ДИНАМИКА СШИВАНИЯ ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ В ПРИСУТСТВИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

¹АТЛУХАНОВА Л. Б., ²КОЗЛОВ Г. В.

¹ Дагестанский государственный медицинский университет,
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, 1

² Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

АННОТАЦИЯ. В рамках динамики сложных систем и фрактального анализа показано, что переход от динамики случайного бесструктурного процесса к динамике систем с детерминированным хаосом приводит к резкому дискретному росту скорости реакции сшивания. Указанный переход обусловлен изменением типа аномальной диффузии от медленного к быстрому, что реализуется при достижении микрогелем эпоксиполимера структуры протекаемого клубка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпоксиполимер, углеродные нанотрубки, сшивание, микрогель, фрактальная размерность, аномальная диффузия, показатель Херста, скорость реакции.

ВВЕДЕНИЕ

Как известно [1], присутствие углеродных нанотрубок при сшивании сетчатых полимеров может оказывать существенное влияние на кинетику этого процесса. Авторы [1] объяснили каталитический эффект раскрытия эпоксидных колец на начальной стадии реакции сшивания наличием групп –ОН на поверхности углеродных нанотрубок.

Однако, эффект изменения кинетики реакции синтеза в присутствии нанонаполнителя является общим для всех классов нанонаполнителей. Процесс синтеза в общем случае можно рассматривать как самоорганизацию сложной системы, эволюционирующей во времени, что приводит к формированию временных фрактальных структур [2].

Цель настоящего сообщения – описание реакции сшивания эпоксиполимеров в присутствии углеродных нанотрубок и без них в рамках динамики сложных структур.

ЭКСПЕРИМЕНТ

В качестве матричного полимера использован тетраглицидил-4,4'-диаминодифенилметан (ТГДДМ) марки AG-80 с массой на эпоксидный эквивалент 120 г/экв (ЭП), сшиваемый 4,4'-диаминодифенилсульфоном (ДДС) с молекулярной массой 248,31 и степенью очистки > 99 %. В качестве нанонаполнителя использованы многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) с диаметром 10 – 40 нм и массовым содержанием 5 масс. % [1].

Смесь эпоксидная смола/МУНТ обрабатывалась ультразвуком в течение 2 часов перед сшиванием. Затем к ТГДДМ добавлялся ДДС при стехиометрическом отношении компонентов и непрерывном механическом перемешивании до получения гомогенной смеси [1].

Для исследования кинетики сшивания ЭП и ЭП/МУНТ использована дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Испытания выполнены на приборе Perkin-Elmer Pyris 1 DSC, снабженном компьютером. Изотермические сканы получены при температурах сшивания в интервале 453 – 493 К [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамику сложных структур (процессов) можно охарактеризовать показателем Херста H , который варьируется в пределах $0 - 1$. Величины $0 \leq H < 0,5$ характеризуют динамику случайного бесструктурного процесса на его начальных стадиях, $H = 0,5$ определяет гауссов бесструктурный процесс и $0,5 < H \leq 1,0$ описывает динамическую систему с детерминированным хаосом, имеющую фрактальную временную структуру.

Одновременно показатель Херста характеризует диффузионные процессы, протекающие в сложных системах, т.е. тип аномальных (странных) процессов переноса. При $0 \leq H < 0,5$ наблюдаются субдиффузионные (медленные) процессы переноса, при $0,5 < H \leq 1,0$ – супердиффузионные (быстрые). $H = 0,5$ соответствует классической гауссовой диффузии [3]. Поскольку реакция сшивания контролируется диффузионными процессами, то следует ожидать зависимость кинетики этой реакции от величины показателя H .

Величину H можно определить согласно уравнению [3]:

$$H = 2 - D_f, \quad (1)$$

где D_f – фрактальная размерность макромолекулярного клубка (микрогеля в случае сетчатых полимеров, которую можно оценить с помощью следующего соотношения [3]:

$$t^{(D_f-1)/2} = \frac{c_1}{k_1(1-Q)}, \quad (2)$$

где t – продолжительность реакции; c_1 – константа, равная 0,033; k_1 – константа скорости первого порядка [1]; Q – степень конверсии (сшивки).

Как показали оценки согласно уравнениям (1) и (2), величина D_f для рассматриваемых реакций сшивания варьируется в пределах 1,962 – 1,072 для ЭП и 1,348 – 1,032 для ЭП/МУНТ в интервале температур отверждения $T_{от} = 453 - 493$ К, что соответствует вариации показателя H в пределах 0,038 – 0,928 для ЭП и 0,625 – 0,968 для ЭП/МУНТ. Таким образом, введение МУНТ в реакционную систему приводит к снижению D_f и соответствующему росту H .

На рисунке приведена зависимость степени сшивки Q при $t = 300$ с от величины $H^{1/2}$. Такая форма зависимости выбрана с целью ее линеаризации.

Рис. Зависимость степени сшивки Q от показателя Херста H для ЭП (1) и ЭП/МУНТ (2).
Вертикальная штриховая линия указывает условие $H = 0,5$

Как и ранее [3], наблюдается линейная зависимость Q от $H^{1/2}$, но при $H^{1/2} \approx 0,7$ (или $H = 0,5$) происходит резкое (более чем в 4 раза) увеличение наклона указанной зависимости. Это увеличение означает, что при переходе от динамики случайного

бесструктурного процесса к динамической системе с детерминированным хаосом реализуется резкое увеличение скорости реакции, обусловленное переходом от медленной аномальной (странной) диффузии к быстрой. Отметим, что этот переход согласно уравнению (1) соответствует $D_f = 1,5$, т.е. формированию протекаемого микрогеля.

ВЫВОДЫ

Таким образом, результаты работы демонстрируют резкий дискретный рост скорости реакции сшивания при переходе от динамики случайного бесструктурного процесса к динамике систем с детерминированным хаосом. Указанный переход обусловлен изменением типа аномальной диффузии от медленного к быстрому, что реализуется при достижении микрогелем эпоксиполимера структуры протекаемого клубка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Xie H., Liu B., Yuan Z., Shen J., Cheng R. Cure kinetics of carbon nanotube/tetrafunctional epoxy nanocomposites by isothermal differential scanning calorimetry // *Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics*, 2004, vol. 42, no. 20, pp. 3701-3712.
2. Karmanov A.P., Matveev D.V., Monakov Yu.B. The dynamic of the polymerization of monomeric precursors of guaiacyl lignins // Доклады Академии наук. 2001. Т. 380, № 5. С. 635-639.
3. Магомедов Г. М., Козлов Г. В. Синтез, структура и свойства сетчатых полимеров и нанокомпозитов на их основе. М.: Академия Естествознания, 2010. 464 с.

THE DYNAMICS OF EPOXY POLYMERS CURING IN CARBON NANOTUBES PRESENCE

¹Atlukhanova L. B., ²Kozlov G. V.

¹Dagestan State Medical University, Makhachkala, RD, Russia

²Kh.M. Berbekov Kabardino-Balkarian State University, Nal'chik, KBR, Russia

SUMMARY. The notions of dynamics of complex systems and fractal analysis were used for description of process of epoxy polymer curing in presence of carbon nanotubes. Application of the indicated methods was shown that rate of curing reaction is defined to a considerable extent by dynamics of process, namely, the transition from dynamics of random structureless process to dynamics of systems with determinated chaos leads to sharp discrete increasing of contact of rate of first order. It is significant that conversion degree of curing reaction is strong (quadratic) function of Herst's exponent, which serves the basic characteristic of dynamics of complex systems. The indicated acceleration of curing reaction from the physical point of view is due to change of diffusive processes type in reactive medium – by transition from slow anomalous diffusion to rapid one. The indicated transition has structural basis, since it connects with achievement of microgel of epoxy polymer the structure of transparent macromolecular coil, whose fractal dimension happens equal to 1.50 and smaller. The adduced data are assumed strong influence of physical factors on kinetics of chemical curing reaction. This circumstance gives additional control – levers for operation of curing kinetics of cross-linking polymers.

KEYWORDS: epoxy polymer, carbon nanotubes, curing, microgel, fractal dimension, anomalous diffusion, Herst's exponent, reaction rate.

REFERENCES

1. Xie H., Liu B., Yuan Z., Shen J., Cheng R. Cure kinetics of carbon nanotube/tetrafunctional epoxy nanocomposites by isothermal differential scanning calorimetry. *Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics*, 2004, vol. 42, no. 20, pp. 3701-3712. <https://doi.org/10.1002/polb.20220>
2. Karmanov A. P., Matveev D. V., Monakov Yu. B. Polymerization dynamics of monomeric precursors of guaiacyl lignins. *Doklady Chemistry*, 2001, vol. 380, no. 4-6, pp. 280-283. <https://doi.org/10.1023/A:1012376006496>
3. Magomedov G. M., Kozlov G. V. *Sintez, struktura i svoystva setchatykh polimerov i nanokompozitov na ikh osnove* [Synthesis, structure and properties of network polymers and nanocomposites based on them]. Moscow: Akademiya Estestvoznaniya Publ., 2010. 464 p.

Атлукханова Луиза Бремовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры биофизики, информатики и меддиагностики, ДГМУ, тел. +7 (963) 402-08-71, e-mail: bremovna77@mail.ru

Козлов Георгий Владимирович, старший научный сотрудник УНИИД КБГУ, тел. +7 (8662) 42-41-44, e-mail: i.dolbin@mail.ru