РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ ГЕНЕТИЧЕСКИМ АЛГОРИТМОМ УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

¹ТЕНЕНЕВ В. А., ¹ШАУРА А. С., ²ШАУРА Д. С.

¹ Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34

² ООО «Ижевский радиозавод», 426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19

АННОТАЦИЯ. Для определения ряда внутрибаллистических характеристик заряда твердого топлива и ракетного двигателя по результатам стендовых испытаний необходимо решать обратные задачи внутренней баллистики РДТТ. Разработанный метод решения обратной задачи внутренней баллистики РДТТ основан на сведении к задаче оптимального управления движением по заданной траектории с последующей редукцией к задаче нелинейного программирования с ограничениями. Построен эффективный генетический алгоритм для минимизации многоэкстремальных функций при наличии ограничений. Применение этого алгоритма к определению текущей скорости горения топлива по заданной кривой давления показало возможность обработки зашумленного сигнала. Проведенное сравнение с аналитическим решением подтвердило работоспособность алгоритма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутрибаллистические характеристики, обратная задача внутренней баллистики, условная оптимизация, нелинейное программирование, генетический алгоритм, дополнительная популяция.

ВВЕДЕНИЕ

Для определения ряда внутрибаллистических характеристик заряда твердого топлива и ракетного двигателя по результатам стендовых испытаний необходимо решать обратные задачи внутренней баллистики РДТТ (ракетного двигателя твердого топлива). Соркиным Р.Е. [1] аналитически решены: задача определения поверхности горения по заданной расходной характеристике; задача определения скорости горения по заданной кривой давления; задача определения тепловых потерь. Липанов А.М. получил аналитическое решение обратной задачи внутренней баллистики регулируемого РДТТ [2].

В аналитические решения входит производная давления по времени $\frac{dp}{dt}$, величина которой может сильно изменяться для кривой давления, полученной в стендовых испытаниях. Учет газодинамики продуктов сгорания и эрозионного горения значительно усложняет возможность получения аналитических решений.

Метод сведения обратной задачи внутренней баллистики ствольных систем к задаче оптимального управления движением по заданной траектории был предложен в работе [3]. В этой работе описан генетический алгоритм безусловной многокритериальной оптимизации. При наличии ограничений реализация генетических алгоритмов для решения общей задачи нелинейного программирования существенно усложняется.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Первые попытки решения задачи условной оптимизации с помощью генетических алгоритмов были основаны на сведении ее к задаче безусловной минимизации путем построения различных штрафных и барьерных функций (*Penalty function*) [4, 5]. В настоящее время уже существует большое количество реализаций такого подхода со статическими [6], динамическими и даже адаптивными штрафными функциями [7], позволяющими управлять величиной штрафных коэффициентов и их влиянием на поиск решения в зависимости от

соотношения числа допустимых и недопустимых особей в популяции, от их средней приспособленности, числа эпох и т.д. Такие методы достаточно часто используются ввиду простоты реализации и продолжают развиваться, но все они содержат существенный недостаток – штрафные слагаемые сильно меняют характер исходной целевой функции. А поскольку в решаемой задаче исходная целевая функция подменяется штрафной, то штрафные слагаемые частично компенсируют значения исходной функции и наоборот, что особенно критично для сложных ограничений при поиске решения вблизи границы допустимой области, и может даже привести к недопустимости найденного решения.

Менее многочисленная группа методов основана на «лечении» или исправлении недопустимых особей (*Feasibility maintenance, Repair*) [8, 9], получаемых в процессе эволюции, либо на проецировании их в допустимую область. Сложностью таких методов является то, что при активных ограничениях приближение к оптимальному решению сопровождается ростом числа недопустимых особей, а т. к. даже скрещивание допустимых родителей не гарантирует получение допустимого потомства, то найденные допустимые решения «портятся» уже на следующей итерации алгоритма, и процедура «лечения» требуется снова практически для каждой особи [10].

В последнее время развивается группа методов, разделяющих вычисление целевой функции и нарушения ограничений (*Separation of constraint violation and objective value*) и предпринимающих попытки непосредственного учета ограничений в процессе эволюции популяции. Суть этих методов заключается в стимулировании получения допустимого потомства и отбора «по допустимости». В некоторых реализациях при проведении отбора особи сначала ранжируются по величине суммарной невязки ограничений или по числу нарушенных ограничений, а затем – по значению целевой функции (*Ranking approach*) [11–13]. Акцент на допустимости найденного решения позволяет сосредоточиться на поиске в допустимых областях, а не равномерно перебирать все пространство поиска. В работе [14] использована дополнительная популяция для поиска допустимых особей, которая эволюционирует на протяжении всего решения параллельно основной и наполняет ее вновь найденными решениями. Связь дополнительной и основной популяций осуществляется посредством межпопуляционного скрещивания. Такой подход позволяет в ряде случаев успешно находить решения, но, как и методы с «лечением» особей, сопровождается потерей уже найденных допустимых решений в процессе развития дополнительной популяции [9].

В связи с этим перспективным представляется изложенный ниже алгоритм, сочетающий в себе основные достоинства перечисленных выше подходов: наличие дополнительной популяции для хранения только допустимых решений и применение турнирного отбора, основанного на допустимости.

АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ

Без ограничения общности задача нелинейного программирования может быть представлена минимизацией целевой функции

$$F(\mathbf{x}) \rightarrow \min, \mathbf{x} \in R^n \quad (1)$$

при наличии ограничений

$$g_i(\mathbf{x}) \leq 0, i = \overline{1, m_1}, \quad (2)$$

$$h_i(\mathbf{x}) = 0, i = \overline{1, m_2}. \quad (3)$$

Ограничения-равенства считаются выполненными приближенно с погрешностью ε и заменяются неравенствами

$$|h_i(\mathbf{x})| - \varepsilon \leq 0, i = \overline{1, m_2}.$$

Поэтому неравенства (2), (3) приводятся к виду (4)

$$g_i(\mathbf{x}) \leq 0, i = \overline{1, m}, m = m_1 + m_2. \quad (4)$$

Введем обозначения:

$\{\mathbf{x}^k\}$, $k = \overline{1, p}$ – популяция из p особей;

$D_i^k = (g_i(\mathbf{x}^k) \leq 0)$, $i = \overline{1, m}$ – булева переменная, соответствующая истинности выполнения ограничения;

$D(k) = \{(D_i^k = 1)\}$ – множество допустимых ограничений;

$F(k) = F(\mathbf{x}^k)$ – значение функции приспособленности для k -той особи популяции;

$G(k) = \sum_{i=1}^m g_i(\mathbf{x}^k)$ – сумма невязок ограничений для k -той особи популяции;

$N(k) = \sum_{i=1}^m \text{Ord}(D_i^k)$ – количество выполненных ограничений для особи k ;

$k_* \in \{k_1, k_2\}$.

Рассмотрим последовательность турнирного отбора особи k_* из двух особей k_1 и k_2 с учетом их допустимости [15].

1. $[(D(k_1)=1) \wedge (D(k_2)=1)] \rightarrow [k_* = \arg \min(F(k_1), F(k_2))]$ – если обе особи допустимые, то выбор по минимуму целевой функции;
2. $[(D(k_1)=1) \wedge (D(k_2)=0)] \rightarrow (k_* = k_1)$ – выбор допустимой особи k_1 ;
3. $[(D(k_1)=0) \wedge (D(k_2)=1)] \rightarrow (k_* = k_2)$ – выбор допустимой особи k_2 ;
4. $[(D(k_1)=0) \wedge (D(k_2)=0)] \rightarrow [k_* = \arg \min(G(k_1), G(k_2))]$ – если обе особи недопустимые, то выбор по минимуму отклонений ограничений;
5. $[(D(k_1)=0) \wedge (D(k_2)=0)] \rightarrow [k_* = \arg \max(N(k_1), N(k_2))]$ – если обе особи недопустимые, выбор по максимуму количества допустимых ограничений.

Популяция $\{\mathbf{x}^k\}$, $k = \overline{1, p}$ делится на две части: первая часть $k = \overline{1, p_R}$ может содержать недопустимые решения; вторая часть $k = \overline{p_R + 1, p}$ состоит только из допустимых решений. На этапе инициализации популяции первая часть заполняется случайным образом. Для второй части проводится наработка полного количества допустимых решений по следующему алгоритму.

1. Полагаем $k = 1$.
2. Генерируется выборка размером $p - p_R$ из случайных значений переменных.
3. Для этой выборки запускается эволюционный алгоритм, пока не появится допустимая особь, которая получает номер $p_R + k$.
4. $k = k + 1$, переход на пункт 1 или конец, при наполнении выборки.
5. Конец.

Затем запускается эволюционный алгоритм для первой части популяции. Выбор претендентов на скрещивание производится из обеих частей, но заменяются только особи из первой части, чтобы в процессе поиска решения не испортить найденное ранее допустимое множество и не лишиться его в дальнейшем. В случае длительного нахождения итерационного процесса при одном значении целевой функции может быть проведено обновление допустимой второй части популяции. В качестве теста приведены две задачи из [16], достаточно трудные для поиска оптимального решения.

Задача g02. Целевая функция многоэкстремальная, число переменных 20, нелинейные ограничения-неравенства.

$$f(\mathbf{x}) = - \frac{\left| \sum_{i=1}^n \cos^4(x_i) - 2 \prod_{i=1}^n \cos^2(x_i) \right|}{\sqrt{\sum_{i=1}^n i x_i^2}} \rightarrow \min$$

$$g_1(\mathbf{x}) = 0,75 - \prod_{i=1}^n x_i \leq 0,$$

$$g_2(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - 7,5n \leq 0,$$

$$n = 20 \text{ и } 0 < x_i \leq 10 \text{ (} i = 1, \dots, n \text{)}.$$

Известное решение: $f^{opt} = -0,803619$, решение, найденное с помощью представленного алгоритма: $f^{opt} = -0,803612$.

Задача g13. Целевая функция нелинейная, число переменных 5, нелинейные ограничения-равенства.

$$f(\mathbf{x}) = e^{x_1 x_2 x_3 x_4 x_5} \rightarrow \min$$

$$h_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 - 10 = 0,$$

$$h_2(\mathbf{x}) = x_2 x_3 - 5 x_4 x_5 = 0,$$

$$h_3(\mathbf{x}) = x_1^3 + x_2^3 + 1 = 0,$$

где $-2,3 \leq x_i \leq 2,3$ ($i = 1, 2$) и $-3,2 \leq x_i \leq 3,2$ ($i = 3, 4, 5$).

Известное решение: $f^{opt} = 0,0539411514041898$, найденное: $f^{opt} = 0,053874$.

Эти задачи решались с числом особей в популяциях 700:300.

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ

Предлагаемый алгоритм будем использовать при решении следующей задачи. Внутрибаллистические процессы в РДТТ рассматриваются в нульмерной нестационарной постановке [1]:

$$\frac{dp}{dt} = \frac{k}{W} \left[S \gamma u \left(\chi R T_p - \frac{p}{\gamma} \right) - \frac{p}{\rho} G \right], \quad (5)$$

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{1}{W} \left[S \gamma u \left(1 - \frac{\rho}{\gamma} \right) - G \right], \quad (6)$$

$$\frac{de}{dt} = u, \quad (7)$$

$$\frac{dW}{dt} = S u, \quad (8)$$

при начальных условиях:

$$p(0) = p_0; \quad \rho(0) = \rho_0; \quad W(0) = W_0; \quad e(0) = 0,$$

где p , ρ , W , e – давление, плотность газа, свободный объем, сгоревший свод; k , R , T_p – показатель адиабаты, газовая постоянная, изобарная термодинамическая

температура; γ – плотность топлива; $G = \varphi_2 \sqrt{k} \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}} \frac{\sigma p}{\sqrt{\chi R T}}$ – расход продуктов

сгорания через сопло с площадью критического сечения σ , коэффициентом расхода φ_2 и коэффициентом теплопотерь χ ; температура T связана с давлением и плотностью уравнением состояния $p = \rho R T$; $S(e)$ – площадь поверхности горения. Зависимость площади поверхности горения от сгоревшего свода показана на рис. 1.

Величина $S(e)$ измеряется в м², свод в м. Для расчета приняты: $k = 1,2$; $T_p = 3200$ К; $\sigma = 0,0314$ м²; $\varphi_2 = 0,98$; $\chi = 0,95$. Все параметры соответствуют гипотетическому РДТТ.

Рис. 1. Зависимость площади поверхности горения от сгоревшего свода

Сформулируем задачу: определить зависимость скорости горения от свода $u(e)$ по заданной кривой давления (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость давления от времени: давление в МПа, время в секундах

Зависимость «setting» представляет заданную зашумленную кривую $p_{set}(t)$. Уравнения (5) – (8) описывают фазовую траекторию при управляющей функции $u(e)$. Зависимость $u(e)$ определяется из условия минимума функционала

$$J(u) = \int_0^{t_K} (p(u, t) - p_{set}(t))^2 dt \rightarrow \min. \quad (9)$$

Кроме того, требуется выполнение условия равенства сгоревшего объема топлива при рассчитанной скорости заданной массе заряда γW_Z :

$$\int_0^{t_K} S u dt = W_Z. \quad (10)$$

Задача (5) – (10) представляет собой задачу оптимального управления [17], решаемую редукцией к задаче нелинейного программирования. Для этого система уравнений заменяется дискретным аналогом на разностной сетке по времени $\{t_i, i = 0, N; t_N = t_K; \Delta t = t_{i+1} - t_i\}$. Для уравнений (5), (6) применяется неявная схема, так как явные схемы дают осцилляции при резком изменении функции управления – скорости горения:

$$p_{i+1} = \frac{p_i + \Delta t \frac{k f_1 \chi R T_P}{W_i}}{1 + \Delta t \frac{k}{W_i} \left(\frac{f_1}{\gamma} + A_1 \right)}, \quad \rho_{i+1} = \frac{\rho_i + \Delta t \frac{f_1}{W_i}}{1 + \frac{\Delta t}{W_i} \left(\frac{f_1}{\gamma} + A_1 \right)}, \quad (11)$$

где $A_1 = \varphi_2 \sqrt{k} \left(\frac{2}{k+1} \right)^{k/(k-1)} \sqrt{\frac{R T_i}{\chi}} \sigma$, $f_1 = S_i \mu_j(e_i)$. Управляющая функция $u(e)$ заменяется кусочно-линейной функцией с $M+1$ узловыми значениями $u_j(e_j)$, $j = \overline{0, M}$. Интегралы (9), (10) вычисляются по формуле трапеций. В результате имеем задачу нелинейного программирования с целевой функцией (9) $J(\mathbf{u}) \rightarrow \min$, $\mathbf{u} = (u_0, \dots, u_M)^T$ и ограничениями (10), (11), для решения которой применен предложенный генетический алгоритм.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для расчетов (10), (11) принимались значения: $\Delta t = 0,1$ с; $M = 20$. При решении использовались сравнительно небольшие популяции размером 35:15.

На рис. 3 приведено изменение управляющей функции $u(e)$, полученное из решения оптимизационной задачи (жирная линия).

Рис. 3. Зависимость скорости горения от свода: скорость в мм/с, свод в м

Кривая давления $p(t)$, соответствующая этой скорости горения, представлена на рис. 2 жирной линией и является гладкой, как и скорость горения на рис. 3. Относительное среднеквадратичное отклонение восстановленного давления при минимуме функционала составило $9,5 \cdot 10^{-3}$. Для гладкой заданной кривой давления такая ошибка восстановления равна $1,54 \cdot 10^{-4}$. Количество итераций генетического алгоритма около 2000.

Рассмотрим аналитическое выражение для скорости горения, полученное в [1]:

$$u(t) = \frac{W \frac{dp}{dt} + k \frac{p}{\rho} G}{k S \gamma \left(\chi R T_p - \frac{p}{\gamma} \right)}.$$

Рассчитанная по этой формуле зависимость $u(e)$ показана на рис. 3 тонкой линией. Наличие шума в заданной зависимости $p_{set}(t)$ приводит к сильным колебаниям зависимости $u(e)$. Если в качестве заданной кривой давления взять гладкое решение $p(t)$, полученное из решения задачи оптимизации, то аналитическая зависимость $u(e)$ также становится гладкой (маркеры на рис. 3) и совпадающей с численным решением. Это также является тестом для предложенного алгоритма условной оптимизации. Для генетического алгоритма при решении обратной задачи не является принципиальным вид математической модели внутрибаллистических процессов, если для решения прямой задачи имеется численный метод решения. Более сложная модель более высокой размерности может только потребовать более высоких вычислительных затрат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод решения обратной задачи внутренней баллистики РДТТ основан на сведении к задаче оптимального управления движением по заданной траектории с последующей редукцией к задаче нелинейного программирования с ограничениями.

Разработан эффективный генетический алгоритм для минимизации многоэкстремальных функций при наличии ограничений. Применение этого алгоритма к определению текущей скорости горения топлива по заданной кривой давления показало возможность обработки зашумленного сигнала. Проведенное сравнение с аналитическим решением подтвердило работоспособность алгоритма.

Работа выполнена в рамках темы НИР УдмФИЦ УрО РАН «Искусственный интеллект в разработке, обучении и сопровождении экспертных систем представления и использования знаний в естественно-научных, технических и социогуманитарных направлениях» АААА-А19-119092690104-4.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Соркин Р. Е. Теория внутрикамерных процессов в ракетных системах на твердом топливе: внутренняя баллистика. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. 288 с.
2. Липанов А. М. Аналитическое решение обратной задачи внутренней баллистики регулируемого РДТТ // Физика горения и взрыва. 2000. Т. 36, № 3. С. 44-50.
3. Tenenev V. A., Rusyak I. G., Sufyanov V. G., Ermolaev M. A., Nefedov D. G. Construction of approximate mathematical models on results of numerical experiments // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математическое моделирование и программирование. 2015. Т. 8, № 1. С. 76-87.
4. Michalewicz Z. Handling Constraints in Genetic Algorithms // Proceedings of the 4th International Conference on Genetic Algorithms, 1991, pp. 151-157.
5. Barbosa H. C., Lemonge A. C. C. An Adaptive Penalty Method for Genetic Algorithms in Constrained Optimization Problems. Frontiers in evolutionary robotics // In book: Frontiers in Evolutionary Robotics. Ed. Hitoshi Iba. Vienna, Austria: I-Tech education and publishing, 2008. Chapter 2. pp. 9-34.
6. Abdel-Baset M., Hezam I. M. An Effective Hybrid Flower Pollination and Genetic Algorithm for Constrained Optimization Problems // Advanced Engineering Technology and Application, 2015, vol. 4, pp. 27-34.
7. Mashwani W., Zaib A., Yeniai O., Shah H., Tairan N. M., Sulaiman M. Hybrid Constrained Evolutionary Algorithm for Numerical Optimization Problems // Hacettepe University Bulletin of Natural Sciences and Engineering Series B: Mathematics and Statistics, 2018, vol. 48, pp. 931-950.
8. Yu X., Gen M. Introduction to Evolutionary Algorithms. London: Springer, 2010. 422 p.
9. Kimbrough S. O., Lu M., Koehler G. J., Wood D. H. On a Feasible-Infeasible Two-Population (FI-2Pop) Genetic Algorithm for Constrained Optimization: Distance Tracing and no Free Lunch // European Journal of Operational Research, vol. 190, iss. 2, pp. 310-327.
10. Koziel S., Michalewicz Z. Evolutionary Algorithms, Homomorphous Mappings, and Constrained Parameter Optimization // Evolutionary Computation, 1999, vol. 7, iss. 1, pp. 19-44.
11. Mezura-Montes E., Coello C. A. Constraint-handling in nature-inspired numerical optimization: Past, present and future // Swarm and Evolutionary Computation, 2011, vol. 1, iss. 4, pp. 173-194.
12. Garcia R., Lima B., Jacob B., Lemonge A. Handling optimization problems with constraints of different magnitudes using evolutionary algorithms // Proceedings of the XXXVI Iberian Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering. Rio de Janeiro, Brazil, 2015. 15 p.
13. Chehour A., Younes R., Perron J., Ilinca A. A constraint-handling technique for genetic algorithms using a violation factor // Journal of Computer Science, 2016, vol. 12, iss. 7, pp. 350-362.
14. Прохоровская Е. В., Тененёв В. А., Шаура А. С. Генетические алгоритмы с вещественным кодированием при решении задач условной оптимизации // Интеллектуальные системы в производстве. 2008. № 2(12). С. 46-55.
15. Deb K. An efficient constraint handling method for genetic algorithms // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, vol. 186, no. 2-4, pp. 311-338.
16. Liang J. J., Runarsson T. P., Mezura-Montes E., Clerc M., Suganthan P. N., Coello C. A. C., Deb K. Problem Definitions and Evaluation Criteria for the CEC 2006. Special Session on Constrained Real-Parameter Optimization // Technical Report, September 18, 2006. 24 p.
17. Евтушенко Ю. Г. Методы решения экстремальных задач и их применение в системах оптимизации. М.: Наука, 1982. 432 с.

SOLVING THE INVERSE PROBLEMS OF INTERIOR BALLISTICS BY A GENETIC ALGORITHM OF CONSTRAINED OPTIMIZATION

¹Tenenev V. A., ¹Shaura A. S., ²Shaura D. S.

¹ Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia

² JSC «Izhevsk Radio Plant, IRZ», Izhevsk, Russia

SUMMARY. In order to determine values of intraballistic characteristics of a solid-fuel charge and a rocket engine by results of stand tests it is necessary to solve reverse problems of the interior ballistics of a solid-propellant rocket engine. Analytical solutions include a time derivative of pressure, the magnitude of which can vary greatly for the pressure curve obtained in the stand tests. Taking into account a gas dynamics of combustion products and erosive burning products greatly complicates the possibility of obtaining analytical solutions. The developed numerical method of solving the inverse problem of interior ballistics of a solid-propellant rocket engine is based on a reduction to the problem of optimal control of motion along a given trajectory, with subsequent reduction to a constrained nonlinear programming problem. The paper propose the effective genetic algorithm to solve a constrained optimization problem with multi-extreme objective functions. This approach uses an additional population to store only feasible solutions and tournament selection based on a feasibility of individuals. Applying

this algorithm to determine the current rate of propellant burning velocity at a given pressure curve showed the ability to process a noisy signal. The type of mathematical model of intraballistic processes is not important for genetic algorithm when we solve a reverse problem, if there is a numerical method to solve a direct problem. A more complex model of a higher dimension may require only higher computational costs. The comparison with the analytical solution confirmed the efficiency of the proposed algorithm.

KEYWORDS: intraballistic characteristics, inverse problem of interior ballistics, constrained optimization, non-linear programming, genetic algorithm, additional population.

REFERENCES

1. Sorkin R. Ye. *Teoriya vnutrikamernykh protsessov v raketnykh sistemakh na tverdom toplive: vnutrennyaya ballistika* [The theory of intracameral processes in solid fuel rocket systems: interior ballistics]. Moscow: Nauka Publ., Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury, 1983. 288 p.
2. Lipanov A. M. Analiticheskoye resheniye obratnoy svyazi vnutrenney ballistiki reguliruyemogo RDTT [Analytical solution of the inverse problem of the interior ballistics of a controlled solid rocket motor]. *Fizika goreniya i vzryva* [Combustion, Explosion and Shock Waves], 2000, vol. 36, no. 3, pp. 44-50.
3. Tenenev V.A., Rusyak I.G., Sufiyarov V.G., Ermolaev M.A., Nefedov D.G. Construction of approximate mathematical models on results of numerical experiments. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Matematicheskoye modelirovaniye i programmirovaniye* [Bulletin of the South Ural State University. Ser. Mathematical Modelling, Programming & Computer Software], 2015, vol. 8, no. 1, pp. 76-87. <https://doi.org/10.14529/mmp150106>
4. Michalewicz Z. Handling Constraints in Genetic Algorithms. *Proceedings of the 4th International Conference on Genetic Algorithms*, 1991, pp. 151-157. <https://ci.nii.ac.jp/naid/10006390693/en/>
5. Barbosa H. C., Lemonge A. C. C. An Adaptive Penalty Method for Genetic Algorithms in Constrained Optimization Problems. *Frontiers in evolutionary robotics*. In book: *Frontiers in Evolutionary Robotics*. Ed. Hitoshi Iba. Vienna, Austria: I-Tech education and publishing, 2008. Chapter 2. pp. 9-34. <https://doi.org/10.5772/5446>
6. Abdel-Baset M., Hezam I. M. An Effective Hybrid Flower Pollination and Genetic Algorithm for Constrained Optimization Problems. *Advanced Engineering Technology and Application*, 2015, vol. 4, pp. 27-34. <http://dx.doi.org/10.12785/aeta/040203>
7. Mashwani W., Yeniay O., Shah H., Tairan N., Sulaiman M. Hybrid Constrained Evolutionary Algorithm for Numerical Optimization Problems. *Hacettepe University Bulletin of Natural Sciences and Engineering Series B: Mathematics and Statistics*, 2018, vol. 48, pp. 931-950. <http://dx.doi.org/10.15672/HJMS.2018.625>
8. Yu X., Gen M. *Introduction to Evolutionary Algorithms*. London: Springer, 2010. 422 p. <https://doi.org/10.1007/978-1-84996-129-5>
9. Kimbrough S. O., Lu M., Koehler G. J., Wood D. H. On a Feasible-Infeasible Two-Population (FI-2Pop) Genetic Algorithm for Constrained Optimization: Distance Tracing and No Free Lunch. *European Journal of Operational Research*, vol. 190, iss. 2, pp. 310-327. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.06.028>
10. Koziel S., Michalewicz Z. Evolutionary Algorithms, Homomorphous Mappings, and Constrained Parameter Optimization. *Evolutionary Computation*, 1999, vol. 7, iss. 1, pp. 19-44. <https://doi.org/10.1162/evco.1999.7.1.19>
11. Mezura-Montes E., Coello C. A. Constraint-handling in nature-inspired numerical optimization: Past, present and future. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2011, vol. 1, iss. 4, pp. 173-194. <https://doi.org/10.1016/j.swevo.2011.10.001>
12. Garcia R., Lima B., Jacob B., Lemonge A. Handling optimization problems with constraints of different magnitudes using evolutionary algorithms. *Proceedings of the XXXVI Iberian Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering*. Rio de Janeiro, Brazil, 2015. 15 p. <http://dx.doi.org/10.20906/CPS/CILAMCE2015-0631>
13. Chehour A., Younes R., Perron J., Ilinca A. A constraint-handling technique for genetic algorithms using a violation factor. *Journal of Computer Science*, 2016, vol. 12, iss. 7, pp. 350-362. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2016.350.362>
14. Prokhorovskaya E. V., Tenenev V. A., Shaura A. C. Geneticheskie algoritmy s veshchestvennym kodirovaniem pri reshenii zadach usloynoy optimizatsii [Genetic algorithms with real coding for solving problems of conditional optimization]. *Intellektual'nyye sistemy v proizvodstve* [Intelligent systems in manufacturing], 2008, no. 2(12), pp. 46-55.
15. Deb K. An efficient constraint handling method for genetic algorithms. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2000, vol. 186, no. 2-4, pp. 311-338. [https://doi.org/10.1016/S0045-7825\(99\)00389-8](https://doi.org/10.1016/S0045-7825(99)00389-8)
16. Liang J. J., Runarsson T. P., Mezura-Montes E., Clerc M., Suganthan P. N., Coello C. A. C., Deb K. Problem Definitions and Evaluation Criteria for the CEC 2006. Special Session on Constrained Real-Parameter Optimization. *Technical Report*, September 18, 2006. 24 p.
17. Yevtushenko Yu. G. *Metody resheniya ekstremal'nykh zadach i ikh primeneniye v sistemakh optimizatsii* [Methods for solving extreme problems and their application in optimization systems]. Moscow: Nauka Publ., 1982. 432 p.

Тененев Валентин Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН, профессор кафедры «Высшая математика» ИжГТУ имени М. Т. Калашикова, тел. (3412) 77-60-55, e-mail: v.tenenev@gmail.com

Шаура Александр Сергеевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН, доцент кафедры «Высшая математика» ИжГТУ имени М. Т. Калашикова, тел. (3412) 77-60-55, e-mail: shauraa@mail.ru

Шаура Дарья Станиславовна, инженер-программист ООО «ИРЗ», тел. (3412) 50-09-91, e-mail: clawfinger1-do@yandex.ru