РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ АЛКАНОВ $C_1 - C_4$. ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДА ПО ОКТАНОВЫМ ЧИСЛАМ

ДИДЕНКО В. Н., ФАХРАЗИЕВ И. И., МАРТЫНОВ А. И.

Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова,
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7

АННОТАЦИЯ. Рассматривается применение метода расчетного определения границ нестабильной детонации природного газа в газопоршневых установках для определения детонационной стойкости алканов $C_1 - C_4$ (метан; этан; пропан и бутан). Детонация рассматривается как результат самовоспламенения газовой смеси при ее неизотермическом сжатии в цилиндре газопоршневой установки. Используется понятие верхнего и нижнего пределов температуры воспламенения углеводородных газов. Границы области нестабильной детонации определяются совместным решением уравнения Н.Н. Семенова, связывающего температуру и давление газа при самовоспламенении, с уравнением изменения температуры газа при политропном сжатии. В качестве источника опытных данных о величине детонационной степени сжатия индивидуального алкана, используется его октановое число по исследовательскому методу (ОЧИ). Идентификатором расчетных и опытных значений детонационной степени сжатия принимается верхний предел температуры самовоспламенения алкана. Используются данные ИХФ РАН по величине энергии активации задержки воспламенения алканов $C_1 - C_4$ и объясняется немонотонный характер изменения опытных (по ОЧИ) значений детонационной степени сжатия при увеличении числа атомов углерода в молекуле алкана. Получено хорошее согласование расчетных и опытных (по ОЧИ) значений детонационной степени сжатия, позволяющее распространить разработанный авторами метод расчетного определения границ нестабильной детонации природного газа в газопоршневых установках на все алканы $C_1 - C_4$ (метан, этан, пропан и бутан).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: попутный нефтяной газ, газопоршневая установка, детонация, температура самовоспламенения, энергия активации, степень сжатия, верификация, октановое число.

В соответствие с государственной топливно-энергетической политикой РФ, бесполезное и неэкологическое сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) в факелах должно быть полностью исключено или существенно ограничено. По этой причине, актуальным становится использование ПНГ в качестве моторного топлива для газопоршневых установок (ГПУ) различного назначения, например, приводов генераторов газовых электростанций на нефтепромыслах. Изготовители ГПУ предъявляют к ПНГ ряд требований, необходимых для обеспечения безаварийной работы ГПУ при сохранении приемлемых значений мощности и термического коэффициента полезного действия [1]. Основным препятствием на пути широкого использования метода утилизации ПНГ путем его сжигания в ГПУ является низкая детонационная стойкость ПНГ. Детонационную стойкость газового моторного топлива оценивают по его октановому (или метановому) числу, опосредованно характеризующему максимальную степень сжатия топливной смеси в цилиндре ГПУ, начиная с которой происходит детонация смеси. При этой степени сжатия температура топливной смеси повышается до температуры ее самовоспламенения, далее происходит самовоспламенение и детонация смеси. Исследования, проведенные авторами, не затрагивают сложную динамику процесса детонации топливной смеси в ГПУ и ограничиваются первым актом процесса – самовоспламенением топлива. В данной работе под степенью сжатия ε понимается отношение рабочего объема цилиндра ГПУ (V_1) к текущему значению объема (V_2), занимаемого газом при его сжатии: $\varepsilon = V_1 / V_2$.

Для штатных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), с постоянными размерами цилиндра и ходом поршня, значение ε является постоянной (паспортной) величиной. Изменение ε предусмотрено лишь в специальных и стандартизованных ДВС, предназначенных для определения октанового (метанового) числа топлива.

Как известно, при постоянном показателе политропы n , величина термического КПД ДВС, работающих по циклу Отто:

$$\eta_{iv} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{n-1}}, \quad (1)$$

с ростом ε эффективно повышается только до значений $\varepsilon = 10 \dots 12$ (у реальных ДВС $\varepsilon = 4-9$). Моторное топливо с низкой детонационной стойкостью может быть использовано только в ДВС с малым значением ε , но уменьшение ε снижает η_{iv} и, при $V_1 = \text{const}$ и постоянном числе оборотов ДВС, приводит к понижению мощности двигателя.

В работе [2] был предложен метод расчетного определения границ нестабильной детонации природного газа в цилиндрах двигателей ГПУ. Предполагалось, что природный газ обладает свойствами метана. Особенностью метода было введение понятия «нижнего» (t_{CB}^H) и «верхнего» (t_{CB}^B) пределов температуры самовоспламенения (t_{CB}) углеводородного газа, под которыми соответственно понимались наименьшее и наибольшее опытные значения t_{CB} для этого газа: $t_{CB}^{\min}$ и $t_{CB}^{\max}$. Для учета влияния давления на t_{CB} использовалась зависимость [3]:

$$\ln \frac{P_{CB}}{T_{CB}^2} \approx \frac{E}{2RT_{CB}} + B, \quad (2)$$

где T_{CB} – температура самовоспламенения, К; B – постоянная величина, зависящая от состава смеси и условий теплоотдачи; P_{CB} – давление газо-воздушной смеси при самовоспламенении, МПа; E – эффективная энергия активации предпламенных реакций; R – универсальная газовая постоянная.

В данной работе, как промежуточный этап разработки способа расчетной оценки детонационных характеристик ПНГ по их составу, исследуется возможность распространения метода [2] на другие углеводородные газы, а именно – алканы $C_1 - C_4$: метан, этан, пропан и бутан. Для этого необходимо знание их E и опытных (или расчетных [4]) значений t_{CB}^H и t_{CB}^B . Для верификации метода, при его применении к другим углеводородным газам необходимы опытные данные о величине ε в начале детонации газовой смеси. Эти значения не приводятся в характеристиках газомоторного топлива, а вся информация о его детонационной стойкости содержится в неявном виде в его октановом (или метановом) числе. В данной работе, в качестве источника опытных данных о величине ε в момент начала детонации индивидуального алкана, использовалось его октановое число. В настоящее время октановое число определяется в РФ по соответствующим ГОСТ двумя методами: исследовательским и моторным. Оба метода предусматривают испытание топлива при определенных условиях в стандартизированных одноцилиндровых двигателях с изменяемой величиной ε . В этих испытаниях величина ε , соответствующая началу детонации топлива («детонационная степень сжатия» ε_d), фиксируется при появлении в цилиндре работающего ДВС характерного металлического «стука» определенной интенсивности. Интенсивность детонации определяется по показаниям специальных датчиков, входящих в состав стандартизированной установки. Значение ε_d испытуемого топлива сравнивается с ε_d эталонного топлива, состоящего из смеси двух углеводородов: изооктана (октановое число равно 100) и нормального гептана (октановое число равно 0). Испытуемому топливу присваивается октановое число, равное процентному содержанию октана в эталонном топливе с таким же значением ε_d . Одним из главных отличий исследовательского метода от моторного является величина начальной температуры топливной смеси: 25 – 35 °С – в исследовательском методе и 149 – 150 °С – в моторном.

Как следует из [2], значение ε_D может быть определено из решения трансцендентного уравнения:

$$1 + \frac{1}{\varepsilon_D^{n-1}} - \eta_{oi}^u - \frac{E}{2R \cdot \left\{ \ln \left[\varepsilon_D^n \cdot \frac{P_1}{T_1^2} \cdot \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_D^{n-1}} - \eta_{oi}^u \right)^2 \right] - B \right\}} = 0, \quad (3)$$

где T_1 – начальная температура, К; P_1 – начальное давление, МПа; η_{oi}^u – внутренний относительный КПД цикла ($\eta_{oi}^u \leq 1$).

Значение B определяется из уравнения (2) по заданной температуре самовоспламенения t_{CB} при начальном давлении P_1 и начальной температуре T_1 . Опытные значения нижнего и верхнего пределов температуры самовоспламенения t_{CB} углеводородных газов (t_{CB}^H и t_{CB}^B), принятые в расчетах, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Значения верхнего и нижнего пределов температуры самовоспламенения t_{CB} углеводородных газов, принятые в расчетах

Параметры		Газ			
		Метан CH ₄	Этан C ₂ H ₆	Пропан C ₃ H ₈	Бутан C ₄ H ₁₀
Пределы температуры самовоспламенения	$t_{CB}^H, ^\circ\text{C}$	537	510	466	372
	$t_{CB}^B, ^\circ\text{C}$	800	694	588	570

В методе [2] проблемным является выбор значений эффективной энергии активации предпламенных реакций E . В работах ряда исследователей, например [5] и [6], отмечается близость значений E для всех углеводородных газов, поскольку начальная стадия самовоспламенения этих газов имеет общий механизм и, следовательно, примерно одинаковую энергию активации. Так по данным [7], значения энергии активации предпламенных реакций E этана, пропана и бутана находятся в диапазоне 40 ± 10 ккал/моль. В двух сериях экспериментов [8], проведенных в Институте химической физики имени Н.Н. Семенова РАН, были получены следующие значения «энергии активации задержки воспламенения» индивидуальных алканов $C_1 - C_4$: метан – 28 и 35 ккал/моль; этан – 42 и 52 ккал/моль; пропан – 38 и 48 ккал/моль; бутан – 29 и 37 ккал/моль.

В табл. 2 приведены осредненные значения энергии активации предпламенных реакций алканов $C_1 - C_4$, принятые в расчетах на основании данных экспериментов [8].

Таблица 2

Усредненные значения энергии активации предпламенных реакций алканов $C_1 - C_4$ [8], принятые в расчетах

Параметры		Газ			
		Метан CH ₄	Этан C ₂ H ₆	Пропан C ₃ H ₈	Бутан C ₄ H ₁₀
Энергия активации предпламенных реакций, E , кДж/моль		131,98	196,94	180,16	138,26

В работе [2] при $E = 124,024$ кДж/моль по известным t_{CB}^H и t_{CB}^B и n (табл. 1) определялись значения ε_D^H и ε_D^B , обеспечивающие область значений ε_D с нестабильной

детонацией для природного газа. В табл. 3 представлены расчетные ε_D^H и ε_D^B для алканов $C_1 - C_4$, полученные по методу [2] при индивидуальных значениях E (табл. 2) и опытных значениях t_{CB}^H и t_{CB}^B (табл. 1).

Таблица 3

Расчетные значения ε_D^H и ε_D^B на границах области нестабильной детонации для алканов $C_1 - C_4$ при индивидуальных значениях E (табл. 2)

Параметры	Газ			
	Метан CH_4	Этан C_2H_6	Пропан C_3H_8	Бутан C_4H_{10}
ε_D^H	8,6505	10,444	8,911	6,035
ε_D^B	12,727	15,362	11,814	9,511

Значения t_{CB}^H и t_{CB}^B , индивидуальные для каждого алкана, являются стохастическими величинами, зависящими от множества факторов. Стохастический характер также носит величина t_{CB} , зависящая от условий определения октанового числа газа в сертифицированных установках с использованием специальных датчиков интенсивности детонации. В экспериментах по определению ОЧИ из всех значений ε_D выбирается то единственное (и наименьшее), при котором уровень интенсивности «стука» достигает нормированного значения, не превышающего его максимального уровня при стабильной детонации. В плане верификации метода [2], логично предположить, что значение ε_D , фиксируемое в опытах по определению октанового числа по исследовательскому методу (ОЧИ), должно принадлежать расчетной области нестабильной детонации $\varepsilon_D^H - \varepsilon_D^B$. В табл. 6 – 9 представлены результаты расчетного определения ε_D для метана, этана, пропана и бутана при индивидуальных значениях E (табл. 2) и температурах самовоспламенения t_{CB} в диапазоне от t_{CB}^B до t_{CB}^H (табл. 1). Во всех расчетах начальная температура топливной смеси принималась средним значением $+30^\circ C$. Расчетные значения ε_D алканов $C_1 - C_4$ по методу [2], сравнивались со значениями ε_D , соответствующих октановому числу по исследовательскому методу (ОЧИ) алканов (табл. 4 и рис., табл. 5). В результате сравнения определялось единственное для каждого алкана значение t_{CB} , при котором обеспечивалось наилучшее согласование расчетных и опытных (по ОЧИ) значений ε_D . Таким образом, температуре t_{CB} , принадлежащей области значений от t_{CB}^H до t_{CB}^B , придавалась роль идентификатора расчетных и опытных величин ε_D (при постоянных n и η_{oi}^y).

Таблица 4

Справочные значения октанового числа некоторых углеводородов [9]

Вещество	ОЧМ	ОЧИ
Метан	110,0	107,5
Пропан	100,0	105,7
n – бутан	91,0	93,6
Изобутан	99,0	101,1

Рис. График соответствия ОЧИ степени сжатия

Таблица 5

Таблица соответствия ОЧИ степени сжатия
для высокооктановых видов топлива [11]

Степень сжатия	Необходимое октановое число	Смесь, % по объему					
		Бензин (октановое число 70)	Бензол	Метанол	Этанол	Ацетон	Нитро-бензол
7 – 8	85	70	30	–	–	–	–
8 – 9	90	50	50	–	–	–	–
9 – 10	95	80	10	10	–	–	–
10 – 11	97	50	25	25	–	–	–
11 – 12	100	20	40	40	–	–	–
12 – 13	110	10	30	60	–	–	–
		–	50	50	–	–	–
13 – 14	115	10	10	70	–	10	–
		–	20	80	–	–	–
14 – 15	120-125	–	10	90	–	–	–
		–	–	100	–	–	–
		–	–	90	–	10	–
		–	10	80	–	10	–
		5	5	–	80	10	–
		4	10	80	–	6	–
		–	–	80	–	15	5
		–	10	75	–	10	5

Таблица 6

Результаты расчетного определения детонационной степени сжатия (ε_d) для метана (ОЧИ = 107,5)

при $E = 131,98$ кДж/моль [8] и различных значениях температуры самовоспламенения t_{CB}

в диапазоне от $t_{CB}^B = 800$ °C до $t_{CB}^H = 537$ °C

Параметры		Температура самовоспламенения, t_{CB} , °C				
		800	747,4	735	668,5	537
Постоянная B в уравнении (2)		-23,642	-23,923	-23,994	-24,414	-25,481
Детонационная степень сжатия (ε_d)	Расчет	12,727	11,963	11,779	10,7645	8,6505
	Опыт (по ОЧИ=107,5)	$\approx 12,6$				

Таблица 7

Результаты расчетного определения детонационной степени сжатия (ε_d) для этана (ОЧИ = 116 [12])
при $E = 196,94$ кДж/моль [8] и различных значениях температуры самовоспламенения t_{CB}
в диапазоне от $t_{CB}^B = 694$ °С до $t_{CB}^H = 510$ °С

Параметры		Температура самовоспламенения, t_{CB} , °С				
		694	661,2	653	612	510
Постоянная B в уравнении (2)		-28,284	-28,645	-28,740	-29,242	-30,739
Детонационная степень сжатия (ε_d)	Расчет	15,362	14,471	14,249	13,142	10,444
	Опыт (по ОЧИ=116)	$\approx 15,4$				

Таблица 8

Результаты расчетного определения детонационной степени сжатия (ε_d) для пропана (ОЧИ = 105,7)
при $E = 180,16$ кДж/моль [8] и различных значениях температуры самовоспламенения t_{CB}
в диапазоне от $t_{CB}^B = 588$ °С до $t_{CB}^H = 466$ °С

Параметры		Температура самовоспламенения, t_{CB} , °С				
		588	571,2	567	546	466
Постоянная B в уравнении (2)		-28,388	-28,598	-28,653	-28,933	-30,159
Детонационная степень сжатия (ε_d)	Расчет	11,814	11,408	11,307	10,803	8,911
	Опыт (по ОЧИ=105,7)	$\approx 11,8$				

Таблица 9

Результаты расчетного определения детонационной степени сжатия (ε_d) для бутана (ОЧИ = 97,35)
при $E = 138,26$ кДж/моль [8] и различных значениях температуры самовоспламенения t_{CB}
в диапазоне от $t_{CB}^B = 570$ °С до $t_{CB}^H = 372$ °С

Параметры		Температура самовоспламенения, t_{CB} , °С				
		570	542	535	500	372
Постоянная B в уравнении (2)		-25,625	-25,897	-25,967	-26,345	-28,117
Детонационная степень сжатия (ε_d)	Расчет	9,511	9,023	8,900	8,284	6,035
	Опыт (по ОЧИ=97,35)	$\approx 9,5$				

В ГОСТ на определение октанового числа бутана, *n*-бутан и изобутан учитываются совместно и октановое число бутана берется их средним значением 97,35.

Как следует из сравнения опытных и расчетных значений ε_d (табл. 6 – 9), хорошее согласование расчетных и опытных (по ОЧИ) значений ε_d для всех алканов $C_1 - C_4$ обеспечивается при $t_{CB} = t_{CB}^B$. Значения t_{CB} и ε_d , определенные из этого равенства (по t_{CB}^B) соответствуют значениям ε_d на границе стабильной (100%-ной) и нестабильной детонации. Данный результат вполне объясним, если соотнести его со способом фиксации опытных

значений ε_d по показаниям датчика интенсивности детонации. Таким образом, (при заданных n и η_{oi}^H) в качестве идентификатора расчетных и опытных величин ε_d следует использовать верхний предел температуры самовоспламенения t_{CB}^B , известный для данного алкана из независимых опытов или расчетов [4]). Дальнейшие расчеты для всех алканов (табл. 10) выполнялись при $t_{CB} = t_{CB}^B$. Поскольку индивидуальные значения E достоверно известны не для всех углеводородов ПНГ, то представляет практический интерес сравнение расчетных значений ε_d углеводородных газов $C_1 - C_4$ при средних и индивидуальных значениях E . Результаты такого сравнения представлены в табл. 10. Средняя величина E алканов $C_1 - C_4$ принята значением $E = 40$ ккал/моль (167,6 кДж/моль) и $E = 29,6$ ккал/моль (124,024 кДж/моль).

Таблица 10

Результаты расчетного определения детонационной степени сжатия (ε_d) при средних и при индивидуальных [8] значениях энергии активации углеводородов $C_1 - C_4$

Параметры	Газ			
	Метан CH_4	Этан C_2H_6	Пропан C_3H_8	Бутан C_4H_{10}
$t_{CB}^B, ^\circ C$	800	694	588	570
Средняя $E = 167,6$ кДж/моль				
Постоянная B в уравнении (2)	-25,638	-26,460	-27,511	-27,718
Степень сжатия ε_d (расчетная)	15,899	13,605	11,262	10,863
Средняя $E = 124,024$ кДж/моль				
Постоянная B в уравнении (2)	-23,196	-23,750	-24,467	-24,610
Степень сжатия ε_d (расчетная)	11,968	10,560	9,039	8,772
Индивидуальные E , кДж/моль				
E , кДж/моль	131,980	196,94	180,160	138,260
Степень сжатия ε_d (расчетная)	12,727	15,362	11,814	9,511
Опытные значения ε_d (по ОЧИ)				
Степень сжатия ε_d (опытная)	$\approx 12,6$	$\approx 15,4$	$\approx 11,8$	$\approx 9,5$
Октановое число (ОЧИ)	107,5	116	105,7	97,35

Из анализа значений ε_d в табл. 10 для алканов $C_1 - C_4$ при начальной температуре смеси $+30^\circ C$ следует различие в характере изменения расчетных ε_d в зависимости от принятия E средними или индивидуальными значениями. Так при средних для всех газов значениях ($E = 167,6$ кДж/моль и $E = 124,024$ кДж/моль) расчетная величина ε_d монотонно убывает с увеличением числа атомов углерода в молекуле алкана, а в случае принятия E индивидуальными значениями, величина ε_d имеет явный экстремум для этана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Полученные результаты позволяют распространить метод [2] на все алканы $C_1 - C_4$.
2. Использование опытных данных [8] ИХФ АН РФ по энергии активации «задержки воспламенения» алканов $C_1 - C_4$ позволило объяснить немонотонный характер изменения опытных (по ОЧИ) значений ε_d при увеличении числа атомов углерода в молекуле алкана.
3. Установлено, что для каждого алкана в качестве идентификатора расчетных и опытных величин ε_d (при заданных n и η_{oi}^u) следует использовать верхний предел температуры самовоспламенения t_{CB}^B данного алкана.
4. Результаты расчетного определения ε_d существенно зависят от используемых значений энергии активации предпламенных реакций. При средних значениях E величина ε_d монотонно убывает с увеличением числа атомов углерода в молекуле алкана, что противоречит характеру изменения ε_d в опытах по определению ОЧИ.
5. При использовании в расчетах индивидуальных значений энергии активации предпламенных реакций и параметра идентификации $t_{CB} = t_{CB}^B$, получено хорошее согласование расчетных и опытных (по ОЧИ) значений детонационной степени сжатия для всех алканов $C_1 - C_4$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов С. С., Тарасов М. Ю. Требования к подготовке растворенного газа для питания газопоршневых двигателей // Нефтяное хозяйство. 2011. № 1 С. 102-105.
2. Диденко В. Н., Фахразиев И. И., Мерзлякова К. С. Метод расчетного определения границ неустойчивой детонации природного газа в газопоршневых установках // Химическая физика и мезоскопия. 2018. Т. 20, № 2. С. 202-210.
3. Семенов Н. Н. Цепные реакции / 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1986. 535 с.
4. Диденко В. Н., Фахразиев И. И., Мартынов А. И. Феноменологический метод расчетного определения температуры самовоспламенения смеси углеводородных газов // Химическая физика и мезоскопия. 2019. Т. 21, № 3. С. 386-395.
5. Розловский А. И. Научные основы техники взрывобезопасности при работе с горючими газами и парами. М.: Химия, 1972. 365 с.
6. Соколик А. С. Самовоспламенение, пламя и детонация в газах. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. 427 с.
7. Burcat A., Scheller K., Lifshitz A. Shock-tube investigation of comparative ignition delay times for $C_1 - C_5$ alkanes // Combustion and Flame, 1971, vol. 16, no. 1, pp. 29-33.
8. Никитин А. В., Трошин К. Я., Беляев А. А., Арутюнов А. В., Кирюшин А. А., Арутюнов В. С. Газомоторное топливо из попутного нефтяного газа. Селективный окискрекинг тяжелых компонентов ПНГ // Нефтегазохимия. 2018. № 3. С. 23-34.
9. Октановое число. Распределение октанового числа. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Октановое_число (дата обращения 25.12.2019).
10. Гуреев А. А., Азев В. С. Автомобильные бензины. Свойства и применение: Учебное пособие для вузов. М.: Нефть и газ, 1996. 444 с.
11. Спирто-бензиновые топливные смеси. Некоторые составы топливных смесей // Катера и Яхты. 1984, № 107. URL: http://www.barque.ru/shipbuilding/1984/alcohol_gasoline_fuel_mixtures (дата обращения 30.12.2019).
12. Октановое число. Газпром. Информаторий. URL: <http://www.gazprominfo.ru/terms/octane-number/> (дата обращения: 14.01.2020).

Calculation method for determining detonation resistance of $C_1 - C_4$ alkanes. Verification of the method by octan numbers

Didenko V. N., Fakhraziev I. I., Martynov A. I.

Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia

SUMMARY. The application of a calculation method for determining the boundaries of natural gas unstable detonation in gas reciprocating plants to determine the detonation resistance of $C_1 - C_4$ alkanes (methane; ethane; propane and

butane) is considered. Detonation is considered as a result of the gas mixture self-ignition during its non-isothermal compression in the cylinder of the gas piston unit. The concept of the upper and lower limits of hydrocarbon ignition temperature gases is used. The boundaries of unstable detonation region are determined by a joint solution of the N.N. Semenov equation relating gas temperature and pressure during self-ignition to the equation of gas temperature change during polytropic compression. As a source of experimental data on the value of an individual alkane detonation compression ratio, its octane number is used according to the research method (RON). The identifier of the calculated and experimental values of the detonation compression ratio is the upper limit of the alkane self-ignition temperature. The data of the Institute of Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences on the activation energy of the ignition delay of $C_1 - C_4$ alkanes are used and the nonmonotonic nature of the change in the experimental (in the RON) values of the detonation compression ratio with increasing number of carbon atoms in the alkane molecule is explained. Good agreement has been obtained between the calculated and experimental (in terms of RON) values of the detonation compression ratio, which makes it possible to extend the method developed by the authors for calculating the boundaries of natural gas unstable detonation in gas piston units to all $C_1 - C_4$ alkanes (methane, ethane, propane, and butane).

KEYWORDS: associated petroleum gas, gas piston unit, detonation, self-ignition temperature, activation energy, compression ratio, verification, octane number.

REFERENCES

1. Ivanov S. S., Tarasov M. Yu. Trebovaniya k podgotovke rastvorennogo gaza dlya pitaniya gazoporshnevnykh dvigateley [Requirements for the associated gas treatment for gas-cylinder engines supply]. *Neftyanoe khozyaystvo* [Oil industry], 2011, no. 1. pp. 102-105.
2. Didenko V. N., Fakhraziev I. I., Merzlyakova K. S. Metod raschetnogo opredeleniya granits nestabil'noy detonatsii prirodnogo gaza v gazoporshnevnykh ustanovkakh [Method of calculating definition of borders of unstable detonation of natural gas in gas-standing installations]. *Khimicheskaya fizika i mezoskopiya* [Chemical Physics and Mesoscopy], 2018, vol. 20, no. 2, pp. 202-210.
3. Semenov N. N. *Tsepnye reaktsii* [Chain reactions]. 2-e izd., ispr. i dop. Moscow: Nauka Publ., 1986. 535 p.
4. Didenko V. N., Fakhraziev I. I., Martynov A. I. Fenomenologicheskiy metod raschetnogo opredeleniya temperatury samovosplamneniya smesi uglevodorodnykh gazov [Phenomenological method of determining the auto-ignition temperature of hydrocarbon gases mixtures]. *Khimicheskaya fizika i mezoskopiya* [Chemical Physics and Mesoscopy], 2019, vol. 21, no. 3, pp. 386-395.
5. Rozlovskiy A. I. *Nauchnye osnovy tekhniki vzryvobezopasnosti pri rabote s goryuchimi gazami i parami* [Scientific principles of explosion safety technology for working with combustible gases and vapors]. Moscow: Khimiya Publ., 1972. 365 p.
6. Sokolik A. S. *Samovosplamnenie, plama i detonatsiya v gazakh* [Self-ignition, flame and detonation in gases]. Moscow: Akademii nauk SSSR Publ., 1960. 427 p.
7. Burcat A., Scheller K., Lifshitz A. Shock-tube investigation of comparative ignition delay times for C_1-C_5 alkanes. *Combustion and Flame*, 1971, vol. 16, no. 1, pp. 29-33. [https://doi.org/10.1016/S0010-2180\(71\)80007-X](https://doi.org/10.1016/S0010-2180(71)80007-X)
8. Nikitin A. V., Troshin K. Ya., Belyaev A. A., Arutyunov A. V., Kiryushin A. A., Arutyunov V. S. Gazomotornoe toplivo iz poputnogo neftyanogo gaza. Selektivnyy oksikreking tyazhelykh komponentov PNG [Gas motor fuel from associated petroleum gas. selective oxycracking of heavier components of APG]. *Neftgazokhimiya* [Petrochemicals], 2018, no. 3, pp. 23-34. <https://doi.org/10.24411/2310-8266-2018-10301>
9. *Oktanovoe chislo. Raspredelenie oktanovogo chisla* [Octane rating. Effects]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating (accessed December 25, 2019).
10. Gureev A. A., Azev V. S. *Avtomobil'nye benziny. Svoystva i primeneniye: Uchebnoe posobie dlya vuzov* [Car gasoline. Properties and application: Textbook for universities.]. Moscow: Neft' i gaz Publ., 1996. 444 p.
11. Spirto-benzinovyie toplivnyie smesi. Nekotorye sostavy toplivnykh smesey [Alcohol-gasoline fuel mixtures. Some compositions of fuel mixtures]. *Katera i Yakhty* [Boats and Yachts], 1984, no. 107. URL: http://www.barque.ru/shipbuilding/1984/alcohol_gasoline_fuel_mixtures (accessed December 25, 2019).
12. *Oktanovoe chislo. Gazprom Informatorij* [Octane number. Gazprom Informatorium]. URL: <http://www.gazprominfo.ru/terms/octane-number/> (accessed January 14, 2020).

Диденко Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, ИжГТУ имени М. Т. Калашикова, e-mail: rsg07-9624@udm.net

Фахразиев Ильшат Индусович, ассистент, ИжГТУ имени М. Т. Калашикова

Мартынов Александр Игоревич, магистрант ИжГТУ имени М.Т.Калашикова