ISSN 2411-7609

DOI: 10.17117/na.2015.10.03

<https://ukonf.com/doc/na.2015.10.03.pdf>

Научный альманах

2015 · N 10-3(12)

Science almanac

ISSN 2411-7609

9 772411 760903

<https://ukonf.com/na>

Научный альманах

2015 · N 10-3(12)

Выходит 12 раз в год

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-56326 от 02.12.2013 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель и издатель:

ООО «Консалтинговая компания Юком»

Главный редактор: Уляхин Т.М.

Адрес редакции: Россия, 392000, г. Тамбов, а/я 44

URL: <https://ukonf.com/na>

E-mail: na@ukonf.com

Информация об опубликованных статьях

предоставляется в РИНЦ (договор № 255-04/2015)

Science almanac

2015 · N 10-3(12)

Issued 12 times a year

Registration Certificate of mass

media EL № FS 77-56326 from 12/02/2013

given by Federal service of supervision in the scope of communication, information technologies and mass media (Roskomnadzor)

Founder and Publisher: Consulting company Ukom

Editor in Chief: Ulyahin T.M.

Address of Publisher:

Russia, 392000, Tambov, PO box 44

URL: <https://ukonf.com/na>

E-mail: na@ukonf.com

The information about published articles is given

to the RISQ system (contract № 255-04/2015)

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. Издание основано в 2013 году. Усл. печ. л. 32,50.

По материалам международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования», Россия, г. Тамбов, 31 октября 2015 г.

Редакционная коллегия

Аксенова Светлана Владимировна

Доктор медицинских наук, профессор

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Ульянова, 26 А

Баширов Вадим Дипрович

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Оренбургский государственный университет
г. Оренбург, пр. Победы, 13

Гоциридзе Рауль Симонович

Доктор химических наук, директор

Батумский государственный университет им. Шота Руставели
Грузия, г. Батуми, ул. Гришашвили 5

Егорова Галина Ивановна

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой

Тюменский государственный нефтегазовый университет
(филиал)
г. Тобольск, Зона Вузов, 9

Зайнуллина Лилия Маратовна

Доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой

Башкирский государственный университет
г. Уфа, ул. К. Маркса, 3/4

Кожин Владимир Александрович

Доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса
г. Нижний Новгород, ул. Горная, 13

Коротков Владислав Георгиевич

Доктор технических наук, профессор, декан

Оренбургский государственный университет
г. Оренбург, пр. Победы, 13

Editorial board

Aksenova Svetlana Vladimirovna

Candidate of Medical Sciences, Professor

Mordovia State University named N.P. Ogarev
Saransk, Ulyanov st., 26 A

Bashirov Vadim Diprovich

Doctor of Agricultural Sciences, Professor

Orenburg State University
Orenburg, Pobedy ave., 13

Gotsiridze Raul Simonovich

Doctor of Chemical Sciences, Director

Batumi State University named Shota Rustaveli
Georgia, Batumi, Grishashvili st., 5

Egorova Galina Ivanovna

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, head of Department

Tyumen State Oil and Gas University (branch)
Tobolsk, Zona Vuzov, 9

Zaynullina Liliya Maratovna

Doctor of Philological Sciences, Professor, head of Department

Bashkir State University
Ufa, K. Marks st., 3/4

Kozhin Vladimir Aleksandrovich

Doctor of Economics Science, Professor, head of Department

Nizhny Novgorod Institute of Management and Business
Nizhny Novgorod, Mountain st., 13

Korotkov Vladislav Georgievich

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Dean

Orenburg State University
Orenburg, Pobedy ave., 13

Редакционная коллегия

Марченко Марина Николаевна

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

Матиевская Наталья Васильевна

Доктор медицинских наук
Гродненский государственный медицинский университет
Белоруссия, г. Гродно, ул. Горького, 80

Мегрелишвили Зураб Неврович

Доктор технических наук, профессор,
руководитель департамента
Батумский государственный университет им. Ш. Руставели
Грузия, Батуми, ул. Пиромани, 12

Новиков Юрий Олегович

Доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный медицинский университет
г. Уфа, ул. Ленина, д. 3

Пирожков Геннадий Петрович

Доктор культурологии, профессор
Тамбовский государственный технический университет
г. Тамбов, ул. Советская, 106

Попова Ангелина Алексеевна

Доктор химических наук, доцент, зав. кафедрой
Майкопский государственный технологический университет
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191

Прохоров Владимир Тимофеевич

Доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ
г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Авдеева Надежда Александровна

Кандидат медицинских наук, профессор
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Ульянова, 26 А

Дружинина Анна Валентиновна

Кандидат юридических наук, доцент, проректор
Международный инновационный университет
г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10 А

Зёлко Александра Сергеевна

Кандидат педагогических наук, доцент
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
г. Калининград, ул. А. Невского, 14

Иремадзе Элисо Отаровна

Кандидат химических наук, доцент
Башкирский государственный университет (филиал)
г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49 А

Казакова Светлана Юрьевна

Кандидат философских наук, доцент
Южный федеральный университет
г. Ростов на Дону, ул. Б. Садовая, 105/42

Кленина Елена Анатольевна

Кандидат философских наук, доцент
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28

Коновалов Алексей Петрович

Кандидат исторических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки, Почетный работник образования Республики Казахстан
Государственный университет им. Шакарима
Казахстан, г. Семей, ул. Глинки, 20 А

Кузнецов Евгений Геннадьевич

Кандидат педагогических наук, доцент
Калининградский государственный технический университет
г. Калининград, ул. Молодежная, 6

Editorial board

Marchenko Marina Nikolaevna

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, head of Department
Kuban State University
Krasnodar, Stavropolskaya st., 149

Matievskaya Natalya Vasilevna

Doctor of Medical Sciences
Grodno State Medical University
Belarus, Grodno, Gorky st., 80

Megrelishvili Zurab Nevrovich

Doctor of Technical Science, Professor, head of Department
Batumi State University named Sh. Rustaveli
Georgia, Batumi, Pirosmeni st., 12

Novikov Yuriy Olegovich

Doctor of Medical Sciences, Professor
Bashkir State Medical University
Ufa, Lenin st., 3

Pirozhkov Gennadiy Petrovich

Doctor of Culturology, Professor
Tambov State Technical University
Tambov, Sovetskaya st., 106

Popova Angelina Alekseevna

Doctor of Chemical Sciences, associate Professor,
head of Department
Maykop State Technological University
Maykop, Pervomayskaya st., 191

Prokhorov Vladimir Timofeevich

Doctor of Technical Sciences, Professor, head of Department
Institute of the Service Sector and Entrepreneurship (branch)
DSTU
Shakhty, Shevchenko st., 147

Avdeeva Nadezhda Aleksandrovna

Candidate of Medical Sciences, Professor
Mordovia State University named N.P. Ogarev
Saransk, Ulyanov st., 26 A

Druzhinina Anna Valentinovna

Candidate of Juridical Sciences, associate Professor, Vice Rector
International Innovative University
Sochi, Ordzhonikidze st., 10 A

Zelko Alexandra Sergeevna

Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor
Baltic Federal University named Kant
Kaliningrad, A. Nevsky st., 14

Iremadze Eliso Otarovna

Candidate of Chemical Sciences, associate Professor
Bashkir State University (branch)
Sterlitamak, Lenin ave., 49 A

Kazakova Svetlana Yurievna

Candidate of Philosophical Sciences, associate Professor
Southern Federal University
Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 105/42

Klenina Elena Anatolievna

Candidate of Philosophy Science, associate Professor
Volgograd State Technical University
Volgograd, Lenin ave., 28

Kononov Aleksey Petrovich

Candidate of Historical Sciences, Professor
State University named Shakarim
Kazakhstan, Semey, Glinky st., 20 A

Kuznetsov Evgeniy Gennadyevich

Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor
Kaliningrad State Technical University
Kaliningrad, Molodeznaya st., 6

Редакционная коллегия

Курджиев Магомед Таубиевич

Доцент, каф. Педагогики и психологии
Карачаево-Черкесский государственный университет
им У.Д. Алиева
г. Карачаевск, ул. Ленина, 29

Левин Евгений Владимирович

Кандидат физико-математических наук, генеральный директор
Научно-исследовательский и проектный институт
экологических проблем
г. Оренбург, ул. Караванная, 6 А

Песков Аркадий Евгеньевич

Кандидат политических наук, доцент
Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет
г. Волгоград, ул. Академическая, 1

Петровых Ирина Николаевна

Кандидат энциклопедических наук, зав. отделом
Южно-Уральский государственный университет
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 100

Полуянова Нина Васильевна

Кандидат педагогических наук, зам. директора,
Заслуженный учитель РФ
Гимназия им. Н.Д. Лицмана
г. Тобольск, 7 мкрн, 54

Сабирова Венера Кубатовна

Кандидат филологических наук, доцент
Российский государственный социальный университет
(филиал) Киргизия, г. Ош, ул. Карасуйская, 161

Савинова Людмила Юрьевна

Кандидат педагогических наук, доцент
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48

Сагитов Рамиль Фаргатович

Кандидат технических наук, доцент, начальник отдела
Научно-исследовательский и проектный институт
экологических проблем
г. Оренбург, ул. Караванная, 6 А

Смирнов Виктор Владимирович

Кандидат технических наук, доцент
Тверской государственный технический университет
г. Тверь, наб. А. Никитина, 22

Суханова Майя Викторовна

Кандидат технических наук, доцент
Донской государственный аграрный университет
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 21

Тюрин Александр Николаевич

Кандидат географических наук, доцент
Оренбургский государственный педагогический университет
г. Оренбург, ул. Советская, 19

Хоронеко Светлана Евгеньевна

Кандидат биологических наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Ульянова, 26 А

Шамрова Елена Александровна

Кандидат медицинских наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Ульянова, 26 А

Editorial board

Magomed Taubievich Kurdzhiev

Associate Professor, dept. Pedagogy and Psychology
Karachay-Cherkessian State University named U.D. Aliyev
Karachayevsk, Lenin st., 29

Levin Evgeny Vladimirovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, general
Director
Scientific Research and Design Institute of Ecological Problems
Orenburg, Caravannaya st., 6 A

Peskov Arkadiy Evgenievich

Candidate of Political Sciences, associate Professor
Volgograd State University of Architecture and Civil
Engineering
Volgograd, Akademicheskaya st., 1

Petrovykh Irina Nikolayevna

Candidate of Encyclopedic Sciences, head of Department
South Ural State University
Chelyabinsk, Artilleriyskaya st., 100

Poluyanova Nina Vasilyevna

Candidate of Pedagogic Sciences, deputy Director
Gymnasium named N.D. Litsman
Tobolsk, 7th distr., 54

Sabirova Venera Kubatovna

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Russian State Social University (branch)
Kyrgyzstan, Osh, Karasuyskaya st., 161

Savinova Lyudmila Yurievna

Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor
Russian State Pedagogical University named A.I. Herzen
St. Petersburg, Moika emb., 48

Sagitov Ramil Fargatovich

Candidate of Technical Sciences, associate Professor,
head of Department
Research and Design Institute of Ecological Problems
Orenburg, Caravannaya st., 6 A

Smirnov Viktor Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, associate Professor
Tver State Technical University
Tver, A. Nikitin emb., 22

Sukhanova Maya Viktorovna

Candidate of Technical Sciences, associate Professor
Don State Agrarian University
Zernograd, Lenin st., 21

Tyurin Alexander Nikolaevich

Candidate of Geographical Sciences, associate Professor
Orenburg State Pedagogical University
Orenburg, Sovetskaya st., 19

Horoneko Svetlana Evgenievna

Candidate of Medical Sciences, associate Professor
Ogarev Mordovia State University
Saransk, Ulyanov st., 26 A

Shamrova Elena Aleksandrovna

Candidate of Medical Sciences, associate Professor
Mordovia State University named N.P. Ogarev
Saransk, Ulyanov st., 26 A

Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	19
Абдиева А.Х., Ефимова Н.И. Обоснование выбора программных инструментов для учета и прогнозирования прироста домашних животных (на примере города Нерюнгри)	19
Абильдина А.Д., Баймульдин М.К., Амиров А.Ж., Тен Т.Л. Анализ метода прототипирования к построению интерфейсов систем автоматизации документооборота	23
Аникина Н.С., Гниломедова Н.В., Погорелов Д.Ю., Ермихина М.В., Михеева Л.А. Изучение опытных виноматериалов с применением сухих фруктовых экстрактов	27
Безуглов Д.А., Юхнов В.И. Эволюция метрологических характеристик автономных средств измерений	32
Безуглов Д.А., Юхнов В.И. Нелинейные преобразования метрологических характеристик автономных средств измерений	36
Богданова В.А., Вязенова И.А., Малушко О.В., Таранушич В.А. Направленное модифицирование свойств нитрата аммония железосодержащими солями	39
Бойков В.И., Быстров С.В., Григорьев В.В., Мансурова О.К. Построение цифровых систем управления прецизионных пьезоэлектрических приводов	43
Бричков С.А., Суторихин В.А. Радар Доплера контролирует процесса резания	50
Буря А.И., Арламова Н.Т., Калинин С.В., Юу Мингминг, Рен Мушу, Лин Ликви Исследование термостойкости органопластиков на основе политетрафторэтилена, армированного волокном танлон	53
Валев О.В. Динамизация поведения алгоритмов управления в опытных системах	58
Ванурин В.Н., Емелин А.А., Жидченко Т.В., Жогалев А.П. Многоскоростная статорная обмотка электродвигателя	65
Вьюшин Н.Н., Васильев Д.А., Барышникова Е.С., Михайлов Д.В. Модель прогнозирования физического состояния спортсменов	70
Гилязидинова Н.В., Рудковская Н.Ю., Санталова Т.Н. Подбор состава конструктивно-теплоизоляционного бетона для наружных ограждающих конструкций	75
Горохова М.В. Исследование напряженно-деформированного состояния прямоугольной мембраны, находящейся под действием равномерно распределенной нагрузки	80
Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Кубраков Е.С. Метод для связи программной модели квантового компьютера с аппаратным ускорителем	86

Гушанский С.М., Недорезова М.Д. Вариативность методов реализации квантового случайного блуждания и алгоритмов на его основе	93
Давлетов Р.Р. Модель движения робота	98
Зубов В.Н. Мобильные вооруженные роботы разработки специального конструкторско-технологического бюро промышленной робототехники МГТУ им. Н.Э. Баумана	104
Калмыков В.В., Логутенкова Е.В., Мусохранов М.В. Определение параметров шероховатости не стандартизованных в России	108
Карямин Д.Ю., Пузин Н.А. Современные отделочные материалы	112
Кобзев Р.А. Выбор оптимальной конструкции механизма передвижения козлового крана К2х190 для строительства атомных электростанций	116
Кожанов М.Г., Амиров А.Ж., Томилова Н.И., Сагатбекова Д.Е. Метод управления трафиком на межсетевых узлах локальных вычислительных сетей	120
Кожанов М.Г., Амиров А.Ж., Томилова Н.И., Сагатбекова Д.Е. Аналитическое исследование работы протоколов MPLS и RSVP в сети NGN	124
Кондрашов А.А., Гладкая К.П., Хабибулина Н.Ю. Реализация мобильного приложения «Интерактивная визитная карта»	128
Коростылева Л.А., Гарейшина А.А. Определение экономической эффективности применения вихревого термогенератора на заводе для решения задачи плановой загрузки технологических мощностей	132
Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброизоляции	138
Кочетов О.С. Расчет комфортности рабочей зоны промышленных предприятий	143
Кочкин Д.А., Воронко А.И. Возможности использования технологий виртуальной реальности в образовательном процессе	147
Круподеров А.Ю., Ахмедов М.Х., Мерецкая А.А., Идрисов Н.И. Экспериментальный стенд на базе ротационного вискозиметра для исследования пускового режима оборудования	150
Кузьмин А.Н., Лихтер А.М. Система управления ловом рыбы с применением селективных источников света	154
Литовченко М.А., Дорохов В.Н. Использование новейших технологий в процессе внутренней отделки жилых и нежилых помещений	160
Логутенкова Е.В., Мусохранов М.В., Калмыков В.В. Технологическое обеспечение качества и энергетического состояния деталей машин	163
Малушин Н.Н., Ковалев А.П., Смагин Д.А. Наплавка деталей коксохимического производства и основные направления улучшения качества наплавочных работ	167
Маштакова К.В., Мохонько Я.Ю., Яковлева К.С. Проектирование свайного фундамента в просадочных грунтах	171

Монохонько Я.Ю., Яковлева К.С., Маштакова К.В. Искусственные минеральные добавки для производства цементов.....	174
Мурашко Ф.В., Власенко О.М. Определение параметров оценки векторного изображения реального образца в автоматизированной системе сканирования контура материала.....	178
Мусохранов М.В., Калмыков В.В., Логутенкова Е.В. Краткий обзор отделочных операций, применяемых для повышения эксплуатационных характеристик деталей машин	183
Надеждин Е.Н., Сурков Е.В. Модель ситуационного управления рисками сетевой безопасности	187
Негру Д.В., Холкин И.И. Ведение нормативно-справочной информации (НСИ) – важнейшая задача интеграции информационных систем предприятия.....	192
Пономарев А.Я. Экологические аспекты производства моторных топлив методом изомеризации фракций C ₅ – C ₆	196
Родионова Н.С., Попов Е.С., Радченко А.Ю., Колесникова Т.Н. Разработка способа стабилизации свойств растительного сырья в процессе хранения	200
Рожкова Е.А. К вопросу о преимуществах возведения дополнительной переправы через реку Иртыш	203
Ромашкова О.Н., Ермакова Т.Н. Использование современных информационных технологий в управлении дошкольной образовательной организацией	206
Савченко А.В., Темирёв А.А., Темирёв А.П., Кудрицкий А.А. Совершенствование системы контроля параметров аккумуляторов и диагностирования аккумуляторных батарей.....	211
Сагатбекова Д.Е., Амиров А.Ж., Сексенбаев К., Кожанов М.Г. Методы и модели оценки инфраструктуры системы защиты информации в корпоративных сетях в ВУЗах РК	221
Сасов А.М. Парные взаимодействия атомов в системе Cr-Ta-Si.....	225
Сенкевич А.Ю. Неразрушающий тепловой контроль твердых материалов с неравномерным начальным распределением температуры	229
Сесин И.Ю., Холкин И.И. Рендеринг – состояние и перспективы.....	233
Смирнов В.В. Модель напряженного состояния на фрикционном контакте при трогании с места	237
Смирнов К.С., Негородов М.В., Смирнов С.Е. Способ изготовления катода литий-полимерного аккумулятора.....	240
Соловьев В.А., Шемяхина А.К. Моделирование графа социальной сети с помощью булевозначного представления для построения сценария поиска информации из открытых источников в сети интернет	244
Стеклов А.С., Титов В.Г., Серебряков А.В. Применение экспертных систем для обработки результатов диагностирования	247

Стуженко Н.И., Шеметов А.И. Информационное обеспечение управления безопасностью региона.....	251
Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р. Промышленная безопасность зданий с наружными ограждениями в виде солнечных коллекторов.....	255
Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р. Использование природного газа в жилищно-коммунальном комплексе с позиции экологической безопасности.....	259
Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р. Энергосбережение в системах отопления газораспределительных пунктов	264
Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р. Один из вариантов поддержания заданной температуры внутреннего воздуха отапливаемых зданий и сооружений.....	269
Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р. Автоматизация работы индивидуального электромеханического привода смесительного насоса в ИТП зданий	273
Филиппенко В.О. Использование компьютерных тренажёров для подготовки кадров.....	277
Цыганкова О.Л., Чич Ш.О. Энергосбережение в современном строительстве.....	280
Шарафутдинова Е.Н., Куделькина Т.О. Предприятия общественного питания: обеспечение безопасности продукции	284
Эдигаров В.Р., Литая Е.В., Лещёв Е.А., Хафизов Р. Н., Глушков В.М. Закономерности влияния равновесных параметров поверхностного слоя на износостойкость деталей многоцелевых гусеничных и колёсных машин.....	288
Яковлева К.С., Маштакова К.В., Мохонько Я.Ю. Современные добавки в бетон для современного строительства.....	293
Ячный И.В. Автоматизированные средства системы безналичных расчетов на основе бесконтактных карт MIFARE.....	297
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ	300
Аксенова С.В., Куликова М.П., Седойкина А.В. Опыт применения Луцентиса в лечении влажной формы возрастной макулярной дегенерации.....	300
Арынова О.А. Сравнительная оценка клинических эффектов применения Энкората хроно в терапии резистентных форм эпилепсии у детей и взрослых.....	304
Арынова О.А., Джолшаев Н.С. Эффективность применения Неуробекса® форте в составе комплексной реабилитационной терапии у больных с эпилепсией тонико-клоническими приступами	311
Бугримов Д.Ю., Добрынина И.С., Красноруцкая О.Н. Оценка репаративного эффекта иммуномодулирующих препаратов как основной прогностический критерий терапии ОРВИ у детей	314
Бугримов Д.Ю., Красноруцкая О.Н., Савельева Ю.Е. Анализ критериев заболеваемости ОРВИ в организованных коллективах детей на фоне иммуномодулирующей терапии	318

Долбин Д.А., Хайруллин Р.З. Анализ эффективности использования нового способа обнаружения обсемененности почвы яйцами геогельминтов	322
Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н., Тертерян Л.И., Мансимова О.В., Конопля Е.Н. Применение теста «ХЕЛИК» для коррекции лечения язвенной болезни	326
Каракоев К.Г., Власова Т.Н., Оганян А.В., Ерёмченко А.В., Хачатурян Э.Э., Мордасов Н.А., Цурова М.А., Сеираниду З.А. Приоритетный подход в пародонтальной терапии	329
Кобзева М.Ф. Опыт лечения неврологических синдромов шейного остеохондроза	334
Лукьянова Т.В., Смирнова О.А. Становление медицинского образования в Мордовии	337
Маль Г.С., Артюшкова Е.Б., Полянский Д.В. Влияние L-аргинина на неоангиогенез при экспериментальной ишемии конечности	341
Нестеров В.Г., Пахлеванян Г.Г. Результаты компьютеризации стоматологических клиник	344
Обыденко В.И., Баранчугова Л.М., Патеюк А.В. Динамика развития стрессовых язв у экспериментальных животных под влиянием фитопрепарата Экстрапинус	348
Правосудова Н.А., Мельников В.Л. Микробиологические аспекты гнойно-септических инфекций в отделении общей онкологии	351
Смирнова О.А., Лукьянова Т.В., Ляпина С.А. Распространенность курения среди студентов различных факультетов ФГБОУВПО МГУ им. Н.П. Огарева	355
Стяжкина С.Н., Сыркина Н.В., Грязева А.С., Торопова Д.С., Малыгин А.Л. Анализ данных о пострадавших с травмами грудной клетки и брюшной полости	359
Уланова Т.В., Инчина В.И., Худойкина С.В., Русейкин Н.С. Возможности коррекции диабетической гепатопатии препаратами метаболического типа действия	363
Федотова В.В., Коновалов Д.А. Биосинтез наночастиц серебра с использованием водного извлечения из травы золотарника кавказского	367
Фетисова В.И., Кузьминов О.М. Систематизация синдромов и нозологических форм для информационной поддержки формулировки клинических диагнозов	371
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ	375
Бажева Р.Ч., Инаркиева З.И., Хараев А.М., Бажев А.З., Цокиева Х.З. Синтез и свойства ненасыщенных блок-сополиэфиров	375
Брылякова Е.Б., Князев А.В., Сивкова Г.А. Физико-химическая экспертиза молока	379
Ильтуганов А.Я., Мулюкова Г.И., Боева М.К., Аминева Н.А. Исследование растворимости в трехкомпонентной системе нитрат лития – динитрат этилендиамина – вода	382
Хараев А.М., Бажева Р.Ч., Казанчева Ф.К., Фаргиева Х.И., Бабгоева А.Г. Борсова З.З. Модифицированные ароматические полиэферы	385

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

389

Апаева А.В.

Интенсификация условий экстракции флавоноидов из надземной части гречихи при облучении ультразвуком 389

Гайдукова Н.Г., Мачарова А.Я., Кащиц В.П.

О фосфатизации почвы в условиях длительного применения удобрений..... 393

Зенкова Ю.А.

Изменение численности раковинных амёб под кроной тополя в Томской области..... 397

Князева И.В.

Особенности развития эксплантов ягодных растений на этапе введения в культуру in vitro 400

Маловичко Л.В., Намсрайжав Ц., Железнова Т.К.

Птицы восточной Монголии 404

Мапитов Н.Б., Жумадина Ш.М.

Зависимость радиального прироста сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) от естественных факторов среды в Чалдайском ленточном бору 409

Моторин А.А., Агошков Д.Е.

Влияние грунтовых вод на зеленые насаждения приусадебных участков города Майкопа..... 414

Петряков В.В.

Роль микроводоросли спироулины платенсис в радиозащитных эффектах при облучении организма крыс 417

Теунова Ф.А., Мехбалиев С.С.

Влияние двигательной активности на устойчивость организма студентов..... 421

Уалиева Р.М., Ахметов К.К.

Микроморфология и гистохимия женской репродуктивной системы трематоды *Diplostomum huronense*..... 425

Шкундина Ф.Б., Ахунова Т.Р., Полева А.О.

Многолетние изменения фитопланктона Нугушского водохранилища 431

Ядрихинская В.К., Щелчкова М.В.

Санитарно-микробиологическая характеристика почв г. Якутска и их роль в распространении кишечных инфекций среди населения 435

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

439

Ансарова А.М., Когай Г.Д., Амиров А.Ж., Тен Т.Л.

Методы адаптивного пользовательского интерфейса..... 439

Вайнер Б.Г., Вергунов Е.Г., Баранов В.И., Маркель А.Л.,

Серяпина А.А., Кармакулова И.В.

Комплексный инструментальный мониторинг динамики функционального состояния организма животного, подверженного внешним нагрузкам: изучение согласованности дыхания и сердечного ритма 443

Криволапов С.Я.

Вычисление вероятности нахождения системы в заданном состоянии в фиксированный момент времени..... 450

Минлибаев М.Р., Мелешин А.Ю.

Трансформаторы с элегазовой изоляцией 455

Пукса А.О.

Проектирование систем связи GSM-1800 в Чукотском Автономном округе 458

Сиделов Д.И. Использование метода векторных диаграмм при решении олимпиадных физических задач.....	462
Хисматуллин А.С., Янчурина А.М. Исследование процесса охлаждения силовых масляных трансформаторов под влиянием искусственной конвекции.....	466
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ	468
Багирян Б.А., Фадеева М.В., Кожина А.Д., Курманалиева Р.И., Шакирова В.В. Модернизированная модель структуры сельскохозяйственного производства растениеводческой продукции на примере Приволжского района Астраханской области.....	468
Вайс К.В., Якушкин И.В. Особенности ветеринарно-санитарной оценки и стандартизации меда в странах Таможенного союза и Европы.....	472
Гринько А.В. Влияние гербицидов на продуктивность ярового ячменя медикум 157 в Приазовской зоне Ростовской области	477
Ольховик О.П., Евглевская А.С. Методика токсико-микологического контроля качества кормов для производственных лабораторий животноводческих хозяйств Краснодарского края	480
НАУКИ О ЗЕМЛЕ	484
Аненков А.А. Анализ состояния отходов и перспективные пути решения	484
Бабкин Р.А. Транспортный каркас как фактор выделения стадий формирования постиндустриальной агломерации на примере Санкт-Петербурга.....	487
Гостев А.А. Международно-правовые проблемы колонизации Марса	491
Мананкова Т.И., Нестерова Е.Д. Учёт физико-географических условий в природопользовании Республики Алтай	495
Назаренко Ю.В. Проблема загрязнения космического пространства	499
Озерова Н.В., Межевитина А.В. Изменение почвенного покрова ландшафтов Курской области в результате антропогенного воздействия	502
Селютин В.С. Динамика индексов экстремальности атмосферных осадков на территории Брянской области	506
Смилевец О.Д., Шардаков А.К., Сади С.И. Инженерно-геологические особенности развития термокарстовых процессов (на примере Западной Сибири)	513
Тюрин А.Н. Почвы и биологическое разнообразие экологических систем в Оренбургской области	517

Contents

Abdieva A.K., Efimova N.I. Justification of the choice of software tools for accounting and forecasting growth of domestic animals (for example, Neryungri)	19
Abildina A.D., Baimuldin M.K., Amirov A.Zh., Ten T.L. The analysis of prototyping like a method of the document management systems interface building	23
Anikina N.S., Gnilomedova N.V., Pogorelov D.Y., Ermihina M.V., Mikheieva L.A. The study of experimental winematerials with the use of dry fruit extracts	27
Bezuglov D.A., Yukhnov V.I. The evolution of the metrological characteristics of measuring instruments offline	32
Bezuglov D.A., Yukhnov V.I. Nonlinear transformation of the autonomous metrological characteristics of measuring instruments	36
Bogdanova V.A., Vyazanova I.A., Malushko O.V., Taranushich V.A. Directed retrofitting of properties of ammonium nitrate by ferriferous salts	39
Boikov V.I., Bystrov S.V., Grigoriev V.V., Mansurova O.K. Construction of digital control systems of precision piezoelectric actuators	43
Brichkov S.A., Sutorikhin V.A. Doppler radar from the control of the cutting process	50
Burya A.I., Arlamova N.T., Kalinichenko S.V., Yu Mingming, Ren Musu, Liu Liqi Investigation of thermal stability organic plastics based on polytetrafluoroethylene reinforced of fiber tanlon	53
Valev O.V. Dynamic behavior of the control algorithms in the experimental and pilot systems	58
Vanurin V.N., Emelin A.A., Zhidchenko T.V., Zhogalev A.P. Multispeed motor stator winding	65
Vyushin N.N., Vasiliev D.A., Baryshnikova E.S., Mikhailov D.V. A predictive model of the physical condition of athletes	70
Gilyazidinova N.V., Rudkovskaya N.Yu., Santalova T.N. Selection of the composition of constructively insulating concrete for exterior enclosing constructions	75
Gorokhova M.V. Research of the voltage deformed condition of the rectangular membrane loaded by evenly distributed loading	80
Guzik V.F., Gushanskiy S.M., Kubrakov E.S. Method of connection of quantum computer program model with hardware accelerator	86
Gushanskiy S.M., Nedorezova M.D. The variety of quantum walk methods realization and algorithm based on it	93
Davletov R.R. Model of the robot motion	98
Zubov V.N. Mobile armed robots designed by the special design and technology bureau of industrial robotics of the Bauman moscow state technical university	104

Kalmykov V.V., Logutenkova E.V., Mousohranov M.V. Determination of roughness parameters of non-standardized in Russia.....	108
Karyamin D.Yu., Puzin N.A. Modern materials	112
Kobzev R.A. Choice of the optimum design mechanism of movement of the gantry crane K2x190 for construction of nuclear power plant.....	116
Kozhanov M.G., Tomilova N.I., Amirov A.Zh., Sagatbekova D.E. The method of the traffic management on the interconnect local computational networks nodes.....	120
Kozhanov M.G., Tomilova N.I., Amirov A.Zh., Sagatbekova D.E. Analytical research work protocol MPLS and RSVP to the NGN network.....	124
Gladkaya K.P., Kondrashov A.A., Habibulina N.Yu. The implementation of a mobile application "Interactive business card"	128
Korostyleva L.A., Gareyshina A.A. Determination of the economic efficiency of a vortex thermal generator at the plant to solve the problem of the planned load of technological capacities	132
Kochetov O.S. Calculation of spatial system of vibration insulation.....	138
Kochetov O.S. Calculation of comfort of a working zone of the industrial enterprises.....	143
Kochkin D.A., Voronko A.I. The possibility of using virtual reality technology in the educational process	147
Krupoderov A.Yu., Ahmedov M.H., Mereckaya A.A., Idrisov N.I. Experimental stand based on the rotational viscometer for investigating start-up mode of equipment.....	150
Kuzmin A.N., Likhter A.M. The control system of fishing with the use of selective light sources	154
Litovchenko M.A., Dorohov V.N. Use of the latest technologies in the interior decoration of residential and non-residential premises	160
Logutenkova E.V., Mousohranov M.V., Kalmykov V.V. Technological maintenance of quality and the energy state of machine parts	163
Malushin N.N., Kovalev A.P., Smagin D.A. Surfacing of coke production and the main directions of improving the quality of surfacing works	167
Mashtakova K.V., Yakovleva K.S., Mokhonko Ya.Yu. Design of pile foundation in collapsible soils	171
Mokhonko Ya.Yu., Yakovleva K.S., Mashtakova K.V. Artificial mineral additives for cement production.....	174
Murashko F.V., Vlasenko O.M. Defining the parameters evaluation of the vector image of real model in an automated scanning system circuit material.....	178
Mousohranov M.V., Kalmykov V.V., Logutenkova E.V. Overview of finishing operations used to improve the performance of machine parts.....	183
Nadezhdin E.N., Surkov E.V. The model situational management risk network security.....	187

Negru D.V., Kholkin I.I. Master data management – one of the most important tasks of integration of information systems in company	192
Ponomarev A.Ya. Environmental aspects of motor fuels production method of isomerization of C ₅ – C ₆ fractions.....	196
Rodionova N.S., Popov E.S., Radchenko A.Yu., Kolesnikova T.N. Influence of stabilizing agents in the process of storage of vegetable raw materials	200
Rozhkova E.A. On advantages of construction of alternative crossing the Irtysh River	203
Romashkova O.N., Ermakova T.N. Use of modern information technologies in management of the preschool educational organization.....	206
Savchenko A.V., Temirev A.A., Temirev A.P., Kudritsky A.A. Enhancement of control system of battery parameters and diagnostics of accumulator batteries.....	211
Sagatbekova D.E., Amirov A.Zh., Seksenbaev K., Kozhanov M.G. Methods and models for assessing infrastructure systems for information security in corporate networks in the universities of Kazakhstan	221
Sasov A.M. Pair interaction of atoms in the system of Cr-Ta-Si.....	225
Senkevich A.Yu. Non-destructive thermal control of solid materials with non-uniform initial temperature distribution	229
Sesin I.Yu., Kholkin I.I. Rendering – current state of affairs and prospects	233
Smirnov V.V. Model for stress state frictional contact when starting off	237
Smirnov K.S., Negorodov M.V., Smirnov S.E. A method of manufacturing a cathode of a lithium-polymer battery	240
Solovev V.A., Shemyahina A.K. Simulation of a social network graph using the Boolean valued representation to build the scenario of searching information from open sources on the Internet	244
Steklov A.S., Titov V.G., Serebrjakov A.V. The use of expert systems for processing diagnostic results.....	247
Stuzhenko N.I., Shemetov A.I. Information support of safety management in the region	251
Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P., Yargunkin D.V., Hazeev T.R. Industrial safety of buildings with external protections in the form of solar collectors.....	255
Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P., Yargunkin D.V., Hazeev T.R. Use of natural gas in a housing-and-municipal complex from a position of ecological safety	259
Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P., Yargunkin D.V., Hazeev T.R. Energy saving in systems of heating of gas-distributing points	264
Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P., Yargunkin D.V., Hazeev T.R. One of options of maintenance of the set temperature of internal air of the heated buildings and constructions.....	269

Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P., Yargunkin D.V., Hazeev T.R. Automation of operation of the individual electromechanical drive of the mixing pump in ITP of buildings	273
Filippenko V.O. The use of computer simulators for training	277
Tsygankova O.L., Chich Sh.O. Energy – saving in modern building	280
Sharafutdinova E.N., Kudelkina T.O. Catering: maintenance of food safety	284
Edigarov V.R., Litau E.V., Leshchov E.A., Hafizov R.N., Glushkov V.M. Laws of influence of equilibrium parameters of the surface layer on the wear resistance of details of multi-tracked and wheeled vehicles	288
Yakovleva K.S., Mashtakova K.V., Mokhonko Ya.Yu. Modern concrete admixtures for modern construction.....	293
Yachny I.V. Automated means of cashless payment system based on contactless cards mifare.....	297
Aksenova S.V., Kulikova M.P., Sedoykina A.V. Experience of using Lucentis in the treatment of wet age-related macular degeneration	300
Arynova O.A. Comparative evaluation of clinical effects of application of Encorate Chrono in therapy of resistant forms of epilepsy in children and adults.....	304
Arynova O.A., Jolshayev N. Efficiency of application of NEUROBEX® FORTE in composition of cjmlex rehabilitation therapy patients with epilepsy-tonoclonic attacks	311
Bugrimov D. Yu., Dobryinina I.S., Krasnorutckaja O.N. Evaluation of reparative effect of immunomodulatory drugs as a major prognostic criterion for treatment of SARS in children	314
Bugrimov D.Yu., Krasnorutckaja O.N., Savelyeva Yu.E. An analysis of the criteria the incidence of SARS in organized groups of children in the background therapies.....	318
Dolbin D.A., Khayrullin R.Z. Analysis of the effectiveness of a new method of detecting contamination of soil eggs geohelminthes	322
Dorofeeva S.G., Sheluhina A.N., Terteryan L.I., Mansimova O.V., Konoplya E.N. Using the test "HELIK" to correction treatment of peptic ulcer	326
Karakov K.G., Vlasova T.N., Oganyan A.V., Eremenko A.V., Khachatryan E.E., Mordasov N.A., Tsurova M.A., Seyranidu Z.A. Priority approach to periodontal therapy	329
Kobzeva M.F. Experience in the treatment of neurological syndromes of cervical osteochondrosis.....	334
Lukianova T.V., Smirnova O.A. The development of medical education in Mordovia	337
Mal G.S., Artyushkova E.B., Polyansky D.V. Effect of L-arginine on the angiogenesis in the experimental limb ischemia.....	341
Nesterov V.G., Pakhlevanyan G.G. Results computerization of dental clinics.....	344

Obydenko V.I., Baranchygova L.M., Pateyuk A.V. Dynamics of development of stressful ulcers in experimental animals under the influence of a phytopreparation Ekstrapinus.....	348
Pravosudova N.A., Melnikov V.L. Microbiological aspects of purulent septic infections in the department of general oncology.....	351
Smirnova O.A., Lukianova T. V., Lyapina S.A. The prevalence of smoking among students of different faculties in Ogarev mordovia state university	355
Styazhkina S.N., Syrkina N.V., Gryazeva A.S., Toropova D.S., Malygin A.L. An analysis of data on patients with injuries of the chest and abdomen.....	359
Ulanova T.V., Inchina V.I., Hudoikina S.V., Ruseikin N.S. Possibilities of correction of diabetic hepatopathology drugs metabolic type of action	363
Fedotova V.V., Konovalov D.A. Biosynthesis of silver nanoparticles using aqueous extract of the herb <i>Solidago caucasica</i>	367
Fetisova V.I., Kuzminov O.M. Systematization of syndromes and clinical entities for informational support of formulating of clinical diagnosis.....	371
Bazheva R.Ch., Inarkieva Z.I., Kharaev A.M., Bazhev A.Z., Tsokieva Kh.Z. Synthesis and properties of aromatic block copolymers.....	375
Brylyakova E.B., Knyazev A.V., Sivkova G.A. Physical and chemical examination of milk.....	379
Iltuganov A.Ya., Mylyukova G.I., Boeva M.K., Amineva N.A. The study of solubility in ternary system of lithium nitrate the dinitrate of Ethylenediamine – water	382
Kharaev A.M., Bazheva R.Ch., Kazancheva F.K., Fargieva Kh.I., Babgoeva A.G., Borsova Z.Z. Modified aromatic copolyesters	385
Apaeva A.V. Intensification of extraction conditions of flavonoids from the aerial parts of buckwheat sonication.....	389
Gaidukova N.G., Macharova A.Ya., Kaschits V.P. About phosphatization soil in a long application of fertilizers.....	393
Zenkova Yu.A. Changing the number of amoebas shell under the crown of a poplar in the Tomsk region.....	397
Knyazeva I.V. Features of explants berry plants at the stage of introduction in culture in vitro.....	400
Malovichko L.V., Namsrajzhav Ts., Zheleznova T.K. The birds of the East Mongolia	404
Mapitov N.B., Zhumadina Sh.M. The dependence of the radial growth of Scots pine (<i>Pinus sylvestris</i> L.) from natural environmental factors in Chaldai pine forest.....	409
Motorin A.A., Agoshkov D.E. The influence of groundwater on green spaces household plots in the city of Maikop	414
Petryakov V.V. The role of microalgae <i>spirulina platensis</i> in the radioprotective effects of the body of rats	417
Teunova F.A., Mekhbaliev S.S. The influence of motor activity on the stability of the students organism	421

Ualiyeva R.M., Akhmetov K.K. Micromorphology and histochemistry of women's reproductive system of trematoda <i>Diplostomum huronense</i>	425
Shkundina F.B., Akhunova T.R., Poleva A.O. Long-term changes in phytoplankton of Nugush reservoir.....	431
Yadrikhinskaya V.K., Shchelchkova M.V. Sanitary and microbiological characteristics of Yakutsk city soils and their role in the spread of enteric infections among the population.....	435
Ansarova A.M., Kogay G.D., Amirov A.Zh., Ten T.L. The methods of adaptive user interface.....	439
Vainer B.G., Vergunov E.G., Baranov V.I., Markel A.L., Seryapina A.A., Karmakulova I.V. Integrated measurement-based functional state examination of an animal organism subjected to external loads: respiration and heart-rate-dynamics conformity evaluation.....	443
Krivolapov S.Ya. Calculation of containment probability of system in each state in definite moment of time.....	450
Minlibaev M.R., Melechin A.Yu. Transformers gas-insulated switchgear.....	455
Puksa A.O. Projecting of communication GSM-1800 in the Chukotka independent county.....	458
Sidelov D.I. Using the method of vector diagrams when solving Olympiad physics problems.....	462
Hismatullin A.S., Yanchurina A.M. Study of cooling power oil transformers under the influence of artificial convection.....	466
Baghiryan B.A., Fadeeva M.V., Kozhina A.D., Kurmanalieva R.I., Shakirova V.V. The upgraded model of the structure of agricultural crop production on the example of the Volga region Astrakhan region.....	468
Vays K.V., Yakushkin I.V. Features of veterinary-sanitary evaluation and standardization of honey in the countries of the customs Union and Europe.....	472
Grinko A.V. Influence of herbicides on efficiency of the medikum summer barley 157 in the Azov zone of the Rostov region.....	477
Olkhovyk O.P., Evglevskaya A.S. Methods of toxic and microbiological quality control of animal feed production laboratories livestock farms of Krasnodar region.....	480
Annenkov A.A. Analysis of waste and advanced solutions.....	484
Babkin R.A. Transport infrastructure as a factor in the selection stages in the formation of post- industrial agglomeration on the example of St. Petersburg.....	487
Gostev A.A. International legal problems of the colonization of Mars.....	491
Manankova T.I., Nesterova E.D. Accounting for physical and geographical conditions in the environmental management of the Altai Republic.....	495
Nazarenko Yu.V. The problem of pollution of outer space.....	499

Ozerova N.V., Mezhevitina A.V. Changing soil landscapes of the Kursk region as a result of anthropogenic impact	502
Selyutin V.S. Dynamics of indices of extreme precipitation in the territory of the Bryansk region	506
Smilevets O.D., Shardakov A.K., Sadi S.I. Engineering-geological features development of thermokarst (on example of western Siberia)	513
Тюрин А.Н. Soils and biological diversity of ecological systems in the Orenburg region	517

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.019

Поступила (Received): 08.10.2015

Абдиева А.Х, Ефимова Н.И.**Обоснование выбора программных инструментов для учета и прогнозирования прироста домашних животных (на примере города Нерюнгри)****Abdieva A.K., Efimova N.I.****Justification of the choice of software tools for accounting and forecasting growth of domestic animals (for example, Neryungri)**

В связи с массовым увеличением неучтенных домашних животных возникает ряд проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Нерюнгри. Нередки случаи нападения бродячих собак на жителей города. Поэтому остро стоит вопрос в обязательной регистрации и учете домашних животных. По данным видам работ будет производиться сбор данных с последующим анализом. Выбор и обоснование методов при построении математической модели. Оценка и интерпретация полученных результатов

Ключевые слова: домашние животные, учет, регистрация, прогноз

Абдиева Александра Хайирбековна

Студент

Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета
Якутия, ул. Кравченко, 16**Ефимова Наталья Игоревна**

Студент

Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета
Якутия, ул. Кравченко, 16

Because of the massive increase in unreported pets there are several problems in housing and communal services Neryungri. Cases attacks of stray dogs in the city's residents. Therefore, an acute problem in the mandatory registration and registered pets. According to the types of work will be carried out data collection and subsequent analysis. Selection and justification of the methods in the construction of a mathematical model. Evaluation and interpretation of the results

Key words: pets, accounting, registration, prognosis**Abdieva Alexandra Hayirbekovna**

Student

Technical institute (branch) of the North Eastern federal university
Yakutia, Kravchenko st., 16**Efimova Natalia Igorevna**

Student

Technical institute (branch) of the North Eastern federal university
Yakutia, Kravchenko st., 16

Научный руководитель: к.г.-м.н. Мололкина О.Л.

Городской учет домашних животных (собак и кошек) проводится в целях получения достоверных данных как о количестве собак и кошек, имеющих владельцев, так и безнадзорных собак, распределения их численности на территории города, структуре популяций, а также в целях проведения мероприятий по предупреждению болезней домашних и безнадзорных животных.

Федеральное законодательство РФ (статья 42 Конституции РФ; статья 19 Закона РФ "Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан"; статья 3 Закона РФ "Об охране окружающей среды") предусматривают право граждан на благоприятную окружающую среду, на достоверную и своевременную информацию о вредных факторах воздействия на здоровье человека.

Регистрация кошек и собак осуществляется в целях:

1) получения достоверных сведений о количестве безнадзорных и находящихся в собственности кошек и собак; распределении их численности по районам и административным округам, структуре популяций;

2) планирование и осуществление контроля за расходованием денежных средств, предусмотренных в бюджете города на программы, связанные с содержанием кошек и собак;

3) регламентирования работ по отлову, перевозкам и стерилизации собак; строительству, оборудованию, капитальному ремонту и благоустройству приютов, площадок для выгула и дрессировки собак;

4) планирования ветеринарно-профилактических мероприятий;

5) поиска пропавших кошек и собак;

6) ведения Реестра кошек и собак города.

В связи с массовым увеличением неучтенных домашних животных в населенных пунктах возникает ряд проблем, например, в жилищно-коммунальном хозяйстве – постоянное загрязнение дворов и улиц города домашними питомцами. Участились случаи нападения бродячих собак на жителей города и поселков. Поэтому остро стоит вопрос в обязательной регистрации и учете домашних животных и по возможности бездомных животных.

При постановке на учет в реестр домашних и безнадзорных собак и кошек заносятся следующие сведения: порода, пол, возраст, кличка (имя) собаки, кошки; окрас и описание особых примет; номер и дата постановки на учет; фамилия, имя, отчество владельца, паспортные данные (для физических лиц), наименование организации (для юридических лиц), адрес владельца; данные о вакцинации, стерилизации собаки, кошки; характеристики поведения собаки, кошки.

Для создания БД было проведено анкетирование в г.Нерюнгри. Использование и разработка баз данных (БД) является одним из основных направлений программирования. Прежде всего, база данных обеспечивает хранение информации и предоставляет средства для доступа к ней. Для создания, ведения и использования БД используют системы управления базами данных – СУБД. Access привлекает простотой освоения и возможностью использования непрофессиональным программистом. Она имеет мощные средства подготовки отчетов из БД различных форматов. Поэтому ее основное назначение – создание отчетов произвольной формы на основании различных данных и разработка некоммерческих приложений. Она является набором инструментальных средств, предназначенных для создания и эксплуатации информационных систем. Основное назначение таблицы в MS Access – хранение внесенных данных. При этом она играет роль пассивного хранилища, т. е. сама не может инициировать ни процесс запроса новых записей, ни передачу информации конеч-

ному потребителю. Для этого в СУБД служат другие объекты – запросы. Запросы в MS Access доступны в трех режимах: табличном, в котором запрос выглядит так же, как обычная таблица, режиме конструктора, где запрос предстает в виде схемы связанных объектов, и в виде инструкций SQL. В рассмотренных в процессе работы данных выявлены элементы, хранение которых возможно в БД, определены функциональные зависимости между ними, выделены ключевые и описательные элементы. Выделены данные, которые должна содержать разрабатываемая БД и сформированы соответствующие поля.

Для достижения поставленной цели была выбрана среда разработки приложений Borland Delphi 7. При решении поставленной задачи оптимально использовать для представления информационных материалов язык Delphi, который является языком высокого уровня и позволяет быстро и эффективно создавать приложения.

Преимущества Delphi по сравнению с аналогичными программными продуктами: быстрота разработки приложения; высокая производительность разработанного приложения; низкие требования разработанного приложения к ресурсам компьютера; возможность разработки новых компонент и инструментов собственными средствами; удачная проработка иерархии объектов.

Структура разрабатываемой методики прогнозирования учета и прироста домашних животных.

I. Системный анализ:

- а) исследования;
- б) анализ осуществимости:
 - эксплуатационной;
 - экономической;
 - коммерческой.

II. Проектирование программного обеспечения:

- а) конструирование:
 - функциональная декомпозиция системы, ее архитектура;
 - внешнее проектирование программного обеспечения;
 - проектирование базы данных;
 - архитектура программного обеспечения;
- б) программирование:
 - внутреннее проектирование программного обеспечения;
 - внешнее проектирование программных модулей;
 - внутреннее проектирование программных модулей;
 - кодирование;
 - отладка программ;
 - компоновка программ;
- в) отладка программного обеспечения.

III. Оценка (испытания) программного обеспечения.

IV. Использование программного обеспечения:

- а) эксплуатация;
- б) сопровождение.

Список используемых источников:

1. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Москва: Вильямс, 2009. 1440 с.
2. Кириллов В.В., Громов Г.Ю. Введение в реляционные базы данных. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 451 с.
3. Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. СПб: Изд. BHV, 2008. 480 с.
4. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7. СПб.: Питер, 2006. 464 с.
5. URL: <http://feralan.narod.ru>
6. URL: <http://aivengo.ru>

© 2015, Абдиева А.Х, Ефимова Н.И.

Обоснование выбора программных инструментов для учета и прогнозирования прироста домашних животных (на примере города Нерюнгри)

© 2015, Abdieva A.K., Efimova N.I.

Justification of the choice of software tools for accounting and forecasting growth of domestic animals (for example, Neryungri)

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.023

Поступила (Received): 31.10.2015

Абильдина А.Д., Баймульдин М.К., Амиров А.Ж., Тен Т.Л. Анализ метода прототипирования к построению интерфейсов систем автоматизации документооборота

**Abildina A.D., Baimuldin M.K., Amirov A.Zh., Ten T.L.
The analysis of prototyping like a method of the document
management systems interface building**

Работа посвящена исследованию в области проектирования пользовательских интерфейсов, выбору и анализу эффективного метода построения интерфейса системы документооборота и выявлению критериев качества рассматриваемого метода прототипирования интерфейса

The work is devoted to research in the field of design human-system interfaces, of choose and analysis of document management interface's effective method and prototyping method's figures of merit revelation

Ключевые слова: интерфейс, прототип, методы, эффективность, документооборот

Key words: interface, prototype, methods, efficiency, document management

Абильдина Айгерим Дауржановна
Магистрант
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Adildina Aigerim Daurzhanovna
Master
Karaganda state technical university
Karaganda, Bulvar Mira, 56

Баймульдин Мурат Каирович
Кандидат технических наук, доцент
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Baimuldin Murat Kairovich
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Karaganda state technical university
Karaganda, Bulvar Mira, 56

Амиров Азамат Жанбулатович
Заведующий кафедрой
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich
Head of Department
Karaganda state technical university
Karaganda, Bulvar Mira, 56

Тен Татьяна Леонидовна
Доктор технических наук, профессор
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Ten Tatiyana Leonidovna
Doctor of Engineering Sciences, Professor
Karaganda state technical university
Karaganda, Bulvar Mira, 56

В современных условиях управление документами характеризуется обострением ряда противоречий, в частности, между увеличением объема информации и резким сокращением времени на ее анализ, между уменьшением времени, отводимого на принятие решения, и возрастанием требований к его обоснованности. В результате требования к эффективности систем электронного документооборота (СЭД) непрерывно возрастают.

Пользовательский интерфейс (ПИ) является неотъемлемой частью и занимает центральное место в системах электронного документооборота. За счет правильно созданного и настроенного пользовательского интерфейса СЭД можно избежать неоправданного потребления дорогостоящих информационных технологических и людских ресурсов, ускорить подготовку документов, принятия решений по ним и выполнение типовых операций над документами, повысив тем самым эффективность процессов документооборота. В то же время, задача оценки эффективности элементов ввода и вывода информации экранных интерфейсов систем автоматизации документооборота является малоисследованной.

Анализ работ посвященных разработке пользовательских интерфейсов показал, что существующие исследования затрагивают в основном, лишь эргономические аспекты проектируемых интерфейсов. В данном исследовании, особенно важно поведение двух «элементов» сложной системы: человек и ЭВМ, закономерности, взаимодействия которых проявляются в конструкциях интерфейсов для решаемых прикладных задач. Кроме того в рассмотренных работах, при проектировании ПИ оперируют качественными показателями затрудняющими оценку и сравнение различных элементов пользовательского интерфейса. Тогда как вопросы, относящиеся к количественным показателям качества интерфейса, в целом не рассматривались. Сегодня, проектируя интерфейс, инженер/программист используют языки программирования четвертого поколения, "собирает" пользовательский интерфейс из готовых примитивов компонентов интерфейса (меню, кнопки, полосы прокрутки и т.д.). Не имея проработанных количественных методик оценки интерфейса, позволяющих протестировать различные элементы и совокупности элементов интерфейса, он не может получить точных данных для сравнения и решения о целесообразности применения того или иного элемента интерфейса для решения задач.

В целях повышения эффективности проектирования систем СЭД особую важность приобретает выбор и обоснование состава элементов экранных интерфейсов. Но прежде чем перейти к этому этапу рассмотрим метод прототипирования интерфейсов, широко используемый в наше время.

Прототипы, как инструменты дизайна, находятся на подъеме, и вот почему. Прототипирование помогает в процессе создания качественных пользовательских интерфейсов. Мы работаем в мире богатых, обладающих динамикой интерфейсов пользователя как в сети, так и на наших устройствах. Интерфейсы, которые создаются, интерактивны, откликаются на воздействие пользователя и обладают эмоциями. Прототипы позволяют сформулировать чувства и функции дизайна так, как этого не могут сделать простые экранные формы.

Самый лучший результат проектирования какой либо системы – прототип системы. Это действующая модель пользовательского интерфейса – в него включены основные страницы и процессы работы системы. Несмотря на то, что это только имитация работы – данные не сохраняются и вообще нет работы с сервером – прототип позволяет понять без чтения тонн документации, как работает система.

Для того чтобы оценить инструменты или техники прототипирования нам в первую очередь необходимо определить критерии эффективного прототипа. Лучшими являются те прототипы, которые вливаются в процесс дизайна. Необходимо иметь возможность быстро переходить от набросков к интерактивному воплощению.

Эффективные прототипы быстры. Необходимо использовать методики, которые помогают делать итерации короче. Этап создания прототипа не должен быть жестко закреплен в конце процесса дизайна. Включение создания прототипа в ежедневную дизайнерскую работу способствует возникновению идей и быстрой проверке концепций.

Эффективные прототипы являются одноразовыми. Как и любой другой дизайн, предназначенный для реализации, создается артефакт, предназначенный для того, чтобы донести идею до кого-то ещё (заинтересованного лица, разработчика, пользователя и т.д.). После того как дизайнерская идея была донесена, прототип реализации может быть отвергнут. Нельзя быть уверенным, что он обязательно будет реализован, и, безусловно, не должны создавать прототип, работая на уровне кода.

Эффективные прототипы являются сфокусированными. Необходимо выбирать интерактивные элементы дизайна, которые действительно должны быть прототипированы. Эффективнее искать части вашего дизайна, которые сложны. Наилучшим образом подойдут паттерны взаимодействия, которые давно известны в теории user experience. Необходимо найти элементы взаимодействия, которые принесут пользу вашему продукту. Прототип, который продемонстрирует эти элементы, будет лучшим использованием вашего времени и энергии.

Важная задача при создании эффективного программного продукта – разработка прототипа. Процесс прототипирования позволяет избежать многочисленные ошибки, помогает сэкономить время и деньги, определиться со структурой будущей системы. Прототип или макет, как правило, сочетает в себе идею, которая позднее воспроизводится на экране в процессе создания дизайна. Также прототип позволяет получить обратную связь от будущих пользователей в начале проекта, когда еще есть возможность исправить ошибки проектирования практически без потерь.

Список используемых источников:

1. Жарков С.В. *Shareware: профессиональная разработка и продвижение программ* // СПб: BHV-СПб, 2002.
2. Тео Мандел. *Дизайн интерфейсов*. Москва: ДМК пресс, 2005.
3. Дженифер Тидвел. *Разработка пользовательских интерфейсов*. Питер, 2008.

4. Раскин Дж. Интерфейс. М.: Символ-Плюс, 2005.

5. Юрий Ветров, Проектирование пользовательских интерфейсов.

URL: /http://www.jvetrau.com/

© 2015, Абильдина А.Д., Баймульдин М.К.,
Амиров А.Ж., Тен Т.Л.

*Анализ метода прототипирования к
построению интерфейсов систем
автоматизации документооборота*

© 2015, Abildina A.D., Baimuldin M.K., Amirov A.Zh.,
Ten T.L.

*The analysis of prototyping like a method of the
document management systems interface building*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.027

Поступила (Received): 14.10.2015

**Аникина Н.С., Гниломедова Н.В., Погорелов Д.Ю.,
Ермихина М.В., Михеева Л.А.
Изучение опытных виноматериалов с применением
сухих фруктовых экстрактов**

**Anikina N.S., Gnilomedova N.V., Pogorelov D.Y.,
Ermihina M.V., Mikheieva L.A.
The study of experimental winematerials with
the use of dry fruit extracts**

Дана органолептическая и физико-химическая характеристика препаратов сухих фруктовых экстрактов, показано их невиноградное происхождение. Внесение данных препаратов в виноградное сусло при производстве столовых виноматериалов обуславливает значительное отклонение дегустационных и энохимических показателей от требований, установленных в нормативной документации

Ключевые слова: фальсификация вина, сухие фруктовые экстракты, органолептические и энохимические показатели, профиль органических кислот и сахаров, фенольные вещества, ВЭЖХ

Аникина Надежда Станиславовна

*Доктор технических наук, старший научный сотрудник, начальник отдела
Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач"
Республика Крым, Ялта, ул. Кирова, 31*

Гниломедова Нонна Владимировна

*Кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник
Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач"
Республика Крым, Ялта, ул. Кирова, 31*

Погорелов Дмитрий Юрьевич

*Научный сотрудник
Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач"
Республика Крым, Ялта, ул. Кирова, 31*

The organoleptic and physico-chemical characteristics of dry fruit extracts are given, they are made from raw materials not grape origin. Adding of these drugs to the grape must causes a significant deviation values of tasting and chemical indicators from the requirements established in normative documents

Key words: adulteration of wine, dry fruit extracts, organoleptic and chemical characteristics, profile of organic acids and sugars, phenolics, HPLC

Anikina Nadejda Stanislavovna

*Doctor of Engineering Sciences, Senior Scientist, Head of Department
National research institute for vine and wine "Magarach"
Republic of Crimea, Yalta, Kirov st., 31*

Gnilomedova Nonna Vladimirovna

*Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Senior Scientist
National research institute for vine and wine "Magarach"
Republic of Crimea, Yalta, Kirov st., 31*

Pogorelov Dmitry Yuryevich

*Senior Researcher
National research institute for vine and wine "Magarach"
Republic of Crimea, Yalta, Kirov st., 31*

Ермихина Марьяна Вадимовна*Научный сотрудник**Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач"**Республика Крым, Ялта, ул. Кирова, 31***Ermihina Marianna Vadimovna***Senior Researcher**National research institute for vine and wine "Magarach"**Republic of Crimea, Yalta, Kirov st., 31***Михеева Лилия Анатольевна***Младший научный сотрудник**Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач"**Республика Крым, Ялта, ул. Кирова, 31***Mikheieva Lilia Anatolievna***Junior researcher**National research institute for vine and wine "Magarach"**Republic of Crimea, Yalta, Kirov st., 31*

На данный момент рынок вспомогательных материалов насыщен разнообразными препаратами для улучшения цвета, аромата и вкуса пищевых продуктов, в т.ч. вина, что не всегда допускается нормативной документацией и может считаться фальсификацией. Под фальсифицированными пищевыми продуктами, понимаются пищевые продукты, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной [1].

В последнее время активно продвигаются различные сухие препараты, предназначенные для повышения сахаристости разбавленного водой сусла при производстве вин. Согласно данным фирмы-производителя, "продукт вырабатывается экстракцией виноградного вакуум-сусла и фруктовых соков и рекомендован для винодельческой промышленности в купажах сухих и полусладких вин, а также для корректировки кондиций крепких и десертных вин", при этом "из фруктовой смеси можно получить вино, которое по своим физико-химическим показателям максимально приближено к виноградным и плодовым виноматериалам. Вина получают полные и гармоничные во вкусе, со сложным, богатым ароматом" [2, 3].

Следует отметить, что продукт, полученный предложенным способом, подпадает под определение "винный напиток, а не "вино", т.к. вином называется винодельческий продукт, изготовленный в результате полного или неполного спиртового брожения целых или дробленых ягод свежего винограда или виноградного сусла [4, 5]. Однако дешевизна и доступность данного сырья стимулирует недобросовестных производителей на использование при производстве фальсифицированных "виноградных" вин.

Важным направлением решения проблемы фальсификации и обеспечения качества винодельческой продукции является разработка мероприятий по своевременному выявлению и предотвращению подделок алкогольных напитков. В связи с этим представляет практический интерес изучение особенностей химического состава и физико-химических свойств винных суррогатов и выявления их отличий от подлинных виноматериалов и вин.

Целью данных исследований являлось изучение химического состава образцов препаратов сухих фруктовых экстрактов и оценка их влияния на энзимические показатели опытных образцов, имитирующих виноградные столовые вина.

Объектами исследования являлись промышленные препараты сухих фруктовых экстрактов и опытные столовые виноматериалы на их основе.

Методика проведения исследований. При проведении работы использовали водно-спиртовые суспензии препаратов (доля этанола 10 % об., доза препарата 200 г/дм³). Исследуемые образцы виноматериалов были получены в условиях микровиноделия из сусла винограда технических сортов. В качестве контроля был выбран образец белого столового виноматериала, приготовленного брожением неразбавленного сусла. Опытные образцы были приготовлены следующим образом: в сусло, разбавленное водой, вносили препараты сухих фруктовых экстрактов; добавляли сахар-песок до исходного уровня массовой концентрации сахаров; брожение проводили на чистой культуре дрожжей после предварительной сульфитации сусла; после самоосветления, полученные опытные виноматериалы, снимали с дрожжевого осадка и сульфитировали.

В исследуемых препаратах и опытных образцах определяли физико-химические и органолептические показатели [6, 7, 8].

На первом этапе работы были проведены исследования химического состава препаратов сухих фруктовых экстрактов, дана их дегустационная оценка.

Все препараты представляют собой мелкодисперсные порошки, различных оттенков коричневого цвета, имеющих нетипичный запах и вкус для продуктов, выработанных из виноградного сырья. Препараты не растворимы в водно-спиртовой среде, образуют суспензию с мелкодисперсными ненабухающими взвесями, склонными к агрегации и выпадению в осадок. Снижение интенсивности цвета раствора после центрифугирования суспензии свидетельствует о значительном содержании окрашенных компонентов нерастворимой фракции.

Исследование физико-химических показателей препаратов показало, что содержание в них сухих веществ находится в пределах 51-53 %, редуцирующих сахаров – 6 %, при этом на долю редуцирующих сахаров, определенных с инверсией приходилось – 26-34 %, титруемых кислот – 0,8-1,3 %. Сахара препаратов представлены в основном дисахаридами (4,5-6,2 г/кг), содержание глюкозы и фруктозы в них незначительно, что не соответствует продуктам виноградного происхождения [9]. Органические кислоты присутствуют в препаратах в небольшом количестве с преобладанием яблочной (в среднем 0,7 г/кг). Значение активной кислотности среды (рН) в водно-спиртовых суспензиях препаратов составляет 5,2-5,4, что значительно отличается от пределов, установленных для белых столовых виноматериалов и вин (3,0-4,0 у.е) [10]. В исследуемых препаратах массовая доля фенольных веществ составляет 2,0-2,1 %.

В сезон виноделия нами были выработаны опытные образцы виноматериалов с внесением препаратов сухих фруктовых экстрактов. Исследуемые препараты (табл.) придали опытным образцам не свойственные виноградным столовым виноматериалам органолептические характеристики: янтарный цвет; наличие посторонних тонов в аромате, водянистый горький вкус с посторонними тонами.

Органолептические особенности подтверждаются значениями энхимических показателей контроля и опытных образцов виноматериалов (рис.). Содержание спирта в опытных виноматериалах ниже, чем в контрольном, не-

смотря на одинаковую концентрацию сахаров перед брожением, что объясняется снижением аминного азота и других питательных компонентов в сусле при разбавлении водой, необходимых дрожжевым клеткам в процессе брожения. Во всех вариантах опытов отмечается снижение значений приведенного экстракта (на 0,5-0,8 г/дм³). Массовая концентрация глицерина в контроле составляет 9,8 г/дм³, в моделях этот показатель ниже на 2,3-3,3 г/дм³. В опытных образцах, в отличие от контрольного, установлено содержание остаточных сахаров 1,5-1,6 г/дм³, представленных, в основном, глюкозой. В опытных образцах отмечено возрастание доли яблочной кислоты в общей сумме органических кислот в среднем на 11 %, а также снижение доли винной на 13 %, что приводит к возрастанию значения pH на 0,03-0,09.

Анализ физико-химических и органолептических показателей препаратов сухих фруктовых экстрактов, соотношение основных элементов его химического состава свидетельствуют об их невиноградном происхождении. Массовая концентрация общих фенольных веществ в контроле составляет 350 мг/л, внесение препаратов сухих экстрактов приводит к увеличению этого показателя в опытных образцах в 6-9 раз и обуславливает уровень фенольных веществ, не свойственный столовым белым виноматериалам и винам [10]. Высокое содержание фенольных веществ создает нетипичный вкус опытных образцов и влияет на значения оптических показателей образцов, характеризующих их цветовые особенности. Количественное выражение интенсивности окраски (И) и показателя желтизны (G) в опытных образцах выходят за диапазоны, характерные для столовых белых виноматериалов и вин [10]: величина И в моделях превышает аналогичный показатель в контроле в 4,5-12 раз, величина показателя желтизны G – в 2-5 раз.

Таким образом, химический состав препаратов сухих фруктовых экстрактов невиноградного происхождения обуславливает получение образцов, которые характеризуются нетипичным органолептическим профилем, обладают высоким, несвойственным для виноградных белых столовых вин, содержанием фенольных веществ и значениями оптических показателей, что может служить критерием при выявлении суррогатов винопродукции.

Список используемых источников:

1. Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ: принят Гос. Думой 1 декабря 1999 года, одобрен Советом Федерации 23 декабря 1999 года (ред. от 13.07.2015). Собрание законодательства Российской Федерации. №2. 10.01.2000. ст. 150.
2. Фруктовые экстракты.
URL: <http://www.best-group.info/fruktovyie-ekstrakty.htm>
3. Best Group. URL: <http://www.best-group.info>
4. ГОСТ Р 32030–2013 Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия.
5. Федеральный закон Российской Федерации "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 171-ФЗ: принят Гос. Думой 19 июля 1995 года, одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 года (с изменениями на 29 июня 2015 г.). Собрание законодательства Российской Федерации. № 48. 27.11.95. ст. 45-53.
6. РД 00334830.077:2011 Метод определения глюкозы, фруктозы и сахарозы в винах и виноматериалах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методика выполнения измерений. Ялта: НИВуВ "Магарач", 2011. 7 с.

7. РД 00334830.54-2007 Метод определения содержания органических кислот (винной, яблочной, молочной и янтарной) в соках, сусле, винах и виноматериалах плодовых и виноградных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методика выполнения измерений. Ялта: НИВиВ "Магарах", 2007. 16 с.
8. Гержикова В.Г. Методы теххимического контроля в виноделии. Симферополь, Таврида. 2009. 304 с.
9. Шобингер У. Фруктовые и овощные соки: научные основы технологии. СПб: Профессия, 2004. 640 с.
10. Аникина Н.С. Научные основы идентификации подлинности виноградных виноматериалов и вин: дисс...докт. техн. наук: 05.18.05. Ялта, 2014. 293 с.

© 2015, Аникина Н.С., Гниломедова Н.В.,
Погорелов Д.Ю., Ермихина М.В., Михеева Л.А.
Изучение опытных виноматериалов с
применением сухих фруктовых экстрактов

© 2015, Anikina N.S., Gnilomedova N.V.,
Pogorelov D.Y., Ermihina M.V., Mikheieva L.A.
The study of experimental winematerials with
the use of dry fruit extracts

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.032

Поступила (Received): 20.10.2015

Безуглов Д.А., Юхнов В.И.
Эволюция метрологических характеристик автономных средств измерений

Bezuglov D.A., Yukhnov V.I.
The evolution of the metrological characteristics of measuring instruments offline

Метрологические характеристики автономных средств измерений, предназначенных для хранения, воспроизведения и передачи размера единиц величин, изменяются в процессе эксплуатации. При эволюции метрологических характеристик средств измерений существенным является знание состояния процесса эволюции метрологических характеристик в настоящий момент времени. В работе показано, что модель эволюции метрологических характеристик, использующая диффузионные марковские процессы, наиболее адекватна исследуемому процессу и универсальна по сравнению с другими, используемыми в теории случайных функций
Ключевые слова: диффузионные марковские процессы

Autonomous metrological characteristics of measuring instruments intended for storage, reproduction and transmission size of the measurement units are changed in the process of operation. When the evolution of the metrological characteristics of measuring instruments is essential knowledge of the process of evolution of the metrological characteristics in real time. It is shown that the model of the evolution of the metrological characteristics using diffusion Markov processes that are most adequate to the investigated process and universal compared with other commonly used in the theory of random functions

Key words: diffusion markov processes

Безуглов Дмитрий Анатольевич
Доктор технических наук, профессор
Северо-Кавказский филиал Московского
технического университета связи и информатики
г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62

Bezuglov Dmitry Anatolyevich
Doctor of Engineering Sciences, Professor
North Caucasian branch Moscow technical
university of communications and informatics
Rostov-on-Don, Serafimovich st., 62

Юхнов Василий Иванович
Кандидат технических наук, доцент, заведующий
кафедрой
Северо-Кавказский филиал Московского
технического университета связи и информатики
г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 62

Yukhnov Vasily Ivanovich
Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor, Head of Department
North Caucasian branch Moscow technical
university of communications and informatics
Rostov-on-Don, Serafimovich st., 62

Метрологические характеристики автономных средств измерений, предназначенных для хранения, воспроизведения и передачи размера единиц величин, изменяются в процессе эксплуатации. Следует отметить, что не все составляющие погрешности подвержены эволюции во времени. Например, методические погрешности зависят только от используемой методики измерения. Среди инструментальных погрешностей есть много составляющих, практиче-

ски не подверженных старению [1, 2, 3], например, размер кванта в цифровых приборах и определяемая им погрешность квантования.

Эволюция метрологических характеристик средств измерений во времени обусловлена процессами старения в его узлах и элементах, вызванными взаимодействием с внешней окружающей средой. Эти процессы протекают в основном на молекулярном уровне и не зависят от того, находится ли средство измерения в эксплуатации или хранится на консервации. Следовательно, основным фактором, определяющим старение средств измерений, является календарное время, прошедшее с момента их изготовления.

Исследования [4] показали, что необратимые процессы, изменяющие погрешность, протекают очень медленно и зафиксировать эти изменения в ходе эксперимента в большинстве случаев невозможно. В связи с этим большое значение приобретают различные математические методы, на основе которых строятся модели эволюции погрешностей и производится прогнозирование метрологических отказов.

Цель работы: исследование математических моделей утраты средствами измерений свойств, заданных при проектировании и изготовлении. В [1] рассмотрены основные физико-химические процессы, которые считаются ответственными за изменение свойств материалов и, как следствие, за эволюцию метрологических характеристик средств измерений, предназначенных для хранения, воспроизведения и передачи размера единиц величин.

Математические модели физико-химических процессов, приводящих к изменениям свойств материалов, из которых изготавливаются средства измерений, предназначенные для хранения единиц величин, должны учитывать векторный параметр, характеризующий условия эксплуатации, влияние внешней среды, начальные и граничные состояния средств измерений и т. д. В данных моделях часто используются дифференциальные уравнения: обыкновенные, в частных производных, стохастические и др.

Для оценки состояния средства измерений в будущие моменты времени необходимо выбрать модель эволюции его метрологических характеристик. В классе экстраполяционных методов изменения можно использовать модели, построенные на основе монотонных, комбинированных или диффузионных процессов [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Нужно отметить, что расхождение в оценке изменяющихся метрологических характеристиках может достигать существенного значения при использовании различных моделей. Поэтому к выбору модели следует подходить с позиций точности и адекватности описания реальных процессов.

В настоящее время все чаще применяются модели, использующие диффузионные марковские процессы [1, 2, 3]. Данные модели применимы в тех случаях, когда случайный процесс эволюции метрологических характеристик может быть достаточно адекватно описан диффузионным марковским процессом. Применение диффузионных марковских процессов обусловлено их свойствами, основное из которых – это отсутствие последействия: при эволюции метрологических характеристик средств измерений существенным является знание состояния процесса эволюции метрологических характеристик в

настоящий момент времени. Поведение диффузионного марковского процесса полностью описывается его локальными характеристиками, то есть коэффициентом сноса и коэффициентом диффузии. Модель эволюции метрологических характеристик, использующая диффузионные марковские процессы, наиболее адекватна исследуемому процессу и универсальна по сравнению с другими, используемыми в теории случайных функций. Сравнительный анализ, показывающий преимущество моделей эволюции метрологических характеристик в виде диффузионного марковского процесса, по сравнению с другими моделями, подробно описан в [3].

Выводы: Модель, используемая для успешного решения задачи описания процесса эволюции метрологических характеристик средств измерений, должна отвечать следующим основным требованиям:

- удобство для использования. Процессы измерений, вычислений, обработки результатов при решении задач прогноза должны быть максимально приспособлены для выполнения их оператором, не имеющим специальных навыков;
- использование наиболее совершенного и достаточно хорошо разработанного математического аппарата;
- универсальность. Модель должна описывать как стационарные, так и нестационарные процессы;
- возможность использования дополнительных критериев для оценки объективности выбора параметров модели;
- возможность корректировки модели и полученных результатов при поступлении дополнительной информации о характере процесса;
- удобство формального описания параметров изменяющегося процесса, минимизация ограничений при моделировании;
- адекватность изменяющемуся процессу. В модели должна учитываться физическая сущность изменяющегося процесса;
- достаточно высокая точность получения результата. Возможность получения решения задачи описания процесса не только в вероятностном, но и в аналитическом виде;
- обеспечение оперативности получения результата, возможность предварительного создания баз данных, простота использования вычислительной техники;
- обеспечение возможности решения как прямой, так и обратной задачи описания процесса;
- устойчивость к случайным выбросам результатов и другим возмущениям.

Всем перечисленным требованиям наиболее соответствуют диффузионные марковские модели. Именно они используются в работе для обоснования методов описания процесса эволюции метрологических характеристик средств измерений.

Список используемых источников:

1. Безуглов Д.А., Поморцев П.М. Автономные средства измерений. Монография. Ростов-на-Дону, 2007. 168 с.
2. Безуглов Д.А., Поморцев П.М. Методика увеличения межповерочного интервала групповой меры // Измерительная техника. 1998. № 11. С. 3
3. Безуглов Д.А., Кузин А.П., Решетникова И.В., Юхнов В.И. Информационная технология идентификации изображений // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-16. С. 3466-3470.
4. Безуглов Д.А., Поморцев М.П., Поморцев П.М. Синтез алгоритмов субоптимального оценивания единиц физических величин групповых эталонов // Вопросы радиоэлектроники. 2002. № 1. С. 254.
5. Безуглов Д.А., Решетникова И.В., Юхнов В.И., Енгибарян И.А. Оптимальное оценивание сигналов в гартмановском датчике на фоне пуассоновских шумов // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-16. С. 3471-3475.
6. Безуглов Д.А., Решетникова И.В., Юхнов В.И., Ячменов А.А. Оптимальная оценка сигналов в адаптивных оптических системах передачи информации // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. 2014. № 1 (53). С. 30-35.
7. Безуглов Д.А., Рытиков С.Ю., Швидченко С.А. Метод вейвлет-дифференцирования в задаче выделения контуров // Успехи современной радиоэлектроники. 2012. № 6. С. 52-57.
8. Безуглов Д.А., Цугурян Н.О. Дифференцирование результатов измерений сглаживающими кубическими В-сплайнами // Современные информационные технологии. 2005. № 1. С. 73-78.
9. Безуглов Д.А., Юхнов В.И. Метод определения параметров движения точечного источника с использованием высокоточных алгоритмов адаптивной оптики // Транспорт-2014. Ростов-на-Дону, 2014. С. 23-25.

© 2015, Безуглов Д.А., Юхнов В.И.
Эволюция метрологических характеристик автономных средств измерений

© 2015, Bezuglov D.A., Yukhnov V.I.
The evolution of the metrological characteristics of measuring instruments offline

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.036

Поступила (Received): 20.10.2015

Безуглов Д.А., Юхнов В.И.
Нелинейные преобразования метрологических характеристик автономных средств измерений

Bezuglov D.A., Yukhnov V.I.
Nonlinear transformation of the autonomous metrological characteristics of measuring instruments

Эволюция метрологических характеристик средств измерений во времени обусловлена процессами старения в его узлах и элементах, вызванными взаимодействием с внешней окружающей средой. Эти процессы протекают в основном на молекулярном уровне и не зависят от того, находится ли средство измерения в эксплуатации или хранится на консервации. В работе проведен анализ методов уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова, квазилинейного метода и метода функциональных рядов на конкретном примере

Ключевые слова: эволюция метрологических характеристик

Безуглов Дмитрий Анатольевич
Доктор технических наук, профессор
Ростовский государственный университет путей сообщения
г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового
Полка Народного Ополчения, 2

Юхнов Василий Иванович
Кандидат технических наук, доцент
Ростовский государственный университет путей сообщения
г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового
Полка Народного Ополчения, 2

The evolution of the metrological characteristics of measuring instruments in time due to the aging process in its nodes and elements due to the interaction with the external environment. These processes occur mainly at the molecular level and do not depend on whether the measurement tool in use or is stored for preservation. The work analyzes the methods the equations of Fokker-Planck-Kolmogorov method and the method of quasi-linear functional series of a specific example

Key words: evolution of the metrological characteristics

Bezuglov Dmitry Anatolyevich
Doctor of Engineering Sciences, Professor
Rostov state transport university
Rostov-on-Don, sq. Rostov Infantry Regiment of the
People's Militia, 2

Yukhnov Vasily Ivanovich
Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Rostov-on-Don, sq. Rostov Infantry Regiment of the
People's Militia, 2

Как показали многочисленные исследования электронных средств измерений, дрейф метрологических характеристик из-за влияющих факторов, в общем случае, может быть представлен как нелинейное преобразование данных метрологических характеристик во времени.

Эволюция метрологических характеристик средств измерений во времени обусловлена процессами старения в его узлах и элементах, вызванными взаимодействием с внешней окружающей средой. Эти процессы протекают в

основном на молекулярном уровне и не зависят от того, находится ли средство измерения в эксплуатации или хранится на консервации. Следовательно, основным фактором, определяющим старение средств измерений, является календарное время, прошедшее с момента их изготовления, т.е. возрастает.

Скорость старения зависит, прежде всего, от используемых материалов и технологий. Исследования [1] показали, что необратимые процессы, изменяющие погрешность, протекают очень медленно и зафиксировать эти изменения в ходе эксперимента в большинстве случаев невозможно. В связи с этим большое значение приобретают различные математические методы, на основе которых строятся модели эволюции погрешностей и производится прогнозирование метрологических отказов.

Среди нелинейных преобразований можно выделить два класса [1]: безынерционные (функциональные) и инерционные. Наиболее характерными для автономных средств измерений являются нелинейные инерционные преобразования. При таких преобразованиях изменения метрологических характеристик описывается нелинейным дифференциальным уравнением. Существует три основных метода решения нелинейных стохастических дифференциальных уравнений [1, 2]: с помощью уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова, квазилинейный метод и метод функциональных рядов.

Цель работы: анализ методов уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова, квазилинейного метода и метода функциональных рядов на конкретном примере.

Квазилинейный метод сравнительно прост, и для рассмотренного примера дает хорошие результаты. Однако приводимое сравнение методов только по точности определения дисперсии (а не других характеристик) не является показательным согласно принятому критерию нахождения эквивалентного коэффициента усиления. Справедливость метода теоретически не обоснована; он является эвристическим и логически непоследовательным.

Метод функциональных рядов по существу обобщает квазилинейный метод и имеет примерно ту же область применения. Он позволяет получить более точные результаты, но является весьма трудоемким. При его применении возникает дополнительная проблема – оценка сходимости ряда.

Когда выходной процесс системы можно свести к марковскому, применение уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова позволяет получить точное решение задачи. Поэтому всегда целесообразно на основании физических соображений выходной процесс аппроксимировать марковским.

Конечно, может оказаться (особенно для многомерных нелинейных систем), что получить аналитическое решение уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова затруднительно и потребуются приближенные аналитические или численные методы решения [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Однако необходимо иметь в виду, что в принципе только теория марковских процессов позволяет математически анализировать нелинейные инерционные системы с несколькими состояниями устойчивого равновесия (включая процессы захвата и срыва слежения), других методов не существует [10, 11, 12].

1. Безуглов Д.А., Поморцев П.М. Автономные средства измерений. Монография. Ростов-на-Дону, 2007. 168 с.
2. Безуглов Д.А., Поморцев П.М. Методика увеличения межповерочного интервала групповой меры // Измерительная техника. 1998. № 11. С. 3
3. Безуглов Д.А., Кузин А.П., Решетникова И.В., Юхнов В.И. Информационная технология идентификации изображений // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-16. С. 3466-3470.
4. Безуглов Д.А., Поморцев М.П., Поморцев П.М. Синтез алгоритмов субоптимального оценивания единиц физических величин групповых эталонов // Вопросы радиоэлектроники. 2002. № 1. С. 254.
5. Безуглов Д.А., Решетникова И.В., Юхнов В.И., Енгибарян И.А. Оптимальное оценивание сигналов в гартмановском датчике на фоне пуассоновских шумов // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-16. С. 3471-3475.
6. Безуглов Д.А., Решетникова И.В., Юхнов В.И., Ячменов А.А. Оптимальная оценка сигналов в адаптивных оптических системах передачи информации // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. 2014. № 1 (53). С. 30-35.
7. Безуглов Д.А., Рытиков С.Ю., Швидченко С.А. Метод вейвлет-дифференцирования в задаче выделения контуров // Успехи современной радиоэлектроники. 2012. № 6. С. 52-57.
8. Безуглов Д.А., Цугурян Н.О. Дифференцирование результатов измерений сглаживающими кубическими В-сплайнами // Современные информационные технологии. 2005. № 1. С. 73-78.
9. Безуглов Д.А., Юхнов В.И. Метод определения параметров движения точечного источника с использованием высокоточных алгоритмов адаптивной оптики // Транспорт-2014. Ростов-на-Дону, 2014. С. 23-25.
10. Bezuglov D.A., Pomortsev P.M. Estimating the unit of the physical quantity of a collective working standard from the results of intragroup comparisons by utilizing the maximum-likelihood criterion. Measurement Techniques. 2001. T. 44. № 1. С. 1-8.
11. Bezuglov D.A., Sklyarov A.V., Pomortsev P.M. Processing the results of measurements by approximating the distribution density with smoothing cubic b-splines. Measurement Techniques. 2000. T. 43. № 9. С. 757-762.
12. Безуглов Д.А., Поморцев П.М., Скляров А.В. Обработка результатов измерений на базе аппроксимации плотности распределения сглаживающими кубическими В-сплайнами // Измерительная техника. 2000. № 9. С. 32.

© 2015, Безуглов Д.А., Юхнов В.И.
Нелинейные преобразования метрологических
характеристик автономных средств измерений

© 2015, Bezuglov D.A., Yukhnov V.I.
Nonlinear transformation of the autonomous
metrological characteristics of measuring
instruments

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.039

Поступила (Received): 30.10.2015

**Богданова В.А., Вязенова И.А., Малушко О.В.,
Таранушич В.А.
Направленное модифицирование свойств
нитрата аммония железосодержащими солями**

**Bogdanova V.A., Vyazanova I.A., Malushko O.V., Taranushich V.A.
Directed retrofitting of properties of ammonium
nitrate by ferriferous salts**

Исследования образцов нитрата аммония с железосодержащими добавками в количестве 1 и 3%, полученные методами механического смешения и изотермической сокристаллизации из водного раствора при температуре кипения позволили сделать вывод о том, что при использовании 3% добавок $K_3[Fe(CN)_6]$ и $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$ и способа введения – сокристаллизация из водного раствора при температуре кипения, можно получить фазостабильные образцы при одновременном снижении температуры начала разложения

Ключевые слова: нитрат аммония, железосодержащая добавка, фазовая стабилизация

Researches of standards of nitrate of ammonium with ferriferous salts additions in an amount 1 and 3%, got the methods of the mechanical mixing and isothermal sokristallizacii from water solution at the temperature of boiling, did allow to draw conclusion that, at the use 3% additions of $K_3[Fe(CN)_6]$ and $K_4[Fe(CN)_6]$ and method of introduction – sokristallizaciya from water solution at the temperature of boiling, it is possible to get fazostabilnye standards at the simultaneous decline of temperature of beginning of decomposition

Key words: nitrate of ammonium, ferriferous salts, phase stabilizing

Богданова Валерия Андреевна

Студент

Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Bogdanova Valeria Andreevna

Student

South-Russian state polytechnic university named M.I. Platov
Rostov region, Novocherkassk, Prosveschenya st., 132

Вязенова Ирина Андреевна

Кандидат химических наук, доцент

Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Vyazanova Irina Andreevna

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor

South-Russian state polytechnic university named M.I. Platov
Rostov region, Novocherkassk, Prosveschenya st., 132

Малушко Олеся Владимировна

Студент

Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Malushko Olesya Vladimirovna

Student

South-Russian state polytechnic university named M.I. Platov
Rostov region, Novocherkassk, Prosveschenya st., 132

Таранушич Виталий Андреевич

Доктор технических наук, профессор
Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения,
132

Taranushich Vitaly Andrei

Doctor of Engineering Sciences
South-Russian state polytechnic university named
M.I. Platov
Rostov region, Novocherkassk, Prosveschenya st.,
132

Нитрат аммония (НА) – эффективное азотное удобрение, которое привлекает специалистов по разработке порохов и твердых смесевых топлив хорошими окислительными свойствами, большим объемом производства и благоприятным составом продуктов разложения, которые при правильном сбалансировании не содержат токсичных, агрессивных и твердых отходов, способных отравлять окружающую среду, корродировать или засорять аппаратуру.

Однако, применение в качестве окислителя НА в производстве смесевых твердых топлив создает проблемы, связанные с его физико-химическими свойствами: фазовые переходы, гигроскопичность, низкая энергия и реакционная способность, что ставит перед исследователями задачи поиска способов направленного модифицирования свойств НА.

Известно, что наиболее эффективный способ регулирования физико-химических свойств НА – использование различного вида добавок, в том числе катализаторов и ингибиторов термического разложения окислителя, которые вводят в состав топлива в процессе его получения, добиваясь максимальной степени гомогенизации.

Анализ литературных данных показал, что исследования по поиску новых видов фазовых стабилизаторов и катализаторов термического разложения НА ведутся давно, а особенно активно в настоящее время [1-3]. Наиболее эффективным фазовым стабилизатором НА можно считать нитрат калия [4], а в качестве катализаторов терморазложения предложены оксиды различных металлов, в том числе железа [5]. О влиянии на свойства НА железосодержащих солей в литературе данных не обнаружено, поэтому задачей данного поиска стало исследование физико-химических свойств образцов НА с добавками FeCl_3 , FeSO_4 , $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ в количестве 1 и 3 % от общей массы окислителя.

В качестве исходных соединений были взяты НА марки «хч» и железосодержащие соединения марки «ч». При получении образцов методом механического смешения исходные реагенты предварительно высушены в вакуум-сушильном шкафу при остаточном давлении 0,01 МПа. Образцы с добавками, полученные методом изотермической сокристаллизации из водного раствора при температуре кипения после получения также подвергались сушке при тех же условиях. После выделения фазы менее 500 мкм все образцы исследованы методами дифференциально-термического (ДТА) и визуально-политермического анализов (ВПА).

Анализ результатов исследования (таблица) показывает, что механическое введение 1 и 3 % добавок не позволяет получить фазостабильные образцы НА: все полиморфные переходы сохраняются, но для перехода IV-III наблюдается повышение температуры превращения на 5-6 градусов, что связано с

возможным формированием в присутствии добавки метастабильной фазы НА II'. Наличие метастабильной фазы НА позволяет избежать значительных изменений объема кристаллов при перепадах температуры. Температура плавления образцов снижается, а минимальная температура 159 °С наблюдается в образце с добавкой 3 % $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$, минимальная температура начала термического разложения НА 194 °С и энергия активации процесса 73,44 кДж/моль в образце с добавкой 3 % $FeSO_4$.

Изменение метода введения добавки в НА приводит к фазовой стабилизации НА в интервале температур от плюс 20 до 300 °С (3 % добавки $K_3[Fe(CN)_6]$ и 1, 3 % $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$): на кривой ДТА отсутствует модификационный переход IV-III за счет внедрения в кристаллическую структуру НА иона K^+ и образования твердого раствора и двойной соли [6].

Таблица 1. Результаты ДТА и ВПА образцов НА с добавками железосодержащих солей

Способ приготовления образца	Вид и количество добавки	Температура полиморфных переходов, °С				Температура начала разложения, °С	Энергия активации термораспада, кДж/моль
		IV-III	III-II	II-I	I-плав		
Без добавок		35	87	125	167	220	87
Механическая смесь	1% $FeCl_3$	51	86	124	165	205	88,5
	3% $FeCl_3$	40	87	120	161	196	91,1
	1% $FeSO_4$	45	83	124	164	208	90,3
	3% $FeSO_4$	38	89	125	164	194	73,44
	1% $K_3[Fe(CN)_6]$	37	87	122	162	203	96,6
	3% $K_3[Fe(CN)_6]$	41	91	120	161	205	80
	1% $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$	42	91	126	167	199	95,14
	3% $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$	36	85	126	159	210	76,2
Сокристаллизация из водного раствора при температуре кипения	1% $FeCl_3$	47	85	124	165	200	87,6
	3% $FeCl_3$	41	87	120	161	189	88,5
	1% $FeSO_4$	43	82	127	167	205	94,4
	3% $FeSO_4$	34	89	126	165	197	79
	1% $K_3[Fe(CN)_6]$	34	94	123	164	202	96,17
	3% $K_3[Fe(CN)_6]$	-	92	126	159	200	81,2
	1% $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$	-	94	126	160	203	93,4
	3% $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$	-	100	127	158	209	81,4

Эффективность добавки $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$ в количестве 1 % связана с более высоким содержанием в ней иона K^+ . Температура разложения образцов этой серии опытов несколько ниже, чем при механическом введении добавки (на 5-6 градусов). Энергия активации процесса разложения образца с 3 % $FeSO_4$ минимальна и составляет 79 кДж/моль, что свидетельствует об эффективности этой добавки независимо от способа ее введения.

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что введение в НА железосодержащих добавок позволяет получить фазостабильные об-

разцы с низкой температурой начала разложения при использовании $K_3[Fe(CN)_6]$ и $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$ в количестве не менее 3 % и способа введения – сокристаллизация из водного раствора при температуре кипения.

Список используемых источников:

1. Dairi Kubo, Eishi Sato, Kenjiro Ikeda Пат. 7918949 США Газогенерирующий состав *Gas generanting composition*, заявл. 29.05.07; опубл. 05.04.11.
2. Михайлов Ю.М., Алешин В.В., Ганина Л.В., Самороковская Н.Ю. Влияние катализаторов на скорость горения энергетических композитов на основе нитрата аммония // Энергетические конденсированные системы. Черноголовка, 2006. С. 183-184.
3. Горбенко Т.И. Регулирование энергетических характеристик топлив на основе нитрата аммония // Вестник Сибирского Государственного Аэрокосмического Университета им. М.Ф. Решетнева. Красноярск. 2009. № 2. С. 173-178.
4. Cady H.H. Нитрат аммония – нитрат калия. *The ammonium nitrate – potassium nitrate* // *Propellant and explosives*. 1981. Vol. 6. №2. P. 49-54.
5. Пат. 6673172 США Газогенерирующий состав. *Gas generant compositions exhibiting low autoignition temperatures and methods of generating gases therefrom*. Wheatley Brian K. Greso, Aaron J. Lundstrom, Norman H. заявл. 07.05.2001; опубл. 06.01.2004.
6. Ворохобин И.С., Седова А.В., Вязенова И.А., Таранушич В.А. Двойные соли в системе нитрат аммония – нитрат калия // Наука и образование в XXI веке. Тамбов, 2013. С. 45-46.

© 2015, Богданова В.А., Вязенова И.А., Малушко О.В., Таранушич В.А.

Направленное модифицирование свойств нитрата аммония железосодержащими солями

© 2015, Bogdanova V.A., Vyazanova I.A., Malushko O.V., Taranushich V.A.

Directed retrofitting of properties of ammonium nitrate by ferriferous salts

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.043

Поступила (Received): 24.10.2015

Бойков В.И., Быстров С.В., Григорьев В.В., Мансурова О.К. Построение цифровых систем управления прецизионных пьезоэлектрических приводов

Boikov V.I., Bystrov S.V., Grigoriev V.V., Mansurova O.K.
**Construction of digital control systems of precision
piezoelectric actuators**

Анализ технических требований и основных проблем, возникающих при реализации прецизионных устройств линейных перемещений, показал, что решение задачи прецизионного позиционирования может быть выполнено только с использованием микроконтроллерных систем управления (МКСУ). В такой технике осуществляется программно-аппаратное управление с помощью программируемых микроконтроллеров, что дает возможность организовать гибкое управление пьезоактюатором и позволяет реализовать сложные законы управления путем соответствующего программирования МКСУ с компенсацией внешних возмущающих воздействий и нелинейностей, присущих устройствам данного типа. В статье рассматриваются различные варианты построения таких систем

Ключевые слова: пьезопровод, микроконтроллер, система управления

Analysis of technical requirements and the main problems encountered in the implementation of precision linear motion, showed that the solution of the problem of precision positioning can be performed only with the use of microcontroller control systems (MCCS). In this technique, through software and hardware control with programmable microcontroller, which gives the opportunity to organize flexible control of piezoelectric actuators and it allows you to implement complex control laws by appropriate programming MCCS with compensation of external disturbances and nonlinearities inherent in devices of this type. The article discusses the various options for building such systems

Key words: piezoelectric actuator, microcontroller, control system

Бойков Владимир Иванович

Кандидат технических наук, доцент
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики информационных
технологий, механики и оптики
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49

Boikov Vladimir Ivanovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
St. Petersburg national research university of
information technologies, mechanics and optics,
information technologies, mechanics and optics
St. Petersburg, Kronverksky ave., 49

Быстров Сергей Владимирович

Кандидат технических наук, доцент
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики информационных
технологий, механики и оптики
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49

Bystrov Sergey Vladimirovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
St. Petersburg national research university of
information technologies, mechanics and optics,
information technologies, mechanics and optics
St. Petersburg, Kronverksky ave., 49

Григорьев Валерий Владимирович

Доктор технических наук, профессор
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики информационных
технологий, механики и оптики
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49

Grigoriev Valeriy Vladimirovich

Doctor of Engineering Sciences, Professor
St. Petersburg national research university of
information technologies, mechanics and optics,
information technologies, mechanics and optics
St. Petersburg, Kronverksky ave., 49

Мансурова Ольга Карибековна

Кандидат технических наук, доцент
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет минерально-
сырьевых ресурсов «Горный»
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21
линия, 2

Mansurova Olga Karibekovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
St. Petersburg National mineral resources university
St. Petersburg, Vasilevsky Island, 21 line, 2

Анализ технических требований и основных проблем, возникающих при реализации прецизионных устройств линейных перемещений, показал, что решение задачи прецизионного позиционирования может быть выполнено только с использованием микроконтроллерных систем управления (МКСУ). В такой технике осуществляется программно-аппаратное управление с помощью программируемых микроконтроллеров, что дает возможность организовать гибкое управление пьезоактюатором и позволяет реализовать сложные законы управления путем соответствующего программирования МКСУ с компенсацией внешних возмущающих воздействий и нелинейностей, присущих устройствам данного типа [1]. Возможность цифровой связи устройства управления с задающей ЭВМ верхнего уровня существенно повышает гибкость использования оборудования, расширяет область его применения.

Совершенствование современной элементной базы оптико-механических и фотоэлектрических приборов и систем направлено на повышение их статических, динамических и точностных характеристик, снижение массогабаритных показателей и улучшение эргономических характеристик. Аналоговое управление на сегодняшний день почти полностью себя исчерпало и представляет сдерживающий фактор развития в силу следующих недостатков:

- недостаточная стабильность параметров аналоговых устройств;
- сложность комплексного управления несколькими объектами;
- сложность серийного производства аналоговых систем управления;
- сложность реализации современных (например, адаптивных) законов управления.

Применение цифровых систем позволяет устранить основные недостатки аналоговых систем управления. Кроме того, им присущи такие неоспоримые преимущества как

- наличие унифицированной аппаратуры;
- отсутствие дрейфа параметров;
- высокое быстродействие;
- гибкость, легкость настройки параметров регуляторов, реорганизации структуры управления;
- возможность реализации сложных законов управления;

– возможность введения в закон управления режимов адаптации и обучения.

Указанные преимущества объясняют широкое внедрение микроконтроллерной техники в прецизионный пьезоэлектрический привод и системы на его основе. Важным является и то, что математическое описание и анализ большинства современных цифровых систем управления во многом базируется на методах анализа аналоговых систем.

Пьезоэлектрический привод с регулированием по положению

В связи с наличием большой номенклатуры микроконтроллеров от простейших PIC и AVR контроллеров до сравнительно сложных однокристальных микро-ЭВМ и сигнальных процессоров STM и TI, они находят применение как в системах с простой, так и с достаточно сложной архитектурой.

Применение цифровых средств, в сочетании с аналоговыми устройствами старого поколения, может усилить недостатки последних из-за сложности согласования усилительных устройств пьезопривода с микроконтроллерными устройствами. Для широкого использования пьезопривода в технических системах необходимо повышение энергетической эффективности высоковольтных электронных устройств управления, обеспечение их устойчивости и упрощение связи с микроконтроллерными устройствами. Все поставленные задачи решаются применением устройств управления пьезоактюаторами с выходными каскадами на высоковольтных транзисторах, работающих в ключевом режиме.

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема цифрового пьезопривода
 (ЭВМ ВУ – вычислительная машина верхнего уровня; МК – управляющий микроконтроллер, ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;
 АЦП – аналого-цифровой преобразователь; СП – силовой преобразователь, ПД – пьезодвигатель; ДП – датчик положения)

Импульсные устройства просты, экономичны, надежны, устойчивы к самовозбуждению, имеют лучшие массогабаритные показатели по сравнению с аналоговыми. Создаются серии драйверов для пьезоэлектрических исполнительных устройств, обеспечивающих наиболее оптимальные режимы для их работы и удобства согласования с управляющими микропроцессорными устройствами. На рис.1 показана обобщенная функциональная схема цифрового пьезоэлектрического привода, представляющего собой одноконтурную систему регулирования по положению. В ней можно выделить две части: цифро-

вую и аналоговую. В цифровую входят микроконтроллер (МК), устройства связи с микроконтроллером: аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и вычислительная машина верхнего уровня (ЭВМ ВУ). Аналоговая часть включает в себя силовой преобразователь (СП), пьезоактюатор (ПА) и датчик положения (ДП).

ЭВМ ВУ служит для формирования сигнала задания и программирования МК. Связь между ЭВМ ВУ и МК организуется по стандартной линии связи (USB, RS-232, RS-485, Ethernet и др.).

МК формирует сигнал управления по заданному алгоритму, принимает и обрабатывает информацию от ДП и ЭВМ ВУ. В современных прецизионных электромеханических системах используют одноплатные и однокристальные микроконтроллеры, в частности, микроконверторы семейства MCS-51 – ADuC831 и 841 фирмы Analog Devices или контроллеры с ядром Cortex M3 или M4 фирмы ST Microelectronics, имеющие развитую периферию, необходимую для управления пьезоэлектрическими исполнительными устройствами. Чипы ADuC831 и ADuC841 отличается то, что ядро первого имеет максимальную тактовую частоту 16 МГц, в то время как ADuC841 способен работать на частоте до 16 МГц при напряжении 3 В и на частоте до 25 МГц при напряжении 5. Но особенно важно то, что они имеют встроенные достаточно стабильные и скоростные 12-разрядные ЦАП и АЦП. Подобные преобразователи содержат также и кристаллы STM Cortex M3 и M4, при этом обладая более развитой 32-битовой архитектурой.

АЦП и ЦАП – осуществляют аналого-цифровое преобразование и дискретизацию по времени с заданным периодом квантования, они могут представлять самостоятельные устройства или быть встроенными, как в случае с ADuC831 и ADuC841, что значительно повышает помехозащищенность и надежность работы всего устройства. Выбор периода квантования зависит от требований к динамическим свойствам привода в целом и быстродействия цифровой части в частности. Обычно в электромеханических системах период квантования составляет от десятых долей до единиц миллисекунд (0,1-5 мс), что предъявляет достаточно высокие требования к производительности МК.

СП – преобразует сигнал управления по форме и величине, необходимых для работы пьезоактюатора. В качестве СП могут быть использованы линейные усилители, специализированные драйверы, каскады высоковольтных транзисторов, работающих в ключевом режиме.

ДП – формирует сигнал обратной связи по положению. В современных системах для этих целей используются емкостные, индуктивные, тензорезистивные и оптико-электронные преобразователи.

ПА – как исполнительное устройство перемещает некоторый объект на заданную величину. Это может быть любое из ранее рассмотренных устройств.

Пьезоэлектрический привод с подчиненным регулированием

В ряде случаев весьма положительный результат в цифровом пьезоприводе дает применение принципа подчиненного регулирования. Рассмотрим пьезопривод с актюатором на многослойной керамике. На рис. 2 представлена его функциональная схема.

Рис. 2. Функциональная схема пьезопривода с подчиненным регулированием

Схема построена по принципу систем с обратной связью и содержит три контура регулирования. Самый быстрый контур – контур управления напряжением. Частота квантования сигналов (информации) в контуре составляет 5 кГц. Этот контур обеспечивает эффективную работу высоковольтного усилителя, включая режим энергосбережения. Следующим является контур управления током, протекающим через пьезоактюатор. Этот контур также является быстродействующим, частота квантования информации в нем составляет 5 кГц, однако контур тока является дополнительным к контуру управления напряжением. Основная задача контура тока – повысить быстродействие привода. Главная обратная связь образует контур регулирования перемещения исполнительного органа. Этот контур для большинства приложений может иметь частоту квантования информации, равную 1 КГц.

Контур регулирования перемещения определяет точностные показатели привода. В особо точных приложениях контур выполняется с очень низкой частотой квантования информации, равной 90 Гц. В контуре осуществляется сравнение величин заданного перемещения объекта и достигнутого. Регуляторы перемещения, тока и напряжения реализованы в виде программы работы микроконтроллера, учитывая это и конкретизируя другие устройства привода можно функциональную схему представить, как это показано на рис. 3.

Ядром привода может служить микроконтроллер STM32F407 фирмы ST Microelectronics. Требуемая величина микроперемещения задается дистанционно по цифровой линии связи RS-485 или по более скоростной -Ethernet. Согласование с линией выполнено на специальной микросхеме приемопередатчика с использованием внешних элементов гальванической развязки.

Управление пьезоактюатором осуществляется через высоковольтный усилитель. Величина напряжения, подаваемого на пьезоактюатор, контролируется датчиком напряжения. За счет этого в приводе добавлен режим подкачки заряда, повышающий КПД работы усилителя. Величина микроперемещения контролируется специальным емкостным датчиком, встроенным в конструктив пьезопривода.

Рис. 3. Функциональная схема привода на основе многослойной тонкопленочной керамики

Для преобразования величины емкости, пропорциональной величине микроперемещения, в цифровой код использована микросхема AD7745 фирмы Analog Devices [2]. Для улучшения динамических свойств электропривода используется дополнительная обратная связь по току пьезоактюатора.

Для реализации цифрового устройства управления пьезоактюатором целесообразно применить схему многоконтурного управления, включающую контуры управления по напряжению и току питания пьезоактюатора, а также контур главной обратной связи, работающий по перемещению объекта. Выбор такой схемы позволяет не только применить современные методы коррекции динамики привода, но и обеспечить прогрессивные способы формирования управляющего сигнала – способ управления зарядом на пьезоактюаторе и способ широтно-импульсного формирования управления [3].

В качестве вычислительного ядра устройства необходим микроконтроллер со встроенным высокоскоростным аналого-цифровым преобразователем [4] и выходным широтно-импульсным преобразователем [5]. Аналого-цифровой преобразователь должен обеспечивать разрешение не менее 12 бит для обеспечения требуемого динамического диапазона работы измерительных средств. В качестве микроконтроллера могут быть использованы либо классические микроконвертеры ADuC841 (ADuC831) фирмы Analog Devices, либо современные кристаллы STM32F407 на базе вычислительного ядра Cortex M4.

Список используемых источников:

1. Бобцов А.А., Бойков В.И., Быстров С.В., Бушуев А.Б., Григорьев В.В. Патент на полезную модель № 87043 от 20.09. 2009 г. «Пьезоэлектрический привод».
2. Быстров С.В., Григорьев В.В. Выбор датчика для высокоточной микрометрической подвижки // Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург: Импекс, 2013. № 5. С. 67-70.
3. Бойков В.И., Быстров С.В., Королёв А.Ю. Динамика пьезопривода с управлением от широтно-импульсного модулятора с тремя состояниями // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2013. Т. 56. № 4. С. 81-85.
4. Бойков В.И., Быстров С.В., Волков И.С., Коровьяков А.Н. Экспериментальная оценка показателей аналогоцифровых преобразователей микроконтроллеров // Известия вузов. Приборостроение. 2007. Т. 50. №11. С. 73-76.

5. Бойков В.И., Быстров С.В., Григорьев В.В., Королев А.Ю. Широтно-импульсное управление пьезоактюатором // Системный синтез и прикладная синергетика. 2013. Т. 3. С. 24-30.

© 2015, Бойков В.И., Быстров С.В., Григорьев В.В., Мансурова О.К.

Построение цифровых систем управления прецизионных пьезоэлектрических приводов

© 2015, Boikov V.I., Bystrov S.V., Grigoriev V.V., Mansurova O.K.

Construction of digital control systems of precision piezoelectric actuators

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.050

Поступила (Received): 02.10.2015

Бричков С.А., Суторихин В.А.
Радар Доплера контролирует процесса резания

Brichkov S.A., Sutorikhin V.A.
Doppler radar from the control of the cutting process

Предложенное устройство, состоящее из индикатора активных дефектов, управляющего подачей резца в зависимости от величины полезного сигнала, в реальном времени, без сложных расчетов, данных от многочисленных сенсоров, позволяет выполнить прецизионное точение. Активные дефекты металла, образующиеся с частотой вспомогательного ультразвука во время резания, индицируются радаром Доплера. Полезный сигнал с выхода радара не образуется в случае отсутствия активных дефектов (проскальзывания)

Ключевые слова: прецизионное резание, радар Доплера, эффект Горбунова

Бричков Сергей Анатольевич

Старший инженер

Новосибирский государственный университет
г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2

Суторихин Владимир Анатольевич

Главный специалист

Дистанционные индикаторы активных дефектов
г. Томск, ул. Лебедева, 11

The proposed device consisting of the indicator of active defects, managing the delivery of the cutter depending on the size of useful signal, in real time, without complex calculations, data from multiple sensors, allows you to perform precision turning. Active defects in the metal, which is formed with the auxiliary frequency ultrasound during cutting, are indicated by Doppler radar. Useful signal from the output of the radar is not formed in the absence of active defects (slip)

Key words: precision cutting, Doppler, effect Gorbunova

Brichkov Sergey Anatolievich

Senior engineer

Novosibirsk state university
Novosibirsk, Pirogova st., 2

Sutorikhin Vladimir Anatolievich

Chief specialist

Remote indicators of active defects
Tomsk, Lebedeva st., 11

Введение

Результаты исследования процессов появления полезных сигналов с выхода СВЧ сенсора [1-3], индицирующего наличие опасных дефектов металла, позволили авторам высказать предположение о возможности использования эффекта для контроля процесса резания.

Необычные свойства взаимодействия ультразвука с активными дефектами металлов, известные как эффект Горбунова [4-6], позволяют применить новые методы при точной (прецизионной) обработке металлов. Практически установлено, что обработка металла резцом с точностью ≈ 2 микрона возможна без использования сложнейшего оборудования: датчиков перемещения, скорости, давления, моментов. Управление ведется только одним сигналом, получаемым от СВЧ сенсора, индикатора уровня образующихся активных де-

фектов. При малых требуемых перемещениях резца, обрабатывающего деталь, при малых подачах может происходить «проскальзывание» режущей кромки, восстановление размеров детали без снятия стружки. Этот эффект связан с контролем перехода упругих деформаций в состояние пластического течения, образованием магистральных трещин и отделения стружки от обрабатываемых материалов под действием режущей кромки резца в присутствии СОЖ. Впервые получена и исследована чувствительность эффекта Горбунова от обработки поверхности на глубину от 2 до 10 мкм. Экспериментальные результаты обнадеживают в возможности создания следующего экспериментального оборудования:

- устройства для проведения и контроля качества прецизионной обработки с точностью около 2 мкм на универсальных токарных и фрезерных станках;

- устройства для фиксирования с точностью около 2 мкм положения режущей кромки резца относительно поверхности обрабатываемой детали для начала работ на любых станках с ЧПУ.

Эксперимент

Экспериментальная установка, построенная с целью выяснения возможностей использования нового метода резания, состоит из отдельных частей электронного печатающего устройства CONSUL 260.1 редукторов прибора контроля уровня помех СИУ-300, резца, возбуждаемого ультразвуковым пьезопреобразователем марки МА40Е9-1 частотой 44 КГц, амплитудой 80-90 В, дистанционным индикатором активных дефектов ДИАД с источником питания и ультразвуковым генератором (рис. 1). Алюминиевый цилиндр диаметром 47,8 мм длиной 200 мм зажат между центрирующими стальными шариками диаметром 4,5 мм имеет возможность движения перпендикулярно образующей с точностью 5-6 микрон. Резец закреплен на суппорте (из каретки от CONSUL 260.1) может перемещаться вдоль образующей обрабатываемого цилиндра с точностью 0,2 мм. Над цилиндром размещен сенсор СВЧ. Расстояние от раскрыва антенн сенсора до поверхности цилиндра -65-80 мм выбирается в соответствии с требованием высокой чувствительности при контроле по прибору «ток смесителя». Полезный сигнал снимается с выхода сенсора после переноса спектра в звуковой диапазон (сигнал на частоте 6,2 КГц) (рис. 2).

Рис. 1. Комплект ДИАД-1

Рис. 2. Полезный сигнал (снятие стружки)

Результаты

Выполненные испытания уверенно подтвердили возможности нового метода. Рабочий сигнал 6-7 дБ (4-5 раз по мощности выше шумов) позволяет использовать СВЧ сенсор для контроля процесса резания с точностью 1 дБ (1 дБ - 2 микрона). Продолжение исследований следует направить на увеличение быстродействия аналого-цифрового преобразователя. При частоте отсчетов 30-40 МГц следует снова выполнить эксперимент по определению времени вычисления полезного сигнала быстрым преобразованием Фурье.

Список используемых источников:

1. Горбунов В.И., Гранкин А.П. и др. А.С. № 1578636. Способ регистрации сигналов акустической эмиссии. Приоритет изобретения 4364845, зарегистрированный 28 октября 1987 г.
2. Горбунов В.И., Суторихин В.А. Возможности контроля предела упругих деформаций СВЧ методом // Дефектоскопия. № 7. 1999. С. 75-80.
3. Васильев Б.В., Любошиц В.Л. Теорема вириала и некоторые свойства электронного газа в металлах (Сессия РАН 23.02.1994 г.) // Успехи Физических Наук. №4 (164). 1994. С. 367-374.
4. Gorbunov V.I., Sutorikhin V.A. Possibility of non-destructive testing using microwaves // Electronic Journal Technical Acoustics. 2010. P. 9-18.
URL: <http://www.ejta.org>
5. Gorbunov V.I., Sutorikhin V.A. Microwave Nondestructive Testing Method // Applied Physics Research. №4(1). 2012. P. 206-210.
URL: <http://dx.doi.org/10.5539/apr.v4>

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.053

Поступила (Received): 29.10.2015

**Буря А.И., Арламова Н.Т., Калиниченко С.В.,
Юу Мингминг, Рен Мушу, Лин Ликви
Исследование термостойкости органопластиков
на основе политетрафторэтилена, армированного
волокном танлон**

**Burya A.I., Arlamova N.T., Kalinichenko S.V., Yu Mingming,
Ren Musu, Liu Liqi
Investigation of thermal stability organic plastics based
on polytetrafluoroethylene reinforced of fiber tanlon**

Исследован процесс термического разложения политетрафторэтилена и органопластиков на его основе, армированных волокном танлон. По данным термического анализа с использованием метода Коатса-Редферна определены механизм и кинетические параметры процесса термической деструкции исследуемых материалов

Ключевые слова: политетрафторэтилен, волокно, органопластик, термостойкость, кинетические параметры

The process of thermal destruction of polytetrafluoroethylene and organic plastics on its basis, reinforced of fiber Tanlon. According to the thermal analysis using the method of Coates-Redfern identified the mechanism and kinetic parameters of thermal degradation of the materials

Key words: polytetrafluoroethylene, fiber, organic plastics, thermal stability, kinetic parameters

Буря Александр Иванович

Профессор, академик

Днепродзержинский государственный технический университет

Украина, г. Днепродзержинск,
ул. Днепростроевская, 2

Burya Alexander Ivanovich

Professor, Academician

Dneprodzerzhysk state technical university

Ukraine, Dneprodzerzhynsk, Dneprostroyevskaya st., 2

Арламова Нина Тадженовна

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Днепродзержинский государственный технический университет

Украина, г. Днепродзержинск,
ул. Днепростроевская, 2

Arlamova Nina Tedzhenovna

Candidate of Engineering Sciences, Senior Researcher

Dneprodzerzhysk state technical university

Ukraine, Dneprodzerzhynsk, Dneprostroyevskaya st., 2

Калиниченко Сергей Владимирович

Магистр

Младший научный сотрудник

Днепродзержинский государственный технический университет

Украина, г. Днепродзержинск,
ул. Днепростроевская, 2

Kalinichenko Sergey Vladimirovich

Master

Jr. Researcher

Dneprodzerzhysk state technical university

Ukraine, Dneprodzerzhynsk, Dneprostroyevskaya st., 2

Юу Мингминг

Учитель

Шанхайский университет

Китай, Шанхай, ул. Ячинг, 149

Yu Mingming

Teacher

Shanghai University

China, Shanghai, Yanchang st., 149

Рен Мушу

Учитель

Шанхайский университет

Китай, Шанхай, ул. Ячинг, 149

Ren Musu

Teacher

Shanghai University

China, Shanghai, Yanchang st., 149

Лин Ликви

Учитель

Шанхайский университет

Китай, Шанхай, ул. Ячинг, 149

Liu Liqi

Teacher

Shanghai University

China, Shanghai, Yanchang st., 149

В последнее время промышленное производство фторопластов – политетрафторэтиленов организовано в наиболее развитых странах: Великобритании, Франции, Италии, Японии, США, России. Политетрафторэтилен (ПТФЭ) обладает рядом свойств, благодаря которым находит широкое применение в различных областях промышленности. Он отличается высокой термостойкостью и огнестойкостью, сохраняя механические свойства в диапазоне температур от -60 до 250°C . Кроме того, ПТФЭ имеет непревзойденную стойкость к большинству агрессивных сред и материалов, низкую смачиваемость, высокую электрическую прочность. Однако он имеет и ряд существенных недостатков: низкие адгезию, твердость, износостойкость, большую хладотекучесть, выделяет при термическом разложении токсичные вещества. Введение наполнителей (Нп) или создание полимерных смесей позволяет улучшить эти свойства в несколько раз. Смешивание ПТФЭ с наполнителями проводят либо в сухом состоянии на скоростных смесителях, либо в воде, с добавлением поверхностно-активных веществ. Оба эти способа достаточно трудоемки и кроме того для получения качественного смешивания размер частиц наполнителя не должен превышать 10 мкм , что практически сводит к нулю армирующий эффект наполнителя [1].

Учитывая это, авторами предложена возможность создания композитов (КМ) состава: ПТФЭ – волокно танлон путем сухого смешивания во вращающемся электромагнитном поле.

Объекты и методика исследования, технология переработки

В качестве полимерного связующего был выбран ПТФЭ Ф-4 марки ПН ГОСТ 10007-80 (производство Россия), свойства которого приведены в табл. 1.

Таблица 1. Основные показатели политетрафторэтилена Ф-4 марки ПН

Показатели	Значение
Плотность, г/см^3 , не более	2,19
Прочность при разрыве незакаленного образца, МПа (кгс/см^2), не менее	25,0 (250)
Относительное удлинение при разрыве незакаленного образца, %, не менее	350
Электрическая прочность (толщина образца $0,100 \pm 0,005\text{ мм}$) при постоян-	50

ном напряжении, кВ/мм, не менее

В качестве наполнителя выбрано волокно танлон (производство Китай) [2] следующего строения:

Технология переработки ПТФЭ и органопластиков на его основе, содержащих 5-20 мас. % танлона в блочные изделия включала следующие стадии: таблетирование, сушку, формование, механическую обработку. Компрессионное прессование осуществляли на гидравлическом прессе при температуре 370 ± 2 °C и давлении 42-50 МПа.

Для проведения термогравиметрического анализа использовали прибор Q500 TGA. Условия проведения эксперимента: среда – газ азот (N_2); скорость подъема температуры 10 °C/мин.

Изучение термостойкости политетрафторэтилена и органопластиков на его основе, армированных волокном танлон

Результаты термогравиметрического анализа (рис. 1, табл. 2) свидетельствуют о высокой термостойкости как исходного ПТФЭ, так и органопластиков на его основе. Армирование волокном танлон особенно эффективно в случае 5-ти % -ного наполнения.

На рис. 1 показано, что контуры кривых "потеря массы-температура" 1,3,4,5 аналогичны, т.е. разложение органопластиков, содержащих 5-15 мас. % волокна танлон, протекает подобно чистому ПТФЭ. На первом этапе для всех исследуемых материалов в температурном диапазоне 320-420°C наблюдается постепенное уменьшение массы (1-2%) за счет удаления влаги. Затем, после 440°C наблюдается интенсивная деструкция как исходного ПТФЭ, так и органопластиков на его основе, сопровождающаяся значительной потерей массы.

Таблица 2. Термостойкость материалов, °C

Материал	T_0	T_5	T_{10}	T_{20}	T_{Vmax}
ПТФЭ	484,8	518,6	534,6	548,7	539,5
Волокно танлон	30,1	86,1	457,2	491,4	452,8
ПТФЭ+5 мас. % танлона	461,2	504,4	532,2	548,8	544,0
ПТФЭ+10 мас. % танлона	449,0	477,4	528,9	547,8	539,7
ПТФЭ+15 мас. % танлона	459,6	483,6	524,9	546,2	538,8
ПТФЭ+20 мас. % танлона	454,2	457,0	484,1	537,3	539,9

T_0, T_5, T_{10}, T_{20} – температуры 5, 10 и 20 % потери массы; T_{Vmax} – температура, при которой наблюдаются максимальная скорость термодеструкции.

Рис. 1. Термогравиметрические кривые ПТФЭ (1) и органопластиков на его основе, содержащих 5 (3), 10 (4), 15 (5) и 20 (6) масс. % волокна танлон (2)

Как и следовало ожидать, характер кривых “потеря массы – температура” волокна танлон и органопластика, содержащего максимальное количество волокна (20 масс. %) несколько отличаются от рассмотренных (рис. 1, кривые 2, 6). Это можно объяснить более низкой термостойкостью волокна танлон по сравнению с ПТФЭ.

Определение возможного механизма и расчет кинетических параметров процесса термодеструкции разработанных материалов осуществляли с использованием интегральных кинетических уравнений различных механизмов гетерогенных процессов по методу Коатса-Редферна [3].

Результаты расчета выходных параметров термодеструкции материалов (табл. 3): коэффициента корреляции (R), минимума функции (S), энергии активации ($E_{\text{акт.}}$), предэкспоненциального множителя (Z), рассчитанные по программе [4], разработанной для IBM, показали, что наиболее адекватно вышеуказанный процесс описывает кинетическое уравнение (1), которое характеризует процесс случайного зародышеобразования по степенному закону: ПТФЭ $(-\text{CF}_2\text{CF}_2-)_n$ претерпевает мономолекулярные превращения, в результате которых из валентно-насыщенных молекул образуются радикалы, обладающие сравнительно малой реакционной способностью [5].

Адекватно отражает процесс и математическая модель реакции на границе раздела фаз (3). Очевидно, здесь происходит развитие цепи в результате гетерогенной реакции: полимер – газообразные продукты термолитиза (CO_2 , CO , H_2O и др.). Это наиболее медленный процесс, так как он требует большой энергии активации (табл. 3).

**Таблица 3. Кинетические параметры процесса
термолиза ПТФЭ и органопластиков на его основе**

Математическая модель процесса	R	S	E _{акт.} , кДж/моль	lg Z
ПТФЭ				
$k\tau = \alpha (1)$	0,977	0,013	31,40	-2,89
$k\tau = 2[1 - (1 - \alpha)^{1/2}] (3)$	0,976	0,011	25,35	-1,75
ПТФЭ+5 мас. % волокна танлон				
$k\tau = \alpha (1)$	0,925	0,113	28,30	-2,66
$k\tau = 2[1 - (1 - \alpha)^{1/2}] (3)$	0,946	0,115	23,04	-2,04
ПТФЭ + 10 мас. % волокна танлон				
$k\tau = \alpha (1)$	0,955	0,022	23,02	-2,55
$k\tau = 2[1 - (1 - \alpha)^{1/2}] (3)$	0,967	0,025	20,98	-1,88
ПТФЭ+15 мас. % волокна танлон				
$k\tau = \alpha (1)$	0,940	0,052	27,63	-2,5
$k\tau = 2[1 - (1 - \alpha)^{1/2}] (3)$	0,943	0,057	21,42	-1,67
ПТФЭ +20 мас. % волокна танлон				
$k\tau = \alpha (1)$	0,936	0,018	21,40	-3,37
$k\tau = 2[1 - (1 - \alpha)^{1/2}] (3)$	0,900	0,014	20,35	-2,60

Заключение

1. В результате проведенных исследований изучен процесс термического разложения ПТФЭ и органопластиков на его основе, армированы волокном танлон.

2. Установлено, что как исходный полимер, так и органопластики имеют достаточно высокую термостойкость. Армирование волокном танлон особенно эффективно в случае 5-ти %-ного наполнения.

3. По данным результатов термического анализа определены механизм и кинетические параметры процесса термической деструкции исследуемых материалов с использованием метода Коатса-Редферна.

Список используемых источников:

1. Nischker Johan. Fluorkunststoffe // Kunststoffe. 1999. № 10 (89). P. 130-134.
2. Буря А.И., Кузнецова О.Ю., Деркач А.Д., Чэнь Югуан, Линь Иньфан. Исследование влияния параметров переработки на прочностные свойства полисульфонамида // Композитные материалы. 2011. №1 (5). С. 84-88.
3. Zuru A.A., Whitehead R., Criffiths D.L. A new technique for determination of the possible reaction mechanism from non-isothermal thermogravimetric data // Thermochim. Acta. 1990. №164. P. 285-305.
4. Буря А.И., Арламова Н.Т., Холодилов О.В., Сытник С.В. Исследование термодеструкции фенолона и углепластиков на его основе // Материалы. Технологии. Инструменты. 2001. №1(6). С. 58-61.
5. Коршак В.В. Химическое строение и температурные характеристики полимеров. М.: Наука, 1970. 367 с.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.058

Поступила (Received): 19.10.2015

Валев О.В.
Динамизация поведения алгоритмов
управления в опытных системах

Valev O.V.
Dynamic behavior of the control algorithms in
the experimental and pilot systems

В настоящей статье рассмотрена актуальность вопроса оперативного изменения поведенческих свойств алгоритмов управления в экспериментальных и опытных системах. Предложен и обоснован вариант решения указанной проблемы на примере реально разрабатываемого проекта с использованием системы «Trace Mode 6»

Ключевые слова: алгоритм, управление, экспериментальный, SCADA, trace mode

Валев Олег Владимирович

Кандидат технических наук, доцент
Филиал Московского государственного института
информационных технологий, радиотехники и
электроники
Московская область, г. Сергиев Посад, ул.
Центральная, 10

In this article we consider the relevance of operational changes behavioral properties of control algorithms in experimental and prototype systems. It was proposed the variant of the decision of this problem on the example of an actual development project using the system "Trace Mode 6"

Key words: algorithm, control, experimental, SCADA, trace mode

Valev Oleg Vladimirovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Branch of the Moscow state institute of information
technologies, radio engineering and electronics
Moscow region, Sergiev Posad, Central st., 10

Введение. Алгоритм является одним из ключевых понятий в теории вычислений и представляет собой законченный набор правил, необходимых для выполнения некоторой программы или подпрограммы. По мнению профессора Геннадия Михайловича Алакоза, в целом, существует три основных свойства, в соответствие с которыми любую последовательность действий можно классифицировать как алгоритм, это:

- массовость – гарантирует выполнение целого класса однородных и однотипных процедур;
- детерминированность – предполагает однозначное понимание каждой инструкции алгоритма и гарантирует воспроизводимость результата вычислений, проводимых в одинаковых условиях;
- результативность – гарантирует конечность алгоритма, а значит, и времени решения задач.

При решении задач автоматизации выполнение алгоритмов управления происходит циклически на протяжении всего времени мониторинга и управ-

ления процессом. В свою очередь, сама исполняющая алгоритм программа, а в большинстве случаев она даже ни одна – их целый набор, работает под управлением некоторой исполнительной среды (по аналогии с CLR [1] платформы «.NET»). Данную исполнительную среду в области разработки программного обеспечения (ПО) для нужд автоматизации часто называют монитором реального времени или просто монитором. Он играет одну из ключевых ролей в раздельной модели построения SCADA-систем (SCADA – supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление и сбор данных). Разделение, как минимум, между инструментальной и исполнительной частями лежит в основе работы с любой современной SCADA-системой и системой автоматического управления (САУ), основанной на ней.

Не все объекты, подлежащие автоматизации, так легко этой самой автоматизации поддаются. С точки зрения управления объектами, степень изученности и готовности которых варьируется где-то на уровне экспериментального или опытного образца, имеется ряд задач, требующих внимания. В этом случае, главным образом вопрос встает о том, что до конца не известно поведение подобных объектов даже на этапе испытательных работ. И на протяжении таких испытаний технологическим персоналом вводятся различного рода предложения с поправками в работе ПО САУ.

Внесение поправок – это двусторонний процесс и затрагивает интересы не только технологов, но и разработчиков САУ. Часто поводов для таких поправок так много и возникают они так часто, что казалось бы тривиальные вещи, связанные с изменениями работы условий в алгоритмах и перекомпилированием программного кода, вызывают проблемы и сдвиг сроков сдачи проекта по заключенному договору. И все от того, что сотрудники технологической сферы не обладают должным набором ни знаний, ни навыков для самостоятельного изменения работы программ управления.

Взаимодействие со SCADA. Следуя общим тенденциям импортозамещения, в качестве примера системы диспетчерского управления и сбора данных для демонстрации разрабатываемого проекта САУ была выбрана интегрированная программная среда «Trace Mode 6» от российской компании «АдАстра». Не вдаваясь в особенности работы с ней (об этом более чем подробно можно узнать в [2, 3]) отметим ключевые особенности и термины, которые помогут понять суть решаемой проблемы. Основным понятием «Trace Mode 6» является «канал». Канал – это структурная переменная, подобно той, которая свойственна типу «запись» в языках программирования общего назначения. Каналы делятся на несколько классов и помогают решить четыре следующие главные задачи:

- сбор показаний датчиков от модулей ввода-вывода;
- передача команд управления модулям ввода-вывода;
- вызов программ управления и обработки человеко-машинного интерфейса;
- выполнение запросов для записи, выборки и обновления данных в базе данных (БД).

На последнем моменте из перечисленного списка остановимся подробнее. Связь с БД осуществляется с использованием драйвера ODBC (Open Database Connectivity). И строка доступа, созданная непосредственно в редакторе канала заданного типа, позволяет организовать соединение не только с БД конкретно взятой СУБД, а также с любым документом, поддерживающим указанный способ связи. Таким образом, автором предлагается обеспечить замену абсолютных значений в элементах схемы алгоритма (читай программы) на их относительные величины, подставляемые, например, из документа «Microsoft Excel». Каким образом обеспечить эту подстановку излагается ниже.

При проектировании САУ в «Trace Mode» для решения рассматриваемого вопроса потребуется дополнительно создать следующие каналы:

- Канал класса «CALL» с типом вызова «SQLQuery» для связи с файлом «Microsoft Excel».
- Канал класса «CALL» с типом вызова «ChGroupReq» для импорта значений из документа и их подстановку в программу.

Для каждого алгоритма программы необходимо отвести отдельную колонку в таблице «Excel», ячейки которой должны содержать значения элементов его блок-схемы, подлежащих изменению. Для взаимодействия с драйвером «ODBC» все необходимые колонки упоминаемого документа должны быть объединены в именованную область.

Рис. 1. Схема импорта данных алгоритма «H31.3» в ПО САУ на базе «Trace Mode 6»

Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы HЭ1..3 с изменяемыми значениями ее элементов

В первом созданном по списку канале каждый вновь введенный в нем аргумент определяет наименование указанной колонки (алгоритма, программы). Он должен быть связан с атрибутом «Реальное значение» второго канала из приведенного списка для того, чтобы обеспечить выгрузку данных из нужной колонки таблицы «Excel» в его аргументы. Таким образом, количество аргументов первого канала, равным счетом как и количество каналов второго вида должно соответствовать требуемому числу задействованных программ. Количество аргументов канала «ChGroupReq» должно соответствовать количеству подстановочных значений в блок-схеме алгоритма, которому он соответствует.

На рисунке 1 приведена схема, обобщающая принцип и порядок действий ПО при загрузке данных алгоритма из таблицы «Excel» на примере управления группой нагревателей «НЭ1..3».

Блок-схема рассматриваемого в качестве примера алгоритма и представление изменяемых в нем данных в таблице «Excel» приведены ниже, на рис. 2.

Разработка человеко-машинного интерфейса. В целом, для изменения поведенческих свойств алгоритмов управления экспериментальных и опытных систем достаточно соблюдать вышеуказанный порядок действий и ограничиться использованием документа «Microsoft Excel» на фоне ПО САУ. Но это не всегда может оказаться удобным с точки зрения уже переложенного на код и требуемого дополнительной отладки алгоритма силами все тех же технологов. В этом случае содержимое документа табличного редактора не дает полного представления о том, какое значение, какому элементу блок-схемы алгоритма соответствует, что влечет за собой необходимость дополнительно держать под рукой описание блок-схем алгоритмов в том или ином виде. Для устранения изложенного недостатка целесообразно использовать ПО – оно же конструктор блок-схем, консолидирующее в себе не только возможности отображения требуемой колонки с подстановочными значениями таблицы «Excel», но и позволяющего непосредственно изображать блок-схемы алгоритмов, предоставлять возможность изменять значения их элементов, а также обеспечивающего быстрый экспорт измененных значений обратно в документ исходного формата.

Таким образом, схема взаимодействия системы «Конструктор блок-схем – файл «Excel» – ПО САУ» может выглядеть следующим образом:

Рис. 3. Схема взаимодействия компонентов в трехзвенной организации системы обеспечения гибкости алгоритмов

ПО для создания и работы с блок-схемами алгоритмов должно предоставлять следующие основные возможности:

- визуальную разработку блок-схем алгоритмов программ управления и тегирование подстановочных значений в элементах блок-схем для их идентификации;
- экспорт подстановочных данных элементов блок-схем в файл формата «Microsoft Excel» заданной структуры;

– импорт подстановочных значений из таблицы (колонки) файла «Excel» в элементы блок-схемы алгоритма программы;

– изменение подстановочных значений элементов блок-схемы ранее разработанного и реализованного алгоритма и сохранение новых актуальных данных в файле.

В соответствие с перечисленными выше требованиями экранная форма программы-конструктора блок-схем алгоритмов может выглядеть, к примеру, как на рисунке 4.

Рис. 4. Образец экранной формы программы для создания и редактирования блок-схем алгоритмов

Заключение. Как видно из выше изложенного материала, отличительной особенностью предлагаемого решения является очевидная простота реализации. Нет ничего нестандартного. Несмотря на то, что приведенный пример затрагивает использование конкретных программных продуктов, это не ограничивает нас от применения в качестве средств разработки ПО САУ каких-либо других инструментальных средств. Поэтому с большой долей утверждения можно также сказать, что решению в чем-то свойственен и универсальный характер.

Список используемых источников:

1. Microsoft. Среда CLR.
URL: <https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bs2ecf4%28v=vs.110%29.aspx>
2. АдАстра. TRACE MODE 6 Интегрированная SCADA/HMI-SOFTLOGIC-MES-EAM-HRM-система для разработки АСУ ТП, АСКУЭ и систем управления производством. Т. 1 и 2. М. 2011.
3. АдАстра. TRACE MODE 6 & T-FACTORY Интегрированная платформа для управления производством. М. 2008.
4. Microsoft. The Environment CLR.
URL: <https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/8bs2ecf4%28v=vs.110%29.aspx>
5. AdAstra. Integrated TRACE MODE 6 SCADA/HMI-SOFTLOGIC-MES-EAM-HRM system for developing automated process control systems, utility metering systems and production management. М. 2011.
6. AdAstra. TRACE MODE 6 & T-FACTORY Integrated platform for production management. М. 2008.

© 2015, Валев О.В.

Динамизация поведения алгоритмов управления в
опытных системах

© 2015, Valev O.V.

Dynamic behavior of the control algorithms in the
experimental and pilot systems

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.065

Поступила (Received): 30.10.2015

Ванурин В.Н., Емелин А.А., Жидченко Т.В., Жогалев А.П. Многоскоростная статорная обмотка электродвигателя

Vanurin V.N., Emelin A.A., Zhidchenko T.V., Zhogalev A.P.
Multispeed motor stator winding

В работе рассмотрена статорная обмотка на 8/4 полюса, позволяющая упростить схему коммутации выводов управления работы асинхронного электродвигателя. В ней приведены теоретические оценки работы стационарной обмотки. Статья содержит 5 рисунков

Ключевые слова: полюсопереключаемая обмотка, упрощение коммутации, энергоэффективность

Ванурин Владимир Николаевич

Доктор технических наук, главный научный сотрудник
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14

Емелин Александр Аркадьевич

Кандидат технических наук, доцент
Донской государственный аграрный университет
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21

Жидченко Татьяна Викторовна

Кандидат технических наук, доцент
Донской государственный аграрный университет
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21

Жогалев Алексей Петрович

Кандидат технических наук, доцент
Донской государственный аграрный университет
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21

The paper considers the stator winding on the 8/4 pole, allowing simplify the switching vyvo-ing control operation asynchronous elektrodvigat middle. It shows the theoretical evaluation of the stationary coil. This article contains 5 figures

Key words: switchable pole winding, simplifying switching, energy efficiency

Vanurin Vladimir Nikolaevich

Doctor of Engineering Sciences, Senior Researcher
Northern-Caucasian scientific research institute of mechanization and electrification of agriculture
Rostov region, Zernograd, Lenina st., 14

Emelin Alexandr Arkadieievich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Don state agrarian university
Rostov region, Zernograd, Lenina st., 21

Zhidchenko Tatiana Viktorovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Don state agrarian university
Rostov region, Zernograd, Lenina st., 21

Zhogalev Alexey Petrovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Don state agrarian university
Rostov region, Zernograd, Lenina st., 21

Для экономичной эксплуатации многоскоростных двигателей необходимо установить насколько они соответствуют приводимым производственным механизмам по степени загрузки на каждой частоте вращения и по степени использования базового габарита. Чем меньше степень загрузки, тем больше относительная величина реактивной мощности, и тем менее эффективно рабо-

тает как двигатель, так и питающие его энергетические установки. При оценке эксплуатационного КПД двигателя потери в сети от реактивного тока приводят к потерям двигателя.

В многоскоростных двигателях наибольшее применение находят статорные обмотки с соотношением пар полюсов 2/1 – «схемы Даландера». Определённый недостаток переключений обмоток с соотношением пар полюсов 2/1 по схемам Даландера заключается в необходимости применения дополнительного магнитного пускателя для объединения выводов в нулевую точку.

Упрощению схемы коммутации обмотки на 8/4 полюса способствует также цепное чередование катушечных групп при большем числе полюсов /1/. На рисунке 1 показана схема фазных соединений катушек обмотки.

Рис. 1. Схема фазных соединений

Рис. 2. Схема и МДС обмотки на 8/4 полюса

На рисунке 2 представлены МДС обмотки (линейный ток отображён и в условных дополнительных рядах сторон катушек). Отношение обмоточных коэффициентов статорной обмотки для статора двигателя с 48 пазами будет равно $k_{068}/k_{064} = 0,86/0,685$.

Рис. 3. Гармонический анализ МДС при $p=2$ и $p=4$

Проведенный гармонический анализ МДС, представленный на рисунке 3, показал незначительное влияние нерабочих гармоник на работу двигателя.

Для оценки коэффициента дифференциального рассеивания τ_{d1} построим диаграмму Гергиса (см. рисунок 4). При $p=2$ – $\tau_{d1}=0,0468$, а при $p=4$ – $\tau_{d1}=0,04$.

Рис. 4. Диаграммы Гергиса

На рисунке 5 приведена схема обмотка на 8/4 полюса и МДС для электродвигателя с 72 паза на статоре. В этом случае отношение обмоточных коэффициентов будет $k_{068}/k_{064} = 0,82/0,63$.

Рис. 5. Схема на 8/4 полюса ($Z_1=72$)

Статорные обмотки с переключением по схеме $Y-\Delta/\Delta$ позволяют определённым соотношением витков w в катушках последовательной части и в части треугольника изменять соотношение индукций $B_{\delta 8}/B_{\delta 4}$, следовательно, и подбирать двигатель под определённую нагрузку на валу при переключении полюсов. Так для двигателя при 72 пазах статора при одинаковом числе витков в катушках ($k_{e8}/k_{e4} \approx 0,96$):

$$\frac{w_8}{w_4} = \frac{k_{e8} U_{H8} k_{064} \Phi_4}{k_{e4} U_{H4} k_{068} \Phi_8} = 0,96 \cdot \frac{380 \cdot 0,63 \cdot \Phi_4}{380 \cdot 0,82 \cdot \Phi_8} = 1,4;$$

$$\Phi_8/\Phi_4=0,525;$$

$$\frac{B_{\delta 8}}{B_{\delta 4}} = \frac{2\Phi_8}{\Phi_4} = 2 \cdot 0,525 = 1,05.$$

Если число витков в катушках последовательной части обмотки увеличить вдвое, то

$$\frac{w_8}{w_4} = \frac{k_{e8} U_{H8} k_{064} \Phi_4}{k_{e4} U_{H4} k_{068} \Phi_8} = 0,96 \cdot \frac{380 \cdot 0,63 \cdot \Phi_4}{380 \cdot 0,82 \cdot \Phi_8} = 1,8;$$

$$\Phi_8/\Phi_4=0,4;$$

$$\frac{B_{\delta 8}}{B_{\delta 4}} = \frac{2\Phi_8}{\Phi_4} = 2 \cdot 0,4 = 0,8.$$

Работоспособность обмотки проверена на опытном двигателе 4AM100S8/4 на базе 4AM100S4.

Вывод

Решению задач повышения энергоэффективности определённого типа приводов с многоскоростными асинхронными двигателями могут способствовать новые схемные решения полюсoperеключаемых статорных обмоток.

Двигатели на 8/4 полюсов с соединением фаз по схеме $Y-\Delta/\Delta$ позволяют упростить схему коммутации, что повышает надёжность коммутации при переключении полюсов и удешевляет систему управления на 605-2750 руб.

Список используемых источников:

1. Ванурин В.Н. Пат. 2345463 Российская Федерация, МПК H02 K17/14. Статорная обмотка на 8/4 полюса. Заявитель и патентообладатель ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии. №2011118251/07; заявл. 27.02.2008; опубл. 27.01.2009, Бюл. №3.
2. Ванурин В.Н. Электрические машины. М.: Колос, 1995. 256 с.

© 2015, Ванурин В.Н., Емелин А.А., Жидченко Т.В., Жогалев А.П.

Многоскоростная статорная обмотка
электродвигателя

© 2015, Vanurin V.N., Emelin A.A., Zhidchenko T.V., Zhogalev A.P.

Multispeed motor stator winding

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.070

Поступила (Received): 24.10.2015

**Вьюшин Н.Н., Васильев Д.А.,
Барышникова Е.С., Михайлов Д.В.
Модель прогнозирования физического
состояния спортсменов**

**Vyushin N.N., Vasiliev D.A., Baryshnikova E.S., Mikhailov D.V.
A predictive model of the physical condition of athletes**

Статья посвящена комбинированной модели прогноза, включающей в себя полиномиальную модель второго порядка и модель искусственной нейросети, для объективной оценки спортивной формы спортсменов. Также рассматриваются вопросы создания автоматизированной системы прогнозирования данных о физическом состоянии спортсменов, что позволит тренерскому составу правильно спланировать тренировочный процесс, своевременно среагировать на ситуации регресса состояния спортсмена, подготовить спортсмена к соревнованиям в форме, близкой к оптимальной

Ключевые слова: прогнозирование, полиномиальная модель, спортсмен, нейронная сеть, перцептрон, комбинированная модель

The article is devoted to a combined forecast model, including a polynomial model of second order and the model of artificial neural network for objective assessment of the athletes. Also the issues of creating of the automated system of forecasting data about the physical condition of athletes, which will allow the coaching staff to properly plan the training process, to promptly respond to the situation of retrogression of the athlete's condition, prepare athletes for competitions in a form that is close to optimal

Key words: forecasting, polynomial model, athlete, neural network, perceptron, combined model

Вьюшин Николай Николаевич

Магистрант

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.

г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Vyushin Nikolay Nikolaevich

Master

Saratov state technical university Yu.A. Gagarin

Saratov, Politechnicheskaya st., 77

Васильев Дмитрий Анатольевич

Кандидат технических наук, доцент

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.

г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Vasiliev Dmitry Anatolyevich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Saratov state technical university Yu.A. Gagarin

Saratov, Politechnicheskaya st., 77

Барышникова Елена Сергеевна

Ассистент

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.

г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Baryshnikova Elena Sergeevna

Assistant

Saratov state technical university Yu.A. Gagarin

Saratov, Politechnicheskaya st., 77

Михайлов Денис Владимирович

Инженер

Саратовский государственный технический
университет им. Гагарина Ю.А.

г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Mikhailov Denis Vladimirovich

Engineer

Saratov state technical university Yu.A. Gagarin
Saratov, Politechnicheskaya st., 77

Процесс прогнозирования является неотъемлемой частью спортивной метрологии и процедур анализа показателей спортсменов в различных спортивных дисциплинах. Прогнозированию могут подвергаться различные параметры в спорте: пик формы спортсмена; показатели физического состояния спортсменов; результаты соревнований и т.д. [1].

Достижение требуемой точности прогноза в основном осуществляется путем анализа результатов реализаций множества прогнозных моделей, образующих базу прогнозных моделей (БПМ), что делает процесс прогнозирования достаточно трудоемким.

Общая схема процесса прогнозирования отражена на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема процесса прогнозирования

В БПМ загружен ансамбль моделей прогнозирования (загрузка базы прогнозных моделей – ЗгБПМ), который лежит в основе выбора модели. Для рассматриваемой (выбранной для реализации) прогнозной модели реализуется «кросс-проверка» ее работы, при этом система выбора модели (СВМ), анализируя ошибки ее прогноза на различных ретроспективных реализациях, производит выбор модели с наиболее приемлемыми параметрами [3].

В настоящее время для построения новых моделей прогнозирования параметров различных процессов и принятия управленческих решений достаточно эффективен комбинированный или гибридный подход, организующийся с целью формирования суммирующего (синергетического) эффекта, получаемого от совместной реализации двух и более моделей и (или) алгоритмов.

Качественный прогноз в спортивной метрологии особо важен для мониторинга физического состояния спортсмена, правильной «подводки» его к соревнованиям.

В настоящей статье предлагается комбинированная модель прогноза, включающая в себя полиномиальную модель второго порядка и модель искусственной нейросети, аккумулирующую в себе знания о тенденциях изменений физического состояния спортсменов на ретроспективных интервалах наблюдений.

В качестве полиномиальной модели прогноза выбрана модель вида $\hat{x}_t = \hat{a}_1 + \hat{a}_2 t + \hat{a}_3 t^2$, оценка параметров которой выполнена посредством метода экспоненциального сглаживания:

$$\begin{aligned}\hat{a}_0 &= 3S_t(P(t)) - 3S_t^2(P(t)) + S_t^3(P(t)); \\ \hat{a}_1 &= \frac{\alpha^2}{2(1-\alpha)^2} ((6-5\alpha)S_t(P(t)) - 2(5-4\alpha)S_t^2(P(t)) + (4-3\alpha)S_t^3(P(t))); \\ \hat{a}_2 &= \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)^2} (S_t(P(t)) - 2S_t^2(P(t)) + S_t^3(P(t))).\end{aligned}$$

Для анализа ретроспективных знаний о предшествующих тенденциях изменения физического состояния спортсменов использовалась искусственная нейронная сеть персептронного типа, на вход которой подается прогнозируемая выборка, которую сеть преобразует в выходное – прогнозное значение для установленного интервала упреждения.

Составляющие комбинацию модели работают параллельно. На основе анализа ошибок прогноза моделей определяется степень их участия в общем результате прогнозирования. В связи с этим на каждом интервале прогноза рассчитываются долевые коэффициенты участия каждой модели в общем результате прогноза.

Прогнозное значение гибридной модели определяется исходя из выражения $P_{\text{ГП}}(t^*) = \sum_{i=1}^2 \beta_i P_{\text{ГП}}^i(t^*)$, где β_i – балансовые коэффициенты, определяющие долевое участие результатов прогнозов моделей, составляющих гибрид, в общем результате прогноза; $P_{\text{ГП}}^i(t^*)$ – результат прогноза i -й прогнозной модели на установленное время упреждения t^* .

Формирование значений балансовых коэффициентов производится из нормированной точности работы частных моделей на предшествующих интервалах прогнозирования и определяется в виде:

$$\forall i \in [1, n] \quad \beta_i = (1 - \varepsilon_i / \sum_{i=1}^n \varepsilon_i) / \sum_{i=1}^n (1 - (\varepsilon_i / \sum_{i=1}^n \varepsilon_i)),$$

где n – количество моделей в гибриде ($n=2$); ε_i – ошибка работы i -й прогнозной модели на предыдущем интервале прогнозирования.

Для оценки физического состояния спортсменов в качестве исходных для прогноза данных в работе использовались показатели пробы PCW₁₇₀ [1, 2], со-

стоящей в определении частот сердечных сокращений спортсменов при двух видах нагрузок f_1 и f_2 . Величина пробы определяется математическим выражением вида: $PWC_{170} = W_1 + (W_2 - W_1)(170 - f_1)/(f_2 - f_1)$, где W_1 и W_2 – мощность первой и второй нагрузок, кгм/мин или Вт.

В ходе проведения работы создано программное обеспечение по прогнозированию физического состояния спортсменов. На рис. 2 представлена экранная форма, отражающая визуализацию исходных данных и результаты прогнозирования показателей пробы PWC_{170} двух тестируемых спортсменов. Интервал сбора данных и время упреждения, на которое выполняется прогноз – один месяц.

Рис. 2. Экранная форма программы прогнозирования

Исходные данные и результаты прогнозирования

Исследовав работу отдельных моделей прогнозирования и их комбинации для результатов тестов групп юных спортсменов, получены следующие результаты, оцениваемые среднеквадратической ошибкой: – полиномиальная модель: 1,3- 2,1 кгм/мин; – нейронная сеть персептронного типа: 0,8 – 1,71 кгм/мин; – комбинированная модель: 0,41 – 1,05 кгм/мин.

Введение разработанной гибридной модели прогнозирования физического состояния спортсменов в состав автоматизированной системы мониторинга групп юных спортсменов СДЮШ, позволит тренерскому составу произвести объективную оценку спортивной формы спортсменов, правильно спланировать тренировочный процесс отдельного спортсмена, своевременно среагировать на ситуации регресса или прогресса его состояния, подготовить спортсмена к соревнованиям в форме, близкой к оптимальной.

Список используемых источников:

1. Афанасьев В.В., Муравьев А.В., Осетров И.А., Михайлов П.В. Спортивная метрология. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. 244 с.

2. Афанасьев В.В. Основы отбора, прогноза и контроля в спорте. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. 278 с.
3. Методы прогнозирования. URL: <http://criteria-importance-theory.ru>

© 2015, Вьюшин Н.Н., Васильев Д.А.,
Барышникова Е.С., Михайлов Д.В.
Модель прогнозирования физического
состояния спортсменов

© 2015, Vyushin N.N., Vasiliev D.A.,
Baryshnikova E.S., Mikhailov D.V.
A predictive model of the physical condition of
athletes

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.075

Поступила (Received): 12.10.2015

Гилязидинова Н.В., Рудковская Н.Ю., Санталова Т.Н. Подбор состава конструктивно-теплоизоляционного бетона для наружных ограждающих конструкций

Gilyazidinova N.V., Rudkovskaya N.Yu., Santalova T.N.
Selection of the composition of constructively insulating
concrete for exterior enclosing constructions

В статье описывается подбор состава конструктивно-теплоизоляционного бетона для наружных ограждающих конструкций. Новизной научных исследований является использование керамзита в сочетании с золошлаковыми отходами от сжигания Кузбасских углей. Ожидаемый экономический эффект от использования бетона на золошлаковых заполнителях заключается в снижении стоимости продукции за счет использования более дешевых материалов и повышении производительности труда исключением дополнительных операций по утеплению наружных конструкций

Ключевые слова: конструктивно-теплоизоляционный бетон, керамзит, золошлаковые заполнители

The article describes the selection of the composition constructive heat-insulating concrete for exterior enclosing constructions. The novelty of research is the use of expanded clay in combination with ash and slag waste after burning Kuzbass coals. The expected economic effect from the use of concrete on ash and slag placeholders is to reduce the cost of production with the help of using cheaper materials and increase of labor productivity exception of the heat-insulation for exterior enclosing constructions

Key words: constructive heat-insulating concrete, expanded clay, ash and slag placeholders

Гилязидинова Наталья Владимировна

Кандидат технических наук, доцент
Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово, ул. Весенняя, 28

Gilyazidinova Natalya Vladimirovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Kuzbass state technical university named T.F.
Gorbachev
Kemerovo, Vesennyaya st., 28

Рудковская Надежда Юрьевна

Доцент
Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово, ул. Весенняя, 28

Rudkovskaya Nadezhda Yurievna

Associate Professor
Kuzbass state technical university named T.F.
Gorbachev
Kemerovo, Vesennyaya st., 28

Санталова Татьяна Николаевна

Доцент
Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово, ул. Весенняя, 28

Santalova Tatiana Nikolaevna

Associate Professor
Kuzbass state technical university named T.F.
Gorbachev
Kemerovo, Vesennyaya st., 28

На протяжении многих лет в Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева ведутся исследования по подбору составов бетонов с использованием отходов промышленности для изготовления различных строительных материалов, изделий и конструкций. Среди промышленных отходов одно из первых мест по объему выпуска занимают золы и шлаки от сжигания твердых видов топлива (уголь разных видов) на тепловых электростанциях (ТЭС). На многих ТЭС ежегодный выход золы и шлака превышает 1 млн. т. Содержание золошлаковых отвалов требует значительных затрат.

Актуальная проблема необходимости использования зол и шлаков диктуется не только экономическими соображениями, но и особо важными требованиями охраны окружающей среды. Замена природного сырья золами и шлаками способствует охране недр. Ликвидация золошлаковых отвалов благоприятно сказывается на атмосферном воздухе, который в местах отвалов содержит частицы пыли, разносимые ветром на значительные расстояния и отрицательно влияющие на окружающую среду и здоровье людей.

В то же время золы и шлаки ТЭС являются материалами, прошедшими высокотемпературную обработку и получившими специфические свойства, предопределяющие возможность их эффективного использования в производстве различных строительных материалов, что подтверждается научными исследованиями и практическим опытом. Повышенная химическая активность зол и шлаков ТЭС по сравнению с материалами, не прошедшими термической обработки, позволяет снизить топливно-энергетические затраты при последующем их использовании в производстве строительных материалов.

Результаты исследований позволили разработать широкую гамму составов легких и тяжелых бетонов на золошлаковых заполнителях. Из таких бетонов возможно производство практически всех строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых при возведении жилых и промышленных зданий, сельскохозяйственных объектов, дорожных и гидротехнических сооружений. Но область применения бетонов с использованием золы и шлака может быть существенно расширена. Их можно использовать для монолитного строительства коттеджей, а также при изготовлении стеновых панелей для 12-16 этажных жилых зданий.

В 2012 году КузГТУ со своими научными разработками по использованию отходов промышленности, выиграл грант в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по научному направлению «Строительные технологии».

В процессе выполнения научно-исследовательской работы решались задачи по разработке оптимального состава конструктивного и конструктивно-теплоизоляционного бетона на золошлаковых заполнителях классов В5-В15 с маркой по морозостойкости F35-F75 для наружных ограждающих конструкций, а также устанавливались закономерности влияния состава бетона на их прочность и долговечность.

При проведении лабораторных экспериментальных исследований по установлению закономерности влияния состава легкого бетона на прочность и долговечность конструкций, в качестве вяжущего использовался портландцемент марки 400-500. В качестве крупного заполнителя использовался керамзит. Наличие дробленых частиц в керамзитовом гравии составляет 0,5%, что укладывается в нормативный максимум по ГОСТ 9757-90. Морозостойкость керамзитового гравия при испытании по ГОСТ 9758-86 определялась потерей массы после 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания и составляла 12%, что превышает нормативные характеристики (8%). Следовательно, согласно требованиям ГОСТ керамзитовый гравий может быть использован в конструктивных и конструктивно-теплоизоляционных легких бетонах только после проверки бетона на морозостойкость.

В ходе испытаний керамзитового гравия было установлено, что керамзит по средней плотности и зерновому составу неоднороден. Его насыпная плотность колеблется от 400 до 800 кг/м³, следовательно, при назначении заданной средней плотности нужно исходить из максимально возможных значений его насыпной плотности. В исследуемом керамзитовом гравии отсутствуют фракции 0,14-5, соответствующие мелкому заполнителю для легкого бетона, поэтому целесообразно использовать для приготовления бетона турбулентный смеситель – активатор. В процессе работы смесителя происходит частичное дробление керамзита с образованием мелких фракций, а так же вскрытие наружной поверхности и его активация, что благоприятно сказывается на физико-механических характеристиках бетона. Насыпная плотность керамзита после дробления возрастает на 3%, прочность при сжатии на 58%. Но получаемое при дроблении керамзитового гравия количество мелких фракций остается не достаточным для получения легкого бетона плотной структуры. Возникает необходимость введения в его состав недостающего количества мелкого заполнителя. В качестве недостающей части мелкого заполнителя в бетоне исследовалась возможность использования: золы-уноса сухого удаления по ГОСТ 25818-91, золошлаковой смеси гидроудаления Кемеровской ГРЭС по ГОСТ 25592-91 и природного песка.

Характеристики золы-уноса сухого удаления: насыпная плотность – 1030 кг/м³; истинная плотность – 2100 кг/м³; потери при прокаливании – 2,25%; удельная поверхность по остатку на сите 008 – 1,3%. Тонкость помола золы-уноса сухого удаления соответствует тонкости помола цемента, потери при прокаливании ниже допустимых и зола-унос пригодна для применения в бетоне.

Характеристики золошлаковой смеси: насыпная плотность – 780 кг/м³; влажность – 17%; потери при прокаливании составили – 4,8%. Тонкость помола части смеси прошедшей через сито 014 составляет 64% по остатку на сите 008.

Характеристики природного песка: насыпная плотность песка – 1425 кг/м³; наличие глинистых частиц – 21%. Полный остаток на сите 0,63 – 33%. Данный песок относится к мелким заполнителям (ГОСТ 8736-93*) и может быть использован для получения бетона повышенной прочности.

При подборе состава конструктивно-теплоизоляционного бетона учитывалась цель проектирования – получение экономичного бетона с маркой по средней плотности Д1100-Д1300 классов по прочности В5-В15 подвижностью 9-12 см осадки стандартного конуса к моменту укладки.

Общий расход мелкого и крупного заполнителя для конструктивно-теплоизоляционного бетона составляет 1,55 м³. При этом доля песка (или золошлаковой смеси) в смеси заполнителей определяется исходя из исследований, в ходе которых она изменилась от 18 до 45%.

Для определения влияния соотношения мелкого и крупного заполнителя на структуру бетона предварительный подбор составляющих бетона производился экспериментально, путем порционного введения мелкого заполнителя (песка или золошлакового материала).

Плотность и качество поверхности бетона определялись визуально на образцах кубах 150×150×150 мм и цилиндрах 100×400 мм.

Приготовление бетонной смеси осуществлялось принудительным способом перемешивания и в турбулентном смесителе с дроблением в нем керамзитового гравия.

После проведенных экспериментов был сделан вывод, что минимальное количество мелкой фракции, обеспечивающее удовлетворительное качество структуры и наружной поверхности образцов, должно быть не менее 22%, от общего объема заполнителя. Рекомендуется введение пластифицирующих добавок для бетонов повышенной прочности. Турбулентная активация керамзита в течение 120 с, с последующим перемешиванием бетонной смеси, в которую вводится недостающая часть песка, обеспечивает получение бетона с необходимыми прочностными характеристиками и удовлетворительным внешним видом поверхности.

При определении предельно уменьшенного и оптимального содержания керамзитового гравия в бетонной смеси, исходя из физико-механических характеристик и качества нужной поверхности образцов, было выявлено, что оптимальные характеристики по прочности и средней плотности образцов бетона достигаются при содержании в нем песка до 27%, золошлакового материала – 28%, без учета части песка образованного при дроблении керамзита в турбулентном смесителе (8-10% от объема керамзита).

В задачу исследования входило также предварительное определение минимального расхода цемента в бетонной смеси, исходя из физико-механических характеристик, средней плотности, структуры и качества наружной поверхности образцов.

В соответствии с требованиями СНиП 82-02-95 для монолитных армированных конструкций из легкого бетона расход цемента должен приниматься не менее 200 кг/м³, а в случае применения золошлаковых материалов – не менее 180 кг/м³. Для неармированных конструкций минимальные значения не ограничиваются, при условии, что бетон изделий имеет требуемую по проекту морозостойкость.

Проведенными исследованиями было установлено, что керамзитобетон с мелким заполнителем на природном песке при расходе цемента 220 кг/м³ от-

вечает по прочности и средней плотности требованиям, предъявленным к материалам верхних этажей, а при расходе 250 кг/м³ – нижних этажей. Для наружных стен цоколя расход цемента должен быть увеличен ориентировочно до 280 кг/м³. Бетон с расходом цемента от 180 кг/м³ до 220 кг/м³, в котором в качестве недостающего вяжущего и мелкого заполнителя использована зола-унос сухого удаления, которая имеет показатели по прочности и средней плотности в сухом состоянии, отвечающие требованиям предъявляемых к наружным стенам верхних и нижних этажей. Характеристики прочности и плотности бетона аналогичного состава, в котором вместо золы-уноса сухого удаления использована золошлаковая смесь мокрого удаления ГРЭС несколько ниже предыдущих показателей, но достаточны для требований, предъявляемых к бетону наружных ограждающих конструкций.

Новизной данных научных исследований является то, что нами был использован керамзит в сочетании с золошлаковыми отходами от сжигания Кузбасских углей для получения конструктивно-теплоизоляционного бетона для наружных ограждающих конструкций в монолитном домостроении. Также в результате проведения работы еще раз была доказана огромная эффективность применения золошлаковых отходов ТЭС, которая заключается в уменьшении расхода сырьевых материалов, топливно-энергетических ресурсов, сокращении технологического цикла производства изделий и улучшении их свойств. Помимо этого существенная экономия достигается в результате ликвидации золошлаковых отвалов, которые оказывают вредное воздействие на окружающую природную среду.

Список используемых источников:

1. Гилязидинова Н.В., Ильин А.Н. Use the slag concrete in building underground structures and mines // *Modern scientific research and their practical application. International periodic scientific journal SWorldJournal*. Украина. 2014.
2. Угляница А.В., Гилязидинова Н.В., Рудковская Н.Ю., Санталова Т.Н. Analysis of compositions of ceramsite ash-slag-concrete for monolithic building construction // *International Journal of Applied Engineering Research*. Vol. 10. №8 (2015). P. 19235-19246.

© 2015, Гилязидинова Н.В., Рудковская Н.Ю., Санталова Т.Н.

Подбор состава конструктивно-теплоизоляционного бетона для наружных ограждающих конструкций

© 2015, Gilyazidinova N.V., Rudkovskaya N.Yu., Santalova T.N.

Selection of the composition of constructively insulating concrete for exterior enclosing constructions

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.080

Поступила (Received): 20.10.2015

Горохова М.В.
Исследование напряженно-деформированного
состояния прямоугольной мембраны, находящейся под
действием равномерно распределенной нагрузки

Gorokhova M.V.
Research of the voltage deformed condition of the rectangular
membrane loaded by evenly distributed loading

Рассмотрено численное и аналитическое решение задачи о выявлении одноосных зон сжатия для мягкой оболочки (мембраны). Численное решение проводилось с использованием программного комплекса ANSYS. Была построена расчетная модель мембраны и проведены расчеты при равномерно распределенной статической нагрузке. Исследовано влияние на решение задачи жесткости упругого основания. Проведено сравнение численного и аналитического решений
Ключевые слова: прямоугольная мембрана, зоны сжатия

The numerical and analytical decision of a problem on revealing of zones of compression for a soft cover (membrane) is considered. The numerical decision was spent with use of program complex ANSYS. The settlement model of a membrane has been constructed and calculations are carried out at in regular intervals distributed static loading. Influence on the decision of a problem of rigidity of the elastic basis is investigated. Comparison of numerical and analytical decisions is spent
Key words: rectangular membrane, compression zones

Горохова Марина Венидиктовна
Кандидат технических наук, доцент
Волжский государственный университет водного транспорта
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5

Gorokhova Marina Venidiktovna
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Volga state university of water transport
Nizhni Novgorod, Nesterov st., 5

В данном исследовании было проведено аналитическое и численное решение задачи о прямоугольной мембране, которая загружена равномерно распределенным давлением. Для выполнения численного решения был выбран современный программный комплекс ANSYS, реализующий метод конечных элементов. Библиотека конечных элементов ANSYS содержит более 200 различных типов элементов, каждый из которых предназначен для моделирования определенных видов элементов конструкции, материалов и их свойств, а так же различных видов нагрузок и деформации [3]. В данной работе для расчета мембран использовался элемент оболочки –SHELL 63 и проведено исследование некоторых опций выбранного типа конечного элемента и их влияние на результаты решения.

Следует отметить, что в настоящее время тонкие оболочки (мембраны) находят все большее применение в промышленности и технике. Такие оболоч-

ки относятся к мягким, потому что имеют нулевую жесткость на изгиб и поперечный сдвиг. Особенности таких оболочек и конструкций изготовленных из них является прочность при очень маленьком весе, способность к значительному и быстрому формоизменению, простота изготовления, компактность в упаковке и т.п. А использование в конструкциях традиционных, а так же современных высокопрочных тканей способствует все большему расширению области их применения. Так примером мягких оболочечных конструкций могут служить разделяющие две среды мембраны, демпферы (например, автомобильная подушка безопасности), парашют, скег судна на воздушной подушке. При эксплуатации мягких оболочек наиболее ярко проявляются такие их специфические особенности, как сильная изменяемость формы, возможность складкообразования, большая деформируемость материала, его ортотропия. Важной особенностью мягких оболочек является и то, что они плохо сопротивляются сжатию и изгибу, поэтому при наличии сжимающих нагрузок на их поверхности могут образовываться складчатые области с большим числом складок. Это обстоятельство привело к расчетной модели мембраны, в которой такие складчатые области рассматриваются как гладкие поверхности, состоящие из абсолютно гибких нерастяжимых нитей. Предполагается, что оболочка натянута только вдоль нитей. Каждая нить является идеализацией складки, так что деформация оболочки заключается в том, что вдоль некоторого семейства кривых происходит сжатие поверхности.

С использованием программного комплекса ANSYS проведено численное исследование поведения тонкой оболочки, типа пленки или ткани, под действием равномерно распределенного давления q , с целью выявления зон сжатия и их размеров. Результаты расчета сравнивались с аналитическим решением данной задачи.

Элемент SHELL63 оболочки [3], имеющийся в программном комплексе, имеет шесть степеней свободы в каждом узле: перемещения в направлении осей X, Y, Z узловой системы координат и повороты вокруг осей X, Y, Z узловой системы координат. Важной особенностью элемента является то, что элемент может работать с изменением матрицы жесткости при приложении больших нагрузок и больших перемещений. Эффект изменения жесткости при приложении давления в элементе учитывается автоматически. Элемент имеет возможность поддержки вырождения элемента в треугольную форму. При этом данный элемент может использоваться для расчета трехслойных и многослойных оболочек.

Геометрия, расположение узлов и координатная система элемента SHELL63 показаны на рис.1. Направление ориентации ортотропного материала связано с системой координат элемента. Ось X системы координат элемента может быть повернута на угол.

Для указания толщины и другой информации для элемента можно использовать как геометрические характеристики, а так же поперечные сечения. При этом для однослойной оболочки указывают только геометрические характеристики. Толщина элемента может быть переменной, при этом она считается гладко изменяющейся по площади элемента и задается в четырех узлах.

Если элемент имеет постоянную толщину, то требуется указать только значение $TK(I)$.

Рис. 1. Элемент SHELL63

Давления на элемент могут быть указаны в качестве поверхностных нагрузок на гранях, как показано на рис.1. Положительное давление направлено внутрь элемента. Давления, прикладываемые на ребрах, имеют размерность силы, отнесенной к единице длины. Поперечное давление может быть эквивалентно элементарным (сосредоточенным) нагрузкам, прикладываемым в узлах (при $KEYOPT(6)=0$) или распределено по граням элемента (при $KEYOPT(6)=2$). Признак $KEYOPT(1)$ применяется для удаления и матрицы жесткости при необходимости мембранной или изгибной жесткости.

Кроме этого важным свойством для элемента SHELL63 является наличие возможности задания такой опции, как жесткость упругого основания(EFS). Она определяется как давление, требуемое для создания единичного перемещения основания по нормали. Если жесткость упругого основания указывается равной нулю или меньше, она игнорируется.

При аналитическом решении рассматривалась закрепленная по контуру квадратная мембрана со стороной a и толщиной h , под давлением q – рис. 2.

Рис. 2. Схема рассчитываемой пластины

Частный случай этой задачи, квадратную пластину, методом сеток рассмотрел в своем исследовании Е.П. Ковпак [1]. Для аппроксимации им использовалась консервативная схема второго порядка. Полученная при этом система нелинейных алгебраических уравнений решалась методом простой итерации. Отвечающие сеткам 20×20 и 30×30 значения прогибов и напряжений почти совпали, вплоть до прогибов порядка стороны элемента.

По результатам аналитического при различных значениях нагрузки q были построены профили сечения мембраны (при $x_2 = 0$ и $x_1 = x_2$), получено распределение напряжений в сечении $x_1 = x_2$ (рис.3). Было установлено, что при умеренных нагрузках максимальные напряжения возникают на некотором расстоянии от центра мембраны, а с ростом нагрузки сдвигаются к центру. При этом в углах мембраны наблюдаются одноосные зоны (зоны сжатия).

Рис. 3. Распределение нормальных напряжений в сечении $x_1=x_2$ по результатам аналитического решения

Рисунок выполнен в безразмерных величинах:

безразмерное давление: $\bar{q} = \frac{q}{\mu} \cdot \frac{a}{h}$,

где q - давление на пластину, $\mu = G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

ν - коэффициент Пуассона, E - модуль упругости первого рода;

безразмерные координаты $\bar{x}_i = \frac{x_i}{a}$, $i=1, 3$.

Аналогичная задача была решена с использованием программного комплекса ANSYS и элемента SHELL63 и построены соответствующие графики, которые позволили выявить зоны сжатия в мембране и размер этих зон. Расчет выполнялся для квадратной пластины со стороной $a = 1,0$ м, имеющей постоянную толщину $h = 0,001$ м. Контур пластины был закреплен по всем направлениям. На поверхности пластины действовало равномерно распределенное давление $q = 250$ МПа. Изотропные свойства пластины – $E = 2 \cdot 10^5$ МПа, $\nu = 0,3$. Так как задача симметричная, то все расчеты проводились для одной четверти исходной пластины.

Так как рассматривается мягкая оболочка (оболочка, имеющая нулевую жесткость на изгиб и поперечный сдвиг), поэтому моментами и поперечными силами на гранях конечного элемента пренебрегали.

В процессе расчета, рассматриваемой задачи в программном комплексе ANSYS, использовались рекомендации, изложенные в [4].

В процессе численного решения задачи, изменялась такая опция элемента SHELL63, как жесткость упругого основания и решалось две задачи:

– мембрана с жесткостью упругого основания 50 МПа и загружена распределенным давлением;

– мембрана загруженная таким же распределенным давлением, но с жесткостью упругого основания равной нулю.

Сравнивались результаты этих численных решений между собой и с аналитическим решением. Кроме этого численные решения выполнялись при различных конечно-элементных сетках. Результаты расчетов в системе ANSYS представлялись в виде изображения деформированного и недеформированного положения мембраны, а так же поля распределения напряжений в мембране.

Численное решение, так же как и аналитическое, показало наличие зон сжатия в мембране. Для более наглядного представления результатов расчета для разных сеток и разных значений жесткости упругого основания мембраны были построены графики профиля сечения мембраны $y=0$ и профиля $y=x$.

Численное решение задачи для мембраны с ненулевой жесткостью упругого основания проводилось для трех вариантов разбивки ее на конечные элементы. За основу была сетка 30×30 элементов.

По результатам аналитического решения было установлено, что зоны сжатия в мембране находятся на расстоянии $x=0,066$ м от угла пластины, а в численном решении это расстояние составило $0,095$ м. Поэтому количество элементов на расчетной схеме оболочки было увеличено в каждом направлении в два раза. Все расчеты выполнены повторно, но уже с сеткой 60×60 элементов.

По результатам этого расчета построены аналогичные графики. При этом зоны сжатия находились уже на расстоянии $x=0,089$ м от угла пластины. Очевидно, что для сходимости численного решения к аналитическому, необходимо было еще раз увеличить число конечных элементов. Поэтому по сравнению с начальным делением число элементов в каждом направлении было увеличено в 4 раза, то есть рассматривалась сетка 120×120 элементов. Для новой модели по результатам расчета строились те же графики. Зоны сжатия по результатам расчетов находились на расстоянии $0,071$ м от угла пластины, что соответствует результатам аналитического решения.

Численное решение задачи для мембраны с нулевой жесткостью упругого основания проводилось для начальной сетки 30×30 элементов. В аналитическом решении такой пластины так же имеются зоны сжатия, находящиеся на расстоянии $x=0,066$ м от угла пластины. В полученном численном решении это расстояние $x=0,071$ м, то есть погрешность значения лежит в пределах длины элемента сетки. Увеличение количества элементов в два раза (60×60) выявило наличие зоны сжатия на расстоянии $x=0,06$ м. Это значение так же близко к точному, поэтому выполнять новый расчет в этой задаче уже не требовалось.

Для более наглядной проверки сходимости численного решения к аналитическому были построены графики зависимости длины зоны сжатия мембраны от количества элементов, на которые разбивается ее расчетная область (рис.4).

Рис. 4. Сравнительный анализ результатов сходимости численного решения к аналитическому

Из построенных на рис.4 графиков видно, что численное решение первой задачи сходится к аналитическому решению с увеличением количества элементов, на которые разбивается мембрана. Решение второй задачи, когда не учитывается жесткость упругого основания мембраны, на первом же шаге (сетка 30x30) близко к аналитическому. То есть использование такой опции элемента SHELL63, как жесткость упругого основания, значительно упрощает расчет и сокращает время вычислений, что важно при решении более сложных задач. Кроме этого численное решение задачи с использованием программного комплекса ANSYS так же, как и аналитическое решение, выявило наличие в углах прямоугольной мембраны зон сжатия. А проведенные численные исследования позволили выявить некоторые особенности элемента SHELL63 (мягкая оболочка). Все это необходимо учитывать при решении более сложных задач с использованием элементов оболочки.

Список используемых источников:

1. Черных К.Ф., Кабриц С.А., Михайловский Е.И., Товстик П.Е., Шамина В.А. Общая нелинейная теория упругих оболочек. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. 388 с.
2. Кузьмина Р.П. Мягкие оболочки. М.: Факториал Пресс, 2005. 256 с.
3. Басов К.А. ANSYS справочник пользователя. М.: ДМК-Пресс, 2005. 640 с.

© 2015, Горохова М.В.

Исследование напряженно-деформированного состояния прямоугольной мембраны, находящейся под действием равномерно распределенной нагрузки

© 2015, Gorokhova M.V.

Research of the voltage deformed condition of the rectangular membrane loaded by evenly distributed loading

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.086

Поступила (Received): 30.10.2015

Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Кубраков Е.С.
Метод для связи программной модели квантового
компьютера с аппаратным ускорителем

Guzik V.F., Gushanskiy S.M., Kubrakov E.S.
Method of connection of quantum computer program
model with hardware accelerator

В работе сделана попытка рассмотреть участие аппаратного ускорителя в процессе моделирования квантовых вычислений. Так как на сегодняшний день существует огромное количество различных симуляторов квантового компьютера, была предложена структура связи вычислительного ядра, программной модели и аппаратного ускорителя при помощи промежуточного представления – специальных команд, направленных на управление и передачу данных в системе моделирования

Ключевые слова: квантовый компьютер, моделирование, симуляция, квантовый алгоритм, аппаратный ускоритель

Гузик Вячеслав Филиппович

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой

Южный федеральный университет

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42

Гушанский Сергей Михайлович

Кандидат технических наук, доцент

Южный федеральный университет

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42

Кубраков Евгений Сергеевич

Аспирант

Южный федеральный университет

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42

The article describes integration of hardware accelerator in the process of quantum computer modeling. Nowadays, there is a variety of different quantum computer simulators. It was suggested a connection structure of computing engine, program model and hardware accelerator using intermediate level – a set of special commands that are used for control and data transport in the modeling system

Key words: quantum computer, modeling, simulation, quantum algorithm, hardware accelerator

Guzik Vyacheslav Filippovich

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of Department

Southern federal university

Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 105/42

Gushansky Sergey Mikhaylovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Southern federal university

Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 105/42

Kubrakov Evgeny Sergeevich

Graduate

Southern federal university

Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 105/42

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант
№ НК 15-01-01270\15.*

В настоящее время моделирование квантовых вычислений является одной из наиболее перспективных тем в индустрии информационных технологий. Физические квантовые компьютеры, которые сейчас демонстрируются, являются либо единичными экземплярами [1], либо не могут быть использованы для выполнения на них квантовых алгоритмов в силу недостаточной производительности [2]. Однако математический аппарат квантовых вычислений является универсальным для любого типа физического устройства.

Трудности, которые возникают при моделировании квантовых вычислений, связаны с матричной механикой и огромного количества информации, которое необходимо обрабатывать при симуляции квантового алгоритма, используя вычислительное устройство с классической архитектурой.

Весь процесс квантовых вычислений условно можно разделить на три составляющие. Если взять наиболее известные квантовые алгоритма Шора и Гровера [3, 4], то в них можно проследить, что весь процесс вычислений делится на 3 составляющие: инициализация квантового регистра, основной цикл работы алгоритма, измерение результатов алгоритма. Вычисления носят вероятностный характер, поэтому важным является отдельное выделение процессов инициализации и измерения состояния квантового регистра. Инициализация квантового регистра как правило происходит через установление выбранной амплитуды конкретного состояния. Измерение результатов приводит к коллапсу волновой функции, что в свою очередь подразумевает выделение одного состояния квантового регистра из множества возможных. Причем вероятность того, что определенное состояние получится на выходе при измерении, напрямую связано с его амплитудой. На основании утверждений, приведенных выше, можно представить схему взаимодействия структурных элементов квантового вычислителя.

Рис. 1. Схема взаимодействия структурных элементов квантового вычислителя

На сегодняшний день представлено достаточно большое количество симуляторов квантового компьютера [5]. Причем помимо программных симуляторов также используются подходы с использованием многопроцессорных систем и аппаратных средств [6] в виде ПЛИС [7, 8, 9]. Наиболее перспективным подходом является прием с использованием аппаратного ускорителя, как дополняющего программную модель модуля, необходимого для увеличения производительности при симуляции квантовых алгоритмов.

Описание метода для связи программной модели квантового компьютера с аппаратным ускорителем рассматривается с целью поддержки принципа модульности, так как при исследовании квантового алгоритма на начальных эта-

пах нет необходимости в моделировании квантового регистра, содержащего большое количество кубитов [10]. При таком подходе появляется возможность комбинировать различные подсистемы при моделировании; например, иметь в качестве вычислительного ядра аппаратный ускоритель, а в качестве графической подсистемы вывода сферу Блоха [11].

При разработке интерфейса для взаимодействия с аппаратным ускорителем моделирования работы квантового компьютера необходимо руководствоваться подходами, которые на данный момент используются. Существует несколько вариантов использования аппаратуры для создания проблемно-ориентированного комплекса для решения задач по симуляции вычислений. Один из подходов имеет начало в таком абстрактном представлении квантовых вычислений как квантовая сеть [11].

Рис. 2. Пример квантовой сети

Сеть представляет собой диаграмму, на которой изображены линии, которые можно интерпретировать как состояния кубитов в зависимости от времени. На данных линиях располагаются квантовые вентили – операции, разрешенные в квантовом компьютере, которые являются полностью обратимыми. Обратимость данных операций связана непосредственно с физической реализацией квантового компьютера и законами сохранения энергии, согласно которым квантовый компьютер в процессе своей работы не затрачивает энергии на сами вычисления. Затраты энергии в квантовом компьютере происходят при вводе и выводе информации.

Данный подход предполагает использование перепрограммируемой аппаратуры, для чего используются устройства ПЛИС [7]. Алгоритм представляется в виде квантовой сети, и физически на ПЛИС создаются блоки, моделирующие квантовые вентили. Для каждого отдельного алгоритма, который необходимо выполнить, ПЛИС перепрограммируется, что влияет на количество возможных циклов моделирования разных алгоритмов. Однако такой подход ориентируется на то, что квантовые вычисления носят вероятностный характер, и поэтому одного прогона алгоритма может быть недостаточно для оценки результата, для чего вводится некоторая величина ошибки на каждом шаге вычислений, которая может влиять на конечный результат и в действительности моделирует влияние внешних факторов. Основным недостатком такого подхода является то, что аппаратный ресурс ПЛИС ограничен по сравнению с ресурсом программной реализации и хранением информации о вентилях и кубитах в памяти компьютера.

Другим вариантом аппаратной реализации является построение проблемно-ориентированного процессора [8, 9], у которого в качестве макрокоманд используются операции, производимые квантовыми вентилями. Такой

процессор является повторением программных симуляторов с поправкой на то, что операции по изменению состояния модели квантового регистра выполняются не на центральном процессоре или видеокарте, а на устройстве, оптимизированном непосредственно под задачу симуляции работы квантового вычислителя. Структурную схему такого вычислителя можно представить следующим образом:

Рис. 3. Структурная схема проблемно-ориентированного аппаратного вычислителя для моделирования квантового компьютера

Блоки «Устройство управления» (УУ) и «Память микропрограммы» (ПМ) являются стандартными при реализации ускорителей. Главными функциями УУ являются осуществление инициализации данных, организация выборки и исполнение команды из ПМ. Также УУ необходимо получать данные извне и правильно их обрабатывать. Однако поскольку существует большое количество интерфейсов, то схема контроллера интерфейса здесь не рассматривается и будем условно предполагать, что данные поступают с шины X, данные на которой формируются контроллером интерфейса ускорителя.

Далее следуют блоки специфичные для ускорителя квантовых вычислений, а именно «Блок расчета последовательности и выборки состояний из ОЗУ» (БРПВС) и «Схема коммутации/выборки из ОЗУ» (СК). БРПВС реализует алгоритм, который ищет последовательность состояний, в зависимости от операции (однокубитовая или многокубитовая) и кубита(ов) на который будет применяться данное воздействие. Сигналы выборки с БРПВС поступают на вход СК, которая определяет как наиболее эффективно извлечь данные из «блока ОЗУ» (БО), так как ОЗУ может быть несколько для увеличения производительности и организации параллелизма вычислений.

«Блок параллельных АЛУ» (БПА) и «Схема перестановки состояний» (СПС) осуществляют непосредственно операции над данными извлеченными из ОЗУ. Данные блоки получают и возвращают информацию из СК как показано на рисунке 9.

По окончании вычислений УУ посылает сигнал в блок ОЗУ для выдачи результата на шину Y. Как и в случае получения данных, шину Y можно рассматривать как контроллер интерфейса, по которому осуществляется связь с ПК.

Главными особенностями данного аппаратного подхода к моделированию квантовых вычислений является осуществление параллелизма как для однокубитовых операций, так и для многокубитовых [12].

Существенным различием в двух выше описанных подходах является способ управления и воздействия на модель квантового регистра, что должно учитываться при разработке интерфейса для большего охвата возможных аппаратных устройств, связанных с моделированием квантового компьютера. В первом случае квантовая сеть, реализованная на ПЛИС, хранит состояние квантовой системы. Во втором случае состояние системы хранится в оперативной памяти аппаратного ускорителя.

В качестве устройства управления ускорителем выступает персональный компьютер. Для удобства реализации интерфейса необходимо произвести разделение его на несколько подсистем, среди которых выделяются: подсистема управления и вывода, подсистема интерпретации команд и подсистема связи с моделирующим устройством. Также стоит учесть, что при моделировании имеется возможность подключения аппаратного ускорителя и работа без него с программным ядром. На стороне устройства дополнительно создается подсистема приема и отправки команд.

Рис. 4. Структура подсистем интерфейса взаимодействия

Подсистема управления и вывода является прикладным программным интерфейсом для системы моделирования. Команды от системы управления поступают в подсистему интерпретации, которая переводит прикладные команды в промежуточное представление, понятное для программного ядра модели и подсистемы связи с аппаратным ускорителем, моделирующим квантовые вычисления. В свою очередь существует и обратный порядок действий, так как полученные данные от программной модели или устройства для моделирования могут быть представлены пользователю в различной форме. Для передачи данных ускорителю не является принципиальным, по какому протоколу будут переданы данные, так как на сегодняшний день имеется огромный выбор протоколов, отличающихся по простоте реализации и скорости передачи данных.

Подсистема связи с устройством является драйвером конкретного аппаратного ускорителя, так как принцип построения аппаратных устройств для моделирования квантовых вычислений может отличаться, как было показано ранее. Также она выполняет функции перевода данных, полученных от устрой-

ства в промежуточное представление для связи с компонентами подсистемы управления и вывода. Подсистема приема/отправки команд занимается верификацией принятых ускорителем данных, а также подготавливает данные, которые необходимо передать на ПК.

Наиболее важным в представленной на рисунке 4 схеме является промежуточное представление, которое использует система интерпретации для связи с программным ядром модели.

Перед началом моделирования система моделирования производит перевод конкретных функций прикладного интерфейса, из которых состоит моделируемый квантовый алгоритм, к промежуточному представлению. Если аппаратный ускоритель имеет память для хранения микропрограммы, то промежуточное представление управляющих команд передается на устройство, переводится в микрокоманды понятные устройству и сохраняется. Если память отсутствует, как в случае с первым вариантом реализации аппаратного моделирующего устройства, то по окончании моделирования все данные сразу передаются на ПК, так как для более гибкого управления необходимо устройство для хранения промежуточного результата.

Также имеется одна команда ввода данных, которая инициализирует модель квантового регистра в самом начале вычислений. Сами управляющие команды и далее в устройстве микрокоманды не содержат каких-то перманентных значений. Все состояние моделируемой системы хранится в модели квантового регистра.

Далее, в зависимости от того, необходим ли сразу результат введенного алгоритма, либо отладка, дается выбор опции для моделирования. При условии того, что управляющие команды хранятся в памяти микропрограммы устройства, можно пошагово проследить ход выполнения каждый раз давая сигнал ускорителю к выполнению моделирования следующего воздействия квантового вентиля на модель квантового регистра.

При моделировании работы квантового компьютера стоит учитывать тот факт, что приходится работать с данными большой размерности. Например, для моделирования работы квантового регистра с количеством кубитов 32 необходимо 2^{32} ячеек памяти. Поэтому необходимо дать возможность при моделировании копировать не все данные из устройства, а только определенную порцию, в зависимости от интересующих значений модели квантового регистра.

а)	Тип команды вентиль	Номер квантового вентилья	Кубит 1	Кубит 2	Кубит 3
б)	Тип команды инициализация	Маска для кубитов, которые при инициализации должны иметь амплитуду равную 1			
в)	Тип команды вывод	Нижняя граница вывода (номер начального квантового состояния)	Верхняя граница вывода (номер конечного квантового состояния)		
г)	Тип команды следующая команда	*при пошаговом выполнении			

Рис. 5. а) Тип команды вентиль б) Тип команды инициализация
в) Тип команды вывод г) Тип команды следующая команда

Можно дать схематичные изображения некоторых команд промежуточного представления, которые были описаны.

Представленный в работе метод для связи программной модели с аппаратным ускорителем является попыткой рассмотреть участие в моделировании квантовых вычислений дополнительного аппаратного вычислительного ядра, обеспечивающего большую производительность по сравнению с симуляторами, основанными на программных ядрах. Также интерфейс не исключает возможности работы системы моделирования с использованием программной модели на начальных этапах исследования квантовых алгоритмов. Благодаря дополнительному слою команд промежуточного представления удастся сохранить подключение к системе моделирования как программных моделей, так и аппаратных ускорителей для большей производительности квантовых алгоритмов при симуляции.

Список используемых источников:

1. Troels F. Ronnow, Zihui Wang, Joshua Job, Sergio Boixo, Sergei V. Isakov, David Wecker, John M. Martinis, Daniel A. Lidar, Matthias Troyer. *Defining and detecting quantum speedup* // *Science*. 2014. Vol. 345. P. 420-424.
2. Nanyang Xu, Jing Zhu, Dawei Lu, Xianyi Zhou, Xinhua Peng, Jiangfeng Du. *Quantum Factorization of 143 on Dipolar-Coupling NMR system* // *Phys. Rev. Lett.* 2012. Vol. 109. Iss. 26.
3. Shor P. *Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring* // *Foundations of Computer Science: Conference Publications*. 1994. P. 124-134.
4. Grover L.K. *Quantum Mechanics Help in Searching for a Needle in a Haystack*. // *Phys. Rev. Lett.* 1997. Vol. 78 (2). P. 325-328.
5. Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Евсеев О.К. Классификация архитектурных подходов к реализации моделей квантовых вычислителей // *Высокопроизводительные вычислительные системы* // Труды молодых ученых ЮФУ и ЮНЦ РАН. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. С. 26-31.
6. Richter M., Arnold G., Trieu B., Lippert T. *Massively Parallel Quantum Computer Simulations: Towards Realistic Systems* // *John von Neumann Institute for Computing, NIC series*. 2007. Vol. 38. P. 61-68.
7. Khalid A.U. *FPGA Emulation of Quantum Circuits: master of Computer Engineering thesis: 31.10.2005*. McGill University. 2005. 73 p.
8. Кубраков Е.С. Аппаратные стратегии моделирования квантового компьютера // *X Ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН: тезисы докладов*. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. С. 71-72.
9. Кубраков Е.С., Гузик В.Ф., Гушанский С.М. Моделирование квантовых вычислений с точки зрения аппаратного подхода с применением алгоритма оптимизации // *Фундаментальные и прикладные аспекты компьютерных технологий и информационной безопасности*. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2015. С. 90-94.
10. Schumacher B. *Quantum coding*. // *Phys. Rev.* 1995. Vol. A51 (4). P. 2738-2747.
11. Валиев К., Кокин А. *Квантовые компьютеры: надежды и реальность*. Ижевск: РХД, 2004. 320 с.
12. Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Кубраков Е.С. Алгоритм оптимизации воздействия при моделировании однокубитовых и двухкубитовых квантовых вентилях // *Информационные технологии, системный анализ и управление (ИТСАиУ-2014)*. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета. 2015. Т. 1. С. 35-42.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.093

Поступила (Received): 31.10.2015

Гушанский С.М., Недорезова М.Д.
Вариативность методов реализации квантового
случайного блуждания и алгоритмов на его основе

Gushanskiy S.M., Nedorezova M.D.
The variety of quantum walk methods
realization and algorithm based on it

Работа посвящена построению модели схемы, реализующей phase flip, с целью продемонстрировать возможность расширения спектра характеристик квантового случайного блуждания. Приводится алгоритм, а также анализ результатов работы модели применительно к квантовому случайному блужданию и построению алгоритмов

Ключевые слова: квантовое случайное блуждание, phase flip, модель

The goal of the article is the variant extension demonstration of characteristics set of quantum walk by circuit model creating which realizes the phase flip. There are adduced the algorithm and analysis of the model computational results in terms of quantum walk and algorithm development

Key words: quantum walk, phase flip, model

Гушанский Сергей Михайлович

Кандидат технических наук, доцент
Южный федеральный университет
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 2

Gushanskiy Sergei Mihailovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Southern federal university
Rostov Region, Taganrog, Chekhova st., 2

Недорезова Мария Данииловна

Студент
Южный федеральный университет
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 2

Nedorezova Maria Daniilovna

Student
Southern federal university
Rostov Region, Taganrog, Chekhova st., 2

Разработка квантовых алгоритмов получила широкое распространение в последнее время. Их реализация способствует экспоненциальному ускорению вычислительных процессов, а также позволяет решать задачи, прежде неосуществимые. Однако, это лишь теоретические выкладки, требующие практических проверок.

Обратимся к такому явлению, как квантовое случайное блуждание, активизирующее суперпозицию и способствующее ускорению процесса вычисления [6].

С точки зрения физики, оно представляет из себя динамику возбуждений в квантово-механической спиновой системе, при этом вероятность обнаружения возбуждения в конкретном месте определяется правилами квантовой механики. Однако, с точки зрения вычислительной техники, квантовое блужда-

ние- полезный аналог классического, где вместо преобразования вероятности посредством стохастической матрицы, производятся преобразования амплитуды вероятностей с помощью унитарных преобразований [7].

В данной работе, на примере одного из частных случаев квантового блуждания, дискретного случайного блуждания, будет представлена модель реализации схемы, построенной с помощью пакета Matlab.

Рассмотрим классический случай блуждания по прямой. Каждый шаг представляет из себя передвижение влево или вправо. Таким образом, вероятность выбора одного из двух направлений движения равна 0.5. Для реализации квантового аналога необходимо ввести дополнительно пространство состояний.

Так каждый шаг одного из видов квантового блуждания- дискретное случайное блуждание, будет представлено двумя последовательными унитарными преобразованиями:

1. Определение нового состояния
 $C|n,0\rangle=a|n,0\rangle+b|n,1\rangle, C|n,1\rangle=c|n,0\rangle+d|n,1\rangle.$
2. Переход в новое состояние
 $S|n,0\rangle=|n-1,0\rangle, S|n,1\rangle=|n+1,1\rangle.$

Где $|n, 0\rangle, |n, 1\rangle$ – пространство состояний, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ – Н-оператор Адамара [8].

Распределение вероятности дискретного квантового блуждания, на прямой остается неизменным в пространстве состояний (возможных позиций). Причем операции по реализации каждого из шагов блуждания имеют дополнения, называемые симметрией квантового блуждания. Моделирование этих дополнений возможно с помощью различных шумовых каналов, таких как bit flip, phase-flip [4].

Рассмотрим схему, реализующую phase-flip для двух входных значений в тогда и только тогда, когда оба значения равны нулю.

Как известно, в квантовом случае, в отличие от классического, информация кодируется в конечномерном комплексном векторном пространстве с использованием кубит. Кубит может находиться в состояниях от 0 до 1, которые являются базисными векторами в двумерном пространстве или в любой линейной комбинации этих базисных состояний с единичной нормой:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ и } |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} [2].$$

Квантовые вентили-матрицы, изменяющие вектор состояний и используемые в схеме данного алгоритма: NOT (НЕ), control-NOT(контролируемое НЕ) и вентиль Адамара Н – имеют вид:

$$\text{NOT} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, C - \text{NOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

NOT в вычислительном базисе выполняет функцию логического оператора НЕ: $\text{NOT}|0\rangle = |1\rangle$ и $\text{NOT}|1\rangle = |0\rangle$. Вентиль Адамара Н трансформируют $|0\rangle$ в суперпозицию $|0\rangle$ и $|1\rangle$, т.е. $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ и $|1\rangle$ в $\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$.

На рис.1 приведенная схема, позволяющая реализовать phase flips, но только в том случае, если оба регистра содержат $|0\rangle$. В первую очередь, к каждому регистру применяется вентиль NOT, далее – вентиль Адамара ко второму из кубитов. В конце концов – NOT к двум кубитам.

Рис. 1. Алгоритм работы модели

Квантовая временная сложность булевой функции зависит от количества вентилей, необходимых для реализации алгоритма, вычисляющего функцию с ограниченной ошибкой с точки зрения размера входов. На схеме размер равен двум, количество вентилей-7 [3].

Применим к моделированию высокоуровневый интерпретируемый язык Matlab. А именно создадим функцию, входными аргументами которой будут вектора состояний кубитов X_1 и X_2 , результатом выполнения функции станут их выходные значения [1].

На рис.2 показан алгоритм работы модели, в таблице 1 результат вычислений для всех возможных значения X_1 и X_2 , подаваемых на вход схемы. Следует обратить внимание на то, что X_1 преобразуется с помощью вентиля NOT дважды, значит, в силу того, что преобразование унитарное, вектор X_1 , подаваемый – это тот же самый вектор, что получается на выходе схемы. Кроме того, от начального значения X_1 зависит не только преобразование X_2 посредством вентиля C-NOT, но и значение X_2 на выходе схемы. Как можно

видеть из таблицы, при $X_1=|1\rangle$ изменений состояний не происходит, а при $X_1=|0\rangle$ - вполне определены.

Обратимся к квантовой теореме Пойа, в соответствии с которой распределение вероятностей нахождения квантовой частицы в заданной точке достаточно сильно зависит как от начального состояния, так и от фазы θ .

При $\theta=0$ нахождение частицы в исходном состоянии равна нулю. При $\theta=\pi$ блуждание возвратно при любом начальном состоянии. А при изменении $0<\theta<\pi$ вероятность возврата также вирируется [5].

Рис. 2. Схема, реализующая phase flip

Таблица 1. Таблица результатов

№	Входные состояния		Выходные состояния		θ
	X_1	X_2	X_1	X_2	
1	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	π
2	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	π
3	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	0
4	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	π

Обратимся к таблице результатов.

В соответствии с вышеизложенными положениями теоремы Пойа можно сделать вывод, что фаза для третьего случаев равнялась 0, для первого, второго и четвертого – π .

Моделирование работы схемы (рис.1) продемонстрировало один из вариантов изменения состояния кубита посредством фазового сдвига-phase flip.

В свою очередь, изменение фазы может влиять на то, каким именно путем будет реализовано квантовое блуждание. Таким образом, с увеличением числа методов реализации блуждания а частности, способствует, в целом, построению алгоритмов на его основе с алгоритмов, направленных на решение схожих задач, но различных по своим характеристикам.

Список используемых источников:

1. Перчёнок О.В. Квантовое моделирование алгоритма Дойча в среде Matlab/Simulink. Квантовое моделирование алгоритма Дойча в среде MATLAB Simulink.pdf
URL: <http://ipo.spb.ru/journal/content/1152/>
2. Калмычков В.А., Курганская Л.В., Шестова Е.А., Егошин А.В., Шумков Д.С. Моделирование операторов физических величин.
URL: <http://www.science-education.ru/107-8132>
3. Itakura Y.K. Quantum Algorithm for Commutativity Testing of a Matrix.
URL: <http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0509206v1.pdf>
4. Chandrashekar C.M. Discrete-Time Quantum Walk-Dynamics and Applications.
URL: <http://arxiv.org/pdf/1001.5326.pdf>
5. Бондаренко А.Н., Дедок В.А. Квантовая теорема Пойа.
URL: <http://www.emis.de/journals/SEMR/v6/p199-210.pdf>
6. Гушанский С.М., Недорезова М.Д. Квантовые алгоритмы на основе случайного блуждания.
URL: http://itsau.ru/Content/downloads/SBORNIK_2012_ITSAU_T1.pdf
7. Reitzner D., Nagaj D., Buzek V. Quantum Walks.
URL: <http://arxiv.org/pdf/1207.7283.pdf>
8. Ambainis A. Quantum walks and their algorithmic applications.
URL: <http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0403120v3.pdf>

© 2015, Гушанский С.М., Недорезова М.Д.
Вариативность методов реализации квантового
случайного блуждания и алгоритмов на его основе

© 2015, Gushanskiy S.M., Nedorezova M.D.
The variety of quantum walk methods realization
and algorithm based on it

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.098

Поступила (Received): 31.10.2015

Давлетов Р.Р. Модель движения робота

Davletov R.R.
Model of the robot motion

В данной работе рассмотрена модель движения мобильного робота (МР). Рассмотрена декомпозиция модели робота на следующие фрагменты: электрическая модель разрядки аккумулятора МР, электрокинетическая модель МР и динамическая модель движения МР. Каждая из моделей представлена и проанализирована. Представлены связи между переменными модели МР

Ключевые слова: робот, движение, модель, управление

This paper considers a model of motion of the mobile robot (MR). We consider the decomposition model of the robot on the following fragments: battery discharge electric model of the MR, electrokinetic model of MR and dynamical model of the MR. Each of the models is presented and analyzed. Presented relationship between the variables of the model of the MR

Key words: robot, motion, model, management

Давлетов Расул Рафикович

Магистрант

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева

г. Казань, ул. Карла Маркса, 10

Davletov Rasul Rafikovich

Graduate

Kazan national research technical university named A.N. Tupolev

Kazan, Karl Marx st., 10

В последние годы робототехника продолжает свое бурно развитие. Спектр применения роботов становится все более широким. Развитие робототехники стимулирует написание работ, направленных на управление движением мобильных роботов.

Рис. 1. Модель МР на плоскости

Таблица 1. Список обозначений

Обозначение	Название	Тип	Единица измерения
$N(N_1, N_2)$	Используемая мощность (1-го и 2-го двигателя)	var	%
$\omega_d(\omega_{d1}, \omega_{d2})$	Угловая скорость вращения на валу (1-го и 2-го двигателя)	var	рад/с
t	Текущий момент времени	var	с
Δt	Интервал времени	var	с
C	Заряд батареи	var	А·ч
ΔC	Потраченная энергия за Δt	var	А·ч
$E_n(E_{n1}, E_{n2})$	ПротивоЭДС (1-го и 2-го двигателя)	var	В
K_M	Коэффициент момента	const	Н·м/(Вб·А)
K_n	Коэффициент противоЭДС	const	(В/(рад/с))
$R_{я}(R_{я1}, R_{я2})$	Сопротивление обмотки якоря (1-го и 2-го двигателя)	const	Ом
$r_{вн}$	Внутренне сопротивление батареи	var	Ом
R_b	Сопротивление блока управления	const	Ом
$R_{я}(R_{я1}, R_{я2})$	Сопротивление якоря (1-го и 2-го двигателя)	var	Ом
E	Напряжение в обмотке якоря	var	В
$I_{я}$	Сила тока в обмотке якоря	var	А
M	Момент развиваемый на валу (1-го и 2-го двигателя)	var	Н·м
Φ	Магнитный поток	const	Вб
$u(u_1, u_2)$	Линейная скорость (1-го и 2-го колеса)	var	м/с
x	Координата МР по оси Ox	var	м
y	Координата МР по оси Oy	var	м
α	Угол между осью Ox_2 и осью Ox	var	рад
$\omega_k(\omega_{k1}, \omega_{k2})$	Угловая скорость вращения (1-го и 2-го колеса)	var	рад/с
$a(a_1, a_2)$	Ускорение вращения (1-го и 2-го колеса)	var	м/с ²
k_1	Коэффициент передачи привода при поступательном движении МР	const	-
k_2	Коэффициент передачи привода при повороте МР	const	-
r_k	Радиус колеса МР	const	см
$m_k(m_{k1}, m_{k2})$	Масса колеса МР (1-го и 2-го)	const	кг
m_n	Масса основной части МР	const	кг
$m_{кр}(m_{кр1}, m_{кр2})$	Масса приходящаяся на колесо (1-е и 2-е)	const	кг
$\mu_{тк}$	Коэффициент трения качения	const	-
g	Ускорение свободного падения	const	м/с ²
$T(T_1, T_2)$	Момент, развиваемый на колесе (1-е и 2-е)	var	Н·м
$i(i_1, i_2)$	Передаточное отношение редуктора (1-го и 2-го двигателя)	const	-
$F_{тк}(F_{тк1}, F_{тк2})$	Сила трения качения колеса (1-го и 2-го)	var	Н
$F_t(F_{t1}, F_{t2})$	Сила тяги колеса (1-го и 2-го)	var	Н

Большинство работ данного рода не рассматривает природу движения мобильного робота (МР) или рассматривает только отдельные части функционирования МР. В данной работе рассмотрена связь электрических, механических, кинематических и динамических процессов при движении МР. Получен-

ная модель МР позволит прогнозировать поведение реального робота, повысить точность управления.

Рассматриваемая модель применяется для управления движением робота по данным видеонаблюдения [3, 4]. В работе рассматривается модель трехколесного МР (рис. 1), с передними ведущими колесами. Ведущие колеса приводят в движение два независимых электродвигателя. МР находится под углом α к оси Ox , которая принадлежит системе координат Oxy . Плоскость Oxy совпадает с горизонтальной плоскостью перемещения. Положение МР в системе координат Oxy задается тройкой чисел x, y, α .

В таблице 1 приведен список обозначений, приведенных в модели МР.

Следует отметить, что обозначения значений параметров МР в момент времени Δt имеют индекс 0, а в момент времени $t + \Delta t$ – имеют индекс 1.

Рис. 2. Модель мобильного робота

Рис. 3. Декомпозиция модели мобильного робота

Модель МР (рис. 2) состоит из следующих фрагментов (рис. 3): электрическая модель разрядки аккумулятора МР (ЭМРА), электрокинетическая модель МР (ЭКМ) и динамическая модель движения МР (ДМД).

Электрическая схема разрядки аккумулятора представлена на рисунке 4.

Зависимости внутреннего сопротивления батарей $r_{вн}$ и напряжения U от уровня заряда аккумуляторной батареи определяются экспериментально имеют вид:

$$r_{вн0} = f_2(C_0) = -0,0001 * C_0^3 + 0,01 * C_0^2 - 0,65 * C_0 + 14,14;$$

$$E_0 = f_3(C_0) = -0,0033 * C_0^2 + 0,18 * C_0 + 3,72.$$

Рис. 4. Схема эксперимента по разрядке аккумуляторной батареи

Рис. 5. Схема питания двигателя

На рисунке 5 представлена эквивалентная схема питания двигателя на основе которой построена ЭКМ.

В результате анализа модели были установлены следующие зависимости (рис. 6):

1. Момент на валу двигателя определяется по следующей формуле:

$$M_1 = f_5(I_{я0}) = K_M \Phi I_{я0} [2, с 345].$$

2. ПротивоЭДС определяется по формуле:

$$E_{п0} = f_4(w_{д0}) = \frac{K_{п}}{w_{д0}}.$$

3. Угловая скорость вращения вала двигателя определяется выражением:

$$w_{д0} = w_{к0} \cdot i.$$

4. Заряд батареи в момент времени $t + \Delta t$ определяется выражением:

$$C_1 = f_6(I_{я0}, C_0, \Delta t) = C_0 - I_{я0} * 1000 * \frac{\Delta t}{60}.$$

Рис. 6. Связь между переменными ЭМРА и ЭКМ

Рис. 7. Связь между переменными ДМД

Константы R_b , R_a , K_{Π} , K_M , а также функция f_1 определяются экспериментальным путем.

В ДМД отражены следующие зависимости (Рис. 7):

1. Закономерности перемещения МР определяется системой уравнений:

$$\begin{cases} x_1 = f_{11}(V_{10}, V_{20}, \Delta t, x_0) = \frac{V_{10}}{V_{20}} \sin(V_{20} \Delta t) + x_0; \\ y_1 = f_{12}(V_{10}, V_{20}, \Delta t, y_0) = \frac{V_{10}}{V_{20}} (1 - \cos(V_{20} \Delta t)) + y_0; \\ \alpha_1 = f_{13}(V_{20}, \Delta t, \alpha_0) = V_{20} \Delta t + \alpha_0, \end{cases}$$

где:

$$\begin{aligned} V_{10} &= f_9(u_{10}, u_{20}) = k_1(u_{10} + u_{20}); \\ V_{20} &= f_{10}(u_{10}, u_{20}) = k_2(u_{10} - u_{20}). \end{aligned}$$

2. Линейная скорость каждого колеса определяется выражением:

$$u = f_8(a) = \sqrt{a \cdot r_k},$$

где ускорение колеса определяется выражением:

$$a = f_7(F_T, F_{TK}) = \frac{(F_T - F_{TK})}{m_{кр}}$$

Где масса, приходящаяся на колесо:

$$m_{кр} = \left(m_k + \frac{m_p}{3}\right).$$

Сила трения качения для каждого колеса равна:

$$F_{TK} = \mu_{TK} \cdot m_{кр} \cdot g.$$

Момент, развиваемый на колесе, определяется выражением:

$$T_1 = \frac{M_1}{i}.$$

Построенная модель используется в системе управления перемещением МР.

Список используемых источников:

1. Лыков А.С. Математическая модель движения четырехколесного мобильного робота на наклонной поверхности // Донской государственный технический университет. Ростов-на-Дону, 2013. 9 с.
2. Кацман М.М. Электрические машины. Москва: Высш. шк., 2000. 463 с.
3. Суздальцев В.А., Чумарин Р.Л. Нейросетевой метод определения пространственных координат мобильного объекта при видеонаблюдении // Инновационные технологии XXI века. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2015. С. 23-25.
4. Кирпичников А.П., Ляшева С.А., Шлеймович М.П. Обнаружение и сопровождение объектов в бортовых системах обработки изображений // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. №13. С. 331-334.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.104

Поступила (Received): 22.10.2015

Зубов В.Н.**Мобильные вооруженные роботы разработки
специального конструкторско-технологического бюро
промышленной робототехники МГТУ им. Н.Э. Баумана****Zubov V.N.****Mobile armed robots designed by the special design and
technology bureau of industrial robotics of the Bauman
moscow state technical university**

В статье рассматриваются мобильные робототехнические устройства, разработанные в Специальном конструкторско-технологическом бюро промышленной робототехники МГТУ им. Н.Э. Баумана. Описаны массо-габаритные и тактико-технические характеристики комплексов МРК-27, МРК-02 и комплекса военного назначения МРК-70, в состав которого входят роботы МРК-27БТ и МРК-02БТ, способные нести такое вооружение как пулемет, реактивные пехотные огнеметы и реактивные штурмовые гранатометы

Ключевые слова: мобильные робототехнические устройства, вооружение, автомат, гранатомет

Зубов Владимир Николаевич

Кандидат технических наук, доцент
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана
г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5

The article discusses the mobile robotic devices developed by the Special Design and Technology Bureau of Industrial Robotics of the Bauman Moscow State Technical University. The article describes the weight-and-dimensional characteristics and performance characteristics of the MRK-27, MRK-02 robotic systems and the MRK-70 military robotic system, which include the MRK-27BT and MRK-02BT robots, capable of carrying such weapon like machine gun, rocket-propelled anti-personnel flame throwers and rocket-propelled assault grenade launchers

Key words: mobile robotic devices, weapon, machine gun, grenade launcher

Zubov Vladimir Nikolaevich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Moscow state technical university named N.E.
Bauman
Moscow, Baumanskaya 2-ya st., 5

Сегодня в России, также как и за рубежом, для армии и спецподразделений создаются наземные робототехнические комплексы различного назначения. Однако в виду ограниченного финансирования их номенклатура и количество существенно меньше, чем за рубежом. На различных выставках появляются единичные экземпляры, которые по указанной причине, в большинстве своем, остаются недоработанными и невостребованными. Тем не менее, в ряде организаций при минимальной поддержке со стороны государства, по существу в инициативном порядке, велись и продолжают вестись работы по созданию наземных робототехнических мобильных комплексов, в том числе и вооруженных. Одними из основных разработчиков наземных роботов являют-

ся МГТУ им. Н.Э.Баумана, ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» (г. Ковров) и ОАО «Ковровский электромеханический завод».

В одном из научных подразделений МГТУ им. Н.Э.Баумана – Специальном конструкторско-технологическом бюро промышленной робототехники (СКТБ ПР), основанном в 1972 г., на протяжении нескольких десятков лет создаются робототехнические комплексы различного назначения, в том числе и для применения в силовых структурах. Одними из последних разработок СКТБ ПР являются мобильные робототехнические комплексы «МРК-27», «МРК-02» и «МРК-70».

«МРК-27» – мобильный робототехнический комплекс на гусеничном шасси с изменяемой геометрией гусеничного обвода (рис. 1). Длина 1,15 м, высота 0,65 м, ширина 0,71 м, масса 165 кг. Дальность управления по кабелю 200 м, по радио 500 м. Скорость передвижения до 1,9 км/час. Робот способен преодолевать подъем в 30° и подниматься по лестнице. Он снабжен рукой-манипулятором грузоподъемностью до 40 кг, четырьмя цветными видеокамерами, микрофоном. Питание от двух аккумуляторов обеспечивает длительность непрерывной работы в течение четырех часов. Разработано несколько модификаций: **«МРК-27ВУ»**, **«МРК-27Х»**, **«МРК-27МА»**.

Робот «МРК-27ВУ» предназначен для работы в условиях химического заражения. С его помощью можно проводить визуальную разведку опасных зон и экспресс-анализ воздуха, брать пробы жидкостей и грунта, укладывать в спецконтейнер химически опасные предметы и транспортировать их в место утилизации. **«МРК-27ВУ»** оснащен гидроразрушителями, выносной телекамерой, тележкой с прицепным устройством, взрывозащитным контейнером. Другая модификация – **«МРК-27МА»** – используется для работы в зонах с повышенной радиацией, обеспечивает визуальную разведку территории и дистанционную работу с радиоактивными предметами. Роботы используются российскими силовыми структурами – МВД, ФСО, Минатомом России, ОМОН.

Рис. 1. Робот «МРК-27»

Рис. 2. Робот «МРК-02ВТ» с гидроразрушителем

«МРК-02» предназначен для проведения видеоразведки в условиях слабопересеченной местности, в городах и помещениях. Комплекс состоит из поста дистанционного управления и мобильного шестиколесного робота МРК-02, оснащенного манипулятором грузоподъемностью 20 кг. Модификация «МРК-02ВТ» с гидропушкой (рис. 2) используется для проведения взрывотехнических работ.

«МРК-02» имеет меньшие по сравнению с МРК-27 размеры, массу и более высокую скорость передвижения. Габариты робота: длина 0,66 м, ширина 0,55 м, высота 0,4 м; масса 40 кг. Скорость передвижения до 5,8 км/ч. Робот укомплектован двумя цветными телекамерами. Питание от шести аккумуляторов обеспечивает непрерывную работу в течение 4 часов. Дальность управления по кабелю 200 м, по радио 400 м. МВД Республики Казахстан приобрело 16 экземпляров роботов «МРК-02».

«МРК-70». Помимо роботов, предназначенных для работы с взрывоопасными устройствами и в условиях радиационного или химического загрязнения, СКТБ ПР МГТУ им. Н.Э. Баумана разработало мобильный робототехнический комплекс военного назначения МРК-70, в состав которого входят роботы МРК-27БТ, МРК-02Н (рис. 3) или МРК-02БТ.

Рис. 3. Комплекс «МРК-70». Слева – «МРК27-БТ», справа – «МРК-02Н»

Рис. 4. Робот «МРК-27БТ» на выставке «Интерполитех-2009». На выставочном варианте пулемет отсутствует

МРК-27БТ (БТ – боевая точка) имеет на телескопической штанге 7,62 мм пулемет «Печенег», два реактивных пехотных огнемета «Шмель» и две реактивные штурмовые гранаты РШГ-2 (рис. 4). Кроме того, на платформе имеется 6 дымовых гранаты, а сама платформа защищена противопульной противоосколочной накидкой. Вооружение робота позволяет поражать живую силу противника, как на открытой местности, так и в долговременных огневых точ-

ках, зданиях, а также бронетехнику. Масса МРК-27БТ составляет 180 кг, габариты в транспортном положении (ДхШхВ) 1,45х0,7х0,8 м. Робот может передвигаться со скоростью около 2,5 км/час. Емкость двух аккумуляторных батарей позволяет МРК-27БТ непрерывно работать в течение 4 часов.

МРК-02Н предназначен для наблюдения и разведки местности. На нем могут быть установлены телекамеры и тепловизор. МРК-02Н можно снабдить средствами нелетального воздействия или лазерной системой подсветки целей для нанесения по ней удара авиационными или артиллерийскими боеприпасами, наводящимися по отраженному лазерному лучу, а также стрелковым или каким-либо другим оружием.

МРК-02БТ, по замыслу разработчиков, может быть оснащен разными вариантами вооружения: двумя реактивными штурмовыми гранатами РШГ-2; двумя реактивными пехотными огнеметами «Шмель»; автоматом АК-74 и одним огнеметом или гранатометом (РШГ-2, «Шмель» или РПГ-7).

В дальнейшем, учитывая, что для такого количества вооружений платформа от МРК-27 оказалась все же недостаточно устойчивой, были предприняты попытки разместить это вооружение на более тяжелой гусеничной платформе с дизельным двигателем.

© 2015, Zubov V.N.

*Мобильные вооруженные роботы разработки
специального конструкторско-технологического
бюро промышленной робототехники МГТУ им. Н.Э.
Баумана*

© 2015, Zubov V.N.

*Mobile armed robots designed by the special design
and technology bureau of industrial robotics of the
Bauman moscow state technical university*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.108

Поступила (Received): 30.10.2015

Калмыков В.В., Логутенкова Е.В., Мусохранов М.В. Определение параметров шероховатости не стандартизованных в России

Kalmykov V.V., Logutenkova E.V., Mousohranov M.V.
Determination of roughness parameters of non-
standardized in Russia

В статье показана возможность расчета параметров шероховатости поверхностей не стандартизованных отечественными нормативными документами. Это позволит оптимизировать интеграцию российских технологий и инженерно-технической документации в международное сообщество. Установлена взаимосвязь между некоторыми параметрами шероховатости, предусмотренными международными стандартами
Ключевые слова: шероховатость, микронеровности, стандарт, интеграция

The article shows the possibility of calculating the surface roughness of non-standardized domestic regulations. This will optimize the integration of Russian technology and engineering drawings into the international community. The relationship between some of the roughness parameters stipulated by ISO

Key words: roughness, unevenness, standard, integration

Калмыков Вадим Владимирович
Старший преподаватель
Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, ул. Баженова, 2

Kalmykov Vadim Vladimirovich
Senior lecturer
Kaluga branch of the Moscow state technical
university named N.E. Bauman
Kaluga, Bazenova st., 2

Логутенкова Екатерина Владимировна
Старший преподаватель
Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, ул. Баженова, 2

Logutenkova Ekaterina Vladimirovna
Senior lecturer
Kaluga branch of the Moscow state technical
university named N.E. Bauman
Kaluga, Bazenova st., 2

Мусохранов Марсель Владимирович
Кандидат технических наук, доцент
Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, ул. Баженова, 2

Mousohranov Marcel Vladimirovich
Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Kaluga branch of the Moscow state technical
university named N.E. Bauman
Kaluga, Bazenova st., 2

Анализ машиностроительных производств во второй половине XX века стимулировал принятие в СССР «Программы на повышение качества». В результате работ в рамках этой программы был введен ГОСТ 2789-73 «Параметры шероховатости поверхности». Аналогичные программы принимались в ев-

ропейских странах, что привело к разработке стандартов на параметры шероховатости поверхностей.

Совместная работа ученых разных стран, входящих в международную организацию по стандартизации ISO позволила разработать несколько десятков параметров, описывающих профиль деталей.

Основными особенностями стандартов ИСО являются:

- всеобъемлющий подход к оценке текстуры поверхности;
- нормирование параметров шероховатости, волнистости и исходного профиля;
- унификация обозначения параметров шероховатости, волнистости, профиля;
- обеспечение анализа поверхностей, полученных наложением технологических процессов, многоцелевых поверхностей.

На сегодняшний день в государственных стандартах разных стран стандартизовано разное количество параметров из числа рекомендованных ISO 13465-2:1996. Например, в России – 6, в Австрии и Италии – 7, во Франции, Венгрии и Дании – 10, в Польше, Венгрии и Финляндии – 3, а в Японии и Нидерландах – 1 [1,2]. Из-за такой разницы возможны случаи, когда указанный параметр в документации производителя одной из стран мало знаком большинству инженеров другой. Это приводит к определенным трудностям при кооперации производств разных стран.

В России согласно ГОСТ 2789-73 «Параметры шероховатости поверхности» предусмотрено 6 параметров, которые делят на три группы:

– *высотные*:

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля

$$Ra = \frac{1}{l} \int_0^l [y_i] dx$$

Rz – высота неровностей профиля по десяти точкам

$$Rz = \frac{1}{5} \cdot \left(\sum_{i=1}^5 H_{i\max} - \sum_{i=1}^5 H_{i\min} \right)$$

$R_{\max}$ – наибольшая высота неровностей профиля;

– *шаговые*:

S_m – средний шаг неровностей,

S – средний шаг неровностей по вершинам;

– *параметр формы*:

t_p – относительная опорная длина профиля

$$t_p = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^n b_i$$

Ra – самый распространенный из всех параметров шероховатости поверхности. Другие параметры часто назначаются в дополнении к Ra .

Преимущества параметра Ra :

- подразумеваемый параметр на чертеже, если другие не указаны;
- наиболее часто применяемый параметр для контроля за стабильностью;
- может быть измерен любыми, даже самыми простыми приборами;
- статически очень стабильный;
- оптимален для поверхностей со случайным характером профиля, например, шлифованных.

В Германии при оценке качества стали из листового проката согласно DIN 4768 (ISO 4287-1997) стандартизован параметр R_p (количество вершин профиля на 1 см длины). При закупке листовой стали российского производства немецкие производители указывают пределы допускаемых значений этого параметра. Российским производителям листового проката приходится осуществлять выходной контроль по параметру R_p . Сложность контроля этого параметра в России затруднено. Во-первых, отечественные профилометры не осуществляют измерение R_p . Во-вторых, ГОСТ не предусматривает базовой длины 10 мм, ближайшим значением является 8 мм. Поэтому достаточно точное определение количества вершин по профилограмме трудоемко и недостоверно. Измерения производят в пределах базовой длины, без учёта других видов неровностей (например, волнистости), имеющих шаг более l [3]. Числовые значения базовой длины выбирают из ряда: 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 мм.

Рис. 1. Профилограмма с обозначением среднего шага вершин

Анализ параметров шероховатости (рис. 1), описывающих профиль по ГОСТ показывает, что R_p взаимосвязан со средним шагом местных выступов неровностей S .

$$S = \frac{\sum_{i=1}^n S_i}{n} \quad (1)$$

где n – количество вершин, что в немецком DIN обозначается как R_p .

Задав на профилометре базовую длину $l=8$, т.е. ближайшую к 10 мм и измерив профилометром значение S , можно вычислить:

$$n = \frac{l}{S} \quad (2)$$

Из этого следует, что количество вершин на 1 см длины профиля детали:

$$RP_c = \frac{10}{S} \quad (3)$$

Расчет RP_c по предложенной формуле (3) существенно может упростить выходной контроль российских производителей листового проката без приобретения дорогостоящих импортных профилометров.

Проведенный анализ позволяет также предположить, что и прочие параметры, предусмотренные стандартами ISO, могут быть вычислены через параметры, принятые и стандартизованные в России. Очевидно, что параметры ГОСТ являются достаточными для описания микронеровностей профиля поверхностей, а, следовательно, самыми оптимальными.

Список используемых источников:

1. Сулов А.Г. Инженерия поверхности деталей. М.: Машиностроение, 2008. 320 с.
2. Сулов А.Г., Дальский А.М. Научные основы технологии машиностроения. М.: Машиностроение. 2002. 684 с.
3. Табенкин А.Н., Тарасов С.Б., Степанов С.Н. Шероховатость, Волнистость, Профиль. Международный опыт. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. 136 с.

© 2015, Калмыков В.В., Логутенкова Е.В.,
Мусохранов М.В.
*Определение параметров шероховатости не
стандартизованных в России*

© 2015, Kalmykov V.V., Logutenkova E.V.,
Mousohranov M.V.
*Determination of roughness parameters of non-
standardized in Russia*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.112

Поступила (Received): 01.10.2015

Карямин Д.Ю., Пузин Н.А.
Современные отделочные материалы

Karyamin D.Yu., Puzin N.A.
Modern materials

Сегодня в строительной индустрии нет проблем важнее, чем проблема подготовки высококвалифицированных кадров строительных рабочих. Законы экономики требуют постоянного совершенствования мастерства рабочих с учетом последних мировых достижений науки и техники. В решении этой важнейшей задачи авторы делают попытку внести свой посильный вклад в дело профессионального образования молодых кадров рабочих – отделочников

Ключевые слова: высококвалифицированные кадры, совершенствования мастерства рабочих, профессионального образования

Today, in the construction industry there is no problem more important than the problem of training highly qualified construction workers. The laws of economics require constant improvement of skills of workers with the latest world achievements in science and technology. The increment of this critical problem the authors attempt to make a contribution to the cause of vocational training of young cadres of workers – dressers

Key words: highly qualified personnel, improving workers' skills, vocational education

Карямин Дмитрий Юрьевич
Преподаватель
Адыгейский государственный университет
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60

Karyamin Dmitriy Yurievich
Teacher
Adygei state university
Republic of Adygea, Maikop, Solnechnaya st., 60

Пузин Николай Андреевич
Студент
Адыгейский государственный университет
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60

Puzin Nikolai Andreyevich
Student
Adygei state university
Republic of Adygea, Maikop, Solnechnaya st., 60

Мастер строительной профессии – штукатур, маляр, каменщик, облицовщик – во все времена были в почете, всегда имели достаточный заработок и были востребованы.

Выдающиеся мастера этих профессий увековечили свой труд в прекрасных памятниках архитектуры. Необходимо вспомнить о профессиональном долге, добросовестности, чести и гордости строительной профессии. Не случайно обращаем на это внимание – за последние годы до опасного предела, снижены многие качества отечественного строительного производства. Не случайно наших подрядчиков стали теснить иностранные строительные фирмы. Такой спад строительного производства может прервать преемственность лучшего профессионального опыта и мастерства строительных рабочих.

Сегодня в строительной индустрии нет проблем важнее, чем проблема подготовки высококвалифицированных кадров строительных рабочих. Зако-

ны экономики требуют постоянного совершенствования мастерства рабочих с учетом последних мировых достижений науки и техники. В решении этой важнейшей задачи авторы делают попытку внести свой посильный вклад в дело профессионального образования молодых кадров рабочих – отделочников.

«Мастера отделочных работ»

Штукатур 3-го разряда

Характеристика работ: Выполнение простых работ при оштукатуривании поверхности и ремонте штукатурки.

Маляр 3-го разряда

Характеристика работ: Выполнение простых работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхности.

Облицовщик-плиточник 3-го разряда

Характеристика работ: Выполнение простых работ по облицовке керамическими, стеклянными, асбесто-цементными и другими плитками. и т.д.

«Отделочные материалы»

В зависимости от назначения Отделочные материалы в строительной конструкции их условно подразделяют на собственно отделочные материалы, применяемые в основном для создания декоративных и защитных покрытий (лаки и краски, обои, плёнки полимерные, линолеум и т.п.), и конструкционно-отделочные, выполняющие, помимо указанных, также и функции ограждающих конструкций, являясь составной частью последних (декоративный бетон, лицевой кирпич, стеклоблоки, стеклопрофилит и т.п.).

Большую группу среди Отделочные материалы составляют облицовочные материалы и изделия, выпускаемые в виде листов, плит и плиток (например, асбестоцементные облицовочные листы, стемалит, керамические мозаичные плиты и плитки, декоративный бумажно-слоистый пластик и др.) и отличающиеся, как правило, высокими эксплуатационными и архитектурно-декоративными качествами. В условиях современного индустриального строительства рационально производить облицовку строительных конструкций в процессе заводского изготовления сборных элементов, доставляя их к месту монтажа с облицованными поверхностями (например, керамические мозаичные плитки укладывают в форму и бетонируют вместе со стеновыми панелями или лестничными площадками).

Традиционный Отделочные материалы – природный камень, обладающий долговечностью и красивым внешним видом. Для получения облицовочных изделий используют граниты, сиениты, габбро, известняки, мраморы, кварциты и др. горные породы. Отделочные материалы из природного камня применяют для наружной и внутренней облицовки стен и для устройства покрытий полов преимущественно общественных зданий и сооружений.

Среди искусственных каменных Отделочные материалы наибольшее распространение получили керамические материалы широко применяемые в

жилых и общественных зданиях как для наружной отделки так и для внутренней.

Отделочные материалы из стекла, обладающие богатой цветовой гаммой, высокими эксплуатационными качествами и долговечностью, используются преимущественно для наружной отделки общественных зданий и сооружений. С 60-х гг. 20 в. в строительстве находят применение стеклокристаллические материалы – ситаллы и шлакоситаллы, отличающиеся высокими механическими свойствами и коррозионной стойкостью.

Шлакоситаллы – стеклокристаллические материалы, получаемые управляемой катализированной кристаллизацией стекол, сваренных на основе металлургических, топливных и др. шлаков, минерального и синтетического сырья.

Ситаллы – стеклокристаллические материалы, полученные объёмной кристаллизацией стекол, и состоящие из одной или нескольких кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе. Разработаны советским физикохимиком И. И. Китайгородским.

Весьма эффективны в качестве отделочные материалы декоративные бетоны и растворы. Декоративный эффект этих материалов достигается использованием цветных цементов и заполнителей, получаемых при дроблении различных пород природного камня, фактурной обработкой лицевых поверхностей изделий (например, крупных блоков и панелей) в процессе их формирования или после затвердевания бетона. Декоративные бетоны и растворы широко применяются в заводской отделке конструкций полносборных зданий; использование декоративных растворных смесей для наружной и внутренней отделки (штукатурки) в построечных условиях ограничивается из-за большой трудоёмкости и продолжительности работ. Получает распространение облицовка стен крупноразмерными листами сухой штукатурки на основе гипсокартона или асбестоцемента. Последний используется также для отделки ограждений балконов, лестничных клеток и др.

«Материалов для внутренней отделки»

Отделка стен – важнейшая составляющая декора вашей квартиры, дома, дачи и т.д. Правильный выбор отделочного материала расставит необходимые акценты в интерьере. Изысканный текстиль, оригинальная декоративная штукатурка, практичные, но изящные флизелиновые обои...

Обои

Этот традиционный вариант отделки стен в современной интерпретации предоставляет множество решений. На сегодняшний день среди обоев различают: Бумажные, Виниловые, Акриловые, Флизелиновые, Стекловолоконные, а также фотообои.

Облицовочная плитка

Износостойкая облицовочная плитка, предлагающая роскошное многообразие форм, цветов и фактур, совмещает декоративность с функциональностью. Виды плитки для облицовки стен: майолика (метлахская плитка), терракота, керамический гранит, монокоттура, керамическая плитка.

Помимо обычных (рядовых) плиток, современные технологии позволяют производить «угловую» версию или плитки трапециевидной формы. Благодаря угловым элементам достигается полная имитация каменной или кирпичной кладки.

Деревянные стеновые панели

Стеновые панели из дерева отличаются безопасностью с экологической точки зрения и всегда готовы радовать глаз своим теплым и уютным внешним видом. Особенно утонченно такая обшивка будет смотреться в библиотеке или кабинете, придавая помещениям на редкость благородный облик.

Для создания деревянных панелей используются светлые (сосна, ясень, бук, клен) и темные (вишня, тик, мербау, дуб) породы дерева. Их могут изготавливать из цельного массива, ДВП и ДСП, фанеры, шпона. Заметьте, что внутренние стены жилых помещений не рекомендуется отделывать ДСП, так как они считаются токсичными.

Пластиковые стеновые панели

Пластичный и практичный материал для декорирования стен в помещениях. Пластик удобен в эксплуатации, он не подвержен гниению и воздействию вредоносных грибков. Хотя его тепло- и звукоизоляционные характеристики несравнимы с подобными характеристиками деревянных стеновых панелей, с точки зрения внешнего вида пластиковые панели не слишком отстают от «благородных» собратьев. А относительно низкая стоимость обеспечивает им закономерную популярность.

Текстильные покрытия для стен

Текстиль часто применяется для декорирования стен жилых помещений: спальни, гостиной, кабинета, детской. Высокая стоимость данного покрытия во многом искупается его элегантностью и практичностью. Текстильные покрытия разделяют на:

Текстильные обои – Рулонный материал, который по примеру стандартных обоев крепится к стене вертикально. Композитная структура текстильных обоев включает в себя бумажную или флизелиновую основу, лицевая сторона которой отделана тканью (лен, шелк, вискоза, джут).

Бесшовные покрытия – Они также представляют собой рулонный материал, но ширина его полотна должна быть равна высоте стен помещения. Бесшовные покрытия фиксируются на стенах горизонтально, охватывая по периметру всю комнату. Таким образом, за счет цельности материала получается всего один шов, который просто упрятать в наименее заметный угол помещения.

Жидкие обои – Это покрытие по способу нанесения напомнит вам обычную краску или декоративную штукатурку. Жидкие обои представляют собой сухую смесь, в состав которой входят натуральное целлюлозное или хлопковое волокно и связующего вещества. Перед употреблением их необходимо развести водой, согласно пропорциям, указанным на упаковке.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.116

Поступила (Received): 02.10.2015

Кобзев Р.А.
Выбор оптимальной конструкции механизма
передвижения козлового крана K2x190 для
строительства атомных электростанций

Kobzev R.A.
Choice of the optimum design mechanism of movement of the
gantry crane K2x190 for construction of nuclear power plant

В статье рассматривается вопрос оптимального проектирования механизма передвижения монтажного козлового крана K2x190 по критериям металлоемкости и суммарных затрат на изготовление и эксплуатацию механизма

Ключевые слова: оптимальное проектирование, грузоподъемные машины, металлоемкость, суммарные затраты на изготовление и эксплуатацию

In article the question of optimum design of the mechanism of movement of the assembly gantry crane K2x190 by criteria of metal consumption and total costs of the mechanism is considered

Key words: optimum design, load-lifting cranes, metal consumption, total costs of production and operation

Кобзев Роман Анатольевич

*Доктор технических наук, доцент
Балаковский инженерно-технологический
институт (филиал МИФИ)
Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, 140*

Kobzev Roman Anatolievich

*Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor
Balakovo engineering and technological institute
(branch MEPhI)
Saratov reion., Balakovo, Chapaev st., 140*

В настоящее время одним из приоритетных направлений науки в Российской Федерации является разработка новых энергосберегающих машин, технологий, оборудования. При проектировании грузоподъемных кранов мостового типа создание энергоэффективных конструкций прежде всего может быть связано со снижением массы, что в свою очередь, влечет за собой снижение энергоемкости механизмов передвижения крана и грузовой тележки [1-3]. Помимо этого, снижение энергопотребления крана также может быть достигнуто за счет применения современных, более совершенных конструкций механизмов, отличающихся более высоким КПД и меньшим потреблением энергии. Поэтому в качестве критериев оптимизации будем использовать параметры массы механизма и суммарных затрат на изготовление и эксплуатацию механизма.

Механизм передвижения монтажного козлового крана K2x190, грузоподъемностью 380 тонн в базовом варианте имеет отдельный привод от 8 асинхронных электродвигателей переменного тока с фазным ротором и системой управления скоростью с помощью набора пускорегулировочных сопро-

тивлений. Ходовая часть механизма включает в себя 64 ходовых колеса диаметром 630 мм, опирающихся на 4 крановых рельса. Каждый из двигателей приводит в движение 4 приводных ходовых колеса, вращение при этом передается с помощью зубчатых передач и весьма массивных шарнирных муфт, что значительно увеличивает металлоемкость механизма. За рубежом в последнее время широкое распространение получило применение механизмов передвижения, содержащих большое количество ходовых колес меньшего диаметра, при этом каждое из приводных ходовых колес имеет индивидуальный привод. С одной стороны, подобная схема имеет преимущество в возможности использования двигателей и ходовых колес меньших типоразмеров, которые вследствие своей массовости имеют меньшую себестоимость. Недостатком же является увеличение общего числа приводов и колес, а также необходимость применения более сложных балансирных схем в отличие от вариантов с меньшим числом ходовых колес. Также при использовании 4-рельсового кранового пути значительно возрастает стоимость кранового пути, поэтому в данном исследовании рассматривался только 2-рельсовый крановый путь.

Помимо этого применяемая резисторно-контакторная система управления приводом крайне неэффективна с точки зрения потребления энергии, поскольку при работе на пониженных скоростях, характерной для монтажных кранов, значительная часть энергии, потребляемой из электрической цепи, выделяется в виде тепла на пускорегулировочных сопротивлениях. Гораздо более эффективной является система управления приводом механизма с использованием инверторного преобразователя частоты, при этом КПД системы управления увеличится соответственно с 0,81 до 0,94 [2]. Помимо этого, использование частотного преобразователя позволит плавно и бесступенчато регулировать скорость механизма, что даст возможность обеспечить более высокую точность позиционирования груза, важную при выполнении монтажных работ. Кроме того, применение частотного преобразователя позволит применить более дешевые и надежные электродвигатели с коротко замкнутым ротором.

В ходе оптимизации конструкции механизма рассматривались 4 варианта компоновки механизма передвижения:

- 1) 24 ходовых колеса диаметром 1000 мм, 12 приводных колес;
- 2) 32 ходовых колеса диаметром 800 мм, 16 ходовых колес;
- 3) 48 ходовых колес диаметром 710 мм, 24 ходовых колеса;
- 4) 64 ходовых колеса диаметром 630 мм, 32 ходовых колеса.

Дальнейшее увеличение числа ходовых колес при 2-рельсовом крановом пути нецелесообразно, поскольку приводит к чрезмерному усложнению балансирной схемы механизма. В каждой из компоновок механизма все приводные колеса имеют индивидуальный привод от мотор-редукторов, что позволяет избежать применения тяжелых и относительно дорогих открытых зубчатых передач.

Полученные варианты конструкции механизма передвижения сравнивались между собой по критериям металлоемкости и суммарных затрат на изготовление и эксплуатацию.

Результаты исследования приведены на Рис. 1 и 2. По металлоемкости наилучшим является вариант №2, далее вариант №4, варианты 1 и 3 значительно уступают. По суммарным затратам наилучшим является вариант №3, далее следуют варианты 1 и 2, вариант №4 уступает остальным.

Вывод: таким образом, анализируя данные сравнения полученных вариантов механизма по двум критериям, оптимальным следует признать вариант №2.

Рис. 1. Металлоемкость для различных вариантов

Рис. 2. Суммарные затраты на изготовление и эксплуатацию для различных вариантов

Список используемых источников:

1. Farkas J. Jarmai K. Multiobjective optimal design of welded box beams Microcomputers in Civil Engineering. Vol. 10. №4. Jul. 1995. P. 249-255.
2. Tadeusz Niezgodzin'ski, Tomasz Kubiakb. The problem of stability of web sheets in box-girders of overhead cranes. Poland: Thin-Walled Structures 43, 2005. P. 1913–1920.
3. Hongguang D., Tianxiang B., Yanzhong S., Sikun Y. The optimum design of single girder bridge-crane based on FEM. Steel Construction. Vol. 2. P. 46–48, 2009.
4. Tong Yifei, Ye Wei, Yang Zhen, Li Dongbo, Li Xiangdong. Research on Multidisciplinary Optimization Design of Bridge Crane // Mathematical Problems in Engineering. Vol. 2013.
5. OCT 24.090.85-88. Электроприводы. Нормы расчета. М.: ВНИИПТМАШ, 1988. 80 с.

© 2015, Кобзев Р.А.

Выбор оптимальной конструкции механизма передвижения козлового крана K2x190 для строительства атомных электростанций

© 2015, Kobzev R.A.

Choice of the optimum design mechanism of movement of the gantry crane K2x190 for construction of nuclear power plant

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.120

Поступила (Received): 27.10.2015

**Кожанов М.Г., Амиров А.Ж.,
Томилова Н.И., Сагатбекова Д.Е.
Метод управления трафиком на межсетевых
узлах локальных вычислительных сетей**

**Kozhanov M.G., Tomilova N.I., Amirov A.Zh., Sagatbekova D.E.
The method of the traffic management on the
interconnect local computational networks nodes**

В статье рассмотрен метод интеллектуально-адаптивного управления трафиком на межсетевых узлах ЛВС с использованием предопределенной алгоритмизации и нечеткой логики, позволяющий предсказывать реакцию хостов на всевозможные виды воздействий при помощи распределенного анализа

Ключевые слова: защита информации, алгоритмизация, вычислительные сети

Кожанов Мурат Галиаскарович
Магистрант
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Томилова Надежда Ивановна
Кандидат технических наук, декан
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Амиров Азамат Жанбулатович
Заведующий кафедрой
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Сагатбекова Динара Ермековна
Магистрант
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

The article describes the method of intelligent adaptive the traffic management on the LAN interconnect sites using predefined algorithms and fuzzy logic, which allows to predict the reaction of the host to all kinds of influences using distributed analysis

Key words: data protection, algorithmization, computer networks

Kozhanov Murat Galiaskarovich
Master
Karaganda state technical university
Karaganda, Boulevard Mira, 56

Tomilova Nadezhda Ivanovna
Candidate of Engineering Sciences, Dean
Karaganda state technical university
Karaganda, Boulevard Mira, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich
Head of Department
Karaganda state technical university
Karaganda, Boulevard Mira, 56

Sagatbekova Dinara Ermekovna
Master
Karaganda state technical university
Karaganda, Boulevard Mira, 56

Информационно-коммуникационные технологии оказывают значительное влияние на уровень экономической конкурентоспособности и государ-

ственной безопасности страны. Сетевые инфраструктуры муниципальных учреждений и частных фирм в предпочтительном большинстве организованы на технологии Ethernet и подключены к сети интернет Интернет, функционирующей на базе стека протоколов TCP/IP и широко распространенной по всему миру. Впрочем, данные технологии имеют ряд уязвимостей, обусловленных в первую очередь алгоритмами протоколов различного уровня взаимодействия на базе «жесткой» логики. Необходимость оптимизации загрузки каналов связи в корпоративных вычислительных сетях считается одной из приоритетных задач передовых IT-технологий [1]. Другим существенным аспектом считается защита процесса передачи данных. Уровень обеспечения информационной защищенности является следствием эффективности методов управления трафиком. Для достижения этих целей разрабатываются специализированные методы управления графиком вычислительных сетей. Так, вопросы управления трафиком корпоративных вычислительных сетей с точки зрения обеспечения надежного функционирования рассмотрены в работах В.М. Вишневого, С.Н. Вербицкого, В.В. Рыкова и другие. Однако данные исследования не принимают в расчет человеческий фактор, инсайдерские угрозы, имеющие место в реальных системах [2].

С 2009 г. основным трендом становления алгоритмов и методов управления трафиком локальных вычислительных сетей (ЛВС) являются исследования в сфере технологий обнаружения аномальной активности сетевого трафика по сигнатурным, поведенческим, комбинированным методикам с обеспечением информационной безопасности. Результаты, полученные в данном направлении, опубликованы в работах И.М. Ажмухамедова, Д.Ю. Гамаюнова и А.И. Качалина, Р.Н. Селина и др. Эти способы функционируют на базе жесткой логики с необходимостью в поддержке квалифицированными специалистами и не идентифицируют новые сетевые опасности.

Вопросы автономности сетевого трафика, а также модернизация инструментария накопления статистических данных для проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому представлены в работах Y.N. Cho, H. Zhao, Y. Tao и др. Данные методы не ориентированы на функционирование в реальных системах с криптографическими протоколами. Данные обстоятельства обуславливают потребность разработки новых методов интеллектуально-адаптивного управления трафиком вычислительных сетей, которые дадут возможность реструктуризировать загрузку каналов связи и увеличить уровень обеспечения информационной безопасности (ИБ) [3].

Метод управления трафиком на межсетевых узлах локальных вычислительных сетей. В имеющихся системах применяется «жесткая» логика поведения, не проводящая сравнительного анализа и поиска рационального решения, что и позволяет хакерам идентифицировать продукт защиты атакуемого объекта и внедриться через уже известные уязвимости. Для решения этих трудностей разработаны методы интеллектуально-адаптивного управления трафиком на межсетевых узлах локальных вычислительных сетей с использованием измененной генетической алгоритмизации и нечеткой логики, позволяющий прогнозировать реакцию хостов на всевозможные виды сетевых действий при

помощи распределенного анализа на модельных объектах. Отличия от имеющихся способов заключаются в обеспечении минимизации загрузки канала связи выбором подходящей стратегии управления трафиком при разных типах сетевой активности, а также автоматической идентификацией новейших сетевых угроз и выработкой подходящего решения по их устранению.

При помощи модельных объектов возможно моделирование реакции системы, затем по обратной связи исправление исходной выборки (современных разработок) и идентичной подстройкой фильтра с использованием нечеткой логики выбирать из правильных решений – более оптимальные, что даст возможность уменьшить загрузку как сервера, так и сетевого канала связи [4].

Использование средств защиты от атак типа DoS и DDoS для повышения устойчивости бизнес-систем. Пример подобных средств – система Cisco Guard, способная отражать атаки типа "отказ в обслуживании" (DoS), обнаруженные специализированными средствами обнаружения вторжений, в качестве которых могут выступать Cisco Anomaly Traffic Detector, Cisco IDS/IPS 42xx, Arbor Peakflow и т. д. Подобные средства защиты отводят "загрязненный" атакой трафик и отделяют вредоносные пакеты от пакетов с полезными данными. Эта технология позволяет важным ресурсам сохранить работоспособность в ситуациях, когда классические средства обеспечения безопасности просто блокировали бы трафик.

"Кластеризация" классических средств обеспечения ИБ (межсетевых экранов, средств IDS/IPS, VPN-концентраторов) предназначена для повышения производительности систем защиты до уровня канальных скоростей. Кроме того, использование "кластерных" решений позволяет повышать скорость переключения трафика на резервные устройства и балансировать нагрузку. Как пример можно привести интеграционное решение компании "Микротест", обеспечивающее шифрование по ГОСТу каналов до 3 Гбит/с с использованием средств коммутации контента Cisco и VPN-шлюзов S-terra CSP [5].

Комплексный подход к ИБ всей цепочки средств автоматизации бизнес-процесса. Сочетание традиционных средств обеспечения безопасности на уровне сети с технологиями персонификации защиты рабочих станций и серверов уменьшит число атак и, следовательно, позволит обойтись менее производительными и более дешевыми межсетевыми экранами и IPS, контролирующими наиболее критичные сегменты. Примером таких технологий могут служить Cisco Security Agent (CSA), ISS RealSecure Server/Desktop Protection и Network Admission Control. Вышеупомянутые средства обеспечивают защиту от червей, вирусов и генерируемого ими вредоносного трафика, в частности, DDoS. Как пример: CSA будет блокировать работу почтовых клиентов, пытающихся установить ПО. Network Admission Control (NAC) обеспечивает проверку состояния ОС, средств защиты и антивирусного ПО на ПК каждого пользователя. Если состояние средств защиты на ПК не соответствует политике безопасности, то доступ к сети и информационным ресурсам может быть ограничен или полностью запрещен, а возможные атаки со стороны данного хоста предотвращены; снижается также нагрузка на сетевые IPS.

Список используемых источников:

1. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Терещенко Б.Н. Моделирование беспроводных сетей с децентрализованным управлением // Автоматика и телемеханика. 1999. № 6. С. 88-99.
2. Ивницкий В.А. О стационарных вероятностях состояний замкнутой звездообразной сети массового обслуживания при зависимости вероятностей перехода от ее состояния // Автоматика и вычислительная техника. 1994. № 6. С. 29-37.
3. Вербицкий С.Н., Рыков В.В. Численное исследование оптимальных политик управления скоростью обслуживания // Автоматика и телемеханика. 1998. № 11. С. 59-70.
4. Ажмухамедов И.М. Динамическая нечеткая когнитивная модель влияния угроз на информационную безопасность системы // Безопасность информационных технологий. 2010. №2. С. 68-72.
5. Селин Р.Н. Алгоритм распознавания сетевых атак с мониторингом подозрительной активности и ретроспективным анализом // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион.

© 2015, Кожанов М.Г., Амиров А.Ж., Томилова Н.И., Сагатбекова Д.Е.

Метод управления трафиком на межсетевых узлах локальных вычислительных сетей

© 2015, Kozhanov M.G., Tomilova N.I., Amirov A.Zh., Sagatbekova D.E.

The method of the traffic management on the interconnect local computational networks nodes

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.124

Поступила (Received): 24.10.2015

**Кожанов М.Г., Амиров А.Ж.,
Томилова Н.И., Сагатбекова Д.Е.
Аналитическое исследование работы
протоколов MPLS и RSVP в сети NGN**

**Kozhanov M.G., Tomilova N.I., Amirov A.Zh., Sagatbekova D.E.
Analytical research work protocol MPLS
and RSVP to the NGN network**

В статье проведено аналитическое сравнение работы протоколов MPLS и RSVP в сети NGN. Показано эффективное внедрение протоколов MPLS на уровне ядра и RSVP на уровне доступа сети NGN. Сделаны выводы по полученным исследованиям и показаны основные этапы влияния работы протоколов на надежность сети NGN

Ключевые слова: MPLS, NGN, RSVP, протокола

Кожанов Мурат Галиаскарович
Магистрант
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Томилова Надежда Ивановна
Кандидат технических наук, декан
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Амиров Азамат Жанбулатович
Заведующий кафедрой
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Сагатбекова Динара Ермековна
Магистрант
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар-мира, 56

In the article, an analytical comparison of the protocols, MPLS and RSVP on the network NGN. Displaying the effective implementation of the protocols at the core of MPLS and RSVP at the access network NGN. The conclusions obtained by the research and the main stages of the impact of the work on the reliability of the network protocols NGN

Key words: MPLS, NGN, RSVP, protocols

Kozhanov Murat Galiaskarovich
Master
Karaganda state technical university
Karaganda, Boulevard Mira, 56

Tomilova Nadezhda Ivanovna
Candidate of Engineering Sciences, Dean
Karaganda state technical university
Karaganda, Boulevard Mira, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich
Head of Department
Karaganda state technical university
Karaganda, Boulevard Mira, 56

Sagatbekova Dinara Ermekovna
Master
Karaganda state technical university
Karaganda, Boulevard Mira, 56

Вопросы качества обслуживания – одни из наиболее актуальных при предоставлении любых услуг связи. Высокое качество обслуживания предпо-

лагает интерес не только для конечного пользователя, но и для самого поставщика услуг. Пользователи стремятся использовать высококачественные сети, а из этого можно сделать вывод, что увеличение годовых доходов операторов. Миссия оператора сети связи – обнаружить наилучшее решение для удовлетворения, как собственных интересов, так и интересов потребителей услуг.

Классическая телефонная сеть была создана таким образом, чтобы гарантировать высокое качество сервиса, в том числе и при больших нагрузках. IP- телефония, наоборот, не дает гарантию качества, при этом при больших нагрузках оно существенно падает. Отсутствие гарантированного качества обслуживания при передаче речи по сетям с маршрутизацией пакетов компенсируется появлением таковых технологий, как многопротокольная коммутация по меткам – Multiprotocol Label Switching (MPLS), протокол резервирования ресурсов – Resource Reservation Protocol (RSVP), дифференциальное обслуживание разнотипного трафика – Differentiated Services (DiffServ). Поддержка механизмов качества обслуживания – Quality of Service (QoS) позволяет предоставлять ресурсы сети NGN(Next Generation Network) тем приложениям, которым они нужны в наибольшей степени [1]. К примеру, можно резервировать определенную полосу пропускания под голосовые пакеты, а данным, менее критичным к задержкам (передача файлов по сети), назначать меньший приоритет. Недопустить заторов в NGN-сетях, вызванных разнородным трафиком, возможно только с помощью дифференциации качества обслуживания. Для реализации механизмов QoS в заголовке IP-пакета предусмотрено поле типа сервиса размером 8 бит (Type of Service, ToS), которое задает характер обработки пакета в процессе транспортировки последнего. Первые три бита этого поля образуют подполе приоритета пакета (precedence). Приоритет может быть от самого низкого-0 до самого высокого-7. Поле тип сервиса содержит также три бита, определяющие критерий выбора маршрута. Выбор осуществляется между тремя альтернативами: малой задержкой, высокой достоверностью и высокой пропускной способностью. Установленный бит D (delay) говорит о том, что маршрут должен выбираться для минимизации задержки доставки данного пакета, бит T – для максимизации пропускной способности, а бит R – для максимизации надежности доставки [2]. Во многих сетях улучшение одного из данных параметров связано со смещением в худшую сторону другого. На практике приходится выбирать между малыми задержками, высокой пропускной способностью и высокой надежностью.

Аббревиатура MPLS расшифровывается как “многопротокольная коммутация с использованием меток” (Multiprotocol Label Switching, MPLS). “Многопротокольность” в названии технологии означает, что средства MPLS применимы к любому протоколу сетевого уровня. MPLS позволяет быстро направлять пакеты с центральными маршрутизаторами – LSR. В каждый пакет, который поступает в MPLS-сеть, входящим граничным маршрутизатором – LER инкапсулируется метка MPLS. Внутри MPLS-сети маршрутизация выполняется по метке, т. е. решение о продвижении пакета принимается после просмотра таблицы коммутации, а не маршрутизации, что существенно сокращает время пе-

передачи пакета по сети. При выходе пакета из MPLS-сети метка исключается и пакет маршрутизируется при помощи используемых в этой сети способов маршрутизации. Значение метки уникально для любой пары соседних LSR [3]. Сеть MPLS делится на две функционально различные области – ядро и граничную область. Ядро образуют устройства, минимальным требованием к которым является поддержка MPLS и участие в процессе маршрутизации трафика для того протокола, который коммутируется с помощью MPLS. Маршрутизаторы ядра занимаются только коммутацией. Внутри ядра сети коммутаторы игнорируют информацию сетевого уровня в заголовках пакетов и определяют дальнейший маршрут их следования исключительно на основе меток. Когда коммутатор получает помеченный пакет, его пересылающая компонента отыскивает в таблице пересылки необходимую запись (по номеру входного порта и входной метке), извлекает из нее выходную метку, выходной интерфейс и адрес последующего смежного устройства. Затем коммутатор заменяет входную метку выходной (эта операция называется label swapping) и передает пакет на выходной интерфейс для последующего продвижения по маршруту LSP. Когда пакет достигает конца маршрута LSP, выходной коммутатор также обращается к собственной таблице пересылки. Но, так как на следующем шаге пакет должен быть передан уже на устройство, не поддерживающее метки, коммутатор удаляет метку и посылает пакет, используя простой алгоритм маршрутизации.

Протокол резервирования ресурсов (RSVP) был разработан как сигнальный протокол, созданный для предварительного бронирования определенных сетевых ресурсов с целью их дальнейшего применения для установления конкретного сеанса. Протокол действует следующим образом: источник посылает сообщение PATH приемнику, в котором специфицируются характеристики трафика, планируемого для передачи.

Каждый маршрутизатор, находящийся на пути сообщения PATH перенаправляет данное сообщение следующему узлу. При получении сообщения PATH приемник посылает сообщение RESV. RESV использует тот самый маршрут, что и PATH. Маршрутизаторы определяют могут ли они удовлетворить эти RESV-запросы. В случае если нет, они отказываются от резервирования. Если да, то они посылают запрос следующему маршрутизатору. Отправитель, получив запрос на резервирование? считает резервирование состоявшимся. Для поддержания ресурсов в резервированном состоянии сообщения PATH и RESV время от времени повторяются, а соседние маршрутизаторы обмениваются сообщениями Hello. RSVP – это сигнальный протокол QoS, который разрешает конечным приложениям, требующим конкретные гарантированные сервисы, проводить сквозную сигнализацию собственных QoS-требований. Протокол RSVP сигнализирует о запросах резервирования ресурсов по доступному маршрутизируемому пути в сети. При этом RSVP не производит собственную маршрутизацию; напротив, этот протокол был разработан для использования других, более мощных, протоколов маршрутизации [4].

Можно сделать вывод, что использование протокола RSVP вряд ли выйдет за пределы корпоративных сетей и его использование конкретно на участ-

ке абонентского доступа повышает надежность сети NGN. Передача мультимедиа приложений с внедрением RSVP в пределах частных сетей оправдана. RSVP больше пригоден для тех случаев, когда число приоритетных потоков не слишком велико и они требуют умеренной полосы пропускания. А реализация технологии MPLS в сети крупного предприятия или по каналам глобальной сети оказывается более реальной задачей. Качество обслуживания протокола RSVP лучше при разумном количестве абонентов. А при их увеличении качество существенно ухудшается. Протокол MPLS имеет возможность благополучно функционировать при значительно большем количестве абонентов.

Список используемых источников:

1. Столингс В. *Современные компьютерные сети*. СПб.: Питер, 2003. 783 с.
2. Вишневецкий В.М. *Теоретические основы проектирования компьютерных сетей*. М.: Техносфера, 2003. 512 с.
3. Вегеша Ш. *Качество обслуживания в сетях IP*. М.: Вильямс, 2003. 386 с.
4. Кучерявый Е.А. *Управление трафиком и качество обслуживания в сети Интернет*. М.: Наука и Техника, 2004. 336 с.

© 2015, Кожанов М.Г., Амиров А.Ж., Томилова Н.И., Сагатбекова Д.Е.

Аналитическое исследование работы протоколов MPLS и RSVP в сети NGN

© 2015, Kozhanov M.G., Tomilova N.I., Amirov A.Zh., Sagatbekova D.E.

Analytical research work protocol MPLS and RSVP to the NGN network

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.128

Поступила (Received): 22.10.2015

Кондрашов А.А., Гладкая К.П., Хабибулина Н.Ю. Реализация мобильного приложения «Интерактивная визитная карта»

Gladkaya K.P., Kondrashov A.A., Habibulina N.Yu.
The implementation of a mobile application
"Interactive business card"

Программное приложение «Интерактивная визитная карта» состоит из двух компонентов: web-приложение и мобильное приложение. Web-приложение это сайт, который содержит всю необходимую информацию о кафедре в простом и доступном виде, для потенциальных студентов. Мобильное приложение обладает той же информацией что и сайт, но с добавлением профориентационных тестов

Ключевые слова: Web-приложение, мобильное приложение, интерактивная визитная карта

Кондрашов Александр Александрович

Студент

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

г. Томск, пр. Ленина, 40

Гладкая Ксения Павловна

Студент

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

г. Томск, пр. Ленина, 40

Хабибулина Надежда Юрьевна

Кандидат технических наук, доцент

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

г. Томск, пр. Ленина, 40

The software application "Interactive business card" consists of two components: the web – application and a mobile application. Web – application is a website that contains all the necessary information about the department in a simple and accessible way for potential students. The mobile application has the same information as the site, but with the addition of career guidance tests

Key words: Web-based application, mobile application, interactive business card

Kondrashov Alexander Alexandrovich

Student

Tomsk university of control systems and radioelectronics

Tomsk, Lenina ave., 40

Gladkaya Kseniya Pavlovna

Student

Tomsk university of control systems and radioelectronics

Tomsk, Lenina ave., 40

Habibulina Nadezhda Yurevna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Tomsk university of control systems and radioelectronics

Tomsk, Lenina ave., 40

Визитная карта – это тот элемент фирменного стиля компании, который стал наиболее привычен в рабочей и повседневной жизни. Визитные карты бывают двух видов, личные и корпоративные. Согласно историческим данным, первые визитные карты появились в Древнем Китае, между вторым и третьим веком до нашей эры. Интерактивная карта – это карта, которая работает в ре-

жиге взаимодействия между человеком и компьютером. Такая карта представляет собой визуальную информационную систему и увеличивает возможности пользователя.

В результате изучения полученной информации посвященной интерактивным картам, у участников нашей группы возникла идея создания программного приложения интерактивная визитная карта. Программное приложение для нашего проекта состоит из таких компонентов, как: web-приложение и мобильное приложение [1].

Проектируемое мобильное приложение «интерактивная визитная карта» было задумано, как android – приложение. В качестве языка программирования выбран язык Java. Среда программирования, для нашего приложения, выбрана Eclipse с использованием комплекта разработчика JDK, плагина Android Developer Tools и комплекта инструментов Android SDK.

Android – операционная система для смартфонов и планшетов, а в последнее время и для фотоаппаратов, телевизоров, mini-pc и прочих гаджетов, разработанная компанией Google на базе ядра Unix, как бесплатная операционная система с открытым исходным кодом. Eclipse – свободная интегрированная среда разработки модульных приложений. Eclipse Project – собственно проект Eclipse, который включает в себя каркас, инструмент расширения платформы посредством плагинов, инструмент разработки Java – программ [2].

При реализации данного мобильного приложения можно выделить несколько основных задач:

- разработка информационных блоков;
- разработка блока, содержащего полезную для пользователя информацию о мобильном приложении «Интерактивная визитная карта кафедры»;
- разработка графического интерфейса пользователя.

В функционал приложения входят три блока с информацией: о нас, о дисциплинах, изучаемых на кафедре, а также о том, где могут применяться знания, полученные на кафедре. Каждый из этих блоков должен отображать нужную информацию, по каждому разделу. Далее в каждом разделе будет находиться еще несколько блоков, которые будут наполнены информацией.

При разработке структурной схемы программы использовался объектно-ориентированный подход к проектированию. В качестве инструмента проектирования использовался язык моделирования UML – язык, предназначенный для визуализации, специфицирования, конструирования и документирования программных систем. Структура мобильного приложения представлена на рисунке 1.

На следующем этапе работы была поставлена новая цель. Целью этапа проекта является реализации профориентационного теста для мобильного приложения и модификация интерфейса уже реализованного мобильного приложения. Так как по статистике 60% выпускников ВУЗов не работают по специальности. Иногда пять лет на физическом факультете могут означать, что студент потратил годы, шагая не в том направлении.

Рис. 1. Структура программы

Именно поэтому выбор профессии – одно из важнейших решений, принимаемых человеком в жизни. Все хотят, чтобы работа соответствовала интересам и возможностям, приносила радость и достойно оплачивалась. Очень часто внимание школьников целиком и полностью принадлежит экрану их мобильного устройства, а не бумажным афишам или книгам. Для них смартфон является наиболее доступным источником информации. Смартфоны являются устройствами, которые большинство пользователей всегда держат при себе. Согласно результатам аналитических опросов, наиболее популярной в мире платформой для смартфонов является Google Android (72%). На втором месте – Apple iOS (14%). На третьем – Windows Phone (4%). Поэтому в качестве платформы для реализации мобильного приложения была выбрана Android – платформа.

Прежде, чем приступить к разработке теста для мобильного приложения «Интерактивная визитная карта кафедры», необходимо найти все возможные варианты тестов, проанализировать их и выбрать наиболее подходящий вариант для нашего приложения. Тесты профориентации помогают определить возможный спектр будущих профессий. Они соотносят способности и склонности человека с профилями разных профессий.

При реализации теста для мобильного приложения можно выделить несколько основных требований. Тест обязательно должен:

- содержать несколько тестов, которые могли бы помочь школьнику выбрать свою будущую профессию, определиться гуманитарий он или технарь;
- отображать результаты тестирования в виде таблицы;
- предоставлять пользователю возможность вернуться к вопросу.

В ходе модификаций существующего мобильного приложения в его структурной схеме были произведены некоторые изменения. Измененная структура мобильного приложения представлена на рис. 2.

В данной схеме «О нас» включает в себя краткую информацию о кафедре. В блоке «Дисциплины» пользователь сможет выбрать один из блоков преподаваемых дисциплин на кафедре: «Блок ГСЭ», «Блок ЕН», «Блок ОПД», «Блок СД». В разделе «Сфера деятельности» отображается информация о разных сферах деятельности, где можно применить полученные знания.

Рис. 2. Измененная структура программы

В блоке «Профориентационный тест», каждый пользователь сможет попробовать свои силы и определиться со своей будущей профессией. Этот блок содержит 4 теста, которые помогают абитуриенту определиться какое направление ему ближе: гуманитарное или техническое; также он может подробнее узнать о том, какая специальность ему ближе в таких сферах как, медицина, реклама, IT-разработки и т.д. [3].

Список используемых источников:

1. Кондрашов А.А., Гладкая К.П., Кудайберген Е.М., Хабибулин Д.И. Интерактивная визитная карта. ЮКОМ. URL: <http://ucom.ru/doc/conf/2014.12.30.07.pdf>
2. Android Developers. URL: <http://developer.android.com/>
3. Шендель О.И. Методические материалы для психолога-профконсультанта. Томский областной центр профориентации молодежи и психологической поддержки населения. Томск. 2004. 60 с.

© 2015, Кондрашов А.А., Гладкая К.П., Хабибулина Н.Ю.

Реализация мобильного приложения
«Интерактивная визитная карта»

© 2015, Gladkaya K.P., Kondrashov A.A., Habibulina N.Yu.

The implementation of a mobile application
"Interactive business card"

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.132

Поступила (Received): 09.10.2015

Коростылева Л.А., Гарейшина А.А.
Определение экономической эффективности
применения вихревого термогенератора на заводе
для решения задачи плановой загрузки
технологических мощностей

Korostyleva L.A., Gareyshina A.A.
Determination of the economic efficiency of a vortex thermal
generator at the plant to solve the problem of the
planned load of technological capacities

В условиях непрерывного роста цен на энергоносители использование энергосберегающих технологий в нефтегазовой отрасли приобретает большое значение. Одной из важнейших технологических операций является нагрев потоков. Традиционно он осуществляется через поверхности теплообменников и других аппаратов. Зачастую нагреваемые потоки несут в себе примеси, отлагающиеся на теплопередающих поверхностях, что приводит к потерям тепла, а также к снижению качества и количества выпускаемой продукции. В связи с этим разработка устройств без теплопередающих поверхностей для нагрева жидкостей является одной из актуальных задач. В данной работе приводится определение экономической эффективности применения вихревого термогенератора на заводе для решения задачи плановой загрузки технологических мощностей

Ключевые слова: экономическая эффективность, энергосбережение, термогенератор, ачимовский конденсат, парафины, головная насосная станция

Коростылева Любовь Александровна
Преподаватель
Новоуренгойский техникум газовой промышленности

Гарейшина Александра Александровна
Преподаватель
Новоуренгойский техникум газовой промышленности

With the continued rise in energy prices energy-saving technologies in the oil and gas industry is of great importance. One of the major technological operations is to heat flow. Traditionally, it is carried out through the surface of the heat exchangers and other devices. Often heated flows carry impurities which are deposited on the heat transfer surfaces, resulting in heat loss and reduce the quality and quantity of products. In this regard, the development of devices without heat transfer surfaces for heating of liquids is one of the urgent problems. In this work is the definition of economic efficiency of a vortex thermal generator at the plant to solve the problem of the planned load of technological capacities

Key words: economic efficiency, energy conservation, thermoelectric, Achimov condensate, paraffins, head pumping station

Korostyleva Lyubov Aleksandrovna
Teacher
Novy Urengoy college gas industry

Gareyshina Alexandra Aleksandrovna
Teacher
Novy Urengoy college gas industry

Одной из важнейших задач Завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) ООО «Газпром переработка» является подготовка добываемого на месторождениях Крайнего Севера нестабильного газового конденсата к транспорту по конденсатопроводу «Уренгой – Сургут» для его дальнейшей переработки. Действующую и потенциальную сырьевую базу ЗПКТ обеспечивают газоконденсатные и газонефтеконденсатные месторождения Надым-Пур-Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, расположенные в районе севернее Уренгоя. Особое место среди них занимают ачимовские газоконденсатные залежи.

Залежи этих отложений характеризуются аномально-высокими пластовыми давлениями и низкими фильтрационно-емкостными свойствами, мелкозернистыми песчаниками порового и поровотрещиноватого типа. Глубина залегания залежей 3400-4000м, начальные пластовые давления в пределах от 51 до 63 МПа, содержат большое количество парафинов.

Актуальность данной темы состоит в том, что в связи с утяжелением сырья при загрузке мощностей завода конденсатом ачимовских залежей до 3,5 млн.т/год стала важной проблема выпадения парафинов на элементах оборудования головной насосной станции (ГНС).

На рисунке 1 изображен влагомер с замерного узла ачимовского конденсата на ЗПКТ, что говорит об отложении парафинов даже при относительно небольшой доли конденсата ачимовских залежей в общем объеме сырья.

Рис. 1. Влагомер с замерного узла ачимовского конденсата на ЗПКТ

В связи с планируемым увеличением мощностей ЗПКТ по переработке нестабильного конденсата непроектного состава потребуется решение проблемы, связанной с эксплуатацией в зимнее время ёмкостного оборудования головной насосной станции (эксплуатируемого при температуре окружающего воздуха) в период вывода оборудования в резерв.

Проблема состоит в том, что при временных остановках перекачки и охлаждении транспортируемого потока образуется парафиновая структура, из-за чего углеводородная смесь переходит в вязко-пластичное состояние. При возобновлении перекачки под действием возросшего перепада давления парафиновая структура разрушается, и течение потока возобновляется. Однако при достаточно длительной остановке прочность парафиновой структуры может достичь критической для данного трубопровода значения, при котором

возобновление перекачки окажется невозможным вследствие необходимости создания перепада давлений (требуемого для разрушения парафиновой структуры) выше предельно-допустимого давления в трубопроводе.

В данной работе рассмотрен вариант решения проблемы путем установки теплогенератора по месту.

Расчёты затрат на электроэнергию при эксплуатации ВТГ.

Резервуарный парк ГНС [1, с. 3] состоит из четырех карт. Каждая из карт, включает 12 емкостей (буллитов) объемом по 200 м³. Общий объем парка составляет 8160 м³. В процессе работы ГНС две из четырех карт являются рабочими, в них происходит поступление ДК и его дальнейшая откачка в конденсатопровод «Уренгой – Сургут». Остальные две карты — резерв, на случай аварийных ситуаций. Исходя из того, что для нагрева 2400 м³ (т.е. одной карты) нужно потратить 40,50 кВт.

Расчет выполнен для модели кавитационного теплогенератора мощностью 55 кВт/ч (ВТГ-55) фирмы ООО «Вихревые теплосистемы», г. Ижевск [2].

Технические характеристики ВТГ-55 представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики ВТГ-55

Мощность двигателя, напряжение, частота, кВт/В/Гц	55/380/50
Масса, кг	525
Габариты: длина, ширина, высота, мм	1640×600×700
Приблизительный обогреваемый объем, м ³	2500
Количество тепла производимого установкой, ккал/час	46350

При работе ВТГ-55 активная затрачиваемая мощность равна 50 кВт, при этом КПД электродвигателя равен 0,9, значит будет затрачено 50 кВт : 0,9 = 55,5 кВт. На работу станции управления так же расходуется электроэнергия. КПД станции равна 0,9, значит общие затраты составят 55,5 кВт : 0,9 = 61,6 кВт. Если перевести в кДж, то 61,6 кВт · 3600 = 221760 кДж, т.е. КПД процесса нагрева составит ($Q_{пол} : Q_{затр} \cdot 100\%$) 194040 кДж : 221760 кДж = 87,5%.

При цене электроэнергии 3,87 руб./кВт затраты за сутки составят 5721,408 руб. ($1478,4 \cdot 3,87 \text{ руб./кВт} = 5721,408 \text{ руб.}$). При работе ВТГ-55 за год 8160 часов (340 суток) затраты на электроэнергию составят $(61,6 \cdot 8160) \cdot 3,87 = 1945278$ рублей.

Расчет экономической эффективности от применения ВТГ-55.

Расчёт экономической эффективности кавитационного вихревого теплогенератора производился методом дисконтирования [2, с.221]. В капитальные затраты была включена стоимость ВТГ с электродвигателем – 306 тыс.руб. Агрегат рекомендуется устанавливать с устройством плавного пуска для защиты двигателя от пусковых токов и перегрузок в сети, стоимость которого 83 тыс.руб. Дополнительный объем конденсата при увеличении мощности ГНС от 9,125 до 12,543 тыс.т/год составит 3,418 тыс.т/год. Шаг расчёта — один год, расчётный период — шесть лет.

Исходные данные для расчета экономической эффективности приведены в таблице 2.

Таблица 2. Исходные данные для расчета экономической эффективности

№ п/п	Показатели	Условное обозначение	Ед. изм.	Количество
1	Капитальные затраты (без НДС)	К	тыс. руб.	$389 \cdot 2 \text{ шт} = 778$
	В том числе: стоимость ВТГ-55 с электродвигателем		тыс. руб.	306
	Устройство плавного пуска		тыс. руб.	83
2	Цена 1 кВт*час электроэнергии	Цэ	руб	3,87
3	Количество часов работы за год	Ч	час.	8160
4	Расход электроэнергии	П	кВт/час	55
5	Норма амортизационных отчислений	На	%	14
6	Ставка налога на имущество	Сн	%	2,2
7	Ставка налога на прибыль	Спр	%	20
8	Цена конденсата за тонну	Цэ	тыс.руб.	4,54
9	Годовой дополнительный объем конденсата, получаемый в результате внедрения мероприятия	Огод	тыс.т.	3,418
10	Норма дисконта	а	%	10
11	Максимальный допустимый срок окупаемости		год	6
12	Шаг работы		год	1
13	Расчетный период		год	6

Расчет экономической эффективности от внедрения термогенератора приведен в таблице 3.

Таблица 4. Расчет экономической эффективности от внедрения термогенератора

№	Показатели	Ед. изм.	Формула расчета	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Шаг расчёта			0	1	2	3	4	5	6
1	Дополнительный объем конденсата, получаемый в результате внедрения мероприятия (О)	тыс. т	ИД		3,418	3,418	3,418	3,418	3,418	3,418
2	Цена 1 т конденсата (Цн)	руб.	ИД		4540	4540	4540	4540	4540	4540
3	Дополнительный объем выручки (В)	тыс. руб.	О·Цн		15517,720	15517,720	15517,720	15517,720	15517,720	15517,720
4	Текущие затраты на электроэнергию (И)	тыс. руб.	ИД		1736,856	1736,856	1736,856	1736,856	1736,856	1736,856
5	Капитальные затраты (К)	тыс. руб.	ИД	778						
6	Норма амортизации (На)	%	ИД		14	14	14	14	14	14

№	Показатели	Ед. изм.	Формула расчета	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Амортизационные отчисления (А)	тыс руб.	К·На		108 920	108 920	108 920	108 920	108 920	108 920
8	Ставка налога на имущество (Сн)	%	ИД		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
9	Налог на имущество (Ним)	тыс руб.	К·Сн		17 116	17 116	17 116	17 116	17 116	17 116
10	Прирост прибыли от реализации (Пр)	тыс руб.	В-И-А		13671, 944	13671, 944	13671, 944	13671, 944	13671, 944	13671, 944
11	Прирост прибыли, облагаемой налогом (Побл.н.)	тыс руб.	Пр-Ним		13654, 828	13654, 828	13654, 828	13654, 828	13654, 828	13654, 828
12	Ставка налога на прибыль (Спр)	%	ИД		20	20	20	20	20	20
13	Налог на прибыль (Нпр)	тыс руб.	Побл.н · Спр		2730,9 65	2730,9 65	2730,9 65	2730,9 65	2730,9 65	2730,9 65
14	Приток (Р)	тыс руб.	В		15517, 720	15517, 720	15517, 720	15517, 720	15517, 720	15517, 720
15	Отток (З)	тыс руб.	И+К+Ним+Нпр	778	4484,9 37	4484,9 37	4484,9 37	4484,9 37	4484,9 37	4484,9 37
16	Чистая прибыль или поток денежной наличности (ПДН)	тыс руб.	Р-З	-778	11032, 783	11032, 783	11032, 783	11032, 783	11032, 783	11032, 783
17	Накопленный поток денежной наличности	тыс руб.	Сумма ПДН	-778	10254, 783	10254, 783	10254, 783	10254, 783	10254, 783	10254, 783
18	Коэффициент дисконтирования (а) при ставке дисконтирования 10%			1	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564
19	Дисконтированный поток денежной наличности (ДПДН)	тыс руб.	ПДН · а	-778	10028, 799	9113,0 78	8285,6 20	7535,3 90	6851, 358	6222, 489
20	Чистый дисконтированный доход (ЧДД)	тыс руб.	Сумма ДПДН	-778	9250,7 99	18363, 877	26649, 497	34184, 887	41036, 245	47258,734

Результаты расчётов показали, что прибыль, получаемая ЗПКТ за счет увеличения объемов поставки ачимовского конденсата, покрывает расходы на кавитационные теплогенераторы уже после первого месяца их эксплуатации. За первый год применения ВТГ-55 чистый дисконтированный доход ЗПКТ составит **9250,799 тыс. руб.**

Список используемых источников:

1. Технологический регламент головной насосной станции Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка». 2008. 156 с.
2. Выбор модели кавитационного теплогенератора. Вихревые теплосистемы.
URL: www.ooo-vtg.ru
3. Расчет экономической эффективности от внедрения теплогенератора. Газпром, Москва 2001. 105 с.

© 2015, Коростылева Л.А., Гарейшина А.А.
*Определение экономической эффективности
 применения вихревого термогенератора на заводе
 для решения задачи плановой загрузки
 технологических мощностей*

© 2015, Korostyleva L.A., Gareyshina A.A.
*Determination of the economic efficiency of a vortex
 thermal generator at the plant to solve the problem
 of the planned load of technological capacities*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.138

Поступила (Received): 28.10.2015

Кочетов О.С.
Расчет пространственной системы виброизоляции

Kochetov O.S.
Calculation of spatial system of vibration insulation

Рассмотрен расчет трехмерной системы виброизоляции объекта, значения собственных частот которой подсчитываются по методу разделения систем. Объект установлен на равночастотной пружине в виде тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером

Ключевые слова: система виброизоляции, собственные частоты, центр масс

Кочетов Олег Савельевич

*Доктор технических наук, профессор
Московский государственный университет
информационных технологий, радиотехники и
электроники
г. Москва, ул. Стромынка, 20*

Calculation of three-dimensional system of vibration insulation of object which values of own frequencies are counted on a method of division of systems is considered. The object is established on an equifrequent spring in the form of a dish-shaped elastic element with a mesh damper

Key words: system of vibration insulation, own frequencies, center of masses

Kochetov Oleg Savelyevich

*Doctor of Engineering Sciences, Professor
Moscow state university of information technologies,
radio engineerings and electronic engineers
Moscow, Stromynk st., 20*

Основными параметрами трехмерной системы виброизоляции (рис.1) являются: масса машины M ; моменты инерции массы J_{ox} , J_{oy} , J_{oz} виброизолируемой машины относительно осей, проходящих через центр масс; жесткости виброизоляторов K_x , K_y , K_z ; круговые частоты собственных колебаний относительно координатных осей. Эффективность виброизоляции при действии гармонических нагрузок должна оцениваться коэффициентом передачи [1,с.77; 7,с.33; 8,с.20]. Опорные места желательно располагать симметрично относительно центра масс машины. Расстояние между опорными местами и центром масс машины находится при вычислении собственных частот вращательных колебаний системы виброизоляции. При выборе расположения опорных мест необходимо учитывать, что собственные частоты вращательных колебаний относительно осей X_0 , Y_0 , Z_0 зависят от расположения опорных мест.

Величины необходимых суммарных линейных и угловых жесткостей системы виброизоляции для различных координат должны определяться по формулам:

$$\begin{aligned} A_x &= M \omega^2; & C_x &= J_{ox} \omega_{\varphi x}^2; \\ A_y &= M \omega^2; & C_y &= J_{oy} \omega_{\varphi y}^2; \\ A_z &= M \omega^2; & C_z &= J_{oz} \omega_{\varphi z}^2. \end{aligned} \quad (1)$$

где A_x, A_y, A_z – суммарные жесткости системы виброизоляции относительно осей X_0, Y_0, Z_0 , Нм; C_x, C_y, C_z – суммарные угловые жесткости системы виброизоляции относительно осей X_0, Y_0, Z_0 , Нм.

Рис. 1. Расчетная схема трехмерной системы виброизоляции

Рис. 2. Тарельчатый упругий элемент с сетчатым демпфером: а) фронтальный разрез, б) вид сверху

Суммарные жесткости системы виброизоляции выражаются через жесткости отдельных виброизоляторов следующим образом:

$$\begin{aligned} A_x &= \sum_1^n K_{xi}; & C_x &= \sum_1^n K_{zi} y_{oi}^2 + \sum_1^n K_{yi} z_{oi}^2; \\ A_y &= \sum_1^n K_{yi}; & C_y &= \sum_1^n K_{zi} x_{oi}^2 + \sum_1^n K_{xi} z_{oi}^2; \\ A_z &= \sum_1^n K_{zi}; & C_z &= \sum_1^n K_{yi} x_{oi}^2 + \sum_1^n K_{xi} y_{oi}^2; \end{aligned} \quad (2)$$

где K_{xi} , K_{yi} , K_{zi} - жесткости i -го виброизолятора в направлении осей X_0 , Y_0 , Z_0 ; x_{oi} , y_{oi} , z_{oi} – координаты i -го виброизолятора в системе координат X_0 , Y_0 , Z_0 ; n – число виброизоляторов.

Параметры виброизоляторов (K_{xi} , K_{yi} , K_{zi}) должны быть выбраны таким образом, чтобы суммарные жесткости A_x , A_y , A_z , C_x , C_y , C_z были не больше жесткостей, определенных по формуле (1) [2, с.344; 3, с.75; 6, с.44]. Вертикальную жесткость упругих элементов желательно выбирать таким образом, чтобы деформация виброизоляторов при опорной схеме виброизоляции под действием силы веса машины была одинаковой и опорная плоскость машины оставалась горизонтальной. Если при первом расчете полученный результат не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то следует изменить жесткости или координаты виброизоляторов и повторить расчет. При совпадении центра масс виброизолированной машины с центром жесткости системы виброизоляции, формулы (1) являются точными, при несовпадении – приближенными. Точные значения собственных частот в этом случае можно подсчитать по методу разделения систем, который рассмотрен на примере расчета системы виброизоляции для пневморепирного ткацкого станка АТПР-120 в работах [1, с.77; 8, с.20].

Для подвесной схемы виброизоляции возможно применение одинаковых цилиндрических пружин для всех виброизоляторов. Однако наиболее оптимальным является применение нелинейных равночастотных пружин, например, тарельчатых [4, с.22].

Таблица 1. Результаты испытаний различных вариантов установки станка

Направление действия нагрузки	Снижение амплитуд динамических нагрузок, в дБ, при работе станка АТПР-120 на виброизолирующих устройствах по сравнению с жестким креплением станка		
	ОВ-31	АП-113	Пружинные виброизоляторы
по основе	1	3,5	25
по утку	5	8	14
по верт.	1	6	23

Исследования эффективности применения пружинных виброизоляторов для пневморепирных ткацких станков были проведены в производственных условиях на втором этаже ткацкого цеха Московской хлопчатобумажной фабрики им.М.В.Фрунзе, причем станок АТПР устанавливался на виброизоляторы ОВ-31, виброизолирующие прокладки типа АП-113 и пружинные виброизоляторы. Результаты испытаний представлены в табл.1, а также в работах [9, с.71; 11, с.65; 12, с.48; 13, с.142; 14, с.230; 15, с.42; 16, с.17].

Как видно из табл.1 установка станка на пружинные виброизоляторы позволяет снизить амплитуды динамических нагрузок по основе, утку и в вертикальном направлении соответственно на 25, 14, 23 дБ.

На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером, который содержит по крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных горизонтальных плоскостях, жестко соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух упругих элементов 3 и 4, радиально расположенных в горизонтальной плоскости, и под углом, находящимся в пределах $10^\circ \div 80^\circ$, – в вертикальной плоскости. Элементы 3 и 4, соединяющие внешние и внутренние кольца, могут быть выполнены в виде пластин, выпукло или вогнуто изогнутых по сферической поверхности.

Полости, образованные плоскими упругими коаксиально расположенными кольцами, внешнего 1 и внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенными в параллельных горизонтальных плоскостях, жестко соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух упругих элементов 3 и 4, заполнены упруго-демпфирующим сетчатым элементом 10, выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного через отверстие 5 на внутреннее кольцо 2, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов, а упруго-демпфирующим сетчатым элементом 10 обеспечивается в системе демпфирование.

Список используемых источников:

1. Синев А.В., Зубова И.Ю., Шестернинов А.В., Кочетов О.С. Методика расчета динамических характеристик систем виброизоляции технологического оборудования // Динамика виброударных (сильно нелинейных) систем. Москва–Звенигород. 2006. С. 276-279.
2. Синев А.В., Кочетов О.С., Зубова И.Ю. Расчет динамических характеристик систем виброизоляции технологического оборудования // Динамика виброударных (сильно нелинейных) систем. Звенигород. 2009. С. 343-347.
3. Гетия С.И., Скребенкова Л.Н., Кочетов О.С. Методика расчета пространственной системы виброизоляции объектов при несимметричной относительно центра масс гармонической нагрузке. М.: МГУПИ, Вестник МГУПИ № 28. 2010. С. 72-85.
4. Кочетов О.С., Гетия И.Г., Гетия С.И., Шумилин В.К., Кривенцов С.М., Баранов Е.Ф. Тарельчатый упругий элемент с сетчатым демпфером // Патент РФ на изобретение № 2412383. Опубликовано 20.02.2011. Бюллетень изобретений № 5.
5. Kochetov O.S. Study of the Human-operator Vibroprotection Systems // European Journal of Technology and Design. Vol. 4. №2. P. 73-80, 2014.
6. Кочетов О.С. Расчет системы виброзащиты технологического оборудования // Achievement of high school. 2013. Т. 44. София: Бял ГРАД-БГ. С. 43-48.
7. Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты // Безопасность труда в промышленности. № 8. 2009. С. 32-37.
8. Кочетов О.С. Виброизоляторы типа «ВСК-1» для ткацких станков // Текстильная промышленность. 2000. № 5. С. 19...20.
9. Кочетов О.С. Исследование систем виброзащиты человека-оператора // Охрана и экономика труда. № 1(14). 2014. С. 70-76.
10. Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта // Речной транспорт 21 век. № 3. 2014. С. 57-60.
11. Кочетов О.С. Виброизолирующая система для металлорежущих станков // Главный механик. 2013. № 9. С. 64–65.
12. Кочетов О.С. Расчет тарельчатого упругого элемента системы виброзащиты технологического оборудования // Главный механик. 2013. № 12. С. 47-51.

13. Кочетов О.С. Исследование системы защиты человека-оператора от вибрации на базе нелинейных упругих элементов // *Science Time*. 2014. № 9. С. 137–148.
14. Кочетов О.С. Расчет системы виброзащиты технологического оборудования на межэтажных перекрытиях // *Science Time*. 2014. № 10. С. 229–238.
15. Кочетов О.С. Исследование системы виброзащиты для человека-оператора // *Research Journal of International Studies*. 2014. № 7-1 (26). С. 41–45.
16. Кочетов О.С. Виброизолирующая система // *Наука и современность*. Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. С. 15-18.

© 2015, Кочетов О.С.

*Расчет пространственной системы
виброизоляции*

© 2015, Kochetov O.S.

Calculation of spatial system of vibration insulation

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.143

Поступила (Received): 28.10.2015

Кочетов О.С.
Расчет комфортности рабочей зоны
промышленных предприятий

Kochetov O.S.
Calculation of comfort of a working zone of
the industrial enterprises

Рассмотрена зависимость между степенью комфорта и оптимальными значениями температуры и влажности воздуха, которая для конкретных условий микроклимата рабочей зоны будет больше всего отвечать требованиям комфорта оператора

Ключевые слова: микроклимат, рабочая зона, комфорт

Dependence between degree of comfort and optimum values of temperature and humidity of air which for specific conditions of a microclimate of a working zone will meet most of all the requirements of comfort of the operator is considered

Key words: microclimate, working zone, comfort

Кочетов Олег Савельевич

*Доктор технических наук, профессор
 Московский государственный университет
 информационных технологий, радиотехники и
 электроники
 г. Москва, ул. Стромынка, 20*

Kochetov Oleg Savelyevich

*Doctor of Engineering Sciences, Professor
 Moscow state university of information technologies,
 radio engineerings and electronic engineers
 Moscow, Stromynk st., 20*

Способ оценки комфортности рабочей зоны по параметрам микроклимата заключается в том, что сначала осуществляют замер температуры воздуха по термографу или психрометру, затем замеряют влажность воздуха по стационарному или аспирационному психрометрам, и определяют скорость движения воздуха по чашечному или крыльчатому анемометрам [1, с.133; 2, с.85; 3, с.19; 4, с.13; 5, с.17; 6, с.23; 7, с.28; 8, с.14; 9, с.12; 10, с.15; 11, с.25],

Затем на основании полученных параметров – температуры воздуха в рабочей зоне, его влажности и скорости движения воздуха, рассчитывают степень комфортности по следующей формуле:

$$S = 7,83 - 0,1t_B - 0,0968t_O - 0,0372P + 0,18v(37,8 - t_B), \quad (1)$$

где t_B – температура воздуха в рабочей зоне производственного помещения; t_O – температура окружающих поверхностей в рабочей зоне; v – скорость движения воздуха, м/сек;

P – парциальное давление водяных паров, рассчитываемое по формуле:

$$P = 0,01\phi \times P_{\text{нас}}, \text{ мм.рт.ст.,}$$

где φ – относительная влажность воздуха, %; $P_{нас}$ – парциальное давление водяного пара в насыщенном состоянии.

После чего оценивают комфортность параметров микроклимата по следующей шкале: 1-очень жарко; 2-слишком тепло; 3-тепло, но приятно; 4-чувство комфорта; 5-прохладно, но приятно; 6-холодно; 7-очень холодно.

Для обеспечения комфортности по параметрам микроклимата, в частности по шкале: «4 – чувство комфорта» по параметрам температуры и влажности применяют конструкции установок [5-7] для защиты от интенсивного облучения.

Водовоздушная установка (рис. 1) для защиты от интенсивного облучения содержит осевой вентилятор 1 с электродвигателем 2, направляющий аппарат 3 в виде лопаток для выравнивания воздушного потока, обтекатель 4 параболической формы. Эти узлы размещены на металлической конструкции 5 с колесами 6. Обечайка 7 служит для создания направленного движения воздушного потока, а ограждающая съемная сетка 8 – для предотвращения попадания посторонних предметов. Водораспыление осуществляется, по крайней мере тремя, форсунками 12, закрепленными на обечайке 7. Подача воды осуществляется через водоподводящие трубки 11, фильтр 9, кран 10 к форсункам 12.

Широкофакельная центробежная форсунка (рис.2) состоит из корпуса 13 длиной L с впускным отверстием 16, выполненным в виде конфузора длиной L_1 , соосного с ним дроссельного отверстия 15 диаметром d_1 , камеры завихрения 14, выполненной в виде цилиндрического стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 16 и дроссельного 15 отверстий. При этом ось впускного 16 и дроссельного 15 отверстий в профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 14, т.е. имеет место тангенциальный ввод.

Рис. 1. Схема водовоздушной установки для защиты от интенсивного облучения

Рис. 2. Общий вид форсунки для распыливания жидкости

Соосно камере завихрения 14 расположен сопловый вкладыш 17 с внешним диаметром D_1 , выполненный из твердых материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира. Внутри вкладыша выполнены последовательно расположенные и соосные друг другу и цилиндрической поверхности камеры завихрения 14 три калиброванных отверстия: коническое отверстие 18 с диаметром D нижнего основания усеченного конуса, цилиндрическое отверстие 19 и фасонное отверстие 20 в виде цилиндрической части с фаской скругления на выходе. При этом диаметр d цилиндрического отверстия 19 соплового вкладыша 17 равен диаметру верхнего основания усеченного конуса конического отверстия 18 и диаметру цилиндрической части фасонного отверстия 20.

Построим зависимость скорости движения воздуха от показателя комфортности, если показания термометров по психрометру в ткацком цехе фабрики составили: – сухого $t_c = 24$ °C, мокрого – $t_m = 19,5$ °C. Категория работ – Пб, показатель комфортности $S = 4$. Определим скорость воздуха.

Парциальное давление водяных паров определится так:

$$P = 0,01\phi \times P_{нас} = 0,01 \times 50 \times 2,98 \times 10^{-3} = 1,49 \times 10^{-3} \text{ МПа.}$$

$$v = \frac{S + 0,1t_B + 0,0968t_O + 0,0372P - 7,83}{0,18(37,8 - t_B)} =$$

$$\frac{4 + 0,1 \times 24 + 0,0968 \times 24 + 0,0372 \times 1,93 \times 10^{-3} - 7,83}{0,18(37,8 - 24)} = 0,58 \text{ м/с} \quad (2)$$

На рис.1 в качестве примера приведена функциональная зависимость скорости движения воздуха от показателя комфортности и формула ее линейной аппроксимации.

Рис. 3. Линейная аппроксимация закона изменения показателя комфортности

Для оценки работы систем обеспечения микроклимата в рабочей зоне промышленных предприятий воспользуемся формулой (1):

$$\begin{aligned}
 S &= 7,83 - 0,1t_B - 0,0968t_O - 0,0372P + 0,18v(37,8 - t_B) = \\
 &7,83 - 0,1 \times 24 - 0,0968 \times 24 - \\
 &- 0,0372 \times 1,49 \times 10^{-3} + 0,18 \times 0,7 \times (37,8 - 24) = 4,4
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

Показатель S может выражаться и дробным числом, что позволяет более точно оценить, какому ощущению (например, к 3 баллам – тепло или к 4 баллам – комфорт и т.д.) ближе те или иные состояния самочувствия человека. Для легких физических работ $S=3$; для работ средней тяжести $S=4$; для тяжелых физических работ $S=5$ баллам.

Приведенная зависимость позволяет решать в необходимых случаях и обратную задачу. Задаваясь необходимой степенью комфорта и оптимальными значениями температуры и влажности воздуха, можно вычислить необходимую скорость движения воздуха, которая для данных конкретных условий будет больше всего отвечать требованиям обеспечения комфорта.

Расчетное значение показателя комфортности $2 S = 4,4$ находится между $S = 4$ (комфорт) и $S = 5$ (прохладно, но приятно), т.е. допустимая скорость движения воздуха $v = 0,7$ м/сек более приемлема с гигиенической точки зрения.

Список используемых источников:

1. Гетия С.И., Кочетов О.С., Стареева М.О. Социально-экономическая оценка мероприятий по охране труда. М.: МГУПИ. № 39. 2012. С. 131-140.
2. Гетия С.И., Скребенкова Л.Н., Кочетов О.С. Расчет оптимальных параметров микроклимата рабочей зоны. М.: МГУПИ. № 45. 2013. С. 84-92.
3. Кочетов О.С., Гетия И.Г. Выбор оптимальных параметров микроклимата рабочей зоны // В мире научных исследований. Краснодар, 2014. С. 17-21.
4. Кочетов О.С. Газоанализатор. Патент РФ на изобретение № 2420732. Опубликовано 10.06.2011. Бюллетень изобретений № 16.
5. Кочетов О.С. Установка охлаждения воздуха с испарением рециркулирующей воды. Патент РФ на изобретение № 2452902. Опубликовано 10.06.2012. Бюллетень изобретений № 16.
6. Кочетов О.С. Водовоздушная установка для защиты от интенсивного облучения. Патент РФ на изобретение № 2481531. Опубликовано 10.05.2013. Бюллетень изобретений № 13.
7. Кочетов О.С. Способ оценки запыленности воздуха рабочей зоны. Патент РФ на изобретение № 2422802. Опубликовано 10.06.2011. Бюллетень изобретений № 18.
8. Кочетов О.С. Способ оценки комфортности рабочей зоны по параметрам микроклимата. Патент РФ на изобретение № 2442934. Опубликовано 20.02.2012. Бюллетень изобретений № 15.
9. Кочетов О.С. Способ многокритериальной оценки комфортности рабочей зоны производственных помещений. Патент РФ на изобретение № 2472134. Опубликовано 10.01.2013. Бюллетень изобретений № 01.
10. Кочетов О.С. Способ многокритериальной оценки комфортности рабочей зоны производственных помещений. Патент РФ на изобретение № 2511022. Опубликовано 10.04.2013. Бюллетень изобретений № 10.
11. Кочетов О.С. Способ оценки комфортности рабочей зоны по параметрам микроклимата. Патент РФ на изобретение № 2509322. Опубликовано 10.03.2014. Бюллетень изобретений № 7.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.147

Поступила (Received): 31.10.2015

Кочкин Д.А., Воронко А.И. **Возможности использования технологий виртуальной реальности в образовательном процессе**

Kochkin D.A., Voronko A.I.
**The possibility of using virtual reality technology in
the educational process**

Рассмотрены возможности использования технологий виртуальной реальности применительно к образовательному процессу. Проанализировано несколько уровней использования технологий виртуальной реальности, перечислены аппаратные и программные продукты для их реализации. Изучены положительные и отрицательные стороны использования данной технологии в образовании

Ключевые слова: виртуальная реальность, образование, Oculus Rift

The possibilities of using virtual reality technology in relation to the educational process. Analyzed several levels of use of virtual reality technology, lists the hardware and software to implement them. Studied the positive and negative aspects of using this technology in education

Key words: virtual reality, education, Oculus Rift

Кочкин Даниил Андреевич

Студент

Северо-кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 2/2

Kochkin Daniil Andreevich

Student

North Caucasus federal university
Stavropol, Kulakova st., 2/2

Воронко Анна Игоревна

Студент

Северо-кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 2/2

Voronko Anna Igorevna

Student

North Caucasus federal university
Stavropol, Kulakova st., 2/2

Нарастающая информатизация общества приводит к изменениям во всех сферах человеческой деятельности, в том числе в сфере образования, где стремительное развитие информационных технологий открывает новые возможности для организации и проведения учебного процесса. Среди информационных технологий, способных вывести образование на качественно новый уровень, особый интерес представляют разработки в области виртуальной реальности.

В настоящий момент исследователи рассматривают виртуальную реальность как концепцию, в которой используются компьютеры и человеко-машинный интерфейс для создания эффекта трехмерного окружения, где пользователь в интерактивном режиме взаимодействует с виртуальными объектами [1].

Интерактивность, реализуемая технологиями виртуальной реальности, в совокупности с наглядностью того или иного процесса обучения, обеспечивает эффективное усвоение информации, что обусловлено особенностями использования технологий взаимодействия и визуализации как таковых. С одной стороны – зрительная информация запоминается на порядок лучше в сравнении с другими видами информации. С другой стороны – действия, направленные на визуализируемый объект, улучшают процесс запоминания, что и приводит к качественным отличиям в обучении. Еще одно достоинство технологий виртуальной реальности заключается в том, что они способны имитировать процессы, объекты или явления, недоступные для непосредственного наблюдения учащимися.

С помощью использования технологий виртуальной реальности становится возможным изучение дисциплин на принципиально новом уровне. Обучающийся в среде виртуальной реальности может исследовать объекты микро- и макрокосмоса: от кварков и лептонов, до систем планетарного масштаба. Вышеперечисленное будет продемонстрировано не в упрощенном виде, но с высокой степенью достоверности благодаря возможностям компьютерного моделирования. Мотивационный аспект от такого наблюдения трудно переоценить.

Применение технологий виртуальной реальности в образовательном процессе открывает следующие возможности:

1. Создание и демонстрация объектов, процессов или явлений, которые также могут не существовать в реальности (например, наглядная визуализация математических объектов);
2. Разработка и использование виртуальных образовательных ресурсов, являющихся логическим продолжением гипертекстовых электронных ресурсов;
3. Организация и проведение сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса в виде телемостов, видеоконференций, что может быть использовано в дистанционном обучении [1, 2].

Внедрение технологий виртуальной реальности приводит к интенсификации учебного процесса, активизации познавательной деятельности и повышению уровня самостоятельности [3]. Однако их реализация может проводиться на разных уровнях технической подготовки.

Самым доступным средством демонстрации виртуальной реальности является программное обеспечение, создающее трехмерное изображение на экране монитора. Среди таких программ выделяют Google SketchUp, Autodesk 3ds Max, Blender и др. Обучающийся при этом выступает в роли активного участника процесса создания модели или ее пассивного наблюдателя.

Более сложным уровнем в реализации технологий виртуальной реальности, как по материальным, так и по техническим причинам, является использование очков и шлемов виртуальной реальности в совокупности со специально разработанным ПО. На этом уровне появляется возможность погружения в виртуальную реальность, благодаря устройствам Oculus Rift, HTC Vive, Project Morpheus. С помощью этих устройств учащийся способен взаимодействовать с виртуальным миром без специальной подготовки, в том числе работать с вир-

туальными объектами. Взаимодействие, в отличие от предыдущего уровня, осуществляется непосредственно с помощью интуитивно понятного человеко-машинного интерфейса. Например, специальные перчатки виртуальной реальности проецируют действия учащегося на визуализацию.

Наконец, самый сложный и дорогостоящий уровень заключается в организации комнат виртуальной реальности. Комплексное погружение в виртуальную реальность осуществляется не только с помощью воздействия на органы зрения и слуха (с помощью очков виртуальной реальности), не только на тактильные ощущения (с помощью перчаток виртуальной реальности), но и на ощущение положения в пространстве. Учащийся может свободно перемещаться по комнате, что будет приводить к его перемещению в виртуальном мире. Данный уровень реализуется также с помощью устройства HTC Vive и систем EyeSim, CAVE 3D. Последние системы используются при подготовке специалистов, связанных с технологическим производством, с авиацией, медициной.

Несмотря на широкие возможности, которые открываются благодаря представленным технологиям, следует отметить, что использование виртуальной реальности не может и не должно заменять весь учебный процесс. Во-первых, это связано с тем, что из учебного процесса не должна исключаться социальная компонента, развивающая коммуникативные качества личности. Во-вторых, чрезмерное использование технологий виртуальной реальности способно оказывать пагубное действие на нервную систему из-за несовершенства существующих программно-аппаратных решений.

Таким образом, применение технологий виртуальной реальности хотя и позволяет организовать учебный процесс, делая его более наглядным, увлекательным и эффективным, тем не менее, не стоит забывать и о традиционных средствах обучения, проверенных временем. Виртуальная реальность является технологией, способной, безусловно, улучшить процесс обучения. Положительные аспекты, которые возможны от применения данной технологии, еще полностью не изучены. Но вместе с этим, и отрицательное действие технологий виртуальной реальности требует дальнейшего изучения.

Список используемых источников:

1. Подкосова Я.Г., Варламов О.О., Остроух А.В., Краснянский М.Н. Анализ перспектив использования технологий виртуальной реальности в дистанционном обучении // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2011. №2(33). С. 104-111.
2. Подкосова Я.Г., Васюгова С.А., Варламов О.О. Использование технологий виртуальной реальности для трехмерной визуализации результатов моделирования и для миварных обучающих систем // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2011. №1. С. 226-232.
3. Третьякова Т.П. Аспекты применения технологии «Виртуальная реальность» в системе профессионального образования // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. №2. С. 205-208.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.150

Поступила (Received): 26.10.2015

Круподеров А.Ю., Ахмедов М.Х., Мерецкая А.А., Идрисов Н.И. Экспериментальный стенд на базе ротационного вискозиметра для исследования пускового режима оборудования

**Krupoderov A.Yu., Ahmedov M.H., Mereckaya A.A., Idrisov N.I.
Experimental stand based on the rotational viscometer
for investigating start-up mode of equipment**

Проведена модернизация ротационного вискозиметра М.П. Воларовича РВ-8. Приведенный математический аппарат позволяет рассчитать длительность пускового режима реометра при любых значениях динамического коэффициента вязкости, плотности, касательных напряжениях и зазоре между цилиндрами. Экспериментально получены зависимости частоты вращения внутреннего цилиндра от времени с момента пуска

Ключевые слова: реология, ротационный вискозиметр, пусковой период, вязкость

Круподеров Алексей Юрьевич

Аспирант

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9

Ахмедов Мирзорахим Халимович

Бакалавр

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9

Мерецкая Анастасия Алексеевна

Магистрант

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9

The possibility of upgrading rotational viscometer M.P. Volarovicha RV-8. The above mathematical tool allows you to calculate the duration of the rheometer start-up mode for any values of the coefficient of dynamic viscosity, density, shear stress, and the gap between the cylinders. Experimentally obtained dependence the inner cylinder rotation frequency on the time since the start

Key words: rheology, rotational viscometer, start-up period, viscosity

Krupoderov Aleksey Yurievich

Graduate

St. Petersburg national research university of information technologies, mechanics and optics

St. Petersburg, Lomonosov st., 9

Ahmedov Mirzorahim Halimovich

Bachelor

St. Petersburg national research university of information technologies, mechanics and optics

St. Petersburg, Lomonosov st., 9

Mereckaya Anastasija Alekseevna

Graduate

St. Petersburg national research university of information technologies, mechanics and optics

St. Petersburg, Lomonosov st., 9

Идрисов Нусратуллохон Иззатуллоевич

Бакалавр

Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики

г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9

Idrisov Nusratullohon Izzatulloevich

Bachelor

St. Petersburg national research university of
information technologies, mechanics and optics
St. Petersburg, Lomonosov st., 9

Ротационный вискозиметр М.П. Воляровича РВ-8 [1, 2] легко поддается модернизации, что может быть использовано для более широкого исследования процессов в аппаратах типа «труба в трубе» с подвижным внутренним цилиндром, благодаря чему можно получить важные реологические параметры исследуемого пищевого сырья и биотехнологических процессов.

Вискозиметр представляет собой цилиндрическую ёмкость, внутри которой соосно располагается вращающийся цилиндр. Вращение осуществляется под действием силы, значение которой не изменяется в процессе опыта. Пространство между цилиндрами заполняет модельная среда.

Для определения частоты вращения ротора используем электронный бесконтактный тахометр ИТ 5-ЧМ «Термит» новосибирского предприятия. С целью исключения краевых эффектов (влияние дна ротора и верхней границы среды в зазоре между цилиндрами на особенности течения) используется последовательность измерений с разной выстой залива среды в зазор между цилиндрами. Модернизация вискозиметра РВ-8 включает в себя использование внешних цилиндров разного радиуса, что позволяет изучить влияние величины зазора между неподвижным цилиндром и ротором.

Наибольшие трудности при измерениях на ротационных вискозиметрах возникают вследствие необходимости вносить поправки на особенности течения на дне внутреннего цилиндра. Для вискозиметра РВ-8 Волярович применял сферическое дно.

Существенной проблемой при теоретическом описании работы многих аппаратов и измерительного оборудования являются пусковые режимы оборудования. В ряде случаев не учёт влияния пусковых режимов может привести к неточности измерений, и к ошибкам в выборе режимов работы аппаратов и их конструировании. Следовательно, необходимо исследование параметров пускового режима [3, 4, 5].

Учитывая малую величину зазора между цилиндрами для теоретического описания процесса можно упростить гидродинамическую картину течения [6] рассматривая нестационарное течение в плоском зазоре:

$$\rho \left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) = - \frac{\partial p}{\partial x} + \left(\frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) + \rho g_x. \quad (1)$$

где x, y, z – координаты; v_x, v_y, v_z – проекции скоростей течения; p – давление; ρ – плотность; τ – компоненты тензора напряжений (касательные напряжения); g_x – проекция ускорения свободного падения.

Решение задачи (1) позволяет математически исследовать развитие профиля скоростей течения в зазоре и определить время пускового режима вискозиметра:

$$v_x(y, t) = \frac{\tau_H}{\eta} \left[\left(\frac{y}{H} \right) - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1, 3, \dots}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2} e^{-\frac{\nu n^2 \pi^2 t}{4H^2}} \sin\left(\frac{n\pi y}{2H}\right) \right]. \quad (2)$$

1 – $v_x(0,6, y)$; 2 – $v_x(0,07, y)$; 3 – $v_x(0,03, y)$; 4 – $v_x(0,001, y)$

где τ_H – постоянное напряжение, η – коэффициент динамической вязкости.

Результаты математического моделирования показывают, что при анализе начальной фазы работы любой пищевой машины и обработке экспериментальных данных сдвиговой реометрии необходимо учесть период пуска.

Для проведения опытов с неньютоновской жидкостью использован внешний цилиндр радиусом 0.019 м, при радиусе внутреннего цилиндра 0.016 м. Модельная реологическая пищевая среда представляла собой раствор 90 г муки в 100 г воды. Уровень заполнения пространства между цилиндрами составлял 0,062 м. Вращение внутреннего цилиндра осуществлялось под действием нагрузки 1,96 Н. Получены данные представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость частоты вращения от времени при обработке модельной среды с неньютоновскими свойствами

Экспериментальные данные близки по характеру и могут быть описаны формулой (3), коэффициенты a и b для этой формулы получены при обработке данных с помощью программы CurveExpert.

$$\Omega = a(1 - e^{-bt}) \quad (3)$$

где, Ω – частота вращения подвижного цилиндра, с^{-1} ;

t – время, с ;

a, b – эмпирические коэффициенты, приведены в таблице 1.

С целью тарировки устройства другие опыты были проведены с использованием глицерина.

Опыты показали, что модернизированный вискозиметр Воларовича является удобным прибором для изучения пускового режима ротационного реометра и в некоторых случаях имеет преимущество по сравнению с немецким

прибором типа Реотест. Например, для исследования предельного напряжения сдвига.

Таблица 1. Результаты опытов и обработки данных

№ пп	Среда	Диаметр ротор, м	Диаметр статора, м	Эмпирические коэффициенты		Коэффициент корреляции	Средне- квадратичное отклонение
				a	b		
1	Неньют. среда	0.032	0.038	0.856	5.17	0.964	0.0607
2	Глицерин	0.032	0.038	0.516	5.55	0.957	0.0425
3	Глицерин	0.032	0.146	0.512	3.74	0.981	0.0263

Список используемых источников:

1. Воларович М.П., Лазовская Н.В. Определение реологических характеристик торфа с помощью ротационного вискозиметра РВ-4. Новые физические методы исследования торфа. М., 1960. С. 110-118.
2. Воларович М.П., Лазовская Н.В. Ротационные вискозиметры для исследования реологических свойств дисперсных систем и высокомолекулярных соединений (Обзор) // Коллоидный журнал. 1966. Т. 28. Вып. 2. С. 198-213.
3. Володин Ю.Г., Федоров К.С. Теплоотдача и трение в пусковых режимах энергетических установок. СПб.: Инфо-да, 2009. 132 с.
4. Байченко Л.А., Кондратов А.В., Зеленков В.К., Арет В.А. Математическое моделирование пускового режима пищевого оборудования и реометров // Процессы и аппараты пищевых производств. СПб., 2014. №3. С. 21-28.
5. Арет В.А., Николаев Б.Л., Николаев Л.К. Физико-механические свойства сырья и готовой продукции. СПб.: ГИОРД, 2009. 537 с.
6. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1973. 848 с.

© 2015, Круподеров А.Ю., Ахмедов М.Х.,
Мерецкая А.А., Идрисов Н.И.
Экспериментальный стенд на базе
ротационного вискозиметра для исследования
пускового режима оборудования

© 2015, Krupoderov A.Yu., Ahmedov M.H.,
Mereckaya A.A., Idrisov N.I.
Experimental stand based on the rotational
viscometer for investigating start-up mode of
equipment

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.154

Поступила (Received): 16.10.2015

Кузьмин А.Н., Лихтер А.М.
Система управления ловом рыбы с применением
селективных источников света

Kuzmin A.N., Likhter A.M.
The control system of fishing with the use of selective light sources

Автоматизированная система управления ловом рыбы позволяет рассчитать оптимальную температуру вольфрамовой нити накала надводного и подводного источников оптического излучения с учетом различных шумов, а предложенный алгоритм системы управления ловом реализует принцип последовательного управления работой этих источников. Переход от одного блока алгоритма к другому осуществляется на основе обработки визуальной информации о движении косяка рыб в направлении орудия лова, поступающей с эхолота

Ключевые слова: алгоритм, программа, источник света, система управления

Automated control system of a fish allows you to calculate the optimal temperature of the tungsten filament surface and underwater sources of optical radiation with regard to various noises, the proposed algorithm and control system of fishing implements, the principle of the sequential control of the operation of these sources. The transition from one algorithm to another is based on the processing of visual information about the movement of a shoal of fish towards fishing gear, coming from sonar

Key words: algorithm, program, light source, control system

Кузьмин Анатолий Николаевич

Аспирант

Астраханский государственный технический университет

г. Астрахань, ул. Татищева, 16

Kuzmin Anatoly Nikolaevich

Graduate

Astrakhan state technical university
Astrakhan, Tatischeva st., 16

Лихтер Анатолий Михайлович

Доктор технических наук, профессор

Астраханский государственный технический университет

г. Астрахань, ул. Татищева, 16

Likhter Anatoly Mikhailovich

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Astrakhan state technical university
Astrakhan, Tatischeva st., 16

В настоящее время общий вылов водных биоресурсов в Каспийском бассейне увеличился на 1,8 тыс. тонн и достиг 20,8 тыс. тонн. Кильки добыто на 0,3 тыс. тонн больше прошлого года – 0,9 тыс. тонн. В Азово-Черноморском бассейне вылов превысил прошлогодний показатель на 24,8 тыс. и составил 47,2 тыс. тонн. На промысле хамсы выловлено на 10 тыс. тонн больше – 21,8 тыс. тонн, вылов тюльки вырос на 3,1 тыс. тонн – до 5,9 тыс. тонн [1]. Для лова обыкновенной кильки (*Clupeonella delicatula*), у которой реакция на свет наименее выражена в сравнении с другими видами каспийской кильки, а также сайры (*Cololabis saira*), хамсы (*Engraulis encrasicolus*), сардины (*Sardina*), ставриды (*Carangidae*) и кальмара (*Teuthida*) разработана автоматизированная си-

стема управления процессом лова, основанная на информационных критериях качества которая позволяет учесть следующие факторы: влияние шумов, создаваемых изучением от Луны, а также шумов, возникающих при отражении света подводного источника оптического излучения от поверхности моря и дна водоема [2].

При построении математической модели в качестве критерия для выбора эффективных параметров элементов системы управления процессом лова, в частности, температуры селективных источников оптического излучения, использовалось условие максимизации производительности рыбопромысловой системы:

$$N = kP\tau, \quad (1)$$

где k – абсолютный коэффициент уловистости орудия лова; $P = \Delta f \cdot \log_2 \left(1 + \frac{C}{\Pi} \right)$ – пропускная способность канала передачи оптической информации; τ – время лова, Δf – полоса частот, воспринимаемая органом зрения рыбы, C/Π – функция «отношение сигнал/шум».

Для расчета оптического сигнала, передаваемого объекту управления от надводного источника, используем спектральную формулу [3], преобразовав ее с учетом дисперсии показателя преломления света в воде, реальных размеров источника и приемника оптического излучения, вида функции спектральной плотности излучения вольфрамовой нити накала лампы [4], а также формул Френеля [5], описывающих интенсивность отраженной и преломленной световой волны на границе раздела «воздух-вода»:

$$C_n := 683 \cdot R \cdot Sw \int_{400 \cdot 10^{-9}}^{640 \cdot 10^{-9}} e^{\left(\frac{-\alpha(\lambda) \cdot H_1}{\cos(\beta(\varphi, \lambda))} - \frac{3,5h}{Sm \cdot \cos(\varphi)} \right)} \cdot \left(\frac{h}{\cos(\varphi)} + \frac{H_1}{\cos(\beta(\varphi, \lambda))} \right)^{-2} \cdot I(\lambda, T) \cdot \tau(\lambda) \cdot \nu(\lambda) d\lambda \quad (2)$$

где R – площадь глаза рыбы; Sw – площадь поверхности вольфрамовой нити накала, $\alpha(\lambda)$ – показатель ослабления света в воде; h – высота подвеса источника; H_1 – глубина горизонта лова; φ – угол падения; $\beta(\varphi, \lambda)$ – угол преломления; Sm – метеорологическая дальность видимости; $I(\lambda, T)$ – функция спектральной пространственной плотности излучения источника [2]; $\tau(\lambda)$ – спектральная зависимость отношения яркости преломленного луча к яркости луча, падающего на поверхность воды под углом φ ; $\nu(\lambda)$ – функция относительной спектральной чувствительности глаза рыбы [6].

Шум, создаваемый лунным излучением и воспринимаемый глазом рыбы, определяется по формуле:

$$\Pi_n := \frac{Rc^2 \cdot S_{л} \cdot R}{Rc.o^2 \cdot 4\pi(R_{л.o})^2} \cdot \int_{400 \cdot 10^{-9}}^{640 \cdot 10^{-9}} \xi(\lambda, T) \cdot \delta(\lambda) \cdot \gamma(\lambda) \cdot e^{-\alpha(\lambda) \cdot H} \cdot \tau(\lambda) \cdot \nu(\lambda) d\lambda, \quad (3)$$

где Rc – радиус Солнца; $S_{л}$ – видимая часть лунного диска в зависимости от ее фазы; $Rc.o$ – радиус солнечной орбиты; $R_{л.o}$ – радиус лунной орбиты; $\xi(\lambda, T)$ – спектральное распределение излучения Солнца; $\gamma(\lambda)$ – альбеда Луны; $\delta(\lambda)$ – зависимость спектрального коэффициента пропускания чистой атмосферы от длины волны [4, 7].

Тогда, с учетом формул (2) и (3), а так же шума, создаваемого лунным излучением и воспринимаемого глазом рыбы, значение функции «отношение

сигнал/шум» для надводного источника света определяется по следующей формуле:

$$\frac{C_n}{Ш_n} := \frac{683 \cdot R \cdot Sw \int_{400 \cdot 10^{-9}}^{640 \cdot 10^{-9}} e^{\left(\frac{-\alpha(\lambda) \cdot H_1}{\cos(\beta(\varphi, \lambda))} - \frac{3,5h}{Sm \cdot \cos(\varphi)} \right)} \cdot \left(\frac{h}{\cos(\varphi)} + \frac{H_1}{\cos(\beta(\varphi, \lambda))} \right)^{-2} \cdot I(\lambda, T) \cdot \tau(\lambda) \cdot \nu(\lambda) d\lambda}{\frac{Rc^2 \cdot Sl \cdot R}{Rc \cdot \sigma^2 \cdot 4\pi(RLO)^2} \cdot \int_{400 \cdot 10^{-9}}^{640 \cdot 10^{-9}} \xi(\lambda, T) \cdot \delta(\lambda) \cdot y(\lambda) \cdot e^{-\alpha(\lambda) \cdot H} \cdot \tau(\lambda) \cdot \nu(\lambda) d\lambda} \quad (4)$$

При расчете сигнала оптического излучения, передаваемого подводным источником, который расположен непосредственно на самом оружии лова, используется формула:

$$C_n := \frac{683}{(L)^2} \cdot R \cdot Sw \int_{400 \cdot 10^{-9}}^{640 \cdot 10^{-9}} e^{-\alpha(\lambda) \cdot L} \cdot I(\lambda, T) \cdot \nu(\lambda) d\lambda \quad (5)$$

Шум, создаваемый подводным искусственным источником оптического излучения в результате отражения лучей от поверхности моря ($Ш_{пов}$):

$$Ш_n := \frac{683 \cdot H_1 \cdot Sw \cdot R}{\sqrt{H_1^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} \cdot \left(H_1^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2\right)^2} \int_{400 \cdot 10^{-9}}^{640 \cdot 10^{-9}} e^{-2\alpha(\lambda) \cdot \sqrt{H_1^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \cdot \left(\frac{n(\lambda) - 1}{n(\lambda) + 1} \right)^2 \cdot I(\lambda, T) \cdot \nu(\lambda) d\lambda \quad (6)$$

где $n(\lambda)$ – относительный показатель преломления воды.

Тогда, с учетом формул (5) и (6), значение функции «отношение сигнал/шум» для подводного источника можно рассчитать по формуле:

$$\frac{C_n}{Ш_n} := \frac{683 \cdot \sqrt{H_1^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} \cdot \left(H_1^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2\right)^2 \cdot \int_{400 \cdot 10^{-9}}^{640 \cdot 10^{-9}} e^{-\alpha(\lambda) \cdot L} \cdot \nu(\lambda) \cdot I(\lambda, T) d\lambda}{683 \cdot H_1 \cdot L^2 \cdot \int_{400 \cdot 10^{-9}}^{640 \cdot 10^{-9}} e^{-2\alpha(\lambda) \cdot \sqrt{H_1^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \cdot \left(\frac{n(\lambda) - 1}{n(\lambda) + 1} \right)^2 \cdot \nu(\lambda) \cdot I(\lambda, T) d\lambda} \quad (7)$$

На основе разрабатываемой математической модели управления процессом лова создан алгоритм и программное обеспечение. Алгоритм автоматизированной системы управления процессом лова кильки с использованием селективных источников оптического излучения состоит из двух блоков, относящихся к надводному и подводному источникам света соответственно (рис. 1).

Надводный источник оптического излучения служит для привлечения объекта управления к оружию лова. Чтобы добиться его оптимальной работы необходимо рассчитать температуру вольфрамовой нити накала, для этого необходимы следующие данные: высота подвеса источника света, глубина горизонта лова, метеорологическая дальность видимости. В случае если они совпадают с границами допустимых значений, «Автоматизированная система управления процессом лова кильки» (АСУПЛК) выдает оптимальную температуру вольфрамовой нити накала. Затем, при помощи эхолота, наблюдаем за передвижением косяка рыбы, его формой, скоростью, расположением в пространстве и по мере его приближения или отдаления относительно оружия лова, в режиме online регулируем температуру вольфрамовой нити надводного источника оптического излучения.

Рис. 1. Алгоритм автоматизированной системы управления процессом лова кильки с использованием селективных источников оптического излучения

При расчете температуры подводного источника оптического излучения, который служит для привлечения рыбы в зону облова, вводятся следующие необходимые переменные: глубина горизонта лова, глубина подводного источника, а также расстояние от орудия лова до объекта управления. После вывода на дисплей оптимальной температуры и при положительной реакции косяка рыбы, отслеживаем его расстояние и форму по эхолоту, при этом регулируя в режиме online температуру вольфрамовой нити подводного источника оптического излучения и учитывая излучение, отраженное от поверхности моря и дна водоема. В случае рассредоточения косяка рыбы необходимо задать оптимальную температуру источника для образования плотного скопления в облавливаемой зоне.

Представленный программный продукт позволяет рассчитать оптимальные параметры элементов системы лова кильки, установить в ручном или автоматическом режиме температуры ламп накаливания надводного и подводного источников, а также выбрать различные режимы управления системой лова, которые включают в себя совокупную или раздельную работу источников оптического излучения.

Программа (АСУПЛК) выполнена в объектно-ориентированной среде программирования Borland Developer Studio 2006 (Delphi 7) и работает под управлением операционной системы Windows XP Professional, а также более новых версий [8, 9].

При разработке данного программного продукта использовались компоненты: Memo, Label, Button, Edit, а также основные методы и процедуры такие, как show, close, procedure Click (Sender: TObject), procedure FormDestroy (Sender: TObject), procedure FormCreate (Sender: TObject), MC:IMathcadApplication; WC:IMathcadWorksheets; WS:IMathcadWorksheet, StrToFloat, ShowMessage, SetValue, GetValue [8,9].

Выводы.

1. Предложен критерий для расчета эффективных параметров элементов системы управления ловом с применением селективных источников оптического излучения.
2. Создана математическая модель передачи оптической информации рыбе.
3. Разработан алгоритм управления системой лова.
4. На базе предложенного алгоритма реализовано программное обеспечение «АСУПЛК».

Список используемых источников:

1. URL: <http://zkturr.ru/op/2-1-0-16>
2. Кузьмин А.Н., Лихтер А.М. Исследование процесса передачи оптического сигнала в системах лова рыбы с применением селективных подводных источников света // Известия ВолгГТУ: Прогрессивные технологии в машиностроении. № 21(148). Т. 12. 2014. С. 72-75.
3. Лихтер А.М., Мельников А.В. Управление физическими полями в рыболовстве. Астрахань: Астраханский университет, 2005. 149 с.

4. Кузьмин А.Н., Лихтер А.М., Рогожина Ю.Н. Модель процесса передачи оптической информации подводного источника света в системах лова гидробионтов // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. № 4(20). 2012. С. 44-49.
5. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Физматлит, 2003. 848 с.
6. Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболовства. М.: Пищевая промышленность, 1973. 392 с.
7. Лихтер А.М. Моделирование систем управления процессами лова рыбы. Монография. Астрахань: Астраханский университет, 2006. 315 с.
8. Рубанцев В.А. Delphi в примерах, играх и программах. Я+R. 2011. С. 217-248.
9. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi. Версии 2006, 2007, Turbo Delphi. Бином-Пресс. 2007. 1018 с.

© 2015, Кузьмин А.Н., Лихтер А.М.
Система управления ловом рыбы с применением
селективных источников света

© 2015, Kuzmin A.N., Likhter A.M.
The control system of fishing with the use of selective
light sources

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.160

Поступила (Received): 04.10.2015

Литовченко М.А., Дорохов В.Н.
Использование новейших технологий в процессе
внутренней отделки жилых и нежилых помещений

Litovchenko M.A., Dorohov V.N.
Use of the latest technologies in the interior decoration
of residential and non-residential premises

Применение новейших технологий во внутренней отделке. В современном мире люди часто задумываются какой интерьер выбрать. Отличным решением является природный интерьер – это лучшее решение при выполнении внутренней отделки помещений благодаря спектру качественных, эстетических и эксплуатационных характеристик. В этой статье мы затронули проблемы, причины и важность применения новых технологий в строительстве, а также представили разнообразие натуральных отделочных материалов

Ключевые слова: внутренняя отделка, новые технологии, современное строительство

Литовченко Матвей Алексеевич

Студент

Адыгейский государственный университет

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60

Дорохов Вячеслав Николаевич

Преподаватель

Адыгейский государственный университет

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60

Application of new technologies in interior decoration. In today's world, people often wonder how to choose the interior. An excellent solution is a natural interior – is the best solution when the interior decoration thanks to the range of quality, aesthetics and performance. In this article, we touched on the problem, the causes and the importance of new technologies in construction and presented a variety of natural materials

Key words: interior finish, new technologies, modern building

Litovchenko Matvey Alekseyevich

Student

Adygei state university

Republic of Adygea, Maikop, Solnechnaya st., 60

Dorohov Vyacheslav Nikolaevich

Teacher

Adygei state university

Republic of Adygea, Maikop, Solnechnaya st., 60

Дизайнерское решение современного жилья уже довольно трудно представить себе вовсе без использования камня. Его различные породы не только способны удовлетворить самые разные эстетические и технологические требования, предъявляемые к жилому помещению, но и с древних времён являются ярким подтверждением высокого социального статуса владельца. Красивый, прочный, долговечный и относительно простой в обработке натуральный камень давно заслужил хорошую репутацию. В сознании человека камень традиционно ассоциируется с незыблемостью, монументальностью, парадностью. Несмотря на стремительное развитие рынка строительных материалов, он

остаётся материалом, до сих пор непревзойдённым в своей способности служить человеку.

Использовать натуральный камень в интерьере можно практически без ограничений. Это и напольные покрытия как по всему полу, так в определенных зонах. Ступени, перила и пороги из натурального камня также придадут интерьеру шарм. Зачастую его можно встретить и в отделке стен. Колонны, портики и арки заметно выигрывают, если они из этого природного материала.

К примеру, сочетание «теплого» известняка с деревом создает ощущение уютного и комфортного жилища, в котором бережно хранятся семейные традиции и ценности, а серебристый гранит в ансамбле со сталью и пластиком успешно подчеркнет современность и сдержанность кухонного интерьера. Можно подобрать полы и столешницы мебели из одной породы камня, либо решать части интерьера в контрасте, расставив акценты необходимым образом.

Преимущество камня не только в его стильности и элегантности, но и в износостойкости, прочности, невосприимчивости к агрессивным средам:

- долговечность: благодаря высокой твердости и низкой деформации на сжатие камень устойчив к царапинам, трещинам и другим повреждениям. Качественно выполненные и соответственно защищенные декоративные элементы из этого материала практически не разрушаются.

- устойчивость к перепадам температуры: под воздействием высокой температуры камень не изменяет свой вид и свойства. Это позволяет применять его в местах, подверженных воздействию огня: для отделки каминов, облицовки кухонных столешниц и стен.

- экологичность и натуральность: камень не вызывает аллергии, не выделяет токсичных субстанций, не создает вредное излучение, не загрязняет среду; он является одним из немногочисленных декоративных материалов, которые можно многократно обрабатывать и использовать, изменив их вид и назначение.

Технологию производства этого уникального отделочного материала моделируют условия получения природного гранита на основе окиси кремния. По фактуре, цвету, физико-химическим и эксплуатационным свойствам он не только не уступает натуральному граниту, но и превосходит его по ряду параметров:

- химическая стойкость в 30 раз выше;
- фон радиоактивности в 5 раз меньше;
- высокая износостойкость – потеря массы на истирание 0,06 г/см²;
- исключительная водостойкость (его водопоглощение 0,55%, керамики – от 2 до 16%).
- высокая морозостойкость – более 200 циклов (у керамики – 40 циклов).

Материал имеет широкую цветовую гамму – более 400 оттенков и разнообразную фактуру поверхности – от зеркально гладкой до шероховатой. Его цена меньше цены природного гранита в 2-10 раз. Благодаря такому набору уникальных качеств экстрагранит – один из немногих отделочных материа-

лов, которые можно использовать в зимнее время. Он перспективен также для создания произведений монументального искусства, архитектуры и дизайна.

В последнее время рисунок камня повторяют и в варианте 3D панелей, которые намного упрощают отделочные работы и являются более «теплым» вариантом отделки жилого или офисного помещения.

Рельефные панели могут применяться для отделки стен, перегородок, потолка, мебельных фасадов, скрывать неровности стен, выполнять функции самой яркой детали интерьера, служить фоном, например, для часов или телевизора – область их применения очень широка.

При проведении отделочных работ важно то, что 3D панели не требуют идеально гладких стен, монтируются просто на клей или крепятся на монтажные уголки (если стены слишком гладкие). Для этого не нужны особые навыки или специальные инструменты, только клей, рекомендованный производителем именно для данного вида панелей, или система креплений. Крепятся рельефные панели на дерево, бетон, гипсокартон и кирпич. В некоторых случаях при полной поверхностной покрытии можно не проводить черновую отделку стен.

Потолочные и стеновые панели 3D представляют собой законченный, готовый к применению отделочный материал, как бы кусочек рельефного рисунка, который нужно просто закрепить на выбранном участке поверхности. Обычно они не требуют дополнительной обработки, что позволяет с их помощью максимально быстро внести изменения в интерьер.

Стоит отметить, практически все рельефные панели имеют очень хорошие показатели звуко- и теплоизоляции. Так что 3D панели – это не просто декорация, а эффективно работающее средство для уменьшения шума и утепления комнаты. Данная технология как шумоизоляция особенно целесообразна в офисных зданиях и деловых центрах.

Гибкий камень – уникальный материал. Отличается эластичностью, прочностью и легкостью монтажа. Материал характеризуется толщиной в пределах от 1,5 до 3 мм. В состав входит натуральная цветная мраморная крошка, а также экологически чистый полимерный материал.

Такой состав позволяет материалу имитировать камень, песчаник, клинкерный кирпич, сланец и др., оставаясь при этом гибким и удобным в применении. Его можно использовать в оформлении современных каминов, душевых и ванных комнат, санузлов, саун и бассейнов, кухонь и прихожих. Также гибкий камень применяют для облицовки фасадов, стен, заборов и т.д. Материал отлично передает натуральную природную фактуру, обладает широким спектром оттенков, что позволяет создавать неповторимый дизайн интерьеров и фасадов.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.163

Поступила (Received): 30.10.2015

Логутенкова Е.В., Мусохранов М.В., Калмыков В.В.
Технологическое обеспечение качества и
энергетического состояния деталей машин

Logutenkova E.V., Mousohranov M.V., Kalmykov V.V.
Technological maintenance of quality and
the energy state of machine parts

В статье рассматриваются аспекты энергетического состояния поверхностного слоя деталей машин и механизмов. В частности, анализируется поверхностная энергия и ее влияние на эксплуатационные характеристики изделий. Показывается взаимосвязь микрогеометрии с поверхностной энергией

Ключевые слова: шероховатость, поверхностная энергия, напряжения

This article discusses aspects of the energy state of the surface layer of machine parts and mechanisms. In particular, it analyzes the surface energy and its impact on the performance of the products. Microgeometry shows the relationship with the surface energy

Key words: roughness, surface energy, stress

Логутенкова Екатерина Владимировна

Старший преподаватель

Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана

г. Калуга, ул. Баженова, 2

Logutenkova Ekaterina Vladimirovna

Senior Lecturer

Kaluga branch of the Moscow state technical
university named N.E. Bauman

Kaluga, Bazenova st., 2

Мусохранов Марсель Владимирович

Кандидат технических наук, доцент

Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана

г. Калуга, ул. Баженова, 2

Mousohranov Marcel Vladimirovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor

Kaluga branch of the Moscow state technical
university named N.E. Bauman

Kaluga, Bazenova st., 2

Калмыков Вадим Владимирович

Старший преподаватель

Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана

г. Калуга, ул. Баженова, 2

Kalmykov Vadim Vladimirovich

Senior Lecturer

Kaluga branch of the Moscow state technical
university named N.E. Bauman

Kaluga, Bazenova st., 2

Основой процессов механической обработки и эксплуатации является упругопластическое деформирование поверхностного слоя, в результате которого происходит нагрев и охлаждение, структурно фазовые превращения и поглощение энергии [1].

Наиболее рациональным представляется подход к технологическому обеспечению качества при обработке и повышению долговечности при эксплуатации поверхностного слоя направляющих в машиностроении, основан-

ный на теоретических и экспериментальных исследованиях закономерностей формирования показателей поверхностного слоя.

В контактировании поверхностей направляющих элементов много нерешенных проблем.

Что касается геометрических показателей, судя по литературным данным, отклонение от параллельности, плоскостности и т.д., в настоящее время изучены, и успешно решаются в ходе технологического процесса.

Проблемы шероховатости так же изучены и широко представлены в научных работах сотрудников школы Рыжова – Суслова. Рассмотрены вопросы макронеровностей поверхностного слоя детали. И при расчетах в некоторых формулах присутствуют не только геометрические параметры, но и параметры имеющие физическую природу.

Но в основном эти вопросы решаются односторонне, с точки зрения геометрической точности, но есть много ряда глубинных вопросов. Мало рассматривается физическая природа явлений.

Существует множество показателей поверхностного слоя, наиболее упоминаемый из которых, является поверхностная энергия [2]. Это параметр, который влияет на физико-механические характеристики поверхностного слоя направляющих элементов. Его можно контролировать в процессе технологической обработки.

Т.е. в ходе обработки, обеспечить оптимальный уровень поверхностной энергии, который в свою очередь будет влиять на коэффициент трения, на плавность хода, на долговечность поверхностного слоя направляющих элементов.

Поверхностную энергию возможно представить в виде суммы потенциальной и кинетической энергий. Потенциальной части энергии соответствует искажение нормального построения решетки (составляющее от долей процента до нескольких процентов от нормального интервала между атомами), а кинетической – изменение режима колебаний атомов в граничном слое [2].

Различные виды энергии, действуя на машину, вызывают в ее деталях процессы, связанные, как правило, со сложными физико-химическими явлениями.

Эти взаимосвязи упрощенно можно выразить следующей схемой:

В ходе технологического процесса к поверхностному слою детали подводится энергия. Подводимая энергия к твердому телу представляет собой механическое воздействие, давящее, нагревающее и т.д. Все эти явления, все виды энергетического воздействия, оказывают различное влияния на физико-

механические свойства поверхностного слоя, создают и изменяют энергетическое состояние поверхностного слоя.

В ходе обработки затрачивается энергия, и как видно значение этой энергии различно в зависимости от применяемого метода обработки. И вся эта энергия не может просто куда-то испариться, часть ее должна остаться в поверхностном слое.

Т.е. в зависимости от того какой вид обработки применяется, такой и уровень поверхностной энергии будет в последствии. Но данный вопрос на сегодняшний день мало изучен. Так же неизвестно что происходит с поверхностной энергией в ходе технологического процесса: Будет ли накладываться последующей обработкой, будет ли перекрываться или суммироваться. Данных по этому вопросу нет.

Некоторые источники говорят о зависимости физико-механических свойств материала от поверхностной энергии [3].

В качестве примера можно показать изменения момента заедания. При всех прочих равных условиях менялся вид обработки. И можно проследить различные значения этого показателя.

Исследования Н.А. Буше показывают, что для создания двух контактирующих поверхностей высокой износостойкости необходима совместимость материалов трущихся поверхностей сопряженных деталей.

Судя по всему, в этом случае энергетический баланс напряженного состояния материала двух сопряженных деталей окажется таким, при котором достигается минимальное изнашивание поверхностей.

В общем случае для разъединения двух трущихся поверхностей деталей необходимо найти оптимальный уровень поверхностной энергии.

Предполагается, что поверхностная энергия в каждой части микровыступа различна.

В ходе механической обработки свойства и строение поверхностного слоя существенно меняется.

При осуществлении пластической деформации расходуется энергия, 75...90 % которой необратимо превращается в теплоту, а 10...15 % – поглощается кристаллической решеткой. Поглощенная металлом энергия переводит его из устойчивого, т. е. неупрочненного, состояния в неустойчивое упрочнение.

При этом практически вся накопленная в металле энергия сохраняется в нем в виде искажений кристаллической решетки, имеющих масштабы атомных размеров.

Напряжения решетки, являющиеся частью поверхностной энергии, связанные с пластической деформацией, в несколько раз больше номинальных средних напряжений, вычисляемых при инженерных расчетах [2].

Таким образом, очевидно, что основной трудностью в применении поверхностной энергии – является отсутствие надежных данных даже по величинам поверхностной энергии чистых металлов, не говоря о сплавах в реальных условиях.

Список используемых источников:

1. Белый А.В., Макушок Е.Н., Поболь И.Л. Поверхностная упрочняющая обработка с применением концентрированных потоков энергии. Мн., 1990.
2. Костецкий Б.И. Структурно-энергетическая приспособляемость материалов при трении. Трение, износ и смазочные материалы // Труды международной конференции. Ташкент. 1985. Т II. С. 287-295.
3. Сулима А.М., Шулов В.А., Ягодин Ю.Д. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства деталей машин. М.: Машиностроение, 1988. 239 с.

© 2015, Логутенкова Е.В., Мусохранов М.В.,
Калмыков В.В.

*Технологическое обеспечение качества и
энергетического состояния деталей машин*

© 2015, Logutenkova E.V., Mousohranov M.V.,
Kalmykov V.V.

*Technological maintenance of quality and the
energy state of machine parts*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.167

Поступила (Received): 07.10.2015

Малушин Н.Н., Ковалев А.П., Смагин Д.А. **Наплавка деталей коксохимического производства и** **основные направления улучшения качества** **наплавочных работ**

Malushin N.N., Kovalev A.P., Smagin D.A.
Surfacing of coke production and the main directions
of improving the quality of surfacing works

Разработана технология изготовительной наплавки деталей молотковых дробилок, работающих в условиях абразивного изнашивания, высокохромистыми специальными чугунами с бором без подогрева и намечены основные направления улучшения качества наплавочных работ

Ключевые слова: изготовительная наплавка, молотковая дробилка, высокохромистые чугуны с бором, качество

Малушин Николай Николаевич

Кандидат технических наук, доцент, инженер первой категории

Коксохимическое производство Западно-Сибирского металлургического комбината г. Новокузнецк

Ковалев Андрей Петрович

Начальник углеобогадательной фабрики Коксохимическое производство Западно-Сибирского металлургического комбината г. Новокузнецк

Смагин Дмитрий Александрович

Начальник участка коксохимического производства Коксохимическое производство Западно-Сибирского металлургического комбината г. Новокузнецк

The developed technology of production of welding parts of hammer mills, working in conditions of abrasive wear, special high-chromium cast iron with boron without heating and outlined the main directions of improving the quality of surfacing works

Key words: production surfacing, hammer crusher, high-chromium cast iron with boron, quality

Malushin Nikolay Nikolaevich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Engineer first category Coke production West Siberian metallurgical combine Novokuznetsk

Kovalev Andrey Petrovich

Chief value of coal enrichment factory Coke production West Siberian metallurgical combine Novokuznetsk

Smagin Dmitrij Aleksandrovich

Head of coke production Coke production West Siberian metallurgical combine Novokuznetsk

Из всех существующих способов восстановления и повышения износостойкости деталей самого разнообразного назначения наибольшее распространение получила наплавка. При наплавке деталей машин и механизмов горно-металлургического оборудования высока доля восстановительной

наплавки, недостаточно эффективно используются свойства высоколегированного наплавленного металла, не полностью решены вопросы механизации наплавочных работ и получения качественного наплавленного слоя, без трещин, пор и других дефектов [1].

Цель работы – разработка технологии изготовительной наплавки деталей, работающих в условиях коксохимпроизводства ОАО ЕВРАЗ ЗСМК, и основных направлений улучшения качества наплавочных работ при их изготовлении.

В тяжелых условиях абразивного износа и абразивного износа с ударами на коксохимпроизводстве работают детали молотковых дробилок: молотки, дробильные бруса, роторы и валы. Абразивный износ обусловлен наличием абразивной среды в зоне трения – разрушение поверхностей трения происходит в результате местного пластического деформирования, микро царапания и микро резания абразивными частицами. Как видно из данных, приведенных [2 с. 696 -698], наивысшей износостойкостью обладает наплавленный металл типов F и P (по классификации Международного института сварки) с высоким содержанием W. Несколько уступает упомянутым типам наплавленный металл типа G (высокохромистые специальные чугуны), но он значительно дешевле высоковольфрамовых сплавов. Среди металла типа G более высокой износостойкостью обладают заэвтектические высокохромистые чугуны с бором типа сплава 70X20P3. Основную роль в повышении износостойкости высокохромистых сплавов с 3% бора играют твердые бориды хрома.

Для наплавки деталей, работающих в условиях абразивного износа, применяют электроды, порошки, проволоки, ленты и литые прутки твердых сплавов, среди которых наиболее известны сормайт 1, стеллит ВЗК и рэлит.

Более высокой износостойкостью обладают высокохромистые заэвтектические чугуны, содержащие в структуре карбиды хрома типа M_7C_3 . Существенно повышает абразивную износостойкость, но снижает ударостойкость легирование бором. Высокохромистые чугуны обладают повышенной абразивной износостойкостью при заэвтектической структуре. Поэтому при наплавке таких чугунов на низкоуглеродистую сталь важно стремиться к минимальной доле основного металла, иначе наплавленный слой из-за разбавления основного металла будет содержать мало хрома и углерода и приобретет доэвтектическую или эвтектическую структуру с пониженной износостойкостью.

В условиях коксохимпроизводства ЗСМК в наибольшей степени изнашиваются детали молотковых дробилок типа молотковая реверсивная дробилка ДМР. Молотковая реверсивная дробилка типа ДМР производительностью до 300 тонн в час применяется для помола угольного концентрата. Поступающий на помол материал имеет фракцию от 0 до 200 мм. В результате обработки в молотковой дробилке агломерат должен иметь фракцию 6-7 мм. Молотковая дробилка состоит из ротора, на который одеты диски, изготовленные из стали 45Л. На дисках закреплены наплавленные молотки, основой которых является литая сталь 45Л. На диски ротора вставляют валы, на которые навешивают предварительно наплавленные молотки.

Технология изготовительной наплавки молотков дробилки состоит из следующих основных этапов: изготовление литой заготовки из стали 45Л с припуском под наплавку, ручная дуговая наплавка покрытыми электродами, визуально – измерительный контроль качества, естественное охлаждение на воздухе. В качестве наплавочного материала применяются электроды сварочные для наплавки деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания со специальным покрытием Э-320Х25С2ГР-Т-590 ГОСТ-10051-75. Источником питания сварочной дуги служит сварочный выпрямитель ВДУ-1601с балластными реостатами РБ-306. Режим наплавки: сварочный ток $I_{св}=160...200$ А, напряжение на дуге $U_d=30...32$ В. Наплавка ведется отдельными валиками без их перекрытия по всей рабочей поверхности без подогрева ввиду относительно небольших размеров молотка. Наплавленный слой имеет толщину 4-5 мм. Для получения минимальной глубины проплавления основного металла электрод наклоняют в сторону, обратную направлению наплавки. Ручную дуговую наплавку выполняют электродами диаметром 4-5 мм на постоянном токе обратной полярности с производительностью 0,8-3,0 кг/ч. По такой же технологии изготавливают ротор дробилки с наплавленными крайними дисками электродами Т-590 (сормайтом). Твердость наплавленного металла 45 – 50 HRC. Стойкость молотков дробилки после наплавки достигает 600 часов непрерывной работы в зависимости от требуемой фракции и влажности угольного концентрата.

Для ручной дуговой наплавки характерен ряд недостатков. Требуется высокая квалификация электросварщиков. Наплавку ведут на минимальном сварочном токе с целью уменьшения доли основного металла в наплавленном, поэтому требуется высокая квалификация электросварщиков. К недостаткам относятся также тяжелые условия труда, низкая производительность, большие потери на угар, разбрызгивание и огарки (до 30%).

Основные направления улучшения качества наплавочных работ намечены нами при анализе причинно-следственной диаграммы Исикавы, согласно которой можно оценить влияние на качество пяти основных факторов: способа наплавки, материалов, оборудования, методов контроля и человеческого фактора [3с.110-119]. Согласно проведенному анализу основными направлениями совершенствования качества наплавочных работ при упрочнении деталей коксохимпроизводства являются: замена ручной дуговой наплавки на механизированную или автоматическую наплавку; замена электродов на порошковые проволоки или ленты, обеспечивающие наплавленный металл типа сормайта; замена наплавочных материалов в виде высокохромистых чугунов на быстрорежущие наплавочные материалы с вольфрамом и хромом [4]; замена наплавочного оборудования и обучение персонала.

Заключение. Разработана технология изготовительной наплавки деталей молотковых дробилок (молотков и ротора) ручной дуговой наплавкой покрытыми электродами Т-590 (сормайтом) без применения подогрева, обеспечивающая повышение работоспособности дробилки в 1,5-2,0 раза. Намечены основные направления повышения качества наплавочных работ при изготовлении деталей молотковых дробилок.

Список используемых источников:

1. Патон Б.Е. Проблемы сварки на рубеже веков // Сварщик. 1999. №1. С. 2–3.
2. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. М.: Машиностроение, 1974. 768 с.
3. Малушин Н.Н., Валуев Д.В. Обеспечение качества деталей металлургического оборудования на всех этапах их жизненного цикла путем применения плазменной наплавки теплостойкими сталями. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. 358 с.
4. Малушин Н.Н., Осетковский В.Л., Осетковский И.В. Наплавка с низкотемпературным подогревом теплостойкими сталями деталей металлургического оборудования // Заготовительные производства в машиностроении, 2014. №10. С. 6–10.

© 2015, Малушин Н.Н., Ковалев А.П., Смагин Д.А.
 Наплавка деталей коксохимического производства
 и основные направления улучшения качества
 наплавочных работ

© 2015, Malushin N.N., Kovalev A.P., Smagin D.A.
 Surfacing of coke production and the main directions
 of improving the quality of surfacing works

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.171

Поступила (Received): 30.10.2015

Маштакова К.В., Мохонько Я.Ю., Яковлева К.С. Проектирование свайного фундамента в просадочных грунтах

Mashtakova K.V., Yakovleva K.S., Mokhonko Ya.Yu.
Design of pile foundation in collapsible soils

В статье описан способ проектирования свайного фундамента в разные гидрогеологические условия в просадочных грунтах

Ключевые слова: свайной фундамент, просадочные грунты, несущая способность, уровень грунтовых вод

This article describes a method of pile foundation design in different hydrogeological conditions in subsiding soils

Key words: pile foundations, soil subsidence, load bearing capacity, groundwater level

Маштакова Кристина Валерьевна

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Mashtakova Kristina Valerievna

Student

Institute of entrepreneurship and service sector (branch of DSTU)

Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

Яковлева Карина Сергеевна

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Yakovleva Karina Sergeevna

Student

Institute of entrepreneurship and service sector (branch of DSTU)

Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

Мохонько Яна Юрьевна

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Mokhonko Yana Yurevna

Student

Institute of entrepreneurship and service sector (branch of DSTU)

Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

В начальном этапе проектирования свайного фундамента обязательными являются проведения работ по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям. От учета механизма деформирования, закономерностей развития просадочных деформаций, взаимодействия свай с окружающим грунтом при просадке его от собственного веса связаны особенности применения свайных фундаментов. Следует проектировать фундаменты в просадочных грунтах исходя из условия возможного полного замачивания грунтов в основании фундаментов (аварийного или в результате подъема уровня грунтовых вод), за исключением случаев, когда по прогнозу в соответствии с гидрогеологическими условиями и условиями эксплуатации зданий и сооружений подъем уровня грунтовых вод или местное замачивание грунта невозможно, либо слу-

чаев, когда по прогнозу подъем уровня грунтовых вод невозможен, а против случайного местного замачивания грунта в проекте предусматриваются водо-защитные мероприятия; в последнем случае в проекте должны быть предусмотрены также конструктивные мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость зданий и сооружений при аварийном замачивании грунта. Проектирование свайных фундаментов зданий и сооружений на просадочных грунтах ведется в зависимости от конструкции, нагрузок и назначения возводимого объекта, типа грунтовых условий по просадочности, величины возможной просадки грунтов от собственного веса вышележащих слоев грунта, их плотности и степени снижения характеристик механических свойств грунтов от замачивания глубины залегания супесчано-суглинистых грунтов. Особенно важно в этом случае правильно оценить гидрогеологические условия застраиваемой территории, характер и направление возможного замачивания грунтов основания в период строительства и эксплуатации сооружения. Следует комплексно рассматривать все указанные факторы при решении основного вопроса о назначении основных размеров и выборе типа фундамента. В просадочных грунтах наиболее целесообразно и эффективно применять забивные и особенно конические и пирамидальные сваи, а также набивные в пробитых скважинах или полученных путем уплотнения грунта взрывами удлиненных зарядов, набивные и другие сваи с уширениями, создаваемыми путем втрамбовывания в дно скважины жесткого бетона. В просадочных грунтах II типа наличие уплотненного слоя способствует снижению сил нагружающего трения на сваи.

Сваи, полностью прорезавшие просадочные грунты и опирающиеся в подстилающий слой наиболее высокой плотности, обеспечивают необходимую и достаточно высокую несущую способность. С этой целью в просадочных грунтах со II типом грунтовых условий при отсутствии близко расположенных подстилающих грунтов повышенной несущей способности нижние концы свай, особенно буронабивных, необходимо опирать на глинистые грунты с объемной массой скелета не менее 1,62–1,65 т/м³. При соответствующем технико-экономическом обосновании для объектов промышленного и гражданского строительства, возводимых в грунтовых условиях I типа, наиболее целесообразным будет применение свайных фундаментов из висячих свай. С осторожностью следует относиться к выбору вида фундамента и способа подготовки основания при наличии грунтовых условий II типа с величиной возможной просадки от собственного веса грунтов более 30 см. В таких случаях независимо от величины внешних нагрузок, передаваемых фундаменту от веса зданий и сооружений, просадка грунтов в результате их замачивания может вызвать столь существенное дополнительное нагружение свай силами негативного трения, что несущая способность висячих свай по грунту окажется необеспеченной. Неполная прорезка просадочных грунтов сваями, как отмечалось ранее, допускается лишь на площадках с I типом грунтовых условий по просадочности в отдельных случаях, если суммарные величины осадок и просадок фундаментов как по абсолютной величине, так и по степени их неравномерности не превышают предельно допустимых для зданий и сооружений величин. Это условие обеспечивается для сравнительно легких зданий с небольшими

нагрузками на фундаменты и в малопросадочных грунтах с величиной начального просадочного давления более 0,15–0,2 МПа. Так как просадочные грунты обычно имеют низкую влажность и высокую прочность, погружение забивных свай в них связано со значительными трудностями и должно выполняться через лидерные скважины. Наилучшие условия для устройства буронабивных свай создаются благодаря связности и высокой прочности просадочного грунта, так как проходка скважин и бетонирование свай могут выполняться «насухо» и без обсадных труб, т. е. по наиболее простой технологии производства работ.

Свайные фундаменты в просадочных грунтах находят свое применение в строительстве тяжелых зданий и сооружений с большими нагрузками на фундаменты, а также для сравнительно легких каркасных зданий. По грунтовым условиям свайные фундаменты оказываются наиболее целесообразными при залегании ниже просадочных грунтов подстилающих слоев с высокой несущей способностью (гравия, плотного крупного среднего песка, плотного сцементированного глинистого грунта и т. п.).

Следует отметить случаи, когда подъем уровня воды невозможен. Таким примером служит сооружение, построенное по верху или на склонах глубоких выемок, когда основание не может быть затоплено в направлении снизу вверх.

В общем случае при возможности аварийного замачивания или подъема уровня грунтовых вод предусматривается, что вся толща, сложенная просадочным грунтом, может быть полностью замочена. Наиболее не точный случай проектирования свайного фундамента ведется из условий полного замачивания, принимая, что полностью замоченные грунты имеют степень водонасыщения G^3 0,8. Основные части свайного фундамента значительных размеров в плане соседнего фундамента может быть не замочено, что потребует повторного проведения расчета конструкций на неравномерную осадку.

Таким образом, можно сделать вывод, что, допускается проектирование свайных фундаментов из условий замачивания не на всю толщу, исключая просадку от собственного веса.

Список используемых источников:

1. СП 24.13330-2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.
2. Козаков Ю.Н., Буланкин Н.Ф., Шишканов Г.Ф., Король В.А. Особенности применения свай в Восточной Сибири. Красноярск, 1992. 268 с.
3. Руководство по проектированию свайных фундаментов зданий и сооружений, возводимых на просадочных грунтах. М.: Стройиздат, 1969. 30 с.
4. ВСН 67-09-15-87. Проектирование и строительство свайных фундаментов из забивных свай с учетом региональных особенностей грунтов Красноярского края. Минуралсибстрой СССР. Красноярск: Красноярский Промстройниипроект, 1987. 80 с.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.174

Поступила (Received): 28.10.2015

Мохонько Я.Ю., Яковлева К.С., Маштакова К.В.
Искусственные минеральные добавки
для производства цемента

Mokhonko Ya.Yu., Yakovleva K.S., Mashtakova K.V.
Artificial mineral additives for cement production

В статье приведены примеры минеральных добавок, которые возможны для применения в производстве цемента

Ключевые слова: карбонатная опока, цемент с минеральными добавками, гидроксид кальция, кремнезем

The article gives examples of the mineral supplements are possible for use in the manufacture of cement

Key words: carbonate flask, cement with mineral additives, calcium hydroxide, silica

Мохонько Яна Юрьевна

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Mokhonko Yana Yurevna

Student

Institute of entrepreneurship and service sector (branch of DSTU)

Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

Яковлева Карина Сергеевна

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Yakovleva Karina Sergeevna

Student

Institute of entrepreneurship and service sector (branch of DSTU)

Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

Маштакова Кристина Валерьевна

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Mashtakova Kristina Valerievna

Student

Institute of entrepreneurship and service sector (branch of DSTU)

Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

Одним из самых эффективных способов повышения качества цемента, и снижения затрат при производстве изделий из бетона, является применение минеральных добавок. Активными минеральными добавками называют тонкоизмельченные природные или искусственные материалы, вводимые в известковые вяжущие и цементы для улучшения их свойств и придания специальных качеств. Минеральные добавки представляют собой мелкие по размеру зерна (менее 0,16 мм, а чаще еще меньше), которые растворяются в воде. Минеральные добавки могут оказывать влияние на состав бетонной смеси, реологические свойства пластичного бетона, степень гидратации портландцемента, прочность и проницаемость затвердевшего бетона, сопротивление трещи-

нообразованию при тепловой обработке, уменьшение воздействия различных щелочей на кремнезем, а также на сопротивление при сульфатной агрессии.

Располагаясь в пустотах раствора добавки уплотняют структуру бетона, и даже позволяют уменьшить расход цемента. Минеральные добавки часто называют минеральными наполнителями. Природные минеральные добавки получают тонким измельчением различных горных пород вулканического или осадочного происхождения. Из вулканических пород могут быть использованы туфы, пеплы, трассы. Именно к туфу первоначально был применен термин «пуццоланы» по названию итальянского местечка, где он добывался. Из осадочных пород могут применяться диатомит, трепел, опока. Минеральные добавки вулканического или осадочного происхождения состоят в основном из кремнезема и глинозема (70–90%). Эти компоненты определяют их пуццолановую активность. Эти добавки широко применяются при производстве цемента. Такие добавки обладают большой водопотребностью. Минеральные добавки из техногенного сырья, такого как золы, молотые шлаки, микрокремнезем имеют различный минералогический состав и дисперсность. От этих показателей зависит эффективность их применения в цементах и бетонах. Такие минеральные добавки как гипс, диопсид, волластонит, золы, шлаки в состав цемента вводят для регулирования свойств цементного теста и характеристик цементного камня [1]. Для регулирования сроков схватывания цементного теста широко используется добавка 3–5 % двуводного гипса ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$). Диопсид и волластонит способствуют увеличению прочности цементного камня.

Добавки применяют с целью увеличения прочности бетона и требуемой подвижности бетонной или растворной смеси. Введение в растворную смесь или бетон наполнителей, инертных по отношению к воде, позволяет обеспечить создание необходимых условий для получения высокотехнологичных и удобоукладываемых смесей и формирования плотно упакованной структуры твердения. Среди Европейский стран производство цемента с использованием минеральных добавок очень актуален, снижает загрязненность окружающей среды, экономит дорогостоящий компонент цемента-клинкер. В качестве минеральных добавок целесообразно использовать молотые известняки, глинистые породы, обожженные при температуре 600–700°C [1]. Также часто в качестве добавок используют малоглинистое сырье, к которому относятся карбонатные опоки, для получения искусственных минеральных добавок. Опока – тяжелая и плотная порода объемной массой 1200–1600 кг/м³. Это уплотненные разновидности диатомитов и трепелов. Такие добавки должны обладать определенными техническими требованиями такими как: высокая дисперсность – удельная поверхность–2000–5000 см²/г, размер зерен – менее 0,1 мм, аморфная, стеклообразная и частично кристаллизованная структура. Выбор опоки в качестве сырья обусловлен доступностью сырья, залежи повсеместно встречаются на территории Ростовской области.

Еще одним из видов минеральной добавки является кремнезем. При введении в состав цемента активного кремнезема, имеющего свободные связи, происходит его взаимодействие с минералами клинкера с образованием гидросиликатов, которые структуру цементного камня делают наиболее прочной

[3]. Активность минеральных добавок зависит от их структуры. Большая активность силикагеля, диатомита, трепела, опоки по сравнению с кварцем объяснялась неупорядоченностью их структуры, в следствие чего поглощение извести происходит внутри кристаллической решетки, а кварца, имеющего более плотную решетку происходит снаружи. Чем больше будет нарушена кристаллическая решетка кварца, тем активность его в качестве минеральной добавки будет значительно выше. Взаимодействие извести с активным кремнеземом происходит внутри решетки, и на окиси кальция [3]. Добавки-наполнители не обладают гидравлическими свойствами, и свойства выражены у них в очень слабой степени. Используя добавки-наполнители совместно с цементным клинкером, получают смешанные вяжущие, активность которых уменьшается пропорционально количеству введенных наполнителей. Такие добавки применяют для снижения расхода цемента в бетонах и растворах низких марок, а также при изготовлении специального цемента для строительных растворов. В результате введения различных добавок в растворы получают портландцемент, пуццолановый портландцемент, а также шлакопортландцемент.

Портландцемент с минеральными добавками по свойствам наиболее близок к обычному, потому как количество добавок в нем невелико. Изготовление портландцемента – энергоемкий процесс, требующий больших затрат топлива. На обжиг 1 т клинкера затрачивается около 226 кг условного топлива, на помол-до 30 кВтч электроэнергии. Расход топлива на сушку 1 т этих добавок составляет всего 20-25 кг, более чем в 10 раз меньше, чем на обжиг клинкера. Заменяя часть клинкера минеральной добавкой, значительно экономят топливо и электроэнергию.

Пуццолановый портландцемент изготавливают путем совместного помола клинкера, активной минеральной добавки и необходимого при этом количества гипса. Благодаря связыванию $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в нерастворимые гидросиликаты кальция, портландцемент такого типа обладает повышенной стойкостью к химической коррозии и благодаря этому входит в группу сульфатостойких цементов. Очень часто используют пуццолановый портландцемент в бетонах внутренних частей массивных сооружений, потому как он обладает не очень большим тепловыделением. Но бетоны на пуццолановом портландцементе обладают низкой морозостойкостью и непригодны для возведения сооружений, которые очень часто подвергаются замораживанию и оттаиванию [4].

Шлакопортландцемент способен твердеть в воздухе, и в воде. Это вяжущее используется в основном для тех же целей, что и портландцемент. Получают шлакопортландцемент путем совместного измельчения портландцементного клинкера, доменного гранулированного шлака и гипса. Содержание доменного шлака может достигать 80% от массы цемента. Шлакопортландцемент рекомендуется применять в бетонах для возведения надземных и подземных конструкций, а также в подводных сооружениях, подвергающихся действию пресных и минеральных вод. Шлакопортландцемент часто используют в бетоне массивных конструкций, потому что его тепловыделение в 2-2,5 раза меньше, чем у портландцемента.

При изготовлении этого цемента используют активные минеральные добавки – трепел, вулканический пепел, доменный гранулированный шлак. Главной особенностью цемента для строительных растворов заключается в том, что в его состав входят тонкомолотые добавки-наполнители такие как: кварцевый песок, мрамор, кристаллический известняк. Такие добавки необходимы для снижения активности вяжущего, поскольку в строительных растворах применять высокомарочные цементы экономически невыгодно. Введение в мелкозернистый бетон активированных минеральных добавок позволяет повысить скорость его твердения и проектную прочность.

Список используемых источников:

1. Касторных Л.И. Добавки в бетоны и строительные растворы. Р-н-Д: Феникс, 2005.
2. Котляр В.Д., Братский Д.И., Устинов А.В. // Инженерный вестник Дона. 2006. 2012.
3. Шляхова Е.А., Акопян А.Ф., Мартемьянова Ю.Н. Использование опок Ростовской области в качестве минеральных добавок // Строительство-2010. Р-н-Д. 2010.
4. Ушеров-Маршак А. Минеральные и химические добавки в бетон. Харьков: Колорит, 2005.

© 2015, Мохонько Я.Ю., Яковлева К.С.,
Маштакова К.В.
Искусственные минеральные добавки для
производства цемента

© 2015, Mokhonko Ya.Yu., Yakovleva K.S.,
Mashtakova K.V.
Artificial mineral additives for cement production

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.178

Поступила (Received): 23.10.2015

Мурашко Ф.В., Власенко О.М.
**Определение параметров оценки векторного
изображения реального образца в автоматизированной
системе сканирования контура материала**

Murashko F.V., Vlasenko O.M.
**Defining the parameters evaluation of the vector image of real
model in an automated scanning system circuit material**

В статье рассматривается метод оценки получаемого векторного изображения реального образца простой формы в системах автоматического сканирования контура материала. Полученный общий коэффициент векторизации позволяет настраивать систему сканирования в зависимости от конкретных условий работы

Ключевые слова: оценка векторизации, сканирование

The article describes estimation method of a vector image of the real sample simple shape in automatic scanning system. The resulting coefficient of vectoring allows customize scanning system according to the specific operating conditions

Key words: scanning estimation, vectorization

Мурашко Федор Викторович

Аспирант

Московский государственный университет
дизайна и технологии

г. Москва, ул. Малая Калужская, 1

Murashko Fedor Viktorovich

Graduate

Moscow state university of design and technology
Moscow, M. Kaluzhskaya st., 1

Власенко Ольга Михайловна

Кандидат технических наук, доцент

Московский государственный университет
дизайна и технологии

г. Москва, ул. Малая Калужская, 1

Vlasenko Olga Mikhaylovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor

Moscow state university of design and technology
Moscow, M. Kaluzhskaya st., 1

В современной легкой промышленности активно применяются системы автоматизированного проектирования (САПР) [1, с. 4-6]. В том числе подобные системы находят активное применение и в составе раскройных комплексов [2, с. 90-91]. При этом актуальной задачей является получение достоверных данных о форме и размерах реального объекта – раскраиваемого материала. Требуемый формат, качество представления и другие параметры получаемых моделей различаются в зависимости от конкретных задач использования.

Так в ряде случаев получаемая модель объекта может содержать данные только о форме наружных контуров исследуемого объекта. Например, это могут быть задачи поиска необходимого объекта по его форме на растровом

изображении [3, с. 112-130]. В производстве же это могут любые задачи, в которых производится обработка плоских деталей.

В настоящее время разработано множество различных методов получения необходимых данных в цифровом виде [4, с. 190-260]. Они характеризуются временем выполнения, восприимчивостью к определенным условиям и другими особенностями. Но основополагающий фактор для характеристики – точность и качество получаемой модели.

При автоматизации процесса создания векторных копий изображений реальных объектов возникает вопрос оценки результатов работы того или иного метода. Это необходимо, во-первых, для определения наиболее подходящего способа получения информации. Во-вторых, многие методы имеют свои внутренние настройки и параметры, в этом случае оценка результата необходима для автоматической регулировки этих значений.

Исходя из вышеперечисленного появляется необходимость ввода коэффициента, отражающего качество обработки изображения, который должен отражать, насколько близка векторная копия к оригинальному образцу.

Сканируемые объекты зачастую имеют достаточно сложную форму (например, натуральная кожа). Оценка адекватности их изображений реальным данным крайне трудоемка и представляет собой отдельный предмет для исследований.

В данной статье рассматривается метод оценки получаемого векторного изображения экспериментального образца заданной простой формы. В системах автоматического сканирования контура материала результаты такой оценки можно использовать для настройки системы.

Первым этапом метода является задание общей допустимой погрешности и определение доверительных границ контура изображения.

Задание достаточно грубой границы соответствия исследуемому контуру на первом этапе обработки необходимо для ограничения области применения метода.

Полученная модель контура может являться наилучшей по характеристикам, описанным ниже в данной статье, но при этом иметь достаточно большие отклонения от исследуемого образца.

Во многих задачах большое значение имеет не получение всего контура целиком, а точность восприятия какой то его области. В таких случаях описанный подход не применим.

Но в ряде случаев наличие условия соответствия контура изображения доверительным границам является преимуществом. Зачастую расчет последующих характеристик более трудоемок, чем проверка описанного условия, что позволяет фильтровать неудовлетворительные результаты на первоначальном этапе, без долгих вычислений.

Полученный векторный контур исследуемого образца должен находиться в относительно небольших пределах длины и ширины образца (рис. 1). Точная величина погрешности определяется условиями конкретной задачи. Как правило получение выходных данных наибольшей точности приводит к увеличению времени обработки данных и, как следствие, увеличению времени

цикла работы с каждой копией. Поэтому в условиях реального производства используют значения исходя из оптимального соотношения необходимой точности и скорости обработки материала. Погрешность более 20% – потеря пятой части используемого материала, является недопустимой при работе практически с любым материалом.

Рис. 1. Доверительные границы контура модели

На втором этапе необходимо оценить длину разрывов контуров полученной фигуры.

В идеале контур полученной фигуры должен быть замкнут. Но из-за недостатка освещения и специфики некоторых алгоритмов преобразования с некоторых участков фигуры данные об образце не удастся считать полностью.

Чтобы учесть эти недостатки при выборе алгоритма введем коэффициент разрывов:

$$K_{раз} = P_m / l_p$$

где P_m – общая длина контуров векторной модели; l_p – длина всех пробелов контура (считается как кратчайшее расстояние между двумя ближайшими фрагментами контура).

Рис. 2. Проблемы разрывов контура фигуры

Так как при расчете используется отношение длин получаемого вектора к длинным разрывов – в получаемом коэффициенте нет привязки к реальным размерам модели. Поэтому вне зависимости от масштаба векторизуемого объекта и получаемой модели коэффициент будет отражать степень достоверности получаемых данных, и вероятность наличия изгибов контура у объекта, не отраженных в получаемой векторной копии (рис. 2).

Чем больше описанных дефектов на получаемой векторной копии, тем ближе к единице будет значение коэффициента. При этом оно не может быть меньше единицы – так как длина разрывов контура не может быть больше чем длинна самого контура. При замкнутом контуре этот коэффициент не рассчитывается – приравнивается нулю.

Так как для решения различных задач необходима различная точность восприятия, нет четкого значения, при котором полученную копию можно было считать неадекватной реальному образцу. С учетом того, что коэффициент разрывов является относительным показателем качества векторизации, его применение изначально рассчитано не на отбраковку определенных данных, а на анализ всех получаемых в цикле работы графических моделей и выбор наилучшей. Однако в условиях реального производства наличие подобных сведений в процессе работы может хорошо иллюстрировать наличие сбоев в работе, или других ошибок явно искажающих результаты работы.

Третьим этапом метода является оценка точности восприятия линий.

При векторизации изображения невозможно получить такие же линии, как у оригинала – изображение всегда будет искажено помехами.

Точность восприятия контура образца влияет на достоверность размеров полученной копии заготовки, но не влияет на точность размеров изготавливаемых деталей или расстояние между ними при раскладке. Но она влияет на площадь отходов по периметру заготовки. Чтобы качественно оценить точность восприятия, рассчитаем коэффициент точности восприятия линий – $K_{т.в.л.}$.

Для этого на полученной копии построим касательные к максимальным значениям помех с каждой стороны копии образца (рис. 3).

Рис. 3. Построение касательных к полученным границам образца

Полученную область назовем "зона границ погрешности", тогда $K_{т.в.л.}$ можно рассчитать как отношение площади зоны погрешности ($S_{з.г.п.}$) к общей площади заготовки

$$(S_{общ}): K_{т.в.л.} = S_{общ} / S_{з.г.п.}$$

Так же как и при расчете коэффициента разрывов получаемый коэффициент точности восприятия является относительным показателем качества векторизации, имеет такие же пределы величин, и так же отражает качество полученных данных – чем ближе коэффициент к единице, тем менее достоверна полученная копия. Эта особенность также предполагает использование полученного коэффициента в качестве критерия при выборе лучшей модели.

Как правило, помимо основного контура на полученной модели присутствуют помехи и в виде дополнительных контуров, штрихов и линий.

Появляются они в основном из-за бликов на поверхности образца, темных пятен и теней рядом с линией контура.

Эти данные не несут полезной информации и, помимо того, что занимают место в памяти, при обработке затрачивается большое количество ресурсов ПК.

Чтобы учесть эту характеристику выбора, исходя из того, что полезная информация заключается только в основном контуре объекта, рассчитаем соотношение полезной информации к помехам как K_n .

$$K_n = P_{к.об}/P_n,$$

где $P_{к.об}$ – периметр наружного контура объекта (не векторного изображения, а самого объекта); P_n – общая протяженность всех полученных элементов на векторном изображении.

Так как и в этом случае, получаемый параметр является отношением длин полезной величины к помехам, коэффициент имеет тот же диапазон значения, и так же демонстрирует качество модели, как и описанные выше показатели.

Для учета всех характеристик векторизации рассчитаем общий коэффициент векторизации:

$$K_v = K_{раз} + K_{т.в.л.} + K_n$$

Этот параметр позволяет выбрать наиболее точную модель изображения, исходя из всех выше описанных критериев.

Общий коэффициент векторизации K_v удобно использовать в автоматической программной модели для обработки контура изображения материала и анализа массы входных данных, полученных в разных условиях с различными настройками оборудования. В результате появляется возможность выбора наиболее подходящих параметров и настроек автоматической системы сканирования контура материала в зависимости от конкретных условий работы.

Список используемых источников:

1. Сурикова Г.И., Сурикова О.В., Гниденко А.В. Проектирование изделий легкой промышленности в САПР (САПР Одежды). Иваново: ИГТА, 2011. 236 с.
2. Гинзбург Л. Автоматизированные методы раскроя. Состояние вопроса // Step. 2002. № 5.
3. Потапов А.С. Распознавание образов и машинное восприятие. М.: Политехника, 2007. 552 с.
4. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю. Бондаренко А.В., Ососков М.В., Моржин А.В. Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения. М.: Физматкнига, 2010. 672 с.
5. Иванов Д.В., Карпов А.С., Кузьмин Е.П., Лемпицкий В.С., Хропов А.А. Алгоритмические основы растровой машинной графики. М.: Интернет-университет информационных технологий. Бином. Лаборатория знаний, 2007.
6. Яков Фурман. Введение в контурный анализ. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.183

Поступила (Received): 30.10.2015

Мусохранов М.В., Калмыков В.В., Логутенкова Е.В. Краткий обзор отделочных операций, применяемых для повышения эксплуатационных характеристик деталей машин

**Mousohranov M.V., Kalmykov V.V., Logutenkova E.V.
Overview of finishing operations used to improve
the performance of machine parts**

В статье проведен анализ основных отделочных операций применяемых для улучшения эксплуатационных характеристик деталей машин. По каждой операции приведены достигаемая чистота поверхности, характер и величина остаточных напряжений и их влияние на износостойкость деталей

Ключевые слова: шероховатость, усталостная прочность, отделочные операции

Мусохранов Марсель Владимирович

Кандидат технических наук, доцент
Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, ул. Баженова, 2

Калмыков Вадим Владимирович

Старший преподаватель
Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, ул. Баженова, 2

Логутенкова Екатерина Владимировна

Старший преподаватель
Калужский филиал Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, ул. Баженова, 2

The article analyzes the basic finishing operations used to improve the performance of machine parts. For each operation are given the surface finish achieved, the nature and magnitude of residual stresses and their effect on wear parts

Key words: roughness, fatigue strength, finishing operations

Mousohranov Marcel Vladimirovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Kaluga branch of the Moscow state technical
university named N.E. Bauman
Kaluga, Bazenova st., 2

Kalmykov Vadim Vladimirovich

Senior Lecturer
Kaluga branch of the Moscow state technical
university named N.E. Bauman
Kaluga, Bazenova st., 2

Logutenkova Ekaterina Vladimirovna

Senior Lecturer
Kaluga branch of the Moscow state technical
university named N.E. Bauman
Kaluga, Bazenova st., 2

В большинстве случаев долговечность деталей машин и механизмов определяется эксплуатационными характеристиками, такими как износостойкость, выносливость, теплостойкость и др. Они, в основном, зависят от микро-структуры поверхностного слоя детали, которая преимущественно формируется на финишных этапах механической обработки. По этой причине, исследо-

вания формирования микроструктуры поверхностного слоя, при окончательной обработке, являются актуальными.

Группу окончательных финишных операций называют отделочной обработкой. В результате такой обработки повышается качество поверхности, точность геометрических размеров и форма детали [1]. При отделочной обработке обрабатываемая поверхность может быть подвержена механическому, электрохимическому и электрофизическому воздействию. Механическое воздействие формируется операциями, связанными с поверхностно-пластическим деформированием (ППД), либо обработкой резанием (ОР). Наиболее распространенными способами метода ППД являются алмазное выглаживание и обкатка роликом или шариком. Среди отделочных методов ОР чаще применяют суперфиниширование, доводку, полирование, хонингование и др.

Алмазное выглаживание

Алмазное выглаживание представляет собой способ ППД исходного профиля детали под действием усилия, приложенного к алмазу или иному сверхтвердому материалу. Этим способом можно обрабатывать детали из различных марок материалов с разной твердостью.

После выглаживания средняя шероховатость составляет $Ra=0,32...0,08$ мкм, кроме того на поверхности детали образуется наклепанный слой, глубиной до нескольких десятых миллиметров. При этом упрочнение приобретает значение от 40 до 200 %. После проведения операции в упрочненном слое образуются сжимающие остаточные напряжения величиной около 700-900 МПа [3]. Такого рода напряжения, наряду с увеличением твердости, повышения опорной базовой длины микрорельефа способствуют повышению износостойкости, выносливости и усталостной прочности деталей.

Обкатка шариком (роликом)

Обкатка роликами или шариками выполняется для поверхностного упрочнения деталей. Свободно вращающиеся рабочие элементы, соприкасаются с обрабатываемой деталью под определенным давлением. В результате возникает пластическая деформация и происходит упрочнение поверхностного слоя. После обкатки возникают остаточные напряжения сжатия, изменяется структура поверхностного слоя и увеличивается твердость.

При обкатке шариком (роликом) происходит смятие выступов микронеровностей на поверхности детали, происходит заполнение впадин, поверхность выглаживается, в зависимости от чистоты исходной поверхности, до шероховатости $Ra=1,6...0,24$ мкм. Диаметр заготовки уменьшается, как правило, на величину микронеровностей.

Суперфиниширование

Суперфиниширование представляет собой отделочную операцию связанную с обработкой поверхностей абразивными мелкозернистыми колеблющимися брусками с малым удельным давлением [4]. Этот способ чаще всего применяется для окончательной обработки деталей после шлифования. Главная задача суперфиниширования – получение малой величины значения среднеарифметического отклонения профиля шероховатости $Ra=0,6...0,05$ мкм. После суперфиниширования значительно снижаются погрешности формы, такие

как, огранка, эллипсообразность, конусообразность, бочкообразность и др. Немного уменьшается глубина дефектного поверхностного слоя материала, образованного на предшествующих этапах обработки.

Суперфиниширование обеспечивает упрочнение поверхностного слоя детали без значительных структурных изменений, а это важно для деталей работающих в условиях трения скольжения или качения, так как сохранение микроструктуры существенно повышает эксплуатационные свойства деталей. Немаловажно, что суперфиниширование позволяет обеспечить необходимое направление и форму микронеровностей.

Доводка

Задача доводки – получение высокой точности и достаточно низкой шероховатости поверхности [4]. Часто доводку используют для притирки деталей, работающих в паре.

После доводки точность геометрических форм и размеров деталей снижается до десятых долей микрометра (0,1...0,5 мкм). Для сокращения времени доводки применяют различные абразивные пасты или суспензии.

Полирование

При полировании производится выглаживание микронеровностей поверхности за счет их пластического деформирования и, в меньшей степени, за счет срезания выступов микронеровностей [2].

При полировании можно достигается шероховатость $Ra=1,6...0,1$ мкм. Точность детали значительно не изменяется. В основном, полирование применяют для придания поверхности детали зеркального блеска, т.е. для декоративной обработки. При том после полирования происходит уменьшение коэффициента трения, повышается коррозионная стойкость и усталостная прочность.

Кроме традиционного полирования, в последнее время находит широкое применение гидрополирование. Его сущность заключается в том, что струя рабочей жидкости совместно с абразивным порошком подается под давлением 4...6 кг/мм² со скоростью 50...70 м/с на обрабатываемую поверхность и полирует ее. В результате обработки поверхность становится матовой и формируется наклепанный слой, повышающий износостойкость и надежность детали. Достигаемая гидрополированием шероховатость $Ra=2,5...0,32$ мкм.

Хонингование

Хонингование представляет собой одну из форм тонкой абразивной обработки резанием. Это один из самых эффективных методов финишной обработки высокоточных деталей. Хонингование применяют для достижения низких значений шероховатости до $Ra=0,04$ мкм. В сравнении с иными отделочными операциями, достоинствами хонингования являются высокая производительность и постоянство технологического процесса.

Характерным отличием процесса хонингования является большая площадь соприкосновения режущих брусков с обрабатываемой поверхностью и низкая скорость резания (0,3...1,0 см/м), поэтому силовые и температурные напряжения, образующиеся при хонинговании, ничтожно малы. При этом формируются достаточно малые остаточные напряжения и отсутствуют фазо-

вые и структурные превращения. В отличие от шлифования, при хонинговании в поверхностном слое не образуются дефекты.

Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств деталей машин необходим рациональный подбор финишных операций.

Список используемых источников:

1. Бишутин С.Г. Формирование тонких поверхностных структур при финишной абразивной обработке // Вестник БГТУ. 2009. №3(23). С. 45-48.
2. Ящерицын П.И., Зайцев А.Г. Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов // Минск: Наука и техника. 1976. 328 с.
3. Торбило В.М. Алмазное выглаживание. М.: Машиностроение, 1972.
4. Космачев И.Г. Отделочные операции в машиностроении. Л.: Лениздат, 1985.

© 2015, Мусохранов М.В., Калмыков В.В.,
Логутенкова Е.В.

*Краткий обзор отделочных операций,
применяемых для повышения эксплуатационных
характеристик деталей машин*

© 2015, Mousohranov M.V., Kalmykov V.V.,
Logutenkova E.V.

*Overview of finishing operations used to improve the
performance of machine parts*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.187

Поступила (Received): 29.10.2015

Надеждин Е.Н., Сурков Е.В.
Модель ситуационного управления рисками
сетевой безопасности

Nadezhdin E.N., Surkov E.V.
The model situational management risk network security

Обоснована модель ситуационного управления рисками сетевой безопасности, основанная на теории адаптивного выбора вариантов. В рамках предложенной модели выделены частные задачи обеспечения выбора оптимального механизма защиты информационных ресурсов

Ключевые слова: сетевая безопасность, механизм защиты информации, ситуационное управление, модель ситуационного управления

It justifies the model of situational risk management network security is based on the theory of adaptive selection of options. Within the proposed model the individual components of choosing the optimal mechanism for the protection of information resources

Key words: network security, the mechanism of information security, contingency management, the model of situational management

Надеждин Евгений Николаевич

*Доктор технических наук, профессор
Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций
г. Москва, Брюсов пер, 21*

Nadezhdin Evgeniy Nikolaevich

*Doctor of Engineering Sciences, Professor
State institute of information technologies and telecommunications
Moscow, Bryusov Pereulok, 21*

Сурков Егор Валерьевич

*Аспирант
Ивановский государственный университет
Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, 24*

Surkov Egor Valerevich

*Graduate
Ivanovo state university
Ivanovo region, Shuya, Cooperativnaya st., 24*

Результатом многолетних усилий конструкторов автоматизированных информационных систем (АИС) в разработке эффективных методов и средств противодействия современным угрозам сетевой безопасности явилось создание комплексных систем защиты информации (КСЗИ) и функционирующих на их основе механизмов защиты информационных ресурсов (ИР) [2; 6, с. 20]. Новые технические решения призваны реализовать принципиально новое качество АИС – способность сохранения и (или) восстановления функциональности в условиях целенаправленных деструктивных воздействий и массированных информационных атак. Закономерным этапом в эволюции КСЗИ является переход к ситуационному управлению рисками информационной безопасности [3-5].

Для обоснования формальной модели процесса ситуационного управления механизмом защиты ИР воспользуемся рекомендациями теории адаптив-

ного выбора вариантов (АВВ) [4]. Введём допущение, что задачи анализа текущих угроз, оценки рисков информационной безопасности и распределения имеющихся ресурсов КСЗИ решаются централизованно, а текущее состояние защищённости ИР АИС на заданном интервале времени однозначно характеризуется вектором переменных состояния $x(t_i) = [x_1(t_i), \dots, x_n(t_i)]^T$ ($i = 0, \dots, k$).

Пусть в дискретные моменты времени t_i , ($i = 1, \dots, k$) осуществляется выбор одного из N возможных вариантов $U(1), \dots, U(N)$ механизма защиты ИР, соответствующего заданным требованиям и вектору состояния $x(t_i)$ ($i = 0, \dots, k$). Введём условие, что размерности векторов $U(\cdot)$ и $x(\cdot)$ составляют соответственно $m \geq 2$ и $n \geq 1$. Эволюцию вектора $x(\cdot)$ определим оператором перехода Φ :

$$x(t_{i+1}) = \Phi[x(t_i), U(t_i), \varepsilon(t_i)], \quad (1)$$

где $\varepsilon(t_i)$ – r -мерный вектор параметров потока угроз (заявок) на обслуживание; $U(t_i)$ – рациональный вариант управления механизмом защиты ИР, выбранный на момент времени t_i .

Пусть на траекториях (1) системы задана некоторая функция потерь $F[x(t_i), U(t_i), \varepsilon(t_i), i = 0, \dots, k]$, значение которой отождествляется нами с риском сетевой безопасности. Задача дискретного выбора состоит в определении таких вариантов реализации механизма защиты ИР $U^*(t_i)$, $i = 0, \dots, k$, которые обеспечивают решение задачи минимизации $M\{F[x(t_i), U(t_i), \varepsilon(t_i), i = 0, \dots, k]\} \rightarrow \min$

на множестве допустимых значений $[x(t_i), U(t_i), \varepsilon(t_i), i = 0, \dots, k] \in D$.

Данная постановка задачи включает различные частные случаи выбора оптимальных вариантов управления. С использованием последовательности марковских моментов рассмотрим один из вариантов математической модели адаптивного выбора вариантов управления защитой ИР.

Пусть состояние некоторой динамической системы (ДС) характеризуется n -мерным ($n > 0$) вектором $x(t, p)$, где p – m -мерный ($m > 0$) вектор параметров, описывающих структуру, состав и вариант функционирования исследуемой системы. Процесс функционирования протекает в продолжительном интервале времени $[t_0, t_k]$ ($t_k \rightarrow \infty$). На фазовых траекториях ДС задан векторный критерий эффективности системы $W(p)$ размерности r ($r > 0$). Семейство $x(t, p)$ является многомерным случайным процессом, заданным на некотором вероятностном пространстве (Ω, G, P) с полным множеством событий $\{\omega \in \Omega\}$, где ω – элементарное событие, G – σ -алгебра, а P – вероятностная мера (вероятность), определённая на множествах из G .

Определённый на отрезке времени $[t_0, t_k]$ случайный процесс $x(t, p)$ и возрастающую последовательность σ -алгебр $\{A_t, t \in [t_0, t_k]\}$ ($A_{t_1} \subset A_{t_2}$ при $t_1 < t_2$, $t_1, t_2 \in [t_0, t_k]$) будем называть адаптированными, если при каждом $t \in [t_0, t_k]$ процесс $x(t, p)$ является A_t – измеримым. При этом события из A являются предыдущими по отношению к моменту t . Пусть $\{A_t, t \in [t_0, t_k]\}$ – возрастающее семейство σ – подалгебр σ -алгебры A ; отображение τ нулевого подмножества Ω_τ множества Ω в интервале $[t_0, t_k]$, если удовлетворяет условию $\{\tau \leq t\} \in A_t$ при $t \in [t_0, t_k]$,

– момент остановки. Каждому моменту остановки сопоставляется σ -алгебра подмножеств A_τ множества Ω_τ , удовлетворяющих условию

$$A \cap \{\tau \leq t\} \in A_t \quad \forall t \in [t_0, t_k].$$

События из A_τ являются предыдущими по отношению к τ . В дискретном по времени случае процесса $x_T(t, p)$ параметр τ есть момент остановки относительно семейства $\{A_t, t \in [t_0, t_k]\}$ тогда и только тогда, когда $\{\tau = t\} \in A_t \quad \forall t$, являющихся значениями τ . Если τ – некоторый момент остановки относительно семейства $\{A_t, t \in [t_0, t_k]\}$, то моментом остановки будет и любое измеримое отображение $\xi(\tau): [t_0, t_k] \rightarrow [t_0, t_k]$, удовлетворяющее условию $\xi(t) \geq t \quad \forall t \in [t_0, t_k]$.

Дадим описание многоэтапного функционирования ДС (эволюцию вектора $x(t, p)$) с помощью некоторой последовательности марковских моментов (моментов остановки) $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N$, где N – число отдельных этапов функционирования системы. Этапы определяются выполнением различных целевых операций, вследствие которых меняются условия функционирования системы. Чаще всего это происходит за счёт того, что рассматриваемая система функционирует в различных областях $B_1, B_2, \dots, B_N$ фазового пространства. Марковские случайные моменты $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N$ определяются моментами времени первого попадания в множества $B_1, B_2, \dots, B_N$ соответственно. Множества B_i ($i = 1, \dots, N$) попарно не пересекаются: $B_i \cap B_j = \emptyset$ ($i, j = 1, \dots, N$).

Предположим, что первоначально семейство множеств $B_1, B_2, \dots, B_N$ удовлетворяет свойству невозвратности по времени функционирования:

$$P\{x(t_1, p) \in B_r \mid x(t_2, p) \in B_k\} > 0, \quad r < k \quad (r, k = 1, \dots, N; \quad t_1, t_2 \in [t_0, t_k], \quad t_1 < t_2).$$

Здесь $P\{\cdot\}$ – вероятность, заданная на фазовом пространстве траекторий рассматриваемой ДС. Сформулированное условие означает, что совокупность множеств $B_1, B_2, \dots, B_N$ определяет эволюцию состояний системы. При этом возвращение на предыдущие этапы функционирования невозможно, и допускаются лишь переходы на этапы функционирования, имеющие индексы, отличающиеся более чем на единицу

$$P\{x(t_1, p) \in B_r \mid x(t_2, p) \in B_k\} > 0, \quad |r - k| > 1, \quad r \geq k; \quad t_1, t_2 \in [t_0, t_k], \quad t_1 < t_2.$$

Данное соотношение означает наличие нескольких альтернатив в ходе функционирования системы, возможность невыполнения (пропуска) некоторых этапов функционирования, частичное решение целевой задачи и т.д.

На множестве x возможных траекторий системы $x(t, p)$ рассматриваются события $A_i = \bigcup \{x(t, p) \in B_i\}$. В свою очередь, на множестве A_i определена функция $\tau_i = \tau_i(\omega) = \inf \{t : t \in [t_0, t_k] \cap x(t, p) \in B_i\}$ ($i = \overline{1, N}$). Таким образом, τ_i – первый момент времени, для которого $x(t, p) \in B_i$. Иначе τ_i – момент начала функционирования системы в области B_i .

Определим последовательность марковских моментов $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_N$ начала выполнения i -х ($i = \overline{1, N}$) этапов функционирования системы. Обозначим через τ_1 детерминированный момент начала функционирования системы ($\tau = t_0$), а

через τ_{N+1} – детерминированный конечный ($\tau_{N+1} = t_k$), тогда длительность функционирования задаётся с помощью соотношений $\Delta\tau_i = \tau_{i+1} - \tau_i$ ($i = \overline{1, N}$), которые определяют время нахождения системы в соответствующей области B_i .

Рассмотрим более общий случай, когда система может возвратиться из состояния B_l в состояние (область) B_k пространства X , где $k < l$, $k, l \in \overline{1, N}$. Для этого введём расширение множества траекторий (реализаций) рассматриваемой динамической системы в виде $X^* = [t_0, t_k] \times X$, где $\times$ – символ декартова произведения двух множеств. В этом случае соотношение (1) будет выполняться из-за непересекаемости множеств $[t, t^*] \times B_l$ ($l = \overline{1, N}$), где $[t, t^*]$ – некоторый временной интервал функционирования системы $[t, t^*] \in [t_0, t_k]$.

Пусть на каждом этапе $B_1, B_2, \dots, B_N$ ($N > 0$) функционирования заданная совокупность показателей $W_i(p)$ ($i = \overline{1, N}$) отражает цели функционирования каждого из M ($M > 0$) компонентов (подсистем), входящих в состав ДС. Предположим, что критерии $W_i(p) = [W_{i1}(p), W_{i2}(p), \dots, W_{im1}(p)]^T$ определяют цель функционирования на i -м этапе. В реальных задачах управления число целей функционирования для каждого компонента конечное.

Допуская существование общего показателя эффективности $W_i(p)$, отражающего качество выполнения целевого задания системой, представляющей собой комплекс M компонентов, на i -м этапе цель функционирования отдельного элемента может быть обоснованно выбрана (оптимизирована), а все её альтернативы включены в параметрическое множество $\{p \in P\}$. С учётом этого структура параметрического множества имеет иерархический вид: $p \in P \Rightarrow p = (\bar{p}, \tilde{p})$, где $\bar{p}$ – первый компонент параметра p , определяющий выбор цели функционирования для j -го ($j = 1, \dots, M$) модуля. Возможные значения компонента $\tilde{p}$ вектора $p = (\bar{p}, \tilde{p})$ определяют альтернативный выбор параметров реализации набора целей функционирования отдельных модулей. Если первый компонент (цели функционирования) выбран, то второй является единственно варьируемым. В нашем случае $\tilde{p}$ – дискретное множество.

Как показали наши исследования [2, 5], наибольший эффект от использования гибких механизмов может быть получен в случае комбинированного управления, сочетающего адаптивное программное управление и управление с обратной связью. Адаптация здесь направлена на придание системе способности адекватно реагировать на факторы, сопутствующие процессу функционирования. Суть этого подхода состоит в использовании модели Q , прогнозирующей оценку эффективности функционирования системы:

$$Q = \bigcup_{r=1}^R q_r,$$

где q_i – частная модель эффективности функционирования на отдельном i -м этапе целевого применения системы. На различных траекториях модели Q считаем заданным некоторый функционал – критерий эффективности F , в качестве которого удобно выбрать вероятность выполнения целевой задачи.

Обозначим вектор измерения состояния системы на момент времени t через $V(t)$, тогда адаптация может быть реализована с использованием трёх модулей, выполняющих принципиально различные операции: а) прогнозирование оценки эффективности функционирования; б) идентификацию неизвестных параметров; в) оптимизацию параметров и режима функционирования по имеющейся прогнозирующей модели. Обобщая полученные данные с учётом особенностей ситуационного управления рисками ИБ [3, 4], отметим, что выбор и активизация для конкретной ситуации механизма защиты будет осуществляться на основании результатов реализации цепочки расчётно-аналитических задач: измерения (мониторинга) и оценки текущего состояния ИР; идентификации и прогнозирования ущерба (риска); определения параметров оптимального (на данный момент времени) варианта механизма защиты.

Список используемых источников:

1. Назин А.В., Позняк А.С. Адаптивный выбор вариантов: Рекуррентные алгоритмы. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. 288 с.
2. Надеждин Е.Н. Проблемные вопросы управления рисками информационной безопасности в сфере образования // Научный поиск. 2012. №2.6. С. 50-57.
3. Надеждин Е.Н. Ситуационное управление рисками информационной безопасности инновационного образовательного учреждения с распределённой инфраструктурой // Инновационные образовательные технологии. Москва-Прага: ИМИЭМ, 2012. С. 578-580.
4. Надеждин Е.Н. Стратегия ситуационного управления информационной безопасностью в корпоративных вычислительных сетях образовательных учреждений // Научный поиск. 2014. № 2.5. С. 30-33.
5. Надеждин Е.Н., Малышев В.А., Шептуховский В.А. К вопросу обеспечения информационной безопасности ресурсов корпоративных сетей науки и образования. ИИО РАО. Москва, 2010. 14 с.
6. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах. М.: Академия, 2005. 256 с.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.192

Поступила (Received): 27.10.2015

Негру Д.В., Холкин И.И.
Ведение нормативно-справочной информации
(НСИ) – важнейшая задача интеграции
информационных систем предприятия

Negru D.V., Kholkin I.I.
Master data management – one of the most important
tasks of integration of information systems in company

В статье рассматривается роль нормативно-справочной информации (НСИ) в бизнес-процессах крупных предприятий. Так же затрагиваются вопросы важности ведения НСИ для обеспечения интеграции данных о бизнес процессах, что позволяет добиться эффективного взаимодействия различных ИС предприятия.

Дается описание технологии единой стратегии ведения НСИ, а также рассматриваются задачи, которые способна решить данная стратегия
Ключевые слова: объекты НСИ, ведение объектов НСИ, информационные системы, бизнес-процессы, интеграция ИС, качество данных

Негру Дмитрий Васильевич

Бакалавр, магистрант

Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники

г. Москва, Проспект Вернадского, 78

Холкин Игорь Иванович

Кандидат технических наук, доцент

Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники

г. Москва, Проспект Вернадского, 78

In the article considered the role of master data in the business process in the large company. As well come up the questions of importance master data management for support of integration data of business process, it allows to achieve effective of integration of different information systems of company. The description of technology of uniform strategy of master data management is given, and also tasks which this strategy is capable to decide are considered

Key words: master data, master data management, information systems, business process, integration of information systems, data quality

Negru Dmitry Vasilievich

Bachelor, Master

Moscow state university of information technologies, radio engineering and electronics

Moscow, Vernadsky Prospekt, 78

Kholkin Igor Ivanovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Moscow state university of information technologies, radio engineering and electronics

Moscow, Vernadsky Prospekt, 78

Эффективность любого предприятия напрямую зависит от информатизации. Сегодня информационные технологии (ИТ) все больше становятся просто фактором производства или ресурсом, необходимым для сохранения конкурентоспособности. К сожалению, этого недостаточно для получения преимущества. Повсеместное распространение ИТ-инфраструктуры имеет важные практические последствия, касающиеся методов управления и инвестирова-

ния в технологии, а также подхода компаний к созданию и сохранению конкурентных преимуществ. В ближайшие годы будущее корпораций будет зависеть от того, как их руководители сумеют отреагировать на изменение роли ИТ в бизнес-процессах организаций. Правильно выстроенная информационная инфраструктура предприятия, позволит добиться необходимой эффективности [1].

В ходе информатизации решаются различные задачи, способствующие достижению целей развития ИТ-инфраструктуры. Интеграция информационных систем является одной из немаловажных задач. Интеграция систем между собой в первую очередь подразумевает интеграцию данных этих систем и лишь затем интеграцию приложений.

Важно грамотно выстроить процесс управления основными данными предприятия.

Управление основными данными (управление мастер-данными – англ. Master Data Management, MDM) – совокупность процессов и инструментов для постоянного определения и управления основными данными компании, в том числе справочными. Мастер-данные – это данные с важнейшей для ведения бизнеса информацией: о клиентах, продуктах, услугах, персонале, технологиях, материалах и так далее. Основными данными являются различные справочные данные, содержащие необходимую информацию о том или ином бизнес-процессе.

Таковыми данными являются объекты НСИ:

- Справочники;
- Нормативы;
- Классификаторы.

НСИ – основа бизнес-процесса.

НСИ – это информация, которая необходима для получения необходимых знаний об объектах бизнес-процессов. НСИ включает в себя условно постоянные данные. К условно-постоянным данным относятся справочники, классификаторы и нормативы, т.е. это те данные, которые используются при формировании текущих документов. Например, термины, единицы измерения, коды, наименования материалов, контрагентов и подобные объекты. Так, при формировании в компьютере счета-фактуры наименования материалов, единицы измерения, наименования контрагента, его реквизиты и ряд других полей, как правило, выбираются из объектов НСИ, встроенных в систему, а не вводятся вручную.

Сущность любого объекта НСИ вытекает именно из смыслового наполнения бизнес-процесса. Бизнес-процесс, в свою очередь, представляет собой совокупность мероприятий, в ходе которых и используется тот или иной объект. Информационная структура бизнес-процесса представлена на рисунке 1.

В составе любого бизнес-процесса выделяют, как правило, данные и метаданные. Данные – это информация, представленная в формальном виде, пригодном для передачи, интерпретации и иной обработки людьми или компьютерами. Метаданные – это информация о данных, описывающих классы объектов в информационной системе, состав их атрибутов, связи между клас-

сами объектов, а также содержащие другую служебную информацию, необходимую для функционирования информационных систем и интеграционных механизмов. Данные информационной структуры бизнес-процесса принято разделять на два типа: условно-постоянные и условно-переменные.

Условно-переменные – это те данные, которые описывают историю изменений состояния объектов в ходе протекания некоего бизнес-процесса. Данная информация является транзакционной.

Условно-постоянные – это информация, описывающая характеристики бизнес-процессов. Так называемая нормативно-справочная информация. Условно-постоянные данные – это объекты НСИ.

Рис. 1. Информационная структура бизнес-процесса

Историческое наследие автоматизации в крупных компаниях и холдингах в подавляющем большинстве случаев плачевно: множество отдельных систем работают на разных программных платформах и используют разные локальные справочники, никак не связанные между собой, что препятствует информационному обмену и консолидации данных. Многие специалисты склонны в этой ситуации употреблять такие метафоры, как «лоскутная автоматизация» и «информационный зоопарк». Ключевым решением проблемы является создание Единой системы ведения нормативно-справочной информации, стандартизирующей и унифицирующей все информационные потоки внутри компании [2]. Формирование такой системы опирается на единую стратегию ведения НСИ, которая включает в себя:

- формирование методологии управления НСИ, которая содержит правила, процедуры и алгоритмы ведения объектов НСИ;
- разработку, внедрение и сопровождение технологических решений ведения объектов НСИ, которые обеспечивают информационное взаимодействие различных информационных систем;
- реализацию организационного обеспечения управления объектами НСИ специалистами ведения НСИ.

Ведение НСИ – одна из важнейших задач, необходимых для обеспечения эффективного функционирования информационных систем предприятия.

Единая стратегия ведения НСИ позволяет решить следующие задачи:

- повышения качества данных;
- полноты предоставляемой информации об объектах НСИ;
- успешной синхронизации данных.

Рассматриваемый подход диктуется современными тенденциями информатизации. Похожие решения применяются сегодня в таких крупных организациях как Госкорпорация «Росатом», ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром». Успешно выстроенная стратегия ведения НСИ предоставляет возможности для глубокого анализа и оптимизации текущей ситуации в области НСИ.

Список используемых источников:

1. Карр Николас. Блеск и нищета информационных технологий. Почему ИТ не являются конкурентным преимуществом // Секрет фирмы. 2005.
2. Гулько Д.Е., Гребнев А.Г. Система нормативно-справочной информации: типовые ошибки и заблуждения // Газовая промышленность. 2004. №6.
3. Петров И.А. Общесистемный объект НСИ – основа единой НСИ // Системный администратор. 2015. №1-2.
4. David Loshin. Master Data Management. Morgan Kaufmann, 2010. 304 с.

© 2015, Негру Д.В., Холкин И.И.

Ведение нормативно-справочной информации (НСИ) – важнейшая задача интеграции информационных систем предприятия

© 2015, Negru D.V., Kholkin I.I.

Master data management – one of the most important tasks of integration of information systems in company

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.196

Поступила (Received): 08.10.2015

Пономарев А.Я.**Экологические аспекты производства моторных топлив
методом изомеризации фракций C₅ – C₆****Ponomarev A.Ya.****Environmental aspects of motor fuels production method
of isomerization of C₅ – C₆ fractions**

Метод изомеризации позволяет наиболее полно использовать углеводородный природный ресурс и получить экологически ценные высокооктановые компоненты бензина с широким диапазоном детонационной стойкости

Ключевые слова: экологичность топлив, изомеризация фракций C₅ – C₆

Пономарев Анатолий Яковлевич*Кандидат технических наук, доцент**Российский государственный социальный университет**г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4*

Method of isomerization allows fully use of hydrocarbon natural resource and ecologically valuable high-octane components of gasoline with a wide range of knock resistance

Key words: Environmentally friendly fuels, isomerisation of fractions C₅ – C₆

Ponomarev Anatoly Yakovlevich*Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor**Russian state social university
Moscow, Wilhelm Pieck st., 4*

Значительный «вклад» в загрязнение окружающей среды вносят автотранспорт и другие агрегаты, использующие в качестве силовой установки двигатели внутреннего сгорания. В связи с этим к моторным топливам предъявляются жесткие требования по качеству, чтобы при их использовании выбросы в атмосферу были минимальны. В настоящее время промышленность полностью отказалась от этилирования бензинов, а производимые двигатели внутреннего сгорания ориентированы на топлива с высоким октановым числом.

Одним из рентабельных способов получения высокооктановых бензинов с улучшенными экологическими свойствами является процесс изомеризации углеводородов фракции C₅-C₆. Этот процесс позволяет более полно использовать углеводородное сырье с получением высококачественного топлива, что выдвигает его в разряд перспективных, высокотехнологичных методов переработки нефтепродуктов.

Изомеризацию проводят при температуре 350-400 °C и давлении 3-3,5 МПа. Этот процесс каталитический, в качестве катализатора применяют платину, палладий, нанесенные на оксид алюминия или цеолит. Для активации катализатора используют фтор или хлориды, а для подавления побочных реакций и повышения выхода конечного продукта внедряются специальные ме-

тоды, основанные на циркуляции в реакционной смеси водородсодержащего газа. Сырье, поступающее на переработку, имеет октановое число 60-70 пунктов, а после процесса изомеризации оно возрастает до 85-90 пунктов.

На практике применяют несколько методов изомеризации, которые отличаются используемыми катализаторами, влияющими на условия процесса:

- высокотемпературный режим 360-420 °С;
- среднетемпературный режим 230-300 °С;
- низкотемпературный режим 100-200 °С.

Низкотемпературная изомеризация увеличивает октановое число бензинов, но при ее осуществлении необходимо качественное сырье. Технология низкотемпературной изомеризации включает образование большого количества щелочных стоков, что требует строительства дополнительных очистных сооружений и специальных методов очистки сточных вод [3, с.106].

Среднетемпературная изомеризация осуществляется на более простых установках, она позволяет повысить октановое число на 10-12 пунктов. Это меньше, чем при низкотемпературной изомеризации (12-14 пунктов), но этот метод является экологически более чистым. Здесь нет в реакционной среде коррозионно-активных веществ, отсутствуют постоянные выбросы в атмосферу и сбросы в сточные воды.

Октановое число более 86 пунктов можно получить при изомеризации в режиме с рециркуляцией нормальных парафинов, которые выделяют из реакционной смеси путем фракционирования, экстракции и адсорбции на молекулярных ситах. Сочетание процессов пенекс (изомеризации) и молекс (селективная жидкофазная адсорбция на молекулярных ситах) позволяет повысить антидетонационные характеристики легкого прямогонного бензина на 20-25 пунктов за счет увеличения конверсии н-парафинов, табл.1 [1].

Таблица 1. Выход продуктов в процессах пенекс за проход и с рециркуляцией

Показатели	Гидроочищенное сырье	За проход		Пенекс-молекс	
		1	2	1	2
Состав, % об.					
C ₄	4,9	-	-	-	-
C ₅	43,5	-	-	-	-
C ₆₊	51,6	-	-	-	-
О.ч. C ₅₊ и.м.	70,0	79,4	83,1	87,7	88,6
О.ч. C ₄₊ и.м.	71,2	80,4	83,9	88,2	89,1
Выход C ₅₊ , % об.	-	100,1	99,9	99,7	99,7
Содержание, % об.					
н-C ₅	24,4	14,5	9,7	1,1	0,6
н-C ₆	18,4	7,4	4,7	0,4	0,3
2,2-диметилпентан	0,9	9,1	13,4	10,6	14,9

В качестве сырья для процесса изомеризации кроме прямогонного бензина можно использовать легкий отформинг-бензин, рафинат с установок экс-

тракции ароматических углеводородов, газовый бензин или бензин гидрокрекинга, табл.2 [2].

Метод изомеризации позволяет получить экологически ценные высокооктановые компоненты бензина с широким диапазоном детонационной стойкости в зависимости от варианта процесса. Сырье с высоким содержанием фракции C_6 дает более высокое октановое число в рециркуляционном режиме.

Таблица 2. Свойства типичных видов сырья процесса изомеризации

Показатели	Легкий бензин				
	прямогонный	газовый	риформинга	рафинат риформинга	гидрокрекинг
Интервал выкипания, °C	$C_5 - 71$	$C_5 - 77$	$C_5 - 82$	$C_5 - 77$	$C_5 - 80$
Содержание, %					
н-парафины	40-50	35-45	25-30	30-40	5-15
нафтенy	7-10	7-10	2-3	15-35	11-13
бензол	2	1	8	нет	нет
углеводороды C_7	1	1	3	2	4
О.ч., и.м. (без ТЭС)	69-71	70-75	75-80	65-70	80=85

Методом пенекс –DIN (DIN-схема изомеризации, включающая изогексановую колонну для выделения н-гексана и метилпентанов фракционированием и возвращением в реактор) можно рециркулировать метилпентаны в реактор для получения более высокого октанового числа. По мере повышения содержания фракции C_5 целесообразно сочетать процессы пенекс на катализаторе с процессом молекс.

Если нет необходимости значительно повысить октановое число легкого бензина, то экономически целесообразно применять метод изомеризации в сочетании с процессом каталитического риформинга. Это способствует увеличению выхода бензина, снижению содержания бензола и ароматических углеводородов. Комбинирование процессов позволяет также достигнуть более равномерного повышения октанового числа во всем интервале выкипания товарного автомобильного бензина за счет повышения октанового числа легких фракций при изомеризации.

Комбинирование методов изомеризации и каталитического риформинга позволяет существенно (на треть) снизить капиталовложения по сравнению с автономно стоящими и работающими установками за счет того, что в таком комплексе имеются общие циркуляционная система, серия холодильников и секция стабилизации. Введенные новые стандарты регламентируют содержание в экологически чистых бензинах ароматики, в первую очередь бензола. В этих условиях особую важность приобретает уменьшение жесткости режима работы установки риформинга за счет включения в систему НПЗ установки изомеризации.

Метод изомеризации позволяет снизить жесткость каталитического риформинга на 7, 8 пунктов и поэтому повысить выход риформата с 78 до 85% об. При этом общий выход бензина увеличивается на 5,8% или, с другой сторо-

ны, при заданных объемах производства позволяет уменьшить объем переработки нефти.

Список используемых источников:

1. Ганкина Л.В., Хаимова Т.Г., Цуканова С.С. и др. Аналитический обзор. № 3199012001. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1995. Ч. 1. 182 с.
2. Емельянов В.Е. и др. Нефтепереработка и нефтехимия. НТИС. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1982. №4. С. 6-8.
3. Пономарев А.Я. Особенности очистки коллоидных растворов сточных вод. Ч. 9. Тамбов, 2014. С. 163.
4. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.

© 2015, Пономарев А.Я.

Экологические аспекты производства моторных топлив методом изомеризации фракций C5 – C6

© 2015, Ponomarev A.Ya.

Environmental aspects of motor fuels production method of isomerization of C5 – C6 fractions

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.200

Поступила (Received): 06.10.2015

**Родионова Н.С., Попов Е.С.,
Радченко А.Ю., Колесникова Т.Н.
Разработка способа стабилизации свойств
растительного сырья в процессе хранения**

**Rodionova N.S., Popov E.S.,
Radchenko A.Yu., Kolesnikova T.N.
Influence of stabilizing agents in the process
of storage of vegetable raw materials**

Родионова Наталья Сергеевна

Доктор технических наук, профессор, заведующая
кафедрой

Воронежский государственный университет
инженерных технологий

г. Воронеж, пр. Революции, 19

Rodionova Natalia Sergeevna

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of
Department

Voronezh state university of engineering technology
Voronezh, Revolution ave., 19

Попов Евгений Сергеевич

Кандидат технических наук, доцент

Воронежский государственный университет
инженерных технологий

г. Воронеж, пр. Революции, 19

Popov Evgeny Sergeeevich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor

Voronezh state university of engineering technology
Voronezh, Revolution ave., 19

Радченко Анастасия Юрьевна

Студент

Воронежский государственный университет
инженерных технологий

г. Воронеж, пр. Революции, 19

Radchenko Anastasia Yurievna

Student

Voronezh state university of engineering technology
Voronezh, Revolution ave., 19

Колесникова Татьяна Николаевна

Студент

Воронежский государственный университет
инженерных технологий

г. Воронеж, пр. Революции, 19

Kolesnikova Tatyana Nikolaevna

Student

Voronezh state university of engineering technology
Voronezh, Revolution ave., 19

В настоящее время развитие пищевых технологий связано с совершенствованием процессов тепловой кулинарной обработки сырья. Одним из таких направлений является применение низкотемпературной термо-влажностной кулинарной обработки пищевых продуктов, предварительно вакуум-упакованных в полимерную термоустойчивую пленку. Вследствие уменьшения времени термического воздействия на сырье, в нем сохраняются в неизменном состоянии витамины, белки, углеводы, жиры, макро – и микроэлементы,

а так же не снижаются органолептические характеристики и качество продукта [2, с. 189].

Сформулирована задача разработки способов и технологий ингибирования и формирования устойчивых при хранении форм льняной муки. В качестве стабилизирующих агентов были исследованы смесь БАД "Селексен" и БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)", БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)", БАД "Селексен".

С целью изучения влияния ингибиторов на качественные показатели льняной муки, его смешивали в определенном соотношении с ингибиторами (смесь БАД "Селексен" и БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)", БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)", БАД "Селексен") в лабораторном смесителе в течение 4 мин (количество ингибиторов в продукте варьировали в пределах 0,2–0,7 %), в качестве контроля взята льняная мука без обработки ингибиторами. С целью снижения начальной обсемененности микроорганизмами исследуемого продукта и соответствия его требованиям СанПин, перед закладкой на хранение опытные партии подвергали воздействию ультрафиолетового излучения в течение 30 мин. В качестве источника излучения использовали ультрафиолетовую лампу низкого давления с длиной волны 254 нм [1, с. 349].

Опытные партии льняной муки хранили в условиях непосредственного контакта с атмосферным воздухом и в вакуумной упаковке при режиме: относительная влажность воздуха 75–80 %, температура 4–6 °С (I режим). Хранение осуществляли в течение 8 недель при регулярном отборе проб и определении основных технологических и биохимических показателей.

Таким образом, кислотное число интенсивно росло в контроле и к концу второго месяца его значение увеличилось с 32,0 до 42,6 град. При введении в продукт стабилизирующего агента рост кислотного числа проходил менее интенсивно. В исследуемых образцах, где в качестве стабилизирующего агента применяли смесь БАД "Селексен" и БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)" в концентрации 2 %, за период хранения кислотное число увеличилось с 28,67 до 38,76 град, при 5 % – с 26,12 до 35,55 град, при 7 % – с 23,78 до 29,33 град. А при использовании в качестве стабилизатора БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)" в концентрации 2%, за период хранения кислотное число увеличилось с 27,47 до 38,76 град, при 5 % – с 27,22 до 35,55 град, при 7 % – с 24,32 до 30,33 град. При использовании стабилизирующих свойств БАД "Селексен" в концентрации 2 %, за период хранения кислотное число увеличилось с 29,85 до 39,74 град, при 5 % – с 28,35 до 38,21 град, при 7 % – с 26,17 до 32,33 град.

Кислотное число интенсивно росло в контроле и к концу второго месяца его значение увеличилось с 27,11 до 35,71 град. Вследствие введения в продукт в условиях вакуумной упаковки стабилизирующего агента рост кислотного числа проходил менее интенсивно. В исследуемых образцах, в которых применяли смесь БАД "Селексен" и БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)" в концентрации 0,2%, за период хранения кислотное число увеличилось с 25,08 до 31,22 град, при 0,5 % – с 23,23 до 27,57 град, при 0,7 % – с 20,89 до 25,21 град. При использовании БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)" в концентрации 0,2 %, за период хранения кислотное число увеличилось с 25,46 до 32,38 град,

при 0,5 % – с 24,31 до 28,99 град, при 0,7 % – с 22,15 до 26,34 град. При использовании стабилизирующих свойств БАД "Селексен" в концентрации 0,2%, за период хранения кислотное число увеличилось с 25,46 до 34,04 град, при 0,5 % – с 24,11 до 30,14 град, при 0,7 % – с 23,22 до 27,48 град.

Таким образом, полученные экспериментальные закономерности влияния смеси БАД "Селексен" и БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)", БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)" и БАД "Селексен" на значение кислотного числа доказывают наличие более положительного эффекта применения смеси БАД "Селексен" и БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)" в качестве стабилизатора в массе льняной муки в количествах 0,2-0,7 %, в связи со значительным понижением данных показателей муки при его хранении, характеризующих порчу продукта. При сравнении кислотного чисел в процессе хранения при различной концентрации смеси БАД "Селексен" и БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)", БАД "Флавоцен (дигидрокверцетин)", БАД "Селексен" в условиях непосредственного контакта с атмосферным воздухом и в вакуумной упаковке установлено значительное различие в численных значениях. Значения исследуемых показателей в вакуумной упаковке меньше, чем в условиях непосредственного контакта с воздухом, следовательно, применение вакуумной упаковки более целесообразно для стабилизации свойств льняной муки в процессе хранения.

Список используемых источников:

1. Родионова Н.С., Попов Е.С., Гончаров Р.О. Исследование процесса *sous-vide* обработки полуфабриката говядины // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство. Воронеж, 2013. С. 348.
2. Родионова Н.С., Попов Е.С., Де-Соуза Л.Д.К., Гачеу Л. Совершенствование технологии тепловой обработки предварительно вакуумированных пищевых систем на основе круп, овощей и мяса птицы: монография. Кишинев: Tehnica-UTM, 2013. С. 187.

© 2015, Родионова Н.С., Попов Е.С., Радченко А.Ю., Колесникова Т.Н.

Разработка способа стабилизации свойств растительного сырья в процессе хранения

© 2015, Rodionova N.S., Popov E.S., Radchenko A.Yu., Kolesnikova T.N.

Influence of stabilizing agents in the process of storage of vegetable raw materials

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.203

Поступила (Received): 30.10.2015

Рожкова Е.А.
К вопросу о преимуществах возведения
дополнительной переправы через реку Иртыш

Rozhkova E.A.
On advantages of construction
of alternative crossing the Irtysh River

Автором статьи рассматриваются основные преимущества возведения дополнительной переправы через реку Иртыш: снижение транспортной нагрузки на мосты города, низкая стоимость строительства понтонной переправы, меньший срок возведения, меньшее воздействие на существующую инфраструктуру

Ключевые слова: понтонный мост, дорожное движение

The author consider the main advantages of construction of alternative crossing the Irtysh River: reduction of traffic congestion on city bridges, low cost of construction of pontoon bridge, a shorter period of construction, less impact on the infrastructure

Key words: pontoon bridge, road traffic

Рожкова Елена Анатольевна

Студент

Омский государственный технический университет

г. Омск, Проспект Мира, 11

Rozhkova Elena Aleksandrovna

Student

Omsk state technical university

Omsk, Mira ave., 11

Город Омск является вторым в Сибири по численности населения, показатели которой на 1 января 2015 г. составляют 1 713 854 человека [5]. Рекой Иртыш город территориально делится на две части. В одной части, Левобережье, сосредоточено наибольшее количество многоквартирных домов в городе. Вторая часть, правый берег Иртыша, содержит крупные промышленные предприятия. Между обеими частями города построено пять мостов: Южный, железнодорожный мост, Ленинградский мост, мост имени 60-летия Победы, мост имени 60-летия ВЛКСМ.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2015 г. в Омске зарегистрировано 326,4 тысяч легковых автомобилей [7]. Рост личного транспорта и недостатки организации дорожного движения привели к большой загруженности городских дорог [4]. Левый берег интенсивно застраивается жилыми кварталами, а численность его населения превышает 246 000 человек [2]. В зимние месяцы в Омске фиксируются 10-балльные транспортные заторы [9]. Самые длинные «пробки» наблюдаются на Левобережье.

Левый берег «связывают» с центральной частью города два моста: Ленинградский и мост имени 60-летия Победы. Длина Ленинградского моста со-

ставляет 700 метров, длина моста имени 60-летия Победы – 650 метров. Для движения транспорта на обоих мостах имеются по три полосы в каждую сторону, максимальная разрешенная скорость движения – 40 км/ч. При длине автомобиля равной 4 метрам, а дистанции между автомобилями 1 метр пропускная способность Ленинградского моста будет составлять 23 580, а моста имени 60-летия Победы – 23 610 автомобилей в час.

Одним из способов снижения транспортных заторов на улицах, соединяющих левый берег с правым, является возведение дополнительной переправы через реку Иртыш между железнодорожным и Южным мостами [6]. В зависимости от конструктивной системы пролетных строений выделяют группу понтонных мостов, являющихся альтернативой капитальным мостам [3]. Помимо высокой скорости возведения к преимуществам понтонных мостов относятся низкая стоимость строительства. Недостатками наплавных мостов являются их малая несущая способность и низкая допустимая скорость движения автомобилей: 10-30 км/ч.

Расчетная часовая пропускная способность для наплавных мостов с двусторонним движением транспорта определяется по формуле [3]:

$$P_q = A(1 - \eta_p) \frac{1000v_{\text{доп}}}{L_p},$$

где A – число полос движения; η_p – время перерывов в движении на разводку наплавного моста; $v_{\text{доп}}$ – допустимая скорость движения (км/ч); L_p – расстояние между автомобилями в потоке (м).

Ширина реки Иртыш в месте возведения дополнительной переправы составляет 500 метров. Максимальная допустимая скорость движения автомобилей для понтонных переправ составляет 30 км/час. При двухполосной организации движения и максимальной допустимой скорости движения автомобилей пропускная способность такой переправы сможет достигать 5 900 автомобилей в час. Таким образом, использование дополнительной переправы для пересечения Иртыша может способствовать снижению транспортной нагрузки на Ленинградский мост и мост имени 60-летия Победы на 12,5%.

Кроме того, к преимуществам понтонных мостов относится быстрое производство конструкций (секций моста): от трех месяцев до года в зависимости от задействованных производственных мощностей [8]. Важной характеристикой является относительно низкая стоимость строительства понтонных мостов. Так, при длине моста равной 500 метрам стоимость его возведения составит 92 105 000 рублей, что примерно в 65 раз ниже стоимости строительства капитального моста [1].

Таким образом, возведение альтернативной переправы через реку Иртыш в городе Омске имеет ряд преимуществ: снижение транспортной нагрузки на мосты, соединяющие левый берег Иртыша с центральной частью города, низкая стоимость и меньший срок возведения понтонной переправы, меньшее воздействие на существующую инфраструктуру. Вместе с тем существуют и недостатки понтонной переправы: малая несущая способность и низкая допустимая скорость движения автомобилей.

Список используемых источников:

1. Лысенко Е.А., Нестеренко И.С., Рожкова Е.А. Исследование варианта переправы через реку Иртыш, альтернативного «классическому» мосту // Актуальные вопросы науки и техники. Самара, 2015. С. 87-89.
2. Концепция социально-экономического развития города Омска до 2025 года.
3. Методические рекомендации по устройству, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов. Росавтодор. М. 2013. 140 с.
4. Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014-2018 годы. Приложение к постановлению Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п.
5. Официальный портал Администрации города Омска. Омск. 2010-2015.
URL: <http://www.admomsk.ru>
6. Лысенко Е.А., Нестеренко Г.А., Рожкова Е.А. Оценка целесообразности возведения дополнительной переправы через реку Иртыш // Наука и молодежь в XXI веке. Омск, 2014. С. 145-147.
7. Официальный сайт аналитического агентства «Автостат».
URL: <http://www.autostat.ru/>
8. Понтонно-опорный мост как альтернатива «классическому» варианту строительства моста через Керченский пролив. Инвестиционное обоснование.
URL: <http://kerch-most.ru>
9. Сервисы компании «Яндекс». Яндекс, 2011-2015.
URL: <http://company.yandex.ru>

© 2015, Рожкова Е.А.

*К вопросу о преимуществах возведения
дополнительной переправы через реку Иртыш*

© 2015, Rozhkova E.A.

*On advantages of construction of alternative
crossing the Irtysh River*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.206

Поступила (Received): 11.10.2015

Ромашкова О.Н., Ермакова Т.Н.
Использование современных информационных технологий в управлении дошкольной образовательной организацией

Romashkova O.N., Ermakova T.N.
Use of modern information technologies in management of the preschool educational organization

На основе анализа должностных инструкций работников дошкольных образовательных организаций смоделированы основные информационные управленческие процессы дошкольной образовательной организации. В данной статье показан пример используемых информационных технологий в дошкольных образовательных организациях и приведены описания информационных систем, автоматизирующих деятельность этих образовательных организаций

Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, информационные потоки, дошкольная образовательная организация, управленческая деятельность

On the basis of the analysis of duty regulations of employees of the preschool educational organizations the main information administrative processes of the preschool educational organization are simulated. The example of the used information technologies in the preschool educational organizations is shown in this article and descriptions of the information systems automating activity of these educational organizations are provided

Key words: information technologies, information systems, information streams, preschool educational organization, administrative activity

Ромашкова Оксана Николаевна

Доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой
 Московский городской педагогический университет
 г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4

Romashkova Oksana Nikolaevna

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of Department
 Moscow city teacher training university
 Moscow, 2nd Selskokhozyaystvenny passage, 4

Ермакова Татьяна Николаевна

Аспирант
 Московский городской педагогический университет
 г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4

Ermakova Tatyana Nikolaevna

Graduate
 Moscow city teacher training university
 Moscow, 2nd Selskokhozyaystvenny passage, 4

В настоящее время информационные технологии автоматизируют управленческую деятельность практически во всех сферах жизни общества. Информационные технологии в системе дошкольного образования являются современным инструментом обработки информации. В последнее время объем документации в организациях увеличился во много раз. Приходит много информации в электронном виде. Представить без компьютера жизнь современного руководителя невозможно. Его рабочий день начинается с просмотра

электронной почты и заканчивается им же. Использование современных информационных систем позволит вывести на более высокий уровень качество образовательных услуг, предоставляемых дошкольной образовательной организацией (ДОО) [1].

На основе проведенного анализа информационных потоков ДОО [2], которые должна автоматизировать информационная система, была разработана контекстная диаграмма верхнего уровня «Управлять дошкольной образовательной организацией (ДОО)» (рисунок 1).

Рис. 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня «Управлять дошкольной образовательной организацией (ДОО)»

Далее контекстная диаграмма декомпозировалась, и была построена дочерняя диаграмма декомпозиции «Управлять дошкольной образовательной организацией (ДОО)» (рисунок 2), на которой представлены 4 основных функциональных блока:

- организовать прием в ДОО;
- организовать воспитательный и учебный процессы;
- организовать хозяйственную деятельность;
- организовать финансовую деятельность [1].

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции «Управлять дошкольной образовательной организацией (ДОО)»

Сегодня на рынке информационных технологий существует большое количество различных систем для автоматизации деятельности образовательных организаций разных ступеней образования. Рассмотрим несколько программных продуктов, предназначенных для информационной поддержки управления деятельностью ДОО:

- 1) 1С «Дошкольное учреждение»;
- 2) ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ»;
- 3) ПК «Детский сад»;
- 4) SmileS.Детский сад.

Конфигурация 1С:Предприятие «Дошкольное учреждение» обеспечивает создание электронного документооборота, учет контингента и кадровый учет, управление ресурсами в конкретной организации.

В данной конфигурации есть следующие подсистемы:

- Рабочий стол – настраивается отдельно под каждого пользователя;
- Документы и файлы – подсистема, предназначенная для автоматизации деятельности секретаря-делопроизводителя по приему, отправке и уничтожению документации;
- Задачи и бизнес-процессы – содержит список задач для конкретного пользователя системы;
- Учет воспитанников – подсистема, содержащая всю необходимую информацию о воспитанниках ДОО;
- Кадровый учет – подсистема, обеспечивающая ведение кадрового учета в организации;

- Учет ТМЦ – подсистема, обеспечивающая учет товарно-материальных ценностей образовательной организации;
- Методические материалы – ведение базы методических материалов;
- Настройка и администрирование – подсистема, предназначенная для управления основными настройками программы [3].

ИАС «АВЕРС: Заведующий ДООУ» представляет собой инструментальную среду, обеспечивающую информационную поддержку управленческой деятельности дошкольных организаций.

Система позволяет автоматизировать выполнение следующих функций:

- заполнение сведений о ДОО;
- ведение личных дел сотрудников и воспитанников;
- составление штатного расписания организации;
- ведение учета кружковой работы;
- формирование книги учета движения контингента;
- ведение учета посещаемости детей;
- составление отчетности [4].

ПК «Детский сад» – комплексная информационная система, охватывающая основные аспекты управления ДОО.

Основные задачи, решаемые информационной системой ПК «Детский сад»:

- ведение кадрового учета;
- ведение учета воспитанников;
- организация документооборота;
- организация взаимодействия с внешними базами данных;
- обеспечение сохранности и конфиденциальности данных;
- подготовка различных видов отчетности [5].

Информационная система «SmileS.Детский сад» предназначена для обеспечения безопасности и коммуникаций между родителями, педагогическим составом и администрацией и включает в себя следующие модули:

- «Вход/Выход» – позволяет фиксировать время входа/выхода на территорию ДОО;
- «Электронный медицинский кабинет» – позволяет вести учет всех данных о здоровье детей, делать заказ медикаментов;
- «Питание» – позволяет вести учет поступления продуктов, статистику пообедавших детей, фиксировать отказы от питания, в режиме онлайн есть функция просмотра меню для родителей;
- «Электронная библиотека» – это модуль для библиотекаря, позволяющий вести учет имеющихся в наличии и списанных книг, подавать заявки на их приобретение.

Онлайн сервисы системы:

- Личный кабинет – личный раздел на сайте системы.
- Сайт детского сада – каждый детский сад, использующий систему «SmileS.Детский сад», получает бесплатный веб-сайт в подарок.

Дополнительные возможности системы:

– «Электронная отчетность» – позволяет сформировать все необходимые отчеты ДОО.

– «Генерация расписания» – модуль доступен администрации ДОО – в базу данных вносятся информация: списки групп, занятий, педагогов-воспитателей, кабинетов, номера групп. Основываясь на этих данных, система автоматически создает расписание.

– «Видео-охрана» [6].

Проведенный анализ существующих информационных систем для ДОО во многом показывает идентичность их функциональных возможностей. Среди рассмотренных систем можно выделить конфигурацию 1С:Предприятие «Дошкольное учреждение», которая имеет открытый исходный код и может быть доработана под нужды ДОО.

Список используемых источников:

1. Ермакова Т.Н., Ромашкова О.Н. Информатизация в дошкольной образовательной организации // Информационные технологии в экономике и управлении: материалы всероссийской научно-практической конференции. Махачкала, 2014. С. 229-236.
2. Ромашкова О.Н., Ермакова Т.Н. Моделирование информационных процессов управления образовательным комплексом // Вестник Российского университета дружбы народов. 2014. № 2. С. 122-129.
3. Карточка решения – 1С: Дошкольное учреждение.
URL: <http://solutions.1c.ru/catalog/preschool>
4. Аверс: ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОО». Автоматизация административной и финансово-хозяйственной деятельности.
URL: <http://www.iicavers.ru/produktsiya/upravlenie/dou/>
5. Электронное комплектование детских садов. Электронная школа.
URL: <http://www.e-school.ru/products/58/>
6. SmileS. Детский сад. Школьная карта. URL: <http://partner.sh-karta.ru/ru/node/39>

© 2015, Ромашкова О.Н., Ермакова Т.Н.
Использование современных информационных технологий в управлении дошкольной образовательной организацией

© 2015, Romashkova O.N., Ermakova T.N.
Use of modern information technologies in management of the preschool educational organization

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.211

Поступила (Received): 29.10.2015

**Савченко А.В., Темирёв А.А., Темирёв А.П.,
Кудрицкий А.А.**

**Совершенствование системы контроля
параметров аккумуляторов и диагностирования
аккумуляторных батарей**

**Savchenko A.V., Temirev A.A., Temirev A.P., Kudritsky A.A.
Enhancement of control system of battery parameters and
diagnostics of accumulator batteries**

Приведены основные результаты концептуального развития программно-аппаратного обеспечения системы контроля параметров аккумуляторов и диагностирования аккумуляторных батарей (СКД АБ) в составе судовой электроэнергетической системы (СЭС) дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ)

Ключевые слова: система контроля параметров аккумуляторов, диагностирование аккумуляторных батарей, судовая электроэнергетическая система, дизель-электрическая подводная лодка, компьютерная обучающая программа (КОП), тренажёр, СКД АБ

Савченко Александр Владимирович

Кандидат технических наук, доцент
Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения,
132

Темирёв Алексей Алексеевич

Директор
ИРИС
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 15

Темирёв Алексей Петрович

Доктор технических наук, директор
Малое инновационное предприятие «Мехатроника»
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Атаманская,
61

Main results of hardware and software conceptual evolution of control system of battery parameters and diagnostics of accumulator batteries (SCD AB) integrated into power system (PS) of a diesel-electric submarine (DES) are given in the article

Key words: control system of battery parameters, diagnostics of accumulator batteries, ship electrical power system, diesel-electric submarine, computer training program (CTP), simulator, SCD AB

Savchenko Aleksandr Vladimirovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
South-Russian state polytechnic university named
M.I. Platov
Rostov region, Novocherkassk, Prosveshcheniya st.,
132

Temirev Alexey Alexeevich

Director
IRIS
Rostov region, Novocherkassk, Dubovskogo st., 15

Temirev Alexey Petrovich

Doctor of Engineering Sciences, Director
Small innovative company "Mechatronics"
Rostov region, Novocherkassk, Atamanskaya st., 61

Кудрицкий Андрей Андреевич

Студент

*Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения,
132***Kudritsky Andrey Andreevich**

Student

*South-Russian state polytechnic university named
M.I. Platov
Rostov region, Novocherkassk, Prosveshcheniya st.,
132*

Аккумуляторная батарея (АБ) была и остается основным химическим источником питания дизель-электрической подводной лодки, чем обусловлена необходимость в периодических проверках ее состояния. Повышение эксплуатационных требований к современным корабельным аккумуляторным батареям, в том числе требований к качеству контроля их состояния, определило необходимость создания и впоследствии дальнейшего развития автоматизированной системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей. Кроме этого, снижение трудоемкости при эксплуатации АБ и сокращение численности экипажа корабля представляются также важными задачами, которые были решены, в том числе, и за счет создания средств автоматизированной эксплуатации АБ.

На современном этапе постановка задачи автоматизации контроля параметров и диагностики корабельных аккумуляторных батарей была сформулирована специалистами «Первого центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ» и «Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин». Большой вклад в решение указанной проблемы как научно-технического направления внесли ЗАО «Электротяга» и ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова».

Изначально в системе контроля параметров аккумуляторной батареи, разработанной специалистами ЮРГТУ (НПИ), предполагалось применение только комбинированного параметрического метода контроля состояния аккумуляторов. Но испытания опытного образца (рис. 1) этой системы в составе реальной батареи выявили ряд недостатков такого подхода:

- используемый в системе датчик температуры требовал обслуживания и обладал высокой инерционностью измерений;
- на измерения датчика уровня оказывало существенное влияние изменения плотности и кипение электролита, при этом сам датчик не был приспособлен к работе с агрессивными средами;
- примененный косвенный способ определения плотности электролита, предполагал наличие в агрессивной среде параметрически идентичных друг другу датчиков плотности электролита, серийное изготовление которых технологически было затруднено. Кроме этого неоднородность и загрязнение электролита вносили существенные погрешности в показания рефрактометрического датчика плотности. Опытный образец системы не отвечал требованиям проектантов корабля. В связи с этим перед разработчиком была поставлена задача изменения состава первичных преобразователей системы и создания новых методов автоматизированного контроля параметров аккумуляторных батарей. Для решения этой задачи потребовалась разработка компьютерной модели (КМ) аккумуляторной батареи в составе новой системы контроля и диагностики (рис. 2).

Рис. 1. Структурная схема опытного образца СКД АБ

Структура программного обеспечения

ПО для каждого уровня: головная программа и четыре подпрограммы

- контроля параметров аккумулятора в режиме заряда (ППЗ);
- контроля напряжение разомкнутой цепи (ППНРЦ);
- контроля параметров аккумулятора в режиме разряда (ППР);
- статистики.

ПОДПРОГРАММА ЗАРЯДА В БОИ

1. передача № заряда в УКПА, запуск таймера и передача времени в УКПА
2. Замер и передача в УКПА тока группы.
3. Замер напряжений заряда
4. Контроль изоляции полюс-полюс, полюс - корпус в группе.
5. Контроль температуры электролита, расчет и передача в УКПА усредненного значения температуры.
6. Транзит данных о соответствии напряжений заряда зарядной характеристике из УКПА в ЭВМ верхнего уровня.
7. Транзит данных по уровню электролита из УКПА в ЭВМ,
8. Транзит данных по соответствию температуры электролита и напряжения аккумулятора пороговым значениям (из УКПА в ЭВМ).
9. Проверка постоянства напряжения и тока заряда в течение двух часов, определение окончания режима заряда (если постоянство не выполняется ПП выполняется заново с п.3).
10. Расчет суммарной, остаточной, полученной и прогнозируемой емкостей (в случае выполнения вышеуказанного соответствия в п.10).
11. Передачу значений емкости в УКПА.
12. Передачу времени заряда в УКПА и остановку таймера.

Рис. 2. Компьютерная модель аккумуляторной батареи в составе СКД АБ

Выполненный обзор существующих моделей выявил необходимость исследования свинцово-кислотной аккумуляторной батареи с целью создания ее компьютерной модели, лишенной указанных недостатков.

Существующая операция ручного измерения плотности электролита для каждого аккумулятора являлась очень громоздкой из-за большого числа необходимых измерений, а выборочный контроль резко понижал точность диагно-

стики состояния батареи в целом. Вместо этого в системе было предложено использовать разработанную КМ аккумуляторной батареи. Основу ее математического описания составляют уравнения для плотности электролита, емкости, остаточного ресурса и сопротивления изоляции АБ. Особенностью математического описания предложенной модели, является наличие варьируемых параметров, позволяющих учитывать влияние предшествующих режимов работы и процесса старения на состояние батареи, а также выполнять мониторинг в режиме реального времени с заданной точностью. При этом исключается необходимость в применении метода разомкнутой цепи.

Таким образом, вместо периодических измерений плотности электролита, определяются другие параметры, которые поддаются измерению и представлению в цифровом виде, такие как ток, напряжение, время, температура, уровень электролита, а с помощью модели определяются остальные параметры. Компьютерная модель основывается на принципах физико-математического моделирования аккумуляторных батарей с применением программных средств статистической обработки данных. Ее база данных содержит предысторию параметров каждого аккумулятора, которая учитывается при оценке остаточного ресурса АБ.

Совместное применение теоретических функций, описывающих взаимосвязь основных параметров АБ, и функций, полученных в результате аппроксимации экспериментальных данных, позволяет проводить автоматическую корректировку компьютерной модели в режиме реального времени, тем самым, реализуя самонастройку системы. Смысл предлагаемой самонастройки заключается в изменении параметров КМ. Эти параметры представлены в виде матрицы коэффициентов K . Определение их значений осуществляется программным анализатором посредством компьютерного моделирования реальной АБ.

1. Предварительная статическая обработка данных:

- расчет средних значений, дисперсий и стандартных отклонений для каждого замера;
- проверка стационарности случайного процесса по критерию однородности выборочных дисперсий;
- выделение резко выделяющихся значений (выбросов) и условий, при которых наблюдались выбросы;

Изменения тока I и напряжения U на 120 элементах в процессе разряда и заряда батареи на протяжении 59 ч.

Влияние на $\Delta U = U - U_{\text{ср}}$ индивидуальных особенностей элементов и случайных факторов

Для большинства элементов ΔU укладываются в диапазон $\pm 0,015$ В

Рис. 3. Структурная схема опытного образца СКД АБ

Проведенные исследования выявили основные аспекты автоматизированного контроля состояния аккумуляторных батарей. При мониторинге состояния целесообразно учитывать параметрические особенности не только контрольных элементов батареи, но и уникальность каждого аккумулятора, регистрируя при этом полную хронологию их состояния (рис. 3).

Поэтому основу системы составляет накопление и анализ значительных объемов данных. Манипулирование этими данными и их анализ в силу непредсказуемости режимов работы батареи, представляют собой сложную задачу. Для ее решения в СКД АБ был предложен математический аппарат обработки данных, который входит в состав компьютерной модели АБ.

В его основе лежит функция разложения напряжения каждого элемента на простые составляющие (рис. 4). Статистический анализ их значений позволяет определять тенденции изменения свойств каждого аккумулятора и прогнозировать их состояние.

Рис. 4. Статистический анализ значений напряжения каждого элемента АБ

Применение компьютерного подхода в моделировании состояний аккумуляторной батареи предопределил необходимость создание новых методов автоматизированного контроля ее параметров. В связи с этим был разработан и внедрён в СКД АБ уточненный метод определения текущей и остаточной емкости аккумуляторной батареи.

Этот метод регламентирует совокупность действий для каждой i -й итерации при определении остаточного ресурса и позволяет учитывать нелинейный характер зависимости запасенной емкости от параметров текущего и предше-

ствующего режимов работы батареи (рис. 5). Достоверность данных о текущей емкости имеет важное значение при применении алгоритмов автокоррекции в СКД АБ и влияет на точность определения плотности электролита.

Методика приближенной оценки плотности при разряде АБ

$d_0 = (E - 0,84)k(t)$
 d_0 - начальная плотность электролита;
 E - ЭДС аккумулятора;
 $k(t)$ - температурный коэффициент

$$k(t) = \frac{k^{30}(t)}{K^{15}(t)}$$

Текущая плотность электролита свинцово-кислотного аккумулятора
 $d_t = kC_t + d_0$
 C_t - текущая емкость электролита; K - крутизна характеристики

Методика идентификации плотности электролита в процессе заряда аккумуляторов

$2PbSO_4 + 2H_2O = PbO_2 + Pb + 2H_2SO_4$ - зарядная реакция
 $H_2O = H_2 + 1/2O_2$ - разложение воды

Зависимость эффективности использования тока от степени заряженности аккумулятора

$$d\rho = d\rho_{AM} + d\rho_{H_2SO_4}$$

$$d\rho = \frac{M_K - M_{H_2O}}{F} \cdot \Theta \cdot \frac{1}{V_0 + k \cdot Q_3} \cdot dQ_3 + \frac{M_{H_2O}}{F} \cdot (1 - \Theta) \cdot \frac{1}{V_0 + k \cdot Q_3} \cdot dQ_3$$

M_K - молекулярный вес кислоты;
 M_{H_2O} - молекулярный вес воды; F - число Фарадея;
 V_0 - начальный объем кислоты; k - изменение объема кислоты на 1 А*ч;
 Q_3 - зарядная емкость; Θ - доля тока идущая на заряд активных масс

$$d\rho = \frac{0,67 \cdot dQ_3}{V_0 + Q_3}$$

$$\rho = 0,67 \cdot \ln|V_0 + Q_3| + C$$

Для первых трех ступеней заряда

$$\rho = \rho_{нач} + 2,99 \cdot \ln|V_0 + Q_3|$$

Для IV ступени вводится в расчет коэффициент $k=0,68$

$$\rho = \rho(III) + \frac{1}{k} \cdot 2,99 \cdot \ln|V_0 + Q_3|$$

Рис. 5. Методика приближенной оценки плотности при разряде АБ и Методика идентификации плотности электролита в процессе заряда аккумуляторов

В виду отличительных особенностей зарядной и разрядной реакций, в СКД АБ был разработан адаптированный метод определения плотности электролита для процесса заряда. Так, в его основе заложено применение в КМ адаптивной матрицы коэффициентов, участвующей в расчётах после завершения III ступени при переходе на IV ступень.

Кроме этого в процессе эксплуатации к архитектуре программно-аппаратного обеспечения СКД АБ (рис. 1) был предъявлен ряд дополнительных требований, обусловленных особенностями интеграции в КСУ ТС. Согласно принципу сетевого взаимодействия абонентов корабельной информационной сети, система контроля и диагностики должна осуществлять мониторинг и прогноз состояния батареи в режиме реального времени, а ее программное обеспечение должно быть сформировано на базе ОСРВ QNX 4.25. Этим определена необходимость поддержки многоуровневого доступа к распределенным данным на основе унифицированных протоколов информационного обмена согласно требованиям ГОСТ. В интерфейсной части система контроля и диагностики также должна отвечать следующим требованиям: динамическая вариация формы представления данных, гибкое разграничение прав доступа и непрерывная поддержка актуальности и целостности данных. В части архитектуры система должна обеспечивать открытость, расширяемость, гибкую адаптацию к состояниям диагностируемого объекта.

Согласно вышесказанному, аппаратное обеспечение системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей представляет собой трёхуровневую микропроцессорную архитектуру построения:

- 1) верхний уровень представлен промышленной ЭВМ типа PC7;
- 2) средний уровень – подсистемой контроля тока и напряжения группы батарей;
- 3) нижний уровень – устройствами контроля параметров аккумулятора (напряжения, температуры, уровня электролита).

На верхнем уровне независимо от наличия питания системы осуществляется хранение исполняемой программы ЭВМ, исходных данных, вариантов планов заряда и переходных напряжений для различных режимов работы аккумуляторной батареи и пр.

Разработанное программное обеспечение СКД АБ (рис. 2) также как и аппаратное имеет трёхуровневую архитектуру построения. В его состав по каждому уровню входят одна головная программа и четыре подпрограммы (ПП) режимов работы аккумуляторной батареи. В качестве интегрированной среды реализации, в соответствии с решаемыми задачами, осуществлен выбор CASE-и RAD-технологий (технологий быстрой разработки приложений).

Таким образом, СКД АБ интегрированная в состав КСУ ТС, регистрирует в режиме реального времени широкий ряд характеристик по каждому аккумулятору. Комплексное полномасштабный (сто процентный) контроль параметров обеспечивает высокую достоверность информации о состояниях аккумуляторной батареи в процессе ее эксплуатации, а универсальность и, как следствие, широкая область применения позволяют применять СКД АБ как в обслуживаемых, так и необслуживаемых аккумуляторных батареях.

Рис. 6. КОП СКД АБ

Высокие требования к надежности бортовой системы питания определяют необходимость в отлаженных действиях оператора ЭВМ при подготовке и применении СКД АБ по прямому назначению и в нештатных ситуациях. Решить поставленную задачу, призваны были компьютерная обучающая программа (КОП) и тренажер системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей (рис. 6), созданные по заданиям Московского «Центра тренажеростроения и подготовки персонала» и Санкт-петербургского бюро машиностроения «МАЛАХИТ».

Разработанная КОП обеспечивает предтренажерную подготовку специалистов экипажа дизель-электрической подводной лодки по теме «Устройство СКД АБ». В свою очередь, впоследствии созданный тренажер системы контроля и диагностики представляет целый комплекс программно-аппаратных средств имитации АБ, позволяющий более эффективно (по сравнению с КОП) прививать обучаемому навыки по обслуживанию аккумуляторных батарей с применением СКД АБ.

Для успешной реализации этих интерактивных программно-аппаратных средств обучения была разработана методика имитационного моделирования режимов работы АБ. Эта методика позволила выполнить с достаточной достоверностью моделирование значений контролируемых параметров в соответствии с их изменениями, происходящими в реальных аккумуляторах для режимов заряда, разряда и хранения АБ. При этом учитывались факторы влияния работы системы механического перемешивания электролита и системы водяного охлаждения, введенный инструктором коэффициент ускорения процессов заряда и разряда аккумуляторной батареи, а также наличие нештатных ситуаций.

Все указанные научные результаты успешно апробированы при стендовых испытаниях в ЗАО «Электротяга» и имеют следующие реализации:

1. СКД АБ внедрена и эксплуатируется на отечественных и иностранных дизель-электрических подводных лодках, что подтверждено положительными отзывами (а также актом внедрения ФГУП «Адмиралтейские верфи», 2006 г.).

2. Разработана и реализована компьютерная обучающая программа «Устройство, принцип работы и управление СКД АБ» (ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала», Москва, 2004-2006 г.).

3. Выполнен технический проект и реализован тренажер «СКД АБ» (ОАО «СПМБМ «МАЛАХИТ», СПб., 2006 г.).

4. Создан универсальный аппаратно-программный комплекс, предназначенный для проведения испытаний различных модификаций СКД АБ, в том числе основных ее блоков, что подтверждено актом внедрения ЗАО «ИРИС», г. Новочеркасск, 2005-2006 гг.

В практическом отношении с применением автоматизированной системы контроля и диагностики впервые стало возможным определение и прогноз технического состояния АБ в режиме реального времени за счет централизованного сбора, обработки и хранения информации о каждом ее элементе за весь период эксплуатации. Внедрение этой системы позволило сократить трудоемкость процесса обслуживания аккумуляторных батарей и повысить живу-

честь ДЭПЛ в целом, за счет оперативного предоставления рекомендации по принятию решений командующему составу.

Список используемых источников:

1. Остапенко Е.И., Темирёв А.П., Савченко А.В., Фёдоров А.Е., Шишкин Д.Ю. Автоматизированная система контроля и диагностирования аккумуляторных батарей (СКДАБ) // Силовая электроника в бортовых системах электроснабжения и электроприводах. Ростов н/Д: Ирис, 2003. С. 84-86.
2. Ляпидов К.С., Темирёв А.П., Савченко А.В., Скачков Ю.В., Фёдоров А.Е., Кротенко А.В., Пжилуский А.А. Концепция построения системы контроля и диагностирования аккумуляторных батарей // Силовая электроника корабельных электротехнических комплексов. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика, ЮРГТУ, 2007. С. 215-220.
3. Савченко А.В. Разработка корабельной автоматизированной системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей дизель-электрических подводных лодок. Дис. ... канд. техн. наук. СПб., 2007. 180 с.
4. Ляпидов К.С., Савченко А.В., Федоров А.Е. Корабельная автоматизированная система контроля и диагностирования аккумуляторных батарей. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006. 137 с.
5. Ляпидов К.С., Скачков Ю.В., Савченко А.В., Фёдоров А.Е., Киселев В.И., Пжилуский А.А. Математический аппарат статистической обработки данных СКД АБ // Силовая электроника корабельных электротехнических комплексов. Новочеркасск: Темп, 2006. С. 160-164.
6. Ляпидов К.С., Скачков Ю.В., Савченко А.В., Федоров А.Е., Кротенко А.В., Матвеев И.Н., Пжилуский А.А. Контроль основных параметров аккумуляторных батарей // Силовая электроника корабельных электротехнических комплексов. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика, 2007. С. 221-225.
7. Савченко А.В., Чигарев А.В., Ляпидов К.С., Лозицкий О.Е., Луговец В.А., Матеев П.С., Осадчий А.С. Измерительный преобразователь тока // Силовая электроника корабельных электротехнических комплексов. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика, 2006. С. 154-160.
8. Савченко А.В., Скачков Ю.В., Темирёв А.П., Никифоров Б.В., Каменев Ю.Б., Юрин А.В., Чигарев А.В., Анисимов А.В., Федоров А.Е. Автоматизированная система контроля и диагностики аккумуляторных батарей. Производственно-конструкторское предприятие «ИРИС». Пат. 2283504 Рос. Федерация, МПК 7 G 05 B 23/02, H 01 M 10/48. № 2005119944 (022574), заявл. 28.06.2005; опубл. 10.09.2006, Бюл. № 25.
9. Савченко А.В., Положенцев А.А. Совершенствование средств и способов автоматизированного контроля и диагностики автономных источников постоянного тока // Теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. С. 39-41.
10. Каменев Ю.Б., Савченко А.В., Ляпидов К.С., Федоров А.Е., Скачков Ю.В., Кротенко А.В., Пжилуский А.А. Методика приближённой оценки плотности электролита в процессе заряда аккумуляторов с применением системы СКД АБ. // Силовая электроника корабельных электротехнических комплексов. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика, 2006. С. 242-246.
11. Савченко А.В., Киселев В.И., Сыроежко Д.В. Статистическая обработка результатов испытаний СКД АБ // Интеллектуальные электромеханические системы и комплексы специального назначения. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. С. 11-12
12. Ляпидов К.С., Скачков Ю.В., Савченко А.В., Федоров А.Е., Кротенко А.В., Пжилуский А.А. Алгоритмизация работы и программное обеспечение системы контроля и диагностирования аккумуляторных батарей (СКДАБ) // Силовая электроника корабельных электротехнических комплексов. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика, 2006. С. 148-153.
13. Темирёв А.П., Савченко А.В., Анисимов А.В., Ляпидов К.С., Федоров А.Е., Матвеев И.Н., Горобец А.В. Электроэнергетическая система перспективных дизель-электрических подводных лодок с мониторингом состояния аккумуляторных батарей. ИРИС. Пат. 2377157 Рос. Федерация, МПК B63H23/24 (2006.01). №2008112979/11, заявл. 04.04.2008, опубл. 27.12.2009, Бюл. № 36.
14. Темирёв А.П., Темирёв А.А., Савченко А.В., Цветков А.А., Киселев В.И., Кротенко А.В. Комплект технических средств автоматизированного контроля и диагностики аккумуляторных батарей корабельного базирования. ИРИС. Пат. на пром. образец №92147 Рос. Федерация, МКПО 14-02; 10-02. №2014500362, заявл. 31.01.2014, опубл. 16.04.2015
15. Савченко А.В., Темирёв А.П., Лозицкий О.Е., Федоров А.Е. Информационно-управляющая программа для системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей (ИУП для СКД АБ). Свидетельство об офиц. регистрации программы для ЭВМ № 2005611704 РФ. Федер. служба по интеллект. собственности, патентам и товарным знакам. № 2005611578; заявл. 28.06.2005; зарег. 11.07.2005.

16. Савченко А.В., Темирев А.П., Лозицкий О.Е., Федоров А.Е. Программа обработки информации для системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей (ПОИ для СКД АБ). Свидетельство об офиц. регистрации программы для ЭВМ № 2005611706 РФ. Федер. служба по интеллект. собственности, патентам и товарным знакам. № 2005611580; заявл. 28.06.2005; зарег. 11.07.2005.
17. Савченко А.В., Темирев А.П., Лозицкий О.Е., Федоров А.Е. Программа контроля параметров аккумуляторов для системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей (ПКПА для СКД АБ). Свидетельство об офиц. регистрации программы для ЭВМ № 2005611705 РФ. Федер. служба по интеллект. собственности, патентам и товарным знакам. № 2005611579; заявл. 28.06.2005; зарег. 11.07.2005.
18. Савченко А.В., Ляпидов К.С., Федоров А.Е., Васильев В.А., Юдин А.Н., Пжилуский А.А., Матвеев И.Н. Компьютерная обучающая программа системы контроля и диагностирования аккумуляторных батарей. Силовая электроника корабельных электротехнических комплексов. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика; ЮРГТУ, 2007. С. 246-249.
19. Савченко А.В., Сыроежко Д.В., Киселев В.И. Тренажер системы контроля и диагностирования аккумуляторных батарей // Интеллектуальные электромеханические системы и комплексы специального назначения. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. С. 21-26

© 2015, Савченко А.В., Темирёв А.А., Темирёв А.П., Кудрицкий А.А.

Совершенствование системы контроля параметров аккумуляторов и диагностирования аккумуляторных батарей

© 2015, Savchenko A.V., Temirev A.A., Temirev A.P., Kudritsky A.A.

Enhancement of control system of battery parameters and diagnostics of accumulator batteries

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.221

Поступила (Received): 24.10.2015

**Сагатбекова Д.Е., Амиров А.Ж.,
Сексенбаев К., Кожанов М.Г.
Методы и модели оценки инфраструктуры
системы защиты информации
в корпоративных сетях в ВУЗах РК**

**Sagatbekova D.E., Amirov A.Zh., Seksenbaev K., Kozhanov M.G.
Methods and models for assessing infrastructure systems
for information security in corporate networks
in the universities of Kazakhstan**

Рассмотрены основополагающие принципы построения инфраструктуры системы защиты информации в корпоративных сетях ВУЗов. Приведены способы и математические модели оценки качества средств защиты. Приведены виды и классификация используемых сегодня на практике средств защиты, а также рекомендации по порядку их применения

Ключевые слова: корпоративные сети, защита информации, ВУЗ

Сагатбекова Динара Ермековна

Магистрант

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Амиров Азамат Жанбулатович

Заведующий кафедрой

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Сексенбаев Кумарбек

Кандидат технических наук, старший преподаватель

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Considered fundamental principles of the protection of the information system infrastructure in corporate networks of universities. There are ways and mathematical models assessing the quality of protection. Listed species and classification currently used in practice, protection, and guidance on their application

Key words: corporate networks, information security, university

Sagatbekova Dinara Ermekovna

Master

Karaganda state technical university

Karaganda, Boulevard Mira, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich

Head of Department

Karaganda state technical university

Karaganda, Boulevard Mira, 56

Seksenbaev Kumarbek

Candidate of Engineering Sciences, Senior Lecturer

Karaganda state technical university

Karaganda, Boulevard Mira, 56

Кожанов Мурат Галиаскарович

Магистрант

Карагандинский государственный технический
университет

г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Kozhanov Marat Galiaskarovich

Master

Karaganda state technical university
Karaganda, Boulevard Mira, 56

На современном этапе состояния общества информационные технологии (ИТ) активно внедряются во все сферы государственной экономики. Сейчас управление любого ВУЗа, по существу, имеет дело с корпоративной информацией, на базе которой принимаются серьезные решения. Таковая информация должна отвечать требованиям актуальности, достоверности, структурированности и конфиденциальности. ИТ сегодня являются необходимым атрибутом повышения производительности бизнес-процессов, позволяют хозяйствующим субъектам понизить потери производства, увеличить достоверность экономического анализа, адекватно выбирать стратегию и стратегию проведения мероприятий в условиях наступления форс-мажорных событий [1]. Одной из наиболее трудноразрешимых задач, затрудняющих использование прогрессивных ИТ, считается обеспечение их информационной безопасности.

Актуальность и значимость проблемы обеспечения безопасности ИТ обусловлены следующими причинами:

- внезапное увеличение вычислительной мощности передовых компьютеров при одновременном упрощении их эксплуатации;
- высочайшие темпы роста парка персональных компьютеров, находящихся в эксплуатации в разных сферах человеческой деятельности;
- резкое увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой на электронных носителях (в виде электронных документов) и обрабатываемой при помощи средств вычислительной техники;
- сосредоточение информации и концентрация в общих базах данных (БД) информации различного назначения и разной принадлежности;
- динамичное развитие программных средств, не удовлетворяющих требованиям защищенности;
- резкое расширение круга пользователей, имеющих непосредственный доступ к вычислительным ресурсам и массивам данных;
- демократизация доступа к информации, обусловленная развитием как локальных, так и глобальных компьютерных сетей;
- развитие электронной почты и рост электронного документооборота в компьютерных сетях в ВУЗах;
- введение электронных технологий в разные виды профессиональной деятельности на экономических и товарных рынках (электронная коммерция, сетевые банковские и финансовые услуги);
- развитие глобальной сети Интернет, практически не препятствующей нарушениям безопасности систем обработки информации во всем мире.

В результате возникло острое противоречие между возросшими возможностями методов и средств ИТ и возможностями методов и средств защиты информационных ресурсов.

Усложнение средств, методов, форм автоматизации процессов обработки информации повышает зависимость ВУЗов от степени безопасности используемых ими ИТ, при этом качество информационной поддержки управления напрямую зависит от организации инфраструктуры защиты информации (ИЗИ).

Данные мировой и российской статистики свидетельствуют о тенденции роста масштаба компьютерных злоупотреблений, приводящих к значительным финансовым потерям хозяйствующих субъектов различного уровня. Так, количество компьютерных преступлений в Российской Федерации выросло за период 1997-2005 гг. приблизительно в 150 раз (с 100 в 1997 году до 15000 в 2005 году со среднегодовым темпом роста 88,2%) [2-4]. Ущерб от компьютерных злоупотреблений в мире ежегодно возрастает на 35%.

При анализе имеющихся статистических данных в области компьютерных преступлений необходимо учитывать латентность (сокрытие компаниями) информации о компьютерных злоупотреблениях. В Российской Федерации это явление достигает 90% случаев всех преступлений, совершаемых в сфере защиты информации. Сохраняющаяся тенденция заставляет вносить изменения в стратегию развития компаний и требует более обоснованной организации ИЗИ.

Анализ результатов исследований, ведущихся в направлении обеспечения информационной безопасности (ИБ) ИТ, демонстрирует, что именно в данный момент не до конца решены вопросы научного обоснования структуры системы защиты информации (СЗИ), реализуемой в ВУЗах. В первую очередь это касается инфраструктуры защиты бизнес-процессов, которые в свете прогрессивных направленностей организации бизнеса играют решающую роль в достижении успеха хозяйствующим субъектом.

Отмеченные обстоятельства обуславливают противоречие между насущной необходимостью научного обоснования концепции построения ИЗИ бизнес-процессов и возможностями теоретико-методологических решений, обеспечивающих это обоснование. При этом необходимо учитывать, что процессный подход к организации и управлению хозяйственной деятельности ВУЗа требует применения процессно-ориентированных процедур и к формированию самой ИЗИ бизнес-процессов.

Процессно-ориентированный подход к созданию (совершенствованию) ИЗИ бизнес-процессов позволит рассматривать процесс формирования СЗИ как один из вспомогательных процессов, обеспечивающих основные виды деятельности ВУЗа. Это дает возможность разработки ИЗИ в тесной взаимосвязи с проектированием других бизнес-процессов, что, несомненно, увеличит их интегрированность, гибкость, сбалансированность и управляемость [5].

Для блокирования и предотвращения наиболее потенциальных информационных угроз в ВУЗе должна работать такая ИЗИ, которая нацелена на поддержку бизнес-процессов с учетом структуры информационных активов ВУЗа, а в силу ограниченности экономических ресурсов у ВУЗа, ИЗИ должна формироваться экономически обоснованно.

Вместе с этим в отечественной и зарубежной теории и практике отсутствует целостная методология организации ИЗИ, рассматриваемая через призму процессного подхода к управлению ВУЗом.

Следовательно, необходимость разрешения имеющихся противоречий в теории и практике создания СЗИ требует последующего развития этих систем и, а именно, ИЗИ бизнес-процессов в ВУЗе.

Список используемых источников:

1. Тронилов И.Б., Коробейников А.Г., Нестерова Н.А. и др. Процессный подход при управлении качеством продукции на предприятиях, осуществляющих выпуск электронного приборного оборудования // Датчики и системы. №6. 2008. С. 31-34.
2. Баутов А.Н. Экономический взгляд на проблемы информационной безопасности // Открытые системы. 2002. № 2. С. 28-33.
3. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организационной и информационной технологии. М.: Финансы и статистика, 1997. 336 с.
4. Тронилов И.Б., Видин Б.В., Кузьмин Д.В. Информационные технологии в обеспечении технологической подготовки производства бортовой авиационной аппаратуры // Труды международных научно-технических конференций «Интеллектуальные системы (IEEE AIS'05)» и «Интеллектуальные САПР (CAD-2005)». М.: Изд-во Физико-математической литературы, 2005. Т. 2. С. 102-106.
5. Тронилов И.Б., Пазухин А.В., Коробейникова Н.А. Применение интеллектуальных систем при управлении производством // Труды международных научно-технических конференций «Интеллектуальные системы (IEEE AIS'06)» и «Интеллектуальные САПР (CAD-2006)». М.: Изд-во Физико-математической литературы, 2006. Т. 2. С. 494-495.

© 2015, Сагатбекова Д.Е., Амиров А.Ж.,
Сексенбаев К., Кожанов М.Г.
Методы и модели оценки инфраструктуры
системы защиты информации в
корпоративных сетях в ВУЗах РК

© 2015, Sagatbekova D.E., Amirov A.Zh.,
Seksenbaev K., Kozhanov M.G.
Methods and models for assessing
infrastructure systems for information security
in corporate networks in the universities of
Kazakhstan

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.225

Поступила (Received): 03.10.2015

Сасов А.М.**Парные взаимодействия атомов в системе Cr-Ta-Si****Sasov A.M.****Pair interaction of atoms in the system of Cr-Ta-Si**

Выполнены термодинамический анализ, и расчеты межатомного взаимодействия в системе Cr-Ta-Si методом парных потенциалов, которые позволяют прогнозировать особенности технологических способов получения тонких пленок на основе силицидов тантала и хрома, в виде твердых растворов замещения. Обоснованы структурные превращения в пленках системы Cr-Ta-Si на различных стадиях конденсации: пар – жидкость – кристалл, пар – кристалл и при последующей термообработке этих пленок

Ключевые слова: силициды, кристаллизация, пленки, потенциал, термообработка

Сасов Анатолий Михайлович

Кандидат технических наук, доцент
Филиал «Протвино» университета «Дубна»
Московская обл., Северный проезд, 9

A thermodynamic analysis and calculations of the interatomic interaction in the system Cr-Ta-Si by the pair potentials, which allow to predict particular technological methods of producing thin films based on silicides of tantalum and chromium, in the form of solid solutions of substitution. Substantiated structural transformations in the films of Cr-Ta-Si in various stages of condensation: vapor – liquid – crystal steam – crystal and the subsequent heat treatment of the films

Key words: silicides, crystallization, film, potential, Heat Treatment

Sasov Anatoly Mixajlovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Branch "Protvino" of the university "Dubna"
Moscow region, North passage, 9

Сплавы на основе тугоплавкой системы Cr-Ta-Si нашли применение в виде тонких пленок, нанесенных методами вакуумного напыления на электроды датчиков изготовленных из диэлектрических материалов.

Компоненты, данной системы элементов, существенно отличаются между собой по давлению насыщенных паров: при 2273 К у **тантала** - $1,33 \times 10^{-7}$ Па, кремния – **6,6 Па**, **хрома** - 66,5 Па. Исследования молекулярных потоков пара силицидов хрома и тантала показали, что в вакууме при длительном нагреве до 1873 – 2373 К наблюдаются изменения в соотношении Me – Si.

у силицидов хрома скорость испарения металла больше, чем кремния, а у силицидов тантала быстрее испаряется кремний. Вследствие этого фазовый состав пленок может не соответствовать составу исходного материала. Структура конденсата и его свойства будут зависеть от температуры материала в момент испарения и его термодинамических характеристик. Поэтому были рассчитаны потенциалы Гиббса для случаев диссоциации G_d и атомизации G_a дисилицидов хрома и тантала. Результаты расчетов приведены в таблице.

Таблица. Термодинамические потенциалы диссоциации дисилицидов хрома и тантала

Соединение	CrSi ₂				TaSi ₂			
Температура, К	10000	5000	4000	2000	10000	5000	4000	2000
ΔG_d , кДж/моль	525,1	231,4	122,2	-146,0	486,6	148,1	30,3	-254,0
ΔG_a , кДж/моль	1608,3	77,4	-228,9	-846,8	1348,9	-243,1	-561,5	-1203,3

Для определения границ процессов диссоциации T_d и атомизации T_a рассчитали температуры, при которых $\Delta G_a = 0$ и $\Delta G_d = 0$. Получили для CrSi₂

$T_d = 2700\text{K}$ и $T_a = 3600\text{K}$, для TaSi₂ $T_d = 4800\text{K}$ и $T_a = 5800\text{K}$. По результатам термодинамических расчетов можно сделать вывод, что при температуре до

2300K протекание реакции прямой диссоциации материалов на основе системы CrSi₂ – TaSi₂ маловероятно, возможна только ступенчатая. Поэтому испаряться могут как отдельные атомы, так и кластеры типа (Me_xSi_y)_n. Образование пленки, по-видимому, будет протекать по схеме пар – кристалл. В этом случае осажденный слой может состоять из отдельных элементов материала и их соединений. Из таблицы видно, что при температуре 10000K возникают условия для полной диссоциации соединений. Перегретый поток частиц будет в этом случае обуславливать формирование пленки по схеме пар – жидкость – кристалл.

В работе [1, с. 452] показано изготовление пленок, состоящих из хрома и тантала, последовательно конденсированных на кремниевую подложку. Приведены результаты исследования твердофазного взаимодействия этих металлов с материалом подложки в процессе длительного отжига. Установлен факт образования силицидов CrSi₂ и TaSi₂. Более сложных соединений и твердых растворов на основе указанных дисилицидов не обнаружено. Таким образом, в системе CrSi₂-TaSi₂ при равном соотношении силицидов возможно существование только двухфазной структуры.

Для получения пленок с большим удельным электрическим сопротивлением, нами выбрана гомогенная область системы CrSi₂ – TaSi₂ [2, с. 105]. Согласно результатам расчетов, приведенных в таблице, пленки на основе этой системы, осажденные на диэлектрические подложки при термическом испарении, путем непрерывной подачи испаряемого порошка на испаритель, должны представлять собой смесь атомов Si, Cr, Ta и их ассоциаций.

При ионно-плазменном распылении кристаллизация пленок идет через жидкое состояние конденсата. Более полное представление об этих процессах может дать информация о межйонных потенциалах, вычисленных методом парных потенциалов [2, с. 105]. Определение формфактора проводили по методу Анималу [3, с. 3542], экранирование для металлов согласно Шоу [4, с. 1140].

Вычисленные парные межйонные потенциалы для сплава системы CrSi₂-TaSi₂, плотность которого при 293K равна 4,68·10³ кг м⁻³, приведены на рис. 1, где обозначено: 1 – Cr – Cr, 2 – Ta – Ta, 3 – Cr – Ta, 4 – Cr – Si, 5 – Ta – Si, 6 – Si – Si.

Проекция точки минимума потенциальной кривой на оси R показывает расстояние между соответствующими ионами при данной плотности. С увеличением R кривая переходит из положительной области (отталкивания) в отрицательную область (зона взаимного притяжения), пересекаясь с осью R.

Рис. 1.

Рис.2.

Точка первого пересечения оси R характеризует диаметр ионного остова. Глубина потенциальных “ям” дает качественную информацию о силе межатомного взаимодействия. Из рис 1 видно, что наиболее сильная связь в сплаве $Si - Cr - Ta$ устанавливается между атомами $Si - Si$ и $Me - Si$. Взаимодействие $Me - Me$ значительно слабее. Наименьший диаметр имеют ионы кремния. Учитывая большую глубину их потенциальной “ямы”, можно объяснить высокую подвижность и диффузионную способность атомов кремния, обуславливающих твердофазные реакции образования силицидов.

В процессе конденсации и кристаллизации сплав имеет различную температуру, следовательно, и плотность. Нами проведены расчеты парных потенциалов для компонентов сплава $Si-Cr-Ta$ при различных плотностях в жидком и кристаллическом состояниях. Согласно полученным результатам они соответствуют величинам $2,34; 3,3; 4,07$ и $4,68 \cdot 10^3 \text{ кг м}^{-3}$.

На рис. 2 показаны изменения глубины “ям” потенциалов и межатомных расстояний для компонентов материала $CrSi_2 - TaSi_2$ при различных его плотностях (обозначения те же, что и на рис. 1). Как уже рассматривалось, при ионно-плазменном распылении конденсат на начальном этапе осаждения пленки представляет собой жидкую фазу; на рис. 2 это состояние соответствует точкам “а”.

Согласно рис. 2, межионное взаимодействие элементов в этих условиях характеризуется интенсивным притяжением. При этом длина и энергия связи $Me - Me$ значительно больше, чем $Me - Si$. Поэтому в жидком состоянии энергетически выгоднее образовывать комплексы Cr_xSi_y и Ta_xSi_y . По мере охлаждения расплава (на рис. 2 смещение плотности от точки “а” к точке “б”) возникают условия, когда глубина потенциальных “ям” $Cr - Si$ и $Ta - Si$ становится одинаковой (точки 4б и 5б), т.е. наступает энергетическое равновесие, при котором атомы тантала и хрома имеют одинаковую силу взаимодействия с кремнием.

При дальнейшем повышении плотности (точки “б – в”) атомы тантала имеют энергетическое преимущество перед атомами хрома, что и обуславливает замещение в комплексах Cr_xSi_y атома Cr атомами Ta . В результате образуется твердый раствор замещения типа $(Cr, Ta)Si$. По такому принципу должна формироваться структура ближнего порядка в свежесосажденной пленке. В твердом состоянии эта структура является энергетически выгодной, следовательно, стабильной. Поэтому после

отжига аморфной пленки на основе этого сплава ее микроструктура в виде твердого раствора замещения должна сохраняться.

При термическом напылении на подложку осаждаются как отдельные атомы, так и их ассоциации. В связи с тем, что температура подложки не превышает 670К, а конденсата – 2300К, происходит быстрое его охлаждение, т.е. закалка получившейся структуры. Парные потенциалы компонентов с учетом плотности сплава будут соответствовать интервалам между точками “б-в”. При этом межатомные расстояния фиксируются с такими потенциалами, которые были в момент конденсации. В результате межатомные расстояния R не соответствуют положению минимумов межионных потенциалов для данной температуры. Поэтому пленка должна получаться аморфной.

При отжиге, вследствие приращения кинетической энергии атомов, последние, под воздействием потенциалов могут перемещаться в положение, соответствующее минимуму энергии. Дальнейшие превращения структуры протекают так же, как и на последней стадии формирования пленок, полученных ионно-плазменным распылением. В процессе термообработки пленки, ее структура будет переходить из метастабильного состояния в устойчивое состояние, поликристаллическое, образуя твердый раствор замещения.

Термодинамический анализ и результаты расчетов межатомного взаимодействия методом парных потенциалов позволяют прогнозировать особенности технологических способов получения тонких пленок на основе системы CrSi_2 - TaSi_2 , в виде твердых растворов замещения, и обосновать структурные превращения в пленках на различных стадиях конденсации: пар – жидкость – кристалл, пар – кристалл и при последующих термообработках полученных пленок.

Список используемых источников:

1. Palmstrem C., Gyulai J., Mayer J. Phase separation in interactions of tantalum – chromium allou on Si // J. Vac. Technol., 1983. Al. №2. P. 452-454.
2. Гельчинский Б.Р., Сасов А.М. Методика расчетов потенциалов межионного взаимодействия в шестикомпонентных сплавах. Конструирование научных космических приборов. М.: Наука, 1985. С. 105-109.
3. Animalu A. Electronic structure of transition metals. I Quantum defects end model potential. Phys. Rev. 1973. №8. P. 3542-3562.
4. Shaw R. Exchange and correlation on inthe theoru of simpl metals // J. Phys. C.: Solid State Phys. 1970. Vol. 3. №5. P. 1140-1158.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.229

Поступила (Received): 25.10.2015

Сенкевич А.Ю.
Неразрушающий тепловой контроль твердых
материалов с неравномерным начальным
распределением температуры

Senkevich A.Yu.
Non-destructive thermal control of solid materials
with non-uniform initial temperature distribution

Описываются теоретические основы метода многостадийного неразрушающего контроля теплофизических свойств твердых теплоизоляционных материалов, обеспечивающего надежность и точность получаемых результатов за счет оперативного проведения многократных идентичных последовательных измерений.

Приводятся расчетные зависимости определения теплофизических свойств на стадиях нагрева и остывания с учетом начального неравномерного распределения температуры в образце

Ключевые слова: тепловой контроль, теплофизические свойства, распределение температуры, неразрушающий контроль

It describes the theoretical basis of the method of nondestructive testing of a multi-stage thermo-physical properties of solid insulating materials ensure reliability and accuracy of the results due to the operational conduct of multiple identical consecutive measurements. Calculated based on the determination of thermal properties of heating and cooling stages, taking into account the initial uneven temperature distribution in the sample

Key words: thermal control, thermal properties, temperature distribution, non-destructive control

Сенкевич Алексей Юрьевич

Кандидат технических наук, доцент
Тамбовский государственный технический университет

г. Тамбов, ул. Советская, 106

Senkevich Alexey Yurievich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Tambov state technical university
Tambov, Sovetskaya st., 106

В данной работе рассматривается задача определения теплофизических свойств (ТФС) образцов из твердых теплоизоляционных материалов без нарушения их целостности тепловым методом. Наиболее эффективным способом получения надежных и достоверных результатов теплофизического контроля является проведение определенного количества идентичных экспериментов. При проведении таких многократных измерений процесс контроля представляется совокупностью чередующихся стадий нагрева $[\tau_0, \tau_1]$ и остывания $[\tau_1, \tau_2]$ и их последовательного повторения.

На стадии остывания традиционно производится термостатирование, заключающееся в выравнивании температурных полей измерительного зонда и исследуемого образца до начального равномерного значения T_0 . Значительная

продолжительность данного процесса существенно сказывается на производительности и точности метода неразрушающего контроля (НК).

В разработанном нами многостадийном методе процесс контроля предлагается вести значительно быстрее, выбрав конечным моментом стадии остывания момент времени τ_2^* , при котором в исследуемом образце сохраняется остаточное температурное поле от предыдущего нагрева [1, с. 4].

Создание в исследуемом образце сферического или полусферического температурного поля с центром на поверхности в месте расположения нагревателя в наибольшей степени отвечает поставленной задаче контроля ТФС без нарушения целостности образца, поскольку для нахождения вида этого поля и измерения его параметров не требуется внедрения термодатчиков вглубь исследуемого тела, а достаточно их размещения на его поверхности в плоскости контакта с зондом ($z = 0$). Как показывают наши исследования, реализовать такое распределение на практике при определенных условиях возможно с использованием плоского нагревателя, имеющего форму круга небольшого диаметра.

Показано, что при больших временах ($\tau \gg 0$) процесс распространения тепла в массивном теле, нагреваемом круглым плоским нагревателем постоянной мощности и радиусом R , будет мало разниться с тепловым процессом, протекающим в этом же теле, нагреваемом тем же тепловым потоком, но полусферической полостью радиусом R_c , расположенной в той же, что и круглый нагреватель, центральной части поверхности тела.

В этом случае в исследуемом образце формируется сферическое одномерное температурное поле, а задача определения вида и параметров начального распределения температуры решается посредством размещения в плоскости контакта $z = 0$ термодатчиков и обработки их показаний при проведении эксперимента.

Заменой реального плоского круглого нагревателя радиусом R , воздействующего на исследуемый образец тепловым потоком постоянной плотности q , на эквивалентный полусферический нагреватель с соответствующими ему параметрами R_c и q_c приходим к следующей одномерной краевой задаче теплопроводности, адекватно описывающей процесс распространения тепла в рассматриваемом полуограниченном твердом теле:

$$\frac{\partial T(r, \tau)}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T(r, \tau)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial T(r, \tau)}{\partial r} \right), \quad (R_c \leq r < \infty, \quad \tau \geq 0), \quad (1)$$

начальное условие:

$$T(r, 0) = f(r), \quad (2)$$

граничные условия:

$$T(\infty, \tau) = 0, \quad -\lambda \frac{\partial T(R_c, \tau)}{\partial r} = q_c - c_H \frac{\partial T(R_c, \tau)}{\partial \tau}, \quad (3)$$

где $T(r, \tau)$ – избыточная температура, a – температуропроводность, $f(r)$ – функция начального распределения температуры в образце, λ – теплопроводность, c_H – теплоемкость нагревателя.

Методом интегрального преобразования Лапласа получено решение задачи (1) – (3) для поверхности полусферы $r = R_c$:

$$T(R_c, \tau) = \frac{q_c R_c}{\lambda} \left(1 - \frac{R_c}{\sqrt{\pi a \tau}} \right) + I(\tau), \quad (4)$$

где первое слагаемое описывает изменение температуры под действием теплового потока поверхностной плотности q_c , а второе $I(\tau)$ учитывает известное начальное распределение температуры.

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований был установлен вид функции начального распределения температуры $f(r)$ в исследуемом образце, параметры которой определяются на момент начала стадии нагрева $\tau = \tau_2^*$ по показаниям датчиков температуры, расположенных только в плоскости $z = 0$ контакта измерительного зонда с исследуемым образцом.

Для получения расчетных зависимостей метода на стадии нагрева выражение (4) запишем следующим образом

$$\tilde{T}(R_c, \tau_c) = b_0 - b_1 \tau_c, \quad (5)$$

где $\tilde{T}(R_c, \tau_c) = \tilde{T}(R_c, \tau) = T(R_c, \tau) - I(\tau)$, $b_0 = q_c R_c / \lambda$, $b_1 = q_c R_c^2 / (\lambda \sqrt{\pi a})$, $\tau_c = 1/\sqrt{\tau}$

Тогда, выделяя на экспериментальной термограмме участок (при $\tau \gg 0$), описываемый линейной зависимостью (5), и определяя методом наименьших квадратов его параметры b_0 и b_1 , находят искомые ТФС:

$$\lambda = \frac{q_c R_c}{b_0}, \quad (6) \quad a = \frac{1}{\pi} \left(\frac{b_0}{b_1} R_c \right)^2, \quad (7)$$

где q_c и R_c являются реально измеряемыми постоянными характеристиками измерительного устройства и определяются при его градуировке.

Протекание теплового процесса в исследуемом теле после выключения нагревателя (стадия остывания – $\tau_1 \leq \tau \leq \tau_2^*$) описывается следующей краевой задачей теплопроводности:

$$\frac{\partial T(r, z, \tau)}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T(r, z, \tau)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T(r, z, \tau)}{\partial r} + \frac{\partial^2 T(r, z, \tau)}{\partial z^2} \right), \quad (8)$$

$$(0 \leq r \leq \infty, \quad 0 \leq z \leq \infty, \quad \tau \geq 0),$$

начальное условие:

$$T(r, z, 0) = f(r, z), \quad (9)$$

граничные условия:

$$\frac{\partial T(r, 0, \tau)}{\partial z} = 0 \text{ и } T(r, z, \tau) \rightarrow 0 \text{ при } r^2 + z^2 \rightarrow \infty, \quad (10)$$

где $f(r, z)$ – распределение температуры в образце на момент окончания стадии нагрева, являющееся начальным для рассматриваемой стадии остывания.

Решая задачу (8) – (10) методом двойных пространственно-временных интегральных преобразований Лапласа-Ханкеля, получено выражение для температуры в точке $r = 0$ плоскости $z = 0$ контакта измерительного зонда с образцом:

$$T(0,0,\tau) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}(a\tau)^{3/2}} \int_0^\infty \int_0^\infty r \exp\left(-\frac{r^2 + z^2}{4a\tau}\right) f(r,z) dz dr, \quad (11)$$

которое с учетом вида начального распределения [1, с. 7] позволило получить формулу для независимого определения температуропроводности на стадии остывания

$$a = \frac{B_0}{4\tau} \left[\left(\frac{A_0}{T(0,0,\tau)} \right)^{2/3} - 1 \right]. \quad (12)$$

Использование закономерностей процесса остывания твердого тела для определения его температуропроводности a позволяет проводить коррекцию результатов контроля ТФС на стадии нагрева в случае возникновения случайных промахов и ошибок и тем самым повышает производительность многократных измерений.

Список используемых источников:

1. Сенкевич А.Ю. Метод и автоматизированная система многостадийного неразрушающего контроля теплофизических свойств твердых теплоизоляционных материалов. Автореферат диссертации. Тамбов, 2000. 16 с.

© 2015, Сенкевич А.Ю.

Неразрушающий тепловой контроль твердых материалов с неравномерным начальным распределением температуры

© 2015, Senkevich A.Yu.

Non-destructive thermal control of solid materials with non-uniform initial temperature distribution

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.233

Поступила (Received): 27.10.2015

Сесин И.Ю., Холкин И.И.
Рендеринг – состояние и перспективы

Sesin I.Yu., Kholkin I.I.
Rendering – current state of affairs and prospects

В статье рассматривается ряд основополагающих методов рендеринга, даётся краткий обзор их преимуществ, недостатков, особенностей использования и занимаемой ниши. Производится оценка их дальнейших перспектив с учетом исторического развития и использования этих методов

Ключевые слова: рендеринг, трассировка лучей, трассировка путей

Article covers set of essential rendering methods and provides short overview of each of them, noting usage specifics, their advantages and disadvantages. On basis of their historical evolution and usage, an estimation of their prospects is given

Key words: rendering, ray tracing, path tracing

Сесин Игорь Юрьевич

Бакалавр, магистрант

Московский государственный университет
информационных технологий, радиотехники и
электроники

г. Москва, проспект Вернадского, 78

Sesin Igor Yurevich

Bachelor, Master

Moscow state university of information technologies,
radio engineering and electronics
Moscow, Vernadskogo ave., 78

Холкин Игорь Иванович

Кандидат технических наук, доцент

Московский государственный университет
информационных технологий, радиотехники и
электроники

г. Москва, проспект Вернадского, 78

Kholkin Igor Ivanovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor

Moscow state university of information technologies,
radio engineering and electronics
Moscow, Vernadskogo ave., 78

Рендеринг (англ. rendering – «визуализация») в терминах компьютерной графики – процесс получения растрового изображения, исходя из некоторого описания визуализируемых объектов (модели или сцены) с использованием компьютерных технологий.

Рендеринг применяется в самых различных областях в рамках разных условий. Как правило, выделяют две большие группы методов рендеринга: методы рендеринга реального времени и методы пре-рендеринга (так же известные как методы рендеринга «On-Demand» («по требованию»)).

Группа методов рендеринга реального времени ориентирована на получение результата за очень малый промежуток времени, чаще всего для того, чтобы обновлять картинку в реальном времени – отсюда и название этой группы методов. Для достижения быстрогодействия эти методы прибегают, как к различным математическим аппроксимациям, так и просто алгоритмиче-

ским ухищрениям для создания иллюзии оптических эффектов, “честный” об-счет которых занял бы существенное время. При этом, если для медленного алгоритма создания того или иного эффекта не найдется быстрого аналога, то от использования данного эффекта, скорее всего, придется отказаться.

Подобные методы рендеринга используются в любых приложениях, требующих вывода изображения сцены с максимальной скоростью, таких как компьютерные игры, симуляторы, программы для работы с трехмерной графикой.

Методы пре-рендеринга преследуют создание наиболее качественной картинки, с существенно большей квотой времени работы над одним кадром. Подобные методы алгоритмически сложны, и используют большое количество расчетов, чтобы учесть максимальное количество факторов при генерации картинки. При этом диапазон поддерживаемых ими оптических эффектов существенно выше, нежели у группы методов реального времени, и, что важно, обсчет этих методов проходит “честно”, что гарантирует их правильное поведение вне зависимости от сложности сцены.

Методы пре-рендеринга применяются, как в процессе создания специальных эффектов для фильмов, так и при создании анимационных фильмов полностью на базе компьютерной графики.

Выделяют четыре основных технических подхода к рендерингу.

Метод растеризации является методом рендеринга реального времени. Он основывается на отображении треугольников на плоскость экрана методами проективной геометрии. Данный метод является наиболее распространённым и старым из методов рендеринга, и он оказал большое влияние на развитие аппаратного обеспечения, предназначенного для графических вычислений, в конечном счёте, приведя к созданию «графического конвейера». Растеризация треугольников – быстрая операция, однако она, естественно, требует того, чтобы все примитивы в сцене были представлены оными. Иными словами, растеризация в наиболее распространенном своём виде может работать только с массивами треугольников, и не может поддерживать гладкие поверхности, такие как, например, идеальная сфера, требуя вместо этого аппроксимацию сферы треугольниками еще на этапе создания примитива. Зачастую это может быть заметно, но следует отдельно выделить, что эта проблема не может быть решена напрямую в данном методе, вместо этого используются наращивание количества треугольников, а так же техники сглаживания и затенения, позволяя создать иллюзию гладкой поверхности.

Метод растеризации поддерживается подавляющим большинством графических спецификаций, такими, как например, OpenGL [1].

Метод рейкастинга (англ. Raycasting – бросание лучей, впервые термин использовал Скотт Рот [2]) основывается на вычислении пересечения лучей, испускаемых камерой через проекционный экран, и примитивов сцены. Он более сложен математически, но это компенсируется его гибкостью. Если можно математически вычислить точку пересечения луча и примитива, значит, этот примитив можно использовать вместе с методом рейкастинга. На данный момент рейкастинг в чистом виде практически не используется, так как более

быстрый метод растеризации дает более качественные результаты. С текущим уровнем развития техники и наращивания частот видеокарт метод рейкастинга в своём чистом виде может быть использован в качестве метода реального времени.

Метод трассировки лучей (англ. Raytracing [3]) является плодом развития идей метода рейкастинга. Вместо того чтобы определять цвет при помощи одного луча, было предложено при попадании в примитив продолжать рекурсивно пробивать отраженные и преломленные лучи, а так же использовать по одному «теневому» лучу для определения видимости источников света из конкретной точки. Это позволило вывести качество получаемого изображения на новый уровень. Стало возможно получать изображения с использованием правильных отражений и преломлений, так же стало относительно просто определять освещенность поверхности. Ранее метод трассировки лучей можно было классифицировать исключительно как метод пре-рендеринга из-за большой вычислительной сложности, но в настоящее время, при правильной оптимизации алгоритмов и распараллеливании вычислений на видеокарте вполне возможно добиться критерия обновления изображения в реальном времени (т.е. 30 кадров в секунду и более). Это означает, что в скором будущем метод трассировки лучей может перейти в группу методов рендеринга реального времени.

Метод трассировки пути (англ. Pathtracing) осуществляет построение картинки образом, схожим с методом трассировки лучей. Однако для вычисления освещенности используется метод Монте-Карло, при помощи которого производится решение уравнения рендеринга [4], а так же вносятся корректировки при помощи двулучевой функции отражательной способности. В данных условиях множество сложных для реализации в других методах оптических эффектов очевидным образом вытекают из вычислений. Метод трассировки пути является одним из самых точных, и одновременно, самых медленных методов рендеринга на данный момент, однако с повышением вычислительной мощности видеокарт он, несомненно, будет рано или поздно использован в качестве метода рендеринга реального времени.

Таким образом, в силу бурного развития технологий и наращивания вычислительных мощностей, ряд методов рендеринга либо уже практически свободно могут быть отнесены в разряд методов реального времени (рейкастеры, трассировщики лучей и смешанные решения [5]), либо ожидают качественной программной и/или аппаратной реализации в качестве оных (трассировщики пути). Экстраполируя эти данные можно прийти к выводу, что появление и повсеместное применение подобных качественно новых рендереров вместо растеризаторов является лишь вопросом времени и заинтересованности в них крупных игроков на рынке как программного, так и аппаратного обеспечения.

Список используемых источников:

1. David Blythe. *The OpenGL Graphics System: A Specification*.1997.
URL: <https://www.opengl.org/documentation/specs/version1.1/glspec1.1/node41.html>
2. Roth Scott D. *Ray Casting for Modeling Solids // Computer Graphics and Image Processing*. Febr. 1982. Vol. 18. P. 109–144.

3. Whitted T. An improved illumination model for shaded display // *Communications of the ACM*. 1980. Vol. 23 (6). P. 343-349.
4. Kajiya J.T. The rendering equation // *Proceedings of the 13th annual conference on Computer graphics and interactive techniques, ACM*. 1986.
URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.63.1402&rep=rep1&type=pdf>
5. John Olick. *Current Generation Parallelism in Games*. 2008.
URL: <http://s08.idav.ucdavis.edu/olick-current-and-next-generation-parallelism-in-games.pdf>

© 2015, Сесин И.Ю., Холкин И.И.

Рендеринг – состояние и перспективы

© 2015, Sesin I.Yu., Kholkin I.I.

Rendering – current state of affairs and prospects

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.237

Поступила (Received): 09.10.2015

Смирнов В.В.**Модель напряженного состояния на фрикционном контакте при трогании с места****Smirnov V.V.****Model for stress state frictional contact when starting off**

В работе представлена модель определения параметров процесса трения при трогании с места подвижных частей металлорежущего станка, которая может использоваться для анализа динамических явлений при позиционировании суппорта

Ключевые слова: процесс, трение, модель

Смирнов Виктор Владимирович

Кандидат технических наук, доцент

Тверской государственный технический университет

г. Тверь, наб. А. Никитина, 22

The paper presents a model of the process of determining the parameters of friction when starting off the moving parts of the machine tool that can be used to analyze the dynamic phenomena in the positioning of the caliper

Key words: process, friction, model

Smirnov Viktor Vladimirovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Tver state technical university

Tver, A. Nikitin emb., 22

Контактирующие поверхности двух реальных тел волнисты и шероховаты, поэтому касание происходит не по всей номинальной площади, а лишь по отдельным площадкам – пятнам касания. Сила F_t сопротивления скольжению одного тела относительно другого равна сумме сил F_{ik} сопротивления, действующих на отдельных площадках контакта. В связи с этим представляет интерес исследование явлений на единичном контакте, как элементарном источнике сил сопротивления.

Сила F_{ik} трения скольжения неровности определяется двумя составляющими: адгезионной F_{ika} и деформационной F_{ikd} , т.е.

$$F_{ik} = F_{ika} + F_{ikd}$$

Это выражение является следствием двойственной молекулярно-механической природы трения. Адгезионная составляющая записывается в виде

$$F_{ika} = \mu_a \cdot N$$

где μ_a – адгезионная составляющая коэффициента трения;

N – нормальная сила, действующая на единичную неровность.

Как показал И.В. Крагельский [1], при скольжении неровности по деформируемому пространству, вследствие сил адгезионного трения, впереди неровности образуется валик высотой h_{ik} . Существование такого валика экспериментально было определено и определены его размеры. Деформационная

поднимается вверх (точка E_1 перемещается в положение E_2 , точка F_1 – в положение F_2), так, что высота валика h_{ik} при скольжении остается постоянной. Передеформирование валика происходит под действием силы R_2 , горизонтальная проекция которой F_{ikd} представляет деформационную составляющую силы трения.

Под действием силы R_2 в элементах Э внутри валика возникают сжимающие напряжения σ_x и σ_y . Продольная (в направлении оси x) деформация элемента Э зависит от соотношения напряжений σ_x и σ_y . Если $\sigma_y * \nu > \sigma_x$, где ν – коэффициент Пуассона, то элемент удлиняется. Подобную деформацию испытывают все элементы полуплоскости под передней поверхностью индентора и поэтому точка смещается A_1 влево ($l_{dk} < 0$). Если $\sigma_y * \nu < \sigma_x$, то элементы укорачиваются и точка A_1 смещается вправо. Соотношение напряжений σ_x и σ_y зависит от величины переднего угла β индентора. Значение β , при котором перемещение $l_{dk} = 0$ можно назвать граничным и обозначить $[\beta]$.

Адгезионная составляющая силы трения не препятствует смещению точки A_1 , так как скольжению индентора соответствует горизонтальный участок на характеристике этой силы.

Заключение

В работе представлена модель определения параметров процесса трения при трогании с места подвижных частей металлорежущего станка, которая может использоваться для анализа динамических явлений при позиционировании суппорта.

Список используемых источников:

1. Крагельский И.В., Добычин М.В., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. М.: Машиностроение, 1977. 526 с.

© 2015, Смирнов В.В.

Модель напряженного состояния на фрикционном контакте при трогании с места

© 2015, Smirnov V.V.

Model for stress state frictional contact when starting off

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.240

Поступила (Received): 24.10.2015

Смирнов К.С., Негородов М.В., Смирнов С.Е.
Способ изготовления катода литий-полимерного
аккумулятора

Smirnov K.S., Negorodov M.V., Smirnov S.E.
A method of manufacturing a cathode of a lithium-polymer battery

Предложен оригинальный способ изготовления электродов на основе литий-полимерного аккумулятора, включающий механоактивацию активной массы. Способ дает существенные преимущества по разрядному потенциалу, емкости и стабильности электрода, причем выигрыш достигается благодаря лучшей гомогенизации и компактированию его активной массы

Ключевые слова: литий, полимер, электрод, заряд, разряд

Смирнов Константин Сергеевич

*Кандидат технических наук, научный сотрудник
Национальный исследовательский университет
МЭИ*

г. Москва, ул. Красноказарменная, 14

Негородов Михаил Викторович

Студент

*Национальный исследовательский университет
МЭИ*

г. Москва, ул. Красноказарменная, 14

Смирнов Сергей Евгеньевич

Доктор технических наук, профессор

*Национальный исследовательский университет
МЭИ*

г. Москва, ул. Красноказарменная, 14

An original method of manufacture of electrodes based on lithium-polymer battery that includes a mechanical activation of the active mass. The method provides a significant advantage in discharge capacity, capacity and stability of the electrode, and a winning is achieved thanks to a better homogenization and compaction of its active mass

Key words: lithium, polymer, electrode, charge, discharge

Smirnov Konstantin Sergeevich

*Candidate of Engineering Sciences, Researcher
National research university MPEI
Moscow, Krasnokazarmennaya st., 14*

Negorodov Mikhail Viktorovich

Student

*National research university MPEI
Moscow, Krasnokazarmennaya st., 14*

Smirnov Sergey Evgenievich

Doctor of Engineering Sciences, Professor

*National research university MPEI
Moscow, Krasnokazarmennaya st., 14*

С момента появления радиоэлектронной техники ее развитие шло по пути повышения эффективности и компактизации. В настоящее время размеры логических плат, на которых организуются микроэлектронные схемы, уменьшились до таких значений, что уже практически все радиоэлектронные устройства могут изготавливаться в портативном исполнении [1, с. 13]. Однако степень их портативности и надежности, определяемая источниками электрической энергии, все еще не достаточно велика. Появление литиевых источни-

ков тока изменило ситуацию в отношении ограничения некоторых параметров ХИТ, выявив перспективы значительного улучшения таких определяющих характеристик, как удельная энергия, срок службы, срок сохраняемости, температурный диапазон работы и многих других. Подавляющее большинство современных литиевых аккумуляторов выпускается в виде призматических, цилиндрических и дисковых элементов. Но современные тенденции в развитии радиоэлектронной техники требуют создания тонких аккумуляторов. В настоящее время также актуально создание полностью твердофазных литиевых аккумуляторов, обладающих такими уникальными свойствами, как большая энергоемкость, легкость, малые размеры, способность принимать любую форму. Катод такого ХИТ представляет собой смесь активного вещества с электропроводной добавкой и связующим в нанодисперсном состоянии. В качестве связующего катода и электролита в его порах используется твердополимерный электролит. В последнее время во многих лабораториях мира проводятся исследования, направленные на создание катодного материала на основе соединения литий-железо фосфата – LiFePO_4 [2, с. 63]. Большой интерес к этому электродному материалу обусловлен очевидными преимуществами перед наиболее широко применяемым LiCoO_2 : низкой стоимостью, более высокой удельной емкостью, безопасностью для окружающей среды, стабильностью в заряженном состоянии. Однако существенными недостатками LiFePO_4 являются низкие значения электронной и ионной проводимости, приводящие к заметному падению электрохимических характеристик при увеличении токов заряда и разряда, а также значительное падение емкости электродов при циклировании [3, с. 387].

В работе использован оригинальный метод изготовления электродов, включающий в себя механическую активацию активной массы в процессе пластического деформирования на аппаратуре высокого давления типа наковален Бриджмена. Изготовление твердофазных катодов включает в себя: перемешивание порошкообразного литий-металл фосфата с электропроводящей добавкой, пропитку полученной массы раствором твердополимерного электролита в диметилацетамиде. В качестве электропроводящей добавки в активной массе катода применяли углеродные нанотрубки. Твердополимерный электролит состоит из перхлората лития и полисульфона-6ф при массовом соотношении компонентов полимер: соль лития 100: 20 [4, с. 84]. Затем полученную смесь предварительно обрабатывали ультразвуком на установке УЗ-1 и высушивали в сушильном шкафу [5, с. 54]. Полученную массу размалывали и наносили на поверхность токоотвода двумя способами. Первый, традиционный способ (ТС), заключается в напрессовке катодной массы на реакторную поверхность подложки электрода давлением 15 МПа. Второй способ позволяет вводить в процесс производства электродов дополнительную стадию воздействия на катодную массу: механоактивацию на аппаратуре высокого давления (МА). Активную массу катода подвергали обработке под давлением 1 ГПа на аппарате высокого давления типа наковальни Бриджмена. Использовали наковальни из твердого сплава ВК6 с рабочим диаметром 20 мм; обработку под давлением проводили при комнатной температуре; угол поворота наковальни составлял

500°. Готовую электродную массу размалывали и напрессовывали на токоотвод в специальной пресс-форме. Непосредственно электрохимическими испытаниями электроды выдерживали в боксе 6БП1-ОС в атмосфере осушенного аргона в течение суток. Твердополимерный электролит готовили методом полива следующим образом: порошки полимера и соли лития растворяли в диметилацетамиде, тщательно перемешивали, выливали в изложницу с тефлоновым покрытием и выдерживали в сушильном шкафу при определенной температуре до получения пленки толщиной 10÷15 мкм. Тестирование электродов проводили в экспериментальной трех – электродной ячейке из полипропилена при температуре 298 К на потенциостате IPC- pro M по стандартной трех – электродной схеме в интервале потенциалов от 3,5 до 2,5 В. Рабочая поверхность электродов составляла 1см². Активная масса электродов составляла 0.01- 0.014 г, а их толщина – 0.01- 0.015 мм. В качестве электрода сравнения использовали Li/Li+-электрод.

На рисунке 1 представлены электрохимические характеристики электродов, приготовленных традиционным способом и с использованием механоактивации. Они свидетельствуют о том, что использование МА дает существенные преимущества как по потенциалу разряда электрода так и по его удельной емкости.

1 – с использованием МА; 2 – ТС

Рис. 1. Зарядно-разрядные характеристики электрода на основе LiFePO₄

Ранее было показано, что выигрыш достигается благодаря лучшей гомогенизации и компактированию активной массы электрода. Сравнение полученных результатов с литературными данными показало, что электроды на основе LiFePO₄, изготовленные с использованием механоактивации, по электрохимическим параметрам превосходят известные из литературы на 12-15%.

Список используемых источников:

1. Смирнов К.С., Жорин В.А., Смирнов С.Е. Исследование свойств катодных материалов на основе литий-железо фосфата // Перспективные материалы. 2014. № 4. С. 13-17.
2. Сафронов Д.В., Новикова С.А., Скундин А.М., Ярославцев А.Б. Интеркаляция и деинтеркаляция лития из титаната лития и двойного фосфата лития-железа // Неорганические материалы. 2012. Т. 48. № 1. С. 63-68.
3. Воробьев И.С., Жорин В.А., Смирнов К.С., Смирнов С.Е. Синтез и электрохимические свойства композиционных катодных материалов // Журнал прикладной химии. 2015. Т. 88. Вып. 3. С. 387-390.
4. Пуцылов И.А., Воробьев И.С., Смирнов К.С., Смирнов С.Е. Исследование полимерного электролита для литиевых источников тока // Вестник МЭИ. 2015 № 2. С. 83-86.
5. Егоров А.М., Смирнов С.Е. Литий – фторуглеродные источники тока на основе наноматериалов // Вестник МЭИ. 2015. № 3. С. 53-57.

© 2015, Смирнов К.С., Негородов М.В., Смирнов С.Е.
Способ изготовления катода литий-полимерного аккумулятора

© 2015, Smirnov K.S., Negorodov M.V., Smirnov S.E.
A method of manufacturing a cathode of a lithium-polymer battery

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.244

Поступила (Received): 13.10.2015

Соловьев В.А., Шемяхина А.К.
Моделирование графа социальной сети с помощью
булевозначного представления для построения
сценария поиска информации из открытых
источников в сети интернет

Solovev V.A., Shemyahina A.K.
Simulation of a social network graph using the Boolean valued
representation to build the scenario of searching
information from open sources on the Internet

В работе рассматривается один из открытых источников для разведки – социальные сети в сети Интернет. Социальные отношения между объектами представляются в виде графика социальной сети. Социальная сеть график моделируется как сети на основе булевой алгебры, в котором вершины являются объектами социальная сеть и края связь между ними. Края отмечены элементов булевой алгебры. Атомы булевой алгебры соответствуют теме сообщений, передаваемых между объектами

Ключевые слова: разведка по открытым источникам, анализ социальных сетей, булевозначные сети

Соловьев Вадим Анатольевич
Кандидат технических наук, старший преподаватель
Омский государственный технический университет
г. Омск, пр. Мира, 11

Шемяхина Анастасия Константиновна
Студент
Омский государственный технический университет
г. Омск, пр. Мира, 11

In the paper, one of the methods of competitive intelligence called web intelligence on the open sources is reviewed. Usage of social networks as a source of information for the analysis is proposed because its users generate large amounts of data. Social relationships between objects are represented as a graph social network. Social network graph is modeled as network based on Boolean algebra in which the vertices are objects social network, and the edges are the connection between them. The edges are marked by elements of Boolean algebra. Atoms of Boolean algebra are correspond to the subject of messages transmitted between objects
Key words: open source intelligence, social network analysis, boolean valued networks

Solovev Vadim Anatolevich
Candidate of Engineering Sciences, Senior Lecturer
Omsk state technical university
Omsk, Mira ave., 11

Shemyahina Anastasiya Konstantinovna
Student
Omsk state technical university
Omsk, Mira ave., 11

Наряду с военными разведками, которые сразу представляются при осмыслении самого термина «разведка» существует и другие ее виды, напри-

мер, коммерческие, экономические, политические, инженерные и другие разведки. С другой стороны, термин «разведка» у большинства людей попадает под понятия «шпионаж», «кража информации», «агентура», что по своей сущности представляет собой нелегальный метод сбора информации. Однако 80% информации получается легальным способом, например, прослушиванием радиоканалов, наблюдение при помощи разведывательных спутников, пресса и др. [1]. При этом следует уточнить следующие два термина. Открытый источник – информация без требования сохранения ее конфиденциальности. Открытые источники относятся к среде общедоступной информации, и не имеют ограничения в доступе для физических лиц. Общедоступная информация – данные, факты, инструкций или другие материалы, опубликованные или размещенные для широкого использования; доступные для общественности; законно увиденные или услышанные случайными наблюдателями; или представленные на открытых встречах для общественности. Огромную роль в разведке из открытых источников играет сеть Интернет. С тех пор как всемирная «паутина» стала неотъемлемой частью современного общества большую часть информации о человеке можно узнать из его блога, социальной сети и т.д. Люди открыто делятся своей контактной информацией, высказывают свои взгляды и мнения, делятся чувствами, переживаниями и убеждениями.

Интернет-разведка – это мониторинг данных, которые находятся в свободном доступе, без рассекречивания своего внимания к тому или иному объекту. Интернет стал неотъемлемой частью современного общества, поэтому из всех методов конкурентной разведки именно метод разведки по открытым источникам в сети Интернет наиболее оптимален, так как обладает множеством преимуществ, таких как оперативность, анонимность и общедоступность в финансовом плане.

Большой объем данных можно обнаружить в социальных сетях, которые на сегодняшний день обрели преимущественную популярность. Пользователи социальных сетей сами передают свои контактные данные уже в готовом для анализа виде и распространяют интересующую их информацию, что намного облегчает сбор информации. В ходе развития аппарата анализа социальных сетей появились такие термины как Social Network Analysis (SNA), теория социальных сетей и т.п.

Любую социальную сеть можно математически моделировать графом, где вершины представляют собой объекты сети (люди, организации и т.д.), а ребра графа – связи между объектами. Анализ графов позволяет рассчитать целый ряд параметров (диаметр графа, плотность графа, степень вершины, среднее расстояние, степень промежуточности и др.) и найти решение задач [2]: структурный анализ и анализ поведения связей, статистический анализ социальных сетей, определение сообществ в социальных сетях, анализ содержания социальных сетей, анализ медиаданных, анализ текстовой информации в социальных сетях, анализ мультимедийной информации сети, классификация вершин в социальных сетях и др.

В данной работе в качестве модели графа предлагается использовать булевозначную сеть [3]. Булевозначная сеть представляет из себя ориентиро-

ванный мультиграф, в котором каждое ребро помечается элементом из конечной булевой алгебры B . Объединение элементов, соответствующих ребрам выбранного пути, называют оценкой пути, а число атомов булевой алгебры B , содержащихся в оценке, – разнообразием пути. Маршрут между двумя вершинами является оптимальным по определению, если его разнообразие является наименьшим среди всех путей, а при равенстве разнообразий двух путей, наименьшим будет тот, в который входит меньшее число ребер.

Будем считать, что информация в социальных сетях сгруппирована по тематикам. Каждой тематике поставим в соответствие атом из булевой алгебры B . Тогда сообщение между двумя объектами на произвольную тему может быть разделено на набор «атомарных» тем, а процесс его передачи представлен на графе как ребро с соответствующей меткой. Такая интерпретация модели социальной сети позволяет применять весь спектр алгоритмов оптимизации в булевозначных сетях, что расширяет возможности анализа социальных сетей как вид открытых источников информации. При построении модели предлагается использовать алгоритм, разработанный Е.В. Щерба и В.А. Соловьевым [4], позволяющий находить и строить максимальный поток в графе, соответствующем булевозначной сети.

Таким образом, показана актуальность предложенной задачи и подход к ее решению с применением современной теории булевозначных сетей. В целом, применение моделей булевозначных сетей открывает новые возможности для решения важных проблем, связанных с моделированием сетей (социальных, вычислительных и других), а разработка новых алгоритмов и технологий на базе этого подхода представляет перспективную область исследований.

Список используемых источников:

1. Ющук Е.Л. Конкурентная разведка: источники информации и организация работы с ними // Известия Уральского государственного экономического университета. 2010. Т. 31. № 5. С. 139–146.
2. Charu C. Aggarwal. Social Network Data Analytics. 2011. 520 p.
3. Салий В.Н. Оптимизация в булевозначных сетях // Дискретная математика. 2005. Т. 17. Вып. 1. С. 141–146.
4. Щерба Е.В., Соловьев В.А. Задача о максимальном потоке в булевозначной сети и ее приложения // Аппроксимация логических моделей, алгоритмов и задач – АЛМАЗ'2. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. С. 70–76.

© 2015, Соловьев В.А., Шемяхина А.К.
Моделирование графа социальной сети с помощью булевозначного представления для построения сценария поиска информации из открытых источников в сети интернет

© 2015, Solovev V.A., Shemyahina A.K.
Simulation of a social network graph using the Boolean valued representation to build the scenario of searching information from open sources on the Internet

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.247

Поступила (Received): 12.10.2015

Стеклов А.С., Титов В.Г., Серебряков А.В. Применение экспертных систем для обработки результатов диагностирования

Steklov A.S., Titov V.G., Serebrjakov A.V.
The use of expert systems for processing diagnostic results

В работе показано применение экспертных систем для обработки результатов диагностирования, отмечены их преимущества и недостатки для обработки результатов диагностирования, рассмотрены их основные компоненты и два основных режима работы экспертных систем
Ключевые слова: искусственный интеллект, экспертная система, база знаний

The paper shows the application of expert systems for processing diagnostic results are marked with their advantages and disadvantages for processing diagnostic results are considered their main components and the two main modes of expert systems
Key words: artificial intelligence, expert system, knowledge base

Стеклов Алексей Сергеевич

Аспирант

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
г. Н. Новгород, ул. Минина, 24

Steklov Aleksey Sergeevich

Graduate

Nizhny Novgorod state technical university named R.E. Alekseev
Nizhny Novgorod, Minin st., 24

Титов Владимир Георгиевич

Доктор технических наук, профессор

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
г. Н. Новгород, ул. Минина, 24

Titov Vladimir Georgievich

Candidate of Engineering Sciences, Professor

Nizhny Novgorod state technical university named R.E. Alekseev
Nizhny Novgorod, Minin st., 24

Серебряков Артём Владимирович

Кандидат технических наук, доцент, генеральный директор

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
г. Н. Новгород, ул. Минина, 24

Serebrjakov Artrem Vladimirovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, General Director

Nizhny Novgorod state technical university named R.E. Alekseev
Nizhny Novgorod, Minin st., 24

Экспертные системы (ЭС) используются для решения так называемых неформализованных задач, общим для которых является то, что:

- задачи не могут быть заданы в числовой форме;
- не существует алгоритмического решения задачи;
- если алгоритмическое решение есть, то его нельзя использовать из-за ограниченности ресурсов (время, память) [1-3].

Неформализованные задачи обычно обладают следующими характеристиками:

– ошибочность, неоднозначность, неполнота и противоречивость исходных данных;

– динамически изменяющиеся данные и знания.

Экспертная система – это программное средство, использующее экспертные знания для обеспечения высокоэффективного решения неформализованных задач в узкой предметной области [4].

Знания являются явными и доступными, что отличает ЭС от традиционных программ, и определяет их основные свойства, такие, как:

– наличие прогностических возможностей, при которых ЭС выдаёт ответы не только для конкретной ситуации, но и показывает, как изменяются эти ответы в новых ситуациях;

– набор знаний становится сводом квалифицированных мнений и постоянно обновляемым справочником наилучших стратегий и методов, используемых персоналом. Ведущие специалисты уходят, но их опыт остаётся [5-6].

Основой любой ЭС является совокупность знаний, структурированная в целях упрощения процесса принятия решения. Для специалистов в области искусственного интеллекта термин знания означает информацию, которая необходима программе, чтобы она вела себя "интеллектуально". Эта информация принимает форму фактов и правил. Факты и правила в ЭС не всегда либо истинны, либо ложные. Иногда существует некоторая степень неуверенности в достоверности факта или точности правила.

Как правило, современная экспертная система содержит следующие компоненты: подсистему приобретения знаний; базу знаний; механизм вывода; рабочую память; интерфейс пользователя; подсистему объяснения; подсистему совершенствования вывода.

Среда разработки используется создателями ЭС для введения и представления экспертных знаний, а среда консультации доступна пользователям (не экспертам) для получения экспертных знаний и советов.

База знаний содержит два основных элемента – факты (данные) из предметной области и специальные эвристики или правила, которые управляют использованием фактов при решении проблем.

Механизм вывода – управляющая структура ЭС. Известна также как интерпретатор правил (в ЭС, основанных на правилах). Это компьютерная программа, управляющая использованием системных знаний посредством формирования и организации последовательности шагов, предпринимаемых для решения проблемы (так называемой "повестки").

Рабочая память служит для хранения данных, полученных от пользователя, и промежуточных данных, выведенных в ходе работы системы.

Преимущества использования экспертных систем

Преимуществами и положительными качествами искусственной компетенции являются: её постоянство; лёгкость передачи или воспроизведения; устойчивость и воспроизводимость результатов; стоимость [7]. Основные режимы работы экспертных систем.

В работе ЭС можно выделить два основных режима: режим приобретения знаний и режим решения задачи (режим консультации или режим использо-

вания). В режиме приобретения знаний общение с ЭС осуществляет эксперт (при помощи инженера знаний).

Используя компонент приобретения знаний, эксперт описывает проблемную область в виде совокупности фактов и правил. Другими словами, "наполняет" ЭС знаниями, которые позволяют ей самостоятельно решать задачи из проблемной области [8-9].

В отличие от традиционного подхода в случае ЭС разработку программ осуществляет не программист, а эксперт, не владеющий программированием.

В режиме консультаций общение с ЭС осуществляет конечный пользователь, которого интересует результат и (или) способ его получения. Необходимо отметить, что в зависимости от назначения ЭС пользователь может:

- не быть специалистом в данной предметной области, и в этом случае он обращается к ЭС за результатом, который не умеет получить сам;
- быть специалистом, и в этом случае он обращается к ЭС с целью ускорения получения результата, возлагая на ЭС рутинную работу [10-11].

Хорошо построенная ЭС имеет возможность самообучаться на решаемых задачах, пополняя автоматически свою базу знаний результатами полученных выводов и решений.

ЭС разработаны с тем, чтобы вести себя как эксперты. Они, как правило, дают правильные ответы, но иногда, как и люди, способны ошибаться [12].

Традиционные программы для решения сложных задач, тоже могут делать ошибки. Но их очень трудно исправить, поскольку алгоритмы, лежащие в их основе, явно в них не сформулированы. Следовательно, ошибки нелегко найти и исправить. ЭС, подобно людям, имеют потенциальную возможность учиться на своих ошибках.

Список используемых источников:

1. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В., Плехов А.С. Системы электроснабжения на принципах SMART GRID для объектов магистральных газопроводов // Автоматизация в промышленности. 2012. №4. С. 36-38.
2. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В. Экспериментальный стенд электромеханической части ВЭУ // Приводная техника. 2012. №4. С. 2-11.
3. Васенин А.Б., Крюков О.В., Титов В.Г. Концепция систем автономного электроснабжения объектов. М.: ВЭИ, 2011. С. 28-30.
4. Джозеф Джарратано, Гари Райли. Экспертные системы: принципы разработки и программирование. М.: Вильямс, 2006. 1152 стр.
5. Крюков О.В., Серебряков А.В. Система оперативной диагностики технического состояния ветроэнергетических установок // Электротехника. 2015. № 4. С. 49-53.
6. Крюков О.В., Серебряков А.В. Проблемы устойчивости работы синхронных электроприводов газоперекачивающих агрегатов // Научный альманах. 2015. № 7 (9). С. 695-699.
7. Питер Джексон Введение в экспертные системы. Introduction to Expert Systems. М.: Вильямс, 2001. С. 624.
8. Серебряков А.В. Мониторинг электромеханической части ВЭУ // Главный энергетик. 2013. №2. С. 32-37.
9. Серебряков А.В. Структура автономной системы электроснабжения с дифференцированием нагрузки // Главный энергетик. 2014. №4. С. 46-50.
10. Серебряков А.В. Энергоэффективные ветроэнергетические установки с оперативной диагностикой для автономных систем электроснабжения // Диссертация ... канд. техн. наук по спец. 05.09.03. Н. Новгород. 2013. 171 с.

11. Серебряков А.В., Васенин А.Б., Титов В.Г. Как повысить энергоэффективность ветроэнергетической установки // Главный энергетик. 2015. № 1. С. 58-64.
12. Серебряков А.В., Крюков О.В. О новых возможностях технологий SMART GRID // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2013. №2. С. 47-48.

© 2015, Стеклов А.С., Титов В.Г., Серебряков А.В.
Применение экспертных систем для обработки
результатов диагностирования

© 2015, Steklov A.S., Titov V.G., Serebrjakov A.V.
The use of expert systems for processing diagnostic
results

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.251

Поступила (Received): 22.10.2015

Стуженко Н.И., Шеметов А.И. Информационное обеспечение управления безопасностью региона

Stuzhenko N.I., Shemetov A.I.
Information support of safety management in the region

Создание информационных систем и информационных технологий, предназначенных для управления безопасностью жизнедеятельности, представляет собой сложный процесс проектирования. Он включает частичный или полный пересмотр деятельности аппарата управления в условиях вновь создаваемой в организациях информационно-технологической среды. В статье предложена информационная технология управления безопасностью жизнедеятельностью

Ключевые слова: техносферная безопасность, информационная технология

Development of information systems and information technologies for the management of safety of life is a complex design process. It involves partial or complete revision of the management of activities under the newly created organizations in the information technology environment. The article offers information technology management life safety

Key words: technosphere safety, information technology

Стуженко Наталья Игоревна

Старший преподаватель
Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Stuzhenko Natalia Igorevna

Senior Lecturer
Institute of entrepreneurship and service sector
(branch of DSTU)
Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

Шеметов Алексей Игоревич

Студент
Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Shemetov Alexey Igorevich

Student
Institute of entrepreneurship and service sector
(branch of DSTU)
Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

Информатизация управленческих процессов в различных сферах деятельности, в том числе и в управлении безопасностью жизнедеятельности, сориентирована, прежде всего, на решение широкого круга научных и производственных задач. Необходимость получения информации и информационных услуг в сфере управления безопасностью жизнедеятельности обеспечивает развитие, распространение и все более эффективное использование информационных технологий. Основные цели информационных технологий – обеспечение управления безопасностью в различных видах человеческой деятельности, развитие безопасных и качественных условий труда в техносфере, его управляемость и эффективность, конкурентоспособность и рентабельность

[1]. Информационная технология для управления безопасностью жизнедеятельности – это системно-организованная последовательность операций, выполняемых над информацией с использованием современных средств и методов автоматизации. Операциями в информационных технологиях являются элементарные действия над информацией, которые можно рассматривать как базовые и различающиеся в конкретных реализациях только деталями или отдельными процессами, например, программным сервисом сканирования или постсканерной обработкой, возможностями преобразования исходной информации, качеством материала и т. д.

Средства и методы автоматизации процесса управления включают технику, программы, способы и подходы в организации информации, информационных систем и технологий, в обслуживании пользователей. Технологии различаются составом и последовательностью операций, степенью их автоматизации (долей машинного и ручного труда), надежностью их выполнения. Надежность реализуется качеством выполнения основных операций и наличием разнообразных видов контроля. Кроме того, организация информационных технологий определяется рядом факторов и критериев, главными из которых являются: объемы информации, срочность и точность ее обработки, структурные и предметные особенности объекта, способы управления, соответствие временным регламентам взаимодействия производственных процессов и их элементов. Создание информационных систем и информационных технологий, предназначенных для управления безопасностью жизнедеятельности, представляет собой сложный процесс проектирования. Он включает частичный или полный пересмотр деятельности аппарата управления в условиях вновь создаваемой в организациях информационно-технологической среды. Целью проектирования является подготовка проектных документов и внедрение человеко-машинной системы управления безопасностью жизнедеятельности. Основу такой системы составляет автоматизированная технология получения данных для обеспечения необходимой информацией структур и подразделений, а также разработка многовариантных сценариев и расчетов для принятия в режиме реального времени обоснованных управленческих решений (рисунок 1).

В процессе проектирования необходимо выявлять наиболее существенные характеристики опасных объектов, негативные факторы производственной среды, опасные природные явления, особенности техносферы. Следует изучить внешние и внутренние информационные потоки, разработать систему защиты информации, создать математические и физические аналоги проектируемой технологии управления и ее отдельных элементов. Объектами проектирования информационных технологий являются обеспечивающие подсистемы, реализующие процедуры сбора, передачи, накопления и хранения информации, ее обработки и формирования результатов расчетов в нужном для пользователя виде. Информационная технология должна представлять информационно-технологический базис для функционирования информационной системы решения функциональных задач и системы поддержки принятия решений.

Информационная технология управления безопасностью жизнедеятельностью может иметь стандартное обеспечение:

Рис. 1. Информационная технология управления безопасностью жизнедеятельности

– Организационное обеспечение представляет комплекс документов, составленный в процессе проектирования информационной системы управления, утвержденный и положенный в основу эксплуатации;

– Информационное обеспечение, которое представляет совокупность проектных решений по количеству опасных объектов, их размещению, видам и типам возможных аварий, циркулирующей в информационной системе; Лингвистическое обеспечение объединяет совокупность языковых средств, необходимых для формализации естественного языка, построения и сочетания информационных единиц в ходе общения пользователей со средствами вычислительной техники;

– Техническое обеспечение – это комплекс технических средств (технические средства сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, тиражирования информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу информационных технологий;

– Программное обеспечение включает совокупность программ, реализующих функции и задачи информационных систем и обеспечивающих устойчивую работу комплексов технических средств;

– Математическое обеспечение – это совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых при решении функциональных задач и в процессе автоматизации проектировочных работ;

– Правовое обеспечение представляет совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения при создании и внедрении информационных систем и информационных технологий.

Одной из главных процедур является обработка информации. Процедура обработки включает: операции получения информации в системе, обработки, вывода результатов, отображения результатов и их контроля. Все операции выполняются автоматически. Обработка отличается разнообразием видов и форм представления информации: символы, текст, таблицы, базы данных, изображения, сигналы и т. д. Немаловажной является процедура формирования и использования базы данных, которая представляет собой информационную модель предметной области, например, база данных процесса управления безопасностью может содержать информацию о процессах управления, технологиях, природных и антропогенных чрезвычайных ситуациях и их источниках и т. п. Работа с базами данных осуществляется с помощью системы управления базами данных. Система управления базами данных – СУБД – это комплекс программных и лингвистических средств общего или специального назначения, реализующий поддержку создания баз данных, централизованного управления и организации доступа к ним различных пользователей в условиях принятой технологии обработки данных.

При наличии одной или нескольких баз данных может быть сформирован банк данных – автоматизированная информационная система централизованного хранения и коллективного использования данных. В состав банка данных входят справочник баз данных, система управления базами данных, а также библиотеки запросов и прикладных программ, связанных с управлением безопасностью жизнедеятельности. Содержание банка данных и методы его организации могут быть различны и зависят от назначения и задач управления. Процедура решения проблемно-ориентированных и запросно-справочных задач связана с процессом управления безопасностью жизнедеятельности, основной целью которого является защита человека в техносфере от негативных воздействий.

Список используемых источников:

1. Щербаков Ю.С. Информационные технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности // Новосибирск: Сибирская Государственная Геодезическая Академия, 2009. 97 с.
2. Информационные технологии управления. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 432 с.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.255

Поступила (Received): 20.10.2015

**Федоров С.С., Сидоров И.Ю.,
Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.
Промышленная безопасность зданий с наружными
ограждениями в виде солнечных коллекторов**

**Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P.,
Yargunkin D.V., Hazeev T.R.
Industrial safety of buildings with external
protections in the form of solar collectors**

В статье рассмотрена конструкция солнечного коллектора применение которого позволяет снизить тепловые потери наружных ограждений зданий и сооружений, и повысит в изменяющихся погодных-климатических условиях эксплуатационные параметры строительных конструкций. Это способствует полному использованию теплотехнических качеств конструкции, т.е. увеличивает интенсивность теплообмена по сравнению с ранее известными конструкциями воздушных щелей

Ключевые слова: аварийная ситуация, солнечный коллектор, энергосбережение, теплопотери

In article the design of a solar collector is considered which application allows will reduce thermal losses of external protections of buildings and constructions, and will increase in changing pogodno-climatic conditions operational parameters of construction designs. It promotes full use of heattechnical qualities of a design, i.e. increases intensity of heat exchange in comparison with earlier known designs of air cracks

Key words: emergency, solar collector, energy saving, heatlosses

Федоров Сергей Сергеевич

Преподаватель
Юго-Западный государственный университет
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Fedorov Sergey Sergeyevich

Teacher
Southwest state university
Kursk, 50 years of October st., 94

Сидоров Игорь Юрьевич

Начальник отделения
Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

Sidorov Igor Yuryevich

Chief of office
Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Труханов Илья Петрович

Эксперт группы
Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

Trukhanov Ilya Petrovich

Expert of group
Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Яргункин Дмитрий Владимирович
 Эксперт группы
 Центр научно-исследовательских и
 производственных работ;
 БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
 г. Когалым, ул. Центральная, 19

Yargunkin Dmitry Vladimirovich
 Expert of group
 Center of research and production works;
 BASHNEFTEGEOFIZIKA
 Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Хазеев Тимур Риннатович
 Эксперт группы
 Центр научно-исследовательских и
 производственных работ;
 БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
 г. Когалым, ул. Центральная, 19

Hazeev Timur Rinnatovich
 Expert of group
 Center of research and production works;
 BASHNEFTEGEOFIZIKA
 Kogalym, Tsentralnaya st., 19

В статистике аварийных ситуаций за 2013 – 2014 г.г. строительные сооружения со значительной площадью остекления, в том числе и при использовании солнечных коллекторов, составляет до 27%. На наш взгляд, одной из основных причин более интенсивного износа несущих элементов конструкций является цикличное изменение температурно-влажностных показателей воздушно – паровой среды в полости солнечных коллекторов, что негативно влияет на конструкцию вдоль определяющего размера (длина, ширина или высота) и особенно в зоне контакта со стеклом и приводит к различным «позонным» воздействиям на конструкции, это ведет к снижению их несущей способности [1-3].

Рис. 1. Схема солнечного коллектора: 1, 2 – несущие слои; 3 – экран; 4 – воздушная полость между несущими слоями; 5 – герметичная наклонная воздушная щель; 6 – нижняя вертикальная поверхность воздушной щели 5; 7 – верхняя вертикальная поверхность; 8, 9 – нижняя и верхняя наклонные поверхности; 10 – криволинейные винтообразные канавки; 11 – циркуляционный контур; 12, 13 – восходящий и нисходящий потоки микроравновесия

Одним из способов устранения такого явления – создание условий, устраняющих образование конденсатной пленки на поверхности строительного материала, что и осуществляется на разработанном авторами солнечном коллекторе [4].

При низких температурах окружающей среды и высокой солнечной радиации несущий слой 1 (рис. 1) интенсивно нагревается под воздействием солнечного тепла, поступающего через коллектор, выполненный в виде экрана 3 из селективно – пропускающего материала, например силикатного стекла. В результате нагревается часть воздуха наклонной геометрической воздушной щели 5, контактирующей с нижней вертикальной поверхностью: герметичной воздушной наклонной щели 5. Изменение плотности воздуха в герметичной воздушной наклонной щели 5 приводит к образованию конвективного теплообмена, где преимущественно тепло передается конвекцией, так как лучистый теплообмен между вертикальными поверхностями 6 и 7 незначителен вследствие их взаимного смещения в пространстве.

Передача тепла конвекцией при прогреве воздуха, прилегающего к нижней вертикальной поверхности 6, герметичной воздушной наклонной щели 5, осуществляется за счет образования циркуляционного контура 11 с восходящим 12 и нисходящим 13 потоками. При этом размещенные в зоне длины стыков, связывающих большие и меньшие поперечные сечения, криволинейные винтообразные канавки 10 образуют при движении восходящего 12 и нисходящего 13 потоков микрозавихрений, исключая образование зон застоя, что наблюдается при упорядоченном характере движения циркуляционного контура 11. В результате в месте соединения (стыка) нижней наклонной и верхней наклонной поверхностей 8 и 9 с их боковыми поверхностями в герметичной наклонной воздушной щели 5 практически устраняются условия образования застойных зон (зон относительного покоя воздуха в стыках поверхности герметично наклонной щели 5), и циркуляционный контур 11 представляет собой равномерно перемещающуюся массу воздуха в герметичной наклонной щели 5.

Уменьшение площади герметичной наклонной воздушной щели 5 по высоте ограждающего элемента способствует увеличению степени соприкосновения восходящего 12 и нисходящего 13 потоков, т.е. в ней наблюдается дальнейшее увеличение коэффициента теплопередачи.

При отсутствии солнечной радиации в условиях эксплуатации ограждающего элемента с низкими температурами окружающей среды направленный процесс конвективного теплообмена в наклонной герметичной воздушной щели 5 отсутствует. Это объясняется тем, что верхние слои воздуха, контактирующие с верхней вертикальной поверхностью 7 герметичной воздушной наклонной щели 5, обращенной к теплой среде (помещению), более нагреты и имеют меньшую плотность, чем слои воздуха, контактирующие с нижней вертикальной поверхностью 6 герметичной воздушной наклонной щели 5, обращенной к холодной среде.

Оригинальность конструктивного решения ограждающего элемента с солнечным коллектором заключается в следующем. Наличие в известных герметичных воздушных наклонных щелях застойных зон, получаемых в резуль-

тате скопления малоподвижного объема воздуха в местах стыка низких и высоких наклонных поверхностей с их боковыми поверхностями, приводит к резкому снижению теплотехнических качеств воздушных щелей, т.к. уменьшает интенсивность теплообмена, что объясняется участием не всей массы воздуха в передаче тепла, а лишь его части, образующей циркуляционный контур с восходящими и нисходящими потоками.

Размещение криволинейных винтообразных канавок на нижней и верхней наклонных поверхностях в зоне стыка с их боковыми поверхностями по всей длине от нижней вертикальной поверхности до верхней вертикальной поверхности приводит при движении восходящего и нисходящего потоков к образованию в зоне стыков криволинейных перемещений воздуха (микровихрений), что увеличивает подвижность массы воздуха, как в стыке, так и во всем объеме герметичной воздушной наклонной щели.

Это способствует полному использованию теплотехнических качеств конструкции, т.е. увеличивает интенсивность теплообмена по сравнению с ранее известными конструкциями воздушных щелей.

Применение в строительстве предлагаемых солнечных коллекторов не только снизит тепловые потери наружных ограждений зданий и сооружений, но и повысит в изменяющихся погодных-климатических условиях эксплуатационные проточные параметры строительных конструкций.

Список используемых источников:

1. Ключева Н.В., Колчунов В.И., Бухтиярова А.С. Ресурсоэнергосберегающая конструктивная система жилых и общественных зданий с заданным уровнем конструктивной безопасности // Промышленное и гражданское строительство. М.: Изд.-во ПГС, 2014. № 2. С. 37-40.
2. Ильичев В.А., Каримов А.М., Колчунов В.И., Алексашина В.В., Бакаева Н.В., Кобелева С.А. Предложения к проекту доктрины градоустройства и расселения (стратегического планирования городов – city – planning) // Жилищное строительство: научно-технический журнал. 2012. № 1. С. 2-11.
3. Емельянов С.Г., Кобелев Н.С., Федоров С.С., Плетнев А.Н., Тормышева Т.Г., Овчеренко О.А. Патент РФ № 2480560, 27.04.2013. Устройство для дополнительной теплоизоляции наружных стен помещений эксплуатируемых зданий. Патент России №2480560, 2013. Бюл. № 12.
4. Ежов В.С., Семичева Н.Е., Кобелев В.Н. Энергосберегающая система контроля теплообмена вентилируемого воздуха с влажными строительными конструкциями // Промышленное и гражданское строительство. 2009. №1. С. 18-21.

© 2015, Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.
Промышленная безопасность зданий с наружными ограждениями в виде солнечных коллекторов

© 2015, Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P., Yargunkin D.V., Hazeev T.R.
Industrial safety of buildings with external protections in the form of solar collectors

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.259

Поступила (Received): 20.10.2015

**Федоров С.С., Сидоров И.Ю.,
Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.
Использование природного газа в жилищно-
коммунальном комплексе с позиции
экологической безопасности**

**Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P.,
Yargunkin D.V., Hazeev T.R.
Use of natural gas in a housing-and-municipal
complex from a position of ecological safety**

В статье проведен анализ использования природного газа как источника тепловой энергии. Определены усредненные объемы выбросов загрязняющих веществ во внутренний воздух кухонного помещения. Даже при нормированном, не менее трехкратном воздухообмене по СНиП наблюдается интенсивное насыщение загрязняющими веществами материала строительных конструкций, которые со временем становятся средообразующим фактором, приводящем к ухудшению здоровья, находящихся в ней людей

Ключевые слова: выбросы, природный газ, загрязняющие вещества, воздухообмен

Федоров Сергей Сергеевич

Преподаватель
Юго-Западный государственный университет
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Сидоров Игорь Юрьевич

Начальник отделения
Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

Труханов Илья Петрович

Эксперт группы
Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

In article the analysis of use of natural gas as source of thermal energy is carried out. Average volumes of emissions of the polluting substances in internal air of the kitchen room are determined. Even at rated, not less triple air exchange on Construction Norms and Regulations intensive saturation by the polluting substances of material of construction designs which become a sredoobrazuyushchy factor over time, leading to deterioration of health, the people who are in it is observed

Key words: emissions, natural gas polluting substances, air exchange

Fedorov Sergey Sergeyevich

Teacher
Southwest state university
Kursk, 50 years of October st., 94

Sidorov Igor Yuryevich

Chief of office
Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Trukhanov Ilya Petrovich

Expert of group
Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Яргункин Дмитрий Владимирович

Эксперт группы

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА

г. Когалым, ул. Центральная, 19

Yargunkin Dmitry Vladimirovich

Expert of group

Center of research and production works;

BASHNEFTEGEOFIZIKA

Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Хазеев Тимур Риннатович

Эксперт группы

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА

г. Когалым, ул. Центральная, 19

Hazeev Timur Rinnatovich

Expert of group

Center of research and production works;

BASHNEFTEGEOFIZIKA

Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Особенность географического положения Российской Федерации, её климатические условия диктуют необходимость рассмотрения энергетического хозяйства страны, как один из наиболее значимого, топливоёмкого сектора экономики, где на теплоснабжение приходится около 40 % энергоресурсов, используемых в стране, из которых более половины расходуется на коммунальные бытовые нужды [1].

Источником тепловой энергии в малоэтажных зданиях городов и поселков преимущественно является сжигаемый природный газ. Выбросы загрязняющих веществ в процессе сгорания топлива как в котельных при централизованном теплоснабжении, так и на кухнях жилых помещений при децентрализованном отоплении и во время использования различных конфорочных плит для приготовления пищи и коммунально-бытового использования резко снижают показатель оценки биосферной совместимости урбанизированных территорий различных поселений.

Анализ базы статистических данных по Курской области выявил, что в малоэтажном жилище проживает различный численный состав людей: от одной семьи с количеством в 2-3 человека и две – три семьи с количеством 9 и более человек. В результате используются на кухне двух, трех и четырехконфорочные плиты, соответственно с различным годовым газовым расходом природного газа (рис 1.)

При открытом пламени сгорания во внутреннем воздухе помещения природного газа в бытовом оборудовании, например, конфорочной плиты на кухне осуществляются выбросы различных загрязняющих веществ, из них наиболее агрессивные: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и оксид азота, которые вредно воздействуют на здоровье человека. Так же загрязняющие вещества диффундируют в материал строительных конструкций, что приводит к существенным изменениям механических свойств строительных элементов, в том числе прочностных [2], сокращая сроки их службы.

Рис. 1. Среднестатистические данные расхода природного газа на конфорочную плиту в зависимости от состава проживающих в малоэтажном здании

Интенсивность насыщения внутреннего воздуха кухонного помещения и материалов соответствующих строительных конструкций, наиболее агрессивными, как для здоровья людей, так и прочностных параметров малоэтажного здания поддерживается так же наличием автоматизированных котлов децентрализованного автономного теплоснабжения с резко возрастающим расходом сжигаемого природного газа в отопительный период (рис. 2), который определяется объемом отапливаемых помещений.

Рис. 2. Среднестатистические расходы природного газа по отношению к максимально необходимому при децентрализованном теплоснабжении

С помощью разработанной динамической модели исследована интенсивность выделения выбросов загрязняющих веществ на примере многодетной семьи при наибольшем из проанализированных значений малоэтажного жилья с усредненным расходом природного газа как на конфорочной плите, так и децентрализованное отопление.

Результаты моделирования подтверждают тенденцию накопления выбросов загрязняющих веществ (табл. 1) в материале строительных конструкций, которые по мере насыщения для находящегося здесь населения, становятся средообразующим фактором при последующем возвращении в процессе диффузии во влажный воздух помещения. Это приводит к возрастанию хронических заболеваний, в том числе онкологических, а при внезапных выбросах загрязняющих веществ и со смертельным исходом, особенно людей пожилого возраста, значительно время нахождения на кухне в процессе приготовления пищи.

Следовательно, производство тепловой энергии для коммунальных нужд и теплоснабжения малоэтажных зданий в городском хозяйстве неизбежно сопряжено с негативным воздействием на окружающую среду и здоровье населения.

В результате на первый план выходит задача создания технологии экологически безопасной эксплуатации оборудования в инфраструктуре инженерных систем, в том числе как источников тепловой энергии для теплоснабжения жилых малоэтажных зданий и производственных помещений.

Таблица 1. Динамика накопления выбросов загрязняющих веществ

Наименование загрязняющих веществ	Норматив веществ – концентрация Мг/м³		Зона воздействия, м		Смертельная суточная концентрация в воздухе помещения Мг/м³	Максимальное накопление в течение года, мг
			Заболевание при отравлении загрязняющими веществами			
	Средняя суточная	Максимальная разовая	Острого	Хронического		
Азот диоксид	0,04	0,2	Менее 6	Более 2,5	500	261,5
Азот оксид	0,06	0,4			500	523,0
Сера диоксид	0,05	0,5			500	653,5
Углерод диоксид	3	5			500	6537,5
Итого	Σ6975,5					

Новизна конструкционных решений защищена патентами Российской Федерации [1].

Список используемых источников:

1. Емельянов Н.С., Кобелев С.С., Федоров А.Н., Плетнев Т.Г., Тормышева О.А., Овчеренко С.Г. Патент РФ № 2480560, 27.04.2013. Устройство для дополнительной теплоизоляции наружных стен помещений эксплуатируемых зданий. Патент России №2480560, 2013. Бюл. № 12.

2. Ежов В.С., Семичева Н.Е., Кобелев В.Н. Энергосберегающая система контроля теплообмена вентилируемого воздуха с влажными строительными конструкциями // Промышленное и гражданское строительство. 2009. №1. С. 18-21.

© 2015, Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П.,
Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.
Использование природного газа в жилищно-
коммунальном комплексе с позиции экологической
безопасности

© 2015, Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P.,
Yargunkin D.V., Hazeev T.R.
Use of natural gas in a housing-and-municipal
complex from a position of ecological safety

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.264

Поступила (Received): 20.10.2015

**Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П.,
Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.
Энергосбережение в системах отопления
газораспределительных пунктов**

**Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P.,
Yargunkin D.V., Hazeev T.R.
Energy saving in systems of heating of gas-
distributing points**

В статье предложено принципиальное решение системы отопления газораспределительных пунктов основанное на использование кинетической энергии дросселируемого перепада давления газа при переходе в высокого на среднее и с среднего на низкое в качестве источника тепловой энергии. Предложена конструкция вихревого теплообменного аппарата

Ключевые слова: вихревой эффект, система отопления, газораспределительный пункт, энергия

In article the basic solution of system of heating of gas-distributing points based on use of kinetic energy of drosseliruyemy pressure difference of gas upon transition in high to an average and from an average on low as a source of thermal energy is proposed. The design of the vortex heatexchange device is offered

Key words: vortex effect, system of heating, gas-distributing point, energy

Федоров Сергей Сергеевич

Преподаватель
Юго-Западный государственный университет
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Fedorov Sergey Sergeyevich

Teacher
Southwest state university
Kursk, 50 years of October st., 94

Сидоров Игорь Юрьевич

Начальник отделения
Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

Sidorov Igor Yuryevich

Chief of office
Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Труханов Илья Петрович

Эксперт группы
Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

Trukhanov Ilya Petrovich

Expert of group
Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Яргункин Дмитрий Владимирович

Эксперт группы

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА

г. Когалым, ул. Центральная, 19

Yargunkin Dmitry Vladimirovich

Expert of group

Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA

Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Хазеев Тимур Риннатович

Эксперт группы

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА

г. Когалым, ул. Центральная, 19

Hazeev Timur Rinnatovich

Expert of group

Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA

Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Разработка научно-обоснованного технического решения экологически безопасной и ресурсосберегающей технологии при строительстве и эксплуатации системы жизнеобеспечения городского хозяйства приобретает актуальный характер [1-3]. Проблема ресурсосбережения и повышение экологической безопасности городского хозяйства становится более актуальной в условиях возрастания масштабного строительства жилищного фонда и, особенно, малоэтажных зданий, при постоянно растущих тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В результате на первый план выходит задача создания технологии экологически безопасной эксплуатации оборудования в инфраструктуре инженерных систем, в том числе как источников тепловой энергии для теплоснабжения жилых малоэтажных зданий и производственных помещений.

В настоящее время при минимально допустимой, в соответствии со СНиП 41-02-2003, температурой в производственном помещении (12-15⁰С) малоэтажного здания, например, для размещения газорегуляторных пунктов только по Курской области в отопительный период (для Курска 226 дней в году) сжигается природный газ на сумму около 900 тыс. руб. в год и это при все возрастающей стоимости «голубого топлива». Особенностью эксплуатации газорегулировочного пункта (ГРП) является то, что система регулирования предусматривает обязательное снижение давления газа с (12-5)10⁵ Па перед пунктом до (0,031-0,025) 10⁵ Па для потребителей жилых и офисных помещений. Для снижения давления используется дросселирование, когда не совершается полезная работа, хотя данный перепад давления можно использовать в вихревом теплообменном аппарате в виде источника тепла без сжигания природного газа, т.е. применять перепад между входным и выходным газопроводами с не востребовавшимся насыщением избытка энергии.

Целью проводимых исследований явилось математическое моделирование теплообменного аппарата, работающего по принципу вихревой трубы [4] с использованием ранее не востребовавшегося перепада давления, регулируемого, например регулятором давления РДУК-24-50/35 с поддержанием температуры газа, поступающего в подогреватель в виде вихревого теплообменника (ВТ), на входе $T_{вх} = 100$ °С и на выходе $T_{вых} = 70$ °С, для последующего использования его в качестве источника теплоты для системы отопления малоэтажного здания с различным ГРП.

Система теплоснабжения малоэтажного производственного здания (ГРП) работает следующим образом.

Природный газ по газопроводу высокого давления 3 поступает в помещение 19 газораспределительной станции к технологическому блоку 2 для осуществления регулирования давления газа, причём регуляторы давления работают на достаточно высоком (3,5-кратном и более) перепаде давления между газопроводами высокого давления 3 и низкого давления 4 с неостребованным погашением избытка энергии (рис. 1).

Для использования энергии движущегося газа в качестве частичного погасителя избыточного давления применяется вихревая труба, а её горячий поток – как источник тепла в системе отопления помещения 19.

В технологическом блоке 2 природный газ из газопровода высокого давления 3 направляется в вихревую трубу 12, где в результате термодинамического расслоения разделяется на периферийный горячий поток с высоким давлением и температурой около 100°C и холодный поток с низким давлением и температурой ниже температуры газа, поступающего в вихревую трубу 12.

Горячий поток из выхода 14 вихревой трубы 12, являющийся источником тепла, направляется на вход 15 теплообменника 16, расположенного на рециркуляционном контуре 17 системы отопления 18 помещения 19 газораспределительной станции. После нагрева воды системы отопления 18 частично остывший до 40–50°C горячий поток из выхода 20 теплообменника 16 поступает на вход 21 эжектора 22.

1 – блок управления; 2 – технологический блок; 3, 4 – газопроводы высокого и низкого давления; 5 – ёмкость сбора конденсата; 6 – газовая полость; 7 – запорный орган; 8 – конденсатоотводчик; 9, 11 – краны; 10 – датчик уровня; 12 – вихревая труба; 13, 14 – выходы холодного и горячего потоков вихревой трубы; 15 – вход теплообменника; 16 – теплообменник; 17 – рециркуляционный контур; 18 – система отопления; 19 – отапливаемое помещение; 20 – выход теплообменника; 21 – вход эжектора; 22 – эжектор; 23 – выход эжектора; 24 – камера смешивания

Рис. 1. Принципиальная схема газораспределительной станции

Холодный поток газа с конденсатом, как полученным в процессе охлаждения парообразной влаги при термодинамическом расслоении газа, так и сопутствующим движущемуся газу по газопроводу высокого давления 3, проходит через конденсатоотводчик 8, где происходит отбор конденсата с последующим его самотёком через кран 9 по трубопроводу в ёмкость сбора конденсата 5.

При заполнении ёмкости сбора конденсата 5 до определённого уровня (например, 0,75 объёма) от датчика уровня 10 поступает сигнал в блок управления 1 о необходимости опорожнить ёмкость сбора конденсата 5. Для опорожнения ёмкости сбора конденсата 5 закрывается кран 9 и открывается запорный кран 7. Газ, находящийся в ёмкости сбора конденсата 5, поступает в газопровод низкого давления 4 и тем самым в ёмкости сбора конденсата 5 давление снижается. Это позволяет перекачивать находящийся в ёмкости сбора конденсата 5 конденсат в забирающее устройство, например, в автоцистерну, перекрывая запорный кран 7 и открывая кран 11.

Очищенный от конденсата в конденсатоотводчике 8 холодный поток газа с более низким давлением, чем давление газа на входе в вихревую трубу 12, поступает в камеру смешивания 24 эжектора 22, где смешивается с горячим, частично охлаждённым в теплообменнике 16, потоком, имеющим более высокое давление, чем холодный поток. Смешивание частично охлаждённого горячего и холодного потоков перед поступлением из выхода 23 эжектора 22 в газопровод низкого давления 4 обеспечивает получение потока газа с температурой, устраняющей появление инея, а тем более возможность обмерзания конденсирующейся влаги. Использование эжектора 22 не только позволяет предотвратить потери газа, используемого в качестве источника тепла, но и предотвращает обмерзание при дросселировании.

Новизна предложенного технического решения защищена патентом Российской Федерации [5].

Список используемых источников:

1. Федоров С.С., Тютюнов Д.Н., Ключева Н.В. Управление системой отопления зданий с позиции ресурсосбережения // *Строительство и реконструкция*. 2013. №5. С. 36-40.
2. Федоров С.С., Ключева Н.В., Тютюнов Д.Н., Студеникина Л.И. К вопросу моделирования процесса управления системой теплоснабжения ресурсоэффективных зданий // *Строительство и реконструкция*. 2014. №1. С. 86-89.
3. Ключева Н.В., Колчунов В.И., Бухтиярова А.С. Ресурсоэнергосберегающая конструктивная система жилых и общественных зданий с заданным уровнем конструктивной безопасности // *Промышленное и гражданское строительство*. М.: Изд.-во ПГС, 2014. № 2. С. 37-40.
4. Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике // *Машиностроение*. М. 1969.
5. Емельянов С.Г., Кобелев Н.С., Федоров С.С., Кобелев А.Н. Патент РФ № 2456522, 20.07.2012. Вихревой теплообменный элемент. Патент России №2456522, 2012. Бюл. № 20.

© 2015, Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.
Энергосбережение в системах отопления газораспределительных пунктов

© 2015, Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P., Yargunkin D.V., Hazeev T.R.
Energy saving in systems of heating of gas-distributing points

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.269

Поступила (Received): 20.10.2015

**Федоров С.С., Сидоров И.Ю.,
Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.
Один из вариантов поддержания заданной температуры
внутреннего воздуха отапливаемых
зданий и сооружений**

**Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P.,
Yargunkin D.V., Hazeev T.R.
One of options of maintenance of the set
temperature of internal air of the heated
buildings and constructions**

В статье предлагается один из вариантов решения проблемы повышения энергоэффективности систем теплоснабжения зданий и сооружений. Представленное техническое решение позволяет автоматизировать процесс контроля высокостойимостного горячего теплоносителя с регулированием теплоносителя в повторной циркуляции

Ключевые слова: система теплоснабжения, энергоэффективность, теплоноситель, автоматизация

Федоров Сергей Сергеевич

Преподаватель
Юго-Западный государственный университет
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Сидоров Игорь Юрьевич

Начальник отделения
Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

Труханов Илья Петрович

Эксперт группы
Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

In article one of options of a solution of the problem of increase of energy efficiency of systems of heat supply of buildings and constructions is offered. The presented technical solution allows to automate process of control of the high-cost hot heat carrier with regulation of the heat carrier in repeated circulation

Key words: system of heat supply, energy efficiency, heat carrier, automation

Fedorov Sergey Sergeyevich

Teacher
Southwest state university
Kursk, 50 years of October st., 94

Sidorov Igor Yuryevich

Chief of office
Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Trukhanov Ilya Petrovich

Expert of group
Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Яргункин Дмитрий Владимирович

Эксперт группы

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА

г. Когалым, ул. Центральная, 19

Yargunkin Dmitry Vladimirovich

Expert of group

Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA

Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Хазеев Тимур Риннатович

Эксперт группы

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА

г. Когалым, ул. Центральная, 19

Hazeev Timur Rinnatovich

Expert of group

Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA

Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Проблеме повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения при поддержании заданной температуры внутреннего воздуха зданий и сооружений посвящено большое количество работ, например [1, 2]. Одним из вариантов решения вышеупомянутой проблемы является следующее техническое решение [3].

Технической задачей предлагаемого решения является снижение энергоемкости теплоснабжения при поддержании заданной температуры в отапливаемом помещении в условиях изменяющейся температуры наружного воздуха как в течение суток, так и в более продолжительные промежутки времени путем соединения регулятора температуры воздуха с датчиком температуры выполненного в виде дифференциальной термопары, чувствительные элементы, которой расположены, соответственно, внутри и снаружи помещения отапливаемого от системы центрального теплоснабжения и выполнения регулятора скорости в виде блока порошковых электромагнитных муфт, а также выполнения регулятора температуры и регулятора перепада давления как системы электронных блоков.

Технический результат по снижению энергоемкости теплоснабжения в системе поддержания температуры в помещении при изменяющейся температуре наружного воздуха достигается тем, что устройство для регулирования температуры в помещении, отапливаемом от системы открытого теплоснабжения, содержащее контуры общей и повторной циркуляции с прямой и обратной магистралями, каждый из которых снабжен циркуляционным насосом с приводом и регулятором скорости вращения, связанными соответственно у насоса контура повторной циркуляции с выходом регулятора давления, а у насоса общей циркуляции с выходом регулятора температуры воздуха, который дополнительно содержит датчик температуры на обратной магистрали на выходе из системы отопления, при этом на выходе циркуляционного насоса прямой магистрали контура общей циркуляции расположен счетчик тепла, а на выходе циркуляционного насоса контура повторной циркуляции размещен счетчик расхода теплоносителя, причем регулятор температуры воздуха соединен с датчиком температуры в виде дифференциальной термопары, чувствительные элементы, которой расположены, соответственно, внутри и снаружи помещения отапливаемого от системы открытого теплоснабжения, а регуляторы скорости вращения выполнены каждый в виде блока порошковых

На (рис. 1) представлена принципиальная схема технического решения для регулирования температуры воздуха в помещении.

Устройство содержит систему 1 отопления помещения 2, соединенную прямой и обратной магистралями 3 и 4 с источником 5 горячего теплоносителя, образуя контур общей циркуляции, снабженный циркуляционным насосом 6. Контур местной циркуляции образован системой 1 отопления помещения 2 и трубопроводом 7 повторной циркуляции, соединяющим магистрали 3 и 4

вблизи места подключения их к системе 1 отопления. Контур повторной циркуляции снабжен циркуляционным насосом 8, установленным на трубопроводе 7 повторной циркуляции. Приводы 9 и 10 циркуляционных насосов 6 и 8 снабжены регуляторами 11 и 12 скорости вращения. Датчик температуры 13 в виде дифференциальной термопары, чувствительные элементы которой расположены, соответственно, внутри и снаружи помещения 2, отапливаемого от системы открытого теплоснабжения соединен с регулятором 14 температуры воздуха, а в системе 1 отопления – датчик 15 температуры обратного теплоносителя, соединенный также с регулятором 14 температуры воздуха и датчик 16 перепада давления, подключенный к регулятору 17 перепада давления.

На выходе циркуляционного насоса 6 прямой магистрали 3 контура общей циркуляции размещен счетчик 18 тепла, а на выходе циркуляционного насоса 8 контура повторной циркуляции размещен счетчик 19 расхода теплоносителя. Регулятор 14 температуры содержит блок сравнения 20 и блок задания 21, при этом блок сравнения 20 соединен со входом электронного усилителя 22, оборудованного блоком 23 нелинейной обратной связи, причем выход электронного усилителя 22 соединен со входом магнитного усилителя 24 с выпрямителем на выходе, подключенным к регулятору скорости вращения 11 в виде блока порошковых электромагнитных муфт. Регулятор 17 перепада давления содержит блок сравнения 25 и блок задания 26, при этом блок сравнения 25 соединен с выходом электронного усилителя 27, оборудованного блоком 28 нелинейной обратной связи, причем выход электронного усилителя 27 соединен со входом магнитного усилителя 29 с выпрямителем на выходе, подключенным к регулятору скорости вращения 12 в виде блока порошковых электромагнитных муфт.

Оригинальность предлагаемого технического решения заключается в том, что датчик температуры воздуха внутри помещения, отапливаемого от системы открытого теплоснабжения выполнен в виде дифференциальной термопары, регистрирующей разность значений температуры воздуха как внутри, так и снаружи.

Список используемых источников:

1. Федоров С.С., Тютюнов Д.Н., Ключева Н.В. Управление системой отопления зданий с позиции ресурсосбережения // *Строительство и реконструкция*. 2013. №5. С. 36-40.
2. Федоров С.С., Ключева Н.В., Тютюнов Д.Н., Студеникина Л.И. К вопросу моделирования процесса управления системой теплоснабжения ресурсоэффективных зданий // *Строительство и реконструкция*. 2014. №1. С. 86-89.
3. Емельянов С.Г., Кобелев Н.С., Федоров С.С., Алябьева Т.В., Кобелев В.Н. Патент РФ № 2431781, 20.10.2011. Устройство для регулирования температуры воздуха в помещении. Патент России №2431781, 2011. Бюл. № 29.

© 2015, Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.

Один из вариантов поддержания заданной температуры внутреннего воздуха отапливаемых зданий и сооружений

© 2015, Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P., Yargunkin D.V., Hazeev T.R.

One of options of maintenance of the set temperature of internal air of the heated buildings and constructions

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.273

Поступила (Received): 20.10.2015

**Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П.,
Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.**

Автоматизация работы индивидуального электрохимического привода смесительного насоса в ИТП зданий

**Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P.,
Yargunkin D.V., Hazeev T.R.**

Automation of operation of the individual electromechanical drive of the mixing pump in ITP of buildings

Проведен анализ возможностей снижения энергозатрат в системах теплоснабжения жилых и общественных зданий. Разработана принципиальная схема автоматизации подпиточного насоса теплового пункта, обеспечивающая ожидаемое снижение энергозатрат от 20 % до 70 % в зависимости от условий модернизации ИТП

Ключевые слова: система теплоснабжения, индивидуальный тепловой пункт, теплоноситель, автоматизация

The analysis of opportunities of decrease in energy consumption in systems of heat supply of residential and public buildings is carried out. The schematic diagram of automation of the make-up pump of thermal point providing the expected decrease in energy consumption from 20% to 70% depending on conditions of modernization of ITP is developed

Key words: system of heat supply, individual thermal point, heat carrier, automation

Федоров Сергей Сергеевич

Преподаватель

Юго-Западный государственный университет
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Fedorov Sergey Sergeyevich

Teacher

Southwest state university
Kursk, 50 years of October st., 94

Сидоров Игорь Юрьевич

Начальник отделения

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

Sidorov Igor Yuryevich

Chief of office

Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Труханов Илья Петрович

Эксперт группы

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;
БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА
г. Когалым, ул. Центральная, 19

Trukhanov Ilya Petrovich

Expert of group

Center of research and production works;
BASHNEFTEGEOFIZIKA
Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Яргункин Дмитрий Владимирович

Эксперт группы

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА

г. Когалым, ул. Центральная, 19

Yargunkin Dmitry Vladimirovich

Expert of group

Center of research and production works;

BASHNEFTEGEOFIZIKA

Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Хазеев Тимур Риннатович

Эксперт группы

Центр научно-исследовательских и
производственных работ;

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА

г. Когалым, ул. Центральная, 19

Hazeev Timur Rinnatovich

Expert of group

Center of research and production works;

BASHNEFTEGEOFIZIKA

Kogalym, Tsentralnaya st., 19

Потенциал энергосбережения в России сегодня оценивается в 320 – 340 млн. т. условного топлива в год, что сопоставимо с объемом ежегодного экспорта топливно-энергетических ресурсов (300 млн. т) и составляет около 40 % их внутреннего потребления. Примерно 70 млн. т/год, или 21 % указанного потенциала энергосбережения, относится к электроэнергетике, причем не менее 10 млн. т/год из этого количества может быть получено за счет дальнейшего наращивания совместного (комбинированного) производства электрической и тепловой энергии в одной энергоустановке – энерготехнологии, называемой теплофикацией. Сюда следует добавить экономию топлива, которую реально получает народное хозяйство страны за счет использования теплофикации в рамках электроэнергетического комплекса страны [1, 2].

Начавшаяся несколько лет назад модернизация с автоматизацией центральных тепловых пунктов (ЦТП) с целью энергосбережения, безусловно, дает положительные результаты. Она осуществляется многими эксплуатирующими организациями своими силами или с помощью подрядчиков.

Одним из главных факторов энергосбережения на ЦТП является использование регулируемого электропривода насосов. Экономическое обоснование этому подтверждено практикой. Стремление наиболее полно реализовать возможности энергосбережения в сочетании с надежностью тепловодообеспечения требует рассмотрение комплекса мероприятий, направленных на эти цели. Часть таких мероприятий может быть обусловлена физическим состоянием оборудования и устаревшими схемными решениями в части электрооборудования. Еще больше недостатков в системе регулирования параметров тепло- и водообеспечения.

Нами предлагается устройство для регулирования расхода тепла на отопление в системе теплоснабжения (рис.1).

Устройство состоит из подающего трубопровода 1, обратного трубопровода 2, перемычки 3, соединяющей подающий и обратный трубопровод, насоса 4 смещения на перемычке, регулятора 5 расхода теплоты на отопление с датчиком 6 температуры воды на отопление, датчиком 7 температуры наружного воздуха, регулирующим клапаном 8 на подающем трубопроводе 1 регулирующим клапаном 9 на перемычке 3 и двух реле 10 и 11. На клапанах 8 и 9 установлены по одному конечному выключателю 12 и 13 открытого положения, которые включены в цепи катушек реле 10 и 11, причем выход 14 регулятора 5

на увеличение подачи теплоты соединен с цепью 15 управления открытия клапана на подающем трубопроводе 1 и цепью 16 управления электропривода муфты привода электродвигателя о на перемычке 3 соответственно через размыкающий 17 и замыкающий 18 контакты реле 10, а выход 19 регулятора 5 на уменьшение подачи тепла соединен с цепью 20 управления закрытием клапана на подающем трубопроводе 1 и цепью 21 управления открытия клапана на перемычке 3 соответственно через размыкающий 22 и замыкающий 23 контакта реле 11.

Рис. 1. Принципиальная схема устройства регулирования приводов смесительных насосов тепловых пунктов

Оригинальность предлагаемого решения по снижению энергозатрат в процессе регулирования теплоты на отопление, заключается в том, что снабжение насоса смешения на перемычке между подающим и обратным трубопроводами, приводом с регулятором скорости вращения в виде порошковых электромагнитных муфт обеспечивает уменьшение энергопотребления на привод насоса. В этом случае поддерживается процесс регулирования переменной подачи подмешиваемой воды с нормированным расходом энергии на каждом фиксированном уровне, как по подающему, так и по обратному трубопроводам, без используемого низкоэффективного дросселирования потока воды в виде регулирующего клапана на перемычке после насоса смешения.

Задачей предлагаемого технического решения является снижение энергозатрат в процессе смешения теплоносителей, поступающих по прямому и обратному трубопроводам, путем регулирования производительности насоса смешения воздействием на его привод регулятором скорости вращения, в виде порошковых электромагнитных муфт вместо использования регулирующего клапана, установленного после насоса смешения и требующего дополнительных энергозатрат на преодоление его гидравлического сопротивления.

Согласно опыту эксплуатации экономия электроэнергии от системы автоматизированной стабилизации давления воды оценивается в 20 – 70 % на один насос. Столь широкий диапазон связан не с приблизительным характером оценок, а с состоянием технологической схемы до модернизации, с одной стороны, и приведенным комплексом мероприятий – с другой стороны.

Список используемых источников:

1. Федоров С.С., Тютюнов Д.Н., Ключева Н.В. Управление системой отопления зданий с позиции ресурсосбережения // Строительство и реконструкция. 2013. №5. С. 36-40.
2. Федоров С.С., Ключева Н.В., Тютюнов Д.Н., Студеникина Л.И. К вопросу моделирования процесса управления системой теплоснабжения ресурсоэффективных зданий // Строительство и реконструкция. 2014. №1. С. 86-89.
3. Емельянов С.Г., Кобелев Н.С., Федоров С.С., Тютюнов Д.Н., Кобелев В.Н. Патент РФ № 2485407, 20.06.2013. Устройство для регулирования расхода тепла на отопление в системах теплоснабжения. Патент России №2485407, 2013. Бюл. № 17.

© 2015, Федоров С.С., Сидоров И.Ю., Труханов И.П., Яргункин Д.В., Хазеев Т.Р.
Автоматизация работы индивидуального
электромеханического привода смесительного
насоса в ИТП зданий

© 2015, Fedorov S.S., Sidorov I.Yu., Trukhanov I.P., Yargunkin D.V., Hazeev T.R.
Automation of operation of the individual
electromechanical drive of the mixing pump in ITP of
buildings

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.277

Поступила (Received): 29.10.2015

Филиппенко В.О.
**Использование компьютерных тренажёров
для подготовки кадров**

Filippenko V.O.
The use of computer simulators for training

В данной статье рассматриваются основные причины использования компьютерных тренажёров для подготовки кадров и их применение в образовательной деятельности и авиации. Рассмотрены виды авиационных тренажёров, использующих для подготовки пилотов, и их фирмы разработчики

Ключевые слова: компьютерные тренажёры, кабина пилота, виртуальное пространство

This article discusses the main reasons for the use of computer-simulators of Nazarov for training and their principal associate in educational activities and aviation. Considers the types of flight simulators used for pilot training, and their company developers

Key words: computer simulators, cockpit, virtual space

Филиппенко Валерия Олеговна

Ассистент

Пензенский государственный технологический университет

г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1 А/11

Filippenko Valeria Olegovna

Assistant

Penza state technological university

Penza, passage Baydukova/Gagarina st., 1 A/11

В настоящее время компьютерным тренажёрам придают огромное значение, т.к. они востребованы в различных отраслях хозяйства. Почему компьютерные тренажёры используют для подготовки кадров? К основным причинам относятся:

1. Компьютерные тренажёры по своему дизайну полностью повторяют рабочее место оператора.
2. С их помощью можно прорабатывать различные критические ситуации, а также совершенствовать уже имеющиеся навыки и умения.
3. В компьютерных тренажёрах виртуальное пространство полностью повторяет ту обстановку с которой можно столкнуться в реальности.
4. В компьютерных тренажёрах используется комплексный подход к системе обучения и поддерживается общая идеология организации учебной деятельности – «От теории – к практике».
5. Компьютерные тренажёры позволяют удешевить процесс подготовки кадров.

Благодаря этим преимуществам сфера применения компьютерных тренажёров постоянно расширяется. Сегодня они распространены там, где проведение обучения на реальной системе или объекте сопровождается серьёзными

трудностями в техническом плане или серьезными материальными затратами. Например, в авиации. Чтобы обучить пилотированию самолёта используют процедурные тренажёры, которые предназначены для отработки пилотом процедур подготовки и выполнения полёта, и комплексные тренажёры высокого уровня, кабина которого выполняется в виде реальной кабины воздушного судна и имеющая систему подвижности [1-6].

Самыми крупными производителями авиационных тренажёров являются:

- Компания CAE, Канада
- Компания Thales Training&Simulation Limited, Англия-Франция
- Компания FlightSafety International Inc., США
- Компания Frasca International Inc., США
- Корпорация Opinicus Corporation, США
- Компания «Транзас авиация», г. Санкт-Петербург
- Компания «Кронштадт», г. Москва
- Компания ЦНТУ «Динамика», г. Жуковский
- Компания «Фирма «НИТА»», г. Санкт-Петербург
- Компания «Flight Studio Technology», г. Санкт-Петербург
- Пензенское конструкторское бюро моделирования
- Компания «Маркет-МАТС», г. Львов, Украина
- Компания «Линкстар», г. Киев, Украина
- Компания Mechtronix, Канада
- Компания Sim Industries, Голландия

Однако компьютерные тренажёры применяются не только в авиации, но и в образовании, т.к. обучающимся нужно не только давать теоретические знания, но и развивать также практические умения и навыки. Чаще всего такие тренажёры напоминают компьютерные игры, где управлять теми или иными процессами на экране обучающийся может при помощи компьютерной мыши и клавиатуры. Также тренажёры включают в себя учебный материал, к которому можно отнести информацию как декларативного (описательного, иллюстративного) характера, так и задания для контроля знаний и умений, а также модели и алгоритмы, представляющие изучаемые объекты и процессы

По мере развития технологии создавались новые разновидности компьютерных тренажёров, которые выделялись по следующим признакам:

1. Компьютерные тренажёры строились как электронные аналоги учебно-методических пособий на бумажных носителях. Этому основанию соответствуют автоматизированные учебники, задачники, справочники и т.п.

2. Компьютерные тренажёры воплощались функции технических, но не компьютерных учебных средств: физических тренажеров и лабораторных установок. Так появились более универсальные, компактные и менее дорогостоящие компьютерные тренажерные системы и лабораторные практикумы.

3. Компьютерные тренажёры соотносились с видами учебных занятий и мероприятий, на поддержку которых они ориентировались. Данная ориентация обусловила выделение мультимедийных лекций, автоматизированных контрольных работ, рубежных контролей и др.

4. Компьютерные тренажёры ассоциировались с решаемыми с их помощью педагогическими задачами. Последнему аспекту соответствуют автоматизированные восстановительные курсы, системы контроля знаний и т.п.

Компьютерные тренажёры не только поддерживают и развивают профессиональные навыки, но и обеспечивают возможность оценки уровня их квалификации.

Список используемых источников:

1. Филиппенко В.О., Сёмочкин А.В., Асмолова Е.А., Михеев А.М. К вопросу о возможности использования отдельных имитаторов в оптико-программно-техническом комплексе авиационного тренажёра // *Надёжность и качество*. 2015. Т. 1. С. 198-200.
2. Финогеев А.Г., Четвергова М.В. Разработка и исследование методики распознавания изображений для систем расширенной реальности // *Известия Волгоградского государственного технического университета*. 2012. Т. 15. № 15 (102). С. 130-136.
3. Богатырев В.Е., Четвергова М.В. Проблемно-ориентированная система мониторинга с использованием технологии виртуальной реальности // *Современные проблемы науки и образования*. 2012. № 2. С. 73.
4. Четвергова М.В., Роганов В.Р., Сёмочкин А.В. Использование оптико-аппаратно-программных комплексов для обучения управления подвижными объектами // *Современные проблемы науки и образования*. 2014. № 6. С. 174.
5. Роганов В.Р., Филиппенко В.О. Сравнительный анализ систем имитации визуальной обстановки // *Современные информационные технологии*. 2014. № 19. С. 162-166.
6. Мурашкина Е.Н., Михеев М.Ю. Имитационное моделирование нейросетевой идентификации сигналов сложной формы // *Надёжность и качество*. 2014. Т. 1. С. 203-206.

© 2015, Филиппенко В.О.

Использование компьютерных тренажёров для подготовки кадров

© 2015, Filippenko V.O.

The use of computer simulators for training

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.280

Поступила (Received): 24.10.2015

Цыганкова О.Л., Чич Ш.О.
Энергосбережение в современном строительстве

Tsygankova O.L., Chich Sh.O.
Energy – saving in modern building

Энергосбережение – один из самых острых вопросов на сегодняшний день. Строительство современного жилья основывается на энергосберегающих технологиях с применением разнообразных материалов. В этой статье мы затронули проблемы, причины и важность применения новых технологий в строительстве, а также представили разнообразие новых доступных энергосберегающих материалов

Ключевые слова: энергосбережение, новые технологии, современное строительство

Цыганкова Ольга Львовна

Преподаватель

Адыгейский государственный университет
Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60

Чич Шамиль Омарович

Студент

Адыгейский государственный университет
Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60

Energy – saving is one of the most urgent issues nowadays. Modern houses are built with energy efficiency and constructed from different materials. In this article we observed problems, reasons and importance of application of the new technologies in building and also represented a variety of new different energy – saving materials available for construction

Key words: energy saving, new technologies, modern building

Tsygankova Olga Lvovna

Teacher

Adygei state university
Adygea, Maikop, Solnechnaya st., 60

Chich Shamil Omarovich

Student

Adygei state university
Adygea, Maikop, Solnechnaya st., 60

Энергосбережение с каждым годом становится всё более актуальной проблемой. Строительная индустрия является одной из самых активных потребителей энергии. Требуемые энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения добычи сырья в труднодоступных районах и строительства новых энергообъектов, но и за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления энергоресурсов. Сегодня в России, да и во всем мире, наблюдается спрос на энергосберегающие материалы. Рассмотрим основные из них.

Ячеистый бетон – материал, который может использоваться в ограждающих конструкциях стен без дополнительного утепления. Термическое сопротивление ограждающих конструкций из ячеистого бетона в три раза выше, чем у глиняного кирпича, изделия из него могут использоваться не только для возведения внешних и внутренних стен, но также для крыш и перекрытий, что снижает теплопотери всего дома. В процессе эксплуатации здания экономия на отоплении составляет 25-30%.

Панели WALLSAVING – это инновационный стеновой материал, разработанный специально для современных жилых комплексов. Панели характеризуются высокой энергосберегающей способностью, экологичны и экономичны. Стеновые панели состоят из 3-х слоев – двух оболочек, внутри которых находится наполнитель. Оболочка – очень прочный лист, толщина которого 3,5–5 мм. Для ее производства используется силикат кальция, перлит, стекловолокно, неорганическое волокно и белый цемент. В качестве наполнителя берется высокой марки бетон (В32), равномерно наполненный полистирольными шариками. Он придает панелям отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Панели характеризуются широким спектром применения в строительной отрасли.

Крыша призвана надежно защитить дом от теплопотерь. Этим требованиям соответствует цементно-песчаная черепица. Такая кровля наиболее соответствует концепции энергосберегающего дома. В качестве сырья для ее производства используется промытый кварцевый песок заданного гранулометрического состава, высокомарочный портландцемент, импортные пигменты для окрашивания бетонной смеси и высококачественное покрытие для поверхностного окрашивания черепицы.

Кровельную черепицу с фотоэлементами начали производить в Анапе, которая будет генерировать электричество и выдавать горячую воду. Изобретение повысит энергоэффективность и энергосбережение, снизит расходы на всех уровнях.

Наиболее оптимальным вариантом среди всех энергосберегающих материалов можно назвать базальтовый утеплитель. Он производится на базе базальтового волокна. Теплопроводность базальтовой теплоизоляции практически такая же, как у воздуха, когда он находится в неподвижном состоянии. Сфера применения: изоляция наружных стен, перегородок, кровель, мансард, перекрытий подвальных помещений, чердаков, трубопроводов, резервуаров, воздухопроводов и прочего.

Для утепления кровель зданий применяют напыляемые пенополиуретаны. С помощью пенополиуретана можно покрыть кровлю любой формы и сложности, при этом энергосберегающее покрытие не будет иметь ни одного стыка. А самым интересным является тот факт, что пенополиуретановое покрытие можно наносить на старые конструкции, покрытые рубероидом, металлом или шифером, ни демонтажа, ни подготовительных работ не требуется.

В строительстве нашли широкое применение энергосберегающие покрытия. Энергосберегающая штукатурка (теплоизоляционная) – высокоэффективное покрытие нового поколения, которое разработано специально для строительства энергосберегающего жилья. Штукатурные смеси позволяют значительно сократить теплопотери через внешние стены.

Энергосберегающая краска состоит из полых микроскопических силиконовых и керамических шариков, находящихся во взвешенном состоянии в жидкости, которая состоит из неорганических пигментов и синтетического каучука. Уникальность энергосберегающей краски заключается в ее теплоизоляционных свойствах, которые являются результатом интенсивного воздействия

молекул воздуха, находящихся в шариках. Но энергосберегающую краску можно использовать не только с целью утепления. Энергосберегающая краска обладает свойством отражать солнечные лучи, что летом позволяет в несколько раз сократить попадание тепла в помещение, а это в свою очередь влечет за собой уменьшение кондиционирования помещения и повышение комфортности пребывания в нем. Особой популярностью пользуются «Изоллат», «Керамоизол» и «Корунд».

Окна остаются наиболее уязвимым местом в ограждающих конструкциях, несмотря на постоянное совершенствование. Сегодня современные технологии открывают новые возможности модернизации окон – нанесение на стекло теплоотражающего покрытия, которое прозрачно для видимой части спектра дневного света, но в то же время характеризуется высоким коэффициентом отражения в тепловом диапазоне излучения, направленного изнутри наружу.

Применение энергосберегающих материалов не в состоянии полностью решить проблему энергосбережения. Для этих целей нужен комплексный подход, в т. ч. и новые энергосберегающие технологии.

Наибольший эффект энергосбережения в жилых зданиях может быть достигнут за счет установки вакуумных солнечных коллекторов на горячее водоснабжение, использования сточных вод и грунта для нагрева воды с помощью тепловых насосов, энергосберегающих систем освещения, систем отопления с функцией автоматической регуляции, которые поддерживают оптимально комфортную температуру воздуха в помещениях, не превышая установленный предел. Хороший энергосберегающий эффект дают новейшие котельные, где применение новых энергоносителей позволяет снизить затраты на обслуживание и существенно повысить КПД.

При проектировании систем вентиляции применяют системы рекуперации (утилизации для повторного использования) тепла отработанного воздуха и переменной производительности приточно-вытяжных агрегатов в зависимости от числа людей в здании.

Инновационный проект энергосберегающего кровельного покрытия представляет GZ Gundelfinger. В элементы покрытия уже на этапе производства закладываются высококачественные отопительные трубы, расположенные в нижней части кровли (на глубине в несколько сантиметров), благодаря чему, тепловой поток направляется вниз – в помещение. Зимой в трубы подается горячая вода, обеспечивающая отопление помещения, а летом – холодная, с целью кондиционирования. Помещение нагревается или охлаждается равномерно, нет зон с излишне теплым или холодным воздухом.

Большие возможности для энергосбережения дает применение архитектурно-планировочных решений с максимальной шириной корпуса. Технико-экономические показатели здания улучшаются с его шириной, эффективнее используются ограждающие конструкции, сокращаются теплопотери через ограждающие конструкции и уменьшается кратность воздухообмена.

Таким образом, в настоящее время научно-исследовательские институты и промышленные производители предложили целую гамму технологических решений, обеспечивающих рост энергоэффективности жилых домов: тепло-

изоляция фасадов, кровли, легкие бетоны, отделочные материалы, оконные конструкции, системы вентиляции с рекуперацией тепла, широко корпусные конструкции домов, системы учета и регулирования тепла и т.д. Все эти решения в достаточной степени известны специалистам и при наличии достаточных стимулов могут быть оперативно внедрены в практику строительства.

Список используемых источников:

1. Баранчиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия Учебник. 2014. 416 с.
2. Барон В.Г. Энергосовет // Электронный журнал. 2014. №6(37). С. 72-73.
3. Свиридова Е.В. Энергосовет // Электронный журнал. 2014. №6(37). С. 65-71.

© 2015, Цыганкова О.Л., Чич Ш.О.

Энергосбережение в современном строительстве

© 2015, Tsygankova O.L., Chich Sh.O.

Energy – saving in modern building

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.284

Поступила (Received): 31.10.2015

Шарафутдинова Е.Н., Куделькина Т.О. Предприятия общественного питания: обеспечение безопасности продукции

Sharafutdinova E.N., Kudelkina T.O.
Catering: maintenance of food safety

Глобальный рынок пищевых продуктов нуждается в гармонизации требований безопасности для потребителя во всех предприятиях, которые производят эту категорию товаров. Обеспечение безопасности продукции для потребителей организациями общественного питания основано на выполнении ими требований санитарного законодательства. Применение норм международных стандартов системы менеджмента безопасности пищевой продукции может обеспечить потребителям дополнительные гарантии в этой области

Ключевые слова: безопасности пищевой продукции, международные стандарты менеджмента безопасности пищевой продукции, предприятия общественного питания

Шарафутдинова Елена Николаевна

Кандидат химических наук, доцент
Уральский государственный экономический университет
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 64

Куделькина Татьяна Олеговна

Студент
Уральский государственный экономический университет
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 64

The global food market needs harmonization of safety requirements for this category of products. The safety of products of public catering organizations based on fulfilling requirements of sanitary legislation. The use of international standards of food safety management system may provide additional guarantees in this field

Key words: food safety, international standards of food safety, catering

Sharafutdinova Elena Nicolaevna

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
Ural state university of economics
Yekaterinburg, 8 Marta st., 64

Kudelkina Tatiana Olegovna

Student
Ural state university of economics
Yekaterinburg, 8 Marta st., 64

Глобальный рынок пищевых продуктов нуждается в гармонизации требований безопасности для потребителя во всех предприятиях, которые производят эту категорию товаров. Развитие технологии пищевых продуктов происходит в направлении применения всё большего количества новых видов сырья, различных технологических пищевых добавок, контактирующих с продукцией упаковочных материалов. Воздействие некоторых видов высокотехнологичной готовой продукции на конечного потребителя зачастую неоднозначно, в особенности на представителей потребительской группы, к которым

относятся дети, беременные женщины, люди преклонного возраста, лица, страдающие заболеваниями различной этиологии. Одновременно усиливается антропогенное влияние на окружающую среду, что приводит к повышению вероятности контаминации пищевого или кормового сырья [1].

В сложившейся ситуации справедливо заключение, что безопасность пищевой продукции является необходимой характеристикой, которая требует управления со стороны организации. Следовательно, наиболее логичным шагом к достижению гармонизации требований может стать общепризнанная модель системы управления безопасностью пищевых продуктов – система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП), реализованная в форме международного стандарта ISO 22000:2005. Ключевым процессом в СМБПП является системный менеджмент факторов, угрожающих безопасности пищевой продукции [2]. Опасными факторами в данной системе управления признаются биологические, химические или физические компоненты в пищевых продуктах, которые потенциально могут отрицательно воздействовать на здоровье. Задача системы – исключить опасности или свести их проявление к уровню допустимого риска [3]. Так как проникновение опасных факторов в пищевые продукты может произойти на любой стадии их производства, важен адекватный контроль на протяжении всей цепи производства пищевой продукции, включая производства сырья, кормов, оборудования, упаковочных и других вспомогательных материалов. Это значит, что необходим комплекс мероприятий и технических средств, позволяющих определить место и время производства продукта и составляющих его компонентов, а также их качество. Безопасность пищевых продуктов может быть гарантирована только объединенными усилиями всех участников цепи производства и реализации пищевых продуктов. Системы менеджмента в области безопасности продовольствия могут быть сертифицированы, хотя требования ИСО 22000 могут применяться и без сертификата соответствия. Требования стандарта ИСО 22000 гармонизированы с принципами ХАССП (НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points). Стандарты НАССР и ISO 22000:2005 направлены на определение требований к тем предприятиям-производителям пищевой продукции, которые хотят превзойти минимальные законодательные требования к пищевой безопасности.

Предприятия общественного питания, как предприятия, производящие пищевую продукцию, также обязаны обеспечивать ее безопасность. В настоящий момент системы обеспечения безопасности продукции на предприятиях общественного питания основаны на законодательных требованиях и требованиях нормативных документов Правительства Российской Федерации. Здесь следует отметить, что внедрение принципов международных стандартов менеджмента безопасности продукции на предприятиях данного профиля встречает определенные методические трудности. Центральным принципом в системе менеджмента безопасности пищевой продукции является установление критических контрольных точек (ККТ) [3]. ККТ представляет собой отдельный этап технологической цепочки производства продукта, который выбирают для проведения контроля опасного фактора и управления риском. Производство

блюд на предприятии общественного питания можно назвать единичным производством. В дополнении к этому, все технологические операции по изготовлению продукта сосредоточены в руках одного специалиста – повара. Эти особенности делают технически крайне затруднительным и нецелесообразным применение технологии выбора и установления критических контрольных точек.

Таким образом, в сфере обеспечения безопасности продукции общественного питания акцент переносится на программы обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ) [2]. В рамках СМБПП этот вид программ предназначен для управления условиями производственной среды и теми видами производственной деятельности, которые обеспечивают и поддерживают основной производственный процесс на предприятии (см. таблицу ниже).

Таблица 1. Области применения программ обязательных предварительных мероприятий

№ п/п	Область применения
1	Организация основных производственных и вспомогательных помещений
2	Инфраструктура предприятия
3	Программы санитарии и дезинфекции основных производственных и вспомогательных помещений
4	Оборудование, включая программы его санитарии и дезинфекции
5	Выбор поставщиков сырья и материалов
6	Условия хранения сырья
7	Гигиена персонала

Производители продукции общественного питания разрабатывают собственные системы обеспечения безопасности продукции, опираясь на принципы и правила, которые предложены в международных стандартах [4, 5].

Поскольку стандарты организации в этих случаях предприятия разрабатывают самостоятельно, то и центры внимания в разработанных системах безопасности продукции будут зависеть от особенностей производственного процесса каждого из них. В некоторых случаях это будет обучение и контроль работы персонала [4]. На других предприятиях в центре внимания будут технические аспекты обеспечения безопасности продукции [5].

Обеспечение безопасности продукции для потребителей организациями общественного питания основано на выполнении ими требований санитарного законодательства. Применение норм международных стандартов СМБПП может обеспечить потребителям дополнительные гарантии в этой области. Кроме того, реализация описанных выше подходов направлена на защиту потребительского рынка, так как дает возможность уже на этапе обеспечения производственного процесса заложить определенный уровень безопасности продукции для потребителя. Сложность же этой проблемы заключается в том, что далеко не все предприниматели овладели методологией управления риском пищевой продукции для потребителя. В результате тяжесть проблемы обеспечения безопасности смещается с этапов производства продукции на

этапы ее допуска к рынку и обращения, где меру ответственности производителя определяют контрольно-надзорные и другие органы.

Список используемых источников:

1. Борисовская Э.Н., Максимова З.Н., Бос П., Дмитриева Е.Ю., Бахвалова Е.А. Разработка и внедрение системы собственного контроля, основанной на принципах HACCP в СПб: Нацрыбкачество, 2004.
2. ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов. М.: Стандартинформ, 2007.
3. ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов HACCP. Общие требования. М.: Стандартинформ, 2009.
4. Шарафутдинова Е.Н., Ведерникова К.Ф. К вопросу об обеспечении безопасности пищевой продукции на предприятии общественного питания // Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты. Т. 6. Тамбов, 2015.
5. Шарафутдинова Е.Н., Куделькина Т.О. Управление безопасностью продукции на предприятии общественного питания // Научный альманах. №8(10). Тамбов, 2015.

© 2015, Шарафутдинова Е.Н., Куделькина Т.О.
Предприятия общественного питания:
обеспечение безопасности продукции

© 2015, Sharafutdinova E.N., Kudelkina T.O.
Catering: maintenance of food safety

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.288

Поступила (Received): 24.10.2015

**Эдигаров В.Р., Литай Е.В., Лещёв Е.А.,
Хафизов Р.Н., Глушков В.М.**

**Закономерности влияния равновесных параметров
поверхностного слоя на износостойкость деталей
многоцелевых гусеничных и колёсных машин**

**Edigarov V.R., Litau E.V., Leshchov E.A., Hafizov R.N., Glushkov V.M.
Laws of influence of equilibrium parameters of the surface layer on
the wear resistance of details of multi-tracked and wheeled vehicles**

При эксплуатации машин происходит износ трущихся поверхностей деталей. Необходим выбор оптимального варианта конструкции узла, разработка методики расчёта интенсивности изнашивания деталей трибосистемы, выбор оптимальной технологической обработки поверхности детали

Ключевые слова: узел, износ, трибосистема, слой, деталь

When operating the machine there is a deterioration of the rubbing surfaces of parts. Requires selection of the best embodiment of the assembly, development of a technique for calculating the wear rate of parts tribosystem selection of the optimal processing surface of the workpiece

Key words: assembly, wear, tribosystem, layer, detail

Эдигаров Вячеслав Робертович

Кандидат технических наук, начальник кафедры
Омский автобронетанковый инженерный институт
г. Омск-98, 14 Военный городок

Edigarov Vyacheslav Robertovich

Candidate of Engineering Sciences, Head of
Department
Omsk tank-automotive engineering institute
Omsk-98, 14 Military camp

Литай Евгений Викторович

Преподаватель
Омский автобронетанковый инженерный институт
г. Омск-98, 14 Военный городок

Litau EvgenyViktorovich

Lecturer
Omsk tank-automotive engineering institute
Omsk-98, 14 Military camp

Лещёв Евгений Александрович

Преподаватель
Омский автобронетанковый инженерный институт
г. Омск-98, 14 Военный городок

Leshov Evgeny Aleksandrovich

Lecturer
Omsk tank-automotive engineering institute
Omsk-98, 14 Military camp

Хафизов Рустам Нажипович

Преподаватель
Омский автобронетанковый инженерный институт
г. Омск-98, 14 Военный городок

Hafizov Rustam Nazhipovich

Lecturer
Omsk tank-automotive engineering institute
Omsk-98, 14 Military camp

Глушков Владимир Михайлович

Преподаватель

Омский автобронетанковый инженерный институт

г. Омск-98, 14 Военный городок

Glushkov Vladimir Mihailovich

Lecturer

Omsk tank-automotive engineering institute

Omsk-98, 14 Military camp

В процессе эксплуатации в машинах и оборудовании непрерывно протекают процессы, которые являются причинами не только снижения, но и потери их работоспособности. Для многоцелевых гусеничных и колесных машин (МГКМ) наиболее частыми причинами потери работоспособности являются отказ из-за износа трущихся деталей. Нормальная работа узла характеризуется минимальной интенсивностью изнашивания материала и одновременным образованием равновесных геометрических и физико-механических параметров поверхностного слоя деталей машин [1–3,5, 6].

Выполненные на стадии проектирования расчеты узлов трения на износ позволяют выбрать оптимальный вариант конструкции узла, регламентировать режимы его эксплуатации, прогнозировать ресурс и техническое состояние [5].

Существующие методики расчета интенсивности изнашивания деталей машин отличаются тем, что в одних рассчитывается интенсивность изнашивания по заданным параметрам качества поверхностного слоя, в других – определяется интенсивность изнашивания для заданных режимов обработки, которые не всегда обеспечивают получение равновесных параметров качества поверхностного слоя деталей машин, необходимых для нормальной работы узла. Поэтому актуальной является задача разработки методики расчета интенсивности изнашивания деталей трибосистемы, связывающей технологические условия механической обработки, особенно финишных операций и технологии упрочнения поверхностного слоя, с получаемыми в итоге равновесными параметрами качества поверхностного слоя деталей машин.

Наряду с шероховатостью в процессе приработки претерпевают изменения и другие параметры поверхности трения: макроотклонение, волнистость и физико-механические свойства. Установлено, что равновесная шероховатость, возникающая в зоне фрикционного контакта при неизменном режиме трения после завершения процесса приработки будет зависеть от ряда факторов: механических свойств поверхностей, смазки, условий работы трибоузла, конфигурации сопряженных поверхностей и т.д. [6]. При этом процессы изменения макроотклонения, волнистости, шероховатости и физико-механических свойств поверхностей трения в период приработки будут взаимосвязанными. Уменьшение макроотклонения и волнистости будет приводить к увеличению номинальной и контурной площадей контакта, числа контактирующих микронеровностей и постепенному переходу контактных пластических деформаций к упругим, то есть к изменению физико-механических свойств поверхностей трения. Так же значение формируемой равновесной шероховатости будет зависеть от других параметров поверхности трения, в частности от макроотклонения, волнистости и физико-механических свойств [1].

В результате приработки сопрягаемых деталей машин поверхность детали приходит к такому физическому состоянию и такой структуре, при которых поверхностный слой обладает минимальной потенциальной энергией, то есть представляет устойчивую систему, допускающую в данных условиях минимальную диссипацию энергии. Образовавшиеся таким образом геометрические (шероховатость) и физико-механические (микротвердость) параметры качества поверхностного слоя характерны для равновесных.

В процессе фрикционного взаимодействия поверхностей деталей машин, в период приработки, происходит формирование новых поверхностей, при этом освобождается энергия $\gamma_{эф}$, затрачиваемая на их образование [4, 5] равная:

$$\gamma_{эф} = f(F, Rz, HV), \quad (1)$$

где F – нормальная сила взаимодействия элементов пары трения;

Rz – высота неровностей профиля исследуемой поверхности;

HV – микротвердость поверхностного слоя исследуемой детали на определенной глубине.

В соответствии с первым законом термодинамики работа силы трения с учетом специфики образования равновесного состояния поверхностей трения равна [5]:

$$W_{ТР} = f(f, F, S_{ТР}, V_{и}, R_{zравн}, HV_{равн}, HV_0, \alpha_0, G), \quad (2)$$

где $W_{ТР}$ – работа трения;

f – коэффициент трения;

F – нормальная сила взаимодействия элементов пары трения;

$S_{ТР}$ – путь трения;

$R_{zравн}$ – равновесная шероховатость сопрягающихся поверхностей элементов;

$HV_{равн}$ – равновесная микротвердость поверхностного слоя исследуемой детали на определенной глубине;

$V_{и}$ – объем изношенного материала;

HV_0 – микротвердость не деформированного материала;

G – модуль сдвига исследуемого материала;

α_0 – параметр междислокационного взаимодействия.

Отношение $V_{и} / S_{ТР}$ представляет собой величину интенсивности изнашивания J_V . Зависимость интенсивности изнашивания от равновесных параметров шероховатости и степени наклепа поверхностного слоя деталей машин имеет вид [5]:

$$J_V = \frac{K_j (f F 3 \pi S_{ТР} R_{zравн} 2 \cdot 10^{-3} [HV_0 (N_{равн} + 1)]^{1,19} - 4 F^2)}{\frac{3 \pi}{\alpha_0^2 G} S_{ТР} R_{zравн} 2 \cdot 10^{-3} [HV_0 (N_{равн} + 1)]^{1,19} [0,32 HV_0 N_{равн}]^2}, \quad (3)$$

Взаимосвязь интенсивности изнашивания с технологическими условиями электромеханической обработки детали может быть представлена в виде зависимости:

$$J_V = f(K_T, K_j, f, F, S_{ТР}, r, R, HV_0, \alpha_0, h_c, \sigma_B, \sigma_{BЭ}, p_1, h_{кин}, B, \tau_p), \quad (4)$$

где K_T – параметр учитывающий условия электромеханической обработки, ее технологические факторы:

$$K_T = f(I, U, P, S_b, T, h_{кин}, b_1, a, c_p, T_{пл}, \lambda, \lambda_u, V, r, R, \tau_p, a_2, b_2, c, \xi, \chi, x, y, z, k_{\delta 1}), \quad (5)$$

где I – сила тока при ЭМО;

U – напряжение во вторичной обмотке источника питания при ЭМО;
 P – усилие прижатия инструмента к обрабатываемой поверхности при ЭМО;
 S_b – действительный предел прочности;
 T – температура в зоне электромеханической обработки;
 $h_{кин}$ – глубина внедрения инструмента в обрабатываемую поверхность при ЭМО;
 b_1 – ширины рабочего инструмента при ЭМО;
 α – температуропроводность обрабатываемого материала;
 c_p – удельная объемная теплоемкость обрабатываемого материала;
 $T_{пл}$ – температура плавления обрабатываемого материала;
 λ, λ_u – коэффициенты теплопроводности обрабатываемого и инструментального материалов;
 V – скорость обработки;
 r и R – геометрия обрабатывающего инструмента (r – радиус инструмента в сечении, перпендикулярном оси обрабатываемой детали, R – радиус инструмента в плане);
 τ_p –сопротивление обрабатываемого материала пластическому сдвигу;
 $k_{\delta 1}$ – коэффициент учитывающий величину износа рабочего инструмента;
 $p_1 = f(h_{кин}, b_1, c_p, T_{пл}, \alpha, \lambda, \lambda_u, V, r, R, \tau_p, a_2, b_2, c, \xi, \chi, x, y, z, k_{\delta 1})$;
 где: h_c – глубина наклепа, зависящая от усилия прижатия инструмента к обрабатываемой поверхности в процессе ЭМО;
 $h_{кин}$ – глубина внедрения инструмента в обрабатываемую поверхность при ЭМО;
 σ_B – предел прочности обрабатываемого материала;
 $\sigma_{BЭ}$ – предел прочности электротехнической стали, принятой за эталон;
 B – параметр характеризующий геометрию взаимодействия рабочего инструмента с обрабатываемой поверхностью;
 $a_2, b_2, c, \xi, \chi, x, y, z$ – величины, зависящие от свойств обрабатываемого и инструментального материалов.

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования подтвердили адекватность выдвинутых зависимостей. Полученное обобщенное уравнение взаимосвязи интенсивности изнашивания с геометрическими (шероховатость) и физико-механическими (степень наклепа) параметрами качества поверхностного слоя деталей МГКМ в условиях нормальной работы узла позволяет рассчитать интенсивность изнашивания в равновесном состоянии сопрягаемых деталей с учетом технологических условий механической и последующей упрочняющей финишной обработки. Разработанный алгоритм определения режимов механической и последующей упрочняющей финишной обработки с целью обеспечения износостойкости поверхностного слоя деталей машин позволяет на стадии проектирования технологического процесса определять режимы обработки, в результате которых будет сформирован поверхностный слой с определенными геометрическими и физико-механическими свойствами, сокращающим время приработки деталей в узлах трения МГКМ. Полученные расчетные зависимости интенсивности изнашивания от парамет-

ров механической обработки позволяют аналитически рассчитывать интенсивность изнашивания для выбираемых режимов резания, назначать или корректировать соответствующую технологическую обработку поверхности, в результате которой время приработки сопрягаемых деталей машин будет наименьшим, что позволяет повысить их долговечность. Анализ результатов экспериментальных исследований интенсивности изнашивания контактируемых поверхностей после механической обработки показал, что полученная математическая модель взаимосвязи интенсивности изнашивания с технологическими условиями механической обработки позволяет количественно оценить интенсивность изнашивания сопрягаемых деталей машин, прошедших стадию приработки.

Список используемых источников:

1. Сулов А.Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя. М.: Машиностроение, 1987. 208 с.
2. Сулов А.Г., Дальский А.М. Научные основы технологии машиностроения. М.: Машиностроение, 2002. 684 с.
3. Сутягин А.Н. Технологическое обеспечение равновесных параметров качества поверхностного слоя деталей машин // Вестник УГАТУ. 2009. № 4(33). С. 132-136.
4. Костецкий Б.И., Колисниченко Н.Ф. Качество поверхности и трение в машинах. Киев: ТЕХНІКА, 1969. 214 с.
5. Машков Ю.К., Эдигаров В.Р., Макаренко Н.Г. Исследование влияния комбинированной фрикционно-электрической обработки с одновременным внедрением модификатора на триботехнические свойства стальных поверхностей трения // Технология машиностроения. 2006. №1. С. 42-45.
6. Машков Ю.К., Эдигаров В.Р., Овчар З.Н., Байбарацкая М.Ю. Комбинированное фрикционно-электрическое модифицирование стальных поверхностей трения // Трение и износ. 2006. Т. 27. №1. С. 89-92.

© 2015, Эдигаров В.Р., Литай Е.В., Лещёв Е.А., Хафизов Р.Н., Глушков В.М.

Закономерности влияния равновесных параметров поверхностного слоя на износостойкость деталей многоцелевых гусеничных и колёсных машин

© 2015, Edigarov V.R., Litau E.V., Leshchov E.A., Hafizov R.N., Glushkov V.M.

Laws of influence of equilibrium parameters of the surface layer on the wear resistance of details of multi-tracked and wheeled vehicles

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.293

Поступила (Received): 28.10.2015

**Яковлева К.С., Маштакова К.В., Мохонько Я.Ю.
Современные добавки в бетон для современного
строительства**

**Yakovleva K.S., Mashtakova K.V., Mokhonko Ya.Yu.
Modern concrete admixtures for modern construction**

Наиболее простым и эффективным способом направленного изменения свойств бетонных смесей, повышения качества бетонов, создания современных технологий строительства является использование химических добавок

Ключевые слова: химические добавки, суперпластификатор, пластификатор, бетон, прочность, твердение, смесь, раствор

Яковлева Карина Сергеевна

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Маштакова Кристина Валерьевна

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Мохонько Яна Юрьевна

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)

Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 147

The simplest and most effective way to directed changes in the properties of concrete mixes, improving the quality of concrete, creating a modern construction technology is the use of chemical additives

Key words: chemical additives, superplasticizer, plasticizer, concrete strength, curing, mixture, solution

Yakovleva Karina Sergeevna

Student

Institute of entrepreneurship and service sector (branch of DSTU)

Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

Mashtakova Kristina Valerievna

Student

Institute of entrepreneurship and service sector (branch of DSTU)

Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

Mokhonko Yana Yurevna

Student

Institute of entrepreneurship and service sector (branch of DSTU)

Rostov region, Shakhty, Shevchenko st., 147

В современной технологии бетона химические добавки – модификаторы являются таким же обязательным компонентом бетонной смеси, как вяжущее, заполнители и вода. Применение добавок является наиболее эффективным способом повышения качества бетона, не требующим больших капитальных затрат. Высокая прочность, низкая проницаемость, повышенная морозостойкость и долговечность бетонов могут быть достигнуты с применением высокоподвижных бетонных смесей, содержащих современные добавки. Компанией «Полипласт» выпускается широкий ассортимент добавок с различными потребительскими свойствами. Базовым продуктом является суперпластификатор Полипласт СП-1, на основе которого создан ряд комплексных добавок направ-

ленного действия. Выпуск целевых добавок и дальнейшее расширение их ассортимента, увеличение селективности и эффективности их действия являются стратегической линией компании.

Чем привлекательны целевые добавки? Современные технологии производства бетона и железобетонных изделий нуждаются в добавках, выполняющих различные функции, например пластификатор с эффектом ускорения или замедления твердения бетона, пластификатор с противоморозным эффектом и т. п. В то же время далеко не все предприятия имеют возможность хранить и дозировать большое число добавок, подбирать оптимальное содержание отдельных компонентов. Компания «Полипласт» принимает на себя решение этих проблем, поставляя продукты с заведомо совместимыми компонентами и регламентируемым техническим эффектом. Грамотное применение целевых комплексных добавок позволяет решить любые проблемы, связанные с получением бетонов с заданными свойствами.

Базовый продукт Полипласт СП-1

Базовый продукт компании «Полипласт» – добавка для бетонов и строительных растворов суперпластификатор Полипласт СП-1 представляет собой синтетический состав на основе полимерных сульфокислот нафталина. По потребительским свойствам и технической эффективности Полипласт СП-1 относится к I группе пластифицирующих добавок, так называемым суперпластификаторам. Добавка выпускается в сухой и жидкой формах двух типов: с нормальным и пониженным воздухововлечением (тип ВП). На сегодняшний день на рынке суперпластификаторов Полипласт СП-1 занимает первое место как по объемам применения, так и по качеству. В отличие от других компаний, допускающих замену части синтетического продукта дешевыми пластификаторами, в состав суперпластификатора Полипласт СП-1 входят только продукты поликонденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида. Это позволяет получить высокоподвижные смеси без снижения прочности бетона прижатии. При использовании водоредуцирующей способности Полипласта СП-1 повышение прочности равноподвижного бетона в ранние сроки твердения (1–7 сут) составляет 40–60%, в возрасте 28 сут – 18–30%. Технические эффекты, обычно достигаемые при использовании суперпластификатора Полипласт СП-1 в дозировке 0,4–0,7% от массы цемента:

- увеличение подвижности бетонной смеси от П1 до П5 без снижения прочности во все сроки твердения;
- снижение водопотребности на 20–25%;
- получение бетонов с повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью из литых бетонных смесей;
- увеличение сцепления бетона с арматурой и металлоизделиями;
- значительное снижение энергозатрат на стадии виброуплотнения.

Применение суперпластификатора Полипласт СП-1 типа ВП позволяет помимо перечисленных эффектов снизить дополнительное воздухововлечение в бетонные смеси до 1%, что способствует повышению прочности бетона, устранению крупных пор, улучшению качества его поверхности.

Комплексные добавки для бетонов и растворов Реламикс

В 2004 г. компанией «Полипласт» освоено производство новых комплексных добавок Реламикс в жидком и сухом виде для бетонов и строительных растворов. Эти добавки представляют собой смесь суперпластификатора Полипласт СП-1 и технических продуктов, содержащих в своем составе тиосульфат и роданид натрия, являющихся ускорителями твердения. Реламикс выпускают в жидкой и сухой формах двух типов: тип 1 и тип 2 (подтипы: с нормальным и пониженным воздухововлечением). Тип 1 представляет собой суперпластификатор, обеспечивающий ускоренный темп набора прочности бетоном и незначительный прирост прочности в возрасте 28 сут. Тип 2 – добавка, обеспечивающая более выраженное ускорение набора прочности бетоном и повышение его прочности в проектном возрасте.

Использование Реламикса позволяет:

- получить высокоподвижные пластифицированные смеси при дозировке 0,6–1% (ОК=20–25 см);
- увеличить прочность в равноподвижных смесях в возрасте 1 сут. на 40–50%;
- повысить прочность бетона в проектном возрасте на 20%;
- при применении добавок, понижающих воздухововлечение, снизить содержание дополнительного воздуха в смеси до 1,7%.

Испытания Реламикса в жидкой и сухой формах показали: при использовании сухого Реламикса прирост прочности бетона в ранние сроки твердения выше, чем с жидким продуктом при той же дозировке.

Комплексные пластифицирующие добавки для бетонных и растворных смесей повышенной сохраняемости Линамикс

Добавки серии Линамикс представляют собой смесь суперпластификатора с различными компонентами, повышающими сохраняемость бетонных и растворных смесей. Выпускаются следующие разновидности добавок:

Линамикс П-90, Линамикс П-120, Линамикс СП-90, Линамикс СП-120, Линамикс СП-180. Цифра в названии означает время сохраняемости бетонной смеси в минутах, а буквы П и СП – пластификатор и суперпластификатор соответственно. Применение добавок серии Линамикс целесообразно в жаркое время года и в тех случаях, когда по технологии необходимо обеспечить длительную сохраняемость раствора (бетона), например при перевозке на большие расстояния или при подаче бетононасосами.

Модификатор бетона полифункциональный ПФМ-НЛК

Добавка представляет собой смесь суперпластификатора с воздухововлекающим и гидрофобизирующим компонентами. Применение комплексной добавки ПФМ-НЛК позволяет получить при соответствующем подборе состава бетонной смеси литые бетоны с повышенной влагонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозостойкостью. Морозостойкость бетона при применении ПФМ-НЛК возрастает до 400 циклов и более. Добавка ПФМ-НЛК применяется для изготовления сборных и монолитных железобетонных конструкций, зданий и сооружений различного назначения.

Комплексные пластифицирующие добавки с противоморозным эффектом

Криопласт СП15-1 и Криопласт СП15-2

Для обеспечения возможности проведения строительных работ в зимнее время компания выпускает комплексные добавки для бетонов и строительных растворов с противоморозным эффектом Криопласт СП15-1, Криопласт СП15-2. Добавки выпускают двух типов – с нормальными пониженным воздухововлечением (тип ВП) в форме водного раствора и сухого порошка. Применение этих добавок обеспечивает проведение бетонных работ в зимнее время при температурах до -15°C , причем отпадает необходимость в отдельном введении суперпластификатора для обеспечения требуемого водосодержания и подвижности бетонной смеси. Обе добавки не оказывают коррозионного воздействия на стальную арматуру в бетоне, причем Криопласт СП15-2 также может применяться в конструкциях, армированных термомеханически упрочненной арматурой. Рекомендуются дозировки добавок: Криопласт СП15-1 – 1,5–3,5%; Криопласт СП15-2 – 1–2% в зависимости от температуры твердения бетона.

Суперпластификатор Полипласт СП-3

В 2005 г. компанией «Полипласт» начат выпуск пластифицирующей водоредуцирующей добавки Полипласт СП-3. Эта добавка по своим технико-строительным показателям аналогична базовому продукту – суперпластификатору Полипласт СП-1, но имеет более низкую цену. Еще одним преимуществом этой добавки перед суперпластификатором Полипласт СП-1 является повышение сохраняемости бетонной смеси до 1,5 ч (у Полипласт СП-1 – менее часа). Добавка выпускается двух типов – с нормальным и пониженным воздухововлечением.

Контроль качества изготовления добавок на производстве

Приоритетным направлением политики компании является многоуровневый контроль качества, начинающийся с обязательного анализа используемого в производстве сырья. Тщательный входной контроль, постоянный надзор за выполнением требований и норм технологического регламента и проверка соответствия физико-химических показателей готовой продукции нормам НТД осуществляется круглосуточно квалифицированным персоналом аналитической производственной лаборатории. Все добавки разрешены для применения в конструкциях систем питьевого водоснабжения. ОАО «Полипласт» – первая в своей области российская компания, сертифицированная по нормам ISO-9001.

Список используемых источников:

1. Изотов В.С. Химические добавки для модификации бетона. Москва: Палеотип, 2006. 244 с.
2. Рекомендации по применению добавок суперпластификаторов в производстве сборного и монолитного железобетона. М.: НИИЖБ, 1987. 90 с.
3. Руководство по применению химических добавок в бетоне. М.: Стройиздат, 1985. 64 с.
4. Касторных Л.И. Добавки в бетоны и строительные растворы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.297

Поступила (Received): 30.10.2015

Ячный И.В.**Автоматизированные средства системы безналичных расчетов на основе бесконтактных карт MIFARE****Yachny I.V.****Automated means of cashless payment system based on contactless cards mifare**

В данной работе приведены основные типы бесконтактных пластиковых карт MIFARE, описаны основные зоны применения карт в повседневной жизни. Рассказывается о структуре карты. Также показаны перспективы развития бесконтактных карт MIFARE в системах безналичных расчетов

Ключевые слова: карта MIFARE, система безналичных расчетов, структура карты

Ячный Иван Викторович

Инженер

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

г. Томск, пр. Ленина, 40

In this work is shown the main types of contactless cards MIFARE, describes the main areas of using cards in daily life. The author tells about the structure of the card. Also shown are the prospects for the development of contactless MIFARE card in the clearing system

Key words: MIFARE card, clearing system, card structure

Yachny Ivan Victorovich

Engineer

Tomsk state university of control systems and radioelectronics

Tomsk, Lenina ave., 40

Бесконтактные пластиковые карты с каждым годом расширяют сферу своего применения. Благодаря современным микрочипам, встроенным в корпус, пластиковые карты могут хранить большое количество информации и использоваться в различных областях деятельности.

Для бесконтактных карт на сегодняшний день существуют два основных международных стандарта:

- ISO 14443 – описывает частотный диапазон, метод модуляции и протокол обмена бесконтактных карт ближнего радиуса действия (до 10 см) на магнитосвязанных индуктивностях;

- ISO 15693 – описывает частотный диапазон, метод модуляции и протокол обмена бесконтактных карт дальнего радиуса действия (более 10 см) на магнитосвязанных индуктивностях.

Среди многообразия предлагаемых видов бесконтактных карт, наиболее распространенными, надежными и удобными считаются бесконтактные карты технологии MIFARE, использующие стандарт ISO 14443.

Область применения этих карт может быть разнообразной:

- идентификация владельца карты в системах контроля доступа;

- использование карт для систем безналичного расчета.
- оплата за проезд в общественном транспорте;
- оплата парковки;
- система расчётов на территории учебного заведения.

На сегодняшний день существуют следующие виды микросхем для смарт-карт MIFARE:

MIFARE Ultralight;
MIFARE Ultralight C;
MIFARE Ultralight EV1;
MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K;
MIFARE Classic EV1 1K, MIFARE Classic EV1 4K;
MIFARE Plus 2K, MIFARE Plus 4K;
MIFARE DESFire EV1;
MIFARE DESFire EV2.

Основные преимущества радио-карт технологии MIFARE:

- высокая скорость обмена информацией между модулем карты и считывающим устройством;
- карты MIFARE обладают высоким уровнем защиты от взлома и подделок;
- бесконтактные карты MIFARE имеют широкий набор используемых функций и достаточно большой объем энергонезависимой памяти (до 4 Кбайт).

Бесконтактные MIFARE карты состоят из чипа и антенны. На рисунке 1 приведен вид и структура карты.

Рис. 1. Бесконтактная MIFARE карта

Бесконтактные карты MIFARE используют радиочастотный интерфейс, который обеспечивает взаимодействие карты и считывающего устройства на расстоянии до 10 см.

Рассмотрим структуру карты MIFARE, объемом памяти 1 Кбайт. Вся память карты поделена на 16 энергонезависимых, отдельных, одинаковых по размеру секторов. Каждый сектор разбит на 4 блока по 16 байт каждый. Каждый третий блок сектора хранит в себе ключи аутентификации и правила доступа к сектору. Внутренняя структура карты приведена на рисунке 2.

Sector	Block	Byte Number within a Block																Description
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	3	Key A				Access Bits				Key B								Sector Trailer 15
	2																	Data
	1																	Data
	0																	Data
14	3	Key A				Access Bits				Key B								Sector Trailer 14
	2																	Data
	1																	Data
	0																	Data
:	:																	
:	:																	
:	:																	
1	3	Key A				Access Bits				Key B								Sector Trailer 1
	2																	Data
	1																	Data
	0																	Data
0	3	Key A				Access Bits				Key B								Sector Trailer 0
	2																	Data
	1																	Data
	0																	Manufacturer Block

Рис. 2. Структура карты MIFARE

Нулевой сектор карты MIFARE отличается от всех остальных. Он содержит в себе служебную информацию, записываемую при производстве – уникальный неизменяемый 4-х или 7-и байтный серийный номер карты (зависит от типа карты) и данные производителя. Доступ к этому сектору открыт для чтения всегда, в то время как другие блоки требуют пароль аутентификации, в том числе и для чтения сектора. Бесконтактная карта MIFARE имеет встроенную криптографическую защиту данных. Для защиты данных используется лицензионный криптоалгоритм Crypto-1.

Использование бесконтактных карт технологии MIFARE в системах безналичного расчета является перспективным направлением развития данной области. Благодаря разбиению памяти карты на энергонезависимые отдельные сектора, на одной карте MIFARE могут находиться различные приложения (бонусные, дисконтные и др.). А уникальность серийного номера, встроенное шифрование данных, а также дорогостоящий и сложный механизм создания полного клона карты сводит к минимуму возможность ее подделки.

© 2015, Ячный И.В.

Автоматизированные средства системы
безналичных расчетов на основе бесконтактных
карт MIFARE

© 2015, Yachny I.V.

Automated means of cashless payment system based
on contactless cards mifare

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.300

Поступила (Received): 26.10.20145

Аксенова С.В., Куликова М.П., Седойкина А.В. Опыт применения Луцентиса в лечении влажной формы возрастной макулярной дегенерации

Aksenova S.V., Kulikova M.P., Sedoykina A.V.
Experience of using Lucentis in the treatment
of wet age-related macular degeneration

В статье представлена социально-медицинская значимость возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Приводятся собственные наблюдения 50 пациентов с влажной формой макулярной дегенерации различных возрастных групп, пола и места жительства. Представлены в динамике результаты изменения высоты макулярного отека сетчатки у наблюдаемых пациентов в зависимости от кратности интравитреального введения Луцентиса

The article presents the socio-medical significance of age-related macular degeneration (AMD). Presents his own observations of 50 patients with the wet form of macular degeneration of different age groups, gender and place of residence. Results are presented in the dynamics of change in altitude retinal macular edema observed in patients, depending on the frequency of intravitreal Lucentis

Ключевые слова: возрастная макулодистрофия, макулярный отек, Луцентис

Key words: age-related macular degeneration, macular edema, Lucentis

Аксенова Светлана Владимировна
Доктор медицинских наук, профессор
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Aksenova Svetlana Vladimirovna
Doctor of Medical Sciences, Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Куликова Маргарита Павловна
Кандидат медицинских наук, профессор
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Kulikova Margarita Pavlovna
Candidate of Medical Sciences, Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Седойкина Анастасия Владимировна
Аспирант
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Sedoykina Anastasia Vladimirovna
Graduate
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является одной из основных причин инвалидизации людей старше 65 лет. В последние годы наметилась отчетливая тенденция к «омоложению» данного заболевания [5]. Из-за этого заболевания потеряли зрение более 30 млн. человек в мире, в том числе более 12 млн. европейцев [7]. В России заболеваемость ВМД состав-

ляет 15 случаев на 1000 населения [1]. В настоящее время продолжительность жизни увеличивается и, как следствие, эта проблема становится серьезной как в медицинском, так и в экономическом плане. Возрастная макулярная дегенерация занимает третье место среди причин слепоты во второй половине жизни после глаукомы и диабетической ретинопатии [3]. Социально-медицинская значимость ВМД обусловлена быстрой потерей центрального зрения и утратой общей работоспособности. ВМД является полиэтиологическим заболеванием. Существенная роль отводится сердечно-сосудистым заболеваниям. При атеросклерозе риск поражения макулярной области возрастает в 3 раза, при гипертонической болезни – в 7 раз [2]. Васкулоэндотелиальный фактор (VEGF) и его специфические рецепторы играют ключевую роль в ангиогенезе [6]. Диагностика ВМД базируется на данных анамнеза, жалобах пациента, оценке зрительных функций и данных офтальмоскопии (предпочтительнее стереоскопическая биомикроскопия). В настоящее время наиболее информативными методами при выявлении патологии сетчатки признаны флуоресцентная ангиография глазного дна и оптическая когерентная томография. Долгие годы «влажная» форма ВМД являлась одним из наиболее сложных для лечения глазных заболеваний [3]. До настоящего времени не существует универсальной схемы лечения ВМД. За последние несколько лет выявлена высокая эффективность интравитреального применения ингибиторов VEGF. Эти препараты позволяют уменьшить рост аномальных кровеносных сосудов, снижают их проницаемость и способствуют замедлению потери зрения. В связи с этим анти-VEGF особенно полезны при лечении экссудативной формы ВМД. Наиболее эффективным препаратом этой группы является Луцентис (Ранибизумаб) [4].

Цель: изучить влияние Луцентиса на высоту макулярного отека в зависимости от кратности введения препарата при возрастной макулодистрофии.

Материал и методы. Под наблюдением находились 50 пациентов с влажной формой ВМД, в возрасте от 50 до 80 лет. Из них 24 человека (48%) было в возрасте 71-80 лет, 6 человек (12%) в возрасте 50-60 лет. Женщин было 30 человек (60%), мужчин – 20 человек (40%). Большинство пациентов – 27 человек (54%), были жителями города. По кратности введений Луцентиса больные были разделены на 4 группы. 18 больных – группа с однократным введением препарата. Из них жители города – 8 человек (44%), жители сельской местности 10 человек (56%). Из 17 больных, получивших двукратное введение Луцентиса, жители города 11 человек (65%), 7 (35%) жители села. Из группы больных с трехкратным введением Луцентиса (12 человек) преобладали жители города – 8 человек (67%). Из 3 пациентов, которым Луцентис был введен четыре раза, все были городскими жителями. Офтальмологическое обследование пациентов до и после ИВВЛ включало стандартные методики: визометрию с коррекцией аметропии, периметрию, измерение внутриглазного давления с помощью аппликационного тонометра Маклакова (масса груза 10г.), оптическую когерентную томографию (ОКТ) на томографе STRA-

TUS OCT 3000 фирмы «Carl Zeiss»), фоторегистрацию глазного дня с помощью фундус-камеры.

Результаты и обсуждение. Установлено, что после ИВВЛ по данным ОКТ уменьшение отека макулярной области происходило у всех пациентов (100%). В группе пациентов (18 человек) с однократным введением Луцентиса введение препарата проводилось при толщине сетчатки равной в среднем 363 мкм. После ИВВЛ через месяц толщина сетчатки в макулярной области составляла в среднем 251 мкм, следовательно, отек макулы уменьшился на 112 мкм. Через 8-9 недель отек сетчатки вновь увеличился (как и во всех группах), но не достиг первоначальной величины. В группе пациентов (17 человек) с двукратным введением препарата перед вторым введением толщина сетчатки была равна в среднем 343 мкм, и через месяц составила 253 мкм, отек сетчатки уменьшился на 90 мкм. В следующей группе пациентов (12 человек) третье введение препарата проводилось при толщине сетчатки в среднем 373 мкм и через месяц после ИВВЛ толщина макулы составляла 296 мкм, т. е. отек сетчатки уменьшился на 76 мкм. В группе пациентов из 3 человек четвертое введение Луцентиса проводилось при толщине сетчатки макулярной области 327 мкм, которая через месяц после введения составляла в среднем 262 мкм, т. е. отек сетчатки уменьшился на 65 мкм. Таким образом, отмечено, что с увеличением количества введений Луцентиса отек сетчатки уменьшается в меньшей степени. Установлено так же, что 1 – 4 кратное введение препарата не сопровождалось ощутимым повышением остроты зрения (в среднем острота зрения во всех случаях повысилась на 0,01).

Выводы. Таким образом, интравитреальное введение Луцентиса является одним из методов лечения серозной формы ВМД требующий дальнейшего изучения. Введение препарата при серозной форме ВМД приводит к значительному уменьшению отека макулярной области сетчатки и замедляет прогрессирование процесса. Каждое последующее введение препарата уменьшает отек макулярной сетчатки в меньшей степени и не вызывает ощутимого повышения остроты зрения.

Список используемых источников:

1. Аветисов С.Э., Еричев В.П., Будзинская М.В., Кирпилова М.А., Гурова И.В., Щеголева И.В., Чикун Е.А. Возрастная макулярная дегенерация и глаукома: мониторинг внутриглазного давления после интравитреальных инъекций // Вестник офтальмологии. 2012. Т.128 (6). С. 3-6.
2. Ермакова Н.А., Рабданова О.Ц. Основные этиологические факторы и патогенетические механизмы развития возрастной макулярной дегенерации // Клиническая офтальмология. 2007. Т. 8. № 3. С. 125-128.
3. Измайлов А.В., Измайлов А.С., Балашевич Л.И. Хориоидальная неоваскуляризация (диагностика и лечение). СПб.: СПбМАПО, 2009. 38 с.
4. Нероев В.В. Российское наблюдательное эпидемиологическое неинтервенционное исследование пациентов с влажной формой возрастной макулярной дегенерации // Российский офтальмологический журнал. 2011. № 4 (2). С. 4-9.
5. Barak Y., Heroman W.J., Tezel T.H. The past, present, and future of exudative age-related macular degeneration treatment. Middle East African // Journal of Ophthalmology. 2012. Vol. 19 (1). P. 43-51.

6. Ding X., Patel M., Chan C.C. *Molecular pathology of age-related macular degeneration* // *ProgRetin Eye Res.* 2008. Nov 6.
7. WHO/World health Organization. *Age Macular Degeneration: Priority eye diseases*. Last accessed on 2011 Feb 6.
URL: <http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index8.html/Reflist>

© 2015, Аксенова С.В., Куликова М.П., Седойкина А.В.
*Опыт применения Луцентиса в лечении влажной
формы возрастной макулярной дегенерации*

© 2015, Aksenova S.V., Kulikova M.P., Sedoykina A.V.
*Experience of using Lucentis in the treatment of wet
age-related macular degeneration*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.304

Поступила (Received): 03.10.2015

Арынова О.А.
Сравнительная оценка клинических эффектов
применения Энкората хроно в терапии резистентных
форм эпилепсии у детей и взрослых

Arynova O.A.
Comparative evaluation of clinical effects of application
of Encorate Chrono in therapy of resistant forms
of epilepsy in children and adults

Лечение больных эпилепсией со второй и третьей степенью резистентности является сложной задачей, связи минимальностью зарегистрированных антиконвульсантных препаратов. В связи с этим исследованы терапевтический эффект всех форм антиконвульсанта – энкората хроно (SUN Pharmaceutical Industries Ltd). Как показал исследование, при тяжелых резистентных формах эпилепсии с применением Энкората хроно было достигнуто контроль приступов до у 72.5% пациентов, и 27.5% пациентов комбинирование с другими антиконвульсантами

Ключевые слова: эпилепсия, трудно излечимые формы эпилепсии, противосудорожные препараты, оптимальный терапевтический эффект

Арынова О.А.

Центр неврологии, эпилептологии и ЭЭГ «АрНур»
Алматы, Казахстан

Treatment of patients epilepsy having the resistance of the 2 and 3 degree is a very difficult task that is connected with minimal choice of preparations from presented in the official register. In this connection investigational therapeutic effect of all forms of anticonvulsant – Encorat chrono (SUN Pharmaceutical Industries Ltd). The research displayed that in the cases of difficult resistant forms of epilepsy using of Encorat chrono was reached the full control of epileptic attacks at 72.5% of patients, at 27.5% from them in combinations with other anticonvulsants

Key words: epilepsy, difficult curable forms of epilepsy, anticonvulsant preparations, optimal therapeutic effect

Arynova O.A.

Center for neurology and EEG epileptology "Arnur"
Almaty, Kazakhstan

Введение. Оценка эффективности медикаментозной противосудорожной терапии является главным клиническим критерием, определяющим дальнейшее течение эпилепсии у больных эпилепсией. Наиболее трудным аспектом проблемы контроля эпилептических припадков является фактор резистентности к используемым антиконвульсантам (1). Согласно официальным данным у 40% (до 98% – по данным отдельных авторов) больных, получающих лечение, приступы продолжают, ремиссии, как правило, бывают непродолжительными (2, 3, 4). Показателем хорошего прогноза эпилепсии в детском возрасте принято считать достижение ремиссии с отсутствием пароксизмов на протяжении более 12 месяцев. Прогноз считается плохим, если ремиссия не

превышает 6 месяцев (5, 6). Согласно классификации Е. Перусса (7) можно выделить 3 степени резистентности к противосудорожным препаратам: 1 степень – резистентность к одному препарату, 2 степень – к двум препаратам, 3 степень – как минимум к трем препаратам (соответственно рассматриваются варианты резистентности при монотерапии, дуотерапии и политерапии). Лечение больных эпилепсией с резистентностью 2-ой и особенно 3-ей степенью представляет собой исключительно трудную задачу, что связано с минимальным, а порой и отсутствием выбора противосудорожных препаратов из имеющих в официальном регистре. В связи с этим были проведены исследования по изучению терапевтического профиля (эффективности и безопасности) антиконвульсанта Энкорат хроно (SUN Pharmaceutical Industries Ltd), отличающегося благоприятными фармакологическими свойствами, значительно меньшей токсичностью, широким спектром применения (как при фокальных, так и первично генерализованных формах эпилепсий), хорошей переносимостью.

Цель исследований. Оценить терапевтическую эффективность противосудорожного препарата Энкората хроно в качестве монотерапии у больных эпилепсией со 2-ой и 3-ей степенью резистентности к антиконвульсантам в течение 1,5 лет наблюдения и лечения.

Методы исследования и дизайн. Открытое клиническое исследование больных с резистентными формами эпилепсии с использованием антиконвульсанта Энкорат хроно. Начало исследований с марта 2012 года. Энкорат Хроно 300 и 500 является противосудорожным препаратом, противосудорожный эффект связан с увеличением уровня гамма-аминомасляной кислоты в результате ингибирования фермента ГАМК-трансаминазы и стимулирования ее синтеза за счет повышения активности глутамат-декарбоксилазы, кроме того, блокирует натриевые каналы. Этот же механизм лежит в основе снижения уровня пролактина при назначении вальпроевой кислоты. Вальпроат обладает противосудорожной активностью при различных типах эпилепсии у людей. Препарат не обладает выраженным снотворным и седативным эффектами, а также не действует угнетающе на дыхательный центр. Энкорат Хроно не оказывает отрицательного воздействия на АД, ЧСС, функцию почек и температуру тела.

Абсорбция препарата быстрая и полная. Стах в плазме достигаются в течение 2–8 ч после перорального применения таблеток с контролируемым высвобождением. 80–90% препарата связывается белками плазмы крови, T_{1/2} составляет 8–22 ч. Терапевтическая эффективность проявляется при концентрации вальпроевой кислоты в плазме крови 40–100 мг/л. В то же время фармакологический и терапевтический эффекты данного препарата с контролируемым высвобождением не всегда зависят от его концентрации в плазме. Объем распределения – 0,2 л/кг массы тела. Препарат метаболизируется в печени и выводится с мочой. Для данного препарата не отмечено пресистемного метаболизма.

Энкорат хроно усиливает действие антипсихотических препаратов, противосудорожных средств и антидепрессантов. В отличие от других противосудорожных препаратов, вальпроат не вызывает индукции печеночных фермен-

тов, поэтому не снижает эффективности пероральных контрацептивов. Вальпроат изменяет плазменные концентрации фенитоина и ламотриджина. В сочетании с антикоагулянтами и производными ацетилсалициловой кислоты увеличивается торможение агрегации тромбоцитов.

Препарат выпускается в таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 200 мг, 300 мг, 500 мг. По 10 таблеток в алюминиевых блистерах. По 3 блистера в картонной коробке.

Схема назначения энкората хроно (режим дозирования) при монотерапии: начальная суточная доза составляет 20-30 мг/с/кг (однократный прием) с адаптацией в течение двух недель к этой дозе с последующим повышением дозы препарата до 50 мг/с (два раза в день) в течение 2 – 4 недель. Повышение дозы в дальнейшем ведении больного зависит от динамики клинической картины заболевания (первого ответа на антиконвульсант), возраста, вариантов эпилептических приступов, их частоты, переносимости препарата. При необходимости доза увеличивается на 50 мг каждую 1 – 2 недели до достижения поддерживающей дозы (оптимальная терапевтическая доза) с оптимальным терапевтическим эффектом.

Оценка переносимости проводилась с учетом связанных с приемом Энкората хроно побочных явлений (ПЯ).

Оценка эффективности Энкората хроно. Основными критериями эффективности препарата являлись:

1) изменение частоты эпилептических приступов

*полный контроль (ПК) приступов (прекращение приступов и их отсутствие на протяжении всего периода наблюдения)

*неполный контроль (Н КП) эпилептических приступов – удовлетворительный (уменьшение частоты приступов на 50 – 75%)

*минимальный контроль приступов (МКП) (уменьшение частоты приступов на 25%)

*отсутствие контроля приступов (ОКП) – частота прежняя или их учащение

2) изменение межприступных проявлений заболевания (психоэмоциональная сфера и поведение, когнитивные функции, состояние нейроэндокринной системы)

По частоте выделялись следующие варианты эпилептических приступов: 1) редкие – 1-6 раз в год, 2) средней частоты – 3-6 раз в месяц, 3) частые – 3-6 раз в неделю, 4) серийные и статусные.

Объект исследований. В материал исследований были включены 70 пациента с резистентными формами эпилепсии в возрасте от 9 до 46 лет, в том числе 7 женщин в возрасте от 20 до 32 лет со сроками беременности от 3 до 28 недель, ранее получавшие ламотриджин, карбамазепин, клоназепам (48 пациентов с идиопатическими формами эпилепсии и 22 – с симптоматической эпилепсией). В послеродовом периоде все 7 женщин отказались от приема

Характеристика пациентов с рефрактерной эпилепсией

Таблица 1. Энкората хроно в связи с кормлением ребенка

Идиопатические генерализованные эпилепсии: n (%)	N=48 (27,3%)
Пол, n (%)	
*Женский	25
*Мужской	23
*Диапазон	3 – 22
Возраст, лет	
*Средний (СО)	17
*Медиана	12
*Диапазон	9 – 22
Длительность заболевания, лет	
*Средняя (СО)	7
*Медиана	6
*Диапазон	2 – 9
Клинические формы эпилепсии, n (%)	
*Эпилепсия с тонико-клоническими приступами	17
*Ювенильная миоклоническая эпилепсия	16
*Детская височная эпилепсия	9
*Роландическая эпилепсия	6
Использование противэпил.препаратов (ПЭП) до применения Энкората хроно	
*Монотерапия (с последовательной сменой ПЭП)	10
*Дуотерапия (в разных комбинациях)	6
*Терапия из трех ПЭП	2
*Применение более трех препаратов	2
Симптоматическая эпилепсия: всего пациентов (%)	n=22 (72,7%)
Пол, n (%)	
*Женский	12
*Мужской	10
Возраст, лет	
*Средний (СО)	31,5
*Медиана	22
*Диапазон	24 – 46
Длительность заболевания, лет	
*Средняя (СО)	9,6
*Медиана	37
*Диапазон	12 – 46
Клинические формы эпилепсии, n (%)	
*Височная эпилепсия	14
*Затылочная эпилепсия	3
*Лобная эпилепсия и эпилепсия премоторной коры	5
Этиология	
*Черепно-мозговые травмы	8
*Сосудистые заболевания головного мозга	6
*Гиппокампальный склероз	4
*Макро- и микромальформации	3
*Опухоли головного мозга	1
Использование противэпил.препаратов (ПЭП) до применения Энкората хроно	
*Монотерапия (с последовательной сменой ПЭП)	33
*Дуотерапия (в различных комбинациях)	40
*Терапия из трех ПЭП и более	6

СО = стандартное отклонение

Частота эпилептических приступов варьировала от 5 – 6 в месяц (в основном у больных с ПЭ) до 3-7 в день (чаще у детей и подростков с ИГИ). Все пациенты ранее наблюдались и лечились в неврологических, психоневрологических стационарах и поликлиниках по месту жительства и получали в разное время и с разной последовательностью (в вариантах монотерапии, дуотерапии и политерапии) практически все доступные противосудорожные препараты (зарегистрированные в Казахстане и имеющиеся в аптечной сети). 100% больных получали Энкорат хроно в варианте монотерапии в течение 1 – 1,5 лет. В связи с отсутствием полного контроля эпилептических приступов в течение 2 месяцев 18 пациентов получали второй противоэпилептический препарат из группы вальпроатов, карбамазепина и бензодиазепинов (9 – с идиопатическими формами эпилепсии и 7 – с симптоматической эпилепсией)

Результаты (эффективность и безопасность).

1. Частота приступов:

* В данном наблюдении полный контроль эпилептических приступов на монотерапии Энкората хроно (на протяжении 1,5 лет наблюдения) имел место у 28 больных (41,0%). В их числе, 19 пациентов с идиопатическими эпилепсиями (простой абсанс, роландическая эпилепсия, миоклонии век, ночные первично генерализованные тонико-клонические приступы) и 11 – с симптоматической эпилепсией (затылочная эпилепсия, версивная – премоторная, височная эпилепсия с недавним дебютом, НН – эпилепсия) У всех 4 больных до применения Энкората хроно наблюдалась средняя частота эпилептических приступов.

* У 22 больных (30,3%: 5 – с идиопатическими и 18 – с симптоматическими эпилепсиями) полный контроль эпилептических приступов наблюдался только после введения второго препарата. Наиболее эффективной была комбинация препаратов в варианте энкорат хроно – лаиктал (вальпраты – ламотриджин).

* У 12 больных (16,6%: 3 – с идиопатическими и 9 – с симптоматическими эпилепсиями) на монотерапии ламолепом получено снижение частоты эпилептических приступов на $\geq 50\%$ (удовлетворительный контроль приступов). Средняя частота эпилептических приступов была у 5 больных, частые пароксизмы – у 7 (до применения энкората хроно).

* Минимальный контроль эпилептических приступов ($\geq 25\%$) получен у 9 больных (12,4%), из них 3 – с идиопатическими и 6 – с симптоматическими эпилепсиями) с частыми и серийными эпилептическими приступами (до применения энкората хроно).

* Положительный и быстрый ответ (через 5 – 7 дней от начала лечения) с сокращением частоты приступов у большинства больных имел место даже на относительно низких дозах энкората хроно (900 – 1200мг/с).

* Из 8 беременных женщин, получавших энкорат хроно, только у 2 наблюдались однократные приступы во второй половине беременности, спровоцированные депривацией сна и переутомлением.

* На фоне применения энкората хроно положительный терапевтический ответ выявлялся достаточно быстро даже на относительно низких дозах пре-

парата у 55 больных (75,3%), наблюдались позитивные изменения не только в характере эпилептических приступов и постиктальных состояний (абортивный характер пароксизма, неполная утрата сознания, быстрое восстановление сознания после приступа, отсутствие постиктальных психотических расстройств), но и в психо-эмоциональной сфере.

* Эффективность Энкората хроно была в равной мере выражена в обеих группах больных и была в определенной степени связана с типом эпилептических приступов. Больные с тяжелыми генерализованными тонико-клоническими пароксизмами нуждаются в назначении дополнительных противоэпилептических препаратов. Наиболее эффективными комбинациями являются Энкорат хроно – ламолеп (энкорат хроно – карбамазепин (карбалекс)).

2. Межприступные проявления заболевания на фоне приема Энкората хроно:

* Уменьшение общей психомоторной заторможенности (обусловленной полипрагмазией и резистентностью) у больных с симптоматической эпилепсией (46 больных – 63,0%).

* Нормализация и тенденция к нормализации психо-эмоционального статуса – выход из состояния депрессии (52 больных – 72,01%).

* Отсутствие снижения когнитивных и мнестических функций на фоне приема энкората хроно

* Нормализация формулы сна (46 больных – 64,0%).

* Отсутствие нейрогормональных, вегетативно-сосудистых и вегетативно-трофических дисфункций и аллергических (кожных) проявлений

* Не выявлено изменений веса тела.

* Не наблюдалось вестибулопатических и дискоординаторных нарушений (при четком соблюдении режима приема препарата).

Переносимость (побочные эффекты).

* У 3 больных (4,9%), получавших Энкорат хроно в комбинации с Ламикталом наблюдался выявлен тремор. Доза Энкората хроно была снижена.

* 2 пациента предъявляли жалобы на головные боли, что было связано с нестабильностью артериального давления с тенденцией к повышению, что не имело прямолинейной связи с приемом энкората хроно и режимом дозирования.

Выводы:

– В случаях тяжелых резистентных форм эпилепсии (2 и 3 степень) с использованием в качестве монотерапии Энкората хроно на протяжении 1,5 лет, полный контроль эпилептических приступов был достигнут у 71,3% больных, из них (30,3%) в комбинации с другими антиконвульсантами в варианте дуотерапии.

– Энкората хроно отличается хорошей переносимостью и в различной степени эффективен как у больных с парциальной эпилепсией, так и при идиопатических формах эпилепсий.

– Энкората хроно не вызывал каких-либо устойчивых побочных эффектов (кожные проявления и др. реакции).

– Энкората хроно не угнетает мнестические и когнитивные функции, не вызывает явлений сонливости и нарушений формулы сна, а также нейро-гормональных дисфункций.

– В связи с улучшением функционального состояния мозга у значительного числа больных снимается депрессия – один из тяжелых межприступных симптомов.

– Энкората хроно характеризуется ранним терапевтическим ответом на низкие и средние дозы и может давать ремиссии различной продолжительности, что является существенно важным для реабилитации больного и улучшения качества его жизни.

– В связи с низкой токсичностью и минимальными побочными эффектами Энкората хроно можно широко использовать при лечении женщин во время беременности

Список используемых источников:

1. Abstracts from the 22-nd International Epilepsy Congress. Dublin, Ireland. June 29-July 4, 1997 // *Epilepsia*. 1997. Vol.38.
2. Engel J. Etiology as a risk factor for medically refractory epilepsy: A case for early surgical intervention // *Neurology*. 2001. Vol.52. P. 1243-1245.
3. Wilder B.J. Medical management of epilepsy: consensus report on current clinical practice // *Neurology*. 1999. Vol.51. P. 1-3.
4. Treiman D.M. Efficacy and safety of antiepileptic drugs: a review of controlled trials // *Epilepsia*. 1987. Vol. 28. P. 1-8.
5. Loiseau P., Sallon P. Epilepsies pharmacoresisysans de 1-adult // *Rev. Neurol*. 1995. Vol.151. P. 295-306.
6. Salanpaa M. Remission of seizures and prediction of intractability in long-term follow up // *Epilepsia*. 1999. Vol. 34. P. 930-936.
7. Perucca E. Pharmacological Principles as a basis for polytherapy // *Acta Neurol. Scand*. 1995. Vol. 92. P. 31-34.

© 2015, Арынова О.А.

Сравнительная оценка клинических эффектов применения Энкората хроно в терапии резистентных форм эпилепсии у детей и взрослых

© 2015, Arynova O.A.

Comparative evaluation of clinical effects of application of Encorate Chrono in therapy of resistant forms of epilepsy in children and adults

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.311

Поступила (Received): 03.10.2015

Арынова.О.А., Джолшаев Н.С.
Эффективность применения Неуробекса® форте
в составе комплексной реабилитационной терапии
у больных с эпилепсией тонико-клоническими
приступами

Arynova O.A., Jolshayev N.
Efficiency of application of NEUROBEX® FORTE
in composition of complex rehabilitation therapy
patients with epilepsy-tonoclonic attacks

Лечение постприступных двигательных нарушений (Тоддовский парез), является одним из основных задач комплексного противосудорожного терапии. В связи с этим исследованы терапевтический эффект двух форм витаминов группы В-инъекционных форм и комплексы витаминов группы В для перорального применения – препарат Исландии «Актавис Групп» НЕУРОБЕКС® ФОРТЕ (NEUROBEX® FORTE), Как показал исследование одинаковую эффективность обеих форм препаратов в составе общей комплексной антиконвульсантной терапии и отсутствие при применении неуровекса отсутствие дополнительных затрат

Ключевые слова: эпилепсия, постприступные двигательных нарушения, Тоддовский парез

Арынова О.А.

Центр неврологии, эпилептологии и ЭЭГ «АрНур»
Алматы, Казахстан

Джолшаев Н.С.

Центр неврологии, эпилептологии и ЭЭГ «АрНур»
Алматы, Казахстан

Treatment of post –attack motiveviotions movement disturbance (Todds paresis), is one of the main tasks of complex anticonvulsant therapy. In this regard, the therapeutic effect of two forms of b vitamins-injectable forms and complexes of b vitamins for peroral application preparation of Iceland "Actavis Group" NEUROBICS® FORTE (NEUROBEX® FORTE),has been investioated the study showed equal effiency of both preparations as part of the overall complex of anticonvulsant therapy and the absence in the application neurowise no additional cost

Key words: epilepsy, Epilepsy, post attack violations of motion, Todds paresis

Arynova O.A.

Center for neurology and EEG epileptology "Arnur"
Almaty, Kazakhstan

Jolshayev N.

Center for neurology and EEG epileptology "Arnur"
Almaty, Kazakhstan

Эпилепсия и эпилептические синдромы являются одним из часто встречающихся тяжелых, но потенциально излечимых заболеваний нервной системы (третье место в общей заболеваемости после сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета, и третье место в структуре неврологической заболеваемости – 19.9 %). По данным большинства исследований распространенность эпилепсии в общей популяции составляет 5-10случаев на

100 населения, тогда как распространенность судорог 17-20 случаев на 1000 человек (LIAE Commission Report 1997, Hauser W. A., 1995 Sduncan, J.Q., 1995). Не менее 1 припадка в течение жизни переносит 5% – населения, у 20-30%-больных заболевание является пожизненным. В 1/3 случаев причина смерти больных связана с припадком (R. Delorenzo, 1996) [1, 3, 4].

Одним из форм эпилептических припадков является тонико-клонические припадки или как в народе называют «большие эпилептические приступы». Семиология припадка включает инициальную фазу, фазу тонических судорог и фазу клонических приступов. Первая фаза продолжается от нескольких до 10 секунд, в котором больной теряет сознание, появляются билатеральные массивные миоклонии, прерывистый звук. Далее во второй фазе происходит тоническое напряжение аксиальных мышц, затем мышц головы и конечностей с продолжительностью от 10 до 30-40 секунд. Далее наступает третья фаза – фаза клонических судорог с продолжительностью до 40-60 секунд с быстрым снижением частоты и увеличением амплитуды сокращения с появлением «хрипа», прикуса языка, гиперсаливации и стерторозного дыхания, изменения цвета лица. Коматозное состояние продолжается около 5 минут. Как известно, после приступов могут возникать моно- или гемипарезы или даже плегии (Тоддовский парез). Эти двигательные нарушения в зависимости от тяжести приступов постепенно начинают убывать. В комплексной терапии этой патологии наряду с основными антиконвульсантами препаратами широко применяются витамины группы В, в определенных возрастных дозах. В нашей практике наряду с инъекционными формами мы стали применять комплексы витаминов группы В для перорального применения. Таким является препарат Исландии «Актавис Групп» НЕУРОБЕКС® ФОРТЕ (NEUROBEX® FORTE), выпускаемый в блистреных капсулах №30 и №60, комбинированный препарат содержащий витамин группы В:

- тиамина нитрат (вит. В1) 100мг;
- пиридоксина гидрохлорид (вит. В6) 200 мг;
- цианокобаламин (вит. В12) 300 мкг.

Нами проведено сравнительная оценка эффективности лечения при применении инъекционных форм выше перечисленных витаминов и неуробекса (таблетированная форма в составе комплексного лечения с другими препаратами).

Под наблюдением находились 96 пациентов с заболеванием эпилепсией в возрасте от 18 лет до 68 лет. Больные были разделены на 2 группы:

1 группа получала неуробекс в возрастной дозе (от 1 до 3 раз в день в течение 3 недель);

2 группа получала витамины В1, В6, В12 – в инъекционной форме так же в возрастных дозировках в течение 3 недель.

Сравнивая в комплексе с общей динамикой заболевания мы отметили, что 2-3 сутки улучшение в обеих группах – общего самочувствия, улучшения аппетита, уменьшение страха, тревоги и напряжения, а так же начали убывать двигательные нарушения. Таким образом мы отмечаем одинаковую эффективность обеих форм препаратов в составе общей комплексной

антиконвульсантной терапии, хотели бы еще отметить, что при использовании неуровекса отсутствие дополнительных затрат на шприцы, необходимость обученного медицинского персонала и психотравмирующего фактора.

Список используемых источников:

1. Карлов В.А. Стратегия и тактика эпилепсии сегодня // Журн. неврол. и психат. 2004. №104. Р. 28-34.
2. Белоусова Ю.Б., Леонова М.В. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. Руководство для практикующих врачей (том 1). М: Бионика. 2002.
3. Hauser W.A. et al. Epilepsy. Eds .A. Word, J. Penry, D. Purpura. New York 1983; 267-294.
4. ILAE Commission of European Affairs: Appropriate Standards of Epilepsy Care across Europe. *Epilepsia* 1997; 38: 11:1245-1250.
5. URL: <http://medside.ru/neurobeks-forte>

© 2015, Арынова.О.А., Джолшаев Н.С.

Эффективность применения Неуробекса® форте в составе комплексной реабилитационной терапии у больных с эпилепсией тонико-клоническими приступами

© 2015, Arynova O.A., Jolshayev N.

Efficiency of application of NEUROBEX® FORTE in composition of complex rehabilitation therapy patients with epilepsy-tonoclonic attacks

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.314

Поступила (Received): 21.10.2015

Бугримов Д.Ю., Добрынина И.С., Красноруцкая О.Н. Оценка репаративного эффекта иммуномодулирующих препаратов как основной прогностический критерий терапии ОРВИ у детей

Bugrimov D. Yu., Dobryinina I.S., Krasnorutckaja O.N.
**Evaluation of reparative effect of immunomodulatory drugs
as a major prognostic criterion for treatment of SARS in children**

Профилактика острых респираторных вирусных инфекций в детских организованных коллективах является наиболее важной проблемой современной сезонной педиатрической практики. Меры профилактики у детей требуют основательного методологического обоснования, и любое использование препаратов должно соответствовать главному принципу – не навредить детям

Ключевые слова: профилактика, острые респираторные вирусные инфекции, организованные коллективы

Preventive maintenance of the acute respiratory virus infections in the children's organized collectives is the most important problem of the modern seasonal pediatric practice. The measures of the preventive maintenance demand a thorough methodological substantiation from children, and any use of the medicaments should correspond to the major principle – not to do much harm to the children

Key words: preventive maintenance, acute respiratory virus infections, organized collective

Бугримов Даниил Юрьевич

Кандидат медицинских наук, доцент
Воронежский государственный университет им.
Н.Н. Бурденко
г Воронеж, ул. Студенческая, 10

Bugrimov Daniil Yurievich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Voronezh state university named N.N. Burdenko
Voronezh, Studencheskaja st., 10

Добрынина Ирина Сергеевна

Кандидат медицинских наук, ассистент
Воронежский государственный университет им.
Н.Н. Бурденко
г Воронеж, ул. Студенческая, 10

Dobryinina Irina Sergeevna

Candidate of Medical Sciences, Assistant
Voronezh state university named N.N. Burdenko
Voronezh, Studencheskaja st., 10

Красноруцкая Ольга Николаевна

Кандидат медицинских наук, доцент
Воронежский государственный университет им.
Н.Н. Бурденко
г Воронеж, ул. Студенческая, 10

Krasnorutckaja Olga Nikolaevna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Voronezh state university named N.N. Burdenko
Voronezh, Studencheskaja st., 10

Слизистая оболочка верхних дыхательных путей представляет собой первую линию защиты организма против разнообразных патогенных факторов окружающей среды [1, 2, 6]. Ответная реакция слизистой представлена 2-мя «эшелонами защиты»: 1. Мукоцилиарный (или слизистый) – обеспечиваю-

щийся непосредственно цитологическим компонентом многорядного реснитчатого эпителия слизистой и 2. *Иммунный* – включающий в себя клетки иммуноэпителиального ряда, отвечающих за выработку факторов местного иммунитета и также состоящий из 2-х линий. Оба эти компонента взаимосвязаны и только их сочетанная и прогрессивная работа может положительно сказаться на основной защитной функции слизистой верхних дыхательных путей [3, 5]. Второй эшелон защиты – это «классический иммунный ответ» на внешнюю агрессивную среду с участием дендритных клеток слизистой носовых ходов. Секреторный IgA блокирует адгезию широкого спектра микроорганизмов к эпителиальным клеткам поверхности слизистой оболочки за счет углеводспецифических взаимодействий, не зависящих от специфичности молекулы IgA. Секреторные антитела (sIgA) осуществляют свои биологические функции в слое слизистого секрета муцина, подавляя колонизацию эпителия инфекционными агентами и сдерживая приток растворимых антигенов. Таким образом, сочетанная оценка всех факторов защиты слизистой носовых ходов в педиатрии (наиболее доступным контингентом в клинической практике) позволяет оценить не только иммунный ответ, но и степень выраженности регенераторного процесса в слизистой как основополагающего фактора при формировании всех линий иммунного ответа, что является наиболее актуальным [1].

Прямая зависимость активации TOLL-9 рецепторов ДНУ эукариот [4, 5], стимулирующей выработку секреторного иммуноглобулина А в слизистой верхних дыхательных путей, представляется актуальным в изучении влияния дезоксирибонуклеата натрия на репарационные возможности эпителия [5, 7].

Цель исследования: оценить эффективность местного применения 0,25% раствора дезоксирибонуклеата натрия, направленную на реализацию как регенераторной так и иммунной функций слизистой носовых ходов у детей.

Материалы и методы. Иммунологическое исследование заключалось в определении концентрации секреторного иммуноглобулина А в носовых смывах (вращательным движением ватного зонда, смоченного в 0,9% растворе NaCl, собирают в одну пробирку выделения из обеих ноздрей исследуемого) осуществляется методом иммуноферментного анализа (тест-системы «ИФА-БЕСТ-СТРИП», ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирская область, п. Кольцово). *Цитологическое исследование:* метод мазков-отпечатков со слизистой носа (забор мазка ватным тампоном, смоченном в стерильном физиологическом растворе, на уровне нижних носовых раковин) проводился следующим образом: вращательными движениями без надавливания наносили мазки на обезжиренные стекла, высушивали, фиксировали и окрашивали по Романовскому – Гимзе. Микроскопию проводили под иммерсией приувеличении (окуляр – 7, объектив – 90). Подсчитывали 200 клеток. В нозоцитограммах определяли количество нейтрофилов и плоского эпителия с оценкой характера расположения клеток в микропрепарате, вакуолизации цитоплазмы и ядер, дисхромии цитоплазмы и ядер, формы и размера клеток и ядер, наличия многоядерных клеток. Для оценки деструктивных процессов согласно методике, предложенной Матвеевой Л.А., в слизистой носа определяли 5 классов деструкции (0, 1, 2, 3, 4, 5), ин-

декс деструкции клеток (ИДК), средний показатель деструкции (СПД), индекс цитолиза клеток (ИЦК).

Результаты исследования. Результаты иммунологического исследования показали, что у детей контрольной группы этот показатель спустя 7 дней не менялся по сравнению с данными начала исследования и составлял $1,25 \pm 0,26$ и $1,24 \pm 0,19$ пг/мл соответственно. При этом у детей основной группы уровень секреторного иммуноглобулина А после 7 дневного применения препарата Деринат®, раствор 0,25% достоверно возрастал с начального $0,87 \pm 0,14$ до $1,65 \pm 0,02$ пг/мл. Корреляционный анализ значений уровня секреторного иммуноглобулина А показал, что этот показатель у основной группы обладает сильными положительными связями с 1 и 3 классами деструкции эпителиоцитов ($r=0,8$), с индексом цитолиза клеток ($r=0,9$) и с индексом модуляции клеток плоского эпителия ($r=0,8$). Анализ цитологического мазка-отпечатка в контрольной группе до начала исследования и спустя 7 суток не выявил существенных достоверных различий с эпителиальным слоем слизистой носовых ходов. Индекс цитолиза клеток не менялся и составил 0,04; модуляция клеток плоского эпителия была стабильна и составляла 0,41, наиболее мелкий класс деструкции доминировал в процентном соотношении относительно всего массива клеток с деструкцией, пикноморфные ядра не визуализировались, тинкториальных изменений не выявлено – все это свидетельствовало о наличии слабого естественного регенераторного процесса слизистой носовых ходов у обследуемых контрольной группы. Полностью в мазках отсутствовали пикноморфные ядра клеток. Данные изменения состояния эпителиоцитов коррелировали с уровнем секреторного иммуноглобулина А, что напрямую свидетельствовало о высокой степени репарации слизистой, вызванной курсовым применением препарата Деринат®, раствор для наружного и местного применения 0,25%. Полученные результаты цитологического исследования позволили создать математическую модель величины репарации слизистой носовых ходов на фоне применения любого препарата, т.к. правильная оценка степени репарации позволит дать довольно достоверный и точный прогноз дальнейшего развития клиники течения той или иной нозологии, связанной с вирусной или бактериальной инфекцией.

Список используемых источников:

1. Черешнев В.А., Юшков Б.Г., Данилова И.Г., Черешнева М.В., Храмцова Ю.С., Чиши М.А., Арташян О.С. Влияние полиоксидония и тамерита на регенераторные процессы в тканях с различной восстановительной способностью // Иммунология. 2005. Т. 26. № 4. С. 199-201.
2. Филатов О.Ю., Кашаева О.В., Балакирева Е.А., Бугримов Д.Ю. Иммуномодулирующая и репаративная терапия гриппа и острых респираторных инфекций у детей // Лечащий врач. 2015. №6. С. 17-23.
3. Лядов Д.В., Зуйкова А.А., Красноуцкая О.Н., Бугримов Д.Ю. Сравнительная оценка и методологическое обоснование профилактики ОРВИ в детских организованных коллективах // Вестник новых медицинских технологий. 2012. Т. 19. №2. С. 299-301.
4. Оценка основных критериев заболеваемости детей в организованных коллективах на фоне применения иммуномодулирующих средств // Современный взгляд на будущее науки. Уфа. 2014. С. 78-84.
5. Филатов О.Ю., Кашаева О.В., Бугримов Д.Ю., Климович А.А. Морфофизиологические принципы иммунологического действия ДНК эукариот // Российский Иммунологический журнал. 2013. Т. 7(16). № 4.

6. Brown S.L. et al. 2007 Brown S.L., Riehl, T.E., Walker, M.R., Geske, M.J., Doherty, J.M., Stenson, W.F., and Stappenbeck, T.S. (2007). *J. Clin. Invest.*, 117, 258-269.
7. Pevsner-Fischer M. et al. 2007. Pevsner-Fischer M., Morad, V, Cohen-Sfady, M., Rouso-Noori, L., Zanin-Zhorov, A., Cohen, S., Cohen, I.R., and Zipori, D. (2007). *Blood*, 109, 1422-1432.

© 2015, Бугримов Д.Ю., Добрынина И.С.,
Красноруцкая О.Н.

Оценка репаративного эффекта
иммуномодулирующих препаратов как основной
прогностический критерий терапии ОРВИ у детей

© 2015, Bugrimov D. Yu., Dobryinina I.S.,
Krasnorutckaja O.N.

Evaluation of reparative effect of
immunomodulatory drugs as a major prognostic
criterion for treatment of SARS in children

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.318

Поступила (Received): 21.10.2015

Бугримов Д.Ю., Красноруцкая О.Н., Савельева Ю.Е. Анализ критериев заболеваемости ОРВИ в организованных коллективах детей на фоне иммуномодулирующей терапии

**Bugrimov D.Yu., Krasnorutckaja O.N., Savelyeva Yu.E.
An analysis of the criteria the incidence of SARS in organized
groups of children in the background therapies**

Профилактика острых респираторных вирусных инфекций в детских организованных коллективах является наиболее важной проблемой современной сезонной педиатрической практики. Меры профилактики у детей требуют основательного методологического обоснования, и любое использование препаратов должно соответствовать главному принципу – не навредить детям
Ключевые слова: профилактика, острые респираторные вирусные инфекции, организованные коллективы

Preventive maintenance of the acute respiratory virus infections in the children's organized collectives is the most important problem of the modern seasonal pediatric practice. The measures of the preventive maintenance demand a thorough methodological substantiation from children, and any use of the medicaments should correspond to the major principle – not to do much harm to the children
Key words: preventive maintenance, acute respiratory virus infections, organized collective

Бугримов Даниил Юрьевич
Кандидат медицинских наук, доцент
Воронежский государственный университет
им. Н.Н. Бурденко
г Воронеж, ул. Студенческая, 10

Bugrimov Daniil Yurievich
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Voronezh state university named N.N. Burdenko
Voronezh, Studencheskaja st., 10

Красноруцкая Ольга Николаевна
Кандидат медицинских наук, доцент
Воронежский государственный университет
им. Н.Н. Бурденко
г Воронеж, ул. Студенческая, 10

Krasnorutckaja Olga Nikolaevna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Voronezh state university named N.N. Burdenko
Voronezh, Studencheskaja st., 10

Савельева Юлия Евгеньевна
Заместитель главного врача
Воронежская городская поликлиника №1
г Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, 59

Savelyeva Yuliya Evgenyevna
Deputy Chief
Voronezh city polyclinic №1
Voronezh, 20-letiya VLKSM st., 59

Проблема острых респираторных заболеваний в педиатрической практике приобретает наибольшую актуальность, так как в структуре общей первичной заболеваемости детей на их долю приходится больше случаев, чем на все остальные болезни вместе взятые [2, 4, 5, 9]. Острота данного вопроса у детей дошкольного возраста, определяется тем, что данный период характеризуется

повышенной чувствительностью организма ребенка к респираторным инфекциям, обусловленной, прежде всего, отсутствием иммунологического опыта, необходимого для адекватного реагирования на микробную и вирусную агрессию, обилием возбудителей, процессом становления иммунной системы ребенка [1,3].

В этой связи актуальность изучения организации и проведение работы по разноуровневой профилактике по снижению заболеваемости у детей дошкольного возраста, создание и развитие условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, заслуживает особого внимания и должна быть приоритетным в практике врача во всех возрастных группах. Внедрение в практику эффективных профилактических технологий позволяет сохранять здоровье детского населения, а это, в свою очередь, следует рассматривать как мероприятие, обеспечивающее медико-демографическую безопасность региона и страны в целом [6, 7, 8].

Цель исследования: оптимизировать организацию профилактических мероприятий по снижению уровня заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в дошкольных учреждениях.

Материалы и методы. Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое исследование проводилось с сентября 2013 года по апрель 2014 г в соответствии с Правилами проведения качественных клинических испытаний в РФ и Европейскими Предписаниями о GCP на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №46». Для решения поставленных задач были обследованы здоровые и часто болеющие в количестве 147 человек в возрасте от 2 до 6 лет. Продолжительность профилактической программы составила 8 месяцев.

Все обследуемые были разделены на четыре группы. **Группа 1** – 30 пациентов, которые ежедневно получали дезоксирибонуклеат натрия (Деринат, производитель ЗАО «ФП «Техномедсервис»», Россия). **Группа 2** – 30 пациентов получали интраназальное закапывание интерферона альфа (Гриппферон, производитель Биотехнологическая компания ФИРН М). **Группа 3** – 30 пациентов получали интерферон лейкоцитарный человеческий жидкий в течение месяца сентябрь, ноябрь, январь, март, перерыв в месяц октябрь, декабрь, февраль. **Группа 4** (контрольная) – 30 пациентов получали плацебо в упаковке (стерильный 0,1% раствор натрия хлорида).

Заболеваемость детей респираторными заболеваниями изучалась в течение исследуемого срока, а так же за год до проведения оздоровительных мероприятий по количеству эпизодов ОРЗ и количеству пропущенных дней по болезни путем просмотра поликлинических амбулаторных карт, а так же методом индивидуального обследования каждого ребенка, сбора анамнеза при непосредственном участии законного представителя.

Результаты исследования.

При анализе показателей заболеваемости воспитанников детского сада за последние 3 года наблюдается снижение количества заболеваемости ОРВИ с 76 до 42 случаев в год (в среднем на 45%), причем максимальное снижение наблюдалось в период проведения исследования, т.е. в момент медикаментоз-

ной профилактики. Количество пропущенных воспитанниками дней в году пропорционально снижалось с 649 детодней до 403 детодней, а если учесть показатели за последние пять лет, то этот показатель снижался с 701 до 403 детодней соответственно. При этом посещаемость за 5 лет возросла с 54% до 86% (в общем количестве детодней это составило 15861 и 16374 детодня соответственно).

Показатель заболеваемости частоболеющих детей снизился за 3 года на 12,5%, а индекс здоровья возрос почти в 3 раза (максимальный пик повышения этого показателя наблюдался во 2-е полугодие 2013 года и в 1-е полугодие 2014 года, т.е. на момент проведения медикаментозной профилактики). Но при этом наблюдался парадоксальный эффект: если в среднем продолжительность болезни ребенка за последние 5 лет составляла $8,5 \pm 0,4$ дней, то на момент проведения исследования, при повышении общей посещаемости, повышения индекса здоровья и снижении количества частоболеющих детей наблюдалось увеличения средней продолжительности болезни воспитанника в первом полугодии 2012 года до $9,6 \pm 0,6$ дней.

Такое состояние критерия может свидетельствовать о том, что на общем положительном фоне профилактических мероприятий продолжительность болезни увеличивалась у детей, не вошедших в группы исследования, и была равна среднему показателю по городу Воронеж.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что применение иммунотропных препаратов в столь короткие сроки приводит к росту среднего посещения детей дошкольного образовательного учреждения, причем максимальный эффект: повышение показателя на 15% установлен в группе №1 (после применения «Дерината»). Тем самым можно говорить о повышении устойчивости организма ребенка к сезонным заболеваниям.

Список используемых источников:

1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А. Часто болеющие дети. Клинико-социальные аспекты, пути оздоровления. Саратов, 1986. 183 с.
2. Атауллаханов Р.И., Гринцбург А.Л. Иммуитет и инфекция: динамическое противостояние живых систем // Детские инфекции. 2005. Т. 4. № 1. С. 11-21.
3. Вельтищев Ю.Е. Проблемы охраны здоровья детей России // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2000. № 1. С. 5-9.
4. Ерофеева М.К. Профилактика гриппа и острых респираторных заболеваний в группах риска: автор. дис. д-ра мед. наук. СПб., 2002. 48 с.
5. Кузьменко Л.Г. и др. Иммунный статус здоровых детей // Вестник российского университета дружбы народов : медицина. 1999. № 2.1. С. 17-21.
6. Караулов А.В., Лиликов В.Ф. Иммунотерапия респираторных заболеваний // Поликлиника. 2004. № 4. С. 4-9.
7. Куинджи Н.Н., Раппопорт И.К. Профилактические осмотры детей в образовательных учреждениях: цели, реалии и пути решения проблемы // Поликлиника. 2008. №1. С. 20-22.
8. Малкоч А.В., Анастасевич Л.А., Боткина А.С. Острые респираторные заболевания и возможности иммуномодулирующей терапии // Лечащий врач. 2008. № 8.
9. Раппопорт И.К., Котомина Е.В. и др. Заболеваемость по результатам профилактических медицинских осмотров детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих образовательные учреждения Южного административного округа Москвы // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2005. № 1. С. 5-8.

© 2015, Бугримов Д.Ю., Красноруцкая О.Н.,
Савельева Ю.Е.

*Анализ критериев заболеваемости ОРВИ в
организованных коллективах детей на фоне
иммуномодулирующей терапии*

© 2015, Bugrimov D.Yu., Krasnorutckaja O.N.,
Savelyeva Yu.E.

*An analysis of the criteria the incidence of SARS in
organized groups of children in the background
therapies*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.322

Поступила (Received): 30.10.2015

Долбин Д.А., Хайруллин Р.З.
Анализ эффективности использования нового способа
обнаружения обсемененности почвы яйцами
геогельминтов

Dolbin D.A., Khayrullin R.Z.
Analysis of the effectiveness of a new method of detecting
contamination of soil eggs geohelminthes

Проведен сравнительный анализ эффективности широко используемого метода определения геогельминтов в почве Н.А. Романенко и предлагаемого авторами способа. Показаны преимущества использования усовершенствованного метода, предлагаемого авторами

Ключевые слова: геогельминты, токсокароз, метод определения

A comparative analysis of the effectiveness of a widely used method for determining geohelminthes in soil N.A. Romanenko and the authors of the proposed method. The advantages of the improved method proposed by the authors

Key words: geohelminthes, toxocariasis, method of determining

Долбин Дмитрий Александрович

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора г. Казань, ул. Большая Красная, 67

Dolbin Dmitry Aleksandrovich

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher Kazan scientific research institute of epidemiology and microbiology

Kazan, Bolshaya Krasnaya st., 67

Хайруллин Руслан Зуфарович

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора г. Казань, ул. Большая Красная, 67

Khayrullin Ruslan Zupharovich

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher Kazan scientific research institute of epidemiology and microbiology

Kazan, Bolshaya Krasnaya st., 67

Эпидемические данные о распространённости токсокароза среди жителей городской и сельской местности в РФ достаточно противоречивы. С 1996 по 2004 годы зараженность людей токсокарозом по Республике Татарстан составила 0,0005% (1996), 0,0002% (1997), 0,0002% (1998), 0,0004% (1999), 0,002% (2000), 0,002% (2001), 0,003% (2002), 0,003% (2003), 0,003% (2004) на 100 тысяч человек [1].

Начиная с 2000 г число больных токсокарозом увеличилось в среднем в 7 раз, что, по-видимому, обусловлено внедрением в повседневную практику более эффективных лабораторно-диагностических методов. Удельный вес токсо-

короза населения Республики Татарстан составлял 4% [1]. По данным зарубежных источников загрязненность почвы яйцами *Toxocara canis* почвы достигает 10% [2].

На сегодняшний день наиболее актуальной является оценка загрязненности почвы городов яйцами геогельминтов (*Toxocara canis*, *Toxocara cati* и *Ascaris lumbricoides*), которые наиболее часто встречаются в песке на детских площадках, а также в детских песочницах.

Для планирования и организации мероприятий по искоренению гельминтозов необходимо выявление новых случаев заболевания с целью контроля эпидемиологической ситуации, а также совершенствование методов обследования и сбора эпидемиологического анамнеза. С этой целью, на основании подхода уже примененного нами для совершенствования методов гельминтооувоскопии подхода [3, 4], предлагается новый метод выявления яиц гельминтов и простейших в пробах почвы.

Для улучшения выявления яиц гельминтов в пробах почвы, а также количественной оценки степени загрязненности почвы яйцами паразитических червей проведен сравнительный анализ методов исследования почвы. В пробу песка искусственно вносились яйца *Ascaris suum*, *Toxocara canis* и *Ascaris lumbricoides* в количестве 100 яиц на 1 г песка. Яйца получены из матки самки аскариды.

Для исследования по методу Н.А. Романенко из общей пробы отбирали 25 г почвы, помещали в пробирку вместимостью 250 мл и заливали 150 мл воды. Смесь тщательно размешивали стеклянной палочкой в течение 5 мин. Основным недостатком данного метода является низкая удельная плотность флотационного раствора. Кроме того, насыщенный раствор нитрата натрия, а так же альтернативные растворы, предлагаемые в литературе (тиосульфата натрия и натриевой селитры) достаточно быстро кристаллизуются, что затрудняет просмотр проб и приводит к снижению эффективности выявления яиц гельминтов. Всплывшие крупные частицы сразу же удаляли. После центрифугирования в течение 3 мин при скорости вращения барабана центрифуги 800-1000 об/мин, воду сливали, а в пробирки добавляли 150 мл насыщенного раствора нитрата натрия. Перемешивали раствор палочкой и вновь центрифугировали в течение 3 мин. Затем пробирки устанавливали в штатив, доливали тем же раствором до образования выпуклого мениска, накрывали обезжиренным стеклом так, чтобы оно касалось слоя жидкости. Через 15 мин стекло снимали, на влажную поверхность добавляли несколько капель 50% водного раствора глицерина и просматривали пробу под микроскопом. С целью повышения эффективности выявления яиц снятие препарата повторяли 2-3 раза. В очагах тениидозов и эхинококкоза обнаружение яиц затруднено тем, что они обладают определенной липкостью и, склеиваясь с частицами почвы, плохо всплывают во флотационном растворе.

Выявление яиц гельминтов в пробах почвы новым авторским способом проводится по следующей схеме: вначале готовят комбинированную флотационную смесь из трех ингредиентов: 1. насыщенный раствор цинка хлорида (2 кг $ZnCl_2$ на 1 л воды); 2. насыщенный раствор натрия хлорида (0,42 кг $NaCl$ на 1

л воды); 3. глицерин (Ч). Далее эти три компонента смешивают в соотношении 1:1:1. Всплывшие крупные частицы сразу же удаляют. После центрифугирования в течение 3 мин при скорости вращения барабана центрифуги 800-1000 об/мин воду сливают, а в пробирки добавляют 150 мл трехкомпонентной флотационной системы. Перемешивают палочкой и вновь центрифугируют в течение 3 мин. Затем пробирки устанавливают в штатив и доливают тем же раствором до образования выпуклого мениска, накрывают обезжиренным стеклом так, чтобы оно касалось слоя жидкости. Через 20-30 мин стекло снимают и микроскопируют. С целью повышения эффективности выявления яиц рекомендуется снятие препарата повторить 2-3 раза.

Результаты сравнительного анализа методов с использованием яиц *Ascaris suum* представлены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение эффективности определения яиц в пробах почвы

Проба почвы	Количество яиц <i>Ascaris suum</i> выявленных	
	методом Романенко	авторским методом
1	2	9
2	3	8
3	2	10
4	4	11
5	5	11
6	2	7
7	3	12
8	2	11
9	1	8
10	2	10
M+m	2,6 + 0,41	9,7+0,52

При искусственном внесении яиц пробу почвы в количестве 100 яиц на грамм песка не содержавшего яиц гельминтов или насекомых метод Романенко позволял выявить от 1 до 5 яйца аскариды, а предложенный авторский метод от 7 до 12 яиц. Эффективность выявления яиц в почве статистически достоверно отличается при оценке по критерию Стьюдента (уровень значимости 0,95) [5].

Таким образом, усовершенствованный метод позволил дополнительно выявить большее количество яиц аскарид, по сравнению с методом Н.А. Романенко, что обусловлено использованием флотации в многокомпонентной флотационной системе, использование которой было положено в основу данного метода. Компоненты предлагаемой флотационной системы не нарушают морфологию яиц паразитов и не создают затруднений с морфологической идентификацией возбудителя. Каждый из них выполняет определенную функцию: хлористый цинк повышает плотность раствора, глицерин снижает время кристаллизации, увеличивая качество исследования. Отметим, что применение такого рода смесей позволяет повысить выявление яиц, ооцист и цист простейших, но требует проведение оптимизации состава смеси к каждому конкретному случаю [2].

Заключение

Таким образом, предлагаемый способ определения яиц в пробах почвы позволяет значительно повысить эффективность выявления яиц в пробах почвы по сравнению с методом Н.А. Романенко. Кроме того, новый способ позволяет вдвое сократить время проведения анализа. Это делает оправданным использование предлагаемого нами метода определения яиц геогельминтов в пробах почвы на практике, а также проведения научных исследований.

Список используемых источников:

1. Соколова Ф.М., Белова А.А. Нематодозы населения республики Татарстан // Труды ВИГИС. М. 2006. Т. 43. С. 20-25.
2. Уркхарт Г., Эрмур Дж., Дункан Дж., Данн А., Дженнингс Ф. Ветеринарная паразитология. М.: Аквариум, 2000. С. 87-92.
3. Долбин Д.А., Лутфуллин М.Х., Латыпов Д.Г. Сравнительная эффективность различных гельминтоовоскопических методов для диагностики неоскаридоза телят // Тр. ВИГИС. Т. 41. М. 2005. С. 154-160.
4. Долбин Д.А., Агафонова Е.В., Смирнова Л.Р., Хазиева С.М. Пути улучшения качества лабораторной диагностики гельминтозов // Казмед. ж. 2007. Т. LXXXVIII. №4. С. 398-402.
5. Савилов Е.Д., Мамонова Л.М., Астафьев В.А., Жданова С.Н. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. М.: МЕДпресс-информ, 2004. С. 21-26.

© 2015, Долбин Д.А., Хайруллин Р.З.
Анализ эффективности использования нового
способа обнаружения обсемененности почвы
яйцами геогельминтов

© 2015, Dolbin D.A., Khayrullin R.Z.
Analysis of the effectiveness of a new method of
detecting contamination of soil eggs geohelminthes

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.326

Поступила (Received): 14.10.2015

**Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н., Тертерян Л.И.,
Мансимова О.В., Конопля Е.Н.**

**Применение теста «ХЕЛИК» для коррекции
лечения язвенной болезни**

**Dorofeeva S.G., Sheluhina A.N., Terteryan L.I.,
Mansimova O.V., Konoplya E.N.**

Using the test "HELIK" to correction treatment of peptic ulcer

В статье представлен анализ использования теста «ХЕЛИК» для лечения больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Проводилось лечение больных стандартной терапией в сочетании с тестом «ХЕЛИК». Течение заболевания и эффективность лечения оценивалось на основании клинических, лабораторных и инструментальных данных. Выявлена эффективность теста «ХЕЛИК» для больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки

Ключевые слова: лечение, тест «ХЕЛИК», язвенная болезнь

The article presents an analysis of using of the test "HELIK" for the treatment of patients with gastric ulcer and duodenal ulcer. Were treated patients with standard therapy in combination with test «HELIK». The course of disease and effectiveness of treatment was evaluated on the basis of clinical, laboratory and instrumental data. Revealed the effectiveness of the test «HELIK» for the patients with gastric ulcer and duodenal ulcer

Key words: treatment, test "HELIK", peptic ulcer

Дорофеева Светлана Григорьевна

Ассистент

Курский государственный медицинский университет

г. Курск, ул. К. Маркса, 3

Dorofeeva Svetlana Grigorievna

Assistant

Kursk state medical university

Kursk, K. Marx st., 3

Шелухина Анжелика Николаевна

Ассистент

Курский государственный медицинский университет

г. Курск, ул. К. Маркса, 3

Sheluhina Angelika Nikolaevna

Assistant

Kursk state medical university

Kursk, K. Marx st., 3

Тертерян Любовь Ивановна

Кандидат медицинских наук, ассистент

Курский государственный медицинский университет

г. Курск, ул. К. Маркса, 3

Terteryan Lyubov Ivanovna

Candidate of Medical Sciences, Assistant

Kursk state medical university

Kursk, K. Marx st., 3

Мансимова Оксана Васильевна

Кандидат медицинских наук, доцент
Курский государственный медицинский
университет
г. Курск, ул. К. Маркса, 3

Mansimova Oksana Vasilyevna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Kursk state medical university
Kursk, K. Marx st., 3

Конопля Евгения Никитична

Доктор медицинских наук, профессор, академик
РАЕН, заведующая кафедрой
Курский государственный медицинский
университет
г. Курск, ул. К. Маркса, 3

Konoplya Eugenyia Nikitichna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician
of RANS, Head of Department
Kursk state medical university
Kursk, K. Marx st., 3

Введение:

Язвенная болезнь – это мультифакториальное заболевание. С современных позиций язвенная болезнь рассматривается как полиэтиологическая и полипатогенетическая патология. Язвенная болезнь – хроническое, циклически протекающее заболевание, характерным признаком которого является образование в период обострения язв гастродуоденальной зоны. Несмотря на совершенствование профилактических и лечебно-диагностических методов, среди болезней органов пищеварения язвенная болезнь продолжает оставаться одной из наиболее частых причин обращения больных за медицинской помощью как в России, так и во всем мире.

Рост заболеваемости ЯБ начинается с 18-25 лет и достигает максимума в 35-40 лет (62,6%), до 40 лет ЯБ развивается у 74,6% больных. С возрастом увеличивается число больных с желудочной локализацией язвы и возрастает риск развития осложнений. Болезнь поражает людей в активном, творческом возрасте, часто становясь причиной временной и стойкой утраты трудоспособности. Установление связи инфекции *Helicobacter pylori* (*H.pylori*) с гастродуоденальными заболеваниями (ГДЗ) позволила по-новому подойти к лечению ЯБ.

Проблема хеликобактериоза остается одной из центральных в современной клинической гастроэнтерологии. Так, в странах с высоким социально-экономическим уровнем распространенность инфекции *Helicobacter pylori* (HP) составляет 4-25%, с невысоким – 60-90% и более.

Цель исследования:

Оценить значимость теста на *Helicobacter pylori* для коррекции лечения язвенной болезни

Задачи:

1. Проследить распространённость язвенной болезни у людей различных возрастных групп и пола.
2. Отметить связь между язвенной болезнью и наличием *Helicobacter pylori*.
3. Провести анализ препаратов, используемых в лечении язвенной болезни.
4. Оценить эффективность антихеликобактерной терапии, основанной на применении стандартных схем лечения.

Материалы и методы исследования.

Проведено обследование 7 больных с верифицированным диагнозом ЯБ двенадцатиперстной кишки и желудка, находящихся на амбулаторном лечении в клинике ОБУЗ «Курская городская больница № 6». Все являлись мужчинами в возрасте от 19-60 лет. Пик заболеваемости у мужчин отмечался в 30-35 лет. Больные в ка-

честве базисной терапии принимали ИНН – омепразол по 20 мг 2 раза в день, амоксициллин по 1000 мг 2 раза в сутки и кларитромицин по 500 мг 2 раза в день 7 дней. Обследование больных включало помимо клинкобиохимических исследования, эндоскопическое фиброгастроудоденоскопию, определение наличия *H.pylori* неинвазивным, дыхательным “Хелик” тестом (АМА. С. Петербург). Данный тест позволяет определить наличие возбудителя, вызывающего гастрит, язву и рак желудка. Исследование проводится при помощи специальной цифровой тест-системы «ХЕЛИК». Тест проводится быстро и совершенно безболезненно, так как в ходе исследования проверяется только выдыхаемый пациентом воздух. Метод предназначен как для первичной диагностики инфекции, так и для контроля эффективности уже проведенного лечения.

Чувствительность тест-системы ХЕЛИК с цифровым аппаратом составляет 95%, а специфичность (точность исследования) 97%.

Принцип действия теста основан на биохимическом методе определения инфицированности бактерией хеликобактер пилори по ее уреазной активности, т.е. по способности гидролизовать карбамид. Пациент принимает раствор карбамида, и образующийся в ходе гидролиза газ поступает в воздух ротовой полости. Метод основан на сравнении уровня содержания газа, образующегося в ходе гидролиза карбамида (нагрузки), с базальным, исходным уровнем содержания этого газа. Из всех возможных уреазопродуцентов только хеликобактер пилори проявляет столь высокую уреазную активность, вследствие которой быстро гидролизует карбамид. Для каждого пациента сравнивается его базальный уровень с его же нагрузочным уровнем, за счет чего метод ХЕЛИК и обеспечивает высокую точность диагностики *Helicobacter pylori*.

Критерии исключения: наличие злокачественного новообразования, оперированные больные по поводу декомпенсированного стеноза выходного отдела желудка, больные с тяжелой сопутствующей патологией.

Результаты исследования:

Исследования показали, что у 6 обследованных больных дыхательный НР тест был положительным, 1 отрицательным. Тройная терапия оказалась эффективной, о чем свидетельствуют данные субъективного и объективного исследования.

Представленные данные подтверждают важность применения теста на *Helicobacter pylori* для последующей коррекции лечения.

Список используемых источников:

1. Циммерман Я.С. Гастроэнтерология // Руководство. 2012. С. 659-704.
2. Шептулин А.А. Современный алгоритм лечения язвенной болезни // Клиническая медицина. 2004. №1. С. 57-60.
3. Васильев Ю.В. Язвенная болезнь. Избранные главы клинической гастроэнтерологии. М.:Анахарсис, 2005. С. 82-112.
4. Лазебник Л.Б., Гусейнзаде М.Г., Ли И.А., Ефремов Л.И. Эпидемиология язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 2007. №2. С. 12-15.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.329

Поступила (Received): 30.10.2015

**Караков К.Г., Власова Т.Н., Оганян А.В.,
Ерёменко А.В., Хачатурян Э.Э., Мордасов Н.А.,
Цурова М.А., Сеираниду З.А.
Приоритетный подход в пародонтальной терапии**

**Karakov K.G., Vlasova T.N., Oganyan A.V., Eremenko A.V.,
Khachaturyan E.E., Mordasov N.A., Tsurova M.A., Seyranidu Z.A.
Priority approach to periodontal therapy**

Приоритетный подход в пародонтальной терапии обеспечивает выбор индивидуальной схемы лечения каждого пациента с первого посещения и поддерживающей терапии на протяжении всей жизни с учетом последних взглядов и достижений современной науки пародонтологии

Ключевые слова: пародонтальная терапия, ультразвуковые аппараты, «Вектор»-система

Priority approach to periodontal therapy provides a selection of individual treatment regimens to each patient's first visit, and maintenance treatment throughout life with the latest views and achievements of modern science of periodontology

Key words: periodontal therapy, ultrasound technology, "Vector"-system

Караков Карен Григорьевич

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой

*Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России
г. Ставрополь, ул. Мира, 310*

Karakov Karen Grigorievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of Department

*Stavropol state medical university
Stavropol, Mira st., 310*

Власова Татьяна Николаевна

Кандидат медицинских наук, доцент

*Ставропольский государственный медицинский университет
г. Ставрополь, ул. Мира, 310*

Vlasova Tatiana Nikolaevna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

*Stavropol state medical university
Stavropol, Mira st., 310*

Оганян Артур Вейганович

Кандидат медицинских наук, доцент

*Ставропольский государственный медицинский университет
г. Ставрополь, ул. Мира, 310*

Arthur Ohanian Vaganovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

*Stavropol state medical university
Stavropol, Mira st., 310*

Ерёменко Алла Владимировна

Кандидат медицинских наук, доцент

*Ставропольский государственный медицинский университет
г. Ставрополь, ул. Мира, 310*

Eremenko Alla Vladimirovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

*Stavropol state medical university
Stavropol, Mira st., 310*

Хачатурян Эмилия Эдуардовна
 Доктор медицинских наук, профессор
 Ставропольский государственный медицинский
 университет Минздрава России
 г. Ставрополь, ул. Мира, 310

Khachaturian Emilia Eduardovna
 Doctor of Medical Sciences, Professor
 Stavropol state medical university
 Stavropol, Mira st., 310

Мордасов Николай Александрович
 Ассистент
 Ставропольский государственный медицинский
 университет Минздрава России
 г. Ставрополь, ул. Мира, 310

Mordasov Nikolay Alexandrovich
 Assistant
 Stavropol state medical university
 Stavropol, Mira st., 310

Цурова Марета Ахметовна
 Врач стоматолог
 Элит-Дент
 Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Оксанова, 88

Tsurova Mareta Achmetovna
 Dentist
 Elit-Dent
 Republic of Ingushetia, Nazran, Oskanova st., 88

Сеураниду Зинаида Анастасовна
 Врач-стоматолог, лаборант
 Ставропольский государственный медицинский
 университет Минздрава России
 г. Ставрополь, ул. Мира, 310

Seyranidu Zinaida Anastasovna
 Dentist, Assistant
 Stavropol state medical university
 Stavropol, Mira st., 310

Заболевания пародонта принято рассматривать как хронические инфекционные заболевания вызывающие воспаление тканей, которые поддерживают зубы, приводящие к прогрессирующей потере костной ткани. Распространенность и тяжесть заболевания пародонта с возрастом увеличиваются. В процесс вовлекается все большее количество зубов, и наблюдается различная степень прогрессирующей деструкции тканей пародонта. Специфика строения слизистой оболочки полости рта и увлажненность создают условия, способствующие размножению микроорганизмов и наиболее активных веществ и др.

Микроорганизмы полости рта адаптированы, с одной стороны, к анаэробным условиям десневых и пародонтальных карманов, а с другой – обладают способностью удерживаться на поверхности зубов и десневого края. Система местного иммунитета способствует предупреждению распространения многих инфекционных заболеваний. Полость рта – «арена» многих иммунологических реакций организма. Современный уровень знаний об этиологии, патогенезе и методах лечения патологических состояний в пародонте делает большой акцент на определении пародонтальной микрофлоры как доминирующей причины и фактора риска, который действует в условиях иммунного ответа организма-хозяина. Некоторые виды микроорганизмов рассматриваются как специфические пародонтогены, которые могут быть иногда обнаружены и в здоровом пародонте.

Для развития воспалительно-деструктивного процесса в пародонте с последующими повреждением и потерей зубов необходимо наличие: микробного фактора (бактериальные пародонтогены); неадекватной защитной реакции иммунной системы организма (или ее отсутствие); негативные факторы полости рта (неудовлетворительная гигиена, курение, некачественные реставрации и зубные протезы и т. д.).

Основная тенденция терапии патологического процесса в пародонте – комплексность общего и местного лечения. Местное лечение направлено,

прежде всего, на ликвидацию очагов инфекции в пародонтальных карманах конкрементно-зубного и сывороточного камня, а также на приведение полости рта в состояние санации.

Один из начальных этапов лечения патологии пародонта – удаление зубных отложений. Сегодня для этого принято использовать электрические инструменты: ультразвуковые, звуковые скейлеры. Современные технологии и материалы обеспечивают эргономичность, функциональность и удобство применения таких аппаратов.

Ультразвуковые аппараты генерируют колебания ультразвуковой частоты – от 16000 до 45000 Гц, в результате чего рабочая насадка совершает микроскопические вибрационные колебания. При этом механический компонент дополняется ирригацией, кавитацией и акустической турбулентностью. Ультразвуковые аппараты в зависимости от способа генерации ультразвука подразделяются на магнитостриктивные и пьезоэлектрические. В настоящее время наибольшее распространение получили пьезоэлектрические аппараты, превосходящие магнитостриктивные по большинству технических, эксплуатационных и клинических характеристик. Аппараты пьезоэлектрических систем как правило, работают в нескольких запрограммированных режимах: скейлинг (удаление массивных наддесневых и неглубоко залегающих поддесневых назубных отложений), пародонтология (удаление назубных отложений с поддесневой части корня и орошение пародонтальных карманов), эндодонтия (проведение эндодонтических манипуляций).

Основная функция пьезоэлектрических аппаратов осуществляется через системы специализированных насадок. Базовой системой для начальной обработки зуба являются металлические насадки для удаления наддесневых назубных отложений. Эти насадки относительно короткие и мощные, требуют при работе линейного расположения.

Следует помнить о том, что не всем пациентам рекомендовано проведение процедур с помощью электромеханических скейлеров, имеется ряд противопоказаний. Основными, из которых являются: эпилепсия, имплантированный кардиостимулятор, злокачественные новообразования, острое и хроническое нарушение носового дыхания, остеомиелит, острые инфекционные заболевания, острые воспалительные заболевания или хронические заболевания в стадии обострения, лихорадочное состояние с выраженной гипертермией, гипертоническая болезнь II – III степени с гипертоническими кризами, тяжелый сахарный диабет, постинфекционный кардиосклероз с аритмией, тромбофлебит, нарушение функции почек, истощение, эрозивно-язвенные и травматические поражения слизистой оболочки полости рта. Относительные противопоказания: проведение кортикостероидной и иммунодепрессивной терапии, раннее проведение хирургического лечения глаз, беременность.

Для проведения профессиональной чистки зубов также применяется ультразвуковая система Vector. Применение аппарата Vector в настоящее время рассматривается как альтернативный минимально инвазивный метод удаления зубных отложений, наиболее оправданный в рамках программы поддерживающей терапии воспалительных заболеваний пародонта. Данная си-

стема позволяет удалять минерализованные назубные отложения, а также микроорганизмы, поддерживающие воспалительный процесс в пародонтальном комплексе, деэпителизировать и ирригировать пародонтальные карманы, осуществлять щадящую полировку поверхностей зубов, пломб, имплантатов и проводить микропрепарирование поверхностей.

Отличительная особенность работы системы Vector состоит в том, что насадка движется строго параллельно поверхности зуба, не вращается, не колеблется и не перегревается. Это исключает возникновение «бьющих» моментов, препятствует повреждению окружающих тканей, то есть делает обработку более атравматичной и комфортной для пациента. Система насадок представлена наборами для удаления наддесневых назубных отложений, манипуляций в пародонтальных карманах (возможна обработка карманов глубиной до 11 мм), ухода за имплантатами, проведения микропрепарирования полостей.

Кроме того, из-за скученности зубов, несмотря на наличие очень тонких ультразвуковых насадок, невозможно качественно удалить отложения со всех поверхностей зубов.

Таким образом, альтернативой в удалении зубных отложений является использование ручных инструментов, к которым относятся: серповидные скейлеры (с изогнутым лезвием, с прямым лезвием), кюреты (универсальные, зоноспецифические (Грейси)), рашпили, долота, мотыги.

Приоритеты использования ручных инструментов и в том, что уменьшается риск переноса болезнетворных бактерий на инфицированные участки обрабатываемых пародонтальных карманов, в отличие от ультразвукового способа снятия зубных отложений, когда имеется паровоздушная взвесь, которая образуется с подачей спрея.

В комплекс профессиональной чистки зубов входит современная методика Air-flow. Суть ее проста – смесь порошка двууглекислого натрия после определенной подготовки с водой под напором воздуха механически отчищает над- и поддесневой мягкий и плотный налет. Удаляются также на доступной глубине биопленки с микроорганизмами. Полируется поверхность корня зуба после других методов очистки (ультразвук, ручной метод), удаляются патологические грануляции из зубодесневых карманов. Так как воздушно-водно-порошковая смесь подается под давлением через специальный наконечник, очищаются все труднодоступные места и даже зубодесневые карманы глубиной до 10 мм.

Местная медикаментозная терапия является неотъемлемой частью комплексного лечения заболеваний пародонта. Специалисты применяют, как правило, преимущественно антисептики, противовоспалительные, антигистаминные препараты, витамины. Местная медикаментозная терапия в последнее время вызывает много разногласий. Предпосылками для применения многих препаратов должны быть доказанная эффективность и безвредность. Необходимо напомнить о категорическом запрете применения в пародонтологии сильнодействующих и прижигающих средств.

Арсенал средств фармакотерапии заболеваний пародонта огромен, и выбор их определяется необходимостью воздействовать, с одной стороны, на

микроорганизмы полости рта и пародонтального кармана, с другой – на сано-генетические и патогенетические звенья патологического процесса в пародонте. Первое, по существу, и есть химиотерапия. Второе – воздействие на местное кровообращение, центральную и периферическую нервную систему, усиление процессов регенерации.

Медикаментозное лечение заболеваний пародонта подразумевает общеукрепляющую, противовоспалительную, десенсибилизирующую терапию. Лекарственное воздействие должно включать принципы использования различных препаратов с целью ликвидации или замедления развития болезни воздействием этих средств на причину болезни или ведущие звенья патогенеза, а также с целью устранения наиболее тягостных или прогностически неблагоприятных ее проявлений. Необходимо помнить о вирусной и грибковой инфекции в развитии воспалительных заболеваний пародонта, в связи с этим для терапии нужно использовать препараты, подавляющие рост микроорганизмов данных групп.

Эффективность скейлинга и применения схемы лекарственной терапии практически приводит к положительному эффекту, однако, последняя может вызвать образование резистентных штаммов. Процедура обработки корня способствует удалению биопленок, препятствующих эффективному действию локальной системы. Удаление зубного камня на начальных этапах лечения необходимо для того, чтобы не происходило кумуляции эндотоксинов и продолжения бактериального роста и размножения. Пародонтологи могут рассматривать клиническое значение новых схем и систем как оправданный шаг к достижению фазы ремиссии при данной патологии.

Из всего сказанного необходимо подчеркнуть, что в основе пародонтальной терапии лежит подход, обеспечивающий выбор индивидуальной схемы лечения каждого пациента с первого посещения с учетом последних взглядов и достижений современной науки пародонтологии.

Список используемых источников:

1. Караков К.Г., Оганян А.В., Власова Т.Н. Активность ферментных систем полиморфноядерных лейкоцитов при пародонтите на фоне эндокринной патологии // Медицинский алфавит. №5. 2015. С. 36-38.
2. Караков К.Г., Власова Т.Н., Оганян А.В., Хачатурян Э.Э. Оценка эффективности лечения хронического генерализованного пародонтита легкой и средней степени тяжести путем применения антибактериальной лазерной фотодинамической терапии // Актуальные вопросы современной медицины. Екатеринбург. 2014. С. 226-230.
3. Караков К.Г., Власова Т.Н., Оганян А.В. Применение склерозирующей терапии при патологии пародонта // Дентал-Юг. № 5. 2013. С. 42-43.
4. Караков К.Г., Оганян А.В., Власова Т.Н., Урясьева Э.В. Факторы нарушения гемодинамики в патогенезе пародонтитов // Стоматолог Практик. Москва. 2012. С. 40-41.
5. Караков К.Г., Власова Т.Н., Оганян А.В., Трощивева Д.О. Тактика врача-стоматолога при лечении микотических пародонтитов // Дентал-Юг. № 7. 2012. С. 36-38.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.334

Поступила (Received): 13.10.2015

Кобзева М.Ф.
Опыт лечения неврологических
синдромов шейного остеохондроза

Kobzeva M.F.
Experience in the treatment of neurological
syndromes of cervical osteochondrosis

Проведено лечение и клинико-инструментальное обследование с применением клинических, мануальных и рентгенологических методов двух групп больных: основная группа из 40 человек и контрольная группа из 8 человек, сопоставимые по полу, возрасту и характеру течения заболевания. Результаты анализа данных показали эффективность применения мануальной терапии и лечебной физкультуры неврологических синдромов шейного остеохондроза

Ключевые слова: неврологические синдромы шейного остеохондроза, мануальная терапия, лечебная физкультура

The treatment and clinical and instrumental examination with the use of clinical, chiropractic and x-ray methods two groups of patients: the main group of 40 people and a control group of 8 persons, matched by sex, age and nature of the disease. The results of data analysis showed the effectiveness of manual therapy and exercise therapy of neurological syndromes of cervical osteochondrosis

Key words: neurological syndromes of cervical osteochondrosis, manual therapy, therapeutic exercise

Кобзева Марьям Фрунзовна

Врач

Медико-санитарная часть №142

Башкортостан, Межгорье, ул. Олимпийская, 4

Kobzeva Maryam Frunzovna

Doctor

Hospital №142

Bashkortostan, Mezhgore, Olimpiiskay st., 4

Неврологические синдромы при поражении шейного отдела позвоночника являются актуальной задачей практического здравоохранения вследствие больших экономических потерь, связанных с высокой распространенностью среди лиц молодого трудоспособного возраста [1, 3, 5].

В лечении неврологических проявлений шейного остеохондроза широко используется мануальная терапия, которая успешно применяется при обратимых функциональных нарушениях в позвоночнике [2, 4].

Целью работы явилась совершенствование лечения неврологических проявлений остеохондроза шейного отдела позвоночника с применением мануальной терапии.

Материалы и методы

Работа была выполнена на базе Медико-санитарной части №142 (Межгорье). Было проведено обследование и лечение 48 пациентов с шейными болевыми синдромами: 15 мужчин (31,3%) и 33 женщины (68,7%) от 19 до 48 лет, большинство больных приходилось на возраст 25-35 лет – 76,7%, то есть

наиболее трудоспособный период жизни. Из числа больных были выделены 2 группы, сопоставимые между собой по полу, возрасту и клиническим проявлениям заболевания: основная из 40 человек и контрольная группа из 8 человек.

Клинико-инструментальное обследование включало клинические, мануальные и рентгенологические методы.

Лечение больных контрольной группы осуществлялось с использованием общепринятых методов терапии (нестероидные противовоспалительные, хондропротекторы, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура). При лечении основной группы использовали мануальную терапию. Процедуры проводили через 1-2 дня, курс лечения составлял 5-7 процедур. Всем пациентам основной группы проводилась коррекция развившихся изменений локомоторной системы с помощью лечебной гимнастики.

Результаты и обсуждение

По результатам обследования пациенты распределились следующим образом. С синдромом цервикалгии было 19 (39,6%), из них 15 (31,2%) в основной группе и 4 (8,3%) в контрольной, с цервикобрахиалгией 15 (31,2%) чел., из них 13 (27,1%) и 2 (4,2%) и с цервикокраниалгией 14 (29,2%) чел., из них 12 (25,0%) и 2 (4,2%) соответственно. При мануальном тестировании у всех пациентов отмечалась равномерная болезненность мягких структур пораженного сегмента, ограничение объема движений в шейном отделе позвоночника, преимущественно флексии. Отмечается сглаженность шейного лордоза. Тонус мышц повышен, при кинестезическом исследовании выявляются миофасциальные триггерные точки различной степени активности, также выявлялись сегментарные вегетативные нарушения в виде онемения, зябкости, жжения, пульсации, изменения окраски и отека конечности различной степени. У 14 больных с синдромом цервикокраниалгии при заинтересованности позвоночной артерии головная боль чаще односторонняя, жгучая или пульсирующая, часто сопровождается приступами кохлео-вестибулярных расстройств, зрительными и вегетативными нарушениями.

При рентгенологическом исследовании шейного отдела позвоночника дистрофические изменения преимущественно выявлялись в сегментах CV-CVI (50%) и CIV-CV (43%), чаще встречался один или два уровня поражения. Наиболее часто выявлялись следующие изменения: краевые костные разрастания, в том числе и унковертебральный артроз, субхондральный остеосклероз, биомеханические нарушения в виде изменения конфигурации позвоночника в одном или нескольких сегментах.

Динамическое клинико-инструментальное обследование, которое проводилось всем больным в конце курса лечения позволило судить об эффективности лечебных мероприятий, которое оценивалось как значительное улучшение, улучшение, незначительное улучшение, без эффекта или ухудшение. Значительным улучшением считалось отсутствие субъективных симптомов заболевания – купирование болевого синдрома и увеличение объема движений в шейном отделе позвоночника; улучшением, когда отмечалось уменьшение выраженности некоторых субъективных симптомов или их исчезновение; незначительное улучшение – снижение выраженных жалоб больных при сохранении

объективных признаков заболевания и без эффекта, когда сохранялись субъективные и объективные признаки заболевания. Так, в основной группе значительное улучшение отмечалось у 29 (72,5%), тогда как в контрольной у 2 (25,0%), улучшение у 8 (20,0%) и 4 (37,5%) и незначительное улучшение у 3 (7,5%) и 2 (25,0%) соответственно.

Выводы.

Применение мануальной терапии и лечебной физкультуры в комплексном лечении неврологических синдромов шейного остеохондроза весьма эффективно при купировании болевого синдрома, устранении биомеханических нарушений, а лечебная физкультура способствует закреплению оптимального двигательного стереотипа.

Список используемых источников:

1. Вейн А.М. Болевые синдромы в неврологической практике. М.: МЕДпресс, 1999. 372 с.
2. Литвинов И.А., Галлямова А.Ф., Новиков Ю.О. Алгоритм использования различных методик мануальной терапии при лечении цервикокраниалгий // Мануальная терапия. 2004. № 2. С. 36-38.
3. Луцик А.А. Компрессионные синдромы остеохондроза шейного отдела позвоночника. Новосибирск: Издатель, 1997. 400 с.
4. Новиков Ю.О., Заинчуковская Л.П., Шакуров Л.Ф. Реабилитация больных с вертеброгенными заболеваниями нервной системы // Современные методы диагностики и лечения заболеваний нервной системы. Уфа, 1996. С. 41-44.
5. Шмидт И.Р. Вертеброгенный синдром позвоночной артерии. Новосибирск: Издатель, 2001. 299 с.

© 2015, Кобзева М.Ф.

Опыт лечения неврологических синдромов шейного остеохондроза

© 2015, Kobzeva M.F.

Experience in the treatment of neurological syndromes of cervical osteochondrosis

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.337

Поступила (Received): 03.10.2015

Лукьянова Т.В., Смирнова О.А.
Становление медицинского образования в Мордовии

Lukianova T.V., Smirnova O.A.
The development of medical education in Mordovia

В статье освещены этапы становления среднего и высшего медицинского образования в Мордовии.

Проанализированы причины открытия медицинских школ и медицинского факультета в Мордовском государственном университете

Ключевые слова: медицинское образование, медицинские школы, медицинский факультет

The article analyzes the stages of development of secondary and higher medical education in Mordovia. The reasons for the opening of medical schools and the Faculty of Medicine in Mordovia State University

Key words: medical education, medical school, faculty of medicine

Лукьянова Татьяна Васильевна

*Кандидат исторических наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68*

Lukianova Tatiana Vasilievna

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Republic of Mordovia Saransk, Bolshevistskaya st., 68*

Смирнова Оксана Александровна

*Кандидат медицинских наук, старший преподаватель
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68*

Smirnova Oxana Alexandrovna

*Candidate of Medical Sciences, Senior Teacher
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Republic of Mordovia Saransk, Bolshevistskaya st., 68*

Во второй половине XIX века в уездах, располагавшихся на территории современной Мордовии, была введена земская медицина. Медицинскую помощь населению оказывали врачи, подготовленные в разных университетах Российской империи, а фельдшеров и акушеров готовила Пензенская фельдшерская школа, открытая в 1867 году при Пензенской губернской больнице.

Врачей из мордовского народа не было. Достоверных сведений о том, были ли выпускниками фельдшерских школ фельдшеры и акушерки мордовской национальности, нет. Есть лишь сведения – по переписи 1897 года около 30 человек мордовской национальности работало на низших должностях в медицинских учреждениях.

Такое положение сохранялось из-за политики Российского правительства в области образования национальных меньшинств. Обучение в школах велось на русском языке и, не зная его, дети не могли усвоить первичных базо-

вых знаний, развить свое мышление, что являлось в дальнейшем препятствием для получения полноценного образования.

В первые годы Советской власти кадровый вопрос в здравоохранении стоял очень остро.

В местных органах здравоохранения оставалось очень мало врачей и фельдшеров, так как большинство их находились на фронтах Гражданской войны.

Больницы и аптеки закрывались. Для того чтобы как-то выйти из этого трудного положения организовывались курсы для служительского персонала больниц с целью ликвидации медицинской безграмотности, курсы для ротных фельдшеров [1, с.85].

В сентябре 1920 года в Саранский уездный отдел здравоохранения поступила телеграмма об открытии в городе Пенза медицинского факультета и приглашении преподавателей из практикующих врачей. Условия приёма и отбора студентов были строгими, несмотря на острую нехватку врачей [1, с.86].

В связи с тем, что большинство лиц, рекомендованных к поступлению в ВУЗы, не имели соответствующего образования, в Саранске были открыты трёх месячные курсы для подготовки к поступлению в ВУЗы.

Основную роль в подготовке национальных кадров для Мордовии сыграли мордовские отделения учебных заведений Нижнего Новгорода, Пензы, Ульяновска, то есть тех губернских центров, куда входили уезды современной Мордовии.

Но принятые меры не могли изменить тяжёлого положения с медицинскими кадрами, и это напрямую повлияло на расширение сети медицинских учреждений, эффективность борьбы с заболеваемостью, смертность среди населения.

В начале 30-х годов в Мордовии количество штатных должностей замещалось врачами и фельдшерами только на 50-60 %.

Чтобы ускорить подготовку кадров и удовлетворить потребность населения в медицинской помощи, правительство Мордовии открыло на своей территории три специальные медицинские школы.

В Саранске в 1930 году открылась фельдшерско-акушерская школа, в Ардатове в 1933 году – школа сестер охраны материнства и младенчества, и в 1935 году в Краснослободске – школа медицинских сестер.

Саранская фельдшерско-акушерская школа была открыта 1 августа 1930 года. Директором фельдшерско-акушерской школы был назначен врач Карелов Константин Дмитриевич. В 1933 году состоялся первый выпуск – было выпущено 17 акушеров.

В годы Великой Отечественной войны многие преподаватели и выпускники отправились на фронт, но занятия продолжались. В 1942 году был проведен ускоренный выпуск специалистов (228 человек) для обслуживания войсковых соединений на фронте.

С сентября 1940 года по сентябрь 1949 года училище выпустило 2234 специалиста.

В марте 1936 года была открыта Краснослободская школа медсестер. Директором школы был назначен главный врач Краснослободской больницы Со-

колов Николай Иванович. Первый выпуск – 60 медицинских сестер состоялся в 1938 году.

В годы Великой Отечественной войны Краснослободская медицинская школа продолжала подготовку специалистов для фронта. В это время было открыто фельдшерское отделение, увеличился численный состав учащихся. В одном из помещений училища был устроен госпиталь. Среди тех, кто окончил медицинскую школу в предвоенные, и военные годы было немало участников Великой Отечественной войны.

Со времени открытия по 1946 год этими школами выпущено 3373 средних медицинских работника. В частности, Саранская фельдшерско-акушерская школа выпустила 2348 фельдшеров, 21 акушерку, Краснослободская сестринская школа – 729, Ардатовская – 296 сестер.

Врачей продолжали готовить вузы других городов, в основном города Поволжья – Саратов, Самара, Казань.

Количество врачей к 1950 году по сравнению с 1928 годом выросло в 5, а среднего медицинского персонала – в 10 раз [1, с. 115].

Несмотря на это такого количества врачей было явно недостаточно. Поэтому, в 1966 году, по ходатайству Совета Министров и обкома партии Мордовской Автономной Республики, в город Саранск прибыла комиссия для решения возможности открытия медицинского факультета при Мордовском государственном университете. Комиссия дала положительное заключение.

Первого июля 1967 года при Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева, был открыт лечебный факультет с ежегодным приемом 175 студентов. Первым деканом факультета был назначен старший преподаватель Г.Н. Сарайкин (мордвин по национальности).

При подборе профессорско-преподавательских кадров для медицинского факультета, ректорат использовал в первую очередь «внутренние резервы» Мордовии. Был набран штат из практических врачей. Кандидаты медицинских наук – Г.Н. Сарайкин (зав. хирургическим отделением республиканской больницы), А.А. Беляков (зав. травматологическим отделением), И.И. Ключев (главный хирург республики), В.М. Зайцев (главный терапевт республики) – с первых дней образования факультета, были зачислены в его штат [2, с.10].

В целевую аспирантуру, в сентябре 1967 года, было направлено 10 человек, также из числа практических врачей МАССР.

Большая часть преподавателей, была приглашена из других вузов страны. Среди них известные ученые: Н.И. Атясов, Л.А. Венедиктов, И.М. Иванов, Э.И. Генденштейн, В.П. Скипетров и др.

С первых дней работы факультета начали свою деятельность кафедры нормальной анатомии, нормальной физиологии, гистологии, цитологии и эмбриологии. С 1969 начато преподавание клинических дисциплин.

С открытием медицинского факультета большое число высококвалифицированных медицинских кадров перешло с практической работы на преподавательскую – на кафедры медицинского факультета.

Это был первый организационный период формирования факультета.

Второй этап становления медицинского факультета (1977 – 1987 гг.) возглавлял заведующий кафедрой нормальной анатомии, доктор медицинских

наук, профессор Николай Михайлович Иванов, создатель образцового анатомического музея. В эти годы расширилась материальная база факультета, продолжалось дальнейшее совершенствование учебно-методической работы. В связи с необходимостью увеличения контингента и дефицитом врачебных кадров в республике было организовано вечернее отделение, кафедра педиатрии.

Эти сложные, интересные, насыщенные событиями годы ознаменованы ещё возникновением и расцветом медицинской мордовской науки. Были созданы лаборатории морфологии при кафедре нормальной анатомии, тканевых факторов свёртывания при кафедре нормальной физиологии, поиска и исследования противоаритмических средств при кафедре фармакологии, экспериментальной хирургии, электронной микроскопии клинической иммунологии и др. Активно развивалось и клиническое направление. Учёными факультета заложены основы изучения механизмов патогенеза атеросклероза и ишемической болезни сердца, актуальных вопросов кардиологии и ревматологии, оперативной эндокринологии, квантовой и гравитационной хирургии, эфферентных методов лечения. Под руководством профессора Н.И. Атясова открыта эра в комбустиологии, реаниматологии и медицины катастроф.

В 1987 году на медицинском факультете было 18 кафедр, 26 курсов, где работали 200 преподавателей, из них – 13 профессоров и 90 кандидатов наук, доцентов [2, с.13].

С 1987 года медицинский факультет возглавила заслуженный врач Российской Федерации и Республики Мордовия Людмила Константиновна Федоткина.

В этот период продолжалось повышаться качество образовательного процесса, расширялся круг научных исследований и разработок.

На факультете успешно работали 3 специализированных Учёных Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.

С 1992 года начался приём иностранных студентов.

Количество выпущенных врачей неуклонно росло со 169 в 1973 году до 224 в 1995 году, что позволило достичь обеспеченности врачами по республике 34 на 10000 населения.

Таким образом, задача обеспечения Мордовии квалифицированными врачами была в основном решена. Но с учётом неоднородности распределения высших медицинских кадров по Мордовии, естественного и механического движения врачей, и других моментов, медицинский факультет как кузница медицинских кадров продолжил своё существование.

Список используемых источников:

1. Блинов Д.С., Лукьянова Т.В. Врачебная интеллигенция и здравоохранение Мордовии на рубеже XIX – XX вв. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. 2011. 184 с.
2. Фролов А.Ф. Кузница медицинских кадров. Саранск, 1995. 148 с.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.341

Поступила (Received): 30.10.2015

Маль Г.С., Артюшкова Е.Б., Полянский Д.В. Влияние L-аргинина на неоангиогенез при экспериментальной ишемии конечности

Mal G.S., Artyushkova E.B., Polyansky D.V.
Effect of L-arginine on the angiogenesis in
the experimental limb ischemia

Экспериментальная работа проведена на 15 крысах самцах линии Wistar. Моделирование ишемии задней конечности осуществляли путем иссечения бедренной артерии. Лечение проводили при помощи внутрибрюшинного введения L-аргинина в дозе 200 мг/кг. Результаты оценивали на 14 сутки. В группах, получавших L-аргинин, отмечено увеличение числа сосудов и уровня перфузии по сравнению с группой плацебо

Ключевые слова: ангиогенез, L-аргинин, экспериментальная ишемия

Маль Галина Сергеевна

Доктор медицинский наук, профессор, академик
РАЕН, заведующий кафедрой
Курский государственный медицинский
университет
г. Курск, ул. Карла Маркса, 3

Артюшкова Елена Борисовна

Доктор биологических наук, директор
Курский государственный медицинский
университет
г. Курск, ул. Карла Маркса, 3

Полянский Дмитрий Владимирович

Студент
Курский государственный медицинский
университет
г. Курск, ул. Карла Маркса, 3

Experimental work was carried out on 15 male rats line Wistar. Simulation of hindlimb ischemia was accomplished by excising the femoral artery. Treatment was carried out by intraperitoneal administration of L-arginine, 200 mg / kg. The results were evaluated on the 14th day. In the groups treated with L-arginine, marked increase in the number of vessels and the level of perfusion in comparison to the placebo group

Key words: angiogenesis, L-arginine, experimental ischemia

Mal Galina Sergeevna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician
of RANS, Head of Department
Kursk state medical university
Kursk, Karl Marx st., 3

Artyushkova Elena Borisovna

Doctor of Biological Sciences, Director
Kursk state medical university
Kursk, Karl Marx st., 3

Polyansky Dmitry Vladimirovich

Student
Kursk state medical university
Kursk, Karl Marx st., 3

Распространенность хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей составляет более 20% от всех видов сердечно-сосудистой патологии, что соответствует 2-3% от всей численности населения и 35-50% от численности лиц старше 60 лет. По данным Г.Р. Галстян (2006), распространенность данной патологии составляет 9-10% среди лиц старше 50 лет [1, с. 35].

Несмотря на внедрение эффективных методов медикаментозного лечения, хирургической и эндоваскулярной реваскуляризации, в ряде случаев результаты лечения остаются неудовлетворительными.

В последнее время отмечается распространение нового метода лечения атеросклеротических состояний – терапевтического ангиогенеза, который основан на применении различных факторов роста сосудов в ишемизированных тканях [2, с. 667].

Цель эксперимента – оценить эффективность влияния L-аргинина на неоангиогенез, как метод коррекции облитерирующего атеросклероза нижних конечностей у лабораторных животных.

Экспериментальная работа выполнена на 15 крысах самцах линии Wistar средней массой тела 220-250 г. Животные были разделены на 3 группы по 5 крыс в каждой. Характеристика группы представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика групп животных

Группа	n	Характеристика	Метод исследования
Интактная	5	Здоровые животные	Морфологический
Контрольная	5	Моделирование ишемии	Морфологический
L-аргинин	5	Моделирование ишемии + L-аргинина 200 мг/кг на 2 сут.	Морфологический

Моделирование облитерирующего атеросклероза задней конечности у мышей проводили в асептических условиях под наркозом (этаминал натрия 35 мг/кг внутривенно), путем удаления бедренной артерии на всем ее протяжении от паховой связи до бифуркации на а. poplitea и а. saphenus.

Оценку кровообращения в конечности осуществляли методом лазерной доплеровской флоуметрии на 14 сутки после операции моделирования ишемии. ЛДФ проводили при помощи аппарата Biopac System (USA) и датчика (точечного) TSD-144. Под наркозом на латеральной поверхности голени иссекали участок кожи, обнажали наружную группу мышц. Запись уровня микроциркуляции осуществляли в пяти точках, соответствующих середине длине m. tibialis anterior, точках отстоящих от первой на 3-5 мм выше, ниже, латеральнее и медиальнее. Обработка данных осуществлялась программой Acq 38. Величины уровня микроциркуляции в различных группах оценивали в качестве абсолютных показателей, а также рассчитывали относительную величину уровня микроциркуляции в оперированной конечности путем соотношения с результатами ЛДФ на противоположной стороне.

L-аргинин вводили внутривенно в виде водного раствора в дозе 200 мг/кг на 2 сутки после операции моделирования ишемии конечности.

Результаты и их обсуждение

Кровоток в мышцах голени здоровых крыс составляла 373,12±11,46 п.е., а среднее количество сосудов в мышцах составляло 862,17±67,93 в поле зрения (п/з). В группе с моделированием ишемии конечностей (контрольная) перфузия мышц кровью достоверно снижалась в среднем до 242,42±10,51 п. е. (p<0,001) по сравнению с ее уровнем в конечностях у интактных животных, а число сосудов уменьшалось почти вдвое, составляя 493,50±49,7 в п/з (p<0,01).

В группе, получавшей L-аргинин, уровень микроциркуляции на 14 сутки составил $271,84,13 \pm 10,94$ п. е. или 69,76% по отношению к здоровой конечности, а плотность сосудов – $830,14 \pm 110,99$ в п/з, что достоверно превышало эти показатели в контрольной группе ($p < 0,05$).

Результаты флоуметрического и иммуногистохимического исследований однозначно свидетельствуют о том, что выбранная модель экспериментальной ишемии позволяет адекватно воспроизвести экспериментальную ишемию у крыс. Отмечается достоверное снижение перфузии и плотности сосудов в ишемизированных мышцах голени крысы. После операции моделирования ишемии конечности у животных наблюдались акральные некрозы, артериальные трофические язвы, гангрена, ишемический отек конечности и болевой синдром. При проведении ЛДФ в группе, получавшей L-аргинин, на 30 сутки величина уровня микроциркуляции составляет $394,00 \pm 24,22$ п. е. или 91,67% по отношению к контралатеральной конечности. То есть можно говорить о почти полном восстановлении микроциркуляции под влиянием лечения, в то время как в контрольной группе данный показатель составляет 62,5%.

Достоверные различия по уровню перфузии между контрольной группой и группой, получавшей L-аргинин, совпадают с литературными данными о стимулирующем влиянии L-аргинина на активность кровообращения в микроциркуляторном русле [3, с. 3591].

Подобный фармакологический эффект L-аргинина объясняется наличием у него свойств донора оксида азота – под влиянием эндотелиальной NO-синтазы из него образуется монооксид азота, который оказывает вазодилатирующее и эндотелиопротективное действие, что создает оптимальные условия для неоангиогенеза [4, с. 1233].

Полученные данные позволяют объективно говорить о том, что L-аргинин при системном введении способен активировать неоангиогенез и улучшать перфузию ишемизированных мышц. Отсутствие у L-аргинина побочных эффектов и значимое антиишемическое действие делают целесообразным применение препарата у пациентов с хронической ишемией конечностей и диктуют необходимость дальнейших экспериментальных и клинических испытаний.

Список используемых источников:

1. Галстян Г.Е. Алгоритм диагностики и лечения заболеваний артерий нижних конечностей // *Consilium Medicum*. 2006. Т. 8. № 12. С. 35-36.
2. Huk I. et al. L-arginine treatment alters the kinetics of nitric oxide and superoxide release and reduces ischemia/reperfusion injury in skeletal muscle // *Circulation*. 1997. Vol. 96. P. 667-675.
3. Mendoza M.G. et al. Nitric oxide-dependent neovascularization role in the lower extremity disease // *Curr. Pharm. Des.* 2007. Vol. 13(35). P. 3591-3596.
4. Rissanen T.T., Yla-Herttuala S. Current status of cardiovascular gene therapy // *Mol. Ther.* 2007. Vol. 15. P. 1233-1247.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.344

Поступила (Received): 31.10.2015

Нестеров В.Г., Пахлеваян Г.Г. Результаты компьютеризации стоматологических клиник

Nesterov V.G., Pakhlevanyan G.G.
Results computerization of dental clinics

Большую роль в повышении эффективности труда врача-стоматолога играют новые информационные технологии, включая компьютеризацию рабочего места специалиста, использование компьютерных программ, разработанных или адаптированных специально для стоматологических клиник. Изложенное выше определило цель нашей работы – оценить эффективность внедрения компьютерных технологий в практику стоматологических клиник. Внедрение компьютерных технологий в работу стоматологических клиник повысило эффективность работы медицинского, вспомогательного и управленческого персонала
Ключевые слова: информационные технологии, стоматологические клиники

An important role in improving the labor dentist played by new information technologies, including computerization of the workplace expert, the use of computer programs developed or adapted specifically for dental clinics. The above defined goal of our work – to evaluate the effectiveness of the implementation of computer-technologies in practice dental clinics. The introduction of computer technology in the work of the dental clinics has increased the efficiency of medical, paramedical and administrative staff

Key words: information technology, dental clinics

Нестеров Валерий Георгиевич

Кандидат медицинских наук, доцент,
преподаватель
Белгородский государственный университет
г. Белгород, ул. Победы, 85

Nesterov Valery Georgievich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
teacher
Belgorod state university
Belgorod, Victory st., 85

Пахлеваян Гурген Гнелович

Студент
Белгородский государственный университет
г. Белгород, ул. Победы, 85

Pakhlevanyan Gurgen Gnelovich

Student
Belgorod state university
Belgorod, Victory st., 85

Большую роль в повышении эффективности труда врача-стоматолога играют новые информационные технологии, включая компьютеризацию рабочего места специалиста, использование компьютерных программ, разработанных или адаптированных специально для стоматологических клиник. В литературе подчёркивается важность компьютеризации стоматологии, однако результаты этой реорганизации не ясны [1, 2, 3]. Изложенное выше определило цель нашей работы – оценить эффективность внедрения компьютерных технологий в практику стоматологических клиник.

Материал и методы

Исследование проводилось на базе стоматологических учреждений г. Белгорода. Дизайн исследования предполагал изучение качества и эффективности работы специалистов разного уровня в ЛПУ стоматологического профиля, качества документационного обеспечения профессиональной деятельности ЛПУ. Хронометраж работы разных специалистов определял нормы расхода рабочего времени из расчёта выполнения 1 условной единицы трудоемкости. Анкетирование специалистов позволило изучить принципы комплектации коллектива специалистов, причины и характер кадровой миграции. Для достижения поставленной цели с использованием хронометража изучены затраты рабочего времени персонала стоматологических ЛПУ. Обработка и анализ полученных первичных данных включал средние значения величин, ошибки средних, критерии статистической значимости результатов.

Результаты и их обсуждение

При анализе результатов хронометража установлѐто, что компьютеризация стоматологической клиники позволила существенно сэкономить 15,4 мин на каждый час работы медрегистраторов и кассиров и до 3,1 часов рабочего времени среднего медперсонала в сутки. Непроизводительные затраты рабочего времени специалистов также существенно сократились. Так ожидание первичного пациента врачом от регистратуры составило в среднем 11,5 мин в ЛПУ без компьютеризации и 5,4 мин при использовании компьютерных технологий в регистратуре. Поиск историй болезни составил соответственно 4,2 и 1,4 мин, оформление историй болезни врачом – 4,1 и 2,6 мин, списание расхода стоматологических материалов и медикаментов – 4 и 2 мин соответственно. В общем непроизводительные затраты врача без учета ожидания пациента из регистратуры равны 15,8 мин в один рабочий час в клинике без компьютера и 8,2 мин в клинике с компьютером. Экономия рабочего времени составляет 7,6 мин на каждый час работы. Это значительные величины, влияющие на производительность труда врача стоматолога и доходность клиники. Анализ работы руководителей ЛПУ продемонстрировал, что в отсутствии компьютерной поддержки принятия управленческих решений затраты рабочего времени неоправданно велики. Так регулирование потока пациентов по различным видам стоматологического приѐма или врачебным специальностям составил 8,9 мин в пересѐте на час рабочего времени без компьютерной поддержки и только 6 мин с компьютерной поддержкой. Оформление документации составили соответственно 22,6 и 12,3 мин на час рабочего времени, на координацию деятельности вспомогательных служб – соответственно 14,1 и 7,2 мин на час рабочего времени. Проведен хронометраж необходимого рабочего времени на выполнение маркетинговых исследований. Выяснено, что информационное и мотивационное анкетирование требует соответственно 13,2 мин на час рабочего времени, при отсутствии и 7,3 мин на час рабочего времени, при наличии компьютеризации. Заключение договоров со страховыми компаниями потребовало соответственно 15,6 мин и 10,1 мин. Заключение договора с предприятиями по абонементному обслуживанию сотрудников – 12,6 мин и 10,3 мин, пропаганда среди пациентов здорового образа жизни и гигиены полости рта – соответственно 11 и 8 мин, обеспечение социального патронажа с постоянными кли-

ентами – соответственно 9,7 и 8,3 мин. У руководителя ЛПУ за смену высвобождается порядка 40% рабочего времени. Эта экономия составляет в среднем 16,4 мин за 1 час. Восьмичасовой рабочий день руководителя некомпьютеризированного ЛПУ был полностью занят работой по управлению учреждением, компьютеризация снизила занятость управленческой работой в среднем до 4,8 часа, что позволило руководителям ЛПУ, заняться собственно работой стоматолога. Использование компьютерных технологий в стоматологических ЛПУ даёт возможность существенно уменьшить расход времени для всех специалистов управленческого аппарата и клиники, сделать минимальными непроизводственные затраты. Внедрение специализированных компьютерных технологий и программ повысили нагрузку врачей. Средняя нагрузка на стоматолога-терапевта в смену в компьютеризированном ЛПУ составила 8,4 пациентов, в то время как в бескомпьютерной клинике – 7,0 пациентов. Существенная разница была в посещаемости по поводу кариеса зубов – соответственно 6,5 и 5,0. Количество посещений на одну пломбу не различалось и составило соответственно 0,83 и 0,85. Компьютеризация увеличила общее количество поставленных пломб в день с 6,3 до 8,9. Не изменилось количество санаций при компьютеризации – 1,4 до и 1,6 в день после компьютеризации и количество посещений на одну санацию – 3,1 против 3,1, соотношение вылеченных зубов к удалённым – 3,2:1 и 3,3:1. При этом компьютеризация улучшила положение дел при оценке доли санированных пациентов от общего числа первичных пациентов – эта доля увеличилась с 20,1 до 36,7, количество пломб устанавливаемых в одно посещение увеличилось с 1,6 до 2,9. Компьютеризация ЛПУ повышает качество медицинской документации, в частности полноты записей – на 37,8%, при этом соблюдение алгоритмов работы улучшается на 8,7%. При этом правильность диагностики повысилась на 1,6%. Выбор метода лечения улучшился на 3,6%. Аналогичные результаты получены по качеству терапевтического и эндодонтического лечения. В ходе эндодонтического лечения рекомендуется четырёхкратная рентгенография корневых каналов, которая выполняется врачами некомпьютеризированной клиники в среднем снимков каналов при эндодонтическом лечении было равно 2,4, а при наличии компьютера – 3,6. Прослежено влияние компьютеризации на результативность работы врачей в различных сферах своей деятельности. По всем показателям применения компьютеризированной истории болезни повысило эффективность работы. Доля полных записей в историях болезни увеличилась с 61,9% до 96,6%, доля правильной первичной диагностики стоматологических состояний изменилась с 88,1 и 92,9%, доля полного соблюдения необходимого при лечении алгоритма действий повысилась с 88,0% до 89,1%, доля правильных формулировок в историях болезни увеличилась с 70,1% и 95,5%, доля случаев правильности выбора метода лечения практически не изменилась (соответственно 89,1 и 89,4%). Заполнение медицинской документации при компьютеризации существенно улучшилось. При этом наблюдалась зависимость этого показателя от квалификации специалиста в различных кадровых категориях. На качество ведения медицинской документации компьютеризация оказывала весьма положительное влияние, т.к. большинство компьютерных

программ давали врачам возможность использовать шаблоны при заполнении истории болезни. Это наблюдалось у врачей всех квалификаций.

Выводы

Внедрение компьютерных технологий в работу стоматологических клиник повысило эффективность работы медицинского, вспомогательного и управленческого персонала. Отмечено повышение качества ведения медицинской документации. Зарегистрирована значительная экономия рабочего времени среднего медицинского персонала, врачей и руководителей.

Список используемых источников:

1. Полховский Д.М. Применение компьютерных технологий в стоматологии // Современная стоматология. 2008. №1. С. 24–27.
2. Цаликова Н.А. Современные компьютерные технологии в стоматологии // Вестник новых медицинских технологий.
URL: <http://medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2013-1/4435.pdf>
3. Bulannikov A.S., Marymov O.V., Semenov V.P. Using the computer technologies due to diagnostics and planning of orthopaedic treatment by endosseal implants // Vestnik of Volgograd State Medical University.
URL: <http://www.volgmed.ru/uploads/journals/articles/1244615656-2005-3-79.pdf>

© 2015, Нестеров В.Г., Пахлеванян Г.Г.

Результаты компьютеризации стоматологических клиник

© 2015, Nesterov V.G., Pakhlevanyan G.G.

Results computerization of dental clinics

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.348

Поступила (Received): 30.10.2015

Обыденко В.И., Баранчугова Л.М., Патеюк А.В. Динамика развития стрессовых язв у экспериментальных животных под влиянием фитопрепарата Экстрапинус

Obydenko V.I., Baranchygova L.M., Pateyuk A.V.
Dynamics of development of stressful ulcers in experimental
animals under the influence of a phytopreparation Ekstrapinus

Проведено исследование фитопрепарата Экстрапинус. Исследуемый препарат является водным экстрактом, полученным из опилок лиственницы, в научно-образовательном центре «Экология и здоровье человека». В его составе выделен комплекс пептидов и микроэлементов. Выявлено, что применение Экстрапинуса у стрессированных животных препятствует образованию стрессовых язв и стимулирует процессы репаративной регенерации слизистой оболочки желудка

Ключевые слова: эксперимент, язва желудка, стрессирование, регенерация, биопрепарат

Обыденко Валентина Игоревна

Кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой
Читинская государственная медицинская
академия
г. Чита, ул. Горького, 39 А

Баранчугова Лариса Михайловна

Кандидат медицинских наук, доцент
Читинская государственная медицинская
академия
г. Чита, ул. Горького, 39 А

Патеюк Андрей Владимирович

Доктор медицинских наук, профессор
Забайкальский государственный университет
г. Чита, ул. Бабушкина, 129

Research of a phytopreparation Ekstrapinus is conducted. The studied preparation is the water extract received from larch sawdust in scientifically – the educational center "Ecology and Health of the Person". In its structure the complex of peptides and microcells is allocated. It is revealed that Ekstrapinus's application at the stressirovannykh of animals interferes with formation of stressful ulcers and stimulates processes of reparativny regeneration of a mucous membrane of a stomach

Key words: experiment, stomach ulcer, stressirovaniye, regeneration, biological product

Obydenko Valentina Igorevna

Candidate of Medical Sciences, Head of Department
Chita state medical academy
Chita, Gorky st., 39 A

Baranchygova Larisa Mikhaelovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Chita state medical academy
Chita, Gorky st., 39 A

Pateyuk Andrey Vladimirovich

Doctor of Medical Sciences, Professor
Zabaikalsky state university
Chita, Babushkina st., 129

Сегодня использование биологических средств находит широкое применение, как в промышленности, так и в медицине [5]. Осуществляется синтез новых биопрепаратов, изучение состава и свойств которых вызывают интерес [3]. Изучаются и широко используются в клинической практике биопрепараты

животного происхождения, в качестве перспективных средств для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, в иммунологии, онкологии и других отраслях медицины [1, 2]. Наряду с этим, выделяются и находят свое применение экстракты тканей из различных органов, растений и биоматериалов [5].

В состав этих препаратов входят такие вещества, как интерфероны, интерлейкины, микробные и пептидные компоненты. Кроме того, за счет наличия сбалансированного комплекса биологически активных веществ, в частности различных активаторов регенерации и дифференциации, они могут рассматриваться, как биогенные стимуляторы процессов репарации и регенерации [6].

Современная медицина предрекает развитию данного альтернативного направления действительно успешное будущее.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния препарата растительного происхождения «Экстрапинус», на динамику развития и заживления стрессовых язв у экспериментальных животных.

Материалы и методы. Эксперимент был выполнен на 30 беспородных крысах-самцах, в возрасте 1 год. Животных разделили на 3 группы, по 10 крыс в каждой. Все животные были подвержены иммобилизационному стрессу в течение 5 суток. При этом животные I и II групп получали раствор препарата «Экстрапинус» в дозе по 5 мл 3 раза в день, с 1-х и с 3-х суток стрессирования соответственно; III группа животных была контрольной.

Исследуемый препарат является водным экстрактом, полученным из опилок лиственницы, в научно-образовательном центре «Экология и здоровье человека». В его состав входит комплекс пептидов массой до 10 КД и микроэлементы: Mn, Fe, Cu, Cr и Zn.

Животных выводили из эксперимента передозировкой эфирного наркоза. Забор материала производили на 5, 14, 21 сутки эксперимента. После чего материал подвергали стандартной проводке и заливке в парафин. Препараты окрашивали гематоксилин – эозином. Морфометрию проводили с применением программного обеспечения МЕКОС. Статистическая обработка результатов выполнена непараметрическим методом.

Полученные результаты: на 5 сутки эксперимента, макроскопически у животных I группы, слизистая желудка была обычной бледно-розовой окраски. У животных II группы слизистая желудка была слегка гиперемирована, отечна, выявлялись единичные точечные некротически измененные участки, процесс распространялся примерно на 1/3 органа. Наиболее выраженные изменения наблюдались в желудках животных III группы. Отмечалась отечность и гиперемия слизистой оболочки желудка, при этом сосуды были полнокровны, видны мелкие участки некроза в виде темно коричневых пятен. Патологические изменения захватывали более половины толщи слизистой.

Макроскопические изменения подтверждались и при гистологических исследованиях. На 5-е сутки у животных I группы толщина слизистой оболочки была равномерная и составляла $405,72 \pm 52,6$ мкм. Структура слизистой оставалась практически без изменений. У животных II группы толщина слизистой оболочки составила $394,3 \pm 235,2$ мкм, отмечались признаки повреждения эпи-

теля, распространяющиеся до 1/3 желез, наблюдались незначительные очаги кровоизлияния. У животных III группы в результате некротического повреждения толщина слизистой оболочки варьировала. Средние размеры ее составили $608,2 \pm 107,8$ мкм. Увеличение толщины слизистой происходило за счет отека соединительной ткани. Местами из-за развившегося некроза слизистая истончалась до 163,2 и даже 49,1 мкм. Глубина некроза достигала мышечной пластинки слизистой оболочки. Кровеносные сосуды были расширены, имелись кровоизлияния в соединительную ткань собственной пластинки слизистой оболочки.

Восстановление морфологии желудка у животных II группы происходило к 14-м суткам. У животных III группы морфологические изменения на этом сроке еще сохранялись, хотя были менее выражены. Регенерация слизистой оболочки желудка завершалось лишь к 21 суткам.

Таким образом, применение фитопрепарата «Экстрапинус» в самом начале стрессорного воздействия препятствовало развитию стрессовых язв у экспериментальных животных, а его применению у крыс, имевших признаки развития стрессовых язв, способствовало более быстрому их заживлению. Следовательно, за счет наличия комплекса пептидов, входящих в состав Экстапинуса, снижалась активность вегетативной реакции, а также стимулировались процессы регенерации. Кроме того, соответствующий комплекс микроэлементов, входящий в состав препарата, участвовал в адаптационных процессах организма.

Список используемых источников:

1. Гулевский А.К., Абакумова Е.С., Щенявский И.И. Использование биопрепаратов в терапии ишемического повреждения сердца // *Biotechnologia Acta*. 2013. №2. С. 43-58.
2. Корман Д.Б. Альтернативная терапия рака // *Практическая онкология*. 2007. №4. С. 235-244.
3. Кузник Б.И., Патеюк А.В., Русаева Н.С., Баранчугова Л.М., Обыденко В.И. Влияние пептидов *lys-glu-aspgly* и *ala-gly-aspgly* на гормональную активность и структуру щитовидной железы гипопизэктомированных половозрелых и старых птиц // *Успехи геронтологии*. 2011. №1. (24). С. 93-98.
4. Кузник Б.И., Патеюк А.В., Русаева Н.С., Баранчугова Л.М., Обыденко В.И. Влияние синтетических пептидов гипопиза *Lys-Glu-Asp-Gly* и *Ala-Glu-Asp-Gly* на иммунитет, гемостаз, морфологию и функцию щитовидной железы у неонатально гипопизэктомированных цыплят и годовалых птиц // *Патологическая физиология и экспериментальная терапия*. 2010. № 1. С. 14-18.
5. Овчинников Ю.А. Биотехнология ближайших лет // *Вестник биотехнологии*. 2014. № 4 (10). С.15-25.
6. Русаева Н.С., Обыденко В.И., Баранчугова Л.М. Морфологические особенности регенерации ран под влиянием продуктов растворения коллагена // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2014. №6 (25). Ч. 2. С.61-63.

© 2015, Обыденко В.И., Баранчугова Л.М.,
Патеюк А.В.

Динамика развития стрессовых язв у
экспериментальных животных под влиянием
фитопрепарата Экстрапинус

© 2015, Obydenko V.I., Baranchygova L.M.,
Pateyuk A.V.

Dynamics of development of stressful ulcers in
experimental animals under the influence of a
phytopreparation Ekstrapinus

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.351

Поступила (Received): 21.10.2015

Правосудова Н.А., Мельников В.Л.
Микробиологические аспекты гнойно-септических
инфекций в отделении общей онкологии

Pravosudova N.A., Melnikov V.L.
Microbiological aspects of purulent septic
infections in the department of general oncology

*За исследуемый период произошло постепенное изменение микрофлоры пациентов с ГСИ. Чаще всего причиной ГСИ являлись грамположительные микроорганизмы. Анализ антибиотикорезистентности наиболее часто выделяемых при ВБИ возбудителей показал, что штаммы *S. epidermidis* были резистентны к большему числу антимикробных препаратов по сравнению с *S. aureus**

Ключевые слова: внутрибольничные инфекции, гнойно-септические инфекции, онкология

Правосудова Наталья Александровна
Кандидат биологических наук, доцент
Пензенский государственный университет
г. Пенза, ул. Красная, 40

Мельников Виктор Львович
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
Пензенский государственный университет
г. Пенза, ул. Красная, 40

*For investigated period the fade of microflora of patients happened with PSI. The most frequent cause of the Purulent Septic Infections were gram-positive microbes. The analysis of antibiotic resistance of the most frequently isolated pathogens of the hospital-acquired infection showed that the cultures of *S. epidermidis* in contrast with *S. aureus* were stable against the great mass of antimicrobial drugs*

Key words: nosocomial infections, purulent septic infections, oncology

Pravosudova Natalia Aleksandrovna
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Penza state university
Penza, Krasnaya st., 40

Melnikov Viktor Lvovich
Doctor of Medical Sciences, Head of Department
Penza state university
Penza, Krasnaya st., 40

Одним из методов лечения онкологических заболеваний является хирургическое удаление новообразований. Оперативное вмешательство выполняется в области, значительно обсемененной различными микроорганизмами [1]. На фоне снижения иммунитета у пациентов с онкопатологией в послеоперационный период представители нормальной микрофлоры могут вызвать гнойно-септическую инфекцию (ГСИ).

В последнее время большой интерес вызывает проблема профилактики послеоперационных осложнений при помощи антибиотиков. Цель антимикробной профилактики состоит в том, чтобы создать высокую концентрацию антимикробных препаратов в ране в период возможного бактериального загрязнения. Успех профилактики зависит от выбора препарата и срока введения [2]. Выбор препарата осуществляется эмпирически и основывается на

многолетнем исследовании микрофлоры пациентов данного отделения или клиники [3, 4].

Целью нашей работы было изучение микробного пейзажа пациентов отделения общей онкологии и изучение антибиотикорезистентности выделенных микроорганизмов в 2010-2014 гг.

Материалы и методы

В исследование были включены истории болезней 45 пациентов с онкологическими заболеваниями, у которых после прохождения хирургического лечения в отделении общей онкологии в 2010-2014 годах, регистрировали внутрибольничные инфекции (ВБИ). Микробиологическое исследование биологических материалов от больных с ВБИ проводилось лабораторией больницы по общепринятым методикам [5].

Результаты и их обсуждение

За исследуемый период от больных отделения было выделено 52 штамма микроорганизмов. В 2010 году причиной ГСИ являлась только грамположительная микрофлора: в 66,7% случаев выделялись *S. aureus*, в 33,3% – *Corynebacterium xerosis*. В 2012 году в патологическом материале обнаруживалась и грамотрицательная микрофлора (33,3%). 75% выделенной грампозитивной микрофлоры составляли *S. aureus*, 25% – *S. epidermidis*. Грамотрицательная микрофлора была представлена *Pseudomonas aeruginosa* и *Klebsiella oxytoca*. В 2013 году наряду с грамположительными (60,87%) и отрицательными (26%) бактериями появилась грибковая флора (*Candida albicans* – 13%). Грамположительная микрофлора в 2013 году была представлена стафилококками: *S. epidermidis* (42,8%), *S. aureus* (28,6%), *S. warneri* (14,3%) и *Corynebacterium xerosis* (14,3%). Среди грамотрицательной микрофлоры присутствовали *Pseudomonas aeruginosa* (50%), *Acinetobacter lwoffii* (33,3%) и *Hafnia alvei* (16,7%).

Таким образом, в течение исследуемого периода было выявлено преобладание грамположительной микрофлоры. Чаще всего причиной послеоперационных осложнений являлись представители нормальной микрофлоры. Если в 2010 и 2012 годах это были патогенные коагулазоположительные стафилококки (*S. aureus*), то в 2013 году их доля уменьшилась и на первый план вышли коагулазоотрицательные стафилококки (*S. epidermidis*, *S. warneri*). Это согласуется с данными об увеличении роли коагулазоотрицательных стафилококков в развитии ГСИ [6].

При оценке чувствительности *Staphylococcus* spp. в первую очередь необходимо тестировать препараты, имеющие основное клиническое значение: бета-лактамы, макролиды, фторхинолоны, аминогликозиды и ванкомицин. Для определения чувствительности к бета-лактамам антибиотикам использовался оксациллин, к макролидам – эритромицин, к фторхинолонам – ципрофлоксацин, к аминогликозидам – гентамицин.

Все выделенные за 2010-2013 гг. штаммы *Staphylococcus aureus* были чувствительны к эритромицину, ципрофлоксацину, гентамицину и ванкомицину. В 2010 году чувствительные к оксациллину штаммы составляли 100%.

Количество чувствительных к оксациллину штаммов в 2012 году уменьшилось в 2 раза, в 2013 году – в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом.

Staphylococcus epidermidis выделялся у больных отделения общей онкологии с 2012 года. Все выделенные штаммы сохраняли чувствительность за исследуемый период только к ванкомицину. В 2012 году 100% штаммов были чувствительны к ципрофлоксацину и резистентны к эритромицину, гентамицину и оксациллину. В 2013 году было выделено 17% чувствительных штаммов *S. epidermidis* к эритромицину, 33% – к гентамицину. Резистентность к оксациллину сохранялась у всех выделенных в 2013 году микроорганизмов. Устойчивость штаммов *Staphylococcus spp.* к оксациллину является маркером наличия у микроорганизма пенициллин-связывающего белка 2a, который обеспечивает устойчивость ко всем бета-лактамам антибактериальным препаратам.

Таким образом, штаммы эпидермального стафилококка были резистентны к большему числу антимикробных препаратов по сравнению с золотистым стафилококком. Что согласуется с данными других исследователей о приобретении коагулазоотрицательными стафилококками полирезистентности к антибактериальным препаратам [6].

Выводы

1. За 2010-2013 гг. произошло изменение микрофлоры, выделяемой у пациентов с ГСИ в отделении общей онкологии. В качестве этиологического агента ВБИ в 2010 году выступала только грамположительная микрофлора, в 2012 году в патологическом материале обнаруживалась грамположительная (66,7%) и грамотрицательная микрофлора (33,3%). В 2013 году наряду с грамположительными (60,87%) и отрицательными (26%) бактериями появилась грибковая флора (13%).

2. Чаще всего причиной послеоперационных осложнений являлись представители нормальной микрофлоры. Если в 2010 и 2012 годах это были патогенные коагулазоположительные стафилококки, то в 2013 году их доля уменьшилась и на первый план вышли коагулазоотрицательные стафилококки.

3. Штаммы *S. epidermidis*, выделенные в 2012-2013 гг. были резистентны к большему числу антимикробных препаратов по сравнению с *S. aureus*. Среди *S. epidermidis* обнаруживались только оксациллин-резистентные штаммы.

Список используемых источников:

1. Scelova D. *La profilassi antibiotica nella pratica chirurgica e medica*. Micom srl, 1998. 115 p.
2. Давыдов М.И., Дмитриева Н.В. Инфекции в онкологии. М.: Практическая Медицина, 2009. 480 с.
3. Митрофанова Н.Н., Мельников В.Л., Миронова Е.Н., Ковешникова Т.М. Динамический анализ особенностей структуры и антибиотикорезистентности микрофлоры многопрофильных лечебно-профилактических учреждений // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2008. №4(8). С. 3-10.
4. Правосудова Н.А., Мельников В.Л., Итяева Л.Н., Пантелеева Е.Н., Серебряков В.С. Клинико-микробиологические особенности внутрибольничных инфекций у пациентов отделения абдоминальной онкологии // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2015. №1. С. 123-132.

5. Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинко-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений // Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.1985. 63 с.
6. Благодравова А.С., Воробьева О.Н., Ковалишена О.В., Алексеева И.Г., Иванова Н.Ю., Широкова И.Ю., Саперкин Н.В. Эпидемиологические и микробиологические аспекты госпитальных гнойно-септических инфекций новорожденных, обусловленных коагулазоотрицательными стафилококками // Медицинский альманах. 2009. № 2 (7). С. 72-75.

© 2015, Правосудова Н.А., Мельников В.Л.
Микробиологические аспекты гнойно-септических
инфекций в отделении общей онкологии

© 2015, Pravosudova N.A., Melnikov V.L.
Microbiological aspects of purulent septic infections
in the department of general oncology

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.355

Поступила (Received): 07.10.2015

**Смирнова О.А., Лукьянова Т.В., Ляпина С.А.
Распространенность курения среди студентов различных
факультетов ФГБОУВПО МГУ им. Н.П. Огарева**

**Smirnova O.A., Lukianova T. V., Lyapina S.A.
The prevalence of smoking among students of
different faculties in Ogarev mordovia state
university**

Статья посвящена изучению распространенности курения среди студентов различных факультетов университета. Определялось количество угарного газа в выдыхаемом воздухе и уровня котинина в моче

Ключевые слова: студенты, курение, факторы риска

The article is devoted to the study of the prevalence of smoking among students of different faculties of the University. Determines the amount of carbon monoxide in exhaled air and level of cotinine in the urine

Key words: students, smoking, risk factors

Смирнова Оксана Александровна

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Smirnova Oxana Alexandrovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Лукьянова Татьяна Васильевна

Кандидат исторических наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Lukianova Tatiana Vasilievna

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Ляпина Светлана Анатольевна

Кандидат биологических наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Lyapina Svetlana Anatolievna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Сокращение потребления табака является одним из наиболее важных действий государственной политики, которое может предпринять страна, чтобы улучшить здоровье граждан. Несмотря на то, что «Минздрав предупреждает», проблема курения и его влияния на здоровье продолжает оставаться весьма острой [5]. В многочисленных исследованиях доказана его роль в возникно-

вении ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, хронической обструктивной болезни легких, онкологических заболеваний [1]. Борьба с курением в юношеском возрасте в России особенно актуальна, поскольку распространенность курения в этом возрасте достаточно высока – по данным ВОЗ среди студентов постоянно курят 30 % юношей и 24,3 % девушек. [2, 4]. Учитывая вышесказанное, коллективом авторов было проведено настоящее исследование.

Материалы и методы: В нашем исследовании участвовали 500 студентов различных факультетов Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. Исследование добровольное и анонимное, проводилось на базе студенческой научно-исследовательской лаборатории «Траектория здоровья». Статистическая обработка материала проведена с помощью пакета «STATISTICA© 6.0» с использованием Microsoft Excel. Достоверность различий рассчитывали с применением t- критерия Стьюдента. За достоверный принимался уровень статистической значимости $p < 0,05$.

Распределение по факультетам было следующее: наибольшее количество студентов было естественно-научных факультетов, биологического факультета, географического, аграрного, медицинский институт, гуманитарного направления были студенты из юридического и факультета иностранных языков, института национальной культуры, факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования. К точным наукам относятся факультет математики и информационных технологий, светотехнический, экономический, факультет электронной техники, институт физики и химии (25%). В исследовании принимали участие 24,6% юношей и 75,4% девушек. Все опрошенные были в возрасте от 19 до 24 лет. Определение котинина основано на принципе иммунохроматографического анализа, при котором котинин, находящийся в анализируемом образце мочи, конкурирует с котинином, иммобилизованным на пористой мембране иммунохроматографической полоски. Испытуемый образец мочи всасывается поглощающими участками полоски, и в случае наличия в образце котинина, он вступает в реакцию со специфическими моноклональными антителами к котинину, связанными с частицами коллоидного золота, образуя комплекс «антиген-антитело». Этот комплекс не вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне полоски, при этом полоса розового цвета в тестовой зоне не выявляется. Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет 200 нг/мл котинина. Время определения анализа – 5 минут. Каждая полоска предназначена для одного определения наличия котинина в моче человека. Полоска используется только для качественного определения котинина и не предназначена для количественного определения котинина в моче, или степени опьянения. Обследуемый собирает мочу в чистую, сухую пластиковую или стеклянную посуду. Проведение анализа проводится по определенной методике. Образцы мочи и полоска «Иммуно-Хром-КОТИНИН-Экспресс» перед проведением анализа должны быть доведены до комнатной температуры. В чистую сухую емкость внести анализируемый образец мочи (уровень её не должен превышать 1-1,5 мл). Вскрыть упаковку

полоски, разрывая её вдоль прорези, извлечь полоску и погрузить её вертикально концом со стрелками в мочу до уровня ограничительной линии на 30-60 сек. (Пакетик с силикагелем-поглотителем влаги – не использовать). Извлечь полоску из мочи, положить её на ровную, чистую, сухую поверхность и через 5 минут визуально оценить результат реакции. Для определения угарного газа в легких нами был использован ручной прибор для определения альвеолярной концентрации CO в ppm или %COHb для пациентов с профзаболеваниями, отравлениями CO и лиц злоупотребляющих курением. Необходимо только один выдох в Micro CO, и результаты немедленно отображены на дисплее в PPM или % HbCO и визуально представлены подходящими цветовыми указателями. С гигиенической целью для каждого пациента используются одноразовые картонные загубники, что предотвращает распространение перекрестной инфекции. При включении прибора происходит автоматическое обнуление. Затем пациент делает один выдох в прибор, используя одноразовый картонный загубник. Полученные результаты высвечиваются на жидкокристаллическом дисплее в ppm. Переключением одной клавиши полученные результаты представляются в процентах HbCO. Пассивным курильщиком являлся обследуемый у которого показатели были от 1,12-1,60, активным больше 1,76, не курящий пациент – это человек у которого показатель углекислого газа от 0,16 до 0,96.

По результатам нашего исследования было выявлено, что наибольшее количество студентов, которые страдают такой вредной привычкой, как курение, являются студентами юридического факультета, факультета иностранных языков, института национальной культуры – 34% [3]. Показатель 38% был у студентов, которые заняты точными науками. Несколько меньшие показатели наблюдаются у студентов биологического, географического, аграрного, медицинского факультетов 34%. Количество угарного газа в легких наблюдалось у 14,6% исследуемых. Показатели от 0,16 до 0,96%FCOHb наблюдались у 74,5%, от 0,96FCOHb и выше – у 25,5% обследуемых. Не курящими являются 85,2% исследуемых, пассивными курильщиками 74,5%, активными курильщиками 25,5 %. Количество студентов естественно-научных специальностей, не отрицающих факт курения – 28%, гуманитарных факультетов – 34%, технических – 38%.

Анализируя полученные данные по количеству угарного газа в выдыхаемом воздухе необходимо учитывать период полувыведения никотина: концентрация угарного газа значительно снижается через 2 часа после выкуривания сигареты; период полувыведения котинина в моче обследованного составляет 6-8 часов. Также необходимо учитывать, что студенты были информированы о цели и времени исследования. Учитывая полученные результаты и безусловный отрицательный эффект курения на здоровье молодежи поиск путей профилактики и снижения потребления табака в студенческой среде продолжает быть актуальным и востребованным.

Список используемых источников:

1. Марцевич С.Ю., Лукина Ю.В. Проблема табакокурения в России. Медикаментозная терапия никотиновой зависимости: новые и старые препараты с позиции доказательной медицины // Профилактическая медицина. 2010. Т. 13. № 6. С. 24-28.
2. Фадеева Е.В., Корчагина Г.А., Огурцов П.П., Григорьева А.А. Изучение распространенности потребления психоактивных веществ в студенческой среде // Наркология. 2012. № 12. С. 37-43.
3. Кузьмина Ю.С., Лончина М.С., Смирнова О.А. Медико-социальные аспекты курения среди студентов вуза // Роль медицины в развитии общества. Уфа. 2014. С. 43-46.
4. Смирнова О.А., Лончина М.С., Кузьмина Ю.С. Об употреблении психоактивных веществ студентами вуза // Роль медицины в развитии общества. Уфа, 2014. С. 29-31.
5. Семелева Е.В. Здоровье студентов в современных условиях // Сборник конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 3. С. 133-135.

© 2015, Смирнова О.А., Лукьянова Т.В., Ляпина С.А.
 Распространенность курения среди студентов
 различных факультетов ФГБОУВПО МГУ им. Н.П.
 Огарева

© 2015, Smirnova O.A., Lukianova T. V., Lyapina S.A.
 The prevalence of smoking among students of
 different faculties in Ogarev mordovia state
 university

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.359

Поступила (Received): 30.10.2015

**Стяжкина С.Н., Сыркина Н.В., Грязева А.С.,
Торопова Д.С., Малыгин А.Л.
Анализ данных о пострадавших с травмами
грудной клетки и брюшной полости**

**Styazhkina S.N., Syrkina N.V., Gryazeva A.S.,
Toropova D.S., Malygin A.L.
An analysis of data on patients with injuries of
the chest and abdomen**

В статье описано проведение статистического анализа торакальных и абдоминальных травм, в связи с дорожно-транспортными происшествиями, определение и сравнение количества госпитализированных, возрастная-половая структура, преобладающее время года, сроки госпитализации, частые осложнения и летальность за 2012 и 2014 года

Ключевые слова: хирургия, торакальные и абдоминальные травмы

The article describes the statistical analysis of thoracic and abdominal injuries in connection with road traffic accidents, the determination and comparison of number of hospitalizations, age-sex structure, prevailing time of year, duration of hospitalization, frequent complications and mortality in 2012 and 2014

Key words: surgery, thoracic and abdominal trauma

Стяжкина Светлана Николаевна
Доктор медицинских наук, профессор
Ижевская государственная медицинская академия
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281

Styazhkin Svetlana Nikolaevna
Doctor of Medical Sciences, Professor
Izhevsk state medical academy
Izhevsk, Communards st., 281

Торопова Дарья Сергеевна
Студент
Ижевская государственная медицинская академия
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281

Toropova Daria Sergeevna
Student
Izhevsk state medical academy
Izhevsk, Communards st., 281

Грязева Анна Сергеевна
Студент
Ижевская государственная медицинская академия
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281

Gryazeva Anna Sergeevna
Student
Izhevsk state medical academy
Izhevsk, Communards st., 281

Малыгин Александр Леонидович
Студент
Ижевская государственная медицинская академия
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281

Malygin Aleksandr Leonidovich
Student
Izhevsk state medical academy
Izhevsk, Communards st., 281

Сыркина Наталья Владимировна
Аспирант
Ижевская государственная медицинская академия
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281

Syrkina Natalia Vladimirovna
Graduate
Izhevsk state medical academy
Izhevsk, Communards st., 281

На сегодняшний день остро стоит проблема интенсивного роста автодорожных торакальных и абдоминальных травм. В настоящее время в мире по данным статистических исследований среди всех травм повреждения грудной клетки и брюшной полости составляют 60 – 80% и 10 – 15% соответственно. Основными причинами травматизации явились дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи на производстве, падения с высоты и сильные удары, а также ножевые и огнестрельные ранения. В Удмуртской Республике так же актуальна проблема травм органов брюшной и грудной полости, которые чаще всего связаны с ДТП. Общая летальность при ДТП, связанная непосредственно с этими травмами в 12 раз выше, чем при других причинах, вызвавших абдоминальные и торакальные травмы, так же наблюдается рост инвалидности в 6 раз. Пострадавшие нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще. Больничная летальность таких больных в 4,5 раза превышает летальность пострадавших от других причин. Более половины (52,3%) летальных исходов при ДТП наступают на месте происшествия, 38,3% – в стационаре, 6% – в приемных отделениях больниц и 2,5% при транспортировке пострадавших [1, с.53]. В связи с этим в рамках Национального проекта «Здоровье» в республиках и областных клинических больницах были организованы многопрофильные ДТП-центры и центры травматологии 1 уровня. В региональный ДТП-центр входит множество отделений, оказывающих неотложную помощь: реанимация, нейрохирургия, травматология, урология и др. В Удмуртской республике так же был открыт центр БУЗ МЗ УР ДТП-центр, который начал работать с 21 июня 2010 года.

Целью исследования явилось проведение статистического анализа травм грудной клетки и брюшной полости, граждан поступивших в стационар БУЗ УР «Первая РКБ МЗ УР», путём сравнительного анализа и учетных данных случаев госпитализации в БУЗ УР «Первая РКБ МЗ УР» за 2012 и 2014 годы.

Была поставлена задача определения и сравнения количества госпитализированных, возрастно-половую структуру, преобладающее время года, сроки госпитализации, частые осложнения и летальность.

Торакальные травмы – патологическое состояние, обусловленное действием механического повреждающего фактора на грудную клетку, диафрагму и органы грудной полости, одним из основных синдромов которого является нарушение функции внешнего дыхания. Патологические изменения, возникающие при травме груди, включают весь спектр механических повреждений тканей грудной клетки и органов грудной полости: от сотрясения и ушиба до разрывов, переломов, размозжений и ранений. Анатомические особенности грудной клетки, органов средостения и лёгких в определенной мере отражаются на характере их повреждений, диагностике и лечебной тактике. Особенностью травмы груди является то, что рёберный каркас, защищающий органы груди от внешних воздействий, в ряде случаев становится источником вторичных их повреждений отломками рёбер, при этом чаще всего страдают лёгкие. Таким образом, в большей степени страдают органы дыхания и кровообращения. Абдоминальные травмы – это одно из самых опасных и сложно диа-

гностируемых внутрибрюшных повреждений, вследствие различных травм, поскольку сопровождается многочисленными осложнениями, высоким уровнем инвалидизации и летальности. Чаще встречается закрытая травма, при которой трудно исключить повреждение полых или паренхиматозных органов [3, с.146].

Всего за 2012 год в Травматологический центр на базе БУЗ УР «Первая РКБ МЗ УР» было госпитализировано 473 пациента с травмами грудной клетки или брюшной полости. Из них в хирургическое отделение поступило 77 человек (16,2%), в травматологическое отделение 196 человек (41,5%), оставшиеся 200 человек (42,3%) получили сочетанные травмы с другими системами органов и были направлены в нейрохирургическое, урологическое, ортопедическое и гнойно-хирургическое отделения. В 2014 году было госпитализировано 381 человек, распределившиеся по отделениям в подобном процентном соотношении. Торакальная травма встречается в 45,5% случаях, абдоминальная – 13%, чаще встречается сочетание травм грудной клетки или брюшной полости – 41,5%. Доля пациентов мужского пола с травмами грудной полости в 2012 году составила 82%, в 2014 году 80%; Доля пациентов женского пола составила в 2012 году 18%, в 2014 году 20%. Доля пациентов мужского пола с травмами брюшной полости в 2012 году составила 78%, наиболее частый возраст 30-59 лет (40%) и старше (32%). В 2014 году 80% наиболее частый возраст 30-59 лет (41,2%) и старше (34%). Трудоустроенные и не трудоустроенные составляли примерно равные доли – 49% и 51%, соответственно. Доля пациентов женского пола составила в 2012 году 22%. Наиболее частый возраст 30-49 лет (35%) и старше (28%), а в 2014 году 20%, с наиболее частым возрастом 30-49 лет (34,7%) и старше (25%). Трудоустроенные и не трудоустроенные составляли примерно равные доли- 47,5% и 52,5%, соответственно. Среднее количество дней госпитализации в 2012 году составило 15,2 дня, в 2014 -13,2 дня. Выявлены наиболее частые осложнения торакальных и абдоминальных травм, среди которых: гемопневмоторакс, гемоперитонеум, травматический шок и геморрагический шок. Летальность за 2012 год составила – 15,6%, за 2014 год – 9,2% и зависела от степени тяжести полученной травмы [2, с.123]. Наблюдается тенденция к росту пострадавших с травмами грудной клетки и брюшной полости в осенне-летний период и это составляет 11% от общего числа госпитализированных.

Вывод: за 2012-2014 года наблюдается тенденция к снижению количества травма грудной клетки и брюшной полости, а также отмечается усиление функций «Первая РКБ МЗ УР» в качестве регионального центра экстренной медицинской помощи. Среди пострадавших преобладают мужчины, наблюдается тенденция к росту женского травматизма, а так же выявлен осенне-летний рост травматизма.

Список используемых источников:

1. Стяжкина С.М., Бобылев М.К., Коршунов Д.В. Политравма в дорожно-транспортных происшествиях // Современные аспекты медицины и биологии. Ижевск, 2011. С. 53.

2. Сыркина Н.В., Зарипов Л.А., Ахмадиева Л.А., Нуриахметова Л.Д. Шок как осложнение травм при ДТП. Причины летальности при ДТП // Трудные и нестандартные ситуации в хирургии и клинической практике. Ижевск, 2015. С. 123.
3. Утин И.Ю., Коробейников В.И., Глушков В.А., Никулин В.А., Рылова Н.В., Медведев М.С., Назаров В.В. Тяжелая сочетанная автодорожная травма в клинической практике // Трудные и нестандартные ситуации в хирургии и клинической практике. Ижевск, 2015. С. 146.

© 2015, Стяжкина С.Н., Сыркина Н.В., Грязева А.С.,
Торопова Д.С., Малыгин А.Л.

Анализ данных о пострадавших с травмами
грудной клетки и брюшной полости

© 2015, Styazhkina S.N., Syrkina N.V., Gryazeva A.S.,
Toropova D.S., Malygin A.L.

An analysis of data on patients with injuries of the
chest and abdomen

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.363

Поступила (Received): 29.10.2015

Уланова Т.В., Инчина В.И., Худойкина С.В., Русейкин Н.С. Возможности коррекции диабетической гепатопатии препаратами метаболического типа действия

Ulanova T.V., Inchina V.I., Hudoikina S.V., Ruseikin N.S.
Possibilities of correction of diabetic hepatopathy
drugs metabolic type of action

Целью проводимого исследования явилось изучение гепатопротекторной активности фумарата и никотината 3-гидроксипиридина. Исследуемые соединения были синтезированы на кафедре органической химии МГУ им. Н.П. Огарева.

Выявлено, что фумарат 3-гидроксипиридина и никотинат 3-гидроксипиридина снижают признаки диабетической гепатопатии

Ключевые слова: производные 3-гидроксипиридина, диабет, гепатопротекторы

The purpose of the study was to investigate hepatoprotective activity fumarate and nicotinate 3-hydroxypyridine. Test compounds were synthesized at the Department of Organic Chemistry, Moscow State University. It was revealed that the fumarate 3-hydroxypyridine and 3-hydroxypyridine nicotinate reduce symptoms of diabetic hepatopathy

Key words: 3-hydroxypyridine, diabetes, hepatoprotectors

Уланова Татьяна Вячеславовна

Кандидат медицинских наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Ulanova Tatyana Vyacheslavovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Инчина Вера Ивановна

Доктор медицинских наук, профессор
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Inchina Vera Ivanovna

Doctor of Medical Sciences, Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Худойкина Светлана Вячеславовна

Аспирант
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Hudoikina Svetlana Vyacheslavovna

Graduate
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Русейкин Николай Сергеевич

Кандидат медицинских наук, профессор
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Ruseikin Nikolay Sergeevich

Candidate of Medical Sciences, Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Цель. Изучение гепатопротекторной активности фумарата 3-гидроксипиридина и никотината 3-гидроксипиридина на экспериментальной модели аллоксанового сахарного диабета (СД). Исследуемые соединения синтезированы на кафедре органической химии ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» доцентом Семеновым А.В.

Материалы и методы. Исследование проведено на 50 белых нелинейных крысах обоего пола, массой 180-220г., содержащихся в стандартных условиях вивария. СД моделировали однократным внутрибрюшинным введением аллоксана в дозе 135 мг/кг. Летальность при моделировании составила 20%. Через 14 суток после введения аллоксана животные были разделены на группы, по 5-6 крыс в каждой. 1-я группа – интактные крысы; 2-я – контрольная, крысы с моделированным диабетом, которым перорально в течение 14 дней вводили 0,9% раствор NaCl в дозе 0,1 мл; крысы 3-й группы получали фумарат 3-ГП в дозе 50 мг/кг per os; 4-й – мексидол в дозе 50 мг/кг в/м; 5-й – никотинат 3-ГП в дозе 50 мг/кг per os.

Для гистологического исследования кусочки печени фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Зафиксированные образцы после промывки в проточной воде подвергались обезвоживанию, путем помещения исследуемого материала в спирты возрастающей концентрации. После дегидратации материал по общепринятой методике заливали в парафин (А.И. Кононский, 1976), а затем на ротаторном микротоме получали срезы и окрашивали гематоксилин-эозином (Г.А. Меркулов, 1969).

При моделировании СД в ткани печени контрольной группы животных (рис.1) наблюдались признаки диффузной крупнокапельной жировой дистрофии, полнокровие синусоидов и центральных вен.

**Рис. 1. Печень белой нелинейной крысы с сахарным диабетом.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.
Диффузная крупнокапельной жировой дистрофия**

На фоне терапии фумаратом 3-ГП, мексидолом и никотинатом 3-ГП (рис. 2, рис. 3, рис. 4) сохранялись маловыраженные признаки жировой дистрофии, но носили характер пылевидного ожирения, имелось полнокровие синусоидов, но выраженное в меньшей степени по сравнению с контролем.

Рис. 2. Печень белой крысы, получавшей фумарат-3ГП в дозе 50мг/кг. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100. Сохранение нормальной структуры печени. Маловыраженные признаки жировой дистрофии

Рис. 3. Печень белой крысы, получавшей мексидол в дозе 50мг/кг. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100. Сохранение нормальной структуры печени. Маловыраженные признаки жировой дистрофии, носящие характер пылевидного ожирения

Рис. 4. Печень белой крысы, получавшей никотинат 3-ГП в дозе 50мг/кг. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100. Сохранение нормальной структуры печени. Маловыраженные признаки жировой дистрофии

Таким образом, новые производные 3-гидроксипиридина: фумарат-3-ГП и никотинат 3-ГП по данным гистологического исследования снижали признаки диабетической гепатопатии на модели аллоксанового диабета.

Список используемых источников:

1. Астэмирова Х.С., Ахманов М.С. Настольная книга диабетика. Эксмо. 2006. С. 123-170.
2. Бондарь И.А., Климонтов В.В. Антиоксиданты в лечении и профилактике сахарного диабета // Сахарный диабет. 2001. №1.1. С. 11-12.

3. Семенова Е.В., Инчина В.И., Семенов А.В. Изучение антигипоксической активности новых производных 3-гидроксипиридина // Журнал российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов. 2007. Т. 22. № 2. С. 52.

4. Семенова Е.В., Инчина В.И., Смирнов Л.Д., Семенов А.В. Экспериментальное обоснование применения новых производных 3-оксипиридина при сахарном диабете // Человек и лекарство. М. 2006. С. 115.

© 2015, Уланова Т.В., Инчина В.И., Худойкина С.В.,
Русейкин Н.С.

*Возможности коррекции диабетической
гепатопатии препаратами метаболического типа
действия*

© 2015, Ulanova T.V., Inchina V.I., Hudoikina S.V.,
Ruseikin N.S.

*Possibilities of correction of diabetic
hepatopathology drugs metabolic type of action*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.367

Поступила (Received): 29.10.2015

Федотова В.В., Коновалов Д.А.**Биосинтез наночастиц серебра с использованием
водного извлечения из травы золотарника кавказского****Fedotova V.V., Konovalov D.A.****Biosynthesis of silver nanoparticles using aqueous
extract of the herb *Solidago caucasica***

Статья посвящена биосинтезу наночастиц серебра с использованием водного извлечения из травы золотарника кавказского. Установлено, что оптимальным соотношением для биосинтеза наночастиц является 5 мл извлечения, полученного из 1 г травы золотарника кавказского, и 95 мл раствора серебра нитрата 1 мМ. Процесс образования наночастиц серебра наиболее интенсивно протекает при нагревании и на свету

Ключевые слова: наночастицы серебра, биосинтез, золотарник кавказский

Федотова Виктория Владимировна

Кандидат фармацевтических наук, преподаватель
Пятигорский медико-фармацевтический
институт филиал ВГМУ
Ставропольский кр., г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

Коновалов Дмитрий Алексеевич

Доктор фармацевтических наук, профессор,
заведующий кафедрой
Пятигорский медико-фармацевтический
институт филиал ВГМУ
Ставропольский кр., г. Пятигорск, пр. Калинина, 11

Article is associated to the biosynthesis of silver nanoparticles using aqueous extract of the herb *Solidago caucasica*. It is found that the optimum ratio for the biosynthesis of nanoparticles is 5 ml of extract prepared from 1 g herb *Solidago caucasica* and 95 ml of a solution of silver nitrate 1mM. The process of formation of silver nanoparticles most intensively under heat and light

Key words: silver nanoparticles, biosynthesis, *Solidago caucasica*

Fedotova Victoria Vladimirovna

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Lecturer
Pyatigorsk medical and pharmaceutical institute
branch of VSMU
Stavropol region, Pyatigorsk, Kalinina ave., 11

Konovalov Dmitri Alexeyevich

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor, Head
of Department
Pyatigorsk medical and pharmaceutical institute
branch of VSMU
Stavropol region, Pyatigorsk, Kalinina ave., 11

Нанотехнология – одна из наиболее интересных и интенсивно развивающихся областей современной науки. Наночастицы обладают уникальными свойствами по сравнению с частицами крупных размеров. Их применение в медицине и фармации постоянно возрастает [5, р. 1121]. Синтез наночастиц с использованием биотехнологий является экологически чистым в отличие от других методов [4, р. 2638].

Золотарник кавказский (*Solidago caucasica* Kem.-Nath.) нами исследовался впервые. Для синтеза наночастиц использовалось сырье, заготовленное от

культивируемых на территории ботанического сада Пятигорского медико-фармацевтического института растений [1, с. 25].

Для исследования были приготовлены водные извлечения из травы золотарника кавказского путем кипячения на водяной бане в течение 15 мин. В траве золотарника кавказского содержится ряд биологически активных веществ, которые оказывают действие на процесс биосинтеза наночастиц [2, с. 175]. К 5 мл извлечения, полученного из навески травы золотарника кавказского массой 1,0 г, прибавляли раствор серебра нитрата 1 мМ в количестве 15, 25, 50, 75 и 95 мл. Выдерживали при дневном освещении [3, р. 166]. Измеряли оптическую плотность растворов на спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 10 мм (рис. 2). По литературным данным поглощение в области более 400 нм свидетельствует об образовании наночастиц [3, р. 168; 6, р. 512]. В результате было установлено, что оптимальным является соотношение 5 мл извлечения : 95 мл раствора серебра нитрата. По аналогичной схеме было проанализировано смешивание извлечения из корневищ с корнями золотарника кавказского и раствора серебра нитрата 1 мМ, однако процесса образования наночастиц визуально не наблюдали (рис. 1).

В мерные колбы вместимостью 100 мл помещали по 5 мл извлечения, приготовленного из навесок травы золотарника кавказского 0,5; 1,0 и 1,5 г, и доводили до метки раствором серебра нитрата 1 мМ. Выдерживали при дневном освещении. Измеряли оптическую плотность растворов на спектрофотометре (рис. 3). В результате было установлено, что оптимальной является навеска 1,0 г.

Процесс образования наночастиц серебра наиболее интенсивно протекает при нагревании (рис. 4) и на свету (рис. 5).

Рис. 1. Синтез наночастиц серебра при взаимодействии серебра нитрата с извлечением из травы золотарника кавказского (А) и отсутствие синтеза при взаимодействии с извлечением из корневищ с корнями з. кавказского (В)

Рис. 2. УФ-спектр процесса образования наночастиц серебра в зависимости от количества раствора серебра нитрата

Рис. 3. УФ-спектр процесса образования наночастиц серебра в зависимости от массы травы золотарника кавказского, взятой для приготовления извлечения

Рис. 4. УФ-спектр процесса образования наночастиц серебра в зависимости от температуры

Рис. 5. УФ-спектр процесса образования наночастиц серебра в зависимости от освещения: 1 – в темноте, 2 – на свету

Таким образом, продемонстрирована возможность получения наночастиц с использованием извлечений из растений и изучены условия биосинтеза.

Список используемых источников:

1. Аджиенко В.Л., Воронков А.В., Григоренко С.В., Вдовенко-Мартынова Н.Н., Серебряная Ф.К., Житарь Б.Н., Нерсисян Л.В., Стачинский А.Н. Ботанический сад – исторический экскурс и перспективы развития // *Фармация и фармакология*. 2013. № 1. С. 24-28.
2. Федотова В.В., Челомбитько В.А. Изучение фенольных соединений золотарника кавказского (*Solidago caucasica* Kem.-Nath.) // *Научные ведомости БелГУ. Серия Медицина, Фармация*. 2012. № 10 (129). Вып. 18. С. 175-177.
3. Caroling G., Tiwari S.K., Ranjitham A.M., Suja R. Biosynthesis of silver nanoparticles using aqueous Broccoli extract – characterization and study of antimicrobial, cytotoxic effects // *Asian J Pharm Clin Res*. 2013. Vol 6. Is.4. P. 165-172.
4. Iravani S. Green synthesis of metal nanoparticles using plants // *Green Chem*. 2011. Vol. 13. P. 2638–2650.
5. Petrov V.I., Grigoriev I.A., Adzhienko V.L., Verovskii V.E. Prediction of rats' resistance to emotional stress // *Zhurnal vysshey nervnoy deyatel'nosti im. I.P. Pavlova*. 1996. Vol. 46. № 6. P. 1121.
6. Sree G.S., Racheal R.D. A plant – mediated synthesis of silver & gold nanoparticles and their characterization using aqueous leaf extract of selected medicinal trees // *International Journal of Current Research*. 2012. Vol. 4. Is. 12. P. 509-514.

© 2015, Федотова В.В., Коновалов Д.А.
Биосинтез наночастиц серебра с использованием
водного извлечения из травы золотарника
кавказского

© 2015, Fedotova V.V., Konovalov D.A.
Biosynthesis of silver nanoparticles using aqueous
extract of the herb *Solidago caucasica*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.371

Поступила (Received): 24.10.2015

Фетисова В.И., Кузьминов О.М.
Систематизация синдромов и нозологических форм
для информационной поддержки формулировки
клинических диагнозов

Fetisova V.I., Kuzminov O.M.
Systematization of syndromes and clinical entities for
informational support of formulating of clinical diagnosis

В настоящей работе рассмотрена технология систематизации, формализации и структурирования составляющих компонентов клинического диагноза, необходимых для создания организованной базы данных синдромов (нозологических форм), на основе которой возможно адекватно описать конкретный клинический случай, минимизировать ошибки формулирования диагноза, кодировать диагноз в соответствии с Международной классификацией. Разработанная модель реализована в интерактивном электронном учебном пособии «Составление и формулирование клинического диагноза»

Ключевые слова: систематизация синдромов, информатизация, формулировка диагноза

Фетисова Валерия Игоревна

Студент

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
 г. Белгород, ул. Победы, 85

Кузьминов Олег Михайлович

Кандидат медицинских наук, доцент

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
 г. Белгород, ул. Победы, 85

This work considers the technology of systematization, formalization and structuring of constituents of the clinical diagnosis required to create an organized database of syndromes (clinical entities) on the basis of which it is possible to adequately describe the specific clinical case, minimize errors of the formulating of diagnosis, encode diagnoses according to the International Classification. The developed model is implemented in the interactive electronic training manual "Drawing up and formulating of a clinical diagnosis"

Key words: systematization of syndromes, informatization, formulating of diagnosis

Fetisova Valeriya Igorevna

Student

Belgorod national research university
 Belgorod, Pobedy st., 85

Kuzminov Oleg Mikhailovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Belgorod national research university
 Belgorod, Pobedy st., 85

Актуальность. В условиях увеличения количества информации, дефицита времени врача любой специальности важное значение имеет информационная поддержка составления клинического диагноза при организации лечебно-диагностического процесса, а так же в момент оказания непрофильной помощи [1, 2, 3]. Внедрение компьютерных технологий позволяет эффективно

использовать информационные ресурсы и существенно решить данную проблему.

Цель работы. Разработка программного средства, основанного на систематизации синдромов и нозологических форм, обеспечивающего информационную поддержку формулировки клинических диагнозов для широкого применения в практике.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть предметную область и обосновать систематизацию компонентов клинического диагноза (синдромов и нозологических форм); обосновать информационно-логическую модель предметной области, разработать структуру реляционной базы данных; разработать программное средство информационной поддержки.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели и решения вытекающих задач использованы методы системного анализа, а также методы построения и анализа баз данных.

Клинический диагноз в рамках организации лечебно-диагностического процесса является ключевым звеном, согласующим в единое целое все информационные объекты его обеспечения: первичные клинические данные (симптомы), лечебные и диагностические назначения, проведенные услуги и работы, медицинскую статистику, медико-экономические стандарты и прочее. Диагноз, как информационный объект, представляет собой совокупность различных признаков, структурированных по определенным правилам. В его рамках выделяют следующие разделы: основное заболевание, осложнение основного заболевания, сопутствующие заболевания. Наиболее подробно и тщательно формируются первые два раздела, поскольку они определяют организацию лечебно-диагностического процесса, медицинскую статистику, экономические и юридические вопросы.

Главными информационными объектами формализации предметной области построения развернутого клинического диагноза являются синдромы или признаки, отражающие особенности какой-либо нозологической формы. Все наименования синдромов и признаков необходимо формализовать – систематизировать и кодировать таким образом, чтобы обеспечить выполнение задач предметной области.

В процессе разработки базы данных синдромов (нозологических форм) обеспечения предметной области формирования клинического диагноза выделены следующие информационные объекты: «Нозологическая форма (групповое понятие)», «Признак (синдром)», «Классы болезней», «МКБ-10». Анализ функциональных связей между объектами показывает, что первые два из них имеют друг с другом связь типа «многие-ко-многим». Такая связь не может быть реализована в рамках реляционной базы данных и должна быть преобразована с помощью дополнительного объекта, который обеспечивает взаимосвязь основных информационных объектов друг другу.

С использованием предложенных и разработанных подходов реализована база данных клинических синдромов (нозологических форм) для решения дидактических задач формирования медицинского диагноза. На рис.1 пред-

ставлена ее информационно-логическая модель и структура, отражена возможная функциональная связь с медицинскими экономическими стандартами посредством реквизитов «модели пациента» и кодов МКБ, что позволяет решать отдельные задачи оптимизации лечебно-диагностического процесса, клинического управления и ведения медицинской статистики.

Рис. 1. Информационно-логическая модель и структура базы данных синдромов (нозологических форм)

На основе базы данных синдромов (нозологических форм) создано и апробировано программное средство справочно-информационного и учебного назначения, позволяющее решать дидактические задачи оптимизации клинического мышления. Реализован интерфейс доступа ко всем синдромам и уточняющим признакам, которые необходимо указывать в развернутом клиническом диагнозе. Последовательность их представления соответствует предложенной иерархической модели: сначала наиболее значимая информация для идентификации заболевания и кодирования в соответствии с МКБ-10, затем основные клинические проявления патологии, далее признаки о выраженности проявления заболевания (стадия, степень, функциональный класс и т.д.), в заключение – осложнения основного заболевания.

Выводы. Рассмотрена проблема систематизации, формализации и структурирования составляющих компонентов клинического диагноза (синдромов и нозологических форм) для информационной поддержки и автоматизации формирования клинического диагноза в условиях большого количества уточняющих признаков и классификаций.

Предложена модель организации клинической информации, представляющая собой базу знаний соответствующей области, объединяющая в единое

целое нозологические формы заболеваний, их дополнительные признаки, идентифицирующие конкретный случай, и статистическую классификацию болезней (МКБ-10).

Разработанная модель реализована в интерактивном электронном учебном пособии «Составление и формулирование клинического диагноза». Работа с пособием обеспечивает возможность оперативного обращения к стандартам диагностики и лечения, соответствующим клиническому диагнозу, при организации лечебно-диагностического процесса.

Список используемых источников:

1. Вардосанидзе С.Л. Теоретические и прикладные аспекты управления качеством лечебно-диагностического процесса в многопрофильном стационаре: дис. канд. мед. наук. М., 2002. 243 с.
2. Венедиктов Д.Д., Гасников В.К., Кузнецов П.П., Радзиевский Г.П., Столбов А.П. Современная концепция построения единой информационной системы здравоохранения // Врач и информационные технологии. 2008. №2. С. 19-23.
3. Гаспарян С.А., Довгань Е.Г., Пашкина Е.С., Чеснокова С.И. Структурированный справочник для формирования формализованных историй болезни. М.: Форсикон, 2005. 180 с.

© 2015, Фетисова В.И., Кузьминов О.М.
Систематизация синдромов и нозологических
форм для информационной поддержки
формулировки клинических диагнозов

© 2015, Fetisova V.I., Kuzminov O.M.
Systematization of syndromes and clinical entities
for informational support of formulating of clinical
diagnosis

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.375

Поступила (Received): 20.10.2015

**Бажева Р.Ч., Инаркиева З.И.,
Хараев А.М., Бажев А.З., Цокиева Х.З.
Синтез и свойства ненасыщенных блок-сополиэфиров**

**Bazheva R.Ch., Inarkieva Z.I.,
Kharaev A.M., Bazhev A.Z., Tsokieva Kh.Z.
Synthesis and properties of aromatic block copolymers**

Синтезированы блок-сополиэфирсульфоны с использованием заранее полученных олигоэфиров на основе 4,4'-диоксидифенилпропана и 1,1-дихлор-2,2-(ди-4-хлорфенил)этилена и олигосульфонов на основе 4,4'-диоксидифенилпропана и 4,4'-дихлордифенилсульфона в сочетании с эквимольной смесью дихлорангидридов терефталевой и изофталевой кислот и изучены их основные свойства

Ключевые слова: блок-сополиэфир, олигомер, поликонденсация, термостойкость, огнестойкость

Oligomers of various composition and structure were synthesized. Simple and complex aromatic block copolyethers of constructional and film purpose were obtained by various methods of polycondensation. Physical and chemical properties of obtained block copolyethers were studied

Key words: block polyether, oligomer, polycondensation, thermal resistance, fire resistance

Бажева Рима Чамаловна

Доктор химических наук, профессор
Кабардино-Балкарский государственный
университет
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Bazheva Rima Chamalovna

Doctor of Chemical Sciences, Professor
Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Инаркиева Зарета Идрисовна

Соискатель
Кабардино-Балкарский государственный
университет
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Inarkieva Zareta Idrisovna

Applicant
Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Хараев Арсен Мухамедович

Доктор химических наук, профессор
Кабардино-Балкарский государственный
университет
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Kharaev Arsen Mukhamedovich

Doctor of Chemical Sciences, Professor
Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Бажев Арсен Зурабиевич

Кандидат педагогических наук, доцент
Кабардино-Балкарский государственный
университет
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Bazhev Arsen Zurabievich

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor
Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Цокиева Хяди Закреевна

Магистр

Кабардино-Балкарский государственный университет

г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Tsokieva Khyadi Zakreevna

Master

Kabardino-Balkarian state university

Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Сочетание уникальных свойств различных классов полимеров возможно получением последних с использованием двух и более олигомеров различного состава и строения, варьируя процентное содержание остатков олигомеров нужного строения представляется возможным сочетать в блок-сополимерах интересующие нас характеристики и одновременно исключить некоторые недостатки того или иного класса полимеров. Такой подход к синтезу полимеров позволяет, в частности, повысить тепло- и термостойкость, улучшить литевые качества полимера, придать материалу высокую огнестойкость, создать структуры, способные к самоотверждению или к термоотверждению и т.д.

Синтезированы блок-сополиэфирсульфоны с использованием заранее полученных олигоэфиров на основе 4,4'-диоксидифенилпропана и 1,1-дихлор-2,2-(ди-4-хлорфенил)этилена и олигосульфонов на основе 4,4'-диоксидифенилпропана и 4,4'-дихлордифенилсульфона в сочетании с эквивалентной смесью дихлорангидридов терефталевой и изофталевой кислот. Методы синтеза и основные характеристики олигомеров и некоторых полимеров на их основе подробно описаны в ранее опубликованных работах [1-5].

Синтез блок-сополиэфирсульфонов проводили методом акцепторно-каталитической поликонденсации в среде 1,2-дихлорэтана с использованием триэтиламина в качестве катализатора и акцептора HCl по следующей схеме:

Значения приведенной вязкости блок-сополиэфиров лежат в пределах 0,8 -1,7 дл/г. Выходы количественные. Эти показатели вместе с данными элементного анализа, ИК-спектроскопии и турбидиметрического титрования свидетельствуют о полноте протекания реакции поликонденсации между олиго-

мерами и дихлорангидридами фталевых кислот в выбранных условиях. Наличие на кривых турбидиметрического титрования растворов блок-сополиэфиров одного максимума подтверждает образование блок-сополимеров, а не смеси гомополимеров.

Синтезированные блок-сополиэфиры хорошо растворимы в хлорированных органических растворителях, из которых методом полива образуют прозрачные, прочные и гибкие пленки.

В таблице даны некоторые термические характеристики синтезированных блок-сополиэфиров.

Таблица 1. Свойства полиэфирсульфонов

БСП на основе:		Т _{ст.} °C	Т _{тек.} °C	δ_p МПа	ϵ_p %	КИ, %	ТГА, °C		
							2%	10%	50%
ОЭ-1Д	ОС-1Д	196	247	78,1	17,3	29,5	391	444	581
ОЭ-10Д	ОС-10Д	184	219	81,4	15,5	31,5	398	460	590
ОЭ-20Д	ОС-20Д	170	215	84,2	11,9	33,0	410	498	600

Исследование термомеханических свойств полиэфиров показало, что для блок-сополиэфиров повышение степени конденсации исходных олигомеров приводит к понижению значений Т_с и Т_{тек}. Температура стеклования полимеров лежат в области 170-196°C, температура текучести 215-247°C.

Полученные ненасыщенные блок-сополиэфиры обладают высокой термоокислительной стойкостью. Она, в первую очередь, связана с ароматической структурой полиэфиров. Термостойкость для всех блок-сополиэфиров проявляют тенденцию к росту с удлинением исходных олигомеров. Такое повышение термической устойчивости объясняется тем, что с ростом длины ОЭ и ОС в полиэфирах становится все меньше непрочных сложноэфирных связей и по своим свойствам более близкими к полисульфону, а последние, как известно, обладают высокой термической устойчивостью.

Исследования деформационно-прочностных характеристик показало, что все синтезированные блок-сополиэфиры характеризуются высокими показателями разрывной прочности и относительного удлинения. Значения δ_p колеблются в пределах 78,1-84,2 МПа. Причем, удлинение исходных олигомеров существенно не влияет на данную характеристику.

На повышение термоокислительной устойчивости блок-сополиэфиров положительно влияет наличие в макроцепи дихлорэтиленовой группы с ненасыщенной связью. Последнее способствует образованию сшитых структур. С целью подтверждения процесса термического структурирования ненасыщенных блок-сополиэфиров по месту двойной связи была исследована кинетика структурирования на образцах при изменении времени структурирования при постоянной температуре 200°C и при изменении температуры от 200°C до 350°C при постоянной временной экспозиции 30 мин. В качестве объекта исследования был выбран полиэфир на основе ОЭ-20Д и ОК-20Д. Измерения проводились на ИК-Фурье-спектрометре в диапазоне 1100-800 см⁻¹. Процесс структурирования контролировали по интенсивности полосы поглощения в

области 980 см^{-1} , соответствующей двойной связи в группе $>\text{C}=\text{CCl}_2$. В качестве стандарта использовали полосу поглощения в области 900 см^{-1} , относящуюся к двойной связи ароматического кольца.

При времени выдержки до четырех часов наблюдается резкое уменьшение I/I_0 , после чего кривая выходит на насыщение. Это свидетельствует о раскрытии двойных связей и образовании блок-сополиэфира сетчатой структуры.

Полученные полиэфирсульфоны характеризуются высокими показателями кислородного индекса (29,5-33%), при контакте с пламенем обугливаются по поверхности. Причем образующийся слой угля, по-видимому, действует как барьер, замедляя выделение газообразных продуктов пиролиза. Блок-сополиэфиры на пламени горят, но не поддерживают горение. При горении они не образуют капель воспламенения, т.е. блок-сополиэфиры не являются вторичными источниками воспламенения.

Список используемых источников:

1. Бажева Р.Ч. Ароматические олигоэфиры и сополиэфиры, содержащие дихлорэтиленовые, кетонные и другие группы в основной цепи. Дис. ...д.х.н. Нальчик, 2010. 317 с.
2. Barokova E.B., Bazheva R.Ch., Kharaev A.M. Oligosulphones on the basis of 1,1-Dichlor-2,2-di(4-oxyphenyl)-Ethylene and 4,4'-dichlorodiphenyl-sulphone obtained by high-temperature polycondensation. J. of the Ttibological Association. V. 16, № 2. 2010. P. 284-287.
3. Патент РФ 2327710. Хараев А.М., Бажева Р.Ч., Барокова Е.Б. и др. Галогенсодержащие олигоэфирсульфоны и способ их получения. Оpubл. 27.06.2008. Бюл.18.
4. Патент РФ 2445304. Бажева Р.Ч., Хараев А.М., Хараева Р.А. и др. Галогенсодержащие простые ароматические олигоэфиры. Оpubл. 20.03.2012. Бюл. 8.
5. Хараев А.М., Бажева Р.Ч., Лукожев Р.В. и др. Синтез полиэфиров на основе олигосульфонон, содержащих дихлорэтиленовую группу // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2014. Т. IV. № 6. С. 62-68.

© 2015, Бажева Р.Ч., Инаркиева З.И., Хараев А.М.,
Бажев А.З., Цокиева Х.З.
Синтез и свойства ненасыщенных блок-
сополиэфиров

© 2015, Bazheva R.Ch., Inarkieva Z.I., Kharaev A.M.,
Bazhev A.Z., Tsokieva Kh.Z.
Synthesis and properties of aromatic block
copolymers

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.379

Поступила (Received): 27.10.2015

**Брылякова Е.Б., Князев А.В., Сивкова Г.А.
Физико-химическая экспертиза молока****Brylyakova E.B., Knyazev A.V., Sivkova G.A.
Physical and chemical examination of milk**

Данная статья посвящена проблеме выбора качественного молока. Тема является актуальной, так как данный продукт имеет большое потребление и его ассортимент на прилавках городов очень широк. Цель эксперимента – проведение физико-химической экспертизы различных видов молока

Ключевые слова: молоко, экспертиза, состав, качество

This article is devoted to the problem of the selection of qualitative milk. The theme is relevant, because this product has a large consumption and its range on the shelves of the cities is very wide. The purpose of the experiment is to conduct physical and chemical examination of different types of milk

Key words: milk, examination, composition, quality

Брылякова Елена Борисовна

Бакалавр

Башкирский государственный университет
г. Бирск, ул. Интернациональная, 10**Brylyakova Elena Borisovna**

Bachelor

Bashkir state university
Birsk, International st., 10**Князев Аким Вячеславович**

Магистрант

Башкирский государственный университет
г. Бирск, ул. Интернациональная, 10**Knyazev Akim Viacheslavovich**

Master

Bashkir state university
Birsk, International st., 10**Сивкова Галина Александровна**

Кандидат химических наук, доцент

Башкирский государственный университет
г. Бирск, ул. Интернациональная, 10**Sivkova Galina Alexandrovna**Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
Bashkir state university

Birsk, International st., 10

На сегодняшний день существует большое количество различных продуктов животного и растительного происхождения, однако наиболее совершенными среди них, т.е. наиболее ценными в пищевом и биологическом отношении, являются молоко и молочные продукты.

Молоко – это питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих [1].

Ценность молока заключается не только в том, что в нем содержатся все необходимые человеку питательные вещества, но и в том, что все компоненты молока идеально сбалансированы и находятся в легко усваиваемой и доступной форме.

Наиболее распространено в питании коровье молоко. В его состав входит: вода – 87 %, лактоза – 4,7 %; молочный жир – 3,9 %; белки – 3,2 %; минераль-

ные вещества – 0,7 %; витамины и ферменты. Энергетическая ценность (калорийность) 100 г молока – 289 кДж (69 ккал) [2]. Ежегодно в мире употребляют более 600 миллионов литров молока, потребление которого вносит разнообразие в питание, улучшает вкус других продуктов.

Молоко характеризуется следующими основными физико-химическими показателями: титруемой кислотностью, плотностью, вязкостью, поверхностным натяжением, осмотическим давлением, температурой замерзания, электропроводностью, диэлектрической постоянной, температурой кипения и светопреломлением. По изменению физико-химических свойств можно судить о качестве молока. При переработке молока происходят некоторые изменения состава и свойств составляющих его компонентов.

Самая важная задача производителей – это сохранить природные свойства и ценность молока и довести их до потребителя с незначительными изменениями. Появление на рынке молока большого количества производителей увеличило конкуренцию среди них. В борьбе за рынок сбыта и увеличение срока годности молока иногда имеет место фальсификация качества в целях снижения его себестоимости, то есть добавляются сухое молоко и различные консерванты, что является, не допустимым.

Актуальность выбранной темы исследования связана с большим потреблением молока и его широким ассортиментом на прилавках города, поэтому необходим контроль над соблюдением качества данного продукта.

Целью исследования является определение основных физико-химических показателей молока – массовой доли белков и жиров, титруемой кислотности и плотности. Для физико-химического анализа были взяты три вида молока: пастеризованное и стерилизованное – это молоко прошедшее термическую обработку, и молоко без термической обработки – свежее домашнее. Пастеризацию молока проводят при температуре 60-90 °С, а стерилизацию при температуре 120-150 °С. При выборе образцов для исследования мы руководствовались тем, при какой температуре они обрабатывались.

Полученные результаты физико-химического анализа молока отражены в таблице 1.

Таблица 1. Физико-химические показатели молока

Физико-химические показатели	Вид молока			Норма ГОСТ
	Пастеризованное	Стерилизованное	Свежее домашнее	
Массовая доля жира, %	3,2	2,5	4,4	0,5-9,5
Массовая доля белка, %	3,08	3,423	4,596	Не менее 3,0
Кислотность, °Т	25	21	19	16-21
Плотность, г/см ³	1,027	1,027	1,034	Не менее 1,027

На основании полученных результатов по определению основных физико-химических показателей молока можно сделать вывод, что все образцы по

массовой доле жира и белка, а также по плотности соответствуют требованиям ГОСТ 31450-2013, а по титруемой кислотности пастеризованное молоко имеет значения, превышающие ГОСТ, что может свидетельствовать о не свежести данного образца [3].

Список используемых источников:

1. Молоко. Википедия. Свободная энциклопедия.

URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Молоко>

2. Горбатова К.К., Гунькова П.И. Химия и физика молока и молочных продуктов.

СПб.: ГИОРД, 2012. 336 с.

3. ГОСТ 31450-2013. Молоко питьевое. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2014. 11 с.

© 2015, Брылякова Е.Б., Князев А.В., Сивкова Г.А.
Физико-химическая экспертиза молока

© 2015, Brylyakova E.B., Knyazev A.V., Sivkova G.A.
Physical and chemical examination of milk

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.382

Поступила (Received): 24.10.2015

**Ильтуганов А.Я., Мулюкова Г.И.,
Боева М.К., Аминева Н.А.**

**Исследование растворимости в трехкомпонентной
системе нитрат лития – динитрат этилендиамина – вода**

**Iltuganov A.Ya., Mylyukova G.I., Boeva M.K., Amineva N.A.
The study of solubility in ternary system of lithium nitrate
the dinitrate of Ethylenediamine – water**

Соединения, содержащие в своем составе комплексные анионы нескольких металлов и комплексные катионы протонированных аминов, являются одними из самых перспективных соединений – предшественников по следующим причинам. Во-первых, стехиометрия комплекса. Во-вторых, металлы – комплексообразователи «перемешаны» на молекулярном уровне
Ключевые слова: фазовые равновесия, наноразмер, нитрат лития, динитрат этилендиамина

Compounds containing complex anions of a number of metals and complex cations of protonated amines, are among the most promising compounds – precursors for the following reasons. First, the stoichiometry of the complex. Secondly, the metal – complexing agents "mixed" at the molecular level

Key words: phase equilibria, nanosize, lithium nitrate, dinitrate of ethylenediamine

Ильтуганов Александр Яковлевич
Магистр, аспирант
Башкирский государственный университет
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

Iltuganov Alexander Yakovlevich
Master, graduate
Bashkir state university
Ufa, Zaki Validi st., 32

Мулюкова Гульфия Ильгамовна
Студент
Башкирский государственный университет
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

Mylyukova Gylfia Ilgamovna
Student
Bashkir state university
Ufa, Zaki Validi st., 32

Боева Майсара Каримовна
Доктор химических наук, профессор
Башкирский государственный университет
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

Boeva Maysara Karimovna
Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor
Bashkir state university
Ufa, Zaki Validi st., 32

Аминева Наталья Анатольевна
Кандидат химических наук, преподаватель
Башкирский государственный университет
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

Amineva Natalya Anatolievna
Candidate of Chemical Sciences, Lecturer
Bashkir state university
Ufa, Zaki Validi st., 32

В настоящее время в химии бурно развиваются направления, связанные с получением различных функциональных материалов из соединений – предшественников. Использование таких соединений позволяет создавать новые и

модернизировать уже существующие технологии производства многих практически важных веществ и изделий, например: нанесение покрытий и выращивание пленок, получение порошков частиц различной дисперсности.

Одним из этих направлений является синтез различных оксидных систем путем разложения комплексных соединений. Использование огромного опыта, накопленного координационной химией за последние 100 лет, позволяет охватить практически все металлы и создавать предшественники для разнообразнейших комбинаций этих элементов.

Соединения, содержащие в своем составе комплексные анионы нескольких металлов и комплексные катионы протонированных аминов, являются одними из самых перспективных соединений – предшественников по следующим причинам. Во-первых, стехиометрия комплекса – предшественника строго задает состав образующихся, например, LiCoO_2 . Во-вторых, металлы – комплексообразователи «перемешаны» на молекулярном уровне, что позволяет получать при разложении ультрадисперсные порошки. Для того, чтобы прогнозировать возможность синтеза соответствующих гетерополиядерных комплексов катионов металлов с различными лигандами, нужно знать закономерности комплексообразования соответствующих катионов в водных растворах.

Аммониевые основания могут образовывать соли с минеральными кислотами благодаря наличию у азота свободной электронной пары. Чем будет полярнее образовавшаяся соль, тем легче будет диссоциировать нитрат амина в водных растворах и концентрация дополнительных нитрат-ионов в растворе будет выше.

В данной работе представлены экспериментальные данные по исследованию растворимости нитрата лития с динитратом этилендиамина в водных растворах. Литий – элемент необычный. Самый легкий из металлов, он в обычных условиях вступает в реакцию с водой, горит на воздухе, выделяя при этом летучие и едкие щелочные оксиды. Работать с ним невозможно. И все же люди научились использовать литий – связав его с другим металлом в оксидном соединении. Этой цепью, которой ученые «приковали» непослушный элемент, стал кобальт. Лёгкий литий обладает весьма любопытным свойством: его ионы в соединениях с другими металлами способны перемещаться внутри кристаллической структуры вещества. Получается электрический ток – но не электронный, со знаком «минус», как в обычных сетях, а ионный, со знаком «плюс». Раз есть ионный ток, значит, можно сделать ионный накопитель. Причем если в обычном конденсаторе заряд собирается только на поверхности, то в ионном накопителе работает весь объем, а значит, емкость батареи увеличивается в разы. Литий имеет единственный электрон и имеет относительно низкий потенциал ионизации, в растворах ион сильно сольватирован и гидратирован Li^+aq . Литий в отличие от других щелочных металлов образует ковалентные связи, по свойствам похож на Mg.

Для определения состава и сосуществующих с ними равновесных твердых фаз, были приготовлены смеси веществ по 12-ти сечениям и проводились по двум направлениям: пять сечений имели направление из вершины треугольника состава системы, отвечающей азотнокислоте пиридину на сторону

его, соответствующую двойной системе азотнокислый литий – вода. Системы с нитратом лития относятся к системам с химическим взаимодействием. Наряду с полями кристаллизации динитрата этилендиамина и кристаллогидрата нитрата лития и области гомогенных растворов, также обнаружены поля кристаллизации продуктов взаимодействия состава $\text{LiNO}_3 \cdot \text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2 \cdot 2\text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ инконгруэнтного растворения.

Продукт взаимодействия нитрата лития с динитратом этилендиамина был получен высушиванием взятых навесок на воздухе до постоянной массы. Соединение охарактеризовано ИК спектрами поглощения и изучено его термическое поведение. Колебательные частоты соединения характеризуются валентными и деформационными колебаниями воды в области 3600-3200 cm^{-1} и 1600 cm^{-1} . Валентные колебания нитрат – ионов выражены в области 1500-1200 cm^{-1} , 1100 cm^{-1} и 800 cm^{-1} . Мера ковалентности выражены 174 cm^{-1} , что указывает на ковалентный характер связи Li-ONO₂. Термическое поведение обнаруженного в системе соединения разлагается в области 220°C с экзотермическим эффектом.

© 2015, Ильтуганов А.Я., Мулюкова Г.И., Боева М.К.,
Аминева Н.А.

*Исследование растворимости в
трехкомпонентной системе нитрат лития –
динитрат этилендиамина – вода*

© 2015, Iltuganov A.Ya., Mylyukova G.I., Boeva M.K.,
Amineva N.A.

*The study of solubility in ternary system of lithium
nitrate the dinitrate of Ethylenediamine – water*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.385

Поступила (Received): 20.10.2015

**Хараев А.М., Бажева Р.Ч., Казанчева Ф.К.,
Фаргиева Х.И., Бабгоева А.Г. Борсова З.З.
Модифицированные ароматические полиэфиры**

**Kharaev A.M., Bazheva R.Ch., Kazancheva F.K.,
Fargieva Kh.I., Babgoeva A.G., Borsova Z.Z.
Modified aromatic copolyesters**

Химической модификацией ароматических полиарилатов получены сополиэфиры на основе хлорангидрида 3,5-дибром-*p*-гидроксibenзойной кислоты. Определены оптимальные условия синтеза, изучены строения и основные свойства синтезированных полимеров. Полученные полиэфиры обладают высокими значениями тепло-, термо- и огнестойкости

Ключевые слова: полиэфиры, механические свойства, термические свойства, добавки

Хараев Арсен Мухамедович

Доктор химических наук, профессор
Кабардино-Балкарский государственный
университет
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Бажева Рима Чамаловна

Доктор химических наук, профессор
Кабардино-Балкарский государственный
университет
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Казанчева Фатимат Крымовна

Кандидат химических наук, доцент
Кабардино-Балкарский государственный
университет
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Фаргиева Хава Исмаиловна

Магистр
Кабардино-Балкарский государственный
университет
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Aromatic polyesters based on diphenylolpropane and a modifier agent named as 3,5-dibromophydroxybenzoic acid (*p*-HBA) were synthesized by acceptor-catalyses polycondensation method. During the synthesis, equimolar mixtures of chloranyhydrides of isophthalic and terephthalic acids were used

Key words: polyesters, mechanical properties, thermal properties, additives

Kharaev Arsen Mukhamedovich

Doctor of Chemical Sciences, Professor
Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Bazheva Rima Chamalovna

Doctor of Chemical Sciences, Professor
Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Kazancheva Fatimat Krimovna

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Fargieva Khava Ismailovna

Master
Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Бабгоева Алена Гисовна

Магистр

Кабардино-Балкарский государственный
университет

г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Babgoeva Alena Gisovna

Master

Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173**Борсова Зейнаб Заурбековна**

Магистр

Кабардино-Балкарский государственный
университет

г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Borsova Zeinab Zaurbekovna

Master

Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Полимеры, полученные на основе п-гидроксibenзойной кислоты (п-ГБК), характеризуются высокими значениями термических и диэлектрических характеристик. Введение галогена в молекулу п-ГБК повышает ее огнестойкость. Поэтому представлял интерес использовать бромированное производное данной кислоты в качестве одного из мономеров при синтезе сополиэфиров.

В данной работе представлены результаты исследования закономерностей акцепторно-каталитической поликонденсации при синтезе сополиэфиров на основе хлорангидрида 3,5-дibром-п-гидроксibenзойной кислоты. Исследовано влияние различных параметров на приведенную вязкость и выход сополиэфира на основе фенолфталеина и смеси хлорангидридов изо- и терефталевой кислот (50:50% масс.) с 10% содержанием хлорангидрида 3,5-дibром-п-гидроксibenзойной кислоты.

Реакционная способность хлорангидрида 3,5-дibром-п-гидроксibenзойной кислоты определяется электронно-акцепторными заместителями, расположенными в о-положении по отношению к гидроксильной группе. Наличие атомов брома понижает реакционную способность гидроксильной группы из-за стерического влияния, а также за счет возможного образования слабой водородной связи между атомами брома и водорода гидроксильной группы.

Учитывая это, для более полного использования в реакции модифицирующей добавки – хлорангидрида 3,5-дibром-п-гидроксibenзойной кислоты, поликонденсацию проводили в две стадии, каждая из которых продолжалась 1 час.

В результате проведенных исследований определены оптимальные условия для получения модифицированных сополиэфиров: растворитель – дихлорэтан, температура реакции 20°C, время синтеза 2 часа, концентрация раствора 0,5 моль/л, количество триэтиламина эквимолярно количеству имеющихся гидроксильных групп.

С учетом найденных закономерностей были синтезированы сополиэфиры различного состава, представляющие собой модификации полиэфиров на основе фенолфталеина, содержащих от 1 до 20 мол.% остатков сомономерной модифицирующей 3,5-дibром-п-гидроксibenзойной кислоты от общего количества фенолфталеина.

Реакция протекает по схеме:

Максимальные значения разрушающего напряжения характерны полиэфирам с содержанием модификатора 5 и 10 мол.% (таблица). Некоторое повышение прочности с введением модифицирующего агента, вероятно, связано с упорядочением структуры макромолекул за счет межмолекулярного взаимодействия, вызванного полярными атомами брома. Снижение величины относительного удлинения при деформации для образцов, содержащих более 10 мол.% модификатора связано с тем, что с повышением жесткости макромолекул сокращается средняя длина цепей вне кристаллических образований, по мере приближения к величине длины сегмента эластичность полимерных цепей снижается. Кристалличность модифицированных сополимеров косвенно подтверждается значением модуля упругости. По мере увеличения содержания звеньев хлорангидрида 3,5-дибром-п-гидроксибензойной кислоты от 1 до 10 мол.% модуль упругости увеличивается, что служит доказательством большей тенденции к кристаллизации.

Таблица 2. Некоторые свойства модифицированных полиэфиров

Содержание п-ГБК, мол.%	Разрывная прочность		ε_p , %	E, ГПа	Потеря массы, °C			КИ, %
	$\sigma_{\text{ист.}}$, МПа	$\sigma_{\text{усл.}}$, МПа			T _{2%}	T _{10%}	T _{50%}	
1	108,0	85,0	10,4	5,7	402	450	550	31,3
5	110,0	100,0	13,6	6,1	400	450	550	37,1
10	115,0	106,0	12,5	8,6	424	472	555	45,7
20	101,0	90,0	12,1	5,2	370	420	520	47,7

Результаты термогравиметрического анализа показали, что наличие остатков данного модификатора способствует повышению температуры термоокислительной деструкции (табл.). Максимальная температура разложения соответствует 10 мол.% содержания модифицирующей добавки. Такое повышение термической стойкости модифицированных сополиэфиров на основе фенолфталеина можно объяснить упорядочением надмолекулярной структуры за счет введения в полимерную цепь дополнительного ароматического кольца, содержащего гидроксильную группу в пара-положении, что способствует образованию прямой жесткой цепи с большей длиной. Кроме того, полярные атомы брома, очевидно, проявляют стабилизирующий эффект, который заключается в ингибировании цепных реакций разложения за счет разрушения образующихся перекисей и дезактивации свободных радикалов.

Модифицированные полиэфиры при горении не образуют капель воспламенения, т.е. не являются вторичными источниками воспламенения.

Анализ результатов огнестойкости синтезированных полиэфиров показал, что значения кислородного индекса (КИ) повышаются по мере увеличения содержания в полимерной цепи звеньев хлорангидрида 3,5-дибром-п-гидроксibenзойной кислоты. Резкий рост КИ полиэфиров наблюдается только до 60 мол.% содержания ингибирующей добавки, стабилизируясь в дальнейшем. Все синтезированные полиэфиры достаточно устойчивы в разбавленных растворах кислот и щелочей.

Таким образом, полиэфиры, модифицированные хлорангидридом 3,5-дибром-п-гидроксibenзойной кислоты, являются термо- и огнестойкими высокопрочными полимерами, которые могут найти применение в различных отраслях промышленности в качестве негорючих конструкционных полимерных материалов.

Список используемых источников:

1. Sedat Ozden, Charayev A. M., Bazheva R.Ch. Synthesis and modification of aromatic polyesters with chloroacetyl 3,5-dibromo-p-hydroxybenzoic acid. // J. of Appl. Pol. Sci. Vol. 111, I. 4. 2009. P. 1755-1762.
2. Kharaev A.M. Mikitaev A.K., Bazheva R.Ch., Khasbulatova Z.S. Modified aromatic copolyesters. // International Polymer Science and Technology. Vol. 36. №10. 2009. P. 17-21.
3. Хараев А.М., Микитаев А.К., Бажева Р.Ч. и др. Модифицированные огнестойкие ароматические полиэфиры. Химическая промышленность сегодня. № 8. 2006. С. 24-28.
4. Kharaev A., Shaov A., Bazheva R. The Synthesis and Stabilization of Polymers // Saarbrücken, Deutschland. Германия Palmarium Academic Publishing.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.389

Поступила (Received): 30.10.2015

Апаева А.В.**Интенсификация условий экстракции флавоноидов из надземной части гречихи при облучении ультразвуком****Apaeva A.V.****Intensification of extraction conditions of flavonoids from the aerial parts of buckwheat sonication**

Проведено исследование процесса извлечения флавоноидов из надземной части гречихи с применением индивидуальных экстрагентов и смеси гидрофильных и гидрофобных растворителей в сочетании с ультразвуком

Ключевые слова: двухфазная экстракция, флавоноиды, гречиха, ультразвук

The investigation of the extraction process of flavonoids from the aerial part of buckwheat with individual extractants and mixtures of hydrophilic and hydrophobic solvents in combination with ultrasound

Key words: two-phase extraction, flavonoids, buckwheat, ultrasound

Апаева Анастасия Валентиновна*Магистрант**Башкирский государственный университет**Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, 100***Apaeva Anastasia Valentinovna***Master**Bashkir state university**Republic of Bashkortostan, Ufa, Mingazheva st., 100*

Традиционные методы экстракции представляют собой большую группу методов выделения биологически активных веществ из растительного или животного сырья, известную с давних времен и приведшую впоследствии к созданию новых, передовых методов, использующих принципиально иные подходы.

Для полного извлечения разнообразных биологически активных веществ из растительного сырья в последнее время используют экстракцию системой несмешивающихся растворителей различной полярности – двухфазной системой экстрагентов. Наиболее важной особенностью так называемой «двухфазной экстракции», отличающей ее от других применяемых методов экстрагирования, является то, что за одну технологическую стадию из лекарственного растительного сырья извлекается комплекс липофильных и гидрофильных БАВ [1].

Широкое применение в фармации нашел ультразвук, используемый при растворении, получении эмульсий, суспензий, изготовлении микрогранул, стерилизации и фонофорезе, производстве ампул, т. е. там, где ультразвук непосредственно контактирует через жидкую фазу с молекулой вещества.

В настоящее время особое место на фармацевтическом рынке занимают лекарственные препараты растительного происхождения, содержащие флавоноиды. Одним из важнейших свойств флавоноидов является способность повышать прочность стенок капилляров (Р – витаминная активность) за счет антиоксидантного действия. Наиболее ярким представителем в данной группе веществ является рутин, относящийся к группе витамина Р. Важно также отметить, что рутин обладает не только выраженным капилляроукрепляющим, но и антиоксидантным, гепатопротекторным действием.

К перспективным источникам получения флавоноидных препаратов, в том числе рутина, можно отнести траву гречихи посевной (*Fagopyrum sagittatum* Gilib.), широко культивируемую в Российской Федерации.

Цель – исследование влияния ультразвукового облучения на процесс экстрагирования флавоноидов из надземной части гречихи в условиях двухфазной экстракции.

Экспериментальная часть. В качестве исходного растительного сырья использовали зеленую массу гречихи, выращенной в Мишкинском районе Республики Башкортостан в 2014 году.

Экстракцию фенольных соединений двухфазной системой экстрагентов при ультразвуковом облучении осуществляли следующим образом: в сухой термостойкий стаканчик объемом 100 мл помещали 1 г измельченной до размера 1-2 мм зеленой массы гречихи, добавляли 15 мл спирта и 15 мл гидрофобного растворителя. Смесь облучили 120 секунд. Генерирование ультразвука осуществляли на приборе «Ультразвуковой генератор И10-1.5» (рабочая частота 22 КГц, насадка – цилиндрический волновод).

Количественное определение фенольных соединений проводили фотокolorиметрическим методом по методике [2].

Содержание флавоноидов в пересчете на рутин и воздушно-сухое сырье в процентах (х) вычисляли по формуле:

$$x = \frac{DK^V}{m} * \frac{m_s}{D_s K_s^V} * \frac{100}{100 - W} * 100$$

где D – оптическая плотность исследуемого раствора; D_s – оптическая плотность ГСО рутина; m – масса сырья, г; m_s – масса ГСО рутина, г; K_v – коэффициент разбавления исследуемого раствора (2500); K_s^v – коэффициент разбавления ГСО рутина (1250); W – потеря массы сырья после высушивания, в процентах.

Обсуждение результатов.

В настоящее время реализуется промышленный способ экстракции рутина из травы гречихи с помощью 70%-ного водного этанола. Нами повторен этот опыт. При этом установлено, что выход экстрактивных веществ составил 14.0%, а содержание флавоноидов при этом – 5,41% (время экстракции составило 180 минут).

Дальше спиртовую экстракцию проводил при облучении ультразвуком. Изучали зависимость содержания флавоноидов и экстрактивных веществ в гречихе от времени облучения и от соотношения «сырье:экстрагент». Содер-

жание флавоноидов определяли фотокалориметрически по реакции образования комплекса с хлористым алюминием в пересчете на рутин.

Таблица 1. Зависимость выхода биологически активных веществ из травы гречихи посевной в зависимости от времени облучения

Время облучения, с	Выход флавоноидов, %
0	5.41
30	4.56
60	5.21
90	5.04
120	6.63
150	6.25
180	5.10

Установлено, что максимальный выход флавоноидов наблюдается при облучении в течение 120-150 секунд. Это в 100 раз быстрее, чем при традиционном способе экстракции. Кроме этого оказалось, что облучение ультразвуком позволяет повысить содержание флавоноидов с 5.41 до 6.63%. При этом заметно увеличивается выход экстрактивных веществ до 16%.

Далее было определено оптимальное соотношение сырья к экстрагенту (т. н. гидромодуль). Было показано, что оптимальным является гидромодуль 1:30. Оптимизация этого фактора позволяет повысить выход фенольных соединений до 9.53%, экстрактивных веществ – до 17% (табл.).

Таблица 2. Результаты экстракции флавоноидов из травы гречихи посевной в зависимости от соотношения «сырье:экстрагент»

Гидромодуль	1:10	1:20	1:30	1:40	1:50
Выход экстракта, %	14.00	13.00	17.00	16.00	15.00
Выход флавоноидов, %	2.70	5.63	9.53	7.50	8.59

Таким образом, установлено, что проведение экстракции флавоноидов из зеленой массы гречихи 70%-ным водным этанолом в соотношении «сырье:экстрагент» 1:30 при облучении ультразвуком в течение 120-150 секунд позволяет повысить выход в 2 раза и в 100 раз сократить время обработки.

Выводы:

При сравнении эффективности различных вариантов экстракции флавоноидов из травы гречихи выявлено, что двухфазная экстракция системой 70% этанол + бензол и 70% этанол + гексан в сочетании с ультразвуковым облучением позволяет в 3 раза увеличить выход флавоноидов и в 100 раз сократить время контакта.

Список используемых источников:

1. Каухова И.Е. Теоретические и экспериментальные основы разработки эффективных ресурсосберегающих технологий лекарственных средств растительного происхождения: автореф. дис. д-ра фармац. наук. СПб., 2007. 48 с.

2. Георгиевский В.П., Комиссаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Биологически активные вещества лекарственных растений. Новосибирск: Наука, 1990.

© 2015, Апаева А.В.

Интенсификация условий экстракции флавоноидов из надземной части гречихи при облучении ультразвуком

© 2015, Apaeva A.V.

Intensification of extraction conditions of flavonoids from the aerial parts of buckwheat sonication

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.393

Поступила (Received): 30.10.2015

Гайдукова Н.Г., Мачарова А.Я., Кащиц В.П. О фосфатизации почвы в условиях длительного применения удобрений

Gaidukova N.G., Macharova A.Ya., Kaschits V.P.
About phosphatization soil in a long application of fertilizers

Изучено влияние применения удобрений на содержание подвижного фосфора в пахотном слое чернозёма выщелоченного в условиях многофакторного полевого опыта Западного Предкавказья. Длительное применение удобрений в больших дозах привело к увеличению содержания фосфора до значений, превышающих оптимальный уровень в 2 раза, что характерно для процесса фосфатизации почвы

Ключевые слова: удобрения, чернозем выщелоченный, подвижный фосфор, фосфатизация

The effect of the application of fertilizers on the content of available phosphorus in the plow layer of black soil leached in a multifactorial field experiment of Western Caucasus. Long-term use of fertilizers in high doses resulted in an increase in the phosphorus content of up to values exceeding the optimal level of 2 times, which is typical for the process phosphatizing soil

Key words: fertilizers, leached chernozem, mobile phosphorus, phosphatization

Гайдукова Нина Георгиевна

Кандидат химических наук, профессор
Кубанский государственный аграрный
университет
г. Краснодар, ул. Калинина, 13

Gaidukova Nina Georgievna

Candidate of Chemical Sciences, Professor
Kuban state agrarian university
Krasnodar, Kalinina st., 13

Мачарова Анастасия Янисовна

Магистрант
Кубанский государственный аграрный
университет
г. Краснодар, ул. Калинина, 13

Macharova Anastasia Yanisovna

Master
Kuban state agrarian university
Krasnodar, Kalinina st., 13

Кащиц Виктория Петровна

Магистрант
Кубанский государственный аграрный
университет
г. Краснодар, ул. Калинина, 13

Kaschits Victoria Petrovna

Master
Kuban state agrarian university
Krasnodar, Kalinina st., 13

Проблема фосфатизации суши – возрастание содержания фосфора в окружающей среде – обозначилась во второй половине 20-го века [5, с. 282]. Оптимальный диапазон подвижного фосфора в пахотных угодьях обеспечивает высокую урожайность и качество продукции, избыток – ведёт к химической деградации почв, эвтрофикации водоёмов, превышению ПДК по фосфору в грунтовых водах [1, с. 44]. В связи с этим баланс фосфора, постоянная концентрация фосфат-ионов в почвенном растворе, представляет большой научный и

практический интерес в земледелии. Способность почвы поддерживать постоянной концентрацию фосфатов определяется потенциальной буферной способностью почв по отношению к фосфатам (**ПБСР**) – чем выше эта величина, тем более постоянна активность фосфат-ионов в почвенном растворе [4, с. 440].

Цель нашей работы – изучение влияния различных технологий возделывания полевых культур на динамику содержания подвижного фосфора в пахотном слое чернозёма выщелоченного Западного Предкавказья. Чернозём выщелоченный этого региона относится к почвам с периодически промывным типом водного режима, что вызывает выщелачивание химических элементов из пахотного слоя в годы с повышенным количеством осадков, или накопление их в засушливые годы. Исследования проводились в рамках агроэкологического мониторинга в земледелии Краснодарского края. Стационарный многофакторный полевой опыт был заложен в 1992 году, в его основе лежит 11-польный зернотравяно-пропашной севооборот. Изучаемые факторы: А – плодородие; В – система удобрения (NPK); С – система защиты растений от сорняков, вредителей и болезней. Символика вариантов опыта: 1-я цифра – уровень плодородия (0 – исходное, 1 – среднее, 2 – повышенное, 3 – высокое); 2-я цифра – система удобрения озимой пшеницы: 0 – без удобрений, 1 – $N_{45}P_{30}K_{20}$, 2 – $N_{90}P_{60}K_{40}$ и 3 – $N_{180}P_{120}K_{80}$; 3-я цифра – фактор С: 0 – без применения средств защиты; 1 – биологическая защита от вредителей и болезней, 2 – химическая защита от сорняков, 3 – химическая защита от вредителей и болезней. Модели уровней плодородия были созданы перед закладкой опыта (1992 г.) однократным внесением на всю ротацию севооборот: A_1 – 200 кг/га P_2O_5 и 200 т/га подстильного навоза; A_2 – дозы удваивались; A_3 – тройные дозы. Подвижный фосфор определяли по методу Чирикова в уксуснокислой вытяжке спектрофотометрическим методом.

В таблице 1 представлены результаты исследований влияния суммы факторов (ABC) на динамику содержания подвижного фосфора в пахотном слое почвы в период от закладки опыта (1992) и окончания 1-ой (2002-04) и 2 –ой (2012-14) ротаций севооборота.

Таблица 1. Динамика содержания подвижного фосфора в пахотном слое почвы (культура – озимая пшеница, опытное поле КубГАУ, г. Краснодар)

Вариант опыта, технология	Годы исследований					
	1992		2002- 2004		2012 – 2014	
	P_2O_5 , мг/кг	Δ , %	P_2O_5 , мг/кг	Δ , %	P_2O_5 , мг/кг	Δ , %
000, экстенсивная	158	-	185	+14,5	227	+43,7
111, беспестицидная	209	+22,7	212	+14,6	293	+29,1
222, экологически допустимая	278	+75,6	250	+35,1	319	+40,5
333, интенсивная	363	+129,2	278	+50,3	440	+93,8

Согласно данным таблицы 1 содержание подвижного фосфора в пахотном слое перед закладкой опыта соответствовало среднему уровню обеспеченности почв (по Чирикову). За годы первой ротации севооборота содержание фосфора в контрольном варианте возросло до высокого уровня, а за годы второй – до очень высокого (> 200 мг/кг), что, вероятно, обусловлено поступлением соединений фосфора из атмосферных выпадений. В условиях бесстицидной технологии возделывания полевых культур увеличение содержания доступного фосфора в пахотном слое возросло за первую ротацию на 23 %, вторую – 29 %. Высокие дозы удобрений (варианты 222 и 333) вызывают резкое увеличение концентрации фосфат-ионов в почвенном растворе, превышающей очень высокий уровень в 1,5-2 раза. Значительный рост подвижного фосфора в пахотном слое свидетельствует о снижении фосфатной буферности почвы и проявлении процесса фосфатизации. Избыток фосфат-ионов в почвенном растворе ведёт к подкислению, что способствует увеличению подвижности соединений тяжёлых металлов и, как следствие этого, накопление их в продукции растениеводства [2, с. 189; 3, с. 53-67]. Кроме того, усиливаются процессы внутрипочвенного выветривания – химическая деградация почв [3, с. 56]. В таблице 2 представлены результаты исследования влияния отдельных факторов на динамику содержания подвижного фосфора в почве.

Таблица 2. Влияние различных факторов (А, В, С) на содержание подвижного фосфора в пахотном слое почвы (КубГАУ, г. Краснодар)

Уровень плодородия	Вариант опыта	2002-2004 гг.		2012-2014 гг.		Доля влияния фактора, % (среднее)		
		P ₂ O ₅ , мг/кг	Δ, %	P ₂ O ₅ , мг/кг	Δ, %	А	В	С
исходный	000	185		227	-			
	002	197	+6,5	236	+3,9			+5,2
	020	214	+15,7	320	+40,9		+28,3	
средний	111	212	-	293	-			
	113	218	+2,8	260,5	- 11,1			-4,1
	131	258	+21,7	370	+26,3		+24,0	
	131	258	-	370	-			
	133	268	+3,9	410	+10,8			+7,3
повышенный	000	185	-	227	-			
	200	193	+4,3	279	+22,9	+13,6		
	200	193	-	279	-			
	202	206	+6,7	316	+13,3			+10,0
	220	232	+20,2	426	+52,7		+36,5	

Согласно данным таблицы 2 наибольший вклад в прибавку подвижного фосфора в пахотном слое вносят минеральные удобрения (фактор В): на фоне исходного плодородия 28%, среднего – 24 %, повышенного 36,5 %. Доля влияния фактора А выявлена в условиях повышенного плодородия – 13,6 %. Влияние системы защиты растений (фактор С) неоднозначно: на фоне исходного плодородия вызывает увеличение доступного фосфора до 5 %, повышенного – до 10 %, а в условиях среднего плодородия выявлено снижение подвижного

фосфора до 11 %. Различия значений доли влияния факторов между ротациями севооборота обусловлены водным режимом почвы: в 1997-1998 гг. количество годовых осадков превысило среднемноголетнее в 1,5 раза, переувлажнение способствовало миграции фосфат-ионов в нижние горизонты и грунтовые воды.

Выводы.

1. В период 2-х ротаций 11-польного севооборота содержание подвижного фосфора в контрольном варианте возросло на 43 %, что указывает на поступление соединений фосфора из атмосферных выпадений.

2. Интенсификация земледелия (вариант 333) вызывает резкое увеличение фосфатов в почвенном растворе (в 2 раза, до 440 мг/кг), что приводит к снижению фосфатной буферности почвы, фосфатизации пахотного слоя.

3. В процесс фосфатизации наибольший вклад вносят минеральные удобрения (36 %), доля влияния органических удобрений составляет около 13 %, влияние системы защиты растений несущественно и неоднозначно.

4. Химическая защита растений от вредителей и болезней на фоне среднего плодородия (вариант 113) способствует снижению подвижных фосфатов до уровня 260 мг/кг (очень высокий) за счёт повышенной урожайности зерна озимой пшеницы.

5. Процесс фосфатизации требует постоянного мониторинга почв в целях рационального землепользования, эффективного применения удобрений, предупреждения химической деградации почв и загрязнения окружающей среды соединениями фосфора.

Список используемых источников:

1. Власенко В.П., Терпелец В.И. Деградационные процессы в почвах Краснодарского края и методы их регулирования. Краснодар: КубГАУ, 2012. 204 с.
2. Гайдукова Н.Г., Кошеленко Н.А., Есипенко С.В. Влияние содержания фосфатов на степень подвижности тяжёлых металлов в пахотном слое почвы // Тр. КубГАУ. Краснодар, 2006. Вып. №3. С. 188-196.
3. Карпова Е.А., Минеев В.Г. Тяжёлые металлы в агроэкосистеме. М.: Изд-во КДУ, 2015. 252 с.
4. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Суханова Н.И. Химия почв. М.: Высш. шк., 2005. 558 с.
5. Орлов Д.С., Малинина М.С., Мотузова Г.В. и др. Химическое загрязнение почв и их охрана. М.: Агропромиздат, 1991. 303 с.

© 2015, Гайдукова Н.Г., Мачарова А.Я., Кащиц В.П.
О фосфатизации почвы в условиях длительного
применения удобрений

© 2015, Gaidukova N.G., Macharova A.Ya.,
Kaschits V.P.
About phosphatization soil in a long application
of fertilizers

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.397

Поступила (Received): 30.10.2015

Зенкова Ю.А.**Изменение численности раковинных амёб
под кроной тополя в Томской области****Zenkova Yu.A.****Changing the number of amoebas shell under
the crown of a poplar in the Tomsk region**

В почве под кроной тополя в Томской области на верхнем ярусе над рекой Томь, в течение трех месяцев, обнаружено 11 видов из 5 семейств раковинных амёб. В трех месяцах численность раковинных амёб значительно меняется, что связано с изменениями влажности почвы

Ключевые слова: раковинные амёбы, простейшие, влажность

In the soil under poplar krone in the Tomsk region on the top circle over the Tom' River, within three months, 11 views from 5 families of amoebas are revealed. In three months the number of amoebas considerably changes that is bound to changes of humidity of the soil

Key words: testate amoebas, protozoa, humidity

Зенкова Юлия Александровна

Студент

Томский государственный университет систем
управления и радиотехники
г. Томск, ул. Ленина, 40

Zenkova Yulia Aleksandrovna

Student

Tomsk state university of management systems and
radiotronics
Tomsk, Lenina st., 40

Высокое естественное плодородие почв в значительной мере определяется скоростью круговорота веществ, в котором обязательным звеном является деятельность почвенных беспозвоночных. Всестороннее исследование функциональной значимости каждой отдельной группы почвенных животных необходимо для создания целостной картины их деятельности в почвообразовательных процессах. Раковинные амёбы являются одними из немногих почвенных беспозвоночных, которые являются первичными деструкторами целлюлозы и лигнина, они принимают участие в гумификации трудно разложимых сортов гумуса в лесных почвах. Кроме того, функциональную роль тестаций рассматривают как важный фактор, определяющий темпы биотрансформации и синтеза минералов в современной динамике таёжных лесов [1]. Представители этой группы нано-фауны активно заселяют верхние органогенные и органоминеральные горизонты почв лесных и луговых местообитаний, достигая во многих из них высоких значений численности, биомассы и видового разнообразия. Раковинные амёбы среди почвенных простейших являются одним из самых удобных объектов для почвенно-зоологических исследований, что связано с наличием твёрдой раковинки, сохраняющейся в почве даже после отмирания самой амёбы и дающей сведения не только о таксономическом

статусе организма, но и о составе жизненных форм и экологических групп в локальной фауне. Во многих работах отмечается, что тестацеи тяготеют к хорошо увлажнённым регионам, предпочитая местообитания с низкими темпами разложения органического вещества. Таким условиям отвечают обширные территории Западной Сибири и, прежде всего, сосняки с трудно разлагающейся подстилкой [2].

Целью данной работы являлось выявление видового состава раковинных амёб в почве под кроной тополя.

Район, материал и методы исследования

Исследование проводилось в течение летнего сезона 2015 года в Томской области, на верхнем ярусе над р. Томь, один раз в месяц. Для исследования микростанционального распределения раковинных амёб были выбраны кроны тополя. Образцы были взяты на расстоянии от ствола дерева 20 см, 40 см, 60 см и 80 см.

Для выявления таксономического состава и количественного учёта тестаций готовили водную суспензию почвенного образца. Суспензия готовится из 100-200 мг субстрата с 20-25 мл воды и оставляется на несколько часов для размокания почвенных частиц. Затем суспензию взбалтывают в течение 10 мин. Крупные комочки почвы разрушают с помощью препаровальной иглы, и суспензию набирают в медицинский шприц 0,05 мл, и наносят каплю на предметное стекло. Взвесь просматривают под микроскопом с обычным (x 10) или водно-иммерсионным (x 40) объективом.

Виды тестаций идентифицировали по определителям почвенных и пресноводных раковинных амёб (Гельцер и др., 1985, 1995; Мазей, Цыганов, 2006). Все расчёты проводили при помощи программ MS Excel 2010 [5].

Таблица 1. Изменение численности раковинных амёб под кроной тополя

Влажность	май				июнь				июль			
	41,5				11,97				19,5			
Виды и жизненная форма	20	40	60	80	20	40	60	80	20	40	60	80
Сем. Centropyxidae Jung, 1942												
<i>Centropyxis aerophila</i> Deflandre, 1929	1037,5	2075	0	1037,5	598,5	299,25	299,25	0	1950	975	975	0
<i>Centropyxis constricta</i> Deflandre, 1929	2075	6225	8300	4150	299,25	598,5	1197	598,5	1950	975	975	2925
<i>Centropyxis austriaca</i> Laminger, 1971	0	0	0	0	0	299,25	0	0	1950	0	0	0
<i>Centropyxis marsupiformis</i> Deflander, 1929	2075	2075	2075	4150	598,5	598,5	299,25	598,5	5850	2925	975	1950
Сем. Plagiopyxidae Bonnet et Thomas, 1960												
<i>Plagiopyxis declivis</i> Thomas, 1955	2075	0	0	2075	0	598,5	0	0	1950	0	0	975
Сем. Diffugiidae Wallich, 1864												
<i>Diffugia ampla</i> Rampi, 1950	0	2075	0	2075	598,5	598,5	598,5	598,5	1950	0	975	975
<i>Diffugia brychtae</i> Stepanek, 1967	0	2075	2075	6225	1795,5	598,5	598,5	598,5	1950	975	1950	3900
Сем. Hyalospheniidae Schulze, 1877												
<i>Nebela murrayi</i> Wailles, 1913	2075	1037,5	0	0	0	0	0	0	975	975	0	0
<i>Nebela retorta</i> Stepanek, 1953	0	2075	0	6225	299,25	0	0	598,5	1950	1950	975	1950
Сем. Lesquereusia Schlumberger, 1845												
<i>Lesquereusia combinata</i> Bartos, 1954	0	0	1037,5	4150	0	299,25	299,25	299,25	1950	0	0	0
<i>Lesquereusia epistomium</i> Penard, 1893	1037,5	2075	0	0	0	299,25	299,25	0	3900	1950	1950	0

В почве под кроной тополя обнаружено 11 видов из 5 семейств.

В мае высокая влажность почвы, большее количество амёб встречается на расстоянии 80 см, меньшее на 20 см. На каждом участке преобладает вид *Centropyxis constricta*.

В июне влажность низкая, чем в другие месяца, из-за климатических условий большее количество амёб находится на участке 20 см, где почва наиболее влажная. Преобладает в количестве амёб вид *Diffflugia brychtae* на всех участках.

В июле была отмечена невысокая влажность почвы (19,5 %), амёбы располагаются не равномерно, что связано с климатическими условиями, с углом падения солнечных лучей и с расположениями листвы дерева, от которой падала тень.

Список используемых источников:

1. Бобров А.А. Эколого-географические закономерности распространения и структуры сообщества раковинных амёб (*Protozoa: Testacea*). Дис. ... докт. биол. наук. М.: МГУ, 1999. 340 с.
2. Булатова У.А. Фауна и экология раковинных амёб сосновых лесов Томской и Кемеровской областей // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2010. № 2 (10). С. 58–67.
3. Мазей Ю.А., Блинохватова Ю.В., Ембулаева Е.А. Особенности микропространственного распределения почвообитающих раковинных амёб в лесах Среднего Поволжья // Аридные экосистемы. 2011. Т. 17. №1 (46). С. 37–46.
4. Мазей Ю.А., Цыганов А.Н. Пресноводные раковинные амёбы. М.: КМК, 2006. 300 с.

© 2015, Зенкова Ю.А.

Изменение численности раковинных амёб под кроной тополя в Томской области

© 2015, Zenkova Yu.A.

Changing the number of amoebas shell under the crown of a poplar in the Tomsk region

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.400

Поступила (Received): 02.10.2015

Князева И.В.
Особенности развития эксплантов ягодных растений
на этапе введения в культуру in vitro

Knyazeva I.V.
Features of explants berry plants at the stage
of introduction in culture in vitro

В культуре in vitro на приживаемость и развитие эксплантов значительно влияла не только видовая, но и сортовая принадлежность.

Приживаемость эксплантов земляники варьировала в пределах 70-90%, малины – 47-100% и смородины черной – 40-80%. Инфицированность эксплантов ягодных культур зависела от сортовых и видовых особенностей растений

Ключевые слова: земляника садовая, малина красная, смородина черная, сорт, in vitro

In an in vitro culture in the survival and development of explants greatly influences not only species but also graded membership. Strawberry explants survival ranged from 70-90%, raspberry – 47-100% and black currant – 40-80%. Infection explants berry crops depended on the variety and specific features of the plant

Key words: fragaria x ananassa, Rubus idaeus, Ribes nigrum, sort, in vitro

Князева Инна Валерьевна

Научный сотрудник

Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства
г. Москва, ул. Загорьевская, 4

Knyazeva Inna Valerievna

Researcher

All-Russian horticultural institute for breeding,
agrotechnology and nursery
Moscow, Zagorevskaya st., 4

Одним из прикладных направлений биотехнологии является размножение видов и сортов растений на искусственных питательных средах. Большая значимость метода микроразмножения в последние годы не вызывает сомнений, поскольку по сравнению с традиционными способами размножения применение биотехнологических приемов позволяет в короткие сроки размножить в большом количестве посадочный материал, генетически идентичный материнскому растению, работать в лабораторных условиях круглый год и планировать выпуск растений к определенному сроку, длительно сохранять растительный материал в условиях *in vitro*, ускорять селекционный процесс [1-3].

В последние годы работа по созданию коллекций плодовых и ягодных культур в отделе биотехнологии и защиты растений ФГБНУ ВСТИСП ведется с различными видами (земляники, малины, крыжовника, ежевики, малино-ежевичными гибридами, рябины, жимолости), а также с цветочно-декоративными растениями.

Важное значение для успешного введения и размножения микрорастений имеет подбор компонентов питательной среды. Наиболее часто использу-

ют среду Мурасиге и Скуга в разных модификациях. Из регуляторов роста на этапе введения применяют в основном 6-бензиламинопурин (БАП) и индолмасляную кислоту (ИМК). Как известно, коэффициент размножения микрорастений может возрасть лишь при увеличении концентрации БАП до определенного предела [4, 5].

На этапе введения эксплантов *in vitro* основной задачей является получение активно растущей стерильной культуры. Целью исследований являлось изучение особенностей развития эксплантов ягодных культур.

Эксперименты проводили на сортах земляники: 'Боровицкая', 'Кубата', 'Наше Подмосковье'; малины: 'Бальзам', 'Бриллиантовая', 'Геракл'; 'Желтый Гигант', 'Киржач', 'Метеор' и 'Столешник'; смородины черной: 'Бармалей', 'Брянский Агат', 'Гамаюн', 'Кудесник', 'Миф', 'Подарок Ветеранам', 'Стрелец' и 'Чародей' разных сроков созревания. Исходный материал для введения в культуру *in vitro* отбирали с коллекционных и демонстрационных насаждений в центрах испытаний инновационных технологий и генетики, селекции и интродукции садовых растений, а также Кокинского опорного пункта ВСТИСП для выполнения научно-исследовательской программы с целью усовершенствования методики сохранения ценных генотипов ягодных культур *in vitro*. Исследования проводили в отделе биотехнологии и защиты растений ВСТИСП.

Работа по введению эксплантов в стерильную культуру была произведена в соответствии с руководством по клональному микроразмножению [6, 7].

Стерилизацию растительного материала проводили в два этапа. Почки очищали от кроющих чешуй и помещали в дистиллированную воду, содержащую аскорбиновую кислоту (50-100 мг/л). Затем растительный материал тщательно промывали проточной водой, ополаскивали дистиллированной водой и на несколько секунд погружали в 80% спирт.

Для стерилизации использовали раствор сулемы в концентрации 0,1% с экспозицией 5-7 минут. После стерилизации растительный материал промывали стерильной водой в течение 25-30 минут. Затем экспланты высаживали на агаризованную питательную среду с минеральными солями по Мурасиге-Скугу и регуляторами роста: 6-БАП в концентрации 0,2 мг/л и ИМК – 0,1 мг/л. Минеральную основу питательной среды дополняли хелатом железа – 10 мг/л, тиамин, пиридоксин, никотиновой кислотой – по 0,5 мг/л, мезоинозитом – 100 мг/л, аскорбиновой кислотой – 1,0 мг/л и сахарозой – 30 г/л. Культивирование осуществляли в световой комнате при температуре 22-26°C, продолжительности светового периода 16 часов/сутки. Экспланты вводили в культуру в количестве 10-22 шт. каждого сорта.

Результаты исследований показали, что минеральный состав питательной среды, условия культивирования и сортовая принадлежность заметно влияли на процессы развития эксплантов ягодных растений.

На первых этапах культивирования большинство эксплантов ягодных культур развивали розетку из 2-4 листьев. По темпам роста экспланты земляники несколько опережали экспланты, изолированные из почек других ягодных растений. При одинаковых условиях культивирования, процент регенери-

руемых эксплантов был разным и зависел от видовых и сортовых особенностей.

Таблица 1. Оценка развития и инфицированности эксплантов на этапе введения в стерильную культуру

Вид, сорт	Число введенных эксплантов, шт.	Процент регенерируемых эксплантов	Процент неразвив- шихся экс- плантов	Процент инфициро- ванных эксплантов	
				гриба- ми	бактерия- ми
Малина красная					
‘Бальзам’	22	77	-	-	23
‘Бриллиантовая’ *	11	82	9	-	-
‘Геракл’*	22	68	14	9	9
‘Желтый Гигант’*	15	47	33	-	20
‘Киржач’	10	100	-	-	-
‘Метеор’	22	59	18	9	14
‘Столешник’	22	64	-	-	36
Смородина черная					
‘Бармалей’	10	50	20	30	-
‘Брянский Агат’	10	70	10	10	10
‘Гамаюн’	10	60	30	10	-
‘Кудесник’	10	40	10	20	30
‘Миф’	10	80	-	-	20
‘Подарок Вете- ранам’	10	70	-	-	30
‘Стрелец’	10	60	10	20	10
‘Чародей’	10	70	-	10	20
Земляника садовая					
‘Боровицкая’	10	70	30	-	-
‘Кубата’	10	90	10	-	-
‘Наше Подмос- ковье’	20	74	21	-	5

Примечание: * – ремонтантные сорта

У малины красной сорта ‘Киржач’ наблюдалось 100% развитие эксплантов. Наименьший процент развившихся эксплантов был зафиксирован у сорта ‘Желтый Гигант’, при невысокой инфицированности бактериальной инфекцией. В целом у эксплантов малины красной в большей степени преобладала бактериальная инфекция, особенно у сорта ‘Столешник’ – 36%.

У сортов смородины черной процент развившихся эксплантов варьировал в пределах 40-80%. У большинства эксплантов преобладала бактериальная инфекция, за исключением сорта ‘Бармалей’, экспланты которого были заражены грибной инфекцией (30%).

При введении в культуру земляники садовой процент регенерировавших эксплантов оказался гораздо выше (70-90%), а инфицированных – ниже по сравнению с другими эксплантами ягодных культур. Вероятно, такой низкий процент инфекции связан с малыми размерами эксплантов, о чем свидетель-

ствуют и литературные данные. По исследованиям О.А. Леонтьева-Орлова, В.Г. Трушечкина и В.А. Высоцкого [8] установлено, что с увеличением размера экспланта инфицированность увеличивается.

Таким образом, в культуре *in vitro* на приживаемость и развитие эксплантов значительно влияла не только видовая, но и сортовая принадлежность. Приживаемость эксплантов земляники варьировала в пределах 70-90%, малины – 47-100% и смородины черной – 40-80%. Инфицированность эксплантов ягодных культур зависела от сортовых и видовых особенностей растений. У всех изученных сортов имела место инфицированность грибной и бактериальной инфекцией эксплантов, за исключением эксплантов малины сорта 'Киржач' и земляники сортов 'Боровицкая' и 'Кубата'. Наиболее часто у эксплантов проявлялась бактериальная инфекция.

Список используемых источников:

1. Шипунова А.А. Клональное микроразмножение садовых растений // Автореф. дис... к. с.-х. наук. М., 2003. 24 с.
2. Белякова Л.В., Высоцкий В.А., Алексеенко Л.В. Влияние некоторых факторов культивирования на развитие эксплантов земляники в процессе клонального микроразмножения // Садоводство и виноградарство. 2010. № 2. С. 23-27.
3. Высоцкий В.А. Биотехнологические приемы в современном садоводстве // Плодоводство и ягодоводство России. М., 2011. Т. 26. С. 3-10.
4. Упадышев М.Т. Клональное микроразмножение плодовых и ягодных культур на безагаризованной питательной среде // Плодоводство и ягодоводство России. 1997. Т. 4. С. 54-59.
5. Упадышев М.Т., Высоцкий В.А. Совершенствование процесса клонального микроразмножения ежевики и малины черной // Совершенствование технологии выращивания ягодных культур в Нечерноземье. М., 1992. С. 42-53.
6. Поликарпова Ф.Я., Высоцкий В.А., Тарашвили З.Т. Методика регенерации плодовых и ягодных растений в культуре эксплантов различного происхождения. М., 2008. 28 с.
7. Методические указания по клональному микроразмножению черной и красной смородины. М., ВАСХНИЛ. 1986. 16 с.
8. Леонтьев-Орлов О.А., Трушечкин В.Г., Высоцкий В.А. Особенности культивирования изолированных апексов яблони *in vitro* // Плодоводство в Нечерноземной полосе. М., 1988. С. 21-30.

© 2015, Князева И.В.

Особенности развития эксплантов ягодных растений на этапе введения в культуру *in vitro*

© 2015, Knyazeva I.V.

Features of explants berry plants at the stage of introduction in culture *in vitro*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.404

Поступила (Received): 30.10.2015

Маловичко Л.В., Намсрайжав Ц., Железнова Т.К. Птицы восточной Монголии

Malovichko L.V., Namsrajzhav Ts., Zheleznova T.K.
The birds of the East Mongolia

На основании учетов птиц, проведенных в июле и сентябре 2015 г. в Восточной Монголии с автотранспорта и пеших маршрутов дается аннотированный список отмеченных видов птиц с регистрацией их характера пребывания и численности

Ключевые слова: восточная Монголия, учёты птиц, птенцы, стаи птиц, гнезда

Маловичко Любовь Васильевна

Доктор биологических наук, профессор
Российский государственный аграрный
университет им. К.А. Тимирязева
г. Москва, ул. Тимирязевская, 47

Намсрайджав Цэгмид

Аспирант
Российский государственный аграрный
университет им. К.А. Тимирязева
г. Москва, ул. Тимирязевская, 47

Железнова Татьяна Константиновна

Доктор биологических наук, доцент
Российский государственный аграрный
университет им. К.А. Тимирязева
г. Москва, ул. Тимирязевская, 47

The article contains annotated list of detected species of birds with the registration of their behavior and the abundance based on bird censuses conducted in July and September 2015 in East Mongolia by vehicles and walking routes

Key words: east Mongolia, bird censuses, birdlings, flocks, birds' nests

Malovichko Lubov Vasiljevna

Doctor of Biological Sciences, Professor
Russian state agrarian university named K.A.
Timiryazev
Moscow, Timiryazevskaya st., 47

Namsrajzhav Ts.

Graduate
Russian state agrarian university named K.A.
Timiryazev
Moscow, Timiryazevskaya st., 47

Zheleznova Tatiana Konstantinovna

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor
Russian state agrarian university named K.A.
Timiryazev
Moscow, Timiryazevskaya st., 47

В основу сообщения положен учёт птиц, проведённый 3 июля 2015 г. и 6 сентября 2015 г. с автотранспорта и на коротких пеших экскурсиях. В июле обследовано озеро Буйр-Нур и долина реки Халхин-Гол, в сентябре маршрут пролегал от г. Чойбалсан до г. Улан-Батор, протяжённость учётного пути составила около 700 км. Обследована северо-восточная и средне-восточная (долина реки Керулен) часть Монголии, по характеру рельефа относящаяся к наиболее равнинному, слабоволнистому району страны. Преобладающие высоты лежат в пределах 600-800 м н. у. м. На холмистых равнинах преобладают пижмовые, пижмово-ковыльные и разнотравно-ковыльные степи. Низовья Халхин-Гола сильно заболочены, здесь преобладают болотистые луга, заросли тростника, занявшие всю дельту, и ивняковая урема вдоль многочисленных рукавов [5].

В июне-июле 1991 г. территория обследована в орнитологическом отношении С.М. Смиренским и др. [2]. За полмесяца работы этими исследователями отмечено 128 видов птиц. Нами за два дня наблюдений зарегистрировано 49 видов, из них 10 видов не отмечены названными авторами: *чёрный гриф*, *степной лунь*, *стерх*, *красавка*, *кольчатая горлица*, *болотная сова*, *зелёная пеночка*, *пеночка-зарничка*, *восточная малая мухоловка*, *обыкновенная каменка*.

Ниже даётся аннотированный обзор всех встреченных нами видов. Названия птиц даны по Е.А. Коблику и др. [1]. Видовая принадлежность некоторых птиц подтверждена по фотографиям Е.А. Кобликом, за что авторы выражают ему признательность.

Чомга *Podiceps cristatus*. Десять взрослых птиц плавали на озере Буйр 3 июля. На озере Казакин-Нур в пойме реки Керулен взрослая птица держалась с тремя подросшими птенцами 6 сентября.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. На озере Буйр утром 3 июля кормились 180 особей. Десять особей отдыхали на берегу пойменного озера Казакин-Нур 6 сентября.

Серая цапля *Ardea cinerea*. Двенадцать особей отдыхали на берегу озера Казакин-Нур. На реке Керулен отметили в разных местах пару и одну одиночную птицу.

Колпица *Platalea leucorodia*. Стая из 10 особей прилетела на озеро Казакин-Нур и кормилась на мелководье.

Чёрный аист *Ciconia nigra*. Одиночную птицу учли на пойменной луговине около сомона Хуленбуйр.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. По паре птиц отметили на озёрах Казакин-Нур и Хух-Нуур.

Сухонос *Anser cygnoides*. В низовье Халхин-Гола на болотистом лугу 3 июля встречены 30 особей. На пойменном озере Казакин-Нур отметили шесть стай, с числом особей соответственно 9, 52, 36, 43, 6, 7. В 500 метрах севернее озера кормились в открытом степном ландшафте около 300 гусей.

Серый гусь *A. anser*. Пара птиц зарегистрирована на пойменном озере Казакин-Нур.

Огарь *Tadorna ferruginea*. Две пары птиц отмечено на пойменном озере Хавтгай-Ус.

Пеганка *Tadorna tadorna*. Встречены 16 птиц на Хавтгай-Ус и еще 6 держались у небольшой лужи южнее озера Буйр-Нур.

Красноголовый нырок *Aythya ferina*. Несколько групп этих уток отмечены на озере в пойме реки Керулен.

Мохноногий курганник *Buteo hemilasius*. Обычная птица открытых степных ландшафтов; на маршруте зарегистрированы две одиночные птицы и две пары. На одной из бетонных опор линии электропередачи замечено нынешнее гнездо этого хищника.

Степной орёл *Aquila nepalensis*. Отмечено две птицы: одна из них парила над степью, вторая расклёвывала змею на дороге.

Чёрный гриф *Aegypthius monachus*. Парил над трупом лошади в окрестностях сомона Туменцогт.

Степной лунь *Circus macrourus*. Одиночный самец учтён в открытом степном ландшафте. Согласно О. Шагдарсурэну [4], этот вид бывает только на пролёте.

Амурский кобчик *Falco amurensis*. В бассейне Халхин-гола встречено 3 крупных молодых птицы и один взрослый. Пара птиц учтена и 6 сентября.

Обыкновенная пустельга *F. tinnunculus*. Одну птицу отметили 6 сентября 2015 г. на краю г. Чойболсана на сухом дереве. Четыре птицы держались около гнезда, устроенного в нише кирпичной стены полуразрушенной древней башни VIII в. Хэрлэн бар.

Стерх *Grus leucogeranus*. Одиночная птица отмечена 3 июля в пойме Халхин гол, впадающей ниже Ялалта в оз. Буйр.

Красавка *Anthropoides virgo*. Зарегистрированы в открытом степном ландшафте две семейные группы – родители с подросшими птенцами.

Лысуха *Fulica atra*. Две особи плавали на озере Казакин-Нур.

Чибис *Vanellus vanellus*. Пара птиц замечена на берегу пойменного озера Казакин-Нур.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Пять птиц кормились в степи в южной части озера Буйр.

Монгольская чайка *Larus [cachinnans] mongolus*. Взрослые и молодые птицы отмечены на озере Казакин-Нур в пойме реки Керулен.

Сизая чайка *L. canus*. Около двух десятков особей держались на берегу и мелководьях пойменного озера.

Сизый голубь *Columba livia domestica*. В г. Чойболсане на крышах домов отмечены стаи 23, 17, 14, 26; в центре сомона Хуленбуйре встречено 56 особей.

Скалистый голубь *Columba rupestris*. В Буйрнурско-Халхингольском районе 4 птицы сидели на крыше брошенного дома.

Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto*. Отмечена в г. Чойбалсане на улицах и в парке – всего 7 птиц.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*. В Буйрнурско-Халхингольском районе 3 июля на тополе встречена молодая птица.

Чёрный стриж *Apus apus*. В Буйрнурско-Халхингольском районе в постройках человека отмечено 16 особей.

Удод *Uria eops*. Пара держалась около гнезда 23 мая 2014 г. на высоте 5 метров на стене древней башни. Четыре молодые птицы встречены 3 июля в брошенном старом строении в центре сомона, ещё 2 птицы отмечены на зимней животноводческой стоянке в степи.

Болотная сова *Asio flammeus*. Десять одиночных птиц отмечено на дороге в ночь с 4 на 5 сентября на 300-километровом маршруте от российско-монгольской границы Эрэнцаб до г. Чойбалсан.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. Самец активно барабанил по сухим деревьям в парке у музея г. Чойболсана.

Береговушка *Ripara riparia*. В центра сомона Хуленбуйр сидели на проводах около 20 особей вместе с деревенскими ласточками. 1 июля наблюдали более 400 пар в обрывистых берегах реки Халхин-гол. Еще 170 нор отмечено в

щебёночном карьере. На реке Керулен в береговом обрыве колония береговушек включала 40 гнездовых нор.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Шесть особей держались около разрушенной башни древнего города Хэрлэн-бар (на стенах башни найдены два гнезда этого года). В центра сомона Хуленбуйр сидели на проводах 46 особей. В Буйрнурско-Халхингольском районе повсеместно отмечаются гнёзда в постройках человека.

Монгольский жаворонок *Melanocorypha mongolica*. Один из фоновых видов Восточной Монголии. Зарегистрирован массовый пролёт на юго-запад.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Редок. На 700-километровом маршруте отмечена единственная особь.

Серый жаворонок *Calandrella rufescens*. Стайка из 8 особей учтена на обочине грунтовой дороги.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*. На луговине в пойме реки Керулен зарегистрирована стая из 11 особей. В бассейне Халхин-гол встречается редко. В высокотравном открытом степном ландшафте вообще не замечен.

Белая трясогузка *Motacilla alba baicalensis*. На реке Керулен отметили в разных местах пару и одиночную птицу. Четыре особи держались около разрушенной башни древнего города Хэрлэн-бар.

Серый скворец *Sturnus cineraceus*. Три молодых и одна взрослая птица сидели около дупла на сухом тополе на высоте около 6 м.

Сорока *Pica pica*. Относительно немногочисленна. Приурочена в основном к населённым пунктам; в открытой степи держится около линий электропередачи.

Даурская галка *Corvus dauuricus*. На берегу Халхин-гола 3 июня на тополе у основания развилки боковых ветвей на высоте 5,6 метров найдено шаровидное гнездо.

Грач *C. frugilegus*. 2 июля в дельте р. Халхин-гол на вязах и тополях отмечено 66 гнездовых пар.

Ворон *C. corax*. На развалинах башни древнего города обнаружено свежее гнездо: три птицы держались поблизости. Одиночных птиц отметили в открытом степном ландшафте и на участке строящейся дороги. У сомона Туменцогт сидели 4 ворона, на трупе лошади кормились ещё 3 птицы. Между сомоном Туменцогт и городом Чингис на обочине дороги и в степи отмечено 9 особей.

Зелёная пеночка *Phylloscopus trochiloides*. Одна птица встречена около музея в парке в г. Чойболсане.

Пеночка-зарничка *Ph. inornatus humei*. Встречена на заборе у разрушенной башни древнего города.

Буряя пеночка *Ph. fuscatus*. Одна птица отмечена на окраине г. Чойболсана.

Восточная малая мухоловка *Ficedula (parva) albicilla*. Довольно много пролётных особей отмечали на обочинах грунтовых степных дорог.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Зарегистрирована одиночная особь в полынно-злаковой степи.

Каменка-плясунья *O. isabellina*. Одиночную особь видели на песчаном береговом обрыве возле реки Керулен.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Обычен в сомонах Хулунбуйр, Туменцогт, а также в городах Чойболсан и Чингис; учтено около 100 особей.

Полевой воробей *Passer montanus*. Встречен во всех населённых пунктах и на некоторых животноводческих стоянках; учтено свыше 170 особей.

Монгольский земляной воробей *Pyrgilauda davidiana*. На берегу реки Керулен отметили в разных местах 8 особей; на обочине грунтовой дороги насчитали в общей сложности 16 особей.

Список используемых источников:

1. Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю. Список птиц Российской Федерации. М: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 256 с.
2. Смиренский С.М., Сумьяа Д., Болдбаатор Ц. Орнитологические наблюдения в Восточном аймаке МНР // Орнитология. Вып.25. М: изд-во Моск. ун-та, 1991. С. 116-126.
3. Фомин В.Е. Каталог птиц Монгольской Народной Республики. М.: Наука, 1991. 124 с.
4. Шагдарсурэн О. Хищные птицы центральной и южной частей Монголии и их практическое значение. Дис. канд.биол.наук. М: 1964. С. 49, 108, 135, 207-220.
5. Юнатов А.А. Основные черты растительного покрова Монгольской Народной Республики. М-Л: Изд-во Академии наук СССР, 1950.

© 2015, Маловичко Л.В., Намсрайжав Ц.,
Железнова Т.К.
Птицы восточной Монголии

© 2015, Malovichko L.V., Namsrajzhav Ts.,
Zheleznova T.K.
The birds of the East Mongolia

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.409

Поступила (Received): 30.10.2015

Мапитов Н.Б., Жумадина Ш.М.
Зависимость радиального прироста сосны
обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) от естественных
факторов среды в Чалдайском ленточном бору

Mapitov N.B., Zhumadina Sh.M.
The dependence of the radial growth of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) from natural environmental factors in Chalday pine forest.

*В статье приведены результаты исследований влияния климатических факторов на радиальный прирост сосны обыкновенной. Выявлено, что основное лимитирующее влияние на прирост ранней древесины сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) за последние 50 лет оказывают высокие температуры воздуха мая-июня. Показано, что прирост сосны обыкновенной зависит от количества осадков текущего сезона вегетации*

Ключевые слова: древесно-кольцевые хронологии, корреляция, чувствительность древесно-кольцевых хронологий, *Pinus sylvestris*

*Results of the studies of the climatic factors influence on the radial growth of Scots pine are presented in this paper. It was identified that the main limiting effect on the growth of early wood of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) over the last 50 years has been caused by high air temperatures in May and June. The dependence of Scots pine growth on the rainfall of the current vegetation season is illustrated in this paper*

Key words: tree-ring chronologies, correlation, sensitivity of tree-ring chronologies, *Pinus sylvestris*

Мапитов Нариман Бейбутович

Магистр

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Mapitov Nariman Beibutovich

Maste

Pavlodar state university named S. Toraigyrov

Жумадина Шолпан Молдажановна

Доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Zhumadina Sholpan Moldazhanovna

Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of Department

Pavlodar state university named S. Toraigyrov

В настоящее время актуальным вопросом современной экологии является изучение пространственно-временной динамики лесных экосистем и реконструкции факторов внешней среды за длительные интервалы времени и с высоким временным разрешением состояния. Одним из направлений в экологии является дендрохронологические методы исследования.

Среди равнинных степей Центрального Казахстана разбросаны более или менее крупные массивы лесов из сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) и некоторые сопутствующих ей видов древесных растений. Эти островки лесов занимают относительно повышенные местоположения (низкогорья, холмо-

рья) на продуктах выветривания гранитов, а иногда и метаморфических горных пород. С лесными оазисами связан целый комплекс бореальных видов растений, находящихся в значительном удалении от их основного ареала, и редких растительных сообществ [1].

Древесная растительность является надежным индикатором изменений природной среды и климата. Особенно широко в дендроклиматических исследованиях используется метод древесно-кольцевого анализа, который позволяет оценивать реакцию радиального прироста деревьев на изменения основных климатических переменных – температуру воздуха и осадки [2, 3].

В национальном отчете о человеческом развитии, Казахстан также оказался в зоне сильного изменения климата. Прогнозные температурные данные показывают, что Казахстан также будет находиться в «зоне опасности» с повышением температуры от 4,5 до 5,5°С [4, 5].

Ленточные интразональные сосняки Прииртышья распространены в пределах степной зоны, в подзоне сухих типчаково-ковыльных степей, и занимают около 167 тыс. га. Их распространение на Обь-Иртышском междуречье связано с дерновыми боровыми почвами, которые сформировались на древне-аллювиальных, частично перевеянных, среднезернистых песках с преобладанием в механическом составе кварцевых частиц. Лесотипологическая классификация ленточных боров Казахстана разработана Л.Н. Грибановым и В.Н. Бирюковым [6, 7].

Район лесостепи Павлодарской области недостаточно исследован в плане изучения реакции радиального прироста древесных растений на климатические факторы. Представленная работа направлена на получение новых данных о влиянии климата на рост древесных видов в засушливых условиях.

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение влияния климатических факторов на радиальный прирост сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) в Чалдайском ленточном бору Павлодарской области.

Объекты и методы

В настоящей работе анализируется изменчивость основных компонентов климата – осадков и температуры воздуха, и их влияние на радиальный прирост сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) в Чалдайском ленточном бору Павлодарской области. В северной части Казахстана выполнено мало дендроклиматических исследований, а в ленточных борах Прииртышья 1 раз [8].

Сбор полевого материала. Отбор образцов сосны обыкновенной проводился на двух участках Чалдайского ленточного бора – в западной и восточной части территории, где были взяты керны 120 деревьев (1 участок – 60, 2 участок – 60). Керны отбирали буравом на высоте около 1,3 м от шейки корня по два с каждого дерева. Подготовку образцов для дальнейших исследований проводили по общепринятой методике [9].

Камеральная обработка, т.е. измерение ширины годовых колец выполнено на измерительном приборе LINTAB VI. Полученные древесно-кольцевые хронологии (ДКХ) перекрестно датировались визуально и в пакетах TSAP и COFESHA [10].

Оценка статистических характеристик хронологий осуществлялась по следующим параметрам: коэффициенты вариации и чувствительности.

Дендроклиматический анализ. Древесно-кольцевые хронологии были сгруппированы в соответствии с их расположением в географических подзонах: хронологии 1 и 2, взятых из разных участков. Для расчета функций отклика использовались данные метеостанции Красноармейской АМС (м/с). Были использованы ряды наблюдения с 1964 по 2012 гг. Отклики рассчитывались отдельно для каждой переменной. Статистическая обработка результатов исследований проведена с использованием пакета программ Statistica 7.0.

Результаты

Результаты исследований показали, что чувствительность древесно-кольцевых хронологий сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.), произрастающей в Чалдайском ленточном бору степной зоны Казахстана характеризуется не высокими значениями коэффициента чувствительности ($K_s = 0,20-0,21$).

Корреляционный анализ построенных ДКХ показал, что, не смотря на разную удаленность участков друг от друга, радиальный прирост сосны в пределах своего района исследования находится под влиянием одного набора лимитирующих факторов. Корреляция между участками составила ($R=0,78$) (рисунок 1).

Рис. 1. Анализ обобщенных древесно-кольцевых хронологий (ДКХ)

Прирост ранней древесины главным образом зависит от гидротермических условий мая-июня, при этом наблюдается положительная связь с количеством осадков и отрицательная с температурой воздуха. Условия сентября предшествующего года также оказывают на ширину ранней древесины (ШРД), что может быть связано с механизмом накопления влаги в почве (рисунок 2,3).

Рис. 2. Участок № 1. Функции отклика индексов прироста ранней с сентября предшествующего по август текущего года

Рис. 3. Участок № 2. Функции отклика индексов прироста ранней с сентября предшествующего по август текущего года

Основное лимитирующее влияние на рост ранней древесины оказывают высокие температуры воздуха мая-июня, что отражает в большей доле дисперсии. Мы сравнили между собой ряды индексов радиального прироста сосны обыкновенной. Оба ряда имеют сходную динамику прироста. Принимая во внимание аналогию связи осадки-прирост в 1964-2012 гг. можно полагать, что прирост поздней древесины главным образом зависит от количества осадков текущего сезона вегетации.

Список используемых источников:

1. Горчаковский П.Л., Лалаян Н.Т. Сосновые леса и аридно-петрофитные редколесья Центрального Казахстана, их особенности и антропогенная динамика // II Экология. 1982. № 2. С. 6-18.
2. Schweingruber F.H. Tree-rings and Environment. Dendroecology // F.H. Schweingruber. Birmensdorf; Bern; Stuttgart; Vienna: P. Haupt, Verlag, 1996. 609 p.

3. Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Мазепа В.С. Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике. Новосибирск: Наука, 1996. 246.
4. Байгарин К. национальный отчет о человеческом развитии 2008. Астана 2008, 144 с.
5. Григорьев А.И. Закономерности адаптации древесных растений в лесостепи Западной Сибири. Автореф.докт. дис. Омск, 2000. 39 с.
6. Бирюков В.Н. Группы типов леса Казахстана. Алма-Ата: Кайнар, 1982. 12 с.
7. Грибанов Л.Н. Степные боры Алтайского края и Казахстана. М.-Л.: Гослесбумиздат, 1960. 156 с.
8. Оленин С.М., Мазепа В.С. Прогноз климатически обусловленного радиального прироста сосны в ленточных борах Прииртышья. Академия наук СССР Экология. Москва: Наука, 1988. С. 78.
9. Шиятов С.Г. Дендрохронология, её принципы и методы // Записки Свердловского отделения ВБО. 1973. Вып. 6. С. 52-81.
10. Rinn F. TSAP V3.5: Computer program for tree-ring analysis and presentation. Heibelberg: Frank Rinn Distribution, 1996. 296 p.

© 2015, Mapitov N.B., Zhumadina Sh.M.
 Зависимость радиального прироста сосны
 обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) от естественных
 факторов среды в Чалдайском ленточном бору

© 2015, Mapitov N.B., Zhumadina Sh.M.
 The dependence of the radial growth of Scots pine
 (*Pinus sylvestris* L.) from natural environmental
 factors in Chalday pine forest.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.414

Поступила (Received): 24.10.2015

Моторин А.А., Агошков Д.Е.
Влияние грунтовых вод на зеленые насаждения
приусадебных участков города Майкопа

Motorin A.A., Agoshkov D.E.
The influence of groundwater on green spaces
household plots in the city of Maikop

В статье раскрывается вопрос о пагубном влиянии грунтовых вод на зеленые насаждения, а также жилые и иные капитальные сооружения.

Приводятся основные проявления негативного влияния грунтовых вод на зеленых насаждениях. Даются рекомендации для решения проблемы высокого уровня грунтовых вод и предложения по выбору растений, устойчивых к избыточному переувлажнению почв

Ключевые слова: *грунтовые воды, зеленые насаждения, придомовые территории, декоративные растения*

The article reveals the issue of harmful impact of ground water on green spaces, and residential and other permanent buildings. The main manifestation of negative influence of ground water on green spaces. Recommendations to address the high groundwater level and the selection of plants that are resistant to excessive waterlogging of soils

Key words: *groundwater, green spaces, local area, ornamental plants*

Моторин Алексей Александрович

*Кандидат биологических наук, преподаватель
Адыгейский государственный университет
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60*

Motorin Aleksey Aleksandrovich

*Candidate of Biological Sciences, teacher
Adyghe state university
Republic of Adyghea, Maikop, Solnechnaya st., 60*

Агошков Дмитрий Евгеньевич

*Адыгейский государственный университет
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60*

Agoshkov Dmitry Evgenievich

*Adyghe state university
Republic of Adyghea, Maikop, Solnechnaya st., 60*

В настоящее время в связи с интенсивной застройкой городов остается без внимания, в большинстве случаев, вопрос залегания грунтовых вод. А ведь грунтовые воды могут существенным образом изменить жизнь частного домовладения, либо целого микрорайона.

Грунтовые воды формируются в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. Главной характерной особенностью грунтовых вод, отличающей её от более глубоких артезианских вод – отсутствие напора. Наиболее существенное влияние на режим грунтовых вод оказывают метеорологические условия (атмосферные осадки, испарения, температура, атмосферное давление и т.д.), гидравлические условия и хозяйственная деятельность человека (строительство гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, откачка воды и нефти из недр, добыча полезных ископаемых,

удобрение сельскохозяйственных земель, промстоки, строительство капитальных сооружений и др.). На сегодняшний момент именно хозяйственная деятельность человека приводит к тому, что гидрологический режим грунтовых вод постоянно подвергается нарушению, как результат – обнаружение высокорасположенных грунтовых вод в тех местах и районах, где ранее её не отмечали. За последние годы, можно с уверенностью сказать о том, что хаотическая застройка пригородных территорий является едва ли не лидирующей причиной нарушения грунтовых вод.

Город Майкоп не является исключением из правил. В его пределах немало районов, где высокое залегание грунтовых вод является большой проблемой для владельцев частных территорий и не только для них. К таким проблемным районам, в частности, относятся микрорайоны Западный, район инфекционной городской больницы, хутор Северо-Восточные сады.

Грунтовые воды имеют ряд негативных качеств, которые ставят под угрозу целостность капитальных сооружений, как жилых, так и под иные цели, также являются причиной повышенной влажности воздуха, как вне сооружений, так и за их пределами.

Высокий уровень грунтовых вод сказывается не только на капитальных сооружениях, т.к. многие упускают из внимания, что появляющиеся различного рода проблемы содержания зеленых насаждений – пагубный результат наличия грунтовых вод.

Негативное действие грунтовых вод на растения состоит в охлаждении корней, отсутствии необходимого для дыхания корням кислорода, прекращении деятельности полезных микроорганизмов и т.д.

Высокий уровень влажности как верхнего слоя почвы так и воздуха, являются причинами появления у растений таких грибковых заболеваний как монилиоз и мучнистая роса, которые в первую очередь поражают плодовые деревья и кустарники. Как известно, данные фитогенные возбудители проявляют себя исключительно в условиях высокой влажности, что связано с необходимостью большого количества влаги в их жизненном цикле.

Декоративные растения также достаточно остро реагируют на грунтовые воды. Так у ряда видов клена (*Acer*) появляется мучнистая роса, даже такие культуры как рододендрон (*Rhododendron*), брусника (*Vaccinium vitis-idaea*), голубика (*Vaccinium uliginosum*) и черника (*Vaccinium myrtillus*), которые в дикой природе растут на увлажненных почвах в условиях высокой влажности воздуха страдают не только от влаги, но и от грибковых заболеваний, появление которых провоцируется подтоплением участков грунтовыми водами.

Данные обстоятельства, во многом можно разрешить, что сделает участок пригодным для выращивания всех культур, а в некоторых случаях высокий уровень грунтовых вод может благоприятно сказаться на ряде влаголюбивых растений. К последним относятся такие травянистые растения как калужница болотная (*Caltha palustris*), сорта и гибриды ириса сибирского (*Iris sibirica*), ипомея батат (*Ipomaea batatas*), сорта и гибриды примулы японской (*Primula japonica*) и примулы ушковой (*Primula auricula*) и ряд других декора-

тивных растений. Великолепно чувствуют себя на увлажненных почвах такие весенние эфемероиды как кандыки (*Eritronium*).

Среди ягодных растений имеются культуры, которые благоприятно реагируют не только на временное подтопление участков грунтовыми водами, но и прекрасно зимуют в местах подтопления, даже при полном промораживании толщи воды и грунта, это клюква крупноплодная (*Vaccinium macrocarpon*). Однако положительного результата можно достичь только в том случае, если созданы условия для оптимального развития корневой системы растения – это кислотность почвы, рН которой должна составлять 2,8 – 4.

Для решения проблемы высокого уровня грунтовых вод, прежде всего при строительстве капитальных сооружений, необходимо планировать ливневую канализацию с оборудованным коллектором для сбора воды, либо оборудованным за пределами участка ливневого кювета, что даст возможность оттоку лишней влаги. При нынешних темпах строительства наличие подобных сооружений, и в первую очередь кюветов, большинством остается без внимания.

Список используемых источников:

1. Бондорина И.А., Сапелин А.Ю. Декоративно-лиственные деревья и кустарники для климатических условий России. М.: Кладезь-Букс, 2004. 120 с.
2. Черняева Е. Водная петля // Ландшафтный дизайн. 2015. № 2. С. 34-38.

© 2015, Моторин А.А., Агошков Д.Е.
Влияние грунтовых вод на зеленые насаждения
приусадебных участков города Майкопа

© 2015, Motorin A.A., Agoshkov D.E.
The influence of groundwater on green spaces
household plots in the city of Maikop

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.417

Поступила (Received): 30.10.2015

Петряков В.В.
Роль микроводоросли спирулины платенсис
в радиозащитных эффектах при облучении
организма крыс

Petryakov V.V.
The role of microalgae spirulina platensis in
the radioprotective effects of the body of rats

Микроводоросль Spirulina platensis является универсальным биопротектором и биокорректором системного действия, которая обеспечивает надежное устранение различных постлучевых радиоактивных нарушений, протекающих во внутренней среде живого организма выступая хорошим биологически активным радиозащитным средством. Наибольший радиозащитный эффект наблюдался во второй (70%) и третьей (60%) опытных группах, получавших суспензию микроводоросли Spirulina platensis в дозах 4,5 и 6,0 мл на одно животное в сутки

Ключевые слова: микроводоросль, крысы, радиозащита

Microalga Spirulina platensis is a universal bioprotection and biocorrector system operation, which ensures reliable elimination of various post-irradiation radioactive violations occurring in the internal environment of a living organism perform well, biologically active radioprotective agent. The highest radioprotective effect was observed in the second (70%) and third (60%) of the experimental groups receiving the suspension of microalgae Spirulina platensis in doses of 4.5 and 6.0 ml per animal per day

Key words: microalgae, rats, radioprotection

Петряков Владислав Вячеславович
Кандидат биологических наук, доцент
Самарская государственная сельскохозяйственная академия
Самарская обл., г. Кинель, ул. Учебная, корпус 2

Petryakov Vladislav Vyacheslavovich
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Samara state agricultural academy
Samara region, Kinel, Academic st., building 2

Выявление механизмов радиозащитного эффекта у высших организмов, поиск средств защиты и путей пострадиационного восстановления организма, прогнозирование опасности для человека и животных, вызванной повышением уровня радиации окружающей среды и радиоактивного загрязнения продуктов питания, является актуальной проблемой современной науки, несмотря на многочисленные исследования в этой области. Как подтверждают ряд учёных, эффективным методом защиты от радиации является возможность широкого использования зелёных водорослей – одноклеточных организмов, способных быстро наращивать за счёт процесса фотосинтеза свою биомассу. Одним из таких одноклеточных организмов и является микроводоросль природного происхождения – *Spirulina platensis* [1, 2].

На фоне исключительного разнообразия растительного мира нашей планеты особое место занимает одноклеточная микроводоросль из семейства осциляриевых спиролина (*Spirulina platensis*) – первая фотосинтетическая форма жизни на Земле, созданная самой природой порядка 3,5 млрд. лет назад. Это настоящее живое ископаемое, состав которого в течение сотен тысяч лет остался неизменным. Природный состав спиролины уникален по наличию и соотношению компонентов, жизненно необходимых организму, созданных и отшлифованных природой на протяжении миллионов лет [3].

Целью работы явилось изучение радиозащитных свойств микроводоросли *Spirulina platensis* при радиоактивном облучении организма белых крыс.

Для достижения поставленной цели были определены следующие основные задачи:

1) изучить клинические признаки развития лучевых поражений организма облучённых белых крыс и динамику их выживаемости;

2) определить биологический эффект радиозащитных свойств микроводоросли *Spirulina platensis*.

Материал и методы исследований. Для проведения опыта были использованы самки взрослых особей белых крыс линии Wistar одного пола с живой массой 180-200 г, содержащихся в одинаковых лабораторных условиях и получавших стандартный рацион кормления. Сине-зелёная микроводоросль в форме суспензии (кашицеобразной массы) тщательно смешивалась с рационом кормления один раз в сутки в установленных дозировках.

Все лабораторные животные были разделены по принципу пар-аналогов на пять групп по 10 животных в каждой группе: первая – *контрольная биологическая группа*, которая не подвергалась облучению, ежедневно употребляла стандартный основной рацион кормления и не получала дополнительно к основному рациону спиролину; вторая – *контроль облучения*, подвергавшаяся однократно летальной дозой облучения (9,5 Грей) и получавшая основной рацион кормления без добавления спиролины; третья – *первая опытная группа*, подвергавшаяся облучению и получавшая дополнительно к основному рациону кормления микроводоросль в дозе 3,0 мл на животное в сутки; четвёртая – *вторая опытная группа*, подвергавшаяся облучению и получавшая дополнительно к основному рациону спиролину в дозе 4,5 мл на животное в сутки; пятая – *третья опытная группа*, подвергавшаяся облучению и получавшая дополнительно к основному рациону спиролину в дозе 6,0 мл на животное в сутки.

Для исследования радиозащитных свойств спиролины изучалась динамика выживаемости облучённых крыс. Продолжительность опыта составила 21 день.

Результаты исследований. Крысы контрольной биологической группы, которые не подвергались радиоактивному облучению на протяжении всего срока наблюдения (21 день) были клинически здоровыми, без видимых изменений: они выглядели активными, реагировали на внешние раздражители, охотно поедали корм и воду; температура, пульс, дыхание были в пределах физиологической нормы. Контуры тела, покровы тела, положение головы были без изменений, слизистая влажная, без изменений и случаев гибели среди особей не наблюдалось.

Иная картина наблюдалась во второй группе – контроля облучения, которая однократно подвергалась облучению порядка 9,5 Грей. На 6 сутки наблюдался первый случай летального исхода лучевых поражений и к концу опыта (21 день) выживших особей не наблюдалось. Гибель особей составила 100% при средней продолжительности жизни крыс 10 суток. Следовательно, данная доза оказалась летальной для данной группы, что и отражено в таблице 1.

Таблица 1. Динамика выживаемости белых крыс, облучённых летальной дозой на фоне введения спиролины

Группа	Количество животных	Летальная доза, Грей	Доза введения спиролины (мл на одно животное)	Выживаемость, %
Контрольная биологическая группа	10	нет	нет	100
Контроль облучения	10	9,5	нет	нет
Первая опытная	10	9,5	3	60
Вторая опытная	10	9,5	4,5	70
Третья опытная	10	9,5	6	70

У животных группы контроля облучения с первых дней после облучения отмечалась диарея, взъерошенность шерстного покрова. Вокруг глаз и носовых отверстий образовывались коричневые корочки, что свидетельствовало о выраженном проявлении геморрагического синдрома и развитии острой формы лучевой болезни.

У опытных животных первой, второй и третьей опытных групп клиническое проявление лучевой болезни было выражено в разной степени. Так, самки первой опытной группы в течение первых 2 суток были малоподвижны, шерсть взъерошена. У них наблюдалось угнетённое состояние, которое продолжалось до 10 суток. У особей данной группы отмечалась учащённость и прерывистость дыхательной функции, ярко выраженная агрессивность, пугливость, корм съедался не полностью. При изучении каловых масс он был жидким с примесью слизи и крови что является характерным признаком средней степени течения лучевых поражений.

У животных второй и третьей опытных групп клинические признаки лучевых воздействий были более сглаженными по сравнению с первой опытной группой. Наблюдалось незначительное угнетённое состояние в поведении крыс в первые 2 суток. Число сердечных сокращений, дыхательных движений и температура тела были в пределах нормы. Каловые массы были с незначительной примесью слизи и крови и практически отсутствовали признаки геморрагического синдрома. Случаи диареи были единичными и непродолжительными. Животные второй и третьей опытных групп оставались чистыми, гладкими, подвижными, адекватно реагировали на внешние раздражители (свет, звук) и охотно поедали корм. Такие клинические признаки лучевых поражений характерны при легкой степени течения лучевой болезни.

Первый случай летального исхода наблюдался в первой опытной группе на 8 сутки. Средняя продолжительность жизни павших животных составила 15 суток с выживаемостью шести особей в первой опытной группе (60%) и во второй и третьей опытных группах по семь особей в каждой группе (70%).

По данным Центра радиационной медицины института экспериментальной радиологии, после употребления альгинатов в течение одного месяца количество радиоактивного стронция в организме, например, человека уменьшается на 66,95%, почти так же быстро выводится и радиоактивный цезий-137 [1]. Это подтверждает радиопротекторное свойство спирулины. Кроме того, микроводоросль спирулина обладает антиоксидантным действием. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые образуются в результате радиации и разрушают нежелательные для организма видоизменённые под воздействие радиации клетки и выступая хорошим защитником от радиации.

Заключение. На основании изученных клинических признаков развития лучевых поражений подопытных самок крыс можно отметить, что у крыс первой опытной группы клиническое проявление лучевой болезни наблюдалось на уровне её средней степени течения. У лабораторных животных второй и третьей опытных групп клиническое проявление лучевой болезни наблюдалось на уровне лёгкой степени течения лучевой болезни. Самки крыс первой, второй и третьей опытных групп охотно поедали корм, адекватно реагировали на внешние раздражители и случаи диареи были единичными и непродолжительными. Результаты проведённых исследований утверждают о том, что наибольшие радиозащитные эффекты отмечены во второй (70%) и третьей (60%) опытных группах, получавшие суспензию микроводоросли *Spirulina platensis* в дозах 4,5 и 6 мл на одно животное в сутки, соответственно, тем самым проявляя наибольшее радиозащитное свойство. У самок крыс контроля облучения, не получавших микроводоросль спирулину и подвергавшиеся облучению к концу опыта через 21 день летальность составила 100%.

На основании проведённых исследований можно заключить, что микроводоросль *Spirulina platensis* является универсальным биопротектором и биокорректором системного действия, которая обеспечивает надежное устранение различных постлучевых радиоактивных нарушений, возникающих в облученном организме.

Список используемых источников:

1. Петряков В.В. Радиозащитные свойства микроводоросли *Spirulina platensis* при радиоактивном облучении крыс // *Достижения науки агропромышленному комплексу*. 2014. С. 153-157.
2. Петряков В.В. *Сельскохозяйственная радиобиология с основами радиологии*. Самара, 2011. 355 с.
3. Петряков В.В. Спирулина платенсис – биологически активная добавка, обладающая целительными свойствами // *Современное общество, образование и наука*. Ч. 7. Тамбов, 2015. С. 93-96.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.421

Поступила (Received): 24.10.2015

Теунова Ф.А., Мехбалиев С.С.
Влияние двигательной активности
на устойчивость организма студентов

Teunova F.A., Mekhbaliev S.S.
The influence of motor activity on the stability
of the students organism

В статье рассмотрены проблемы влияния двигательной активности на устойчивость организма. Проанализирована посещаемость студентами занятий физической культурой, и ее влияние на уровень заболеваемости и успеваемости. Выявлена зависимость двигательной активности и устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды. На основе проведенного исследования подтверждается положительное влияние двигательной активности на организм, что ведет к повышению общего тонуса организма

Ключевые слова: двигательная активность, устойчивость организма

In this article the problems that have an influence of motor activity on the stability of organism are considered. The analysis of attendance by the students of PT lessons is carried out and its influence on an illness rate is analyzed. The dependence of motor activity and stability of organism to adverse environmental conditions was identified. The study confirms the positive impact of motor activity on the body that leads to higher overall body tone

Key words: motor activity, the stability of organism

Теунова Фатима Анатольевна

Преподаватель

Адыгейский государственный университет

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60

Teunova Fatima Anatolevna

Teacher

Adygei state university

Republic of Adygea, Maikop, Solnechnaya st., 60

Мехбалиев Самир Садых оглы

Студент

Адыгейский государственный университет

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60

Mekhbaliev Samir Sadykh ogly

Student

Adygei state university

Republic of Adygea, Maikop, Solnechnaya st., 60

Человеческое тело в течение тысячелетий выработало способность встречать внешний раздражитель мобилизацией физических резервов. В настоящее время сила раздражителей постоянно возрастает.

В процессе эволюции человека постоянно увеличивался объем необходимой информации, то есть нагрузка на разум, в то же время обязательная физическая нагрузка уменьшалась. Это привело к нарушению системы равновесия, которая сложилась в человеческом организме. Работа является актуальной, т.к. двигательная активность является одним из эффективных средств укрепления здоровья.

Цель работы – подтвердить положительное влияние двигательной активности на устойчивость организма.

Движение является основным стимулятором жизнедеятельности организма человека. При недостатке движений наблюдается, как правило, ослабление физиологических функций, понижается тонус и жизнедеятельность организма. При применении физических упражнений восстанавливается приспособляемость к внешним факторам среды, повышается устойчивость человека к различным заболеваниям и стрессам. К сожалению, среди молодежи распространено пренебрежительное отношение к своему здоровью. Неправильная организация труда и отдыха, недосыпание приводят к перенапряжению организма. Нарушение механизмов терморегуляции грозит простудными заболеваниями.

Движения, действуя непосредственно на мышцы организма, вызывают ряд биохимических изменений в клетках и тканях путем раздражения мышечных и суставных рецепторов нервной системы. Систематическая двигательная активность делает организм более устойчивым к неблагоприятным условиям внешней среды.

В работе принимали участие студенты, которые были распределены на две группы: первая (экспериментальная) – регулярно занимающиеся на занятиях физической культурой; вторая (контрольная) – студенты, редко посещающие (не посещающие) занятия физической культурой (исключаются студенты, освобожденные от занятий физической культурой).

Их сравнение было проведено по двум критериям: уровень заболеваемости, уровень устойчивости внимания.

Рис. 1. Графики уровня заболеваемости студентов с сентября 2013 г. по март 2015 г.

Для сравнительной оценки и анализа двух групп в течение периода исследования велось наблюдение за заболеваемостью студентов. Оценивались заболевания: ОРЗ, грипп, вирусные инфекции.

Сравнительный график уровня заболеваемости контрольной и экспериментальной групп приведен на рисунке 1.

У студентов, находящихся в постоянном движении, как следствие улучшается общее функциональное состояние организма, повышается работоспособность всех органов и систем организма. То есть при выполнении упражнений происходит быстрое встраивание систем и органов организма. У студентов не регулярно занимавшихся физической культурой терморегулирующий аппарат не подготовлен к перепаду нагрузок и температур. Таким образом, распространение болезни у людей с нетренированным терморегулирующим аппаратом происходит быстрее.

Ещё одним направлением, по которому проводилось исследование, это уровень устойчивости внимания обеих групп. Полученные данные расчетов показателей концентрации внимания, объема зрительной информации и скорости её переработки показал, что коэффициент точности выполнения задания и коэффициент умственной продуктивности у экспериментальной группы достоверно выше, чем у контрольной группы.

При обработке результатов по исследованию особенностей устойчивости внимания в группе студентов, регулярно занимающихся физической культурой, в течение пяти минут наблюдается устойчивость перерабатываемой информации. Во второй группе идет снижение скорости переработки информации уже на второй минуте, что свидетельствует о снижении устойчивости внимания.

Сравнительный график приведен на рисунке 2.

Рис. 2. График устойчивости внимания

Изучение изменений свойств внимания за период исследования показало, что по сравнению со студентами, ведущими пассивный режим жизнедеятельности, у занимающихся эти показатели оказались существенно выше: показатели устойчивости, интенсивности, сосредоточения, переключения внимания. В данной работе также подтверждается, что выполнение физических упражнений имеют огромное значение для укрепления здоровья и предупреждения ряда заболеваний.

Люди, постоянно занимающиеся физической культурой, меньше подвержены стрессу, они лучше справляются с беспокойством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом. Физическая культура готовит организм к оптимальному включению в любой вид деятельности, активно поддерживает оптимальный уровень работоспособности во время учебы и восстанавливает его после ее окончания.

Список используемых источников:

1. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология. Физиология развития ребенка. 2002.
2. Смирнов В.М. Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. 2012.
3. Михайлов С.С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей физической культуры. 2009.
4. Колгушкин А.Н., Короткова Л.И. Лекарства от простуды // Физкультура и спорт. 1989.
5. Козырёва Т.В. Физиологическая тренировка и холодовая чувствительность человека // Дошкольное воспитание. 1994.
6. Караулова Л.К. Физиология физического воспитания и спорта. 2014.

© 2015, Теунова Ф.А., Мехбалиев С.С.
Влияние двигательной активности на
устойчивость организма студентов

© 2015, Teunova F.A., Mekhbaliev S.S.
The influence of motor activity on the stability of the
students organism

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.425

Поступила (Received): 13.10.2015

Уалиева Р.М., Ахметов К.К. Микроморфология и гистохимия женской репродуктивной системы трематоды *Diplostomum huronense*

Ualiyeva R.M., Akhmetov K.K.
Micromorphology and histochemistry of women's reproductive
system of trematoda *Diplostomum huronense*

*В настоящей статье приведены сведения по морфологии тканей и клеточных структурах женской репродуктивной системы трематоды *Diplostomum huronense*, паразитирующей в пищеварительной системе (кишечнике) Большого баклана (*Phalacrocorax carbo*)*

Ключевые слова: трематоды, паразитические гельминты, женская половая система

*Data on morphology of fabrics and cellular structures of women's reproductive system of a trematoda of *Diplostomum huronense* parasitizing in a gastrointestinal tract (intestines) of the Big cormorant (*Phalacrocorax carbo*) are provided in the present article*

Key words: trematodes, parasitic helminths, women's reproductive system

Уалиева Римма Мейрамовна

Магистр

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64

Ualiyeva Rimma Meiramovna

Master

Pavlodar state university named S. Toraygyrov
Republic of Kazakhstan, Pavlodar, Lomov st., 64

Ахметов Канат Комбарович

Доктор биологических наук, профессор, декан

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64

Akhmetov Kanat Kombarovich

Doctor of Biological Sciences, Professor, Dean

Pavlodar state university named S. Toraygyrov
Republic of Kazakhstan, Pavlodar, Lomov st., 64

Колоссальная плодовитость – одно из важнейших приспособлений к паразитическому образу жизни у трематод, как и у других гельминтов, явление, которое обеспечивает им большие возможности расселения при том, что они осуществляются со сменой сред и хозяев [1]. По данным многих источников [2, 3, 4] у трематод имеется хорошо развитая половая система. В состав женской половой системы входят яичник, яйцевод, желточные железы и их протоки, тельце Мелиса, оотип, лауреров канал и матка. В настоящей работе проведен дифференцированный морфофункциональный анализ органов женской половой системы трематоды *Diplostomum huronense* в зависимости от выполняемой ею функции.

Материал и методы исследования

Объектом исследования является трематода *Diplostomum huronense* (La Rue, 1927), относящаяся к подотряду Strigeata (La Rue, 1926), семейству Diplostomatidae (Poirier, 1886) из пищеварительной системы (кишечника) большого баклана (*Phalacrocorax carbo*).

Собранный гельминтологический материал фиксирован в жидкости Буэна, прошел стадию отмытки в 70 % спирте, обезвоживания и парафинирования тканей с помощью Гистопроцессора для проводки ткани Medide TPC-15. Порезка материала проходила на ротационном микротоме. Срезы получали толщиной по 5 и 7 микрон. Полученные срезы проходили сушку в термостате, после чего проводилась окраска данных срезов в красителе гематоксилин-эозином по Эрлиху и методике Маллори [5]. Готовые тотальные препараты были рассмотрены на световом микроскопе фирмы Keyence Bz-9000 с дальнейшим фотографированием срезов на разных увеличениях.

В исследовании использовано 12 гистохимических тестов. Суммарные протеины выявлены методом Бонхега, основные белки методом Бонхега и прочным зеленым при pH 8,0, кислые белки прочным зеленым при pH 2,2. SH-группы белков по методике Шевремона и Фредерика, NH₂-группы по Ясумаи Итчикава, SS-группы надмуравьиной кислотой с последующей обработкой альциановым синим. Гликоген определяли по Мак-Манусу, кислые мукополисахариды по Сидмену. Кислую и щелочную фосфатазы по Гомори. При расшифровке полученных данных гистохимических тестов использованы методы гистохимического анализа различных авторов [6, 7, 8].

Структурная организация яичника. Оогенез

Яичники *D. huronense* имеют округлую или овальную форму (рисунок 1). Стенки гонад соединительнотканые, имеют плотный цитоплазматический контакт с окружающей паренхимой. Протоки этих клеток направлены к стенке яичника в места скопления оогоний. Содержимое этого типа клеток представлено белками кислой природы и большим количеством гликогена.

Окраска гематоксилин-эозином по Эрлиху. Ог – оогонии, Оц – первичные ооциты, О – ооцит, ТМ – секреторные клетки тельца Мелиса

Рис. 1. Яичник *Diplostomum huronense*, x 450

Для трематоды характерно пристеночное расположение оогоний. Оогонии характеризуются наличием округлого, крупного ядра, окруженного небольшим объемом цитоплазмы. Цитоплазма оогоний мелкозернистая. Зернистость оогоний, вероятно связана со скоплением митохондрий и рибосом, которые выявлены методом электронной микроскопии [9].

Оогонии, пройдя период роста, превращаются в первичные ооциты, при этом для ооцитов характерен интерфазный и профазный рост. Ооциты первого порядка у изученного нами вида локализуются в центральной части полости гонады, характеризуются более крупными по сравнению с оогониями размерами. У *D. huronense* ядрышко хорошо дифференцируется в нуклеоплазме и, соответственно для этих видов характерен профазный рост ооцитов. В содержимом нуклеоплазмы первичных ооцитов *B. luciopersea*, находящихся в центральной части гонады ядрышко не выявлено (хроматин деконденсирован) и, следовательно, для этого вида характерен интерфазный рост ооцитов, и это полностью согласуется с исследованием Britt H. [10], которое указывает на то, что ооциты в яичнике *B. luciopersea* находятся на стадии интерфазы. Gresson R. [11], в обзорной статье анализируя литературные данные об оогенезе гермафродитных трематод указывает на то, что различия в типе роста ооцитов не обусловлены таксономически, мы склонны поддержать это мнение.

Микроморфологическая характеристика протоков женской репродуктивной системы

У изученной трематоды овикапт не регистрируется. Стенка яйцевода *D. huronense* имеет эпителиальную микроворсинчатую выстилку. Тельце Мелиса у *D. huronense* не ограничено от окружающей паренхимы (рисунок 2).

Окраска гематоксилин-эозином по Эрлиху. О – ооцит, TM – секреторные клетки тельца Мелиса, Sp – семяприемник

Рис. 2. Секреторные клетки тельца Мелиса *Diplostomum huronense*, x 450

Современные исследования придерживаются мнения о том, что тельце Мелиса у трематод представлено комплексом одноклеточных желез, протоки

которых открываются либо в оотип, либо, при его отсутствии в начальный отдел матки, где формируются яйца. Работами многих авторов было показано, что железа Мелиса состоит из двух типов клеток, отличающихся друг от друга по структуре и составу секрета. Два типа секреторных клеток тельца Мелиса обнаружены нами у *D. huronense*.

Цитоплазма клеток тельца Мелиса обладает ШИК положительным материалом, часть которого можно дифференцировать как гликоген. У *D. huronense* зарегистрировано большое количество фосфолипидов в цитоплазме клеток железы Мелиса.

Таким образом, к возможным функциям, выполняемым клетками тельца Мелиса можно отнести: участие в процессе формирования скорлупы яйца, которое заключается в образовании тонкой мембраны из фосфолипидов на ранних этапах развития яиц; активация сперматозоидов при оплодотворении яйцеклетки; создание благоприятной среды, обеспечивающей продвижение развивающихся яиц и сперматозоидов после совокупления гермафродитных особей по петлям матки.

У *D. huronense* желточники занимают значительный объем тела червя. Фолликулы окружает паренхима, отростки цитоплазмы которой образуют стенки фолликулов. Желточные клетки *D. huronense* характеризуются динамическими изменениями структуры и состава, претерпевая процесс вителлогенеза, который проходит в несколько фаз [12]. Первая фаза – недифференцированные клетки, вторая – клетки в процессе дифференциации, третья – зрелые клетки.

Зрелые желточные клетки *D. huronense* встречаются по всей желточной фолликуле (рисунок 3). Незрелые желточные клетки располагаются в периферической части желточных фолликул, а зрелые – в центральной.

Рис. 3. Желточники *Diplostomum huronense*, x 450

Цитоплазма незрелых желточных клеток при окраске гематоксилин – эозином по Эрлиху проявляет сильную базофилию, что, очевидно, связано со значительным содержанием рибонуклеиновых кислот. Уменьшение базофи-

лии в зрелых клетках вызвано сокращением количества РНК. Базофилия цитоплазмы – это маркер интенсивной протеиновой продукции клеток.

Вопрос о наличии в желточниках трематод запасных питательных веществ, в частности гликогена, в литературе решается не однозначно. В данном случае зародыши получают питательные вещества из матки, куда они в свою очередь поступают из окружающей паренхимы.

Мы полагаем, что у *D. huronense* функцию семяприемника выполняет расширенный проксимальный отдел матки. Об этом можно судить по его форме, строению стенок, большому количеству и характеру расположения спермиев в полости этого отдела матки.

Трематода *D. huronense* характеризуется наличием относительно короткой матки, с небольшим количеством крупных яиц от 3–7. Наши исследования подтверждают мнение Коваль В. П. [13] о том, что высвобождение основного количества яиц происходит после гибели мариты.

По гистологическим наблюдениям стенка матки *D. huronense* от начала нисходящей части до дистальных отделов образована погруженным синцитиальным эпителием. Синцитиальный слой не имеет в своем составе ядра, воспринимает эозин. Под синцитиальным слоем располагаются клетки (погруженные), содержащие ядра и часть цитоплазмы. Погруженные клетки интенсивно воспринимают гематоксилин. Синцитиальная часть эпителия имеет цитоплазматический контакт с погруженной ядерной частью. Все исследователи подчеркивают сходство структуры стенки матки и тегумента, а отличия связывают с отсутствием в маточной стенке шипов и сенсорных органов, чувствительных органов – тельца T1 и T2. Нами на микроморфологическом уровне удалось установить различия строения матки со строением тегумента, связанные с более глубокой поперечной исчерченостью синцитиального слоя матки. Структура стенки матки характеризуется некоторыми региональными особенностями. Апикальная поверхность проксимальных отделов зубчатая, глубоко изрезана. По направлению к дистальным отделам зубцы становятся мельче, синцитиальный приобретает гладкую поверхность, более сходную с тегументом.

Список используемых источников:

1. Энциклопедия «Жизнь животных». Т. 1. М.: Просвещение, 1968. С. 348-367.
2. Догель В.А. Общая паразитология. М.: МГУ Учпедгиз, 1968. 371 с.
3. Гинецинская Т.А. Трематоды, их жизненные циклы, биология и эволюция. Л.: Наука, 1968. 411 с.
4. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981. Изд. 7. 614 с.
5. Кисели Д. Практическая микротехника и гистохимия. Будапешт: Изд. АН Венгрии, 1962. 399 с.
6. Виноградов В.В. Углеводные соединения // Принципы и методы гистохимического анализа в патологии. Л., 1973. С. 7-187.
7. Пирс Э. Гистохимия теоретическая и прикладная. М: Иностр. лит., 1962. 962 с.
8. Елисеева В.Г. Основы гистологии и гистологической техники. М., 1967. 267 с.
9. Byorkman N., Thorsell W. On the fine structure and resorptive function of the cuticle of the liver fluke, *Fasciola hepatica* L. // Exp. cell. Res. 1964. № 33. P. 319-329.
10. Britt H.G. Chromosomes of digenetic trematodes // Amer. Nat. 1947. Vol. 81. P. 276-296.
11. Gresson R.A.R. Oogenesis in the hermaphroditic Digenea (Trematoda). Parasitology. 1964. Vol. 54. P. 409-420.

12. Пономарев Д.В., Ахметов К.К. Микроморфологическая характеристика органов мужской репродуктивной системы и их трофика у некоторых видов трематод // Межвуз. сб. науч. трудов. Омск. 2003. С. 238-241.
13. Коваль В.П. Дигенетические трематоды рыб Днепра. Автореф. канд. дис. Киев. 1970. С. 1-24.

© 2015, Уалиева Р.М., Ахметов К.К.
Микроморфология и гистохимия женской
репродуктивной системы трематоды *Diplostomum*
huronense

© 2015, Ualiyeva R.M., Akhmetov K.K.
Micromorphology and histochemistry of women's
reproductive system of trematoda *Diplostomum*
huronense

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.431

Поступила (Received): 26.10.2015

**Шкундина Ф.Б., Ахунова Т.Р., Полева А.О.
Многолетние изменения фитопланктона
Нугушского водохранилища**

**Shkundina F.B., Akhunova T.R., Poleva A.O.
Long-term changes in phytoplankton of Nugush reservoir**

Фитопланктон Нугушского водохранилища был изучен в 1988 и 2015 гг. В фитопланктоне доминировали диатомовые водоросли. Водохранилище было олиготрофным в 1988 г. и эвтрофным – в 2015 г.

Ключевые слова: фитопланктон, численность, биомасса, Нугушское водохранилище

Шкундина Фаина Борисовна

Доктор биологических наук, профессор
Башкирский государственный университет
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

Ахунова Танчулпан Рамиловна

Студент
Башкирский государственный университет
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

Полева Александра Олеговна

Кандидат биологических наук, научный сотрудник
Уфимский научный центр Российской академии наук
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 16/2

Phytoplankton of Nugush Reservoir was investigated in 1988 and 2015. Bacillariophyta dominated in phytoplankton. The reservoir was oligotrophic in 1988 and eutrophic in 2015.

Key words: phytoplankton, abundance, biomass, Nugush reservoir

Shkundina Faina Borisovna

Doctor of Biological Sciences, Professor
Bashkir state university
Ufa, Zaki Validi st., 32

Akhunov Tansulpan Ramilovna

Student
Bashkir state university
Ufa, Zaki Validi st., 32

Poleva Aleksandra Olegovna

Candidate of Biological Sciences, Researcher
Ufa science centre Russian Academy of sciences
Ufa, K. Marksa st., 16/2

На территории Республики Башкортостан подробно изучен фитопланктон Павловского водохранилища (Абдрахманов, Шкундина, Полева, 2014; Шкундина, Полева, 2014).

Нугушское водохранилище находится в 47,8 км от устья р. Нугуш, относится к русловому типу и вытянуто с северо-востока на юго-запад на 25,2 км. Это водохранилище является водоемом сезонного регулирования. Наполняясь весной оно срабатывается во время осенне-зимней межени. Вода относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Для нее характерны невысокие значения минерализации воды, содержание нитритов и нитратов не превышает ПДК. Нугушское водохранилище загрязнено фенолами в большей степени, чем Павловское. Например, в 1981 г. максимальное значение фенолов составило 95 ПДК, в 1985 г. – 69 ПДК.

Фитопланктон Нугушского водохранилища изучался летом и осенью 1988 г. (Шкундина, Насырова, 2004). Был обследован фитопланктон в верховье в конце ущелья, в средней части водохранилища (пионерлагерь Дубки (п/л), деревня (д.) Сергеевка), а также у плотины и в р. Нугуш ниже плотины. За период исследования было обнаружено 55 видов и внутривидовых таксонов (ввт) водорослей и цианобактерий (таблица 1).

Таблица 1. Сезонные изменения состава фитопланктона Нугушского водохранилища в 1988 и 2015 гг.

отделы	август 2015 г.	сентябрь 1988 г.	октябрь	
			1988	2015
Bacillariophyta	25	10	9	20
Chlorophyta	8	4	1	8
Cyanobacteria	2	3	1	2
Ochrophyta	3	1	1	2
Euglenophyta	-	1	-	-
Dinophyta	2	-	-	1
Charophyta	1	-	-	2
Всего	41	19	12	35

В летний период 1988 г. наблюдалось уменьшение числа видов от средней части к верховью и к плотине. В октябре обнаружено увеличение числа видов от средней части к верховью водохранилища. Все обнаруженные виды относились к числу обычно описываемых в водохранилищах и реках России.

Также был изучен фитопланктон в августе и сентябре 2015 г. на 5 створах: п/л Дубки, 2 км выше д. Сергеевка, д. Сергеевка, база отдыха (б/о) Березка в поселке (п.) Нугуш, у причала маломерных судов выше плотины. По результатам исследования было выявлено 53 вида и ввт водорослей и цианобактерий. Видового разнообразия в 2015 г. представлено в таблице 2. В августе наибольшее видовое разнообразие было у плотины, в октябре увеличивалось около пионерлагеря Дубки. Наименьшее видовое разнообразие наблюдалось в 2 км выше д. Сергеевка, там, где водохранилище испытывает наименьшую рекреационную нагрузку на берегу.

Таблица 2. Изменение числа выявленных видов на разных створах*

Даты	Плотина	б/о «Березка»	Сергеевка	2 км выше Сергеевки	п/л Дубки
26.08.2015	30	12	11	7	18
06.10.2015	14	-	15	12	26

Максимальная средняя численность фитопланктона как в 1988, так и в 2015 гг. наблюдалась в октябре (рис. 1). Так в октябре 2015 г. она составила 5511 тыс. кл/л, а около п/л «Дубки» – 13360 тыс. кл/л. Чаще всего в пробах встречались диатомовые водоросли, основную массу которых составляла *Fragilaria crotonensis* Kitton. Только в июле по численности доминировали синезеле-

ные водоросли (цианобактерии), в основном за счет *Merismopedia elegans* A. Braun ex Kützing.

Максимумы общей биомассы наблюдались в сентябре 1988 г. и в октябре 2015 г. (рис. 2). Главную роль в формировании биомассы во все исследуемые сроки также играли диатомовые водоросли. Общая среднесезонная биомасса фитопланктона составила в 1988 г. – 0,92 г/м³, и 1,913 г/м³ в 2015 г., а численность – 1977 тыс. кл/л в 1988 г. и 3888 тыс. кл/л – в 2015 г. Эти показатели характеризовали водохранилище как олиготрофное в 1988 г., и как мезотрофное – в 2015 г.

Рис. 1. Сезонная динамика численности фитопланктона Нугушского водохранилища

Рис. 2. Сезонная динамика биомассы фитопланктона Нугушского водохранилища

Таким образом, проведенные нами исследования показали увеличение уровня эвтрофирования Нугушского водохранилища за последние 30 лет. Это является следствием усиления рекреационного использования водоема.

Список используемых источников:

1. Абдрахманов Р.Ф., Шкундина Ф.Б., Полева А.О. Особенности гидрохимического и гидробиологического режимов Павловского водохранилища // Водные ресурсы. 2014. Т. 41. № 1. С. 83-93.
2. Вассер С.П. Водоросли. Киев: Наук. думка, 1989. 608 с.
3. Шкундина Ф.Б., Насырова М.Р. Фитопланктон водохранилищ бассейна реки Белой // Сибирский экол. журн. 2004. № 6. С. 843-847.
4. Шкундина Ф.Б., Полева А.О. Горизонтальные изменения сообществ фитопланктона Павловского водохранилища (Республика Башкортостан, Россия) // Альгология. 2014. Т. 24. №2. С. 174-187.

© 2015, Шкундина Ф.Б., Ахунова Т.Р., Полева А.О.
Многолетние изменения фитопланктона
Нугушского водохранилища

© 2015, Shkundina F.B, Akhunova T.R, Poleva A.O.
Long-term changes in phytoplankton of Nugush
reservoir

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.435

Поступила (Received): 31.10.2015

Ядрихинская В.К., Щелчкова М.В.
Санитарно-микробиологическая характеристика почв
г. Якутска и их роль в распространении
кишечных инфекций среди населения

Yadrikhinskaya V.K., Shchelchkova M.V.
Sanitary and microbiological characteristics of Yakutsk city soils and
their role in the spread of enteric infections among the population

В почвах города Якутска обнаружено повышенное содержание бактерий группы кишечной палочки и энтерококков. По этим показателям почвы селитебных зон являются территорией умеренной эпидемической опасности, почвы промышленных и транспортных зон являются территорией чрезвычайной эпидемической опасности.

Санитарно-микробиологическое состояние почв, температура воздуха и количество атмосферных осадков оказывают влияние на рост заболеваемости населения кишечными инфекциями

Ключевые слова: почвы, температура воздуха, осадки, кишечные инфекции

High content of coliform bacteria and enterococci were found in Yakutsk city soils. According to these indicators of residential areas soils are the territory of a moderate epidemic danger, industrial and transport areas soils are the territory of extreme epidemic danger. The sanitary and microbiological state of soils, air temperature and rainfall have an impact on increase in enteric infections

Key words: soils, air temperature, rainfall, enteric infections

Ядрихинская Варвара Константиновна

Аспирант

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
 Республика Саха (Якутия) г. Якутск,
 ул. Кулаковского, 48

Yadrikhinskaya Varvara Konstantinovna

Graduate

North-Eastern federal university
 named M.K. Ammosov
 Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk,
 Kulacovsky st., 48

Щелчкова Марина Владимировна

Кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
 Республика Саха (Якутия) г. Якутск,
 ул. Кулаковского, 48

Shchelchkova Marina Vladimirovna

Candidate of Biological Sciences, Associated Professor, Leading Researcher
 North-Eastern federal university named M.K. Ammosov

Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk,
 Kulacovsky st., 48

Важным аспектом экологического мониторинга экосистем городов является санитарно-микробиологический контроль почвенного покрова. В городских почвах под воздействием различных химических и биологических поллютантов меняется структура и видовое разнообразие микробоценоза, возрастает циркуляция патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые

в благоприятных условиях могут не только прекрасно сохраняться, но и размножаться [1, 2]. Почвы северных городов находятся в зоне повышенного риска, так как в условиях сурового климата, короткого вегетационного периода, наличия многолетней мерзлоты, оказывающей охлаждающее действие на почвенный профиль и являющейся непроницаемым водоупором, процессы самоочищения почв протекают очень медленно и может возрасти их инфекционный потенциал. Объектом нашего исследования был город Якутск – столица республики Саха (Якутия), самый крупный и многонаселенный (296,0 тыс. человек) город на северо-востоке Азии. Климат на данной территории холодный, резко континентальный; средние температуры января равны -50°C – $-48,6^{\circ}\text{C}$, июля – $+17^{\circ}\text{C}$ – $+19^{\circ}\text{C}$. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200-250 мм/год, выпадают они преимущественно летом. Многолетнемерзлые породы имеют повсеместное распространение, в районе г. Якутска их мощность достигает 200-400 м [3]. Уровень заболеваемости населения города острыми кишечными инфекциями (ОКИ) характеризуется высокими показателями (от 1361,3 до 1483,3 случаев на 100 тыс. населения).

В задачи наших исследований входило: 1) изучение встречаемости патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в почвенном покрове г. Якутска; 2) выявление взаимосвязи между климатическими факторами (температура воздуха, количеством атмосферных осадков), санитарно-микробиологическим состоянием почв и заболеваемостью жителей города ОКИ.

В 2001-2014 гг. был проведен микробиологический мониторинг почв города на основе определения проб, не соответствующих санитарным нормативам [4]. Показано, что в селитебных зонах (места отдыха, детские площадки, дворы) 39% исследованных проб почв не соответствовали установленным критериям, при этом уровень фекального загрязнения в 15% случаев превышал допустимые санитарно-гигиенические нормы. В данных почвах индекс бактерий группы кишечной палочки (БГКП) достигал 3×10^2 кл/г, индекс энтерококков – 1×10^1 кл/г, что позволяет отнести эти территории к зоне умеренной эпидемической опасности. Количество нестандартных проб почв в зоне влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей было выше (61%). Индекс БГКП достигал 1×10^4 кл/г, индекс энтерококков – 1×10^3 кл/г. По этим показателям исследуемые почвы относятся к категории чрезвычайно опасных. Во всех исследованных нестандартных пробах почв обнаруживались условно-патогенные микроорганизмы. Из них в 80% был повышен индекс БГКП, в 20% – индекс энтерококков, патогенные энтеробактерии и клостридии не выделены. Идентификация БГКП показала, что наиболее часто встречаются *E. coli* (47% проб), *Citrobacter* (17%), *Serratia* (14%), *Enterobacter* (12%), *Klebsiella* (6%), *Proteus* (4%). Наличие в почвах высокого индекса энтерококков свидетельствует о свежем фекальном загрязнении почв, а отсутствие клостридий – на их способность к самоочищению.

Общеизвестно, что природно-климатические факторы (температура воздуха, осадки) могут оказывать влияние на уровень заболеваемости населения кишечными инфекциями, так как они непосредственно воздействуют на вы-

живаемость и патогенный потенциал энтеробактерий в окружающей среде, определяют стрессовую устойчивость макроорганизма и его резистентность к патогенным и условно-патогенным бактериям [5, 6]. Нами установлено положительное влияние температуры воздуха ($r=0,710-0,830$) и осадков ($r=0,406-0,718$) на рост заболеваемости сальмонеллезом, а также положительное влияние температуры воздуха ($r=0,212-0,678$) – на рост заболеваемости ОКИ не-установленной этиологии. Наличие корреляции между этими показателями можно объяснить усилением жизнедеятельности бактерий при повышении температуры воздуха и влажности среды, что особенно важно в условиях холодного, сухого и резкоконтинентального климата Якутии. О благоприятствовании влажных почв для развития грамотрицательных бактерий, в том числе из семейства *Enterobacteriaceae*, имеются сведения в литературе [7, 8]. Для ОКИ установленной этиологии обнаружена обратная зависимость, т.е. выявлена отрицательная корреляционная связь с температурой воздуха ($r=-0,381- -0,387$) и осадками ($r=-0,337- -0,616$). Учитывая, что этиология ОКИ установленной этиологии в г. Якутске имеет преимущественно вирусную природу, зависимость от низких температур можно объяснить стрессовым воздействием последних на макроорганизм в зимнее время и понижением его резистентности к вирусам. Ослабление иммунитета так же может быть одним из условий для развития ОКИ установленной этиологии бактериальной природы. Проведенный корреляционный анализ выявил, что заболеваемость дизентерией не связана с температурой и осадками в сезонной динамике. Повышенное содержание в почвах г. Якутска бактерий семейства *Enterobacteriaceae* указывает на потенциальную возможность попадания их в организм человека как непосредственно из почвы, так и опосредованно через контаминацию открытых водоемов и грунтовых вод. Выявлены достоверные положительные связи между не соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям состоянием почв и уровнем заболеваемости населения сальмонеллезом и дизентерией ($r=0,268-0,709$).

Таким образом, установлено, что на распространение кишечных инфекций бактериальной природы в г. Якутске значительное влияние оказывает санитарно-микробиологическое состояние почв, температура воздуха и количество атмосферных осадков.

Список используемых источников:

1. Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарная микробиология. М.: Академия, 2010. 464 с.
2. Бухарин О.В., Литвин В.Ю. Патогенные бактерии в природных экосистемах. Екатеринбург: УрО РАН, 1997. 277 с.
3. Атлас сельского хозяйства ЯАССР. М.: ГУГК, 1989. 115 с.
4. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. М.: МЗ Российской Федерации, 2003. 24 с.
5. Маркова Ю.А., Беловежец Л.А., Баров И.Ю., Савилов Е.Д. Возможности адаптации условно-патогенных энтеробактерий к различным температурам // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 2009. №2. С. 15-28.
6. Михайлова Л.В., Крамарь О.Г. Влияние экстремальных температур на смену этиологической структуры острых кишечных инфекций // Естествознание и гуманизм. Т. 7. 2011. №1. С. 36-38.

7. Добровольская Т.Г., Лысак Л.В., Звягинцев Д.Г. Почвы и микробное разнообразие // Почвоведение. 1996. №6. С. 699-704.

8. Сомов Г.П., Бузолева Л.С. Адаптация патогенных бактерий к абиотическим факторам окружающей среды. Владивосток: Примполиграфкомбинат, 2004. 167 с.

© 2015, Ядрихинская В.К., Щелчкова М.В.
Санитарно-микробиологическая характеристика
почв г. Якутска и их роль в распространении
кишечных инфекций среди населения

© 2015, Yadrikhinskaya V.K., Shchelchkova M.V.
Sanitary and microbiological characteristics of
Yakutsk city soils and their role in the spread of
enteric infections among the population

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.439

Поступила (Received): 29.10.2015

Ансарова А.М., Когай Г.Д., Амиров А.Ж., Тен Т.Л. Методы адаптивного пользовательского интерфейса

Ansarova A.M., Kogay G.D., Amirov A.Zh., Ten T.L.
The methods of adaptive user interface

Работа посвящена исследованию в области адаптивных интерфейсов, которые в свою очередь актуальны, так как позволяют создать набор средств и методов, которые реализуют аппарат добавления новых функций

Ключевые слова: интерфейс, модели, методы, адаптация, пользователь

The work is devoted to research in the field of adaptive interfaces, which are relevant as possible to create a set of tools and methods that implement the device add new features

Key words: interface models, methods, adapting user

Ансарова Анар Мейрамкызы

Магистрант

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Ansarova Anar Meyramkyzy

Master

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Когай Галина Давыдовна

Кандидат технических наук, доцент

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Kogay Galina Davydovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Амиров Азамат Жанбулатович

Заведующий кафедрой

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich

Head of Department

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Тен Татьяна Леонидовна

Доктор технических наук, профессор

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар-мира, 56

Ten Tatiyana Leonidovna

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

На сегодняшний день все интерфейсы, которые рассматривались, были «слепыми». Передача информации между физическими процессами ввода-вывода и пользователем включала лишь простое механическое преобразование: нажатие клавиши X генерировало развернутый код Y, который преобразовывался монитором клавиатуры в последовательность одного и более символьных кодов.

Независимо от выбранной структуры диалога входные сообщения, получаемые через процессы ввода, механически преобразуются в форму, удобную для рабочего процесса. Выходные сообщения из рабочего процесса подвергаются подобному преобразованию, но в обратном направлении. Интерфейс не "понимает" содержание сообщения в момент осуществления преобразования. Ему не требуется знаний ни о характере поведения пользователя, ни о внутренней структуре рабочих процессов, ни о данных, с которыми они манипулируют, а необходимы только некоторые правила преобразования форматов.

Типы интерфейсов, описываемые в данном разделе, имеют несколько общих характеристик, которые позволяют называть их в некотором смысле интеллектуальными. Основная особенность состоит в том, что преобразования, включенные в интерфейс, до сих пор проводившиеся через механизм определений, должны осуществляться в контексте отображаемой предметной области. Такой интерфейс, который показан на рисунке 1, должен обладать некоторыми знаниями о мире задачи, в котором функционируют он и пользователь.

Существуют три совершенно различные модели пользовательского интерфейса: модель программиста, модель пользователя и программная модель. Программист, разрабатывая пользовательский интерфейс, исходит из того, управление какими операциями ему необходимо реализовывать в пользовательском интерфейсе. Его интересуют функциональность, эффективность, технологичность, внутренняя стройность и другие не связанные с удобством пользователя характеристики программного обеспечения. Именно поэтому большинство интерфейсов существующих программ вызывают, серьезные нарекания пользователей. Пользовательская модель интерфейса – это совокупность обобщенных представлений конкретного пользователя или некоторой группы пользователей о процессах, происходящих во время работы программы или программной системы. Для построения пользовательской модели необходимо изучить перечисленные выше особенности опыта предполагаемых пользователей программного обеспечения. С этой целью используют опросы, тесты и даже фиксируют последовательность действий, осуществляемых в процессе выполнения некоторых операции, на пленку. Приведение в соответствие моделей пользователя и программиста, а также построение на их базе программной модели интерфейса задача нетривиальная.

Рис. 1. Интеллектуальный интерфейс

Причем, чем сложнее автоматизируемая предметная область, тем сложнее оказывается построить программу модель интерфейса, учитывающую особенности пользовательской модели и не требующую слишком больших затрат как в процессе разработки, так и во время работы.

Процесс, с помощью которого интерпретируется полученная информация, часто описывается в форме распознавания образов. Поступающая информация сопоставляется с образцами, содержащимися в модели мира, чтобы определить, какие из них пригодны, т.е. какая из интерпретаций предпочтительнее [2, с.130].

Вторая особенность интеллектуальных интерфейсов заключается в том, что они также используют форму распознавания образов для интерпретации входных сообщений от пользователя в свете системной модели мира. Возникают две проблемы: сам по себе механизм распознавания образов, и обеспечение модели мира, которая приобретает и хранит образы. При этом требуется большая компьютерная мощность для обработки правил, используемых компьютерной системой при принятии даже простых решений.

Третьей особенностью интеллектуальных интерфейсов является потребность в процессоре большой мощности. Однако, даже если предположить, что обеспечена достаточная мощность обработки данных, остается проблема представления образцов в системной модели, а также получение новых образцов и совершенствование старых [1. с.112].

Интеллектуальные интерфейсы являются сферой активных совместных исследований в области взаимодействия человек-компьютер и искусственного интеллекта.

"Интеллектуальные" интерфейсы расширяют взаимодействие между человеком и компьютером с помощью увеличения диапазона способов ввода и вывода, посредством которых происходит взаимодействие

Эти расширения отражают многорежимный характер, богатый синтаксис, семантику и обобщение подхода к взаимодействию между людьми [2, с.10].

Все они требуют, чтобы система имела модель мира задачи, в которой работают системы и пользователь, и которая близко соответствует модели этого мира в уме пользователя.

Поскольку у системы может быть много различных пользователей, и каждая пользовательская модель может со временем изменяться, система должна быть способна к адаптации своей модели к различным пользователям путем распознавания профиля пользователя.

Список используемых источников:

1. Джеф Раскин Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем. Символ-Плюс, 2014. С. 200.
2. Купер, Рейман, Кронин Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия. Символ-Плюс, 2013. С. 250.
3. Антонов В.Н., Терехов В.А., Тюкин И.Ю. Адаптивное управление в технических системах. СПб. Издательство С.-Петербургского Университета, 2001. 244 с.
4. Богданов А.В., Котова Е.Е., Писарев А.С. Методы и инструментарий структурирования информации для проектирования электронных библиотек: проект ЭЛБИ. Труды научной конференции, Судак, 2009.

5. Брусенцова Т.Н Исследование когнитивных стилей в автоматизированных системах обучения // Вопросы психологии, 2014.№4.
6. Брюхов Д.О., Задорожный В.И., Калиниченко Л.А., Курошев М.Ю., Шумилов С.С. Интероперабельные информационные системы: архитектуры и технологии. Системы управления базами данных. 2005.

© 2015, Ансарова А.М., Козай Г.Д., Амиров А.Ж.,
Тен Т.Л.
*Методы адаптивного пользовательского
интерфейса*

© 2015, Ansarova A.M., Kogay G.D., Amirov A.Zh.,
Ten T.L.
The methods of adaptive user interface

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.443

Поступила (Received): 31.10.2015

**Вайнер Б.Г., Вергунов Е.Г., Баранов В.И., Маркель А.Л.,
Серяпина А.А., Кармакулова И.В.
Комплексный инструментальный мониторинг динамики
функционального состояния организма животного,
подверженного внешним нагрузкам: изучение
согласованности дыхания и сердечного ритма**

**Vainer B.G., Vergunov E.G., Baranov V.I., Markel A.L.,
Seryapina A.A., Karmakulova I.V.
Integrated measurement-based functional state examination
of an animal organism subjected to external loads: respiration
and heart-rate-dynamics conformity evaluation**

Показано, что комплексный (электрокардиография, объединенная с тепловидением) инструментальный мониторинг с обработкой данных методом Блэнда-Альтмана позволяет эффективно выявить и проанализировать динамику функционального состояния живого организма, подверженного внешним нагрузкам. Новый подход продемонстрирован на примере лабораторных крыс линий Вистар и НИСАГ

Ключевые слова: согласованность дыхательных циклов и сердечных сокращений, тепловидение, электрокардиография, метод Блэнда-Альтмана, линейная регрессия, фазовая траектория

Вайнер Борис Григорьевич

Доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник

*Институт физики полупроводников
им. А.В.Ржанова Сибирского отделения
Российской академии наук*

*Новосибирский государственный университет
г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 13*

It is shown that the integrated (infrared thermography and electrocardiography) Bland-Altman-plot enhanced examination of a living organism subjected to external loads is highly efficient for the evaluation and analysis of the organism functional state dynamics. The new approach is illustrated with Wistar and ISIAH laboratory rats

Key words: respiration rate and heart rate agreement, infrared thermography, electrocardiography, Bland-Altman plot, linear regression, phase trajectory

Vainer Boris Grigoryevich

Doctor of Physico-mathematical Sciences, Professor, Principal Research Scientist

*Rzhanov Institute of Semiconductor Physics
SB RAS*

*Novosibirsk State University
Novosibirsk, Lavrentyev ave., 13*

Вергунов Евгений Геннадьевич

Кандидат психологических наук,
научный сотрудник
Научно-исследовательский институт физиологии
и фундаментальной медицины Сибирского
отделения Российской академии медицинских наук
г. Новосибирск

Баранов Виктор Ильич

Кандидат биологических наук, доцент,
старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт физиологии
и фундаментальной медицины Сибирского
отделения Российской академии медицинских наук
г. Новосибирск

Маркель Аркадий Львович

Доктор биологических наук, профессор,
заведующий лабораторией
Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской академии наук
Новосибирский государственный университет
г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 10

Серяпина Алиса Алексеевна

Аспирант
Институт цитологии и генетики
Сибирского отделения Российской академии наук
г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 10

Кармакулова Ирина Владимировна

Аспирант
Научно-исследовательский институт физиологии
и фундаментальной медицины Сибирского
отделения Российской академии медицинских наук
г. Новосибирск

Vergunov Evgeniy Gennadyevich

Candidate of Psychological Sciences,
Research Scientist
Scientific Research Institute of Physiology and Basic
Medicine under the Siberian Branch of the Russian
Academy of Medical Sciences
Novosibirsk

Baranov Viktor Ilich

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Senior Scientist
Scientific Research Institute of Physiology and Basic
Medicine under the Siberian Branch of the Russian
Academy of Medical Sciences
Novosibirsk

Markel Arcady Lvovich

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Head of Laboratory
Institute of Cytology and Genetics
SB RAS
Novosibirsk State University
Novosibirsk, Lavrentyev ave., 10

Seryapina Alisa Alekseevna

Graduate
Institute of Cytology and Genetics
SB RAS
Novosibirsk, Lavrentyev ave., 10

Karmakulova Irina Vladimirovna

Graduate
Scientific Research Institute of Physiology and
Basic Medicine under the Siberian Branch of the
Russian Academy of Medical Sciences
Novosibirsk

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-02-07680)

Объективная оценка функционального состояния организма, на которое, в первую очередь, влияет состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, чрезвычайно важна, поскольку может способствовать предупреждению грозных заболеваний. Физиологический процесс дыхания неразрывно связан с переносом кислорода кровью, а это означает, что функция дыхания и деятельность сердца в норме должны быть согласованы между собой. К примеру, достаточно очевидно, что снижение сердечного ритма и одновременное с ним учащение дыхания должны приводить к избыточной оксигенации в области легких, а противоположное соотношение – к недостатку кислорода в тканях и нарушению энергетического обмена. По этой причине характеристические зависимости, синхронно отражающие информацию о работе сердца и легких, представляются весьма важными и достойны тщательного анализа, поскольку могут нести ценную объективную информацию о текущем состоянии организма, а

наблюдаемые отклонения от "идеально согласованного" поведения вышеупомянутых двух систем дают возможность оценить динамику этого состояния.

Особый интерес представляет поиск закономерностей в координации дыхания и сердцебиения [1, 2]. Такую координацию часто выявляют из записанной с высоким временным разрешением кардиограммы, где дыхание накладывает свой модулирующий отпечаток на измеряемую характеристику. Оценка функционирования самой респираторной системы обычно проводится на основе измерений объемных и скоростных показателей дыхания. Исследование частоты дыхательных циклов, как правило, считают второстепенным.

Из вышесказанного вытекает, что развитие новых физических методов исследования кардиореспираторной функции организма с привлечением эффективных методов математической обработки экспериментальных данных для повышения их информативности является актуальной научной и практической задачей. Развитию этого направления посвящена настоящая работа.

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для прецизионной регистрации динамики легочного дыхания был применен оригинальный тепловизионный подход с адсорбционно-десорбционным усилением сигнала, описанный в работах [3, 4]. Для его реализации использовался медицинский тепловизор ТКВр-ИФП/СВИТ с температурной чувствительностью 0.03 °C и частотой видеозаписи 100 кадров в секунду. Определение сердечного ритма производилось с помощью аппаратно-программного комплекса "ВедаПульс Professional" (производитель "Биоквант", г. Новосибирск) во втором стандартном электрокардиографическом отведении. Электрокардиограмма, а также двумерные тепловизионные термограммы, синхронно измерялись и сохранялись в памяти компьютеров, являясь материалом для последующей математической обработки.

Для оценки согласованности частоты сердечных сокращений (ЧСС) и частоты дыхательных циклов (ЧД) был применен метод Блэнда-Алтмана [5], графики которого обрабатывались с помощью регрессионного анализа. В подходе, развитом J.M. Bland и D.G. Altman, для оценки согласованности коррелированных (включая повторные) результатов измерений (например, X и Y) предложено последовательно анализировать два графика. Первый, по осям координат которого откладывают значения X (абсцисса) и Y (ордината), позволяет оценить влияние случайных компонент – чем оно меньше, тем теснее между X и Y корреляционная связь и тем меньше наблюдается статистических "выбросов" за пределы эллипса разброса.

Мы применяли эллипс, который с вероятностью 95% покрывает область предсказанных значений экспериментальных результатов. Для этого в качестве его полуосей использовались величины $1,96 \cdot SD1$ и $1,96 \cdot SD2$, где $SD2$ – это стандартное отклонение (SD) в направлении максимальной дисперсии, а $SD1$ – это SD в направлении, перпендикулярном $SD2$. Для сравнения величин SD (в том числе, полуосей эллипса) применялся F-критерий Фишера для сравнения дисперсий двух вариационных рядов.

На втором графике по оси абсцисс откладываются полусуммы (средние значения) $X_a = (X + Y)/2$, а по оси ординат – соответствующие разности

$Y_a = X - Y$ (в ряде случаев рекомендуют использовать логарифмические координаты). Такой график позволяет оценить влияние систематических факторов на согласованность X и Y [5]. Чем это влияние больше, тем выше степень рассогласования исходных X и Y . Наличие систематических влияний на согласованность X и Y выражается в том, что угол наклона линии регрессии становится отличным от 0 (по причине, связанной с самими показателями X и Y), и/или некоторые точки на графике выпадают за пределы эллипса (причина может быть во влиянии сторонних факторов).

В качестве объектов, исследование которых позволило проиллюстрировать экспериментальный подход, представленный в настоящей работе, были использованы наркотизированные белые лабораторные крысы двух разных линий – Вистар (нормотензивная линия) и НИСАГ (крысы с артериальной гипертонией). Внешнее воздействие на их организм обеспечивалось кратковременным (3-6 минут) пережатием лапки и/или хвоста с помощью манжетки с давлением воздуха в ней 240 ± 20 мм рт. ст. Подготовка, проведение и завершение экспериментов удовлетворяли гуманным принципам и требованиям законодательства, регулирующим опыты на животных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 показаны графики изменения ЧСС и ЧД у двух крыс в ходе часового эксперимента. Можно заметить, что динамика изменений ЧСС и ЧД у каждой крысы на качественном уровне (визуально) согласуется друг с другом.

Рис. 1. Динамика ЧСС (верхние кривые) и ЧД (нижние кривые) у крыс линии НИСАГ (слева) и Вистар (справа) в ходе 60-минутного эксперимента. На вертикальной оси сверху отложено число ударов сердца, а снизу – число циклов дыхания в минуту. Линии на графике приведены после сглаживания (удаление части спектра с частотами, превышающими 0,006 Гц)

Расчёт коэффициента корреляции Пирсона r для всех 60 минут эксперимента показывает тесную взаимосвязь между ЧСС и ЧД как для крысы НИСАГ ($r = +0,986$; $r^2 = +0,971$), так и для крысы Вистар ($r = 0,913$; $r^2 = 0,834$), которая обуславливает от 83,4% до 97,1% наблюдаемой общей дисперсии для ЧСС и ЧД. Естественно, что оценка взаимной обусловленности ЧСС и ЧД зависит от методов её расчёта и сглаживания сырых данных. При этом необходимо учитывать,

что высокочастотная часть спектра частот связана со спецификой регуляции конкретной физиологической системы (в данном случае – сердечно-сосудистой или дыхательной), а низкочастотная – с системными механизмами, которые опосредуют регуляцию в обеих системах.

Итак, для волн длиной $1/0,006 \text{ Гц} \cong 167$ секунд при оценке взаимной обусловленности ЧСС и ЧД с помощью коэффициента корреляции Пирсона мы получили значение $r > +0,90$. Встает вопрос: достаточно ли одних этих данных для формулировки вывода о том, что во время эксперимента ЧСС и ЧД изменялись согласованно? Ответ на него в более общем виде (о согласованности двух измеряемых высоко коррелированных величин) можно получить в ходе анализа, состоящего из двух этапов [6].

Рис. 2. Графики X/Y для крыс линии НИСАГ (слева) и Вистар (справа), построенные по данным рис. 1. Сплошная линия – линия регрессии, пунктир – эллипс разброса (95-процентное покрытие области предсказанных значений). Чёрная точка – начало фазовой траектории; 50' и 60' – минуты эксперимента

На первом этапе строим графики X/Y (рис. 2), которые представляют собой траектории функциональных состояний организма (ФСО) крыс в фазовом пространстве/плоскости (ФП) ЧСС и ЧД в ходе эксперимента [7]. При этом области с более плотными облаками точек выявляют квазиаттракторы состояний, которые "притягивают" к себе траекторию ФСО крыс.

Из рис. 2 следует, что динамика ФСО на ФП у крысы НИСАГ более ригидна (эллипс разброса более узкий и длинный, $p < 0,05$), чем у крысы Вистар. При этом у обеих крыс точки траекторий не разбросаны по эллипсу, а группируются в цепочки, которые выражают последовательную динамику ФСО. Эти цепочки располагаются с различными углами наклона, что говорит о большой вариабельности значений коэффициента корреляции (от отрицательных до положительных).

С позиций статистики выход частей цепочек за пределы эллипса говорит о том, что такие данные ФСО крыс значительно отличаются ($p < 0,05$) от ФСО, которые находятся в пределах эллипса. Можно заметить, что у обеих крыс самые последние минуты эксперимента являются такими "статистическими выбросами", но у НИСАГ подобный выброс наблюдается уже после 50-й минуты.

Таким образом, по результатам применения методики Блэнда-Алтмана можно выдвинуть следующие предположения относительно первого шага:

- динамика ФСО крыс в ФП ЧСС и ЧД различна, что эффективно регистрируется с помощью проведенного инструментального мониторинга;
- в разные периоды эксперимента уровни взаимосвязи между ЧСС и ЧД у разных крыс имели различные типы и силу;
- между ЧСС и ЧД у крыс существует тесная корреляционная связь, но вопрос о согласованности их динамики нуждается в дальнейшем изучении (этап 2).

На втором этапе строим графики X_a/Y_a (рис. 3), однако, с учётом того, что ЧСС и ЧД отличаются по дисперсии ($p < 0,05$), для арифметических операций с ЧСС и ЧД одновременно требуется предварительная стандартизация этих переменных [6]. Стандартизованные значения ЧСС были получены следующим образом: $ЧСС_s = (ЧСС_t - ЧСС_m) / ЧСС_{sd}$, где $ЧСС_t$ – значения ЧСС в момент времени t (они использованы для построения рисунков 1 и 2), $ЧСС_m$ и $ЧСС_{sd}$ – среднее арифметическое и стандартное отклонение значений $ЧСС_t$. Аналогично были получены стандартизированные значения ЧДс.

Рис. 3 (слева) Графики X_a/Y_a для крыс линии НИСАГ (слева) и Вистар (справа), построенные по данным; (справа) (обозначения те же). Горизонтальная ось – величина $(0,5 ЧДс + 0,5 ЧССс)$, вертикальная ось – величина $(ЧДс - ЧССс)$, где ЧССс и ЧДс – стандартизированные значения ЧСС и ЧД в единицах стандартного отклонения SD каждой величины от её среднего значения.

Согласно рис. 3 между ЧСС и ЧД в ходе эксперимента проявляются признаки рассогласованности [5] (при этом если требуется получить вывод о согласованности по отдельным периодам времени, то следует разбить графики на участки и повторить методику для каждого из них):

- на обоих графиках (для крыс НИСАГ и Вистар) имеется ряд точек, выходящих за пределы эллипса;
- на графике для крысы НИСАГ угол наклона линии регрессии отличен от нуля ($r = -0,090$; $p = 0,002 < 0,05$), в результате чего эллипс визуально имеет вытянутую форму (на графике, построенном для крысы Вистар, угол наклона линии регрессии не отличается от 0 ($p = 0,578 > 0,05$) и эллипс имеет форму, которая близка к форме круга).

Таким образом, на основании применения методики Блэнда-Алтмана можно на основании рис. 3 выдвинуть следующие предположения:

– у данных крыс нет согласованности между ЧСС и ЧД за полный период времени эксперимента;

– для крысы НИСАГ в период эксперимента присутствовали неслучайные взаимные влияния между абсолютными значениями ЧСС и ЧД и величиной их рассогласования, а также присутствовало систематическое влияние сторонних факторов;

– для крысы Вистар за время эксперимента взаимные влияния между абсолютными значениями ЧСС и ЧД и величиной их рассогласования были случайными, и присутствовало систематическое влияние других факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё изложенное выше можно обобщить следующим образом:

– экспериментальные результаты комплексного инструментального мониторинга ФСО крыс, подверженных внешним нагрузкам, математически обработанные методом Блэнда-Алмана, позволяют эффективно изучать траектории ФСО крыс, принадлежащих линиям НИСАГ и Вистар, в ФП ЧСС и ЧД;

– у измеренных особей крыс линии НИСАГ и Вистар при почти линейной взаимосвязи ($r > +0,90$) между ЧСС и ЧД динамика данных показателей в ходе эксперимента имеет значимые признаки рассогласованности;

– можно предположить (это требует дальнейшего изучения), что у крыс линий НИСАГ (гипертензивные) и Вистар (нормотензивные) динамика ФСО при внешних нагрузках будет различной; а у крыс НИСАГ величина рассогласования ЧСС и ЧД может оказаться обусловленной абсолютными значениями ЧСС и ЧД.

Список используемых источников:

1. Вайнер Б.Г., Вергунов Е.Г., Баранов В.И. Синхронизм, выявленный при одновременном измерении сердечного ритма, динамики дыхания и поверхностной температуры тела у лабораторных крыс в состоянии сна // *Наука и образование: проблемы и перспективы развития*. Ч. 3. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2014. С. 39-41.
2. Indic P., Salisbury E., Paydarfar D., Brown E., Barbieri R. Interaction between heart rate variability and respiration in preterm infants // *Comput. Cardiol.* 2008. Vol. 35. P. 57-60.
3. Вайнер Б.Г., Баранов В.И. Прецизионные количественные исследования динамики дыхания лабораторных животных // *Наука и образование: проблемы и перспективы развития*. Ч. 3. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2014. С. 36-39.
4. Вайнер Б.Г. Новые способы исследования внешнего дыхания у животных и человека // *Наука и образование в XXI веке*. Ч. 12. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2014. С. 35-38.
5. Bland J.M., Altman D.G. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement // *Lancet*. 1986. Vol. 1. P. 307-310.
6. Altman D.G. *Practical statistics for medical research*. London: Chapman and Hall, 1991. 610 p.
7. Nikolaeva E., Vergunov E., Dobrin A. Special considerations relating to regulation of the heart rate in left-handed and right-handed children aged 7-8 // *CEUR workshop proceedings*. Torino, Italy, 2015. Vol. 1419. P. 521-525.

© 2015, Вайнер Б.Г., Вергунов Е.Г., Баранов В.И., Маркель А.Л., Сeryapina A.A., Кармакулова И.В. Комплексный инструментальный мониторинг динамики функционального состояния организма животного, подверженного внешним нагрузкам: изучение согласованности дыхания и сердечного ритма

© 2015, Vainer B.G., Vergunov E.G., Baranov V.I., Markel A.L., Seryapina A.A., Karmakulova I.V. Integrated measurement-based functional state examination of an animal organism subjected to external loads: respiration and heart-rate-dynamics conformity evaluation

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.450

Поступила (Received): 31.10.2015

Криволапов С.Я.**Вычисление вероятности нахождения системы в заданном состоянии в фиксированный момент времени****Krivolapov S.Ya.****Calculation of containment probability of system in each state in definite moment of time**

Рассматривается функционирование системы, которая в каждый фиксированный момент времени может находиться в одном из трех возможных состояний. Приводится вывод соотношений для вероятностных характеристик нахождения системы в каждом из состояний в заданный момент времени

Analysing systems with n states. It is received formulas for containment probability of system in each state in definite moment of time

Ключевые слова: Марковский процесс, граф состояний

Key words: Markov process, graph of states

Криволапов Сергей Яковлевич

Кандидат физико-математических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве РФ
г. Москва, Ленинградский пр-т, 47

Krivolapov Sergey Ykovlevich

Candidate of physics-mathematics sciences, associate professor
Financial university under the Government of the RF
Moscow, Leningradskiy ave., 47

Рассматриваются системы с конечным множеством состояний. Модели поведения таких систем во времени строятся на основе марковских процессов с конечным числом состояний. Для многих классов таких систем получены формулы, касающиеся предельных вероятностей нахождения системы в отдельных состояниях. Подобного вида общих результатов для вероятностей нахождения системы в отдельных состояниях в конечный момент времени не существует. В статье решается указанная задача для одного определенного вида систем с тремя состояниями.

Система может находиться в одном из трех состояний s_1 , s_2 или s_3 . Из любого состояния возможны переходы в любое другое. Заданы плотности вероятностей перехода:

$$\lambda_{12} = a_1, \lambda_{11} = a_2, \lambda_{21} = b_1, \lambda_{22} = b_2, \lambda_{31} = c_1, \lambda_{32} = c_2.$$

Размеченный граф состояний имеет следующий вид:

Требуется определить вероятности состояний $p_i(t)$ в произвольный момент времени t , если в начальный момент времени система находилась в состоянии s_1 , $p_1(0) = 1$.

Для определения вероятностей $p_i(t)$ используем систему дифференциальных уравнений Колмогорова. При построении такой системы используем следующее мнемоническое правило [1, с. 57]. Поток вероятности перехода из состояния s_i в s_j называется величина $\lambda_{ij} p_i(t)$. Производная вероятности каждого состояния равна сумме всех потоков вероятности, идущих из других состояний в данное, минус сумма всех потоков вероятности, идущих из данного состояния в другие.

Для удобства чтения будем в дальнейшем писать p_i вместо $p_i(t)$. Имеем следующую систему:

$$\begin{cases} \dot{p}_1 = -(a_1 + a_2) p_1 + b_1 p_2 + c_1 p_3 \\ \dot{p}_2 = -(b_1 + b_2) p_2 + a_1 p_1 + c_2 p_3 \\ \dot{p}_3 = -(c_1 + c_2) p_3 + a_2 p_1 + b_2 p_2. \end{cases}$$

В системе уравнений Колмогорова независимых уравнений на единицу меньше общего числа уравнений. Поэтому для решения системы необходимо добавлять нормировочное условие

$$\sum_{i=1}^3 p_i(t) = 1,$$

а одно из уравнений первоначальной системы можно убирать. Уберем из системы третье уравнение.

$$\begin{cases} \dot{p}_1 = -(a_1 + a_2) p_1 + b_1 p_2 + c_1 p_3 \\ \dot{p}_2 = -(b_1 + b_2) p_2 + a_1 p_1 + c_2 p_3 \\ p_1 + p_2 + p_3 = 1. \end{cases}$$

Выразим из третьего уравнения p_3 и подставим его в первое и второе уравнения.

$$\begin{cases} \dot{p}_1 = -(a_1 + a_2) p_1 + b_1 p_2 + c_1 (1 - p_1 - p_2) \\ \dot{p}_2 = -(b_1 + b_2) p_2 + a_1 p_1 + c_2 (1 - p_1 - p_2) \\ p_3 = 1 - p_1 - p_2. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{p}_1 = -(a_1 + a_2 + c_1) p_1 + (b_1 - c_1) p_2 + c_1 \\ \dot{p}_2 = -(b_1 + b_2 + c_2) p_2 + (a_1 - c_2) p_1 + c_2 \\ p_3 = 1 - p_1 - p_2. \end{cases}$$

Выразим из первого уравнения p_2 и найдем ее производную.

$$p_2 = \frac{1}{b_1 - c_1} p_1' + \frac{a_1 + a_2 + c_1}{b_1 - c_1} p_1 - \frac{c_1}{b_1 - c_1};$$

$$p_2' = \frac{1}{b_1 - c_1} p_1'' + \frac{a_1 + a_2 + c_1}{b_1 - c_1} p_1'.$$

Найденные выражения подставим во второе уравнение системы.

$$\frac{1}{b_1 - c_1} p_1'' + \frac{a_1 + a_2 + c_1}{b_1 - c_1} p_1' =$$

$$= -(b_1 + b_2 + c_2) \left(\frac{1}{b_1 - c_1} p_1' + \frac{a_1 + a_2 + c_1}{b_1 - c_1} p_1 - \frac{c_1}{b_1 - c_1} \right) + (a_1 - c_2) p_1 + c_2.$$

После приведения подобных и умножения на $b_1 - c_1$ получим уравнение

$$p_1'' + (a_1 + a_2 + b_1 + b_2 + c_1 + c_2) p_1' +$$

$$+ (a_1 b_2 + a_1 c_1 + a_1 c_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2 + a_2 c_2 + b_1 c_1 + b_1 c_2 + b_2 c_1) p_1 =$$

$$= b_1 c_1 + b_2 c_1 + b_1 c_2.$$

Получили линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Для решения соответствующего однородного уравнения составляем характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + (a_1 + a_2 + b_1 + b_2 + c_1 + c_2) \lambda +$$

$$+ a_1 b_2 + a_1 c_1 + a_1 c_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2 + a_2 c_2 + b_1 c_1 + b_1 c_2 + b_2 c_1 = 0.$$

Найдем выражение для дискриминанта D уравнения.

$$D = (a_1 + a_2 + b_1 + b_2 + c_1 + c_2)^2 -$$

$$- 4(a_1 b_2 + a_1 c_1 + a_1 c_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2 + a_2 c_2 + b_1 c_1 + b_1 c_2 + b_2 c_1) =$$

$$= a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 + c_1^2 + c_2^2 + 2a_1 a_2 + 2a_1 b_1 - 2a_1 b_2 - 2a_1 c_1 - 2a_1 c_2 -$$

$$- 2a_2 b_1 - 2a_2 b_2 + 2a_1 c_1 - 2a_2 c_2 + 2b_1 b_2 - 2b_1 c_1 - 2b_1 c_2 - 2b_2 c_1 + 2b_2 c_2 + 2c_1 c_2 =$$

$$= (a_1 + a_2 + b_1 - b_2 - c_1 - c_2)^2 - 4a_2 b_1 + 4a_2 c_1 + 4b_1 b_2 - 4b_2 c_1 =$$

$$= (a_1 + a_2 + b_1 + b_2 + c_1 + c_2)^2 + 4(a_2 - b_2)(c_1 - b_1).$$

Полученное выражение позволяет сделать вывод, что при выполнении условий $a_2 \geq b_2$, $c_1 \geq b_1$ дискриминант положителен и характеристическое уравнение имеет два различных действительных корня. Обозначим их λ_1 , λ_2 . Тогда для решения однородного уравнения имеем выражение

$$p_1(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}.$$

Частное решение неоднородного уравнения:

$$p_{1,u}(t) = \frac{M}{N},$$

где $M = b_1 c_1 + b_2 c_1 + b_1 c_2$;

$N = a_1 b_2 + a_1 c_1 + a_1 c_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2 + a_2 c_2 + b_1 c_1 + b_1 c_2 + b_2 c_1$.

Общее решение

$$p_1(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + \frac{M}{N}.$$

Найдем производную,

$$p_1'(t) = C_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 t}.$$

Далее вычисляем $p_2(t)$.

$$\begin{aligned} p_2 &= \frac{1}{b_1 - c_1} p_1' + \frac{a_1 + a_2 + c_1}{b_1 - c_1} p_1 - \frac{c_1}{b_1 - c_1} = \\ &= \frac{1}{b_1 - c_1} (C_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 t}) + \frac{a_1 + a_2 + c_1}{b_1 - c_1} (C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}) - \frac{c_1}{b_1 - c_1} = \\ &= C_1 \frac{(a_1 + a_2 + c_1 + \lambda_1)}{b_1 - c_1} e^{\lambda_1 t} + C_2 \frac{(a_1 + a_2 + c_1 + \lambda_2)}{b_1 - c_1} e^{\lambda_2 t} - \frac{c_1}{b_1 - c_1}. \end{aligned}$$

Константы C_1, C_2 находятся из начальных условий, $p_1(0) = 1, p_2(0) = 0$.

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + \frac{M}{N} = 1 \\ C_1 \frac{(a_1 + a_2 + c_1 + \lambda_1)}{b_1 - c_1} + C_2 \frac{(a_1 + a_2 + c_1 + \lambda_2)}{b_1 - c_1} - \frac{c_1}{b_1 - c_1} = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 - \frac{M}{N} \\ C_1 \lambda_1 + C_2 \lambda_2 = c_1 - \left(1 - \frac{M}{N}\right)(a_1 + a_2 + c_1) = 0; \end{cases}$$

$$C_1 = \frac{(N - M)(a_1 + a_2 + \lambda_2)}{N(\lambda_2 - \lambda_1)}; C_2 = \frac{(N - M)(a_1 + a_2 + \lambda_1)}{N(\lambda_1 - \lambda_2)}.$$

Вероятность $p_3(t)$ находим из соотношения $p_3(t) = 1 - p_1(t) - p_2(t)$. В результате, для искомых вероятностей получаем значения

$$\begin{aligned} p_1(t) &= \frac{(N - M)(a_1 + a_2 + \lambda_2)}{N(\lambda_2 - \lambda_1)} e^{\lambda_1 t} + \frac{(N - M)(a_1 + a_2 + \lambda_1)}{N(\lambda_1 - \lambda_2)} e^{\lambda_2 t} + \frac{M}{N}; \\ p_2(t) &= \frac{(N - M)(a_1 + a_2 + \lambda_2)(a_1 + a_2 + c_1 + \lambda_1)}{N(b_1 - c_1)(\lambda_2 - \lambda_1)} e^{\lambda_1 t} + \\ &+ \frac{(N - M)(a_1 + a_2 + \lambda_1)(a_1 + a_2 + c_1 + \lambda_2)}{N(b_1 - c_1)(\lambda_1 - \lambda_2)} e^{\lambda_2 t} - \frac{c_1}{b_1 - c_1}; \\ p_3(t) &= \frac{(M - N)(a_1 + a_2 + \lambda_2)(a_1 + a_2 + b_1 + \lambda_1)}{N(b_1 - c_1)(\lambda_2 - \lambda_1)} e^{\lambda_1 t} + \\ &+ \frac{(M - N)(a_1 + a_2 + \lambda_1)(a_1 + a_2 + b_1 + \lambda_2)}{N(b_1 - c_1)(\lambda_1 - \lambda_2)} e^{\lambda_2 t} + 1 + \frac{c_1}{b_1 - c_1} - \frac{M}{N}; \\ M &= b_1 c_1 + b_2 c_1 + b_1 c_2; \\ N &= a_1 b_2 + a_1 c_1 + a_1 c_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2 + a_2 c_2 + b_1 c_1 + b_1 c_2 + b_2 c_1. \end{aligned}$$

Список используемых источников:

1. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. М.: Альпина Паблишер, 2002. 224 с.

© 2015, Криволапов С.Я.

Вычисление вероятности нахождения системы в заданном состоянии в фиксированный момент времени

© 2015, Krivolapov S.Ya.

Calculation of containment probability of system in each state in definite moment of time

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.455

Поступила (Received): 30.10.2015

Минлибаев М.Р., Мелешин А.Ю.
Трансформаторы с элегазовой изоляцией

Minlibaev M.R., Meleshin A.Yu.
Transformers gas-insulated switchgear

В настоящее время актуальной проблемой является повышение эффективности режимов работы трансформаторов. На основе разработанного способа пожаробезопасность мощных высоковольтных подстанций, расположенных в жилых районах и промышленных предприятиях могут быть выполнены с установкой элегазовых трансформаторов
Ключевые слова: трансформатор, элегаз, теплопроводность

Минлибаев Муслим Рафаэлевич
Кандидат физико-математических наук, доцент
Уфимский государственный нефтяной
технический университет
Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, 22 Б

Мелешин Андрей Юрьевич
Студент
Уфимский государственный нефтяной
технический университет
Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, 22 Б

Currently an urgent problem is to increase the efficiency of operation modes transformers. On the basis of the developed method of fire protection of powerful high-voltage substations located in residential areas and industrial plants can be made with the installation of gas-insulated transformers

Key words: transformer, sulfur hexafluoride, transillatory heat transfer

Minlibaev Muslim Rafaelevich
Candidate of Physico-mathematical Sciences,
Associate Professor
Ufa state oil technical university
Bashkortostan, Salavat, Gubkin st., 22 B

Meleshin Andrey Yurievich
Student
Ufa state oil technical university
Bashkortostan, Salavat, Gubkin st., 22 B

Введение

В настоящее время актуальной проблемой является повышение эффективности режимов работы трансформаторов [1, 2]. Поэтому объектом исследования данной статьи является трансформатор с элегазовым охлаждением. В работе [1] предлагается способ при котором пожаробезопасность мощных высоковольтных подстанций, расположенных в жилых районах и промышленных предприятиях могут быть выполнены с установкой элегазовых трансформаторов. Например, установить трансформатор напряжением 275 кВ, мощностью 300 МВ. В среде с конвективными ячейками возникает сложное поле скоростей, которое приводит к возрастанию эффективного коэффициента теплопроводности [3-9].

Система охлаждения. Например, при рабочем давлении газа 1,2 кгс/см² теплопередающая способность элегаза составляет 1 /200 от масла (плотность 1/65, удельная теплоемкость 1/3). Для обеспечения требуемого отвода тепла в

элегазовых трансформаторах должна быть более совершенная система охлаждения. Например, охлаждающие каналы в обмотках должны увеличить циркуляцию газа, а изоляция провода должна быть выполнена из высокотемпературного изоляционного материала, такого как РЕТ (полиэтилен терефталат).

Давление газа. Для повышения электрической прочности и улучшения охлаждения желательна высокая температура газа. Однако большинство трансформаторов имеют бак не простой цилиндрической формы, а иной формы, и поэтому экономически невыгодно изготавливать их рассчитанными на высокую температуру. Поэтому в большинстве элегазовых трансформаторов применяется давление 2 кгс/см² при максимальной рабочей температуре. И все же, элегазовые трансформаторы напряжением 275 кВ имеют максимальное рабочее давление несколько выше. Это сделано для повышения электрической прочности, что дало возможность иметь трансформатор в пределах транспортных габаритов.

В элегазовом трансформаторе для витковой изоляции пленочный материал является более подходящим, чем бумага по соображениям импульсной прочности.

В контакторе переключающего устройства применены вакуумные камеры во избежание попадания в элегаз продуктов горения дуги. В элегазовых трансформаторах отсутствует очистка элегаза, и его электрическая прочность может быть снижена металлическими частицами, образующимися при механическом износе контактов. Поэтому в избирателе вместо скользящих контактов применены контакты катящегося типа.

В заключение можно сделать выводы о следующих преимуществах и недостатках элегазовых трансформаторов. Первым и основным преимуществом элегазовых трансформаторов является их полная пожаробезопасность. Кроме того, они имеют следующие преимущества, по сравнению с маслонаполненными трансформаторами, устанавливаемыми в закрытых помещениях и под землей:

1. Отпадает необходимость в противопожарном оборудовании и аварийной емкости для масла.
2. Отпадает необходимость в защитном ограждении (стенках) для защиты другого оборудования.
3. Охладители могут быть установлены значительно выше самого трансформатора.
4. Уменьшенный вес благодаря отсутствию масла
5. Сниженный уровень шума по сравнению с маслонаполненными трансформаторами.

Эти преимущества позволяют уменьшить размеры подстанции или помещения и снизить стоимость.

Список используемых источников:

1. Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Салиева Л.М., Зайнакова И.Ф. Совершенствование хроматографического метода оценки технического состояния силовых масляных трансформаторов // *Фундаментальные исследования*. 2015. № 10 (Ч. 2). С. 233-237.

2. Баширов М.Г., Минлибаев М.Р., Хисматуллин А.С. Повышение эффективности охлаждения силовых масляных трансформаторов // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2014. № 2. С. 347-357.
3. Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Хуснутдинова И.Г. Применение барботажа в системе охлаждения силовых трансформаторов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2014. № 3. С. 29-32.
4. Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Камалов А.Р. Исследование изменения теплопроводности масла при барботаже в системе охлаждения силовых трансформаторов // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 338.
5. Муллакаев М.С. Ультразвуковая интенсификация добычи и переработки нефти. М.: ВНИИОЭНГ, 2014. 168 с.
6. Хисматуллин А.С. Теоретическое и экспериментальное исследование теплопереноса в жидкости с газовыми пузырьками. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Башкирский государственный университет. Уфа, 2010.
7. Хисматуллин А.С., Гареев И.М. Расчет трехмерного теплового поля в силовых масляных трансформаторах с элегазовым охлаждением // Фундаментальные исследования № 10 (Ч. 3). 2015. С. 534-537.
8. Mullakaev M.S., Abramov O.V., Abramov V.O., Gradov O.M., Pechkov A.A. An ultrasonic technology for productivity restoration in low-flow boreholes // Chemical and Petroleum Engineering. 2009. Vol. 45, Nos. 3-4. P. 203-210.
9. Mullakaev M.S., Volkova G.I., Gradov O.M. Effect of ultrasound on the viscosity-temperature properties of crude oils of various compositions // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2015. Vol. 49. № 3. P. 287-296.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.458

Поступила (Received): 07.10.2015

Пукса А.О.
Проектирование систем связи GSM-1800
в Чукотском Автономном округе

Puksa A.O.
Projecting of communication GSM-1800
in the Chukotka independent county

Рассмотрены вопросы проектирования сети связи стандарта GSM-1800 в районах с малой плотностью населения и располагающихся в отдалённых местах нашей страны. Рассмотрен пример проектирования новой сети стандарта связи GSM-1800 в г. Анадырь Чукотского Автономного округа. Приведён анализ развития проектируемой сети стандарта связи
Ключевые слова: GSM-1800, система связи, затухание

The issues of designing a communications network GSM-1800 in areas with low population density and are located in remote areas of our country. An example of designing a new network communication standard GSM-1800 in the city of Anadyr Chukotka Autonomous District. The above analysis of the designed network communication standard

Key words: GSM-1800, communication system, the damping

Пукса Артём Олегович
Студент
Омский государственный технический университет
г. Омск, Проспект Мира, 11

Puksa Artem Olegovich
Student
Omsk state technical university
Omsk, Mira ave., 11

Рассмотрим аспекты проектирования систем связи в районах с малой плотностью населения на примере Чукотского Автономного округа.

Чукотский автономный округ расположен на крайнем северо-востоке России. Занимает весь Чукотский полуостров, часть материка и ряд островов.

Спроектируем сеть сотовой связи стандарта GSM-1800 для г. Анадырь и произведём расчёт основных её параметров. Анадырь является самым крупным городом Чукотского автономного округа, его население составляет 13747 человек на 2013 год. Проектируемая сеть сотовой связи будет интегрироваться в уже существующую сеть компании «Теле2 Рус».

Сложности при проектировании сети связи GSM-1800 в г. Анадырь связаны с удалённым географическим расположением, низкой плотностью населения, погодными условиями и наличием действующих сетей конкурирующих организаций («ВымпелКом», «МТС» и «МегаФон»).

На рисунке 1 изображена спроектированная для г. Анадырь схема системы связи стандарта GSM-1800.

– СОПМ. Это система, необходимая для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи.

Для обмена данными между MSC сервером и HLR используется коммутатор (Switch). Так же данный коммутатор нужен для обмена информацией с биллинг-центром, SMS-центром, USSD-центром и OSS-центром.

Для связи MGW с транзитно зонным узлом связи используется ЦРРЛ «Радиус 15М». Протяжённость линии составляет 14 км. На рисунке 2 изображён профиль трассы [1].

Рис. 2. Профиль трассы

Процент времени, в течение которого множитель ослабления меньше минимально допустимого за счет экранирующего действия препятствий на пролете РРЛ составляет 0,0001 %.

Связь ОТУС с ТмГУС осуществляется через спутник «Экспресс АМЗ».

Максимальная величина затуханий сигнала в атмосфере наблюдается в феврале и составляет 5,71 дБ. Затухания в ионосфере составляют дБ. Максимальное затухание сигнала в спутниковом канале вызвано дождём в июле и составляет 43,89 дБ [2].

На рисунке 3 представлена зависимость суммарной величины затуханий в спутниковом канале связи от месяца. Наибольшие потери наблюдаются в июле и составляют 46,53 дБ.

Рис. 3. Суммарные потери

После 2019 года рост количества абонентов сети прекратится и будет вирироваться вокруг 3300 абонентов, а ожидаемая нагрузка на MGW не превысит 75 Эрл. Всё необходимое оборудование должно выбираться с учётом данных параметров.

Таким образом, помимо всего оборудования для функционирования сети необходимо:

- Арендовать спутниковый канал связи;
- Арендовать или установить ЦРРЛ.

Запуск сети сотовой связи стандарта GSM-1800 в г. Анадырь в большей степени связан с политикой оператора связи «Теле2 Рус» – в создании единого покрытия для территории всей страны.

Список используемых источников:

1. Маковеева М.М. Радиорелейные линии связи: учебник для техникумов. М.: Радил и связь, 1988. 312 с.
2. Камнев В.Е. Спутниковые сети связи. М.: Альпина Паблишер, 2004. 538 с.

© 2015, Пукса А.О.

*Проектирование систем связи GSM-1800 в
Чукотском Автономном округе*

© 2015, Puksa A.O.

*Projecting of communication GSM-1800 in the
Chukotka independent county*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.462

Поступила (Received): 22.10.2015

Сиделов Д.И.
Использование метода векторных диаграмм
при решении олимпиадных физических задач

Sidelov D.I.
Using the method of vector diagrams when
solving Olympiad physics problems

Метод векторных диаграмм позволяет производить суммирование колебаний, происходящих вдоль одной оси с одинаковой частотой, но разными амплитудами и начальными фазами. Олимпиадные физические задачи теории колебаний требуют использования этого метода для их успешного решения

Ключевые слова: метод векторных диаграмм, физическая задача

The vector diagram allows the summation of the vibrations occurring along a single axis with the same frequency, but different amplitudes and initial phases. Olympiad physics problems of the theory of oscillations require the use of this method for their successful solution

Key words: method of vector diagrams, physical problem

Сиделов Дмитрий Ильич

Кандидат физико-математических наук, доцент
 Оренбургский государственный педагогический университет
 г. Оренбург, ул. Советская, 19

Sidelov Dmitry Ilyich

Candidate of Physico-mathematical Sciences,
 Associate Professor
 Orenburg state pedagogical university
 Orenburg, Soviet st., 19

При решении олимпиадных физических задач о колебаниях иногда возникает необходимость суммирования двух колебаний с одинаковой частотой $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, но различными амплитудами $A_1 \neq A_2$ и начальными фазами $\varphi_{01} \neq \varphi_{02}$. Известно, что алгебраическое сложение в таких случаях затруднительно. Однако между колебательным и вращательным движениями существует глубокая взаимосвязь, проявляющаяся, в частности, в аналитическом задании вращения точки вокруг центра прямоугольной декартовой системы координат по окружности радиуса A с угловой скоростью ω в виде системы двух колебательных уравнений:

$$\begin{cases} x(t) = A \cdot \cos(\omega t) \\ y(t) = A \cdot \sin(\omega t) \end{cases}.$$

Кроме того, если смотреть на обращающееся вокруг некоторой оси тело сбоку (перпендикулярно оси вращения), то такое тело будет совершать колебания согласно уравнению: $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Все эти доводы обосновывают применимость в таких случаях метода векторных диаграмм для получения суммарных колебательных уравнений.

Рассмотрим процесс сложения двух колебаний одинаковой частоты и происходящих с разными начальными фазами и амплитудами по методу векторных диаграмм.

$$\begin{cases} x_1(t) = A_1 \cdot \cos(\omega t + \varphi_{01}) \\ x_2(t) = A_2 \cdot \cos(\omega t + \varphi_{02}) \end{cases}.$$

Вектора амплитуд вращаются вокруг центра O с одинаковыми угловыми скоростями, поэтому их взаимное расположение не изменяется в процессе всего движения, что в теории колебаний будет соответствовать постоянству разности фаз колебаний $\Delta\varphi = \varphi_{01} - \varphi_{02} = \text{const}$.

Рис. 1. Метод векторных диаграмм

Тогда результирующая амплитуда колебаний, выраженная векторной суммой $\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$, также не изменяется с течением времени. Возведем уравнение для амплитуды в квадрат и найдем ее:

$$A^2 = (\vec{A}_1 + \vec{A}_2)^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2\vec{A}_1\vec{A}_2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos \Delta\varphi.$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos \Delta\varphi}.$$

Таким образом, амплитуда результирующих колебаний A зависит не только от амплитуд каждого колебания, но и от сдвига фаз $\Delta\varphi$, которому на векторной диаграмме соответствует угол между векторами амплитуд $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$.

Используя простейшие геометрические преобразования, получим начальную фазу результирующих колебаний φ_0 :

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{A_1 \cdot \sin \varphi_{01} + A_2 \cdot \sin \varphi_{02}}{A_1 \cdot \cos \varphi_{01} + A_2 \cdot \cos \varphi_{02}}.$$

$$\varphi_0 = \operatorname{arctg} \left(\frac{A_1 \cdot \sin \varphi_{01} + A_2 \cdot \sin \varphi_{02}}{A_1 \cdot \cos \varphi_{01} + A_2 \cdot \cos \varphi_{02}} \right).$$

Рассмотрим применение метода векторных диаграмм для решения некоторой частной задачи теории колебаний.

Задача. Резистор $R=10$ Ом и катушка индуктивности $L=0.2$ Гн включены последовательно в цепь источника стандартной частоты $\nu=50$ Гц. Какой емкости C конденсатор необходимо включить в последовательную цепь, чтобы уменьшить сдвиг фаз между током и напряжением на 30° .

Решение.

Рассмотрим начальное включение цепи и разность фаз между колебаниями тока и напряжения в цепи содержащей резистор и катушку. Известно, что в активных элементах цепи (резисторах) ток и напряжение колеблются синфазно, а в реактивных элементах: конденсаторах ток опережает по фазе напряжение на $\pi/2$, в катушках, наоборот, напряжение опережает ток по фазе на $\pi/2$. Поскольку соединение элементов цепи последовательное, то значение тока во всех частях такой квазистационарной цепи будет одинаковым. Поэтому в качестве оси OX в методе векторных диаграмм будем выбирать направление колебаний тока $\vec{I}_0$, а значение амплитуды результирующего напряжения (на выходах источника) можно найти как векторную сумму напряжений на элементах цепи:

$$\vec{U}_{01} = \vec{U}_{0R} + \vec{U}_{0L}.$$

Рис. 2. Векторная диаграмма напряжений

Применение метода векторных диаграмм позволяет нам рассчитать разность фаз в этом случае:

$$\Delta\varphi = \arctg\left(\frac{\omega L}{R}\right) = \arctg\left(\frac{2\pi\nu L}{R}\right) = \arctg\left(\frac{2\pi \cdot 50 \cdot 0.2}{10}\right) = 81^\circ$$

При добавлении конденсатора емкости C изменяется распределение напряжений, а сдвиг фаз между током и напряжением уменьшается на 30° и становится равным 51° :

$$\begin{aligned} \vec{U}_{02} &= \vec{U}_{0R} + \vec{U}_{0L} + \vec{U}_{0C} \\ \Delta\varphi' &= \arctg\left(\frac{\omega L - (\omega C)^{-1}}{R}\right) = 51^\circ. \end{aligned}$$

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = R \cdot \tg \Delta\varphi' \Rightarrow$$

$$C = \frac{1}{\omega \cdot (\omega L - R \cdot \tg \Delta\varphi')} = \frac{1}{314 \cdot (314 \cdot 0.2 - 10 \cdot \tg 51^\circ)} = 63 \text{ (мкФ)}.$$

Заметим, что полученное нами решение вполне по силам ученикам выпускных классов средних школ и может использоваться как метод обучения решению олимпиадных задач, так или иначе связанных с суммированием ко-

лебаний одинаковой частоты, но с различающимися начальными фазами и амплитудами.

Междисциплинарные связи (МДС) физики и геометрии очень трудно переоценить особенно в разделах физики, связанных с описанием движения как такового (векторный анализ, координатный метод), принципом суперпозиции движения, а также суперпозиции сил, физических полей и теории колебаний.

Метод векторных диаграмм необходимо использовать в процессе решения задач теории колебаний с выпускниками старших классов физико-математического профиля, поскольку данный метод подчеркивает единство вращательного и колебательного движений и способствует интеграции и более глубокому усвоению знаний, получаемых на уроках физики и геометрии.

Таким образом, мы убедились в эффективности и простоте использования метода векторных диаграмм при решении олимпиадных физических задач теории колебаний.

© 2015, Сиделов Д.И.

*Использование метода векторных диаграмм при
решении олимпиадных физических задач*

© 2015, Sidelov D.I.

*Using the method of vector diagrams when solving
Olympiad physics problems*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.466

Поступила (Received): 24.10.2015

Хисматуллин А.С., Янчурина А.М.
Исследование процесса охлаждения силовых
масляных трансформаторов под влиянием
искусственной конвекции

Hismatullin A.S., Yanchurina A.M.
Study of cooling power oil transformers under
the influence of artificial convection

Интенсификация процесса теплообмена заключается в том, что теплоотвод с нагревающегося масла в трансформаторе осуществляется за счёт циркуляции барботируемого элегаза, закачиваемого в масляный бак трансформатора компрессором. После этого элегаз проходит через систему фильтров, удерживающих частицы масла, захваченные всплывающими пузырьками, а затем, пройдя систему очистки и охлаждения, повторяет рабочий цикл

Ключевые слова: трансформатор масло силовые

Intensification of heat exchange process is that the heat removal from heating oil in the transformer is carried out at the expense of the circulation bubbling sulfur hexafluoride pumped into the oil tank of the transformer compressor. Thereafter, insulating gas passes through a system of filters retaining particles of oil trapped by rising bubbles, and then, after passing the cooling and cleaning system, the duty cycle repeats

Key words: transformer oil power

Хисматуллин Азам Салаватович
Кандидат физико-математических наук, доцент
Уфимский государственный нефтяной
технический университет
Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Губкина, 22 Б

Hismatullin Azat Salavatovich
Candidate of Physico-mathematical Sciences,
Associate Professor
Ufa state oil technical university
Republic of Bashkortostan, Salavat, Gubkin st., 22 B

Янчурина Алия Мингалиевна
Студент
Уфимский государственный нефтяной
технический университет
Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Губкина, 22 Б

Yanchurina Aliya Mingalievna
Student
Ufa state oil technical university
Republic of Bashkortostan, Salavat, Gubkin st., 22 B

Интенсификация процесса теплообмена заключается в том, что теплоотвод с нагревающегося масла в трансформаторе осуществляется за счёт циркуляции барботируемого элегаза, закачиваемого в масляный бак трансформатора компрессором [1-3]. После этого элегаз проходит через систему фильтров, удерживающих частицы масла, захваченные всплывающими пузырьками, а затем, пройдя систему очистки и охлаждения, повторяет рабочий цикл.

В теоретических исследованиях для определения эффективного коэффициента трансцилляторного переноса тепла использован метод Зельдовича, дополненный методом редукции к эквивалентному интегродифференциальному уравнению при определении температурного поля.

Результаты исследований показывают, что при пропускании элегазовых пузырьков через трансформаторное масло происходит возрастание коэффициента эффективной теплопроводности связанный с трансцилляторным переносом тепла.

Предлагаемый метод интенсификации система охлаждения за счёт увеличения коэффициента переноса тепла в масле позволяет повысить эффективности системы охлаждения силовых масляных трансформаторов.

В работе предлагается способ повышения эффективности системы охлаждения трансформаторов, основанный на пропускании через трансформаторное масло пузырьков элегаза. Большое значение коэффициента теплового расширения элегаза способствует образованию конвективных потоков, перераспределяющих неоднородности теплового поля в объеме трансформаторного масла. Конвективный перенос тепла в поле скоростей всплывающих пузырьков может быть представлен в виде потока, эквивалентного молекулярному. Это является следствием замкнутости потока, поскольку средний конвективный массоперенос за характерный период колебаний равен нулю [1-3].

Список используемых источников:

1. Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Салиева Л.М., Зайнакова И.Ф. Совершенствование хроматографического метода оценки технического состояния силовых масляных трансформаторов // *Фундаментальные исследования*. 2015. № 10 (Ч. 2). С. 233-237.
2. Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Камалов А.Р. Исследование изменения теплопроводности масла при барботаже в системе охлаждения силовых трансформаторов // *Современные проблемы науки и образования*. 2014. № 6. С. 338.
3. Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Хуснутдинова И.Г. Применение барботажа в системе охлаждения силовых трансформаторов // *Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья*. 2014. № 3. С. 29-32.
4. Муллакаев М.С. Ультразвуковая интенсификация добычи и переработки нефти. М.: ВНИИОЭНГ, 2014. 168 с.
5. Хисматуллин А.С. Расчет теплового поля в силовых масляных трансформаторах с элегазовым охлаждением // *Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья*. 2015. № 2. С. 23-30.
6. Хисматуллин А.С. Теоретическое и экспериментальное исследование теплопереноса в жидкости с газовыми пузырьками // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Башкирский государственный университет. Уфа, 2010.
7. Хисматуллин А.С., Гареев И.М. Расчет трехмерного теплового поля в силовых масляных трансформаторах с элегазовым охлаждением // *Фундаментальные исследования*. № 10 (Ч. 3). 2015. С. 534-537.
8. Mullakaev M.S., Abramov O.V., Abramov V.O., Gradov O.M., Pechkov A.A. An ultrasonic technology for productivity restoration in low-flow boreholes // *Chemical and Petroleum Engineering*. 2009. Vol. 45. Nos. 3-4. P. 203-210.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.468

Поступила (Received): 13.10.2015

**Багирян Б.А., Фадеева М.В., Кожина А.Д.,
Курманалиева Р.И., Шакирова В.В.
Модернизированная модель структуры
сельскохозяйственного производства
растениеводческой продукции на примере
Приволжского района Астраханской области**

**Baghiryan B.A., Fadeeva M.V., Kozhina A.D.,
Kurmanalieva R.I., Shakirova V.V.**

**The upgraded model of the structure of agricultural crop production
on the example of the Volga region Astrakhan region**

В рамках более эффективного производства и реализации растениеводческой продукции Приволжского района, разработана оптимальная модель развития и активизации всех резервов и процессов, связанных с исполнением заказов на производство растениеводческой продукции и способствующих подъему сельского хозяйства в Астраханском регионе

Ключевые слова: структура, сельскохозяйственное производство, растениеводство, бахчевые культуры, сельское хозяйство

As part of a more efficient production and sales of crop products of the Volga region, developed an optimal model of development and activation of all reserves and processes associated with the execution of orders for the production of crop products and contributing to improvement of agriculture in the Astrakhan region

Key words: structure of agricultural production, crop production, melons, agriculture

Багирян Борис Арсенович

Студент

Астраханский государственный университет

Baghiryan Boris Arsenovich

Student

Astrakhan state university

Фадеева Мария Валерьевна

Студент

Астраханский государственный университет

Fadeyev Maria Valerievna

Student

Astrakhan state university

Кожина Александра Дмитриевна

Студент

Астраханский государственный университет

Kozhina Alexandra Dmitrievna

Student

Astrakhan state university

Курманалиева Регина Ибрагимовна

Инспектор

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Астраханской области

Kurmanalieva Regina Ibragimovna

Surveyor

Federal Service for veterinary and phytosanitary surveillance of the Astrakhan region

Шакирова Виктория Викторовна

Кандидат химических наук, доцент

Астраханский государственный университет

Shakirova Victoria Victorovna

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor

Astrakhan state university

Астраханская область является одним из самых уникальных регионов России. Её площадь составляет более 44 тысяч квадратных километров, занимающих часть Восточно-Европейской равнины, Волго-Ахтубинскую пойму, дельту и прилегающие к ним пустыни и полупустыни.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют более 3,4 млн. гектар, из которых пашня около 250 тыс. га.

Растениеводство в Астраханской области представляет собой выращивание овощей (томатов, огурцов, картофеля и др.), бахчевых культур и риса. На полях области ежегодно выращивается и реализуется 350 тыс. тонн томатов, перца, баклажан, кабачков, огурцов, моркови, свёклы, лука и капусты. Астраханская область является одним из крупнейших производителей томатов в России. В данном регионе выращивается более 25 сортов томатов. Многолетний опыт по выращиванию и секционированию томатов, привело к тому, что они приобрели вкусовые качества, не имеющие аналогов в России и в мире. Климатические условия области позволяют получать два урожая картофеля в год. Астраханская область зарекомендовала себя как регион по выращиванию высококачественных, по вкусовым и иным характеристикам, арбузов. Выращивание бахчевых культур для Астраханской области является традиционным видом сельскохозяйственной деятельности. Возделывание риса – один из приоритетных [1, с.22].

Приволжский район является одним из перспективных и быстро развивающихся районов в области сельского хозяйства.

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики МО «Приволжский район». Сельскохозяйственной деятельностью занято около 50% трудоспособного населения. На территории МО «Приволжский район» функционирует 6875 хозяйств, из которых 6680 – личные подсобные хозяйства (ЛПХ), 181 – крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), 14 – сельхозпредприятия (СП). Продукция растениеводства составляет до 70% в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства района [2, с.17].

При разработке оптимальной модели сельскохозяйственного производства Приволжского района необходимо было выделить проблемы и перспективы развития сельского хозяйства в отрасли растениеводства для наиболее лучшего результата.

На сегодняшний день сельскохозяйственным предприятиям достаточно трудно работать в условиях свободного рынка, руководители многих предприятий столкнулись с целым рядом проблем:

1. Несовершенство структуры управления;
2. Неэффективная система ценообразования;
3. Невозможность выявить реальные запросы потребителей;
4. Организовать хорошую коммуникативную, сбытовую, товарную политику и выработать четкую стратегию развития предприятия

5. Доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с ограниченными возможностями для внедрения современной техники и технологий, сбыта и переработки продукции.

6. Недостаток производственных мощностей по переработке продукции сельского хозяйства

7. Наличие конкурентных преимуществ у предприятий областного центра перед районными при отборе персонала (как в части заработной платы, так и в части условий труда).

Наряду с проблемами преимущества Приволжского района очевидны, прежде всего, его экономико-географическим положением:

1. Близость областного центра с развитой инфраструктурой, потребительским рынком и промышленным производством.

2. Благоприятные условия для специализации сельского хозяйства на теплолюбивых овощах, бахчевых культурах, развития садоводства

3. Наличие производственных мощностей по переработке продукции сельского хозяйства

Основная цель, стоящая перед АПК в целом и сельским хозяйством в частности, – привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию.

Перспективы сельского хозяйства Приволжского района:

– увеличение посевной площади к 2027 году на 47,5% в том числе: зерновых – на 31,7%, овощей – на 63,2%, бахчевых – на 51,5%, картофеля – на 43,5%;

– внедрение капельного орошения на площади не менее 1500 га к 2027 году;

– восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных и органических удобрений, гипсования и обработки солонцовых почв, создания поλεзащитных лесных полос в соответствии с ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельхозназначения и ландшафта как национальное достояние России на 2006-2010 годы»;

– использование высококачественного семенного фонда, внедрение научно-обоснованного севооборота;

– переход на адаптивный путь развития земледелия, предполагающий минимизацию обработки почвы, использование облегченной техники, замену химических средств защиты биологическими и др.;

– возрождение садоводства, ориентированного на выращивание абрикосов, яблок, винограда;

– увеличение производства ранней овощной продукции за счет развития теплично-парникового хозяйства на площади не менее 1200 га к 2027 году;

– создание баз хранения растениеводческой продукции и участков по приведению ее в ликвидное состояние;

– развитие участка по обслуживанию сельскохозяйственной техники;

– содействие интеграции сельхозпроизводителей в агрохолдинги с полной цепочкой производственного цикла;

– обеспечение реализации на территории МО «Приволжский район» приоритетного национального проекта «Сельское хозяйство», предусматривающего кредитование сельхозпроизводителей на приобретение техники и расширение производства.

И в рамках более эффективного производства и реализации растениеводческой продукции Приволжского района, разработана оптимальная модель развития и активизации всех резервов и процессов, связанных с исполнением заказов на производство растениеводческой продукции и способствующих подъему сельского хозяйства в Астраханском регионе [3, с.34].

Список используемых источников:

1. Аграрное развитие сельского хозяйства // Аргументы и факты № 36. 2000.
2. Государственная программа развития Агропромышленного комплекса Приволжского района.
3. Программа национального проекта «Развитие Агропромышленного комплекса».

© 2015, Багирян Б.А., Фадеева М.В., Кожина А.Д.,
Курманалиева Р.И., Шакирова В.В.

*Модернизированная модель структуры
сельскохозяйственного производства
растениеводческой продукции на примере
Приволжского района Астраханской области*

© 2015, Baghiryan B.A., Fadeeva M.V., Kozhina A.D.,
Kurmanalieva R.I., Shakirova V.V.

*The upgraded model of the structure of agricultural
crop production on the example of the Volga region
Astrakhan region*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.472

Поступила (Received): 29.10.2015

Вайс К.В., Якушкин И.В.
Особенности ветеринарно-санитарной
оценки и стандартизации меда в странах
Таможенного союза и Европы

Vays K.V., Yakushkin I.V.
Features of veterinary-sanitary evaluation and standardization
of honey in the countries of the customs Union and Europe

В данной статье выявлены особенности ветеринарно-санитарной оценки и стандартизации в странах Таможенного союза и Европы. Рассмотрены основные нормативно-технические документы, содержащие требования к качеству и безопасности меда, проведен их анализ и определены их основные различия

Ключевые слова: Кодекс Алиментариус, директива, мед натуральный, качество меда, Таможенный союз, Европа

Вайс Кристина Вячеславовна

Бакалавр

Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина

г. Омск, Институтская площадь, 2

Якушкин Игорь Викторович

Кандидат ветеринарных наук, доцент

Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина

г. Омск, Институтская площадь, 2

This article reveals the features of veterinary-sanitary evaluation and standardization in the countries of the Customs Union and Europe. Describes the main normative-technical documents, containing the requirements to the quality and safety of honey, performed their analysis and determined their main differences

Key words: Codex Alimentarius, Directive, natural honey, honey quality, customs Union, Europe

Vays Kristina Vyacheslavovna

Bachelor

Omsk state agrarian university named P.A. Stolypin

Omsk, Institutskaya sq., 2

Yakushkin Igor Viktorovich

Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor

Omsk state agrarian university named P.A. Stolypin

Omsk, Institutskaya sq., 2

Мед – один из древнейших продуктов в питании человека. Получение натурального пчелиного меда связано со значительными материальными затратами. Постоянный спрос и высокие цены нередко приводят к поступлению на рынок фальсифицированного меда. Загрязнение меда ксенобиотиками (тяжелыми металлами, радионуклидами, пестицидами, антибиотиками), чрезмерное нагревание и длительное хранение с последующим образованием гидроксиметилфурфурола делают контроль качества и безопасности данного продукта особенно актуальным. Однако в связи с пересмотром национальных стандартов на качество меда и вступлением ряда стран в Таможенный союз и

ВТО возникает вопрос о необходимости гармонизации нормативных документов по этому продукту [6,7,8].

Целью нашего исследования является анализ особенностей ветеринарно-санитарной оценки и стандартизации меда в странах Таможенного союза и Европы.

Требования к качеству меда в Европе зафиксированы в общих положениях Codex Alimentarius, принятого ФАО/ВОЗ, Директиве Совета ЕС 2001/110 от 20 декабря 2001. На территории России качество меда нормируется по ГОСТ Р 54644-2011 «Мед натуральный. Технические условия» и по «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках» [1, 3, 4].

В настоящее время в странах Таможенного союза единого технического регламента в отношении меда не разработано. Требования к пищевым продуктам, в том числе и меду, установлены в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [5].

При анализе перечисленных документов установлены особенности требований, регламентируемых национальными стандартами и директивами, которые следует учитывать при реализации меда на рынках Европейского Сообщества: в Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Испании максимальная влажность меда ограничена 17,5– 18,5%; в Германии, Бельгии, Италии, Австрии и Испании допустимое содержание оксиметилфурфурола ограничено 10– 15 мг/кг; для меда с розмарина в Испании допустимое содержание сахарозы ограничено 5 г на 100 г продукта; в некоторых странах для определённых типов меда дополнительно регламентируется активность ферментов инвертазы и глюкозидазы; в Германии содержание пролина в меде ограничено 180 мг/кг; в Германии, Италии, Великобритании общепринято определение угла вращения поляризованного света; в Испании и США при определении цвета применяется количественный анализ по шкале Пфунда [3].

В Директиве Совета ЕС и Codex Alimentarius свободная кислотность, активность диастазы, электропроводность и количество гидроксиметилфурфурола (ГМФ) определяются на добровольной основе коммерческими предпринимателями. В то время как в России обязательными являются определение активности диастазы, определение общей кислотности, содержание пыльцевых зерен и их структурное соотношение, определение количества пролина, качественная реакция на ГМФ и его массовая доля, а свободная активность и электропроводность определяются в случае возникновения разногласий по качеству меда (таблица 1).

Таблица 1. сравнительная характеристика оцениваемых показателей качества меда в странах Европы и Таможенного союза

Показатели	Директива ЕС 2001/110 и Codex Alimentarius	ГОСТ Р 54644-2011	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
Содержание влаги	в целом <20 % вересковый мед – <23 % мед Бейкера <25 %	<20%	Цветочный <21% Падевый и хлопчатниковый <19%

Содержание редуцирующих сахаров	Не регламентируется	>65%	мед с белой акации – >76%; с хлопчатника > 86%; падевый >71%; остальной >82%
Содержание фруктозы и глюкозы (суммарное)	цветочный >60 г/100 г падевый и смешанный мед > 45 г/100 г	цветочный >60% падевый и смешанный >45%	Не регламентируется
Содержание сахарозы	мед, не перечисленный ниже <5 %; из люцерны, из цитрусовых, из лжеакалии, из французской жимолости, из банксии Менциза, из клювовидного эвкалипта, из эвкрифии блестящей <10%; из лаванды, из огуречной травы <15%	Цветочный < 5% меда с белой акации < 10% падевого и смешанного <15%	Цветочный <6%, для падевого, белоакациевого <10%; с хлопчатника < 5%
Механические примеси	прессовый мед < 0,5 % остальной < 0,1 %	прессовый <0,5% остальной < 0,1 %	Не допускаются
Признаки брожения	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
Наличие пылевых зерен	Не регламентируется	Не регламентируется	Цветочный >3-5 пылевых зерен в 7 из 10 полей зрения
Качественная реакция на ГМФ	Не регламентируется	отрицательная	отрицательная
Массовая доля ГМФ, (мг/кг)	<40; из тропических стран < 80	<25	Не регламентируется
Диастазное число	для меда с низким природным содержанием ферментов и при ГМФ <15 мг/кг → 3 ед. Шейда остальной > 8 ед. Шейда	мед с белой акации при ГМФ <15 мг/кг → 5 ед. Готе, остальной >8 ед. Готе	>10 ед. Готе для меда с белой акации, хлопкового, липового, подсолнечникового > 5 ед. Готе
Общая кислотность, см ³ , не более	Не регламентируется	Не регламентируется	1-4
Свободная кислотность, мэкв/кг	натуральный мед <50; мед Бейкера <80	<40	Не регламентируется
Массовая доля пролина, мг/кг	Не регламентируется	>180	Не регламентируется
Электропроводность, мСм/см	для всех видов меда, кроме исключения <0,8 исключения: земляничное дерево, эрика, эвкалипт, липа, вереск обыкновенный, манука, чайное дерево	для видов меда, кроме исключений <0,8 исключения: липовый, вересковый, эвкалиптовый мед – не регламентируется	Не регламентируется
Отношение числа падевых элементов к числу пылевых зерен растений меда	Не регламентируется	цветочный >1 падевый >3 смешанный – от 1 до 3	Не регламентируется

Следует отметить, что в меде, реализуемом на территории Таможенного союза, содержание ГМФ не должно превышать 25 мг/кг, в Codex Alimentarius допускается не более 40 мг/кг (для меда из тропических стран – не более 80 мг/кг).

ТР ТС 021/2011 не допускает наличие в натуральном меде и продуктах пчеловодства натуральных или синтетических эстрогенных гормональных веществ, тиреостатических препаратов, остатков лекарственных препаратов. Производитель должен указывать все пестициды, которые были использованы в ходе сбора меда. В Директиве ЕС по меду не указано никаких данных об уровне антибиотиков и пестицидов. О чистоте меда в приложении 2 написано: «Мед должен быть, насколько это возможно, свободен от органических или неорганических включений, не свойственных его составу». Очевидно, что предел возможности зависит только от чувствительности приборов, фиксирующих наличие этих включений. Антибиотики и пестициды попадают под действие названного приложения [2, 3, 5].

Таким образом, анализируя требования к меду в положениях Codex Alimentarius, Директиве ЕС 2001/110, ГОСТ Р 54644, а также «Правилах ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках» можно сделать следующие выводы:

1. В странах Таможенного союза объектом технического регулирования является натуральный мед, тогда как в Директиве Совета Европы дается определение «меда» и «меда Бейкера или пекаря» (низкокачественного меда применяемого в промышленности).

2. Присутствуют различия в применяемой терминологии: в Директиве ЕС и Codex Alimentarius цветочный мед не разделен на монофлорный и полифлорный, отсутствует определение зрелого и незрелого меда, а также закристаллизованного меда, однако дополнительно различают мед фильтрованный, вытекший из сот, и дренированный.

3. В Европе ряд физико-химических показателей качества меда определяются коммерческими партнерами на добровольной основе, тогда как в странах Таможенного союза они обязательны.

Список используемых источников:

1. ГОСТ Р 54644-2011 Мед натуральный. Технические условия. Введ. 2013-01-01. М.: Стандартинформ, 2012. 16 с.
2. Гробов О.Ф., Ключко Р.Т. Критерии оценки меда и продуктов пчеловодства – требования ВТО // Пчеловодство. 2004. №8.
3. Директива Совета Европы 2001/110/EC от 20.12.2001 по меду (Council Directive 2001/110/EC 20.12.2001).
4. Международный пищевой кодекс (Codex Alimentarius) Revised Codex Standard for Honey, CODEX STAN 12. 1981. Rev.1 (1987). Rev.2(2001).
5. Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Утвержден 2011-12-09. 242 с.
6. Шпегель Н.В., Клок Т.Н., Бердова А.К. Ветеринарно-санитарная экспертиза натурального цветочного меда // Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии. Ульяновск ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. Т.2. С. 189-191.

7. Якушкин И.В. Влияние климата на результаты ветеринарно-санитарной оценки меда с пасек Северного Казахстана // Современная наука и образование: инновационный аспект. Часть II. М.: АР-Консалт, 2013. 50 с.

8. Якушкин И.В. Влияние климатических факторов на результаты ветеринарно-санитарной оценки меда // Актуальные проблемы современной науки. Т. 1. Вып. 1. Томск: Крокус, 2012. С. 4-5.

© 2015, Вайс К.В., Якушкин И.В.

Особенности ветеринарно-санитарной оценки и стандартизации меда в странах Таможенного союза и Европы

© 2015, Vays K.V., Yakushkin I.V.

Features of veterinary-sanitary evaluation and standardization of honey in the countries of the customs Union and Europe

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.477

Поступила (Received): 31.10.2015

Гринько А.В.

Влияние гербицидов на продуктивность ярового ячменя медикум 157 в Приазовской зоне Ростовской области

Grinko A.V.

Influence of herbicides on efficiency of the medikum summer barley 157 in the Azov zone of the Rostov region

В статье представлены результаты сравнительной оценки биологической и хозяйственной эффективности наиболее часто применяемых гербицидов и их смесей. Выявлены наиболее эффективные из них при высокой засоренности посевов бодяком полевым, амброзией полыннолистной и марью белой

Results of a comparative assessment of biological and economic efficiency of the most often applied herbicides and their mixes are presented in article. The most effective of them at a high contamination of crops are revealed bodyaky field, by an ambrosia polynnolistny and Marya the white

Ключевые слова: яровой ячмень, сорняки, гербициды, урожайность, экономическая эффективность

Key words: summer barley, weeds, herbicides, productivity, economic efficiency

Гринько Артем Владимирович

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
Донской зональный научный исследовательский институт сельского хозяйства
Ростовская обл., Аксайский р-н., пос. Рассвет, ул. Институтская, 1

Grinko Artem Vladimirovich

Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher
Don research institute of agriculture
Rostov Region, Aksaysky district, Rassvet, Institute st., 1

Введение. Высокая культура земледелия – необходимое условие повышения урожайности любой сельскохозяйственной культуры. Одним из важнейших резервов повышения продуктивности сельскохозяйственных культур является очищение полей от сорных растений [1, 2].

Высокая степень чувствительности ячменя к гербицидам существенно ограничивает ассортимент препаратов, разрешенных для применения на его посевах, однако использование даже разрешенных не всегда обеспечивает получение запланированных результатов [3, 4].

Целью проведения исследований является изучение спектра действия гербицидов из разных химических классов, а также оценка их биологической, хозяйственной и экономической эффективности против наиболее распространенных и вредоносных сорняков в посевах ярового ячменя в приазовской почвенно-климатической зоне Ростовской области.

Место проведения, объекты исследований. В 2012-2014 гг. на опытном поле лаборатории защиты растений ФГБНУ «ДЗНИИЭСХ» Аксайского района Ростовской области исследовали эффективность ряда гербицидов.

Сорт ярового ячменя Медикум 157, предшественник озимая пшеница. Удобрения при посеве не вносились. Погодные условия в годы проведения исследований сложились крайне неблагоприятно. Формирование урожая проходило в условиях аномальной жары и острой атмосферной и почвенной засухи.

Методы исследований.

Полевые опыты с гербицидами проводили в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию гербицидов в растениеводстве» (1969) [5].

Схема опыта включает в себя 10 вариантов гербицидов из разных химических классов и контроль (без применения гербицидов): 1) Контроль (без обработки); 2) Ланцелот 450, ВДГ (300 г/кг аминопиралид + 150 г/кг флорасулам) – 0,033 кг/га; 3) Балерина, СЭ (410 г/га 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + 7,4 г/л флорасулама) – 0,5 л/га; 4) Дерби 175, СК 100 г/л флуметсулама + 75 г/л флорасулама) – 0,07 л/га; 5) Аргамак, ВДГ (трибенурон-метил 750 г/кг) – 0,025 кг/га; 6) Магнум (600 г/кг метсульфурон-метил) – 0,001 кг/га; 7) Дианат, ВР (480 г/л дикамбы к-ты) – 0,3 л/га; 8) Фенизан, ВР (360 г/л дикамбы к-ты + 22,2 г/л хлорсульфурина к-ты) – 0,2 л/га; 9) Ланцелот 450, ВДГ (300 г/кг аминопиралид + 150 г/кг флорасулам) – 0,025 кг/га + Балерина, СЭ (410 г/га 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + 7,4 г/л флорасулама) – 0,2 л/га; 10) Ланцелот 450, ВДГ (300 г/кг аминопиралид + 150 г/кг флорасулам) – 0,025 кг/га + Дианат, ВР (480 г/л дикамбы к-ты) – 0,2 л/га.

Результаты исследований Преобладающими видами сорной растительности в опыте были бодяк полевой, амброзия полыннолистная и марь белая.

По результатам трехлетних исследований отмечено, что против бодяка полевого наиболее эффективен гербицид Ланцелот 450, применение которого обеспечило 100% гибель сорняка (таблица 1).

Таблица 1. Эффективность применения гербицидов на яровом ячмене (в среднем за 2012- 2014 гг.)

Вариант	Засорённость перед уборкой							
	Бодяк щетинистый		Амброзия полыннолистная		Марь белая		Всего	
	шт/м ²	гибель, %	шт/м ²	гибель, %	шт/м ²	гибель, %	шт/м ²	гибель, %
Ланцелот 450	0	100,0	2	84,6	8	27,3	10	70,6
Балерина	2	60,0	1	92,3	2	81,8	5	78,0
Дерби	3	40,0	2	84,6	3	72,7	8	65,8
Аргамак	2	60,0	4	69,2	7	36,4	13	55,2
Магнум	3	40,0	4	69,2	7	36,4	14	48,5
Дианат	1	80,0	1	92,3	2	81,8	4	84,7
Фенизан	2	60,0	1	92,3	2	81,8	5	78,0
Ланцелот 450 + Балерина	0	100,0	1	92,3	2	81,8	3	91,4
Ланцелот 450 + Дианат	0	100,0	1	92,3	1	90,9	2	94,4
Контроль	5		13		11		29	

Следует отметить, что Ланцелот450 является специализированным препаратом против двудольных сорняков с развитой корневой системой.

Недостатком данного препарата является его низкая эффективность против мари белой – 27,3 %.

Применение гербицидов в условиях высокой засоренности, в среднем за трехлетний период, обеспечило математически достоверную прибавку урожая на всех вариантах опыта, которая варьировала от 1,1 ц/га на варианте Магнум до 7,1 ц/га на варианте с применением баковой смеси гербицидов Ланцелот 450 + Балерина.

Вывод. Таким образом, в условиях высокой засоренности посевов ярового ячменя однолетними и многолетними видами сорной растительности получать высокие урожаи без применения гербицидов очень сложно. В свою очередь применение средств защиты растений должно быть биологически адекватным и экономически обоснованным, что невозможно без правильного выбора гербицида на основе фитосанитарного мониторинга и учета чувствительности сорняков к действующим веществам препаратов.

Список используемых источников:

1. Баранов А.И., Гринько А.В. Влияние гербицидов на засоренность и урожайность ярового ячменя // *Зерновое хозяйство России* №6. 2014. С. 39-44.
2. Спиридонов Ю.Я. Методические основы изучения вредоносности сорных растений // *Агрохимия*. №3. 2007. С. 68-77.
3. Артохин К.С. Сорные растения // Москва. 2010. 263 с.
4. Садохина Т.П. Химическая защита ярового ячменя // *Защита и карантин растений*. 2011. №4. С. 30-33.
5. Воеводин А.В. Методические указания по испытанию гербицидов в растениеводстве. М.: Колос, 1969. 40 с.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.480

Поступила (Received): 30.10.2015

Ольховик О.П., Евглевская А.С.

Методика токсико-микологического контроля качества кормов для производственных лабораторий животноводческих хозяйств Краснодарского края

Olkhovyk O.P., Evglevskaya A.S.

Methods of toxic and microbiological quality control of animal feed production laboratories livestock farms of Krasnodar region

В результате контаминации зерна и комбикормов плесневыми грибами и продуктами их жизнедеятельности в настоящее время является серьезной проблемой зерновых хозяйств, комбикормовых предприятий, и животноводческих ферм, которым причиняется значительный экономический ущерб

Ключевые слова: методика токсико-микологического контроля качества кормов

Ольховик Оксана Петровна

Кандидат ветеринарных наук, преподаватель
Армавирский аграрно-технологический техникум
Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Володарского, 68

Евглевская Алёна Сергеевна

Студент
Армавирский аграрно-технологический техникум
Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Володарского, 68

In the result of contamination of grain and feeds by fungi and their metabolic products is currently a serious problem of grain farms, feed companies, and livestock, which caused significant economic damage

Key words: methods of toxic and microbiological quality control of feed

Olkhovyk Oksana Petrovna

Candidate of Veterinary Sciences, teacher
Armavir agricultural and technological college

Evglevskaya Alyona Sergeevna

Student
Armavir agricultural and technological college
Krasnodar region, Armavir, Volodarskogo st., 68

Одновременно с интенсивным развитием животноводства в Краснодарском крае, произошло значительное увеличение производства зерна и комбикормов. Однако рост промышленного животноводства и производства кормов не всегда сопровождался совершенствованием государственной и отраслевой систем – это контроля качества кормов [1, с. 20; 4. с.64].

В результате контаминации зерна и комбикормов плесневыми грибами и продуктами их жизнедеятельности в настоящее время является серьезной проблемой зерновых хозяйств, комбикормовых предприятий, и животноводческих ферм, которым причиняется значительный экономический ущерб, который складывается из:

1. недополучения плановых приростов массы тела, у животных;
2. перерасход кормов на единицу продукции;
3. снижение резистентности организма животных;

4. снижение питательной ценности мяса, сокращение сроков их хранения [5, с. 24, 6. с. 22].

Главная цель животноводческого хозяйства – это своевременно предупредить микотоксикозы и при их диагностике в обязательном порядке проводить комплексный токсико-микологический анализ кормов [3, с.11].

Для достижения указанной цели была поставлена задача: разработать методику токсико-микологического контроля качества кормов для производственных лабораторий животноводческих хозяйств Краснодарского края, которая включает:

- отбор проб кормов для исследований;
- органолептический анализ кормов;
- токсико-биологический анализ кормов;
- микологический анализ кормов с определением токсичности выделенных культур грибов;
- заключение и оценка кормов по результатам исследований.

Данная методика направлена на:

1. предупреждение микотоксикозов (исследовать все вновь поступившие корма в животноводческих хозяйствах на микотоксикозы; ежедневно контролировать процесс хранения кормов, а так же производство кормов в кормоцехах хозяйства);

2. изучения особенностей проявления микотоксикозов (клинико-морфологические, патологоанатомические) у экспериментальных лабораторных и продуктивных животных;

3. уменьшение срока (времени) проведения токсико-микологического исследования кормов до 14 дней (согласно Методическим указаниям по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов заключение о результатах исследований лаборатория выдает не позднее двух суток с момента их окончания, срок действия экспертизы – один месяц);

4. снизить экономические затраты направленные на токсико-микологическое исследование кормов.

Исследовательская работа выполнялась в производственных лабораториях животноводческих хозяйств Краснодарского края. Исследования были проведены в условиях вивария исследуемых хозяйств на белых кроликах, белых мышах, рыбках гуппи, простейших парameциях. Постановка биологической пробы на коровах голштинской породы.

Для определения степени зараженности кормов спорами грибов и их токсинами, санитарно-микологическому анализу подвергнуты пробы грубых, сочных, концентрированных кормов, кормовых добавок в период стойлового содержания животных [2, с.5].

Результаты исследование отобранных образцов кормов показали, что в одном субстрате выделяются колонии нескольких видов грибов такие как *Penicillium* sp, *Aspergillus niger*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus flavus*, *Aspergillus nidulans*, *Aspergillus ochraceus*, *Aspergillus versicolor*, *Fusarium graminearum*, *Mucor* sp, *Aiternana* sp, *Rhizopus* sp, *Cladosponum* и др. Наблюдается зависимость от среднегодовых погодных-климатических (температура, коли-

чество осадков) количественного и качественного состава грибов, также зависит от года исследования и зоны сбора урожая. В большей степени поражаются высокопитательные корма с большим содержанием белка.

Экспериментальное воспроизведение микотоксикоза, культурами, выделенными из кормов на коровах голштинской породы, белых мышах, цыплятах, рыбках гуппи, парамециях проявлялись такими токсическими явлениями, как: снижением активности, потерей аппетита, жаждой, расстройством желудочно-кишечного тракта, отставанием в росте, летальностью. Патологоанатомические изменения обнаружены в органах детоксикации, выделения, пищеварения (печени, почках, кишечнике).

При токсико-микологическом обследовании кормов в животноводческих хозяйствах были выделены патогенные грибы: *Penicillium* sp, *Aspergillus niger*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus flavus*, *Aspergillus nidulans*, *Aspergillus ochraceus*, *Aspergillus versicolor*, *Fusarium graminearum*, *Mucor* sp, *Alternaria*, *Rhizopus* sp, *Cladosporium*. На основании чего было запрещено, использовать для фуражных целей:

а) грубые корма, комбикорм, зернофураж, резко токсичные и токсичные по биологической пробе;

б) грубые корма, слаботоксичные по биологической пробе, зараженные токсическими грибами: *Fusarium sporotrichiella* var. *sporotrichioides*, *Fusarium sporotrichiella* var. *tricinctum*;

в) зерно, слаботоксичное по биологической пробе, зараженное токсическими грибами *Fusarium sporotrichiella*, *Fusarium sporotrichiella* var. *poae*, *Fusarium sporotrichiella* var. *sporotrichioides*, *Fusarium sporotrichiella* var. *tricinctum*, а также *Fusarium graminearum*;

г) силос, пораженный различными видами токсических грибов.

Основным этиологическим агентом микотоксикозов животных в условиях Краснодарского края, поражающим грубые корма *Rhizopus* sp., по данным Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории процент выделения которого вырос с 2013 – 2015 г. от 74,6 до 88,1.

Предлагаемая методика токсико-микологический контроль качества кормов, для производственных лабораторий животноводческих хозяйств Краснодарского края позволяет сократить период исследования качества кормов до 10 дней. Исходя из выбора и различной вариабельности использования лабораторных животных (белые мыши и кролики), цыплят, рыбок гуппи, простейших (парамеций) для проведения токсико-микологического контроля качества кормов в производственной лаборатории финансовые затраты варьирует от 901 до 1221 рубль/одно исследование партии корма.

Список используемых источников:

1. Антипов В.А. Комплексная система диагностики, профилактики и терапии сочетанных микотоксикозов животных. М.: Россельхозакадемия, 2006. С. 20-64.
2. Ашараф Ф.А. Борьба с микотоксинами в кормах сельскохозяйственных животных // Био. 2003. №8. С. 5-6.
3. Бекесова Т.А. Как защитить корма от плесени // Био. 2003. № 8. С. 11-12.

4. Вережкина М.Н., Солодкий Н.И., Сафоновская Е.В. Профилактика микотоксикозов // Вестник ветеринарии. 2004. №29. С. 64-67.
5. Гогин А.Е. Микотоксины: постоянный контроль- гарантия рентабельности и безопасности // Ветеринария и кормление. 2009. №1. С. 24-25.
6. Джабандыкова М.С., Фадеева Т.В. Профилактика микотоксикозов животных и птиц // Достижения науки и техники АПК. 2002. №1. С. 22-23.

© 2015, Ольховик О.П., Евглевская А.С.
 Методика токсико-микологического контроля
 качества кормов для производственных
 лабораторий животноводческих хозяйств
 Краснодарского края

© 2015, Olkhovik O.P., Evglevskaya A.S.
 Methods of toxic and microbiological quality control
 of animal feed production laboratories livestock
 farms of Krasnodar region

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.484

Поступила (Received): 23.10.2015

Аненков А.А.
Анализ состояния отходов и
перспективные пути решения

Annenkov A.A.
Analysis of waste and advanced solutions

Общий объем образующихся в России отходов вырос в 1,5 раза. Это очевидным образом связано с ростом объема промышленного производства и уровня конечного потребления. При этом отходы потребления будут расти быстрее, чем отходы производства, из-за опережающего роста продукции конечного потребления. По данным Росприроднадзора в 2011 г. объем образования отходов производства и потребления в России составил 4,3 млрд. т, что на 16,3% больше, чем в 2010 г. Столь значительное увеличение объема образовавшихся отходов по сравнению с предыдущими годами связано с более полным охватом отчитывающихся лиц. Доля использованных и обезвреженных отходов уменьшилась на 0,2%, составив в 2013 г. 46,3%. Количество захороненных отходов составило в 2013 г. 681,5 млн. т [1], [2]

Ключевые слова: ТБО, отходы, производство, полигоны, мусоросжигательные заводы, захоронение, свалка

The total amount of waste produced in Russia increased by 1.5 times. This is obviously due to the growth of industrial production and the level of final consumption. At the same time consumer waste will grow faster than production waste due to faster growth of production of final consumption. According Rosprirodnadzor in 2011, the volume of waste production and consumption in Russia amounted to 4.3 bln. Tons, which is 16.3% more than in 2010. This significant increase in the volume of waste generated compared to previous years due to the more full coverage of reporting entities. The proportion of used and neutralized waste decreased by 0.2%, amounting in 2013 to 46.3%. Number of buried waste in 2013 amounted to 681.5 million. Tonnes [1], [2]

Key words: solid waste, waste, production, landfills, incinerators, burial dump

Аненков Андрей Андреевич
Магистрант
Оренбургский государственный университет

Anenkov Andrey Andreevich
Master
Orenburg state university

Сегодня в России и мире скопилось огромное количество различного вида отходов. Для этого необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и наметить пути решения. Распределение отходов в РФ представлено следующим образом (рисунок 1).

Если говорить о России, то здесь наблюдается устойчивый количественный рост отходов, и никаких принципиальных изменений этой тенденции в обозримом будущем не предвидится. За последние пять лет общий объем образующихся в России отходов вырос в 1,5 раза.

Рис. 1. Распределение отходов

Это очевидным образом связано с ростом объема промышленного производства и уровня конечного потребления. При этом отходы потребления будут расти быстрее, чем отходы производства, из-за опережающего роста продукции конечного потребления. По данным Росприроднадзора в 2011 г. объем образования отходов производства и потребления в России составил 4,3 млрд. т, что на 16,3% больше, чем в 2010 г. Столь значительное увеличение объема образовавшихся отходов по сравнению с предыдущими годами связано с более полным охватом отчитывающихся лиц. Доля использованных и обезвреженных отходов уменьшилась на 0,2%, составив в 2013 г. 46,3%. Количество захороненных отходов составило в 2013 г. 681,5 млн. т [1], [2].

Если провести анализ распределения отходов в России (Рисунок 1), то наибольший объем образования отходов приходится на добычу полезных ископаемых – 88,7%, в т. ч. на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых – 58,7%. На долю обрабатывающих производств приходится 6,5% всех образующихся отходов, в т. ч. 4,3% – на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. На долю сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства приходится менее 1% образующихся отходов [1].

Общая система обращения с отходами в Российской Федерации может быть сформирована пятью основными звеньями [2]:

- полигоны;
- компании-перевозчики (сбор и вывоз мусора – обычно несколько компаний в регионе);
- комплексные мусороперерабатывающие заводы (сортировка, переработка, сжигание, захоронение не перерабатываемых отходов);
- мусоросжигательные заводы;
- специализированные предприятия.

Таким образом, рынок переработки твердых бытовых отходов в России практически не развит, о чем свидетельствует сложившаяся в стране крайне нерациональная система обращения с ТБО:

- захоронение на полигонах/свалках – ~90-92% ТБО (36-37 млн. тонн в год);

- сжигание – не более 1.8% ТБО (~700 тыс. тонн в год);

- промышленная переработка – 3-4% ТБО (1.2-1.6 млн. тонн в год).

Действующие (закрепившиеся) предприятия в сфере переработки отходов в настоящее время работают с рентабельностью 20% и выше [3].

В данный момент в России, скопилось уже до 100 миллиардов тонн отходов, в том числе токсичных, напрямую угрожающих здоровью населению. Ежегодно в России образуется около 40 млн. т ТБО, из которых, только 35% пригодны для переработки. При этом в настоящее время утилизируется всего около 10% образующегося мусора, остальное вывозится на свалки, площади которых с каждым годом увеличиваются [4], [6].

Для эффективной переработки различных видов отходов необходимо производить четкую классификацию отходов и методов переработки для нахождения наиболее оптимальных вариантов решения проблем утилизации (составления комплексных методов переработки).

Для реализации задачи утилизации отходов ТБО совместно с ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологических проблем» и ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» предложена кластерная классификация промышленных отходов различных производств.

Цель внедрения классификации отходов – обеспечить единый порядок характеристики и систематизации отходов (бытовых и опасных), чтобы уменьшить угрозу, которую создает или может создать влияние отходов на окружающую среду, здоровье и жизнь людей, а также имущество и интересы физических и юридических лиц. Классификация отходов выполнена для отходов, их категорий, видов переработки и захоронения, а также классифицированы свойства отходов и находящиеся в составе отходов химические вещества и их соединения, что делает отходы опасными [1], [5].

Список используемых источников:

1. Маринченко А.В. Экология. М.: Дашков и К°, 2010. 327 с.
2. Батлук А.В. Основы экологии и охрана окружающей среды. М.: Афиша, 2010. 335 с.
3. Электронный научный журнал "Нефтегазовое дело". 2012.
4. Бобович Б.Б. Переработка отходов производства и потребления. М.: ИНТЕРМЕТ ИНЖИНИРИНГ, 2000. 496 с.
5. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 1999. 65 с.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.487

Поступила (Received): 29.10.2015

Бабкин Р.А.
Транспортный каркас как фактор выделения стадий
формирования постиндустриальной агломерации
на примере Санкт-Петербурга

Babkin R.A.
Transport infrastructure as a factor in the selection
stages in the formation of post-industrial
agglomeration on the example of St. Petersburg

Агломерация немыслима без надёжного транспортного комплекса, так как роль транспортного фактора повышается с увеличением порядка сложности городской системы. Очевидно, что город не может развиваться быстрее своего транспорта, и недоразвитость транспортной инфраструктуры представляет серьёзную опасность для его развития. Историческое развитие транспортной сферы значительно повысило мобильность населения, тесно связало воедино ранее обособленные расселенческие структуры во многом предвосхитив формирование агломераций постиндустриального типа

Ключевые слова: транспортный каркас, стадии формирования агломерации, Санкт-Петербургская агломерация

Бабкин Роман Александрович

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
 г. Москва, Ленинские горы, 1

Agglomeration is inconceivable without reliable transport complex, as the role of the transport factor increases with increasing order of complexity of the urban system. It is obvious that the city can not grow faster than its transportation, and underdevelopment of transport infrastructure represents a serious threat to its development. The historical development of the transport sector significantly increased the mobility of the population, are closely linked together previously isolated population distribution structure in many ways anticipating the formation of post-industrial agglomerations

Key words: transport structure, stage of formation of the agglomeration, Saint-Petersburg agglomeration

Babkin Roman Aleksandrovich

Moscow state university named M.V. Lomonosov
 Moscow, Leninskie Gory, 1

Стадийность в формировании агломерации постиндустриального типа. Необходимое развитие структуроформирующих магистралей города и агломерации, является важной социально-экономической и градостроительной задачей, решение которой должно обеспечивать расчётное качество транспортного обслуживания территорий, находящихся в зоне непосредственного влияния магистралей, по затратам времени и пропускной способности в часы пик. Обеспечение гарантированного транспортного обслуживания территории агломерации достигается лишь при условии, когда вся её площадь перекрывается зонами влияния структурообразующих магистралей.

Уже сейчас, многие агломерации европейских, американских и азиатских стран перешли к постиндустриальной стадии развития агломерации. Большое количество агломераций, сейчас проходят этот процесс. В их числе и Санкт-Петербург.

В формировании агломерации одну из важнейших ролей играет транспортный каркас, в то же время стоит отметить тот факт, что на деле элементы транспортной инфраструктуры зачастую имеют второстепенное значение при строительстве многих новых районов. В дальнейшем же, если роль транспортного каркаса будет недоучтена, в частности при принятии нового Генерального плана Санкт-Петербурга, будут наблюдаться процессы, связанные с невозможностью выполнения функциональной нагрузки каркасом и значительно сдерживающие развитие агломерации.

Переход от индустриальной агломерации к постиндустриальной происходит в результате комплекса социально-экономических процессов, изменяющих функциональную и пространственно-территориальную структуру агломерации. На основе этих процессов я предлагаю выделить три стадии в результате поступательного развития последовательно сменяющих друг друга. Назовём их трансформацией, коагуляцией и интенсификацией.

Стадия первая – трансформация. Данная стадия предполагает укрупнение рынка труда, при этом в отличие от индустриальной агломерации, рабочие руки задействуются не столько в сфере производства сколько в сфере услуг. Наиболее динамичными трансформирующимися районами являются районы центральной территориальной подсистемы агломерации, как следствие именно в них создаются основные рабочие места, растёт занятость населения и их доходы. А жители агломерации могут позволить себе тратить больше денег на транспорт.

Следствием этого процесса, является рост маятниковой миграции экономически активного населения, которая перегружает транспорт в часы «пик». Ещё сильнее усугубляет нагрузку на транспорт потребительская миграция также направленная преимущественно в центральные городские районы, где сосредотачиваются многие важные торговые, развлекательные и культурные центры. В результате происходит коллапс транспортной системы, особенно «вылетных» автомагистралей, метрополитена и пригородных поездов. Транспортный каркас, сформированный в индустриальный период уже не способен справляться с возросшей на него нагрузкой, и без комплексной трансформации перестает способствовать развитию агломерации, и даже способствует замедлению темпов её развития. В то же время процессы маятниковой миграции значительно увеличивают экономическую активность населения и формируют единый для агломерации рынок труда.

С этой стадией тесно связано активное протекание процесса реновации старопромышленных зон города, вынос их за пределы городского ядра или существенная их модернизация. Центр становится преимущественно деловым (офисным) районом. Таким образом, ядро становится производителем услуг, а функция производителя промышленных товаров передаётся периферийным районам.

Стадия вторая – Коагуляция. Название коагуляция, что значит слипание, сгущение, сцепление, дано данной стадии неслучайно. Именно в этой стадии полностью завершаются процессы реновации промышленных зон в центре и отчасти в субцентре агломерации. Часть функций ядра (потребительские, производственные, развлекательные и т.д.) переносится в субцентры и на периферию, повышая тем самым стоимость земли и инфраструктуры в этих частях агломерации. Это приводит к складыванию центров потребления как внутри города, так и в пригородах, давая им стимул к дальнейшему развитию. Как правило, именно развитие транспортной инфраструктуры обуславливает возникновение этих центров в том, или ином месте агломерации. В результате, такие магистрали как СПб КАД и ЗСД (в перспективе) выполняют не только функцию объездных автодорог, а являются важным концентрирующим экономико-социальным элементом единого транспортного каркаса агломерации: так, на КАД складываются пояса торгово-развлекательных комплексов (ТРК) и логистических центров. Такие ТРК появляются и в основных городах-спутниках. Новые же заводы, ориентированные на рынок Санкт-Петербурга, производители размещают главным образом в Ленинградской области, стремясь снизить, затраты на землю, недвижимость и трудовые ресурсы. Классическим примером этого явления является проект комплексной застройки города Кудрово [3]. Важной чертой данной стадии является рост благосостояния населения и как следствие рост автомобилизации и мобильности жителей [2, с. 91-92].

Стадия третья – интенсификация. Эта стадия (гипотетически) предусматривает усложнение всех видов функциональных взаимодействий внутри агломерации. Тесная взаимосвязь наблюдается не только между ядром и субцентрами, ядром и периферией, и субцентрами и периферией, а между всеми подсистемами, функции центра размываются и переносятся сразу на несколько зон города – «полюсов роста». Но эта интеграция невозможна без высокоинтенсивной интермодальной транспортной системы базирующейся на совершенном (качественно и количественно) развитом транспортном каркасе. В условиях чрезвычайно высокоёмких рынков товаров и услуг такой агломерационной системы, транспортный каркас является катализатором и интенсификатором всех сфер человеческой деятельности.

Роль транспортного каркаса на каждой стадии. На каждой стадии роль транспортного каркаса велика и своеобразна. На стадии *трансформации*, основная роль каркаса сводится, к обслуживанию местных и транзитных пассажиро- и грузопотоков, а особенно сильное воздействие на него оказывает маятниковая миграция, которая перегружает транспортные артерии и узлы в часы «пик». На данной стадии бороться с транспортными проблемами очень сложно, т.к. коллапсы транспортной системы эфемерны. В таких условиях практически любая транспортная система оказывается недостаточно гибкой. Потому противодействие этим проблемам, на данной стадии, лежит не столько в плоскости транспортной инфраструктуры, сколько в общей плоскости градостроительной деятельности, а именно необходимости приближения друг к другу мест жительства и мест приложения труда. Процессы данной стадии активно наблюдались в Санкт-Петербургской агломерации в 1990-е и 2000-е го-

ды. Сейчас процессы следующей стадии (коагуляции) стали брать вверх, и дальнейшее развитие агломерации будет определяться именно ими.

На стадии *коагуляции*, проблема транспортных коллапсов в часы «пик» остаётся острой, но совершенствование транспортной инфраструктуры и создание многомодальных транспортных систем [1 с. 424], должны помочь несколько снизить нагрузку на транспортно-инфраструктурную сеть. Тем не менее, проблемы на данном этапе по-прежнему серьёзны и решаются преимущественно экстенсивными мерами, такими как масштабное строительство транспортно-инфраструктурных объектов. В Санкт-Петербурге, в частности, это выразилось в строительстве кольцевой автодороги и ЗСД.

На стадии *интенсификации*, в результате уменьшения роли центра, снижается «пиковая» нагрузка, а процесс интеграции и комбинирования различных транспортных систем приводит к минимальным издержкам в области транспортных перевозок. В Петербургской агломерации процессы данной стадии сейчас слабо проявляются, и давать им оценку можно лишь гипотетически. Предполагается, что новые вспомогательные центры деловой активности будут формироваться в районе аэропорта «Пулково», «Морского Фасада» и «Лахта-центра», в ближайшие десятилетия, а органическое включение данных субцентров в ткань агломерации будет сопровождаться комплексным развитием транспортного каркаса вблизи этих зон.

Заключение. Таким образом, транспортный каркас играет определяющую и ключевую роль в ходе трансформации индустриальной агломерации в постиндустриальную, а также обозначает основные векторы и скорость данной трансформации. При этом на всех стадиях сохраняется необходимость грамотного баланса между структурой транспортной системы функционирующей на каркасе и самим каркасом, а его эффективность, и, что самое важное, его способность отвечать требованиям растущей агломерации, зависит не только от инфраструктурного развития самого каркаса, но и от грамотного его использования: разделения потоков, создание баланса между общественным и личным транспортом и т.д.

Список используемых источников:

1. Вучик В.Р. Транспорт в городах удобных для жизни. Москва: Территория будущего, 2011.
2. Батчаев А.Р., Березин М.П., Власова Т.В., Кадочников Д.В., Лимонов Л.Э., Пахомова О.М., Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И., Федоров В.П. Санкт-Петербургская агломерация: пространственное развитие в постсоветский период. СПб: Леонтьевский центр, 2012.
3. Бозе Э. Городская агломерация старое название – новое содержание // Российское экспертное обозрение. 2007. №4-5.
URL: <http://demoscope.ru/weekly/2010/0407/analit04.php>

© 2015, Бабкин Р.А.

Транспортный каркас как фактор выделения стадий формирования постиндустриальной агломерации на примере Санкт-Петербурга

© 2015, Babkin R.A.

Transport infrastructure as a factor in the selection stages in the formation of post-industrial agglomeration on the example of St. Petersburg

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.491

Поступила (Received): 30.10.2015

Гостев А.А.
Международно-правовые проблемы
колонизации Марса

Gostev A.A.
International legal problems of the colonization of Mars

Данная статья содержит в себе правовой аспект колонизации Марса и анализ ряда норм международного космического права. Также в статье обоснованы необходимость улучшения законодательства и важность развития правовых норм в отрасли космического права в целях решения проблем

Ключевые слова: колонизация, космическое пространство, международное право, правовая коллизия

Гостев Алексей Алексеевич
Студент
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решётнева
г. Красноярск, пр. Газеты им. Красноярский рабочий, 31

This article contains the legal aspect of colonization of Mars and analysis of a number of standards of international space law. Also the article proves the necessity of improvement of legislation and developing the legal regulation of space law in order to solve these problems

Key words: colonization, space, international law, legal conflict

Gostev Alexey Alexeevich
Student
Siberian state aerospace university named M.F. Reshetnev
Krasnoyarsk, Krasnoyarsky Rabochy ave., 31

Исследование космического пространства – одна из наиболее важных задач для человечества в целом и науки в частности. Космическая деятельность человечества с каждым днём расширяется и изучается: в частности, уже запущенный проект Mars One ставит перед собой цель основания колонии на поверхности Марса. В связи с этим всё более и более актуальным становится международно-правовой аспект колонизации планет.

Основным документом, регулирующим деятельность государств в космосе, является Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (далее – Договор о космосе), принятый в 1967 году. Согласно Договору о космосе, Луна и другие небесные тела не подлежат национальному присвоению. Данный нормативно-правовой акт устанавливает у космических тел такой правовой статус, который фактически исключает какую-либо территориальную принадлежность как поверхности тела, так и его недр. Эта статья Договора о космосе устанавливает запрет лишь на те виды и способы использова-

ния космического пространства и его частей, которые представляют собой постоянное завладение, обращение в собственность [1, с. 402]. Данная правовая норма подразумевает то, что ни одно государство-участник Договора не может распространить на космическое пространство свой суверенитет, однако необходимо отметить, что данная международно-правовая норма не будет действовать на государства, которые не являются участниками Договора.

Суверенитетом государства могут обладать космические корабли, станции или их модули. Например, космический корабль, станция или база, зарегистрированные в Российской Федерации, находятся под юрисдикцией Российской Федерации. Данный факт, применительно к программе Mars One, создаёт одну из наиболее значимых правовых проблем, поскольку Mars One является частным проектом. Тем не менее, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в космосе, подразумевают, что государство тесно взаимодействует с осуществлением деятельности в космосе. Более того, оно обязано осуществлять контроль за национальной деятельностью в космическом пространстве.

При этом необходимо отметить, что деятельность такого юридического лица, как Mars One, может так или иначе повлечь за собой нарушение положений Договора, но данные положения подразумевают наложение определённых санкций только на государство, что фактически снимает международно-правовую ответственность с лица, непосредственно совершившего правонарушение или преступление. Это, впрочем, не исключает возможности юридического лица быть привлечённым к ответственности в соответствии с законодательством государства, на территории которого оно зарегистрировано. Данный факт подразумевает то, что непосредственный правонарушитель (в примере – некоммерческой организации Mars One) может быть привлечён к ответственности только на национальном уровне, хотя при этом нарушены были нормы международного права. При этом международные договоры не регламентируют, какие именно санкции могут быть применены к государству-нарушителю.

Одна из проблем также затрагивает вопрос юрисдикции. Колонизация Марса – международный проект, в котором принимают участие не только граждане разных стран, но и сами государства. Тем не менее, существующее законодательство закрепляет, что государство вправе требовать соблюдения национального права на борту своего космического аппарата, привлекать на его основании к ответственности, а также осуществлять другие принудительные акты государственной власти [2]. Это значит, что космическая станция или база, на которой будут располагаться космонавты, будет находиться под юрисдикцией только одного государства, а не сразу нескольких. Данный случай может стать поводом для претензии на распространение своей юрисдикции со стороны других государств. Данная проблема может быть решена путём применения норм, аналогичных тем, которые были применены в Соглашении о МКС. Таким образом, колония на Марсе может быть не единым пространством, а рассматриваться как здание, состоящее из нескольких модулей, имеющих юрисдикцию своей страны, поскольку каждое из государств сохраняет

юрисдикцию и контроль над теми элементами станции, которые оно регистрирует [2]. Одно из положений Договора о космосе также помечает, что деятельность по исследованию космического пространства может проводиться и в рамках международных межправительственных организаций.

Создание колонии на Марсе, а именно расположение на поверхности планеты некой базы, является правомерным, поскольку при этом не затрагивается право собственности ни одной из стран. Не рассматривается как нарушение правовых норм вход и нахождение в модуле одного государства гражданина другого государства, поскольку в данном случае государства руководствуются принципом сотрудничества и взаимной помощи. Таким образом, деятельность, причиняющая помехи или препятствующая исследованию и использованию космоса другим государством, международным правом не допускается [1, с. 402].

Это создаёт очередную правовую коллизию. Предположим, что на Марсе расположен модуль, зарегистрированный в Российской Федерации и на который распространяется юрисдикция данного государства. Космонавт, являющийся гражданином США, заявляет, что модуль РФ препятствует исследованию планеты, поскольку необходимые ему образцы находятся непосредственно под этим модулем. Это может рассматриваться как ограничение прав космонавта США, поскольку модуль действительно не обеспечивает свободный доступ во все районы Марса. Но в то же время модуль Российской Федерации произвёл посадку, руководствуясь теми же правовыми нормами (свободой для использования космического пространства в научных целях). Более того, действия гражданина США могут быть расценены как попытка оспорить юрисдикцию другого государства.

Подобная правовая проблема может появиться и в случае, когда лицо, планирующее посещение модуля другого государства, не сообщает о своём намерении заблаговременно, тем самым нарушая одно из положений Договора о Космосе.

Очевидно, что рассмотренные международно-правовые проблемы появляются из-за того, что основные документы, регулирующие отношения в области космоса были приняты в 60-х годах прошлого века [3]. Кроме того, отрасль космического права в целом не может быть максимально актуальной и полной, поскольку в данном случае человечество сталкивается с ранее неизвестными ему проблемами. В этом отношении отрасль космического права уже начала развиваться. Данной отрасли необходимо перенести множество правовых новелл или же адаптировать уже разработанные нормы для использования в отношении правовых отношений, затрагиваемых при изучении и использовании космического пространства.

Список используемых источников:

1. Жуков Г.П. *Международное космическое право и вызовы XXI столетия* // *Космонавтика XXI века. Монография*. М: РТСофт, 2010. С. 397-422.
2. Огородов Д. *Право на космос*.
URL: <http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6271/>
3. Сазонов В. *Кто поделит нефть на Луне? Проблемы международного космического права*.

URL: http://echo.msk.ru/blog/advokat_sazonov/1397826-echo/

© 2015, Гостев А.А.

*Международно-правовые проблемы колонизации
Марса*

© 2015, Gostev A.A.

*International legal problems of the colonization of
Mars*

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.495

Поступила (Received): 31.10.2015

Мананкова Т.И., Нестерова Е.Д.
Учёт физико-географических условий
в природопользовании Республики Алтай

Manankova T.I., Nesterova E.D.
Accounting for physical and geographical conditions in
the environmental management of the Altai Republic

Дан краткий анализ физико-географических условий в природопользовании Республики Алтай. Обращено внимание на рельеф территории и его роль в природопользовании, климат, воды, почвенно-растительный покров

Ключевые слова: Республика Алтай, природопользование, физико-географические условия

A brief analysis of the physical and geographical conditions of the Altai Republic. Attention is paid to the relief of the territory and its role in environmental, climate, water, soil and vegetation

Key words: Altai Republic, nature, physical-geographical conditions

Мананкова Татьяна Ивановна

*Кандидат географических наук, доцент
Горно-Алтайский государственный университет
г. Горно-Алтайск. Ул. Ленкина, 1*

Manankova Tatiana Ivanovna

*Candidate of Geographical Sciences, Associate
Professor
Gorno-Altai state university
Gorno-Altai, Lenkina st., 1*

Нестерова Елена Дмитриевна

*Магистр
Горно-Алтайский государственный университет
г. Горно-Алтайск. Ул. Ленкина, 1*

Nesterova Elena Dmitrievna

*Master
Gorno-Altai state university
Gorno-Altai, Lenkina st., 1*

Республика Алтай, являющаяся субъектом Российской Федерации, расположена на юге Западной Сибири в центре Евразийского континента [1], что накладывает отпечаток на её физико-географические условия и формирование различных видов природопользования. С учётом того, что данное положение представляет собой сочетание различных природных условий для развития хозяйства, рассмотрим их более подробно.

В физико-географическом отношении Республика Алтай имеет следующие характеристики. Во-первых, горный рельеф республики накладывает отпечаток на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Высоты территории от 150-200 до 4506 м являются основой для формирования различных типов рельефа: низко-, средне-, высокогорного, речных долин и межгорных котловин. Человек, безусловно, приспособился к жизни в таких условиях. Однако, особенно чувствительно влияние рельефа на горнопромышленное природо-

пользование, развитие животноводства, строительство дорог и жилья, рекреацию и туризм.

Минерально-сырьевые ресурсы республики по основным видам полезных ископаемых представлен месторождениями благородных, цветных и редких металлов (золото, серебро, молибден, вольфрам, ртуть, медь, висмут, кобальт), горючих полезных ископаемых – каменного и бурого угля, горнотехнического сырья, общераспространённых полезных ископаемых – подземных вод, облицовочных и строительных камней, песчано-гравийной смеси, песка, кирпичного и черепичного сырья, керамзитовых глин, глин для производства красок и пр., а также слабо изученными проявлениями минеральных и минерализованных вод. Основной проблемой освоения минерально-сырьевой базы Республики Алтай является недоизученность геологических и технологических особенностей месторождений и проявлений полезных ископаемых, а также отсутствие оценок геолого-экономической рентабельности и экологических последствий их освоения в современных условиях [2].

Горно-пастбищное животноводство республики, представленное овцеводством и козоводством получило своё развитие с учётом того, что пастбища расположены на различных склонах и в определённые сезоны они по-разному готовы для использования. Здесь также наблюдается миграция отар в высотном положении. Для того чтобы не происходило деградации пастбищ, обязательен учёт их восстановительной способности.

Развитие мараловодства также происходит с учётом рельефа. Мараловодческие парки, занимающие значительные территории, обносят сеткой-рябицей, установление которой происходит с учётом неровностей земной поверхности. Деление мараловодческих парков на сады также ведётся с учётом особенностей рельефа. Повторение слова «учёт» подчеркивает значимость данного фактора.

Дорожное строительство в республике имеет большое значение для развития экономики, в связи с чем в настоящее время дороги становятся более комфортными и разветвлёнными, имеющими твёрдое покрытие; перевалы менее опасными, дорожное полотно более устойчиво. В ряде мест сыпучие склоны защищены керамзитовой плиткой, что обеспечивает их устойчивость к эрозионным процессам. Овражная сеть в республике занимает незначительную территорию, что положительно сказывается на развитии растениеводства.

Во втором пункте остановимся на климатических особенностях Республики Алтай, где выделяется зона низкогорного климата, высотное положение которой до 500-600 м; зона среднегорного климата (от 500 до 1500 м и несколько более); зона высокогорного климата (свыше 2000-2500 м). В монографии [3] подробно рассмотрены биоклиматические особенности Алтая с учётом его ландшафтной дифференциации, выявлены закономерности влияния последних на тепловое состояние организма человека. Авторы монографии подчеркивают, что оценка территории Алтая по комфортности биоклиматов ландшафтов показывает, что наиболее благоприятные условия для жизнедея-

тельности человека в долинах и котловинах. При рассмотрении видов природопользования РА наблюдается несколько иная картина.

Так, климат республики имеет наибольшее значение в сельском хозяйстве. Например, пчеловодство, полностью зависит от погодных условий территории. Начиная с весны – период выноса ульев из омшаника – летом и осенью эта отрасль очень чувствительна к изменению погодных условий: температурному режиму и выпадению осадков. При высоких температурах летом пчёлы менее активны в связи с кристаллизацией цветочного нектара, а также при низких температурах осенью. Качество мёда также зависит от погодных условий.

Приведём ещё один пример. Успешное решение задач по повышению продуктивности мараловодства в Горном Алтае в значительной степени зависит от метеорологических условий, так как климатические параметры являются существенным фактором, влияющим не только на урожайность пастбищной растительности, но и на условия выпаса животных и проведение различного рода зоотехнических мероприятий. Главным условием успешного развития этой отрасли хозяйства является создание прочной кормовой базы. Для этого необходимо наряду с использованием естественных растительных ресурсов на пастбищах, улучшать кормовые угодья, умело и полно используя почвенно-климатические условия [4]. Данные зависимости можно наблюдать и при развитии других видов сельскохозяйственного производства.

Туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Алтай, основой инвестиционной привлекательности региона [5]. По данным Министерства экономического развития и туризма РА, в 2014 г. Республику Алтай посетило 1,5 млн. человек (в 2013 г. – 1,45 млн. посещений), в том числе 11,2 тысячи иностранных граждан, что на 6,7% больше показателя 2013 г. В отрасли используется 350 туристических маршрутов, 500 маломерных судов, более 1000 лошадей. В Докладе [5] отмечено, что многочисленные предприятия отрасли и неорганизованные рекреанты (до 25% всего туристического потока) оказывают заметное воздействие на окружающую среду. Сотрудники туристических фирм отмечают, что поток приезжающих людей в значительной степени зависит от состояния погоды.

Третье условие, которое определяет развитие республики, представляет собой гидрологическую характеристику региона: реки, несущие чистую воду; прозрачные озёра, среди которых особо выделяется Телецкое, в котором заключено 41 км³ чистой пресной воды; горные ледники, которые имеют большое значение в терморегуляции региона; заболоченные участки, дающие начало части горных рек. Для всех видов природопользования водные источники имеют определённое значение, главной проблемой которых в настоящее время является их экологическая чистота.

Четвёртое условие, оказывающее определённое влияние на развитие природопользования Республики Алтай, безусловно, является почвенно-растительный покров. Сельскохозяйственное природопользование, лесохозяйственное, промысловое, рекреационное, селитебное в значительной степени зависят от его состояния. Таким образом, учёт физико-географических условий

в природопользовании РА помогает правильно и рационально использовать природные условия и ресурсы.

Список используемых источников:

1. Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск: Арта, 2019. 366 с.
2. Минерально-сырьевые ресурсы. Экологический портал Республики Алтай.
URL: Ekolodia-ra.ru
3. Сухова М.Г., Русанов В.И. Климаты ландшафтов Горного Алтая и их оценка для жизнедеятельности человека. Новосибирск: издательство СО РАН, 2004. 150 с.
4. Мананкова Т.И. Природно-ресурсная обеспеченность мараловодства на Алтае. Диссертация на соискание уч. степени кандидата географических наук. Барнаул, 1998. С. 41.
5. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2014 году. С. 66.
URL: [ekologia.ra.ru /publikaczii-doklady/](http://ekologia.ra.ru/publikaczii-doklady/)

© 2015, Мананкова Т.И., Нестерова Е.Д.
Учёт физико-географических условий в
природопользовании Республики Алтай

© 2015, Manankova T.I., Nesterova E.D.
Accounting for physical and geographical conditions
in the environmental management of the Altai
Republic

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.499

Поступила (Received): 26.10.2015

Назаренко Ю.В.
Проблема загрязнения космического пространства

Nazarenko Yu.V.
The problem of pollution of outer space

Данная статья содержит в себе понятие «космического мусора» и статистические данные техногенного загрязнения космического пространства. Также в статье обоснованы необходимость объединения стран и важность углубления образования в целях решения проблемы
Ключевые слова: космический мусор, космическое пространство, образование, глобальные проблемы

This article contains the concept of "space debris" and statistical data technogenic pollution of outer space. Also the article proves the necessity of unification of countries and the deepening of education in order to solve the problem

Key words: space debris, space, education, global issues

Назаренко Юлия Вячеславовна
Студент

Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решётнева
г. Красноярск, пр. Газеты им. Красноярский рабочий, 31

Nazarenko Yulia Vyacheslavovna
Student

Siberian state aerospace university named after M.F. Reshetnev
Krasnoyarsk, Krasnoyarsky Rabochy ave., 31

Термин «космический мусор» применяется для всех искусственных объектов и их мелких фрагментов, находящиеся в космическом пространстве, которые уже никогда не будут функционировать и не смогут служить никакой полезной цели, но которые являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты.

Проблема загрязнения околоземного космического пространства «космическим мусором» чисто теоретически появилась сразу же после запуска первых искусственных спутников Земли в 50-х годах XX века, но на международном уровне получила официальный статус лишь после того, как Генеральный секретарь ООН 10 декабря 1993 года озвучил доклад на тему «Воздействие космической деятельности на окружающую среду», в котором он указал международный и глобальный характер засорения космического пространства Земли различными отходами.

В 2014 г., по оценке специалистов, в околоземном космическом пространстве находилось свыше 200 тыс. объектов размером более 1 см и свыше 330 млн. объектов размером более 1 мм с массой более 5000 тонн. Только около 10% из них была обнаружена, отслеживается и внесена в каталоги с помощью наземных радиолокационных и оптических средств. Например, на 2013 год каталог Стратегического командования США содержал 16 600 объектов (в основ-

ном, размером более 10 см), а Российский каталог содержал в августе 2014 года 15,8 тыс. объектов «космического мусора».

По некоторым оценкам, вклад в создание «космического мусора» по странам: Китай – 40%; США – 27,5%; Россия – 25,5%; остальные страны – 7%. По другим оценкам (на 2014 год): Россия – 39,7%; США – 28,9%; Китай – 22,8%.

Раньше всех на проблему антропогенного загрязнения околоземного космоса обратило внимание Национальное космическое агентство США (НАСА) и отнеслось к ней очень серьезно. Система контроля космического пространства в США обеспечивает информацией правительственные и иные учреждения, что позволяет этой системе активно развиваться и совершенствоваться, оснащаться большими оптическими телескопами. К примеру, комплекс наблюдения за космосом на острове Мауи (Гавайи) имеет телескопы, диаметры зеркал которых 1.2 и 1.6 м, с проникающей способностью до 18-й звездной величины.

Поскольку проблема «космического мусора» затрагивает интересы всех стран, участвующих в освоении космоса, ее решение нуждается в международной правовой основе и тесном сотрудничестве. Для принятия соглашений в этой области важно, чтобы актуальность проблемы признало все мировое сообщество. При достигнутом уровне засорения околоземных орбит нельзя допускать дальнейшего неконтролируемого развития ситуации.

Приоритетными направлениями международного сотрудничества в этой области являются:

- Экологический мониторинг околоземного космического пространства.
- Математическое моделирование «космического мусора» и создание международных информационных систем для прогноза засоренности околоземного космического пространства.
- Разработка способов и средств защиты космических аппаратов от воздействия высокоскоростных частиц «космического мусора».
- Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засоренности околоземного космического пространства.

Студентам необходимы практические навыки и навыки моделирования, поэтому они учатся этому в университетах. Без наглядных примеров и экспериментальных данных невозможно подойти к проблеме основательно. Без умения правильно интерпретировать разработанные модели трудно предположить наиболее вероятный исход событий. Соответственно, этот метод борьбы с космическим мусором может стать неэффективным.

Динамичный рост количества «космического мусора» и опасность, которую он представляет для околоземного космического пространства и деятельности на Земле и других небесных телах требует принятия новых международных правил, которые обязали бы государства уважать принцип запрещения загрязнения космоса.

Вместе с тем, необходимо отметить, что основные документы международного космического права принимались до возникновения проблемы техногенного засорения околоземного космического пространства и, следовательно, толкование этих документов требуют осторожности [1].

Общепризнанные нормы международного космического права, в числе пяти, сложились на протяжении короткого отрезка времени – с 1963 до 1976 года. К этим нормам относятся: 1) Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, 2) Договор о принципах деятельности государств при исследовании и использовании космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 3) Соглашение о спасении и возвращении космонавтов. Кроме того, к ним принадлежат Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, и Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. Договор о принципах несколько раз ссылается на интересы человечества. В его преамбуле говорится о великих перспективах, открывающихся перед человечеством в результате проникновения человека в космос. Этот договор и Соглашение о спасении и возвращении космонавтов закрепляют за космонавтами статус посланцев человечества в космос. Обе указанные выше международные конвенции открываются правилами, также говорящими о человечестве [3].

Ни доктрина международного права, ни практика не дают нам примера определения понятия «космический мусор». В 2007 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Руководящие принципы, которые регулируют действия по предупреждению образования «космического мусора», предписывая государствам соблюдать эти принципы [1].

Проблема «космического мусора» требует от государств и международных организаций развития сотрудничества по данным вопросам. Космический мусор создает реальную угрозу для действующих космических объектов и для новых запусков. Очевидно, что эти проблемы могут быть решены только усилиями всего мирового сообщества через сотрудничество космических держав. Космическое пространство является уникальным ресурсом, и его эксплуатация должна осуществляться в интересах всех стран. Из-за огромных финансовых затрат ни одна космическая держава самостоятельно не сможет решить проблему очистки космического пространства от техногенного засорения [2].

Таким образом, можно прийти к выводу, что на современном этапе необходимо сформировать определенную материальную, техническую и образовательную базы, которые позволили бы студентам получить фундаментальные знания и практические навыки, с помощью которых новое поколение смогло бы прогрессивно мыслить и подошло бы к решению глобальных проблем более основательно и результативно.

Список используемых источников:

1. Буриан К. «Космический мусор» и экологическая безопасность // *Evoluția sistemului internațional și procesele de integrare europeană. Chișinău*. 2014. С. 59-66.
2. Каширин А.А. Современные тенденции международной борьбы за околоземное космическое пространство // *Пространство и Время*. 2012. №2. С. 26-27.
3. Рубанов А.А. Понятие человечества в международном космическом праве // *Право. Журнал Высшей школы экономики*. 2012. №3. С. 3-6.

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.502

Поступила (Received): 31.10.2015

Озерова Н.В., Межевитина А.В.**Изменение почвенного покрова ландшафтов Курской области в результате антропогенного воздействия****Ozerova N.V., Mezhevitina A.V.****Changing soil landscapes of the Kursk region as a result of anthropogenic impact**

В статье анализируется изменение основных характеристик почвенного покрова Курской области в результате их вовлечения в сельскохозяйственное производство. Приведены основные показатели деградации почв данного региона: гумусное состояние, физико-химические показатели. Дана оценка влияния эрозионных процессов на почвенный покров области

Ключевые слова: почвенный покров, антропогенное воздействие, деградация почв

The article analyzes the change of the main characteristics of the soil cover of the Kursk region as a result of their involvement in agricultural production. The main indicators of soil degradation in the region: humus status, physico-chemical parameters. Estimate the impact of erosion processes on soil cover of the area

Key words: soil cover, anthropogenic impact, soil degradation

Озерова Наталья Викторовна

Старший преподаватель
Курский государственный университет
г. Курск, ул. Радищева, 33

Ozerova Natalia Victorovna

Senior lecturer
Kursk state university
Kursk, Radishcheva st., 33

Межевитина Анна Витальевна

Студент
Курский государственный университет
г. Курск, ул. Радищева, 33

Mezhevitina Anna Vitalevna

Student
Kursk state university
Kursk, Radishcheva st., 33

Курская область расположена на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоны. В соответствии с почвенно-географическим районированием территория области располагается в пределах двух почвенных зон: лиственно-лесной (северо-западная часть) и лесостепной зоны (юго-восточная). Лиственно-лесная зона представлена на территории области Среднерусской провинцией, где преобладают серые лесные почвы в сочетании с черноземами оподзоленными. Лесостепная почвенная зона представлена Украинской и Среднерусской лесостепными провинциями, для которых характерны различные подтипы черноземных почв. На долю черноземных и серых лесных почв приходится 81% территории, т.е. практически все сельскохозяйственные угодья расположены на почвах этих двух типов [3, с.42-43].

При этом прослеживается зональность распространения почв на территории области с северо-запада на юго-восток (рис.1).

Курская область в настоящее время является одним из важнейших агро-индустриальных районов России. Она расположена в развитой и давно освоенной зоне, где проживает значительная доля населения страны. В данное время в области создано разностороннее промышленное и сельскохозяйственное производство. Всё это привело к изменению всех ландшафтов лесостепи, что подтолкнуло к развитию эрозии, изменению водного и воздушного баланса.

Характерной зональной растительностью Курской области являются чередующиеся дубравные леса и луговые степи. В настоящее время большая часть земель распахана и занята культурной растительностью.

По данным статистического отчета на 1 января 2015 года сельскохозяйственные угодья в административных границах Курской области занимают 2438,8 тыс. га, их доля в структуре земельного фонда области составляет 81,3%. Пашня занимает 1943,6 тыс. га (64,8%) земельного фонда области, что свидетельствует о чрезмерной распаханности территории. В составе сельскохозяйственных угодий доля пашни составляет 79,7 % [2, с.11].

При длительном использовании почв в сельском хозяйстве в них происходит уменьшение содержания гумуса и других ценных питательных веществ. Так, на несмытых чернозёмах пашни содержание гумуса в метровом слое уменьшилось на 20-30%, на среднесмытых – на 45-50% по сравнению с почвами целинной степи.

Черноземы как самая плодородная почва, активно используется человеком, что ведет к ухудшению его свойств. Это проявляется в уменьшении мощности гумусового горизонта, в снижении содержания гумуса, в изменении агрофизических и агрохимических свойств почвы.

Черноземы Курской области за последние 100 лет потеряли около трети общих запасов гумуса. Отрицательный баланс гумуса в них составляет 0,66 т/га в год. Статистический анализ массовых данных по изменению содержания и запасов гумуса в пахотных вариантах основных подтипов черноземов показал наиболее активную минерализацию гумуса в исходно более богатых лесостепных черноземах и черноземах облегченного гранулометрического состава. Среднемноголетняя скорость их дегумификации может достигать 1,3 тонны в год [1, с. 40-44].

По результатам последних завершенных циклов агрохимического обследования в ЦЧО, наименьшее содержание органического вещества отмечено в западных районах Курской области, что связано как с особенностями почвенного покрова данных территорий, так и многолетним их использованием. Наиболее низкое средневзвешенное содержание органического вещества (2,8%) зафиксировано в почвах Дмитриевского, Коньшевского и Хомутовского районов Курской области, где преобладают серые лесные почвы. В этих районах доля почв, содержащих <2% органического вещества, составляет: 16,9; 24,2 и 36,4% соответственно. В почвах Курской области средневзвешенное содержание органического вещества равно 4,5% и является самым низким в ЦЧО [4, с.14].

В почвах Курской области за период наблюдений снижения средневзвешенного содержания органического вещества в пахотных почвах не установлено. Видимо, содержание органического вещества в пахотных почвах области приблизилось к точке так называемого “базисного минимума”. Это уровень устойчивости к биологическим потерям органического вещества, ниже которого практически не происходит дальнейшее снижение, если не накладываются эрозия и другие экстремальные факторы [4, с.14].

Последние десятилетия характеризуются очередной активизацией процессов дегумификации в связи с нарушением сложившихся ранее балансов органического вещества в основных вариантах агроценозов. Происходит снижение установившегося ранее «предельного содержания гумуса» (для пахотных черноземов оно составляет около 6 %).

В Курской области отчетливо выражена тенденция к ускоренному подкислению пахотного горизонта черноземных почв. Она отражается в среднегодовых темпах приращения кислых почв на 0,6 % и широком распространении кислых почв. Это является результатом периодического промывания верхней части профиля и резко отрицательного (- 90 %) баланса кальция в почвах.

Среди степных черноземов области широкое распространение получили процессы ощелачивания и засоления. Агрогенное ощелачивание является следствием кардинального изменения водного режима и баланса солей пахотных почв.

Проведенный анализ процессов деградации черноземов Курской области показал качественное расширение набора факторов, ограничивающих проявление их реального плодородия: водная и ветровая эрозия почв, сезонный дефицит влаги, быстрое истощение без удобрений доступных запасов питательных элементов, переуплотнение и обесструктурирование почв, устойчиво неком-

пенслируемая минерализация гумуса. Широкое распространение приобрели процессы загрязнения и утомления почв [1, с.44].

Почвенный покров области в значительной степени подвержен эрозии. Развитию эрозионных процессов в значительной степени способствуют широкое распространение склонов различной крутизны, рыхлые породы, слагающие территорию, ливневый характер выпадения осадков, быстрое таяние снега. В целом по области пашня подвержена эрозии на площади 0,5 млн.га, а 0,9 млн.га являются потенциально эрозионно-опасными.

Таким образом, данная проблема была и остается актуальной, ведь почва постоянно испытывает различные воздействия, обусловленные многообразной деятельностью человека.

Список используемых источников:

1. Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 2007 году. Курск, 2014. С. 40-44.
2. Доклад о состоянии и использовании земель в Курской области за 2014 год. Курск, 2015. С. 11.
3. Муха В.Д. Почвы Курской области. Курск: Изд-во Курск гос. с.-х. ак., 2006. С. 42-43.
4. Чекмарев П.А., Лукин С.В. Мониторинг плодородия пахотных почв Центрально-Черноземных областей России // Агрохимия. 2013. №4. С. 11-22.

© 2015, Озерова Н.В., Межевитина А.В.
Изменение почвенного покрова ландшафтов
Курской области в результате антропогенного
воздействия

© 2015, Ozerova N.V., Mezhevitina A.V.
Changing soil landscapes of the Kursk region as a
result of anthropogenic impact

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.506

Поступила (Received): 31.10.2015

Селютин В.С.**Динамика индексов экстремальности атмосферных осадков на территории Брянской области****Selyutin V.S.****Dynamics of indices of extreme precipitation in the territory of the Bryansk region**

Анализируются пространственные и сезонные особенности изменений количества дней с интенсивными осадками, суточного максимума осадков, а также максимальной продолжительности сухого периода на территории Брянской области за период с 1976 по 2010 гг.

Ключевые слова: Брянская область, индексы экстремальности осадков, линейный тренд, значимость тренда

Селютин Валентин Сергеевич

Независимый исследователь
г. Брянск

Analyzed spatial and seasonal characteristics of changes in the number of days with intensive precipitation, daily maximum precipitation and the maximum duration of the dry period on the territory of Bryansk region during the period from 1976 to 2010

Key words: Bryansk region, indices of extreme precipitation, linear trend, significance of trend

Selyutin Valentin Sergeevich

Independent Researcher
Bryansk

Для всестороннего анализа изменений режима осадков огромное значение имеет исследование экстремальных климатических характеристик. Из показателей экстремальности атмосферных осадков, рекомендованных МГЭИК [2], в настоящей работе использовались 3 индекса:

- количество дней с интенсивными осадками (число дней с суточной суммой осадков ≥ 10.0 мм);
- суточный максимум осадков (наибольшая сумма осадков, выпавшая в течение метеорологических суток);
- максимальная продолжительность сухого периода (максимальное количество последовательных дней в году с осадками < 1.0 мм).

Исходные данные и методы анализа

Для оценки динамики индексов экстремальности атмосферных осадков в Брянской области использовались данные суточного разрешения по 8 станциям (ст.) и 4 постам (п.) Брянской области с 1976 по 2010 гг. В качестве меры интенсивности происходящих изменений использовался линейный тренд за период 1976–2010 гг. Для оценки достоверности линейной функции применялся коэффициент детерминации R^2 , который показывает, какая доля вариации исследуемого параметра объяснена трендом. С помощью критерия Фишера [1, 3]

были определены минимальные значения R^2 , при которых тренд считался значимым на 95%-ном уровне. Для ряда данных с 1976 по 2010 гг. (35 лет) доверительной границей являлся $R^2 = 0.112$ (11.2%).

Результаты

Количество дней с осадками ≥ 10.0 мм

Наблюдаемые изменения числа дней с осадками ≥ 10.0 мм (1976–2010 гг.) во многом сходны с изменениями самих осадков. На западе Брянской области, где отмечается рост осадков, прослеживается тенденция к увеличению годового количества дней с интенсивными осадками (рис. 1), а на востоке региона, напротив, обнаруживается сокращение таких дней (сообразно уменьшению осадков).

Рис. 1. Тренды годового количества дней с суточной суммой осадков ≥ 10.0 мм на территории Брянской области за 1976–2010 гг., дни/10 лет

Учитывая высокую степень пространственной согласованности изменений этих климатических характеристик (несоответствия между изменениями числа дней с интенсивными осадками и количеством осадков зафиксированы на единичных пунктах), дальнейший анализ многолетних колебаний числа суток с осадками ≥ 10.0 мм целесообразно провести, разделив исследуемую территорию на 2 района: западный и восточный. В первый район были включены станции Красная Гора, Унеча, Новозыбков и метеопост Погар, во второй – метеостанции Карачев, Навля, Трубчевск и пост Глазово.

Из рис. 2 и 3 видно, что на западе наблюдается статистически значимый рост количества дней с интенсивными осадками, на востоке – их снижение ($R^2 \geq 0.112$). Линейные тренды (1976–2010 гг.) осредненного по западному и восточному районам числа дней с осадками ≥ 10.0 мм составляют 5 суток (1.5 дня/10 лет) и -4 дня (-1.1 дня/10 лет) соответственно. Различия в изменении данного параметра между западом и востоком достоверны на 95%-ном уровне.

Оценка сезонных особенностей изменений числа дней с суточной суммой осадков ≥ 10.0 мм показала, что в западном районе отмечается возрастание таких дней осенью и в холодный период (рис. 2), а в восточном районе наблюдается их убывание за май–сентябрь и летом (рис. 3). Максимальное увеличение количества дней с интенсивными осадками в холодный сезон регистрируется на крайнем западе и в районе полосы Унеча–Стародуб–Погар, а в теплый (и в целом за год) – к юго-западу от Погара (рис. 4). Наиболее сильное их уменьшение за октябрь–апрель происходит на северо-западе территории, в теплый период (и в целом за год) – в центре и на востоке области.

Рис. 2. Осредненное по западному району количество дней с суточной суммой осадков ≥ 10.0 мм за год (ряд 1), за холодный период (ряд 2) и за осень (ряд 3) с 1976 по 2010 гг. (межгодовые изменения и линейный тренд), дни

Рис. 3. Осредненное по восточному району количество дней с суточной суммой осадков ≥ 10.0 мм за год (ряд 1), за теплый период (ряд 2) и за лето (ряд 3) с 1976 по 2010 гг. (межгодовые изменения и линейный тренд)

а)

б)

Рис. 4. Тренды количества дней с интенсивными осадками за холодный (а) и теплый периоды (б) в Брянской области за 1976–2010 гг., дни/10 лет

Суточный максимум осадков

В изменениях суточного максимума осадков также прослеживается в значительной степени сходная с изменениями осадков тенденция. На западе Брянской области отмечается повышение интенсивности осадков, а на востоке, наоборот, – понижение. Коэффициенты корреляции между данными характеристиками увлажнения (суточным максимумом осадков и количеством осадков) за 1976–2010 гг. статистически значимы во все сезоны и месяцы года (аналогично корреляции между числом дней с интенсивными осадками и количеством осадков). Поэтому для оценки изменений максимальной суммы атмосферных осадков, выпавшей за сутки, исследуемый регион также был разделен на 2 района: западный и восточный. В первый были включены метеостанции Красная Гора, Унеча, Новозыбков и пост Погар, во второй – станции Карачев, Навля, Трубочевск и пост Новоямское.

В результате анализа установлено, что в западном районе происходит увеличение наибольшего количества осадков, выпавшего за сутки, в холодный период и зимой (рис. 5). В восточном районе наблюдается достоверное уменьшение суточного максимума осадков летом и в августе (рис. 6), а на ст. Карачев, помимо этого, – в теплый период (-32 мм/35 лет или -9.2 мм/10 лет) и за год (-30 мм/35 лет или -8.5 мм/10 лет). Наиболее интенсивные положительные тренды в холодный сезон охватывают крайний запад и Трубчевский район (юг области), а летом располагаются в центре исследуемого региона и в Брянском районе (рис. 7). Максимальные отрицательные тренды за октябрь–апрель отмечаются на севере и северо-западе, а в летний период – к востоку от Карачева.

Рис. 5. Осредненные по западному району значения суточных максимумов осадков за холодный период (ряд 1) и за зиму (ряд 2) с 1976 по 2010 гг. (межгодовые изменения и линейный тренд), мм

Рис. 6. Осредненные по восточному району значения максимального суточного количества осадков за лето (ряд 1) и за август (ряд 2) с 1976 по 2010 гг. (межгодовые изменения и линейный тренд), мм

а)

б)

Рис. 7. Тренды суточного максимума осадков за холодный период (а) и лето (б) на территории Брянской области с 1976 по 2010 гг., мм/10 лет

Максимальная продолжительность сухого периода

Рис. 8. Тренды максимальной продолжительности сухого периода на территории Брянской области за 1976–2010 гг., дни/10 лет

Анализ многолетних изменений максимальной продолжительности сухого периода (1976–2010 гг.) показал, что на большей части исследуемой территории наблюдается увеличение максимального количества последовательных дней в году с осадками < 1 мм (рис. 8). Районы, занятые отрицательными трендами, локализуются на западе, юге и северо-востоке региона. Однако несмотря на то, что тенденция к росту максимальной продолжительности сухого периода является преобладающей в Брянской области (положительными трендами охвачено примерно 60–65% территории), и положительные тренды по модулю больше отрицательных, значимые изменения обнаружены лишь на с.-х. оп. ст. Новозыбков (7 суток/35 лет или 1.9 дня/10 лет) и п. Глазово (15 суток/35 лет или 4.3 дня/10 лет).

При сопоставлении изменений максимальной продолжительности сухого периода и количества осадков установлено, что наибольшее число дней подряд с осадками < 1 мм увеличилось в основном на тех территориях, где отмечается понижение годовых сумм осадков, и, наоборот, снизилось в тех районах, где наблюдается их возрастание. Однако коэффициенты корреляции между данными параметрами (1976–2010 гг.) статистически не значимы на большей части сети.

Заключение

1. По многолетним изменениям количества дней с интенсивными осадками и суточного максимума осадков на территории Брянской области выделено 2 района с противоположными тенденциями: западный (положительные тренды) и восточный (отрицательные тренды).

2. В западном районе наблюдается увеличение числа дней с интенсивными осадками и суточного максимума осадков в сезонный период их минимума в годовом ходе (октябрь–апрель), а в восточном районе – уменьшение в сезонный период их максимума в годовом ходе (май–сентябрь).

3. На территории Брянской области наблюдается преимущественно увеличение максимальной продолжительности сухого периода.

Список используемых источников:

1. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: подход с использованием ЭВМ. М.: Мир, 1982. 488 с.
2. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Т. 1. Изменения климата. М.: Росгидромет, 2008. 227 с.
3. Пановский Г.А., Брайер Г.В. Статистические методы в метеорологии. Л.: Гидрометеопиздат, 1967. 242 с.

© 2015, Селютин В.С.

Динамика индексов экстремальности
атмосферных осадков на территории Брянской
области

© 2015, Selyutin V.S.

Dynamics of indices of extreme precipitation in the
territory of the Bryansk region

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.513

Поступила (Received): 30.10.2015

Смилевец О.Д., Шардаков А.К., Сади С.И. Инженерно-геологические особенности развития термокарстовых процессов (на примере Западной Сибири)

Smilevets O.D., Shardakov A.K., Sadi S.I.
Engineering-geological features development of thermokarst
(on example of western Siberia)

В настоящей статье исследование посвящено инженерно-геологическим особенностям развития термокарста на территории Западно-сибирской равнины

Ключевые слова: термокарст, многолетнемерзлые породы, промерзание, протаивание

In the present article is devoted to the study of engineering-geological peculiarities of the development of thermokarst on the territory of the West Siberian plain

Key words: thermokarst, permafrost, freezing, thawing

Смилевец Олег Демьянович

Доктор геолого-минералогических наук, профессор
Саратовский государственный технический
университет им. Гагарина Ю.А.
г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Smilevets Oleg Demjanovich

Doctor of Geological-mineralogical Sciences,
Professor
Saratov state technical university named Gagarin
Yu.A.
Saratov, Polytechnical st., 77

Шардаков Алибек Какимуллович

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Саратовский государственный технический
университет им. Гагарина Ю.А.
г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Shardakov Alibek Kakimullovich

Candidate of Agricultural Sciences, Associate
Professor
Saratov state technical university named Gagarin
Yu.A.
Saratov, Polytechnical st., 77

Сади Саламат Ирлан Улы

Студент
Профессионально-педагогический колледж
Саратовского государственного университета им.
Гагарина Ю.А.
г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 15

Sadi Salamat Irlan Uly

Student
Professionally-teacher training college of the
Saratov state university named Y.A. Gagarin
Saratov, Sakko and Vantsetti st., 15

Районы распространения многолетнемерзлых пород (ММП) на Земле занимают около 25% площади суши, образуя глобальную систему, прерывистую планетарную оболочку – криосферу. Данные территории сложны для освоения и проживания населения. В последние двадцать лет остро стоит проблема регулирования миграции населения из северных районов. В условиях глобально-

го потепления площади развития ММП испытывают наибольшую трансформацию, особенно в районах добычи углеводородного сырья. Данное исследование посвящено инженерно-геологическим особенностям развития термокарста на территории Западно-сибирской равнины. Термокарст – процесс образования провально-просадочных форм рельефа и подземных пустот при оттаивании мерзлых пород и подземного льда при повышении средней температуры воздуха или увеличении амплитуд колебаний температуры почв.

В процессе хозяйственного освоения территорий, сложенных ММП, происходит разнонаправленное изменение температур и глубин их сезонного промерзания-протаивания. Прогрессивное увеличение их значений может привести к активному развитию термокарстового процесса и протаиванию мерзлых толщ. Во многих районах он протекает интенсивно и в естественных условиях. Однако в процессе хозяйственного освоения территории его интенсивность и масштабы резко увеличиваются, причем протаивание ММП под тепловыделяющими сооружениями возможно даже в крайне северных районах Тюменской области. Оценка отводимых территорий для строительства сооружений, прокладки трасс трубопроводов в районах распространения ММП должна исходить из существующей мерзлотной обстановки и прогноза ее изменения во времени под влиянием естественной динамики природных факторов и техногенных воздействий. Очевидно, что такая оценка необходима на всех стадиях проектирования и в тоже время она имеет свои особенности в зависимости от той или иной стадии и от вида хозяйственного освоения.

Рис. 1. Районирование севера Западной Сибири по потенциальной возможности развития термокарста при удалении растительного покрова

Месторождения: 1 – Харасавейское, 2 – Бованенковское, 3 – Ямбургское, 4 – Медвежье, 5 – Северо-Уренгойское, 6 – Песцовое, 7 – Юбилейное, 8 – Уренгойское, 9 – Заполярное, 10 – Западно-Заполярное, 11 – Яро-Яхинское, 12 – Южно-Русское

По результатам оценки мерзлотных условий как для ранних стадий проектирования линейно-протяженных тепловыделяющих сооружений, так и в процессе их эксплуатации, предлагается классификация ММП по термодинамическим параметрам. Выделены зоны, отражающие потенциальную возможность развития термокарста при удалении растительного покрова в различных природных микрорайонах, характеризующихся определенным характером снегонакопления (рис.1).

Зоны потенциального развития термокарста:

I – удаление растительного покрова не вызовет многолетнего протаивания ни в одном типе микрорайонов;

II – удаление растительного покрова может привести к развитию многолетнего протаивания и тепловых просадок лишь на участках с избыточным снегонакоплением (ложбины стока, межбугровые понижения, опушки лесов и т.д.);

III – развитие многолетнего протаивания и тепловых осадков при удалении напочвенной растительности потенциально возможно

на участках с нормальным снегонакоплением; удаление растительного покрова не вызовет многолетнего протаивания пород;

IV – удаление растительного покрова приведет к развитию многолетнего протаивания и тепловых осадков на всех участках, где распространены ММП (торфяники и бугры пучения).

Участки исследований находились в трех зонах I – II – III, согласно предлагаемой классификации В.Т. Трофимова [Трофимов и др., 1980]. Анализ материалов геофизических исследований позволил установить определенную региональную закономерность изменения геофизических и инженерно-геологических параметров разреза. Результаты анализа материалов свидетельствуют о большой пространственной изменчивости величины потенциальной осадки при оттаивании ММП, обусловленной особенностями

генезиса и состава пород, их льдонасыщенностью. Наиболее высокие значения величины потенциальной тепловой осадки при оттаивании верхней 10-метровой части разреза ММП типичны для сингенетических мерзлых толщ северных районов Ямала, характеризующихся высокой сегрегационной и льдоцементной льдонасыщенностью и содержащих мощные мономинеральные залежи льда (повторно-жильного, инъекционного и инъекционно-сегрегационного). На основе изменения величины сезонных коэффициентов K_s , предлагается использовать параметр K_s [Смилевец, 2003] как основу метода прогнозирования изменения инженерно-геологических параметров верхней части разреза для зон развития ММП. Метод «сезонных коэффициентов» позволяет сократить многозначность результатов интерпретации кривых ВЭЗ путем обработки статистических данных об изменении формы кривых. Анализ таблиц с данными K_s с большой степенью уверенности позволяет сделать вывод о том, что значения коэффициентов, особенно для малых полуразносов, имеют тенденцию к уменьшению значений с понижением географической широты исследуемых участков. Это объясняется рядом причин: климатическими условиями исследуемого объекта (толщина снежного покрова в зимнее время, величина отрицательных температур воздуха и пород в зимнее время); гео-

графическим положением; сменой криогенных структур и литологических комплексов ВЧР газовых месторождений в районе Полярного Круга.

На основании опыта работ в зонах развития ММП, проведения исследований на контрольных участках предложена методика прогнозирования изменений параметров верхней части разреза, позволяющей более рационально выбирать площадки участки для строительства технических сооружений в зонах развития термокарста и других геокриологических процессов. Также предложена технология определения глубины заложения фундаментов технических сооружений. Тщательное изучение такого глобального явления, как вечная мерзлота, необходимо для решения вопросов рационального природопользования, прогноза глобальных природных процессов и обеспечения устойчивого развития северных территорий.

Список используемых источников:

1. Смилевец О.Д. Комплексные геофизические исследования верхней части геологического разреза при проектировании технических сооружений в нефтегазоносных районах криолитозоны. Саратов: Научная книга, 2003. 167 с.
2. Трофимов В.Т., Барда Ю.П., Дубиков Г.И. Криогенное строение и льдистость многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской плиты. М.: изд-во МГУ, 1980. 246 с.

© 2015, Смилевец О.Д., Шардаков А.К., Сади С.И.
Инженерно-геологические особенности развития
термокарстовых процессов (на примере Западной
Сибири)

© 2015, Smilevets O.D., Shardakov A.K., Sadi S.I.
Engineering-geological features development of
thermokarst (on example of western Siberia)

DOI: 10.17117/na.2015.10.03.517

Поступила (Received): 29.10.2015

Тюрин А.Н.
Почвы и биологическое разнообразие
экологических систем в Оренбургской области

Тюрин А.Н.
Soils and biological diversity of ecological
systems in the Orenburg region

Рассматривается место почв в установлении биоразнообразия фитоценоза. Приводится экологическая оценка по величинам биоэнергоемкости почв и устойчивости сложившихся ценозов в Оренбургской области
Ключевые слова: почва, фитоценоз, экология, биологическая ёмкость

The place of soils in establishment of a biodiversity of a fitotsenoz is considered. The ecological assessment in sizes of biopower consumption of soils and stability of the developed tsenoz is given in the Orenburg region
Key words: soil, vegetable communities, ecology, biological capacity

Тюрин Александр Николаевич
Кандидат географических наук, доцент
Оренбургский государственный педагогический университет
г. Оренбург, ул. Советская, 19

Tyurin Alexander Nikolaevich
Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor
Orenburg state pedagogical university
Orenburg, Sovetskaya st., 19

Состояние устойчивого функционирования, способность и регенерация, эколого-экономическая оценка и в целом природно-ресурсный потенциал экосистем определяется их биоразнообразием. Последнее оценивается степенью насыщения биома объектами разных таксонов и биоценотических группировок.

Многотипичность биома в экосистемах обеспечивает высшую степень универсальности адаптационной способности биома и активации круговорота веществ и эффективной трансформации потока энергии – основных механизмов функционирования экосистем (ландшафтов).

Призмой, фокусом преломления и накопления результатов совокупного влияния и взаимодействия абиотических, биотических и антропогенных факторов является почва.

Особенностью этого природно-исторического тела является в высшей степени «насыщенность его жизнью», универсальность биоты почв. В почве компактно представлены все экологические среды (твёрдая, воздушная, водная) и адаптирующаяся к ним биота.

Все изменения в состоянии экотопа в процессах генезиса и эволюции определяют направления и ход элементарных почвенных процессов (ЭПП). Результаты последних фиксируются (сенсорность), закрепляются – «наследуют-

ся» (рефлекторность) почвами и их профилем в форме вещественно-энергетических образований. Качественно-количественное выражение их приняты как экологические характеристики состояния почвенной подсистемы и экосистемы в целом.

Разнообразие условий экотопа и биотипа определяют разнообразие почв – как биокосного природного тела. Биоразнообразие биома и разнообразие почв взаимоопределяемы и неразделимы.

Генетическая классификация почв основывается на экологических принципах преломления факторов и географической зональности, определяя системное рассмотрение многообразия флоры и фауны, биопродуктивность, энергоёмкость и в целом природный потенциал в рамках пространственно-секторной закономерности. Она прослеживается и на небольшой площади (табл.1).

Таблица 1. Почвы и разнообразие фитоценоза (на примере Оренбургской области)

Фитоценозы	Тип, подтип почв	Учтенная площадь	Видовое разнообразие	Энергоёмкость почв, ГДж/га		Коэффициент устойчивости	
		в процентах к общ-областной	в процентах от фитогенетической группы	целина	пашня	целина	пашня
Степные	Чернозёмы обыкновенные и южные	60	26	3118	2484	0.56-0.61	0.54-0.59
Пустыннo-степные	Тёмно-каштановые	10	10	1996	1813	0.57-0.59	0.46-0.50
Каменисто-степные	Азональные	15	22	1308	1267	0.30	
Луговые	Азональные	7	37	6789	4098		
Солонцовые	Азональные	6	3	1043	986		

Гомогенизация в биоразнообразии флоры в агроценозе соответственно отразилась в величине снижения энергоёмкости (6-40 процентов) по сравнению с естественным ценозом. Влияние антропогенеза проявилось и в снижении биоразнообразия не только в монокультурных агроценозах, но и в естественных. Отмечается появление в них значительного числа санаторных (более 170) видов на целине. Немногочисленные пока результаты исследований по изменению биоразнообразия степного биома свидетельствуют о коренных преобразованиях в звеньях цепи и энергетических, трофических и энергетических связей степных экосистем. Распашка целинных земель в Оренбургской области сопровождается обеднением видового состава популяций насекомых в

два раза с одновременным увеличением численности фитофагов с 106 до 332 особей на квадратном метре.

Достаточно заметить, что приход органической энергосистемы наземной массы в почвы области сократился в 4-5 раз по сравнению с естественным.

Структура земельных угодий иллюстрирует тенденцию гомогенизации разнообразия экосистем (ландшафтов). В Оренбургской области в прошлом соотношения пашня-сенокос-лес, вероятно, составляло ряд: 1:25:32:45, до 1953 года – 1:0,17:1, 54:0,12, после освоения целины и до настоящего времени ряд стабилизировался 19:0, 61:0,10.

Многоземелье Оренбуржья в прошлом способствовало восстановлению квазиравновесного состояния почвенной экосистемы и биоразнообразия флоры при залежно-переложной системе земледелия с периодом перелога от 3 до 10 лет. При этом стимулировалась способность почвенной экосистемы к самоуправлению и саморегуляции, усилению средообразующей роли сукцессионных замещений биоразнообразием монокультурного современного агроценоза. Современная структура посевных площадей всех почвенно-климатических подзон в степных районах области почти стабильна на все годы и составляет ряд: многолетние травы 4-5 процентов, озимые и однолетние травы 22-24 процента; яровые зерновые 47-60 процентов, пары 10-18 процентов.

Отчуждение с урожаем, до минимума сокращение биоразнообразия в агроценозе резко снижает потенциальную энергоемкость почв. Приход энергосных органических веществ под зерновыми культурами не превышает 2500 Гдж/га, пропашными – 1900, многолетними травами – 3200 Гдж/га. Чистые ценозы лугового разнотравья естественных ценозов до 10000 и более Гдж/га; ковыльных – 7200; солонцовых – 5200 и кострцовых ценозах – 3800 Гдж/га.

Потенциальные пути повышения энергopotенциала почв видятся в стимулировании средообразующей роли разнообразного биотопа (оптимизации экотопа, изменении структуры посевных площадей, трансформации угодий).

Почва – открытая биокосно-многофазовая, внешнеуправляемая, саморегулирующаяся, полифункциональная, интегральная информационная, природная экосистема. В ней «закодировано» в форме вещественно-энергетических показателей состояния экосистемы (ландшафта) прошлого, современного и прогнозируемого будущего.

Экологическая информативность почв таксонов разных уровней в полной мере оправдана функцией и назначением их – воспроизводство биоты, ее разнообразия, биопродуктивности (плодородия), энергопроводимости биогеоэкосистемы.

Вероятно, на первом этапе экологической оценки экосистемы почва может быть принята в качестве фона – основы оценивающего биоразнообразия, и экологическое состояние биогеоэкосистемы.

Список используемых источников:

1. Блохин Е.В. Экология почв Оренбургской области: почвенные ресурсы, мониторинг, агроэкологическое районирование. Екатеринбург, 1997. 227 с.
2. Рябинина З.Н. Редкие виды растений Оренбургской области и их охрана: материалы для Красной книги Оренбургской области. Екатеринбург: Наука, 1995. С. 102-104.

3. Тюрин А.Н. Принципы эколого-экономической оценки и рационального использования земельных ресурсов Оренбургской области // Вестник ОГПУ. 2005. № 4 (42) С. 133-136.
4. Тюрин А.Н. Экологическая оценка почв и оптимизация структуры земельного фонда Общего Сырта: дис. ...канд. географ. наук. Московский государственный областной университет. М., 2005. 167 с.
5. Тюрин А.Н. Экологическая оценка почв и оптимизация структуры земельного фонда Общего Сырта: автореф. дис. ...канд. географ. наук. М., 2005. 22 с.

© 2015, Тюрин А.Н.

Почвы и биологическое разнообразие экологических систем в Оренбургской области

© 2015, Тюрин А.Н.

Soils and biological diversity of ecological systems in the Orenburg region