ISSN 2411-7609

DOI: 10.17117/na.2015.11.03

<https://ukonf.com/doc/na.2015.11.03.pdf>

Научный альманах

2015 · N 11-3(13)

Science almanac

ISSN 2411-7609

9 772411 760903

<https://ukonf.com/na>

Научный альманах

2015 · N 11-3(13)

Выходит 12 раз в год

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-56326 от 02.12.2013 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель и издатель:

ООО «Консалтинговая компания Юком»

Главный редактор: Уляхин Т.М.

Адрес редакции: Россия, 392000, г. Тамбов, а/я 44

URL: <https://ukonf.com/na>

E-mail: na@ukonf.com

Информация об опубликованных статьях предоставляется в РИНЦ (договор № 255-04/2015)

Science almanac

2015 · N 11-3(13)

Issued 12 times a year

Registration Certificate of mass media EL № FS 77-56326 from 12/02/2013 given by Federal service of supervision in the scope of communication, information technologies and mass media (Roskomnadzor)

Founder and Publisher: Consulting company Ukom

Editor in Chief: Ulyahin T.M.

Address of Publisher:

Russia, 392000, Tambov, PO box 44

URL: <https://ukonf.com/na>

E-mail: na@ukonf.com

The information about published articles is given to the RISQ system (contract № 255-04/2015)

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. Издание основано в 2013 году. Усл. печ. л. 29,13. 466 с.

По материалам международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования и науки», Россия, г. Тамбов, 30 ноября 2015 г.

Редакционная коллегия

Аксенова Светлана Владимировна

Доктор медицинских наук, профессор

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Ульянова, 26 А

Баширов Вадим Дипрович

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Оренбургский государственный университет
г. Оренбург, пр. Победы, 13

Гоциридзе Рауль Симонович

Доктор химических наук, директор

Батумский государственный университет им. Шота Руставели
Грузия, г. Батуми, ул. Гришашвили 5

Егорова Галина Ивановна

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой

Тюменский государственный нефтегазовый университет (филиал)
г. Тобольск, Зона Вузов, 9

Зайнуллина Лилия Маратовна

Доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой

Башкирский государственный университет
г. Уфа, ул. К. Маркса, 3/4

Кожин Владимир Александрович

Доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса
г. Нижний Новгород, ул. Горная, 13

Коротков Владислав Георгиевич

Доктор технических наук, профессор, декан

Оренбургский государственный университет
г. Оренбург, пр. Победы, 13

Editorial board

Aksenova Svetlana Vladimirovna

Candidate of Medical Sciences, Professor

Mordovia State University named N.P. Ogarev
Saransk, Ulyanov st., 26 A

Bashirov Vadim Diprovich

Doctor of Agricultural Sciences, Professor

Orenburg State University
Orenburg, Pobedy ave., 13

Gotsiridze Raul Simonovich

Doctor of Chemical Sciences, Director

Batumi State University named Shota Rustaveli
Georgina, Batumi, Grishashvili st., 5

Egorova Galina Ivanovna

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, head of Department

Tyumen State Oil and Gas University (branch)
Tobolsk, Zona Vuzov, 9

Zaynullina Liliya Maratovna

Doctor of Philological Sciences, Professor, head of Department

Bashkir State University
Ufa, K. Marks st., 3/4

Kozhin Vladimir Aleksandrovich

Doctor of Economics Science, Professor, head of Department

Nizhny Novgorod Institute of Management and Business
Nizhny Novgorod, Mountain st., 13

Korotkov Vladislav Georgievich

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Dean

Orenburg State University
Orenburg, Pobedy ave., 13

Редакционная коллегия

Марченко Марина Николаевна

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

Матиевская Наталья Васильевна

Доктор медицинских наук
Гродненский государственный медицинский университет
Белоруссия, г. Гродно, ул. Горького, 80

Мегрелишвили Зураб Неврович

Доктор технических наук, профессор,
руководитель департамента
Батумский государственный университет им. Ш. Руставели
Грузия, Батуми, ул. Пиромани, 12

Новиков Юрий Олегович

Доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный медицинский университет
г. Уфа, ул. Ленина, д. 3

Пирожков Геннадий Петрович

Доктор культурологии, профессор
Тамбовский государственный технический университет
г. Тамбов, ул. Советская, 106

Попова Ангелина Алексеевна

Доктор химических наук, доцент, зав. кафедрой
Майкопский государственный технологический университет
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191

Прохоров Владимир Тимофеевич

Доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ
г. Шахты, ул. Шевченко, 147

Авдеева Надежда Александровна

Кандидат медицинских наук, профессор
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Ульянова, 26 А

Дружинина Анна Валентиновна

Кандидат юридических наук, доцент, проректор
Международный инновационный университет
г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10 А

Зёлко Александра Сергеевна

Кандидат педагогических наук, доцент
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
г. Калининград, ул. А. Невского, 14

Иремадзе Элисо Отаровна

Кандидат химических наук, доцент
Башкирский государственный университет (филиал)
г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49 А

Казакова Светлана Юрьевна

Кандидат философских наук, доцент
Южный федеральный университет
г. Ростов на Дону, ул. Б. Садовая, 105/42

Кленина Елена Анатольевна

Кандидат философских наук, доцент
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28

Коновалов Алексей Петрович

Кандидат исторических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки, Почетный работник образования Республики Казахстан
Государственный университет им. Шакарима
Казахстан, г. Семей, ул. Глинки, 20 А

Кузнецов Евгений Геннадьевич

Кандидат педагогических наук, доцент
Калининградский государственный технический университет
г. Калининград, ул. Молодежная, 6

Editorial board

Marchenko Marina Nikolaevna

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, head of Department
Kuban State University
Krasnodar, Stavropolskaya st., 149

Matievskaya Natalya Vasilevna

Doctor of Medical Sciences
Grodno State Medical University
Belarus, Grodno, Gorky st., 80

Megrelishvili Zurab Nevrovich

Doctor of Technical Science, Professor, head of Department
Batumi State University named Sh. Rustaveli
Georgia, Batumi, Pirosmeni st., 12

Novikov Yuriy Olegovich

Doctor of Medical Sciences, Professor
Bashkir State Medical University
Ufa, Lenin st., 3

Pirozhkov Gennadiy Petrovich

Doctor of Culturology, Professor
Tambov State Technical University
Tambov, Sovetskaya st., 106

Popova Angelina Alekseevna

Doctor of Chemical Sciences, associate Professor,
head of Department
Maykop State Technological University
Maykop, Pervomayskaya st., 191

Prokhorov Vladimir Timofeevich

Doctor of Technical Sciences, Professor, head of Department
Institute of the Service Sector and Entrepreneurship (branch)
DSTU
Shakhty, Shevchenko st., 147

Avdeeva Nadezhda Aleksandrovna

Candidate of Medical Sciences, Professor
Mordovia State University named N.P. Ogarev
Saransk, Ulyanov st., 26 A

Druzhinina Anna Valentinovna

Candidate of Juridical Sciences, associate Professor, Vice Rector
International Innovative University
Sochi, Ordzhonikidze st., 10 A

Zelko Alexandra Sergeevna

Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor
Baltic Federal University named Kant
Kaliningrad, A. Nevsky st., 14

Iremadze Eliso Otarovna

Candidate of Chemical Sciences, associate Professor
Bashkir State University (branch)
Sterlitamak, Lenin ave., 49 A

Kazakova Svetlana Yurievna

Candidate of Philosophical Sciences, associate Professor
Southern Federal University
Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 105/42

Klenina Elena Anatolievna

Candidate of Philosophy Science, associate Professor
Volgograd State Technical University
Volgograd, Lenin ave., 28

Kononov Aleksey Petrovich

Candidate of Historical Sciences, Professor
State University named Shakarim
Kazakhstan, Semey, Glinky st., 20 A

Kuznetsov Evgeniy Gennadyevich

Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor
Kaliningrad State Technical University
Kaliningrad, Molodegnaya st., 6

Редакционная коллегия

Курджиев Магомед Таубиевич

Доцент, каф. Педагогики и психологии
Карачаево-Черкесский государственный университет
им У.Д. Алиева
г. Карачаевск, ул. Ленина, 29

Левин Евгений Владимирович

Кандидат физико-математических наук, генеральный директор
Научно-исследовательский и проектный институт
экологических проблем
г. Оренбург, ул. Караванная, 6 А

Песков Аркадий Евгеньевич

Кандидат политических наук, доцент
Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет
г. Волгоград, ул. Академическая, 1

Петровых Ирина Николаевна

Кандидат энциклопедических наук, зав. отделом
Южно-Уральский государственный университет
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 100

Полуянова Нина Васильевна

Кандидат педагогических наук, зам. директора,
Заслуженный учитель РФ
Гимназия им. Н.Д. Лицмана
г. Тобольск, 7 мкрн, 54

Сабирова Венера Кубатовна

Кандидат филологических наук, доцент
Российский государственный социальный университет
(филиал) Киргизия, г. Ош, ул. Карасуйская, 161

Савинова Людмила Юрьевна

Кандидат педагогических наук, доцент
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48

Сагитов Рамиль Фаргатович

Кандидат технических наук, доцент, начальник отдела
Научно-исследовательский и проектный институт
экологических проблем
г. Оренбург, ул. Караванная, 6 А

Смирнов Виктор Владимирович

Кандидат технических наук, доцент
Тверской государственный технический университет
г. Тверь, наб. А. Никитина, 22

Суханова Майя Викторовна

Кандидат технических наук, доцент
Донской государственный аграрный университет
г. Зерноград, ул. им. Ленина, 21

Тюрин Александр Николаевич

Кандидат географических наук, доцент
Оренбургский государственный педагогический университет
г. Оренбург, ул. Советская, 19

Хоронеко Светлана Евгеньевна

Кандидат биологических наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Ульянова, 26 А

Шамрова Елена Александровна

Кандидат медицинских наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Ульянова, 26 А

Editorial board

Magomed Taubievich Kurdzhiev

Associate Professor, dept. Pedagogy and Psychology
Karachay-Cherkessian State University named U.D. Aliyev
Karachayevsk, Lenin st., 29

Levin Evgeny Vladimirovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, general
Director
Scientific Research and Design Institute of Ecological Problems
Orenburg, Caravannaya st., 6 A

Peskov Arkadiy Evgenievich

Candidate of Political Sciences, associate Professor
Volgograd State University of Architecture and Civil
Engineering
Volgograd, Akademicheskaya st., 1

Petrovykh Irina Nikolayevna

Candidate of Encyclopedic Sciences, head of Department
South Ural State University
Chelyabinsk, Artilleriyskaya st., 100

Poluyanova Nina Vasilyevna

Candidate of Pedagogic Sciences, deputy Director
Gymnasium named N.D. Litsman
Tobolsk, 7th distr., 54

Sabirova Venera Kubatovna

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Russian State Social University (branch)
Kyrgyzstan, Osh, Karasuyskaya st., 161

Savinova Lyudmila Yurievna

Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor
Russian State Pedagogical University named A.I. Herzen
St. Petersburg, Moika emb., 48

Sagitov Ramil Fargatovich

Candidate of Technical Sciences, associate Professor,
head of Department
Research and Design Institute of Ecological Problems
Orenburg, Caravannaya st., 6 A

Smirnov Viktor Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, associate Professor
Tver State Technical University
Tver, A. Nikitin emb., 22

Sukhanova Maya Viktorovna

Candidate of Technical Sciences, associate Professor
Don State Agrarian University
Zernograd, Lenin st., 21

Tyurin Alexander Nikolaevich

Candidate of Geographical Sciences, associate Professor
Orenburg State Pedagogical University
Orenburg, Sovetskaya st., 19

Horoneko Svetlana Evgenievna

Candidate of Medical Sciences, associate Professor
Ogarev Mordovia State University
Saransk, Ulyanov st., 26 A

Shamrova Elena Aleksandrovna

Candidate of Medical Sciences, associate Professor
Mordovia State University named N.P. Ogarev
Saransk, Ulyanov st., 26 A

Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	15
Айткали Н.С., Омар М.Т., Амиров А.Ж. Программирование решений логических задач.....	15
Альбекова З.М., Джусупов Р.А. Программные средства разработки интерактивных ресурсов для планшетных компьютеров.....	19
Арванова С.М., Дыгов М.М. Методы современных криптоатак	23
Ахметова А.Т., Боярский Э.Ф., Амиров А.Ж. Объединение конфигурации «1С:Управление по целям и КРІ» с учетной или управленческой системой на платформе «1С:Предприятие 8».....	27
Баландюк И.П., Андросенко М.В., Куликова Е.В. Зона вторичного охлаждения МНЛЗ, основные технологические функции	31
Белокопытов А.Е. Выбор эффективного вида цифровой модуляции в системах радиосвязи по критериям эффективности	35
Борисов В.Е., Карнаухов В.А. Анализ организации тренажерной подготовки авиадиспетчеров в странах входящих в Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации.....	39
Босиков И.И., Босиков В.И. Построение каркасной модели поверхности и 3D модели рудного тела.....	43
Вавилин С.В. Гранулирование флотационного хлорида калия с использованием скопа.....	47
Вареньева Ю.В., Кораблина С.Ю., Прохоров В.Т., Осина Т.М. Особенности формирования конкурентных преимуществ продукции, изготовленной на предприятиях регионов ЮФО и СКФО (сообщение 1).....	51
Вареньева Ю.В., Кораблина С.Ю., Прохоров В.Т., Осина Т.М. Особенности формирования конкурентных преимуществ продукции, изготовленной на предприятиях регионов ЮФО и СКФО (сообщение 2).....	55
Вахитов А.Х., Минлибаев М.Р. Управление электрической нагрузкой потребителей энергии с помощью автоматической частотной разгрузки	61
Вивчарь П.А., Олейников Д.Н., Страхов С.И., Лыхманова В.И. Проверка микропроцессорного устройства автоматики	64
Волошин Е.В. Анализ конструктивных особенностей измельчающих машин.....	69
Гетманова Э.Ф., Прохоров В.Т., Дмитриенко Н.А., Рева Д.В., Зверев С.М. Исследование и анализ обеспечения устойчивого финансового положения обувным предприятиям расположенных в регионах ЮФО и СКФО (сообщение 1)	72
Гетманова Э.Ф., Прохоров В.Т., Дмитриенко Н.А., Рева Д.В., Зверев С.М. Исследование и анализ обеспечения устойчивого финансового положения обувным предприятиям расположенных в регионах ЮФО и СКФО (сообщение 2)	86

Гладкая К.П., Кондрашов А.А., Хабибулина Н.Ю. Реализация web – приложения «Интерактивная визитная карта кафедры».....	94
Горбачева А.Н., Жилин Л.Э. Информационно-аналитическая система «портфолио студентов вуза» на основе модели SAAS	97
Горшкова А.А. Проблематика антикризисного управления деятельностью телекоммуникационной компании	106
Данылиев М.М., Богданова Е.В., Плуталова М.В., Ширококов А.А. Газохроматографический анализ жирнокислотного состава растительных масел применительно к мясной отрасли.....	109
До Ныи И, Нгуен Ван Куан Исследование использования прибора FACTS-SSSC в электрических сетях 500 кв – Вьетнама	113
Дураков С.Г., Чулюков В.А. Вероятностная модель уточнения ответов тестируемого после сеанса обучения.....	117
Дуюн Л.В., Прохоров В.Т., Рева Д.В., Кораблина С.Ю. Исследование и анализ повышения конкурентоспособности обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО на основе развития партнерских отношений.....	120
Евишев А.В., Зорькин А.В. Обзор инверторов напряжения для железнодорожного транспорта, реализованных на основе группового последовательного соединения силовых полупроводниковых приборов.....	130
Егунов В.А., Шумейко О.О. Параллельные алгоритмы решения задач линейной алгебры на неоднородных вычислительных системах.....	135
Егунов В.А., Каменнов А.А. Аппаратная реализация преобразования отражения с использованием HDL – языков.....	138
Ипатов Ю.А. Аппроксимация выборочных множеств эллипсоидами в задаче сегментации динамически изменяющихся сцен	141
Истомин В.В., Истомина Т.В., Косенок Н.Ю. Научно-методическое обеспечение системы с многоканальной биологической обратной связью по основным функциональным характеристикам биообъекта	145
Кабаева Е.В. Применение методов интервального анализа	149
Кабулов Б.Б., Акимов М.М., Абдилова Г.Б., Солтанбеков Ж.А. Применение методики определения предельного напряжения сдвига вязкопластичных продуктов	152
Кадочникова Н.А., Цырульник В.Ф. Оценка рисков информационной безопасности на основе метода построения матрицы General Electric/McKinsey	156
Калкабаева А.Ж., Амиров А.Ж. Анализ метрологического обеспечения современных компьютерных томографов	160
Капитонов С.С., Капитонова А.В., Григорович С.Ю. Исследование энергии, выделяющейся на светодиодах светильника, при вариации значений их температурного коэффициента напряжения	164

Конченков В.И., Старостина А.В. Применение ПЛИС в цифровой обработке изображений	168
Кораблина С.Ю., Дуюн Л.В., Прохоров В.Т., Рева Д.В., Осина Т.М., Гетманова Э.Ф. О преимуществе государственных и региональных механизмов управления конкурентоспособностью и востребованностью продукции легкой промышленности.....	172
Кораблина С.Ю., Осина Т.М., Прохоров В.Т., Рева Д.В., Гетманова Э.Ф., Селина Н.Г., Давтян Г.Г., Дуюн Л.В. Исследование и анализ влияния технологичности заготовки верха детской обуви на эффективность использования инновационных процессов для её производства	197
Кормош Е.В., Золотых О.М., Абраменко Л.И. Испытания опытно-промышленных глинистых сорбентов на сточных водах промышленных предприятий.....	225
Корякина Д.С., Кобзов Д.Ю., Ереско С.П., Губанов В.Г., Кулаков А.Ю., Трофимов А.А. О взаимодействии поршня с гильзой гидроцилиндра	229
Кочетов О.С. Методика расчета звукоизолирующих ограждений	236
Кочетов О.С. Методика расчета снижения шума звукопоглощающими конструкциями	242
Кошкарлова А.А., Когай Г.Д., Амиров А.Ж., Тен Т.Л. Особенности применения метода функционально-стоимостного анализа в бизнес-процессах.....	247
Кривоносов А.М., Помогаева А.Ю., Кофанова Е.В. Роль автоматизации в производстве	251
Лапшова М.А. Использование многопоточного программирования для создания программного продукта, контролирующего и модифицирующего текст, для безопасной работы детей за компьютером и в сети Internet.....	254
Магомедова П.Х. К вопросу о надежности простых методов кодирования.....	258
Макина Г.У., Султанова Б.К., Амиров А.Ж. Корпоративные информационные системы – ситема интеграции работы предприятия.....	261
Мальцев А.И. Результаты НИРС на кафедре ТПМ ЭПИ МИСиС	265
Марьясов А.В. Аналог эффекта Ганна в полупроводниковых и эрозионных свечах систем зажигания авиационных газотурбинных двигателей	268
Матвеева О.А. Влияние испаряемости жидких топлив на экологию мегаполисов	273
Меженин А.В., Трушин В.А. Оценка качества систем рендера на основе автоматического анализа изображений	279
Мелентьев В.С., Обухова Т.С., Левина К.Д., Сусова Е.А. Анализ погрешности реализации метода раздельного определения параметров емкостных датчиков	283
Мирошниченко И.В. Вероятностные характеристики статической математической модели шероховатости	288
Мишурова Е.Н., Пожидаева Е.Б. Причины образования поверхностных дефектов при накатывании резьбы.....	295

Мокин Д.Г., Кийко П.П., Матвеев С.А. Практическая реализация отработки навыков по локализации дефектов методом акустической эмиссии	298
Морозова Н.Т., Попович В.В., Корнилов Е.И. Современные методы ремонта коробок скоростей металлорежущих станков	303
Надеждин Е.Н., Коновалов Р.В. Когнитивный подход к оценке конкурентоспособности инновационных проектов информационно-телекоммуникационных систем.....	307
Назарцев М.С., Матряшин В.В., Корнилов В.А., Мясникова Е.В., Ткаченко И.В. Возможности обобщения метода гармонической линеаризации для распределенных систем.....	312
Нгуен Ван Куан, До Ньы И Исследование влияния обратной электродвижущей силы двигателя на электрический ток утечки через человек в сети подземной шахты 1140в-вьетнама	316
Нурпейсова А.У., Султанова Б.К., Амиров А.Ж. Управление бизнес-процессами и информацией предприятия	320
Обухова А.В., Клочкова Н.Н., Обухова Ю.В. Электротепловая модель индукционного нагрева.....	324
Обухова А.В., Клочкова Н.Н., Проценко А.Н. Проектирование элементов конструкции трехфазного индуктора специального типа.....	328
Осина Т.М., Прохоров В.Т., Шрайфель И.С., Мальцев И.М., Кораблина С.Ю. Исследование и анализ возможностей априорного ранжирования для прогнозирования победителей при муниципальных и региональных выборах.....	332
Осина Т.М., Прохоров В.Т., Михайлов А.Б., Михайлова И.Д., Селина Н.Г., Кораблина С.Ю. Исследование и анализ состояния военнослужащих Арктики при воздействии на него низких температур	346
Пичугина Л.О., Залатина Т.В., Гатина А.И. Обзор и анализ новейших методик и оборудования для оценки технического состояния зданий и сооружений на стадиях строительства и эксплуатации в России и за рубежом	351
Савченко А.В., Безъязычный С.Д. Адаптация методики расчета КПД и эффективности использования электроэнергии автоматизированным электроприводом в составе автоматизированной системы управления технологическим процессом водоснабжения трехэтажного жилого дома	356
Савченко А.В., Кругляк Е.К. О результатах применения адаптированной методики расчета коэффициента полезного действия и эффективности использования электроэнергии автоматизированным электроприводом	363
Савченко А.В., Акуленко А.Е. Методология определения КПД и эффективности использования электроэнергии автоматизированных электроприводов и автоматизированных систем управления технологическими процессами	368
Селина Н.Г., Прохоров В.Т., Дмитриенко Н.А., Рева Д.В. Исследование и анализ возможностей отечественных производителей по обеспечению военнослужащих Арктики востребованной продукцией (сообщение 1)	376
Селина Н.Г., Прохоров В.Т., Дмитриенко Н.А., Рева Д.В. Исследование и анализ возможностей отечественных производителей по обеспечению военнослужащих Арктики востребованной продукцией (сообщение 2)	391

Солопеева Ю.А. Оценка эффективности программно-информационных комплексов экономического назначения	407
Титов Н.В., Савченко В.Н., Трудникова К.Ф. Оценка влияния последовательности выполнения основных процессов в очистном забое на эффективность крепления	411
Титов Н.В., Савченко В.Н., Трудникова К.Ф. Определение необходимого сопротивления механизированной крепи для условий тяжелой кровли с неустойчивыми нижними слоями	417
Тихомирова О.Б., Лысич Д.В. Влияние гидрообессеривания на изменение химического состава топлива	423
Третьяков Е.А., Петров П.Г. Повышение экономичности трансформаторов	430
Фадеева Л.Ю., Фадеева Ю.Р. Диагностика кабельных линий в телекоммуникационных приложениях	435
Храмовский Ю.В., Добрынина А.В. Выбор радиуса сферы рабочей поверхности электродов и начального усилия сжатия деталей	439
Царева Т.В. О реализации регионального пилотного проекта по внедрению элементов дуального обучения в колледже	442
Цебренок К.Н. Радиоудлинитель как средство доступа удаленных объектов к телефонной линии	445
Цырульник В.Ф., Кадочникова Н.А. Применение искусственных нейронных сетей в решении практических задач информационной безопасности	448
Чепурных В.А., Горшенин Д.Ю. Конвейер EBS – система закрытой транспортировки грузов	453
Шолохова Е.А. Применение дистанционного обучения в высшем учебном заведении	457
Шубин А.А., Витчук П.В., Фадеев В.В. Повышение эффективности работы вибрационной шпалоподбойки	462

Contents

Aitkali N.S., Omar M.T., Amirov A.Zh. Combining configuration "Programming solutions of logical problems"	15
Albekova Z.M., Dzhusupov R.A. Software development of interactive resources for Tablet PC.....	19
Arvanova S.M., Dygov M.M. Methods of modern crypto attacks.....	23
Akhmetova A.T., Boyarsky E.F., Amirov A.Zh. Combining configuration "1C: Managing by objectives and KPI» with the accounting and management system on the platform "1C: Enterprise 8"	27
Androsenko M.V., Balandyuk I.P., Kulikova E.V. Zone of secondary cooling of the billet caster, main technological functions.....	31
Belokopytov A.E. The choice of an effective form of digital modulation in the radio communication systems according to the criteria of efficiency	35
Borisov V.E., Karnaukhov V.A. Analysis of the organization of the training of air traffic controllers in countries outside the European organization for the safety of air navigation	39
Bosikov I.I., Bosikov V.I. The wireframe surface model and 3D model of the ore body	43
Vavilin S.V. Granulating flotation potassium chloride with pulp and paper waste as binder.....	47
Vareneva Yu.V., Korablina S.Yu., Prokhorov V.T., Osina T.M. Features of formation of competitive advantages of products manufactured at the enterprises of regions of the SFD and NCFD (1 message)	51
Vareneva Yu.V., Korablina S.Yu., Prokhorov V.T., Osina T.M. Features of formation of competitive advantages of products manufactured at the enterprises of regions of the SFD and NCFD (1 message)	55
Vakhitov A.Kh., Minlibaev M.R. Management of electrical load energy consumers through automatic load shedding	61
Vivchar P.A., Oleynikov D.N., Strahov S.I., Lyhmanova V.I. Check microprocessor controlled devices.....	64
Voloshin E.V. The design features of grinding machines.....	69
Getmanova A.F., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V. Research and analysis of the financial situation of sustainable footwear enterprises located in the regions of the Southern Federal District and the North Caucasian Federal District (1 message)	72
Getmanova A.F., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V. Research and analysis of the financial situation of sustainable footwear enterprises located in the regions of the Southern Federal District and the North Caucasian Federal District (2 message)	86
Gladkaya K.P., Kondrashov A.A., Habibulina N.Yu. The implementation of web – applications "The department Interactive business card "	94

Gorbacheva A.N., Zhilin L.E. Information-analytical system «university student's portfolio» based on SAAS model	97
Gorshkova A.A. The issue of crisis management activities of the telecommunications company	106
Danyliv M.M., Bogdanova E.V., Plutalova M.V., Shirobokov A.A. Gaschromatographic analysis of fatty acid composition of vegetable oils in relation to meat branch	109
Do Nhu Y, Nguyen Van Quan Study of the use FACTS-SSSC in electric networks of 500 KV – Vietnam	113
Durakov S.G., Chuljukov V.A. Probabilistic model of updating of the test responses after the training session	117
Duyun L.V., Prokhorov V.T., Reva D.V., Korablina S.Yu. Research and analysis of competitiveness of Shoe companies of the southern and North Caucasus Federal district through the development of partnerships	120
Evishev A.V., Zorkin A.V. The review of the inverters of tension for railway transport realized on the basis of group consecutive connection of power semiconductor devices	130
Egunov V.A., Shumeiko O.O. Parallel algorithms for solving linear algebra problems on heterogeneous computing systems	135
Egunov V.A., Kamennov A.A. Hardware implementation of reflection transformations using HDL – languages	138
Ipatov Yu.A. Approximation of selective sets by ellipsoids in the problem of dynamically changing scene segmentation	141
Istomin V.V., Istomina T.V., Kosenok N.Yu. Scientific and methodological support of the system with a multichannel biofeedback on the main functional characteristics of biological object	145
Kabaeva E.V. The use of methods of interval analysis	149
Kabulov B.B., Akimov M.M., Abdilova G.B., Soltanbekov Zh.A. Application of the method of determining the limiting shear stress of viscous-plastic products	152
Kadochnikova N.A., Tsyrlunik V.F. Assessment of risks of information security on the basis of the method of creation the matrix General Electric/McKinsey	156
Kalkabayeva A.Zh., Amirov A.Zh. Analysis of metrological providing modern computer tomographs	160
Kapitonov S.S., Kapitonova A.V., Grigorovich S.Yu. Investigation of energy, released on LED lamp, with variations in the values of their temperature coefficient voltage	164
Kontchenkov V.I., Starostina A.V. Application of FPGA in digital image processing	168
Korablina S.Yu., Duyun L.V., Prokhorov V.T., Reva D.V., Osina T.M., Getmanova E.F. About the benefits of national and regional mechanisms for management of competitiveness and demand for light industry products	172
Korablina S.Yu., Osina T.M., Prokhorov V.T., Reva D.V., Getmanova E.F., Selina N.G., Davtyan G.G., Duyun L.V. Research and analysis of the impact of technological billets top children's shoes on the effectiveness of innovative processes for its production	197

Kormosh E.V., Zolotih O.M., Abramenko L.I. Test pilot clay sorbents for waste water of industrial enterprises.....	225
Koryakina D.S., Kobzov D.Yu., Eresko S.P., Gubanov V.G., Kulakov A.Yu., Trofimov A.A. About interaction of the piston with the hydrocylinder liner.....	229
Kochetov O.S. Method of calculation of the soundproofing protections.....	236
Kochetov O.S. Method of calculation of noise reduction by sound-absorbing designs	242
Koshkarova A.A., Kogay G.D., Amirov A.Zh., Ten T.L. Features of the application of the method of functional-cost analysis in business processes	247
Krivososov A.M., Pomogaeva A.Yu., Kofanova E.V. The role of automation in the production	251
Lapshova M.A. Multithreaded programming for creating software of controlling and modifying text for the safe operation computer and the Internet by children.....	254
Magomedova P.H. To the question about the reliability of simple encoding methods	258
Makina G.U., Sultanova B.K., Amirov A.Zh. Corporate information systems – system integration of the enterprise	261
Maltsev A.I. The results of research at the Department TAM of EPI MISIS	265
Maryasov A.V. Analog of the Gann's effect in semiconductor and erosion candles of the systems of ignition of aviation gas turbine engines	268
Matveeva O.A. The effect of evaporation of liquid fuels on the environment of megacities	273
Mezhenin A.V., Trushin V.A. Quality assessment systems render based on automatic image analysis.....	279
Melentiev V.S., Obuhova T.S., Levina K.D., Susova E.A. The analysis of the implementation error of the method of the separate determination of the parameters of capacitive sensors	283
Miroshnichenko I.V. Probabilistic characteristics static mathematical model of roughness	288
Mishurova E.N., Pozhidaev E.B. The reasons for the formation of surface defects in rolling thread.....	295
Mokin D.G., Kyiko P.P., Matveev S.A. The practical implementation of skills training for the localization of defects by acoustic emission	298
Morozova N.T., Popovich V.V., Kornilov E.I. Modern methods of repair of gear boxes of machine tools.....	303
Nadezhdin E.N., Konovalov R.V. The cognitive approach to assessing competitiveness innovative projects information and telecommunication systems	307
Nazarcev M.S., Matryashin V.V., Kornilov V.A., Myasnikova E. V., Tkachenko I. V. The possibility of synthesizing harmonic linearization method for distributed systems	312

Nguyen Van Quan, Do Nhu Y Investigation of the influence of the electromotive force feedback motors to electric current leakage through the people in the network of underground mine-1140V in Vietnam.....	316
Nurpeisova A.U., Sultanova B.K., Amirov A.Zh. Management of business processes and information of the enterprise.....	320
Obukhova A.V., Klochkova N.N., Obukhova Yu.V. Electrothermal model of induction heating.....	324
Obukhova A.V., Klochkova N.N., Protsenko A.N. Design elements of the three-phase inductor design of a special type.....	328
Osina T.M., Prokhorov V.T., Shrayfel I.S., Maltsev I.M., Korablina S.Yu. Research and analysis capabilities to predict a priori ranking winners in the municipal and regional elections	332
Osina T.M., Prokhorov V.T., Mikhailov A.B., Mikhailova I.D., Selina N.G., Korablina S.Yu. Research and analysis of the military in the Arctic when exposed to cold temperatures.....	346
Pichugina L.O., Zalatina T.V., Gatina A.I. Review and analysis of the latest techniques and equipment for assessment of technical state of buildings and constructions at stages of construction and operation in Russia and abroad.....	351
Savchenko A.V., Bezyazichny S.D. Adaptation of the method of calculation of degree of efficiency and effectiveness of the use of electricity automated electric drive as a part of automated control system of technological process of water-supply of three-storey residential building	356
Savchenko A.V., Kruglyak E.K. About results of applying the adapted methodic of the calculation of the degree of efficiency and effectiveness of the use of electricity automated electric drive	363
Savchenko A.V., Akulenko A.E. Methodology for determining the efficiency and the energy efficiency of the automated electric drive and automation systems process control.....	368
Selina N.G., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V. Research and analysis capabilities of domestic manufacturers to provide military products demanded Arctic (1 message).....	376
Selina N.G., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V. Research and analysis capabilities of domestic manufacturers to provide military products demanded Arctic (2 message).....	391
Solopeeva Yu.A. Evaluation of the efficiency of software programs of economic purpose.....	407
Titov N.V., Savchenko V.N., Trudnikova K.F. Performance assessment of sequence key processes in the working face mount for efficiency.....	411
Titov N.V., Savchenko V.N., Trudnikova K.F. Determination of necessary for resistance mechanized system under heavy roof with instability of the lower layers.....	417
Tihomirova O.B., Lysich D.V. Impact of hydrodesulfurization on change chemical composition of fuel.....	423
Tretyakov E.A., Petrov P.G. Improving efficiency of transformers.....	430
Fadeeva L.Yu., Fadeeva Yu.R. Diagnostics cable lines in telecommunication applications	435

Hramovsky Yu.V., Dobrynina A.V. Selection of the sphere radius of the working surface of the electrodes and the initial compression force components	439
Tsareva T.V. On the implementation of the regional pilot project for the introduction of elements of the dual college	442
Tsebrenko K.N. Radio extenders as means to access system for remote objects communication to a telephone line	445
Tsyurulnik V.F., Kadochnikova N.A. The use of artificial neural networks in the solution of practical tasks of information security	448
Chepurnyh V.A., Gorshenin D.Yu. Conveyor EBS – system of the closed transportation of cargoes.....	453
Sholokhova E.A. The use of distance learning in higher education	457
Shubin A.A., Vitchuk P.V., Fadeev V.V. Improving the efficiency of the vibration tamper	462

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.015

Поступила (Received): 04.11.2015

Айткали Н.С., Омар М.Т., Амиров А.Ж. Программирование решений логических задач

Aitkali N.S., Omar M.T., Amirov A.Zh.
Combining configuration
"Programming solutions of logical problems"

В статье говорится о логике и о его решений. А также в ходе расследования определение классических моделей логики. В сфере образования отражает возрастающую потребность государства и общества в подготовке квалифицированных специалистов, умеющих продуктивно мыслить

Ключевые слова: абстрактная логика, линейная временная логика, стохастический логическая игра, логические игры

The article refers to the logic and the logic of its decisions. And also during the investigation definition classical logic models. In the sphere of education reflects the growing need of state and society in the preparation of qualified professionals who are able to think productively

Key words: abstract logic, linear temporal logic, stochastic puzzle game, logic games

Айткали Нурсулу Сериккалиевна

Магистрант

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Айткали Нурсулу Сериккалиевна

Master

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Омар Марс Танзилович

Кандидат технических наук, старший

преподаватель

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Omar Mars Tanzilovich

Candidate of Engineering Sciences, Senior Lecturer

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Амиров Азамат Жанбулатович

Заведующий кафедрой

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich

Head of Department

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Современные методы решения игр воплотить форму "процедурной рациональности", который приглашает логический анализ в своем собственном праве, представление от краткого примера из обратной индукции для обширных игр, заменив ранее статических логических определений ступенчатой динамические.

В ходе рассмотрения ряда анализа последних лет, которые выглядят иначе, концептуально, и обнаружили, что все они математически эквивалентны. Это показывает, как абстрактный логической точки зрения можно выявить основную инвариантную структуру в играх. Затем мы обобщим это к исследованию фиксированной точкой логики на конечных деревьях которые лучше всего подходят теоретико-игровые равновесий.

Так же есть официальные средства для синтеза переключения протоколов, которые определяют последовательность, в которой режимы коммутируемой системы активируются, чтобы удовлетворить определенным требованиям высокого уровня в линейном временной логики (LTL).

Синтезированные протоколы являются надежными против внешних возмущений на непрерывных динамики и может реагировать на, возможно, состоятельности событий (внешних и внутренних). Такие приближения позволяют превратить непрерывный задачи синтеза переключения в проблему дискретного синтеза в виде двух игроков между системой и окружающей средой, где победители условия отражают высоком уровне временных логических спецификаций.

Ограничение на выразительной подкласса LTL формул, эти временные логические игры поддаются решений со сложностью полиномиальной. По построению, наличие дискретного стратегии переключения для задачи дискретного синтеза гарантирует существование протокола коммутации, которые могут быть реализованы в непрерывном уровне, чтобы обеспечить правильность нелинейных включается система и реагировать на окружающую среду во время выполнения.

«Управленческие» решения не являются, в среднем, почти столь надежны, как «технические» решения. В центре внимания этой работы является выяснение причины, почему это так, и искать пути повышения надежности управленческих решений.

Причины этой ситуации являются субъективным (отказ человеческий фактор), которые могут быть под влиянием, и задача (сложность проблемы, специфика поведения человека и т.д.), которые могут быть только минимально влияют. Значительные субъективные причины на работе были определены как:

- а. когнитивные искажения в психическом уровне мышления решать проблемы;
- б. недостатки в принятии вывод и выводы; гр. неправильное рассуждение. Есть два способа, чтобы уменьшить эти причины:
 - 1. Выращивание управленческого мышления решать проблемы;
 - 2. использование резервов в реализации подходов и инструментов теоретических дисциплин, которые уже успешно работают в других местах, и являются полезными для управленческих решений.

Первый способ имеет дело с процедурами для управленческих решений, сформулированных на языке соответствующей дисциплине (язык управления), выражается естественного языка и цепи формул (расчетов) и визуальных (графических) средств в виде управленческого решения деревьев, диаграммы и с

правилами логики "управленческого". Это, как правило, определяется как набор подходов, инструментов, методов и навыков, необходимых для надежного обоснования решения управленческих, когда проблемы.

В частности, она имеет дело с:

- по "делу рассуждений на основе 'подхода, который направлен на поиск наилучшего точку зрения на данную проблему и анализируя все аспекты рассматриваются в его контексте шаг за шагом подробно;

- перевод инструменты и методы современной логики (в частности, его интуиционистская версия) с языка логики в языке управления с учетом фактического содержания выразительных средств языка управления, включая возможность их эффективного применения;

- соблюдая принципы рационального и этического аргументации управленческих решений.

Второй способ обойти управленческие процедуры решения от переделывая управленческого задачу к задаче научной дисциплины (логика, теория игр и т.д.) и выводит в нем правильный результат. В этом контексте мы говорим об использовании знаний теоретических дисциплин в управлении. Оба из этих способов продемонстрированы в работе в ряде иллюстративных примеров и предлагаемых тематических исследований, направленных на решение конкретных задач практики управления.

Мы разрабатываем логику мульти-агент деонтические действий для изучения логики работы двух типов деонтическими условных:

Во-первых, мы определяем формальный язык для многоагентных деонтические логики действий и класс логических моделей для интерпретации формулы языка.

Во-вторых, мы определяем преобразование, которое преобразует любой стратегический игру в логических модели.

В-третьих, мы показываем, что результат $\$A \wedge \{ \} \A является равновесием кэша из стратегической игре, если, и только если конъюнкция некоторых условных разрешений верно в логических модели, полученной в результате преобразования этой стратегической игре.

Логика, построенная на языке компьютера; это третья стадия развития логики после первой философской и второй – математической, наследующая задачи обеих своих предшественников и позволяющая работать как с рассуждениями, так и с вычислениями. Она работает со всеми, что поддается моделированию.

Качественные коалиционные игры (ККИ) являются вариантом коалиционных игр, в которых желания агент в представленных в качестве целей, которые либо удовлетворены или удовлетворены, и каждый выбор, доступный в коалиции набор целей, которые бы совместно выполнено, если коалиция, что выбор. Коалиция в ККИ обычно формируются в порядке, чтобы вызвать набор целей, которые удовлетворяют всех членов коалиции.

Стохастический логическая игра (СЛИ) является новой временной логикой для многоагентных систем, моделируемых пошаговых многопользовательских игр с дискретными переходных вероятностей. Она сочетает в себе черты

переменного времени временной логики (ВЛ), вероятностной логики вычисления дерева и расширенной временной логики. СЛИ содержит ВЛ, как модальность, чтобы указать отдельные сотрудничества и реакции сооружения агентов в многопользовательской игре, чтобы навязывать определенный победную цель.

В то время как стандартный ВЛ модальность утверждает существование стратегии в течение определенного коалицией агентов без ограничения диапазона стратегий для семантики внутренних формул СЛИ, мы имеем дело с более общей модальности. Он также требует наличия стратегии в течение некоторого коалиции, но накладывает какой-то стратегии связывания внутренних СЛИ формул.

Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы по созданию научных направлений, нельзя не отметить, что эффективная работа его всецело зависит от уровня исследования логических и числовых систем для управления знаниями.

В сфере образования отражает возрастающую потребность государства и общества в подготовке квалифицированных специалистов, умеющих продуктивно мыслить.

© 2015, Айткали Н.С., Омар М.Т., Амиров А.Ж.
Программирование решений логических задач

© 2015, Aitkali N.S., Omar M.T., Amirov A.Zh.
Combining configuration "Programming solutions of
logical problems"

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.019

Поступила (Received): 30.11.2015

Альбекова З.М., Джусупов Р.А. Программные средства разработки интерактивных ресурсов для планшетных компьютеров

Albekova Z.M., Dzhusupov R.A.
Software development of interactive resources for Tablet PC

В статье затронуты аспекты использования различных программных средств с целью создания интерактивных ресурсов для планшетных компьютеров. Рассмотрены функциональные возможности программных решений от компании Apple, такие как iSpring, iBooks Author, Book Creator for iPad, Adobe Captivate и Articulate Storyline 2, выявлены их достоинства и недостатки для разработки интерактивных ресурсов

Ключевые слова: программные средства, планшетные компьютеры, интерактивные ресурсы

The article analyzes various aspects of software, which is used to create interactive resources for tablet computers. There are reviewed functional capabilities of software solutions for Apple, such as iSpring, iBooks Author, Book Creator for iPad, Adobe Captivate and Articulate Storyline 2, and identified their advantages and disadvantages for the development of interactive resources

Key words: software, tablet computers, interactive resources

Альбекова Замира Мухамедалиевна
Кандидат педагогических наук, доцент
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1

Albekova Zamira Mukhamedaliyevna
Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor
North Caucasian federal university
Stavropol, Pushkina st., 1

Джусупов Руслан Алиханович
Студент
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1

Dzhusupov Ruslan Alikhanovich
Student
North Caucasian federal university
Stavropol, Pushkina st., 1

В настоящее время планшетные технологии являются весьма перспективной нишей на рынке и неудивительно, что большинство крупнейших IT-корпораций, как Google, Apple, Microsoft и т.д., делают значительный упор на активную разработку аппаратных и программных решений в этой сфере [4]. Одним из лидеров в разработке и использовании планшетных компьютеров в различных сферах деятельности является компания Apple.

Ответить на вопрос о том, почему простые потребители и различные учреждения выбирают технические и аппаратные решения от компании Apple можно довольно просто и лаконично: производительная начинка, качественная сборка, эргономичный дизайн и, главное, удобная, безопасная, располагающая к себе и интуитивно понятная операционная система iOS [3].

В состав стандартного пакета программ данной ОС входит сервис iTunes U, разработанный специально для решения различного рода задач. iTunes U – база

данных, библиотека, содержащая тысячи интерактивных ресурсов. Данный сервис использует в своей работе два программных компонента: облачное хранилище Cloud U и приложение для чтения электронных документов iBooks.

Существует множество программ, позволяющих создавать разнообразные интерактивные ресурсы, среди которых можно выделить: iSpring, iBooks Author, Book Creator for iPad, Adobe Captivate и Articulate Storyline 2. Рассмотрим некоторые из этих программных решений.

iSpring представляет собой платно распространяемый программный пакет для создания электронных книг и учебников. Данное решение создано на основе языка C++ и позволяет разрабатывать кроссплатформенные продукты на базе формата HTML5, также в наличии встраивание YouTube роликов, возможна конвертация PowerPoint презентаций и Excel таблиц внутри оболочки программы, что дает возможность проектировать задания любой сложности на одном устройстве – планшетном компьютере.

Book Creator for iPad является одной из самых простых в освоении программ по созданию интерактивных ресурсов различного назначения. Серьезным преимуществом продукта является возможность редактирования проекта не только на компьютере, но и на самом планшете, сохраняя результат в облаке. К недостаткам стоит отнести отсутствие поддержки свободных пространственных переходов, т.е. информация подается линейно, а для переходов по разделам и пунктам используются прямые гиперссылки, также, программа не поддерживает встраивание видео контента [2].

Adobe Captivate – программный продукт, входящий в пакет Adobe Creative Cloud. Эта мощная программа отличается универсальностью и гибкостью, позволяя создавать интерактивные ресурсы как в виде ПК и мобильных решений, так и в виде интерактивных web-сервисов. Плюсом Captivate является поддержка адаптивного дизайна Multi-screen Responsive eLearning – данная функция позволяет подстраивать под любые устройства, разработанный ресурс, сокращая время на разработку – это так называемая концепция One for Many. Недостатками решения являются отсутствие поддержки передачи данных и высокая стоимость программы.

Articulate Storyline 2 – специализированный программный пакет для создания интерактивных ресурсов сложной структуры. Данный продукт позволяет создавать многоуровневые страницы-фреймы, встраивать аудио и видео фрагменты, таблицы и графики. Особенностью данной программы является возможность создания ресурсов, поддерживающих аудиовизуальный ввод, в виде звукового ряда или графического изображения. К недостаткам данного программного пакета относятся сильная нагрузка на аппаратную часть устройства (планшетного компьютера), в частности при большом объеме мультимедиа контента, и серьезные требования к наличию практических навыков в области графического и UX дизайна к разработчику интерактивного ресурса [3].

Среди всех рассмотренных продуктов многие имеют несколько ограниченный функционал или неудобный интерфейс, поэтому наиболее удобным и инструментально полным решением является фирменная утилита Apple iBooks Author, распространяемая бесплатно [1].

С помощью iBooks Author можно разработать многофункциональный интерактивный ресурс, использование которого значительно повышает эффективность информационного обмена. Интерфейс приложения прост и интуитивно понятен, имеется множество шаблонов создания структуры ресурса, каждый из которых содержит несколько вариантов макетов страниц в различных видах. Программа позволяет добавлять собственный текст и изображения в разрабатываемый ресурс, а также многочисленные интерактивные виджеты: аудио и видео файлы, изображения, 3D-объекты, графики и диаграммы, а также, презентации MS Office и Keynote, разработанные самостоятельно или взятые из шаблонов (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс приложения iBooks Author

Для осуществления, в случае необходимости, проверки качества ознакомления с материалом, можно добавлять в интерактивный ресурс тестовые задания, которые создаются в iBooks Author с использованием встроенных функций. Обработку результатов тестирования можно привязать к электронной почте пользователя ресурса, на которую будут приходить данные ответов в виде таблицы Excel. Результаты теста могут отображаться в виде диаграмм и сводных графиков, что позволяет оценить степень освоения необходимого материала из различных разделов интерактивного ресурса [5].

Функция добавления глоссария – одна из наиболее интересных особенностей приложения iBooks Author. Для создания глоссария достаточно войти в одноимённый раздел программы iBooks Author и простым копированием добавить некоторые определения из внешнего словаря. После добавления термина в глоссарий требуется связать его с выбранными частями интерактивного ресурса – делается это с помощью гиперссылки, которая и ведет на термин в словаре. В результате может быть создан собственный словарь пользователя ресурса.

В заключении отметим, что для разработчиков интерактивных ресурсов для планшетных компьютеров существует большой выбор программных инструментов, как платных, так и бесплатных, но на наш взгляд, приложение iBooks Author является наиболее многофункциональным среди них, что обу-

словлено прежде всего тем, что это программное средство обладает такими качествами, как простота освоения и большой интерактивный и мультимедийный функционал.

Список используемых источников:

1. Langer M. *iBooks Author: Publishing Your First Ebook*. New-York: Maria's Guides, 2012. 246 с.
2. Reiss E. *Usable Usability*. US: Wiley, 2013. 256 с.
3. Walling R. *Donovan Designing Learning for Tablet Classrooms: Innovations in Instruction*. US: Springer, 2014. 137 с.
4. Альбекова З.М. Проприетарное и свободное программное обеспечение: преимущества и недостатки // Инфокоммуникационные технологии в науке, производстве и образовании. Ставрополь, 2014. С. 293.
5. Поддубная Н.А. Проектирование многофункциональных электронных образовательных ресурсов средствами информационных и коммуникационных технологий // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2015. № 3 (48). С. 208-212.

© 2015, Альбекова З.М., Джусупов Р.А.
Программные средства разработки
интерактивных ресурсов для планшетных
компьютеров

© 2015, Albekova Z.M., Dzhusupov R.A.
Software development of interactive resources for
Tablet PC

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.023

Поступила (Received): 27.11.2015

Арванова С.М., Дыгов М.М. Методы современных криптоатак

Arvanova S.M., Dygov M.M.
Methods of modern crypto attacks

В работе проводится анализ современных криптографических механизмов безопасности, приводятся преимущества и недостатки отечественной криптографической системы

The paper analyzes the modern cryptographic security mechanisms and provides the advantages and disadvantages of domestic cryptographic system

Ключевые слова: информационная безопасность, линейный криптоанализ, побочная информации, криптография, атака по побочным каналам

Key words: information security, linear cryptanalysis, side information, cryptography, side-channel attack

Арванова Саният Мухамедовна

Ассистент

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербокова
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Arvanova Saniyat Mukhamedovna

Assistant

Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Дыгов Мухамед Музаринович

Студент

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербокова
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

Dygov Mukhamed Muzarinovich

Student

Kabardino-Balkarian state university
Nalchik, Chernyshevskogo st., 173

Миру в век информационных технологий известны немало мадодов криптоанализа (рис. 1).

Новым направлением криптоанализа стало осуществление атак, основанных на особенностях реализации и рабочей среды. Атаки по побочным каналам – это вид криптографических атак, которые используют информацию, полученную по сторонним или побочным каналам. Под информацией из побочных каналов следует понимать информацию, которая может быть получена из устройства шифрования и не является при этом ни открытым текстом, ни шифрованным текстом [1].

Всевозможные реализованные на практике удачные атаки на криптографические системы используют слабости в реализации и размещении механизмов защиты криптоалгоритма. Подобные атаки основаны на корреляции между значениями физических характеристик, измеряемых в разные моменты времени (в момент потребления энергии, в период электромагнитных излучений

и прочее), и внутренним состоянием вычислительного устройства, имеющим прямое отношение к секретному ключу.

Рис. 1. Методы криптоанализа

В реальности атаки по побочным каналам на несколько порядков более эффективны, чем традиционные атаки, основанные только на математическом анализе. При этом побочная атака использует особенности реализации (поэтому их также называют атаками на реализацию – *implementation attacks*) для извлечения засекреченных данных, которые участвуют в вычислениях. Такой подход менее обобщенный, поскольку привязан к конкретной реализации, но часто более мощный, чем классический криптоанализ.

Примером шифра, полностью сломанного побочным криптоанализом, является Люцифер[2]. В этом 128-битном блочном шифре половина ключей может быть обнаружена побочной атакой, используя 2^{36} выборки исходного текста и аналитические шаги. Сложность атаки в том, что размеры в этом случае составляют $2^{128-127+36} = 2^{37}$. В этом случае DES, будет существовать набор из четырех ключей, для которых шифр – взломан, т.е. $DES_k(DES_k(m)) = m$.

Предположим, противник может отслеживать энергию, потребляемую смарт-картой, когда она выполняет операции с секретным ключом, такие, как

расшифровка или генерация подписи. Злоумышленник может также измерять время, затрачиваемое на выполнение криптографической операции, или анализировать поведение криптографического устройства при возникновении определённых ошибок. Побочную информацию на практике собрать порой не сложно, поэтому нужно обязательно учитывать такую угрозу при оценке защищённости защищаемой системы.

Атаки по побочным каналам могут классифицироваться по следующим трём типам:

- по контролю над производимыми вычислительными процессами: пассивные и активные.

- по способу имеющегося доступа к модулю: агрессивные (invasive), полугрессивные (semiinvasive) и неагрессивные (non-invasive).

- по методу, который применим в анализе: простые – simple side channel attack (SSCA) и разностные – differential side channel attack (DSCA).

Проанализируем устойчивость к современным атакам отечественного стандарта шифрования, который носит официальное название «Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 28147-89». Как видно из его номера, стандарт был утвержден в СССР в 1989 г. Если описать алгоритм ГОСТ в обобщенном виде, то он является блочным методом шифрования, построенным по схеме Фейстеля с 32 циклами шифрования. Длина каждого информационного блока – 64 бита, длина ключа – 256 бит. Базовое различие алгоритма ГОСТ от алгоритма Люцифера – заключено в строении функции, которая осуществляет следующее отображение $Z_2^{32} \times Z_2^{48} \rightarrow Z_2^{32}$, и алгоритме выработки цикловых ключей. И в том и в другом случае преобразования, используемые в алгоритме ГОСТ, более практичны для программной реализации. По предположениям разработчиков шифра Rijndael, стойкость алгоритмов ГОСТ и AES к известным видам криптоанализа, в особенности – к линейному и разностному методу, уже на четырех раундах шифрования этот алгоритм приобретает достаточную устойчивость к указанным видам криптоанализа.

Теоретически рубежной границей, за которой линейный и дифференциальный методы криптоанализа теряют силу в 6-8 раундов в зависимости от размера блока. По спецификации, в ГОСТ 28147-89 предусмотрено как минимум 10-14 раундов. Поэтому, шифр Rijndael устойчив к указанным видам криптоанализа с определенным запасом.

Оценить устойчивость алгоритма ГОСТ 28147-89 к определенным методам криптоанализа неосуществимо без спецификации узлов его замен, так как качество этого шифра существенным образом зависит от качества использованных узлов. Между тем рассмотрение близких к нему по архитектуре шифров с заданными таблицами подстановок (DES) демонстрируют, что криптоанализ шифра с 16 раундами в принципе осуществим, однако требует очень большого числа исходных данных, а при 20-24 раундах становится теоретически бесполезным[3]. ГОСТ 28147-89 предполагает 32 раунда шифрования, и этого числа раундов хватит с видимым запасом, чтобы защищать от указанных видов криптоанализа.

Список используемых источников:

1. Борис Р., Андрей Ф. Криптографические методы защиты информации. Горячая Линия-Телеком, 2012. С. 508.
2. Арванова С.М. Криптографические механизмы безопасности // Научный альманах. 2015. № 7 (9). С. 578-580.
3. Арванова С.М., Абазов Б.А. Криптографическая система защиты информации с открытым ключом // Современное состояние и перспективы развития научной мысли. Уфа, 2015. С. 34-35.

© 2015, Арванова С.М., Дыгов М.М.
Методы современных криптоатак

© 2015, Arvanova S.M., Dygov M.M.
Methods of modern crypto attacks

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.027

Поступила (Received): 27.11.2015

Ахметова А.Т., Боярский Э.Ф., Амиров А.Ж. Объединение конфигурации «1С:Управление по целям и KPI» с учетной или управленческой системой на платформе «1С:Предприятие 8»

**Akhmetova A.T., Boyarsky E.F., Amirov A.Zh.
Combining configuration "1C: Managing by objectives and
KPI» with the accounting and management system
on the platform "1C: Enterprise 8"**

В статье рассматривается вопрос преимуществ KPI в сфере предпринимателей. В этой связи изучаются влияние эффективности на предпринимательскую жизнь, воздействие предпринимательства на развитие компании. Автор приводит примеры о том, что KPI динамично развивает любую деятельность, в которой человек сможет выразить, прежде всего, самого себя

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, бизнес-показатели, управленческая система, сбалансированная система показателей, функционально-стоимостной анализ

Ахметова Айсулу Талгатбековна
Магистрант
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Боярский Эдуард Федорович
Кандидат технических наук, доцент
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Амиров Азамат Жанбулатович
Заведующий кафедрой
Карагандинский государственный технический университет
г. Караганда, Бульвар Мира, 56

The article discusses the advantages of KPI in business. In this context, we study the effect on the efficiency of business life, the impact on the business development of the company. The author gives examples of what KPI dynamically developing any activity in which a person can express, first of all, himself

Key words: management of business process, information resources, control module

Akhmetova Aisulu Talgatbekovna
Master
Karaganda state technical university
Karaganda, Bulvar Mira, 56

Boyarsky Edward Fedorovich
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Karaganda state technical university
Karaganda, Bulvar Mira, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich
Head of Department
Karaganda state technical university
Karaganda, Bulvar Mira, 56

При работе пользователей с системой 1С: Предприятие в сети значение приобретают два вопроса – интеграция и разделение доступа.

Каждый пользователь системы должен иметь свободный доступ к общей информации, такой, как справочники, константы или перечисления.

С другой стороны, необходимо, чтобы каждый пользователь имел дело только с той информацией, которая необходима ему для работы, и никак не мог своими неосторожными действиями повлиять на работу других пользователей или на работоспособность системы в целом [1, с. 13].

Конфигуратор системы 1С: Предприятие содержит развитые средства администрирования, предназначенные для решения указанных задач.

Прежде всего, в процессе создания конфигурации создается необходимое число типовых наборов прав (ролей и интерфейсов), описывающих полномочия различных категорий пользователей на доступ к информации, обрабатываемой системой. Роли могут быть заданы в достаточно широких пределах – от возможности только просмотра ограниченного числа видов документов до полного набора прав по вводу, просмотру, корректировке и удалению любых видов данных. Порядок создания типовых наборов ролей и их редактирование излагается в параграфе «Роли» главы «Объекты конфигурации». Создание пользовательских интерфейсов описан в параграфе «Редактор индивидуальных пользовательских интерфейсов» главы «Объекты конфигурации».

Для эффективной работы пользователей в процессе настройки конфигурации задачи для каждого пользователя может быть создан индивидуальный пользовательский интерфейс. Такой интерфейс включает команды главного меню и панели инструментов, настроенные на работу пользователя с той информацией, доступ к которой разрешен его набором прав.

Наконец, в системе 1С: Предприятие существует возможность создания списка пользователей, которым разрешена работа с системой. Этот список будет использоваться для авторизации пользователя при его входе в систему. Следует обратить внимание, что список пользователей системы 1С: Предприятие не является частью конфигурации задачи: он создается отдельно в конкретной организации, в которой используется система.

Для каждого пользователя может быть установлен пароль на вход в систему. Пароль используется для подтверждения прав пользователей на работу в системе 1С: Предприятие [2, с. 26].

При разработке продукта был реализован подход целевого управления (Management By Objectives – MBO), метод Balanced Scorecard (BSC) и управление операционным и стратегическим развитием компании с использованием KPI (ключевых показателей деятельности).

Основное назначение продукта – управление результативностью организации с использованием ключевых показателей деятельности (KPI) и сбалансированной системы показателей (BSC). Такая система позволяет выбрать оптимальный набор показателей для оценки эффективности работы организации с учетом поставленных целей.

Основными пользователями продукта являются организации, стремящиеся повышать собственную эффективность посредством согласования показателей бизнес-процессов со стратегическими планами и применения систем оценки достижения поставленных целей.

«1С:Управление по целям и KPI» позволяет в автоматическом режиме собирать необходимые данные из разрозненных учетных систем, оценки экспертов по субъективным показателям, проводить расчет объективных показателей эффективности работы компании, отслеживать изменения показателей и проводить их анализ в режиме реального времени. Применение информационных панелей показателей позволяет руководителю регулярно решать задачи, связанные с мониторингом.

KPI (Key Performance Indicator) – это показатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей. Можно сказать, что KPI – это количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.

ССП имеет ряд преимуществ:

- предоставляет руководству предприятия полную картину бизнеса;
- позволяет упредить возникновение критических ситуаций;
- облегчает взаимодействие на всех организационных уровнях и дает понимание стратегических целей всем участникам производственного процесса;
- обеспечивает стратегическую обратную связь и обучение;
- помогает преобразовать огромный объём данных, получаемых из множества информационных систем предприятия в информацию, доступную для понимания [4, с. 34].

Когда связь между BSC и KPI выяснена, можно применить технологию ФСА (Функционально-стоимостный анализ).

ФСА – метод системного исследования функций объекта с целью поиска баланса между себестоимостью и полезностью.

Используется как методология непрерывного совершенствования продукции, услуг, производственных технологий, организационных структур.

Задачей ФСА является достижение наивысших потребительских свойств продукции при одновременном снижении всех видов производственных затрат [3, с. 13].

Основные идеи ФСА:

- потребителя интересует не продукция как таковая, а польза, которую он получит от её использования;
- потребитель стремится сократить свои затраты.

Эффективное проведение ФСА включает выполнение следующих этапов:

Планирование и подготовка: уточняется объект и цели (минимизация стоимости или повышение качества выполнения функции при сохранении прежней стоимости), формируется рабочая группа.

Информационный: сбор сведений по условиям применения и изготовления изделия, требованиям к его качеству, возможным проектным решениям, недостаткам.

Аналитический: составление функциональной структуры, определение стоимости и ценности отдельных функций, выбор направления работы.

Поисковый: улучшение решения на основе привлечения эвристических, математических и экспериментальных методов, выбор лучших вариантов.

Рекомендательный: оформление протоколов и рекомендаций по реализации предложений [4, с. 22].

Список используемых источников:

1. Информационный блок «Актуальная бухгалтерия». №11, Ноябрь 2012.
2. Флек М.Б., Слюсарь Ю.Б., Угнич Е.А., Богуславский И.В. Практическая экономика предприятия: синергетический подход. Ростов-на-Дону, 2014. 208 с.
3. David Parmenter. Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI's. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. P. 233.
4. Ильясов Ф.Н. Тарифная сетка, система грейдов на основе закона Вебера // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. №6. С. 128-135.

© 2015, Ахметова А.Т., Боярский Э.Ф.,
Амиров А.Ж.

Объединение конфигурации «1С:Управление
по целям и KPI» с учетной или
управленческой системой на платформе
«1С:Предприятие 8»

© 2015, Akhmetova A.T., Boyarsky E.F.,
Amirov A.Zh.

Combining configuration "1C: Managing by
objectives and KPI» with the accounting and
management system on the platform "1C:
Enterprise 8"

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.031

Поступила (Received): 19.11.2015

Баландюк И.П., Андросенко М.В., Куликова Е.В.
Зона вторичного охлаждения МНЛЗ,
основные технологические функции

Androsenko M.V., Balandyuk I.P., Kulikova E.V.
Zone of secondary cooling of the billet
caster, main technological functions

В статье рассматривается устройство зоны вторичного охлаждения (ЗВО) машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

Приводятся функциональные требования к ЗВО для обеспечения выпуска качественной продукции при нормальной работе. Описывается метод по улучшению качества литья с целью подавления осевой пористости и ликвации

Ключевые слова: зона вторичного охлаждения, заготовка, слиток, ролик

In article discusses the device of secondary cooling zone (SCZ) of the billet caster is considered.

Functional requirements to SCZ for ensuring release of qualitative production during the normal work are provided. The method on improvement of quality of molding for the purpose of suppression of axial porosity and a likvation is described

Key words: secondary cooling zone, billet, bullion, caster

Андросенко Мария Владимировна

Старший преподаватель

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38

Androsenko Maria Vladimirovna

Senior Lecturer

Magnitogorsk state technical university named G.I. Nosov

Magnitogorsk, Lenina ave., 38

Баландюк Ирина Петровна

Студент

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38

Balandyuk Irina Petrovna

Student

Magnitogorsk state technical university named G.I. Nosov

Magnitogorsk, Lenina ave., 38

Куликова Екатерина Владимировна

Кандидат технических наук, доцент

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38

Kulikova Ekaterina Vladimirovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Magnitogorsk state technical university named G.I. Nosov

Magnitogorsk, Lenina ave., 38

Говоря о зоне вторичного охлаждения (ЗВО), подразумевают ту часть МНЛЗ под кристаллизатором, где охлаждение заготовки происходит интенсивнее, чем просто при охлаждении на воздухе. Следовательно, зона вторичного охлаждения заготовки начинается непосредственно под кристаллизатором. Это обусловливается тем фактом, что твердая корочка металла, сформировавшаяся

в кристаллизаторе, еще весьма тонкая и недостаточно прочная и требует дальнейшего ее наращивания. В современных МНЛЗ протяженность зоны вторичного охлаждения в зависимости от сечения заготовки и скорости литья может составлять от 8-10 м до нескольких десятков метров. При этом она может продолжаться вплоть до тянуще-правильной клетки.

1-слиток; 2-опорный ролик; 3-форсунка;
4-трубчатый коллектор; 5-задвижка

Рис. 1. Секция вторичного охлаждения криволинейной МНЛЗ

Основной технологической функцией зоны вторичного охлаждения является создание оптимальных условий для полного затвердевания непрерывно отливаемого слитка, обеспечивающих требуемое качество заготовки. Зона вторичного охлаждения должна отвечать следующим функциональным требованиям:

- обеспечивать тщательную поддержку слитка на выходе из кристаллизатора, где толщина оболочки минимальна, а ее механическая прочность весьма низка;
- исключать возможность сильного выпучивания (деформации) твердой корочки слитка под действием ферростатического давления;
- уменьшать воздействие растягивающих напряжений в оболочке заготовки, возникающих под действием тянущих усилий;
- обеспечивать оптимальный теплоотвод и его регулирование в зависимости от скорости вытягивания и сортамента отливаемой стали;
- сохранять стабильность технологической оси и прочностные характеристики поддерживающих устройств в условиях высоких температур и нагрузок в процессе длительной эксплуатации машины;
- обеспечивать быструю замену узлов ЗВО при аварийных ситуациях, а также минимальные потери времени на переналадку, связанную с изменением сечения отливаемой заготовки [4].

Снижение температуры в зоне вторичного охлаждения достигается путем опрыскивания заготовки водой или водовоздушной смесью, отвода тепла к поддерживающим роликам, а также вследствие конвекции и лучеиспускания в окружающую среду.

Температура поверхности непрерывнолитой заготовки устанавливается таким образом, что тепловой поток через корку слитка и теплоотвод на поверхности слитка получаются примерно одинаковыми. Повышение интенсивности теплоотвода ограничивается конечным термическим сопротивлением корки заготовки [1]. Интенсивным охлаждением можно снизить температуру поверхности непрерывного слитка, однако, на температурный режим в корке заготовки и на суммарный теплоотвод оно оказывает лишь незначительное влияние. Принято считать, что оптимальной температурой поверхности заготовки в ЗВО является диапазон 1000 – 1100 °С. При этом выбор рационального уровня температур заготовки в ЗВО зависит от многих факторов, одними из которых являются: марка стали, метод охлаждения, тип МНЛЗ и пр. [2].

В процессе движения слитка по ЗВО происходит изменение (уменьшение) его геометрических размеров вследствие усадки стали. Поэтому положение роликов в ЗВО обязательно учитывает конусность непрерывнолитой заготовки и к ней привязывается положение каждого ролика. На практике точность положения роликов вдоль технологической оси колеблется в пределах от 0,05 до 0,1 мм. В процессе эксплуатации МНЛЗ положение опорных роликов время от времени контролируется и корректируется в случае необходимости [3].

В настоящее время на современных слябовых и блюмовых МНЛЗ с целью подавления осевой пористости и ликвации широко используется метод «мягкого» обжата. Этот метод предполагает обжатие заготовки в жидко-твердом состоянии непосредственно в ЗВО. При этом фронты кристаллизации противоположных граней сближаются и выдавливают жидкую фазу в образовавшиеся в процессе кристаллизации усадочные полости, а также вверх заготовки.

Как правило, величина обжата составляет несколько миллиметров по каждой стороне и выбирается из соображений обеспечения качества внутренних слоев заготовки. Интенсивность обжата лимитируется соображениями появления внутренних трещин, обусловленных крайне низкой пластичностью стали в области температур затвердевания. Обжатие осуществляется в той зоне заготовки, где доля жидкой фазы составляет 55-40% и менее. Для обеспечения эффективного «мягкого» обжата в ЗВО предусматриваются специальные секции, состоящие из 5-10 пар валков.

Метод «мягкого» обжата непрерывнолитой заготовки должен включать в себя следующие основные компоненты:

- определение места приложения усилия обжата (соотношения между количеством жидкой и твердой фазы в момент обжата);
- определение закона приложения обжата (обжатие в один или же несколько этапов);
- определение способа приложения усилия обжата к поверхности заготовки.

Знание основных теплотехнических закономерностей работы ЗВО позволяет совершенствовать работу действующих установок, а также прогнозировать изменение основных параметров при проектировании новых машин [5].

Список используемых источников:

1. Аксенова М.В. Исследование влияния технологических параметров разлива стали сортовой МНЛЗ на качество разлива. Магнитогорск, 2012.
2. Андросенко М.В., Кадошников И.Д., Катеринина И.А. Прогнозирование качества сортовых заготовок полученных способом непрерывного литья применением теории нечётких множеств // Механическое оборудование металлургических заводов. Вып. 2. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. С. 52-55.
3. Харлов Д.А., Андросенко М.В., Кадошников В.И. Анализ различных видов конструкций ЗВО // Актуальные проблемы развития науки и образования. Москва, 2014. С. 49-51.
4. Старушко А.А., Кадошников В.И., Аксенова М.В., Белан А.К. Система организации проектирования технологических комплексов // Магнитогорск, 2012. 142 с.
5. Решетникова Е.С., Усатая Т.В., Усатый Д.Ю. Компьютерная графика в дизайне и проектировании // Архитектура. Строительство. Образование: ежегодный научно-технический и производственный журнал. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та, 2015. №2(6). С. 194-202.

© 2015, Баландюк И.П., Андросенко М.В.,
Куликова Е.В.

*Зона вторичного охлаждения МНЛЗ,
основные технологические функции*

© 2015, Androsenko M.V., Balandyuk I.P.,
Kulikova E.V.

*Zone of secondary cooling of the billet caster,
main technological functions*

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.035

Поступила (Received): 24.11.2015

Белокопытов А.Е.**Выбор эффективного вида цифровой модуляции
в системах радиосвязи по критериям эффективности****Belokopytov A.E.****The choice of an effective form of digital modulation in the radio
communication systems according to the criteria of efficiency**

В настоящее время существует тенденция перехода с аналоговых на цифровые методы передачи данных. Это объясняется тем, что в цифровых системах высокая помехоустойчивость, эффективное использование пропускной способности и др. Основным вопросом реализации цифрового метода передачи информации является выбор модуляции. В данной статье рассмотрены методы цифровой модуляции и выбор эффективного метода по критериям эффективности

Ключевые слова: цифровая модуляция, критерии эффективности, система радиосвязи

Белокопытов Андрей Евгеньевич

Студент

Тамбовский государственный технический университет

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112

Currently there is a tendency of transition from analogue to digital methods of data transmission. This is because in digital systems high noise immunity, bandwidth efficiency, etc. the Main issue of implementation of a digital method of information transmission is the choice of modulation. This article describes the digital modulation techniques and choose the most effective method for performance criteria

Key words: digital modulation, performance criteria, system telecommunication

Belokopytov Andrey Evgenyevich

Student

Tambov state technical university

Tambov, Michurinskaya st., 112

В настоящее время существует тенденция перехода на цифровые методы передачи информации в радиодиапазоне. Это объясняется существенными достоинствами цифровых систем такими как: высокая помехоустойчивость, слабая зависимость качества связи от длины линии связи, эффективность использования пропускной способности при передаче дискретных сообщений и др.

Одним из важных аспектов реализации цифрового метода передачи информации является выбор модуляции, так как от выбора модуляции напрямую зависит помехоустойчивость и эффективное использование канала радиосвязи. Виды модуляции в цифровых системах близки с аналоговыми системами (амплитудной (АМ), фазовой (ФМ), частотной (ЧМ) модуляции).

Амплитудные виды модуляции являются наиболее простыми. Основной характеристикой амплитудной модуляции является коэффициент АМ или глу-

бина модуляции. Глубина модуляции (m) это отношение разности максимальной ($A_{\max}$) и минимальной ($A_{\min}$) амплитуд моделированного сигнала к сумме этих значений, выраженное в процентах.

$$m = (A_{\max} - A_{\min}) / (A_{\max} + A_{\min}) \quad (1)$$

Фазовые виды модуляции широко применяется для передачи информации путем установления соответствия передаваемой информации с фазой несущего сигнала. Характеристикой фазовых видов модуляции является индекс угловой модуляции. Индекс угловой модуляции это максимальное отклонение полной фазы несущего колебания.

Частотные виды модуляции отличаются от других видов высокой помехоустойчивостью. Данный вид модуляции используется для высококачественной передачи информации (в радиовещании, телевидении и др.), так как позволяет передать широкую полосу звуковых частот в радиовещании и обеспечивает частотное уплотнение спектра сигналов цветности в телевидении. Характеристиками частотных видов модуляции являются девиация частоты и индекс модуляции. Девиация частоты – наибольшее отклонение значения частоты модулированного сигнала от значения его несущей частоты. Индекс модуляции – отношение девиации частоты к частоте модулирующего сигнала. Значение индекса модуляции изменяются в пределах от 0.1 до 1. При индексе модуляции равным 0.5 частотную модуляцию принято называть частотной модуляцией с минимальным сдвигом (ЧММС).

Основным критерием при цифровом методе передачи информации является эффективность. Характеристиками эффективности передачи информации по каналу радиосвязи являются коэффициент использования канала по мощности (энергетическая эффективность), коэффициент использования канала радиосвязи по частоте (частотная эффективность), а так же коэффициент использования канала по пропускной способности (информационная эффективность) [1].

Энергетическая характеристика (β) это отношение средней энергии бита сигнала (E_b) к спектральной плотности шума на входе приемного устройства (N_o).

$$\beta = E_b / N_o, \quad (2)$$

Спектральная характеристика (γ) это отношение скорости передачи информации к необходимой минимальной полосе пропускания (ΔF).

$$\gamma = R / \Delta F, \quad (3)$$

Информационная эффективность выражается отношением реальной скорости передачи информации к пропускной способности канала связи C .

$$\eta = R / C \quad (4)$$

Согласно теореме Шеннона, информационная эффективность может быть сколь угодно близка к единице. В таком случае можно получить предельную зависимость между энергетической и частотной эффективностью.

$$\beta = \gamma / (2^\gamma - 1) \quad (5)$$

Данная зависимость представлена на рисунке 1 [2].

Рис. 1. Связь частотной (γ) и энергетической (β) эффективности

Данную зависимость называют пределом (границей) Шеннона. Анализ предела Шеннона показывает, что повышение частотной эффективности требует увеличения энергетических затрат.

Теорема Шеннона устанавливает предельное значение пропускной способности и показывает, что с увеличением позиционности модуляции (многопозиционная АМ и ФМ) увеличивает спектральную эффективность в $k = \log_2 M$ раз. Так же стоит отметить, что ЧММС менее эффективна, чем фазовая.

Сравнивая двухуровневые амплитудную (ДА), фазовую (ФМ2), и ЧММС модуляции можно сказать, что ДА и ЧММС имеют одинаковую эффективность и уступают ФМ2 по энергетической эффективности на величину приблизительно равную 3 дБ. Данное сравнение приведено на рисунке 2 [1].

Рис. 2. Сравнение энергетической эффективности модуляций ДА, ЧММС и ФМ2

Сравнивая виды модуляций с числом уровней равным более 4 ($M = 16$), наблюдаем существенную разницу энергетической эффективности амплитудной и фазовой модуляции на величину более 10 дБ. Сравнение энергетической эффективности многопозиционных видов модуляции изображено на рисунке 3.

Рис. 3. Энергетическая эффективность многопозиционных видов модуляции [2]

В качестве вывода можно сказать, что при использовании методов модуляции с числом уровней $M \leq 4$ наиболее эффективной является квадратурная фазовая модуляция (ФМ4). При количестве уровней $M > 4$ наиболее эффективным видом модуляции квадратурная амплитудная модуляция (КАМ). Учитывая, что ФМ4 является частным случаем КАМ (количество уровней $M = 4$), можно считать наиболее эффективным видом модуляции квадратурную амплитудную модуляцию (КАМ).

Список используемых источников:

1. Сагдиев Р.К. Цифровая модуляция. Исследования Эффективности различных видов модуляции // методические указания. Казань, 2013. 8 с.
2. Спецпрактикум. Выбор оптимального метода модуляции сигнала в современных цифровых системах радиосвязи. М., 2008. 52 с.

© 2015, Белокопытов А.Е.

Выбор эффективного вида цифровой модуляции в системах радиосвязи по критериям эффективности

© 2015, Belokopytov A.E.

The choice of an effective form of digital modulation in the radio communication systems according to the criteria of efficiency

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.039

Поступила (Received): 30.11.2015

Борисов В.Е., Карнаухов В.А.
Анализ организации тренажерной подготовки
авиадиспетчеров в странах входящих в Европейскую
организацию по безопасности воздушной навигации

Borisov V.E., Karnaukhov V.A.
Analysis of the organization of the training of air traffic
controllers in countries outside the European
organization for the safety of air navigation

В статье дается краткий обзор основных принципов профессиональной подготовки авиадиспетчерского персонала в Европе с применением тренажерных и моделирующих комплексов. В том числе проведен анализ объема и содержания тренажерной подготовки, её взаимосвязи с теоретическим обучением и отличием от отечественных стандартов

Ключевые слова: подготовка, лицензирование, диспетчер, Европейская, безопасность, воздушная, навигация

The article gives a brief overview of the basic principles of professional training of air traffic control personnel in Europe with the use of the fitness and modeling systems. Including the analysis of the scope and content of the training, its relationship with theoretical training and difference from national standards

Key words: training, licensing, manager, European, security, air, navigation

Борисов Владимир Евгеньевич
 Заведующий кафедрой
 Ульяновское высшее авиационное училище
 гражданской авиации
 г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8

Borisov Vladimir Evgenievich
 Head of Department
 Ulyanovsk higher civil aviation school aviation
 Ulyanovsk, Mozhaiskogo st., 8/8

Карнаухов Владимир Анатольевич
 Кандидат педагогических наук, доцент
 Ульяновское высшее авиационное училище
 гражданской авиации
 г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8

Karnaukhov Vladimir Anatilievich
 Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor
 Ulyanovsk higher civil aviation school aviation
 Ulyanovsk, Mozhaiskogo st., 8/8

Организация подготовки и лицензирования диспетчеров в странах входящих в Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (ЕВРО-КОНТРОЛЬ) основана на принципах концепции «Единого европейского неба» (SES). Один из этих принципов – это взаимное признание сертификатов и лицензий авиадиспетчеров по всей Еврозоне [1]. До 2015 года подготовка диспетчерского персонала регулировалось регламентом Евросоюза EU №805/2011, который устанавливал подробные правила подготовки и лицензирования авиадиспетчеров. С февраля 2015 года, техническими требованиями Евросоюза

№2015/340 были введены уточненные правила подготовки и сертификации авиадиспетчеров, в целях повышения стандартов безопасности и улучшения функционирования системы управления воздушным движением в пределах Европейского союза посредством выдачи лицензий авиадиспетчерам на основе общих требований лицензирования.

Подготовка авиадиспетчера в Европе состоит из освоения базового курса и получения соответствующих рейтингов [2]. Под термином «рейтинг» понимается освоение операций на соответствующем рабочем месте. Рассмотрим основные рейтинги:

- ADI TWR + RAD рейтинг. (Aerodrome Control Instrument with Tower & Radar Endorsement) управление движением в аэродромной зоне радиолокационным обслуживанием;
- APP рейтинг. (Approach Control Procedural) процедурный контроль в районе подхода;
- APS + RAD рейтинг. (Approach Control Surveillance with Radar Endorsement) управление воздушным движением в районе подхода с радиолокационным обслуживанием;
- ACS + RAD рейтинг. (Area Control Surveillance with Radar Endorsement) управление воздушным движением в диспетчерской зоне с радиолокационным обслуживанием;
- ASC + RAD рейтинг. (Automated system of control with Radar Endorsement) Автоматизированное управление воздушным движением с радиолокационным обслуживанием.

Для авиадиспетчера, кроме освоения базового курса плюс, как минимум, одного из рейтингов, обязательным является подготовка к тесту на знание английского языка ELPAC TEST (English language proficiency for aeronautical communication test).

Анализ учебных программ: академии в Мальмё (Швеция), British Aerospace Flying College в Прествике (Шотландия), Aviation training centre в Бухаресте (Румыния) показывает, что базовый курс УВД (управления воздушным движением) BASIC ATC (Basic air traffic controller course) рассчитан на 12-20 недель. В результате усвоения курса студенты получают фундамент знаний для работы в качестве авиадиспетчера.

Теоретическая подготовка по компонентам схожа с требованиями к подготовке пилотов. Во время курса студенты изучают правила полетов и управления воздушным движением, принципы полета, самолеты, их системы и оборудование, влияние человеческого фактора, метеорологию и навигацию.

Тренажерная подготовка организована на базе использования тренажерных и моделирующих комплексов. Она начинается на 3D симуляторе «Вышки» (Tower). Затем студенты знакомятся с работой на «Подходе», в диспетчерской зоне и работе с применением АСУ (автоматизированных систем управления).

Освоение ADI TWR + RAD рейтинга рассчитано на продолжительность 12-15 недель. В теоретическую часть курса включаются новые предметы, а также более углубленно изучаются организация воздушного движения, процедуры на аэродроме, навигация и метеорология. Тренажерная подготовка проводится в

3D симуляторе «Вышки» и состоит из 42 отдельных упражнений. При этом имитируется движение в аэродромной зоне, операции на ВПП с одним пересечением. Тренажерная подготовка состоит из 5 частей. В первой части осваиваются процедуры руления, наземного движения и процедуры при отказе оборудования. Во второй части осваиваются процедуры вылета и прибытия, движения по VFR и IFR, а так же действия при закрытии и открытии рулежных дорожек, ВПП и других ограничений. В третьей части отрабатываются процедуры при отказе оборудования и изменений на взлетно-посадочной полосе. В четвертой части осваиваются процедуры на нескольких ВПП, а так же в условиях прерванного взлета. В пятой части отрабатываются особые случаи.

Освоение APP рейтинга рассчитано на продолжительность 4 недели и позволяет получить навыки процедурного контроля в районе подхода для упорядоченного и ускоренного диспетчерского обслуживания. Тренажерная подготовка проводится на процедурном тренажере подхода и состоит из двух частей. В первой части приобретаются навыки выдерживания вертикальных и горизонтальных интервалов между воздушными судами при выполнении стандартных процедур вылета и прибытия (SIDs, STARs). Во второй части осваивается процедурный контроль в особых случаях.

Освоение APS + RAD рейтинга рассчитано на продолжительность 11-13 недель. Тренажерная подготовка направлена на освоение радиолокационного наведения, эшелонирования и фразеологии. Обучение проводится в виде отдельных упражнений на радиолокационном тренажере. В процессе тренировок организуется взаимодействие между диспетчерами.

Освоение ACS + RAD рейтинга рассчитано на 14-18 недель. При этом акцент делается подготовку на радиолокационном симуляторе в объеме 100 часов. В течение всего курса моделируется интенсивность воздушного движения до 20 самолетов в час. Итогом обучения является освоение основных операций при интенсивности воздушного движения 35 самолетов в час в нижнем воздушном пространстве и 45 самолетов в час в верхнем воздушном пространстве.

Освоение ASC + RAD рейтинга рассчитано на 14-18 недель. Курс состоит только из тренажерной подготовки и направлен на приобретение навыков по автоматизированному управлению воздушным движением с радиолокационным обслуживанием.

Таким образом, в организации тренажерной подготовки студентов осваивающих профессию авиадиспетчера в странах входящих в Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (ЕВРОКОНТРОЛЬ) акцент делается на узкую специализацию, с привязкой к осваиваемому рабочему месту. Интенсивность тренажерной подготовки напрямую зависит от сложности работы на конкретном рабочем месте.

Список используемых источников:

1. Regulation (EC) №549/2004 of the European Parliament and of the council. Laying down the framework for the creation of the single European sky // Official Journal of the European Union. 2004. P. 96.
2. Commission regulation (EU) № 805/2011. Laying down detailed rules for air traffic controllers' licenses and certain certificates pursuant to Regulation (EC) №216/2008 of the European Parliament // Official Journal of the European Union, 2011. P. 31ю

© 2015, Борисов В.Е., Карнаухов В.А.

*Анализ организации тренажерной подготовки
авиадиспетчеров в странах входящих в
Европейскую организацию по безопасности
воздушной навигации*

© 2015, Borisov V.E., Karnaukhov V.A.

*Analysis of the organization of the training of air
traffic controllers in countries outside the European
organization for the safety of air navigation*

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.043

Поступила (Received): 24.11.2015

Босиков И.И., Босиков В.И.
Построение каркасной модели
поверхности и 3D модели рудного тела

Bosikov I.I., Bosikov V.I.
The wireframe surface model and
3D model of the ore body

В статье рассматривается использование современных программ для моделирования и построения рудных залежей. Описывается оконтуривание геологической формы рудного тела, которое осуществляется построением внешней линии границ рудного тела по каждому сечению

Ключевые слова: программное обеспечение, рудное тело, моделирование, скважина, модель рудного тела, рельеф, изолинии

The article discusses the use of modern software for modeling and ore deposits. Describes the delineation of the geological shape of the ore body, which is realized by the construction of the external boundary lines of the ore body for each section

Key words: software, ore body, modeling, borehole, groundwater model of the ore body, topography, contours

Босиков Игорь Иванович

Кандидат технических наук, доцент
Северо-Осетинский университет им. К.Л.
Хетагурова
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 43

Bosikov Igor Ivanovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
North-Ossetian university named K.L. Khetagurov
Vladikavkaz, Vatutin st., 43

Босиков Виктор Игоревич

Аспирант
Северо-Осетинский университет им. К.Л.
Хетагурова
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 43

Bosikov Victor Igorevich

Graduate
North-Ossetian university named K.L. Khetagurov
Vladikavkaz, Vatutin st., 43

Введение(Introduction). *Datamine* является ведущим мировым программным обеспечением для индустрии природных ресурсов, с ежедневно используемыми свыше 1000 систем в 45 странах мира. Обычно используется для внесения данных и анализа, исследования, геологии, геохимии, механики горных пород, съемки, моделирования рудного тела, проектировки подземных выработок и карьеров и планирование продукции, и в областях связанных с изучением окружающей среды отображении [1, 187].

Материалы и методы (Materials and Methods). Для того, чтобы начать работу с данными скважин, необходимо, чтобы файлы источники были считаны в базу данных. Широкий выбор форматов источников данных имеется в вашем распоряжении для импорта внешних файлов данных, которые доступны через команду **Import** в меню **Data** или кнопку **Import** на панели инструментов.

Файлы источники представляют четыре текстовых файла, содержащих информацию о местоположении и ориентации скважин и свойства проб скважин:

- *collars.txt* X, Y, Z координаты устьев скважин
- *surveys.txt* измерения азимута и наклона скважин
- *assays.txt*..... данные опробования золота и меди
- *geology.txt*.... литология скважины

Результаты (Results). В результате импортирования файлов источников программа создала базу данных. На основе базы данных создали файл истинного положения скважин, содержащий вычисленную позицию в трехмерном пространстве и ориентацию каждой пробы скважины и дополнительно данные опробования и информацию литологии, далее файл композирования отображения [2, 83]. Итог данной операции проиллюстрирован рисунке 1.

Рис. 1. Отображение скважин

Далее путем импортирования файла **contours**, содержащего PVALUE – идентификационный номер линии, PTN – номер точки, XP, YP и ZP координаты точки, и COLOUR устанавливает цвет линии при отображении [3, 96]. На основании этого файла моделируется каркасная модель поверхности или DTM. DTM обеспечивает точную триангуляционную модель поверхности, в которой все характеристики точек учтены. Все что нужно, чтобы создать DTM, это установить значения данных X, Y, Z, которые описывают поверхность [5, 72]. Результаты проиллюстрированы рисунках 2 – 3.

Для моделирования каркасов рудного тела необходимо подгрузить файл композирования скважин. Оконтурирование геологической формы рудного тела осуществляется построением внешней линии границ рудного тела по каждому сечению.

Рис. 3. Каркасная модель поверхности

Оконтуривание начинаем с крайнего южного сечения и движемся на север через равные интервалы. Результат работы проиллюстрирован на рис. 4.

Рис. 3. Каркасная модель поверхности

Оконтуривание начинаем с крайнего южного сечения и движемся на север через равные интервалы. Результат работы проиллюстрирован на рис. 4.

Рис. 4. Модель рудного тела и каркасная модель поверхности

Обсуждение и заключение (Discussion and Conclusion). Таким образом, проведенные исследования показали, что моделирование с последующим оконтуриванием и подсчетом запасов может быть использована для обоснованного выделения участков месторождений, наиболее перспективных для проведения

дальнейшей разведки [4,12]. Особенно это важно, когда в оценке месторождений участвует достаточно много параметров, явно не связанных друг с другом.

Список используемых источников:

1. Рыков А.С. Модели и методы системного анализа: принятие решений и оптимизация // Учебное пособие для вузов. М.: МИСИС, Руда и металлы, 2005. 352.
2. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе // Перспективы науки. Тамбов 2010. №4 (6). С. 83-85.
3. Босиков И.И., Аликов А.Ю., Босиков В.И. Разработка комплексного критерия оценки устойчивого развития природно-промышленной системы // Глобальный научный потенциал. С- Петербург, 2014. №11(44). С. 96-99.
4. Урумов В.А., Босиков И.И. 3D Модель и закономерности распределения полезных компонентов залежи Жезказганского месторождения // Устойчивое развитие горных территорий. Владикавказ. 2015. № 1 (23). С. 11-16.
5. Босиков И.И., Аликов А.Ю., Босиков В.И. Математические модели и методы оценки токсического поражения биосферы // Наука и бизнес: пути развития. Москва 2014. № 9 (39). С. 72-75.

© 2015, Босиков И.И., Босиков В.И.

Построение каркасной модели поверхности и 3D модели рудного тела

© 2015, Bosikov I.I., Bosikov V.I.

The wireframe surface model and 3D model of the ore body

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.047

Поступила (Received): 24.11.2015

Вавилин С.В.
Гранулирование флотационного хлорида
калия с использованием скопа

Vavilin S.V.
Granulating flotation potassium chloride
with pulp and paper waste as binder

Проведены исследования по гранулированию флотационного хлорида калия со связующей добавкой – скопом – отходом целлюлозно-бумажной промышленности. Установлены оптимальные условия гранулирования (соотношение компонентов, температурный режим сушки полученных гранул), которые обеспечивают повышение прочностных характеристик получаемых гранул в сравнении с ранее применяемыми связующими добавками
Ключевые слова: флотационный хлорид калия, связующая добавка, отходы целлюлозно-бумажной промышленности, гранулирование

Utilization of pulp and paper industry waste as a binder for granulating flotation potassium chloride is possible in principle. Obtained granules exhibit higher static strength in compare with granules obtained by granulating with other binders

Key words: flotation potassium chloride, binder, pulp and paper industry waste, granulating

Вавилин Святослав Владимирович
Магистр
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
г. Пермь, проспект Комсомольский, 29

Vavilin Svyatoslav Vladimirovich
Master
Perm national research polytechnic university
Perm, Komsomolsky ave., 29

При производстве бумаги и картона на фильтрах водоочистных сооружений целлюлозно-бумажных предприятий оседает и накапливается «скоп» – масса, состоящая из целлюлозных волокон, древесины и различных химических веществ, которые используются в процессе переработки. До настоящего времени скоп практически не используется, вывоз его в отвалы требует значительных затрат и эмиссии земель. Некоторые предприятия используют скоп в качестве топлива, предварительно обезвоживая его и сжигая в дальнейшем.

Из анализа научной литературы установлено, что наиболее распространенным способом утилизации скопа является его применение для изготовления строительных материалов, что приводит к увеличению их прочности. Разработаны технологии изготовления конструкционно-теплоизоляционных материалов, таких как плиты несъёмной опалубки на основе скопа и портландцемента и жёсткие теплоизоляционные плиты из скопа с наполнителем. В процессе твердения скоп проявляет свойства вяжущего контактного твердения,

к которым относят также вяжущие аморфной и нестабильной кристаллической структуры, способной конденсироваться в момент возникновения контактов между частицами при сближении их на расстояние действия поверхностных сил натяжения [1].

Гранулирование флотационного хлорида калия осуществлялось методом окатывания, наиболее распространенным в химической технологии. Преимуществами метода окатывания являются: простота оборудования, высокая производительность и возможность проводить гранулирование мелкодисперсных частиц. Для качественной оценки процесса окатывания использовались следующие показатели: выход гранул товарной фракции и их прочность.

Целями исследований являлись установление возможности гранулирования флотационного хлорида калия с использованием скопа в качестве связующей добавки.

Объектами исследований являлись флотационный хлорид калия, мелкозернистый продукт со средним размером частиц 0,826 мм [2], и скоп, который имеет в своем составе целлюлозное волокно (88,6-92,4 %) и древесину (7,6-11,4 %).

На первом этапе были проведены исследования по определению оптимального содержания хлорида калия, который должен обеспечивать максимальный выход гранул товарной фракции и максимальную статическую прочность гранул.

Ранее проведенными исследованиями было установлено, что оптимальными условиями для гранулирования хлорида калия окатыванием являются: температура – 90°C, продолжительность пребывания в реакторе – 180 сек [3].

Рис. 1. Зависимости выхода и прочности от содержания хлорида калия

На рис. 1 отображены результаты исследований по определению оптимального соотношения реагентов для гранулирования. Установлено, что оптимальное содержание хлорида калия составляет 84,6 %.

Другим условием, влияющим на прочностные характеристики гранул, является температура сушки. Сушка гранул производится сразу после их получения и служит средством удаления из них воды. Наличие воды негативно влияет на прочность гранул, существенно понижая её.

Рис. 2. Зависимости выхода и прочности гранул от температуры сушки

Экспериментальные данные на рис. 2 позволяют сделать вывод, что при увеличении температуры сушки в интервале от 90 до 150°C происходит снижение статической прочности с 30,5 до 24,3 Н. Это связано с увеличением внутренних дефектов гранул, вызванных повышенными температурами [3]. Выход гранул товарной фракции изменяется незначительно с 85,7 до 83,7 %.

По итогам исследований можно сделать следующие выводы:

1. Использование скопа как связующей добавки для гранулирования хлорида калия возможно.
2. Оптимальное содержание хлорида калия, обеспечивающее максимальный выход гранул товарной фракции (83,5-85,5 %) и максимальную статическую прочность (29,5 Н), должно быть не менее 84,6 %.

Список используемых источников:

1. Козлов И.А. Новые конструкционно-теплоизоляционные материалы на основе скопа – отхода целлюлозно-бумажной промышленности. Автореферат диссертации. Челябинск, 2008. 20 с.
2. Федотова О.А. Исследование процесса смачиваемости пылевидного KCl, содержащего примеси флотореагентов // Инженерный вестник Дона. 2013. №1.

3. Федотова О.А. Разработка технологии получения гранулирования NPK-удобрений методом окатывания на основе сульфата аммония и хлорида калия, содержащего примеси флотореагентов. Диссертация. Пермь. 2012. 127 с.

© 2015, Вавилин С.В.

Гранулирование флотационного хлорида калия с использованием скопа

© 2015, Vavilin S.V.

Granulating flotation potassium chloride with pulp and paper waste as binder

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.051

Поступила (Received): 08.11.2015

**Вареньева Ю.В., Кораблина С.Ю.,
Прохоров В.Т., Осина Т.М.
Особенности формирования конкурентных
преимуществ продукции, изготовленной на
предприятиях регионов ЮФО и СКФО (сообщение 1)**

**Vareneva Yu.V., Korablina S.Yu., Prokhorov V.T., Osina T.M.
Features of formation of competitive advantages
of products manufactured at the enterprises of
regions of the SFD and NCFD (1 message)**

В сообщении 1 говорится о современных условиях рыночных отношений, конкурентной среды и непосредственного взаимодействия российских и зарубежных производителей решение проблемы сочетания государственных и рыночных механизмов управления конкурентоспособностью становится стратегическим ресурсом экономики регионов ЮФО и СКФО

In message 1 says about modern conditions of market relations, competitive environment and direct interaction between Russian and foreign manufacturers a solution to the problem of combining state and market mechanisms of management of competitiveness becomes a strategic resource of economy of regions of the SFD and NCFD

Вареньева Юлия Вадимовна

Магистрант

Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Vareneva Yuliya Vadimovna

Master

Institute of the service sector and enterprise (branch
DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Кораблина Светлана Юрьевна

Доцент

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 3

Korablina Svetlana Yurevna

Associate Professor

Federal bureau of medical and social expertise
Moscow, Ivan Susanin st., 3

Прохоров Владимир Тимофеевич

Доктор технических наук, профессор

Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Prohorov Vladimir Timofeevich

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Institute of the service sector and enterprise (branch
DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Осина Татьяна Матвеевна

Кандидат технических наук, доцент

Института сферы обслуживания и
предпринимательства
(филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Osina Tatiana Matveevna

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor

Institute of the service sector and enterprise
(branch DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

The nature of new competition in modern world economy connected with globalization processes puts high demands to raise competitive capacity of goods and enterprises before producers. Increase of competitive capacity of goods and enterprises is one of the most important directions of real economic growth both in Russia and in regions of the Southern Federal District and North Caucasus Federal District that is represented in the program document, namely: in the development strategy of textile, clothing and footwear industry of Russia for the period until 2020.

In this regard the problem of competitive capacity of domestic footwear requires conceptual framework development of the theoretical and methodological and practical recommendations appropriate to the forthcoming changes in the organizational and economic mechanism of functioning of the national industrial system as a whole.

In the context of modern market relations, a competitive environment and direct interaction of the Russian and foreign producers the solution to the problem of a combination of the state and market mechanisms of management of competitive capacity becomes a strategic economic resource of the regions of the SFD and NCFD. In world economy the place of price competitiveness was taken by competitiveness of the quality levels which will increase the relevance with Russia's entry into the WTO. The growth of the quality factor of the activity results of domestic footwear production in the strategy of competitive struggle in the world markets is a long-term trend.

The problem of increase of competitive capacity is of great current interest for footwear factories which have lost their competitive positions on domestic and foreign markets due to some external factors (strengthening of the competition owing to globalization, world financial crisis) and internal factors (inefficient management). In response to negative processes in the external environment the processes of regionalization and creation of various network structures, one of which is the union of producers and the state, gain in strength.

Nowadays there is no commonly accepted estimation technique of the enterprise competitive capacity. The review of the existing approaches to the estimation of competitive capacity of enterprises allowed uniting them into the following groups.

The first group includes the approach of determination of the enterprise competitive capacity based on indication of competitive advantages. This approach arose with the emergence of strategic planning and development of the competitive theory. It permits carrying out the analysis of the found competitive advantages of the enterprise, but it doesn't give exact quantitative estimation results and therefore it can't be used for benchmarking study of the enterprises, for the analysis of the plan realization of competitive growth, for dynamics of the competitive capacity of enterprises.

The second group of scientists offers the competitive capacity estimation with use of polygonal profiles. It is based on the construction of vectors of competitiveness according to the following factors: concept, quality, price, finance, trade, after-sale service, foreign policy, pre-sale preparation. However the authors don't specify the process of estimation of such factors as the concept, foreign policy, pre-sale preparation, etc.

Other scientists (the third group) – offer a rating assessment of competitive capacity of enterprises on the basis of the following factors: goods, assortment, price, image, service, packaging (decoration), sales volumes, segment of the market, delivery

and sales policy, advertizing and stimulation of demand. However, this approach estimates only a marketing activity of the enterprise, but doesn't consider other important resources of the enterprise capacity (innovations, management, finance, etc.), it is a main disadvantage of this approach. Through the approach mentioned above the common amount of factors, which alternate weighting isn't taken into account, is received.

The fourth group of scientists suggests to estimate the competition capacity of the organization on the basis of intersection of goods supply index and efficiency index of an object. Imperfection of this approach consists in the fact that it is a simplified approach to the estimation as it excludes such important factors determining competitive advantages of the enterprise as a level of the organization and implementation of marketing research at the enterprise, finance, an export potential. Moreover, most of the authors do not specify how to determine effectiveness ratio of the producer.

There is a method, close to the fourth approach, offered by Fatkhudinov R. A., which proposes to estimate competitive capacity of enterprises as the weighted sum of competitive capacity of the main goods of the enterprise on various markets taking into account the importance of the markets. This approach isn't absolutely correct since, firstly, competitive capacity of the organization is identified with the goods competitiveness (these are different concepts), secondly, it puts the importance of the foreign markets twice as much as the importance of the national markets. Thirdly, evaluation method of Fatkhudinov R. A. doesn't consider other important factors (marketing, finance, innovations, management, personnel) of influence on competitiveness.

The fifth group of authors offers the approach based on the windowed estimate of factors of the enterprise competitive capacity. The integrated index of the enterprise competitive capacity is determined by rules of linear convolution (the estimation of factors of competitiveness of separate aspects of the enterprise activity is multiplied by weighting of separate factors in total sum).

So the analysis of the theoretical and methodological aspects of competitive capacity of enterprises revealed a set of the estimation techniques of the enterprises competitive capacity.

Success of the organization is determined by the prospective customer satisfaction therefore for increase of competitiveness and efficiency of activities, the enterprise shall take into account not only its own interests, but also interests of the concerned parties.

In the stakeholder theory the term "stakeholder" which is translated as "concerned party" is applied.

Stakeholders are persons and parties which are influenced by activities of the enterprise or can influence its work.

For the developing small and medium-sized enterprise it is necessary to create system of marketing relations with stakeholders as the instrument of competitive struggle. This system shall be based on mutually beneficial long-term cooperation, which allows reducing time for adoption of commercial decisions.

1. Prokhorov V.T. *Management of production of competitive and demanded products. Monograph. Shakhty: Srsues, 2012. 419 p.*
2. Popov S.A. *The concept of actual strategic management for the modern Russian companies. M.: Yurayt, 2012.*

© 2015, Вареньева Ю.В., Кораблина С.Ю.,
 Прохоров В.Т., Осина Т.М.
*Особенности формирования конкурентных
 преимуществ продукции, изготовленной на
 предприятиях регионов ЮФО и СКФО
 (сообщение 1)*

© 2015, Vareneva Yu.V., Korablina S.Yu.,
 Prokhorov V.T., Osina T.M.
*Features of formation of competitive advantages
 of products manufactured at the enterprises of
 regions of the SFD and NCFD (1 message)*

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.055

Поступила (Received): 08.11.2015

**Вареньева Ю.В., Кораблина С.Ю.,
Прохоров В.Т., Осина Т.М.
Особенности формирования конкурентных
преимуществ продукции, изготовленной на
предприятиях регионов ЮФО и СКФО (сообщение 2)**

**Vareneva Yu.V., Korablina S.Yu., Prokhorov V.T., Osina T.M.
Features of formation of competitive advantages
of products manufactured at the enterprises of
regions of the SFD and NCFD (1 message)**

В сообщении 2 рассмотрены методика оценки и анализа конкурентоспособности предприятия на основе теории заинтересованных сторон (стейкхолдеров предприятия) и этапы методики

In message 2 the method of assessment and analysis of competitiveness based on the theory of stakeholders (stakeholders of the company) and the steps of the method

Вареньева Юлия Вадимовна

Магистрант

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Vareneva Yuliya Vadimovna

Master

Institute of the service sector and enterprise (branch DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Кораблина Светлана Юрьевна

Доцент

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 3

Прохоров Владимир Тимофеевич

Доктор технических наук, профессор
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Korablina Svetlana Yurevna

Associate Professor

Federal bureau of medical and social expertise
Moscow, Ivan Susanin st., 3

Prohorov Vladimir Timofeevich

Doctor of Engineering Sciences, Professor
Institute of the service sector and enterprise (branch DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Осина Татьяна Матвеевна

Кандидат технических наук, доцент

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Osina Tatiana Matveevna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Institute of the service sector and enterprise (branch DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Taking into account the analyzed methodological foundation of competitive capacity of enterprises, the technique of estimation and competitiveness analysis of the enterprise on the basis of the stakeholder theory (stakeholders of the enterprise) is offered. The offered technique includes the following stages.

Stage 1. Selection of indicators of the estimation of factors of the enterprises competitive capacity. For each factor it is possible to determine the system of indicators on the basis of the analysis of scientific literature (table 1).

Table 1. System of indicators of the estimation of the enterprise competitive capacity

Factors of competitive potential	Performance evaluations
1. Marketing effectiveness	Ratio of goods quality and expenses of its production and marketing
	Growth rate of products
	Growth of sales volumes and profit
	Profitability
	Share on the market, image
	Quality of partnership
	Profitability of total assets, return on equity; profitability of investments
2. Quality of management	Net profit for 1 ruble of total sales; profit on sales of products for 1 ruble of total sales; profit for the accounting period for 1 ruble of total sales
3. Financial condition of the enterprise	Capital ratio; current liquidity ratio; coverage ratio, equity to total assets ratio, net fixed assets index, common profitability of the enterprise, return on equity, profitability of production
4. Level of production organization	Capacity utilization rate; production and sales capacities; volume and pattern of capital investments
	Share of the certified production according to international standards of the ISO 9000 series
	Capital consumption, increase of labour efficiency
5. Efficiency of inventory and logistics management	Quality and the prices of the delivered materials. Materials-input ratio, commodity circulation allowing direct connections; uniformity ratio of goods receipt; profitability of business expense; profitability of purchase of goods
6. Potential of innovation activity	Annual expenses on Research, Development and Engineering, number of patents for inventions
	Proportion of innovative goods, export ratio of production, number of the created advanced technologies
	Volume of the shipped innovative production (services), number of the patented technologies, amount of the technologies possessing patent purity, expenses on innovations, amount of the purchased and transferred new technologies, software
7. Competitive ability of the personnel	Staff turnover ratio, labor productivity advancing ratio in relation to a salary, the educational level of labor power, level of professional qualification of workers

Thus taking into account the carried-out analysis of the system of estimation indicators of the enterprise competitive capacity, it is possible to offer the following system of the estimation indicators of internal factors of competitive capacity of enterprise (table 2).

Table 2. Recommended system of estimation indicators of competitive capacity of enterprise and their importance

factors of competitive capacity of enterprise	Indicators	Significance, %
1. Goods competitive capacity	Average weighted goods competitiveness related to assortment of goods	40
2. Marketing effectiveness	Excess of the acceptable inventory level of finished goods	3
	Share of the enterprise on the market	3
	Growth rate of sales	3
	Estimation of partnership with concerned parties of the enterprise	10
	Total amount	19
3. Quality of management	Profitability of investments	3
	Profitability of total assets	3
	Total amount	6
4. Financial condition of the enterprise	Working capital financed by equity to total assets ratio	3
	Current liquidity ratio	3
	Expenses on 1 ruble of sales	3
	Total amount	9
5. Level of production organization	Capacity utilization rate	2
	Labour productivity	2
	Capital consumption	2
	Total amount	6
6. Efficiency of inventory and logistics management	Recession of materials-output ratio	3
	Materials-input ratio	3
	Total amount	6
7. Potential of innovation activity	Portion of innovative goods	4
	Expenses involved in Zub A.T. Strategic management. THEORY AND PRACTICE. Recommended by the Academic Council of the faculty of public administration of Lomonosov Moscow State University as the manual on the specialties "Management" "Public administration". M.: ASPECT PRESS, 2002. p. 415. innovation	4
	Total amount	8
8. Competitive ability of the personnel	Labor productivity advancing ratio in relation to a salary	3
	Turnover rate of personnel	3
	Total amount	6
	Total significance of competitive capacity	60
	Highest possible estimation of significance	100

Stage 2. Determination of the importance of indicators in overall estimation of competitive capacity. The indicators significance of the estimation of each factor of competitive potential are provided in table 2.

Stage 3. Calculation of dimensionless estimations of indicators of enterprise competitive capacity.

For the conversion of dimensional estimates of indicators in dimensionless it is offered to use an index method. Indexes of dimensionless indicators are determined from the formula (1) for the positive indicators having a positive tendency of growth (for example, profitability of a goods sold, a labor productivity) and from a formula (2) for the negative indicators having a positive tendency of decrease (for example, capital consumption, excess of a remaining balance of finished goods in a warehouse in comparison with a standard, a staff turnover ratio).

$$O_i = X_i / X_i^{\max}, \quad (1)$$

$$O_i = X_i^{\min} / X_i, \quad (2)$$

where O_i is the dimensionless (index) estimation of i -th of an index of the enterprise competitive capacity,

X_i is a value of i -th of the dimensional index of the estimation of competitive capacity of the enterprise,

$X_i^{\max}$ is the maximum value of i -th of the dimensional index of the estimation of competitive capacity of the enterprise,

$X_i^{\min}$ is the minimum value of i -th of the dimensional index of the estimation of competitive capacity of the enterprise.

Stage 4. Estimation of competitive capacity of goods. It is carried out for goods of light industry by a technique.

Stage 5. Calculation of the generalizing index of competitive capacity of the enterprise. The quantitative estimation of competitive capacity of the enterprise is determined from the following formula (3).

$$Kp = \sum_{i=1}^m \alpha_i \times O_i \quad (3)$$

where Kp is the estimation of competitive capacity of the enterprise in percentage terms,

α_i is the value of i -th of an index of competitive capacity in percentage terms,

O_i is an index (dimensionless) estimation of i -th of the index of competitive capacity

m is quantity of indices of the estimation of competitive capacity of the enterprise.

Values of the estimation of competitive capacity of the enterprise can theoretically change ranging from 0 to 100 (formula 4).

$$K_n = 0 \div 100 \quad (4)$$

The scale of the estimates of the qualitative level is necessary for the qualitative characteristic of the received estimates of competitive capacity. In economic practice the principle of creation of scales with an equal step, progressive and descending scales are used. Progressive and descending scales are mostly used for the material stimulation. We suppose that the most rational is the scale with an equal step as firstly, it corresponds to the solution of the practical task (the specification of qualitative level of competitive capacity), secondly, it is easy to create and use. The step of a scale is defined as 100 (the maximum estimation): 4 (number of levels) = 25. As a result of calculation the following scale (table 2.3) was received.

Table 3. The scale of the estimates of the qualitative level of the enterprise competitive capacity

Estimation in percentage terms	Qualitative level
from 0 to 24,9	very low
from 25,0 to 49,9	low
from 50,0 to 74,9	average
from 75,0 to 100	high

The economic sense of the received generalizing estimation of competitive capacity consists in the fact that it shows a level of satisfaction with goods and a level of use of the competitive capacity of the enterprise.

The developed technique of the estimation and analysis of the competitive capacity of the enterprise, firstly, considers specifics of the light industry, secondly, reduces a subjective factor in the estimating process, thirdly, allows to carry out the profound analysis due to the offered directions and indices of the analysis of competitive capacity of the enterprises in contrast to other existing methods.

The accounting of industrial specifics in the developed analysis procedure and estimates of competitive capacity of the enterprise consists, first of all, in the argumentation for system of indices of the estimation of competitive capacity of the enterprises and their significance on the basis of correlative regression analysis of dependence of a resulting mark (Y) on factors arguments (X_i) according to the statistical basis of the shoe enterprises of the Rostov region; secondly, parameters of the estimation of competitive capacity of the main commodity groups; thirdly, tools and valuation method of consumer satisfaction with goods of light industry.

Thus, the offered technique of the estimation of level and quality of the relations with the domestic and foreign stakeholders of the enterprise due to the range of criteria allow carrying out more deep analysis of partners and this technique is more algorithmic in contrast to the existing valuation methods and stakeholder analysis.

Список используемых источников:

1. Prokhorov V.T. Innovative technological processes in light industry for production of competitive and demanded products. Monograph. Shakhty: South Russian State University of Economics and Service (SRSUES), 2012. P. 378.

2. Popov S.A., Fomin L.L. *From the stakeholder theory – to implementation of the concept of the general values // Russian business. 2013. № 2 (224). P. 60-65.*
3. Zub A.T. *Strategic management. Theory and practice. M.: Aspect Press, 2002. P. 415.*

© 2015, Вареньева Ю.В., Кораблина С.Ю.,
 Прохоров В.Т., Осина Т.М.
*Особенности формирования
 конкурентных преимуществ продукции,
 изготовленной на предприятиях регионов
 ЮФО и СКФО (сообщение 2)*

© 2015, Vareneva Yu.V., Korablina S.Yu.,
 Prokhorov V.T., Osina T.M.
*Features of formation of competitive
 advantages of products manufactured at
 the enterprises of regions of the SFD and
 NCFD (1 message)*

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.061

Поступила (Received): 25.11.2015

Вахитов А.Х., Минлибаев М.Р.**Управление электрической нагрузкой потребителей энергии с помощью автоматической частотной разгрузки****Vakhitov A.Kh., Minlibaev M.R.****Management of electrical load energy consumers through automatic load shedding**

В статье представлено управление электрической нагрузкой с помощью автоматической частотной разгрузки, за счет чего снижается мощность электрической нагрузки в часы пик энергосистемы, расширение оперативного контроля потребления электроэнергии путем децентрализации первичной информации

Ключевые слова: электрическая нагрузка, энергия, частотная нагрузка, энергосистема

The article presents an electrical load control with automatic load shedding, thereby reducing the capacity of the electrical load at peak power grid, expanding the operational control of energy consumption by the decentralization of primary information

Key words: electrical load, energy, frequency load power system

Вахитов Альберт Хайдарович

Студент

Уфимский государственный нефтяной
технический университет

Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, 22 А

Vakhitov Albert Khaidarovich

Student

Ufa state oil technical university

Bashkortostan, Salavat, Gubkina st., 22 A

Минлибаев Муслим Рафаэлевич

Кандидат физико-математических наук, доцент

Уфимский государственный нефтяной
технический университет

Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, 22 А

Minlibaev Muslim RafaelevichCandidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor

Ufa state oil technical university

Bashkortostan, Salavat, Gubkina st., 22 A

Периодически энергосистема входит в режим, который получил название часы максимальной нагрузки энергосистемы, и это оказывает существенное влияние на работу потребителей электрической энергии. Уже многие годы в системе автоматизации электроснабжением действует автоматическая частотная разгрузка (АЧР), согласно которой в часы прохождения максимума происходит принудительное отключение отдельных потребителей электрической энергии от электропитания с целью обеспечения нормальной работы генерирующих электростанций. Как правило, это потребители второй и третьей категории по надежности электроснабжения. В соответствии с договором электроснабжения, каждое промышленное предприятие составляет список неотвечественных электроприемников, которые подлежат первоочередному отключению в часы максимальной нагрузки энергосистемы.

Для исключения фактора неожиданности при отключении ответственных электроприемников в часы максимальной нагрузки энергосистемы в данной работе предлагается все электроприемники считать ответственными и ввести дополнительный контроль параметров электропотребления, контроль состояния технологических процессов и технологического оборудования [1-11]. С целью обеспечения оперативного управления электрической нагрузкой при вынужденной работе предприятия в часы максимальной нагрузки энергосистемы предлагается использовать распределенный принцип управления, локальные устройства управления объединить в единую сеть, выделив в ней центральное устройство контроля электроэнергии.

В состав локального устройства управления электрической нагрузкой входят датчики учета электроэнергии, датчики состояния технологических процессов и технологического оборудования, блок ввода первичной информации, внутренние информационные магистрали, микропроцессор, блок памяти, пульт, блоки ввода констант, таймер, блок регистрации, блок управления нагрузками, блок связи, общая двухпроводная линия связи и блок синхронизации. Центральное устройство контроля электроэнергии включает в себя все перечисленные блоки, кроме блока синхронизации, а также датчик сигналов времени и автоматический коммутатор.

Датчики, рассредоточенные по объектам, поставляют по собственным линиям связи первичную информацию о расходе электроэнергии, о состоянии технологических процессов и технологического оборудования.

Выходные формирователи устройств, подключенные к информационной магистрали, являются приборами с тремя состояниями (прием, выдача и высокоимпедансное, т.е. отключенное состояние). В информационной магистрали различают следующие шины: шину данных (ШД), шину адреса (ША), шину управления (ШУ) и шину синхронизации (ШС). Центральным звеном при работе с магистралью является микропроцессор.

Датчик времени представляет собой приемник сигналов единого времени, выделяющий эталонную частоту и метки времени из сигналов службы точного времени. Автоматический коммутатор пропускает метки времени от датчика времени или генератора, если метка от датчика времени отсутствует.

Микропроцессор пользуется как полученной по линии информацией, так и информацией, полученной в результате обработки датчиков. Центральное устройство контроля электроэнергии по результатам обработки полученной информации может задавать тот или иной режим по управлению электрической нагрузкой любого локального устройства управления, подключенного к нему.

Экономический эффект от внедрения рассмотренной системы управления электрической нагрузкой предприятия образуется за счет:

- 1) расширения оперативного контроля потребления электроэнергии путем децентрализации обработки первичной информации и выработки управляющих сигналов;
- 2) снижения мощности электрической нагрузки в часы пик энергосистемы за счет оперативного контроля и управления электропотреблением;

3) возможности ведения телеметрического контроля за режимом электропотребления со стороны энергосбыта.

Список используемых источников:

1. Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Салиева Л.М., Зайнакова И.Ф. Совершенствование хроматографического метода оценки технического состояния силовых масляных трансформаторов // *Фундаментальные исследования*. 2015. № 10. Ч. 2. С. 233-237.
2. Баширов М.Г., Минлибаев М.Р., Хисматуллин А.С. Повышение эффективности охлаждения силовых масляных трансформаторов // *Электронный научный журнал Нефтегазовое дело*. 2014. № 2. С. 347-357.
3. Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Хуснутдинова И.Г. Применение барботажа в системе охлаждения силовых трансформаторов // *Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья*. 2014. № 3. С. 29-32.
4. Баширов М.Г., Хисматуллин А.С., Камалов А.Р. Исследование изменения теплопроводности масла при барботаже в системе охлаждения силовых трансформаторов // *Современные проблемы науки и образования*. 2014. № 6. С. 338.
5. Муллакаев М.С. Ультразвуковая интенсификация добычи и переработки нефти. М.: ВНИИО-ЭНГ, 2014. 168 с.
6. Хисматуллин А.С. Теоретическое и экспериментальное исследование теплопереноса в жидкости с газовыми пузырьками. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Башкирский государственный университет. Уфа, 2010.
7. Хисматуллин А.С., Гареев И.М. Расчет трехмерного теплового поля в силовых масляных трансформаторах с элегазовым охлаждением // *Фундаментальные исследования* № 10. Ч. 3. 2015. С. 534-537.
8. Хисматуллин А.С., Филиппов А.И., Серебренников Н.П., Минлибаев М.Р. Определение коэффициента трансцилляторного переноса при барботаже в жидкости // *Вестник Воронежского государственного технического университета*. 2010. № 2. С. 52-53.
9. Mullakaev M.S., Abramov O.V., Abramov V.O., Gradov O.M., Pechkov A.A. An ultrasonic technology for productivity restoration in low-flow boreholes // *Chemical and Petroleum Engineering*. 2009. Vol. 45. Nos. 3-4. P. 203 – 210.
10. Mullakaev M.S., Volkova G.I., Gradov O.M. Effect of ultrasound on the viscosity-temperature properties of crude oils of various compositions // *Theoretical Foundations of Chemical Engineering*. 2015. Vol. 49. No. 3. P. 287-296.
11. Nigmatulin R.I., Filippov A.I., Khismatullin A.S. Transcillatory heat transfer in a liquid with gas bubbles. *Thermophysics and Aeromechanics*. 2012. Vol 19. P. 589
12. Filippov A.I., Minlibaev M.R., Khismatullin A.S., and Serebrennikov, N. P., Determination of the Transcillation Transfer Coefficient in Barbotage in Fluid // *Vestnik Voronezh. Gos. Tekhn. Univ.*, 2010, no. 2, pp. 52-53.

© 2015, Вахитов А.Х., Минлибаев М.Р.
Управление электрической нагрузкой
потребителей энергии с помощью
автоматической частотной разгрузки

© 2015, Vakhitov A.Kh., Minlibaev M.R.
Management of electrical load energy consumers
through automatic load shedding

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.064

Поступила (Received): 30.11.2015

**Вивчарь П.А., Олейников Д.Н.,
Страхов С.И., Лыхманова В.И.
Проверка микропроцессорного
устройства автоматики**

**Vivchar P.A., Oleynikov D.N., Strahov S.I., Lyhmanova V.I.
Check microprocessor controlled devices**

В данной статье рассматривается тестирование микропроцессорного устройства автоматики «Сириус-2-ОМП» с помощью комплекса OMICRON CMC 256

Ключевые слова: Сириус-2-ОМП, OMICRON CMC 256, устройство РЗА

This article discusses the testing of microprocessor controlled devices "Sirius-2-OMP" through a set of OMICRON CMC 256

Key words: Sirius-2-OMP, OMICRON CMC 256, RPA

Вивчарь Павел Алексеевич

Студент

*Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 2*

Vivchar Pavel Alekseevich

Student

*North Caucasus federal university
Stavropol, Kulakova st., 2*

Олейников Дмитрий Николаевич

Студент

*Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 2*

Oleynikov Dmitriy Nikolaevich

Student

*North Caucasus federal university
Stavropol, Kulakova st., 2*

Страхов Святослав Игоревич

Студент

*Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 2*

Strahov Svyatoslav Igorevich

Student

*North Caucasus federal university
Stavropol, Kulakova st., 2*

Лыхманова Виктория Ивановна

Студент

*Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 2*

Lyhmanova Victoria Ivanovna

Student

*North Caucasus federal university
Stavropol, Kulakova st., 2*

В настоящее время всё большее внимание уделяется оборудованию релейной защиты и автоматики, работающей на микропроцессорной базе. Отсюда, очевидно, вытекает постоянно возрастающая потребность в настройке, проверке, запуске и отладке микропроцессорного оборудования.

В проведённой исследовательской работе на базе OMICRON CMC 256 была произведена проверка работоспособности пусковых условий микропроцессорного устройства автоматики Сириус-2-ОМП.

Последовательно были проведены опыты по проверке генерирования пусковых сигналов микропроцессорного устройства определения мест повреждений (ОМП) при моделировании трёхфазного, двухфазного, однофазного коротких замыканий. Т. е. проверка реагирования устройства ОМП на превышение уставок по прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также уставок по приращению соответствующих составляющих тока.

Принципиальная схема соединений устройства автоматики Сириус-2-ОМП и устройства проверки микропроцессорного оборудования OMICRON CMC 256 приведена на рисунке 1.

В первом опыте с помощью устройства OMICRON CMC 256 было смоделировано постепенное возрастание тока прямой последовательности трёх фаз. Создан проект «ЛИС» (линейно изменяющийся сигнал), в котором были заданы динамически изменяющиеся параметры режима работы сети: ток в начальный момент: $I_{\text{нр}}^{\text{пп}} = 2,8 \text{ A}$, приращение тока прямой последовательности: $\frac{dI_{\text{нр}}^{\text{пп}}}{dt} = 100 \text{ mA/c}$, длина шага приращения: $dt = 100 \text{ мс}$, предел приращения: $I_{\text{кр}}^{\text{пп}} = 2,8 \text{ A}$.

Рис. 1. Файл проверки работоспособности устройства автоматики Сириус-2-ОМП при превышении уставки по току прямой последовательности

Заранее в устройстве автоматики Сириус-2-ОМП были заданы уставки по превышению тока прямой последовательности $I_y^{\text{пп}} = 4,25 \text{ A}$. При запуске файла

ЛИС на устройство автоматики подавалось переменное напряжение промышленной частоты: $U_{\text{нр}} = 57,73 \text{ В}$ и линейно изменяющийся ток; после срабатывания защиты проверялась работоспособность отпускания устройства, после чего программой проверки был предусмотрен сброс сигнализации, реализованный посредством размыкания нормально замкнутых контактов при подаче дискретного сигнала на соответствующие входы устройства ОМП.

Файл проверки работоспособности устройства автоматики Сириус-2-ОМП при превышении уставки по току прямой последовательности показан на рисунке 1.

Во втором опыте была реализована проверка срабатывания устройства при превышении уставки по току обратной последовательности. Создан очередной проект ЛИС, где были заданы следующие изменяющиеся параметры режима работы сети: ток в начальный момент во всех фазах: $I_{\text{нр}}^{\text{оп}} = 0,45 \text{ А}$, приращение тока обратной последовательности: $\frac{dI_{\text{нр}}^{\text{оп}}}{dt} = 50 \text{ мА/с}$, длина шага приращения: $dt = 200 \text{ мс}$, предел приращения: $I_{\text{кр}}^{\text{оп}} = 1,2 \text{ А}$.

Рис. 2. Файл проверки работоспособности устройства автоматики Сириус-2-ОМП при превышении уставки по току обратной последовательности

Изначально в устройстве автоматики Сириус-2-ОМП были заданы уставки по превышению тока обратной последовательности: $I_y^{\text{оп}} = 1,0 \text{ А}$. Аналогично

проведённому опыту при запуске файла ЛИС на устройство автоматики подавалось переменное напряжение промышленной частоты $U_{\text{нр}} = 57,70 \text{ В}$ и линейно изменяющийся ток. После срабатывания защиты проверялась работоспособность отпускания устройства, после чего программой проверки производился сброс сигнализации устройства ОМП. Файл проверки работоспособности устройства автоматики Сириус-2-ОМП при превышении уставки по току обратной последовательности показан на рисунке 2.

В третьем эксперименте была реализована проверка срабатывания устройства при превышении уставки по току нулевой последовательности. Во вновь созданном проекте ЛИС были заданы следующие изменяющиеся параметры режима работы сети: ток в начальный момент во всех фазах: $I_{\text{нр}}^{\text{нп}} = 0,0 \text{ А}$, приращение тока нулевой последовательности: $\frac{dI_{\text{нр}}^{\text{нп}}}{dt} = 20,0 \text{ мА/с}$, длина шага приращения: $dt = 100 \text{ мс}$, предел приращения: $I_{\text{кр}}^{\text{нп}} = 0,27 \text{ А}$.

Рис. 3. Файл проверки работоспособности устройства автоматики Сириус-2-ОМП при превышении уставки по току нулевой последовательности

Уставки по превышению тока нулевой последовательности устройства автоматики Сириус-2-ОМП: $I_y^{\text{нп}} = 0,25 \text{ А}$. Аналогично проведенным опытам при запуске файла ЛИС на устройство автоматики подавалось переменное напряжение промышленной частоты $U_{\text{нр}} = 57,70 \text{ В}$ и линейно изменяющийся ток. После срабатывания защиты проверялась работоспособность отпускания устройства,

после чего программой проверки на устройство ОМП также как и в предыдущих случаях подавался сигнал на отключение сигнализации. Файл проверки работоспособности устройства автоматики Сириус-2-ОМП при превышении уставки по току нулевой последовательности показан на рисунке 3.

Таким образом, в проведённой работе была изучена и проверена работоспособность микропроцессорного устройства автоматики определения мест повреждения Сириус-2-ОМП по пусковым условиям.

Список используемых источников:

1. Чернобровов Н.В., Семёнов В.А. Релейная защита энергетических систем. Москва: Энергоатомиздат, 1998.
2. «Сириус-2-ОМП» Руководство по эксплуатации.
3. «OMICRON CMC 256» Руководство пользователя. OMICRON electronics, 2004.

© 2015, Вивчарь П.А., Олейников Д.Н., Страхов С.И.,
Лыхманова В.И.

Проверка микропроцессорного устройства
автоматики

© 2015, Vivchar P.A., Oleynikov D.N., Strahov S.I.,
Lyhmanova V.I.

Check microprocessor controlled devices

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.069

Поступила (Received): 30.11.2015

Волошин Е.В.
Анализ конструктивных особенностей
измельчающих машин

Voloshin E.V.
The design features of grinding machines

В статье приводится анализ конструктивные особенности измельчающих машин. Перечислены ученые, занимавшиеся вопросом классификации измельчителей. Определена основная измельчающая машина при производстве комбикормов – молотковая дробилка. Представлена классификация молотковых дробилок и выявлены ее недостатки. Для измельчения сырья комбикормов предложено использовать бесситовые дробилки ударного принципа действия

Ключевые слова: комбикорма, измельчение, дробилка

Волошин Евгений Викторович

Кандидат технических наук, доцент
Оренбургский государственный университет
г. Оренбург, проспект Победы, 13

The article provides an analysis of the structural features of grinding machines. Lists the scientists involved in the classification of grinders. The main grinding machine in the feed production – hammer crusher. The classification of hammer crushers and revealed its shortcomings. For grinding raw materials of feed offered to use assitalia impact crusher principle of operation

Key words: feed, crushing, crusher

Voloshin Evgeny Viktorovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Orenburg state university
Orenburg, Pobedy ave., 13

В настоящее время не разработаны единые подходы или принципы классификации измельчающих машин. Имеется большое количество различных вариантов классификации машин, которые предложили, например, Акунов В.И., Барабашкин В.П., Беренс Д., Блинчев В.Н., Брославский А.В., Гийо Р., Демидов А.Р., Елисеев А.А., Ериксон, Косарев А.И., Клушанцев Б.В., Рилей Р. и другие [5]. Эти классификации основаны на конструктивных признаках машин, их технологической эффективности, возможной степени измельчения материала и необходимой тонкости готового продукта.

На комбикормовых предприятиях для измельчения зерновых продуктов наиболее широкое применение получили молотковые дробилки.

В нашей стране в настоящее время в комбикормовой промышленности в основном работают молотковые дробилки типа А1-ДМР, А1-ДДР, А1-ДДП, ДМ, ДМ-440У [9, 10, 11].

За рубежом разработкой и изготовлением молотковых дробилок занято свыше 20 фирм. Ведущими среди них являются: "Бюлер" (Швейцария), "Баумгартен" (ФРГ), "Кристи Норрис" (Великобритания), "Джиза", "Промил" и "Руссель" (Франция), "Спроут Волдрон", "Шутте" (США), "Хайд" (Австрия) и др. [13].

Молотковые дробилки можно классифицировать по способу подачи продукта в камеру измельчения: с радиальной подачей продукта и с осевой подачей продукта. Типовым представителем дробилки с радиальной подачей продукта являются дробилки типа А1-ДМР, которые выпускаются 3-х модификаций: А1-ДМР-6, А1-ДМР-12, А1-ДМР-20 [8]. Среди зарубежных конструкций молотковых дробилок с радиальной подачей продукта наиболее эффективны дробилки фирмы "Бюлер" типов DMSE, Циноль DFZC.

Основными показателями, которые характеризуют работу молотковых дробилок, являются: производительность, удельный расход энергии на измельчение исходного сырья, гранулометрический состав измельченного продукта и степень измельчения [1, 2, 3, 4, 7, 12].

Производительность и удельный расход энергии на измельчение исходного сырья зависят от конструктивных особенностей молотковых дробилок.

Для производства комбикормов необходимо измельчать входящие в его состав все зерновые и зернобобовые культуры, гранулированное и кусковое сырье и крупные частицы сырья, поступающие в измельченном виде. На эффективность работы дробилки оказывает влияние влажность исходного сырья, его начальная крупность, крупность частиц продукта, получаемого после измельчения на дробилке, а также разная размолоспособность зерновых культур. Наиболее трудно измельчаемой зерновой культурой является овес из-за большого количества эластичных оболочек, а наиболее прочной структурой являются зерновки ячменя. Поэтому, производительность молотковых дробилок дается, исходя из возможностей измельчения ячменя.

Одним из важнейших параметров молотковых дробилок, оказывающим решающее влияние на процесс измельчения, является окружная скорость молотков ротора. Для интенсификации процесса измельчения в молотковых дробилках стремятся приблизить значение окружной скорости к критической, при которой начинается интенсивное разрушение материала во время ударного взаимодействия его с молотками или с декой дробилки.

Для повышения производительности молотковых дробилок при измельчении зернового сырья необходима окружная скорость свыше 100 м/с. Однако современные молотковые дробилки имеют окружную скорость молотков, не превышающую 100 м/с.

Как показали исследования Шуба Г.И., увеличение окружной скорости молотков ротора свыше 80 м/с при измельчении почти всех видов зерновых приводит к резкому возрастанию удельного расхода энергии. В камере молотковой дробилки образуется кольцевой движущийся слой продукта толщиной от 20 до 32 мм в зависимости от величины загрузки дробилки. При этом скорость движения отдельных частиц зависит от положения частиц в слое. Как показали исследования, крупные частицы продукта в кольцевом слое располагаются ближе к ситу, а мелкие – дальше.

Вследствие этого в молотковых дробилках происходит переизмельчение частиц продукта; сито находится в условиях интенсивного истирания и быстро выходит из строя.

В настоящее время получили развитие бесситовые дробилки. Примером может служить пальцевый измельчитель, разработанный Глебовым Л.А. (МГУПП). Другим представителем бесситовых дробилок является центробежная двухроторная дробилка, разработанная Кузнецовым О.А. (ОГУ, МГУПП), в которой используется свойство частиц изменять упругость в процессе разрушения [6].

В результате многоступенчатого измельчения продукта повышается степень измельчения, коэффициент выравнивания гранулометрического состава готового продукта, а также снижается удельный расход энергии. Это достигается тем, что выгоднее разрушать зерно созданием и развитием в нем трещин за счёт многократных ударных нагрузок в зоне самосепарации. Дополнительное разрушение продукта молотками внешнего ротора о деку гарантирует отсутствие целых зерновок и крупных частиц в измельченном продукте.

Таким образом, подведя итог, можно сказать, что из описанных конструкций измельчающих машин перспективным является использование бесситовых дробилок ударного принципа действия.

Список используемых источников:

1. Амельянц А., Матыцин Г. Улучшаем конструкцию дробилок // Комбикормовая промышленность, 1997. №2. С. 17-18.
2. Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства. М.: Агропромиздат, 1989. 464 с.
3. Глебов Л.А. К расчету показателей процесса дробления // Мукомольно-элеваторная и комбикормовая промышленность. 1985. № 9. С. 29-30.
4. Егоров Г.А., Мельников Е.М., Максимов Б.М. Технология муки, крупы и комбикормов. М.: Агропромиздат, 1985. 242 с.
5. Клушанцев Б.В. и др. Дробилки. Конструкция расчёт, особенности эксплуатации. М.: Машиностроение, 1990. 320 с.
6. Кузнецов О.А. Разработка и обоснование конструкции и режимов работы двухроторной дробилки ударного принципа действия: Дис. ... канд. техн. наук. М., 1996. 170 с.
7. Мианчинский П.Н., Кожарова Л.С. Производство комбикормов. М.: Колос, 1981. 192 с.
8. Борискин М.А., Демский А.Б., Тамаров Е.В., Чернолихов А.С. Оборудование комбикормовых заводов: Справочник. М.: Агропромиздат. 1986. 175 с.
9. Соколов А.Я. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке зерна. М.: Колос, 1984. 384 с.
10. Демский А.Б., Борискин М.А., Тамаров Е.В. и др. Справочник по оборудованию зерноперерабатывающих предприятий. М.: Колос, 1980. 383 с.
11. Черняев Н.П. Технология комбикормового производства. М.: Агропромиздат. 1985. 256 с.
12. Черняев Н.П. Производство комбикормов. М.: Агропромиздат, 1989. 224 с.
13. Шестернина С.А. Комбикормовая промышленность Японии // ЦНИИТЭИ Минзага СССР, Комбикормовая, пр-ть, экспресс-информация. 1981. Вып. 4; 1985. Вып. 6, 9, 11; 1987. Вып. 3; 1988. Вып. 12; 1989. Вып. 18.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.072

Поступила (Received): 24.11.2015

**Гетманова Э.Ф., Прохоров В.Т.,
Дмитриенко Н.А., Рева Д.В., Зверев С.М.
Исследование и анализ обеспечения устойчивого
финансового положения обувным предприятиям
расположенных в регионах ЮФО и СКФО (сообщение 1)**

**Getmanova A.F., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V.
Research and analysis of the financial situation of sustainable
footwear enterprises located in the regions of the Southern Federal
District and the North Caucasian Federal District (1 message)**

В сообщении 1 приведены расчеты точки безубыточности на примере мужской обуви, это необходимо для выявления при производстве какого количества обуви предприятие будет получать прибыль и просчитать при каком выпуске будет убыток, тем самым мы можем контролировать какую обувь необходимо производить и в каком количестве

Ключевые слова: точка безубыточности, ассортимент, финансовое положение предприятий

Гетманова Элина Федоровна

Аспирант

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Прохоров Владимир Тимофеевич

Доктор технических наук, профессор

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Дмитриенко Надежда Алексеевна

Кандидат педагогических наук, доцент

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

The report 1 show the break-even point calculations on the example of men's shoes, it is necessary to detect the production of a number of footwear, the company will make a profit and to calculate at which the issue will be a loss, thus we can control what kind of shoes you need to produce and in what quantities

Key words: break-even point, range, financial position of enterprises

Getmanova Alina Fedorovna

Graduate

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Prohorov Vladimir Timofeevich

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Dmitrienko Nadezhda Alekseevna

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Рева Дарья Валерьевна

Аспирант

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Reva Daria Valerievna

Graduate

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Зверев Сергей Михайлович

Доктор технических наук, профессор

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Zverev Sergey Mihalovich

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

In the era of globalization, sustainable competitive advantages often have local character. Standard factors of production, information technology are easily accessible for a lot of people. However, the competitive advantages of a higher order is still geographically limited, because the regions have their own situations, affecting the level of economic growth, especially outside the region with specific factors of production. Such attributes are interrelated and complementary. That is why the competitive success is the result of a unique combination of socio-economic environment in the region and a competitive advantage of industries. Regional differences are very important and often essential for competitive advantages of any business enterprises.

As for a shoe enterprise it strives for a strong position in the market, where pricing is a key to the success of the chosen strategy. Price is a tool to stimulate demand and at the same time is a major factor for a long-term profitability.

Maximizing profits it can be reached if possible with the help of optimal combination of sales volume and prices of manufactured productivity. Increasing sales volume leads to saturation of the market and a fall in effective demand for the products. At some point we need to sell a large number of shoes up to lower the price.

When developing a pricing strategy we address the objectives associated with both profit, sales and competition. Price determines the profitability of all activities, not only by setting the level of income, but also through the sales of fixing the conditions to achieve return of all costs. Assigned commodity price can directly determine the level of demand and therefore the elasticity of demand. If we have too high or low price, it could undermine the success of the production.

In this connection it is necessary to carry out the analysis of break-even.

Let us consider the different ratio of sales volumes and prices of manufactured products. Price reductions may occur when the enterprise uses a system of discounts in order to increase sales volumes. This event leads to increasing revenue from the sale and obtaining additional profits. However, the scope of income is not unlimited – when a certain volume of production is continued its expansion becomes uneconomical. At some point, the positive effect of increasing the volume of sales is lower than the negative impact of price reduction.

The formula to determine the break-even point is:

$$B_{кр} = \frac{З_{пост}}{Ц - З_{пер}^{1цу}}, \quad (1)$$

$З_{пост}$ - post – total fixed costs; $Ц$ – selling price per unit of output; $З_{пер}^{1цу}$ - Variable costs per unit of output.

Drawing up the list of technological operations must adhere to the following: prior to surgery should not obstruct the implementation of subsequent operations; after each operation number of unattached structural parts should be reduced as much as possible; the list of technological operations must comply with the scheme of work-piece assembly of shoe uppers and shoe assembly.

For example, the Model A was built in break-even point. The following illustration shows the construction of the break-even point leading to the forming not only

the volume of output, but it is necessary to produce and sell production in order to ensure the return costs incurred for its production and to guarantee the company to obtain the high TEC and the prevention of bankruptcy.

When assessing the impact of lower prices we need to change the breakeven point to further evaluate the effect of lowering prices to increasing sales volumes. In other words, the price increase can thus be an affect reducing sales volumes to get more profit per unit of output, resulting from the impact of the price factor as it will be blocked by the sum of losses from reduction in sales volumes. Conversely, the decline in prices caused by a decrease in the amount of the differences between revenues and variable costs per unit of output can be fully compensated by the profits from the sale of additional volume of products at lower prices.

When assessing the impact of lower prices on the need we are to change the breakeven point and further evaluate the effect of lowering prices to increase sales volumes. In other words, the price increase can thus affect the reduction in sales volumes that more profitable per unit of output, resulting from the impact of the price factor will be blocked by the sum of losses from reduction in sales volumes. Conversely, the decline in prices caused by a decrease in the amount of the difference between revenues and variable costs per unit of output can be fully compensated by the profits from the sale of additional volume of products at lower prices.

Men's shoes in a break-even point.

Thus, the calculated threshold values of products is given as domain of volume of production and sales, in which the break-even operation is provided by the company. Financial well-being and stability of the enterprise depends largely on the cash flow, providing to cover its liabilities. The lack of minimally adequate supply of funds may indicate financial difficulties. In turn, the excess funds could be a sign that the company is losing money. The cause of these losses may be associated with both inflation and the depreciation of money and loss of the possibility of a profitable distribution and generate additional income. In any case it is a cash flow analysis that will establish the real financial condition of the company.

To calculate the cash flow from operating activities it was developed by the software. This software is necessary for the sales manager or marketing, controlling the process of selling a particular model produced. As a result, using the proposed calculation we can obtain the net inflow from operating activities. The decrease in sales results in a reduction of cash flow and requires a reduction in the selling price of the product in order to increase sales. If this event does not lead to an increase in cash flow, it raises the question if it is possible to continue production of this model.

The algorithm for calculating the cash flow from operating activities is implemented with the help of the software Microsoft Excel, which can be installed at almost any workplaces of specialists.

For this calculation it is important differentiation of the data involved in the calculation. To calculate the cost of a particular model produced the original data are fixed and variable costs depending on the production equipment, the composition of the main and auxiliary materials, the number of employees and others. In the estimated Excel spreadsheet cells are highlighted where the data are entered. In the process of

monitoring the specific sales model, these data remain unchanged. For other model data are usually corrected.

The calculation also includes data that does not depend on the model and is entered into the design tables once. They are highlighted. Calculation formula is also highlighted, recalculate them performed automatically when you change the source data. The main source of data used in the monitoring process, is the selling price per unit of output and sales.

In implementing the activities about 60% of footwear businesses can generate little revenue. Basically, this income is achieved through the designing men's shoes as women's range volumes are supposed to observe losses. A further reduction in sales volumes lead to increased losses. To solve this problem we are to see prerequisite for the implementing footwear within the specified time period, as well as sales volume of at least 50%. If this happens, you need to attract borrowed funds to cover the costs and the subsequent production. Table 3 has the example winter children's shoes that shows the relationship of revenue, costs and volume of production. controlling which can analyze the financial results of the company and take timely decisions on the replacement range, which is not in demand, to more profitable.

Table 1. Impact implementation of the shoe in the financial condition enterprises on the example of winter children's shoes (Model A)

Indicators	The index value for different volumes of sales per month (%)						
	100	80	72	60	40	30	20
Volume of sales, steam	31020	24816	22334	18612	12408	9306	6204
Price of one pair, rub.	890,9	890,9	890,9	890,9	890,9	890,9	890,9
Proceeds from the sale, ths. Rub.	27635,72	22108,57	19897,36	16581,43	11054,28	8290,72	5527,14
Unit cost, ths. Rub.	795,41	795,41	795,41	795,41	795,41	795,41	795,41
The total cost, ths. Rub., Including	24673,63	21307,73	19897,36	18121,82	14845,93	13207,98	11570,03
Fixed costs, ths. Rub.	8294,13	8294,13	8294,13	8294,13	8294,13	8294,13	8294,13
Semi-variable costs, thous. Rub	16379,5	13013,6	11629,44	9827,69	6551,8	4913,85	327,59
Profit (+)	2962,09	800,84	-	-	-	-	-
Loss (-) from sales, ths. Rub.	-	-	0	-1540,39	-3791,93	-4917,26	-6042,89
Taxes, ths. Rub	592,418	160,168	-	-	-	-	-
Net Profit, ths. Rub.	2369,672	640,672	-	-	-	-	-

Figure 1. The range of children's shoes

Figure 2. The range of men's shoes

To select the optimum power developed software allows manufacturers to make the whole product range of shoes with the minimum, average and maximum cost that forms the basis for variation in the price niche, including through the progressive increasing the share of domestic components in the manufacture of leather products

with a significant reduction in the cost of its production on the basis of innovative process with a universal and multi-functional equipment. Criteria for the greatest impact on the cost of the finished product are one workers' productivity and unit costs are shown.

When comparing the possible solutions to a technical problem, innovations, technical improvements, and various ways are to improve the quality of products the best *ceteris paribus* is the option which requires a minimum of reduced expenditures.

Presented range of men's shoes (2), range of children's shoes (Fig. 3), the range of women's shoes (Figure 4).

Figure 3. The range of women's shoes

Table 2. Criteria for assessing the profitability of the production of basic types of shoes (men's shoes)

Kind of shoes	Release of covering the cost of production, couples		Profit from sales, thousand rubles	Loss from sales, thousand rubles
Men's footwear				
winter boots (model A)	100%	15752	2825,44	-
	80%	12601	2260,23	-
	60%	9451	1695,22	-
Spring shoes (Model B)	100%	15426	2730,7	-
	80%	12340,8	1727,51	-
	60%	9255,6	724,44	-
summer shoes (Model C)	100%	15512	1713, 77	-
	80%	12409	943,54	-
	60%	9307	123,47	-
autumn shoes (Model D)	100%	13433	2068,81	-
	80%	10746,4	1161,72	-
	60%	8059,8	254,64	-
Children's shoes				
Shoes Model A	100%	31020	2962,09	-
	80%	24816	800,84	-
Shoes Model B	100%	34 844	2068	-
	80%	27 875,2	104,54	-
Shoes Model C	100%	30810	1422	-
	80%	24648	-	-340,72
Shoes Model D	100%	26488	1537,63	-
	80%	21 190	-	-63,04

Kind of shoes	Release of covering the cost of production, couples		Profit from sales, thousand rubles	Loss from sales, thousand rubles
Women's shoes				
A model of summer shoes	100%	12656	1648,68	-
	80%	10125	739,69	-
	60%	7594	-	-169,31
autumn shoes model B	100%	11925	2490,13	-
	80%	9540	1329,09	-
	60%	7155	168,05	-
Winter Boots Model C	100%	10362	4508,29	-
	80%	8290	2913,36	-
	60%	6217	1317,64	-
spring shoes Model D	100%	14235	1790,91	-
	80%	11388	761,04	-
	60%	8541	-	-268,84

Analysis of the implementation of the shoes listed in table 2, confirms the fact that the best conditions are to the sale of men's shoes. Even producing the shoe in the amount of 60% will allow business workshops to compensate all the costs of its production. This can be explained by the desire of producers to increase the volume of production of men's shoes in the regions of the Southern Federal District and the North Caucasian Federal District, although it is necessary to link its capacity with the implementation, since the decline in demand to 80% of the issue volume can provoke losses for the company and it can lead them to bankruptcy. With regret, the failure of the state compensation to enterprises engaged in the production of children's footwear, due to low margins and high costs that require more careful monitoring of the market demand for the product range offered to customers, avoiding the implementation of at least 80% of its production volume. This can be explained by the fact that there are hardly any new businesses, which would like to concentrate on the organization of the production of children's footwear. Our paper suggests to pay more attention to the production of children's shoes to improve the situation we are to use innovative processes, filled with universal and multi-functional equipment, providing a significant reduction in the cost of its production, and by reducing the price to give it relevance and competitiveness without reducing the quality and by expanding the product range.

Separately, a special issue is the domestic market demands and designing competitive women's shoes. Today, domestic markets need to increase the product range in the women's shoes made by domestic producers. The demand is satisfied at the expense of imported shoes and offered "shuttle traders" who using re-saling products of low-quality footwear from abroad at a reduced price to an outmoded women's shoes and offer customers the articles of shoes which do not meet the quality, assortment, but the customers are forced to acquire them at lower prices in comparison with the prices for shoes of leading foreign companies.

Список используемых источников:

1. Prokhorov V.T., Aspen T.M., Kompanchenko E.V., Reva D.V., Mishin Y.D., Myaleshka E.N., Maltsev I.M., Duyun L.V., Volkova G.Y., Karabanov P.S., Dmitrienko T.A., Korablina S.Y., Yasheva G.A. New opportunities SFD and North Caucasus Federal District on the formation of preferences of consumers of products manufactured at the enterprises of light industry: monograph. Novocherkassk: YURGPU (NPI), 2015. 316 p.
2. Prokhorov V.T., Volkov G.Y., Duyun L.V., Korablina S.V., Aspen T.M., Rewa D.V. The search for an effective impulse for the development of light industry in the regions of the Southern Federal District and the North Caucasian Federal District: monograph. Voronezh: SGMP; Moscow: Science: Inform, 2015. 334 p.

© 2015, Гетманова Э.Ф., Прохоров В.Т.,
Дмитриенко Н.А., Рева Д.В., Зверев С.М.
Исследование и анализ обеспечения устойчивого
финансового положения обувным предприятиям
расположенных в регионах ЮФО и СКФО
(сообщение 1)

© 2015, Getmanova A.F., Prokhorov V.T.,
Dmitrienko N.A., Reva D.V.
Research and analysis of the financial situation of
sustainable footwear enterprises located in the
regions of the Southern Federal District and the
North Caucasian Federal District (1 message)

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.086

Поступила (Received): 24.11.2015

**Гетманова Э.Ф., Прохоров В.Т.,
Дмитриенко Н.А., Рева Д.В., Зверев С.М.
Исследование и анализ обеспечения устойчивого
финансового положения обувным предприятиям
расположенных в регионах ЮФО и СКФО (сообщение 2)**

**Getmanova A.F., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V.
Research and analysis of the financial situation of sustainable
footwear enterprises located in the regions of the Southern Federal
District and the North Caucasian Federal District (2 message)**

В сообщении 2 приведены расчеты точки безубыточности на примере мужской обуви, это необходимо для выявления при производстве какого количества обуви предприятие будет получать прибыль и просчитать при каком выпуске будет убыток, тем самым мы можем контролировать какую обувь необходимо производить и в каком количестве

Ключевые слова: точка безубыточности, ассортимент, финансовое положение предприятий

Гетманова Элина Федоровна
Аспирант
Донской государственный технический университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Прохоров Владимир Тимофеевич
Доктор технических наук, профессор
Донской государственный технический университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Дмитриенко Надежда Алексеевна
Кандидат педагогических наук, доцент
Донской государственный технический университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

The report 2 show the break-even point calculations on the example of men's shoes, it is necessary to detect the production of a number of footwear, the company will make a profit and to calculate at which the issue will be a loss, thus we can control what kind of shoes you need to produce and in what quantities

Key words: break-even point, range, financial position of enterprises

Getmanova Alina Fedorovna
Graduate
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Prohorov Vladimir Timofeevich
Doctor of Engineering Sciences, Professor
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Dmitrienko Nadezhda Alekseevna
Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Рева Дарья Валерьевна

Аспирант

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Reva Daria Valerievna

Graduate

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Зверев Сергей Михайлович

Доктор технических наук, профессор

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Zverev Sergey Mihalovich

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Enhancing structural changes in real time, accompanied by an increasingly pronounced spatial concentration of economic activity. Currently, this is manifested in the formation of new forms of business organizations focused on the development of the regions.

To select the optimum power developed software – allows manufacturers on the basis of innovative process with a universal and multi-functional equipment to manufacture the entire product range of shoes with the minimum, average and maximum cost that creates a basis for varying the price niche due to a gradual increase in the share of domestic components in the manufacture of leather products with a significant decrease in the cost of their production. At the same time as the criteria to make informed choices in the formation of the optimal power algorithm manufacturers choose the criteria that in their view have the greatest impact on the cost of the finished product, namely, to:

coefficient of loading workers,%;

– Performance of labor per worker, couple;

– Poteri wages per unit of output, rub.;

The given is the specific costs of 100 pairs of shoes, rub.

Of the four criteria is given, in our opinion, are the main productivity and 1 business unit The given costs.

Productivity 1 business – a key indicator of labor. The level and dynamics of labor productivity depends to varying degrees, all major performance indicators of production and all the labor indicators: production, employment, wages expenditure, wages and so on. D.

In order to increase labor productivity are paramount introduction of new technology, the broad mechanization of labor-intensive work, automation of production processes, training of staff and workers, especially in the implementation of innovative technological processes on the basis of universal and multi-functional equipment.

The given unit costs – an indicator of comparative economic efficiency of capital investments used in selecting the best of the solutions to technological problems. It is necessary to calculate the optimal power for the assortment of shoes. Tables 1 and 2 show the calculations for the optimum power range from 300 to 900 pairs of men's and women's shoes for the whole assortment of shoes. Analysis of the characteristics of the three options for a given process in the manufacture of the whole assortment of shoes confirmed the effectiveness of the software for evaluation of the proposed innovation process with a universal and multi-functional equipment. So when the range within 300 – 900 pairs for the best criteria is the volume of the issue 889 pairs (for

men) and 847 pairs (for female). If the proposed regional and municipal authorities of the two counties – Southern Federal District and North Caucasian Federal District – production facilities for standard indicators do not allow to realize the calculated output, in this case the option is selected the optimum power that is acceptable, for example, the production volume 556 pairs, which corresponds to the standard indicators for the proposed production area and is characterized by the best values defined criteria, which form the cost of the entire product range of footwear.

Table 1. The calculation of the optimum power with a range of 300-900 pairs of men's shoes as an example

Power	Type of equipment	Optimal power, steam per shift	Productivity 1 worker couples	The load factor of the workers, %	Loss of wages per unit of output, rub	Average expenses for 100 pairs of shoes, rub
300-500	1	500	28,09	61,39	13,68	6735,36
500-700	1	556	27,73	69,14	9,83	6404,71
700-900	1	889	28,09	77,20	6,42	5236,17
300-500	2	500	28,09	61,39	13,68	6728,68
500-700	2	556	27,91	68,70	9,97	6083,28
700-900	2	889	28,09	77,20	6,42	5240,72
300-500	3	500	28,09	61,39	13,68	7533,95
500-700	3	700	28,12	67,28	10,56	6734,02
700-900	3	889	28,09	77,20	6,42	5876,59

Table 2. Calculation of optimum power with a range of 300-900 pairs on the example of women's shoes

Power	Type of equipment	Optimal power, steam per shift	Productivity 1 worker couples	The load factor of the workers, %	Loss of wages per unit of output, rub	Average expenses for 100 pairs of shoes, rub
300-500	1	500	27,73	62,18	13,40	6980,5
500-700	1	700	27,73	69,14	9,83	6277,43
700-900	1	847	27,73	74,50	7,54	5673,49
300-500	2	500	24,45	63,90	14,11	7630,92
500-700	2	556	27,73	69,14	9,83	6404,71
700-900	2	812	25,64	75,40	7,77	6060,55
300-500	3	500	27,00	61,74	14,02	7827,12
500-700	3	556	29,32	68,21	9,71	6607,65
700-900	3	847	27,00	74,70	7,66	6341,05

We carry out payment inflows and outflows of cash from operating and investment activities, which are presented in Table 6.

Cash flows in the first year of the project will be:

2068637650 DS = - = 1,164,549,002.63 904,088,647.37 rubles.

Thus, cash flow will be 904,088,647.37 rubles., As it is a positive value, it can be assumed that the project is effective. To evaluate the efficiency of industrial activity of the shoe should review the annual results of the company for the production of male and female footwear range.

Table3. Inflows and outflows of funds as a result of the implementation of the work done

Indicator	Cash inflow (+)	Cash outflow (-)
Cash receipts from customers (sales revenue, rub.)	+568637650	
Cash payments to suppliers for raw materials and wages to employees, rub.		-17547479,15
Taxes, just rub.		
1. Taxes on income, just rub.		-113727530
Federal budget		-2274550,6
Regional budget		-20470955,4
2. Insurance premiums rubles		-5264243,74
Including :		
-Pensionny Fund		-3860445,41
-Fond Social security		-508876,9
- Federal fund of obligatory medical. insurance		-894921,43
Acquisition of fixed assets, RUR.		-1000000000
Targeted financial income (according to the program to support small businesses), rub.	+1500000000	
in total	+ 2068637650	- 1164549002,63

For example, Table 4 shows the results of the shoe factory for the production of the autumn range of footwear.

These calculations indicate that at 100% of sales of men's and women's shoes in the specified time period covered not only the cost of production and sales, but remains a profit of 3697.4 thousand. Rub. This testifies to the effectiveness of the company, as well as the right marketing and assortment policy. Profitability of production is 14.9%.

Table 4. Pooled results of shoe enterprise for the production of the autumn range shoes

Indicators	The index value for different volumes of sales per month,%			
	100	80	60	40
Sales volume, couples	25358	20286,4	15214,8	10143,2
Revenues from sales, ths. Rub.	30640,47	24512,37	18384,27	12256,19
Unit cost, rub.	1024,58	1024,58	1024,58	1024,58
The total cost, ths. Rub.	25747,78	21683,33	17618,45	13554,44
INCLUDING RAW MATERIALS AND BASIC MATERIALS, THS. RUB.	17105,57	13661,88	10263,34	6842,22
Profit from sales, ths. Rub.	4892,69	2829,04	765,82	-1298,25
Income tax, ths. Rub.	978,5	565,8	153,16	-
Net Profit, ths. Rub.	3914,19	2263,23	612,66	-
Profitability of products,%	15,9	11,5	4,2	-

Table 5 shows the results of the annual shoe factory for the production of male and female footwear range.

Table 5. Annual results for the shoe factory production of men's and women's shoes

Indicators	Jan..	Feb..	March	April	May	June	July	August	Sep.	October	Nov.	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sales volume, couple	26114	26114	29661	29661	29661	28168	28168	28168	25358	25358	25358	26114
Revenues from sales, ths. Rub.	45032,84	45032,84	31026,82	31026,82	31026,82	24033,9	24033,9	24033,9	30640,47	30640,47	30640,47	45032,84
Unit cost, rub.	1435,54	1435,54	890,2	890,2	890,2	726,7	726,7	726,7	1024,58	1024,58	1024,58	1435,54
The total cost, ths. Rub.	37487,78	37487,78	26405,04	26405,04	26405,04	20373,34	20373,34	20373,34	25747,78	25747,78	25747,78	37487,78
Profit from sales, ths. Rub.	7545,06	7545,06	4621,78	4621,78	4621,78	3660,56	3660,56	3660,56	4892,69	4892,69	4892,69	7545,06
Income tax, ths. Rub.	1509	1509	924,36	924,36	924,36	732,112	732,112	732,112	978,5	978,5	978,5	1509
Net Profit, ths. Rub.	6036	6036	3697,4	3697,4	3697,4	2928,448	2928,448	2928,448	3914,19	3914,19	3914,19	6036
Profitability of products, %	16,8	16,8	14,9	14,9	14,9	15,2	15,2	15,2	15,9	15,9	15,9	16,8

In most cases, the company carries out the sale of shoes in stores with pay after the implementation of concluding agreements with the trade with an indication of the timing of funds to the producer.

In this case, if the shoe is in demand and is being implemented in full, the company receives the money in time, which are also required to pay salaries, purchase of working capital and other expenses for the development of production.

During the year, the company produces 327,903 pairs of shoes. At 100% of sales of this product, the company had revenue of \$ 392,202.1 thousand. Rub. However, such a situation is not always the case.

For example, when implementing autumn shoe of 80% of the volume of production profits decreased by 43.15% and is only 1178 thousand. Rub., The implementation of the shoe at least 47.4% of the volume of production brings the company losses. Due to lack of funds necessary to reduce the volume of production, delay the payment of salaries workers, for which currently heads the company may be held responsible, even criminally. If this happens, you need to attract borrowed funds to cover the costs and the organization of subsequent output that is currently associated with certain difficulties: significantly increased interest for the loan (18%), reduced loan repayment period et al., Leading to even greater increase production costs.

Developed software allows the head of the enterprise, not only on a daily basis to keep track of cash flows, but most importantly, predict the substitution of one model, the demand for which has dropped to a critical amount, when not provided for funds to cover the production costs associated with this model, and the transition to Production of the new model, the demand for which is based on the analysis of marketing services as it ensures its viability and relevance in an amount sufficient not only to cover the costs of its production, but also obtain the necessary income to ensure that the production itself without provoking bankruptcy.

Considering software tracking the movement of the cash flow and the presence of well-established marketing service that is able to provide the process of regulation of demand for the company's products – it is always possible to make the right decision on the replacement of one model to another, creating the foundation for high-Feasibility indicators and warning employees of the bankruptcy.

Of course, all this is just a wish, in reality, this work should be carried out daily. To do this, you must reconsider our attitude toward so-called break-even point, which, as it creates conditions for the realization of all our conclusions on the formation of competitive industries, providing labor collectives to obtain high technical and economic performance and provides a basis to prevent their bankruptcy.

To evaluate the efficiency of industrial activity of the shoe should review the annual results of the company for the production of men's, women's and children's footwear range, for a total product range.

In implementing the activities of 60% of footwear businesses generate little revenue. Basically, this income is achieved through the implementation of men's shoes as women's range at these volumes observed losses. A further reduction in sales volumes lead to increased losses. To solve this problem prerequisite for the implementation of footwear within the specified time period, as well as sales volume of at least 50%. If this happens, you need to attract borrowed funds to cover the costs and the subsequent production.

We present the final results of the calculation for the entire range of shoes, concentrating our attention only on the profit and loss account at different levels of sales per month (tab. 6). Their analysis confirms the high efficiency of the authors developed software to analyze the results of the shoe enterprises subject to receipt of cash flows in tracking the implementation of shoes for each month of his activity.

Table 6. Impact of the implementation of the shoe on the financial condition businesses

Indicators	The index value for different volumes of sales per month (%)						
	100	80	72	60	40	30	20
in the production of children's shoes							
Winter (boots)							
Profit (+)	2962,09	800,84	-	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	0	-1540,39	-	-	-
					3791,93	4917,26	6042,89
Autumn (boots)							
Profit (+)	2068	104,54	-	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	0	-1858,92	-3822,4	-	-5785,8
						4804,25	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summer (shoes)							
Profit (+)	1422	-	-	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	0	-340,72	-	-	-	-5628,9
				2103,45	3866,12	4748,03	
Spring (shoes)							
Profit (+)	1537,63	-	-	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	0	-63,04	-	-	-	-4863,98
				1735,16	3263,51	4063,78	
in the manufacture of women's shoes							
summer (shoes)							
Profit (+)	1648,68	739,69	285,01	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	-	0	-169,31	-623,99	-1648,7
autumn (boots)							
Profit (+)	2490,13	1329,09	168,05	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	-	0	-	-992,98	-2490,1
					412,22		
winter (boots)							
Profit (+)	4508,29	2913,36	1317,64	520,18	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	-	-	0	-277,3	-4508,3
spring (shoes)							
Profit (+)	1790,91	1276,49	761,04	246,62	0	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	-	-	0-	-268,84	1790,91
in the production of men's shoes							
winter (boots)							
Profit (+)	2825,44	2260,23	1695,22	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	-	0	-	-977,93	-2825,4
					1477,63		
autumn (shoes)							
Profit (+)	2068,81	1161,72	254,64	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	-	0	-652,46	-1106,4	-2068,8

Indicators	The index value for different volumes of sales per month (%)						
	100	80	72	60	40	30	20
spring (shoes)							
Profit (+)	2730,7	1727,51	724,44	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	-	0	-278,84	-780,38	-2730,7
Summer (clogs)							
Profit (+)	1713,77	943,54	123,47	-	-	-	-
Loss (-) from sales, t	-	-	-	0	-596,77	-981,89	-1713,8

Список используемых источников:

1. Prokhorov V.T., Aspen T.M., Kompanchenko E.V., Reva D.V., Mishin Y.D., Myaleshka E.N., Maltsev I.M., Duyun L.V., Volkova G.Y., Karabanov P.S., Dmitrienko T.A., Korablina S.Y., Yasheva G.A. New opportunities SFD and North Caucasus Federal District on the formation of preferences of consumers of products manufactured at the enterprises of light industry: monograph. Novocherkassk: YURGPU (NPI), 2015. 316 p.
2. Prokhorov V.T., Volkov G.Y., Duyun L.V., Korablina S.V., Aspen T.M., Rewa D.V. The search for an effective impulse for the development of light industry in the regions of the Southern Federal District and the North Caucasian Federal District: monograph. Voronezh: SGMP; Moscow: Science: Inform, 2015. 334 p.

© 2015, Гетманова Э.Ф., Прохоров В.Т.,
Дмитриенко Н.А., Рева Д.В., Зверев С.М.
Исследование и анализ обеспечения устойчивого
финансового положения обувным предприятиям
расположенных в регионах ЮФО и СКФО
(сообщение 2)

© 2015, Getmanova A.F., Prokhorov V.T.,
Dmitrienko N.A., Reva D.V.
Research and analysis of the financial situation of
sustainable footwear enterprises located in the
regions of the Southern Federal District and the
North Caucasian Federal District (2 message)

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.094

Поступила (Received): 26.11.2015

Гладкая К.П., Кондрашов А.А., Хабибулина Н.Ю. Реализация web – приложения «Интерактивная визитная карта кафедры»

Gladkaya K.P., Kondrashov A.A., Habibulina N.Yu.
The implementation of web – applications
"The department Interactive business card "

Программное приложение «Интерактивная визитная карта» состоит из двух компонентов: web-приложение и мобильное приложение. Web-приложение это сайт, который содержит всю необходимую информацию о кафедре в простом и доступном виде, для потенциальных студентов

The software application "Interactive business card" consists of two components: the web – application and a mobile application . Web – application is a website that contains all the necessary information about the department in a simple and accessible way for potential students

Ключевые слова: web-приложение, мобильное приложение, интерактивная визитная карта

Key words: Web-application, mobile application, Interactive business card

Гладкая Ксения Павловна

Студент

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
г. Томск, пр. Ленина, 40

Gladkaja Ksenija Pavlovna

Student

Tomsk university of control systems and radioelectronics
Tomsk, Lenina ave., 40

Кондрашов Александр Александрович

Студент

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
г. Томск, пр. Ленина, 40

Kondrashov Alexander Alexandrovich

Student

Tomsk university of control systems and radioelectronics
Tomsk, Lenina ave., 40

Хабибулина Надежда Юрьевна

Кандидат технических наук, доцент

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
г. Томск, пр. Ленина, 40

Habibulina Nadezhda Yurevna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Tomsk university of control systems and radioelectronics
Tomsk, Lenina ave., 40

Главной задачей проекта является создание интерактивной визитной карты, позволяющей абитуриентам получать информацию о кафедре КСУП.

Первые визитные карты в России появились при правлении Екатерины Великой [1]. Визитная карточка, или как ее называли в обществе – визитный билет, являлась отличительным знаком лиц благородного происхождения.

В настоящее время визитная карта – это одно из составляющих имиджа компании и личного имиджа ее владельца. Существует три основных вида визиток: личная визитная карточка, деловая и корпоративная.

Применение компьютерных технологий облегчает процесс образования, позволяет хранить огромное количество информации, быстро обрабатывать ее и держать в защищенном виде. В современном обществе компьютерные технологии играют очень важную роль, поэтому появилась необходимость дополнения обыкновенной визитной карты интерактивностью.

Интерактивная карта – это карта, которая работает в режиме взаимодействия между человеком и компьютером. Такая карта представляет собой визуальную информационную систему и увеличивает возможности пользователя.

Проект является актуальным, так как данная разработка не применялась ранее на кафедре, также она позволит абитуриентам получать дополнительную информацию современным и удобным для них способом.

Основной аудиторией данного проекта являются абитуриенты, школьники старших классов. Данный проект представляет информацию о направлениях обучения кафедры, где могут применяться полученные знания, а так же о студенческой деятельности вне учебное время.

Программное приложение для нашего проекта состоит из таких компонентов, как: web-приложение и мобильное приложение [2].

Один из компонентов проекта «Интерактивная визитная карта кафедры» представляет собой web-приложение с тремя разделами информации: информация о нас, информация о сферах деятельности, а также информация о применении знаний, полученных в процессе обучения.

Для реализации web-приложения были поставлены следующие задачи:

- 1) Собрать необходимую информацию для создания web – приложения;
- 2) Разработать архитектуру приложения;
- 3) Разработать интерфейс;
- 4) Реализация первого варианта web-приложения.

Для разработки приложения были выбраны наиболее удобные средства разработки web-приложений, такие как html и JavaScript.

HTML (HyperText Markup Language, язык разметки гипертекста) – это система верстки, которая определяет, как и какие элементы должны располагаться на веб-странице. Язык HTML интерпретируется браузерами и отображается в виде документа в удобной для человека форме [3].

JavaScript является интерпретируемым языком программирования с объектно-ориентированными возможностями. Был создан, как язык программирования общего назначения и его использование не ограничено только одними веб-браузерами. Программы, написанные на языке JavaScript, называются скрипты (сценарии) [4].

Web – приложение состоит из следующих разделов:

- «О нас» – необходимая информация о кафедре КСУП, направления подготовки, научно-исследовательская деятельность;
- «Что изучаем» – информация, содержащая названия учебных дисциплин для специальности кафедры КСУП;

– «Где применяем» – информация, которая дает абитуриенту, понимание того, где он сможет применить полученные знания («Умный дом», SCADA-системы, реинжиниринг бизнес-процесса).

При реализации приложения необходимо пройти через несколько этапов:

– Этап идентификации проблем – определяются задачи, которые подлежат решению, выявляются цели разработки.

– Этап извлечения знаний – проводится содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач.

– Этап структурирования информации – выбираются информационные системы (ИС), формализуются основные понятия, определяются способы представления информации о кафедре и направлении подготовки, моделируется работа системы, оценивается адекватность целям системы зафиксированных понятий, средств представления и манипулирования представленной информацией.

– Этап формализации – осуществляется наполнение web-странички информацией. В связи с тем, что основой интерактивной визитной карты является информация о кафедре КСУП, направления подготовки, дальнейшее применение знаний, данный этап является наиболее важным и наиболее трудоемким этапом разработки визитной карты.

– Реализация визитной карты – создается один или несколько прототипов web-приложения, решающие требуемые задачи.

– Этап тестирования – производится оценка выбранного способа представления информации в web-приложении в целом.

Представленное web – приложение является составной частью комплекса программных приложений «Интерактивная визитная карта кафедры». Также в этот комплекс входит мобильное приложение.

Список используемых источников:

1. Деловой этикет. Визитная карточка – стратегическое оружие вашего бизнеса.

URL: <http://ignatyeva.ru/articles/89-2010-03-15-14-48-41.html>

2. Кондрашов А.А., Гладкая К.П., Кудайберген Е.М., Хабибулин Д.И. Интерактивная визитная карта //

Консалтинговая компания ЮКОМ. URL: <http://ucom.ru/doc/conf/2014.12.30.07.pdf>

2. Самоучитель HTML. URL: <http://htmlbook.ru/samhtml>

3. Введение в JavaScript. URL: http://www.puzzleweb.ru/javascript/00_teacher.php

© 2015, Гладкая К.П., Кондрашов А.А.,
Хабибулина Н.Ю.

Реализация web – приложения

«Интерактивная визитная карта кафедры»

© 2015, Gladkaya K.P., Kondrashov A.A.,
Habibulina N.Yu.

The implementation of web – applications

"The department Interactive business card "

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.097

Поступила (Received): 27.11.2015

Горбачева А.Н., Жилин Л.Э.
Информационно-аналитическая система
«портфолио студентов вуза» на основе модели SAAS

Gorbacheva A.N., Zhilin L.E.
Information-analytical system «university
student's portfolio» based on SAAS model

Рассмотрены виды и формы реализации студенческого е-портфолио, предназначенного для использования в университетах. Приведена структурно функциональная модель процесса анализа портфолио студентов и диаграмма деятельности. Сформулированы функциональные возможности и требования к системе е-портфолио. Рассмотрен один из алгоритмов ранжирования данных о достижениях студентов. На его основе будет разработана информационно-аналитическая система «портфолио студентов вуза»

Ключевые слова: электронное портфолио, достижения студентов, оценка достижений, хранилище данных, облачные вычисления, образовательная деятельность

Горбачева Анна Николаевна

Программист

Астраханский государственный университет
г. Астрахань, ул. Татищева, 20 А

Жилин Леонид Эдуардович

Программист

Астраханский государственный университет
г. Астрахань, ул. Татищева, 20 А

In article are considered the types and forms of student e-portfolio implementation, designed for use in universities. Authors are given the structural and functional model for processes of the students portfolio analysis and the activity diagram.

Functionality and system requirements of e-portfolio are formulated. Authors are considered one of algorithms for ranking data of students achievements. On the base of this algorithm will be developed information and analytical system «universities students portfolio»

Key words: e-portfolio, student achievement, achievements estimation, data storage, cloud computing, educational activities

Gorbacheva Anna Nikolaevna

Programmer

Astrakhan state university
Astrakhan, Tatishcheva st., 20 A

Zhilin Leonid Eduardovich

Programmer

Astrakhan state university
Astrakhan, Tatishcheva st., 20 A

Деятельность большинства вузов и трудоустройство выпускников осуществляются в достаточно сложных, конкурентных условиях. Поэтому обоснованное и своевременное принятие решений руководством вузов и обучающимися нуждается в адекватной информационной поддержке. Одним из направлений такой поддержки является создание и использование электронного портфолио (e-portfolio) студентов. Однако, несмотря на широкое использование в вузах информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и значительного

влияния ИКТ-компетентности вузов [1] на их конкурентоспособность эти вопросы в существующих публикациях отражены недостаточно полно. Поэтому целью настоящей статьи была попытка устранить указанный недостаток.

Характеристика целей и направлений использования e-portfolio

С позиций вуза использование e-portfolio призвано решать такие задачи: повышение эффективности планирования/реализации обучения с учетом индивидуальных особенностей студентов; улучшение информационно-аналитической поддержки решения задач, связанных с объективной оценкой достижений студентов, в том числе для распределения стипендий и других поощрений на конкурсной основе («социальные стипендии» в данной статье не рассматриваются); оптимизации распределения студентов по направлениям научных исследований, участия в грантах и пр.; определения целесообразных тем бакалаврских работ и магистерских диссертаций; отбора выпускников для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; автоматизации формирования сводных отчетов по совокупностям достижений студентов.

В более общем плане, можно считать, что в условиях формирования экономики страны, основанной на знаниях, использование e-portfolio позволит более успешно решать задачи интеграции науки и образования на базе высших учебных заведений [2].

С позиций обучающихся использование e-portfolio даст им следующие возможности: накопление и рациональное структурирование информации о своих достижениях; обеспечение информационной поддержки для самооценки достигнутых результатов [3]; развитие мотивации к непрерывному обучению, повышению уровней знаний и умений; поддержка процессов планирования и реализации решений, направленных на максимальное использование имеющихся возможностей по получению грантов, повышенных стипендий и пр.; улучшение позиций на переговорах с потенциальными работодателями и др.

Подчеркнем, что e-portfolio призвано отражать все достижения студента (учебные, творческие, профессиональные); фиксировать их в объективной форме; обеспечивать возможности селективного отбора информации, визуализации различных объектов (графики, схемы, таблицы, диаграммы); предоставлять возможности создания четкой структуры для хранимой информации – в т.ч. с использованием гиперссылок; обеспечивать удобные средства внесения оперативных изменений и дополнений в хранимые данные.

Принципы создания и технологии использования e-portfolio на основе применения современных информационных технологий

Структурно-функциональная модель [4] процесса синтеза и анализа e-portfolio студентов с позиций вузов и работодателей (рисунок 1), включает в себя следующие элементы (направления, этапы). (1) Студент создает e-portfolio, заполняет анкеты. (2). Затем он отправляет портфолио в облачную систему (облако). (3) Студент формирует в облаке заявки на стипендиальное обеспечение и/или гранты. (3) В облачной системе создается анкета (заявка), в которой вузы и работодатели могут просматривать достижения студентов, в т.ч. и с использованием средств селективного выбора анкет на основе заданных критериев отбора. (4) Вузы формируют списки и отчеты по учебной или другой деятельности

студентов на основе представленной ими информации – с целью принятия решений по назначению стипендий, присуждению специальных премий и грантов. (5) Работодатели просматривают анкеты студентов, в которых представлены их резюме, профессиональные и иные достижения, результаты научно-исследовательских работ, показатели публикационной активности, итоги участия в различных олимпиадах и конкурсах. На основе этого ими принимаются решения о целесообразности приглашения студентов для дополнительных собеседований, работы в организациях – в т.ч. и в период обучения.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель процесса синтеза и анализа e-portfolio студентов

При назначении стипендий на конкурсной основе (в том числе повышенных и персональных) вузами учитываются следующие достижения: академическая успеваемость; участие и результаты претендентов на стипендии в различных олимпиадах (включая всероссийские и международные); участие в конкурсах и аналогичных им мероприятиях, полученные при этом результаты; участие в выставках научно-технического творчества молодежи; получение студентами (или коллективами с участием студентов) документов на объекты интеллектуальной собственности (свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, полезные модели, патенты и пр.); полученные (выигранные) студентами гранты; награды за результаты научно-исследовательской деятельности; наличие и количество публикаций в научных (учебно-научных, методических) издания с учетом категории (статуса) этого издания, его наукометрических показателей; участие студентов в проведении (обеспечении проведения) социально ориентированной, культурной деятельности, волонтерском движении; наличие наград за результаты культурно-творческой деятельности; публичное представление произведения литературы или искусства, созданного студентами; участие в спортивной деятельности (спортивных мероприятиях) и награды.

Важно отметить, что требования к e-portfolio не унифицированы на уровне Минобрнауки. Как следствие требования различных вузов и студентов к e-portfolio также значительно отличаются. При этом на рынке отсутствуют программные средства, позволяющие гибко адаптировать учет достижений к требованиям конкретных вузов, отдельных факультетов, специальностей обучения. Это приводит к следующим трудностям при создании e-portfolio: сложности подтверждения подлинности документов, представленных в электронном виде; данные могут быть представлены в различных формах – текстов, фотографий, описаний, отзывов (проекты ручного труда). Отсутствие унифицированных требований к структуре и содержанию e-portfolio, к средствам их создания и размещения в сети Интернет, затрудняют поиски e-portfolio по заданным критериям, отслеживание изменений в них – в т.ч. с применением агентных технологий. Поэтому создание гибкой информационно-аналитической системы (ИАС) «e-portfolio студентов вуза», допускающей настройку под нужды пользователей, является актуальной задачей.

Разработка информационно-аналитической системы и пример ее конкретного использования

В качестве технологии, на основе которой будет разработана ИАС, были выбраны облачные вычисления, набирающие все большую популярность в компьютерной индустрии. При анализе возможных вариантов разработки ИАС были учтены следующие преимущества облачных вычислений: доступность – пользователь имеет доступ к своим документам с любого устройства при наличии доступа в Интернет и установленного браузера; низкая стоимость – оплата за использование вычислительных мощностей облака позволит вузам сэкономить на покупке лицензий на программное обеспечение, дорогостоящее оборудование; надежность – для систем, находящихся в специально оборудованных центрах обработки данных, осуществляется регулярное резервирование данных, они имеют высокую пропускную способность Интернет канала, хорошую устойчивость к DDOS атакам. Таким образом, снижаются риски отсутствия доступа к данным, обеспечивается надежность их хранения.

Для обеспечения доступа к ИАС «e-portfolio студентов вузов» разных категорий пользователей, архитектуру ИАС предполагается реализовать по модели SaaS (software as a service, т.е. «программное обеспечение как услуга»). Это позволит вузам без затрат времени и финансовых средств на разработку, развертывание и поддержку собственной архитектуры системы предоставлять студентам, сотрудникам, потенциальным работодателям весь необходимый функционал. Такая ИАС может использоваться образовательными учреждениями для анализа эффективности учебного процесса; студентами – для формирования/корректировки e-portfolio в личных целях – в т.ч. для поддержки заявок на получение стипендий; работодателями – для оценки (или демонстрации) достижений и способностей молодого специалиста.

Рисунок 2 иллюстрирует процесс оформления заявки и принятия решения о назначении стипендиального обеспечения студенту. Для работы с системой необходима регистрация – как для студентов, так и сотрудников вуза. Для

оформления заявки, учащиеся заполняют анкету и добавляют электронные копии документов, подтверждающих наличие наград и участие в мероприятиях.

Рис. 2. Диаграмма деятельности

Сотрудник деканата (или иной работник вуза, уполномоченный проводить соответствующие действия) имеет возможность выставить критерии и приоритеты для различных направлений деятельности студентов. На основе этого из всех поступивших заявок-анкет по совокупности показателей выбираются те из них, которые в наибольшей степени соответствуют выбранным критериям. В итоге формируется список студентов, рекомендованных к назначению стипендиального обеспечения – в том числе и повышенного.

К основным функциональным возможностям описываемого в статье сервиса относятся следующие. (1) Хранилище данных обеспечивает хранение (с возможностью распространения) данных о достижениях студентов за все годы обучения: списки научных трудов и тезисов научных конференций; полученные

грамоты, сертификаты, дипломы и пр. (2) Создание e-portfolio студентов. Студент создает одно или несколько e-portfolio (их состав и наполнение зависят от целевого назначения); добавляет документы, подтверждающие участие в мероприятиях и достижения; заполняет новые анкеты и/или обновляет существующие. При этом с позиций вуза обеспечивается следующее: отсутствие дополнительной нагрузки на сотрудников деканатов по вводу информации о студентах; снятие рисков (ответственности) за неверный или неполный ввод информации; наличие возможностей проверки введенной информации (при необходимости сравнения (сличения) ее электронных копий с объектами-оригиналами, представленными в «вещественной форме». (3) Стипендиальное обеспечение. Актуальная информация о действующих (возможных к получению) стипендиях и грантах; нормативные документы; сроки подачи документов на стипендии; образцы анкет; формы заявок. (4) Формирование списков кандидатур на стипендии. На основе заполненных студентами анкет и в зависимости от типа стипендии и направления деятельности формируется список рекомендованных студентов. (5). Мониторинг достижений студентов. Преподаватели могут анализировать деятельность студентов, делать их выборки по направлениям деятельности (учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная) – в т.ч. на основе заданных критериев отбора.

Алгоритм ранжирования отбираемых кандидатов основывается на методике интегрированной рейтинговой оценки студентов по учебной работе, их научной и общественной их деятельности за семестр, курс и за весь период обучения в вузе [5]. Рейтинги определяются на основе сумм баллов, рассчитанных по отдельным показателям деятельности (достижений) – с учетом соответствующих весовых коэффициентов для этих показателей.

Внеучебную деятельность студента можно разделить на следующие категории: научно-исследовательская, дополнительная учебная, творческая, спортивная, общественная и др. Все они влияют на формирование определенных компетентностей и в целом личности выпускника вуза, на рейтинговую оценку. Интегральный рейтинг по внеучебной деятельности можно рассчитать по формуле

$$R^+ = \left(\sum_{i=1}^n (R_i k_i) \right) / \sum_{i=1}^n k_i \quad (1)$$

где: R^+ - интегральный рейтинг; R_i – рейтинг по i -ому виду внеучебной деятельности; k_i – весовой коэффициент, учитывающий влияние i -ого вида внеучебной деятельности на формирование компетентностей и личности студента; n – количество видов внеучебной деятельности студентов [5], учитываемых в расчетах.

Рейтинги по научно-исследовательской работе ($R_1 = N$) и общественной деятельности ($R_2 = O$) конкретного студента определяются соответственно по формулам:

$$R_1 = N = (1/m) \sum_{q=1}^m (N_q / N_q^{(\max)}) \quad (2)$$

$$R_2 = O = (1/m) \sum_{q=1}^m (O_q / O_q^{(\max)}) \quad (3)$$

где N_q , O_q – суммы баллов, фактически набранные студентом соответственно по научно-исследовательской и общественной деятельности в q -ом семестре; $N_q^{(\max)}$, $O_q^{(\max)}$ – максимальные суммы баллов по этим двум направлениям деятельности в q -ом семестре, которые были достигнуты по всей совокупности рассматриваемых (сравниваемых) студентов; m – количество семестров обучения, учитываемое в расчетах. В формулах (2) и (3) возможна и иная нормировка – не на $N_q^{(\max)}$ и $O_q^{(\max)}$, а на средние показатели для совокупности соответствующих студентов в q -ом семестре. Отметим, что за счет нормировки на количество семестров формулы (2) и (3) позволяют сравнивать «относительные» (в расчете на один семестр) достижения (показатели) студентов, которые к моменту сравнения обучались в вузе разное время. В этом случае для разных студентов верхняя граница суммирования (величина « m ») будет зависеть от курса, на котором обучается конкретный студент.

Аналогично можно определить рейтинги и по остальным направлениям деятельности студентов. Укрупненная схема алгоритма рейтинговой оценки по учебной, научной и общественной деятельности одного студента по семестрам, курсам и за весь период обучения приведена на рисунке 3 [5]. В этой схеме не учтена в явном виде возможность наложения наказаний на студентов в виде «штрафных баллов» (хотя в принципе такую возможность предусмотреть и можно). Причина в том, что студенты, имеющие взыскания, редко являются претендентами на стипендии, назначаемые на конкурсной основе.

Рис. 3. Схема алгоритма рейтинговой оценки

Вывод. Таким образом, e-portfolio представляет собой систематизированное хранилище данных в отношении студента. Оно формируется студентом самостоятельно и обеспечивает следующие возможности: анализ собственной профессиональной деятельности и достижений, представление их результатов в одной или более областях (направлениях); корректировка акцентов в отношении направлений своей деятельности (с учетом ограниченности располагаемых

ресурсов); сравнение достижений различных студентов – в том числе для назначения им стипендий, принятия решений о других поощрениях; и пр.

Список используемых источников:

1. Брумиштейн Ю.М., Кузьмина А.Б. ИКТ-компетентность регионального вуза: системный анализ влияющих факторов и подходов к оценкам // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. Астрахань. 2012. №3. С. 153-162.
2. Латуха О.А., Пушкарев Ю.В. Инновационная деятельность современного вуза: тенденции развития // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2012. №4. С. 8.
3. Кравец Н.С. Использование решений cloud computing для создания электронного портфолио студента // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2013. №3.
4. Ханова А.А. Структурно-функциональная модель сбалансированной системы показателей для принятия управленческих решений // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2012. № 1. С. 200-208.
5. Кирвас В.А., Барашев К.С. Методика рейтинговой оценки внеучебной деятельности студентов // Системы обработки информации. Х.: ХУПС, 2010. Вып. 2(83). С. 262-265.
6. Смолянинова О.Г. Использование метода электронного портфолио в практике зарубежных вузов // Информатика и образование. 2008. №11. С. 12.
7. Семенова Н.Г., Томина И.П. Функциональные возможности электронного портфолио // Фундаментальные исследования. 2014. №9-2. С. 4.

© 2015, Горбачева А.Н., Жилин Л.Э.
Информационно-аналитическая система
«портфолио студентов вуза» на основе модели
SAAS

© 2015, Gorbacheva A.N., Zhilin L.E.
Information-analytical system «university student's
protfolio» based on SAAS model

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.106

Поступила (Received): 04.11.2015

Горшкова А.А.
Проблематика антикризисного управления
деятельностью телекоммуникационной компании

Gorshkova A.A.
The issue of crisis management activities
of the telecommunications company

В статье исследуется проблематика антикризисного управления деятельностью телекоммуникационных предприятий, предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности менеджмента в условиях кризиса

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, проблематика антикризисного управления

The article investigates the problems of anti-crisis management of telecommunications companies, practical recommendations to improve the effectiveness of management in a crisis

Key words: crisis, crisis management, crisis management issues

Горшкова Анастасия Алексеевна

Аспирант

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

г. Самара, ул. Л. Толстого, 23

Gorshkova Anastasiya Alekseevna

Graduate

Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics

Samara, L. Tolstoy st., 23

Целью работы является исследование проблематики антикризисного управления телекоммуникационных предприятий, выработка практических рекомендаций по повышению эффективности менеджмента в условиях кризиса. «Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Кризис может пониматься и как этап в развитии социально-экономической системы, необходимый для устранения напряжений и неравновесий в ней» [1].

Процесс управления представляет собой механизм воздействия управляющего субъекта на объект управления (воздействия). Под субъектом управления, здесь и далее, автор понимает лицо или специально созданный орган, который определяет организационную, функциональную деятельность объекта управления. Воздействуя на систему, внедряет соответствующие управленческие и организационные решения, для достижения поставленных целей и задач деятельности предприятия. Объект воздействия – это лицо, группа лиц или производственные (технологические) системы, которые выполняют операцион-

ные действия согласно целям и задачам, поставленными субъектом управления. Данная модель управления воспринимает предприятие как единую систему взаимосвязанных элементов, сверхсистемы, конкурентов и среду как внешние факторы воздействия.

«Процесс управления – это выбор одной альтернативы из нескольких других, эффективным может называться такое управление, при котором выбрана самая оптимальная альтернатива» [3].

Обобщенную модель антикризисного управления российскими телекоммуникационными предприятиями рассмотрим на рисунке 1.

Рис. 1. Модель антикризисного управления телекоммуникационного предприятия

Первая группа – это проблемы распознавания и диагностики кризисных ситуаций телекоммуникационных предприятий, проблемы предотвращения и ликвидации кризиса. Необходимо диагностировать причины, время возникновения и масштаб кризиса на предприятии.

Вторая группа проблем антикризисного управления относится к ключевым сферам жизнедеятельности организации, включает комплекс проблем финансово-экономического характера. Здесь же затрагиваются проблемы организационного и правового содержания, множество социально-экономических проблем, связанных с дифференциацией производства и селекцией персонала. Происходит переоценка ресурсных возможностей, поиск источников финансирования, построение новой системы сбалансированных показателей.

«Построение системы сбалансированных показателей в целях тактического управления организацией является более упрощенной задачей, нежели для стратегического управления» [2].

Третья группа проблем связана с оценкой потребностей системы в дифференциации технологии управления. Она включает в самом общем виде проблемы анализа и оценки внутренних и внешних факторов, дестабилизирующих систему, финансовых возможностей и рисков, проведения прогнозных оценок и вариантов поведения телекоммуникационной компании в кризисном состоянии.

Четвертая группа проблем связана с разработкой и внедрением новой инновационной стратегии управления. Включает проблемы синтеза новой инновационной стратегии антикризисного управления, оценки эффективности внедряемой системы и всех элементов системы относительно проводимых антикризисных мероприятий.

На базе вышеизложенной проблематики антикризисного управления можно предложить следующую структуру антикризисного управления, которая подразделяется на ряд этапов:

- комплексный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятия и формирование стратегии развития организации (стратегическое планирование) в условиях кризиса;
- тактическое планирование (разработка программы выхода из кризисной ситуации) и синтез антикризисных мероприятий (сопровождение программных, организационных и технических мероприятий);
- оценка результатов антикризисного управления и корректировка стратегии развития организации с поправкой на результаты реализованной антикризисной программы;
- разработка методик по прогнозированию будущих кризисных ситуаций.

Конечным итогом или результатом эффективного управления являются положительные экономические изменения субъекта.

Список используемых источников:

1. Туйчина Ю. А. Стратегическое управление на основе системы сбалансированных показателей // Инновационное развитие экономики. №18. 2014. С. 84-85.
2. Юнин В.А., Эволюционно-институциональные особенности формирования человеческого капитала как фактора инновационного развития, автореф. дис. к.э.н., 2010 // Эволюционно-институциональные особенности формирования человеческого капитала как фактора инновационного развития: автореф. дис. к.э.н., 2010.
3. Авдошина З.А. Корпоративный менеджмент. 17 07 2006.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.109

Поступила (Received): 13.11.2015

**Данылив М.М., Богданова Е.В.,
Плуталова М.В., Широбоков А.А.
Газохроматографический анализ жирнокислотного
состава растительных масел применительно
к мясной отрасли**

**Danyliv M.M., Bogdanova E.V., Plutalova M.V., Shirobokov A.A.
Gaschromatographic analysis of fatty acid composition
of vegetable oils in relation to meat branch**

Проведен газохроматографический анализ жирнокислотного следующих растительных масел: масло оливковое рафинированное, масло кукурузное рафинированное дезодорированное, масло рапсовое рафинированное дезодорированное, масло рыжиковое нерафинированное, масло соевое рафинированное дезодорированное. Целью анализа было выявления масел с наибольшим содержанием полиненасыщенных жирных кислот

Ключевые слова: газохроматографический анализ, жирнокислотный состав, растительное масло, мясная отрасль, вареные колбасы

Данылив Максим Миронович

*Кандидат технических наук, доцент
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
г. Воронеж, проспект Революции, 19*

Богданова Екатерина Викторовна

*Кандидат технических наук, доцент
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
г. Воронеж, проспект Революции, 19*

Плуталова Марина Викторовна

*Студент
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
г. Воронеж, проспект Революции, 19*

Gaschromatographic analysis of fatty acid composition of the following vegetable oils is carried out: olive oil the refined, corn oil refined deodorized, oil rape refined deodorized, the oil which ryzhikovy isn't refined, oil the soy refined deodorized. The content of polynonsaturated fatty acids was the purpose of the analysis identifications of oils with the greatest

Key words: gaschromatographic analysis, vegetable oil, fatty acid composition, meat industry, cooked sausages

Danyliv Maksim Mironovich

*Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Voronezh state university of engineering technologies
Voronezh, Revolyutsii ave., 19*

Bogdanova Ekaterina Viktorovna

*Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Voronezh state university of engineering technologies
Voronezh, Revolyutsii ave., 19*

Plutalova Marina Viktorovna

*Student
Voronezh state university of engineering technologies
Voronezh, Revolyutsii ave., 19*

*Широбоков Александр Александрович**Студент**Воронежский государственный университет
инженерных технологий**г. Воронеж, проспект Революции, 19**Shirobokov Alexander Aleksandrovich**Student**Voronezh state university of engineering
technologies**Voronezh, Revolyutsii ave., 19*

Введение. 2015 год объявлен президентом России национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Заболевания данной категории, по общему признанию, являются национальной проблемой. Каждый 13-й россиянин страдает сосудистой патологией. На смертность от болезней сердца приходится половина всех смертей [1].

Основными факторами риска являются: нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности, употребление алкоголя и табака. Государство постепенно начинает работать над проблемами злоупотребления алкоголем и курения, разрабатывая и принимая законопроекты направленные на снижение этих факторов риска. Что же касается здорового питания, то решение этой проблемы до сих пор остается лишь на бумаге [1].

Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг.

Для поддержания оптимального здоровья необходимо придерживаться как общих правил рационального питания, так и правил потребления жиров.

Мировой опыт доказывает, что профилактическая работа более эффективна, чем клинический подход к решению проблем.

Наше исследование посвящено проблемам высокой жирности продуктов питания представленных на российском рынке.

При этом одним из путей решения является производство комбинированных продуктов, в составе которых наряду с животными жирами будут использоваться различные виды растительных масел, что даст возможность существенно обогатить питание полиненасыщенными жирными кислотами при одновременном снижении уровня холестерина, насыщенных жирных кислот и энергетической ценности. Важно выбрать растительные масла с наибольшим содержанием эссенциальных жирных кислот (линолевая, линоленовая) [1].

В качестве объектов исследования были выбраны пять видов растительного масла из которых планируется создание функциональной пищевой добавки для введения в вареные колбасы, с целью замены животного жира на растительный и снижения жирности продукта в целом.

В качестве моделируемого продукта выбрана вареная колбаса, один из наиболее популярных продуктов питания в России, на него приходится 29% общего производства колбасных изделий. Большинство колбас, выпускаемых по ГОСТам, содержат в своем составе до 25% жира, по ТУ это значение может достигать до 30-40%, что в конечном счете приводит к тому, что потребитель платит не за ценный белок, а за дешевый животный жир тоннами импортируемый из

Европы. Согласно ВОЗ животные жиры должны составлять не более 10% рациона человека.

Основная часть. Для анализа было взято пять видов растительного масла: 1-масло оливковое рафинированное; 2-масло кукурузное рафинированное дезодорированное; 3-масло рапсовое рафинированное дезодорированное; 4-масло рыжиковое нерафинированное; 5-масло соевое рафинированное дезодорированное. Получение метиловых эфиров жирных кислот и определение жирнокислотного состава осуществлялось по стандартной методике ГОСТ 30418-96 «Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава.» Метод основан на превращении триглицеридов жирных кислот в метиловые (этиловые) эфиры жирных кислот и газохроматографическом анализе последних. Пробу испытуемого масла хорошо перемешивают. В стеклянную пробирку берут пипеткой 2-3 капли масла, растворяют их в 1,9 см гексана. В раствор вводят 0,1 см раствора метилата натрия в метаноле (этилата натрия в этаноле) концентрации 2 моль/дм³. После интенсивного перемешивания в течение 2 мин реакционную смесь отстаивают 5 мин и фильтруют через бумажный фильтр. Анализ метиловых эфиров жирных кислот проводили с использованием газового хроматографа «Agilent 7890B» с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой Supelka размером 100 м × 0,25 мм. В качестве газа-носителя использовали гелий. Для полного разделения метиловых эфиров жирных кислот был подобран режим разделения с программированием температуры: температура термостата колонок программируется от 100 до 185 °С со скоростью 6-8 °С/мин, затем изотермический анализ при 185 °С; температура испарителя – 250 °С; температура печи детекторов – 200 °С; скорость потока газа-носителя (азот, аргон, гелий) – 30-50 см³/мин, время анализа составляет 59 минут.

В ходе исследования были получены значения содержания жирных кислот представленные в таблице 1.

Таблица 1. Жирнокислотный состав исследуемых образцов

Условное обозначение жирных кислот	Наименование жирных кислот	Содержание жирных кислот в масле (мас. %)				
		Оливковое	Кукурузное	Рапсовое	Рыжиковое	Соевое
C18:0	Стеариновая	11,58	18,85	12,4	9,57	21,45
C18:1	Олеиновая	0,7	0,52	0,54	-	-
C18:2	Линолевая (cis-9,12)	83,45	64,66	72,84	52,55	62,85
C18:2	Линолевая (trans-9,12)	2,786	3,57	5,35	4,57	10,33
C18:3	Линоленовая	0,05	0,02	0,22	0,025	0,32
C20:1	Экозеновая	0,39	1,84	3,37	24,08	0,89
C22:0	Бегеновая	0,53	1,05	1,74	2,18	1,2
C22:1	Эруковая	-	0,79	1,06	-	1
C23:0	Трикозановая кислота	-	2,3	0,86	4,42	-
C24:0	Лигноцериновая	-	5,1	0,42	0,9	-

Из данных таблиц можно сделать вывод, что в растительных маслах содержатся как насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты.

Из полученных данных видно что по содержанию линолевой кислоты на первом месте оливковое масло - в сумме 86,24 %, на втором месте рапсовое масло – 78,19%, на третьем соевое- 73,18, на четвертом кукурузное масло – 68,23 и на пятом месте рыжиковое масло с содержанием линолевой кислоты – 57,12 %. Также было выявлено содержание насыщенной стеариновой кислоты в количестве от 9 до 21 %.

Заключение. Полученные в ходе исследования данные, о жирнокислотном составе растительных масел, необходимы для создания наиболее сбалансированной рецептуры вареных колбас с пониженным содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, что отвечает современным взглядам на гигиену питания [2 с. 79, 3 с. 9].

Список используемых источников:

1. Сердечно-сосудистые заболевания.

URL: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/ru>

2. Данылиев М.М. Изучение процесса сорбции веществ-ароматов на препаратах животных белков // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2008. № 3. С. 74-79.

3. Антипова Л.В., Зубаирова Л.А., Данылиев М.М., Пешков А.С. оценка качества и безопасности мясных продуктов // Все о мясе. 2006. № 1. С. 8-9.

© 2015, Данылиев М.М., Богданова Е.В.,
Плуталова М.В., Ширококов А.А.
Газохроматографический анализ
жирнокислотного состава растительных
масел применительно к мясной отрасли

© 2015, Danyliv M.M., Bogdanova E.V.,
Plutalova M.V., Shirobokov A.A.
Gaschromatographic analysis of fatty acid
composition of vegetable oils in relation to
meat branch

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.113

Поступила (Received): 30.11.2015

До Ньы И, Нгуен Ван Куан
Исследование использования прибора FACTS-SSSC
в электрических сетях 500 кВ – Вьетнама

Do Nhu Y, Nguyen Van Quan
Study of the use FACTS-SSSC in electric
networks of 500 KV – Vietnam

FACTS является одной из наиболее современных электросетевых технологий, суть которой заключается в том, что электрическая сеть из инерционного устройства передачи электроэнергии превращается в активное устройство, которое участвует в управлении режимами работы сетей электрических. Синхронный компенсатор статический, работающий без внешнего источника энергии, в качестве продольного компенсатора с независимо регулируемым выходным напряжением

Ключевые слова: FACTS-SSSC, напряжение, электрическая сеть

Нгуен Ван Куан

*Кандидат технических наук
Горно-геологический университет
Вьетнам, г. Ханой*

До Ньы И

*Кандидат технических наук
Горно-геологический университет
Вьетнам, г. Ханой*

FACTS is one of the most advanced electric grid technology, the essence of which is that the electrical network of the inertial unit of electricity transmission is converted to an active device that participates in the management modes of electrical networks. Static synchronous compensator operating without an external source of energy, as a longitudinal compensator with independently adjustable output voltage

Key words: FACTS-SSSC, voltage electrical network

Nguyen Van Quan

*Candidate of Engineering Sciences
University of mining and geology
Vietnam, Hanoi*

Do Nhu Y

*Candidate of Engineering Sciences
University of mining and geology
Vietnam, Hanoi*

Синхронный статический продольный компенсатор (SSSC) – Синхронный компенсатор статический, работающий без внешнего источника энергии, в качестве продольного компенсатора с независимо регулируемым выходным напряжением, сдвинутым по фазе на относительно линейного тока, с целью увеличения или уменьшения суммарного падения напряжения на линии, с помощью чего осуществляется управление передаваемой мощностью. Принцип действия SSSC на примере двухмашинной системы показан на рисунке 1.

Рис. 1. Компенсация с использованием синхронного источника напряжения

Из векторной диаграммы видно, что источник напряжения увеличивает значение напряжения на индуктивности, т.е. линии, и, следовательно, увеличивает значение тока, что приводит к увеличению потока мощности. Это соответствует эффекту последовательного конденсатора. Обеспечивая зависимость выходного напряжения источника напряжения от тока, можно обеспечить компенсацию, аналогичную компенсации с помощью конденсатора:

$$U_q = -jX_c I$$

X_c – реактивное сопротивление конденсатора. Однако с помощью источника напряжения можно поддерживать постоянное значение компенсирующего напряжения независимо от изменений линейного тока. Путем изменения полярности инжектируемого АС напряжения SSSC способен как увеличивать, так и уменьшать поток мощности. Схема продольной реактивной компенсации с переключающимся силовым преобразователем в качестве источника синхронного напряжения называется статическим синхронным продольным компенсатором.

SSSC инжектирует компенсационное напряжение независимо от линейного тока. Так как SSSC является реактивным источником, вектор перпендикулярен проходному (пропускному) току. Таким образом:

$$I = \frac{\bar{U}_1 - \bar{U}_q - \bar{U}_2}{jX} = \frac{1}{jX} (\bar{U}_1 - \bar{U}_2) - \bar{U}_1 \frac{(\bar{U}_1 - \bar{U}_2)}{|\bar{U}_1 - \bar{U}_2|} = \frac{j(\bar{U}_2 - \bar{U}_1)}{X} \left(1 - \frac{\bar{U}_q}{|\bar{U}_1 - \bar{U}_2|} \right)$$

Разность соответствует векторной (комплексной) разности между и. Без источника напряжения она будет совпадать с падением напряжения на реактивном сопротивлении. Вектор инжектируемого напряжения имеет тоже направление, что и вектор напряжения источника, определяемое членом $\frac{(\bar{U}_1 - \bar{U}_2)}{|\bar{U}_1 - \bar{U}_2|}$. Выбор вектора U_2 в качестве опорного, т.е. $\bar{U}_2 = U_2$, $\bar{U}_1 = U_1(\cos\delta + j\sin\delta)$, позволяет определить характеристику пропускания из следующего выражения:

$$P_1 = P_2 = P = \Re\{\bar{U}_1 \bar{I}^*\} = \Re\{U_2 \bar{I}^*\} = U_2 \Re\{\bar{I}\}$$

С учетом:

$$\bar{U}_1 - \bar{U}_2 = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2\cos\delta}$$

приходим к формуле:

$$P = \frac{U_1U_2\sin\delta}{X} \left(1 - \frac{U_q}{\sqrt{U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2\cos\delta}} \right)$$

Таким образом, передаваемая мощность зависит от инжектируемого напряжения. График зависимости передаваемой мощности от транспортного угла приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость передаваемой мощности SSSC от транспортного угла

При равенстве напряжений $U_1=U_2=U$ сводится к выражению:

$$P = \frac{U^2}{X} \sin \delta = \frac{U}{X} U_q \cos(\delta/2)$$

Сетка питания состоит из двух генерирующих подстанций и одного крупного центра нагрузки на шины B_3 . Первое поколение подстанция (M_1) имеет рейтинг 2100MVA, представляющих 6 машин 350MVA и другую (M_2) имеет рейтинг 1400MVA, представляющий 4 машины 350MVA. Нагрузка центр примерно 220МВт моделируется с помощью динамической модели нагрузки, где активный и реактивной мощности поглощается нагрузкой является функцией системы. The поколения подстанции M_1 , подключенного к этой нагрузке двумя линиями передачи L_1 и L_2 . Когда SSSC это байпас, поток мощности к этой большой нагрузке заключается в следующем: 664 потока МВт на L_1 (измеренная при шине B_2), 563 потока МВт на L_2 (измеренная при B_4) и 990 потока МВт на L_3 (измеряется в B_3), SSSC – расположенный на автобусной B_1 , в серии с линии L_1 . Это имеет рейтинг 100MVA и способен инжекционных до 10% от номинального напряжения системы.

Рис. 3. Модель электрической сети 500KV Вьетнама на Matlab-simulink

В результате моделирования получаем следующие характеристики системы на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты моделирования

Как видно из приведённых осциллограмм электрическое торможение с помощью статического компенсатора типа SSSC значительно повышает устойчивость системы электроснабжения.

Список используемых источников:

1. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии. М.: ЭНАС, 2009.
2. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. Ростов на Дону: Феникс, 2006.
3. Куско А. Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества энергии. М.: Додэка-XXI, 2010.

© 2015, До Ньы И, Нгуен Ван Куан
Исследование использования прибора FACTS-SSSC в
электрических сетях 500 кВ – Вьетнама

© 2015, Do Nhu Y, Nguyen Van Quan
Study of the use FACTS-SSSC in electric networks of
500 KV – Vietnam

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.117

Поступила (Received): 22.11.2015

Дураков С.Г., Чулюков В.А.
Вероятностная модель уточнения ответов
тестируемого после сеанса обучения

Durakov S.G., Chuljukov V.A.
Probabilistic model of updating of the test
responses after the training session

С целью оптимизации процесса обучения строится математическая модель адаптивного уточнения ответов обучаемого на задания теста по ситуационному управлению после сеанса обучения.

Для построения математической модели используется вероятностный подход

Ключевые слова: модель, модель обучаемого, адаптивный подход, тестирование

For the purpose of optimization of process of training builds the mathematical model of adaptive specification of answers of the dough trained for tasks on situational management after a training session. For creation of mathematical model the probabilistic approach is used.

Key words: model, student model, adaptive approach, testing

Дураков Сергей Геннадьевич

Преподаватель

Валуйский индустриальный техникум

Белгородская область, г. Валуйки, ул. М. Горького, 34

Durakov Sergey Gennadiyevich

Teacher

Valuysky industrial college

Belgorod region, Valuyki, M. Gorky st., 34

Чулюков Владимир Алексеевич

Кандидат физико-математических наук, доцент
Воронежский государственный педагогический университет

г. Воронеж, ул. Ленина, 86

Chuljukov Vladimir Alekseevich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor

Voronezh state pedagogical university
Voronezh, Lenina st., 86

В настоящее время успешная деятельность (как учебная, так и экономическая) образовательной организации зависит от множества внутренних и внешних факторов. Для оптимизации функционирования таких организаций возникает необходимость построения математических моделей самого учреждения, обучаемого и процесса обучения. В [1, 2] приведены обоснования необходимости разработки ситуационной модели в задачах организационного управления вузом и структурная компонента такой модели. В [3] показана возможность моделирования процессов управления качеством образования. В данной работе рассматривается возможность представления процесса обучения математической моделью управления сложным объектом (обучаемым).

Любое управление сложным объектом требует создания модели объекта. Наиболее используемая модель для организации информационного процесса

обучения предложена Л. А. Растригиным [4]. Модель обучаемого F представляет собой оператор, определяющий его реакцию Y' в контролируемой обстановке X' . В этой обстановке происходит обучение, включающее две составляющие $U = \langle U_1, U_2 \rangle$, где U_1 – порция обучающей информации, которую следует усвоить обучающемуся, U_2 – контрольные вопросы, на которые он отвечает в форме Y' . Такая модель обучаемого не может быть в полной мере адекватной, так как ответы обучаемого «зашумлены», свойства обучаемого интенсивно изменяются в информационном процессе обучения. Следовательно, необходимо использовать адаптивный подход. Знания обучаемого после n – го занятия определяются состоянием его памяти, которое описывается вектором вероятностей незнания всех элементов обучающей информации [4, 5]:

$$P_n = (p_1^n, \dots, p_i^n, \dots, p_N^n), \quad (1)$$

где p_i^n – вероятность незнания i – го элемента обучающей информации в n – й момент времени.

С течением времени происходит забывание, т.е. вероятность незнания возрастает. Так как состояние обучаемого непосредственно не наблюдается, необходимо иметь измерительные средства для оценки этого состояния. Будем использовать метод изучения ситуаций или метод ситуационных задач в тестовой форме с возможностью выбора l вариантов ответа. Реакция обучаемого на тест имеет вид:

$$R_n = (r_{i_1}^n, \dots, r_{i_j}^n, \dots, r_{i_M}^n), \quad (2)$$

где $i_j \in U_n (j = 1, \dots, M)$, $r_{i_j}^n = 0$, если обучаемый вспомнил элемент i_j обучающей информации при проверке, $r_{i_j}^n = 1$ в противном случае.

Полученный вектор R_n требует этапа корректировки, учитывающей возможность угадывания правильного ответа. Подготовка обучаемого в соответствии с его состоянием после n – го сеанса такова, что он находит правильный путь решения i – й элементарной ситуации с вероятностью $1 - p_i^n$. В этом случае ответ, полученный им, совпадает с эталонным. С дополнительной вероятностью p_i^n он ошибается. В этом случае мы будем предполагать, что в качестве ответа может быть выбран любой из l ответов с вероятностью $1/l$. Если в ходе испытания обучаемый получил правильный ответ, необходимо найти вероятность того, что обучаемый нашел верное решение в ситуации, а не угадал ответ. Для построения модели, корректирующей вектор ответов (2), введем $B_{i1} (B_{i2})$ – события, означающие, что обучаемый ответил на i – ю элементарную ситуацию верно (неверно), $A_i (\bar{A}_i)$ – события, означающие, что обучаемый получил правильный (неправильный) ответ на i – ю элементарную ситуацию. Отсюда можно определить априорные вероятности этих событий [6]:

$$P(B_{i1}) = 1 - p_i^n, \quad (3)$$

$$P(B_{i2}) = p_i^n, \quad (4)$$

$$P(A_i / B_{i1}) = 1, \quad (5)$$

$$P(A_i / B_{i2}) = \frac{1}{l}. \quad (6)$$

Далее по формуле Байеса можно определить апостериорную вероятность:

$$P(B_{i1} / A_i) = \frac{P(B_{i1})P(A_i / B_{i1})}{P(B_{i1})P(A_i / B_{i1}) + P(B_{i2})P(A_i / B_{i2})} \quad (7)$$

После подстановки вероятностей (3-6) в (7) получим:

$$P(B_{i1} / A_i) = \frac{1 - p_i^n}{1 - p_i^n + \frac{p_i^n}{l}} = \frac{1}{1 + \frac{p_i^n}{l(1 - p_i^n)}} \quad (8)$$

Очевидно, что необходимо требовать выполнения неравенства:

$$P(B_{i1} / A_i) > P(B_{i1}), \quad (9)$$

Если выполнено (9) ответ в ситуации можно считать верным.

Отсюда корректируем вектор (2), используя состояние обучаемого, априорную и апостериорную вероятности события A_i :

$$r_i^n = \begin{cases} 0, & \text{если } A_i \text{ и } P(B_{i1}/A_i) > P(B_{i1}), \\ 1, & \text{если } \bar{A}_i \text{ или } P(B_{i1}/A_i) \leq P(B_{i1}) \end{cases} \quad (10)$$

Список используемых источников:

1. Греченко Д.А., Чулюков В.А. Ситуационное моделирование в задачах организационного управления вузом // Научные труды SWorld. 2009. Т. 3. № 1. С. 13-15.
2. Греченко Д.А., Чулюков В.А. Структурная компонента модели организационного управления высшим учебным заведением // Современные наукоемкие технологии. 2010. № 4. С. 13-16
3. Топчиев А.В., Чулюков В.А. Некоторые аспекты моделирования рефлексивного управления качеством образования // Научные труды SWorld. 2009. Т. 3. № 1. С. 10-12.
4. Дураков С.Г., Чулюков В.А. Математическая модель процесса накопления информации пользователем // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2013. № 10. С. 78-80.
5. Сумин В.И., Дураков С.Г., Чулюков В.А. Построение информационного процесса обучения на основе адаптивной модели // Вестник Воронежского института ФЦИН России. 2012. № 2. С. 62-64.
6. Андронов А.М., Копытов Е.А., Гринглас Л.Я. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2004. 461 с.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.120

Поступила (Received): 16.11.2015

Дуюн Л.В., Прохоров В.Т., Рева Д.В., Кораблина С.Ю.
Исследование и анализ повышения
конкурентоспособности обувных предприятий
регионов ЮФО и СКФО на основе развития
партнерских отношений

Duyun L.V., Prokhorov V.T., Reva D.V., Korablina S.Yu.
Research and analysis of competitiveness of Shoe
companies of the southern and North Caucasus Federal
district through the development of partnerships

Для повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности, предприятие должно учитывать интересы заинтересованных сторон. Особенно актуальны исследования отношений со стейкхолдерами для обувных предприятий. Обувная промышленность является значимой отраслью для национальной экономики, так как она играет важную роль в обеспечении стабильного и сбалансированного экономического роста, улучшении качества жизни населения на основе получения синергетического эффекта от масштабного производства экономически выгодных и экологически безопасных товаров

Ключевые слова: обувь, обувная промышленность, конкурентоспособность, теория стейкхолдеров

To improve the competitiveness and efficiency of operations, the company must take into account the interests of stakeholders. Particularly relevant research relationships with stakeholders for shoe companies. Footwear industry is a significant sector of the national economy, as it plays a role in ensuring vazhnuyu stable and balanced economic growth, improving the quality of life by obtaining synergies from the large-scale production of cost-effective and environmentally friendly products

Key words: shoes, shoe industry, competitiveness, stakeholder theory

Дуюн Лариса Владимировна

Аспирант

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Прохоров Владимир Тимофеевич

Доктор технических наук, профессор

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Duyun Larisa Vladimirovna

Graduate

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Prohorov Vladimir Timofeevich

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Рева Дарья Валерьевна

Аспирант

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Reva Daria Valerievna

Graduate

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Кораблина Светлана Юрьевна

Доцент

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы

г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 3

Korablina Svetlana Yurevna

Associate Professor

Federal bureau of medical and social expertise

Moscow, Ivan Susanin st., 3

Проблема конкурентоспособности предприятий носит в современном мире универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит качество в экономической и социальной жизни любой страны, практически любого потребителя. В условиях сетевой экономики как никогда остро ощущаются проблемы влияния процессов глобализации на эволюцию потребностей и интересов государств, что в свою очередь меняет условия конкуренции. Одно из условий конкурентоспособности предприятия – организация эффективного взаимодействия с заинтересованными в успешном функционировании этого предприятия сторонами. У каждого предприятия, даже у небольших есть несколько групп субъектов с разными интересами, с которыми оно может находиться во временном или постоянном сотрудничестве. Вопросам изучения этих интересов, путям решения возникающих проблем между внешними и внутренними участниками, налаживанию взаимоотношений между партнерами и посвящена одна из управленческих теорий – теория заинтересованных сторон (stakeholder theory).

Актуальность темы состоит в следующем: для повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности, предприятие должно учитывать не только свои интересы, но и интересы заинтересованных сторон (стейкхолдеров) – покупателей, поставщиков, конкурентов, государственных учреждений и организаций, органов муниципального управления, финансовых посредников. Особенно актуальны исследования отношений со стейкхолдерами для обувных предприятий. Обувная отрасль является значимой для национальной экономики, так как она играет важную роль в обеспечении стабильного и сбалансированного экономического роста, улучшении качества жизни населения на основе получения синергетического эффекта от масштабного производства экономически выгодных и экологически безопасных товаров. Продукция данной отрасли имеет устойчивый спрос, она востребована практически во всех сферах жизнедеятельности человека, а также в производстве многих отраслей экономики. Производство обуви формирует спрос в смежных отраслях промышленности (машиностроение, химическая промышленность, автомобилестроение, АПК).

Отрасль обеспечивает стратегическую безопасность страны, удовлетворяя потребности силовых структур и государственных ведомств в вещевом имуществе, в сопутствующих изделиях к военной технике, в техническом текстиле и средствах индивидуальной защиты. В настоящее время легкая промышленность находится в сложном финансовом положении, вследствие возросшей международной конкуренции и негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса. Все это делает актуальным обоснование механизма повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий легкой промышленности на основе теории стейкхолдеров.

Существуют три основных варианта концепции предприятия в развитой экономике: неоклассическая, агентская (акционерная) и концепция стейкхолдеров.

В концепции стейкхолдеров (stakeholder concept, stakeholder theory), или теории заинтересованных сторон, рассматривается зависимость действий фирмы от интересов широкого множества заинтересованных сторон, к числу которых относятся потребители, поставщики, акционеры, управляющие, работники и др. При этом каждый из стейкхолдеров имеет определенные права на контроль над предприятием, поэтому концепция предполагает необходимость принятия решений с учетом их интересов.

Теория стратегического управления является одним из самых непростых разделов управленческой науки. За достаточно короткий период существования, характеризовавшийся бурным развитием целого ряда концепций, она успела превратиться в самостоятельную научную дисциплину с собственной академической инфраструктурой. Важнейшим вопросом, на который должна дать ответ теория, является определение источников долгосрочной конкурентоспособности предприятий. Эти источники определяются стратегией производства и, соответственно, поднимают вопрос о ее природе.

Суть данной теории состоит в том, что управляющие на предприятии должны принимать решения с учетом интересов всех заинтересованных сторон в организации. Основа этой теории – бизнес-этика, а главный принцип – интересы всех сторон законны и требуют удовлетворения. Для того чтобы применить теорию заинтересованных сторон необходимо: некоторое количество групп или отдельных участников, воздействующих или которые смогут воздействовать на процесс, т.к. данная теория рассматривает природу возникающих отношений; интересы всех участников потенциально должны быть учтены; основной акцент делается на управленческие решения. Теория стейкхолдеров утверждает, что при достижении целей деятельности организации следует принимать во внимание разнообразные интересы различных заинтересованных сторон (стейкхолдеров), которые будут представлять некий тип неформальной коалиции. Между стейкхолдерами также могут существовать различные отношения, которые не всегда носят характер сотрудничества, совпадения интересов, а могут быть и конкурентными. Однако всех стейкхолдеров можно рассматривать как единое противоречивое целое, равнодействующая интересов частей которого будет определять траекторию развития организации. Такое целое называется «коалицией влияния» или «коалицией участников бизнеса» организации.

В современной трактовке теории заинтересованных сторон стейкхолдеры рассматриваются не просто как группы и лица, затрагиваемые деятельностью организации, но как вкладчики определенного типа ресурса. Заинтересованные стороны поставляют организации необходимые для ее деятельности ресурсы потому, что ее деятельность позволяет удовлетворять их запросы. При этом удовлетворение запросов стейкхолдера есть не что иное, как получение им от организации ресурсов. Таким образом, отношения между организацией и ее стейкхолдерами выстраиваются вокруг ресурсного обмена, поскольку каждый

стремится создать собственную ресурсную базу, которая наилучшим образом соответствовала бы целям стейкхолдеров.

Стейкхолдеров организации можно разделить на две группы: внешние и внутренние. К внешним стейкхолдерам относятся: покупатели, поставщики, конкуренты, государственные учреждения и организации, органы регионального управления, финансовые посредники.

Покупатели. Стратегия и тактика работы с важными покупателями включает в себя совместные заседания для определения движущих сил изменения бизнеса, обоюдные усилия по разработке продукции и рынка, увеличению коммуникативных связей, использованию общих площадей и совместные программы обучения и обслуживания. Укрепление связей с покупателями часто дает значительную выгоду.

Поставщики. Многие фирмы привлекают стратегически важных поставщиков к процессу разработки продукции и производству. Большинство фирм, которые используют метод "точно-в-срок", когда комплектующие, производимые поставщиками, подаются непосредственно в сборочные цеха, минуя склад, включают поставщиков в свои внутренние процессы.

Конкуренты. Конкуренты являются сложной проблемой, поскольку часто бывает так, что в интересах одного конкурента заставить дрогнуть другого. Однако конкуренты объединяют усилия для борьбы с угрозой появления инновационных продуктов третьей стороны, для успешного прохождения жизненных циклов и для скачка вперед на основе новых технологий. Конкурирующие организации формируют союзы для ускорения технологического прогресса и разработки новой продукции, для выхода на новые или зарубежные рынки, для поиска широкого круга новых возможностей. Иногда сотрудничество определяется необходимостью выработки общих стандартов, созданием общей системы сервисного обслуживания и т.д.

Государственные учреждения и организации. Корпорации и правительственные органы имеют много общих целей, среди которых создание благоприятных условий для международной торговли, стабильных рыночных условий, сдерживания инфляции, успешной экономики, производства необходимых товаров и услуг. Партнерство правительства и бизнеса (государственно-частное партнерство) широко практикуется в зарубежных странах, где правительства зачастую играют более активную роль в экономическом развитии страны.

Органы регионального управления. Хорошие отношения с местными властями и региональными организациями могут привести к выгодному для организации местному регулированию или снижению местных налогов. Поэтому наиболее дальновидные руководители коммерческих организаций тратят определенные средства для помощи региональным властям в их усилиях решения местных проблем. Спонсорство для поддержки местных социальных программ, помощь общеобразовательным школам, учреждениям культуры, здравоохранения, правопорядка и т.д. позволяют достигать взаимопонимания и поддержки со стороны таких влиятельных для малого и среднего бизнеса стейкхолдеров, как органы регионального управления.

Финансовые посредники – это совокупность множества организаций, которое включает, в частности, банки, юридические конторы, брокерские фирмы, консультантов по капиталовложениям, пенсионные фонды, компании с взаимными фондами, а также другие организации или отдельных граждан, которые могут быть заинтересованы в инвестировании средств в фирму. Доверие особенно важно в общении с кредиторами. Раскрытие финансовой информации помогает установить доверие, так же как и своевременные платежи. Пытаясь наладить свои отношения с кредиторами и установить отношения доверия, многие организации приглашают их представителей в свои советы директоров.

Внутренние стейкхолдеры включают менеджеров, служащих, владельцев и совет директоров или правление, в котором представлены менеджеры и владельцы. Один из самых значительных внутренних стейкхолдеров – управляющий высшего ранга.

Один из важных способов влияния менеджеров на организации – привнесение своих ценностей в процесс работы и организационные роли. Значение организационных ценностей или разделяемой руководством этики ведения бизнеса состоит в том, что этические принципы облегчают принятие решений в ситуациях "мягкого" типа. Они также создают рациональную основу для выстраивания иерархии ценности внешних стейкхолдеров для организации и последовательности действий для реагирования на их требования, часто предъявляемые одновременно.

Наиболее продвинутым способом взаимодействия со стейкхолдерами является *бриджинг*. Он подразумевает под собой стратегическое партнерство, которое может существовать в разных формах, вплоть до совместного ведения бизнеса с основными покупателями или сотрудничества с конкурентами. Не зря слово «бриджинг» в английском языке означает «наводить мосты». Бриджинг – наиболее тесный союз организации с теми стейкхолдерами, которые для нее наиболее важны.

Подобные объединения наиболее распространены, когда условия внешней среды неопределенны или сложны. Бриджинг позволяет уменьшить неопределенность за счет более тесного взаимодействия между организациями. Фирмы, связанные бриджингом, имеют общие цели, а это выгодно для всех сторон. Традиционные методы взаимодействия со стейкхолдерами позволяют свети на нет неблагоприятные воздействия со стороны стейкхолдеров, в то время как бриджинг имеет возможность не только не допустить негативных воздействий, но и совместными усилиями с другими сторонами улучшить внешнюю среду.

Подход теории заинтересованных сторон к проблемам управления и повышения конкурентоспособности предприятия позволяет предположить, что её дальнейшее развитие сможет решить ряд проблемных задач, стоящих перед предприятием.

Успешность организации определяется степенью удовлетворения интересов заинтересованных лиц, поэтому для повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности, предприятие должно учитывать не только свои интересы, но и интересы заинтересованных сторон.

Таблица 1. Система показателей оценки конкурентного потенциала предприятия

Факторы конкурентного потенциала	Показатели оценки
1. Эффективность маркетинга	Соотношение качества товара и издержек его производства и маркетинга
	Темп роста товарной продукции
	Рост объемов продаж и прибыли
	Прибыльность
	Доля на рынке, имидж
	Качество партнерских отношений
2. Качество менеджмента	Доходность совокупных активов, доходность собственного капитала; доходность инвестиций
	Чистая прибыль на 1 руб. объема реализации; прибыль от реализации продукции на 1 руб. объема реализации; прибыль отч. периода на 1 руб. объема реализации
3. Финансовое состояние предприятия	Коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэффициент текущей ликвидности; коэффициент покрытия, коэффициент автономии, индекс постоянного актива, общая рентабельность предприятия, рентабельность собственного капитала, рентабельность продукции
4. Уровень организации производства	Коэффициент использования производственных мощностей; производственные и сбытовые мощности; объем и направления капиталовложений
	Доля сертифицированной продукции в соответствии с международными стандартами серии ИСО 9000
	Износ ОПФ, рост производительности труда
5. Эффективность МТО	Качество и цены поставляемых материалов. Материалоотдача, товарооборот, допускающий прямые связи; коэффициент равномерности поступления товаров; рентабельность расходов по сделке; рентабельность закупки товара
6. Активность инновационной деятельности	Ежегодные расходы на НИОКР, число патентов на изобретения
	Доля инновационных товаров, удельный вес экспорта продукции, число созданных передовых технологий
	Объем отгруженной инновационной продукции (услуг), число запатентованных технологий, количество технологий, обладающих патентной чистотой, расходы на инновации, количество приобретенных и переданных новых технологий, программных средств
7. Конкурентоспособность персонала	Коэффициент текучести кадров, коэффициент опережения производительности труда по отношению к заработной плате, образовательный уровень рабочей силы, уровень профессиональной квалификации рабочих

В теории заинтересованных сторон применяется термин «стейкхолдер», который переводится, как «заинтересованная сторона».

Стейкхолдеры – это лица и стороны, которые испытывают на себе влияние деятельности предприятия или могут влиять на его работу.

Развивающимся малым и средним предприятием в качестве инструмента конкурентной борьбы необходимо формировать систему маркетинговых взаимоотношений со стейкхолдерами, систему, основанную на взаимовыгодном

долгосрочном сотрудничестве, позволяющую сокращать время на принятие коммерческих решений.

Поэтому с учетом рассмотренных методологических основ конкурентоспособности предприятия, предлагается методика оценки и анализа конкурентоспособности предприятия на основе теории заинтересованных сторон (стейкхолдеров предприятия). Предлагаемая методика включает следующие этапы.

Таблица 2. Рекомендуемая система показателей оценки конкурентоспособности предприятия и их значимость

Факторы конкурентоспособности предприятия	Показатели	Значимость, %
1. Конкурентоспособность товара	Средневзвешенная по товарному ассортименту конкурентоспособность товара	40
2. Эффективность маркетинга	Превышение допустимого уровня запасов готовой продукции	3
	Доля предприятия на рынке	3
	Темп роста объема продаж	3
	Оценка уровня партнерских отношений с заинтересованными сторонами предприятия	10
	Итого	19
3. Качество менеджмента	Доходность инвестиций	3
	Рентабельность совокупных активов	3
	Итого	6
4. Финансовое состояние предприятия	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	3
	Коэффициент текущей ликвидности	3
	Затраты на 1 руб. реализованной продукции	3
	Итого	9
5. Уровень организации производства	Коэффициент использования производственных мощностей	2
	Производительность труда	2
	Износ основных средств	2
	Итого	6
6. Эффективность МТО	Снижение уровня материалоемкости	3
	Материалоотдача	3
	Итого	6
7. Активность инновационной деятельности	Доля инновационных товаров	4
	Затраты на инновации	4
	Итого	8
8. Конкурентоспособность персонала	Коэффициент опережения роста производительности труда по отношению к росту заработной платы	3
	Коэффициент текучести кадров	3
	Итого	6
	Итого значимость конкурентного потенциала	60
	Всего максимальная оценка значимости	100

Этап 1. Выбор показателей оценки факторов конкурентоспособности предприятия. Для каждого фактора можно определить систему показателей на основе анализа научной литературы (таблица 1).

Итак, с учетом проведенного анализа системы показателей оценки конкурентного потенциала предприятия, можно предложить следующую систему показателей оценки внутренних факторов конкурентоспособности предприятия (таблица 2).

Этап 2. Определение значимости показателей в общей оценке конкурентоспособности. Значимость показателей оценки каждого фактора конкурентного потенциала представлены в таблице 2.

Этап 3. Расчет безразмерных оценок показателей конкурентоспособности предприятия.

Для перевода размерных оценок показателей в безразмерные предлагается использовать индексный метод. Индексы безразмерных показателей определяют по формуле (1) для позитивных показателей, имеющих положительную тенденцию – рост (например, рентабельность реализованной продукции, производительность труда) и по формуле (2) для негативных показателей, имеющих положительную тенденцию – снижение (например, износ основных средств, превышение остатков готовой продукции на складе по сравнению с нормой, коэффициент текучести кадров).

$$O_i = X_i / X_i^{\max}, \quad (1)$$

$$O_i = X_i^{\min} / X_i, \quad (2)$$

где O_i – безразмерная (индексная) оценка i -го показателя конкурентоспособности предприятия,

X_i – значение i -го размерного показателя оценки конкурентоспособности предприятия,

$X_i^{\max}$ – максимальное значение i -го размерного показателя оценки конкурентоспособности предприятия,

$X_i^{\min}$ – минимальное значение i -го размерного показателя оценки конкурентоспособности предприятия.

Этап 4. Оценка конкурентоспособности товара. Осуществляется для товаров легкой промышленности по методике.

Этап 5. Расчет обобщающего показателя конкурентоспособности предприятия. Количественную оценку конкурентоспособности предприятия предлагается определять по следующей формуле (3).

$$K_{\Pi} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \times O_i, \quad (3)$$

где K_{Π} – оценка конкурентоспособности предприятия в процентах,

α_i – значимость i -го показателя конкурентоспособности в процентах,
 O_i – индексная (безразмерная) оценка i -го показателя конкурентоспособности,
 m – количество показателей оценки конкурентоспособности предприятия.

Значения оценки конкурентоспособности предприятия теоретически могут изменяться в пределах от 0 до 100 (соотношение 4).

$$K_n = 0 \div 100 \quad (4)$$

Для качественной характеристики полученных оценок конкурентоспособности необходима шкала оценки качественного уровня. В экономической практике используют принцип построения шкал с равным шагом, прогрессивные и регрессивные шкалы. Прогрессивные и регрессивные шкалы чаще всего используют для материального стимулирования. Полагаем, что наиболее целесообразной является шкала с равным шагом, поскольку она, во-первых, соответствует решению практической задачи (спецификации качественного уровня конкурентоспособности), во-вторых, проста в построении и использовании. Шаг шкалы определяется как 100 (максимальная оценка): 4 (количество уровней) = 25. В результате расчета была получена следующая шкала (таблица 3).

Таблица 3. Шкала оценки качественного уровня конкурентоспособности предприятия

Оценка в процентах	Качественный уровень
от 0 до 24,9	очень низкий
от 25,0 до 49,9	низкий
от 50,0 до 74,9	средний
от 75,0 до 100	высокий

Экономический смысл полученной обобщающей оценки конкурентоспособности состоит в том, что она показывает степень удовлетворенности товаром и степень использования конкурентного потенциала предприятия.

Предложена методика оценки и анализа конкурентоспособности предприятия, в отличие от существующих, во-первых, учитывает специфику отрасли «обувная промышленность», во-вторых, снижает субъективный фактор в оценке, в-третьих, позволяет провести углубленный анализ, благодаря предложенным направлениям и показателям анализа конкурентоспособности предприятий.

В качестве основных уникальных аспектов формирования конкурентного преимущества организации на базе ориентированного на теорию стейкхолдеров можно выделить:

- создание и перманентное расширение базы данных ключевых стейкхолдеров организации;
- формирование необходимой технической базы (компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение);

- организация деятельности подразделения и отдельных менеджеров по управлению взаимоотношениями с заинтересованными сторонами;
- разработка и корректировка планов по взаимодействию с ключевыми клиентами, с учетом их деловых и личностных особенностей;
- регулярное проведение аудита деятельности менеджеров по управлению взаимоотношениями с клиентами в разрезе оценки следующих показателей: количество встреч с клиентами, количество подготовленных коммерческих предложений, количество заключенных договоров, динамика объемов поставок продукции приходящихся на каждого клиента;
- регулярное проведение маркетинговых исследований в рамках клиентской базы с целью выявления изменений в структуре и характере предпочтений ключевых клиентов.

Таким образом, вышеперечисленные аспекты, при должном уровне их проработки, могут позволить предприятию сформировать уникальное конкурентное преимущество – систему взаимоотношений со стейкхолдерами.

Список используемых источников:

1. Бирюков А.Н., Борило Е.В., Глуценко О.И., Осина Т.М. Экономика регионов: тенденции развития: монография. Воронеж: ВГПУ, 2014. 159 с.
2. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии. М.: Финансы и статистика, 2012. 304 с.
3. Прохоров В.Т. Революция качества: через качество рекламное или через качество реальное: монография. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. 384 с.
4. Прохоров В.Т., Тихонова Н.В., Осина Т.М., Рева Д.В., Тартанов А.А., Козаченко П.Н. О влиянии наноматериалов и технологий на литьевые свойства полимерных композиций на основе этилена с винилацетатом // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 19. С. 130-135.
5. Прохоров В.Т., Осина Т.М., Грецкая Л.Г. Инновационные технологические процессы в легкой промышленности для производства конкурентоспособной и востребованной продукции: монография. Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2014. 272 с.

© 2015, Дуюн Л.В., Прохоров В.Т., Рева Д.В.,
Кораблина С.Ю.

Исследование и анализ повышения
конкурентоспособности обувных предприятий
регионов ЮФО и СКФО на основе развития
партнерских отношений

© 2015, Duyun L.V., Prokhorov V.T., Reva D.V.,
Korablina S.Yu.

Research and analysis of competitiveness of Shoe
companies of the southern and North Caucasus
Federal district through the development of
partnerships

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.130

Поступила (Received): 30.11.2015

Евишев А.В., Зорькин А.В.

Обзор инверторов напряжения для железнодорожного транспорта, реализованных на основе группового последовательного соединения силовых полупроводниковых приборов

Evishev A.V., Zorkin A.V.

The review of the inverters of tension for railway transport realized on the basis of group consecutive connection of power semiconductor devices

Объектом рассмотрения данной статьи являются инверторы тока, на основе группового последовательного соединения силовых полупроводниковых приборов. В данной статье приведены схемы включения полупроводниковых приборов инверторных силовых устройств электроники. Обозреваются режимы работы, функции реализуемые данным устройством, технические параметры, и полупроводниковые приборы на основе которых было изготовлено данное устройство электроники

Ключевые слова: силовой полупроводниковый прибор, инвертор, преобразователь электрической энергии, тиристор, групповое последовательное соединение

The object of this article are the current inverter, on the basis of group sequential connection of power semiconductor devices. This article describes the wiring diagrams of semiconductor devices of the inverter power devices electronics. Consider modes of operation, features implemented in this device, the technical parameters and semiconductor devices on the basis of which it was made the device electronics

Key words: power semiconductor device, inverter, converter of electric energy, tiristor, group consecutive connection

Евишев Алексей Владимирович

Аспирант

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 39

Evishev Alexey Vladimirovich

Graduate

National research Mordovia state university named N.P. Ogarev
Saransk, B. Hmelnitsky st., 39

Зорькин Александр Владимирович

Магистрант

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 39

Zorkin Alexsander Vladimirovich

Master

National research Mordovia state university named N.P. Ogarev
Saransk, B. Hmelnitsky st., 39

С развитием транспорта, энергетики и промышленности преобразователи электрической энергии на базе силовых полупроводниковых приборов (СПП),

такие как, выпрямительные установки и выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП), нашли широкое применение в различных отраслях, в первую очередь на железнодорожном транспорте [1].

Устройство, преобразующее постоянный ток в переменный называется инвертором. Примером инвертора, используемого в силовой электронике, служит ВИП – 4000 МУХЛ2 (выпрямительно-инверторный преобразователь), рассчитанного на выходную мощность 4000 кВт и изготовленного на заводе ОАО Электровыпрямитель (г. Саранск). Данный преобразователь, предназначен для выпрямления однофазного переменного тока в постоянный, и наоборот, (в режиме рекуперативного тормоза) с частотой 50 Гц. Такой ВИП используется для питания тяговых электродвигателей двигателей магистральных электровозов ВЛ – 85.

ВИП – 4000 МУХЛ2 имеет следующие технические характеристики:

- номинальное входное напряжение – 1570 В;
- номинальное выходное напряжение – 1400 В;
- максимальный пусковой выходной ток – 3150 А.

В комплект для установки на электровоз входят четыре выпрямительно-инверторных преобразовательных блока с системой формирования импульсов и блок конденсаторов [2, 3]. Силовая конструкция выполнена из четырех параллельных ветвей по два соединенных последовательно тиристора. Схема ВИП показана на рис. 1. Для того чтобы напряжение равномерно распределялось, по последовательно соединенным тиристорам, в цепь включены шунтирующие резисторы. Также в схеме используются RC-цепи подключенные параллельно к тиристорам, такое включение приборов обеспечивает ограничение внутренних коммутационных перенапряжений. В цепях ВИП наблюдается неравномерное распределение тока по параллельным ветвям. Для решения этой задачи применяются индуктивные делители, а также подбираются последовательно соединенные тиристоры по суммарному падению напряжения при двух значениях тока: предельном и половине от предельного [4].

Рис. 1. Электрическая принципиальная схема включения ВИП

В силовой схеме данной установки используется низкочастотный тиристор Т353 – 800 – 28 – 80 УХЛ2, рассчитанный на средний прямой ток 800 А, 28 класса. Данный прибор выполнен в металлокерамическом корпусе, по прижимной технологии, что обеспечивает высокую стойкость к циклическим нагрузкам.

Данный прибор обладает следующими техническими характеристиками:

- повторяющееся импульсное обратное напряжение $U_{RRM} = 2800$ В;
- повторяющийся импульсный обратный ток $I_{RRM} = 70$ мА;
- средний прямой ток $I_{TAV} = 800$ А.

В железнодорожной промышленности инверторы используются как на подвижной части, так и на подстанциях [5]. Инвертор для системы тягового электроснабжения И-ПТП – 1,6к – 3,8к – 50 – УХЛ4 (инвертор постоянного тока трёхфазный с принудительным воздушным охлаждением) производится на предприятии ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» (г. Санкт-Петербург). Данное устройство предназначено для передачи из контактной сети постоянного тока в питающую сеть переменного тока избыточную энергию, возникающую в режиме рекуперации на тяговых подстанциях магистральных железных дорог и для обеспечения безопасного электрического торможения электровозов на спусках [6].

Инвертор имеет следующие технические характеристики:

- номинальный инвертируемый ток – 1,6 кА;
- номинальная инвертируемая мощность – 6000 кВт;
- номинальное напряжение на стороне постоянного тока – 3,8 кВ.

Силовое оборудование инвертора для системы тягового электроснабжения размещено в двух силовых шкафах. В каждом шкафу инвертора установлено по три тиристорных блока. Шкафы объединены в единую конструкцию, имеется возможность доступа к оборудованию с двух сторон для его обслуживания. Инвертор выполнен по шестипульсовой схеме [7, 8]. В каждом плече моста, установлено три последовательно включённых тиристора, которые объединены в тиристорные блоки. Схема включения тириستоров приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема силовой цепи трёхфазного инвертора И – ПТП

Для того чтобы обезопасить тиристоры от сетевых и схемных перенапряжений параллельно каждому подключены RC -цепь и шунтирующий резистор. Для защиты тириستоров от пробоя используется система контроля состояния полупроводниковых приборов. Данная система диагностирует состояние тиристоров после подачи силового питающего напряжения [9].

В инверторе для тягового электроснабжения предусмотрены функции, направленные на ускорение работы и экономию электроэнергии. Среди них можно выделить следующие функции: автоматическое обнаружение режима рекуперации; реализация автоматического повторного включения (позволяет уменьшить время возврата в работу инвертора и снизить вероятность повреждения тиристоров); плавный пуск при включении инвертора (позволяет уменьшить броски тока и перенапряжения в контактной сети); управление внешней характеристикой инвертора (стабилизация и наклон); амплитудно-независимое формирование граничных углов управления инвертором (уменьшающее влияние изменения переменного напряжения питающей сети на внешнюю характеристику и вероятность опрокидывания инвертора при нахождении его на ограничении минимального угла управления) [10].

Система охлаждения инвертора разделяется на два режима. При рабочем токе нагрузки меньше 500 А, охлаждение происходит за счет естественной конвекции воздуха, если ток нагрузки превышает 500 А, то включается принудительное охлаждение. Система охлаждения запустится также если температура охладителей превысит 80 °С, и автоматически отключается при падении температуры ниже 70 °С.

Внедрение таких инверторных устройств на железнодорожном транспорте позволяет существенно сэкономить затраты. Это обеспечивается за счет режима рекуперации, возврата части электроэнергии в питающую контактную сеть во время торможения электроприводами [11]. Для повышения надёжности подобных устройств требуется при их проектировании осуществлять подбор СПП для группового соединения, а во время эксплуатации проводить периодическую диагностику состояния приборов с помощью специального оборудования, позволяющего получать информацию об исправности отдельных тиристоров без необходимости разборки инвертора [12].

Список используемых источников:

1. Беспалов Н.Н., Ильин М.В., Капитонов С.С., Лебедев С.В. Моделирование процессов в силовых полупроводниковых приборах при их групповом последовательном включении в среде Multisim // *Электроника и электрооборудование транспорта. Томилино: Научно-производственное предприятие «Томилинский электронный завод», 2012. Вып. № 4. С. 30-35.*
2. Беспалов Н.Н., Ильин М.В., Капитонов С.С., Капитонова А.В. Методика подбора силовых полупроводниковых приборов для групповых последовательных цепей устройств силовой электроники // *Научно-технический вестник Поволжья. Казань: Научно-технический вестник Поволжья, 2014. Вып. № 1. С. 65-68.*
3. Беспалов Н.Н., Ильин М.В., Капитонов С.С. Описание модели силового диода в состоянии низкой проводимости // *Вопросы образования и науки: теоретические и методические аспекты. Тамбов 2015. С. 20-23.*
4. Bespalov N.N., Ilyin M.V., Kapitonov S.S. Current generator for testing power semiconductor devices in high conduction state // *11TH International conference on actual problems of electronic instrument engineering, APEIE 2012. Novosibirsk: IEEE, 2012. №1. P. 143-147.*

5. Беспалов Н.Н., Евишев А.В., Ильин М.В., Капитонов С.С. Исследование процессов, протекающих в цепях с последовательным групповым соединением силовых полупроводниковых приборов при их выключении // *Огарев-online*. 2015. №11.
URL: <http://journal.mrsu.ru/arts/issledovanie-processov-protekayushhix-v-cepyax-s-posledovatelnyim-grupповым-soedineniem-silovyx-poluprovodnikovyx-priborov-pri-ix-vyklyuchenii>
6. Беспалов Н.Н., Капитонов С.С. Выравнивание напряжений на последовательно распределенных силовых полупроводниковых приборах в состоянии низкой проводимости // *Нелинейный мир*. М.: Радиотехника, 2011. Вып. 8. С. 500-506.
7. Беспалов Н.Н., Ильин М.В., Капитонов С.С., Лебедев С.В. Определение минимальных величин ёмкостей снабберных цепей для ограничения коммутационных перенапряжений на силовых полупроводниковых приборах при их выключении // *Естественные и технические науки*. М.: Спутник+, 2011. Вып. № 6. С. 396-404.
8. Беспалов Н.Н., Ильин М.В., Капитонов С.С., Лебедев С.В. Разработка и исследование электротепловых моделей силовых полупроводниковых приборов основных типовых конструкций // *Естественные и технические науки*. М.: Спутник+, 2011. Вып. №6. С. 405-412.
9. Беспалов Н.Н., Ильин М.В., Капитонов С.С. Аппаратно-программный комплекс для испытания и диагностики силовых полупроводниковых приборов // *Труды VIII международной (XIX всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014*. Саранск: изд-во Мордов. ун-та, 2014. Т. 1. С. 362-364.
10. Беспалов Н.Н., Капитонов С.С. Исследование температурной зависимости тока обратного восстановления силовых полупроводниковых приборов // *XL Огаревские чтения*. Саранск: изд-во Мордов. ун-та, 2012. С. 234-238.
11. Капитонов С.С., Евишев А.В., Зорькин А.В. Обзор выпрямительных устройств на основе группового последовательного соединения силовых полупроводниковых приборов // *Новый университет*. Йошкар-Ола. 2015. № 9–10. С. 43-46.
12. Беспалов Н.Н., Ильин М.В., Капитонов С.С., Евишев А.В. Моделирование временных электрических процессов в силовых полупроводниковых диодах в состоянии высокой проводимости при различных значениях температуры их полупроводниковой структуры // *Элементная база отечественной радиоэлектроники: импортозамещение и применение им. О. В. Лосева*. Нижний Новгород. 2015. № 9-10. С. 43-46.

© 2015, Евишев А.В., Зорькин А.В.

Обзор инверторов напряжения для железнодорожного транспорта, реализованных на основе группового последовательного соединения силовых полупроводниковых приборов

© 2015, Evishev A.V., Zorkin A.V.

The review of the inverters of tension for railway transport realized on the basis of group consecutive connection of power semiconductor devices

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.135

Поступила (Received): 13.11.2015

Егунов В.А., Шумейко О.О.

Параллельные алгоритмы решения задач линейной алгебры на неоднородных вычислительных системах

Egunov V.A., Shumeiko O.O.

Parallel algorithms for solving linear algebra problems on heterogeneous computing systems

The article discusses the development of parallel algorithms for solving problems of linear algebra at the example of performing QR decomposition using the reflection method

The article discusses the development of parallel algorithms for solving problems of linear algebra at the example of performing QR decomposition using the reflection method

Ключевые слова: QR – разложение, параллельные алгоритмы, неоднородные вычислительные системы

Key words: QR decomposition, parallel algorithms, heterogeneous computing system

Егунов Виталий Алексеевич

Кандидат технических наук, доцент
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28

Egunov Vitaly Alekseevich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Volgograd state technical university
Volgograd, Lenina ave., 28

Шумейко Олеся Олеговна

Студент
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28

Shumeiko Olesya Olegovna

Student
Volgograd state technical university
Volgograd, Lenina ave., 28

Задачи линейной алгебры играют огромную роль в современных научных исследованиях и при решении большого числа прикладных проблем. Это связано с тем, что решение целого ряда проблем сводится к решению задач линейной алгебры. Причем часто именно на матричные преобразования, такие как решение систем линейных алгебраических уравнений, поиск собственных значений и системы собственных векторов, поиск сингулярного разложения, обращение матриц и т.д., приходится основная часть операционной сложности решения. В связи с этим в последние десятилетия ведутся интенсивные исследования в области разработки эффективного математического обеспечения и развития вычислительных возможностей оборудования, предназначенных для решения указанных задач.

Наиболее часто используемыми задачами линейной алгебры в области ЦОС, обработки изображений и т.д., являются решение систем линейных алгебраических уравнений, поиск собственных значений и системы собственных векторов и поиск сингулярного разложения. Для создания высокоэффективных вычислительных средств, предназначенных для решения этих задач, необходимо выработать единый унифицированный подход, позволяющий решать любую из вышеперечисленных задач. Выработка такого подхода позволит создать унифицированные вычислительные средства, которые могут быть использованы для решения любой задачи из заданного спектра.

Можно показать [1], что в качестве универсального матричного преобразования можно использовать QR – разложение. Кроме того факта, что QR – разложение позволяет решать все основные задачи линейной алгебры, необходимо отметить, что для решения проблемы собственных значений и поиска сингулярного разложения матриц общего вида QR – разложение является наиболее быстрым и удобным. Конечно, для решения систем линейных алгебраических уравнений существует ряд других более быстрых методов (например, метод Гаусса), которые, однако, не могут претендовать на универсальность и не могут быть использованы для решения других задач линейной алгебры.

Существует два распространенных подхода к вычислению QR – разложения – преобразования Хаусхолдера и преобразования Гивенса. Использование преобразования Хаусхолдера в общем случае приводит к меньшему числу итераций и снижает общую вычислительную сложность [2].

QR – разложение с использованием преобразования Хаусхолдера можно описать следующим образом:

- для выполнения преобразования необходимо выполнить несколько итераций, число которых зависит от размерности матрицы;
- на каждой итерации все столбцы матрицы подвергаются одному и тому же преобразованию (отражению относительно некоторой гиперплоскости).

В соответствии с этим в данном алгоритме можно выделить последовательную часть – выполнение итераций должно выполняться строго друг за другом и распараллеливанию не подлежит, и часть, которая может быть распараллелена – выполнение одной итерации преобразования. Код программы, реализующей данное преобразование, с использованием технологии OpenMP может выглядеть следующим образом (iter – число итераций, num_cols – число столбцов, обрабатываемых на данной итерации):

```
for (int i = 0; i < iter; i++)  
{  
    //Код итерации – выполняются последовательно  
    //Определяем вектор отражения  
    #pragma omp parallel for  
    for (int j = 0; j < num_cols; j++)  
    {  
        //Обрабатываем очередной столбец  
    }  
}
```

Для систем с общей памятью данный подход уже может значительно повысить эффективность программ. Наряду с этим, в алгоритме Хаусхолдера можно выделить дополнительные резервы для распараллеливания, и первый – векторизация операций. Преобразование Хаусхолдера заключается в последовательном применении векторных преобразований к столбцам исходных матриц, поэтому повысить общую производительность программы можно, используя векторные расширения инструкций процессора, таких как SSE, AVX.

Наконец, при проведении расчетов на вычислительных системах, оснащенных GPU, можно получить дополнительное ускорение за счет использования большого числа вычислительных ядер, которыми оснащены современные GPU. Прямое использование классического преобразования Хаусхолдера на GPU не даст ожидаемого эффекта, т.к. число базовых подзадач (равное числу столбцов матрицы) значительно меньше числа доступных вычислительных ядер, однако, использование ДЛП – реализации преобразования Хаусхолдера [3, 4] позволяет значительно увеличить число базовых подзадач. Для программирования вычислительных ядер можно использовать технологии CUDA или OpenCL.

Таким образом, на неоднородной вычислительной системе, содержащей многоядерный процессор (процессоры) и один или несколько GPU, реализация многомерного преобразования Хаусхолдера может использовать:

- технологию OpenMP для распараллеливания на ядрах процессоров общего назначения;
- SSE, AVX для векторизации операций;
- CUDA, OpenCL для конвейеризации итераций ДЛП – преобразования Хаусхолдера.

Для получения максимальной эффективности необходимо осуществить балансировку нагрузки CPU и GPU.

Список используемых источников:

1. Духнич Е.И., Егунов В.А., Деревенсков С.О. Универсальный матричный алгоритм, ориентированный на систолическую реализацию // Автоматиз. процессов упр. и обраб. информ. Вологда, 1998. С. 54-58.
2. Духнич Е.И., Егунов В.А. Алгоритм быстрого преобразования Хаусхолдера // Концептуальное проектирование в образовании, технике и технологии. Волгоград, 1999. С. 71-75.
3. Andreev A., Egunov V., Zharikov D., Shapovalov O., Artuh S., Doukhnitch E. Evaluation of hardware implementations of cordic-like algorithms in fpga using opencl kernels // Communications in Computer and Information Science. 2014. T. 466 CCIS. С. 228-242.
4. Egunov V.A., Artyukh S.V. FPGA as coprocessors in solving problems of linear algebra // Инновационные информационные технологии. 2014. № 2. С. 93-97.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.138

Поступила (Received): 13.11.2015

Егунов В.А., Каменнов А.А.
Аппаратная реализация преобразования
отражения с использованием HDL – языков

Egunov V.A., Kamennov A.A.
Hardware implementation of reflection
transformations using HDL – languages

В статье рассматриваются вопросы аппаратной реализации преобразования отражения на программируемых логических интегральных схемах. В качестве базовых алгоритмов предлагаются алгоритмы дискретных линейных преобразований. Анализируются вопросы использования HDL – языков для реализации подобных преобразований

Ключевые слова: ПЛИС, дискретные линейные преобразования, HDL. VHDL, Verilog

Егунов Виталий Алексеевич

*Кандидат технических наук, доцент
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28*

Каменнов Александр Александрович

*Студент
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, пр. им. Ленина, 28*

The article discusses the issues of hardware implementation of reflection transformations on programmable logic devices. Algorithms of discrete linear transformations are proposed as base. Analyzes the use of HDL languages to implement such transformations

Key words: PLD, discrete linear transformations, HDL. VHDL, Verilog

Egunov Vitaly Alekseevich

*Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Volgograd state technical university
Volgograd, Lenina ave., 28*

Kamennov Alexander Alexandrovich

*Student
Volgograd state technical university
Volgograd, Lenina ave., 28*

Преобразование отражения Хаусхолдера является одним из наиболее востребованных в вычислительной математике, т.к. является эффективным методом выполнения QR – разложения, которое может быть использовано при решении ряда ключевых задач. К таким задачам, например, можно отнести поиск собственного и сингулярного разложений, решение систем линейных алгебраических уравнений и ряда других. В многочисленной литературе можно найти массу программ реализации преобразования отражения на различных алгоритмических языках программирования. В связи с тем, что в последние годы все большее распространение получают параллельные вычислительные системы, актуальным становится вопрос разработки соответствующих параллельных алгоритмов. Алгоритмы реализации преобразования отражения достаточно хорошо распараллеливаются, т.к. имеют матричную природу, следовательно

можно получить эффективную программную реализацию данных алгоритмов, например, для многоядерных процессоров, вычислительных кластеров и т.д.

Также в последние годы все шире стали применяться ускорители, построенные на базе микросхем программируемой логики (ПЛИС). Достигать ускорения вычислений они позволяют в основном за счет специализации вычислений под конкретную задачу и возможности строить для них очень эффективные конвейеры. Применение таких ускорителей ограничивается рядом сложностей, среди которых можно выделить, прежде всего, доступность таких устройств, сложность сопряжения их с настольными системами и сложность создания специализированных схем для решения задач.

Одно из препятствий к использованию подобных ускорителей является то обстоятельство, что не любой алгоритм может быть реализован в виде эффективного аппаратного ускорителя. Для этого алгоритм должен удовлетворять ряду требований.

Базовый алгоритм отражения в целом не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к алгоритмам, эффективно реализуемым в виде ускорителей на ПЛИС. Известен ряд реализаций преобразования отражения в виде дискретных линейных преобразований (ДЛП) [1, 2]. Под ДЛП – реализацией линейного оператора A понимается разложение исходного линейного оператора в бесконечное произведение матриц, таких что их произведение стремится к исходному оператору. Матрицы ДЛП подбираются таким образом, что преобразование в основном сводится к последовательности сложений и сдвигов, что значительно упрощает аппаратную реализацию данного преобразования. Число ДЛП – итераций выбирается таким образом, чтобы достигалась требуемая точность результатов. Подобные алгоритмы часто называются алгоритмами «цифра за цифрой», т.к. на каждой итерации уточняется очередная двоичная цифра результата.

С лета 2008 года ведётся разработка стандарта межплатформенного параллельного языка программирования OpenCL. Цель разработки – перенос параллельных алгоритмов с платформы на платформу с минимальными затратами. В основу OpenCL положен язык C с добавлением специфических для параллельных программ расширений. Фактически OpenCL ориентирован на использование сопроцессоров. Один из ведущих мировых производителей ПЛИС – компания Altera – в ноябре 2012 года опубликовала первые результаты разработки компилятора OpenCL для создания ядер в своих ПЛИС. Разработка OpenCL ядер для реализации алгоритмов ДЛП на ПЛИС описан в [4, 5]. В работах приводится программный код OpenCL, который использовался для загрузки ПЛИС семейства Cyclone II и Stratix V, что связано с доступностью лицензий и особенностями использованных средств синтеза. Анализировались конвейерные реализации и реализации без конвейера, получены параметры сложности и пропускной способности полученных устройств.

Другим вариантом разработки ПЛИС является использованием HDL (hardware description language) языков – языков описания аппаратуры. К наиболее популярным HDL – языкам можно отнести VHDL (Very high speed integrated

circuits) и Verilog. Данные языки являются международным стандартом и используются в качестве основы лингвистического обеспечения как в системах анализа (моделирования), так и в системах синтеза цифровой аппаратуры. Ведущие мировые САПР БИС поддерживают описания на HDL – языках.

Для аппаратной реализации преобразования на ПЛИС с использованием HDL – языка программирования необходимо выполнить следующие действия:

- разработать модификацию исходного преобразования, удовлетворяющую требованиям к аппаратурно – ориентированным алгоритмам;
- используя полученный алгоритм, синтезировать схему соответствующего преобразователя;
- описать полученный преобразователь с помощью HDL – языка; при этом необходимо учитывать особенности используемых САПР и ПЛИС;
- осуществить моделирование, доработку проекта.

Список используемых источников:

1. Духнич Е.И., Егунов В.А., Деревенсков С.О. Универсальный матричный алгоритм, ориентированный на систолическую реализацию // Автоматиз. процессов упр. и обраб. информ. Вологда, 1998. С. 54-58.
2. Духнич Е.И., Егунов В.А. Алгоритм быстрого преобразования Хаусхолдера // Концептуальное проектирование в образовании, технике и технологии. Волгоград, 1999. С. 71-75.
3. Andreev A., Egunov V., Zharikov D., Shapovalov O., Artuh S., Doukhitch E. Evaluation of hardware implementations of cordic-like algorithms in fpga using opencl kernels // Communications in Computer and Information Science. 2014. T. 466 CCIS. С. 228-242.
4. Egunov V.A., Artyukh S.V. FPGA as coprocessors in solving problems of linear algebra // Инновационные информационные технологии. 2014. № 2. С. 93-97.

© 2015, Егунов В.А., Каменнов А.А.
Аппаратная реализация преобразования
отражения с использованием HDL – языков

© 2015, Egunov V.A., Kamennov A.A.
Hardware implementation of reflection
transformations using HDL – languages

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.141

Поступила (Received): 27.11.2015

Ипатов Ю.А.**Аппроксимация выборочных множеств эллипсоидами в задаче сегментации динамически изменяющихся сцен****Ipatov Yu.A.****Approximation of selective sets by ellipsoids in the problem of dynamically changing scene segmentation**

В исследовании рассмотрены теоретические подходы в области анализа и распознавания образов для формирования моделей изображений по ключевым признакам. Произведена аппроксимация выборочных множеств эллипсоидами для построения выборочных распределений фон/объект. Созданные модели позволят, создать класс алгоритмов сегментации для цифровых изображений динамически изменяющихся сцен

Ключевые слова: аппроксимация эллипсоидами, выборочные распределения, колориметрические пространства

The research deals with the theoretical approaches in the analysis and pattern recognition models for the images formation on the key features. Produced approximation of selective sets by ellipsoids for building sampling distributions background / object. The models allow to create a class of segmentation algorithms for digital dynamically changing scenes

Key words: approximation by ellipsoids, selective distribution, colorimetric space

Ипатов Юрий Аркадьевич

Кандидат технических наук, доцент
Поволжский государственный технологический университет
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

Ipatov Yuriy Arkadievich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Volga state university of technology
Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenina sq., 3

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ МК-7290.2015.9.

Создание математических моделей изображений на основе характерных признаков находит широкое практическое применение в системах технического зрения для анализа изображений и распознавания образов. Поиск изображений на основе описаний, навигация автономных беспилотных аппаратов в пространстве, системы биометрической аутентификации. Существование и функционирование интеллектуальных систем было бы невозможно без создания адекватных моделей цифровых изображений.

Анализ существующих подходов в области описания изображений показывает, что существуют так называемые модели низкоуровневого описания, которые базируются на базовых значениях: цвета, яркости, особых точек, углах [1, 2]. Выделение этих признаков не сопровождается привязкой к информации о форме объекта или взаиморасположением отдельных его частей. В тоже

время, для построения высокоуровневых признаков [3, 4] это является необходимым. Среди характерных дескрипторных признаков данного способа представления можно назвать контур, текстура, структура, фрактал и др.

Разнообразие подходов в формировании моделей цифровых изображений не решает задачи, создания универсальных методов и единой теории в данных исследованиях. Создание и формирование таких моделей очень сильно зависит от контекста решаемой задачи и рассматриваемого класса изображений. Поэтому синтез адекватных математических моделей представляется актуальной научно-исследовательской задачей.

Целью работы является разработка теоретических моделей выборочных распределений изображений динамически изменяющихся сцен роста растений. Для достижения цели исследования необходимо решить задачу синтеза математических моделей на основе выпуклых оболочек и кривых второго порядка.

Объекты, описываемые пространственно-точечными моделями и полями, хорошо исследованы и рассмотрены в научных работах [5, 6]. В широком классе прикладных аспектов систем технического зрения, встречаются подходы, основанные на представлении точечной сцены в виде графов, например, минимального остовного дерева [7] для задачи распознавания групп точечных объектов.

Построение моделей выборочных распределений по их точечному описанию, подразумевает, что объекты описываются множеством точек, где каждая точка имеет векторное представление. В зависимости от выбора колориметрической модели, значение векторной величины изменятся. Для построения минимально выпуклых оболочек по их точечному представлению в колориметрических пространствах, экспериментально были отобраны четыре наиболее разнотипных форм распределений выборочных законов. Среди них цветовые пространства: RGB, Lab, HSV и YCrCb.

Создание моделей на основе выпуклой оболочки, требует при решении задач принадлежности к заданным множествам, решать вычислительно сложную задачу. Поэтому целесообразно, уменьшить размерность описываемого объекта за счет аппроксимации, каким-либо геометрическим примитивом, который имеет аналитическое представление. Оптимальным с точки зрения аналитического представления и вычислительной сложности будет рассмотреть кривые второго порядка для задачи аппроксимации рассматриваемого множества. Поскольку сфера, является частным случаем эллипсоида, то для практической задачи создания оптимальной модели будем рассматривать – эллипсоид.

Обзор существующих подходов, показывает, что для создания «наилучшего» с точки зрения приближения на заданном множестве точек существуют: эллипсоид минимального объема, эллипсоид главных компонент, эллипсоид с минимальным следом его матрицы, эллипсоид содержащий заданные точки, эллипсоид содержащийся в многограннике, эллипсоид Дикина, эллипсоид максимального объема. Выбор подхода может быть обусловлен априорной неопределенностью данных, вычислительными или временными характеристиками методов решения, а также точностью принятия решений или контекстом задачи.

Аппроксимация множества характерных точек реализуется в системах прикладного значения, так в качестве геометрических фигур для построения моделей, используются окружности, эллипсы и другие объекты, которые можно определить аналитическими уравнениями. Следует отметить, что методы аппроксимации можно разделить на геометрический и алгебраический.

Реализация геометрического подхода находит меру отклонения между точкой и целевой функцией при этом необходимо использовать нелинейные методы оптимизации, где приходится решать вычислительно сложную задачу. Алгебраический подход применяется к квадратам расстояний между точками и допускает аналитическое решение задачи оптимизации с минимальными вычислительными затратами. Синтез модели аппроксимации выборочных распределений эллипсоидом предполагает задействовать геометрический подход. Модель выпуклой оболочки выборочного множества и его аппроксимация эллипсоидами приведена на рисунке.

**Рис. 1. Выборочные распределения для цветового пространства YCrCb:
а – модель выпуклой оболочки, б – аппроксимация эллипсоидами**

Так для сокращения потенциальных вычислительных затрат, необходимо уменьшим размерность множества точек, которые принадлежат внешней выпуклой оболочке. В построении модели необходимо учитывать факт, того что центр аппроксимируемого эллипсоида должен находиться внутри точек выпуклой оболочки, иначе в задаче оптимизации это может привести к вырожденным случаям. Например, случай, когда все множество будет находиться вблизи поверхности эллипсоида.

В исследовании рассмотрены теоретические подходы в области анализа и распознавания образов для формирования моделей изображений по ключевым признакам. Произведена аппроксимация выборочных множеств эллипсоидами для построения выборочных распределений фон/объект. Созданные модели позволят, создать класс алгоритмов сегментации для цифровых изображений динамически изменяющихся сцен.

Список используемых источников:

1. Strieker M., Orengo M. *Similarity of Color Images* // *Proceedings of the SPIE Conference*. 1995. Vol. 2420. P. 381-392.
2. Nixon M., Aguado A. *Feature extraction and image processing* // *Newnes*. 2002. P. 350.
3. Фурман Я.А., Кревецкий А.В., Передреев А.К. и др. *Введение в контурный анализ: приложения к обработке изображений и сигналов: Монография*. М.: Физматлит, 2003. 592 с.
4. Фу К. *Структурные методы в распознавании образов*. М.: Мир, 1977. 320 с.
5. Фурман Я.А., Роженцов А.А., Хафизов Р.Г., Хафизов Д.Г., Кревецкий А.В., Ерусланов Р.В. *Точечные поля и групповые объекты*. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. 440 с.
6. Fieguth P. *Statistical Image Processing and Multidimensional Modeling*. Springer, 2011. 478 p.
7. Ипатов Ю.А., Кревецкий А.В. *Методы обнаружения и пространственной локализации групп точечных объектов* // *NB: Кибернетика и программирование*. 2014. № 6. С. 17-25.
URL: http://e-notabene.ru/kp/article_13642.html

© 2015, Ипатов Ю.А.

Аппроксимация выборочных множеств эллипсоидами в задаче сегментации динамически изменяющихся сцен

© 2015, Ipatov Yu.A.

Approximation of selective sets by ellipsoids in the problem of dynamically changing scene segmentation

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.145

Поступила (Received): 30.11.2015

Истомин В.В., Истомина Т.В., Косенок Н.Ю. Научно-методическое обеспечение системы с многоканальной биологической обратной связью по основным функциональным характеристикам биообъекта

**Istomin V.V., Istomina T.V., Kosenok N.Yu.
Scientific and methodological support of the system
with a multichannel biofeedback on the main
functional characteristics of biological object**

В статье описывается комплекс дистанционной мультидиагностики с многоканальной биологической обратной связью, позволяющий проводить длительную реабилитацию пациентов с постуральным дефицитом в условиях удаленного доступа через Интернет по основным функциональным характеристикам биообъекта

Ключевые слова: мультидиагностика, биологическая обратная связь, постуральный дефицит

Истомин Виктор Владимирович
Кандидат технических наук, доцент
Пензенский государственный технологический университет
г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1 А/11

Истомина Татьяна Викторовна
Доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Пензенский государственный технологический университет
г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1 А/11

Косенок Никита Юрьевич
Аспирант
Пензенский государственный технологический университет
г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1 А/11

The paper describes the system for remote multidiagnostics on the basis of a multi-channel biofeedback, which allows to carry out long-term rehabilitation of patients with postural deficits in terms of remote access over the Internet using the basic functional characteristics of biological object

Key words: multidiagnostics, biofeedback, postural deficiency

Istomin Viktor Vladimirovich
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Penza state technological university
Penza, Baydukova / Gagarina st., 1 A / 11

Istomina Tatiana Viktorovna
Doctor of Engineering Sciences, Professor, Leading Researcher
Penza state technological university
Penza, Baydukova / Gagarina st., 1 A / 11

Kosenok Nikita Yurievich
Postgraduate
Penza state technological university
Penza, Baydukova / Gagarina st., 1 A / 11

В статье описан комплекс дистанционной мультидиагностики, позволяющий проводить длительную реабилитацию пациентов с постуральным дефицитом в условиях удаленного доступа через Интернет. Комплекс дает возможность врачу-реабилитологу контролировать процесс реабилитации на основе анализа динамики ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ и стабиллограммы [1], а также проводить реабилитационные мероприятия с использованием принципов биологической обратной связи. Приведены результаты тестовых испытаний опытного образца у больных с постуральным дефицитом.

Индивидуализация программы терапии пациента на каждом из ее этапов, а также согласование режима упражнений с двигательным режимом и физиотерапевтическими процедурами [2], позволяют перейти от эмпирических рекомендаций к точным и обоснованным требованиям, рассчитываемым на основе многофакторного анализа физиологических данных. Метод дистанционной оценки состояния больных с постуральным дефицитом, реализованный на основе синхронной записи биосигналов и формирования интегральных показателей, обеспечит высокую информативность результатов обследования по сравнению с результатами отдельно используемых методов, а также их медицинское обоснование.

Таким образом, данное исследование основывается на применении системного подхода для комплексного анализа взаимозависимых функциональных характеристик пациентов, а также их динамики и коррекции изменений, связанных с лечебными воздействиями неинвазивного типа. Научно-методической основой работы является применение принципа многоканальной БОС [3]. Для реализации медицинских решений в процессе исследований предполагается учитывать анатомические, биомеханические и социально-бытовые характеристики пациента.

Результатом исследований является разработка системы удалённого доступа, обеспечивающей возможность дистанционного слежения за ходом процесса диагностики и терапии постурального дефицита на основе использования преимуществ многоканальной биологической обратной связи в сочетании с оригинальными пользовательскими методиками [4].

Рис. 1. Состав основных узлов разработанной системы

Опытный образец данной системы представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Опытный образец усилителя биопотенциалов человека

Рис. 3. Функциональная схема мультидиагностической системы

Функциональная схема разработанной системы представлена на рисунке 3. Кабинет пациента включает комплект оборудования для мультидиагностики больных с постуральным дефицитом. После установки каналов и настройки комплекса выполняется обследование пациента, полученные результаты автоматически отсылаются на Web-сервер. Предустановленная на PC врача программа автоматически считывает данные с Web-сервера и ассоциирует их с регистрационной картой обследуемого пациента. Комплекс работает в следующих режимах: регистрация пациента в базе данных WinPatientExpert; конфигурирование и настройка модулей комплекса; регистрация и передача результатов мультидиагностики по каналам Интернет; дистанционный доступ медицинского персонала к результатам обследований.

Тестовые испытания системы необходимо продолжить у больных с другими формами патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Весьма велик потенциал разработанной системы в научно-исследовательской работе по выяснению эффективности препаратов или роли той или иной методики терапии в тех случаях, когда они могут повлиять на локомоторные функции больного. Проведенные клинические исследования показали, что наиболее перспективно использование системы у больных неврологического профиля с выраженным постуральным дефицитом, у больных с нарушениями опорно-двигательных функций (включая послеоперационный период после эндопротезирования суставов и межпозвоночных дисков) на этапах реабилитации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что созданная система открывает новые возможности в развитии медицинского обслуживания пациентов с различными видами заболеваний, однако ее применение требует от медиков отказа от узкой специализации и расширения своих профессиональных компетенций с целью оптимального и полноценного использования возможностей мультидиагностики, каналов биологической обратной связи и современных информационных технологий.

Список используемых источников:

1. Гаже П.-М., Вебер Б. Постурология. Регуляция и нарушения равновесия тела человека. СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2008. 316 с.
2. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Гехт Л.Б. Реабилитация в неврологии // Кремлевская медицина. 2001. № 5. С. 29-32.
3. Vivian Holten. Bio- and neurofeedback applications in stress regulation. Neuroscience & Cognition, track Behavioural Neuroscience, 2009.
4. Истомина Т.В., Филатов И.А., Сафронов А.И., Пучиньян Д.М., Кондрашкин А.В., Истомин В.В., Загребин Д.А., Карпицкая С.А. Многоканальный сетевой анализатор биопотенциалов для дистанционного управления реабилитацией больных с постуральным дефицитом // Медицинская техника. М.: Союз общественных объединений Международное научно-техническое общество приборостроителей и метрологов, 2014. № 3. С. 9-14.
5. Иванов И.И., Петров П.П. Стратегия развития // Альманах. 2014. № 3(11). С. 9-18.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.149

Поступила (Received): 23.11.2015

Кабаева Е.В.**Применение методов интервального анализа****Kabaeva E.V.****The use of methods of interval analysis**

В статье рассмотрены методы интервального анализа и сферы их применения. Более подробно рассмотрен учёт ошибок округления при вычислениях с числами с плавающей точкой на цифровых ЭВМ

Ключевые слова: интервал, неопределенность, интервальный анализ, направленные округления

Кабаева Елена Валерьевна

Старший преподаватель

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.

Катанова

г. Абакан, пр. Ленина, 90

The article deals with methods of interval analysis and their scope. Considered further accounting of rounding errors when you are the computations with floating point numbers on digital computers

Key words: interval, uncertainty, interval analysis, directed rounding

Kabaeva Elena Valeryevna

Senior Lecturer

Khakas state university named N.F. Katanov

Abakan, Lenin ave., 90

Методы интервального анализа в последнее время привлекают все большее внимание исследователей. Описание неопределенности с помощью методов интервального анализа является менее ограничительным.

Часто исследователи сталкиваются с проблемой выбора метода описания неопределенности. Эта проблема возникает, например, когда нельзя даже предположить возможность многократного проведения эксперимента на исследуемом объекте при неизменном действии неучтенных и неуправляемых факторов. Такая ситуация приводит к необходимости учета неопределенности, в общем случае, неизвестной природы. В таких условиях для описания неопределенности наиболее естественно представить факторы неопределенности в интервальной форме, т.е. задать диапазон возможных значений переменных или зависимостей. Для работы с данными, представленными в интервальном виде, появилось и начало бурно развиваться новое направление в современной прикладной математике, названное *интервальным анализом*.

Интервал – это замкнутый числовой промежуток. Например, интервал между 2 и 3 содержит все вещественные числа между 2 и 3, включая их самих, и обозначается как $[2, 3]$.

Соответственно, *интервальная неопределённость* – это состояние неполного (частичного) знания об интересующей нас величине, когда мы можем лишь указать её принадлежность данному интервалу. Иными словами, мы можем предъ-

явить только границы возможных значений этой величины (либо пределы её изменения), и ширина получающегося интервала является естественной мерой нашей неопределённости (неоднозначности). Математическая дисциплина, которая изучает задачи с интервальными неопределённостями и неоднозначностями в данных и методы их решения называется *интервальным анализом*.

Выполнение арифметических операций над величинами, имеющими интервальную неопределённость, приводит к интервальной неопределённости в ответе, и интервал результата должен содержать все возможные результаты выполнения операции над представителями исходных интервалов. Например, $[1,2] + [2,3] = [3,5]$, если в пределах интервалов $[1,2]$ и $[2,3]$ соответствующие величины могут принимать значения «независимо» друг от друга. Аналогичным образом обстоит дело и с большинством других интервальных операций, так что в результате интервальных вычислений получающийся интервал гарантированно содержит множество всевозможных ответов «точечных» задач, данные к которым содержались в исходных интервалах. В целом, идея *интервальных вычислений* – это использование интервалов, представляющих числовые промежутки, как основного объекта данных.

Имеются три основных сферы успешного применения интервального анализа и интервальных методов:

- Решение практических задач, имеющих интервальную или, более общую, ограниченную неопределённость в данных.
- Строгий учёт ошибок округления при вычислениях с числами с плавающей точкой на цифровых ЭВМ.
- Новые подходы к решению традиционных математических задач (таких, к примеру, как задача глобальной оптимизации, глобальное доказательное решение систем нелинейных уравнений и т.п.).

Рассмотрим одну из сфер применения методов интервального анализа, а именно, учёт ошибок округления при вычислениях с числами с плавающей точкой. Числа с плавающей точкой (floating point numbers), которые являются основой современных цифровых ЭВМ, оказываются не вполне адекватными как реальному физическому миру, так и его математическим моделям, в частности, математическому понятию вещественного (действительного) числа. Основные недостатки чисел с плавающей точкой, как хорошо известно, заключаются в следующем:

- Большинство чисел вещественной оси не могут быть представлены точно числами с плавающей точкой, имеющими конечную длину мантиссы.
- Свойства арифметических операций над числами с плавающей точкой отличаются (из-за неизбежных округлений) от свойств идеальных математических операций над вещественными числами.
- Число в формате с плавающей точкой не несёт никакой информации о точности той величины, которую оно представляет.

Получается, что существующая модель вычислений с плавающей точкой не предназначена ни для представления, ни для отслеживания вычислительных ошибок, и потому большинство расчётов с ней и не дают никакого анализа

точности результатов. В той мере, в какой подобные вычислительные результаты используются для принятия критических решений, неучтённые ошибки вычислений означают повышенный риск. И чем сильнее эта зависимость от вычисляемых результатов, чем более важной является их корректность, тем больше допускаемый риск.

Интервальный тип данных и интервальная арифметика реализуются на современных ЭВМ, например, представлением интервала как пары чисел – одного для левого конца интервала, а другого для правого. При этом существующее аппаратное обеспечение, в частности, арифметика чисел с плавающей точкой, используются без каких-либо изменений, так как корректность получающейся интервальной арифметики может быть обеспечена так называемыми *направленными округлениями*. Например, там, где в задачах внешнего интервального оценивания в процессе вычислений требуется округление результата, нижняя граница интервала должна округляться вниз, а верхняя граница интервала – вверх. Таким образом, даже неизбежные ошибки округления при вычислениях с плавающей точкой будут строго и систематически учитываются в процессе выполнения интервальной программы.

В настоящее время существует немало программного обеспечения для низкоуровневой поддержки интервальных типов данных, а также отношений и операций с ним. Оно реализовано для самых разнообразных платформ, причём значительная его часть распространяется свободно.

Интервальный анализ и его специфичные методы имеют, таким образом, наивысшую ценность в задачах, где неопределённости и неоднозначности возникают с самого начала, будучи неотъемлемой частью постановки задачи. Хотя это никоим образом не исключает других плодотворных применений интервального анализа, в частности, в задачах формулируемых вообще без привлечения интервального языка. Например, в последние десятилетия интервальный анализ получил широкое распространение в качестве основы для так называемых доказательных (достоверных, надёжных) вычислений на ЭВМ, вычислений с гарантированной точностью и т.п., несмотря на то, что в этих приложениях интервальные методы являются всего лишь вспомогательным средством для решения задач, неинтервальных по своей природе.

Список используемых источников:

1. Добронец Б.С. Интервальная математика. Красноярск: Издательство КГУ, 2007.
2. Шарый С.П. Конечномерный интервальный анализ. XYZ, 2015.
3. Шокин Ю.И. Интервальный анализ. Новосибирск: Наука, 2011.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.152

Поступила (Received): 30.11.2015

**Кабулов Б.Б., Акимов М.М.,
Абдилова Г.Б., Солтанбеков Ж.А.**

Применение методики определения предельного напряжения сдвига вязкопластичных продуктов

Kabulov B.B., Akimov M.M., Abdilova G.B., Soltanbekov Zh.A.
**Application of the method of determining the limiting
shear stress of viscous-plastic products**

Статья посвящена разработке и применению методики определения предельного напряжения сдвига вязкопластичных продуктов. Для определения предельного напряжения сдвига разработаны экспериментальный стенд и специальные конические инденторы. Проведены эксперименты по определению предельного напряжения сдвига мясного фарша по разработанной методике. В результате установлено, что методика обеспечивает точное, быстрое и достоверное измерение, позволяет определять в лабораторных и производственных условиях рациональные и оптимальные параметры вязкопластичных продуктов на всех стадиях технологического процесса

Ключевые слова: методика, предельное напряжение сдвига, вязкопластичный продукт

Кабулов Болат Бейсенгалиевич

Кандидат технических наук, доцент
Государственный университет им. Шакарима
Казахстан, г. Семей, ул. Глинки, 20 А

Акимов Мухамеджан Мансурович

Кандидат технических наук, доцент
Государственный университет им. Шакарима
Казахстан, г. Семей, ул. Глинки, 20 А

Абдилова Галия Бекеновна

Кандидат технических наук, доцент
Государственный университет им. Шакарима
Казахстан, г. Семей, ул. Глинки, 20 А

The article is devoted to the development and application of methods for determining limiting shear stress viscous-plastic products. For determining the limiting shear stress developed experimental stand and a special conical indenters. Experiments were performed to determine the minced meat limiting shear stress by the developed technique. The results showed that the method provides accurate, fast and reliable measurement, and allows to determine in laboratory and industrial conditions the rational and optimal parameters of viscous-plastic products at all technological process stages

Key words: technique, limiting shear stress, viscous-plastic product

Kabulov Bolat Beysengalieovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
State university named Shakarim
Kazakhstan, Semey, Glinka st., 20 A

Akimov Mukhamedjan Mansurovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
State university named Shakarim
Kazakhstan, Semey, Glinka st., 20 A

Abdilova Galia Bekenovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
State university named Shakarim
Kazakhstan, Semey, Glinka st., 20 A

Солтанбеков Жунус Айтмурзаевич

Магистрант

Государственный университет им. Шакарима

Казахстан, г. Семей, ул. Глинки, 20 А

Soltanbekov Zhynys Aitmurzaevich

Master

State university named Shakarim

Kazakhstan, Semey, Glinka st., 20 A

Для определения структурно-механических характеристик вязкопластичных продуктов Казахстанскими учеными Какимовым А.К., Кабуловым Б.Б., Ибрагимовым Н.К. разработан экспериментальный стенд, состоящий из автоматического универсального прибора «Структурометр» конструкции НПФ «Радиус» РФ [1], соответствующий ТУ 2011-011-17326295-01, и компьютера с использованием пакета программ.

Стенд предназначен для определения в различных отраслях пищевой промышленности показателей качества рецептурных ингредиентов, полуфабрикатов и готовых изделий по их условным и классическим реологическим характеристикам. Он позволяет определить основные реологические характеристики, в том числе и предельное напряжение сдвига (ПНС).

В отличие от общепринятых методик разработана методика определения ПНС вязкопластичных продуктов с использованием экспериментального стенда (рис. 1). Для определения ПНС на экспериментальном стенде разработаны специальные конические инденторы (рис. 2).

Методика определения ПНС сырья сводится к следующему. После включения питания автоматически происходит тестирование системы управления прибора. По окончании тестирования прибор выводит запрос на введение режима работы. Так как прибор разрабатывался для работы с тестом, хлебобулочными изделиями и другой продукцией зерноперерабатывающих предприятий, то режим работы вводим «Общий метод № 4». Данный метод является универсальным и позволяет воспроизвести методики разработанные пользователем.

1 – компьютер; 2 – прибор «Структурометр»;
3 – индентор «Конус» для определения ПНС

Рис. 1. Экспериментальный стенд

а)

б)

Рис. 2. Конические инденторы прибора с углами 45° (а) и 60° (б)

Сосуд с продуктом помещают на столик строго по оси инструмента. При этом отношение диаметра емкости к диаметру основания конуса должно быть больше 5. Тогда краевые эффекты не проявляются, а среду можно считать неограниченной. Выбор инструмента, приспособлений и подготовку образца осуществляют в соответствии с методическими указаниями.

В качестве вязкопластичного модельного продукта использовали мясной фарш. Для определения ПНС испытуемый фарш плотно закладывали шпателем в цилиндрическую емкость (банку). В фарше не должно быть пустот, поверхность должна быть ровной на уровне краев емкости. Устанавливали индентор «Конус» в гнездо измерительной головки и закрепляли его с помощью винтов. Переключатель диапазона нагрузки устанавливали в соответствии с величиной ожидаемой нагрузки. Подготавливали исследуемый фарш. Устанавливали его на столик строго по оси инструмента. Задавали режим работы прибора. Для этого нажимали одну из цифровых кнопок. При этом на индикаторе появлялось двухзначное число, соответствующее численному режиму. Нажимая на цифровые кнопки, вводили номер режима «4 Общий метод». При этом на индикаторе (при задании допустимого номера режима) появлялось сообщение заданного

метода измерения. После этого на индикаторе появлялись значения положение столика относительно нижнего исходного положения. Стрелками «↑» и «↓» устанавливали столик в наиболее подходящее для проведения измерений положение. Для установки необходимых параметров измерения нажимали кнопку «ОСТ», после чего на индикатор выводились значения параметра. Нажатие кнопки «ВК» позволило последовательно перебрать изменяемые параметры. Нажатием кнопки «ОСТ» и цифровыми или «↑» кнопками вводили нужное число и режим в допустимом диапазоне. Причем, значение нагрузки выбирали постоянной при всех измерениях. Нажатием кнопки «ВК» записывали эти параметры в память и выводили на экран параметры. В этом состоянии нажимали кнопку «Старт» для проведения собственно измерений, т.е. происходило погружение индентора в фарш. Нажатием кнопки «Стоп» в процессе измерений останавливали процесс и возвращали индентор в исходное положение, при этом на экране появлялась надпись «Стоп» и текущие значения погружения и перемещения. Эти значения сохранялись в памяти прибора. По окончании измерений все данные обрабатывались на компьютере.

Данные на компьютер передаются в формате «*.xls», т.е. с расширением «Microsoft Excel», что значительно упрощает обработку данных.

Таким образом, применение разработанной методики определения ПНС вязкопластичных продуктов обеспечивает измерение основных величин ПНС достаточно точно, быстро и достоверно. Разработанная методика позволит в дальнейшем определять в лабораторных и производственных условиях рациональные и оптимальные параметры вязкопластичных продуктов на всех стадиях технологического процесса.

Список используемых источников:

1. Паспорт прибора для измерения механической нагрузки при определении реологических свойств изделий и сырья пищевой промышленности «Структурометр». М.: Радиус, 2001. 28 с.

© 2015, Кабулов Б.Б., Акимов М.М., Абдилова Г.Б., Солтанбеков Ж.А.

Применение методики определения предельного напряжения сдвига вязкопластичных продуктов

© 2015, Kabulov B.B., Akimov M.M., Abdilova G.B., Soltanbekov Zh.A.

Application of the method of determining the limiting shear stress of viscous-plastic products

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.156

Поступила (Received): 13.11.2015

Кадочникова Н.А., Цырульник В.Ф.
Оценка рисков информационной безопасности
на основе метода построения матрицы
General Electric/McKinsey

Kadochnikova N.A , Tsyurulnik V.F.
Assessment of risks of information security on the basis of
the method of creation the matrix General Electric/McKinsey

В информационной безопасности методы оценки рисков появились для прогнозирования возможного ущерба, связанного с реализацией угроз, и оценки необходимого объема инвестиций на построение систем защиты информации. В данной статье предложен способ оценки рисков информационной безопасности на основе метода построения матрицы Мак-Кинзи

The information security risk assessment techniques appeared to predict potential damages associated with the implementation of the threats, and assess the necessary volume of investment in the construction of systems of information protection. This article provides a method of assessing information security risks based on the method of constructing matrix McKinsey

Ключевые слова: информация, безопасность, риск, метод оценки, защита информации

Key words: information, security, risk, assessment method, protection of information

Кадочникова Наталья Александровна
Студент
Омский государственный технический университет
г. Омск, пр. Мира, 11

Kadochnikova Natalia Alexandrovna
Student
Omsk state technical university
Omsk, Mira ave., 11

Цырульник Валерия Федоровна
Студент
Омский государственный технический университет
г. Омск, пр. Мира, 11

Tsyurulnik Valeria Fedorovna
Student
Omsk state technical university
Omsk, Mira ave., 11

В современном мире управление информационными рисками представляет собой одно из наиболее актуальных направлений в области защиты информации. В настоящее время широко используются как качественные, так и количественные международные методики управления информационными рисками.

В данной работе для оценки состояния защищенности автоматизированной системы (АС) предложено воспользоваться принципом построения модели Мак-Кинзи. Модель представляет собой матрицу, состоящую из 9 ячеек для

сравнительного анализа состояния АС. Для правильного построения матрицы можно выделить 4 ключевых последовательных шага:

Шаг первый: выбор критериев для оценки.

В основе матрицы лежат два показателя: сильные стороны системы и ее уязвимости. Критерии сильных сторон и уязвимостей системы рождаются из анализа системы. Не существует универсального списка критериев сильных сторон и уязвимостей системы. Под каждый конкретный анализ составляются отдельные множества критериев на основе имеющейся информации у специалиста: сильные стороны = $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, уязвимости = $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$.

Шаг второй: определение веса (= важности) критериев.

Присвоить вес каждому фактору, который отражает его значимость в состоянии защиты АС (сумма весов равна единице) (Таблица 1) (Таблица 1.1).

Шаг третий: оценка каждого из критериев.

Дать оценку системе по каждому из выбранных критериев от единицы (не привлекательный) до пяти (очень привлекательный) (Таблица 1) (Таблица 1.1).

Шаг четвертый: определение потенциала и стратегии развития АС.

Умножить вес на оценку и просуммировать полученные значения по всем факторам, в итоге получается взвешенная оценка / рейтинг состояния защищенности АС.

Таблица 1

Сильные стороны	Относительный вес	Оценка	Результат
x_1	0,3	5	$0,3 \cdot 5 = 1,5$
x_2	0,5	2	$0,5 \cdot 2 = 1$
...	...	...	...
x_n	0,2	5	$0,2 \cdot 5 = 1$
Оценка сильных сторон системы			$1,5 + 1 + 1 = 3,5$

Таблица 1.1

Уязвимости	Относительный вес	Оценка	Результат
y_1	0,4	4	$0,4 \cdot 4 = 1,6$
y_2	0,3	3	$0,3 \cdot 3 = 0,9$
...	...	...	...
y_n	0,3	5	$0,3 \cdot 5 = 1,5$
Оценка уязвимостей системы			$1,6 + 0,9 + 1,5 = 4$

Анализируемые единицы отражаются в виде кружков с центрами на пересечении соответствующих им значениям. В зависимости от того, какой итоговый балл получила система по оценке сильных сторон и уязвимостей, зависит ее положение в матрице.

Интерпретация полученных значений:

- от 0-1 баллов: низкая
- от 2-3 баллов: средняя
- от 4-5 баллов: высокая

Таблица 1.2

Уязвимости системы	Высокая (4-5)			
	Средняя (2-3)
	Низкая (0-1)			
		Высокая (4-5)	Средняя (2-3)	Низкая (0-1)
		Сильные стороны системы		

Каждый кружок соответствует общему состоянию определенной системы (Таблица 1.3).

Образуются три области:

- Системы с высоким потенциалом защищенности;
- Системы с низким потенциалом защищенности;
- Системы с средним потенциалом защищенности (по диагонали);

Таблица 1.3

Уяз- вимо- сти си- стемы	Высокая(4-5)	?	Низкий потен- циал	Низкий потенциал
	Средняя(2-3)	Высокий по- тенциал	Средний потен- циал	Низкий потенциал
	Низкая (0-1)	Высокий по- тенциал	Высокий потен- циал	Средний потенциал
		Сильное (4-5)	Среднее (2-3)	Слабое (0-1)
		Сильные стороны системы		

В матрице выделяются три области стратегических позиций:

1. Область с низким потенциалом (три верхних квадранта) Это системы, имеющие низкие или средние по сравнению с остальными значения факторов привлекательности системы для реализации на них потенциальных угроз.

2. Область с высоким потенциалом (три нижних квадранта). Это системы, обладающие по крайней мере, одним из низших и не обладают ни одним из высших параметров, откладываемых по осям.

3. Средняя область или пограничная (три средних квадранта). Это системы, которые при определенных условиях могут либо расти и превращаться в системы с «высоким потенциалом», либо сокращаться и становиться системами с «низким потенциалом».

Основной задачей данного метода является увеличение защиты слабозащищенных систем, в отстающих областях, или наоборот поддержание системы с высоким потенциалом защищенности.

Для позиции, которая условно названа «низкий потенциал», характерны наивысшая степень уязвимости системы и относительно сильную подверженность угрозам. Система, скорее всего, будет являться самой слабозащищенной, поэтому находясь в такой позиции, должна быть защищена с помощью допол-

нительных средств защиты. Стратегической задачей для такой системы является, прежде всего, определение своих слабых и сильных сторон, а затем осуществление необходимого усиления защиты с целью извлечения максимальной выгоды из своих сильных сторон и устранения слабых.

Системы, попадающие в три клетки в нижнем правом углу матрицы, условно можно назвать «победителями». В данной позиции, они обладают по крайней мере одним из низших и не обладают ни одним из высших параметров, откладываемых на осях. Такого рода системы, как правило, не нуждаются в дополнительной защите.

Для системы, попавшей в квадрат с названием «высокий потенциал», характерна низкая степень уязвимости и низкая подверженность угрозам. В данной позиции целесообразно отыскать те области, в которых система имеет явно высокий уровень риска, стремиться по возможности превращать отдельные слабые стороны в сильные. В данной позиции систему скорее можно назвать непривлекательной для потенциальных угроз. В таком положении риски реализации угроз сводятся к минимальным, следовательно, можно не беспокоиться за безопасность системы.

Заключение. Предложенный подход к оценке состояния системы имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что модель позволяет рассматривать привлекательность стратегии выбранной для защиты системы на начальном этапе построения комплексной защиты информационной системы. Также, имеется значительно расширенный выбор критериев для оценки.

К основным недостаткам модели можно отнести:

1. При наличии большого количества критериев могут возникнуть трудности подсчета.
2. Присутствует субъективная оценка факторов.
3. Модель имеет статичный характер.
4. Рекомендации имеют слишком общий характер, отсутствуют конкретные стратегии решения проблем систем.

Список используемых источников:

1. Фрига Пол, Итан Расиел. Инструменты McKinsey. Лучшая практика решения бизнес-проблем. М.: Корпоративная культура, 2007. 224 с.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.160

Поступила (Received): 04.11.2015

Калкабаева А.Ж., Амиров А.Ж.
Анализ метрологического обеспечения
современных компьютерных томографов

Kalkabayeva A.Zh., Amirov A.Zh.
Analysis of metrological providing modern computer tomographs

Статья раскрывает содержание понятия тест-объекта (фантома) предлагаемый для поверки контроля эксплуатационных параметров и характеристик спиральных и мультidetекторных рентгеновских компьютерных томографов с целью контроля качества реконструкции трехмерных изображений. Предлагаемая конструкция тест-объекта позволяет контролировать: уровни сигнала и шума, отношение сигнал/шум, однородность поля изображения, а также высококонтрастная разрешающая способность и толщину выделяемого слоя. Также при проведении испытаний проводят оценку частотно-контрастной характеристики (функции передачи модуляции) рентгеновского компьютерного томографа

Ключевые слова: поверка, компьютерный томограф, тест-объект (фантом), контроль качества

Калкабаева Айгерим Жанатовна
Магистрант
Карагандинский государственный технический университет
Казахстан, г. Караганда, Мира Бульвар, 56

Амиров Азамат Жанбулатович
Заведующий кафедрой
Карагандинский государственный технический университет
Казахстан, г. Караганда, Мира Бульвар, 56

Article opens the content of concept of test object (phantom) offered for checking of control of operational parameters and characteristics of spiral and multidetector x-ray computer tomographs for the purpose of quality control of reconstruction of three-dimensional images. The offered design of test object allows to control: levels of a signal and noise, the relation signal/noise, uniformity of an image field, and also high-contrast resolution and thickness of the allocated layer. Also when carrying out tests carry out an assessment of the frequency contrast characteristic (modulation transfer function) of the x-ray computer tomograph

Key words: checking, computer tomograph, test object (phantom), quality control

Kalkabayeva Aigerim Zhanatovna
Graduate
Karaganda state technical university
Kazakhstan, Karaganda, Boulevard Mira, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich
Head of Department
Karaganda state technical university
Kazakhstan, Karaganda, Boulevard Mira, 56

Современный компьютерный томограф представляет собой сложный программно-технический комплекс. Механические узлы и детали выполнены с высочайшей точностью. Неотъемлемой частью аппарата является обширный па-

кет программного обеспечения, позволяющий проводить весь спектр компьютерно-томографических исследований (КТ-исследований) с оптимальными параметрами, проводить последующую обработку и анализ КТ-изображений. Для проверки контроля эксплуатационных параметров и характеристик спиральных и мультidetекторных рентгеновских компьютерных томографов с целью контроля качества реконструкции трехмерных изображений предлагается тест-объект (фантом).

Рис. 2. Тест-объект для РКТ (фантом)

Предлагаемая конструкция тест-объекта позволяет контролировать: уровни сигнала и шума, отношение сигнал/шум, однородность поля изображения, а также высококонтрастная разрешающая способность и толщину выделяемого слоя. Также при проведении испытаний проводят оценку частотно-контрастной характеристики (функции передачи модуляции) рентгеновского компьютерного томографа.

При проведении контроля РКТ вначале корпус 1 тест-объекта устанавливают на деке стола пациента, центрируют его таким образом, чтобы он попадал в зону трехмерного (3D) изображения по всей его длине, затем устанавливают требуемую вставку, например вставку 2 или вставку 3, производят заполнение резервуара 1 водой с помощью гибкого шланга, прилагаемого к тест-объекту. Затем, проследив отсутствие воздушных вкраплений, надевают и затягивают крышку специальными винтами.

Для контроля высококонтрастного пространственного разрешения и для контроля толщины выделяемого слоя РКТ, работающего в спиральном режиме, во внутреннюю полость резервуара корпуса 1 тест-объекта устанавливают вставку 2, выполненную в виде алюминиевой пластины 4 с отверстиями 5. Вставку 2 располагают под углом, как показано на фиг.2. Затем резервуар заполняют водой.

Контролируемые параметры определяют следующим образом. Выполнив сканирование тест-объекта, получают томографическое изображение наклонной алюминиевой пластины 4. Далее используя специальное программное обеспечение, по полученным томографическим изображениям тест-объекта рассчитывают толщину выделяемого слоя рентгеновского томографического изображения и высококонтрастное пространственное разрешение рентгеновской томографической системы.

С помощью вставки 3 моделируется «реакция» томографической системы на δ -функцию, роль которой выполняют вольфрамовые проволоки. По полученным изображениям проволок этой вставки оценивают функцию передачи модуляции (MTF).

Для проведения контроля во внутреннюю полость резервуара 1 устанавливают жесткую раму 6, выполненную из оргстекла, с вольфрамовыми проволоками 7, например, как показано на фиг.3.

Используя специальное программное обеспечение, по полученным томографическим изображениям вольфрамовых проволок 7 указанной вставки 3 рассчитывают функцию передачи модуляции рентгеновской томографической системы.

Для определения параметров: уровень сигнала, шума, отношение сигнал/шум, однородность поля (на уровне числа компьютерных томографических единиц равного нулю), съемные вставки не используют. В данном случае внутреннюю полость резервуара корпуса 1 заполняют водой и проводят операции контроля.

Предлагаемое изобретение имеет существенные преимущества по сравнению с ранее известными системами контроля: возможность контроля качества реконструкции трехмерных изображений при достаточно простой конструкции самого устройства контроля (тест-объекта).

Таким образом, предлагаемое изобретение содержит совокупность признаков, необходимых и достаточных для решения поставленной технической задачи, а именно разработка тест-объекта для контроля эксплуатационных параметров и характеристик спиральных и мультidetекторных рентгеновских компьютерных томографов с целью контроля качества реконструкции трехмерных изображений.

Тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов, содержащий объемный корпус из оргстекла, заполненный водой и снабженный съемными вставками, выполненными с возможностью установки в его полости, отличающийся тем, что объемный корпус выполнен в форме прямоугольного параллелепипеда со съемной крышкой, снабженной отверстием для заполнения его водой, одна из съемных вставок выполнена в виде плоской алюминиевой пластины прямоугольной формы толщиной 0,9-1,0 мм, с возможностью установки ее в полости корпуса под наклоном и имеет сквозные отверстия разного диаметра в диапазоне от 0,5 до 2,5 мм, выполненные по всей длине пластины с шагом 0,5 мм, а другая – в виде жесткой объемной рамы из оргстекла, во внутренней полости которой размещены вольфрамовые проволоки диаметром 0,1-0,5 мм, и жестко центрирована внутри резервуара посредством цилиндрических втулок.

Распределение поглощенной дозы рентгеновского излучения в теле пациента при проведении медицинского исследования методом компьютерной томографии существенно отличается от других рентгенологических процедур. Для определения эффективной дозы облучения пациентов при проведении компьютерной томографии используют фантомы. Для более точных результатов предлагаю тест объекты различных размеров для взрослых и для детей.

Фантом представляет собой прочный параллелепипед из оргстекла размером 30х30х30 см для взрослых (или 20х20х20 см для детей). На расстоянии 5 см от передней поверхности закреплена цилиндрическая трубка-адаптер, в которую помещается ионизационная камера. Адаптер изготавливается так, что отсутствуют воздушные зазоры между камерой и стенками адаптера. Центр чувствительного объема камеры точно соответствует пересечению линий на передней поверхности фантома. Вывинчивающаяся пробка в стенке фантома позволяет заливать внутрь фантома воду. Наличие двух специальных резиновых камер в фантоме обеспечивает полное заполнение фантома водой и отсутствие воздушных пузырей в диапазоне температур от 5 до 35 °С и давлении от 710 до 790 мм.рт.ст. Фантом может использоваться как для горизонтальных, так и для вертикальных пучков.

Список используемых источников:

1. Авербах М.М. Туберкуломы легкого. М.: Медицина, 2009. 336 с.
2. Александрова А.В. Рентгенологическая диагностика туберкулеза органов дыхания. М., 2003.
3. Антонович В.Б. Рентгенодиагностика заболеваний пищевода, желудка, кишечника. М., 2007.
4. Артюшков В.Н. Атлас рентгенодиагностических схем сердца и магистральных сосудов в норме и патологии. М., 1968.
5. Барышников В.Л. Рентгенологическое исследование сердечно-сосудистой системы. М., 2000.

© 2015, Калкабаева А.Ж., Амиров А.Ж.
Анализ метрологического обеспечения
современных компьютерных томографов

© 2015, Kalkabayeva A.Zh., Amirov A.Zh.
Analysis of metrological providing modern computer
tomographs

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.164

Поступила (Received): 21.11.2015

Капитонов С.С., Капитонова А.В., Григорович С.Ю. Исследование энергии, выделяющейся на светодиодах светильника, при вариации значений их температурного коэффициента напряжения

**Kapitonov S.S., Kapitonova A.V., Grigorovich S.Yu.
Investigation of energy, released on LED lamp, with variations in
the values of their temperature coefficient voltage**

В статье рассмотрена разработанная в среде Multisim модель светодиодного светильника. Проведено исследование энергии, выделяющейся на светодиодах в светильнике, при вариации значений температурного коэффициента напряжения отдельных светодиодов

Ключевые слова: светодиод, модель, вольт-амперная характеристика, полупроводниковая структура, температурный коэффициент напряжения

The article describes the model LED lamp, developed in Multisim. The investigation of the energy, released in LED lamp, with variations of the temperature coefficient of the voltage of individual LEDs

Key words: LED, model, current-voltage characteristic, semiconductor structure, temperature coefficient of voltage

Капитонов Сергей Сергеевич

Кандидат технических наук, доцент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Kapitonov Sergey Sergeevich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Капитонова Анастасия Владимировна

Аспирант
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Kapitonova Anastasia Vladimirovna

Graduate
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Григорович Сергей Юрьевич

Студент
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
г. Саранск, ул. Большевистская, 68

Grigorovich Sergei Yurievich

Student
Mordovia state university named N.P. Ogarev
Saransk, Bolshevistskaya st., 68

Перед тем, как попасть в светильник, все светодиоды бинуются в группы по значениям определенных параметров [1, 2]. Однако, на практике даже светодиоды, прошедшие биновку по величинам определённых параметров, имеют значительные разбросы значений других параметров [3]. При использовании таких светодиодов в одной группе на них будет выделяться различная энергия,

что приведёт к неодинаковым тепловым режимам работы отдельных приборов [4]. Для повышения надёжности подобных источников света необходимо исследовать энергию, выделяющуюся на светодиодах каждой ветви при вариации значений электрических и тепловых параметров светодиодов [5, 6]. Одним из наиболее важных электрических параметров светодиодов, по которому не осуществляется биновка светодиодов производителями, является температурный коэффициент напряжения (ТКН).

Для исследования данной проблемы в среде Multisim была создана модель светодиодного светильника [7, 8], мощностью 50 Вт, состоящего из 40 светодиодов Cree XT-E Royal Blue LED [9], включенных последовательно-параллельно (рис. 1).

Рис. 1. Схема включения светодиодов в светильнике

На рис. 1 введены следующие обозначения:

ИТ – источник тока;

ТКН – температурный коэффициент напряжения;

HL – светодиод.

Для выбранной марки светодиодов допустимая вариация ТКН в пределах одного бина составляет $\pm 7\%$ от паспортного значения $-3 \text{ мВ/}^\circ\text{C}$ [9]. Для светодиодов каждого последовательного плеча светильника было задано своё значение ТКН в допустимых пределах отклонения: 1) $\text{TKH}_1 = -3,21 \text{ мВ/}^\circ\text{C}$; 2) $\text{TKH}_2 = -3,06 \text{ мВ/}^\circ\text{C}$; 3) $\text{TKH}_3 = -2,94 \text{ мВ/}^\circ\text{C}$; 4) $\text{TKH}_4 = -2,79 \text{ мВ/}^\circ\text{C}$.

Разброс значений ТКН светодиодов каждой последовательной группы приводит к расхождению энергий, выделяющейся на светодиодах каждой ветви. Для определения степени расхождения энергии светодиодов различных групп в среде Multisim проведено их моделирование при вышеописанной вариации значений ТКН и величине температуры ПС $T_j = 85^\circ\text{C}$. Результаты моделирования представлены на рис. 2.

Рис. 2. Энергия, выделяющаяся на светодиодах каждой ветви без подбора их по ТКН

Из рис. 2 можно сделать вывод о том, что при разбросе ТКН в пределах $\pm 7\%$ от паспортного значения $-3 \text{ мВ}/^{\circ}\text{C}$, энергии, выделяющиеся на светодиодах каждой ветви существенно расходятся. Соответственно, светодиоды в ветвях светильника будут разогреты по-разному. Это приведет к снижению срока службы светильника в целом. Эту проблему можно решить путем подбора светодиодов в светильник по ТКН с точностью до 1%. Результаты моделирования представлены на рис. 3.

Рис. 3. Энергия, выделяющаяся на светодиодах ветви, при осуществлении их подбора по ТКН с точностью до 1%

Рис. 3. показывает, что после подбора светодиодов по ТКН энергия, выделяющаяся на светодиодах каждой ветви, выровнялась, что свидетельствует о правильности подхода, применяемого для биновки

Результаты моделирования показали, что вследствие проведения предварительного подбора светодиодов по значениям ТКН выровнялись их тепловые режимы, что приведёт к повышению надежности светильника, уменьшению затрат на его охлаждение и повышению энергоэффективности.

Список используемых источников:

1. Капитонов С.С., Капитонова А.В., Ашрятов А.А. Обзор современных драйверов для светодиодных ламп и светильников // Проблемы и перспективы развития отечественной светотехники, электротехники и энергетики. Саранск. 2013. С. 137–142.
2. Капитонов С.С., Капитонова А.В., Ашрятов А.А. Исследование температурной зависимости характеристик мощного светодиода // Проблемы и перспективы развития отечественной светотехники, электротехники и энергетики. Саранск: ИП Афанасьев В.С., 2015. С. 335–338.
3. Капитонова А.В., Капитонов С.С., Ашрятов А.А. Проблемы биновки светодиодов при формировании ламп и светильников на их основе. Саранск. 2014. С. 221–224.
4. Капитонов С.С., Беспалов Н.Н., Капитонова А.В., Ашрятов А.А. Исследование стандартной модели светодиода в среде Multisim // SWorld. Вып. 4(37). Т. 1. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014. С. 73–75.
5. Капитонов С.С., Беспалов Н.Н., Капитонова А.В., Ашрятов А.А., Денис Р. Кильмямятов, Диас Р. Кильмямятов. Разработка электрической модели светодиода в среде Multisim // Научно-технический вестник Поволжья. 2015. Вып. № 1. С. 99–102.
6. Капитонов С.С., Беспалов Н.Н., Капитонова А.В., Ашрятов А.А. Особенности создания электрической модели светодиода // Теоретические и прикладные вопросы науки и образования. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2015. С. 83–85.
7. Капитонов С.С., Капитонова А.В. Исследование зависимости прямого напряжения светодиода от температуры // Научный альманах. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2015. Вып. №5 (7). С. 135–138.
8. Капитонов С.С., Капитонова А.В. Моделирование температурной зависимости потока излучения мощного светодиода // Новый университет серия «Технические науки». Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2015. Вып. № 3–4. С. 47–50.
9. Капитонов С.С., Капитонова А.В. Моделирование излучательной характеристики светодиода в среде Multisim // Научный альманах. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2015. Вып. №4 (6). С. 196–200.

© 2015, Капитонов С.С., Капитонова А.В., Григорович С.Ю.

Исследование энергии, выделяющейся на светодиодах светильника, при вариации значений их температурного коэффициента напряжения

© 2015, Kapitonov S.S., Kapitonova A.V., Grigorovich S.Yu.

Investigation of energy, released on LED lamp, with variations in the values of their temperature coefficient voltage

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.168

Поступила (Received): 30.11.2015

Конченков В.И., Старостина А.В.
Применение ПЛИС в цифровой обработке изображений

Kontchenkov V.I., Starostina A.V.
Application of FPGA in digital image processing

Статья посвящена цифровой обработке сигналов. Описаны преимущества применения цифровых фильтров, среди которых программные отличаются гибкостью настроек и точностью преобразований. ПЛИС успешно применяются в цифровой обработке благодаря своей реконфигурируемости. Цифровая фильтрация изображений – одна из базовых операций в сфере машинного зрения, для чего успешно применяется ПЛИС

Ключевые слова: ПЛИС, цифровой фильтр, фильтр изображений

Конченков Владимир Игоревич

Кандидат физико-математических наук, доцент
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, пр-т им. Ленина, 28

Старостина Алина Владиславовна

Бакалавр
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, пр-т им. Ленина, 28

The article is devoted to the digital signal processing. Described the advantages of the use of digital filters, among them software's settings are flexible and conversion are accurate. FPGAs have been successfully used in digital processing due to its reconfigurability. Digital filtering images – one of the basic operations in the field of machine vision, which has been used successfully for the FPGA

Key words: FPGA, digital filter, image filter

Kontchenkov Vladimir Igorevich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor
Volgograd state technical university
Volgograd, Lenina ave., 28

Starostina Alina Vladislavovna

Bachelor
Volgograd state technical university
Volgograd, Lenina ave., 28

Обработка сигналов – одна из базовых операций в науке и технике, которая используется в повышении качества звука, распознавании речи, сжатии данных, цифровой фильтрации и т.д. Цифровая обработка сигналов (ЦОС) представляет собой совокупность математических методов, алгоритмов и технических приемов, которые используются для управления сигналами после того, как они были преобразованы в цифровую форму [1]. Остановимся на цифровой фильтрации изображений. Цифровые фильтры сейчас применяются в самых различных сферах: в усреднении сигналов (например, с целью усилить подавление шума в усреднении сигналов), в дискретном преобразовании Фурье (для изменения спектра сигнала), в периодической дискретизации (для изменения частоты дискретизации). Вообще, все области, где применяется обработка сигнала, так или иначе прибегают к фильтрации.

Сосредоточимся на обработке изображений, поскольку фильтрация в этой области применяется при подготовке к полиграфическому тиражированию, при сравнении нескольких изображений, для геометрических преобразований, сжатия и, особенно, в системах машинного зрения и распознавания. Фильтрация изображений – это первый шаг на пути к распознаванию. Так, методы, позволяющие выделить на изображении нужные области, применяют какое-либо преобразование ко всем его точкам. Анализ изображения не происходит, а точки, прошедшие фильтрацию, рассматриваются как область с особыми характеристиками. Таким образом, фильтрация готовит набор данных, пригодных для обработки [2].

Выбор методов преобразований основывается на результатах исследования различных свойств изображений. Поскольку многие современные методы анализа изображений основаны на учете свойств изображений в области пространственных частот (ПЧ), то представляется целесообразным провести исследование свойств различных типов изображений, используя процедуры субполосного анализа [2]. При применении методов субполосного анализа предполагается, что область нормированных ПЧ разбита на непересекающиеся подобласти. Анализ распределения значений долей энергий изображений по заданным подобластям ПЧ позволяет подобрать границы подобластей ПЧ таких, что при наименьшей суммарной площади в них была бы сосредоточена подавляющая доля энергии анализируемого изображения.

Для исследования целесообразности использования отдельных субполосных свойств изображений при выборе методов их обработки в [2] были проведены вычислительные эксперименты: так, с изменением резкости/размытости изображения меняется количество его подобластей, значения их долей энергии и ряд других признаков, по которым можно судить об изображении.

Анализ изображений с использованием частотных представлений также обусловлен тем, что в большинстве изображений имеет место периодичность объектов (соответственно, и их свойств), за счет чего можно оценить энергию отдельных компонент изображения, обнаружить шумы и произвести фильтрацию по диапазону частот.

Преимуществом программных фильтров перед аппаратными является более высокая точность преобразования сигнала, прежде всего, в связи с использованием расчетов с плавающей точкой, а также относительная простота реализации, настройки, изменений. Недостатком таких фильтров является необходимость использовать либо процессоры общего назначения, что приводит к сравнительно большому энергопотреблению, либо специальные сигнальные процессоры, что связано с трудностями освоения специфических вычислительных архитектур и высокой ценой отладочного стенда. Аппаратные фильтры трудно разрабатывать и модифицировать, но именно такие устройства при надлежащем проектировании позволяют обеспечить наиболее эффективную обработку сигналов [3]. Компромиссным вариантом является использование фильтров на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС): разработчик описывает структуру фильтра на языке логических элементов, но нет необходимости проектировать и собирать разные печатные платы для разных случаев.

В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся программированием [4]. Таким образом, в ПЛИС можно организовать алгоритмы цифровой обработки на аппаратном (схемном) уровне. При этом важнейшим плюсом является быстрое преобразование одной конфигурации цифровой схемы в другую (замена кода конфигурации схемы в памяти).

Широкая применимость ПЛИС дала основание для разработки цифрового фильтра с её использованием. В магистерской диссертации будет реализована программа обработки изображения на ПЛИС. Рисунок будет загружаться на схему, где к нему будет применен цифровой фильтр и в результате будет получено обработанное изображение. Планируется использовать отладочный стенд Altera DE2-115, обладающий развитой периферией и достаточно мощной ПЛИС серии Cyclone IV E. Особенностью этого устройства является наличие аппаратно реализованных модулей умножения с накоплением высокой разрядности, необходимых для сборки фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ). В настоящий момент разработаны прототип системы загрузки данных, включающий в себя модуль UART, модуль управления двухстрочным 16-символьным жидкокристаллическим дисплеем (для вывода диагностических сообщений), модуль оперативной памяти, описанные на языке Verilog, а также несколько реализаций КИХ-фильтров, проверенных на тестовых наборах данных. Планируется дополнить систему USB-интерфейсом, реализовать программу-терминал для обмена данными с ПК. Следует отметить, что стенд DE2-115, дополненный специальной камерой, с успехом применялся в задачах цифровой обработки изображений в работах [5, 6]. Разрабатывается модель фильтра на системном уровне. Выбирается тип фильтра, рассчитывается порядок и квантование коэффициентов. Далее фильтр реализуется на языке описания аппаратуры (планируется использовать Verilog). Результат здесь – .sof-файл, представляющий собой конфигурацию микросхемы, загружаемая в стенд по интерфейсу JTAG.

ПЛИС достигли высокого уровня развития, что ставит их в конкуренцию с традиционным применением интегральных схем в плане производительности, энергопотребления, стоимости. Увеличивается число логических ячеек, добавляются новые возможности. Кроме того, ПЛИС позволяют реализовать параллельные алгоритмы для обработки данных. Оптимальная реализация таких алгоритмов и использованием возможностей ПЛИС предполагает широкую область исследований в ближайшем будущем.

Список используемых источников:

1. Тепин В.П., Тепин А.В. Программируемые цифровые фильтры: синтез законов управления передаточной функцией // Известия ЮФУ. Технические науки. 2011. №1(114). С. 50-57.
2. Жияков Е.Г., Черноморец А.А., Белов А.С., Болгова Е.В. О субполосных свойствах изображений // Научные ведомости Белгородского Государственного Университета. 2013. №8(151). С. 175- 194.
3. Andreev A., Egunov V., Zharikov D., Shapovalov O., Artuh S., Doukhnitch E. Evaluation of hardware implementations of cordic-like algorithms in fpga using opencl kernels // Communications in Computer and Information Science. 2014. Vol. 466. P. 228-242.
4. Плотников П.В. Повышение эффективности реализации цифровых фильтров в ПЛИС // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (мэс). 2006. № 1. С. 333-338.

5. Lim Y. K., Kleeman L., Drummond T. *Algorithmic methodologies for FPGA-based vision // Machine Vision and Applications. 2013 Vol. 24. P. 1197–1211.*
6. García G.J., Jara C.A., Pomares J, Alabdo A., Poggi L.M., Torres F.A *Survey on FPGA-Based Sensor Systems: Towards Intelligent and Reconfigurable Low-Power Sensors for Computer Vision, Control and Signal Processing. Sensors. 2014. P. 6247-6278.*

© 2015, Конченков В.И., Старостина А.В.
 Применение ПЛИС в цифровой обработке
 изображений

© 2015, Kontchenkov V.I., Starostina A.V.
Application of FPGA in digital image processing

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.172

Поступила (Received): 24.11.2015

Кораблина С.Ю., Дуюн Л.В., Прохоров В.Т.,

Рева Д.В., Осина Т.М., Гетманова Э.Ф.

**О преимуществе государственных и региональных
механизмов управления конкурентоспособностью и
востребованностью продукции легкой промышленности**

Korablina S.Yu., Duyun L.V., Prokhorov V.T.,

Reva D.V., Osina T.M., Getmanova E.F.

**About the benefits of national and regional mechanisms for
management of competitiveness and demand
for light industry products**

Для повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности, предприятие должно учитывать интересы заинтересованных сторон. Особенно актуальны исследования отношений со стейкхолдерами для обувных предприятий. Обувная промышленность является значимой отраслью для национальной экономики, так как она играет важную роль в обеспечении стабильного и сбалансированного экономического роста, улучшении качества жизни населения на основе получения синергетического эффекта от масштабного производства экономически выгодных и экологически безопасных товаров

Ключевые слова: обувь, обувная промышленность, конкурентоспособность, теория стейкхолдеров

To improve the competitiveness and efficiency of operations, the company must take into account the interests of stakeholders. Particularly relevant research relationships with stakeholders for shoe companies. Footwear industry is a significant sector of the national economy, as it plays a role in ensuring vazhnuyu stable and balanced economic growth, improving the quality of life by obtaining synergies from the large-scale production of cost-effective and environmentally friendly products

Key words: shoes, shoe industry, competitiveness, stakeholder theory

Кораблина Светлана Юрьевна

Доцент

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 3

Korablina Svetlana Yurevna

Associate Professor

Federal bureau of medical and social expertise
Moscow, Ivan Susanin st., 3

Дуюн Лариса Владимировна

Аспирант

Донской государственный технический
университет, г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Duyun Larisa Vladimirovna

Graduate

Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Прохоров Владимир Тимофеевич

Доктор технических наук, профессор

Донской государственный технический
университет, г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Prohorov Vladimir Timofeevich

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Рева Дарья Валерьевна

Аспирант

Донской государственный технический университет, г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Reva Daria Valerievna

Graduate

Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Осина Татьяна Матвеевна

Кандидат технических наук, доцент

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Osina Tatiana Matveevna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Institute of the service sector and enterprise (branch DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Гетманова Элина Федоровна

Аспирант

Донской государственный технический университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Getmanova Alina Fedorovna

Graduate

Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Характер новой конкуренции в современной мировой экономике, обусловленный процессами глобализации, ставит перед производителями высокие требования к повышению конкурентоспособности товаров и предприятий. Повышение конкурентоспособности предприятий и отраслей является одним из важнейших направлений реального экономического роста, как в России, так и в регионах ЮФО и СКФО, что отражено в программном документе, а именно: в стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020г.

В этой связи проблема конкурентоспособности отечественной обуви требует разработки концептуальных основ теоретико-методологических и практических рекомендаций, адекватных предстоящим изменениям в организационно-экономическом механизме функционирования всего промышленного комплекса страны.

Если федеральные органы власти не примут срочных мер по нормализации функционирования отрасли в условиях экономического кризиса, многие предприятия будут вынуждены сокращать производство и рабочие места. В ряде регионов уже в настоящее время предприятия вынужденно перешли на неполную рабочую неделю.

Экономические проблемы, низкий уровень жизни работников отрасли, угроза сокращения кадров и безработицы провоцируют социальную напряженность в коллективах предприятий.

Для нормализации положения в банковском и валютном секторе и в целях сохранения промышленного производства и снижения негативных последствий кризиса предлагаем СРОЧНО принять следующие меры:

1. Обязать коммерческие банки с государственным участием, которым оказывается государственная финансовая поддержка (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и др.), осуществлять кредитование предприятий текстильной и легкой промышленности по ставкам, не превышающим 15 процентов.

2. В рамках федерального бюджета на 2015 год увеличить до 2,5 млрд. рублей ассигнования предприятиям текстильной и легкой промышленности на субсидирование процентной ставки, в том числе по кредитным договорам, заключенным в 2015 году.

3. Сохранить механизм субсидирования из госбюджета части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств предприятиям легкой и текстильной промышленности, увеличив компенсации до 90% ключевой ставки ЦБ России.

4. Пересмотреть Положение о Фонде промышленности, образованном согласно ФЗ «О промышленной политике», в части направления его средств на выдачу предприятиям дешевых кредитов на оборотные средства.

5. Рассмотреть возможность введения механизма «государственных гарантий» по кредитам предприятий на пополнение оборотных средств и технического перевооружения. Пересмотреть также Положение об Агентстве кредитных гарантий в части снижения объема выручки до 500 млн. рублей (сейчас не менее 1 млрд. рублей) для предприятий, желающих пользоваться услугами Агентства.

6. Отменить для малых и средних предприятий текстильной и легкой промышленности критерии численности при отнесении хозяйствующих субъектов к категории малого и среднего предпринимательства.

7. Ввести нулевую ставку налога на прибыль для организаций текстильной и легкой промышленности сроком на 3 года для стимулирования инвестиционной деятельности за счет собственных средств предприятий.

8. Установить запрет на вывоз сырых шкур и полуфабриката крупного рогатого скота с территории Российской Федерации сроком не менее чем на 5 лет.

9. Государственным заказчикам провести индексацию цен по Гособоронзаказу 2015 года и осуществить обязательную 80%-ную предоплату по нему.

10. Ограничить рост тарифов на электроэнергию и газ на 2015-2016 гг., в дальнейшем проводить их индексацию по формуле «инфляция минус».

11. Внести изменения в ФЗ № 381 от 28.12.2009 г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в части выделения в торговых сетях не менее 30% площадей для реализации отечественной продукции текстильной и легкой промышленности, сокращения сроков рассмотрения цен и оплаты отгруженных товаров.

12. Усилить таможенное администрирование в отношении импорта товаров легкой и текстильной промышленности, в том числе обуви и средств индивидуальной защиты, в целях снижения объемов ввоза незаконной продукции и по реальным контрактным ценам.

13. Обнулить ввозные таможенные пошлины на сырье, ткани, полуфабрикаты и комплектующие изделия, не производимые или производимые в недостаточных объемах в России, на срок до организации отечественного производства.

14. При подписании соглашений о зонах свободной торговли с другими государствами, в целях защиты отечественных производителей сохранить изъятия по продукции легкой промышленности (обувь, одежда), либо установить квоты на ввоз продукции легкой промышленности на уровне 2014 года.

15. Специальным Указом запретить на период не менее 3 лет налоговым и другим контролирующим органам осуществлять проверки предприятий-произ-

водителей (бесконечные и бесчисленные проверки предприятий со стороны контролирующих органов негативно отражаются на работе промышленных предприятий и носят коррупционный характер).

Цели и задачи Стратегии соответствуют проводимой политике государства в области инновационного и социально-экономического развития России в среднесрочной и долгосрочной перспективе (рис. 1).

Рис. 1. Стратегическая цель развития легкой промышленности России

Достижение цели Стратегии потребует решения следующих основных задач:

– повышение производственного потенциала легкой промышленности на основе технического перевооружения и модернизации производства, внедрения прорывных технологий и создание новых высокопроизводительных производств, обеспечивающих активизацию инновационной деятельности предприятий, импортозамещение, снижение технологической и товарной зависимости отрасли от зарубежных стран;

– обеспечение экономической эффективности производства, существенного роста производительности труда, экологической безопасности технологических процессов и продукции, ресурсосбережения, повышения культуры производства;

– повышение конкурентоспособности и увеличение объемов выпуска наукоемкой продукции для населения, медицины, образовательной сферы, для

силовых структур и ведомств, АПК, строительной, мебельной и транспортной индустрии;

– усиление борьбы с теневым производством и нелегальным импортом с целью доведения доли российских товаров на внутреннем рынке к 2020 году минимум до 50 процентов, повышение экономической и стратегической безопасности государства;

– формирование цивилизованного потребительского рынка и рыночной инфраструктуры, развитие межрегиональной и межотраслевой товаропроводящей сети, коммерческих связей со странами ближнего и дальнего зарубежья;

– стимулирование инвестиционной активности, повышение эффективности НИОКР и развитие наукоемких производств, привлечение инновационных фондов развития и иностранных инвестиций;

– углубление процессов кооперации, интеграции и развития межтерриториального и межотраслевого взаимодействия субъектов науки, промышленности и малого предпринимательства;

– развитие системы воспроизводства трудовых ресурсов, подготовки и переподготовки рабочих, менеджеров и управленческих кадров, способных умело вести производство и бизнес в условиях открытого рынка;

– обеспечение бюджетного финансирования научных работ в соответствии с принятыми государством приоритетами в области науки и техники;

– законодательное обеспечение устойчивого положения отечественных производителей на внутреннем рынке, совершенствование таможенной и кредитной политики, стимулирование экспорта продукции;

– усиление таможенного контроля, внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации в те его нормы, которые непосредственно направлены на правовое регулирование внешнеэкономических сделок купли-продажи товаров, в которых выражены результаты права интеллектуальной собственности;

– создание эффективных форм и методов управления реализацией Стратегии и плана первоочередных мероприятий.

Достижение цели и решение поставленных задач Стратегии будет осуществляться посредством реализации предусмотренных программных мероприятий.

В современных условиях рыночных отношений, конкурентной среды и непосредственного взаимодействия российских и зарубежных производителей решение проблемы сочетания государственных и рыночных механизмов управления конкурентоспособностью становится стратегическим ресурсом экономики регионов ЮФО и СКФО. В мировой экономике место ценовой конкурентоспособности заняла конкурентоспособность уровней качества, которая повысит свою актуальность с вхождением России в ВТО. Возрастание фактора качества результатов деятельности производства отечественной обуви в стратегии конкурентной борьбы на мировых рынках является долгосрочной тенденцией.

Особенно актуальна задача повышения конкурентоспособности для обувных предприятий, которые в силу внешних факторов (усиление конкуренции

вследствие глобализации, мировой финансовый кризис) и внутренних (неэффективный менеджмент) утратили свои конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках. В ответ на негативные процессы во внешней среде усиливаются процессы регионализации и создания различных сетевых структур, одной из которых является союз товаропроизводителей и государства.

О преимуществе государственных и региональных механизмов управления производством конкурентоспособной продукции

Существуют три основных варианта концепции предприятия в развитой экономике: неоклассическая, агентская (акционерная) и концепция стейкхолдеров.

В концепции стейкхолдеров (stakeholderconcept, stakeholdertheory), или теории заинтересованных сторон, рассматривается зависимость действий фирмы от интересов широкого множества заинтересованных сторон, к числу которых относятся потребители, поставщики, акционеры, управляющие, работники и др. При этом каждый из стейкхолдеров имеет определенные права на контроль над фирмой, поэтому концепция предполагает необходимость принятия решений с учетом их интересов.

Теория стратегического управления является одним из самых непростых разделов управленческой науки. За достаточно короткий период существования, характеризовавшийся бурным развитием целого ряда концепций, она успела превратиться в самостоятельную научную дисциплину с собственной академической инфраструктурой. Важнейшим вопросом, на который должна дать ответ теория, является определение источников долгосрочной конкурентоспособности фирм. Эти источники определяются стратегией фирмы и, соответственно, поднимают вопрос о ее природе.

Системная концепция предприятия может рассматриваться в качестве отправной точки для стратегического описания предприятий в настоящее время, поскольку ни одна из вышеперечисленных концепций «в чистом виде не представляет схемы для анализа, релевантной реальному положению и роли предприятия в любой экономике».

Недостаточная адекватность стейкхолдерской концепции фирмы, вытекает из того, что поведение промышленных предприятий определяется в наибольшей степени интересами лишь внутреннего высшего менеджмента и крупных собственников.

Следует, однако, отметить, что такая ситуация была характерна для 90-х годов прошлого столетия, но последние годы характеризуются переменами в этой сфере. Свидетельством тому является постепенное развитие и распространение в стране системы корпоративного управления, один из принципов которого напрямую подчеркивает роль заинтересованных лиц в управлении компанией. Нельзя не отметить и повышение внимания к концепции социальной ответственности бизнеса в последнее время.

Одновременное сосуществование нескольких концепций, описывающих механизм принятия решений в управлении предприятием, связано с тем, что у различных фирм на разных этапах их деятельности возникают специфические задачи.

В частности, основными потребителями теории заинтересованных сторон являются не все компании, а только те, которые заинтересованы в поддержании отношений с широким кругом стейкхолдеров и в управлении ими. Таким компаниям теория заинтересованных сторон может предложить нестандартные подходы для решения их специфических задач.

Между компанией и стейкхолдерами существуют определенные отношения, они могут быть различными, как конкурентными, так и сотрудническими. Стейкхолдеры могут существовать независимо друг от друга, а могут и взаимодействовать. Совокупность стейкхолдеров, которая приверженцами данной теории называется «коалицией участников бизнеса» или «коалицией влияния», представляет собой силу, которая непрерывно влияет на организацию, заставляя ее эволюционировать, видоизменяться и корректироваться.

Основы теории начали формироваться в 60-х годах XX века в применении к бизнесу. Согласно этой теории компания – это не только экономическая целостность и инструмент для извлечения прибыли, но и элемент той среды, в которой она действует, а также система, которая влияет и сама испытывает влияние своего окружения: местных сообществ, потребителей, поставщиков, общественных организаций, а также персонала, инвесторов и акционеров. В середине 70-х годов группа исследователей придала концепции стейкхолдеров второе дыхание. В качестве групп, заинтересованных в деятельности корпорации, он называл не только поставщиков, покупателей, наемных работников, инвесторов и кредиторов, правительство, но и будущие поколения. Поэтому менеджеры не должны принимать решений, которые ограничат сферу выбора новых поколений в будущем. Считая организацию открытой системой, он был убежден, что многие социальные проблемы можно преодолеть, если переустроить основные институты и наладить эффективное взаимодействие заинтересованных лиц в системе.

В современном виде «концепция стейкхолдеров» получает распространение с середины 80-х годов XX века. Появление теории заинтересованных сторон (стейкхолдерской теории фирмы) как полномасштабной, развернутой теории связано с публикацией в 1984 г. книги Э. Фримена «Стратегический менеджмент: стейкхолдерский подход».

Согласно Э. Фримену стейкхолдерами (потенциальными выгодополучателями от деятельности) любой фирмы являются: владельцы фирмы; покупатели ее продукции; поставщики разного рода ресурсов; работники фирмы; местное сообщество; различные широкие общественные группы; государство.

Выдвинутая Э. Фрименом идея о представлении фирмы и ее внешнего и внутреннего окружения как набора заинтересованных в ее деятельности сторон, интересы и требования которых должны приниматься во внимание и удовлетворяться менеджерами как официальными представителями фирмы, получила широкую поддержку.

Определенным продвижением в развитии данной теории стало появление «стейкхолдерского подхода» Дж. Поста, Л. Престона и С. Сакса, подчеркивающего важность отношений со стейкхолдерами в создании организационного бо-

гательства, особенно для таких организаций, как сложные «расширенные предприятия», в которые, по мнению авторов, трансформировались крупные корпорации в начале XXI в.

В России первые диалоги со стейкхолдерами на системной основе начала проводить компания «Бритиш Американ Табакко» в 2001 году в ходе подготовки своего нефинансового отчета. В современных условиях консультации и диалоги с заинтересованными сторонами регулярно проводят крупные российские и иностранные компании, работающие в России, такие как РАО «ЕЭС России», ВР, Еврохим, Норильский никель и др.

В последние годы практику взаимодействия с заинтересованными сторонами все чаще начинают использовать не только компании, но и государственные, муниципальные учреждения, а также некоммерческие организации. Кроме того, некоммерческие организации (НКО) и сами выступают в роли стейкхолдеров, становясь участниками процесса принятия решений бизнесом, властью, другими НКО.

Была сделана попытка формирования методики стратегического анализа организации на основе «стейкхолдерской» теории фирмы. Научную основу исследования теории заинтересованных сторон составили работы Т. Дональдсона, Р. Митчелла, Л. Престона, С. Сакса, Дж. Стиглица, А.С. Уикса, Э. Фримена, Дж. Фрумана.

Авторы подчеркивают, что речь идет именно об отношениях, а не о трансакциях, полагая, что трансакции – это разовые взаимодействия, в то время как отношениям присущ длительный и повторяющийся характер, не исключающий как конфликты, так и сотрудничество.

Заинтересованные лица сотрудничают с компанией и между собой на разных уровнях и развивают свои способности к адаптации, работе в условиях неопределенности и управлению рисками. К основным целям сотрудничества стейкхолдеров с компанией являются: изменение внутренних документов, улучшение бизнес-операций и формирование эффективного менеджмента в компании. Работа заинтересованных лиц в партнерствах включает в себя выработку решений, которые способствуют устойчивому развитию, планированию, широкому обсуждению и осуществлению мероприятий в определенной географической области, использованию бенчмаркинга, поступательному развитию и вовлечению иных стейкхолдеров.

Стейкхолдеры – это лица и стороны, которые испытывают на себе влияние деятельности предприятия или могут влиять на его работу. Теория стейкхолдеров (заинтересованных сторон) включает в себе универсальный подход к ведению бизнеса.

Суть данной теории состоит в том, что управляющие на предприятии должны принимать решения с учетом интересов всех заинтересованных сторон в организации. Основа этой теории – бизнес-этика, а главный принцип – интересы всех сторон законны и требуют своего удовлетворения.

Для того чтобы применить теорию заинтересованных сторон, необходимо: некоторое количество групп или отдельных участников, воздействующих

или которые смогут воздействовать на процесс, т.к. данная теория рассматривает природу возникающих отношений; интересы всех участников потенциально должны быть учтены; основной акцент делается на управленческие решения.

Теория стейкхолдеров утверждает, что при достижении целей деятельности организации следует принимать во внимание разнообразные интересы различных заинтересованных сторон (стейкхолдеров), которые будут представлять некий тип неформальной коалиции. Между стейкхолдерами также могут существовать различные отношения, которые не всегда носят характер сотрудничества, совпадения интересов, а могут быть и конкурентными. Однако всех стейкхолдеров можно рассматривать как единое противоречивое целое, равнодействующая интересов частей которого будет определять траекторию развития организации. Такое целое называется «коалицией влияния» или «коалицией участников бизнеса» организации.

В современной трактовке теории заинтересованных сторон стейкхолдеры рассматриваются не просто как группы и лица, затрагиваемые деятельностью организации, но как вкладчики определенного типа ресурса. Заинтересованные стороны поставляют организации необходимые для ее деятельности ресурсы – потому, что ее деятельность позволяет удовлетворять их запросы. При этом удовлетворение запросов стейкхолдера есть не что иное, как получение им от организации ресурсов. Таким образом, отношения между организацией и ее стейкхолдерами выстраиваются вокруг ресурсного обмена, поскольку каждый стремится создать собственную ресурсную базу, которая наилучшим образом соответствовала бы целям стейкхолдеров.

Стейкхолдеров организации можно разделить на две группы: внешние и внутренние. К внешним стейкхолдерам относятся: покупатели, поставщики, конкуренты, государственные учреждения и организации, органы регионального управления, финансовые посредники.

Покупатели. Стратегия и тактика работы с важными покупателями включает в себя совместные заседания для определения движущих сил изменения бизнеса, обоюдные усилия по разработке продукции и рынка, увеличению коммуникативных связей, использованию общих площадей и совместные программы обучения и обслуживания. Укрепление связей с покупателями часто дает значительную выгоду.

Поставщики. Многие фирмы привлекают стратегически важных поставщиков к процессу разработки продукции и производству. Большинство фирм, которые используют метод «точно в срок», когда комплектующие, производимые поставщиками, подаются непосредственно в сборочные цеха, минуя склад, включают поставщиков в свои внутренние процессы.

Конкуренты. Конкуренты являются сложной проблемой, поскольку часто бывает так, что в интересах одного конкурента заставить дрогнуть другого. Однако конкуренты объединяют усилия для борьбы с угрозой появления инновационных продуктов третьей стороны, для успешного прохождения жизненных циклов и для скачка вперед на основе новых технологий. Конкурирующие орга-

низации формируют союзы для ускорения технологического прогресса и разработки новой продукции, для выхода на новые или зарубежные рынки, для поиска широкого круга новых возможностей. Иногда сотрудничество определяется необходимостью выработки общих стандартов, созданием общей системы сервисного обслуживания и т.д.

Государственные учреждения и организации. Корпорации и правительственные органы имеют много общих целей, среди которых создание благоприятных условий для международной торговли, стабильных рыночных условий, сдерживания инфляции, успешной экономики, производства необходимых товаров и услуг. Партнерство правительства и бизнеса (государственно-частное партнерство) широко практикуется в зарубежных странах, где правительства зачастую играют более активную роль в экономическом развитии страны.

Органы регионального управления. Хорошие отношения с местными властями и региональными организациями могут привести к выгодному для организации местному регулированию или снижению местных налогов. Поэтому наиболее дальновидные руководители коммерческих организаций тратят определенные средства для помощи региональным властям в их усилиях решения местных проблем. Спонсорство для поддержки местных социальных программ, помощь общеобразовательным школам, учреждениям культуры, здравоохранения, правопорядка и т.д. позволяют достигать взаимопонимания и поддержки со стороны таких влиятельных для малого и среднего бизнеса стейкхолдеров, как органы регионального управления.

Финансовые посредники – это совокупность множества организаций, которое включает, в частности, банки, юридические конторы, брокерские фирмы, консультантов по капиталовложениям, пенсионные фонды, компании с взаимными фондами, а также другие организации или отдельных граждан, которые могут быть заинтересованы в инвестировании средств в фирму. Доверие особенно важно в общении с кредиторами. Раскрытие финансовой информации помогает установить доверие, так же как и своевременные платежи. Пытаясь наладить свои отношения с кредиторами и установить отношения доверия, многие организации приглашают их представителей в свои советы директоров.

Внутренние стейкхолдеры включают менеджеров, служащих, владельцев и совет директоров или правление, в котором представлены менеджеры и владельцы. Один из самых значительных внутренних стейкхолдеров – управляющий высшего ранга.

Один из важных способов влияния менеджеров на организации – привнесение своих ценностей в процесс работы и организационные роли. Значение организационных ценностей или разделяемой руководством этики ведения бизнеса состоит в том, что этические принципы облегчают принятие решений в ситуациях «мягкого» типа. Они также создают рациональную основу для выстраивания иерархии ценности внешних стейкхолдеров для организации и последовательности действий для реагирования на их требования, часто предъявляемые одновременно.

Наиболее продвинутым способом взаимодействия со стейкхолдерами является бриджинг. Он подразумевает под собой стратегическое партнерство, которое может существовать в разных формах, вплоть до совместного ведения бизнеса с основными покупателями или сотрудничества с конкурентами. Не зря слово «бриджинг» в английском языке означает «наводить мосты». Бриджинг – наиболее тесный союз организации с теми стейкхолдерами, которые для нее наиболее важны.

Подобные объединения наиболее распространены, когда условия внешней среды неопределенны или сложны. Бриджинг позволяет уменьшить неопределенность за счет более тесного взаимодействия между организациями. Фирмы, связанные бриджингом, имеют общие цели, а это выгодно для всех сторон. Традиционные методы взаимодействия со стейкхолдерами позволяют свети на нет неблагоприятные воздействия со стороны стейкхолдеров, в то время как бриджинг имеет возможность не только не допустить негативных воздействий, но и совместными усилиями с другими сторонами улучшить внешнюю среду.

Подход теории заинтересованных сторон к проблемам управления и повышения конкурентоспособности предприятия позволяет предположить, что её дальнейшее развитие сможет решить ряд проблемных задач, стоящих перед предприятием.

Рекомендации по оценке конкурентоспособности предприятий с использованием теории заинтересованных сторон

В настоящее время отсутствует общепринятая методика оценки конкурентоспособности предприятия. Обзор существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятия позволил объединить их в следующие группы.

Первая группа включает подход к определению конкурентоспособности предприятий, основанный на выявлении конкурентных преимуществ. Данный подход возник с появлением стратегического планирования и развитием теории конкуренции. Он позволяет провести анализ достигаемых конкурентных преимуществ предприятия, но не дает точного количественного выражения результатов оценки и поэтому не может использоваться для сравнительного анализа конкурентоспособности предприятий, анализа выполнения плана повышения конкурентоспособности, динамики конкурентоспособности предприятий.

Вторая группа ученых предлагает оценку конкурентоспособности с использованием многоугольных профилей. Она базируется на построении векторов конкурентоспособности по факторам: концепция, качество, цена, финансы, торговля, послепродажный сервис, внешняя политика, предпродажная подготовка. Однако авторы не уточняют, как можно оценить такие факторы, как концепция, внешняя политика, предпродажная подготовка и др.

Другие ученые (третья группа) – предлагают рейтинговую оценку конкурентоспособности предприятия на основе следующих факторов: товар, ассортимент, цена, имидж, сервис, упаковка (оформление), объемы продаж, сегмент

рынка, поставка и сбытовая политика, реклама и стимулирование спроса. Недостаток этого подхода в том, что он, по сути, оценивает только маркетинговую деятельность предприятия, но не учитывает других важных ресурсов потенциала предприятия (инновации, менеджмент, финансы и др.). В рассмотренном авторами подходе получена простая сумма факторов, взаимная весомость которых не учитывается.

Четвертая группа ученых предлагает оценивать конкурентоспособность организации на основе произведения индекса по товарной массе и индекса эффективности объекта. Несовершенство этого подхода состоит в том, что это упрощенный подход к оценке, поскольку он не учитывает такие важные факторы, определяющие конкурентные преимущества предприятия, как уровень организации и осуществлении маркетинга на предприятии, финансы, экспортный потенциал. Кроме того, большинство авторов не указывает, как определить коэффициент эффективности производителя.

Разновидностью четвертого подхода является метод, предложенный Фатхудиновым Р.А., который предлагает оценивать конкурентоспособность предприятия как взвешенную сумму конкурентоспособностей основных товаров предприятия на различных рынках с учетом значимости рынков. Этот подход не совсем справедлив, т.к. во-первых, конкурентоспособность организации отождествляется с конкурентоспособностью товара (это разные понятия), во-вторых, он предлагает ввести значимость зарубежных рынков вдвое большую, чем значимость национальных рынков. В-третьих, метод оценки Фатхудинова Р.А. не учитывает других важных факторов влияния на конкурентоспособность – маркетинг, финансы, инновации, менеджмент, кадры.

Пятая группа авторов предлагает подход, основанный на взвешенной оценке факторов конкурентоспособности предприятия. Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия определяется по правилам линейной свертки (оценка факторов конкурентоспособности отдельных сторон деятельности предприятия умножается на весомость отдельных факторов в общей сумме).

Итак, анализ теоретико-методологических аспектов конкурентоспособности предприятий выявил множество методик оценки конкурентоспособности предприятий.

Успешность организации определяется степенью удовлетворения интересов заинтересованных лиц, поэтому для повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности, предприятие должно учитывать не только свои интересы, но и интересы заинтересованных сторон.

В теории заинтересованных сторон применяется термин «стейкхолдер», который переводится, как «заинтересованная сторона».

Стейкхолдеры – это лица и стороны, которые испытывают на себе влияние деятельности предприятия или могут влиять на его работу.

Развивающимся малым и средним предприятием в качестве инструмента конкурентной борьбы необходимо формировать систему маркетинговых взаимоотношений со стейкхолдерами, систему, основанную на взаимовыгодном

долгосрочном сотрудничестве, позволяющую сокращать время на принятие коммерческих решений.

Поэтому с учетом рассмотренных методологических основ конкурентоспособности предприятия, предлагается методика оценки и анализа конкурентоспособности предприятия на основе теории заинтересованных сторон (стейкхолдеров предприятия). Предлагаемая методика включает следующие этапы.

Таблица 1. Система показателей оценки конкурентного потенциала предприятия

Факторы конкурентного потенциала	Показатели оценки
1. Эффективность маркетинга	Соотношение качества товара и издержек его производства и маркетинга
	Темп роста товарной продукции
	Рост объемов продаж и прибыли
	Прибыльность
	Доля на рынке, имидж
	Качество партнерских отношений
2. Качество менеджмента	Доходность совокупных активов, доходность собственного капитала; доходность инвестиций
	Чистая прибыль на 1 руб. объема реализации; прибыль от реализации продукции на 1 руб. объема реализации; прибыль отч. периода на 1 руб. объема реализации
3. Финансовое состояние предприятия	Коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэффициент текущей ликвидности; коэффициент покрытия, коэффициент автономии, индекс постоянного актива, общая рентабельность предприятия, рентабельность собственного капитала, рентабельность продукции
4. Уровень организации производства	Коэффициент использования производственных мощностей; производственные и сбытовые мощности; объем и направления капиталовложений
	Доля сертифицированной продукции в соответствии с международными стандартами серии ИСО 9000
	Износ ОПФ, рост производительности труда
5. Эффективность МТО	Качество и цены поставляемых материалов. Материалоотдача, товарооборот, допускающий прямые связи; коэффициент равномерности поступления товаров; рентабельность расходов по сделке; рентабельность закупки товара
6. Активность инновационной деятельности	Ежегодные расходы на НИОКР, число патентов на изобретения
	Доля инновационных товаров, удельный вес экспорта продукции, число созданных передовых технологий
	Объем отгруженной инновационной продукции (услуг), число запатентованных технологий, количество технологий, обладающих патентной чистотой, расходы на инновации, количество приобретенных и переданных новых технологий, программных средств
7. Конкурентоспособность персонала	Коэффициент текучести кадров, коэффициент опережения производительности труда по отношению к заработной плате, образовательный уровень рабочей силы, уровень профессиональной квалификации рабочих

Этап 1. Выбор показателей оценки факторов конкурентоспособности предприятия. Для каждого фактора можно определить систему показателей на основе анализа научной литературы (таблица 1).

Итак, с учетом проведенного анализа системы показателей оценки конкурентного потенциала предприятия, можно предложить следующую систему показателей оценки внутренних факторов конкурентоспособности предприятия (таблица 2).

Таблица 2. Рекомендуемая система показателей оценки конкурентоспособности предприятия и их значимость

Факторы конкурентоспособности предприятия	Показатели	Значимость, %
1.Конкурентоспособность товара	Средневзвешенная по товарному ассортименту конкурентоспособность товара	40
2.Эффективность маркетинга	Превышение допустимого уровня запасов готовой продукции	3
	Доля предприятия на рынке	3
	Темп роста объема продаж	3
	Оценка уровня партнерских отношений с заинтересованными сторонами предприятия	10
	Итого	19
3. Качество менеджмента	Доходность инвестиций	3
	Рентабельность совокупных активов	3
4. Финансовое состояние предприятия	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	3
	Коэффициент текущей ликвидности	3
	Затраты на 1 руб. реализованной продукции	3
	Итого	9
5.Уровень организации производства	Коэффициент использования производственных мощностей	2
	Производительность труда	2
	Износ основных средств	2
	Итого	6
6. Эффективность МТО	Снижение уровня материалоемкости	3
	Материалоотдача	3
	Итого	6
7. Активность инновационной деятельности	Доля инновационных товаров	4
	Затраты на инновации	4
	Итого	8
8.Конкурентоспособность персонала	Коэффициент опережения роста производительности труда по отношению к росту заработной платы	3
	Коэффициент текучести кадров	3
	Итого	6
	Итого значимость конкурентного потенциала	60
	Всего максимальная оценка значимости	100

Этап 2. Определение значимости показателей в общей оценке конкурентоспособности. Значимость показателей оценки каждого фактора конкурентного потенциала представлены в таблице 2.2.

Этап 3. Расчет безразмерных оценок показателей конкурентоспособности предприятия.

Для перевода размерных оценок показателей в безразмерные предлагается использовать индексный метод. Индексы безразмерных показателей определяют по формуле (1) для позитивных показателей, имеющих положительную тенденцию – рост (например, рентабельность реализованной продукции, производительность труда) и по формуле (2) для негативных показателей, имеющих положительную тенденцию – снижение (например, износ основных средств, превышение остатков готовой продукции на складе по сравнению с нормой, коэффициент текучести кадров).

$$O_i = X_i / X_i^{\max}, \quad (1)$$

$$O_i = X_i^{\min} / X_i, \quad (2)$$

где O_i – безразмерная (индексная) оценка i -го показателя конкурентоспособности предприятия,

X_i – значение i -го размерного показателя оценки конкурентоспособности предприятия,

$X_i^{\max}$ – максимальное значение i -го размерного показателя оценки конкурентоспособности предприятия,

$X_i^{\min}$ – минимальное значение i -го размерного показателя оценки конкурентоспособности предприятия.

Этап 4. Оценка конкурентоспособности товара. Осуществляется для товаров легкой промышленности по методике.

Этап 5. Расчет обобщающего показателя конкурентоспособности предприятия. Количественную оценку конкурентоспособности предприятия предлагается определять по следующей формуле (3).

$$K_{\Pi} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \times O_i, \quad (3)$$

где K_{Π} – оценка конкурентоспособности предприятия в процентах,

α_i – значимость i -го показателя конкурентоспособности в процентах,

O_i – индексная (безразмерная) оценка i -го показателя конкурентоспособности,

m – количество показателей оценки конкурентоспособности предприятия.

Значения оценки конкурентоспособности предприятия теоретически могут изменяться в пределах от 0 до 100 (соотношение 4).

$$K_n = 0 \div 100 \quad (4)$$

Для качественной характеристики полученных оценок конкурентоспособности необходима шкала оценки качественного уровня. В экономической практике используют принцип построения шкал с равным шагом, прогрессивные и регрессивные шкалы. Прогрессивные и регрессивные шкалы чаще всего используют для материального стимулирования. Полагаем, что наиболее целесообразной является шкала с равным шагом, поскольку она, во-первых, соответствует решению практической задачи (спецификации качественного уровня конкурентоспособности), во-вторых, проста в построении и использовании. Шаг шкалы определяется как 100 (максимальная оценка): 4 (количество уровней) = 25. В результате расчета была получена следующая шкала (таблица 3).

Таблица 3. Шкала оценки качественного уровня конкурентоспособности предприятия

Оценка в процентах	Качественный уровень
от 0 до 24,9	очень низкий
от 25,0 до 49,9	низкий
от 50,0 до 74,9	средний
от 75,0 до 100	высокий

Экономический смысл полученной обобщающей оценки конкурентоспособности состоит в том, что она показывает степень удовлетворенности товаром и степень использования конкурентного потенциала предприятия.

Разработанная методика оценки и анализа конкурентоспособности предприятия, в отличие от существующих, во-первых, учитывает специфику отрасли «легкая промышленность», во-вторых, снижает субъективный фактор в оценке, в-третьих, позволяет провести углубленный анализ, благодаря предложенным направлениям и показателям анализа конкурентоспособности предприятий.

Учет отраслевой специфики в разработанной методике анализа и оценки конкурентоспособности предприятия состоит в обосновании, во-первых, системы показателей оценки конкурентоспособности предприятий и их значимости на основе корреляционно-регрессионного анализа зависимости результирующего признака (Y) от факторов-аргументов (X_i) по статистической базе обувных предприятий Ростовской области; во-вторых, параметров оценки конкурентоспособности основных товарных групп; в-третьих, инструментария и метода оценки потребительской удовлетворенности товарами легкой промышленности.

Таким образом, предложенная методика оценки уровня и качества отношений с внутренними и внешними стейкхолдерами предприятия по ряду критериев в отличие от существующих методов оценки и анализа стейкхолдеров позволяет провести более глубокий анализ партнеров и более алгоритмизирована.

Апробация методики оценки конкурентоспособности предприятия на примере предприятий легкой промышленности

С использованием разработанной выше методики оценим конкурентоспособность ЗАО «Донобувь» (г. Ростов – на – Дону) и ООО «ВелРост» (г. Шахты). Данные предприятия являются конкурентами по мужской обуви.

С учетом проведенного анализа системы показателей оценки конкурентного потенциала предприятия, оценку дадим по системе показателей оценки факторов конкурентоспособности предприятия, предложенной выше. Первый важный фактор конкурентоспособности предприятия – конкурентоспособность товара.

Все расчеты сводятся к осуществлению последовательных этапов.

1 этап. Расчет значимости потребительских свойств в оценке конкурентоспособности верхней женской одежды. Значимость потребительских свойств предлагается рассчитывать с использованием метода непосредственной оценки. Для этого предлагается анкета, в которой каждому респонденту необходимо определить важность, по его мнению, каждого потребительского свойства товара в пределах используемой шкалы. Коэффициент весомости рассчитывается отдельно по каждому анализируемому сегменту по следующей формуле (5):

$$a_i = O_{ij} / O_{ij} \quad (5)$$

где a_i – коэффициент значимости i -ого свойства,

O_{ij} – оценка i -ого свойства, данная j – ым респондентом, балл,

n – число оцениваемых свойств товара,

m – количество респондентов.

Условием правильности расчета коэффициента значимостей является следующие: $a_i = 1$.

На этом этапе проводится расчет значимости потребительских свойств в оценке конкурентоспособности мужской обуви. Было опрошено 50 респондентов, которые оценили в баллах все потребительские свойства. Результаты оценки представлены в таблице.

Для этого просегментируем рынок и выберем целевые сегменты (табл. 4).

Таблица 4. Характеристика целевых сегментов мужской обуви

Название критериев	количество		Характеристики сегментов
	%	человек	
Отношение к моде	14	7	«авангардисты»
	76	38	«умеренные»
	10	5	«консерваторы»
Возраст	62	31	«молодежная группа»
	26	13	«средний возраст»
	10	5	«старший возраст»
	2	1	«почтенный возраст»
Уровень доходов	38	19	«ниже среднего»
	50	25	«средний»
	12	6	«выше среднего»
Социальный статус	38	19	«низкий социальный статус»
	38	19	«средний социальный статус»
	24	12	«высокий социальный статус»

Наибольшее число потребителей (76%) относится к числу обычных покупателей («умеренные»). Половина отвечавших имеют средний уровень доходов (50%), хотя уровень доходов «ниже среднего» (38%) более чем в три раза превышает число тех, у кого доход «выше среднего» (соответственно 38% и 12%).

Проводим группировку анкет по критерию «отношение к моде», так как этот критерий является определяющим в потребительских предпочтениях (сегментообразующим). Все остальные критерии (возраст, уровень доходов, социальный статус) находят выражение в нем.

На основе результатов группировки анкет строим профили сегментов (таблица 5).

Таблица 5. Профили сегментов потребителей мужской обуви

Признаки сегментации	сегменты		
отношение к моде	«авангардисты»	«умеренные»	«консерваторы»
возрастная группа	Младшая – 5 Средняя – 2	Младшая – 26 Средняя – 10 Старшая – 2	Старшая – 3 Почтенная – 2
уровень доходов	Средний – 3 Выше среднего – 4	Ниже среднего – 16 Средний – 20 Выше среднего – 2	Ниже среднего – 4 Средний – 1
искомые выгоды	Индивидуальность – 6 Высокое качество товара – 1	Индивидуальность – 13 Высокое качество товара – 17 Низкая цена – 8	Низкая цена – 4 Высокое качество товара – 1

На основании составленной таблицы видно, что модную продукцию предпочитают респонденты, которые относятся к числу обычных покупателей («умеренные») младшей группы, так как это подчеркивает их индивидуальность, хотя уровень дохода у них ниже среднего.

На основании выше приведенных данных можно рассчитать значимость потребительских свойств в оценке конкурентоспособности товара на основе ответов «авангардистов» (таблицы 6).

Таблица 6. Расчет значимости потребительских свойств в оценке конкурентоспособности мужской обуви на основе ответов «авангардистов»

Свойства	Соответствие направлению моды	Художеств. оформление	Качество изготовления	Посадка на фигуре	Прочность	Внешний вид и качество материала	Цена	Итого
	34	32	30	31	22	28	29	206
A _{ai}	0,165	0,155	0,146	0,15	0,107	0,136	0,141	1

Рассчитаем значимость потребительских свойств в оценке конкурентоспособности товара на основе ответов «умеренных» (таблицы 7).

Таблица 7. Расчет значимости потребительских свойств в оценке конкурентоспособности мужской обуви на основе ответов «умеренных»

Свойства	Соответствие направлению моды	Художеств. Оформление	Качество изготовления	Посадка на фигуре	Прочность	Внешний вид и качество материала	Цена	Итого
	154	171	149	169	130	159	167	1099
A_{ai}	0,14	0,156	0,136	0,154	0,118	0,145	0,152	1

Рассчитаем значимость потребительских свойств в оценке конкурентоспособности товара на основе ответов «консерваторов» (таблицы 8).

Таблица 8. Расчет значимости потребительских свойств в оценке конкурентоспособности мужской обуви на основе ответов «консерваторов»

Свойства	Соответствие направлению моды	Художественное оформление	Качество изготовления	Посадка на фигуре	Прочность	Внешний вид и качество материала	Цена	Итого
	10	17	19	18	21	20	23	128
A_{ai}	0,08	0,133	0,148	0,141	0,162	0,156	0,18	1

2 этап. Отбор экспертов. Формирование экспертной группы осуществляется на основе их самооценки, путем заполнения анкеты. В качестве экспертов выступают работники торговли (товароведы, продавцы). Всего опрашивалось 10 экспертов. Из них в группу отбирается 5-7 человек, получивших максимальную сумму оценок по всем направлениям. Им было задано по три вопроса. Всего было опрошено пять экспертов, из них наиболее высокие оценки по трем направлениям (9 баллов) получили четыре эксперта. Они и были привлечены для исследования конкурентоспособности мужских костюмов. Затем экспертам было предложено оценить свойства мужской обуви по пятибалльной шкале.

3 этап. Выбор товаров-конкурентов (ассортиментного ряда) для сравнения конкурентоспособности выбирается продукция тех производителей, которые, во-первых, обслуживают аналогичные сегменты, во-вторых, пользуются устойчивым спросом на рынке.

4 этап. Оценка потребительских свойств мужской обуви (ассортиментного ряда) целевыми сегментами.

Для сравнения потребительских свойств ассортиментных групп различных производителей также необходимо использовать анкету. Респондентам предлагается дать оценку в баллах по пятибалльной шкале каждому потребительскому свойству сравниваемых групп товаров. Шкала оценки указывается в анкете. Результаты сведем в итоговую таблицу 9.

Таблица 9. Оценка потребительских свойств мужской обуви

Свойства	Соответствие направлению моды	Художеств. оформление	Качество изготовления	Посадка на фигуре	Прочность	Внешний вид и качество материала	Цена
Донобувь	3,33	3,17	3,67	3,42	3,75	3,83	3,33
ВелРост	3,27	2,49	3,37	2,84	3,29	3,31	2,96
Среднее значение	3,3	2,83	3,52	3,13	3,52	3,57	3,145

5 этап. Определение средней оценки по потребительским свойствам для каждого сегмента. Сгруппированные по целевым сегментам анкеты обрабатываются следующим образом.

По каждому потребительскому свойству находится среднее значение оценки в баллах как средняя арифметическая по всем респондентам данной целевой группы. Данные сведем в таблицу 10.

6 этап. Расчет суммарной оценки конкурентоспособности товара.

Уровень конкурентоспособности товара по оценке целевого сегмента определяют по следующей формуле 6.

$$K = a_i \times O_{ic}, \quad (6)$$

Где K – суммарная оценка абсолютной конкурентоспособности товара, данная целевым сегментом, балл,

a_i – значимость i -го потребительского свойства для целевого сегмента,

O_{ic} – средняя оценка i -го потребительского свойства, данная целевым сегментом, балл,

n – количество сравниваемых потребительских свойств.

Таблица 10. Средняя оценка мужской обуви по потребительским свойствам «авангардистов», «консерваторов»

Свойства	Соответствие направлению моды	Художеств. оформление	Качество изготовления	Посадка на фигуре	Прочность	Внешний вид и качество материала	Цена
«Авангардисты»							
Донобувь	3,33	3,17	3,67	3,42	3,75	3,83	3,33
«Консерваторы»							
ВелРост	3,27	2,49	3,37	2,84	3,29	3,31	2,96
Среднее значение	3,3	2,83	3,52	3,13	3,52	3,57	3,145

Таким образом, суммарная оценка конкурентоспособности одного и того же товара, данная представителями разных сегментов, будет различаться. Для принятия управленческих решений по конкурентоспособности, в анализе используются результаты оценки конкурентоспособности мужской обуви, которые представили представители целевого сегмента.

Максимальная оценка коэффициента товара – 5 баллов.

Фактически уровень конкурентоспособности может быть ниже максимальной оценки.

Рассчитаем конкурентоспособность по предприятиям с учетом определенной выше значимости. Полученные данные занесем в таблицу 11.

Таблица 11. Анализ конкурентоспособности мужской обуви

Свойства	Соответствие направлению моды	Художеств. оформление	Качество изготовления	Посадка на фигуре	прочность	Внешний вид и качество материала	цена	конкурентоспособность	Порядок места
Значимость a_i	0,138	0,154	0,138	0,15	0,12	0,145	0,153		
Донобувь	0,46	0,49	0,51	0,51	0,45	0,56	0,51	3,49	1
ВелРост	0,45	0,38	0,47	0,43	0,39	0,48	0,45	3,05	2

По данным таблицы (11) видно, что мужская обувь ЗАО «Донобувь» являются более конкурентоспособными, чем этот же ассортимент ООО «ВелРост».

Остальные показатели оценки конкурентоспособности предприятий возьмем с технико-экономических показателей предприятий, данных бухгалтерского баланса.

Рассчитаем безразмерные оценки показателей конкурентоспособности предприятий и сведем все в таблицу 12.

Для перевода размерных оценок показателей в безразмерные предлагается использовать индексный метод. Который был рассмотрен выше.

Итак, на основании выше представленных данных рассчитаем обобщающие показатели конкурентоспособности исследуемых предприятий с использованием формулы 3. Для – ООО «ВелРост»:

$$K_{II} = 59,65 \%$$

Для ЗАО «Донобувь»:

$$K_{II} = 70,877 \%$$

Как видно по шкале (таблица 13) оценки качественного уровня конкурентоспособности ООО «ВелРост» и ЗАО «Донобувь» имеют средний уровень конкурентоспособности на рынке обувных предприятий ЮФО и СКФО.

Проведем анализ второго по значимости потенциала конкурентоспособности предприятий – эффективность маркетинга. Данные по данному потенциалу представим в таблице 13, где укажем взвешенные оценки на исследуемых предприятиях и максимальную оценку по данным показателям.

Таблица 12. Оценка конкурентоспособности предприятий

Факторы конкурентоспособности предприятия	Показатели	Значимость, %	Значения		Безразмерные оценки показателей конкурентоспособности предприятия		Взвешенные оценки показателей конкурентоспособности	
			ООО ВелРост	ЗАО Донобувь	ООО ВелРост	ЗАО Донобувь	ООО ВелРост	ЗАО Донобувь
1.Конкурентоспособность товара	Средневзвешенная по товарному ассортименту конкурентоспособность товара, балл	40	3,05	3,49	0,61	0,69	24,4	27,92
2.Эффективность маркетинга	Оценка уровня партнерских отношений с заинтересованными сторонами предприятия, балл	10	2,85	3,05	0,71	0,76	7,10	7,60
	Превышение допустимого уровня запасов гот. продукции, %	3	66,50	28,80	0,34	1,00	1,02	3,00
	Доля предприятия на рынке, %	3	3,00	7,30	0,08	0,20	0,24	0,60
	Темп роста объема продаж, %	3	221,00	198,00	0,89	0,80	2,67	2,40
3. Качество менеджмента	Доходность инвестиций	3	0,85	4,02	0,08	0,39	0,24	1,17
	Рентабельность совокупных активов, %	3	10,90	43,90	0,17	0,53	0,51	1,59
4. Финансовое состояние предприятия	Коэффициент обесп. собственными оборотн. средствами (0,2)	3	0,19	0,76	0,95	3,80	2,85	11,40
	Коэффициент текущей ликвидности ($\geq 1,3$)	3	1,46	4,16	0,26	0,79	0,78	2,37
	Затраты на 1 руб. реализ. Продукции	3	0,69	0,53	0,86	1,00	2,58	3,00
5.Уровень организации производств	Коэффициент использования производственных мощностей	2	0,83	0,95	0,87	1,00	1,74	2,00
	Производительность труда	2	48,19	60,22	0,64	0,80	1,28	1,60
	Износ осн. средств, %	2	26,00	47,00	0,38	0,21	0,76	0,42

Факторы конкурентоспособности предприятия	Показатели	Значимость, %	Значения		Безразмерные оценки показателей конкурентоспособности предприятия		Взвешенные оценки показателей конкурентоспособности	
			ООО ВелРост	ЗАО Донобувь	ООО ВелРост	ЗАО Донобувь	ООО ВелРост	ЗАО Донобувь
6.Эффективность МТО	Оценка связей с поставщиками, балл	3	7,28	7,99	0,73	0,80	2,18	2,40
	Материалоотдача, руб./руб.	3	20,45	13,48	0,13	0,12	0,39	0,36
7.Активность инновационной деятельности	Доля инновационных товаров, %	8	1,30	0,13	1,00	0,10	8,00	0,80
8.Конкурентоспособность персонала	Коэффициент опережения роста производительности труда по отношению к росту заработной платы	3	2,06	1,56	0,95	0,72	2,85	2,16
	Коэффициент текучести кадров, %	3	7,00	6,00	0,02	0,03	0,06	0,09
	Всего максимальная оценка значимости	100	-	-	-	-	59,65	70,88

Как видно из ниже представленной таблицы 13, отклонение по потенциалу эффективность маркетинга в ООО «ВелРост» составляет -7,97, в ЗАО «Донобувь» -5,4. Наибольшее влияние на данное отклонение оказывает показатель уровня и качества партнерских отношений с заинтересованными сторонами, поэтому для повышения эффективности маркетинговой деятельности исследуемым предприятиям следует налаживать и развивать взаимоотношения с группами стейкхолдеров.

Итак, при оценке конкурентоспособности исследуемых предприятий выявлено, что уровень конкурентоспособности ООО «ВелРост», ЗАО «Донобувь» – средний (59,65 % и 70,88 % соответственно). Одним из важных факторов, который оказывает влияние на оценку конкурентоспособности – эффективность маркетинга. Из проведенного анализа видно, что отклонение по данному потенциалу составляет в ООО «ВелРост», ЗАО «Донобувь» -7,97 и -5,4 соответственно. В целях повышения эффективности маркетинга предприятиям следует внедрить концепцию стейкхолдеров, которая способствует развитию взаимоотношений с партнерами.

Итак, для повышения конкурентоспособности исследуемых предприятий на основе теории стейкхолдеров предлагается внедрить механизм формирования взаимодействия с заинтересованными сторонами на основе Стандарта вза-

имодействия со стейкхолдерами, сформировать базу данных партнеров с использованием CRM-технологий, использовать методы трейд маркетинговых мероприятий для целевых стейкхолдеров.

Таблица 13. Анализ эффективности использования маркетингового потенциала

Показатели оценки эффективности маркетинга	Значимость, %	Взвешенные оценки показателей конкурентоспособности		Максимальная взвешенная оценка	Отклонение взвешанной оценки от максимальной	
		ООО ВелРост	ЗАО Донобувь		ООО ВелРост	ЗАО Донобувь
Оценка уровня партнерских отношений с заинтересованными сторонами предприятия, балл	10	7,1	7,6	10	-2,9	-2,4
Превышение допустимого уровня запасов гот. продукции, %	3	1,02	3	3	-1,98	0
Доля предприятия на рынке, %	3	0,24	0,6	3	-2,76	-2,4
Темп роста объема продаж, %	3	2,67	2,4	3	-0,33	-0,6
Итого	19	11,03	13,6	19	-7,97	-5,4

Таким образом, теория партнерских отношений становится актуальной на сегодняшний день, поэтому с учетом значимости данного фактора разработана методика оценки конкурентоспособности предприятия с учетом новой парадигмы – теории стейкхолдеров. Разработанная методика оценки и анализа конкурентоспособности предприятия на основе теории стейкхолдеров, позволяет провести углубленный анализ конкурентоспособности предприятий с учетом важного фактора конкурентных преимуществ в условиях сетевой экономики – качества и уровня развития партнерских отношений.

Повышение конкурентоспособности предприятия при использовании потенциала партнерских отношений

В качестве основных уникальных аспектов формирования конкурентного преимущества организаций на базе ориентированного на теорию стейкхолдеров можно выделить:

- создание и перманентное расширение базы данных ключевых стейкхолдеров организации;
- формирование необходимой технической базы (компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение);
- организация деятельности подразделения и отдельных менеджеров по управлению взаимоотношениями с заинтересованными сторонами;
- разработка и корректировка планов по взаимодействию с ключевыми клиентами, с учетом их деловых и личностных особенностей;

- регулярное проведение аудита деятельности менеджеров по управлению взаимоотношениями с клиентами в разрезе оценки следующих показателей:
- количество встреч с клиентами, количество подготовленных коммерческих предложений, количество заключенных договоров, динамика объемов поставок продукции приходящихся на каждого клиента;
- регулярное проведение маркетинговых исследований в рамках клиентской базы с целью выявления изменений в структуре и характере предпочтений ключевых клиентов.

Таким образом, вышеперечисленные аспекты, при должном уровне их проработки, могут позволить предприятию сформировать уникальное конкурентное преимущество – систему взаимоотношений со стейкхолдерами.

Список используемых источников:

1. Бирюков А.Н., Борило Е.В., Глуценко О.И., Осина Т.М. Экономика регионов: тенденции развития: монография. Воронеж: ВГПУ, 2014. 159 с.
2. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии. М.: Финансы и статистика, 2012. 304 с.
3. Прохоров В.Т. и др. Революция качества: через качество рекламное или через качество реальное: монография. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. 384 с.
4. Прохоров В.Т., Тихонова Н.В., Осина Т.М., Рева Д.В., Тартанов А.А., Козаченко П.Н. О влиянии наноматериалов и технологий на литые свойства полимерных композиций на основе этилена с винилацетатом // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 19. С. 130-135.
5. Прохоров В.Т., Осина Т.М., Грецкая Л.Г. и др. Инновационные технологические процессы в легкой промышленности для производства конкурентоспособной и востребованной продукции: монография. Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2014. 272 с.

© 2015, Кораблина С.Ю., Дуюн Л.В., Прохоров В.Т., Рева Д.В., Осина Т.М., Гетманова Э.Ф.

О преимуществе государственных и региональных механизмов управления конкурентоспособностью и востребованностью продукции легкой промышленности

© 2015, Korablina S.Yu., Duyun L.V., Prokhorov V.T., Reva D.V., Osina T.M., Getmanova E.F.

About the benefits of national and regional mechanisms for management of competitiveness and demand for light industry products

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.197

Поступила (Received): 24.11.2015

**Кораблина С.Ю., Осина Т.М., Прохоров В.Т, Рева Д.В.,
Гетманова Э.Ф., Селина Н.Г., Давтян Г.Г., Дуюн Л.В.
Исследование и анализ влияния технологичности
заготовки верха детской обуви на эффективность
использования инновационных процессов
для её производства**

**Korablina S.Yu., Osina T.M., Prokhorov V.T., Reva D.V.,
Getmanova E.F., Selina N.G., Davtyan G.G., Duyun L.V.
Research and analysis of the impact of technological billets
top children's shoes on the effectiveness of
innovative processes for its production**

В статье реализуется задание по комплексному поиску эффективных инновационных решений на основе использования наноматериалов с учетом технологичности конструкторских решений для снижения трудовых и материальных затрат, гарантируя производителю конкурентоспособность и востребованность не только на внутренних рынках, но и в значительной степени в странах ближнего и дальнего зарубежья, при этом решая главную задачу – предупреждение образования у детей различных патологических отклонений

Ключевые слова: детская обувь, заготовка верха, технологичность

Кораблина Светлана Юрьевна

Доцент

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 3

Осина Татьяна Матвеевна

Кандидат технических наук, доцент
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

The paper realized the task of comprehensive finding effective innovative solutions based on the use of nanomaterials in view of the technological design solutions to reduce labor and material costs, ensuring producer competitiveness and demand not only in domestic markets, but also to a great extent in the near and far abroad, with this solving the main problem – prevention education for children of various abnormalities

Key words: children's shoes, the top of the workpiece, technology

Korablina Svetlana Yurevna

Associate Professor

Federal bureau of medical and social expertise
Moscow, Ivan Susanin st., 3

Osina Tatiana Matveevna

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Institute of the service sector and enterprise (branch
DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Прохоров Владимир Тимофеевич
Доктор технических наук, профессор
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Рева Дарья Валерьевна
Аспирант
Донской государственный технический
университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Гетманова Элина Федоровна
Аспирант
Донской государственный технический
университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Селина Надежда Геннадьевна
Аспирант
Донской государственный технический
университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Давтян Г.Г.
Донской государственный технический
университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Дуюн Лариса Владимировна
Аспирант
Донской государственный технический
университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Prohorov Vladimir Timofeevich
Doctor of Engineering Sciences, Professor
Institute of the service sector and enterprise (branch
DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Reva Daria Valerievna
Graduate
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Getmanova Alina Fedorovna
Graduate
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Selina Nadezhda Gennadevna
Graduate
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Davtyan G.G.
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Duyun Larisa Vladimirovna
Graduate
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

В рыночных условиях хозяйствования эффективная система управления требует рациональной организации сбытовой деятельности, которая в значительной мере предопределяет на предприятии уровень использования средств производства, рост производительности труда, снижения себестоимости продукции, увеличение прибыли и рентабельности. Это связано с тем, что сбытовая деятельность – это не только продажа готовой обуви, но и ориентация производства на удовлетворение платёжеспособности спроса покупателей и активная работа на рынке по поддержанию и формированию спроса на продукцию предприятия, и организацию эффективных каналов распределения и продвижения товаров.

Для создания конкурентоспособной высококачественной продукции обувным предприятиям требуется расширять и обновлять ассортимент, обеспечивать высокую динамику сменяемости моделей, увеличивать объёмы и повышать эффективность модельно-конструкторских проработок, качество и удовлетворённость населения обувью. При разработке или обновлении ассортимента обувное предприятие обязано учитывать не только свои возможности, но и наличие на рынке обуви аналогичного назначения конкурирующих фирм, а

также предпочтения покупателей в отдельных сегментах рынка. Нельзя говорить о качестве или конкурентоспособности обуви вообще без учёта потребностей покупателей определённой группы на рынках соответствующего типа. Рынки обувных товаров представляют собой разнородную совокупность покупателей, имеющих различные вкусы и предпочтения. Деятельность по выделению потенциальных групп потребителей конкретных видов товаров называется *сегментацией рынка*. Сегментация концентрируется на различиях в поведении разных типов покупателей (потребителей) на соответствующих рынках. Для обувных предприятий сегментация покупателей является основанием для корректировки существующей структуры ассортимента обуви или для разработки новых моделей. Таким образом, сегментация рынков обуви является важной составляющей и началом работ по обеспечению конкурентоспособности современной обуви. Практическое её значение состоит в том, что конкретизация типов потребителей создаёт предпосылки для корректировки и обновления структуры и ассортимента обуви, совершенствования технологии и организации производства.

По данным Рослегпрома выпуск обуви с кожаным верхом в 2014 году сократился на 6,3 млн. пар, на 9,4% относительно выпуска 2013 года. Объём производства обуви составил 20,3 млн. пар, на 1,7 млн. пар, на 7,7% меньше чем 2013 г. Выпуск обуви с текстильным верхом для взрослых сократился на 8,2%, а детской – на 41,2%. При этом производство детской обуви в 2014 г. составил 9,9 млн. пар. В I квартале 2015 г. было выпущено 2,17 млн. пар. Цены производителей в 2014 году повысились относительно предыдущих лет.

Производство обуви с кожаным верхом сосредоточено в основном в 2 федеральных округах, в Центральном и Приволжском, где выпуск всей обуви 2014 г. составил 47,2% и 31% соответственно. Обувь с текстильным верхом преимущественно выпускается так же в 2 округах – в Центральном и Южно-федеральном, где производство за последние два года было увеличено.

Обувь с верхом из кожи в Южно-федеральном и Северо-Кавказском округах (ЮФО и СКФО) в 2014 г. было выпущено 1025 тыс. пар и 197 тыс. пар соответственно. Обувь с верхом из текстильных материалов в ЮФО было выпущено 13662 тыс. пар, в СКФО – 1386 тыс. пар [1].

На спад производства обуви, в том числе и детской, с верхом из натуральной кожи, прежде всего, влияет недостаток качественного и доступного по цене кожсырья. К снижению темпов роста производства жёстких и хромовых кож приводит снижение субсидий сельскому хозяйству, сокращение поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краях, а также слабая база по переработке кожсырья [1; 2].

Анализ современного состояния легкой промышленности показал, что при наличии положительных тенденций в ее развитии остаются проблемы, негативно влияющие на ее экономический рост и финансовую устойчивость. Основными системными проблемами, требующими скорейшего решения, являются:

– техническая и технологическая отсталость легкой промышленности от зарубежных стран, выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства;

– низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой доле «ноу-хау» и инновационной продукции в объеме продаж на российском и мировом рынке;

– высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных стран;

– отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, выражаемое в обострении конкуренции на внутреннем рынке между российскими и зарубежными товаропроизводителями;

– социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных и вспомогательных рабочих по всем технологическим переделам.

Возникновение системных проблем в отрасли обусловлено внутриотраслевыми и внешнеотраслевыми причинами. Они связаны как с деятельностью самой отрасли, так и с происходящими институциональными преобразованиями и изменениями в национальной экономике, в сфере законодательной и внешнеэкономической политики страны, а также с изменениями в мировой экономике.

В основном, это происходит из-за структурных диспропорций легкой промышленности – несоответствием в настоящий момент масштаба и возможностей отрасли качественно удовлетворить растущий спрос на продукцию, приостановить критическое падение доли отечественных товаров на внутреннем рынке и предотвратить возникшую угрозу потери национальной безопасности страны.

Причинами первой группы проблем – технической и технологической отсталости легкой промышленности от зарубежных стран являются:

– невысокий потенциал установленного в отрасли оборудования, большая часть которого морально и физически устарела. Доля оборудования в станочном парке отрасли (по оценке Росстата), эксплуатируемого до 5 лет составила на начало 2008 года 2,5 процента, 6-10 лет – 23,5 процента, 11-20 лет – 55,0 процента, более 20 лет – 19 процентов.

Изношенное и морально устаревшее оборудование неспособно не только производить современный ассортимент качественной продукции, но создает и неудовлетворительные условия труда, приводящие к повышенному производственному травматизму. В результате действия этого фактора удельная трудоемкость производства в отрасли в 3-5 раз выше, чем за рубежом;

– отсутствие современных технологических переделов и автоматизированных систем управления производством;

– меньшие, по сравнению с принятыми в мире стандартами, темпы технологического обновления. Коэффициент обновления оборудования на российских предприятиях составляет 3-4 процента в год и осуществляется за счет кредитных и собственных средств, на зарубежных фирмах этот показатель составляет 15-17 процентов, что в значительной степени связано с инвестиционной поддержкой со стороны их государств, заинтересованных в развитии легкой промышленности. Низкий уровень обновления оборудования приводит к сокращению производственных мощностей (за счет значительного превышения

вывода морального и физически изношенного оборудования над вводом нового). За последние 5 лет производственные мощности сократились:

- по хлопчатобумажным суровым тканям на 14 процентов;
- по льняным тканям на треть, а по шерстяным тканям почти в 4 раза;
- по трикотажным изделиям в 1,8 раза, чулочно-носочным на 10 процентов;
- по обуви на 31 процент.

Резюме: состояние основных фондов, особенно их активной части, не соответствует современным требованиям по показателям, характеризующим конкурентный и технический уровень производственного потенциала отрасли.

– существенное отставание от зарубежных предприятий в уровне организации производства, в оперативном контроле за технологическим процессом, в эффективности работы маркетинговых служб предприятий и большой в 2-2,5 раза продолжительностью выполнения заказов на изготовление продукции.

В результате воздействия указанных причин возникает высокая зависимость текстильных предприятий от качества сырья, красителей и текстильно-вспомогательных веществ (ТВВ) и, как следствие, высокие издержки производства, обусловленные высокой стоимостью сырья, красителей, ТВВ и фурнитуры (большая доля которых завозятся из-за рубежа), и высокими затратами на энергоносители, цены на которые необоснованно растут сверхбыстрыми темпами; и слабая конкурентоспособность на отечественном и европейском рынках российских товаров в сравнении с импортными, как по качеству, дизайну и цене, так и по ассортименту, что является основным препятствием успешной конкуренции отечественных производителей с зарубежными.

Вторая группа проблем – низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности – обусловлена следующими причинами:

– отсутствием инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и внедрения «прорывных» инновационных и инвестиционных проектов, позволяющих снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых (по потребительским свойствам) видов продукции, востребованных на внешнем и внутреннем рынках;

При этом важно иметь в виду, что если сегодня отечественная легкая промышленность может покрывать потребности в секторе государственных закупок, то завтра, когда увеличатся спрос на продукцию, собственное производство не сможет удовлетворить растущую потребность даже в этом сегменте – что является недопустимым. В этой связи развитие импортозамещения через рост выпуска качественной продукции – единственно возможный путь решения проблемы производственного потенциала, рост которого, начавшись в государственном секторе, перейдет на рынок в целом.

– сокращением объема и результативности научно-исследовательских разработок по причине снижения объемов бюджетного финансирования НИОКР (в 2006 году за счет средств бюджета выполнено НИОКР на 31,2 млн. руб., в 2008 году – на 25,0 млн. руб., в 2015 году планируется только 3,9 млн. руб.). В наибольшей степени это затронуло фундаментальные и поисковые исследования. Многие научные разработки, способные составить новую технологическую

основу отрасли для расширения производства конкурентоспособной наукоемкой продукции, не доведены до завершения и требуют продолжения и углубления разработок.

Научным организациям не выделяются и средства на развитие их экспериментальной базы, что снижает эффективность научных разработок. И это, несмотря на то, что достижения российских ученых не уступают и даже многие из них превосходят мировой уровень в области создания новых технологий и нового конкурентоспособного ассортимента продукции. О значимости отраслевой науки говорит тот факт, что за 2000-2014 годы девять научных работ удостоены премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Ведущие зарубежные страны на развитие науки и ее экспериментальной базы вкладывают 5-7 процентов средств от оборота продукции, что позволяет им стабильно добиваться высоких достижений в науке, повышать технологический уровень производства и конкурентоспособность товаров в соответствии с требованиями мирового рынка.

Непринятие мер по решению проблем, связанных с развитием науки и эффективностью научного обеспечения отрасли, приведет к неизбежности появления в ее работе возможных рисков экономического и социального характера. Лишенная притока новых технологий отрасль не сможет дальше конкурировать с иностранными фирмами (особенно после вступления России в ВТО), что скажется на возможности российских товаропроизводителей в сохранении своих позиций на внутреннем рынке и в завоевании новых сегментов на зарубежных рынках. Технологическое отставание отрасли уже в обозримой перспективе может стать необратимым процессом, что повысит стратегическую и экономическую опасность России.

– низкий уровень освоения в промышленности положительных результатов научных разработок и инноваций (менее 1 процента предприятий). Это отрицательно сказывается на технологической модернизации, на расширении ассортимента продукции (как гражданского, так и стратегического назначения) и качестве, возможности придавать ей новые функциональные и потребительские свойства, используя современные технологии, в том числе, нанотехнологии.

Без принятия действенных мер по улучшению сложившейся ситуации в отрасли ее развитие может достичь критического уровня.

Причинами высокого удельного веса теневой экономики являются:

- несоответствие производства, ассортимента и качества продукции спросу российского и мирового рынка
- слабое развитие российской индустрии моды, ее отставанием от европейских и мировых тенденций на 2-3 года
- результат воздействия первой группы системных проблем.

Основными причинами отсутствия цивилизованного рынка потребительских товаров являются:

- слабое развитие рыночной инфраструктуры, межрегиональной и межотраслевой товаропроводящей сети и коммерческих связей со странами ближнего и дальнего зарубежья;

– несовершенство законодательства в области производства, экспорта и импорта российской продукции. Учитывая комплексный и многоплановый характер проблем данной группы, необходимы кардинальные меры для их решения, включая государственную поддержку, как это делается в зарубежных странах. Так, например, признание правительствами Китая, Турции и некоторых других стран легкой промышленности стратегической отраслью позволило им довольно быстро превратить устаревшие производства в современные и способствовать мощному развитию в этих странах сырьевого, химического и машиностроительного комплексов.

В России в последние годы со стороны государства предпринимаются некоторые шаги по нормализации ситуации в легкой промышленности. Правительство Российской Федерации предоставило ряд преференций предприятиям отрасли. Уже третий год в страну ввозится технологическое оборудование при нулевых импортных пошлинах и без НДС. Действует механизм субсидирования процентных ставок по кредитам на закупку сырья и материалов. С 2008 года этот механизм распространен на кредиты, получаемые на техническое перевооружение. Оказывается поддержка и стимулирование экспортеров промышленной продукции путем возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, получаемым на производство экспортной продукции. Хотя и не большие, выделяются средства из федерального бюджета на проведение НИОКР в интересах легкой промышленности. Общая сумма выделенных средств из бюджета на развитие отрасли за период 2006-2014 годы составила 614,32 млн.рублей.

Эффективность преференций: – каждый рубль, вложенный в отрасль в виде субсидий по кредитам, обеспечивает дополнительные поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды от 6 до 7 руб., а по отдельным предприятиям – от 20 до 30 рублей.

Проведены оперативно-профилактические мероприятия «Контрафакт» по пресечению незаконного оборота товаров легкой промышленности. В частности, в 2014 году в результате было выявлено более 630 преступлений, по которым материальный ущерб по возбужденным уголовным делам составил более 6,5 млрд.рублей. В ходе расследования уголовных дел наложен арест на имущество стоимостью более 420 млн. руб., изъято имущества, денег, ценностей и добровольно погашен причиненный ущерб в сумме более 1,7 млн. рублей.

Во многих субъектах Российской Федерации действует и более широкий перечень льгот, в том числе по налогам на имущество, на землю и другие.

Вместе с тем, существующие преференции и решаемые в той или иной степени проблемы отрасли на федеральном и региональном уровнях пока недостаточны для того, чтобы устранить влияние негативных факторов на развитие отрасли и превратить ее в конкурентоспособный и саморазвивающийся сектор экономики страны, а отечественным производителям укрепить свои позиции на внутреннем рынке и на равных конкурировать на мировом рынке не только со странами ЕС и США, но и с производителями Китая, Турции, Индии и ряда других стран.

Отсюда ключевая задача – ускоренная качественная модернизация отрасли и поддерживающих ее инфраструктур с использованием кластерных подходов, широкого применения лучших мировых и отечественных достижений в области техники и технологии текстильного, швейного, мехового и кожевенно-обувного производства, в том числе нанотехнологий и нанопродуктов.

Социальные и кадровые проблемы обусловлены состоянием качественной составляющей кадрового потенциала, которая на многих предприятиях находится в зоне критических величин, а у некоторых – уже за ними.

Ухудшающаяся ситуация в профессиональной и квалификационной подготовке рабочих кадров, низкая заработная плата и престижность труда приводят к ежегодному сокращению численности, в основном, молодых и перспективных работников в возрасте до 30–40 лет. Только за десятилетие (с 1990 по 2000 год) численность сократилась в 3 раза, а за последующие 14 лет – в 3,6 раза, что обусловило падение объемов выпуска продукции. При этом принимаемые меры по антикризисному управлению убыточных предприятий со стороны органов государственного управления и руководства не смогли повлиять на ход развития структурных диспропорций в отрасли.

Не решение проблем данной группы существенно скажется на возможности отрасли в подъеме ее экономики и в увеличении производства конкурентоспособной продукции в объемах, необходимых для обеспечения национальной безопасности страны.

Кроме того, все вышеперечисленные проблемы усугубляются воздействием мирового финансового кризиса. В условиях кризиса легкая промышленность, как никто, начинает ощущать на себе его действия. Даже те предприятия, которые за последние годы добились положительных результатов в инновационном развитии, уделяя значительное внимание модернизации производства, уже вынуждены и будут вынуждены в ближайшие годы сокращать объемы производства и отказываться от долгосрочных вложений. Это обусловлено возникшими трудностями, связанными с привлечением банковских кредитов (доля заемных средств в оборотных средствах за последние годы достигла 40 процентов), с одной стороны, увеличением объемов официального импорта, контрафактной и контрабандной продукции, падением спроса и замедлением реализации многих видов товаров, сокращением рабочих и специалистов – с другой стороны. На отдельных предприятиях стали возникать задержки с выплатой заработной платы от 2 недель до 1,5 месяцев, начались временные приостановки работы и по оценке экспертов к концу 2009 года возможно сокращение численности работающих на 10-15 процентов. Особенно это касается четырех федеральных округов – Центральный ФО, Приволжский ФО, Южный ФО, Северо-Кавказский ФО являющихся наиболее значимыми в социальном плане. Структура капитала отрасли, будучи сконцентрирована в этих округах, делает их территории наиболее критичными с точки зрения последствий углубления спада производства, что увеличивает значимость социальных последствий, вытекающих от остановки производств. Доля российского товара на внутреннем рынке снизится еще в большей степени и может составить в 2015 году менее 16 процентов.

Изменить сложившуюся ситуацию можно, только разработав и реализовав антикризисные меры, направленные на активизацию инновационной деятельности, повышение эффективности производства на новом технико-технологическом уровне и на создание благоприятных условий, обеспечивающих стабильный по годам рост объемов выпуска конкурентоспособных товаров.

Такое плачевное состояние дел в легкой промышленности спровоцировало Правительство РФ в 2009 году разработать и утвердить до 2020 года Стратегию развития легкой промышленности.

Эффективность Стратегии оценивается в течение расчетного периода, за начальный год которого принимается 2009 год – год осуществления инвестиций и разработки приоритетных образцов продукции. За конечный год расчетного периода принимается 2020 год – год серийного производства высокотехнологичной продукции нового поколения на созданных за годы реализации Стратегии производственных мощностях.

Инновационный сценарий развития событий предполагает разработку и реализацию мероприятий Стратегии, позволяющих:

- обеспечить динамичное развитие легкой промышленности России за счет комплексной модернизации и технического перевооружения, оптимизации потенциала отрасли и необходимых структурных преобразований, ускоренного развития научного потенциала, совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы;

- создать новый конкурентоспособный облик легкой промышленности, принципиально улучшить ее положение на внутреннем и мировом рынках, обеспечить вклад отрасли в решение ряда приоритетных общенациональных задач современного этапа экономического развития России;

- создать условия для формирования инновационной модели бизнеса, характеризующейся постоянным наращиванием инвестиций в инновации, обновлением продукции и технологий, завоеванием новых рынков и получить многоуровневый синергетический эффект (рис. 25):

на макроуровне:

- повышение обороноспособности страны путем удовлетворения потребности российской армии, силовых структур и федеральных ведомств в вещевом имуществе, в сопутствующих изделиях к военной технике и в средствах индивидуальной защиты;

- повышение экономической и стратегической безопасности страны путем удовлетворения отраслей экономики в российской продукции промежуточного спроса, снижения зависимости от легального и нелегального импорта;

- увеличение вклада легкой промышленности в прирост ВВП за 10 лет не менее чем в 2,0 раза за счет опережающих темпов роста производства по отношению к их динамике в среднем по обрабатывающим отраслям;

- расширение объемов высокотехнологичного экспорта наукоемкой продукции и соответствующее улучшение структуры внешнеторгового оборота.

на микроуровне:

- обеспечение необходимого уровня обновления основных фондов предприятий и поддержание их в конкурентоспособном состоянии, в том числе на основе развития частно-государственного партнерства;

- повышение инновационной активности, развитие научного потенциала и ликвидация критического технологического и товарного отставания отрасли от промышленно развитых стран мира;

- формирование в легкой промышленности рыночно-ориентированных бизнес-структур нового поколения, обладающих потенциалом для саморазвития и способностью успешного конкурирования с зарубежными предприятиями.

в социально-экономической сфере:

- сохранение и расширение числа рабочих мест, предотвращение оттока талантливой части научно-технических кадров в другие отрасли экономики;

- повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры, улучшение их возрастной структуры;

- повышение производительности труда и уровня его оплаты.

в бюджетной сфере – обеспечение дополнительных налоговых поступлений и увеличение экспортной выручки (доходы от продаж).

Существенно улучшатся экономические и финансовые показатели. Объем отгруженной продукции за прогнозируемый период возрастет в 3,1 раза, а товаров инновационного характера – в 16,1 раза и составит 309,9 млрд. рублей (таблица 1), соответственно изменится структура отгруженной продукции.

Розничный товарооборот продукции легкой промышленности за 2009-2020 годы увеличится в 1,4 раза и составит 2833,2 млрд. рублей, доля отечественных товаров на российском рынке составит 50,5 процентов.

Рост инвестиций будет соответствовать масштабам «очищения» рынка от контрафактной и контрабандной продукции, снижению доли теневого оборота с 41,7 процента в 2008 году до 10 процентов – в 2020 году.

Экспорт товаров легкой промышленности возрастет по сравнению с уровнем 2008 года в 4,0 раза и составит в 2020 году – 100,5 млрд. рублей.

Таким образом, на фоне тяжелого положения в легкой промышленности, которое усугубилось кризисом в мировой экономике и в России, реализация Стратегии становится еще более привлекательной, в том числе с точки зрения консолидации потенциала отрасли, ее возможности стать индустриально развитой, и способной вносить существенный вклад в ВВП страны, а также обеспечивать работой многие тысячи людей, рост благосостояния работающих, повышение стратегической и экономической безопасности страны.

Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Стратегии показывает, что легкая промышленность способна внести существенный вклад в достижение стратегической цели Минпромторга России «Обеспечение конкурентоспособности российской обрабатывающей промышленности» в результате решения тактических задач «Усиление конкурентных позиций российских товаропроизводителей на внутреннем рынке» и «Продвижение товаров работающих в России компаний на международные рынки».

Ситуация на российском рынке приводит к необходимости повышения производства востребованной и конкурентоспособной обуви отечественных

производителей, в том числе и детской обуви в соответствии с антропометрическими особенностями стопы детей в конкретно заданном регионе. А для этого необходимо внедрение новых технологий и материалов.

По-прежнему на российские рынки поступает импортируемая обувь и в первую очередь из Китая. Несмотря на сокращение, оттуда поступила почти половина всего объёма завозимой обуви [1].

По данным Рослегпрома большая часть завозимой обуви – это теневой импорт, который, не имеет сертификата качества и теперь дети вынуждены носить обувь из искусственных и синтетических кож.

Производство мужской обуви значительно проще, чем изготовление детской и женской обуви. Поэтому обувные предприятия ЮФО и СКФО, в основном, ориентированы на изготовление мужской обуви.

Целью данных исследований является анализ влияния технологичности заготовки верха детской обуви на эффективность использования инновационных процессов для её производства.

Таким образом, восстановление объёмов производства детской обуви является достаточно актуальной задачей, стоящей перед обувщиками и имеет огромное социальное и экономическое значение в евразийском пространстве.

Для возрождения производства детской обуви в ЮФО и СКФО в первую очередь необходима организационная и финансовая поддержка обувных предприятий на уровне правительства РФ, региональных и местных органов управления в виде снижения НДС, предоставления безвозвратной ссуды под льготный процент с отсрочкой платежей на 3 года, поддержки в обеспечении качественными и доступными по цене обувными материалами [2].

Нельзя упустить из виду также проблему, влияющую на сложившееся в обувной отрасли ЮФО и СКФО положение, как результат неспособности многих руководителей обувных предприятий ЮФО и СКФО быстро приспособиться к новым требованиям, выдвигаемым рынком, к возникшей конкуренции и с российскими, и с иностранными производителями.

В развитии обувной промышленности остаются проблемы, негативно влияющие на её экономический рост и финансовую устойчивость. Основными проблемами, требующими скорейшего решения, являются:

- техническая и технологическая отсталость обувной промышленности, выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства;

- низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественной продукции, в низкой доле новых разработок, совершенствовании технологий производства и инновационной продукции в объеме продаж на российском и мировом рынке;

Причинами технической и технологической отсталости обувной промышленности являются невысокий потенциал установленного в отрасли оборудования, большая часть которого морально и физически устарела.

Изношенное и морально устаревшее оборудование неспособно не только производить современный ассортимент качественной продукции, но создает и

неудовлетворительные условия труда. В результате действия этого фактора удельная трудоёмкость производства в отрасли в 3-5 раз выше, чем за рубежом; отсутствие современных технологических переделов и автоматизированных систем управления производством. Коэффициент обновления оборудования на российских предприятиях осуществляется за счёт кредитных и собственных средств, что не связано с инвестиционной поддержкой со стороны государств, заинтересованных в развитии обувной промышленности. Низкий уровень обновления оборудования приводит к сокращению производственных мощностей.

Вторая группа проблем – низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности обусловлена следующими причинами: – отсутствием инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и внедрения инновационных и инвестиционных проектов, позволяющих снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новой, по потребительским свойствам, продукции, востребованных на внешнем и внутреннем рынках.

По данным «Стратегии развития индустрии детских товаров до 2020 года», доля отечественного производства на рынке детских товаров составляет в среднем 10,7% для сегмента детской обуви. Основная доля рынка детских товаров принадлежит импортированным товарам. На дальнейшее развитие российского рынка детских товаров будут оказывать влияние таких факторов, как принятие новых технических регламентов Таможенного союза в индустрии детских товаров, сохранение высокой доли контрафакта на рынке, проблема восприятия россиянами некоторых видов импортной продукции, а также постепенное развитие государственной поддержки отечественных производителей детских товаров [3].

Основными причинами обращения за ортопедической помощью являются болезни костно-мышечной системы и травмы. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, в 2014 г. количество зарегистрированных пациентов с заболеванием костно-мышечной системы и соединительной ткани составило 169600 детей, с врождёнными пороками развития, деформациями и хромосомными нарушениями – 4300 детей [4].

В разные периоды жизни ребёнка детская стопа имеет свои особенности. Поэтому выпускаемая детская обувь делится на 8 половозрастных групп в соответствии с ГОСТ 3927-88 «Колодки обувные. Общие технические требования» [5]:

- пинетки для девочек и мальчиков до 1 года
- ясельная обувь для девочек и мальчиков от 1 года до 3-х лет
- малодетская – для девочек и мальчиков от 3 до 5 лет
- дошкольная – для девочек и мальчиков от 5 до 7 лет
- обувь для школьников-девочек от 7 до 13 лет
- обувь для школьников-мальчиков от 7 до 13 лет
- обувь для девочек от 13 до 18 лет
- обувь для мальчиков от 13 до 18 лет.

Зачастую родителям внушают неправильное мнение о необходимости носить детям ортопедическую обувь. Ортопедической считается обувь, изготовленная с учётом особенностей деформации и половозрастных особенностей детской стопы конкретного ребёнка. Её необходимо носить в случае уже сформировавшихся отклонений от нормы в развитии стопы, а здоровым детям, не имеющим патологических отклонений стопы нужно покупать качественную профилактическую обувь, снабжённую элементами конструкции, предохраняющими детские стопы от развития патологий.

К обуви предъявляют особые требования, которые можно разделить на три группы, а именно: социально-экономической целесообразности; требования, обусловленные анатомно-физиологическими особенностями человека и особенностями окружающей среды. Существенные требования относят к детской обуви. Это связано с развитием и формированием стоп у детей. При проектировании конструкций верха обуви, внутренней формы, размеров необходимо учитывать возрастные морфофункциональные особенности нижних конечностей человека. Только тогда обувь может быть удобной, и будут созданы условия для нормального развития и формирования стопы детей и подростков [6]. Отличительной особенностью детской обуви является её соответствие форме стопы ребёнка, расширенная носочная часть, учитывающая веерообразное расположение пальцев. Характеристика отличительных признаков детской обуви представлены в таблице 1.

Выпуск удобной, эргономической и ортопедической обуви, определяющей нормальное естественное развития детской стопы, зависит от конструкции верха обуви, применяемых пакетов материала для наружных и внутренних деталей верха, фасона колодки, отвечающие требованиям анатомно-физиологических особенностей опорно-двигательного аппарата ребёнка. Что и характеризует рациональную обувь.

Можно выделить две основные закономерности, определяющие рациональность обуви:

- Условия функционирования опорно-двигательного аппарата человека;
- Защита нижних конечностей от неблагоприятных влияний внешней среды.

Первую закономерность характеризуют:

- правильное соотношение размеров стоп и внутренних размеров обуви;
- соответствие внутренней формы обуви основным морфологическим типам и подтипам стоп, обеспечивающее естественное развитие стопы у детей;

Таблица 1. Характеристика отличительных признаков детской обуви от взрослой [7;8]

Половозрастная группа	Вид обуви	Отличительные признаки
ясельная	Пинетки	Требования предъявляемые к пинеткам: впорность, пинетки должны содержать фиксирующие детали (шнурки, мягкие

	резинки, липучки) для обеспечения хорошей посадки на детскую ножку; Не допускается соединения деталей в местах сгибания стопы, швы должны быть как можно более незаметными или вывернутыми наружу. Для деталей верха и подкладки использовать натуральные, гипоаллергенные материалы.
ясельная	<p>Сандалии</p> <p>туфли</p> <p>Полуботинки</p> <p>Ботинки</p> <p>Сапожки</p>	Используется для деталей верха, подкладки и вкладной стельки только натуральная кожа и натуральные текстильные материалы. В зимней обуви в качестве подкладки – натуральный мех. Не допускается использование текстильных материалов, содержащих химические волокна более 20%, искусственных и синтетических кож. Не допускается открытая носочная и пяточная части, нефиксированная пяточная часть. Носочная часть обуви должна быть закругленной и расширенной. Не допускается зауженная носочная часть. Не допускается соединения деталей в местах сгибания стопы. Обязательно наличие жесткого задника; каблук – низкий, или только набойка. Обувь должна быть надежно закреплена на стопе с помощью застежки (пряжки, кнопки, шнурков), которая должна легко и быстро застегиваться, находиться на удобном и видном месте. Детские зимние сапоги должны согревать малыша до – 30 градусов. Обувь должна быть легкая и удобная. Не допускается охлаждения детской стопы.
малодетская	<p>Сандалии</p> <p>полуботинки</p>	Используется для деталей верха, подкладки и вкладной стельки только натуральная кожа и натуральные текстильные материалы. В зимней обуви в качестве подкладки – натуральный мех. Не допускается использование текстильных материалов, содержащих химические волокна более 20%, искусственных и синтетических кож. Не допускается открытая

	<p>Ботинки</p> <p>Сапоги</p>	<p>носочная и пяточная части, нефиксированная пяточная часть. Носочная часть обуви должна быть закругленной и расширенной. Не допускается зауженная носочная часть. Не допускается соединения деталей в местах сгибания стопы. Обязательно наличие жесткого задника; каблук – низкий, или только набойка. Обувь должна быть надежно закреплена на стопе с помощью застежки (пряжки, кнопки, шнурков), которая должна легко и быстро застегиваться, находиться на удобном и видном месте. Детские зимние сапоги должны согревать малыша до – 30 градусов. Обувь должна быть легкая и удобная. Не допускается охлаждения детской стопы.</p>
дошкольная	<p>Сандалии</p> <p>Туфли</p> <p>Полуботинки</p>	<p>Используется для деталей верха, подкладки и вкладной стельки только натуральная кожа и натуральные текстильные материалы. В зимней обуви в качестве подкладки – натуральный мех. Не допускается использование текстильных материалов, содержащих химические волокна более 20%, искусственных и синтетических кож. Не допускается соединения деталей в местах сгибания стопы. Не допускается открытая носочная и пяточная части, нефиксированная пяточная часть. Носочная часть обуви должна быть закругленной и расширенной. Не допускается зауженная носочная часть. Обязательно наличие жесткого задника; каблук – низкий, или только набойка. Обувь должна быть надежно закреплена на стопе с помощью застежки (пряжки, кнопки, шнурков), которая должна легко и быстро застегиваться, находиться на удобном и</p>
	<p>Ботинки</p> <p>Сапоги</p>	<p>видном месте. Детские зимние сапоги должны согревать малыша до – 30 градусов. Обувь должна быть легкая и удобная. Не допускается охлаждения детской стопы.</p>

школьная для девочек	<p>Сандалии</p> <p>Туфли</p> <p>Полуботинки</p> <p>Ботинки</p> <p>Сапожки</p>	<p>Школьная обувь для девочек также имеет свои особенности: применяется только низкий каблук или набойка, упрощенные конструкции, минимум отделок. Поскольку ребенок находится в этой обуви длительное время, она должна быть гигиеничной и легкой, поэтому применение искусственных и синтетических материалов ограничено. Не допускается соединения деталей в местах сгибания стопы.</p>
школьная для мальчиков	<p>Сандалии</p> <p>Полуботинки</p>	<p>Применяется только низкий каблук или набойка, упрощенные конструкции, минимум отделок. Поскольку ребенок находится в этой обуви длительное время, она должна быть гигиеничной и легкой, поэтому применение искусственных и синтетических материалов ограничено. Не допускается соединения деталей в местах сгибания стопы.</p>

	Ботинки Сапоги
девичья	Сандалии Туфли Полуботинки	<p>Девичья обувь предназначена для девочек-подростков 11-16 лет. Обувь этой подгруппы напоминает женскую, но характеризуется простотой фасонов и моделей; каблук должен быть низким; допускается средний.</p> <p>Для верха девичьей обуви в отличие от мальчиковой применяют значительно более широкий ассортимент хромовых кож, текстильных материалов, искусственных и синтетических кож. Чаще используют материалы светлых и ярких цветов, разнообразных отделок.</p> <p>Не допускается соединения деталей в местах сгибания стопы.</p>
	Ботинки Сапоги

мальчиковая	<p>Летние туфли</p> <p>Полуботинки</p> <p>Ботинки</p> <p>Зимние ботинки</p>	<p>Мальчиковая обувь, по сравнению с мужской, по конструкции, применяемым материалам и отделке менее разнообразна и предназначена для детей в возрасте от 11 до 14 лет. Не допускается соединения деталей в местах сгибания стопы. В обуви этой подгруппы важно обеспечить высокую надежность, поскольку, как правило, подростки эксплуатируют ее в жестких условиях.</p>

- правильное распределение стато-динамических нагрузок на опорной поверхности стопы в обуви, обеспечивающее биомеханическое уравновешенное состояние нижних конечностей и тела человека;
- снабжение конструкции элементами, препятствующими развитию патологических отклонений в стопе;
- состояние внутриобувной среды, способствующей нормальному проявлению биофизиологических функций стопы (тепло-, газообмена, потовыделения);
- прочное закрепление обуви на стопе, способствующее нормальному движению стопы без дополнительных затрат мышечной энергии;

– правильное расположение скрепляющих швов заготовки, укрепляющих деталей и других элементов конструкции (не допускается в местах сгибания стопы).

Вторую закономерность характеризуют эксплуатационные свойства обуви, учитывающие климатические особенности зон её эксплуатации:

– предохранение стопы от неровностей, низкой и высокой температуры, влаги, грязи опорной поверхности;

– предохранение тыльной поверхности стопы от высокой и низкой температуры, снега, пыли, песка, влаги, от активной радиации;

– предохранение стопы, особенно пальцев, от механических травм [6].

Кроме соблюдения требований анатомно-физиологических особенностей опорно-двигательного аппарата, соответствия антропометрическим данным обувь должна обладать совокупностью свойств, определяющие рациональные затраты ресурсов при проектировании, производстве, эксплуатации и ремонте для определённого объёма выпуска, требуемых показателей качества и условий выполнения работ. Достижение этой цели характеризует технологичность конструкции изготавливаемого изделия. Обеспечение технологичности конструкции принадлежит конструктору, который должен уметь решать технические и экономические задачи при проектировании, располагать инженерными решениями для достижения необходимых технических показателей при оптимальных затратах ресурсов.

Для предприятия, выпускающее детскую обувь, важным является выпуск качественной, востребованной обуви, при этом с минимальными трудо- и материалозатратами. Для выделения критериев технологичности был исследован ассортимент современной детской обуви, учитывая предъявляемые к ней требования. Разнообразие ассортимента обуви зависит от конструкции заготовки верха обуви (ЗВО). Учитывая конструктивные особенности детской обуви, нами выделены критерии технологичности конструкций, а именно: пакет материалов для наружных и внутренних деталей верха, членение конструкции и конфигурация деталей верха, вид украшения ЗВО, способ закрепления на стопе, способ обработки краёв наружных деталей верха и показатели значимости влияния каждого критерия на сборку ЗВО.

Показатели технологичности конструкции изделия сведены к пяти группам показателей:

– трудоёмкость изготовления изделия;

– материалоемкость;

– себестоимость изделия;

– применяемость унифицированных и стандартизированных решений;

– повторяемость конструктивных решений [1, 3].

Такая система показателей технологичности предопределила необходимость конкретизации и объективности показателей конструкторских и технологических решений ЗВО, то есть выделения чётких критериев технологичности конструкции верха обуви.

Конструкция верха обуви рассматривается как объект производства. Технологический процесс её сборки зависит от конструктивно-технологических решений. Поэтому, для обеспечения технологичности сборки ЗВО конструкция и технология должны обладать такими свойствами, при которых можно легко изготавливать, транспортировать, хранить, эксплуатировать продукцию. Конструкции верха обуви разделяют на три степени сложности: гладкую, с отделкой, фигурного кроя. Категория сложности характеризуется конфигурацией кроя деталей, количеством деталей и видом отделки. Сложность модели влияет на трудозатраты, связанные с технологичностью ЗВО.

Производственная технологичность определяет объём работ по подготовке производства, сложности изготовления и удобства сборки. Эксплуатационная технологичность определяет объём работ и затраты на поддержания внешнего вида изделия.

Для выделения критериев технологичности был исследован ассортимент современной детской обуви. Представим в таблице 2 характеристику критериев, влияющих на технологичность конструкции верха детской обуви.

Наиболее исследованным является определение оценки трудоёмкости и материалоёмкости непосредственно на стадии проектирования и изготовления обуви, тем самым, оценивая технологичность конструкции верха обуви. Сложным и менее исследованным этапом является определения оценки технологичности на стадии эскизного проектирования. Он требует разработку методики оценки технологичности конструкции верха обуви на основе конкретных показателей. В связи с этим, технологичность конструкции ЗВО можно рассмотреть как «сложную систему». Системный подход к сборке ЗВО позволяет рассмотреть обеспечение технологичности конструкции как комплекс взаимосвязанных подсистем.

Новейшие технологии, методика ведущих европейских компаний и современное оборудование позволяют изготавливать надежную и удобную обувь в соответствии с требованиями ГОСТ 26165-2003, ТР ТС 007/2011, 017/2011.

Особенности рассмотренных конструктивно-технологических показателей верха обуви позволяет определить определённый комплекс мероприятий по повышению эффективности производства обуви: уровня технологий производства, экономического эффекта. Разработанный метод определения оценки технологичности сборки ЗВО позволяет выделить особенности проектирования конструкций верха обуви разнообразного ассортимента любой ценовой категории, обеспечивающие эффективность производства.

Список используемых источников:

1. Итоги работы легкой промышленности за 2014 г. URL: <http://www.roslegprom.ru/>
2. Прохоров В.Т. и др. Революция качества: через качество рекламное или через качество реальное: монография. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. 384 с.
3. DISCOVERY Research Group. Анализ рынка детских товаров в России 2015 г. URL: <http://marketing.rbc.ru/>
4. Федеральная служба государственной статистики по Ростовской области. URL: <http://rostov.gks.ru/>
5. ГОСТ 3927-88 Колодки обувные. Общие технические требования.
6. Ченцова К.И. Стопа и рациональная обувь. М: Легкая индустрия, 1974. 216 с.

7. Технический регламент Таможенного союза 007/2011. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
8. Торговая марка «Котофей». URL: <http://kotofey.ru/>

© 2015, Кораблина С.Ю., Осина Т.М., Прохоров В.Т., Рева Д.В., Гетманова Э.Ф., Селина Н.Г., Давтян Г.Г., Дуюн Л.В.

Исследование и анализ влияния технологичности заготовки верха детской обуви на эффективность использования инновационных процессов для её производства

© 2015, Korablina S.Yu., Osina T.M., Prokhorov V.T., Reva D.V., Getmanova E.F., Selina N.G., Davtyan G.G., Duyun L.V.

Research and analysis of the impact of technological billets top children's shoes on the effectiveness of innovative processes for its production

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.225

Поступила (Received): 03.11.2015

Кормош Е.В., Золотых О.М., Абраменко Л.И.
Испытания опытно-промышленных глинистых сорбентов
на сточных водах промышленных предприятий

Kormosh E.V., Zolotih O.M., Abramenko L.I.
Test pilot clay sorbents for waste water of industrial enterprises

Разработанные сорбенты на основе природной глины Белгородской области были исследованы в испытательной лаборатории качества вод очистной станции канализации г. Белгорода. Результаты эксперимента показали, что все сорбенты, на основе природной глины и продуктов её специальной обработки эффективно очищают сточные воды от ионов Fe^{3+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} и присутствие в сточных водах нефтепродуктов и жиров не влияет на сорбцию ионов металлов

Ключевые слова: сорбент, сточные воды, нефтепродукты, тяжелые металлы

Кормош Екатерина Викторовна

Кандидат технических наук, доцент
Белгородский университет кооперации, экономики и права
г. Белгород, ул. Садовая, 116 А

Золотых Ольга Михайловна

Учитель
Средняя общеобразовательная школа № 42
г. Белгород, ул. 60 лет Октября, 7

Абраменко Людмила Ивановна

Старший преподаватель
Белгородский университет кооперации, экономики и права
г. Белгород, ул. Садовая, 116 А

Developed sorbents based on natural clay of the Belgorod region were investigated in the test laboratory of water quality of sewage disposal plant sewage city of Belgorod. The results of the experiment showed that all the sorbents based on natural clay and its products special handling for effective cleaning of waste water from ions Fe^{3+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} and the presence in wastewater of oil and grease does not affect the sorption of metal ions

Key words: sorbent, wastewater, petroleum products, heavy metals

Kormosh Ekaterina Viktorovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Belgorod university of cooperation, economy and law
Belgorod, Sadovaya st., 116 A

Zolotih Olga Mihailovna

Teacher
Secondary school №42
Belgorod, 60 years of October st., 7

Abramenko Ludmila Ivanovna

Senior Lecturer
Belgorod university of cooperation, economy and law
Belgorod, Sadovaya st., 116 A

Одним из методов очистки сточных вод является сорбционный. Известные сорбенты, получаемые на основе материалов естественного и искусственного происхождения (активированные угли и др.), эффективны для очистки воды от нефтепродуктов и других органических веществ, однако малоэффективны для очистки от ионов тяжелых металлов. В то же время, сорбенты, позво-

Результаты количественного химического анализа (КХА) сточной воды представлены в таблице.

[illegible]

Условные обозначения:

1. КХА поступающей сточной воды
2. КХА очищенной сточной воды.
3. КХА сточной воды очищенной природной глиной.
4. КХА сточной воды очищенной обогащенной глиной.
5. КХА сточной воды, очищенной обогащенной глиной и насыщенной Na^+ .
6. КХА сточной воды очищенной обогащенной глиной и насыщенной Na^+ .
7. КХА сточной воды очищенной обогащенной глиной, обработанной дополнительно раствором серной кислоты и насыщенной Na^+ .

Результаты КХА выявили, что все сорбенты на основе глин Белгородской области снижают содержание ионов металлов в сточной воде ниже первой точки на калибровочной кривой для каждого металла.

Был проведен дополнительный эксперимент по очистке сточных вод от нефтепродуктов и жиров, как одних из основных загрязнителей. Использовался сорбент на основе обогащенной глины. Для анализа было взято соотношение сорбент:сорбат = 1:50. Время экспозиции 20 минут. Сточную воду после очистки пропускали через фильтр синяя лента. Фильтрат использовался для анализа на содержание нефтепродуктов и жиров [7].

Результаты КХА выявили, что в поступающей сточной воде содержание нефтепродуктов – $1,39 \text{ мг/дм}^3$, жиров – $55,17 \text{ мг/дм}^3$. В сточной воде, прошедшей очистку через сорбент, содержание нефтепродуктов – $0,132 \pm 0,033 \text{ мг/дм}^3$, жиров – $2,59 \pm 0,78 \text{ мг/дм}^3$.

Таким образом, сорбент, на основе обогащенной глины, значительно снижает концентрацию нефтепродуктов и жиров. Для более эффективной очистки сточных вод от органических соединений можно увеличить время контакта сорбата с сорбентом.

Проведенные эксперименты, позволяют сделать следующие выводы:

- предоставленные сорбенты, на основе природной глины и продуктов её специальной обработки эффективно очищают сточные воды от ионов Fe^{3+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} ;
- присутствие в сточных водах нефтепродуктов и жиров не влияет на сорбцию ионов металлов.

Таким образом, результаты исследования сорбентов на основе глин Белгородской области, свидетельствуют о возможности их практического использования для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. Среди предоставленных образцов можно использовать для очистки сточной воды сорбент на основе обогащенной глины как эффективный и экономически выгодный при производстве. Образцы сорбентов на основе обогащенной глины и продуктов её дополнительной обработки можно рекомендовать в качестве локальной очистки высококонцентрированных сточных вод на предприятиях, имеющих гальванические цеха [8].

Список используемых источников:

1. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М., 2007. 295 с.
2. Кормош Е.В., Полищук О.Н. Экология. Белгород, 2013. 217 с.

3. Кормош Е.В. Модифицирование монтмориллонитсодержащих глин для комплексной сорбционной очистки сточных вод. Автореферат диссертации. Белгород, 2009. 17 с.
4. Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. ПНД Ф 14.1:2. 50-96. М., 2004. 16 с.
5. Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов меди в природных и сточных водах фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом свинца. ПНД Ф 14.1:2. 48-96. М., 2004. 14 с.
6. Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов цинка в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с сульфосарзеном. ПНД Ф 14.1:2. 195-03. М., 2004. 18 с.
7. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом. ФР. 1.31. 2001.00261. СПб., 2001. 15 с.
8. Кормош Е.В., Алябьева Т.М., Погорелова А.Г. Химико-минералогические аспекты возможности использования глин Белгородской области в разработке сорбентов для очистки сточных вод // Фундаментальные исследования. 2011. № 8. С. 131–136.

© 2015, Кормош Е.В., Золотых О.М., Абраменко Л.И.
Испытания опытно-промышленных глинистых
сорбентов на сточных водах промышленных
предприятий

© 2015, Kormosh E.V., Zolotih O.M., Abramenko L.I.
Test pilot clay sorbents for waste water of industrial
enterprises

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.229

Поступила (Received): 12.11.2015

**Корякина Д.С., Кобзов Д.Ю., Ереско С.П.,
Губанов В.Г., Кулаков А.Ю., Трофимов А.А.
О взаимодействии поршня с гильзой гидроцилиндра**

**Koryakina D.S., Kobzov D.Yu., Eresko S.P.,
Gubanov V.G., Kulakov A.Yu., Trofimov A.A.
About interaction of the piston with the hydrocylinder liner**

Рост единичных мощностей дорожных и строительных машин (ДСМ), применительно к гидроцилиндрам привода их рабочего оборудования неразрывно связано с повышением уровня давления рабочей жидкости гидросистем, увеличением скорости перемещения штока и его хода, а, следовательно, размеров гидроцилиндров, и, зачастую, интенсивности использования их во времени. Негативным проявлением этого является резкое увеличение эксплуатационных нагрузок, ухудшение условий и режима функционирования и неизбежное снижение их надёжности. Гидроцилиндр двустороннего действия с односторонним штоком в процессе функционирования подвержен продольно-поперечному нагружению, вследствие чего он деформируется в вертикальной продольной плоскости с появлением полного прогиба, который резко увеличивает действующие на него изгибающие нагрузки, а также реакции, возникающие в подвижных герметизируемых сопряжениях гидроцилиндра, ухудшает условия их контактного взаимодействия и резко интенсифицирующие процесс изнашивания элементов этих сопряжений

Ключевые слова: гидроцилиндр, надёжность, реакция

The increase of unit capacity of road and building construction machinery (RBCM), applied to hydraulic cylinders of the drive of working equipment is inseparably connected with increase of level of pressure of the working fluid of hydraulic systems, increasing the speed of the rod and the stroke, and, therefore, sizes of cylinders, and, often, the intensity of use of their time. The negative manifestation of this is the sharp increase of operational loads, deterioration of conditions and the mode of operation and the inevitable reduction of their reliability. The cylinder of bilateral action with a unilateral rod in the operation of exposed longitudinal-transverse loading, whereby it is deformed in the vertical longitudinal plane with the advent of full deflection, which dramatically increases the operating on it bending loads, and also reactions occurring in the moving pressurized mating cylinder, worsens the conditions of contact interaction and sharply intensifying the process of wear of the elements of these mates

Key words: hydrocylinder, reliability, reaction

Корякина Дарья Сергеевна

Студент

Братский государственный университет

г. Братск, ул. Макаренко, 40

Koryakina Darya Sergeevna

Student

Bratsk state university

Bratsk, Makarenko st., 40

Кобзов Дмитрий Юрьевич

Доктор технических наук, доцент

Братский государственный университет

г. Братск, ул. Макаренко, 40

Kobzov Dmitriy Yurievich

Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor

Bratsk state university

Bratsk, Makarenko st., 40

Ереско Сергей Павлович

Доктор технических наук, доцент
Сибирский государственный аэрокосмический
университет
Красноярский край, г. Красноярск, проспект им.
газеты Красноярский рабочий, 31

Губанов Владимир Георгиевич

Генеральный директор
Гидротранс
г. Санкт-Петербург, Мебельный проезд, 10 А

Кулаков Андрей Юрьевич

Аспирант
Братский государственный университет
г. Братск, ул. Макаренко, 40

Трофимов Алексей Алексеевич

Старший преподаватель
Братский государственный университет
г. Братск, ул. Макаренко, 40

Eresko Sergey Pevlovich

Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor
Siberian state aerospace university
Krasnoyarsk, Krasnoyarskiy Rabochiy ave., 31

Gubanov Vladimir Georgievich

General Director
HydroTrans
Saint-Petersburg, Mebelny proezd, 10 A

Kulakov Andrey Yurievich

Graduate
Bratsk state university
Bratsk, Makarenko st., 40

Trofimov Alexey Alexeevich

Senior Lecturer
Bratsk state university
Bratsk, Makarenko st., 40

Существующие конструкции гидроцилиндров ДСМ двухстороннего действия с односторонним штоком содержат корпус с крышками, поршень, шток, направляющую втулку (буксу) и уплотняющие устройства герметизируемых сопряжений [1, 2].

До приложения продольного сжимающего усилия от действия толкающего усилия на рабочем оборудовании ДСМ гидроцилиндр имеет прогиб, определяемый как сумма прогиба в результате несоосности его основных элементов (штока и гильзы), обусловленного наличием зазоров в его сопряжениях «поршень – гильза» и «шток – направляющая втулка», прогиба в результате наличия возможного начального (технологического) искривления его элементов (штока и корпуса), регламентируемого технологическим допуском на непрямолинейность изготовления длинномерных деталей, а также прогиба от действия поперечных сил – весов этих элементов [3, 4] (Рис. 1).

После приложения продольного сжимающего усилия, то есть при подаче под давлением жидкости в поршневую полость гидроцилиндра, полная его деформация в вертикальной продольной увеличивается (Рис. 2).

При отсутствии заклинивания такое функциональное расположение элементов силового гидроцилиндра под нагрузкой приводит к росту углового перекоса элементов (Рис. 2), увеличению реакций в его подвижных герметизируемых сопряжениях, что значительно ухудшает условия работы элементов этих сопряжений, повышает в них температуру и увеличивает интенсивность изнашивания [1, 3-6].

По мере изнашивания трущихся поверхностей элементов гидроцилиндра, приводящего опять-таки к увеличению его полной деформации, соответственно, к росту действующих продольных и поперечных нагрузок, условия функционирования гидроцилиндра ухудшаются с большей интенсивностью, следствием чего является снижение его надёжности и ресурса работоспособности, как по несущей, так и по герметизирующим способностям [5-7].

Рис. 1. Схема взаимного расположения элементов сопряжений «шток – направляющая втулка» (точка 1) и «поршень – гильза» (точка 2) до приложения продольного сжимающего усилия

Рис. 2. Схема взаимного расположения элементов сопряжений «шток – направляющая втулка» (точка 1) и «поршень – гильза» (точка 2) гидроцилиндра в процессе его продольно-поперечного нагружения

Эта деформация гидроцилиндра, будучи плечом приложения продольного сжимающего усилия, приводит к возрастанию изгибающего момента, вызывающего критические напряжения и, соответственно, появление пластических деформаций у штока гидроцилиндра (Рис. 3) и последующей потере гидроцилиндром работоспособности в результате заклинивания штока с поршнем в корпусе (гильзе) гидроцилиндра [3-6]. Кроме этого, перекося штока приводит к неравномерному по периметру и ширине износу поршня.

Рис. 3. Деформация штока $\varnothing 90$ мм гидроцилиндра рукояти одноковшового строительного экскаватора IV размерной группы и характер начального износа поршня $\varnothing 125$ мм одноковшового строительного экскаватора III размерной группы

Для примера, как следует из материалов работы [5], на начальном этапе эксплуатации наиболее нагруженного гидроцилиндра рукояти экскаватора IV

размерной группы угол между поршнем и гильзой достигает значения $8,55 \cdot 10^{-4}$ радиан, а угол между штоком и направляющей втулкой – $2,160 \cdot 10^{-3}$ радиан. Максимальный полный прогиб гидроцилиндра достигает $8,539 \cdot 10^{-3}$ м при собственной начальной деформации его штока $3,532 \cdot 10^{-3}$ м. В дальнейшем в результате эксплуатации угол между поршнем и гильзой уменьшается, вплоть до нуля, а в сопряжении «шток – направляющая втулка» увеличивается.

Очевидно [1, 3-5, 8], что основной причиной возникновения зазоров и создаваемых ими перекосов длинномерных элементов является изнашивание трущихся элементов подвижных герметизируемых сопряжений гидроцилиндра, главным образом его направляющей втулки и поршня, в силу малости их контактной поверхности при значительном пути z трения соответственно по штоку и гильзе.

Из основных положений трибологии следует, что долговечность узла трения определяется интенсивностью изнашивания составляющих его элементов, основной причиной которого, в соответствии с основным уравнением изнашивания при имеющем место упругом контакте, справедливо полагается действующая в узле нагрузка p_a , связанная с линейной (безразмерной) интенсивностью изнашивания известной записью [9, 10]

$$I_h \sim p_a^{1+\beta_t} \quad (1)$$

Понятно, что в случае с гидроцилиндром в качестве нагрузки p_a выступают составляющие её реакции, возникающие в подвижных герметизируемых сопряжениях гидроцилиндра «поршень – гильза» и «шток – направляющая втулка» и определяющие интенсивность изнашивания и возникающие при трении повышенные температуры.

В результате эксплуатационного воздействия на гидроцилиндр всего комплекса нагрузок полные реакции $R_{1,2t}$ в его сопряжениях «шток – направляющая втулка» (точка 1) и «поршень – гильза» (точка 2) в итоге составили [4, 5]:

$$R_{1,2} = R_{1,2s} + R_{1,2e} + R_{1,2k} + R_{1,2m} + R_{1,2q} + R_{1,2d} + R_{1,2yd} + R_{1,2y} \quad (2)$$

В выражении (2) индексы означают вид нагружения гидроцилиндра: «s» – статическое нагружение, «e» – в результате эксцентричного приложения продольного сжимающего усилия в проушинах (цапфах), «k» – из-за наличия трения в опорных подшипниках, «m» – вследствие наличия кинематического эксцентриситета в опорах, «q» – в результате динамического нагружения при встрече рабочего оборудования машины с непреодолимым препятствием, «d» – из-за динамического увеличения момента в опорах в момент встречи гидрофицированного рабочего оборудования ДСМ с непреодолимым препятствием, «yd» – то же вследствие динамического приращения полного прогиба и «y» – в результате наличия полного прогиба.

Для примера, согласно данным работы [4], на начальном этапе эксплуатации гидроцилиндра рукояти экскаватора IV размерной группы реакции в его подвижных герметизируемых сопряжениях при эксплуатационном нагружении составляют 2,1-5,0 кН, а при нагружении горизонтально расположенного гидроцилиндра с максимально выдвинутым штоком всем комплексом нагрузок с учётом кинематики привода и возможной встречи рабочего оборудования машины с непреодолимым препятствием могут мгновенно достигать 16,7-24,5 кН.

Напряжённое состояние направляющих элементов сопряжения «поршень – гильза» в условиях их параллельного эксцентричного расположения (Рис. 4) может быть описано согласно руководящему документу [11] и справочнику [12] выражением

$$\sigma_{max} = 0,8 \sqrt{\frac{R_2}{l_1} \frac{E_1 E_2}{(1-\mu_1^2)E_2 + (1-\mu_2^2)E_1} \frac{D_1 - D_2}{D_1 D_2}}, \quad (3)$$

в которой: μ_1 и μ_2 – коэффициенты Пуассона материалов гильзы и поршня; R_2 – радиальная нагрузка (реакция), воспринимаемая поршнем длиной l_1 ; D_1 и D_2 – диаметры цилиндрических поверхностей соответственно гильзы и поршня; E_1 и E_2 – модули упругости их материалов, соответственно (Рис. 4).

Рис. 4. Схема кинематической пары сопряжения «поршень – гильза» гидроцилиндра: 1 – гильза (корпус); 2 – поршень

Для примера, применительно к наиболее нагруженному гидроцилиндру рукояти экскаватора IV размерной группы на начальном этапе эксплуатации для выше перечисленных реакций $R_2 = max$ напряжения σ_{max} составляют 11,2 МПа.

Половина угла φ_0 зоны контакта описывается формулой [11]

$$\varphi_0 = \arcsin \sqrt{\frac{8}{\pi} \left[(1-\mu_1^2) + (1-\mu_2^2) \frac{E_1}{E_2} \right] \frac{R_2}{E_1(D_1 - D_2)l_1}} \quad (4)$$

и составляет на начальном этапе эксплуатации гидроцилиндра 0,228 радиан, то есть полный угол зоны контакта равен $2\varphi_0 = 0,456$ радиан.

С учётом этого дуга длины окружности поршня, контактирующая с гильзой, определяется произведением

$$d = D_2 \varphi_0 \quad (5)$$

и составляет 0,032 м.

Ширина прямоугольной площадки контакта с определяется в соответствии с аналитической записью (7)

$$c = 2,257 \sqrt{\frac{R_2}{2l_1} \frac{(1-\mu_1^2)E_2 + (1-\mu_2^2)E_1}{E_1 E_2} \frac{D_1 D_2}{D_1 - D_2}}, \quad (7)$$

известной из источника [12], и равна 0,031 м, что вполне согласуется с величиной d , полученной из выражений (4) и (5).

Тогда площадь контакта поршня с гильзой рассчитывается по формуле

$$S = dl_1 \approx cl_1 \quad (8)$$

и максимально составляет $2,9 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$.

При этом сближение элементов сопряжения «поршень – гильза» из-за их упругой деформации описывается записью (9) согласно источнику [12]

$$e = 1,82 \frac{R_2}{l_1} \frac{(1 - \mu_1^2)E_2 + (1 - \mu_2^2)E_1}{E_1 E_2} \left(1 - \ln \frac{c}{2}\right) \quad (9)$$

и равно $2,337 \cdot 10^{-5} \text{ м}$.

Значение сближения e элементов гидроцилиндра, которое происходит, главным образом, за счёт деформации более мягкого поршня по сравнению с гильзой, по всей видимости, целесообразно принимать во внимание при оценке полной деформации гидроцилиндра в его вертикальной продольной плоскости [5].

Решая уравнение (3) относительно реакции R_2 , действующей в поршневом герметизируемом сопряжении гидроцилиндра, с учётом предельного допускаемого напряжения смятия $\sigma_{\text{ПРЕД}}$ материала поршня из выражения (10) без труда определяется её предельное значение

$$R_{2\text{ПРЕД}} = \frac{l_1 \sigma_{\text{ПРЕД}}^2}{0,64} \frac{(1 - \mu_1^2)E_2 + (1 - \mu_2^2)E_1}{E_1 E_2} \frac{D_1 D_2}{D_1 - D_2} \quad (10)$$

Названные характеристики контактного взаимодействия элементов поршневого сопряжения должны приниматься во внимание при создании гидроцилиндров повышенного типоразмера [8, 13] в рамках требований документов, регламентирующих параметры гидроцилиндра, а именно: ГОСТ 6540-68, СТ СЭВ 3936-82, ГОСТ 16514-96, а также ISO 2944, ISO 3320, ISO 3322 и ISO 4393, в соответствии с которыми предполагается возможность создания гидроцилиндров по основному и дополнительному рядам с номинальным давлением $p = (0,63 \dots 63) \text{ МПа}$, с ходом поршня (штока) $z = (4 \dots 10000) \text{ мм}$, с диаметрами поршня $D_1 = (4 \dots 900) \text{ мм}$ и штока $D_2 = (4 \dots 900) \text{ мм}$, с соотношением площадей давления в поршневой и штоковой полостях $\varphi = (1,06 \dots 5,26)$ [1].

Список используемых источников:

1. Кобзов Д.Ю. Гидроцилиндры дорожных и строительных машин. Ч. 1. Конструкция. Надёжность. Перспективы развития // Братск. индустр. ин-т. Братск, 1998.
2. Кобзов Д.Ю., Плешивцева С.В., Жмуров В.В. Анализ конструкции и перспективы развития гидропривода возвратно-поступательного действия // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. Научный журнал ИрГУПС, Ир-кутск. 2007. №4 (16). С. 39-44.
3. Кобзов Д.Ю. Диагностика гидроцилиндров рабочего оборудования одноковшовых строительных экскаваторов: Дисс. ... к.т.н. ЛИСИ. Л., 1987. 345 с.
4. Кобзов Д.Ю., Тарасов В.А., Трофимов А.А. Гидроцилиндры дорожных и строительных машин. Ч. 2. Условия эксплуатации, рабочий процесс, режим работы и параметры нагружения. Братск, 1999. 108 с.
5. Кобзов Д.Ю., Лапшин В.Л., Тарасов В.А., Жмуров В.В. Гидроцилиндры дорожных и строительных машин. Ч. 3. Несущая способность. Братск, 2011.
6. Кобзов Д.Ю., Усова С.В. Экспресс-диагностика несущей способности гидроцилиндров машин // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. Научный журнал ИрГУПС. Иркутск, 2009. №3 (23). С. 174-179.

7. Сергеев А.П., Кобзов Д.Ю., Лханаг Д. Гидроцилиндры дорожных и строительных машин. Ч. 4. Герметизирующая способность. Братск, 2003.
8. Кобзов Д.Ю. О надёжности и работоспособности гидроцилиндров повышенного типоразмера // Вестник Таджикского технического университета. Душанбе. 2012. №4 (20). С. 30-39.
9. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчётов на трение и износ. М.: Машиностроение, 1977. 526 с.
10. Зорин В.А. Основы долговечности строительных и дорожных машин. М.: Машиностроение, 1986. 248 с.
11. Методы оценки триботехнических свойств материалов и покрытий. Рекомендации Р 50-54-107-88. М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1989. 33 с.
12. Заплетохин В.А. Конструирование деталей механических устройств. Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990. 669 с.
13. Кобзов Д.Ю., Ереско С.П., Жмуров В.В. Гидроцилиндры дорожных и строительных машин. Ч. 6. Работоспособность. Надёжность. Варианты модернизации. Братск, 2012. 43 с.

© 2015, Корякина Д.С., Кобзов Д.Ю., Ереско С.П.,
Губанов В.Г., Кулаков А.Ю., Трофимов А.А.
О взаимодействии поршня с гильзой гидроцилиндра

© 2015, Koryakina D.S., Kobzov D.Yu., Eresko S.P.,
Gubanov V.G., Kulakov A.Yu., Trofimov A.A.
About interaction of the piston with the
hydrocylinder liner

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.236

Поступила (Received): 28.11.2015

Кочетов О.С. Методика расчета звукоизолирующих ограждений

Kochetov O.S. Method of calculation of the soundproofing protections

В работе рассмотрена методика расчета звукоизолирующего ограждения для прядильного станка с использованием ориентировочного метода измерения шумовых характеристик

Ключевые слова: уровень звукового давления, звукоизолирующее ограждение

In work the method of calculation of the soundproofing protection for the spinning machine with use of an approximate method of measurement of noise characteristics is considered

Key words: level of sound pressure, the soundproofing protection

Кочетов Олег Савельевич

*Доктор технических наук, профессор
Московский государственный университет
информационных технологий, радиотехники и
электроники
г. Москва, ул. Стромынка, 20*

Kochetov Oleg Saveleevich

*Doctor of Engineering Sciences, Professor
Moscow state university of information technologies,
radio engineering and electronics
Moscow, Stromynka ST., 20*

Наиболее эффективным и конструктивным методом борьбы с шумом прядильных машин является метод звукоизоляции привода веретен – основного источника шума прядильных машин (рис.1) [3, с.107; 4, с.95; 5, с.99; 6, с.82].

На ЗАО «Тонкосуконная фабрика им. П. Алексеева» были проведены исследования акустической активности прядильной машины типа ПБ-114-Ш1. Испытания проводились в прядильном цехе фабрики после окончания 2-ой смены на машине №3 при скорости веретен $n = 6000 \text{ мин}^{-1}$ с заправкой и без заправки машины аппаратурой фирмы Брюль и Кьер (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613.

Результаты испытаний показали, что уровни шума машин превышают допустимые санитарно-гигиенические нормы на рабочих местах [1, с.67; 2, с.24] по спектру в полосе частот 1000...8000 Гц на 5...7 дБ и на 5 дБА по уровню звука. Испытания машины без заправки и с заправкой позволили выявить основные источники шума прядильной машины ПБ-114-Ш1: в высокочастотной области – тангенциальный ременный привод веретен, опорные узлы веретен, а также направляющие и поддерживающие ролики тангенциального привода, которые дают превышение уровней звукового давления в цехе над допустимыми значениями до 7 дБ. Поэтому для снижения шума прядильной машины от данного источника необходимо определить требуемую звукоизолирующую способность звукоизолирующего ограждения (кожуха). Параметры кожуха:

l_i, b_i, h_i – соответственно длина, ширина и высота кожуха, м; $\sum S_{oi}$ – суммарная площадь технологических отверстий кожуха машины, м²; α_m – реверберационный коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего материала.

Рис. 1. Конструктивная схема кожуха приведена (фронтальный разрез):
 1- веретено, 2- ремень, 3, 4- металлические стенки кожуха,
 5- вибродемпфирующий слой, 6, 7- звукопоглощающий материал

На рис.1 представлена расчетная схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной машины типа ПБ-114-Ш1. Передняя 3 и задняя 4 стенки кожуха выполнены из стального листа толщиной 1 мм, обработаны вибродемпфирующим материалом 5 и покрыты звукопоглощающим материалом 6 (толщина 30 мм) и 7 (толщина 20мм). Кожух выполнен негерметичным и имеет технологические отверстия «Z₁» для размещения паковок, «Z₂» и «Z₃» – для предотвращения перегрева ременного привода.

Расчет ведется для негерметичных ограждений [7,с.88; 8,с.102; 9, с.177; 10, с.112] по следующей зависимости:

$$R_{\text{кож.тр}} \leq R_{si} - 10 \lg \left(\frac{\sqrt{1-\alpha} + \frac{\sum \tau_i S_{oi}}{\sum S_i} \cdot 10^{0,1 R_{si}}}{\alpha + \frac{\sum \tau_i S_{oi}}{\sum S_i} + (\sqrt{1-\alpha}) \cdot 10^{-0,1 R_{si}}} \right) \quad (1)$$

где $R_{\text{кож.тр}}$ – требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяется по формуле:

$$R_{\text{кож.тр}} = L_i + 5 - L_{\text{дон}}, \quad (2)$$

L_i – октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно работающей изолируемой машины, дБ;

$L_{дон}$ – допустимый по нормам уровень звукового давления в расчетной точке, дБ; R_{si} – средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i -го кожуха, дБ; α – реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i -го кожуха, безразмерный; τ_i – энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического отверстия, безразмерный. Для простого отверстия $\tau_i = 1$ (простым отверстием считается отверстие без глушителя шума, как в нашем случае); $\sum S_{oi}$ – суммарная площадь технологических отверстий для i -го кожуха машины, m^2 , определяется по формуле:

$$\sum S_{oi} = S_{oZ_1} + S_{oZ_2} + S_{oZ_3}, \quad (3)$$

$$\sum S_{oi} = S_{oZ_1} + S_{oZ_2} + S_{oZ_3} = 0,1 \times 1,375 + 2 \times 0,1 \times 0,13 + 0,03 \times 1,375 = 0,2, m^2;$$

$\sum S_i$ – суммарная площадь сплошной части ограждения, m^2 , определяется по формуле:

$$\sum S_i = 2(l_i b_i + b_i h_i + l_i h_i) - \sum S_{oi} \quad (4)$$

где l_i , b_i , h_i – соответственно длина, ширина и высота i -ого кожуха, м;

для нашего случая $\sum S_i$ равна:

$$\sum S_i = 2(l_i b_i + b_i h_i + l_i h_i) - \sum S_{oi} = 2(1,375 \times 0,15 + 0,15 \times 0,2 + 1,375 \times 0,2) - 0,2 = 0,82, m^2$$

величина реверберационного коэффициента звукопоглощения внутри ограждения определяется по формуле [12, с.275; 13, с.290]:

$$\alpha = \frac{\alpha_o (\sum S_i - \sum S_m) + \alpha_m \sum S_m}{\sum S_i}, \quad (5)$$

где α_o – реверберационный коэффициент звукопоглощения для ограждений без звукопоглощающего материала, безразмерный; α_m – реверберационный коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего материала (винипор полужесткий, 30 мм), безразмерный; $\sum S_m$ – площадь нанесения звукопоглощающего материала, m^2 .

Для нашего случая:

$$\sum S_m = \sum S_i - 0,1 \times 1,375 = 0,82 - 0,14 = 0,68, m^2$$

Значения звукоизоляции материала ограждения (стальной лист, 1 мм) R_i , средней звукоизоляции сплошной части ограждений, при наличии вибрационных нагрузок на элементы кожуха R_{si} , и звукоизоляция кожуха $R_{кож}$ представлены на графике рис. 2 [11, с.91].

Рис. 2. Значения уровней звукового давления L_{i+5} , $L_{доп}$, $L_{кож}$

Средняя звукоизоляция сплошной части ограждений, дБ, при наличии вибрационных нагрузок на элементы кожуха рассчитывается по формуле:

$$R_{si} = R_i K + 10 \lg \frac{\eta}{\eta_o}, \quad (6)$$

где R_i – звукоизоляция материала ограждения (стальной лист, 1 мм), дБ;

K – безразмерный коэффициент, учитывающий снижение звукоизоляции материала ограждений при действующем вибрационном возбуждении, [6];

η – безразмерный коэффициент потерь конструкций кожухов со средствами вибропоглощения и вибродемпфирования; η_o – безразмерный коэффициент потерь конструкций кожухов, не снабженных средствами вибропоглощения.

Уровни звукового давления $L_{кож}$, дБ, на рабочем месте, с применением звукоизолирующего кожуха, определяются по формуле:

$$L_{кож} = L_i - R_{кож}, \quad (7)$$

При этом должно выполняться условие:

$$L_{кож} \leq L_{доп}, \quad (8)$$

где $R_{кож}$ – расчетная звукоизоляция кожуха, дБ.

Результаты расчета сводим в табл.1.

Таблица 1. Результаты расчета эффективности звукоизоляции кожуха прядильной машины

Величина	Среднегеометрическая частота, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{доп}$, дБ	95	87	82	78	75	73	71	69
L_i , дБ	76	77	76	75	75	73	70	71
$L_i + 5$, дБ	81	82	81	80	80	78	75	76
$R_{кож.тр.}$, дБ	-14	-5	-1	2	5	5	4	7
α_o	-	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,1
α_m	0,1	0,15	0,25	0,56	0,85	0,9	0,9	0,9
α	0,1	0,13	0,21	0,47	0,71	0,75	0,75	0,76
R_i , дБ	13	17	21	25	28	32	36	35
K	-	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
$10lg(\eta/\eta_o)$	-	4,7	6	8,5	10,5	8,2	7	4
R_{si} , дБ	13	9,8	12,3	16	21,7	21	21,4	14,5
$R_{кож.}$, дБ	1,3	1,4	2,3	4,5	5,9	6,1	6,1	6
$L_{кож.}$, дБ	74,7	75,6	73,7	70,5	69,1	66,9	63,9	65

Анализируя расчетные данные можно сделать вывод о достоверности выбранной методики расчета в части характера полученного спектра звукоизоляции ограждения, что говорит о правильности выбора изолирующего и звукопоглощающего материалов, а также учета технологических отверстий. Использование разработанного звукоизолирующего кожуха для прядильных машин позволяет снизить уровень шума до допустимых значений [14, с.297].

Список используемых источников:

1. Руководство по расчету и проектированию шумоглушения в промышленных зданиях НИИСФ Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1982. 128 с.
2. ГОСТ 12.1.003–83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. М.: Госстандарт, 1983. 34 с.
3. Кочетов О.С. Методика расчета шума в производственных помещениях текстильных предприятий // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 1997. № 2. С. 106...111.
4. Кочетов О.С. Методика расчета звукоизолирующих ограждений привода веретен прядильных машин // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 1997. № 5. С. 93...98.
5. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Никонов С.А. Методика расчета уровней звукового давления на рабочих местах в производственных помещениях текстильных предприятий // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 1999. № 3. С. 98...101.
6. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Булаев В.А., Пирогова Н.В., Маркова Ю.А. Исследование эффективности звукоизоляции ограждающих конструкций чулочно-носочных автоматов // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 2000. № 2. С. 81...87.
7. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Зубов П.О. Методика расчета снижения шума звукопоглощением в условиях текстильного производства // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 2000. № 6. С. 87...92.
8. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Фирсаев И.Р., Петухова А.В. Расчет на ПЭВМ эффективности снижения шума в производственных помещениях текстильных предприятий // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. 2002. № 4,5. С. 101...107.
9. Кочетов О.С., Сажин Б.С. Снижение шума и вибраций в производстве: теория, расчет, технические решения. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2001. 319 с.
10. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003. 191 с.
11. Кочетов О.С. Звукопоглощающий элемент // Современные тенденции в образовании и науке. Ч. 11. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2014. С. 91-92.

12. Кочетов О.С. Эффективность снижения шума звукопоглощающими конструкциями // *Science Time*. 2015. Вып. № 1. С. 271–278.
13. Кочетов О.С. Методика расчета шума в прядильном цехе // *Science Time*. 2015. Вып. № 3. С. 288–294.
14. Кочетов О.С. Методика определения уровней звуковой мощности прядильного станка ориентировочным методом // *Science Time*. 2015. Вып. № 3. С. 295–301.

© 2015, Кочетов О.С.

Методика расчета звукоизолирующих ограждений

© 2015, Kochetov O.S.

Method of calculation of the soundproofing
protections

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.242

Поступила (Received): 28.11.2015

Кочетов О.С.
Методика расчета снижения шума
звукопоглощающими конструкциями

Kochetov O.S.
Method of calculation of noise reduction
by sound-absorbing designs

В работе представлен расчет эффективности снижения шума в производственных помещениях с использованием звукопоглощающих конструкций, штучных звукопоглотителей и реального спектра шума в производственном помещении

Ключевые слова: спектра шума, звукопоглощающая конструкция, штучные звукопоглотители

Кочетов Олег Савельевич

*Доктор технических наук, профессор
Московский государственный университет
информационных технологий, радиотехники и
электроники
г. Москва, ул. Стромынка, 20*

In work calculation of efficiency of noise reduction in production rooms with use of sound-absorbing designs, piece sound absorbers and a real range of noise in the production room is presented

Key words: noise range, sound-absorbing design, piece sound absorbers

Kochetov Oleg Saveleevich

*Doctor of Engineering Sciences, Professor
Moscow state university of information technologies,
radio engineering and electronics
Moscow, Stromynka ST., 20*

При оснащении производственных помещений звукопоглощающими облицовками и конструкциями следует учитывать, что применение их целесообразно, если в расчетных точках требуемое снижение шума $\Delta L_{\text{тр}}$ не превышает 5...8 дБ. Если $\Delta L_{\text{тр}} > 8$ дБ, то для дополнительного снижения шума на рабочих местах необходимо предусматривать: штучные звукопоглотители, акустические экраны и противозумные средства индивидуальной защиты. Эта специфика акустической обстановки в производственных цехах и помещениях позволяет воспользоваться ориентировочным методом расчета уровней звукового давления на рабочих местах [1, с.87; 5, с.19; 6, с.50]. Разработана программа расчета уровней звукового давления по этому методу на ПЭВМ в среде «Excel». Расчет выполнен для производственного помещения резинооплеточного цеха АООТ «Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры: $D \times W \times H$ (длина, ширина, высота цеха) = 11,75 × 5,75 × 2,7 (м), в котором установлены 3 резинооплеточные машины типа ОРН-1 с габаритными размерами: длина $l_{\text{max}} = 4,2$ м; ширина $l = 0,6$ м; высота $h = 1,8$ м.

Рис. 1. Схема акустических конструкций для снижения шума производственного помещения

Для определения уровней звукового давления на рабочих местах до акустической обработки помещения – L_1 , дБ, проводились замеры акустических характеристик в цехе согласно требованиям ГОСТ 12.1.028-80 с помощью аппаратуры фирмы Брюль и Кьер (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613 при режиме работы веретен – 9000 об/мин.

Исходными данными для расчета являются:

L_1 – уровни звукового давления на рабочих местах до акустической обработки помещения, дБ,

$S_{\text{опр}} = 12 \text{ м}^2$ – площадь оконных и дверных проемов в цехе,

$S_{\text{огр}} = 229,6 \text{ м}^2$ – площадь ограждающих поверхностей цеха,

$S_{\text{обл}} = 150 \text{ м}^2$ – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,

$q = 0,044 \text{ шт/м}^2$ – плотность установки станков,

$N_{\text{общ}}$ – общее число станков в цехе,

$N_{\text{пр}}$ – число простаивающих станков (находящихся в капитальном ремонте или простаивающих по причине отсутствия сырья).

Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле

$$\alpha_{l_i} = \frac{A + \Delta A_i}{S_{\text{огр}}}, \quad (1)$$

где $A = \alpha(S_{\text{огр}} - S_{\text{обл}})$ – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в м^2 , α – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до устройства звукопоглощающей облицовки (0,1...0,15),

$i = 1, 2, 3$ – число последовательных приближений к выбору максимально достаточной площади ΔA_i дополнительного звукопоглощения в цехе,

$$\Delta A_1 = \alpha_{\text{обл}} S_{\text{обл}}; \quad (2)$$

$$\Delta A_2 = \alpha_{\text{обл}} S_{\text{обл}} + A_{\text{шт}} N_{\text{шт}}; \quad (3),$$

$$\Delta A_3 = \alpha_{\text{обл}} S_{\text{обл. max}} + A_{\text{шт}} N_{\text{шт. max}}; \quad (4)$$

$\alpha_{обл}$ – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (см.табл.42 [1]), $A_{шт}$ – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, m^2 (см.табл.43 [1]), $N_{шт}$ – количество штучных звукопоглотителей в цехе, $S_{обл.мах}$ – максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и колонн, m^2 , $N_{шт.мах}$ – максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом оптимального расстояния между ними $B_{шт}$), [7,с.20; 8,с.19; 9,с.20]

Затем определяем величину поправки ΔL , дБ, в зависимости от расчетного коэффициента звукопоглощения α_1 по табл.1.

Таблица 1

α_1	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
ΔL , дБ	2,5	3,8	4,8	5,8	6,6	7,5

Уровни звукового давления L_2 , дБ, в цехе на рабочих местах со звукопоглощающими конструкциями рассчитываем по формуле

$$L_2 = L_1 - \Delta L, \quad (5)$$

при этом, если уровни L_2 не превышают допустимые санитарно-гигиенические уровни звукового давления $L_{доп}$, дБ, т.е. выполняется условие

$$L_2 \leq L_{доп}, \quad (6)$$

то расчет заканчиваем.

Если $L_2 > L_{доп}$, то в формулу (1) необходимо подставить значение ΔA_2 , рассчитанное по формуле (3) и для нового значения α_{1-2} определить поправку ΔL по табл.1, а затем по формуле (5) вычислить новое значение L_2 и сравнить его с $L_{доп}$ и т.д. до $i = 3$, пока не будет выполняться условие (6).

Если же с учетом поправки ΔA_3 для данного цеха не выполняется условие (6), то необходимо подобрать для обслуживающего персонала средства индивидуальной защиты (СИЗ) от шума таким образом, чтобы выполнялось следующее неравенство:

$$L_2 - \Delta L_{сиз} \leq L_{доп}, \quad (7)$$

На рис.1 представлена схема акустической конструкции для снижения шума производственного помещения [2, с.17]. Она включает в себя: каркас цеха, оконные 9 и дверные 10 проемы и акустические ограждения 1, 2, 3, 4, 5, 6 в виде жестких и перфорированных стенок, между которыми расположен звукопоглощающий материал, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, установленные над шумным оборудованием 11.

На рис.2 изображена схема звукопоглощающей конструкции.

Звукопоглощающая конструкция [3, с.12] выполнена в виде гладкой, жесткой стенки 1 и перфорированной стенки 7, между которыми расположен многослойный звукопоглощающий элемент, выполненный в виде пяти слоев, два из которых, прилегающих к стенкам 1 и 7 являются звукопоглощающими слоями 2 и 6 из материалов разной плотности, а три центральных слоя 3, 4, 5 являются

комбинированными, причем осевой слой 4 выполнен звукопоглощающим, а два симметрично расположенных, и прилегающих к нему слоя 3 и 5 выполнены из звукоотражающего материала, сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны.

Рис. 2. Схема звукопоглощающей конструкции

Рис. 3. Сферический штучный звукопоглотитель

Рис. 4. Уровни звукового давления, дБ, измеренные на рабочих местах исследуемого производственного помещения

1 – санитарно-гигиенические нормативы,

2 – уровни звукового давления, дБ, акустически не обработанного помещения,

3 – уровни звукового давления, дБ, с использованием разработанных звукопоглощающих конструкций

Сферический звукопоглотитель (рис.3) [4, с.21] содержит звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком каркасе. Каркас выполнен из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть 7 выполнена в виде конструкции сферической формы с внутренней конгруэнтной сферической резонансной полостью 8, образованной жесткой сплошной сферической оболочкой 6, эквидистантной внешней перфорированной сферической оболочке 4, соединенной с верхней, активной, частью 1, которая выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической обечайки 2 с перфорированной крышкой и сплошным основанием, причем полость цилиндрической обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, а соединение верхней 1 и нижней 7 частей звукопоглотителя выполнено посредством упруго-демпфирующего элемента 5, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания.

На рис.4. приведены уровни звукового давления, измеренные на рабочих местах исследуемого в машинном эксперименте на ПЭВМ производственного помещения. Эффективность снижения шума с использованием разработанных звукопоглощающих конструкций составляет порядка 2...10 дБ в широком спектре частот [10,с.15; 11,с.18].

Список используемых источников:

1. Сажин Б.С., Кочетов О.С. Снижение шума и вибраций в производстве: Теория, расчет, технические решения. М., 2001. 319 с.
2. Кочетов О.С. Акустическая конструкция для производственных помещений. Патент РФ № 2366785, Б.И. № 25 от 10.09.2009г.
3. Кочетов О.С. Звукопоглощающий элемент Кочетова. Патент на изобретение № 2533484. Опубликовано 20.11.14. Бюллетень изобретений № 32.
4. Кочетов О.С., Стареева М.О. Штучный звукопоглотитель. Патент РФ на изобретение № 2485256. Опубликовано 20.06.13. Бюллетень изобретений № 17.
5. Кочетов О.С., Гетия И.Г., Леонтьева И.Н. Расчет эффективности снижения шума в помещениях с однотипным оборудованием // Наука третьего тысячелетия. Уфа: Аэтерна, 2014. С. 18-22.
6. Кочетов О.С., Гетия И.Г., Гетия С.И., Леонтьева И.Н. Эффективность снижения шума звукопоглощающими конструкциями. М.: Спецкнига, 2014. С. 49-55.
7. Кочетов О.С. Звукоизолирующие ограждения для оборудования // Vědecký průmysl evropského kontinentu. 2013. Díl 32. Technické vědy.: Praha. Education and Science. S. 17-23.
8. Kochetov O.S. A Study into the Acoustic Characteristics of Multichamber Combined Aerodynamic Silencers // European Researcher, Engineering Sciences, 2014. Vol.(66). № 1-1. P. 12-20.
9. Кочетов О.С. Звукопоглощающий элемент со звукоотражающим слоем // Наука и современность. Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. С. 18-20.
10. Кочетов О.С. Расчет эффективности снижения шума // Динамика развития современной науки. Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. С. 13-17.
11. Кочетов О.С. Штучный звукопоглотитель с винтовыми звукопоглощающими элементами // Динамика развития современной науки. Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. С. 17-20.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.247

Поступила (Received): 30.11.2015

Кошкарлова А.А., Когай Г.Д., Амиров А.Ж., Тен Т.Л. Особенности применения метода функционально-стоимостного анализа в бизнес-процессах

**Koshkarova A.A., Kogay G.D., Amirov A.Zh., Ten T.L.
Features of the application of the method of
functional-cost analysis in business processes**

Работа посвящена исследованию в области применения метода функционально-стоимостного анализа в бизнес-процессах, который в свою очередь актуален, так как позволяет достичь улучшений в работе предприятий по показателям стоимости, трудоемкости и производительности

Ключевые слова: методы, анализ, бизнес-процессы

The work is devoted to research in the field of application of the method of functional-cost analysis in business processes, which in turn is relevant as it allows to achieve improvements in the business in terms of cost, complexity and performance

Key words: techniques, analysis, business processes

Кошкарлова Акжан Армановна

Магистрант

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Koshkarova Akzhan Armanovna

Master

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Когай Галина Давыдовна

Кандидат технических наук, доцент

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Kogay Galina Davydovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Амиров Азамат Жанбулатович

Заведующий кафедрой

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich

Head of Department

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Тен Татьяна Леонидовна

Доктор технических наук, профессор

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Ten Tatiyana Leonidovna

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

В настоящее время существуют различные мнения об эффективности применения функционально-стоимостного анализа (ФСА) или в английской аббревиатуре Activity Based Costing (ABC). Одни пользователи считают ФСА доста-

точно сложным для понимания и применения. Другие наоборот, простым известным методом, но им не совсем понятна технология его применения, как в методическом плане, так и в плане использования программных средств его поддержки. Третья категория менеджеров вообще не видит возможности его практического применения. Целью данной статьи является раскрытие сущности функционально-стоимостного анализа и подходов к его применению с помощью программных средств при решении конкретных задач анализа и управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, ABC) – метод определения стоимости и других характеристик изделий, услуг и потребителей, в основе которого лежит использование функций и ресурсов, задействованных в производстве, маркетинге, продаже, доставке, технической поддержке, оказании услуг, обслуживании клиентов, а также в обеспечении качества.

Метод ФСА разработан как "операционно-ориентированная" альтернатива традиционным финансовым подходам. В частности в отличие от традиционных финансовых подходов метод ФСА:

- предоставляет информацию в форме, понятной для персонала предприятия, непосредственно участвующего в бизнес-процессе;
- распределяет накладные расходы в соответствии с детальным просчетом использования ресурсов, подробным представлением о процессах и функциях их составляющих, а также их влиянием на себестоимость.

Функционально-стоимостной анализ позволяет выполнить следующие виды работ:

- формирование релевантной информации об эффективности деятельности центров ответственности на предприятии;
- определение и проведение общего анализа себестоимости бизнес-процессов на предприятии (маркетинг, производство продукции и оказание услуг, сбыт, менеджмент качества, техническое и гарантийное обслуживание и др.);
- проведение сравнительного анализа и обоснование выбора рационального варианта технологии реализации бизнес-процессов;
- проведение функционального анализа, связанного с установлением и обоснованием выполняемых структурными подразделениями предприятий функций с целью обеспечения выпуска высокого качества продукции и оказания услуг;
- определение и анализ основных, дополнительных и ненужных функциональных затрат;
- сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения затрат в производстве, сбыте и управлении за счет упорядочения функций структурных подразделений предприятия;
- анализ интегрированного улучшения результатов деятельности предприятия и др.

В основе применения метода ФСА лежит разработка и применение на практике ФСА-моделей. Цель создания ФСА-модели для совершенствования де-

тельности предприятий – достичь улучшений в работе предприятий по показателям стоимости, трудоемкости и производительности. Проведение расчетов по ФСА-модели позволяет получить большой объем ФСА-информации для принятия решения. При этом данная информация, особенно взаимосвязи отдельных ее элементов для лиц, принимающих решения являются, как правило, неожиданными. Полученная информация позволяет обосновывать и принимать решения в процессе применения таких методов совершенствования финансово-хозяйственной деятельности предприятия, как:

- «точно в срок» (Just-in-time, JIT) и KANBAN;
- глобальное управление качеством (Total Quality Management, TQM);
- непрерывное улучшение (Kaizen);
- реинжиниринга бизнес-процессов (Business Process Reengineering, BPR).

Как правило ФСА-информация представляется в виде системы стоимостных и временных показателей, показателей трудоемкости и трудозатрат, а также относительных показателей, характеризующих эффективность деятельности центров ответственности на предприятии.

Систему показателей можно использовать как для текущего (оперативного) управления, так и для принятия стратегических решений. На уровне оперативного управления информацию из ФСА-модели можно применять для формирования рекомендаций по увеличению прибыли и повышению эффективности деятельности предприятия. На стратегическом – помощь в принятии решений относительно реорганизации предприятия, изменения ассортимента продуктов и услуг, выхода на новые рынки, диверсификации и т.д. ФСА-информация показывает, как можно перераспределить ресурсы с максимальной стратегической выгодой, помогает выявить возможности тех факторов (качество, обслуживание, снижение стоимости, уменьшение трудоемкости), которые имеют наибольшее значение, а также определить наилучшие варианты капиталовложений.

Основные направления использования ФСА-модели для реорганизации бизнес-процессов – это повышение производительности, снижение стоимости, трудоемкости, времени и повышение качества.

Повышение производительности включает в себя три этапа. На первом этапе осуществляется анализ функций для определения возможностей повышения эффективности их выполнения. На втором – выявляются причины непроизводительных расходов и пути их устранения. И, наконец, на третьем этапе осуществляется мониторинг и проведение нужных изменений на предприятии.

Что касается снижения стоимости, трудоемкости и времени, то с помощью ФСА-метода можно так реорганизовать деятельность, чтобы было достигнуто устойчивое их сокращение. Для этого необходимо сделать следующее:

- сформировать ранжированный перечень функций по стоимости, трудоемкости или времени;
- выбрать функции с высокой стоимостью, трудоемкостью и временем;
- сократить время, необходимое для выполнения функций;
- устранить ненужные функции;
- организовать совместное использование всех возможных функций;

– перераспределить ресурсы, высвободившиеся в результате усовершенствований.

Очевидно, что вышеперечисленные действия улучшают качество бизнес-процессов. Кроме того, повышение качества бизнес-процессов осуществляется за счет проведения сравнительной оценки и выбора рациональных (по стоимостному или временному критерию) технологий выполнения операций или процедур, являющихся элементами бизнес-процессов.

Список используемых источников:

1. Ковалев А.П. Стоимостный анализ. М.: Станкин, 2000. 171.
2. Велленройтер Х. Функционально-стоимостный анализ в рационализации производства. М.: Экономика, 2004. С. 112.
3. Карпунин М.Г., Майданчик Б.И. Справочник по функционально-стоимостному анализу. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 431.

© 2015, Кошкарлова А.А., Козай Г.Д., Амиров А.Ж.,
Тен Т.Л.

*Особенности применения метода
функционально-стоимостного анализа в бизнес-
процессах*

© 2015, Koshkarova A.A., Kogay G.D., Amirov A.Zh.,
Ten T.L.

*Features of the application of the method of
functional-cost analysis in business processes*

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.251

Поступила (Received): 30.11.2015

Кривоносов А.М., Помогаева А.Ю., Кофанова Е.В.
Роль автоматизации в производстве

Krivososov A.M., Pomogaeva A.Yu., Kofanova E.V.
The role of automation in the production

В докладе обосновывается, что автоматизация промышленных предприятий приводит к значительному повышению их эффективности, и качества выпускаемой продукции. Также рассматриваются пути и методы решения развития в стране перспективных направлений и технологий

Ключевые слова: промышленное предприятие, автоматизация, управление

Кривоносов Алексей Михайлович

Студент

*Курский институт социального образования
(филиал РГСУ)*

г. Курск, ул. Карла Маркса, 53

Помогаева Анна Юрьевна

Студент

*Курский институт социального образования
(филиал РГСУ)*

г. Курск, ул. Карла Маркса, 53

Кофанова Елена Владимировна

Старший преподаватель

*Курский институт социального образования
(филиал РГСУ)*

г. Курск, ул. Карла Маркса, 53

The report demonstrated that automation of industrial enterprises leads to a significant increase of their efficiency, and product quality. Also examines the ways and methods of solution development in the country promising areas and technologies

Key words: industrial enterprise, automation, control

Krivososov Alexey Mikhailovich

Student

*Kursk institute of social education (branch of RSSU)
Kursk, Karl Marx st., 53*

Pomogaeva Anna Yurievna

Student

*Kursk institute of social education (branch of RSSU)
Kursk, Karl Marx st., 53*

Kofanova Elena Vladimirovna

Senior teacher

*Kursk institute of social education (branch of RSSU)
Kursk, Karl Marx st., 53*

Автоматизация производства – это процесс который развивает машинное производство, при этом функции контроля и управления передаются автоматическим устройствам и приборам

В последние несколько лет управление промышленным предприятием претерпело качественные изменения. Конечно, это связано с более важным пониманием роли информационных технологий в реализации управленческих процессов.

Автоматизация и информатизация производства приводит к значительному повышению его эффективности. Конечно, это с одной стороны связано, с улучшением организации производства, ускорением оборота средств и лучшим

использованием основных фондов, с другой – со снижением себестоимости расходов и обработки, на заработную плату и энергозатраты. Третий немаловажный фактор – повышение уровня культуры производства, качества выпускаемой продукции и т.д.

В настоящий момент российские пользователи имеют возможность большого выбора многих зарубежных и отечественных систем управления различных классов и стоимостей. Экономическая ситуация на рынке достаточно выгодно складывается в пользу предприятий: отмечается рост промышленного производства, появляются инвесторы. Основным способом усовершенствования работы предприятий и организации в настоящее время является повсеместный ввод современных компьютерных технологий управления. При этом затраты средств на автоматизацию труда сотрудников аппарата управления несопоставимы с затратами на автоматизацию производства, а экономический эффект весьма неплохим.

Управление – это процесс в ходе которого человеком достигаются цели управления при наличии определенной информации.

Качество и количество информации для управления определяется определенными требованиями и зависит от источников информации. Обработка информации компьютером предполагает сетевые технологии, которые предназначены для коллективной работы пользователей в информационно-вычислительных сетях. Локальные сети объединяют службы и фирмы, ускоряют документооборот, хранят важную информацию и предоставляют ее работникам предприятия.

Информатизацию управления на предприятиях можно условно разделить на три этапа.

На множестве предприятий при помощи комплексных информационных систем решены многие задачи управления логистикой, ведения складского, бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, и т.д. Поэтому стали появляться вопросы использования информационных технологий для решения более сложных задач, в первую очередь, связанных с производственным планированием.

Существуют достаточные основания что именно ближайшее десятилетие станет переломным этапом в развитии новых подходов к производству, рубежом между эпохами неавтоматизированного и автоматизированного производства.

Совершенно очевидно, что именно сейчас для этого созрели научно-технические предпосылки, связанные с появлением и развитием новейших средств автоматизации. В первую очередь к ним относятся автоматические системы управления на основе промышленных контроллеров и, конечно же, промышленные роботы, поднявшие производство на качественно более высокий уровень.

Мы часто слышим о том, что российские предприятия не могут конкурировать с иностранными производителями, что у нас недостаточно развиты технологии, и что качество российской продукции значительно уступает зарубежным. Проблема в том, что российские управленцы стали сталкиваться, по крайней мере, с двумя проблемами в управлении:

– оказывается, что показатели и процедуры, которые ранее использовались для анализа и планирования деятельности предприятия (например, объем произведенной продукции) не позволяют успешно конкурировать;

– появление конкурентов не только препятствует получению привычной сверхприбыли, но иногда сводит ее до нуля.

Россия может и обязана вернуть себе статус мировой промышленной державы. Но чтобы это осуществить, нам необходимо обладать рядом важных преимуществ – развитым станкостроением, перспективными направлениями и технологиями, и самое главное – человеческими ресурсами, которые могут воплотить задуманное в жизнь.

На настоящий момент существует достаточно огромный спектр продукции, призванный удовлетворить самые разнообразные нужды, как малых компаний, так и компаний-гигантов. Эти программные продукты охватывают все аспекты деятельности предприятий, от логистики, маркетинга, сбыта, до автоматизации и информатизации производства.

Для решения определенных проблем, испытываемых организацией при переходе к новой информационной системе управления или введении оной в эксплуатацию, уже разработана методика преодоления, позволяющая сравнительно легко осуществлять внедрение ИТ.

Хотелось бы отметить следующее. Все нововведения, которые требуют дополнительных организационных усилий, мер по повышению квалификации сотрудников, отвлечение опытных специалистов от повседневной работы встречаются часто, особенно если результат неочевиден, а затраты достаточно высоки. Тем не менее, создание интегрированной информационной системы, которая обеспечивает возможность управления предприятием на основе оперативных, аналитических и достоверных данных это необходимость.

Рассмотрим вопросы на примере курского завода РТИ (резинотехнические изделия), в настоящее время на предприятии производится интенсивное техническое переоборудование, позволяющее расширить ассортимент выпускаемой продукции. Внедряются новые технические решения и разработки соответствующие международным стандартам качества. Такое развитие требует привлечения новых квалифицированных специалистов, поэтому открываются вакансии, отдел кадров ведет последовательную работу по поиску необходимого персонала. В 2013 году на предприятии была запущена уникальная по своим характеристикам каландровая линия

Завод выпускает резинотехнические изделия, такие как: ленты конвейерные, рукава, приводные ремни, детали для железной дороги, детали для горного оборудования и с/х техники, изделия для флота, а также оказывает услуги по передаче электрической энергии, отпуску тепловой энергии.

Таким образом, роль автоматизации очень важна, т. к. без нее уже не мыслима какая-либо производственная форма существования.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.254

Поступила (Received): 28.11.2015

Лапшова М.А.**Использование многопоточного программирования для создания программного продукта, контролирующего и модифицирующего текст, для безопасной работы детей за компьютером и в сети Internet****Lapshova M.A.****Multithreaded programming for creating software of controlling and modifying text for the safe operation computer and the Internet by children**

В работе рассматривается решение проблемы безопасной работы детей за компьютером и в сети Internet с помощью программного обеспечения. Сравниваются разные пути решения этой проблемы по эффективности и удобству использования. Предложен алгоритм написания программы, контролирующей и модифицирующей текст, содержащий нецензурные выражения, для безопасной работы детей

Ключевые слова: многопоточное программирование, критическая секция, обработка текста

Лапшова Марина Александровна

Студент

Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева
г. Самара, Московское шоссе, 34

This paper considers the question of using software for the safe operation computer and the Internet by children. Different ways about solving this problem are compared. The algorithm of writing software(it controls and modifies text with obscene language) is offered in this article

Key words: multithreaded programming, critical section, word processing

Lapshova Marina Aleksandrovna

Student

Samara state aerospace university named S.P. Korolev
Samara, Moskovskoye Shosse, 34

В современном мире люди постоянно пользуются благами цивилизации. Разнообразные электронные устройства используются не только для работы и обучения, но и для развлечения и общения. Иногда пользователи не ограничивают себя литературным языком, нормами приличия и используют в своем общении профессиональный сленг, нецензурные слова и выражения. Разумеется, использование ненормативной лексики недопустимо, особенно учитывая то, что многие дети сейчас пользуются Интернетом. Для решения этих проблем необходимо контролировать поток текстовой информации. Некоторые вла-

дельцы сайтов, чатов, форумов борются с нецензурной лексикой, сленгом и жаргонизмами организационными методами, устанавливая правила. Но этот способ полностью определяется честностью и воспитанием гостей сайта, поэтому полагаться на него не стоит. Чтобы наверняка предотвратить появление ненормативной лексики в тексте, необходима специальная программа автоматического исправления неподходящих слов при обработке текстовой информации.

Есть несколько способов поиска нежелательных слов или словосочетаний в текстовой информации:

1. Создание библиотеки корней слов. Поиск вхождений этих корней в словах текста. Выделение всего слова (от первой буквы до пробела или знака препинания). Этот подход имеет большой недостаток. При нем возможно исправление слов, которые соответствуют нормативной лексике, так как корни слов из библиотеки могут быть частью обычного слова.

2. Создание библиотеки корней искомых слов и всевозможные формы слов с подобными корнями. На первом этапе находится слово, в которое входит данный корень; на втором проверяется, является ли оно целиком словом, которое нужно заменить.

3. Создание библиотеки «запрещенных» слов, в которую войдут всевозможные слова. В ней необходимо учесть, что слово в русском языке может включать в себя следующие морфемы: приставка, корень, интерфикс, суффикс, окончание. Для этого используются регулярные выражения. Далее происходит исправление всех слов, совпадающих с библиотечными словами.

Способы исправления найденных нежелательных слов:

1. Удаление сообщения (предложения), содержащего слово из библиотеки.
2. Замена корня слова из библиотеки на знаки (например звездочки).
3. Замена слова из библиотеки целиком на знаки.
4. Замена слов из библиотеки на синонимичные слова в нормативной лексике, учитывая все особенности русского языка (формы, времена, рода и т.д.).
5. Замена слов из библиотеки на случайное слово из библиотеки «хороших» слов, учитывая части речи и особенности русского языка.

Чтобы программа работала наиболее надежно, выбран второй способ обнаружения нежелательных слов. Для сохранения смысла и содержания текстового сообщения замена слов будет происходить на их синонимы с учетом регистра и формы слова.

Возможны два варианта работы программы: последовательный или параллельный. Для более быстрой и эффективной работы программы выбран способ с параллельными вычислениями. Для этого применим многопоточное программирование, которое позволит сократить время работы программы. Поиск слов, требующих замены, выполняется с помощью массива потоков. Каждый поток выполняет функцию поиска вхождения форм одного корня. В этой функции по мере обнаружения слов заполняется массив замен. Заполнение каждого элемента массива происходит в критической секции, чтобы обеспечить синхронизацию потоков. Программа продолжит работу только тогда, когда завершат свою работу все потоки из массива. Это возможно с применением функции ожидания завершения работы всех потоков массива.

Для реализации этой программы выбран язык программирования C++, так как он один из самых распространенных языков и позволяет вызывать системные функции и работать с несколькими потоками. Для этого в C++ существуют следующие функции:

- `CreateThread()` – создает новый поток внутри вызывающего потока;
- `ExitThread()` – вызывается извне потока и завершает его;
- `WaitForMultipleObjects()` – приостанавливает поток до момента проявления одного из объектов, указанных в списке;

В ходе моей работы был разработан алгоритм работы программы.

Программа считывает информацию о библиотеке слов и их замен, размещенную в текстовом документе, который можно редактировать и создает в памяти массив структур, каждый элемент которого состоит из корня слов и пар слов: «заменяемое слово – синоним». Этот файл записывается по правилам: все слова записываются в нижнем регистре; каждая строка – корень со всеми его формами и их замены; сначала записан корень слова, далее знак «;», далее следуют пары слов в формате: «слово>синоним;»; в конце строки знак «;» не ставится.

Следующим шагом программа считывает исходный текст и ищет вхождения корней слов из библиотеки в тексте. Для верного поиска все символы переводятся в нижний регистр. Номер позиции первого вхождения корня передается в функцию выделения слова. Выделенное слово проверяется на совпадения в библиотеке слов с текущим корнем. Если слово целиком присутствует в библиотеке, то в массив замен записываются следующие данные: номер позиции начала заменяемого слова, номер позиции конца этого слова, новое слово синоним. Массив замен – массив структур из трех полей (номер начала, конца слова и синоним).

Поиск заменяемых слов и заполнение массива происходит несколькими потоками, которые ищут вхождения форм определенного корня. Заполнение массива происходит в критической секции.

Массив замен сортируется по номеру позиции начала заменяемого слова.

Новый текстовый файл исправленного текста заполняется по правилам: фрагмент текста, не содержащего искомого слова, копируется до позиции начала ближайшего заменяемого слова. Далее в конец строки добавляется слово-синоним из массива замен. До следующей позиции начала ближайшего «плохого» слова строка копируется без изменений и т.д.

Таким образом, после работы программы, создается новый, содержащий исправления, текст и не изменяется исходный файл. В библиотеку слов можно добавлять новые корни и его формы по мере необходимости.

При использовании данной программы, пребывание в сети Internet и работа за компьютером станет безопаснее для детей.

Список используемых источников:

1. Бьерн Страуструп. Язык программирования C++. Специальное издание 2011. Бином, 2011. 1136 с.
2. Энтони Уильямс. Параллельное программирование на C++ в действии. Москва, 2012. 672с.

© 2015, Лапшова М.А.

Использование многопоточного программирования для создания программного продукта, контролирующего и модифицирующего текст, для безопасной работы детей за компьютером и в сети Internet

© 2015, Lapshova M.A.

Multithreaded programming for creating software of controlling and modifying text for the safe operation computer and the Internet by children

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.258

Поступила (Received): 25.11.2015

Магомедова П.Х.**К вопросу о надежности простых методов кодирования****Magomedova P.H.****To the question about the reliability of simple encoding methods**

Обсуждается современное состояние знаний о вычислительной сложности задач на предположении NP-полноты которых базируется криптостойкость алгоритмов шифрования открытым ключом. Рассмотрены программистские аспекты надежности алгоритма шифрования методом XOR. Для простого случая приведена реализация дешифрования

Ключевые слова: задача, криптостойкость, шифрование, злоумышленник, алгоритм

Discusses the current state of knowledge about computational complexity on the assumption NP-completeness underlying the cryptographic strength of the encryption algorithms public key. Discussed the programming aspects of the reliability of encryption algorithm XOR. For the simple case of an implementation of the decryption

Key words: task, cryptographic strength, encryption, attacker, algorithm

Магомедова Пирдас Хабибовна

Кандидат экономических наук, доцент
Дагестанский государственный университет
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43 А

Magomedova Pirdas Habibovna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Dagestan state university
Makhachkala, M. Gadzhieva st., 43 A

1. Введение. Доверие к стойкости криптосистем с открытым ключом базируется на предположении о труднорешаемости некоторых задач. Прежде всего – задачи о составном числе и задачи дискретного логарифмирования. Задача о составном числе приведена в [1, с. 373] в списке открытых задач, т.е. задач, NP-полнота которых предполагается, но не доказана; с тех пор о принципиальных продвижениях в выяснении вычислительной сложности этой задачи в литературе не сообщается. В то же время появились публикации о возможности эффективного решения задачи дискретного логарифмирования с применением квантовых вычислений. Так, в [2] сообщается, что с их использованием дискретный логарифм может быть «теоретически» вычислен за полиномиальное время.

Хотя приведенные в литературе сведения о полиномиальной разрешимости задачи дискретного логарифмирования не позволяют однозначно судить о практической реализуемости утверждения [2], подобные результаты мотивируют более пристальное внимание к различным аспектам известных и относительно простых способов шифрования.

2. Некоторые практические аспекты шифрования методом XOR. В нашем сообщении рассматриваются программистские аспекты метода шифрования, известного как шифрование с помощью случайных чисел [3, с.181-183]. Предва-

рительно напомним, что своеобразие (и привлекательность) шифрования методом хог заключается в том, что повторное шифрование этим методом с тем же ключом восстанавливает исходное сообщение (и применение метода хог для последовательных слов исходного и зашифрованного сообщений восстанавливает значение ключа).

Чтобы не отвлекаться на второстепенные для наших целей детали, рассмотрим задачу в следующем упрощенном варианте.

Пусть А и В договорились о шифровании сообщений методом хог с использованием ключа из файла "key.txt". Затем А создал в MS Excel 2016 файл "FileToEncode.xlsx" и зашифровал его методом хог с ключом из файла "key.txt". Результат шифрования А сохранил в файле "encoded.txt", который он отправил В по открытому каналу. Злоумышленник С перехватил файл "encoded.txt". При этом С известно, что исходный документ подготовлен в MS Excel 2016 и зашифрован методом хог, однако у него нет доступа к ключу. Спрашивается, в состоянии ли С расшифровать содержимое файла "encoded.txt"?

Ответ положителен. MS Excel 2016, как и многие другие редакторы, помещает в начало файла "FileToEncode.xlsx" служебную информацию (далее – «префикс Р»), не имеющую связи с содержанием документа. Злоумышленник С создаст, используя MS Excel 2016, произвольный документ и сохранит его, скажем, в файле "RandomDocument.xlsx". Префикс Q этого файла идентичен префиксу Р файла "FileToEncode.xlsx", результат Р1 шифрования которого ему известен из перехваченного файла "encoded.txt". Следовательно, применение операции хог к последовательным байтам префиксов Р1 и Q позволит восстановить искомый ключ в повторяющихся копиях. После чего С применит ключ к "encoded.txt" и восстановит исходный файл "FileToEncode.xlsx".

Приведенный ниже *рабочий* (хотя и упрощенный из соображений краткости) код на С# позволит выполнить имитацию действий А и С не только с целью проверить изложенную идею на практике, но и понаблюдать за интересными числовыми результатами, не все из которых отмечены в тексте сообщения. Функция Encrypt, обращения к которой составляют тело основной функции Main, приведена ниже: ее параметрами выступают имена файлов, содержащих исходный для кодирования методом хог документ, результат и ключ кодирования соответственно.

```
static void Main(string[] args)
{
    //Шифруем файл FileToEncode.xlsx ключом из файла key.txt
    Encrypt ("FileToEncode.xlsx", "encoded.txt", "key.txt");

    //Пытаемся угадать ключ, шифруя другим.xlsx-документом
    Encrypt ("encoded.txt", "guess.txt", "RandomDocument.xlsx");

    //Проверяем корректность шифрования, используя исходный ключ
    Encrypt ("encoded.txt", "decoded.xlsx", "key.txt");
}
```



```
static void Encrypt (string inputPath, string outputPath, string keyPath)
{
    byte[] input = File.ReadAllBytes(inputPath);
    byte[] key = File.ReadAllBytes(keyPath);

    byte[] result = new byte[input.Length];

    for (int i = 0; i < input.Length; ++i)
    {
        result[i] = (byte)(input[i] ^ key[i % key.Length]);
    }

    File.WriteAllBytes(outputPath, result);
}
```

Список используемых источников:

1. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. М.: Мир, 1982. 416 с.
2. Вялый М.Н. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления.
URL: http://cs.mipt.ru/docs/comp/rus/develop/other/quantum_comp.
3. Новиков Н.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2001. 304 с.

© 2015, Магомедова П.Х.

*К вопросу о надежности простых методов
кодирования*

© 2015, Magomedova P.H.

*To the question about the reliability of simple
encoding methods*

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.261

Поступила (Received): 24.11.2015

Макина Г.У., Султанова Б.К., Амиров А.Ж. Корпоративные информационные системы – система интеграции работы предприятия

**Makina G.U., Sultanova B.K., Amirov A.Zh.
Corporate information systems – system
integration of the enterprise**

Данная статья посвящена исследованию корпоративных информационных систем на примере использования в компаниях. Как мы знаем, с ростом и расширением компании, также увеличивается и объем информации. В связи с чем возникает необходимость построить систему, позволяющую эффективно управлять работой. КИС является одним из лучших средств оптимизированного контроля работ и управление информации предприятия

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, управление, решение, информационные технологии

Макина Гульнур Усеновна

Магистрант

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Султанова Бахыт Каиркеновна

Кандидат педагогических наук, доцент

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Амиров Азамат Жанбулатович

Заведующий кафедрой

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

This article is devoted to the study of corporate information systems on the example of the use in companies. As we know, with the growth and expansion, and also increases the amount of information. In this connection it is necessary to build a system that allows you to effectively manage the work. CIS is one of the best means of an optimized control of operations and information management company

Key words: corporate information systems, management, solution, information technology

Makina Gulnur Ussenovna

Master

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Sultanova Bakhyt Kairkenovna

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich

Head of Department

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

До сих пор нет единого понимания концепции построения такого рода систем, их функциональной нагрузки и технологических принципов реализации. О комплексных информационных системах (КИС) масштаба предприятия гово-

рят поставщики вычислительной техники, системные интеграторы, разработчики программного обеспечения и специалисты по реинжинирингу бизнес-процессов. В силу своей специализации каждый из них вкладывает в это понятие определенный смысл, сообразуясь, прежде всего с кругом решений, связанных с деятельностью его фирмы. Например, нередко приходится сталкиваться с представлением о КИС, как о системе управления документооборотом предприятия. Если исходить из этой точки зрения, то оказывается, что для создания КИС достаточно связать компьютеры разных рабочих мест в сеть, установить систему типа Lotus Notes, организовать структурированное хранение электронных документов и движение электронной почты внутри предприятия, которая будет извещать кому, когда и куда явиться на совещание. Можно ли считать такую систему средством управления бизнесом? Да, если понимать управление, как издание распоряжений и составление отчетов по их выполнению. Нет, если требуется оперативное отслеживание и управление движением товарных и финансовых потоков. Другая концепция исходит из наличия средств автоматизации выполнения отдельных функций управления предприятием. В связи с этим постулируется необходимость внедрения развитых средств решения задач бухгалтерского и складского учета, планирования, анализа хозяйственной деятельности, технико-экономического планирования, подготовки производства и т.д. [1, с. 199-204].

Нередко возникают проблемы информационной увязки отдельных элементов системы. Обычно их удается преодолеть лишь формально, обеспечивая перенос необходимых данных из одной подсистемы в другую, что не позволяет увязать модули в единое целое. Как нам кажется, наиболее верной является интерпретация КИС, как системы управления всеми бизнес-процессами предприятия, увязывающей функции отдельных подразделений с движением финансовых и товарных потоков по всей технологической цепочке управленческих процедур. Система функционирует на основе технологии клиент-сервер и поддерживает масштабируемые решения.

Корпоративная информационная система (КИС) обеспечивает поддержку принятия управленческих решений на основе автоматизации процессов, процедур и других способов осуществления деятельности компании. Деятельность регламентируется информационно-нормативными документами, а также результатами измерений и оценок, статистических материалов и оперативного управления и т.д. Кроме того, задачами КИС может быть помощь персоналу при анализе проблем, визуальном рассмотрении сложных объектов и разработке новых продуктов. Изначально корпоративные информационные системы используются в следующих целях:

- оперативный доступ к исчерпывающей и достоверной информации, представленной в различных форматах, как для операционных целей, так и для руководителей всех уровней управления предприятием;
- создание единого информационного пространства для всех уровней управления;
- упрощение регистрации данных и их обработку;
- избавление от двойной регистрации одних и тех же данных;

- регистрация информации в режиме реального времени;
- снижение трудозатрат и распределение их равномерно на всех участников системы учета, планирования и управления [2, с 47-49].

Основным управляющим фактором является процедура принятия решения, на основании результата которой осуществляется воздействие на систему (предприятие, корпорацию, компанию, организацию). КИС сама по себе решений не принимает, но, будучи эффективно настроенной, способна поставлять информацию руководителю, лицам, принимающим решения, в том ракурсе, который наиболее подходит для принятия конкретного решения.

КИС может взять на себя большинство рутинных процессов, но далеко не все процессы принятия решений. В свою очередь менеджмент без ИС, построенных на современных информационных технологиях, становится все менее эффективным.

Информационная технология – совокупность аппаратного обеспечения, программного обеспечения, технологий хранения информации, сетевых технологий, обеспечивающих коммуникации и связь компонентов системы в единое целое. Все эти ресурсы, используемые в компании, определяют инфраструктуру информационной технологии, или IT-инфраструктуру, которая является фундаментом для построения информационных систем.

Информационная система содержит данные о различных объектах, необходимые для конкретной компании. При этом она использует информационные технологии для преобразования набора данных в поток информации, который может быть использован человеком. Существует значительная разница между понятиями «программное обеспечение» и «информационная система». Программы точно так же, как и электронная начинка компьютеров всего лишь материалы для создания современной ИС. Компьютеры обеспечивают хранение и обработку информации; программное обеспечение – это набор инструкций, управляющих действиями компьютера. Знание принципов работы компьютеров и программного обеспечения важно при разработке решений для компаний, но нельзя забывать, что это всего лишь часть ИС [4, с. 21-24].

В составе КИС принято учитывать средства для документационного обеспечения управления, информационной поддержки предметных областей, коммуникационное программное обеспечение, средства организации коллективной работы сотрудников и другие вспомогательные (технологические) продукты. Обязательным требованием к КИС является интеграция большого числа программных продуктов, реализующих различные методы управления.

Основная цель управления – обеспечение координации, коммуникации и быстрого поиска информации для самостоятельного принятия решения. Эта группа методов управления сейчас развивается интенсивно и получила общее название «управления знаниями». О стандартах на уровне моделей говорить пока еще рано, хотя в области универсальных языков описания наметились некоторые тенденции. При использовании подобных систем критическим фактором управления являются проектные коммуникации и квалификационный уровень проектной группы, а не качество проработки проекта [3].

Внедрение комплексной информационной системы способствует достижению информационной "прозрачности" для руководства предприятия, охватывающей все подразделения даже самой широко распределенной компании, в режиме реального времени. Именно достоверная информация о положении дел на предприятии в текущий момент помогает руководству принимать эффективные управленческие решения. А значит, внедрение системы способствует построению рациональной схемы управления предприятием. Поэтому можно говорить о совпадении наших целей с теми задачами, которые ставит перед собой хозяин предприятия (которому не безразлична судьба его фирмы).

Список используемых источников:

1. Романов В.П., Коряковский А.В. Корпоративные информационные системы. М.: РЭУ им.Г.В.Плеханова, 2011. С. 199-204.
2. Ясенов В.Н. Информационные системы и технологии в экономике. Юнити-Дана, 2008. 560 с.
3. Бойцов И. Компьютер-Информ. URL: http://old.ci.ru/inform20_04/p_10.htm
4. Эфендиева А.Н. Современный рынок корпоративных информационных систем. М., 2005. С. 21-24

© 2015, Макина Г.У., Султанова Б.К., Амиров А.Ж.
Корпоративные информационные системы –
система интеграции работы предприятия

© 2015, Makina G.U., Sultanova B.K., Amirov A.Zh.
Corporate information systems – system integration
of the enterprise

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.265

Поступила (Received): 24.11.2015

Мальцев А.И. Результаты НИРС на кафедре ТПМ ЭПИ МИСиС

Maltsev A.I. The results of research at the Department TAM of EPI MISIS

В результате НИРС, организованной кафедрой ТПМ ЭПИ МИСиС и РК-5 МГТУ им. Н.Э. Баумана, был сконструирован и частично изготовлен испытательный стенд для демонстрации на прокатном стане возможностей многоуровневой диагностической системы, которая, в отличие от отечественных и зарубежных аналогов, не только контролировала производственное оборудование по заданным параметрам, но и определяла остаточный ресурс детали

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов

As a result of research work of students, organized by the Department TAM of EPI MISIS and RK-5 BMSTU was arranged and partially constructed test rig to demonstrate the capacity to mill a multi-level diagnostic systems, which, in contrast to domestic and foreign counterparts, not only to control production equipment on the set parameters, but also to determine the remaining details of the resource

Key words: research work of students

Мальцев Анатолий Иванович

Кандидат технических наук, доцент
Электростальский политехнический институт
(филиал МИСИС)
г. Электросталь, ул. Первомайская, 7

Maltsev Anatoly Ivanovich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Elektrostal polytechnic institute (branch MISIS)
Elektrostal, Pervomayskaya st., 7

В своих работах [2], [3], [4], [5], [6] преподаватель Мальцев А.А. привел один из примеров коллективного поэтапного выполнения студенческой научно-исследовательской работы (НИРС) на одноклетьевом прокатном стане дуо-160, расположенном в лаборатории Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана, цель которой заключается в исследовании крутильных колебаний электропривода рабочих валков. Анализ этих и других работ автора не вызывает сомнения в том, что НИРС в МГТУ им. Н.Э. Баумана организована на достаточно высоком уровне, что способствует формированию у обучающихся знаний, компетенций, умений и навыков в соответствии с образовательным стандартом данного ВУЗа.

Такой инновационный подход к обучению, предполагающий творческую самостоятельную работу студента, потребует не только жесткой фиксации объекта и цели исследования, корректно подобранных исходных данных, но и пристального наблюдения и руководства со стороны преподавателя на протяжении всего времени выполнения НИРС.

Особое внимание должно быть уделено наличию в электронной или обычной библиотеке детально проработанного методического обеспечения (методических указаний), соответствующего уровню сложности научно-технической задачи, поставленной перед учащимся. Учебно-методическое обеспечение для

эффективного выполнения НИРС должно содержать не только рекомендации по организации НИРС, в написании которых многие ВУЗы заметно преуспели, но и пошаговое руководство к ее выполнению, включающее чертежи, схемы, таблицы, расчетные формулы, рисунки и другую необходимую информацию. Учитывая загруженность и напряженность учебного процесса и то, что НИРС, как правило, ограничивается временными рамками, необходимо добиться того, чтобы у студента «все было под рукой».

Мой многолетний педагогический опыт работы со студентами в Электростальском политехническом институте Московского института стали и сплавов (ЭПИ МИСиС) на кафедре теоретической и прикладной механики (ТПМ) подсказывает, что студентам лучше работать над НИРС сообща, для этого необходимы студенческие научные кружки.

Заинтересованные студенты, объединенные в научный кружок по собственной инициативе для реализации общих целей, способны решать не только учебно-научные, но и важнейшие производственные задачи. Так, еще в 1990-х годах профессор кафедры ТПМ Гриншпун М.И. с целью выполнения небольших хоздоговорных и бюджетных работ порекомендовал организовать на территории ЭПИ МИСиС такие межвузовские студенческие научные кружки как «ДИНКОМ» (диагностика, исследования, надежность, конструирование металлургического оборудования) и «ДАМО» (диагностика, автоматизация металлургического оборудования).

Эти студенческие кружки впоследствии превратились в товарищества с ограниченной ответственностью, но, к сожалению, после нескольких лет своего существования были закрыты ввиду отсутствия финансирования.

Тем не менее, они сыграли огромную роль в воспитании не одного поколения студентов ЭПИ МИСиС. Учащиеся вычерчивали на кульманах детали, узлы и агрегаты металлургических машин, коллективно работали со справочной литературой и конструкторской документацией, самостоятельно (кустарно) изготавливали узлы электронных схем диагностической аппаратуры при помощи обычных паяльника и припоя.

Результаты своей работы студенты и примкнувшие к ним аспиранты докладывали на студенческих научно-технических конференциях (СНТК), которые регулярно раз в год проводились на кафедре ТПМ, иногда с привлечением старшеклассников некоторых школ города Электростали – потенциальных абитуриентов ЭПИ МИСиС.

Будучи студентом, Мальцев А.А. принимал самое активное участие в работе этих кружков.

Большую помощь в организации студенческого кружка могут оказать Советы молодых ученых и специалистов (СМУиС) и другие общественные организации. И обязательно деятельность студенческого кружка должна быть тесно связана с производственной практикой на машиностроительных и металлургических предприятиях страны. Так, студенты ЭПИ МИСиС традиционно и регулярно проходили практику в кузнечнопрессовых, сталеплавильных и прокатных цехах металлургического завода ОАО «МЗ “Электросталь”».

В 2003 году студенты ЭПИ МИСиС кафедры ТПМ были вовлечены в бюджетную НИРС, которую выполнял Мальцев А.А. – аспирант Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана – на Электро-стальском заводе тяжелого машиностроения (ОАО «ЭЗТМ») под руководством профессора Вафина Р.К. (кафедра РК-5) и моим руководством. Нами, с привлечением Научно-исследовательского института автоматизации производственных процессов (НИИАПП), были выполнены теоретические разработки на достаточно высоком математическом уровне, что позволило скомпоновать многоуровневую систему мониторинга технического состояния металлургических машин «Мониторинг ТС МЕТМАШ» [1].

Мальцев А.А. разработал алгоритм вычисления остаточного ресурса по усталости вращающихся деталей электроприводов рабочих клеток прокатных станов и реализовал его в среде Pascal и Дельта 3.0. Им был подготовлен пакет компьютерных программ, изготовлена аппаратура для измерения температуры, вибрации и крутящего момента [7].

Таким образом, совместными усилиями, с привлечением студенческого научного кружка, был скомпонован и частично изготовлен испытательный стенд для демонстрации на прокатном стане возможностей многоуровневой диагностической системы, которая, в отличие от отечественных и зарубежных аналогов, не только контролировала производственное оборудование по заданным параметрам, но и определяла остаточный ресурс детали.

Список используемых источников:

1. Дронов Д.Ю., Иконников Д.А. Система мониторинга остаточного ресурса МНЛЗ и прокатных станов // Студенческая весна 2013: Машиностроительные технологии. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. URL: studvesna.qform3d.ru/go=articles&id=736
2. Мальцев А.А. Обработка осциллограммы нагрузок вала шпинделя в рамках НИРС // Образование и наука: современное состояние и перспективы развития. Тамбов. 2015. С. 112-115.
3. Мальцев А.А. Особенности вычисления осевых моментов инерции для деталей электропривода прокатного стана дуо-160 // Технические науки в мире: от теории к практике. Ростов-на-Дону. 2015. С. 18-24.
4. Мальцев А.А. НИРС на прокатном стане дуо-160 // Вопросы образования и науки теоретический и методический аспекты. Тамбов. 2015. С. 66-68.
5. Мальцев А.А. Проблемы идентификации инерционно-упругих параметров динамической модели стана дуо-160 при выполнении НИРС // Наука, образование, общество проблемы и перспективы развития. Тамбов, 2015. С. 83-87.
6. Мальцев А.А. Построение крутильно-колебательной модели электропривода клетки прокатного стана // Наука и Мир. 2015. Т.1. № 9 (25). С. 47-49.
7. Мальцев А.А. Разработка методики расчета долговечности деталей и узлов металлургического оборудования. Автореферат диссертации. М., 2005. 16 с.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.268

Поступила (Received): 27.11.2015

Марьясов А.В.
Аналог эффекта Ганна в полупроводниковых и
эрозионных свечах систем зажигания
авиационных газотурбинных двигателей

Maryasov A.V.
Analog of the Gann's effect in semiconductor and erosion candles
of the systems of ignition of aviation gas turbine engines

Представлены результаты экспериментальных исследований работы систем зажигания со свечами поверхностного разряда, теоретические и практические выводы по результатам работ. Процессы, происходящие в таких системах зажигания, в действительности отличаются от описанных в теории

This article shows experimental research results of used surface discharge plugs ignition systems activity; also, the article shows theoretical and practical conclusions from these results. The article tells about real processes in such ignition systems differ from processes described in theory

Марьясов Александр Викторович

Бакалавр

Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева
Красноярский край, г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий, 31

Maryasov Alexander Victorovich

Bachelor

Siberian state aerospace university named M.F. Reshetnev
Krasnoyarsk, Krasnoyarskiy Rabochiy ave., 31

Данные исследования были предприняты с целью поиска путей повышения эффективности систем зажигания авиационных газотурбинных двигателей.

Как известно, в данных системах применяются свечи поверхностного разряда полупроводниковые и эрозионные [1, 2, 3]. Полупроводником является двуокись титана, частично восстановленная в водороде. В эрозионных свечах на поверхность изолятора между электродами нанесены частицы металла, изолятором является синоксаль, металлические частицы из титана. Межэлектродный промежуток 1 мм для эрозионной и 2 мм для полупроводниковой свечи [4]. Свечи питаются напряжением 3,5 – 5 кВ, а напряжение пробоя для таких промежутков составляет 15 – 20 кВ. В литературе [1, 2, 3] такое низкое пробивное напряжение объясняется тем, что в начале ток протекает в полупроводнике или металлизированном слое, разогревает его, испаряет и ионизирует межэлектродный промежуток, после чего вспыхивает дуга. Теория не объясняет перехода тока из поверхностного слоя в межэлектродное пространство, поскольку с

ростом температуры проводимость этого слоя растёт, так как с ростом температуры растёт подвижность носителей заряда. То есть электронам энергетически выгоднее двигаться в проводящем слое, чем пробивать воздушный зазор.

На рис. 1-3 приведены схемы экспериментального стенда

Совместно с индукционной катушкой КНО-II используется схема понижения частоты смыкания-размыкания контактов, собранная на тиристоре КУ-202Л и конденсаторе К50-16 на 200 мкФ (рис. 3).

Рис. 1. Схема исследования системы зажигания: 1 – агрегат зажигания; 2 – сопротивление 1,7 Ом; 3 – свеча зажигания; 4 – двухканальный осциллограф; 5 – фотодиод; 6 – сопротивление 5 кОм; 7 – выключатель

Для схемы использованы: входное сопротивление $R_1 = 10 \text{ кОм}$; ограничивающие напряжение сопротивления $R_2 = 5 \text{ кОм}$ и $R_3 = 5 \text{ кОм}$.

Рис. 2. Схема исследования напряжения на контактах в первичной цепи индукционной катушки: 1 – сердечник, 2 – первичная обмотка, 3 – вторичная обмотка, 4 – конденсатор, 5 – прерыватель, 6 – свеча

Рис. 3. Схема понижения частоты

Используемые приборы

В качестве основного измерительного прибора применен осциллограф С1-55. Для получения постоянного напряжения 10 В используется источник питания постоянного тока Б5-47. Для получения постоянного напряжения 30 В используется блок питания на 30 В.

При исследованиях в разрыв экрана проводки свечи вставлялся шунт, напряжение с которого подавалось на первый вход осциллографа. На второй вход подавалось напряжение, пропорциональное току, проходящему через фотодиод, установленный напротив центрального электрода свечи. Таким образом, получили осциллограммы тока разряда и изменения яркости дуги (рис. 1).

Результаты экспериментов показали сильные различия действительности с теорией. В эксперименте ток возрастает ступенчато, в начале каждой ступеньки происходит вспышка (рис. 2), во время которой происходят высокочастотные колебания. При этом идет непрерывное падение напряжения. Исходя из этих наблюдений можно сделать вывод, что межэлектродный проводящий слой в свече имеет падающий участок вольтамперной характеристики. При наличии такого участка в полупроводниках происходит образование домена – участка, в котором отсутствуют быстрые носители зарядов. Это явление соответствует эффекту Ганна в полупроводниках [5].

Рис. 4. Ток разряда (верхняя осциллограмма) и яркость дуги (нижняя осциллограмма)

Рис. 5. Ток разряда (нижняя осциллограмма) и яркость дуги (верхняя осциллограмма)

Механизм разряда в эрозионных свечах можно представить следующим образом. В начале слой, в который внедрены частицы металла, не проводит электрического тока. По мере роста напряжения начинается движение зарядов вследствие туннельного эффекта. Когда напряжение превысит критическое для эффекта Ганна, в слое образуется домен, к которому прикладывается почти всё напряжение. Размеры домена невелики (меньше 0,1 мм), и напряжения вполне хватает для пробоя воздушного промежутка над доменом. Поскольку напряжение на свечу подаётся через разрядник, в начале разряда оно намного больше критического, то есть разряд начинается с нижней точки падающего участка вольтамперной характеристики. Процесс повторяется несколько раз, каждый раз при более низком напряжении, до тех пор, пока напряжение не станет ниже критического. Затем разряд идёт в поверхностном слое без пробоя. В полупроводниковых свечах процесс происходит аналогично, только в самом начале происходит скачок тока без образования дуги, который убирает быстрые носители зарядов.

Зажигание топливовоздушной смеси происходит только во время горения дуги, которая составляет не более 5% от цикла разряда. Чем больше время разряда тем большая зона горения образуется, тем больше вероятность того что эта зона горения станет самоподдерживающейся. Связано это с тем, что потери тепла пропорциональны квадрату радиуса зоны, а количество тепла в ней пропорционально кубу радиуса. Радиус пропорционален времени горения дуги и скорости движения фронта горения. Большая по размерам зона содержит больше теплоты, теряет ее меньше, объем ее растет быстрее.

Выводы.

1. Для повышения эффективности необходимо увеличить время горения дуги. Для этого на свечу необходимо подать напряжение выше критического и поддерживать его всё время необходимое для зажигания топливовоздушной смеси.

2. Полупроводниковые свечи необходимо убрать как неэффективные, так как они используют значительную часть энергии разряда для нагрева полупроводника.

3. Явление названо аналогом эффекта Ганна, поскольку в металлизированном изоляторе нет второй зоны проводимости, а эффект Ганна, как известно, возникает в двухзонных полупроводниках [5].

Список используемых источников:

1. Решетов С.А., Кононов С.П., Максимов Н.В. и др. Электрооборудование воздушных судов. М.: Транспорт, 1991. 319 с.
2. Варшавский А.С., Николаев А.Д., Полонский Ш.Б., Яковлев В.М. Авиационный электропривод. М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1962.
3. Алабин М.А., Кац Б.М., Литвинов Ю.А. Запуск авиационных газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение, 1968. 228 с.
4. Скуридин А.А. Авиационные запальные свечи для поршневых и реактивных двигателей. М., 1958. 96 с.
5. Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние. 1990. 352 с.

© 2015, Марьясов А.В.

Аналог эффекта Ганна в полупроводниковых и эрозионных свечах систем зажигания авиационных газотурбинных двигателей

© 2015, Maryasov A.V.

Analog of the Gann's effect in semiconductor and erosion candles of the systems of ignition of aviation gas turbine engines

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.273

Поступила (Received): 30.11.2015

Матвеева О.А.
Влияние испаряемости жидких топлив
на экологию мегаполисов

Matveeva O.A.
The effect of evaporation of liquid fuels
on the environment of megacities

Проведен анализ испарения жидких топлив. Представлены результаты исследования техногенного загрязнения воздуха мегаполисов. Исследовано влияние процессов сгорания углеводородных систем в двигателях транспортных средств на состояние окружающей среды

Ключевые слова: испарение, топлива, экология

Analyzed the evaporation of liquid fuels. The results of the study of man – made air pollution cities. The influence of the processes of combustion of hydrocarbon systems in the engines of vehicles on the environment

Key words: evaporation, fuel, ecology

Матвеева Оксана Александровна

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник

*25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России
г. Москва, ул. Молодогвардейская, 10*

Matveeva Oksana Aleksandrovna

Candidate of Engineering Sciences, Senior Researcher

*The 25th State Research Institute of Himmotology of Ministry of Defence of the RF
Moscow, Molodogvardiiskaya st., 10*

Испарение – это важнейшая эксплуатационная характеристика топлива. Испаряемость – химмотологическое свойство, характеризующее особенности и результата процесса перехода топлива из жидкого состояния в парообразное. Испаряемость определяет во многом надежность, экономичность и долговечность работы двигателя на разных режимах, его приемистость к топливу, полноту сгорания, характер горения, количество отложений в двигателе, образование паровых пробок в топливной системе, разжижение масла в картере, потери топлив от испарения.

По данным исследований, более 75 % потерь жидких топлив связано с их испарением. Потери от испарения наблюдаются при хранении, сливе, наливе, перевозках, заправках и применении. Помимо материальных потерь испарение топлив часто сопровождается ухудшением некоторых эксплуатационных свойств и приводит к загрязнению окружающей среды. Токсичные свойства нефтяных топлив зависят от химического строения углеводородов [1].

Нефтяные топлива относят к основным источникам загрязнения окружающей среды. Можно выделить два основных источника загрязнения атмосферы углеводородами: 1) низкокипящие углеводороды, испаряющиеся в процессе

транспортирования, хранения и применения нефтепродуктов; 2) отработанные газы двигателей. Помимо загрязнения атмосферы городов, автомобильный комплекс вносит существенный вклад в загрязнение почвы и воды (взвешенные частицы нефтепродуктов, органические растворители, тяжелые металлы и их соли). Рост загрязнений окружающей среды от автомобильного транспорта и рост численности автопарка явились причиной ужесточения требований к качественным экологическим характеристикам продукции нефтеперерабатывающей промышленности. Загрязнители, выбрасываемые различными видами транспорта мегаполисов представлены в табл. 1 [2].

Таблица 1. Количество загрязнителей, выбрасываемых пассажирским (г/чел*км) и грузовым (г/т*км) автотранспортом

Наименование	SO _x	NO _x	Твердые частицы	CO	CH	CO ₂
<i>Пассажирский транспорт:</i>						
Железные дороги	0,27	0,15	0,09	0,009	0,005	60,9
Скоростные железные дороги	0,16	0,09	0,05	0,005	0,003	35,8
Автотранспорт	0,14	3,35	0,07	5,01	0,77	160,3
Авиатранспорт	0,09	0,66	0,03	1,42	0,23	234,1
<i>Грузовой транспорт:</i>						
Железные дороги	-	0,40	0,08	0,06	0,02	-
Автотранспорт	-	1,96	0,04	2,20	0,97	-
Водный транспорт	-	0,58	0,04	0,20	0,08	-

Мощное воздействие на экологию городов оказывают предприятия по переработке углеводородных систем. Развитие городов и промышленных районов, а также градостроительная политика последних десятилетий привели к тому, что большинство предприятий по переработке углеводородных систем оказались в черте городских мегаполисов, таких как Москва, Санкт – Петербург, Омск, Тобольск, Пермь, Волгоград, Уфа, Стерлитамак, Салават. По статистическим данным, вследствие техногенного загрязнения воздуха здоровье населения ухудшается на 45% [2].

Среди других продуктов переработки нефти автомобильные бензины вырабатываются и потребляются в наибольшем количестве. В планах развития автомобильной промышленности предусматривается рост производства как карбюраторных, так и дизельных автомобильных двигателей. Поэтому в ближайшее время значение автомобильных бензинов сохранится.

Некоторые данные по загрязнению и потерям от испарения автомобильных топлив по результатам опытного хранения приведены в табл. 2 [1].

Таблица 2. Потери бензина от испарения при хранении в течение года в горизонтальном резервуаре, вместимостью 25 м³, кг

Состояние и оборудования резервуара	Малые дыхания			Большие дыхания	Обратный выход	Общие	
	лето	весна – осень	зима			абсолютные	относительные, %
Неокрашенный, плохо оборудованный (без арматуры, прокладок и др.	523	103	28	131	28	3665	4,05
Окрашенный, оборудованный дыхательным клапаном, негерметичный	372	69	16	88	19	1094	1,22
Герметичный, окрашенный с клапаном ДК – М при давлении, МПа: 0,025 0,03	53 -	- -	- -	36 12	15 11	104 23	0,11 0,03

Нефтяные топлива в той или иной степени токсичны, поэтому их производство, хранение, транспортирование и использование должно быть организовано таким образом, чтобы исключить вредное воздействие на человека и окружающую среду. В последнее время все больше внимания уделяется борьбе с испарением бензинов в условиях применения. При эксплуатации автомобилей бензин испаряется в топливных баках и карбюраторе. Образующиеся пары углеводородов загрязняют атмосферу крупных городов и напряженных автомагистралей.

Углеводороды, попадающие в атмосферу с продуктами сгорания, могут обладать не только токсичностью, но и канцерогенностью. Влияние процессов сгорания углеводородных систем в двигателях транспортных средств и печах приводит к резкому увеличению содержания CO, CO₂ и кислых газов в атмосфере. В воздухе городов над промышленными зонами и транспортными узлами доля CO₂ может достигать 0,1%.

Таблица 3. Выбросы от различных источников, использующих нефтяные топлива, кг/т топлива

Наименование	Карбюраторные двигатели	Дизельные двигатели	Тепловые станции
CO	40	9	0,05
NO _x	20	33	14
SO _x	1,5	6	21
Углеводороды	24	20	0,4
Альдегиды, органические кислоты	1,4	6	0,08
Твердые частицы	2	16	1,3

С выхлопными газами автотранспорта, наряду с оксидом углерода, выбрасываются конденсированные канцерогенные ароматические углеводороды и тяжелые металлы. Состав токсичных выбросов от различных источников, использующих нефтяные топлива представлен в табл. 3 [1].

Ежегодно в атмосферу, вследствие выбросов, поступает около 150 млн. т. серного ангидрида. В среднем при пробеге 15000 км за год каждый автомобиль сжигает около 2 т топлива. В табл. 4 приведены данные по выбросам вредных веществ с выхлопными газами автомобилей различных городов России [2].

Фоновые уровни такого опасного канцерогена, как бенз(а)пирен, в промышленных районах страны достигают 0,4 – 0,5 нг/м³. Люди, живущие на близких расстояниях от транспортных магистралей, в 3-4-раза чаще страдают от онкологических заболеваний.

Основным источником загрязнения атмосферы являются отработавшие газы, в которых найдено около 200 различных веществ в газообразном, жидком и твердом виде. Состав отработанных газов (в объемн. %) карбюраторных и дизельных двигателей показан в табл. 5 [1].

**Таблица 4. Выбросы вредных веществ в атмосферу
с выхлопными газами автомобилей по городам России**

Город	Всего тыс. т/год	Тип выбросов		
		NO ₂	CO	Углеводороды
Волгоград	118,2	6,0	91,3	18,9
Москва	850	41,6	633,4	26,3
Самара	152,5	5,9	97,0	19,6
Екатеринбург	94,9	5,0	73,2	16,3
С.- Петербург	382,9	21,1	290,9	59,9
Омск	160,8	7,9	121,1	25,4
Пермь	80,8	4,3	62,3	13,2
Челябинск	95,1	5,1	69,6	19,4
Уфа	113,3	5,8	85,9	19,5
Новосибирск	109,8	5,6	84,6	18,5

**Таблица 5. Состав отработанных газов
карбюраторных и дизельных двигателей, % об.**

Тип выброса	Карбюраторные двигатели	Дизельные двигатели
N ₂	74 – 77	76 – 78
O ₂	0,3-0,8	2,0 – 18,0
H ₂ O	3,0 – 5,5	0,5 – 4,0
CO ₂	5,0 – 12,0	1,0 – 10,0
CO	5,0 – 10,0	0,01 – 0,50
Окислы азота	0,0 – 0,8	0,0002 – 0,5000
Углеводороды	0,2 – 3,0	0,009 – 0,500
Альдегиды	0,0 – 0,2	0,001 – 0,009
Сажа	0,0 – 0,04(г/м ³)	0,01 – 1,10(г/м ³)
Бензапирен – 3,4	До 10 – 20* 10 ⁻⁶ (г/м ³)	До 10* 10 ⁻⁶ (г/м ³)

Причина появления окиси углерода – неполное сгорание из – за неравномерного распределения топлива по массе заряда.

Окислы азота для человека в 10 раз опаснее окиси углерода. С ростом степени сжатия и коэффициента наполнения содержание окислов азота в отработавших газах увеличивается.

Углеводороды представляют собой самую многочисленную группу токсичных веществ в отработанных газах. Олефиновые углеводороды способны к химическим реакциям с другими загрязнителями, содержащимися в атмосфере. Непредельные углеводороды окисляются в воздухе, образуя ядовитые кислородсодержащие соединения. Такие вещества активно участвуют в образовании стойких ядовитых туманов в виде дымки, висящей над городом с интенсивным автомобильным движением (смог). При появлении смога снижается прозрачность атмосферы, возникает неприятный запах, появляются ощущения удушья, раздражения глаз. Смог воздействует не только на человека. Он вызывает разрушение резиновых и текстильных изделий, некоторых красок, быструю порчу продуктов и гибель растений [3].

Канцерогенные вещества в отработавших газах бензиновых двигателей особенно значительно. К ним относят конденсированные полициклические ароматические углеводороды, которые вызывают заболевание раком.

В состав отработавших газов могут входить окислы серы (при использовании сернистых бензинов). При среднесуточной концентрации в воздушной среде более $0,05 \text{ мг/м}^3$ SO_2 оказывает токсическое воздействие на флору, фауну, человека.

Фракционный состав значительно влияет на общую токсичность. Применение легких бензинов с большим давлением насыщенных паров приводит к увеличению количества углеводородов, попадающих в атмосферу из топливных баков, карбюраторов и т.д. Испытания показали, что применение бензина с давлением насыщенных паров $0,41 \text{ кг/см}^2$ вместо $0,68 \text{ кг/см}^2$ снижает загрязнение атмосферы мегаполиса на 59% [4].

В некоторых странах с целью снижения загрязнения атмосферы введено законодательное ограничение количества бензиновых испарений, выделяющихся из системы питания автомобилей. Для уменьшения испарения углеводородов в атмосферу при испарении бензина из бензобака разработаны различные конструкции систем улавливания паров.

В настоящее время с токсичностью отработанных газов борются несколькими способами: регулировкой двигателя, организацией процесса сгорания, изменением состава топлива и применением присадок. Однако, все эти способы не приводят к полному устранению токсичности отработанных газов. Необходимо проводить дальнейшие исследования по оздоровлению воздушного бассейна мегаполисов и внедрению оптимальной системы применяемых топлив. находить пути решения вопроса улучшения экологической напряженности мегаполисов путем обеспечения автотранспорта моторными топливами с улучшенными экологическими характеристиками на уровне европейских стандартов.

Список используемых источников:

1. Сафонов А.С., Ушаков А.И., Орешенков А.В. Качество автомобильных топлив. Эксплуатационные свойства. Требования к качеству. Методы испытаний. НПИКЦ, 2006. 400 с.
2. Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем. М.: Химия, 2002. 608 с.
3. Гуреев А.А., Азев В.С. Автомобильные бензины. Свойства и применение. М.: Нефть и газ, 1996. 444 с.
4. Nelson E.E. SAE Preprints. № 87. 1999.

© 2015, Матвеева О.А.

Влияние испаряемости жидких топлив на экологию мегаполисов

© 2015, Matveeva O.A.

The effect of evaporation of liquid fuels on the environment of megacities

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.279

Поступила (Received): 01.11.2015

Меженин А.В., Трушин В.А.
Оценка качества систем рендера на основе
автоматического анализа изображений

Mezhenin A.V., Trushin V.A.
Quality assessment systems render based
on automatic image analysis

В работе рассматриваются вопросы автоматической оценки качества 3D рендеринга (визуализации) различных систем. Предложено использовать значения уровней шумов на различных итерациях визуализации для систем прогрессивного рендеринга. Уровень шумов вычисляется на основе статистическое (среднеквадратичное) отклонение уровней тонов в изображении Standard Deviation (Std Dev). Обсуждаются вопросы влияния на итоговую визуализацию просчетов глобального освещения, отражений и преломлений

Ключевые слова: системы реалистичной визуализации, рендеринг, оценка качества визуализации

Меженин Александр Владимирович
Кандидат технических наук, доцент
Университет ИТМО
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49

Трушин Василий Алексеевич
Аспирант
Университет ИТМО
г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49

The paper deals with the automatic evaluation of the quality of 3D rendering of different systems. It is proposed to use the values of noise levels at various iterations of imaging systems for progressive rendering. The noise level is calculated based on statistical (rms) deviation of colors in the image Standard Deviation (Std Dev). The problems affect the final rendering of miscalculations global illumination, reflections and refractions

Key words: systems realistic visualization, rendering, visual quality evaluation

Mezhenin Aleksandr Vladimirovich
Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
ITMO university
St. Petersburg, Kronverksky ave., 49

Trushin Vasily Alexeyevich
Graduate
ITMO university
St. Petersburg, Kronverksky ave., 49

В области 3D компьютерной графики рендеринг является одной из важнейших составляющих представления трехмерных объектов и сцен. Получение итоговых фотореалистичных изображений всегда являлось актуальной задачей [1]. В настоящее время существует множество систем рендеринга основанные на различных алгоритмах и выбрать из них какую-то одну, для конкретного проекта, затруднительно. Очевидно, визуальная оценка качества рендеринга не дает объективных данных. Для обоснованной оценки результатов работы того

или иного рендера предлагается использовать средства автоматического анализа изображений.

Как известно, качество изображения определяется большим количеством характеристик: соотношением сигнал/шум и статистическими характеристиками шума, градационными характеристиками, интервалами дискретизации и т.д. Для их оценки используются различные методы. Один из подходов, предлагаемых авторами, основывается на оценке уровня шумов в тенях для систем с прогрессивным рендерингом [2, 3], когда в процессе расчетов получают ряд изображений с уменьшающимся уровнем шума.

Как показывает практика, существует некоторая итерация рендеринга m , после которой количество шума на визуализированном изображении уже уменьшаться не будет. Можно считать, что на итерации m на изображении полностью будет отсутствовать шум. В то же время на всех итерациях n , где $1 < n < m$, шум присутствует. В данной ситуации, шум – это разница между изображением на итерации n и изображением на итерации m . По сути, изображение на итерации n – это изображение на итерации m , но с добавленным шумом. Таким образом, разность между изображением на итерации n и изображением на итерации m даст чистую картину шума на промежуточной итерации. Со стремлением n к m , картина шума будет всё более и более черной, так как разница будет всё более незначительной. Это будет видно по среднему значению яркости каждого пикселя. Средняя яркость будет стремиться от некоторого значения x к нулю, соответственно, на это значение можно опираться для оценки уровня шума. Для оценки качества рендера предложено использовать статистическое (среднеквадратичное) отклонение уровней тонов в изображении StandardDeviation (StdDev). Чем больше уровень шума на изображении, тем больше значение StdDev. Величина StdDev определяется как:

$$s = \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \text{ где } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad n - \text{число элементов в выборке.}$$

Для проведения экспериментов была разработана тестовая сцена – прямоугольник, расположенный в замкнутом пространстве, освещаемый направленным источником света. В качестве визуализаторов использовались V-Ray 3.2 и Corona1.1 с системой настроек по умолчанию. Визуализация проводилась с отключенным непрямым освещением. На рис. 1. представлены результаты визуализации: Beautypass, когда конечное изображение включает в себя все компоненты просчета поведения света (тени, направленный/ ненаправленный свет, отражение, преломление и т.д.), Directlightpass – компонент исключительно направленного света без учёта его отражений от объектов и Shadowpass – компонент затенения, содержит не непосредственно тень, а маску её наложения. Чем светлее участок на shadowpass, тем темнее в этом месте тень.

На полученных изображениях видно – Vray дает более темное изображение и меньше видны «ступеньки» в градиенте. Гистограмма и значение уровня шума представлены на рис. 2.

Рис. 1. Результаты визуализации Beauty pass, Directlightpass и Shadowpass визуализаторов Vray (слева) и Corona (справа)

Рис. 2. Уровень шума визуализаторов Vray и Corona

По мнению авторов, предложенный метод оценки уровня шумов в тенях позволяет исследовать и сравнить результаты визуализации на количественном уровне и проводить определенное сравнение качества различных систем. Однако, судить о качестве визуализатора только по шумам в тенях не совсем

справедливо. И такой подход касается качества просчета лучей света при равных настройках. Кроме этого, по теням нельзя судить о качестве просчета глобального освещения, отражений, преломлений и т.п. При этом отражения и подповерхностное рассеивание – по сути дела шейдеры, и не являются системой визуализации как таковой. Практически все визуализаторы можно рассматривать как некую систему, состоящую из ядра, в котором просчитывается свет и шейдеров, которые позволяют получить тот или иной результат. С этой точки зрения можно рассматривать дальнейшие исследования.

Список используемых источников:

1. Меженин А.В., Баранова Н.В. Методы оценки производительности и качества систем рендера // Современные информационные технологии в науке, образовании и практике. 2014. С. 238–242.
2. Меженин А.В., Абушкевич В.Б. Исследование качества систем рендеринга Corona Renderer и NOX // Образование и наука: современное состояние и перспективы развития. 2014. Ч. 5. С. 93–95.
3. Абушкевич В.Б., Меженин А.В. Исследование физически корректных систем рендеринга для задач предметной визуализации // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. Т. 1. СПб: Университет ИТМО, 2015. С. 4–6.

© 2015, Меженин А.В., Трушин В.А.
Оценка качества систем рендера на основе
автоматического анализа изображений

© 2015, Mezhenin A.V., Trushin V.A.
Quality assessment systems render based on
automatic image analysis

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.283

Поступила (Received): 24.11.2015

Мелентьев В.С., Обухова Т.С., Левина К.Д., Сусова Е.А. Анализ погрешности реализации метода раздельного определения параметров емкостных датчиков

Melentiev V.S., Obuhova T.S., Levina K.D., Susova E.A.
The analysis of the implementation error of the method of the
separate determination of the parameters of capacitive sensors

Рассматривается новый метод раздельного определения параметров емкостных датчиков по мгновенным значениям переходных процессов в измерительной цепи. Метод обеспечивает повышение точности измерения за счет учета многоэлементной схемы замещения датчика. Приводятся результаты анализа влияния квантования мгновенных значений сигналов на погрешность определения параметров
Ключевые слова: датчик, переходный процесс, мгновенные значения, погрешность

A new method of separate determining the parameters of capacitive sensors on the instantaneous values of transients in the measuring circuit is considered. The method provides increased measurement accuracy by taking into account multi-element equivalent circuit of the sensor. The results of the analysis of the effect of quantization of instantaneous values of signals at the error in determining the parameters
Key words: sensor, transient, instantaneous values, error

Мелентьев Владимир Сергеевич
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Melentiev Vladimir Sergeevich
Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of Department
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Обухова Татьяна Сергеевна
Аспирант
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Obuhova Tatyana Sergeevna
Graduate
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Левина Ксения Дмитриевна
Аспирант
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Levina Ksenia Dmitrievna
Graduate
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Сусова Екатерина Александровна
Аспирант
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Susova Ekaterina Aleksandrovna
Graduate
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-08-00173).

Для измерения параметров емкостных датчиков (ЕД) широко используются методы, основанные на определении информативных параметров по мгновенным значениям переходного процесса в измерительной цепи (ИЦ). Такой подход обеспечивает существенное сокращение времени измерения [1].

Для повышения точности измерения требуется определение не только информативного параметра ЕД (емкости), но и неинформативных параметров (сопротивление соединительных проводников, эквивалентное сопротивление, обусловленное потерями в изолирующей диэлектрике и сквозными токами утечки, и т.п.) [2].

Однако большинство известных методов и средств измерения параметров ЕД [3] по мгновенным значениям переходного процесса не учитывают неинформативные параметры, что приводит к отклонению реального переходного процесса от используемой модели и вызывает дополнительную погрешность.

Для исключения погрешности, обусловленной конечным значением сопротивления изоляции емкостного датчика, в [4] авторами предложен метод, который заключается в том, что на ИЦ, состоящую из последовательно включенных двух образцовых резисторов R_0 и емкостного датчика, имеющего емкость C_X и сопротивление изоляции R_X , подают напряжение постоянного тока U_0 ; в произвольный момент времени t_1 одновременно измеряют мгновенные значения переходных процессов на участке цепи, содержащем второй образцовый резистор и ЕД, и емкостном датчике относительно общего вывода ИЦ; через образцовый интервал времени Δt измеряют мгновенное значение напряжения на ЕД; через такой же интервал времени Δt снова измеряют мгновенное значение напряжения на ЕД и определяют неизвестную емкость и сопротивление изоляции по измеренным значениям.

Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

При подключении напряжения U_0 к измерительной цепи переходные процессы на участке цепи, содержащем второй образцовый резистор и емкостной датчик, и на датчике относительно общего вывода ИЦ описываются выражениями:

$$u_1(t) = \frac{U_0}{2} \left\{ 1 + \frac{R_X}{2R_0 + R_X} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right] \right\}; \quad u_2(t) = \frac{U_0 R_X}{2(2R_0 + R_X)} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right],$$

где $\tau = \frac{2C_X R_0 R_X}{2R_0 + R_X}$ – постоянная времени ИЦ.

Мгновенные значения напряжений в моменты времени t_1 , t_2 и t_3 равны:

$$U_{11} = \frac{U_0}{2} \left\{ 1 + \frac{R_X}{2R_0 + R_X} \left[1 - \exp\left(-\frac{t_1}{\tau}\right) \right] \right\}; \quad U_{21} = \frac{U_0 R_X}{2(2R_0 + R_X)} \left[1 - \exp\left(-\frac{t_1}{\tau}\right) \right];$$

$$U_{22} = \frac{U_0 R_X}{2(2R_0 + R_X)} \left[1 - \exp\left(-\frac{t_1 + \Delta t}{\tau}\right) \right]; \quad U_{23} = \frac{U_0 R_X}{2(2R_0 + R_X)} \left[1 - \exp\left(-\frac{t_1 + 2\Delta t}{\tau}\right) \right].$$

После преобразований мгновенных значений напряжений, неизвестные сопротивление изоляции и емкость датчика принимают вид:

$$R_X = \frac{2R_0(2U_{22}^2 - U_{21}U_{23})}{(U_{11} - U_{21})(2U_{22} - U_{21} - U_{23}) - (2U_{22}^2 - U_{21}U_{23})}; \quad (1)$$

$$C_X = -\frac{(2R_0 + R_X)\Delta t}{2R_0 R_X \ln\left(\frac{U_{23} - U_{22}}{U_{22} - U_{21}}\right)}. \quad (2)$$

При определении емкости ЕД в соответствии с (2) используется значение сопротивления R_X , что обеспечивает увеличение точности измерения C_X .

На рис. 2 приведено средство измерения (СИ), реализующее метод.

Рис. 2. Схема СИ, реализующего метод

В состав СИ входят: источник опорного напряжения ИН; аналоговый ключ КЛ; измерительная цепь ИЦ; два аналого-цифровых преобразователя АЦП1 и АЦП2 и контроллер КНТ с шинами управления ШУ и данных ШД.

Реализация рассматриваемого метода измерения параметров ЕД предусматривает измерение мгновенных значений сигналов. Использование в цифровых средствах измерения квантования по уровню неизбежно приводит к погрешности, оказывающей влияние на результат определения параметров.

Оценка влияния квантования на погрешность определения C_X была произведена ранее [4].

Проведем анализ влияния квантования на погрешность определения R_X .

Если считать, что мгновенные значения напряжений измеряются с погрешностью преобразования АЦП $U_0 / 2^n$ (где n – разрядность АЦП), то предельная относительная погрешность вычисления R_X согласно (1) будет равна:

$$\delta_R = \frac{(2R_0 + R_X) \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau}\right) \right]^2 \left[1 - \exp\left(-\frac{2\Delta t}{\tau}\right) \right] + \left(\frac{2R_0}{R_X} + 1 \right) \left[1 + 2 \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau}\right) \right]}{2^n R_0 \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau}\right) \right]^2}. \quad (3)$$

Анализ выражения (3) показывает, что результирующая погрешность определения R_X зависят от отношений образцового интервала времени Δt к τ и сопротивления изоляции ЕД R_X к сопротивлению образцового резистора R_0 .

На рис. 3 приведены графики зависимости относительной погрешности измерения сопротивления R_X от $\Delta t / \tau$ и R_X / R_0 при $n=12$ в соответствии с (3).

Рис. 2. Графики зависимости погрешности измерения емкости от $\Delta t / \tau$ и R_X / R_0

Полученные результаты позволяют оптимально выбирать параметры измерительного процесса в зависимости от требований по точности и быстродействию.

Список используемых источников:

1. Мелентьев В.С. Методы повышения точности измерения параметров емкостных датчиков // Измерительная техника. 2014. №7. С. 45-47.
2. Мелентьев В.С., Батищев В.И. Аппроксимационные методы и средства измерения и контроля параметров двухполюсных электрических цепей. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 200 с.
3. Мелентьев В.С. Аппроксимационные методы измерения параметров линейных электрических цепей // Измерительная техника. 2010. №10. С. 57-59.
4. Мелентьев В.С., Латухова О.А., Евстифеева (Обухова) Т.С. Метод раздельного определения параметров емкостных датчиков по мгновенным значениям переходных процессов // Ползуновский Вестник. 2013. №2. С. 106-108.

© 2015, Мелентьев В.С., Обухова Т.С., Левина К.Д.,
Сусова Е.А.

*Анализ погрешности реализации метода
раздельного определения параметров емкостных
датчиков*

© 2015, Melentiev V.S., Obuhova T.S., Levina K.D.,
Susova E.A.

*The analysis of the implementation error of the
method of the separate determination of the
parameters of capacitive sensors*

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.288

Поступила (Received): 30.11.2015

Мирошниченко И.В.
Вероятностные характеристики статической
математической модели шероховатости

Miroshnichenko I.V.
Probabilistic characteristics static mathematical model of roughness

Вычисление первых четырех моментов статических математических моделей шероховатости: математического ожидания; второго центрального момента – значения R_a или R_z ; третьего начального момента – асимметрии закона распределения и четвертого центрального момента – погрешности вычисления R_a или R_z , позволяет идентифицировать вид закона распределения. Отличие от нуля математического ожидания и третьего момента свидетельствует о нестационарности процесса и необходимости формирования динамической математической модели шероховатости, описывающей последовательности этих состояний

Ключевые слова: вычисление первых четырех моментов, математическая модель, асимметрия закона распределения, математическое ожидание

Мирошниченко Иван Владимирович
Старший преподаватель
Киевский политехнический институт
Украина, г. Киев, ул. Политехническая, 6

Static mathematical model of rough, describing the state of the surface can be stationary random processes with finite values of the random variation of the roughness profile ordinates with the laws of distribution: truncated normal, uniform, and the identification of these enough engineering calculation of the first four moments: the expectation – ordinates of the center line roughness profile, equal centered process, the second central moment – the value R_a or R_z ; third entry point – the asymmetry of the distribution, and fourth central moment – the calculation error or R_a R_z . Nonzero mean and third moment indicates non-stationary process and the necessity of dynamic mathematical model of roughness, describing the sequence of states of the surface

Key words: evaluation of the first four moments, the mathematical model, the asymmetry of distribution law, the expectation

Miroshnichenko Ivan Vladimirovich
Senior teacher
Kyiv polytechnic institute
Ukraine, Kiev, Politechnicheskaya st., 6

Вступление. Необходимость модернизации машиностроения и, в особенности, станкостроения, являющегося, по сути, ядром машиностроения, определяющем его качественный уровень, требует использования новых информационно-сетевых технологий проектирования, изготовления управления и планирования на всех этапах жизненного цикла LT (Life cycle Time) технических систем (ТС). Уменьшение сроков разработки и снижение стоимости высокотехнологичных ТС может быть осуществлено применением CALS-технологий непрерывной информационной поддержки (Continues Acquisition and Life cycle Support – CALS).

В различных сферах человеческой деятельности (проблемных предметных областях – Problem area – PRAR) научной основой проектирования ТС является *математическая модель* (ММ) – формальное описание этих PRAR. Закономерности создания, преобразования, передачи и использования этой информации о PRAR может быть определены как триединство “*математическая модель-алгоритм-программа*”, а набор приёмов, использующих математические модели, программы и алгоритмы, называется *информационной технологией* (ИТ). ММ, описывающие состояния PRAR, называются *статическими*, а описывающие последовательности этих состояний – *динамическими*. Несоответствие реальных процессов в PRAR приписываемым им ММ, особенно динамическим, характеризуется *погрешностями классификации* [6], оценка которых является основной задачей большинства научных исследований.

Постановка проблемы. Анализ результаты измерений параметров электрических, акустических, оптических и других сигналов $x(t)$, несущих информацию о процессах в PRAR [6], даёт основания полагать, что ММ процессов во многих PRAR могут быть случайные процессы $\xi(t)$. В такой постановке целью научных исследований является получение оценок $\Theta^*[x(t)]$ значений $\Theta[x(t)]$ вероятностных характеристик (ВХ) этих $\xi(t)$. Оценки $\Theta^*[x(t)]$, называемые также статистическими характеристиками (СХ) или числовыми характеристиками $\xi(t)$, вычисляются в системах обработки экспериментальных данных (СОЭД) по результатам измерения параметров $x(t)$.

Поэтому основными проблемами при проектировании СОЭД являются выбор ММ PRAR или, иначе говоря, выбор вида ВХ, обработка $x(t)$ по алгоритму $\langle q[x(t)] \rangle$ вычисления $\Theta^*[x(t)]$ и оценка погрешности классификации.

Цель работы. В машиностроении одним из параметров, определяющих качество реальной поверхности изделия, является шероховатость, статической ММ которой чаще всего принимается стационарный $\xi(t)$. При представлении шероховатости такими ММ [12], на практике чаще всего встречаются $\xi(t)$ с дифференциальными законами распределения (плотностью вероятности) $W\{x(t)\}$, имеющими конечные значения случайных отклонений ординат u профиля шероховатости: нормальным усеченным (Гаусса); равнобедренного треугольника (Симпсона); равномерным (равной вероятности).

Поэтому целью работы является выбор ВХ, обеспечивающей минимум погрешности классификации с учётом погрешностей измерения параметров $x(t)$ и погрешностей алгоритма $\langle q[x(t)] \rangle$ (процедуры) вычисления СХ при разработке ИТ проектирования СОЭД для контроля качества.

Результаты. По межгосударственному стандарту [1] шероховатость оценивается в нормальном поперечном сечении в пределах базовой длины l по результатам измерений ординат u случайных отклонений (высот неровностей) от средней линии профиля m – базовой линии, проведенной по номинальному профилю так, что в пределах l СКО её отклонение от профиля минимально. Для количественной оценки отклонений u профиля от линии m и нормирования шероховатости поверхностей установлено 6 параметров:

- 1) Три высотных СХ – Ra (предпочтительный), Rz и $Rmax$:

$Ra = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i|$, – среднее арифметическое значение абсолютных отклонений

неровностей у профиля, вычисляемое как среднее арифметическое для n выбранных точек профиля на базовой длине l ;

$Rz = \frac{\sum_{i=1}^5 |y_{pmi}| + \sum_{i=1}^5 |y_{vmi}|}{5}$ – высота неровностей у профиля по 10 точкам, сумма

средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов y_{pmi} и глубин y_{vmi} пяти наибольших впадин профиля в пределах l ;

2) Два шаговых параметра для оценки характерных точек неровностей, характеризующих взаимное расположение (расстояние): S_i , – между максимумами R_{max} профиля, S_{mi} – между точками пересечения профиля со средней линией m (нулей профиля);

3) Параметр t_p относительной опорной длины профиля характеризует высоту и форму неровностей профиля, содержит наибольшую информацию о высотных свойствах профиля, позволяя судить о фактической площади контакта шероховатых поверхностей на заданном уровне p , аналогичен функции распределения выбросов случайных процессов над порогом [10].

При вычислении параметров шероховатости стандарт [2] рекомендует термины: “Идеальный оператор” (Ideal operator), под которым понимается алгоритм $\langle q[\xi(t)] \rangle$ или процедура получения исходного, теоретически “точного значения” $\Theta[x(t)]$ и “Реальный оператор” (Real operator) – практически реализованный оптимальный оператор (Optimum operator) – алгоритм $\langle q[x(t)] \rangle$ вычисления оценок $\Theta^*[x(t)]$ двух ВХ параметров шероховатости – Ra и Rz .

В аналого-цифровых СОЭД вычисление Ra и Rz шероховатости производится по результатам измерений характеристик сигналов $x(t)$ первичных измерительных преобразователей (ПИП), далее – датчиков. Чаще всего применяются аналоговые контактные индукционные датчики профиля у шероховатости [3,4], выходные $x(t)$ которых через усилители, устройства нормировки и аналого-цифрового преобразования в цифровом виде должны поступать на вход СОЭД. При этом в сигнал $x(t)$ будут добавляться помехи $n(t)$ – шумы усилителя и активных фильтров, шумы, обусловленные другими физическими эффектами, а также и шумы квантования АЦП и канала связи СОЭД [5]. Влияние измерительного усилия при движении иглы по шероховатой поверхности тоже будет случайным.

Таким образом, можно считать, что методы вычисления характеристик шероховатости по оптимальному оператору – алгоритму $\langle q[x(t)] \rangle$ предполагают работу с вероятностными ММ сигналов $x(t)$, полученных контактным профильным методом [3] и помех $n(t)$. Выбор ВХ k -го порядка $\Theta_k[x(t)]$ и погрешностей вычисления их $\Theta_k^*[x(t)]$ определяют структуру СОЭД.

Если в качестве ММ шероховатости принят случайный процесс $\xi(t)$ с плотностью вероятности $W(x)$, удовлетворяющей условиям $W(x) \geq 0$ для всех x при

нормировке $\int_{-\infty}^{\infty} W(x)dx = 1$, тогда среднее значение функции $\Theta[x(t)]$ определяется [7] как $\Theta^*[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)W(x)dx = \Theta_{cp}$

Начальными моментами α_K K -го порядка ($K \in \overline{1, \infty}$) называют значения интегралов вида

$$\alpha_K = \langle q[x(t)] \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^K(t)W(x)dx, \quad (1)$$

Центральными моментами μ_K центрированного $x_0(t)$ называют значения интегралов вида

$$\mu_K = \langle q[x_0(t)] \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x_0^K(t)W(x)dx, \quad (2)$$

Моменты α_K и μ_K являются однозначными характеристиками $\xi(t)$, однако не у всякого $\xi(t)$ существуют (т.е. являются конечными) все α_K [7]. В предположении, что α_K и μ_K однозначно определяют $\xi(t)$ с заданным $W(x)$, вместо $\xi(t)$ можно рассматривать бесконечный ряд $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \dots$ или $\mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots$ и в этом случае говорят о моментном представлении $\xi(t)$. Поскольку $W(x)$ любого $\xi(t)$ всегда абсолютно интегрируема, постольку всегда существует, функция, сопряженная по Фурье, называемая характеристической функцией

$$\Theta(u) = \int_{-\infty}^{\infty} W(x)e^{jux}dx = \langle e^{jux} \rangle, \quad (3)$$

Обратное преобразование от $\Theta(u)$ к $W(x)$ выражается как

$$W(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Theta(u)e^{-jux}du, \quad (4)$$

причем этот интеграл может и не обладать сходимостью.

Пара Фурье-преобразований (3) и (4) позволяет говорить о $\Theta(u)$ как о тождественном представлении $W(x)$, при этом $\Theta(u)$ должна обладать следующими свойствами [8]:

$$\Theta(0) = 1; \Theta(u) \text{ непрерывна для всех } u; \int_{-\infty}^{\infty} \Theta(u)e^{jux}du \geq 0;$$

$$|\Theta(u)| \leq \Theta(0); \Theta(-u) = \Theta^*(u) \text{ — т.е. являются комплексно сопряженными.}$$

Отсюда следует, что моменты α_K можно получить K -кратным дифференцированием $\Theta(u)$ как

$$\alpha_K = j^{-K} \left[\frac{d^K \Theta(u)}{du^K} \right]_{u=0}, \quad (5)$$

Иначе говоря, коэффициенты разложения $\Theta(u)$ в степенной ряд

$$\Theta(u) = 1 + \sum_{K=1}^{\infty} \frac{\alpha_K}{K!} (ju)^K, \quad (6)$$

определяются именно моментами распределения, а $\Theta(u)$ можно записать в виде $\Theta(u) = \exp[B(u)]$, где $B(0) = 0$.

При разложении $B(u)$ в степенной ряд

$$B(u) = \ln \Theta(u) = \sum_{K=1}^{\infty} \frac{C_K}{K!} (ju)^K, \quad (7)$$

а его коэффициенты – кумулянты C (или семиинварианты) так же, как и моменты α_K и μ_K , являются характеристиками $W(x)$

$$C_K = j^{-K} B^K(0) = J^{-K} \left[\frac{d^K \ln \Theta(u)}{du^K} \right]_{u=0} \quad (8)$$

Таким образом,

$$\Theta(u) = \exp \left[\sum_{K=1}^{\infty} \frac{C_K}{K!} (ju)^K \right] \quad (9)$$

Если ряд (8) сходится, то набор C_K тождественно представляет $W(x)$.

При известных α_K и μ_K кумулянты могут быть найдены [8] как:

$$C_1 = \alpha_1 = M; C_2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = D; C_3 = \alpha_3 - 3\alpha_1\alpha_2 + 2\alpha_1^3; \\ C_4 = \alpha_4 - 3\alpha_1\alpha_2^2 - 4\alpha_1^2\alpha_3 + 12\alpha_1^3\alpha_2 - 6\alpha_1^4 \quad (10)$$

В свою очередь, моменты α_K и μ_K выражаются через кумулянты:

$$\alpha_1 = C_1; \alpha_2 = C_2 = C_1^2; \alpha_3 = C_3 + 3C_1C_2 + C_1^3; \\ \alpha_4 = C_4 + 3C_1^2C_2 + 4C_1C_3 + 6C_1^3C_2 + C_1^4 \quad (11)$$

Взаимосвязь C_K и μ_K получается аналогично при $\alpha_1 = C_1 = 0$

Первые два кумулянта имеют физический смысл – это математическое ожидание и дисперсия, третий кумулянт C_3 можно называть асимметрией, C_4 – эксцессом. Иногда вводят безразмерные кумулянты – кумулятивные коэффициенты

$$\gamma_n = \frac{C_n}{C_2^{n/2}} = \frac{C_n}{D^{n/2}} = \frac{C_n}{\sigma^n} \quad (12)$$

Например, γ_3 и γ_4 называются коэффициентами асимметрии и эксцесса при описании степени отклонения $W(x)$ нормального $W_N(x)$

$$W_N(x) = (2\pi D)^{-\frac{1}{2}} \exp \left[- (x - M)^2 / 2D \right] \quad (13)$$

у которого

$$C_1 = m \text{ и } C_2 = D, \text{ а } C_3 = C_4 = \dots = C_n = 0 \quad (14)$$

При представлении $W(x)$, обладающую в общем случае всеми C_K , через характеристическую функцию вида

$$\Theta(u) = \exp \left[jmu - \frac{D}{2} u^2 \right] \left[1 + \sum_{K=3}^{\infty} \frac{(ju)^K}{K!} \beta_K \right], \quad (15)$$

где

$$\left[1 + \sum_{K=3}^{\infty} \frac{(ju)^K}{K!} \beta_K \right] = \exp \left[\sum_{K=3}^{\infty} \frac{(ju)^K}{K!} C_K \right] \quad (16)$$

коэффициенты β_K , вычисленные как α_K при условии $C_1 = 0$ и $C_2 = 0$, являются по сути квазимоментами и тогда можно записать, что:

$$\beta_3 = C_3; \beta_4 = C_4; \beta_5 = C_5; \beta_6 = C_6 + 10C_3^2; \\ \beta_7 = C_7 + 35C_3C_4; \beta_8 = C_8 + 56C_3C_5 + 35C_4^2; \quad (17)$$

Производя над (15) Фурье-преобразование, согласно [8], получим ряд

$$W(x) = W_N(x) + \sum_{K=3}^{\infty} (-1)^K \frac{\beta_K}{K!} W_N^{(K)}(x), \quad (18)$$

который дает разложение произвольной плотности $W(x)$ по (K) -м производным нормального распределения $W_N(x)$

Сравнивая между собой (6), (9) и (16), можно также заметить, что α_K, β_K и C_K образуют ряд вида $\mu_s = \alpha_s$ при условии $C_1 = 0$ и $\beta_s = \alpha_s$ при условии $C_1 = C_2 = 0$. Для первых моментных функций имеются названия [7]:

$C_1(t) = \alpha_1(t) = M[x(t)]$ – среднее значение; $C_2(t) = B[t_1 t_2] = D[x(t)]$ – дисперсия; $C_2(t_1 t_2) = B[t_1 t_2]$ – ковариационная функция; $\alpha_2(t_1 t_2) = R[t_1 t_2]$ – корреляционная функция, $C_4(t_1, t_2, t_3, t_4)$ – эксцессная функция [8]

Кумулянты C_K более удобны, чем α_K и μ_K , при аналитических выкладках, т.к. высшими кумулянтами часто можно пренебречь, однако при аппаратурной реализации более простыми оказываются устройства измерения α_K и μ_K [9, 11]. В этом случае принято говорить о моментном представлении $\xi(t)$, которое даёт возможность классификации $\xi(t)$ по результатам вычисления в СОЭД оценок α_K и μ_K .

Например, на практике шероховатость может быть представлении ММ в виде $\xi(t)$ с такими законами распределения отклонения ординат у профиля:

а) нормальный усеченный (Гаусса), который описывает, в частности, рассеяние размеров в партии деталей средней точности (9...12 квалитетов), а также погрешности результатов измерений;

б) равнобедренного треугольника (Симпсона) – при обработке деталей с точностью 6...8 квалитетов;

в) равномерный (закон равной вероятности) – при обработке высокоточных деталей (4...5 квалитеты).

Для идентификации таких $\xi(t)$ достаточно вычисления первых четырёх моментов: $C_1(t) = \alpha_1(t) = M[x(t)]$ – математического ожидания, которое представляет собой ординату m средней линии профиля, для центрированного $x_0(t)$ ордината $m = 0$; $\mu_2 = \Theta^*[x(t)]$ – вычисляемое значение Ra (Rz); $\alpha_3 = 0$ для стационарного $\xi(t)$; $\mu_4 = \Delta\Theta^*[x(t)]$ – погрешность вычисления Ra (Rz). Отличие от нуля m и α_3 свидетельствует о нестационарности случайных процессов [7, 8] – т.е. о необходимости формирования динамической ММ шероховатости.

Выводы. Приведенные формулы могут позволить оценить погрешность классификации статических математических моделей шероховатости, представляемых в виде стационарных, в том числе и негауссовых, случайных процессов, по результатам вычисления начальных и центральных моментов до четвёртого порядка. Предлагаемая методика может упростить процедуру проектирования СОЭД контроля качества изделий при реализации CALS-технологий.

Список используемых источников:

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 2789-73 "Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики" (введен постановлением Госстандарта СССР от 23 апреля 1973 г. N 995).

2. ГОСТ 27964-88 Измерение параметров шероховатости. Термины и определения.
3. ГОСТ 19300-86 Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные Типы и основные параметры.
4. Марчук М.О., Мірошніченко І.В. Проблематика розробки інформаційних технологій контролю якості шорсткості поверхні // Науковий журнал Технологічні комплекси № 1, 2 (5, 6) 2012, Луцький національний технічний університет, С. 57-61
5. Детлинг В.С., Мирошніченко І. В. Система измерения шероховатости поверхностей // V Международная научно-техническая конференция "Гиротехнологии, навигация и управление движением". 2005. С. 356-360.
6. Цветков Э.И. Основы теории статистических измерений. Л.: Энерго-атомиздат, 1986. 286 с.
7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. 576 с.
8. Малахов А.Н. Кумулянтный анализ негауссовых процессов и их преобразований. М.: Советское радио, 1978. 376 с.
9. Мирошніченко В.С., Тугуз Ю.Р. К вопросу об измерении числовых характеристик случайных процессов // Автоматика и электроприборостроение; Вестник Киев. политехн. инта, 1976, вып. 19.
10. Тихонов В.И., Хиленко В.И. Выбросы траекторий случайных процессов. М.: Наука, 1987. 303 с.
11. Мирошніченко В.С., Пономаренко В.К. О выборе параметров измерителей числовых характеристик случайных процессов // Радиоэлектроника; Изв. ВУЗов, 1971. № 7. С. 822-824.
12. Детлинг В.С., Зинченко В.П., Мирошніченко І.В. Математическая модель шероховатости протяженных объектов // Приладобудування 2007: стан і перспективи. Киев, 2007. С. 151-152.

© 2015, Мирошніченко І.В.

Вероятностные характеристики статической
математической модели шероховатости

© 2015, Miroshnichenko I.V.

Probabilistic characteristics static mathematical
model of roughness

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.295

Поступила (Received): 29.11.2015

Мишурова Е.Н., Пожидаева Е.Б.
Причины образования поверхностных
дефектов при накатывании резьбы

Mishurova E.N., Pozhidaev E.B.
The reasons for the formation of surface defects in rolling thread

Выполнен анализ поверхностных дефектов резьбы
Ключевые слова: резьба, накатывание, дефекты

The analysis of surface defects of the thread
Key words: carving, rolling, defects

Мишурова Елена Николаевна
Студент
Магнитогорский государственный университет
им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 36

Mishurova Elena Nikolaevna
Student
Magnitogorsk state university named G.I. Nosov
Magnitogorsk, Lenin st., 36

Пожидаева Евгения Борисовна
Аспирант
Магнитогорский государственный университет
им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 36

Pozhidaeva Evgenia Borisovna
Graduate
Magnitogorsk state university named G.I. Nosov
Magnitogorsk, Lenin st., 36

Резьба является самым распространенным элементом деталей машин. В особенности это относится к крепежным деталям (метизам) – винтам, болтам, шпилькам, шурупам и гайкам, которые широко применяются в самых разнообразных областях промышленности.

Известные в настоящее время способы получения резьбы отличаются большим разнообразием. Наибольшее распространение в промышленности нашли нарезание и накатывание резьбы.

Широко используется метод холодного накатывания резьб, представляющий собой процесс пластической деформации металла, при котором происходит формирование профиля резьбы без снятия стружки.

При накатывании резьбы под влиянием пластической деформации изменяются физическая природа металла и физико-механические свойства его поверхностного слоя: образуется наклеп, повышающий твердость и прочность, видоизменяются форма и ориентация кристаллов, образуется текстура.

Важнейшими преимуществами накатывания, по сравнению с обработкой резанием, являются: высокая производительность, возможность стабильного получения точных размеров резьбы, повышенная прочность при растяжении и сдвиге, высокая усталостная прочность деталей с накатанной резьбой, повы-

шенная твердость поверхностного слоя металла, более высокая стойкость инструмента – плашек и роликов. Однако, данный способ не позволяет исключить появление поверхностных дефектов.

В лабораторных условиях проводилось исследование макроструктуры накатанной резьбы. Для проведения макроструктурного анализа были изготовлены продольные шлифы изделий.

Далее подготовка образцов и определение макроструктуры проводилась по ГОСТ 10243-75:

1. Травление образцов в 50%-ом водном растворе соляной кислоты *HCl* по ГОСТ 3118-77. Температура травления 60-80°C. Время травления определяется диаметром образца ~ 5-10 минут.

2. Промывка образцов в воде и в спирте.

3. Сушка образцов.

В результате проведения макроструктурного анализа было установлено, что на отдельных образцах наблюдается раздвоение вершин профиля резьбы, т.е. образование несплошности в виде «незахлопнувшейся» трещины.

В результате проведенной работы было установлено, что при накатывании резьбы на вершине профиля наблюдаются дефекты в виде раздвоения или складки на вершине профиля. Глубина залегания складки 17-41%.

Поверхностные дефекты, неизбежно сопутствующие на практике накатыванию, связаны с механикой этого процесса.

Профиль резьбы образуется, как правило, путем многократного и последовательного копирования профиля двух инструментов. Выдавливание профиля резьбы происходит за счет перераспределения элементарных объемов металла заготовки, вытесняемого рабочими витками роликов. При этом поверхность выдавливаемой резьбы соприкасается с новой поверхностью одного, а через каждые полоборота – другого инструмента. Симметричная деформация может привести к образованию дефекта в вершине полного профиля резьбы. Если в каждом цикле деформирования тела заготовки вершина профиля инструмента смещается по новому пути на величину a , то возникновение дефектов возможно в любом месте профиля резьбы.

В реальном процессе накатывания резьбы нарушение симметрии деформирования металла может происходить в следующих случаях:

- вследствие неточной наладки станка;
- из-за низкого качества изготовления резьбонакатного инструмента по шагу, форме профиля и углу наклона витков;
- в результате накатывания в заполненном контуре витков инструментов;
- ввиду недостаточной точности и жесткости конструкции резьбонакатного станка.

Причины образования поверхностных дефектов резьбы, не связанных с механикой процесса накатывания, целесообразнее выделить в особую группу. Прежде всего, это повреждения резьбы, образующиеся при внешнем воздействии в процессе изготовления. Подобные дефекты образуются при выкрашивании вершин витков резьбообразующего инструмента. Мелкие выкрашивания

заметно увеличивают шероховатость поверхности впадин накатанной резьбы, крупные образуют критические поверхностные дефекты.

Механические повреждения возможны при попадании в зону контакта заготовки и резьбообразующего инструмента различных твердых частиц (мелкая стружка, абразивы, и т. п.), которые могут находиться в СОЖ или на поверхности заготовки, или инструмента. Царапины, забоины и другие дефекты, как правило, образуются в результате соударения деталей при падении с большой скоростью в технологическую тару.

Следует обратить внимание и на поверхностные дефекты, присутствующие на заготовке: хотя и в несколько измененном виде (за счет деформирования металла в процессе накатывания), они неизбежно остаются на резьбе готового изделия.

При значительных дефектах на поверхности заготовки, таких как штамповочные трещины, волосовины, закаты и др., качественное изготовление резьбы может быть невозможным.

Из вышесказанного можно делать вывод, что основными факторами, оказывающими влияние на качество изделия при накатывании резьбы, являются:

- Качество используемого материала;
- Качество заготовки для накатывания резьбы;
- Качество изготовления применяемого резьбообразующего инструмента;
- Качество настройки резьбонакатного автомата и качество наладки резьбообразующего инструмента (квалификация работников)
- Выбор оптимальных режимов накатывания резьбы, зависящих от параметров применяемого материала и качества изготовления заготовки;
- Техническое состояние оборудования.

Список используемых источников:

1. Губанов С.А., Чикишев Д.Н., Блондинская Е.Б. Контролируемая прокатка трубных сталей // Наука и производство Урала. 2014. № 10. С. 82-85.
2. Салганик В.М., Чикишев Д.Н., Блондинская Е.Б., Губанов С.А. Современное состояние производства заготовок для труб большого диаметра // Наука и производство Урала. 2014. № 10. С. 89-91.
3. Чикишев Д.Н., Блондинская Е.Б., Тарасов П.С., Соколова К.Э. Современные концепции разработки низколегированных сталей для топливно-энергетического комплекса России // Наука и производство Урала. 2014. № 10. С. 92-94.
4. Пожидаев Ю.А., Кадошников В.И., Блондинская Е.Б. Модернизация системы демпферов четырехвалковой дробилки с использованием электромеханических модулей для повышения КПД // Ремонт, восстановление, модернизация. 2012. № 4. С. 28-33.
5. Джепко Д.А., Блондинская Е.Б., Пожидаев Ю.А. Определение демпфирующих свойств конструкционных сталей // Механическое оборудование металлургических заводов. 2013. № 2. С. 120-123.
6. Пожидаев Ю.А., Кадошников В.И. Проектирование демпфирующих систем на электромеханических модулях // Вестник машиностроения. 2012. № 5. С. 72-75.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.298

Поступила (Received): 25.11.2015

Мокин Д.Г., Кийко П.П., Матвеев С.А.
**Практическая реализация отработки навыков по
локализации дефектов методом акустической эмиссии**

Mokin D.G., Kyiko P.P., Matveev S.A.
**The practical implementation of skills training for
the localization of defects by acoustic emission**

В данной статье приведено описание принципа обучения персонала, работающего с приборами акустической эмиссии. Приведена информация о созданной лаборатории неразрушающего контроля, в которой ведется работа по созданию диагностического стенда. Данный стенд позволит получать навыки людям, которые занимаются неразрушающим контролем по методу акустической эмиссии

Ключевые слова: акустическая эмиссия, стенд диагностики, неразрушающий контроль

Мокин Дмитрий Геннадьевич

Кандидат технических наук, доцент
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана (Калужский филиал)
г. Калуга, ул. Баженова, 2

Кийко Павел Петрович

Инженер
Региональный инженерно-технический центр
г. Калуга, ул. Глаголева, 52

Матвеев Сергей Анатольевич

Инженер
Региональный инженерно-технический центр
г. Калуга, ул. Глаголева, 52

This article describes the principles of training of personnel working with the devices of acoustic emission. The information about the established laboratory of nondestructive testing, which is working to create a diagnostic stand. This stand allows to gain skills to people to who are engaged in non-destructive control method of acoustic emission

Key words: acoustic emission, stand diagnostics, non-destructive testing

Mokin Dmitrij Gennadievich

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Moscow state technical university named N.E.
Bauman (Kaluga branch)
Kaluga, Bazhenov st., 2

Kyiko Pavel Petrovich

Engineer
Regional engineering and technology center
Kaluga, Glagolev st., 52

Matveev Sergej Anatolievich

Engineer
Regional engineering and technology center
Kaluga, Glagolev st., 52

В настоящее время для диагностирования локализации внутренних дефектов в металлических конструкциях, является метод акустической эмиссии (АЭ), который, как известно, основан на излучении колебаний дислокаций в материале при его нагружении [1]. При этом излучаемая волна фиксируется пьезоэлектрическим датчиком. Если установить два таких датчика, между которыми возможно находится внутренний дефект в материале, то по сигналу АЭ,

полученного этими датчиками, можно оценить место дефекта, а также возможно охарактеризовать его размеры. Такой принцип анализа информации используется в приборе Uniscore фирмы «Интерюнис» [2].

В калужской области данный прибор есть в наличии у компании «Региональный инженерно-технический центр» (РИТЦ). С помощью прибора Uniscore (далее прибор) можно производить диагностику металлоконструкций грузоподъемных машин, строительных конструкций, трубопроводов, котлов, сосудов под давлением и др. Методика проведения диагностики по методу АЭ расписана в руководящем документе [3]. Данные правила позволяют выявлять и классифицировать источники АЭ. Оператору, работающему с данным прибором необходимо знать не только теоретические основы метода АЭ, но и иметь практические навыки в обнаружении внутренних дефектов. С этой целью, для подготовки персонала по работе с данным методом АЭ и прибором на базе лаборатории неразрушающего контроля и диагностики, открытой в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с компанией «РИТЦ» [4], разрабатывается стенд, который позволит получать практические навыки для обнаружения дефектов с помощью имеющегося оборудования.

Стенд представляет собой установку, на которой закреплена диагностируемая пластина. Эта пластина может нагружаться, для создания напряжений внутри нее. Если пластина имеет внутренние дефекты, то возникают, под действием напряженно-деформированного состояния акустические волны, распространяющиеся в материале.

Рис. 1. Стенд для диагностики

Установленные на пластине датчики преобразователи АЭ (ПАЭ) улавливают волны и передают информацию в прибор, на экране которого эта информация выдается в графическом виде. Зная скорость распространения волн в материале, расположение ПАЭ и время, когда волна дошла до датчика, можно локализовать (определить место положения) источник распространения акустической волны. Этот источник и есть внутренний дефект в материале. Фиксируемый уровень волны может дать информацию о размере этого дефекта. Эскиз стенда представлен на рис. 1.

Испытуемый образец представляет собой пластину определенной длины, ширины и толщины. Эта пластина закреплена на двух стойках. Нагружение на пластину создается за счет подвеса грузов определенной массы на ее концах. Для определения габаритов диагностируемой пластины (длина, ширина, толщина) была разработана программа в LabVIEW по определению этих размеров. Окно программы представлено на рис. 2.

Рис. 2. Окно программы по расчету консольных сил на пластину

Рис. 3. Расчетная схема балки

В программе заложен расчет по определению напряжений в балке, по схеме, приведенной на рис. 3. [5, с. 166].

В программе задаются конкретные размеры пластины и расстояния между опорами, а также указываются предел текучести и модуль упругости материала. Программа определяет необходимую нагрузку на консольных концах пластины, для создания напряженно-деформированного состояния, которое является заданным процентом от предела текучести материала. Так же программа позволяет оценить прогиб пластины в любой ее точке. В итоге программа позволила подобрать габариты пластины при создании в ней напряжений равных 75% от предела текучести. При нагружении на концах не более 100кг. Такие значения напряжений возникают при толщине пластины не более 1,5мм, ширине не более 100мм и при расстоянии между опорами до 800мм.

Для обучения персонала, работающего с прибором на данном стенде, требуется несколько видов пластин. Одна пластина, так называемая без дефектная, другие, имеющие дефект. В качестве создания явно выраженного дефекта в пластине выступает отверстие не более 1мм в диаметре, но для оценки размера дефекта предполагается наличие отверстий разного диаметра. Все дефектные пластины имеют отверстия с различным диаметром и положением отверстий на пластине. Каждая пластина имеет свой уровень сложности (наличие дефектов). Так, например, пластина с одним дефектом имеет одно отверстие. Таких пластин может быть несколько, у которых отверстия разные по диаметру и положению отверстий. Это дает возможность получить навык оператору в определении скрытого дефекта по полученной информации на дисплее прибора, т.е. локализацию и размер дефекта. Другим видом пластины является пластина, на которой не одно, а два отверстия. Сами отверстия могут иметь разный диаметр и расположение. Все это позволит получить определенные навыки по определению, как по положению, так и по размеру скрытых дефектов на основании данных на дисплее прибора при проведении диагностирования на реальных объектах металлоконструкций и др.

В дальнейшем сотрудники «РИТЦ», получившие соответствующие навыки по работе, с имеющимся прибором, смогут с высокой степенью точности определять (локализовать) все, даже незначительные дефекты в металлоконструкциях грузоподъемных машин, строительных конструкций, трубопроводов, котлов, сосудов под давлением и др. Необходимость проведения такой работы основана на итогах прошедшей 8-12 ноября 2010г., в г. Москве II Международной Научно-Технической Конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТОДЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ» [6].

Список используемых источников:

1. Назначение методов контроля. URL: <http://oocalis.ru/naznachenie-metodov-kontrola.html>
2. UNISCOPE. Общий вид и характеристики. URL: <http://www.interunis.ru/ru/produkcziya-a-line-32d/uniscope.html>
3. Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. ПБ 03-593-03, утв. Госгортехнадзором России 09.06.2003: ввод в действие с 21.06.2003. М.: ПИО ОБТ, 2003. 58 с.
4. В КФ МГТУ открыта лаборатория неразрушающего контроля и диагностики URL: <http://www.vest-news.ru/news/72517>

5. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. 592 с.
6. Итоги II международной научно-технической конференции "Инновационные технологии в методе акустической эмиссии. URL: <http://www.interunis.ru/ru/articles/statya-27.html>

© 2015, Мокин Д.Г., Кийко П.П., Матвеев С.А.

Практическая реализация отработки навыков по локализации дефектов методом акустической эмиссии

© 2015, Mokin D.G., Kyiko P.P., Matveev S.A.

The practical implementation of skills training for the localization of defects by acoustic emission

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.303

Поступила (Received): 29.11.2015

Морозова Н.Т., Попович В.В., Корнилов Е.И.
Современные методы ремонта коробок
скоростей металлорежущих станков

Morozova N.T., Popovich V.V., Kornilov E.I.
Modern methods of repair of gear boxes of machine tools

Большое значение приобретает повышение надежности станков за счет надежности приводов и коробок скоростей. Требования к точности важных деталей коробок скоростей, к которым относятся основные валы, постоянно растут. Авторами разработана геометрическая модель основных валов коробок скоростей в среде AutoCAD – AutoLISP

Ключевые слова: коробки скоростей, ремонт, основные валы, моделирование

Of great importance, improving the reliability of machines due to the reliability of drives and gearboxes. The accuracy requirements of important pieces of gear boxes, which include the main shaft, is constantly growing. The authors have developed a geometric model of the main shaft gearboxes in medium AutoCAD – AutoLISP

Key words: gearbox repair, main shafts, modeling

Морозова Нина Тихоновна

Кандидат технических наук, доцент
Дальневосточный федеральный университет
г. Владивосток, ул. Суханова, 8

Morozova Nina Tihonovna

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Far Eastern federal university
Vladivostok, Suhanova st., 8

Попович Василий Васильевич

Магистрант
Дальневосточный федеральный университет
г. Владивосток, ул. Суханова, 8

Popovich Vasili Vasilevich

Graduate
Far Eastern federal university
Vladivostok, Suhanova st., 8

Корнилов Евгений Игоревич

Магистрант
Дальневосточный федеральный университет
г. Владивосток, ул. Суханова, 8

Kornilov Evgeni Igorevich

Graduate
Far Eastern federal university
Vladivostok, Suhanova st., 8

Металлорежущие станки являются основным видом технологического оборудования производства в различных отраслях машиностроения. Значение металлорежущих станков в современном машиностроении увеличивается, так как технологические процессы обработки на станках значительно усложнились. Большое значение приобретает повышение надежности станков за счет надежности приводов и коробок скоростей. Возрастание сложности проектируемых металлорежущих станков привело к формированию концепции и методологии автоматизации проектирования, в которых моделирование является одним из основных методов обеспечения проектных работ [1].

Коробка скоростей является основной частью привода шпинделя станка и предназначена для передачи движения от электродвигателя и изменения частоты вращения шпинделя. Конструктивно коробка скоростей либо встраивается в корпус шпиндельной бабки, либо монтируется в отдельном корпусе и связана со шпинделем передачей или муфтой. Встроенные коробки упрощают конструкцию станка и его монтаж, обеспечивают компактность привода и простоту управления, но являются источником вибраций и теплоты и поэтому применяются преимущественно в станках нормальной точности. В быстроходных и точных станках используются коробки скоростей с отдельным приводом в отдельном корпусе, и является предпочтительным типом для передачи движения от электродвигателя и изменения частоты вращения шпинделя. Основные свойства коробок скоростей определяются их назначением, надежностью и технологичностью, приспособленностью к обслуживанию ремонтным персоналом, экономической эффективностью и др. Анализ состояния и создания высокоэффективных коробок скоростей показывает, что для повышения технико-экономических показателей необходимо создание нового класса коробок скоростей, способных работать в широком диапазоне необходимых нагрузок при высоком уровне долговечности.

В процессе эксплуатации станка в коробке скоростей могут возникнуть различные неисправности, часть которых можно устранить в процессе технического осмотра, а часть неисправностей только при капитальном ремонте. Так при наличии люфтов в подшипниках, износа рабочей поверхности зубьев шестерен и колес, износ шлицев, необходимо выводить станок в капитальный ремонт. В этом случае изношенные детали необходимо или изготовить, или восстановить. При этом восстанавливаются начальные параметры деталей, заданных на чертежах, исходя из требований конструкции коробки скоростей. Правильная сборка станка обеспечит точность и надежность его работы после ремонта.

Эффективность коробок скоростей существенно зависит от основных валов, так как они являются основной частью привода шпинделя станка и предназначены для передачи движения от электродвигателя и изменения частоты вращения шпинделя. Вопрос компоновки основных валов тесно связан с эффективностью коробки скоростей в целом. При проектировании и ремонте основных валов коробок скоростей особое внимание необходимо уделять правильному выбору геометрических параметров. Требования к точности важных деталей коробок скоростей, к которым относятся основные валы, постоянно растут [1].

Одним из перспективных способов повышения эффективности разработки основных валов при ремонте коробки скоростей является автоматизация процесса проектирования валов с помощью систем автоматизированного проектирования на основе проблемно-ориентированных программных комплексов, разработанных в специализированных средах инженерного проектирования. Целесообразно использование среды AutoCAD – AutoLISP для автоматизации чертежных операций [2].

Авторами разработана геометрическая модель основных валов коробок скоростей в среде AutoCAD – AutoLISP. В качестве исходных данных вводятся оптимальные геометрические характеристики проектируемого основного вала. Структурная схема компьютерной геометрической модели основных валов коробок скоростей представлена на рисунке 1.

При разработке программы геометрического моделирования основных валов использовались функции вычислителя AutoLISP. Первый определитель функции программы запрашивает следующие параметры для построения геометрической модели: l – длина вала; r – основной радиус вала; $d1$ – ширина зубчатого венца; $dr1$ – радиус вершин зубьев.

Рис. 1. Структурная схема геометрической модели основных валов коробок скоростей

Программа обеспечивает интерактивность – способность системы геометрического моделирования обеспечить ответ на изменение геометрической модели проектировщиком за минимальное время, быстро визуализировать объект [3].

Металлорежущие станки представляет собой сложную техническую систему, а, следовательно, ее оптимизация должна основываться на методе системного подхода – математического моделирования в виде системы взаимосвязанных моделей отдельных элементов и станка в целом. Использование в производственной деятельности системы AutoCAD и умения программирования в его среде является следующим прогрессивным шагом в повышении производительности труда. Использование таких программ при проектировании и ремонте позволяет получить значимый экономический эффект. Затраты вре-

мени происходят только на стадии программирования. В дальнейшем при применении этих программ можно проектировать с минимальными затратами времени и средств.

Список используемых источников:

1. Попович В.В. Перспективы современного проектирования основных валов коробок скоростей металлорежущих станков в условиях применения CAD/CAM/CAE систем // Современные тенденции в образовании и науке. Тамбов. С. 114-115.
2. Морозова Н.Т., Попович В.В., Луценко В.А. Автоматизированное проектирование сопловых аппаратов с осесимметричными соплами малорасходных турбоприводов // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2014. № 15. С. 136-140.
3. Морозова Н.Т., Луценко В.А. Современные методы проектирования судовых малорасходных турбоприводов // Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития. Тамбов, 2014. С. 107-109.

© 2015, Морозова Н.Т., Попович В.В., Корнилов Е.И.
Современные методы ремонта коробок скоростей
металлорежущих станков

© 2015, Morozova N.T., Popovich V.V., Kornilov E.I.
Modern methods of repair of gear boxes of machine
tools

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.307

Поступила (Received): 24.11.2015

Надеждин Е.Н., Коновалов Р.В.
Когнитивный подход к оценке конкурентоспособности
инновационных проектов информационно-
телекоммуникационных систем

Nadezhdin E.N., Konovalov R.V.
The cognitive approach to assessing competitiveness innovative
projects information and telecommunication systems

Рассмотрена задача анализа конкурентоспособности проекта информационно-коммуникационной системы. Предложена методика оценки конкурентоспособности проекта, основанная на применении двух нечётких когнитивных карт

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная система, конкурентоспособность проекта, нечёткая когнитивная модель конкурентоспособности, оценка проектного риска

Надеждин Евгений Николаевич

*Доктор технических наук, профессор
 Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций
 г. Москва, Брюсов пер., 21*

Коновалов Роман Викторович

*Начальник отдела
 Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций
 г. Москва, Брюсов пер., 21*

The problem of analysis of the competitiveness of the project information and communication system. The proposed method of assessing the competitiveness of the project, based on the application of two fuzzy cognitive maps

Key words: information and telecommunications system, competitiveness of the project, a fuzzy cognitive model of competitiveness, assessment of project risk

Nadezhdin Evgeniy Nikolaevich

*Doctor of Engineering Sciences, Professor
 State institute of information technologies and telecommunications
 Moscow, Bryusov Per., 21*

Konovalov Roman Viktorovich

*Head of Department
 State institute of information technologies and telecommunications
 Moscow, Bryusov Per., 21*

На современном этапе одним из стратегических направлений развития науки, техники и технологий Российской Федерации является создание информационно-телекоммуникационных систем (ИТКС) нового поколения [1, 6]. Реальные проекты ИТКС, как правило, отличаются большой сложностью, наукоёмкостью и высокой стоимостью проектно-конструкторских разработок. Особое место среди показателей, характеризующих перспективность инноваций в области телекоммуникаций, занимает конкурентоспособность создаваемых

ИТКС [3]. В общем случае конкурентоспособность характеризуют как способность товаров отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке [2, с. 326].

Конкурентные преимущества ИТКС обеспечиваются совместным влиянием нескольких факторов, среди которых выделим следующие:

1. Функциональность, которая характеризует набор решаемых проектом задач, а также включает допустимость модернизации и осуществление выпуска базе пилотного проекта линейки аналогичных изделий с заданным набором свойств и характеристик;

2. Технологичность, которая характеризует возможность массового тиражирования проекта на базе типовых компонентов и комплектующих (в приемлемые сроки и без существенной модернизации производства) с сохранением его потребительских свойств и системных характеристик;

3. Научоёмкость, определяемая уровнем теоретического обоснования концепции проекта и используемых в нём современных НБИК-технологий;

4. Оптимальное сочетание себестоимости и качества проекта;

5. Удобство эксплуатации, диагностики, ремонта изделия и замены (или модернизации) его базовых компонентов.

6. Новизна и оригинальность используемых в изделии организационных, технических и технологических решений.

Таким образом, конкурентоспособность изделия определяется, с одной стороны, качеством, техническим уровнем и его потребительскими свойствами, и, с другой стороны, ценами, устанавливаемыми фирмой разработчиком и продавцами. Кроме того, на конкурентоспособность существенно влияют мировые тренды, предпродажный и послепродажный сервис, реклама, имидж производителя, ситуация на рынке, колебания спроса. Высокая конкурентоспособность создаваемой системы является необходимым условием одобрения (утверждения) бизнес-проекта и открытия его финансирования.

Специфика проектов ИТКС проявляется в том, что сам факт выхода на рынок информационных систем и программных продуктов принципиально нового изделия (проекта) с явными конкурентными преимуществами, отвечающими общим тенденциям развития телекоммуникаций, способен существенно изменить инфраструктуру (ландшафт) конкурентной среды. Как показал анализ, в отличие от традиционных для рынка товаров, эффективность ИТКС следует оценивать на основе комплексного критерия типа «стоимость-функциональность-качество». Только в этом случае можно охватить основные аспекты конкурентоспособности. Поэтому важно правильно своевременно оценить и дать прогноз конкурентоспособности проекта ИТКС на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Оценка конкурентоспособности товара – это, прежде всего, расчёт способности продукции быть более привлекательной для потребителя по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения благодаря лучшему соответствию своих качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам [2, с. 495].

В настоящее время универсальных методик комплексной оценки и прогнозирования показателей конкурентоспособности таких сложных объектов как ИТКС не существует. На практике для расчёта обычно применяют технологии, которые опираются на экспертные оценки и рекомендации финансовой математики и инвестиционного анализа. При наличии устойчивой тенденции в национальной экономике к росту хорошие результаты в прогнозировании показателей конкурентоспособности можно получить на основании маркетингового анализа сегментов рынка инфокоммуникационных технологий [5, 6]. В условиях стагнации социально-экономических процессов, обусловленной мировым финансовым кризисом, санкциями и другими факторами, для определения конкурентоспособности пилотного проекта ИТКС может быть применена методика нечёткого когнитивного моделирования [6]. В основу известной методики моделирования положены алгоритмы и процедуры построения и анализа нечётких когнитивных карт [7].

Нечеткая когнитивная карта (НKK) отображает исследуемый объект в виде взвешенного ориентированного графа, вершины которого соответствуют элементам множества E (концептам), а дуги – ненулевым элементам отношения W , т.е. причинно-следственным связям. Отношение W представимо в виде когнитивной матрицы $W = \{w_{i,j}, i, j = \overline{1,n}\}$ размерности $(n \times n)$ (n – число концептов в системе), которая будет интерпретироваться как матрица смежности данного графа. *Состояние исследуемой системы* в текущий момент времени определяется набором значений всех концептов НKK, а её *целевое состояние* задается вектором значений множества целевых концептов.

В общем случае НKK определяется как кортеж множеств: $K = (E, F, W)$, где $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ – конечное множество вершин (концептов); F – конечное множество связей между концептами; W – конечное множество весов этих связей. Эти связи характеризуют степень (силу) влияния концептов друг на друга и задаются с помощью нечётких весов $W = \{q_{ij}, i = \overline{1,n}, j = \overline{1,n}\}$, интервальных оценок или лингвистических термов.

В силу неоднородности и нестационарности факторов, формирующих конкурентоспособность проекта ИТКС, представляется обоснованным осуществлять её оценку на основе совместного применения двух нечётких когнитивных моделей (НКМ): модели механизма формирования конкурентоспособности (НКМ-1) на этапе проектирования и модели обеспечения конкурентоспособности в ближайшей перспективе (НКМ-2).

НКМ-1 ориентирована на вопросы изучения структуры факторного пространства и количественной оценки влияния на конкурентоспособность различных факторов. В качестве ключевых концептов $E' = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ НКМ-1 выступают: 1 – мониторинг и прогнозирование спроса; 2 – анализ и учёт достижений в области ИКТ; 3 – разработка и внедрение инновационных конструкторских решений; 4 – поддержание имиджа фирмы разработчика; 5 – унификация и типизация конструкторских решений; 6 – патентно-лицензионная работа и правовая поддержка проектно-конструкторских разработок; 7 – совершенство-

вание дизайна и потребительских свойств пилотного проекта; 8 – предпродажная подготовка; послепродажное обеспечение и сопровождение проекта; 10 – обеспечение универсальности и расширение функциональности; 11 – формирование клиентской базы, бонусная политика; 12 – подготовка персонала фирм – потенциальных покупателей; 13 – рейтинг фирмы разработчика на рынке; 14 – инновационный потенциал фирмы-разработчика; 15 – комплексный показатель эффективности «стоимость-функциональность-качество».

НКМ-2 формально отображает процесс вариации конкурентоспособности при совместном воздействии противоречивых факторов различной природы и предназначена для оценки проектного риска, обусловленного снижением конкурентоспособности. Набор концептов $E'' = \{e_1'', e_2'', \dots, e_m''\}$ НКМ-2 включает: 1 – изменение конъюнктуры рынка; 2 – курс национальной валюты; 3 – замедление темпов экономического развития; 4 – преемственность инфраструктурных решений; 5 – научно-технический и технологический задел фирмы; 6 – специальные методы страхования риска; 7 – диверсификация риска за счёт привлечения соисполнителей; 8 – автоматизация и роботизация производства (комплектующих); 9 – квалификация персонала; 10 – интегрированный проектный риск.

Назначение весов связей в НКМ-1 и НКМ-2 производится независимо по результатам опроса экспертов и статистической обработки их оценок.

Отметим, что применительно к НКМ-2 интегрированный проектный риск по отношению к рассматриваемому множеству угроз с использованием НКК

определяется выражением: $G = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^r q_j \cdot G_{ij}$, где p ($p < m$) – количество существенных угроз; r ($r < m - p$) – количество целевых факторов; q_j – значимость j -го целевого фактора, определяемая эвристически (на основе экспертных оценок) [6, с. 180]. Риск j -го целевого фактора по отношению к i -й угрозе G_{ij} вычисляют на основе соотношения: $G_{ij} = P_i \cdot H(S_i^V \rightarrow S_j^D) \cdot f_j$. Здесь P_i – вероятность i -угрозы; $H(S_i^V \rightarrow S_j^D)$ – приведённый эффект воздействия угрозы S_i^V на целевой фактор S_j^D , f_j – показатель, отражающий ценность j -го ресурса.

Задавая стоимость целевых факторов S_j^D , по авторской методике можно определить потенциальный риск от действия тех или иных угроз.

Таким образом, исследование конкурентоспособности проекта ИКТС осуществляется в три этапа. На *первом этапе* исследования формируют НКМ-1 $K' = (E', F', Q')$ и НКМ-2 $K'' = (E'', F'', Q'')$. На *втором этапе* – вычисляют оценки совместного влияния концептов $e_1', e_2', \dots, e_{14}'$ на концепт e_{15}' в НКМ-1 и оценки совместного влияния концептов $e_1'', e_2'', \dots, e_9''$ на концепт e_{10}'' в НКМ-2 ($r = 1$; $m = r + p = 10$). На *третьем этапе* по результатам выполненных исследований дают комплексную оценку и прогноз конкурентоспособности проекта ИКТС в ближайшей перспективе.

С переходом к технологии нечёткого когнитивного моделирования открывается возможность уже на ранних этапах проектирования выявлять «критические элементы» в существующей системе организационного управления

проектом. С опорой на эти результаты можно выбрать оптимальные способы компенсации (или ослабления) воздействия различных угроз (на конкурентоспособность бизнес-проекта) за счет рационального использования ресурсов и инновационного потенциала организации и обоснования стратегии оперативного управления проектом на различных стадиях его реализации.

Применение разработанных рекомендаций, как показали наши исследования, облегчает ранжирование дестабилизирующих факторов по степени их влияния и создаёт объективные предпосылки для повышения гибкости механизмов планирования и оперативного управления производственной деятельностью в условиях нестабильности характеристик внешней бизнес-среды.

Список используемых источников:

1. Баранов С.В., Скуфьина Т.П. О перспективных направлениях регулирования развития информационно-коммуникационных технологий в России и её регионах // *Современные проблемы науки и образования*. 2012. № 5. URL: <http://www.science-education.ru/105-7176>
2. Борисов А.Б. *Большой экономический словарь*. М.: Книжный мир, 2007. 860 с.
3. Муромцев Ю.Л. *Концептуальное моделирование в задачах экономической эффективности, конкурентоспособности и устойчивого развития: монография*. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 176 с.
4. Надеждин Е.Н., Шептуховский В.А. *Методика оценивания рисков информационной безопасности в вычислительных сетях образовательных учреждений* // *Педагогическая информатика*. 2012. № 4. С. 84-92.
5. Ненадович Д.М. *Методологические аспекты экспертизы телекоммуникационных проектов*. М.: Горячая линия-Телеком, 2008. 280 с.
6. Казаков К.В., Ижванов Ю.Л., Куракин Д.В., Надеждин Е.Н. *Проектирование распределённых вычислительных сетей и телекоммуникаций в сфере образования. Опыт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»: коллективная монография*. М.: Информика, 2015. 233 с.
7. Силлов В.Б. *Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке: монография*. М.: ИНПРО-РЕС, 1995. 228 с.

© 2015, Надеждин Е.Н., Коновалов Р.В.

Когнитивный подход к оценке конкурентоспособности инновационных проектов информационно-телекоммуникационных систем

© 2015, Nadezhdin E.N., Konovalov R.V.

The cognitive approach to assessing competitiveness innovative projects information and telecommunication systems

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.312

Поступила (Received): 11.11.2015

**Назарцев М.С., Матряшин В.В., Корнилов В.А.,
Мясникова Е.В., Ткаченко И.В.
Возможности обобщения метода гармонической
линеаризации для распределенных систем**

**Nazarcev M.S., Matryashin V.V., Kornilov V.A.,
Myasnikova E.V., Tkachenko I.V.
The possibility of synthesizing harmonic
linearization method for distributed systems**

Представлена классификация нелинейных элементов распределенных систем управления в зависимости от времени и пространственных координат. Рассмотрены условия, выполнение которых представляется необходимым, в целях возможного обобщения метода гармонической линеаризации для систем с распределенными параметрами
Ключевые слова: распределенные системы, нелинейная характеристика, линеаризация

The classification of nonlinear elements distributed control systems, depending on the time and spatial coordinates. Considered by the conditions, which appears necessary, in view of possible generalizations of the method of harmonic linearization systems with distributed parameters

Key words: distributed systems, nonlinear characteristic linearization

Назарцев Максим Сергеевич
Аспирант
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 56

Nazarcev Maxim Sergeyevich
Graduate
North-Caucasian federal university
Pyatigorsk, 40 let Oktyabrya ave., 56

Матряшин Владислав Владимирович
Студент
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 56

Matryashin Vladislav Vladimirovich
Student
North-Caucasian federal university
Pyatigorsk, 40 let Oktyabrya ave., 56

Корнилов Владислав Алексеевич
Студент
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 56

Kornilov Vladislav Alekseevich
Student
North-Caucasian federal university
Pyatigorsk, 40 let Oktyabrya ave., 56

Мясникова Елена Васильевна
Аспирант
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 56

Myasnikova Elena Vasilyevna
Graduate
North-Caucasian federal university
Pyatigorsk, 40 let Oktyabrya ave., 56

Ткаченко Игорь Викторович
Аспирант
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 56

Tkachenko Igor Viktorovich
Graduate
North-Caucasian federal university
Pyatigorsk, 40 let Oktyabrya ave., 56

Разнообразие класса нелинейных моделей затрудняет возможность их единообразного описания с использованием универсальных методов анализа и синтеза. В связи с этим при исследовании систем управления по нелинейным моделям выбираются некоторые расчетные формы, к которым по возможности, приводятся исходные модели [1, 2]. Значительный класс нелинейных систем может быть представлен в виде последовательного соединения нелинейного элемента и линейной части. При таком представлении появляется возможность использования аппарата передаточных функций линейной части системы. В системах с сосредоточенными параметрами функция описывающая нелинейный элемент задается в виде $z = \varphi(\sigma)$, при этом значению $\sigma(t)$ входного сигнала ставит в соответствие значение $z(t)$ выходного сигнала $z(t) = \varphi(\sigma(t))$.

В системах с распределенными параметрами входной сигнал зависит не только от времени, но и от пространственных координат. В целях интерпретации метода гармонической линеаризации для анализа систем управления с распределенными параметрами можно предположить выполнение следующих условий:

– Нелинейное звено представлено в виде последовательного соединения нелинейного элемента и линейной части. Общее соотношение между выходом и стандартизирующим входом линейного распределенного блока определяется в форме пространственно-временной композиции [3-5].

$$Q(x, t) = \int_0^t \int_{\vec{D}} G(x, \xi, t, \tau) \cdot w(\xi, \tau) d\xi d\tau = G(x, \xi, t, \tau) \circ w(\xi, \tau).$$

В достаточно общем случае подобное соотношение для нелинейного блока принимает вид следующего нелинейного интегрального оператора:

$$Q(x, t) = \int_0^t \int_{\vec{D}} P(x, \xi, t, \tau, w(\xi, \tau)) d\xi d\tau.$$

Где $P(x, \xi, t, \tau, w)$ – ядро оператора, являющееся заданной нелинейной функцией входного воздействия $w(\xi, \tau)$.

– Линейный блок системы может быть представлен бесконечной совокупностью условно независимых контуров. Объект управления должен обладать свойством пространственной инвариантности. Пусть имеется распределенный объект, математическая модель которого описывается уравнениями:

$$\frac{\partial Q_i}{\partial t} = L_i \left(Q_i; \frac{\partial Q_i}{\partial x}; \dots; \frac{\partial^{n_1} Q_i}{\partial x^{n_1}}; \frac{\partial Q_i}{\partial y}; \dots; \frac{\partial^{n_2} Q_i}{\partial y^{n_2}}; \frac{\partial Q_i}{\partial z}; \dots; \frac{\partial^{n_3} Q_i}{\partial z^{n_3}} \right), \quad x, y, z \in V, \quad (i = \overline{1, n}),$$

где $Q_i(x, y, z, t)$ – фазовые переменные ($i = \overline{1, n}$); x, y, z – пространственные координаты; t – время; V – пространство изменения переменных x, y, z ; n, n_1, n_2, n_3 – заданные целые числа; L_i – линейные операторы. Пусть входное воздействие представлено в виде ряда:

$$u_\mu(x, y, j\omega t) = \sum_{\eta, \gamma=1}^{\infty} \sum_{\xi=1}^4 C_{\mu, \eta, \gamma, \xi}(j\omega t) \cdot B_{\mu, \eta, \gamma, \xi}(x, y), \quad (\mu = \overline{1, m}).$$

Объект автоматического управления, представленный в указанной форме, называется пространственно-инвариантным, если комплексный пере-

даточно́й коэффициент по каждой составляющей входного воздействия не зависит от пространственных координат. На физическом уровне это означает, что составляющая входного воздействия, проходя через объект управления, изменяет только амплитуду пространственной моды.

– Линейная часть системы является устойчивой. Пусть передаточная функция по η, γ, ξ ($\eta, \gamma = \overline{1, \infty}$; $\xi = \overline{1, 4}$) контуру управления имеет вид:

$$W_{\eta, \gamma, \xi}(s) = \frac{P_{\eta, \gamma, \xi}(s)}{M_{\eta, \gamma, \xi}(s)}, \quad P_{\eta, \gamma, \xi}(s) = \sum_{v=1}^{\infty} P_{\eta, \gamma, \xi, v}(s), \quad M_{\eta, \gamma, \xi}(s) = \sum_{\mu=1}^{\infty} M_{\eta, \gamma, \xi, \mu}(s).$$

Характеристическое уравнение по η, γ, ξ ($\eta, \gamma = \overline{1, \infty}$; $\xi = \overline{1, 4}$) имеет вид:

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} M_{\eta, \gamma, \xi, \mu}(s) = 0, \quad (\eta, \gamma = \overline{1, \infty}; \quad \xi = \overline{1, 4}).$$

В результате решения этого уравнения определяется свободное движение в каждом контуре системы управления, которое может быть определено из следующего соотношения:

$$Q_{\eta, \gamma, \xi}(t) = \sum_{\mu=1}^{\infty} A_{\eta, \gamma, \xi, \mu} \cdot \exp(\lambda_{\eta, \gamma, \xi, \mu} \cdot t), \quad (\eta, \gamma = \overline{1, \infty}; \quad \xi = \overline{1, 4}),$$

где $\lambda_{\eta, \gamma, \xi, \mu}$ ($\eta, \gamma = \overline{1, \infty}$; $\xi = \overline{1, 4}$; $\mu = \overline{1, \infty}$) – корни характеристического уравнения; $A_{\eta, \gamma, \xi, \mu}$ ($\eta, \gamma = \overline{1, \infty}$; $\xi = \overline{1, 4}$; $\mu = \overline{1, \infty}$) – постоянные числа, определяемые начальными условиями. В силу того, что контуры системы управления независимы, свободное движение всей системы будет складываться из суммы свободных движений в каждом контуре системы управления, умноженных на соответствующие пространственные моды.

$$Q(x, y, t) = \sum_{\eta, \gamma=1}^{\infty} \sum_{\xi=1}^4 \sum_{\mu=1}^{\infty} A_{\eta, \gamma, \xi, \mu} \cdot \exp(\lambda_{\eta, \gamma, \xi, \mu} \cdot t) \cdot B_{\eta, \gamma, \xi}(x, y).$$

Рассматриваемая система с распределенными параметрами является устойчивой, если $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(x, y, t) = 0$.

– Нелинейная характеристика может быть представлена в виде разложения в ряд Фурье по пространственным координатам. Пусть нелинейный элемент задается функцией $z = \varphi(\sigma)$, которая значению $\sigma(x, y, t)$ входного сигнала ставит в соответствие значение $z(x, y, t)$ выходного сигнала звена, т.е. $z(x, y, t) = \varphi(\sigma(x, y, t))$. Пусть задано изображение по Лапласу при нулевых начальных условиях входного воздействия $\sigma(x, y, s)$. Входное воздействие должно быть представимо в виде ряда:

$$\sigma(x, y, s) = \sum_{\eta, \gamma=1}^{\infty} \sum_{\xi=1}^4 C_{\eta, \gamma, \xi}(s) \cdot B_{\eta, \gamma, \xi}(x, y).$$

При выполнении указанных условий возможно применение метода гармонической линеаризации для исследования некоторого класса нелинейных систем с распределенными параметрами [6-8]. В некоторых сложных системах возможно выделение линейной части, как отдельного звена. Теория линейных распределенных систем является наиболее изученной, и может служить базой для исследования нелинейных систем управления с распределенными параметрами. Разработка новых методов линеаризации нелинейных распределенных систем управления позволит выделить определенный класс задач, для которых

можно нелинейный распределенный объект описать с помощью адекватной линейной модели с определенной заданной погрешностью.

Список используемых источников:

1. Першин И.М. Синтез систем с распределенными параметрами. Пятигорск: Изд-во РИА-КМВ, 2002. 212 с.
2. Рапопорт Э.Я. Структурное моделирование объектов и систем управления с распределенными параметрами. М.: Высшая школа, 2003. 299 с.
3. Чернышев А.Б., Могилевская Е.В., Гайворонская Н.А. Анализ распределенных объектов, заданных в структурном представлении // Научное обозрение. 2014. № 5. С. 180-184.
4. Чернышев А.Б., Могилевская Е.В., Назарцев М.С., Суюнова Г.Б. Аналитическое выражение процесса формирования температурного поля в результате точечных импульсных воздействий // Естественные и технические науки. 2014. № 4 (72). С. 140-147.
5. Chernyshev A.B., Martirosyan K.V., Martirosyan A.V. Analysis of the nonlinear distributed control system's sustainability // Journal of Mathematics and Statistics. 2014. T. 10. № 3. С. 316-321.
6. Chernyshev A.B. Challenges of implementing distributed systems with discrete control actions // Eastern European Scientific Journal. 2013. № 2. С. 183-188.
7. Чернышев А.Б., Кравцова А.Л., Соха Е.Ю. Анализ устойчивости процесса стабилизации температурного поля нелинейной распределённой системы // Автоматизация. Современные технологии. 2014. № 9. С. 16-21.
8. Ильющин Ю.В., Кучеренко И.А., Ляшенко А.Л., Новожилов И.М. Решение задачи моделирования поведения температурного поля в распределенных объектах управления // Известия Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ. 2014. № 7. С. 48-51.

© 2015, Назарцев М.С., Матряшин В.В.,
Корнилов В.А., Мясникова Е.В., Ткаченко И.В.
Возможности обобщения метода
гармонической линеаризации для
распределенных систем

© 2015, Nazarcev M.S., Matryashin V.V.,
Kornilov V.A., Myasnikova E.V., Tkachenko I.V.
The possibility of synthesizing harmonic
linearization method for distributed systems

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.316

Поступила (Received): 24.11.2015

Нгуен Ван Куан, До Ньы И Исследование влияния обратной электродвижущей силы двигателя на электрический ток утечки через человек в сети подземной шахты 1140В-вьетнама

Nguyen Van Quan, Do Nhu Y
Investigation of the influence of the electromotive force feedback
motors to electric current leakage through the people in the
network of underground mine-1140V in Vietnam

В электрических сетях подземной шахты 1140В, при запуске двигателя ЭДС двигателя сильно влияет на параметры электрической сети. В статье изучены модели электрической сети шахт 1140В во Вьетнаме и изучено влияние обратной ЭДС на тока утечки через человек, когда он коснулся электрическую сеть

Ключевые слова: двигатель, электродвижущая сила, ток

In electrical networks underground mine 1140V, when starting the engine EMF motor greatly affects the parameters of the electrical network. The paper studied the electrical network model 1140V mines in Vietnam and studied the influence of back EMF on the leakage current through the man, when he touched the power grid

Key words: motor electromotive force current

Нгуен Ван Куан

Кандидат технических наук
Горно-геологический университет
Вьетнам, г. Ханой

Nguyen Van Quan

Candidate of Engineering Sciences
University of mining and geology
Vietnam, Hanoi

До Ньы И

Кандидат технических наук
Горно-геологический университет
Вьетнам, г. Ханой

Do Nhu Y

Candidate of Engineering Sciences
University of mining and geology
Vietnam, Hanoi

Во время работы, обратная электродвижущей силы (ЭДС) двигателя влияет на ток утечки через людей, когда люди коснешься электрической сети. Принципиальная схема электрической сети подземной шахты дана рис. 1, где МС-контакты основного резки; $K_1, K_2, \dots, K_n$ - контакты соприкасатели (контактор); $\mathcal{E}C_1, \mathcal{E}C_2, \dots, \mathcal{E}C_n$ - двигатели

Предполагая, человек коснешься фазу А кабеля 1 модель электрической сети подземной шахты напряжения 1140В дана на рис. 2, где: u_{fA}, u_{fB}, u_{fC} - вторичный напряжения трансформатора; Z_{ba}, Z_{cc}, Z_{cmi} - сопротивления трансформатора, ведущейкабели, вторичной кабеля; Z_{cd}, Z_{cdi} - сопротивления изоляции ведущей-кабеля и вторичнойкабели; Z_{dci} - сопротивления двигателя; u_{sAi} - напряжения

статора при отключений от сети; R_{nm} -сопротивления короткого замыкания автоматического оборудования подключения короткого замыкания фазы; R_{ro} - сопротивление человека.

Рис. 1. Принципиальная схема электрической сети подземной шахты

Рис. 2. Модель электрической сети подземной шахты 1140В

Напряжения питания:

$$u_{fA} = u_{fm} \sin(\omega t + \varphi) = \sqrt{2} U_f \sin(\omega t + \varphi); \omega = 2\pi f = 100\pi$$

Параметры Трансформатора:

$$L_{ba} = \frac{x_{ba}}{100\pi}; x_{ba} = \sqrt{z_{ba}^2 - R_{ba}^2}; z_{ba} = \frac{10u_n\% \cdot U_{2dm}^*}{S_{dm}}$$

Параметры ведущейкабели и вторичной кабеля:

$$R_c = r_0 l; L_c = \frac{x_0}{100\pi}$$

Параметры двигатели:

$$R_{dc} = z_{dc} \cos \varphi_{dc}; z_{dc} = \frac{U_{fdc}}{I_{dc}}; L_{dc} = \frac{x_{dc}}{100\pi}; x_{dc} = \sqrt{z_{dc}^2 - R_{dc}^2}$$

Напряжения статора при отключений от сети:

$$u_{sA} = 1(t - t_c)kU_s e^{-\frac{t-t_0}{T_{ro}}} \sin[(1-s)\omega(t - t_c) + \varphi_1]$$

$$u_{SA} = 1(t - 0,12)1,17.e^{-\frac{t-0,12}{T_{r0}}} \sin[\omega(t - 0,12) + \varphi]$$

Рис. 5. Результаты исследования тока утечки и электрической энергии через человек, когда учет обратный ЭДС двигателя

Результаты исследования тока утечки и электрической энергии через человека, когда не учтен обратный ЭДС двигателя дан рисунок 4, когда учтен обратный ЭДС двигателя дан рис. 5.

Из графика на рисунке 4, показывает, что после отключения косилкой питания ток утечки через человека быстро падает до нуля. Электроэнергии через человека во время отключения косилкой питания равна 50 мАс и после этого времени – 62 мАс. В случае существует двигатель, Рисунок 5 показывает, что после отключения косилкой питания ток утечки через человека остаются в течение периода времени, Электроэнергии через человека приблизительно 325 мАс, т.е. намного больше, чем отсутствие двигателя.

Список используемых источников:

1. Амургалинов С.Т., Утегулов Б.Б. Метод определения параметров изоляции в несимметричной сети напряжением до 1000 В, 2010.
2. Дзюбан В.С., Горохов А.В. Переходные процессы в измерительных цепях аппаратов защиты от токов утечек напряжением 3 кВ. УкрНИИВЭ, 2010.
3. Новоселов В.А. Электрфикация подземных горных работ. Новокузнецк, 2013.

© 2015, Нгуен Ван Куан, До Ньы И

Исследование влияния обратной электродвижущей силы двигателя на электрический ток утечки через человека в сети подземной шахты 1140 в-вьетнама

© 2015, Nguyen Van Quan, Do Nhu Y

Investigation of the influence of the electromotive force feedback motors to electric current leakage through the people in the network of underground mine-1140V in Vietnam

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.320

Поступила (Received): 13.11.2015

Нурпейсова А.У., Султанова Б.К., Амиров А.Ж. Управление бизнес-процессами и информацией предприятия

**Nurpeisova A.U., Sultanova B.K., Amirov A.Zh.
Management of business processes and
information of the enterprise**

Статья посвящена исследованию различия между системами управления бизнес-процессами и системами управления информацией предприятия, какие задачи они решают, как они пересекаются между собой, таким образом, чтобы это было понятно не только специалистам, но и простым пользователям

Ключевые слова: управление бизнес-процессами, информационные ресурсы, модуль управления

Article is devoted to research of distinction between control systems of business processes and control systems of information of the enterprise, what problems they solve as they are crossed among themselves so that it was clear not only to experts, but also simple users

Key words: management of business process, information resources, control module

Нурпейсова Айзада Урысбаевна

Магистрант

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Nurpeisova Aizada Urysbayevna

Master

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Султанова Бахыт Каиркеновна

Кандидат педагогических наук, доцент

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Sultanova Bakhyt Kairkenovna

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

Амиров Азамат Жанбулатович

Заведующий кафедрой

Карагандинский государственный технический университет

г. Караганда, Бульвар Мира, 56

Amirov Azamat Zhanbulatovich

Head of Department

Karaganda state technical university

Karaganda, Bulvar Mira, 56

На сегодняшний день управление бизнес-процессами организации (BPM, Business Process Management) рассматривает процессы как особые ресурсы предприятия, непрерывно адаптируемые к постоянным изменениям. Эта концепция полагается на такие принципы, как понятность и видимость бизнес-процессов в организации за счёт их моделирования с использованием формальных нотаций, использования программного обеспечения моделирования, мониторинга и анализа, возможность динамического перестроения моделей бизнес-процессов силами участников и средствами программных систем.

Управление информационными ресурсами предприятия (ECM, Enterprise Content Management) – это набор технологий, инструментов и методов, которые используются для сбора, управления, накопления, хранения и доставки информации всем потребителям внутри организации. В целом ECM ориентируется на работу с неструктурированной информацией в любом виде, включая обычные офисные документы в форматах Word, Excel, PDF, а также рисунки, чертежи, графики, сканированные изображения и вообще файлы любых форматов, сообщения электронной почты, web-страницы, видео и другую информацию в электронном виде [1, с.58].

Если все информационные системы, которые обеспечивают автоматизацию и управление бизнес-процессами предприятия, разделить на три класса, то мы получим следующее:

- системы управления документацией – автоматизируют движение документации;
- системы управления ресурсами – автоматизируют управление ресурсами;
- CASE-средства – автоматизируют моделирование и создание процессов.

Рис. 1. Система управления бизнес-процессами (Business Process Management System, BPMS)

Если рассматривать ЕСМ-систему, то это не просто система управления документами, она объединяет два ключевых средства, необходимых для построения информационной системы, это:

BPM – управление бизнес-процессами;

IDM – интегрированное управление документами [6, с.120].

Основными модулями системы управления бизнес-процессами являются:

– модуль графического моделирования. Модуль позволяет аналитику представить процесс в терминах потока работ, бизнес-правил и потока информации;

– модуль динамического моделирования. Модуль позволяет представить модель бизнес-процесса в динамике;

– модуль разработки приложений. Модуль обеспечивает разработчика необходимыми инструментами для создания пользовательского интерфейса, различных диалоговых форм и интеграции с бизнес-приложениями и информационными системами;

– модуль управления процессами. Модуль позволяет мониторить процессы, получать показатели процессов, анализировать их, формировать отчеты на их основании.

Современные ЕСМ включают следующие модули:

– модуль управления документами или записями (IDM, Integrated Document Management). Модуль обеспечивает хранение документов, карточек документов, версионность, разграничение прав доступа, ведение истории работы с документом;

– модуль управления веб-контентом (WCM, Web Content Management). Модуль обеспечивает представление самой актуальной информации, единую рабочую среду, разграничение доступа к информации и единую политику безопасности;

– модуль управления знаниями (KM, Knowledge Management). Модуль обеспечивает поддержку систем для накопления, поиска, доставки информации, необходимой для принятия решения;

– модуль управления коллективным взаимодействием (Collaboration). Модуль позволяет наладить взаимодействие пользователей при подготовке и использовании документов [1, с.146].

Сейчас порядка 20% данных в организации являются структурированными, в то время как оставшиеся 80% – это неструктурированный контент. Для того чтобы управлять контентом организации, необходимо отлаженное управление процессами. Как правило, в организациях, выбравших в качестве основы ЕСМ, серьезные процессы не могут быть исполнены без формирования документов.

Реальная выгода от внедрения ЕСМ-системы будет только тогда, когда удастся выстроить ее взаимодействие с основными процессами организации, т.е. интегрировать неструктурированную информацию в процессы. И именно BPM является связующим звеном между системой ЕСМ и другими корпоративными информационными системами организации. BPM – это то, что позволяет системе управления документацией стать системой управления информационными ресурсами и вписать их в бизнес-процессы организации.

Список используемых источников:

1. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление. М.: ИНФРА-М, 2006 С. 319.
2. Кальянов Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес-процессов. М.: СИНТЕГ, 2002.
3. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. М.: Стандарты и качество, 2004.
4. Свиначев С. Business Process Management: от идеи к практической реализации // PC Week / RE, 2005-41.
5. Макаров В.М. Оперативное управление бизнес-процессами. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002-211.
6. Пятигорский С. Система управления бизнес-процессами, 2004.
7. Джок А. Содержание бизнес-процессов // Oracle Magazine. Русское издание, 2005.

© 2015, Нурпейсова А.У., Султанова Б.К.,
Амиров А.Ж.

*Управление бизнес-процессами и
информацией предприятия*

© 2015, Nurpeisova A.U., Sultanova B.K.,
Amirov A.Zh.

*Management of business processes and
information of the enterprise*

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.324

Поступила (Received): 28.11.2015

Обухова А.В., Клочкова Н.Н., Обухова Ю.В.
Электротепловая модель индукционного нагрева

Obukhova A.V., Klochkova N.N., Obukhova Yu.V.
Electrothermal model of induction heating

В работе представлена электротепловая модель индукционного нагрева осесимметричной детали с резко переменным радиусом вращения и ее решение методом конечных элементов, имеющим практически неограниченные возможности по описанию сложной геометрии исследуемого объекта и учета существующих нелинейностей
Ключевые слова: электротепловая модель, индукционный нагрев, метод конечных элементов

The work presents a model of Electricity and induction heating rotationally symmetric parts with sharply varying radius of rotation and its solution finite element method, have almost unlimited possibilities for describing the complex geometry of the object and taking into account existing non-linearities
Key words: electrothermal model, induction heating, finite element method

Обухова Алла Васильевна

Кандидат технических наук, доцент
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Obukhova Alla Vasilievna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Клочкова Наталья Николаевна

Кандидат технических наук, доцент
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Klochkova Natalya Nikolaevna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Обухова Юлия Валерьевна

Студент
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Obukhova Yulia Valerievna

Student
Professor
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Процесс получения требуемой температуры индукционным нагревом в заданных зонах нагреваемой осесимметричной детали с резко переменным радиусом вращения является сложной задачей. Такие задачи возникают при необходимости разогрева торцов труб перед сваркой, застывшей пластмассы в объеме конической формы до момента отлипания пограничного слоя от стенок формы, нагрева подшипников перед съемом с вала, закалке шеек валов. Сложность формы предъявляет ряд требований к индукционным нагревателям: высокая эффективность, интенсивность процесса нагрева высокий КПД, малый вес и габариты. Создание индукционной нагревательной установки ИНУ удовлетворя-

ющей предъявленным требованиям, невозможно без предварительных исследований на основе математической модели, достаточно полно и точно отражающей процесс индукционного нагрева [1,2].

Связь электромагнитного поля в системе с температурным полем обусловлена зависимостью удельного сопротивления и магнитной проницаемости от температуры. Алгоритм расчета электротепловых процессов в модели при известном начальном распределении температур заключается в следующем:

1. Исходя из температурного поля загрузки, находится удельное сопротивление и магнитная проницаемость каждого элемента.
2. Проводится расчет электромагнитного поля.
3. В интерполяционном блоке формируется массив внутренних источников теплоты для решения тепловой задачи из массива, найденного после решения электрической задачи.
4. Находится температурное поле на следующем временном слое, определяемом шагом по времени τ
5. Если критерий окончания процесса нагрева не удовлетворены, то происходит переход к п.1.

Выбор шага по времени τ определяется требуемой точностью расчета, точность определения температурного поля зависит от свойств схемы решения и зависимости изменения внутренних источников теплоты за время τ .

Принимая во внимание осевую симметрию и квазистационарность исследуемого поля, электромагнитное поле может быть описано для комплексной амплитуды векторного потенциала в виде:

$$\frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{1}{\mu_a} * \frac{\partial \dot{A}(r, z)}{\partial z} \right] + \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{\mu_a} * \frac{1}{r} * \frac{\partial \dot{A}(r, z)}{\partial r} \right] - j\omega \gamma \dot{A}(r, z) - I_0(r, z) = 0 \quad (1)$$

где $\omega = 2\pi f$ – циклическая частота питающего тока, $j = \sqrt{-1}$ – мнимая единица.

В качестве граничных условий примем наиболее общие условия – равенство нулю векторного потенциала на границе расчетной области Q , находящейся в бесконечности. В реальной ситуации граница расчетной области удалена от источников тока так, что магнитную энергию поля можно принять равной нулю.

Основной особенностью индукционного нагрева является выделение тепла в самих нагреваемых телах. Это позволяет передавать в них большие мощности, получать высокие термические КПД за счет выделения теплоты только в требуемых частях объемов. Температурное поле в твердом теле описывается уравнением теплопроводности

$$\frac{\partial T_1}{\partial t} = a_1 * \left[\frac{\partial^2 T_1}{\partial r^2} + \frac{1}{r} * \frac{\partial T_1}{\partial r} + \frac{\partial^2 T_1}{\partial z^2} \right] + W(r, z, t) \quad (2)$$

$$\frac{\partial T_2}{\partial t} = a_2 * \left[\frac{\partial^2 T_2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} * \frac{\partial T_2}{\partial r} + \frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} \right] \quad (3)$$

где T - температура, a - коэффициент температуропроводности, $a = \frac{\lambda}{c\gamma}$;

λ - коэффициент теплопроводности; γ -плотность материала; $W(r, z, t)$ - функция распределения внутренних источников тепла.

Для полного описания процесса нагрева необходимо учитывать краевые условия (начальные и граничные), которые имеют вид:

$$\lambda_1 \frac{\partial T_1}{\partial r} /_{r_2} = \alpha_1 [T_1(r_2) - T_c], \quad \lambda_2 \frac{\partial T_2}{\partial r} /_0 = 0, \\ \lambda_2 \frac{\partial T_2}{\partial z} /_0 = 0, \quad \lambda_1 \frac{\partial T_1}{\partial r} /_{r_2} = \lambda_1 \frac{\partial T_2}{\partial r} /_{r_2} \quad (4)$$

Следуя МКЭ, система уравнений (1) и дифференциальным уравнениям (2,3) ставятся в соответствие функционалы вида:

$$\chi = \iint_s \left[\frac{1}{2} \lambda r \left(\left(\frac{\partial T}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)^2 \right) + c\gamma \frac{\partial T}{\partial t} - WT \right] drdx + \frac{1}{2} \int_{hh} h(T^2 - 2T_c T) dL; \quad (5)$$

$$F = \frac{1}{2} \iint_{\varrho} \left[\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{\mu_a} \right) \frac{\partial \dot{A}}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{\mu_a r} \right) \frac{\partial \dot{A}}{\partial r} \right] drdz + \\ + \frac{1}{2} \iint_{\varrho} j\omega r |\dot{A}|^2 drdz + \frac{1}{2} \iint_{\varrho} I_0 \dot{A} dzdr \quad (6)$$

Соответствующие функционалы заменяются суммой вкладов отдельных элементов. Вклады элементов объединяются в глобальные матрицы, которые матрицы характеризуют поведение дискретной системы в целом. Полученные матрицы объединяют в систему алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами

$$\left(\frac{[C]}{\Delta t} + \frac{2}{3} [N] \right) \{T\}_{n+1} = \left(\frac{[C]}{\Delta t} - \frac{1}{3} [N] \right) \{T\}_n + \{F\}_n, \quad (7)$$

$$\{[K] + j[Q]\} [\dot{A}] + [\dot{R}] = 0 \quad (8)$$

где $[C], [K]$ -матрицы жесткости; $[N]$ -матрица демпфирования; $\{T\}$ -матрица базисных функций; $\{F\}$ -вектор источников тепла; $[Q]$ -матрица вихревых токов; $[R]$ -матрица внешних источников тока.

Решение системы уравнений (7), (8) осуществляется с помощью стандартной процедуры LDL^T -факторизации. Эта процедура выполняется всего за два шага. Первый шаг заключается в вычислении коэффициентов диагональной матрицы и нижней треугольной матрицы. На втором шаге процедуры сразу определяются искомые функции для температурного и магнитного полей в узлах расчетных сеток КЭ [3].

Алгоритм решения реализован программно и использован для решения задачи синтеза оптимального пространственно-временного управления нагревом осесимметричной детали с резко переменным радиусом вращения [4, 5].

Список используемых источников:

1. Немков В.С., Демидович В.Б. Теория и расчет устройств индукционного нагрева. Л.: Энергоатомиздат, 1979.
2. Слухоцкий А.Е. Установки индукционного нагрева. Л.: Энергоиздат, 1981.
3. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. М.: Мир, 1986.
4. Клочкова Н.Н., Обухова А.В., Обухова Ю.В. Проектирование индукционного нагревателя для нагрева осесимметричной заготовки // Новейшие исследования в современной науке: опыт, традиции, инновации. Москва. С. 68-71.
5. Клочкова Н.Н., Обухова А.В. Методика оптимального проектирования индукционного нагревателя // Электромеханика. № 5. 2014. С. 91-93.

© 2015, Обухова А.В., Клочкова Н.Н., Обухова Ю.В.
Электротепловая модель индукционного нагрева

© 2015, Obukhova A.V., Klochkova N.N.,
Obukhova Yu.V.
Electrothermal model of induction heating

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.328

Поступила (Received): 28.11.2015

**Обухова А.В., Клочкова Н.Н., Проценко А.Н.
Проектирование элементов конструкции
трехфазного индуктора специального типа**

**Obukhova A.V., Klochkova N.N., Protsenko A.N.
Design elements of the three-phase inductor
design of a special type**

Рассмотрен вопрос проектирования трехфазного индуктора поперечного поля с магнитопроводом статорного типа. Поставленная задача решается на примере нагрева цилиндрической заготовки из алюминиевого сплава. Для решения задачи был использован программный пакет Elcut. За критерии оптимальности приняты полный КПД индуктора и общие энергозатраты на нагрев при условии достижения необходимой температуры. В результате исследования наилучшие результаты показал магнитопровод с шестью пазами шириной 186 мм, толщиной проводника 15 мм, КПД составил 0,572

Ключевые слова: индукционный нагрев, магнитопровод, оптимизация, конструкция, энергозатраты

Обухова Алла Васильевна

Кандидат технических наук, доцент
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Клочкова Наталья Николаевна

Кандидат технических наук, доцент
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Проценко Александр Николаевич

Кандидат технических наук, доцент
Самарский государственный технический университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

The problem of designing a three-phase inductor with a magnetic field transverse stator type. The problem is solved by the example of heating a cylindrical blank of an aluminum alloy. To solve the problem was to use a software package Elcut. For optimality criteria adopted by the overall efficiency of the inductor and the overall energy consumption for heating, subject to the necessary temperature. The study results showed nailushnie magnetic six slots conductor 15mm thick, the efficiency was 0,572

Key words: induction heating, magnetic, optimization, construction, energy cost

Obukhova Alla Vasilievna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Klochkova Natalya Nikolaevna

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Protsenko Alexander Nikolaevich

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Samara state technical university
Samara, Molodogvardeyskaya st., 244

Индукционные системы в настоящее время находят широкое применение для нагрева различных заготовок. К их достоинствам можно отнести: надежность, безопасность, компактность, экологичность, возможность автоматического управления процессом нагрева. Из-за широкого разнообразия форм и размеров нагреваемых изделий необходимо применение различных конструкций индукционных нагревателей с учетом предъявляемых к нагревателю различных требований [2].

Индукционные нагревательные установки для сквозного нагрева заготовок больших размеров под ковку и штамповку, представляют собой многосекционную систему индукторов и питаются трехфазным переменным током промышленной частоты.

Главными проблемами в таких установках являются: неравномерность распределения мощности по длине загрузки и по фазам. Пространственное управление нагревом или установка магнитопровода для магнитной связи между секциями позволяют улучшить равномерность нагрева по длине загрузки, но не влияют на неравномерность загрузки фаз сети.

Индукционная установка, представляющая собой индуктор с замкнутым цилиндрическим магнитопроводом в форме статора трехфазного асинхронного двигателя [1] естественным образом равномерно нагружает трехфазную сеть. В продольных пазах магнитопровода такого индуктора размещаются три однофазные катушки.

Первоочередной задачей разработки конструкции подобного индуктора является определение рационального числа и ширины пазов, чередование фаз, толщины трубки индуцирующего провода и т.п. [3, 4].

Задача решается на примере нагрева цилиндрической заготовки из алюминиевого сплава Д16 диаметром 420 мм длиной 1000 мм до температуры 480 °С с допустимым перепадом 25 °С перед горячей штамповкой. Для сквозного нагрева заготовок оптимальная частота f выбирается из условия

$$3000/D_2^2 < f < 6000/D_2^2, \text{ где } D_2 - \text{диаметр заготовки, см.}$$

В данной задаче оптимальная частота находится в пределах 17÷34 Гц, поэтому принимается частота сети 50 Гц. Индуктор выполняется медным проводником 40×40 мм с трубкой для отвода тепла. При данных конструктивных параметрах индуктора система «индуктор-металл» магнитное поле вдоль длины индуктора можно считать плоскопараллельным.

Для решения задачи использован программный пакет Elcut, позволяющий решать взаимосвязанные задачи расчета электромагнитных и тепловых полей для двумерных моделей методом конечных элементов (МКЭ).

На рис. 1 приведена геометрическая модель системы, разбитая на сетку конечных элементов. Исходные данные по блокам приведены в табл. 1.

Рис. 1. Геометрическая модель с сеткой конечных элементов

Таблица 1

Наименование блока	Магнитная проницаемость, ОКН	Электропроводность, См/м	Ток, кА	φ	Теплопроводность, Вт/(К·м)	Теплоёмкость, Дж/(кг·К)	Плотность, кг/м ³
Воздух	1	0	-	-	0,0298	1005	1,1
Вода	1	0,01	-	-	0,64	4182	998
Заготовка	1	25650000	-	-	130	922	2800
Магнитопровод	5685	5	-	-	20	465	7833
Фаза А	1	58100000	15	0	384	385	8890
Фаза В	1	58100000	15	120	384	385	8890
Фаза С	1	58100000	15	240	384	385	8890
Футеровка	1	0	-	-	0,2	800	2700

а)

б)

Рис. 2. Распределение температур: а) Изотермы с шагом 1 К или градус, центр самый холодный, соответствует минимуму 479 град;
б) График распределения температур по радиусу

Первая часть исследований проводилась для определения оптимальной толщины проводника токопровода (δ) со стороны заготовки. Критерием оптимальности служил максимально возможный коэффициент полезного действия (η) при сохранении постоянной плотности тока. Толщина проводника δ изменялась в пределах от 3 до 20 мм, наилучший результат: $\eta=0,422$ наблюдается при $\delta=15$ мм.

В качестве критериев оптимальности при выборе числа пазов в магнитопроводе приняты КПД индуктора и энергозатраты на нагрев при условии достижения необходимой температуры. Ширина паза ($a_{\text{паз}}$) во всех вариантах принималась одинаковой – 40 мм, количество пазов кратное трем фазам питающей сети. В результате исследования магнитопровод с шестью пазами показал наилучшие результаты, приведенные в табл. 2., распределение температур показано на рис. 2.

Таблица 2

Число пазов	P, кВт	T _{min} , °C	T _{max} , °C	ΔT, °C	t, сек	W, кВт·час	η
6	54,592	476	492	16	9750	147,85	0,42
12	54,506	479	487	8	10250	155,190	0,412
18	55,647	481	487	6	11250	173,9	0,38

Как видно из табл. 2 более равномерный нагрев наблюдается при увеличении количества пазов, что соответствует увеличению площади нагреваемой поверхности изделия. При увеличении числа пазов КПД падает. Дальнейшие исследования показали, что увеличение ширины паза до 186 мм при числе пазов равных 6 позволяет повысить КПД до 0,572 при перепаде температур 6°C.

Список используемых источников:

1. Данилушкин А.И., Никитина Е.А. Моделирование процесса индукционного нагрева цилиндрического изделия во вращающемся магнитном поле. Бийск. Изд. Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 2010.
2. Данилушкин А.И., Данилушкин В.А., Зимин Л.С. Основы промышленных технологий. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. 239 с.
3. Клочкова Н.Н., Обухова А.В. Исследование влияния количества пазов на КПД трехфазного индуктора специальной конструкции // Состояние и перспективы развития электротехнологии. 2015. Иваново.
4. Клочкова Н.Н., Обухова А.В., Проценко А.Н. Исследование конструкции трехфазного индуктора поперечного поля с магнитопроводом статорного типа // Вестник Самарского государственного технического университета. №2(46). 2015.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.332

Поступила (Received): 24.11.2015

**Осина Т.М., Прохоров В.Т.,
Шрайфель И.С., Мальцев И.М., Кораблина С.Ю.
Исследование и анализ возможностей априорного
ранжирования для прогнозирования победителей
при муниципальных и региональных выборах**

**Osina T.M., Prokhorov V.T., Shrayfel I.S.,
Maltsev I.M., Korablina S.Yu.
Research and analysis capabilities to predict a priori ranking
winners in the municipal and regional elections**

В статье рассмотрено разработанное авторами программное обеспечение, позволяющее при проведении муниципальных и региональных выборов для объективной оценки качества программ кандидатов, их желания по её реализации и оценке доверия к ним избирателей, что предложенная программа адекватна реальному положению данного субъекта, а сами кандидаты в депутаты способны её реализовать, или это просто популистские лозунги, чтобы заполучить голоса избирателей

Ключевые слова: априорное ранжирование, программное обеспечение, прогнозирование, выборы

Осина Татьяна Матвеевна
Кандидат технических наук, доцент
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Прохоров Владимир Тимофеевич
Доктор технических наук, профессор
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

In the article developed by the author software that allows at the municipal and regional elections to objectively assess the quality of programs of candidates, their desire for its implementation and evaluation of credibility of the voters that the proposed program is adequate to the real state of the subject, and themselves candidates capable of it implement, or just populist slogans to get votes

Key words: priori ranking software, forecasting, elections

Osina Tatiana Matveevna
Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Institute of the service sector and enterprise
(branch DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Prohorov Vladimir Timofeevich
Doctor of Engineering Sciences, Professor
Institute of the service sector and enterprise
(branch DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Шрайфель Игорь Семенович

Кандидат физико-математических наук, доцент
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Shrayfel Igor Semenovitch

Candidate of Physical and Mathematical Science,
Associate Professor
Institute of the service sector and enterprise
(branch DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Мальцев Игорь Михайлович

Кандидат физико-математических наук, доцент,
заведующий кафедрой
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Maltsev Igor Mikhailovich

Candidate of Physical and Mathematical Science,
Associate Professor, Head of Department
Institute of the service sector and enterprise
(branch DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Кораблина Светлана Юрьевна

Доцент
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 3

Korablina Svetlana Yurevna

Associate Professor
Federal bureau of medical and social expertise
Moscow, Ivan Susanin st., 3

Разработанное авторами программное обеспечение позволяет использовать его при проведении муниципальных и региональных выборов для объективной оценки качества программ кандидатов, их желания по её реализации и оценке доверия к ним избирателей, что предложенная программа адекватна реальному положению данного субъекта, а сами кандидаты в депутаты способны её реализовать, или это просто популистские лозунги, чтобы заполучить голоса избирателей.

Кроме того, программный продукт дает шанс кандидатам получить от избирателей объективную оценку обоснованности выбора «болевых» проблем для субъекта и более эффективно организовать предвыборную борьбу, чтобы убедить избирателей в их искреннем желании в случае своей победы все эти проблемы реализовать и существенно улучшить социально-бытовые условия жизни.

Такие опросы могут осуществляться с использованием интернета, телефона, СМС и прямым анкетированием избирателей в своих субъектах, чтобы на основе полученных с помощью разработанного авторами программного продукта результатов более качественно и эффективно организовать и провести предвыборную кампанию партий и движений.

Партии и движения также могут использоваться программный продукт для объективной оценки выдвиженцев-кандидатов в депутаты и их о популярности и о поддержки в предполагаемых их участия в регионах.

И, конечно, программный продукт, позволяет с помощью прайс-листов уже в процессе голосования получать объективную оценку результата их предвыборной кампании, чтобы уже потом с учетом проведенного объективного анализа сформировать комиссии по проведению предвыборной кампании и выдвижению именно тех кандидатов, которые объективно могут достигать до каждого избирателя и заручиться их доверием, чтобы успешно победить в честной борьбе.

Такая работа партий и движений повысит их авторитет и доверие к ним избирателей, а избирателям – иметь возможность в полной мере оценить будущих депутатов и выдать им «мандат доверия», гарантируя высокую явку и восстановление у них политической позиции, что в совокупности спровоцирует жизненную позицию для борьбы за реализацию социальной защищенности и существенного улучшения жизни в этих регионах.

Алгоритм объективной оценки качества программ кандидатов представлен ниже.

Пусть имеется совокупность k факторов, априорное ранжирование которых осуществляется группой m экспертов. Результатом этой процедуры является матрица рангов

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & \dots & b_{k1} \\ b_{12} & b_{22} & \dots & b_{k2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{1m} & b_{2m} & \dots & b_{km} \end{pmatrix}, \quad (1)$$

элемент b_{ij} которой означает место, отведенное j -ым экспертом i -ому фактору, $j = 1, 2, \dots, m$; $i = 1, 2, \dots, k$ (таким образом, каждая из m строк матрицы (1) представляет собой некоторую перестановку чисел $1, 2, \dots, k$). На практике применяется и другой, более общий подход к сбору мнений экспертов. Суть его такова: каждый (j -ый) эксперт разбивает множество k исследуемых факторов на несколько ($n_j, 1 \leq n_j \leq k$) подмножеств и определяет приоритетность лишь этих подмножеств, не устанавливая порядок следования факторов внутри подмножеств. Если факторы некоторого подмножества делят в ранжированном ряду j -ого эксперта с p -ого по q -ое места ($1 \leq p \leq q \leq k$), то каждому из этих факторов присваивается среднее арифметическое указанных мест $a_{ij} = \frac{p+(p+1)+\dots+q}{q-p+1} = \frac{p+q}{2}$, $i = p, p+1, \dots, q$.

В случае $p < q$ такие усреднённые ранги называются связанными; появление связанных рангов при априорном ранжировании обусловлено невозможностью для эксперта разграничить некоторые факторы. Таким образом получается преобразованная матрица рангов

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{k1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{k2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1m} & a_{2m} & \dots & a_{km} \end{pmatrix} \quad (2)$$

(в частном случае $n_j = k, j = 1, 2, \dots, m$ она является обычной матрицей рангов).

Итак, пусть в результате опроса экспертов была получена преобразованная матрица рангов (2). При $k > 7$ для оценки согласованности мнений экспертов группы используется выборочный коэффициент конкордации Кендалла W , который вычисляется по формуле

$$W = \frac{12S}{m^2(k^3 - k) - m \sum_{j=1}^m T_j}, \quad (3)$$

где

$$S = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} - \frac{A}{k} \right)^2, \quad (4)$$

$$A = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^k a_{ij}, \quad (5)$$

$T_j = \sum_{l=1}^{n_j} (t_{jl}^3 - t_{jl})$, t_{jl} – число элементов l -ого подмножества, выделенного j -ым экспертом во множестве номеров всех факторов $\{1, 2, \dots, k\}$. Понятно, что в случае отсутствия связанных рангов, т. е. при $n_1 = n_2 = \dots = n_m = k$ величины t_{jl} равны 1, $1 \leq l \leq k$, $1 \leq j \leq m$, а значит, $T_j = 0$, $j = 1, 2, \dots, m$, и сумма в знаменателе (3) обнуляется:

$$W = \frac{12S}{m^2(k^3 - k)}. \quad (6)$$

Всегда $0 \leq W \leq 1$, и чем больше W , тем выше степень согласованности мнений экспертов. Равенство $W = 1$ достигается в том и только том случае, когда мнения всех экспертов совпадают (т. е. все строки матрицы (2) одинаковы).

Зададим произвольное целое n , $1 < n < m$. В статье [1] был предложен и математически обоснован алгоритм выделения из имеющейся группы m экспертов подгруппы (или подгрупп) n экспертов с наибольшей степенью согласованности мнений. Усложним эту задачу. Пусть некоторые из m специалистов рассматриваемой группы имеют статус обязательных экспертов. Обозначим их количество τ , и пусть $\tau < n < m$. Требуется среди всевозможных подгрупп n экспертов, включающих в себя всех обязательных экспертов, выбрать подгруппу (или подгруппы) с максимальным коэффициентом конкордации. Таким образом, указанный статус означает обязательность учёта мнений его носителей в экспертной оценке. Этим статусом должны быть наделены специалисты исходной группы с высокой профессиональной репутацией. Сказанное не исключает высокую квалифицированность и других членов группы, априорная информация о которой может отсутствовать. Попадание в выделенную оптимальную подгруппу ($n - \tau$) «нестатусных» специалистов служит косвенным подтверждением их компетентности, правда, лишь при условии, что доля $\frac{\tau}{n}$ обязательных экспертов в ней достаточно велика. Отметим, что в случае отсутствия обязательных экспертов в исходной группе (т. е. при $\tau = 0$) новая задача превращается в задачу из [1] и, стало быть, может рассматриваться как обобщение последней.

Опишем алгоритм решения поставленной задачи (мы не приводим его математического обоснования, так как оно очевидным образом вытекает из обоснования более простого алгоритма в [1]). Для удобства будем считать, что в списке всех m членов исходной группы обязательные эксперты занимают последние τ мест, т. е. места с номерами от $(m - \tau + 1)$ до m включительно. Пусть в результате априорного ранжирования j -ый эксперт поставил i -ый фактор на b_{ij} -ое место, $i = 1, 2, \dots, k$; $j = 1, 2, \dots, m$. При этом не исключается возможность связывания рангов, т. е. в любой строке матрицы (1) элементы могут повторяться. Расчёт начинается с построения преобразованной матрицы рангов (2). С этой целью для каждого $1 \leq j \leq m$ вычисляем значения $n_j = \max_{1 \leq i \leq k} b_{ij}$, $t_{jl} = k - \sum_{i=1}^k (\text{sign}(b_{ij} - l))^2$, $l = 1, 2, \dots, n_j$ ($\text{sign } x = 1, 0, -1$ при $x > 0$, $x = 0$ и $x < 0$ соответственно), и находим элементы матрицы (2) по формулам

$$a_{ij} = \sum_{r=1}^{b_{ij}-1} t_{jr} + \frac{t_{j,b_{ij}+1}}{2}, \quad i = 1, 2, \dots, k; \quad j = 1, 2, \dots, m$$

(при $p > q$ сумма вида $\sum_{r=p}^q \eta_r$ считается равной нулю). Далее вычисляем величины $b = n^2(k^3 - k)$, $c = \frac{n^2 k(k+1)^2}{4}$, $T_j = \sum_{l=1}^{n_j} (t_{jl}^3 - t_{jl})$, $Q_j = \sum_{i=1}^k a_{ij}^2$, $j = 1, 2, \dots, m$; $\lambda_{jl} = \sum_{i=1}^k a_{ij} a_{il}$, $1 \leq j < l \leq m$. Дальнейшая последовательность действий описывается нижеуказанной блок-схемой на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма

Дадим необходимые пояснения: W – текущее значение коэффициента конкордации n -элементного подмножества исходного множества m специалистов, содержащего всех t обязательных экспертов; V – наибольшее значение коэффициента конкордации, найденное по совокупности всех таких подмножеств, обработанных на данный момент; F – переменная двоичная m -столбцовая матрица, строки которой символизируют уже обнаруженные подгруппы n (включая всех обязательных) экспертов с коэффициентом конкордации V , что значит: номера единичных элементов строки суть номера экспертов группы, образующих подгруппу. Запись $F \oplus (f_1, f_2, \dots, f_m)$ означает, что к матрице F приписана снизу строка $(f_1, f_2, \dots, f_m)$.

В таблице 1 приведен список кандидатов от основных партий и движений, которые приняли участие в единый день голосования, а именно 13 сентября 2015 года, а перед таблицей дано пояснение – методика заполнения опросных листов – анкет.

Опросный лист

для оценки наиболее значимых компетенций при подготовке магистров в рамках их квалификационной характеристики, сформированные в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО третьего поколения)

Уважаемый респондент!

Вам предлагается заполнить анкету – опросный лист, в котором приведён перечень программных предпочтений кандидатов в депутаты. Мы бы хотели просить Вас расставить ранги по степени их значимости на качество подготовки этих специалистов. Особенность заполнения состоит в том, что необходимо использовать правила арифметического ряда, а именно: ранги присваивать с 1 место по N (число компетенций $N=10$), без пропуска цифр, но при этом их должно быть именно $N=10$, последовательность выставления ранга – любая. Допускается при Вашем сомнении двум и более компетенциям присваивать один и тот же ранг (место), но при этом, правила арифметического ряда должны выполняться – с 1 места, но уже с меньшим числом N арифметического ряда на число связанных рангов (пример 2).

Пример 1. Без наличия связанных рангов

Ранг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	3	2	4	6	5	7	9	8	10

Пример 2. При наличии связанных рангов

Ранг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	4	3	2	3	2	4	3	4	3
	1	8	3,5	8	8	3,5	3,5	8	3,5	8

Таблица 1. Список кандидатов от партий и движений, принявших участие в выборах в депутаты Шахтинской Думы

№	ФИО кандидата	Партия и движение	Предпочтения избирателей
1	Иванов И.И.	Единая Россия	1
2	Сидоров С.С.	Самовыдвижение	3
3	Петров П.П.	Самовыдвижение	4
4	Моргунов М.А.	Пенсионеры за справедливость	9
5	Антропов А.М.	ЛДПР	8
6	Буров А.П.	Самовыдвижение	7
7	Розин П.М.	Самовыдвижение	5
8	Конарев С.С.	КПРФ	2
9	Семенов М.С.	Справедливая Россия	10
10	Романов К.А.	Самовыдвижение	6

Таблица 2. Результаты оценки предпочтений избирателей по кандидатам в Шахтинскую думу

Программа кандидата Избиратели	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀
1	1	3	2	3	3	2	2	3	2	3
2	1	4	3	2	3	2	4	3	4	3
3	2	1	4	3	4	3	4	5	4	3
4	1	2	3	4	4	5	3	2	3	4
5	1	2	5	4	3	4	5	4	2	2
6	2	1	3	4	4	5	4	4	2	2
7	1	2	4	3	3	5	5	4	4	3
8	1	2	3	4	3	4	4	3	4	2
9	1	2	4	3	4	5	5	3	3	2
10	2	1	3	5	4	4	3	5	3	2
11	1	2	3	4	4	4	5	4	3	3
12	1	2	4	3	5	2	3	3	4	5
13	1	2	4	3	5	4	4	3	5	2
14	3	1	2	3	4	4	3	3	2	4
15	1	2	3	5	4	3	3	4	4	3
16	3	1	2	3	5	4	4	4	5	5
17	1	2	3	4	3	4	4	4	5	5
18	1	2	3	4	4	3	5	3	4	5
19	1	3	2	3	4	4	5	4	3	2
20	1	3	2	4	2	4	3	4	3	2

Таблица 3. Результаты оценки предпочтений избирателей по кандидатам в депутаты Шахтинской Думы после обработки их мнений

Фактор Эксперт	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	T _j	КК
1	1	8	3,5	8	8	3,5	3,5	8	3,5	8	180	0,4736 42

2	1	9	5,5	2,5	5,5	2,5	9	5,5	9	5,5	90	0,442752
3	2	1	7,5	4	7,5	4	7,5	10	7,5	4	84	0,701817
4	1	2,5	5	8	8	10	5	2,5	5	8	54	0,625158
5	1	3	9,5	7	5	7	9,5	7	3	3	54	0,89
6	3	1	5	7,5	7,5	10	7,5	7,5	3	3	84	0,91
7	1	2	7	4	4	9,5	9,5	7	7	4	54	0,88
8	1	2,5	5	8,5	5	8,5	8,5	5	8,5	2,5	90	0,808031
9	1	2,5	7,5	5	7,5	9,5	9,5	5	5	2,5	42	0,72
10	2,5	1	5	9,5	7,5	7,5	5	9,5	5	2,5	42	0,761993
11	1	2	4	7,5	7,5	7,5	10	7,5	4	4	84	0,69
12	1	2,5	7,5	5	9,5	2,5	5	5	7,5	9,5	42	0,520698
13	1	2,5	7	4,5	9,5	7	7	4,5	9,5	2,5	42	0,731897
14	5,5	1	2,5	5,5	9	9	5,5	5,5	2,5	9	90	0,495792
15	1	2	4,5	10	8	4,5	4,5	8	8	4,5	84	0,676958
16	3,5	1	2	3,5	9	6	6	6	9	9	54	0,545635
17	1	2	3,5	6,5	3,5	6,5	6,5	6,5	9,5	9,5	72	0,566305
18	1	2	4	7	7	4	9,5	4	7	9,5	54	0,59436
19	1	5	2,5	5	8	8	10	8	5	2,5	54	0,78308
20	1	6	3	9	3	9	6	9	6	3	72	0,649764
											1422	
Суммы рангов	31,5	58,5	101	127,5	139,5	136	144,5	131	124,5	106	110	
Квадр. откл.	6162,25	2652,25	81	306,25	870,25	676	1190,25	441	210,25	16	12605,5	
	Все эксперты		Без ерети-ков			Еретики	КК без него		Не еретики			
Коэф. кон-корд.		0,411541		0,808031		2	0,442752		5			
Крит. Пирсона		74,07738		8,518194		1	0,473642		6

Рис. 2. Характеристика популярности кандидатов в депутаты от партий и движений с учетом еретиков

Рис. 3. Характеристика популярности кандидатов в депутаты от партий и движений с без еретиков

**Таблица 4. Перечень программных предпочтений
кандидатов в депутаты Шахтинской Думы**

Номер	Компетентности	Ранг
1	Капитальный ремонт школ, детских садов, яслей и культурных учреждений	1
2	Создание новых рабочих мест	6
3	Защита семей, имеющих детей-инвалидов	5
4	Создание доступных средств с ограниченными возможностями	4
5	Установка детских и спортивных площадок	2
6	Водоснабжение жителей отдаленных районов в городе и её качество	3
7	Поддержка малых и средних предприятий	7
8	Устранение очереди в детских садах, яслях	8
9	Благоустройство улиц за счет их освещения и своевременного вывоза мусора	9
10	Дороги, их состояние и благоустройство	10
11	Устранение очереди по переселению жителей города из ветхого жилья	11
12	Формирование условий по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению города	12

**Таблица 5. Результаты оценки предпочтений избирателей по программам
кандидатов в депутаты от партий и движений**

Про- грамма кандидата Избира- тели	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂
1	1	6	5	3	4	2	3	7	8	9	10	11
2	1	4	4	4	3	3	2	5	5	6	6	7
3	2	5	5	3	4	1	3	4	4	6	5	6
4	1	7	6	4	2	3	4	5	5	6	8	9
5	1	6	5	3	4	2	4	6	5	6	7	8
6	1	6	6	4	2	3	3	5	5	6	7	8
7	1	7	7	5	4	2	3	4	5	5	6	7
8	1	7	6	5	3	3	2	4	5	6	7	8
9	1	4	4	3	4	2	3	5	6	5	7	6
10	2	5	5	4	1	8	3	9	6	6	7	7
11	1	6	6	4	3	2	3	5	3	5	7	8
12	1	5	5	4	3	2	4	6	5	6	8	7
13	1	4	4	2	3	2	3	4	5	6	5	6
14	1	5	6	3	2	2	4	5	5	7	9	8
15	1	4	5	3	2	3	2	4	6	9	7	8
16	1	3	4	3	4	2	3	5	7	7	6	6
17	1	5	5	4	3	2	4	6	8	7	6	6
18	2	6	6	4	3	1	2	7	5	5	8	9
19	1	5	5	4	3	2	3	7	5	6	9	8
20	1	4	4	2	3	2	3	5	6	5	7	8

Таблица 6. Результаты оценки предпочтений избирателей по программам кандидатов в депутаты в Шахтинскую думу после обработки их мнений

Фак- тор Экс- перт	X1	X2	X3	X4	X 5	X6	X7	X8	X9	X 1 0	X1 1	X1 2	Tj	KK
1	1	7	6	3,5	5	2	3,5	8	9	1 0	11	12	6	
2	1	6	6	6	3, 5	3,5	2	8,5	8,5	1 0, 5	10, 5	12	42	0,94 335 1
3	2	9	9	3,5	6	1	3,5	6	6	1 1, 5	9	11, 5	60	0,90 560 39
4	1	10	8,5	4,5	2	3	4,5	6,5	6,5	8, 5	11	12	18	0,92 882 91
5	1	9	6,5	3	4, 5	2	4,5	9	6,5	9	11	12	36	0,94
6	1	9	9	5	2	3,5	3,5	6,5	6,5	9	11	12	36	0,93 699 91
7	1	11	11	7	4, 5	2	3	4,5	7	7	9	11	54	0,86 531 82
8	1	10,5	8,5	6,5	3, 5	3,5	2	5	6,5	8, 5	10, 5	12	24	0,89 024 54
9	1	6	6	3,5	6	2	3,5	8,5	10,5	8, 5	12	10, 5	42	0,91 852 87
10	2	5,5	5,5	4	1	11	3	12	7,5	7, 5	9,5	9,5	18	0,85 309 98
11	1	9,5	9,5	6	4	2	4	7,5	4	7, 5	11	12	36	0,89 740 09
12	1	7	7	4,5	3	2	4,5	9,5	7	9, 5	12	11	36	0,65
13	1	7	7	2,5	4, 5	2,5	4,5	7	9,5	1 1, 5	9,5	11, 5	48	0,95 105 58
14	1	7	9	4	2, 5	2,5	5	7	7	1 0	12	11	30	0,95 980 11
15	1	6,5	8	4,5	2, 5	4,5	2,5	6,5	9	1 2	10	11	18	0,92 360 27
16	1	4	6,5	4	6, 5	2	4	8	11,5	1 1, 5	9,5	9,5	42	0,87 595 53

17	1	6,5	6,5	4,5	3	2	4,5	9	12	1	9	9	36	0,88 480 91
18	2,5	8,5	8,5	5	4	1	2,5	10	6,5	6,5	11	12	18	0,91 293 38
19	1	7	7	5	3,5	2	3,5	10	7	9	12	11	30	0,63
20	1	6,5	6,5	2,5	4,5	2,5	4,5	8,5	10	8,5	11	12	24	0,60
													65 4	
Суммы рангов	23,5	152,5	151,5	89	76	56,5	72,5	157,5	158	187	211,5	224,5	130	
Квад. откл.	11342,25	506,25	462,25	1681	2916	5402,25	3306,25	756,25	784	3249	6642,25	8930,25	45978	
	Все эксперты		Без еретиков			Еретик и	КК без него		Не еретики					
Коэф. корр.		0,819426		0,959801		10	0,8531		1					
Крит. Пирсона		180,2737		13,00655		7	0,865318		5

Рис. 4. Характеристика популярности программ кандидатов в депутаты от партий и движений с учетом еретиков

Рис. 5. Характеристика популярности программ кандидатов в депутаты от партий и движений с без еретики

Анализ полученных результатов с помощью программного продукта по оценке популярности партий и движений подтвердил те предположения – прогнозы, о которых высказывали лидеры этих партий и движений. Но сначала приведем статистические данные об их участии в борьбе за места в Шахтинскую Думу. На 25 мест в Шахтинскую Думу руководство партии «Единая Россия» выдвинула 23 своих кандидата, «КПРФ» – 25 кандидатов, «Справедливая Россия» – 13, партия «Пенсионеры за справедливость» – 1 кандидата, «ЛДПР» – 12 кандидатов, самовыдвиженцев в списках было 33 кандидата на 25 мест, т.е. больше, чем все остальные партии и движения. По нашим предварительным данным лидировали кандидаты от партии «Единая Россия» – коэффициент конкордации (W), с помощью которого оценивается возможность победы кандидатов в депутаты, оказался равным 0,89. Таким образом, 89 % заявленных представителей от этой партии потенциально могли стать депутатами, а именно, занять 20 мест из 25, но в результате выборов избиратели отдали свои голоса только 15 представителям этой партии, т.е. процент их присутствия в Думе составит только 65 %, но все равно это очень высокий показатель, а использование программного обеспечения подтверждает её эффективность при анализе популярности тех или иных партий или движений при выборах, т.е. его использование оправдано.

А если учесть, что еще на 5 участках результаты голосования между победителями-самовыдвиженцами и кандидатами от партии Единая Россия составил только 2-3%, то можно говорить о большой коррекции предварительной оценки претендентов от партии и движений в депутаты. Конечно, победа партии «Единая Россия» объясняется еще тем, что они использовали свое преимущество, находясь у власти и губернатор, и мэр, и большая часть ведущих руководителей города представляли Единую Россию. Но, а что при этом мешало другим партиям и движениям более активно вести избирательную борьбу, добиваясь приоритета за счет более качественной программы, которая выражала бы чаяния и надежды избирателей города. Если все время будут кивать на партию, которая у власти и

говорить о влиянии ресурса власти, то тогда зачем вообще нужны сами выборы? Наши выводы подтверждают результаты выборов позволяют другим партиям и движениям иметь инструмент, с помощью которого они могли бы и могут в будущем своевременно вносить коррективы в свои программы и добиваться лучших результатов. Их «бесхребетность», не желание общаться с людьми, ложь и неисполнительская дисциплина спровоцировали это негативное отношение к ним, люди перестали верить таким кандидатам и это примечательно?!

Так, например, из 25 кандидатов от КПРФ был избран депутатом всего 1, от Справедливой России из 13 – ни одного, то есть 0, от ЛДПР из 12 – только 1, от партии или правильнее от движения «Пенсионера за справедливость» был выдвинут всего 1 кандидат, и он не смог пробиться в число депутатов, а вот от самовыдвиженцев стали кандидатами, то есть на отдельных участках их было по 2 представителя, победили они только на 8 участках, их представительство в Думе составит 32%, но с другой стороны, это лишний раз подтверждает, что при искренности в общении с людьми, знание их бед и предложения по их реализации обеспечили кандидатам – самовыдвиженцев достичь таких хороших результатов. Радует и то, что наш предварительный опрос с помощью программного продукта совпал с результатами выборов, а оценка программных продуктов получила у избирателей 0,9, что лишний раз указывает на объективность этих программ и теперь только жить в ожидании, что большинство этих обещаний будут реализованы. Но, а мы будем продолжать мониторить, используя программный продукт, и о полученных результатах выкладывать информацию на страницах местных СМИ, провоцируя нерадивых и гнусных лжецов выступать с отчетами перед своими избирателями, а о тех депутатах, которые не исполняют свою программу, предлагать избирателям отзываться их из Думы, верим, что при такой взаимности между властью, партиями и движениями сможем улучшить социальный климат в городе и помочь населению поверить в то, что выборы нужны, и они являются гарантом по улучшению их жизни.

Список используемых источников:

1. Рева Д.В., Шрайфель И.С., Мальцев И.М., Прохоров В.Т., Осина Т.М., Волкова Г.Ю. О возможностях программного продукта для оценки компетентности специалистов, привлекаемых таможен в качестве экспертов продукции лёгкой промышленности // Известия высших учебных заведений. 2015. № 1. С. 42-53.
2. Волкова Г.Ю., Мальцев И.М., Осина Т.М., Прохоров В.Т., Рева Д.В., Шрайфель И.С. О новых методах оценки компетентности специалистов, участвующих в таможенной экспертизе // Градостроительстве сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2015. С. 29-40.
3. Рева Д.В., Тихонова Н.В., Шрайфель И.С., Мальцев И.М., Прохоров В.Т. О влиянии компетентности экспертов на обоснованность их оценки эффективности применяемых наноматериалов и технологий в производстве (сообщение 2) // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 3. С. 191-193.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.346

Поступила (Received): 24.11.2015

**Осина Т.М., Прохоров В.Т., Михайлов А.Б.,
Михайлова И.Д., Селина Н.Г., Кораблина С.Ю.
Исследование и анализ состояния военнослужащих
Арктики при воздействии на него низких температур**

**Osina T.M., Prokhorov V.T., Mikhailov A.B., Mikhailova I.D.,
Selina N.G., Korablina S.Yu.
Research and analysis of the military in the
Arctic when exposed to cold temperatures**

В процессе своей трудовой деятельности человек может подвергаться воздействию холода как при работе в закрытых помещениях, так и, учитывая климатические условия России, при работе на открытой территории в холодный период года. В статье рассмотрен процесс охлаждения поверхностных тканей головы человека при воздействии низких температур. Для описания данного процесса построена математическая модель в виде краевой задачи

Ключевые слова: низкие температуры, Арктика, температура кожи головы

Осина Татьяна Матвеевна

Кандидат технических наук, доцент
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Прохоров Владимир Тимофеевич

Доктор технических наук, профессор
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Михайлов Андрей Борисович

Кандидат физико-математических наук, доцент
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

In the course of his career, a person can be exposed to the cold as you would indoors, and, given the climatic conditions of Russia, while working on an open area in the cold season. The article describes the process of cooling the surface tissues of the human head when exposed to low temperatures. To describe this process, a mathematical model of a boundary value problem

Key words: low temperatures, Arctic, temperature of the scalp

Osina Tatiana Matveevna

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Institute of the service sector and enterprise (branch
DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Prohorov Vladimir Timofeevich

Doctor of Engineering Sciences, Professor
Institute of the service sector and enterprise (branch
DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Mikhailov Andrey Borisovich

Candidate of Physical and Mathematical Science,
Associate Professor
Institute of the service sector and enterprise (branch
DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Михайлова Инна Дмитриевна

Кандидат технических наук, доцент
Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал ДГТУ)
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Mikhailova Inna Dmitrievna

Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Institute of the service sector and enterprise (branch
DSTU)
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Селина Надежда Геннадьевна

Аспирант
Донской государственный технический
университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Selina Nadezhda Gennadevna

Graduate
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Кораблина Светлана Юрьевна

Доцент
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы
г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 3

Korablina Svetlana Yurevna

Associate Professor
Federal bureau of medical and social expertise
Moscow, Ivan Susanin st., 3

В процессе своей трудовой деятельности человек может подвергаться воздействию холода как при работе в закрытых помещениях, так и, учитывая климатические условия России, при работе на открытой территории в холодный период года. В ходе эволюционного развития человек не выработал устойчивого приспособления к холоду. Наиболее очевидным последствием воздействия холода при работах на открытых территориях является охлаждение поверхностных и глубоких тканей человека и связанных с этим негативных явлений.

В России формируются воинские части в арктической зоне – на архипелагах Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах.

Все это – уникальные не только в отечественной, но и в мировой практике высокоширотные объекты. Например, комплекс «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа сегодня является единственным в мире объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты. Площадь «цветочка» составляет более 14 тыс. кв. м. Автономность комплекса обеспечивает комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей подразделению из 150 человек. Построили «Трилистник» с использованием инновационных и энергоэффективных технологий, позволяющих минимизировать расход энергии. Между всеми объектами инфраструктуры арктического военного городка есть переходы, защищающие личный состав от воздействия внешней среды.

Российских объектов в Арктике будет много. На Котельном для военнослужащих построена «Звезда» – жилой городок замкнутого цикла. На острове уже полностью оборудованы позиции для радиорелейных отделений и пунктов наведения авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических подразделений.

В Арктике только в нынешнем году введено в эксплуатацию более 150 объектов. А в будущем военные построят или полностью реконструируют 13 аэродромов, один наземный авиационный полигон, 10 технических позиций радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации.

Останавливаться российское военное ведомство не собирается. Вдобавок к уже построенным и строящимся в Арктике военным базам Россия заложит еще четыре стратегических опорных пункта – на острове Врангеля, мысе Шмидта, на

восточном побережье Чукотки и на Курилах. Создание и вооружение всей арктической группировки войск и сил должно быть полностью завершено к 2018 году.

Строительство планируемых объектов и их обустройство потребует обслуживающего персонала спецодеждой, обувью и комплектующими, в том числе головными уборами, чтобы защитить их от воздействия низких температур.

Если про костюм и обувь выполнено достаточно много исследований и предложены варианты, которые с учетом требований к ним, гарантируют военнослужащим комфортные условия. Во всяком случае их апробация подтверждает такие оптимистические прогнозы. Что же касается головных уборов, перчаток, масок и теплорекUPERаторов для защиты лица, то здесь таких оптимистических прогнозов пока нет.

В этой связи в нашей работе рассматривается процесс охлаждения поверхностных тканей головы человека при воздействии на нее низких температур. Для описания строится математическая модель в виде краевой задачи [1-4]:

$$\frac{\partial T_i}{\partial t} = a_i \left(\frac{\partial^2 T_i}{\partial r_i^2} + \frac{2}{r_i} \frac{\partial T_i}{\partial r_i} \right) + \frac{q_{iv}}{c_i \rho_i}, \quad (1)$$

$$T_1(0, t) \neq \infty; \lambda_n \frac{\partial T_n}{\partial r_n}(R_n, t) + \alpha(T_n(R_n, t) - T_c) = 0; \quad (2)$$

$$T_{i-1}(R_{i-1}, t) = T_i(R_{i-1}, t); \lambda_{i-1} \frac{\partial T_{i-1}}{\partial r_{i-1}}(R_{i-1}, t) = \lambda_i \frac{\partial T_i}{\partial r_i}(R_{i-1}, t). \quad (3)$$

Начальные условия $T_i(r_i, 0) = f_i(r_i)$, где t – время; T_i – температура i -го слоя; $i = 1, \dots, n$; T_c – температура окружающей среды; c_i – коэффициент теплоемкости i -го слоя; a_i – коэффициент температуропроводности i -го слоя; ρ_i – плотность i -го слоя; λ_i – коэффициент теплопроводности i -го слоя; q_{iv} – объемная плотность теплового потока i -го слоя; α – коэффициент теплоотдачи с поверхности кожи или защитного слоя (волосы, шапка); $f_i(r_i)$ – начальная температура i -го слоя.

Решение задачи приведено ниже.

$$T_i(r_i, t) = \sum_{k=1}^{\infty} D_k(t) X_{k,i}(r_i), \quad (4)$$

где $X_{k,i}(r_i) = \frac{1}{r_i} \left(A_i \sin\left(\frac{\mu_k r_i}{a_i}\right) + B_i \cos\left(\frac{\mu_k r_i}{a_i}\right) \right)$ – собственные функции соответствующей краевой задачи:

$$\frac{\partial^2 X_i}{\partial r_i^2} + \frac{2}{r_i} \frac{\partial X_i}{\partial r_i} + \frac{\mu^2}{a_i^2} X_i = 0, \quad (5)$$

$$X_1(0, t) \neq \infty; \lambda_n \frac{\partial X_n}{\partial r_n}(R_n) + \alpha X_n(R_n) = 0; \quad (6)$$

$$X_{i-1}(R_{i-1}) = X_i(R_{i-1}); \lambda_{i-1} \frac{\partial X_{i-1}}{\partial r_{i-1}}(R_{i-1}) = \lambda_i \frac{\partial X_i}{\partial r_i}(R_{i-1}) \quad (7)$$

Расчеты выполнены с использованием программы, написанной в среде MAPLE, при температуре окружающей среды -10°C (Рис.1).

1 – температура кожи головы на открытых участках;
 2 – температура кожи головы в области волос (1 см);
 3 – температура кожи головы защищенной трикотажной шапкой

Рис. 1. Характеристика изменения температуры кожи головы при следующих условиях

Из рисунка 1 видно, что шапка не обеспечивает защиту от низких температур уже при 30 минутах нахождения военнослужащего в зонах с пониженной температурой

Результаты говорят сами за себя, что даже при -10°C военнослужащий уже через 30 минут ощущает дискомфорт и даже шапка из однослойного трикотажного полотна не создает ему комфорт, хотя бы на необходимые 2 часа, если это соответствует времени его профессиональной деятельности.

Но с другой стороны полученные результаты с использованием данных программного обеспечения, разработанного авторами, создает основу обоснованного выбора пакета материалов для головного убора, чтобы гарантировать военнослужащим в различных климатических условиях комфортное состояние.

Предполагается провести апробацию реального ощущения военнослужащего в климатической камере с использованием различных пакетов, чтобы предложить предприятию-изготовителю комплектовать костюм для военнослужащих именно в таких сочетаниях, чтобы эти ощущения комфортности были бы гарантом его защиты от воздействия низких температур в тех заданных диапазонах, которые будут сформулированы спецификой его службы.

Список используемых источников:

1. Михайлов А.Б. и др. Об эффективности разработанного программного обеспечения. Кожевенно-обувная промышленность. 2009. №3. С. 34-37.

2. Михайлов А.Б. и др. Оценка эффективности создания комфортных условий человеку в климатических зонах с пониженной температурой. Изв. вузов. Сев.- Кавк. регион. Технические науки. 2010. № 2. С. 107-114.
3. Афанасьева Р.Ф., Тихонова Н.В., Михайлов А.Б., Осина Т.М., Михайлова И.Д., Прохоров В.Т. Поли-мерные материалы в производстве костюма для военнослужащих Арктики (сообщение 1) // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 15. С. 155-158.
4. Афанасьева Р.Ф., Тихонова Н.В., Михайлов А.Б., Осина Т.М., Михайлова И.Д., Прохоров В.Т., Полу-хина С.Ю. Полимерные материалы в производстве костюма для военнослужащих Арктики (сообщение 2) // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 15. С. 167-171.

© 2015, Осина Т.М., Прохоров В.Т., Михайлов А.Б., Михайлова И.Д., Селина Н.Г., Кораблина С.Ю.
Исследование и анализ состояния военнослужащих Арктики при воздействии на него низких температур

© 2015, Osina T.M., Prokhorov V.T., Mikhailov A.B., Mikhailova I.D., Selina N.G., Korablina S.Yu.
Research and analysis of the military in the Arctic when exposed to cold temperatures

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.351

Поступила (Received): 26.11.2015

**Пичугина Л.О., Залатина Т.В., Гатина А.И.
Обзор и анализ новейших методик и оборудования
для оценки технического состояния зданий и
сооружений на стадиях строительства и
эксплуатации в России и за рубежом**

**Pichugina L.O., Zalatina T.V., Gatina A.I.
Review and analysis of the latest techniques and equipment for
assessment of technical state of buildings and constructions at
stages of construction and operation in Russia and abroad**

Каждое здание и сооружение нуждается в обследовании на этапах строительства и эксплуатации. Главной целью создания методик обследования и необходимого оборудования является выявление технического состояния строительных конструкций и сооружения в целом для продления срока его службы и безопасности

Ключевые слова: обследование зданий и сооружений, техническое состояние зданий и сооружений, этапы обследования зданий и сооружений

Пичугина Лилия Олеговна
Студент
Самарский государственный архитектурно-строительный университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194

Залатина Татьяна Владиславовна
Студент
Самарский государственный архитектурно-строительный университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194

Гатина Алиа Искандаровна
Студент
Самарский государственный архитектурно-строительный университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194

Every building and structure needs to be examined at the stages of construction and operation. The main purpose of the survey techniques and the necessary equipment is to identify the technical condition of building structures and structures in General to extend its service life and security

Key words: inspection of buildings and structures, the technical condition of buildings and structures, stages of inspection of buildings and structures

Pichugina Liliya Olegovna
Student
Samara state university of architecture and civil engineering
Samara, Molodogvardeiskaya, 194

Zalatina Tatiana Vladislavovna
Student
Samara state university of architecture and civil engineering
Samara, Molodogvardeiskaya, 194

Gatina Aliya Iskandarovna
Student
Samara state university of architecture and civil engineering
Samara, Molodogvardeiskaya, 194

Каждое здание и сооружение нуждается в обследовании на этапах строительства и эксплуатации. Обследование нужно для того, чтобы оценить безопасность здания. Это закреплено федеральным законодательством от 30 декабря 2009 года в «Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений», а также в ГОСТе Р 53778-2010. Под обследованием мы понимаем оценку технического состояния и несущей способности здания по результатам визуального и инструментального обследования. Работы по обследованию зданий и сооружений проводятся в два этапа:

1. Визуальное обследование – оценка технического состояния здания по внешним признакам, т.е. без применения методов неразрушающего и разрушающего контроля, а также без проведения поверочных расчетов.

2. Инструментальное обследование – оценка технического состояния здания или сооружения по анализу данных инструментальных испытаний, лабораторных исследований и поверочных расчетов.

Визуальное обследование зданий включает в себя:

- Осмотр (нахождение трещин и явно видимых дефектов)
- определение технического состояния строительных конструкций по внешним признакам;
- фотофиксация основных дефектов и повреждений;

Успех визуального контроля во многом зависит от квалификации специалиста, поэтому считается, что визуальный контроль не самый надежный.

Инструментальное обследование зданий проводится при помощи специального оборудования, что позволяет говорить о том, что данное обследование более точное и надежное.

Существует два метода инструментального контроля:

- метод неразрушающего контроля;
- метод разрушающего контроля.

Разрушающий контроль служит для количественного определения максимальной нагрузки на предмет, после которой наступает разрушение. Испытания могут носить разный характер: статические нагрузки позволяют точно измерить силу воздействия на образец и подробно описать процесс деформации. Динамические испытания служат для определения вязкости или хрупкости материала. Испытания на усталость – это многократные нагрузки небольшой силы, вплоть до разрушения. Испытания на твердость служат для измерения силы, с которой более твердое тело внедряется в поверхность образца. Испытания на изнашивание и истирание позволяют определить изменения свойств поверхности материала при длительном воздействии трения.

Недостаток разрушающего контроля в том, что нарушается структура здания, например: вынимая кирпичи или закручивая специальные шурупы.

На сегодняшний день в строительстве зданий используется конструкции и материалы, обследования которых возможно с помощью метода неразрушающего контроля. Методы неразрушающего контроля (НК) основываются на наблюдении, регистрации и анализе результатов взаимодействия физических полей или веществ с объектом контроля. Важной характеристикой любого метода неразрушающего контроля является его чувствительность. В настоящее

время широко применяют различные физические методы и средства неразрушающего контроля металлов и металлоизделий, позволяющие проверять качество продукции без нарушения ее пригодности к использованию по назначению.

Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.

По ГОСТу 18353-73 Методы неразрушающего контроля разделяются на следующие виды:

- Акустический контроль (ультразвуковой метод НК);
- Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия);
- Контроль проникающими веществами;
- Радиоволновый контроль;
- Радиационный контроль (рентгеновский метод НК);
- Оптический контроль;
- Тепловой контроль;
- Электрический контроль;
- Электромагнитный (вихретоковый) контроль.

Сейчас мы представим некоторые из них :

Акустические методы неразрушающего контроля

Акустические методы НК применяются для обнаружения поверхностных и внутренних дефектов в заготовках и изделиях, изготовленных из различных материалов. Они позволяют измерять геометрические параметры при одностороннем доступе к изделию, а также физико-механические свойства металлов и металлоизделий без их разрушения.

В строительной практике часто бывает необходимо определить толщину бетона или обнаружить дефекты в объектах, доступных только с одной стороны. Расположение объекта контроля зачастую делает невозможным проведение разрушающих испытаний, таких, например, как высверливание отверстий. Разрушающие испытания также неприменимы в тех случаях, когда необходимо определить не только толщину бетонного объекта с односторонним доступом, но также её распределение по всей протяженности или площади. Разрушающие испытания достаточно неэффективны или даже невозможны, когда объект контроля находится в контакте, например, с водой. Метод ультразвуковой томографии может быть применим для контроля бетонных объектов. Технология позволяет определять толщину и обнаруживать дефекты в конструкциях толщиной до 2500 мм при условии одностороннего доступа.

Магнитный метод неразрушающего контроля

Магнитные методы неразрушающего контроля применяют для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов в деталях и полуфабрикатах различной формы, изготовленных из ферромагнитных материалов. Для реализации метода необходимо подготовить поверхность контролируемого объекта, намагнитить её и обработать магнитной суспензией. Металлические частицы, попавшие в неоднородное магнитное поле, возникшее над повреждением, притягиваются друг к другу и образуют цепочные структуры, выявляемые при осмотре деталей.

Тепловой метод основан на регистрации тепловых полей, температуры или теплового контраста контролируемого объекта. Контроль осуществляется с помощью термометров, термоиндикаторов, пирометров, инфракрасных микроскопов и радиометров и т.д. Тепловизор testo 870 позволяет, к примеру, осуществлять обнаружение утечек в системах напольного отопления, локализовать мостики холода или визуализировать соединения с аномально высоким нагревом. Тепловизор позволит сделать работу еще более качественной, быстрой и эффективной, благодаря большому дисплею, высококачественному детектору, широкому полю зрения и легкости в эксплуатации.

Электрический метод

Основан на регистрации электростатических полей и электрических параметров контролируемого объекта. Электрические методы НК применяют для выявления раковин и других дефектов в отливках, расслоений в металлических листах, трещин в металлических изделиях.

В группу электроизмерительных приборов входят следующие средства измерений: мультиметры, омметры, амперметры, токовые клещи, а также другие контрольно-измерительные приборы.

Вихретоковый метод НК (электромагнитный)

Данный метод применяют для контроля деталей, изготовленных из электропроводящих материалов. Метод позволяет выявлять нарушения сплошности, в основном трещин, на различных по конфигурации деталях, в том числе имеющих покрытия. Особенности присущие вихретоковым методам: бесконтактный контроль, нечувствительность к изменению влажности, давления и загрязненности газовой среды и поверхности объектов контроля непроводящими веществами.

Дефектоскопы, реализующие вихретоковый метод, предназначены для обнаружения различных трещин, расслоений, закатов, раковин, неметаллических включений.

Многое оборудование, используемое при неразрушающем контроле, не может быть использовано из-за высокой себестоимости. В основном это оборудование используется для современных проектов строительства и уникальных зданий, где обследование должно проводиться очень часто.

Самой главной целью создания методик обследования и необходимого оборудования является выявление технического состояния строительных конструкций и сооружения в целом для продления срока его службы, и, конечно же, безопасность, так как это цена человеческой жизни.

Список используемых источников:

1. Селезнев В.С. и др. Способ определения физического состояния зданий и сооружений. Патент РФ № 2140625, G01M7/00, 1998.
2. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
3. ТСН 13-311-01 Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений.
4. Гурьев В.В., Дорофеев В.М. О новом национальном стандарте. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния // Промышленное и гражданское строительство. 2009. № 12. С. 33-34.

5. Завалишин С.И., Хлыстунов М.С., Могилюк Ж.Г. Нормативные проблемы динамических обследований зданий и сооружений // Известия Юго-Западного государственного университета, 2013. № 5 (50). С. 156-159.

© 2015, Пичугина Л.О., Залатина Т.В., Гатина А.И.
Обзор и анализ новейших методик и оборудования
для оценки технического состояния зданий и
сооружений на стадиях строительства и
эксплуатации в России и за рубежом

© 2015, Pichugina L.O., Zalatina T.V., Gatina A.I.
Review and analysis of the latest techniques and
equipment for assessment of technical state of
buildings and constructions at stages of construction
and operation in Russia and abroad

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.356

Поступила (Received): 09.11.2015

Савченко А.В., Безъязычный С.Д.
Адаптация методики расчета КПД и эффективности
использования электроэнергии автоматизированным
электроприводом в составе автоматизированной
системы управления технологическим процессом
водоснабжения трехэтажного жилого дома

Savchenko A.V., Bezyazichny S.D.
Adaptation of the method of calculation of degree of efficiency and
effectiveness of the use of electricity automated electric drive as a
part of automated control system of technological process of water-
supply of three-storey residential building

Предлагаемая авторами адаптированная методика расчета КПД и эффективности использования электроэнергии автоматизированным электроприводом (АЭП) позволяет выявлять оптимальные (по технологическим критериям и критериям энергетической эффективности) режимы работы АЭП в составе автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП) водоснабжения трехэтажного жилого дома (ВТЖД)

Ключевые слова: метод, энергосбережение, эффективность использования электроэнергии, экономия электроэнергии, рациональное использование энергетических ресурсов, автоматизированная система управления, автоматизированный электропривод, технологические процессы, водоснабжение, водоотведение, обратное водоснабжение, АСУ ТП, АЭП, КПД

Савченко Александр Владимирович
 Кандидат технических наук, доцент
 Южно-Российский государственный
 политехнический университет им. М.И. Платова
 г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Proposed by the authors adapted method of calculation of degree of efficiency and effectiveness of the use of electricity automated electric drive (AED) allows to detect the optimal modes (according to the technological criterias and to the criteria of energy efficiency) of operation the AEDs as a part of the automated control system of technological process (ACS TP) of water-supply of three-storey residential building (WSTSRB)

Key words: method, energy conservation, energy efficiency, energy saving, rational use of energy resources, automated control system, automated electric drive, industrial processes, water supply, drainage, circulating water, ACS TP, AED, degree of efficiency

Savchenko Aleksandr Vladimirovich
 Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
 South-Russian state technical university named M.I. Platon
 Novocherkassk, Prosveshcheniya st., 132

Безъязычный Сергей Дмитриевич

Студент

Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Bezyazichny Sergey Dmitrievich

Student

South-Russian state technical university named M.I.
Platov
Novocherkassk, Prosveshcheniya st., 132

С целью определения оптимального (по энергетическим и технологическим показателям) режима работы АЭП в составе АСУ ТП ВТЖД и развития основных положений, изложенных в [1-13], авторами предложена адаптированная методика расчета КПД и эффективности использования электроэнергии АЭП в составе АСУ ТП ВТЖД. Алгоритм математической обработки результатов физического моделирования АСУ ТП ВТЖД заключается в следующем порядке определения промежуточных значений.

1. Продолжительность потребления воды физической моделью (ФМ) АСУ ТП ВТЖД:

$$\Delta t_i = (T_i - T_{i-1}) \cdot 60^{-2}, \text{ ч}, \quad (1)$$

где T_i , с – показания секундомера.

2. Объем потребленной воды:

$$\Delta V_i = (V_i - V_{i-1}) \cdot 10^{-3}, \text{ м}^3, \quad (2)$$

где V_i – показания расходомера.

3. Подача:

$$Q_i = \frac{\Delta V_i \cdot 10^{-3}}{\Delta t_i}, \text{ м}^3/\text{ч}. \quad (3)$$

4. Вес потребленной воды:

$$G_i = \rho \cdot \Delta V_i \cdot 10^{-3} \cdot g, \text{ Н}, \quad (4)$$

где $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ – плотность чистой воды, $g = 9,81 \text{ м/с}^2$ – ускорение свободного падения.

5. Значение напора:

$$H_i = \frac{p_i \cdot 10^5}{\rho \cdot g}, \text{ м}, \quad (5)$$

где p_i , бар – показания манометра.

6. Полезная механическая энергия, затраченная непосредственно на подъем чистой воды на заданную высоту с преодолением сил трения в трубопроводе:

$$W_{\text{АСУ ТП ВТЖД полез } i} = \frac{H_i \cdot G_i}{3,6 \cdot 10^5}, \text{ кВт} \cdot \text{ч}. \quad (6)$$

7. КПД ФМ АСУ ТП ВТЖД:

$$\eta_{\text{АСУ ТП ВТЖД } i} = \frac{W_{\text{АСУ ТП ВТЖД полез } i}}{W_i \cdot 10^{-3}}, \text{ , отн. ед.} \quad (7)$$

8. В зависимости от текущих значений Q_i и H_i значение КПД НА ($\eta_{НА i}$, отн.ед.) определяется по кривой $\eta_{та}$, % приведенной в паспорте НА [14] или программно с помощью онлайн программы WebCAPS [15] или программы WinCAPS [16].

9. Относительное значение производительности ФМ АСУ ТП ВТЖД:

$$\alpha_i = \frac{A_i}{A_{ном}}, \text{ отн. ед.}, \quad (8)$$

где $A_i = Q_i$ – абсолютное значение производительности ФМ АСУ ТП ВТЖД, м³/ч; $A_{ном} = Q_{ном} = 2,52$ м³/ч – номинальная производительность ФМ АСУ ТП ВТЖД.

10. Коэффициент мощности ФМ АСУ ТП:

$$\xi_i = \frac{P_{АСУ ТП ВТЖД ном}}{P_i}, \text{ отн. ед.}, \quad (9)$$

где $P_i = W_i / \Delta t_i$ – полная потребляемая (из сети) мощность ФМ АСУ ТП ВТЖД, кВт; $P_{АСУ ТП ВТЖД ном}$ – номинальная мощность ФМ АСУ ТП ВТЖД. При этом номинальный расход электроэнергии при реализации принципа неуправляемого НА (а) и принципа регулирования дросселированием (б) определяется по формуле:

$$P_{АСУ ТП ВТЖД ном} \approx P_{НА ном}, \quad (10)$$

а при реализации принципа автоматизированного регулирования (в) определяется по:

$$P_{АСУ ТП ВТЖД ном} \approx P_{НА ном} / \eta_{ПЧ ном}, \quad (11)$$

где $P_{НА ном} = 0,95$ кВт – номинальная мощность НА, $\eta_{ПЧ ном} = 0,95$ – номинальный КПД ПЧ.

11. Коэффициент загрузки ФМ АСУ ТП ВТЖД:

$$\beta_i = \frac{W_{АСУ ТП ВТЖД полез i}}{W_{АСУ ТП ВТЖД полез ном}}, \text{ отн. ед.}, \quad (12)$$

где $W_{АСУ ТП ВТЖД полез i} = W_{АСУ ТП ВТЖД полез i} / A_i$ – значение удельной потребляемой энергии из сети, кВт·ч²/м³; $W_{АСУ ТП ВТЖД полез ном} = W_{АСУ ТП ВТЖД полез ном} / A_{ном} = 0,257/2,52 = 0,1$ кВт·ч²/м³ – значение удельной «полезной энергии» (механической); $W_{АСУ ТП ВТЖД полез ном} = 0,257$ кВт·ч – значение «полезной энергии» затраченной непосредственно на подъем установленного объема чистой воды на заданную высоту с преодолением сил трения в трубопроводе, определенное по (6) при номинальных значениях подачи $Q_{ном} = 2,52$ м³/ч и напора $H_{ном} = 37,5$ м.

12. Эффективность использования электроэнергии:

$$\varepsilon_i = \alpha_i \cdot \beta_i \cdot \xi_i, \text{ отн. ед.} \quad (13)$$

13. Суммарная продолжительность процесса моделирования для заданного принципа регулирования – а), б) или в):

$$T_{\Sigma} = \sum_{i=1}^8 \Delta t_i, \text{ ч.} \quad (14)$$

14. Суммарный объем потребленной воды:

$$V_{\Sigma} = \sum_{i=1}^8 \Delta V_i, \text{ м}^3. \quad (15)$$

15. Среднее арифметическое значение подачи воды за весь период моделирования заданного принципа регулирования:

$$Q_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^8 Q_i}{8}, \text{ м}^3. \quad (16)$$

16. Суммарный вес потребленной воды:

$$G_{\Sigma} = \sum_{i=1}^8 G_i, \text{ Н}. \quad (17)$$

17. Среднее арифметическое значение напора:

$$H_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^8 H_i}{8}, \text{ м}^3. \quad (18)$$

18. Суммарный объём полезной механической энергии, израсходованной непосредственно на подъем чистой воды на заданную высоту с преодолением сил трения в трубопроводе, потребленной ФМ АСУ ТП ВТЖД за весь период процесса моделирования принципа регулирования:

$$W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ полез\ \Sigma} = \sum_{i=1}^8 W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ полез\ i}, \text{ кВт} \cdot \text{ч}. \quad (19)$$

19. Суммарный объём полной электрической энергии, потребленной ФМ АСУ ТП ВТЖД:

$$W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ \Sigma} = \sum_{i=1}^8 W_i, \text{ кВт} \cdot \text{ч}. \quad (20)$$

20. Итоговое значение КПД ФМ АСУ ТП ВТЖД за весь период процесса моделирования заданного принципа регулирования:

$$\eta_{\Sigma} = \frac{W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ полез\ \Sigma}}{W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ \Sigma}}, \text{ отн. ед.} \quad (21)$$

21. Среднее арифметическое значение КПД НА:

$$\eta_{НА\ cp} = \frac{\sum_{i=1}^8 \eta_{НА\ i}}{8}, \text{ отн. ед.} \quad (22)$$

22. Среднее арифметическое значение производительности ФМ АСУ ТП ВТЖД за весь период процесса моделирования:

$$A_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^8 A_i}{8}, \text{ м}^3/\text{ч}. \quad (23)$$

23. Относительное среднее значение производительности ФМ АСУ ТП ВТЖД:

$$\alpha_{cp} = \frac{A_{cp}}{A_{ном}}, \text{ отн. ед.} \quad (24)$$

24. Итоговое значение коэффициента мощности ФМ АСУ ТП ВТЖД для заданного принципа регулирования:

$$\xi_{\Sigma} = \frac{W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ ном}}{W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ \Sigma}}, \text{ отн. ед.} \quad (25)$$

25. Итоговое значение коэффициента загрузки ФМ АСУ ТП ВТЖД для заданного принципа регулирования:

$$\beta_{\Sigma} = \frac{W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ полез\ \Sigma}}{W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ полез\ ном}}, \text{ отн. ед.} \quad (26)$$

26. Итоговое значение эффективности использования электроэнергии ФМ АСУ ТП ВТЖД для заданного принципа регулирования:

$$\varepsilon_{\Sigma} = \alpha_{cp} \cdot \beta_{\Sigma} \cdot \xi_{\Sigma}, \text{ отн. ед.} \quad (27)$$

С целью удобства анализа авторами предложено представлять полученные расчетные и экспериментальные характеристики ФМ АСУ ТП ВТЖД в табличном виде (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Расчетные и экспериментальные характеристики ФМ АСУ ТП ВТЖД

№ пп	Характеристика	Порядковый номер измерения <i>i</i>							
		1	2	3	4	5	6	7	8
а) принцип неуправляемого НА									
1	$\Delta t_i, 10^{-2}$ ч	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
2	$\Delta V_i, 10^{-2}$ м³	3,40	3,00	3,10	3,00	2,90	2,80	2,70	0
3	$Q_i, \text{м}^3/\text{ч}$	2,04	1,80	1,86	1,80	1,74	1,68	1,62	0
4	$G_i, \text{Н}$	333	294	304	294	284	274	265	0
5	$H_i, \text{м}$	10,2	11,2	11,2	15,3	15,3	18,4	22,4	40,8
6	$W_{\text{АСУ ТП}}$ $ВТЖД \text{ полез } i,$ $10^{-4} \text{ кВт}\cdot\text{ч}$	9,44	9,17	9,47	12,50	12,08	14,00	16,50	0
7	$\eta_{\text{АСУ ТП}}$ $ВТЖД i,$ 10^{-3} отн. ед.	1,29	1,26	1,30	1,74	1,69	1,96	2,37	0
8	$\eta_{\text{НА } i}, \text{отн. ед.}$	0,450	0,436	0,440	0,436	0,431	0,427	0,422	0
9	$\alpha_i, \text{отн. ед.}$	0,816	0,720	0,744	0,720	0,696	0,672	0,648	0

№ пп	Характеристика	Порядковый номер измерения i							
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	P_i , кВт	0,732	0,730	0,729	0,720	0,714	0,714	0,695	0,440
11	ξ_i , отн. ед.	1,298	1,301	1,303	1,319	1,331	1,331	1,367	2,159
12	$W_{АСУ ТП}$ $ВТЖД_{\text{полез } i}$, 10^{-4} кВт·ч ² /м ³	4,63	5,09	5,09	6,94	6,94	8,33	10,19	0
13	β_i , 10^{-3} отн. ед.	4,54	4,99	4,99	6,80	6,80	8,16	9,98	0
14	ε_i , 10^{-3} отн. ед.	1,39	1,339	1,313	1,359	1,29	1,282	0,778	0
б) принцип регулирования дросселированием									
...									
14	ε_i , 10^{-3} отн. ед.	1,24	1,19	1,07	0,98	0,99	0,95	0,46	0
в) принцип автоматизированного регулирования									
...									
14	ε_i , 10^{-3} отн. ед.	2,70	2,80	2,78	3,21	2,85	2,93	2,14	0

Таблица 2. Сводная таблица характеристик АСУ ТП ВТЖД при реализации различных принципов регулирования

Характеристика	Принцип регулирования		
	а)	б)	в)
T_{Σ} , 10^{-2} ч	13,4	13,4	13,4
V_{Σ} , 10^{-2} м ³	20,9	17,2	16,9
$Q_{ср}$, м ³ /ч	1,57	1,29	1,27
G_{Σ} , Н	2048	1684	1656
$H_{ср}$, м	10,2	10,2	10,2
$W_{АСУ ТП ВТЖД_{\text{полез } \Sigma}}$, 10^{-4} кВт·ч	5474	5202	1775
W_{Σ} , кВт·ч	58,1	47,8	46,9
η_{Σ} , 10^{-3} отн. ед.	0,83	0,75	0,96
ε_{Σ} , 10^{-3} отн. ед.	1,06	0,92	2,64

С применением адаптированной методики авторам впервые удалось определить оптимальный (энергоэффективный) режим работы технологической установки с учетом показателей α , β , ξ (параметров, характеризующих режим работы, параметры ТП и технологической установки) и, следовательно, целенаправленно принять меры для их улучшения. Также с применением адаптированной методики появилась возможность проводить сравнительный анализ энергетической эффективности режимов работы любой технологической установки (в составе АЭП или АСУ ТП) или сравнительный анализ энергетической эффективности различных установок, учитывая технологические особенности режимов работы каждой из них. При этом в ряде случаев, когда удастся точно определить численное значение $W_{\text{полез}}$, затраченной непосредственно на реализацию ТП (посредством АСУ ТП или АЭП) в качестве показателя энергетической

эффективности ТП целесообразно использовать характеристику мгновенных значений η , определенных по (7) – в качестве альтернативы показателю ε . В случае же получения неоднозначных данных по η и ε , определяющими являются значения ε .

Список используемых источников:

1. Богданов Д.Ю., Катюхина Д.И., Савченко А.В. Методика расчета эффективности использования электроэнергии в автоматизированных электроприводах систем водоснабжения и // *Электромеханика*. 2014. №3. С. 67-70.
2. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г., Пятибратов Г.Я. Повышение производительности технологической установки с учетом эффективности использования электроэнергии электроприводом // *Изв. вузов. Электромеханика*. 2003. № 5. С. 46-49.
3. Савченко А.В. Показатели эффективности использования электроэнергии технологических установок с электроприводом // *Новые технологии управления движением технических. Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. Вып. 5. С. 62-65.*
4. Савченко А.В., Луценко А.С., Добродей В.Н. Экономия электроэнергии в системах автоматизированного управления технологическим процессом водоснабжения // *Студенческая научная весна-2015. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. С. 120-121.*
5. Савченко А.В., Никифоров Б.В., Апилов В.Р., Темиров А.П., Гайдай Б.В., Чугунов В.И., Федоров А.Е., Цветков А.А. Эффективность использования электроэнергии и энергосбережение средствами современного электропривода // *Силовая электроника в бортовых системах электроснабжения и электроприводах. Ростов н/Д: Ирис, 2003. С. 76-78.*
6. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Методы оптимизации и экономного потребления электроэнергии при металлообработке. Новочеркасск, 2002. 25 с.
7. Савченко А.В., Колчанов И.С., Шалыто А.А. Исследование законов управления насосными агрегатами в системе жилищно-коммунального хозяйства // *Мехатроника и робототехника. Современное состояние и тенденции развития. Новочеркасск: ЛИК, 2010. С. 135-139.*
8. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Метод исследования потребления электроэнергии // *Интеллект молодых – новому веку. Новочеркасск: Набла, 2001. С. 118-119.*
9. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Метод исследования потребления и эффективности использования электроэнергии основными приводами металлорежущих станков // *Кибернетика электрических систем. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика, 2002. С. 28-29.*
10. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Расчёт эффективности использования электроэнергии металлорежущими станками (на примере токарной обработки) Интеллектуальные электромеханические устройства, системы и комплексы. Новочеркасск: ТЕМП, 2002. С. 34-35.
11. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Оптимизация потребления электроэнергии основными электроприводами металлорежущих. Новочеркасск: УПЦ Набла, 2003. С. 155-156.
12. Савченко А.В., Пятибратов Г.Я., Зюбровский Л.Г. Интенсификация технологического процесса – один из важнейших путей повышения эффективности использования электроэнергии // *Интеллектуальные электромеханические устройства, системы и комплексы. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. С. 44-45.*
13. Богданов Д.Ю., Катюхина Д.И., Савченко А.В. Методика расчета эффективности использования электроэнергии в автоматизированных электроприводах систем водоснабжения и водоотведения // *Электромеханика*. 2014. №3. С. 67-70.

© 2015, Савченко А.В., Безъязычный С.Д.
Адаптация методики расчета КПД и
эффективности использования электроэнергии
автоматизированным электроприводом в составе
автоматизированной системы управления
технологическим процессом водоснабжения
трехэтажного жилого дома

© 2015, Savchenko A.V., Bezyazichny S.D.
Adaptation of the method of calculation of degree of
efficiency and effectiveness of the use of electricity
automated electric drive as a part of automated
control system of technological process of water-
supply of three-st

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.363

Поступила (Received): 09.11.2015

Савченко А.В., Кругляк Е.К.

О результатах применения адаптированной методики расчета коэффициента полезного действия и эффективности использования электроэнергии автоматизированным электроприводом

Savchenko A.V., Kruglyak E.K.

About results of applying the adapted methodic of the calculation of the degree of efficiency and effectiveness of the use of electricity automated electric drive

В статье приведены основные аспекты физического моделирования автоматизированного электропривода (АЭП), а также результаты применения адаптированной методики расчета КПД и эффективности использования электроэнергии АЭП в составе автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) водоснабжения трехэтажного жилого дома (ВТЖД)

Ключевые слова: метод, энергосбережение, эффективность использования электроэнергии, экономия электроэнергии, рациональное использование энергетических ресурсов, автоматизированная система управления, автоматизированный электропривод, технологические процессы, водоснабжение, водоотведение, обратное водоснабжение, АСУ ТП, АЭП, КПД

Савченко Александр Владимирович

Кандидат технических наук, доцент
Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Кругляк Екатерина Константиновна

Студент
Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

The article presents the main aspects of physical modeling of automated electric drive (AED), as well as the results of applying the adapted methodic of the calculation of the degree of efficiency and effectiveness in electricity use AEDs as part of the automated control system of technological process (ACS TP) of water-supply three-storey residential building (WSTSRB)

Key words: method, energy conservation, energy efficiency, energy saving, rational use of energy resources, automated control system, automated electric drive, industrial processes, water supply, drainage, circulating water, ACS TP, AED, degree of efficiency

Savchenko Aleksandr Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
South-Russian state technical university named M.I. Platov
Novocherkassk, Prosveshcheniya st., 132

Kryglyak Ekaterina Konstantinovna

Student
South-Russian state technical university named M.I. Platov
Novocherkassk, Prosveshcheniya st., 132

Одним из путей решения проблемы рационального расходования материальных и энергетических ресурсов является повышение энергетической эффективности действующих и вновь создаваемых технологических установок с электроприводом. Одним из важнейших направлений в этой сфере является автоматизация технологических процессов водоснабжения и водоотведения. При этом принятие 11 ноября 2009 года Государственной Думой РФ Федерального закона «Об энергосбережении...» обуславливает необходимость глубокого анализа энергетических показателей технологических установок [1] с целью дальнейшей оптимизации их режимов работы по критериям (по критериям энергетической эффективности). Эффективность использования электроэнергии представляет собой комплексный критерий оценки качества работы технологической установки и позволяет определять оптимальный её режим работы по нескольким критериям одновременно [2-13].

С целью экспериментального подтверждения основных положений, изложенных в [13] авторами в процессе математического и физического моделирования автоматизированной системы управления технологическим процессом водоснабжения трехэтажного жилого дома (АСУ ТП ВТЖД) была апробирована адаптированная методика расчета эффективности использования электроэнергии. Физическое моделирование осуществлялось с применением учебно-исследовательского стенда кафедры «Электроснабжение и электропривод» ФГБОУ ВПО ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова. В состав основного оборудования, примененное в составе физической модели АСУ ТП ВТЖД, входили: преобразователь частоты (ПЧ) серии VLT® 8000 AQUA (табл. 6, [14] и насосного агрегата (НА) серии СН1 2-60 (табл. 3, [15], [16]) в составе приводного двигателя (Д) и насоса (Н), каждый характеризующийся своими основными энергетическими показателями – мощностью P , КПД η (рис. 1). Посредством физического моделирования было выполнено исследование технологических и энергетических характеристик АСУ ТП ВТЖД при реализации следующих принципов управления НА:

- а) принцип неуправляемого НА;
- б) принцип регулирования давления (напора) дросселированием;
- в) принцип автоматизированного регулирования давления.

В процессе физического моделирования осуществлялось изменение нагрузки N_i , характерное изменению нагрузки в реальных АСУ ТП ВТЖД. При этом на основе полученных экспериментальных значений, в том числе экспериментальных значений полной электрической энергии W_i (рис. 1), был осуществлен расчет значений эффективности использования электрической энергии потребленной физической моделью (ФМ) АСУ ТП ВТЖД из сети ε при реализации различных принципов регулирования (рис. 2). На рисунках обозначено: «-✱-» – график характеристики для принципа неуправляемого НА; «-●-» – график характеристики для принципа регулирования дросселированием; «-■-» – график характеристики для принципа автоматизированного регулирования.

Рис. 1. Семейство экспериментальных значений полной электрической энергии W_i , потребленной ФМ АСУ ТП ВТЖД из сети при реализации различных принципов регулирования

Рис. 2. Семейство расчетных значений эффективности использования электрической энергии, потребленной ФМ АСУ ТП ТЖД при реализации различных принципов регулирования

По значениям расчетных и экспериментальных данных был выполнен анализ W_i , $W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ полез\ i}$ и ε_i и сделаны выводы о наиболее оптимальном режиме функционирования ФМ АСУ ТП ВТЖД по:

- значениям полной электрической энергии W_i , потребленной ФМ АСУ ТП ВТЖД из сети;
- значениям полезной механической энергии $W_{АСУ\ ТП\ ВТЖД\ полез\ i}$ израсходованной ФМ АСУ ТП ВТЖД непосредственно на подъем чистой воды на заданную высоту с преодолением сил трения в трубопроводе;
- значениям эффективности использования электрической энергии, потребленной ФМ АСУ ТП ВТЖД.

Кроме этого, выполненный сравнительный анализ полученных экспериментальных данных показал, что при сравнении равнозначных режимов работы технологических установок по потребленной энергии W_i (например $i = 4$ и 5), величина эффективности использования электроэнергии ε_i значительно разнится, что позволяет с её применением однозначно определять единственный (из рассматриваемых) оптимальный режим работы технологической установки (в нашем случае $i = 4$), в том числе с учетом относительной производительности установки и коэффициента загрузки приводного двигателя по мощности.

Список используемых источников:

1. Богданов Д.Ю., Катюхина Д.И., Савченко А.В. Методика расчета эффективности использования электроэнергии в автоматизированных электроприводах систем водоснабжения и // *Электромеханика*. 2014. №3. С. 67-70.
2. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г., Пятибратов Г.Я. Повышение производительности технологической установки с учетом эффективности использования электроэнергии электроприводом // *Изв. вузов. Электромеханика*. 2003. № 5. С. 46-49.
3. Савченко А.В. Показатели эффективности использования электроэнергии технологических установок с электроприводом // *Новые технологии управления движением технических. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. Вып. 5. С. 62-65.*
4. Савченко А.В., Луценко А.С., Добродей В.Н. Экономия электроэнергии в системах автоматизированного управления технологическим процессом водоснабжения // *Студенческая научная весна-2015. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. С. 120-121.*
5. Савченко А.В., Никифоров Б.В., Апилов В.Р., Темиров А.П., Гайдай Б.В., Чугунов В.И., Федоров А.Е., Цветков А.А. Эффективность использования электроэнергии и энергосбережение средствами современного электропривода // *Силовая электроника в бортовых системах электроснабжения и электроприводах. Ростов н/Д: Ирис, 2003. С. 76-78.*
6. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Методы оптимизации и экономного потребления электроэнергии при металлообработке. Новочеркасск, 2002. 25 с.
7. Савченко А.В., Колчанов И.С., Шалыто А.А. Исследование законов управления насосными агрегатами в системе жилищно-коммунального хозяйства // *Мехатроника и робототехника. Современное состояние и тенденции развития. Новочеркасск: ЛИК, 2010. С. 135-139.*
8. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Метод исследования потребления электроэнергии // *Интеллект молодых – новому веку. Новочеркасск: Набла, 2001. С. 118-119.*
9. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Метод исследования потребления и эффективности использования электроэнергии основными приводами металлорежущих станков // *Кибернетика электрических систем. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика, 2002. С. 28-29.*
10. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Расчёт эффективности использования электроэнергии металлорежущими станками (на примере токарной обработки) Интеллектуальные электромеханические устройства, системы и комплексы. Новочеркасск: ТЕМП, 2002. С. 34-35.
11. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Оптимизация потребления электроэнергии основными электроприводами металлорежущих. Новочеркасск: УПЦ Набла, 2003. С. 155-156.

12. Савченко А.В., Пятибратов Г.Я., Зюбровский Л.Г. Интенсификация технологического процесса – один из важнейших путей повышения эффективности использования электроэнергии // Интеллектуальные электромеханические устройства, системы и комплексы. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. С. 44-45.

13. Богданов Д.Ю., Катюхина Д.И., Савченко А.В. Методика расчета эффективности использования электроэнергии в автоматизированных электроприводах систем водоснабжения и водоотведения // Электромеханика. 2014. №3. С. 67-70.

© 2015, Савченко А.В., Кругляк Е.К.

О результатах применения адаптированной методики расчета коэффициента полезного действия и эффективности использования электроэнергии автоматизированным электроприводом

© 2015, Savchenko A.V., Kruglyak E.K.

About results of applying the adapted methodic of the calculation of the degree of efficiency and effectiveness of the use of electricity automated electric drive

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.368

Поступила (Received): 28.11.2015

Савченко А.В., Акуленко А.Е.
Методология определения КПД и эффективности
использования электроэнергии автоматизированных
электроприводов и автоматизированных систем
управления технологическими процессами

Savchenko A.V., Akulenko A.E.
Methodology for determining the efficiency and the energy
efficiency of the automated electric drive and automation
systems process control

Предлагаемая авторами методология определения КПД и эффективности использования электроэнергии автоматизированными электроприводами (АЭП) и автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП) позволяет выявлять оптимальные (по технологическим критериям и критериям энергетической эффективности) режимы работы АЭП и АСУ ТП. В качестве примера методология изложена применительно к АЭП в составе АСУ ТП водоснабжения и водоотведения (оборотного водоснабжения)

The authors proposed methodology for determining the efficiency and effectiveness of the use of electricity automated electric drive (AED), and automated control systems of technological processes (ACSTP) allows to identify the optimal (according to the technological criteria and to the criteria of energy efficiency) modes of operation the AEDs and ACSTPs. As an example, the methodology described with respect to AEDs within ACSTP of water and wastewater (water recycling)

Ключевые слова: энергосбережение, экономия электроэнергии

Key words: energy conservation, energy saving

Савченко Александр Владимирович
 Кандидат технических наук, доцент
 Южно-Российский государственный
 политехнический университет им. М.И. Платова
 г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Savchenko Aleksandr Vladimirovich
 Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
 South-Russian state technical university
 named M.I. Platov
 Novocherkassk, Prosveshcheniya st., 132

Акуленко Анастасия Евгеньевна
 Студент
 Южно-Российский государственный
 политехнический университет им. М.И. Платова
 г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Akulenko Anastasia Evgenievna
 Student
 South-Russian state technical university
 named M.I. Platov
 Novocherkassk, Prosveshcheniya st., 132

Известно, что в настоящее время для реализации одного и того же требуемого технологического процесса, имеется возможность применения различных технических решений в кинематике исполнительных механизмов, в структур-

ной и принципиальной схемах построения систем автоматизированного электропривода, а также алгоритмах и принципах их управления и т.д. При всем многообразии этих технических решений появляется потребность в адекватной оценке и сравнительной характеристике каждого из них, в частности, по показателю энергетической эффективности.

11 ноября 2009 года Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон «Об энергосбережении...», и 18 ноября 2009 года он был одобрен Советом РФ, который регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов. Кроме того, в настоящее время имеется несколько десятков государственных стандартов на промышленное оборудование, машины, приборы, которые относятся к стандартам энергетической эффективности, поскольку основное их назначение в регламентации показателей энергетической эффективности этого оборудования. Разработан ряд нормативных и методических документов по энергетическим обследованиям и энергопаспортизации, в которых нашли отражение показатели энергетической эффективности технологических процессов. В государственной и отраслевой статистике имеется более десятка форм, в которых отражены показатели энергопотребления и эффективности энергоиспользования на предприятиях, в отраслях, регионах, на макроуровне экономики.

Согласно нормативным документам показатель энергетической эффективности – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения. Эта формулировка не даёт однозначного определения показателю **эффективности использования электроэнергии** ϵ , так как для расчета эффективности предлагаются четыре различных по своей сущности величины: а) «абсолютная»; б) «удельная»; в) «потребление»; г) «потери». И (кроме того), в различной технической литературе так же встречаются противоречивые толкования определения эффективности использования электроэнергии. Рассмотрим некоторые из предлагаемых показателей эффективности использования электроэнергии:

1. Согласно при выполнении рабочими механизмами технологических установок простых функций с однонаправленной передачей и преобразованием энергии, используется в качестве показателя эффективности использования электроэнергии – коэффициент полезного действия (КПД) – отношение «полезной работы» на выходе устройства $W_{\text{полез}}$ к затраченной энергии на входе устройства W_{Σ} :

$$\eta = \frac{W_{\text{полез}}}{W_{\Sigma}}. \quad (1)$$

Недостатком этой формулы является, то, что на участках разгона или торможения двигателя и при работе двигателей на холостом ходу (ХХ) КПД имеет определенное значение, а эффективность использования электроэнергии равна нулю.

2. На практике, зачастую возникают затруднения при использовании понятия КПД связанные, «во-первых, с неопределенностью в силу возможной

неоднаправленности потока энергии понятия «полезная мощность или энергия»; во-вторых, с многоэлементностью силового канала и неодинаковостью энергетических свойств отдельных элементов и, в-третьих, с объективной сложностью временной характеристики процесса передачи и преобразования энергии в конкретных условиях». По этой причине в предлагается определять эффективность использования электроэнергии:

$$\varepsilon = \frac{W_{\text{полез}}}{W_{\text{полез}} + \sum W_{\Delta}}, \quad (2)$$

где W_{Δ} – потери энергии в каждом элементе силового канала.

По данной формуле значение ε будет иметь более высокое значение, чем фактическое, так как $\sum W_{\Delta}$ – не учитывает, расход электроэнергии на разгон и торможение всех движущих звеньев автоматизированного электропривода (АЭП), т.е. кинетическую энергию.

3. Показатели экономичности энергопотребления могут быть выражены в абсолютной или удельной форме. Абсолютная форма характеризует расход топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в регламентированных условиях (режимах) работы. Удельная форма характеризует отношение расхода ТЭР к вырабатываемой или потребляемой энергии, произведенной продукции, произведенной работе в регламентированных условиях (режимах) работы.

Поэтому, еще одним показателем эффективности использования электроэнергии предлагается использовать удельный расход w на единицу продукции A или вида работ при определенных условиях производства:

$$w = \frac{W}{A}. \quad (3)$$

Однако более низкий удельный расход, достигнутый в производстве, или более низкая норма расхода электроэнергии на планируемый период сами по себе (без структуры затрат) не являются полными показателями эффективности.

4. При сравнительной оценке различных режимов работы технологической установки на практике известно применение критерия эффективности использования электроэнергии, как наиболее объективного показателя при оценке энергетической эффективности технологических установок:

$$\varepsilon = \frac{W_{\text{полез}}}{\sum_i P_i \cdot t_i}, \quad (4)$$

где P_i – мощность, потребляемая на i -том участке графика нагрузки; t_i – продолжительность i -того участка.

Очевидно, что в зависимости от конкретного случая режима работы установки возможно применение того или иного из указанных показателей эффективности использования электроэнергии. Так, для определения энергетической эффективности технологических установок, выполняющих простые функции с однонаправленной передачей и преобразованием энергии применяется

(1), а для определения энергетической эффективности установок с непрерывным режимом работы (например, установки оребрения) целесообразным является применение (2), для турбомеханизмов – (3). В случае установок с периодическими режимами работы (металлообрабатывающие станки и др.) целесообразно использовать (4).

В случае многокритериальной оценки режима работы технологической установки по эффективности использования электроэнергии, производительности и техническому состоянию установки, с учетом специфики ее режима работы (в т.ч. коэффициента загрузки приводного двигателя по мощности) предлагается использовать **расчет эффективности использования электроэнергии** учитывающий относительную производительность α , коэффициент загрузки β (отношение удельной «полезной энергии» $w_{\text{полн}}$ к номинальному удельному расходу $w_{\text{ном}}$) и коэффициент мощности ξ (отношение полной потребляемой $P_{\text{полн}}$ к номинальной мощности $P_{\text{ном}}$) технологической установки. Эту связь целесообразно представить, с учетом преобразования (4),

$$\varepsilon = \frac{W_{\text{полн}}}{\sum_i P_i \cdot t_i} = \frac{W_{\text{полн}}}{P_{\text{полн}} \cdot t} = \frac{w_{\text{полн}} \cdot A}{P_{\text{полн}} \cdot t}$$

где t – полное время работы технологической установки.

$$\varepsilon = \frac{P_{\text{полн}} \cdot t_{\text{раб}}}{P_{\text{полн}} \cdot t} \Big|_{t_{\text{раб}}=t} = \frac{P_{\text{полн}}}{P_{\text{полн}}} = \frac{w_{\text{полн}} \cdot A}{P_{\text{полн}}}$$

Домножив на $\frac{P_{\text{ном}} \cdot A_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}} \cdot A_{\text{ном}}}$ и сгруппировав множители получаем

$$\varepsilon = \frac{w_{\text{полн}} \cdot A}{P_{\text{полн}}} \cdot \frac{P_{\text{ном}} \cdot A_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}} \cdot A_{\text{ном}}} = \frac{A}{A_{\text{ном}}} \cdot \frac{P_{\text{ном}}}{P_{\text{полн}}} \cdot \frac{A_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}}} \cdot w_{\text{полн}}$$

где $A_{\text{ном}}$ – работа, выполненная технологической установкой при номинальном режиме работы,

Учитывая, что $\frac{A}{A_{\text{ном}}} = \alpha$, $\frac{A_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}}} = \frac{1}{w_{\text{полн ном}} / t}$, $\frac{P_{\text{ном}}}{P_{\text{полн}}} = \xi$

$$\varepsilon = \frac{A}{A_{\text{ном}}} \cdot \frac{P_{\text{ном}}}{P_{\text{полн}}} \cdot \frac{A_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}}} \cdot w_{\text{полн}} \left| \begin{array}{l} \frac{A}{A_{\text{ном}}} = \alpha \\ \frac{A_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}}} = \frac{1}{w_{\text{полн ном}} / t} \\ \frac{P_{\text{ном}}}{P_{\text{полн}}} = \xi \end{array} \right. = \alpha \cdot \frac{w_{\text{полн}}}{w_{\text{полн ном}}} \cdot \xi \Big|_{\substack{t=1 \\ \frac{w_{\text{полн}}}{w_{\text{полн ном}}} = \beta}} = \alpha \cdot \beta \cdot \xi. \quad (1)$$

или

$$\varepsilon = \alpha \cdot \beta \cdot \xi.$$

Таким образом, выражение (5) представляет собой универсальную зависимость, связывающую эффективность использования электроэнергии технологической установки с ее производительностью α , коэффициентом загрузки β и коэффициентом мощности ξ в относительных единицах.

Для измерения составляющих эффективности использования электроэнергии не требуется применения специальных (сложных) измерительных приборов. Производительность установки α обычно учитывается за определенные отрезки времени (час, смена, сутки, месяц и т.д.) технологическими службами предприятия. Коэффициент загрузки β с достаточной степенью точности определяется по паспортным данным установки. Для определения коэффициента мощности ξ необходимы сравнительно простые приборы (амперметр и вольтметр или ваттметр).

Разработанная авторами методология апробирована и неоднократно подтверждена в процессе экспериментальных исследований и математического моделирования различных АСУ ТП, в том числе в процессе физического моделирования АСУ ТП водоснабжения и водоотведения (ВиВ) на учебно-исследовательском стенде кафедры «Электроснабжение и электропривод» ФГБОУ ВПО ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова. Основное оборудование, примененное в составе физической модели АСУ ТП ВиВ состоит из преобразователя частоты (ПЧ) серии VLT® 8000 AQUA (табл. 6) и насосного агрегата (НА) серии СН1 2-60 (табл. 3) в составе приводного двигателя (Д) и насоса (Н), каждый характеризующийся своими основными энергетическими показателями – мощностью P , КПД η (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная структурная схема силового канала АСУ ТП ВиВ

Потребленная из сети электроэнергия со стороны основного электрооборудования АСУ ТП ВиВ преобразуется в энергию водяного потока, характеризующегося своим напором H и подачей Q . Потребители связаны с НА посредством гидравлической распределительной и технологической систем в составе трубопроводов и специальной регулирующей арматуры. Встречая на своем пути сопротивление гидравлической распределительной и технологической систем $S_{Q,H}$, энергия водяного потока снижается до уровня $W_{АСУ ТП ВиВ полез}$ (рис. 2), необходимого (затрачиваемого) непосредственно на подъем определенного количества объема воды V на высоту h за время t к потребителям системы водоснабжения (водоотведения).

Рис. 2. Энергетическая диаграмма АСУ ТП ВиВ

В некоторых лабораторных экспериментальных исследованиях, где удалось напрямую определить численное значение $W_{АСУ ТП ВиВ полез}$ в качестве показателя энергетической эффективности технологического процесса целесообразно было использовать характеристику КПД всей АСУ ТП ВиВ, преобразованное из (1) в выражение (6):

$$\eta_{АСУ ТП ВиВ} = \frac{W_{АСУ ТП ВиВ полез}}{W_{АСУ ТП ВиВ}} \quad (6)$$

В соответствии с вышеизложенным **эффективность использования электроэнергии ε** по (5) представляет собой комплексный критерий оценки качества режимов работы технологической установки. При этом позволяет определять оптимальный (энергоэффективный) режим работы технологической установки с учетом показателей α , β , ξ (параметров, характеризующих режим работы, параметры ТП и технологической установки) и, следовательно, целенаправленно принимать меры для их улучшения. Также с применением (5) появляется возможность проводить сравнительный анализ энергетической эффективности режимов работы технологической установки или сравнительный анализ энергетической эффективности различных установок, учитывая техно-

логические особенности режимов работы каждой из них. При этом в ряде случаев, когда удастся точно определить численное значение $W_{\text{полез}}$, затраченной непосредственно на реализацию ТП (посредством АСУ ТП или АЭП) в качестве показателя энергетической эффективности ТП целесообразно использовать характеристику мгновенных значений КПД ($\eta_{\text{АСУ ТП}}$ или $\eta_{\text{АЭП}}$) определенных по (6) – в качестве альтернативы показателям $\varepsilon_{\text{АСУ ТП}}$ или $\varepsilon_{\text{АЭП}}$ (соответственно).

Список используемых источников:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. ГОСТ Р 51541-99 – Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения.
3. ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.
4. ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования.
5. Ильинский Н.Ф., Рожановский Ю.В., Горнов А.О. Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства. Кн. 2. Энергосбережение в электроприводе. М.: Высш. шк., 1989. 127 с.
6. Ключев В.И. Теория электропривода. М.: Энергоатомиздат, 2001.
7. Авилов-Карнаухов Б.Н., Зюбровский Л.Г. Экономия электроэнергии на рудообогатительных фабриках. М.: Недра, 1987, 160 с.
8. Авилов-Карнаухов Б.Н. Электроэнергетические расчёты для угольных шахт. М.: Недра, 1969. 104 с.
9. Ильинский Н.Ф., Горнов А.О. Обобщенный критерий энергетической эффективности электропривода. М.: Информэлектро, 1987.
10. Н.Ф. Ильинский, А.О. Горнов. Критерии эффективности процесса электромеханического преобразования электроэнергии // Электричество. 1987. №10. С. 24–29.
11. Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Яризов А.Д. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности. М.: Недра, 2000. 487с.
12. Анчарова Т.В., Гамазин С.И., Шевченко В.В. Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства. Кн. 5. Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях. М.: Высш. шк., 1990. 143 с.
13. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г., Пятибратов Г.Я. Повышение производительности технологической установки с учетом эффективности использования электроэнергии электроприводом // Изв. вузов. Электромеханика. 2003. № 5. С. 46-49.
14. Савченко А.В. Показатели эффективности использования электроэнергии технологических установок с электроприводом // Новые технологии управления движением технических. Новочеркасск; Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. Вып. 5. С. 62-65.
15. Савченко А.В., Луценко А.С., Добродей В.Н. Экономия электроэнергии в системах автоматизированного управления технологическим процессом водоснабжения // Студенческая научная весна-2015. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. С. 120-121.
16. Савченко А.В., Никифоров Б.В., Апилов В.Р., Темиров А.П., Гайдай Б.В., Чугунов В.И., Федоров А.Е., Цветков А.А. Эффективность использования электроэнергии и энергосбережение средствами современного электропривода // Силовая электроника в бортовых системах электроснабжения и электроприводах. Ростов н/Д: Ирис, 2003. С. 76-78.
17. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Методы оптимизации и экономного потребления электроэнергии при металлообработке. Новочеркасск, 2002. 25 с.
18. Савченко А.В., Колчанов И.С., Шалыто А.А. Исследование законов управления насосными агрегатами в системе жилищно-коммунального хозяйства // Мехатроника и робототехника. Современное состояние и тенденции развития. Новочеркасск : ЛИК, 2010. С. 135-139.
19. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Метод исследования потребления электроэнергии // Интеллект молодых – новому веку. Новочеркасск: Набла, 2001. С. 118-119.
20. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Метод исследования потребления и эффективности использования электроэнергии основными приводами металлорежущих станков //Кибернетика электрических систем. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика, 2002. С. 28-29.

21. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Расчёт эффективности использования электроэнергии металлорежущими станками (на примере токарной обработки) Интеллектуальные электромеханические устройства, системы и комплексы. Новочеркасск: ТЕМП, 2002. С. 34-35.
22. Савченко А.В., Зюбровский Л.Г. Оптимизация потребления электроэнергии основными электроприводами металлорежущих станков. Новочеркасск: Набла, 2003. С. 155-156.
23. Савченко А.В., Пятибратов Г.Я., Зюбровский Л.Г. Интенсификация технологического процесса – один из важнейших путей повышения эффективности использования электроэнергии // Интеллектуальные электромеханические устройства, системы и комплексы. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. С. 44-45.
24. Богданов Д.Ю., Катюхина Д.И., Савченко А.В. Методика расчета эффективности использования электроэнергии в автоматизированных электроприводах систем водоснабжения и водоотведения // Электромеханика. 2014. №3. С. 67-70.

© 2015, Савченко А.В., Акуленко А.Е.
 Методология определения КПД и эффективности
 использования электроэнергии
 автоматизированных электроприводов и
 автоматизированных систем управления
 технологическими процессами

© 2015, Savchenko A.V., Akulenko A.E.
 Methodology for determining the efficiency and the
 energy efficiency of the automated electric drive and
 automation systems process control

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.376

Поступила (Received): 11.11.2015

**Селина Н.Г., Прохоров В.Т., Дмитриенко Н.А., Рева Д.В.
Исследование и анализ возможностей отечественных
производителей по обеспечению военнослужащих
Арктики востребованной продукцией (сообщение 1)**

**Selina N.G., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V.
Research and analysis capabilities of domestic manufacturers to
provide military products demanded Arctic (1 message)**

В сообщении 1 проведены исследования по созданию костюма для защиты от холода военнослужащего, находящегося в условиях Арктики. В основу создания теплозащитной одежды для эксплуатации в условиях Арктики должен быть положен научный принцип, учитывающий физиологию теплообмена человека с окружающей средой. При разработке теплозащитной одежды следует выполнять требования к теплоизоляции всех областей тела. С увеличением толщины пакета материалов утепляющей одежды повышается практически только температура кожи тех областей тела, которые защищены (туловище, плечо, бедро)

Ключевые слова: костюм, военнослужащий, в условиях Арктики, холод, холодовой стресс, охлаждение, теплозащитная одежда

Селина Надежда Геннадьевна

Аспирант

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Прохоров Владимир Тимофеевич

Доктор технических наук, профессор

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Дмитриенко Надежда Алексеевна

Кандидат педагогических наук, доцент

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

In the message 1 researches on creation of a suit for protection against cold of the serviceman who is in conditions of the Arctic are conducted. The scientific principle considering physiology of heat exchange of the person with environment has to be the basis for creation of heat-shielding clothes for operation in the conditions of the Arctic. When developing heat-shielding clothes it is necessary to fulfill requirements to thermal insulation of all areas of a body. With increase in thickness of a package of materials of the warming clothes practically only temperature of skin of those areas of a body, which *zakshchishchena* increases (a trunk, a shoulder, a hip)

Key words: a suit, serviceman, in the conditions of the Arctic, cold, *holodovaya* stress, cooling, heat-shielding clothes

Selina Nadezhda Gennadevna

Graduate

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Prohorov Vladimir Timofeevich

Doctor of Engineering Sciences, Professor

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Dmitrienko Nadezhda Alekseevna

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Рева Дарья Валерьевна

Аспирант

Донской государственный технический университет

г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Reva Daria Valerievna

Graduate

Don state technical university

Shakhty-500, Shevchenko st., 147

The largest Russian vertically integrated holding of light industry "BTK holding" at the opening of the XIX International Exhibition of State Security "Interpolitex" presented the latest developments in the enrichment of "smart" fabrics and their application in the guard form the police, the form for special forces as well as for special rapid reaction groups.

These developments multiply the degree of protecting human bodies in various weather conditions, including extreme climate zones, and flame resistance; providing people with comfort and easy care.

Due to the producing special clothes and "smart" fabrics for it, the Ministry will provide a large supply of uniforms for their employees.

"BTK holding" demonstrates entire production process of modern high-tech molds for the policemen, beginning from the development and producing "smart" fabrics at plants of Rostov region and Barnaul Melange plant in Altai, the process of tailoring products at the factories of BTK in 10 regions to the ready made samples of protective properties of "smart" fabrics, as:

- Easy and warm: clothes for special groups, protect from low temperatures, wind, snow, moisture, they are created with the use of ultra-thin hydrophobic insulation fibers that do not retain moisture and quickly get dry. The suit is durable, lightweight and compact;

- insulated winter suit, which is 1.5 kg lighter, and 30% smaller than is used today

- Warm and dry: demi-season suit created with using modern membrane material, which provides a high level of thermal insulation and water vapor permeability, temperature regulation, and has a high degree of strength due to the special weave "rip-stop" and the polyamide;

- Dry and comfort a windproof suit, which protects from heavy rain and strong wind, due to the use of modern membrane material and glued seams, it has a high water vapor permeability, lightweight and compactability;

- Cool in the heat: T Shirt for police officers with a special rank of police, made with the use of technology of "BTK comfort" is water-repellent finish (attached to a single-layer fabric with hydrophobic and hydrophilic properties at the same time: provides moisture absorption from the inside and water repellency to the front) and "black ice" the finishing that allows being cool in the sun, to ensure a high level of comfort in hot weather;

- Fire protection: a fireproof suit can protect people from fire due to the property of modacrylic fiber preserving a high strength, air permeability, fire resistance and high hygienic characteristics due to the presence of cotton in the composition;

- fireproof suit provides effective protection due to refractory and water repellent fabric finish, as well as the availability of complete fire-resistant underwear;

- No rustling: due to specific activities of special forces we need to reduced noise characteristics of the material (to rustle), to meet the aim allows us to use the structure

of the membrane, the presence of ventilation holes provide ventilation and lightning of the body, and due to the use of modern membrane material, a lot of glued seams and waterproof zippers as the best protection against heavy rain and wind are used.

There are thirty kinds of fabrics, water and muddyproof, vapor permeability, fire resistance, self-cleaning, high visibility, and so on, the production for import-substituting materials and fabrics produced by the only Russian plant of "smart" fabrics.

The Rostov region, Barnaul and Altai Territory melange plant.

"Today we are proud to introduce revolutionary products made in Russia, allowing to provide not only comfort but also maximum protection for police officers performing tasks in cases of emergency. Separately, we note that, thanks to the country's largest production base and vertical integration, "BTK Holding" we provide the entire production process. This allows us to guarantee high quality at every stage of production and to offer products at competitive prices", – commented the Deputy Director General of "BTK holding" Arina Slynko.

The urgency of the problem of creating a suit for protection from the cold is confirmed by numerous studies in this area carried out by domestic and foreign scholars [1]. Currently, one of the directions of the costumes for the conditions of Arctic region is supposed to be a professional clothing, particularly clothing for the needs of the federal government. Survival in the polar regions is directly dependent on keeping and preserving bodies' warmth. This is only possible to design a special suit.

The first requirement to the suit in Arctic is layering. The top layer should be moisture-resistant, the middle layer must contain wool fibers (preferably) or a synthetic inner layer to allow good breathability properties. The requirement for the second layer it should be comfortable. This ensures adequate air circulation and does not cause overheating of the body of a soldier.

The package includes clothing, protective bulletproof helmet, clothing for chemical and biological protection, warm clothes, a rescue bag, tent and a parachute.

This clothes should ensure the protection and survival in a variety of climatic and combat conditions.

Currently, due to the new conditions the quality, effectiveness of protective clothing are the main requirements for different purposes and, above all, the Army protective clothing, must be improved quickly and revolutionary, using the latest advances in the field of polymeric materials and technologies. According to US scientists, research results are available in the press, the use of modern protective clothing in the US Army allowed them to reduce by 15% casualties in dangerous places.

It confirms that the creation of favorable conditions for soldiers in extreme conditions, should work systematically, actively and purposefully by scientists' efforts from many countries, including the active participation of the leading research centers in the United States, France, Germany, Japan, South Korea, China, India, the military men turn out to be in extreme conditions, the workers and employees have worked for many years in the Far North, and their experience will be useful in creating a comfortable set of clothes. It should be noted that all technologies used in the production of modern clothing for the military men have dual purpose and can be used in various fields of science, technology and everyday life. Using the dual-using technologies are typical practice for all developed countries, military personnel.

The cold is one of the harmful environmental factors of human exposure. Reactions to cold can be both functional and pathological: disease, loss, death.

At low temperatures, a person may experience cold stress. The cause of cold stress may be cooling process of the whole body or parts of it, usually the face and respiratory organs, hands, feet. At the same time various types of cold stress generated due to a combination of climatic factors, physical activity, clothing, and others. The main types of cold stress are:

- Cooling of the whole body;
- Cooling of limbs;
- Cooling of the skin (convective);
- Cooling of the skin (conductive);
- Respiratory cooling.

Combinations of climatic factors are:

- The air temperature, mean radiant temperature, air mobility, physical activity, relative humidity, clothing;

Table 1. The cooling wind factors represented as the equivalent temperatures of cooling are taken to evaluate the combined effect of low air temperatures and wind speeds

Wind speed, m / s	Air temperature, ° C											
	10	4,4	-1,1	-6,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Equivalent cooling temperature, ° C											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
calm	10	4,4	-1,1	-6,7	-	-	-	-	-	-	-	-
2,2	8,9	2,2	-2,8	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	-
					14,4	20,6	26,1	32,2	37,8	43,9	49,4	55,6
4,4	4,4	-2,2	-8,9	-	-	-	36,1	-	-	-	-	-
				15,6	22,8	31,1		43,3	50,0	56,7	63,9	70,6
6,6	2,2	-5,6	-	-	-	35,6	-	-	-	-	-	-
			12,8	20,6	27,8		42,8	50,0	57,8	65,0	72,8	80,0
8,8	0	-7,8	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				23,3	31,7	39,4	47,2	55,0	63,3	71,1	78,9	85,0
11,0	-1,1	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17,8	25,1	33,9	42,2	50,5	58,9	66,7	75,6	83,3	91,7
13,2	-2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10,6	18,9	27,8	36,1	44,4	52,8	61,7	70,0	78,3	87,2	95,6
15,4	-2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11,7	20,0	29,0	37,2	46,1	55,0	63,3	72,2	80,6	89,4	98,3
17,6	-3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12,2	21,1	29,4	38,3	27,2	56,1	65,0	73,3	82,2	91,1	100
A speed of wind that is greater than 17.6 m / s, provides little additional effect of a slight risk	Less than 1 hour with dry skin. Maximum danger in the apparent safety.				The growing danger. The risk of frostbite for 1 minute.				The great danger. Frostbite occurs within 30 seconds.			

- The air temperature, the mobility of air;
- The temperature of the surface of the garment;
- Temperature, physical activity [2].

To assess the possible cooling of unprotected parts of the body we used wind index (WCI, W / m2) defined by the formula:

$$WCI = 1,16 \cdot (10,45 + 10 \sqrt{V_{ar} - V_{ar}}) \cdot (33 - t_a) , \quad (1)$$

where V_{ar} – air velocity, m / s;

t_a – temperature, ° C.

Table 1 provides a cooling wind factor, presented as equivalent temperature cooling, which plays an important role in cooling the human body in Arctic.

Table 2 presents the wind index, "cooling temperature" and the effects of their unprotected parts of the body.

The most obvious effect of cold exposure in the open area is the cooling of the body tissue (superficial and deep), and the range of general and / or local discomfort teplooschuscheny lesions to varying degrees.

Effects of cold stress depend on the level of compliance of clothes and human energy meteorological parameters of the environment in which he operates, duration, health, the body's sensitivity, the area of the body which has been cooled.

Cooling of face and respiratory cause contraction of blood vessels, resulting in increased blood pressure, and physical comfort.

Moderate cooling can cause discomfort and thermal discomfort.

Table 2. The wind index, "cooling temperature" and the effects of them on human's skin

The wind index, W / m2	"Cooling temperature», ° C	Effect
1200	-14	very cold
1400	-22	bitter cold
1600	-30	frostbite unprotected parts of the body
1800	-38	within 1 hour of
2000	-45	frostbite unprotected parts of the body
2200	-53	within 1 minute
2400	-61	frostbite unprotected parts of the body
2600	-69	within 30 seconds

Effect of cold stress on the person due to the intensity of cold stress (cooling of tissue).

The result of the intensity of extreme cold stress is called hypothermia.

The results of the intensity I of a degree of cold stress are:

- Local damage – freezing, numbness;
- damage without freezing;
- Pain;
- Functional damage;
- Acute cardio respiratory effects;

- Deterioration of health;
- discomfort;
- The heat balance.

The discomfort may decrease activity, connected with the problems associated with the emotional stress, the need to focus and increase the risk of professional accidents and injuries. Furthermore, cooling of tissue may lead to a decrease in physical activity that contributes the risk of accidents.

Energy costs are increased in the cold. This is due to the decrease in activity caused by the cooling, as well as the growth of energy intensity of work as a result of the use of heavy clothes. The latter can be viewed as an additional increase in the energy intensity of the work, which is about 3% with an increase in weight of clothing for 1 kg or 4% as each additional layer in the set of clothes. In general, frost effect can lead to reduced activity, increased sickness and related cold lesions [1].

When being cold man, the change in his motor activity, coordination and violates may happen and perform precise surgery is the development of inhibitory processes in the cerebral cortex, which may cause injury. Activity is decreased by 1.5% per degree of temperature reduction fingers.

The decreasing in body temperature, muscle's temperature can lead to decreasing the level of metabolism.

These changes reduce the peoples' coordination and could lead to an increase in accidents, particularly in combat missions in the cold. The sensitivity of the receptor changes with the temperature of the skin. Thus, when the skin temperature is about 20 ° C, it is 1/7 of the normal.

We know that in the winter morbidity and mortality from respiratory diseases are increased [2].

Taking into account that cold exposure has adverse effects on respiratory function, it is recommended to plan activity so as to avoid or minimize a very high degree physical activity while working in the cold. Some cases, especially with people suffering from respiratory diseases, the protection of the face can reduce or prevent respiratory distress and other symptoms.

Knowing about the importance of evaluation and prediction of the thermal state of a person in specific circumstances of his life, including dependence of clothing insulation and energy expenditure level on the basis of mathematical-statistical analysis of the experimental data presented multiple regression equation (2), which allows us to determine the integral index of cooling conditions (IPUO, points), taking into account the influence of factors: air temperature (t_i ° C), wind speed (V , m / s), thermal isolation of sets of clothes (I_k , clo; 1 clo = 0,155 ° C • m² / W), the level of energy expenditure (Q_m W / m²) [2].

$$\begin{aligned} \text{IPUO} = & 73,882 - 0,60361 t_B + 1,3096 \cdot V - 9,1985 \cdot I_k \\ & - 0,15527 q_M, \end{aligned} \quad (2)$$

The equation to determine the risk of cooling (after a person got cold) and the probability of its realization.

To reduce the risk of cooling insulation overalls and / or physical activity should be increased. So, if the energy consumption to perform physical work will amount to 145 W / m² (Category IIB), and thermal insulation clothes clo – increases to 5, the value IPUO 31.8, ie, increase the probability of ignored risk (0.6).

To determine the risk assessment from the standpoint of cooling damage (frostbite) exposed areas of the body, especially the face, which can occur at low air temperature and wind, given the multiple regression equation (3). IPUOO Index (in points) to determine the level of risk of frostbite:

$$\text{IPUOO} = 34,654 - 0,4664 \cdot \text{TV} + 0,6337 \cdot \text{V}, \quad (3)$$

wherein tB – temperature, ° C;

V- wind speed, m / s.

According to the calculation the air at a temperature of -25 ° C and a wind speed of 2 m / s we can see critical risk of frostbite of the body, the probability of which increases with the wind speed and decreasing air temperature. Catastrophic risk of frostbite (within 30 seconds) can occur with probability of 0.5 at a temperature of -35 ° C air and a wind speed of 10 m / s and at air temperature of about -40 ° C and -45 ° C respectively at a flow rate 6 winds / m and 3 m / s.

The above mentioned means that a set of heat-shielding clothes designed to work in an open air in cold climatic regions IA and I B ("special" and IV climate zone), should include face protection and breathing apparatus.

Hands and feet play an important role in thermoregulation, as heat exchanging the environment. Status heat comfort is provided at a temperature of the skin is 29-31 ° C and a thermal stream is 52-87 W / m². The thermal resistance of tissues can be preserved to a maximum of 0.3 clo.

Studies carried out by a number of authors [2] have shown that an increase in the designing warm footwear will increase average temperature of human skin (from 32,0 ± 0,30 to 33,5 ± 0,32 ° C) and decrease average flow (from 90.3 ± 4.0 to 57.0 ± 0,32Vt / m² (≈ 40%)). Reducing the overall heat loss may occur due to thermal insulation shoes can make 17,1 ° C.

Heat loss may happen in this convection and radiation from the surface of different portions of the human body during cooling:

- a) Head 19.0 watts (12%)
- b) Hands 44.4 watts (31%)
- c) The body of 36.0 watts (25%)
- d) W 49.0 Feet (32%)
- e) All persons 148.4 W (100%)

The amount of insulation shoes can have a significant impact on the overall heat loss and the surface temperature of the human body. This means that the development of heat protective clothing should comply with the requirements for thermal insulation of all areas of the body. With increasing the thickness of the package materials as warming clothes practically increase in protected areas of the skin temperature of the body (torso, shoulder, hip) [3]. There is only a slight increase in temperature of the skin of the hands. The change in temperature depending on the degree of warming of

the surface of the body but it is not practically observed. There is a definite correlation between the total thermal state the body and the degree of cooling of a particular area of the body, in particular in, feet and hands. At the same time a last insulation has a significant impact on the overall heat transferring[4].

The following estimation of skin temperature in the range and its corresponding different observation

– Thermal observation is is a amount of "cool" corresponds to the average temperature of the skin of the foot 25,6 ° C, and its range of 26,3-24,8 ° C;

– Thermal observation demonstrates the amount of "cold" to the average temperature of the skin of the foot 21,5 ° C and a range of it is 20,3-23,0 ° C.

Clothing, physical activity, external heating of various types, operation are effective ways of resistance cold stress, if this person has relevant knowledge and experience. However, adequate protection of body can be achieved, by reducing the activity. For example, clothing is a factor increasing physical activity, reducing the field of view, to hear and others.

In this regard, monitoring clothing, levels of physical activity (weight, rhythm), interruptions to heat the signs of safety and practical tools in the Arctic.

Table 3. Topography of the heat flux from the surface of the human body, in%, assess their thermal observation as "comfort"

Kind of clothes	Posture	Areas of the body						
		head	torso	shoulder	brush	thigh	shin	stop
Without clothes	Standing	13,1± 0,93	29,5± 0,73	12,2± 0,64	5,0± 0,47	19,0± 1,5	12,8± 1,0	8,4± 0,34
"Room" clothing	Standing	15,8± 4,2	28,5± 1,25	11,5± 1,25	5,5± 0,44	17,8± 1,0	13,7± 1,0	7,2± 0,4
Insulated cover	Standing	17,7± 0,71	24,6± 0,63	10,4± 0,8	6,6± 0,55	18,8± 0,7	14,7± 0,8	7,2± 0,6
"Space" clothing	Walking (170 W/M2)	18,1	21,8	7,8	6,4	20,6	16,9	8,4
Insulated costume: jacket and p / overalls	Walking (170 W/M2)	19,5	25,1	9,7	6,9	16,2	15,5	7,1

To estimate the thermal state of a person and to develop measures of preventing overheating and overcooling we can be use data and criteria given in MUK 4.3.1895-04 "Evaluation of the thermal state of the body we need to justify hygienic requirements for microclimate of jobs and prevention measures cooling and overheating, "approved to be 03.03.04 M3 of Russia., Provided that the weighted average does not come from the top or bottom border.

Thermal state of man is divided into: the optimum allowable, maximum permissible and impermissible. The optimum thermal condition is characterized by the absence of local or general discomfort. Permissible thermal state of man is characterized by minor local or general discomfort. Limiting thermal state of man is characterized by severe local or general discomfort that limits the activity. It is unacceptable thermal condition characterized by excessive cooling leads to disruption of health. To estimate

man's thermal state for the purpose of normalization of microclimate parameters to be used and criteria given in [2]. Table 4 presents the criteria for optimal warm condition.

Table 4. Criteria for optimal warm human condition

Thermal energy consumption of the human condition, W / m ²	Energy consumption, Вт/м ²				
	69	87	113	145	177
1. The body temperature rectally, T_p , °C	37,1-37,2	37,237,3	37,3-37,5	37,4-37,6	37,5-37,7
2. The average skin temperature (*), T_{κ} , °C	32,5-33,5	32,1-32,8	31,6-32,5	30,9-32,0	30,2-31,4
3. Change in warm (*), ΔQ_{me} кДж/кг	35,3-35,8	35,3-35,8	35,3-35,8	35,3-35,8	35,3-35,8
4. Change thermal conditions (*), Δ кJoule /kg	$\pm 0,87$				
5. The increase in heart rate (*), Δ ЧСС, уд/мин	до 6	7-10	11 - 18	19-25	26-32
6. moisture resistance, ΔP , g/h	до 80	до 100	до 120	до 150	до 180
7. warmth sense (*), T_{θ} , balls	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
8. The difference among temperatures of breast skin and foot, $(T_{\kappa 2} - T_{\kappa c})$, °C	2-4	2-4	not typical		

* - The most significant figures; ** - But it is relative to other levels of thermal criteria can be determined by interpolation

Consider the task of creating a feature clothing for cold protection in an open area in relation to climatic regions IA and IB. Climate region IA (are "special") includes Arctic areas isles, the Arctic Ocean, the eastern part of the tundra. Region I B (IV climate zone) consists of Eastern Siberia. Kamchatka, Sakhalin and the northern coast of the Sea . This whole area is characterized by severe weather conditions. The first of these characteristics with strong winds, the second – especially in low temperatures combined with lower wind speeds.

Creating clothes for cold protection for a climatic region IA is a very difficult task, because the heat insulating function of clothes is determined by the thickness of the package materials, an increase of which can be one of the reasons for the decreasing human activity. It is of great complexity provide the necessary protection of a body f head , hands, feet, because of low efficiency of their insulation. Application of materials with low air permeability and a closed design are used to protect against wind but it may lead to the accumulation of moisture in the clothes and reduce its insulation, especially performing intense physical work [1].

In this regard, the creation of clothing of cold protecting should proceed from the specific conditions of its operation and the reality of achieving the necessary protection, regulating to prevent the cooling duration of cold.

At the same time problems with provision clothes should have characteristics as insulation, weight reduction, heat regulation and mass in accordance to the environment are solved by limiting the time spent out of doors, we should bear physiological criteria, in selecting appropriate materials and the development of rational design.

Paying attention to particular weather conditions and the real possibility of creating clothes for activities in cold environment let a person stay more than 2 hours for the climatic region IA and 1 hour for the region IB. Deficiency of heat in the body, in this case was taken to be $52 \text{ W} \cdot \text{h} / \text{m}^2$, which corresponds to the lower border of the permissible thermal state [2].

For climatic regions IA and IB the magnitude must correspond to 98.0 and 107.0 W / m^2 . Bearing in mind for condition at a relatively cold temperature is ($-24,4^\circ \text{C}$ and $-41,0^\circ \text{C}$), insulation shall be equal to 0,560 and 0,668 $^\circ \text{C} \cdot \text{m}^2 / \text{W}$. Taking into account the average of the most probable values of the wind speed in the climatic region IA (6,8 m / s), the manufactures are to choose the top material having a small air permeability ($\approx 7 \text{ dm}^3 / \text{m}^2 \cdot \text{s}$), but having sufficient moisture permeability ($\geq 40 \text{ g} \cdot \text{m}^2 / \text{h}$). The region IB is advisable to use materials For this reason, thermal protective clothing should be insulated 0,709 $^\circ \text{C} \cdot \text{m}^2 / \text{W}$ (4.6 clo) and 0,728 $^\circ \text{C} \cdot \text{m}^2 / \text{W}$ (4.7 clo) (1 clo = 0,155 $^\circ \text{C} \cdot \text{m}^2 / \text{W}$). Given similar values of insulation we can design sets of clothing for regions IA and IB, C TSNIISHP it is known as uniform heat suit operating in specific conditions [2]. It consists of a jacket with a hood that has a valve to protect the face of the cooling and overalls- to protect the people. To ensure the freedom of movement (the slopes, sit-ups, show of hands, and others.), Table 5 shows that the thickness of the package materials of different sections of sets of clothing is designed to protect people in cold climatic regions IA and IB. In order to control heat-protective clothing performance we need to changes in meteorological conditions and physical work, a heater in a suit is represented by two layers. The use of special masks, consisted of one layer of flannel and windproof material tight to the surface of a person's face is well protected.

Table 5. The thickness of the package materials for different parts of the sets of clothing is designed to protect from in cold climatic regions IA and IB

Area body	The ratio of local human the thickness of the package materials to the weighted average	Climate region		
		Estimated value is, mm,		Fact for the IA IB
		IA	IB	
Head	0,49	9,1	9,6	10,0
Torso	1,31	24,2	25,5	25,4
Shoulder	1,24	22,9	24,2	23,9
Brush	0,66	12,2	12,9	8.0
Thigh	1,08	20.1	21,0	20,9
Shin	0,81	15,0	15,8	17,9
Foot	0,77	14,2	15,0	7,5
Average	-	18,5	19,5	19.0

Thus, the effect of cold on human's activity and, the criteria for optimum thermal condition for the person in the Arctic, the general requirements for materials and construction of heat-shielding clothes, are taken into account especially its design in its a general development of the suit for the soldier. Analyzing the results of studies we can come to the conclusion that to create comfortable conditions for the soldier we need to design appropriate clothing (jacket, overalls), and heat shielding shoes, gloves, headgear, protective mask on their faces. When designing a heat protective clothing it is necessary to consider all the factors together, affecting the status of a soldier in the Arctic region.

Clothing depending on climatic zones (regions) of the Russian Federation which is divided into four classes of heat-shielding properties as class protection clothes :

1st class of protection is protective clothes for the I – II climatic zone (region III);

2nd class of protection is intended for the III climatic zone (region II);

3rd protection class is aimed for the IV climatic zone (region IB);

Thermal protective clothing can be worn indoors and outdoors. Depending on the conditions the heat-shielding clothes may be different:

Table 6. Requirements for the quality of textile fabrics

Indicator	Significance	Test method
The surface density, g / m ² , not less than	200	GOST 3811-72
The content of natural or viscose fibers, %, at least	30	GOST 25617 83
Breaking load, N, not less than:		GOST 3813-72
basis	780	
duck	650	
Lacerating force, N, not less than		GOST 3813-72
basis	51	
duck	36	
Resistance to abrasion cycles, at least:		
For fabrics containing wool	4500	GOST 9913-90
For cotton fabric	3500	GOST 18976-73
for fabrics containing filaments	5500	GOST 18976
Water vapor permeability is mg / cm ² h at least	4,0	GOST 22900-78
Waterproof* mm of water. art., is at least	180	GOST 3816-81
Change of linear sizes after wet processing, %, is no more		GOST 3015
basis	-3,5	GOST 7.1-95
duck	±2,0	
Colour fastness to the physico-chemical effects:	Not lower group "strong"	GOST 12930-67
Laundry		GOST 9733.4-83
- Dry friction		GOST 9733.27-83
- Organic solvents (dry cleaning)		GOST 9733.13-83
The migration of the fibers through the tissues lining the top and no more	than two fibers in the area of 150 cm ²	GOST 25617, GOST 4659
Hygroscopic%, is at least	3	GOST 3816-81

- Suit – jacket and pants (or bib);
- Set – suit and vest;
- Suit and insulated underwear;
- Jumpsuit and vest;
- other options.

Top fabric products must meet regulatory requirements in quality and purpose and have the necessary properties in accordance with these requirements [1].

For clothes manufacturing it is allowed to use natural fibers, fabrics and mixed (a mixture of natural fibers, man-made fibers (filaments). Fabrics can have different types of finishing and surface treatments: water-repellent, oil, oil and others.

Being outdoors for a long time the soldier may use the top layer of clothing made fiber if it is necessary.

The materials used for thermal protection must meet health and sanitation requirements [3].

Quality requirements for textile fabrics, used as a top layer of heat protective clothing are shown in Table 6.

Allowed decline of "water-resistant nature" to finish IN-U is not more than 30% after five washings (GOST 12.4.049-78) or after five dry-cleaning (GOST 21050).

The physical and mechanical properties of lining fabrics must meet the requirements specified in Table 7.

Table 7. The physical and mechanical properties of the tissue lining

Indicator	Significance	Test method
The surface density is, g / m ² , not less	110	GOST 3811-72
The content of natural viscose fibers,%, is not less than	50	GOST 25617-83
Breaking load, N, is not less: – on the basis	216	GOST 3813-72
-by duck	177	
Resistance to abrasion cycles, is at least	1500	GOST 18976-73
Hygroscopic%, is at least	10	GOST 3816-81
Water vapor permeability mg / cm ² h, is at least	4,5	GOST 22900-78
Colour fastness meets to the physico-chemical effects:	lower group "solid"	GOST 20272-96,
Laundry		GOST 9733.4-83
sweat		GOST 9733.6-83
Dry friction		GOST 9733.27-83
Organic solvents (dry cleaning)		GOST 9733.13-83

It may be used for the manufacturing lining, cotton, (such as flannel, bike).

As the insulation layer of clothing (if there are no special requirements) is allowed to use any type of insulation: so non-woven insulation, wool, fur, feather disconnected heater (filler) . The thickness or number of layers providing necessary thermal insulation properties of overalls may be different.

Heater (filler) should be layed out over the entire area of the goods.

Textile products, plastic and metal haberdashery, buttons, zippers, etc. Must be resistant to temperatures, ironing and dry cleaning.

Heat-insulating properties of clothing materials are determined by the thickness of the package, a large share belongs to insulate layer [4]. In the manufacturing process and using the product we must mention the impact of the complex factors may happen destroying the insulation layer thickness and it may be changed. The magnitude of insulation depends on its elastic properties, conditions and kinds of technological and operational impacts.

Heat-shielding properties of clothing can be characterized as the performance of the total thermal resistance and breathability properties of package materials. Heat-shielding properties of clothing materials package is determined by instrumental method in accordance with GOST 20489-75 Materials for clothes. Method for determining the total thermal resistance of clothes.

The total thermal resistance of the package clothing materials under natural convection, is $m^2 \cdot ^\circ C / W$, not less:

- a) Class 4 protection clothing (garments, 0.77; half-length product, 0.69);
- b) 3 class protection clothing (garments 0.83; half-length product, 0.80);
- c) Class 2 protection clothing (garments 0.64; half-length product, 0.57);
- d) Class 1 protection clothing (garments 0.51; half-length product, 0.50);

To ensure the quality of the established requirements of shelter in the package materials uncured windproof fabric (or cloth-type teak as we use it further) may be used. Meaning fabric windproof vapor permeability should be at least $45 \text{ g} / \text{m}^2 \text{ h}$.

Heat properties of a complete set of protective clothing is characterized by the rate of thermal insulation kit, is determined according to GOST R 12.4.185-99 as labor standards system. Personal protection from low temperatures. Methods for determining thermal insulation kit [3].

Thermal insulation of a complete set of clothing, depends on the operating conditions and must meet the requirements reflected in Table 8.

Table 8. Insulation of the complete set of clothes – R

Protection	Climatic zone (region)	Air temperature in winter months, $^\circ C$	wind speed during the winter months, m / s	Insulation sets of clothes, $R^\circ C m^2 / W$			
				When the air permeability of the upper layers of clothing, dm^3 / m^2			
				10	20	30	40
4	«Special» (IA)	-25	6,8	0,669	0,714	0,764	0,823
3	IV (1Б)	-41	1,3	0,744	0,752	0,759	0,767
2	III (II)	-18	3,6	0,518	0,534	0,551	0,569
1	II-I (III)	-9,7	5,6	0,451	0,474	0,500	0,528

Effective ratio functionality – is the comfort heat protective clothing is one of the most important characteristics of quality which is used now. It happened as the improvement of heat-shielding clothes for extreme emergency situations and above all, are to improve soldiers' military ammunition. The main functions of this type of clothing is associated with protection from various risks, dangers from hypothermia. Thermal protective clothing should be more ergonomic. In manufacturing heat-shielding clothes the comfort is sometimes neglected. So let us pay more attention to the high

and diverse functionality. The basis of modern heat-shielding clothes is made on the principle of ratio equality like functionality and comfort.

Functionality is the ability to perform certain functions, the practical utility and convenience [5].

Comfort (Eng. Comfort) means amenities, comfort. If the principles of functionality and comfort the heat protective clothing do not satisfy the person, he will experience physical exertion, heat stress, efficiency loss. There are many definitions for the word "comfort"; as for heat-shielding clothes the most suitable is a set of favorable environmental conditions (clothing, underwear space) for mental and physiological safety of man in hard environmental conditions. It is possible to say that comfort is the quality how a person feels under certain conditions.

Another focus of comfort clothes of materials (smoothness in tactile) in contact with skin.

Another factor affecting comfort – is the size of clothes, great size leads to discomfort (psychological).

Comfort – is a complex concept including physiological, sensory, social, cultural and psychological factors.

To create an effective heat protective clothing it is necessary to develop and have a reliable, science-based method of selecting the package materials. This can be solved with the help of modern achievements of thermal physics, mathematics, materials science, medicine, design, engineering and technology of clothing.

Properties of modern heat-shielding clothes are conditionally classified into basic, comfortable, protective and special.

Basic properties can characterize resistance to various strains, dimensional stability, density, sorption, light resistance, heat insulation.

Comfortable express the protection body from hypothermia, perspiration absorption, light weight, softness, hardness, color spectrum, antipilling, antimicrobial (viruses, fungi), odorless, anti-allergy

Choice is done on the criteria indicators, it is supposed to use them. In particular, it is determined by weather conditions, physical activity, the risk of reducing activities and the diseases development [3].

In order to prevent freezing (for example, in manufacturing heat-shielding clothes and Evaluation) criterial indicators characterizing the thermal state of the body as acceptable are used.

This is due to the task of maintaining optimum thermal state of the body though it is highly problematic because of the practical creating of heat protective clothing with the necessary heat insulation.

General requirements for heat-protective clothing done as a usual security state of heat exchange with the environment [2] are given below:

- Function protective clothing is to protect people from excessive heat dissipation;
- Insulating performance clothes should fit to the physical activities and meteorological conditions in which a person is supposed to operate;
- Insulation sets of clothes should be regulated;

- Inner layers of clothing should have good absorb sweat and moisture pabsorb-ing properties.
- Clothes should not cause overheating of the person; it promotes physical activ-ity, helps to withstand cold conditions;
- over warming of different areas of the human body should be considered as the overall thermal insulation and heat protective clothing insulation efficiency of each of them.

The basis of creating heat-shielding clothes for Arctic conditions must be based on a scientific principle, taking into account the physiology of heat exchange with the environment.

Requirements for the materials and construction of heat-shielding clothes in the Arctic are:

- The ability to protect with the help of the cooling package which is determined by thermo-physical parameters of the materials from which it is made, design, appear-ance (coat, jacket and trousers, overalls, etc.);
- Heat-shielding clothes package materials are produced from a base material, a warming pad and lining. If necessary, to reduce the air permeability of package mate-rials so waterproof gasket can be used which should be placed between the core ma-terial and a warming pad;
- The basic material (the coating, an outer layer) causes the appearance of cloth-ing and perform protective functions. It must have protective properties, the relevant conditions of activity, be resistant to mechanical stress, precipitation, exposure to light, various types of pollutants, easy to clean . It must be able to conduct moisture of underwear space environment and have an air permeability which is adequate to wind speed.

Список используемых источников:

1. Koketkin P.P. *Clothing: technology – technology, processes*. M.: Koketkin. MSUDT, 2001. 560 c.
2. Afanasyev R.F., Burmistrov O.V., Prokopenko L.V. *Cold stress: medical and biological aspects of prevention: Monograph*. M.: Reifor, 2012. 214 p.
3. Dell R.A., Afanasyeva R.F., Chubarov Z.S. *Health clothing*. M.: Legprombytizdat, 1991. 160 p.
4. Aspen T.M. et al. *Official registration certificate for computer programs number 2014617468 program to assess the distribution of temperature and moisture in the system of "stop-shoe environment."* Issued by the Russian Agency for Patents and Trademarks (Rospatent of 07.23.2014).
5. Prokhorov V.T., Tikhonov N.V., Aspen T.M., Reva D.V., Tartan A.A., Kozachenko P.N. *The effect of nano-materials and technologies in the molding properties of the polymer compositions based on ethylene-vinyl acetate* // *Bulletin of Kazan Technological University*. 2014. T. 17. № 19. P. 130-135.

© 2015, Селина Н.Г., Прохоров В.Т., Дмитриенко Н.А., Рева Д.В.

Исследование и анализ возможностей отечественных производителей по обеспечению военнослужащих Арктики востребованной продукцией (сообщение 1)

© 2015, Selina N.G., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V.

Research and analysis capabilities of domestic manufacturers to provide military products demanded Arctic (1 message)

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.391

Поступила (Received): 24.11.2015

Селина Н.Г., Прохоров В.Т., Дмитриенко Н.А., Рева Д.В. Исследование и анализ возможностей отечественных производителей по обеспечению военнослужащих Арктики востребованной продукцией (сообщение 2)

**Selina N.G., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V.
Research and analysis capabilities of domestic manufacturers to
provide military products demanded Arctic (2 message)**

В сообщении 2 проведены исследования по созданию костюма для защиты от холода военнослужащего, находящегося в условиях Арктики. В основу создания теплозащитной одежды для эксплуатации в условиях Арктики должен быть положен научный принцип, учитывающий теплозащитные характеристики утепляющих и подкладочных материалов. При производстве одежды используются утепляющие материалы, способные снизить тепловые потери через одежду. Эти материалы различны по своей структуре, волокнистому составу, толщине, поверхностной плотности и по назначению. Выбор таких материалов производится согласно свойствам основного материала и зависит от условий эксплуатации одежды и ее назначения

Ключевые слова: костюм, военнослужащий, в условиях Арктики, холод, холодовой стресс, охлаждение, теплозащитная одежда, материал, утеплитель, волокно

Селина Надежда Геннадьевна
Аспирант
Донской государственный технический университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Прохоров Владимир Тимофеевич
Доктор технических наук, профессор
Донской государственный технический университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

The report 2 studied to create a suit for protection from the cold soldiers in Arctic conditions. The basis of creation of heat-shielding clothes for operation in Arctic conditions must be put to a scientific principle, taking into account the heat-shielding characteristics of insulation and lining materials. In the production of clothing used for insulating materials that can reduce heat loss through the clothes. These materials are different in structure, fiber composition, thickness, surface density, and for other purposes. The selection of such materials is made according to the properties of the base material, depending on the operating conditions of clothing and its destination

Key words: a suit, the serviceman, in the conditions of the Arctic, cold, Holodova a stress, cooling, heat-shielding clothes, material, heater, fiber

Selina Nadezhda Gennadevna
Graduate
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Prohorov Vladimir Timofeevich
Doctor of Engineering Sciences, Professor
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Дмитриенко Надежда Алексеевна
Кандидат педагогических наук, доцент
Донской государственный технический
университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Рева Дарья Валерьевна
Аспирант
Донской государственный технический
университет
г. Шахты-500, ул. Шевченко, 147

Dmitrienko Nadezhda Alekseevna
Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

Reva Daria Valerievna
Graduate
Don state technical university
Shakhty-500, Shevchenko st., 147

More than 1 450 objects of military infrastructure were introduced in 2015. It was pointed out by General Mikhail Mizintsev.

The process of constructing infrastructure of the Arctic zone, the development of aero network, wharfage and construction missile systems are priority tasks for further development of the region.

There are 21 thousand people in the Far North today. This year, we need to manufacture clothes for the protection.

This year the Russian military prepared latest strategic missiles "Yury Dolgoruky", "Alexander Nevsky" and "Vladimir Monomakh". On an ongoing basis over the seas of the Arctic Ocean are patrols anti-aircraft naval aviation of the Northern Fleet. Every year in the Arctic comes from the layers control our warships and support vessels. The great attention is paid to ammunition, clothes for men to action in arctic conditions.

The range of materials are used for the manufacturing heat-shielding clothes, made of raw material, production methods, purpose and can be combined in the following groups:

- Basic are the fibrous tissue of different composition uppers and lining, laminated fabrics, films, fabrics with film, windproof and rubber coatings, etc.;
- Insulating materials are batting, cotton, foam rubber, natural and artificial fur, non-woven insulation and others.
- Materials for connecting parts are sewing thread, glue and thermoplastic materials, welds, etc.;
- Hardware are buttons, hooks, loops, buckles, fasteners and others.

Manufacturing clothes we use insulating materials that can reduce heat loss. These materials are different in structure, have fiber composition, thickness, surface density, and for other purposes. The selection of such materials is made according to the properties of the base material, depending on the operating conditions of clothing and its destination.

The main requirements for insulated materials are:

- Heat-shielding;
- Low air permeability;
- Good hygroscopic properties;
- Ease;
- Softness;
- Little thickness, and others.

Insulated, sealing and lining materials are widely used in manufacturing package winter clothing. This design is constructed as follows: the main (coating) material, waterproof gasket, insulated lining (insulation) and the lining. Each layer of the package performs a certain function, and the materials made up the package, must meet certain requirements.

The basic material must be strong, beautiful, lightweight, durable, small crease and different water absorption, the material for windproof lining is thin, light, and soft, has slight air permeability. If the base material has an air permeability of not more than $6-10 \text{ dm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{s})$, windproof lining cannot be used.

Insulation is a basic layer that provides thermal protective function of clothes. The materials of this layer should be light, porous and characterized by low thermal conductivity and high elasticity under compression. Using a windproof lining to provide the desired breathability package heat-shielding clothes, breathability warming layer should not be critical. Heaters for clothing are made of fur, wool, wadding, bonded fabrics and foam volume.

The lining should be thin, smooth, have low density, have high abrasion and wrinkle resistance, low shrinkage.

As to the thermal insulation properties of insulation pads we should determine the influenced of the density and thickness of the spacer, technology its manufacturing and duration of wearing clothes.

There are batting knitted, sewed, and needle, as well as non-woven insulated material. Knitted batting is produced by warp knitting machines, raschel weave tights with weft yarn. The base consists of cotton yarn linear density of 29-25. The weft yarn may be woolen (not less than 75% wool) or half-wool (not less than 30% wool).

For the manufacturing of insulation pads cotton wool, much less – wool are used.

The raw material for woolen cotton linters are sheep, camel and goat wool, woolen waste production is used for the patch and wool rags.

Special textiles with a special texture is required to protect against hypothermia when the air temperature is below 30°C . Combined with the strong wind, rain, such low temperature can lead to death [1].

The most effective method of hypothermia is to reduce conductive heat loss. The package materials for heat protective clothing should be layered. The inner layer (body) cannot absorb the heat insulating middle layer if it is not air-permeable but with moisture outlet, the outer layer is wind and water resistant.

Currently, there are a lot of heaters based on synthetic fibers. Insulation is a basic layer providing thermal protective function of clothes. It is designed mainly to create clothes relative to a stationary layer of air, which is known, as a poor conductor of heat. The materials of this layer should be light, porous and characterized by low thermal conductivity and high elasticity under compression.

The best material is considered by many producers and consumers, it is recognized as fluff. However, down, soaking up the moisture, and thereby losing heat-insulating properties the procen of need to be pointed out clothes with the filler is difficult to erase since part of it can come out to outside.

As to the heat-shielding characteristics we can call natural wool. It is well "breathes" material, creating thermal comfort. However, it has significant drawbacks:

when wet – it becomes very heavy need a long time drying, it is completely ceases warming. And also it is a very prickly. Products of this type of insulation should be best to take to the cleaners, because they deform when washing. Using natural wool as insulation significantly increases the cost of the finished product.

Here are the most well-known non-woven insulation imported.

Thinsulate is considered as one of the best insulation at the moment for its properties are thermo feathers []. It consists of very fine fibers hundreds of times thinner than a human fur. Because of its texture keeps wonderfully warm jackets of tinsuleyte are light, thin and warm. A heater has compose 65 % of polyether and 35% of polyester fibers.

Hollofayber, fayberskin, Fibertech, polifayber, izosoft. Synthetic insulation is made from polyester fibers having the form of balls, springs, etc. Able to withstand low temperatures below -25 °.

Holspring is a modern, high-tech insulation that retains heat very well, it is lightweight, hypoallergenic and absolutely no shrinks to wear and washing.

Holspring is a trademark of one of the varieties syntepon, but with high consumer qualities. It has many analogs with similar performance (termofayber, hollofan). Holspring has a high heat-shielding properties, environmentally friendly (the material is safe even for infants), it has a high dimensional stability easy the recover shape and has springy fiber structure. Holspring has a low density and light weight. Holspring completely absorb moisture and excellent "breathing" material.

Hollofan is made from hollow primary polyester fiber. The name comes from the English hollow (hollow) and the first letters of the company's products "Fanema." It has a springy structure that forms interlacing spiral hollow fibers. Products from this heater well their restore shape after deformation. It does not absorb moisture, odors, hypo-allergenic. Producing process is the same but with the addition some wool (30%). This insulation prevents the growth of bacteria.

Halcon is it made from helically crimped partially siliconized polyester fibers securely attached to one another thermally. Currently Halcon has no analogues. Halcon density ranges from 2500 to 3000 g / m².

PrimaLoft® is produced by the American company Albany International. These are a modern series of heaters from ultra – thin polyester fibers. Due to the fact that these fibers are very soft and thin, they have special hollow structure, PrimaLoft® provides excellent thermal insulation properties for a long time.

Thermolite is a synthetic fiber based on polyester, developed and patented by the US company INVISTA (a subsidiary of the corporation DuPont). This material as well as PrimaLoft® has a hollow structure, so that has a high thermal insulation characteristics even in a humid environment and has a good moisture resistance, almost without absorbing it.

Primaloft is synthetic material that has high heat-shielding properties. Created by Albny Interional. Based on the study of the structure and properties of goose down this material was created by Primaloft.

Advantages of imported heaters are obvious but has great to sanctions and restriction of supply disruptions.

National Russian market of polyester insulation is only beginning to emerge. Sintepon does no longer satisfy the requirements of most manufacturers, and European and American heaters, despite their quality, are expensive, so the cost of the final product with their use greatly increased, based on over two decades of experience in the light industry, the company "RadugaTekstil" offers a way to solve the problem and the solution by introducing the newest nonwoven insulation "Seabury" [2].

At this point, "Seabury" produces three products: "Seabury Classic", "Sieber Micro" and "Seabury corduroy."

"Seabury Classics" is a high-quality universal heater it has selected formula that makes insulation more practical, increasing its strength as a part of microfiber material makes it warm and easy.

"Seabury Classic" is perfect for the insulation for any heat-shielding clothes.

"Seabury Micro" is a domestic insulation, material consisting entirely of microfibers. Clothing with "Seabury Micro" is not only very warm, but also light and thin, which makes the heater to be an indispensable material in the manufacturing of insulated model or professional sportswear and all kinds of tourist equipment.

"Seabury Velvet" is a fluffy microfiber insulation with the addition of crimped hollow fibers.

Termofinn from "Termoreal" is made only from the hollow viscose fiber. So is environmentally friendly. This fact is confirmed by certificate quality certificate Quality Standards for Oeko-Tex Standard 100 of the first category.

Termofinn [2] is a heater produced by finish technology that retains its shape after washing is effective at low temperatures.

Termoflnn Plus is a classic insulation Termofinn with the surface, which ultimately reduces the migration of fibers and facilitates cutting.

In 2011, specially for Russian market a unique brand has developed new production of the product – insulation Alpolux, which perfectly combines the heat properties of STI and microfiber [2].

Alpolux is the premium insulation produced according to Austrian technology, genuine STI Merino, lightweight insulation with the highest thermal insulation properties.

Termofinn Micro is made from ultra-fine microfiber, the same world-renowned luxury fiber insulation.

Termofinn Micro is unusually soft warmer light, with very good retention heat of the day recommended I – III, and in the IV and special climatic zones.

Russia stretches over a vast territory. In winter, most of the regions in this country are covered with snow, remaining 220-260 days a year. The average temperature of the coldest month varies from west to east of the country from -20 to -40 ° C, and in Yakutia, reaches -68 ° C. Therefore, the urgent role of warm clothes of domestic production, is great, and shielding property, and should exceed the best foreign analogues.

At present, there is no enough warm clothing for harsh winter conditions than the traditional costume is made of reindeer fur. However, deer fur is not suitable for the modern man, as it has a large mass (1.8 kg / sq m) and thickness (up to 53mm). This creates problems, making the movement hard. Besides fur coat, make up the bulk sheet, are quickly broken down during operation and pollute the environment.

The most warm and suitable raw material is a reindeer, natural eco-friendly material [3].

Deer fur has a hollow structure containing inert air in it provides $0.150 \dots 0.806$ ($\text{m} \cdot ^\circ \text{C}$) / W, depending on the height of the fur. In operation, in spite of the temperature and humidity of environmental factors and physical activity, the insulating properties of reindeer will be preserved. Russian manufacturers have mastered the production of insulation basis of reindeer fur [3].

Deer jacket with fur allows you to be outdoors in the winter in spite of at temperatures below to -68°C , and of physical activity [3].

The total thermal resistance of the package materials suits the intermediate 0.196 ($\text{m} \cdot ^\circ \text{C}$) / W for costume – $0.312 \dots 0.343$ ($\text{m} \cdot ^\circ \text{C}$) / W, depending on the mode of socks. The thickness of the intermediate suit is 1 cm, the upper costume – 2-2.5 cm., And hygroscopicity – not less than 16%.

Products with reindeer fur are very warm and suit for the harsh Russian winter.

As a thermal insulation properties of reindeer fur suit wild and for to three times greater than the well-known modern heaters like wool batting, sherstipon, Thinsulate, hollofayber, padding polyester, etc..

Products with deer fur have a small mass and thickness, keep freedom of movement, comfortable.

Due to the high hygroscopicity of reindeer fur, layers of clothing have thermal stability, and are self-contained of micro-climatic zones. This suit remains dry to the touch. This ensures the maintenance of high thermal insulation properties in spite of changes in ambient climatic conditions.

Products made of reindeer fur can be worn both in Arctic tundra, in Siberian taiga, in the mountainous rock climbing, as well as in urban areas.

Table 1 provides a range of modern insulation materials for the manufacture of heat-shielding clothes for the military in Arctic.

Table 1. The range of contemporary heaters for the production of heat protective clothing for soldiers

Type of material	Imported material	Domestic materials
Insulation	PrimaLoft, thermolite, Thinsulate, hollofayber, fayberskin, Fibertech, poli-fayber, izosoft	Termofinn, termoflenn plus, alpolux, termofinn micro, deer fur, Seabury classic corduroy Seabury

The advantage of domestic fabrics is that they guarantee the stability of supply, they do not affect the exchange rate and import logistics, they fully adopt it to the specific requirements of the Russian consumer.

Currently, a main material for producing heat protective clothing has adopted membrane tissue.

Membrane fabric looks like a fine mesh fabric on the reverse. Knitted mesh from the inside protects the membrane from contamination and mechanical damage. It's very light has maximum functionality with a small amount of tissues.

By the structure of membrane fabric is [4]:

Pore – membranes operate on the following principle – water drops from outside can't pass through the membrane pores because the pores are too small. The molecules of steam are formed on the inside of the membrane fabric freely go out through the pores, but they are quite quickly lose their properties as clogged pores and reduces breathability.

Operating on the following principle of evaporation, it passes into the interior portion of the membrane deposited thereon and diffusion is transferred to the outer layer. Advantages it is very durable, requires careful maintenance work properly at a great temperature range.

Disadvantages: lower air permeability due to the porous membrane.

Combined – top fabrics are coated on the inner side of the porous membrane on top of it thin having a coating of polyurethane membrane they are as steam less film.

Classification of membrane tissue in design. Three-layer – cloth top + driver + lining are glued into one structure using a special technology – lamination. It looks like a fine mesh fabric on the reverse. Knitted mesh from the inside protects the membrane from contamination and mechanical damage. We need not lining as the result it is very light, has maximum functionality with a small volume of tissue.

Double layer – top fabric coated with a membrane. Used with lining protects the material from contamination and mechanical damage.

Two-a-half layer – a two-layer membrane with an additional application of foam protective layer (a pimple). Jacket as is lightweight, needs no lining.

Single-layer – free membrane is located between the outer layer and the lining. It is used as accessories and shoes.

Microporous membrane tissue. Microporous membrane tissue has a microporous structure. The pore has of a size many times larger than the water molecule and is many times smaller than the smallest water drop. Firms producing it is not easy to implement. High performance of the membrane depends on the quality and chemical composition of the polymer, the special technological developments and sufficient experience in manufacturing [4].

Membrane fabric Gore-Tex® (gorteks) is one of the most wear-resistant water-repellent windproof breathable fabrics. The fabric is composed of two components. The first – the membrane is PTFE (polytetrafluoroethylene), does not miss the water, it contains 9 billion pores per square inch (2.54 square cm). Each pore 000 is less than 20 drops of water, but 700 times more than the vapor molecules. As a result, liquid water can not penetrate through the fabric, but the vapor discharged from the body, extends freely outwardly.

Gore-Tex®XCR- last modified membrane Gore-Tex. It is more durable, has a complex multilayer structure. Gore-Tex®XCR Stretch is stretching membrane combined with streytchevym riding for the best customized fit, does not restrict movement.

Gore-Tex®Wind Stopper® is waterproof fabric – a fabric with a welded membrane Gore-Tex®. It provides full protection from the wind with a strong effect of breathing. In cold windy weather Wind Stopper® products provide heat retention 1.5 – 2 times better than conventional fleece fabrics. Wind Stopper® allows you to use fewer layers of clothing to keep warm, and as a result, greater freedom of movement.

eVENT (event) is an "active" membrane. The German company, and the American manufacturers comment together and of water-repellent microporous membrane material that provides good breathability. The membrane works without difference between outside temperature and the inside of the garment.

TransActive absorbs and removes the moisture out through the fabric. The air permeability of it is more than 20,000 g /m² per day, water resistance is 70,000 mm.

The above mentioned materials are currently used for the manufacturing of insulated clothing produced by companies in Russia.

In the design and manufacture of insulated clothing we should take into account the properties of the materials to be able to make a choice of materials according to the model.

The choice of materials would be justified if the main fabric products will meet the intended purpose, and the other components of the materials will correspond to the properties of the base material.

The correct choice of materials heat-shielding clothes operated in Arctic may depend state of life or health.

The choice of materials for producing heat protective clothing can be divided into four stages:

Stage 1. Drawing up the general characteristics of the product, identifying the design features, the definition of the product and environmental factors.

Requirements for heat-protective clothing, and its main properties are determined on purpose.

Stage 2. Determination of properties of materials, according to which the choice is made to manufacture the necessary heat protective clothing fabrics.

The necessary properties to the material will be manufactured can be determined with the requirements for materials.

Material requirements are divided into the following groups:

- functional;
- operational (reliability requirements);
- ergonomic;
- esthetic and constructive – they must provide appropriate clothing to modern fashion trends, the integrity of the composite solutions, product appearance and others.

Functional indicators characterize the function of clothing, that is, its appointment. In accordance with the functional requirements of the material we should provide freedom of movement and comfort, warmth, anallergic, etc., depending on the purpose.

The requirements in reliability (performance) are characterized by the ability of the product to maintain its appearance and durability. According to the demand of reliability, the material should maintain appearance, have a wear resistance, dry cleaning, laundry.

Ergonomic requirements provide the ease of using of clothing. Ergonomics is hygroscopic, steam and air, dust holding capacity, electrify, drape. Those properties should provide comfort.

The aesthetic and design requirements must ensure the direction of contemporary fashion apparel, the integrity of the composite solutions, product appearance, and others. These requirements influence the choice of design for future models and methods of processing the product.

Shrinkage materials depend on the value of the allowance. This property tissues must be considered when selecting the core, lining and gasket materials. The material to selected uniform based on standards in shrinkage.

The thickness of the material affects the number of blades in the stack when cutting, selection of needles and sewing thread. The magnitude of the effect allowances shopping tissues.

To design and technological requirements are also drape cut, toughness, ability to shaping.

Stage 3. The choice of materials for the garment is done according to the requirements to materials and products.

The choice of materials is used on price lists, albums with samples and determination which ones meet the requirements of standards. The absence of indicators of the properties is carried out with laboratory tests.

Stage 4. Clarification of product design, technological modes of manufacturing operations. Modes of processing materials are selected according to their properties. According to the methods of processing and properties of the chosen materials for the future model, there is a need to clarify the structure of the product.

Confectioning materials in the garment bag are made according to the general requirements for the clothes, which are depend on the type of product and destination. When selecting a package, you need to consider the properties of materials, components of it.

The correct choice of materials for package garments ensures high-quality output with predefined properties for soldiers in Arctic.

Table 2. Characteristics of the package polymeric materials imported for the production of jackets

Model	Package Materials	Thickness, mm	total thermal resistance, R_{sum} , $m^2 \cdot ^\circ C / W$	Thermal conductivity, λ , $W / m \cdot ^\circ C$	Coefficient of thermal diffusivity, a (m^2 / s)
Model 1	Synthetic fabrics (100% PE)	1,6	0,038	0,42	0,00044
	Insulation Promaloft	12,0	0,353	0,034	0,00036
	Lining	0,76	0,0195	0,039	0,00050
Model 2	Synthetic Fabrics (100% PE)	1,6	0,038	0,42	0,00044
	Insulation "Hollofan" layer	12,0	0,33	0,036	0,00034
	Lining	0,76	0,0195	0,039	0,00050
Model 3	Synthetic Fabrics (100% PE)	1,6	0,038	0,42	0,00044
	Insulation "Kombisherst"	12,0	0,364	0,33	0,00033
	Lining	0,76	0,0195	0,039	0,00050

The object of investigation was heat shielding for the average soldier in extreme conditions of Arctic. The design and technology of manufacturing of the product meet

the requirements of GOST 12.4.236-236-2011 OSSS. Clothing for protection at low temperatures. Manufactured in accordance with the fundamentals of uniforms.

When selecting a package material for paper we took into account physical, mechanical, thermal and physical characteristics of the materials, information on the specifics of the operation of the clothes, which were obtained from the open literature.

Table 2 shows the package materials for thermal protection jacket made of polymeric materials are imported.

Packages materials were selected in accordance with the requirements for heat-protective clothes and materials used for its manufacturing. When preparing packages we take into account the purpose of each layer and the thermo-physical properties of materials.

Table 3 shows the packages materials for heat protective jackets made of polymeric materials produced domestically.

Table 3. Characteristics the package of domestic production of polymeric materials for jackets

Model	Package Materials	Thickness, mm	total thermal resistance, R_{sum} , $m^2 \cdot ^\circ C / W$	Thermal conductivity, λ , $W / m \cdot ^\circ C$	Coefficient of thermal diffusivity, a (m^2 / s)
Model 1	Membrane tissue	3,5	0,570	0,006	0,00030
	Sintepon (100% PE)	15	0,0430	0,035	0,00039
	Fleece	1,2	0,031	0,039	0,00034
Model 2	PE fabric (no. 06 617-square)	2,1	0,057	0,040	0,00044
	Insulation Termofinn Micro	15	0,701	0,036	0,00032
	Lining viscose-integrated	0,6	0,014	0,044	0,00052
Model 3	Blended fabrics (67% Polyester 33% CL)	1,8	0,044	0,041	0,00044
	Cloth piercing "Sherston" layer 2 (80% Polyester 20% shesrsti)	20	0,704	0,038	0,00030
	Lining art. 32013	0,69	0,014	0,049	0,00051

Each material of composed corresponds to the requirements for the production of heat-protective clothing.

The difficulty of drawing up the package is the lack of information about a range of materials (not in press the required thermal characteristics of new materials, there is the necessary equipment in the laboratory of the department, and the determination of thermal characteristics limited the costs). Therefore, packets materials are of the best known imported materials, the packet number 1 * – №3 * composed of materials of domestic production.

The choice depends a sanctions. Therefore, Russian government supports the enterprises producing the products from domestic raw materials. Especially when it comes to property and clothing brand clothes of power structures and departments.

Moreover, there are now domestic counterparts, imported raw materials, and as a result, a wide variety of materials used in the manufacture of heat-protective clothing, leads to a number of difficulties when choosing a package of materials for a specific product.

The difficulty of choice materials is used for a specific product; just take into account the region in which these products will be used. Since specific products will have different operating conditions regarding to climate zones. This is actual as heat protective clothing, operated in Arctic.

With the advent of new materials, the possibility of information on the properties of these materials is difficult to find. Therefore it is, urgent to determine the physical and mechanical properties, particular thermal characteristics of new materials. This knowledge will help to optimize the process of manufacturing products (i.e., to choose the best option among many possible).

The main criteria is taken comfort clothes: skin temperature, which should not be lower than $33,3^{\circ}\text{S}$ and underwear temperature shall be not less than 34°S [1], climate underwear space is an indicator of its comfort, including the impact of on lower temperatures. Therefore, it is so important to develop a mathematical model to justify the selection of a package of materials to create a comfort person in view of the magnitude and duration of exposure to low temperatures.

The complexity of the process of heat transfer and the inability take must be into account the diversity of operating factors require the introduction of a number of conditions and restrictions:

- A person is considered to be an integral body, it receives heat from the total heat production;
- Thermal comfort condition is characterized by temperature of underwear space;
- Cooling is considered as the first stage, when the well-being is maintained normal thermoregulatory functions they are not strained, skin temperature is not lower than the critical value, thus maintaining heat generation at a certain average level, independent of physical activity;
- Clothing protecting of the main parts of the body (torso, arms, legs) corresponds to the weather conditions in which there is a person;
- Moisture from the environment is taken into account when selecting the heat transfer coefficient with the surface of the garment to the environment and the choice of thermal conductivity and thermal diffusivity of the outer layers of clothing;
- To wear clothing in the winter evaporation of sweat is not significant in thermoregulation and can be account for a small decrease in heat-shielding properties of the inner garment.

Thermal resistance of clothing is usually regarded as a system consisting of a single material, represents the sum of the thermal resistance of individual layers and layers (outer parts, lining, mezhpodkladka, interlayer technology adhesives, air and so on. D.), And the amount of resistance heat transfer from the one medium to another at the border separating the individual layers.

The main factors affecting the temperature underwear space in constructing a mathematical model are the ambient temperature, heat generation body, the thermo

physical properties of the materials constituting the garment bags, the shape of these packages, and the heat transfer to the outer surface of the garment into the environment.

The concept of a mathematical model on the idea of clothing as a set of multi-layer packet of materials of various shapes and composition [3].

Approximating human body shapes are considered as systems with distributed or lumped. When approximating a cylinder body can speak, only an approximate playback of the thermal regime of man. Rough approximation provides a model in which the thermal conductivity, heat production and heat loss from the body's tissues, assumed to be constant throughout the thickness of the cylinder or layer. Most authors do not take into account the physiological system of human thermoregulation. They see a man in a comfortable environment where the mechanisms of thermoregulation are inactive. In our studies we take into account the system of thermoregulation. Blood flow in the tissues, metabolic heat production and heat losses by evaporation are considered as a function of average body temperature; brain temperature and the average temperature of the skin; temperature marrow, skin and the heat flux from the surface of the skin.

Analysis of existing mathematical models of the thermal state of a person under the influence of environmental factors are expected to determine the shape allows elements of the human body, which can be divided into the following sections: the head – the ball; arms, legs – cylinders; trunk – a set of elliptic cylinders – is roughly [3].

Thus, a person can be represented as a set of geometric shapes.

Developed earlier [4] A mathematical model for the selection of materials for a package of products for the footwear as well based on the presentation of the foot as a set of geometric shapes. Therefore, the question arose about the possibility of using this model in relation to the choice of package materials for clothing. This mathematical model was tested in the calculation of the package materials for heated clothing [3] and received positive results.

The main factors influencing the temperature inward space in the construction of a mathematical model are the ambient temperature, heat generation body, thermal properties of materials, components of the package, the shape of the package and the heat transfer from the outer surface sets suit the environment [3].

To calculate the temperature distribution used mathematical package Maple. Input program

- the thickness of layers of package materials;
- coefficients of thermal conductivity and thermal diffusivity of these materials;
- the density of heat flow from the body to the inner surface of the bag;
- the temperature of the environment;
- the initial temperature of the package of materials forming the suit;
- the coefficient of heat transfer from the outer surface of the package to the environment.

The solution of the problem reduces to finding such a combination of the thickness of the package in some parts of the model that minimizes the flow of heat from its surface while limiting the amount of weight on the package. In the classical approach

is the normalization equation takes into account the weight of insulation thickness of insulation for all geometric image package [3].

Thus, it can be concluded that using the proposed mathematical model it is possible to optimize the choice of materials for producing heat protective clothing.

We consider the temperature distribution in the details of clothing, is a cylindrical multi-layer surface:

$$\frac{\partial T_i}{\partial t} = a_i \left(\frac{\partial^2 T_i}{\partial r_i^2} + \frac{1}{r_i} \frac{\partial T_i}{\partial r_i} \right) + \frac{q_{iv}}{c_i \rho_i}.$$

C boundary conditions:

$$T_1(0, t) \neq \infty; \lambda_n \frac{\partial T_n}{\partial r_n}(R_n, t) + \alpha(T_n(R_n, t) - T_c) = 0;$$

$$T_{i-1}(R_{i-1}, t) = T_i(R_{i-1}, t); \lambda_{i-1} \frac{\partial T_{i-1}}{\partial r_{i-1}}(R_{i-1}, t) = \lambda_i \frac{\partial T_i}{\partial r_i}(R_{i-1}, t).$$

The initial conditions $T_i(r_i, 0) = f_i(r_i)$, where t – the time; T_i – The temperature of the i -th layer; $i = 1 \dots n$; T_c – Ambient; c_i – Coefficient of specific heat of i -layer; a_i – The thermal diffusivity of the i -th layer; ρ_i – Density of i -th layer; λ_i – Thermal conductivity coefficient of the i -th layer; q_{iv} – the bulk density of the heat flow i -th layer; α – coefficient of heat transfer from the skin or the protective layer (fur cap); $f_i(r_i)$ – The initial temperature of the i -th layer.

For example, consider packets materials for thermal protection clothing set forth in Table 1 and 2.

In the calculation took into account the following factors:

- The thickness of the material layers in the package;
- Thermal conductivity and thermal diffusivity of materials packet;
- Density of heat flow from the body;
- Ambient;
- The initial temperature of the package materials;
- Heat transfer coefficient of the outer surface of the bag into the environment;
- The presence of an additional layer in the form of heat-linen and woolen sweaters.

In the calculation we took into account also that the person has the appropriate heat protection of feet, hands and head. It should be dressed according to the weather conditions.

To check the security heatproof jacket can also use another thermo physical characteristics – heat flux density, show the speed of the heat flow per unit area.

The results of calculations are presented in Figures 1 – 3 -for materials imported and Figure 4 – 6 – materials for domestic production. Figure 1 – 6 shows the average skin temperature of the human body on the time the latter at low temperatures (-20 °; -30 ° C; -40 ° C). From these figures it is clear that the initial average temperature of the skin + 36 ° C for all packages of materials, a sharp drop in body temperature with air temperature of -20 ° C, -30 ° C, -40 ° C. However, for a number of packages materials 3 and 3, and an air temperature of -20 ° C, -30 ° C downward trend in average skin temperature decreases, a man dressed in a heatproof clothes consisting of materials package number 3 and 3 will not feel discomfort for two hours. And at -40 ° C package number 3 * shows satisfactory results within one hour, and the package number 3 * within two hours.

Figure 1. The results of calculations for a package consisting of imported materials

Figure 2. The results of calculations for a package consisting of materials of domestic production

Список используемых источников:

1. Afanasyev R.F., Burmistrov O.V., Prokopenko L.V. Cold stress: medical and biological aspects of prevention: Monograph. M.: Reifor, 2012. 214 p.
2. Dell R.A., Afanasyeva R.F., Chubarov Z.S. Health clothing: Proc. manual for schools. M.: Legprombytizdat, 1991. 160 p.
3. Koketkin P.P. Clothing: technology – technology, processes. M.: Koketkin. MSUDT, 2001. 560 c.
4. Aspen T.M. et al. Official registration certificate for computer programs number 2014617468 program to assess the distribution of temperature and moisture in the system of "stop-shoe environment." Issued by the Russian Agency for Patents and Trademarks (Rospatent of 07.23.2014).
5. Prokhorov V.T., Tikhonov N.V., Aspen T.M., Reva D.V., Tartan A.A., Kozachenko P.N. O impact of nanomaterials and technologies in injection molding properties of polymer compositions based on ethylene vinyl acetate // Bulletin of Kazan Technological University. 2014. T. 17. № 19. P. 130-135.

© 2015, Селина Н.Г., Прохоров В.Т., Дмитриенко Н.А., Рева Д.В.

Исследование и анализ возможностей
отечественных производителей по обеспечению
военнослужащих Арктики востребованной
продукцией (сообщение 2)

© 2015, Selina N.G., Prokhorov V.T., Dmitrienko N.A., Reva D.V.

Research and analysis capabilities of domestic
manufacturers to provide military products
demanded Arctic (2 message)

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.407

Поступила (Received): 23.11.2015

Солопеева Ю.А.
Оценка эффективности программно-информационных
комплексов экономического назначения

Solopееva Yu.A.
Evaluation of the efficiency of software
programs of economic purpose

В данной работе рассматривается подход к созданию универсальной методики выбора операционной системы для эффективной реализации на ней программно-информационных комплексов экономического назначения

In this paper, the approach to the creation of a universal method of choice of operating system for the effective implementation of economic software was considered

Ключевые слова: операционная система, методика, эффективность

Key words: operating system, method, efficiency

Солопеева Юлия Андреевна

Student

*Финансовый университет при правительстве РФ
г. Москва, Ленинградский проспект, 49*

Solopееva Yuliya Andreevna

Student

*Financial university under the government of the RF
Moscow, Leningradsky ave., 49*

В настоящее время на рынке программных платформ доминируют два больших семейства операционных систем – MS Windows и UNIX. Они, наряду с техническим и информационным обеспечением, определяют производительность и функциональность существующих информационно-расчетных систем, т.е. их эффективность.

Цель данной работы: произвести выбор программной платформы (операционной системы) для эффективного применения программно-информационных комплексов экономического назначения при реализации универсального и специального функционалов. При этом необходимо учитывать, что такие системы должны хранить большие базы данных и обрабатывать одновременно большое количество пользовательских запросов. Из цели вытекает объект исследования – показатели эффективности работы операционных систем.

Предметной областью исследований является совокупность существующих операционных систем.

Данная тема весьма актуальна, так как существует необходимость и отсутствие на данный момент универсальной методики выбора операционной системы для эффективной реализации на ней программно-информационных комплексов экономического назначения. Практическая значимость работы как раз

и заключается в том, что результаты исследований позволяют выбрать подобную программную платформу (операционную систему). Научная значимость состоит в новизне способа решения известной научной задачи.

Задачи научной работы.

1. Разработка и проверка методики проведения сравнительного анализа эффективности реализации универсальных функций работы операционных систем семейств MS Windows и Linux.

2. Разработка методики проведения исследования эффективности работы программных платформ (операционных систем) при реализации специальных функций на примере межплатформенных программных комплексов Openoffice 4.x, Libreoffice 4.x, GIMP 2.8 и программного пакета для эконометрического анализа «Gretl».

Для тестирования были взяты операционные системы MS Windows 7 SP1 x86-x64, MS Windows 8.1 x86-x64, MS Windows Server 2012 R2 и Linux Ubuntu 13.10.3 x86-x64, Linux Ubuntu 12.04.4 LTS x86-x64. Данные системы в настоящее время являются наиболее современными и функциональными, а также охватывают более 85% существующих десктопного и серверного рынков.

Все исследования проводились на двух технических платформах: AMD (MB FM2-A85XMA-E35, CPU AMD FX-8320, RAM DDR3 1600 Mgz 8 Gb) и INTEL (MB ASUS, CPU INTEL i7-4770, RAM DDR3 1600 Mgz 8 Gb) с равными (по возможности) характеристиками. Это необходимо для выявления влияния архитектуры процессоров и чипов окружения на эффективность работы программных платформ. Следует добавить, что данные архитектуры занимают 95%-98% рынка десктопных систем.

Каждый тест повторялся 10 раз, затем вычислялись средние значения базовых показателей.

Для решения первой задачи были проведены исследования показателей эффективности выбора программной платформы (операционной системы) при реализации универсального функционала. Для оценки эффективности значимыми базовыми метриками производительности операционной системы являются: Время загрузки операционной системы (M_{y1}); Время выключения операционной системы (M_{y2}); Гибернация (M_{y3}); Пробуждение (M_{y4}); Копирование HDD → HDD (M_{y5}); Копирование HDD → USB (M_{y6}); Копирование USB → HDD (M_{y7}); Копирование USB → USB (M_{y8}); Архивация Zip (M_{y9}); Распаковка Zip (M_{y10}); Архивация tar.gz (M_{y11}); Распаковка tar.gz (M_{y12}); Транскодирование видео (HandBrake) (M_{y13}); Кодирование в MP3 (Lame) (M_{y14}); Обработка изображений (RawTherapee) (M_{y15}); Процессор и память (Geekbench) (M_{y16}); Процессор (POV-Ray) (M_{y17}); Процессор (Blender) (M_{y18}); Установка программного комплекса (M_{y19}); Удаление программного комплекса (M_{y20}).

Этот базис описывает метрику пространства эффективности современных операционных систем при реализации универсального функционала.

Определим комплексный показатель эффективности выбора операционной системы при реализации универсального функционала (M_y):

$$M_y = \frac{d_1}{a_1 M_{y1} + a_2 M_{y2} + a_3 M_{y3} + a_4 M_{y4} + a_9 M_{y9} + a_{10} M_{y10} + \dots + a_{15} M_{y15} + a_{17} M_{y17} + a_{18} M_{y18} + a_{19} M_{y19} + a_{20} M_{y20} + a_5 M_{y5} + a_6 M_{y6} + a_7 M_{y7} + a_8 M_{y8} + a_{16} M_{y16}}, \text{ где } a_1, \dots, a_{20}, d_1 - \text{весовые коэффициенты.}$$

При реализации универсального функционала наиболее эффективной оказалась операционная система Linux Ubuntu 13.10 x64 на технической платформе Intel ($M_y = 228,0013245$).

Для нахождения наиболее эффективной операционной системы, некоторые показатели необходимо минимизировать, а некоторые, наоборот – максимизировать. Для этого показатели для минимизирования заносим в знаменатель частного.

Для решения второй задачи были определены значимые базовые метрики производительности операционной системы при реализации специального функционала и проведены соответствующие тесты: Запуск программного комплекса (M_{C1}); Завершение программного комплекса (M_{C2}); Загрузка текстового документа (M_{C3}); Редактирование текстового документа (M_{C4}); Сохранение текстового документа (M_{C5}); Загрузка табличного документа (M_{C6}); Редактирование табличного документа (M_{C7}); Сохранение табличного документа (M_{C8}); Загрузка презентации (M_{C9}); Редактирование презентации (M_{C10}); Сохранение презентации (M_{C11}); Загрузка графического файла (M_{C12}); Сохранение графического файла (M_{C13}); Редактирование графического файла (M_{C14}); Формирование тестовой базы данных и выдачи отчетов в СУБД MySQL (M_{C15}); Загрузка программного пакета для эконометрического анализа «Gretl» (M_{C16}); Сохранение программного пакета для эконометрического анализа «Gretl» (M_{C17}); Построение графика в программном пакете «Gretl» (M_{C18}); Вычисление значения функции в программном пакете «Gretl» (M_{C19}).

Определим комплексный показатель эффективности выбора операционной системы при реализации специального функционала (M_C):

$$M_C = \frac{d_2}{b_1 M_{C1} + b_2 M_{C2} + b_3 M_{C3} + b_4 M_{C4} + \dots + b_{16} M_{C16} + b_{17} M_{C17} + b_{18} M_{C18} + b_{19} M_{C19}}, \text{ где } b_1, \dots, b_{15}, d_2 - \text{весовые коэффициенты.}$$

При реализации специального функционала, самой эффективной операционной системой снова оказалась Linux Ubuntu 13.10 x64 на технической платформе Intel ($M_C = 0,005605381$).

В результате проведения исследований и применения двух разработанных выше методик, получаем комплексный показатель оценки эффективности программных платформ (операционных систем):

$M = K_1 * M_C + K_2 * M_y + K_3 * M_\Phi$, где K_1, K_2, K_3 – весовые коэффициенты;

M_Φ – показатель эффективности выбора программной платформы (ОС) по функциональности (экспертная оценка), равный: $M_\Phi = c_1 * \Phi - c_2 * C$, Φ – функционал, C – стоимость операционной системы, c_1 и c_2 – весовые коэффициенты.

Программная платформа (операционная система) выбирается по максимальному значению комплексного показателя: $M \rightarrow \max$. Итоговые показатели получились следующие: для платформы 1 (MB FM2-A85XMA-E35, CPU AMD FX-

8320, RAM DDR3 1600Mgz 8 Gb) – таблица 1, для платформы 2 (MB ASUS , CPU INTEL i7-4770, RAM DDR3 1600Mgz 8 GbКак) – таблица 2.

Таблица 1.

	MS Windows 7 SP1 x32	MS Windows 7 SP1 x64	MS Windows 8.1 x32	MS Windows 8.1 x64	MS Windows Server R2 x64	Linux Ubuntu 12.04.4 LTS x32	Linux Ubuntu 12.04.4 LTS x64	Linux Ubuntu 13.10 x32	Linux Ubuntu 13.10 x64
M	3806,71	3659,2017	3593,635	3842,175	632,9748	8306,181	8538,972	8226,48	8506,566

Таблица 2.

	MS Windo ws 7 SP1	MS Windo ws 7 SP1	MS Window s 8.1 x32	MS Window s 8.1 x64	MS Windows Server R2 x64	Linux Ubuntu 12.04.4 LTS x32	Linux Ubuntu 12.04.4 LTS x64	Linux Ubuntu 13.10 x32	Linux Ubuntu 13.10 x64
M	4949,9	4902,4	4764,14	5379,58	2255,911	9920,503	10246,1	10157	10533,4

Исследования показали, что наиболее эффективной системой оказалась Linux Ubuntu 13.10 x64 на технической платформе Intel (M = 10533,3824).

Результаты научной работы.

1. Разработана методика проведения сравнительного анализа эффективности реализации универсальных функций работы операционных систем семейств MS Windows и Linux.

2. Разработана методика проведения исследования эффективности работы программных платформ (операционных систем) при реализации специальных функций.

3. Разработан комплексный показатель оценки эффективности программных платформ (ОС) и методика его применения.

4. Проведены исследования эффективности операционных систем семейств MS Windows и Linux с применением разработанных методик. Наиболее эффективная операционная система – Linux Ubuntu 13.10 x64 (комплексный показатель равен 10533,3824).

© 2015, Солопеева Ю.А.

Оценка эффективности программно-информационных комплексов экономического назначения

© 2015, Solopeeva Yu.A.

Evaluation of the efficiency of software programs of economic purpose

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.411

Поступила (Received): 24.11.2015

Титов Н.В., Савченко В.Н., Трудникова К.Ф.
Оценка влияния последовательности выполнения
основных процессов в очистном забое
на эффективность крепления

Titov N.V., Savchenko V.N., Trudnikova K.F.
Performance assessment of sequence key processes
in the working face mount for efficiency

Под основными производственными процессами понимаются выемка угля комбайном, доставка угля и передвижка секций механизированной крепи. Общепринятая технология выемки угля в очистном забое предполагает следующую последовательность выполнения основных процессов. В исходном положении секции механизированной крепи придвинуты к забою, лавный конвейер выдвинут на ширину захвата комбайна. В этом случае секции крепи после снятия очередной полосы угля могут сразу же вслед за комбайном передвигаться на новую полосу призабойного пространства. Это так называемая «заряженная» схема расстановки секций мехкрепи

Ключевые слова: механизированная крепь, номинальное сопротивление, опускание кровли, ТНП, крепь, выдвижные консоли

Титов Николай Викторович

*Кандидат технических наук, профессор
Шахтинский институт (филиал ЮРГПУ)*

Савченко Виктория Николаевна

*Студент
Шахтинский институт (филиал ЮРГПУ)*

Трудникова Ксения Федоровна

*Студент
Шахтинский институт (филиал ЮРГПУ)*

Under the main production processes are understood dredging coal miner, coal delivery and shifting sections mechanized system. A common technique in coal mining working face suggests the following sequence of key processes. Initially, the powered roof support sections are moved up to the face, face conveyor nominated for the working width of the combine. In this case, after removing the roof support another band of coal may immediately after the combine to move to a new phase bottomhole space. This so-called "charged" scheme of arrangement of sections of powered support

Key words: powered supports, nominal resistance, lower roof lining, sliding console

Titov Nikolay Viktorovich

*Candidate of Technical Sciences, Professor
Shakhty institute (branch)*

Savchenko Victoria Nikolaevna

*Student
Shakhty institute (branch)*

Trudnikova Kseniya Fedorovna

*Student
Shakhty institute (branch)*

Под основными производственными процессами понимаются выемка угля комбайном, доставка угля и передвижка секций механизированной крепи.

Общепринятая технология выемки угля в очистном забое предполагает следующую последовательность выполнения основных процессов. В исходном

положении секции механизированной крепи придвинуты к забою, лавный конвейер выдвинут на ширину захвата комбайна. В этом случае секции крепи после снятия очередной полосы угля могут сразу же вслед за комбайном передвигаться на новую полосу призабойного пространства. Это так называемая «заряженная» схема расстановки секций мехкрепи.

Вдоль линии очистного забоя кровля в бесстоечном пространстве лавы поддерживается консолями перекрытий крепи. Цикл работ по выемке очередной полосы угля начинается с момента начала движения очистного комбайна от вентиляционного или конвейерного штрека. Вслед за комбайном на определенном расстоянии от него секции механизированной крепи подтягиваются к конвейеру. При этом осуществляется подхватывание и поддержание вновь обнажившейся после прохода комбайна полосы кровли. После выемки угля по всей длине лавы и передвижки всех секций мехкрепи к забою осуществляется перемещение лавного конвейера к забою. Секции крепи оказываются вновь в исходном положении.

Передвижка секций крепи на тонких пластах осуществляется на некотором расстоянии от комбайна. Передвигать их напротив комбайна не удастся, так как свободное пространство между комбайном и кровлей недостаточно для размещения в нем по высоте перекрытий передвигаемых секций крепи. Минимальное расстояние от выемочного органа комбайна до передвинутой секции крепи, согласно проведенным наблюдениям, составляет 5 м. При ширине захвата комбайна 0,8 м и расстоянии от линии забоя до переднего конца перекрытия крепи 0,3 м (параметр серийных механизированных крепей) площадь обнажения кровли в зоне работы комбайна составит

$$S_{\text{обн}} = (0,3 + 0,8) 5 = 5,5 \text{ м}^2.$$

Согласно проведенным ранее исследованиям [1], в условиях отработки пластов с неустойчивыми кровлями при указанной площади обнажения кровли в зоне работы комбайна образуются вывалы пород. По этой причине нагрузка на очистной забой снижается до 40 %.

С увеличением расстояния между выемочным органом комбайна и местом передвижки секций крепи возрастает соответственно площадь обнажения кровли, изменяется характер проявления горного давления. От этого расстояния зависит степень совмещения основных производственных процессов. Различают три основных вида их влияния: раздельное влияние, частичное и полное совмещение.

При раздельном влиянии выемки угля и разгрузки и передвижки секций крепи (рис. 1) интенсивность опускания кровли начинает возрастать на определенном расстоянии впереди комбайна, равном $AB' = (l_b)$. С уменьшением расстояния от l_b' до нуля скорость опускания кровли увеличивается от BB'' до максимального значения CC'' . Наибольшее значение наблюдается в момент выемки угля на участке наблюдений. По мере удаления места выемки угля комбайном от участка наблюдений скорость опускания кровли уменьшается до величины DD'' , которая соответствует значению, при котором влияние процесса выемки угля на интенсивность опускания кровли не сказывается.

Интенсивное опускание кровли напротив участка выемки угля связано с тем, что в рассматриваемой зоне впереди крепи из-под кровли удаляется опора со значительным сопротивлением, опора как бы удаляется от стоек крепи на ширину захвата комбайна. Если представить, что предел прочности угля составляет 1 кН/см^2 (100 кгс/см^2), то при выемке 1 м^2 угольного пласта удаляется опора с сопротивлением 10 МН или 1000 тс . Максимальное сопротивление современных механизированных крепей для тонких пластов не превышает $0,5 \text{ МН}$ на 1 м^2 поддерживаемой площади кровли. Поэтому механизированная крепь не может оказать существенного влияния на опускание кровли, вызванного процессом выемки угля. Крепь в этот период работает в режиме заданной деформации, при которой величина опускания кровли не зависит от сопротивления крепи, а определяется горно-геологическими условиями и шириной захвата комбайна.

Общая зона влияния процесса выемки угля складывается из зоны влияния его впереди комбайна l_B' и зоны влияния сзади комбайна l_B'' , т.е.

$$l_B = l_B' + l_B'' \quad (1)$$

Величина опускания кровли в зоне влияния выемки впереди комбайна $\Delta l_B'$ будет определяться средней скоростью на участке ВС (рис. 1) и временем влияния, а в зоне влияния выемки сзади комбайна $\Delta l_B''$ средней скоростью опускания на участке СД и временем влияния в этой зоне.

Суммарная величина опускания кровли от влияния выемки угля равна

$$\Delta l_B = \Delta l_B' + \Delta l_B'' \quad (2)$$

Рис.1. Диаграммы влияния производственных процессов на интенсивность опускания кровли: а – выемка угля при раздельном выполнении производственных процессов; в – выемка угля при полном совмещении производственных процессов

При полном разделении во времени и пространстве влияния производственных процессов на опускание кровли (рис. 1 а) влияние процесса разгрузки и передвижки секций крепи начинает сказываться после того, как закончилось влияние выемки. Этому моменту на графике изменения скорости опускания кровли соответствует точка Д. Повышение интенсивности опускания кровли в этот период вызвано тем, что перед передвижкой секций крепи они поочередно разгружаются. Их сопротивление, а, следовательно, тормозящее действие на кровлю снижается до нуля или до уровня остаточного подпора. После передвижки секций сопротивление стоек крепи повышают до уровня начального распора, который в ряде случаев составляет 50-60 % от номинального сопротивления. По этой причине среднее сопротивление крепи в зоне сзади места разгрузки и передвижки секций крепи ниже, чем в той части, где крепь уже вышла на номинальное сопротивление. В этом случае нарушается относительное равновесие сил воздействия кровли на крепь и ее реакций. Кровля в этой зоне начинает интенсивно опускаться. Это влияние сказывается и на опускании кровли впереди места передвижки крепи. Чем выше начальный распор крепи и ее номинальное сопротивление, тем быстрее наступает момент относительного равновесия сил воздействия кровли на крепь и реакции крепи.

При влиянии передвижки секций полная зона влияния этого процесса равна

$$l_{\pi} = l_{\pi}' + l_{\pi}'', \quad (3)$$

где l_{π}' – зона влияния передвижки крепи впереди места передвижки секций; l_{π}'' – зона влияния передвижки крепи позади места передвижки секций.

Величина опускания кровли определяется средними скоростями опускания кровли на участках ДК и КЛ и временем влияния процессов в этих зонах. Полное опускание кровли от влияния процесса передвижки крепи равно

$$\Delta l_{\pi} = \Delta l_{\pi}' + \Delta l_{\pi}''. \quad (4)$$

Соответственно суммарная зона влияния производственных процессов при полном их разделении составит

$$l_{\pi\pi} = l_{\pi}' + l_{\pi}'' + l_{\pi}' + l_{\pi}'' = l_{\pi} + l_{\pi}, \quad (5)$$

а опускание кровли будет равно

$$\Delta l_{\pi\pi} = \Delta l_{\pi}' + \Delta l_{\pi}'' + \Delta l_{\pi}' + \Delta l_{\pi}'' = \Delta l_{\pi} + \Delta l_{\pi}. \quad (6)$$

Суммарное опускание равно сумме опусканий от влияния процесса выемки угля Δl_{π} и от влияния процесса передвижки секций крепи Δl_{π} .

При уменьшении расстояния между местом выемки угля и участком передвижки секций крепи зоны влияния от рассматриваемых процессов накладываются друг на друга: вариант частичного совмещения процессов.

Проведенный анализ результатов наблюдений на контуре выработки показывает, что в каждый рассматриваемый момент влияния процессов интенсивность опускания кровли определяется тем из них, влияние которого в данный момент преобладает. Например, на участке БСЛ преобладает влияние процесса выемки угля, интенсивность опускания кровли на этом участке определяется именно этим процессом. На участке БКЛ скорость опускания кровли определяется процессом передвижки крепи. Причем, в зоне совместного влияния не

происходит увеличения скорости опускания кровли. Опускание кровли в зонах влияния процессов равно:

$$\Delta l_{\text{пр}} = \Delta l_{\text{в}}' + \Delta l_{\text{сов}} + \Delta l_{\text{п}}'', \quad (7)$$

где $\Delta l_{\text{сов}}$ – опускание кровли в зоне совместного влияния процессов (участок СКМ).

Величина $\Delta l_{\text{сов}} < \Delta l_{\text{в}}'' + \Delta l_{\text{п}}'$. Поэтому суммарное опускание кровли в зоне влияния процессов при частичном их совмещении меньше, чем при раздельном влиянии.

Вариант полного совмещения производственных процессов (рис. 1в) характеризуется следующими особенностями:

а) скорости опускания кровли от влияния выемки угля во всем своем диапазоне (график БСД) меньше соответствующих скоростей опускания от ее влияния передвижки секций крепи (график FKL). Следовательно, величина опускания кровли от влияния процессов определяется интенсивностью смещения кровли от влияния процесса передвижки секций крепи;

б) полное совмещение процессов наблюдается в том случае, когда передвижка крепи осуществляется впереди комбайна (точка К', рис. 1в);

в) величина опускания кровли за время влияния производственных процессов

$$\Delta l_{\text{пр}} = \Delta l_{\text{п}}' + \Delta l_{\text{п}}'' = \Delta l_{\text{п}} \quad (8)$$

меньше, чем при раздельном или при частичном совмещении процессов.

Уменьшение опускания кровли положительно сказывается на состоянии нижних неустойчивых слоев.

С целью разработки способа полного совмещения производственных процессов был проведен детальный анализ существующих схем передвижки мехкрепей. Оказалось, что для этой цели могут быть использованы крепи с выдвигными консолями перекрытий. В отечественной практике крепей с выдвигными консолями перекрытий для отработки тонких пластов нет. Поэтому необходимо, прежде всего, разрабатывать технические требования для создания таких крепей.

При применении мехкрепей с выдвигными консолями перекрытий и полном совмещении процессов выемки угля и передвижки секций крепи выемочный цикл будет осуществляться следующим образом. В исходном положении секции мехкрепи, как и в рассмотренном выше случае, оттянуты от конвейера на величину захвата комбайна, но обнаженная очередная полоса кровли поддерживается выдвигными консолями перекрытий крепи. Очередной выемочный цикл начинается с передвижки 2–3 секций крепи, расположенных впереди комбайна по ходу его движения. Секции передвигаются с остаточным подпором, выдвигные консоли при этом втягиваются в перекрытия. После подтягивания секции крепи к конвейеру на величину захвата комбайна передний конец перекрытия располагается на расстоянии не более 0,2 м от линии очистного забоя. Вслед за передвижкой 2–3 секций крепи начинается выемка очередной полосы угля.

При этом скорость передвижки секций крепи вдоль лавы соответствует скорости движения комбайна при выемке угля. Вслед за движением выемочного органа комбайна над ним производится выдвигка консолей верхняков, которые перемещаются к забою и плотно прижимаются к кровле с помощью встроенных в перекрытия крепи гидропатронов. В этом случае длина незакрепленной полосы кровли в зоне работы комбайна $l_{обн}$ уменьшается с 5 до 2 м, а площадь обнажения ее при той же ширине захвата снизится с 5,5 до 2 м².

При такой величине площади обнажения кровли в большинстве случаев отработки пластов с неустойчивыми нижними слоями обнажающаяся при выемке угля кровля будет своевременно подхватываться крепью. Вывалы пород из кровли образовываться не будут. Это позволит повысить нагрузку на очистной забой, что является основным преимуществом предлагаемого метода выемки угля на тонких пластах с неустойчивыми нижними слоями.

Однако в предполагаемом способе выемки угля ширина призабойного пространства увеличивается на ширину захвата комбайна. При том же сопротивлении гидростоек механизированной крепи номинальное сопротивление ее соответственно уменьшится. Это приведет к увеличению опускания кровли в пределах призабойного пространства и ухудшению ее состояния. Чтобы этого не произошло, необходимо соответствующим образом увеличить номинальное сопротивление стоек крепи.

Список используемых источников:

1. Баранов С.Г. Результаты исследования проявлений горного давления в период влияния производственных процессов при применении механизированных крепей // Горное давление, сдвигание горных пород и методика маркшейдерских работ. Л.: ВНИМИ, 1968. Сб. № 64. С. 146–159.
2. Орлов А.А., Баранов С.Г., Мышляев Б.К. Крепление и управление кровлей в комплексно механизированных очистных забоях. М.: Недра, 1993. С. 75-79.

© 2015, Титов Н.В., Савченко В.Н., Трудникова К.Ф.
Оценка влияния последовательности выполнения
основных процессов в очистном забое на
эффективность крепления

© 2015, Titov N.V., Savchenko V.N., Trudnikova K.F.
Performance assessment of sequence key processes
in the working face mount for efficiency

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.417

Поступила (Received): 24.11.2015

Титов Н.В., Савченко В.Н., Трудникова К.Ф. **Определение необходимого сопротивления** **механизированной крепи для условий тяжелой** **кровли с неустойчивыми нижними слоями**

Titov N.V., Savchenko V.N., Trudnikova K.F.
Determination of necessary for resistance mechanized system
under heavy roof with instability of the lower layers

Анализ известных методов определения номинального сопротивления мехкрепей показывает, что они не вполне точны для использования их в случае отработки тонких угольных пластов с тяжелыми кровлями и неустойчивыми нижними слоями. Вместе с тем, можно воспользоваться установленной зависимостью изменения относительного опускания кровли в классе ТНП (тяжелая по нагрузочным свойствам кровля с неустойчивыми нижними слоями и прочная почва) от среднедействующего в цикле сопротивления крепи

Ключевые слова: механизированная крепь, номинальное сопротивление, опускание кровли, ТНП, крепь, выдвижные консоли

Титов Николай Викторович
 Кандидат технических наук, профессор
 Шахтинский институт (филиал ЮРГПУ)

Савченко Виктория Николаевна
 Студент
 Шахтинский институт (филиал ЮРГПУ)

Трудникова Ксения Федоровна
 Студент
 Шахтинский институт (филиал ЮРГПУ)

Analysis of the known methods of determining nominal resistance powered support shows that they are not completely accurate for use in the case of mining of thin coal seams with hard roof and unstable lower layers. However, you can use the fixed-dependent changes in the relative lowering of the roof in a class of consumer goods (heavy load on the roof with unstable properties of the lower layers of the soil and solid) of the average operating cycle resistance lining

Key words: powered supports, nominal resistance, lower roof lining, sliding console

Titov Nikolay Viktorovich
 Candidate of Technical Sciences, Professor
 Shakhty institute (branch)

Savchenko Victoria Nikolaevna
 Student
 Shakhty institute (branch)

Trudnikova Kseniya Fedorovna
 Student
 Shakhty institute (branch)

Анализ известных методов определения номинального сопротивления мехкрепей показывает, что они не вполне точны для использования их в случае отработки тонких угольных пластов с тяжелыми кровлями и неустойчивыми нижними слоями.

Вместе с тем, можно воспользоваться установленной [1-3] зависимостью изменения относительного опускания кровли в классе ТНП (тяжелая по нагрузочным свойствам кровля с неустойчивыми нижними слоями и прочная почва) от среднедействующего в цикле сопротивления крепи [1]. Эта зависимость имеет вид $\Delta l'_{\text{одоп}} = f(P_{\text{ср}})$ (рис.1).

Пользуясь этой зависимостью, необходимое сопротивление мехкрепи определяют следующим образом. На оси ординат откладывается величина $\Delta l'_{\text{одоп}}$ допустимого относительного опускания кровли при частичном совмещении влияния производственных процессов (рис. 1, точка С). Через точку С проводят прямую, параллельную оси абсцисс до пересечения с зависимостью АВ в точке Д. Из последней опускают перпендикуляр на ось абсцисс, находят точку Е, которая соответствует искомому среднедействующему сопротивлению $P_{\text{ср}}$.

В лаве, где применяется мехкрепь, номинальное сопротивление которой соответствует найденной величине $P_{\text{ср}}$ опускание кровли не превысит допустимого значения, при котором вывалы пород из кровли в зоне работы комбайна не образуются.

Однако приведенные построения для определения сопротивления мехкрепи относятся к случаю общепринятой технологии выполнения производственных процессов, когда выемка угля комбайном осуществляется впереди места передвижки секций крепи.

В случае полного совмещения производственных процессов

необходимо, прежде всего, знать величину допустимого опускания кровли $\Delta l'_{\text{о сов доп}}$.

Рис. 1. Зависимость относительного опускания кровли в классе пород ТНП от сопротивления механизированной крепи

Для решения этого вопроса рассмотрим подробно, как изменяются хронограммы работ в лаве и нагрузка на крепь при частичном и полном совмещении производственных процессов. При изучении механизма поведения пород

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса по определению искомой величины $\Delta l_{\text{о сов доп}}$, следует отметить, что при любом совмещении производственных процессов выемочный цикл начинается с момента распора стоек крепи после передвижки секции и заканчивается к моменту их разгрузки при выемке последующей полосы.

При частичном совмещении производственных процессов распор
крепи соответствует точке А (рис. 2 а, хромограмма). Он равен P_p (рис. 2 б,
график изменения нагрузки).

Рис. 2. Графики наблюдений в лавах, оборудованных мехкомплексами с выдвижными консолями: а-обычная последовательность выполнения производственных процессов; б-обратная последовательность выполнения производственных процессов

Этой точке соответствует максимальная скорость опускания кровли, вызванная резким снижением сопротивления при разгрузке крепи. По мере удаления места передвижки от участка наблюдений влияние процесса передвижки крепи на опускание кровли будет убывать и прекратится на расстоянии l_n . За это время кровля опустится на величину Δl_n , а

сопротивление крепи возрастет от P_p до $(P_p + \Delta P_{п^2})$. Участок

БС соответствует времени отсутствия влияния производственных процессов на участке наблюдений $I_{от}$. Это происходит потому, что производственные процессы выполняются на значительном удалении от участка наблюдений (от

замерной станции). В этот период цикла кровля опускается очень медленно, величина опускания составляет $\Delta l_{от}$. Ей соответствует прирост сопротивления крепи, равный $\Delta P_{от}$. Далее наступает момент начала влияния процесса выемки угля (приближающегося к участку наблюдений комбайна). В момент времени, соответствующий точке Д, комбайн проходит замерную станцию. Процесс начинает сказываться на расстоянии $l_{в}$ от участка наблюдений. Это расстояние является зоной влияния выемки угля впереди комбайна. Опускание кровли в этой зоне будет равно $\Delta l_{в}'$, а прирост сопротивления составит $\Delta P_{в}'$. К моменту прохода комбайна мимо участка наблюдений начинает сказываться влияние приближающейся передвижки секций крепи. Оно продолжается в течение $t_{п}$ опускание кровли за этот период возрастет на $\Delta l_{п}'$, а нагрузка на крепь на $\Delta P_{п}'$. В момент времени, соответствующий точке Е, выемочный цикл заканчивается. В итоге длительность цикла равна

$$t_{ц} = t_{п}'' + t_{от} + t_{в}' + t_{п}' \quad (1)$$

Соответственно величина опускания кровли за цикл составит

$$\Delta l_{ц} = \Delta l_{п}'' + \Delta l_{от} + \Delta l_{в}' + \Delta l_{п}' \quad (2)$$

При этом нагрузка на крепь возрастет от величины начального распора P_p , до номинального значения P_n .

В случае полного совмещения производственных процессов выемочный цикл начинается с момента, соответствующего точке А, когда секция крепи после ее передвижки расперта. По мере удаления передвигаемых секций на новую полосу от замерной станции на расстояние $l_{п}''$ интенсивность опускания кровли, вызванная этим процессом, будет убывать от максимального значения до величины, соответствующей периоду отсутствия влияния процессов. В этот период и производится выемка угля комбайном (участок времени АЕ на хромограмме). Но поскольку эффективность опускания кровли от влияния процесса выемки угля меньше, чем от процесса передвижения секций, то скорость опускания кровли в рассматриваемый период будет определяться процессом передвижки крепи. Опускание кровли за этот период составит $\Delta l_{п}''$, а прирост сопротивления – $\Delta P_{п}''$. В период цикла, соответствующий участку ВС на хромограмме, производственные процессы выполняются на значительном расстоянии от станции наблюдения и не оказывают влияния на опускание кровли в этом месте. Опускание кровли за время $t_{от}$ отсутствия влияния процессов равно $\Delta l_{от}$, вследствие чего сопротивление крепи увеличится на $\Delta P_{от}$.

При приближении участка передвижки к станции наблюдений на расстояние $l_{п}'$ вновь начинает сказываться на опускании кровли процесс передвижки секций крепи в зоне, расположенной впереди места передвижки (в зоне $l_{п}'$). Этот процесс в рассматриваемом цикле будет оказывать влияние на опускание кровли до конца выемочного цикла, т.е. до момента, соответствующего точке Д. Процесс выемки угля, происходящий на участке СД, не будет сказываться на увеличении скорости опускания кровли (аналогично периоду АЕ). За время влияния процесса передвижки в зоне $l_{п}'$ опускание кровли возрастет на $\Delta l_{п}'$, а со-

противление увеличится на $\Delta P_n'$ и достигнет значения, которое меньше номинального значения крепи на величину ΔP_p . Это произойдет потому, что суммарное опускание

кровли за время рассмотренных периодов времени, равное $\Delta l_{\text{сум}} = \Delta l_n'' + \Delta l_{\text{от}} + \Delta l_n'$, меньше, чем при частичном совмещении процессов на величину опускания кровли в зоне влияния процесса выемки угля впереди комбайна, т.е. на величину $\Delta l_b' = 3,2$ мм.

Эта величина соответствует мощности пласта 1 м и ширине захвата 0,8 м. Относительное значение опускания кровли (в расчете на 1 м мощности 1 м ширины призабойного пространства) будет равно $\Delta l_{\text{в.от}}' = \Delta l_b' : 0,8 = 1,25$ $\Delta l_b' = 1,25 : 3,2 = 4 \text{ мм/м}^2$.

Для того, чтобы к концу рассматриваемого участка крепь вышла на уровень сопротивления P_n^r , которое имело место при частичном совмещении процессов, необходимо увеличить распор крепи и соответственно номинальное сопротивление крепи $P_n^{\text{сов}}$, предназначенной для выемки угля с полным совмещением процессов на величину ΔP_p . Тогда развитие сопротивления крепи в течение цикла будет изменяться по зависимости $A_1B_1C_1D_1$ и к концу цикла достигает номинального значения.

Чтобы определить искомую величину $P_n^{\text{сов}}$, надо прежде всего, вычислить допустимое опускание кровли при полном совмещении процессов. Оно будет меньше аналогичного значения опускания при частичном совмещении процессов на величину

$$\Delta l_{\text{о доп}}^{\text{сов}} = \Delta l_{\text{о доп}}^r - 1,25 \Delta l_b' \quad (3)$$

Найденную величину откладываем на оси ординат (см. рис.1), через найденную точку F проводим прямую FK параллельно оси абсцисс до пересечения с зависимостью АВ в точке К, из которой на ось абсцисс пускаем перпендикуляр KL. Точка L соответствует искомому среднедействующему в цикле сопротивлению крепи $P^{\text{сов}}_{\text{ср}}$.

Известно, что

$$P^{\text{сов}}_{\text{ср}} = P^{\text{сов}}_n + P^{\text{сов}}_p / 2 \quad (4)$$

где $P^{\text{сов}}_n$ – номинальное сопротивление крепи при полном совмещении процессов, кН/м²; $P^{\text{сов}}_p$ – сопротивление крепи при распоре секций крепи, кН/м².

В соответствии с ГОСТом соотношение между распором крепи и номинальным сопротивлением определяется выражением $P_p = 0,7 P_n$. Оно справедливо и для полного совмещения процессов, т.е. $P^{\text{сов}}_p = 0,7 P^{\text{сов}}_n$.

Подставив эту величину в выражение для определения $P^{\text{сов}}_{\text{ср}}$ и произведя преобразования, получим:

$$P^{\text{сов}}_n = 1,176 P^{\text{сов}}_{\text{ср}}; \quad (5)$$

$$P^{\text{сов}}_p = 0,823 P^{\text{сов}}_{\text{ср}}.$$

Допустимое относительное опускание кровли при частичном совмещении процессов определено раньше. Оно равно $\Delta l^{\text{сов}}_{\text{о доп}} = 26 \text{ мм/м}^2$.

Аналогичная величина допустимого относительного опускания кровли при полном совмещении процессов

$$\Delta l_{o, \text{доп}}^{\text{сов}} = \Delta l_{o, \text{доп}}^r - 1,25 \Delta l_v' = 26 - 4 = 22 \text{ мм/м}^2.$$

Этой величине (см. рис. 1) соответствует среднедействующее в цикле сопротивление крепи, равное $R_{\text{сов, ср}}^{\text{сов}} = 570 \text{ кН/м}^2$.

Соответственно необходимый уровень номинального сопротивления крепи для рассматриваемых условий (класс боковых пород ТНТ) и начального распора составит

$$R_{\text{сов, н}}^{\text{сов}} = 570 \cdot 1,176 = 670 \text{ кН/м}^2;$$

$$R_{\text{сов, р}}^{\text{сов}} = 570 \cdot 0,823 = 470 \text{ кН/м}^2.$$

Список используемых источников:

1. Баранов С.Г. Результаты исследования проявлений горного давления в период влияния производственных процессов при применении механизированных крепей // Горное давление, сдвигание горных пород и методика маркшейдерских работ. Л.: ВНИМИ, 1968. Сб. № 64. С. 146–159.
2. Орлов А.А., Баранов С.Г. Сопротивление механизированных крепей и влияние производственных процессов на проявление горного давления // Уголь Украины. 1967. №13. С. 22-27.
3. Орлов А.А., Баранов С.Г., Мышляев Б.К. Крепление и управление кровлей в комплексно механизированных очистных забоях. М.: Недра, 1993. С. 75-79.

© 2015, Титов Н.В., Савченко В.Н., Трудникова К.Ф.
Определение необходимого сопротивления
механизированной крепи для условий тяжелой
кровли с неустойчивыми нижними слоями

© 2015, Titov N.V., Savchenko V.N., Trudnikova K.F.
Determination of necessary for resistance
mechanized system under heavy roof with instability
of the lower layers

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.423

Поступила (Received): 25.11.2015

Тихомирова О.Б., Лысич Д.В.
Влияние гидрообессеривания на изменение
химического состава топлива

Tihomirova O.B., Lysich D.V.
Impact of hydrodesulfurization on change
chemical composition of fuel

Возрастающие экологические требования и стремление к увеличению ресурса двигателя внутреннего сгорания определили необходимость почти полного удаления серы из нефти за счет включения в технологический цикл производства топлива процесса гидрообессеривания, которое существенно изменяет его низкотемпературные эксплуатационные свойства. Оно связано с возникновением дополнительных молекул *n*-парафинов, склонных к гелеобразованию. Их количество будет определяться видом серосодержащих соединений в нефти

Ключевые слова: дизельное топливо, восковые взвеси, ультра-низкосернистое дизельное топливо (ULSD), процесс гидрообессеривания, температуры прокачиваемости

Тихомирова Ольга Борисовна

Кандидат технических наук, доцент
Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е.Алексеева
г. Нижний Новгород, ГСП-41, ул. Минина, 24

Лысич Дарья Владимировна

Ведущий инженер, аспирант
Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е.Алексеева
г. Нижний Новгород, ГСП-41, ул. Минина, 24

Increasing environmental requirements and the desire to increase the resource internal combustion engine identified the need for an almost complete removal of sulfur from petroleum by the inclusion of a technological cycle fuel production process hydrodesulphurization that significantly alters its performance and low-temperature characteristics. It associated with originated additional molecules of *n*-paraffin, are prone to gelation. Their number will be determined by the type of sulfur compounds in the oil therefore the resulting production of fuel can not be predicted at same process technology

Key words: diesel, wax suspension, ultra-low sulfur diesel (ULSD), process of hydrodesulphurization, temperature of pumpability

Tihomirova Olga Borisovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Nizhny Novgorod state technical university named
R.E. Alekseyev
Nizhny Novgorod, Minin st., 24

Lysich Darya Vladimirovna

Lead Engineer, Graduate
Nizhny Novgorod state technical university named
R.E. Alekseyev
Nizhny Novgorod, Minin st., 24

Постоянно возрастающие экологические требования и одновременно применение материалов, покрытий и систем питания двигателей с высокими требованиями к топливу определили технологические подходы к переработке нефти и изготовлению пригодного для эксплуатации топлива. Одним из важных аспектов стало снижение серы.

Удаление сернистых соединений способствует значительному увеличению ресурса двигателей, снижению или полному устранению коррозии аппаратуры при переработке и транспортировке нефтепродуктов, а также увеличению их стабильности к смолообразованию при хранении. Кроме того, применение малосернистых топлив предотвращает загрязнение окружающей среды.

Содержание серы в значительной мере определяет сложность технологической схемы нефтеперерабатывающего предприятия. Чем выше содержание серы в нефти и ее фракциях, тем более производительными должны быть установки гидрообессеривания. В табл.1 приведено содержание серы в некоторых марках нефтей и их остатках.

Содержание серы является важным фактором образования мировых цен на нефть. Нефти с содержанием серы менее 1% по массе образуют наиболее желательную, но в тоже время и наиболее дорогую группу. Нефти с содержанием серы 1,0...1,5 % классифицируются, как среднесернистые, а выше 1,5% – как высокосернистые.

Среди вторичных процессов переработки нефтяного сырья гидрогенизационные процессы занимают ведущее положение, что обусловлено следующими причинами:

- 1) непрерывным увеличением в общем балансе сернистых и высокосернистых нефтей;
- 2) ужесточением требований, как к охране природы, так и к качеству товарных нефтепродуктов;
- 3) развитием каталитических процессов с применением активных и селективных катализаторов, требующих предварительного гидрооблагораживания сырья (каталитический крекинг, каталитический риформинг);
- 4) необходимостью дальнейшего углубления переработки нефти.

Таблица 1. Классификация нефти по содержанию серы

Марка нефти, страны происхождения	Содержание серы в нефти	Содержание серы в атмосферном остатке
Экофикс, Норвегия	0,1	0,3
Фортис, Великобритания	0,3	0,6
Эс-сидер, Ливия	0,5	0,9
Аляскинская, США	1,0	1,5
Западно-сибирская, Россия	1,5	2,6
Истмус, Мексика	1,6	3,0
Кувейтская, Кувейт	2,5	3,8
Аравийская легкая, Саудовская Аравия	3,0	4,5

Рост автомобильного парка привел к увеличению добычи высокосернистой нефти и связанную с этим необходимость удаления серы. Высокие экологические требования привели к форсированию сооружений на нефтеперерабатывающих предприятиях установок гидроочистки требуемой производительности. Системы гидроочистки занимают во всем мире первое место среди процессов вторичной переработки.

Гидроочистка моторных топлив – один из наиболее распространенных процессов нефтепереработки, так как с его помощью достигается улучшение качества топлив и появляется возможность регулировать на заводах соотношение вырабатываемых количеств различных моторных топлив. Особенно значение гидроочистки возросло с увеличением добычи сернистых и высокосернистых нефтей и ужесточением требований к содержанию гетероэлементов. Важнейшей функцией гидроочистки является удаление серосодержащих компонентов (процесс гидродесульфации) путем реакции с водородом в присутствии подходящего катализатора с образованием сероводорода. Сероводород выводится из газа путем промывки растворителем (например, амином) и затем в установке Клауса преобразуется в элементарную серу.

Содержание серы в бензинах, направляемых после гидроочистки на риформинг, составляет $1,2 \cdot 10^{-4} \dots 2 \cdot 10^{-6} \%$, в гидроочищенном реактивном топливе – 0,002–0,005 %, в дизельном топливе – 0,02...0,2 %. В отличие от других гидрогенизационных процессов гидроочистку осуществляют в сравнительно мягких условиях, поэтому превращение затрагивает, в основном, неуглеводородные компоненты. Все серосодержащие соединения подвергаются гидрогенолизу до сероводорода и соответствующих углеводородов:

Для гидрогенолиза сернистых соединений характерны следующие реакции 1...6:

меркаптаны

сульфиды

дисульфиды

тиофаны (моноциклические сульфиды)

бициклические сульфиды

тиофены

Первичным является разрыв связи C-S и присоединение водорода к образовавшимся осколкам молекулы. Эти реакции протекают, практически не затрагивая связи C-C, то есть без заметной деструкции сырья.

Устойчивость сернистых соединений возрастает в ряду: меркаптаны – дисульфиды– сульфиды– тиофаны – тиофены. Внутри групп сернистых соединений скорость обессеривания уменьшается с увеличением молекулярной массы. Сернистые соединения взаимодействуют с металлическими и оксиднометаллическими катализаторами, переводя их в сульфидную форму. В зависимости от состава катализатора это приводит к его активированию или вызывает отравление и дезактивацию.

Гидроочистка бензина обычно приводит к снижению октанового числа вследствие насыщения двойных олефиновых связей. Этот недостаток исключен в процессе *S-Zorb* компании *Philips Petroleum*. Бензин контактирует с псевдооживленным слоем адсорбента в присутствии водорода. Сера на адсорбенте окисляется до SO_2 , который можно подвергнуть в установке Клауса реакции с H_2S из другого источника или восстановить до H_2S . Процесс Клауса – наиболее распространенный метод извлечения серы, являющийся незаменимым инструментом на большинстве нефтеперерабатывающих предприятий, вырабатывающих газы с содержанием H_2S . Процесс основан на частичном сжигании H_2S до SO_2 , который потом, взаимодействуя с H_2S , приводит к образованию элементарной серы (реакции 7, 8):

Равновесие реакции ограничивает глубину извлечения серы величиной 94...95%. Отходящий газ установки Клауса (содержащий серные газы) обычно дожигают в печи с образованием SO_2 . Выход серы можно довести до 99,5 % применяя процесс раздельной переработки. Например, процесс *SCOT (Shell Clauss Off-gas Treating)*, в котором SO_2 каталитически преобразуется в H_2S , H_2S абсорбируется растворителем диэтаноломином, циркулирующим между процессом и установкой Клауса. После адсорбции сероводорода аминосодержащим растворителем происходит циркуляция кислого газа со стадии десорбции растворителя на установку Клауса до окисления сероводорода в серу.

Практически полное удаление серы, требуемое во многих странах (например, Германия остаточное содержание не более 10 мг/кг), можно добиться лишь на дополнительном этапе высокотемпературного сжигания. При этом содержание серы в бензине меньше 10 мг/кг, а потери октанового числа минимальны.

На рис. 1 приведено сравнение данных об удалении серы из переработанной нефти и суммарной пропускной способности по сырой нефти для западногерманских нефтеперерабатывающих заводов.

Рис. 1. Сравнение данных об удалении серы из переработанной нефти и суммарной пропускной способности по сырой нефти для западногерманских нефтеперерабатывающих заводов

Количество извлеченной серы возросло до 3,7 т на 1000 т сырой нефти. Это привело к значительному снижению суммарных выбросов SO_2 , т. к. большая часть десульфированных углеводородов используется как топливо.

Некоторые процессы, такие как процесс гидрообессеривания компании Shell, в целях обеспечения непрерывного восстановления активности катализатора и избежании частых остановок установки, осуществляются в псевдоожиженном слое (реакторы с противоположно движущимися катализаторами). Цель процессов мягкой гидроочистки – получить остатки с низким содержанием серы, которые можно подвергнуть дальнейшей каталитической переработки. Основным потребителем таких процессов является Япония, где низкое содержание серы предписано законом.

Однако использование процесса гидрокрекинга остатков применяется лишь на нескольких заводах, что объясняется высокими капитальными затратами на установку и большими расходами водорода.

Стремление к созданию совершенного и чистого топлива в тоже время приводит к некоторым непредсказуемым изменениям эксплуатационных свойств топлив. Выше уже отмечалось, что применение простой системы гидроочистки приводит к снижению октанового числа ввиду изменения молекулярной структуры топлива.

Иначе воздействует технология обессеривания нефти на дизельное топливо. Анализ работы двигателей на ультранизкосернистом дизельном топливе (ULSD (S-15)) показал, что низкотемпературные характеристики этого топлива резко отличаются от топлива с высоким содержанием серы (HSD (S-5000)) и топлива с низким содержанием серы (LSD (S-500)). В результате каталитического крекинга и гидродесульфуризации удаляются некоторые компоненты воска, изменяется размер и форма затравочных кристаллов воска в топливе, снижается содержание ароматических соединений в топливе, удаляется значительное количество смазывающих молекул, и снижается способность рассеивать статическое электричество в 100 раз.

Негативные явления в основном затрагивают эксплуатацию этого топлива в холодных климатических условиях, которые связаны с интенсивным гелеобразованием, и, ранее не наблюдаемое, выпадение взвеси воска, а также с кристаллизацией воды при более высоких температурах.

Воск – парафин является естественной и важной частью дизельного топлива. Этот воск обеспечивает несколько полезных характеристик, включая высокую теплоту сгорания, смазывающую, стабильность и вязкость.

В HSD и LSD восковые характеристики были относительно хорошо изучены и согласованы. Например "правило большого пальца", которое используется для снижения температуры прокачиваемости CFPP (*Cold filter plugging point*). Чтобы снизить температуру, примерно, на $2,7^\circ\text{C}$ добавляется керосин (90% – дизельного топлива, 10% – керосин). При этом пропорциональность сохраняется. Так 50% смеси улучшает CFPP, примерно, на 13° .

Проблема при эксплуатации топлива ULSD заключается в том, что оно будет превращаться в гель при более высокой температуре, чем в LSD и HSD. Прибегать к способу понижения температуры за счет добавления керосина в этом

случае невозможно. А использовать обычный керосин для холодной погоды просто недопустимо. Этот вид топлива считается с высоким содержанием серы и его использование может вызвать повышение содержания серы в конечном продукте выше нормативного (15 ppm). Поэтому переработчики были вынуждены создать керосин для ULSD специально предназначенный для добавления к зимнему топливу.

Есть целый ряд проблем, связанных с этой новой добавкой. Во-первых, в настоящее время его производство обходится очень дорого. Стоимость может составлять на 30..100\$ больше стоимости обычного керосина, во-вторых, он не доступен во многих областях, и в-третьих, эта новая добавка к ULSD не так эффективна в снижении температуры помутнения (CP) и CFPP (точки гелеобразования) топлива. Например, 10-процентная смесь снизит CFPP только на 1 ... 1,6° C., а это означает, что 50% смесь улучшит CFPP только на 5,5 °C.

Объяснением этого процесса может служить возникновение дополнительных молекул н-парафинов при проведении процесса гидрообессеривания. При восстановлении меркаптанов образуются дополнительные н-парафины (реакция 1). При низких температурах может образоваться такое количество кристаллов н-парафинов, что топливо превращается в желеобразную массу, которая закупоривает не только фильтр, но и всю систему топливоподачи. Выделяющаяся из топлива твердая фаза представляет собой высокоплавкие углеводороды.

Выявлено, что даже небольшое количество нормальных парафиновых углеводородов (до 3% массы) заметно влияет на повышение температуры помутнения топлива. При дальнейшем увеличении концентрации парафинов рост температуры помутнения не столь значителен. Содержание парафинов в топливе до 1% практически не сказывается на величине температуры застывания. Такого количества парафинов недостаточно для образования в топливе связанной кристаллической структуры. В этом случае наблюдается типичное «вязкостное» застывание топлива. При возникновении в топливе в результате процесса гидрообессеривания н-парафинов до 10-15 % температура застывания топлива резко повышается, а при дальнейшем увеличении концентрации парафинов рост ее становится менее значительным. Их количество будет определяться исходным сырьем, т.е. видом серосодержащих соединений в нефти. Величина температур застывания и помутнения и разность между ними в основном зависит от общего содержания парафинов, а также от их состава и растворимости в топливе. В табл.2 приведены температуры начала кристаллизации и застывания дизельных топлив различного химического состава. Как видно из данных таблицы, разность между значениями этих показателей колеблется в очень широких пределах.

Учитывая все эти факторы, а именно, постоянно меняющийся состав исходного сырья, в котором могут наблюдаться значительные колебания серосодержащих присадок, количество исходных н-парафинов, а также количество, которое образовывается при гидродесульфации, мы неизбежно будем получать топливо с различными низкотемпературными свойствами при сохранении установленного технологического процесса.

Таблица 2. Температуры начала кристаллизации и застывания дизельных топлив различного химического состава

Дизельное топливо	Температура, °С			Содержание, % масс.		
	Начало кристаллизации	Застывание	Разность	серы	Ароматических углеводородов	Н-парафиновых углеводородов
Из грозненской нефти	-2	-6	4	--	14.0	45.0
Из ишимбайской нефти	0	-5	5	2.05	34.0	35.0
Из краснокамской нефти	-5	-14	9	1.0	21.3	30.0
Из сураханской нефти	4	-7	11	--	15.0	25.0
Новокуйбышевского НПЗ	-4	-19	15	1.25	36.6	48.5
Рязанского НПЗ (обр. 1)	-5	-13	8	1.1.	37.1	34.0
То же (обр. 2)	-2	-15	13	0.1	28.0	35.0

А это приводит к тому, что топливо с ультранизким содержанием серы, полученное в результате разрушительного химического воздействия будет кристаллизироваться и нарушать работоспособность системы питания двигателя уже при достаточно высоких температурах, что недопустимо в условиях зимней эксплуатации или районах Крайнего Севера.

Список используемых источников:

1. Гнатюк И.И., Платонова Н.В., Пучковская Г.А., Котельникова Е.Н., Филатов С.К., Баран Я., Дрозд М. Полиморфные превращения н-парафинов $C_{26}H_{54}$ и $C_{28}H_{58}$ как типичных представителей ротационных веществ // Журнал структурной химии. 2007. № 4. С. 705-716.
2. Солодова Н.Л., Терентьева Н.А. Гидроочистка топлив. Казань: Казанский государственный технологический университет. 2008. С. 63.
3. Глинка Н.Л. Общая химия. М.: Юрайт, 2011. 886 с.
4. Элверс Б. Топлива. Производство, применение, свойства. СПб.: Профессия, 2012. 413 с.

© 2015, Тихомирова О.Б., Лысич Д.В.
Влияние гидрообессеривания на изменение химического состава топлива

© 2015, Tihomirova O.B., Lysich D.V.
Impact of hydrodesulfurization on change chemical composition of fuel

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.430

Поступила (Received): 26.11.2015

Третьяков Е.А., Петров П.Г.
Повышение экономичности трансформаторов

Tretyakov E.A., Petrov P.G.
Improving efficiency of transformers

Предложено повысить экономичность силовых трансформаторов за счет изменения схемы соединения катушек первичной и вторичной обмоток в зависимости от его нагрузки при условии неизменного коэффициента трансформации. Обмотки трансформатора в этом случае должны иметь ответвления, соответствующие количеству катушек на стороне высокого и низкого напряжений, при этом сечение обмоток и располагаемая мощность трансформатора, обратно пропорциональны количеству катушек

Ключевые слова: силовой трансформатор, снижение потерь, эксперимент, имитационное моделирование, секционирование обмоток

Третьяков Евгений Александрович
Кандидат технических наук, доцент
Омский государственный университет путей
сообщения
г. Омск, пр. Маркса, 35

Петров Павел Геннадьевич
Кандидат технических наук, доцент
Омский государственный университет путей
сообщения
г. Омск, пр. Маркса, 35

It is proposed to increase the efficiency of the power transformer by changing the connection diagrams of the coils primary and secondary windings, depending on its load under the condition of unchanged ratio. The transformer in this case must have branches that correspond to the number of coils on the side of the high and low voltages, the cross section of the windings and the available capacity of the transformer is inversely proportional to the number of coils

Key words: power transformer, reduction of losses, experiment, simulation, partitioning windings

Tretyakov Evgeny Aleksandrovich
Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Omsk state transport university
Omsk, Marksa ave., 35

Petrov Pavel Gennadevich
Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor
Omsk state transport university
Omsk, Marksa ave., 35

Повышение экономичности и энергоэффективности передачи электро-энергии в тяговых и распределительных электрических сетях достигается в первую очередь снижением потерь электроэнергии. Значительную долю в структуре технических потерь распределительных сетей занимают потери холостого хода трансформаторов на уровне напряжения 6-10 кВ, достигающие 70 % технических потерь при малой загрузке электрической сети.

В настоящее время проблема снижения потерь холостого хода силовых трансформаторов решается в основном путем отключения на подстанции одного из двух параллельно работающих трансформаторов при малых нагрузках,

замены трансформаторов на трансформаторы с меньшей установленной мощностью, соответствующей нагрузке, или с более высоким классом энергоэффективности [1]. Также потери холостого хода трансформаторов зависят от уровня напряжения на его первичной обмотке, но установленные средства регулирования не позволяют осуществлять «управление потерями».

Очевидно, что достижение экономического эффекта от представленных мер по снижению потерь в силовых трансформаторах может быть обеспечено на загруженных участках распределительной сети.

Задача оптимизации параметров режима по минимуму потерь мощности в электрической сети обычно решается применительно к нагрузочным потерям электроэнергии или мощности [2, 3]. Управление условно-постоянными потерями в электрических сетях не осуществляется. В условиях малых нагрузок особенно остро встает вопрос снижения потерь холостого хода силовых трансформаторов.

Для слабозагруженных сетей, а также при сезонно изменяющихся нагрузках предлагается снижать потери холостого хода силовых трансформаторов за счет изменения схемы соединения катушек первичной и вторичной обмоток при условии неизменного коэффициента трансформации. Обмотки трансформатора в этом случае должны иметь ответвления, соответствующие количеству катушек на стороне высокого и низкого напряжений, при этом сечение обмоток и располагаемая мощность трансформатора, обратно пропорциональны количеству катушек.

Похожий трансформатор с изменяемой располагаемой мощностью в зависимости от нагрузки предложен рядом авторов [4]. Недостатком данного трансформатора является невозможность снижения магнитных потерь (в стали) при регулировании мощности трансформатора в виду неизменности магнитного потока в магнитопроводе из-за параллельного включения катушек первичной обмотки.

Целью данного исследования является получение количественных оценок снижения потерь холостого хода силовых трансформаторов за счет изменения схемы соединения катушек первичной и вторичной обмоток при условии неизменного коэффициента трансформации. Основные задачи:

- проведение экспериментальных исследований и имитационного моделирования в Matlab Simulink однофазного трансформатора СОБС-2А с изменением схем соединения его обмоток предлагаемым способом, анализ полученных результатов;
- проведение имитационного моделирования в Matlab Simulink трехфазного силового трансформатора ТМ 400 10/0,4 кВ с изменением схем соединения его обмоток предлагаемым способом, анализ полученных результатов;
- разработка предложений по использованию полученных результатов.

Переключение катушек первичной и вторичной обмоток с параллельной на последовательную схему при малых нагрузках (рис. 1) приведет к снижению напряжения, приходящегося на один виток первичной обмотки, а, следовательно, к снижению индукции и магнитного потока вдвое, потерь холостого хода трансформатора примерно в три-четыре раза. Увеличение электрических

потерь относительно номинальных параметров при исходной схеме не произойдет, т.к. их увеличение по причине удвоения сопротивления последовательно включенных обмоток будет в большей степени компенсировано снижением располагаемой мощности трансформатора, т.е. снижением тока.

Рис. 1. Схема соединения обмоток трансформатора

Следует отметить, что для предотвращения возникновения уравнивающих токов, напряжение на ответвлениях вторичных обмоток не должно отличаться друг от друга более чем на 3% [6].

Для решения поставленных задач использовались методы натурального эксперимента и имитационного моделирования.

Программа экспериментальных исследований выполнялась с учетом положений ГОСТ 3484.1-88 [7] и включала в себя измерение потерь холостого хода, определение параметров Т – образной схемы замещения и прочих характеристик однофазного трансформатора СОБС-2А при различном соединении обмоток (рис. 1) [5]. Измерения проводились для режима холостого хода, короткого замыкания, режима с активно-индуктивной нагрузкой трансформатора.

Сигнальный однофазный броневого сухой (СОБС) трансформатор предназначен для питания светофоров и имеет следующие технические характеристики: мощность 135 В·А, номинальное напряжение первичной обмотки 220 В, номинальный ток первичной обмотки 0,7 А, номинальный ток вторичной обмотки 3,86 А, номинальное напряжение вторичных обмоток 28 В.

На основе полученных параметров схемы замещения однофазного трансформатора СОБС-2А выполнено его имитационное моделирование с учетом гистерезиса и насыщения сердечника (рис. 2 и 3).

Основными принятыми допущениями при моделировании являются: ступенчатое задание кривой насыщения магнитопровода трансформатора, задание параметров трансформатора (r_0 , x_0 , r_k , x_k) на основе Т-образной схемы замещения. Достоверность результатов подтверждается выполнением эксперимента по ГОСТ 3484.1-88 [7] и совпадением полученных значений с имитационным моделированием с точность около 5 – 10 %.

Рис. 2. Имитационная модель однофазного трансформатора СОБС-2А в Matlab Simulink

Рис. 3. Результаты эксперимента и имитационного моделирования трансформатора СОБС-2А

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:

- снижение потерь холостого хода P_{10} в схеме рис. 1, а относительно схемы рис. 1, б составляет около 4 раз;
- незначительно увеличение потерь холостого хода в схеме рис. 1, в относительно схемы рис. 1, б обусловлено увеличением электрических потерь в первичной обмотке от тока холостого хода;
- снижение потерь короткого замыкания P_{1k} в схеме рис. 1, а относительно схемы рис. 1, б, в составляет около 2 раз из-за уменьшения тока (располагаемой мощности) обмоток и удвоения их сопротивления.

С практической точки зрения трансформатор с изменением схем соединения его обмоток предлагаемым способом может найти применение в качестве силового трансформатора распределительных сетей напряжением 35, 10 (6) /

0,4 кВ с медленно изменяющимися нагрузками в широком диапазоне мощностей (дачные и коттеджные поселки, сезонные нагрузки промышленных предприятий). Использование предлагаемого секционирования обмоток трансформатора позволит повысить экономичность его работы за счет снижения потерь холостого хода при малых нагрузках.

Автоматическое управление изменением схем секционирования обмотками позволит расширить функциональные возможности автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) подстанций в задаче снижения потерь электроэнергии, что является целью исследований авторов.

Список используемых источников:

1. Савинцев Ю.М. Плановое развитие рынка силовых трансформаторов: утопия или необходимость? // *Электротехнический рынок*. 2011. № 1-2(37-38). С. 39-42.
2. *Электрические системы. Т.2. Электрические сети*. М.: Высшая школа, 1971. 440 с.
3. Третьяков Е.А. Управление качеством электрической энергии в распределительных сетях железных дорог: Монография. Омск: ОмГУПС, 2013. 196 с.
4. Соломин В.А., Жарков Ю.И., Костюков А.В. Патент RU 2364972. Регулируемый трансформатор. заявлен 18.12.2007, опубликован 20.08.2009.
5. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. М.: Энергоатомиздат, 1986. 528 с.
6. Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978. 832 с.
7. ГОСТ 3484.1-88. Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.435

Поступила (Received): 27.11.2015

**Фадеева Л.Ю., Фадеева Ю.Р.
Диагностика кабельных линий в
телекоммуникационных приложениях**

**Fadeeva L.Yu., Fadeeva Yu.R.
Diagnostics cable lines in telecommunication applications**

В работе описан метод синтезированного видеосигнала, который может быть эффективным при обнаружении как одиночных, так и множественных комбинационных дефектов с достаточно высокой точностью. Его существо составляет использование в качестве зондирующего сигнала последовательно формируемых во времени гармонических колебаний ряда различных частот с последующей совместной обработкой принятых отраженных сигналов. Рассматриваются возможности улучшения качественных показателей диагностической аппаратуры, выполненной на основе предложенного метода

Ключевые слова: синтезированный сигнал, диагностируемый кабель, место повреждений линий электропередачи и связи, коэффициент отражения, дисперсия, весовая функция

Фадеева Людмила Юрьевна

Кандидат технических наук, доцент
Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева
г. Казань, ул. К. Маркса, 10

Фадеева Юлия Романовна

Студент
Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева
г. Казань, ул. К. Маркса, 10

The paper describes a method of synthesized video signal, which can be effective in detecting both single and multiple matching defects with high accuracy. It is being used as the probing signal sequentially generated by time harmonic oscillations of several different frequencies with the subsequent joint processing of received echoes. The possibilities of improving the qualitative indicators of diagnostic equipment, which is made on the basis of the proposed method

Key words: a synthesized signal diagnosed cable, place damage power and communication lines, the reflection coefficient, variance, the weighting function

Fadeeva Lyudmila Yurevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Kazan national research technical university named
A.N. Tupolev
Kazan, K. Marksa st., 10

Fadeeva Yuliya Romanovna

Student
Kazan national research technical university named
A.N. Tupolev
Kazan, K. Marksa st., 10

В настоящее время наблюдается большой интерес к созданию радиотехнических устройств локации и связи метрового и дециметрового диапазонов волн. Это загоризонтная радиолокация, это коротковолновая радиосвязь. Для них характерны большие физические размеры антенных систем, которые нередко представляют собой антенные решетки, где протяженность электрических кабелей может достигать до нескольких сотен метров.

Для диагностики кабелей в телекоммуникационных приложениях, разработаны различные методы и аппаратура. Для анализа, проверки, настройки фидерных линий в составе антенных систем эта аппаратура не всегда полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям. В частности, при большой протяженности кабелей оказывается недостаточной точность определения положения дефектов.

С целью улучшения технических показателей контроля кабельных линий в составе антенных систем предложен новый метод, который назван нами методом синтезированного видеосигнала [1. 8]. По форме синтезированный сигнал напоминает видеоимпульс, временное положение которого по оси времени соответствует дальности до дефекта (Рис.1).

Рис. 1. Синтезированный видеосигнал

При сравнении на качественном уровне традиционного метода зондирования с методом синтезированного видеоимпульса [3] можно установить, что при традиционном методе спектр сигнала всегда имеет максимум в области нижних частот и спадающий характер по мере роста частоты. В методе синтезированного видеосигнала при той же полосе частот этот спектр сдвинут в область более высокочастотную (Рис.2).

Рис. 2. Сравнение традиционного метода с методом синтезированного видеосигнала

Это различие и определяет сразу некоторые достоинства метода синтезированного видеосигнала. А именно: явление дисперсии проявляется более сильно в области низких частот, при сдвиге в область более высокочастотную эти эффекты оказываются менее выраженными. Кроме того, спектр реального сигнала всегда неравномерный. Он имеет спад в области высоких частот, где имеет место наибольшее затухание и, следовательно, искажение сигнала. По мере увеличения дальности эти эффекты более выражены для традиционного

способа зондирования, чем в нашем варианте. И, наконец, можно было бы компенсировать спад спектральной характеристики реального сигнала усилением при обработке, но тогда будет возрастать влияние шумов, а это будет приводить, в конечном счете, к снижению качественных показателей. Т.е. одно из главных преимуществ нашего метода связано с тем, что исходный спектр зондирующего сигнала равномерный, а в режиме обработки можно легко реализовать любые весовые функции и соответственно управлять формой выходного сигнала.

Существенного улучшения качественных показателей процедуры зондирования можно добиться, если метод синтезированного видеосигнала модифицировать [5], вводя в алгоритм обработки дополнительную весовую функцию частоты и, в общем случае, ожидаемого расстояния. Выбирая вид этой функции и ее параметры, можно существенным образом влиять на форму и параметры синтезированного сигнала, обеспечивая его сужение, снижение уровня боковых лепестков, имеется возможность компенсировать затухание волны в линии передачи и, соответственно, благодаря этому обеспечивать лучшие показатели, чем у традиционных методов зондирования.

Так же можно использовать двумерную весовую функцию, изменять ее параметры в зависимости от планируемой дальности, тогда появляется возможность при меньших дальностях использовать весовые функции, которые обеспечивают лучшую точность, а при предельных дальностях использовать оптимальную обработку по дальности [5].

Рассмотрено формирование сигналов разностного типа [9], что аналогично пеленгации источника излучения в радиолокации с диаграммой направленности разностного типа. В этом случае минимум приходится на положение дефекта в линии передачи, что дает более высокую точность, чем при использовании суммарного сигнала. Нами предложено два варианта формирования сигналов разностного типа.

Используя модифицированную весовую обработку, можно обеспечить дополнительное ослабление боковых лепестков с использованием варианта суммарно разностной обработки сигнала аналогично тому, как это делается для подавления боковых лепестков в задачах радиолокации.

Таким образом, предложен новый метод диагностики линий передачи, основанный на использовании зондирующего видеосигнала в виде набора квазигармонических сигналов и последующей когерентной весовой обработки измеренных коэффициентов отражения на входе, который позволяют улучшить ряд технических показателей рефлектометрической аппаратуры, а именно: устранить негативное влияние потерь в линиях передачи и дисперсии на показатели точности и разрешающей способности; повысить точность определения местоположения дефекта путем использования синтезирования видеосигнала разностного типа; ослабить влияние боковых лепестков в структуре синтезированного видеосигнала путем рационального выбора весовой обработки. Так же предложен новый способ диагностики, основанный на совместном использова-

нии синтезированных видеосигналов суммарного и разностного типов и последующей нелинейной их обработки, позволяющий повысить разрешающую способность по дальности метода синтезированного видеосигнала.

Список используемых источников:

1. Sedelnikov Y.E., Fadeeva L.Y. The synthesized video-signal method in nondestructive – testing problems // *Russian Journal of Nondestructive Testing*. 2015. Т. 51. № 5. С. 320-328.
2. Седельников Ю.Е., Фадеева Л.Ю. Метод синтезированного видеосигнала в задачах неразрушающего контроля // *Дефектоскопия*. 2015. № 5. С. 69-78.
3. Фадеева Л.Ю. Сравнение традиционного зондирования кабельных линий связи с методом синтеза видеосигнала для радиотехнических приложений // *Современные проблемы науки и образования*. 2015. № 1. С. 201.
4. Фадеева Л.Ю., Шагиахметов Б.Р. Модификации метода синтеза видеосигнала в задачах диагностики дефектов линий электропередачи и связи // *Перспективы развития науки и образования*. Тамбов, 2014. С. 135-136.
5. Седельников Ю.Е., Фадеева Л.Ю. Диагностика кабельных линий связи методом синтезированного видеоимпульса // *Т-Сотт: Телекоммуникации и транспорт*. 2014. № 5. С. 12.
6. Седельников Ю.Е., Фадеева Л.Ю. Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления. Патент на изобретение RUS 2446407 13.07.2010.
7. Седельников Ю.Е., Фадеева Л.Ю. Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи. Патент на изобретение RUS 2559308 11.12.2013.

© 2015, Фадеева Л.Ю., Фадеева Ю.Р.
Диагностика кабельных линий в
телекоммуникационных приложениях

© 2015, Fadeeva L.Yu., Fadeeva Yu.R.
Diagnostics cable lines in telecommunication
applications

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.439

Поступила (Received): 27.11.2015

Храмовский Ю.В., Добрынина А.В.
Выбор радиуса сферы рабочей поверхности
электродов и начального усилия сжатия деталей

Hramovsky Yu.V., Dobrynina A.V.
Selection of the sphere radius of the working surface of the
electrodes and the initial compression force components

Анализ литературных данных показывает, что значение радиуса сферы и сжимающего усилия, рекомендуемых для контроля качества подготовки поверхности деталей к сварке весьма противоречивы. Однако научно обоснованный подход к выбору этой величины отсутствует, вероятно, что значение контактного сопротивления при контроле и при сварке в начальный момент времени до пропускания сварочного тока могут иметь значительные различия

Ключевые слова: радиус сферы, состояние рабочей поверхности электродов, контактное сопротивление, усилие сжатия

Добрынина Анна Вячеславовна
Кандидат технических наук, доцент
Сибирский федеральный университет
г. Абакан, ул. Щетинкина, 27

Храмовский Юрий Викторович
Кандидат технических наук, доцент
Сибирский федеральный университет
г. Абакан, ул. Щетинкина, 27

Analysis of published data shows that the radius of the sphere and the compressive force recommended for the quality control of the surface of the parts to weld are very contradictory. However, evidence-based approach to the selection of this magnitude is not likely that the value of contact resistance at the control of welding and the initial time to pass the welding current can be significant differences

Key words: radius of the sphere, surface state of working electrodes, contact resistance, compressive force

Dobrynina Anna Vyacheslavovna
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Siberian federal university
Abakan, Schetinkina st., 27

Hramovsky Yury Viktorovich
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Siberian federal university
Abakan, Schetinkina st., 27

Производительность процесса сварки, качество и надежность сварного соединения в большей степени определяется качеством электродов, работающих в сложных условиях температурного и механического воздействия [1, с.35]. Основная характеристика электродов – их стойкость, т.е. сохранение формы и размеров рабочей поверхности [1, с.35]. Следовательно, от размеров сферы и состояния рабочей поверхности электродов в определенной степени зависят качество и надежность сварного соединения.

Анализ данных литературы по размерам радиуса сферы рабочей поверхности и усилия сжатия, рекомендуемым для контроля качества подготовки поверхности деталей показал, что они для диапазона толщин от 1,0 до 4,0 мм противоречивы (см. таб. 1).

Таблица 1. Рекомендованные значения $F_{сж}$ и $R_{сф}$ при контроле состояния поверхности магниевых сплавов

Толщина деталей, мм	$F_{сж}$, Дан.	$R_{сф.}$, мм	$F_{сж}$, Дан	$R_{сф.}$, мм.	$F_{сж}$, Дан	$R_{сф.}$, мм
0,6-1,0	280	75	-	-	250	75
1,0-2,5	-	-	500	75	500	100
1,2-2,0	750	100	-	-	-	-
2,5-3,0	1000	150	-	-	-	-
2,5-4,0	-	-	1000	150	1000	150
свыше 4,0	-	-	1000	250	1000	250

Исследование различных размеров радиуса сферы и уровня усилия сжатия для контроля качества подготовки поверхности деталей, очевидно, является одной из главных причин вызвавших противоречивость сроков хранения деталей до сварки (табл.1). Следовательно, необходимо обосновать размер радиуса сферы рабочей поверхности электродов и сжимающего усилия в зависимости от толщины деталей. Это позволит стабилизировать уровень значений контактных сопротивлений. Сначала оценивали влияние размеров радиуса сферы электродов на уровень общего электрического сопротивления. Для этого образцы из сплав МА2-1, размерами 50x200 и толщиной 1 мм, зачищали металлической вращающейся щеткой и хранили при нормальной температуре. в течении 5 суток. Затем их совмещали внахлестку, как для сварки, обжимали электродами со сферической поверхностью и при этом измеряли уровень общего электрического сопротивления деталей в 25 точках по поверхности, с помощью микроомметра А 415. При измерениях использовали электроды с радиусом сферы, равным 25,50,75,150 мм. В качестве привода сжатия использовали универсальную машину УММ-5. При измерениях усилие сжатия деталей было постоянным и составляло 5 кН. По измеренным значениям контактного сопротивления «электрод-электрод» $R_{э-э}$ рассчитывали среднее значение и среднее квадратичное отклонение от среднего значения.

Из полученных данных следует, что с увеличением радиуса сферы, уровень среднего значения общего электрического сопротивления существенно снижается (рис.1). Так, например, увеличение радиуса сферы $R_{сф}$ с 25 до 150 мм при усилии сжатия $F_{сж}=5$ кН, способствует уменьшению $R_{э-э}$, соответственно с 170 до 25 мкОм. Это уменьшение можно объяснить увеличением числа площадок контактирования и их размеров между поверхностью детали и электродом. Увеличение размеров радиуса сферы $R_{сф}$, оказывает влияние также на стабильность значений $R_{э-э}$, в частности увеличение $R_{сф}$ с 25 до 150 мм уменьшает среднее квадратичное отклонение со 140 до 16 мкОм (рис.1).

Рис. 1. Зависимость уровня электрической проводимости контактов от размеров радиуса сферы электродов

Очевидно, что значение радиуса сферы может быть получено из условия обеспечения заданной степени объемной пластической деформации, необходимой для предотвращения выплеска металла в процессе контактной сварки.

Таким образом, установлена зависимость контактного сопротивления «электрод-электрод» от усилия сжатия и радиуса сферы, рекомендуемые для контроля качества подготовки поверхности детали для сварки.

Список используемых источников:

1. Николаев А.К., Розенберг В.Н. Сплавы для электродов контактной сварки. М.: Металлургия, 1978. 95 с.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.442

Поступила (Received): 25.11.2015

Царева Т.В.

О реализации регионального пилотного проекта по внедрению элементов дуального обучения в колледже

Tsareva T.V.

On the implementation of the regional pilot project for the introduction of elements of the dual college

Дуальное обучение – особый вид профессионального образования, когда практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая – на базе профессиональной образовательной организации. Дуальная система подготовки кадров зарекомендовала себя в мировой практике, и на сегодняшний день признается актуальной на общероссийском уровне
Ключевые слова: дуальное обучение, пилотный проект, образовательный процесс, производственная практика

The dual training – a special kind of vocational education as a practical part of the training takes place in the workplace, and the theoretical – on the basis of professional educational organizations. The dual training system has established itself in the world, and today is recognized relevant on the national level

Key words: dual training, a pilot project, educational process, manufacturing practices

Царева Татьяна Валентиновна

Директор

Галичский индустриальный колледж

Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, 71

Tsareva Tatiana Valentinovna

Director

Galich industrial college

Kostroma region, Galich, Gladyshev st., 71

Дуальное обучение – особый вид профессионального образования, когда практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая – на базе профессиональной образовательной организации. Дуальная система подготовки кадров зарекомендовала себя в мировой практике, и на сегодняшний день признается актуальной на общероссийском уровне.

Последние изменения, внесенные в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, позволяют образовательной организации по ряду профессий и специальностей использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов основной профессиональной образовательной программы, увеличивая при этом объем времени на практику.

Приказом департамента образования и науки Костромской области определены участники проекта по внедрению элементов дуального обучения, утвержден план мероприятий пилотного проекта. В Костромском областном институте развития образования прошел круглый стол. Руководитель проекта

– Татьяна Александровна Липаева, доцент кафедры развития профессионального образования, кандидат философских наук. Участники проекта ознакомились с системой дуального обучения, с целью, задачами, предполагаемыми результатами. В ходе обсуждения было поставлено много вопросов, ответом на которые станет разработка нормативно – правовой базы.

Цель регионального пилотного проекта по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс профессиональных образовательных организаций – совершенствование модели подготовки профессиональных кадров для предприятий Костромской области с учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах. Галичский индустриальный колледж в 2014 году включился в реализацию нового регионального пилотного проекта по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс профессиональных образовательных организаций.

План мероприятий по реализации проекта предполагает с нашей стороны:

- анализ организационных, финансовых, материально-технических, кадровых условий;
- заключение соглашений с работодателями;
- разработку нормативной и организационно-методической документации (локальных актов, программы дуального обучения, рабочий учебный план, годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению образовательного процесса), их согласование с работодателем;
- заключение ученических договоров, апробацию подготовки обучающихся с внедрением элементов дуального обучения.

Осуществлено распределение вариативной части с целью повышения практикоориентированности, ускоренной адаптации обучающихся на базовом предприятии и включения в профессиональную деятельность на стадии обучения. Объем времени, отведённый на вариативную часть, использован на увеличение объема профессиональных модулей обязательной части за счёт усиления учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) в соответствии с потребностями работодателя. Объем указанных практик увеличен на 35 недель.

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятии на основании договора об организации и осуществлении дуального обучения, ученических договоров.

Участие в проекте требует мероприятий по повышению квалификации производственного и педагогического персонала профессиональных образовательных организаций и предприятий, стажировку преподавательского состава, увеличение доли представителей реального сектора экономики в составе преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения, внесение изменений в эффективный контракт с педагогическими работниками, вовлеченными в реализацию дуальных программ. Важными вопросами являются вопросы финансирования поощрения обучающихся, наставников от предприятия.

Для участия в проекте по дуальному обучению мы выбрали профессию «сварщик», одну из самых востребованных в регионе. Градообразующее предприятие нашего города – Галичский автокрановый завод. С предприятием на

сегодняшний день сложилось тесное сотрудничество. Руководство завода помогает нам с металлом для организации учебной практики, обучающимся предоставляются места для производственной практики. Руководство предприятия высказывается в поддержку нового проекта.

Для нас важно, что выпускники по окончании обучения выходят квалифицированными специалистами, готовыми работать на современном оборудовании в динамично развивающихся компаниях нашего региона.

Работа по внедрению проекта предстоит большая. Основные результаты, на которые мы нацелены, исходят из основных преимуществ реализации дуальных образовательных программ, а именно:

- обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они полностью отвечают требованиям работодателя, обучение максимально приближено к запросам производства;

- обеспечивается диверсификация профессионального образования, т.е. увеличение разнообразия предлагаемых профессиональных образовательных программ;

- способствуют более разностороннему профессиональному развитию обучающихся, работает принцип «от практики к теории», обучающийся больше работает не с текстами и знаковыми системами, а с производственными ситуациями. Сложные теории легче осваиваются через практику и решение реальных профессиональных задач;

- работодателям, в конечном счете, экономически целесообразно инвестировать в профессиональное образование, поскольку «на выходе» они получают готового специалиста, знакомого с особенностями работы именно этого предприятия (организации), работодатели получают возможность оценить уровень подготовленности будущих специалистов непосредственно в производственных условиях; подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть задействованы в производстве: необходимость профессиональной адаптации отпадает.

Список используемых источников:

1. Аникеев А.А., Артуров Е.А. Современная структура образования в Германии // *Alma mater*. 2012. №3. С. 67-68.
2. Камербаев А.Ю., Камчук Л.И. Для подготовки кадров новой формации // *Современное образование*. 2012. №2 (86). С. 55-57.
3. Полянин В.А. Образовательная система и профессиональное определение педагога // *Образовательные технологии*. 2010. №2. С. 68-69.
4. Торопов Д.А. Обеспечение качества профессионального образования в Германии. М.: РАО Институт педагогики и психологии профессионального образования. 2005. 301 с.
5. Олимпиады «Инфоурок».
URL: http://infourok.ru/proekt_istoriya_razvitiya_dualnoy_sistemy_obucheniya-362255.htm
6. Инновационный евразийский университет. URL: <http://ineu.edu.kz/ru/fmag/course/637>

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.445

Поступила (Received): 28.11.2015

Цебренько К.Н.
Радиоудлинитель как средство доступа
удаленных объектов к телефонной линии

Tsebrenko K.N.
Radio extenders as means to access system for remote objects
communication to a telephone line

Рассмотрены вопросы разработки радиоудлинителя, для доступа к телефонной линии по радиоканалу

Ключевые слова: радиоудлинитель, имитационное моделирование, устройство управления

The problems of development of Radio extenders for access to a telephone line via radio

Key words: radio extension, simulation, the control device

Цебренько Константин Николаевич
Кандидат технических наук, директор
Академия маркетинга и социально-
информационных технологий
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5

Tsebrenko Konstantin Nikolaevich
Candidate of Technical Sciences, Director
Academy of marketing and socially information
technologies
Krasnodar, Zipovskaya st., 5

Удалённые объекты хозяйственной деятельности нуждаются в надежных средствах связи [1, с. 138]. Хотя распространение мобильной связи захватывает все большие площади, часто не хватает стабильности связи, каналы перегружены, интернет почти не доступен [2, с. 142]. Использование проводных линий связи могло бы решить эти проблемы, но порой затраты на прокладку экономически неоправданны. В работе [3, с. 57] рассмотрено описание устройства, позволяющего обеспечить доступ к телефонной линии с помощью радиоканала [4, с. 34].

Предложенное устройства запатентовано [5]. С помощью радиоудлинителя можно использовать технологию ADSL. Нет необходимости преобразования аналогового сигнала в цифровой. Устройство не производит генерацию сигналов телефонной линии. Абонентский блок системы устанавливается на объекте телефонизации. К нему можно подключить модем или телефон. Второй блок базовый, он устанавливается в месте доступа к проводной телефонной линии (АТС). К базовому блоку можно подключить несколько телефонных линий. Передача данных осуществляется на расстоянии до несколько километров [6, с. 19]. Передача идет по радиоканалу, причем в пассивные моменты работы устройства отсутствует несущая частота [4, с. 34]. В момента пуска устройств

идет подготовка радиоканала и устанавливается связь между базовым и абонентским блоками. В работе [6, с. 20] описаны особенности защиты информации при передаче по радиоканалу.

Разработана модель формирования радиотелефонного канала для передачи аудиоинформации [7, с. 58].

Разработана система уравнений представляющая собой математическую модель описывающую процессы передачи информации в устройстве [8, с. 32]. Модель инициализирована по экспериментальным данным. Данные моделирования позволили оценить параметры передаваемых сигналов, при различных начальных условиях. Кроме того она учитывает помехи внешней среды, в зависимости от расстояния между объектами.

В работе [9, с. 45] представлена математическая модель передачи информации в блоках устройства и между ними. Разработанные математические модели положены в основы имитационного эксперимента. Для этого разработан программный комплекс, состоящий из трех модулей: расчёт гармоник по спектру, расчёт гармоник рабочих частот, трассировка рабочих пар частот «приёмник-передатчик». В основу работы каждого модуля положена соответствующая математическая модель.

С имитационной моделью проведены эксперименты. Значения полученные с помощью модели, использованы при разработке рекомендаций по развёртыванию системы связи. В работе [10, с. 41] описаны особенности реализации устройства управления радиоудлинителя с автоматическим и дистанционным выбор направлений. Результаты получены на основе разработанной имитационной модели. Результаты исследования использованы при построении схемы устройства управления [11, с. 152]. Разработана техническая документация на устройство. Управляющая программа реализована на языке AVR.Assembler. Отлажены процессы связанные с передачей информации по технологии ADSL [12, с. 152].

Полученное устройство может быть использовано для доступа к телефонной линии удаленных объектов связи [13, с. 126], а также как дешевый аналог мобильной связи при небольшом удалении сотрудников от офиса. Предложенной устройством превосходит по своим функциональным характеристикам аналоги и позволяет предоставить доступ к интернет [14, с. 839].

Список используемых источников:

1. Цебренько К.Н. Значение информационных технологий для развития сельских районов и продовольственной безопасности // Наука и образование в XXI веке. Ч. 23. Тамбов. 2013. С. 138-139.
2. Цебренько К.Н. Обеспечение телекоммуникациями удалённых объектов информатизации // Наука и образование в XXI веке. Тамбов. 2013. С. 141-142.
3. Цебренько К.Н. Концепция радиотелефонной связи на основе радиоудлинителя телефонной линии // Спецтехника и связь. 2013. №2. С. 57-59.
4. Цебренько К.Н., Чегодаев Н.И. Обеспечение удаленных объектов хозяйственной деятельности услугами телефонной связи через перенос свойств телефонной линии посредством радиоканала // Вестник имсита. 2012. № 1-2. С. 34 – 36.
5. Чегодаев Н.И., Цебренько К.Н. Патент на полезную модель 111732 РФ, МПК 8 H04Q7/24. Радиоудлинитель телефонной линии. № 2011131251; заявл. 26.07.2011; опубл. 20.12.2011.
6. Чегодаев Н.И., Цебренько К.Н. О распределении частот радиоудлинителя телефонной линии // Достижения и перспективы естественных и технических наук. Ставрополь: Тираж, 2012. С. 19-23.

7. Цебренько К.Н., Чегодаев Н.И. Построение математической модели формирования радиотелефонного канала для передачи аудиоинформации // Спецтехника и связь. 2012. №2. С. 58-62.
8. Цебренько К.Н., Чегодаев Н.И. Особенности программирования при реализации математических моделей радиоканала средствами вычислительной техники // Вестник ИМСИТ. 2013. № 3-4 (55-56). С. 32-35.
9. Цебренько К.Н., Чегодаев Н.И. Математические зависимости при построении математической модели дискретных процессов в радиоудлинителе телефонной линии // Спецтехника и связь. 2012. №3. С. 45-50.
10. Цебренько К.Н., Чегодаев Н.И. Разработка и исследование устройства управления радиоудлинителя телефонной линии // Спецтехника и связь. 2015. №5. С. 40-43.
11. Цебренько К.Н. Обеспечение телекоммуникациями удаленных объектов с использованием малых систем абонентского радиодоступа // Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты. Ч. 10. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2014. С. 152-153.
12. Цебренько К.Н. Использование малых систем абонентского радиодоступа для развития телекоммуникаций в труднодоступных районах // Образование и наука: современное состояние и перспективы развития. Ч. 3. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2014. С. 152-153.
13. Цебренько К.Н. Малые системы абонентского доступа как средство доступа к глобальным информационным ресурсам // Наука и образование в жизни современного общества. Ч. 14. Тамбов: Консалтинговая компания Юком, 2015. С. 126-127.
14. Цебренько К.Н. Разработка устройств малой системы абонентского доступа для удаленных объектов связи // Научный альманах. 2015. № 7 (9). С. 839-841.

© 2015, Цебренько К.Н.

Радиоудлинитель как средство доступа удаленных объектов к телефонной линии

© 2015, Tsebrenko K.N.

Radio extenders as means to access system for remote objects communication to a telephone line

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.448

Поступила (Received): 13.11.2015

Цырульник В.Ф., Кадочникова Н.А.
Применение искусственных нейронных сетей в решении
практических задач информационной безопасности

Tsyurulnik V.F., Kadochnikova N.A.
The use of artificial neural networks in the solution
of practical tasks of information security

В данной статье рассматривается одно из перспективных направлений в возможности решения практических задач информационной безопасности – искусственные нейронные сети. Приведен пример их практического применения на выбранной подсистеме, связанной с идентификацией и аутентификацией пользователей. В ходе проведения анализа предлагается один из способов построения граф – схемы выполнения системы логических выражений
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, идентификация, аутентификация, дестабилизирующие факторы, передаточная функция, веса связей, порог возбуждения

Цырульник Валерия Федоровна

Студент

Омский государственный технический университет

г. Омск, пр. Мира, 11

Кадочникова Наталья Александровна

Студент

Омский государственный технический университет

г. Омск, пр. Мира, 11

In this article one of the perspective directions in the solution of practical problems of information security – artificial neural networks is considered. The example of their practical application is given on the chosen subsystem connected with identification and authentication of users. During the analysis one of ways of creation of columns – schemes of system of logical expressions is offered

Key words: artificial neural networks, identification, authentication, destabilizing factors, transfer function, weight connection, excitation threshold

Tsyurulnik Valeria Fedorovna

Student

Omsk state technical university

Omsk, Mira ave., 11

Kadochnikova Natalia Alexandrovna

Student

Omsk state technical university

Omsk, Mira ave., 11

Научные достижения в областях информатики, таких как математическое моделирование состояния внешнего мира, искусственный интеллект, теория принятия решений, обработка изображений, сигналов и сцен распознавание образов, оптимальное управление, и многие другие позволяют говорить о реальной возможности перехода к новому поколению средств информационной защиты – интеллектуальным системам информационной безопасности. Из многих методов и средств искусственного интеллекта в сфере информационной защиты и информационного противодействия в качестве теоретического базиса

могут быть эффективно использованы и уже используются искусственные нейронные сети. Они являются одним из перспективных направлений в возможности решения практических задач информационной безопасности. Обзору известных исследований в области нейронных сетей и их практическим реализациям посвящена данная статья.

Искусственная нейронная сеть (НС) является совокупностью моделей биологических нейронных сетей. Структура НС представляет собой сеть элементов, т.е. искусственных нейронов, которые связаны между собой синоптическими связями. НС обрабатывает входную информацию и в процессе изменения своего состояния формирует совокупность выходных сигналов[2].

В данной работе предлагается заняться одним из проблемных вопросов, связанным с подсистемами информационной безопасности, это вопрос идентификации и аутентификации пользователей. Данная группа средств, в современных автоматизированных системах обработки информации, подвергается значительному числу угроз и наибольшее число из них совершаются успешно. Перечень угроз, связанных с данной подсистемой, выбран из банка данных угроз, сформированных ФСТЭК России:

1. Угроза восстановления аутентификационной информации.
2. Угроза использования информации идентификации/аутентификации, заданной "по умолчанию".
3. Угроза несанкционированного доступа к аутентификационной информации.
4. Угроза несанкционированного создания учётной записи пользователя.
5. Угроза подключения к беспроводной сети в обход процедуры аутентификации.
6. Угроза удаления аутентификационной информации.
7. Угроза несанкционированного изменения аутентификационной информации [1].

Но, прежде чем приступить к построению граф-схемы, необходимо обучить нейронную сеть принимать правильные решения, т.е. настроить параметры сети для решения поставленной задачи. Параметрами сети будут выступать синаптические коэффициенты (веса связей) и пороги (смещения). Целью обучения выступает достижение желаемой выходной реакции сети на некоторое множество входных сигналов, называемое обучающей выборкой. Входное и выходное множества сигналов удобно интерпретировать как вектора. Процесс обучения искусственной нейронной сети осуществляется путем последовательного предъявления входных векторов из обучающей выборки с одновременной подстройкой параметров сети в соответствии с некоторой процедурой, называемой алгоритмом обучения. Процедура обучения производится до тех пор, пока не будет достигнута желаемая выходная реакция искусственной нейронной сети для всей обучающей выборки.

Для формирования процесса обучения необходимо иметь модель внешней среды, в которой функционирует искусственная нейронная сеть, т.е. опреде-

лить доступную для сети информацию. Эта модель определяет парадигму обучения. В рамках определенной парадигмы обучения далее определяются правила подстройки параметров, т.е. конкретный алгоритм обучения.

Существуют три парадигмы обучения: «с учителем», «без учителя» и смешанная.

Обучение с учителем предполагает, что искусственная нейронная сеть располагает правильными ответами (выходными векторами) на каждый входной образ (входной вектор) [3,4]. При обучении каждому входному вектору обучающей выборки учитель ставит в соответствие целевой вектор, т.е. правильную реакцию сети. Пара входного и целевого вектора называется обучающей парой. Параметры сети подстраиваются так, чтобы ответы были максимально близкими к правильным.

Процесс обучения начинается после задания начальных значений весов сети. В общем случае они могут быть произвольными, например, нулевыми. При наличии априорной информации об особенностях процесса обучения, начальные значения весов могут выбираться из каких-либо дополнительных соображений. При предъявлении очередного входного вектора обучающей выборки выходной вектор сравнивается с целевым вектором, и по разности этих векторов алгоритм обучения производит коррекцию весов (а возможно и порогов), с целью минимизировать эту разность (ошибку). Процедура повторяется для всего обучающего множества до тех пор, пока ошибка по всему обучающему множеству не достигнет приемлемо низкого уровня.

Основное и самое очевидное правило обучения – коррекция по ошибке. Это правило применяется в алгоритме обучения с учителем.

Правило коррекции по ошибке. Для каждого входного сигнала обучающей выборки учителем задается правильный (целевой) выходной сигнал Z_T . После подачи входного сигнала сеть выдает реальный выходной сигнал Z_A , который может совпадать или не совпадать с целевым. Сигнал разности или ошибки $(Z_T - Z_A)$ используется для модификации весов с целью уменьшения этой ошибки.

Теперь на уже обученной НС возможно разобрать более подробно одну из угроз, например, угрозу под номером 5.

Работу информационной системы можно представить автоматной моделью, где входными параметрами будет являться совокупность действий пользователей и дестабилизирующих факторов, а соответствующая реакция средств защиты информационной системы будут являться выходными значениями.

Составление перечня дестабилизирующих факторов и исследования возможности их воздействия на систему обработки информации довольно трудоемко, поэтому будет составлен перечень дестабилизирующих факторов приведенных в литературе.

Выбранная группа: *подключение к беспроводной сети в обход процедуры аутентификации.*

X_1 = «если нарушителем возможен физический доступ к беспроводной точке доступа»;

X_2 = «если нарушителем не возможен физический доступ к беспроводной точке доступа»;

Таблица 1

X_3 = «если пользователь подключился к беспроводной сети в полуавтоматическом режиме»;

X_4 = «если пользователь подключился к беспроводной сети без ввода ключа шифрования»;

X_5 = «пользователь имеет право на вход в систему»;

X_6 = «если пользователь не смог подключиться к беспроводной сети в полуавтоматическом режиме»;

X_7 = «пользователь не имеет право на вход в систему»;

X_8 = «если пользователь не смог подключиться к беспроводной сети без ввода ключа шифрования»;

X_9 = «если пользователь обладает ключами шифрования»;

Реакция средств защиты на вышеперечисленные факторы:

R_1 = «предоставить доступ»;

R_2 = «отказать в доступе»;

R_3 = «нейтрализация».

Логическое описание средств защиты информации:

$R_1 \rightarrow \{X_1 X_5 \vee X_3 X_5 \vee X_9 X_5\}$,

$$R_2 \rightarrow \{X_2X_5 \vee X_5X_6 \vee X_5X_8 \vee X_7X_9\},$$

$$R_3 \rightarrow \{X_1X_7 \vee X_3X_7 \vee X_4X_7\}.$$

Граф-схема выполнения системы логических выражений представлена в таблице 1.

Так как данная система основана на неполных и недостоверных данных, необходимо задавать действительные значения входным данным, которые основываются на достоверности, вероятности и экспертной оценке. Согласно этому фактору, на входе должна использоваться не точная информация, а лишь оценка этой информации. Оценки должны быть относительными, т.е. отображать принцип «больше – меньше», так как этого достаточно для моделирования ассоциативного мышления.

Связь между входными и выходными данными осуществляет передаточная функция, обладающая свойством ассоциативности, т.е. позволяет «собрать» сигнал независимо от пути прохождения возбуждения. Выбрав передаточную функцию, предположим, что веса всех связей равны единице.

Немаловажную роль при построении граф-схемы играет порог сигнала возбуждения. Если правильно подобрать пороги для всех нейронов, то «нужные» нейроны будут возбуждаться, а «побочные эффекты» гаситься. Тем самым, важно выбирать существенные события для нейронных сетей.

Правильно подобрав передаточную функцию, порог и веса связей, тем самым достигается правильное решение сети.

Заключение. Как показал анализ, искусственные нейронные сети являются актуальными для решения определенных задач информационной безопасности, так как они обладают свойством самообучения, т.е. создавать обобщение. Данное свойство позволяет нейронным сетям решать сложные задачи, которые на сегодняшний день являются трудноразрешимыми.

В ходе построения граф-схемы была выполнена логическая схема системы принятия решений, которая является структурой обученной нейронной сети.

Список используемых источников:

1. Банк данных угроз безопасности информации.

URL: <http://bdu.fstec.ru/threat> (дата обращения 20.09.2015).

2. Барский А.Б. Нейронные сети: распознавание, обучение, принятие решений. М.: Финансы и статистика, 2004. 176 с.

3. Галушкин А.И. Теория нейронных сетей. Кн. 1. М.: ИПРЖР, 2000. 368 с.

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.453

Поступила (Received): 24.11.2015

Чепурных В.А., Горшенин Д.Ю.
Конвейер EBS – система закрытой
транспортировки грузов

Chepurnyh V.A., Gorshenin D.Yu.
Conveyor EBS – system of the closed transportation of cargoes

В статье дано краткое описание ленточного конвейера EBS, как оборудования, представляющего определённый технический интерес и как направление в разработке ориентирующих устройств для насыпных грузов нового поколения, отвечающих требованиям малой энергоёмкости, быстрой переналадки и универсальности

Ключевые слова: конвейер, насыпной груз, ориентирование грузов

Чепурных Виктор Александрович

Кандидат технических наук, старший преподаватель
Вольский военный институт материального обеспечения
Саратовская область, г. Вольск, ул. Максима Горького, 3

Горшенин Дмитрий Юрьевич

Кандидат технических наук, заместитель начальника
Вольский военный институт материального обеспечения
Саратовская область, г. Вольск, ул. Максима Горького, 3

In article the short analysis of a condition of researches on creation of the transportno-process equipment of conveyor systems of new generation is given, the short description of tape conveyor EBS, as the equipment representing certain technical interest and as a direction in working out of focusing devices for bulk cargoes of new generation, meeting the requirements small power consumption, fast readjustment and universality is given

Key words: conveyor, bulk cargo, orientation of cargoes

Chepurnyh Victor Aleksandrovich

Candidate of Engineering Sciences, Senior teacher
Volsky military institute of material maintenance
Saratov region, Volsk, Maxim Gorkogo st., 3

Gorshenin Dmitry Yurevich

Candidate of Engineering Sciences, deputy chief
Volsky military institute of material maintenance
Saratov region, Volsk, Maxim Gorkogo st., 3

На сегодняшний день исследованиями по созданию транспортно-технологического оборудования конвейерных систем нового поколения и совершенствованием традиционных технологий ориентирования грузов занимаются как отечественные компании: ИПП «Конвейер», ЗАО «Стеклопак», ООО «Фруктонад групп», «Сибирская машиностроительная компания», ООО «Поток-ТМ», ООО "Проект Инвест" (Россия), ООО «Полином» (Татарстан), так и зарубежные: фирма «Круиз», ООО «Завод Термо-Пак», ОАО «Конвейер» (Украина), «Blume», «WTT Fordertechnik», «Librawerk», «Lipsia Fordertechnik», «KNAPP» (Германия),

«Chiorino», «Comarme Marchetti», «SIAT» (Италия), «Velteko», «AppesAstro» (Чехия) и другие. Новые разработки посвящены, в основном, перемещению тарноштучных грузов. Между тем, объёмы перевозок насыпных грузов из года в год неуклонно растут.

Волна борьбы за экологию нарастает с каждым днём. Конечно, многие из нынешних экспериментальных конструкций промышленных конвейеров, никогда не получают широкого распространения. Но есть и такие, которые уже довольно давно и с успехом эксплуатируются [1, с. 124]. Речь идёт о системах закрытой транспортировки грузов, в частности – ленточном конвейере EBS для сыпучих и сильно пылящих грузов – разработке нидерландской компании *Enclosed Bulk Systems*.

Основные составляющие конвейера и принцип его работы показаны на рисунке 1.

1. Подвешенная на направляющих транспортировочная лента в закрытом положении (груз находится внутри ленты)
2. Тяговые электромоторы с ведущими барабанами
3. Открытие транспортировочной ленты
4. Разгрузка транспортировочной ленты
5. Сразу после разгрузки, лента вновь закрывается
6. Переворачивание транспортировочной ленты
7. Транспортировочная лента перевернута рабочей поверхностью вверх и готова к следующему циклу работы

Рис. 1. Принцип работы и основные составные элементы конвейера EBS

Рис. 2. Транспортируемый груз – внутри ленты

Рис. 3. Разгрузка перемещаемого груза

Рис. 4. Расположение криволинейной секции

Основу конвейера EBS составляет перемещающаяся полоса транспортировочной ленты высокого качества, которая подвешена на направляющих роликах под основной балкой. Ролики с противоположных сторон удерживают ленту в закрытом положении при её движении в продольном направлении и поддерживают в таком состоянии на всём протяжении конвейера, что исключает образование пыли, осыпание и потерю груза, как показано на рисунке 2.

Таким образом, все транспортируемые материалы заключены во внутренней части кармана ленты, образованного между двумя роликами, что исключает образование пыли. Особенно это важно при транспортировании опасных, с точки зрения экологии, токсичных, легкогорючих грузов и материалов.

На уровне точки разгрузки, лента открывается и производится разгрузка перемещаемого груза. Обратная ветвь ленты, проходя через разгрузочный барабан (рисунок 1 позиция 4, рисунок 3) вновь попадает в направляющие ролики, которые закрывают ленту, переворачивают её, ориентируя рабочей стороной вверх и, цикл повторяется.

Для принудительной деформации в продольном направлении, транспортировочная лента должна быть соответствующим образом изготовлена. Основу ленты составляет 100% текстиль, помещенный между слоями специальной резины с применением методов обычной вулканизации.

Изготавливается лента шириной 800 и 1400 мм.

Существуют различные покрытия ленты: антиабразивное, масло- или термостойкие и т.д..

Угол развала роликов пандуса до 30° и зависит от транспортируемого продукта. Слабые внутренние напряжения в ленте позволяют использовать легкие разборные металлические конструкции – горизонтальные кривые без дополнительных барабанов с малой материалоемкостью.

Конвейер функционирует выше уровня земли без какого-либо загрязнения, как показано на рисунке 4. В обычных конвейерах [2, с. 29], для контроля их работы, необходимо устраивать специальные площадки для экспедиторов. Конвейер EBS заменяет 3 условных экспедитора и позволяет избежать потерь перемещаемого груза в пунктах передачи.

Основными преимуществами конвейера EBS перед существующими и широко применяющимися образцами обычных конвейеров [2, с. 44] являются: закрытая, почти без пыли транспортировка сыпучих грузов, высокая производительность, возможность построения линий конвейеров, как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях, без промежуточных пунктов передач, простота, удобство и низкая стоимость установки конвейера, легкая и простая структура конвейера, секции равной длины и малого размера, низкая стоимость эксплуатации и обслуживания, множество различных направлений передачи грузов, секции конвейера могут быть быстро и легко наращены или сокращены, поэтому длина конвейера может быть почти неограниченна.

Конвейер EBS может быть использован для транспортировки таких материалов, как: цемент, зерно, удобрения, уголь, известь, гипс, мука, легкогорючих материалов: бумага, деревянные стружки, торф, отработанная смазка, полезные ископаемые, руды алмаза и золота, остатки опасных химических и токсичных

продуктов и т.д. Парадоксально, но применение конвейера в системе материального обеспечения Вооружённых Сил РФ и различных отраслях экономики, ограничено совокупностью его достоинств – большой площадью размещения конвейера, обусловленной наличием криволинейных секций большого радиуса закругления, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, что является стандартным решением по ориентированию насыпных грузов.

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования по разработке ориентирующих устройств для насыпных грузов нового поколения, встраиваемых в основной транспортный конвейер и отвечающих требованиям малой энергоёмкости, быстрой переналадки и универсальности.

Список используемых источников:

1. Ромакин Н.Е. Машины непрерывного транспорта. М.: Академия, 2008. С. 113-138.
2. Чепурных В.А. Исследование и расчёт параметров транспортно-технологических устройств. Монография. Вольск: ВФВАМТО, 2013. С. 29-44.

© 2015, Чепурных В.А., Горшенин Д.Ю.
Конвейер EBS – система закрытой
транспортировки грузов

© 2015, Chepurnyh V.A., Gorshenin D.Yu.
Conveyor EBS – system of the closed transportation
of cargoes

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.457

Поступила (Received): 16.11.2015

Шолохова Е.А.
Применение дистанционного обучения
в высшем учебном заведении

Sholokhova E.A.
The use of distance learning in higher education

В данной работе рассмотрен современный подход к образованию, представлен один из вариантов дистанционного обучения – описание примерного учебно-лабораторного комплекса в высшем учебном заведении

Ключевые слова: компетенции, дистанционное обучение, сетевое взаимодействие, модульное обучение

In this work modern approach to education is considered, one of options of distance learning – the description of an approximate educational and laboratory complex in a higher educational institution is presented

Key words: competences, distance learning, network interaction, modular training

Шолохова Екатерина Александровна

Ассистент

Сургутский государственный университет

г. Сургут, ул. Энергетиков, 22

Sholokhova Ekaterina Aleksandrovna

Assistant

Surgut state university

Surgut, Energetic st., 22

Совсем недавно все вузы России перешли на стандарты нового поколения, где основной особенностью становится компетентности подход. Данный подход внедрил в образовательный процесс такие понятия, как например, компетенции – это результат окончания обучения студента, а также понятие модульно-рейтинговой системы обучения. Эта система выступает способом организации учебного процесса и оценки полученных знаний, которая имеет свои формы организации учебного процесса, систему зачетных единиц и т. д. Студент 21 века сегодня сильно отличается от студентов прошлых лет, он понимает, что для того чтобы оставаться на рынке труда конкурентно способным специалистом, необходимо уметь работать в информационных полях. Современный термин «компетенция» двадцать-тридцать лет назад сводился к способности студента работать с различного рода литературой. Сейчас же по новым стандартам обучающийся должен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, уметь самостоятельно приобретать новые знания, с использованием современных образовательных технологий, иметь навыки владения методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации. И именно ФГОСы третьего поколения предполагают развитие у студентов технических вузов инфокоммуникационных компетенций.

Впервые дистанционные методы обучения появились с развитием радио и телевидения, например, были обучающие телепередачи, которые собирали большие аудитории, но в таком образовании у обучающихся был один огромный минус – не представлялось возможным получить обратную связь. Приказ Министерства образования и науки РФ № 137 от 6.05.2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ)» гласит, что обучение с применением ДОТ можно проводить и в очной форме, и дистанционно. Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие между преподавателем и обучающимся между собой на расстоянии, которое должно отражать все компоненты учебного процесса и осуществляющееся различными средствами Интернет-технологий или средствами, которые предусматривают интерактивность.

ДО является самостоятельной формой обучения, где главным средством будут информационные технологии, основными элементами которого выступают различные среды передачи данных и методы, зависящие от технической среды обмена информацией. Сегодня стало частым употребление понятия «интерактивное взаимодействие», которое подразумевает диалог преподавателя и обучающегося при помощи информационных коммуникационных сетей, где большую группу составляют интернет-пользователи.

Согласно ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе выступает организация всестороннего партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. В соответствии с ФЗ «сетевое взаимодействие (СВ)» – это система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования всех категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий. СВ разрешает распределять ресурсы при единой задаче обучения, все участники имеют возможность активно участвовать в процессе обучения, а также строить диалоги между собой, предлагать различные варианты решения общей цели и пользоваться всеми ресурсами сети каждому участнику.

Если рассматривать СВ как систему, то оно должно быть определенным образом структурировано, а именно необходимо наличие связей между компонентами, объектами, субъектами и элементами. Для того чтобы система была динамичной и мобильной, необходимо чтобы между компонентами были связи, взаимодействующие между собой и влияющие друг на друга – это является одним из условий создания единого ресурсного пространства (ЕРП). Именно достижение этого единства будет необходимым условием для качественного и непрерывного профессионального образования студентов, а также их адаптации и самореализации.

ЕРП можно оптимально использовать для взаимного сотрудничества между образовательными учреждениями (ОУ), получение глубоких профессиональных компетенций, а также для экономичного пользования Интернет-ресурсами. Сегодня остро стоит проблема финансирования вузов, материально-тех-

нические базы учреждений часто не полностью оснащены современными приборами, устройствами и установками, не в полном объеме укомплектованы кабинеты и лаборатории. Поэтому создание единого финансового и правового пространства будет достаточно для нахождения различных источников финансирования. СВ будет качественным, если представится возможность не только обеспечить образовательный процесс профессиональными кадрами самого ОУ, но также привлечь квалифицированных работников других учреждений из разных городов, которые используют в своей работе инновационные технологии.

Для повышения эффективности процесса обучения практически все вузы переходят на модульное обучение, при котором преподаватель выступает не в качестве лектора, а в качестве консультанта. Эта система обучения состоит из модулей, где модуль – это логически завершенная, учебная единица, которая имеет строгую структуру. Модульная дисциплина разбивается на определенные блоки, например, блок входного контроля, теоретический блок, блок практических и лабораторных работ, контрольный блок, причем изучение каждого из блоков соответствуют этапам усвоения компетенций конкретной дисциплины. Поэтому применение модульного обучения сильно отличается от традиционного, т.к. при таком обучении студенту предоставляется определенная самостоятельность в изучении дисциплины, но в то же время не освобождает его от ответственности за результат обучения. Тем самым преподаватель и студент являются равноправными участниками образовательного процесса и нацелены на один и тот же результат обучения. Еще одним важным моментом является факт обратной связи, что дает возможность увидеть, на каком уровне подготовки находится студент, соответствуют ли выбранные формы, методы и т.д. тематическому содержанию дисциплины и своевременной коррекции учебного процесса.

Для непрерывной работы данного подхода к обучению необходимо, чтобы была разработана система управления обучением (система управления учебной деятельностью). Эта система подразумевает разработку, управление и распространение обучающих онлайн-материалов с предоставлением доступа к ним. Учебные материалы формируются на основе визуальной учебной среды с последовательным изучением того или иного материала. Также в системе могут быть представлены лекции, практические и лабораторные задания, задания для индивидуальной подготовки, различного рода проекты и т.д. Процесс обучения можно организовать дистанционно и реализовать в режиме реального времени с организациями, например, онлайн-лекций, семинаров и т.д. Именно системы ДО отличаются высоким уровнем интерактивности, а также образование можно получить независимо от возраста, физических возможностей местонахождении обучающихся.

В настоящее время в вузах такие комплексы существуют. Они разработаны для бакалавров и магистров ОУ профессиональных дисциплин различных направлений подготовки студентов. Эти комплексы представляют собой учебно-исследовательскую лабораторию, где реализованы последние современные образовательные идеи и информационные технологии, обеспечиваю-

щие комплексный подход к системе обучения. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) предназначен для получения базовых знаний, например, современных протоколов сигнализации, новых инфокоммуникационных технологий и получения практических навыков работы с телекоммуникационным оборудованием.

В комплексе осуществляется модель реализации учебного процесса «От теории – к практике, от практики к исследованиям» и предоставляется возможность изучать учебную информацию, вести контроль уровня знаний и при помощи предложенных средств обучения можно моделировать различные ситуации для лабораторных и исследовательских работ определенного направления и дисциплины.

В ПАК существует своя система управления контентом, ей управляет администратор или менеджер программного обеспечения, наделенный полным пакетом прав. Преподаватели также имеют частичные права на программу, что позволяет им добавлять, редактировать или удалять информацию. Комплекс основан на клиент-серверной платформе и включает в себя четыре составляющих: рабочие места учащихся и преподавателя, оборудованные ПК, и комплект серверного оборудования. Этот комплект состоит из сервера, обеспечивающего взаимодействие элементов системы, хранение баз данных и выполняющего функции сервера учебных курсов, а также сервера, где установлены программные функциональные элементы, необходимые для выполнения практических и исследовательских работ. Для того чтобы процесс изучения дисциплины был законченным, студенту необходимо пройти три стадии освоения материала. На первом этапе подготовки учащийся изучает теоретический материал в рамках учебных курсов. Второй этап включает интерактивное обучение и программу оценки знаний, где можно проверить полученные знания с помощью тестирования и после этого приступить к практическим работам. Выполнение всех заданий этих этапов дает возможность закрепить учебный материал лабораторными и исследовательскими работами – этот этап будет завершающим.

Таким образом, освоение дисциплины по такому принципу дает преподавателю не только видеть полную картину процесса обучения каждого студента и иметь возможность контролировать этот процесс, но и работать как с аудиторией в целом, так и индивидуально с каждым обучающимся отдельно.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что привлечение в образовательный процесс новейших инфокоммуникационных технологий позволяет подготовить профессионально подготовленных специалистов не только в черте города или региона, но и в рамках целой страны. ДО будет обеспечивать каждого обучающегося доступным, непрерывным и качественным образованием, которое позволит развивать интеллектуальный, личностный и профессиональный рост.

Список используемых источников:

1. Михайличенко Т.А., Громова О.Б. О реализации ФГОС в техническом вузе // ВО в России. 2011. № 11. С. 89-94.
2. Малыгин Е.Н., Красняцкий М.Н., Карпушкин С.В. Новые информационные технологии в открытом инженерном образовании. М., 2003. 124 с.

3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 137 от 6.05.2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий».
4. ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

© 2015, Шолохова Е.А.

Применение дистанционного обучения в высшем учебном заведении

© 2015, Sholokhova E.A.

The use of distance learning in higher education

DOI: 10.17117/na.2015.11.03.462

Поступила (Received): 29.11.2015

Шубин А.А., Витчук П.В., Фадеев В.В.
Повышение эффективности работы
вибрационной шпалоподбойки

Shubin A.A., Vitchuk P.V., Fadeev V.V.
Improving the efficiency of the vibration tamper

Проведен анализ конструкции вибрационной электрошпалоподбойки с целью повышения эффективности проводимых работ, повышению мобильности, а так же уменьшения физических нагрузок и вибрационных воздействий на монтажера пути. Предложен комплекс модернизаций, с целью решения основных проблем при работе с данным путевым инструментом

Ключевые слова: шпалоподбойка, уплотнение, вибрация, балласт

Шубин Александр Анатольевич

*Кандидат технических наук, заведующий кафедрой Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, ул. Баженова, 2*

Витчук Павел Владимирович

*Кандидат технических наук, доцент Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, ул. Баженова, 2*

Фадеев Владимир Владимирович

*Студент Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
г. Калуга, ул. Баженова, 2*

The analysis of construction vibration electroplating with the purpose of increase of efficiency of activities to enhance mobility and reduce the physical load and vibration effects on the fitter way. The proposed upgrades to address major problems with the data track tool

Key words: tamper, compaction, vibration, ballast

Shubin Aleksandr Anatolievich

*Candidate of Technical Sciences, Head of Department Moscow state technical university named N.E. Bauman
Kaluga, Bazhenova st., 2*

Vitchuk Pavel Vladimirovich

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor Moscow state technical university named N.E. Bauman
Kaluga, Bazhenova st., 2*

Fadeev Vladimir Vladimirovich

*Student Moscow state technical university named N.E. Bauman
Kaluga, Bazhenova st., 2*

Механизированный путевой инструмент играет большую роль в механизации как ремонтных работ, так и работ по текущему содержанию на железнодорожных путях. По мере появления новых высокопроизводительных многооперационных путевых машин, полностью механизующих ремонтные работы на железнодорожных путях, область применения переносного инстру-

мента будет постепенно сокращаться. Однако такие комплексы требуют остановки движения составов и имеют высокие эксплуатационные расходы, поэтому их применение нецелесообразно при текущем содержании пути, например при замене отдельных шпал или при локальной выправке пути [1].

Для проведения таких работ широко применяют путевой электроинструмент – шпалоподбойки, рельсосверлилки, рельсошлифовалки, гайковерты, пилы, костылезабивщики и т.п. Наиболее многочисленная группа путевого переносного электроинструмента эксплуатируется в условиях автономного энергоснабжения от передвижных электростанций. Следовательно, при выборе направлений дальнейшего совершенствования путевого электроинструмента следует, прежде всего, учитывать ту его группу, которая эксплуатируется в условиях автономного питания [2].

Рассматривая комплекс работ, выполняемых при помощи путевого механизированного инструмента, проведен сравнительный анализ эксплуатационных характеристик широкого спектра инструмента. По результатам анализа можно сделать вывод о том, что именно электрошпалоподбойка ЭШП является наименее технологичным инструментом, требующим от монтера пути значительных физических затрат. Так же работы по уплотнению балласта при помощи шпалоподбойки оказывают наиболее негативное воздействие на организм монтера. Работа оператора шпалоподбойки является наиболее трудоемкой и наименее комфортной.

В процессе труда монтер пути проходит за смену путь 3,5 – 4 км, перенося инструмент на руках, совершает многократные наклоны и разгибания, создает на рукоятках усилие от 100 до 200Н. Например, при работе со шпалоподбойкой монтер пути держит ее перед собой обеими руками и перемещает ее на 30 – 40 см от 5 до 10 раз в минуту. Поэтому работы по снижению веса инструмента и повышения комфорта работы с ним приобретают особо важное значение.

Вибрация корпуса шпалоподбойки передается на подбивочное полотно, что обеспечивает уплотнение балласта. В тоже время она через амортизирующие устройства передается на ручки шпалоподбойки, а следовательно, и монтеру пути, вызывая у последнего при длительной работе специфических болезни [3].

Исходя из выше перечисленного, сформулированы следующие задачи по модернизации ЭШП и выполняемых с использованием ее работ, а так же снижения физических нагрузок на работника пути:

1. Повышение производительности при работе со шпалоподбойкой;
2. Повышение мобильности путем замены электродвигателя на двигатель внутреннего сгорания;
3. Уменьшение физических нагрузок на монтера пути;
4. Снижение отрицательного воздействия вибрации.

Для решения первой задачи предлагается использовать клиновой подбойник (рис.1), который позволяет производить подбивку балласта одновременно под две шпалы [4]

Рис. 1. Клиновой подбойник:
1 – вал; 2 – подшипник; 3 – дебаланс; 4 – корпус

Рис. 2. Шпалоподбойка с бензиновым двигателем и клиновым подбойником:
1 – рукоять; 2 – бензиновый двигатель; 3 – клиновой подбойник;
4 – гибкий вал; 5 – амортизатор

Размещение дебаланса непосредственно у зоны уплотнения балласта позволяет повысить качество уплотнения, снизить затрачиваемую мощность и вибрацию, передаваемую на ручки шпалоподбойки. Повысить мобильность работы шпалоподбойки позволяет оснащение ее бензиновым двигателем внутреннего сгорания (рис. 2), что позволяет отказаться от дополнительного источника электроэнергии, соединительных проводов и повышает безопасность работы [5].

Данная конструкция позволяет существенно снизить вес инструмента и регулировать частоту возмущающих колебаний в зависимости от материала балласта и его уплотнения.

Наиболее сложной является задача снижения физических нагрузок на монтера пути при его работе со шпалоподбойкой, учитывая ее вес и необходимость ее перемещения вдоль фронта работ. Эту задачу можно решить с использованием предлагаемой конструкции мобильной тележки для размещения на ней шпалоподбойки (рис. 3).

Рис. 3. Мобильная железнодорожная тележка

Тележка состоит из двух рам 1 с катками 2, соединенных балкой 3, установленной на опорах 4, на которой с помощью ползуна 5 закреплена неподвижная стойка. На неподвижной стойке установлена поворотная опора 6, к которой шарнирно крепятся тяги 7. К тягам через карданы крепится плита 8, служащая для установки шпалоподбойки. Вес шпалоподбойки компенсируется пружиной 9.

Для изменения угла наклона подбивочного полотна относительно шпалы верхние тяги выполняются телескопическими с размещением в них возвратных пружин. От опрокидывания тележку удерживают два откидных ролика, перемещающихся по нижней части головки рельса.

В зависимости от объема выполняемых работ на тележке могут устанавливаться две шпалоподбойки, выполняющие подбивку под двумя рельсами одновременно, или, при их совместной работе над одной шпалой, выполняя подбивку с двух сторон. Конструкция модуля позволяет устанавливать на него как шпалоподбойку с бензиновым двигателем, так и электрошпалоподбойку. В по-

следнем случае энергоснабжение шпалоподбойки осуществляется от мобильной электростанции, установленной на дополнительной тележке, которая перемещается одновременно с подбивочным модулем. Простота и легкость отдельных узлов подбивочного комплекса позволяет устанавливать его на железнодорожный путь или снимать его для пропуска поездов двум путевым рабочим за короткий временной промежуток.

Предлагаемый подвижный модуль в сочетании с автономной бензиновой шпалоподбойкой и клиновым подбойником позволит существенно увеличить мобильность при локальных ремонтах и текущем содержании пути, повысить производительность при производстве работ и существенно снизит физические и вибрационные нагрузки на монтера пути.

Список используемых источников:

1. Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. М.: УМК МПС России, 2001. 768 с.
2. Бугаенко В.М., Сухих Р.Д., Пиковский И.М. и др. Путевой механизированный инструмент. М.: Транспорт, 2000. 368 с.
3. Асташев В.К. Вибрации в технике. Т. 6. М.: Машиностроение, 1981.
4. Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятельности в вузе. 2015. Т. 3. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 212 с.
5. Наземные транспортно-технологические комплексы и средства. Материалы Международной научно-технической конференции. Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. 410 с.

© 2015, Шубин А.А., Витчук П.В., Фадеев В.В.
Повышение эффективности работы вибрационной
шпалоподбойки

© 2015, Shubin A.A., Vitshuk P.V., Fadeev V.V.
Improving the efficiency of the vibration tamper