**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ТРОЙНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.
ПАТРУБОК УСИЛЕННЫЙ С ВОРОТНИКОМ****ENSURING THE STRENGTH OF T-JOINT.
STRENGTHENED CONNECTION PIPE****Р. Р. Хасанов**
R. R. Khasanov**И. И. Толмачева**
I. I. TolmachevaУфимский государственный
нефтяной технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияУфимский государственный
нефтяной технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияUfa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian FederationUfa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian Federation

Надежность всей системы определяется надежностью отдельных её компонентов. Так, в трубопроводном транспорте, как и в любой системе, возможно выделить отдельные проблемные элементы (участки), характеризующиеся высокими показателями аварийности. К таковым, безусловно, относятся фасонные изделия, в частности, тройники и тройниковые соединения. Ввиду этого крайне важно уделять особое внимание вопросам совершенствования конструкции соединительных деталей и технологий их монтажа при строительстве и ремонте трубопроводов.

Целью статьи является представление конструкции стабилизирующего устройства, а именно патрубка усиленного с воротником, устанавливаемого в качестве промежуточной упрочняющей детали-вставки на месте врезки отвода в магистраль. Аналогичным по назначению изделиям, встречаемым на практике, характерен определенный недостаток, который обуславливается конструктивными особенностями усиливающих патрубков. Часто на стадии сборки узла возникает необходимость вырезки отверстия в магистрали диаметром, значительно превышающим внутренний диаметр трубопровода-отвода, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на прочности всего соединения.

Приведены результаты прочностного анализа тройниковых соединений, выполненных в трёх различных исполнениях: в классическом — с применением тройника типа ТШС (тройника штампованного); на основе промежуточных усиливающих вставок (патрубка усиленного стыкового УП-С и патрубка усиленного с воротником).

В ходе исследований установлено, что конструкция усиленного патрубка с воротником позволяет снизить пиковые значения эквивалентных напряжений в опасной зоне тройниковых соединений сравнительно с тройниками типа ТШС и узлами, упрочненными патрубком УП-С, на 40–45 % и 15–20 % соответственно. Даны рекомендации по выбору прочностных характеристик и геометрических параметров предложенной соединительной детали при определении несущей способности трубопровода.

Ключевые словатрубопровод,
тройник,
прочность,
напряженно-
деформированное
состояние,
патрубок,
сравнительный
анализ

Reliability of the entire system is determined by the reliability of its individual components. So, in pipeline transport, as in any system, it is possible to isolate some problematic elements (sections) characterized by high accident rates. These, of course, include shaped products, in particular, T-joints. Thus, it is extremely important to pay special attention to the issues of improving the design of the connecting parts and the technologies for their installation during the construction and repair of pipelines.

The purpose of this article is to present the design of a stabilizing device, namely a strengthened branch pipe, installed as an intermediate part-insertion in place of the tapping hole into the pipeline. Similar in purpose to the products encountered in practice, there is a certain drawback, which is determined by the structural features of the strengthened pipes. Often at the stage of assembling the joint, it becomes necessary to cut the hole in the main line with a diameter much larger than the inside diameter of the pipeline tap, which in turn adversely affects the strength of the entire joint.

The article presents the results of the strength analysis of tee connections made in three different designs: in the classical with the use of a T-type TS (tee-stamped) and on the basis of intermediate reinforcement inserts (reinforced butt joint and reinforced connection pipe). In the course of the research it was established that the design of the strengthened connection pipe allows to reduce the peak values of equivalent stresses in the dangerous zone of the T-joints in comparison with the TS-type tees and the nodes strengthened by the branch pipe by 40–45 % and 15–20 % respectively. Also recommendations are given on the choice of strength characteristics and geometric parameters of the proposed connecting part in determining the bearing capacity of the pipeline.

Key words

pipeline,
T-joint, strength,
stress-strain state,
branch pipe,
comparative
analysis

Трубопроводный транспорт для Российской Федерации с её огромными территориями является стратегическим видом транспорта углеводородного сырья и продуктов его переработки. Обеспечение надежной и безопасной работы трубопроводной системы — одна из главных задач нефтегазовой отрасли.

Основой сети магистральных трубопроводов является линейная часть, представляющая собой совокупность сваренных между собой труб, отводов и прочих фасонных изделий, существенная доля среди которых приходится на тройники и тройниковые соединения (Т-соединения). Ввиду сложной пространственной конструкции тройника и ряда других факторов, таких как наличие сварного шва в патрубковой зоне, действие продольных и поперечных усилий на магистраль и отвод, отпор грунта (в случае с подземными трубопроводами) и прочие, данные узлы характеризуются высокими показателями интенсивности отказов [1, 2].

На сегодняшний день существуют следующие способы повышения несущей способности узлов врезки отвода в магистраль:

- применение компенсирующих, стабилизирующих и усиливающих устройств на участке;

- применение тройников заводского изготовления типа ТСН (тройник сварной с усиливающей накладкой), ТШ (тройник штампованный), ТШС.

В результате анализа работ, посвященных исследованию напряженно-деформированного состояния (НДС) тройниковых соединений, авторами предложена конструкция стабилизирующего устройства, представляющая собой усиленный патрубок с воротником. Основная его задача заключается в снижении концентрации напряжений, вызываемых изгибающим моментом, возникающих на месте контакта основного трубопровода и трубопровода-отвода в результате влияния внешних факторов среды. Общий вид устройства показан на рисунках 1 и 2.

Предлагаемый патрубок представляет собой упрочненную соединительную трубную деталь между магистралью и трубопроводом-отводом. Патрубок выполнен в виде торообразной утолщенной вставки с дополнительным усиливающим воротником (накладкой), в результате которого ослабленный отверстием участок магистрали значительно упрочняется. Диаметр самого отверстия в магистрали вследствие особой формы конструкции патрубка сводится к минимуму, а именно к внутреннему диаметру трубопровода отвода, что положительно сказывается на несущей способности основной трубы.

Отдельно стоит отметить, что патрубок усиленный с воротником представляет собой единую цельнотянутую конструкцию без единого сварного шва. Вывод сварного шва

а)

б)

Рисунок 1. Модель усиленного патрубка с воротником: общий вид (а), разрез патрубка (б)

1 — трубопровод-отвод; 2 — патрубок усиленный с воротником; 3 — основной трубопровод; А — торцевой сварной шов; Б — нахлесточное сварное соединение; В — стыковой сварной шов

Рисунок 2. Сечение тройникового соединения с усиленным патрубком

из зоны пиковых напряжений, возникающих на месте сопряжения двух труб, — ещё одно достоинство, которое обеспечивается предлагаемой конструкцией соединительной детали.

Размеры патрубка устанавливаются в зависимости от геометрических и прочностных характеристик трубопроводов, условий строительства, схем прокладки и, как следствие, возможной расчетной величины деформации металла. Однако прочностные параметры соединительной детали должны быть не ниже характеристик двух соединяемых труб; толщины стенок воротника δ_v и горловины патрубка δ_z должны быть не менее, чем в 1,5–2 раза больше толщин стенок магистрали δ_m и отвода $\delta_{отв}$; усиление соединительной детали в патрубковой зоне должно удовлетворять условию $\delta_{пат. зона} \geq 3 \div 3,5 \times \delta_m$; высоту горловины h_z принимают не менее $0,5 \times d_n$, где d_n — внешний диаметр трубопровода-отвода [3].

Эффективность работы конструкции усиливающего элемента оценивается на основе сравнительного метода, суть которого заключается в сопоставлении результатов исследования напряженно-деформированного состояния металла в патрубковой зоне тройникового узла, полученных на базе предлагаемого конструкторского решения, с аналогичными по выбранным критериям результатами, до-

стигаемыми однотипными по назначению фасонными изделиями, при прочих одинаковых условиях. В качестве такого изделия, часто встречающегося на линиях трубопроводов, выступает патрубок усиленный стыковой — УП-С (рисунки 3, 4) [1]. Усиление соединительной детали достигается вследствие утолщения её стенки. Недостатком данной конструкции, по мнению авторов, является необходимость вырезки в магистрали отверстия диаметром, значительно превышающим внутренний диаметр трубопровода-отвода, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на прочности исследуемого узла.

При помощи программного комплекса «APM WinMachine» [4] был произведён прочностной анализ тройниковых соединений типоразмеров: 1020×720, 1020×530, 1020×325, выполненных с применением усиленного патрубка с воротником, усиленного патрубка стыкового УП-С (сталь 09Г2С) и традиционного тройника типа ТШС. Единственным фактором нагружения моделей узлов служило внутреннее давление перекачиваемого продукта p . На рисунках 5 и 6 представлены промежуточные результаты работ в виде карты эквивалентных напряжений $\sigma_{экв}$ на трёх типах тройниковых соединениях и графиков зависимостей $\sigma_{экв}^{max} = f(p)$ для исследуемых случаев соответственно.

Рисунок 3. Общий вид усиленного патрубка стыкового

Рисунок 4. Приваренный усиленный патрубок стыковой к основному трубопроводу

а) патрубок усиленный стыковой; б) патрубок усиленный стыковой, внутренняя сторона; в) тройник типа ТШС; г) тройник типа ТШС, внутренняя сторона; д) патрубок усиленный с воротником; е) патрубок усиленный с воротником, внутренняя сторона

Рисунок 5. Карта напряжений тройникового соединения 1020×325 при действии внутреннего давления $p = 5$ МПа

Концентрация напряжений в тройниковых узлах, выполненных с помощью фасонных изделий УП-С (рисунок 5, а и б) и ТШС (рисунок 5, в и г), прогнозируемо наблюдается в патрубковой зоне, а также на участке соединения — в сварном шве основного трубопровода с деталью. В тройниковых узлах, исполненных по третьему варианту (рисунок 5, д и е), также наблюдается концентрация напряжений. Тем не

менее, во-первых, эта область распределения имеет гораздо меньшие размеры ввиду относительно малого диаметра вырезаемого отверстия в магистрали, а, во-вторых, сами значения максимальных эквивалентных напряжений $\sigma_{\text{ЭКВ}}^{\text{max}} = f(p)$ по абсолютной величине в среднем на 15–20 % и на 40–45 % ниже, чем в тройниковых соединениях первого и второго варианта исполнения соответственно (рисунок 6).

Рисунок 6. Графики зависимости максимальных эквивалентных напряжений $\sigma_{\text{ЭКВ}}^{\text{max}} = f(p)$ от внутреннего давления p (диаметр магистрали DN 1000)

Однако на практике гораздо большее распространение получили случаи, когда на трубопроводный узел действует не одна нагрузка, а их комбинация. Так, существенное влияние на прочность тройниковых соединений оказывают изменение давления перекачиваемого продукта и температурный перепад стенки трубы, обуславливающие возникновение осевых продольных сил в основном магистральном трубопроводе и его отводе одновременно. Стоит иметь в виду, что формулы, приведенные в [5] для определения осевых продольных сил, справедливы лишь для прямолинейных участков трубопроводов при отсутствии компенсации продольных перемещений, просадок и пучения грунта. Действительная продольная сила $P_{\text{дл},2}$, дей-

ствующая на узел со стороны основного трубопровода и его отвода соответственно, с учетом продольно-поперечных перемещений (как следствие, возникающих прогибов) [6] и продольной жесткости двух трубопроводов определяется на основе коэффициента упругого отпора η по формуле [7]:

$$P_{\text{дл},2} = P_{1,2} - \eta_{1,2} \cdot u_{1,2}, \quad (1)$$

где $P_{1,2}$ — осевое продольное усилие в сечении основного трубопровода и его отвода соответственно, рассчитываемое согласно [5], МН;

$\eta_{1,2}$ — коэффициент продольной жесткости (упругого отпора) участка трубопровода (основного трубопровода и его отвода соответственно);

$u_{1,2}$ — продольное перемещение основного трубопровода и его отвода соответственно, м.

При определении коэффициента η_1 принимается упругая модель грунта. В этом случае прилегающий к тройниковому узлу участок основного трубопровода может рассматриваться как сжатый стержень в упругой грунтовой среде. Тогда справедлива запись

$$\eta_1 = A \cdot k_{сдв}, \quad (2)$$

где A — площадь опоры «конца» основного трубопровода на тройниковый узел, равная площади поперечного сечения трубы, м²;

$k_{сдв}$ — коэффициент постели грунта на сдвиг, МН/м³.

Значение коэффициента η_2 определяется, рассматривая основной трубопровод как балку на упругом основании, на которую действует сосредоточенная поперечная сила P_2 в

сечении, где расположен тройниковый узел (в середине балки) [7]:

$$\eta_2 = \frac{2 \cdot k_{сж} \cdot D_1}{\alpha}, \quad (3)$$

где $k_{сж}$ — коэффициент постели грунта на сжатие, МН/м³;

D_1 — внешний диаметр основного трубопровода, м;

$$\alpha = \sqrt{\frac{k_{сж} \cdot D_1}{4E \cdot I}}, \quad (4)$$

где E — модуль упругости трубной стали, МН/м²;

I — осевой момент инерции поперечного сечения основного трубопровода, м⁴.

Расчетная схема тройникового узла, соответствующая рассматриваемому случаю, представлена на рисунке 7.

$P_{Д1,2}$ — действительные продольные силы в основном трубопроводе и его отводе соответственно;

l — длина участка упругого и пластичного взаимодействия трубы с грунтом;

$q(u)$ — сопротивление грунта;

τ — касательные напряжения по поверхности контакта «труба — грунт»

Рисунок 7. Расчетная схема участка подземного трубопровода (вид сверху)

Согласно выходным результатам, количественная и качественная картина распределения эквивалентных напряжений в зоне их постоянной концентрации — в патрубковой зоне — изменяется несущественно. Вместе с тем наблюдается значительное расширение зоны высоких напряжений на корпусе тройника-магистральной. В частности, на участке за преде-

лами усиливающего воротника на уровне боковой образующей трубы. В зависимости от направления осевого продольного (растягивающего или сжимающего) усилия РД1, действующего на основной трубопровод, зона максимальных эквивалентных напряжений перераспределяется симметрично относительно отвода (рисунок 8).

а) вид на патрубок усиленный стыковой;

б) вид на патрубок усиленный стыковой, внутренняя сторона

Рисунок 8. Карта напряжений тройникового соединения 1020×530 при действии осевых продольных сил и внутреннего давления

Наряду с этим, значения напряжений непосредственно в зоне соединения двух труб, в теле усиленного патрубка, существенно ниже, чем в целом в тройниковом соединении, и составляют в разных случаях от 30 % до 65 % от величины максимальных эквивалентных напряжений. Очевидно, что данное конструкторское решение позволяет обеспечить прочность непосредственно патрубковой зоны. Однако следует понимать, что «смещение» опасного участка в сторону магистрали накладывает дополнительные требования к её прочности. В частности, необходима проверка магистрали в зонах максимальной концентрации напряжений на отсутствие недопустимых пластических деформаций, исходя из конкретных схем и условий нагружения тройникового узла [5].

В целом, конструкция усиленного патрубка с воротником является простым, но в то же время надежным и сравнительно недорогим решением для часто встречающихся на практике проблем в тройниковых узлах трубопроводов [8, 9]. Кроме того, особая форма устройства и схема её монтажа на трубе позволяют достичь значительного преимущества перед

аналогичными упрочняющими вставками при формировании НДС металла на исследуемом участке.

Выводы

В работе произведена оценка несущей способности тройникового соединения трубопровода, выполненного на основе разработанной авторами конструкции патрубка, в сравнении с традиционными вариантами исполнения узла (на базе упрочненной промежуточной вставки УП-С и тройника типа ТШС); получено, что уровень максимальных эквивалентных напряжений в среднем снижается на 15–20 % и на 40–45 % соответственно.

Установлено, что в теле усиленного патрубка уровень напряжений существенно ниже, чем в целом в тройниковом соединении, и при различных условиях нагружения составляет порядка 30–65 % от максимального значения $\sigma_{\text{экв}}^{\text{max}}$. Учитывая данный факт, а именно «смещения» области максимальной концентрации напряжений из патрубковой зоны непосредственно в магистраль, приведены рекомендации по проектированию и сборке тройникового узла.

СПИСОК ИСПЛЪЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Усиленные патрубки (weldolets) и фланцы: сайт. URL: <http://ngk-clever.ru/pipes-power> (дата обращения: 01.03.2018).
2. Хасанов Р.Р., Султанмагомедов С.М. Напряженно-деформированное состояние и обеспечение надежности тройников подземных трубопроводов. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. 100 с.
3. Пат. 161866 РФ, МПК F 16 L 51/00. Патрубок стыковой / Р.Р. Хасанов, С.М. Султанмагомедов, Ф.М. Мустафин (РФ). 2015105418/06; заявл. 17.02.2015; опубл. 10.05.2016; Бюл. 13. 2 с.
4. Программный комплекс APM WinMachine — инструмент для проектирования современных машин,

механизмов и конструкций // CADmaster. 2005. № 2. С. 45–49.

5. СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. М.: Изд-во ООО «Аналитик», 2013. 93 с.
6. Азметов Х.А., Павлова З.Х. Определение продольных усилий в подземном действующем трубопроводе в условиях его продольно-поперечного изгиба // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2014. Вып. 1 (95). С. 30–36.
7. Бородавкин П.П. Подземные магистральные трубопроводы (проектирование и строительство). М.: Недра, 1982. 384 с.
8. Пат. 96212 РФ, МПК F 16 L 1 024. Стабилизатор механических напряжений / Р.Р. Хасанов, Ф.М. Муста-

фин, С.М. Султанмагомедов (РФ). 2010107996/22; заявл. 04.03.2010; опубл. 20.07.2010; Бюл. 20. 3 с.

9. Пат. 95059 РФ, МПК F 16 L 51 00. S-образный компенсатор для трубопровода / Р.Р. Хасанов, А.М. Шаммазов, Ф.М. Мустафин, Ф.Ш. Ахметов, А.И. Гаскаров, Р.Х. Нафиев, Д.Н. Веселов, Ю.И. Спектор (РФ). 2009148360/22; заявл. 24.12.2009; опубл. 10.06.2010; Бюл. 16. 3 с.

REFERENCES

1. *Usilennyye patrubki (weldolets) i flantsy: sait* [Reinforced Fitting Pipes (Weldolets) and Flanges: Website]. Available at: <http://ngk-clever.ru/pipes-power> (accessed 01.03.2018). [in Russian].

2. Khasanov R.R., Sultanmagomedov S.M. *Napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie i obespechenie nadezhnosti trojnikov podzemnykh truboprovodov* [Stress-Strain State and Reliability of Tees of Underground Pipelines]. Ufa, USPTU Publ., 2013. 100 p. [in Russian].

3. Khasanov R.R., Sultanmagomedov S.M., Mustafin F.M. *Patrubok stykovo* [Branch Pipe]. Patent RF, No. 161866. 2016. [in Russian].

4. *Programmny kompleks APM WinMachine — instrument dlya proektirovaniya sovremennykh mashin, mekhanizmov i konstruksiy* [The Software Package APM WinMachine — a Tool for the Design of Modern Machines, Mechanisms and Constructions]. CADmaster, 2005, No. 2, pp. 45-49. [in Russian].

5. SP 36.13330.2012. *Magistral'nye truboprovody. Aktualizirovannaya redaktsiya SNiP 2.05.06-85** [SP 36.13330.2012. Trunk Pipeline. Updated Edition of SNiP 2.05.06-85*]. Moscow, Analitik Publ., 2013. 93 p. [in Russian].

6. Azmetov Kh.A., Pavlova Z.Kh. *Opreделение prodol'nykh usiliy v podzemnom deystvuyushhem truboprovode v usloviyakh ego prodol'no-poperechnogo izgiba* [Determination of Longitudinal Forces in the Underground Acting Pipeline in the Conditions of its Longitudinal and Transverse Bending]. *Problemy sbora, podgotovki i transporta nefi i nefteproduktov — Problems of Gathering, Treatment and Transportation of Oil and Oil Products*, 2014, No. 1(95), pp. 30–36. [in Russian].

7. Borodavkin P.P. *Podzemnye magistral'nye truboprovody (proektirovanie i stroitel'stvo)* [Underground Main Pipelines (Design and Construction)]. Moscow, Nedra Publ., 1982. 384 p. [in Russian].

8. Khasanov R.R., Sultanmagomedov S.M., Mustafin F.M. *Stabilizator mekhanicheskikh napryazheniy* [Stabilizer of Mechanical Stresses]. Patent RF, No. 96212. 2010. [in Russian].

9. Khasanov R.R., Shammazov A.M., Mustafin F.M., Akhmetov F.Sh., Gaskarov A.I., Nafiev R.Kh., Veselov D.N., Spector Yu.I. *S-obraznyy kompensator dlya truboprovoda* [S-Shaped Pipe Compensator]. Patent RF, No. 95059. 2010. [in Russian].

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ABOUT AUTORS

Хасанов Рустям Рафикович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ», УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Rustjam R. Khasanov, Candidate of Engineering Sciences, Assistant Professor of Construction and Maintenance of Oil and Gas Pipelines and Storages Department, USPTU, Ufa, Russian Federation

e-mail: hasanov25@mail.ru

Толмачева Инна Игоревна, студент кафедры «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ», УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Tolmacheva Inna I., Student of Oil and Gas Pipelines and Storages Department, USPTU, Ufa, Russian Federation