**АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫТЕСНЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕНСТВА ДАННЫХ****DETERMINATION OF DISPLACEMENT CHARACTERISTICS
IN CASE OF INCOMPLETE DATA****М.Н. Харисов**
Mansur N. KharisovУфимский государственный
авиационный технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияUfa State Aviation
Technical University,
Ufa, Russian Federation**Э.А. Харисова**
Elvira A. KharisovaУфимский государственный
авиационный технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияUfa State Aviation
Technical University,
Ufa, Russian Federation**Э.А. Юнусова**
Eleonora A. YunusovaУфимский государственный
нефтяной технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияUfa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian Federation**Р.А. Майский**
Ravil A. MaiskiУфимский государственный
нефтяной технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияUfa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian Federation

Статистические методы прогнозирования с использованием характеристик вытеснения широко применяются при планировании технологических показателей разработки месторождений углеводородного сырья в условиях несовершенства геолого-промысловой информации. Авторами показано, что для месторождений, находящихся на ранних стадиях разработки, полученные на основании анализа фактических промысловых данных характеристики вытеснения могут обладать низкой прогнозной способностью. Так, максимальное значение модуля абсолютного отклонения расчетного значения обводненности от фактического, полученное в результате ретроспективного прогноза синтезированных данных технологических показателей разработки месторождений углеводородного сырья, находящихся на разных стадиях разработки, достигало 42 %; среднее арифметическое значение данного параметра — 21 %. Прогнозная способность примененных характеристик вытеснения становилась удовлетворительной лишь при значениях текущей обводненности по месторождению более 60 %. Таким образом, определение характеристик вытеснения месторождений углеводородного сырья, находящихся на ранних стадиях разработки, целесообразно проводить с использованием результатов проведенных по ним или по месторождениям-аналогам лабораторных исследований керна и пластовых флюидов. С целью повышения качества планирования в настоящей работе предложен алгоритм, позволяющий повысить эффективность оперативного определения характеристик вытеснения путем глубокого анализа широкого спектра информации с использованием методов Data Mining и, соответственно, снизить неопределенности и риски при разработке месторождений углеводородного сырья.

Ключевые словаместорождение
углеводородного сырья,
планирование технологических
показателей разработки,
характеристика вытеснения,
Data Mining

Statistical prediction methods using displacement characteristics are widely implemented for planning of oil production rates in case of incomplete or missing data. The authors showed that for oil fields at early stages of development, obtained from the analysis of actual field data, displacement characteristics may have a low predictive ability. Thus, the maximum absolute value of the absolute deviation of the water cut calculated value from the actual, obtained as a result of a retrospective forecast of synthesized data of technological indicators of the hydrocarbon deposits being at different stages development, reached 42 %. The arithmetic average of this parameter is 21 %. The predicted ability of the applied displacement characteristics became satisfactory only when the current water content of the field was more than 60 %. Thus, the determination of displacement characteristics of hydrocarbon deposits at early stages of development, is advisable to carry out using the results obtained on them or on laboratory studies of the core and formation fluids of fields-analogues. In order to improve the quality of planning, this paper proposes an algorithm to increase the efficiency of the operational determination of displacement characteristics through in-depth analysis of a wide range of information using Data Mining methods and, accordingly, reduce uncertainties and risks when developing hydrocarbon deposits.

Для планирования технологических показателей разработки (ТПР) месторождений углеводородного сырья (УВС) в условиях несовершенства геолого-промысловых данных широко применяются статические методы прогнозирования с использованием характеристик вытеснения. Основным преимуществом данных методов является высокая адекватность описания фактических значений ТПР математической моделью вследствие ее низких требований к объему входных данных [1].

Характеристики вытеснения, представляющие собой функциональные зависимости технологических показателей разработки и описывающие фильтрацию флюидов в коллекторе при заданной системе разработки [2], возможно определить на основании анализа следующих данных (рисунок 1):

- фактических значений ТПР месторождений УВС;
- результатов лабораторных исследований керна и пластовых флюидов месторождений УВС;
- данных месторождений-аналогов.

На эффективность определения характеристик вытеснения оказывают существенное влияние качество геолого-промысловых данных и текущее состояние разработки месторождения, вследствие чего проблема повышения качества определения характеристик вытеснения в условиях несовершенства данных является актуальной.

Целью настоящей работы является разработка алгоритма определения характеристик вытеснения в условиях несовершенства данных.

Key words

oil field, planning
of oil production rates,
displacement characteristics,
Data Mining

В ходе проведенного исследования были использованы методы системного анализа, методы кластеризации, методы регрессионного анализа и методы оптимизации.

Рисунок 1. Данные для определения характеристик вытеснения

Системный анализ научной литературы предметной области с использованием реферативных баз данных рецензируемых публикаций Web of Science, Scopus, а также научной поисковой системы Google Scholar подтвердил научную новизну предложенного алгоритма, позволяющего, в отличие от существующих, в условиях несовершенства геолого-промысловых данных для анализа широкого перечня информации методами Data Mining оперативно определять характеристики вытеснения месторождений углеводородного сырья.

Определение характеристик вытеснения по фактическим значениям ТПР месторождений УВС, находящихся на ранней стадии разработки

На практике широкое распространение получило определение характеристик вытеснений с использованием фактических значений технологических показателей разработки месторождений углеводородного сырья [1]. При этом в случаях месторождений, находящихся на ранних стадиях разработки, полученные функциональные зависимости могут обладать низкой прогнозной способностью.

На рисунке 2 приведены графики среднего арифметического и максимального значений модуля абсолютного отклонения расчетного значения обводненности от фактического, полученные в результате ретроспективного прогноза синтезированных данных ТПР месторождений УВС, находящихся на разных стадиях разработки.

По результатам анализа функциональных зависимостей можно сделать вывод, что прогнозная способность полученных характеристик вытеснения существенно снижается при значениях текущей обводненности по месторождению менее 60 %.

Таким образом, определение характеристик вытеснения месторождений УВС, нахо-

дящихся на ранних стадиях разработки, целесообразно проводить с использованием результатов проведенных по ним или по месторождениям-аналогам лабораторных исследований керна и пластовых флюидов.

Алгоритм определения характеристик вытеснения в условиях несовершенства данных

Блок-схема предложенного в рамках настоящей работы алгоритма определения характеристик вытеснения в условиях несовершенства данных представлена на рисунке 3.

Построение характеристик вытеснения зрелых месторождений осуществляется на основании статистических методов, представленных в работах М.И. Максимова, С.Н. Назарова, Н.В. Сипачева, Б.Ф. Сазонова, А.М. Пирвердяна, Г.С. Камбарова и Ф.А. Гарба [3–8] (таблица 1).

В таблице 1 используются следующие обозначения: $Q_{\text{ж}}$ — накопленная добыча жидкости, тыс. т; $Q_{\text{н}}$ — накопленная добыча нефти, тыс. т; $Q_{\text{в}}$ — накопленная добыча воды, тыс. т; $q_{\text{н}}$ — дебит нефти, т/сут; $q_{\text{в}}$ — дебит воды, т/сут.

Рисунок 2. Статистические показатели модуля абсолютного отклонения расчетного значения обводненности от фактического

Таблица 1. Методы построения характеристик вытеснения

Наименование метода	Тип метода	Функциональная зависимость
Метод Максимова	Интегральный метод	$\ln(Q_{\text{в}}) = a \cdot Q_{\text{н}} + b$
Метод Назарова-Сипачева	Интегральный метод	$\frac{Q_{\text{ж}}}{Q_{\text{н}}} = a \cdot Q_{\text{в}} + b$
Метод Пирвердяна	Интегральный метод	$\frac{1}{\sqrt{Q_{\text{ж}}}} = a \cdot Q_{\text{н}} + b$
Метод Камбарова	Интегральный метод	$\frac{1}{Q_{\text{ж}}} = a \cdot Q_{\text{н}} + b$
Метод Сазонова	Интегральный метод	$\ln(Q_{\text{ж}}) = a \cdot Q_{\text{н}} + b$
Модификация метода Гарба	Дифференциальный метод	$\ln\left(\frac{q_{\text{в}}}{q_{\text{н}}}\right) = a \cdot Q_{\text{н}} + b$

Рисунок 3. Алгоритм определения характеристик вытеснения в условиях несовершенства данных

Определение оптимальной характеристики вытеснения из построенных производится методом многокритериальной оптимизации с использованием генетического алгоритма [1].

Построение кривой Бакля-Левретта для месторождений УВС, находящихся на ранних стадиях разработки, осуществляется с использованием функциональной зависимости фракционного потока вытесняющей жидкости, которая в условиях пренебрежения действиями капиллярных сил и гравитационной составляющей выглядит следующим образом [9]:

$$f_w(S_w) = \frac{\frac{k_w(S_w)}{\mu_w}}{\frac{k_w(S_w)}{\mu_w} + \frac{k_o(S_w)}{\mu_o}} = \frac{1}{1 + \frac{k_o(S_w) \cdot \mu_w}{\mu_o \cdot k_w(S_w)}}, \quad (1)$$

где $f_w(S_w)$ — функция Бакля-Левретта; S_w — водонасыщенность коллектора, д. ед.; $k_w(S_w)$ — относительная фазовая проницаемость воды, д. ед.; $k_o(S_w)$ — относительная фазовая проницаемость нефти, д. ед.; μ_w — вязкость нефти, Па·с; μ_o — вязкость нефти, Па·с.

При переходе к поверхностным условиям формула (1) принимает вид:

$$f_w(S_w) = \frac{1}{1 + \frac{k_o(S_w) \cdot \mu_w \cdot B_w}{\mu_o \cdot B_o \cdot k_w(S_w)}}, \quad (2)$$

где B_w — коэффициент объемного расширения воды, д. ед.;

B_o — коэффициент объемного расширения нефти, д. ед.

При отсутствии лабораторных исследований керна и пластовых флюидов по месторождениям, находящимся на начальных стадиях разработки, происходит кластеризация имею-

щихся исследований методом k-means, сочетающим в себе низкую вычислительную сложность, небольшой перечень настраиваемых параметров и простоту интерпретации [10]. Оптимальное количество кластеров определяется с помощью elbow method [11]. В качестве метрики использовано Евклидово расстояние [12]:

$$d(X, Y) = d(Y, X) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}, \quad (3)$$

где $X(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Y(y_1, y_2, \dots, y_n)$ — сравниваемые результаты лабораторных исследований; n — количество параметров в результатах лабораторных исследований.

Построение среднекластерной кривой Баклея-Левеверетта осуществляется методом наименьших квадратов и использованием генетического алгоритма [13].

С целью унификации характеристик вытеснения, полученных различными методами, и кривых Баклея-Левеверетта происходит их перевод в систему координат «Обводненность — Отбор от начальных извлекаемых запасы» с последующей аппроксимацией кривой Безье [1, 14].

СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Харисов М.Н., Карпов А.А., Петров С.В., Дарий С.Д. Алгоритм определения оптимальных характеристик вытеснения // Нефтяное хозяйство. 2018. № 5. С. 56–59.
2. Гарифуллин А.Ш., Курмакаева С.А., Родин В.И. Использование эмпирических зависимостей при проектировании разработки месторождений Краснохолмской группы. // Проблемы геологии и разработки нефтяных месторождений в районах с истощающимися ресурсами: сб. науч. тр. Уфа: БашНИПИнефть, 1989. С. 81–86.
3. Максимов М.И. Метод подсчета извлекаемых запасов нефти в конечной стадии эксплуатации нефтяных пластов в условиях вытеснения нефти водой // Геология нефти и газа. 1959. № 3. С. 42–47.
4. Назаров С.Н., Сипачев Н.В. Методика прогнозирования технологических показателей на поздней стадии разработки нефтяных залежей // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 1972. № 10. С. 41–45.
5. Сазонов Б.Ф. Совершенствование технологии разработки нефтяных месторождений при водонапорном режиме. М.: Недра, 1973. 238 с.
6. Пирвердян А.М., Никитин П.И., Листенгартен Л.Б., Данелян М.Г. К вопросу о прогнозе добычи нефти и попутной воды при разработке слоистонеоднородных коллекторов // Азербайджанское нефтяное хозяйство. 1970. № 11. С. 19–22.

Выводы

С целью исследования вопроса определения характеристик вытеснения зрелых месторождений в условиях несовершенства данных по фильтрационно-емкостным свойствам пород и физико-химическим свойствам флюидов, а также месторождений углеводородного сырья, находящихся на ранних стадиях разработки, авторами был проведен системный анализ научной литературы из реферативных баз данных Web of Science, Scopus, а также с использованием поисковой системы научной литературы Google Scholar. Результаты анализа показали актуальность проблемы и подтвердили научную новизну предложенного в настоящей работе алгоритма, позволяющего, в отличие от существующих, в условиях несовершенства геолого-промысловых данных для анализа широкого перечня информации методами Data Mining оперативно определять характеристики вытеснения месторождений УВС.

Разработанный алгоритм определения характеристик вытеснения способен результативно решать задачу повышения качества планирования технологических показателей разработки месторождений углеводородного сырья в условиях несовершенства геолого-промысловых данных.

7. Камбаров Г.С., Алмамедов Д.Г., Махмудова Т.Ю. К определению начального извлекаемого запаса нефтяного месторождения // Азербайджанское нефтяное хозяйство. 1974. № 3. С. 22–24.
8. Гарб Ф.А. Расчеты динамики падения добычи по данным обводненности добываемой продукции // Инженер-нефтяник. 1978. № 7. С. 21–25.
9. Carter S.J. A Stochastic Buckley-Leverett Model. Adelaide: University of Adelaide, 2010. 177 p.
10. MacKay D.J.C. Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Cambridge University Press, 2003. 628 p.
11. Kodinariya T.M., Makwana P.R. Review on Determining Number of Cluster in K-Means Clustering // International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies. 2013. Vol. 1. No. 6. P. 90–95.
12. Deza M.M., Deza E. Encyclopedia of Distances. Berlin: Springer, 2009. 583 p.
13. Панченко Т.В. Генетические алгоритмы / под ред. Ю.Ю. Тарасевича. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. 87 с.
14. Bertka B.T. An Introduction to Bézier Curves, B-Splines, and Tensor Product Surfaces with History and Applications. Santa Cruz: University of California, 2008. 13 p.

REFERENCES

1. Kharisov M.N., Karpov A.A., Petrov S.V., Darii S.D. Algoritm opredeleniya optimal'nykh kharak-

teristik vytesneniya [Algorithm for the Determination of Displacement Characteristics]. *Neftyanoe khozyaistvo — Oil Industry*, 2018, No. 5, pp. 56–59. [in Russian].

2. Garifullin A.Sh., Kurmakova S.A., Rodin V.I. Ispol'zovanie empiricheskikh zavisimostei pri proektirovanii razrabotki mestorozhdenii Krasnokholmskoi gruppy [The Use of Empirical Dependences in the Design of the Krasnokholm Group Field Development]. *Sbornik «Problemy geologii i razrabotki neftyanykh mestorozhdenii v raionakh s istoshchayushchimisya resursami»* [Collection of Scientific Papers: Problems of Geology and Development of Oil Fields in Areas with Dwindling Resources]. Ufa, BashNIPIneft' Publ., 1989, pp. 81–86. [in Russian].

3. Maksimov M.I. Metod podscheta izvlekaemykh zapasov nefti v konechnoi stadii ekspluatatsii neftyanykh plastov v usloviyakh vytesneniya nefti vodoi [A Method for Recoverable Oil Reserves Calculating at the Final Stage of Oil Reservoir Exploitation under Conditions of Oil Displacement by Water]. *Geologiya nefti i gaza — Oil and Gas Geology*, 1959, No. 3, pp. 42–47. [in Russian].

4. Nazarov S.N., Sipachev N.V. Metodika prognozirovaniya tekhnologicheskikh pokazatelei na pozdnei stadii razrabotki neftyanykh zalezhei [Technique of Technological Indicators Forecasting at Late Stage of Oil Deposits Development]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Neft' i gaz — Oil and Gas Studies*, 1972, No. 10, pp. 41–45 [in Russian].

5. Sazonov B.F. Sovershenstvovanie tekhnologii razrabotki neftyanykh mestorozhdenii pri vodonapornom rezhime [Improvement of Technology of Development of Oil Fields under Water Mode]. Moscow, Nedra Publ., 1973. 238 p. [in Russian].

6. Pirverdyan A.M., Nikitin P.I., Listengarten L.B., Danelyan M.G. K voprosu o prognoze dobychi nefti i poputnoi

vody pri razrabotke sloisto-neodnorodnykh kollektorov [On the Forecast of Oil and Associated Water Production in the Development of Layered Heterogeneous Reservoirs]. *Azerbaidzhanskoe neftyanoe khozyaistvo — Azerbaijan Oil Industry*, 1970, No. 11, pp. 19–22. [in Russian].

7. Kambarov G.S., Almamedov D.G., Makhmudova T.Yu. K opredeleniyu nachal'nogo izvlekaemogo zapasa neftyanogo mestorozhdeniya [To the Determination of the Initial Recoverable Reserves of the Oil Field]. *Azerbaidzhanskoe neftyanoe khozyaistvo — Azerbaijan Oil Industry*, 1974, No. 3, pp. 22–24. [in Russian].

8. Garb F.A. Raschety dinamiki padeniya dobychi po dannym obvodnennosti dobyvaemoi produktsii [Calculations of the Dynamics of Production Decline According to the Water Cut of the Extracted Products]. *Inzhener-neftyanik — Petroleum engineer*, 1978, No. 7, pp. 21–25. [in Russian].

9. Carter S.J. A Stochastic Buckley-Leverett Model. Adelaide, University of Adelaide, 2010. 177 p.

10. MacKay D.J.C. Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Cambridge University Press, 2003. 628 p.

11. Kodinariya T.M., Makwana P.R. Review on Determining Number of Cluster in K-Means Clustering. *International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies*, 2013, Vol. 1, No. 6, pp. 90–95.

12. Deza M., Deza E. Encyclopedia of Distances. Berlin, Springer Publ., 2009. 583 p.

13. Panchenko T.V. *Geneticheskie algoritmy* [Genetic Algorithms]. Ed. Yu.Yu. Tarasevich. Astrakhan, Astrakhan State University Publ., 2007. 87 p. [in Russian].

14. Bertka B.T. An Introduction to Bézier Curves, B-Splines, and Tensor Product Surfaces with History and Applications. Santa Cruz, University of California, 2008. 13 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ABOUT THE AUTHORS

Харисов Мансур Нагимович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Вычислительная математика и кибернетика», УГАТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Mansur N. Kharisov, Candidate of Engineering Sciences, Assistant Professor of Computational Mathematics and Cybernetics Department, USATU, Ufa, Russian Federation

e-mail: kharisov-usatu@yandex.ru

Юнусова Элеонора Аликовна, магистрант кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений», УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Eleonora A. Yunusova, Undergraduate Student Student of Development and Exploitation of Oil, and Oil and Gas Fields Department, USPTU, Ufa, Russian Federation

e-mail: elenalikovna@gmail.ru

Харисова Эльвира Айратовна, старший преподаватель кафедры «Вычислительная математика и кибернетика», УГАТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Elvira A. Kharisova, Senior Lecturer of Computational Mathematics and Cybernetics Department, USATU, Ufa, Russian Federation

e-mail: ekharisova@yandex.ru

Майский Равиль Анварович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Математика», УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Ravil A. Maiksi, Candidate of Engineering Sciences, Assistant Professor of Mathematics Department, USPTU, Ufa, Russian Federation

e-mail: ravanmay@yandex.ru