УДК 621.927

Моделирование сопряженного нелинейного тепловлагоденоса при сушке листовых строительных материалов¹

А.А. Котков¹, Н.Н. Елин¹, В.Е. Мизонов²

¹ ФГБОУВПО «Ивановский государственный политехнический университет», г. Иваново, Российская Федерация

² ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»,

г. Иваново, Российская Федерация

E-mail: yelinnn@mail.ru; mizonov46@mail.ru

Авторское резюме

Состояние вопроса: Сушка листовых строительных материалов является наиболее энергоемким процессом в их производстве. Использование результатов достоверного математического моделирования этого процесса может позволить выбирать рациональные режимы сушки, соответствующие минимальному энергопотреблению и высокому качеству готовых изделий. Однако построение достоверных моделей на основе линейного описания тепло-массопереноса невозможно, так как теплофизические свойства материала существенно меняются в процессе сушки. В связи с этим необходима разработка нелинейных моделей, учитывающих эти изменения, и последующее включение таких моделей в общее описание процессов в сушильном оборудовании.

Материалы и методы: Используется метод математического моделирования, основанный на теории цепей Маркова, которому соответствуют ячеечное представление описываемого процесса. Особенностью подхода является введение зависимости параметров переноса (коэффициентов теплопроводности и влагоденосности) от текущего тепловлажностного состояния материала панели, а также теплоты, переносимой с диффундирующей влагоденосностью.

Результаты: Предлагается один из возможных подходов к моделированию нелинейного тепловлагоденоса. Построена нелинейная ячеечная модель эволюции теплового и влажностного состояния листового строительного материала в процессе сушки, позволяющая проводить численные эксперименты по выбору рациональной организации процесса.

Выводы: Учет нелинейных явлений в процессе тепловлагоденоса позволяет более адекватно описывать процесс сушки и подбирать его рациональные параметры.

Ключевые слова: листовый материал, тепловлагоденос, сушка, теплопроводность, влагоденосность, вектор состояния, переходная матрица.

Simulation of conjugate non-linear heat and moisture transfer during drying sheet construction materials

A.A. Kotkov¹, N.N. Yelin¹, V.E. Mizonov²

¹ Ivanovo State Polytechnic University, Ivanovo, Russian Federation

² Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, Russian Federation

E-mail: yelinnn@mail.ru; mizonov46@mail.ru

Abstract

Background: Drying of wall panels and other sheet construction materials is one of the most energy consuming processes in their production. The use of results of authentic simulation of the process allows choosing the rational regimes of drying that correspond to minimum energy consumption and high quality of end products. However, constructing authentic models on the basis of linear process description is impossible because the thermal properties of materials change essentially during drying. It follows from that that development of non-linear models taking into account these changes is necessary in order to implement them into further simulation of drying equipment.

Materials and methods: The method of mathematical modelling based on cell presentation of the process and the theory of Markov chains is used. The feature of the proposed approach is introducing the dependence of transfer coefficients (heat and mass conduction coefficients) on the current thermal and moisture state of a panel material, as well as taking into account the heat transferred with the diffusing moisture.

Results: The paper proposes one of possible approaches to model the non-linear heat and moisture transfer. A non-linear cell model of evolution of thermal and moisture state of a sheet material during the process of its drying. The model allows performing numerical experiments to choose the rational process organization.

Conclusions: Taking into account the non-linear phenomes in the process of heat and moisture transfer allows more adequate describing the drying process and choosing its rational parameters.

Key words: sheet material, heat and moisture transfer, drying, heat conduction, moisture conduction, state vector, transition matrix.

DOI: 10.17588/2072-2672.2015.3.058-062

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №15-08-01684

Сушка стеновых панелей является одним из наиболее энергоемких процессов в их производстве. Это же относится к сушке древесины, фибры и других листовых строительных материалов. Для ускорения сушки процесс производится при повышенной температуре, однако скорость нагрева изделия не должна превышать некоторой критической величины, обусловленной сохранением однородной структуры материала и предельной величиной внутренних термических напряжений [1]. Поэтому температуру теплового источника (сушильного агента) поднимают в сушильных камерах постепенно. Другой особенностью процесса является массивность обрабатываемых изделий, при которой их нельзя рассматривать как термически тонкое тело, а необходимо учитывать распространение теплоты вглубь изделия путем теплопроводности и движение влаги к поверхности изделия путем влагопроводности, причем свойства той и другой существенно зависят от локального тепловлажностного состояния материала. Теоретические основы такого процесса, сформулированные в терминах дифференциальных уравнений в частных производных, описаны в [2–4].

Поскольку дифференциальные уравнения сопряженного нелинейного тепловлажностного переноса не имеют аналитических решений, известны многочисленные попытки их приближенного решения численными методами [5–10], из которых можно выделить методы клеточных автоматов [7, 8] и методы ячеечного моделирования [9, 10], весьма схожие по своей физической природе. Теоретические основы применения ячейочных моделей, использующих математический аппарат теории цепей Маркова, к описанию процессов в дисперсных средах приведены в [9], а их приложение к моделированию тепломассопереноса – в [10]. Нам представляется, что этот подход является наиболее перспективным, так как он базируется на наглядных балансовых уравнениях для элементарной ячейки, реализуется с помощью универсального вычислительного алгоритма и свободен от ограничений на линейность процесса и стационарность краевых условий.

Расчетная схема моделируемого процесса сушки листового строительного материала приведена на рис. 1. Рассматривается одномерный процесс тепломассопереноса в половине толщины стенки при поперечном сечении, равном единице. Отрезок $L/2$ разбит на m ячеек протяженностью $\Delta x = L/m$. Все теплофизические свойства и параметры процесса считаются равномерно распределенными по каждой ячейке и могут быть представлены векторами-столбцами размера $m \times 1$. Например, вектор содержания теплоты в ячейках в некоторый момент времени имеет вид

$$\mathbf{Q}^k = \begin{bmatrix} Q_1^k \\ Q_2^k \\ \dots \\ Q_m^k \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Рис. 1. Ячеечное представление переноса теплоты (светлые стрелки) и влаги (темные стрелки) при тепловой обработке материала

Состояние процесса рассматривается через малые промежутки времени $\Delta \tau$ и фиксируется в дискретные моменты времени $\tau_k = (k-1)\Delta \tau$, где k – номер временного перехода. Преобразование вектора состояния в течение перехода описывается рекуррентным матричным равенством, которое для переноса массы влаги, распределение которой по ячейкам описывается вектором $\mathbf{W}$, в изолированном отрезке имеет вид

$$\mathbf{W}^{k+1} = \mathbf{P}_W \mathbf{W}^k, \quad (2)$$

где $\mathbf{P}_W$ – матрица влагопроводности – трехдиагональная матрица, структура которой видна из следующего ее фрагмента:

$$\mathbf{P}_W = \begin{bmatrix} \dots & \dots & 0 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & D_j^k \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} & \dots & \dots \\ \dots & D_j^k \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} & 1 - D_j^k + D_{j+1}^k \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} & \dots & \dots \\ \dots & 0 & D_{j+1}^k \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 0 & \dots & \dots \end{bmatrix}, \quad (3)$$

где D – коэффициент влагопроводности, зависимость которого от параметров состояния (температуры и влагосодержания) определяется по эмпирическим формулам [3].

Эволюция вектора теплоты также описывается рекуррентным матричным равенством

$$\mathbf{Q}^{k+1} = \mathbf{P}_Q \mathbf{Q}^k + (\mathbf{W}^{k+1} - \mathbf{W}^k) \cdot c_w, \quad (4)$$

где $\mathbf{P}_Q$ – матрица теплопроводности:

$$P_Q = \begin{bmatrix} \dots & \dots & 0 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \frac{\lambda_j^k}{c_{j+1}^k \rho_{j+1}^k} \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} & \dots & \dots \\ \dots & \frac{\lambda_j^k}{c_j^k \rho_j^k} \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} & 1 - \left(\frac{\lambda_{j+1}^k}{c_{j+1}^k \rho_{j+1}^k} + \frac{\lambda_j^k}{c_{j+1}^k \rho_{j+1}^k} \right) \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} & \dots & \dots \\ \dots & 0 & \frac{\lambda_{j+1}^k}{c_{j+1}^k \rho_{j+1}^k} \frac{\Delta \tau}{\Delta x^2} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 0 & \dots & \dots \end{bmatrix}, \quad (5)$$

в которой λ – коэффициент теплопроводности влажного материала, рассчитываемый по эмпирическим формулам [3]; c и ρ – его удельная теплоемкость и плотность, рассчитываемые в зависимости от текущего влагосодержания X . Из этих величин также формируются векторы-столбцы c , ρ и X . Второе слагаемое в правой части формулы (4) относится к переносу теплоты вместе с диффундирующей влагой.

Краевые условия, относящиеся к переносу теплоты и влаги через поверхность панели, записываются для крайней ячейки с номером 1. Этот перенос происходит в течение того же временного перехода, что и теплопроводность и влажпроводность.

Масса влаги, удаляемой из крайней ячейки в течение временного перехода, рассчитывается следующим образом:

$$\Delta W_1^{k+1} = \beta(p_w^{k+1} - p_g^{k+1})\Delta \tau, \quad (6)$$

где β – коэффициент массоотдачи; p_w^{k+1} – парциальное давление насыщения влаги при температуре поверхности; p_g^{k+1} – парциальное давление влаги в сушильном агенте. Все эти величины рассчитываются по зависимостям [2–4].

Перенос теплоты в крайней ячейке описан формулой

$$\Delta Q_1^{k+1} = \alpha(t_g^{k+1} - t_1^{k+1})\Delta \tau - r\Delta W_1^{k+1}, \quad (7)$$

где α – коэффициент теплоотдачи; r – удельная теплота испарения; t_g^{k+1} – меняющаяся с течением времени температура сушильного агента (газа).

После расчета подвода теплоты и отвода влаги состояние крайней ячейки корректируется по следующим соотношениям:

$$W_1^{k+1} := W_1^{k+1} - \Delta W_1^{k+1}; \quad (8)$$

$$Q_1^{k+1} := Q_1^{k+1} + \Delta Q_1^{k+1}, \quad (9)$$

после чего рассчитываются текущие векторы температуры и влагосодержания:

$$t^{k+1} = Q^{k+1} / c^{k+1} \rho^{k+1}; \quad (10)$$

$$X^{k+1} = W^{k+1} / (M_s / m). \quad (11)$$

Таким образом, модель (1)–(11) вместе с привлекаемыми замыкающими соотношениями полностью описывает эволюцию тепло-влажностного состояния материала в процессе сушки.

Кинетика полного выхода влаги может быть рассчитана по соотношению

$$W_{ev}^k = \sum_{i=1}^k \Delta W_1^i. \quad (12)$$

На рис. 2, 3 показаны некоторые результаты численных экспериментов с моделью.

Рис. 2. Изменение температуры (а) и влагосодержания (б): 1 – на внешней поверхности материала; 2 – в ее середине; 3 – температура теплоносителя

Рис. 2 иллюстрирует кинетику прогрева и влагосодержания в крайних ячейках цепи: в первой, контактирующей с сушильным агентом, и последней, примыкающей к середине панели. Расчеты выполнены для меняющейся температуры сушильного агента по графику, показанному на рис. 2,а. После 14 ч сушки внешняя ячейка полностью теряет собственную влагу и в ней присутствует (через нее проходит) только влага, передаваемая в нее путем влажпроводности. Удаление влаги из середины панели значительно отстает от ее удаления с периферии.

На графике температуры внешней ячейки присутствует почти горизонтальная площадка. Она обусловлена тем, что в этой зоне почти вся теплота, подводимая к ячейке, идет на испарение влаги; нагрева ячейки почти не происходит [2].

Рис. 3 иллюстрирует эволюцию полей температуры и влагосодержания в процессе сушки.

Рис. 3. Эволюция распределения температуры (а) и влаго-содержания (б)

Предложенная модель может войти составной частью в описание полного процесса в сушильной камере и его оптимизацию по энергозатратам при неизменном качестве тепло-влажностной обработки.

Список литературы

1. **Переудов В.В., Роговой М.И.** Тепловые процессы и установки в технологии строительных изделий и деталей. – М.: Стройиздат, 1983. – 416 с.
2. **Сажин Б.С., Сажин В.Б.** Научные основы техники сушки. – М.: Наука, 1997. – 448 с.
3. **Лыков А.В.** Тепломассообмен: справочник. – М.: Энергия, 1978. – 480 с.
4. **Лыков А.В.** Тепло- и массообмен в процессах сушки. – М.; Л.: Госэнергоиздат, 1956. – 464 с.
5. **Гагарин В.Г.** Теоретические предпосылки расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций // Строительные материалы. – 2010. – № 12. – С. 4–12.
6. **Шестаков Н.И., Аксенчик К.В.** Методика расчета термо- и влагонапряженного состояния бетонных плит, подвергаемых тепловлажностной обработке // Строительные материалы. – 2012. – № 11. – С. 77–80.
7. **Бобков С.П.** Моделирование основных процессов переноса с использованием клеточных автоматов //

Изв. вузов. Химия и химическая технология. – 2009. – Т. 52, вып. 3. – С. 109–114.

8. **Бобков С.П., Войтко Ю.В.** Использование систем клеточных автоматов для моделирования нелинейных задач теплопроводности // Изв. вузов. Химия и химическая технология. – 2009. – Т. 52, № 11. – С. 126–128.

9. **Berthiaux H., Mizonov V., Zhukov V.** Application of the theory of Markov chains to model different processes in particle technology // Powder Technology. – 2005. – 157. – P. 128–137.

10. **Елин Н.Н., Мизонов В.Е., Якимичев П.В.** Идентификация параметров математической модели тепломассообменных процессов в контактном теплообменнике // Вестник ИГЭУ. – 2011. – Вып. 2. – С. 33–35.

References

1. **Peregudov, V.V., Rogovoy, M.I.** *Teplovyie protsessy i ustanovki v tekhnologii stroitel'nykh izdeliy i detaley* [Thermal processes and stations in technology of construction materials and products]. Moscow, Stroyizdat, 1983. 416 p.
2. **Sazhin, B.S., Sazhin, V.B.** *Nauchnye osnovy tekhniki sushki* [Scientific basis of drying technology]. Moscow, Nauka, 1997. 448 p.
3. **Lykov, A.V.** *Teplomassoobmen* [Heat-mass exchange]. Moscow, Energiya, 1978. 480 p.
4. **Lykov, A.V.** *Teplo- i massoobmen v protsessakh sushki* [Heat-mass exchange in drying process]. Moscow; Leningrad, Gosenergoizdat, 1956. 464 p.
5. **Gagarin, V.G.** *Teoreticheskie predposylki rascheta privedennogo soprotivleniya teploperedache ograzhdayushchikh konstruksiy* [Theoretical basis of reduced total thermal resistance of walling]. *Stroitel'nye materialy*, 2010, no. 12, pp. 4–12.
6. **Shestakov, N.I., Aksenchik, K.V.** *Metodika rascheta termo- i vlagonapryazhennogo sostoyaniya betonnykh plit, podvergaemykh teplovlazhnostnoy obrabotke* [Calculation technique for thermo- and moisture-stressed state of concrete slabs under steam treatment]. *Stroitel'nye materialy*, 2012, no. 11, pp. 77–80.
7. **Bobkov, S.P.** *Modelirovanie osnovnykh protsessov perenosa s ispol'zovaniem kletochnykh avtomatov* [Modelling of the main transfer processes by using cellular automata]. *Izvestiya vuzov. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya*, 2009, vol. 52, issue 3, pp. 109–114.
8. **Bobkov, S.P., Voytko, Yu.V.** *Ispol'zovanie sistem kletochnykh avtomatov dlya modelirovaniya nelineynykh zadach teploprovodnosti* [Applying cellular automata to modeling non-linear heat conduction problems]. *Izvestiya vuzov. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya*, 2009, vol. 52, no. 11, pp. 126–128.
9. **Berthiaux, H., Mizonov, V., Zhukov, V.** *Application of the theory of Markov chains to model different processes in particle technology*. *Powder Technology*, 2005, 157, pp. 128–137.
10. **Elin, N.N., Mizonov, V.E., Yakimichev, P.V.** *Identifikatsiya parametrov matematicheskoy modeli teplomassoobmennyykh protsessov v kontaktnom teploobmennike* [Identification of heat-mass exchange mathematical model parameters in a contact heat exchanger]. *Vestnik IGEU*, 2011, issue 2, pp. 33–35.

Котков Андрей Алексеевич,
ФГБОУВПО «Ивановский государственный политехнический университет»,
ассистент кафедры гидравлики, теплотехники и инженерных сетей,
e-mail: kotkov_andr@mail.ru

Елин Николай Николаевич,
ФГБОУВПО «Ивановский государственный политехнический университет»,
доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой гидравлики, теплотехники и инженерных сетей,
e-mail: yelinnn@mail.ru

Мизонов Вадим Евгеньевич,
ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»,
доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики,
e-mail: mizonov46@mail.ru