9.	Лапед для каркаса	70	105000 (1500 ед.)
10.	Ламинад для пола	110	42350(385 шт.)
11.	Болт для соединения каркаса	5	1000
12.	Кирпич для печи	200	12000
13.	Металлочерепица	200	28000
14.	Доски для каркаса		48000
15.	Полистерол	300	8100
16.	Труба диаметр-40	4 шт. длина 12 метр 3000р	12000
17.	Радиатор на 7 секций	4500р	5шт. 22500
	Итого:		453600

Для оценки энергоэффективности был проведен опыт, в двух полостях имеющих сферическую форму и форму параллелепипеда с одинаковым объемом измерили температуру нагревания воздуха на одинаковом отрезке времени. Нагревание произвели внутри полости при помощи свечи. Итог показал, что температура в сферической форме на два градуса выше. Это объясняется вихревыми движениями воздуха благодаря особой форме помещения. Также была измерена температура в параллелепипеде в двух местах: в середине и углах, температура в углу помещения оказалась на 1 градус ниже чем в середине.

Таким образом, дом сферической формы обладает большими преимуществами, он выгоднее в строительстве и его дальнейшем содержании. Он намного практичнее в планировке, безопасен и экологичен при правильном монтаже. И к тому же отлично подходит для нашего сурового северного климата.

Список литературы:

1. Серошевский В.Л. Якуты: опыт этнографического исследования. / В.Л. Серошевский // СПб., 1896. с.346-561.
2. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». №3. 1982.
3. Крашенинников А.В. Дом, участок и природа. М.: Высшая школа, 1993.
4. <http://yakutiafuture.ru/2016/05/01/kupolnye-doma-texnologiya-stroitelstva/>
Якутия-образ будущего
5. <https://www.rmnt.ru/story/house/646449.htm> RMNT.RU

Особенности строительства в арктических условиях

**Иванов И.Ю., студент, Федюк Р.С., к.т.н.,
Тимохин Р.А., студент,
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток
E-mail: roman44@yandex.ru**

**Научный руководитель:
д.т.н., профессор Лесовик В.С.**

Проектирование композиционных материалов для применения в арктических условиях должно производиться на основе комплексной оценки ряда «состав – технология – структура – свойства». При оценке проницаемости материала необходимо

комплексно оценивать ряд «Состав – плотность (пористость)» с выявлением общих закономерностей. Кроме того, необходимо проектировать состав композита на макро-, мезо, микро- и наноуровнях (рис.1).

Масштабные уровни структуры	<u>Входные параметры</u>	<u>Выходные параметры</u>
МАКРО - УРОВЕНЬ (более 10^{-1} м)	- режимы дозирования и перемешивания бетонной смеси, формования и твердения бетона	- свойства готовой продукции; - материальные затраты; - энергетические затраты
МЕЗО - УРОВЕНЬ (10^{-4} - 10^{-1} м)	- гранулометрия и форма частиц заполнителя; - свойства поверхности частиц заполнителя; - плотность упаковок частиц заполнителя	- однородность распределения компонентов смеси; - взаимодействие компонентов бетона; - структура и свойства бетона: плотность, прочность, усадка, теплопроводность, термостойкость; - реологические свойства дисперсно-водной системы
МИКРО - УРОВЕНЬ (10^{-7} - 10^{-4} м)	- дисперсность шунгита, асбеста, цемента; - количественное соотношение твердой и жидкой фаз; - природа и свойства поверхности компонентов твердой фазы	- структура и свойства цементного теста и камня
НАНО - УРОВЕНЬ (10^{-9} - 10^{-7} м)	- наноструктура шунгита и состав образующих его элементов	- структура и свойства цементного сростка

Рис. 1. Проектирование композитов на различных структурных уровнях

После 1990 годов в технологии производства бетонов произошли качественные изменения, направленные, в первую очередь, на применение различных добавок, полученных химическим путем. Предшественники этих технологий опирались, прежде всего, на механике формирования структуры, развивая технологии бетонов и материаловедение. Такой подход предусматривал получение плотнейших упаковок систем сложения заполнителей и обеспечивал получение бетонов с прочностью от 20-30 МПа, а в лучших своих решениях (с использованием высококачественных заполнителей рациональной гранулометрии, прогрессивной технологии уплотнения) - до 70 МПа. Переход на управление микроструктурой бетонов, сформированные на физико-химических принципах, позволил получить бетоны с прочностью до 120 МПа. При этом предшествующая сумма знания в технологии бетонов не отбрасывалась, а

развивалась и дополнялась новыми научными положениями. Последнее десятилетие развития технологии бетонов характеризуется становлением и применением нанотехнологических подходов. На современном этапе развития технологии бетона определяющим оказываются уже не столько проблемы прочности, сколько проблемы повышения эффективности технологии бетона и самого бетона по критериям ресурсоемкости в расчете на единицу измерения его качества [1].

И механический, и физико-химический, и нанотехнологический механизмы по их сути соответствуют основным принципам формирования высокопрочных структур, нацеленным на:

- обеспечение повышенной плотности, массы бетона в единице его объема;
- получение оптимальной однородности;
- изменение компонент упругости, вязкости, пластичности при деформировании.

Большую работу по проектированию композиционных вяжущих и высококачественных бетонов для арктического бетонирования проводит научная школа д.т.н., проф. Лесовика В.С.:

- Клюев А.В. разработал дисперсно-армированный мелкозернистый бетон на техногенном песке КМА для изгибаемых изделий (науч. рук. д.т.н., проф. Лесовик Р.В.) [2]. Ужесточение требований к безопасности зданий и сооружений привело к необходимости повышения показателей физико-технических свойств и долговечности строительных материалов. Цементные бетоны, наиболее широко применяемые среди всех других материалов, обладая высокой прочностью на сжатие, имеют сравнительно низкие показатели прочности при растяжении и изгибе, трещиностойкости. Для улучшения показателей перечисленных свойств бетонов применяется дисперсное армирование бетона волокнами (фиброй) – стальными, стеклянными, базальтовыми, целлюлозными, синтетическими, углеродными и др.

- Рахимбаев И.Ш. исследовал зависимость прочности цементной матрицы бетонов от теплоты гидратации [3].

- Пыкин А.А. разработал высокоэффективный мелкозернистый бетон с добавкой углерод-кремнеземистого наномодификатора (науч. рук. д.т.н., проф. Лукутцова Н.П.) [4].

- Загороднюк Л.Х. занималась повышением эффективности сухих строительных смесей с учетом характеристик базовой поверхности. Использование предложенного закона сродства структур при проектировании смесей сухих ремонтных позволило получить ремонтные растворы с заданными технологическими, физико-механическими и эксплуатационными свойствами за счет формирования системы из составляющих его элементов: заполнителя, наполнителя, эффективного вяжущего и функциональных добавок, при твердении которой синтезируется композит, идентичный на нано-, микро- и макроуровне ремонтируемой матрице и обладающий высокими физико-механическими свойствами и долговечностью [5].

- Лесовик Р.В. разработал широкую номенклатуру мелкозернистых бетонов на композиционных вяжущих и техногенных песках (науч. конс. д.т.н., проф. Гридчин А.М.) [6]. Им были составлены проекты национальных стандартов на техногенные пеки, как на новое сырье для строительных материалов.

- Чернышева Н.В. разработала водостойкие гипсовые композиционные материалы с применением техногенного сырья [7].

- Тольпина Н.М. занималась вопросами повышения коррозионной стойкости бетонов путем рационального выбора вяжущих и заполнителей (науч. конс. д.т.н.,

проф. Ш.М. Рахимбаев) [8]. В развитие теории кольматации установлено, что кольматанты делятся на 2 группы. Первая группа состоит из геля кремнекислоты и гидроксидов трехвалентных металлов, которые образуются при коррозии выщелачивания и кислотной. Вторая группа кольматантов состоит из продуктов взаимодействия гидроксида кальция поровой жидкости бетона с агрессивными агентами среды с образованием карбоната кальция (при углекислотной коррозии), гидроксида магния (при магниальной агрессии), кальциевых солей карбоновых кислот (при коррозии в среде насыщенных жирных кислот) и т.д. Использование эффекта кольматации в практических целях позволяет усилить степень самоторможения коррозионных процессов и производить выбор типа цемента для бетонов, которые эксплуатируются в различных агрессивных средах.

- Череватова А.В. разработала строительные композиты на основе высококонцентрированных вяжущих систем ВКВС (науч. конс. д.т.н., проф. Шаповалов Н.А.) [9]. Технология ВКВС является одним из самых новых направлений в современном материаловедении, теоретические основы которой были разработаны проф. Пивинским Ю.Е. Высококонцентрированные вяжущие системы получают, как правило, «мокрым» измельчением природных или техногенных алюмосиликатных, кремнезёмистых или других материалов, в условиях высокой концентрации твердой фазы, повышенной температуры и предельного разжижения, и находятся в виде минеральных водных дисперсий. Твердение ВКВС и их упрочнение основано, преимущественно, на контактно-поликонденсоционном механизме. В связи с этим при создании ВКВС, была решена задача реализации в промышленных условиях способности исходных сырьевых материалов к самопроизвольному полимеризационному структурообразованию.

- Чулкова И.Л. занималась вопросами повышения эффективности строительных композитов с использованием техногенного сырья регулированием процессов структурообразования [10]. Предложен и реализован системный подход к проблеме регулирования и повышения эффективности строительных композитов на основе техногенного сырья, путем варьирования состава и гранулометрии вяжущих и минеральных добавок, электролитов, органических модификаторов и др. факторов. При этом в качестве элементов системного анализа приняты минеральный и гранулометрический состав цементов, минеральных добавок, неорганических и органических добавок, содержание пор различного размера, в том числе нанопор и т.д.

- Казлитина О.В. [11] разработала фибробетон для монолитного строительства. В ходе работы было установлено, что домол цемента с пластифицирующей добавкой до удельной поверхности $600 \text{ м}^2/\text{кг}$, а также с использованием нанодисперсного порошка ($S_{уд}=160000 \text{ м}^2/\text{кг}$), полученного из гидротермальных источников вулканогенных областей позволяет получить вяжущее активностью 120 МПа . Нанодисперсный порошок вводится в количестве $0,01 \%$, что ускоряет процесс синтеза новообразований, связывая выделяющиеся при гидратации алита CaO в гидросиликаты различной основности.

- Федюк Р.С. [12-14] с коллегами разработал ряд композиционных материалов повышенной прочности и непроницаемости для бетонирования в условиях Арктики, которые будут способствовать улучшению проведения строительных работ в таком стратегически важном регионе Российской Федерации.

Список литературы:

1. Коротких Д.Н. Повышение прочности и трещиностойкости структуры современных цементных бетонов: проблемы материаловедения и технологии. - дисс. ... д.т.н. 05.23.05. – Воронеж, 2014. - 354 с.
2. Ключев А.В. Дисперсно-армированный мелкозернистый бетон на техногенном песке КМА для изгибаемых изделий – автор. дисс. ...к.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2012. - 24 с.
3. Рахимбаев И.Ш. Зависимость прочности цементной матрицы бетонов от теплоты гидратации.– автореф. дисс. ...к.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2012. - 21 с.
4. Пыкин А.А. Высокоэффективный мелкозернистый бетон с добавкой углерод-кремнеземистого наномодификатора.– автореф. дисс. ...к.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2012. - 23 с.
5. Загороднюк Л.Х. Повышение эффективности сухих строительных смесей с учетом характеристик базовой поверхности.– дисс. ...д.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2014. - 681 с.
6. Лесовик Р.В. Мелкозернистые бетоны на композиционных вяжущих и техногенных песках. – автореф. дисс. ... д.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2009. - 46 с.
7. Чернышева Н.В. Водостойкие гипсовые композиционные материалы с применением техногенного сырья.– дисс. ...д.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2014. - 434 с.
8. Толыпина Н.М. Повышение коррозионной стойкости бетонов путем рационального выбора вяжущих и заполнителей.– дисс. ...д.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2014. - 434 с.
9. Череватова А.В. Строительные композиты на основе высококонцентрированных вяжущих систем.– автореф. дисс. ...д.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2007. - 44 с.
10. Чулкова И.Л. Повышение эффективности строительных композитов с использованием техногенного сырья регулированием процессов структурообразования.– автореф. дисс. ...д.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2011. - 39 с.
11. Казлитина О.В. Фибробетон для монолитного строительства. – автореф. дисс. ... к.т.н. 05.23.05. – Белгород, 2013. - 22 с.
12. Лепескин Н.А., Образцов В.В., Федюк Р.С. Исследование проницаемости мелкозернистого бетона на композиционном вяжущем // В сборнике: Интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства: Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РААСН, доктора технических наук, профессора Валерия Станиславовича Лесовика. 2016. С. 141-146.
13. Fediuk R.S., Yevdokimova Y.G., Smoliakov A.K., Stoyushko N.Y., Lesovik V.S. Use of geonics scientific positions for designing of building composites for protective (fortification) structures // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 8. Сер. "VIII International Scientific Practical Conference "Innovative Technologies in Engineering"" 2017. С. 012011.
14. Лесовик В.С., Федюк Р.С. Теоретические предпосылки создания композитов повышенной непроницаемости // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2016. № 1 (47). С. 65-72.