берегов и гидротехнических сооружений. Мной также была проведена аналитическая работа по сопоставлению негативного влияния на состояние окружающей среды для обоих случаев – за и против снижения уровня воды.

Итак, против снижения уровня воды:

1. Спуск воды повлечет за собой разрушение устоявшейся экосистемы, будет уничтожен Дарвинский биосферный заповедник, прибрежные территории будут ожидать непредсказуемые последствия;

2. Возрастет концентрация загрязняющих веществ, вследствие увеличения скорости течения произойдет размыв донных отложений и дальнейшее токсическое заражение Волги в целом;

3. Ряд предприятий, использующих воду Рыбинского водохранилища, либо прекратят свое существование, либо им потребуются огромные финансы на реконструкцию своей инфраструктуры, включая очистные сооружения. Будет ограничено судоходство.

За снижение уровня воды:

1. Ежегодно происходит разрушение берегов, площадь зеркала растет, вода подступает к новым населенным пунктам;

2. Увеличивается объем воды на мелководье в ущерб электроэнергетики, происходит ежегодный замор рыбы на мелководье.

Список литературы:

1. Лурье П.М., Панов В.Д., Саломатин А.М. Гидрология и сток. СПб.: Гидрометеиздат, 2001. - 160 с.

2. Молога // Русская Атлантида. Путеводитель по затопленным городам Верхней Волги. - Рыбинск: Формат-принт, 2005. - С. 20-28.

Разработка эскиза станка для огранки муассанита

*Пестерев Н.Е., студент,
Северо-Восточный федеральный университет,
г. Якутск
E-mail: pesterev.newrgun@yandex.ru*

*Научный руководитель:
к.т.н., доцент Федотова М.А.*

Обработка камня предполагает наличие специального оборудования, среди которых станок по огранке является основным. Для огранки самоцветов используется технология, отличная от огранки алмазов в бриллиант. Для огранки камней применяют специальное оборудование: планшайбы, ограночные головки, гранильные станки различных конструкций, ограночные круги и др. Для огранки камни наклеивают на конец деревянной или металлической оправки и, прижимая к вращающейся планшайбе, шлифуют, пока не образуется одна плоская площадка. Затем оправку поворачивают и сошлифовывают другой участок. Эту процедуру повторяют несколько раз и получают замкнутый поясок граней по периметру камня. После подшлифовки огранщик меняет

шлифовальный круг на полировальный, на котором все отшлифованные грани полируются одна за другой, пока не приобретут блеск

Гранильные станки могут быть портативными и стационарными. Хорошую огранку можно сделать на самодельном станке, состоящем из вертикального шпинделя, вала на шариковых подшипниках, стойки с квадрантом угловых делений. На шпиндель насаживают отрезные диски, шлифовальные круги, шлифовальные и полировальные планшайбы [1,2]. Использование самодельных гранильных станков дает возможность обработать камни соответствующие требованиям ювелирного рынка.

Целью данной работы является конструирование станка для огранки кристаллов из муассанита. Муассанит в ювелирном деле используют относительно недавно, порядка 20 лет. Этот камень обладает выдающимися оптическими свойствами (дисперсия 0.104, показатель преломления 2.616 - 2.812), которые при оптимальных пропорциях огранки дают возможность для демонстрации его ослепительной «игры». Параметры для классической круглой огранки КР-57 муассанита определены в работах [3, 4].

Обычно при огранке самоцветов угол поворота определяется и выдерживается только руками огранщика. Для того чтобы огранка муассанита имела превосходное качество, мы предполагаем внедрить технологию огранки алмазов в бриллиант в огранку муассанита. Во-первых, мы будем использовать специальное приспособление для фиксации алмазного сырья – ограночную головку; во-вторых, будем придерживаться стандарта, предназначенного для бриллиантовой круглой огранки КР-57. Жесткая и прочная ограночная головка позволяет зафиксировать камень под любым углом наклона к поверхности ограночного круга и под любым углом поворота к своей оси, что даст нам возможность достичь наилучшего качества огранки муассанита. Таким образом, ключевой особенностью конструируемого станка является наличие плиты для приспособления, благодаря чему возможно придание «идеальной» формы камня как у бриллианта.

При сборке станка НЕП-1 будет использован двигатель с мощностью 180 ватт, которая является достаточной для осуществления 200-500 оборотов в минуту гранильного диска с размерами 140 мм в диаметре. Центральное посадочное отверстие имеет диаметр 32 мм, 35 мм – толщина. Готовый шпиндель ШП-6 с подшипниками идет вместе как одно целое. Он предназначен для компенсации давления приспособлением при огранке, держится зажимом, прикреплённый к корпусу болтами. Два шкива для двигателя и шпинделя связаны приводным ремнем. Весь корпус выполнен из трубы квадратного сечения. Диск прикрепляется к посадочному месту гайкой. Для перехода между режимом огранки и полировки необходим регулятор количества оборотов диска. Имеются система подачи и слива воды для охлаждения, ёмкость для защиты от потери камня. Размеры станка: 680 см – ширина, 342 см – высота, 425 см - длина. Человеческий фактор при огранке драгоценных камней играет важную роль, поэтому станок рассчитан на смену стороны расположения диска, то есть может располагаться или слева или справа на усмотрение огранщика.

Эскиз станка выполнен в программе «Компас 3D». Таким образом, нами разработан чертеж портативного станка для огранки муассанита, который имеет ряд отличий от существующих серийного производства станков. Станок также возможно будет использовать для огранки других самоцветов.

Список литературы:

1. Нижибицкий О.Н. Художественная обработка материалов: учеб. пособие. – СПб.: Политехника, 2011. – 208 с.
2. Синкенес Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 423 с.
3. Егоров Ф.Д. Огранка ювелирной вставки из муассанита// Материалы XVIII Всероссийской НПК молодых ученых, аспирантов и студентов в г.Нерюнгри, с международным участием, посвященной 25-летию со дня образования Технического института (филиала СВФУ), Секция 1-3, 2017 – С.158-159
4. Петров О.П., Егоров Ф.Д., Корнилов П.В., Федотова М.А. Идеальный вид огранки муассанита/ В сб. материалов II Международной НПК «Интеграция современных научных исследований в развитие общества». - Западно-Сибирский научный центр. 2017. - с.101-102.

О необходимости организации брикетно-сортировочного комплекса на примере Кировского угольного разреза

*Попова К.С., аспирант,
ИГДС СО РАН, г. Якутск
E-mail: pk7-77@mail.ru*

*Научный руководитель:
с.н.с., профессор Матвеев А.И.*

В топливно-энергетическом балансе Якутии, как и в ряде других регионов страны, основная доля топлива приходится на низкосортные бурые угли. В последние годы особо остро наблюдается ухудшение потребительских свойств бурых углей, используемых чаще всего теплоснабжающими организациями в центральных и труднодоступных районах Республики Саха (Якутия). При перевозке качественного угля с дальних районов идет значительное удорожание стоимости и снижение качества топлива. Показано, что высокие затраты на транспортировку угля для нужд ЖКХ почти втрое увеличивают стоимость 1 т топлива в связи с длительным сроком доставки энергетического угля до конечных потребителей, связанный со сложной транспортной логистикой республики и с немалым количеством перевалок в ходе транспортировки [1, стр. 48]. При этом уголь имеет свойство окисляться под воздействием атмосферного воздуха и как следствие, наблюдается понижение качества и идут сверхнормативные потери.

Потенциал разработки многих месторождений сдерживается сложностью транспортировки из-за короткого периода навигации на реках. Стоит отметить, что в Стратегии развития Арктической зоны РФ для энергообеспечения заполярных районов республики предусматривается оптимизация экономических механизмов «северного завоза» в том числе за счет использования альтернативных источников энергии, энергосберегающих технологий, модернизации энергетических установок. Цены на потребляемое топливо должны корректироваться по количеству и качеству на месте его потребления, так как дополнительные расходы, связанные с поставкой углей пониженного качества, увеличивают расходы на производство энергии, понижают