**Международная Объединенная Академия Наук
Межрегиональный Гуманитарно-Технический Университет**

Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук

Сборник научных трудов

**по материалам
XXIII международной научной конференции**

12 июля 2019 г.

Санкт-Петербург 2019

УДК 501
ББК 30

Н34

Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук.
Сборник научных трудов по материалам XXIII международной
научно-практической конференции 12 июля 2019 г. Изд. ЦНК
МОАН, 2019. – 36с.

SPLN 001-000001-0471-TT
DOI 10.18411/sciencepublic-12-07-2019
IDSP sciencepublic-12-07-2019

В сборнике научных трудов собраны материалы из
различных областей научных знаний. В данном издании
приведены все материалы, которые были присланы на
XXIII международную научно-практическую конференцию
Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук

Сборник предназначен для научных работников,
преподавателей, аспирантов и студентов.

Все материалы, размещенные в сборнике, опубликованы в
авторском варианте. Редакция не вносила коррективы в научные
статьи. Ответственность за информацию, размещенную в
материалах на всеобщее обозрение, несут их авторы.

Информация об опубликованных статьях будет передана в
систему ELIBRARY и наукометрическую базу SPINDEX

Электронная версия сборника доступна на сайте ЦНК
МОАН. Сайт центра: conf.sciencepublic.ru

УДК 501
ББК 30

SPLN 001-000001-0471-TT

<http://conf.sciencepublic.ru>

Содержание

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКА	4
Алекперова Н.Я., Гусейнова Ф.С., Мамедова Т.М., Гафарова В.А. Состояние продольной поляризации заряженных лептонов и антилептонов.....	4
РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	9
Авдеев М.В., Бутенко М.А. Визуализация многомерных данных в графическом пакете ParaView в пакетном режиме	9
Боев Г.А., Евсеев А.М., Белокопытов Р.Н. Разработка электронного замка для лабораторного комплекса	14
РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	17
Арефьев Н.Н., Казаков В.А., Матвеев Ю.И. Методика расчета потребляемой мощности рыхлителем шнековой грунтонасосной установки при заборе илистых грунтов	17
Асланов З.Ю., Мамедова Гю.А. Определения оптимального уровня качества и конкурентоспособности машиностроительной продукции	22
Кочева М.Н., Кочева Х.А. Технологический процесс лесопереработки древесины погибших, повреждённых и перестойных лесных насаждений для пиролизного производства в ООО «ПечораЭнергоРесурс»	25
Кузин С.И., Никольский В.В. Математическое моделирование динамики падения цилиндрического тела на плоскость.....	28
Рукомойников К.П., Царев Е.М., Анисимов С.Е. Результаты экспериментальных исследований широкопассечной технологии работ с использованием харвестера и форвардера	31

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКА

Алекперова Н.Я.¹, Гусейнова Ф.С.², Мамедова Т.М.², Гафарова В.А.²
 Состояние продольной поляризации заряженных лептонов и антилептонов

¹Нахчыванский Государственный Университет

²Батабатская Астрофизическая Обсерватория Нахчыванского отделения НАН
 Азербайджана
 (Азербайджан, Нахчыван)

doi:10.18411/sciencepublic-12-07-2019-01

idsp: sciencepublic-12-07-2019-01

Аннотация

В работе рассмотрено состояние продольной поляризации заряженных лептонов и антилептонов, возникающих на произвольном уровне Ландау. Проанализировано эффективное сечение этого процесса и рассчитана асимметрия спина. Сделана оценка числа асимметрии.

Ключевые слова: Уровни Ландау, асимметрия, спин, эффективные сечения.

Abstract

The state of longitudinal polarization of charged leptons and antileptons arising at an arbitrary Landau level is considered in this paper. The effective cross section of this process is analyzed and the spin asymmetry is calculated. A numerical estimate of asymmetry is made.

Key words: Landau level, asymmetry, spin, effective cross.

Анализ эффективного сечения процессов и спиновая асимметрия заряженных лептонов и антилептонов в состоянии продольной поляризации:

Рассчитаем R_0 – количество импульсов нейтрино и антинейтрино в различных кинематиках. Когда нейтрино двигаются вдоль поля и антинейтрино в противоположном полю направлении, для количества R_0 верно следующее выражение:

$$R_0(\vartheta = 0, \vartheta' = \pi) = 8r_2 I_2^2 \quad (1)$$

Когда нейтрино двигаются в противоположном полю направлении, а антинейтрино вдоль поля, количество R_0 принимает следующее выражение [1]:

$$R_0(\vartheta = \pi, \vartheta' = 0) = 8r_2 I_2^2 \quad (2)$$

(1) и в соответствии с выражениями (2) вхождение спиновых коэффициентов r_2 и r_1 показывает, что

$$(2) \quad \sigma = \frac{G_F^2 e H \omega \omega'}{4\pi k k'} \sum_{n, n'=0}^{\infty} \sum_i \frac{E_i E_i'}{|E_i' p_{zi} - E_i p_{zi}|} (1 - f_{L-})(1 - f_{L+}) R_0 =$$

$$= \frac{G_F^2 e H}{4\pi [1 - \sin\vartheta \sin\vartheta' \cos(\alpha - \alpha') - \cos\vartheta \cos\vartheta']} \sum_{n, n'} \sum_i \frac{E_i E_i'}{|E_i' p_{zi} - E_i p_{zi}|} (1 - f_{L-})(1 - f_{L+}) R_0. \quad (3)$$

эффективное сечение процессов, приведенное в формуле, чувствительно к состояниям спинов заряженных лептонов последнего положения. С другой стороны, как в случае $\vartheta = 0, \vartheta' = \pi$, так и в случае $\vartheta = \pi, \vartheta' = 0$ заряженные лептоны и заряженные антилептоны последнего положения не могут зародиться на произвольном уровне Ландау. Например, в случае $\vartheta = \pi$ и $\vartheta' = 0$ заряженные антилептоны зарождаются на основном уровне Ландау ($n=0, p_z=0, \zeta=+1$), заряженные лептоны – на первом уровне Ландау ($n' = 1$). В этом случае получается

$$r_1(n = 0, p_z = 0, \zeta = +1, n' = 1) = \frac{1}{4} (1 - \sigma' \zeta')(1 + v' \zeta') \quad (4)$$

Поскольку спиновый коэффициент r_1 определяет эффективное сечение, из его выражения мы можем прийти к такому выводу, что эффективное сечение процессов различается в зависимости от спиновой ориентации заряженных лептонов. В это время появляющаяся по спине асимметрию [2]

$$A = \frac{\sigma(n=0, n'=1, \zeta'=+1) - \sigma(n=0, n'=1, \zeta'=-1)}{\sigma(n=0, n'=1, \zeta'=+1) + \sigma(n=0, n'=1, \zeta'=-1)} = \frac{v' - \sigma'}{1 - v' \sigma'} \quad (5)$$

Можно определить в соответствии с формулой. Для конкретной численной оценки асимметрии посмотрим на процесс $\nu_\mu + \nu_e \rightarrow \mu^- + e^+$ в нейтронных звездах и примем.

$$p_z' \approx m_e, eH = m_e^2, \quad (6)$$

$$eH \ll m_\mu^2, p_z'^2 \ll m_\mu^2, \quad (7)$$

В этом случае получается

$$\sigma' = 0, v' = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (8)$$

и для асимметрии

$$A \approx 0.58(58\%) \quad (9)$$

получается. Это означает, что, когда нейтрино мюона двигаются в противоположном полю направлении, а антинейтрино электрона двигаются в направлении поля, за счет процесса $\nu_\mu + \tilde{\nu}_e \rightarrow \mu^- + e^+$ позитроны возникают на основном уровне Ландау, а на первом уровне Ландау образование мюонов с «правой» поляризацией преобладает по сравнению с образованием мюонов с «левой» поляризацией [4].

Угловая симметрия заряженных лептонов и антилептонов в состоянии продольной поляризации.

Различные зависимости эффективного сечения процессов аннигиляции различных видов нейтрино и антинейтрино и заряженных лептонов и антилептонов в магнитном поле от полярных и азимутальных углов импульсов нейтрино и антинейтрино показывают, что эффективное сечение асимметрично в зависимости от инверсии направления импульсов нейтрино и антинейтрино. Если мы примем $p_z \cong 0, p_z' \cong 0$ для расчета асимметрии в относительно простом случае, то $v = 0$ и $v' = 0$. В этом случае для асимметрии получается следующее простое выражение.

$$A = \frac{\sigma(n=0, n'=1, \zeta'=+1) - \sigma(n=0, n'=1, \zeta'=-1)}{\sigma(n=0, n'=1, \zeta'=+1) + \sigma(n=0, n'=1, \zeta'=-1)} \quad (10)$$

Здесь

$$\sigma_1 = \sigma(n=1), \quad (11)$$

$$\sigma_2 = \sigma(n=2), \quad (12)$$

$$\sigma_1' = \sigma'(n'=1), \quad (13)$$

$$\sigma_2' = \sigma'(n'=2). \quad (14)$$

Как видно из этого выражения, асимметрия чувствительна к состояниям поляризации заряженных лептонов. Если $\zeta = +1, \zeta' = +1$, то асимметрия рассчитывается

$$A = \frac{\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_1' - \sigma_2' + \sigma_1 \sigma_2 - \sigma_1' \sigma_2'}{2 + \sigma_1 + \sigma_2 - (\sigma_1 + \sigma_2) - (\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1' \sigma_2')} \quad (15)$$

по формуле, если $\zeta = +1, \zeta' = -1$

$$A = \frac{\sigma_1 - \sigma_2 - (\sigma_1' - \sigma_2') - (\sigma_1 \sigma_2 - \sigma_1' \sigma_2')}{2 + \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_1' + \sigma_2' + \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1' \sigma_2'} \quad (16)$$

по формуле, если $\zeta = -1, \zeta' = +1$

$$A = \frac{-(\sigma_1 - \sigma_2) + \sigma_1' - \sigma_2' - (\sigma_1 \sigma_2 - \sigma_1' \sigma_2')}{2 - (\sigma_1 + \sigma_2) - (\sigma_1' + \sigma_2') - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1' \sigma_2'} \quad (17)$$

по формуле, если $\zeta = -1, \zeta' = -1$

$$A = \frac{-(\sigma_1 - \sigma_2) - (\sigma_1' - \sigma_2') + (\sigma_1 \sigma_2 - \sigma_1' \sigma_2')}{2 - (\sigma_1 + \sigma_2) + \sigma_1' + \sigma_2' - (\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1' \sigma_2')} \quad (18)$$

по формуле. Оценим асимметрию для нейтронной звезды. Если принять во внимание $N = N_0$ для нейтронной звезды, то для параметров $\sigma_1, \sigma_2, \sigma'_1, \sigma'_2$ получаем следующие значения[3]:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &\cong 0,817 \\ \sigma_2 &\cong 0,894 \\ \sigma'_1 &\cong 0,007 \\ \sigma'_2 &\cong 0,010\end{aligned}$$

Результаты численной оценки, проведенной для асимметрии, в процентах представлены в таблице.

Таблица.

Значения асимметрии (A), соответствующие различным спиновым состояниям ζ, ζ' , указанные в процентах

	$\zeta = +1,$ $\zeta' = +1$	$\zeta = +1,$ $\zeta' = -1$	$\zeta = -1,$ $\zeta' = +1$	$\zeta = -1,$ $\zeta' = -1$
A	-2,2%	-1,9%	26,6%	26,7%

Как видно из таблицы, для процесса $\nu_\mu + \bar{\nu}_e \rightarrow \mu^- + e^+$ самая большая асимметрия – в состоянии образования позитронов с «левой» поляризацией. Выражаясь точнее, асимметрия, существующая между возникновением позитронов с «левой» поляризацией на втором уровне Ландау и мюонов на первом уровне Ландау при движении нейтрино мюона по направлению поля, а антинейтрино электрона – в противоположном полю направлении, и возникновением позитронов с «левой» поляризацией на первом уровне Ландау и мюонов на втором уровне Ландау, если нейтрино мюона двигаются в противоположном магнитному полю направлении, а антинейтрино электрона – по направлению поля, составляет примерно 27% [2].

Влияние факторов окружающей среды на спины заряженных лептонов и антилептонов в состоянии продольной поляризации:

Для оценки влияния факторов окружающей среды на процессы аннигиляции заряженных лептонов и антилептонов различными видами нейтрино и антинейтрино в случае продольной поляризации спинов лептонов и антилептонов, в среде магнитной звезды, рассмотрим конкретный процесс $\nu_\mu + \bar{\nu}_e \rightarrow \mu^- + e^+$. Сравним эффективное сечение возникновения заряженных лептонов на втором уровне Ландау ($n' = 2$), а заряженных антилептонов на первом уровне Ландау ($n = 1$) в результате процессов аннигиляции заряженных лептонов и антилептонов различными видами нейтрино и антинейтрино при движении их по плоскости Оху навстречу друг другу ($\alpha' = \alpha + \pi$), с эффективным сечением возникновения заряженных лептонов на первом уровне Ландау ($n' = 1$), а заряженных антилептонов на втором уровне Ландау ($n' = 2$) в результате этих же процессов.

$$\frac{\sigma(\vartheta=\pi/2, \vartheta'=\pi/2, \alpha'=\alpha+\pi, n=1, n'=2)}{\sigma(\vartheta=\pi/2, \vartheta'=\pi/2, \alpha'=\alpha+\pi, n=2, n'=1)} = \frac{f_{12} r_1}{f_{21} r_2}. \quad (19)$$

Здесь множители f_{12} и f_{21} являются статистическими факторами, которые соответствуют различным значениям квантовых чисел n и n' и определяются функциями распределения Ферми-Дирака заряженных лептонов и заряженных антилептонов, они назначаются как указано ниже:

$$f_{12} = f_{12}(n = 1, n' = 2) = [1 - f_{l+}(n = 1)][1 - f_{l-}(n' = 2)], \quad (20)$$

$$f_{21} = f_{21}(n = 2, n' = 1) = [1 - f_{l+}(n = 2)][1 - f_{l-}(n' = 1)], \quad (21)$$

Коэффициент f_{12}/f_{21} в выражении (19) – это множитель, учитывающий влияние среды [1].

Если нейтрино и антинейтрино движутся навстречу друг другу ($\alpha' = \alpha + \pi$) в плоскости Оху, спины мюонов и позитронов в результате процесса $\nu_\mu + \bar{\nu}_e \rightarrow \mu^- + e^+$

поляризуются продольно, а мюоны возникают на втором уровне Ландау ($n = 2$), а позитроны – на первом уровне Ландау ($n = 1$), то для эффективного сечения рассматриваемого процесса для среды магнетара берется следующее простое выражение:

$$\sigma = 2\sigma' \frac{\xi(1+\xi)^{1/2}}{1+\sqrt{2}\left(1+\frac{m_e}{m_\mu}\xi\right)^{1/2}} r_1 \left[1 - \frac{1}{e^{\frac{\sqrt{2}m_e(1+\xi)^{1/2}+\mu}{T}} + 1} \right] \left[1 - \frac{1}{e^{\frac{m_\mu-\mu'}{T}} + 1} \right]. \quad (22)$$

Здесь

$$\sigma' = \frac{\sqrt{2}G_F^2 m_e^2}{16} \quad (23)$$

и $\mu(\mu')$ – химический потенциал газа позитрона (мюона).

Из сравнения выражения (22) для рассматриваемого процесса с соответствующим выражением, полученным для состояния поперечной поляризации, получается нижеследующее отношение:

$$\frac{\sigma_t}{\sigma_l} = \frac{\tau_1}{r_1} \quad (24)$$

Для конкретной оценки посмотрим на процесс $\nu_\mu + \tilde{\nu}_e \rightarrow \mu^- + e^+$, происходящий в магнетарах. Если в состоянии продольной поляризации позитроны поляризуются «слева», а мюоны «справа», в состоянии поперечной поляризации спины позитронов направлены противоположно полю, а спины мюонов – по полю, для отношения σ_t/σ_l мы получаем нижеуказанное простое соотношение:

$$\frac{\sigma_t}{\sigma_l} = \frac{\tau_1(\zeta=-1, \zeta'=+1)}{r_1(\zeta=-1, \zeta'=+1)} = \frac{(1-\nu)(1-\nu')(1+\beta)(1+\beta')}{(1-\sigma)(1-\sigma')(1+\nu)(1-\nu')} \quad (25)$$

Для среды магнетара ($H = 10^{12} H_0$), для параметров, входящих в вышеприведенную формулу получаются следующие значения: $\sigma(n=1) \cong 0,964$, $\sigma'(n=2) \cong 0$, $\nu(n=1) \cong 0,071$, $\nu'(n=2) \cong (m_e/m_\mu) \ll 1$, дает значение $\nu(n=1) \cong 0,070$, $\nu'(n=2) \cong 0,050$, $\beta(n=1) \cong 0,100$ и $\beta(n=2) \cong 1$ и для отношения σ_t/σ_l получается следующее числовое значение:

$$\frac{\sigma_t}{\sigma_l} \cong 49,846 \cong 50 \quad (26)$$

Это означает, что в процессе $\nu_\mu + \tilde{\nu}_e \rightarrow \mu^- + e^+$, происходящем в магнетарах, когда позитроны образуются на первом уровне Ландау, а мюоны – на втором уровне Ландау, вероятность возникновения позитронов с «левой» поляризацией и мюонов с «правой» поляризацией примерно в 50 раз меньше вероятности возникновения позитронов со спинами, направленными противоположно полю и мюонов со спинами, направленными по полю [3].

Выводы:

Когда нейтрино мюона двигаются в противоположном полю направлении, а антинейтрино электрона двигаются в направлении поля, за счет процесса $\nu_\mu + \tilde{\nu}_e \rightarrow \mu^- + e^+$ позитроны возникают на основном уровне Ландау, а на первом уровне Ландау образование мюонов с «правой» поляризацией преобладает по сравнению с образованием мюонов с «левой» поляризацией, и в это время возникающая асимметрия составляет 58%.

Асимметрия, существующая между возникновением за счет процесса $\nu_\mu + \tilde{\nu}_e \rightarrow \mu^- + e^+$ позитронов с «левой» поляризацией на втором уровне Ландау и мюонов с «правой» поляризацией на первом уровне Ландау, при движении нейтрино мюона в магнитном поле в противоположном ему направлению, а нейтрино электрона – по направлению поля, и возникновением позитронов с «левой» поляризацией на первом уровне Ландау и мюонов на втором уровне Ландау, если нейтрино мюона двигаются в противоположном магнитному полю направлении, а антинейтрино электрона – по направлению поля, составляет примерно 27%.

В процессе $\nu_\mu + \bar{\nu}_e \rightarrow \mu^- + e^+$, происходящем в магнетарах, когда позитроны образуются на первом уровне Ландау, а мюоны – на втором уровне Ландау, эффективное сечение возникновения позитронов с «левой» поляризацией и мюонов с «правой» поляризацией примерно в 50 раз меньше эффективного сечения возникновения позитронов со спинами, направленными противоположно полю и мюонов со спинами, направленными по полю.

1. Ченг Т.-М., Ли Л.-Ф. Калибровочные теории в физике элементарных частиц. Пер. с англ. М.: Мир, 1987, 624 с.
2. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. 2-е изд., перераб. и доп. М: Наука, Гл. ред. физ-мат. лит., 1988, 272 с.
3. Паули В. К старой и новой теории нейтрино. Теоретическая физика XX ве-ка. Памяти Вольфганга Паули. М: Иностранная литература, 1962, с.386-412.
4. Окунь Л.Б. Лептоны и кварки. М: Наука, 1990, 346 с.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Авдеев М.В., Бутенко М.А.

Визуализация многомерных данных в графическом пакете ParaView в пакетном режиме

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
(Россия, Волгоград)

doi:10.18411/sciencepublic-12-07-2019-02

idsp: sciencepublic-12-07-2019-02

Аннотация

В данной работе приведено описание разработанного конвертера для пакетной обработки данных численного моделирования, полученных бессеточным методом SPH. Разработан макрос для автоматизации визуализации в программе ParaView в пакетном режиме. Показаны результаты применения разработанного программного обеспечения для визуализации данных численного гидродинамического моделирования.

Ключевые слова: визуализация, численное моделирование, пакетная обработка, вычислительная гидродинамика, обработка данные.

Введение

Для огромного количества научно-технических задач, исследующих эволюцию какой-либо системы, невозможно получить точное решение. Для получения приближенного решения используется численное моделирование, результатами которого являются большие массивы данных. Для анализа данных численных экспериментов необходимо применять визуализацию, что делает ее весьма актуальной задачей. В данной работе представлено программное обеспечение для визуализации научных данных, полученных при моделировании газового галактического диска, вращающегося в гравитационном потенциале темного гало. Физическая постановка задачи и используемый для ее решения численный метод подробно описаны в работе [1]. Для моделирования использовался метод сглаженных частиц (SPH) [2], распараллеленный для работы на графических процессорах с помощью технологии CUDA [1].

Результатом численного гидродинамического моделирования является набор однотипных файлов, содержащих состояние системы в некоторый момент времени. В таких условиях актуальна пакетная обработка данных. Она позволяет автоматизировать повторяющиеся действия пользователя, что приводит к существенной экономии времени, особенно, когда стоит задача обработки терабайтов данных. Программа ParaView предоставляет возможности пакетной визуализации.

ParaView – это один из самых популярных пакетов для визуализации данных с открытым исходным кодом на сегодняшний день. Главным разработчиком является компания Kitware, которая занимается разработкой ПО для таких областей науки как компьютерное зрение, анализ данных, высокопроизводительные вычисления и визуализация и медицинская визуализация, где и находит применение ParaView [3].

Разработка пакетного конвертера

Результатом численных экспериментов, как было сказано ранее, является набор файлов состояния системы в определенный временной точке. Как правило, такие файлы не имеют общепринятого формата, их структура определяется разработчиком. В нашем случае данные записанные в бинарные файлы имеют следующую структуру:

1. Число SPH частиц – int;
2. Время эксперимента – double;

3. Перечисление параметров для каждой частицы, тип данных – double:

- a. Значение координаты x;
- b. Значение координаты y;
- c. Значение координаты z;
- d. Значение параметра плотности ρ ;
- e. Параметр вектора скорости u;
- f. Параметр вектора скорости v;
- g. Параметр вектора скорости w;
- h. Значение параметра энергии e.

Такая структура данных не пригодна для обработки в ParaView непосредственно. Чтобы визуализировать данные в ParaView, необходимо преобразовать их в понятный для программы формат. Для решения этой задачи был написан пакетный конвертер, с помощью которого бинарные файлы с данными преобразовывались в формат Unstructured Grid, который является встроенным форматом библиотеки VTK.

Пакетная обработка подразумевает что данные необходимо сгруппировать в пакет. ParaView поддерживает формат данных ParaView Data (PVD), структура которого представлена в листинге 1. Данный формат специально предназначен для хранения информации о пакетах файлов [4]. Формат базируется на XML и понятен для человека. Каждый файл пакета описывается элементом DataSet внутри Collection. С помощью атрибутов file, part, group и timestep указываются соответственно: местоположение файла пакета, номер части данных, идентификатор данных и временная метка файла.

Листинг 1 – Структура ParaView Data

```
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="Collection" version="0.1"
        byte_order="LittleEndian"
        compressor="vtkZLibDataCompressor">
  <Collection>
    <DataSet timestep="0" group="" part="0"
            file="nir/g0000.vtu"/>
    <DataSet timestep="1" group="" part="0"
            file="nir/g0001.vtu"/>
  </Collection>
</VTKFile>
```

Для реализации конвертера использовался язык программирования C++ 17, поддерживающий библиотеку Path, с использованием сторонних библиотек: Visualization Toolkit и TinyXML2.

Преобразование бинарных данных выполнялось с помощью комбинации функции побитового чтения `read(char* s, streamsize n)` и оператора приведения типов: `reinterpret_cast<type>(object)` для преобразования байт в числа [5]. Код преобразования представлен в листинге 2.

Листинг 1 - Чтение и преобразование бинарных данных

```
for (int i = 0; i < N; i++) { // Цикл по числу точек N
    double * data = new double[8]; // Указатель для хранения
    данных

    input.read(reinterpret_cast<char*>(data),
sizeof(double)*8);
    // Заполнение массивов данных в соответствии с
    структурой бинарного файла
```

```

xP[i] = data[0];
yP[i] = data[1];
zP[i] = data[2];
Rhot[i] = data[3];
uP[i] = data[4];
vP[i] = data[5];
wP[i] = data[6];
eP[i] = data[7];

delete[] data; // Освобождение памяти
}

```

Библиотека VTK применялась для формирования и записи выходных файлов, содержащих данные в формате нерегулярной сетки. Применялись следующие классы [6]:

- vtkUnstructuredGrid – контейнер для данных нерегулярной решетки;
- vtkFloatArray – контейнер для хранения скалярных данных типа «число с плавающей точкой»;
- vtkPoints – контейнер для хранения координат точек в пространстве;
- vtkCellArray – контейнер для хранения примитивов;
- vtkVertex – примитив – вершина;
- vtkUnstructuredGridWriter – реализует запись файла в формате нерегулярной решетки.

Формирование ParaView Data – файла реализовано с помощью инструментов библиотеки TinyXML2. Эта библиотека позволяет очень просто создавать новые элементы и добавлять их в XML документ, а также реализует сохранение полученного файла в формате XML.

Процесс обработки файлов начинается с чтения директории ввода и заполнения списка путей к конвертируемым файлам. Следующий шаг – последовательная обработка файлов в функции Convert(), реализующей преобразование данных. После обработки всех файлов выполняется функция WritePVD(), реализующая запись ParaView Data – файла. Алгоритм работы конвертера показан на рисунке 2.

Рисунок 1 - Блок-схема функции Convert()

Результатом работы конвертера является набор файлов данных в формате нерегулярной сетки VTU и PVD-файл, содержащий информацию о файлах пакета для импорта в ParaView.

Разработка макроса

Следующим этапом работы является разработка макроса для автоматизации процесса визуализации в ParaView и вывода результатов в графический формат. ParaView предоставляет возможность работы с данными через встроенный интерпретатор Python Shell, для отображения окна Python Shell необходимо выбрать соответствующий пункт в меню View, расположенном на верхней панели интерфейса. Для работы с данными пользователь может писать команды на python прямо в консоль, или запустить готовый python-сценарий, или сохранить сценарий в качестве макроса и использовать его из меню Macros [7].

В ходе выполнения работы был написан python-сценарий, выполняющий следующие задачи по работе с данными:

1. Применение фильтра SPH Volume Interpolator.
2. Составление композиции изображения.
3. Экспортирование изображений.

Блок-схема полученного сценария приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Блок-схема автоматизирующего макроса

Результаты работы макроса

Результатом работы полученного макроса является набор изображений, где каждое изображение представляет визуализацию соответствующего файла из пакета.

На рисунке 3 приведен результат визуализации одного из файлов из пакета данных, соответствующего некоторому моменту времени t . Цветовая шкала отражает значение плотности ρ интерполированных SPH-частиц.

Полученное в результате визуализации изображение содержит:

1. трехмерный вид газового галактического диска под некоторым углом в текущий момент времени (слева);
2. срез диска вдоль оси Ox (снизу);
3. срез диска в плоскости $z = 0$ (справа);
4. цветовую шкалу, связанную с параметром плотности ρ .

Рисунок 3 - Результат работы макроса

Заключение

В ходе выполнения работы был проведен анализ форматов данных, доступных для работы в программном пакете ParaView. На основании результатов анализа выбран формат данных с нерегулярной сеткой VTK Unstructured Grid для преобразования данных, полученных в процессе численного моделирования. Разработан пакетный конвертер, с помощью которого была произведена конвертация данных, полученных при моделировании галактического диска методом сглаженных частиц. Для автоматизации визуализации данных был разработан макрос, выполняющий композицию и экспорт изображений в файлы графического формата. Изменить композицию изображения на выходе, например, угол обзора или плоскости для среза, можно с помощью незначительных изменений в python-скрипте. Приведенный в работе подход к визуализации с применением разработанного программного обеспечения для конвертации данных позволяет существенно ускорить процесс визуализации для большого объема данных вычислений.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта №18-42-343005 (p_мол_a).

1. Butenko M., Khoperskov A., Khrapov S. Modeling stellar-gaseous disks: rows in spiral patterns of galaxies // Journal of Physics: Conference Series, 2019. – V. 1203. – pp. 012062.
2. Monaghan J.J. Smoothed particle hydrodynamics // Annual review of astronomy and astrophysics, 1992. – V. 30. – pp. 543–574.
3. The Official ParaView's page [Электронный ресурс] // The Official ParaView's page: <https://paraview.org>.
4. ParaView/Data formats – KitwarePublic [Электронный ресурс] // Kitware Public Wiki. 2016. URL: https://www.paraview.org/Wiki/ParaView/Data_formats.
5. Lischner R. C++ In a Nutshell. – 1st ed. – O'Reilly Media. – 2003. – 704 pp.
6. Kitware Inc. File Formats // VTK - The Visualization Toolkit. 2010. URL: <https://vtk.org/wp-content/uploads/2015/04/file-formats.pdf>.
7. Quammen C. Scientific Data Analysis and Visualization with Python, VTK, and ParaView // Proceedings of the 14th Python in Science Conference (SciPy 2015). – 2015. – pp. 31–38.

Боев Г.А., Евсеев А.М., Белокопытов Р.Н.
Разработка электронного замка для лабораторного комплекса

*Липецкий Государственный Технический Университет
 (Россия, Липецк)*

doi:10.18411/sciencepublic-12-07-2019-03

idsp: sciencepublic-12-07-2019-03

Аннотация

В работе описывается разработка средства физического доступа научного персонала к лабораторному и научному комплексу оборудования, для обеспечения интеллектуального управления организацией работы аудиторного фонда и ведения занятий с обучающимися, на основе микроконтроллера с Wi-Fi модулем ESP8266.

Ключевые слова: робототехника, интернет вещей, Arduino, ESP8266, электромагнитный замок, радиочастотный датчик RFID.

Идея разработки электронного замка возникла в результате необходимости модернизации лабораторного и научного комплекса, согласно современным технологическим вызовам, продиктованным национальной технологической инициативой (НТИ) [1], стратегией научно-технологического развития (НТР) РФ и переходом к Индустрии 4.0. Она требует внедрения интегрированных систем автоматизации [2] на основе автоматизированных и роботизированных комплексов, каждый из которых будет выполнять роль интеллектуального агента. Предлагаемый проект направлен на внедрение и исследование работы таких систем и устройств в образовательной среде.

Создание средств физического доступа позволит:

- расширить физический доступ к лабораторному и научному оборудованию [3];
- обеспечить автоматизированный учет посещения и проведения занятий;
- снизить нагрузку на персонал, обеспечивающий готовность аудиторного фонда к проведению занятий;

На основании поставленной задачи были выбраны следующие компоненты:

- микроконтроллер с Wi-Fi модулем ESP8266;
- микроконтроллер Arduino UNO R3;
- радиочастотный идентификатор RFID-модуль RC522;
- электромагнитный замок ML-180;
- средства индикации;
- источник питания AMP-B080 с конвертором напряжения.

Подключение компонентов происходит согласно структурной схеме, показанной на рисунке 1. Первоначально схема была собрана на базе микроконтроллера Arduino UNO для отладки компонентов и считывания RFID меток с магнитных карт работающих на частоте 125kHz. Контроллер подключается через USB кабель к последовательному порту ПК для прошивки. Программа управления составлена в среде разработки Arduino IDE.

Рисунок 1 – Структурная схема с использованием Arduino UNO R3

Следующим, после считывания магнитных меток, этапом служит их регистрация на web-сервере, который выступает в качестве ядра системы. Для этого необходима замена Arduino UNO на ESP8266, контроллер, обладающий Wi-Fi интерфейсом. Подключение к ESP осуществляется по следующей схеме, изображенной на рисунке 2:

Рисунок 2 – Структурная схема с использованием ESP8266

В данной схеме источником питания служит powerbank AMP-B080 подключенный к ESP с помощью конвертором напряжения, преобразующего 5В в 3,3В, благоприятные для работы устройства.

Принцип работы комплекса представлен в блок-схеме на рисунке 3:

Рисунок 3 – Блок-схема работы комплекса

Принцип работы комплекса: при поднесении карты к радиочастотному идентификатору RC522 информация с магнитной метки передается на контроллер ESP, который в свою очередь ее обрабатывает и делает запрос на web-сервер. Сервер, сверяясь с базой данных, в случае обнаружения соответствия возвращает сигнал на контроллер. ESP подает управляющий сигнал на замок, он открывается, появляется индикация открытия. В случае несоответствия появляется индикация ошибки и система возвращается в исходное состояние.

Достоинства данной сборки: простота, дешевизна, компактность.

К недостаткам можно отнести ее уровень безопасности. В ходе разработки были выявлены некоторые недостатки использования RFID технологии, в частности связанные с проблемами подмены магнитных меток, но при соблюдении определенных условий данной проблемы можно избежать.

В ходе дальнейшей разработки проекта предполагается модернизация как в техническом плане, так и в плане безопасности путем замены RFID технологии на NFC, благодаря которой можно будет осуществить привязку к кампусной пропускной системе университета.

1. Быков Д.Г., Евсеев А.М., Белокопытов Р.Н. Применение устройств "Интернета вещей" для оценки энергоэффективности сети электроснабжения // Материалы научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета: Автоматизация и информатика. Тенденции развития современной науки. – Липецк: ЛГТУ, 2018. – с. 113-114.
2. Быков Д.Г., Евсеев А.М., Белокопытов Р.Н. Решения по разработке системы удаленного контроля качества потребляемой электроэнергии // Материалы научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета: Автоматизация и информатика. Тенденции развития современной науки. – Липецк: ЛГТУ, 2018. – с. 111-112.
3. Трушко Е.В., Евсеев А.М., Белокопытов Р.Н. Антропоморфный роботизированный манипулятор с удаленным управлением // Материалы научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета: Автоматизация и информатика. Тенденции развития современной науки. – Липецк: ЛГТУ, 2018. – с. 155-157.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Арефьев Н.Н.¹, Казаков В.А.², Матвеев Ю.И.¹

**Методика расчета потребляемой мощности рыхлителем шнековой
грунтонасосной установки при заборе илистых грунтов**

¹ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
(Россия, Нижний Новгород)

²Горный институт НИТУ МИСИС
(Россия, Москва)

doi:10.18411/sciencepublic-12-07-2019-04

idsp: sciencepublic-12-07-2019-04

В настоящее время одним из эффективных средств для подводной разработки илистых грунтов являются земснаряды, оснащенные шнековыми грунтонасосными установками [1, 2, 3]. Известно, что энергетическая эффективность земснарядов повышается с увеличением концентрации засасываемой водогрунтовой смеси. При разработке илистых грунтов шнековыми грунтонасосными установками забираемый со дна ил вообще не разбавляется водой – забирается естественной влажности, поэтому достигается высокая эффективность. Разновидностью илистых грунтов является сапропель – это пресноводный ил, включающий органические соединения не менее 15%. Запасы сапропеля составляют в России не менее 230 млрд. м³. Сапропель широко используется в сельском хозяйстве, медицине, ветеринарии, промышленности строительных материалов. Кроме того, при добыче сапропеля очищаются и возвращаются к жизни отмирающие озера. Поэтому исследование шнековых грунтонасосных установок является актуальной задачей.

Схема шнековой грунтонасосной установки, включающей конический рыхлительный и нагнетательный цилиндрический шнеки, установленные на одном валу [4, 5], приведена на рис. 1, где: 1 – нагнетательный цилиндрический шнек; 2 – конический рыхлительный шнек; 3 – ребра направляющего аппарата, 4, 5 – подшипниковый узел; 6 – насос для подачи воды на смазку подшипника и наружной поверхности ступицы нагнетательного шнека; 7 – корпус; 8 – приводной вал; 9 – вал конического шнека; 10 – опора приводного вала; 11 – опора вала конического шнека.

Для проектирования, изготовления и эксплуатации перспективных шнековых грунтонасосных установок необходимо разработать математические модели, описывающие отделение грунта от донного массива предвключенным коническим рыхлительным шнеком, обеспечивающим загрузку шнекового нагнетателя. При этом рыхлительный шнек должен обеспечить подачу не менее подачи грунтонасосной установки. Требуется также рассчитать мощность, потребляемую рыхлительным шнеком. Схема конического рыхлительного шнека, размещенного в скрепере, приведена на рис. 2.

В качестве геометрических расчетных параметров можно принять (рис. 2): D и d – наружные диаметры соответственно большего и меньшего оснований нарезки шнека; d_1 и d_2 – диаметры соответственно меньшего и большего оснований ступицы; $D_{\text{ш}} = (D+d)/2$ – средний диаметр нарезки шнека; $d_{\text{ст}} = (d_1+d_2)/2$ – средний диаметр ступицы, D_c – диаметр скрепера.

Рис. 1. Схема шнековой грунтонасосной установки

Рис. 2. Схема конического рыхлительного шнека

Мощность на резание грунта N_p . Грунт отрезается от донного массива торцевой частью грунтозаборного шнека. Усилия резания (рис. 3) для элементарного участка ножа можно определить в соответствии с исследованиями [6, 7, 8] для составляющих, действующих по касательной dP_τ и нормали dP_N к траектории движения ножа в данной точке, по формулам, Н:

$$dP_\tau = (k'_4 \delta_c + k'_5 t_n) dr ; \quad (1)$$

$$dP_N = [k'_4 \delta_c \operatorname{ctg}(\gamma_n + \mu) - k'_5 t_n \operatorname{ctg}(\gamma_3 + \mu)] dr , \quad (2)$$

где k'_4 и k'_5 – приведенное удельное сопротивление грунта соответственно сдвигу и смятию, Н/м²;

δ_c – толщина срезаемой ножом стружки грунта в данной точке ножа, м;

t_n – толщина сминаемого ножом слоя грунта, равная толщине затупленной режущей кромки ножа, м;

dr – длина элементарного участка режущей кромки ножа, м;

μ – угол внешнего трения грунта;

γ_n – передний угол резания;

γ_3 – угол наклона площадки износа задней поверхности ножа к траектории его движения.

Согласно работе [9] значения k'_4 и k'_5 можно определить по выражениям:

$$k'_4 = k_4 \frac{\cos \varphi_{mp} \sin(\gamma_n + \mu)}{\cos^2 \left(\frac{\gamma_n + \mu + \varphi_{mp}}{2} \right)} ;$$

$$k'_5 = k_5 \frac{\sin(\gamma_3 + \mu)}{\cos \mu} ,$$

где k_4, k_5 – удельное сопротивление грунта соответственно сдвигу и смятию, Н/м²;
 φ_{mp} – угол внутреннего трения грунта.

Момент резания шнека M_p определяется по выражению, Н·м

$$M_p = z \int_{\frac{d_1}{2}}^{\frac{D}{2}} r dP_r, \quad (3)$$

где z – число лопастей шнека.

Мощность, затрачиваемая на резание грунта, определяется по известному выражению, Вт: $N_p = M_p \cdot \omega$, где ω – угловая скорость вращения шнека, с⁻¹. Тогда после интегрирования (3) с учетом (1), получим

$$N_p = \frac{1}{8} z (k'_4 \delta_c + k'_5 t_n) (D^2 - d_1^2) \omega.$$

Рис. 3. Схема сил резания грунта затупленным ножом

Нормальное усилие P_N , действующее на режущий торец шнека, определится с учетом (2)

$$P_N = z \int_{d_1/2}^{D/2} dP_N = \frac{1}{2} z (D - d_1) [k'_4 \delta_c \operatorname{ctg}(\gamma_n + \mu) - k'_5 t_n \operatorname{ctg}(\gamma_3 + \mu)].$$

Для шнековых рыхлителей можно принять $\gamma_n = \varphi$, где φ – угол подъема винтовой поверхности шнека на среднем диаметре нарезки на входе в шнек $(D + d_1)/2$. При этом следует учесть, что в соответствии с исследованиями [6] оптимальное значение $\gamma_n = 20 - 30^\circ$, при этом должно выполняться условие $\gamma_n \leq \mu$, а угол заточки ножа $\beta = 15 - 20^\circ$. Угол наклона площадки износа задней поверхности ножа к траектории его движения принимается в расчетах в соответствии с исследованиями [10] равным $\gamma_3 = 17 - 25^\circ$. Угол внешнего трения μ для сапропеля в соответствии с исследованиями [11] зависит от его плотности, на основании чего для плотности до 1063 кг/м³ в расчетах можно принять для скольжения по неокрашенному металлу $\mu = 40^\circ$. Угол внутреннего трения сапропеля φ_{mp} в соответствии с исследованиями [12] зависит от его влажности и может быть определен по выражению, град:

$$\varphi_{mp} = \frac{32,5}{1 + \frac{W}{100}},$$

где W – массовая влажность сапропеля, %.

Значение W определяется в соответствии с [12, 13] по выражению:

$$W = \frac{m_6}{m_{св}} \cdot 100\%, \quad (4)$$

где $m_6, m_{св}$ – массы соответственно воды и сухого вещества в пробе грунта.

В то же время существует понятие относительной влажности W_o , которая определяется из соотношения

$$W_o = \frac{m_e}{m_e + m_{св}} \cdot 100\%. \quad (5)$$

Значения влажностей в соответствии с (4) и (5) находятся в следующей зависимости:

$$W_o = \frac{W}{1 + \frac{W}{100}} \quad \text{или} \quad W = \frac{W_o}{1 - \frac{W_o}{100}}.$$

Удельное сопротивление сапропеля сдвигу k_4 и смятию k_5 определим в соответствии с исследованиями [12] по выражениям, МПа:

$$k_4 = 0,31 - 0,328 \frac{W}{100 + W};$$

$$k_5 = 25 k_4.$$

Толщину срезаемой ножом стружки грунта δ_c в данной точке ножа определим с учетом скорости перемещения земснаряда по станковому канату в процессе грунтозабора и частоты вращения шнека, м:

$$\delta_c = \frac{v_{cm}}{nz} \cos \alpha,$$

где v_{cm} – скорость перемещения земснаряда вдоль траншеи, м/с;

n – частота вращения грунтозаборного шнека, с⁻¹;

α – угол наклона оси шнека к горизонту.

При этом скорость v_{cm} можно определить по выражению

$$v_{cm} = \frac{4Q_n}{\pi D_c^2 \cos \alpha},$$

где Q_n – подача шнекового насоса, м³/с;

D_c – диаметр грунтоприемного отверстия скрепера, м.

Мощность на создание осевого потока грунта N_{on} . После отделения грунта от массива он разгоняется рыхлительным шнеком до скорости v_{on} входа в направляющий аппарат перед нагнетательным шнеком. На это расходуется мощность, которую можно определить по выражению, Вт

$$N_{on} = \rho \frac{v_{on}^2}{2} Q_n,$$

где ρ – плотность отделенного от массива илистого грунта, кг/м³.

Скорость осевого потока определяется с учетом производительности шнекового насоса и площади входного сечения перед ним, м/с:

$$v_{on} = \frac{4Q_n}{\pi(D_{em}^2 - D_{cm}^2)\psi},$$

где D_{em} , D_{cm} – диаметры соответственно втулки и ступицы нагнетательного шнека, м;

ψ – коэффициент стеснения входа в насос ребрами направляющего аппарата.

Значение ψ можно определить по формуле

$$\psi = 1 - \frac{2kb}{\pi(D_{em} + D_{cm})},$$

где k , b – соответственно количество и толщина, м, ребер направляющего аппарата.

Мощность на разрушение структуры грунта. Энергия, затрачиваемая на разрушение структуры отделенного от массива грунта, зависит от его состояния (жидкообразное, текучее или пластичное), от его дисперсного состава, от количественного отношения органических веществ к минеральным, от степени его переработки [14, 15, 16, 17]. Затраты мощности на вязкое течение определяют по выражению [16]: $N = N_m + \Delta N$, где N_m - мощность течения системы с ньютоновской вязкостью, ΔN - мощность разрушения структуры системы. Как показывают исследования [16] илистые грунты, обладающие высокой тиксотропией, достигают ньютоновской вязкости при градиенте скорости сдвига 5000 с^{-1} и выше. Испытания [16], проведенные при скорости 1312 с^{-1} (частота вращения 12535 об/мин), показали, что эффективная вязкость дисперсий грунта снижается только после нескольких часов обработки. Аналогичные результаты были получены при исследовании торфа [14]: значения предельного напряжения сдвига при влажности торфа 92% снизились после одной переработки на 1%, при влажности 91% - на 2%, при влажности 90% - на 7%. Следовательно, при переработке дисперсий илистого грунта разрушение их структуры происходит медленно, в течение длительного времени. Учитывая, что время взаимодействия рыхлительного шнека с грунтом не превышает нескольких секунд, можно предположить, что значением мощности на разрушение структуры грунта можно пренебречь.

Мощность на трение грунта о поверхности рыхлителя. В соответствии с исследованиями [2] затраты мощности на преодоление сил трения грунта о поверхности рыхлителя пропорциональны давлению, создаваемому им. Так как величина давления, создаваемого рыхлительным шнеком, незначительна, то мощностью на трение грунта можно пренебречь.

Суммарная мощность рыхлителя $N_{ш}$. Суммарную мощность, потребляемую шнековым рыхлителем, можно определить как сумму всех рассмотренных выше мощностей по формуле

$$N_{ш} = m \cdot (N_p + N_{on}),$$

где m - коэффициент запаса мощности ($m = 1,15 - 1,25$).

Разработанная методика расчета применялась при проектировании шнековых грунтонасосных установок земснарядов для добычи сапропеля проектов 6000, 44.001, 258СШ, построенных на ОАО «Завод Нижегородский теплоход», ОАО «Судоремонтный завод «Память Парижской Коммуны» и ООО «Октябрьский ССРЗ-НН» и показала высокую сходимость с практическими результатами.

1. Арефьев Н.Н. Движение илистых грунтов в каналах шнековых грунтонасосных установок землесосных снарядов: Монография. – Н.Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2017. 146 с.
2. Арефьев Н.Н. Научное обоснование технических решений и разработка на их основе средств повышения эффективности судовых энергетических установок землесосных снарядов. / Дисс. на соиск. учен. степ. докт. техн. наук. – Н. Новгород, 2011. 390 с.
3. Арефьев Н.Н. Новые конструкции технологического оборудования плавучих установок для очистки водоемов. Научн. ж-л Российского НИИ проблем мелиорации, №2(10), 2013. http://www.rosniipm-sm.ru/dl_files/udb13-rec185-field6.pdf.
4. Патент РФ на изобретение № 2014401 «Грунтозаборное устройство земснаряда». Бюл. № 11, 15.06.94. (Автор Арефьев Н.Н.).
5. Патент РФ на изобретение № 2351714 «Грунтозаборное устройство земснаряда». Бюл. № 10, 10.04.2004. (Автор Арефьев Н.Н.).
6. Зеленин А. Н. Основы разрушения грунтов механическими способами. – М.: Машиностроение. 1968. 376 с.
7. Иванов В. А. К расчету усилий, возникающих при работе фрезерных разрыхлителей.// Научн.тр./ ГИИВТ, 1970. Вып. 110. С. 8 – 16.
8. Огородников С. П. Гидромеханизация разработки грунтов. – М.: Стройиздат, 1986. 255 с.
9. Огородников С. П. Некоторые вопросы теории подводной разработки грунтов. // В сб.: Гидромеханизация при разработке тяжелых грунтов. – М.: ЦНИИСТРОМ, 1968. С. 9 – 41.
10. Иванов В. А., Лукин Н.В., Разживин С. Н. Суда технического флота. – М.: Транспорт, 1982. 366 с.

11. Бакшеев В.Н. Механизация добычи и использования сапропеля в животноводстве. Дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. – Новосибирск, 1987. 215 с.
12. Амарян Л. С. Свойства слабых грунтов и методы их изучения. – М.: Недра, 1990. 220 с.
13. Зеленин А. Н., Баловнев В. И., Керов И. П. Машины для земляных работ (основы теории разрушения грунтов, моделирования процессов, прогнозирование параметров). М.: Машиностроение, 1975. 424 с.
14. Воларович М.П., Марков С.Н. Исследование изменения предельного напряжения сдвига торфа в процессе его переработки. // Торфяна промышленность. 1951. №10. С. 23-24.
15. Косаревич И.В. Структурообразование в дисперсиях сапропелей. Мн.: Наука и техника, 1990. 248 с.
16. Косаревич И.В., Битюков Н.Н., Шмавонянц В.Ш. Сапропелевые буровые растворы / Под ред. И.И. Лиштвана. Мн.: Наука и техника, 1987. 191 с.
17. Штин С.М. Озерные сапропели и их комплексное освоение. М.: Изд-во МГГУ, 2005. 372 с.

Асланов З.Ю., Мамедова Гю.А.

**Определения оптимального уровня качества и конкурентоспособности
машиностроительной продукции**

*Азербайджанский Государственный Экономический Университет UNEC
(Азербайджан, Баку)*

doi:10.18411/sciencepublic-12-07-2019-05

idsp: sciencepublic-12-07-2019-05

Аннотация

Рассмотрены особенности методов определения оптимального уровня качества и конкурентоспособности машиностроительной продукции. С использованием экспертных методов получены уравнение регрессии для оценки конкурентоспособности изделий нефтяного машиностроения с учетом технического, эксплуатационного и экономического уровней качества. Выведены формулы для оценки оптимальных уровней качества и выявлены характерные зависимости показателей качества машиностроительной продукции. С использованием теории оценивания и рейтинговых методов получена формула для определения интегрированного рейтинга СК.

Ключевые слова: оптимальный уровень качества, конкурентоспособность, машиностроительная продукция, экспертные методы, уравнение регрессии, интегрированный рейтинг

Abstract

Features of methods of definition of an optimum level of quality and competitiveness of machine-building production are considered. With use of expert methods are received the regression equation for an assessment of competitiveness of products of oil mechanical engineering taking into account technical, operational and economic levels of quality. Formulas for an assessment of optimum levels of quality are deduced and characteristic dependences of indicators of quality of machine-building production are revealed. With use of the theory of estimation and rating methods the formula for definition of the integrated rating of SK is received.

Keywords: an optimum level of quality, competitiveness, machine-building production, expert methods, the regression equation, the integrated rating

Введение. При определении оптимального уровня качества машиностроительной продукции решающую роль играет избранный метод оценки. В советский период в оценке качества применялся народнохозяйственный подход [1]. Создана была теоретическая основа измерения и разработаны различные методы оценки, что позволило создать реально применимые методы оценки качества промышленной продукции [2]. Практическую основу всех методов составляют дифференциальный, комплексный и смешанный методы [3, 4].

Дифференциальный метод оценки уровня качества продукции осуществляется на основе непосредственного сравнения единичных показателей качества продукции с соответствующими базовыми показателями. Однако, дифференциальный метод не позволяет сопоставлять отдельные показатели между собой, сравнивать и оценивать разнотипные изделия. Комплексный метод оценки уровня качества продукции предусматривает использование определяющего показателя качества, т.е. характеризует уровень качества одним показателем [4]. В зависимости от цели оценки определяющим показателем может быть избран главный, интегральный или средний взвешенный показатель качества продукции.

Таким образом, дифференциальный и комплексный методы оценки уровня качества продукции не всегда позволяют достаточно успешно решить поставленные задачи. Особенно это касается оценки сложной машиностроительной продукции, имеющей большую номенклатуру показателей качества. В этих случаях для оценки уровня качества продукции применяют одновременно единичные и комплексные показатели качества [5].

В таком случае формула для оценки уровня качества машиностроительной продукции может иметь следующий вид:

$$K = \sum_{j=1}^T \left[A_j \cdot \sum_{i=1}^{H_j} (a_i \cdot k_i) \right] = \sum_{j=1}^T (A_j \cdot \Gamma_{j\Gamma})$$

где T – число групп показателей качества; $\Gamma_{j\Gamma}$ – уровень качества j -й группы показателей; H_j – число показателей качества в j -й группе; A_j – параметр весомости j -й группы показателей качества.

Уменьшить влияние линейной зависимости k_i от P_i можно нахождением более реальной зависимости $k_i = f(P_i, P_{i\text{баз}})$ и использованием интерполяционного полинома

$$P_{i\text{ко}} = a_0 + a_1 P_i + a_2 P_i^2 + \dots + a_n P_i^n,$$

где $P_{i\text{кор}}$ – скорректированная оценка величины показателя качества; a – соответствующие коэффициенты, определяемые по интерполяционной формуле Лагранжа; n – степень при показателе качества.

Особенно важно корректировать оценки численных значений показателей качества, которые по своей сущности имеют физические пределы и ограничения НТД. Принципиальный характер зависимости скорректированных оценок для таких показателей показан на рис.1.

Для получения объективного результата оценки необходимо выявить зависимость $P(t)$ не только оцениваемой продукции, но и продукции конкурентов. Для этого можно воспользоваться методами прогнозирования, учитывая эволюционные и возможные радикальные тенденции изменения P . При этом возможны три методических варианта использования $P(t)$: сравнение с $P(t)$ конкурентов; сравнение со среднемировым $P(t)$; сравнение со средним $P(t)$ в стране.

Сущность методического подхода к учету влияния времени на P или P_Σ можно представить графически (рис. 2). При этом построение кривых зависимостей $P(t)$ осуществляется для всех значений t , в этом числе в интервале прошедшего (t_2-t_1) и будущего времени (t_3-t_1).

Рис. 1. Характер зависимостей показателей качества машиностроительной продукции

В условиях рынка требуется определять не только качества, но и уровень конкурентоспособности машиностроительной продукции [2, 6]. Однако, единая методологическая база в проведении оценки конкурентоспособности машиностроительной продукции практически отсутствует. Это не позволяет учитывать факторы, существенно влияющие на результаты оценки.

Рис. 2. Графический метод оценки качества машиностроительной продукции

Предлагается, что независимо от используемого метода в основу оценки качества и конкурентоспособности машиностроительной продукции следует положить сравнение показателей оцениваемой и конкурентной продукции. Для оценки СК предлагается использовать теории оценивания, в соответствии с которой следует выделять три элемента: объект, субъект и базу сравнения, взаимодействующих между собой в процессе логической реализации алгоритма оценки [6].

Анализ методов оценки СК, качества продукции и конкурентоспособности показывает, что все они позволяют оценить объект в абсолютной или сравнительной форме. При проведении оценок СК предлагается использовать рейтинговые методы. При этом формула для определения интегрированного рейтинга СК будет иметь следующий вид:

$$P_{\text{инт.с.}} = \sum_{j=1}^{\Gamma} (B_j \cdot P_{\text{эп}j}) = \sum_{j=1}^{\Gamma} \left[B_j \sum_{i=1}^{H_j} (B_{ji} \cdot P_{ji}) \right],$$

где Γ – число групп параметров рейтинга СК; B_j – коэффициент весомости j -й группы ($\sum_{j=1}^{\Gamma} B_j = 1$); $P_{\text{гр. } j}$ – интегрированный рейтинг j -й группы; H_j – число параметров рейтинга в j -й группе; P_i – численное значение рейтинга i -го параметра j -й группы; B_{ji} – коэффициент весомости i -го параметра j -й группы.

При проведении рейтинговых оценок в сравнительной форме интегрированную оценку СК можно осуществлять по формуле:

$$K_{\text{инт.с.}} = \sum_{j=1}^{\Gamma} (B_j \cdot K_{\text{эп}j}) = \sum_{j=1}^{\Gamma} \left[B_j \sum_{i=1}^{H_j} (B_{ji} \cdot K_{ji}) \right]$$

где $K_{\text{эп. } j}$ – относительный интегрированный рейтинг j -й группы параметров СК; K_{ji} – относительный рейтинг i -го параметра j -й группы.

На основе использования экспертных методов нами получены уравнение регрессии для оценки конкурентоспособности изделий нефтяного машиностроения:

$$K_{\text{конк.}} = 0,333\Gamma_1 + 0,067\Gamma_2 + 0,267\Gamma_3 + 0,200\Gamma_4 + 0,133\Gamma_5,$$

где Γ_1 – проектно-технический уровень качества; Γ_2 – уровень качества изготовления; Γ_3 – эксплуатационный уровень качества; Γ_4 – экономический уровень качества; Γ_5 – социально-экономический уровень качества. Коэффициенты при $\Gamma_1, \dots, \Gamma_5$ определялись как нормированные, в зависимости от полученного по экспертным данным ранга каждой группы.

Заключение. Таким образом, на основе анализа и с использованием экспертных методов получены уравнение регрессии конкурентоспособности изделий нефтяного машиностроения. Выявлены характерные зависимости показателей уровня качества оцениваемой и конкурентной продукции с использованием методов прогнозирования. Предложен графический метод оценки качества машиностроительной продукции на основе объективного сравнения показателей оцениваемой и конкурентной продукции.

1. Пономарев С.В. и др. Управление качеством продукции. Учебное пособие. М.: РИА «Стандарты и качество», 2004, 248 с.
2. Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000, 303 с.
3. Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: Учебник. СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 2006, 454 с.
4. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. М.: Издательство «ЭКМОС», 2000, 320 с.
5. Свиткин М.З. и др. Обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО серии 9000. СПб.: СПб ГУЭФ, 2007, 220 с.
6. Гличев А.В. и др. Прикладные вопросы квалиметрии. М.: Изд-во стандартов, 2003, 136 с.

Кочева М.Н., Кочева Х.А.

Технологический процесс лесопереработки древесины погибших, повреждённых и перестойных лесных насаждений для пиролизного производства в ООО «ПечораЭнергоРесурс»

*Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова»
(Россия)*

doi:10.18411/sciencepublic-12-07-2019-06

idsp: sciencepublic-12-07-2019-06

Аннотация

Методологической и теоретической основой исследования при написании статьи явились: законы и другие нормативные акты законодательства Российской Федерации в

сфере деревообрабатывающей промышленности, статьи российских и зарубежных авторов.

Ключевые слова: чурак, аренда, пиролиз, реторта, сырье, кряж.

Лесная промышленность России — совокупность отраслей российской промышленности, связанных с заготовкой и переработкой древесины. Одна из старейших отраслей хозяйства.

ООО «ПечораЭнергоРесурс» является инновационным проектом по глубокой переработке лесных ресурсов. В его основе лежит концепция полностью вертикально интегрированной компании, которая контролирует все производственные цепочки лесопереработки, начиная от прямой долгосрочной аренды леса, собственной лесозаготовки, полной безотходной переработки всех лесоматериалов, включая зеленую массу, и заканчивая прямыми продажами всех видов готовой продукции на целевых рынках. Владеет долгосрочной арендой 47 гектарами леса, с расчетной лесосекой 109 тыс. кубометров круглого леса в год. Лесной фонд, который отличается очень высокой плотностью древесины за счет суровых климатических условий, состоит в основном из ели, березы и осины. Из ели производятся клееные и погонажные изделия. Вся имеющаяся береза идет на изготовление мебельного щита. Порубочные остатки и зеленая хвойная масса являются сырьем для изготовления эфирных масел.

Низкокачественные отходы лесопиления обеспечивают топливом собственную котельную. Отходы лесопиления и другие отходы деревообработки, включая осину, являются сырьем для изготовления топливных гранул стандарта DIN PLUS.

Сырьем для выработки продукции цеха подготовки пиролизного сырья служат кряжи лиственных пород:

- 1) Тарный кряж;
- 2) Балансы лиственных пород;
- 3) Технологическое сырье;
- 4) Дрова лиственных пород;

Для производства древесного угля марки А сырьем служат, не ниже 80%, кряжи из березовых пород. На рисунке 1 показана схема цеха раскря пиролитического сырья.

Рисунок 1 - Схема раскря пиролитического сырья
на ООО «ПечораЭнергоРесурс»

17 - сырье, 1 - большой слешер, 2 - колон КЦ-7, 3 - гидроколун ГК-8,
6 - малые слешеры, 5 - рубительная машина, 7 - готовая продукция.

Технологический процесс работы цеха с объемом перерабатываемого сырья составляет 105,2 тыс. м³ в год. В цех, через лесонакопитель, поступает пиролитическое сырье длиной 4 м. на большой слешер (количество пил 5 шт. с диаметром 1250 мм.) на котором делится на долготье длиной 1 метр, которое далее раскалывается

гидроколуном ГК-8 и колуном КЦ-7 и поступает на два малые слешеры (количество пил 5шт. с диаметром 1000 мм.). На малых слешерах колотое долготье длиной 1 м делится на чураки 20 см. Далее по продольному транспортеру БА-3М готовое пиролизное сырье поступает в контейнеры, которые мотовозом по узкоколейной дороге отправляются в ретортный цех. Отходы после колки 1м. долготья направляются в рубительную машину для производства технологической щепы. В таблице 1 показан раскрой сырья.

Таблица 1

Баланс раскроя сырья 2018 г.

Продукция, отходы, потери	Выход, %	Выход, м ³	
	В год	В год	В сутки
Общий объем распиливаемого сырья	100	105000	288
Цех подготовки пиролизного сырья			
Чураки	87	91350	250
Отходы: - кусковые отход	6	6300	17,3
- опилки при балансе раскроя	3	3150	8,6
Потери:			
- усушка и распыл	4	4200	11,5
Итого:	100	105000	35,7

Готовой продукцией цеха подготовки пиролизного сырья и сырьем ретортного цеха для производства древесного угля является цельный или колотый чурак длиной 20 см и диаметром 20 см. (ГОСТ- 7657-84).

Исходя вышеизложенному можно сказать, что деятельность ООО «ПечораЭнергоРесурс» в целом является прибыльной, что говорит о достаточно рациональном использовании предприятием имеющихся ресурсов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПечораЭнергоРесурс» в целом.

Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения.

Режим работы нижнего лесопромышленного склада ООО «ПечораЭнергоРесурс» главным образом зависит от специфики производства и производственной мощностью ретортного цеха, характеризует сроки и объемы поступления древесного сырья и его обработки, а также сроки и объемы отгрузки готовой продукции.

Для нормальной работы на лесном складе создают запасы сырья и готовой продукции.

Вывод:

Использование погибших, повреждённых и перестойных лесных насаждений на предприятии, означает улучшить экологическую обстановку данного региона.

1. Вайнштейн, Э. Ф. Высокоскоростной пиролиз древесины с целью получения основного компонента топлива [Текст] / Э. Ф. Вайнштейн // Энергетика, экология, экономика средних и малых городов. Проблемы и пути их решения: материалы 2 Всерос. науч.-практ. конф. (Великий Устюг, 10–14 марта 2003 г.). – Москва, 2003. – С.23–24.
2. Масальский, К. Е. Пиролизные установки [Текст] / К. Е. Масальский, В. М. Годик. – Москва : Химия, 1968. – 143 с.
3. Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ. Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки [Электронный ресурс] : приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.06.2016 № 367 // СПС «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничестве, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса РФ [Электронный ресурс] : приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13.09.2016 № 474 // СПС «КонсультантПлюс».

Кузин С.И., Никольский В.В.

Математическое моделирование динамики падения цилиндрического тела на плоскость

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
(Россия, Тула)

doi:10.18411/sciencepublic-12-07-2019-07

idsp: sciencepublic-12-07-2019-07

Аннотация

В статье рассмотрен процесс математического моделирования динамики падения цилиндрического тела на плоскость с использованием метода систем неудерживающих связей [1].

Ключевые слова: теоретическая механика, механические системы с неудерживающими связями, динамика падения цилиндрического тела, математическое моделирование. удар.

Для моделирования процесса падения цилиндрического тела на плоскость (рис. 1) воспользуемся математическим описанием, представленным в [1].

Положим, что тело может вращаться только относительно оси, перпендикулярной плоскости рис. 1, и пренебрежем силами трения. Начало собственной системы координат $G\xi\eta$ тела совместим с его центром масс. При построении симметричной положительно определенной матрицы C [2] для функционалов [1] цилиндрическое тело будем рассматривать как твердое с местными деформациями и одинаковыми жесткостями в предполагаемых точках контакта. Допустим также, что активные силы не входят в функционал для определения реализующейся расчетной схемы. Матрица C , в силу принятых допущений будет единичной. Окончательно математическое описание ударного взаимодействия принимает вид:

$$\begin{aligned}\dot{\bar{q}}^+ &= \dot{\bar{q}}^- + JG^{-1}J^T\bar{S}, \\ \frac{1}{2}\bar{S}^T\bar{S} &\rightarrow \min_{\bar{S}}, \\ JG^{-1}J^T\bar{S} - \bar{\aleph} &= -J\dot{\bar{q}}^-E_S - \bar{\Gamma}, \\ \bar{\aleph}^T\bar{S} &= 0, \\ \bar{\aleph} &\geq 0, \\ \bar{S} &\geq 0,\end{aligned}$$

где $\dot{\bar{q}}^-$, $\dot{\bar{q}}^+$ обобщенные скорости цилиндра до и после соударения соответственно;

$\bar{S}$ – вектор импульсов реакций связей;

J – матрица Якоби системы связей;

G – матрица инерционных характеристик системы;

$\bar{\Gamma}$ – матрица оценки реализации связей;

E_S – матрица коэффициентов восстановления;

$\bar{\aleph}$ – матрица дополнительных переменных.

Рис. 1

Координаты точек, которыми аппроксимируется поверхность гильзы (рис. 1), приведены в табл. 1.

Таблица 1

I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ξ (мм)	-7	-3.4	0.2	3.8	7.4	11	11	11	7.4	3.8	0.2	-3.4	-7	-7
η (мм)	-5	-5	-5	-5	-5	-5	0	5	5	5	5	5	5	0

Массу m цилиндрического тела примем равной $3,57 \cdot 10^{-3}$ кг, момент инерции относительно центра масс – $J = 6,41 \cdot 10^{-8}$ кг·м². Таким образом, матрица G^{-1} имеет вид:

$$G^{-1} = \begin{bmatrix} 1/m & 0 \\ 0 & 1/I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3,57 \cdot 10^{-3} & 0 \\ 0 & 1/6,41 \cdot 10^{-8} \end{bmatrix},$$

В качестве обобщенных координат гильзы примем вектор $\bar{q}^T = [y \quad \varphi]$, где y – координата центра масс гильзы в неподвижной системе OXY, φ – угол поворота собственной системы координат относительно неподвижной. Неудерживающие связи накладывают на обобщенные координаты рассматриваемого тела следующие ограничения:

$$\bar{F} \geq 0,$$

где $\bar{F}^T = [F_1 \quad \dots \quad F_{14}]$, $F_i = y + \xi_i \sin \varphi + \eta_i \cos \varphi$, $i = 1, \dots, 14$.

Соответственно векторы $\bar{\lambda}$ и $\bar{\mathcal{S}}$ имеют размер 14×1 . Матрица Якоби системы функций $\bar{F}$ представляет собой набор векторов-градиентов:

$$J^T = [\nabla^T F_1 \quad \dots \quad \nabla^T F_{14}],$$

где $\nabla F_i = [1 \quad \xi_i \cos \varphi - \eta_i \sin \varphi]$, $i = 1, \dots, 14$.

Высота, с которой начинает падать тело, для всех вариантов расчета принималась равной 0,05м, вектор обобщенных скоростей при $t = 0 - \dot{\bar{q}}_0^T = [0 \ 0]$.

Расчеты проводились с помощью программы квадратичного программирования quadprog пакета MATLAB. Результаты математического моделирования динамики гильзы на некотором интервале времени $[0 \ t]$ при $\varphi_0 = 0$ и коэффициентах восстановления для всех точек поверхности $\varepsilon_i = 1$ ($i = 1, \dots, 14$) приведены на рис. 2. В левой части рисунка представлены (сверху вниз) графики зависимостей $\varphi(t)$, $\dot{\varphi}(t)$, $y(t)$, $\dot{y}(t)$. В правой части рисунка изображено положение гильзы в текущий момент t . В момент начала соударения $(\dot{\bar{q}}^-)^T = [-0,9398 \ 0]$. В результате решения задачи оптимизации получен вектор импульсов

$$\bar{S}^T = [0,0017 \ 0,0014 \ 0,0012 \ 0,0010 \ 0,0008 \ 0,0006 \ 0 \ \dots \ 0].$$

После окончания ударного взаимодействия $(\dot{\bar{q}}^+)^T = [0,9398 \ 0]$.

Рис. 2

Результаты моделирования при $\varphi_0 = 0,1$ и $\varepsilon_i = 0,6$ ($i = 1, \dots, 14$) приведены на рис. 3.

В момент начала первого соударения $(\dot{\bar{q}}^-)^T = [-0,9330 \ 0]$, вектор импульсов при первом соударении $\bar{S}^T = [0,0016 \ 0 \ \dots \ 0]$.

По окончании первого удара $(\dot{\bar{q}}^+)^T = [-0,4845 \ -161,5]$.

Рис. 3

Анализ результатов численных экспериментов показывает, что предлагаемый метод адекватен и эффективен при моделировании статически неопределимых механических систем с неударяющими связями.

1. Никольский В.В. Математическое моделирование динамики механизмов и механических подсистем циклической автоматики. Тула: ТулГУ, 2008. 260 с.
2. Лойцянский Л. Г., Лурье А. И. Теоретическая механика. Ч. 3. Динамика несвободной системы и теория колебаний. – М.; Л.: Гос. тех.-теор. изд-во, 1934. – 624 с.

Рукомойников К.П., Царев Е.М., Анисимов С.Е.

Результаты экспериментальных исследований широкопосечной технологии работ с использованием харвестера и форвардера

*Поволжский государственный технологический университет
(Россия, Йошкар-Ола)*

doi:10.18411/sciencepublic-12-07-2019-08

ids: sciencepublic-12-07-2019-08

В работе представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных в 2018-2019 годах в Учебно-опытном лесхозе ПГТУ.

При эксперименте использован харвестер Силватек-8266 и машина для трелевки сортиментов Амкодор 2682. Эксперимент предусматривал последовательное изменение ширины пасек в различных условиях ведения работ (сплошные и выборочные рубки) и фиксацию эффективности работы машин при заготовке сортиментов. Проведен анализ нескольких вариантов технологических схем: с одним технологическим коридором между волоками и шириной пасек 20 метров; с одним технологическим коридором между волоками и шириной пасек 25 метров; с двумя технологическими коридорами между волоками и шириной пасек 30 метров; с одним технологическим коридором между волоками и шириной пасек 40 метров.

Результаты выполненных исследований позволили дать производству следующие рекомендации: 1) по сравнению с традиционной технологией выявлена эффективность разработки пасек с шириной между пасечными волоками 25, 30 и 40 м с прокладкой дополнительных технологических коридоров для движения харвестера; 2) разработка пасек с шириной между пасечными волоками 40 м наилучшим образом соответствует размещению ранее использованных в лесхозе при хлыстовой технологии пасечных волоков прошлых лет, в полном объеме загружает харвестер с одной рабочей позиции и позволяет повысить производительность форвардера вследствие повышения концентрации сортиментов. При этом рациональна ширина 14 м основной части пасек, расположенной по обе стороны от пасечного волокна, и ширина технологических коридоров 13 м. (рис. 1).

Рисунок 1. Технологическая схема с двумя технологическими коридорами между волоками и шириной пасек 40 метров. 1, 3, 6- пасечные волокна; 2 – форвардер; 4 – технологический коридор, 5 – положение пачек сортиментов при валке деревьев на технологическом коридоре; 7 - положение сортиментов при валке деревьев на волоке; 8 – харвестер, 9 – погрузочный пункт, А, Б, В, Г – направления движения машин.

Увеличение ширины пасек позволяет повысить число сортиментов, собираемых форвардером с одной рабочей позиции, сократить расстояние перемещения форвардера при сборе пачек сортиментов, а на слабых грунтах за счет сокращения числа трелевочных волоков может сократить трудовые и материальные затраты на их укрепление.

Работа выполнена при финансовой поддержке ООО «Метрополь» в рамках научно-исследовательской темы №06.542/19.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Научное издание

**Научный диалог:
Вопросы точных и технических наук**

Сборник научных трудов по материалам
XXIII международной научно-практической конференции
12 июля 2019 г.

SPLN 001-000001-0471-TT

Подписано в печать 25.07.2019. Тираж 400 экз.
Формат. 60x84 1/16. Объем уч.-изд. л. 2,07
Бумага офсетная. Печать оперативная.
Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал»
Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович