Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что последовательный способ является самым не эффективным – время нахождения 55 числа составляет примерно 5591 секунд (около 2 часов). В то же время, параллелизация группами не даёт существенного прироста в производительности – 5283 секунд. Это связано с необходимостью ожидания завершения работы потока. При достижении границы группы осуществляется блокировка потоков до завершения работы последнего (барьерная синхронизация). Наиболее эффективным из используемых способов оказалось управляемое планирование: время нахождения 55 числа составило 2346 секунд (около 39 минут), что примерно в 2.3 раза эффективней последовательного алгоритма.

На основании проведённого исследования, можно сделать вывод, что использование приёмов параллельного программирования в наш век является достаточно эффективным способом увеличения производительности приложения. Однако стоит заметить, что выбор того или иного способа организации параллелизма, как и в целом использование методов параллельного программирования, требует взвешенного решения. В некоторых случаях параллелизм может отрицательно сказаться на производительности.

Список литературы:

1. Энтони Уильямс. Параллельное программирование на C++ в действии. Практика разработки многопоточных программ. ДМК Пресс, 2016, 672 с.
2. Параллельные заметки №3 — базовые конструкции OpenMP // <https://habrahabr.ru/company/intel/blog/85273/>
3. Введение в OpenMP: параллельное программирование на C++ // <https://software.intel.com/ru-ru/blogs/2011/11/21/openmp-c>

Разработка информационной системы «Расписание занятий»

*Переверзева К.А., студентка,
Технический институт (филиал)
Северо-Восточного федерального университета,
г. Нерюнгри
E-mail: pereverzeva.k@bk.ru*

*Научный руководитель:
к.т.н., доцент Похорукова М.Ю.*

В настоящее время, несмотря на повышение компьютеризации общества, в сфере образования до сих пор нет средств, позволяющих в достаточной мере автоматизировать процесс ведения документации и отчетности [1]. Большую часть своего времени преподаватели тратят на оформление различной документации и отчетов, поэтому в многих общеобразовательных учреждениях используются электронные системы, облегчая тем самым работу сотрудников. Так, например, процесс составления расписания, а также его корректировки при необходимости, удобнее всего осуществлять с помощью современных информационных технологий.

В данной статье рассматривается разработка информационной системы «Расписание занятий», которая должна содержать информацию о группах,

преподавателях, дисциплинах, времени проведения занятий и аудиториях, а также хранить и обрабатывать эти данные в виде, приемлемом для физического и визуального восприятия. Следует предусмотреть, чтобы в одно и то же время преподаватель вел только один урок, и чтобы аудитория для проведения занятия была свободной.

Для реализации этих задач необходимо разработать базу данных со всей информацией. В системе должна быть возможность добавлять, изменять и удалять записи, чтобы это отражалось и в таблицах, которые с ними связаны. В разрабатываемом продукте должна обеспечиваться возможность просмотра расписания по группам: пользователь выбирает нужную ему группу и узнает соответствующее расписание.

В процессе проектирования рассматриваемой системы была создана структура данных предметной области. Для этого использовалась модель «сущность-связь», которая является более простой и понятной для восприятия, позволяет быстро и удобно отобразить информационные потоки в разрабатываемом программном продукте. В соответствии с этой моделью были выделены следующие сущности:

- преподаватели (фамилия, имя, отчество, должность, стаж работы, кафедра);
- расписание (день недели, время, дисциплина, преподаватель, аудитория, название группы);
- дисциплины (наименование);
- группа (наименование);
- время (начало занятий, конец занятий).

Спроектированная таким образом база данных содержит минимальную избыточность, что позволяет избежать необходимости дублирования операций, производимых с ним, значения всех его атрибутов атомарны, каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от ключа, при этом отсутствуют зависимости атрибутов первичного ключа от не ключевых атрибутов [2].

На рисунке 1 представлена физическая модель данных:

Рис. 1. Физическая структура базы данных

Работа с созданной базой данных осуществляется посредством сервера FireBird. Firebird – это полнофункциональная и мощная СУБД, она может обслуживать базы данных размером от нескольких килобайт до многих гигабайт, показывая хорошую производительность и практически не нуждаясь в обслуживании [3].

В качестве среды программирования была выбрана Embarcadero RAD Studio 2010, в которой достаточно легко и быстро можно создать различные приложения для компьютеров, сенсорных дисплеев, или терминалов, используя следующие возможности [4]:

- поддержка Firebird dbExpress;
- высокая производительность;
- традиционный интерфейс языков Delphi 7, C++ Builder 6;
- мгновенный доступ к какой-либо функциям, компонентам.
- большие перспективы для разработки приложений.

На рисунке 2 представлено окно разработанной информационной системы, содержащее информацию о расписании в группе ПМ-13:

	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
8:00 - 9:35						
9:45 - 11:20	Теория массового об 206 Самохина Виктория		Основы имитационного 206 Юданова Вера Валерье	Численные методы 208 Юданова Вера Валерье		
11:30 - 13:05	Теория оптимальног 206 Трофименко Сергей	Интеллектуальная со 308 Ахмелов Теюб Ахмед	Компьютерне сети 201 Похорукова Мария Юр			
13:30 - 15:05	Математические мет 206 Трофименко Сергей	Уравнения математи 206 Трофименко Сергей			Компьютерне сети 205 Похорукова Мария Юрье	
15:15 - 16:50						

Рис. 2. Окно информационной системы «Просмотр расписания»

Для добавления записей в базу данных нужно выбрать необходимую таблицу и нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно, в котором необходимо заполнить все поля для данной записи. В противном случае запись не будет добавлена. Также необходимо следить за корректностью вводимых данных (рис. 3).

Рис. 3. Форма Добавления/редактирования данных

В разработанной системе также существует возможность поиска информации о преподавателях по фамилии. Для этого нужно в меню выбрать раздел «Информация о преподавателе» (рис. 4):

Рис. 4. Форма «Преподаватели»

Разработанная информационная система «Расписание занятий» предоставляет доступ к БД и предназначена для использования в институте. Данное приложение позволяет просматривать и составлять расписание. Кроме этого можно вводить новые данные о преподавателях, дисциплинах, группах, времени проведения занятий, номерах аудиторий или изменять их значения. Таким образом, созданная система предоставляет пользователю основные операции по работе с данными (ввод, хранение, изменение и удаление), а также поддерживает сортировку и поиск информации. При всех перечисленных возможностях данное приложение имеет простой и понятный интерфейс.

Список литературы:

1. Автоматизированное рабочее место "Классный руководитель" [Электронный ресурс] // ИД «Первое сентября», 2003–2017 Цифровые технологии в образовании URL: <http://festival.1september.ru/articles/416474/> (дата обращения: 15.01.2017).

2. Медведкова, И.Е. Базы данных / И.Е. Медведкова, Ю.В. Бугаев, С.В. Чикунов ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» ; науч. ред. Г.В. Абрамов. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 105 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-060-0 ;

3. Узнайте все о Firebird за 2 минуты [Электронный ресурс] // Carlos H. Cantu - версия 1.3, февраль 2010 года URL: http://www.firebirdnews.org/docs/fb2min_ru.html (дата обращения: 15.01.2017).

4. Embarcadero RAD Studio 2010 [Электронный ресурс] // Программирование Паскаль (Pascal) и Делфи (Delphi) // URL: <http://delphi-box.ru/embarcadero-rad-studio-2010.html> (дата обращения: 20.02.2017).

Сравнительный анализ операционных систем iOS и Android

*Покшиванов Д.О., студент,
Технический институт (филиал)
Северо-Восточного федерального университета,
г. Нерюнгри
E-mail: dmposkhiwanov@gmail.com*

*Научный руководитель:
старший преподаватель Соболева Н.И.*

В мире электронных устройств существует большое количество операционных систем для мобильных устройств: iOS, Android, Windows Phone и другие, в настоящее время самыми популярными являются iOS и Android. Именно эти операционные системы удерживают более половины рынка мобильных телефонов, поэтому сравнительный анализ iOS и Android является необходимым. Практически у каждого человека, покупающего мобильное устройство, может возникнуть вопрос о выборе популярной операционной системы.

Общие сведения. iOS — операционная система мобильных телефонов и электронных планшетов, разработанная компанией Apple и появившаяся на свет в 2007 году; изначально — для iPhone и iPod touch, чуть позже — для iPad, Apple TV, iWatch. В отличие от Windows Phone и Android, выпускается только для устройств, производимых компанией Apple.

iOS основывается на ядре XNU, работающее на микроядре Mach и включающее программный код, созданный фирмой Apple, а также код из ОС NeXTSTEP и FreeBSD. Ядро iOS практически идентично ядру операционной системы Apple macOS (изначально называвшейся OS X). Начиная с самой первой версии, iOS работает только на планшетных компьютерах и смартфонах с процессорами архитектуры ARM.

Пользовательский интерфейс iOS основан на концепции непосредственного взаимодействия с применением жестов «мультитач». Компоненты интерфейса включают в себя ползунки, переключатели и кнопки.

iOS создана на основе операционной системы OS X (переименованной позже в macOS) и использует тот же набор компонентов Darwin, совместимый со стандартом POSIX.