ДЕШИФРИРОВАНИЕ ОСУШЕК ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПРИ КОЛЕБАНИЯХ УРОВНЯ

И.В. Шевердяев, А.В. Клеценков

ЮНЦ РАН

ig71089@yandex.ru, geo@ssc-ras.ru

Аннотация. Строительство в середине XX в. Цимлянского водохранилища и Волго-Донского водного пути существенно трансформировали как природные так и социально-хозяйственные процессы на Нижнем Дону. Появление обширного (более 2,5 тыс. км²) водохранилища на равнинной речной долине сыграло роль фильтра для взвешенных и растворённых веществ для донских вод. Объём накопленных за почти 70 лет наносов и их распределение по акватории неизвестно. На основании совмещённого хода уровня на различных участках Цимлянского водохранилища в 2001–2019 гг. были выбраны материалы спутниковой съёмки среднего разрешения Landsat-5, Landsat-8 и Sentinel-2 для ряда показательных уровней воды. При колебаниях уровня снижении уровня с 36 мБС до 34 мБС площадь водной поверхности сокращается менее чем на 10 %, до 33 мБС – на 13 %, до 31,2 мБС – уже более четверти, 25 %. Колебания уровня в 2001–2009 гг. приводили к колебаниям водного зеркала до 13 %. К зонам осушки можно отнести три типа участков – устья и прилегающие аккумулятивные участки впадающих рек, побережье Цимлянских песков и верхняя часть водохранилища, где при снижении уровня на 5 м восстанавливается речная долина Дона.

Ключевые слова: Цимлянский водохранилище, осушки, колебания уровня, Landsat, Sentinel, Дон.

Цимлянский водохранилище – одно из крупнейших водохранилищ европейской части России. Площадь водоема составляет 2700 км², объём – 23,9 км³, длина – 180 км, максимальная ширина 30 км, средняя глубина 8,8 м. Водохранилище образовано при строительстве Цимлянской ГЭС, начатом в 1948 г. и заполнено донской водой в 1952–1953 гг.

Водохранилище – комплексного назначения, оно является важнейшим звеном технической водохозяйственной схемы бассейна Дона и контролирует 50 % водных ресурсов бассейна Дона и оказывает определяющее влияние на количество и качество воды, поступающей на нижележащий участок – Нижний Дон.

Роль фильтра, которую выполняет Цимлянский водохранилище по отношению к донской воде, подразумевает накопление твёрдого стока в виде наносов в акватории с течением времени. В связи с этим необходимо понимание начальных батиметрических условий водохранилища и современных для определения возможных участков накопления материала на дне. Современные средства дистанционного зондирования: обилие доступных спутниковых съёмок, их частота и разрешение позволяют производить мониторинг затопленной Цимлянским водохранилищем территории в зависимости от уровня воды.

Ход уровня воды в начале XXI в. на береговых уровнемерах Цимлянского водохранилища (рис.1) показывает, что:

- разница уровня в различных точках водохранилища минимальна (до 0,1 м), т.е. практически отсутствует уклон водной поверхности;

- внутригодовой ход уровня направлен на накопление воды при каждом половодье при последующем снижении уровня воды вплоть до следующего половодья;

- выделяется период, когда в половодье уровень воды наблюдался ниже отметки 35 м БС, т.е. водохранилище не заполнялось – 2009 и 2011–2017 гг.;
- минимальный уровень воды едва превышал 31 м БС, т.е. амплитуда колебаний уровня достигает 5 м.

Рис. 1. Совмещённый ход уровня в Цимлянском водохранилище в 2001–2019 гг. по постам.

Последний указанный факт, с учётом средней глубины в 8,8 м от уровня 36 м БС, позволяет предположить, что в 2015 году площадь водного зеркала Цимлянского водохранилища сильно сократилась. Дешифрирование водной поверхности Цимлянского водохранилища при различных уровнях на основе материалов разновременной спутниковой съёмки

Landsat-5, Landsat-8 и Sentinel-2 было произведено на основе использования NDWI. Оно показало измене-

ния водной поверхности по площади (табл. 1) и по распределению (рис. 2).

Таблица. 1. Уровни воды и площади Цимлянского вдхр. по датам дешифрированной съёмки.

№	Спутник	Дата съёмки	Уровень, м	Площадь водного зеркала, км ²	% водного зеркала от уровня 36,0 м
1	Sentinel-2	08.04.2018	35.0	2336	90.5
2	Sentinel-2	18.04.2019	34.2	2330	90.3
3	Landsat-5	24.03.2010	33.0	2254	87.4
4	Landsat-8	16.10.2015	31.2	1900	73.6
5	Landsat-8	10.12.2015	31.3	1914	74.2

Рис. 2. Совмещённые дешифрированные водные зеркала Цимлянского вдхр. при разных уровнях воды.

Представленные результаты позволяют сделать выводы:

1. При колебаниях уровня снижении уровня с 36 мБС до 34 мБС площадь водной поверхности сокращается менее чем на 10 %, до 33 мБС – на 13 %, до 31.2 мБС – уже более четверти, 25 %.
2. Колебания уровня в 2001–2009 гг. приводили к колебаниям водного зеркала до 13 %.
3. К зонам осушки можно отнести три типа участков – устья и прилегающие аккумулятивные участки впадающих рек, побережье Цимлянских песков и верхняя часть водохранилища, где при снижении уровня на 5 м восстанавливается речная долина Дона.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и РГО в рамках научного проекта № 17-05-41145 РГО_а «Изучение трансформации среды и биоты Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона в условиях изменения климата»

DECODING DEWATERING AREAS OF THE TSIMLYANSK RESERVOIR BY WATER LEVEL FLUCTUATION

I.V. Sheverdyayev, A.V. Kleschenkov

SSC-RAS

ig71089@yandex.ru, geo@ssc-ras.ru

Abstract. The construction in the middle of the XX century Tsimlyansk reservoir and the Volga-Don waterway significantly transformed both natural and socio-economic processes in the Lower Don. The appearance of a vast (more than 2.5 thousand km²) reservoir on a plain river valley played the role of a filter for suspended and dissolved substances for Don waters. The volume of sediment accumulated over almost 70 years and their distribution over the water area is unknown. Based on the combined course of the level in various sections of the Tsimlyansk reservoir in 2001–2019, Landsat-5, Landsat-8, and Sentinel-2 medium-resolution satellite imagery materials were selected for a number of indicative water levels. When the level fluctuates, the level decreases from 36 m to 34 m, the water surface area decreases by less than 10 %, to 33 m – by 13 %, to 31.2 m – more than a quarter, 25 %. Level fluctuations in 2001–2009 led to fluctuations in the water mirror up to 13 %. Three types of sites can be attributed to the drying zones: estuaries and adjacent accumulative sections of the flowing rivers, the coast of Tsimlyansk Sands and the upper part of the reservoir, where the Don river valley is restored when the level decreases to 31.2 m.

Key words: Tsimlyansk reservoir, dewatering area, water level fluctuation, Landsat, Sentinel, river Don