УДК 620.9(075.8): 656.13.07

© Ю. Г. Котиков, д-р техн. наук, профессор
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: cotikov@mail.ru

DOI 10.23968/1999-5571-2021-18-6-180-189

© Ju. G. Kotikov, Dr. Sci. Tech., Professor
(Saint Petersburg State University
of Architecture and Civil Engineering,
St. Petersburg, Russia)
E-mail: cotikov@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗГОНА КВАНТОМОБИЛЯ СРЕДСТВАМИ MATLAB-SIMULINK

RESEARCH OF QUANTOMOBILE ACCELERATION DYNAMICS BY MEANS OF MATLAB-SIMULINK PROGRAMMING ENVIRONMENT

Развиваемая автором концепция перспективного класса транспортных средств — квантомобилей, реализующих тягу (траст) квантового двигателя (КвД), требует рассмотрения динамики движения экипажа. Для блочно-ориентированного моделирования привлечен ППП Matlab-Simulink. Разработана модель приземного разгона квантомобиля (МПК). В модели реализована двухпараметровая схема управления силой тяги: по величине траста и углу вектора траста относительно горизонта. Численные примеры выполнены на базе гипотетического квантомобиля — геометрического и весового аналога автомобиля КамАЗ-4326. МПК рассматривается в качестве основы для развития моделирования движения квантомобиля в направлении как увеличения степеней свободы динамической модели, так и конструктивной детализации концепта.

Ключевые слова: квантомобиль, квантовый двигатель, моделирование, Matlab-Simulink, продольное движение, динамика разгона.

The concept of a promising class of vehicles developed by the author, namely, quantomobiles, realizing the thrust (traction) of a quantum engine (QuEn), requires consideration of the dynamics of the vehicle's motion. For block-oriented modeling, there was used the Matlab-Simulink programming environment. There has been developed a quantomobile surface acceleration model (QSAM). The model implements a two-parameter thrust force control scheme taking into account the value of the thrust and the angle of the thrust vector relative to the horizon. Numerical examples are provided on the base of a hypothetical quantomobile that is a geometric and weight class analogue of the KAMAZ-4326 truck. The QSAM is considered as a basis for the development of quantomobile motion modeling in the direction of increasing the freedom degrees of the dynamic model and constructive concept detailing.

Keywords: quantomobile, quantum engine, modeling, Matlab-Simulink, longitudinal movement, acceleration dynamics.

Введение

Проработки концепции квантового двигателя (КвД), использующего энергию физического вакуума [1–3], обозначают возможность создания нового класса транспортных средств (ТС) — квантомобилей. Отличием КвД от ДВС является то, что КвД будет создавать тяговую силу (траст), которую можно без трансмиссии прикладывать к корпусу экипажа для его движения [4–6], при этом отпадает необходимость трансмиссии.

Наклон вектора траста создаст вертикальную составляющую, которую можно будет использовать для вывешивания квантомобиля (лифт)

или наоборот — прижатия его к опорной среде (антилифт) [7–8].

Автор рассмотрел в публикациях [4–5] отдельные аспекты кинематики квантомобиля. В них приведены примеры расчета тяговых сил квантомобилей для двух физических сред движения ТС — наземной и воздушной. В работах [7–8] затронута возможность создания универсального ТС на квантовой тяге — всесредного мультимодального квантомобиля (ВМК), способного функционировать во всех физических средах. Обобщением упомянутых идей явилась авторская инициатива формирования теории квантомобиля [9–10].

Развиваемая автором концепция квантомобиля требует, однако, рассмотрения динамики движения экипажа. Естественно, необходимо при этом воспользоваться продвинутыми средствами моделирования и программирования. В свете современного блочно-ориентированного моделирования для исследования привлечен ППП Matlab-Simulink^{1,2}.

В рамках данного исследования поставлена задача разработки динамической Simulink-модели приземного разгона квантомобиля (МПК) с подготовкой структуры исследования для последующей оптимизации циклов движения ВМК.

Обобщенный вектор траста как фактор реализации движения

В механике используют две объектных сущности: материальная точка и твердое тело. Одним из модельных упрощений механики ТС является «расщепление» движения в 3D-пространстве на три плоскостных варианта, реализуемых в плоскостях системы координат [11]. Используем понятия обобщенного траста, суммирующего действия элементарных трастов, разбросанных по объему твердого тела. Обобщенный траст либо фокусируется в статическом центре тяжести экипажа, либо должен выдвигаться в мгновенный центр динамического равновесия экипажа.

Ограничимся рассмотрением обобщенного траста, опуская необходимость и влияние дополнительных трастов, устраняющих опрокидывающие моменты и/или приводящих к возникно-

вению подъемной силы, сводя этим самым задачу к рассмотрению движения материальной точки.

Силой, движущей ВМК, является траст F_T (рис. 1) [7, 8, 10].

Вектор траста КвД F_T при наклоне его в вертикальной продольной плоскости разложим на две компоненты F_{Tx} и F_{Tz} . Тогда в квадрантах I и II круга его обметания отобразятся варианты с вывешиванием экипажа силой F_{Tz} , направленной вверх (лифт), а в квадрантах III и IV — с поддавливанием экипажа с силой F_{Tz} , направленной уже вниз (антилифт).

Лифт и антилифт, положенные в основу авторской классификации десяти режимов ВМК, освещены в работах [8–10]. В настоящей работе затронем лишь режимы 2–4, см. таблицу (где G_q — вес квантомобиля).

Перечислим особенности ВМК, связанные с наследованием свойств ТС.

Для режима 1 прототипами ВМК выступают летательные аппараты (ЛА), обеспечивающие посредством аэродинамических форм крыльев и фюзеляжа подъемную силу (лифт). Для режима 2 прототипами служат режимы экранопланов и МВП, которые, в дополнение к ЛА, используют системы управления пограничным слоем. Для режима 3 прототипом может быть STOL («Короткодистанционный взлет и посадка самолета»), а также VTOL («Вертикальный взлет и посадка»)³. STOL и VTOL требуют описания влияния поверхности земли, изменения аэродинамики убирающегося шасси и выдвигающегося

¹ PDF Documentation for MATLAB. URL: https://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/index.html?s_cid=doc_ftr.

² Simulink. URL: <https://www.mathworks.com/help/simulink/>.

³ Vertical and Short Takeoff and Landing Aircraft V/STOL. URL: <https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/vstol.htm>.

Рис. 1. Круговая диаграмма возможного направления вектора траста F_T (с горизонтальной F_{Tx} и вертикальной F_{Tz} компонентами): а — вариант вывешивания экипажа; б — вариант поддавливания экипажа

Режимы движения ВМК, использующие лифт

№ п/п	Движение ВМК	Среда	Вертикальная компонента обобщенного траста F_{Tz}	Характерные особенности движения ВМК
1	Продольно-вертикальное	Воздух	$F_{Tz} > G_q$	Возможен вертикальный отлет
2	Продольное граничное, полностью вывешенное	Воздух	$F_{Tz} = G_q$	Горизонтальное движение с отрывом от земли
3	Продольное, частично вывешенное	Воздух–земля	$0 < F_{Tz} < G_q$	Возможна оптимизация вектора траста
4	Продольное, не вывешенное	Воздух–земля	$F_{Tz} = 0$	Режим классического наземного автомобиля

оперения. Перечисленные особенности ТС на режимах 1–3 направлены на повышение аэродинамических свойств ТС: снижение сил сопротивления воздуха и обеспечение подъемной силы.

Режим 4 — движение классического наземного автомобиля. Опора — грунт, дорога. ВМК вынужден преодолевать сопротивления дороги и воздуха. Несмотря на совершенство теории автомобиля, при переходе к ВМК уместны теоретические коррекции, связанные с потерей колесами движущей роли, а также реализация частичной вертикальной нагрузки на колеса (с возможностью уменьшения ее до нуля при полном вывешивании экипажа).

Далее ограничимся рассмотрением режимов 2–4. Освободимся от вопросов формирования, моделирования и реализации аэродинамической подъемной силы, сосредоточившись на рассмотрении лифта, обеспечиваемого вертикальной компонентой F_{Tz} траста F_T . Также, приняв вертикальные перемещения ТС на режимах 2–4 незначительными в сравнении с горизонтальными перемещениями ТС, освободимся от необходимости учета динамики вертикальных перемещений ТС.

Ограничимся также только горизонтальной опорной поверхностью.

Допуская, что между КвД и корпусом экипажа могут устанавливаться промежуточные устройства (демпферы, преобразователи силы и/или энергии), все же используем в анализе непосредственно силу F_T .

Формирование S-модели динамики разгона квантомобиля

Дифференциальное уравнение движения твердого тела (экипажа):

$$F = m dv / dt + bv, \quad (1)$$

где F — тяговая сила, Н; m — масса, кг; v — скорость, м/с; t — время, с; $dv / dt = a$ — ускорение, м/с²; b — демпфирующий фактор (отражающий сопротивление среды движению ТС, зависящее от скорости движения), Н · с · м⁻¹.

Уравнение (1) для определения ускорения $a(t)$ приводится к виду

$$a = (F - bv) / m. \quad (2)$$

Используя Simulink, уравнение можно представить непрерывной системой, показанной на рис. 2. Входной сигнал F подается на вход системы. В Сумматоре из него вычитается сила сопротивления среды bv . Остаток силы $(F - bv)$, поделенный в Множителе (треугольный блок) на массу m , определяет ускорение a . Интегратор (1/s означает операцию интегрирования сигнала) определяет скорость $v(t)$, а следующий Интегратор определяет пройденный путь $d(t)$. В верхней части схемы расположены осциллографы, отображающие процессы изменения соответствующих величин во времени.

Подавая на вход сигнал $F(t)$, получаем сигналы движения $a(t)$, $v(t)$ и $d(t)$. Например, подав на входе сигнал $F = 1$ Н (приложив эту силу к телу массой $m = 1$ кг), в среде с демпфирующим фактором $b = 1$ Н · с · м⁻¹ увидим на осциллографах картину рис. 3. Видим, что тело до седьмой секунды отчетного времени достигает максимальной скорости 1 м/с, пройдя путь 5 м.

Далее эта схема специализируется и настраивается количественно.

Пусть, например, выбрана математическая модель продольного движения квантомобиля с реализацией режимов 2–4 табл. 1 ($0 \leq F_{Tz} \leq G_q$) [10]:

$$F_{Tx} = P_T = P_K + P_B + P_H = f_{K0}(1 + f_{KV} V_x^2) \times \\ \times (G_q - F_{Tz}) + k_{B,x} S_{\text{лоб}} V_x^2 + \frac{G_q}{g} a_x (1 + \delta_K), \quad (3)$$

Рис. 2. Обобщенная динамическая S-модель движения ТС

Рис. 3. Осциллограммы записи процесса движения тела массой 1 кг при приложении к нему силы 1 Н с единичным демпфирующим фактором среды $b = 1 \text{ Н} \cdot \text{с} \cdot \text{м}^{-1}$

где P_T — сила тяги, Н; P_k — сила сопротивления качению ведомых колес, Н; P_v — сила сопротивления воздуха, Н; $P_{\text{и}}$ — сила инерции экипажа, Н; f_{k0} — коэффициент сопротивления качению колес при нулевой скорости; f_{kv} — скоростной коэффициент сопротивления качению колес, $\text{с}^2/\text{м}^2$; V_x — текущая скорость продольного движения экипажа, м/с; G_q — вес квантомобиля, Н; $k_{v,x}$ — коэффициент обтекаемости экипажа воздухом, $\text{Н} \cdot \text{с}^2/\text{м}^4$; $S_{\text{лоб}}$ — лобовая площадь экипажа, м^2 ; g — ускорение свободного падения, $\text{м}/\text{с}^2$; a_x — продольное ускорение экипажа, $\text{м}/\text{с}^2$; δ_k ($\text{delta } K$) — коэффициент инерции вращения опорных колес экипажа.

Соответствующая S-модель сформирована и представлена на рис. 4.

Усложнения S-модели на пути от рис. 2 до рис. 4 проявились в детализации массы m

и демпфирующего фактора b . Неизменная масса твердого тела m заменена приведенной массой $m' = G_q(1 + \text{delta } K)/g$ (см. верхнюю правую часть схемы рис. 4). Фактор b должен учитывать разделение на сопротивление воздуха и земли, а также зависимость этого фактора от квадрата скорости V^2 (см. нижнюю правую часть схемы рис. 4).

Также реализован алгоритм разложения вектора траста F_T , действующего под углом β (рис. 1), на компоненты F_{Tx} и F_{Tz} (см. левую часть схемы рис. 4).

Обратим внимание на силу прижатия вывешиваемого квантомобиля к опорной поверхности $(G_q - F_{Tz})$ — см. формулу (3) и самый низ рис. 4.

Этот программный фрагмент оформлен как S-подсистема и на более высоком уровне про-

Рис. 4. Динамическая S-модель, сформированная на основе уравнения (3)

граммного комплекса (ПК) представлен блоком *Vehicle Dynamics* с двумя портами входа и тремя портами выхода (рис. 5).

Несомненно, при подключении тормозной динамики появятся порты для сигналов торможения, для систем САУ — порты сигналов обратных связей, другие каналы. На уровне ПК рис. 5 будет располагаться модель КвД, система управления конфигурацией ВМК (шасси, оперение, маневровые трастеры), другое. Однако для схемной отработки ПК в целом и обеспечения примера управления приземным разгоном квантомобиля приведенного состава блока Динамики ВМК, полагаем, достаточно.

Для генерации сигналов — величины траста F_T и угла наклона траста β — использовали блок *Signal Editor* (*Scenario* на рис. 5)⁴. Через порт *Signal* этот блок выдает вектор-сигнал из двух связанных по времени компонент F_T и β , который далее Демультимпликатором расщепляется на два самостоятельных сигнала, поступающих в блок *Vehicle Dynamics*.

Технология подготовки сценария подачи сигналов достаточно проста. После нажатия на блок *Signal Editor* (*Scenario*) открывается закладка *Edit* (рис. 6) для графического ввода (есть и табличный вариант ввода).

⁴ Simulink. URL: <https://www.mathworks.com/help/simulink/>.

Рис. 5. Схема связи расчетных блоков верхнего уровня ПК МПРК

На рис. 6 отображен пример для 100-секундного сценария реализации $F_T = 90\,000\text{ Н} = \text{const}$ с одновременной сменой угла β от 10° до 80° .

Подобных сценариев можно обеспечить множество, чтобы затем организовать их перебор для поиска оптимального разгона.

Численный демонстрационный пример расчета динамики разгона

Для количественного исследования выбран гипотетический квантомобиль с данными автомобиля-аналога КамАЗ-4326 с КвД (обоснован в [6, 10]):

$$G_q = 88\,000\text{ Н}; f_{k0} = 0,3; f_{kv} = 4 \times 10^{-4}\text{ с}^2/\text{м}^2; \\ k_{b,x} = 0,5\text{ Н} \times \text{с}^2/\text{м}^4.$$

Привлечем трастовую характеристику скоростного среза [10] (рис. 7).

Траст $F_T = 90\text{ кН}$ выбран в целях возможности продольного движения экипажа весом 88 кН при его полном вывешивании. При угле $\beta = 80^\circ$ (точка 8 на рис. 7) $F_{Tz} = 88\text{ кН}$ обеспечивает полное вывешивание без отлета экипажа, и при этом $F_{Tx} = 15,8\text{ кН}$. Тяговая сила F_{Tx} , идущая в этом случае только на сопротивление воздуха, позволяет разогнать экипаж до максимальной скорости $67,2\text{ м/с}$. Этой же максимальной скорости достигнет совершенно невывешенный экипаж ($\beta = 0$, $F_{Tx} = 0$ — точка 1 на рис. 7) при $f_{k0} = 0,3$.

Линейный характер зависимости сопротивления качению колес от изменения величины $(G_q - F_{Tz})$ (см. уравнение (3)) определяет прямо-

линейный характер прямой 1–8, представляющей необходимую величину траста при изменении угла β для установившегося движения на скорости $67,2\text{ м/с}$ при $f_{k0} = 0,3$. Зеленая зона на рис. 7 представляет пространство возможностей для дальнейшего разгона (от скорости $67,2\text{ м/с}$).

Для множества скоростей это пространство возможностей разгона представимо в виде рис. 8 (задняя стенка куба соответствует проекции рис. 7). Это пространство расположено между красной поверхностью траста, необходимого для установившегося движения, и синей поверхностью максимального траста [10]. Для поиска оптимальных траекторий следования вектора $\{F_T, \beta\}$ в этом пространстве и формируется методика.

Результаты расчетов разгона квантомобиля на 100-секундном временном интервале для траста $F_T = 90\text{ кН}$ и углов наклона траста $\beta = 0-80^\circ$ приведены на рис. 9. Угол $\beta = 80^\circ$ — предельный угол наклона, поскольку при $\beta > 80^\circ$ экипаж отлетает с ущербом для продольного движения (см. рис. 7).

Обсуждение результатов численного моделирования

Анализ графических выкладок по рис. 9 позволил сформировать некоторые обобщения, которые отображены рис. 10. Представлены зависимости величин, характеризующих разгон квантомобиля на 100-секундном временном интервале: ускорение в момент трогания a_0 ; макси-

Рис. 6. Закладка Edit графического ввода сценария

Рис. 7. Диаграмма пространственного использования траста величиной 90 кН в продольной плоскости тангажа при движении квантомобиля по дороге с $f_{к0} = 0,3$ на скорости 67,2 м/с (трастовая характеристика скоростного среза) [10]

Рис. 8. Тростовая характеристика для множества скоростей квантомобиля

Рис. 9. Результаты расчетов разгона квантомобиля на 100-секундном временном интервале для траста $F_T = 90$ кН и углов наклона вектора траста $\beta = 0-80^\circ$

Рис. 10. Зависимости величин a_0 , $V_{\max}$, L_{100} и $T_{V_{\max}}$ характеризующих разгон квантомобиля, от установленного угла наклона вектора траста β

мальная скорость $V_{\max}$; путь L_{100} , проходимый за 100 с; время достижения максимальной скорости $T_{V_{\max}}$.

Видим, что наибольшие ускорения в начальный момент разгона a_0 реализуются при малых углах наклона вектора траста: $\beta = 0-30^\circ$.

Низколежащий траст, соизмеримый с весом экипажа, несмотря на значительное сопротивление грунта ($f_{k0} = 0,3$), обеспечивает $a_0 \approx 7 \text{ м/с}^2$. При больших углах наклона траста ($\beta > 30^\circ$) начальный импульс компоненты F_{Tx} уменьшается все более значительно. Тяга $F_{Tx} \approx 16 \text{ кН}$ при $\beta = 80^\circ$, несмотря на полный отрыв от грунта, может обеспечить лишь ускорение $a_0 \approx 1,7 \text{ м/с}^2$.

Максимальная скорость разгона $V_{\max}$ реализуется при углах $\beta = 50-60^\circ$, что хорошо согласуется с топографией рис. 7. В этом диапазоне значений $\sin \beta = 0,777-0,877$, т. е. сила давления на грунт ($G_q - F_{Tz}$), а следовательно, и сопротивление грунта движению, уменьшаются на $\approx 80\%$. Дальнейшее увеличение угла β из-за недостаточности F_{Tx} приводит к снижению $V_{\max}$.

Наибольший путь L_{100} (8000 м), проходимый за 100 с, реализуется в диапазоне $\beta = 30-60^\circ$. При малых углах наклона β путь накапливается слабо

из-за быстрого падения ускорения $a(t)$ (см. Ускорение для $\beta = 0^\circ$ на рис. 9). При больших углах β ускорения $a(t)$ и скорости $v(t)$ в целом малы (см. кривые для $\beta = 80^\circ$ на рис. 9).

Значения времени достижения максимальной скорости $T_{V_{\max}}$ связаны с характером кривых ускорения — чем более «вялое» изменение $a(t)$ в процессе разгона, тем длительнее время выхода на максимальную скорость (см. столбцы «Ускорение» и «Скорость» на рис. 9).

Разумеется, множество других непривлеченных сценариев использования значений вектора траста F_T и его угла наклона β может обогатить представление о динамике движения квантомобиля, но в постановочном плане объем имитационных расчетов можно считать достаточным.

Заключение

Представленный материал позволяет, по мнению автора, утверждать о создании средствами Matlab-Simulink динамической модели приземного разгона квантомобиля (МПРК) и ее работоспособности. МПРК можно рассматривать как важную компоненту структуры дальнейших исследований динамики движения ВМК в среде Matlab-Simulink.

Численный пример обеспечил демонстрацию возможностей МПРК и позволил выявить особенности поведения ВМК на этапе разгона в зависимости от углов наклона вектора траста.

МПРК можно рассматривать в качестве основы для развития моделирования движения ВМК как в направлении увеличения степеней свободы динамической модели, так и конструктивной детализации концепта.

Библиографический список

1. Leonov V. S. Quantum Energetics. Vol. 1. Theory of Superunification. Cambridge International Science Publishing, 2010. 745 p. URL: http://www.cisp-publishing.com/acatalog/info_54.html.
2. Пат. RU2185526C1, Российская Федерация, МПК F03H 99/00. Способ создания тяги в вакууме и полевой двигатель для космического корабля (варианты) / В. С. Леонов. № 2001113320/06, заявл. 21.05.2001, опубл. 20.07.2002. URL: <https://drive.google.com/file/d/0B1gwB1O4JZNwdjVCdWtrN3ZSVDJMMUffWlpFVNRIZw/view>.
3. Леонов В. С. Основы теории реактивной и нереактивной тяги / В. С. Леонов. Квантовая энергетика.

Изд. испр. и доп. М.: Амрита, 2018. Т. 1. Теория суперобъединения. 745 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1ZPHqpyZ0hjovwWxbvuRpOV_yRVu2yt0F/view.

4. Котиков Ю. Г. Квантомобиль: исследование формирования и приложения тяговой силы // Вестник гражданских инженеров. 2018. № 4 (69). С. 189–198. DOI 10.23968/1999-5571-2018-15-4-189-198.

5. Kotikov Ju. Specifics of the Quantomobile Force Balance // *Architecture and Engineering*. 2019. Vol. 4. Issue 1. Pp. 3–10. DOI: 10.23968/2500-0055-2019-4-1-3-10.

6. Котиков Ю. Г. Энергетика транспорта. СПб.: СПбГАСУ, 2018. 206 с. ISBN 978-5-9227-0935-4. <http://dx.doi.org/10.23968/978-5-9227-0935-4-2018-1-206>.

7. Котиков Ю. Г. Квантомобиль как всесреднее транспортное средство // Вестник гражданских инженеров. 2020. № 4 (81). С. 182–188. DOI 10.23968/1999-5571-2020-17-4-182-188.

8. Котиков Ю. Г. Использование свойств транспортных средств в концепте всесреднего мультимодального квантомобиля // Вестник гражданских инженеров. 2020. № 6 (83). С. 195–205. DOI 10.23968/1999-5571-2020-17-6-195-205.

9. Kotikov Ju. The Rise of the Quantomobile Theory // *Architecture and Engineering*. 2020. Vol. 5. Issue 4. Pp. 74–81. DOI: 10.23968/2500-0055-2020-5-4-74-81.

10. Котиков Ю. Г. Основы теории квантомобиля. СПб.: СПбГАСУ, 2021. 253 с. ISBN 978-5-9227-1142-5. <http://dx.doi.org/10.23968/978-5-9227-1142-5-2021-1-253>.

11. Гуцевич Д. Е. Моделирование поведения летательного аппарата самолетного типа с автоматическим управлением в различных режимах полёта // Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. 2018. № 1. С. 12–23. URL: <http://mathmod.esrae.ru/>

References

1. Leonov V. S. *Quantum Energetics. Vol. 1. Theory of Superunification*. Cambridge International Science Publ., 2010, 745 p. Available at: http://www.cisp-publishing.com/acatalog/info_54.html

2. Leonov V. S. *Sposob sozdaniya tyagi v vakuume i polevoy dvigatel' dlya kosmicheskogo korablya (varianty)* [Method of vacuum thrust creation and field engine for spacecraft (variants)]. Patent RF, no. 2001113320/06, 2002. Available at: <https://drive.google.com/file/d/0B1gwB1O4JZNwdjVCdWtrN3ZSVDJMMUFWlpFVHRIZw/view>

3. Leonov V. S. *Osnovy teorii reaktivnoy i nereaktivnoy tyagi. Kvantovaya energetika* [Fundamentals of theory of reactive and non-reactive propulsion. Quantum power engineering]. *Teoriya superobedineniya* [In: The superunification theory]. Ed. revised. Moscow, Amrita Publ., 2018, vol. 1, 745 p. Available at: https://drive.google.com/file/d/1ZPHqpyZ0hjovwWxbvuRpOV_yRVu2yt0F/view

4. Kotikov Ju. G. *Kvantomobil': issledovanie formirovaniya i prilozheniya tyagovoy sily* [Quantomobile: research of formation and imposition of thrust]. *Vestnik grazhdanskikh inzhenerov – Bulletin of Civil Engineers*, 2018, no. 4 (69), pp. 189–198.

5. Kotikov Ju. Specifics of the Quantomobile Force Balance. *Architecture and Engineering*, 2019, vol. 4, iss. 1, pp. 3–10. DOI: 10.23968/2500-0055-2019-4-1-3-10.

6. Kotikov Ju. G. *Energetika transporta* [Power engineering of transport]. St. Petersburg, SPbGASU Publ., 2018, 206 p. ISBN 978-5-9227-0935-4.

7. Kotikov Ju. G. *Kvantomobil' kak vsesrednee transportnoe sredstvo* [Quantomobile as a multi-environment vehicle]. *Vestnik grazhdanskikh inzhenerov – Bulletin of Civil Engineers*, 2020, no. 4 (81), pp. 182–188. DOI 10.23968/1999-5571-2020-17-4-182-188.

8. Kotikov Ju. G. *Ispol'zovanie svoystv transportnykh sredstv v kontsepte vsesrednogo mul'timodal'nogo kvantomobilya* [Using the properties of vehicles in the concept of the multi-environment multi-modal quantomobile]. *Vestnik grazhdanskikh inzhenerov – Bulletin of Civil Engineers*, 2020, no. 6 (83), pp. 195–205. DOI 10.23968/1999-5571-2020-17-6-195-205.

9. Kotikov Ju. The Rise of the Quantomobile Theory. *Architecture and Engineering*, 2020, vol. 5, iss. 4, pp. 74–81. DOI: 10.23968/2500-0055-2020-5-4-74-81.

10. Kotikov Ju. G. *Osnovy teorii kvantomobilya* [Fundamentals of quantummobile theory]. St. Petersburg, SPbGASU Publ., 2021, 253 p. ISBN 978-5-9227-1142-5. <http://dx.doi.org/10.23968/978-5-9227-1142-5-2021-1-253>

11. Gutsevich D. E. *Modelirovanie povedeniya letatel'nogo apparata samoletnogo tipa s avtomaticheskim upravleniem v razlichnykh rezhimakh polyota* [Modeling of airplane-type aircraft behavior with automatic control in different flight modes]. *Matematicheskoe modelirovanie, komp'yuterniy i naturniy eksperiment v estestvennykh naukakh – Mathematical modeling, computer and field experiment in natural sciences*, 2018, no. 1, pp. 12–23. Available at: <http://mathmod.esrae.ru/>