С. В. Знаменский

Устойчивая оценка качества алгоритмов сходства символьных строк и их нормализаций

Аннотация. Выбор средств поиска скрытой общности в данных новой природы требует устойчивых и воспроизводимых сравнительных оценок качества абстрактных алгоритмов близости символьных строк. Обычные оценка на основе искусственно сгенерированных или вручную размеченных тестов существенно разнятся, надёжнее оценивая метод этой искусственной генерации по отношению к алгоритмам сходства, а оценки на базе данных пользователей не могут быть точно воспроизведены.

Предложена простая, прозрачная, объективная и воспроизводимая численная оценка качества метрики на строках. Используются параллельные тексты переводов книг на разные языки. Качество меры оценивается процентом ошибок в возможных различных попытках определения перевода данного абзаца среди двух абзацев книги на другом языке, один из которых действительно является переводом. Устойчивость оценок верифицируется независимостью от выбора книги и пары языков.

Численный эксперимент устойчиво отранжировал по качеству абстрактные алгоритмы сравнения символьных строк и показал сильную зависимость от выбора нормализации.

Ключевые слова и фразы: сходство строк, анализ данных, метрика подобия, метрика расстояния, численная оценка, оценка качества.

Введение

Задача сравнения символьных строк возникает при обработке больших данных новой неизведанной природы. Методы, привычно использующие синтаксис и семантику, перестают работать. Общие алгоритмы сходства символьных последовательностей пробуются и адаптируются на основе новых знаний о прикладной области. Поэтому важно понимание эффективности известных общие алгоритмов и техник их применения в сравнении между собой.

-
- © С. В. Знаменский, 2018
 - © Институт программных систем имени А. К. Айламазяна РАН, 2018
 - © Программные системы: теория и приложения (дизайн), 2018

Сравнение используемых для выделения моделей и алгоритмов нуждается в массивах похожих строк различного происхождения [1], в качестве которых обычно используют либо публично недоступные массивы персональных данных [2–5], либо вручную размеченные лингвистические корпуса или тезаурусы, как в [6], а иногда и искусственно сгенерированные данные [7]. Закрытость одних исключает воспроизводимость экспериментов и независимую оценку качества исходных данных, а высокая трудозатратность других тоже ограничивает их объём и доступность. Труднодоступность, малый объём и неясное происхождение исходных данных лишают эксперименты убедительности.

Замечательна возможность свободно использовать для оценки качества метрик близости параллельные тексты книги на разных языках, которые любезно подобрал и предоставил исследователям на сайте http://www.farkastranslations.com/bilingual_books.php венгерский программист и переводчик Andras Farkas.

1. Цель и шкала оценивания, источники данных

Как влияют модель, алгоритм и метрическая нормализация на эффективность абстрактной (не использующей специфики алфавита, языка и данных) метрики (или меры сходства) символьных строк? В поисках прозрачного ответа на этот вопрос можно ограничиться известными алгоритмами с широко используемым исполняемым хорошо отлаженным исполняемым кодом и с чётко описанной моделью, не требующей эмпирического подбора параметров.

Обычно для оценок используют (например, на рис. 3–6 в [8]) полноту и качество результатов поиска, монотонно связанные через организацию запросов. Однако скалярная характеристика удобнее, чем вектор из двух зависимых характеристик. Простой и ясной скалярной мерой (не)эффективности метрики близости является *процент ошибочно выбранных переводов*, определённый как средняя доля фрагментов перевода, более близких по тестируемой метрике, чем правильный фрагмент перевода.

Для неё выполнено неравенство $0 \leq E_s(\mu) \leq 100$, идеальное значение 0, а значение 50 означает результат, эквивалентный случайному угадыванию, а $E_s(\mu) > 50$ свидетельствует о неадекватности метрики.

Для исследования были взяты три описанные в таблице 1 книги на английском (en), венгерском hu, испанском (es), итальянском (it), каталонском (ca), немецком (de), португальском (pt), финском (fi), французском (fr) языках и языке эсперанто (eo).

ТАБЛИЦА 1. Используемые параллельные тексты

Автор	Название и языки	Количество абзацев	Размер абзаца
Эдгар По	Падение дома Эшеров (en, hu, es, it, fr, de, eo)	7×269	158±211
Марк Твен	Том Сойер (en, de, hu, nl, ca)	5×4140	102±135
Люис Кэрролл	Алиса в стране чудес (en, hu, es, it, pt, fr, de, eo, fi)	9×805	174±245

2. Сравнивавшиеся метрики

В испытаниях участвовали хорошо известные метрики, включённые в широко используемый пакет `stringdist` языка R. Для ясности обсуждения результатов полезно неформально кратко охарактеризовать сравнивавшиеся метрики.

$\text{lcs}(x, y)$ — суммарное количество удалений и вставок при кратчайшем переходе от одной подстроки к другой. Является метрической нормализацией длины $\text{LCS}(x, y)$ длиннейшей общей подпоследовательности по формуле $\text{lcs}(x, y) = l(x) + l(y) - 2\text{LCS}(x, y)$, где l означает длину строки.

$\text{lv}(x, y)$ — классическая метрика Левенштейна считающая общее количество замен, удалений и вставок при переходе от одной подстроки к другой,

$\text{dl}(x, y)$ — метрика Левенштейна–Дамеро, дополнительно считающая единичные перестановки.

$\text{osa}(x, y)$ (*Optimal string alignment*) — вариация метрики Левенштейна–Дамеро, допускающая кратные перестановки.

$\text{jwt}(x, y)$ (метрика Джаро) — не являющееся метрикой в строгом математическом смысле расстояние между строками, более изощрённо учитывающее транспозиции, совпадение и положение символов.

$\text{jwt}(x, y)$ (метрика Джаро–Винклера) — предложенное Винклером коррекция метрики Джаро с деформтным параметром коррекции $p = 0.1$.

$\text{qgram1}(x, y)$ — количество различных символов с учётом повторений, то есть сумма по всем буквам $s_i \in \{s_1, \dots, s_n\}$ алфавита выражений $|X_i - Y_i|$ где $\vec{X}$ и $\vec{Y}$ вектора количеств вхождений всех символов алфавита в каждую из сравниваемых строк.

$\text{cosine1}(x, y)$ вычисляется по формуле $1 - \frac{(\vec{X}, \vec{Y})}{\|\vec{X}\| \|\vec{Y}\|}$.

$qgram2(x, y)$ — количество различных диграмм (парных сочетаний) символов с учётом повторений.

$cosine2(x, y)$ вычисляется по аналогичной $cosine1$ формуле для диграмм.

$qgram3(x, y)$ — количество различных триграмм (тройных сочетаний) символов с учётом повторений.

$cosine3(x, y)$ вычисляется по аналогичной формуле для триграмм.

Подробное описание этих метрик приведено в [9] со ссылками на источники.

Дополнительно в рассмотрение вошли экспериментально отобранные нормализации метрик сходства NCS/OCS, пропагандируемые автором в качестве более эффективной альтернативы к LCS, предложенной и исследованной в [10–12]. Кратко повторяя, NCS это максимально возможное количество различных общих подстрок в общей подпоследовательности, которое ограничено значением $\psi(n) = \frac{n(n+1)}{2}$ для строки и её подстроки длины n , а $OCS(x, y) = \psi^{-1}(NCS(x, y)) = \frac{\sqrt{8NCS(x, y) - 1} + 1}{2}$. Метрики сходства направлены противоположно метрикам расстояния [13, 14] и в качестве метрик расстояния используют по-разному определяемые нормализации метрик расстояния. В ходе экспериментов выделились простые и эффективные функции для использования этих метрик сходства в качестве метрик расстояния для определения отношения порядка на парах:

$$\begin{aligned} NCS1(x, y) &= \frac{l(x) + l(y) - 3NCS(x, y)}{l(x)l(y)}, \\ NCS2(x, y) &= \frac{1 - NCS(x, y)}{l(x) + l(y)}, \\ OCS1(x, y) &= l(x) + l(y) - 2OCS(x, y), \\ OCS2(x, y) &= \frac{l(x) + l(y) - 2OCS(x, y)}{\sqrt{l(x)l(y)}}. \end{aligned}$$

Для сопоставления на графиках также присутствует в качестве тестируемой функции расстояния разность длин с отброшенным знаком $LENGTH(x, y) = |l(x) - l(y)|$ а также среднее результатов по всем метрикам AVERAGE. Подобно метрикам пакета stringdist, все эти функции кроме OCS1 не являются метриками в строгом смысле этого слова, но могут с небольшим усложнением (конструкцией из пункта Basic definitions в [15]) быть заменены метриками в строгом смысле, задающими то же отношение порядка на парах.

Для вычислений дополнительно к stringdist рассматриваемых метрик использовался код на C, опубликованный в [16] и запускавшийся из Perl XS. Для основной обработки использовался скрипт на языке Perl. Архив со скриптами и основными результатами обработки приложен к статье.

3. Постановка и результат первого эксперимента

Поскольку не все процедуры вычисления метрик поддерживают utf8, то потребовалась транслитерация диакритики. Для этой цели пакеты Text::Unaccent и Text::Unidecode были использованы в процедуре `sub{unac_string('utf8', unidecode(1c $_[0]))}` после чего из строк были удалены все не-ascii символы.

Скрипт извлекал информацию о языках из имени очередного файла книги и генерировал программу на R для вычисления метрик. Вычисленные значения записывались в отдельный файл с указанием в имени файла метрики и языков. Немедленная архивация Bzip2 примерно втрое (до 14 Гб) уменьшила объём записываемой информации о метриках. Использованные книги составили менее 3% доступных текстов. Обработать больше мешает квадратичная вычислительная сложность задачи. В частности, для книги "Три мушкетёра" описанными средствами матрица расстояний на 64-битном компьютере вообще не считается.

В случае зависания компьютера или непреднамеренного отключения питания (вычисление метрик на РС с четырёхядерным процессором и 16 Gb оперативной памяти потребовало нескольких суток) такая организация позволила продолжать вычисления с момента с последней записи архива. Повторное использование вычисленных значений метрик сэкономило время на эксперименты по отбору подходящих нормализаций метрик NCS и OCS.

Обработка каждого перевода состояла в подсчёте погрешности метрики

$$(1) \quad E(m) = \frac{\sum_{x \in X} |\{y \in Y : m(x, y) < m(x, y_x)\}|}{|X| \cdot |Y|} \cdot 100\%,$$

где X и Y — множества абзацев параллельного текста на двух разных языках, $|X|$ и $|Y|$ — мощности этих множеств, m — тестируемая метрика, а y_x — перевод абзаца x в множестве Y .

Пары общих языков книг разделились на четыре группы по близости транслитерированных абзацев:

(1) наиболее близкие {de, en}, {es, fr}, {es, it}, {fr, it};

ТАБЛИЦА 2. Значения погрешностей метрик в группе пар языков (1) ({de, en}, {es, fr}, {es, it}, {fr, it})

metric	Fall	Tom	Alice	total
OCS2	1.6% ± 1.7%	4.4% ± 0.9%	4.1% ± 0.7%	3.1% ± 1.8%
NCS2	2.2% ± 2.6%	4.6% ± 0.2%	4.1% ± 0.6%	3.3% ± 2.0%
NCS1	4.5% ± 5.6%	8.1% ± 0.9%	7.0% ± 1.5%	6.0% ± 4.1%
qgram1	4.9% ± 2.9%	9.8% ± 2.5%	8.9% ± 2.1%	7.2% ± 3.3%
jwp	5.6% ± 3.4%	7.4% ± 0.3%	9.3% ± 1.3%	7.4% ± 3.0%
jw	5.6% ± 3.7%	8.4% ± 0.9%	9.1% ± 1.4%	7.5% ± 3.2%
LENGTH	6.8% ± 1.2%	11.9% ± 0.9%	11.2% ± 1.4%	9.3% ± 2.6%
dl	6.4% ± 8.1%	17.1% ± 7.9%	13.3% ± 6.5%	10.7% ± 8.4%
osa	6.5% ± 8.1%	17.2% ± 7.9%	13.3% ± 6.6%	10.7% ± 8.4%
lv	6.5% ± 8.2%	17.3% ± 8.0%	13.5% ± 6.6%	10.8% ± 8.5%
cosine3	10.3% ± 10.2%	17.3% ± 0.7%	17.3% ± 4.4%	14.2% ± 8.2%
AVERAGE	13.8% ± 6.7%	21.8% ± 1.5%	19.8% ± 2.7%	17.4% ± 5.9%
cosine2	16.6% ± 10.4%	21.3% ± 1.1%	24.2% ± 4.7%	20.5% ± 8.4%
cosine1	25.7% ± 7.3%	29.5% ± 2.0%	33.1% ± 5.5%	29.4% ± 7.0%
qgram2	20.0% ± 15.6%	44.1% ± 1.3%	31.1% ± 10.0%	27.6% ± 14.6%
lcs	18.8% ± 16.1%	41.8% ± 2.2%	36.4% ± 5.8%	29.2% ± 14.8%
qgram3	38.7% ± 6.0%	49.4% ± 0.2%	44.6% ± 2.4%	42.5% ± 5.7%
OCS1	47.2% ± 1.8%	51.3% ± 0.1%	48.0% ± 0.8%	48.0% ± 1.8%

ТАБЛИЦА 3. Значения погрешностей метрик в группе пар языков (2) ({en, eo}, {en, es}, {en, fr}, {en, it}, {eo, es}, {eo, it})

metric	Fall	Alice	total
OCS2	1.6% ± 0.8%	5.8% ± 1.1%	3.7% ± 2.3%
NCS2	2.4% ± 0.8%	6.7% ± 0.9%	4.6% ± 2.4%
LENGTH	7.3% ± 1.4%	11.1% ± 1.4%	9.2% ± 2.4%
NCS1	5.2% ± 1.7%	12.5% ± 2.3%	8.8% ± 4.2%
qgram1	7.4% ± 1.8%	11.9% ± 2.5%	9.6% ± 3.1%
jw	8.7% ± 2.0%	12.4% ± 1.1%	10.5% ± 2.5%
jwp	9.0% ± 2.0%	12.4% ± 1.2%	10.7% ± 2.4%
dl	11.1% ± 6.1%	19.7% ± 6.3%	15.4% ± 7.6%
osa	11.1% ± 6.1%	19.8% ± 6.3%	15.5% ± 7.6%
lv	11.3% ± 6.1%	20.0% ± 6.3%	15.6% ± 7.6%
cosine3	12.3% ± 2.9%	21.9% ± 2.2%	17.1% ± 5.4%
AVERAGE	19.0% ± 1.7%	24.8% ± 1.5%	21.9% ± 3.3%
cosine2	22.4% ± 2.8%	31.7% ± 1.5%	27.0% ± 5.2%
cosine1	32.8% ± 1.9%	39.8% ± 1.8%	36.3% ± 3.9%
qgram2	36.5% ± 5.8%	42.0% ± 4.5%	39.2% ± 5.9%
lcs	39.4% ± 2.4%	44.6% ± 1.3%	42.0% ± 3.3%
qgram3	44.3% ± 1.6%	47.0% ± 0.8%	45.7% ± 1.8%
OCS1	48.5% ± 0.6%	48.9% ± 0.5%	48.7% ± 0.6%

(2) относительно близкие {en, eo}, {en, es}, {en, fr}, {en, it}, {eo, es}, {eo, it};

(3) относительно далёкие {de, es}, {de, eo}, {de, fr}, {de, it}, {es, hu}, {hu, it};

(4) наиболее далёкие {de, hu}, {en, hu}, {eo, hu}, {fr, hu}.

Результаты эксперимента показали в таблицах 2, 3, 4 и 5 высокую

ТАБЛИЦА 4. Значения погрешностей метрик в группе пар языков (3) ($\{de, es\}$, $\{de, eo\}$, $\{de, fr\}$, $\{de, it\}$, $\{es, hu\}$, $\{hu, it\}$)

metric	Fall	Alice	total
OCS2	7.1% $\pm$ 1.1%	9.4% $\pm$ 2.2%	8.2% $\pm$ 2.1%
LENGTH	9.2% $\pm$ 1.0%	12.1% $\pm$ 2.4%	10.6% $\pm$ 2.4%
NCS2	12.2% $\pm$ 1.5%	12.0% $\pm$ 1.8%	12.1% $\pm$ 1.7%
qgram1	12.6% $\pm$ 3.6%	14.9% $\pm$ 3.9%	13.7% $\pm$ 3.9%
jw	16.0% $\pm$ 2.6%	16.5% $\pm$ 2.8%	16.2% $\pm$ 2.7%
jwp	16.4% $\pm$ 2.5%	16.4% $\pm$ 2.8%	16.4% $\pm$ 2.7%
NCS1	22.7% $\pm$ 3.0%	21.0% $\pm$ 2.7%	21.9% $\pm$ 3.0%
dl	24.6% $\pm$ 7.1%	25.5% $\pm$ 6.7%	25.1% $\pm$ 6.9%
osa	24.7% $\pm$ 7.1%	25.6% $\pm$ 6.7%	25.2% $\pm$ 6.9%
lv	24.9% $\pm$ 7.1%	25.8% $\pm$ 6.7%	25.3% $\pm$ 6.9%
AVERAGE	29.6% $\pm$ 1.4%	29.6% $\pm$ 1.8%	29.6% $\pm$ 1.6%
cosine3	35.1% $\pm$ 1.0%	32.6% $\pm$ 1.8%	33.9% $\pm$ 1.9%
cosine2	39.6% $\pm$ 1.0%	38.4% $\pm$ 2.2%	39.0% $\pm$ 1.8%
cosine1	41.7% $\pm$ 1.4%	43.7% $\pm$ 2.4%	42.7% $\pm$ 2.2%
qgram2	48.2% $\pm$ 0.6%	46.9% $\pm$ 0.9%	47.5% $\pm$ 1.0%
lcs	48.4% $\pm$ 0.7%	47.5% $\pm$ 0.6%	47.9% $\pm$ 0.8%
qgram3	49.8% $\pm$ 0.4%	48.7% $\pm$ 0.5%	49.2% $\pm$ 0.7%
OCS1	50.6% $\pm$ 0.3%	49.3% $\pm$ 0.4%	50.0% $\pm$ 0.8%

ТАБЛИЦА 5. Значения погрешностей метрик в группе пар языков (4) ($\{de, hu\}$, $\{en, hu\}$, $\{eo, hu\}$, $\{fr, hu\}$)

metric	Fall	Tom	Alice	total
OCS2	7.2% $\pm$ 1.8%	11.5% $\pm$ 0.8%	12.8% $\pm$ 1.7%	10.3% $\pm$ 3.0%
LENGTH	8.7% $\pm$ 2.2%	14.7% $\pm$ 1.2%	15.2% $\pm$ 2.0%	12.5% $\pm$ 3.6%
NCS2	13.6% $\pm$ 1.7%	17.5% $\pm$ 0.7%	15.6% $\pm$ 1.2%	15.2% $\pm$ 2.0%
qgram1	14.0% $\pm$ 5.2%	19.8% $\pm$ 2.8%	18.9% $\pm$ 5.1%	17.1% $\pm$ 5.4%
jw	18.5% $\pm$ 3.2%	21.0% $\pm$ 0.5%	20.8% $\pm$ 1.8%	19.9% $\pm$ 2.6%
jwp	19.3% $\pm$ 3.1%	21.2% $\pm$ 0.3%	20.9% $\pm$ 1.7%	20.3% $\pm$ 2.4%
NCS1	25.9% $\pm$ 3.5%	26.1% $\pm$ 0.9%	26.2% $\pm$ 2.4%	26.0% $\pm$ 2.7%
dl	26.0% $\pm$ 9.3%	29.5% $\pm$ 3.9%	28.4% $\pm$ 8.4%	27.6% $\pm$ 8.2%
osa	26.0% $\pm$ 9.3%	29.6% $\pm$ 3.9%	28.4% $\pm$ 8.4%	27.7% $\pm$ 8.2%
lv	26.2% $\pm$ 9.3%	29.7% $\pm$ 3.9%	28.5% $\pm$ 8.4%	27.8% $\pm$ 8.2%
AVERAGE	30.9% $\pm$ 1.6%	32.5% $\pm$ 0.7%	32.3% $\pm$ 1.7%	31.8% $\pm$ 1.7%
cosine3	35.9% $\pm$ 1.0%	31.0% $\pm$ 0.5%	35.5% $\pm$ 1.3%	34.8% $\pm$ 2.2%
cosine2	40.0% $\pm$ 1.3%	36.5% $\pm$ 0.6%	41.3% $\pm$ 0.6%	39.8% $\pm$ 2.0%
cosine1	42.1% $\pm$ 1.6%	40.9% $\pm$ 0.7%	45.8% $\pm$ 0.9%	43.4% $\pm$ 2.4%
qgram2	48.6% $\pm$ 0.7%	50.3% $\pm$ 0.5%	47.7% $\pm$ 0.7%	48.6% $\pm$ 1.2%
lcs	49.2% $\pm$ 0.5%	50.1% $\pm$ 0.5%	48.2% $\pm$ 0.6%	49.0% $\pm$ 0.9%
qgram3	50.3% $\pm$ 0.4%	51.7% $\pm$ 0.4%	48.8% $\pm$ 0.5%	50.0% $\pm$ 1.2%
OCS1	51.0% $\pm$ 0.2%	52.5% $\pm$ 0.4%	49.2% $\pm$ 0.5%	50.6% $\pm$ 1.3%

устойчивость ранжирования метрик по качеству, почти не зависящего ни от книги, ни от конкретной пары языков в группе. Графически результаты представлены на рис. 1; процент ошибки отложен по вертикали, пары языков упорядочены вправо по убыванию средней ошибки. На графиках видно, что резко повышенный разброс метрик dl, lv, osa тесно связан со значимым влиянием порядка языков в паре и разностью длин абзацев.

Рисунок 1. Процент ошибки бинарного выбора правильного перевода абзаца в многоязычной книге

ТАБЛИЦА 6. Погрешности метрик при равенстве длин аргументов в группе пар языков (1) ({de, en}, {es, fr}, {es, it}, {fr, it})

metric	Fall	Tom	Alice	total
lcs	7.4% ± 10.0%	8.9% ± 0.2%	8.6% ± 2.3%	8.1% ± 6.9%
NCS1, NCS2,	8.4% ± 10.3%	8.6% ± 0.1%	8.0% ± 2.2%	8.2% ± 7.0%
OCS1, OCS2				
dl,lv,osa	8.7% ± 9.4%	9.3% ± 0.2%	9.7% ± 2.4%	9.2% ± 6.5%
qgram3	8.5% ± 9.5%	13.1% ± 0.3%	11.3% ± 4.2%	10.3% ± 7.1%
AVERAGE	11.7% ± 10.0%	13.6% ± 0.3%	13.9% ± 3.0%	12.9% ± 7.0%
qgram2	11.5% ± 12.0%	14.4% ± 0.4%	13.3% ± 4.1%	12.6% ± 8.5%
cosine3	10.4% ± 10.5%	17.0% ± 0.4%	14.9% ± 4.7%	13.2% ± 8.1%
jwp	15.7% ± 8.2%	15.0% ± 0.4%	20.8% ± 3.0%	17.9% ± 6.4%
cosine2	14.5% ± 11.6%	20.0% ± 0.4%	19.2% ± 4.6%	17.2% ± 8.7%
jw	16.6% ± 9.0%	17.5% ± 0.4%	20.7% ± 3.4%	18.5% ± 6.7%
qgram1	17.1% ± 10.4%	19.0% ± 0.8%	21.1% ± 3.8%	19.1% ± 7.6%
cosine1	24.6% ± 9.1%	29.1% ± 1.1%	30.5% ± 4.6%	27.8% ± 7.4%

Обращает внимание, что ранжирование метрик по качеству выглядит почти не связанным со сложностью алгоритмов: самый простой алгоритм, вычисляющий разность длин абзацев, оказался одним из лучших. Это подтверждает гипотезу об исключительной важности правильного выбора нормализации метрики.

4. Эксперимент, исключаящий влияние нормализации

Для исключения влияния нормализации модифицируем формулу (1) следующим образом:

$$(2) \ E_{=}(m) = \frac{\sum_{x \in X} |\{y \in Y : m(x, y) < m(x, y_x) \& l(y) = l(y_x)\}|}{|X| \cdot |Y|} \cdot 100\%,$$

Жёсткий отбор аргументов метрик по равенству длин естественно выравнивает разброс результатов и резко меняет рейтинг. В этих условиях нормализация простой формулой отключается и на первый план выступает качество сложных вычислений.

Теперь и на графиках на рисунке 2 явно виден резко иной порядок метрик. В частности, две метрики с наибольшими погрешностями lcs и qgram3 оказываются лучшими после NCS/OCS.

Возникает гипотеза о возможности лучшего подбора нормализации, дающей много меньшую ошибку для этих метрик в общей ситуации. Естественно ожидать, что при оптимальном выборе нормализаций рейтинг для общей ситуации приблизится к рейтингу для равенства длин. Например, нормализация NLCS [17] метрики LCS задаёт близкий к OCS2 порядок и может примкнуть к лидерам.

Рисунок 2. Погрешности метрик при равенстве длин аргументов

ТАБЛИЦА 7. Погрешности метрик при равенстве длин аргументов в группе 2 пар языков($\{en, eo\}$, $\{en, es\}$, $\{en, fr\}$, $\{en, it\}$, $\{eo, es\}$, $\{eo, it\}$)

metric	Fall	Alice	total
NCS1, NCS2, OCS1, OCS2	$7.3\% \pm 3.0\%$	$14.2\% \pm 1.4\%$	$10.7\% \pm 4.2\%$
lcs	$8.0\% \pm 2.5\%$	$16.0\% \pm 2.2\%$	$12.0\% \pm 4.7\%$
qgram3	$9.1\% \pm 2.7\%$	$16.4\% \pm 2.1\%$	$12.8\% \pm 4.4\%$
dl,lv,osa	$10.0\% \pm 3.9\%$	$17.3\% \pm 2.4\%$	$13.7\% \pm 4.9\%$
cosine3	$11.2\% \pm 3.0\%$	$20.8\% \pm 2.2\%$	$16.0\% \pm 5.5\%$
AVERAGE	$13.9\% \pm 2.6\%$	$21.0\% \pm 1.6\%$	$17.4\% \pm 4.2\%$
qgram2	$13.5\% \pm 3.1\%$	$21.4\% \pm 1.6\%$	$17.5\% \pm 4.7\%$
cosine2	$19.4\% \pm 3.8\%$	$27.8\% \pm 1.9\%$	$23.6\% \pm 5.1\%$
jwp	$21.9\% \pm 3.5\%$	$28.2\% \pm 1.5\%$	$25.0\% \pm 4.2\%$
jw	$22.3\% \pm 3.8\%$	$28.8\% \pm 1.6\%$	$25.6\% \pm 4.3\%$
qgram1	$23.8\% \pm 3.3\%$	$28.9\% \pm 1.4\%$	$26.3\% \pm 3.6\%$
cosine1	$32.1\% \pm 3.3\%$	$37.0\% \pm 2.0\%$	$34.6\% \pm 3.7\%$

ТАБЛИЦА 8. Погрешности метрик при равенстве длин аргументов в группе 3 пар языков($\{de, es\}$, $\{de, eo\}$, $\{de, fr\}$, $\{de, it\}$, $\{es, hu\}$, $\{hu, it\}$)

metric	Fall	Alice	total
NCS1, NCS2, OCS1, OCS2	$29.8\% \pm 3.4\%$	$24.3\% \pm 2.0\%$	$27.1\% \pm 3.9\%$
lcs	$31.9\% \pm 3.3\%$	$26.2\% \pm 2.7\%$	$29.0\% \pm 4.1\%$
dl,lv,osa	$32.9\% \pm 3.0\%$	$28.2\% \pm 2.8\%$	$30.6\% \pm 3.8\%$
qgram3	$34.9\% \pm 4.1\%$	$29.0\% \pm 2.3\%$	$32.0\% \pm 4.4\%$
AVERAGE	$34.4\% \pm 1.2\%$	$31.0\% \pm 1.9\%$	$32.7\% \pm 2.3\%$
qgram2	$36.6\% \pm 2.0\%$	$32.7\% \pm 2.5\%$	$34.6\% \pm 3.0\%$
cosine3	$36.7\% \pm 3.8\%$	$32.9\% \pm 2.2\%$	$34.8\% \pm 3.7\%$
jwp	$36.3\% \pm 2.4\%$	$36.0\% \pm 2.3\%$	$36.1\% \pm 2.4\%$
qgram1	$36.0\% \pm 3.1\%$	$36.5\% \pm 3.2\%$	$36.3\% \pm 3.2\%$
jw	$36.7\% \pm 2.6\%$	$36.4\% \pm 2.3\%$	$36.5\% \pm 2.5\%$
cosine2	$39.9\% \pm 3.1\%$	$37.4\% \pm 2.1\%$	$38.7\% \pm 2.9\%$
cosine1	$42.5\% \pm 2.4\%$	$43.8\% \pm 2.3\%$	$43.2\% \pm 2.5\%$

5. Другие ситуации сравнения

Выбор подходящей метрики и нормализации очевидно должен ориентироваться на особенности конкретной задачи. Для этой цели могут быть полезны результаты с другими ограничениями на длины метрик, приложенными к файлу статьи.

Для примера на рисунке 3 представлены графики для 10%-ограничения на разность длин.

Рисунок 3. Погрешности метрик для длин аргументов, различающихся $\leq 10\%$

ТАБЛИЦА 9. Погрешности метрик при равенстве длин аргументов в группе пар языков 4($\{de, hu\}$, $\{en, hu\}$, $\{eo, hu\}$, $\{fr, hu\}$)

metric	Fall	Tom	Alice	total
NCS1, NCS2, OCS1, OCS2	32.8% $\pm$ 2.4%	29.5% $\pm$ 1.0%	30.4% $\pm$ 1.4%	31.2% $\pm$ 2.3%
lcs	33.2% $\pm$ 2.4%	30.8% $\pm$ 1.3%	32.2% $\pm$ 1.8%	32.3% $\pm$ 2.2%
qgram3	33.4% $\pm$ 3.3%	28.9% $\pm$ 0.6%	33.0% $\pm$ 1.5%	32.3% $\pm$ 2.9%
dl,lv,osa	34.3% $\pm$ 4.3%	32.6% $\pm$ 1.0%	33.5% $\pm$ 1.1%	33.6% $\pm$ 2.9%
cosine3	35.1% $\pm$ 3.1%	31.9% $\pm$ 0.6%	35.6% $\pm$ 1.4%	34.7% $\pm$ 2.6%
AVERAGE	36.3% $\pm$ 2.2%	33.6% $\pm$ 1.0%	35.6% $\pm$ 0.9%	35.5% $\pm$ 1.9%
qgram2	37.0% $\pm$ 3.2%	34.7% $\pm$ 0.8%	37.8% $\pm$ 1.9%	36.8% $\pm$ 2.6%
qgram1	39.6% $\pm$ 3.4%	37.4% $\pm$ 1.0%	39.9% $\pm$ 1.3%	39.3% $\pm$ 2.5%
jwp	41.0% $\pm$ 2.3%	36.3% $\pm$ 1.3%	39.6% $\pm$ 1.4%	39.5% $\pm$ 2.5%
jw	41.1% $\pm$ 2.4%	36.9% $\pm$ 1.2%	40.0% $\pm$ 1.4%	39.8% $\pm$ 2.4%
cosine2	40.8% $\pm$ 3.5%	38.5% $\pm$ 0.8%	41.2% $\pm$ 1.0%	40.5% $\pm$ 2.5%
cosine1	43.1% $\pm$ 3.4%	43.4% $\pm$ 1.1%	46.0% $\pm$ 0.8%	44.3% $\pm$ 2.7%

Неожиданно резко проявилось различие практических задач, по природе которых правильный выбор обычно имеет близкую к наименьшей либо близкую к наибольшей длину. На рисунке 4 представлены графики с ограничением на длины $l(y) \leq l(y_x)$, а на рисунке 5 графики с противоположным ограничением $l(y) \geq l(y_x)$.

Заключение

Проведённые эксперименты показали, что результативность метрик сходства символьных строк критично зависит от соответствия выбора нормализации алгоритма распределению длин строк в данных.

Открылись трудные вопросы:

- Как вычислить наиболее эффективную формулу нормализации заданной метрики по конкретным данным?
- Дадут ли вычисленные формулы существенный выигрыш для рассмотренных метрик?
- Как по статистикам вычислить подходящую нормализацию заданной метрики?
- Как по статистикам оценить адекватность нормализации заданной метрики?

Разумно продолжить исследования в поисках ответов на эти вопросы.

Рисунок 4. Погрешности метрик когда правильный ответ короче (большие 50% не показаны)

Рисунок 5. Погрешности метрик когда правильный ответ длиннее (большие 50% не показаны)

Список литературы

- [1] W. W. Cohen, P. Ravikumar, S. Fienberg. “A comparison of string distance metrics for name-matching tasks”, *IIWEB'03 Proceedings of the 2003 International Conference on Information Integration on the Web* (August 09–10, 2003, Acapulco, Mexico), 2003, pp. 73–78. [URL](#) ⁵⁸⁰
- [2] K. Branting. “A comparative evaluation of name-matching algorithms”, *ICAIL '03 Proceedings of the 9th international conference on Artificial intelligence and law* (June 24–28, 2003, Scotland, United Kingdom), 2003, pp. 224–232. [DOI](#) ⁵⁸⁰
- [3] P. Christen. “A comparison of personal name matching: Techniques and practical issues”, *Proceedings of the Sixth IEEE International Conference on Data Mining — Workshops (ICDMW'06)* (December 18–22, 2006, Hong Kong, China), IEEE, New York, 2006, pp. 290–294. [DOI](#) ⁵⁸⁰
- [4] G. Recchia, M. Louwerse. “A comparison of string similarity measures for toponym matching”, *COMP '13 Proceedings of The First ACM SIGSPATIAL International Workshop on Computational Models of Place* (November 05–08, 2013, Orlando FL, USA), 2013, pp. 54–61. [URL](#) [DOI](#) ⁵⁸⁰
- [5] N. Gali, R. Marinescu-Istodor, P. Fränti. “Similarity measures for title matching”, 2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR) (December 4–8, 2016, Cancun, México). [DOI](#) ⁵⁸⁰
- [6] Yufei Sun, Liangli Ma, Shuang Wang. “A comparative evaluation of string similarity metrics for ontology alignment”, *Journal of Information & Computational Science*, **12**:3 (2015), pp. 957–964. [URL](#) [DOI](#) ⁵⁸⁰
- [7] M. del Pilar Angeles, A. Espino Gamez. “Comparison of methods Hamming Distance, Jaro, and Monge–Elkan”, *DBKDA 2015: The Seventh International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications* (May 24–29, 2015, Rome, Italy). [URL](#) ⁵⁸⁰
- [8] C. Varol, C. Bayrak. “Hybrid matching algorithm for personal names”, *ACM Journal of Data and Information Quality*, **3**:4 (2012), 8. [DOI](#) ⁵⁸⁰
- [9] M. P. J. van der Loo. “The stringdist package for approximate string matching”, *R Journal*, **6**:1 (2014), pp. 111–122. [URL](#) ⁵⁸²
- [10] S. V. Znamenskij. “Simple essential improvements to ROUGE-W algorithm”, *Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics*, **8**:4 (2015), pp. 258–270. [DOI](#) ⁵⁸²
- [11] S. V. Znamenskij. “A belief framework for similarity evaluation of textual or structured data, similarity search and applications”, *Similarity Search and Applications, SISAP 2015, Lecture Notes in Computer Science*, vol. **9371**, eds. G. Amato, R. Connor, F. Falchi, C. Gennaro, 2015, pp. 138–149. [DOI](#) ⁵⁸²
- [12] S. V. Znamenskij. “A model and algorithm for sequence alignment”, *Program systems: theory and applications*, **6**:1 (2015), pp. 189–197. [DOI](#) [URL](#) ⁵⁸²

- [13] С. В. Знаменский. “Модель и аксиомы метрик сходства”, *Программные системы: теория и приложения*, **8**:4(35) (2017), pp. 347–357. [↑]₅₈₂
- [14] S. V. Znamenskij. “From similarity to distance: axiomatic set, monotonic transformations and metric determinacy”, *Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics*, **11**:3 (2018), pp. 331–341. [↑]₅₈₂
- [15] M. M. Deza, E. Deza. *Encyclopedia of distances*, Springer-Verlag, Berlin, 2009, 583 pp. [↑]₅₈₂
- [16] С. В. Знаменский, В. А. Дьяченко. «Альтернативная модель сходства символьных строк», Труды XIX Международной конференции «Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных» DAMDID/RCDL’2017 (10–13 октября 2017 года, Москва, Россия), CEUR Workshop Proceedings, т. **2022**, с. 177–183. [↑]₅₈₃
- [17] A. Islam, D. Inkpen. “Semantic text similarity using corpus-based word similarity and string similarity”, *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, **2**:2 (2008), 10, 25 pp. [↑]₅₈₇

Поступила в редакцию 17.04.2018
 Переработана 03.12.2018
 Опубликована 28.12.2018

Рекомендовал к публикации

к.т.н. Е.П. Куршев

Пример ссылки на эту публикацию:

С. В. Знаменский. «Устойчивая оценка качества алгоритмов сходства символьных строк и их нормализаций». *Программные системы: теория и приложения*, 2018, **9**:4(39), с. 579–596.

10.25209/2079-3316-2018-9-4-579-596

http://psta.psir.ru/read/psta2018_4_579-596.pdf

Эта же статья по-английски:

10.25209/2079-3316-2018-9-4-561-578

Об авторе:

Сергей Витальевич Знаменский

Научные интересы мигрировали от функционального анализа и комплексных аналогов выпуклости к основаниям разработки коллаборативного ПО, метрикам сходства и теории интерполяции

0000-0001-8845-7627

e-mail:

svz@latex.pereslavl.ru

Sample citation of this publication:

Sergej Znamenskij. “Stable assessment of the quality of similarity algorithms of character strings and their normalizations”. *Program Systems: Theory and Applications*, 2018, **9**:4(39), pp. 579–596. (*In Russian*).

10.25209/2079-3316-2018-9-4-579-596

http://psta.psiras.ru/read/psta2018_4_579-596.pdf

The same article in English:

10.25209/2079-3316-2018-9-4-561-578