התווית הגריד על פני השטח

ספירו קוסטוף* (תרגום: ליאורה ביגון)

*ספירו קוסטוף (1936–1991) היה פרופסור בעל שם עולמי להיסטוריה של האדריכלות באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, והוא לימד גם באוניברסיטאות ייל, קולומביה ו-MIT. רבים מפרסומיו נעשו טקסטים מכונים בתולדות האדריכלות, ובהם:

The Architect: Chapters in the History of the Profession (1978); *A History of Architecture: Settings and Rituals* (1985); *The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History* (1992); *The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History* (1991).

מאמר זה על "התוויות הגריד" הוא תת־חלק מספר המפתח של קוסטוף – *The City Shaped*. ספר זה משקף עניין רחב במגוון צורות עירוניות לאורך ההיסטוריה, כגון צורות אורגניות ודיאגרמטיות או צורת ה"גראנד־מאנר" (Grand Manner). תת־החלק שבחרנו בו, העומד היטב בזכות עצמו, מהווה חלק משיח מקיף יותר של המחבר על עיצובי הגריד. הפרק רחב היריעה המקורי על הגריד השפיע על חוקרים רבים שהמשיכו לפתח רבים מן הרעיונות הבסיסיים שתומצמו בו, ובגיליון זה הובאו כמה מעבודותיהם. הייחודיות של תת־החלק הקצר שבחרנו להביא כאן טמונה בדינו על ההשלכות הטכניות וההיבטים הפרקטיים של עצם אקט התווית הגריד על פני השטח. על ידי הארת עבודתו הפשטנית לכאורה של המודד במהלך תכנונו את צורת הרחוב האורתוגונלית בעת העתיקה, ועל ידי הצגת מתכנן הערים כאומן בתקופת הרנסנס, בעצם ההיבט החומרי של התווית הגריד המוצג כאן יש מקוריות רבה. נוסף על כך, המאמר מהווה פתוח רב השראה המתאים להיגיון הכרונולוגי של קובץ נושאי זה (הנע מן העבר אל ההווה, אם כי בדרך כלל אלו שזורים זה בזה), והמתאים להיגיון הגיאוגרפי שלו (הנע מן המערב אל מעבר לו, אם כי בדרך כלל גם אלו שזורים זה בזה). בתור אבן דרך הוא חיוני גם למאמר הבא, העוסק בין השאר בהיבטים החישוביים שעמדו בבסיס תכנון "וילת אדריאנוס" ברומא העתיקה.

המילה "גריד" בשימושה כאן מהווה חלופה נוחה, אם כי לא מדויקת, ל"תכנון אורתוגונלי". "רשת" (gridiron), לפחות בהקשר העירוני בארצות הברית, משמעה צורת בלוקים ארוכים צרים, ו"לוח דמקה" (checkerboard) משמעו צורת בלוקים רבועים. אלו שתי צורות החלוקה השכיחות ביותר של תוכנית הגריד. הבסיס ל"לוח דמקה" אמיתי נידון להיות מודולרי, כי היחידות הריבועיות הנוצרות על ידי קווי האורך והרוחב שוות זו לזו. ה"רשת" יכולה להיות מודולרית או לא, תלוי בסדירות הבלוקים הארוכים הצרים וביחס בין גודלם למבני הציבור והמרחבים הפתוחים.

"לוחות דמקה" אמיתיים נדירים. ניתן לחשוב, בסדר כרונולוגי, על התוכנית הבלתי מוגמרת של העיירה האוּר־רִטית [ממלכה ארמנית קדומה] ששמה זֶרְנְקִי טֶפֶה במזרח טורקיה (מאה שמינית לפנה"ס); המושבות הרומיות המוקדמות בצפון איטליה, כגון וֶרונה וקִיוטו; תכנון מספר מוגבל של עיירות מדיאבליות, כגון לֵלינְדה (פריגורד, צרפת); העיירות של "ספרד החדשה" [מושבה ספרדית ב"עולם החדש" מצפון לפנמה]; התוכניות הראשוניות לעיירות אמריקאיות, כגון אוֹמָהָה ונברסקה; וברצלוֹנה של המתכנן סרְדֶה. בלוקים מלבניים נפוצים הרבה יותר. עם זאת, באופן כללי תכיל תוכנית הגריד עירוב בלוקים במידות שונות – אם לא כבר בתכנון הראשוני, אזי באמצעות יחידות שנוספו לאחר הצבת העובדות בשטח.

עם זאת, צורתם של רחובות הגריד והבלוקים – נושא בעל עניין ממדרגה ראשונה להיסטוריונים של תכנון עירוני – אינה מסבירה כשלעצמה את אופי הצורה העירונית. כשתוכנית הגריד הכללית מותווית על פני הקרקע, תוכנית גריד שנייה, מפורטת יותר, מיושמת גם היא – זו של מגרשי החלוקת בתוך הבלוק. החלטות הנוגעות להקצאת קרקע לבעלים או לשוכרים יש להחליט לפני שרטוט קווי הרחוב או באותו זמן. מפרספקטיבה עירונית היסטורית עשוי גריד הרחוב לשרוד זמן רב יותר מחלוקת המגרשים הגלויה פחות לעין, מפני שהרחובות כמרחב ציבורי מצויים תחת השגחה רשמית, ואילו המגרשים הפרטיים נתונים יותר לשינויים פנימיים. אף על פי כן, גריד הרחובות וגריד החלוקת תמיד יהיו קשורים זה לזה ובעלי תלות פנימית.

שני שיקולים חשובים אחרים משפיעים על איכות צורת הגריד העירוני: הראשון הוא הצורה הטופוגרפית של הקרקע, והשני הוא טכנולוגיית המדידה והתחכום היחסי שלה בזמן ובמקום נתונים.

באתר

כמו תמיד, מתחילים מהקרקע. היכן שהקרקע מישורית, הגריד עומד ברשות עצמו. זה המצב הקרוב ביותר לדרך הנייר הריק, שבו המתכנן העירוני מצוי. כך, ברמת פני השטח פורמט מוסדר

צילום 1

פריאן (Priene, טורקיה), שחזור העיר באמצע המאה הרביעית לפנה"ס. יישום תוכנית הגריד באתר כמעט בלתי אפשרי מבחינה טופוגרפית (מקור: חפירות משלחת גרמנית מ־1895–1896, ויקימדיה: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_of_Priene,_according_to_German_excavations_(of_1895-8_Wellcome_M0009551.jpg)

יכול לחזור על עצמו בקלות ניכרת. הגוף המתכנן אכן יכול להחליט על יצירת אתר שטוח ועל מילוי שקעים וייבוש מקורות מים. עיירות רומיות בגאליה, לפי מחקרים, "הפגינו בוז ראוי לציון למאפיינים קיימים על פני השטח, הן טבעיים הן מעשי ידי אדם. נדמה שהדרישה הייתה ל**טאכולה ראסה** [...] כך ש]עיר חדשה תוכל להיראות במצב 'אופקיות מושלמת'" (Drinkwater, 1985, 53).

גם על פני שטח שטוחים, צורות יישוב של גריד יכולות לשקף את הנתונים הפיזיים הכלליים של האתר. לעיירות נהר, למשל, יש נטייה להתוות את רחובותיהן הראשיים במקביל לגדות הנהר, עם מספר קטן של רחובות מקשרים החוצים אותו, כגון עיירת הבסטידה' קְסְטִילְסְרִסִין על הנהר גֶרוֹן בדרום-מערב צרפת. אחר כך, ערי הנמל שגבלו בנהרות והוקמו על ידי צרפת הקולוניאלית בצפון אמריקה, עוצבו כגרידים בעלי צורות ארוכות וצרות, והן הדגימו ליהוק רשמי יותר של מתאר הרחוב הסימפטי של הגריד.

המקרה של גריד טהור ללא פשרות על פני טופוגרפיה בלתי אחידה נדיר. דוגמה ידועה ביותר לכך מן העת העתיקה הוא הגריד המחושב היטב של פריאַן, מן המאה הרביעית לפנה"ס [צילום 1]. העיר המקורית הייתה בפתח נהר המיאנדר, והיו בה גם בעיות סחף, ואילו העיר

איור 2

הגריד של סן פרנסיסקו, קליפורניה, מיושם במידה שווה מאזור המפרץ ובמעלה הרכס התלול של "גבעת הטלגרף"

(מקור: סטיבן סאמרהאלטר, ויקימדיה:

https://commons.wikimedia.org/wiki/

(File:Coit_Tower_from_Russian_Hill.jpg

איור 3

חזיתות בתי מגורים הגובלות במגרש מלבני ותוכנית הגריד של מונפזייה, עיר בסטידה מן המאה ה־13 באקוויטניה שבדרום־מערב צרפת. נוסדה ונבנתה על ידי מלך אנגליה אדוארד הראשון, שהיה גם הדוכס של נְסְקוֹני, ה"קומון" [רמת חלוקה מנהלית של יישובים בצרפת כיום, ללא מקבילה אנגלופונית או עברית]. מונפזייה חברה כיום באגודת "הכפרים היפים ביותר של צרפת" (מקור: קלאוס שפר, ויקימדיה: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beispiel_Monpazier.jpg

החדשה, שנועדה לאוכלוסייה של 4,000 בני אדם, נבנתה על קרקע מוגבהת בקצה הדרומי של בסיס מוגבה הנוטה בשיפוע מטה לכיוון מזרח ומערב. הבלוקים של העיר הותוו מדורגים כמו מושבי תיאטרון לאורך הרחובות הראשיים שנמתחו ממזרח למערב, והרחובות מן הצפון לדרום, שנועדו להולכי רגל, קיבלו צורת מדרגות. בעיירה המדיאבלית לובק ההתעלמות מן הטופוגרפיה הטבעית יכולה להיות מוסברת באופן רציונלי. העיר הוקפה על ידי הנהר טְרַאב, לב העיר נמצא לאורך רכס בנקודה הגבוהה של האתר, והרחובות הישרים במורד המדרון גילמו את המרחק הקצר ביותר בין מרכז העיר ובין מזחי הנהר. דוגמאות מודרניות לכך, כגון סן פרנסיסקו, הן לעיתים "קיצורי דרך" של ספקולנטים של קרקעות, ואילו אתגר ההתמודדות היום־יומית עם המגרשים במדרון התלול הועבר הלאה לקונים [איור 2].

הפרקטיקה הרווחת באשר לגריד רחובות היא לחתור לפשרה בין אי־סדירות הטופוגרפיה הטבעית ובין השאיפה המופשטת לזווית הישרה. איננו צריכים להביט הרבה מעבר לערים החדשות של ימי הביניים כדי למצוא מגוון הסתגלויות אינטואיטיביות ההולמות את צורת הרשת העירונית לנתונים המקומיים של פני השטח. מבין מאות עיירות בסטידה, גרידים ללא פשרות, כמו במונפֶזיֶיה ובאַג־מוֹרְט בצרפת, או בפְּלִינְט בחבל ויילס – נדירים ביותר [איור 3]. אלו הותוו על פני שטח שטוחים שלרוב "מוסגרו" על ידי המלבן של חומות העיר. רוב עיירות חדשות אלו מעולם לא בוצרו, הן לא היו כה מתוחמות בהתחלה, והופעתן הכללית הייתה כמעין "שחוקה" בקצוות. הן ישבו על פני שטח בעלי מהמורות, לעיתים בסמוך ליישוב מבצר שמיקומו נבחר בקפידה. לכן, בדרך כלל תוואי השטח היה תוצר של "גישה מקומית אמפירית בעיקרה, ולפיה ההיכרות הכללית עם צורת הבסטידה סוגלה לאילוצי תנאי השטח המקומיים" (Slater, 193, 1990). רכסים הניבו גרידים ליניאריים פשוטים של רחוב ראשי אחד ומקבילים לו לאורך המורדות (לדוגמה: וילֶפְרֶנץ־דוֹ־קֵיי־ראן, סן פסטור). על גבעות עגולות, התוכנית הטבעתית שיכלה להיווצר מגידול "אורגני" פשוט, רובֶּעָה (למשל דונֶזַאק). המתכננים של ניו ווינֶצ'לְסי תכננו את הגריד על שטח רחב ככל האפשר מראש הגבעה, והותירו את הקצוות הבלתי רגולריים למגרשי בתים וקרקעות מרעה בעלי צורות מוזרות. פומֶונְט הכירה בצורת גב ההר שלה על ידי הכפפת הבלוקים של הגריד מצפון לכיכר השוק כך שהם מצויים בכמה מעלות חורגות מקווי הגריד של הבלוקים בכיוון דרום. יישובים קודמים בקרבת מקום ודרכים ראשיות השפיעו על העיר החדשה עד להיקף כזה שהיה זה יעיל וכלכלי לשמר את מתווה רחובות הגריד הגמיש. שתי הבסטידות של וילֶנְב־סוֹר־לוט, שנבנו על גדות נהר מנוגדות בהפרש של עשור, מפגינות תלות זו בין התוכנית לפני השטח: העיירה הקדומה יותר שעל הגדה נבנתה על קרקע בתולה ומוסדרת למדי, ואילו עמיתתה על הגדה השמאלית – שם כבר היו מצויים כפר ושני מבצרים של הלורד של פוחולס – לבשה צורה נוקשה פחות עם בלוקים זוויתיים גדולים.

צילום 4

שחזור של גרומה רומית – מכשיר למדידת

קרקע ולחלוקתה (מקור: מתיאס קאבל,

ויקימדיה: https://commons.wikimedia.

(org/wiki/File:Groma.jpg)

באשר לאורתוגונליות הכללית של מאות התוכניות הללו, יש לזכור היטב שתוכנית הגריד הייתה האפשרות היחידה לעיצוב עירוני רציונלי שהייתה פתוחה בפני ימי הביניים. זו הייתה מערכת התכנון היחידה שהקלה על חלוקת קרקע אזורית ועל תיאום בין חלקיה. עד לרנסנס, למתכננים לא היו הכלים לבנות מפות מדויקות מבחינה מתמטית של צורות גיאוגרפיות או עירוניות. "בימי הביניים", כותב דויד פרידמן, "רק על מפה שחושבה בצורה אורתוגונלית, המיקום המדויק של נקודה היה יכול להיות מ זוהה" (Friedman, 1988, 51). האורגניות המתוכננת של סיינה, לדוגמה, הושגה בתוכנית קיימת. בחוץ על פני השטח, זה היה סיפור שונה. למעשה, רק במהלך הרנסנס נפתחה האפשרות למדידה ולסקירה של מאפיינים גיאוגרפיים וצורות עיר שאינם רגולריים.

מודדים והוגי תיאוריות

הפשטות של סימון צורת הרחובות האורתוגונלית הפכה את הגריד לצורת עיר ישימה אף בתרבויות בלתי מתוחכמות מבחינה טכנולוגית. הכשרת אלו שביצעו את חלוקת הקרקע המעשית באתר יכלה להיות בסיסית למדי. הכלים נותרו בשימוש זמן ממושך, עם שיפורים מפעם לפעם שאפשרו ביצועים מדויקים יותר. חבלים ויתדות סימנו קווים ישרים בכל התקופות בהיסטוריה. ההודומטר (odometer) של אלברטי, או "מורד הדרכים", תואר על ידי ויטרוביוס כ־1,500 שנים מוקדם יותר: זהו גלגל עגלה רגיל בעל היקף ידוע, והסיכובים שלו תועדו אוטומטית.

המצרים הקדמונים יכלו לקבוע קו אופקי וכן את הבדלי הגבהים בין שתי נקודות. היה להם מכשיר מכון, והם השתמשו בצורה פרימיטיבית של העברת הנתונים שנקראה גרומה (groma), שהורש הלאה ליוונים ולרומים ונותר המכשיר הסטנדרטי של מורד הקרקע עד שפותחו גרסאות משופרות ברנסנס [צילום 4]. באחד הקווים שיצר המכשיר השתמשו למיקום הכיוון הראשי, והקו האחר נועד לקבוע בשטח את הכיוון של זוויות ישרות ביחס אליו.

ביוזמות ההתיישבות הקולוניאלית של יוון העתיקה, ההוריסטס (horistes) היה חבר מפתח בצוות המתכננים; המשמעות המילולית של בעל מקצוע זה היא "קובע הגבולות" (horoi). הוא היה אדם בעל מיומנות מעשית, האמון על חלוקת הקרקע לרצועות ארוכות וצרות.² דיודורוס בסוף המאה הראשונה לפנה"ס תיאר ייסוד מושבה כזו: תחילה, ההיוועצות הטקסית באורקל (המרכיב הדתי); אחר כך, מיקום מעיין (אספקת מים); בניית חומת העיר (הגנה); קביעת הגריד של שדרות רחבות שכונו פלאטיי (plateiai); ליישוב טוּרְי למשל, שאותו הוא מתאר, היו ארבע פלאטיי בכיוון אחד ושלוש אחרות בזוויות ישרות להן); ולאחר ההסדר הראשוני הזה, תת־החלוקה לבלוקים צרים לבתים נעשתה באמצעות רחובות משניים יותר שכונו סטנופוי (stenopoi), מעין שבילים להולכי רגל בין המגרשים. חזיתות בתי המגורים גבלו בסטנופוי,

ואילו חזיתות מבני הציבור בפלאטיי. מידת הבלוקים הייתה 100 על 300 רגל (30x90 מטר). חלק בעיר נשמר בקפידה למבנים אזרחיים ומסחריים; פעילות כלכלית שולבה גם באזורי המגורים. באשר למבני ציבור, לעיתים המקדשים תאמו לגריד, ולעיתים הם הוצבו באופן עצמאי ביחס אליו (למשל באַגריֶגְנטו או בפסטום), ככל הנראה מסיבות דתיות. התיאטרון ניצל בדרך כלל את השתפלות המדרון הטבעי לארגון המושבים.

המקרה של היפּוֹדֶמוּס ממילָטוּס מפליא. אין לנו פרטים על עבודתו על מערכת הגריד המיוחסת לו, אולם מה שייחד מערכת זו, כנראה כמעט בוודאות, הייתה העובדה שהיא נשענה על נוסחה תיאורטית של גיאומטריה יותר מעל פרקטיקה טכנית טהורה (ואמפירית) של מורדי הקרקע, וכן שהיא סוגלה בתשומת לב לצרכים הספציפיים של האתר. אם נשפוט לפי פיראוס, מערכת זו קידמה את חלוקת הטריטוריה לסקטורים שלכל אחד מהם צורת רחובות המאופיינת בקווים ישרים; הקצאת אזורים ציבוריים שנתחמו היטב לפונקציות ציבוריות מסוימות; ושריון מראש של שטח למבני ציבור. מן הדוגמה של רודוס, לפחות לפי שחזור הצורה העתיקה של רחובותיה, ניתן להסיק שהמערכת הגיאומטרית של היפודמוס תמכה בחלוקה משולשת. האלמנט הגדול ביותר היה ריבוע שכל פאה שלו הייתה באורך אצטרדיון אחד (יחידה משתנה של כ־600 רגל או 180 מטר). כל אחד מריבועים אלו חולק לארבעה חלקים שווים כדי ליצור ריבועים נוספים שפאתם מכל צד הייתה חצי אצטרדיון; וכל אחד מן האחרונים חולק בתורו לשישה חלקים ליצירת מלבנים בעלי מידות של 100 על 150 רגל (30x45 מטר). לא ניתן לומר אם מערכת זו בוססה כשיטת עיצוב עירוני לאחר מותו של היפודמוס, או שהיא פשוט עידנה את שיטת הביצוע של המורד הממוצע.

אנו יודעים הרבה על הכשרת המודדים הרומיים. היא כללה ידע באריתמטיקה, גיאומטריה ומשפט. באופן כללי הם עבדו עם יחידות של ריבועים ומלבנים, ויישמו גם משולשים, ובהם השתמשו לא למדידה על ידי שילוש אלא לנושאים כגון מציאת רוחב נהר בלי לחצותו, וככל הנראה גם לחישוב גובה. כלים נוספים היו ריבוע נתון, השימושי ביותר למורד הבנייה; שולחן המים, לביסוס אופקיות מדויקת; שעון שמש נייד, שסייע לאוריינטציה; וכמובן, שרשראות ומוטות מדידה. לא הייתה הפרדה ברורה בין ערים מתוכננות ובין חלוקת הקרקע המלבנית של השטח החקלאי מסביבן, וכן גם לא בין מורדים של קרקע כפרית, צבאית או עירונית (Dilke, 1985). היה נהוג להציב את הגרומה במרכז מחנה צבאי.

עד לתקופת הרנסנס הושג מתווה קרקע המאופיין בקווים ישרים על ידי לימוד פשוט של גיאומטריית פני השטח. המורדים ידעו כיצד ליצור ניצב לקו נתון על פני הקרקע ולצייר את שתי הקואורדינטות שעל הבסיס שלהן יכלו להיות מסומנים קווי המדידה המקבילים. לבסטידות

רבות היה שימוש רווח במשולש פיתגורס עם פאות של 3-4-5, שאפשר לסמן את הזוויות הישרות בסיוע חבל ובו 12 קשירות. צורות מורכבות יותר, שבוססו על גיאומטריה מבנית ובהן נטו להשתמש בעיצוב הקתדרלות הגותיות, יכלו כביכול להיות מיושמות גם בשטח, אולם זה לא קרה. במילים אחרות, התוויית פני השטח של ערים לא נתפסה כבעיה מורכבת יותר של עיצוב אדריכלי.

מקרה אחר הניתן לניתוח הוא זה של היישוב גֶרְנֶד־סוּר־גֶרֶן, שנוסד בסביבות 1300 על ידי מְנַהֵל האחוזות של מלך צרפת באזור הכפרי בחבל טולוז. התוכנית היא מעין גרסה מאוחרת לסוג העיר שפיתחו מתכנני אלפונס דה פואטייה בסביבות 1255, ודוגמות לסוג עיר כזו הן סן־פואֶה־לה־גֶרָאנר על נהר הדורדון, מונטְרֶא־ל־דה־גֶר, ומונפּוֹזִייה של אדוארד הראשון. המאפיין העיקרי של אלו הוא ההצטלבות של שני צמדי רחובות המקבילים זה לזה והשווים באורכם. הכיכר שהם סוגרים היא כיכר שוק. באופן טיפוסי, הבלוקים של הרצועות המרכזיות רבועים, ואילו שאר התוכנית משתמשת בבלוקים מלבניים. הבסיס הגיאומטרי לתוכנית היישוב גֶרְנֶד מוכח על ידי מיקום קווי המדידה הכלליים שלפיהם נחלקה העיירה. זו הייתה מערכת של מעין רוטציה שתוארה בספר הסקיצות מתחילת המאה ה־13 שחיבר וילְאָר דה אונקור, ושיושמה לראשונה על תוכנית העיר. היא עבדה כך: המרחק בין זוגות קווי המדידה העיקריים, דהיינו הצירים המגדירים את הטור המרכזי של הבלוקים הרבועים, עמד על 210 רגל (64 מטר). זו הייתה ההחלטה הראשונה של מחלק המגרשים. אחר כך הוא לקח את מידת האלכסון של ריבוע 210 הרגל מן הצד - זה עמד על 297 רגל (90.5 מטר) - והשתמש בו לביסוס המרחק בין הצירים הראשיים ובין הצירים המשניים מדרגה ראשונה. כשחוזרים על התהליך, מתקבלות המידות של הבלוקים בחלק החיצוני של העיירה (Boucher, 1972, 43; Friedman, 1988, 132–133).

המתכנן העירוני כאִוֵּמן

האם יש הוכחה כלשהי, באשר לתקופה שלפני הרנסנס, של אומנים גותיים שהיה להם ידע בגיאומטריה תיאורטית מתקדמת, אומנים המקושרים לבתי המלאכה של הקתדרלות, שהתייחסו לגריד העירוני כבעיה אומנותית? דויד פרידמן טען שיש מקרה כזה בדיוק בספרו על הערים החדשות הפלורנטיניות במאה ה־14 (Friedman, 1988).

ערים אלו - כגון סן ג'ובאני, טְרֶנוֹבָה, קְסֵטְלֶפְרֶנְקוֹ, פֵּייֵטְרֶסְנֶטָה וסְקֶרֶפְרֶיה במעלה עמק נהר האַרְנֶו, ופִיֶרְנֹזוּלה באזור האפנינים - היו ממוקמות בשטח הכפרי מצפון וממזרח לעיר האם. הן הותוו על קרקע שטוחה, ותוכנית בסיסית אחת יושמה אצל כולן. הציר הארוך הדומיננטי שלהן היה בדרך כלל חלק מן הדרך הראשית שעליה הוקמה העיר, וכיכר רחבה הונחה בזווית ישרה אליה. חומת הגנה נתנה ליישוב ממד מתוחם מן ההתחלה. הדרך בתוך החומה, שיועדה לתנועת

צילום 5

אצטרולב מוסלמי (מקור: מארילן נגוין, ויקימדיה: [https://en.wikipedia.org/wiki/A_Treatise_on_the_Astrolabe#/media/File:Chaucer_Astrolabe_\(BM_1909.6-17.1.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/A_Treatise_on_the_Astrolabe#/media/File:Chaucer_Astrolabe_(BM_1909.6-17.1.jpg))

חִילוֹת לאורך היקף ההגנה, הייתה מצד רוחבה משנית רק לרחוב הראשי. לבסוף, ארבע שכונות נוצרו, אחת בכל פינה, ולכל אחת ציר פנימי חוצה משלה.

לדעת פרידמן, בניגוד לגיאומטריה המבנית המוכרת לעיצוב הגותי, תוכנית זו מייצגת שימוש מתוחכם בגיאומטריה של סינוס, בעיקר בטריגונומטריה. פונקציות של סינוס נקשרות למדידה גיאומטרית של המעגל, כלומר לקשתות ולמיתרים. יש השערה שגיאומטריה של סינוס יכלה להיות הבסיס לתוכניות הפלורנטיניות, מתוך הסתמכות בין השאר על העובדה שעומקי הבלוקים מופחתים מן המרכז כלפי חוץ, כך שהעמוק שבהם מופנה כלפי הרחוב הראשי, ולאחריו שלושה בלוקים רדודים יותר ויותר, וכולם שומרים על רוחב זהה. עם זאת, לא סביר להניח שדירוג מרחבי זה ייצג היררכיה חברתית. בני המעמד החברתי הגבוה הודרו באופן ספציפי מן הערים החדשות, כך שהֶרְגָה צורנית ייצגה ברובה איכות גיאומטרית מופשטת.

אם אכן השתמשו כאן בגיאומטריה של סינוס, היא יכלה לגלם מקרה ייחודי של עיצוב עירוני בתקופת ימי הביניים. זאת מאחר שגיאומטריה של יישום תיאורטי מתקדם קושרה באופן מסורתי בתקופה זו למחקר אסטרונומי ולמדידות ארציות. היא באה לידי ביטוי בשני מדיומים. האחד היה בתרשימים של יורדי ים שסיפקו מידע ניווטי על בסיס תצפית ישירה על פני שטח כדור הארץ בסיוע כלים מרעיים. למדריכי נמל אלו, שנקראו גם "פֹּרְטוֹלָאנו" ביחיד, הייתה צורה אופיינית של קווים רדיאליים היוצרים מארג על פני שטחם - צורה שקושרה עם שושנת הרוחות, שהייתה גם חלק מן המצפן המגנטי המפותח היטב - ומערכים רבים של קווים מקבילים שהניבו מערכת פרופורציונלית שאפשר להשוות אותה לגריד של הערים החדשות הפלורנטיניות. היישום השני של גיאומטריית סינוס היה באֶצְטְרוֹלֵב פֶּלְניספרי (astrolabe) [מכשיר למדידות אסטרונומיות ולניווט ימי], שקבע את כיוון התצפית (קוטר הדיסק סבב על ציר המרכז שלו) [צילום 5]. מכשיר פשוט יותר שמקורו באצטרולב היה מד הגובה (quadrant), והן האצטרולב הן מד הגובה היו מוכרים באירופה כבר בתחילת המאה ה־11.

התוכניות הפלורנטיניות השתמשו בצורת הסינוס של מדריכי הנמל והאצטרולבים, ובטבלאות מיתרים כמו אלו בספרו של לאונרדו פיבֹּנֶץִי "גיאומטריות פרקטיות" (Pratica Geometriae), שנכתב בפיוזה בסביבות 1220. בעזרת טבלאות אלו, למורד לא היה למעשה צורך באצטרולבים ומדי גובה. אמצעי מדידה מסורתיים - החבל או המוט והכלים הפשוטים למדידת זוויות ישרות - יכלו לעשות את העבודה. המורד רק נדרש להתוות את קו הבסיס, הציר של הרחוב הראשי של העיר, ואז להוסיף קו על הציר הניצב לציר הראשון. ואז, על ידי מדידת המיתרים של 11, 22, 33, 44 ו־55 יחידות של קשת המותאמת למעגל בעל מידה מתאימה, הוא יקבע את גבולות חמש היחידות מכל צד של העיר. קווי מדידה נמתחו מנקודות אלו על הציר הניצב המקביל לקו

איור 6

[את הגיאומטריה המדורגת של עומקי הבלוק המצויה בגריד של טרנואובה (איטליה), עיר פלורנטינית חדשה שנוסדה בשנת 1337, אפשר להבין כתוצר של מעגל, העומד במרכז ארבעת המגרשים הרבועים של התוכנית, הנע בסיבוב כל 15 מעלות. אף שתיאור זה מתאים לתוכנית, זו בוודאי לא השיטה שבה השתמשו מודדי העיר. הסבר סביר יותר הוא, שמעצבי טרנואובה לקחו את ממדי תוכנית העיר מחישובים טריגונומטריים שהתבססו על מדידת מיתרי מעגל (דברי המתרגמת על בסיס דברי קוסטוף)]

הבסיס והשלימו את שלד התוכנית. אולם ההחלטות העיקריות שבאו לפני כן היו הקריטיות. כלומר, מישהו נדרש לחשב את מידת המעגל; מישהו הקריץ את המיתרים של קשתות 22, 44 ו-55 על חלק של שישים ושישית מן ההיקף כדי לקבל את הממדים הנותרים. המישהו הזה, לפי פרידמן, היה מעצב [איור 6].

יצירה אומנותית מודעת זו של המעצבים הפלורנטינים, שחרגה מתפקדיהן המעשיים של המדידה והחלוקה למגרשים, רמזה על גישת הרנסנס. לפיה, העיר, כמו מבנה, צריכה להיות תוצר של עיצוב אדריכלי. במאות השנים שלאחר מכן השוו אלברטי ואחרים את העיר לארמון. "האורנמנט העיקרי בעיר", במילותיו של אלברטי, "הוא הארגון המוסדר של הרחובות, הכיכרות, והמבנים לפי כבודם והפונקציה שלהם". מחזון העיר האידיאלית סְפּוֹרְזִינְדָּה [על שם פרנצ'סקו סְפּוֹרְזֶה, דוכס מילאנו דאז] של פִּילֶרְט, אדריכלי הרנסנס הגו ערים אידיאליות עם היקפים קבועים מראש וחלקים מורכבים בשלמותם. בתוכניותיהם השימוש בגיאומטריה על בסיס מעגל כאמצעי למתן פרופורציה בעיצוב העירוני היה ברור.

אחת מן התוכניות הרנסנסיות המוקדמות ביותר מופיעה במהדורת שנת 1511 של "ויטרוביוס" מאת פֶּרָה ג'ִ'וֹקוֹנְדוֹ – שם תחריט עץ מדגים את הפסקה המפורסמת של ויטרוביוס על מתן האוריינטציה לרחובות העיר כך שאף אחד מהם לא יעמוד מול הנקודות העיקריות של המצפן,

שמהן סברו אז שהרוחות החזקות והלא בריאות ביותר נשבו (Hamberg, 1965). תחריט העץ מראה מערכת רחובות אורתוגונלית העשויה מ־16 בלוקים רבועים. על תוכנית זו צויר מתומן, וכל אחת מפאותיו מייצגת את אחת הרוחות, ואף אחת מהן אינה מנשבת במקביל לאחד הרחובות. מכל מקום, החידוש בתחריטו של פרה ג'ִ'וֹקוֹנְדוֹ הוא, שהדימוי הגיאומטרי של שושנת הרוחות מותאם לרחובות, למידת הבלוקים ולמידת העיר. כאן יש לנו תרומה רנסנסית מקורית שאינה מתבססת ישירות על הפסקה של ויטרוביוס. למעשה, התאמת הגיאומטריה מבוססת המעגל למערכת הגריד היא היא זו שקבעה את עיצוב הערים החדשות הפלורנטיניות, והיא החלה לקרום עור וגידים כבר מאתיים שנים קודם לכן.

במהלך עבודתו על הציורים הללו סביר להניח שפרה ג'ִ'וֹקוֹנְדוֹ חשב על התוכנית הקדומה של נאפולי, או נַאפּוֹליס היוונית (Hamberg, 1965). כמו נאפוליס, מערכת הרחובות שלו מראה שלושה רחובות אופקיים הרחבים מאלו האנכיים.³ נאפולי נבנתה בסוף המאה החמישית לפנה"ס לפי ממצאי חקירה מודרנית, והיו לה שלושה רחובות ראשיים שהמרחק ביניהם היה כשל אצטדיון (במקרה זה בערך 607 רגל או 185 מטר), ועשרים רחובות משניים חוצים במרווחים רגולריים של 121.5 רגל (37 מטר). כך שלבלוקים של בתי המגורים היו פרופורציות של 5:1. קווי תוכנית זו עדיין שרדו במרכז נאפולי. הרחובות הארוכים משתפלים בעדינות לכיוון מזרח, כיוון הרוח היחיד שנחשב בריא על ידי ויטרוביוס ומקורותיו. הרחובות המשניים החוצים משופעים יותר, והם פונים לדרום, ושם הנמל. אך בשני הכיוונים הרחובות הם 22.5 מעלות מן המרידיאן או קו המצפן האורכי, ולפי כתבי ויטרוביוס זו הזווית הראויה למיקום רחובות העיר.

ברישום נוסף המיוחס לפרה ג'ִ'וֹקוֹנְדוֹ מוצגת גרסה אידיאלית של תוכנית נאפולי המקורית, עם מעגל או שושנת הרוחות במרכז המחולקים ל-16 נקודות. שתיים מן הנקודות מותאמות לקו האורך האמצעי של מתווה הרחובות, ושתיים לאחד מקווי הרחובות המשניים החוצים. ידוע לנו שאלפונסו השני, הפטרוֹן של פרה ג'ִ'וֹקוֹנְדוֹ בנאפולי, גילה עניין אקטיבי בעת העתיקה הקלאסית, ולמעשה בתקופת שלטונו נעשו כמה ניסיונות להחיות את התוכנית היוונית של נאפולי על ידי הרחבת הרחובות הארוכים ופתיחת כל הרחובות המשניים וניקיונם. הציור של פרה ג'ִ'וֹקוֹנְדוֹ ודאי נקשר לתהליך זה של הקימה לתחייה של העת העתיקה הקלאסית.

דיאגרמות עירוניות אלו של פרה ג'ִ'וֹקוֹנְדוֹ אינן רק מאשרות את הקשר החדש שנוצר אז בין גריד של רחוב ובין המעגל. הן גם חשובות מסיבה נוספת. הן שייכות לפיתוח דרך חדשה בתקופת הרנסנס לייצוג גרפי של ערים – דהיינו, מפת העיר כתוכנית איקונוגרפית או תוכנית קרקע, מסוג הדברים שאנו לוקחים כמובנים מאליהם במפות העיר בימינו. הייצוגים השכיחים

איור 7

תוכנית העיר אימולה (Imola, איטליה) מאת ליאונרדו דה וינצ'י, 1503. התוכנית האיקונוגרפית המוקדמת ביותר ברנסנס, ממוקמת בתוך מעגל גדול המחולק לשמונה חלקים דמויי טריז. חישובי המעגל נקראים בשמות שמונה הרוחות, והם חושפים את ההיגיון שבציור התוכנית. מכשיר מדידה מוקדם שפותח על ידי ליאונרדו עמד על דיסק מעגלי המחולק לשמונה חלקים ובמרכזו מצפן. באופן זה הצפון המגנטי תואם לכיוון הרוח הצפונית, וכך הבטיח נקודת עוגן קבועה לתצפיות מזוויות שונות (מקור: סילקו, ויקימדיה: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_vinci,_Town_plan_of_Imola.jpg)

יותר של ערים, בהקרנה חזיתית אלכסונית או ממעוף הציפור, נקשרו להמצאת פרספקטיבת נקודת המגזו ברנסנס, פרספקטיבה שהעניקה לאֻמנים את היכולת לייצג מרחב תלת־ממדי על פני שטח שטוחים. התכנית האיקונוגרפית, לעומת זאת, מציגה את העיר ממספר אינ־סופי של נקודות מבט, כולן ניצבות לכל מאפיין טופוגרפי. בלתי מוטרדת מן המראה העובדתי שלה, ההפשטה המורכבת ביותר הזאת של מפת העיר הפחיתה את העיר לתיעוד דו־ממדי של חללים מלאים וריקים. תוכנית קרקע זו, שהייתה מוכרת לרומים אך ננטשה בימי הביניים, נעשתה אפשרית שוב רק בעקבות פיתוח טכניקות המדידה המתקדמות והמכשירים במהלך המאה ה־16 [איור 7].⁴

מה שחשוב להדגיש הוא, שהתוכנית החדשה של העיר כפי שנמדדה מחדש באופן מדעי, והפיתוח בן הזמן של ארטילריה ניידת, הובילו לבחינה מחודשת של הערים כריאגרמות אידיאליות. הערים החלו להיחקר כריחוק מסוים, כצורות שאליהן כל האלמנטים יכולים להיות מוכנסים ליצירת תוכנית מושלמת. חיבורים מדעיים חדשים הפיצו צורות בחינה אלו, שכללו וריאציות רבות ויצירתיות של הגריד. מבין החיבורים רבי ההשפעה ביותר היו אלו של פייטרו קֶטֶנָאו "ארבעה ספרים ראשונים בארכיטקטורה" משנת 1554, ושל וינְסֶנזו סְקֶמוֹזי "רעיון הארכיטקטורה האוניברסלית" משנת 1615.⁵

הערות

* מתוך: Kostof, S., 1991. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. London: Thames & Hudson, 124–132 ©. Text, 1991: Spiro Kostof ©. Reprinted by kind permission of Thames & Hudson. את הדימויים יצרה העורכת האורחת בהתאמה כללית לאלו של קוסטוף. לעיתים שולבו בתרגום הבהרות לקורא העברי, בדרך כלל בסוגריים מרובעים, כהמשך ישיר של הטקסט. להבדיל מן המושגים השונים שמוזכרים במאמר, ששמותיהם הלועזיים צוינו בדרך כלל בתרגום, שמות המקומות הרבים שמוזכרים בו נוקדו ולא הובאו שמותיהם הלועזיים כדי שלא להכביד על הקורא, וכיוון שהטקסט האנגלי המקורי של קוסטוף מובא בגיליון זה.

1.]"בסטידה" (bastide) היא עיירה חדשה מבוצרת שנבנתה כחלק מסדרת עיירות מבוצרות מן המאה ה־12 ואילך, תחילה בכמה חבלים בצרפת, ולאחר מכן, בעקבות הצלחתן ועמידותן בתקופת מסעות הצלב ובמלחמת מאה השנים, גם בטולוז, בחבל ויילס ובהולנד. לדוגמה, בדרום־מערב צרפת בשנים 1222–1372 נבנו קרוב ל־700 בסטידות (Bentley, 1994); הערת המתרגמת].

2. המונח שבו השתמשו לחלוקה זו, per striges, הוטבע למעשה על ידי החוקר המודרני קסטגנולי (ראו: Castagnoli, 1971). הפירוש המילולי של המילה "סטריגה" (strigae) בלטינית הוא "שורה ארוכה של עשב או תירס קצור, אלומה", ובהרחבה – "תלם של מחרשה". בעגה הרומית כוונה מערכת ה־strigae וה־scamnae לשיטת חלוקת קרקעות קדומה שיושמה בייחוד על קרקע ציבורית ראויה לעיבוד בפרובינציות הכפריות, שם התלמים היו מאורגנים לכיוון אורך השדה (strigae) או לרוחבו (scamnae), לפי הכוונת המודד (Dilke, 1961, 424).

3. במונחים platea ו־angiportus (המילה הלטינית ל־stenopos) השתמשו תחילה ויטרוביוס (פרס 1, פרק 5, 1), וכן יוליוס קיסר בתיאור המשפט בספרו "מלחמת האזרחים" (כרך 1, 27), והם התייחסו בהכרח לגריד היווני ולא לגריד הרומי, שכן שם לא הייתה הבחנה כזו של רוחב הרחובות. כך, אף שהבלוקים בתחרית העץ של פרה ג'וקונדו רבועים, דהיינו רומיים יותר מאשר יווניים, השוני בין רוחב הרחובות והשימוש במילים platea ו־angiportus מרמזים שהוא חשב על המערכת היוונית.

4. מעתה, מכשיר המודד היה יכול לקבוע מאפיין טופוגרפי ביחס לנקודה אחת או יותר על ידי שילוש פשוט. לזה של אלברטי הייתה חוגה מעגלית המחולקת ל־48 מעלות. מכשיר המדידה של ליאונרדו עמד על "פני שטח מעגליים עם היקף המחולק לשמונה מעלות. במרכז הדיסק היה מצפן מגנטי" (Pinto, 1976, 40). בתחילת המדידה הותאם הצפון המגנטי לקו הרוח הצפונית (tramontana). לכן, המרידיאן המגנטי סיפק עוגן תמידי לסקירות שנעשו ממספר נקודות שונות. במרכז הייתה שם שבשבת נעה. אלברטי תיאר תהליך הדומה לזה שבו השתמש ליאונרדו בעיר אימולה, בספרו Descriptio urbis Romae, המתוארך לשנת 1450. לכן, ה"המצאה" המיוחסת ליוהנס פרטוריוס (Praetorius) בדמות כלי המדידה המודרני של המודד בשנת 1600, לא הייתה ככל הנראה אלא סטנדרטיזציה של המכשיר שהשתמשו בו כבר במאה ה־16.

5. סקמוזי היה מן הראשונים שנסוג מן ההפרדה הגרפית המקובלת בין בלוקים לרחובות, על ידי הצללת הרחובות והכיכרות במקום הצללת הבלוקים.

Vitruvius, 1914. *The Ten Books on Architecture* (Trans.: Morris Hicky Morgan). Cambridge, MA: Harvard University Press.

[ראו גם: ויטרוביוס, 1997. על אודות האדריכלות (תרגום: רוני רייך). תל אביב: דביר].

מקורות

Bentley, J., 1994. *Fort Towns of France: The Bastides of the Dordogne and Aquitaine*. London: Tauris Parke.

Boucher, F., 1972. "Medieval Design Methods, 800–1560". *Gesta*, 11(2), 37–51.

Caesar, J., 1 BC. *Commentarii de bello civili*, III vols (in Latine).

[ראו גם: יוליוס קיסר, 2013. מלחמת האזרחים: מלחמת אלכסנדריה, מלחמת אפריקה, מלחמת ספרד (תרגום, מבוא והערות: משה ליפשיץ). ירושלים: כרמל].

Castagnoli, F., 1971. *Orthogonal Town Planning in Antiquity*. Cambridge, MA: MIT Press.

Cataneo, P., 1554. *I Quattro primi libri di architettura*. Venezia: Libro Primo.

Dilke, O. A. W., 1961. "Maps in the Treatises of Roman Land Surveyors". *Geographical Journal*, 127(4), 417–426.

Dilke, O. A. W., 1985. "Ground Survey and Measurement in Roman Towns". In F. Grew & B. Hobley (Eds.), *Roman Urban Topography in Britain and the Western Empire* (pp. 6–13). London: CBA Research Report no. 59.

Drinkwater, J. F., 1985. "Urbanisation in the Three Gauls: Some Observations". In F. Grew & B. Hobley (Eds.), *Roman Urban Topography in Britain and the Western Empire* (pp. 49–55). London: CBA Research Report no. 59.

Friedman, D., 1988. *Florentine New Towns: Urban Design in the Late Middle-Ages*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hamberg, P. G., 1965. "Vitruvius, Fra Giocondo and the City Plan of Naples". *Acta archaeologica*, 36, 105–125.

Pinto, J. A., 1976. "Origins and Development of the Ichnographic City Plan". *Journal of the Society of Architectural Historians*, 31, 35–50.

Scamozzi, V., 1615. *L'idea della architettura universal*. Venetia: Giorgio Valentino.

Slater, T. R., 1990 (Ed.). *The Built Form of Western Cities*. Leicester: Leicester University Press.