CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI
NISFLEI CARVALHO GALONI

**UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE AGRUPAMENTOS DE
DADOS NUMÉRICOS BASEADOS EM QUALIDADE DE GRUPOS**

São Bernardo do Campo

2019

NISFLEI CARVALHO GALONI

**UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS DE AGRUPAMENTOS DE
DADOS NUMÉRICOS BASEADOS EM QUALIDADE DE GRUPOS**

Dissetação de Mestrado, apresentada ao Centro Universitário FEI para obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica. Orientada pelo Prof. Dr. Flavio Tonidandel.

São Bernardo do Campo

2019

Galoni, Nisflei Carvalho.

Uma Análise Comparativa dos Métodos de Agrupamentos de Dados Numéricos Baseados em Qualidade de Grupos / Nisflei Carvalho Galoni. São Bernardo do Campo, 2018.

92 p. : il.

Dissertação - Centro Universitário FEI.

Orientador: Prof. Dr. Flavio Tonidandel.

1. QG-SIM. 2. Indicador de Qualidade. 3. Algoritmo de Agrupamento. 4. Similaridade de Dados. I. Tonidandel, Flavio, orient.
II. Título.

Aluno: Nisflei de Carvalho Galoni

Matrícula: 116120-7

Título do Trabalho: Uma análise comparativa dos métodos de agrupamentos de dados numéricos baseados em qualidade de grupos.

Área de Concentração: Inteligência Artificial Aplicada à Automação e Robótica

Orientador: Prof. Dr. Flavio Tonidandel

Data da realização da defesa: 19/12/2018

ORIGINAL ASSINADA

Avaliação da Banca Examinadora:

São Bernardo do Campo, / / .

MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Flavio Tonidandel

Ass.: _____

Prof. Dr. Plinio Thomaz Aquino Junior

Ass.: _____

Prof. Dr. Leandro Augusto da Silva

Ass.: _____

A Banca Julgadora acima-assinada atribuiu ao aluno o seguinte resultado:

APROVADO ☒

REPROVADO ☐

VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO

**APROVO A VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO EM QUE
FORAM INCLUÍDAS AS RECOMENDAÇÕES DA BANCA
EXAMINADORA**

Aprovação do Coordenador do Programa de Pós-graduação

Prof. Dr. Carlos Eduardo Thomaz

Dedico este trabalho a Deus, a minha esposa Ariane e a filha Pietra, com quem amo compartilhar a vida. Obrigado pelo carinho e paciência por compreender os momentos de ausência para o esforço em avançar nesta etapa da vida e pela imensa capacidade em me trazer paz e incentivo para superar os desafios do caminho.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Flavio Tonidandel, pela orientação e empenho em ajudar-me a trilhar os caminhos da pesquisa e dedicação aos estudos.

Aos colegas de sala, pelo incentivo e ajuda nas dicas de materiais para apoio e realização desta pesquisa.

Aos Professores, que compartilharam seu conhecimento para fomentar o exercício acadêmico nas pesquisas científicas.

“Nossa maior fraqueza é a desistência. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais.”

Thomas Edison

RESUMO

A necessidade de informações, em muitos aspectos da vida, é alta em função da popularização e disponibilidade de novos recursos tecnológicos. Estes são integrados através de dispositivos e aplicações que promovem funcionalidades para atender às diversas atividades do cotidiano e geram uma quantidade expressiva de dados armazenados. O desafio em obter informações e conhecimentos provenientes desta grande massa de dados reflete diretamente no aumento das atividades de pesquisa, onde os especialistas e pesquisadores enfrentam desafios no sentido de como extrair informações relevantes e significativas que não estão visíveis através de modelos tradicionais de consulta. Esta abordagem condiz com a utilização de algoritmos baseados em agrupamento, pelo fato de compreender métodos de aprendizagem não supervisionada ou agrupamento de dados não supervisionado, que refletem a descoberta de padrões e informações sem a necessidade de detalhamento prévio para treinamento ou especificação de padrão. Baseado nesta característica e dentre vários outros algoritmos, o QG-SIM tem como premissa a heurística de agrupamento baseado na similaridade dos dados, necessitando apenas do parâmetro Q , que representa a similaridade mínima entre os elementos para formação de agrupamento. Sendo assim, neste trabalho, o QG-SIM é submetido a avaliação por meio de análise dos indicadores de qualidade, aplicado nos resultados dos agrupamentos para comparação a outros modelos de algoritmos e assim, compor dados relevantes para mensurar as vantagens e limitações observadas. O objetivo é contribuir com informações que auxiliem a efetiva aplicabilidade do QG-SIM e a eficácia do conceito de similaridade para determinar a formação de grupos em relação a outros algoritmos que necessitam previamente da quantidade de grupos (parâmetro K) que é utilizado em algoritmos hierárquicos para determinar o número de agrupamentos. Desta forma, através dos resultados obtidos, o algoritmo QG-SIM apresenta uma melhor eficácia para compor agrupamentos através da similaridade, pois obtém resultados tão bons como os alcançados nos demais algoritmos onde o número de grupos (parâmetro K) é determinado para compor os agrupamentos, possibilitando assim a utilização em uma vasta gama de aplicações, bem como a oportunidade de aprimoramentos de algumas limitações evidenciadas no método de similaridade.

Palavras-chave: QG-SIM. Indicador de Qualidade. Algoritmo de Agrupamento. Similaridade de Dados.

ABSTRACT

The necessity for information in several aspects in life is high due to both popularization and availability of new technological resources which are integrated through devices and applications promoting functionalities that attend the various day-by-day activities and create an expressive amount of stored data. The challenge in obtaining information and knowledge derived from this huge data amount reflects immediately in a research increase on which specialists and researchers face challenges in how to extract relevant and meaningful information which are not visible in traditional search patterns. Such approach agrees with the use of algorithms based on group because it understands non supervised learning methods or non supervised data clustering which reflects the revealing of patterns and information without needing previous details for patterns training and specification. Based upon this feature and among other algorithms, the QG-SIM, whose premise is the heuristic in grouping based on data similarity, and which needs only the parameter of entrance referring to the minimal Q ; therefore in this work, the QG-SIM is submitted to evaluation through analysis of quality indicators, compared with other algorithms models and make relevant data in order to measure the observed advantages and limitations, and also to contribute to information that can support the effective applicability of QG-SIM. The objective is to contribute with information that helps the effective applicability of the QG-SIM and the effectiveness of the concept of similarity to determine the formation of groups in relation to other algorithms that previously need the number of groups (parameter K) that is used in hierarchical algorithms to determine the number of clusters. Thus, through the results obtained, the algorithm QG-SIM presents a better efficiency to compose groupings through the similarity, because it obtains results as good as those obtained in the other algorithms where the number of groups (parameter K) is determined to compose the groupings, making possible thus the use in a wide range of applications, as well as the opportunity of improvements of some limitations evidenced in the method of similarity.

Keywords: QG-SIM. Quality Indicator. Data Clustering Algorithm. Data Similarity

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	–	Representação Bidimensional de Agrupamento de Dados	18
Figura 2	–	Categoria de Algoritmos	19
Figura 3	–	Dendrograma Ilustrativo de Agrupamento Hierárquico	20
Figura 4	–	Recalculo dos Centroides em Vermelho	38
Figura 5	–	Representação dos Conjuntos de Dados Sintéticos	43
Figura 6	–	Indicadores de Qualidade do Agrupamento	44
Figura 7	–	Metodologia de Avaliação dos Algoritmos	49
Figura 8	–	Avaliação do QG-SIM: Ruspini	53
Figura 9	–	Análise Comportamental: Ruspini	55
Figura 10	–	Avaliação do QG-SIM: Data_195	56
Figura 11	–	Análise Comportamental: Data_195	58
Figura 12	–	Avaliação do QG-SIM: Data_170	59
Figura 13	–	Análise Comportamental: Data_170	61
Figura 14	–	Avaliação do QG-SIM: S1	63
Figura 15	–	Análise Comportamental: S1	64
Figura 16	–	Avaliação do QG-SIM: Soybean	66
Figura 17	–	Avaliação do QG-SIM: Breast Cancer	68
Figura 18	–	Avaliação do QG-SIM: Absenteeism at Work	71
Figura 19	–	Avaliação do QG-SIM: Young Peolpe Survey	73

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Funções de Distância e Similaridade.	32
Tabela 2 – Funções de Índice Externo	46
Tabela 3 – Funções de Índice Interno	47
Tabela 4 – Indicadores de Qualidade: Ruspini	54
Tabela 5 – Indicadores de Qualidade: Data_195	57
Tabela 6 – Indicadores de Qualidade: Data_170	60
Tabela 7 – Indicadores de Qualidade: S1	62
Tabela 8 – Indicadores de Qualidade: Soybean	67
Tabela 9 – Indicadores de Qualidade: Breast Cancer	69
Tabela 10 – Indicadores de Qualidade: Absenteeism at Work	71
Tabela 11 – Indicadores de Qualidade: Young Peolpe Survey	74
Tabela 12 – Sumário dos Indicadores de Qualidade dos Algoritmos	75
Tabela 13 – Tempo de Execução dos Algoritmos	77
Tabela 14 – Indicadores de Qualidade: QG-SIM vs AHC(SIM)	78
Tabela 15 – Indicadores de Qualidade: QG-SIM vs AHC(SIM) (Índice Externo)	80

LISTA DE ABREVIATURAS

AED Análise Exploratória de Dados.

AHC Agglomerative Hierarchical Clustering.

AKM Approximate K-Means.

AP Affinity Propagation.

APAP Adjustable Preference Affinity Propagation.

ARI Adjusted Rand Index.

BIRCH Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchy.

CLARA Clustering Large Applications.

CLIQUE CLustering In QUEst.

CURE Clustering Using Representatives.

DAAP Density-Adaptive Affinity Propagation.

DBSCAN Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise.

DDG Dynamic DBSCAN-GM.

DENCLUE Density-Based Clustering.

FEI Centro Universitário FEI.

HKM Hierarchial K-Means.

IWC Inverse Weighted Clustering.

KAP K-Affinity Propagation.

MDL Minimum Description Length.

MNI Normalized Mutual Information.

OPTICS Ordering Points To Identify the Clustering Structure.

PAM Partitioning Around Medoids.

PAP Partition Affinity Propagation.

QG-SIM Quality Groups of Similarity Clustering.

ROCK Robust Clustering using links.

SCAP Soft Constraint Affinity Propagation.

STING Statistical Information Grid-Based Method.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	OBJETIVO	15
1.2	MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA	15
1.3	ESTRUTURA	15
2	AGRUPAMENTOS	17
2.1	AGRUPAMENTO HIERÁRQUICO	19
2.2	AGRUPAMENTO PARTICIONAL	23
2.3	AGRUPAMENTO BASEADO EM GRADE	25
2.4	AGRUPAMENTO BASEADO EM DENSIDADE	27
2.5	AGRUPAMENTO POR PROPAGAÇÃO DE AFINIDADE	29
2.6	FUNÇÕES DE DISTÂNCIA E SIMILARIDADE	31
3	QUALITY GROUPS OF SIMILARITY CLUSTERING (QG-SIM)	33
3.1	CÁLCULO DA SIMILARIDADE	33
3.2	NORMALIZAÇÃO DOS DADOS	34
3.3	ALGORITMO QG-SIM	35
4	PROCESSO DE ANÁLISE DOS ALGORITMOS	40
4.1	CARACTERÍSTICAS DOS CONJUNTOS DE DADOS	42
4.2	INDICADORES DE QUALIDADE	44
4.2.1	Índice Externo	45
4.2.2	Índice Interno	45
4.3	ANÁLISE DE RUÍDOS	48
5	AVALIAÇÃO DOS ALGORITMOS	49
5.1	CONJUNTO DE DADOS SINTÉTICOS	52
5.1.1	Ruspini Dataset	52
5.1.2	Data_195 Dataset	55
5.1.3	Data_170 Dataset	57
5.1.4	S1 Dataset	61
5.2	CONJUNTO DE DADOS REAIS	65
5.2.1	Soybean Dataset	65
5.2.2	Breast Cancer Wisconsin Dataset	67
5.2.3	Absenteeism at Work	70
5.2.4	Young People Survey	72
5.3	SUMÁRIO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DOS ALGORITMOS	75
5.4	ALGORITMO AHC POR SIMILARIDADE	77
6	CONCLUSÃO	82
6.1	TRABALHOS FUTUROS	85
	REFERÊNCIAS	86

1 INTRODUÇÃO

Hoje em dia, em meio a tantas tendências que emergem em função da intensa aceleração de novas tecnologias na sociedade, a internet revolucionou nossa forma de comunicação e relacionamento social, transformando profundamente o modo como interagimos com nossas famílias ou em outros grupos a que pertencemos. Isso refletiu na sociedade alterando a maneira como vivemos, consumimos, trabalhamos, aprendemos e nos divertimos. Através da utilização das tecnologias, a internet agregou benefícios que permitem fácil acesso a informação e a colaboração entre as pessoas e organizações, criando novos valores.

A internet possibilitou também novos negócios e novos modelos de negócios que foram criados em torno da organização, como a coleta de dados que resulta em uma quantidade expressiva de dados armazenados. Esta movimentação em obter informações e conhecimentos provenientes desta grande massa de dados, reflete diretamente no aumento das atividades de pesquisa, onde os especialistas e pesquisadores enfrentam desafios no sentido de como extrair informações relevantes e significativas que não estão visíveis através de modelos tradicionais de consulta (HAN; PEI; KAMBER, 2011).

Os estudos para obter informações e conhecimentos provenientes desta grande massa de dados, reflete diretamente na busca de soluções através dos algoritmos de agrupamento (SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016; WIWIE; BAUMBACH; RÖTTGER, 2015). A aplicação deste tipo de algoritmo, por diversas áreas de pesquisa, é motivada pelo fato de compreender métodos de aprendizagem não supervisionada ou agrupamento de dados não supervisionado. Estes métodos refletem na descoberta de padrões e informações sem a necessidade de detalhes prévios para treinamento ou especificação de padrão, sendo possível identificar um dado em qual grupo esta inserido, caracterizando um padrão de comportamento sem nenhum conhecimento prévio da massa de dados (SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016).

Dentre os muitos algoritmos de agrupamento para suportar a identificação de grupos ou padrões de comportamento em base de dados sem conhecimento prévio dos dados, uma questão relevante é identificar qual modelo de algoritmo melhor representa um conjunto de dados para propor uma Análise Exploratória de Dados para formação de agrupamentos, sendo que conceitualmente os algoritmos devem necessariamente atender características que abrangem parâmetros intuitivos, os resultados dos agrupamentos devem ser estáveis mesmo quando ocorrerem execuções com pequenas variações de valores nos parâmetros e a qualidade no resultado dos agrupamentos baseados em indicadores (MCINNIS; HEALY, 2017).

Obviamente, um algoritmo especializado em agrupamento de texto apresenta um melhor resultado para agrupar os dados de texto. Sendo assim, algumas informações sobre o conjunto de dados é relevante para restringir a escolha de um algoritmo de agrupamento e compor os parâmetros mais adequados para a execução do algoritmo no conjunto de dados. Porém, tratando-se de um conjunto de dados cujas as informações não são claras de modo que se permita identificar a utilização de um algoritmo específico ou não sendo possível obter de forma

clara os valores necessários para informar nos parâmetros de execução do algoritmo, é necessário abordar os conceitos da análise exploratória de dados para formação dos agrupamentos.

A utilização dos conceitos da análise exploratória de dados delimita os algoritmos elegíveis, pois os algoritmos devem apresentar características de que os parâmetros devem ser intuitivos, os resultados dos agrupamentos devem ser estáveis quando ocorrerem execuções com pequenas variações de valores nos parâmetros e devem apresentar qualidade no agrupamento baseados em indicadores.

Diante do contexto de análise exploratória de dados, a característica do algoritmo *Quality Groups of Similarity Clustering* (QG-SIM), que tem como premissa a heurística de agrupamento baseado na similaridade dos dados e que necessita apenas do parâmetro Q para representar a similaridade mínima a ser garantida entre os elementos de um mesmo agrupamento (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013). Fomenta a hipótese da aplicação do algoritmo em uma ampla gama de problemas, que derivam da falta de conhecimento preliminar dos dados.

Embora o algoritmo QG-SIM tenha sido submetido a avaliação através de indicadores de qualidade dos resultados dos agrupamentos em comparação aos resultados de agrupamentos obtidos em outras implementações de algoritmos com a aplicação em domínios sintéticos, a abordagem do estudo realizado por Masiero, Tonidandel e Aquino Junior (2013) não contemplou a avaliação de algoritmos pertencentes ao método denominado por Agrupamento Hierárquico.

A análise de eficácia do algoritmo QG-SIM em comparação aos algoritmos de Agrupamento Hierárquico é relevante devido ao fato de que alguns métodos de Agrupamento Hierárquico foram aplicados para elaboração do algoritmo QG-SIM, tendo como principal característica dos algoritmos deste grupo o fato de utilizar a matriz de similaridade para compor os agrupamentos e o parâmetro K para determinar a quantidade de agrupamentos de resultado. Baseado no contexto da necessidade de determinar o valor do parâmetro K para os algoritmos de Agrupamento Hierárquico e o parâmetro Q que representa o percentual de similaridade utilizado no algoritmo QG-SIM para compor os agrupamentos, fomenta a hipótese referente a eficácia do conceito de similaridade utilizado pelo algoritmo QG-SIM em relação a aplicação do número de K grupos para os algoritmos hierárquicos.

Deste modo, a relevância da análise dos algoritmos baseia-se nos indicadores de qualidade dos agrupamentos aplicados nos resultados de grupos obtidos pelos algoritmos. Tendo como referencia a diversidade dos conjuntos de dados representado por dados sintético e reais, que caracterizem cenários de complexidade para composição do grupos, é possível observar e analisar características de comportamento dos métodos para mensurar em qual tipo de domínio de dados os algoritmos analisados apresentam desvantagem e degradação em relação a formação dos agrupamentos quando aplicados os indicadores de qualidade.

1.1 OBJETIVO

O objetivo deste estudo consiste em apresentar a eficácia do conceito de similaridade utilizado pelo algoritmo QG-SIM através do parâmetro Q que representa a similaridade mínima a ser garantida entre os elementos de um mesmo agrupamento, em relação aos algoritmos hierárquicos que utilizam do parâmetro K para determinar o número de agrupamentos.

1.2 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Através de dados obtidos de diversos modelos de negócio, são criados conjuntos de dados onde as informações não são claras para permitir identificar e determinar a utilização de um algoritmo específico, bem como os parâmetros para compor os agrupamentos, o que reflete em um desafio no sentido de extrair informações relevantes e significativas por meio dos algoritmos.

Baseado neste contexto, o algoritmo QG-SIM foi desenvolvido para aprimorar e suprir o problema em determinar a quantidade de grupos, sendo necessário informar apenas o parâmetro Q que representa a similaridade mínima entre os elementos para formação de agrupamento. Entretanto, o estudo busca avaliar a qualidade dos grupos obtidos através do algoritmo QG-SIM em comparação a outros algoritmos hierárquicos, que demandam do parâmetro K para determinar a quantidade de grupos, mensurando a eficácia do conceito de similaridade, destacando as vantagens e limitações apresentadas nos métodos dos algoritmos.

A análise realizada no desenvolvimento do algoritmo QG-SIM, é observado a utilização de alguns dos métodos e técnicas de outros algoritmos que são categorizados por Agrupamento Particional, Agrupamento baseado em Grade, Agrupamento baseado em Densidade e Agrupamento por Propagação de Afinidade, por meio da construção de um modelo híbrido de processos que agregam as funcionalidades dos algoritmos dessas categorias.

A partir do conglomerado de algoritmos, que permite extrair informações através de domínios desconhecidos, seus resultados são efetivamente afetados em função dos parâmetros de entrada e do comportamento do método utilizado pelo algoritmo. Este cenário aumenta as incertezas sobre a qualidade e relevância das informações obtidas. Entretanto, ao compor um estudo que apresente dados de relevância sobre o comportamento e característica do QG-SIM em comparação a outros métodos aplicado pelos algoritmos hierárquicos mensura a efetividade do modelo híbrido de processos do próprio QG-SIM.

1.3 ESTRUTURA

Os demais capítulos estão discriminados como a seguir:

O capítulo 2 apresenta o conceito de agrupamentos e algoritmos, que delimitam os métodos aplicados para a obtenção dos agrupamentos.

O capítulo 3 apresenta o algoritmo de agrupamento por similaridade QG-SIM, que é utilizado como referência para este trabalho.

O capítulo 4 apresenta a proposta de análise dos algoritmos, juntamente com as informações dos indicadores de qualidade e características dos conjuntos de dados.

O capítulo 5 apresenta os resultados e discussões das avaliações dos algoritmos.

O capítulo 6 apresenta a conclusão obtida através das informações consolidadas.

2 AGRUPAMENTOS

A constante popularização no uso de recursos tecnológicos provenientes de diversos dispositivos de acesso, como a navegação em websites, compras e pesquisas em e-commerce, divulgação de informação em aplicativos de rede social, disponibilidade de armazenamento de dados em nuvem, captura de dados para monitoramento de veículo, entre outros, resultaram em uma grande quantidade de dados armazenados e disponíveis para análise. A quantidade expressiva e crescente de dados faz com que especialistas e pesquisadores enfrentem desafios no sentido de como extrair informações relevantes e significativas que não estão visíveis através de modelos tradicionais de consulta e que com isso demandam de atividades e processos identificados como **mineração de dados** (HAN; PEI; KAMBER, 2011).

A mineração de dados consiste em um processo para extração de informações a partir de massas de dados não conhecidas e potencialmente úteis, caracterizando uma atividade que correlaciona as informações de base de dados com a perspectiva de análise em ângulos diferentes, extraindo novas informações que não estão explicitamente disponíveis como forma de registro para consulta através dos modelos tradicionais de pesquisa (AGARWAL, 2013).

Os métodos que realizam a mineração de dados são amplamente consolidadas em duas categorias definidas como **descritiva** e **preditiva**. O processo de mineração descritiva caracteriza a propriedade do dado em um conjunto de dados de destino, enquanto o processo de mineração preditiva realiza indução no dado atual para fazer previsões (HAN; PEI; KAMBER, 2011). Ambas as categorias são aplicadas para extrair informações conforme a perspectiva da análise dos dados.

As técnicas aplicadas para obterem informações de diferentes perspectivas representam o processo na formação de um modelo ou classificador. A partir das informações do modelo classificador, é elaborado uma função que elucida a construção de grupos de classes. Esta função é aprimorada através da precisão ou consistência obtida a partir do processo caracterizado como treinamento. O uso desta abordagem de processo leva a técnica de previsão que consiste na tática usada para definir dados ausentes ou não disponíveis agregando um percentual de adequação do dado aos grupos de classes identificados (AGARWAL, 2013).

A obtenção dos grupos de classes aplicada na mineração de dados é identificada como *Agrupamento*, que é uma técnica autônoma da mineração de dados e que pode ser confundida com a técnica de classificação. Porém, o principal aspecto que a difere da técnica de classificação é o fato de não ser conhecido por um modelo predefinido ou grupo de classes para treinamento (AGARWAL, 2013).

A técnica de mineração de dados autônoma denominada *Agrupamento*, consiste na ação essencial da mineração pois, através de uma massa de dados aglomerados como fonte de entrada, é possível obter como resultado uma série de grupos formados por elementos semelhantes (WIWIE; BAUMBACH; RÖTTGER, 2015; SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016). Os agrupamentos são formados a partir de um grande grupo de observações podendo conter tamanhos

distintos, sendo cada grupo formado pelos elementos que são relativamente similares entre si e diferente aos elementos de outros grupos caracterizados pela dissimilaridade (CARROLL et al., 2011). Um exemplo de representação bidimensional de agrupamento de dados pode ser visto na Figura 1, onde apresenta a formação de três grupos distintos e a existência de elementos que não pertencem a nenhum grupo.

Figura 1 – Representação Bidimensional de Agrupamento de Dados

Fonte: Han; Pei; Kamber, 2011

Os agrupamentos são obtidos através do resultado da análise de dados exploratória, que identifica estruturas em conjunto de dados não marcados a partir da organização dos dados em grupos menores, compondo o pré-processamento para outras tarefas de mineração de dados. A formação dos grupos não ocorre de forma homogeneia e está efetivamente relacionada a densidade dos dados representados em uma área (CARROLL et al., 2011).

Dentro do processo de mineração de dados, o *Agrupamento* é aplicado em diversos segmentos de estudos e pesquisas por caracterizar um método polivalente e que integra de forma complementar as ações e atividades que geram um resultado (WITTEN et al., 2016). Esta característica viabiliza a aplicação em diversas áreas de estudos, como por exemplo:

- a) reconhecimento de padrões;
- b) taxonomias em biologia;
- c) análise espacial: mapeamento de regiões geográficas e composição de mapas;
- d) processamento de imagens: segmentação de imagem;
- e) análise de diagnóstico: através de anormalidades em imagens;
- f) bioinformática: obtendo grupos de genes e DNA;
- g) mercado financeiro: agrupar objeto de investidores mediante similaridade de comportamento;
- h) web: comportamento e padrões a partir de informações de acesso.

Dentre as diversas aplicações da técnica de *Agrupamento*, um grande desafio para o pesquisador ou especialista consiste no fato da diversidade das categorias de dados, que são utilizados no processo de agrupamento, pois na mesma base é possível obter tipos de dados formados por números, textos, imagens, dados qualitativos e quantitativos, os quais fazem parte dos agrupamentos (WITTEN et al., 2016).

O uso das técnicas de *Agrupamento* por diversas áreas de pesquisa é motivada pela aplicação de métodos, que consistem em aprendizagem não supervisionada ou classificação de dados não supervisionada, e que refletem em um processo de descoberta de padrões sem a necessidade de uma massa de informações de treinamento, sendo possível definir qual dado esta inserido em um determinado grupo sem nenhum conhecimento prévio da base de dados (RANI; ROHIL, 2013; WITTEN et al., 2016).

Com a diversidade de aplicações da técnica de *Agrupamento*, inúmeras linhas de pesquisa incorporaram métodos para adequar a demanda de análise de dados, sendo que as técnicas utilizadas no desenvolvimento dos algoritmos são categorizadas por Hierárquico, Partição, Baseado em Grade, Baseado em Densidade e Propagação de Afinidade, conforme Figura 2 abaixo.

Figura 2 – Categoria de Algoritmos

Fonte: Autor

As categorias relacionadas na Figura 2 resumam os conceitos utilizados para compor a linha de pesquisa e desenvolvimento do algoritmo QG-SIM (seção 3), através da combinação dos métodos e técnicas utilizadas nesses grupos, delimitando a fronteira de pesquisa e avaliação dos algoritmos. As demais categorias resultantes do desenvolvimento de algoritmos de agrupamento baseados em *Graph Theory*, *Fractal Theory*, *Model*, *Kernel*, *Swarm Intelligence*, *Quantum Theory*, *Spectral Graph Theory*, *Spatial Data*, *Data Stream* e *Large-Scale Data*, não integram os métodos utilizados no desenvolvimento do QG-SIM e consequentemente não estão incorporados na zona de pesquisa desta dissertação.

Nas seções abaixo, são apresentados os conceitos e detalhes das categorias, através de uma abordagem de utilização dos algoritmos em projetos de pesquisa.

2.1 AGRUPAMENTO HIERÁRQUICO

O método aplicado no algoritmo de Agrupamento Hierárquico, consiste em representar a resolução dos grupos através da construção de uma árvore denominada dendrograma (Figura

3) a qual representa a hierarquia dos grupos. Através do dendrograma é possível explorar informações de agrupamentos com diferentes dados a cada iteração de execução. A sua construção ocorre através do agrupamento hierárquico categorizado em processo *aglomerativo* ou *divisivo* (CARROLL et al., 2011).

Figura 3 – Dendrograma Ilustrativo de Agrupamento Hierárquico

Fonte: Carroll et al., 2011

O conceito do algoritmo de agrupamento hierárquico através do método *aglomerativo*, executa no início do processo a classificação em que todos os elementos são agrupamentos individualmente, e em cada etapa recursiva, este processo une o par mais próximo de agrupamento até a formação de um único agrupamento final. Para o método *divisivo*, o algoritmo inicia um agrupamento contendo todos os pontos, e a cada etapa recursiva o processo divide o agrupamento até que cada agrupamento contenha apenas um ponto (CARROLL et al., 2011).

O método para compor o processo de união entre os agrupamentos abordam critérios de ligação que caracterizam as funcionalidades:

- Single link*: calcula a distância mínima *inter-cluster* entre os pontos mais próximos de dois agrupamentos;
- Complete link*: calcula a distância máxima como a distância *inter-cluster* entre os pontos dois agrupamentos;
- Average link*: calcula a distância média entre os agrupamentos;
- Centroid link*: a partir do centro de cada agrupamento é calculado a distância entre os elementos do agrupamento;
- Ward link*: é a soma dos quadrados entre os dois agrupamentos feitos sobre todos os elementos.

No Agrupamento Hierárquico a representação dos pontos é tratada em uma matriz $(N.N)$ de distâncias dissimilares ou similares, sendo também chamada de *matriz de conec-*

tividade ou *matriz de similaridade*. O processo de ligação é executado a partir dos elementos contidos na matriz mantida em memória. A forma como é processada a matriz de similaridade e/ou dissimilaridade através dos métodos de ligação, refletem a ideia *a priori* sobre o modelo de dados composto por uma matriz de conectividade, a qual podemos associar ao gráfico de conectividade $G = (X, E)$, cujos vértices X são pontos de dados e as ligações E seus pesos em pares de pontos (BERKHIN, 2006).

No decorrer dos anos, a constante evolução nas pesquisas contribuiu para agregar um processo evolutivo no aprimoramento das técnicas de Agrupamento Hierárquico que foram descritos e aplicados em diversos algoritmos. Dentre a diversidade de algoritmos que suportam o modelo hierárquico, alguns merecem destaque devido à relevância de contribuição ao modelo.

O algoritmo BIRCH (*Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchy*) foi elaborado para realizar o agrupamento através da construção da árvore de características denominada como *CF-Tree* (ZHANG; RAMAKRISHNAN; LIVNY, 1996). A *CF-Tree* representa cada nó como um subgrupo e cresce dinamicamente quando é adicionado um novo elemento para análise. O algoritmo utiliza o método *aglomerativo* e sua principal característica refere-se ao número menor de operações de I/O, pois utiliza uma estrutura de árvore como um primeiro passo para particionar seus elementos com base na hierarquia. A *CF-Tree* é construída de forma semelhante a árvore B+, com um equilíbrio na altura da árvore e com o parâmetro denominado fator de equilíbrio (RANI; ROHIL, 2013). Os processos foram elaborados através da lógica de carregar os dados em memória no formato da *CF-Tree*. A varredura de todos os dados são fases subsequentes, onde os mesmos são condensados, e assim, reconstruída a *CF-Tree* com maior T . Com o agrupamento global aplica-se o algoritmo de agrupamento nas folhas da *CF-Tree*, refinando o mesmo através de várias passagens sobre os dados e reatribuindo os pontos de dados aos centroides mais próximos da etapa anterior, de modo que o processo deva ser contínuo até formar K agrupamentos (SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016).

Outra abordagem é a do algoritmo CURE (*Clustering Using Representatives*) que também utiliza o método *aglomerativo* (GUHA; RASTOGI; SHIM, 2001). Esse algoritmo possui a característica de identificar grupos com formas não esféricas e variações de tamanho, o qual divide os conjuntos de dados que contêm um ponto representativo para delimitar a área deste grupo. O ponto representativo é escolhido a partir dos elementos dispersos e são movidos para o centro do grupo por um fator denominado *fator de encolhimento*. O método de alteração para o centro do grupo diminui o efeito da irregularidade nas formas e contribui para a eficiência nas formas não esféricas e com agrupamentos de grandes variações no tamanho (RANI; ROHIL, 2013).

O algoritmo ROCK (*Robust Clustering using links*) utiliza o método *aglomerativo* e faz uso de *links* entre os diferentes pares de elementos e não a distância entre eles (GUHA; RASTOGI; SHIM, 2000). O ROCK é uma melhoria do CURE, o qual foi aperfeiçoado para lidar com dados de tipo de enumeração, considerados no processo de similaridade dos dados para compor o agrupamento. Neste algoritmo, a técnica de amostragem aleatória é aplicada

na base de dados para em seguida obter os *links* entre os agrupamentos e prosseguir com os processos para compor os grupos (RANI; ROHIL, 2013).

Diferente dos algoritmos vistos anteriormente, o CHAMELEON segundo Karypis, Han e Kumar (1999) utiliza o método *aglomerativo* através de um modelo dinâmico para unir os agrupamentos sem a dependência de parâmetros fornecidos pelo usuário, pois o algoritmo se ajusta automaticamente de acordo com as propriedades intrínsecas dos grupos que estão sendo mesclados. A principal característica é o uso da interconectividade e a capacidade de descobrir grupos semelhantes através de processos segmentados em fase de partição e mesclagem. Na fase de partição é considerada que todos os elementos de dados formam um único agrupamento, o qual posteriormente se divide em um número relativamente pequeno de agrupamentos. Terminando o processo quando um subgrupo grande contém um pouco mais do que um número não especificado de vértices e na fase de mesclagem seleciona pares de agrupamentos, cuja interconectividade e proximidade relativa atinjam o valor de limiar, mesclando os agrupamentos de maior interconectividade e proximidade (SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016). Devido aos métodos aplicados no algoritmo para obter os agrupamentos, sua abordagem é considerada adequada para uso em agrupamentos de formas aleatórias e densidades variáveis (RANI; ROHIL, 2013).

O algoritmo AHC (*Agglomerative Hierarchical Clustering*) segundo Carroll et al. (2011) possui uma abordagem de utilização do método *aglomerativo* e usa a distância entre os agrupamentos através de três métodos de ligação: *Single-link* (S-link) - distância mínima entre os elementos; *Complete-link* (C-link) - distância máxima entre os elementos; *Average-link* (A-link) - distância média de todos os elementos do grupo (RANI; ROHIL, 2013). O algoritmo demanda a necessidade dos parâmetros K grupos e o método de ligação para executar um processo recursivo de agrupamento dos elementos até compor um único grupo ou atingir o limite K .

O algoritmo *Genie* busca superar as limitações referentes à característica do processo de agrupamento hierárquico em que as medidas de dissimilaridade entre pares são construídas em uma matriz gerando uma desvantagem quando aplicadas em conjuntos de dados maiores e também a não tratativa de ruídos na base (GAGOLEWSKI; BARTOSZUK; CENA, 2016). Através de um processo onde não há necessidade de pré-computação da matriz de distância completa para executar os cálculos e obter o agrupamento desejado, cria-se uma nova abordagem para o critério de vinculação de agrupamento hierárquico baseado em noção do índice de desigualdade. No entanto, para caso de dados multidimensionais, não há execução em tempo razoável devido à maldição da dimensionalidade, pois o limite inferior para os tempos de execução de todos os métodos hierárquicos de agrupamento é $\Omega(n^2)$. Porém, para amostras menores, os algoritmos de agrupamento hierárquico ainda são muito úteis. Outro aspecto importante no algoritmo, consiste no índice de desigualdade G denominado de *Gini-index*, com recomendação de uso para $G \in [0.2, 0.5]$, pois se o limite for muito baixo podem ocorrer problemas para identificar corretamente os grupos de tamanhos menores, enquanto para maiores valores o algoritmo se

comportará como um método de ligação única tendo um desempenho baixo (GAGOLEWSKI; BARTOSZUK; CENA, 2016).

Outro algoritmo KnA visa suprir o desafio de lidar com o volume exponencial de dados. Através de agrupamento hierárquico, é possível melhorar a eficiência a partir da introdução de um conjunto de métodos do método *aglomerativo*. Em vez de criar hierarquias de grupos com base em elementos, o algoritmo utiliza uma abordagem em que cria uma hierarquia baseada em um grupo de centroides que representam um grupo de pontos adjacentes no espaço de dados, o que acaba permitindo reduzir o custo computacional significativamente, sem comprometer o desempenho. A hierarquia gerada pelo método KnA é baseada em um grupo de sub-agrupamentos, criados por um método *particional*, que não compromete a qualidade dos grupos. Em comparação com outros métodos, o KnA tem fraquezas em certas situações onde, por exemplo, é difícil controlar os agrupamentos em KnA quando o número de grupos é desconhecido (BOUGUETTAYA et al., 2015).

Os algoritmos hierárquicos aplicam os conceitos de formação dos grupos através dos métodos de ligação. Porém, quando o algoritmo é elaborado baseando-se em critérios de qualidade algumas desvantagens são observadas devido ao fato de que um elemento agrupado não é possível retornar ao estado anterior. Assim, se uma operação de agrupamento não for aplicada corretamente em alguma fase, isso pode levar à má qualidade dos grupos (RANI; ROHIL, 2013).

2.2 AGRUPAMENTO PARTICIONAL

Os algoritmos de Agrupamento Particional dividem os dados em vários subconjuntos e utilizam heurísticas sob forma de otimização iterativa. Isso significa que em diferentes momentos o dado é reatribuído iterativamente entre os K grupos, ao contrário do método Agrupamento Hierárquico em que os dados não são revisados depois de serem agrupados. Os algoritmos que aplicam a realocação iterativa melhoram gradualmente os agrupamentos, pois contêm os dados apropriados que consequentemente resultam em agrupamentos de alta qualidade (BERKHIN, 2006).

Um aspecto importante deste método consiste na definição da função por distâncias ou similaridades, em que os pares são usados para calcular medida de relações. Devido a essa abordagem de melhoria iterativa e a realização dos cálculos em pares, o processo é relativamente dispendioso sendo necessário aplicar uma abordagem diferenciada usando representantes de agrupamento denominado *centroide*, o que torna a função linear em N e atende a resolução do problema (BERKHIN, 2006).

A evolução nas pesquisas contribuíram para agregar um processo evolutivo no aprimoramento das técnicas de Agrupamento Particional, que foram descritos e aplicados em diversos algoritmos. Dentre a diversidade de algoritmos que suportam o modelo particional, alguns são destacados em detalhes devido à relevância de contribuição ao modelo.

O algoritmo K-means é efetivamente o mais popular (MACQUEEN et al., 1967). Aplicado na construção de um agrupamento a partir da representação de um centroide que é uma média (geralmente média ponderada) de elementos dentro de um grupo. A principal ideia por trás do K-Means é minimizar a distância total (geralmente distância euclidiana) entre todos os elementos do agrupamento, sendo um processo adequado apenas com atributos numéricos e pode ser afetado de forma negativa por um único ruído (BERKHIN, 2006). O uso de centroide têm a vantagem em eficiência e por sua complexidade computacional ser apenas linear para o tamanho de amostra N . O desempenho de K-means depende da escolha inicial de K , sendo difícil determinar o valor ótimo especialmente quando o conhecimento do domínio está ausente ou inadequado (BERKHIN, 2006).

Outra abordagem trata-se do algoritmo K-medoids que utiliza um método em que o grupo é representado por um dos seus elementos mais adequados dentro de um agrupamento chamado de *medoids* e têm uma resistência embutida contra ruídos (PARK; JUN, 2009). Quando os *medoids* são selecionados, a composição dos grupos é definida como subconjuntos de pontos próximos aos respectivos *medoids* e uma função objetiva é definida como a distância média ou medida de dissimilaridade entre um elemento e seu *medoid*. Esta forma de abordagem tem como vantagem não apresentar limitações nos tipos de atributos, e como a escolha do *medoids* é ditada pela localização de uma fração predominante de elementos dentro de um agrupamento, é menos sensível à presença de ruídos. Um aspecto relevante na concepção dos algoritmos K-Means e K-Medoids condiz na formação dos agrupamentos que são construídos de maneira que somente um elemento é membro de um grupo (BERKHIN, 2006; AGHABOZORGI; SHIRKHORSHIDI; WAH, 2015).

Uma versão diferenciada do algoritmo K-medoids é o algoritmo PAM (Partitioning Around Medoids) que segundo Kaufman e Rousseeuw (2009), que é uma otimização iterativa a qual combina realocação de elementos entre os grupos com a renomeação dos elementos como possíveis *medoids*. O princípio orientador para o processo é o efeito sobre uma função objetiva, que representa uma estratégia dispendiosa (BERKHIN, 2006).

O desenvolvimento realizado por Jiang et al. (2016) resultou no algoritmo k-modes, que considera a inicialização de agrupamentos a partir da visão da detecção de ruídos, pois o desempenho do agrupamento é sensível à seleção de centros de grupos iniciais e a possibilidade de escolher os centros de agrupamentos apropriados é um ponto chave para este algoritmo. Tal modelo de processo consiste em dois pontos de inicialização diferentes para o agrupamento de K-modes, onde um se baseia na técnica tradicional de detecção de ruídos através da distância e o outro consiste na técnica de detecção de ruídos com base em entropia. Estes processos auxiliam para que o centro do agrupamento inicial escolhido não seja um ruído. As técnicas de detecção de ruídos baseada na distância e na partição, baseada em entropia, compreendem a lógica de que para um dado elemento x ocorre o cálculo da possibilidade de x ser um centro inicial, com base nos fatores do grau calculado de ruído e a distância entre x a cada centro inicial existente, sendo que o primeiro fator pode evitar que ruídos sejam selecionados como centros iniciais e o

segundo fator pode evitar que vários centros iniciais provêm do mesmo agrupamento (JIANG et al., 2016).

Outro modelo de desenvolvimento é abordado pelo algoritmo Hierarchical K-Means (HKM) e Approximate K-Means (AKM) (WANG et al., 2015). Buscam reduzir a complexidade computacional do K-Means, pois em cada processo de interação são identificados novos centros de agrupamentos e a cada ponto de dados é reatribuído ao centro mais próximo, tornando o processo dispendioso para grande base de dados. Estes algoritmos também buscam reduzir a complexidade computacional na etapa de atribuição, sendo que a maioria dos pontos ativos são alterados de grupos a cada interação, pois estão localizados perto ou nos limites de cada agrupamento. Para melhorar o processo o algoritmo busca identificar eficientemente esses pontos ativos usando múltiplas árvores de partição espaciais aleatória e obtendo a informação de vizinhança para construir um fechamento para cada grupo, de tal modo, que apenas um pequeno número de pontos candidatos para agrupamento precisam ser considerados. Este processo conta com três fatores que contribuem para o desempenho do algoritmo: (I) Consideração apenas dos pontos ativos que alterem grupos nas iterações do algoritmo k-Means; (II) Os pontos ativos devem estar localizados perto dos limites do grupo; (III) Identificação dos pontos ativos e composição de múltiplas árvores de partição aleatória (WANG et al., 2015).

Existem outros métodos desenvolvidos apontados por Aghabozorgi, Shirkhorshidi e Wah (2015) que abrangem os algoritmos Fuzzy C-Means (FCM) e o Fuzzy C-Medoids, que representam agrupamentos *Fuzzy* e que demonstram o grau de associação do objeto em cada agrupamento, mas apresentam um modelo diferenciado nos métodos que efetivamente não seguem a linha de desenvolvimento em comparação ao algoritmo QG-SIM.

2.3 AGRUPAMENTO BASEADO EM GRADE

O método de Agrupamento Baseado em Grade aborda conceitos de densidade, conectividade e limites, que particionam o espaço de dados em um espaço finito de número de células para formar uma estrutura de grade e determinar as células cuja densidade excede um limiar prefixado. O processo mapeia todos os elementos em um grupo em células, conhecidas como grades. As operações de agrupamento são aplicadas nas grades através da aplicação do método de particionamento de espaço onde é executado as operações de agrupamento apenas na contagem de células em cada dimensão no espaço (BERKHIN, 2006).

Em geral, o particionamento de dados é realizado pela associação de pontos em segmentos, resultantes do particionamento do espaço gerado pela construção de grades que é baseado em características acumulativas a partir dos dados de entrada. Uma vantagem desse tratamento indireto (dados, dados de grade, particionamento de espaço, particionamento de dados) é que o acúmulo de dados de grade torna as técnicas de agrupamento baseadas em grade independentes da ordem de dados. Em contraste, os métodos de relocação e todos os algoritmos incrementais são muito sensíveis em relação à ordenação de dados. Embora os métodos de particionamento

baseados em densidade funcionem melhor com atributos numéricos, os métodos baseados em grade funcionam com atributos de tipos diferentes (BERKHIN, 2006; RANI; ROHIL, 2013).

Diversos algoritmos foram elaborados para aplicar o método de Agrupamento Baseado em Grade, aprimorando as técnicas dos processos, sendo alguns destacados a seguir.

O algoritmo GridClust (*Grid Clustering*) apresenta a característica que permite atuar em grande base de dados (SCHIKUTA, 1996). Em comparação com outros algoritmos que utilizam os critérios de dissimilaridade como a distância entre agrupamentos, o GridClust usa os valores de dados de um espaço multidimensional contendo padrões ao invés dos dados em si formando uma estrutura de grade de acordo com os valores dos padrões armazenados para manter sua distribuição. O algoritmo inicia o processo particionando o conjunto de informações no espaço de dados formando a estrutura da grade e as distribuições topológicas e atribuindo os dados nas células. Em seguida, os valores de densidade são calculados e classificados, para que o bloco mais denso seja considerado como centro de um agrupamento (SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016).

Outro algoritmo desenvolvido para suportar consultas orientadas à região que utiliza atributo numérico (dados espaciais) é denominado STING (*Statistical Information Grid-Based Method*) (WANG, W.; YANG; MUNTZ et al., 1997). O algoritmo constrói resumos de dados de forma semelhante a BIRCH e reúne estatísticas em uma árvore hierárquica, onde os nós são grades das células que formam um grupo de quatro filhos que armazenam uma contagem de pontos dos valores de média, desvio padrão, mínimo, máximo e tipo de distribuição. As medidas são acumuladas a partir de células de nível inferior e propagam-se para células de nível superior calculando a probabilidade de cada célula, sendo relevante ou não. Para a célula relevante são aplicados os mesmos cálculos em cada célula para encontrar as regiões que, a partir destas células, é formado o agrupamento (SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016; BERKHIN, 2006).

O algoritmo WaveCluster utiliza uma abordagem em que a composição da grade bidimensional expressa os elementos em cada célula pelo número de pontos, com funcionalidade para atributos numéricos (SHEIKHOLESAMI; CHATTERJEE; A., 1998). O algoritmo é baseado em conceitos de processamento de sinal aplicando transformações *wavelet* para filtrar os dados das partes de alta frequência de um sinal que correspondem a limites, enquanto as partes de baixa frequência de um sinal correspondem aos interiores dos agrupamentos. O processo baseado na transformada *wavelet* tem a característica de alta qualidade dos agrupamentos e com funcionamento adequado para dados espaciais elevados. O algoritmo realiza o processo de encapsular cada dimensão e atribuir pontos às unidades correspondentes aplicando a transformada discreta de *wavelet* para localizar os componentes conectados (agrupamentos) em um espaço de atributos transformados (SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016).

O algoritmo CLIQUE (*CLustering In QUES*t) aplica os métodos do agrupamento baseado em densidade com o agrupamento baseado em grade, utilizando técnicas de indução por dimensões semelhantes através das regras de associação e princípios de MDL (*Minimum Description Length*) (AGRAWAL; FALOUTSOS; SWAMI, 1993). Assim seleciona subespaços

apropriados para interpretação de agrupamentos em termos de representação da Forma Normal Disjuntiva (*DNF*) (BERKHIN, 2006). O processo do algoritmo, considera o conjunto de elementos de dados aplicando uma largura igual ao conjunto de dados formando células retangulares e subespaciais, cuja densidade exceda τ e são colocadas em grades, repetindo recursivamente o processo para formar $(q - 1)$ unidades dimensionais para q unidades dimensionais (SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016). A expressão de *DNF* associada a um conjunto finito de segmentos máximos (chamadas regiões), cuja união é igual a um agrupamento, resulta em uma seleção de elementos e produz uma visão de dados de diferentes perspectivas. Se q for uma dimensão subespacial mais alta selecionada, a complexidade das gerações de unidades densas é $O(q + qn)$, sendo uma tarefa quadrática em termos de unidades.

O desenvolvimento do algoritmo CGDBSCAN tem como base a modificação do algoritmo GDBSCAN com a agregação do coeficiente de migração, utilizado para otimizar e melhorar o algoritmo original (ZHANG; XU, Z.; SI, 2013). O processo de otimização é incorporado principalmente nos seguintes aspectos: (I) A densidade da grade com base na concepção da contribuição que considera a distribuição espacial dos pontos dentro da malha de grades, para otimizar o agrupamento sem aumentar o número de grades; (II) Diferentes grades podem ser distinguidas com precisão de acordo com a densidade da malha de grade e o valor do parâmetro do agrupamento ϵ , pode ser determinado com maior precisão. (III) O coeficiente de migração que concentra os pontos de dados para delimitar os limites do agrupamento (ZHANG; XU, Z.; SI, 2013).

Os algoritmos de Agrupamento Baseado em Grade, refletem uma resolução de baixa complexidade de tempo, alta escalabilidade e com adequação para processamento paralelo, porém o resultado do agrupamento é sensível à granularidade (o tamanho de malha), que efetivamente compromete a qualidade dos grupos.

2.4 AGRUPAMENTO BASEADO EM DENSIDADE

O método de Agrupamento Baseado em Densidade consiste na construção de agrupamentos de forma arbitrária, a partir de um conjunto de dados aberto no espaço euclidiano de acordo com as densidades das regiões. A construção do agrupamento requer definição do conceito de densidade, conectividade e limite, que estão efetivamente relacionados aos vizinhos mais próximos. A formação do agrupamento reflete a representação de um grupo denso de dados, com formato irregular e crescimento em qualquer direção, conforme a densidade. Este comportamento permite observar que os algoritmos que abordam esta metodologia são capazes de encontrar agrupamentos de formas arbitrárias e incorporam o controle dos elementos identificados como ruídos (BERKHIN, 2006).

Alguns algoritmos foram elaborados para aplicar o método de Agrupamento Baseado em Densidade utilizando cálculos do espaço. Deste modo, alguns algoritmos são destacados a seguir devido à relevância.

O algoritmo DBSCAN (*Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise*) é classificado como principal referência para tipo de agrupamento que utiliza dados espaciais de baixa dimensão (XU et al., 1998). Sendo necessário os parâmetros ε e o $minpts$, onde ε é representado por $N_\varepsilon(X) = \{Y \in X \mid d(X,Y) \leq \varepsilon\}$ do ponto X no elemento principal que é representado pela formação da vizinhança através dos pontos $minpts$. Com isso uma densidade de conectividade de dois elementos X,Y é definida com uma sequência, tal que, cada uma pertença a um ε (BERKHIN, 2006). É um ótimo algoritmo para gerar agrupamentos de forma arbitrária, mas não funciona bem com os agrupamentos de diferentes densidades (RANI; ROHIL, 2013). Outra característica do algoritmo é a forma como são tratados os pontos que não atendem os parâmetros ε e o $MinPts$, pois são classificados como ruídos e descartados no processo de agrupamento.

O DBSCAN é dependente do ε e da frequência de elementos dentro da vizinhança para definir um conceito de um ponto central. Porém, em bancos de dados espaciais são encontrados elementos estendidos em forma de polígonos em vez de pontos, sendo que qualquer predicado reflexivo e simétrico é suficiente para definir uma vizinhança. Uma alteração no processo para considerar medidas adicionais (como intensidade de um ponto) podem ser usada ao invés de uma contagem simples, o que levou a construção do algoritmo GDBSCAN (SANDER et al., 1998).

Outro algoritmo que trata agrupamento de forma arbitrária e com ruídos é DENCLUE (*Density-Based Clustering*) (HINNEBURG; KEIM et al., 1998). Este algoritmo consiste em aplicar o conjunto de dados na estrutura da grade através da localização das células de alta densidade, com base no valor médio (maior) se $D(média(c1), média(c2)) < 4$ então conecte $c1, c2$ utilizando uma abordagem de busca baseado na técnica de *Hill-Climbing* que busca uma solução sub-ótima e a solução é melhorada repetidamente até que alguma condição seja maximizada, obtendo a máxima local da função de densidade geral e realizando a mesclagem para criar a formação dos agrupamentos (SAJANA; RANI; NARAYANA, 2016).

O algoritmo ISB-DBSCAN implementa melhorias no DBSCAN baseado na influência do espaço e detecção de pontos na fronteira incorporando processos para aumentar o desempenho na detecção de agrupamentos adjacentes com várias densidades e pontos de borda (LV et al., 2016). Atua juntamente com a utilização do parâmetro K para definir a quantidade de agrupamentos, removendo os parâmetros ε e $minpts$ característicos do DBSCAN. Este modelo de processo é obtido através da busca dos vizinhos mais próximos de cada elemento no conjunto de dados, empregando o método de *hashing* que gera uma estrutura de indexação sensível à $p - estável$ ajustada para agregar escalabilidade. Em seguida é identificado grupos adjacentes com várias densidades aproveitando o novo relacionamento de vizinhança: a relação $IS_k - neighborhood$, onde IS_k representa o espaço de influência de cada elemento. A detecção de ruídos através do conceito de densidade acessível reflete um contraste ao algoritmo DBSCAN tradicional, pois o ISB-DBSCAN considera os processos para obter as definições dos pontos centrais a densidade direta alcançável e a densidade acessível $IS_k - neighborhood$, ao

invés de ε e *minpts*. Esta nova relação de vizinhança realizado pelo ISB-DBSCAN, agrega desempenho e a não necessidade de conhecimento prévio do conjunto de dados (LV et al., 2016).

Uma outra abordagem de agrupamento de dados é através do uso de pixels que representa uma técnica de segmentação de imagem importante. Embora uma grande quantidade de algoritmos de agrupamento tenham sido publicados, seu desempenho geralmente depende muito de parâmetros especificados pelo usuário, podendo ser um problema nas atividades práticas de agrupamento de dados na segmentação de imagens (HOU; GAO; LI, X., 2016). Deste modo, um algoritmo sem a dependência de parâmetros iniciais é o algoritmo DSets-DBSCAN (HOU; GAO; LI, X., 2016), que utiliza uma abordagem baseada na combinação dos algoritmos de Conjunto Dominante (DSets) e DBSCAN. O processo inicial consiste em aplicar a equalização do histograma à matriz de similaridade em pares de dados e gerar o resultado de grupos de DSets sem a necessidade dos parâmetros especificados pelo usuário, para em seguida aplicar os agrupamentos de DSets no DBSCAN, onde os parâmetros de entrada são determinados com base nos resultados do DSets. O algoritmo DSets-DBSCAN é capaz de gerar agrupamentos de formas arbitrárias sem qualquer parâmetro de entrada (HOU; GAO; LI, X., 2016).

Também nesta característica de algoritmo que não depende dos parâmetros de entrada, foi elaborado o algoritmo HDBSCAN (MCINNES; HEALY; ASTELS, 2017). Formado por métodos de agrupamento hierárquico tratando ruídos a partir da densidade. Baseado no DBSCAN, que sobre diversos valores de ε , considera como resultado o agrupamento que encontrar a melhor estabilidade sobre o ε , o HDBSCAN busca agrupamentos de diferentes densidades através de métodos hierárquicos para compor grupos mais robustos.

Os algoritmos de agrupamento baseado em densidade refletem eficiência em agrupamentos com forma arbitrária, mas apresentam um baixo grau de qualidade quando a densidade dos espaços de dados não é uniforme. Também são extremamente sensíveis aos parâmetros de entrada e da necessidade de muita memória para processamento quando o volume de dados é grande (KHAN et al., 2014).

2.5 AGRUPAMENTO POR PROPAGAÇÃO DE AFINIDADE

O Agrupamento por Propagação de Afinidade é uma abordagem diferenciada aos métodos relacionados na identificação de grupo, pois considera simultaneamente todos os dados como potenciais exemplares para formação de grupos e as mensagens são transmitidas ou trocadas entre os pontos de dados até que surja um conjunto de exemplares de alta qualidade criando um agrupamento (REFIANTI; MUTIARA; SYAMSUDDUHA, 2016). Cada dado é tratado como centro de um grupo e é calculado o valor da distância euclidiana entre dois dados para classificar sua afinidade. Mas somente o dado que possui a maior soma de afinidade encontrada em relação a outros elementos é consolidado como centro do agrupamento. Embora o método de Propagação de Afinidade apresente uma solução melhor na qualidade dos grupos, há limitação relacionada ao seu desempenho (REFIANTI; MUTIARA; SYAMSUDDUHA, 2016).

Diversos algoritmos foram elaborados para aplicar o método de Propagação por Afinidade, aprimorando as técnicas dos processos, sendo alguns destacados a seguir devido à relevância.

O algoritmo Affinity Propagation (AP) representa efetivamente o método de Propagação por Afinidade (FREY; DUECK, 2007). O mesmo demanda a necessidade de receber como parâmetro de entrada um valor S de afinidade para obter os agrupamentos sem a necessidade de informar o número K que representaria o número de agrupamentos. O processo do algoritmo consiste na procura de agrupamentos recursivamente, através de um processo iterativo, utilizando mensagens dos valores de afinidade que são transmitidas ou trocadas entre os elementos até que apareça um conjunto de exemplares de alta qualidade de um conjunto correspondente. O processo de propagação da afinidade recebe como entrada uma coleção de semelhanças de valor real entre elementos, onde a similaridade $S(x_i, y_j)$ indica o quão bem o ponto de dados com o índice j é adequado para ser o exemplo do elemento de dados i , sendo que o objetivo é minimizar o erro ao quadrado e então cada semelhança é definida como um erro ao quadrado negativo (Distância Euclidiana). Esta característica do algoritmo gera uma complexidade de tempo elevado, não sendo apropriado para um conjunto de dados grande (REFIANTI; MUTIARA; SYAMSUDDUHA, 2016).

O algoritmo Adaptive Affinity Propagation (AAP) foi elaborado por Wang et al. (2008). Busca suprir o problema referente a identificação de qual é o melhor valor S de afinidade a ser definido para produzir um agrupamento ideal, visto que o método original de propagação da afinidade utiliza este valor para compor os agrupamentos. O algoritmo trata também os casos em que ocorrem oscilações de um elemento a cada iteração fazendo com que o processo não atinja a convergência. No método original esta situação de oscilação é solucionada através do uso do fator de amortecimento, que quanto maior o valor do fator de amortecimento, mais lento se torna o processo (WANG et al., 2008). São três processos principais que consolidam as técnicas do algoritmo: (I) *Adaptive Damping* é o processo de ajuste do fator de amortecimento para eliminar oscilações de forma adaptativa; (II) *Adaptive Escape* é o processo de escapar das oscilações ao diminuir o valor de preferências quando o método de amortecimento adaptativo falha; (III) *Adaptive Preference Scanning* é o processo de busca do espaço de preferências o qual descobre a solução de agrupamento ideal para o conjunto de dados (REFIANTI; MUTIARA; SYAMSUDDUHA, 2016).

Outra abordagem desenvolvida é o algoritmo Partition Affinity Propagation (PAP) (XIA et al., 2008). Consiste na técnica de reduzir o número de iterações através da suposição de amostragem dos dados, passando primeiro as mensagens dos valores de afinidade dos elementos nos subconjuntos de dados, para em seguida combinar o número das etapas iniciais de iteração e assim reduzir a quantidade de iterações. O método consiste em dada a base de dados, a matriz de similaridade inicial é gerada e aplicando ações de decomposição da matriz original em submatrizes para reduzir o tempo e diminuir o número de iterações.

Segundo Serdah e Ashour (2016), os algoritmos deste grupo apresentam deficiências quando aplicados em bases de dados de grande escala. A partir dessa problemática, foi desenvolvida uma versão modificada do algoritmo AP acrescentando dois métodos para agrupamento de dados em larga escala envolvendo os conceitos do algoritmo K-Affinity Propagation (KAP) (SERDAH; ASHOUR, 2016) e Inverse Weighted Clustering (IWC) (SERDAH; ASHOUR, 2016). Os processos seguem as ações de: (I) Dividir um conjunto de dados em vários subconjuntos utilizando uma das duas modalidades de fragmentação aleatória ou K-Means; (II) Os subconjuntos são agrupados em K grupos usando o algoritmo KAP para selecionar exemplos de grupos locais em cada subconjunto; (III) O algoritmo IWC é realizado em todos os exemplares de grupos locais para selecionar exemplos globais do conjunto de dados; (IV) Todos os pontos de dados são agrupados pela similaridade entre todos os exemplares globais para finalizar o processo. Este tipo de abordagem reduz significativamente o tempo de agrupamento alcançando grupos eficientes e precisos para o conjunto de dados em grande escala (SERDAH; ASHOUR, 2016).

Outra abordagem de processo consiste no algoritmo de Adjustable Preference Affinity Propagation (APAP) (LI et al., 2017). Difere do algoritmo AP em relação ao valor inicial, pois cada preferência de elemento P_k é determinado independentemente da distribuição de dados e o P_k será ajustado automaticamente durante o processo de iteração. O processo padrão do algoritmo de AP consiste em utilizar uma constante P_k compartilhada globalmente, sendo que todos os valores das preferências dos elementos são parametrizados a partir desta única constante podendo levar a soluções sub-ótimas de agrupamento. Desta forma o algoritmo APAP aplica o processo em que cada preferência de elemento P_k é determinada independentemente e de acordo com a distribuição de dados no estágio inicial, sendo ajustada automaticamente de acordo com os efeitos mútuos entre os exemplares durante o processo de iteração (LI et al., 2017).

A partir do método de Agrupamento por Propagação de Afinidade, vários algoritmos foram elaborados para superarem as limitações através de diversas técnicas, sem detrimento da qualidade dos agrupamentos.

2.6 FUNÇÕES DE DISTÂNCIA E SIMILARIDADE

A diversidade de métodos resultaram em algoritmos categorizados conforme apresentado nas seções anteriores. Esses algoritmos foram desenvolvidos para consolidar os métodos teóricos com objetivo de averiguar e mensurar a eficiência, mediante os diferentes tipos e volumes de bases de dados. Dentre os vários algoritmos, um ponto fundamental do processo refere-se a identificação da distância (dissimilaridade) e similaridade dos dados, que são realizados através do cálculo para reconhecer a relação entre os diversos dados das amostras. A Tabela 1 apresenta as funções comuns de distância e similaridade aplicados em diversos grupos de algoritmos para agrupamentos.

Tabela 1 – Funções de Distância e Similaridade.

Função	Equação	Detalhes
Distância Minkowski	$\left(\sum_{i=1}^d x_i - y_i ^n\right)^{\frac{1}{n}}$	Definições de distância por: 1.City-block quando $n = 1$ 2.Euclidiana quando $n = 2$ 3.Chebyshev quando $n = \infty$
Distância Euclidiana	$\left(\sum_{i=1}^d \left \frac{x_i - y_i}{s_l}\right ^2\right)^{\frac{1}{2}}$	Onde S representa o desvio padrão, sendo uma distância euclidiana ponderada com base no desvio padrão.
Distância Mahalanobis	$\sqrt{(\vec{x} - \vec{y})^T S^{-1} (\vec{x} - \vec{y})}$	Onde S é a matriz de covariância dentro do agrupamento.
Distância Coseno	$1 - \left(\frac{u \cdot v}{\ u\ _2 \ v\ _2}\right)$	Onde u e v representam os vetores.
Similaridade Jaccard	$1 - \left(\frac{\sum_{i=1}^d \min(x_i, y_i)}{\sum_{i=1}^d \max(x_i, y_i)}\right)$	Onde x e y representam os vetores.
Distância Hamming	$n - \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n (1 - x_i) (1 - y_i)$	Sendo calculado o desajuste entre os valores de atributos x e y , sendo calculado o número mínimo de substituições necessárias para alterar entre os ponto de dados.

Fonte: Deza; Deza, E., 2009

Mediante as funções descritas na Tabela 1, é relevante destacar que as equações representam mecanismos de cálculos que diferem nos resultados da construção dos agrupamentos e que através de um aspecto comparativo, referente a eficácia dos algoritmos, representa um fator importante no processo de parametrização dos algoritmos.

3 QUALITY GROUPS OF SIMILARITY CLUSTERING (QG-SIM)

O algoritmo Quality Groups of Similarity Clustering (QG-SIM) foi desenvolvido por Masiero, Tonidandel e Aquino Junior (2013) para agregar funcionalidades que permitam obter a modelagem dos usuários através de semelhanças mínimas para composição de grupos. Dentro do cenário onde a base de dados é composta por informações que inviabilizem a definição prévia do número (K) grupos, necessário para execução de vários modelos de algoritmos (como por exemplo a escolha inicial de K para o algoritmo K-means (MACQUEEN et al., 1967), AHC (CARROLL et al., 2011), entre outros), o algoritmo QG-SIM representa um modelo de algoritmo adequado para este tipo de cenário, pois demanda apenas de um valor Q que representa o percentual mínimo de similaridade dos elementos para formação dos grupos.

Para compreender os processos realizados pelo algoritmo, uma visão preliminar consiste no cálculo de similaridade e normalização dos dados, sendo tratado nas seções abaixo.

3.1 CÁLCULO DA SIMILARIDADE

Das diversas funções de distância e similaridade apresentadas na Tabela 1, a função utilizada para construção do algoritmo QG-SIM realizado por Masiero, Tonidandel e Aquino Junior (2013), consiste na identificação da distância (dissimilaridade) e similaridade através do modelo de distância euclidiana (DEZA; DEZA, E., 2009) representada pela equação 1.

$$Sim(X, Y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2} \quad (1)$$

Sendo que X e Y na equação 1 representam os vetores com informações de coordenadas dos objetos.

$$Sim(X, Y) = \sum_{i=1}^n |X_i - Y_i| \quad (2)$$

Representando a simplificação da equação 2 dos vetores de coordenadas dos objetos .

$$Sim(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{(\vec{x} - \vec{y})^T \cdot S^{-1} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (3)$$

Onde S na equação 3 representa a matriz de covariância.

Esses métodos são aplicados em variáveis numéricas e não categóricas. Para suportar o uso em variáveis categóricas que são representadas por 0 e 1, é necessário utilizar um método que viabilize a combinação de variáveis categóricas com representação de pesos, sendo necessário também determinar um valor de similaridade para cada característica (similaridade local) através da equação 4 e posteriormente o valor de similaridade para o objeto como um todo (similaridade global) através da equação 5 (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

$$sim(X_i, Y_i) = 1 - \left(\frac{|X_i - Y_i|}{(max - min)} \right) \quad (4)$$

No cálculo da similaridade global é utilizado o método descrito na equação 5, juntamente com os demais métodos apresentados (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

$$Sim(X,Y) = \frac{\sum W_i \cdot sim(X_i, Y_i)}{\sum W_i} \quad (5)$$

Onde W_i representa o peso para variável de característica do elemento.

O resultado dessa etapa consiste na composição da matriz de similaridade entre todos os objetos contendo os resultados da aplicação do modelo de distância euclidiana nos elementos da base de dados para aplicação na construção dos agrupamentos. Os valores são constantemente atualizados mediante o processo de composição dos grupos mantendo a premissa de que a distância dos elementos tenha como valor mínimo de percentual de similaridade indicado como parâmetro Q ao algoritmo QG-SIM.

3.2 NORMALIZAÇÃO DOS DADOS

Consiste no processo de padronizar os valores das variáveis mantendo-os entre 0 e 1. A equação 6 descreve um modelo de normalização que divide o valor da característica do objeto pelo valor máximo encontrado entre os objetos (KAUFMAN; ROUSSEEUW, 2009).

$$X_{iNormalizado} = \frac{X_i}{max_X} \quad (6)$$

Na utilização da equação 6 pode ocorrer a generalização nas informações devido à concentração dos dados em um determinado intervalo. Esta situação ocorre principalmente quando a média dos dados não é a melhor medida de dispersão a ser utilizada na identificação do ponto médio. A equação 7 permite uma normalização que melhor representa os valores reais (KAUFMAN; ROUSSEEUW, 2009).

$$x_{iNormalizado} = \frac{x_i - min_{x_i}}{max_{x_i} - min_{x_i}} \quad (7)$$

Para validar se a média não está tendenciosa, devido a algum tipo de ruído nos dados, o desvio padrão dos dados deve ser no máximo 30% da média ($\sigma \leq 0.3 \cdot \mu$) (CARROLL et al., 2011), caracterizando que os dados representam uma dispersão média para os valores que são classificados como dados homogêneos. Caso o valor de σ seja maior que isso, os dados estão tendenciosos devido a um dado ruidoso existente, o que resulta em alta dispersão e na classificação como dados heterogêneos.

Para compor um cenário com dados homogêneos é necessário determinar um valor de corte para o máximo e outro para o mínimo da variável, e assim as escalas e quantidade da amostra são mantidas após a normalização.

3.3 ALGORITMO QG-SIM

O algoritmo QG-SIM demanda de um valor de similaridade Q para identificar os grupos, garantindo a similaridade em todos os elementos dos grupos com base no parâmetro Q . O valor de parâmetro Q representa o limite mínimo com variação de 0 (totalmente diferente) a 1 (totalmente similar). Este valor é utilizado no algoritmo como a relação da distância Euclidiana de dois pontos, de modo que considerando os elementos p e q , temos a $similaridade(p,q)$ representada por $1 - Distância\ Euclidiana(p,q)$ (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

As fases que descrevem os processos do algoritmo QG-SIM são representadas por: (I) preparação de dados; (II) seleção de conjuntos; (III) Refinamento dos grupos. Sendo que os métodos aplicados nos processos são caracterizados através das definições de Masiero, Tondandel e Aquino Junior (2013).

Definição 1. (*Related Set*) Representa o conjunto relacionado de um elemento o sendo denotado por $RS(o)$ e definido pela equação 8.

$$RS(p \in P) = \{\forall p \in P / similaridade(p,q) \geq Q\} \quad (8)$$

Onde P representa o domínio da base de dados e Q representa o valor de *similaridade* com limites entre 0 e 1.

Para cada *Related Set* existe uma quantidade de elementos que atendem o valor de similaridade Q em relação ao alvo p . Mesmo que todos os elementos contidos em um *Related Set* sejam similares ao parâmetro p , não há garantia que um elemento q seja similar ao elemento r , sendo que $q, r \in RS(p)$. Dessa forma, procura-se um subconjunto de $RS(p)$, onde esse subconjunto atenda o valor mínimo de Q entre todos os elementos pertencentes a ele. Esse subconjunto é chamado de *Reduced Related Set* com a definição a seguir (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

Definição 2. (*Reduced Related Set*) Representa um conjunto relacionado reduzido de p , denotado por $RRS(p)$, é um grupo de elementos formados pela equação 9.

$$RRS(p) = \{\{c_1 \dots c_n\} \in RS(p) / similaridade(c_i, c_j) \geq Q, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n\} \quad (9)$$

Apesar da existência de diversos subconjuntos $RRS(p) \in RS(p)$, tendo este grupo formado apenas por elementos que sejam similares a todos os outros existentes no $RRS(p)$, entretanto, procura-se o maior $RRS(p) \in RS(p)$ através da busca de um elemento $q_i \in RS(p)$ com a Maior Interseção Comum (*MIC*) definida a seguir (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

Definição 3. (*MaioirInterseçãoComum*) Tendo $RS(p) \in P$ que contém os elementos $q1, q2, \dots, qn$, a maior interseção comum deste RS é denotada pela equação 10.

$$MIC(p) = q_i \in RS(p) | RS(p) \cap RS(q_i) : \max(RS(p) \cap RS(q_1), RS(p) \cap RS(q_2), \dots, RS(p) \cap RS(q_n)) \quad (10)$$

Com base no MIC (definição 3) o próximo passo do QG-SIM é buscar pelo Maior Grupo Similar (MGS) através do processo recursivo que atender a definição a seguir (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

Definição 4. (*MaiorGrupoSimilar*) Tendo $RS(p) \in P$, o maior grupo similar de elementos p e os grupos $\{q1, q2, \dots, qn \in RS(p)\}$ é denotado pela seguinte equação 11.

$$\begin{aligned} T_0 &= RS(p) \cap RS(MIC(p)) \\ T_1 &= RS(T_0) \cap RS(MIC(T_0)) \\ \forall T_n \neq \emptyset : T_n &= RS(T_{n-1}) \cap RS(MIC(T_{n-1})) \\ MGS(p) &= p \cup MIC(p) \cup MIC(T_0) \cup MIC(T_1) \cup \dots \cup MIC(T_n) \end{aligned} \quad (11)$$

A representação do melhor RRS é obtida pelo maior número de elementos no *Related Set* inicial através do processo do MGS que adota o RRS do elemento p , resultando em um conjunto sub-ótimo para o $RRS(p)$.

A próxima ação consiste em encontrar o menor número de subconjuntos $RRS \in P$ para que todos os membros estejam em P . O conjunto de RRS 's é chamado de C . Para definição de RRS é necessário utilizar uma métrica que considere o maior número de elementos mais concentrados, sendo que o cálculo da densidade do RRS utiliza como base o coeficiente de variação dos dados, através da definição a seguir (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

Definição 5. (*Função Densidade*) A densidade de $RRS(p)$ é calculada pela seguinte equação 12:

$$Densidade(RRS(p)) = \frac{QtdElementos(RRS(p))}{CV(RRS(p))} \quad (12)$$

Onde $CV(RRS(p))$ representa o Coeficiente de Variação para $RRS(p)$.

Para obter o Coeficiente de Variação (CV) para o $RRS(p)$, são calculados os valores a partir da equação 13.

$$CV = \frac{\sigma(RRS(p))}{\mu(RRS(p))} \quad (13)$$

Onde $\sigma(RRS(p))$ representa o desvio padrão dos elementos em $RRS(p)$ e $\mu(RRS(p))$ consiste na média dos elementos em $RRS(p)$.

A densidade é calculada para todos $RRS \in P$ conforme a definição 5, onde o algoritmo QG-SIM seleciona o RRS que possui maior valor de densidade para torna-se parte de C .

Para $CV(RRS(p))$ com valor igual a zero, a densidade será definida apenas pela quantidade de elementos em $RRS(p)$. Neste processo todos os elementos em C não são considerados nas próximas seleções e com isso quando um RRS é eleito como parte de C , os valores de densidades são recalculados para todos os $RRS \in P$, excluindo qualquer elemento pertencente a C (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

Para elementos no RRS que não foram atribuídos ao grupo C , existentes através da função de densidade, é aplicado o algoritmo 1 (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

Algoritmo 1 - Função para inserir elementos não selecionados em grupos existentes

Dado a seleção RRS , chamada A de um grupo alvo p_1 e um conjuntos de grupos C :

Função inserirNovoGrupo(A)

Ordene C de forma decrescente pela $C_i \cap A$

Enquanto $B! = \emptyset$ **faça**

Para cada $p \in B$ **faça**

Para cada $C \in C$ **faça**

Para cada $q \in C$ **faça**

Se $similaridade(p, q) \geq Q$ **Então**

$C = C + p$

$B = B - p$

Fonte: Masiero; Tonidandel; Aquino Junior, 2013

Caso o elemento de um determinado RRS não tenha sido atribuído a um grupo C após a execução do algoritmo 1, este RRS torna-se um grupo do conjunto C . Depois de não haver nenhum RRS a ser escolhido em P todos os elementos foram representados em C . Para os elementos em RRS que apresentam interseções entre grupos C , o processo elimina as interseções à esquerda para todo o RRS em C , transformando em um conjunto independente denotado pela definição 6 (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

Definição 6. (Conjuntos Independentes) Representa dois conjuntos A e B que são considerados independentes se $A \cap B = \emptyset$.

Tendo a premissa dos grupos que não há interseção entre eles, a separação dos grupos é realizada com base em suas centroides através do algoritmo 2 observando que cada RRS está relacionada a um elemento p (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

A identificação da centroeide consiste em dado o conjunto de características $c_1 \dots c_m$ pertencentes a um objeto p , e um grupo de n objetos denotados por A , onde $p \in A$. O centroeide de A contém as características $k_1 \dots k_m$ é definido pela equação 14:

$$\forall p \in \Lambda, \forall k \ni Centroeide(A), k_i = \sum_{j=1}^n \frac{p_j(k_i)}{n}, 1 \leq i \leq m \quad (14)$$

Algoritmo 2 - Função para criar conjuntos independentes

Tendo dois *RRS*, uma chamada de A para um grupo alvo p_1 e outro de B para o grupo p_2 :

Função criarConjutosIndependentes(A,B)

Inicialize $C = A \cap B$

Para cada $p \in C$ **faça**

Se $similiaridade(p,centroide(A)) \geq similiaridade(p,centroide(B))$ **Então**

$B = B - p$

Senão

$A = A - p$

Fonte: Masiero; Tonidandel; Aquino Junior, 2013

O resultado do algoritmo 2 é observado através da Figura 4, que abrange as seguintes ações: (I) identificar os elementos que possuem interseção; (II) calcular as centroides dos grupos; (III) comparar a similaridade do elemento contido na interseção com as centroides; e (IV) alocar o elemento no grupo ao qual a centroide for mais similar a ele.

Figura 4 – Recalculo dos Centroides em Vermelho

Fonte: Masiero; Tonidandel; Aquino Junior, 2013

Os grupos são encontrados através da escolha do *RRS* com o menor número de elementos pertencentes a P . A composição dos grupos ocorre através do algoritmo 3 (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

Ao final do processo de agrupamento o algoritmo QG-SIM realiza duas ações para suavizar os limites de cada grupo e minimizar o número de grupos formados. A primeira ação representa o processo de suavizar os limites dos grupos, onde é realizada a comparação de todos os elementos $p_i \in C$ com as centroides dos grupos existentes e realocando o objeto no grupo ao qual a centroide é mais similar a ele. No segundo processo ocorrem as ações para união de dois ou mais grupos existentes, que é representada pela definição 7 (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013).

Algoritmo 3 - Função para criar os agrupamentos

Tendo um grupo de RRS chamada de R de cada grupo $p \in P$

Inicialize $C = \emptyset$ **Inicialize** $S = \emptyset$ **Repita** **Selecione** um grupo $p \in (P - C)$ com $\max(densidade(RRS(p)) \in (P - C))$ **Adicione** todos grupos $\in RRS(p)$ em C $AUX = \text{inserirNovoGrupo}(RRS(p))$ **Se** $AUX! = \emptyset$ **Então** **Adicione** $RRS(p)$ para o conjunto de grupos S **Para cada** $q \in S$ **Faça** criarConjutosIndependentes($q, RRS(p)$) **Até que** $(P - C) == \emptyset$

O resultado final é um conjunto de grupos em S , sendo que cada *conjunto* $\in S$ é um agrupamento.

Fonte: Masiero; Tonidandel; Aquino Junior, 2013

Definição 7. (Possível União de Grupos) Tendo os conjuntos A e B para possível união se $\forall p \in A \text{ e } \forall q \in B | \text{similaridade}(p, q) \geq Q$.

Neste momento, os agrupamentos em C são a solução final do algoritmo QG-SIM, formando os grupos otimizados de elementos que compartilham uma *similaridade* $\geq Q$ entre todos os elementos de um grupo.

4 PROCESSO DE ANÁLISE DOS ALGORITMOS

O algoritmo QG-SIM elaborado por Masiero, Tonidandel e Aquino Junior (2013), tem como motivação o uso em grupos formados por perfis de usuários. Porém, a característica do algoritmo em que apenas é necessário informar o parâmetro Q que representa a similaridade mínima entre os elementos para formação de grupos fomenta a hipótese da aplicação do algoritmo em uma ampla gama de problemas que derivam da falta de conhecimento preliminar dos dados e que viabiliza a aplicação de uma Análise Exploratória de Dados-AED para formação de agrupamentos (MCINNES; HEALY, 2017).

Dentre os muitos algoritmos de agrupamento descritos no capítulo 2, uma questão relevante é identificar qual modelo de algoritmo melhor representa a classificação de conjunto de dados. Obviamente, um algoritmo especializado em agrupamento de texto apresenta um melhor resultado para agrupar os dados de texto, assim como os dados obtidos através da avaliação de Interação Humano-Computador podem ser classificadas através de classificações nominais, ordinais, de intervalo e de razão (STEVENS et al., 1946; KIESS, 1989); dados qualitativos e quantitativos (HIX; HARTSON, 1993); dados subjetivos e objetivos (MEISTER; RABIDEAU, 1965).

Sendo assim, algumas informações sobre o conjunto de dados é relevante para restringir a escolha de um algoritmo de agrupamento e compor os parâmetros mais adequados para a execução do algoritmo no conjunto de dados.

Mas, quando se trata de um conjunto de dados cuja as informações não são claras para permitir identificar a utilização de um algoritmo específico e também não é possível obter de forma clara os valores necessários para informar nos parâmetros de execução do algoritmo, é necessário abordar a aplicação do processo de AED (MCINNES; HEALY, 2017).

O processo AED, através de algoritmos de agrupamento, tem como objetivo proporcionar conhecimento a partir do resultado da execução do algoritmo segundo McInnes e Healy (2017) demanda necessariamente das seguintes características:

- a) parâmetros intuitivos: os algoritmos de agrupamento necessitam de parâmetros para execução, mas se o conhecimento sobre o conjunto de dados é limitado, fica difícil determinar qual o valor de configuração para os parâmetros. Isso significa que os parâmetros precisam ser intuitivos o suficiente para que seja informado sem precisar de conhecimento prévio do conjunto de dados;
- b) agrupamentos estáveis: a execução do algoritmo duas vezes com uma suave inicialização diferente, ou seja, com uma pequena variação de valores nos parâmetros, deve-se obter aproximadamente os mesmos agrupamentos;
- c) qualidade no agrupamento: avaliar a qualidade do agrupamento através dos indicadores, pois resultados ruins levam à falsas intuições que, por sua vez, levam a uma análise completamente errada e demonstra a ineficiência do algoritmo para o conjunto de dados.

Diante da hipótese de aplicação do algoritmo QG-SIM em conjuntos de dados que demandam de AED (MCINNES; HEALY, 2017) para formação de agrupamentos, busca-se obter a avaliação dos agrupamentos obtidos pelo algoritmo através dos indicadores de qualidade e com isso utilizar como base no processo comparativo para as demais implementações de algoritmos, permitindo assim compor informações para mensurar a eficácia algoritmo aplicado aos conjuntos de dados.

Os algoritmos elegíveis AHC (CARROLL et al., 2011), CURE (GUHA; RASTOGI; SHIM, 2001), ROCK (GUHA; RASTOGI; SHIM, 2000), BIRCH (ZHANG; RAMAKRISHNAN; LIVNY, 1996), GENIE (GAGOLEWSKI; BARTOSZUK; CENA, 2016) e HDBSCAN (MCINNES; HEALY; ASTELS, 2017) para o processo comparativo e analítico, compõem a categoria que utiliza o método de Agrupamento Hierárquico ou que apresenta em sua construção características híbridas na utilização dos métodos, como por exemplo o HDBSCAN, que aplica métodos de Agrupamento Baseado em Densidade e Hierárquico.

A delimitação comparativa do QG-SIM em relação a algoritmos que aplicam métodos de Agrupamento Hierárquico, é relevante devido ao fato de que alguns métodos de Agrupamento Hierárquico observados no capítulo 2 foram aplicados para elaboração do algoritmo QG-SIM, compondo como principal característica dos algoritmos deste grupo o fato de utilizar a matriz de similaridade para determinar os agrupamentos.

Outro aspecto relevante, consiste na análise da relação Q vs K , que representa o percentual de similaridade utilizado no QG-SIM para compor o resultado do número K grupos. Este comparativo busca correlacionar a eficácia do conceito de similaridade, quando aplicado em conjunto de dados que derivam da falta de conhecimento prévio dos dados, inviabilizando a determinação do número K ótimo, que representa para os algoritmos hierárquicos uma informação mandatória para composição dos agrupamento.

A relevância da análise comparativa através dos indicadores de qualidade dos agrupamentos, é baseada na diversidade dos conjuntos de dados, com abrangência formada por dados homogêneos que suportam a aplicação da distância euclidiana e que caracterizem cenários de complexidade para composição do grupos.

Baseado no conjunto de dados e nos resultados dos agrupamentos obtidos pelos algoritmos, é possível observar e analisar características de comportamento dos métodos para mensurar em qual tipo de domínio de dados os algoritmos analisados apresentam desvantagem e degradação em relação aos indicadores de qualidade dos agrupamento obtidos pelo algoritmo QG-SIM.

As seções a seguir descrevem as características dos conjuntos de dados aplicados à estratégia de utilização dos indicadores de qualidade e análise de ruídos.

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS CONJUNTOS DE DADOS

Para avaliar o comportamento do algoritmo QG-SIM através do aspecto analítico, em comparação a outros modelos de algoritmos, são utilizados conjuntos que representam dados equilibrados e desequilibrados, de diferentes formas e que agregam homogeneidade. A representação de cada conjunto de dados sintéticos é formada pela indicação da amostragem (n) e a quantidade de atributos (d), juntamente com a descrição da composição dos dados. Observe que a maioria dos conjuntos de dados já foram utilizados na literatura para verificar o desempenho de vários outros algoritmos:

- a) **Ruspini** ($n=75$, $d=2$) (RUSPINI, 1970), representa um conjunto de dados com quatro grupos. É popularmente aplicado para ilustrar técnicas de agrupamento (Figura 5 (a));
- b) **Data_195** ($n=195$, $d=2$) (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013), elaborado para apresentar uma característica em que alguns dados são formados de modo isolado em relação aos demais, sendo apresentados como dados de ruído na amostragem. Porém, os algoritmos devem utilizar esses ruídos como parte importante da amostra de dados e devem ser identificados a um grupo (Figura 5 (b));
- c) **Data_170** ($n=170$, $d=2$) (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013), representa a proliferação de dados com densidade similar, sendo um cenário complexo para identificação dos grupos (Figura 5 (c));
- d) **S1** ($n=2300$, $d=2$) (CAMPELLO; MOULAVI; SANDER, 2013), representa a proliferação de dados com densidade variável não linear, formando um cenário complexo para identificação de grupos (Figura 5 (d)).

Os próximos conjuntos de dados descrevem dados reais (não sintéticos), obtidos do repositório *UCI repository of machine learning databases* (DHEERU; TANISKIDOU, 2017) e *Kaggle Datasets* (KAGGLE, 2011), disponíveis para uso e avaliação de algoritmos de agrupamento com características que demandam a Análise Exploratória de Dados, pois o conhecimento preliminar sobre os dados é limitado:

- a) **Soybean** ($n=47$, $d=35$, $k=4$) (DHEERU; TANISKIDOU, 2017), conjunto de dados resumido com informações sobre doenças de *Michalsk* que afetam a soja, com diagnóstico agrupados em 4 grupos determinados;
- b) **Breast Cancer Wisconsin** ($n=569$, $d=30$, $k=2$) (KAGGLE, 2011), conjunto de dados disponibilizados pelo Dr. Wolberg, que relata os casos clínicos com informações que caracterizam um nódulo mamário, formando grupos que identificam o câncer como benigno ou maligno;
- c) **Absenteeism at Work** ($n=740$, $d=20$) (MARTINIANO et al., 2012), conjunto de dados sobre Absenteísmo no trabalho. Foi usado em pesquisa acadêmica na Universidade Nove de Julho - Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão

Figura 5 – Representação dos Conjuntos de Dados Sintéticos

Fonte: Autor

do Conhecimento e permite compor personas através da formação de grupos com similaridade comportamental nas ocorrências de absenteísmo;

- d) **Young People Survey** (n=1010, d=147) (KAGGLE, 2011), conjunto de dados obtido a partir de questionário realizado na *Faculty of Social and Economic Sciences*, com participantes de nacionalidade eslováquia e idades entre 15 e 30 anos, abordando diversos itens para caracterizar padrões de comportamento e compor personas através da formação de grupos.

A utilização dos conjuntos de dados que representam cenários distintos, buscam viabilizar a análise dos algoritmos para compreender o comportamento dos métodos desenvolvidos para identificar os agrupamentos, agregando assim informações relevantes sobre o desempenho e limitações dos algoritmos.

4.2 INDICADORES DE QUALIDADE

O processo de avaliação dos agrupamentos obtidos a partir dos algoritmos demanda de aspectos analíticos e matemáticos para compor um fator que delimite a qualidade do resultado, pois a formação dos grupos são efetivamente dependentes de dados do usuário e do domínio, caracterizando informações subjetivas (RENDÓN et al., 2011). Para compor as medidas de avaliação é necessário aplicar alguns modelos apresentados na Figura 6, sendo os de tonalidade intensa os indicadores utilizados na avaliação da qualidade do agrupamento.

Figura 6 – Indicadores de Qualidade do Agrupamento

Fonte: Autor

Para Rendón et al. (2011), as medidas numéricas que são aplicadas para avaliar vários aspectos da qualidade do agrupamento são classificadas em dois tipos:

- índice externo: este índice é usado para medir a semelhança dos agrupamentos obtidos pelo algoritmo com os agrupamentos já determinados no conjunto de dados (chamado como rótulos de dados), ou seja, o cálculo do índice baseia-se no conhecimento dos agrupamentos já existentes no conjunto de dados com o resultado do agrupamento obtido pelo algoritmo para mensurar a qualidade e aderência na interpretação dos dados;
- índice interno: este índice é usado para medir a estrutura dos agrupamentos sem rótulos dos dados, ou seja, não há conhecimento prévio dos agrupamentos na base de dados, o que caracteriza uma abordagem de Análise Exploratória de Dados para obter conhecimento dos dados.

Os valores de medições apresentados para Índice de Adjusted Rand Index (ARI) (HUBERT; ARABIE, 1985) e Normalized Mutual Information (MNI) (STUDHOLME; HILL; HAWKES, 1999) são critérios de avaliação de agrupamentos com rótulos (Índices Externos) e resultam os valores variando de 0 a 1. Os valores que tendem a aproximação de 1 são os valores que indicam a melhor qualidade do agrupamento (AGHABOZORGI; SHIRKHORSHIDI; WAH, 2015).

Para Índices Internos, as medições representam valores escalares gerando um único número real que indica a precisão do agrupamento através dos métodos de Davies-Bouldin Index (DAVIES; BOULDIN, 1979), Dunn Index (DUNN, 1973) e Silhouette Coefficient (ROUSSEAU, 1987).

Na próxima seção é apresentado um descritivo dos índices que compõem as funcionalidades e objetivos de cada método, bem como a representação matemática de cada função.

4.2.1 Índice Externo

A avaliação por índice externo consiste nas medidas do acordo com duas informações importantes para o processo: (I) o rótulo de classificação do dado ou valor de referência; (II) o resultado do agrupamento para o elemento.

O rótulo classificação do dado ou valor de referência representa um grupo construído através do conhecimento humano ou de bases sintéticas em que os dados são agrupados. Neste tipo de avaliação o índice avalia o quão bem o resultado do agrupamento obtido pelo algoritmo corresponde ao valor de referência. No entanto, não há uma técnica universalmente aceita para avaliar a qualidade do agrupamento, pois cada modelo consiste em processos de cálculo distintos no agrupamento (AGHABOZORGI; SHIRKHORSHIDI; WAH, 2015). Diante dos processos distintos para cálculos dos valores dos índices externos, a Tabela 2 sumariza as informações e representações matemáticas.

O método de ARI busca superar a limitação sobre o viés de favorecer a comparação de agrupamentos com níveis mais elevados de granularidade (HUBERT; ARABIE, 1985). Para NMI, os valores consistem nos resultados entre 0 (sem informação mútua) e 1 (correlação perfeita), sendo que esta métrica é independente dos valores absolutos dos rótulos, pois uma permutação dos valores do rótulo de classificação ou do agrupamento não alterarão, de qualquer forma, o valor da pontuação (STUDHOLME; HILL; HAWKES, 1999).

4.2.2 Índice Interno

A avaliação por índice interno ocorre através do processo de avaliação dos resultados dos agrupamentos usando apenas recursos e informações inerentes a um conjunto de dados. Geralmente, são usados em casos em que as informações sobre o valor de referência (rótulo de classificação do dado) é desconhecido. A função aplicada tem como finalidade formalizar o

Tabela 2 – Funções de Índice Externo

Função	Equação	Detalhes
Adjusted Rand Index	$ARI = \frac{tp - \frac{(tp+fp).(tp+tn)}{tp+tn+fp+fn}}{\frac{(a+b)+(a+b)}{2} - \frac{(tp+fp).(tp+tn)}{tp+tn+fp+fn}}$	Representação dos elementos: 1. TP mesma classe e grupo 2. TN mesma classe e de grupo distinto 3. FP classe distinta e mesmo grupo 4. FN classe distinta e grupo distinto (HUBERT; ARABIE, 1985).
Normalized Mutual Information	$NMI(X,Y) = \frac{I(X,Y)}{[H(X)+H(Y)]/2}$	Onde: 1. X = Rótulos dos elementos, 2. Y = Agrupamentos 3. $H()$ = Entropia 4. $I()$ = Mutual Information (STUDHOLME; HILL; HAWKES, 1999).
Mutual Information	$I(X,Y) = \sum_{y \in Y} \sum_{x \in X} p(x,y) \log \left(\frac{p(x,y)}{p(x).p(y)} \right)$	1. $p(x,y)$ função de densidade de probabilidade conjunta de X e Y 2. $p(x)$ e $p(y)$ são as funções de densidade de probabilidade marginal de X e Y (BATTITI, 1994).
Entropia	$H(X) = - \sum_{x \in X} p(x) \log (p(x))$	Onde: $H(X)$ e $H(Y)$ representam os grupos de classes distintas (LIN, 1991) .

Fonte: Aghabozorgi; Shirkhorshidi; Wah, 2015

objetivo de obter alta similaridade intra-cluster (elementos dentro de um grupo são semelhantes) e baixa semelhança inter-cluster (elementos de outros grupos são diferentes). A validação interna compara soluções baseadas em indicador de ajuste entre cada grupo e os dados, sendo que esse tipo de índice só pode fazer comparações entre as diferentes abordagens de grupos que são geradas usando o mesmo modelo e métrica (AGHABOZORGI; SHIRKHORSHIDI; WAH, 2015).

Diante dos processos distintos para cálculos dos valores dos índices internos, a Tabela 3 resume as informações e representações matemáticas.

Para o método de Davies-Bouldin a relação entre as distâncias dos agrupamentos é obtida calculando a média geral dos agrupamentos onde quanto menor for a pontuação, melhor é

Tabela 3 – Funções de Índice Interno

Função	Equação	Detalhes
Davies Bouldin Index	$DB = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{j=1, \dots, k, i \neq j} \left(\frac{\sigma_i + \sigma_j}{d(c_i, c_j)} \right)$	Sendo k o número de agrupamentos, C_x é o centroide do grupo x , para σ_x é a distância média entre qualquer dado no agrupamento x e C_x , em $d(c_i, c_j)$ é a distância entre c_i e c_j (DAVIES; BOULDIN, 1979).
Dunn Index	$DU = \min_{i=1, \dots, k} \left\{ \min_{j=i+1, \dots, k} \left(\frac{dis(c_i, c_j)}{\max_{m=1, \dots, k} d(c_m)} \right) \right\}$	Onde $dis(c_i, c_j)$ indica a dissimilaridade entre os agrupamentos c_i e c_j , para $d(C)$ é a função intra-cluster do agrupamento (DUNN, 1973)
Silhouette Coefficient	$SWC = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{(b_i - a_i)}{\max(a_i, b_i)}$	Onde a_i é a dissimilaridade média do i -ésimo elemento ao seu agrupamento, e b_i é dissimilaridade média do i -ésimo elemento ao vizinho mais próximo (ROUSSEUW, 1987).

Fonte: Aghabozorgi; Shirkhorshidi; Wah, 2015

a qualidade do agrupamento. No entanto, o fato de medir a distância entre os centroides dos agrupamentos o restringe ao uso da função de distância euclidiana para o processo (DAVIES; BOULDIN, 1979).

O método de Dunn Index reflete a razão entre a menor distância inter-grupos e a maior distância intra-grupo, e apresenta sensibilidade a ruídos na base de dados (DUNN, 1973). A qualidade do agrupamento é representada pelo maior valor. Diferentemente aos métodos anteriores, o Silhouette Coefficient exibe uma medida de referência para proximidade de cada elemento do agrupamento em relação aos agrupamentos vizinhos e fornece uma maneira de avaliar visualmente os parâmetros que compõem o número de agrupamentos. A medida tem escala de $[-1, 1]$ e através do coeficiente Silhouette com valores próximos de 1 indicam que a amostra está longe dos agrupamentos vizinhos, enquanto um valor de 0 indica que o elemento

está em ou muito perto do limite de decisão entre dois agrupamentos vizinhos. Para valores negativos as amostras indicam que podem ter sido atribuídas ao agrupamento errado (ROUSSEEUW, 1987).

4.3 ANÁLISE DE RUÍDOS

Os elementos de dados que começam a se desviar de um padrão de observações e refletem um comportamento genérico em relação aos demais elementos do conjunto de dados são denominados como ruídos (*outliers*), ou seja, um ruído apresenta um comportamento muito diferente aos demais elementos da base de dados. Para tratar os elementos caracterizados como ruído é aplicada a técnica de mineração de dados definida como Análise Anormal. No contexto atual, a ênfase na análise anormal pode apresentar indicadores de eventos interessantes que nunca foram conhecidos antes, portanto, representa uma parte importante da mineração de dados (AGARWAL, 2013).

O ruído pode ser organizado em dois grupos, sendo que um grupo é formado por valores errados obtidos através de dados inconsistentes e outro grupo que fornece informações úteis que podem levar à descoberta de novos conhecimentos, por exemplo: na década de 1880, quando o físico inglês Rayleigh descobriu o gás argônio, ele era considerado um ruído quando descobriu que o gás nitrogênio em atmosfera tem maior densidade do que o nitrogênio gasoso preparado em laboratório (AGARWAL, 2013).

No processo de análise de comportamento dos algoritmos, os ruídos apresentados no conjunto de dados devem ser considerados como parte importante e levados em consideração no processo de construção dos agrupamentos realizado pelos algoritmos, pois dentro de um aspecto exploratório de dados não é possível classificar a informação como um dado anormal e desconsiderar.

Diante da informação relevante, que um ruído representa um dado que não deve ser desconsiderado, os indicadores de qualidade observados na seção anterior permitem analisar o efetivo comportamento do algoritmo na resolução destes dados que impactam nos valores dos indicadores e por consequência a representação da qualidade do agrupamento.

Na próxima seção é apresentado o método operacional para compor os processos e ações que demanda a avaliação dos algoritmos através dos indicadores de qualidade aplicados nos resultados dos agrupamentos obtidos pelos algoritmos.

5 AVALIAÇÃO DOS ALGORITMOS

O processo de avaliação consiste em submeter a execução dos algoritmos abordando o conjunto de dados apresentados para compor informações que quantifiquem a eficácia dos métodos e a qualidade dos agrupamentos.

A metodologia do processo de avaliação é composta por etapas (Figura 7) as quais descrevem as ações necessárias e que viabilizem a análise dos algoritmos.

Figura 7 – Metodologia de Avaliação dos Algoritmos

Fonte: Autor

- etapa 1: execução dos índices de similaridade Q a partir de 0.2 até 0.9, sendo excluído os valores extremos 0 e 1, pois caracterizam nenhuma ou total similaridade dos elementos, o que efetivamente não resulta em agrupamentos dos elementos. Mediante o resultado dos agrupamentos obtidos de cada índice de similaridade são aplicados os indicadores de qualidade para identificação do melhor conjunto de parâmetros que deve ser utilizado para os demais algoritmos. A utilização das informações obtidas através do melhor indicador delimita a referência de variáveis necessárias para a execução dos demais algoritmos, deste modo o melhor cenário obtido pelo algoritmo QG-SIM é utilizado como referencia para compor a execução dos demais algoritmos elegíveis para comparação;
- etapa 2: o grupo de algoritmos elegíveis é executado com o mesmo conjunto de dados explorado na etapa 1, utilizando os parâmetros de entrada que obtiveram

o melhor indicador de qualidade do agrupamento resultante da execução do QG-SIM, podendo ser o número K obtido pelo resultado da execução do algoritmo QG-SIM ou o índice de similaridade Q aplicado como parâmetro de entrada no algoritmo QG-SIM. Essas informações utilizadas como parâmetro para os demais algoritmos contribuem para delimitar um cenário comparativo entre os algoritmos de modo que para cada agrupamento obtido do grupo de algoritmos são aplicados os indicadores de qualidade para identificação do melhor algoritmo;

- c) etapa 3: consiste em consolidar as informações obtidas dos indicadores de qualidade de cada algoritmo e compor as informações de comportamento dos métodos do algoritmo QG-SIM em comparação do algoritmo que obteve o melhor indicador de qualidade para a representação dos elementos e das características dos métodos de ambos os algoritmos que contribuíram para compor diferenças nos indicadores de qualidade. A análise comportamental dos métodos dos algoritmos é aplicada quando utilizada uma base de dados sintética, pois permitem identificar e mensurar a funcionalidade do algoritmo a partir do conhecimento prévio dos dados;
- d) etapa 4: quadro de informações que compõem o percentual de eficácia dos algoritmos em relação aos resultados obtidos através dos indicadores de qualidade dos agrupamentos, juntamente com informações que representem a aderência dos métodos desenvolvidos de cada algoritmos. Com o resultado do algoritmo de melhor eficácia é aplicada a abordagem de utilização dos parâmetros de similaridade Q , como parâmetro adicional do algoritmo em substituição do parâmetro K grupos com o intuito de observar a efetividade dos resultados através deste novo conceito.

O grupo de algoritmos que compõe o processo de avaliação, demanda de parametrizações para a realização das execuções sendo mantido o valor do parâmetro que possuir um padrão (*default*) acrescentando as informações somente para os parâmetros mandatórios.

A opção de manter os parâmetros indicados como padrão para os algoritmos, parte do princípio da utilização em conjuntos de dados para análise exploratória de dados, visto que é uma característica deste tipo de processo a falta de conhecimento prévio das informações e consequentemente, a impossibilidade de informar valores aos parâmetros que agreguem qualidade no resultado da execução do algoritmo. Desta forma, será utilizada as informações que foram obtidas a partir do algoritmo QG-SIM (MASIERO; TONIDANDEL; AQUINO JUNIOR, 2013), que devido às características do algoritmo, é necessário apenas informar o parâmetro do percentual de similaridade Q de 10% a 100% representado pelos valores no intervalo de 0.1 a 1.0, respectivamente para obter como resultado os agrupamentos e consequentemente o número K grupos.

No algoritmo AHC (CARROLL et al., 2011) é utilizado o método *aglomerativo* e a distância entre os agrupamentos, através de três métodos de ligação: *Single-link* (S-link) distância mínima entre os elementos; *Complete-link* (C-link) distância máxima entre os elementos;

Average-link (A-link) distância média de todos os elementos do grupo, sendo que o parâmetro de entrada k é proveniente do QG-SIM e o parâmetro de ligação é *linkage:average* por representar uma das características utilizadas pelo QG-SIM.

Para o algoritmo CURE (GUHA; RASTOGI; SHIM, 2001), que utiliza o método *aglomerativo* e possui a característica de identificar grupos com formas não esféricas e com variações de tamanho, o algoritmo divide os conjuntos de dados que contêm um ponto representativo delimitando a área deste grupo. O ponto representativo é escolhido a partir dos elementos dispersos e são movidos para o centro do grupo por um fator denominado *compression*. O método de alteração para o centro do grupo diminui o efeito da irregularidade nas formas e contribui para a eficiência nas formas não esféricas e com agrupamentos de grandes variações no tamanho, sendo assim é aplicado *compression* = 0.5 (*default*), o *numberPoints* = 5 (*default*) que indica o número de pontos representativos para cada agrupamento e o parâmetro k proveniente do QG-SIM.

O algoritmo ROCK (GUHA; RASTOGI; SHIM, 2000) utiliza o método *aglomerativo* através de *links* entre os diferentes pares de elementos e não a distância entre eles, sendo o parâmetro *eps* aplicado para indicar o raio de conectividade (limiar de similaridade) que será proveniente do valor Q , utilizado pelo QG-SIM, enquanto o parâmetro $k = 1$ (*default*), indica o número mínimo de grupos e o *threshold* = 0.5 (*default*), define o grau de normalização que consiste na influência no método para compor a mesclagem dos grupos diminuindo a quantidade de agrupamentos.

O algoritmo BIRCH (ZHANG; RAMAKRISHNAN; LIVNY, 1996) elabora o agrupamento através da construção da árvore de características denominada como *CF-Tree*. A *CF-Tree* representa cada nó como um subgrupo e cresce dinamicamente quando é adicionado um novo elemento para análise. O algoritmo utiliza o método *aglomerativo* e a *CF-Tree* é construída de forma semelhante a árvore B+ com um equilíbrio na altura da árvore e com a ajuda de um parâmetro denominado *branchingfactor*. Com uma lógica sumarizada que compõe as ações de carregar os dados em memória no formato da *CF-Tree*, a varredura de todos os dados são fases subsequentes sendo condensados e reconstruída a *CF-Tree* com maior *threshold*, refinando o agrupamento através de várias passagens sobre os dados e reatribuindo os pontos de dados aos centroides mais próximos da etapa anterior. Para isso são utilizados os parâmetros *branchingfactor* = 50 (*default*), o parâmetro $k = none$ para não limitar a quantidade de agrupamentos, para que o algoritmo determine a quantidade de agrupamentos baseado no *threshold* que indica o raio de conectividade (limiar de similaridade) proveniente do valor Q utilizado pelo QG-SIM.

No algoritmo GENIE (GAGOLEWSKI; BARTOSZUK; CENA, 2016), diferentemente da característica do processo de agrupamento hierárquico em que as medidas de dissimilaridade entre pares são construídas em uma matriz, não há necessidade de pré-computação da matriz de distância completa para executar os cálculos e obter o agrupamento desejado, criando uma nova abordagem para o critério da vinculação de agrupamento hierárquico baseado em noção

do índice de desigualdade denominado *Gini-threshold*. Deste modo, é necessário informar o parâmetro k , proveniente do QG-SIM, o parâmetro $gini_threshold = 0.3$ (*default*), o parâmetro $m = 1$ (*default*), que indica para não considerar os elementos dispersos da amostragem como ruído e finalmente o parâmetro $metric = euclidean$ (*default*) para determinar o método de calcula entre os elementos.

No algoritmo HDBSCAN (MCINNES; HEALY; ASTELS, 2017), que consiste em métodos de agrupamento hierárquico tratando ruídos baseado na densidade não demanda de parâmetros preliminares para execução, pois é baseado no DBSCAN que sobre diversos valores de ε , considera como resultado o agrupamento que encontrar a melhor estabilidade sobre o ε , enquanto o HDBSCAN busca agrupamentos de diferentes densidades através de métodos hierárquicos para compor grupos mais robustos.

A aplicação da metodologia de análise, envolvendo os diversos algoritmos, ocorre através da utilização dos conjuntos de dados que representam cenários categorizados pela formação de dados sintéticos e reais, pois permitem explorar cenários diversificados para analisar o comportamento dos algoritmos, agregando assim, informações relevantes sobre o desempenho e limitações dos algoritmos.

As seções a seguir descrevem os resultados provenientes da aplicação do processo de avaliação para os conjuntos de dados sintético e reais.

5.1 CONJUNTO DE DADOS SINTÉTICOS

É composto por dados sintéticos que representam situações adversas para verificar e validar os métodos utilizados pelos algoritmos na construção dos agrupamentos, pois para cada conjunto de dados foram adicionados elementos que agregam complexidade na resolução dos grupos.

5.1.1 Ruspini Dataset

Aplicando a metodologia do processo de análise para o conjunto de dados Ruspini, que neste primeiro cenário consiste em dados que formam 4 grupos distintos de alguns elementos com pequena dispersão do grupos, permite observar o comportamento do algoritmo QG-SIM que construiu os agrupamentos utilizando como parâmetro Q o intervalo de 0.2 a 0.9 (Figura 8 (a)), compondo como resultado diversos números de k grupos, sendo observado que mediante o aumento da similaridade, há um aumento na quantidade de agrupamentos.

O indicador de qualidade Dunn Index (Figura 8 (b)) apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9 e obteve o maior valor do índice para $Q = 0.6$, que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Para o indicador de qualidade Davies Bouldin Index (Figura 8 (c)), que apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9, obteve o menor valor do índice para $Q = 0.6$, que indica a composição

de agrupamentos com melhor qualidade. Através de ambos os indicadores de qualidade (Dunn Index e Davies Bouldin Index), é observado que o algoritmo QG-SIM compõe os agrupamentos com melhor qualidade quando utilizado o parâmetro de similaridade $Q = 0.6$ (Figura 8 (b) e (c)) seguido por $Q = 0.5$, que indica a segunda melhor escolha para determinar a similaridade dos elementos.

Através da identificação do melhor agrupamento obtido, é aplicado o indicador de qualidade Silhouette Coefficient (Figura 8 (d)) para a similaridade $Q = 0.6$, que resultou em 4 grupos na escala de -0.1 a 1.0, onde o valor alto do limiar tracejado próximo a 1.0 indica que os elementos são compatíveis com o agrupamento e não compatíveis com os agrupamentos vizinhos. Nenhum agrupamento apresenta elementos na escala -0.1, indicando uma construção correta para os agrupamentos, pois nenhum elemento está associado erroneamente ao grupo. Outro ponto observado condiz com a espessura em cada grupo (Figura 8 (d)), que apresenta uma proporção similar indicado uma distribuição uniforme dos elementos nos agrupamentos.

Figura 8 – Avaliação do QG-SIM: Ruspini

Fonte: Autor

Para a avaliação dos demais algoritmos são utilizadas as informações obtidas através do melhor indicador apresentado pelo QG-SIM, sendo a similaridade $Q = 0.6$ resultou em $K = 4$

grupos. Essas informações formam a base de referência para os parâmetros de execução dos demais algoritmos.

A Tabela 4 apresenta as informações dos indicadores de qualidade obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos, sendo que o sinal $\uparrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **maior valor** obtido pelo índice, enquanto o sinal $\downarrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **menor valor**.

Tabela 4 – Indicadores de Qualidade: Ruspini

Índices	QG-SIM $q = 0.6$	CURE $k = 4$	ROCK $q = 0.6$	BIRCH $q = 0.6$	AHC $k = 4$	GENIE $k = 4$	HDBSCAN nd
Silhouette $\uparrow$	0.9098 $\uparrow$	0.8561	0	0	0.9098	0.9098	0.8451
Dunn Index $\uparrow$	1.3042 $\uparrow$	0.9278	<0	<0	1.3042	1.3042	0.8528
Davies $\downarrow$	0.3469 $\downarrow$	0.3873	>1	>1	0.3469	0.3469	0.3531

Fonte: Autor

Os algoritmos QG-SIM, AHC e GENIE apresentam os mesmos indicadores de qualidade (Tabela 4) como resultado dos agrupamentos obtidos, porém o algoritmo ROCK apresentou um único agrupamento para o conjunto de dados, enquanto o algoritmo BIRCH considerou que cada elemento é um grupo exclusivo impactando em índices <0 ou >1, tornando ineficientes esses algoritmos neste conjunto de dados.

Para valores obtidos em Dunn Index que procura averiguar o quão próximos são os elementos intra-grupo e o quão distantes estão os elementos extra-grupo, sendo que o maior valor do índice representa os melhores resultados obtidos pelo algoritmo. O QG-SIM, AHC e GENIE apresentam resultados superiores por unir o menor número de grupos com mais elementos similares (Tabela 4).

Os valores obtidos em Davies-Bouldin Index utilizados para mensurar a qualidade dos grupos gerados pelos algoritmos através da média geral dos agrupamentos, medem o quão similar são os elementos de um grupo e o quão diferentes são os elementos de grupos distintos, sendo que os menores valores representam um melhor resultado para QG-SIM, AHC e GENIE (Tabela 4).

A partir do comportamento e resultados iguais para os algoritmos QG-SIM, AHC e GENIE, o conjunto de dados é apresentado com a formação de 4 grupos (Figura 9 (a)), indicando que as informações obtidas por Silhouette Coefficient apresentam a mesma característica de resultado (Figura 9 (b)) para os três algoritmos.

Diante deste cenário é possível inferir que apesar dos diferentes métodos utilizados para compor os agrupamentos, os algoritmos QG-SIM, AHC e GENIE são eficazes na composição dos grupos quando aplicados os indicadores de qualidade no resultado dos agrupamentos.

Figura 9 – Análise Comportamental: Ruspini

Fonte: Autor

5.1.2 Data_195 Dataset

O próximo conjunto de dados Data_195 compõe um cenário que consiste em dados que formam 4 grupos distintos com densidades diferentes e elementos com diversos níveis de dispersão dos grupos, os quais permitem observar o comportamento do algoritmo QG-SIM que construiu os agrupamentos utilizando como parâmetro Q o intervalo de 0.2 a 0.9 (Figura 10 (a)), compondo como resultado diversos números de k grupos, sendo observado que mediante o aumento da similaridade, há um aumento na quantidade de agrupamentos.

O indicador de qualidade Dunn Index (Figura 10 (b)) apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9 e obteve o maior valor do índice para $Q = 0.4$, que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Para o indicador de qualidade Davies Bouldin Index (Figura 10 (c)), que apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9, obteve o menor valor do índice para $Q = 0.4$, que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Através de ambos os indicadores de qualidade (Dunn Index e Davies Bouldin Index), é observado que o algoritmo QG-SIM compõe os agrupamentos com melhor qualidade quando utilizado o parâmetro de similaridade $Q = 0.4$ (Figura 10 (b) e (c)) seguido por $Q = 0.6$, que indica a segunda melhor escolha para determinar a similaridade dos elementos.

Através da identificação do melhor agrupamento obtido, é aplicado o indicador de qualidade Silhouette Coefficient (Figura 10 (d)) para a similaridade $Q = 0.4$, que resultou em 4 grupos na escala de -0.1 a 1.0, onde o valor alto do limiar tracejado próximo a 0.8 indica que os elementos são compatíveis com o agrupamento e não compatíveis com os agrupamentos vizinhos, mas o agrupamento 0 apresenta elementos na escala -0.1, indicando que possui elementos que possivelmente não deveriam compor este grupo. Isso se deve ao fato de existirem elementos

na fronteira dos agrupamento que são atribuídos ao de menor densidade.

Figura 10 – Avaliação do QG-SIM: Data_195

Fonte: Autor

Para a avaliação dos demais algoritmos são utilizadas as informações obtidas através do melhor indicador apresentado pelo algoritmo QG-SIM, sendo a similaridade $Q = 0.4$ resultou em $K = 4$ grupos. Essas informações formam a base de referência para os parâmetros de execução dos demais algoritmos.

A Tabela 5 apresenta as informações dos indicadores de qualidade obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos, sendo que o sinal $\uparrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **maior valor** obtido pelo índice, enquanto o sinal $\downarrow$ associado ao indicador é representada como o melhor resultado através do **menor valor**.

Os algoritmos QG-SIM e GENIE apresentam os melhores indicadores de qualidade (Tabela 5) como resultado dos agrupamentos obtidos, porém o algoritmo BIRCH considerou que cada elemento é um grupo exclusivo impactando em índices <0 ou >1 , tornando ineficiente esse algoritmo neste conjunto de dados. Para valores obtidos em Dunn Index, que procura averiguar o quão próximo são os elementos intra-grupo e o quão distantes estão os elementos extra-grupo, sendo que o maior valor do índice representa o melhor resultado obtido pelo algoritmo. O GENIE apresenta resultado superior seguido pelo algoritmo QG-SIM (Tabela 5).

Tabela 5 – Indicadores de Qualidade: Data_195

Índices	QG-SIM $q = 0.4$	CURE $k = 4$	ROCK $q = 0.4$	BIRCH $q = 0.4$	AHC $k = 4$	GENIE $k = 4$	HDBSCAN nd
Silhouette $\uparrow$	0.7962	0.7832	<0	0	0.7890	0.8006 $\uparrow$	0.7589
Dunn Index $\uparrow$	0.8221	0.8150	0.1072	<0	0.8335	0.8335 $\uparrow$	0.4765
Davies $\downarrow$	0.4855	0.4865	0.5875	>1	0.4830	0.4791 $\downarrow$	0.9530

Fonte: Autor

Os valores obtidos em Davies-Bouldin Index, utilizado para mensurar a qualidade dos grupos gerados pelos algoritmos, através da média geral dos agrupamentos, medem o quão similar são os elementos de um grupo e o quão diferentes são os elementos de grupos distintos, sendo que os menores valores representam um melhor resultado para GENIE, seguido por QG-SIM (Tabela 5).

No entanto, através das informações obtidas por Silhouette Coefficient são observados valores na escala -0.1 para o agrupamento 0 (Figura 11 (a) QG-SIM) e para o agrupamento 0 e 2 (Figura 11 (b) GENIE), indicando que esses grupos contêm elementos errados em seu agrupamento. Isso decorre da característica do método de agrupamento aplicado (Figura 11 (c)), sendo que a divergência A decorre do processo em que o grupo em azul representa o grupo inicial para o algoritmo QG-SIM e enquanto para o algoritmo GENIE o grupo inicial foi representado em preto. Como ambos os algoritmos consideram nos grupos a densidade para capturar os elementos encontrados na fronteiras entre 2 agrupamentos, o grupo inicial obtêm vantagem em função da característica do conjunto de dados referente a densidade dos elementos. A mesma característica é apresentada para as divergências B e C (Figura 11 (c))

Com as informações deste cenário é possível inferir que o algoritmo QG-SIM compõe grupos com elementos que melhor atendam o critério de similaridade, inclusive para os elementos encontrados na fronteira, enquanto o algoritmo GENIE é eficaz na composição dos grupos que apresentam maiores densidades. Ambas os métodos dos algoritmos para compor os agrupamentos agregam resultados com qualidade quando aplicados os indicadores de qualidade, sendo que para uma abordagem com ênfase na similaridade dos elementos deve-se considerar a utilização do QG-SIM. Em contrapartida, para uma abordagem com ênfase na densidade dos elementos para compor a similaridade deve-se considerar a utilização do GENIE.

5.1.3 Data_170 Dataset

O próximo conjunto de dados Data_170 compõe um cenário que consiste em dados que representam a complexidade para os algoritmos definirem os agrupamentos, devido à dispersão dos elementos e a ausência de densidade dos elementos, os quais permitem observar o comportamento do algoritmo QG-SIM que construiu os agrupamentos utilizando como parâmetro Q o

Figura 11 – Análise Comportamental: Data_195

Fonte: Autor

intervalo de 0.2 a 0.9 (Figura 12 (a)), compondo como resultado diversos números de k grupos, sendo observado que mediante o aumento da similaridade, há um aumento na quantidade de agrupamentos.

O indicador de qualidade Dunn Index (Figura 12 (b)) apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9 e obteve o maior valor do índice para $Q = 0.7$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Para o indicador de qualidade Davies Bouldin Index (Figura 12 (c)), que apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9, obteve o menor valor do índice para $Q = 0.7$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Através de ambos os indicadores de qualidade (Dunn Index e Davies Bouldin Index), é observado que o algoritmo QG-SIM compõe os agrupamentos com melhor qualidade quando utilizado o parâmetro de similaridade $Q = 0.7$ (Figura 12 (b) e (c)), seguido por $Q = 0.5$, o que indica a segunda melhor escolha para determinar a similaridade dos elementos.

Através da identificação do melhor agrupamento obtido, é aplicado o indicador de qualidade Silhouette Coefficient (Figura 12 (d)) para a similaridade $Q = 0.7$, o que resultou em 14 grupos na escala de -0.1 a 1.0, onde o valor do limiar tracejado próximo a 0.4 indica que muitos elementos não são compatíveis com o agrupamento e também com os agrupamentos vizinhos, pois com exceção do agrupamento 5 e 9, todos os demais apresentam elementos na escala -0.1, indicando possuir dados que possivelmente não deveriam compor este grupo. Isso se deve ao fato de existirem elementos na fronteira dos agrupamentos e a característica do conjunto de dados com ausência de densidade dos elementos.

Figura 12 – Avaliação do QG-SIM: Data_170

Fonte: Autor

Para a avaliação dos demais algoritmos são utilizadas informações obtidas através do melhor indicador apresentado pelo QG-SIM, sendo a similaridade $Q = 0.7$ resultou em $K = 14$ grupos. Essas informações formam a base de referência para os parâmetros de execução dos demais algoritmos.

A Tabela 6 apresenta as informações dos indicadores de qualidade obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos, sendo que o sinal $\uparrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **maior valor** obtido pelo índice, enquanto o sinal $\downarrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **menor valor**.

Tabela 6 – Indicadores de Qualidade: Data_170

Índices	QG-SIM $q = 0.7$	CURE $k = 14$	ROCK $q = 0.7$	BIRCH $q = 0.7$	AHC $k = 14$	GENIE $k = 14$	HDBSCAN nd
Silhouette $\uparrow$	0.3924	0.0205	<0	0	0.4426 $\uparrow$	0.1560	0.0347
Dunn Index $\uparrow$	0.4174	0.0897	0.0682	<0	0.5121 $\uparrow$	0.1318	0.1148
Davies $\downarrow$	0.9262	0.9128	0.7669	>1	0.8338 $\downarrow$	1.1040	2.9468

Fonte: Autor

Os algoritmos QG-SIM e AHC apresentam os melhores indicadores de qualidade (Tabela 6) como resultado dos agrupamentos obtidos, porém o algoritmo BIRCH considerou que cada elemento é um grupo exclusivo, impactando em índices <0 ou >1, tornando ineficiente esse algoritmo neste conjunto de dados. Para valores obtidos em Dunn Index, que procura averiguar o quão próximo são os elementos intra-grupo e o quão distantes estão os elementos extra-grupo, sendo que o maior valor do índice representa o melhor resultado obtido pelo algoritmo. O AHC apresenta resultado superior seguido pelo algoritmo QG-SIM (Tabela 6).

Os valores obtidos em Davies-Bouldin Index, utilizado para mensurar a qualidade dos grupos gerados pelos algoritmos através da média geral dos agrupamentos, medem o quão similar são os elementos de um grupo e o quão diferentes são os elementos de grupos distintos, sendo que os menores valores representam um melhor resultado para AHC, seguido por QG-SIM (Tabela 6).

No entanto, as informações obtidas por Silhouette Coefficient (Figura 13 (a) QG-SIM), são observados valores na escala -0.1 para vários agrupamentos, com exceção ao agrupamento 5 e 9, onde o mesmo comportamento ocorre para o AHC. Somente os agrupamentos 7,8 e 9 são exceção (Figura 13 (b) AHC), indicando que os demais grupos contêm elementos errados em seu agrupamento. Isso decorre da característica do método de agrupamento aplicado (Figura 13 (c)), sendo que a divergência **A** se dá pelo fato da escolha do agrupamento inicial, pois devido à característica de capturar os elementos encontrados na fronteira para o agrupamento de maior ou menor densidade, acaba por refletir nos agrupamentos vizinhos, diversificando os tamanhos dos agrupamentos, pois ambos os algoritmos consideram a densidade dos grupos para capturar os elementos encontrados na fronteiras entre dois agrupamentos.

Com as informações deste cenário é possível observar que ambos os algoritmos compõem grupos com densidade diferentes baseado no contexto da indicação do agrupamento inicial, porém seguem a premissa de similaridade dos elementos do grupos, compondo agrupamentos em formatos circulares. Neste contexto o algoritmo AHC destaca-se eficaz ao compor os agrupamentos, pois apresentam os melhores resultados quando aplicados os indicadores de qualidade, visto que é possível observar a quantidade menor de elementos na escala -0.1 (Figura 13 (b) AHC), diferentemente do que apresentado pelo algoritmo QG-SIM (Figura 13 (a) QG-SIM).

Figura 13 – Análise Comportamental: Data_170

Fonte: Autor

Baseado no contexto da análise exploratória de dados, onde não há conhecimento sobre a quantidade de grupos existentes (parâmetro K mandatório para o algoritmo AHC), é possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta-se eficaz na composição dos grupos, tendo como premissa a utilização do parâmetro Q de similaridade dos elementos para compor os agrupamentos neste tipo de cenário.

5.1.4 S1 Dataset

O próximo conjunto de dados chamada de S1 Dataset compõe um cenário que representa complexidade para os algoritmos definirem os agrupamentos devido ao volume, dispersão e uma proliferação dos dados com densidade variável não linear. Deste modo é observado o comportamento do algoritmo QG-SIM, que construiu os agrupamentos utilizando como parâmetro Q o intervalo de 0.2 a 0.9 (Figura 14 (a)), compondo como resultado diversos números de k gru-

pos, sendo observado que mediante o aumento da similaridade, há um aumento na quantidade de agrupamentos.

O indicador de qualidade Dunn Index (Figura 14 (b)) apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9 e obteve o maior valor do índice para $Q = 0.7$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Para o indicador de qualidade Davies Bouldin Index (Figura 14 (c)), que apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9, obteve o menor valor do índice para $Q = 0.7$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Através de ambos os indicadores de qualidade (Dunn Index e Davies Bouldin Index), é observado que o algoritmo QG-SIM compõe os agrupamentos com melhor qualidade quando utilizado o parâmetro de similaridade $Q = 0.7$ (Figura 14 (b) e (c)) seguido por $Q = 0.6$, o que indica a segunda melhor escolha para determinar a similaridade dos elementos.

Através da identificação do melhor agrupamento obtido, é aplicado o indicador de qualidade Silhouette Coefficient (Figura 14 (d)) para a similaridade $Q = 0.7$, que resultou em 18 grupos na escala de -0.1 a 1.0, onde o valor alto do limiar tracejado próximo a 0.5 indica que muitos elementos não são compatíveis com o agrupamento e também com os agrupamentos vizinhos, pois com exceção do agrupamento 6 e 7, todos os demais apresentam elementos na escala -0.1, indicando possuir dados que possivelmente não deveriam compor este grupo. Isso se deve ao fato de existirem elementos na fronteira dos agrupamento e a característica do conjunto de dados com ausência de densidade dos elementos.

Para a avaliação dos demais algoritmos são utilizadas as informações obtidas através do melhor indicador apresentado pelo algoritmo QG-SIM, sendo a similaridade $Q = 0.7$ resultou em $K = 18$ grupos. Essas informações formam a base de referência para os parâmetros de execução dos demais algoritmos.

A Tabela 7 apresenta as informações dos indicadores de qualidade obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos, sendo que o sinal $\uparrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado, através do **maior valor** obtido pelo índice, enquanto o sinal $\downarrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **menor valor**.

Tabela 7 – Indicadores de Qualidade: S1

Índices	QG-SIM $q = 0.7$	CURE $k = 18$	ROCK $q = 0.7$	BIRCH $q = 0.7$	AHC $k = 18$	GENIE $k = 18$	HDBSCAN nd
Silhouette $\uparrow$	0.4913 $\uparrow$	0	0	0	0.4677	0.2574	0.4784
Dunn Index $\uparrow$	0.3714 $\uparrow$	0.0895	<0	<0	0.4247	0.1449	0.0262
Davies $\downarrow$	0.8177 $\downarrow$	0.8007	>1	>1	0.7405	1.0384	2.2067

Fonte: Autor

Os algoritmos QG-SIM e AHC apresentam os melhores indicadores de qualidade (Tabela 7) como resultado dos agrupamentos obtidos, porém o algoritmo ROCK apresentou um

Figura 14 – Avaliação do QG-SIM: S1

Fonte: Autor

único agrupamento para o conjunto de dados, enquanto o algoritmo BIRCH considerou que cada elemento é um grupo exclusivo, impactando em índices <0 ou >1 , o que tornou ineficientes esses algoritmos neste conjunto de dados.

Para valores obtidos em Dunn Index que procura averiguar o quão próximo são os elementos intra-grupo e o quão distantes estão os elementos extra-grupo, sendo que o maior valor do índice representa o melhor resultado obtido pelo algoritmo. O AHC apresenta resultado superior seguido pelo algoritmo QG-SIM (Tabela 7).

Os valores obtidos em Davies-Bouldin Index utilizado para mensurar a qualidade dos grupos gerados pelos algoritmos, através da média geral dos agrupamentos, medem o quão similar são os elementos de um grupo e o quão diferentes são os elementos de grupos distintos, sendo que os menores valores representam um melhor resultado para AHC, seguido pelo algoritmo QG-SIM (Tabela 7).

Apesar dos indicadores apresentados pelo algoritmo HDBSCAN demonstrarem eficácia na tratativo dos elementos na fronteira dos agrupamentos observado através do Silhouette Coefficient (Tabela 7), o algoritmo resultou na formação de 25 grupos com elementos dispersos e sem homogeneidade, refletindo negativamente nos demais índices.

Com as informações obtidas por Silhouette Coefficient (Figura 15 (a) QG-SIM), são observados valores na escala -0.1 para vários agrupamentos, com exceção ao agrupamento 6 e 7, que o mesmo comportamento ocorre para o AHC (Figura 15 (b) AHC), onde todos os grupos indicam que contêm elementos errados em seu agrupamento. Isso decorre da característica do método de agrupamento aplicado (Figura 15 (c)), sendo que a divergência **A** decorre pelo fato da escolha do agrupamento inicial, pois devido à característica de capturar os elementos encontrados na fronteira para o agrupamento de maior ou menor densidade, reflete nos agrupamentos vizinhos (divergência **B**), diversificando os tamanho dos agrupamentos, pois ambos os algoritmos consideram a densidade dos grupos para capturar os elementos encontrados na fronteiras entre dois agrupamentos.

Figura 15 – Análise Comportamental: S1

Fonte: Autor

A composição dos agrupamentos divergem em todos os grupos (Figura 15 (c)), porém representando um ponto de análise nas divergências **A** e **B** é possível observar que o comporta-

mento apresentado pelo algoritmo AHC não demonstra completa homogeneidade nos tamanhos e formatos dos grupos. Diferentemente apresentado pelo algoritmo QG-SIM, que manteve os grupos com maior homogeneidade e formato similar conforme apresentado nos pontos de centroides de cada grupo.

Neste contexto, o algoritmo QG-SIM destaca-se eficaz ao compor os agrupamentos, pois apresenta os melhores resultados quando aplicado os indicadores de qualidade. Deste modo é possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta-se eficaz na composição dos grupos tendo como premissa a utilização do parâmetro Q de similaridade dos elementos para compor os agrupamentos.

5.2 CONJUNTO DE DADOS REAIS

O aspecto deste tipo de conjunto de dados é a composição de dados que representam informações obtidas do mundo real através de diversos mecanismos de coleta de informações. Este tipo de cenário representa um desafio aos algoritmos de agrupamento, pois refletem um aspecto dinâmico nos dados em função da diversidade de conteúdo, podendo impactar diretamente nos métodos utilizados pelos algoritmos para construção dos agrupamentos.

5.2.1 Soybean Dataset

Aplicando a metodologia do processo de análise para o conjunto de dados *Soybean* que aborda elementos que representam informações já classificadas em 4 grupos do diagnóstico de doenças que afetam a soja, os quais permitem observar o comportamento do algoritmo QG-SIM, que construiu os agrupamentos utilizando como parâmetro Q o intervalo de 0.2 a 0.9 (Figura 16 (a)) compondo como resultado diversos números de k grupos, sendo observado que mediante o aumento da similaridade, há um aumento na quantidade de agrupamentos.

Por tratar-se de um conjunto de dados que decorre do conhecimento prévio dos grupos de todos os elementos, são utilizados indicadores de índice externo para caracterizar a qualidade dos agrupamentos obtido pelo algoritmo. Deste modo, o indicador de qualidade Adjusted Rand Index (Figura 16 (b)) apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9, o que obteve o maior valor do índice para $Q = 0.3$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Para o indicador de qualidade Normalized Mutual Information (Figura 16 (c)), que apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9, obteve o maior valor do índice para $Q = 0.3$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade.

Através de ambos os indicadores de qualidade (Adjusted Rand Index e Normalized Mutual Information) é observado que o algoritmo QG-SIM compõe os agrupamentos com melhor qualidade quando utilizado o parâmetro de similaridade $Q = 0.3$ (Figura 16 (b) e (c)), seguido por $Q = 0.4$, o que indica a segunda melhor escolha para determinar a similaridade dos ele-

mentos.

Figura 16 – Avaliação do QG-SIM: Soybean

Fonte: Autor

Para a avaliação dos demais algoritmos, são utilizadas as informações obtidas através do melhor indicador apresentado pelo algoritmo QG-SIM, sendo a similaridade $Q = 0.4$ resultou em $K = 4$ grupos. Essas informações formam a base de referência para os parâmetros de execução dos demais algoritmos e refletem o contexto de conhecimento prévio dos agrupamentos já existentes no conjunto de dados.

A Tabela 8 apresenta as informações dos indicadores de qualidade obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos, sendo que o sinal $\uparrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **maior valor** obtido pelo índice.

O algoritmo GENIE apresenta o melhor indicador de qualidade (Tabela 8) como resultado dos agrupamentos obtidos, seguido pelo algoritmo AHC e ROCK que apresentam os mesmos resultados, embora utilizem métodos diferentes para compor os agrupamentos.

Para os valores obtidos em Adjusted Rand Index que procura averiguar o quão efetivo é o algoritmo para representar grupos já conhecidos, de modo que os valores aproximados a 1.0 indicam como resultado grupos idênticos aos determinados pela conjunto de dados. O algoritmo GENIE apresenta resultado superior seguido pelos algoritmos AHC e CURE (Tabela 8).

Tabela 8 – Indicadores de Qualidade: Soybean

Índices	QG-SIM $q = 0.4$	CURE $k = 4$	ROCK $q = 0.4$	BIRCH $q = 0.4$	AHC $k = 4$	GENIE $k = 4$	HDBSCAN nd
ARI ↑	0.5634	0.6737	0	0.0328	0.6737	1.0↑	0.6610
NMI ↑	0.7225	0.8263	0.5933	0.6059	0.8263	1.0↑	0.8300

Fonte: Autor

Os valores obtidos em Normalized Mutual Information que consistem nos resultados entre 0 (sem informação mútua) e 1 (correlação perfeita), representam uma métrica independente dos valores absolutos dos rótulos, pois uma permutação dos valores do rótulo de classificação ou do agrupamento não alterará de qualquer forma o valor do índice, sendo que os maiores valores representam um melhor resultado para o algoritmo GENIE, seguido pelos algoritmos AHC e CURE (Tabela 8).

O algoritmo GENIE apresenta o melhor aproveitamento na composição dos agrupamentos devido ao modelo de implementação utilizado, seguido pelos algoritmos AHC e CURE. Um fator relevante para o baixo desempenho do algoritmo QG-SIM, conforme apresentado pelos indicadores de qualidade (Tabela 8), reflete a característica do conjunto de dados com alguns valores de atributos categorizados, variando entre 0 e 1. Este tipo de situação provoca um conglomerado de elementos no mesmo ponto de interseção ou na fronteira, o que efetivamente impacta o algoritmo QG-SIM para compor os grupos circulares e delimitar uma fronteira de similaridade dos elementos.

Diante das informações obtidas através dos indicadores de qualidade que refletem o conhecimento prévio dos agrupamentos e o efetivo grupo de cada elemento (Tabela 8) em comparação aos agrupamentos obtidos pela execução dos algoritmos, é possível inferir que o algoritmo QG-SIM não é eficaz na composição dos agrupamentos em relação aos algoritmos GENIE, AHC e CURE, quando aplicado para conjuntos de dados com atributos categorizados, mesmo sendo um contexto parcial do conjuntos de atributos dos elementos.

5.2.2 Breast Cancer Wisconsin Dataset

Aplicando a metodologia do processo de análise para o conjunto de dados *Breast Cancer Wisconsin* que aborda elementos que representam informações já classificadas em 2 grupos de diagnóstico do câncer da mama como benigno ou maligno, os quais permitem observar o comportamento do algoritmo QG-SIM que construiu os agrupamentos utilizando como parâmetro Q o intervalo de 0.2 a 0.9 (Figura 17 (a)) compondo como resultado diversos números de k grupos, sendo observado que mediante o aumento da similaridade, há um aumento na quantidade de agrupamentos.

Por tratar-se de um conjunto de dados que decorre do conhecimento prévio dos grupos de todos os elementos, são utilizados indicadores de índice externo para caracterizar a qualidade

dos agrupamentos obtidos pelo algoritmo. Deste modo, o indicador de qualidade Adjusted Rand Index (Figura 17 (b)) apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9 e obteve o maior valor do índice para $Q = 0.6$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Para o indicador de qualidade Normalized Mutual Information (Figura 17 (c)), que apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9, obteve o maior valor do índice para $Q = 0.3$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade.

Através de ambos os indicadores de qualidade (Adjusted Rand Index e Normalized Mutual Information) é observado que o algoritmo QG-SIM compõe os agrupamentos com melhor qualidade quando utilizado o parâmetro de similaridade $Q = 0.6$ (Figura 17 (b) e (c)) seguido por $Q = 0.2$, o que indica a segunda melhor escolha para determinar a similaridade dos elementos.

Figura 17 – Avaliação do QG-SIM: Breast Cancer

Fonte: Autor

Para compor o processo comparativo são utilizadas as informações obtidas do QG-SIM que melhor representam as informações classificadas no conjunto de dados e que refletem o conhecimento prévio dos agrupamentos, mesmo que não representem o melhor resultado para

os indicadores. Sendo assim, os valores de $Q = 0.2$ e $k = 2$ são base de referência para os parâmetros de execução dos demais algoritmos.

A Tabela 9 apresenta as informações dos indicadores de qualidade obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos, sendo que o sinal $\uparrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **maior valor** obtido pelo índice.

Tabela 9 – Indicadores de Qualidade: Breast Cancer

Índices	QG-SIM $q = 0.2$	CURE $k = 2$	ROCK $q = 0.2$	BIRCH $q = 0.2$	AHC $k = 2$	GENIE $k = 2$	HDBSCAN nd
ARI $\uparrow$	0.2958	0.0048	0	0.0141	0.0048	0.4756 $\uparrow$	0.2795
NMI $\uparrow$	0.3334	0.0280	0.3226	0.3375	0.0280	0.4690 $\uparrow$	0.2548

Fonte: Autor

O algoritmo GENIE apresenta o melhor indicador de qualidade (Tabela 9) como resultado dos agrupamentos obtidos, seguido pelo algoritmo QG-SIM que apresenta o segundo melhor resultado, apesar de utilizar métodos diferentes para compor os agrupamentos.

Para valores obtidos em Adjusted Rand Index, que procura averiguar o quão efetivo é o algoritmo para representar grupos já conhecidos, de modo que os valores que aproximados a 1.0 indicam como resultado grupos idênticos aos determinados pela conjunto de dados. O algoritmo GENIE apresenta resultado superior, seguido pelo algoritmo QG-SIM (Tabela 9).

Os valores obtidos em Normalized Mutual Information, que consistem nos resultados entre 0 (sem informação mútua) e 1 (correlação perfeita), representam uma métrica independente dos valores absolutos dos rótulos, pois uma permutação dos valores do rótulo de classificação ou do agrupamento não alterará de qualquer forma o valor do índice, sendo que os maiores valores representam um melhor resultado para o algoritmo GENIE, seguido pelo algoritmo QG-SIM (Tabela 9).

O algoritmo GENIE apresenta o melhor aproveitamento na composição dos agrupamentos, devido ao modelo de implementação utilizado, seguido pelo algoritmo QG-SIM. Um fator relevante para a melhora de desempenho do QG-SIM reflete a característica do conjunto de dados que dispõe de elementos com valores nos atributos não categorizados, viabilizando o método do algoritmo QG-SIM.

Diante das informações obtidas através dos indicadores de qualidade que refletem o conhecimento prévio dos agrupamentos e o efetivo grupo de cada elemento (Tabela 9) em comparação aos agrupamento obtidos pelo execução dos algoritmos, é possível inferir que o algoritmo QG-SIM não é eficaz na composição dos agrupamentos em relação ao algoritmo GENIE, pois a formação dos grupos através dos conjuntos com maior intersecção refletem um resultado inferior (Tabela 9) quando aplicado os indicadores de qualidade para agrupamentos já determinados no conjunto de dados.

5.2.3 Absenteeism at Work

O próximo conjunto de dados *Absenteeism at Work* aborda elementos que representam informações que caracterizam a ausência no trabalho em função de doenças, aspectos sociais e familiar.

Através deste conjunto de dados, é possível obter informações para compor grupos com similaridade comportamental nas ocorrências de absenteísmo e assim observar o comportamento do algoritmo QG-SIM, o qual construiu os agrupamentos utilizando como parâmetro Q o intervalo de 0.2 a 0.9 (Figura 18 (a)) compondo como resultado diversos números de k grupos, sendo observado que mediante o aumento da similaridade, há um aumento na quantidade de agrupamentos.

O indicador de qualidade Dunn Index (Figura 18 (b)) apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9 e obteve o maior valor do índice para $Q = 0.2$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Para o indicador de qualidade Davies Bouldin Index (Figura 18 (c)), que apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9, obteve o menor valor do índice para $Q = 0.2$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade.

Através de ambos os indicadores de qualidade (Dunn Index e Davies Bouldin Index), é observado que o algoritmo QG-SIM compõe os agrupamentos com melhor qualidade quando utilizado o parâmetro de similaridade $Q = 0.2$ (Figura 18 (b) e (c)) seguido por $Q = 0.3$, o que indica a segunda melhor escolha para determinar a similaridade dos elementos.

Por meio da identificação do melhor agrupamento obtido, é aplicado o indicador de qualidade Silhouette Coefficient (Figura 18 (d)) para a similaridade $Q = 0.2$, o que resultou em 2 grupos na escala de -0.1 a 1.0, onde o valor baixo do limiar tracejado próximo a 0.1 indica que muitos elementos não são compatíveis com o agrupamento e também com os agrupamentos vizinhos, pois os agrupamentos apresentam muitos elementos na escala -0.1 indicando que possuem dados que possivelmente não deveriam compor este grupo. Outra característica apresentada (Figura 18 (d)), consiste na desigualdade em relação a quantidade de elementos, pois o agrupamento 0 concentra a maior parte do elementos em relação ao agrupamento 1.

Para a avaliação dos demais algoritmos são utilizadas as informações obtidas através do melhor indicador apresentado pelo QG-SIM, sendo a similaridade $Q = 0.2$ resultou em $K = 2$ grupos. Essas informações formam a base de referência para os parâmetros de execução dos demais algoritmos.

A Tabela 10 apresenta as informações dos indicadores de qualidade obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos, sendo que o sinal $\uparrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **maior valor** obtido pelo índice, enquanto o sinal $\downarrow$ associado ao indicador é representada como o melhor resultado através do **menor valor**.

Figura 18 – Avaliação do QG-SIM: Absenteeism at Work

Fonte: Autor

Tabela 10 – Indicadores de Qualidade: Absenteeism at Work

Índices	QG-SIM $q = 0.2$	CURE $k = 2$	ROCK $q = 0.2$	BIRCH $q = 0.2$	AHC $k = 2$	GENIE $k = 2$	HDBSCAN nd
Silhouette $\uparrow$	0.0166	0.3472	0.0810	0.4199	0.4575 $\uparrow$	0.4483	0.0716
Dunn Index $\uparrow$	0.1548	0.5675	<0	0.1085	0.5336 $\uparrow$	0.4398	0.0683
Davies $\downarrow$	4.5839	0.6612	>1	0.5097	1.4688 $\downarrow$	1.5184	1.3504

Fonte: Autor

Os algoritmos AHC e GENIE apresentam os melhores indicadores de qualidade (Tabela 10) como resultado dos agrupamentos obtidos, porém o algoritmo ROCK apresentou um único agrupamento para o conjunto de dados, impactando em índices <0 ou >1, tornando ineficiente esse algoritmo neste conjunto de dados.

Para valores obtidos em Dunn Index, que procura averiguar o quão próximos são os elementos intra-grupo e o quão distantes estão os elementos extra-grupo, sendo que o maior valor do índice representa o melhor resultado obtido pelo algoritmo. O algoritmo AHC apresenta resultado superior, seguido pelo algoritmo GENIE (Tabela 10).

Os valores obtidos em Davies-Bouldin Index, utilizado para mensurar a qualidade dos grupos gerados pelos algoritmos, através da média geral dos agrupamentos medem o quão similares são os elementos de um grupo e o quão diferentes são os elementos de grupos distintos, sendo que os menores valores representam um melhor resultado para o algoritmo AHC, seguido pelo algoritmo GENIE (Tabela 10).

Com as informações deste cenário é possível observar que ambos os algoritmos AHC e GENIE compõem agrupamentos com os melhores indicadores de qualidade, de modo que o algoritmo AHC é eficaz ao compor os agrupamentos, pois apresenta os melhores resultados nos indicadores (Tabela 10). Porém, baseado na contexto da análise exploratória de dados, onde não há conhecimento sobre a quantidade de grupos existentes (parâmetro K mandatório para o algoritmo AHC), é possível inferir que o algoritmo BIRCH é eficaz na composição dos grupos, tendo como premissa a utilização do parâmetro Q de similaridade dos elementos para compor os agrupamentos neste tipo de cenário.

Outro ponto relevante, refere-se ao baixo desempenho do algoritmo QG-SIM, apresentado pelo valores obtidos nos indicadores de qualidade (Tabela 10), devido à característica do conjunto de dados formado por várias dimensões, pois a composição dos grupos através do método de interseção reflete uma comportamento de menor efetividade na construção dos grupos, quando aplicado em conjuntos de alta dimensionalidade.

5.2.4 Young People Survey

O próximo conjunto de dados *Young People Survey* aborda um cenário com elementos que representam informações, as quais caracterizam o comportamento social dos jovens composto por informações de preferências musicais, filmes, assuntos de interesse, fobias, hábito saudáveis, personalidade, opinião sobre os aspectos da vida social e hábito de consumo.

Por meio deste conjunto de dados é possível observar o comportamento do algoritmo QG-SIM que construiu os agrupamentos utilizando como parâmetro Q o intervalo de 0.2 a 0.9 (Figura 19 (a)), compondo como resultado diversos números de k grupos. Foi observado que, mediante o aumento da similaridade, há um aumento na quantidade de agrupamentos.

O indicador de qualidade Dunn Index (Figura 19 (b)) apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9 e obteve o maior valor do índice para $Q = 0.2$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade. Para o indicador de qualidade Davies Bouldin Index (Figura 19 (c)), que apresenta variação conforme o parâmetro Q é aplicado no intervalo de 0.2 a 0.9, obteve o menor valor do índice para $Q = 0.8$, o que indica a composição de agrupamentos com melhor qualidade.

Através de ambos os indicadores de qualidade (Dunn Index e Davies Bouldin Index), é observado que o algoritmo QG-SIM compõe os agrupamentos com melhor qualidade quando utilizado o parâmetro de similaridade $Q = 0.8$ (Figura 19 (b) e (c)) seguido por $Q = 0.5$, o que indica a segunda melhor escolha para determinar a similaridade dos elementos.

Apesar do indicador de qualidade Dunn Index apresentar o maior valor dos índices para $Q = 0.2$ e $Q = 0.3$, isto não é refletido para o indicador de qualidade Davies Bouldin Index, o que demonstra o pior valor dos índices para os mesmos $Q = 0.2$ e $Q = 0.3$, inviabilizando a utilização deste percentual de similaridade.

Por meio da identificação do melhor agrupamento obtido, é aplicado o indicador de qualidade Silhouette Coefficient (Figura 19 (d)) para a similaridade $Q = 0.8$, o que resultou em 9 grupos na escala de -0.1 a 1.0, onde o valor abaixo do limiar tracejado, inferior a 0, indica que muitos elementos não são compatíveis com o agrupamento e também com os agrupamentos vizinhos, pois os agrupamentos apresentam muitos elementos na escala -0.1, indicando que há dados que possivelmente não deveriam compor este grupo. Outra característica apresentada (Figura 19 (d)), consiste na desigualdade em relação a quantidade de elementos, pois o agrupamento 0 concentra a maior parte dos elementos em relação aos demais agrupamentos.

Figura 19 – Avaliação do QG-SIM: Young Peolpe Survey

Fonte: Autor

Para a avaliação dos demais algoritmos são utilizadas as informações obtidas através do melhor indicador apresentado pelo algoritmo QG-SIM, sendo a similaridade $Q = 0.8$ resultou em $K = 9$ grupos. Essas informações formam a base de referência para os parâmetros de execução dos demais algoritmos.

A Tabela 11 apresenta as informações dos indicadores de qualidade obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos, sendo que o sinal $\uparrow$ associado ao indicador é representado como o melhor resultado através do **maior valor** obtido pelo índice, enquanto o sinal $\downarrow$ associado ao indicador é representada como o melhor resultado através do **menor valor**.

Tabela 11 – Indicadores de Qualidade: Young Peolpe Survey

Índices	QG-SIM $q = 0.8$	CURE $k = 9$	ROCK $q = 0.8$	BIRCH $q = 0.8$	AHC $k = 9$	GENIE $k = 9$	HDBSCAN nd
Silhouette $\uparrow$	-0.0385	0.1614	0	0.0078	0.1646	-0.1305	0.7946 $\uparrow$
Dunn Index $\uparrow$	0.1540	0.5567	<0	1.0790	0.4650	0.2580	0.4518 $\uparrow$
Davies $\downarrow$	3.5180	0.7223	>1	0.1998	0.9194	2.2728	0.9352 $\downarrow$

Fonte: Autor

Os algoritmos CURE e HDBSCAN apresentam os melhores indicadores de qualidade (Tabela 11) como resultado dos agrupamentos obtidos, porém o algoritmo ROCK apresentou um único agrupamento para o conjunto de dados impactando em índices <0 ou >1 , tornando ineficientes esse algoritmo neste conjunto de dados.

Para valores obtidos em Dunn Index que procura averiguar o quão próximo são os elementos intra-grupo e o quão distante estão os elementos extra-grupo, sendo o maior valor do índice representa o melhor resultado obtido pelo algoritmo. O algoritmo CURE apresenta resultado superior seguido pelo algoritmo HDBSCAN (Tabela 11).

Os valores obtidos em Davies-Bouldin Index utilizado para mensurar a qualidade dos grupos gerados pelos algoritmos, através da média geral dos agrupamentos medem o quão similar são os elementos de um grupo e o quão diferentes são os elementos de grupos distintos, sendo que os menores valores representam um melhor resultado para HDBSCAN, seguido por CURE (Tabela 11).

Apesar dos indicadores apresentados pelo algoritmo BIRCH demonstrarem eficácia no tratativo dos elementos na fronteira dos agrupamentos observado através do Silhouette Coefficient (11), o algoritmo resultou na formação de 1005 grupos que efetivamente não reflete em qualidade quando analisado pelo indicador Silhouette Coefficient.

Com as informações deste cenário é possível observar que o algoritmo HDBSCAN compõe agrupamentos com os melhores indicadores de qualidade, de modo que o algoritmo HDBSCAN é eficaz ao compor os agrupamentos, pois apresenta os melhores resultados nos indicadores (Tabela 11), seguido pelo algoritmo CURE. Porém, o algoritmo HDBSCAN resultou na composição de 5 agrupamentos, diferentemente dos demais algoritmos que demandam do parâmetro $K = 9$ inicial para execução e que efetivamente refletem no resultado dos agrupamentos e nos indicadores de qualidade.

Outro ponto relevante refere-se ao baixo desempenho do algoritmo QG-SIM, apresentado pelo valores obtidos nos indicadores de qualidade (Tabela 11), devido à característica do conjunto de dados formado por várias dimensões, pois a composição dos grupos através do

método de interseção reflete em um comportamento de menor efetividade na construção dos grupos quando aplicado em conjuntos de alta dimensionalidade.

5.3 SUMÁRIO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DOS ALGORITMOS

As informações apresentadas nos indicadores de qualidade para as execuções de cada algoritmo nos diversos conjuntos de dados é resumida através da representação do sumário (Tabela 12).

O rank é baseado na composição de 3 pontos quando o algoritmo que obteve o sinal ↑ associado ao indicador que representa o melhor resultado através do **maior valor** obtido pelo índice e o sinal ↓ associado ao indicador que também representa o melhor resultado através do **menor valor** do índice, seguido por 2 pontos para o segundo melhor algoritmo que obteve o indicador de qualidade em destaque nas tabelas em negrito sem a indicação do sinal ↑ ou ↓ e por 1 ponto para os demais valores obtidos dos algoritmos.

A ausência de ponto no sumário representa que o algoritmo não apresentou nenhum agrupamento ou apresentou a formação de um único grupo para todos os elementos, caracterizando em ambos os casos ineficiência do algoritmo e indicadores de qualidade negativos.

Tabela 12 – Sumário dos Indicadores de Qualidade dos Algoritmos

Conjunto de Dados	QG-SIM	CURE	ROCK	BIRCH	AHC	GENIE	HDBSCAN
Ruspini	• • •	• •			• • •	• • •	•
Data_195	• •	•	•		•	• • •	•
Data_170	• •	•	•		• • •	•	•
S1	• • •	•			• •	•	• •
Soybean	•	• •	•	•	• •	• • •	•
Breast Cancer	• •	•	•	•	•	• • •	•
Absenteeism	•	•	•	•	• • •	• •	•
Young People	•	• •		•	• •	•	• • •
Percentual de Aproveitamento	62%	46%	21%	16%	71%	71%	45%

Fonte: Autor

Com a representação dos pontos obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos em cada conjunto de dados, é possível calcular o percentual de aproveitamento de cada algoritmo, sendo que através das informações apresentadas no sumário de indicadores de qualidade dos algoritmos (Tabela 12) é possível observar o melhor aproveitamento para os algoritmos AHC e GENIE, com valores de **71%**, seguido pelo algoritmo QG-SIM que obteve o valor de **62%**.

Apesar de ambos os algoritmos AHC e GENIE apresentarem o melhor aproveitamento na composição dos agrupamentos, é importante observar que ambos os algoritmos demandam do parâmetro K para determinar a quantidade de agrupamentos, sendo que no contexto da análise exploratória de dados (MCINNES; HEALY, 2017), onde não há conhecimento prévio do conjunto de dados, o valor para compor o parâmetro K que delimita a quantidade de grupos representa um desafio em determinar o valor para o parâmetro que melhor reproduz os agrupamentos no conjunto de dados.

Diferentemente da necessidade em determinar o valor do parâmetro K para compor os agrupamentos, o algoritmo QG-SIM utiliza como parâmetro o percentual de similaridade Q para compor o número K grupos baseados nesta similaridade, o que representa uma característica importante quando aplicado em um conjunto de dados que demandam da análise exploratória de dados, pois assim delimita a composição dos agrupamentos apoiado no percentual de similaridade dos elementos do grupo.

Baseado no contexto da necessidade de escolher o valor do parâmetro K para determinar o grupos nos algoritmos AHC e GENIE, que efetivamente não representa uma informação fácil quando aplicado em um conjunto de dados que demanda uma análise exploratória de dados, fomenta-se a hipótese de incorporar a utilização do parâmetro de similaridade Q como parâmetro adicional dos algoritmos em substituição do parâmetro K grupos, com o intuito de observar a efetividade dos resultados através deste novo conceito.

Para viabilizar o parâmetro de similaridade Q adicional para o algoritmo AHC, é necessário estruturar os métodos que compõem a construção do dendrograma para analisar a cada execução do processo, o percentual de similaridade dos elementos do grupo e consequentemente, obter o número K de grupos. Para o algoritmo GENIE, que também utiliza os métodos de agrupamentos hierárquicos, não compõe em seu processo a construção completa da matriz de dissimilaridade e consequentemente o dendrograma, sendo utiliza uma nova abordagem através do *Ginithreshold* que inviabiliza a utilização deste conceito devido a necessidade de alterações conceituais do algoritmo, o que efetivamente inviabiliza a hipótese de averiguar o comportamento do algoritmo através do tipo de parâmetro de similaridade Q .

Deste modo, a próxima seção descreve informações da utilização do algoritmo AHC com a utilização do parâmetro de similaridade Q . Devido à alteração de parâmetro e consequentemente de comportamento do algoritmo, a denominação AHC(SIM) é utilizada para identificação deste novo algoritmo.

Outro aspecto importante para análise dos algoritmos consiste na informação obtida referente ao tempo de execução para concluir a construção dos agrupamentos, pois agrega um fator relevante para utilização do algoritmo. Sendo assim, a Tabela 13 apresenta as informações para o conjunto de dados S1, que compõe um cenário com 2300 amostras de 2 atributos ($n=2300$, $d=2$) e *Absenteeism at Work* com 740 amostras de 20 atributos ($n=740$, $d=20$).

A delimitação em dois conjuntos de dados busca representar variações no volume e dimensão das amostras, o que permite observar a demanda de tempo computacional dos al-

goritmos para concluir os processo e compor os agrupamentos. As informações referentes ao tempo de execução não estão associadas a eficácia do algoritmo na resolução dos agrupamento, quando aplicados os indicadores de qualidade (Tabela 12), pois caracterizam-se em um contexto informativo obtido durante o processo de avaliação dos algoritmos.

Tabela 13 – Tempo de Execução dos Algoritmos

Conjunto de Dados	QG-SIM	CURE	ROCK	BIRCH	AHC	GENIE	HDBSCAN
S1	5841.15	43.83	2465.95	73.29	14.84	8.36	8.78
Absenteeism	486.91	8.05	20.05	2.70	7.42	4.42	0.64

* tempo em segundos

Fonte: Autor

Os valores de tempo de execução dos algoritmos apresentam variações em ambos os conjuntos de dados (Tabela 13), porém o algoritmo QG-SIM apresenta uma demanda de tempo elevada em relação aos demais algoritmos, o que reflete a complexidade dos métodos utilizados para compor os agrupamentos.

Diante de ambas as informações obtidas na Tabela 12 e 13, enfatiza-se a hipótese de incorporar a utilização do parâmetro de similaridade Q como parâmetro adicional no algoritmo AHC, em substituição do parâmetro K grupos para observar a efetividade dos resultados através deste novo conceito, sendo descrito na próxima seção.

5.4 ALGORITMO AHC POR SIMILARIDADE

O algoritmo Algoritmo AHC por Similaridade denominado como AHC(SIM), consiste em uma nova implementação desenvolvida nesta dissertação aplicando os mesmos conceitos e métodos utilizados pelo algoritmo AHC, porém com a substituição do parâmetro K que determina o número de grupos como resultado pelo parâmetro de similaridade Q e mantendo o método de ligação *Average-link*.

A implementação deste novo parâmetro de similaridade para o algoritmo AHC, busca mitigar a hipótese de utilização do mesmo limiar aplicado pelo algoritmo QG-SIM, que utiliza como parâmetro o percentual de similaridade Q para compor os K grupos baseados na similaridade, o que representa uma característica importante quando aplicado em um conjunto de dados que demanda da análise exploratória de dados, pois delimita a composição dos agrupamentos baseado no percentual de similaridade dos elementos do grupo ou invés de determinar o número de agrupamentos desejados como resultado e consequentemente desconhecer o percentual de similaridade dos elementos que compõem o agrupamento.

A ideia fundamental do algoritmo AHC(SIM) é que cada ponto é seu próprio grupo individual, representado através de uma matriz de dissimilaridade com os valores calculados através da distancia euclidiana, de modo que para cada ciclo de execução do algoritmo, um

grupo é unido ao outro através da distância média de todos os elementos do grupo. O ciclo de execução do algoritmo é repetido até obter uma árvore hierarquia de agrupamentos (Figura 3) iniciando da ramificação de todos os elemento até a última camada que representa um único grupo para o conjunto de dados, compondo o dendrograma. Com a hierarquia de agrupamentos formadas através do cálculo da distância euclidiana, é possível determinar o nível da árvore através do parâmetro de similaridade Q em função dos valores que determinam o critério de ligação e consequentemente observar o número K grupo obtido.

Para a avaliação do algoritmo AHC(SIM) são utilizadas as informações obtidas através do melhor indicador apresentado pelo algoritmo QG-SIM de acordo com as informações obtidas na seção 5.1 e 5.2, prevalecendo os mesmos parâmetros de similaridade Q para referência de utilização no algoritmo AHC(SIM).

A Tabela 14 apresenta as informações dos indicadores de qualidade obtidos através dos resultados das execuções dos algoritmos, sendo que o sinal $\uparrow$ associado ao indicador representa o melhor resultado através do **maior valor** obtido pelo índice e o sinal $\downarrow$ associado ao indicador também representa o melhor resultado através do **menor valor** do índice.

Tabela 14 – Indicadores de Qualidade: QG-SIM vs AHC(SIM)

Índice		Ruspini $q = 0.6$	Data_195 $q = 0.4$	Data_170 $q = 0.7$	S1 $q = 0.7$	Absenteeism $q = 0.2$	Young P. $q = 0.8$
QG-SIM	k	4	4	14	18	2	9
	Silhouette $\uparrow$	0.9098 $\uparrow$	0.7962 $\uparrow$	0.3924	0.4913 $\uparrow$	0.0166	-0.0385 $\uparrow$
	Dunn $\uparrow$	1.3042 $\uparrow$	0.8221 $\uparrow$	0.4174	0.3714 $\uparrow$	0.1548	0.1540 $\uparrow$
	Davies $\downarrow$	0.3469 $\downarrow$	0.4855 $\downarrow$	0.9262	0.8177 $\downarrow$	4.5839	3.5180 $\downarrow$
AHC(SIM)	k	4	5	10	60	123	1010
	Silhouette $\uparrow$	0.9098 $\uparrow$	0.6865	0.4559 $\uparrow$	0.4935	0.4745 $\uparrow$	0
	Dunn $\uparrow$	1.3042 $\uparrow$	0.3344	0.4911 $\uparrow$	0.1952	0.2639 $\uparrow$	<0
	Davies $\downarrow$	0.3469 $\downarrow$	0.7701	0.8424 $\downarrow$	0.7766	0.9992 $\downarrow$	>1

Fonte: Autor

Para o conjunto de dados Ruspini, o parâmetro de similaridade $Q = 0.6$ para ambos os algoritmos resultou nos mesmos indicadores de qualidade para o resultado dos agrupamentos (Tabela 14) representando eficácia de ambos os métodos para este tipo de conjunto de dados, refletindo os mesmos indicadores de sumarização (Tabela 12) que representa a utilização do parâmetro Q e K .

Para o conjunto de dados Data_195, o parâmetro de similaridade $Q = 0.4$ para o algoritmo QG-SIM resulta na composição de 4 grupos que representam os melhores indicadores de qualidade em comparação ao algoritmo AHC(SIM) que apresenta 5 grupos, impactando nos indicadores de qualidade (Tabela 14), refletindo os mesmos indicadores de sumarização (Tabela 12) que representa a utilização do parâmetro Q e K . Baseado nestas informações é possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta uma melhor eficácia em relação ao algoritmo AHC(SIM) para este tipo de conjunto de dados.

Para o conjunto de dados *Data_170*, o parâmetro de similaridade $Q = 0.7$ para o algoritmo AHC(SIM) resulta na composição de 10 grupos que representam os melhores indicadores de qualidade em comparação ao algoritmo QG-SIM, que apresenta 14 grupos impactando nos indicadores de qualidade (Tabela 14), refletindo os mesmos indicadores de sumarização (Tabela 12) que representa a utilização do parâmetro Q e K . Baseado nestas informações é possível inferir que o algoritmo AHC(SIM) apresenta uma melhor eficácia em relação ao QG-SIM para este tipo de conjunto de dados.

Para o conjunto de dados *S1*, o parâmetro de similaridade $Q = 0.7$ para o algoritmo AHC(SIM) resulta na composição de 60 grupos que representam os melhores indicadores de qualidade em comparação ao algoritmo QG-SIM que apresenta 18 grupos, impactando nos indicadores de qualidade (Tabela 14), porém devido à grande divergência na quantidade de grupos de ambos os algoritmos, sendo possível observar que o método de otimização dos grupos utilizado pelo algoritmo QG-SIM reflete em quantidade menor de grupos em relação ao apresentado pelo algoritmo AHC(SIM), que não utiliza nenhum processo de otimização de grupos. Os indicadores de qualidade refletem as informações de tabela de sumarização (Tabela 12), que representa a utilização do parâmetro Q e K , porém é relevante considerar na análise que o número otimizado de grupos obtido pelo algoritmo QG-SIM, representa uma melhor eficácia em relação ao algoritmo AHC(SIM), sendo possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta uma melhor eficácia em relação ao algoritmo AHC(SIM) para este tipo de conjunto de dados.

Para o conjunto de dados *Absenteeism at Work*, o parâmetro de similaridade $Q = 0.2$ para o algoritmo AHC(SIM), resulta na composição de 123 grupos, que representam os melhores indicadores de qualidade em comparação ao algoritmo QG-SIM que apresenta 2 grupos, impactando nos indicadores de qualidade (Tabela 14). Porém, devido à grande divergência na quantidade de grupos de ambos os algoritmos é possível observar que o método de otimização dos grupos utilizado pelo algoritmo QG-SIM reflete em quantidade menor de grupos em relação ao apresentado pelo algoritmo AHC(SIM), que não utiliza nenhum processo de otimização de grupos, contudo é relevante considerar na análise que o número otimizado de grupos obtido pelo algoritmo QG-SIM não reflete eficazmente em relação ao AHC(SIM), pois apesar da alta quantidade de grupos, o algoritmo AHC(SIM) compôs grupos com indicadores de qualidade muito superiores ao algoritmo QG-SIM, o que indica a melhor eficácia do algoritmo. Isso também é refletido nos indicadores de qualidade da tabela de sumarização (Tabela 12), que representa a utilização do parâmetro Q e K . Deste modo, é possível inferir que o algoritmo QG-SIM não desenvolveu agrupamentos adequados em relação ao algoritmo AHC(SIM) para este tipo de conjunto de dados.

Para o conjunto de dados *Young People Survey*, o parâmetro de similaridade $Q = 0.8$ para o algoritmo QG-SIM, resulta na composição de 9 grupos que representam os melhores indicadores de qualidade em comparação ao algoritmo AHC(SIM), que apresenta 1010 grupos, impactando nos indicadores de qualidade (Tabela 14), pois considerou que cada elemento é um grupo exclusivo impactando em índices <0 ou >1 , tornando ineficiente esse algoritmo. Apesar

do algoritmo QG-SIM utilizar o método de otimização dos grupos para refletir uma quantidade menor de grupos em relação ao apresentado pelo algoritmo AHC(SIM), é observada nos indicadores de qualidade a baixa efetividade do algoritmo neste conjunto de dados e que reflete também nos indicadores de qualidade da tabela de sumarização (Tabela 12), que representa a utilização do parâmetro Q e K . Deste modo, é possível inferir que tanto o algoritmo QG-SIM e AHC(SIM) não desenvolveram agrupamentos adequados para este tipo de conjunto de dados.

Tabela 15 – Indicadores de Qualidade: QG-SIM vs AHC(SIM) (Índice Externo)

Índice		Soybean $q = 0.4$	Breast Cancer $q = 0.2$
QG-SIM	k	4	2
	ARI $\uparrow$	0.5634 $\uparrow$	0.2958 $\uparrow$
	NMI $\uparrow$	0.7225 $\uparrow$	0.3334 $\uparrow$
AHC(SIM)	k	33	61
	ARI $\uparrow$	0.0911	0.0334
	NMI $\uparrow$	0.6310	0.0210

Fonte: Autor

O próximo conjunto de dados *Soybean* que aborda elementos que representam informações já classificadas em 4 grupos demandam dos indicadores de qualidade Adjusted Rand Index, o qual procura averiguar o quão efetivo é o algoritmo para representar grupos já conhecidos e Normalized Mutual Information, que consiste nos resultados entre 0 (sem informação mútua) e 1 (correlação perfeita), o qual representa uma métrica independente dos valores absolutos dos rótulos.

Aplicando o parâmetro de similaridade $Q = 0.4$ para o algoritmo QG-SIM, resulta-se na composição de 4 grupos que representam os melhores indicadores de qualidade em comparação ao algoritmo AHC(SIM), que apresenta 33 grupos impactando nos indicadores de qualidade (Tabela 15). Devido à grande divergência na quantidade de grupos de ambos os algoritmos, é possível observar que o método de otimização dos grupos utilizado pelo algoritmo QG-SIM reflete em quantidade menor de grupos em relação ao apresentado pelo algoritmo AHC(SIM), que não utiliza nenhum processo de otimização de grupos, impactando nos indicadores de qualidade.

Em relação as informações dos indicadores de qualidade da tabela de sumarização (Tabela 12) que representa a utilização do parâmetro Q e K o algoritmo AHC, mostra-se sensivelmente mais eficiente que o algoritmo QG-SIM. Deste modo, é possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta uma melhor eficácia em relação ao algoritmo AHC(SIM), para este tipo de conjunto de dados, mas não representa a melhor solução no contexto geral dos algoritmos.

O próximo conjunto de dados *Breast Cancer Wisconsin* que aborda elementos que representam informações já classificadas em 2 grupos demandam dos indicadores de qualidade

Adjusted Rand Index e Normalized Mutual Information, que aplicando o parâmetro de similaridade $Q = 0.2$ para o algoritmo QG-SIM, resulta na composição de 2 grupos os quais representam os melhores indicadores de qualidade em comparação ao algoritmo AHC(SIM), que apresenta 61 grupos impactando nos indicadores de qualidade (Tabela 15). Devido à grande divergência na quantidade de grupos de ambos os algoritmos, é possível observar que o método de otimização dos grupos utilizado pelo algoritmo QG-SIM reflete em quantidade menor de grupos em relação ao apresentado pelo algoritmo AHC(SIM), que não utiliza nenhum processo de otimização de grupos e impactando nos indicadores de qualidade.

Em relação as informações dos indicadores de qualidade da tabela de sumarização (Tabela 12) que representa a utilização do parâmetro Q e K , o algoritmo QG-SIM mostra-se mais eficiente que o algoritmo AHC, refletindo os mesmos resultados. Deste modo, é possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta uma melhor eficácia em relação ao AHC(SIM), para este tipo de conjunto de dados, mas novamente não representa a melhor solução no contexto geral dos algoritmos.

Baseado nas informações apresentadas referente ao comportamento do algoritmo QG-SIM em comparação a implementação do algoritmo AHC(SIM), é possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta uma melhor eficácia para compor conjuntos baseados por similaridade e que apenas a aplicação em determinar o nível da árvore através do parâmetro de similaridade Q , em função dos valores que determinam o critério de ligação e consequentemente observar o número K grupos obtidos, não permitem ao algoritmo AHC(SIM) obter resultados tão bons como os alcançados nos testes anteriores onde o número K era determinado.

6 CONCLUSÃO

As informações e as atividades desenvolvidas neste estudo possibilitaram uma análise comparativa dos algoritmos de agrupamento hierárquico, sob a perspectiva dos indicadores de qualidade aplicados nos resultados dos agrupamentos provenientes de conjuntos de dados diversificados. Além disso, permitiu avaliar o comportamento dos algoritmos quando aplicados em conjunto de dados que demandam de análise exploratória da dados, em que as informações não são claras o suficiente para permitir identificar e determinar a utilização de um algoritmo específico na composição de agrupamentos. Este tipo de situação reflete um desafio nas atividades de pesquisa, para especialistas e pesquisadores, no sentido de extrair informações relevantes e significativas que não estão visíveis através de modelos tradicionais de consulta.

Diante do contexto de análise exploratória de dados, a característica do algoritmo QG-SIM em que apenas é necessário informar o parâmetro Q que representa a similaridade mínima entre os elementos para formação de agrupamentos, fomenta a hipótese da aplicação do algoritmo em uma ampla gama de problemas que derivam da falta de conhecimento preliminar dos dados. Outra hipótese, refere-se a eficácia do conceito de similaridade utilizado pelo algoritmo QG-SIM em relação a aplicação do número K grupos nos algoritmos hierárquicos.

De um modo geral, através das hipóteses formadas e baseadas nas informações apresentadas por meio dos experimentos desenvolvidos neste estudo, com viés de análise dos métodos e processos do algoritmo QG-SIM em comparação as implementações dos algoritmos hierárquicos, é possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta uma melhor eficácia para compor agrupamentos baseados por similaridade, pois obtém resultados tão bons como os alcançados nos demais algoritmos, onde o número K é determinado para compor os agrupamentos. No entanto, foi observado que a aplicação do algoritmo QG-SIM em conjuntos de dados compostos por várias dimensões resultaram em valores inferiores nos indicadores de qualidade e com tempo de execução elevado em relação aos demais algoritmos hierárquicos.

Ao realizar o processo para avaliação comparativa dos algoritmos hierárquicos, onde número K é necessário para determinar os agrupamentos em relação aos algoritmos que demandam apenas percentual de similaridade, verificou-se na apuração dos resultados descritos no sumário dos indicadores de qualidade que o algoritmo QG-SIM demonstra-se eficaz neste aspecto, permitindo observar o comportamento dos algoritmos nos diversos contextos de conjunto de dados, o que remete ao alcance do objetivo proposto neste estudo.

Dentre o processo de análise comparativa dos algoritmos aplicados em diversos cenários, compostos por diferentes conjuntos de dados, é observado que através do conjunto sintético (Ruspini) que consiste em dados que formam 4 grupos distintos com alguns elementos com pequena dispersão dos grupos, é possível inferir que apesar dos diferentes métodos utilizados para compor os agrupamentos, os algoritmos QG-SIM, AHC e GENIE são eficazes na composição dos grupos quando aplicado os indicadores de qualidade no resultado dos agrupamentos.

Para um conjunto de dados sintético onde o cenário consiste em dados que formam 4 grupos distintos com densidade diferentes e elementos com diversos níveis de dispersão dos grupos (Data_195), é possível inferir que o algoritmo QG-SIM compõe grupos com elementos que melhor atendam o critério de similaridade, inclusive para os elementos encontrados na fronteira, enquanto o algoritmo GENIE apresenta-se eficaz na composição dos grupos que apresentem maiores densidades. Ambas os métodos dos algoritmos para compor os agrupamentos agregam resultados com qualidade quando aplicados os indicadores de qualidade, sendo que para a abordagem com ênfase na similaridade dos elementos deve-se considerar a utilização do algoritmo QG-SIM. Em contrapartida, deve-se considerar a utilização do algoritmo GENIE, para uma abordagem com ênfase na densidade dos elementos para compor a similaridade.

Em um conjunto de dados sintéticos formado por elementos dispersos e com ausência de densidade dos elementos (Data_170) que caracteriza uma complexidade para os algoritmos definirem os agrupamentos, é possível observar que ambos os algoritmos AHC e QG-SIM compõem grupos com densidade diferentes, mas seguem a premissa de similaridade dos elementos do grupos compondo agrupamentos em formatos circulares. Neste contexto, o algoritmo AHC destaca-se eficazmente ao compor os agrupamentos, pois apresenta melhores resultados quando aplicados os indicadores de qualidade, seguido próximo pelos indicadores obtidos pelo algoritmo QG-SIM. Baseado no contexto da análise exploratória de dados, onde não há conhecimento sobre a quantidade de grupos existentes e sendo mandatório para o algoritmo AHC o parâmetro K que determina o número de grupos como resultado, é possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta-se eficaz na composição dos grupos, tendo como premissa a utilização do parâmetro Q de similaridade dos elementos para compor os agrupamentos neste tipo de cenário.

Em outro conjunto de dados sintéticos representado por uma grande quantidade de elementos dispersos e com densidade variável não linear (S1), os algoritmos QG-SIM e AHC apresentam os melhores indicadores de qualidade, porém é possível observar que o comportamento apresentado pelo algoritmo AHC não demonstra completa homogeneidade nos tamanhos e formatos dos grupos, diferentemente apresentado pelo QG-SIM, que manteve os grupos com maior homogeneidade e formato similar. Neste contexto, o algoritmo QG-SIM destaca-se de forma eficaz ao compor os agrupamentos, sendo possível inferir que o algoritmo QG-SIM apresenta-se eficazmente na composição dos grupos, tendo como premissa a utilização do parâmetro Q de similaridade dos elementos para compor os agrupamentos.

Explorando situações que representam dados reais, em que o conjuntos de dados (Soybean) apresenta informações já classificadas em 4 grupos, os quais representam o diagnóstico de doenças que afetam a soja, as informações obtidas por meio dos indicadores de qualidade refletem o conhecimento prévio dos agrupamentos e o efetivo grupo de cada elemento, é possível inferir que o algoritmo QG-SIM não apresenta-se de forma eficaz na composição dos agrupamentos em relação aos algoritmos GENIE, AHC e CURE quando aplicado para conjuntos

de dados com atributos categorizados, mesmo que sendo um contexto parcial do conjuntos de atributos dos elementos.

Sobre outro conjunto de dados reais (Breast Cancer Wisconsin) representado pelo mesmo contexto onde os elementos são classificados em 2 grupos que apresentam o diagnóstico do câncer da mama como benigno ou maligno, as informações obtidas por meio dos indicadores de qualidade que também refletem o conhecimento prévio dos agrupamentos e o efetivo grupo de cada elemento, é possível inferir que o algoritmo QG-SIM não apresenta-se de forma eficaz na composição dos agrupamentos, apenas em relação ao algoritmo GENIE, pois a formação dos grupos por meio dos conjuntos com maior intersecção refletem um resultado inferior quando aplicado os indicadores de qualidade para agrupamentos já determinados no conjunto de dados.

Através de um conjuntos de dados reais (Absenteeism at Work) formado por elementos caracterizados por diversos dados que representam informações que caracterizam a ausência no trabalho em função de doenças, aspectos sociais e familiar, é possível concluir que ambos os algoritmos AHC, GENIE e BIRCH, compõem agrupamentos com os melhores indicadores de qualidade, de modo que o algoritmo AHC destaca-se de forma eficaz ao compor os agrupamentos, pois apresentam os melhores resultados nos indicadores. Porém, baseado na contexto da análise exploratória de dados, onde não há conhecimento sobre a quantidade de grupos existentes e sendo mandatório para o algoritmo AHC, o parâmetro K que determina o número de grupos como resultado, é possível inferir que o algoritmo BIRCH apresenta-se de forma eficaz na composição dos grupos, tendo como premissa a utilização do parâmetro Q de similaridade dos elementos para compor os agrupamentos neste tipo de cenário. Um ponto relevante observado refere-se ao baixo desempenho do algoritmo QG-SIM, apresentado pelos valores obtidos nos indicadores de qualidade, pois devido à característica do conjunto de dados formado por várias dimensões, a composição dos grupos por meio do método de intersecção utilizado pelo algoritmo QG-SIM, reflete um comportamento de menor efetividade na construção dos grupos em conjuntos de alta dimensionalidade.

Diante de outro conjunto de dados reais (Young People Survey) que aborda um cenário com elementos que representam informações que caracterizam o comportamento social dos jovens, sendo composto por informações de preferências musicais, filmes, assuntos de interesse, fobias, hábito saudáveis, personalidade, opinião sobre os aspectos da vida social e hábito de consumo, é possível concluir que o algoritmo HDBSCAN compõe agrupamentos com os melhores indicadores de qualidade, de modo que o algoritmo HDBSCAN destaca-se de forma eficaz ao compor os agrupamentos, pois apresenta os melhores resultados nos indicadores, seguido pelo algoritmo CURE. Novamente o algoritmo QG-SIM apresenta valores nos indicadores de qualidade que refletem um baixo desempenho do algoritmo, isso devido à característica do conjunto dados de alta dimensionalidade.

Por fim, no sentido de realizar o processo de avaliação comparativa dos algoritmos hierárquicos com objetivo de contribuir com informações que auxiliem a efetiva aplicabilidade do algoritmo QG-SIM e sua eficácia de utilização do conceito de similaridade em relação ao nú-

mero K utilizado nos algoritmos hierárquicos para determinar o número de grupos, é observado por meio dos diversos indicadores, uma perspectiva de eficácia do conceito de similaridade em diversos cenários, possibilitando a utilização em uma vasta gama de aplicações, bem como a oportunidade de aprimoramentos de algumas limitações identificadas.

6.1 TRABALHOS FUTUROS

Diante do contexto de análise exploratória de dados em que o algoritmo QG-SIM obteve resultados tão bons como os alcançados pelos algoritmos onde o número K era determinado, torna-se necessário em trabalhos futuros o desenvolvimento de estudos para melhorar o desempenho computacional que reflita diretamente na complexidade e nos métodos utilizados pelo algoritmo QG-SIM, agregando e aprimorando os métodos do algoritmo para compor agrupamentos adequados quando aplicados em conjuntos de dados de alta dimensionalidade.

A demanda de trabalhos futuros para o algoritmo QG-SIM converge para a análise e incorporação dos estudos realizados em trabalhos que resultaram em algoritmos como o Partition Affinity Propagation (PAP) (XIA et al., 2008) que utiliza a decomposição de matriz de similaridade em submatrizes, no algoritmo FastAP (SUN et al., 2017) que analisa parcialmente a matriz de similaridade, no algoritmo KAP (SERDAH; ASHOUR, 2016) que suporta alta dimensionalidade e entre outros métodos que agregam modelos híbridos que buscam superar as limitações apresentadas de cada método utilizado.

Outra abordagem de utilização consiste na aplicação para pesquisas e estudos de mercado quando há necessidade de mapeamento de perfil de usuário usando personas, o que viabiliza a análise exploratória de dados para formação de grupos utilizando para execução o modelo PICaP (AQUINO JUNIOR, 2008) que considera a definição de uso de padrões de interface que definem soluções personalizadas por camadas de perfis (usando personas) e podendo agregar um processo para automatizar e atender as necessidades dos usuários através do Personas durante todo o projeto (MASIERO; CARVALHO DESTRO et al., 2013).

REFERÊNCIAS

- AGARWAL, Shivam. Data mining: Data mining concepts and techniques. In: **Machine Intelligence and Research Advancement (ICMIRA), 2013 International Conference on**. IEEE, 2013. p. 203–207. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6918822/>>. Acesso em: 15 mai 2018.
- AGHABOZORGI, Saeed; SHIRKHORSHIDI, Ali Seyed; WAH, Teh Ying. Time-series clustering - A decade review. **Information Systems**, Elsevier, v. 53, p. 16–38, 2015. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437915000733>>. Acesso em: 09 set 2018.
- AGRAWAL, Rakesh; FALOUTSOS, Christos; SWAMI, Arun. Efficient similarity search in sequence databases. In: **International Conference on Foundations of Data Organization and Algorithms**. Springer, 1993. p. 69–84. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-57301-1_5>. Acesso em: 16 mai 2018.
- AQUINO JUNIOR, Plinio Thomaz. **PICaP: padrões e personas para expressão da diversidade de usuários no projeto de interação**. 2008. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3141/tde-15092008-144412/pt-br.php>>. Acesso em: 16 jan 2019.
- BATTITI, Roberto. Using mutual information for selecting features in supervised neural net learning. **IEEE Transactions on neural networks**, IEEE, v. 5, n. 4, p. 537–550, 1994. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/298224/>>. Acesso em: 01 abr 2018.
- BERKHIN, Pavel. A survey of clustering data mining techniques. In: **Grouping Multidimensional Data**. Springer, 2006. p. 25–71. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-28349-8_2>. Acesso em: 05 abr 2018.
- BOUGUETTAYA, Athman et al. Efficient agglomerative hierarchical clustering. **Expert Systems with Applications**, Elsevier, v. 42, n. 5, p. 2785–2797, 2015. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414006150>>. Acesso em: 18 mai 2018.
- CAMPELLO, Ricardo JGB; MOULAVI, Davoud; SANDER, Jörg. Density-based clustering based on hierarchical density estimates. In: **Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. Springer, 2013. p. 160–172. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-37456-2_14>. Acesso em: 04 mar 2018.
- CARROLL, J.D. et al. **Análise De Dados Multivariados**. [S.l.]: Cengage de Brasil, 2011.

DAVIES, David L.; BOULDIN, Donald W. A cluster separation measure. **IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence**, IEEE, n. 2, p. 224–227, 1979. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4766909/>>. Acesso em: 13 mar 2018.

DEZA, Michel Marie; DEZA, E. Encyclopedia of distances. In: **Encyclopedia of Distances**. Springer, 2009. p. 1–583. Disponível em: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-00234-2_1.pdf>. Acesso em: 24 set 2018.

DHEERU, Dua; TANISKIDOU, Efi Karra. UCI machine learning repository. **University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences**, 2017. Disponível em: <<http://archive.ics.uci.edu/ml>>. Acesso em: 20 abr 2018.

DUNN, J. C. A Fuzzy Relative of the ISODATA Process and Its Use in Detecting Compact Well-Separated Clusters. **Journal of Cybernetics**, Taylor Francis, v. 3, n. 3, p. 32–57, 1973. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01969727308546046>>. Acesso em: 05 set 2018.

FREY, Brendan J.; DUECK, Delbert. Clustering by passing messages between data points. **Science, American Association for the Advancement of Science**, v. 315, n. 5814, p. 972–976, 2007. Disponível em: <<http://science.sciencemag.org/content/315/5814/972.short>>. Acesso em: 04 set 2018.

GAGOLEWSKI, Marek; BARTOSZUK, Maciej; CENA, Anna. Genie: A new, fast, and outlier-resistant hierarchical clustering algorithm. **Information Sciences**, Elsevier, v. 363, p. 8–23, 2016. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002002551630319X>>. Acesso em: 14 jun 2018.

GUHA, Sudipto; RASTOGI, Rajeev; SHIM, Kyuseok. Cure: an efficient clustering algorithm for large databases. **Information Systems**, Elsevier, v. 26, n. 1, p. 35–58, 2001. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437901000084>>. Acesso em: 03 jun 2018.

_____. ROCK: A robust clustering algorithm for categorical attributes. **Information systems**, Elsevier, v. 25, n. 5, p. 345–366, 2000. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437901000084>>. Acesso em: 30 jun 2018.

HAN, Jiawei; PEI, Jian; KAMBER, Micheline. **Data mining: concepts and techniques**. Massachusetts: Elsevier, 2011.

HINNEBURG, Alexander; KEIM, Daniel A. et al. An efficient approach to clustering in large multimedia databases with noise. In: **KDD**. Springer, 1998. v. 98, p. 58–65. Disponível em: <<http://www.aaai.org/Papers/KDD/1998/KDD98-009.pdf>>. Acesso em: 15 jul 2018.

HIX, Deborah; HARTSON, H Rex. **Developing user interfaces: ensuring usability through product & process**. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1993.

HOU, Jian; GAO, Huijun; LI, X. DSets-DBSCAN: A parameter-free clustering algorithm. **IEEE Transactions on Image Processing**, IEEE, v. 25, n. 7, p. 3182–3193, 2016. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7460951/>>. Acesso em: 30 set 2018.

HUBERT, Lawrence; ARABIE, Phipps. Comparing partitions. **Journal of classification**, Springer, v. 2, n. 1, p. 193–218, 1985. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/BF01908075>>. Acesso em: 25 mai 2018.

JIANG, Feng et al. Initialization of K-modes clustering using outlier detection techniques. **Information Sciences**, Elsevier, v. 332, p. 167–183, 2016. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025515007859>>. Acesso em: 30 jul 2018.

KAGGLE. **Kaggle databases**. 2011. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/docs/datasets>>. Acesso em: 15 jun 2018.

KARYPIS, George; HAN, Eui-Hong; KUMAR, Vipin. Chameleon: Hierarchical clustering using dynamic modeling. **Computer**, IEEE, v. 32, n. 8, p. 68–75, 1999. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/781637/>>. Acesso em: 25 mai 2018.

KAUFMAN, Leonard; ROUSSEEUW, Peter J. **Finding groups in data: an introduction to cluster analysis**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009.

KHAN, Kamran et al. DBSCAN: Past, present and future. In: **Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT), 2014 Fifth International Conference on the**. IEEE, 2014. p. 232–238. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6814687/>>. Acesso em: 15 jul 2018.

KIESS, Harold O. **Statistical Concepts for the Behavioral Sciences**. Massachusetts: Allyn & Bacon, 1989.

LI, Ping et al. Adjustable preference affinity propagation clustering. **Pattern Recognition Letters**, Elsevier, v. 85, p. 72–78, 2017. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865516303403>>. Acesso em: 25 set 2018.

LIN, Jianhua. Divergence measures based on the Shannon entropy. **IEEE Transactions on Information theory**, IEEE, v. 37, n. 1, p. 145–151, 1991. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/61115/>>. Acesso em: 05 set 2018.

LV, Yinghua et al. An efficient and scalable density-based clustering algorithm for datasets with complex structures. **Neurocomputing**, Elsevier, v. 171, p. 9–22, 2016. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231215008073>>. Acesso em: 14 jun 2018.

MACQUEEN, James et al. Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In: **Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability**. Oakland, 1967. v. 1, p. 281–297. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=IC4Ku_7dBFUC&oi=fnd&pg=PA281&dq=Some+methods+for+classification+and+analysis&ots=nOWjD1JbvK&sig=prKQ2FWVgjCTqG2U1SDf7UNok7s>. Acesso em: 15 jul 2018.

MARTINIANO, A. et al. Application of a neuro fuzzy network in prediction of absenteeism at work. In: **Information Systems and Technologies (CISTI), 2012 7th Iberian Conference on**. IEEE, 2012. p. 1–4. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6263151/>>. Acesso em: 10 set 2018.

MASIERO, Andrey Araujo; CARVALHO DESTRO, Ricardo de et al. Automa-persona: A process to extract knowledge automatic for improving personas. In: **International Conference on Human-Computer Interaction**. Springer, 2013. p. 61–64. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39473-7_13>. Acesso em: 16 jan 2019.

_____. TONIDANDEL, Flavio; AQUINO JUNIOR, Plinio Thomaz. Similar or not similar: this is a parameter question. In: **International Conference on Human Interface and the Management of Information**. Springer, 2013. p. 484–493. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39209-2_55>. Acesso em: 15 mai 2018.

MCINNES, Leland; HEALY, John. Accelerated Hierarchical Density Based Clustering. In: **Data Mining Workshops (ICDMW), 2017 IEEE International Conference on**. IEEE, 2017. p. 33–42. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8215642/>>. Acesso em: 25 set 2018.

_____. _____. ASTELS, Steve. hdbscan: Hierarchical density based clustering. **The Journal of Open Source Software**, v. 2, n. 11, p. 205, 2017. Disponível em: <<https://www.theoj.org/joss-papers/joss.00205/10.21105.joss.00205.pdf>>. Acesso em: 15 set 2018.

MEISTER, David; RABIDEAU, Gerald F. **Human factors evaluation in system development**. [S.l.], 1965.

PARK, Hae-Sang; JUN, Chi-Hyuck. A simple and fast algorithm for K-medoids clustering. **Expert systems with applications**, Elsevier, v. 36, n. 2, p. 3336–3341, 2009. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741740800081X>>. Acesso em: 10 set 2018.

RANI, Yogita; ROHIL, Harish. A study of hierarchical clustering algorithm. **ter S & on Te SIT-2**, p. 113, 2013. Disponível em: <https://www.ripublication.com/irph/ijict_spl/20_ijictv3n10spl.pdf>. Acesso em: 10 set 2018.

REFIANTI, R.; MUTIARA, A.B.; SYAMSUDDUHA, A.A. Performance Evaluation of Affinity Propagation Approaches on Data Clustering. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, New York, v. 7, n. 3, p. 420–429, 2016. Disponível em: <http://thesai.org/Downloads/Volume7No3/Paper_57-Performance_Evaluation_of_Affinity_Propagation.pdf>. Acesso em: 20 jun 2018.

RENDÓN, Eréndira et al. Internal versus external cluster validation indexes. **International Journal of computers and communications**, v. 5, n. 1, p. 27–34, 2011. Disponível em: <<https://pdfs.semanticscholar.org/2054/29d63883b041436fdf2be8170a1f98fa90da.pdf>>. Acesso em: 22 set 2018.

ROUSSEEUW, Peter J. Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. **Journal of computational and applied mathematics**, Elsevier, v. 20, p. 53–65, 1987. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377042787901257>>. Acesso em: 12 set 2018.

RUSPINI, Enrique H. Numerical methods for fuzzy clustering. **Information Sciences: an International Journal**, Elsevier, v. 2, n. 3, p. 319–350, 1970. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025570800561>>. Acesso em: 18 jun 2018.

SAJANA, T.; RANI, C. M. Sheela; NARAYANA, K.V. A survey on clustering techniques for big data mining. **Indian Journal of Science and Technology**, v. 9, n. 3, 2016. Disponível em: <<http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/75971>>. Acesso em: 18 jun 2018.

SANDER, Jörg et al. Density-based clustering in spatial databases: The algorithm gdbscan and its applications. **Data mining and knowledge discovery**, Springer, v. 2, n. 2, p. 169–194, 1998. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009745219419>>. Acesso em: 02 set 2018.

SCHIKUTA, Erich. Grid-clustering: An efficient hierarchical clustering method for very large data sets. In: **Pattern Recognition, 1996., Proceedings of the 13th International Conference on**. IEEE, 1996. v. 2, p. 101–105. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/546732/>>. Acesso em: 25 set 2018.

SERDAH, Ahmed M.; ASHOUR, Wesam M. Clustering large-scale data based on modified affinity propagation algorithm. **Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research**, De Gruyter Open, v. 6, n. 1, p. 23–33, 2016. Disponível em: <<https://www.degruyter>

com/view/j/jaiscr.2016.6.issue-1/jaiscr-2016-0003/jaiscr-2016-0003.xml>. Acesso em: 20 jun 2018.

SHEIKHOLESAMI, Gholamhosein; CHATTERJEE, Surojit; A., Zhang, Wavecluster: A multi-resolution clustering approach for very large spatial databases. In: **VLDB**. 1998. v. 98, p. 428–439. Disponível em: <<http://webdocs.cs.ualberta.ca/~zaiane/courses/cmput695-00/papers/vldb98.pdf>>. Acesso em: 25 set 2018.

STEVENS, Stanley Smith et al. On the theory of scales of measurement. **American Association for the Advancement of Science**, Bobbs-Merrill, College Division, 1946. Disponível em: <http://gaius.fpce.uc.pt/niips/novoplano/mip1/mip1_201314/scales/Stevens_1946.pdf>. Acesso em: 16 jan 2019.

STUDHOLME, Colin; HILL, Derek LG; HAWKES, David J. An overlap invariant entropy measure of 3D medical image alignment. **Pattern recognition**, Elsevier, v. 32, n. 1, p. 71–86, 1999. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320398000910>>. Acesso em: 20 out 2018.

SUN, Leilei et al. Fast affinity propagation clustering based on incomplete similarity matrix. **Knowledge and Information Systems**, Springer, v. 51, n. 3, p. 941–963, 2017. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s10115-016-0996-y>>. Acesso em: 20 out 2018.

WANG, W.; YANG, Jiong; MUNTZ, Richard et al. STING: A statistical information grid approach to spatial data mining. In: **VLDB**. 1997. v. 97, p. 186–195. Disponível em: <<http://suraj.lums.edu.pk/~cs536a04/handouts/STING.pdf>>. Acesso em: 13 jun 2018.

WANG, Jingdong et al. Fast Approximate K-Means via Cluster Closures. In: **Multimedia Data Mining and Analytics**. Springer, 2015. p. 373–395. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-14998-1_17>. Acesso em: 05 jun 2018.

WANG, Kaijun et al. Adaptive affinity propagation clustering. **arXiv preprint arXiv:0805.1096**, 2008. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/0805.1096>>. Acesso em: 18 set 2018.

WITTEN, Ian H. et al. **Data Mining: Practical machine learning tools and techniques**. Massachusetts: Morgan Kaufmann, 2016.

WIWIE, Christian; BAUMBACH, Jan; RÖTTGER, Richard. Comparing the performance of biomedical clustering methods. **Nature methods**, Nature Publishing Group, v. 12, n. 11, p. 1033, 2015. Disponível em: <<https://www.nature.com/nmeth/journal/v12/n11/abs/nmeth.3583.html>>. Acesso em: 15 set 2018.

XIA, Ding-yin et al. Local and global approaches of affinity propagation clustering for large scale data. **Journal of Zhejiang University-Science A**, Springer, v. 9, n. 10, p. 1373–1381,

2008. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1631/jzus.A0720058>>. Acesso em: 18 set 2018.

XU, Xiaowei et al. A distribution-based clustering algorithm for mining in large spatial databases. In: **Data Engineering, 1998. Proceedings., 14th International Conference on**. IEEE, 1998. p. 324–331. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/655795/>>. Acesso em: 23 mai 2018.

ZHANG, Linmeng; XU, Z.; SI, Fengqi. CGDBSCAN: DBSCAN Algorithm Based on Contribution and Grid. In: **Computational Intelligence and Design (iscid), 2013 sixth International Symposium on**. IEEE, 2013. v. 2, p. 368–371. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6804904/>>. Acesso em: 20 jun 2018.

ZHANG, Tian; RAMAKRISHNAN, Raghu; LIVNY, Miron. BIRCH: an efficient data clustering method for very large databases. In: **ACM Sigmod Record**. ACM, 1996. v. 25, p. 103–114. Disponível em: <<https://dl.acm.org/citation.cfm?id=233324>>. Acesso em: 10 jun 2018.