УДК 631.31

Н.К. Мазитов, Р.С. Рахимов, Л.З. Шарафиев

РЕЗЕРВЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В АПК РОССИИ

Ключевые слова: блочно-модульность; эксплуатационные затраты; амортизационные отчисления; производительность; импортозамещение; урожайность; себестоимость; рентабельность; продовольственная независимость.

Введение. За последнее десятилетие в агропромышленный комплекс России поступи- ло очень много зарубежной техники без сравнительных испытаний в машино-испытатель-

ных станциях на экономическую, экологическую и агротехническую целесообразность ее использования в почвенно-климатических условиях различных зон страны. В результате она в основном не оправдала свои рекламные показатели по производительности и выполнению агротехнических требований к обработке почвы и посеву зерновых культур [3, 4, 8, 10].

Природные условия Поволжья, Предуралья, Северного Кавказа, Западной Сибири сложились так, что один год, а иногда и два из пяти острозасушливые, обязывающие земледельцев принять необходимые меры по сохранению запасов накопленной влаги осенью, зимой и весной. Так, 2010 год в этом отношении стал критически засушливым для всей России. В противоположность ему 2013 год для многих регионов запомнился как год с повышенным количеством осадков в период уборки зерновых, пропашных культур и заготовки корма [1, 6]. Складывающиеся аномальные погодные условия с резкой амплитудой колебания по количеству осадков и по температурным показателям обязывают отечественную аграрную науку и ученых разрабатывать новые адаптивные технологии и систему технических средств для получения стабильных урожаев в различных почвенно-климатических условиях.

Технологии и техника, разработанная инженерной наукой РАН, позволят сохранить аграрное производство по растениеводству и животноводству, обеспечить полную продовольственную безопасность страны, трудовую занятость сельского населения и поступление денежных средств в свой бюджет, а не в зарубежный. Уже в 2017 году можно будет довести производство зерна до 120 млн тонн, для чего необходимы: исключение из технологии полевых работ западных комплексов, вызывающих интенсивное испарение накопленной влаги в почве; накопление и сохранение влаги в почве региональными отечественными почвообрабатывающе-посевными машинами на основе векового традиционного российского опыта с ограничением и исключением применения химикатов; подготовка кадров, создание и внедрение технологически цельнозамкнутого отечественного комплекса техники в сельскохозяйственное производство.

Методика. Организационная, методическая, научная работа предусматривает необходимость обеспечения продовольственной независимости страны на основе разработки новых перспективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с применением комплекса почвообрабатывающих и посевных машин отечественного производства, приспособ-

ленных к почвенно-климатическим условиям разных регионов страны. При этом разработанный комплекс машин должен обеспечить накопление, сохранение и экономное использование влаги в течение всего вегетационного периода.

Способности вновь создаваемых машин по сравнению с зарубежными аналогами должны гарантировать повышение производительности агрегатов, снижение расхода топлива, уменьшение тягового сопротивления за счет снижения металлоемкости, а также выполнение всех требований агротехники и повышение урожайности возделываемых культур. Для этого необходимо провести сравнительные испытания разработанных машин с зарубежными аналогами по программе и методике МИС.

Решение проблемы. При совершенствовании и создании новой отечественной техники и выборе технологии, превосходящих зарубежные аналоги, необходимо использовать следующие рекомендации, вытекающие из работ [7, 9]:

- при множестве природно-климатических зон в России особую значимость приобретают системы обработки почвы, способствующие как ее сбережению, так и росту потенциала для возделывания сельхозкультур;
- основным направлением энергосбережения в сельском хозяйстве является всемерное освоение ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции;
- механический, порой созерцательный подход в формировании агротехнологий от машины – рабочего органа к почве, а не от требований почвы к машине недопустим в практике сельскохозяйственного производства;
- важное место в земледелии занимает система севооборотов возделываемых культур, которая традиционно рассматривается как важнейшее средство не только восстановления и поддержания плодородия почвы, но и борьбы с сорняками, возбудителями болезней и вредителями;
- отход от рекомендуемых зональными НИИ севооборотов, избыточное превалирование отдельных культур ведут не только к ухудшению фитосанитарного состояния посевов, но и к такому явлению, как почвоутомление. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, это серьезнейшая причина, по которой потери мирового урожая достигают 25 %. Очевидно, в своих планах и действиях нам следует учитывать этот негативный мировой опыт;

- следующим шагом в этом же направлении, по нашему мнению, должно стать создание системы сертификации сельскохозяйственных технологий;

- эффективное, рациональное использование российских почв, оптимизация земледелия на базе адаптивной интенсификации с одновременной его экологизацией;

- чередование отвальных и безотвальных обработок с возможностью применения комбинированных разноглубинных воздействий на почву, сочетающих отвальные, безотвальные и поверхностные обработки – достаточно выверенная концепция управления состоянием агроэкосистем при обработке почвы;

- большим достоинством минимальных, особенно нулевых обработок является экономия труда, ГСМ, сокращение затрат на проведение работ в сжатые сроки, высвобождение времени у товаропроизводителя. Однако эти преимущества могут быть в значительной мере снижены ростом затрат на фитосанитарные мероприятия, применение повышенных доз удобрений и гербицидов;

- выбор оптимальной системы обработки почвы в каждом конкретном случае определяется, во-первых, экологическим разнообразием условий, во-вторых, агротребованиями возде-

ваемых культур, в-третьих, уровнем интенсификации производства и, наконец, финансово-экономическим состоянием сельхозтоваропроизводителей.

Результаты и обсуждение. Способные к импортозамещению сельскохозяйственное сырье и продовольствие по сравнению с конкурентами должны иметь: безупречное экологическое качество без ГМО и химикатов; низкую себестоимость при высокой рентабельности; гарантированное массовое производство, полностью исключающее импорт.

Для выполнения этих требований коллективом авторов разработан полный комплекс влагоаккумулирующих, универсальных приемов обработки почвы в зависимости от почвенно-климатических условий и возделываемых культур; он предусматривает проведение следующих системных операций [2]:

- равномерное разбрасывание на поверхность поля измельченной соломы при уборке предшественника в качестве органического удобрения и *влагоукрывающего затемнения*;

- послеуборочное поверхностное *влаго-стимулирующее рыхление* по стерне на глубину 3–5 см, исключающее капиллярное испарение по теории Жюрена (1718 г.) и провоцирующее всхожесть семян падалицы (рисунок 1).

Рисунок 1

Изменение содержания влаги в почве при кошении гороха с одновременным лушением ЛБК-10 и без него

Процесс стимулирования набора влаги в посевном слое заключается в подтягивании её из нижних холодных слоев в верхний теплый при исключении её выветривания с помощью комбинированного лушителя ЛБК-10 конструкции ТатНИИСХ и «Сибсельмаш». Так, если в день кошения гороха влага составляла

18 %, то по необработанной поверхности через 4 дня её остаётся всего 3 %, и о возможности посева озимых в этом случае не может быть и речи. Если же при кошении гороха одновременно провести лушение, образующее мульчированную мелкоструктурную поверхность, то через те же 4 дня влажность в посевном слое

составляет уже 25 % без атмосферных осадков благодаря стимулированию подтягивания её из нижнего в верхний слой и задержке под мульчированной поверхностью.

В этом случае вполне возможен посев озимых благодаря одной единственной поверхностной обработке почвы. Вполне очевидно, насколько при этом существенны энергосбережение, экологическая защита среды обитания и себестоимость конечной продукции – зерна.

Основное безборотное зяблевое **влагопоглощающее рыхление** на глубину пахотного слоя, которое одновременно уничтожает взшедшие сорняки и освобождает культурные растения от опавших семян предшественника, ограничивая или исключая применение гербицидов, обеспечивает будущий экологически чистый урожай зерна. Эта операция выполняется тяжелыми культиваторами со стрелчатыми рабочими органами при ограниченном применении дисковаторов.

Глубокое **влагонакопительное чизельное рыхление** на глубину 40–65 см создает пустоты для поглощения атмосферных осадков, которые при минимальной и нулевой технологиях обычно уходят на смыв плодородного верхнего слоя вследствие отсутствия условия поглощения на месте выпадения из-за плотной подошвы и образования паводков, наносящих большой экономический и экологический урон. В этом – важнейшее экологическое значение этой операции, которую **никак** нельзя исключить из технологии, оправдываясь «энерго- и ресурсосбережением». Эта операция выполняется тяжелыми культиваторами или плугами с рабочими органами типа «Параплау», «кротователь», «чизель» и обеспечивает влагонакопление в метровом слое и ниже.

Ранневесеннее поверхностное противогербицидное **влагозакрывающее рыхление** на глубину 4–5 см благодаря уничтожению сорняков в стадии их всхода (белых ниток) ограничивает или полностью исключает применение гербицидов, способствуя экологической чистоте зерна будущего урожая. При этом экономические затраты на проведение данной механической операции значительно меньше, чем на приобретение и внесение гербицидов. Эта операция выполняется блочно-модульными культиваторами серии КБМ с долотообразными реактивными вибрационными вертикально-колебательными, продольно-колебательными и винтообразными рабочими органами, исключая применение зубовых борон «зиг-заг».

Заключительная операция – **влагосберегающая** окончательная выравнивающая мульчирующая предпосевная обработка почвы реак-

тивными вибрационными рабочими органами со стрелчатой лапой, колебательным выравнивателем и винтовой подрессоренной бороной культиватора КБМ на глубину 4–5 см с созданием уплотненного семенного ложа по теории Т.С. Мальцева (1944 г.), вторичным вычесыванием сорняков в стадии «белых ниток» – окончательно исключает применение гербицидов и обеспечивает экологически чистое зерно нового урожая.

Данная операция создает фундамент будущего растения, гарантирующий задержку влаги под мульчированным покрытием; стабильный тепло-влаго-воздушный режим в посевном слое; возможность равномерной заделки семян на заданную глубину, быстрого набухания и всхожести семян, образования вторичных корней и кущения, мощного стартового развития растений.

Комплекс нашей техники, производство которой освоено в Республике Татарстан, Ивановской, Ярославской, Челябинской областях в 2000–2015 гг., прошел широкие производственные и государственные испытания, где показал свои преимущества перед традиционными и лучшими зарубежными аналогами. Приведем результаты некоторых из них в различных почвенно-климатических зонах.

2004 год. Краснодарский край. При сравнении качества работы двух культиваторов в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в 2004 году – блочно-модульного культиватора КБМ-7,2П, изготовленного в ЗАО «ПК «Ярославич» (глыбистость – 1 шт./м², выравниваемость – 100 %, гребнистость – отсутствует) и серийного культиватора КПС-4 с бородами БЗСС-1 (глыбистость – 29 шт./м², гребнистость – 8 см, выравниваемость – 69 %) за один проход выявлена экономическая эффективность КБМ-7,2 – в 12 раз больше в сравнении с КПС-4 без учета урожайности.

1. Ширина захвата в два раза больше, отсюда в два раза выше производительность и меньше расхода топлива и других затрат.

2. Рабочая скорость больше на 50 %: 15 и 10 км/час, значит, во столько же выше производительность.

3. Для получения качества обработки, сопоставимого с КБМ-7,2, культиватором КПС-4 необходимо обработать поле четыре раза.

2008 год (таблица 1). Применение сеялки СПБМ-16П предпочтительнее сравниваемых зарубежных агрегатов Flexi-Coil 9,8 и Solitair 12 по показателям потребной тяговой мощности на 33 и 45 %, производительности – на 43,3 и 24 %, себестоимости посева – на 81,7 и 33,8 % соответственно.

2010 год. Челябинская область. Фактическая урожайность на посевах пшеницы «Омская Янтарная» в Челябинской области на площади 234 га получена 24,1 ц/га в условиях острой засухи. Таким образом, правильно выбранная технология может противостоять засухе совершенно без гербицидов и минеральных удобрений.

2012 год. Республика Татарстан. Как видно из таблицы 2, отечественный культиватор

КБМ-4,2 имеет рентабельность в два раза выше зарубежного Sunflower-5.

Вышеприведенные сведения, показывающие высокую эффективность блочно-модульных культиваторов, можно обобщить официальным отзывом крупного акционерного общества «Восток Зернопродукт» результатами 10-летнего использования: «Культиваторы КБМ составляют важный фундамент в резком повышении импортозамещения продовольствия».

Таблица 1 Структура урожая при четырех технологиях посева, выполненных с участием фирмы «Агро-Союз-Horsch» в 2008 году в Лаишевском районе на Международной выставке в ГНУ ТатНИИСХ. Horsch по сравнению с технологией ТатНИИСХ принес ущерб на 14,4 % при достаточном количестве влаги в почве

Сеялка	Число колосьев, шт./м ²	Высота растений, см	Кол-во зерна в колосе, шт.	Масса 1000 зерен	Урожайность, ц/га	Разница урожая, ц/га
Horsch-9,35	476	97	36	41,4	36,3	-6,1
Виктория-4,5	404	103	38	42,6	39,7	-2,7
СЗ-3,6 с сош. Х.Х. Шайдуллина	490	105	36	43,2	42,4	–
СПУ-6	498	108	38	44,1	42,2	-0,2

2009 год (рисунок 2).

Рисунок 2

Испытания Поволжской МИС в Альметьевском районе РТ (2009 г.):

Затраты в 3,7 раза меньше (432,6 и 1606,4 руб./га), при повышении урожайности в 1,4 раза (33,1 и 24 ц/га)

Таблица 2 Эффективность трех способов предпосевной обработки почвы перед посевом яровой пшеницы «Эстер» в ООО СХП «Юлбат» Сабинского района Республики Татарстан в 2012 году

Способ обработки	Масса соломы снопа, ц/га	Масса корней, ц/га	Урожайность, ц/га	Затраты на предп. культивацию, руб./га	Общие затраты, в т. ч. зяблевая обр., весен. закрытие влаги	Себестоимость зерна, руб./ц	Реализация, руб./ц	Рентабельность, %
КПС-4	22,3	17,8	16,6	298,1	696,7	620,1	550	-11,3
КБМ-4,2	24,2	24,5	23,6	560,9	959,5	447,3	550	+23,0
Sunflower-5	19,1	21,0	21,6	577,0	975,6	489,5	550	+12,0

Таким образом, созданы полные **условия гарантированного импортозамещения** продовольствия в АПК России: производство достаточного количества продовольственного и кормового зерна, исключения импорта и обеспечения экспорта; низкая себестоимость про-

дукции и высокая рентабельность использования отечественной, недорогой, адаптированной техники; безупречное экологическое качество продуктов без ГМО и химикатов; природоохранное ландшафтное равновесие, сохранение и увеличение плодородия почвы; трудовая за-

нятость собственного населения, исключение утечек финансов за рубеж, интеграция науки, образования, производства и бизнеса.

Для выполнения этих условий необходимо исключить влагоуничтожающие, убыточные технологии и сверхтяжелую технику, вызывающую деградацию почвы; возродить региональное сельхозмашиностроение с машинно-технологическими оперативными сервисными центрами; широко внедрить отечественную технику, превосходящую импортные аналоги по производительности, расходу топлива, потребной мощности, металлоемкости, амортизационным отчислениям, урожайности, себестоимости и рентабельности; гарантировать доступность кредитов фермерам и машиностроителям; ликвидировать систему перекупщиков; увеличить покупательную способность населения; устранить экспорт сырья, в т. ч. зерна, без глубокой переработки.

Выводы. Основу экономической эффективности применения предлагаемого почвооб-

рабатывающего посевного комплекса составляют следующие преимущества над зарубежными: сохранение имеющегося запаса влаги, без которой не эффективны даже минеральные удобрения и сортовые качества; экономия расхода топлива на предпосевной обработке почвы; сокращение времени выполнения технологических операций; уменьшение срока окупаемости приобретаемой техники; снижение металлоемкости комплекса, понижающее амортизационные отчисления, а значит, и себестоимость тонны зерна; уменьшение затрат на выполнение технологических операций.

Именно эти параметры влияют на накопление и сохранение влаги в почве, создание тепло-влажно-воздушного режима семенам в почве, их всхожесть, развитие, реализацию сортовых качеств и удобрений, способствуют равномерному созреванию урожая, получению экологически чистого зерна с низкой себестоимостью и высокой урожайностью.

Библиографический список

1. Бледных, В.В. Результаты модернизации техники и технологии обработки почвы и посева сельскохозяйственных культур в экстремальных климатических условиях [Текст] / В.В. Бледных, Н.К. Мазитов, И.В. Синявский, Р.С. Рахимов, Я.П. Лобачевский и др. // Вестник ЧГАУ. Челябинск: ЧГАУ, 2014. Т. 70. С. 5–13.
2. Бледных, В.В. Способ обработки почвы [Текст] / В.В. Бледных, П.А. Чекмарев, Р.С. Рахимов, Н.Т. Хлызов и др. Пат. 2457651 RU № 2011105850/22; заяв. 16.02.2011; опубл. 10.08.2012.
3. Габитов, И.И. Разработка системы машин для реализации инновационных технологий в растениеводстве Республики Башкортостан [Текст] / И.И. Габитов, С.Г. Мударисов, Р.Р. Исмагилов, И.Г. Асылбаев, И.Д. Гафуров, А.М. Аблеева // Достижения науки и техники АПК. 2014. № 5. С. 57–62.
4. Габитов, И.И. Система машин и оборудования для реализации инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве Республики Башкортостан [Текст] / И.И. Габитов, С.Г. Мударисов, Р.Р. Исмагилов и др. Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. 327 с.
5. Еров, Ю.В. Опыт внедрения инновационных технологий и техники для возделывания и послеуборочной обработки зерна и семян [Текст] / Ю.В. Еров, М.К. Шайхов, Х.Х. Шайдуллин, В.Д. Бабченко // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2014. Т. 9. № 1 (31). С. 54–59.
6. Кряжков, В.М. Противозасушливая ресурсосберегающая технология возделывания и уборки зерновых культур в зоне Южного Урала на основе технического обеспечения машинами собственного производства [Текст] / В.М. Кряжков, Н.К. Мазитов, П.А. Чекмарев, А.Ю. Измайлов, Ю.Б. Четыркин и др. // Ресурсосберегающие технологии и техническое обеспечение производства зерна. Материалы Международной научно-технической конференции. М., 2010.
7. Лачуга, Ю.Ф. Перспективные технологии и техника для эффективного сельского хозяйства [Текст] / Ю.Ф. Лачуга // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина. 2011. № 5. С. 5.
8. Мазитов, Н.К. Основа успешного импортозамещения – ремонтная и эксплуатационная унификация конструкций для различных объемов производства [Текст] / Н.К. Мазитов, Л.З. Шарафиев, Р.С. Багманов, И.Р. Рахимов, Ф.М. Садриев, Н.Э. Гарипов, С.Ю. Дмитриев // Труды ГОСНИТИ. Том 122. М., 2016. С. 77–81.
9. Мазитов, Н.К. Техничко-экономическая оценка отечественных и зарубежных посевных агрегатов [Текст] / Н.К. Мазитов, Р.С. Багманов, Ю.М. Добрынин // Техника и оборудование для села. 2009. № 8. С. 38–42.

10. Чекмарев, П.А. Сеялки для ресурсосберегающей противозасушливой технологии [Текст] / П.А. Чекмарев, Н.К. Мазитов, Р.Л. Сахапов, И.Р. Рахимов, В.Н. Коновалов, Л.З. Шарафиев // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2010. № 7. С. 12–14.

11. Ягельский, М.Ю. Оценка качественных показателей работы соломоизмельчителей-разбрасывателей зерноуборочных комбайнов [Текст]

/ М.Ю. Ягельский, С.А. Родимцев, Д.И. Коношин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2014. № 2. С. 5–8.

12. Ягельский, М.Ю. Тенденции развития и классификация соломоизмельчителей-разбрасывателей современных зерноуборочных комбайнов [Текст] / М.Ю. Ягельский, С.А. Родимцев // Вестник ОрелГАУ. 2016. № 3 (60). С. 73–86.

Сведения об авторах

1. **Мазитов Назиб Каюмович**, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Машины и оборудование в агробизнесе», ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет, mazitov.nazib@yandex.ru.

2. **Рахимов Раис Саитгалеевич**, доктор технических наук, профессор кафедры «Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет, ildarr@bk.ru.

3. **Шарафиев Ленар Зуфарович**, кандидат технических наук, докторант, ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет, sharaf_len@mail.ru.

В статье на основе анализа природно-климатических условий разных регионов России установлена необходимость разработки адаптированной к различным регионам универсальной технологии обработки почвы и посева для различных сельскохозяйственных культур. Эта технология должна обеспечить накопление влаги и экономное ее использование в течение всего периода роста и развития растений. Данную технологию можно внедрить на базе отечественной техники, приспособленной к различным почвенно-климатическим условиям. Проведенные опыты и сравнительные испытания отечественной и зарубежной техники показывают преимущество отечественной техники над зарубежной как по урожайности возделываемых культур, так и по себестоимости зерна.

Разработанная нами патентованная технология и комплекс отечественных почвообрабатывающе-посевных машин по сравнению с лучшими мировыми аналогами позволили снизить расход топлива, потребляемую мощность и металлоемкость от 2 до 4 раз при одновременном повышении производительности агрегатов и урожайности возделываемых культур. Результаты исследований одобрены и рекомендованы к внедрению в производство выездным расширенным заседанием Бюро Секции механизации, электрификации и автоматизации Отделения сельского хозяйства Российской академии наук 22–23 октября 2015 г. в Казанском ГАУ.

N. Mazitov, R. Rakhimov, L. Sharafiev

THE GUARANTEED RESERVES OF FOOD IMPORT SUBSTITUTION IN THE RUSSIAN AGRICULTURAL SECTOR

Key words: *block-modular; operating costs; depreciation; productivity; import substitution; yield; cost; profitability; food independence.*

Authors' personal details

1. **Mazitov Nazib**, Corresponding Member of RAS, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the Department «Machinery and equipment for agribusiness», FGBOU IN Kazan State Agrarian University, mazitov.nazib@yandex.ru.

2. **Rakhimov Rais**, Doctor of Technical Science, Professor of «Tractors, agricultural machinery and farming» FGBOU IN South Ural State Agricultural University, ildarr@bk.ru.

3. **Sharafiev Lenar**, Candidate of Technical Science, doctoral, FGBOU IN Kazan State Agrarian University, sharaf_len@mail.ru.

On the basis of the analysis of the climatic conditions of different regions of Russia established the need to develop adapted to different regions of the universal tillage and planting for different crops. This technology should provide moisture accumulation and economical its use throughout the period of growth and development of plants. This technology can be implemented on the basis of domestic technology, adapted to different soil and climatic conditions. The experiments and comparative tests of domestic and foreign art shows the advantage of domestic equipment over foreign both productivity of crops and grain costs.

We have developed proprietary technology and a set of domestic-tillage seeding machines allowed in comparison to the best world analogues, reduce fuel consumption, the required power and metal consumption by 2 to 4 times, while improving equipment productivity and yield of crops. The results of studies approved and recommended for implementation in the production of visiting extended session of the Bureau of the Section of mechanization, electrification and automation of the Department of Agriculture of the Russian Academy of Sciences on October 22–23, 2015, Kazan State Agrarian University.

© Мазитов Н.К., Рахимов Р.С., Шарафиев Л.З.