ВЕСТНИК

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

3⁽⁴⁷⁾
2018

ISSN 1684-7628

ОТРАСЛИ НАУК

технические

сельскохозяйственные

ветеринарные

**Материалы по итогам выездного заседания
секции механизации, электрификации и автоматизации
Отделения сельскохозяйственных наук РАН
«Фундаментальные основы научно-технической
и технологической модернизации АПК
(цифровые технологии и средства
в инновационном развитии сельского хозяйства)»,
г. Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ,
6–9 июня 2018 г.**

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук

СОДЕРЖАНИЕ

**Процессы и машины
агроинженерных
систем**

- DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-7-12
А.В. Артамонов, А.В. Федотов, С.В. Пашкин, В.С. Григорьев,
Я.П. Лобачевский, Г.С. Савельев, Ю.А. Кожевников, Ю.С. Ценч
Сверхкритические водные технологии для решения
экологических и энергетических задач АПК7
- DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-13-17
И.И. Габитов
Интеллектуализация технического обслуживания и ремонта
автотракторной и комбайновой техники13
- DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-17-23
И.Д. Гафуров, И.Т. Бакиев, К.В. Костарев
Методика и результаты эксплуатационных испытаний
по импортозамещению трансмиссионно-гидравлических масел17
- DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-23-26
В.Н. Делягин, Н.М. Иванов, В.А. Патрин
Использование вихревой адиабатической топки,
работающей на водоугольном топливе, в системах утилизации
и обеззараживания высоковлажных отходов23
- DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-27-30
М.Н. Ерохин, Ю.С. Ценч
Формирование интеграционного цифрового
научно-образовательного пространства при сетевом
взаимодействии инженерных вузов и научных центров27
- DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-31-40
А.Ю. Измайлов, Н.Т. Сорокин, К.Н. Сорокин,
В.С. Никитин, С.А. Белых, Д.А. Благоев
Цифровые технологии в производстве
комплексных органо-минеральных удобрений31
- DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-40-43
В.А. Ильин
Технологии дополненной реальности
в техническом сервисе автотракторной и комбайновой техники40
- DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-43-49
С.З. Инсафуддинов
О разработке методики непрерывного диагностирования
технического состояния автотракторной и сельскохозяйственной
техники с использованием цифровых технологий43

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-49-55	
П.А. Иофинов	
Научно-техническая и технологическая модернизация АПК Республики Башкортостан на современном этапе.....	49
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-56-62	
Р.Р. Камалетдинов, Э.Р. Хасанов, В.А. Ступин	
Повышение эффективности послойного перемещения семян в барабанных протравливателях.....	56
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-62-68	
А.В. Коломейченко, В.Н. Логачёв, А.А. Измалков	
Целесообразность использования аэрозольного флюсования при электродуговой металлизации.....	62
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-68-73	
А.В. Линенко, Б.Р. Халилов	
Прогрессивные пути совершенствования виброцентробежных сепараторов.....	68
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-73-79	
В.С. Нестяк, С.Ф. Усольцев, О.В. Ивакин, В.П. Косьяненко, Р.В. Рыбаков, В.А. Патрин	
К вопросу управления производственным процессом сельскохозяйственных культур (на примере томатов).....	73
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-79-84	
Ш.Ф. Нигматуллин, Б.Ш. Карачурин	
Повышение качества настройки элементов аккумуляторных топливopодaющих систем путем стабилизации температурного режима технологической жидкости.....	79
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-84-88	
В.М. Попов, В.А. Афонькина, В.Н. Левинский	
Проблемы проектирования инфракрасных установок для высоковлажного сырья	84
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-88-93	
Р.С. Рахимов, Н.К. Мазитов, С.Г. Мударисов, И.Р. Рахимов, Д.А. Ялалетдинов	
Обоснование конструктивной схемы и параметров дисковой бороны для тракторов различного класса тяги	88
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-93-100	
Р.Н. Сайфуллин, В.С. Наталенко	
Разработка блочно-модульной установки для восстановления и упрочнения деталей машин.....	93
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-100-103	
Ш.Ф. Файзрахманов, И.Х. Масалимов	
Сравнительный результат нагрева семян масличных культур в СВЧ-сушильной камере.....	100
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-103-107	
М.Н. Фархшатов	
Восстановление плунжеров гомогенизаторов молока электроконтактной приваркой ленты из коррозионностойких сталей	103
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-108-113	
А.Ф. Фаюшин, Р.Ф. Масагутов	
Совершенствование технологии упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин	108

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-113-117	А.С. Фирсов, В.В. Голубев, И.В. Горбачёв, М.В. Никифоров	
Результаты проведения испытаний почвообрабатывающе-посевного агрегата для льна		113
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-117-123	Ю.С. Ценч, Г.Г. Маслов, Е.И. Трубилин	
К истории развития сельскохозяйственной техники		117
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-123-128	Е.А. Шамин, Г.В. Новикова, О.В. Михайлова	
Разработка СВЧ-установки с передвижными правилами для отделения пуха со шкур кроликов в непрерывном режиме		123
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-129-133	Ю.Х. Шогенов, Б.Х. Ахалая, Н.Г. Кынев	
Энерго-ресурсосберегающие технические решения при безотвальной обработке почвы.....		129
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-133-138	Н.М. Юнусбаев	
Применение 3D-сканирования в технологиях ремонта агрегатов и восстановления автотракторных деталей		133
DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-138-144	Р.Б. Яруллин, Р.Р. Сафин, В.Г. Урманов	
Проектирование автоматического вибратора вибромашины с вертикальной осью вращения дебалансов		138

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Science Index

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU

AGRIS

Полные тексты статей доступны на сайте электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU:
<http://elibrary.ru> и на сайте www.bsau.ru

DOI журнала: 10.31563/1684-7628

DOI выпуска: 10.31563/1684-7628-2018-47-3

Главный редактор: И.И. Габитов, д-р техн. наук, профессор

Заместители главного редактора: Р.Р. Султанова, д-р с.-х. наук, профессор
И.В. Чудов, д-р биол. наук, доцент

Редакционная коллегия: Х. Арнс, проф., д-р экономики (Германия); Р.М. Баширов, член-корр. АН РБ, д-р техн. наук, профессор; В.В. Гимранов, д-р вет. наук, профессор; М. Грингс, проф., д-р сельского хозяйства (Германия); Ф.С. Амиршоев, д-р биол. наук, профессор (Таджикистан); Р.Р. Исмагилов, член-корр. АН РБ, д-р с.-х. наук, профессор; К. Канненберг, д-р экон. наук (Польша); Ж.К. Керималиев, д-р вет. наук (Кыргызстан); Д.Д. Лукманов, д-р экон. наук, доцент; С.Г. Мударисов, д-р техн. наук, профессор; Х.Х. Тагиров, д-р с.-х. наук, профессор; Н.К. Мазитов, д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН (Республика Татарстан); А.А. Стекольников, д-р вет. наук, профессор, академик РАН (Санкт-Петербург); И.О. Чанышев, д-р с.-х. наук

Адрес учредителя,
издателя и редакции:
450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34
Тел./факс: (347) 228-15-11
E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

www.vestnik.bsau.ru

ISSN 1684-7628

Редактор: **Н.А. Николаенко**
Технический и художественный редактор: **А.Е. Дереева**
Подписано в печать **14.09.2018**. Формат бумаги 60×84/8
Усл.-печ. л. **16,74**. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать трафаретная. Заказ **500**. Тираж **300** экз.
РИО ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 109

© ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 2018

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор),
регистрационный номер
ПИ № ФС77-67713
от 10.11.2016

CONTENTS

Processes and machinery of agroengineering systems	A. Artamonov, A. Fedotov, S. Pashkin, V. Grigoryev, Y. Lobachevsky, G. Savelev, Y. Kozhevnikov, Y. Tsench Supercritical water technologies for solving environmental and energy problems of agro-industrial complex.....7
	I. Gabitov Intellectualization of technical maintenance and repair of car-and-tractor and combine harvesting machinery.....13
	I. Gafurov, I. Bakiev, K. Kostarev Methodology and results of testing on import substitution of transmission-hydraulic oils.....17
	V. Delyagin, N. Ivanov, V. Patrin Use of swirling adiabatic furnace fired by coal-water fuel in the disposal and disinfection systems of high-moisture wastes23
	M. Erokhin, Yu. Tsench Creation of the integrative digital scientific and educational space with a Network interaction of engineering universities and research centers.....27
	A. Izmailov, N. Sorokin, K. Sorokin, V. Nikitin, S. Belykh, D. Blagov Digital technologies in the production of complex organic-mineral fertilizers.....31
	V. Ilin Augmented reality technology in technical service of farm machinery40
	S. Insafutdinov Developing a continuous diagnosis method based on digital technologies to test technical condition of cars, tractors and farm machinery.....43
	P. Iofinov Research-and-engineering and technological development of agriculture in the Republic of Bashkortostan at the present time49
	R. Kamaletdinov, E. Hasanov, V. Stupin Improving efficiency of layer-by-layer movement of seeds in drum treaters56

A. Kolomeichenko, V. Logachev, A. Izmalkov Reasonability of aerosol fluxing use at thermal spraying	62
A. Linenko, B. Khalilov Progressive ways to improve vibrocentric separators	68
V. Nestyak, S. Usoltsev, O. Ivakin, V. Kosyanenko, R. Rybakov, V. Patrin Management of production process of agricultural crops (on the example of tomatoes).....	73
Sh. Nigmatullin, B. Karachurin Tuning quality improvement of the battery fuel-supplying systems elements by stabilizing of process fluid temperature.....	79
V. Popov, V. Afonkin, V. Levinsky Problems of designing of infrarcaries for high-scientific raw materials	84
R. Rakhimov, N. Mazitov, S. Mudarisov, I. Rakhimov, D. Yalaletdinov Reasons for a construction diagram and parameters of a disc harrow for tractors of different draught force.....	88
R. Saifullin, V. Natalenko Development of modular installation for recovery and hardening of machine parts.....	93
Sh. Fayzrakhmanov, I. Masalimov Comparative results of heating of oil crop seeds in the microwave drying chamber.....	100
M. Farkhshatov Restoration of milk homogenizer plungers by electric-contact welding of a rust-resisting steel tape	103
A. Fayurshin, R. Masjagutov Improvement technology strengthening of the working bodies of the tillage machines	108
A. Firsov, V. Golubev, I. Gorbachev, M. Nikiforov Tests based results on tillage and planting machinery for flax	113
Yu. Tsench, G. Maslov, E. Trubilin To the history of agricultural machinery development	117
E. Shamin, G. Novikova, O Mikhaylova Developing a microwave installation with moving straighteners to separate rabbit pelt from the skin in a continuous mode	123
Yu. Shogenov, B. Akhalaya, N. Kynev Energy and resource saving technical solutions at subsurface tillage.....	129
N. Yunusbaev Using 3D-scanning in farm machinery repair and car and tractor restoration technologies	133
R. Yarullin, R. Safin, V. Urmanov Design the automatic vibrator of the vibrocar with the vertical axis of rotation the imbalance	138

Editor-in-chief: I. Gabitov, Dr. tech. sci., Professor

Deputy Editor-in-chief: R. Sultanova, Dr. agr. sci.,
I. Chudov, Dr. biol. sci.

Editorial board: H. Arenz, Prof. Dr. oec. habil. (Germany); R. Bashirov, Corresponding Member AS RB, Dr. tech. sci., Professor; V. Gimranov, Dr. vet. sci., Professor; M. Grings, Prof. Dr. agr. habil. (Germany); F. Amirshoyev, Dr. biol. sci., Professor (Tajikistan); R. Ismagilov, Corresponding Member AS RB, Dr. agr. sci., Professor; K. Kannenberg, Dr. econ. sci. (Poland); Z. Kerimaliev, Dr. vet. sci. (Kyrgyz Republic); D. Lukmanov, Dr. econ. sci.; S. Mudarisov, Dr. tech. sci., Professor; H. Tagirov, Dr. agr. sci., Professor; N. Mazitov, Dr. agr. sci., Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences (Republic of Tatarstan); A. Stekolnikov, Dr. vet. sci., Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg); I. Chanyshv, Dr. agr. sci.

Editorial Office Address:

34, 50-letia October St.,
Ufa, 450001

Tel.: (347) 228-15-11

E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

Publishing house FSEI HE Bashkir SAU

Printed FSEI HE Bashkir SAU

Editor: **N. Nikolaenko**

Technical editor, corrector, make-up: **A. Dereeva**

ISSN 1684-7628

© FSEI HE Bashkir SAU, 2018

СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ АПК

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; биомасса; отходы сельскохозяйственного производства; энергия; сверхкритическое состояние воды; пиролиз.

Введение. Уровень развития современного общества во многом определяется производством и потреблением энергии. Мировой рост потребления энергии и ограниченность запасов минеральных (ископаемых и добываемых) топлив, с одной стороны, высокое распространение и относительно равномерное распределение возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с другой, означают, что в перспективе привлекательность ВИЭ будет неуклонно возрастать. Особенно это относится к органическому топливу, составляющему основу современных ВИЭ. По прогнозам, доля ВИЭ к 2050 г. составит 16–46,5 % от совокупного объема выработки электроэнергии [1]. От деятельности предприятий АПК накапливаются органические отходы. Ежегодно они достигают 650 млн т. На отходы животноводства и птицеводства приходится 56 %, растениеводства – до 36 %, перерабатывающей промышленности – до 5 % [2]. Среди различных методов переработки органических отходов гидротермальная деструкция (ГТД) в сверхкритических условиях (температура превышает 374,15 °C и давление – 220,64 бар) считается одной из перспективных технологий [3–7]. Однако усилия исследователей направлены преимущественно на изучение процессов сверхкритической водной газификации различных видов биомассы и способов ее реализации, а вопросы использования получаемого продукта для решения энергетических и экологических задач не рассматриваются.

Цель исследований – провести сравнительный анализ существующих современных методов переработки органических отходов АПК, оценить перспективы применения сверхкритической водной технологии с целью создания автономного комплекса для решения энергетических и экологических задач.

Материалы и методы. Проводили сравнительный анализ существующих и разрабатываемых технологий сжигания, биотехнологии и технологии ГТД [8, 9]. Технологию ГТД рассматривали применительно к автономному энергетическому комплексу, разрабатываемому авторами. В качестве органических отходов

АПК для реализации технологии ГТД использовали шелуху гречихи и риса, молочную сыворотку и спиртовую барду, рапсовое масло, жидкий навоз и навозные стоки животноводческих комплексов. При необходимости отходы измельчали (шелуха, торф) в ножевой мельнице сухим способом. Водную смесь гомогенизировали в мешалке или роторно-пульсационном аппарате. Концентрация твердых отходов (шелуха, торф) в суспензии составляла 10 %. Остальные отходы применяли в исходном состоянии. Состав газов определяли хроматографическим методом. Содержание органических материалов в водной среде оценивали по значению химического потребления кислорода (ХПК), который определяли титриметрическим методом [10].

Результаты и обсуждение. Сравнение технологий переработки биомассы показывает, что потенциальный доход выше у технологии сжигания (таблица 1). Однако при использовании биомассы термохимические процессы малоэффективны, так как необходимы дополнительные затраты на сушку. Процесс сопровождается токсическими выбросами оксидов. К тому же опасные токсические отходы с помощью термохимических методов сжигать нельзя. В затратах на технологию сжигания не учтены затраты на очистку выбросов, поскольку они зависят от вида сжигания и характеристик конкретной установки. В таком случае потенциальный доход от технологии сжигания будет существенно ниже. Биотехнологические способы переработки эффективны при переработке влажной биомассы, однако имеют существенные недостатки: избирательность бактерий, необходимость подвода тепла (это дополнительные затраты), неполную конверсию, значительные габариты установок и длительность процесса (недели, месяцы).

Пиролиз и газификация – высокоэффективные технологии, однако производимый с их помощью горючий газ содержит большое количество примесей – углистых веществ и смол, что требует дополнительных затрат на его очистку перед применением. В противоположность им,

условия ГТД способствуют возрастанию доли водорода и метана и снижению смолообразования. Отсутствие смолообразования и использование биомассы (БМ) высокой влажности дают весомые преимущества процесса ГТД по отношению к другим процессам пиролиза и газификации жидкой или твердой БМ. Таким образом, гидротермальная деструкция – экономически и экологически эффективный метод конверсии

органических отходов. Технология позволяет перерабатывать биомассу любой степени влажности и класса опасности. Полное окисление целесообразно использовать при утилизации вредных и токсичных отходов. В отсутствие окислителя биомассу преобразуют в биотопливо, затем в биоэнергию. Разработанная технология относится к гидротермальному сверхкритическому пиролизу [11–13].

Таблица 1 Сравнение технологий при одинаковой производительности

Название технологии	Капитальные затраты, тыс. руб.	Эксплуатационные затраты, тыс. руб./год	Потенциальный доход, тыс. руб./год
Гидротермальная	10 000	1 550	2 500
Сжигание (сжиженный газ/дизель)	500–2 500	1970–2960	3 200
Газификация	2 000–5 000	1 550	1 640
Пиролиз	2 000–35 000	1 460	1 730
Биотехнология	800–4 000	560	140–570

Рисунок 1
Принципиальная схема макетной установки

Эксперименты по ГТД проводили на макетной проточной установке непрерывного действия, где под давлением около 28 МПа и при температуре примерно 600 °С проводили гидротермальную деструкцию (рисунок 1).

Установка работает следующим образом. Водная смесь отходов под небольшим избыточным давлением через насос высокого давления 1, теплообменник 2 и нагреватель 3 непрерывно поступает в реакционную камеру 4, где при давлении 28–30 МПа и температуре 500–600 °С без доступа воздуха происходит термическая деструкция органической составляющей с образованием горючих газов (преимущественно метана, водорода, оксида углерода) и двуоксида углерода. Охлажденные в теплообменнике 2 продукты ГТД поступают в газоотделитель 5, дросселируются и выводятся наружу.

Для деструкции спиртовой барды в аллотермическом режиме получено: исходная барда имела ХПК 85 г/л, конденсат – 9–12 г/л; образование газа начиналось при температуре в реакторе выше 350 °С, интенсивное газовыделение –

выше 450 °С; при расходе барды 16 л/ч и диапазоне температур 500–600 °С горючий газ образовывался с интенсивностью 700–750 л/ч. В пересчете на расход барды 1 м³/ч это дает около 45 м³ газа на 1 т барды. Заметим, что и типовой анаэробный биореактор дает примерно такой же выход биогаза из барды; при микроскопическом исследовании жидкости обнаружили частицы различной морфологии размерами от долей микрона до сотен микрон, состоящие из единичных и агломерированных углеродных частиц.

Проведенные эксперименты показывают, что гидротермическая деструкция спиртовой барды в сверхкритической среде эффективно разрушает биомассу с образованием простейших углеводородных газов и аммиака. Углеводородные газы (метан, этан, пропан, водород) обладают очень слабой растворимостью в воде, поэтому их легко отделить. В то же время углекислый газ и особенно аммиак хорошо растворяются в воде и выводятся вместе с ней. Удаление углеводородов в виде газа приводит к снижению ХПК практически на порядок. Опреде-

лена необходимость применения комбинированной, по крайней мере, двухступенчатой схемы переработки спиртовой барды. Первая ступень – удаление основной части органики, позволяющее получить горючий газ, который направляется на удовлетворение энергетических потребностей. На стадии доочистки стока наиболее перспективны мембранные методы ультрафильтрации и обратного осмоса, которые при разумных затратах позволяют возвращать воду в производственный процесс, а при необходимости получать воду качества питьевой. Следует отметить, что объем образующегося твердого остатка при ГТД существенно меньше объема иловых осадков после аэробной доочистки. Влажность жидкого навоза и навозных стоков составляла 95–98 %. Низкая концентрация органических веществ не стала значительной проблемой, поскольку большая часть энергии, затрачиваемая на нагрев, возвращается в теплообменники (на поддержание процесса идет обычно 10–15 % энергии от получаемого газа).

Глубина переработки органических примесей достигала 100 %. Получаемые продукты – горючий газ (преимущественно метан) и техническая вода (с примесью угольного порошка).

Результаты анализа проб полученных газов показали, что по своему составу газ имеет сходство с синтез-газом (таблица 2). Низшую теплотворную способность Q определяли расчетным методом по ГОСТ 22667-82 [16].

Анализ проб газа и расчет его низшей теплотворной способности свидетельствуют о возможности применения полученного горючего газа в качестве топлива газопоршневой электростанции (ГПЭ) [14]. При наличии баллонов резервного запаса газового топлива, который выполняется после начала работы ГПЭ, мы приходим к концепции создания автономного энергетического комплекса (АЭК) для обеспечения электрической, тепловой энергией объектов малой распределенной энергетики, а также ликвидации накопленного ранее экологического вреда.

Таблица 2 Результаты хроматографического анализа проб газа

Органические отходы	Концентрация компонентов, %								$Q_{\text{низш.}},$ МДж/м ³
	CO	CO ₂	H ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₃ H ₈	C ₃ H ₆	
Синтез-газ (для сравнения)	15–18	30–32	38–40	9–11	–	–	–	–	11–12
Рапсовое масло	2,87	25,96	19,6	14,27	9,52	10,86	–	–	20,08
Молочная сыворотка	0,17	22,33	34,92	14,33	2,24	0,87	0,28	0,73	11,11
Гречневая шелуха	1,57	20,11	23,84	19,63	9,48	8,57	1,61	4,29	22,39
Рисовая шелуха	–	36,27	37,76	11,2	1,91	–	–	–	12,31

Рисунок 2
Блок-схема АЭК на основе СКГД

Блок-схема, предлагаемая в качестве объекта разработки экспериментального образца АЭК, представлена на рисунке 2. Модули блок-схемы АЭК имеют следующее функциональное значение: 1 – блок подготовки и гомогенизации БМ (технологический участок приготовления водных смесей жидких и твердых органических топлив и отходов); 2 – насос высокого давления; 3 – стенд гидротермальной деструкции; 4 – се-

паратор твердой фазы; 5 – бункер твердой фазы; 6 – рекуперативный теплообменник; 7 – блок подготовки газа; 8 – блок очистки газа; 9 – компрессор; 10 – газопоршневая электростанция; 11 – накопитель энергии (газобаллонная рампа с топливным газом высокого давления).

Основные потоки энергоресурсов на выходе из АЭК: Q_T – тепловая энергия (теплоноситель); We – электрическая мощность потребителей;

G – горючий газ в сеть. Материальными потоками на выходе будут твердый остаток (кокс и соли) и, что немаловажно, очищенная от загрязнений вода. Естественно, количество и состав газов на выходе из АЭК зависят от вида биомассы и условий процесса. Поэтому в каждом конкретном случае при разработке технико-экономического обоснования и алгоритмов управления АЭК ставится задача анализа источников сырья и выполнения уточняющей экспериментальной программы в масштабе пилотной установки. Для грубой оценки параметров допустимо применение значения удельного энергетического выхода на уровне 350–450 кВт/ч в расчете на подачу готовой рабочей смеси с 10 %-ным содержанием сухого вещества биомассы в объеме $\sim 1 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Можно обозначить рынок применения АЭК в различных областях промышленности и АПК: производство электрической, тепловой энергии на объектах малой распределенной энергетики при отсутствии централизованных энергосетей; снижение ранее накопленной экологической нагрузки и деструкции водных смесей отходов разной степени опасности; мобильное решение перечисленных выше задач.

Подавляющее большинство автономных энергетических установок, представленных на рынке, использует традиционные ископаемые энергоресурсы. Технологии и оборудование для конверсии биомассы и другого органического

сырья в гидротермальных условиях представлены на рынке в небольшом количестве [15]. Имеются единичные зарубежные сообщения о промышленном применении установок ГТД в сверхкритических условиях. При этом стоимость установки может составлять несколько миллионов долларов США даже при производительности 1 т исходного сырья в сутки.

Результаты расчета экономической эффективности организации производства установок производительностью 75 т отходов в сутки (млн долл. США): годовой доход за 5-й год – 63,2; годовая прибыль за 5-й год – 19,0; показатель внутренней доходности (IRR) – 130 %; приведенная прибыль (NPV) – 40,0; требуемые инвестиции – 4,5.

Вывод. Проведенные исследования и анализ литературных данных показывают технико-экономические преимущества гидротермальной деструкции органических отходов по сравнению биологическими технологиями сжигания. Отечественный рынок повсеместно обеспечен органосодержащими отходами (жидкими и твердыми) для реализации их гидротермальной деструкцией с получением горючих газов при аллотермическом процессе. АЭК в качестве объекта малой энергетики на основе ГТД органических отходов обладает значительным рыночным потенциалом и позволит решать энергетические и экологические задачи АПК регионального масштаба.

Библиографический список

1. Основные тенденции развития рынка биотоплива в мире и России за период 2000–2012 годы [Текст]: аналит. отчет. Белгород: Корпорация «Развитие», 2013. 43 с.

2. Глубокая переработка биомассы и отходов сельскохозяйственного производства [Текст]: науч. аналит. обзор. М.: Росинформагротех, 2014. 252 с.

3. Yesodharan S. Supercritical water oxidation: An environmentally safe method for the disposal of organic wastes. *Current Science*. 2002. Vol. 82. P. 1112–1122.

4. Mazalov Y., Pustovgar A., Grigorev V., Vedenin A., Adamtsevich A., Technology for Hydrothermal Destruction of Organic Fuel Materials. *Applied Mechanics and Materials*. 2015. T. 752. C. 873–877.

5. Toor S.S., Rosendahl L., Rudolf A. Hydrothermal liquefaction of biomass: a review of subcritical water technologies. *Energy*. 2011. T. 36, № 5. C. 2328–2342.

6. Guo Y. et al. Review of catalytic supercritical water gasification for hydrogen production from

biomass. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2010. T. 14, № 1. C. 334–343.

7. Чернова, Н.И. Биомасса как источник энергии [Текст] / Н.И. Чернова, Т.П. Коробкова, С.В. Киселева // Вестник российской академии естественных наук. 2010. № 1. С. 54–60.

8. Псаров, С.А. Тепловые эффекты окисления органических веществ в сверхкритической воде [Текст]: автореф. дис... канд. физ.-мат. наук / С.А. Псаров. Новосибирск, 2006. С. 24.

9. Федяева, О.Н. Превращения низкосортных топлив в сверхкритических водных флюидах [Текст]: дис. ... докт. хим. наук / О.Н. Федяева. Новосибирск, 2014. С. 256.

10. Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрических методом [Текст]. ПНД Ф 14.1:2.100-97.

11. Астахова, Л.В. Технологии сверхкритического водного окисления в целях уничтожения стойких органических загрязнителей [Текст] / Л.В. Астахова // Наукоемк. технологии. 2008. Т. 9, № 10. С. 71–75.

12. Roshchin A.V., Grigoriev V.S., Strelets A.V., Nikolaev A.I. Supercritical Hydrothermal Degradation of Hazardous Organic Wastes with a View to Utilizing the Potential Energy of Gaseous Products. Russian Journal of Physical Chemistry B. 2017. Vol. 11. № 4. Pp. 555–560.

13. ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе.

14. Цыплаков, А.И. Газопоршневые энергоустановки на генераторном газе: особенности конструкции, опыт эксплуатации, результаты экспериментальных исследований [Текст] / А.И. Цыплаков // Препринт ОИВТ РАН N3-512. 2013. 51 с.

15. Knezevic D., van Swaaij W., Kersten S. Hydrothermal conversion of biomass. II. Conversion of wood, pyrolysis oil, and glucose in hot compressed water. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2009. T. 49, № 1. С. 104–112.

16. Измайлов А.Ю. Адсорбционно-окислительная технология переработки сточных вод предприятий агропромышленного комплекса [Текст] / А.Ю. Измайлов, Я.П. Лобачевский, А.В. Федотов, В.С. Григорьев, Ю.С. Ценч // Вестник Мордовского университета. 2018. Т. 28, № 2. С. 207–221. DOI: <https://doi.org/10.15507/0236-2910.028.201802.207-221>.

Сведения об авторах

1. **Артамонов Алексей Владимирович**, кандидат технических наук, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5.

2. **Федотов Анатолий Владимирович**, кандидат технических наук, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5, e-mail: fedotov48@list.ru.

3. **Пашкин Сергей Васильевич**, доктор физико-математических наук, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5.

4. **Григорьев Виктор Степанович**, доктор технических наук, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5.

5. **Лобачевский Яков Петрович**, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заместитель директора, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5.

6. **Савельев Геннадий Степанович**, доктор технических наук, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5.

7. **Кожевников Юрий Александрович**, кандидат технических наук, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5, e-mail: jviesh@yandex.ru.

8. **Ценч Юлия Сергеевна**, кандидат педагогических наук, доцент, начальник отдела образования, научно-технической информации и редакционно-издательской деятельности, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5, e-mail: vimasp@mail.ru.

Энергетическое использование биомассы – отходов АПК актуально в масштабной энергетике и решении экологических проблем. Проанализированы существующие современные методы переработки органических отходов АПК. Дана оценка перспектив применения сверхкритической водной технологии и создания автономного энергетического комплекса для решения энергетических и экологических задач. Проведено сравнение основных методов переработки органосодержащих отходов (гидротермальная технология, сжигание, газификация, пиролиз, биотехнология) для получения энергии и показаны технико-экономические преимущества гидротермальной переработки в сверхкритических условиях. В экспериментах использовали шелуху гречихи и риса, молочную сыворотку и спиртовую барду, рапсовое масло, жидкий навоз и навозные стоки животноводческих комплексов. Степень деструкции оценивали по изменению значения химического потребления

кислорода, состав газа определяли хроматографическим методом и расчетным – нижнюю теплоту сгорания. Эксперименты проводили на макетной проточной установке производительностью 16 кг в час. В сверхкритических условиях происходит деструкция органических веществ с образованием горючих газов и твердого остатка, который может быть удален мембранными технологиями. По значению низшей теплоты сгорания полученный газ отвечает требованиям к топливу для газопоршневой электростанции. Дополнив установку гидротермальной деструкции газопоршневой электростанцией и блоком автономного запуска, можно создать автономный энергетический комплекс (АЭК). Разработан АЭК производительностью 20 т водной смеси в сутки. Применение комплекса указанной и большей производительности в качестве объекта малой энергетики позволит решать энергетические и экологические задачи АПК регионального масштаба.

A. Artamonov, A. Fedotov, S. Pashkin, V. Grigoryev,
Y. Lobachevsky, G. Savelev, Y. Kozhevnikov, Y. Tsench

SUPERCritical WATER TECHNOLOGIES FOR SOLVING ENVIROMENTAL AND ENERGY PROBLEMS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Key words: *renewable energy sources; biomass; agricultural production waste; energy; supercritical water condition; pyrolysis.*

Authors' personal details

1. **Artamonov Aleksei**, Candidate of technical sciences, Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, Moscow, 1st Institutskii proyezd st., 5.
2. **Fedotov Anatolii**, Candidate of technical sciences, Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, Moscow, 1st Institutskii proyezd st., 5, e-mail: fedotov48@list.ru.
3. **Pashkin Sergei**, Doctor of physical-mathematical sciences, Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, Moscow, 1st Institutskii proyezd st., 5.
4. **Grigoryev Viktor**, Doctor of technical sciences, Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, Moscow, 1st Institutskii proyezd st., 5.
5. **Lobachevsky Yakov**, Corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of technical sciences, Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, Moscow, 1st Institutskii proyezd st., 5.
6. **Savelev Gennadii**, Doctor of technical sciences, Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, Moscow, 1st Institutskii proyezd st., 5.
7. **Kozhevnikov Yuri**, Candidate of technical sciences, Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, Moscow, 1st Institutskii proyezd st., 5, e-mail: jviesh@yandex.ru.
8. **Tsench Yuliya**, Candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of the Department of education, scientific and technical information and publishing activities, Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, Moscow, 1st Institutskii proyezd st., 5, e-mail: vimasp@mail.ru.

Energy use of biomass is one of the most dynamically developing directions of energy, and the use of agro-industrial waste as biomass is urgent in large-scale energy and solving environmental problems. The purpose of the research was to analyze existing modern methods of processing organic waste of agro-industrial complex and to assess the prospects for using supercritical water technology, development and creation of an autonomous energy complex for solving energy and environmental problems. The main methods of organic waste processing (hydrothermal technology, combustion, gasification, pyrolysis, biotechnology) have been compared for energy production. Technical and economic advantages of hydrothermal processing in supercritical conditions are shown. In experiments, the husk of buckwheat and rice, milk whey and alcohol bard, canola oil, liquid manure and manure effluents of livestock farms were used. The degree of destruction was estimated from the change in the

value of chemical oxygen consumption, the gas composition was determined by chromatographic method and the lower heat of combustion was calculated. The experiments were carried out on a prototype flow-through installation with a capacity of 16 kg per hour. In supercritical conditions, the destruction of organic substances occurs with the formation of combustible gases and a solid residue, which can be removed by membrane technologies. By the value of the net calorific value, the resulting gas is a fuel for a gas-oil power station. Completing a hydrothermal destruction unit with a gas piston power plant and an autonomous launch unit leads to the creation of an autonomous power complex (APC). The authors developed the APC with a capacity of 20 tons of biomass per day. Using such a complex and a complex of greater productivity as an object of small-scale power engineering will make it possible to solve the energy and environmental tasks of the regional agro-industrial complex.

© Артамонов А.В., Федотов А.В., Пашкин С.В., Григорьев В.С.,
Лобачевский Я.П., Савельев Г.С., Кожевников Ю.А., Ценч Ю.С.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОТРАКТОРНОЙ И КОМБАЙНОВОЙ ТЕХНИКИ

Ключевые слова: техническое обслуживание; ремонт; электронная сервисная информация; мобильный сервис; дополненная реальность; тест-планы; встроенный интернет.

Введение. В аграрном секторе на современном этапе используется множество автотракторной и другой сельскохозяйственной техники различных фирм-производителей, причем машина может включать в себя узлы и агрегаты различных производителей. Существенные конструктивные отличия даже в моделях одной марки, но разного года выпуска, функциональные отличия техники и другие факторы определяют направления совершенствования системы обеспечения работоспособности машинно-тракторного парка. В значительной мере это обусловлено наличием в их конструкции агрегатов и узлов с электро-, гидро- и пневмоприводами с электронным управлением, причем в последних моделях все эти системы интегрированы в единую систему управления машиной с дальнейшей возможностью работы в составе машинно-тракторных агрегатов. Сегодня современная техника – автомобиль, трактор, комбайн, опрыскиватель или посевной комплекс – это компьютер на колесах, где реализована концепция управления работой машины как единого объекта с интеграцией в нее отдельных систем управления (молотильным устройством комбайна, трансмиссией, навесной системой, двигателем, форсунками распылителей опрыскивателя и пр.) [2–4]. Машины, как правило, имеют встроенные программные и аппаратные элементы с постоянной связью через Интернет с сервисным центром. Если для техники ранних лет выпуска технология и оборудование для обслуживания отработаны, сервисная информация находится в открытом доступе, то несколько иная ситуация складывается в отношении современной и перспективной техники зарубежного производства, где наблюдается тенденция закрытия доступа к сервисной информации. Технологии технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) диктуются заводами-изготовителями, обслуживание техники проводится по системе фирменного или дилерского сервиса, сервисная техническая информация представляется только по подписке авторизованным пользователям. Технологическое оборудование и программное обеспечение для ТО и ремонта новых моделей машин постоянно обновляются и совершенствуются с момента ввода техники в эксплуатацию.

В России и странах СНГ отмечаются аналогичные процессы. В частности, подавляющее большинство автотракторной и комбайновой техники оснащается дизельными двигателями с электронным управлением. Над этим целенаправленно ведут работу Заволжский, Минский, Ярославский моторные заводы, КАМАЗ-дизель. Аналогично высокотехнологичные агрегаты находят применение в машинах Ростсельмаша, Гомсельмаша и др. (в трансмиссии, системах автоматического вождения, управления работой жатки и молотильного устройства и пр.) [3–5].

Цель исследования – повышение работоспособности автотракторной, комбайновой техники и сельскохозяйственных машин на основе использования в эксплуатации и ремонте цифровых технологий и электронных средств.

Методика исследований. Исследовалась и анализировалась система обеспечения работоспособности автотракторной, комбайновой и другой сельскохозяйственной техники в течение длительного периода на основе данных и разработок лаборатории диагностирования автотранспортных средств Башкирского ГАУ, научно-производственной фирмы ООО «Башдизель», сервисных центров республиканских машинно-технологических станций и других предприятий, связанных с эксплуатацией и обслуживанием современных сельскохозяйственных машин, автомобилей и тракторов.

Результаты исследований и обсуждение. Анализ результатов деятельности ведущих инновационных сервисных предприятий в регионе показал, что приоритетным условием для оценки качества функционирования рассмотренных выше машин в современных условиях является использование электронных средств и информационных технологий. Эти же средства и технологии выступают важнейшими составляющими и необходимыми факторами качественного проведения технологических процессов ТО и ремонта узлов, систем, да и всей машины в целом. Здесь необходимы, во-первых, применение современного оборудования с электро- и гидроуправляемыми узлами, электронной элементной базой и программным обеспечением; во-вторых, автоматизация испытаний на стационарных

стендах в соответствии с тест-планами производителя, что исключает влияние субъективного человеческого фактора на оценку качества работы тестируемых элементов (мастер только производит монтаж, запуск тестовой программы и затем демонтаж узла или агрегата).

Следующим необходимым элементом управления техническим состоянием современной техники и ее эффективным применением становится использование электронной сервисной информации. Большой объем технической информации и высокая скорость обновления сервисных данных требуют регулярной связи с заводами-производителями. Реализация данной потребности возможна только путем использования «облачных» IT-технологий, предоставления интерактивных инструментов донесения сервисной информации до сервисных инженеров и механиков на местах.

Многие производители уже используют Smart-технологии при разработке руководства по эксплуатации или техобслуживанию машины, что позволяет через планшет видеть обслуживаемый узел в разрезе, выводить на экран места расположения крепежных элементов или диагностических разъемов с наложением на текущее изображение объекта, производить монтаж и демонтаж элементов и узлов в непосредственном визуальном сопровождении. Ведущими зарубежными фирмами прорабатываются вопросы по использованию Smart-очков с функцией дополненной реальности для помощи техническому специалисту при проведении сложного ремонта или контроля точной последовательности операций технического обслуживания [6, 7].

Таким образом, требования к уровню подготовки и квалификации технического и инженерного персонала сервисных предприятий серьезно возрастают. Например, функции слесаря-механика или слесаря-наладчика узлов и агрегатов с электронным управлением переходят в новое качество слесаря-механотроника, владеющего навыками, основанными на синергетическом объединении знаний узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами. Сервисный инженер, кроме владения навыками выполнения технологических операций по ремонту и настройке, знания оборудования и применения сервисных программных продуктов, должен иметь глубокие знания в сфере экономики.

Наличие электронного управления агрегатами и узлами, как и всей машиной в целом, представляет принципиально новые возможности для оптимизации режимов их работы и регулировки и настройке при ремонте. Например, в системе топливоподачи дизеля из-за отклонений

размерных параметров, трения в элементах выходные показатели форсунок, установленных на одном двигателе, могут быть различны, несмотря на одинаковые параметры управляющих сигналов. Для обеспечения безотказной и стабильной работы узлов и агрегатов с электронным управлением их ремонт рекомендуется проводить двумя условными видами регулировки: «механической» и «электронной». «Механическая» регулировка обеспечивается в процессе ее технического обслуживания соблюдением контрольных размерных параметров, моментами затяжки элементов узлов и пр. «Электронная» регулировка предусматривает изменение или корректировку данных, прописанных в базовой программе блока управления. В результате электронной регулировки формируется определенный изменяемый код. Например, в дизелях с системой топливоподачи Common Rail с помощью подобных кодов производится «электронная» настройка форсунок, т. е. каждая форсунка получает собственный код при регулировке и идентифицируется в блоке управления непосредственно после установки на двигатель. При этом базовая характеристика управления соответствующим образом изменяется на индивидуальную характеристику. Аналогичные процедуры возможны и в системах управления трансмиссией, подачей рабочего материала в посевных комплексах и пр. В связи с этим применение электронной регулировки позволяет пересмотреть действующие технологии ремонта в направлении расширения допусков на отклонение геометрических параметров отремонтированных узлов от жестких контрольных значений, указанных в ремонтной документации производителя.

В настоящее время заводы-производители высокотехнологичных и дорогостоящих компонентов машин заинтересованы, прежде всего, в агрегатном ремонте и зачастую необоснованно завышают требования к показателям их работы при испытании, а также к операциям ремонта [8, 9]. Как правило, обслуживание и ремонт предусматривают обязательное наличие дорогостоящего оборудования и технической документации от фирмы-производителя. В связи с этим необходимо исследовать, разрабатывать и использовать новые научно и экономически обоснованные методы поддержания объектов в исправном техническом состоянии. Результаты наших исследований и разработок подтверждают перспективность таких предпосылок в отношении систем топливоподачи с электронным управлением. Так, восстановление работоспособности клапанного узла форсунки с электрогидравлическим управлением топливной си-

стемы CR по разработанной нами технологии привело к снижению себестоимости ремонта форсунок в 2,5...3 раза.

Применение цифровых технологий и электронных средств способствует повышению эффективности диагностирования за счет обеспечения непрерывности и объективности контроля за техническим состоянием агрегатов и всей машины в целом. Диагностирование машин с использованием ресурсов цифровых технологий ведет к снижению трудоемкости и повышению оперативности выполнения работ. Вместе с тем необходимо отметить, что основные рабочие параметры современных машин можно проверить также за счет применения простых и недорогих портативных устройств и датчиков. Накопленный нами опыт по разработке и модернизации средств диагностирования и ТО топливоподающих систем подтверждает высокую эффективность их практического использования и позволяет снизить стоимость их обслуживания и ремонта на 15...30 % в сравнении с фирменным обслуживанием. Проверка работоспособности и испытание узлов и агрегатов, имеющих электро- и гидроуправляемые исполнительные механизмы с сервоприводами, электронной элементной базой и программным обеспечением, требует соответствующего высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования, которое на сегодня поставляется фирмами-производителями. Нами разработаны и организованы поставки потребителям оригинальных стендов с программным обеспечением по испытанию топливных систем с электронным управлением. При этом стоимость оборудования ниже зарубежных аналогов в 2...2,5 раза при расширенных функциональных возможностях. Качеству ТО и ремонта всегда отдается приоритет, как со стороны потребителей, так и со стороны производителей работ. В связи с этим необходимо отметить новое в организации «личной электронной карточки» объекта обслуживания. В частности, в компании Bosch реализуется программа BQS (BoschQualityScan). Она предусматривает регистрацию всей ремонтной деятельности, осуществляемой на дилерском оборудовании, с кратким описанием тест-планов и истории ремонтно-обслуживающих работ в системе контроля качества в общей базе данных в облачном сервере. Все это дает потребителю дополнительные гарантии качества оказанных услуг.

Таким образом, в техническом сервисе машин при использовании интернет-технологий могут обеспечиваться в ином формате новые функциональные качества:

- мониторинг текущего состояния машины и параметров МТА по выполняемой операции, передача данных о движении и местонахожде-

нии и пр. Причем отдельные параметры выводятся на лобовое стекло машины, а отслеживание эффективности работы или движения в различных временных интервалах может предоставляться в режиме реального времени водителю, сервисной службе или в офис предприятия;

- мобильный сервис: автоматическое оповещение о неисправности, услуги служб технической поддержки, помощь при возникновении неисправностей. При этом возможно по онлайн-связи непосредственно провести удаленную диагностику со снятием ошибок и пр.;

- дистанционное тестирование агрегатов и систем машины через Интернет по онлайн-связи в соответствии с назначенным заводом фирмы-изготовителя машин протоколом испытаний на стационарных стендах в специализированных мастерских. Здесь решение о мерах воздействия на объект ремонта может приниматься квалифицированным специалистом, находящимся далеко за пределами сервисного центра;

- использование ресурсов встроенного интернета: настройка функционала смартфонов через подключение электронных устройств к сети, что позволяет им без участия операторов (водителей) обмениваться данными для согласования совместной работы. Классическим примером являются уже реализованные решения в виде автопилота на машинах и тракторах;

- настройка и дистанционное управление охранными системами, средствами тепловой подготовки, климат-контролем, системами видеофиксации и другими устройствами комфорт-электроники.

Выводы. Цифровые технологии и электронные средства в системе технического обслуживания и ремонта автотракторной и комбайновой техники обуславливают новые реалии, возможности и перспективы повышения работоспособности машин за счет улучшения качества и оперативности, снижения себестоимости и трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ путем: применения современного высокотехнологичного оборудования с своевременным обновлением его программного обеспечения посредством облачных технологий; повышения требований к квалификации обслуживающего персонала, организации их дистанционного и интерактивного обучения на местах; внедрения технологий «электронной» регулировки элементов (узлов), управляемых программируемыми блоками управления без участия оператора; разработки собственных и модернизации предлагаемых производителями средств и инструмента для ТО и ремонта машин и их агрегатов; совершенствования технологий диагностирования и формирования собственной базы контрольных параметров для дефектовки отдельных узлов и

агрегатов, независимой от заводов-производителей, но научно доказанных и практически подтвержденных; широкого использования ИТ-технологий, разработки доступных вспомогательных программных продуктов для сервисного обслуживания машин и взаимодействия машины и сервисного центра, в том числе без участия владельца техники.

Оптимизм в решении обозначенных перспектив в приоритетном использовании цифровых технологий и электронных средств в системе технического обслуживания и ремонта автотракторной и комбайновой техники вселяет Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р [1].

Библиографический список

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, которая ориентирована и направлена на реализацию «Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» (утв. Указом Президента РФ В.В. Путина от 09.05.2017 № 203).

2. Черноиванов, В.И. Цифровые технологии и электронные средства в системе технического обслуживания и ремонта автотракторной и комбайновой техники [Текст] / В.И. Черноиванов, И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2018. Т. 130. С. 74–81.

3. Завражнов, А.И. Интеллектуальные системы в промышленном садоводстве [Текст] / А.И. Завражнов, В.Ю. Ланцев, А.Ю. Измайлов, В.Ф. Федоренко, Я.П. Лобачевский, И.Г. Смирнов. Мичуринск, 2017. 122 с.

4. Соловьев, С.А. О программе модернизации инженерно-технологического обеспечения АПК [Текст] / С.А. Соловьев // Труды ГОСНИТИ. 2014. Т. 117. С. 9–18.

5. Измайлов, А.Ю. Создание инновационной техники и ресурсосберегающих технологий производства кормов – основа развития животноводства [Текст] / А.Ю. Измайлов, Я.П. Лобачевский, О.С. Марченко, Ю.С. Ценч // Вестник ФГБОУ ВО Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина. 2017. № 6 (82). С. 23–28.

6. Roitman L., Shrager J., Winograd T. A Comparative Analysis of Augmented Reality Technologies and their Marketability in the Consumer Electronics Segment. Journal of Biosensors and Bioelectronics. Available at: <https://www.omicsonline.org/open-access/a-comparative-analysis-of-augmented-reality-technologies-and-their-marketability-in-the-consumer-electronics-segment-2155-6210-1000236.php?aid=85934>.

7. Kowallick S. An Interview with Timo Gessmann, Director Bosch IoT Lab. How blockchain can help to prevent odometer fraud. Bosch ConnectedWorld Blog. Available at: <https://blog.bosch-si.com/blockchain/how-blockchain-can-help-to-prevent-odometer-fraud>.

8. Габитов, И.И. Современные тенденции технического сервиса топливной аппаратуры автотракторных и комбайновых дизелей [Текст] / И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2008. Т. 101. С. 38–44.

9. Юнусбаев, Н.М. Ремонт узлов гидросистем импортной сельскохозяйственной техники «Особенности развития агропромышленного комплекса на современном этапе» [Текст] / Н.М. Юнусбаев, В.С. Наталенко, Р.Р. Касимов // Материалы Всероссийской научн.-практ. конф. в рамках XXI Международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2011». 2011. С. 104–106.

Сведения об авторе

Габитов Илдар Исмаилович, доктор технических наук, профессор кафедры автомобилей и машинно-тракторных комплексов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: gabitov@bsau.ru.

В статье рассматриваются вопросы повышения работоспособности автотракторной, комбайновой техники и сельскохозяйственных машин на основе использования в эксплуатации и ремонте цифровых технологий и электронных средств. Выделены основные направления развития технического сервиса на основе анализа результатов исследований и разработок лаборатории диагностирования автотранспортных

средств Башкирского ГАУ, научно-производственной фирмы ООО «Башдизель», сервисных центров республиканских машинно-технологических станций и других предприятий, связанных с эксплуатацией и обслуживанием современных сельскохозяйственных машин, автомобилей и тракторов. Показано, что цифровые технологии и электронные средства в системе технического обслуживания и ремонта автотрак-

торной и комбайновой техники обуславливают новые реалии, возможности и перспективы повышения работоспособности машин за счет

улучшения качества и оперативности, снижения себестоимости и трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ.

I. Gabitov

INTELLECTUALIZATION OF TECHNICAL MAINTENANCE AND REPAIR OF CAR-AND-TRACTOR AND COMBINE HARVESTING MACHINERY

Key words: *technical maintenance; repair; electronic service information; mobile service; augmented reality; test plans; built-in Internet.*

Authors' personal details

Gabitov Ildar, Doctor of technical sciences, professor of the Cars and Machine-and-Tractor units department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, e-mail: gabitov@bsau.ru.

The paper discusses issues on higher performance of cars, tractors, combine harvesters and other farm machinery based on usage of digital technologies and electronic devices in their maintenance and repair. Main ways to develop technical service are distinguished based on the result analysis of research and development conducted in the laboratory of motor vehicle diagnostics of the Bashkir State Agrarian University, research and production company «Bashdiezel» LLC, service centres of Bashkir

farm machinery depots and other companies related to exploitation and maintenance of modern farm machinery, cars and tractors. Digital technologies and electronic devices in the system of technical maintenance and repair of cars, tractors and combine harvesting machinery are proved to provide new conditions, possibilities and prospects to increase performance of machinery due to improved quality and better efficiency, lower costs and labour input in repair and maintenance.

© Габитов И.И.

УДК 621.892 621.43.068.4

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-17-23

И.Д. Гафуров, И.Т. Бакиев, К.В. Костарев

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ

Ключевые слова: *масло трансмиссионно-гидравлическое; эксплуатационные испытания; показатели качества масел; зерноуборочные комбайны; самоходные косилки.*

Введение. В настоящее время в гидростатических трансмиссиях (ГСТ) самоходных косилок типа Мак Дон 9352 используется универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло Fuchs Titan UTTO J20C, новое обозначение AGRIFARM UTTO MP (далее также – масло Titan), а в ГСТ зерноуборочных комбайнов Джон Дир – масло John Deere HY-GARD SAE 10W-30 (далее – HY-GARD). Отечественное трансмиссионно-гидравлическое масло ЛУКОЙЛ Версо класса SAE 10W-30 API GL-4 (далее – масло Версо) предлагается производителем для использования в ГСТ импортной мобильной

техники. Основные показатели указанных масел представлены в таблице 1.

В соответствии с решением Научно-технического совета Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан нами в течение трех лет проводились сравнительные эксплуатационные испытания трансмиссионно-гидравлических масел Версо, Titan и HY-GARD.

Цель испытаний – оценка возможности использования отечественного трансмиссионно-гидравлического масла в порядке импортозамещения в гидростатических трансмиссиях импортной самоходной сельскохозяйственной техники.

Этапы и методика испытаний. Для реализации цели были запланированы следующие этапы работы: подготовка объектов испытаний; инструктаж операторов мобильной техники и менеджеров; отбор проб свежих масел; заправка систем гидростатических трансмиссий сравниваемыми маслами; инструментальный и визуальный контроль состояния узлов и агрегатов ГСТ; контроль за работой техники в течение уборочного сезона; отбор и анализ проб масел, оценка состояния ГСТ по окончании сезона.

Испытания проводились в Аургазинском отделении Кармаскалинского филиала и Туймазинском филиале ГУСП МТС «Центральная», а также в ОАО «Зирганская МТС» (таблица 2).

Параметры, подлежащие контролю при испытаниях, приведены в таблице 3.

На каждую единицу испытуемой техники были оформлены карты учета, подготовлены ведомости отбора проб масел. Пробы моторных масел отбирались совместно представителями ООО «Спутник Альянс» Башкирского ГАУ и ООО «Автовектор», представлялись для проведения анализа в Испытательный центр ООО «Уральский региональный центр технической экспертизы и диагностики» (г. Екатеринбург) и Экспертно-аналитическую лабораторию ООО ЛЛК-Интернешнл (г. Тюмень). Отдельные показатели качества масел в порядке общего контроля определялись в лаборатории топлива и смазочных материалов Башкирского ГАУ.

Таблица 1 Типовые показатели трансмиссионно-гидравлических масел

Показатель	Titan	HY-GARD	Версо
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	9,3	9,3	10,3
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	56	56	Нет данных
Индекс вязкости, не менее	147	147	134
Щелочное число, мг КОН, не менее	Нет данных	Нет данных	8,2
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	230	230	225
Температура застывания, °С	–42	–57	–48
Плотность при 15 °С, кг/м ³	880	880	870

Таблица 2 Объекты испытаний – уборочная техника, трансмиссионно-гидравлические масла

Марка самоходных косилок и комбайнов	Гос. номер	Наработка, мото-ч		Марка масла	Предприятие
		на начало сезона (масло/агрегат)	за сезон (масло)		
Мак Дон М 150	75–48	0/2410	–	Titan Cargo MC 10W-40, в процессе испытаний заменено на Версо	ГУСП МТС «Центральная»
Мак Дон М 150	09–78	0/нет данных	249	Версо	
Мак Дон 9352	62–29	794/5575	562	Версо, в процессе испытаний долил 30 л Titan	
	41–25	0/3811	587	Версо	
Джон Дир 9560	61–94	1500*/6000*	410	Hy-Gard	ОАО «Зирганская МТС»
	61–88	1205/4645	563	Версо	

* – ориентировочно. *Курсивом* выделены данные машин, работавших на маслах Версо второй и третий сезоны.

Таблица 3 Перечень показателей масел, подлежащих контролю в процессе испытаний

Контролируемый параметр	Процесс, характеризующий параметром
1. Кинематическая вязкость	Срабатывание загущающих присадок, накопление продуктов окисления, испарение легких фракций
2. Индекс вязкости	Срабатывание загущающих присадок, изменение свойств базовых компонентов масла
3. Кислотное число	Попадание в масло загрязнений неорганического и органического происхождения, окисление масла
4. Содержание воды	Попадание воды в масло
5. Массовая доля механических загрязнений	Наличие в масле продуктов износа, окисления, пыли
6. Содержание элементов присадок	Срабатывание присадок
7. Содержание элементов износа	Износ деталей ГСТ

Анализ динамики свойств масел в процессе испытаний.

Вязкостные свойства. Вязкость является важнейшей характеристикой рабочей жидкости гидравлических систем [1–3]. На рисунках 1–3 показано изменение вязкостных свойств испытуемых масел в течение двух сезонов.

Следует отметить, что в специальной литературе практически отсутствуют сведения о допустимом снижении высокотемпературной вязкости трансмиссионно-гидравлических масел. На рисунках 2 и 3 в качестве минимально допустимого значения вязкости принято 7 сСт в соответствии с рекомендациями [4].

Рисунок 1

Значения вязкости трансмиссионно-гидравлических масел при 40 °C

Рисунок 2

Изменение высокотемпературной кинематической вязкости масла ЛУКОЙЛ Версо

Рисунок 3

Изменение высокотемпературной кинематической вязкости масла Titan

Анализ показал следующее. Вязкость при 40 °C у сравниваемых масел Версо и Titan выше 46 сСт, рекомендованных изготовителями для гидростатических трансмиссий Мак Дон 9352 и Джон Дир. При этом вязкость свежего масла Версо несколько выше, чем у Titan. В процессе работы вязкость указанных масел длительное время (1500 мото-ч и более) остается в пределах 50...60 сСт. Аналогичный показатель масла Hy-Gard, работавшего более 1500 мото-ч, находится в районе требуемых 46 сСт. При рабочих температурах масло должно иметь такую вязкость, при которой хорошие смазывающие качества сочетаются с минимальными потерями энергии [4]. При использовании трансмиссионно-гидравлических масел малой вязкости увеличива-

ются внешние и внутренние утечки. С другой стороны, чем выше вязкость масла, тем больше потери энергии при работе гидропривода. По данным специалистов ООО «Гидросила» (г. Уфа), некоторое увеличение вязкости масла благоприятно сказывается на эффективности работы и снижает износ деталей ГСТ, имеющих значительную наработку. С учетом этого отмечаем, что вязкость масел Версо и Titan при 40 °C обеспечивает эффективную работу гидростатических трансмиссий.

Вязкость при 100 °C у свежих масел Версо и Titan примерно одинакова и соответствует установленным значениям для класса SAE 10W-30 (9,3...12,5 сСт). Индекс вязкости масел сопоставим и остается достаточно высоким до нара-

ботки 1500...1700 мото-ч, что обеспечивает нормальную работу ГСТ при низких температурах окружающей среды.

Важно отметить, что в процессе эксплуатации кинематическая вязкость масел снижается, что предположительно обусловлено деструкцией загущающих присадок при высоких сдвиговых нагрузках. Высокотемпературная вязкость сравниваемых масел, от которой зависит интенсивность изнашивания деталей ГСТ, остается в допустимых пределах у всех сравниваемых масел в течение одного-двух сезонов работы уборочной техники (до 1500 мото-ч и более), однако может достигнуть минимальных значений в течение последующих сезонов. Это предопределяет необходимость замены масла в ГСТ в начале каждого сезона, в крайнем случае – один раз в два сезона.

Кислотное число. В процессе эксплуатации масла могут окисляться под воздействием тепла в присутствии воздуха, воды и некоторых металлов, действующих как катализаторы (например, медь). Степень окисления масла и попадание в него загрязнений неорганического и органического происхождения в процессе эксплуатации можно оценить по изменению его кислотного числа. Кислотное число гидравлического масла увеличивается в результате старения, перегрева или окисления. Образовавшиеся продукты старения могут агрессивно действовать на насосы, гидромоторы и подшипники гидропривода. Поэтому кислотное число является особо важным критерием оценки состояния гидравлической жидкости [2, 5, 6]. Кислотное число масла Titan не определялось, данные по маслу Версо приведены на рисунке 4.

Рисунок 4
Значения кислотного числа масла ЛУКОЙЛ Версо в ГСТ разных машин

По данным ООО «Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам», критическим для минеральных масел гидросистем является превышение кислотного числа на 1 мг КОН/г по сравнению с показателем для свежего масла. Из рисунка следует, что увеличения кислотного числа, т. е. накопления продуктов окисления в масле Версо, в процессе эксплуатации не происходит. Это подтверждает его высокие антиокислительные свойства.

Обводнение масел. В составе гидравлических масел крайне нежелательно наличие воды. Вследствие весьма малых зазоров рабочих пар гидросистем (особенно оснащенных аксиально-поршневыми механизмами) может произойти не только износ элементов гидрооборудования, но и заклинивание деталей. Даже незначительное количество (0,05–0,1 %) воды отрицательно влияет на работу гидросистем. Вода, попадающая в гидросистему с маслом или в процессе эксплуатации, ускоряет процесс окисления масла, вызывает гидролиз гидролитически неустойчивых компонентов масла (в частности, присадок – солей металлов). Продукты гидролиза присадок

вызывают электрохимическую коррозию металлов гидросистемы. Вода способствует образованию шлама неорганического и органического происхождения, который забивает фильтр и зазоры оборудования, нарушая работу гидросистемы [2].

На рисунке 5 и в таблице 4 приведены данные о содержании воды в маслах Версо и Hui-Gard в ГСТ испытываемых машин, полученные разными лабораториями в разные годы. Аналогичный показатель масла Titan не определялся.

Прежде всего, следует отметить отсутствие единого критериального показателя наличия воды в гидравлических маслах. В качестве предельно допустимого предлагаются значения от 0,05 % до 0,2 % [2–4, 6]. Данные таблицы 4 подтверждают вывод об увеличении обводненности масел при зимнем хранении, но противоречат выводу о накоплении воды в процессе интенсивной эксплуатации машины в сезоне, что следует из рисунка 5.

Обсуждение таких противоречивых результатов со специалистами ООО «Гидросила» (А.Ф. Гурьянов) позволяет отметить следующее:

1) в зимний период конденсация влаги происходит, в основном, на стенках гидробаков выше уровня масла; 2) слив масла из холодного гидробака не удаляет из него всю воду – она остается на стенках в виде суспензии; 3) после ввода техники в эксплуатацию в начале сезона конденсировавшаяся влага постепенно переходит в масло и циркулирует в ГСТ; 4) отдельные типы фильтров впитывают влагу (что приводит к снижению обводненности масла), но при этом очистительная способность самих фильтров значи-

тельно снижается; 5) при проведении испытаний не учитывался тип фильтров и не оценивалось содержание в них воды; в связи с этим разница в результатах обводненности масла в разные годы может быть обусловлена как разными типами применяемых фильтров, так и предельным насыщением фильтров влагой.

В процессе испытаний также были получены и проанализированы данные о срабатывании присадок, наличии в маслах продуктов износа и пыли.

Рисунок 5
Содержание воды в масле ЛУКОЙЛ Версо в ГСТ разных машин

Таблица 4 Наличие воды в гидротрансмиссионных маслах

Марка масла	Содержание воды, %		
	в свежем масле	в начале сезона (после зимнего хранения)	в конце сезона
Версо	менее 0,03	0,06	отсутствие
Hy-Gard	нет данных	0,06	отсутствие

Выводы.

1. Начальная кинематическая вязкость при 40 °С у масел Titan и Версо несколько выше 46 сСт, рекомендованных производителями испытуемой техники, и остается в пределах 50... 60 сСт длительное время (1500 мото-ч и более), однако это положительно сказывается на показателях гидростатических трансмиссий, имеющих существенную наработку.

2. Высокотемпературная кинематическая вязкость (при 100 °С), от которой зависит интенсивность изнашивания деталей ГСТ, в течение одного-двух сезонов работы уборочной техники (до 1500 мото-ч и более) остается в допустимых пределах у обоих масел, однако может достигнуть предельных значений в последующем.

3. Кислотное число масла Версо в процессе эксплуатации не возрастает, т. е. масло обладает достаточным запасом антиокислительных свойств.

4. Содержание основных присадок в масле Версо также остается на необходимом уровне в течение одного-двух сезонов. Лишь содержание цинка в двух случаях из семи снизилось существенно в течение сезона, что, предположи-

тельно, связано с техническим состоянием агрегатов гидротрансмиссий испытуемых машин.

5. В масле Версо концентрация меди и железа в течение двух сезонов была ниже установленных пределов, т. е. темп изнашивания медьсодержащих и стальных деталей ГСТ был незначительным, естественным.

6. Концентрация свинца в маслах Версо, работавших в ГСТ комбайнов Джон Дир 9560 и самоходных косилок Мак Дон 9352, находится в допустимых пределах. Данные по косилке Мак Дон M150 о наличии свинца в этом масле неоднозначны.

7. При зимнем хранении уборочной техники происходит накопление значительного количества влаги в маслах гидросистемы и гидропривода, что приводит к повышенному износу деталей, особенно содержащих медь.

Рекомендации.

1. Трансмиссионно-гидравлическое масло ЛУКОЙЛ Версо SAE 10W-30 GL-4 рекомендуется взамен импортных масел аналогичного класса в качестве рабочей жидкости гидростатических трансмиссий при условии соответствия его спецификаций требованиям производителей

машин. Требуемый уровень эксплуатационных свойств масла Версо сохраняется до 1500 мото-ч.

2. При эксплуатации рабочих жидкостей гидростатических трансмиссий и гидросистем необходимо учитывать, что их длительное (более 1500 мото-ч) использование без замены приводит к существенному снижению вязкости, накоплению механических загрязнений и влаги, содержание которой резко возрастает в период зимнего хранения техники. Это может повлечь ускоренный износ деталей, особенно содержащих медь.

3. Если в начале следующего сезона не предполагается замена масла в ГСТ, то перед зимним хранением гидробаки должны быть заполнены; следует также обеспечить их герметичность.

4. Если в начале сезона производится замена масла в ГСТ, то перед сливом работавшего масла необходимо некоторое время поработать на нем, чтобы конденсат перешел в масло и осел на фильтрующих элементах; лишь после этого слить масло и заменить фильтр.

Библиографический список

1. Кузнецов, А.В. Топливо и смазочные материалы [Текст] / А.В. Кузнецов. М.: КолосС, 2005. 199 с.

2. Топлива и смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение [Текст]: справочник / И.Г. Анисимов, К.М. Бадыштова, С.А. Бнатов и др. М.: Техинформ, 1999. 596 с.: ил.

3. Остриков, В.В. Топливо и смазочные материалы [Текст] / В.В. Остриков, С.А. Нагорнов, И.Д. Гафуров. Уфа: Башкирский ГАУ, 2006. 292 с.

4. Маслов, Р. Физические свойства гидравлических масел и их влияние на эксплуатационные характеристики [Электронный ресурс] / Р. Маслов. Режим доступа: <http://www.expert-oil.com/articles/Fizicheskie-svoistva-gidravlicheskih-masel.html>.

5. АВТООБОЗ (Автомобильное обозрение) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://autooboz.info>.

6. Краткое описание методов исследования масел [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.polarislab.ru>.

Сведения об авторах

1. **Гафуров Ильдар Данилович**, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и МТК, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: 8 (347) 2-52-57-93, e-mail: gafurov62@mail.ru.

2. **Бакиев Илшат Талгатович**, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и МТК, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: 8 (347) 2-52-57-93, e-mail: bitevric@mail.ru.

3. **Костарев Константин Васильевич**, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и МТК, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: 8 (347) 2-28-32-13, e-mail: tia_bgau@mail.ru.

В статье представлены методика и результаты сравнительных эксплуатационных испытаний отечественных и импортных трансмиссионно-гидравлических масел, приведен анализ

динамики основных свойств масел, изложены рекомендации по импортозамещению и особенностям эксплуатации.

I. Gafurov, I. Bakiev, K. Kostarev

METHODOLOGY AND RESULTS OF TESTING ON IMPORT SUBSTITUTION OF TRANSMISSION-HYDRAULIC OILS

Key words: *transmission and hydraulic oil; operational tests; oil quality indicators; combine harvesters; self-propelled mowers.*

Authors' personal details

1. **Gafurov Ildar**, Candidate of technical sciences, associate professor of the Cars and Machine and Tractor Fleet department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, phone: 8 (347) 2-52-57-93, e-mail: gafurov62@mail.ru.

2. **Bakiyev Ilshat**, Candidate of technical sciences, associate professor of the Cars and Machine and Tractor Fleet department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, phone: 8 (347) 2-52-57-93, e-mail: bitevric@mail.ru.

3. **Kostarev Konstantin**, Candidate of technical sciences, head of the Cars and Machine and Tractor Fleet department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, phone: 8 (347) 2-28-32-13, e-mail: tia_bgau@mail.ru.

The article presents a methodology and results of operational tests of domestic and foreign transmission and hydraulic oils. There is a dynamics

analysis of the main oil properties, recommendations on import substitution and operation features.

© Гафуров И.Д., Бакиев И.Т., Костарев К.В.

УДК 620.9-662.653

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-23-26

В.Н. Делягин, Н.М. Иванов, В.А. Патрин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИХРЕВОЙ АДИАБАТИЧЕСКОЙ ТОПКИ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ВОДОУГОЛЬНОМ ТОПЛИВЕ, В СИСТЕМАХ УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВЫСОКОВЛАЖНЫХ ОТХОДОВ

Ключевые слова: отходы сельскохозяйственных предприятий; термическая утилизация; обеззараживание отходов; водоугольное топливо; вихревая топка.

Введение. Термическая утилизация отходов – наиболее эффективный способ утилизации и обеззараживания отходов производства. Основным недостатком данного способа – большие энергетические затраты, обуславливающие высокую стоимость утилизации отходов жизнедеятельности животных (ОЖЖ). Для повышения энергетического КПД, снижения затрат на утилизацию и обеззараживание отходов целесообразно использование вихревой адиабатической топки, работающей на водоугольном топливе, в составе тепловой станции (котельной), расположенной на животноводческом (птицеводческом) комплексе. Утилизируемый материал – ОЖЖ влажностью до 70–80 %. В качестве исходного сырья для получения водоугольного топлива могут быть использованы уголь или отходы углеобогащения. Использование вихревой адиабатической топки позволяет снизить тепловые потери; вследствие циркуляционного движения увеличивается время нахождения в топке как самих частиц топлива, так и утилизируемого материала, тем самым достигается требуемая полнота сгорания смеси. Использование вихревой адиабатической топки, работающей в режиме утилизации высоковлажных отходов без досушивания материала, имеет свою специфику. Для оптимизации процесса утилизации отходов необходимо определить рациональные параметры режима утилизации ОЖЖ без досушивания материала в реальных условиях. Оценка эффективности утилизации ОЖЖ (сухого остатка) на теплоэнергетиче-

ском комплексе должна быть выполнена в сравнении с использованием отходов производства в качестве традиционного источника удобрений.

Материалы и методы. На экспериментальном теплогенераторе (рисунок 1) в СибИМЭ СФНЦА РАН совместно со специалистами «НПП Сибэкотехника» были проведены исследования по термической утилизации высоковлажных отходов жизнедеятельности животных в вихревой адиабатической топке. Энергоносителем является суспензионное водоугольное топливо, приготовленное из отходов обогащения угля на основе фильтр-кека углеобогательной фабрики.

Схема проведения эксперимента по непосредственному сжиганию в энергетической установке нормализованного (дискретно) до влажности 40–80 % свиного навоза:

- производится запуск и выход на рабочий режим адиабатической топки. Для предварительного нагрева топки использовалась дизельная горелка;

- в ходе эксперимента с использованием компьютеризированного измерительного комплекса на базе СПТ 960, СП-сети фиксируются рабочие параметры процесса. Результаты эксперимента записываются на HDD ноутбука, соединенного по RS 232 с СПТ 960. Измеряемые параметры: температура топки, температура уходящих газов, температура воздуха после теплообменника $t_{то}$, масса уходящих дымовых газов – $G_{дг}$, расход топлива – B_i ;

- из резервуара хранения отходов с помощью питателя-дозатора подается порция ОЖЖ с заданной влажностью $W_{вл}$ и весом G_i ;
- в течение 15 минут фиксируются температура топки t_t и дымовых газов $t_{дг}$, температура воздуха после теплообменника $t_{то}$;

- при устойчивом процессе горения после 20...30 минут подается следующая порция ОЖЖ с массой, увеличенной на 10 %. При отрицательной динамике температуры в топке процесс завершается. Фиксируются предельная масса G_i и влажность $W_{вл}$ ОЖЖ.

Рисунок 1
Экспериментальный теплогенератор для утилизации отходов

Количество подаваемого ОЖЖ в топочное пространство регулируется дозатором-питателем. Температура в топке поддерживалась на уровне 1050–1100 °С с использованием частотно-регулируемого привода. Для оценки эффективности данного способа утилизации определен эффект от использования отходов как стоимость снижения объемов потребления минеральных удобрений. Оценка проводится для свинооткормочного комплекса на 108 тыс. голов и птицефабрики на 500 тыс. голов. Суммарная стоимость замещающего удобрения определяется с учетом коэффициента использования питательных веществ: азота – 30 %, фосфора – 70 %, калия – 80 %.

Транспортные затраты (без учета внесения удобрений) приняты в размере 20 % от оптовой стоимости удобрений. Экономический эффект от использования отходов в качестве топлива определен как эффект от замещения основного топлива (уголь). Методика определения технико-экономических параметров производства тепловой энергии (себестоимость производства тепловой энергии) соответствует общепринятой [1].

Для предварительной оценки экологического эффекта от утилизации отходов углеобогащения и выбросов вредных веществ использована методика НИИ атмосферы [2–4].

Результаты. Проведенные экспериментальные исследования показали, что для термической утилизации ОЖЖ с исходной влажностью до 80 % потребуется соотношение подачи ВУТ и ОЖЖ до 3:1. Сокращение данного соотношения до (1.2–1.1):1 может обеспечить термическая сушка ОЖЖ до 45÷50 %. При данных показателях технологического процесса обеспечивается устойчивая работа теплогенератора. При этом кроме снижения расхода основного топлива уменьшается выделяемая тепловая мощность в процессе утилизации более чем в 2 раза, что может быть актуально при минимальных отопительных нагрузках котельной в теплый период года. Результаты расчета экономического эффекта от использования отходов в качестве удобрений представлены в таблице 1, от использования отходов в качестве топлива – в таблице 2.

Таблица 1 Оценка эффективности использования отходов в качестве удобрений

Показатель		Птицефабрика	Свинокомплекс
Объем отходов (сухой остаток), т/год		11163	14772
Содержание	– азота (N)	490	285
	– фосфора (P_2O_5)	467	401
	– калия (K_2O)	239	127
Суммарная стоимость замещаемых удобрений с учетом коэффициента использования, р/год		17167683	11103048

Таблица 2 Оценка эффективности использования отходов в качестве энергоносителя для тепловых процессов

Показатель	Птицефабрика	Свинокомплекс
Объем отходов (сухой остаток), т/год	11163	14772
Энергосодержание, Гкал	47852	56134
Стоимость замещаемого топлива (газ, уголь), руб.	62206950	42100166

Использование отходов углеобогащения для термической утилизации отходов животноводства и птицеводства крупных животноводческих комплексов позволяет получить дополнительный экологический эффект (таблица 3) за счет нейтрализации основных поллютантов – 1500...2000 р./т потребляемого топлива (без учета нейтрализации фенола, этилформиата, гексановой кислоты и пропаналя). Себестоимость производства тепловой энергии по предложенной технологической схеме (водоугольное топливо, приготовленное из отходов углеобогащения при транспортном плече 100–150 км + высоковлажные отходы) составила 400...750 руб./Гкал.

Обсуждение результатов. Основными преимуществами рассматриваемого способа термической утилизации с использованием вихревой адиабатической топки на водоугольном топливе являются: возможность термической утилизации высоковлажных отходов; низкая стоимость

основного топлива, что обеспечивает удельные затраты на получение 1 Гкал, не превышающие 450–700 руб.; обеспечение требуемого температурного уровня в топке (1050–1100 °С) по условию ограничения шлакования поверхности топки; возможность оптимизации тепловой мощности комплекса за счет снижения влажности утилизируемого материала в сушилке с использованием высокотемпературных отходящих газов (актуально для теплого времени года, когда потребности в тепловой энергии резко снижаются); экологическая безопасность. Снижение величины экологического ущерба составляет 1500–2000 руб./т потребляемого топлива, т. е. сопоставимо с удельной стоимостью используемого топлива.

Эффективность использования отходов в качестве энергоносителя для тепловых процессов выше, чем использования отходов животноводства и птицеводства в качестве удобрений.

Таблица 3 Оценка стоимости выброса (ущерба) вредных веществ

Поллютант	Источник выбросов	
	Птицефабрика	Свинокомплекс
Аммиак	149833	2767138
Сероводород	409155	536316
Метан	5697494	13512232
Метилловый спирт	5757	2916
Деметилсульфит	511623	560523
Этантиол	0	0
Метиламин	1058106	2139002
Двуокись углерода	4252276	9728807
Микроорганизмы, млн кл	0	0
Пыль меховая	358161	340996

Вывод. Экспериментальные исследования показали эффективность термической утилизации высоковлажных ОЖЖ в теплогенераторах, оснащенных вихревой адиабатической камерой сжигания и использующих в качестве энергоносителя водоугольную суспензию. Использование водоугольного топлива, полученного из отходов углеобогащения, и отходов жизнедеятель-

ности животных по предложенной технологической схеме позволит снизить затраты на производство тепловой энергии и получить эффект от снижения ущерба от выброса вредных веществ. Термический метод утилизации отходов для крупных животноводческих и птицеводческих комплексов предпочтительнее использования отходов в качестве удобрений.

Библиографический список

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [Текст] / В.Г. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров; 3-я ред., испр. и доп. М., 2008. 237 с.
2. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от жи-

- вотноводческих комплексов и звероферм // Научно-исследовательский институт Охраны атмосферного воздуха (НИИ АТМОСФЕРА). СПб., 1999.
3. Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба

[Электронный ресурс]: утв. Председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды В.И. Даниловым-Данильяном 9 марта 1999 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кодекс».

4. Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 (ред. от 12.02.2003). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Сведения об авторах

1. **Делягин Валерий Николаевич**, старший научный сотрудник, доктор технических наук, главный научный сотрудник, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН), Новосибирск, e-mail: valdel@ngs.ru.

2. **Иванов Николай Михайлович**, профессор, доктор технических наук, заместитель директора, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН), Новосибирск, e-mail: ivanovnm@ngs.ru.

3. **Патрин Василий Александрович**, профессор, доктор технических наук, Новосибирский государственный аграрный университет.

Проблема термической утилизации отходов сельскохозяйственного производства обусловлена необходимостью использования исходного материала с влажностью до 90...95 %. В настоящее время слоевые топki требуют предварительного высушивания материала, что связано с увеличением требуемой тепловой мощности установок на 30...35 %. Предложен способ утилизации высоковлажных отходов, основанный на использовании водоугольного топлива (ВУТ)

в вихревых адиабатических топках. Проведены исследования по оптимизации параметров режима утилизации отходов и дана экономическая оценка эффективности данного метода. К основным достоинствам метода следует отнести повышение КПД установки до 82...85 %, снижение выброса вредных веществ в 1,5–2 раза при полном обеззараживании отходов и утилизации энергии сухой части отходов, используемой в системах теплоснабжения предприятия.

V. Delyagin, N. Ivanov, V. Patrin

USE OF SWIRLING ADIABATIC FURNACE FIRED BY COAL-WATER FUEL IN THE DISPOSAL AND DISINFECTION SYSTEMS OF HIGH-MOISTURE WASTES

Key words: wastes of farm enterprises; thermal waste disposal; waste disinfection; coal-water fuel; swirling furnace.

Authors' personal details

1. **Delyagin Valeriy**, Doctor of technical sciences, head researcher, Siberian Federal Scientific Center of Agro-BioTechnologies of the Russian Academy of Sciences, e-mail: valdel@ngs.ru.

2. **Ivanov Nikolai**, Doctor of technical sciences, professor, vice-director, Siberian Federal Scientific Center of Agro-BioTechnologies of the Russian Academy of Sciences, e-mail: ivanovnm@ngs.ru.

3. **Patrin Vasilii**, Doctor of technical sciences, professor, Novosibirsk State Agrarian University.

The problem of thermal disposal of agricultural waste is caused by the fact that the ingoing material has moisture content of up to 90...95 %. Currently, grate-fired furnaces require that the ingoing material should be previously dried out, which leads to higher heat rate of installations by 30...35 %. There is a waste disposal method based on swirling adiabatic furnaces fired by coal-water fuel. The study was carried out to optimize parameters of the waste

disposal mode and an economic assessment of this method efficiency was given. The main benefits of the method include higher efficiency of the installation up to 82...85 %, reduced emission of harmful substances by 1,5–2 times, complete waste disinfection as well as energy recovery from the waste dry mass that can be used in the heat supply systems of the enterprise.

© Делягин В.Н., Иванов Н.М., Патрин В.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ЦИФРОВОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ И НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Ключевые слова: *высшая школа; научно-образовательное пространство; цифровые образовательные технологии; магистратура; аспирантура; иностранные вузы; научные центры; сетевое взаимодействие; агроинженерные кадры.*

Введение. В настоящее время высшая школа функционирует, как трехуровневая система реализации образовательных программ: бакалавриат – магистратура – аспирантура. Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ существенно изменило традиционную структуру системы подготовки кадров, особенность ее отдельных составляющих, в том числе агроинженерных [1]. Наиболее глубокие изменения коснулись научно-исследовательских институтов, которые получили возможность существенно расширить сферу образовательной деятельности.

Цель исследования – подготовка научных инженерных кадров высшей квалификации в научных центрах с использованием цифровых образовательных технологий.

Условия, материалы и методы исследования. Подготовка научных инженерных кадров высшей квалификации наряду с реализацией научно-исследовательских программ на протяжении многих лет была одной из основных функций профильных научных учреждений.

Сегодня подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре рассматривается как стадия процесса высшего образования, а именно как третья ступень (после бакалавриата и магистратуры) подготовки кадров по образовательным программам высшего образования. Успешно освоившим программы подготовки в аспирантуре присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Заметной тенденцией последнего времени является слияние и укрупнение научно-исследовательских институтов, образование на их базе крупных федеральных научных центров. Укрепление кадрового и интеллектуального потенциала центров, наличие в них разноплановых ученых и специалистов, а также современная исследовательская и производственная инфраструктура создают предпосылки и делают целесообразной реализацию важнейших ступеней системы непрерывного уровня образования, в том числе программ подготовки магистров [2,

4]. Реализация второй ступени высшего образования – по образовательным программам магистратуры – является новой задачей научно-исследовательских институтов и, в первую очередь, крупных федеральных научных центров. Такая задача ставится впервые. Важным фактором является то, что подготовка магистров в научных центрах будет более адаптированной к исследовательской деятельности, проблемам отрасли, практики производства, чем в вузе при более практической направленности. При обучении в магистратуре научного учреждения обучающийся принимает участие в реализации конкретных проектов, работает в рамках современных исследовательских и производственных программ, после завершения подготовки органично вливается в коллектив исследовательского учреждения [5].

Результаты исследования. В настоящее время Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ осуществляет образовательную деятельность по программам аспирантуры и магистратуры, реализуя направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» и 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» в соответствии с полученной лицензией и государственной аккредитацией Рособрнадзора РФ и имеет 29 бюджетных мест. Одним из стратегических документов развития России служит программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Программа направлена на создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации, рост благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, увеличения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами [3]. Реализация амбициозных целей и задач программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» выдвигает определенные требования к системе образования, которая наряду с другими отраслями (например, здравоохранением, телекоммуникацией и др.) подвержена существенным изменениям из-за широкого распространения цифровых технологий. Как правило, тренды в области внедрения новых технологий в образовательную и научно-исследовательскую деятельность задают коммерческие организации: частные университеты, бизнес-школы, корпоративные университеты. Вместе с этим и государственные университеты, и научные центры все больше уделяют внимания цифровой трансформации. Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития университетов и научных центров во всем мире. Это существенно расширяет возможности по обмену накопленным опытом, позволяет оперативно получать более объемную и качественную информацию, а также принимать взвешенные решения в профессиональной деятельности.

Правительством Российской Федерации утвержден паспорт проекта «Современная цифровая образовательная среда», направленного на создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования. Сделать это предполагается за счет развития российского цифрового образовательного пространства и обеспечения доступности онлайн-обучения. Реализация проекта позволит сделать цифровое образование удобным и эффективным как для обучающегося, так и для преподавателя. Проект направлен на улучшение качества образования, его доступность, возможность организации смешанного обучения, а также формирования системы непрерывного образования и индивидуальных образовательных траекторий. Основное отличие проекта заключается в том, что он рассчитан не только на внедрение цифровых технологий обучения на всех уровнях образования (высшее профессиональное, дополнительное), включая самообразование, но и обеспечивает условия для включения в образовательный процесс населения в целом, то есть формирует неформальное образование.

Цифровые технологии сегодня – это инструмент эффективной доставки информации и знаний до обучающихся для создания учебных материалов; эффективного способа преподавания; как средство построения новой образовательной, развивающей и технологичной среды.

К новым современным цифровым технологиям, выделяемым сегодня, относятся: технологии совместных экспериментальных исследований преподавателя и обучающихся; «виртуаль-

ная реальность»; «панорамные изображения»; «3D-моделирование»; «образовательная робототехника»; МСИ (использование малых средств информатизации); мультимедийный учебный контент; интерактивный электронный контент. Активное внедрение цифровых технологий, возможность пользоваться информационными образовательными ресурсами, сконцентрированными на единой образовательной платформе, актуально для обучающихся, имеющих особые образовательные запросы, одаренных и высокомотивированных; желающих освоить программы профессиональной подготовки. Единая платформа онлайн-курсов позволит быстро адаптироваться к информационным потокам, оценивать информацию, принимать решения в нестандартных ситуациях [7, 8].

Цифровые технологии – это инструмент и новая среда для существования человека. Цифровая образовательная среда дает принципиально новые возможности: перейти от обучения в классной комнате к обучению в любом месте и в любое время; проектировать индивидуальный образовательный маршрут, тем самым удовлетворять образовательные потребности личности; превратить обучающихся не только в активных потребителей электронных ресурсов, но и создателей новых. Основными особенностями современного образования стала сетевая активность, специфика использования социальных сетей в качестве образовательных ресурсов и проведение удаленных мастер-классов, тренингов. Характерными особенностями использования сетевых технологий являются технологичность, мобильность, гибкость, ориентация на восприятие медиапотоков, диалогичность и интерактивность [7, 8].

Все это характеризуют формирование компетенций цифровой экономики.

Преимуществом цифровых инноваций станет быстрая адаптация онлайн-обучения, выражающаяся в развитии смешанных форм обучения (blended learning) и онлайн-курсов МООС (Massive online open course). Динамика развития онлайн-обучения проявляется в большем количестве доступных образовательных курсов как минимум в два раза [6].

Рост доли онлайн образовательных услуг может полностью изменить направление этой сферы на фоне ежегодного двукратного увеличения курсов и слушателей обучения, значительно увеличив прибыль рынка образовательных услуг. Развитие цифровых библиотек, цифровых кампусов в образовательных научных центрах, реализующих образовательные услуги, послужит дополнительным рычагом, увеличивающим эффективность онлайн-обучения.

Цифровые технологии, используемые в образовании, позволят расширить доступ обучающихся к мировой научной информации. Перед образовательными учреждениями и научными центрами стоит выбор определения стратегии развития цифрового преобразования в конкурентоспособную образовательную и научную модели [6].

Вывод. Формирование интеграционного цифрового научно-образовательного пространства при сетевом взаимодействии научных цен-

тров и инженерных вузов позволит готовить в магистратуре и аспирантуре высококвалифицированных специалистов, адаптированных к современным сложным условиям. В результате такого сотрудничества научные центры получают квалифицированные кадры, имеющие необходимые профессиональные компетенции и способные как генерировать знания, так и реализовывать инновационные решения в научно-исследовательской и производственной деятельности [5].

Библиографический список

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция).
2. Измайлов, А.Ю. Аспирантура в структуре научно-исследовательского института в новых условиях [Текст] / А.Ю. Измайлов, Я.П. Лобачевский, И.Г. Смирнов, Ю.С. Ценч // Сборник научных докладов Международной научно-технической конференции. М.: ВИМ. 2015. С. 41–44.
3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. Распоряжением Правительства от 28 июля 2017 года № 1632-р. 88 с.
4. Ценч, Ю.С. Аспирантура научно-исследовательского института: теория и практика [Текст] / Ю.С. Ценч // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании. Материалы XXI Международной научно-практической конференции; под науч. ред. Е.М. Дорожкина, В.А. Федорова. Екатеринбург, 2016. С. 107–110.
5. Измайлов, А.Ю. Научно-исследовательские институты в системе непрерывного агроинженерного образования [Текст] / А.Ю. Измайлов, Ю.С. Ценч // Научно-практические основы ускорения импортозамещения продукции садоводства. М.: ВИМ. 2017. С. 271–274.
6. <https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/01/10/ispolzovanie-tsifrovyykh-obrazovatelnykh-resursov-v> (дата обращения: 31.05.2018).
7. <http://inform.68edu.ru/wp-content/uploads/2017/11/solopova.pdf> (дата обращения: 30.05.2018).
8. Mudarisov, S. Specifying Two-Phase Flow in Modeling Pneumatic Systems Performance of Farm Machines / E. Khasanov, Z. Rakhimov, I. Gabitov, I. Badretdinov, I. Farchutdinov, F. Gallyamov, M. Davletshin, R. Aipov, R. Jarullin // Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, vol. 40, no. 4, pp.706–715, 2017. DOI: 10.7508/jmerd.2017.04.018

Сведения об авторах

1. **Ерохин Михаил Никитьевич**, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии наук, Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49, e-mail: rkt@msau.ru.

2. **Ценч Юлия Сергеевна**, кандидат педагогических наук, доцент, начальник отдела образования, научно-технической информации и редакционно-издательской деятельности Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, 109428, Москва, ул. 1-й Институтский проезд, д. 5, e-mail: vimasp@mail.ru.

Принятие нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ способствовало существенно расширить сферы образовательной деятельности в научно-исследовательских институтах. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре является стадией процесса высшего образования, а именно третьей ступенью (после бакалавриата и магистратуры) подготовки кадров по образовательным программам высшего образования. Тенденция последнего времени – слияние и укрупнение научно-исследовательских институтов, образование на их базе крупных федеральных научных центров.

Укрепление кадрового и интеллектуального потенциала центров, наличие в них разноплановых ученых и специалистов, а также современная исследовательская и производственная инфраструктуры создают предпосылки и делают их целесообразными для реализации важнейших ступеней системы непрерывного уровня образования, в том числе программ подготовки магистров. Реализация второй ступени высшего образования по образовательным программам магистратуры – новая задачей научно-исследовательских институтов и, в первую очередь, крупных федеральных научных центров. Один из стратегических документов развития России

– программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Научные центры все больше уделяют внимания цифровой трансформации. Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития университетов и других образовательных учреждений во всем мире. Цифровизация обеспечивает возможности для обмена накопленным опытом и знаниями, что позволяет получать более объемную и качественную информацию и принимать обоснованные решения в своей профессиональ-

ной деятельности. Формирование интеграционного цифрового научно-образовательного пространства при сетевом взаимодействии научных центров и инженерных вузов позволит готовить в магистратуре и аспирантуре высококвалифицированных специалистов, адаптированных к современным сложным условиям. В результате научные центры получают квалифицированные кадры, имеющие необходимые профессиональные знания и способные как генерировать идеи, так и реализовывать их в научно-исследовательской и производственной практике.

M. Erokhin, Yu. Tsench

CREATION OF THE INTEGRATIVE DIGITAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL SPACE WITH A NETWORK INTERACTION OF ENGINEERING UNIVERSITIES AND RESEARCH CENTERS

Key words: *higher school; scientific and educational space; digital educational technologies; master's degree programs; Post-graduate studies; foreign universities; scientific centers; network interaction; agroengineering personnel.*

Authors' personal details

1. **Erokhin Mikhail**, Doctor of technical sciences, professor, academician of the Russian Academy of Sciences, Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 127550, Moscow, Timiryazevskaya St., 49, e-mail: rkt@msau.ru.

2. **Tsench Yuliya**, Candidate of pedagogical sciences, professor, head of the Education, scientific and technical information and publishing activities department, Federal Agricultural Research Centre, All-Russian Farm Engineering Institute, 109428, Moscow, Pervyi Institutsky proezd St., 5, e-mail: vimasp@mail.ru.

Adoption of the new Federal law «Education in the Russian Federation» No. 273-FZ on December 29, 2012 contributed to a significant expansion of the scope of educational activities in research institutes. Training of scientific and pedagogical staff in Post-graduate programs is a stage of higher education process, namely the third stage (after bachelor's and master's degree) of training in educational programs of higher education. The trend of recent times is to merge and to consolidate the research institutes, to create the large federal research centers on their basis. Strengthening the human and intellectual potential of the centers, their diverse scientists and specialists as well as modern research and production infrastructure provide background and make them suitable to implement the most important stages of the system of continuous education, including master's degree programs. Implementation of the second stage of higher education under the educational master's degree programs is a new task for research institutes and, first of all, large

federal research centers. One of the strategic documents of Russia's development is the program «Digital economy of the Russian Federation», approved by the order of the Government of the Russian Federation No. 1632 on July 28, 2017. Scientific centers are increasingly paying attention to digital transformation. Modern digital technologies provide new tools to develop universities and other educational institutions around the world. Digitalization provides opportunities to share experience and knowledge, which allows getting more and better information and making informed decisions in their professional activities. The formation of an integrated digital scientific and educational space in the network interaction of research centers and engineering universities will allow training highly qualified specialists adapted to modern complex conditions. As a result, research centers will receive qualified personnel with the necessary professional knowledge and able to both generate ideas and implement them in research and production practice.

© Ерохин М.Н., Ценч Ю.С.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Ключевые слова: технологическая линия; математическая модель; микроэлементы; урожайность сельскохозяйственных культур; агрохимические показатели почвы.

Введение. Основной проблемой современного ведения сельскохозяйственного производства на фоне внедрения современных технологий и достижения высоких показателей продуктивности является сохранение почвенного плодородия. К сожалению, большинство современных технологий для производства сельскохозяйственных культур направлены на применение минеральных удобрений и средств защиты растений, воздействие которых на почву является негативным. В условиях современного развития органического земледелия, которое призвано поддерживать здоровье экосистем, почвы, растений, животных и человека, применение гуминовых удобрений становится все более востребованным в растениеводстве. Воздействие гуминовых удобрений на растения носит сложный, многоступенчатый характер и охватывает весь период от обработки семян до вегетации. Гуматы влияют на общий ход обмена веществ в растениях и на процессы их роста. Под их влиянием в растениях усиливаются азотный, фосфорный, калийный и углеводный обмены. Усвоение растением легко растворимых в воде калийных и азотных удобрений под действием гуматов увеличивается в несколько раз.

Другой важнейшей составляющей питания растений являются микроэлементы: медь, цинк, бор, марганец, молибден, кобальт. Гуматы наиболее эффективно транспортируют микроэлементы в растения, и именно гуматы образуют с микроэлементами комплексы, легко усваиваемые растениями. Основные микроэлементы потребляются растениями в очень малых количествах, измеряемых тысячными и даже сотыми долями процента, но незаменимы для их развития. Внесение органоминеральных удобрений очень важно на почвах с низким содержанием микроэлементов. Это дерново-подзолистые, легкие по механическому составу почвы и почвы с низким содержанием гумуса. На этих полях опрыскивание растений гуматом надо сочетать с внесением гуматов в почву.

Цель исследования – применение цифровых технологий в создании системы управления отдельными технологическими операциями при производстве гуминовых удобрений.

Методика и результаты исследования. Учеными ИТОСХа разработана технологиче-

ская линия (рисунок 1), которая производит из органического сырья (торф, бурый уголь и др.) гуминовые удобрения с возможностью обогащения их микроэлементами (В, Cu, Mn, Mo, Co, Zn). Процесс обогащения гуминовых препаратов необходимыми микроэлементами осуществляется методом дозирования с помощью программно-технического комплекса, установленного на технологической линии, на основе программ: программа MasterOPC Universal Modbus Server сервер и MasterSCADA (рисунок 2).

Программа MasterOPC Universal Modbus Server осуществляет через прибор AC4 широтно-импульсную связь с приборами нижнего уровня и OPC-клиентами верхнего уровня, такими как MasterSCADA. Программа MasterSCADA осуществляет управление и контроль типовым технологическим объектом (насосом, задвижкой, реактором, фильтром и т. п., рисунки 3, 4). На рисунке 4 слева показаны две колонки, а справа – мнемосхема дозирования микроэлементов. Первая колонка «Система» предназначена для работы с нижним уровнем, где сгенерированы входы (датчиков) и выходы (реле) на включение подачи напряжения на насос и электромагнитные клапаны, вторая колонка «Объект» предназначена для работы с верхним уровнем, для которого из базы объектов выбираются логические, мнемонические устройства со своими входами, выходами, мышкой соединяющиеся с входами и выходами в первой колонке, таким образом, между двумя колонками программируются прямые, обратные и логические связи.

В программе вводится объем (в таблице задания объемов «БОР») микроэлемента № 1, который пересчитывается в обороты, включается клапан № 1 и насос, цвет которых меняется на синий, в таблице фиксируются доза и время процесса до отработки всех тактов, по окончании которых происходит выключение клапана и насоса (рисунок 5) [1, 2].

Аналогично производится дозирование других микроэлементов.

В зависимости от концентрации гуминовых кислот в гуматном растворе программой рассчитывается площадь, для которой можно применить весь объем гуминовых удобрений накопительной емкости технологической линии.

Рисунок 1
Технологическая линия производства гуминовых удобрений из органического сырья

Рисунок 2
Комплекс программно-технических устройств дозирования

Принято, что на 1 га вносится 100 г гуминовых кислот, тогда площадь определяется по формуле:

$Площадь =$

$= Объем\ накопительной\ емкости \times (C1 / C2),$

где $C1$ – концентрация гуминовых кислот в одном литре накопительной емкости, г/л; $C2$ – рекомендованная доза внесения гуминовых кислот на 1 га = 100 г.

Далее для этой площади с учетом типа почвы, планируемой урожайности сельскохо-

зяйственной культуры производятся расчеты доз микроэлементов для внесения их в гуматный раствор.

Расчет доз микроэлементов основан на многолетних опытных данных научных учреждений (таблица 1) по влиянию микроэлементов почвы, внесенных микроудобрений, органических удобрений на урожайность основных сельскохозяйственных культур Центрального региона России.

Рисунок 3
Вид программы MasterOPC

Рисунок 4
Вид программы MasterSCADA

Для этого были разработаны математические модели микроэлементного питания сельскохозяйственных культур для бора, меди, марганца, молибдена, кобальта, цинка. Модели учитывают все известные нам источники поступле-

ния этих микроэлементов в почвенный раствор [4] трех типов почв (таблица 2) для основных сельскохозяйственных культур Центрального региона РФ (таблица 3).

Рисунок 5
Гидравлическая система ввода микроэлементов

Таблица 1 Агрохимические показатели опытов (фрагмент), почва дерново-подзолистая, суглинки

Культура	Урожайность, ц/га	Содержание в почве, мг/кг			Внесено навоза, т	Уровень внесения микроудобрений, кг д.в./га		
		Бор	Медь	Марганец		Марганец	Бор	Медь
Ячмень	У	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀
	15	0,35	1,50	40,0	0	0,110	0,006	0,016
	20	0,41	1,87	47,5	0	0,146	0,008	0,021
	25	0,45	2,25	55,0	0	0,183	0,010	0,026
	30	0,53	2,62	62,5	0	0,219	0,012	0,031
	35	0,60	3,00	70,0	0	0,256	0,014	0,036

Таблица 2 Основные группы типов (подтипов) почв

№ групп (типов) почв	Наименование групп (типов) почв
1	дерново-подзолистые супесчаные светло-серые лесные супесчаные серые лесные супесчаные
2	дерново-подзолистые суглинистые светло-серые лесные суглинистые серые лесные суглинистые
3	темно-серые лесные суглинистые с гумусом более 3 % черноземы выщелочные, оподзоленные

Таблица 3 Основные группы культур и их подгруппы

№	Группа основных культур	Подгруппа культур
1	Озимая пшеница	озимая рожь, озимый ячмень, озимые зерновые
2	Яровой ячмень	яровая пшеница, овес, гречиха, просо и другие колосовые
3	Горох	вика, чечевица, нут, бобы и другие зернобобовые
4	Клевер	люцерна, козлятник, эспарцет и другие многолетние бобовые
5	Картофель	картофель раннеспелый, среднеспелый, позднеспелый
6	Кормовая свекла	сахарная свекла фабричная, полусахарная, турнепс и другие корнеплоды
7	Тимофеевка	кострец безостый, овсяница луговая красная, ежа сборная и другие злаковые

Ниже приведена математическая модель микроэлементного питания сельскохозяйственных культур в виде уравнения [3–9]:

$$Y = \frac{A_1 X_1 (1 + X_2)}{1 + A_2 X_1 + A_3 X_1 X_2}, \quad (1)$$

где X₁ – содержание бора (меди, марганца и др.) в обрабатываемом слое пашни (агрохимическое обследование), мг/кг; Y – планируемая урожайность культуры в ц/га; A₁, A₂, A₃ – коэффициенты уравнения для бора (меди, марганца и др.);

X_{2B} (Cu, Mn) – агрегированная переменная – сумма всех источников поступления в почву бора (меди, марганца и др.), кг действующего вещества;

$$X_{2B} = 3X_4 + \text{org_B } X_7 + X_9 + X_B;$$

$$X_{2Cu} = 3X_5 + \text{org_Cu } X_7 + X_{10} + X_{Cu};$$

$$X_{2Mn} = 3X_6 + \text{org_Mn } X_7 + X_8 + X_{Mn},$$

где $3X_4$ – содержание бора в почве на площади 1 га, кг; $3X_5$ – содержание меди в почве на площади 1 га, кг; $3X_6$ – содержание марганца в почве на площади 1 га, кг; org_B – количество бора в 1 т органического удобрения (навоза), кг; org_Cu – количество меди в 1 т органического удобрения (навоза), кг; org_Mn – количество марганца в 1 т органического удобрения (навоза), кг; X_7 – количество внесенных органических удобрений (навоза), т; X_9 , X_{10} , X_8 – количество внесенных микроудобрений (борных, медных, марганцевых). X_B , X_{Cu} , X_{Mn} – сумма других источников поступления бора, меди, марганца в почву соответственно.

Источники поступления микроэлементов в почвенный раствор: почва, органическое вещество (навоз), семена, солома (ботва) предшественника.

Ниже приведен расчет компонентов агрегированной переменной бора (X_{2B}). Расчет компонентов для других агрегированных переменных (X_{2Cu} , X_{2Mn}) аналогичен. Бор почвы:

$$V_{\text{почвы}} = 3X_4,$$

где 3 – коэффициент пропорциональности; X_4 – содержание бора в почве, мг/кг.

Бор органического вещества:

$$V_{\text{орг.в-ва}} = K_{\text{ол}} \text{org_B},$$

где $K_{\text{ол}}$ – количество органического вещества, т.

Бор семян:

$$V_{\text{семян}} = N_{\text{рм}} \text{Sod_1с},$$

где $N_{\text{рм}}$ – норма высева семян, ц/га; Sod_1с – содержание бора в 1 ц семян с.-х. культуры, кг/ц.

Бор соломы (ботвы) предшественника:

$$V_{\text{соломы (ботвы)}} = k_{\text{ур}} \text{Ur } k_{\text{сух}} \text{Sod_pr},$$

где $k_{\text{ур}}$ – коэффициент побочной продукции предшественника; Ur – урожайность предшественника, ц/га; $k_{\text{сух}}$ – коэффициент сухого вещества для побочной продукции предшествен-

ника; Sod_pr – содержание бора в 1 ц побочной продукции предшественника, кг.

Чтобы определить дозу микроэлемента для получения планируемого урожая сельскохозяйственной культуры, необходимо по найденным ранее коэффициентам (A_1 , A_2 , A_3) определить из уравнения агрегированную переменную X_{2B} (X_{2Cu} , X_{2Mn}) соответственно; вычесть из X_{2B} (X_{2Cu} , X_{2Mn}) фактическое содержание бора (меди, марганца), имеющееся в почве, то есть:

$$D_B = X_{2B} - (3X_4 + \text{org_B } X_7 + X_B);$$

$$D_{Cu} = X_{2Cu} - (3X_5 + \text{org_Cu } X_7 + X_{Cu});$$

$$D_{Mn} = X_{2Mn} - (3X_6 + \text{org_Mn } X_7 + X_{Mn}),$$

где D_B , D_{Cu} , D_{Mn} – расчетные дозы микроэлементов для бора, меди, марганца под планируемую урожайности Y соответственно, кг д.в.

Рассмотренная выше математическая модель (1) является нелинейной по параметрам A_1 , A_2 , A_3 . Поэтому при расчете оптимальных значений этих параметров для данной модели стандартный метод наименьших квадратов неприменим.

В приведенной блок-схеме показаны необходимые этапы выполнения расчетов по заданной модели с конечным результатом.

Оптимальная оценка параметров функции f (A_1 , A_2 , A_3 ; X_1 , X_2) рассчитывается с помощью градиентных методов, в частности с помощью метода покоординатного спуска. Макроблок-схема алгоритма оценки параметров A_1 , A_2 , A_3 уравнения (1) приведена на рисунке 6.

Коэффициенты уравнения A_1 , A_2 , A_3 получены по бору, меди, марганцу для основных сельскохозяйственных культур (таблица 3) и групп типов (подтипов) почв Центрального региона РФ (таблица 1).

Например, параметры A_1 , A_2 , A_3 по бору были получены из данных таблицы 1, в результате уравнение имеет вид:

$$Y = \frac{8,50235X_1(1 + X_2)}{1 + 1,33918X_1 + 0,07523X_1X_2}. \quad (2)$$

Уравнение (2) было протестировано на входных данных таблицы 1. Результаты расчетов показаны в таблице 2.

Таблица 4 Расчетные данные для бора по уравнению (2)

№ п/п	Урожайность, ц/га		Бор почвы, мг/кг	Бор				Расчет доз микроудобрений, д.в. кг/га
				Агрегир. переменная (факт) X2				
	факт	расчет		Всего, кг	в том числе			
					в почве, кг	в навозе, кг	в микроуд., кг д.в.	
	Yф	Yр	X1	X2	X4	X9	Zf	Zr
1	10	10,573	0,350	1,169	1,163	0	0,006	0,00622
2	15	15,054	0,412	1,379	1,370	0	0,008	0,00817
3	20	19,848	0,457	1,528	1,518	0	0,010	0,01052
4	25	24,855	0,538	1,798	1,786	0	0,012	0,01222
5	30	29,988	0,600	2,008	1,993	0	0,014	0,01448

Рисунок 6
Блок-схема алгоритма оценки параметров уравнения

Коэффициенты корреляции: $R(Y_f, Y_p) = 0,9974$; $R(Z_f, Z_r) = 0,9991$. Коэффициенты корреляции между значениями показателей урожайности, доз внесенных удобрений близки к единице, что означает высокую степень связи между расчетными и исходными показателями. Это показывает, что параметры уравнения определены оптимальным образом. В общем виде алгоритм расчета доз микроэлементов представлен блок-схемой на рисунке 7.

На основе рассмотренного выше алгоритма разработан программный комплекс расчета доз микроэлементов для основных групп сельскохозяйственных культур и почв Центрального региона РФ. Интерфейс программного комплекса представлен на рисунках 8, 9.

В программном комплексе использованы базы данных: данные опытов по влиянию микроэлементов почвы на урожайность сельскохозяйственных культур; данные коэффициентов урожайности сельскохозяйственных культур по отношению к базовой культуре (ячмень); данные о содержании микроэлементов в семенах полевых сельскохозяйственных культур; данные о содержании микроэлементов в побочной продукции сельскохозяйственных культур; данные по вы-

носу микроэлементов основными сельскохозяйственными культурами; данные по норме высева семян основных сельскохозяйственных культур; данные о содержании бора в борных микроудобрениях; данные о содержании меди в медных микроудобрениях; данные о содержании марганца в марганцевых микроудобрениях; данные о содержании молибдена в молибденовых микроудобрениях; данные о содержании кобальта в кобальтовых микроудобрениях; данные о содержании цинка в цинковых микроудобрениях.

Расчет требуемого количества удобрений проводится в два этапа. На первом этапе из списка выбираются микроудобрения, вводятся данные: планируемая урожайность, площадь поля, содержание микроэлементов в почве, концентрация гуминовых кислот, объем накопительной емкости технологической линии, себестоимость 1 л получаемого концентрата комплексных удобрений. На втором этапе производится расчет доз микроудобрений и экономических показателей (себестоимости производства комплексных гуминовых удобрений). Расчетные данные объемов доз микроэлементов далее используются оператором технологической линии для ввода в системе дозирования.

Рисунок 7
Алгоритм расчета доз микроэлементов

Рисунок 8
Интерфейс программы для определения потребности в микроудобрениях

Расчет доз микроудобрений

РАСЧЕТ ДОЗ МИКРОУДОБРЕНИЙ (В, Cu, Mn)

Хозяйство: ООО "Мурминское Рязанского района Рязанской области"

Микроудобрения

Борные	Медные	Марганцевые
Борная кислота, H ₃ BO ₃	Сернокислая медь, CuSO ₄	Сульфат марганца, Mn

Микроудобрения

Микроудобрения	действ. в-во, %	плотность, г/см ³	цена, руб/кг
Борные: Борная кислота, H ₃ BO ₃ , В=17.1-17.3	17.10	1.000	140.00
Медные: Сернокислая медь, CuSO ₄ *5H ₂ O	25.40	1.00	187.00
Марганцевые: Сульфат марганца, MnSO ₄ *5H ₂ O	32.50	1.22	150.00

Концентрация гуминовых кислот в рабочем растворе, г/л: 10.00

Объем концентрата в накопительной емкости, л: 2000

Себестоимость 1л концентрата гумата без микроудобрений, руб: 80.00

Расчет площади

Тип почвы	Мех. состав	Продукция растениеводства	N Поля	Урожайность, ц/га	Площадь поля, га	Внесено орг. уд., т/га	Содержание в почве подвижных форм микроэлементов, мг/кг		
							Бор (0,2 - 1)	Медь (1,5 - 7)	Марганец (10-100)
160	5	Ячмень яровой	1.0	25.00	200	0	0.50	4.00	60.00

Расчет доз микроудобрений

Дозы микроудобрений

N поля	Бор, д.в. кг/га	Бор, кг/га	Всего бора, л	Медь, д.в. кг/га	Медь, кг/га	Всего меди, л	Марг., д.в. кг/га	Марг., кг/га	Всего марганца, л
1	0.009	0.050	10.09	0.014	0.053	10.64	0.126	0.387	63.48

Площадь поля, га	Стоимость микроудобрений, руб			Стоимость, руб		Себестоимость 1л концентрата с микроудобрениями
	борные	медные	марганцевые	концентрата	концентрата с микроуд.	
200	1412.40	1990.31	11616.8	160000	175019.5	87.51

Выход

Рисунок 9
Расчет доз микроудобрений

После окончания расчетов пользователь может распечатать их результаты. Выходная форма содержит наименование продукции растениеводства, ее планируемую урожайность, площадь, дозы внесения микроудобрений и другие показатели.

Таким образом, применение цифровых технологий позволяет создавать системы управления отдельными технологическими операциями при производстве гуминовых удобрений, например, обогащение их микроэлементами. Это существенно усиливает эффективность положи-

тельного воздействия гуминовых удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур. При этом объем микроэлементов, вносимых в гуминовые удобрения, определяется дифференцированно, с учетом почвенных данных агрохимической службы региона, возделываемой культуры, планируемой урожайности. Применение комплексных гуминовых удобрений позволит осуществлять оптимальное микроэлементное питание выращиваемых культур, поддерживать плодородие почв в хозяйствах Центрального региона России.

Библиографический список

1. Белых, С.А. Обоснование параметров дозирующего устройства для производства комплексных удобрений на основе гуминовых [Текст] / С.А. Белых, К.Н. Сорокин // Техника и оборудование для села. 2014. № 8. С. 28–30.
2. Белых, С.А. Устройство для дозирования микроэлементов при производстве комплексных удобрений на основе гуминовых [Текст] / С.А. Белых, К.Н. Сорокин // Международная агроинженерия. 2014. Вып. 3 (№ 11). С. 75–84.
3. Сорокин, К.Н. Формирование алгоритма расчета доз комплексных удобрений на основе гуминовых под планируемую урожайность [Текст] / В.С. Никитин, К.Н. Сорокин // Техника и оборудование для села. 2014. № 5. С. 21–23.
4. Аристархов, А.Н. Влияние микроэлементов на продукционные процессы ячменя ярового [Текст] / А.Н. Аристархов, В.П. Толстоусов, А.Ф. Харитонов, Н.К. Ефимова, Н.Н. Бушуев // Агрохимия. 2010. № 9. С. 36–50.

5. Зубкова, Т.А. Влияние комплексных микроудобрений на урожайность и качество ячменя ярового [Текст] / Т.А. Зубкова, В.А. Гулидова // Земледелие. 2012. № 8. С. 44–45.

6. Любченко, В.Б. Сохранение баланса микроэлементов в почве – один из факторов повышения урожайности [Текст] / В.Б. Любченко, С.В. Митрофанов, В.С. Никитин, Н.Б. Горохова // Инновации в АПК: стимулы и барьеры: сборник статей по материалам участников международной научно-практич. конф. М.: Научный консультант, 2017. С. 183–186.

7. Никитин, В.С. Формирование алгоритма расчета доз комплексных удобрений на основе гуминовых под планируемую урожайность

[Текст] / В.С. Никитин // Техника и оборудование для села. 2016. № 5. С. 20–23.

8. Никитин, В.С. Математическая модель почвенного питания сельскохозяйственных культур нечерноземной зоны Центрального региона Российской Федерации [Текст] / В.С. Никитин // Проблемы механизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства: сб. науч. тр. Рязань: ГНУ ВНИМС Россельхозакадемии, 2013. С. 121–125.

9. Романенко, Г.А. Удобрения. Значение, эффективность применения [Текст]: справоч. пособие / Г.А. Романенко, А.И. Тютюников, В.Г. Сычев. М.: ЦИНАО, 1998. 376 с.

Сведения об авторах

1. **Измайлов Андрей Юрьевич**, доктор технических наук, академик РАН, директор ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, e-mail: vim@vim.ru.

2. **Сорокин Николай Тимофеевич**, доктор экономических наук, врио зам. директора, Институт технического обеспечения сельского хозяйства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр ВИМ» – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, e-mail: n.Sorokin.vnims13@yandex.ru.

3. **Сорокин Константин Николаевич**, кандидат технических наук, заместитель директора, ФГБГУ ФНАЦ ВИМ, e-mail: 7623998@mail.ru.

4. **Никитин Василий Степанович**, старший научный сотрудник консультационного отдела, Институт технического обеспечения сельского хозяйства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр ВИМ» – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, e-mail: nikitin.vnims@yandex.ru.

5. **Бельх Сергей Анемподистович**, кандидат технических наук, ведущий специалист консультационного отдела, Институт технического обеспечения сельского хозяйства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр ВИМ» – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, e-mail: belyh.vnims@yandex.ru.

6. **Благов Дмитрий Андреевич**, кандидат биологических наук, заведующий отделом № 1, Институт технического обеспечения сельского хозяйства – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр ВИМ» – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, e-mail: aspirantya2013@gmail.com.

В работе рассматриваются вопросы компьютерного управления внесением микроэлементов в концентрированный гуминовый раствор при его производстве на технологической линии из орга-

нического сырья (торф, бурый уголь, сапропель, и др.). Управление внесением доз микроудобрений в гуматный раствор осуществляется с помощью программного комплекса MasterSCADA.

A. Izmailov, N. Sorokin, K. Sorokin, V. Nikitin, S. Belykh, D. Blagov

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF COMPLEX ORGANIC-MINERAL FERTILIZERS

Key words: *technological line; mathematical model; micronutrients; crop yield; agrochemical properties of soil.*

Authors' personal details

1. **Izmailov Andrei**, Doctor of technical sciences, academician of the Russian Academy of Sciences, director of the Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, e-mail: vim@vim.ru.

2. **Sorokin Nikolai**, Doctor of economical sciences, stand-in vice-director of the Institute of technical maintenance in agriculture – branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Scientific Centre of the All-Russian Institute of Mechanization» – branch of the Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, e-mail: n.Sorokin.vnims13@yandex.ru.

3. **Sorokin Konstantin**, Candidate of technical sciences, vice-director of the Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, e-mail: 7623998@mail.ru

4. **Nikitin Vasilii**, senior researcher of the consultation centre, the Institute of technical maintenance in agriculture – branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Scientific Centre of the All-Russian Institute of Mechanization» – branch of the Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, e-mail: nikitin.vnims@yandex.ru.

5. **Belykh Sergei**, Candidate of technical sciences, leading researcher of the consultation centre, the Institute of technical maintenance in agriculture – branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Scientific Centre of the All-Russian Institute of Mechanization» – branch of the Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, e-mail: belyh.vnims@yandex.ru

6. **Blagov Dmitrii**, Candidate of biological sciences, head of the department # 1, the Institute of technical maintenance in agriculture – branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Scientific Centre of the All-Russian Institute of Mechanization» – branch of the Federal scientific agro-engineering centre of the All-Russian Institute of Mechanization, e-mail: aspirantyra2013@gmail.com.

This paper considers the issues of computerized control over micronutrients supply into concentrated humic solution being produced from organic raw materials (peat, brown coal, sapropel, etc.) in

the technological line. Proportional supply of micronutrients is controlled by means of Master-SCADA software complex.

© Измайлов А.Ю., Сорокин Н.Т., Сорокин К.Н., Никитин В.С., Белых С.А., Благов Д.А.

УДК 681.518.5

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-40-43

В.А. Ильин

ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ АВТОТРАКТОРНОЙ И КОМБАЙНОВОЙ ТЕХНИКИ

Ключевые слова: CAD-модель; мобильные (носимые) устройства; техническое (компьютерное) зрение; дополненная реальность; электронная сервисная информация; технический сервис сельскохозяйственной техники; независимый контроль качества.

Введение. Современные тракторы, автомобили, комбайны проектируются как единый объект управления [1]. Необходимым элементом контроля и поддержания технического состояния такой техники становится электронная сервисная информация, содержащая в себе инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов [2, 3] (рисунк 2). Опыт ученых Башкирского ГАУ, участвовавших в совместном с компаниями AVL и «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» проекте «Башкирский трактор TOLPAR», показал целесообразность расчета оптимальных допусковых значений эксплуатационных параметров технического состояния техники уже на этапе ее проектирования [5].

Сегодня сервисный инженер сталкивается с проблемой не дефицита информации, а сложно-

сти ее осмысления и применения. Технологии дополненной реальности (ТДР) меняют процессы принятия решений и взаимодействия субъекта с объектом технического сервиса. ТДР в качестве основных средств визуализации используют мобильные устройства, но постепенно акценты смещаются на носимые устройства (смарт-очки, головные дисплеи), освобождающие руки [6]. Так в производстве высокотехнологичных узлов, агрегатов, машин и оборудования носимые заводскими рабочими устройства отображают наложенные на реальные объекты наглядные пошаговые инструкции по сборке, управлению оборудованием, отклонения геометрии выпускаемой продукции от эталонных значений [7, 8].

Цель исследования – повышение эксплуатационной надежности автотракторной и иной сельскохозяйственной техники путем использо-

вания в их техническом сервисе цифровых технологий дополненной реальности с визуализацией процесса обслуживания и ремонта ее узлов и агрегатов с наложением цифровых данных на изображения объектов технического обслуживания и ремонта.

Задача исследования – разработать схему технологической кроссплатформенной среды для мобильных (в т. ч. носимых) устройств, интегрированной с информационными, диагностическими системами сервисного обслуживания и ремонта автотракторной и комбайновой техники, обеспечивающей возможность визуализации и наложения данных процесса технического сервиса узлов и агрегатов на изображения реальных объектов с записью результатов воздействия в базу данных сервисной информации.

Моделирование процесса технического сервиса сельскохозяйственной техники с использованием средств и технологий дополненной реальности, технического (компьютерного) зрения. Для распознавания, сопоставления реальным объектам их трехмерных образов необходимы CAD-модели, математические алгоритмы компьютерного зрения. Цифровые изображения получают с камеры мобильного устройства, калибровка которой производится на этапе обучения системы для обеспечения точности совмещения реального объекта и его 3D-модели (рисунок 1). Устройства ТДР считывают «маркеры» объекта (границы, очертания, геометрию), формируя его цифровой образ, который сравнивается с трехмерным объектом из базы данных САПР-моделей [9].

Рисунок 1
Модель процесса распознавания реальных объектов системой технического (компьютерного) зрения

Рисунок 2
Модель процесса технического сервиса сельскохозяйственной техники

Интеграция устройств ТДР с сервисными, диагностическими системами позволяет накладывать диагностируемые данные, получаемые от датчиков и блоков управления узлами и механизмами автотракторной и комбайновой техники, на реальные изображения объектов в порядке, предусмотренном технологией технического сервиса (рисунок 2). Слежение за наличием объекта в изображении по завершении очередного этапа воздействия, соответствием пара-

метров диагностирования требуемым с записью результатов в базу данных сервисной информации гарантирует объективный независимый контроль качества выполняемых работ [10].

Технологии дополненной реальности (ТДР), накладывая цифровую информацию на реальные объекты, позволяют специалисту по техническому сервису обрабатывать физические и визуальные данные одновременно, не тратя силы на их сопоставление, а именно: пошагово визуа-

лизировать операции технического сервиса с записью результатов каждого этапа технического воздействия в базу данных электронной сервисной информации. Все это создает предпосылки для организации дилерской системы независимого контроля качества технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники с сохранением истории всех технических операций по каждой единице.

Выводы. 1. Перспективы технического сервиса автотракторной, комбайновой и иной сельскохозяйственной техники связаны с существенным увеличением объемов работ, требующих качественного обслуживания и ремонта уникальных машин множества фирм и моделей, различающихся как конструктивно, так и технологиями обслуживания, сборки, разборки и регулировки. Реализация технологии дополненной реальности с визуализацией и наложением

данных процесса технического сервиса узлов и агрегатов на изображения реальных объектов с записью результатов каждого этапа воздействия в базу данных сервисной информации могут обеспечить строгое соблюдение и контроль качества технологических процессов.

2. Разработку программного обеспечения технологий дополненной реальности для конкретных узлов, агрегатов и машин наиболее целесообразно проводить на этапе конструирования современных машин, используя при этом их САПР-модели.

3. Технологии дополненной реальности в реальных условиях эксплуатации позволяют специалисту по техническому сервису обрабатывать физические и визуальные данные одновременно, тем самым исключается потребность в высококвалифицированных работниках, повышается производительность их труда.

Библиографический список

1. Лобачевский, Я.П. Технологические основы импортозамещающей техники для обработки почвы и посева [Текст] / Я.П. Лобачевский, Н.К. Мазитов, Н.Т. Сорокин, Л.З. Шарфиев, Р.Ф. Садриев // Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы. Труды II международной научно-практической конференции. 2017. С. 131–137.

2. Черноиванов, В.И. Цифровые технологии и электронные средства в системе технического обслуживания и ремонта автотракторной и комбайновой техники [Текст] / В.И. Черноиванов, И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2018. Т. 30. С. 74–81.

3. Габитов, И.И. Интеллектуализация технического сервиса топливopодpающих систем дизелей [Текст]: науч. изд. / И.И. Габитов, А.В. Неговора, В.Ф. Федоренко. М: Росинформгротех, 2018. 496 с.

4. Ерохин, М.Н. Проблемы и перспективы импортозамещения на автомобильном транспорте [Текст] / М.Н. Ерохин, О.Н. Дидманидзе, Г.Е. Митягин // Информационные технологии и инновации на транспорте. Материалы 2-ой Международной научно-практической конференции, 2016. С. 88–96.

5. Габитов, И.И. Перспективы производства колесного трактора тягового класса 3 в Республике Башкортостан [Текст] / И.И. Габитов, А.В. Неговора, И.Я. Биккинин, А.Ф. Ахметов //

Международный технико-экономический журнал. 2009. №3. С. 52–54.

6. Roitman L., Shrager J., Winograd T. A Comparative Analysis of Augmented Reality Technologies and their Marketability in the Consumer Electronics Segment. Journal of Biosensors and Bioelectronics. Available at: <https://www.omicsonline.org/open-access/a-comparative-analysis-of-augmented-reality-technologies-and-their-marketability-in-the-consumer-electronics-segment-2155-6210-1000236.php?aid=85934>.

7. Портер, М. Руководство по дополненной реальности [Электронный ресурс] / М. Портер, Д. Хеппелманн // Harvard Business Review Россия (Гарвард Бизнес Ревью Россия). Электронное периодическое издание. Режим доступа: <https://hbr-russia.ru/management/strategiya/a24111>.

8. Габитов, И.И. Современные тенденции технического сервиса топливной аппаратуры автотракторных и комбайновых дизелей [Текст] / И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2008. Т. 101. С. 38–44.

9. Шапиро, Л. Компьютерное зрение [Текст] / Л. Шапиро, Дж. Стокман // 2-е изд. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. С. 126–166.

10. Kowallick S. An Interview with Timo Gessmann, Director Bosch IoT Lab. How blockchain can help to prevent odometer fraud. Bosch ConnectedWorld Blog. Available at: <https://blog.bosch-si.com/blockchain/how-blockchain-can-help-to-prevent-odometer-fraud>.

Сведения об авторе

Ильин Владимир Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и информационных технологий, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-06-96, e-mail: vladimir@bsau.ru.

Статья посвящена вопросу использования технологий дополненной реальности, технического (компьютерного) зрения в техническом сервисе автотракторной и комбайновой техники. Предлагается использование мобильных

устройств, интегрированных с сервисными, диагностическими системами, для повышения производительности, снижения трудоемкости операций технического сервиса с обеспечением объективного независимого контроля их качества.

V. Ilin

AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN TECHNICAL SERVICE OF FARM MACHINERY

Key words: *CAD-model; mobile (smart-glasses, heads-up displays) devices; technical (computer) vision; augmented reality; electronic service information; technical service of farm machinery; independent quality control.*

Authors' personal details

Vladimir Ilin, Candidate of technical sciences, associate professor of the Information Science and Information Technologies department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Oktabria St., 34, phone: +7 (347) 228-06-96, e-mail: vladimir@bsau.ru.

The paper discusses an augmented reality technology, technical (computer) vision in technical service of farm machinery. Mobile machines with integrated service and diagnostics systems to increase

performance, lower work content in technical service and provide objective independent quality control are offered.

© Ильин В.А.

УДК 681.518.5

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-43-49

С.З. Инсафуддинов

О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ключевые слова: *двигатель; телематика; система интеллектуальная; ремонт; обслуживание техническое.*

Введение. Современные и перспективные модели тракторов, автомобилей, мобильной сельскохозяйственной техники, как правило, оснащаются навигационным и бортовым оборудованием и имеют выход в Интернет. Навигационное оборудование выдает данные по местоположению, направлению и скорости движения автотракторных агрегатов, а электронная бортовая система управляет агрегатами машины – двигателем, трансмиссией, рабочим оборудованием, системой самодиагностики – и контролирует качество выполнения технологических операций и др. В новейших моделях тракторов, комбайнов и сельхозмашин фирм Belarus, Caterpillar, John Deere, Case, New-Holland, Claas, Same-Deutz Fahr, Holmer и др. уже установлена

система позиционирования, обеспечивающая контроль качества выполнения технологических операций в режиме реального времени [3]. В последние годы производителями начали применяться датчики качества масла – QLT Sensor, оценивающие диэлектрическую проницаемость смазочного масла. Трактора, комбайны и ряд сельхозмашин стали снабжаться системой контроля давления в шинах и износа накладок тормозных колодок [5]. Японской компанией Mitsubishi была впервые внедрена система распознавания усталости по времени ответа мимики лица на раздражающие факторы. Ею было определено, что через четыре часа вождения комбайна скорость реакции машиниста снижается в два раза, а уже через восемь часов и вовсе

демонстрируются катастрофические результаты: реакция комбайнера замедляется в шесть раз [9]. Если учесть тот факт, что рабочий день механизатора имеет очень высокую плотность – до 95 % [3], начиная с ежедневного технического обслуживания и завершая проверкой состояния техники после окончания работ при фактической продолжительности рабочей смены в период сезонных работ 10–12 часов, облегчением было бы исключение его из цепочки в связи «организация – сервисная компания». Все машины, изготовленные для продажи в США, с 1996 г. оснащаются похожими системами «On-Board Diagnostics-OBD», основной целью которых изначально было определение неполадок транспортного средства, ведущих к увеличению уровня загрязнения окружающей среды [10]. Бортовые системы энергоустановок компании Caterpillar допускают запись данных с бортовых датчиков двигателя в форме отчетов и их отправку по каналам сотовой связи в специализированной среде Product Link только на завод-изготовитель. Это является способом ограничения справочной информации со стороны производителей двигателей. Зачастую информация является коммерческой собственностью завода-изготовителя и не может обнародоваться или использоваться без разрешения собственника – как правило, иностранного контрагента. При этом производитель оставляет за собой право гарантийного ремонта и обслуживания узлов и агрегатов. Дозволенная к опубликованию производителем информация зачастую оказывается недостаточной для мониторинга технического состояния конкретных агрегатов и узлов двигателя и контроля качества работы техники [6], а получение полной диагностической карты в сервисных центрах осложняется дополнительными затратами, в том числе связанными со спецификой сельскохозяйственных техники (громоздкостью и сложностью отрыва от технологического процесса, дороговизной и др.). В то же время в процессе работы всегда возникают различные случайные факторы, которые могут вызвать как увеличение, так и уменьшение фактического остаточного ресурса по сравнению с установленным по результатам стационарного контроля. Отсутствие мониторинга не дает технической службе упреждающую информацию о техническом состоянии машин, а модели субъекта управления – предсказывать вероятность появления поломок и корректировать задание водителю. В связи с этим важной задачей обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники является разработка инновационных методик непрерывного мониторинга технического состояния и функционирования всей

машины в целом на основе использования цифровых технологий и оборудования и технологий диагностирования технического состояния агрегатов в режиме реального времени, универсальных для всех видов техники и адаптированных к существующим условиям сервисных центров.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является повышение эксплуатационной надежности автотракторной, комбайновой и иной сельскохозяйственной техники на основе непрерывного мониторинга их технического состояния за счет использования Интернет-технологий, цифрового оборудования и программного обеспечения. Задача исследования – разработать для владельцев и обслуживающих организаций автотракторной, комбайновой и иной сельскохозяйственной техники методику непрерывного мониторинга технического состояния и функционирования как отдельных узлов и агрегатов, так и всей машины в целом на основе использования цифровых технологий и оборудования. Использование методики позволит в режиме реального времени отслеживать изменение их структурных и диагностических параметров, точно прогнозировать поведение агрегата или узла и на этой основе наиболее эффективно, т. е. своевременно, целенаправленно и в необходимом объеме проводить необходимые регламентные работы.

Условия, материалы и методы. Основное требование к предлагаемой методике – постоянный телемеханический мониторинг технического состояния узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники в режиме реального времени, предсказание появления отклонений его технического состояния, поиск решений и передача дистанционно команд на упреждение отклонений, необходимости ремонта и др. В качестве примера оперативного мобильного мониторинга рассмотрена система управления работой двигателей (рисунок 1). Мощностные, экономические и экологические показатели двигателей определяются в первую очередь работой требующих постоянного технического контроля их слабых (наиболее уязвимых) агрегатов и узлов. К таким относятся системы питания, смазки и охлаждения двигателя. От совершенства технического состояния, например, топливной системы и зависят показатели рабочего процесса дизеля, его надежность и эксплуатационные характеристики. К топливным системам дизелей предъявляют довольно высокие и жесткие требования [1, 2]. Основные показатели её работы (цикловая подача топлива и ее зависимость от частоты вращения, давления и угла опережения впрыскивания) являются настраиваемыми параметрами, причем в процессе как её производства, так и эксплуатации. Качество настройки топливной

аппаратуры по этим и другим параметрам обеспечивает необходимый высокий уровень показателей работы дизеля. В связи с этим разра-

ботка современных методов дистанционного диагностирования показателей качества топливopодачи остается актуальной задачей [4].

Рисунок 1

Логическая схема оперативного удаленного мониторинга технического состояния двигателей

Дистанционная диагностика двигателя машины позволяет заблаговременно определять не только механические, но и возможные электрические проблемы и тем самым способствует предотвращению поломок в целом всей техники и минимизации рисков, связанных со здоровьем водителя и несвоевременностью выполнения работ. Предлагаемая методика позволяет осуществлять непрерывный контроль работы агрегата электронным блоком управления (ЭБУ) [6, 8] и установленными на двигателе передатчиками GPRS, трекером GPS, датчиками расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости, температуры окружающей среды, в салоне трактора, воздуха за интеркулером, масла в системе смазки, частоты вращения коленчатого вала двигателя, давления масла, топлива в линии низкого давления, состава отработавших газов (уровень выбросов CO) и др. Показания бортовых датчиков и дополнительных диагностических устройств передаются напрямую из агрегата в центр технического сервиса, что позволяет, исключая необходимость планирования, своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт. На рисунке 1 показана сравнительная блок-схема удаленного диагностирования авто-тракторной и сельскохозяйственной техники. Схема является усовершенствованным перспективным аналогом планово-предупредительной схемы технического обслуживания (обозначена для сравнения красным цветом) и текущего ре-

монта техники. Обычно допуск к таким работам имеет только предприятие-изготовитель или дилерская компания. При этом техническое обслуживание является профилактическим мероприятием, представляющим собой комплекс работ, направленных на предупреждение отказов и неисправностей, обеспечение полной работоспособности агрегата, узла или системы автомобиля. Техническое обслуживание проводится в плановом порядке через определенные пробеги или определенное время эксплуатации автомобиля, не допуская простоев техники. В то время как при штатной схеме автомобиль или трактор с неисправными агрегатами, узлами, системами и деталями, влекущими за собой угрозу безопасности движения, не выпускается в работу и простаивает, а субъект управления (на рисунке 1 — это механизатор-тракторист) сам обеспечивает периодичность обслуживания обычно по мото-часам наработки.

Предлагаемая методика предполагает отправку перед началом смены сообщения на телефон механизатора с указанием только требуемых мероприятий ежедневного технического обслуживания и оповещение сервисной компании в автономном режиме о прогнозируемых поломках. Конечное решение принимают аналитики сервисной компании. Критерии оценки данных при удаленном мониторинге сравниваются с данными облачных хранилищ, которые несколько отличаются от тех встроенных крити-

ческих значений, которые находятся в распоряжении системы управления заказчика. Данные, поступающие от конкретной машины, сопоставляются с огромной базой данных функционирования машин данного класса, что позволяет использовать весь опыт, имеющийся в распоряжении системы, и, предугадав тенденцию к отклонению того или иного параметра, своевременно

исключить серьезные повреждения еще до того, как это создаст аварийную ситуацию или произойдет аварийный останов оборудования. В целом удаленное оперативное диагностирование позволяет экономить время более чем на 72 часа и существенно сократить эксплуатационные расходы, снизив время простоя сельскохозяйственной техники.

Рисунок 2

Сравнительная блок-схема удаленного диагностирования автотракторной и сельскохозяйственной техники

Результаты и обсуждение. На сегодняшний день информация по автотракторным двигателям может быть считана только на станции технического обслуживания [8]. Это результат того, что требуется стыковка с компьютером, обуславливающая затраты дополнительного времени и возникновение ряда неудобств (даже при использовании беспроводного канала «bluetooth») [7]. Электронное управление в последние годы стало внедряться, кроме двигателя, в трансмиссию и ходовую часть трактора и сельхозмашин. Предлагаемая методика предусматривает системную работу всего агрегата с

сервисным центром. В процессе эксплуатации субъект управления (водитель, тракторист-механизатор) взаимодействует с объектом управления (автомобилем, трактором, сельскохозяйственной машиной) в режиме реального времени (рисунок 3).

В процессе взаимодействия системы субъект управления должен воспринимать и анализировать большой объем информации с учётом скоростного режима заданной технологии и её отклонений и внешних факторов, принимать решение об управляющем воздействии – изменении направления движения, подачи топлива или

переключения передачи, решать внеплановые задачи. В результате происходит изменение скорости движения и отклонений. Увеличение функций также ускоряет усталость водителя.

Поэтому основным элементом предлагаемой концепции является встроенная диагностическая система, представляющая собой элек-

тронные блоки управления и датчики, подключенные к автомобильной шине данных трансмиссии, ходовой части и других важных узлов автомобиля (рисунок 4), позволяющая автономно осуществлять непрерывный мониторинг технического состояния и функционирования субъекта управления.

Рисунок 3
Схема связи системы «Тракторист-машинист – трактор»

Рисунок 4
Визуализация электронных связей объекта управления

При внедрении системы удаленного диагностирования ЭБУ использует обратную связь с целью корректировки работы двигателя, что позволяет в режиме реального времени следить за показателями датчиков и своевременно предсказывать необходимость ремонта. Внедряя диагностику по косвенным признакам, можно расширить количество диагностируемых параметров, в том числе по определению состояния механических компонентов, цилиндров, коленчатого вала, систем топливоподачи и смазки и др.

Оповещение о необходимости ремонта происходит по схеме: от машины в модель субъекта управления по GPS-трекеру передается информация, затем она сохраняется и обрабатывается. При возникновении необходимости ремонта модель субъекта управления принимает решение и информирует сервисную службу о примерной дате прибытия техники на ремонт или организации её подмены. Преимуществами упреждающей диагностики транспортного средства при использовании предлагаемой методики явля-

ются возможность получения актуальной информации о техническом состоянии транспортного средства в процессе его эксплуатации и предсказание остаточной работоспособности транспортного средства на заданный момент времени.

Выводы. Предложенная методика непрерывного мониторинга технического состояния и функционирования отдельных узлов и агрегатов на основе непрерывного мониторинга технического состояния за счет использования Интернет-технологий, цифрового оборудования и

программного обеспечения позволяет повысить надежность эксплуатации автотракторной, комбайновой и иной сельскохозяйственной техники. Мониторинг технического состояния автотракторных двигателей дает возможность технической службе получать информацию об остаточной работоспособности транспортных средств и своевременно осуществлять профилактику их технического состояния. Для диспетчера (субъекта управления) непрерывная диагностика является одной из технологий упреждения потерь времени на простой.

Библиографический список

1. Габитов, И.И. Техническое обслуживание и диагностика топливной аппаратуры автотракторных дизелей [Текст] / И.И. Габитов, Л.В. Грехов, А.В. Неговора. М.: Легион-Автодата, 2008. 248 с.
2. Габитов, И.И. Современные тенденции технического сервиса топливной аппаратуры автотракторных и комбайновых дизелей [Текст] / И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2008. Т. 101. С. 38–44.
3. Дидманидзе, О.Н. Основы дистанционной диагностики систем тягово-транспортных средств [Текст]: учебник / О.Н. Дидманидзе. Москва, 2017. С. 5–13.
4. Девянин, С.Н. Использование расхода топлива на режимах холостого хода в качестве диагностического параметра ДВС [Текст] / С.Н. Девянин // Материалы международной научной конференции молодых ученых и специалистов, посвященная 100-летию И.С. Шатилова. 2017. С. 313–314.
5. Ерохин, М.Н. Технические и технологические требования к перспективной сельскохозяйственной технике [Текст] / М.Н. Ерохин. Москва, 2011. С.16–18.
6. Инсафуддинов, С.З. Диагностика топливных систем дизелей при впрыске в среду с противодавлением: свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RUS 2014611323 от 10.12.2013 / С.З. Инсафуддинов, Ф.Р. Сафин, Э.М. Гайсин, А.Ф. Давлетов.
7. Платы с USB интерфейсом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rudshel.ru/board_with_USB.html.
8. Сафин, Ф.Р. Способ испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры и стенд для его осуществления: патент на изобретение RUS 2562349 от 11.03.2014 / Ф.Р. Сафин, С.З. Инсафуддинов, Э.М. Гайсин.
9. Борщенко, Я.А. Электронные и микропроцессорные системы автомобилей [Текст]: учебное пособие / Я.А. Борщенко, В.И. Васильев. Курган: Курганский гос. ун-т, 2007. С. 54–56.
10. Хрящёв, Ю.Е. Алгоритмы управления двигателями внутреннего сгорания [Текст]: монография / Ю.Е. Хрящёв, М.В. Тихомиров, Д.А. Епанешников. Ярославль: ЯГТУ, 2014. С. 48–51.

Сведения об авторе

Инсафуддинов Самат Зайтунович, кандидат технических наук, доцент кафедры теплоэнергетики и физики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, к. 266а/3, тел.: (347) 228-52-00, e-mail: insamat@mail.ru.

Современные модели тракторов, автомобилей и мобильной сельскохозяйственной техники, как правило, оснащаются навигационным и бортовым оборудованием и имеют выход в Интернет. Навигационное оборудование выдает данные по местоположению, направлению и скорости движения автотракторных агрегатов, а электронная бортовая система управляет агрегатами машины – двигателем, трансмиссией, рабочим оборудованием, системой самодиагностики – и контролирует качество выполнения

технологических операций и др. В работе предложена инновационная методика совместного использования всех электронных устройств для непрерывного мониторинга технического состояния и функционирования всей машины в целом на основе использования цифровых технологий, оборудования и методов диагностирования технического состояния агрегатов в режиме реального времени, универсальных для всех видов техники и адаптированных к существующим условиям сервисных центров.

DEVELOPING A CONTINUOUS DIAGNOSIS METHOD BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES TO TEST TECHNICAL CONDITION OF CARS, TRACTORS AND FARM MACHINERY

Key words: engine; telematics; intellectual system; repair; technical maintenance.

Authors' personal details

Insafutdinov Samat, Candidate of technical sciences, associate professor of the Heat Engineering and Physics department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Oktabria st., 34, Bulding 3, Room 266a, phone: +7 (347) 228-52-00, e-mail: insamat@mail.ru.

Modern models of tractors, cars and mobile farm machinery, as a rule, are equipped with navigation and on-board equipment and have an Internet connection. The navigation equipment provides data on location, direction and speed of the automotive tractor units. The electronic on-board system controls the machine's aggregates: an engine, transmission, working equipment and a self-diagnosis system. It controls the quality of technological

operations as well. The paper offers an innovative method of shared use of all electronic devices for continuous monitoring of technical condition and performance of the entire machine as a whole based on use of digital technologies, equipment and methods to diagnose technical condition of any machinery in real time being common for all types of equipment and adapted to existing conditions of service centers.

© Инсафуддинов С.З.

УДК 631.3:338.43(470.57)

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-49-55

П.А. Иофинов

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ключевые слова: техническая оснащенность; система машин; модернизация; ремонт сельскохозяйственной техники; восстановление деталей.

Введение. Существующая организационная и производственная инфраструктура инженерно-технического обеспечения предприятий агропромышленного комплекса в Республике Башкортостан (РБ) в основном сохранена в традиционном виде (рисунок 1).

В сельскохозяйственных предприятиях в достаточном количестве остаются действующими машинные дворы (832 единицы), ремонтные мастерские (615 единиц), пункты технического обслуживания (272 единицы), автогаражи (475 единиц), нефтесклады (560 единиц), крытые стоянки для сельхозтехники (339 единиц). Во всех 54 муниципальных районах имеются службы главного инженера управлений (отделов) сельского хозяйства. Функционируют две крупные республиканские и семь муниципальных машинно-технологических станций, один мехотряд в составе государственного унитарного предприятия. Ремонт техники, узлов и агрегатов

практически любой сложности может проводиться на базе 35 ремонтно-технических предприятий на территории 19 муниципальных районов. Ведущим ремонтно-обслуживающим предприятием является ГУСП «Башсельхозтехника», которое является дилером основных российских производителей сельхозтехники. В дополнение компании-изготовители зарубежной сельхозтехники – Кейс-Нью-Холланд, Джон Дир, КЛААС, АГКО и другие располагают на территории республики собственными сервисными службами и производственными базами. Динамика численности основных видов сельскохозяйственной техники по РБ представлена в таблице 1.

До 2011 г. ежегодное выбытие основных видов техники в сельскохозяйственных организациях республики в 3–5 раз превышало поступление новой. Количество тракторов и самоходных уборочных комбайнов за пределами норматив-

ных сроков эксплуатации достигало 90 % к наличию парка при среднем возрасте 18 и более лет. Из-за низкой обеспеченности техникой оптимальные сроки механизированных работ по посеву и уборке сельхозкультур не соблюдались, а потери урожая доходили до 20–25 % [1–3]. До 40 % основных механизированных работ по возделыванию и уборке сельхозкультур выполнялись силами республиканских машинно-технологических станций. Уровень технической оснащенности АПК Башкортостана в период с 1998 по 2011 гг. поддерживался покупкой им-

портной техники исключительно за счет республиканских бюджетных ассигнований путем создания республиканских МТС. Начиная с 2011 г., в республике осуществляется комплексная программа обновления машинно-тракторного парка, предусматривающая государственную поддержку сельхозтоваро-производителей всех категорий по различным направлениям технического оснащения путем субсидирования части затрат на приобретение новой и модернизацию находящейся в эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Рисунок 1
Структура инженерно-технического обеспечения АПК Республики Башкортостан

Таблица 1 Динамика наличия основных видов сельхозтехники

Вид техники	01.01.2001 г.	01.01.2005 г.	01.01.2010 г.	01.01.2015 г.	15.07.2018 г.
Тракторы	37278	28035	19155	15732	14892
Кормоуборочные комбайны	3153	2083	1187	855	760
Зерноуборочные комбайны	10687	6514	4224	3649	3659
Свеклоуборочные комбайны	1183	889	380	190	137
Посевные машины	14766	12207	10530	9017	8981
Культиваторы	14700	11737	8142	6441	6125

Цель исследования – определение эффективных мер региональной государственной поддержки по повышению уровня технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан.

Методика исследований. Нормативным документом для проведения технической модернизации сельскохозяйственного производства послужила разработанная Минсельхозом РБ совместно с Башкирским государственным аграрным университетом и Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства научно-обоснованная система машин для внедрения инновационных технологий возделывания основных видов сельскохозяйственных культур и производства

продукции животноводства в различных почвенно-климатических условиях республики [4, 5].

Результаты исследований и обсуждение. В настоящее время в регионе при поддержке Минсельхоза РБ разработаны и успешно действуют четыре программы, направленные на повышение технической оснащенности аграрного сектора: Обновление, ремонт и модернизация машинно-тракторного парка в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия; Грантовая поддержка сельхозтоваропроизводителей; Поддержка доходогенерирующих проектов; Субсидирование российских производителей техники. За семь последних лет аграриями республики приобретено более 20

тыс. единиц техники и оборудования на сумму 27,2 млрд руб. Из бюджета республики сельхозтоваропроизводителям было выплачено субсидий в сумме более 6 млрд руб.

Эффективность оказываемой республиканской господдержки значительно повысилась за счет реализации федеральной программы субсидирования российских производителей техники, в рамках которой с 2013 г. освоено в порядке удешевления приобретаемой аграриями республики новой техники на 1,1 млрд руб. Всего было выплачено субсидий 7,3 млрд руб. или 27 % суммы от объема закупок (рисунок 3). Доля зарубежной техники в общих объемах закупки в настоящее время не превышает 11 %.

Благодаря оказываемым мерам государственной поддержки удалось стабилизировать резкое падение численного состава основных

видов машин, а количество основных видов уборочной техники, в т. ч. зерноуборочных комбайнов, несколько увеличить. Наряду с этим существенно снизилось количество машин, выработавших нормативный срок эксплуатации и средний их возраст, также наблюдается уменьшение нагрузки при выполнении основных видов механизированных сельскохозяйственных работ (рисунок 4).

За счет пополнения парка зерноуборочных комбайнов в текущем году удалось снизить нагрузку по сравнению с прошлым годом в среднем с 480 до 460 га на комбайн. В то же время, несмотря на значительную государственную поддержку, техническая обеспеченность основными видами техники в отдельных районах и сельхозпредприятиях остается низкой (таблица 2) относительно нормативов [4].

Год	Количество, ед.		млрд. руб.
	Всего	в т.ч. импортной	
2011	2 980	389	2,9
2012	3 590	436	3,9
2013	3 721	405	4,6
2014	2 620	301	4,1
2015	2 145	202	2,8
2016	2 185	176	3,5
2017	2 058	278	3,7
6 мес. 2018	813	118	1,5
ИТОГО	20 112	2 305	27,0

Приобретено

Тракторов	- 3 643 ед.
Зерноуборочных комбайнов	- 1 584 ед.
Самоходных кормоуборочных комбайнов	- 287 ед.
Сеялок и посевных комплексов	- 2 127 ед.
Почвообрабатывающих машин и орудий	- 2 324 ед.

Рисунок 2

Приобретение сельскохозяйственной техники за период с 2011 г. по июнь 2018 г.

Рисунок 3

Объемы выплаченных субсидий по различным программам на приобретение техники и оборудования, млн руб.

Для достижения нормативных показателей технической оснащённости республики с учетом ежегодного списания дополнительно требу-

ется не менее 1200 комбайнов и более 3000 тракторов различного класса. Соответственно необходимо комплектовать тракторные агрегаты до-

полнительным шлейфом почвообрабатывающих и посевных машин и орудий, в том числе отвечающих требованиям почвозащитной, влагосберегающей системы земледелия [6–12]. Общая комплексная задача на ближайшие годы состоит в повышении энергообеспеченности в сельскохозяйственных организациях до 230–250 л. с. на 100 га посевной площади при существующем значении около 170 л. с. [4].

В решении задачи по повышению технической оснащенности при поддержке Минсельхоза республики ведется целенаправленная работа с предприятиями регионального сельхозмашиностроения. Предприятиями республики

уже освоено производство около 130 наименований различных видов новой сельскохозяйственной техники и оборудования, многие из которых не уступают по показателям назначения и надежности зарубежным аналогам. Из самоходной техники освоено производство самоходной косилки КС-100 «Чулпан» на базе АО «БашАгроМаш», зерноуборочного комбайна «Муромец-1500» на базе ООО ПО «Муромец» Стерлитамакского района, организовано сборочное производство колесных тракторов Т-150К, Беларус-82 и Беларус-1221 на базе Чишминского филиала ГУСП «Башсельхозтехника» (рисунок 5).

В структуре парка:

- тракторы кл. 1,4 - 52,3%; кл. 5 и более - 10,2%
- зерноуборочные комб. СК-5 «Нива» - 26,4%; зарубежные - 24,5%
- кормоуборочные комб. КГ-6 «Полесье» - 43,5%;

Рисунок 4

Динамика среднего возраста и сроков эксплуатации самоходной техники

Таблица 2 Состояние и целевые показатели технической оснащенности предприятий АПК для Республики Башкортостан

Наименование показателей	2018 год	Целевые показатели (нормативы)
Нагрузка на 1 трактор, га пашни	225	180
Количество тракторов на 1000 га пашни, шт.	4,5	6,0
Нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн, га	460	350
Количество комбайнов на 1000 га посевной площади, шт.; (зерно-/кормо-/свеклоуборочных)	2,2/2,4/3,0	2,9/3,0/3,5
Энергообеспеченность, л. с. на 100 га посевной площади	170	230

В 2017 г. впервые аккредитацию в Минпромторге России получило республиканское предприятие АО «БашАгроМаш» г. Стерлитамака, которое также включено в федеральный реестр крупнейших производителей сельхозтехники. В 2018 г. на данном предприятии осваивается производство самоходных опрыскивателей. На базе ООО «Турбомашсервис» г. Стерлитамака ведется подготовка производства для серийного изготовления телескопических погрузчиков различных модификаций. Новым и эффективным направлением повышения технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей является организация капитально-восстано-

вительного ремонта и модернизация находящейся в эксплуатации техники на базе специализированных ремонтных предприятий республики. В процессе модернизации производится замена базовых узлов и агрегатов на более совершенные и экономичные. Таких сертифицированных в установленном порядке предприятий в республике насчитывается 18. В дальнейшем планируется увеличение количества высокотехнологических ремонтных предприятий.

Для координации работ по организации капитального ремонта и модернизации сельхозтехники в 2017 г. создана Ассоциация ремонтно-обслуживающих предприятий РБ.

Рисунок 5
Освоение производства сельскохозяйственной техники на предприятиях Республики Башкортостан

Рисунок 6
Схема производственного кластера по развитию вторичного рынка сельхозтехники

На этой основе активно развивается вторичный рынок машин и система «Trade-in». Центральное место в структуре взаимодействия ор-

ганизаций в составе Ассоциации принадлежит аграрной науке, которую представляет Башкирский государственный аграрный университет

(рисунок 6). На базе аграрного университета в 2017 г. организована работа участка аттестованной организации ООО ПТЦ «Башагропромкомплект» по проведению входного контроля запасных частей. На данном участке разрабатываются методики и ведутся испытания качества различных деталей к сельхозтехнике и в первую очередь изготавливаемых предприятиями республики.

В настоящее время республиканскими предприятиями освоено изготовление и восстановление более 1200 наименований запасных частей, в т. ч. импортозамещающих, цена которых в разы ниже оригинальных. Согласно результатам проведенных нами исследований и данным ремонтных предприятий, при практически одинаковом ресурсе по сравнению с фирменным производством затраты на изготовление новых запасных частей составляют в среднем не более 35 % от стоимости оригинальных деталей, затраты на ремонт и восстановление изношенных деталей составляют не более 25 %. При этом ремонту и восстановлению подлежит почти 50 % изнашиваемых деталей к зерноуборочным комбайнам, самоходным косилкам и посевным комплексам зарубежного производства. Российскими аналогами могут быть восполнены еще требующие замены при ремонте 30 % деталей, в

результате доля необходимых оригинальных запасных частей не превысит 20 %.

Выводы. Научно-техническая и технологическая модернизация предприятий АПК Республики Башкортостан и повышение уровня технической оснащенности наиболее эффективно обеспечиваются за счет: усиления федеральных государственных программ субсидирования приобретения техники и оборудования мерами региональных программ поддержки предприятий сельхозмашиностроения республики, выделения региональных грантов на приобретение техники и пр.; организации капитально-восстановительного ремонта и модернизации находящейся в эксплуатации техники на базе специализированных ремонтных предприятий республики; координации работ по организации капитального ремонта, восстановления и модернизации сельскохозяйственной техники на основе создания ассоциации ремонтно-технических предприятий региона.

Наряду с этим перечисленные основные мероприятия по технической модернизации сельскохозяйственного производства позволят республике обеспечить привлечение в отрасль дополнительных инвестиций и укрепить собственную продовольственную безопасность.

Библиографический список

1. Лачуга, Ю.Ф. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года [Текст] / Ю.Ф. Лачуга и др. М.: Росинформагротех, 2009. 80 с.
2. Ежевский, А.А. Техническая и технологическая обеспеченность сельскохозяйственного производства России на 2013–2020 годы [Текст] / А.А. Ежевский // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2014. № 1.
3. Черноиванов, В.И. Цифровые технологии и электронные средства в системе технического обслуживания и ремонта автотракторной и комбайновой техники [Текст] / В.И. Черноиванов, И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2018. Т. 130. С. 74–81.
4. Система машин и оборудования для реализации инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве Республики Башкортостан [Текст] / И.И. Габитов, С.Г. Мударисов, Р.Р. Исмагилов и др.; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Башкирский государственный аграрный университет, Национальная Академия Наук Беларуси, Научно-практический Центр Национальной Академии Наук Беларуси по механизации сельского хозяйства. Уфа, 2014. 324 с.
5. Юнусбаев, Н.М. Ремонт узлов гидросистем импортной сельскохозяйственной техники [Текст] / Н.М. Юнусбаев, В.С. Наталенко, Р.Р. Касимов // Особенности развития агропромышленного комплекса на современном этапе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции в рамках XXI Международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2011». 2011. С. 104–106.
6. Соловьев, С.А. О программе модернизации инженерно-технологического обеспечения АПК [Текст] / С.А. Соловьев // Труды ГОСНИТИ. 2014. Т. 117. С. 9–18.
7. Иофинов, П.А. Влияние внешнего электромагнитного поля на металлопокрытие [Текст] / П.А. Иофинов, В.С. Ибрагимов, А.К. Дмитриенко // Техника в сельском хозяйстве. 1990. № 5.
8. Иофинов, П.А. Влияние внешнего электромагнитного поля на скорость плавления электродной проволоки при автоматической наплавке под слоем флюса [Текст] / П.А. Иофинов, В.С. Ибрагимов, А.К. Дмитриенко, А.В. Лебединцев // Сварочное производство. 1991. Январь.
9. Юнусбаев, Н.М. Особенности электроконтактной приварки порошковых материалов [Текст] / Н.М. Юнусбаев // Труды ГОСНИТИ. 2009. Т. 103. С. 149–150.

10. Юнусбаев, Н.М. Восстановление авто-тракторных деталей электроконтактной приваркой порошковых материалов в магнитном поле [Текст] / Н.М. Юнусбаев // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2006.

11. Сайфуллин, Р.Н. Способ электроконтактной приварки металлических порошков [Текст] / Р.Н. Сайфуллин, Э.Л. Левин, М.Н. Фархшатов, Н.М. Юнусбаев // Патент на изобретение RU 2322333 20.02.2006.

12. Габитов, И.И. Современные тенденции технического сервиса топливной аппаратуры автотракторных и комбайновых дизелей [Текст] /

И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2008. Т. 101. С. 38–44.

13. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 2018 года № 275 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования».

14. Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 22 июня 2018 года № 129 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования».

Сведения об авторе

Иофинов Павел Августович, заместитель министра, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, e-mail: mcx@bashkortostan.ru.

В статье проанализирован уровень технической оснащенности предприятий АПК Республики Башкортостан, обоснованы мероприятия по их научно-технической и технологической модернизации. Приведены разработанные в республике и показавшие высокую эффективность региональные программы по поддержке предприятий сельхозмашиностроения республики, грантов на приобретение техники и пр. Представлены примеры и показана эффективность

организации капитально-восстановительного ремонта и модернизации находящейся в эксплуатации техники на базе специализированных ремонтных предприятий республики. Выявлена необходимость координации работ по организации капитального ремонта, восстановления и модернизации сельскохозяйственной техники и для решения этой задачи показана целесообразность создания ассоциации ремонтно-технических предприятий на уровне региона.

P. Iofinov

RESEARCH-AND-ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AT THE PRESENT TIME

Key words: *equipment capability; machine system; development; farm machinery repair; part restoration.*

Authors' personal details

Iofinov Pavel, Deputy Minister, Ministry of Agriculture of the Bashkortostan Republic, Ufa, Pushkin St., 106, e-mail: mcx@bashkortostan.ru.

The paper analyses the level of equipment capacity in farm enterprises of the Bashkortostan Republic, gives reasons for measures for their research-and-engineering and technological development. Regional programs to support farm machinery building enterprises, grants for buying machinery developed in Bashkortostan and proved to be of high efficiency are presented. The paper provides

examples and demonstrates efficiency of overhaul reconditioning and upgrade of the machinery being used on the premises of the specialized repair shops of the Republic. There is a need for coordinated work to arrange overhaul repair, restoration and upgrade of farm machinery. This task is better to be solved by creating an association of repair and maintenance at the region level.

© Иофинов П.А.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛОЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЕМЯН В БАРАБАННЫХ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯХ

Ключевые слова: барабан; протравитель; обработка семян зерновых культур; устройства для протравливания семян барабанного типа; виртуальное моделирование MSC ADAMS; защитно-стимулирующие препараты.

Введение. Обработка зерновых культур перед посевом защитно-стимулирующими препаратами сегодня является одной из основных технологических операций, гарантирующих получение стабильного урожая [1]. Для выполнения данной операции наибольшее распространение получили устройства шнекового, камерного и барабанного типов. В реализации усовершенствования устройств шнекового типа известны работы В.Г. Артемьева, В.И. Курдюмова [2], камерного типа с пневмомеханическими распылительными устройствами – И.М. Салахова, Э.Г. Нуруллина [3], А.Л. Мечкало [4]. На наш взгляд, на сегодняшний день наиболее перспективны простые по конструкции барабанные протравливатели, имеющую высокую производительность и оказывающие минимальное травмирующее воздействие на зерно [5]. Вместе с тем, как указывает В.А. Смелик [6], у существующих барабанных конструкций протравливателей недостаточная интенсивность перемешивания, что не обеспечивает агротехнические требования по равномерности покрытия, требует увеличения норм расхода рабочей жидкости и соответственного снижения концентрации в ней препарата. Это приводит к снижению общей эффективности процесса и более высокой влажности зерна на выходе по сравнению с камерными и шнековыми протравливателями.

Цели и задачи исследования: предложить техническое решение, обеспечивающее взаимное перемещение семян в различных плоскостях с целью повышения равномерности распределения рабочего препарата по поверхности и повышения эффективности процесса протравливания. Построить модель, произвести оценку модели технологического процесса, проверить адекватность разработанной модели экспериментальными исследованиями.

Условия, материалы и методы исследований. Изучению процесса движения сельскохозяйственных культур по различным поверхностям посвящены работы П.М. Василенко [7], В.М. Мартынова [8] и др.

Для проведения аналитических исследований нами рассматривался случай движения компоненты по усеченному конусу, при этом исходили из условий, что компонента в начальный момент неподвижна и находится в соприкосновении с поверхностью конуса, а в дальнейшем перемещается без вращения и опрокидывания. Учитывая форму и кинематику взаимодействующих поверхностей, рассмотрено перемещение компоненты вороха в цилиндрической системе координат ρ, φ, z . Полярный радиус ρ определяет расстояние до центра масс компоненты от оси вращения конуса Oz , при этом точка контакта взаимодействующих поверхностей находится на луче, проходящем перпендикулярно через ось Oz и центр масс компоненты.

Рисунок 1

Схема сил, действующих на компоненту зернового вороха, движущейся по внутренней поверхности усеченного конуса

Отклонение радиуса ρ от вертикали определяется полярным углом φ . Перемещение вдоль оси вращения конуса оценивается координатой z . Радиальное ускорение центра масс компоненты определяется как $\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2$, тангенциальное ускорение $-\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi}$, соответственно скорость и ускорение по оси Oz равны $\dot{z} = \dot{\rho}/\tan\alpha$ и $\ddot{z} = \ddot{\rho}/\tan\alpha$. На компоненту массой m воздей-

$$\left. \begin{aligned} m(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2) &= G \sin\beta \cos\varphi - N \cos\alpha - fN\dot{\rho}/\sqrt{v_o^2 + \dot{\rho}^2/\sin^2\alpha}; \\ m(\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi}) &= -G \sin\beta \sin\varphi - fNv_o/\sqrt{v_o^2 + \dot{\rho}^2/\sin^2\alpha}; \\ m\ddot{z} &= m\ddot{\rho}/\tan\alpha = N \sin\alpha - G \cos\beta - fN\dot{\rho}/(tg\beta\sqrt{v_o^2 + \dot{\rho}^2/\sin^2\alpha}) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

где $\sqrt{v_o^2 + \dot{\rho}^2/\sin^2\alpha}$ – абсолютная скорость компоненты V_k ; v_o – относительная окружная скорость компоненты, равная

$$v_o = \rho_1(\dot{\varphi} - \omega_0), \quad (2)$$

где ω_0 – угловая скорость вращения конического барабана; ρ_1 – полярный радиус расположения точки контакта компоненты с внутренней поверхностью усеченного конуса с учетом радиуса ρ_k компоненты, определяемый как сумма

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\varphi} &= -\frac{1}{r} \left\{ 2\dot{\rho}\dot{\varphi} + g \sin\beta \sin\varphi + [\rho\dot{\varphi}^2 + g(\cos\beta \cdot tg\alpha + \sin\beta \cos\varphi)] \frac{fv_o \sin\alpha \cos\alpha}{\sqrt{v_o^2 \sin^2\alpha + \dot{\rho}^2}} \right\}; \\ \ddot{\rho} &= \sin\alpha [\rho\dot{\varphi}^2 + g(\cos\beta \cdot tg\alpha + \sin\beta \cos\varphi)] \left(\sin\alpha - \frac{f \cdot \dot{\rho} \cos\alpha}{\sqrt{v_o^2 \sin^2\alpha + \dot{\rho}^2}} \right) - g \cos\beta \cdot tg\alpha. \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Численное решение системы (5) позволяет определять текущие значения угла φ и радиуса ρ для любого времени t или угла поворота конуса $\psi = \omega_0 t$. Начальный радиус $\rho = \rho_0$ в соответствии с (4) равен

$$\rho_0 = R_{min} - \rho_k \cos\alpha, \quad (6)$$

где R_{min} – радиус меньшего основания усеченного конуса. Этот радиус при заданных значениях угла α , радиуса большего основания R_{max} и высоте h_z усеченного конуса равен

$$R_{min} = R_{max} - h_z \cdot tg\alpha. \quad (7)$$

Текущая координата z при известном радиусе ρ равна:

$$z = (\rho + \rho_k/\cos\alpha - R_{min})/\tan\alpha. \quad (8)$$

Эти же условия справедливы в случае движения компоненты по внутренней поверхности цилиндрического барабана, так как при этом в решении системы уравнений (1) расчет сохраняется при условии, что угол β равен нулю. На рисунке 3а показано боковое смещение компоненты вороха при движении по внутренней поверхности вращающегося с угловой скоростью $\omega = 6 \text{ с}^{-1}$ цилиндрического барабана диаметром $D = 0.6 \text{ м}$ при различных коэффициентах трения, полученных на аналитической модели. Подтвер-

ждают следующие силы: тяжести $G = mg$, нормальная реакция N и сила трения fN , где f – коэффициент трения компоненты о поверхность образующей конуса. После проецирования всех действующих сил на цилиндрические оси координат с учетом инерционной составляющей точечной массы имеем следующую систему дифференциальных уравнений движения компоненты:

$$\rho_1 = \rho + \rho_k \cos\alpha. \quad (3)$$

Для исключения из системы уравнений неизвестной нормальной реакции N вычтем из третьего уравнения системы первое, предварительно разделив ее на $tg\alpha$. Выполнив преобразования, получим:

$$N = m \cos\alpha [\rho\dot{\varphi}^2 + g(\cos\beta \cdot tg\alpha + \sin\beta \cos\varphi)]. \quad (4)$$

После замены нормальной реакции система уравнений движения компоненты во вращающемся усеченном конусе принимает вид:

дить данные, на наш взгляд, возможно, исходя из анализа предложенных на сегодняшний день методов решений подобных задач при использовании среды виртуального моделирования машин MSC ADAMS.

При вращении барабана семенной материал поднимается на определенную высоту, характеризующуюся углом подъема. Угол подъема слоя зерна при вращении в цилиндрическом барабане в большинстве случаев определяется на основании общеизвестной зависимости [9]:

$$\alpha = \varphi + \arcsin \frac{\omega^2 r \sin\varphi}{g}, \quad (9)$$

где α – предельный угол подъема слоя зерна в барабане, φ – угол ската зерна, r – радиус барабана, ω – угловая скорость вращения барабана, g – ускорение свободного падения.

Вместе с тем при определении угла подъема в качестве значения угла ската ряд авторов использует угол естественного откоса зерновой смеси или другие углы трения зерен о внутреннюю поверхность барабана [10].

Технологический процесс барабанного протравливателя заключается в непрерывном движении барабана и обрабатываемого материала вверх вместе с барабаном, падением и (или) ссы-

панием части зерен вниз с последующими повторениями цикла. Падающие семена обволакиваются препаратом, распыленным в виде аэрозоля, а ссыпающееся семя обеспечивают взаимное перемешивание слоев. Таким образом, в первом случае определяющим является значение угла трения зерен о внутреннюю поверхность барабана, во втором – угол естественного откоса. При этом соотношение моментов, вызванных силой тяжести M_g и силами трения $M_{тр}$, приводят к следующим вариантам движения зернового материала: $M_{тр} \geq M_g$ – перемещается вверх вместе с барабаном; $M_{тр} = M_g$ – стоит на месте; $M_{тр} \leq M_g$ – соскальзывает вниз. Последний вариант на практике наблюдается в случае челночного режима, при котором динамическое трение скольжения существенно меньше статического трения покоя.

Для покрытия семян аэрозолем необходим угол подъема, заканчивающийся падением семян, а для более интенсивного перемешивания целесообразнее безотрывное движение, т. е. подъем на угол до 90° [11].

С целью проверки соответствия и работоспособности (верификации) созданных моделей и связей проведем расчёты по упрощённым схемам, в частности рассмотрим движение идеального шара внутри цилиндрического барабана. Это позволяет выявить возможные неточности и существенно упростить и минимизировать трудоёмкость создания более сложных моделей.

На сегодняшний день, на наш взгляд, наиболее близко к реальному описанию процессов перемещения тел с учётом сил трения кулоновская модель [11], при которой в расчёте сил трения учитываются четыре основных показателя: коэффициент статического трения, используемый для расчёта силы, необходимой для преодоления трения, когда тело находится в состоянии покоя; скорость статического трения, при которой происходит переход неподвижного компонента в движущийся; коэффициент динамического трения, используемый для расчёта сил трения при превышении телом скорости статического трения; скорость динамического трения, при которой его величина становится постоянной.

Реализация кулоновской модели нами осуществлена в среде виртуального моделирования MSC ADAMS. Учитывая ограниченность возможностей встроенного графического редактора ADAMS/View, трёхмерная модель барабана была создана в среде Компас-3D в формате sat и импортирована в препроцессор ADAMS/View (рисунок 2). Диаметр барабана, исходя из допустимых граничных условий, был выбран равным $D = 0,7$ м, а длина образующей $l = 1,0$ м.

Для определения инерционных и контактных характеристик, определяемых геометрией тела, в нашем случае значениями величин трёх осей эллипсоидов и геометрическими образами барабанов, для расчётов введены характеристики материалов, в частности для клубней сорта «Невский» модуль упругости $E = 2,6$ МПа, плотность $\rho = 1140$ кг/м³, коэффициент Пуассона $k = 0,23$, диапазоны коэффициентов трения по резине скольжения $0,7\text{--}0,75$, качения – $0,35\text{--}0,37$, коэффициент восстановления скорости клубней при ударе о резину равен $0,7\text{--}0,76$.

Рисунок 2
Фрагмент виртуального эксперимента
в препроцессоре ADAMS/View

Для среднесуглинистых почвенных комков соответственно $E = 15$ МПа, $\rho = 1500$ кг/м³, $k = 0,35$. В качестве материала эластичного барабана была выбрана резина, обладающая следующими свойствами: $E = 7$ МПа, $\rho = 2500$ кг/м³, $k = 0,5$. При введении неголономных (кинематических) связей рассчитывались контактное взаимодействие компонентов вороха с поверхностью барабана на основе процедуры Restitution-based contact. В этом случае вычисляется контактная сила, исходя из параметра штрафа и коэффициента восстановления. Параметр Penalty (штраф) характеризует локальную жёсткость между взаимодействующими поверхностями. Чем больше ее значение, тем меньше взаимное проникновение. Коэффициент восстановления управляет энергией диссипации при контакте. Значение ноль задаёт абсолютно неупругий контакт. Значение единица – абсолютно упругий контакт без потери энергии. Численная реализация модели в среде ADAMS/View основывается на системе уровней Эйлера – Лагранжа, нашедшей применение в задачах оптимизации, которые совместно с принципом наименьшего действия являются классическими уравнениями движения и используются для вычисления тра-

екторий в механических и мехатронных системах. В этом случае при определении траектории тела исходят из того, что среди всех вариаций траекторий принимается та, для которой на всем интервале движения действие экстремально, то есть в направлении, где первая вариационная производная уравнений обращается в ноль.

В препроцессоре «геометрический образ барабана» трёхмерная модель преобразована в конечно-элементный объект, установлена связь с «фундаментом» в виде шарнира вращения, определены кинематические связи, воздействие силы тяжести, заданы свойства материалов и характеристики их контактных взаимодействий. Твёрдотельные модели семян созданы в редакторе самой программы в форме эллипсоидов, имеющих контактное взаимодействие с внут-

ренней поверхностью барабана. Далее проведена серия верификационных расчётов для проверки правильности задания связей, начальных и граничных условий, настроек взаимодействия объектов и выполнены соответствующие корректировки.

Результаты исследования. На основе проведённых исследований выявлено, что закон движения компоненты вороха по внутренней поверхности конуса зависит от угла образующей α , наклона β к горизонту оси вращения Oz , коэффициента трения f , а также угловой скорости ω_0 и радиуса ρ_k . Существенное влияние при этом оказывают начальные скорости $\dot{\rho}_0$ и $\dot{\phi}_0$, а также угол сектора подачи φ_0 компоненты на сепарирующую поверхность.

Рисунок 3

Поперечное смещение траектории компоненты вороха, полученное:
а – на аналитической; б – виртуальной модели при коэффициентах трения 1 – $f = 0,3$; 2 – $f = 0,5$; 3 – $f = 0,7$; 4 – $f = 0,9$

Рисунок 4

Предельные углы подъёма семян в зависимости от коэффициента трения о внутреннюю поверхность барабана для показателей кинематического режима: 1 – 0,77; 2 – 1,51; 3 – 1,73 и 4 – 2,04

На рисунке 4 приведены графики зависимости углов подъёма от коэффициентов трения се-

мян пшеницы о внутреннюю поверхность барабана для разных кинематических режимов его

работы. Из представленных графиков следует, что на углы подъёма зерен существенное влияние оказывают радиус и угловая скорость вращения барабана. При постоянных значениях кинематического режима $k = (\omega^2 r) / g$ данный показатель линейно связан с коэффициентом трения семян о внутреннюю поверхность барабана. Повышения качества процесса обработки барабанным протравливателем семенного материала на основе использования эффекта подъёма его на разные углы возможно добиться при различных кинематических режимах, т. е. изменением радиуса или угловой скорости на отдельных

участках по длине или чередованием их по времени, что достаточно сложно для конструктивного исполнения.

С учетом этого для повышения эффективности процесса перемешивания в барабанном протравливателе на основе эффекта подъёма семенного материала на разные углы предложено решение, заключающееся в установке внутри цилиндрического барабана кольцевых вставок из материалов, имеющих различные коэффициенты трения. На рисунке 5 представлены траектории подъёма зернового материала двух вариантов барабанов.

Рисунок 5

Траектории вертикального перемещения зерна в ADAMS/PostProcessor: а – сплошной барабан; б – составной барабан

Как показывают результаты машинных экспериментов, в первом варианте явно наблюдается задержка материала в верхней точке, что при непрерывной подаче приведет к выравниванию верхней линии траектории. Во втором варианте наблюдаются зоны резкого соскальзывания семени вниз, что гарантирует образование на отдельных участках зон подъёма и опускания.

В результате экспериментов на виртуальной модели выявлено, что семена, лежащие на внутренней поверхности колец, перемещаются по окружности по направлению вращения барабана, увлекая за собой верхние слои, при этом скорость перемещения верхних слоев уменьшается по мере удаления от семян, лежащих на внутренней поверхности колец, что обеспечивает их перемешивание. Достигнув предельного угла подъёма, часть семян под действием сил тяжести падает, а часть начинает радиальное движение вниз по дуге окружности и по образующей в сторону наклона барабана. При этом в зоне стыковок кольцевых вставок наблюдается резкое изменение характера взаимодействия семян с поверхностью барабана. В случаях перехода от участка с большим коэффициентом трения к участку с меньшим его значением нижние слои семян соскальзывают вниз, так как на данных вставках угол предельного подъёма семян меньше и движущиеся вниз семена не встреча-

ются с семенами, движущимися вверх. При переходе от участка с меньшим коэффициентом трения к участку с большим значением соответственно происходит обратный процесс: семена двигаются вверх. Это способствует взаимному перемешиванию семян не только за счет радиального, но и осевого послойного перемещения, что значительно повышает интенсивность и равномерность нанесения препарата на их поверхность.

На основании полученных результатов разработана конструкция и изготовлен опытный образец усовершенствованного протравливателя, схема которого представлена на рисунке 6.

Рисунок 6

Усовершенствованный барабанный протравливатель семян: 1 – барабан, 2 – кольцевые вставки, 3 – загрузочный бункер для семян, 4 – распылитель, 5 – нагнетательный трубопровод для подачи рабочей жидкости

Рисунок 7
Траектория движения семян пшеницы
в барабане усовершенствованного протравливателя

Устройство для предпосевной обработки содержит установленный с наклоном вращающийся барабан, внутри которого закреплены кольцевые вставки, образующие сплошную цилиндрическую поверхность. При этом кольцевые вставки имеют ширину S , соответствующую осевому перемещению обрабатываемого материала при подъёме на максимальный угол, т. е. прямо пропорционально коэффициенту трения, значения которого выбираются из условия оптимизации режимов работы отдельных участков барабана. С приподнятой стороны барабана

установлен загрузочный бункер для семян и распылитель с нагнетательным трубопроводом для подачи рабочей жидкости. Ширина S кольцевых вставок выбирается в зависимости от технологических показателей процесса (вид семян, их влажность и т. п.) и обеспечения оптимальной разницы высоты подъёма семян на отдельных участках по длине барабана. Экспериментальные исследования подтвердили достоверность предположений. На рисунке 7 показан фрагмент экспериментальной оценки траектории движения семян по внутренней поверхности усовершенствованного протравливателя, соответствующий выводам, полученным на основе анализа аналитических зависимостей и в среде виртуального моделирования MSC ADAMS.

Вывод. Предложенные аналитические выражения и виртуальное моделирование в среде MSC ADAMS, показавшие хорошую сходимость результатов, позволили получить техническое решение, обеспечивающее взаимное перемещение семян не только в радиальной, но и в продольной плоскости, за счёт чего повышается равномерность распределения рабочего препарата по поверхности семян и повышается эффективность процесса протравливания.

Библиографический список

1. Лепехин, Н.С. Что дает протравливание семян [Текст] / Н.С. Лепехин // Защита растений. 1994. № 3. С. 39.
2. Пат. 2366631 Российская Федерация, А 01 С1/08. Протравливатель семян / В.Г. Артемьев, В.И. Курдюмов, В.Н. Игонин, Х.Х. Губейдулли, Ю.М. Исаев, А.В. Шуреков (Россия); патентообладатель ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия» (Россия). № 2004110343/12; заявл. 05.04.2004; опубл. 27.12.2005, Бюл. № 36.
3. Салахов, И.М. Теоретическое обоснование расхода рабочей жидкости в пневмомеханическом протравливателе семян зерновых культур [Текст] / И.М. Салахов, Э.Г. Нуруллин // Инновационное развитие агропромышленного комплекса. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Том 78, часть 2. Казань: Казанский ГАУ, 2011. С. 217–219.
4. Мечкало, А.Л. Камерный протравливатель семян [Текст] / А.Л. Мечкало // Сельский механизатор. 2009. № 11. С. 20.
5. Хасанов, Э.Р. Пути повышения качества обработки семян с минимальным травмированием [Текст] / Э.Р. Хасанов, М.Х. Байгускаров, М.Р. Биктимиров // Достижения науки – агропромышленному производству. Материалы XLVIII международной научно-практической конференции. Челябинск: ЧГАУ, 2009. Ч. IV. С. 260–263.
6. Смелик, В.А. Предпосевная подготовка семян нанесением искусственных оболочек [Текст]: монография / В.А. Смелик, Е.И. Кубеев, В.М. Дринча. СПб.: СПбГАУ, 2011. 272 с.
7. Василенко, П.М. Некоторые вопросы теории вибрационных процессов [Текст] / П.М. Василенко // Механизация и электрификация с.-х. 1962. № 3. С. 17–21.
8. Мартынов, В.М. Проектирование рабочих органов и машин для уборки корнеплодов [Текст] / В.М. Мартынов. Уфа: Башкирский ГАУ, 2011. 250 с.
9. Теория, конструкция и производство сельскохозяйственных машин [Текст] / Под ред. В.П. Горячкина. Т. 3. М., 1936. С. 780, 593.
10. Хасанов, Э.Р. Перспективные направления совершенствования способов и конструкций машин для инкрустации семян защитно-стимулирующими препаратами [Текст]: рекомендации / Э.Р. Хасанов, Р.Р. Камалетдинов, Д.Ю. Широков; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2012.
11. Камалетдинов, Р.Р. Информации при имитационном моделировании процесса сепарации картофельного вороха [Текст] / Р.Р. Камалетдинов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2006. № 11. С. 8–10.

Сведения об авторах

1. **Камалетдинов Рим Рашитович**, доктор технических наук, доцент кафедры строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: (347) 228-08-71, e-mail: krr53@mail.ru.

2. **Хасанов Эдуард Рифович**, доктор технических наук, профессор кафедры строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: (347) 228-08-71, e-mail: hasan_ed@mail.ru.

3. **Ступин Владимир Анатольевич**, аспирант кафедры строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: poshta-03@mail.ru.

Описан процесс взаимодействия семян с внутренней поверхностью барабанного протравливателя с учетом сил трения. В среде виртуального моделирования MSC ADAMS смоделирован процесс обработки и проведен анализ перемещения семян по поверхностям с различ-

ным коэффициентом трения внутри барабана. Предложен усовершенствованный барабанный протравливатель для обработки семян, проведены эксперименты, подтверждающие повышение эффективности процесса протравливания.

R. Kamaletdinov, E. Hasanov, V. Stupin

IMPROVING EFFICIENCY OF LAYER-BY-LAYER MOVEMENT OF SEEDS IN DRUM TREATERS

Key words: *drum; treater; grain crop seed treatment; drum treaters; MSC ADAMS virtual simulation; protection and stimulating preparations.*

Authors' personal details

1. **Kamaletdinov Rim**, Doctor of technical sciences, associate professor of the Road Construction, Municipal and Farm Machinery department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, e-mail: krr53@mail.ru.

2. **Khasanov Eduard**, Doctor of technical sciences, associate professor of the Road Construction, Municipal and Farm Machinery department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, e-mail: krr53@mail.ru.

3. **Stupin Vladimir**, Post-graduate student of the Road Construction, Municipal and Farm Machinery department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, e-mail: poshta-03@mail.ru.

The paper describes the way seeds interact with the inner surface of the drum treater with regard of the friction force. The treatment process is modelled in the virtual simulation environment MSC ADAMS. Seed

movement is analysed in terms of different friction coefficient inside the drum. An improved drum treater for seed treatment is offered, experiments were conducted to prove its efficiency in the treatment process.

© Камалетдинов Р.Р., Хасанов Э.Р., Ступин В.А.

УДК 621.664:669.715

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-62-68

А.В. Коломейченко, В.Н. Логачёв, А.А. Измалков

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ФЛЮСОВАНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ

Ключевые слова: *электродуговая металлизация; аэрозольное флюсование; гидродиспергатор; химическая реакция; адгезия; пористость; покрытие.*

Введение. Электродуговая металлизация (ЭМ) имеет широкие возможности по сравне-

нию со всеми известными методами нанесения металлопокрытий [1–3]. С применением ЭМ

можно восстанавливать изношенные детали машин широкой номенклатуры в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, обеспечивать их высокую износостойкость, долговременную антикоррозионную защиту алюминием и цинком, получать покрытия из псевдосплавов, например, из алюминия и стали, меди и стали [4, 5]. Однако при неоспоримых достоинствах ЭМ этот процесс обладает и недостатками, такими, как выгорание легирующих элементов в процессе нанесения ЭМ-покрытия и высокое содержание окислов в нем. Для устранения этих недостатков и необходимо аэрозольное флюсование (АФ). Оно будет способствовать удалению из расплавленного металла растворенного в нем кислорода, а также легирования ЭМ-покрытия. АФ основано на том, что в факел диспергированного расплавленного электрической дугой металла вводится вместе со сжатым воздухом аэрозоль, представляющий собой раствор в дистиллированной воде химических материалов, которые при растворении в воде прошли этап электролитической диссоциации [6–9].

Цель исследований – подобрать оптимальные содержания компонентов флюса для получения более высоких физико-механических свойств ЭМ-покрытий.

Для достижения цели были поставлены следующие **задачи**: дать описание влияния активных элементов компонентов флюса на адгезионную прочность и пористость ЭМ-покрытий; исследовать влияние содержания компонентов флюса на адгезионную прочность и пористость ЭМ-покрытий.

Теоретическое обоснование. АФ при ЭМ является сложным химико-физическим процессом растворения неорганических веществ в воде и их диссоциации. Под действием высокой температуры электрической дуги происходит термическая диссоциация с выделением активных элементов с С, СО и последующий процесс карботермии, то есть раскисления железа, используемый в металлургии [10–12]. Далее показаны химические реакции карботермического процесса, происходящие при ЭМ с аэрозольным флюсованием с использованием углеродосодержащего соединения – кальцинированной соды Na_2CO_3 .

Диссоциация соды при ее растворении в воде:

Термическая диссоциация соды:

Далее при металлизации происходит термическая диссоциация углекислого газа CO_2 (формула 3) и раскисление железа (формула 4):

Практический интерес представляют собой алюминиевый, магниевый, кремниевый и графитовый порошки, а также их химические соединения. Активные элементы – алюминий, магний, кремний и др. – используются в процессе металлотермии для восстановления железа и других металлов из их окислов, галогенов и прочих соединений металлов, диспергируемых при ЭМ. Для раскисления железа может также использоваться криолит Na_3AlF_6 . При его растворении в воде происходит диссоциация:

Термическая диссоциация:

Металлотермия протекает с выделением теплоты и классифицируется по металлу-восстановителю: алюмотермический, силикотермический и другие процессы. Протекание алюмотермического процесса проходит по следующей химической реакции:

Для раскисления железа могут использоваться и другие соединения алюминия, растворимые в воде, или высокодисперсный алюминиевый порошок. Кроме представленных выше, также могут использоваться аэрозольные флюсы более сложного состава, например, с добавлением различных легирующих элементов (бор, азот, хром, никель и др.). В этом случае происходит образование упрочняющих структур за счёт получения твердых растворов (цементита, нитрида и карбидов) в результате термодиффузионных процессов.

Бор (В), как наиболее эффективный легирующий элемент, может быть получен при растворении в воде тетратбурата натрия $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (формула 10) [13].

Диссоциация при растворении в воде:

Термическая диссоциация:

Использование в составе флюса алюминия или углерода для раскисления металла в покрытии и бора с азотом для его легирования, даст наибольшее значение адгезионной прочности. Наличие в составе флюса бора, а также углерода и азота позволит получить максимальную микротвердость. За счет связывания кислорода в зоне плавления металла компонентами флюса достигается повышение адгезии, снижается пористость покрытия. За счет образования твердых растворов и карбидов повышается микротвердость. Все это способствует увеличению ре-

сурса деталей, восстановленных методом ЭМ с АФ.

В связи с вышеизложенным для исследований был выбран состав флюса, содержащий кальцинированную соду Na_2CO_3 , криолит Na_3AlF_6 и тетрабулат натрия $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ [6, 14, 18]. Были проведены исследования микротвердости ЭМ-покрытий, полученных с использованием данного флюса с различным содержанием в нем указанных компонентов. В результате были определены флюсы, показавшие наилучшие результаты: № 1 (665 HV): $\text{CNa}_2\text{CO}_3 = 42$ г/л, $\text{CNa}_3\text{AlF}_6 = 6$ г/л, $\text{CNa}_2\text{B}_4\text{O}_7 = 12$ г/л и № 2 (771 HV): $\text{CNa}_2\text{CO}_3 = 42$ г/л, $\text{CNa}_3\text{AlF}_6 = 6$ г/л, $\text{CNa}_2\text{B}_4\text{O}_7 = 16$ г/л [6]. Дальнейшие исследования адгезии и пористости ЭМ-покрытий проводили с использованием этих двух флюсов.

Рисунок 1

Схема гидродиспергатора: 1 – корпус; 2 – воздушная магистраль; 3 – регулятор концентрации аэрозоля; 4 – воронка; 5 – кран регулировки подачи флюса, растворенного в воде; 6 – патрубок подачи аэрозоля в дугу металлатора; 7 – воздушная магистраль; 8, 9 – кран регулировки подачи воздуха; 10 – крепление; 11 – кран регулировки концентрации аэрозоля

Условия, материалы и методы исследования. Для проведения исследований ЭМ с АФ применяли сверхзвуковой электродуговой металлатор ЭДМ-9ШД, сварочный выпрямитель ВДУ-506 и гидродиспергатор (рисунок 1). В качестве материалов использовали сварочную проволоку Св-08Г2С ГОСТ 10543 и компоненты флюса: Na_2CO_3 , Na_3AlF_6 , $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, а также дистиллированную воду. Образцы для проведения исследований изготавливали из стали 45Г2. Перед нанесением ЭМ-покрытий на образцы проводили их струйно-корундовую обработку.

Гидродиспергатор работает следующим образом. Флюс, растворенный в воде, заливается через воронку 4 и поступает в корпус 1. Для регулировки подачи флюса имеется кран 5. В корпусе 1 установлены сопла, через которые подается сжатый воздух из воздушной магистрали 2 для интенсивного перемешивания водорастворимого флюса, превращая его в аэрозоль, который поступает в камеру-регулятор его концентрации 3. В эту же камеру подается воздух из воздушной магистрали 7, регулируемый краном 8. Далее через патрубок 6 аэрозоль движется в электрическую дугу металлатора.

Адгезионную прочность сформированных ЭМ-покрытий определяли штифтовым методом по ГОСТ 15140. Сущность данного метода заключается в определении величины разрушающего усилия при вытягивании штифта в направлении по нормали к его торцевой поверхности, на которую нанесено ЭМ-покрытие. Образец (рисунок 2) состоит из штифта и шайбы с захватным устройством в виде отверстия. Штифт в сборе с шайбой устанавливали в устройстве для закрепления образца и проводили струйно-корундовую обработку. ЭМ-покрытие наносили на рабочую поверхность образца при его равномерном перемещении (рисунок 3). Исследования по определению адгезионной прочности проводили на универсальной разрывной машине РМ-1000.

Рисунок 2

Образец для исследования адгезионной прочности ЭМ-покрытий:
а) схема; б) общий вид

Рисунок 3

Образец (в сборе) для определения адгезионной прочности ЭМ-покрытия

Пористость сформированных ЭМ-покрытий определяли методом цветной дефектоскопии по ГОСТ 9.302. После ЭМ и шлифования ($R_a = 0,63 \dots 0,64$ мкм) покрытия образцы (рисунок 4) охлаждали до комнатной температуры и обезжировали этиловым спиртом. Затем об-

разцы промывали дистиллированной водой и высушивали фильтровальной бумагой. Для окрашивания пор образцы помещали в раствор, содержащий калий железосинеродистый 3 г/л и натрий хлористый – 10 г/л и выдерживали 5 минут при температуре 18–30 °С [12, 13, 15–17].

Рисунок 4

Образец для исследования пористости ЭМ-покрытий: а) схема; б) общий вид

Промытые и высушенные образцы с участками синих пятен на поверхности исследовали под микроскопом, 20 $\times$. Пористость ЭМ-покрытий определяли как процентное отношение площадей окрашенных мест к площади рассматриваемого участка.

Результаты исследования. Адгезионная прочность. Известно, что одной из основных характеристик, определяющей эксплуатационные свойства различных покрытий, в значительной мере определяющей долговечность рабочих поверхностей деталей, является прочность сцепления между ЭМ-покрытием и основой (адгезионная прочность). Сравнительный анализ адгезионной прочности нанесенных ЭМ-покрытий в зависимости от используемых флюсов и содержащихся в них компонентов (рисунок 5) показал, что адгезия ЭМ-покрытий, нанесенных с применением АФ (60–66 МПа), в 2,1–2,2 раза выше аналогичных покрытий без АФ (30 МПа).

Повышение адгезионной прочности ЭМ-покрытий, полученных с применением АФ, объясняется раскисляющим действием углерода. Под действием высокой температуры электрической дуги происходит термическая диссоциация с выделением активных элементов с С, СО и последующий карботермический процесс, то есть происходит раскисление железа при расплавлении стальной проволоки в дуге металлизатора, в результате чего с подложкой контактирует более чистый диспергированный металл, что по-

вышает прочность его сцепления с материалом основы.

Рисунок 5

Значения адгезионной прочности ЭМ-покрытий:
1 – Св-08Г2С (без АФ); 2 – Св-08Г2С + АФ (флюс № 1);
3 – Св-08Г2С + АФ (флюс № 2)

Пористость занимает важное место в ЭМ-покрытиях. Она характеризует плотность и однородность нанесенного слоя металла. Изменение пористости ЭМ-покрытий показано на рисунке 6. Исследования показали, что использование при ЭМ аэрозольного флюсования позволяет снизить их пористость в 1,5–1,6 раза. Снижение пористости при использовании АФ объясняется тем, что вследствие раскисления железа уменьшается содержание его оксида, что способствует повышению плотности и качества наносимого слоя металла. Кроме этого, высокая скорость процесса способствует повышению кинетической энергии, что также обеспечивает получение более плотного и малопористого ЭМ-покрытия.

Рисунок 6

Пористость ЭМ-покрытий:

- 1 – Св-08Г2С (без АФ); 2 – Св-08Г2С + АФ (флюс № 1);
3 – Св-08Г2С + АФ (флюс № 2)

Вывод. Для улучшения физико-механических свойств ЭМ-покрытий целесообразно применять метод аэрозольного флюсования. Оптимальное содержание компонентов в составе флюса на основе дистиллированной воды следующее: $\text{CNa}_2\text{CO}_3 = 42$ г/л, $\text{CNa}_3\text{AlF}_6 = 6$ г/л, $\text{CNa}_2\text{B}_4\text{O}_7 = 16$ г/л. Наличие алюминия и углерода в аэрозоле необходимо для металлокарботермических процессов раскисления железа при нанесении ЭМ-покрытия, что обеспечивает повышение его адгезионной прочности в 2,1–2,2 раза и снижение пористости в 1,5–1,6 раза по сравнению с ЭМ-покрытиями, полученными без аэрозольного флюсования.

Библиографический список

1. Коломейченко, А.В. Улучшение физико-механических свойств покрытий полученных электродуговой металлизацией [Текст] / А.В. Коломейченко, И.Н. Кравченко, В.Н. Логачев, Н.Н. Литовченко, А.Ф. Пузряков // Строительные и дорожные машины. 2015. № 7. С. 25–29.
2. Матюшкин, Б.А. Регулируемое изменение процентного содержания элементов в рабочем слое при восстановлении деталей электродуговой металлизацией [Текст] / Б.А. Матюшкин, В.И. Денисов, А.А. Толкачев // Труды ГОСНИТИ. 2017. Т. 127. С. 166–170.
3. Воробьев, П.А. Метод аэрозольного флюсования при электродуговой металлизации [Текст] / П.А. Воробьев, М.Ю. Юсим, Н.Н. Литовченко, В.И. Денисов // Труды ГОСНИТИ. Том 101. Москва. 2008. С. 201–204.
4. Толкачев, А.А. Применение электродуговой металлизации для восстановления гильз цилиндров дизельных двигателей сельскохозяйственной техники [Текст] / А.А. Толкачев, В.И. Денисов, Б.А. Матюшкин // Труды ГОСНИТИ. 2017. Т. 126. С. 179–182.
5. Литовченко, И.Н. Восстановление деталей электродуговой металлизацией [Текст] / И.Н. Литовченко, В.И. Денисов, П.А. Воробьев, М.Ю. Юсим // Техника в сельском хозяйстве. 2008. № 2. С. 28–32.
6. Логачев, В.Н. Улучшение физико-механических свойств покрытий, полученных электродуговой металлизацией [Текст] / В.Н. Логачев // Техника и оборудование для села. 2017. № 3 (237). С. 28–31.
7. Logachev V.N., Kolomeichenko A.V., Kuznetsov Yu.A., Solovlev R.Yu., Denisov V.I., Sharifullin S.N. Aerosol fluxing in electro arc metallization. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering «International Scientific-Technical Conference on Innovative Engineering Technologies, Equipment and Materials 2016, ISTC-IETEM 2016». 2017. С. 012049.
8. Матюшкин, Б.А. Технологические особенности электродуговой металлизации в отрасли АПК [Текст] / Б.А. Матюшкин, В.И. Денисов, А.А. Толкачев // Технология машиностроения. 2016. № 10. С. 32–37.
9. Radyuk A.G., Gorbatyuk S.M., Gerasimova A.A. Use of electric-arc metallization to recondition the working surfaces of the narrow walls of thick-walls slab molds J. Metallurgist. 2011. Т. 55. № 5-6. Рр. 419–423.
10. Соловьев, Р.Ю. Металлокарботермические методы снижения окисления диспергированного металла при электродуговой металлизации [Текст] / Р.Ю. Соловьев, П.А. Воробьев, Н.Н. Литовченко // Сварочное производство. 2012. № 3. С. 43–47.
11. Лялякин, В.П. Физико-механические свойства покрытий, полученных электродуговой металлизацией порошковыми проволоками [Текст] / В.П. Лялякин, В.П. Мурзаев, Д.Б. Слинко, Р.Ю. Соловьев // Технология машиностроения. 2017. № 5. С. 24–28.
12. Мурзаев, В.П. Разработка ресурсосберегающих порошковых проволок для электродугового напыления [Текст] / В.П. Мурзаев, Д.Б. Слинко, Ю.Н. Щетинин // Труды ГОСНИТИ. 2013. Т. 113. С. 262–268.
13. Борисова, М.З. Анализ структуры износостойкого покрытия, полученного электродуговой металлизацией порошковой проволоки с тугоплавкими добавками [Текст] / М.З. Борисова, Н.Ф. Стручков, Г.Г. Винокуров // Наука и образование. 2016. № 2 (82). С. 76–80.
14. Борисов, Ю.С. Исследование влияния режимов электродугового напыления на структуру и свойства псевдосплавных покрытий [Текст] / Ю.С. Борисов, Н.В. Вигилянская, И.А. Демьянов, А.П. Грищенко, А.П. Мурашов // Автоматическая сварка. 2013. № 12 (727). С. 11–17.
15. Фархшатов, М.Н. Уменьшение потерь порошковых материалов при электроконтакт-

ной приварке [Текст] / М.Н. Фархшатов, И.Р. Гаскаров, Н.М. Юнусбаев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2005. № 11. С. 32–33.

16. Сайфуллин, Р.Н. Способ электроконтактной приварки металлических порошков [Текст] / Р.Н. Сайфуллин, Э.Л. Левин, М.Н. Фархшатов, Н.М. Юнусбаев // Патент на изобретение RU 2322333 20.02.2006

17. Сайфуллин, Р.Н. Результаты исследования толщины покрытий, полученных электроко-

нтактной приваркой сетчатых присадочных материалов [Текст] / Р.Н. Сайфуллин, Н.М. Юнусбаев // В сборнике: Инновационно-промышленный салон. Ремонт. Восстановление. Реновация. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 2012. С. 196–199.

18. Lyalyakin V.P., Murzaev V.P., Solovlev R.Y., Slinko D.B. Physico-mechanical properties of coatings produced by electric arc metallising with flux-cored wires. J. Welding International. 2017. T. 31. № 9. Pp. 729–732.

Сведения об авторах

1. **Коломейченко Александр Викторович**, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой надежности и ремонта машин, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», 302019, Орел, ул. Генерала Родина, 69, e-mail: kolom_sasha@inbox.ru.

2. **Логачев Владимир Николаевич**, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры надежности и ремонта машин, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», 302019, Орел, ул. Генерала Родина, 69, e-mail: logvovan@mail.ru.

3. **Измалков Александр Андреевич**, аспирант кафедры надежности и ремонта машин, ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», 302019, Орел, ул. Генерала Родина, 69, e-mail: izmalckow.aleks2012@yandex.ru.

В работе представлены методики и результаты исследования адгезии и пористости покрытий, сформированных методом электродуговой металлизации (ЭМ) с применением аэрозольного флюсования (АФ) на стали 45Г2. АФ предназначено для раскисления и легирования металла при ЭМ и заключается в том, что в факел диспергированного расплавленного электрической дугой металла вводится вместе со сжатым воздухом аэрозоль, представляющий собой водный раствор химических неорганических материалов, которые при растворении в воде прошли этап электролитической диссоциации. В статье рассматриваются процесс АФ при ЭМ, а также необходимое оборудование и материалы, которые позволяют получать электрометаллизационные покрытия (ЭМ-покрытия) с высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Установлено, что для улучшения физико-механических свойств ЭМ-покрытий целесообразно использовать метод АФ, приме-

няя химические соединения, содержащие бор, азот, алюминий, углерод и другие легирующие компоненты, растворимые в воде. В статье приводятся химические реакции, происходящие при ЭМ с АФ. Показано, что наличие алюминия и углерода в аэрозоле, необходимых для металлокаллотермических процессов раскисления железа, обеспечивает повышение адгезионной прочности и снижает пористость ЭМ-покрытий. Установлено, что адгезионная прочность ЭМ-покрытий за счет применения АФ при ЭМ увеличивается в 2,1–2,2 раза в сравнении с ЭМ-покрытиями, получаемыми без применения АФ. Пористость ЭМ-покрытий за счет применения АФ снижается в 1,5–1,6 раза в сравнении с покрытиями, полученными без АФ. ЭМ-покрытия с АФ можно использовать при ремонте изношенных деталей сельскохозяйственной техники различного назначения, а также для устранения брака на стадии их производства.

A. Kolomeichenko, V. Logachev, A. Izmalkov

REASONABILITY OF AEROSOL FLUXING USE AT THERMAL SPRAYING

Key words: *thermal spraying; aerosol fluxing; hydro-dispergator; chemical reaction; adhesion; porosity; coating.*

Authors' personal details

1. **Kolomeichenko Alexander**, Doctor of Technical Sciences, Professor, head of the Reliability and Repair of Machines department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin», 302019, Orel, St. General Rodina, 69, e-mail: kolom_sasha@inbox.ru.

2. **Logachev Vladimir**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, associate Professor of the Machine Reliability and Repair department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin», 302019, Orel, St. General Rodina, 69, e-mail: logvovan@mail.ru.

3. **Izmal'kov Alexander**, Post-graduate Student of the Reliability and Repair of Machines department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin», 302019, Orel, St. General Rodina, 69, e-mail: izmalckow.aleks2012@yandex.ru.

The article presents the methods and the results of the investigation of adhesion and porosity of coatings being formed by thermal spraying (TS) with usage of aerosol fluxing (AF) on steel 45Г2. Aerosol fluxing (AF) is intended to deoxidation and metal alloying at thermal spraying (TS) and is that together with compressed air the aerosol is introduced into the torch of the metal dispersed and fused by the electric arc. The aerosol is the water solution of chemical inorganic materials, which on dissolving in water got over the stage of electrolytic dissociation. The process of aerosol fluxing (AF) at thermal spraying (TS) and the necessary equipment and materials, which allow obtaining electrometallized coatings (EM-coatings) with high physical and mechanical and performance properties, are examined. It is established, that to improve the physical and mechanical properties of electrometallized coatings (EM-coatings) is necessary to apply the aerosol fluxing (AF) method, using chemical compounds with boron, nitrogen, aluminum, carbon and other

alloying components dissolved in water. The article contains chemical reactions taking place at electrometallized coatings (EM) with aerosol fluxing (AF). It is proved that the presence of aluminum and carbon in aerosol, necessary for metallic carbothermal processes of ferrum deoxidation, provides the adhesion strength increase and reduces electrometallized coatings (EM) porosity. It is established that the adhesion strength at the expense of aerosol fluxing (AF) usage at electrometallized coatings (EM) increases in 2,1–2,2 times in comparison with electrometallized coatings (EM), obtained without aerosol fluxing (AF) application. Electrometallized coatings (EM) porosity at the expense of aerosol fluxing (AF) application decreases in 1,5–1,6 times in comparison with the coatings being obtained without aerosol fluxing (AF). Electrometallized coatings (EM) with aerosol fluxing (AF) can be used at repair of worn elements of agricultural machinery of different purpose and also for defect remedy at the manufacturing stage.

© Коломейченко А.В., Логачёв В.Н., Измалков А.А.

УДК 62-881:51-74

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-68-73

А.В. Линенко, Б.Р. Халилов

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВИБРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ СЕПАРАТОРОВ

Ключевые слова: *вибрация; механические колебания; вторичный элемент; очистка; зерно; рабочий орган; линейный двигатель; индуктор.*

Одной из важнейших и ответственных задач организаций и предприятий системы сельского хозяйства является обеспечение полной сохранности убранного зерна. Для успешного решения этой задачи зерноперерабатывающие предприятия должны иметь хорошо оснащенную техническую базу, способную обеспечить качественное сепарирование поступающего зерна без потерь и в течение короткого срока. Причем затраты на послеуборочную обработку и хранение зерна составляют от 40 до 60 % общих затрат на его обработку [11, 12]. Мерами снижения энерго- и трудоемкости этого процесса являются комплексная механизация и автоматизация с применением более рациональных технологи-

ческих схем сепарирования. Однако низкая удельная производительность существующих сепарирующих машин, преимущественно использующих гравитационные поля, затрудняет внедрение в производство указанных мероприятий. Возрастающие потребности производства требуют изыскания новых наиболее эффективных способов сепарирования и создания высокопроизводительных машин, которые позволили бы значительно интенсифицировать технологические процессы [15]. Для успешной очистки зерновой смеси большое значение имеет правильный выбор зерноочистительной машины. Наиболее перспективными на зерноприемных предприятиях зерноочистительными

машинами являются виброцентробежные зерновые сепараторы (ВЦС), в которых под действием инерционных сил вращательного и колебательного движения происходит интенсивное сепарирование зерновой смеси. Рабочими органами ВЦС являются вращающиеся и колеблющиеся в вертикальной плоскости вертикальные цилиндрические решета с центробежной подачей в них зернового материала [11].

Решению задач сепарирования во вращающемся и колеблющемся вдоль оси решете посвящены работы Е.С. Гончарова [6, 7], А.И. Бочкарева [3, 4], А.В. Барилла [2], Б.Н. Мельникова [12], А.А. Несикова [13], Я.И. Лейкина [8, 9] и др. Ими были предложены конструкции виброцентробежных сепараторов с осевыми колебаниями. Сообщение осевых колебаний решету позволяет значительно повысить производительность и эффективность процесса разделения по сравнению с разделением при применении плоских решет, совершающих прямолинейные колебания. Однако существующие конструктив-

ные схемы ВЦС несовершенны и имеют ряд существенных недостатков, основными из которых являются низкая надежность вибрационного привода, отсутствие возможности регулирования параметров колебаний рабочего органа, вследствие чего решета ВЦС не могут обеспечить достаточную пропускную способность и не оказывают технологически оптимального воздействия на обрабатываемый зерновой материал, что в свою очередь приводит к снижению качества процессов сепарирования и потерям зерна [5, 14, 16, 17].

Одним из путей устранения этих недостатков является разработка вибрационного привода зерноочистительной машины на базе плоского линейного асинхронного электродвигателя (ЛАД). Такое техническое решение позволяет устранить указанные недостатки, так как в этом случае значительно упрощается конструкция подшипниковых узлов и облегчаются условия их работы. На рисунке 1 показана кинематическая схема предлагаемой конструкции ВЦС с ЛАД.

Рисунок 1

Кинематическая схема ВЦС с ЛАД: 1 – корпус; 2 – индукторы ЛАД; 3 – решета цилиндрической формы; 4 – лопатки; 5 – цилиндрические дисковые очистители; 6 – разбрасыватель; 7 – кольцо; 8 – ролики; 9 – упругие элементы; 10 – шлицевое соединение; 11 – шкивы; 12 – электродвигатель

Внутри корпуса 1 размещается рабочий орган 3, состоящий из трех ярусов решет цилиндрической формы, которые с помощью электрических приводов получают вращательное и вертикальное вибрационное движения [3, 6, 15].

Электропривод вибрационного движения рабочего органа в вертикальной плоскости пред-

ставляет собой плоский ЛАД, состоящий из нескольких индукторов 2, жестко закрепленных на основании, и кольца 7, подпружиненного относительно основания с помощью роликов 8 и упругих элементов 9. Рабочий орган 3 связан через шлицевое соединение 10 с горизонтально расположенным шкивом 11, который при по-

мощи клиновых ремней получает вращение от шкива 13, закрепленного на валу электродвигателя 12. При вращении шкива 11 рабочий орган сепаратора приводится во вращение вокруг своей вертикальной оси. При подключении индукторов к сети кольцо приходит в поступательное движение в вертикальной плоскости одновременно с вращательным движением, которое передается через шлицевое соединение, при этом сжимаются упругие элементы. При отключении индукторов от сети за счет энергии, накопленной в упругих элементах, кольцо возвращается в исходное состояние [14]. Блок управления в зависимости от вида, сорта и влажности зерновой смеси имеет возможность обеспечивать регулирование параметров колебаний рабочего органа [1, 16] в вертикальной плоскости по частоте и амплитуде с помощью изменения длительности и частоты включения индукторов плоского ЛАД в сеть. Поступающее зерно по лопаткам разбрасывателя 6 под воздействием центробежной силы прижимается к внутренней поверхности решет и перемещается вниз под собственным весом. Вследствие вибрационного движения решет происходит отделение мелких примесей в первом ярусе, затем дробленого зерна во втором. В третьем ярусе через ячейки решет проходит очищенное зерно. Лопатками 4 получаемые фракции транспортируются в выходные зернопроводы. С целью автоматической очистки решет от примесей и зерна на каждом ярусе установлены цилиндрические дисковые очистители 5 [6].

Создание вибрационного электропривода ВЦС зернового сепаратора с ЛАД за счет непосредственного преобразования электрической энергии в вибрационное движение рабочего органа позволяет отказаться от механического преобразователя вида движения. По сравнению с существующими конструкциями ВЦС за счет уменьшения установленной мощности вибрационного привода снижается расход электроэнергии, уменьшаются массогабаритные показатели [10]. Также возможность регулирования пара-

метров колебаний рабочего органа в зависимости от сорта и влажности семян повышает эффективность сепарирования зерновой смеси, увеличивает сроки межсервисных интервалов обслуживания вибрационного привода.

Дальнейшее повышение эффективности описанного технического решения возможно с помощью выполнения в роторе плоского ЛАД (кольце) симметричных сквозных отверстий (рисунки 2а, 2б). Это позволит отказаться от сложного и дорогого блока управления, который в процессе работы ВЦС периодически подключает и отключает индукторы ПЛАД от сети, что сопровождается большими пусковыми токами в обмотках индуктора и снижает надежность вибрационного привода. Выполнение симметричных сквозных отверстий на кольце 7, которое одновременно является ротором ЛАД, позволяет не отключать индукторы ЛАД от сети в процессе работы ВЦС, т. е. они подключены к сети постоянно. Кольцу 7 через шлицевое соединение 10 (рисунок 1) сообщается вращательное движение от двигателя вращения 12. В момент вращения, когда часть кольца без отверстий располагается напротив индукторов ЛАД (рисунок 2б), возникает электромагнитная сила, под действием которой кольцо приходит в поступательное движение, к примеру, вниз в вертикальной плоскости. При этом упругие элементы 9, расположенные под кольцом, сжимаются. По мере вращения кольца 7 наступает момент, при котором симметрично расположенные отверстия 13 кольца находятся напротив индукторов ЛАД (рисунок 2б), при этом электромагнитное поле пропадает, и за счет энергии, накопленной в упругих элементах, кольцо возвращается в исходное состояние, продолжая при этом совершать вращательное движение. Далее в момент, когда напротив индукторов будут проходить части кольца без отверстий, кольцо снова придет в поступательное движение, и описанный процесс повторится. Частота колебаний рабочего органа будет определяться количеством отверстий на кольце и его частотой вращения.

Рисунок 2

а – общий вид вибрационного привода; б – положения вторичного элемента во время работы ВЦС:
2 – индукторы ЛАД; 7 – кольцо; 8 – ролики; 9 – упругие элементы; 13 – сквозные отверстия

Рисунок 3

а – кинематическая схема ВЦС с ПЛАД; б – положение секции в момент ее нахождения в электромагнитном поле индукторов ЛАД: 1 – рабочий орган; 2 – индукторы ЛАД; 3 – электродвигатель; 4, 9 – шкив; 5 – шлицевое соединение; 6 – секции рабочего органа; 7 – разбрасыватели; 8 – диск; 10 – упругие элементы; 11 – направляющие; 12 – входной патрубок; 13 – веялка; 14 – секции ротора

Предлагаемое техническое решение позволит осуществить вибрационное движение рабочего органа ВЦС от ПЛАД без блока его периодического подключения и отключения от сети, что позволит значительно снизить стоимость и материалоемкость всей конструкции и повысит ее надежность.

Следующее техническое решение позволит снизить установленную мощность, динамические нагрузки на отдельные элементы вибрационного привода и на всю конструкцию в целом. Для этого предлагается рабочий орган с ротором вдоль оси вращения разделить на подвижные относительно друг от друга секции (рисунок 3а). В данном техническом решении электромагнитная сила передается от индукторов ПЛАД не одновременно всему ротору, а только нескольким секциям, на которые разделены ротор (кольцо) с

рабочим органом. По мере вращения ротора электромагнитная сила от индукторов будет по очереди передана каждой секции ротора, связанной со своей секцией рабочего органа, которая находится напротив индукторов ПЛАД (рисунок 3б). Индукторы ПЛАД во время работы ВЦС подключены к сети постоянно. Такое решение позволит снизить динамические нагрузки на упругие элементы, снизить инерционные нагрузки на фундамент станины, снизить установленную мощность ВЦС и повысить надежность всей установки в целом.

Данное решение дает широкие возможности регулирования параметров колебаний рабочего органа, повышения энергетической и технологической эффективности, открывает дальнейшие перспективы повышения эффективности сепарирования ВЦС.

Библиографический список

1. Аипов, Р.С. Линейные электрические машины и линейные асинхронные электроприводы технологических машин [Текст]: учебное пособие / Р.С. Аипов, А.В. Линенко // М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Башк. гос. аграр. ун-т. Уфа: Башкирский ГАУ, 2013. 306 с.
2. Барилл, А.В. Исследование вертикального центробежно-вибрационного решета на очистке зернового вороха [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / А.В. Барилл. Ленинград-Пушкин, 1963. 24 с.
3. Бочкарев, А.И. Исследование сепарации семян виброцентрифугированием [Текст]: автореф. дис. ... докт. техн. наук / А.И. Бочкарев. Волгоград, 1970. 52 с.
4. Бочкарев, А.И. Вибрационное центрифугирование зерновых смесей [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / А.И. Бочкарев. Саратов, 1958. 18 с.
5. Гольдин, А.С. Вибрация роторных машин [Текст]: учебник / А.С. Гольдин. М.: Машиностроение, 1999. 344 с.

6. Гончаров, Е.С. Исследование процесса сепарации зерновых материалов центробежно-вибрационными решетками [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Е.С. Гончаров; УАСХ. 1964. 38 с.

7. Гончаров, Е.С. О подобии кинематических режимов работы плоских и вертикальных цилиндрических виброцентробежных решет [Текст] / Е.С. Гончаров // Труды ВНИИЗ. 1973. Вып. 78. С. 47–54.

8. Лейкин, Я.И. К теории работы центробежной сортировки [Текст] / Я.И. Лейкин // Труды ВНИИЗ. 1951. Вып. 23. С. 99–108.

9. Лейкин, Я.И. К решению проблемы сортирования сыпучих материалов [Текст] / Я.И. Лейкин // Механика и расчет машин вибрационного типа. М., 1957. С. 37–59.

10. Линенко, А.В. Энергоэффективный вибрационный привод виброцентробежного зернового сепаратора с линейным электродвигателем [Текст] / А.В. Линенко, Б.Р. Халилов, Т.И. Камалов // Достижения науки и инновации для аграрного производства. Материалы национальной научной конференции. Уфа: Башкирский ГАУ, 2016. С. 217–220.

11. Линенко, А.В. Экспериментальная установка виброцентробежного зернового сепаратора на базе линейного электродвигателя [Текст] / А.В. Линенко, М.Ф. Туктаров, Б.Р. Халилов // Инновационные направления развития энергетики АПК. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 40-летию факультета энергетики и электрификации. 2017. С. 80–83.

12. Мельников, Б.Н. Исследование процесса разделения зерновой смеси на подсевных центробежных решетках [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Б.Н. Мельников. Зерноград, 1971. 27 с.

13. Несиков, А.А. Исследование процесса очистки семян зерновых культур от длинных примесей в виброцентробежном сепараторе [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / А.А. Несиков. Челябинск, 1982. 207 с.

14. Патент 2624702, Российская Федерация, Вибрационная центрифуга / А.В. Линенко, Ю.А. Линенко, Б.Р. Халилов, М.Ф. Туктаров; заявитель и патентообладатель Башкирский гос-й аграрный ун-т, 09.03.2016 г. 4 с.: ил.

15. Тищенко, Л.Н. Моделирование процессов зерновых сепараторов [Текст]: монография / Л.Н. Тищенко, Д.И. Мазоренко, М.В. Пивень, С.А. Харченко, В.В. Бредихин, А.В. Мандрыка. Харьков: ХНТУСХ, Миськдрук, 2010. 360 с.

16. Халилов, Б.Р. Вибрационная центрифуга с линейным асинхронным электроприводом [Текст] / Б.Р. Халилов, Ю.А. Линенко // Наука молодых – инновационному развитию АПК. Материалы Международной молодежной научно-практической конференции. 2016. С. 127–131.

17. Халилов, Б.Р. Вибрационный привод зернового сепаратора на базе линейного электродвигателя [Текст] / Б.Р. Халилов, И.З. Лукманов, А.А. Халисов // Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК. Материалы Международной научно-практической конференции. Уфа: Башкирский ГАУ, 2017. С. 367–370.

Сведения об авторах

1. **Линенко Андрей Владимирович**, доктор технических наук, профессор кафедры электрических машин и электрооборудования, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, 50-летия Октября, 34, e-mail: linenko-bsau@yandex.ru.

2. **Халилов Булат Радикович**, аспирант кафедры электрических машин и электрооборудования, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: 79373565758@mail.ru.

В статье рассмотрены конструкции вибрационного привода виброцентробежных зерновых сепараторов, возможности повышения их энергетической и технологической эффективности. Кинематические схемы вибрационных приводов построены на базе линейного асинхронного

электропривода. Данные решения дают широкие возможности регулирования параметров колебаний рабочего органа, повышения энергетической и технологической эффективности и открывают дальнейшие перспективы повышения эффективности сепарирования.

A. Linenko, B. Khalilov

PROGRESSIVE WAYS TO IMPROVE VIBROCENTRIC SEPARATORS

Key words: *vibration; mechanical oscillation; a secondary element; cleaning; grain; working body; linear motor; inductor.*

1. **Linenko Andrey**, Doctor of technical sciences, professor of the Electrical Machines and Electrical Equipment department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Oktabria st., 34, e-mail: linenko-bsau@yandex.ru.

2. **Khalilov Bulat**, Post-graduate of the Electrical Machines and Electrical Equipment department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Oktabria st., 34, e-mail: 79373565758@mail.ru.

The paper describes designs of vibration drive for vibration-center grain separators, ways to improve their energy and technological efficiency. Kinematic schemes of vibration drives are built on the basis of a linear asynchronous electric drive.

These solutions provide wide opportunities to regulate parameters of the working body fluctuations, to improve energy and technological efficiency and to provide further prospects to improve the separation efficiency.

© Линенко А.В., Халилов Б.Р.

УДК 63.001.12/18

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-73-79

В.С. Нестяк, С.Ф. Усольцев, О.В. Ивакин, В.П. Косьяненко, Р.В. Рыбаков, В.А. Патрин

К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ ТОМАТОВ)

Ключевые слова: *открытый грунт; овощные культуры; защитные экраны; производственный процесс; лимитирующий фактор; фитомониторинг; приборное обеспечение.*

Введение. В Западной Сибири для выращивания плодовых овощных культур (томаты, перец, баклажаны), требовательных к теплу, пригодны только южные районы Алтайского края и Омской области, граничащие с Казахстаном. В остальных районах степной и лесостепной зоны теплообеспеченность периода вегетации этих культур соответствует нижнему пределу биологических требований и их производство связано с большими рисками. Другие климатические зоны Сибири для выращивания овощей этой группы в открытом грунте непригодны из-за недостатка тепла [1, 2]. Вследствие противоречий между биологическими требованиями растений к условиям выращивания и зональными климатическими условиями (в частности, коротким вегетационным периодом, ограниченным первыми осенними заморозками в конце июля – начале августа и последними весенними возвратными заморозками в конце мая – начале июня) большая часть плодов не успевает созреть, что делает неэффективным их товарное производство. Изменить состояние среды обитания и приблизить его к требованиям растений можно путем воздействия на них различных технологических процессов или технических средств. В частности, за счет применения защитных экранов можно увеличить сумму активных

температур под ними дополнительно еще на 70 °С [3]. Это, в свою очередь, снижает риски производства теплолюбивых овощных культур томатной группы, что позволяет наладить товарное производство плодов этих культур в местных условиях. Кроме того, данное обстоятельство способствовало бы возрождению аграрного сектора вокруг городов, занятости местного населения, повышению эффективности производителей данной продукции. Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур возможно при полном удовлетворении потребности растений в жизненно важных факторах внешней среды: свете, тепле, воде, воздухе, минеральном питании [4]. Свет (солнечная радиация) и тепло – факторы космические, они не поддаются регулированию без использования технических средств. Обеспечить растения влагой и минеральным питанием можно путем применения соответствующих технологических процессов. Разработка комплексов технических средств и технологических процессов, обеспечивающих рациональное сочетание управляемых факторов среды обитания, необходимых для получения заданного урожая, – это база программирования урожая, которое является основным условием разработки интенсивных технологий [5–7].

Сложность проблемы состоит в том, что биологические процессы, протекающие в растениях, непрерывны, во многом зависят от сортовых особенностей, фазы развития и других биологических параметров, величины которых изменяются и неизвестны в текущий момент времени. Поэтому дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в частности теплолюбивых овощей томатной группы, возможно за счет мониторинга потребностей растений и состояния среды их обитания в режиме реального времени и проведения необходимых технологических операций по уходу на основе полученной информации.

Цель исследования – повышение эффективности производства овощных культур томатной группы в неблагоприятных условиях открытого грунта с применением защитных экранов путем управления производственным процессом растений за счет обеспечения их необходимыми ресурсами на различных этапах жизненного цикла в режиме реального времени. Задачи исследования – экспериментальная проверка возможности мониторинга и разработка принципиальной схемы управления производственным процессом овощных культур томатной группы в открытом грунте с применением защитных экранов.

Условия, материалы и методы исследования. Стратегическое будущее отечественного сельского хозяйства – переход в дальнейшем на агротехнологии высокой интенсивности (высокие технологии). Их суть – в точном обеспечении пофазового (по фазам развития растений) мониторинга посевов с определением потребности растений в питательных веществах, наличии сорняков, болезней и вредителей и на этой основе выполнении технологических процессов для оптимизации удовлетворения физиологических потребностей растений с учетом глубоких, точных знаний на базе мониторинга посевов. Это позволяет регулировать не только величину урожая, но и качество получаемой продукции, величину издержек [8]. Производственный процесс растений зависит от факторов внешней среды и способен сам трансформировать средообразующие факторы через изменение газообмена, транспирацию, архитектуру посевов [9].

Методологической базой для формирования агротехнологий являются основные законы системного земледелия: закон совокупного действия факторов жизни растений (синергизм, аддитивизм, антагонизм), закон возврата – компенсация выноса из почвы питательных веществ и энергии и закон Либиха (минимума) [4]. Согласно закону Либиха, относительное действие отдельного экологического фактора тем сильнее, чем больше он находится по сравнению с другими факторами в минимуме и является лимитирующим. Согласно закону толерантности

Шелфорда, лимитирующим фактором процветания организма может быть как минимум, так и максимум экологического влияния, диапазон между которыми определяет степень толерантности организма к данному фактору. В условиях открытого грунта лимитирующим фактором среды обитания теплолюбивых овощных культур является тепло. Поэтому в соответствии с принципом приоритетного воздействия на лимитирующий или угнетающий фактор первоочередным условием разработки технологии выращивания теплолюбивых культур в открытом грунте является повышение теплообеспеченности среды обитания. Если тепла достаточно, то на первый план выходит обеспеченность водой и продуктами питания.

В СибИМЭ СФНЦА РАН разработан способ создания условий для выращивания теплолюбивых овощных культур в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта и устройство для его реализации [10]. В результате проведенных исследований эффективности способа установлено, что применение укрытий экранного типа обеспечивает повышение суммы активных температур в течение всего периода вегетации, защиту растений от негативных воздействий открытого грунта (ливни, град, кратковременные заморозки, перегрев растений, техногенные выбросы и др.), увеличивает урожайность томатов в 2–3 раза по сравнению с открытым грунтом. Однако этого недостаточно для того, чтобы исключить теплообеспеченность из лимитирующих факторов, но уменьшить его отрицательное воздействие можно через автоматическое регулирование интенсивности вентиляции [11].

Дальнейшее совершенствование технологий выращивания теплолюбивых овощей в открытом грунте должно быть направлено на управление производственным процессом растений путем непосредственного технологического воздействия на характеристики среды обитания внутри укрытия. Информация о состоянии растений и среды их обитания в режиме реального времени может быть получена в цифровом формате путем фитомониторинга. Практическое применение фитомониторинга для выявления стрессовых состояний растения и оптимизации режимов их выращивания вполне реализуемо и открывает новые возможности повышения эффективности управления производственным процессом с учетом факторов техногенеза [12, 13].

Результаты исследования. Проверка выдвинутых положений проводится в настоящее время на участке открытого грунта экспериментального тепличного комплекса СибИМЭ СФНЦА РАН (рисунок 1), оборудованного защитными экранами для выращивания низкорослых (томаты, перцы, баклажаны) 1 и высокорослых (томаты) 2 теплолюбивых овощных культур.

1 2
Рисунок 1

Общий вид экспериментального участка: 1, 2 – секция и технологический модуль защитных экранов для выращивания высокорослых и низкорослых овощных культур томатной группы соответственно

Между экранами установлена метеостанция (рисунок 2) с приборным обеспечением для снятия параметров внешней среды (освещенность, температура и влажность воздуха, температура и влажность почвы) и комплект датчиков для из-

мерения параметров растения (изменения размера плода, диаметра стебля, температуры листа). Аналогичное приборное обеспечение смонтировано и под защитными экранами (рисунок 3).

Рисунок 2

Метеостанция и датчики для снятия параметров среды обитания и растения: 1 – датчик температуры и влажности воздуха; 2 – пиранометр; 3 – датчик направления и скорости ветра; 4 – датчик дождя; 5 – блок управления; 6 – датчик диаметра стебля; 7 – датчик температуры листа; 8 – датчик параметров почвы; 9 – датчик диаметра плода

Рисунок 3

Блок приборов для снятия параметров среды обитания и растения под защитными экранами

Рисунок 4
Динамика индекса водного стресса внутри укрытия и снаружи

Рисунок 5

Схема управления производственным процессом овощных культур томатной группы в сезонных укрытиях: X_1 – воздействие внешней среды; X_2 – воздействие укрытий на среду обитания; X_3 – воздействие среды обитания на производственный процесс; Y_1 – характеристики среды обитания; Y_2 – характеристики производственного процесса; Y_3 – измеренные параметры; U_1 , U_2 – управляющие воздействия; A_1 – воздействие исполнительного механизма на параметры укрытий; T_1 – влияние технологических операций на параметры среды обитания; T_2 – влияние технологических операций на характеристики среды обитания; Z – показатель эффективности производственного процесса; Z_1 – расчетные показатели состояния растений и среды их обитания

Процесс снятия всех параметров ведется в автоматическом режиме. Результаты измерений по радиоканалу передаются на фитомонитор и далее через USB-адаптер – на компьютер. Обработка результатов может осуществляться с помощью стандартных программ статистической обработки массивов чисел. На рисунке 4 приведена динамика изменения индекса водного стресса, рассчитанная по методу Йодсо [14].

Размах колебаний индекса водного стресса внутри укрытий существенно ниже, чем снаружи, что может свидетельствовать о более благоприятных условиях для растений. В дальнейшем фитомониторинг позволит обеспечить переход к управлению производственным процессом

теплолюбивых овощных культур томатной группы под защитными экранами в режиме реального времени. Фитомониторинг в управлении производственным процессом – это, прежде всего, непрерывный неповреждающий контроль жизнедеятельности растения с одновременным контролем окружающего микроклимата. Принципиальная схема системы управления производственным процессом теплолюбивых овощных культур, выращиваемых с применением защитных укрытий экранного типа, реализующая этот принцип, приведена на рисунке 5.

Принцип замкнутого цикла (обратной связи) – основной принцип управления, так как решающую роль при управлении играет информация

о результатах управления. Он заключается в том, что закон управления формируется на основе отклонения управляемой величины от задающего воздействия. Система содержит два цикла обратной связи: управления параметрами укрытия в зависимости от температуры среды обитания и управления другими характеристиками среды в зависимости от показателей эффективности производственного процесса.

Взаимодействие внешней среды со средой обитания осуществляется протекающими между ними процессами X_1 и X_2 , например, воздухообмен, приток солнечной радиации, теплообмен. В результате этого взаимодействия изменяется температура воздуха, и система управления формирует управляющее воздействие U_1 , изменяющее параметры укрытия, которые влияют на процессы взаимодействия внешней среды и среды обитания.

Второй цикл обратной связи предусматривает анализ результатов измерения параметров растения и характеристик среды обитания и предоставление информации для принятия ре-

шения о проведении технологических операций, направленных на изменение среды обитания. Модель роста растений должна принимать на входе результаты фитомониторинга и выдавать на выходе комплекс расчетных параметров, необходимых для выбора технологических воздействий. К таким параметрам могут относиться индекс водного стресса, показатели содержания в почве азота, фосфора и т. д.

Вывод. Технологии выращивания теплолюбивых овощных культур в открытом грунте с применением технических средств защиты от негативных факторов среды обитания, скорее всего, будут развиваться в направлении фитомониторинга состояния растений и среды их обитания и выявления лимитирующих факторов в режиме реального времени. На основе полученной информации будут приниматься решения о проведении технологических операций, направленных на поддержание лимитирующих факторов в зоне оптимума.

Исследования выполнены за счет бюджетного финансирования по теме 0778-2016-0084.

Библиографический список

1. Коняев, Н.Ф. Научные основы высокой продуктивности овощных растений [Текст]: учеб. пособие / Н.Ф. Коняев. Новосибирск, 1981. 436 с.

2. Овощеводство Западной Сибири [Текст] / Е.Г. Гринберг, Т.Г. Ксензова, Р.Ф. Хананова и др.; под ред. Т.Г. Ксензовой и Р.Ф. Ханановой; Новосиб. Гос. аграр. ун-т. Новосибирск, 2006. 237 с.: ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений).

3. Нестяк, В.С. Защитные экраны – резервные возможности для овощеводства [Текст] / В.С. Нестяк, Г.Е. Чепурин, О.В. Ивакин, С.Ф. Усольцев // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 8. С. 83–86.

4. https://studopedia.ru/17_81912_zakon-optimuma-zakon-minimuma-libiha-zakon-limitiruyushchih-faktorov-shelforda.html. Дата обращения: 01.06.2018.

5. Моделирование роста и продуктивности сельскохозяйственных культур [Текст] / Под ред. Ф.В.Т. Пеннинга де Фриза и Х.Х. ванн Лара; пер. с английского под ред. О.Д. Сиротенко. Л.: Гидрометеиздат, 1986. 320 с.

6. Можяев, Н. Programming of crops [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Можяев, П. Серикпаев, Г. Стыбаев. Астана: Фолиант, 2013. 160 с. Режим доступа: http://library.psu.kz/fulltext/transactions/2107_mojayev_n_programmirovaniye_urojajev_selskoxozyajstvennih_kultur_n_m

[ojayevp_serikpajev_g_stibajev.pdf](#). Дата обращения 01.04.2018.

7. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ogorodstvo.com/rastenyevodstvo/-intensivnyye-tehnologii-vozdelyvaniya-selskoxozyajstvennykh-kultur/intensivnyye-tehnologii-vozdelyvaniya-selskoxozyajstvennykh-kultur.html>. Дата обращения: 01.04.2018.

8. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.soyuzagromash.info%2Ffiles%2Fpdf%2Fstrategiya_MTM_2020_2009_.pdf&name=strategiya_MTM_2020_2009_.pdf&lang=ru&c=587d937ec7f5&page=30. Дата обращения: 01.04.2018.

9. Шеин, Е.В. Агрофизика [Текст] / Е.В. Шеин, В.М. Гончаров. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 400 с.

10. Пат. № 2479986 РФ. Способ создания условий для выращивания теплолюбивых овощных культур в условиях открытого грунта и устройство для его реализации [Текст] / В.В. Арюпин, В.С. Нестяк, С.Ф. Усольцев. Бюл. № 4.

11. Нестяк, В.С. Применение информационных технологий для управления производственным процессом овощей в сезонных укрытиях [Текст] / В.С. Нестяк, С.Ф. Усольцев, Р.В. Рыба-

ков // Научно-техническое обеспечение АПК Сибири; Материалы Международной научно-технической конференции. Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук. Краснообск, 2017. С. 181–187.

12. Шишкин, П.В. Фитомониторинг в практическом растениеводстве [Текст] / П.В. Шишкин, Ю. Тон // Теплицы России. 2009. № 1. С. 50–53.

13. Ивакин, О.В. Техногенез в продукционном процессе томатов [Текст] / О.В. Ивакин, В.С. Нестяк // Вестник Алтайского гос. аграрного ун-та. 2016. № 8 (142). С. 149–155.

14. Воеводина, Л.А. Использование индекса водного стресса растения (CWSI) для соблюдения режимов орошения [Электронный ресурс] / Л.А. Воеводина. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/88699600/?*=rLWwZo81YWzLTUnpKQ2kaTQVaq97InVybcI6Imh0dHA6Ly93d3cuY2F3YXRleilpbmZvLm5ldC9iaY9pbXB3ZlBwVudC1pcnJpZ2F0ZWQtYWdyaWN1bHR1cmUvZmlsZXNmvcmlpcG00NS5wZGYiLCJ0aXRzSI6InJvc25paXBtNDUucGRmliwidWlkIjoIOdG2OTk2MDAiLCJ5dSI6IjYyMTk5Mzc5MTQyMzQ1NTU4NSIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVILCJ0cyI6MTUxMTMyNTk1NjEwNX0%3D&page=116&lang=ru. Дата обращения: 01.06.2018.

Сведения об авторах

1. **Нестяк Вячеслав Степанович**, доктор технических наук, главный научный сотрудник, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН). Новосибирская обл., р.п. Краснообск. Тел.: 8 (383) 3483449, e-mail: nestyak-vs@yandex.ru.

2. **Усольцев Сергей Федорович**, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН). Новосибирск, Россия.

3. **Ивакин Олег Владимирович**, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН). Новосибирск, Россия.

4. **Косьяненко В.П.**, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН), Новосибирск, Россия.

5. **Рыбаков Роман Владимирович**, младший научный сотрудник, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН), Новосибирск, Россия.

6. **Патрин Василий Александрович**, профессор, доктор технических наук, Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирск, Россия, тел.: 8 (383) 3474114.

Технологии выращивания теплолюбивых овощей томатной группы в открытом грунте Сибири не обеспечивают соответствие характеристик среды обитания биологическим требованиям растений, что создает риски для товаропроизводителей. Цель исследования – повышение эффективности их производства. Лимитирующим фактором среды обитания теплолюбивых овощных культур является тепло. В соответствии с принципом приоритетного воздействия на лимитирующий или угнетающий фактор первоочередным условием разработки технологии их выращивания в открытом грунте является повышение теплообеспеченности среды обитания. Если тепла достаточно, то на первый план выходит обеспеченность водой и продуктами питания. Для выявления лимитирующего фактора и приведения его величины в зону оптимума необходимо контролировать показатели роста растений и характеристики среды их обитания в режиме реального времени. Проверка этих положений проводится на участке открытого грунта экспериментального комплекса СИБИМЭ СФНЦА РАН, оборудованного защитными экранами.

Между экранами установлена метеостанция, с приборным обеспечением для снятия параметров внешней среды и комплект датчиков для измерения параметров растения. Снятие всех параметров ведется в автоматическом режиме. Результаты измерений по радиоканалу передаются на фитомонитор и далее через USB-адаптер – на компьютер. Приведена динамика изменения индекса водного стресса, рассчитанная по методу Иодсо. Ее анализ показывает, что размах колебаний индекса водного стресса внутри укрытий существенно ниже, чем снаружи, что может свидетельствовать о более благоприятных условиях для растений. Приведена принципиальная схема системы управления продукционным процессом теплолюбивых овощных культур, выращиваемых с применением защитных экранов. Сделан вывод, что технологии выращивания теплолюбивых овощных культур в открытом грунте с применением защитных экранов будут развиваться в направлении фитомониторинга состояния растений и среды их обитания и выявления лимитирующих факторов в режиме реального времени.

MANAGEMENT OF PRODUCTION PROCESS OF AGRICULTURAL CROPS (ON THE EXAMPLE OF TOMATOES)

Key words: *open ground; vegetable crops; protective screens; production process; limiting factor; phytomonitoring; instrumentation.*

Authors' personal details

1. **Nestyak Vyacheslav**, Doctor of technical sciences, Head Researcher. Siberian Federal Scientific Center of Agro-BioTechnologies of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk region, Krasnoobsk work settlement, phone: +7 (383) 3483449, e-mail: nestyak-vs@yandex.ru.

2. **Usoltsev Sergei**, Candidate of technical sciences, Leading Researcher, Siberian Federal Scientific Center of Agro-BioTechnologies of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk.

3. **Ivakin Oleg**, Doctor of technical sciences, Leading Researcher. Siberian Federal Scientific Center of Agro-BioTechnologies of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk.

4. **Kosyanyenko V.**, Candidate of technical sciences, Leading Researcher, Siberian Federal Scientific Center of Agro-BioTechnologies of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk.

5. **Rybakov Roman**, Junior Researcher, Siberian Federal Scientific Center of Agro-BioTechnologies of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk.

6. **Patrin Vasily**, Doctor of technical sciences, professor, Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, phone: +7 (383) 3474114.

The current technology of growing warm-weather vegetables, such as tomato plants, in the open ground in Siberia does not meet requirements in terms of compatibility of the environmental characteristics of their habitat with the biological needs of these plants. The aim of the research is to increase tomato productivity. The limiting factor of the habitat for warm-weather vegetables is low temperature. In accordance with the priority principle of dealing with the limiting or growth-suppressing factor, the first and foremost condition for the development of tomato growing technology in the open ground is to increase heat availability of the habitat. If there is enough heat, then it is necessary to ensure water or nutrients availability. In order to identify a limiting factor and bring it to an optimum value, it is necessary to regulate plant growth performance and their habitat characteristics in the real time mode. These parameters are checked in the open ground of the experimental complex of the Siberian Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture equipped with protective screens. Between the

screens there is a meteorological station with the instrumentation for measuring parameters of the outside ambient and a set of sensors for measuring plant parameters. All parameters are read automatically. The results of the measurements are transferred by the radio channel to the phytomonitor and further on via USB adapter into the computer. The dynamics of the plant water stress index is calculated by the method of Idso et al. This analysis shows that the fluctuation range of the water stress index inside shelters is significantly lower than outside, which can demonstrate more favorable conditions for the plants. The work presents the basic diagram of the production process management system of warm-weather vegetable crops grown with the use of protective screens. As a result of the research conducted, the conclusion was drawn that the development of technologies for growing warm-weather vegetable crops in the open ground with the use of protective screens will proceed in the direction of phytomonitoring of plant condition and their habitats and identification of limiting factors in the real time mode.

© Нестяк В.С., Усольцев С.Ф., Ивакин О.В., Косьяненко В.П., Рыбаков Р.В., Патрин В.А.

УДК 621.43

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-79-84

Ш.Ф. Нигматуллин, Б.Ш. Карачурин

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НАСТРОЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ ТОПЛИВОПОДАЮЩИХ СИСТЕМ ПУТЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

Ключевые слова: *топливная система дизельного двигателя; Common Rail; стенд; диагностика форсунок; температура технологической жидкости; охладитель.*

Введение. Топливная аппаратура является одним из основных элементов дизеля и в значительной степени предопределяет его мощностные и экономические показатели, надежность и долговечность, выбросы вредных веществ с отработавшими газами [3, 5, 7]. При испытании топливной аппаратуры дизелей основным оценочным показателем является объем цикловых подач топлива [6]. Однако этот показатель в процессе диагностирования будет достоверным только при соблюдении определенного температурного режима технологической жидкости. При диагностировании форсунок топливоподающих систем типа Common Rail возникает необходимость охлаждения технологической жидкости, которая резко нагревается из-за высокого давления в топливной системе стенда. Охлаждение обычно производят водопроводной водой через змеевик, расположенный в топливном баке, или специальными холодильными установками [1]. Для регулирования температуры применяют регуляторы с цифровым управлением [2, 4, 8, 9]. Данные системы относительно сложны, что приводит к удорожанию стендов, в том числе и при пусконаладочных работах.

Цель исследования – повышение качества настройки форсунок аккумуляторных топливоподающих систем типа Common Rail.

Задачи исследования: разработать устройство для охлаждения технологической жидкости с возможностью регулировки рабочей температуры; модернизировать стенд ВТС-101МЕ путем применения разработанного устройства.

Материалы и методы. Все форсунки системы Common Rail диагностируются согласно тест-плану завода-изготовителя в различных режимах, в которых заложены допуски контролируемых параметров топливоподачи [1]. На кафедре автомобилей и машинно-тракторных комплексов Башкирского ГАУ проводились экспериментальные исследования влияния температуры технологической жидкости на цикловую подачу форсунки, и было установлено, что температура технологической жидкости является важным критерием при диагностировании электрогидроуправляемых форсунок, рекомендуемый температурный режим составляет 40 ± 5 °C [1]. Однако детальные испытания показали наличие определенной погрешности измерения из-за технологически невыполнимых требований по охлаждению тестовой жидкости, т. е. охладитель не успевал отрегулировать рабочую температуру технологической жидкости при длительной работе стенда. Тем самым снижалась производительность.

Для устранения данного недостатка было разработано более производительное устрой-

ство для охлаждения технологической жидкости с возможностью регулировки рабочей температуры. На рисунке 1 (а, б) показан общий вид вмонтированного в стенд охладителя. Для более эффективного охлаждения между устройством и обшивкой стенда установлен гофрированный воздуховод, через который всасывается холодный воздух. Устройство состоит из корпуса в виде диффузора, вмонтированного в нем радиатора, вентилятора и блока управления с датчиком температуры. Охлаждение технологической жидкости достигается за счет прохождения воздушного потока через радиатор, в котором циркулирует технологическая жидкость.

Устройство работает следующим образом (рисунок 2). В исходном состоянии блок управления вентилятором 2 настроен на необходимый интервал рабочей температуры технологической жидкости (35...45 °C) [1, 10, 11], стенд включен и происходит проверка форсунки 1 по диагностическим параметрам. Температурный датчик 13 считывает показания на выходе с радиатора охлаждения 15 и подает сигнал в блок управления вентилятором 2. По достижении температуры технологической жидкости 40 °C блок управления 2 включает вентилятор 14, и воздушный поток, проходя через радиатор 15, охлаждает технологическую жидкость до температуры 35 °C.

Для проверки эффективности разработанного устройства были проведены экспериментальные исследования со снятием температурных показаний на шести различных точках топливной системы стенда ВТС-101МЕ (рисунок 1в), на которых были установлены температурные датчики: топливный насос высокого давления (ТНВД) 6, обратная подача с топливной рампы 5, после охладителя 8, на испытуемой форсунке 3, на впрысковой камере 4, в топливном баке 7.

Исследования проводились при диагностировании форсунки фирмы Bosch № 0445120153 на режимах VL (номинал) $P = 160$ МПа, $\tau = 2000$ мкс, $n = 1000$ циклов; VE (частичная нагрузка) $P = 100$ МПа, $\tau = 290$ мкс, $n = 450$ циклов; LL (холостой ход) $P = 25$ МПа, $\tau = 1000$ мкс, $n = 450$ циклов без подключения охладителя и с подключением, полученные результаты сравнивались.

Из графиков (рисунок 3) видно, что без подключения охладителя температура на всех датчиках постепенно повышается. Из-за конструктивных особенностей и высокого давления нагрев впрысковой камеры и форсунки является нормой при диагностировании. Это еще обуславливается эксплуатационными условиями форсунки в двигателе.

Рисунок 1

Общий вид экспериментальной установки стенда BTC-101ME с системой термостабилизации технологической жидкости: а) радиатор охлаждения с диффузором; б) вентилятор охлаждения; в) экспериментальная установка: 1) устройство для снятия температурных показаний 1-wire; 2) интерфейс программы Бенукс. Термодатчики на: 3) форсунке; 4) впрысковой камере; 5) обратке рампы; 6) ТНВД; 7) в топливном баке; 8) выходе из радиатора охлаждения

Рисунок 2

Принципиальная схема стенда BTC-101ME с системой термостабилизации технологической жидкости: 1 – испытуемая форсунка; 2 – блок управления вентилятором охлаждения; 3 – топливная рампа; 4 – регулятор давления; 5 – блок управления стендом; 6 – датчик давления; 7 – ТНВД; 8 – электродвигатель; 9 – манометр; 10 – топливный фильтр тонкой очистки; 11 – топливный насос низкого давления; 12 – технологическая жидкость; 13 – температурный датчик; 14 – вентилятор охлаждения; 15 – радиатор охлаждения; 16 – расходомер цикловой подачи; 17 – гидроклапана; 18 – впрысковая камера

Рисунок 3

Графики изменения температуры технологической жидкости в топливной системе стенда без подключения охладителя

Рисунок 4

Графики изменения температуры технологической жидкости в топливной системе стенда с подключением охладителя

Однако повышенный нагрев технологической жидкости в остальных узлах топливной магистрали существенно влияет на диагностические параметры форсунки. Следовательно, из графика (рисунок 4) видим, что при подключении охладителя температура технологической жидкости на обратной подаче ramпы, в ТНВД и в топливном баке снижается и стабилизируется. Температура жидкости после радиатора при подключенном охлаждении снижается с $T_{\text{без охл}} = 51,94^\circ\text{C}$ до $T_{\text{с охл}} = 35,25^\circ\text{C}$ что входит в допустимый температурный режим.

Исследования показали, что применение данной конструкции охладителя способствует

повышению качества настройки элементов аккумуляторных топливоподающих систем.

Вывод. Установлено, что температура технологической жидкости является важным критерием при диагностировании электрогидроуправляемых форсунок, и рекомендуемый температурный режим составляет $40 \pm 5^\circ\text{C}$. Модернизированный путем применения разработанного устройства для охлаждения технологической жидкости стенд ВТС-101МЕ позволяет обеспечить рабочую температуру технологической жидкости в топливной системе стенда и повысить качество настройки форсунок аккумуляторных топливоподающих систем типа Common Rail.

Библиографический список

1. Нигматуллин, Ш.Ф. Исследование влияния температуры технологической жидкости на цикловую подачу электрогидроуправляемой форсунки [Текст] / Ш.Ф. Нигматуллин, К.В. Костарев, Б.Ш. Карачурин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2015. № 3 (35). С. 69–71.
2. Черноиванов, В.И. Цифровые технологии и электронные средства в системе технического обслуживания и ремонта автотракторной и комбайновой техники [Текст] / В.И. Черноиванов, И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2018. Т. 130. С. 74–81.
3. Габитов, И.И. Современные тенденции технического сервиса топливной аппаратуры автотракторных и комбайновых дизелей [Текст] / И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2008. Т. 101. С. 38–44.
4. Нигматуллин Ш.Ф. Модернизация стенда ВТС-101 по проверке форсунок топливopодающих систем типа common rail [Текст] / Ш.Ф. Нигматуллин, К.В. Костарев, Б.Ш. Карачурин // Инженерное обеспечение в АПК: научный сборник. Выпуск № 1. Уфа: Башкирский ГАУ, 2015. С. 58–62.
5. Неговора, А.В. Совершенствование устройства для определения характеристики впрыскивания дизельной форсункой [Текст] / А.В. Неговора, Ш.Ф. Нигматуллин, Б.Ш. Карачурин // Труды ГОСНИТИ. 2018. Т. 130. С. 57–62.
6. Дидманидзе, О.Н. Сервис топливной аппаратуры дизельного двигателя [Текст] / О.Н. Дидманидзе, В.М. Корнеев. М., 2014.
7. Дидманидзе, О.Н. Оптимизация параметров системы питания газового двигателя с использованием сжиженного метана [Текст] / О.Н. Дидманидзе, Р.Т. Хакимов, А.В. Неговора // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2018. № 2 (46). С. 93–100.
8. Габитов, И.И. Интеллектуализация технического сервиса топливopодающих систем дизелей [Текст]: науч. изд. / И.И. Габитов, А.В. Неговора, В.Ф. Федоренко. М.: Росинформагротех, 2018. 496 с.
9. Габитов, И.И. Современные тенденции технического сервиса топливной аппаратуры автотракторных и комбайновых дизелей [Текст] / И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2008. Т. 101. С. 38–44.
10. Вахитов, Р.А. Определение допусковых отклонений продолжительности управляющего импульса электрогидравлической форсунки типа Common Rail [Электронный ресурс] / Р.А. Вахитов, А.Р. Валиев, С.И. Габитов // Российский электронный научный журнал. 2016. № 1 (19). С. 6–22.
11. Загитов, И.И. Восстановление показателей работы многодырчатых топливных распылителей с использованием технологической жидкости [Текст] / И.И. Загитов, А.Р. Валиев // Совершенствование конструкции, эксплуатации и технического сервиса автотракторной и сельскохозяйственной техники. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки БАССР, профессора Александра Петровича Ланге. Уфа, 2016. С. 121–124.

Сведения об авторах

1. **Нигматуллин Шамиль Файзрахманович**, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и машинно-тракторных комплексов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34.
2. **Карачурин Булат Шамилович**, аспирант кафедры автомобилей и машинно-тракторных комплексов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: bulatkarachurin@gmail.com.

В данной работе рассказывается об исследовании влияния температуры технологической жидкости на производительность стенда для проверки форсунок Common Rail. Для этого

было разработано устройство, которое обеспечивает охлаждение технологической жидкости в топливной системе стенда.

Sh. Nigmatullin, B. Karachurin

TUNING QUALITY IMPROVEMENT OF THE BATTERY FUEL-SUPPLYING SYSTEMS ELEMENTS BY STABILIZING OF PROCESS FLUID TEMPERATURE

Key words: *Fuel system of diesel engine; Common Rail; stand; diagnostics of injectors; process fluid temperature; cooler.*

1. **Nigmatullin Shamil**, Candidate of technical sciences, associate professor of the Cars and Machine-and-Tractor units department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34.

2. **Karachurin Bulat**, Post-graduate student of the Cars and Machine-and-Tractor units department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, e-mail: bulatkarachurin@gmail.com.

This work is aimed at investigating the influence of the process fluid temperature on the performance of the stand for testing Common Rail noz-

zles. For this purpose, a device was developed that provides cooling of the process fluid in the fuel system of the stand.

© Нигматуллин Ш.Ф., Карачурин Б.Ш.

УДК 621.365.46

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-84-88

В.М. Попов, В.А. Афонькина, В.Н. Левинский

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ВЫСОКОВЛАЖНОГО СЫРЬЯ

Ключевые слова: *высоковлажный; объемное тело; электромагнитное излучение; пленочный инфракрасный электронагреватель; цилиндр; плотность лучистого потока; интегральная чувствительность; оптический фокус.*

Введение. Во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства приходится сталкиваться с необходимостью снижения влажности различных продуктов и материалов. Применительно к сельскому хозяйству и перерабатывающим отраслям промышленности это связано с общей задачей повышения сохранности плодоовощной и прочей сельскохозяйственной продукции, для чего в последние десятилетия были разработаны многочисленные технологии сушки различных продуктов.

Установки для сушки сельскохозяйственной продукции классифицируются по целому ряду признаков, одним из важнейших является признак по способу подвода тепла к влажному материалу. К этому признаку можно отнести сушилки: конвективные (высушиваемый материал омывается потоком предварительно нагретого сушильного агента), контактные (непосредственный контакт высушиваемого материала с нагреваемой поверхностью), радиационные (высушивание под действием инфракрасного излучения либо под действием электромагнитного поля высокой и сверхвысокой частот) [1].

Применительно к сушке высоковлажного биологического сырья, к которому относятся, как правило, объемные тела с содержанием влаги более 40 %, весьма перспективно использовать инфракрасное излучение. Основным пре-

имуществом ИК-сушки является то, что интенсивность испарения влаги по сравнению с конвективной или контактной сушкой может быть увеличена в несколько раз за счет подвода к сырью более значительных удельных потоков тепла. Однако по технологическим условиям сушки высоковлажного биологического сырья увеличить скорость пропорционально увеличению теплового потока невозможно, так как она определяется не скоростью подвода тепла к поверхности, а скоростью перемещения влаги внутри материала и способностью воды, содержащейся в сырье, максимально поглощать ИК-излучение, а также требуемым качеством сушки материала (сохранением вкусовых, питательных, биологических свойств и т. д.).

Цель исследования – создание инфракрасных сушильных установок для сушки высоковлажного биологического сырья с оптимизированными параметрами.

Задачи исследования: 1) выбрать наиболее рациональные параметры геометрии системы «облучатель – объект» для проектирования инфракрасных установок сушки объемного высоковлажного биологического сырья; 2) выбрать ИК-излучатель и его размещение в корпусе сушильной установки, при котором будет равномерное распределение энергии электромагнитного излучения.

Материалы и методы исследования. Вопросу проектирования инфракрасных сушильных установок исследователи всегда уделяли много внимания. Результаты таких исследований широко представлены в научных работах Меляковой О.А., Алтухова И. В., Попова В.М., Афонькиной В.А. и др. [2, 3, 4], однако данные исследования направлены на проектирование сушки тонких термолabileльных материалов; для толстых объемных тел расчеты сушильной установки не производились.

Важно помнить, что при проектировании сушильных установок для инфракрасной сушки под энергией понимается энергия электромагнитного излучения, которая в технологическом процессе проходит этапы генерации, распространения в пространстве и поглощения в объеме. Энергия электромагнитного излучения характеризуется различными параметрами, а именно во времени, по спектру, в пространстве, по поверхности.

Из классификации оптических электротехнологий Карпова В.Н. [5], сушка с.-х. продукции и материалов относится к технологическому процессу фотофизического действия, в которой оптическое излучение производит полезный нагрев с целью удаления влаги. Основными влияющими на биологический объект параметрами рассмотренной классификации являются поверхностная плотность потока излучения и спектральное распределение энергии потока.

Поверхностное облучение объекта осуществляется одним или несколькими источниками излучения, причем, исходя из требуемых значений облученности и ее равномерности распределения по поверхности объекта, выбирают наиболее рациональные параметры геометрии системы «облучатель – объект».

Выражение
$$\frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_s}} = C_{np}$$
 носит

название приведенного коэффициента лучеиспускания.

Так как $C_1 = \varepsilon_1 C_s$ и $C_2 = \varepsilon_2 C_s$, то

$$C_{np} = \frac{C_s}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1} \text{ или } C_{np} = \varepsilon_{np} C_s.$$

Для двух концентрических бесконечно длинных цилиндров, имеющих поверхности лучистого теплообмена F_1 и F_2 , формула лучистого теплообмена имеет вид [5]:

Излучение элементарной площадки поверхности тела в окружающее пространство (в полусферу) определяется законом Стефана – Больцмана (рисунок 1).

Рисунок 1

Схема направленного излучения

Излучение той же элементарной площадки dF в определенном направлении φ равно:

$$dq_\varphi = dq_n d\Omega \cos \varphi dF = \frac{1}{\pi} C \left(\frac{T}{100} \right)^4 dF d\Omega \cos \varphi. \quad (1)$$

Здесь dq_φ – излучение по нормали, в π раз меньше излучения в полусфере; $d\Omega$ – элементарный телесный угол; φ – угол между направлением излучения и нормалью к излучающей площадке.

Формула (1) известна под названием закона Ламберта.

На основании вышеизложенных законов излучения можно получить расчетные формулы лучистого теплообмена между отдельными телами.

Лучистый теплообмен между двумя телами с бесконечно большими плоскопараллельными поверхностями, имеющими температуры T_1 и T_2 (в °К) и коэффициенты лучеиспускания C_1 и C_2 , выражается формулой

$$q = \frac{C_s F_1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right], \quad (3)$$

где C_s – коэффициент лучеиспускания для черного тела; F_1 – площадь внутреннего цилиндра; F_2 – площадь внешнего цилиндра; ε_1 – степень черноты внутреннего цилиндра; ε_2 – степень черноты внешнего цилиндра; T_1 – температура поверхности внутреннего цилиндра; T_2 – температура поверхности внешнего цилиндра.

Эта формула может быть применена в случае лучистого теплообмена двух тел, когда одно тело охватывает другое, причем F_1 всегда должно быть меньшей поверхностью [6].

Рисунок 2
Пленочный инфракрасный электронагреватель НЭП

Для проектирования инфракрасных сушильных установок данное выражение (3) имеет место в том случае, если на стенках внутреннего и внешнего цилиндров расположить плоский ИК-излучатель, который смог бы принять форму цилиндра. В этом случае расположенный между цилиндрами объект при заданном значении об-

лученности нагревателя получил равномерное распределение энергии электромагнитного излучения. Это станет наиболее рациональными параметрами геометрии системы «облучатель – объект» при проектировании инфракрасных установок для объемного высоковлажного биологического сырья.

Применение данного выражения для проектирования инфракрасных сушильных установок стало возможным с появлением пленочных инфракрасных электронагревателей (рисунок 2) [7].

Для подтверждения сказанного проведены эксперименты, в которых определялось влияние геометрической формы пленочного электронагревателя на изменение плотности лучистого потока с использованием оптического инфракрасного датчика; принцип его действия основан на оценке вольтовой интегральной чувствительности продукта [8].

В процессе опытов рассмотрены три геометрические формы пленочного электронагревателя (рисунок 3):

Рисунок 3
Геометрические формы пленочного электронагревателя

Рисунок 4
Зависимость интегральной чувствительности от высоты расположения оптического инфракрасного датчика при различных геометрических формах пленочного электронагревателя

Для *первой геометрической формы* оптический инфракрасный датчик устанавливался на разной высоте от плоскости пленочного нагревателя.

Для *второй геометрической формы*, 1/2 цилиндра по длине изгиба НЭП, с радиусом 0,25 м оптический инфракрасный датчик устанавливался в оптическом фокусе [9], равном радиусу геометрической формы, а также на высоте выше и ниже оптического фокуса.

Для *третьей геометрической формы*, 1/2 цилиндра по ширине изгиба НЭП, с радиусом 0,08 м оптический инфракрасный датчик устанавливался в оптическом фокусе, равном радиусу геометрической формы, а также на высоте выше и ниже оптического фокуса.

Результаты и их обсуждение. По результатам изменения интегральной чувствительности в зависимости от высоты расположения оптического инфракрасного датчика при различных геометрических формах пленочного электронагревателя построен график зависимости (рисунок 4).

Как видно из графика, у плоской геометрической формы НЭП пик интегральной чувствительности наступил на высоте 0,15 м от плоскости до оптического датчика, ниже он практически не изменялся, а выше – уменьшался.

Рассматривая вторую геометрическую форму, мы видим, что в оптическом фокусе (0,25 м) и при высоте датчика ниже оптического фокуса замечается линейная стабильность интегральной чувствительности, а выше оптического фокуса – небольшой ее спад, однако в сравнении с первой геометрической фигурой результаты данной формы выше.

Третья геометрическая форма показала самые высокие показатели, а именно, в оптическом фокусе (0,08 м) и ниже его мы получили самый высокий показатель интегральной чувствительности, на 20–30 % больший, чем у первой и второй геометрических форм.

Вывод. При проектировании сушильной установки высоковлажного сырья в конструкции необходимо использовать корпус цилиндра, как наиболее рациональный параметр геометрии системы «облучатель – объект», это следует из выражения (3) для двух концентрических бесконечно длинных цилиндров. На стенке цилиндра следует разместить гибкий пленочный инфракрасный нагреватель, это подтверждено экспериментами, где определялось влияние геометрической формы пленочного электронагревателя на изменение плотности лучистого потока.

Библиографический список

1. Атаназевич, В.И. Сушка пищевых продуктов [Текст]: справочник / В.И. Атаназевич. М.: Дели, 2000. 296 с.
2. Попов В.М., Проблемы проектирования и эксплуатации электротехнологических установок [Текст] / В.М. Попов, В.А. Афонькина // Достижения науки – агропромышленному производству. Материалы пятьдесят второй международной научно-технической конференции. Челябинск: ФГБОУ ВПО ЧГАА, 2013. С. 227–232.
3. Алтухов, И.В. Экспериментальная ИК-установка для сушки плодов и овощей [Текст] / И.В. Алтухов, В.Д. Очиров, В.А. Федотов // Вестник ИРГСХА. Иркутск: Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, 2017. С. 90–96.
4. Мелякова, О.А. Энергоэкономичные режимы сушки овощей в конвективно-радиационной сушилке [Текст]: дис. ... канд. тех. наук: 05.20.00 / О.А. Мелякова. Тюмень: 2001.
5. Карпов, В.Н. Энергосбережение в оптических электротехнологиях АПК [Текст] /

В.Н. Карпов, С.А. Ракутько // Прикладная теория и частные методики. 2009. С. 8–13.

6. Некрасова, Н.М. Промышленные электротермические установки [Текст] / Н.М. Некрасова, Л.С. Кацевич, И.П. Евтюкова // Государственное энергетическое издательство. 1961. С. 26.

7. Попов, В.М. К вопросу об инфракрасной сушке томатов [Текст] / В.М. Попов, В.А. Афонькина, В.Н. Левинский // Достижения науки – агропромышленному производству. Материалы пятьдесят пятой международной научно-технической конференции. Челябинск: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. С. 267–274.

8. Афонькина, В.А. Инфракрасная сушка термолабильного сырья на примере зеленых культур [Текст]: дис. ... канд. тех. наук: 05.20.02: защищена 20.02.15: утв. 05.06.15 / В.А. Афонькина. Челябинск: ЧГАА, 2015. 73 с.

9. Кривченко, И.В. Введение в оптику. Тема 14 [Текст] / И.В. Кривченко // Физика 9 класс. М., 2015. 150 с.

Сведения об авторах

1. **Попов Виталий Матвеевич**, доктор технических наук, доцент кафедры энергообеспечения и автоматизации технологических процессов, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13, e-mail: ntc-es@mail.ru.

2. **Афонькина Валентина Александровна**, кандидат технических наук, доцент кафедры энергообеспечения и автоматизации технологических процессов, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13, e-mail: afva82@mail.ru.

3. **Левинский Василий Николаевич**, соискатель, учебный мастер кафедры энергообеспечения и автоматизации технологических процессов, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13, e-mail: lv_74rus@mail.ru.

В статье обозначена проблема проектирования инфракрасных сушильных установок для сушки высоковлажного биологического объемного сырья. Рассмотрены классификации оптических электротехнологий, их параметры и признаки, предложены наиболее рациональные параметры геометрии системы «облучатель – объект» при проектировании инфракрасных установок

для объемного высоковлажного биологического сырья, а именно выражение лучистого теплообмена для двух цилиндров при условии расположения плоского ИК-излучателя на стенках внешнего и внутреннего цилиндров. Приведены результаты эксперимента в виде графика зависимости интегральной чувствительности от высоты расположения оптического инфракрасного датчика.

V. Popov, V. Afonkin, V. Levinsky

PROBLEMS OF DESIGNING OF INFRARCRIES FOR HIGH-SCIENTIFIC RAW MATERIALS

Key words: *high-moisture; volumetric body; electromagnetic radiation; film electric heater; cylinder; radiant flux density; integrated sensitivity; optical focus.*

Authors' personal details

1. **Popov Vitaly**, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of Energy Supply and Automation of Technological Processes, South Ural State Agrarian University, 457100, Chelyabinsk Region, Troitsk, Gagarin st., 13, e-mail: ntc-es@mail.ru.

2. **Afonkina Valentina**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Energy Supply and Automation of Technological Processes, South Ural State Agrarian University, 457100, Chelyabinsk Region, Troitsk, Gagarin st., 13, e-mail: afva82@mail.ru.

3. **Levinsky Vasily**, the competitor, the educational master of the Department of Energy supply and automation of technological processes, South Ural State Agrarian University, 457100, Chelyabinsk region, Troitsk, Gagarin st., 13, e-mail: lv_74rus@mail.ru.

The article outlines the problem of designing infrared drying plants for drying high-moisture biological bulk material. The classifications of optical electrotechnologies, their parameters and characteristics are considered, as a result of which the most rational parameters of the geometry of the irradiator-object system are proposed in the design of infrared installa-

tions for volumetric high-moisture biological raw materials, namely, the expression of radiant heat transfer for two cylinders provided that a plane IR emitter Walls of the outer and inner cylinders. The experimental results are presented in the form of a graph of the dependence of the integral sensitivity on the height of the location of the optical infrared sensor.

© Попов В.М., Афонькина В.А., Левинский В.Н.

УДК 631.313.6

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-88-93

Р.С. Рахимов, Н.К. Мазитов, С.Г. Мударисов, И.Р. Рахимов, Д.А. Ялалетдинов

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ И ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВОЙ БОРОНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ РАЗЛИЧНОГО КЛАССА ТЯГИ

Ключевые слова: *классификация; конструктивная схема; параметры; борона дисковая; рабочие органы; металлоемкость; тяговое сопротивление; производительность.*

Введение. Орудия с дисковыми рабочими органами – плуги, бороны, лушпильники – в различных почвенно-климатических зонах применяются для основной и дополнительной обработки почвы старопахотных земель, для первичной обработки целинных и залежных земель, для заделки растительных остатков, стерни и сорняков в почву и т. д. [1–5]. В последние годы наибольшее распространение получили дисковые бороны (БД) с индивидуальным креплением дисков на раму с возможностью регулирования угла их атаки, основным преимуществом которых перед БД и лушпильниками с батарейным расположением дисков является возможность их работы на засоренных полях и на почвах с большой влажностью [6].

По конструктивному исполнению БД подразделяются на следующие группы: 1) по количеству рядов дисков на раме – двухрядные, трехрядные, четырёхрядные; 2) по способу агрегатирования с трактором – навесные, полунавесные, прицепные; 3) по способу крепления дисков к раме дискатора – жесткое крепление, крепление через пружинные или резиновые предохранители, использование срезных болтов; 4) по способу регулирования угла атаки; 5) по способу регулирования глубины обработки; 6) по форме и размерам дисков [7].

Такое многообразие конструктивного исполнения БД при разработке конструктивных схем и обосновании их параметров ставит перед конструкторами сложную задачу: обеспечить максимальную производительность агрегата, снизить тяговое сопротивление, расход топлива и металлоёмкость орудия при выполнении агротехнических требований к обработке почвы, что является актуальным и имеет практическое значение.

Цель исследования – разработать конструктивную схему и обосновать параметры БД для тракторов различного класса тяги, обеспечи-

вающих максимальную производительность агрегата при выполнении агротехнических требований к обработке почвы при различных условиях работы.

Материалы и методы исследования. На энергетические и агротехнические показатели работы БД основное влияние оказывают способ агрегатирования с трактором, конструктивная схема, качество и свойства металла, из которых изготовлены рама и рабочие органы.

Заглубляемость рабочих органов БД при одинаковых свойствах почвы и параметров дисков зависит от способа их агрегатирования с трактором. Прицепные БД заглубляются в почву только под действием их силы тяжести, полунавесные – под действием силы тяжести и изменением направления линии тяги за счет регулирования высоты крепления пальцев присоединения нижних продольных тяг на раме, а навесные дискаторы при минимально возможной силе тяжести орудия заглубляются за счет изменения пальцев крепления нижних продольных тяг и верхней тяги по высоте на раме орудия, т. е. варьирования положения мгновенного центра вращения по высоте, что регулирует величину заглубляющего момента со стороны силы тяжести и сил, действующих на рабочие органы. Поэтому навесные БД при малой силе тяжести способны заглубляться в почву при любых свойствах почвы и параметрах рабочего органа. Для обеспечения продольной устойчивости агрегата в транспорте навесные БД необходимо выполнить в 2-рядном исполнении с дополнительными приспособлениями (катки, пружинные рыхлители) для выравнивания, рыхления и мульчирования верхнего слоя почвы. Конструктивная схема БД и способ агрегатирования с трактором оказывают влияние на его металлоёмкость [8–10] (рисунок 1).

Согласно работам [1, 2], сила тяжести (металлоёмкость) G_0 , кН определяется по формуле:

$$G_M = A_0 + \beta a_1 K_1 B L^2 + \alpha a_1 K_1 B + \sum_{i=1}^n (\eta_i a_2 K_2 B), \quad (1)$$

где A_0 – силы тяжести автосцепки или прицепного устройства машины, кН; β – коэффициент удельной металлоёмкости рамных конструкций БД, $1/\text{м}^2$; a_1 – глубина обработки дисковых рабочих органов, $a_1 = 0,08 \dots 0,16$ м; K_1 – удельное сопротивление почвы дисковым рабочим органам, $K_1 = 40 \dots 60$ кН/м²; L – расстояние от оси присоединения переднего бруса рамы к механизму навески или прицепному устройству до точки приложения равнодействующих всех сил с учетом дополни-

тельных рабочих органов, м; α – коэффициент удельной металлоёмкости дисковых рабочих органов; η – коэффициент удельной металлоёмкости дополнительных рабочих органов или приспособлений; a_2 – глубина хода катков или боронок, $a_2 = 0,05 \dots 0,06$ м; K_2 – удельное сопротивление почвы каткам или боронок, $K_2 = 15 \dots 20$ кН/м².

Сила тяжести автосцепки A_0 , кН для навесных БД незначительна ($A_0 = 0$), а для прицепных БД A_0 определяется по зависимости:

$$A_0 = 0,5B\gamma S_0, \quad (2)$$

где γ – объемный вес стали, $\gamma = 78,5 \text{ кН/м}^3$; S_0 – площадь поперечного сечения прицепного устройства, $S_0 = 0,008 \text{ м}^2$.

Предварительная ширина захвата агрегата B , м тракторов различного класса тяги определяется тяжелыми условиями работы. Для этого тяговое сопротивление БД P , кН определяется по упрощенной формуле:

$$P = K_1 a_1 B + K_2 a_2 B = B(a_1 K_1 + a_2 K_2). \quad (3)$$

В свою очередь,

$$P = P_{кр} \eta = \frac{N_e \eta_T \eta}{V}, \quad (4)$$

где $P_{кр}$ – тяговое усилие на крюке трактора, кН; N_e – мощность двигателя трактора, кВт; η – коэффициент использования тягового усилия на крюке трактора, $\eta = 0,9–0,95$; η_T – КПД трансмиссии трактора, для колесного трактора $\eta_T = 0,6$; V – скорость движения агрегата, м/с.

Подставляя значение силы P из формулы (3) в (4), имеем:

$$B = \frac{N_e \eta_T \eta}{V(a_1 K_1 + a_2 K_2)}. \quad (5)$$

Результаты исследований. На основе расчетов, проведенных по формуле (5) для тракторов класса тяги 1,4 ($N_e = 60 \text{ кВт}$), 3,0 ($N_e = 110 \text{ кВт}$) и 5–6 ($N_e = 257 \text{ кВт}$), и при $\eta_T = 0,9$, $\eta = 0,9$, $V = 2,5 \text{ м/с}$, $a_1 = 0,16 \text{ м}$, $K_1 = 30 \text{ кН/м}^2$, $a_2 = 0,05 \text{ м}$, $K_2 = 15 \text{ кН/м}^2$ установлено, что в среднем ширина захвата агрегата равна соответственно 2,3 м, 4,0 м, 8 м. Для различных свойств почвы K_1 , K_2 и глубины обработки a_1 полное использование мощности двигателя трактора N_e возможно за счет изменения скорости движения агрегата V .

В таблице 1 представлены значения силы тяжести рамы БД, полученные проведением прочностных расчетов, и силы тяжести колес, катков и рабочих органов, выбранных с учетом условий работы агрегата для БД с шириной захвата $B = 8 \text{ м}$.

Рисунок 1

Конструктивные схемы дисковых борон: а – навесные; б – полунавесные; в – прицепные

Таблица 1 Расчетные значения силы тяжести отдельных узлов навесных, полунавесных и прицепных БД с шириной захвата $B = 8 \text{ м}$

Тип БД	Сила тяжести, кН					Общая сила тяжести G_0 , кН	Коэффициент металлоемкости		
	рамы	опорных, трансп. колес	прицепных устройств	рабочих органов	катков		β , 1/м ²	α	η
Навесной	13,0	–	–	37,7	5,2	55,9	0,1	0,5	0,6
Полунавесной	16,0	9,1	–	37,7	5,2	68,0	0,07	0,5	0,6
Прицепной	16,0	9,1	2,5	37,7	5,2	70,5	0,07	0,5	0,6

Затем, согласно формуле (1), для самых тяжелых условий работы $K_1 = 60 \text{ кН/м}^2$, $a_1 = 0,16 \text{ м}$, $K_2 = 20 \text{ кН/м}^2$, $a_2 = 0,06 \text{ м}$, известных силы тяжести определенных узлов G_i и параметра L , характеризующего конструктивную схему орудия (для навесных орудий $L = 1,2 \text{ м}$, для полунавесных и прицепных $L = 2,15 \text{ м}$), определены коэффициенты металлоёмкости орудий β , α и η .

При известных значениях коэффициентов β , α и η можно определить зависимость силы тяжести орудия G_0 , кН от ширины захвата орудия B , м при различных свойствах почвы K_1 и K_2 и глубины обработки a_1 и a_2 .

Результаты расчетов показали, что наибольшую металлоёмкость при различных значениях ширины захвата имеют прицепные БД, несколько меньшую – полунавесные, а наименьшую – навесные орудия. Прицепные БД на 30 % тяжелее навесных, а полунавесные – на 25 %.

В свою очередь, сила тяжести БД влияет на его тяговое сопротивление, которое определяется по формуле В.П. Горячкина в виде [11, 12]:

$$P = fG_0 + K_1a_1B + \varepsilon a_{1i}BV^2 + K_2a_2B, \quad (6)$$

где f – коэффициент сопротивления протаскиванию почвообрабатывающего орудия, $f = 0,3 \dots 0,5$; ε – коэффициент, учитывающий влияние скорости движения, свойств почвы и формы рабочей поверхности рабочего органа на тяговое сопротивление, $\varepsilon = 1 \dots 2 \text{ кНс}^2/\text{м}^4$.

Анализ формулы (6) показывает, что с увеличением K_1 , K_2 , a_1 , a_2 , B и V тяговое сопротивление БД P , кН возрастает.

Анализ зависимости P (кН) от силы тяжести различных типов видов орудий показало, что тяговое сопротивление навесных орудий на 8,9 % ниже полунавесных и на 10,5 % ниже прицепных. Ширина захвата навесных БД при одинаковом тяговом сопротивлении может быть увеличена на $0,7 \div 1,0 \text{ м}$, что способствует увеличению производительности агрегата W , га/ч.

Известно, что

$$W = 0,36Bv\tau, \quad (7)$$

где τ – коэффициент использования времени смены; $\tau = 0,85$ – для навесных, $\tau = 0,8$ – для полунавесных и прицепных БД.

Тогда при одинаковых значениях тягового усилия на крюке трактора P , кН для навесного БД при $B = 8,0 \text{ м}$ $W = 6,12 \text{ га/ч}$, для полунавесного при $B = 7,03 \text{ м}$ $W = 5,25 \text{ га/ч}$, для прицепного при $B = 7,0 \text{ м}$ $W = 5,04 \text{ га/ч}$.

Производительность навесного агрегата по сравнению с полунавесным и прицепным увеличивается на $16 \div 21 \text{ \%}$.

Вывод. Представленные данные показывают эффективность навесных БД с 2-рядным расположением рабочих органов по сравнению с полунавесными и прицепными с 4-рядным. Они снижают металлоёмкость навесного дискактора на $25 \div 30 \text{ \%}$, тяговое сопротивление – на $9 \div 10 \text{ \%}$ и повышают производительность на $16 \div 21 \text{ \%}$ при одинаковых значениях агротехнических показателей.

Библиографический список

1. Козаченко, А.П. Состояние, почвенно-экологическая оценка и приемы реабилитации и использования земель сельскохозяйственного назначения Челябинской области на основе адаптивно-ландшафтной системы земледелия [Текст]: монография / А.П. Козаченко. Челябинск: ООП ЧГАУ, 2004. С. 380.
2. Бледных, В.В. Устройство, расчет и проектирование почвообрабатывающих орудий [Текст]: учебное пособие / В.В. Бледных. Челябинск: РИО ЧГАА, 2010. С. 203.
3. Оценка технологического процесса взаимодействия дискового рабочего органа с почвой [Текст] / М.М. Ямалетдинов, С.Г. Мударисов, И.М. Фархутдинов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2015. № 2 (34). С. 84–87.
4. Мударисов С.Г. Совершенствование конструкции и управление качеством работы почвообрабатывающих дисковых орудий в целях повышения их эффективности [Текст]: дис. ... канд. наук / С.Г. Мударисов // Южно-Уральский государственный аграрный университет. Уфа, 1996.
5. Таскаева, А.Г. Обработка почвы [Текст]: учебное пособие // А.Г. Таскаева, В.В. Бледных, Р.С. Рахимов. Челябинск: РИО ЧГАА, 2012. С. 111.
6. Войнов, В.Н. Обоснование основных конструктивных параметров и режимов работы дискакторов для ресурсосберегающих технологий обработки почвы [Текст]: дис. ... канд. тех. наук / В.Н. Войнов. Челябинск, 2012.
7. Синеоков, Г.Н. Теория и расчет почвообрабатывающих машин [Текст] / Г.Н. Синеоков, И.М. Панов. М.: Машиностроение, 1977. С. 328.
8. Рахимов, Р.С. Определение металлоёмкости орудий при их проектировании [Текст] / Р.С. Рахимов, И.Р. Рахимов, Ф.Ф. Касымов, А.С. Невзоров, Г.В. Ружьева // АПК России. Челябинск: ЮУрГАУ, 2015. Т. 74. С. 110–118.
9. Рахимов, Р.С. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных агрегатов с тракторами Агромаш «Руслан» [Текст] / Р.С. Рахимов, Е.И. Бердов, Н.Т. Хлызов, И.Р. Рахимов // Современное состояние прикладной науки в области механики и энергетики. Мате-

риалы Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары, 2016. С. 211–224.

10. Мударисов, С.Г. Дисковые орудия с адаптирующимися рабочими органами [Текст] / С.Г. Мударисов // Картофель и овощи. 2005. № 4. С. 30–31.

11. Горячкин, В.П. Собрание сочинений в 3-х томах [Текст] / В.П. Горячкин. М.: Колос, 1965.

12. Mudarisov, S. Specifying Two-Phase Flow in Modeling Pneumatic Systems Performance of Farm Machines / E. Khasanov, Z. Rakhimov, I. Gabitov, I. Badretdinov, I. Farchutdinov, F. Gallyamov, M. Davletshin, R. Aipov, R. Jarullin // Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, vol. 40, no. 4, pp.706–715, 2017. DOI: 10.7508/jmerd.2017.04.018.

Сведения об авторах

1. **Рахимов Раис Саитгалиевич**, доктор технических наук, профессор, кафедра тракторов, сельскохозяйственных машин и земледелия, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, e-mail: ildarr@bk.ru.

2. **Мазитов Назиб Каюмович**, член-корреспондент РАН, профессор, Казанский государственный аграрный университет, ул. К. Маркса, 65, 420015, Казань, Российская Федерация.

3. **Мударисов Салават Гумерович**, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, e-mail: salavam@gmail.com.

4. **Рахимов Ильдар Раисович**, кандидат технических наук, соискатель кафедры строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, e-mail: ildarr@bk.ru.

5. **Ялалетдинов Денис Альбертович**, директор ООО «Научно-исследовательский институт авто-тракторной техники», e-mail: den@chkhz.ru.

В последние годы все более широкое распространение для основной и дополнительной обработок почвы получают орудия с дисковыми рабочими органами, особенно дисковые бороны (далее – БД) с индивидуальным креплением дисков на раму орудия. В статье дана их классификация и рассмотрены вопросы заглубляемости прицепных, полунавесных и навесных БД в почву. Показано, что навесные БД при малой силе тяжести и на твердых почвах заглубляются лучше. Получены зависимости для определения силы тяжести различных типов БД и их ширины захвата дискатора для тракторов класса тяги 1,4; 3,0 и 5–6, которые составляют соответственно 2,3 м; 4,0 м; 8,0–10,0 м. Прочностными расчетами рамы орудия и их рабочих органов для навесных, полунавесных и прицепных БД определены силы тяжести рамы, рабочих органов и

дополнительных приспособлений для БД шириной захвата 8 м и подсчитаны соответствующие коэффициенты металлоемкости. Далее получены зависимости силы тяжести навесных, полунавесных и прицепных БД от ширины захвата при различных свойствах почвы и глубины обработки, которые показывают, что прицепные и полунавесные БД при одинаковой ширине захвата тяжелее навесных на 30 и 25 % соответственно. Определены тяговые сопротивления БД и установлено, что тяговое сопротивление навесных дискаторов на 8,9 % ниже полунавесных и на 10,5 % ниже прицепных. Это в конечном счете влияет на производительность агрегата. Расчеты показывают, что производительность навесного агрегата по сравнению с полунавесным и прицепным увеличивается на 16...21 %.

R. Rakhimov, N. Mazitov, S. Mudarisov, I. Rakhimov, D. Yalaletdinov

REASONS FOR A CONSTRUCTION DIAGRAM AND PARAMETERS OF A DISC HARROW FOR TRACTORS OF DIFFERENT DRAUGHT FORCE

Key words: *classification; construction diagram; parameters; disk harrow; working bodies; metal consumption; traction resistance; productivity.*

Authors' personal details

1. **Rakhimov Rais**, Doctor of technical sciences, professor of the «Tractors, Agricultural Machines and Farming» department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education South Ural State Agrarian University, e-mail: ildarr@bk.ru.

2. **Mazitov Nazib**, associated member of the Russian Academy of Sciences, professor, Kazan State Agrarian University, 420015, Russia, Kazan, K. Marx St., 65.

3. **Mudarisov Salavat**, Doctor of technical sciences, professor, Head of the Construction, Road, Communal and Farm Machinery department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», e-mail: salavam@gmail.com.

4. **Rakhimov Ildar**, Candidate of technical sciences, external Post-graduate student of the Construction, Road, Communal and Farm Machinery department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», e-mail: ildarr@bk.ru.

5. **Yalaletdinov Denis**, Director of the limited liability company «Research Institute of Car-and-Tractor Machinery», e-mail: den@chkz.ru.

In recent years, tillers with disc working bodies, especially disc harrows with individual disk fastening have become more common for main and additional tillage. The paper presents a classification of this type of harrows and discusses penetration into the soil of trailed, semi-mounted and mounted disc harrows. Mounted disc harrows at lower gravity force and on solid soils are proved to penetrate into the soil better. To find gravity force of different types of disk harrows and disk header operating width for tractors of 1,4; 3,0 and 5–6 draught force dependences were determined being 2,3 m, 4,0 m; 8,0–10,0 m correspondently. Calculating the strength of the implement frame and its working parts for mounted, semi-mounted and trailed disc harrows, the gravity force of the frame, working bodies and additional devices for a disc harrow with

a working width of 8 m as well as corresponding metal content were calculated. In addition, we found gravity force dependences of mounted, semi-mounted and trailed disc harrows on operating width at different soil properties and tillage depth. They demonstrate that trailed and semi-mounted disk harrows having the same operating width are heavier than mounted ones by 30 % and 25 % respectively. Draught resistance of disk harrows is found. It proves that draught resistance of mounted disk headers is lower by 8,9 than that of semi-mounted ones and by 10,5 % than that of trailed ones. As a result it affects the performance of the machinery. Calculations show that performance of mounted implements is higher by 16...21 % in comparison with semi-mounted and trailed equipment.

© Рахимов Р.С., Мазитов Н.К., Мударисов С.Г., Рахимов И.Р., Ялалетдинов Д.А.

УДК 621.3.032.5

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-93-100

Р.Н. Сайфуллин, В.С. Наталенко

РАЗРАБОТКА БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Ключевые слова: оборудование для восстановления деталей; вращатели; блочно-модульная установка; электроконтактная приварка.

В настоящее время для восстановления изношенных деталей используется в основном оборудование, оставшееся со времен СССР. Это объясняется, прежде всего, изменением организации процесса ремонта машин и связанным с этим резким сокращением доли восстановленных деталей. Вследствие этого спрос на оборудование для восстановления изношенных деталей сегодня практически отсутствует, а само (действующее) оборудование в основном сконцентрировано в профильных учебных заведениях (исключение составляют разве что установки для восстановления быстроизнашивающихся деталей горно-металлургического оборудования), так как программа преподавания соответствующих дисциплин не изменилась. На первый взгляд (с учетом реалий последних лет), технологические процессы восстановления изношенных деталей устарели и не могут конку-

рировать с торговлей новыми запасными частями, однако опыт работы научно-производственных участков некоторых вузов (Институт механики и энергетики, г. Саранск, Башкирский государственных аграрный университет, г. Уфа) показывает, что восстановление дорогостоящих деталей дорожно-строительной техники, грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин остается экономически эффективным и конкурентоспособным по соотношению «цена – качество». Также эффективным является использование процессов восстановления изношенных деталей машин при ремонте агрегатов, например, при ремонте гидрораспределителей, компрессоров, насосов и других узлов. Несмотря на это, процессы восстановления на ремонтных предприятиях используются крайне редко, что связано с дефицитом квалифицированных кадров, высокой стоимостью оборудова-

ния и его разнообразием, то есть для каждой группы деталей необходимо использовать соответствующее оборудование, а учитывая широкую номенклатуру типоразмеров деталей, приобретение нескольких установок для восстановления экономически не оправдано. Таким образом, актуальным остается вопрос создания блочно-модульной установки для восстановления деталей.

Наиболее многочисленными установками для восстановления изношенных деталей остаются различные наплавочные и напыляющие головки, крепящиеся на токарном станке или имеющие собственные вращатели: УД-209, У-653А, 01.06.152, ОКС-27503М, ОКС-22104, ОКС-22178, 01-07-021, ОКС-27432, 086093.0819, 01.05-185М, УД-417, УН-127, ЭМГ-2, ЭМП-1, 01.01-241 и другие. Многие из перечисленных установок были разработаны в ВНПО «Ремде-

таль». Одной из распространенных остается установка УД-209 (рисунок 1), у которой имеется собственная наплавочная головка для наплавки в среде защитных газов и под слоем флюса и возможность установки вибродуговых, плазменных и других устройств. Ходовой винт и направляющие сварочной тележки большинства установок размещены сзади, что открывает пространство для обзора спереди и размещения дополнительного оборудования сверху. Расположение направляющих и ходового винта сзади защищает их от воздействия охлаждающей воды, порошковых материалов, флюса и позволяет рационально разместить наплавочное оборудование (рисунок 1). Однако такая компоновка затрудняет использование ручной подачи, оппозитного размещения наплавочных головок (для уменьшения коробления) или роликовых электродов при электроконтактной приварке.

Рисунок 1
Установка УД-209 и размещение направляющих и ходового винта

Из современных наплавочных установок можно отметить установки ООО «НАВКО-ТЕХ», г. Киев, с программным управлением ме-

ханизмами и устройствами, предназначенными для автоматической наплавки цилиндрических, конических, плоских поверхностей (рисунок 2).

АС354-2

АС373

Рисунок 2
Установки для наплавки

Также производством наплавочных установок занимаются Челябинский завод Агромаш (установки У-653А, ОКС-22104, ОКС-22178), НПО «ТОМ», г. Москва (установки для наплавки ТОМ-14, 16, 17, «Пунар» и для напыления ЭДМ-5У, РЭМ-14), ИП «Логачев», г. Челябинск (установки ОКС-22178, ОКС-22084, ОКС-22204, ОКС-22104, У-653А), ОКБ «Булат»,

г. Москва, г. Зеленоград специализируются на разработке и производстве лазерного оборудования, в том числе и для наплавки, ОАО «Ильницкий завод механического сварочного оборудования», г. Ильница (установки УН, УНЭД, РМ-04, 05, 10), ООО «Экосервис», г. Пенза (установки УСН на базе токарного станка и НС-ФГ), «РЕММАШ», г. Днепропетровск (уста-

новки УН-УЭДН, РМ-04, 05, УСВФ-1, 2), ЗАО НПО «Техноплазма», г. Балашиха, ООО ПФ «ТЕХНАП», г. Москва, НПО «Плазмоцентр», г. Санкт-Петербург, НПО «Гакс-Армсервис», г. Пенза производят сварочно-наплавочное оборудование марок ГАКС-Н. Из зарубежных установок для сварки и наплавки можно отметить вращатели итальянской компании «МВ». Перечисленные установки могут удовлетворить практически любые запросы по восстановлению изношенных деталей машин. Так, минимальный диаметр восстанавливаемых деталей на предлагаемых наплавочных установках составляет 10, 20, 30, 80 мм, а максимальный – 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1700, 2000 мм. Длина наплавляемых деталей может достигать 5...7 м, масса – 8000 кг.

Учитывая, что объемы восстановления изношенных деталей машин на сегодняшний день незначительны, было бы целесообразно иметь одну установку для различных типоразмеров деталей, так как любое ремонтное предприятие старается охватить более широкую номенклатуру деталей, чтобы на одном и том же вращателе можно было установить различные устройства, например, наплавочную установку и установку для электроконтактной приварки. Кроме того, некоторые предлагаемые установки на базе токарных станков не позволяют использовать крупногабаритные изделия, что ограничивает их применение. Стоимость установок тоже очень разнится, например, наплавочные установки производства НПО «ТОМ» стоят от 300 тыс. до 1 млн рублей, а для крупногабаритных изделий – до 2,5 млн рублей. Стоимость установок производства «Агромаш» – 800...830 тыс. рублей, а ИП «Логачев» продает установки по цене более 1,2 млн рублей. Наибольшую долю (50...85 %) в стоимости наплавочной установки занимает вращатель (исключение составляют только электроконтактные и лазерные установки), например, вращатель установки АС-354-2 (рисунок 2) стоит 1,7 млн рублей, вращатель поменьше – АС-371 – 1 млн рублей. Такая цена неоправданно высока. Предварительный расчет показывает, что универсальный блочно-модульный вращатель можно изготовить по отпускной цене до 300 тыс. рублей со следующими техническими характеристиками: максимальный диаметр восстанавливаемой детали 600 мм, длина 1500 мм, масса до 250 кг, а при диаметре детали менее 100 мм максимальная длина может достигать 4 м.

Таким образом, можно сформулировать следующие требования к наплавочной установке. Для снижения себестоимости необходимо максимально уменьшить накладные расходы, что

возможно только на небольших предприятиях. Для увеличения грузоподъемности необходимо исключить консольное расположение шпинделя, так как это увеличивает массу самой установки. Для придания устойчивости установка должна иметь максимальную осевую симметричность, что также уменьшит металлоемкость конструкции. Для крепления всевозможных наплавочных, электроконтактных, напыляющих, упрочняющих и других устройств у вращателя должно быть открытое пространство с трех сторон (спереди, сзади и сверху). Установка должна иметь блочно-модульный принцип для ее модернизации при необходимости, а также возможность обработки широкой номенклатуры восстанавливаемых деталей, охлаждения зоны наплавки, сбора сыпучих материалов, оперативной переналадки приспособлений и устройств. Для удобства управления установкой необходимо наличие ручной подачи и возможность плавного регулирования частоты вращения шпинделя и ходового винта, причем режимы работы установки должны быть выведены на информационное табло в абсолютных величинах.

Учитывая сформулированные требования, мы попытались их реализовать в проектируемой конструкции. За основу приняли рамную схему как наиболее простую и доступную. На рисунке 3 изображен общий вид универсальной блочно-модульной установки, на которую может устанавливаться оборудование всех видов наплавки (электродуговой, плазменной, газовой) и газотермического напыления, оборудование для электромеханической обработки, для восстановления деталей электроконтактной приваркой стальной ленты, проволоки и порошков, для упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием и другое оборудование. Основу рамы составляют швеллеры (16П, 14П, 6,5У). Рама имеет симметричную конструкцию, что обеспечивает ее устойчивость и снижение металлоемкости по сравнению с аналогами. Для крепления всевозможных наплавочных, электроконтактных, напыляющих, упрочняющих и других устройств у вращателя предусмотрено открытое пространство с четырех сторон (спереди, сзади, сверху и снизу).

Для привода вращения шпинделя использовали мотор-редуктор модели СМ040, который вращает шпиндель через цепную передачу (номинальная частота вращения электродвигателя 1400 мин^{-1} , передаточное число редуктора – 100, цепной передачи – 2). В качестве подшипников для шпинделя использовали подшипники качения (шарикоподшипник 46122). Ранее на подобных установках использовались подшипники

скольжения (бронзовые втулки), что увеличивало сопротивление вращению. За счет использования швеллера и отсутствия механической связи между подачей и приводом шпинделя переднюю бабку можно сдвигать влево (для длинных деталей) до длины, ограниченной прогибом швеллера. Диаметр отверстия в шпинделе 100 мм, поэтому отверстие в трехкулачковом патроне было расточено до этого же диаметра.

Для легкого и точного прямолинейного перемещения сварочной тележки она жестко соединена с ползуном, который перемещается по линейной направляющей качения (рисунок 4). Направляющая с ползуном закреплена под швеллером, что обеспечивает защиту точного сопряжения от загрязнений.

Подача сварочной тележки может осуществляться вручную и механизированно с использованием раздвижной гайки (рисунок 5).

Рисунок 3

Общий вид блочно-модульной установки: 1 – рама (швеллер 6,5У); 2 – основание для направляющей (швеллер 14П); 3 – ходовой винт (шаг 6 мм); 4 – основание для крепления наплавочного или упрочняющего оборудования – сварочная тележка (швеллер 18У); 5 – основание для крепления задней бабки (швеллер 16П); 6 – трехкулачковый патрон; 7 – корпус шарикоподшипника; 8 – цепная передача; 9 – шпиндель; 10 – рама передней бабки; 11 – мотор-редукторы

Рисунок 4

Линейная направляющая качения:

1 – основание для крепления наплавочного или упрочняющего оборудования;
2 – направляющая; 3 – ползун

Рисунок 5

Ручная и механизированная подачи сварочной тележки установки

Задняя бабка закрепляется на второй ползун, перемещающийся вдоль линейной направляющей 2 (рисунок 6), что обеспечивает четкое позиционирование задней бабки относительно сварочной тележки. Задняя бабка может переа закрепляться по платформе 2 при обработке длинномерных деталей, вместо центра 3 могут устанавливаться патрон или центросместитель (для закрепления коленчатых валов). Для реализации плавного регулирования частоты вращения шпинделя и ходового винта и выведения режимов работы установки на информационное табло в абсолютных величинах, например, 3 об/мин – для шпинделя и 5 мм/об – для сварочной тележки, а также отображения одного из

главных параметров режима – фактической скорости наплавки (упрочнения) – были использованы управляемые через 485 порт преобразователи частоты 1 марки VFD002L21A (рисунок 9). Для управления данными преобразователями использовался контроллер MEGA-128, который программировался на языке СИ. Контроллер встроен в панель управления 3 (рисунок 7). Спроектированный блочно-модульный вращатель мы использовали как базу для оборудования электроконтактной приварки различных присадочных материалов. Для удобства управления установкой предусмотрено наличие ручной подачи. В таблице 1 приведены технические характеристики спроектированного вращателя.

Рисунок 6

Задняя бабка: 1 – основание для крепления задней бабки; 2 – платформа для переа закрепления задней бабки; 3 – стойка; 4 – центр

Рисунок 7

Управление установкой: 1 – частотные преобразователи; 2 – преобразователь интерфейсов RS232–RS485; 3 – кнопки управления; 4 – экран для отображения режимов

Таблица 1 Характеристика блочно-модульной установка для восстановления и упрочнения деталей

Тип установки		Стационарная
Напряжение питания устройства, В		320
Потребляемая мощность, Вт		1000
Регулирование частоты вращения шпинделя		Бесступенчатое
Диапазон изменения частоты оборотов вращения шпинделя, мин ⁻¹		1...7
Регулирование подачи сварочной тележки		Бесступенчатое
Диапазон изменения подачи сварочной тележки, мм/об		1...12
Максимальный вес дополнительного оборудования для восстановления и упрочнения деталей, кг		200
Максимальный вес обрабатываемой детали, кг		250
Максимальный диаметр закрепляемой детали, мм		800
Максимальная длина обрабатываемой детали, мм:	– при диаметре менее 100 мм	3000
	– при диаметре более 100 мм	1500

Рисунок 8
Модернизированная установка
для восстановления деталей электроконтактной
приваркой стальной ленты, проволоки, порошков

Рисунок 9
Механизмы сжатия:
а) в установке 01-11.022М,
б) в модернизированной установке

Учитывая невысокую потребность в восстановлении изношенных деталей машин в настоящее время и соответственно для замены многочисленных ранее выпускавшихся установок, а также с целью совершенствования узлов и механизмов на базе кафедры технологии металлов и ремонта машин ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ создан блок для электроконтактной приварки различных присадочных материалов на базе спроектированной блочно-модульной установки (рисунок 8). На суппорт установки снизу закрепляется сварочный трансформатор. Крепление трансформатора снизу обеспечивает свободное пространство сверху для крепления дополнительных устройств.

Для отказа от металлоемкого устройства для сжатия роликовых электродов, использовавшегося в предшествующих установках (рисунок 9а), были применены пневмоцилиндры со встроенными направляющими (рисунок 9б). Пневмоцилиндры расположили оппозитно горизонтально. Данное расположение пневмоцилиндров обеспечивает следующие преимущества:

снижение люфтов в механизме зажима; одинаковые усилия зажима обоих роликовых электродов и соответственно одинаковое качество приварки обоими электродами; упрощение подачи порошкового присадочного материала. Расположение пневмоцилиндров на стойках позволило компактно разместить медные шины, воздухопроводы и водопроводы внутри стоек. Контакт электроконтактной установки расположен под передней бабкой (ранее для контактора использовались громоздкие, отдельно стоящие шкафы). Для приварки порошковых материалов возможно использование устройств, описанных в работе [2], свойства порошковых покрытий описаны в работах [3–8]. В качестве устройства, удерживающего ферромагнитный порошок на рабочей поверхности роликового электрода, можно использовать электромагнит (опробование для этих целей мощных неодимовых постоянных магнитов показало, что они размагничиваются в переменном магнитном поле электроконтактной приварки). В настоящее время идет отладка данного устройства.

Библиографический список

1. Оборудование для восстановления деталей [Текст]: каталог. М.: Информагротех, 1990. 41 с.

2. Сайфуллин, Р.Н. Электроконтактная приварка порошковых материалов при восстановлении деталей и получении защитных по-

крытий [Текст]: монография. Уфа: Башкирский ГАУ, 2008. 182 с.

3. Фархшатов, М.Н. Ресурсосберегающие технологии восстановления деталей сельскохозяйственной техники и оборудования электроконтактной приваркой коррозионностойких и износостойких материалов [Текст]: автореф. дисс. ... д-ра техн. наук. Уфа, 2007. 40 с.

4. Юнусбаев, Н.М. Восстановление авто-тракторных деталей электроконтактной приваркой порошковых материалов в магнитном поле [Текст] / Н.М. Юнусбаев // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2006.

5. Нафиков, М.З. Способ определения пористости металлопокрытия из присадочного металлического порошка [Текст] / М.З. Нафиков, А.Ю. Коннов, И.И. Загиров, Н.М. Юнусбаев // Патент на изобретение RU 2608859 24.06.2015.

6. Фархшатов, М.Н. Уменьшение потерь порошковых материалов при электроконтактной приварке [Текст] / М.Н. Фархшатов, И.Р. Гаскаров, Н.М. Юнусбаев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2005. № 11. С. 32–33.

7. Сайфуллин, Р.Н. Способ электроконтактной приварки металлических порошков [Текст] / Р.Н. Сайфуллин, Э.Л. Левин, М.Н. Фархшатов, Н.М. Юнусбаев // Патент на изобретение RU 2322333 20.02.2006.

8. Сайфуллин, Р.Н. Результаты исследования толщины покрытий, полученных электроконтактной приваркой сетчатых присадочных материалов [Текст] / Р.Н. Сайфуллин, Н.М. Юнусбаев // В сборнике: Инновационно-промышленный салон. Ремонт. Восстановление. Реновация. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 2012. С. 196–199.

Сведения об авторах

1. **Сайфуллин Ринат Назирович**, доктор технических наук, профессор кафедры технологии металлов и ремонта машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: (347) 241-64-13, e-mail: bashagregat@mail.ru.

2. **Наталенко Валерий Сергеевич**, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии металлов и ремонта машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: (347) 241-64-13.

В настоящее время для восстановления изношенных деталей используется в основном оборудование, созданное еще в прошлом веке. Это связано, прежде всего, с изменением организации процесса ремонта машин, что вызвало резкое сокращение доли восстановленных деталей. Процессы восстановления изношенных деталей на ремонтных предприятиях используются крайне редко, поэтому спрос на оборудование для восстановления изношенных деталей сегодня практически отсутствует. Учитывая широкую номенклатуру типоразмеров деталей, приобретение нескольких установок для разных типоразмеров экономически не оправдано. Таким образом, актуальным является вопрос создания блочно-модульной установки для восстановления различных типоразмеров деталей. В работе проанализированы достоинства и недостатки существующих установок для восстановления и упрочнения деталей машин. На основе этих данных обосновывается конструкция разработанной блочно-модульной установки. Определены требования к блочно-модульной установке, приведены конкретные конструктивные решения, техническая характеристика раз-

работанной установки: тип установки – стационарная, напряжение питания – 380 В, потребляемая мощность – 1 кВт, регулирование частоты вращения шпинделя – бесступенчатое, диапазон изменения частоты оборотов вращения шпинделя – $1...7 \text{ мин}^{-1}$, регулирование подачи сварочной тележки – бесступенчатое, диапазон изменения подач сварочной тележки – $1...12 \text{ мм/об}$, максимальный вес дополнительного оборудования для восстановления и упрочнения деталей 200 кг, максимальный вес обрабатываемой детали – 250 кг, максимальный диаметр обрабатываемой детали – 800 мм, максимальная длина обрабатываемой детали при диаметре менее 100 мм – 3000 мм, при диаметре более 100 мм – 1500 мм. В работе детально представляются узлы и примененные стандартные устройства. На базе сконструированной блочно-модульной установки описываются возможности использования различных устройств (модулей) для восстановления и упрочнения деталей машин. Сконструирован блок электроконтактной приварки различных присадочных материалов для разработанной блочно-модульной установки.

DEVELOPMENT OF MODULAR INSTALLATION FOR RECOVERY AND HARDENING OF MACHINE PARTS

Key words: *recovery equipment; parts; rotators; modular installation; electric-contact welding.*

Authors' personal details

1. **Saifullin Rinat**, Doctor of technical sciences, professor of the Metal Technology and Car Repair department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, phone: (347) 241-64-13, e-mail: bashagregat@mail.ru.

2. **Natalenko Valerii**, Candidate of technical sciences, associate professor of the Metal Technology and Car Repair department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, phone: (347) 241-64-13.

Currently worn parts are restored mainly by equipment made in the last century. This is primarily due to the change in the organization of the machine repair process and resulting sharp reduction in the share of restored parts. The restoration processes of worn-out parts in repair plants are used very rarely and, accordingly, today there is no demand for equipment to restore worn parts. To buy several units to restore parts of different sizes is not economically justified taking into account the wide range of part sizes. Thus, it becomes relevant to develop a block-modular installation to restore parts of various sizes. The paper analyzes advantages and disadvantages of existing installations for restoration and strengthening of machine parts. On the basis of these data, the design of the developed block-modular installation is justified. Requirements for a modular installation, specific construction solutions, and technical characteristics of the developed installation are found. They are as follows : type of

installation – stationary, voltage – 380 V, power consumption – 1 kW, spindle speed control – infinitely variable, the range of spindle rotation speed – $1...7 \text{ min}^{-1}$, welding carriage speed control – infinitely variable, the range of welding carriage speed – $1...12 \text{ mm / Rev}$, the maximum weight of additional equipment for restoration and strengthening of parts is 200 kg, the maximum weight of the processed part is 250 kg, the maximum diameter of the processed part is 800 mm, the maximum length of the processed part with a diameter of less than 100 mm – 3000 mm, with a diameter of more than 100 mm – 1500 mm. The paper describes units and applied standard devices in detail. On the basis of the constructed block-modular installation there is a description of possible use of devices (modules) for restoration and strengthening of machine parts. There is a developed and constructed unit for electric-contact welding of different filler materials designed for a modular installation.

© Сайфуллин Р.Н., Наталенко В.С.

УДК 631.362.6

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-100-103

Ш.Ф. Файзрахманов, И.Х. Масалимов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НАГРЕВА СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В СВЧ-СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Ключевые слова: *динамика нагрева семян; сушка масличных культур; СВЧ-сушка.*

Введение. В последние годы масличные культуры, как кормовые и технические, приобретают все большую значимость. Шрот, жмых и зеленая масса масличных культур являются ценным кормом с высоким содержанием белка. Посевы масличных культур позволяют повысить плодородие почвы, снизить ее засоренность, а также обогащают почву необходимыми элемен-

тами. Кроме этого, данные культуры являются источником пищевого и технического масла высокого качества, которые применяются в различных отраслях, в том числе для производства биотоплива [4, 5, 6, 7].

Цель исследований – определить рациональные параметры сушки семян масличных культур на примере рапса и подсолнечника

электромагнитным излучением СВЧ-диапазона в лабораторных условиях.

Объект и методика исследований. Технологический процесс сушки семян масличных культур электромагнитным излучением СВЧ-диапазона.

Результаты исследований. Исследования динамики нагрева семян в СВЧ-сушильной камере показали, что основными параметрами, влияющими на динамику нагрева семян рапса при СВЧ-сушке, являются исходная влажность семян и мощность СВЧ. С повышением подводимой мощности СВЧ интенсивность повышения температуры увеличивается. Чем ниже исходная влажность семян, тем ниже скорость повышения температуры. Графики динамики нагрева семян рапса с различной исходной влажностью в зависимости от мощности СВЧ приведены на рисунке 1.

Данные лабораторных исследований, полученные при сушке семян подсолнечника, представлены на рисунках 2 и 3. Показатели снимались с интервалом в 1 секунду. Графики отра-

жают динамику нагрева семян подсолнечника при воздействии на них СВЧ-излучением различной мощности. Скорость повышения температуры семян подсолнечника при СВЧ-обработке значительно зависит от начальной влажности. Так как при воздействии СВЧ-излучения энергия поглощается влагой, находящейся внутри обрабатываемого продукта, то количество поглощенной энергии зависит от количества этой влаги. Это находит подтверждение в трудах других авторов [1–3]. Наивысшая скорость повышения температуры наблюдается в диапазоне 50–70 °С.

Полученные результаты позволяют утверждать, что начальная влажность является одним из основных факторов, влияющих на скорость повышения температуры. Так, при анализе графика (рисунок 1) было определено, что при времени нагрева в 30 с расхождение температур между зерном влажностью 11 и 22 % было равно 4 °С, далее при 60 с – 12 °С. При дальнейшем нагреве расхождение увеличивается, что подтверждает вышесказанное.

Рисунок 1

Динамика нагрева семян рапса с различной исходной влажностью при мощности СВЧ: а – $P = 850$ Вт; б – $P = 470$ Вт

Рисунок 2

Динамика нагрева семян подсолнечника с различной начальной влажностью при $P = 800$ Вт

При уменьшении мощности СВЧ-излучения максимальная температура нагрева также снижается. При мощности в 400 Вт рост темпера-

туры не так высок, интенсивность снижается при 57–60 °С. При проведении опытов с другими мощностями в 200, 600 и 800 Вт графики

имели похожий вид, за исключением температуры нагрева.

По данным, приведенным на рисунке 4, можно определить, что при подводимой мощности в 800 Вт рост температуры ощутимо выше, что говорит о существенной зависимости ее от

мощности СВЧ-излучения. С увеличением мощности электромагнитного излучения рост температуры также высок. Таким образом, определено, что мощность СВЧ-излучения является одним из управляющих факторов, влияющих на сушку [1–3].

Рисунок 3
Динамика нагрева семян подсолнечника с различной начальной влажностью при $P = 400$ Вт

Рисунок 4
Изменение температуры семян подсолнечника при различной мощности СВЧ-излучения ($W_n = 30\%$)

Вывод. Исследование динамики нагрева семян рапса и подсолнечника при СВЧ-нагреве показало, что основными параметрами, влияющими на динамику нагрева семян, являются начальная влажность и мощность СВЧ-излучения. При высокой начальной влажности и уве-

личении мощности СВЧ-излучения происходит повышение температуры нагрева. Определен рациональный режим сушки при исходной влажности семян 13...25 %: мощность СВЧ $P = 600$ Вт, температура нагрева семян $50\text{ }^\circ C$, время экспозиции СВЧ-нагрева – 20 мин.

Библиографический список

1. Ганеев, И.Р. Исследование режимов сушки семян подсолнечника в СВЧ-установке непрерывного действия [Текст] / И.Р. Ганеев, Х.Т. Каримов, И.Х. Масалимов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2017. № 2 (42). С. 67–71.
2. Масалимов, И.Х. Обоснование скорости воздушного потока в сушильной установке непрерывного действия [Текст] / И.Х. Масалимов, В.Н. Пермьяков, Ш.Ф. Файзрахманов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2013. № 2 (26). С. 98–101.

3. Файзрахманов, Ш.Ф. Разработка конвейерной СВЧ-установки для сушки семян подсолнечника с обоснованием ее параметров и режимов работы [Текст]: автореф. дис. ... канд. тех. наук / Ш.Ф. Файзрахманов. 2015. 16 с.
4. Darvishi M., Hadi Khoshtaghaza, G. Najafi, M. Zarein, 2013. Characteristics of sunflower seed drying and microwave energy consumption. International Agrophysics, 2: 127–132.
5. Mustafayev S.K., Smychagin E.O. The influence of microwave heating of freshly harvested

sunflower seeds before convective drying on output and quality of oil. Scientific Journal of Kuban State Agrarian University, no 97(03), 2014.

6. Хасанов, Э.Р. Влияние режимов обработки токами СВЧ на обеззараживание и стимуляцию прорастания семян с последующей инкрустацией [Текст] / Э.Р. Хасанов // Вестник

Башкирского государственного аграрного университета. 2015. № 3 (35). С. 77–81.

7. Мударисов, С.Г. Моделирование технологического процесса работы пневматических систем сельскохозяйственных машин [Текст] / С.Г. Мударисов, И.Д. Бадретдинов // САПР и графика. 2011. № 7 (177). С. 87–88.

Сведения об авторах

1. **Файзрахманов Шамиль Филаридович**, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры механики и инженерной графики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: hurmf@yandex.ru.

2. **Масалимов Ильгам Хамболович**, кандидат технических наук, доцент кафедры механики и инженерной графики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: mas_ilgam@mail.ru.

Проведены исследования по определению динамики нагрева семян масличных культур на примере рапса и подсолнечника. Выявлены основные параметры, влияющие на процесс сушки. Определен рациональный режим сушки

для семян различной начальной влажности. Установлено, что мощность СВЧ-излучения, начальная влажность и время нагрева существенно влияют на процесс сушки.

Sh. Fayzrakhmanov, I. Masalimov

COMPARATIVE RESULTS OF HEATING OF OIL CROP SEEDS IN THE MICROWAVE DRYING CHAMBER

Key words: dynamics of seed heating; drying of oil crop seeds; microwave drying.

Authors' personal details

1. **Fayzrakhmanov Shamil**, Candidate of technical sciences, senior lecturer of the Mechanics and Engineering Graphics department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria, 34, e-mail: hurmf@yandex.ru.

2. **Masalimov Ilgam**, Candidate of technical sciences, associate professor of the Mechanics and Engineering Graphics department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria, 34, e-mail: mas_ilgam@mail.ru.

The paper presents studies on dynamics of heating of oil crop seeds in terms of rapeseed and sunflower. The main parameters that influence the drying process are identified. A rational drying regime

for seeds of different initial humidity is determined. It is found that the microwave power, initial humidity and heating time significantly affect the drying process.

© Файзрахманов Ш.Ф., Масалимов И.Х.

УДК 621 664:669,715

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-103-107

М.Н. Фархшатов

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛУНЖЕРОВ ГОМОГЕНИЗАТОРОВ МОЛОКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ПРИВАРКОЙ ЛЕНТЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Ключевые слова: электроконтактная приварка (ЭКП); ролик-электрод; технологические режимы приварки.

Плунжеры гомогенизатора молока как отечественного, так и импортного производства яв-

ляются одними из быстроизнашиваемых деталей. Для них характерны несколько видов из-

носа рабочих поверхностей: механические, коррозионно-механические [2], в том числе и изнашивание со схватыванием (рисунок 1).

Срок службы плунжерных узлов (плунжер – уплотнение) – всего 4–6 месяцев [3], что составляет 20 % от проектного ресурса. Результаты микрометража плунжеров гомогенизаторов молока, достигших предельного износа, показывают, что максимальный износ составляет менее 0,2 мм и по длине рабочей поверхности носит неравномерный характер (рисунок 2). Плунжеры гомогенизаторов молока в основном изготавливаются из коррозионностойких сталей аустенитного класса. При этом необходимо учитывать, что диаметр и длина детали относительно невелики, а твердость рабочих поверхностей может достигать 40 HRC при высокой чистоте поверхности (рисунок 3) [4]. Необходимо

отметить, что плунжеры гомогенизаторов молока эксплуатируются в сопряжениях «вал – уплотнение» и контактируют в процессе работы с коррозионно-активной технологической средой, которая в молочной отрасли относится к сильной степени агрессивности (водородный показатель 3,2–4,6 pH) [6, 7].

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что изношенным плунжерам гомогенизаторов молока можно дать «вторую жизнь» путем их восстановления, так как их конструктивно-технологические характеристики (материалы, из которых они изготовлены, твердость рабочей поверхности и их износ до 0,5 мм) позволяют выполнить такую операцию.

В качестве способа восстановления предлагается электроконтактная приварка (ЭКП) ленты из коррозионностойких сталей.

Рисунок 1
Плунжер гомогенизатора молока фирмы «Альфа-Лаваль» (Швеция): износ со схватыванием

Рисунок 2
Распределение величины износа плунжера гомогенизатора молока по диаметру и длине рабочей поверхности

Этот способ имеет ряд преимуществ над другими, в частности: приварка ленты происходит в твердой фазе, т. е. сохраняется химический состав привариваемого материала; минимальный припуск на механическую обработку (шли-

фованье) восстановленной детали; высокая производительность процесса и т. д.

ЭКП ленты из коррозионностойких сталей, в данном случае марки 12X18H10T, из чего и изготовлены сами плунжеры, позволит обеспечить

надежную работу наносимого материала в условиях коррозионно-механического изнашивания, которое выражается следующими факторами: стабильностью их физико-механических свойств в заданном интервале температур; соответствующей износостойкостью; самосмазываемостью; хорошими антифрикционными свойствами продуктов износа и окисления [1].

С другой стороны, все применяемые материалы, контактируемые с пищевыми продуктами, должны соответствовать требованиям санитарных норм пищевой промышленности РТМ-277515-82 [5].

ЭКП ленты из коррозионностойких сталей рекомендуется осуществлять на серийных уста-

новках производства ГОСНИТИ на рабочие поверхности гомогенизатора по винтовой линии с малым шагом (B) согласно схеме, проиллюстрированной на рисунке 4.

Работоспособность деталей, восстановленных ЭКП ленты, в основном определяется качеством сцепления привариваемой ленты с поверхностью восстанавливаемой детали. Прочность сцепления привариваемой ленты главным образом зависит от правильного выбора технологических режимов и параметров (ширина рабочей части и диаметр) ролика-электрода, учитывая, что в процессе эксплуатации рабочая часть (ширина ролика) из-за износа увеличивается и зависит от диаметра самого ролика-электрода.

Рисунок 3
Плунжеры гомогенизаторов для переработки молока и молочных продуктов:
а, б – отечественные; в, г – фирмы «Альфа-Лаваль» (Швеция)

Рисунок 4
Технологическая схема ЭКП ленты из коррозионностойких сталей: V – поперечное движение сварочной головки; n_1 – число оборотов ролика-электрода; n_2 – число оборотов детали; P – давление на ролик-электрод; B – шаг приварки

В свою очередь, эти показатели и диаметр восстанавливаемой детали образуют в точке соприкосновения «пятно-контакт». От площади последнего зависит плотность тока, электро-

противление и отвод тепла, что и определяет прочность сцепления приваренного слоя. Следовательно, возникает задача оптимизации: при заданном диаметре детали (D_d) выбрать оптималь-

ный диаметр ролика (D_p). Задача была решена с использованием способа наименьших квадратов. В качестве функции была принята прочность сцепления ленты к поверхности восста-

навливаемой детали [7–10]. Полученные данные позволили построить номограмму для подбора оптимального диаметра ролика для приварки ленты к конкретной детали (рисунок 5).

Рисунок 5
Номограмма для подбора оптимального диаметра ролика-электрода

Второй путь повышения прочности сцепления ленты с поверхностью восстанавливаемой детали состоит в варьировании основных параметров технологического режима ЭКП, в частности величины сварочного тока, длительности его протекания и давления на ролики-электроды. Известно, что увеличение этих параметров приведет к повышению прочности сцепления ленты. Но при этом вследствие выдавливания нагретого металла из-под ролика и эрозийного разрушения приваренного слоя увеличится припуск на механическую обработку, уменьше-

ние толщины оставшегося («полезного») слоя и вероятность появления микротрещин на поверхности восстановленной детали. Это недопустимо для деталей, работающих в контакте с агрессивной средой.

Для комплексной оценки влияния указанных факторов на прочность сцепления (Y_1) и толщину «полезного» слоя (Y_2) проведен полный факторный эксперимент. Реализация матрицы планирования эксперимента и проверка статистической значимости коэффициентов позволили получить следующие уравнения регрессии:

при приварке ленты из стали 12X18H10T

$$Y_1 = 327,50 + 5,12x_1 - 70,50x_3 + 15,75x_1x_2 - 3,50x_2x_3 + 18,75x_1x_2x_3;$$

$$Y_2 = 43,25 - 3,50x_1 - 3,62x_2 - 3,75x_1x_2 - 1,50x_1x_3 - 1,25x_2x_3 - 4,25x_1x_2x_3;$$

при приварке ленты из стали 20X13*

$$Y_1 = 328,50 + 51,50x_1 + 8,50x_2 - 20,75x_3 - 4,0x_1x_2 + 4,50x_1x_3 + 17,50x_1x_2x_3;$$

$$Y_2 = 50,25 - 3,625x_1 - 3,625x_2 - 0,78x_1x_2 + 1,25x_2x_3 - 5,25x_1x_2x_3.$$

При переходе от кодированных значений варьируемых факторов к их натуральным значениям для восстановления деталей, имеющих

наиболее часто встречающиеся диаметры, были подобраны уточненные режимы ведения технологического процесса (таблица 1).

Таблица 1 Оптимальные технологические режимы ЭКП ленты из коррозионностойких сталей

Диаметр детали, мм	Технологические факторы		
	Величина тока, кА	Длительность импульса сварки, с	Давление на ролики-электроды, кН
30	5,2...5,7	0,04	1,8...2,0
	5,0...5,5	0,04	1,4...1,6
40	5,7...6,2	0,04	—//—
	5,7...6,0	0,00	
50	6,2...6,5	0,04	—//—
	6,0...6,3	0,06	

Ленты из стали: в числителе 12X18H10T, в знаменателе 20X13.

* на случаи замены стали 12X18H10T.

Введение технологического процесса приварки ленты на указанных параметрах позволяет получить прочность сцепления приваренной ленты толщиной 0,5 мм из стали 1X18H10T и 20X13 480...520 МПа и 340...410 МПа соответ-

ственно и реализовать в качестве «полезного» слоя 50...60 % ее толщины, что соответствует техническим требованиям, предъявляемым при восстановлении деталей ЭКП ленты из коррозионностойких сталей.

Библиографический список

1. Коннов, А.Ю. Влияние состава комбинированной присадки на коррозионно-механическую стойкость металлопокрытия [Текст] / А.Ю. Коннов, М.З. Нафиков, М.Н. Фархшатов // Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК. Материалы международной научно-практической конференции. Уфа: Башкирский ГАУ, 2018. С. 72–77.
2. Новицкий, А.Е. Повышение долговечности деталей оборудования молочной промышленности, подверженных коррозионно-механическому изнашиванию [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Киев, 1984. 16 с.
3. Прейс, Г.А. Повышение износостойкости оборудования пищевой промышленности [Текст] / Г.А. Прейс, И.И. Сологуб, Г.А. Некоз. Киев: Техника, 1974. 206 с.
4. Поляченко, А.В. Восстановление деталей оборудования [Текст] / А.В. Поляченко, М.Н. Фархшатов // Молочная и мясная промышленность. 1990. № 3. С. 26–27.
5. Порядок применения металлов, сантехнических и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами [Текст] / РТМ-277215-82. М., 1983. 29 с.
6. Фархшатов, М.Н. Выбор порошкового материала для восстановления деталей оборудования пищевой промышленности электроконтактной приваркой [Текст] / М.Н. Фархшатов, А.Ю. Коннов // Инновационно-промышленный салон. Ремонт. Восстановление. Реновация. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Уфа: Башкирский ГАУ, 2011. С. 17–20.
7. Фархшатов, М.Н. Ресурсосберегающие технологии восстановления деталей сельскохозяйственной техники и оборудования электроконтактной приваркой коррозионностойких и износостойких материалов [Текст]: автореф. дис. ... д-ра техн. наук. Уфа, 2007. 40 с.
8. Нафиков, М.З. Способ определения пористости металлопокрытия из присадочного металлического порошка [Текст] / М.З. Нафиков, А.Ю. Коннов, И.И. Загиров, Н.М. Юнусбаев // Патент на изобретение RUS 2608859 24.06.2015.
9. Фархшатов, М.Н. Уменьшение потерь порошковых материалов при электроконтактной приварке [Текст] / М.Н. Фархшатов, И.Р. Гаскаров, Н.М. Юнусбаев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2005. № 11. С. 32–33.
10. Сайфуллин, Р.Н. Способ электроконтактной приварки металлических порошков [Текст] / Р.Н. Сайфуллин, Э.Л. Левин, М.Н. Фархшатов, Н.М. Юнусбаев // Патент на изобретение RUS 2322333 20.02.2006.

Сведения об авторе

Фархшатов Марс Нуруллович, доктор технических наук, профессор кафедры технологии металлов и ремонта машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, e-mail: farhshatov.mn.bsau@gmail.com.

В работе обоснована возможность восстановления изношенных рабочих поверхностей плунжеров гомогенизаторов молока электрокон-

тактной приваркой ленты из коррозионностойких сталей. Приведены оптимальные параметры технологических режимов приварки ленты.

M. Farkhshatov

RESTORATION OF MILK HOMOGENIZER PLUNGERS BY ELECTRIC-CONTACT WELDING OF A RUST-RESISTING STEEL TAPE

Key words: *electric-contact welding; roller electrode; technological welding modes.*

Authors' personal details

Farkhshatov Mars, Doctor of technical sciences, professor of the Metal Technology and Car Repair department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, e-mail: farhshatov.mn.bsau@gmail.com.

The paper presents arguments for possible restoration of worn working surfaces of milk homogenizer plungers by electric-contact welding of a rust-

resisting steel tape. Better parameters of technological tape welding modes are given.

© Фархшатов М.Н.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН

Ключевые слова: рабочие органы; абразивное изнашивание; способы упрочнения; теория резания.

Введение. При формообразовании самозатачивающегося лезвия резание пилообразным лезвием во многих случаях эффективнее, чем гладким. Коэффициент свободы подрезаемого материала при резании таким лезвием больше двух [4, 5].

Целью исследования являлось повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин (на примере лап культиватора) путем нанесения на лезвия порошковых износостойких композиционных материалов и получение самозатачивающегося пилообразного лезвия. Исследовались размеры, расположение зерен в связующем упрочненном слое, определены параметры взаимодей-

ствия образованного пилообразного лезвия с подрезаемым растением.

Материалы и методы исследования. Обоснуем шаг между зернами износостойкого композиционного материала, нанесенного газопламенным способом на лезвия стрелчатых лап культиваторов теоретическим способом. В упрочненном слое (рисунок 1) зерна покрытия находятся в зоне связки и образующая у лезвия ножа проходит через линию av . Так как материал связующего менее износостоек, при движении лапы в направлении скорости v предельный износ связки будет соответствовать кривой $adcb$. Если линия cd не будет пересекать тело шара 2, то неизбежно быстрое выкрашивание зерна.

Рисунок 1
Схема обоснования шага между зернами

Рисунок 2
Схема определения соотношения масс зерен карбидов и связки

Поэтому для долговечной работы лезвия необходимо выполнение следующего условия:

$$t \cos \gamma \leq d, \quad (1)$$

где t – шаг между центрами зерен; γ – угол между образующей лезвия и линией, перпендикулярной к направлению движения; d – диаметр зерна.

Тогда расстояние между зернами должно составить

$$l \leq d \left(\frac{1}{\cos \gamma} - 1 \right). \quad (2)$$

Уменьшение зазора l приводит, с одной стороны, к большей долговечности зерен, но, с другой стороны, из-за затупления зерен в процессе

эксплуатации ухудшается их перерезающая способность. Поэтому после некоторого затупления зерен необходимо чтобы они обновлялись путем выкрашивания из связки. С учетом этого расстояние между зернами рекомендуется принимать:

$$t = \frac{d}{\cos \gamma}, \quad (3)$$

$$l = d \left(\frac{1}{\cos \gamma} - 1 \right). \quad (4)$$

Зная шаг t между зернами, определяем количество зерен N на участке площадью F . Принимая расположение зерен по схеме равностороннего треугольника, число зерен N на таком участке определяем, как

$$N = \frac{F}{0,866\alpha^2}. \quad (5)$$

Очевидно, что предпочтительно иметь на лезвии лапы один слой зерен. Если рассмотреть этот слой, то можно выразить общую толщину наплавленного слоя (рисунок 2), как

$$h = c_1 + d + c_2, \quad (6)$$

где c_1 – толщина связующего слоя от основного металла до зерен; c_2 – толщина связующего слоя от зерен до границы слоя.

Тогда в объеме: $V = hF$ будет находиться N зерен с общей массой

$$m_s = N \frac{\pi d^3}{6} \rho_s = \frac{\pi d^3 \rho_s F}{5,196\alpha^2} = \frac{d \rho_s F \cos^2 \gamma}{1,654}, \quad (7)$$

при этом масса связующего составит

$$m_n = \left(V - N \frac{\pi d^3}{6} \right) \rho_n = F \rho_n \left(h - \frac{d \cos^2 \gamma}{1,654} \right), \quad (8)$$

где ρ_s, ρ_n – плотность зерен карбидов и связки.

Тогда соотношение масс зерен карбидов к связке составит

$$\mu = \frac{\rho_s \cos^2 \gamma}{\rho_n \left(0,654 + 1,654 \frac{(c_1 + c_2)}{d} + \sin^2 \gamma \right)}. \quad (9)$$

Рисунок 3
Расчетная схема взаимодействия растения с пилообразным лезвием культиваторной лапы

Рассмотрим возможность схода растительности с лезвия ножа (рисунок 3). В случае если растение не перерезается лезвием ножа, необходимо, чтобы оно не зависало на лапе, а передвигалось бы вдоль лезвия. Т. к. лезвие образовано рядом зерен диаметром d , то растение должно передвигаться по поверхности шара. При отрыве растения от шара 1 угол β будет минимальным для рассматриваемого в данный момент шара 2. При действии на растение силы давления P , направленной против движения лапы культиватора, со стороны шара 2 на растение будет действовать нормальная сила N и сила трения $F = Nf$, где f – коэффициент трения растения о материал шара. Движение растения по поверхности шара 2 будет возможным, когда $P \sin \beta \geq F$ или $P \sin \beta \geq fN$.

Переходя к углу трения φ , можем записать $\tan \varphi = f$, и, учитывая, что $N = P \cos \beta$, имеем $\beta \geq \varphi$. Это условие обеспечивает движение растения по поверхности шара. После отрыва растения от

шара 1 и в дальнейшем движении растения по поверхности шара 2 очевидно, что угол β будет увеличиваться и условие $\beta \geq \varphi$ будет выполняться. Из рисунка 3 следует:

$$\beta = \gamma - \frac{\alpha}{2}, \quad \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{t}{D + d},$$

где α – угол между направлениями доударной и послеударной скоростями растения; D – диаметр растения.

Тогда $\beta = \gamma - \arcsin \left(\frac{t}{D + d} \right)$. С учетом $\beta \geq \varphi$ и уравнения (3) определяется искомый размер шара:

$$d \leq D \frac{\sin(\gamma - \varphi)}{\cos \gamma - \sin(\gamma - \varphi)}. \quad (10)$$

Зависимость предельного безразмерного симплекса d/D от угла трения φ для различных углов γ , используемых в современных культиваторных лапах, представлена на рисунке 4.

Рисунок 4
Изменение безразмерного симплекса d/D от угла трения ϕ для различных углов γ

Рисунок 5
Зависимость безразмерного симплекса $d_{\max}/D$ от α между доударной и послеударной скоростями для различных углов γ

Анализ данной зависимости показывает, что при возможных максимальных углах трения ϕ , равных 49° ($f = 1,15$) [1, 2], симплекс d/D должен находиться в пределах 0,05–0,13 для углов γ , равных 50 – 53° . В среднем можно принять $d/D = 0,09$ или при диаметре растения $D = 1$ мм, соответствующем выюнку полевому, средний диаметр зерна порошка должен составлять $d = 90$ мкм. Из условия (10) следует, что найденный размер d обеспечивает сход даже неподвижных растений. Если же растение обладает относительной скоростью, то его дальнейшее движение возможно при определенных условиях, когда угол α между доударной и послеударной скоростями для данного растения не будет превышать некоторого предельного значения. Считаем удар абсолютно неупругим, тогда послеударная скорость может быть определена по формуле

$$v_n = v_0 \cos \alpha - f_y v_0 \sin \alpha, \quad (11)$$

где v_0 – доударная скорость; f_y – коэффициент мгновенного трения.

Предельное значение угла $\alpha_{\max}$ соответствует послеударной скорости v_n , равной нулю, и определяется по формуле

$$\alpha_{\max} = \arctg \frac{1}{f_y}. \quad (12)$$

Т. к. $\sin \frac{\alpha_{\max}}{2} = \frac{t}{D + d_{\max}} = \frac{d_{\max}}{\cos \gamma (D + d_{\max})}$, безразмерный симплекс определяется, как

$$\frac{d_{\max}}{D} = \frac{\sin \frac{\alpha_{\max}}{2} \cos \gamma}{1 - \sin \frac{\alpha_{\max}}{2} \cos \gamma}. \quad (13)$$

Зависимость безразмерного симплекса $d_{\max}/D$ от угла α представлена на рисунке 5.

Минимальный размер зерна определяем из условия расположения в слое припоя толщиной h не более одного ряда зерен, т. е.

$$d_{\min} \geq \frac{h}{2}. \quad (14)$$

зерен экспериментального гранулированного порошкового состава позволила установить, что данный ряд имеет нормальный закон распределения с математическим ожиданием 82 мкм и средним квадратическим отклонением 20 мкм. Поэтому можно рекомендовать разделять на классификаторе имеющийся гранулированный порошок на две фракции и использовать одну фракцию с размерами до 90 мкм, а другую – более 90 мкм.

Для определения перерезающей способности зернистого лезвия исследована его толщина. Толщина вдоль лезвия лапы является переменной величиной и зависит от диаметра зерен, фрикционных свойств перерезаемого материала, а также угла скольжения τ (рисунок 6).

Рисунок 6

Схема внедрения ножа при относительном перемещении по лезвию

$$\delta_{\text{эКБ}} = \frac{d \sin^2 \varphi \cos \gamma [\pi - 2\vartheta - \sin(2\vartheta)]}{8 \sin(\psi - \gamma)}, \quad (15)$$

где $\vartheta = \arcsin \left[\frac{\cos \gamma - 2 \sin(\psi - \gamma)}{\sin \varphi \cos \gamma} \right]$; ψ – угол между

Причем $\sin \vartheta = \frac{\cos \gamma - 2 \sin(\psi - \gamma)}{\sin \varphi \cos \gamma}$, и $1 \geq \sin$

Выводы. На рисунке 7 представлена зависи-

диаметр окружности, вписанной в контур его кромки [3]. Угол ψ может изменяться от значения 90° до угла γ , при этом угол скольжения

ножа $\tau = \frac{\pi}{2} + \gamma - \psi$ меняется в пределах от γ до 90° , а коэффициент скольжения ножа $\varepsilon = \operatorname{tg} \tau$ возрастает до бесконечности. С увеличением угла τ , как известно, происходит кинематическая трансформация угла заточки и перенос части силы трения с нормального на тангенциальное направление. И то и другое способствует лучшей перерезающей способности ножа. Кроме этого, при скользящем резании ($\varepsilon > 2$; $\tau > 63^\circ$; $\psi < 77-80^\circ$) в снижении нормального усилия играет роль также кинематическая трансформация толщины лезвия и пилящее воздействие кромки. Анализ зависимостей, представленных на рисунке 7, свидетельствует, что с уменьшением угла ψ от 90° до $77-80^\circ$ происходит незначительное увеличение эквивалентной толщины ножа, а дальнейшее снижение этого угла приводит к ее резкому уменьшению и при углах $\psi = 55-60^\circ$ она практически равна нулю.

Рисунок 7
Изменение безразмерного симплекса $\delta_{\text{экв}} / d$ от угла ψ для различных углов γ и ϕ

Поэтому в случае, если растение не было перерезано лезвием на начальном этапе, то, скользя по лезвию ножа при имеющемся постоянном под-

поре со стороны почвы, оно будет обязательно перерезано, т. к. это приведет к увеличению угла τ и снижению эквивалентной толщины $\delta_{\text{экв}}$ [6, 7, 8].

Библиографический список

1. Бурмистрова, М.Ф. Физико-механические свойства сельскохозяйственных растений [Текст] / М.Ф. Бурмистрова. М.: Сельхозгиз, 1956. 344 с.
2. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин [Текст] / Под ред. М.И. Клецкина. М.: Машиностроение, 1969. Том № 4. 536 с.
3. Резник, Н.Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов [Текст] / Н.Е. Резник. М.: Машиностроение, 1975. 311 с.
4. Черновол, М.И. Технологические основы восстановления деталей сельскохозяйственной техники композиционными покрытиями [Текст]: дис. ... докт. техн. наук / М.И. Черновол. Кировоград, 1992. 436 с.
5. Черноиванов, А.И. Возможности газопламенного напыления для повышения износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин [Текст] / А.И. Черноиванов, Э.С. Каракозов, Н.Р. Аракелов // Сварочное производство. 1988. № 5. С. 5–6.
6. Фархшатов, М.Н. Анализ перерезающей способности зернистого лезвия лап культиваторов [Текст] / М.Н. Фархшатов, А.Ф. Фаюршин, А.П. Павлов // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2008. № 10. С. 35–38.
7. Мударисов, С.Г. Оценка технологического процесса обработки почвы на основе уравнений динамики сплошных сред [Текст] / С.Г. Мударисов, З.С. Рахимов, М.М. Ямалетдинов, И.М. Фархутдинов // Достижения науки и техники АПК. 2010. № 1. С. 63–68.
8. Юнусбаев, Н.М. Особенности электроконтактной приварки порошковых материалов [Текст] / Н.М. Юнусбаев // Труды ГОСНИТИ. 2009. Т. 103. № 1. С. 149–150.

Сведения об авторах

1. **Фаюршин Азамат Фаритович**, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии металлов и ремонта машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: azamatff@yandex.ru.
2. **Масягутов Риваз Фаизович**, аспирант кафедры технологии металлов и ремонта машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: rivazm@yandex.ru.

В статье представлены результаты теоретических исследований образования и функционирования упрочненного лезвия лап культивато-

ров с определенным составом композиционной порошковой износостойкой смеси.

A. Fayurshin, R. Masjagutov

IMPROVEMENT TECHNOLOGY STRENGTHENING OF THE WORKING BODIES OF THE TILLAGE MACHINES

Key words: working bodies; abrasive wear; How to harden; cutting theory.

1. **Fajurshin Azamat**, Candidate of technical sciences, assistant professor of the Metal Technology and Machine Repair chair, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya St., 34, e-mail: azamatff@yandex.ru.

2. **Masjagutov Rivaz**, Post-graduate student of the Metal Technology and Machine Repair chair, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya St., 34, e-mail: rivazm@yandex.ru.

This article presents the results of theoretical studies of education and the functioning of the hard-

ened blades with a particular composition of cultivators paws composite powder wear-resistant mixture.

© Фаюршин А.Ф., Масягутов Р.Ф.

УДК 631.331.53

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-113-117

А.С. Фирсов, В.В. Голубев, И.В. Горбачёв, М.В. Никифоров

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-ПОСЕВНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ЛЬНА

Ключевые слова: посев; высевальный аппарат; выравниватель-сошник; пневмотранспортирование; пневматическая система; мелкосеменные культуры; лен; семена.

Введение. Существующие высевальные аппараты сеялок, а также сошниковые группы для возделывания льна не всегда обеспечивают качество работы, соответствующее агротехническим требованиям: шагу посева, отклонению от средней линии, количеству повреждаемых семян [1]. Актуальным вопросом является создание высокоэффективных конструкций дозирующих устройств, а также комбинированных рабочих органов выравнивателей-сошников для посева мелкосеменных культур, таких, как лен.

Цель работы. В соответствии с поставленной целью – повышение качества посева – на основании анализа научно-технической и патентно-лицензионной литературы [2, 3] разработана новая конструкция комбинированного блочно-модульного агрегата. Основными инновационными рабочими элементами, функционирующими в составе комбинированного агрегата, являются горизонтальный пневматический высевальный аппарат для льна, конструкция которого защищена патентами РФ на полезную модель № 110589 и изобретение № 2575364 (рисунок 1).

Отдельной подсистемой для формирования почвенного профиля и создания семенного ложа с оптимальными свойствами является выравниватель-сошник. Инновационная конструкция рабочего органа (заявка на патент № 20181118 23/13(018361) от 02 апреля 2018 г.) позволяет не только подготовить поверхностный горизонт, но и сформировать бороздку с заданными свой-

ствами на глубине заделки мелкосеменных культур – не более 20,0...22,0 мм.

Принцип работы высевального аппарата следующий. Семенной бункер высевального аппарата заправляют семенами льна. При вращении высевального диска семена попадают к зоне разгрузки. В момент совпадения оси ячейки высевального диска с осью посевного окна семена перемещаются в семяпровод, затем подхватываются потоком воздуха и выбрасываются в почву. Равномерное распределение семян в почвенном слое обеспечивается качественной работой выравнивателя-сошника [4], который одновременно заделывает высеваемый материал с одинаковым расстоянием междурядий.

Материалы и методы. Теоретические исследования проведены с использованием системного анализа и синтеза, с учетом положений и методов классической механики и математики, проверки адекватности составленных теоретических и регрессионных моделей с применением программ Mathcad Prime 3.0 и Excel, а также с аспектами теории планирования эксперимента [5].

Результаты и обсуждение. Созданная математическая модель нового высевального аппарата позволяет установить его оптимальные параметры и режимы работы: диаметр диска высевального аппарата – 600 мм, диаметр ячеек диска – 8 мм. Твердотельная модель высевального диска показана на рисунке 2.

Рисунок 1

Пневматический высевной аппарат:
1 – бункер; 2 – дно с высевными окнами;
3 – семяпроводы; 4 – высевной диск; 5 – привод

Рисунок 2

Высевной диск для семян: 1 – корпус высевного аппарата; 2 – дно бункера; 3 – вал высевного аппарата; 4 – высевной диск; 5 – заслонка; 6 – семяпроводы; 7 – высевные окна; 8 – коническая шестерня привода

Рисунок 3

Зависимость шага посева от скорости движения и давления в пневмосистеме сеялки

Рисунок 4

Зависимость коэффициента дробления семян от частоты вращения диска

Анализ графика зависимости шага посева (распределения семян в почвенном рядке) от скорости движения и давления в пневмосистеме сеялки показал, что оптимальное давление в пневмосистеме – 0,13 МПа, частота вращения диска – 65 мин⁻¹. График зависимости показан на рисунке 3.

При проведении испытаний процент повреждения семян на оптимальных режимах работы высевного аппарата не превысил 0,36 % (рисунок 4).

В результате исследований инновационной посевной системы в составе комбинированного агрегата в лабораторных и полевых условиях шаг посева (распределение семян в почвенном рядке) семян составил 1,4 см, отклонение от средней линии 0,6 см, полевая всхожесть 92,7 % при скорости движения трактора 9 км/ч и фиксированном значении оптимального давления (рисунок 5). У контрольного варианта – сеялки СЗЛ-3,6 – шаг посева (распределение семян в

почвенном рядке) семян составил 1,9 см, отклонение от средней линии 2,1 см, полевая всхожесть 78 %.

Рисунок 5

Зависимость полевой всхожести от скорости движения и давления в пневмосистеме сеялки, %

Рисунок 6

Блочно-модульный комбинированный агрегат БМКА-3,0: 1, 6 – борона ротационная; 2 – вентилятор; 3 – бункер; 4 – привод; 5 – культиваторные лапы; 7 – выравниватель; 8 – сошник

Все полученные значения отклика были проверены на воспроизводимость по критерию Кохрена, адекватность полученных регрессионных уравнений подтверждена сравнением с критерием Фишера, а также выявлены значимые коэффициенты полученного уравнения регрессии по критерию Стьюдента [6, 7].

На основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований разработан блочно-модульный комбинированный агрегат БМКА-3,0 (рисунок 6).

Выводы. Применение инновационной почвообрабатывающе-посевной системы при работе комбинированного агрегата позволяет получить прибавку урожайности льносоломы на 3,3 ц/га, льносемян – на 0,55 ц/га в сравнении с контрольным вариантом. Выполненная технико-экономическая оценка в зависимости от комплектации блочно-модульного агрегата за счёт повышения качества предпосевной обработки почвы под лён-долгунец составила: ротационной бороной – 32576,0 руб./га; выравнивающим рабочим органом – 1340,0 руб. га; полного комплекта блочно-модульного адаптера БМКА-3,0 – 40,518,0 руб./га. Предложенные технические средства целесообразно исполь-

зовать при создании перспективной техники для предпосевной обработки почвы, посева льна и других мелкосеменных культур, что подтверждается результатом Государственных испытаний на МИС (Акт № 05-29-09; 9050086).

В качестве рекомендаций производству следует отметить, что при возделывании льна-долгунца, а также других мелкосеменных культур рекомендуется использовать следующие технические средства: на среднесуглинистых – ротационную борону с полозовидным выравнивателем; на тяжёлых почвах – блочно-модульный адаптер в полной комплектации.

Для повышения урожайности льна и других мелкосеменных культур с применением инновационных рабочих органов для предпосевной обработки почвы и посева мелкосеменных культур следует максимально приспособлять их к естественным условиям возделывания с учётом агроландшафтного земледелия, широкого внедрения принципа блочно-модульного проектирования различных технологических агрегатов в сельскохозяйственном производстве в соответствии с предъявляемыми агротехническими требованиями.

Библиографический список

1. Бондаренко, П.А. Агротехническая оценка высевальных устройств [Текст] / П.А. Бондаренко // Тракторы и сельхозмашины. 2008. № 1. С. 49–50.
2. Фирсов, А.С. Анализ конструкций высевальных аппаратов для возделывания сельскохозяйственных культур [Текст] / А.С. Фирсов, В.В. Голубев // Известия Оренбургского ГАУ. 2013. № 4 (42). С. 85–88.
3. Никифоров, М.В. Анализ конструктивных особенностей рабочих органов для выравнивания почвы при посеве мелкосеменных культур [Текст] / М.В. Никифоров, В.В. Голубев,

А.В. Кудрявцев // Конкурентоспособность и инновационная активность АПК регионов. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 6–8 февраля 2018 года. Тверь: ТГСХА, 2018. С. 202–205.

4. Андреев, А.Н. Методика лабораторных исследований выравнивателя [Текст] / М.В. Никифоров, В.В. Голубев, А.Н. Андреев // Конкурентоспособность и инновационная активность АПК регионов. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 6–8 февраля 2018 года. Тверь: ТГСХА, 2018. С. 208–211.

5. Спиридонов, А.А. Планирование эксперимента при исследованиях технологических процессов [Текст] / А.А. Спиридонов. М.: Машиностроение, 1981. 184 с.

6. Хайлис, Г.А. Исследования сельскохозяйственной техники и обработка опытных данных [Текст] / Г.А. Хайлис, М.М. Ковалев. М.: Колос, 1994. 169 с.

7. Мударисов, С.Г. Результаты полевых испытаний комбинированного сошника [Текст] / С.Г. Мударисов, А.М. Мухаметдинов // В сборнике: Достижения науки – агропромышленному производству (Материалы Международной научно-технической конференции). 2011. С. 171–175.

Сведения об авторах

1. **Фирсов Антон Сергеевич**, кандидат технических наук, доцент, Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 170904, Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7, e-mail: sevenrom777@yandex.ru.

2. **Голубев Вячеслав Викторович**, кандидат технических наук, Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 170904, Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7, e-mail: 135slava@mail.ru.

3. **Горбачёв Иван Васильевич**, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева. 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49, e-mail: prgoriv@gmail.com.

4. **Никифоров Максим Викторович**, старший преподаватель, Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 170904, Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7, e-mail: mnikiforov@tvgsa.ru.

Технологическая и техническая модернизация отдельных элементов посевных машин, оказывающих определяющее влияние на качество возделывания мелкосеменных культур, в том числе льна-долгунца, позволяет установить направления исследования сложной многоуровневой системы функционирования как высевающего аппарата и комбинированного выравнивателя-сошника, так и в целом сеялок. Решение данной задачи возможно на основе системного подхода путем математического моделирования и проведения соответствующих лабораторных и полевых испытаний. В связи с этим вопросы оптимизации параметров и режимов работы отдельных узлов сеялок, направленных на повышение качества функционирования высеваю-

щей системы, снижение энергоемкости процесса, подчеркивают актуальность выбранной тематики. Решаемыми в ходе работы задачами являются: анализ существующих высевающих аппаратов – сеялок для посева семян льна, рабочих органов для выравнивания и заделки семян, математическое моделирование системы «семена – высевающий аппарат – семяпровод – выравниватель – сошник», теоретические исследования основных параметров и режимов работы конструкции, определение качественных показателей работы опытного высевающего аппарата в комбинации с выравнивателем-сошником в лабораторных и полевых условиях, экономическая оценка внедрения результатов производственных испытаний системы.

A. Firsov, V. Golubev, I. Gorbachev, M. Nikiforov

TESTS BASED RESULTS ON TILLAGE AND PLANTING MACHINERY FOR FLAX

Key words: *seeding; seed sowing device; land leveler; pneumatic transportation; pneumatic system; small seeds crops; flax; seeds.*

Authors' personal details

1. **Firsov Anton**, Candidate of technical sciences, assistant professor, Tver State Agricultural Academy. 170904, Tver (Sakharovo), Marshal Vasilevsky St., 7, e-mail: sevenrom777@yandex.ru.

2. **Golubev Vyacheslav**, Candidate of technical sciences, assistant professor, Tver State Agricultural Academy, 170904, Tver (Sakharovo), Marshal Vasilevsky St., 7, e-mail: 135slava@mail.ru.

3. **Gorbachev Ivan**, Corresponding member of the Russian Science Academy, Doctor of agricultural sciences, professor, Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 127550, Moscow, Timiryazevskaya St., 49, e-mail: prgoriv@gmail.com.

4. **Nikiforov Maxim**, senior teacher, Tver State Agricultural Academy, 170904, Tver (Sakharovo), Marshal Vasilevsky St., 7, e-mail: mnikiforov@tvgsa.ru.

Technological and technical modernization of separate elements of seeding machinery having a decisive influence on quality of cultivated small-seed crops, including flax, makes it possible to find directions to study a complex multilevel system of functioning, both the sowing device and the combined leveler, and seeders on the whole. The solution of this problem is possible on the basis of the system approach, by mathematical modeling and conducting appropriate laboratory and field tests. In this regard, the optimization of parameters and operating modes of separate seeder units aimed at better quality of the sowing system, reducing the en-

ergy intensity of the process, emphasize the relevance of the selected topics. The paper describes the tasks to be solved: analysis of existing seeders for sowing flax seeds, working organs for seed leveling and seeding, mathematical modeling of the system «seeds – sowing device – seed pipe – leveler – coulter», theoretical studies of the main parameters and operating modes of the construction, finding out qualitative indicators of the operation of the experimental seeder in combination with the leveler – coulter in laboratory and field conditions, economic evaluation of the production test results to be implemented.

© Фирсов А.С., Голубев В.В., Горбачёв И.В., Никифоров М.В.

УДК 63.001.12/18

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-117-123

Ю.С. Ценч, Г.Г. Маслов, Е.И. Трубилин

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника; орудия; машина; механизация; урожай; затраты.

Введение. Стратегия механизации сельского хозяйства является системообразующим фактором развития конкурентоспособных производственных систем АПК на основе научно обоснованных систем его ведения [1]. В свою очередь, конкурентоспособность производственных систем может быть обеспечена увеличением объемов продукции при уменьшении затрат ресурсов, снижением негативного воздействия на окружающую среду, повышением почвенного плодородия. В решении проблем важнейшую роль играет механизация производственных процессов, которая связывает машинные технологии производства продукции, а также обеспечивает оптимальное и высокоэффективное использование средств механизации [6, 7, 8]. Каждая машина, задействованная в системе, прошла закономерный эволюционный путь развития в механизации всех процессов, например, в растениеводстве – от обработки почвы до послеуборочной обработки урожая. Главные требования, которые предъявляются к каждой машине, – ее влияние на плодородие почвы, качество работы, повышение производительности труда на единицу себестоимости в сравнении с заменяемой. История развития любой машины подтверждает ее совершенствование на каждом этапе с учетом выполнения указанных требований.

Цель исследования – рассмотреть перманентное развитие сельскохозяйственной техники для растениеводства.

Материалы и методы. Начнем с обработки почвы. Выбор правильной системы обработки почвы является необходимым условием конкурентоспособного сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды. Д.Н. Прянишников подчеркнул необходимость создания благоприятных для растений водного, воздушного и пищевого режимов и говорил, что всякий агроприем хорош на своем месте при подходящих условиях [2]. Система обработки почвы определяет культуру поля через оптимизацию водного, пищевого, воздушного режимов, снижение засоренности поля и угрозы водной и ветровой эрозий. Согласно системе земледелия Краснодарского края, основная обработка почвы в севообороте может быть отвальная (выполняемая оборотным плугом), безотвальная (чизельными и плоскорезными орудиями), поверхностная до 8 см, выполняемая дисковыми орудиями, и могут осуществляться прямые посевы в необработанную почву. Главное условие системы обработки – разумное сочетание отвальной, безотвальной, поверхностной обработки и прямых посевов.

Результаты и обсуждение. Проведение отвальной обработки способствует лучшему использованию органических удобрений, очищению почвы от сорняков, улучшению фитосанитарного состояния пашни, устранению дифференциации горизонтов по плодородию. Периодическое углубление обработки на черноземных почвах и замена отвальной обработки на безот-

вальную обеспечивают сохранение гумуса и разуплотнение подпахотных слоев. Поверхностная обработка и прямой посев препятствуют минерализации органического вещества почвы, обеспечивают экономию топливно-смазочных материалов, но увеличивают степень засоренности, ухудшают фитосанитарное состояние и агрофизические свойства черноземов. Длительность положительного последствия глубоких обработок зависит от гранулометрического состава почвы, ее фитосанитарного состояния и применения органических удобрений. На тяжелых глинистых почвах на фоне органических удобрений продолжительность последствия глубоких обработок – 2–3 года, на легких обыкновенных – 5–6 лет [2]. Без применения органических удобрений последствие глубоких обработок сокращается на 1–2 года на фоне ухуд-

шения физических свойств почвы. Таким образом, правильное сочетание всех способов основной обработки почвы стабилизирует продуктивность пашни, приводит к повышению урожайности и конкурентоспособности производимой продукции. Этого нельзя добиться, если применять только один из способов обработки почвы: отвальную, безотвальную, поверхностную или прямой посев.

Совершенствование орудий для обработки почвы всегда способствовало созданию благоприятных условий для выращивания культурных растений, повышению производительности труда и урожая, начиная с примитивных деревянных орудий (рисунок 1а) в древние времена до сохи (рисунок 1б), конного плуга (рисунок 1в) и современного (рисунок 1г) типа *Lemken*, *Kverneland*, ПБС, ПКС и др.

Рисунок 1

История создания почвообрабатывающих орудий:

а – древние приспособления; б – соха; в – конный плуг; г – современный плуг

Необходимо отметить существование тесной связи системы земледелия и ее технического обеспечения. Вначале появилась так называемая мотыжная система земледелия (рисунок 2). Она определяла требования к обработке почвы на малых участках. На более крупных ее заменила огородная система с усовершенствованными рабочими органами. Обе эти системы основаны на мускульной энергии человека. Рабочий процесс человека с мотыгой выполнялся по принципу удара рабочего органа о почву, за счет чего осуществлялось ее крошение. Циклическое ударное воздействие мотыги на почву заменил плуг, как непрерывно бороздящее почву орудие. Дальнейшее расширение обрабатываемых площадей требовало совершенствования систем земледелия и их технического обеспечения. Подсечно-огневая система земледелия (ри-

сунок 2) потребовала вырубki кустарников и мелкого леса с последующим сжиганием и новых более производительных орудий для обработки почвы (соха и конный плуг). Залежная система земледелия появилась в степных районах: на земельном участке выжигали траву, почву обрабатывали и использовали в течение 3 лет для выращивания сельхозкультур.

Затем этот участок оставляли под залежь, а новый использовали для обработки и посева. Завершающий этап истории развития почвообрабатывающей техники – создание современных плугов (рисунок 1г), например, фирмы *Lemken*, *Kverneland* и др. Высокой эффективностью по технико-экономическим показателям отличаются отечественные плуги ПБС и ПКС, базирующиеся на знаменитой «стойке СибИМЭ». Их применение дает повышение производи-

сти при вспашке до 70 % и экономию дизтоплива до 9–10 кг/га. Принципиальное отличие этих плу-

гов – отсутствие полевой доски, что снизило тяговое сопротивление и повысило КПД.

Рисунок 2
Развитие системы земледелия

Наконец, современная система земледелия на агроландшафтной основе – адаптивно-ландшафтная, направленная на использование сельскохозяйственных земель различных экологических групп (переувлажненных, равнинных, горных и проч.). Эта система (рисунок 2) является надежным научным обеспечением конкурентоспособности.

Развитие посевных машин происходило от разбрасывания семян зерновых культур по полю вручную до современных зерновых сеялок и посадочных машин. Прототипом зерновой стерневой сеялки СЗС и рабочих органов современных посевных комплексов послужил культиватор Gruber Polyp F6 9R на конной тяге с сеялочным ящиком фирмы Saacke (рисунок 3).

Рисунок 3
Конный Gruber Polyp F6 9R:
1 – сеялочный ящик; 2 – семяпроводы; 3 – корпус

Эта машина разбрасывала семена из семенного ящика 1 через семяпроводы 2 на поверхность почвы и присыпала почвой корпусами 3. В дне семенного ящика были установлены сменные высевальные катушки для семян различных культур. Привод высевальных аппаратов осуществлялся от правого опорного колеса груббера цепной передачей. Машину протаскивали тягой 3–4 лошадей. Недостаток прототипа зерновой сеялки – неравномерная заделка семян в почву по глубине. Всходы и развитие растений были также неравномерными, это снижало уро-

жай. Современные зерновые сеялки не только обеспечивают точный высев, равномерное распределение семян в рядке и по глубине, но и автоматическое поддержание глубины заделки семян и минеральных удобрений на разных уровнях (например, сеялка шведской фирмы Vaderstad).

В России конца XIX века широко применяли систему минимальной обработки почв. Для посева озимой пшеницы по необработанному полю использовали комбинированную машину буккер-сезовапашник. Этот агрегат обеспечивал мелкую вспашку на глубину 12–14 см, посев озимых культур и частичное оставление стерни для задержания снега. Конечно, такой агрегат также не мог обеспечить равномерность глубины заделки семян пшеницы на 4–6 см. Кроме того, совмещение операций обработки почвы и посева требовало энергонасыщенных тракторов, которых в те годы не было. Только сейчас совмещение операций (не только на посеве) является важным резервом повышения производительности труда, сроков выполнения работ и их качества.

Большой интерес представляет история развития техники для уборки урожая. Во времена древних галлов (во Франции) существовал прототип «жатки» для очеса зерна на корню (галльская жатка). Трудно определить потери урожая этой жаткой, но уже сбор колосьев в телегу с отделением их от стебля пшеницы ударами палки способствовал повышению производительности труда на уборке больших участков. Очесывающие современные жатки «Озон» (г. Пенза), а также многие зарубежные в целом удовлетворительно выполняют технологический процесс, высокопроизводительны, экономят топливо, но не нашли широкого применения в производстве. Чтобы использовать очесывающие жатки в агрегате с зерноуборочным комбайном, на наш взгляд, необходимо модернизировать его си-

стему домолота колосьев и очистки зерна. Предпочтительнее вариант использования очесанного вороха для его доработки в стационарных условиях. Такие исследования уже выполнены ВНИПТИМЭСХ и в Канаде и показали высокую эффективность. Например, технология уборки пшеницы комбайном фирмы *MacLeod Harvest* обеспечила экономическую эффективность 80 дол./га уборочной площади [3]. Канадский опыт заслуживает внимания и широкого распространения. Его преимущество не только в высокой экономической эффективности. Его применение обеспечивает повышение производительности труда, сокращение сроков уборки, потребности в уборочной технике, снижение энергоемкости уборочного процесса, а также сбор наиболее ценной незерновой части урожая (половы). Уборка всего биологического урожая с обработкой в стационарных условиях не нашла применения, а если солому измельчить и разбросать по полю, а невяный ворох распределить на стационарной площадке (*канадский вариант*), эффект от этой технологии очевиден [4]. Технология базируется на прицепном зерноуборочном комбайне МН-130 в агрегате с трактором мощностью 122 кВт. Очистка невяного вороха выполняется аспирационно-решетным сепаратором

МН-230 с приводом от трактора мощностью 82 кВт или электродвигателя. Сбор половы в скирду выполняется пневмотранспортом, а очищенного зерна – в хранилище или транспортными средствами. Хороший эффект получен также от скормливания половы бычкам на откорм [3].

Применение канадской технологии снижает потери зерна, это позволяет увеличить урожайность зерновых культур на 3–4 ц/га, снизить засоренность полей сорняками, уменьшить на 2 % расход топлива на 1 т зерна, дополнительно собрать 10 ц/га высококачественного корма (при урожайности 30–35 ц/га). Нами выявлено также снижение энергоемкости процессов по сравнению с комбайновой уборкой (таблица 1). Для сравнения мы взяли лучший отечественный комбайн *Torum-740*. Как следует из полученных расчетных данных, комбайновая технология с *Torum-740* значительно уступает технологии невяного вороха на стационарной площадке. Неоспоримое преимущество *Torum-740* состоит только в снижении косвенных потерь урожая за счет минимального травмирования зерна. С учетом изложенного, технология *MacLeod Harvest* требует некоторой модернизации, после которой ей можно отдать предпочтение.

Таблица 1 Энергоемкость процессов уборки озимой пшеницы технологии *MacLeod Harvest* и комбайновой с комбайном *Torum-740*

Показатель	<i>MacLeod Harvest</i>	<i>Torum-740</i>	<i>MacLeod Harvest</i> к <i>Torum-740</i> , %
Суммарная мощность двигателей, кВт	219	294	74,5
Энергоемкость процессов, кВт·ч/га	27,04	36,3	74,5

Бесспорна роль российских ученых в формировании науки о сельскохозяйственных машинах, а также в создании целого ряда машин для механизации производственных процессов. Еще в 1655 г. была создана первая сеялка с водяным приводом, в 1839 г. – первая сеялка на конной тяге, в 1844 г. – картофелеуборочная машина, в 1852 г. – первая сенокосилка, в 1868 г. – «конная зерноуборка на корню» с обмолотом зерна (это был первый в истории зерноуборочный комбайн).

Постоянным двигателем прогресса в создании новой сельскохозяйственной техники является необходимость в повышении производительности труда и снижении всех видов затрат на производство продукции. Это связано с дальнейшей интенсификацией и увеличением масштабов хозяйственной деятельности общества. Перевод сельскохозяйственного производства на комплексно механизированную индустриальную основу, внедрение интенсивных технологий, полное техническое перевооружение и замена ручного труда механизированным реша-

ются с помощью моделирования конкретных типов машин для изучения процессов развития и совершенствования техники. Детально изучены завершённые процессы развития конструкций отдельных видов машин на протяжении достаточно длительных этапов их совершенствования с переходами на принципиально новые типы и установлено, что сначала «жизненные циклы» повторяются через относительно короткие интервалы времени в силу частичной модернизации и локальных улучшений [5]. Затем, по накоплении более эффективных конструктивных решений проводится ограниченное число более глубоких модернизаций, существенно повышающих эффективность. Наконец, выпуск данного вида техники завершается и ему на смену создается более совершенный. За весь срок службы машины ее эффективность, объективно оцениваемая технико-экономическими параметрами, значительно изменяется с годами. Если какой-либо показатель (производительность, энергоемкость, прибыль и т. п.) обозначить Э, то характер прироста эффективности по

времени T (лет) можно представить экспоненциальной зависимостью, а нарастание интегрального эффекта за срок службы $\int_0^T f(\Theta) dt$ будет протекать диаметрально противоположно (рисунк 4) [5].

Как следует из рисунка 4, в начале развития какого-то нового производственного процесса или внедрения новой машины в целом их эффективность $\int_0^T f(\Theta) dt$ проявляется не в полную меру. Затем, по мере освоения и широкого внед-

рения машины прирост эффективности увеличивается, достигая максимума в некоторой точке. После этого по различным причинам прирост эффективности асимптотически приближается к своему предельному значению, испытывая так называемое «насыщение». По характеру интегральной кривой определяют предельно допустимый уровень производительности и производственной эффективности при заданных технико-экономических условиях и ограничениях.

Рисунок 4
Зависимость изменения интенсивности $d\Theta/dt$ (кривая 1) и величины интегрального эффекта $\int_0^T f(\Theta) dt$ (кривая 2) от срока службы техники:
I – безремонтный период; II – период ремонтов; III – период замены техники

Вывод. Успешное решение проблем, связанных с современным состоянием и перспективой комплексной механизации производственных процессов в сельскохозяйственном производстве, носит не только экономический, но и политический характер. От него зависит продовольственная безопасность и в целом безопасность каждой страны. России принадлежит при-

оритет в формировании науки о сельскохозяйственных машинах, а также в создании целого ряда машин для механизации производственных процессов. Повышение конкурентоспособности производимой продукции и устойчивое дальнейшее развитие АПК неразрывно связаны с техническим прогрессом и внедрением инновационных технологий.

Библиографический список

1. Дринча, В.М. Концептуальные и методологические аспекты стратегии развития механизации сельского хозяйства [Текст] / В.М. Дринча. М.: Россельхозакадемия, 2003. 60 с.
2. Трубилин, А.И. Система земледелия Краснодарского края на агроландшафтной основе [Текст] / А.И. Трубилин, Н.Н. Нещади, Н.Г. Малыга, В.П. Василько и др. Краснодар, 2015. 352 с.
3. Коробка, А.Н. Система земледелия Краснодарского края на агроландшафтной основе [Текст]: рекомендации / А.Н. Коробка, С.Ю. Орленко, Е.В. Алексеенко, Н.Н. Малышева, Е.М. Сорочинская. Краснодар, 2015. 352 с.
4. Гейдебрехт, И.П. Канадская технология уборки сельскохозяйственных культур [Текст] / И.П. Гейдебрехт // Техника и оборудование для села. 2006. № 4. С. 38–40.
5. Гольяпин, В.Я. Зарубежный комплекс машин для уборки зерновых культур с обработкой невяного вороха на стационаре [Текст] / В.Я. Гольяпин // Тракторы и сельхозмашины. 2008. № 5. С. 51–52.
6. Габитов, И.И. Современные тенденции технического сервиса топливной аппаратуры автотракторных и комбайновых дизелей [Текст] / И.И. Габитов, А.В. Неговора // Труды ГОСНИТИ. 2008. Т. 101. С. 38–44.
7. Погорелый, Л.В. Научные основы повышения производительности сельскохозяйственной техники [Текст] / Л.В. Погорелый, В.Г. Бильский, Н.П. Кононенко. Киев: Урожай, 1989. С. 240.
8. Мударисов, С.Г. Моделирование движения воздушного потока в пневмосистемах сельскохозяйственных машин [Текст] / С.Г. Мударисов, И.Д. Бадретдинов, А.В. Шарафутдинов //

В сборнике: Научное обеспечение устойчивого функционирования и развития АПК материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием (в рамках XIX Международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2009»). 2009. С. 116–119.

Сведения об авторах

1. **Ценч Юлия Сергеевна**, кандидат педагогических наук, Федеральный агроинженерный центр ВИМ, 109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5, e-mail: vim@vim.ru.
2. **Маслов Геннадий Георгиевич**, доктор технических наук, профессор, Кубанский государственный аграрный университет, 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
3. **Трубилин Евгений Георгиевич**, доктор технических наук, профессор ВАК, Кубанский государственный аграрный университет, 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.

Рассмотрены некоторые аспекты истории повышения основных средств механизации АПК России и за рубежом. Показано, что развитие почвообрабатывающей техники от орудий и сохи до современного плуга напрямую связано с совершенствованием систем земледелия от примитивных до интенсивных способов обработки почвы (отвальной, безотвальной, поверхностной и др.). Приведены принципиальные схемы, устройства и принципы работы различных средств механизации для обработки почвы, посева и уборки зерновых культур. Рассмотрена тенденция развития эффективности машин. Изучены завершённые процессы развития конструкций отдельных видов машин на протяжении достаточно длительных этапов их совершенствования с переходами на принципиально новые типы и установлено, что сначала «жизненные циклы» повторяются через относи-

тельно короткие интервалы времени в силу частичной модернизации и локальных улучшений. Главное условие системы обработки – разумное сочетание отвальной, безотвальной, поверхностной обработок и прямых посевов. Успешное решение проблем, связанных с современным состоянием и перспективой комплексной механизации производственных процессов в сельскохозяйственном производстве, носит не только экономический, но и политический характер. России принадлежит приоритет в формировании науки о сельскохозяйственных машинах, а также в создании целого ряда машин для механизации производственных процессов. Повышение конкурентоспособности производимой продукции и устойчивое дальнейшее развитие АПК неразрывно связаны с техническим прогрессом и внедрением инновационных технологий.

Yu. Tsench, G. Maslov, E. Trubilin

TO THE HISTORY OF AGRICULTURAL MACHINERY DEVELOPMENT

Key words: *farm machinery; tools; machine; mechanization; yield; costs.*

Authors' personal details

1. **Tsench Yuliya**, Candidate of pedagogical sciences, Federal Agricultural Center All-Russian Institute of Mechanization, 109428, Moscow, Pervyi Institutskiy proezd St., 5, e-mail: vim@vim.ru.
2. **Maslov Gennadij**, Doctor of technical sciences, professor, Kuban State Agrarian University, 350044, Krasnodar, Kalinin St., 13.
3. **Trubilin Evgenij**, Doctor of technical sciences, professor of the State Commission for academic degrees and titles, Kuban State Agrarian University, 350044, Krasnodar, Kalinin St., 13.

Some aspects of the history of improving main farm mechanization tools in Russia and abroad are shown. Tillage machinery development from implements to modern ploughs is proved to be directly related to farming system improvement from primitive to intensive tillage methods (moldboard, boardless, surface plowing, etc.). Basic diagrams, devices and operation principles of different machinery and implements for tillage, sowing and harvesting of grain crops are presented. Machine efficiency development trends are considered. Completed construction devel-

opment processes for certain types of machines during rather long stages of their improvement are studied being switched to fundamentally new types of machinery. It is found that at first «life cycles» are repeated at relatively short intervals due to partial modernization and local improvements. The main condition of the tillage system is a reasonable combination of moldboard, boardless and surface plowing as well as direct planting. Successful solution of problems related to the current state and prospects of integrated mechanization of production processes in

agricultural production is not only of an economic value but also of a political one. Russia has a priority in developing the science of farm machinery as well as designing a number of machines to mechanize pro-

duction processes. Higher competitiveness of products and further sustainable development of agriculture are closely associated with technological progress and introduction of innovative technologies.

© Ценч Ю.С., Маслов Г.Г., Трубилин Е.И.

УДК 637.02

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-123-128

Е.А. Шамин, Г.В. Новикова, О.В. Михайлова

РАЗРАБОТКА СВЧ-УСТАНОВКИ С ПЕРЕДВИЖНЫМИ ПРАВИЛКАМИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПУХА СО ШКУР КРОЛИКОВ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ

Ключевые слова: *сверхвысокочастотная установка; резонатор; передвижные правилки; шкуры кроликов; волосяной покров; рассол.*

Введение. Известно, что доля импорта мяса кролика в Россию составляет почти 85 %, а главным импортером является Китай [1]. Развитие кролиководства в ряде регионов России дает большие перспективы фермерским хозяйствам. В связи с тем, что уровень сбыта высушенных шкур очень низкий, в большинстве фермерских хозяйств их утилизируют или направляют в цеха по производству белковых кормов. Поэтому для фермерских кролиководческих хозяйств разработка установки и технологии отделения волосяного покрова от кожи кроликов, его сбор с целью использования как ценное сырье, актуальна.

Традиционно многие технологические процессы кожевенного производства осуществлялись с помощью щелочей, кислот, ферментных препаратов, солей [2, 10]. Среди всех процессов наиболее трудоемким является сбор волосяного покрова. Процесс состоит из двух этапов: ослабление связи волоса с дермой и его механическое удаление. Имеется способ снятия пуха со шкур кроликов с предварительным отволаживанием путем натирания с мездровой стороны рассолом и отделения пуха от мездры на щипальных машинах [3]. Этот процесс длительный, с большой вероятностью повреждения снимаемого пуха, но его можно с успехом провести с использованием энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ). Поэтому нами разрабатывается сверхвысокочастотная установка, обеспечивающая отделение обеззараженного пуха со шкур кроликов в непрерывном режиме.

Известно, что блок-схема сверхвысокочастотной (СВЧ) установки для термообработки сырья содержит генератор, согласующее устройство, запредельные волноводы, рабочую камеру, блоки питания и управления, а также со-

гласованную нагрузку. СВЧ-энергия от генератора через согласующее устройство поступает в рабочую камеру, в которой происходит нагрев сырья. Согласующее устройство обеспечивает наилучшие условия для прохождения СВЧ-энергии от генератора к рабочей камере. Запредельные волноводы препятствуют излучению СВЧ-энергии из рабочей камеры в окружающее пространство в моменты загрузки и выгрузки сырья. Согласованная нагрузка улавливает непоглощенную СВЧ-энергию [4, 5, 6]. Рабочая камера СВЧ-установки представляет электродинамическую систему (ЭС). Она должна обеспечивать необходимую мощность и структуру электромагнитного поля (ЭМП), температурный и влажностный режим [8]. Резонаторные электродинамические системы создают ЭМП с большим набором типов колебаний, что позволяет получить сравнительно равномерное распределение электрической составляющей поля по объему рабочей камеры [9].

Целью работы является разработка установки для сбора пуха после ослабления силы удерживаемости в дерме кожи шкур кроликов в непрерывном режиме. В связи с поставленной целью решаются **задачи**: 1) разработать рабочую камеру, обеспечивающую избирательный диэлектрический нагрев шкуры кроликов в процессе вымачивания кожи в рассоле в непрерывном режиме; 2) согласовать конструкционные параметры правилки и объемного резонатора со скоростью движения правилки в процессе вращения вокруг своей оси и продолжительностью воздействия ЭМПСВЧ.

Материалы и методы исследования. Измерение температуры кожи до и после воздействия ЭМПСВЧ проводили при помощи Testo 925 и FLUKE 62. Вычисление и визуализация

распределения электромагнитного поля в разработанном резонаторе проведены в режиме переходного процесса в программе CST Microwave Studio. Модель ослабления силы удерживаемости волокон пуха в коже шкур кролика выполнена в программе Flow Vision 2.5. Многокритериальную оценку технологического процесса воздействия ЭМП СВЧ на сырье проводили через регрессионные модели. Качественные показатели пуха оценивали через физико-химические и микробиологические показатели.

Результаты исследования. Нами разрабатываются СВЧ-установки с резонаторной электродинамической системой, с маломощными магнетронами с воздушным охлаждением. При проектировании СВЧ-установок для обработки сельскохозяйственного сырья следует стремиться упростить конструкцию, удешевить проект, минимизировать потребляемую мощность установки, сделать установку компактной, высокопроизводительной и стабильной в работе [11, 12, 13].

Технической задачей является разработка СВЧ-установки для сбора пуха в процессе ослабления силы удерживаемости волосяного покрова в дерме шкур кроликов, мездра которых которых увлажняется рассолом.

Основные узлы установки (рисунок 1) расположены на монтажном каркасе 2 (не показан), а именно поддон из неферромагнитного материала, электродвигатель привода транспортной цепи, пневмотранспортер. Полуцилиндр 1 из неферромагнитного материала горизонтально установлен на поддон 4 прямоугольного сечения из неферромагнитного материала. Торцевые стороны полуцилиндра 1 закрыты шторами, выполненными из металлосеточной термостойкой пленки. Шторы 11 обеспечивают ограничение микроволновых излучений, в процессе передвижения правил со шкурами в резонаторную камеру и выгрузки правил с кожей из нее. Металлосеточные пленки выполнены из неферромагнитной сетки с мелкими отверстиями, их диаметр не дает возможности излучаемым магнетроном микроволнам распределяться за пределы резонаторной камеры. Но сетка позволяет просматривать резонаторную камеру, и для того, чтобы защитить сетку от налипания рассола, с двух сторон приклеена термостойкая прозрачная пленка. Вдоль боковых стен поддона 4 установлены полозья (металлические загнутые вверх полосы) для направления транспортной цепи 5. Верхний полоз расположен с внутренней стороны стены, а нижний – с наружной стороны.

Рисунок 1

СВЧ-установка для отделения волосяного покрова со шкур кроликов при отволаживании в рассоле: а) общий вид без шторы и монтажного каркаса; б) общий вид с шторой; в) коток-фиксатор; д) поддон; г) полуцилиндр с патрубками для отвода пуха; 1 – полуцилиндр из неферромагнитного материала; 2 – СВЧ-генераторы; 3 – патрубок для отвода пуха; 4 – поддон из неферромагнитного материала; 5 – транспортная цепь; 6 – ось; 7 – коток-фиксатор; 8 – вал с шестерней для привода транспортной цепи; 9 – зубчатое колесо с рейкой; 10 – правило из фторопласта; 11 – шторы из металлосеточной пленки

Вдоль одной боковой стены поддона 4 с внутренней стороны расположена также рейка, входящая в сцепление с зубчатым колесом 9. Каждая правилка 10 в виде каркаса усеченного конуса на осях 6 находится одним концом в катке-фиксаторе 7, а другим концом – в зубчатом колесе и в катке-фиксаторе 7. На боковой поверхности полуцилиндра равномерно по длине и с радиальным сдвигом на 60 градусов расположены сверхвысокочастотные генераторы 2, так что излучатели направлены вовнутрь. При таком расположении излучателей отраженные волны не выбивают магнетроны. С одной боковой стороны поддона имеется патрубок для отвода пуха 3, который соединен с пылесосом. Правилку с большим диаметром основания каркаса усеченного конуса следует располагать в сторону патрубка для отвода пуха, с тем чтобы отделенный от дермы волосяной покров внутри шкуры могли собрать с помощью пневмотранспортера.

Технологический процесс сбора волосяного покрова со шкур кроликов в СВЧ-установке, обеспечивающей ослабление силы удерживаемости пуха в волосяных луковицах за счет диэлектрического нагрева кожи, мездровая сторона которой вымочена в рассоле, происходит следующим образом.

Заливается рассол определенной концентрации в поддон 4 из ферромагнитного материала. Правилка, ось которой закреплена в катке-фиксаторе 7 одним концом и в зубчатом колесе 9 и в катке-фиксаторе 7 другим концом, представляет съемный узел. Поэтому предварительно шкуру натягивают на правилку 10 мехом внутрь, т. е. на съемный узел. Далее следует включить пылесос и электродвигатель привода транспортной цепи 5, уложить съемный узел со шкурой на транспортные цепи 5, имеющиеся с двух сторон поддона 4, так, чтобы катки фиксировались в транспортных цепях. Катки фиксируются в транспортных цепях и вместе с зубчатым колесом и рейкой обеспечивают сложное планетарное движение правилки со шкурой в резонаторной камере: передвижение и вращение вокруг своей оси. Катки, фиксированные в транспортные цепи, перемещаются вперед, а зубчатое колесо будет вращать ось 6, и правилка 10 будет вращаться вместе с ней. Передача зубчатое колесо – рейка обеспечивает вращение оси правилки при прямолинейном ее движении. Правилка выполнена в виде каркаса усеченного конуса с осью для вращения вместе с натянутой шкурой, чтобы мездровая сторона кожи соприкасалась с солевым раствором, залитым в поддон 4. Рассол заливается в поддон до определенного уровня в непрерывном режиме,

так чтобы мездровая сторона кожи могла вымачиваться в рассоле в процессе вращения правилки и в то же время волосяной покров при отделении от дермы можно было бы перемещать с помощью пневмотранспортера через большой диаметр каркаса усеченного конуса, т. е. из правилки. Причем шторы из металлотканной пленки не мешают продвижению правилки в резонаторную камеру. После того, как одна правилка со шкурой окажется внутри резонаторной камеры, включаются СВЧ-генераторы 2. В резонаторной камере, образованной между полуцилиндром и поддоном, кожа, вымоченная рассолом, и рассол в поддоне подвергаются диэлектрическому нагреву за счет поляризации диполей воды. При этом волосяная луковица разрушается, происходит полное разрыхление слоя эпидермиса, за счет чего и сила удерживаемости волосяного покрова в коже ослабляется. Рассол в поддоне также нагревается, что ускоряет его впитываемость в кожу и процесс отвозлаживания. Правилка вращается вокруг своей оси и передвигается внутри резонаторной камеры, обеспечивая непрерывность технологического процесса. Правилки со шкурой (весь съемный узел) следует непрерывно укладывать на транспортные цепи перед шторой так, чтобы оба катка фиксировались в транспортных цепях соответствующих сторон. Волосяной покров, ослабленный силой удерживаемости, с помощью пылесоса через патрубок для отвода пуха высасывается. На выходе из резонаторной камеры, за шторой, правилку (съемный узел) со шкурой без волосяного покрова следует снять с транспортных цепей, освободить от кожи и натянуть очередную шкуру. Далее процесс повторяется.

Производительность установки зависит от количества сверхвысокочастотных генераторов и их мощности, от продолжительности нахождения шкуры в резонаторной камере, вида и размера шкур, от концентрации солевого раствора и от удельной дозы воздействия ЭМП СВЧ. При соответствующей длине рабочей камеры (полуцилиндра) можно расположить три или шесть маломощных магнетронов с волноводами и излучателями с воздушным охлаждением. Остальные элементы электронного блока расположены в шкафу управления. Полезная мощность каждого генератора 0,8 кВт, частота электромагнитного поля 2450 МГц.

В предлагаемой установке рассматривается вращательное движение конусообразной правилки со шкурой кролика относительно двух осей: вертикальной и горизонтальной (рисунок 2). По методике Н.И. Поздняк анализируем параметры перемещения правилки внутри полу-

цилиндрического резонатора [7, 14]. Динамика твердого тела описывает сложное движение, включающее поступательное и вращательное движения в пространстве. Рассмотрим вращательное движение правилки относительно взаимно перпендикулярных осей. У конусообразной правилки при ее относительном движении имеются две неподвижные точки. Это точка касания основания правилки горизонтальной плоскости (поддона) и точка вершины конусообразной правилки, расположенной на высоте R неподвижной вертикальной оси, относительно которой вращается правилка. Данные точки принадлежат образующей правилки, которую можно принять за мгновенную ось вращения, так как движение правилки происходит без проскальзывания.

Радиус круглого основания правилки $R = 0,15$ м, угол при вершине $2\alpha = 21$ град. Правилка длиной $0,8$ м катится по плоской поверхности поддона без скольжения относительно неподвижной вертикальной оси и при этом она вращается относительно собственной оси. Вершина конусообразной правилки (точка O) лежит на высоте R от горизонтальной плоскости на верти-

$$|\Delta r| = r \cdot \sin \alpha \cdot 2 \cdot \sin \frac{\Delta \varphi}{2}, \text{ т.к. } \rho = r \cdot \sin \alpha \text{ и } \frac{\Delta r}{2} = \rho \cdot \sin \frac{\Delta \varphi}{2} d\varphi, \quad (2)$$

где ρ – расстояние по горизонтали от вертикальной оси до точки M .

Правилка совершает одновременно два элементарных поворота вокруг различных осей, проходящих через неподвижную точку O на вертикальной оси, т. е. два элементарных поворота $d\varphi = d\varphi_1 + d\varphi_2$. Угловая скорость $\omega = d\varphi / dt$. Угловые скорости вращения правилки вокруг собственной оси $\omega_1 = d\varphi_1 / dt$ и вертикальной оси $\omega_2 = d\varphi_2 / dt$. Двойное вращение правилки рассмотрим как вращение с одной угловой скоростью $\omega = \omega_1 + \omega_2$. Образующая правилки является мгновенной осью, так как точка O неподвижна, а точка A лежит на горизонтальной плоскости. Модуль угловой скорости определяется из выражения $\omega = \omega_1^2 + \omega_2^2$. Линейная скорость перемещения правилки относительно вертикальной оси $V = \omega \cdot R$.

Высота правилки ($R \cdot \text{ctg} \alpha$) является радиусом вращательного движения по горизонтальной плоскости. Тогда

$$\omega_2 = \frac{V}{R \cdot \text{ctg} \alpha}, \quad \omega_1 = \frac{V}{R}. \quad (3)$$

$$\omega^2 = \left(\frac{V}{R}\right)^2 + \left(\frac{V}{R \cdot \text{ctg} \alpha}\right)^2 \text{ или } \omega = \frac{V}{R \cdot \cos \alpha}. \quad (4)$$

Тогда при указанных выше параметрах правилки скорость движения следует согласовать с угловой скоростью. Если резонатор работает от трех источников электромагнитных излучений мощностью 2400 Вт, то удельная мощность при

кальной оси (от поддона 4). Линейная скорость движения центра основания правилки равна V . Найти модули угловой скорости ω .

Рисунок 2

Правилка в виде конуса с круглым сечением

Рассмотрим вначале вращение правилки вокруг неподвижной вертикальной оси. Пусть движение материальной точки M описывается радиус-вектором r и эта точка за время dt совершает бесконечно малый поворот $d\varphi$. Его модуль равен углу поворота $|d\varphi|$. Элементарное линейное перемещение точки M при повороте равно:

$$|dr| = r \cdot \sin \alpha d\varphi, \quad dr = d\varphi \cdot \rho. \quad (1)$$

Для конечного поворота $\Delta \varphi$ линейное перемещение точки M равно

массе шкуры 300 г и 100 г рассола составляет 6 Вт/г, тогда продолжительность воздействия ЭМП СВЧ до температуры в дерме 50°C составляет 40 с. Скорость движения правилки в полцилиндрическом резонаторе должна быть $0,025$ м/с. Угловая скорость правилки $\omega = 0,025 / (0,15 \cdot \cos 10,5) = 0,17$ рад/с.

Вывод. Разработанная нами технология сбора волосяного покрова со шкур кроликов реализуется СВЧ-установкой, обеспечивающей ослабление силы удерживаемости волосяного покрова в дерме за счет избирательного диэлектрического нагрева кожи, мездровая сторона которой вымачивается раствором поваренной соли определенной концентрации. При нахождении намоченной рассолом кожи в ЭМП СВЧ происходит ослабление силы удерживаемости волосяного покрова в дерме, пух легко выдергивается из волосяной луковицы.

Гистоморфологическая оценка степени обезволаживания шкурок кроликов, мездровая сторона которых отволаживается рассолом, показала, что под воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты происходит разрушение волосяной луковицы, полное разрушение слоя эпидермиса, в результате чего достигается ослабление силы удерживаемости волосяного покрова в дерме и пух при незначительном давлении на всасывание пылесоса отделяется достаточно легко. При этом сохраняются прочностные свойства пуха и кожи.

Библиографический список

1. Породы кроликов и их разведение в областях РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://grassia.ru/porody-krolikov-i-ih-razvedenie-v-oblastyah-rf>.
2. Балакиров, Н.А. Кролиководство [Текст] / Н.А. Балакиров, Е.А. Тинаева. М.: Колос, 2007. 232 с.
3. Способ снятия пуха со шкур кроликов и зайцев для фетрового производства. А.С. № 40 499 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.findpatent.ru/patent/4/40499.html>.
4. Белова, М.В. Конструктивные особенности резонаторов сверхвысокочастотных установок для термообработки сырья в поточном режиме [Текст] / М.В. Белова // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (38). С. 31–37.
5. Белова, М.В. Объемные резонаторы СВЧ-генератора для термообработки сырья в поточном режиме [Текст] / М.В. Белова, Б.Г. Зиганшин, А.Н. Федорова, Д.В. Поручиков // Естественные и технические науки. 2015. № 1. С. 121–123.
6. Взятыхшев, В.Ф. Объемные СВЧ-резонаторы: принципы, конструкции и свойства, перспективы и проблемы [Текст] / В.Ф. Взятыхшев, М.Е. Ильченко // Межведомственный сборник. М.: МЭИ, 1983. № 19. С. 5–19.
7. Григорьев, А.Ю. Сферическое движение твердого тела [Текст]: учебно-методич. пособие / А.Ю. Григорьев, Д.П. Малявко, Л.А. Фёдорова. СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2014. 37 с.
8. Зиганшин, Б.Г. Электродинамический анализ резонаторов, используемых в СВЧ-установках [Текст] / Б.Г. Зиганшин, М.В. Белова, Г.В. Новикова // Естественные и технические науки. 2015. № 6. С. 477–480.
9. Пчельников, Ю.Н. Электроника сверхвысоких частот [Текст] / Ю.Н. Пчельников, В.Т. Свиридов. М.: Радио и связь, 1981. 96 с.
10. Способ снятия пуха со шкур кроликов и зайцев для фетрового производства [Текст]: патент. № 40499 / Г.А. Юденич. 1932.
11. Шамин, Е.А. Анализ условий функционирования установки для отделения меха от шкур кроликов [Текст] / Е.А. Шамин, Б.Г. Зиганшин, Г.В. Новикова, Т.В. Шаронова // Вестник НГИЭИ. Княгинино: ГБОУ ВО НГИЭУ, 2017. № 8 (75). С. 41–47.
12. Шамин, Е.А. Разработка сверхвысокочастотной установки с цилиндрическими резонаторами для сушки пушно-мехового сырья в непрерывном режиме [Текст] / Е.А. Шамин, Б.Г. Зиганшин, Г.В. Новикова // Вестник НГИЭИ. 2017. № 9 (76). С. 57–64.
13. Шамин, Е.А. Анализ возможности ослабления удерживаемости пуха в коже тушки кроликов воздействием ЭМП СВЧ [Текст] / Е.А. Шамин, М.В. Белова // Инновационные направления развития энергетики АПК. Международная научно-практическая конференция. Ижевск: Ижевская ГСХА, 2017. С. 100–104.
14. Поздняк, Н.И. Два способа решения одной интересной задачи динамики твердого тела [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kopilkaurokov.ru/fizika/prochee/dva-sposoba-rieshieniia-odnoi-nieprostoi-zadachi-dinamiki-tvierdogho-tiela>.

Сведения об авторах

1. **Шамин Евгений Анатольевич**, кандидат экономических наук, доцент, ГБОУ ВО «Нижегородский инженерно-экономический университет», 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22, тел.: 8 (83166) 41550, e-mail: ngiei-126@mail.ru.
2. **Новикова Галина Владимировна**, доктор технических наук, профессор, ГБОУ ВО «Нижегородский инженерно-экономический университет», 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22, e-mail: NovikovaGalinaV@yandex.ru.
3. **Михайлова Ольга Валентиновна**, доктор технических наук, доцент, ГБОУ ВО «Нижегородский инженерно-экономический университет», 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22, e-mail: ds17823@yandex.ru.

Целью работы является разработка установки для сбора пуха после ослабления силы удерживаемости в дерме кожи шкур кроликов в непрерывном режиме. В связи с поставленной целью решаются задачи: 1) разработать рабочую камеру, обеспечивающую избирательный диэлектрический нагрев шкуры кроликов в про-

цессе вымачивания кожи в рассоле в непрерывном режиме; 2) согласовать конструкционные параметры правилки и объемного резонатора со скоростью движения правилки в процессе вращения вокруг своей оси. Технология сбора волосяного покрова со шкур кроликов реализуется СВЧ-установкой, обеспечивающей ослабление

силы удерживаемости волосяного покрова в дерме за счет избирательного диэлектрического нагрева кожи, мездровая сторона которой вымачивается раствором поваренной соли определенной концентрации. Установка содержит резонаторную камеру. Она образована горизонтально расположенным неферромагнитным полуцилиндром и неферромагнитным поддоном. В поддоне установлены с возможностью передвижения и вращения вокруг своей оси диэлектрические правилки, выполненные в виде каркаса, собранного из стержней, образуя форму усеченного конуса. Концы осей правилок находятся в катках-фиксаторах, расположенных над транс-

портерными цепями, установленными в полозья, приводимыми в движение от электродвигателя. Один конец каждой оси установлен в зубчатое колесо, находящееся между катком-фиксатором и каркасом правилки, входящее в сцепление с рейкой. СВЧ-генераторы расположены равномерно на образующей полуцилиндра с радиальным сдвигом 60 градусов. Торцевые стороны полуцилиндра закрыты с помощью штор из металлоточной термостойкой пленки. С одной боковой стороны поддона имеется патрубок для отвода пуха, соединенный с пневмотранспортером. Обоснована скорость движения правилки в резонаторной камере.

E. Shamin, G. Novikova, O. Mikhaylova

DEVELOPING A MICROWAVE INSTALLATION WITH MOVING STRAIGHTENERS TO SEPARATE RABBIT PELT FROM THE SKIN IN A CONTINUOUS MODE

Key words: *microwave installation; resonator; moving straightener; rabbit skins; hair; brine.*

Authors' personal details

1. **Shamin Evgeniy**, Candidate of economic sciences, associate professor, State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Nizhny Novgorod University Of Engineering and Economics», 606340, Nizhny Novgorod region, Knyaginino, Oktyabrskaya St., 22, phone: 8 (83166) 41550, e-mail: ngiei-126@mail.ru.

2. **Novikova Galina**, Doctor of technical sciences, professor, State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Nizhny Novgorod University Of Engineering and Economics», 606340, Nizhny Novgorod region, Knyaginino, Oktyabrskaya St., 22, e-mail: NovikovaGalinaV@yandex.ru.

3. **Mikhaylova Olga**, Doctor of technical sciences, associate professor, State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Nizhny Novgorod University Of Engineering and Economics», 606340, Nizhny Novgorod region, Knyaginino, Oktyabrskaya St., 22, e-mail: ds17823@yandex.ru.

The aim of this paper is to develop an installation to collect pelt after reducing a retention force in the rabbit skin dermis in a continuous mode. The following tasks are solved due to the target goal: 1) to develop a process chamber, providing a selective dielectric heating of rabbit skins during the process of skin soaking in brine in a continuous mode; 2) to coordinate straightener structural parameters and a volume resonator rotating around its axis at the straightener speed.

Hair collection technology from rabbit skins is performed by a microwave installation, providing a reduced retention in the rabbit skin dermis due to selective dielectric heating of the skin with flesh side being soaked in brine of a certain concentration. The installation comprises a resonator chamber. It is formed by a horizontal non-ferromagnetic half-cylinder and a non-ferromagnetic pan. There

are dielectric straighteners mounted in the tray to move and rotate around their axis. They are made in the form of a frame assembled from rods, forming the shape of a truncated cone. The ends of the straightener axes are in fixing rollers located above the conveyor chains mounted in skids, driven by an electric motor. One end of each axis set in a toothed wheel located between the fixing roller and the straightener frame included in the traction rail. Microwave generators are uniformly distributed on the half-cylinder generatrix with a radial shift of 60 degrees. The side ends of the half-cylinder are closed with curtains of a heat-resistant metal-meshed film. There is an outlet for pelt removing at one side of the tray connected to the pneumatic conveyor. Working speed of straightener in the resonator chamber is found.

ЭНЕРГО-РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ

Ключевые слова: почва; лапа; культивация; рыхлитель; секция; гидросистема.

Введение. Рост эффективности функционирования почвообрабатывающих устройств является одной из важных задач в аграрном производстве. Значительный мировой рынок сельскохозяйственной техники и дефицит количественных объективных показателей их совершенства создают проблему выбора наилучших образцов. Разработчики сообщают потребителю о создании нового высокопроизводительного орудия, и он воспринимает это как действительное достижение, потому что не имеет объективных показателей для оценки технического уровня новинки. Очевидно, такой показатель и не может существовать, поскольку эффективность обработки почвы зависит от соответствия ее технологических свойств, параметров рабочих органов сельскохозяйственной техники и почвенно-климатических условий региона, где производится данный вид работ. В различных почвенных условиях одно и то же орудие будет иметь различную эффективность работы. Например, применяемые в настоящее время системы и средства механизации обработки почв в хозяйствах не везде являются рациональными, так как не соответствуют местным зональным почвенно-климатическим условиям [1–3]. В этой связи дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях возможно путем внедрения научно обоснованных технологий и повышения эффективности использования техники.

Цель исследования – разработать конструкцию универсального культиватора-глубококорыхлителя, обеспечивающую снижение металлоемкости конструкции и нагрузки на поверхность глубококорыхлителя с уменьшением расхода топлива и повышением качества обработки почвы.

Материалы и методы исследования. Применяемые в культиваторах-глубококорыхлителях лапы различаются шириной захвата, толщиной и шириной крыла, величиной угла их раствора. Культиваторные лапы при работе должны хорошо самоочищаться от сорняков и обеспечивать их резание со скольжением по ним. Этому требованию лучше отвечают лапы, имеющие угол $\gamma < 90^\circ$. Угол движения сорняков по лез-

вию в среднем равен 40° . Глубококорыхлители рыхлят почву на установленную глубину обработки, она зависит от характеристики почвы данного региона [3–6].

Современные технологии предполагают оставление стерни и значительного количества растительных остатков на поверхности поля, что предъявляет особые требования к конструкции орудий. Существенные новшества в разработку таких орудий внесены работами научных сотрудников ФНАЦ ВИМ [7–11]. Особое внимание уделено рациональным компоновочным схемам орудий и снижению габаритов конструкций в условиях применения нескольких типов рабочих органов.

Для разработки новой конструкции культиватора-глубококорыхлителя был проведен сравнительный анализ различных существующих вариантов устройств, в частности рассмотрен комбинированный рыхлитель почвы, содержащий раму с закрепленными на ней чизельными лапами и рыхлящими рабочими органами, расположенными в одной горизонтальной плоскости резания. Недостатком данной конструкции является некачественная обработка почвы, которая отличается неравномерной структурой и увеличенной комковатостью, поскольку рабочие органы подрезают и деформируют пласт почвы большой толщины. Наиболее близким техническим решением в данном случае является культиватор-глубококорыхлитель, содержащий сницу, соединенную шарнирно с рамой, на которой установлены опорные колеса с механизмами регулировки глубины, транспортные колеса, стрелчатые лапы, рыхлители и расположенные с возможностью регулировки по высоте зубовые пружинные бороны. Рыхлитель в виде стойки закреплен на раме и может смещаться, стрелчатая лапа установлена на рыхлителе с возможностью демонтажа, при этом рыхлитель имеет дугообразную форму с заостренной кромкой. Недостатком известной конструкции является повышенный расход горючего за счет того, что рыхлитель, вогнутый в противоположную сторону движения агрегата, увеличивает нагрузку на центральную ее часть там, где наибольший изгиб поверхности, а также за счет некачественной обработки почвы.

Разработанная конструкция культиватора-глубокорыхлителя представлена на рисунке 1 и содержит спину 1 с гидроцилиндром 2, секционные рамы 3 и 4, опорное колесо 5, рыхлитель 6 в виде стойки с долотом 7 на конце, стрельчатые лапы 8, установленные на рыхлителе 6 в два ряда, транспортное колесо 9, зубовые пружинные бороны 10, гидроцилиндр регулировки глубины обработки почвы 11 и гидроцилиндр разворота транспортных колес 12, раму заднюю 13, гидроцилиндр для поднятия боковой секции 14. Рыхлитель 6 выполнен в виде саблевидной стойки с выпуклостью по направлению движения агрегата с углом заточки в $8-10^\circ$. На конце рыхлителя 6 закреплено долото 7 с углом атаки $12-15^\circ$ и возможностью демонтажа. Опытным экспериментальным путем установлено соотношение толщины рыхлителя 6 с шириной долота 7 и шириной рыхлителя 6, которое соответственно определяется условием $1:2:5$.

При движении культиватора-глубокорыхлителя стрельчатые лапы первого ряда подрезают

сорные растения и крошат верхний слой почвы. Рыхлители с долотом на конце разрушают нижние уплотненные слои почвы. Стрельчатые лапы и рыхлители второго ряда разравнивают гребни, образовавшиеся в промежутках между лапами первого ряда, и полностью подрезают сорные растения с одновременным рыхлением почвы. Следующие за стрельчатыми лапами зубовые пружинные бороны производят дополнительное крошение почвы, распределяют солому по поверхности поля и формируют влагосберегающую прослойку. В конце гона с помощью гидросистемы раздвигается гидроцилиндр и поворачивает коленчатую ось транспортных колес, а гидроцилиндр опускает и фиксирует спину, культиватор выглубляется, а после разворота вновь опускается в исходное положение, и процесс продолжается.

Изменение глубины обработки осуществляется переустановкой опорных и транспортных колес с помощью механизмов регулировки глубины.

Рисунок 1

Схема культиватора-глубокорыхлителя: а) вид сверху; б) вид сбоку

Схема культиватора-глубокорыхлителя в транспортном положении представлена на рисунке 2. При транспортировке культиватора-глубокорыхлителя по дорогам для уменьшения его ширины с помощью гидроцилиндров 14 поднимаются секционные рамы 4.

Результаты исследований. Результаты экспериментально-полевых и лабораторных исследований показали, что представленная компоновка рабочих органов – стрельчатые лапы с рыхлителями и долотом на конце, а также зубовые пружинные бороны – позволяет использовать культиватор для основной осенней обработки

почвы после уборки урожая. Для весенней предпосевной подготовки почвы и обработки паров в течение лета используется культиватор со снятыми долотами и смещением стойки на раме на нужную глубину культивации. Лапы устанавливают с перекрытиями и выполняют сплошную поверхностную обработку, а регулируемые по высоте зубовые пружинные бороны настраивают на вычесывание сорняков. Смещение зубовых пружинных борон на задней раме относительно борон, расположенных на боковых секциях, позволяет обеспечить перекрытие борон и тем самым исключить образование гребней на стыке секций.

Рисунок 2
Схема культиватора глубокорыхлителя
в транспортном положении

Рисунок 3
Схема рыхлителя в виде стойки совместно
со стрелчатой лапой и долотом

Установка рыхлителей в виде стоек совместно со стрелчатыми лапами (рисунок 3) позволяет произвести сплошную поверхностную обработку, полностью подрезать сорные растения, разрыхлить нижний горизонт, выровнять поверхность обработанного поля и улучшить водный и воздушный режим почвы.

Заостренная кромка рыхлителя с углом заточки 8–10° разбивает слои почвы по глубине. Определенное экспериментально-опытным путем соотношение толщины рыхлителя с шириной долота и рыхлителя, как 1:2:5, позволяет качественно разрыхлять почву на максимальной глубине хода глубокорыхлителя.

Возможность многопозиционной установки с шагом 5 см стрелчатой лапы позволяет регулировать глубину культивации верхнего слоя почвы от 5 до 15 см с подрезанием и измельчением почвы и растительных остатков при одновременном проведении глубокого рыхления.

Выводы. 1. Применение предлагаемой конструкции культиватора-глубокорыхлителя обеспечивает повышение качества обработки почвы и снижение нагрузки на поверхность рыхлителя.

2. Благодаря снижению металлоемкости и общей массы устройства меньше уплотняется почва.

3. Предлагаемая конструкция культиватора более маневренна, двигатель трактора меньше загружается и сокращается расход топлива.

Библиографический список

1. Измайлов, А.Ю. Разработка интенсивных машинных технологий и новой энергонасыщенной техники для производства основных видов сельскохозяйственной продукции [Текст] / А.Ю. Измайлов, Ю.Х. Шогенов // Техника и оборудование для села. 2016. № 5. С. 2–5. ISSN 2072-9642.

2. Лобачевский, Я.П. Новые почвообрабатывающие технологии и технические средства [Текст] / Я.П. Лобачевский // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2000. № 8. С. 30–32.

3. Лобачевский, Я.П. Современное состояние и тенденции развития почвообрабатывающих машин [Текст] / Я.П. Лобачевский, Л.М. Колчина. М.: Росинформагротех, 2005. 116 с.

4. Ахалая, Б.Х. Механизация и автоматизация рабочих процессов обработки почвы и посева [Текст] / Б.Х. Ахалая, Ю.Х. Шогенов // Российская сельскохозяйственная наука. 2017. № 2. С. 59–62.

5. Ахалая, Б.Х. Автоматизированный многофункциональный почвообрабатывающий аг-

регат [Текст] / Б.Х. Ахалая, Ю.Х. Шогенов // Российская сельскохозяйственная наука. 2017. № 6. С. 55–58.

6. Катков, П.И. Анализ конструкций комбинированных плугов [Текст] / П.И. Катков, Б.Х. Ахалая // Техника в сельском хозяйстве. № 6. 2006. С. 32–34.

7. Точицкий, А.А. Почвовлагодобывающие технологии и механизация обработки легких почв в Республике Беларусь [Текст] / А.А. Точицкий, Н.Д. Лепешкин, П.П. Костюков, Н.С. Козлов // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб.; «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». Минск, 2012. Вып. 46. С. 3–10.

8. Жук, А.Ф. Почвообрабатывающие комбинированные машины ВИМ для ресурсосберегающих технологий [Текст] / А.Ф. Жук // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы международной науч. практ. конф., 17–19 октября 2007. Минск, 2007. Т. 1. С. 104–113.

9. Жук, А.Ф. Почвовлагодобывающие агроприемы, технологии и комбинированные

машины [Текст] / А.Ф. Жук, Я.П. Лобачевский, О.А. Сизов. М.: Росинформагротех, 2012. 144 с.

10. Пат. 2618327 РФ. Культиватор-глубокорыхлитель / А.Ю. Измайлов, Я.П. Лобачевский, Б.Х. Ахалая // Бюл., 2016. № 11.

11. Мударисов, С.Г. Оценка технологического процесса обработки почвы на основе уравнений динамики сплошных сред [Текст] / С.Г. Мударисов, З.С. Рахимов, М.М. Ямалетдинов, И.М. Фархутдинов // Достижения науки и техники АПК. 2010. № 1. С. 63–68

Сведения об авторах

1. **Шогенов Юрий Хасанович**, доктор технических наук, заведующий сектором механизации, электрификации и автоматизации, Отделение сельскохозяйственных наук РАН, e-mail: yh1961s@yandex.ru.

2. **Ахалая Бадри Хутаевич**, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», 109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2, e-mail: badri53@yandex.ru.

3. **Кынев Николай Георгиевич**, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», 109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2.

Выполнена оптимальная расстановка рабочих органов на разработанном культиваторе-глубокорыхлителе, обеспечивающая его надежную работу и позволяющая устранить (или ограничить) возможные огрехи и забивание сорняками рабочих органов. Лапы культиватора-глубокорыхлителя размещены в два фронта в шахматном порядке с перекрытиями промежутков между передними лапами и лапами заднего ряда. Основным достоинством созданной конструкции культиватора-глубокорыхлителя является рациональное совмещение его рабочего органа с культиваторной лапой, что позволяет значительно снизить металлоёмкость всей конструкции. Саблевидная форма рыхлителя с выпуклостью по направлению движения агрегата снижает нагрузку на него, так как происходит пере-

распределение нагрузки по кривой всей ее поверхности, и способствует сокращению расходов на горюче-смазочные материалы. Экспериментально установлен рабочий диапазон угла заточки в 8–10°. Если угол меньше 8°, то рабочая кромка рыхлителя интенсивно изнашивается. При углах более 10° увеличивается нагрузка на рыхлитель. Установлен оптимальный рабочий диапазон угла атаки долота – 12–15°. Определены конструктивные геометрические параметры рыхлителя и долота, способствующие увеличению накопления влаги в корнеобитаемом слое в результате обработки почвы, сохранению устойчивости рыхлителя в процессе эксплуатации и обеспечивающие снижение металлоемкости конструкции и расхода горюче-смазочных материалов.

Yu. Shogenov, B. Akhalaya, N. Kynev

ENERGY AND RESOURCE SAVING TECHNICAL SOLUTIONS AT SUBSURFACE TILLAGE

Key words: soil; coultter; cultivation; ripper; section; hydraulic system.

Authors' personal details

1. **Shogenov Yuri**, Doctor of technical sciences, head of the sector of mechanization, electrification and automation of the Department of agricultural sciences of the Russian Science Academy, e-mail: yh1961s@yandex.ru.

2. **Akhalaya Badri**, Candidate of technical sciences, leading researcher, Federal research center of agricultural engineering, Moscow, Pervyi Veshniakovskii proezd St., 2, e-mail: badri53@yandex.ru.

3. **Kynev Nikolai**, senior researcher, Federal research center of agricultural engineering, Moscow, Pervyi Veshniakovskii proezd St., 2.

The optimal arrangement of the working bodies on the developed cultivator-deep tiller is performed. It provides reliable operation and makes it possible to eliminate (or limit) possible flaws and clogging of the working bodies with weeds. Coultters of the

cultivator are placed in two fronts in a checkerboard pattern with overlapping intervals between the front legs, legs back. The main advantage of the created design of the cultivator-deep-tiller is the rational combination of the working body of the deep-tiller

with the cultivator coulter, which can significantly reduce the metal content of the entire structure. The saber shape of the ripper with a bulge in the direction of movement of the unit reduces the load on it, as there is a redistribution of the load along the curve of its entire surface and helps to reduce the cost of fuel and lubricants. The working range of the sharpening angle is set experimentally in 8...10°. If the angle is less than 8°, the working edge of the ripper wears out intensively. At corners more than

10° there is increased load on the ripper. The optimal working range of the bit angle of attack is 12...15°. We found construction geometric parameters of the cultivator and chisel that increase the accumulation of moisture in the area of plant roots as the result of soil tillage, maintain the stability of the cultivator in the operating process and ensure the reduced metal construction and consumption of fuels and lubricants.

© Шогенов Ю.Х., Ахалая Б.Х., Кынев Н.Г.

УДК 631.12

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-133-138

Н.М. Юнусбаев

ПРИМЕНЕНИЕ 3D-СКАНИРОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ РЕМОНТА АГРЕГАТОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Ключевые слова: технология 3D-сканирования; ремонт; восстановление деталей; дефектация; контроль.

Введение. Развитие современного сельскохозяйственного машиностроения неразрывно связано с повышением надежности и долговечности автотракторной техники. Надежность техники после ремонта ее агрегатов, узлов и составных частей зависит от множества факторов, в том числе от качества заменяемых деталей, выполненных ремонтных работ, сборки и условий эксплуатации [2, 8]. Одним из этапов технологического процесса ремонта является дефектация, которая позволяет оценить техническое состояние деталей и агрегатов в целом. Для проведения этого этапа необходимы требования технических условий (ТУ) на дефектацию. Но на многие модели современных машин отсутствует вышеупомянутая техническая документация, прежде всего это касается машин зарубежного производства [1]. Во многом качество и стоимость ремонта зависят от точности оценки технического состояния детали, определения состава и объема операций, обеспечивающих их восстановление, – контроля геометрии, точности используемых измерительных приборов и инструментов, квалификации дефектовщика и других факторов на всех этапах технологического процесса. Некачественно проведенная дефектация приводит к увеличению до 30 % расходов на запасные части от общей себестоимости ремонта [2, 4].

Известно, что одним из ресурсосберегающих методов снижения себестоимости ремонта является технология восстановления деталей [2–4]. Выбор наиболее рационального способа вос-

становления во многом определяется анализом результатов контрольных измерений изношенной поверхности детали при дефектации. Операции оценки технического состояния достаточно трудоемки и не исключают субъективность, связанную с уровнем квалификации дефектовщика [10]. В связи с этим актуальной задачей является проведение исследований по повышению точности измерений деталей при контроле геометрии с одновременным сокращением времени на измерение и анализ – то есть повышению качества дефектации детали. Повышение качества восстановления деталей может обеспечиваться на основе совершенствования технологии дефектации с использованием инновационных цифровых технологий – технологии 3D-сканирования с использованием обширных баз данных технических условий и параметров свойств восстанавливаемых деталей.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является повышение эффективности процесса ремонта автотракторных агрегатов путем совершенствования технологии дефектации и определения рационального метода восстановления деталей. Основными задачами исследования являются совершенствование технологии дефектации автотракторных деталей и обоснование рационального метода их восстановления на основе сравнительного комплексного анализа геометрий виртуальных трехмерных моделей изношенной детали и эталона с использованием технологий 3D-сканирования.

Рисунок 1

Схема маршрута техпроцесса восстановления коленчатого вала с использованием технологии 3D-сканирования

Условия, материалы и методы исследования. Существует множество различных методов и способов восстановления деталей [8–11]. Выбор рационального способа восстановления зависит не только от характеристик и свойств детали, степени износа по поверхности контакта (габаритных размеров, формы, характера, величины изношенной части и материала детали и др.), но и от качества контрольно-измерительных операций при дефектации. В связи с этим для достижения поставленной цели нами проводились предварительные исследования использования системы 3D-сканирования для оценки

геометрических параметров деталей. Существует множество 3D-сканеров и их модификаций и соответствующих программ для проведения еще более точного сканирования. Также есть реальные примеры практического применения 3D-сканеров для проведения контроля геометрии одноименных деталей, например, при массовом и крупносерийном производстве при контроле качества выпускаемой продукции [5]. Также возможно использование 3D-сканирования как инструмента для входного контроля сложных и крупногабаритных деталей и сборочных единиц [5]. Аналогичный принцип заклады-

вается на контрольные мероприятия при дефектации в технологии ремонта и восстановления деталей.

В качестве объекта исследования был принят коленчатый вал двигателя ЗМЗ-409. Опираясь на известную технологию и справочные рекомендации [2, 3, 10], нами составлена схема маршрута технологии восстановления коленчатого вала, представленная на рисунке 1. Она построена с вариацией выбора технологической цепочки и последующего сравнения технологии восстановления. Согласно представленной схеме, после очистки и мойки коленчатый вал подвергается дефектации с помощью ручного 3D-сканера и «традиционного» метода с использованием измерительных приборов и инструментов. Для проведения этой операции коленчатый вал укладывали на разметочную плиту и сканировали деталь с помощью портативного ручного 3D-сканера Artec Eva Lite с программным обеспечением Artec Studio. Технические характеристики сканера Artec Eva Lite позволяют

получить изображение с точностью до 0,03 мм и разрешением детали до 0,1 мм, а программное обеспечение позволяет компенсировать погрешности измерения Artec Studio. В ходе сканирования происходит передача изображения коленчатого вала на персональный компьютер, где на экране можно наблюдать формирование 3D-модели изображения коленчатого вала (сканированной копии изношенного вала). Сканирование и оцифровка коленчатого вала проводились в течение 5 мин. На следующем этапе проводился контроль геометрии детали. Нами использовалась программа для снятия измерений Geomagic Control X. Программа подходит для трехмерного анализа в целом и получение высокоточных измерений, а также для проверки восстановленных деталей [5]. Измерение параметров коленчатого вала «традиционным» способом проводилось с использованием микрометрического инструмента и индикаторных приборов, призм, шаблонов и профилемеров с большим затрат времени – около 30 мин.

Рисунок 2

Структурная схема восстановления детали с использованием технологии 3D-сканирования

Программное обеспечение Geomagic Control X анализирует полученные данные измерений и сравнивает их с «эталонными», имеющимися в базе. После завершения анализа в программе

Geomagic Control X можно формировать и получать отчеты (по измеренным и эталонным данным, в цветовой гамме и т. д.); используя интерфейс программы, можно получить и печатную

версию. Сравнительные результаты измерений, полученных с использованием метрологических приборов и отчетов в программе Geomagic Control X, выявили значительную разницу, особенно в количестве цифровых данных. Безусловно, результаты измерений приборами были более многочисленными и проведены в полном объеме в соответствии с техническими условиями на дефектацию коленчатого вала. Однако точность измерений была ниже, с учетом погрешности измерений и заданной допустимой погрешности инструмента они составили от 10 до 50 мкм.

По результатам данных дефектации, по известной методике [3, 6, 7] был выбран рациональный способ восстановления коленчатого вала. Далее составлена маршрутная технология восстановления. В результате изношенные шатунные и коренные шейки коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409 восстанавливались на научно-производственном участке кафедры технологии металлов и ремонта машин Башкирского ГАУ электроконтактной приваркой присадочных материалов по рекомендуемым режимам нанесения [3, 6, 7]. Контроль восстановленной детали проводился аналогично по той же технологии, как при дефектации с использованием 3D-сканера.

Результаты и обсуждение. Использование технологии 3D-сканирования в технологическом процессе снижает погрешности измерения детали, это показали предварительные исследования на примере конкретной детали. За счет использования ручного 3D-сканера сократилось время на дефектацию до 6 раз, повысилась точность измерения по сравнению с «традиционными» способами дефектовки с помощью измерительных приборов и инструментов.

Важной составляющей любой технологии восстановления является ее практическая реализация на производстве. С этой целью быстрое получение точных цифровых данных с использованием 3D-сканирования о состоянии изношенной детали в целом позволит повысить эффективность дефектации. Следующим шагом для повышения качества восстановления деталей должно стать использование цифровых технологий в определении рационального способа восстановления в режиме реального времени. Учитывая эти обстоятельства, в дальнейшем мы будем проводить исследования в этом направлении.

Выводы.

1. Технология дефектации деталей, обоснование рационального метода восстановления на основе сравнительного комплексного анализа геометрий виртуальных трехмерных моделей изношенной детали и эталона с использованием технологий 3D-сканирования являются перспективными направлениями в технологиях ремонта агрегатов и восстановления автотракторных деталей.

2. Использование 3D-сканирования при ремонте и восстановлении позволяет повысить эффективность процессов дефектации и восстановления за счет совершенствования процесса дефектации при уменьшении субъективности оценки технического состояния детали и снижении трудоемкости процесса до 30 %, высокой точности измерений до 0,03 мм и возможности снижения прямых затрат на присадочные материалы до 20 %.

3. Результаты 3D-сканирования целесообразно формировать в базы данных в виде цифровых архивов деталей по группам и маркам для последующего оперативного использования в работе.

Библиографический список

1. Гузема, А.Б. Совершенствование методики обоснования требований технических условий на дефектацию деталей при их ремонте: на примере коробок передач [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / А.Б. Гузема. М., 2008. 231 с.
2. Курчаткин, В.В. Надежность и ремонт машин [Текст] / В.В. Курчаткин, Н.Ф. Тельнов, К.А. Ачкасов и др. М.: Колос, 2000. 776 с.: ил.
3. Юнусбаев, Н.М. Восстановление автотракторных деталей типа «вал» электроконтактной приваркой порошковых материалов в магнитном поле [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / Н.М. Юнусбаев. Уфа, 2006. 156 с.
4. Иванов, В.П. Восстановление и упрочнение деталей [Текст]: справочник / В.П. Иванов, В.С. Ивашко, В.М. Константинов, В.П. Лялякин,

Ф.И. Пантелеенко. М.: Наука и технологии, 2013. 367 с.

5. Официальный сайт компании «iQB Technologies». Как 3D-сканирование решает задачи контроля качества на производстве [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://iqb-tech.ru/#>. 06.06.2018 г.

6. Черноиванов, В.И. Инновационные методы повышения послеремонтной надежности сельскохозяйственной техники и инвестиционной привлекательности ремонтно-обслуживающих предприятий АПК [Текст] / В.И. Черноиванов, В.Ф. Федоренко, Р.Ю. Соловьев, А.К. Олховацкий, В.П. Лялякин, Ф.Х. Бурмуклов, С.А. Горячев, В.С. Герасимов, Е.В. Гурьянов, Е.В. Солоницин, Н.М. Машрабов, Л.А. Солод-

кина, С.Г. Тюрин, А.В. Фадеев, Ю.Б. Четыркин, Д.А. Гительман, Н.О. Богатова, А.С. Таранов // ГНУ ГОСНИТИ. М., 2012. 399 с.

7. Сайфуллин, Р.Н. Восстановление и упрочнение автотракторных деталей электроконтактной приваркой металлических материалов [Текст] / Р.Н. Сайфуллин, Н.М. Юнусбаев, Р.Ш. Набиуллин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2016. № 3 (39). С. 89–93.

8. Черноиванов, В.И. Цифровые технологии и электронные средства в системе технического обслуживания и ремонта автотракторной и комбайновой техники [Текст] / В.И. Черноиванов, И.И. Габитов, А.В. Неговора // Интеллектуальные машинные технологии и техника в сельском хозяйстве. Материалы междунар. научно-техн. конф. М.: РАН, ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, 2017.

9. Габитов, И.И. Интеллектуализация технического сервиса топливоподающих систем дизелей [Текст]: науч. изд. / И.И. Габитов, А.В. Неговора, В.Ф. Федоренко. М.: Росинформротех, 2018. 496 с.

10. Лялякин, В.П. Перспективы восстановления деталей в АПК [Текст] / В.П. Лялякин, И.Г. Голубев // Материалы международного конгресса: материалы для обсуждения. Северо-Западный центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, ООО «Экспофорум-Интернэшнл». 2017. С. 194–195.

11. Ivanov V.I., Lyalyakin V.P. Improving the efficiency of electrosark treatment of metallic surfaces by combining the method with other methods Welding International. 2017. T. 31. № 2. С. 157–160.

Сведения об авторе

Юнусбаев Наиль Муртазович, кандидат технических наук, проректор по учебной работе, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: junusbaev@mail.ru.

В статье рассмотрена технология дефектации деталей, обоснован метод восстановления на основе сравнительного комплексного анализа геометрий виртуальных трехмерных моделей изношенной детали и эталона с использованием технологий 3D-сканирования. Метод является перспективным в технологиях ремонта агрегатов и восстановления автотракторных деталей. Установлено, что использование 3D-сканирования позволяет повысить эффективность процессов дефектации и восстановления. Это происхо-

дит за счет совершенствования процесса дефектации при уменьшении субъективности оценки технического состояния детали, снижении трудоемкости процесса до 30 % и высокой точности измерений до 0,03 мм. При этом снижаются прямые затраты на присадочные материалы до 20 %. Определено, что результаты 3D-сканирования целесообразно формировать в базы данных в виде цифровых архивов деталей по группам и маркам для последующего оперативного использования в работе.

N. Yunusbaev

USING 3D-SCANNING IN FARM MACHINERY REPAIR AND CAR AND TRACTOR RESTORATION TECHNOLOGIES

Key words: 3D-scanning technology; repair; part restoration; fault detection; control.

Authors' personal details

Yunusbaev Nail, Candidate of technical sciences, Vice-Rector for Academic Affairs, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, e-mail: junusbaev@mail.ru.

The paper discusses a part fault detection technology, provides arguments for a restoration method based on the comprehensive comparative analysis of virtual 3D-geometry of worn parts as well as for a standard sample based on 3D-scanning technology. The studied method is promising in

technologies of machinery repair as well as car and tractor part restoration. 3D-scanning in repair and restoration is found to increase efficiency of fault detection and restoration processes. It becomes possible due to improved fault detection process at less subjective assessment of part technical condition

and lower labour content up to 30 % as well as higher accuracy in measurement up to 0,003 mm. This results in lower direct costs of welding fillers up to 20 %. 3D-scanning results are better to use for

© Юнусбаев Н.М.

УДК 631.361.75:621.396.677.3

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-47-3-138-144

Р.Б. Яруллин, Р.Р. Сафин, В.Г. Урманов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВИБРАТОРА ВИБРОМАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ ДЕБАЛАНСОВ

Ключевые слова: *вибромашина; вибратор; амплитуда и частота колебаний; дебаланс; радиус; масса; пружина; упругость; жесткость.*

Введение. Вибрационные машины (ВМ) обладают рядом достоинств, основными из которых являются [1]: высокая производительность при минимальных энергозатратах, интенсификация в десятки и сотни раз многих технологических процессов; совмещение в одних и тех же технологических процессах нескольких функций; реализация некоторых технологических процессов, в которых вибрация имеет решающее значение, либо без нее процессы вообще неосуществимы, либо нерентабельны. Поэтому ВМ нашли широкое применение во всех областях техники и продолжают бурно развиваться, осваивая все новые сферы (микробиология, в хирургии вырезание органов сфокусированным ультразвуком, космическая технология, создание новых материалов), включая и технологические процессы в аграрном секторе, и расцениваются сейчас как основа технологии будущего. При этом установлено, что низким частотам соответствуют большие амплитуды (от нескольких до десятков сантиметров), высоким – малые амплитуды колебаний (миллиметры и доли миллиметра), и они изменяются в зависимости от вида вибропроцессов и состояния обрабатываемых материалов [2–8]. По режиму работы ВМ бывают [2–5] дорезонансные, околорезонансные, резонансные и зарезонансные. С энергетической точки зрения наиболее эффективен резонансный режим работы ВМ. Однако слабым местом таких ВМ является неустойчивая амплитуда вибрации. Поэтому предпочтение исследователями отдается зарезонансным ВМ, у которых амплитуда колебаний рабочего органа (РО) не зависит от технологической нагрузки обрабатываемого материала и остается постоянной. Наиболее универсальными для ВМ с регулированием частоты и амплитуды колебаний РО считаются [2–5] инерционные вибраторы. Поэтому из известных нам более чем ста исследований вибропроцессов в агросекторе [5] установлено,

data base development that stores digital archives of parts according to their groups and types for further operational application at work.

что в основном (более 63 %) в качестве источника вибрации используются инерционные вибраторы, 12,1 % – эксцентриковые, 9,73 % – электромагнитные. Среди приводных двигателей ВМ преимущественное применение (более 71 %) нашли асинхронные двигатели (АД) с механическим способом регулирования скорости промежуточной передачи. Регулирование амплитуды колебаний при этом осуществляется в основном вручную изменением массы дебалансов и только во время остановки агрегата. 57 % исследований [4, 5] посвящено процессам послеуборочной обработки зерновых смесей, при котором семена I класса можно получить за 1–2 пропуска, эффективно избавляя от трудноотделимых примесей и семян сорняков семена основной сельхозкультуры. При этом установлено, что для эффективной обработки различных зерновых смесей на одной ВМ необходимо плавно регулировать как частоту, так и амплитуду колебаний РО [9, 10], выдерживая нелинейную их взаимосвязь по гиперболическому закону [4, 5]. На наш взгляд, плавное регулирование частоты колебаний целесообразно осуществлять изменением частоты тока приводного АД полупроводниковыми преобразователями с учетом статической механической характеристики двигателя. Тогда как при пуско-остановочных переходных процессах зарезонансной ВМ АД необходимо исследовать с учетом его динамической механической характеристики [5, 11]. На основании изложенного выше в дальнейших наших исследованиях рассматривается зарезонансная ВМ с инерционным вибратором с приводом от частотно-регулируемого АД. Амплитуда колебаний РО зарезонансных ВМ [2–5] не зависит от частоты колебаний и регулируется массой m , радиусом r центра масс дебаланса и может изменяться с изменением колеблющейся массы m_* . Проведенные [2, 4, 5, 12] опыты показали, что колеблющаяся масса m_* за счет неболь-

шой доли (0,05–0,15) массы материала нагрузки не оказывает заметного влияния на амплитуду колебаний РО ВМ и им можно пренебречь. Установлено [4, 5], что наиболее эффективно регулирование амплитуды достигается изменением радиуса центра массы ρ подвижного дебаланса.

Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработать методику расчета параметров автоматического вибратора вибромашины с вертикальной осью вращения дебалансов. Для этого по разработанной математической модели автоматического вибратора на примере виброзерноочистительной машины ВВМ-П А.И. Петрусова [9, 13] необходимо провести расчет масс подвижных и неподвижных дебалансов, характеристик упругости и жесткости нелинейных пружин и исследовать влияние на эти параметры основных технологических и

конструктивно-кинематических характеристик вибромашины.

Методы исследования. Аналитические зависимости в работе получены на основании уравнений механики. При решении были применены пакет прикладных программ MATLAB, программа Excel, входящая в состав пакета Microsoft Office.

Результаты исследования. Регулирование амплитуды колебаний по гиперболическому закону изменением радиуса центра массы предлагается достичь установкой двух подвижных противовесов $m_{\theta 2}$ и $m_{\theta 1}$ [4–7, 14], поджатых к оси вращения пружинами с нелинейной характеристикой жесткости (рисунок 1) [15]. Получены аналитические зависимости [15] амплитуды колебаний A (1) для гиперболического закона регулирования:

$$A^2 = a_{\theta}^2 + a_z^2 = \{0,25J_y^{-2}R^2 [(m_{\theta 1}r - m_{\theta 2}\rho)^2 z_{\theta}^2 + (m_{\theta 1}r - m_{\theta 2}\rho)^2 z_{\theta}^2 + 2(m_{\theta 1}r - m_{\theta 2}\rho)(m_{\theta 1}r - m_{\theta 2}\rho)z_{\theta}z_{\theta} \cos \alpha] + \{m_*^{-2}[(m_{\theta 1}r - m_{\theta 2}\rho)^2 + (m_{\theta 1}r - m_{\theta 2}\rho)^2 + 2(m_{\theta 1}r - m_{\theta 2}\rho)(m_{\theta 1}r - m_{\theta 2}\rho) \cos \alpha] \} = V^2 / \omega^2, \quad (1)$$

где J_y – момент инерции вибрирующей части относительно центральной горизонтальной оси Y , кг · м²; R – радиус рабочего органа, м; r_{θ} и r_n – радиусы центра масс соответственно верхнего $m_{\theta 1}$ и нижнего $m_{\theta 1}$ неподвижных дебалансов, м; ρ_{θ} и ρ_n – радиусы центра масс соответственно верхнего и нижнего подвижных дебалансов, м;

$\varepsilon = \arctg \frac{a_{\theta}}{a_z}$ – угол направленности колебаний,

град; V – скоростной фактор в зависимости от типа ВМ [4, 5], равный $V = A \cdot \omega$, м/с; ω – угловая скорость дебалансов, рад/с; r_0 – радиус центра масс подвижных дебалансов в состоянии покоя, м; Z_{θ} и Z_n – смещение по вертикали от начала координат соответственно верхних и нижних дебалансов, м; α – угол взаимного расположения дебалансов, град; m_* – масса вибрирующей части, кг.

Из уравнения (1) получены зависимости горизонтальной a_z и вертикальной a_{θ} составляемых амплитуды A для граничных зон ($\omega_{\min} \leq \omega \leq \omega_{\max}$) гиперболического закона ($A_{\max} = A / \omega_{\min}$ и $A_{\min} = A / \omega_{\max}$) регулирования.

По полученным уравнениям проведен расчет масс неподвижных и подвижных дебалансов для зерноочистительной ВМ А.И. Петрусова ВВМ-П со следующими конструктивно-кинематическими параметрами [3]: $m_* = 144$ кг; $J_y = 13,05$ кг · м²; $\alpha = 60^\circ$; $m_{\theta 1} = 1,15$ кг; $\varepsilon = 21,89^\circ$; $m_{\theta 1} = 0,726$ кг; $r_{\theta} = r_n = r = 0,11$ м; $z_{\theta} = -0,013$ м; $z_n = 0,375$ м; $R = 0,45$ м; $V = A\omega = 0,231$ м/с – скоростной фактор ВВМ-П с фрикционными РО [5], для которых диапазон рабочих угловых скоростей $\omega_{\min} - \omega_{\max} = 135 - 314$ рад/с; параметры вибрато-

ции конкретного технологического процесса, на который настроена ВВМ-П, составляет $\omega_{\text{раб}} = 171,2$ рад/с; $A_{\text{раб}} = 1,35$ мм.

Рисунок 1
Вибратор ВМ с вертикальной осью вращения неподвижных и подвижных противовесов

В результате расчетов методом Гаусса получили массы дебалансов автоматического вибратора при условии проектирования компактного вибратора $\rho_{\max} = r$, приняв $r_0 = 0,02$ м; $m_{\theta 1} = 1,64372$ кг; $m_{\theta 1} = 1,03767$ кг; $m_{\theta 2} = 1,01648$ кг; $m_{n2} = 0,64169$ кг.

Для проектирования автоматического вибратора также требуется знать характер изменения упругой силы и коэффициента жесткости нелинейных пружин подвижных дебалансов. Упругая сила F_y и коэффициент жесткости противодействующих нелинейных пружин подвижных дебалансов в статических режимах работы ВМ опре-

деляются центробежными силами этих дебалансов $F_{yв} = m_{в2}\rho\omega^2$; $F_{yn} = m_{н2}\rho\omega^2$ и $K_B(\rho) = \frac{1}{\rho}F_{yв}$ и

$$\begin{aligned} &\rho^2 \left[(m_{в2}^2 z_{в}^2 + m_{н2}^2 z_{н}^2 + 2m_{в2}m_{н2}z_{в}z_{н} \cos \alpha) \cdot 0,25R^2 J_y^{-2} m_*^2 + (m_{в2}^2 + m_{н2}^2 + 2m_{в2}m_{н2} \cos \alpha) \right] - \\ &- \rho \left[(m_{в1}m_{в2}z_{в}^2 + m_{н1}m_{н2}z_{н}^2 + m_{в1}m_{н2}z_{в}z_{н} \cos \alpha + m_{в2}m_{н1}z_{в}z_{н} \cos \alpha) \cdot 0,5rR^2 J_y^{-2} m_*^2 + \right. \\ &+ 2r(m_{в1}m_{в2} + m_{н1}m_{н2} + m_{в1}m_{н2} \cos \alpha + m_{в2}m_{н1} \cos \alpha) \left. \right] + [0,25r^2 R^2 J_y^{-2} m_*^2 (m_{в1}^2 z_{в}^2 + m_{н1}^2 z_{н}^2 + \\ &+ 2m_{в1}m_{н1}z_{в}z_{н} \cos \alpha) + r^2 (m_{в1}^2 + m_{н1}^2 + 2m_{в1}m_{н1} \cos \alpha)] - V^2 \omega^{-2} m_*^2 = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

Из рисунка 2 видно, что до достижения частоты $\omega_{\min}$ подвижные дебалансы находятся в покое, удерживаемые предварительно поджатыми пружинами, на радиусе покоя r_0 .

Рисунок 2

АЧХ ВВМ-П с автоматическим вибратором
в диапазоне рабочих частот: —◆— $\rho(\omega)$; —○— $A(\omega)$

Рисунок 3

Характеристики нелинейных пружин от деформации:

а) упругости —◆— $F_{ув}(\rho)$; —○— $F_{ун}(\rho)$; б) коэффициента жесткости —◆— $K_{в}$; —○— $K_{н}$

Результаты расчетов по полученным аналитическим зависимостям непосредственно применимы при реконструкции вибратора существующей ВМ. При проектировании новой ВМ с автоматическим вибратором важно знать тенденцию изменения массо-габаритных параметров автоматического вибратора в зависимости от основных технологических и конструктивно-кинематических характеристик ВМ. В связи с этим нами проведены исследования влияния скоростного фактора V (рисунок 4), угла взаим-

ного расположения дебалансов α (рисунок 5), угла направленности колебаний ε (рисунок 6), массы вибрирующей части m_* (рисунок 7) ВМ на массы верхних $m_{в1}$, $m_{в2}$ и нижних $m_{н1}$, $m_{н2}$ дебалансов, радиус подвижных дебалансов ρ и коэффициенты жесткости $K_{в}$ и $K_{н}$ нелинейных пружин вибратора. При этом параметры ВМ варьировались в основном как в большую, так и в меньшую сторону от значения, которую имеют эти параметры у ВВМ-П А.И. Петрусова. Из рисунков 2–3 следует что при скорости $\omega_{\max}$ ам-

По мере увеличения частоты с $\omega_{\min}$ до $\omega_{\max}$ противодебалансы, постепенно выдвигаясь, доходят до крайнего положения, равного радиусу центра масс неподвижного дебаланса $\rho = r$, обеспечивая уменьшение амплитуды колебаний рабочего органа с максимального $A_{\max} = 1,71$ мм до минимального значения $A_{\min} = 0,74$ мм. Полученные значения упругой силы и коэффициента жесткости нелинейных пружин в зависимости от радиуса центра масс подвижных дебалансов приведены на рисунках 3а и 3б, на которых видно, что характеристики упругости и жесткости для нелинейной пружины верхнего дебаланса имеют большее значение. Это обусловлено большей массой верхнего подвижного дебаланса относительно нижнего. Характеристики упругости и жесткости, полученные в числовых выражениях, позволяют рассчитать параметры нелинейных пружин. Также из графиков видно, что при $\rho = r_0$ пружины должны быть смонтированы предварительно сжатыми с усилием 370,5 Н у верхнего и 233,9 Н у нижнего дебалансов.

плитуда $A_{\min}$, радиус подвижного дебаланса $\rho_{\max} = r$ и следовательно упругая сила F_y и коэффициенты жесткости K_v , K_n имеют наибольшие значения. Поэтому все расчеты проводились при $\omega_{\max} = 314$ рад/с для выявления значений $F_{\max}$ и $K_{\max}$, соответствующих самому напряженному состоянию нелинейных пружин подвижных дебалансов, а также проверки выполнения условия проектирования компактного вибратора ($\rho_{\max} = r = \text{const}$).

Из рисунка 4 видно, что с увеличением скоростного фактора, связанного с большими ам-

плитудами колебаний РО ВМ групп техпроцессов с одним и тем же скоростным фактором [5], массы всех дебалансов (рисунок 4а) и следовательно коэффициенты жесткости нелинейных пружин (рисунок 4б) линейно возрастают – соблюдается условие компактного вибратора $\rho = r = 0,11$ м. Угол взаимного расположения дебалансов α определяет траекторию движения частиц на РО. Целесообразны траектории в виде спирали [2, 3, 12], расходящиеся от центра ($0 \leq \alpha \leq 80^\circ$) и сходящиеся к центру ($80^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$).

Рисунок 4

Влияние скоростного фактора при $\omega = 314$ рад/с на: а) массы дебалансов вибратора; б) жесткость нелинейных пружин и радиус центра масс подвижных дебалансов

Рисунок 5

Влияние угла взаимного расположения дебалансов при $\omega = 314$ рад/с на: а) массы дебалансов вибратора; б) жесткость нелинейных пружин и радиус центра масс подвижных дебалансов

Поэтому угол α в известных нам исследованиях [2, 3, 12, 13] находился в пределах 30° – 75° (подача сепарируемого материала к центру РО) и 130° – 160° (подача материала на периферийную зону РО). Из рисунка 5 следует, что при проектировании автоматического вибратора более предпочтительно подачу сепарируемого материала осуществлять к центру РО ($\alpha = 30^\circ$ – 75°), где массы верхних дебалансов $m_{в1}$ и $m_{в2}$ (рисунок 5а) имеют меньшие значения при незначительном росте $m_{н1}$ и $m_{н2}$. Аналогичная ситуация и с коэффициентами жесткости K_v и K_n (рисунок 5б) при неизменном радиусе $\rho_{\max} = r = 0,11$ м подвижных дебалансов.

Угол направленности колебаний $\varepsilon = \arctg \frac{a_v}{a_c}$ определяет соотношение вертикальной и гори-

зонтальной составляемых амплитуды колебаний РО. При $\varepsilon = 0$ происходит только передвижение (транспортировка) частиц по РО без сепарации. Тогда как при $\varepsilon = 90^\circ$ перемещение частиц по РО отсутствует и они только подбрасываются вертикально. На ВВМ-П угол направленности колебаний $\varepsilon = 21,89^\circ$. Как видно из рисунка 6а, с уменьшением $\varepsilon < 21,89^\circ$ массы $m_{в1}$ и $m_{в2}$ верхних дебалансов возрастают, тогда как массы $m_{н1}$ и $m_{н2}$ нижних дебалансов при этом уменьшаются до нуля. При увеличении $\varepsilon > 21,89^\circ$ все происходит наоборот. Такую же закономерность имеют коэффициенты жесткости K_v и K_n (рисунок 6б) при постоянном радиусе $\rho_{\max} = r = 0,11$ м подвижных дебалансов.

Масса колеблющейся части m_* для ВМ резонансного режима работы совместно с массой m и радиусом дебаланса r определяет амплитуду

колебаний по выражению $a = mr / m_*$ [2–5]. Если учесть, что при постоянной рабочей скорости $\omega_p = const$ и амплитуда $a = const$, тогда масса дебаланса $m = am_* / r$ прямо пропорциональна массе m_* колеблющейся части, что и видно из рисунка 7а. Это положение относится только к массам

m_{e1} и m_{e2} верхних дебалансов, тогда как массы m_{n1} и m_{n2} нижних дебалансов при этом остаются без изменения. Такая же закономерность наблюдается соответственно и у коэффициентов жесткости K_e и K_n (рисунок 7б) при соблюдении условия компактного вибратора $\rho_{max} = r = 0,11$ м.

Рисунок 6

Влияние угла направленности колебаний при $\omega = 314$ рад/с на: а) массы дебалансов вибратора; б) жесткость нелинейных пружин и радиус центра масс подвижных дебалансов

Рисунок 7

Влияние массы вибрирующей части при $\omega = 314$ рад/с на: а) массы дебалансов вибратора; б) жесткость нелинейных пружин и радиус центра масс подвижных дебалансов

Вывод. По полученным аналитическим зависимостям автоматического вибратора ВМ с вертикальной осью вращения дебалансов для ВВМ-П А.И. Петрусова рассчитаны массы дебалансов, радиус центра масс подвижных дебалансов, упругая сила и коэффициент жесткости нелинейных пружин вибратора. Исследовано влияние на параметры автоматического вибратора,

соответствующие самому напряженному состоянию нелинейных пружин подвижных дебалансов технологических, конструктивно-кинематических характеристик ВВМ-П. Полученные результаты исследования позволяют спроектировать ВМ с автоматическим вибратором с рациональными параметрами.

Библиографический список

1. Фролов, К.В. Многоликий мир вибрации [Текст] / К.В. Фролов // Наука и человечество. М.: Знание, 1985. С. 241–259.
2. Заика, П.М. Вибрационные зерноочистительные машины. Теория и расчет [Текст] / П.М. Заика. М.: Машиностроение, 1967. 144 с.
3. Заика, П.М. Динамика вибрационных зерноочистительных машин [Текст] / П.М. Заика. М.: Машиностроение, 1977. 144 с.
4. Яруллин, Р.Б. Динамика вибрационных машин с регулируемыми параметрами (про-

- блемы электропривода) [Текст] / Р.Б. Яруллин. Уфа: Уфимск. гос. академия экономики и сервиса, 2007. 189 с.
5. Яруллин, Р.Б. Повышение эффективности асинхронного электропривода с регулируемыми параметрами в технологических процессах АПК (на примере виброзерноочистительных машин) [Текст]: дис. ... д-ра техн. наук / Р.Б. Яруллин. Челябинск, 2011. 287 с.
6. Яруллин, Р.Б. Асинхронный электропривод многорешетной виброзерноочистительной

машины с регулируемыми параметрами [Текст] / Р.Б. Яруллин // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2013. Т. 9. № 1. С. 52–60.

7. Яруллин, Р.Б. К вопросу проектирования саморегулируемого инерционного вибратора асинхронного электропривода вибромашин [Текст] / Р.Б. Яруллин, Р.Р. Сафин // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2014. Т. 10. № 3. С. 30–37.

8. Аипов, Р.С. Мехатроника безредукторного электропривода зерноочистительной машины с плоским качающимся решетом [Текст] / Р.С. Аипов, Р.Б. Яруллин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2017. № 2 (42). С. 53–57.

9. Трофимченко, Ю.И. К вопросу выбора рабочего режима вибрационных решет [Текст] / Ю.И. Трофимченко // Механизация процессов сельскохозяйственного производства: сб. науч. тр. ХИМЭСХ. Вып. 17. Харьков, 1971. С. 198–202.

10. Листопад, Г.Е. Вибросепарация зерновых смесей [Текст] / Г.Е. Листопад. Волгоград: Волгоградское книгоизд-во, 1963. 120 с.

11. Яруллин, Р.Б. К вопросу динамической характеристики асинхронного двигателя [Текст]

/ Р.Б. Яруллин, А.В. Линенко // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2013. Т. 9. № 2. С. 42–46.

12. Заика, П.М. Установка для определения влияния основных факторов на пропускную способность решет вибрационной зерноочистительной машины [Текст] / П.М. Заика // Механизация процессов сельскохозяйственного производства: сб. науч. тр. ХИМЭСХ. Вып. 15. Харьков, 1971. С. 65–78.

13. Петрусов, А.И. Зернообрабатывающие высокочастотные вибрационные машины [Текст] / А.И. Петрусов. М.: Машиностроение, 1975. 39 с.

14. Яруллин, Р.Б. Виброзерноочистительная машина с вертикальной осью вращения дебалансов с регулируемыми конструктивными параметрами вибратора [Текст] / Р.Б. Яруллин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2015. № 2 (34). С. 87–90.

15. Яруллин, Р.Б. Расчет конструктивных параметров автоматического дебалансного вибратора виброзерноочистительной машины с вертикальной осью вращения [Текст] / Р.Б. Яруллин, Р.Р. Сафин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2017. № 4 (44). С. 84–90.

Сведения об авторах

1. **Яруллин Ринат Бариевич**, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры электрических машин и электрооборудования, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, 50-летия Октября, д. 34, e-mail: rinat.jarullin.48@list.ru.

2. **Сафин Рашид Рафаилович**, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой цифровой технологии и моделирования, ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной университет. Уфа, ул. Чернышевского, 145, e-mail: safin_rr@mail.ru.

3. **Урманов Виль Губаевич**, кандидат технических наук, доцент кафедры механики и инженерной графики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, 50-летия Октября, д. 34, e-mail: uvgs55@mail.ru.

Вибрационные машины в силу своих достоинств нашли широкое применение во всех областях техники и расцениваются сейчас как основа технологии будущего. Предпочтение исследователями отдается резонансным вибромашинам. Наибольшее применение нашли вибромашины с инерционными вибраторами, приводящиеся в движение асинхронными двигателями. Основными кинематическими параметрами вибрации считаются частота и амплитуда колебаний рабочего органа. Применение вибрации в агросекторе наиболее изучено в процессах освобождения семян культурных растений от трудноотделимых примесей и схожих семян сорняков. При этом требуется плавно регулировать амплитуду частоты колебаний по гиперболической зависимости. Если регулирование частоты колебаний рабочего органа можно эффективно осуществ-

лять частотно-регулируемым асинхронным электроприводом, то амплитуда колебаний устанавливается в основном сменой массы дебалансов вручную и только во время остановки машины. Одновременное регулирование амплитуды колебаний рабочего органа с изменением частоты предлагается проводить автоматическим инерционным вибратором с выдвигающимися в зависимости от скорости подпружиненными противодебалансами. На практике широкое применение нашли вибромашины с вертикальной осью вращения дебалансов, у которых ось рабочего органа движется по образующей однополосного гиперболоида. Для такой вибромашины получена математическая модель автоматического вибратора. На примере виброзерноочистительной машины ВВМ-П А.И. Петрусова проведены расчеты масс подвижных и не-

подвижных дебалансов, радиуса выдвижения центра массы подвижных дебалансов, характеристик упругости и жесткости нелинейных пружин вибратора. Поэтому задача расчета параметров автоматического вибратора для таких вибромашин с учетом влияния характеристик самой вибромашины как при усовершенствовании

существующих, так и проектировании новых является актуальной. Исследовано влияние на параметры вибратора технологических и конструктивно-кинематических характеристик вибромашины для самого напряженного режима работы пружин дебалансов и разработана методика расчета.

R. Yarullin, R. Safin, V. Urmanov

DESIGN THE AUTOMATIC VIBRATOR OF THE VIBROCAR WITH THE VERTICAL AXIS OF ROTATION THE IMBALANCE

Key words: *vibrocar; vibrator; amplitude and frequency of fluctuation; imbalance; radius; weight; spring; resilience; inflexibility.*

Authors' personal details

1. **Yarullin Rinat**, Doctor of technical sciences, assistant professor, professor of chair electric cars and electrical equipment, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University». Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: rinat.jarullin.48@list.ru.

2. **Safin Rashit**, Doctor of technical sciences, assistant professor, head of the department digital technology and modeling, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ufa State Petroleum Technological University», Ufa, Chernyshevsky St., 145, e-mail: safin_rr@mail.ru.

3. **Urmanov Vil**, Candidate of technical sciences, assistant professor of chair mechanics and engineering graphics, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University». Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: uvg55@mail.ru.

Vibrational machines owing to the advantages found broad application in all fields of technique and are regarded as a basis of technology of the future now. Researchers to behind resonant vibromachines give preference. The greatest application was found by the vibromachines with inertial vibrators setting in motion asynchronous engines. The key kinematic parameters of vibration read the frequency and a vibration amplitude of a working body. Application of vibration in agricultural sector is most studied in processes of release of seeds of cultural plants from hardly separable impurity and similar seeds of weeds. At the same time it is required to regulate smoothly amplitude from fluctuation frequency on hyperbolic dependence. If regulation of fluctuation frequency of a working body can be realized effectively the frequency and adjustable asynchronous electric drive, then the vibration amplitude is set generally by change of mass of imbalances manually and only during a machine stop. Simultaneous regulation of a vibration amplitude of a working body with frequency change is offered to be carried out by the automatic inertial vibrator,

with the antidebalance which are advanced depending on speed, sprung. In practice rather broad application was found by vibromachines with a vertical spin axis of imbalances at which the axis of a working organ moves on a generatrix of the single-sideband hyperboloid. For such vibromachine the mathematical model of the automatic vibrator is received. On the example of the vibro grain cleaning machine VVM-P of A.I. Petrusov calculations of masses of mobile and fixed imbalances, radius of promotion of center of mass of mobile imbalances, characteristics of elasticity and rigidness of non-linear springs of the vibrator are carried out. Therefore the task of calculation of parameters of the automatic vibrator for such vibromachines taking into account influence of characteristics of the vibromachine as in case of enhancement existing and design new is relevant. Influence on parameters of the vibrator of technical and constructive and kinematic characteristics on the vibromachine for the most busy diagram of operation of springs of imbalances is probed and the calculation procedure is developed.

© Яруллин Р.Б., Сафин Р.Р., Урманов В.Г.

Требования к научным статьям и условия публикации

Для публикации в научном периодическом (4 номера в год) издании – журнале «Вестник Башкирского государственного аграрного университета» (далее по тексту: Журнал) принимается ранее не опубликованное автором (авторами) произведение по отраслям наук: **05.00.00 Технические науки, 06.00.00 Сельскохозяйственные науки и Ветеринарные науки по группам специальностей: 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем, 06.01.00 Агрономия, 06.02.00 Ветеринария и Зоотехния.** Статья должна быть актуальной, содержать постановку научной задачи (проблемы), описание собственных результатов исследования и состоять из следующих блоков: *введение; цель и задачи исследования; условия, материалы и методы исследования; результаты исследования; выводы.*

В редакцию авторы предоставляют:

✓ Материалы публикации в электронной форме в редакторе Word с расширением *.rtf, оригинал статьи, подписанный авторами – почтой.

✓ Отчет о проверке рукописи статьи в программе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). *При оригинальности работы менее 75 % она возвращается на доработку.*

✓ Лицензионный договор с автором(ами) о передаче исключительных прав сроком на 5 лет издательству Башкирского ГАУ. Образец договора, размещенный на сайте Журнала www.vestnik.bsau.ru, заполняется, подписывается автором(ми) в 2-х экземплярах и пересылается в сканированной форме по электронной почте в редакцию Журнала со статьей, а оригиналы договора – почтой.

✓ Выписку из протокола заседания кафедры или научного отдела о рекомендации статьи для публикации в Журнале, заверенную подписью и печатью организации

Правила оформления статьи:

1. Объем статьи 8–15 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,0; абзац – 0,9 см; поля 20 мм со всех сторон.

2. Рисунки, схемы и графики в черно-белом цвете предоставляются в электронном виде, включенными в текст, в стандартных графических форматах с обязательной подписью, и отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.tif.

3. Таблицы предоставляются в редакторе Word, шрифт размером – 12 кегль. **Формулы и математические символы** в тексте набираются в стандартном редакторе формул Microsoft Equation; формулы нумеруются, после формулы приводится расшифровка символов, содержащихся в ней, в том порядке, в котором символы расположены в формуле.

4. На первой странице указываются: индекс по универсальной десятичной классификации (УДК) – слева в верхнем углу; на следующей строке – инициалы, фамилия автора (авторов); на следующей строке – название статьи на русском языке заглавными буквами; на следующей строке – ключевые слова или словосочетания (не менее 5) на русском языке (слова отделяются друг от друга точкой с запятой).

5. Далее по порядку следует текст статьи.

6. В конце статьи оформляется библиографический список (15–20 источников, **самоцитирование – не более 20 %**) в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; ссылки на источники в тексте приводятся в квадратных скобках, например [1]; в библиографическом списке приводятся только те источники, на которые есть ссылка в тексте.

7. Сведения об авторе (авторах) на русском языке: фамилия, имя, отчество (полностью), ORCID (при наличии), ученая степень, ученое звание, должность, название организации, служебный адрес, телефон, e-mail.

8. Аннотация на русском языке (200–250 слов). НЕ повторяется название статьи. НЕ разбивается на абзацы. Структура аннотации кратко отражает структуру работы. Вводная часть минимальна. Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т. п.). Нежелательно использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы). Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов в англ. яз. (допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и т. п.).

9. Инициалы, фамилии авторов на английском языке. При переводе на английский язык недопустимо использование машинного перевода!

10. Название статьи на английском языке.

11. Ключевые слова на английском языке.

12. Сведения об авторе (авторах) на английском языке.

13. Аннотация на английском языке.

Материалы в электронном виде необходимо направлять по e-mail: vestnik-bsau@mail.ru. Материалы в печатном виде направляются по адресу: 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 139, редакция Журнала «Вестник Башкирского государственного аграрного университета». Представленные в редакцию рукописи авторам не возвращаются.

Несоответствие представленных материалов по одному из выше перечисленных пунктов может служить основанием для отказа в публикации.

Все рукописи, представляемые авторами для публикации в Журнале, подлежат проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» для выявления возможных некорректных заимствований с последующим прохождением института рецензирования (экспертной оценки), по результатам чего редакционная коллегия принимает окончательное решение о целесообразности опубликования поданных автором материалов. Информацию о прохождении статьи можно получить по телефону (347) 228-15-11.

Отчет о проверке рукописи статьи в системе «Антиплагиат.ВУЗ» хранится в издательстве в течение срока действия лицензионного договора.

За фактологическую сторону поданных в редакцию материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Редакция оставляет за собой право вносить редакционные изменения и производить сокращение в статье. Корректур статей авторам не предоставляется.

Плата за публикацию статьи в Журнале, в том числе с аспирантов, не взимается.

Подробная информация о журнале и требованиях к статьям размещена на сайте: www.vestnik.bsau.ru.

**ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
В КАТАЛОГЕ «ИЗДАНИЯ ОРГАНОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»
ОАО АГЕНТСТВО «РОСПЕЧАТЬ»**

66024

**Каталожная цена подписки за полугодие – 700 рублей
Выходит один раз в квартал**