нення від вібрацій кузова при перевезенні та за рахунок дрібнодисперсної фракції, що вже спричиняє початковий етап горіння. Приведені рисунки візуального фракційного складу порід, ландшафту й термографічної зйомки автомобільної дороги, яка проходить поруч з відвалом, свідчать про наявність дрібнодисперсних фракцій, що становить основну горіння. Моніторинг теплового стану дозволяє встановити причину горіння, оскільки основу дороги складає дрібнодисперсна фракція породи, яка зазнає значного ущільнення під час інтенсивного руху та маси автоскидів. Наведені формули допомагають розрахувати кількість палаючих матеріалів в осередку горіння здійснити розрахунок витoku повітря через осередок горіння у навколишнє середовище.

Напрямом подальших досліджень є вивчення складових хімічних елементів порід відвалів з метою виявлення причин самозаймання та утворення теплових зон концентраторів.

Список літератури

1. **Чоботько І.І.** Технологічна схема пристрою зрошування вапнякової суспензії консольного відвалоутворбача ВКР 8000/100 / **І.І. Чоботько, С.В. Тинина, В.П. Франчук** // Жур. ВІСТІ Донецького гірничого інституту. - № 1 (44). - Донецький національний технічний університет. Покровськ 2019. - С. 138-144.
2. **Чоботько І.І.** Методи та засоби локалізації осередків самозаймання породних відвалів / **І.І. Чоботько, С.В. Тинина** // Міжвідомчий збірник наукових праць «Геотехнічна механіка». - Вип. 142. Дніпро 2018. - С. 134-139.
3. **Чоботько І.І.** Проблеми експлуатації та методи запобігання загоранню породних відвалів / **І.І. Чоботько, С.В. Тинина** // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. - 2017 р. Т. 44. - С. 146-151.
4. **Зубов А.Р.** Экспертная система оценки породных отвалов угольных шахт как структурных элементов экологических сетей / **А.Р. Зубов, А.А. Зубов** // Жур. Уголь Украины – 2016 - № 2 – Киев. – С. 31-37.
5. **Зубова Л.Г.** Оценка радиоактивности породных отвалов угольных шахт ПАО «Лисичанскуголь» / **Л.Г. Зубова, А.Р. Зубов** // Жур. Уголь Украины – 2016 - № 4-5 – Киев. – С. 59-65.
6. **Верех-Білоусова К.Й.** Оцінка впливу породного відвалу вугільної шахти на ґрунти прилеглих територій / **К.Й. Верех-Білоусова** // Жур. Уголь Украины – 2016 - № 4-5 – Киев. – С. 66-67.
7. **Зубова Л.Г.** Породы отвалов угледобычи как сырье для металлургии / **Л.Г. Зубова** // Жур. Уголь Украины – 2016 - № 11-12 – Киев. – С. 45-53.
8. **Зборщик М.П.** Природа самовозгорания и тушения отвальных пород угольных месторождения / **М.П. Зборщик, В.В. Осокин** // Жур. Уголь Украины – 2015 - № 3-4 – Киев. – С. 76-78.
9. **Греков С.П.** Расчет выделения вредных веществ из породных отвалов / **С.П. Греков, И.Н. Зинченко, Е.А. Головченко** // Жур. Уголь Украины – 2010 - № 2 – Киев. – С. 20-21.
10. **Мнухин А.Г.** Породные отвалы – сырье будущего / **А.Г. Мнухин** // Жур. Уголь Украины – 2009 - № 5. – Киев. – С. 28-32.
11. **Пашковский П.С.** Контроль теплового состояния породных отвалов / **П.С. Пашковский, Э.А. Попов, М.А. Яремчук** // Жур. Уголь Украины – 2000 - № 7 – Киев. – С. 27-29.
12. **Зборщик М.П.** Предотвращение экологически вредных проявлений в породах угольных месторождений / **М.П. Зборщик, В.В. Осокин** // Донецкий государственный технический университет – Донецк. – 1996. – 178 с.
13. **Зборщик М.П.** Использование новых способов тушения породных отвалов – неотложная задача / **М.П. Зборщик, В.В. Осокин, А.М. Рудь, В.М. Варакин** // Жур. Уголь Украины – 1985 - №11 – Киев. – С. 30-32.
14. **Зборщик М.П.** Самонагревание горных пород и его предотвращение / **М.П. Зборщик, В.В. Осокин, Ю.И. Николенко, А.М. Рудь** // Жур. Уголь Украины – 1981 - №2 – Киев. – С. 30-32.
15. **Саранчук В.И.** Борьба с горением породных отвалов / **В.И. Саранчук** // Киев: Наук. думка, 1978. – 168 с.

Рукопис подано до редакції 28.10.2019

УДК 622.261.2

О.Є. ГРИГОР'ЄВ, Н.В. ХОЗЯЙКІНА, кандидати техн.наук, доценти,
О.І. ДУБОВИК, інж., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ВПЛИВ СТАНУ ПРОТЯЖНИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НА ОБСЯГИ СПОЖИВАНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Мета. На цей час, не зважаючи на тенденції, що пов'язані з декарбонізацією енергетики, вугілля в Україні ще тривалий час буде забезпечувати сировиною теплові електростанції. Така тенденція, за оцінкою експертів, збережеться до 2050 року. Основним недоліком українського вугілля є його висока собівартість. Це пов'язано, перш за все, важкими гірничо-геологічними умовами, глибиною розробки, розгалуженою системою підземних виробок, які потребують їх постійного ремонту для підтримки у нагляді, що відповідає вимогам правил експлуатації. Мета даної роботи полягає в обґрунтуванні таких параметрів кріплення, що дозволили би повторне використання конвеєрних виробок вугільної шахти.

Методи досліджень. В представленій роботі проведено аналіз актуальних джерел інформації, в організації і виконанні натурних досліджень та аналітичних досліджень на основі геомеханічних моделей, в економічному аналізі отриманих результатів.

Наукова новизна. Теоретичні дослідження полягають в отриманні аналітичних залежностей величини загальношахтної депресії і пов'язаної з нею використаною електроенергією, що живить вентилятори головного провітрювання, від стану протяжних виробок, який, у свою чергу, залежить від вчасного виконання ремонтних робіт.

Практична цінність. Виконані дослідження полягають у розробці методики вчасного приведення до експлуатаційного стану протяжних виробок, що дають змогу скоротити витрати на споживану електроенергію і зменшити собівартість вугілля, що видобувається.

Результати. На підставі виконаних досліджень отримані математичні залежності, які можуть бути покладеними в основу подальших наукових розробок, пов'язаних з оптимізацією діяльності вугільної шахти. Аналіз собівартості вугілля на шахтах показує, що основні витрати пов'язані з матеріальною складовою, серед якої найбільш вагомі є витрати на споживану електроенергію, основна частина якої задіяна на роботу вентиляторів головного провітрювання. Депресія розгалуженої системи виробок суттєво залежить від їх стану, який оцінюється величиною залишкового перерізу, що зменшується у часі. Отримані залежності дозволяють у першому наближенні визначити обсяг і строки виконання ремонтних робіт, мінімізувати собівартість вугілля, що видобувається.

Ключові слова: декарбонізація, вугілля, собівартість, стан виробки, депресія, ремонтні роботи.

doi: 10.31721/2306-5435-2019-1-106-13-19

Проблема і її зв'язок з науковими і практичними задачами. Не зважаючи на зменшення світового попиту на вугільну продукцію, для України саме вугілля є чи не єдиним стратегічно важливим енергоресурсом, покладів якого достатньо для забезпечення потреб тепло- і електроенергетики, металургійного виробництва, хімічної промисловості тощо. Деклароване багатьма аналітиками збільшення відсотку використання нетрадиційних джерел енергії та інших вуглеводневих ресурсів під час виробництва електроенергії на разі спростовується динамікою зростання потреб у вугіллі і загальними обсягами його використання промислово розвиненими країнами [1, 2], які сягають 58...70 %. Безумовно, в майбутньому розвиток технологій виробництва електроенергії з відновлюваних джерел істотно зменшить обсяги використання вугілля, але наразі питання суттєвого згортання його видобутку і споживання, принаймні, для України не на часі [3-5].

Втім, питома вартість вугільної продукції, нажаль, залишається занадто високою у порівнянні із імпортованими нафтопродуктами та газом, що, природно, впливає на конкурентоспроможність як паливного ресурсу, так і всієї видобувної галузі в цілому. Зменшення собівартості вугільної продукції дозволить відмовитись від політики дотаційної підтримки вугільної промисловості України.

Шляхи зменшення собівартості вугілля, що видобувається найбільш ефектно визначаються, виходячи з аналізу її структури. Одним з найбільш перспективних підприємств на цей час, що вже не знаходяться у державній власності, є шахта «Краснолиманська». Кінцевою її продукцією є вугілля марки «Ж», основним споживачем якої виступають коксохімічні заводи України.

Аналіз досліджень та публікацій. З огляду на економічну ситуацію в країні виробнича діяльність шахти не є стабільною, хоча в кращі свої роки видобуток вугілля сягав 5 млн. тонн. Найбільш ефективно останнім часом шахта працювала у 2011-2015 рр., що витікає з рис. 1 [6].

Рис. 1. Динаміка видобутку вугілля за 2011-2019 роки

Пізніше з різних причин видобуток вугілля на шахті зменшувався. На рис. 2 [6] наведено динаміку зміни виробничої і повної собівартості вугілля за ті ж роки, а також собівартості товарної продукції. З нього витікає, що собівартість, яка несуттєво знизилась у 2012 і 2013 роках, виросла у 2015 році, зважаючи на те, що видобуток вугілля знизився майже вдвічі відносно попередніх років.

Аналіз статей у структурі виробничої собівартості (рис. 3) [6] показав, що у 2013-2014 роках її збільшення викликано ростом амортизаційних відрахувань, заробітної плати і, основному, і матеріальним витратами.

Рис. 2. Динаміка зміни собівартості за 2011-2015 роки

Рис. 3. Динаміка зміни статей виробничої собівартості за 2012-2015 роки

Матеріальні витрати за період, що аналізується виросли, в загальні за рахунок збільшення обсягів споживаної електроенергії (рис. 4) [6].

При цьому спостерігається кореляція між витратами на споживану електроенергію і загальним станом виробок, який оцінюється відсотком таких, що перебувають у незадовільному стані (рис. 5). Цей факт вимагає більш детального дослідження.

Рис. 4. Динаміка зміни складових статті «матеріальні витрати» у виробничій собівартості (за 2012-2015 роки)

Рис. 5. Залежність кількості споживаної електроенергії від стану виробок за роками

Постановка задачі. Суттєву, а часом і визначальну, долю собівартості видобутку вугілля складають витрати на спорудження і підтримання підземних гірничих виробок в надскладних гірничо-геологічних умовах українських шахт [7, 8, 9]. Питанню забезпечення стійкості виробок, і, відповідно, зменшенню капітальних і експлуатаційних витрат останнім часом присвячено чимало робіт, які спрямовані, перш за все, на обґрунтування можливості використання і розробку систем кріплення гірничих виробок, які б забезпечили достатню за часом експлуатацію підземних об'єктів. Дійсно, обґрунтований вибір місця розташування виробок, систем кріплення, додаткових заходів щодо штучного зміцнення породного масиву дозволяють суттєво подовжити термін використання виробки і зменшити кількість її ремонтів під час експлуатації і, зрештою, зменшує загальну собівартість виробки. Щодо ж виробок підготовчих, термін використання яких є обмеженим, то актуальним лишаються способи повторного їх використання, що також зменшуються собівартість товарного вугілля. Така ж проблема торкається і споруд поверхневого комплексу шахт [10-14].

Основна частина. Однак за дужками зазвичай залишається визначення обсягів зменшення опосередкованих витрат, які напевно залежать від заходів, що впроваджуються на підставах такого обґрунтування. Так, наприклад, забезпечення тривалої стійкості виробки часом дозволяє забезпечити збереження близького до проектного контуру виробки, що, вочевидь, призводить до зменшення рівня травматизму робітників під час транспортних, технологічних та інших ро-

біт. У виробках, в яких передбачені заходи з підсилення стійкості підосви і збереження площі перерізу, маючи на увазі їх повторне використання, швидкість транспортування матеріалів, людей і копалин безумовно дещо вища у порівнянні з виробками, в яких таких заходів непередбачено. Слід також додати, що у більш стійких виробках системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання є надійнішими і не потребують виконання додаткових ремонтних робіт. Підрахунок економічної ефективності впроваджених рішень за рахунок зазначених вище зменшень витрат однозначно виконати досить важко, на відміну від розрахунку зниження витрат на забезпечення вентиляції виробки, які суттєво залежать від площі перерізу виробки, що впливає з нижченаведеної загальної методики розрахунку депресії виробки і витрат електроенергії на забезпечення її провітрювання.

Депресія виробки визначається за формулою

$$h = RQ^2, \quad (1)$$

де R – аеродинамічний опір виробки, Q – витрати повітря. Витрати повітря мають бути постійними, внаслідок того, що визначаються на підставі розрахунку залежно від інших постійних величин, а саме – від максимальної кількості людей у вибої, кількості продуктів вибуху під час буропідричних робіт, від швидкості повітряного струменя у виробці, які зазвичай є незмінними під час проведення виробки. В процесі експлуатації величина потрібної кількості повітря змінюється зазвичай після введення/погашення видобувних ділянок, але під час їх відпрацювання є майже незмінною.

Аеродинамічний опір виробки R , в свою чергу, розраховується за формулою

$$R = \frac{\alpha PL}{S^3}, \quad (2)$$

де α – коефіцієнт аеродинамічного опору тертя; P – периметр поперечного перерізу виробки; L – довжина виробки, S – площа поперечного перерізу виробки.

Під час експлуатації виробки під впливом гірського тиску зменшується площа перерізу виробки. Коефіцієнт аеродинамічного опору тертя, який залежить від стану поверхні контуру виробки, перш за все, від її шорсткості, також змінюється при деформації контуру виробки за рахунок розлому і викривлення затяжок і рам кріплення, здимання порід підосви, вивалів тощо. Експлуатаційна довжина виробки є величиною постійною.

Враховуючи величину показнику ступеню при змінній S , напевно, саме цей параметр найбільше впливає на загальну величину аеродинамічного опору і за досвідом саме площа перерізу є найменш постійною у виробках глибоких горизонтів або у нестійких породах будь-яких підземних об'єктів.

Практичний досвід експлуатації виробок свідчить, що величина площі перерізу виробки під час експлуатації варіюється від максимального значення зданої в експлуатацію виробки до нуля, якщо заходи із збереження її експлуатаційних характеристик виявились не ефективними або взагалі помилковими. Зрозуміло, що в останньому випадку провітрювання неіснуючої виробки, або виробки, площа перерізу якої не дозволяє її експлуатацію, не є доречним. Тому під час визначення теоретичної величини аеродинамічного опору виробки слід відштовхуватись від тих геометричних розмірів виробки, при яких її експлуатація є доцільною.

Питанню щодо визначення мінімально припустимих розмірів виробки останнім часом приділяється особлива увага. Пов'язано це, перш за все, саме з намаганнями мінімізувати експлуатаційні, а, часом, і капітальні витрати. Так, наприклад, в [15] порівнюються капітальні витрати на спорудження нової ділянкової виробки, потреба в якій виникне в результаті погашення існуючої, і експлуатаційні витрати на ремонт останньої. В [16] обґрунтована система кріплення ділянкової виробки для захисту від впливу видобувних робіт, яка б дозволила забезпечити мінімальну вартість ремонтних робіт після проходження лави для її повторного використання. За результатами досліджень величина мінімально припустимої площі перерізу виробки з точки зору мінімізації капітальних і експлуатаційних витрат складає 8...9 м². Експертна оцінка, яка сформована за результатами опитування досвідчених спеціалістів цілком збігається з означеною величиною, як межа значення площі виробки, яка дозволяє відносно комфортне виконання робіт при дотриманні мінімально припустимих зазорів за правилами безпеки.

Характер виникнення і параметри шорсткості на внутрішній поверхні системи кріплення, механіка зміни геометрії виробки під впливом гірського тиску в цілому ідентичні як для капіта-

льних так і для ділянкових виробок. Тому універсальність отриманої залежності величини депресії виробки від площі її поперечного перерізу (рис. 6), яка ґрунтується на даних робіт [15, 16] є достатньою.

Рис. 6. Експоненціальна залежність величини депресії виробки від площі її поперечного перерізу

Експоненціальна залежність величини депресії виробки h від площі її поперечного перерізу S згідно до рис. 1 має вигляд

$$h = 1,75 \cdot 10^5 e^{-0,361S} \quad (3)$$

Залежність сформована виходячи з передумови, що коефіцієнт аеродинамічного опору збільшується до максимального значення $\alpha = 40 \text{ Нс}^2/\text{м}^4$, який притаманний виробкам з найбільшим рівнем шорсткості. Зрозуміло, що у випадках, коли α перевищує цю величину депресія, h пропорційно збільшується.

Для виконання розрахунків також були прийняті довжина виробки $L = 1000 \text{ м}$ і обсяг витрат повітря $Q = 115 \text{ м}^3/\text{с}$.

Аналізуючи отриману залежність слід зазначити, що при $S \leq 8 \text{ м}^2$ величина h стрімко зростає. Визначені в [15, 16] величини площі перерізу виробки, за якими можлива експлуатація виробки без втрат її функціонального призначення, цілком збігаються з мінімально припустимим значенням S , за яким депресія виробки не перевищує 10...15 % від мінімальної.

Вочевидь, що довгострокове збереження проектних геометричних параметрів площі виробок, як первісної їх нормальної експлуатації, в умовах вугільних шахт наразі є майже недосяжним і, до того ж, не завжди потрібним. Внаслідок зменшення площі перерізу кожної виробки системи підземних об'єктів шахти загальний аеродинамічний опір зростає і для забезпечення належної якості провітрювання з часом має збільшуватись і депресія.

Повна або часткова втрата стійкості виробок, а, відповідно, і деформація їх контуру не відбувається миттєво, – зазвичай процеси деформування породного масиву навколо виробок вугільних шахт, викликані проявами гірського тиску, тривають протягом часу, що вимірюється термінами від декількох діб до тижнів, місяців, а в окремих випадках – років. Механіка такого деформування і, як наслідок, зміщення контуру виробки, відбувається за одним сценарієм і достатньо точно описується положеннями біфуркаційної теорії здимування порід підосви [17].

На першому етапі існування виробки, максимальна тривалість якого сягає декількох годин, величини зміщення контуру, викликаних пружними деформаціями масиву, складають міліметри і зазвичай жодним чином не впливають на стан і експлуатаційні характеристики виробки (рис. 7).

Другий етап характеризується появою зміщень на всьому периметрі контуру виробки. Тривалість і інтенсивність цього етапу, як зрештою і наступних, залежить від фізико-механічних властивостей порід, глибини виробки, макроструктури масиву тощо. За досвідом, величини таких зміщень варіюються від декількох сантиметрів до 300-500 мм (див. рис. 7).

Рис. 7. Графіки зміщення покрівлі (а) і підосви (б) капітальної виробки, де 1 – несталий характер здимування; 2 – сталий характер здимування

Особливістю наступної стадії (етап III) є зменшення або припинення проявів деформування в покрівлі і боках та одночасне збільшення інтенсивності здимання підшви, яке, наприклад, для умов Павлоградського регіону має незгасаючий характер, а для міцніших масивів порід Центрального Донбасу з часом уповільнюється, або взагалі, навіть, згасає (див. рис. 7, а, б).

Така стадійність простежується явно чи менш визначеним чином, але в цілому характерна для переважної більшості підземних виробок вугільних шахт [18].

Графіки, що наведені на рис. 2 апроксимуються наступними залежностями, які мають досить загальний характер

$$U_{\text{покрів}} = -0,0002T^2 + 0,0161T + 0,0349, R^2 = 0,9727; \quad (4)$$

$$U_{\text{підшви}} = 3^{-6}T^3 - 0,0004T^2 + 0,0199T + 0,0168, R^2 = 0,993, \quad (5)$$

де T – час спостережень, a, b, c, d – коефіцієнти апроксимації, величина яких залежить від конкретних гірничо-геологічних умов.

На рис. 8. Наведено характер зміщення контуру капітальної виробки у часі: $S_0 = \pi R_0 + 2ah_c$, $R_0 = R_0(T)$; $h_c = h_c(T)$.

Рис. 8. Зміщення контуру виробки у часі

Зменшення з часом поперечного перерізу виробки відбувається за наступною залежністю

$$S(T) = \pi R_0(T) + 2ah_c(T), \quad (6)$$

або

$$S(T) = \pi U_{\text{покрів}}(T) + 2aU_{\text{підшви}}(T). \quad (7)$$

Тут $U_{\text{покрів}}(T)$ та $U_{\text{підшви}}(T)$ зменшення у часі відповідно порід покрівлі та підшви, що визначаються залежностями (4) і (5).

Тоді збільшення депресії у виробці з часом буде визначатися наступною залежністю

$$h = 1,75 \cdot 10^5 \exp[-0,35 \cdot (\pi U_{\text{покрів}}(T) + 2aU_{\text{підшви}}(T))]. \quad (8)$$

Висновки та напрямок подальших досліджень.

1. Аналіз собівартості вугілля, що видобувається, показує, що в її структурі 25-30 % складають витрати, пов'язані з використанням електроенергії.
2. Основна частина електроенергії, що використовується, пов'язана з вентиляторами головного провітрювання, які забезпечують нормативну подачу повітря у виробки.
3. Депресія підземних виробок залежить від залишкового перерізу виробок, який характеризує їх експлуатаційний стан і, відповідно, обсяг ремонтних робіт, які необхідно виконувати для підтримки їх у стані, що задовольняє вимогам Правил експлуатації.
4. Попередньо отримані залежності величини депресії від стану виробок, що змінюється у часі, дозволяють мінімізувати експлуатаційні витрати та знизити собівартість вугілля, що видобувається.
5. Подальші дослідження полягають у класифікації протяжних виробок залежно від їх призначення, виду кріплення та стану їх невідповідності Правилам експлуатації, що дозволить розробити ефективну методику своєчасного виконання ремонтних робіт, зменшить загальношахтну депресія і витрати на споживану електроенергію, яка живить вентилятори головного провітрювання.

Список літератури

1. Шашенко А.Н. Устойчивость подземных выработок в неоднородном породном массиве [Текст]: дисс.... докт. техн. наук.: 05.15.04; 05.15.11 / Шашенко Александр Николаевич. – Днепропетровск, 1988. – 507 с.
2. Шашенко А.Н., Пустовойтенко В.П. Механика горных пород: учебник – Днепропетровск: НГУ, 2003. – 399 с.
3. Пивняк Г.Г., Шашенко А.Н., Пилов П.И., & Пашкевич М.С. (2012). Post mining: технологический аспект решения проблемы. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), (1), 20-31.
4. Pivniak H.H., Pilov P.I., Pashkevych M.S., & Shashenko D.O. (2012). Synchro-mining: civilized solution of problems of mining regions'sustainable operation. Scientific Bulletin of National Mining University, (3).
5. Пивняк, Г.Г., Пилов, П.И., Пашкевич, М.С., & Шашенко, Д.О. (2012). Synchro-mining: цивілізоване вирішення проблеми сталого функціонування гірничодобувних регіонів. Науковий вісник Національного гірничого університету, (3), 131-138.
6. Отчет о НИР МОН Украины ГВУЗ «НГУ»; Руководитель А.Н. Шашенко; Н.В. Хозяйкина, А.О. Логунова, С.Н. Гапеев, А.В. Скобенко и др. – шифр темы 050403. – Днепр, 2016. – 113 с.

7. Гапеев С.Н., Раскидкин В.В., Кравченко К.В. Исследование характера взаимного влияния протяженных выработок на участке их сопряжения // [Збірник наукових праць Національного гірничого університету](#). – 2010. – № 34 (1). – С. 173-180.
8. Логунова А.О. Управление геомеханическими процессами в окрестности подземных выработок с помощью анкерных систем / Логунова А.О. // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Випуск 1 (13). – С. 89-96.
9. Гапеев С.Н., Григорьев А.Е., Логунова А.О. Критериальная величина остаточного сечения конвейерного штрека, используемого повторно // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 2 (16). – С. 90-99
10. Эффективная отработка руд в условиях техногенеза недр: монография / Д.В. Бровко, Б.Н. Андреев, Н.И. Ступник и др. – Кривой Рог: Дионис, 2012. – 233 с.
11. Бровко Д.В., Андреев Б.М. Научный подход в оценке надежности эксплуатируемых объектов поверхности горнопромышленного комплекса // Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 31. – С. 41 – 46.
12. Brovko D.V., Andreev B.N., Khvorost V.V. Determination of reliability and justification of object parameters on the surface of mines taking into account change-over to the lighter enclosing structures // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – No. 7(12). – P. 378 – 382.
13. Brovko D.V., Andreev B.N., Khvorost V.V. Prediction and ensuring the reliability of buildings elements and structures of surface complex at reconstruction // Metallurgical and Mining Industry. – 2016. –N.9. – P. 54 – 57.
14. Brovko D.V., Khvorost V.V. Providing safety for mine surface objects by upgrading of the reliability level / [Електронний ресурс] // Computer Science, Information Technology, Automation. – 2018. – Режим доступа до ресурсу: http://csita.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/10_6.pdf
15. Солодянкин А.В., Машурка С.В., Дудка И.В. К вопросу об эффективности повторного использования выработок в сложных геомеханических условиях // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2015. – № 2 (16). – С. 99-109.
16. Шашенко А.Н., Солодянкин А.Н., Мартовицкий А.В. Управление устойчивостью протяженных выработок глубоких шахт. – Днепропетровск: «ЛизуновПресс», 2012. – 384 с.
17. Шашенко А.Н., Тулуб С.Б., Сдвижкова Е.А. Некоторые задачи статистической геомеханики. – Киев, Изд-во «Пульсары», 2002. – 302 с.
18. Шашенко А.Н., Солодянкин А.В., Смирнов А.В. Пучение пород почвы в выработках угольных шахт. – Днепропетровск: ООО «ЛизуновПресс», 2015. – 256 с.

Рукопис подано до редакції 29.10.2019

УДК 622.013: [622.271.33: 622.12]

С.О. ЖУКОВ, д-р техн. наук, проф., С.О. ЛУЦЕНКО, канд. техн. наук, доц.
Криворізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО КОЕФІЦІЄНТУ РОЗКРИВУ

Мета. Удосконалити науково-методичну базу в області проектування і планування відкритих гірничих робіт шляхом розробки нових і коригування існуючих методів визначення граничних коефіцієнтів розкриття і границь відкритих гірничих робіт, виходячи з умови конкурентоспроможності товарної залізородної продукції проектного кар'єру на світовому ринку.

Методика. В основу визначення граничного коефіцієнта розкриття покладена умова, що ціна виробленої товарної продукції проектного підприємства не повинна перевищувати ціну цієї ж товарної продукції на світовому ринку. Реалізація цієї умови досягається аналітичним шляхом. При цьому враховується вплив норми прибутку на кінцеву глибину проектного кар'єру.

Результати. Розроблено новий метод визначення граничного коефіцієнта розкриття, що забезпечує конкурентоспроможність залізородного концентрату на світовому ринку. Визначено значення граничних коефіцієнтів розкриття для Першотравневого кар'єру Північного ГЗК в залежності від ситуації на ціну на залізовмісну товарну продукцію, які забезпечують конкурентоспроможність товарної залізородної продукції на внутрішньому і на світовому ринку. На прикладі кар'єрів, які відображають характерні особливості розробки крутоспадних родовищ України, продемонстровано вплив поточних коефіцієнтів розкриття діючих кар'єрів на граничний коефіцієнт розкриття, який служить головним критерієм при визначенні меж відкритих гірничих робіт для проектованих кар'єрів.

Наукова новизна. Встановлено, що при збереженні рентабельності підприємства на одному рівні при збільшенні коефіцієнта розкриття ціна продукції повинна зростати. При постійному коефіцієнті розкриття збільшення рентабельності можливо тільки зі збільшенням ціни продукції. Таким чином, зі збільшенням коефіцієнта розкриття і зі збільшенням рентабельності підприємства буде зростати ціна продукції підприємства, що проектується.

Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані проектними організаціями і гірничодобувними підприємствами при визначенні перспективних контурів кар'єрів.