12. MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b3. [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу: https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf
13. ENC28J60 Data Sheet Microchip 1b3. [Електронний ресурс]. – 2004. – Режим доступу: <http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39662a.pdf>
14. CP2102/9 Data Sheet Silicon Labs. [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: <https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/CP2102-9.pdf>
15. Datasheet MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491/MAX1487 Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers. [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf>

Рукопис подано до редакції 08.04.2021

УДК 622.765

А.Ю. КРИВЕНКО, канд. техн. наук, ст. викл., Т.А. ОЛІЙНИК, д-р техн. наук., проф.
Криворізький національний університет
Т.А. КРИВЕНКО, викл., Гірничий фаховий коледж КНУ

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАСОПЕРЕНОСУ ПРИ ЗНЕШЛАМЛЕНІ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СУСПЕНЗІЇ

Мета. Дослідження питань гідравлічного збагачення залізорудної сировини в радіальних згущувачах типу МД9, а також розв'язок їх методами математичного моделювання.

Методи дослідження. Використання методів дослідження, таких як: теорії ймовірності, теорії інформації й по-доби, математичного моделювання, загальноприйнятих законів гідравліки й гідродинаміки.

Наукова новизна. Дослідження потоку пульпи з живильного пристрою апарата, дозволяє одержати залежності швидкості руху потоку пульпи й вмісту твердого від параметрів пристрою подачі вихідного живлення. Отримані залежності дозволяють у значній мірі зменшити негативний вплив затопленого струменя на гідравлічне збагачення залізорудної сировини. Застосовуючи відомі закони гідродинаміки, була побудована математична модель гідравлічного поділу залізорудної сировини на виході з пристрою живлення апарата, відповідно до якої при виборі структури моделі використовуються теоретичні передумови. Розрахунковими формулами отримана залежність швидкості переміщення часток твердої фази потоку живлення пульпи від конструктивних особливостей радіального згущувача. Представлені залежності дозволяють варіювати необхідними параметрами процесу з урахуванням конструктивних особливостей апарата й пристрою подачі живлення, з метою одержання згущеного продукту заданої якості.

Практична значимість. Удосконалення технології збагачення залізних руд за рахунок підвищення ефективності гравітаційного збагачення в радіальних згущувачах типу МД9, у розробці нового способу формування вихідного живлення апарата.

Результати. Проведене математичне моделювання шляхом застосування теоретичної моделі гравітаційного гідравлічного поділу залізорудної сировини в радіальному згущувачі. У результаті цього отримані рівняння, які дозволили суттєво скоротити число параметрів, які впливають на протікання досліджуваного процесу. Обчислювальний експеримент, за результатами моделювання процесу гідравлічного гравітаційного поділу залізорудної сировини у радіальному згущувачі типу МД9, дозволив вивчити зміну відповідних параметрів і вплив їх на процес знешламлення. Як наслідок, на практиці виникають питання про знаходження кількісних співвідношень. Для рішення цих питань необхідно проведення експериментальних досліджень на рельєсних радіальних згущувачах, що функціонують, з метою збору матеріалу для оцінки величин параметрів, які входять у математичні моделі.

Ключові слова: дешламатор, дешламація, МД9, радіальний згущувач.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-106-111

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. На сучасних ГЗК досягти якісних показників сепарації рудної й породної складових при збагаченні руд неможливо без якісної підготовки дрібнених продуктів до магнітного збагачення. Для створення оптимальної умови для магнітного збагачення руди на ГЗК використовується дешламація рудної суспензії. Аналіз роботи знешламлюючих апаратів показав, що ефективність процесу поділу часток пульпи визначається параметрами, які залежать від властивостей матеріалу що поділяється, властивостей розділового середовища, конструкції й принципу дії застосовуваного апарату.

Підвищення якості магнетитових концентратів гірничо-збагачувальних комбінатів забезпечує їх значну конкурентоспроможність на внутрішньому й на зовнішньому ринках. Досягти це

можна за рахунок підвищення розділових характеристик процесу дешламації на різних етапах процесу збагачення руди.

Процес збагачення знешламлюючих апаратів ініціюється потоком вихідного живлення. Спадний потік вихідного живлення у прийомній ємності апарата обмежує приріст якісних показників пісків через збіг двох векторів. Вектора руху часток твердої фази й вектора гравітаційної складової, який спрямований у низ. Таке формування вихідного живлення визначає неповний винос дрібних породних часток з нижньої частини апарата.

Аналіз досліджень і публікацій. Рішення проблеми підвищення якості збагачуваного продукту при знешламленні, в основному було зв'язано, зі зміною конструктивних особливостей самого збагачувального апарата, зміни температури пульпи, її щільності. Увага гідравлічним процесам усередині самого чана апарата, масопереносу рідин, сепараційним процесам приділялося недостатньо [1-3].

Постановка задачі. Сепараційні характеристики дешламатора перебувають у прямої залежності від масопереносу часток твердої фази у прийомній ємності апарата: конструктивні особливості, швидкість, напрямок вихідного живильного потоку, глибина розвантаження, швидкості висхідних потоків усередині чана апарата [4,5]. Отже, завданням досліджень є вивчення динаміки масопереносу часток твердої фази з урахуванням впливу зазначених факторів.

Одним з можливих шляхів дослідження поведінки часток в знешламлюючому апараті є математичне моделювання, застосовуючи яке можна буде вивчити поведінку частки в живильному потоці й самого живильного потоку в цілому на виході із пристрою подачі живлення, а також досліджувати особливості протікання операції знешламлення в широкому інформаційному діапазоні [6]. Такі дослідження дають можливість знайти оптимальні умови її проведення. Крім того, математична модель може бути включена як складений елемент в алгоритм керування процесом знешламлення.

Виклад матеріалу та результати. Ефективність процесу знешламлення підвищується при більш тривалій взаємодії часток вихідної сировини із двофазним середовищем у прийомній ємності апарата [7,8]. Зміна просторової орієнтації потоку живлення приводить до зміни траєкторії руху часток твердої фази [9,10]. Це обумовлює можливість виносу породних часток у злив, при цьому мінімізуючи можливість їх влучення в зону згущеного продукту, тим самим збільшуючи якість концентрату.

Після виходу потоку суспензії із горизонтального живильного пристрою, відбувається її рух до периферії згущувача. Струмінь суспензії вносить у навколишній простір чана апарата потік твердої фази. Відбувається поширення твердої фази та додання її компонентам певного прискорення. Потік живлення розбивається о навколишнє двофазне середовище й утворюється затоплений струмінь. Затоплений струмінь, що утворюється, поширюється по чану апарата. Він захоплює при цьому набагато більшу площу, ніж струмінь живлення при стандартноприйнятій подачі – вертикальній зі спадним живленням [4]. Таким чином, час знаходження часток у зоні поділу апарата буде більше у порівнянні зі спадною подачею вихідного живлення.

Горизонтальна подача вихідного живлення дозволяє:

максимально використовувати простір знешламлюючого апарату - збільшити площу осадження твердої фази суспензії;

змінити траєкторію руху часток залізородної пульпи для максимальної їхньої взаємодії з висхідними потоками пульпи усередині апарата. Це дозволить збільшити можливості відмиву тонких та породних часток.

При роботі знешламлюючого апарата, у верхню ємність апарата надходить пульпа витратою Q_0 , яка під впливом гідравлічного стовпа висотою h надходить до живильного пристрою. Цей пристрій забезпечує горизонтальний вихід пульпи в апарат. Далі, у чані під впливом сил гравітації відбувається осадження твердих часток, які утворюють на дні ванни згущений продукт, що видаляється через Q_2 . Верхній шар пульпи в чані - освітлений шар (Q_1) видаляється через злив апарату.

При стаціонарному режимі операції знешламлення мають місце закони збереження. Виконується наступна рівність

$$Q_0 = Q_1 + Q_2, \quad (1)$$

де Q_0 – витрата пульпи, що надходить до апарату, $\text{м}^3/\text{з}$; Q_1 – витрата освітленого продукту, що

надходить у злив, $\text{м}^3/\text{з}$; Q_2 – витрата згущеного продукту, $\text{м}^3/\text{с}$.

Аналогічно виконується рівність за обсягом твердого продукту, що переробляється

$$c_0 \cdot Q_0 = c_1 \cdot Q_1 + c_2 \cdot Q_2, \quad (2)$$

де c_0, c_1, c_2 – зміст твердого продукту в пульпі живлення, зливі й згущеному продукті, відповідно, частки од.

Вирішуючи систему рівнянь (1) і (2) щодо витрат, знаходимо

$$Q_1 = Q_0 \frac{c_2 - c_0}{c_2 - c_1}; \quad Q_2 = Q_0 \frac{c_0 - c_1}{c_2 - c_1}. \quad (3)$$

Під впливом гідравлічного стовпа висотою h пульпа виходить із живильного пристрою з деяким прискоренням. Скористаємося рівнянням Бернуллі для нестисливої рідини

$$g \cdot h = (1 + \xi) \frac{v_0^2}{2}, \quad (4)$$

де h – висота стовпа пульпи, м; g – прискорення вільного падіння, $\text{м}/\text{с}^2$; v_0 – швидкість пульпи на виході із пристрою живлення, $\text{м}/\text{с}^2$; ξ – коефіцієнт втрат.

З рівняння (4) знаходимо

$$v_0 = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \xi}}. \quad (5)$$

Формула (5) визначає об'ємна витрати пульпи на вході в апарат

$$Q_0 = 2\pi \cdot R \cdot d_0 \cdot v_0, \quad (6)$$

де R – радіус напрямних пристрою живлення, м; d_0 – відстань між напрямними пристрою живлення, м.

Тоді, враховуючи (5), формула (6) має вигляд

$$Q_0 = 2\pi \cdot R \cdot d \cdot \sqrt{\frac{2gh}{1 + \xi}}. \quad (7)$$

Витрата зливу розраховується по формулі

$$Q_1 = \pi(R_0^2 - r_0^2)v_1, \quad (8)$$

де R_0 – радіус ванни апарата, м; r_0 – радіус труби зануреної у ванну апарата, по якій подається пульпа, м; v_1 – швидкість зливу, що проходить через поперечний переріз ванни апарата, $\text{м}/\text{с}$.

Знаходимо витрату згущеного продукту по формулі

$$Q_2 = \pi \cdot R_1^2 \cdot v_2, \quad (9)$$

де v_2 – швидкість згущеного продукту, що виходить із апарат, $\text{м}/\text{сек}$; R_1 – радіус отвору, м.

Підставляючи формули (7), (8) і (9) в (3), знаходимо

$$v_1 = \frac{2R \cdot d_0}{R_0^2 - r_0^2} \sqrt{\frac{2gh}{1 + \xi}} \cdot \frac{c_2 - c_0}{c_2 - c_1}, \quad (10)$$

$$v_2 = \frac{2R \cdot d_0}{R_1^2} \sqrt{\frac{2gh}{1 + \xi}} \cdot \frac{c_0 - c_1}{c_2 - c_1}. \quad (11)$$

Формули (10) і (11) дозволяють визначити залежності швидкостей як від конструктивних параметрів дешламатора, так і від вимог, що задаються до самої операції дешламації. Швидкість осадження твердих часток, що надходять у ванну дешламатора, пов'язана з величинами швидкостей (10) і (11).

Диференціальне рівняння, що описує процес осадження твердих часток, які надходять у ванну дешламатора, у векторній формі має вигляд

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} + \vec{F}_{Ap} + \vec{F}_c, \quad (12)$$

де $\vec{v}$ – вектор швидкості частки, $\text{м}/\text{с}$; m – маса частки, кг; g – прискорення вільного падіння, $\text{м}/\text{с}^2$; $\vec{F}_{Ap}$ – сила Архімеда, Н; $\vec{F}_c$ – сила опору, Н.

Диференціальне рівняння (12) у проєкціях на вертикальну вісь, спрямовану вниз, можна записати в наступному виді

$$m \frac{dv_y}{dt} = mg - F_{Ap} - F_c. \quad (13)$$

При цьому повинна виконуватися початкова умова

$$v_y(t=0) = -v_l. \quad (14)$$

Проекцію сили Архімеда можна записати у вигляді

$$F_{Ap} = \Delta \cdot V_T g, \quad (15)$$

де Δ – щільність рідини, у яку занурена частка, кг/м^3 ; V_T – об'єм частки, м^3 .

Враховуючи, що

$$m = \delta \cdot V_T, \quad (16)$$

де δ – щільність частки, кг/м^3 .

Формулу (15) представимо у вигляді

$$F_{Ap} = m \frac{\Delta}{\delta} g. \quad (17)$$

Проекція сили опору може бути записана як пропорційна проекції швидкості, тобто підкоряється закону Стокса

$$F_c = k(v_y + v_l), \quad (18)$$

де $k = 3 \cdot \pi \cdot \mu \cdot d$; μ – динамічна в'язкість, $\text{Па}\cdot\text{с}$; d – діаметр частки, м .

Гідравлічна крупність частки буде записана у вигляді

$$\theta = \frac{1}{18} \frac{(\delta - \Delta) \cdot g \cdot d^2}{\mu}. \quad (19)$$

Враховуючи формули (17), (18) і (19), рівняння (14) запишеться у вигляді

$$\frac{dv_y}{dt} = \left(1 - \frac{\Delta}{\delta}\right)g - \left(1 - \frac{\Delta}{\delta}\right)\frac{g}{\theta}(v_y + v_l). \quad (20)$$

Для дослідження результатів треба привести рівнянні (20) до безрозмірного виду

$$\frac{d\hat{v}_y}{d\tau} = 1 - \hat{v}_y - \hat{v}_l, \quad (21)$$

де $\hat{v}_y = \frac{v_y}{\theta}$, $\hat{v}_l = \frac{v_l}{\theta}$, $\tau = \frac{t}{\Delta t}$; $\Delta t = \theta / g \cdot \left(1 - \frac{\Delta}{\delta}\right)$ – гідравлічна одиниця часу, с .

При цьому початкова умова (14) набуває вид

$$\hat{v}_y(\tau=0) = -\hat{v}_l. \quad (22)$$

Розв'язок рівняння (21) має вигляд $\frac{d\hat{v}_y}{1 - \hat{v}_y - \hat{v}_l} = d\tau$, звідси

$$-\ln(1 - \hat{v}_y - \hat{v}_l) = \tau + c, \quad (23)$$

де c – довільна постійна.

Якщо $c=0$.

Тоді розв'язок рівняння (23) має вид

$$\hat{v}_y = 1 - \hat{v}_l - e^{-\tau}. \quad (24)$$

Частка буде підніматися доти, поки її швидкість не стане рівною нулю. Час підйому частки знаходиться: $1 - \hat{v}_l - e^{-\tau} = 0$, тобто

$$\tau_0 = -\ln(1 - \hat{v}_l). \quad (25)$$

Вирішуємо задачу Коши

$$\begin{cases} \frac{d\hat{y}}{d\tau} = 1 - \hat{v}_l - e^{-\tau}, \\ \hat{y}(\tau=0) = 0 \end{cases} \quad (26)$$

де $\hat{y} = \frac{y}{\Delta l}$, $\Delta l = \theta \cdot \Delta t$ – гідравлічна одиниця довжини, м .

Інтегруючи рівняння (26) знаходимо

$$\hat{y} = (1 - \hat{v}_1) \cdot \tau + e^{-\tau} - 1. \quad (27)$$

Час підйому частки обмежене глибиною занурення живильного пристрою h_0 у ванну апарата. Для знаходження часу досягнення часткою поверхні, вирішуємо рівняння

$$1 - e^{-\tau} - (1 - \hat{v}_1) \cdot \tau = \hat{h}_0, \quad (28)$$

де $\hat{h}_0 = h_0 / \Delta l$.

Рівняння (28) є нелінійним і допускає тільки чисельний розв'язок. Частка зможе осідати тоді, коли буде виконана умова

$$\tau_0 \leq \tau_1, \quad (29)$$

де τ_1 – розв'язок рівняння (28).

Таким чином, умова (29) дозволяє виділити частки, які будуть осаджуватися у ванні знешламлювача, якщо вони перебувають вище пристрою подачі вихідного живлення. Можна обчислити час досягнення дна ванни дешламатора. Якщо відомий час підйому частки, обумовлений формулою (25), то висота її підйому за цей час h' знаходиться згідно (27), тоді

$$\hat{h}' = 1 - e^{-\tau_0} - (1 - \hat{v}_1) \cdot \tau_0. \quad (30)$$

де $\hat{h}' = h' / \Delta l$.

Час осадження частки з висоти $h' + h_1$

$$\hat{v}_1 \cdot \tau - \pi \cdot \ln ch \left(\frac{\tau}{\sqrt{\pi}} \right) = \hat{h}' + \hat{h}_1. \quad (31)$$

Тоді загальний час осадження частки знаходимо по формулі

$$\tau = \tau_0 + \tau', \quad (32)$$

де τ' – розв'язок рівняння (31), або в натуральних одиницях виміру буде мати такий вигляд $t = (\tau_0 + \tau') \cdot \Delta t$.

Частки, що попадають у потік пульпи нижче горизонтального живильного пристрою, захоплюються потоком униз. Швидкість осадження цих часток можна визначити розв'язком задачі Коши

$$\frac{d\hat{v}_y}{d\tau} = 1 - \hat{v}_y + \hat{v}_2, \quad (33)$$

$$\hat{v}_y = \hat{v}_2. \quad (34)$$

Цей розв'язок має вигляд

$$\hat{v}_y = 1 + \hat{v}_2 - e^{-\tau}. \quad (35)$$

Час осадження частки, що попадає в потік пульпи нижче горизонтального живильного пристрою, перебуває шляхом розв'язку завдання Коши

$$\frac{d\hat{y}}{d\tau} = 1 + \hat{v}_2 - e^{-\tau}, \quad (36)$$

$$\hat{y}(\tau = 0) = 0. \quad (37)$$

Розв'язок задачі Коші (36), (37) має вигляд

$$\hat{y} = (1 + \hat{v}_2) \cdot \tau + e^{-\tau}. \quad (38)$$

Знаходимо час осадження частки

$$(1 + \hat{v}_2) \cdot \tau + e^{-\tau} = \hat{h}_1. \quad (39)$$

Рівняння (39) є нелінійним і допускає тільки чисельний розв'язок.

Розрахунки швидкості часток рудної маси розміром $-0,071 \pm 0$ мм при щільності $2,6 - 4,2$ г/см³, згідно з рівняннями (10, 11, 19) показує, що значення швидкості частки взаємозалежна з геометричними параметрами часток, а також їх щільністю. Динаміка зміни швидкості частки, стосовно до магнетитової руди, має параболічну залежність щільності від геометричних параметрів.

Висновки. Стосовно до збагачуваної руди, при відомих значеннях параметрів знешламлення, які характеризуються обсягом подачі пульпи живлення, типом апарата, швидкістю висхідних потоків, представляється можливим прогнозувати поділ компонентів твердої фази пуль-

пи живлення й показників знешламлення в цілому, виходячи із гранулометричного складу рудної маси, а також стадії технологічного процесу. Отже, режим вихідного живлення апарата повинен забезпечувати максимальне відділення часток, що містять корисний компонент, від породних часток.

Список літератури

1. Козин В. З. Экспериментальное моделирование и оптимизация процессов обогащения полезных ископаемых / В. З. Козин. – М. : Недра, 1984. – 112 с.
2. Барский Л. А. Системный анализ в обогащении полезных ископаемых / Л. А. Барский, В. З. Козин. – М. : Недра, 1978. – 486 с.
3. Шохин В. Н. Гравитационные методы обогащения / В. Н. Шохин, А. Г. Лопатин. – М. : Недра, 1980. – 400 с.
4. Тихонов О. Н. Введение в динамику массопереноса процессов обогатительной технологии / О. Н. Тихонов. – Л.: Недра, 1973. – 240 с.
5. Барский М. Д. Гравитационная классификация зернистых материалов / М. Д. Барский, В. И. Ревнивцев. – М.: Недра, 1974. – 232 с.
6. Остапенко П. Е. Обогащение железных руд / П. Е. Остапенко. – М.: Недра, 1977. – 272 с.
7. Остапенко П. Е. Теория и практика обогащения железных руд / П. Е. Остапенко. – М.: Недра. 1985. – 270 с. МГТУ – 2000. – С. 1–6.
8. Рубинштейн Ю. Б. Математические методы в обогащении полезных ископаемых / Ю. Б. Рубинштейн, Л. А. Волков. – М.: Недра, 1987. – 296 с.
9. Лященко П. В. Гравитационные методы обогащения / П. В. Лященко. – Гостотехиздат, 1940. – 359 с.
10. Деркач В. Г. Специальные методы обогащения полезных ископаемых / В. Г. Деркач. – М.: Недра, 1966. – 338 с.

Рукопис подано до редакції 06.04.2021

UDC 622.73:519.216.3

D.V. SHVETS^{*}, Senior Lecturer
Kryvyi Rih National University

THEORETICAL-PROBABILITY APPROACH TO ANALYSE THE IRON ORE GRINDING PROCESS

Purpose. To estimate the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables.

Research methods. Getting real-time information on the stochastic properties of the initial iron ore materials using the operation monitoring of the iron ore characteristics at the primary grinding.

Scientific novelty. Using a theoretical-probability approach to assess the properties of the primary iron ore grinding output variables based on information on the stochastic properties of the initial iron ore materials.

Practical value. The theoretical-probability approach to assess the stochastic properties of the output variables of the primary grinding iron ore materials allows for better control over the processing of iron ore raw materials at the concentrating factories, reducing the variability of the grinding parameters, improving the quality of iron ore concentrate and competitiveness in the global market.

Results. The formulas on the numerical characteristics of the output variables of the primary grinding characterize the average values and variance of the average values depending on the stochastic properties of iron ore at the input of the primary grinding process—iron content and hardness. The expressions on the probabilities of the output variables hitting within the specified intervals are provided. In modeling, the theoretical-probability approach enables to evaluate the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables—drain density of the classifier at the primary grinding and classification and iron content of an ore at the primary magnetic separation by linking them with the stochastic content of iron in iron ore and its hardness at the input of the primary grinding process. The research results define and facilitate management task of the primary grinding process in view of stochasticity of its variables.

Key words: iron ore, theoretical-probability approach, grinding.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-111-117

The problem and its connection with scientific and practical tasks. Iron ore mining and processing rank very high in the economy and industry of Ukraine. About 20% of the world's iron ore resources are on the territory of Ukraine and the annual production of iron ore materials in Kryvbas surpasses 60 million tons [1].

The key reason that affects the quality of the concentrate outputs at the concentrating factories is the stochasticity of the iron ore properties supplied to the primary grinding. Among the significant properties of iron ore can be defined hardness and iron content. The wide variations in the properties of iron ore at the primary grinding affect the subsequent stages of ore processing and the quality of the concentrate. Therefore, the stability of the concentrate quality is required, which is principal in the heat of competition.

Thus scientific research and practical implementation in this scope are especially relevant in the current conditions of the concentrating factories.

Analysis of the recent research. Chemical analysis methods and operational control tools based on nuclear physics [2-6], magnetometric [7-10] and ultrasonic methods [11, 12] are currently used for monitoring the properties of iron ore at the concentrating factories. The results of chemical analysis mostly characterize the already passed processing of raw materials and do not provide operational control over the current characteristics of iron ore. The operational methods for monitoring the properties of iron ore allow to receive timely information on the iron content of an ore and its hardness, and to increase the information on grinding process.

Setting the task. Estimating the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables based on information on the stochastic properties of the original iron ore through operational control of the iron ore properties offers a possible solution to the problem. Hence a theoretical- probability approach to estimate the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables, which is aimed at increasing the efficiency of the control over the processing of iron ore products at the concentrating factories, would be highly beneficial.

Research material and results. To find the general case of the law of distribution functions for two random variables, we primary consider the functional transformation of two random variables (X_1, X_2) into a set of two random variables (Y_1, Y_2) which is given by the functions

$$\begin{aligned} Y_1 &= Y_1(X_1, X_2) \\ Y_2 &= Y_2(X_1, X_2) \end{aligned} \quad (1)$$

Note an inverse transformation

$$\begin{cases} X_1 = X_1(Y_1, Y_2) \\ X_2 = X_2(Y_1, Y_2) \end{cases} \quad (2)$$

Let us consider the case when transformations (1) and (2) are one-to-one, and the functions (1) and (2) are differentiable [13]. The problem is to find the differential distribution function $g(y_1, y_2)$ of a set of random variables (Y_1, Y_2) , if the differential distribution function $f(x_1, x_2)$ of a set of random variables (X_1, X_2) is known. According to the expectation of transformations (1) and (2), each point $Q(X_1, X_2)$ of an elementary area Δs matches one point $W(Y_1, Y_2)$ of the corresponding elementary area $\Delta \sigma$. Then, it follows that $\{(X_1, X_2) \in \Delta s\}$ and $\{(Y_1, Y_2) \in \Delta \sigma\}$ are identical and their probabilities are equal, that is

$$P\{(X_1, X_2) \in \Delta s\} = P\{(Y_1, Y_2) \in \Delta \sigma\}. \quad (3)$$

Defining the distribution function, for a set of two random variables with respect to (3) the following equality holds [14]

$$g(y_1, y_2) = \lim_{\Delta \sigma \rightarrow W} \frac{P\{(Y_1, Y_2) \in \Delta \sigma\}}{\Delta \sigma} = \lim_{\substack{\Delta s \rightarrow Q \\ (\Delta \sigma \rightarrow W)}} \frac{P\{(X_1, X_2) \in \Delta s\}}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta \sigma} = f(x_1, x_2) \lim_{\Delta \sigma \rightarrow W} \frac{\Delta s}{\Delta \sigma},$$

where $x_1 = x_1(y_1, y_2)$, $x_2 = x_2(y_1, y_2)$.

From mathematical analysis [13]

$$\lim_{\Delta \sigma \rightarrow W} \frac{\Delta s}{\Delta \sigma} = \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| = |J|, \quad (4)$$

where $J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix}$ is the Jacobian of the transformation (2) at a point W .

then, according to (4), the following formula holds

$$g(y_1, y_2) = f(x_1, x_2) \cdot |J|. \quad (5)$$

Consider the function of two variables

$$Y = \varphi(X_1, X_2). \quad (6)$$

Let $f(x_1, x_2)$ be a differential function of random variables and their distributions (X_1, X_2) . We introduce Y_1 equals X_1 , then

$$\begin{cases} y = \varphi(x_1, x_2) \\ y_1 = x_1 \end{cases}. \quad (7)$$

Suppose the inverse transformation is known

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = \psi(y, y_1) \end{cases}. \quad (8)$$

Suppose that the transformations (7) and (8) are one-to-one, and the functions are differentiable. Then, the formula (5) determines the distribution function $g(y, y_1)$ of random variables (Y, Y_1) . The Jacobian of the transformation (4) is given by

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{\partial \psi(y, y_1)}{\partial y}. \quad (9)$$

Therefore, according to (5),

$$g(y, y_1) = f(y_1, \psi(y, y_1)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, y_1)}{\partial y} \right|. \quad (10)$$

Since $y_1 = x_1$, according to (10)

$$g(y, x_1) = f(x_1, \psi(y, x_1)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, x_1)}{\partial y} \right|. \quad (11)$$

To find the distribution function of the random variable Y , we integrate (11) on the argument x_1 in infinite limits [15]

$$g_1(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \psi(y, x_1)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, x_1)}{\partial y} \right| dx_1. \quad (12)$$

If the random variables X_1 and X_2 are independent, then the distribution function of two random variables is equal to the product of the distribution functions of individual random variables included in the set, that is

$$f(x_1, x_2) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2). \quad (13)$$

According to (13), the formula (12) is

$$g_1(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \cdot f_2(\psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi. \quad (14)$$

The formulas (14) and (12) imply the numerical characteristics of a random variable Y . Then, the mathematical expectation Y is defined as

$$M[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot g_1(y) dy. \quad (15)$$

Consider (12) and (14), then the formula (15) is written as

$$M[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} y \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi \right] dy, \quad (16)$$

$$M[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} y \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \cdot f_2(\psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi \right] dy. \quad (17)$$

In turn, the variance is

$$D[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - M[Y])^2 g_1(y) dy, \quad (18)$$

or considering (12) and (14)

$$D[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - M[Y])^2 \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi \right] dy, \quad (19)$$

$$D[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - M[Y])^2 \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \cdot f_2(\psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi \right] dy. \quad (20)$$

The standard deviations of the output variable are defined as the square roots of the variances (19) and (20).

The formulas (12) and (14) calculate the probability for hitting a random variable Y in a given interval $(\underline{y}, \bar{y})$

$$P(\underline{y} < Y < \bar{y}) = \int_{\underline{y}}^{\bar{y}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi dy, \quad (21)$$

$$P(\underline{y} < Y < \bar{y}) = \int_{\underline{y}}^{\bar{y}} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \cdot f_2(\psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi dy. \quad (22)$$

The iron content of an ore and its hardness K are random variables that the distribution function characterizes as

$$f(\alpha, K). \quad (23)$$

The structural analysis of the primary grinding process as a "black box" allowed in the static case to set a mathematical model of the primary grinding process in multiplicative form

$$\rho_c = \rho_{c0} \cdot \alpha^{m_\alpha} \cdot K^{m_K} \cdot Q_p^{m_{Q_p}} \cdot B_M^{m_{B_M}} \cdot B_K^{m_{B_K}} \cdot \varepsilon_1, \quad (24)$$

$$\beta_{mn} = \beta_{mn0} \cdot \alpha^{n_\alpha} \cdot K^{n_K} \cdot Q_p^{n_{Q_p}} \cdot B_M^{n_{B_M}} \cdot B_K^{n_{B_K}} \cdot \varepsilon_2, \quad (25)$$

where ρ_c is the drain density of the classifier at the primary grinding and classification, kg / m³, α is the iron content of an ore, %, K is the hardness of an ore, Q_p is the iron ore consumption in the mill, t/h, B_M is the water consumption in the mill, m³ / h, B_K is the water consumption in the classifier, m³/h, β_{mn} is the iron content of an ore at the primary magnetic separation, %, $m_\alpha, m_K, m_{Q_p}, m_{B_M}, m_{B_K}$ are the elasticity parameters of the input variables on the drain density of the classifier, $n_\alpha, n_K, n_{Q_p}, n_{B_M}, n_{B_K}$ are the elasticity parameters of the input variables on the iron content of an ore, ρ_{c0}, β_{mn0} are the parameters of the primary grinding process on the drain density of the classifier and classification, and iron content of an ore at the primary magnetic separation; $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ are the uncontrolled disturbances.

According to the formulas (24) and (25) the primary iron ore grinding output variables are the iron content of an ore, the hardness of an ore, iron ore consumption, water consumption in the mill, and water consumption in the classifier. In this case, the iron content of an ore and iron ore hardness are disturbing variables, while the iron ore consumption, water consumption in the mill and water consumption in the classifier are control variables. The output controlled variables are the drain densi-

ty of the classifier at the primary grinding and classification, and iron content of an ore at the primary magnetic separation.

Statistical material based on the results of the primary grinding process identifies the parameters of the models (24) and (25) by minimizing the corresponding functional.

Considering the formulas (24), (25), and the fact that the iron content of an ore and its hardness are random variables, we conclude that the output variables—the drain density of the classifier at the primary grinding and classification, and iron content of an ore—are also random variables.

Finding the distribution functions of the output variables (24) and (25), we can represent

$$\rho_c = U_\rho \alpha^{m_\alpha} K^{m_K}, \quad (26)$$

$$\beta_{nn} = U_\beta \alpha^{n_\alpha} K^{n_K}, \quad (27)$$

where $U_\rho = \rho_{c0} Q_p^{m_{Qp}} B_M^{m_{B_M}} B_K^{m_{B_K}}$, $U_\beta = \beta_{nn0} Q_p^{n_{Qp}} B_M^{n_{B_M}} B_K^{n_{B_K}}$.

Then, for the drain density of the classifier at the primary grinding and classification with respect to (23) and (26), the distribution function is

$$g_\rho(\rho_c) = \frac{1}{m_K U_\rho} \int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\rho_c}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}} \right] \left(\frac{\rho_c}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{m_\alpha}}. \quad (28)$$

For the iron content of an ore at the primary magnetic separation with respect to (23) and (27) the distribution function is

$$g_\beta(\beta_{nn}) = \frac{1}{n_K U_\beta} \int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\beta_{nn}}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}} \right] \left(\frac{\beta_{nn}}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{n_\alpha}}. \quad (29)$$

Considering the formula (16), the mathematical expectations of the drain density of the classifier at the primary grinding and classification and iron content of an ore at the primary magnetic separation with respect to (28) and (29) are written as

$$M[\rho_c] = \frac{1}{m_K U_\rho} \int_0^\infty \eta \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{m_\alpha}} \right] d\eta, \quad (30)$$

$$M[\beta_{nn}] = \frac{1}{n_K U_\beta} \int_0^\infty \eta \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{n_\alpha}} \right] d\eta. \quad (31)$$

Similarly, according to (19), the variance of the drain density of the classifier at the primary grinding and classification and iron content of an ore at the primary magnetic separation with respect to (27) and (28) is written as

$$D[\rho_c] = \frac{1}{m_K U_\rho} \int_0^\infty (\eta - M[\rho_c])^2 \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{m_\alpha}} \right] d\eta, \quad (32)$$

$$D[\beta_{nn}] = \frac{1}{n_K U_\beta} \int_0^\infty (\eta - M[\beta_{nn}])^2 \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{n_\alpha}} \right] d\eta. \quad (33)$$

The standard deviations of the output variables are defined as the square roots of the variances (32) and (33).

Note that formulas (28) and (29) allow to calculate the probabilities for hitting the random output variables into a given interval.

Next, the probability for the drain density of the classifier at the primary grinding and classification within the specified limits $(\underline{\rho_c}, \overline{\rho_c})$ is given by

$$P(\underline{\rho_c} < \rho_c < \overline{\rho_c}) = \frac{1}{m_k U_\rho} \int_{\underline{\rho_c}}^{\overline{\rho_c}} \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_k}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_k}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{m_\alpha}} \right] d\eta. \quad (34)$$

The probability for iron content in the product at the primary magnetic separation within the specified limits $(\underline{\beta_{nn}}, \overline{\beta_{nn}})$ is given by

$$P(\underline{\beta_{nn}} < \beta_{nn} < \overline{\beta_{nn}}) = \frac{1}{n_k U_\beta} \int_{\underline{\beta_{nn}}}^{\overline{\beta_{nn}}} \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_k}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_k}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{n_\alpha}} \right] d\eta. \quad (35)$$

Thus, the formulas (30), ..., (33) result in the numerical data on the primary iron ore grinding output variables which characterize their average values (30), (31) and variance with respect to the average values (32), (33) depending on the stochastic properties of iron ore at the input of the primary grinding process—iron content and hardness. In turn, the formulas (34) and (35) define the probabilities for the output variables hitting into the given intervals.

To sum up, since the dynamics model of the primary grinding process is considered with delays, the obtained formulas account on the dynamics set the delayed output variables offset with respect to the input variables.

Conclusions and directions for further research. In modeling, the theoretical-probability approach enabled to estimate the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables—drain density of the classifier at the primary grinding and classification, and iron content of an ore at the primary magnetic separation by linking them with the stochastic iron content of an ore and its hardness at the input of the primary grinding process.

The results can be available to represent and solve the management task of the primary grinding process in view of stochasticity of its variables in the coming years.

Reference

1. Азарян А. А. Разработка комплексной системы для повышения качественных показателей железной руды / А. А. Азарян, В. Ю. Зубкевич, Д. В. Швець // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 47. – С. 68–75. – DOI: 10.31721/2306-5451-2018-1-47-68-76.
2. Азарян А. А. Гамма-излучение как источник информации для контроля содержания железа в железорудном сырье / А. А. Азарян, Д. В. Швець // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2020. – Вип. 50. – С. 153–159. – DOI: 10.31721/2306-5451-2020-1-50-153-159
3. Using the intensity of absorbed gamma radiation to control the content of iron in ore / A. Azaryan, A. Gritsenko, A. Trachuk, V. Serebrenikov, D. Shvets // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 3, issue 5 (99). – P. 29–35. – DOI: 10.15587/1729-4061.2019.170341.
4. Azaryan A. Complex automation system of iron ore preparation for beneficiation / A. Azaryan, A. Pikilnyak, D. Shvets // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – Issue 8. – P. 64–66.
5. Azaryan A. Research of influence single crystal thickness NaJ (TL) on the intensity of the integrated flux of scattered gamma radiation / A. Azaryan // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – № 2. – P. 43–46.
6. Development of the method to operatively control quality of iron ore raw materials at open and underground extraction / A. Azaryan, A. Gritsenko, A. Trachuk, D. Shvets // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 5, issue 5 (95). – P. 13–19. – DOI: 10.15587/1729-4061.2018.144003.
7. Азарян А. А. Контроль содержания магнитного железа в пульповых продуктах рудообогатительной фабрики / А. А. Азарян, В. Г. Кучер, Ю. Е. Цыбулевский, Д. В. Швець // International Academy Journal «Web of Scholar». – 2017. – № 1(10). – С. 9–12.
8. Азарян А. А. Разработка измерительного канала для оперативного контроля содержания железа магнитного во взрывных скважинах / А. А. Азарян, А. А. Трачук, А. Н. Гриценко, Д. В. Швець // Центрально український науковий вісник. Технічні науки. – 2019. – № 32. – С. 138–145.
9. Швець Д. В. Розробка системи стабілізації масової долі заліза магнітного у зливі класификатора та дослідження можливості автоматизації процесу подрібнення залізної руди та підготовки її до збагачення / Д. В. Швець // Качество минерального сырья: сб. науч. тр. – Кривой Рог, 2014. – С. 252–264.
10. Азарян А. А. Перспективы построения систем автоматического регулирования процесса магнитной сепарации на базе погружных анализаторов содержания магнитного железа / А. А. Азарян, В. Г. Кучер, Д. В. Швець // Качество минерального сырья: сб. науч. тр. – Кривой Рог, 2017. – С. 214–228.
11. Investigation of the effect of characteristics of gas containing suspensions on the parameters of the process of ultrasonic wave propagation / Morkun V., Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6, Issue 5 (90). P. 49–58. DOI: <https://org/10.15587/1729-4061.2017.118943>

12. Поркуян О. В., Сотникова Т. Г. Комбинированный метод определения относительного содержания магнетита в твердой фазе железорудной пульпы / Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ". № 12. Харьков. НТУ "ХПИ". 2010. С.29-36.

13. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т.1 / Пред. и прим. А.А. Флоринского. – 8-е изд. – М. ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 864с.

14. Зайцев Є.П. Теорія ймовірностей і математична статистика. / Вид. Алерта, 2013. – 440с.

15. Дрогомирецька Х. Т. Теорія ймовірностей та математична статистика/ Х. Т. Дрогомирецька, О. М. Рибицька, О. З. Слюсарчук, Н. В. Пабіривська, Л. В. Гошко, О. В. Веселовська, Д. В. Білонога. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 396 с.

Рукопис подано до редакції 08.04.2021

УДК 681.518

М.В. КІЯНОВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф., Н.М. КІЯНОВСЬКА, канд. пед. наук, доц.
Криворізький національний університет

ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ФУНКЦІЙ ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СТАНІВ ОБ'ЄКТІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Тривалий досвід забезпечення працездатності обладнання полягає у використанні в програмах його технічного обслуговування та ремонтного відновлення працездатності (ТОіР) ймовірнісних моделей надійності, що загальмувало на тривалий час активне впровадження методів, технологій та засобів діагностичного забезпечення формування регламентів ТОіР, врахування причин розвитку деградаційних процесів, їх фізичної природи, та видів дефектів обладнання (і тим самим забезпечити їх адекватність). Встановлено, що у більшості випадків існуючі моделі, що пропонуються для сучасних систем технічної діагностики передбачають громіздкі алгоритми та складні системи технічної діагностики.

Мета. Розробка та уніфікація діагностичних моделей, в яких перехідна функція повинна утворити одномірну ознаку технічного стану інваріантно до природи деградаційних процесів.

Методи дослідження передбачають аналіз частотного складу енергетичного спектра коливальних процесів, що генеруються деталями і вузлами механізму в процесі їх продуктивного використання для отримання діагностичної інформації про поточний стан обладнання.

Наукова новизна викладеного матеріалу полягає у тому, що у статті виконано систематизацію і глибокий аналіз всіх відомих у сучасній науці діагностичних моделей, методів та технологій моніторингу працездатності обладнання, ідентифікації його дефектів, прогнозування динаміки зміни технічного стану обладнання з часом. Розглянуто особливості уніфікованої багатопараметричної перехідної функції, що забезпечує інваріантність перетворення діагностичного сигналу в одномірний інтегральний показник технічного стану на підставі оцінки коливального збудження машини від дії дефекту.

Практичне значення проведеного дослідження полягає у знаходженні доказів перспективності діагностичних моделей з однопараметричним (одномірним) інтегральним вихідним параметром технічного стану в програмах діагностичного забезпечення програм ТОіР, які забезпечують розпізнавання і ідентифікацію дефектів на підставі встановленої залежності між появою і зростанням дефекту обладнання та рівнем і темпом зміни спектральної щільності і-ї дільниці енергетичного спектра діагностичного сигналу.

Результати. Забезпечення повного обсягу діагностичної інформації для впровадження адаптивного керування надійністю обладнання «за станом».

Ключові слова: моделі діагностики, визначення технічного стану, перехідні функції, режим реального часу, промислове обладнання, технічна діагностика.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-117-124

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Визначення методів оцінки працездатності у реальному часі з метою вибору найбільш інформативних та промислово придатних для діагностичного моніторингу моделей діагностики, експрес дослідженню процесів спрацювання обладнання, при умові безрозбірної ідентифікації у режимі реального часу його технічного стану і без виводу з експлуатації, що створить умови адекватності у визначенні регламентів та змісту технічного обслуговування та ремонту (ТОіР).

Ефективність досліджень полягає у впровадженні маловитратних стратегій обслуговування обладнання «за станом», що насамперед пов'язане з створенням інформаційної і методичної бази систем моніторингу, необхідної для аналізу вихідних стаціонарних функціональних пара-