пи живлення й показників знешламлення в цілому, виходячи із гранулометричного складу рудної маси, а також стадії технологічного процесу. Отже, режим вихідного живлення апарата повинен забезпечувати максимальне відділення часток, що містять корисний компонент, від породних часток.

Список літератури

1. Козин В. З. Экспериментальное моделирование и оптимизация процессов обогащения полезных ископаемых / В. З. Козин. – М. : Недра, 1984. – 112 с.
2. Барский Л. А. Системный анализ в обогащении полезных ископаемых / Л. А. Барский, В. З. Козин. – М. : Недра, 1978. – 486 с.
3. Шохин В. Н. Гравитационные методы обогащения / В. Н. Шохин, А. Г. Лопатин. – М. : Недра, 1980. – 400 с.
4. Тихонов О. Н. Введение в динамику массопереноса процессов обогатительной технологии / О. Н. Тихонов. – Л.: Недра, 1973. – 240 с.
5. Барский М. Д. Гравитационная классификация зернистых материалов / М. Д. Барский, В. И. Ревнивцев. – М.: Недра, 1974. – 232 с.
6. Остапенко П. Е. Обогащение железных руд / П. Е. Остапенко. – М.: Недра, 1977. – 272 с.
7. Остапенко П. Е. Теория и практика обогащения железных руд / П. Е. Остапенко. – М.: Недра. 1985. – 270 с. МГТУ – 2000. – С. 1–6.
8. Рубинштейн Ю. Б. Математические методы в обогащении полезных ископаемых / Ю. Б. Рубинштейн, Л. А. Волков. – М.: Недра, 1987. – 296 с.
9. Лященко П. В. Гравитационные методы обогащения / П. В. Лященко. – Гостотехиздат, 1940. – 359 с.
10. Деркач В. Г. Специальные методы обогащения полезных ископаемых / В. Г. Деркач. – М.: Недра, 1966. – 338 с.

Рукопис подано до редакції 06.04.2021

UDC 622.73:519.216.3

D.V. SHVETS^{*}, Senior Lecturer
Kryvyi Rih National University

THEORETICAL-PROBABILITY APPROACH TO ANALYSE THE IRON ORE GRINDING PROCESS

Purpose. To estimate the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables.

Research methods. Getting real-time information on the stochastic properties of the initial iron ore materials using the operation monitoring of the iron ore characteristics at the primary grinding.

Scientific novelty. Using a theoretical-probability approach to assess the properties of the primary iron ore grinding output variables based on information on the stochastic properties of the initial iron ore materials.

Practical value. The theoretical-probability approach to assess the stochastic properties of the output variables of the primary grinding iron ore materials allows for better control over the processing of iron ore raw materials at the concentrating factories, reducing the variability of the grinding parameters, improving the quality of iron ore concentrate and competitiveness in the global market.

Results. The formulas on the numerical characteristics of the output variables of the primary grinding characterize the average values and variance of the average values depending on the stochastic properties of iron ore at the input of the primary grinding process—iron content and hardness. The expressions on the probabilities of the output variables hitting within the specified intervals are provided. In modeling, the theoretical-probability approach enables to evaluate the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables—drain density of the classifier at the primary grinding and classification and iron content of an ore at the primary magnetic separation by linking them with the stochastic content of iron in iron ore and its hardness at the input of the primary grinding process. The research results define and facilitate management task of the primary grinding process in view of stochasticity of its variables.

Key words: iron ore, theoretical-probability approach, grinding.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-111-117

The problem and its connection with scientific and practical tasks. Iron ore mining and processing rank very high in the economy and industry of Ukraine. About 20% of the world's iron ore resources are on the territory of Ukraine and the annual production of iron ore materials in Kryvbas surpasses 60 million tons [1].

The key reason that affects the quality of the concentrate outputs at the concentrating factories is the stochasticity of the iron ore properties supplied to the primary grinding. Among the significant properties of iron ore can be defined hardness and iron content. The wide variations in the properties of iron ore at the primary grinding affect the subsequent stages of ore processing and the quality of the concentrate. Therefore, the stability of the concentrate quality is required, which is principal in the heat of competition.

Thus scientific research and practical implementation in this scope are especially relevant in the current conditions of the concentrating factories.

Analysis of the recent research. Chemical analysis methods and operational control tools based on nuclear physics [2-6], magnetometric [7-10] and ultrasonic methods [11, 12] are currently used for monitoring the properties of iron ore at the concentrating factories. The results of chemical analysis mostly characterize the already passed processing of raw materials and do not provide operational control over the current characteristics of iron ore. The operational methods for monitoring the properties of iron ore allow to receive timely information on the iron content of an ore and its hardness, and to increase the information on grinding process.

Setting the task. Estimating the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables based on information on the stochastic properties of the original iron ore through operational control of the iron ore properties offers a possible solution to the problem. Hence a theoretical- probability approach to estimate the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables, which is aimed at increasing the efficiency of the control over the processing of iron ore products at the concentrating factories, would be highly beneficial.

Research material and results. To find the general case of the law of distribution functions for two random variables, we primary consider the functional transformation of two random variables (X_1, X_2) into a set of two random variables (Y_1, Y_2) which is given by the functions

$$\begin{aligned} Y_1 &= Y_1(X_1, X_2) \\ Y_2 &= Y_2(X_1, X_2) \end{aligned} \quad (1)$$

Note an inverse transformation

$$\begin{cases} X_1 = X_1(Y_1, Y_2) \\ X_2 = X_2(Y_1, Y_2) \end{cases} \quad (2)$$

Let us consider the case when transformations (1) and (2) are one-to-one, and the functions (1) and (2) are differentiable [13]. The problem is to find the differential distribution function $g(y_1, y_2)$ of a set of random variables (Y_1, Y_2) , if the differential distribution function $f(x_1, x_2)$ of a set of random variables (X_1, X_2) is known. According to the expectation of transformations (1) and (2), each point $Q(X_1, X_2)$ of an elementary area Δs matches one point $W(Y_1, Y_2)$ of the corresponding elementary area $\Delta \sigma$. Then, it follows that $\{(X_1, X_2) \in \Delta s\}$ and $\{(Y_1, Y_2) \in \Delta \sigma\}$ are identical and their probabilities are equal, that is

$$P\{(X_1, X_2) \in \Delta s\} = P\{(Y_1, Y_2) \in \Delta \sigma\}. \quad (3)$$

Defining the distribution function, for a set of two random variables with respect to (3) the following equality holds [14]

$$g(y_1, y_2) = \lim_{\Delta \sigma \rightarrow W} \frac{P\{(Y_1, Y_2) \in \Delta \sigma\}}{\Delta \sigma} = \lim_{\substack{\Delta s \rightarrow Q \\ (\Delta \sigma \rightarrow W)}} \frac{P\{(X_1, X_2) \in \Delta s\}}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta \sigma} = f(x_1, x_2) \lim_{\Delta \sigma \rightarrow W} \frac{\Delta s}{\Delta \sigma},$$

where $x_1 = x_1(y_1, y_2)$, $x_2 = x_2(y_1, y_2)$.

From mathematical analysis [13]

$$\lim_{\Delta \sigma \rightarrow W} \frac{\Delta s}{\Delta \sigma} = \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| = |J|, \quad (4)$$

where $J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix}$ is the Jacobian of the transformation (2) at a point W .

then, according to (4), the following formula holds

$$g(y_1, y_2) = f(x_1, x_2) \cdot |J|. \quad (5)$$

Consider the function of two variables

$$Y = \varphi(X_1, X_2). \quad (6)$$

Let $f(x_1, x_2)$ be a differential function of random variables and their distributions (X_1, X_2) . We introduce Y_1 equals X_1 , then

$$\begin{cases} y = \varphi(x_1, x_2) \\ y_1 = x_1 \end{cases}. \quad (7)$$

Suppose the inverse transformation is known

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = \psi(y, y_1) \end{cases}. \quad (8)$$

Suppose that the transformations (7) and (8) are one-to-one, and the functions are differentiable. Then, the formula (5) determines the distribution function $g(y, y_1)$ of random variables (Y, Y_1) . The Jacobian of the transformation (4) is given by

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{\partial \psi(y, y_1)}{\partial y}. \quad (9)$$

Therefore, according to (5),

$$g(y, y_1) = f(y_1, \psi(y, y_1)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, y_1)}{\partial y} \right|. \quad (10)$$

Since $y_1 = x_1$, according to (10)

$$g(y, x_1) = f(x_1, \psi(y, x_1)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, x_1)}{\partial y} \right|. \quad (11)$$

To find the distribution function of the random variable Y , we integrate (11) on the argument x_1 in infinite limits [15]

$$g_1(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \psi(y, x_1)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, x_1)}{\partial y} \right| dx_1. \quad (12)$$

If the random variables X_1 and X_2 are independent, then the distribution function of two random variables is equal to the product of the distribution functions of individual random variables included in the set, that is

$$f(x_1, x_2) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2). \quad (13)$$

According to (13), the formula (12) is

$$g_1(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \cdot f_2(\psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi. \quad (14)$$

The formulas (14) and (12) imply the numerical characteristics of a random variable Y . Then, the mathematical expectation Y is defined as

$$M[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot g_1(y) dy. \quad (15)$$

Consider (12) and (14), then the formula (15) is written as

$$M[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} y \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi \right] dy, \quad (16)$$

$$M[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} y \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \cdot f_2(\psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi \right] dy. \quad (17)$$

In turn, the variance is

$$D[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - M[Y])^2 g_1(y) dy, \quad (18)$$

or considering (12) and (14)

$$D[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - M[Y])^2 \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi \right] dy, \quad (19)$$

$$D[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - M[Y])^2 \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \cdot f_2(\psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi \right] dy. \quad (20)$$

The standard deviations of the output variable are defined as the square roots of the variances (19) and (20).

The formulas (12) and (14) calculate the probability for hitting a random variable Y in a given interval $(\underline{y}, \bar{y})$

$$P(\underline{y} < Y < \bar{y}) = \int_{\underline{y}}^{\bar{y}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi dy, \quad (21)$$

$$P(\underline{y} < Y < \bar{y}) = \int_{\underline{y}}^{\bar{y}} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) \cdot f_2(\psi(y, \xi)) \cdot \left| \frac{\partial \psi(y, \xi)}{\partial y} \right| d\xi dy. \quad (22)$$

The iron content of an ore and its hardness K are random variables that the distribution function characterizes as

$$f(\alpha, K). \quad (23)$$

The structural analysis of the primary grinding process as a "black box" allowed in the static case to set a mathematical model of the primary grinding process in multiplicative form

$$\rho_c = \rho_{c0} \cdot \alpha^{m_\alpha} \cdot K^{m_K} \cdot Q_p^{m_{Q_p}} \cdot B_M^{m_{B_M}} \cdot B_K^{m_{B_K}} \cdot \varepsilon_1, \quad (24)$$

$$\beta_{nn} = \beta_{nn0} \cdot \alpha^{n_\alpha} \cdot K^{n_K} \cdot Q_p^{n_{Q_p}} \cdot B_M^{n_{B_M}} \cdot B_K^{n_{B_K}} \cdot \varepsilon_2, \quad (25)$$

where ρ_c is the drain density of the classifier at the primary grinding and classification, kg / m³, α is the iron content of an ore, %, K is the hardness of an ore, Q_p is the iron ore consumption in the mill, t/h, B_M is the water consumption in the mill, m³ / h, B_K is the water consumption in the classifier, m³/h, β_{nn} is the iron content of an ore at the primary magnetic separation, %, $m_\alpha, m_K, m_{Q_p}, m_{B_M}, m_{B_K}$ are the elasticity parameters of the input variables on the drain density of the classifier, $n_\alpha, n_K, n_{Q_p}, n_{B_M}, n_{B_K}$ are the elasticity parameters of the input variables on the iron content of an ore, ρ_{c0}, β_{nn0} are the parameters of the primary grinding process on the drain density of the classifier and classification, and iron content of an ore at the primary magnetic separation; $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ are the uncontrolled disturbances.

According to the formulas (24) and (25) the primary iron ore grinding output variables are the iron content of an ore, the hardness of an ore, iron ore consumption, water consumption in the mill, and water consumption in the classifier. In this case, the iron content of an ore and iron ore hardness are disturbing variables, while the iron ore consumption, water consumption in the mill and water consumption in the classifier are control variables. The output controlled variables are the drain densi-

ty of the classifier at the primary grinding and classification, and iron content of an ore at the primary magnetic separation.

Statistical material based on the results of the primary grinding process identifies the parameters of the models (24) and (25) by minimizing the corresponding functional.

Considering the formulas (24), (25), and the fact that the iron content of an ore and its hardness are random variables, we conclude that the output variables—the drain density of the classifier at the primary grinding and classification, and iron content of an ore—are also random variables.

Finding the distribution functions of the output variables (24) and (25), we can represent

$$\rho_c = U_\rho \alpha^{m_\alpha} K^{m_K}, \quad (26)$$

$$\beta_{nn} = U_\beta \alpha^{n_\alpha} K^{n_K}, \quad (27)$$

where $U_\rho = \rho_{c0} Q_p^{m_{Qp}} B_M^{m_{B_M}} B_K^{m_{B_K}}$, $U_\beta = \beta_{nn0} Q_p^{n_{Qp}} B_M^{n_{B_M}} B_K^{n_{B_K}}$.

Then, for the drain density of the classifier at the primary grinding and classification with respect to (23) and (26), the distribution function is

$$g_\rho(\rho_c) = \frac{1}{m_K U_\rho} \int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\rho_c}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}} \right] \left(\frac{\rho_c}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{m_\alpha}}. \quad (28)$$

For the iron content of an ore at the primary magnetic separation with respect to (23) and (27) the distribution function is

$$g_\beta(\beta_{nn}) = \frac{1}{n_K U_\beta} \int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\beta_{nn}}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}} \right] \left(\frac{\beta_{nn}}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{n_\alpha}}. \quad (29)$$

Considering the formula (16), the mathematical expectations of the drain density of the classifier at the primary grinding and classification and iron content of an ore at the primary magnetic separation with respect to (28) and (29) are written as

$$M[\rho_c] = \frac{1}{m_K U_\rho} \int_0^\infty \eta \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{m_\alpha}} \right] d\eta, \quad (30)$$

$$M[\beta_{nn}] = \frac{1}{n_K U_\beta} \int_0^\infty \eta \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{n_\alpha}} \right] d\eta. \quad (31)$$

Similarly, according to (19), the variance of the drain density of the classifier at the primary grinding and classification and iron content of an ore at the primary magnetic separation with respect to (27) and (28) is written as

$$D[\rho_c] = \frac{1}{m_K U_\rho} \int_0^\infty (\eta - M[\rho_c])^2 \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{m_\alpha}} \right] d\eta, \quad (32)$$

$$D[\beta_{nn}] = \frac{1}{n_K U_\beta} \int_0^\infty (\eta - M[\beta_{nn}])^2 \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_K}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{n_\alpha}} \right] d\eta. \quad (33)$$

The standard deviations of the output variables are defined as the square roots of the variances (32) and (33).

Note that formulas (28) and (29) allow to calculate the probabilities for hitting the random output variables into a given interval.

Next, the probability for the drain density of the classifier at the primary grinding and classification within the specified limits $(\underline{\rho_c}, \overline{\rho_c})$ is given by

$$P(\underline{\rho_c} < \rho_c < \overline{\rho_c}) = \frac{1}{m_k U_\rho} \int_{\underline{\rho_c}}^{\overline{\rho_c}} \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_k}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\rho \alpha^{m_\alpha}} \right)^{\frac{1}{m_k}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{m_\alpha}} \right] d\eta. \quad (34)$$

The probability for iron content in the product at the primary magnetic separation within the specified limits $(\underline{\beta_{nn}}, \overline{\beta_{nn}})$ is given by

$$P(\underline{\beta_{nn}} < \beta_{nn} < \overline{\beta_{nn}}) = \frac{1}{n_k U_\beta} \int_{\underline{\beta_{nn}}}^{\overline{\beta_{nn}}} \left[\int_0^\infty f \left[\alpha, \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_k}} \right] \left(\frac{\eta}{U_\beta \alpha^{n_\alpha}} \right)^{\frac{1}{n_k}-1} \frac{d\alpha}{\alpha^{n_\alpha}} \right] d\eta. \quad (35)$$

Thus, the formulas (30), ..., (33) result in the numerical data on the primary iron ore grinding output variables which characterize their average values (30), (31) and variance with respect to the average values (32), (33) depending on the stochastic properties of iron ore at the input of the primary grinding process—iron content and hardness. In turn, the formulas (34) and (35) define the probabilities for the output variables hitting into the given intervals.

To sum up, since the dynamics model of the primary grinding process is considered with delays, the obtained formulas account on the dynamics set the delayed output variables offset with respect to the input variables.

Conclusions and directions for further research. In modeling, the theoretical-probability approach enabled to estimate the stochastic properties of the primary iron ore grinding output variables—drain density of the classifier at the primary grinding and classification, and iron content of an ore at the primary magnetic separation by linking them with the stochastic iron content of an ore and its hardness at the input of the primary grinding process.

The results can be available to represent and solve the management task of the primary grinding process in view of stochasticity of its variables in the coming years.

Reference

1. Азарян А. А. Разработка комплексной системы для повышения качественных показателей железной руды / А. А. Азарян, В. Ю. Зубкевич, Д. В. Швець // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 47. – С. 68–75. – DOI: 10.31721/2306-5451-2018-1-47-68-76.
2. Азарян А. А. Гамма-излучение как источник информации для контроля содержания железа в железорудном сырье / А. А. Азарян, Д. В. Швець // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2020. – Вип. 50. – С. 153–159. – DOI: 10.31721/2306-5451-2020-1-50-153-159
3. Using the intensity of absorbed gamma radiation to control the content of iron in ore / A. Azaryan, A. Gritsenko, A. Trachuk, V. Serebrenikov, D. Shvets // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 3, issue 5 (99). – P. 29–35. – DOI: 10.15587/1729-4061.2019.170341.
4. Azaryan A. Complex automation system of iron ore preparation for beneficiation / A. Azaryan, A. Pikilnyak, D. Shvets // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – Issue 8. – P. 64–66.
5. Azaryan A. Research of influence single crystal thickness NaJ (TL) on the intensity of the integrated flux of scattered gamma radiation / A. Azaryan // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – № 2. – P. 43–46.
6. Development of the method to operatively control quality of iron ore raw materials at open and underground extraction / A. Azaryan, A. Gritsenko, A. Trachuk, D. Shvets // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 5, issue 5 (95). – P. 13–19. – DOI: 10.15587/1729-4061.2018.144003.
7. Азарян А. А. Контроль содержания магнитного железа в пульповых продуктах рудообогатительной фабрики / А. А. Азарян, В. Г. Кучер, Ю. Е. Цыбулевский, Д. В. Швець // International Academy Journal «Web of Scholar». – 2017. – № 1(10). – С. 9–12.
8. Азарян А. А. Разработка измерительного канала для оперативного контроля содержания железа магнитного во взрывных скважинах / А. А. Азарян, А. А. Трачук, А. Н. Гриценко, Д. В. Швець // Центрально український науковий вісник. Технічні науки. – 2019. – № 32. – С. 138–145.
9. Швець Д. В. Розробка системи стабілізації масової долі заліза магнітного у зливні класификатора та дослідження можливості автоматизації процесу подрібнення залізної руди та підготовки її до збагачення / Д. В. Швець // Качество минерального сырья: сб. науч. тр. – Кривой Рог, 2014. – С. 252–264.
10. Азарян А. А. Перспективы построения систем автоматического регулирования процесса магнитной сепарации на базе погружных анализаторов содержания магнитного железа / А. А. Азарян, В. Г. Кучер, Д. В. Швець // Качество минерального сырья: сб. науч. тр. – Кривой Рог, 2017. – С. 214–228.
11. Investigation of the effect of characteristics of gas containing suspensions on the parameters of the process of ultrasonic wave propagation / Morkun V., Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6, Issue 5 (90). P. 49–58. DOI: <https://org/10.15587/1729-4061.2017.118943>

12. Поркуян О. В., Сотникова Т. Г. Комбинированный метод определения относительного содержания магнетита в твердой фазе железорудной пульпы / Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ". № 12. Харьков. НТУ "ХПИ". 2010. С.29-36.

13. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т.1 / Пред. и прим. А.А. Флоринского. – 8-е изд. – М. ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 864с.

14. Зайцев Є.П. Теорія ймовірностей і математична статистика. / Вид. Алерта, 2013. – 440с.

15. Дрогомирецька Х. Т. Теорія ймовірностей та математична статистика/ Х. Т. Дрогомирецька, О. М. Рибицька, О. З. Слюсарчук, Н. В. Паби́рівська, Л. В. Гошко, О. В. Веселовська, Д. В. Білонога. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 396 с.

Рукопис подано до редакції 08.04.2021

УДК 681.518

М.В. КІЯНОВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф., Н.М. КІЯНОВСЬКА, канд. пед. наук, доц.
Криворізький національний університет

ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ФУНКЦІЙ ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СТАНІВ ОБ'ЄКТІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Тривалий досвід забезпечення працездатності обладнання полягає у використанні в програмах його технічного обслуговування та ремонтного відновлення працездатності (ТОіР) ймовірнісних моделей надійності, що загальмувало на тривалий час активне впровадження методів, технологій та засобів діагностичного забезпечення формування регламентів ТОіР, врахування причин розвитку деградаційних процесів, їх фізичної природи, та видів дефектів обладнання (і тим самим забезпечити їх адекватність). Встановлено, що у більшості випадків існуючі моделі, що пропонуються для сучасних систем технічної діагностики передбачають громіздкі алгоритми та складні системи технічної діагностики.

Мета. Розробка та уніфікація діагностичних моделей, в яких перехідна функція повинна утворити одномірну ознаку технічного стану інваріантно до природи деградаційних процесів.

Методи дослідження передбачають аналіз частотного складу енергетичного спектра коливальних процесів, що генеруються деталями і вузлами механізму в процесі їх продуктивного використання для отримання діагностичної інформації про поточний стан обладнання.

Наукова новизна викладеного матеріалу полягає у тому, що у статті виконано систематизацію і глибокий аналіз всіх відомих у сучасній науці діагностичних моделей, методів та технологій моніторингу працездатності обладнання, ідентифікації його дефектів, прогнозування динаміки зміни технічного стану обладнання з часом. Розглянуто особливості уніфікованої багатопараметричної перехідної функції, що забезпечує інваріантність перетворення діагностичного сигналу в одномірний інтегральний показник технічного стану на підставі оцінки коливального збудження машини від дії дефекту.

Практичне значення проведеного дослідження полягає у знаходженні доказів перспективності діагностичних моделей з однопараметричним (одномірним) інтегральним вихідним параметром технічного стану в програмах діагностичного забезпечення програм ТОіР, які забезпечують розпізнавання і ідентифікацію дефектів на підставі встановленої залежності між появою і зростанням дефекту обладнання та рівнем і темпом зміни спектральної щільності і-ї дільниці енергетичного спектра діагностичного сигналу.

Результати. Забезпечення повного обсягу діагностичної інформації для впровадження адаптивного керування надійністю обладнання «за станом».

Ключові слова: моделі діагностики, визначення технічного стану, перехідні функції, режим реального часу, промислове обладнання, технічна діагностика.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-117-124

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Визначення методів оцінки працездатності у реальному часі з метою вибору найбільш інформативних та промислово придатних для діагностичного моніторингу моделей діагностики, експрес дослідженню процесів спрацювання обладнання, при умові безрозбірної ідентифікації у режимі реального часу його технічного стану і без виводу з експлуатації, що створить умови адекватності у визначенні регламентів та змісту технічного обслуговування та ремонту (ТОіР).

Ефективність досліджень полягає у впровадженні маловитратних стратегій обслуговування обладнання «за станом», що насамперед пов'язане з створенням інформаційної і методичної бази систем моніторингу, необхідної для аналізу вихідних стаціонарних функціональних пара-

метрів і динамічних реакцій машини на робочий процес, з метою визначення її технічного стану в мінімальному прикметникову просторі.

Досягнення мети можливо при використанні обґрунтовано точних передавальних функцій моделей діагностики інваріантних до конструкції об'єкта експлуатації, природи деградаційного процесу, виду дефекту. Метод діагностичного моніторингу повинен стати зручним тим, що об'єкт діагностики в цьому випадку має одномірний простір діагностичних ознак, а сам діагностичний параметр X інтегрально виражає вплив на технічний стан обладнання багатьох його дефектів і несправностей.

Аналіз досліджень і публікацій. При вирішенні задач забезпечення надійності і управління технічним станом промислового обладнання у режимі реального часу, завжди актуальним є формалізація процесів втрати працездатності та відновлення ресурсу. Вибір методів оцінки працездатності обладнання для вирішення задач системи моніторингу технічного стану розглянуто у дослідженнях [1, 5], де в першу чергу обґрунтовано потребу у розробці моделей надійності, що будуються на фізичній природі, динаміці деградаційних процесів, які дозволяють прогнозувати зміни стану обладнання, сприяють зменшенню експлуатаційних витрат на його утримання у ході виробничого використання.

Для цієї ситуації доцільно пропонується відома множина методів вирішення [1,5,6] кожної локальної задачі і, скориставшись результатами досліджень [5], є можливість вибрати метод оцінки працездатності об'єкта. В названих методах використовують різні діагностичні моделі (ДМ) (табл.1).

Таблиця 1

Класифікація діагностичних моделей, що пропонуються для сучасних систем технічної діагностики

Вид діагностичної моделі (ДМ)	Графічна ілюстрація структури діагностичної моделі (ДМ)
1. Одноканальна (ДМ)
2. Багатоканальна, багатопараметрична з некорельованими діагностичними сигналами
3. Багатоканальна, багатопараметрична з корельованими діагностичними сигналами
4. Багатоканальна, багатопараметрична з технологіями «чорного ящика»
5. Багатоканальна, багатопараметрична з множиною перехідних функцій, що корелюють вихідний сигнал
6. Багатоканальна, багатопараметрична з одномірною перехідною функцією, що корелює вихідний сигнал

Застосування названих діагностичних моделей технічно і організаційно складно, потребує високі затрати, через потребу розробки складних, багатопараметричних (через множину методів, що використовуються) систем технічної діагностики для кожного оригінального елемента технічної системи (обладнання) та відповідних деградаційних процесів їх спрацювання.

Постановка задачі. Розробка та уніфікація діагностичних моделей, в яких перехідна функція $h_{ji}(t)$ повинна утворити одномірну ознаку технічного стану (діагностична модель № 6) інваріантно до природи деградаційних процесів, що дозволить використання узагальнюючого параметра технічного стану, інваріантного до конструкції обладнання, деградаційних процесів, що забезпечить розпізнавання технічних станів механізмів обладнання у реальному часі для формування гнучких регламентів обслуговування, об'єм і зміст яких адекватний технічному стану механізму.

Викладення матеріалу та результати. Вимоги до ролі, призначення, специфіки перетворень діагностичного сигналу у діагностичній моделі. Згідно з аналізом всіх відомих в сучасній науці методів вирішення поставлених задач [1,6] в світовій практиці серед засобів і методів контролю технічного стану машинних агрегатів найбільш ефективними є метод контролю порушень передавальних функцій механізмів під дією дефектів виготовлення, монтажу та експлуатації, що розвиваються у часі. Передавальні функції визначаються характером перехідних процесів у структурі механізмів, що здійснюються в ході їх виробничого використання.

Для досягнення мети досліджень, тобто створення промислово придатних технічних систем діагностики, отримання діагностичної інформації, достатньої для впровадження маловитратних стратегій обслуговування обладнання «за станом», насамперед потрібно створення інформаційної і методичної бази систем моніторингу, необхідної для аналізу вихідних стаціонарних функціональних параметрів і динамічних реакцій машини на робочий процес, з метою визначення її технічного стану в мінімальному прикметниковому просторі.

Це можливо при використанні обґрунтовано точних передавальних функцій моделей діагностики інваріантних до конструкцію об'єкта експлуатації, природи деградаційного процесу, виду дефекту. Метод діагностичного моніторингу повинен стати зручним тим, що об'єкт діагностики в цьому випадку має одномірний простір діагностичних ознак, а сам діагностичний параметр X інтегрально виражає вплив на технічний стан обладнання багатьох його дефектів і несправностей, що відповідає діагностичній моделі №6.

У ході продуктивного використання технологічних машин, тобто в умовах їх справного функціонування, загальна перехідна функція їх механізмів знаходиться в межах допусків, але зазнає все більших флуктуацій за рахунок зміни і розузгодження передавальних функцій елементів механізмів, що не контролюються. В умовах експлуатації збурюючі впливи і динамічні характеристики механізму є параметрами, що не спостерігаються.

Швидкість втрати працездатності обладнання промислових виробництв обумовлена інтенсивністю процесів $g(1.....n)$, що спричиняють накопичення пошкоджень, зношення деталей функціональних вузлів та робочих поверхонь обладнання.

Статистичне вивчення цих процесів, встановлення їх закономірностей, дозволяє отримати ймовірнісні моделі надійності і задовольняє потребу у організації ремонтно-відновлювального обслуговування на базі ймовірнісних оцінок експлуатаційних властивостей. Але це не стало достатньою умовою для мінімізації швидкості спрацювання і витрачання ресурсу обладнання при певних умовах його експлуатації. Досягнення цієї мети можливо лише при розкритті фізичних закономірностей процесів зносу та пошкодження обладнання. У цьому випадку швидкість витрачання ресурсу U при будь якій природі деградаційних процесів і відповідно [5]

$$\gamma = \frac{\partial U}{\partial t} = f(Z_1, Z_2, \dots, Z_n),$$

де Z – параметри, які характеризують вплив конструктивно-технологічних, монтажних, налагоджувальних дефектів, деградаційних процесів та умов експлуатації.

Всі машини структурно-подібних груп є комплексом різномірних елементів, сполучених в механічні, гідравлічні, пневматичні, електричні, газодинамічні і комбіновані системи. Кожна машина функціонує і взаємодіє із зовнішнім середовищем, породжує безліч фізичних і хімічних процесів, які характеризуються вихідними параметрами. Вихідні параметри можна розділити на робочі (функціональні) і супутні (динамічні, шуми, стук, вібрації, коливання,

люфти і ін.). Вихідні параметри істотно залежать від стану структурних елементів і характеру їх взаємодії. З іншого боку вихідні параметри тісно корельовані з макроструктурою, станами енергетичного навантаження елементів машини і тому служать в ролі непрямих ознак для визначення її технічного стану без розбирання. Вибір вихідних параметрів і включення їх в групу діагностичних, виконується на основі їх відповідності достовірності, інформативності і інших критеріїв.

У процесі функціонування механізмів технологічного обладнання при переробці сировини енергія приводу перетворюється в роботу його виконавчих робочих органів. Всі деталі кінематичних і силових ланцюгів механізмів, через які передається і перетворюється енергія приводу знаходяться в режимі динамічної взаємодії. При цьому вважається, що в будь-якому режимі справного функціонування, взаємодія передавальних ланцюгів повинна спромогтися до динамічної рівноваги.

Для отримання інформації щодо впливу деградаційних процесів $g(1 \dots n)$, розглянемо характер протікання процесів, що приводять до зміни технічного стану обладнання (табл. 2).

Розвиток цих процесів вимагає певних енергетичних ресурсів, що обумовлює використання їх енергетичних параметрів у складі діагностичного моніторингу та умови їх інваріантності до різних конструктивних елементів технічних систем.

Таблиця 2

Перехідні процеси у поточних станах механізмів обладнання під впливом конструктивно-технологічних, монтажних, налагоджувальних дефектів, деградаційних процесів та умов експлуатації

Ланцюг механізму	Перехідний процес	Основний параметр технічного стану
Безінерційний		Статична деформація
Інерційний		Теплові деформації
Коливальний		Вібрації
Інтегруючий ідеальний		Знос
Інтегруючий інерційний		Розвиток тріщини втоми
Запізнюючий		Утворення наросту
Диференціюючий інерційний		Зміна шорсткості

При експлуатації механізмів обладнання на них діють різні види енергії (механічна, теплова, хімічна та ін.), але розвиток і активізація процесів інтенсивного спрацювання їх елементів настає коли рівень енергії перевершує деякий критичний. Основним наслідком дії різних

видів енергії є зношення поверхонь, зміна їх геометричної форми, порушення законів функціонування. Частково попередження настання критичних рівнів енергетичного навантаження і, як наслідок, попередження підйому інтенсивності спрацювання механізмів від дії механічних, теплових, хіміко-технологічних навантажень, досягається оперативним контролем функціональних параметрів: температури, тиску, вологості, складу хімічних інгредієнтів середовища, параметрів маслосистем і т.п. Сучасні регламенти процесів експлуатації не орієнтовані на контроль і попередження критичного рівня динамічного навантаження, що не запобігає інтенсивному спрацюванню механізмів.

Контроль енергетичного навантаження елементів механізмів обладнання є найбільш інформативним критерієм швидкості спрацювання їх ресурсу, і тому використання цього критерію як уніфікованого інваріантного засобу контролю процесів спрацювання

Відомо [5,6], що динамічна взаємодія елементів механізму породжує коливальні процеси (табл.2), а їх характеристики будуть корельовані з глибиною розвитку дефекту.

При цьому розвиток дефектів і деградаційних процесів впливає на параметри динамічної системи у вигляді зміни характеру взаємодії елементів, зміни функції примусової сили, передавальної функції механізму.

Збереження параметрів динамічної системи обладнання вимагає підвищення енергетичних витрат на підтримку динамічної рівноваги елементів механізму.

Енергетичні витрати на підтримку умови рівноваги істотно впливають на ККД механізму і технологічної машини загалом, і стають досить інформативним джерелом відомостей про технічний стан елементів механізму, наявність дефектів або розвиток деградаційних процесів.

Відомо [5], що динамічна взаємодія елементів механізму породжує коливальні процеси, а їх характеристики будуть корельовані з глибиною розвитку дефекту.

Під діагностичною реакцією елемента, який контролюється, мається на увазі відгук елемента виражений у виді коливального збудження, від дії $q_i(t)$. Отже об'єктивна діагностична інформація про технічний стан деталей і вузлів механізмів обладнання може бути знайдена в аналізі енергетики процесів їх взаємодії, так як в процесі перетворення енергії джерела в роботу генеруються змінні сили, які збуджують коливання окремих частин машини.

Якщо порівняти ці процеси за швидкістю зміни узагальнюючого параметру, як критерію оцінки процесів спрацювання механізмів, то найбільш інформативними у режимі реального часу є узагальнюючі параметри механізмів як коливальних систем.

З огляду на цей висновок, методи акустичної діагностики – [5, 6] є найбільш чутливі до дефектів функціонування пристроїв, забезпечуючи контроль їх технічного стану оперативно і без розбирання і багато дешевше альтернативних методів.

Метод вібродіагностичного моніторингу зручний тим, що об'єкт діагностики в цьому випадку має одномірний простір діагностичних ознак, а сам діагностичний параметр X інтегрально виражає вплив на технічний стан обладнання багатьох його дефектів і несправностей (відповідно умовам використання діагностичної моделі №6).

Діагностичний сигнал, при концепції безрозбірного контролю, є інтегрованим, тобто таким, що містить діагностичну інформацію про сукупність діагностичних реакцій елементів механізму у вигляді коливальних процесів різної природи. Під діагностичною реакцією елемента, який контролюється, мається на увазі відгук елемента виражений у вигляді коливань, що генеруються ним на вплив на нього чинників виготовлення, збирання, монтажу і експлуатації.

Отже об'єктивна діагностична інформація про технічний стан деталей і вузлів механізмів обладнання може бути знайдена в аналізі енергетики процесів їх взаємодії, так як в процесі перетворення енергії джерела в роботу генеруються змінні сили, які збуджують коливання окремих частин машини.

Для вивчення діагностичних реакцій взаємодії деталей і вузлів механізму необхідно їх описати за допомогою диференціальних (у часі) або алгебраїчних (в частотній області) рівнянь. Однак треба помітити, що реакціями, які контролюються методами безрозбірного контролю є тільки вихідні реакції кінцевих ланок, які є суперпозицією реакцій взаємодії структурних елементів механізму і можуть бути описані через інтеграл Дюамеля

$$X_j(t) = \sum_{j=1}^p x_{ji}(t) = \sum_{j=1}^p \int_0^{\infty} h_{ji}(\tau) q_i(t - \tau) d\tau,$$

де $q_i(t)$ – вплив на i -му вході; $h_{ji}(t)$ – імпульсна перехідна функція, $(t-\tau)$ – період оцінки впливу $q_i(t)$.

Реалізація такого методу апаратними засобами можлива, але вона пов'язана зі значними витратами і тому треба знаходити способи вирішення цієї задачі без збільшення експлуатаційних витрат. Для цього треба вивчити склад чинників (рівень змушуючих сил; пружно-інерційні характеристики елементів системи; дефекти виготовлення, збирання, експлуатації) і міру їх впливу на рівень динамічної реакції механізму.

У такому складі процеси спрацювання механізмів через рівень енергетичного навантаження їх деталей і динамічних реакцій взаємодії ще не вивчалися, але саме такий склад процесів спрацювання задовольняє інформаційну забезпеченість діагностичного моніторингу технічного стану.

Таким чином, динамічні реакції взаємодії елементів можна розглядати як джерело інформації про технічний стан елементом механізму. Вимірюючи параметри динамічних реакцій можна встановити залежність

$$T_i = F(R_i),$$

де T_i – параметр технічного стану; R_i – відповідна реакція взаємодії елементів механізму.

Отже ознака R посилюється або змінюється при появі або розвитку дефектів. Оскільки R – це силова характеристика елемента, який генерує коливання, а їх характеристики будуть корельовані з глибиною розвитку дефекту. Таким чином вихідні параметри діагностичної моделі повинні бути визначені через характеристики коливань, які збільшуються в зв'язку з розвитком дефекту.

На цих умовах забезпечується мінімальна сукупність статичних і динамічних параметрів, яка є інформаційною базою для формалізації методів побудови алгоритмів визначення технічного стану на основі прийнятої діагностичної моделі. У нашому випадку як початкову діагностичну модель краще прийняти модель динамічної взаємодії елементів механізму з допомогою якої працездатний або непрацездатний стан машини визначається значеннями вхідних, внутрішніх і вихідних параметрів.

Перехідна функція $h_{ji}(t)$ повинна утворити одномірну ознаку технічного стану інваріантно до природи деградаційних процесів. Найбільш перспективним методом діагностики є оцінка впливу $q_i(t)$ на рівень динамічної реакції механізму. У такому складі процеси спрацювання механізмів через рівень енергетичного навантаження їх деталей і динамічних реакцій взаємодії ще не вивчалися, але саме такий склад процесів спрацювання задовольняє інформаційну забезпеченість діагностичного моніторингу технічного стану.

Отже ознака R може бути встановлена на початку експлуатації машини і посилюється або змінюється при появі або розвитку дефектів і має циклічний характер, який є гармонізованим з основною частотою робочого процесу машини. Оскільки R – це силова характеристика елемента, який генерує коливання, то вона визначає енергетичні витрати джерела коливань, які збільшуються в зв'язку з розвитком дефекту.

Таким чином енергетичний показник коливальних збуджень у ході динамічної взаємодії елементів може стати уніфікованим, інваріантним (до виду деградаційного процесу, до виду конструкції об'єкта експлуатації) показником технічного стану, але залишається проблема ідентифікації виду дефекту, що забезпечить умову адекватності змісту ремонтного втручання для відновлення працездатності машини.

Характеристики коливань можна встановити, якщо зберегти відомі способи опису механічного об'єкта у часі або частотній області і представити механізм у вигляді динамічної системи з n мірами свободи:

$$M\ddot{x} + K\dot{x} + Cx = G,$$

де M , K , C – симетричні матриці ($n \times n$) коефіцієнтів інерції, демпфування і жорсткості, а x і G – n -мірні вектори координат і діючих сил.

При цьому передбачається, що динамічні реакції взаємодії елементів h_i що змінюються при появі дефекту g_i входять в рівняння в неявному вигляді. Цей висновок ускладнює визначення перехідної функції у контексті оцінки характеру кореляції h_i ($i = 1, 2, \dots, n$).

У такому випадку, якщо динамічну модель механічного об'єкта записати в операторному вигляді

$$X(t) = LG(t),$$

де $X(t)$ – вектор вихідних сигналів; $G(t)$ – вектор вхідних впливів і зберегти незмінними вхідні впливи, то ми будемо реєструвати зміни вихідних сигналів механізму, тобто передавальна функція механізму стає функцією двох аргументів $L[G(t)\Delta S(\omega)]$ і для оцінки технічного стану треба встановити значення аргументу і міри його впливу на оператор системи L .

Реакцію на вхідний вплив можна записати за допомогою системного оператора $X(t) = Ly(r)$. Динамічна реакція буде лінійною якщо

$$L(y_1 + y_2) = Ly_1 + Ly_2 \text{ і } L(\alpha y) = \alpha Ly.$$

У цьому випадку гармонічний вхідний сигнал, проходячи через лінійну систему, залишається незмінним за формою, і набуває лише іншої амплітуди і початкову фазу. У частотній області для лінійних систем вхідний вплив викликає реакцію на тій же частоті, а результат одночасного впливу декількох сил є суперпозицією відгуків на кожен з них. При цьому щодо енергетичних спектрів $S_x(\omega) = S_y(\omega)[H(j\omega)]^2$ передавальна функція. У разі корельованих впливів спектральна щільність потужності реакції на j -му виході має вигляд

$$Sx_j(\omega) = \sum_{k=1}^p \sum_{l=1}^p H_{jk}(\omega) H_{jl}(\omega) Sq_k q_l(\omega),$$

де $H(\omega)$ – комплексно-зв'язана функція, що може бути вивчена експериментально за допомогою спектральної щільності потужності коливань

$$S_i(\omega) = [H_i(\omega)]^2 S_{qi}(\omega),$$

де H_i – імпульсна перехідна функція елемента, що характеризує відгук елемента на i -й одиничний вплив; $S_{qi}(\omega)$ – спектр потужності i -го впливу; ω – кругова частота,

$$H_i = \frac{\omega_c^2}{1 - (\omega/\omega_c)^2 + j(\omega/\omega_c) \frac{1}{Q}},$$

де ω – частота i -го впливу (збудження); ω_c – власна частота i -го елемента $\sqrt{c/m}$; Q – добротність джерела коливань $\sqrt{cm/k}$; $Sq_k q_l$ – взаємний спектр K -го і l -го впливів.

Таким чином, кількісною мірою появи і зростання дефекту обладнання може бути рівень і темп зміни спектральної щільності i -ї ділянки енергетичного спектра діагностичного сигналу, що є передумовою вибору методу безрозбірної оцінювання технічного стану обладнання.

Складність частотного складу енергетичного спектра зумовлена складністю коливальних процесів, що генеруються деталями і вузлами механізму в процесі їх продуктивного використання. При аналізі енергетичного спектра передбачається, що зародження кожного дефекту, його розвиток виявляється у вигляді частотного компонента різної інтенсивності. Закономірність зміни інтенсивності характеризує характер і темп розвитку дефекту.

Цей метод забезпечує концепцію безрозбірної контролю з використанням інтегрованих показником технічного стану.

Висновки та напрямки подальших досліджень:

проведення дослідження і їх результати забезпечують теоретичне обґрунтування застосування і технічної реалізації спрощених алгоритмів діагностичної ідентифікації технічного стану на підставі використання перехідних функцій $h_{ji}(t)$ діагностичної моделі, які утворюють одинірну ознаку технічного стану інваріантна до природи деградаційних процесів перехідних функцій з можливістю розпізнавання дефектів;

уніфікована багатопараметрична перехідна функція забезпечує інваріантність перетворення діагностичного сигналу в одинірний інтегральний показник технічного стану на підставі оцінки коливального збудження машини від дії дефекту;

складність частотного складу енергетичного спектра зумовлена складністю коливальних процесів, що генеруються деталями і вузлами механізму в процесі їх продуктивного використання. При аналізі енергетичного спектра передбачається, що зародження кожного дефекту, його розвиток виявляється у вигляді частотного компонента різної інтенсивності. Закономірність зміни інтенсивності характеризує характер і темп розвитку дефекту;

кількісною мірою появи і зростання дефекту обладнання може бути рівень і темп зміни спектральної щільності i -ї ділянки енергетичного спектра діагностичного сигналу, що є передумовою вибору методу безрозбірної оцінювання технічного стану обладнання.

Список літератури

1. Тараканов К.В., Овчаров Л.А., Тыришкин А.Н. Аналитические методы исследования систем. - М.: Сов. Радио, 1974. - 240 с.
2. Дедков В.К., Северцев Н.А. Основные вопросы эксплуатации сложных систем. -М.: Высшая школа, 1976. - 406 с.
3. Калиткин Н.Н. Численные методы. - М.: Наука, 1978. - 512 с.
4. Надежность и долговечность машин. / Под ред. Костецкого Б.И. К.: Техника, 1975. - 273 с.
5. Генкин М.Д., Соловьева А.Г. Виброакустическая диагностика машин и механизмов. - М.: Машиностроение, 1987 -288 с.
6. Кіяновський М.В. Діагностичне забезпечення технічного обслуговування та ремонту (ТОіР) гірничо-металургійного обладнання. Навчальний посібник. Кривий ріг. Видавництво ДВНЗ КНУ «Мінерал». 2016. С. 364.
7. Ченцов Н.А. Модели экспертно-диагностической системы технического обслуживания оборудования / Н.А.Ченцов, Г.В.Сопилкин, Е.В.Ошовская, //Прогрессивные технологии и системы машиностроения “Международный сб. научных трудов” Донецк, ДонГТУ, 1995г. Вып.№2, С.73 -82.
8. Биргер И.А. Техническая диагностика -М.: Машиностроение, 1978.-240 с.
9. Вибрация в технике (Справочник): В 6 т. / под ред. В.В.Клюева. М.: Машиностроение, 1978-1981. Т.5,6: Измерение вибраций. - 481 с.
10. Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов. / Балицкий Ф.Я., Иванова М.А., Соколова А.Г., Хомяков Е.И. – М.:Машиностроение, 1984. -120 с.

Рукопис подано до редакції 06.04.2021

УДК 78.016:331.45

М. В. ДОМНІЧЕВ, О. В. НЕСТЕРЕНКО, кандидати техн.наук, доценти,
О. Ю. БЛИЗНЮКОВА, канд. техн.наук, Криворізький національний університет
Я. В. МАЛЕНКО, канд.біол.наук, Криворізький державний педагогічний університет

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

Мета. Метою даної роботи є проведення аналізу існуючих засобів і способів навчання, визначення основних небезпек та вибір моделей викладання матеріалу.

Методи дослідження. Теоретичний метод дослідження на основі обробки і інтерпретації статистики та порівняння ефективності запропонованих заходів.

Наукова новизна. Розв'язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є прикладне дослідження захисту людей від факторів вибухів.

Практична значимість. Запропоновано використання нових інструментів контролю якості освіти з метою покращення викладання прикладних дисциплін.

Результати. Вплив небезпечних факторів вибуху обумовлює різке погіршення стану здоров'я, втрату працездатності та несе загрозу життю людини. Особливо це стосується дітей і молоді.

Значну роль у зменшенні числа загиблих і поранених відіграє питання інформування населення про небезпеки боєприпасів і вибухових пристроїв. Так само, навчання різних груп населення потребує використання різних методів, способів і засобів навчання.

Використання макетів та засобів інтерактивного навчання значно підвищує ефективність засвоєння матеріалів. Використання таких методів і засобів однаково ефективно працює з будь-якою аудиторією незалежно від віку, статі та рівня освіти.

Для збільшення ефективності навчання, пропонується використовувати візуальні інструменти, які можуть налякати – фотографії та відео фрагменти наслідків вибухів. В тому числі з фотографіями і відео постраждалих з різними травмами а також загиблих. Демонстрація наслідків вибуху, призводить до збільшення уваги слухача. В свою чергу, перегляд фото і відеоматеріалів з тяжкими пораненнями є шоком для слухача. Ми вважаємо, що в стані виведення слухачів з психологічної рівноваги, ефективність навчання зростає.