ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ НА МЕХАНІЗМ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ

Мета. Встановлення залежності якості дроблення гірської маси та її знеміцнення при вибухових навантаженнях від впливу полярності середовища, що контактує з матеріалом в момент вибуху, вивчення нових можливостей використання поверхнево-активних речовин, а також дослідження даного фактору впливу на подальші процеси переробки.

Методи досліджень. Проведений аналіз теоретичних і практичних досліджень впливу середовища на результати навантажень механічного характеру на зразки різних гірських порід і матеріалів підтвердили актуальність даних досліджень, лабораторних експериментів і можливого подальшого промислового випробування задля вивчення впливу ефекту Ребіндера на дезінтеграцію міцних порід при вибухових навантаженнях.

Наукова новизна. Зроблено заділ по вивченню механізму впливу середовищ різної полярності при вибуховому навантаженні різної інтенсивності на результати руйнування. Встановлений екстремальний характер впливу поверхнево-активних речовин на якість дроблення гірських порід. Знайдені нові можливості для ефективного руйнування масиву.

Практичне значення. Проведені експерименти свідчать про те, що впровадження технічних рішень, які забезпечили б створення в момент вибуху з підвищеним вибуховим навантаженням середовища з високим вмістом води, водяної пари або аерозолі з високою концентрацією води, дозволило б зменшити питомі витрати енергії на подальше дроблення і подрібнення матеріалу на 15-25%.

Результати. Встановлено, що ефективність вибухового навантаження гірської маси залежить від полярності середовища, що контактує з матеріалом в момент вибуху. Для гідрофільних мінеральних агрегатів ефективність вибухового руйнування підвищується з ростом полярності середовища. Вплив полярності середовища на результати вибухового руйнування посилюється зі зростанням вибухового навантаження (питомої витрати вибухової речовини) і має деяке оптимальне значення, залежне від властивостей мінеральної системи. При вибуховому руйнуванні гідрофільних мінеральних систем у водному середовищі введення поверхнево-активних добавок (ПАР), які активно адсорбуються на твердій фазі, інтенсифікує процес руйнування. При перевищенні критичної концентрації міцелоутворення ефективність дії ПАР знижується. Подрібнення рудної маси, підірваної в сильнополярному середовищі, протікає з більшою швидкістю і меншим шламоутворенням, ніж маси, підірваної в неполярному середовищі.

Ключові слова: гірські породи, вибухове навантаження, ефект Ребіндера, полярність середовища, знеміцнення порід, поверхнево-активні добавки, кінетика подрібнення.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-46-51

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Для інтенсивного руйнування в гірських породах повинні бути присутніми або повинні бути заново утворені тріщини, які діють як модифікатори напруг, приводячи до зниження значення межі міцності. Додавання навантаження викликає поширення тріщин, створюючи додаткові поверхні. Відомо, що розкриття мінералів вимагає найбільших енергетичних витрат в процесі збагачення. Енергія вибуху - найдешевший вид енергії, в силу цього її максимальне використання для розкриття мінералів стало предметом цілого ряду досліджень. При цьому встановлено, що використання розроблених методів ведення буропідливних робіт при підвищених питомих витратах вибухових речовин (ВР) дозволяє не тільки знизити крупність гірської маси в процесі відбою, але і створити в матеріалі мережу мікротріщин, які реалізуються в процесі подальшої переробки [1-3]. В результаті досягається зниження питомих витрат енергії на механічне дроблення і подрібнення на 10-15%.

Однак мікротріщинуватість, що виникає при вибуховому навантаженні гірської маси, з часом в значній мірі зникає - мікродофекти релаксують [4]. Важливо відзначити, що навколишнє середовище може взаємодіяти з поверхнями тріщин, приводячи до змін їх довжини і, як результат, до зміни міцності матеріалу.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням впливу навколишнього середовища на руйнування гірських порід присвячений ряд публікацій. Ребіндер П. А. і його співавтори ймовірно, були першими, хто провів систематичні дослідження по визначенню впливу рідкої фази на руйнування твердих порід, зокрема при бурінні [5]. В результаті проведених робіт було встановлено, що рідини, і в першу чергу вода, відіграють активну роль в процесі руйнування.

У більш пізніх роботах [6,7] показано суттєве зменшення межі міцності деяких порід при стисканні з добавкою рідини. Так, для базальтів межа міцності знизилась в 2 рази, для гранітів - в 1,5; для вапняків - в 1,8; для кварцитів - в 1,3 рази [7]. В ході експериментів встановлено, що зменшення тріщиностійкості склоподібних матеріалів, викликане різними умовами середовища, змінюється від декількох до 300%. Наприклад, при дослідженні впливу на крихкий розрив або злам кремнію спостерігали, що пари води знижували опір розриву на 40-50% від його початкового значення в вакуумі [7]. В цілому результати досліджень свідчать, що навколишнє середовище з присутністю полярних молекул значно впливає на механічні характеристики матеріалу, зокрема, на властивості міцності.

Встановлено також, що вода і вологе повітря зменшують твердість різних матеріалів, наприклад оксидів, силікатів, сульфідів, фторидів, карбідів і карбонатів [7]. Проведено велике вивчення впливу різних середовищ на твердість MgO і CaF_2 . Показано, що твердість цих двох мінералів зростає або знижується в залежності від навколишнього середовища. Автори приписували спостережувані ефекти, викликані адсорбцією, властивостям потоку в міжповерхневій зоні, які регулюються переміщенням поверхневих дислокацій.

Експерименти підтверджують, що в доповнення до механічних характеристик, зовнішнє середовище впливає на кінетику процесу і крупність матеріалу при подрібненні. Руйнування порід в млині відбувається як в межах самих зерен, так і по кордонах зрощень мінералів. Якщо внутрішньозернове руйнування є достатнім для зниження крупності частинок, то для виділення корисних компонентів необхідно міжзернове руйнування. Як правило, процес подрібнення включає розрив хімічних зв'язків для утворення нових поверхонь. Можна припустити, що будь-яке явище, що сприяє розриву хімічних зв'язків і перешкоджає возз'єднанню розірваних поверхонь, інтенсифікує процес подрібнення.

У ряді робіт, присвячених подрібненню, доведено, що вологе подрібнення більш ефективне, ніж сухе. Це пояснюють, в першу чергу, хімічними реакціями між розірваними поверхневими зв'язками і молекулами води. Отже, можна припустити, що водяна пара має такий же вплив, оскільки він здатний легко проникати в вершину тріщини. В підтвердження цього впливу встановлено [7], що водяна пара підвищує ефективність сухого подрібнення цементу у вібраційному млині. А у повідомленні [7] відзначено, що ступінь подрібнення вапняно-натрієвого скла у вологій атмосфері вища, ніж у вакуумі.

Особливий інтерес викликає додавання в воду поверхнево-активних речовин (ПАР). Досягнута досить висока ефективність використання ПАР при механічному руйнуванні гірських порід різцевим інструментом [8]. У проведених дослідженнях розчин ПАР подавали в зону різання прохідницького комбайна, в результаті чого робота комбайна стабілізувалася, а витрати енергії значно зменшилися. Цікаві залежності отримані при випробуваннях міцності кернів пісковиків насичених розчинами ПАР різної концентрації при одновісному стисканні [9].

Ряд інших досліджень також присвячений використанню ефекту Ребіндера, зокрема додаванню ПАР при подрібненні гірських порід. Так, в роботі [7] введення в млин поверхнево-активної добавки дозволило забезпечити 100%-ве збільшення поверхні кварцу і 75%-ве збільшення поверхні вапняку. Відзначено також підвищення ефективності подрібнення кремнезему завдяки додаванню в млин розчину ПАР. Однак необхідно відзначити, що іншими дослідниками отримані протилежні результати, які показують погіршення процесу подрібнення при добавці ПАР у внутрішньомлинове завантаження [7]. Це можна пояснити відсутністю в даний час критеріїв вибору ПАР та їх концентрацій для конкретних технологічних процесів і умов.

Постановка задачі. Незважаючи на значний обсяг робіт, присвячених даному напрямку наукових досліджень, до теперішнього часу практично не вивчено питання впливу середовища і поверхнево-активних добавок на процес руйнування гірських порід вибухом. Тому пошук шляхів вибухового знеміцнення гірської маси при покращенні якості її дроблення становить певний науковий і практичний інтерес.

Викладення матеріалу і результати. Для проведення експерименту були відібрані дві проби руди по природним мінеральним різновидам: магнетитові (П-1) і залізнослюдко-мартитові (П-2) кварцити. Проба П-1 представлена мілковкрапленими різницями середньошарової текстури. Основним рудним мінералом є магнетит, нерудні мінерали представлені кварцем, карбонатами, силікатами. Для проби П-2 характерне переважання тонкошарових текстур, тонкозернистість, складні зрощення рудних мінералів з кварцем. Рудними мінералами є мартит, залізна

слюдка і гідроксида заліза. Основу нерудних мінералів становить кварц. Міцність кварцитів проби П-1 складає 12-16, а П-2 дорівнює 10-12 за шкалою Протод'яконова.

Крупність зразків становила 100-150 мм. Для кожного з них була розрахована навіска амоніту № 6 ЖВ, згідно умов експерименту, і закріплена на його поверхні за допомогою спеціально виготовленої з пластиліну форми. Зразки кожної з проб піддавалися вибуховому навантаженню в різних середовищах з різними питомими витратами ВР. Для цього рудні шматки з закріпленими на них накладними зарядами розміщувалися у пакетах, які були попередньо заповнені досліджуваними рідинами. Підривання здійснювалося у вибуховій камері, яка представляє собою товстостінну трубу з масивними пробками на торцях і дозволяє максимально знизити втрати матеріалу під час вибуху.

У разі підривання в парах води пакет, заповнений водою, був встановлений в камері в безпосередній близькості від зразка. Ініціювання зарядів здійснювалося електродетонаторами. В якості критерію ефективності руйнування прийнятий середньозважений діаметр шматка, який визначено в результаті обробки отриманих гранулометричних характеристик підірваного матеріалу.

Таким чином, встановлено вплив рідин різної полярності на результати вибухового навантаження. Характеристика досліджених рідин наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Характеристика полярності досліджених рідин

Рідини	Діелектрична постійна ϵ	Поверхневий натяг, мН/м
Вода	78,3	72,0
Гліцерин	42,4	62,1
Ацетон	20,7	23,7
Хлороформ	4,7	27,1
Керосин	1,9	20,3

Дані рис. 1 показують, що з ростом полярності середовища середньозважений діаметр ($d_{ср}$) шматків, отриманих після вибуху, зменшується. Причому з ростом питомої витрати ВР ефект середовища посилюється. Спостерігається деяка різниця в поведінці магнетитових і більш пухких і гігроскопічних окислених кварцитів. Для магнетитових кварцитів характерний мінімальний вплив полярності середовища при діелектричній постійній вище 5 і високому вибуховому навантаженню (1,5 г/кг). Для окислених кварцитів, навпаки, збільшення питомої витрати ВР більше 0,75 г/кг практично не впливає на результати вибухового дроблення, основний ефект обумовлений властивостями середовища. Мабуть, це пов'язано з різною здатністю магнетитових і окислених кварцитів адсорбувати вологу. Окислені кварцити більш гідрофільні, ніж магнетитові, тому їх ефективне руйнування здійснюється в більш полярних середовищах (діелектрична постійна більш 20).

Рис. 1. Залежність якості дроблення від полярності середовища: 1, 2, 3 – питомі витрати ВР відповідно 0,30; 0,75; 1,5 г/кг

Рис. 2. Залежність якості дроблення магнетитових (1; 1'; 1'', 1''') та окислених (2, 2'; 2'', 2''') залізистих кварцитів, підірваних в різних середовищах, від питомої витрати ВР. Середовище підривання: 1, 2 – повітря; 1', 2' – водяна пара; 1'', 2'' – вода; 1''', 2''' – розчин АНП (0,2%)

Цікаво порівняти результати вибухового руйнування кварцитів в повітряному середовищі з різною відносною вологістю. На рис. 2 представлені результати руйнування зразків кварцитів в середовищі з відносною вологістю 30% (криві 1 і 2) і з вологістю 100% (криві 1' і 2'). Зі збільшенням концентрації водяної пари в повітряному середовищі ефективність вибухового навантаження підвищується і наближається до значень, одержаних у водному середовищі (криві 1'' і 2''). Отже, підвищення ефективності вибухового руйнування може бути досягнуто не тільки підриванням у водному середовищі, а й в атмосфері, насиченої водяними парами.

Викликає інтерес дослідження впливу ПАР на процес вибухового руйнування. Виходячи з властивостей досліджуваної мінеральної системи в якості ПАР був обраний катіоноактивний реагент АНП (суміш амінів C_{14} - C_{16}), який активно адсорбується на силікатних мінералах.

Дані рис. 2, 3 свідчать, що при підриванні у водному середовищі, що містить реагент АНП, руйнування породи інтенсифікується - середньозважений діаметр шматків зменшується на 25-30%. Цікаво, що дія ПАР проходить через концентраційний максимум - найбільший ефект від АНП спостерігається при концентрації 0,2-0,3%. З ростом концентрації ПАР більше 0,3% ефективність падає. Мабуть, це може бути пояснено тим, що при перевищенні критичної концентрації міцелоутворення (ККМ) відбувається утворення міцел зі зворотною орієнтацією молекул ПАР, які мають меншу активність.

Рис. 3. Вплив концентрації АНП на результати вибухового дроблення: 1 - 3 – питомі витрати ВР відповідно 0,30; 0,75; 1,50 г/кг

Порівнюючи відносний вплив збільшення питомої витрати ВР при дії різних факторів (рис. 2), можна відзначити, що найбільший ефект спостерігається від поєднання сильнополярного середовища - води з ПАР і підвищеного вибухового навантаження.

Для оцінки впливу середовища, в якому здійснюється підривання, на накопичення мікрodefектів в матеріалі була проведена серія дослідів з подрібнення зразків, які піддавалися вибуховому навантаженню, в дволітрових кульових млинах, встановлених на рольгангах. Подрібненню піддавалися частини проби П-2, підірвані в повітрі, воді та керосині з питомою витратою ВР, рівною 1,5г/кг. На рис. 4 наведені дані, що свідчать про те, що проби, підірвані у водному середовищі, при мокрому кульовому подрібненні подрібнюються значно швидше, ніж проби, підірвані в неполярному середовищі - керосині або повітрі. Це свідчить про те, що розклинюючий ефект води, який реалізується в момент вибуху, сприяє збереженню мікротріщин, які забезпечують поліпшення подрібнюючих можливостей матеріалу.

Цікаво, що підривання у водному середовищі сприяє руйнуванню мінеральних зростків по площинах спайності, про що свідчить зменшення шламоутворення при подрібненні проб, підготовлених різними способами (рис. 5).

Рис.4. Кінетика подрібнення залізистих кварцитів, підірваних у керосині (1), повітрі (2) і воді (3)

Рис. 5. Кінетика шламоутворення при подрібненні залізистих кварцитів, підірваних в керосині (1), повітрі (2) та воді (3)

Таким чином, отримані дані підтверджують основну умову прояву ефекту Ребіндера: енергія міжфазної взаємодії твердого тіла з середовищем повинна бути того ж порядку, що і енергія зв'язків в самому твердому тілі. Отже, для інтенсифікації вибухового руйнування гірських порід, представлених гідрофільними мінералами, доцільно створювати сільнополярне середовище.

Проведені експерименти свідчать про те, що впровадження технічних рішень, які забезпечили б створення в момент вибуху з підвищеним вибуховим навантаженням середовища з високим вмістом водяної пари або аерозолі з високою концентрацією води, зокрема описані раніше [10], дозволило б знизити питомі витрати енергії на подальше дроблення і подрібнення матеріалу на 15-25%, тобто майже в два рази скоротити їх в порівнянні з показниками, досягнутими на даний час.

Висновки та напрямки подальших досліджень. Ефективність вибухового навантаження гірської маси залежить від полярності середовища, що контактує з матеріалом в момент вибуху. Для гідрофільних мінеральних агрегатів, наприклад, окислених залізистих кварцитів, ефективність вибухового руйнування підвищується з ростом полярності середовища.

Вплив полярності середовища на результати вибухового руйнування посилюється зі зростанням вибухового навантаження (питомої витрати ВР) і має деяке оптимальне значення, залежне від властивостей мінеральної системи.

При вибуховому руйнуванні гідрофільних мінеральних систем у водному середовищі введення ПАР, які активно адсорбуються на твердій фазі, інтенсифікує процес руйнування. При перевищенні ККМ ефективність дії ПАР знижується.

Подрібнення рудної маси, підірваної в сільнополярному середовищі, протікає з більшою швидкістю і меншим шламоутворенням, ніж маси, підірваної в неполярному середовищі.

Список літератури

1. Влияние интенсивности взрывных нагрузок на технологические свойства железистых кварцитов/Ю. С. Мец, В. Я. Шварцер, П. А. Гонтаренко, Т. Н. Гапич//Обогащение руд. 1981. № 1. С. 5—8.
2. Влияние технологии взрывной рудоподготовки на самоизмельчение и обогащение крепких руд/ Лисянский Л.Н., Антонов А.Ю., Ширяев А. А. и др.// В кн.: Пути повышения качества концентратов руд черных металлов, М.: Недра, 1988 13-17 с.
3. Антонов А.Ю. Исследование усталостного микросекундного взрывания/ Антонов А.Ю., Мец Ю.С., Федоренко П.И.// Гірничий вісник . Збірник наукових праць Криворізького національного університету - 2019. - Вип. 105.- С.99-102.
4. Хопунов Э.А. Исследование механизма селективного разрушения руд//Интенсификация технологических процессов рудоподготовки: Междвед. сб. науч. тр./«Механобр». Л., 1987. С. 116—135.
5. Ребиндер П.А., Шрейнер Л.А., Жигач К.Ф. Понижители твердости в бурении. М.—Л., 1944. 200 с.
6. Евсеев В.Д. Механизмы влияния жидкости на разрушение горных пород при вдавлиании индентора // Труды XIII Международного научного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр». Томск, 2009. С. 499 - 502
7. Физико-химические аспекты измельчения — обзор применения добавок/ЦООНТИ/ВПО. № 4569. Киев, 18.12.85. 36 с. Пер. ст. El-Shall H. Somasundaran P. из журн.: Powder Technology. 1984. N0. 3. P. 275—293.
8. Кусов Н. Ф., Эдельштейн О. А., Шоболова Л. П. Применение адсорбционно-активных сред для понижения сопротивляемости горных пород разрушению//Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем: Респ. межвед. сб. науч. тр./АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды. Киев, 1986. Вып. 18. С. 41—46.
9. Гладков П.Д., Рогачев М.К. Исследование влияния гидрофобизирующих составов на механическую прочность образцов полимиктовых песчаников/Санкт-Петербургский государственный горный университет, Санкт-Петербург, Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, №1 <http://www.ogbus.ru>
10. А.С. 1623303 (СССР), МКИ Е 21 С 37/00 Способ разрушения горных пород/ А.А. Гурин, А.Ю. Антонов, В.А. Арсентьев, 1988 г.

Рукопис подано до редакції 31.03.21

О. Є. ЛАПШИН, О. О. ЛАПШИН, доктори техн. наук, професори,
М. В. ХУДИК, канд. техн. наук, доц.
Криворізький національний університет

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПІДНЯТТЄВИХ ВИРОБОК В ШАХТАХ

Мета. Метою цього дослідження є підвищення безпеки праці при проведенні гірничих виробок в умовах шахт. Для видобутку корисних копалин (залізна руда, кам'яне вугілля, мідні руди та ін.) при їх підземній розробці, гірничовидобувні підприємства проходять велику кількість гірничих виробок різного призначення (горизонтальні, вертикальні, похилі). Наявність розгалуженої системи гірничих виробок у шахтах створює великі труднощі для створення безпечних та комфортних умов праці за якістю складу шахтної атмосфери. Внаслідок низької ефективності вентиляції у вибоях тупикових виробок можуть відбуватись одиночні та групові гострі професійні отруєння, особливо при проведенні піднятєвих виробок, оскільки отруйні гази легші за повітря і збираються у верхній частині такої виробки.

Методи дослідження. На основі аналізу умов проведення піднятєвих гірничих виробок та узагальнення літературних джерел були визначені основні небезпечні і травмуючі фактори, а також описані заходи для зменшення їх негативного впливу на працюючих.

Наукова новизна. Надано характеристику небезпечного пилогазового утворення при проведенні піднятєвих виробок буро-підривним способом та обґрунтовано метод його знешкодження за допомогою активованої водоповітряної суміші.

Практична значимість. Розроблено конструкцію установки для знешкодження і видалення шкідливих пилогазових утворень після підривання шпурів за межі піднятєвої виробки. Застосування технічних засобів, які утворюють водоповітряну суміш, дозволяє нейтралізувати отруйні гази протягом регламентованого проміжку часу.

Результати. Наведено кількісні величини і концентрації шкідливих речовин, що утворюються під час підривання шпурів у вибоях виробок, дається аналіз способів і засобів їх неефективного провітрювання. Розроблено пристрій для знешкодження і видалення шкідливих пилогазових утворень з вибою виробки, що дозволяє підвищити безпеку працюючих при проведенні піднятєвих виробок в умовах шахт. Дається організаційний алгоритм виконання робіт для проведення піднятєвої виробки в умовах шахти.

Ключові слова: виробка, вибій, повітря, пил, гази, пристрій, вибух, безпека.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-51-56

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Розробка родовищ корисних копалин підземним способом потребує проведення великої кількості горизонтальних, похилих і вертикальних виробок. Провітрювання цих виробок ускладнюється відсутністю ефективного вентиляційного обладнання. Для цього використовуються громіздкі металеві трубопроводи та прогумовані рукава разом з вентиляторами місцевого провітрювання (ВМП), які утворюють надмірний шум, що шкідливо впливає на працюючих. Особливою складністю та небезпекою характеризуються процеси проведення піднятєвих виробок буро-підривним способом. Підривання шпурових зарядів у вибоях піднятєвих виробок супроводжується виділенням в атмосферу пилу і шкідливих газів. Провітрювання вибоїв таких піднятєвих ускладнюється тим, що під час вибухів відбувається руйнування вентиляційного трубопроводу, а його відновлення потребує додаткових витрат часу в робочому циклі проведення піднятєвого.

В роботі запропоновано спосіб очищення повітря від пилу і шкідливих газів у вибої піднятєвого за допомогою пристрою, який утворює водоповітряну суміш і подає її у вибій під час вибуху. В результаті взаємодії водоповітряної суміші з пилом і шкідливими газами відбувається їх нейтралізація за регламентований проміжок часу, що сприяє підвищенню безпеки при проведенні піднятєвої виробки.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням безпеки праці при проведенні гірничих виробок буро-підривним способом присвячені дослідження Гагауза Ф. Г., Лапшина О. О., Слюсаренка В. Г., Янова А. П., Ярембаша І. Ф. та ін., у яких викладені теоретичні і практичні питання знешкодження шкідливих викидів під час підривання шпурів [1].

Практичні рекомендації, що наводяться у відомих роботах, свідчать про доцільність використання зрошувальних систем для пилогазоподавлення. Перевага застосування зрошувальних систем є очевидною, оскільки вони характеризуються простотою і доступністю [2]. Частина публікацій присвячена розробленню способу зменшення пилогазоутворення при підриванні

шпурів в процесі проведення виробок із застосуванням внутрішньої водяної і гідрогелевої набивки, при цьому її об'єм рекомендовано приймати рівним 400 см³ в кожен шпур, ефективність пилогазоподавлення підвищується до 75-80 % [3].

Аналіз досліджень, пов'язаних з пилоподавленням, дає підставу вважати, що найбільш складним є нейтралізація шкідливих газів. Для зниження їх концентрації застосовується диспергована вода, при цьому застосовують зрошувачі ОК-1, ОЗ-1, ОЗ-2. Незважаючи на їх позитивні характеристики, щодо диспергування води, ефективність нейтралізації шкідливих газів становить 19,6 %, а знепилення 28,9 % [4].

В науково-дослідному інституті НДІБПГ для провітрювання і пилогазоподавлення при проведенні гірничих виробок запропоновано спосіб із застосуванням ежектора-піногенератора – ЕКГ [3]. Даний пристрій здійснює провітрювання і часткове пилоподавлення. Його застосування є неефективне, далекобійність струменя не перевищує 4 м, а на такій відстані апарат руйнується вибухом, тому цей піногенератор не знайшов застосування на шахтах Кривбасу.

На шахтах кольорової металургії для боротьби з пилом і газами найшли застосування гідропасті, які використовують як набивку шпурів [6, 7]. До складу гідропасті входить рідке скло, хлоридна кислота і розчин перекису водню (H₂O₂). Таку пасту подають в шпури стисненим повітрям. З метою уникнення отруєння і опіків, для приготування паст використовують розбавлену хлоридну кислоту. Така технологія приготування паст є неприйнятною для гірництва. До того ж випробування гідропаст в умовах шахт Березовського ШСУ засвідчило, що ефективність нейтралізації газів становить 50 %, а пилу – 58 % [8].

Для очищення рудникової атмосфери від пилу і газів рекомендовано використовувати дисперговану рідину, утворювану відцентровими форсунками. Автором були випробувані більше 100 форсунок з продуктивністю від 5 до 50 л/хв. Випробування показало, що ефективність очищення повітря від СО становить 25-30 % [2].

У підсумку можна констатувати, що зрошення пилогазової суміші дисперговою водою не отримало широкого застосування через низьку ефективність очищення від: пилу – не більше 75 %, диоксиду азоту – до 50 %, оксиду вуглецю – до 25 %.

Спільний вплив шкідливих газів і пилу на організм працюючих призводить до інтенсивного розвитку у них пилового бронхіту. Так, по даним інституту промислової медицини найбільш високий рівень професійних захворювань на пиловий бронхіт спостерігається у працівників при підземному видобуванні залізної руди [5].

Постановка задачі. Проведення гірничих виробок буро-підричним способом супроводжується виділенням в атмосферу великої кількості шкідливих газів і пилу, концентрації яких перевищують допустимі значення, що призводить до передчасної захворюваності працюючих на підземних роботах. У зв'язку із цим, завданням цього дослідження є визначення ефективних засобів нейтралізації шкідливих газопилових виділень та розроблення установки, що дозволить здійснювати повітрообмін у вибоях тупикових виробок.

Викладення матеріалу та результати. Аналіз способів нейтралізації шкідливих газів і пилу, які застосовуються при проведенні гірничих виробок дозволяє виділити дві основних групи. До першої групи відносяться способи нейтралізації шкідливих газів і пилу, які ґрунтуються на застосуванні диспергової води для вловлення пилових часток і розчинення шкідливих газів. До цієї групи можна віднести способи, що передбачають використання добавок хімічних речовин у водний розчин для підвищення ефекту пилогазоподавлення [8, 9].

До другої групи відносяться способи, які передбачають видалення продуктів вибуху з об'єму тупикової виробки шляхом провітрювання вибою вентиляторами або ежекторами з використанням стисненого повітря. Для аргументації наведеного вище надається табл. 1, яка містить різні способи нейтралізації газів і знепилення повітря у виробках [10].

Разом з цим пилогазоподавлення дисперговою водою має невисоку ефективність в межах 50-60 % пилу, 20-30 % оксиду вуглецю і 55-75 % оксидів азоту. Добавка хімічних речовин в дисперговану воду дозволяє підвищити уловлювання пилу на 5-10 %, проте підвищення нейтралізації шкідливих газів відбувається, в основному оксидів азоту, – на 15-20%, оксид вуглецю внаслідок своєї стійкості нейтралізується в присутності хімічних добавок незначно. Застосування сухих способів очищення забрудненого вибуховими роботами повітря не отримало застосування, незважаючи на досить високу ефективність і при остаточному виборі способу розглядатися не буде.

Аналіз способів гідропилогазоподавлення показав, що їх ефективність залежить від властивостей диспергової рідини (вода, водні розчини хімічних речовин), а також від засобів їх диспергування і подачі в зону викиду вибуховими роботами шкідливих домішок. Аналізуючи, ефективність застосовуваних засобів пилогазоподавлення звертаємо увагу на доступність їх використання в умовах проходки виробки. Так, гідронабивки, в основному використовуються при зарядці шпурів готовими патронами. При пневматичній зарядці гранульованими і порошковими вибуховими речовинами використання гідронабивки представляє певну складність [11-14].

Таблиця 1

Ефективність нейтралізації шкідливих газів і пилу при підриванні шпурів у виробках

Найменування способу	Технічна характеристика способу і умови застосування	Ефективність пилогазоподавлення, %		
		пилу	СО	NO+NO ₂
І. Гідропилогазоподавлення дисперговою водою				
Гідронабивка шпурів	Поліетиленові ампули діаметром 38-40 мм, довжиною 0,4 м; витрата - 0,4 л води на шпур. Застосовується при підриванні	51-52	14-15	45-48
Гідрогелева набивка шпурів	Поліетиленові ампули діаметром 38-40 мм, довжиною 0,3 м. Склад: аміачна селітра, рідке скло, вода. Застосовується при підриванні	50-75	25-50	75-80
Гідропастова набивка шпурів	Поліетиленові ампули діаметром 38-40 мм, довжиною 0,3 м. Склад: рідке скло, розчин слабкої хлоридної кислоти, 3% розчин перекису водню. Застосовується під час вибуху	60-61	40-42	56-58
Зовнішня гідронабивка шпурів	Оболонки (15-20 л на 1 м ² вибою) підвищуються у вибої. Вибухову речовину розміщують в середині оболонки. Застосовується під час вибуху	80-85	25-30	46-48
Зрошення дисперговою водою	Установка туманоутворювачів на відстані 10-15 м від вибою. Застосовується під час вибуху	48-51	12-14	42-45
	Установка форсунок механічної дії на відстані 40-50 м від вибою	75-80	25-30	70-80
Зрошення водою з установкою форсунок	Установка форсунок на відстані 10-15 м від вибою. В дисперговану воду подають 0,3-0,5 % розчин КМnO ₄ за допомогою дозатора. Застосовується під час вибуху	84-91	50-51	90-95
Зрошення водо-повітряною сумішшю з добавкою перекису водню (H ₂ O ₂)	Установка форсунок на відстані 10-15 м від вибою. В форсунку подається 3 %-ний розчин перекису водню. Застосовується після вибуху	60-61	40-42	56-58
Очистка повітря водяними струменями в трубопроводах	Трубопроводи для подачі та відсмоктування забрудненого повітря. Форсунки вмонтовані в трубопроводи	93-95	20-25	70-75

Використання зовнішньої гідронабивки (поліетиленові оболонки ємністю 15-20 л) вимагає виготовлення спеціального патрона і електродетонаторів у водонепроникних оболонках, які поміщаються в ємність наповнену водою. Наповнення оболонок водою, постачання їх патронами-бойовиками, а потім підвіска перед вибухом у виробці ускладнюють процес вибухових робіт, тому ці засоби не застосовуються.

Використання добавок хімічних речовин для підвищення ефективності пилогазоподавлення вимагає встановлення додаткового обладнання: спеціальних ємностей, дозаторних пристроїв, іншої запірної апаратури. До того ж обслуговування таких установок, вимагає спеціальної підготовки гірників і прийняття додаткових заходів безпеки, пов'язаних із зберіганням і використанням хімічних речовин. Однак, для реалізації обґрунтованих способів і засобів зменшення вмісту домішок в атмосфері тупикових виробок необхідна розробка компактною спеціальної установки, що відрізняється далекобійністю дрібнодисперсних крапель і підвищеною ефективністю використання ВМП.

Нижче зупинимось на розробці конструкції пневмогідравлічної установки для пилогазоподавлення після підривання шпурів у вибої виробки. Ця установка повинна утворювати високодисперсний аерозоль (суміш), здатний нейтралізувати шкідливі гази і пил шляхом коагуляції,

розчинення і витіснення на вихідний вентиляційний струмінь, який протікає в наскрізній виробці. При цьому водоповітряна суміш повинна мати активовані властивості, які прискорюють коагуляцію пилу і нейтралізацію газів.

Аналіз способів розпилення рідини свідчить про перевагу пневматичного розпилювання перед механічним, яке полягає у наступному: отримання тонко дисперсної суміші; здатність переміщати дрібні краплі рідини на відстань більше 20 м. Крім того, вихідний струмінь за рахунок адіабатного розширення втрачає температуру, що сприяє охолодженню атмосфери в місці вибуху, конденсації вологи і коагуляції пилу.

Аналіз роботи пневматичних форсунок показав, що хороше диспергування забезпечується, якщо на 1 кг рідини витрачається 1 кг повітря, яке її розпорошує [6, 7]. Основними параметрами, що визначають режим роботи установки є: а) тиск рідини перед форсункою; б) швидкість повітря; в) співвідношення між ваговими витратами рідини і повітря. Пневмогідралічна установка ПГФВ наведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки ПГФВ для очищення повітря після підривання шпурів: 1 – тупикова гірничавиробка (піднятцевий); 2 – вибій виробки; 3 – наскрізна виробка; 4 – трубопровід для подачі стисненого повітря; 5 – трубопровід для подачі води; 6 – вентилі; 7 – форсунка ПГФ-2; 8 – трубопровід для подання водоповітряної суміші у вибій; 9 – факел водоповітряної суміші; 10 – замірна станція

Провітрювання піднятцевого 1 здійснюється наступним чином. Після підривання шпурових зарядів у вибої 2 відкриваються вентилі 6, при цьому стиснене повітря (трубопровід 4) і вода (трубопровід 5) надходять в пневматичну форсунку 7, яка утворює водоповітряну суміш. Під тиском від пневматичної форсунки 7 водоповітряна суміш подається трубопроводом 8 до вибою 2 назустріч викиду вибухом забрудненого повітря. В обмеженому просторі вибоєю 2 відбувається взаємодія факела водоповітряної суміші 9 з шкідливими домішками повітря, викинутого вибухом. Очищення забрудненого повітря у вибої тупикової виробки відбувається шляхом активної коагуляції аерозолів з пилом і нейтралізації отруйних газів в результаті їх адсорбції на субмікроскопічних краплях води. На виході з піднятцевого 1 в замірній станції 10 вимірюють вміст шкідливих домішок в повітрі, що витіснюється з вибоєю 2. Вимірювання здійснюють до поки їх вміст не знизиться до межі допустимої санітарними нормами. Після нормалізації атмосфери у піднятцевому 1 вентилі 6 закриваються, пневматична форсунка 7 перестає утворювати водоповітряну суміш.

Організація робіт і заходи безпеки. Для проведення піднятцевого 1 першочергово засікають нішу розміром: глибина – 2 м; ширина – 1,8 м; висота – 1,8 м. При проведенні піднятцевого висотою до 5 м від підлоги ніші, обладнання під буріння укріплюють шляхом установки на підлошві кострового кріплення (дерев'яного настилу). Подальше обладнання піднятцевого під буріння здійснюється шляхом установки розстрілів і драбин та настилу дерев'яних полків.

Після здійснення вибуху у піднятцевому відбувається його провітрювання за допомогою установки ПГФВ. Гірничий майстер здійснює експрес-аналіз повітря. Якщо виявлено наявність шкідливих газів (CO , NO_2) – провітрювання триває до повної нормалізації атмосфери. Підходити до піднятцевого дозволяється тільки після аналізу атмосфери по наскрізній виробці 3 з боку надходження свіжого повітря; при собі необхідно мати саморятувальник. Роботу у піднятцевому 1 дозволяється розпочинати при концентрації газів нижче ГДК. Прибирання відбитої гірської маси здійснюється після підривання шпурів з метою запобігання запечатування піднятцевого. Після проведення піднятцевого на висоту 7-9 м його обладнують люком для вивантаження відбитої породи у вагон. Всі роботи проводяться з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, які регламентуються відповідними нормативними документами. Відповідальний за безпеку змінний гірничий майстер.

Перед підриванням шпурів, підричник, зобов'язаний перевірити справність вентиляційної системи, правильність обмурювання вибою у відповідності із паспортом буро-підричних робіт (БПР). Перед початком заряджання шпурів підричник зобов'язаний виставити пости охорони і аншлаги згідно паспорту БПР. Подати звуковий сигнал – один довгий (попереджувальний), відключити електричну енергію. Заряджання здійснювати вручну за допомогою дерев'яної забійки. При виготовленні патрону-бойовика, заглиблення в патроні вибухової речовини для електродетонатора утворюють з використанням алюмінієвої наконечника. Зарядивши вибій і зібравши електричну мережу або хвильоводи, перед прокладанням магістралі, підричник розбирає дошки з полків, закріплює їх з одного боку на попереджувальний полок. Після заряджання і комутації підривної мережі, підричник з безпечного місця здійснює перевірку цілісності мережі і вмикає установку ПГФВ для пилогазоподавлення і провітрювання. У відповідності із графіком проведення підричних робіт, подає звуковий сигнал – два довгих (бойовий), здійснює вибух, відключає підривну машинку, а кінці підривної мережі закорочує і подає звуковий сигнал відбій (три коротких). Всі працівники, які не задіяні на підривних роботах повинні бути виведені з небезпечної зони та дотримуватися графіку ведіння підричних робіт.

Висновки та напрямок подальших досліджень.

1. Проведення піднятиєвих виробок відрізняється небезпекою травмування падаючими кусками породи, падінням з драбин і отруєнням шкідливими газами після підривання шпурів у вибоях.

2. Зрошення пилогазових викидів при підриванні шпурів у вибої не дозволяє очистити повітря від пилу і газів до санітарних норм, а засоби провітрювання руйнуються під час вибуху.

3. Використання водоповітряної суміші, як засобу поглинання пилу і нейтралізації шкідливих газів у вибоях після підривання шпурів дозволяє знизити їх концентрацію до ГДК за регламентований проміжок часу.

4. Застосування установки ПГФВ, яка утворює водоповітряну суміш, є прийнятним способом для боротьби з пилом і шкідливими газами при проведенні гірничих виробок в шахтах.

Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку заходів безпеки при проведенні піднятиєвих з використанням бурової автоматизованої технології.

Список літератури

1. Гагауз Ф. Г., Дребница А. В. Состав и количество ядовитых газов при ведении взрывных работ в подземных горных выработках // В сб. Взрывное дело. - М.: Недра, 1970. - № 68/25/. - С. 19-23.
2. Ярембаш И. Ф. Очистка рудничной атмосферы после взрывных работ. - М.: Недра, 1979. - 191 с.
3. Янов А. П., Ващенко В. С. Защита рудничной атмосферы от загрязнения. - М.: Недра, 1977. - С. 61-71.
4. Журавлев В. П., Саранчук В. И., Рекун В. В. и др. Моделирование и проектирование систем гидрообеспыливания. - К.: Наукова думка, 1990. - 120 с.
5. Орехова О. В. Професійний ризик розвитку захворювань при підземному добуванні залізної руди / Зб. наук. праць співр. НМАПО ім. П. Л. Шупіка. - 2017, № 27. - С. 457-464.
6. Лапшин О. О. Знешкодження отруйних газів і пилу в гірничих виробках шахт / О.О. Лапшин // Проблеми охорони праці в Україні. - 2002. - С. 35-39.
7. Лапшин А.Е. Уменьшение распространения пыли в атмосфере на промплощадках горных предприятий / А.Е. Лапшин // Разработка рудных месторождений. - 1995. - Вып. 56. - С. 128-137.
8. Аерология гірничих підприємств: підручник / А. О. Гурін, П. В. Бересневич, А. А. Немченко, І. Б. Ошмянський. - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2007. - 462 с.
9. Лапшин А.А. Математическое моделирование процессов проветривания тупиковых выработок / Лапшин А.А., Серебренников Э.В. // Разработка рудных месторождений. - 2002. - Вып. 81. - С. 138-143.
10. Ошмянський І.Б. Настанова з проектування вентиляції рудних шахт / І.Б. Ошмянський, О.Є. Лапшин, О.О. Лапшин. - Кривий Ріг: ДП НДІБПГ, 2011. - С. 110.
11. Лапшин О. Є.. Охорона праці в гірництві / О. Є. Лапшин, О. О. Лапшин, Д. О. Лапшина. - Кривий Ріг: Видавничий центр КНУ, 2018. - 273 с.
12. Goodman, G.R., Pollock, D.E., Beck, T.W. A comparison of a directional spray system and a flooded-bed scrubber for controlling respirable dust exposures and facegas concentrations. Proceedings of the 10th U.S. / North American Mine Ventilation Symposium (Anchorage, AK, May 16-19, 2004), pp. 241-248.
13. Volkwein, J.C., Vinson, R.P., Page, S.J., McWilliams, L.J., Joy, G.J., Mischler, S.E., Tuchman, D.P. (2006) Laboratory and field performance of a continuously measuring personal respirable dust monitor. Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH). № 2006-145, RI 9669.
14. Chekan, G.J., Listak, J.M., Colinet, J.F. Laboratory testing to quantify dust entrainment during shield advance. Proceedings of the 7th International Mine Ventilation Congress (Krakow, Poland, June 17-22, 2001), pp. 291-298

Рукопис подано до редакції 31.03.2021