http://www.expert.kiev.ua/images/dbases/works/Fixed_capital_modernization_2910.pdf

4. ДСТУ Б В.2.6–210:2016. Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються [Текст] – Київ: 2016. – 80 с.
5. ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування.
6. Уманський Р.З., Маймула І.І., Гончаренко І.А. Практика виконання технічного обстеження зданий и сооружений // Будівництво України. - 2011.- № 5. - С. 23 - 25.
7. Абрамов В.Н. О нормировании обстеждения и оценки технического состояния зданий и сооружений // Будівництво України. - 2012.- № 2. - С. 34 - 36.
8. Абрамов В.М., Колесніченко С.В. До питання оцінки технічного стану будівельних конструкцій, будівель і споруд // Будівництво України. - 2016.- № 4. - С. 2 - 4.
9. ДБН 362-92. Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації.
10. НПА ОП 45.2-1.01-98. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. Київ, Мінбуд України 1999.-35с.
11. Колесніченко С.В., Митронов А.Н., Кулик І.Н. Влияние эксцентриситета смещения решетки из плоскости К-образных узлов с поясом из широкополочного двуглава и решетки из гнутосварных замкнутых профилей на напряженно-деформированное состояние и концентрацию напряжений. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Випуск 73. стор.182-186. Київ., НТУ, 2006 р.

Рукопис подано до редакції 03.04.2018

УДК 621.311.1

О.М. СІНЧУК, д-р техн.наук, проф., Криворізький національний університет

С.М. БОЙКО, Ю.М. ШМЕЛЬОВ, кандидати техн. наук

Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В УМОВАХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мета. Метою даної роботи є аналіз можливості та особливостей застосування методу лінійної згортки для вибору альтернативних джерел електричної енергії з можливих варіантів реалізації в умовах залізорудних підприємств та розрахунок ціно методикою альтернативного джерела електричної енергії для конкретних умов.

Методи дослідження. При проведенні розглянутого в статті дослідження було використано метод лінійної згортки, з метою визначення оптимального варіанту серед запропонованих джерел електричної енергії для формування джерел розосередженої генерації в структурі комплексу електропостачання-електроспоживання залізорудного підприємства.

Наукова новизна. Розв'язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є адаптація методу лінійної згортки, з метою визначення оптимального варіанту серед запропонованих джерел електричної енергії для формування джерел розосередженої генерації в структурі комплексу електропостачання-електроспоживання залізорудного підприємства.

Практична значимість. Отримані результати розрахунку за методом лінійної згортки за якими, при заданих умовах експлуатації та монтажу вітроенергетичні установки є оптимальним варіантом серед представлених джерел альтернативної енергії для формування джерел розосередженої генерації в структурі комплексу електропостачання-електроспоживання залізорудного підприємства.

Результати. Враховуючи переваги та недоліки методів для вирішення багатокритеріальної задачі вибору джерела альтернативної енергії було обрано метод лінійної згортки як найбільш простий в реалізації, але при цьому достатньо об'єктивний. Для вибору джерела альтернативної енергії метод лінійної згортки дозволяє максимально виключити людський фактор з процесу формування джерел розосередженої енергії на базі альтернативних джерел енергії в умовах залізорудних підприємств за умови відповідного вибору критеріїв. Даний метод легко адаптується при зміні кількості джерел та критеріїв вибору. За результатами розрахунку за методом лінійної згортки виявлено, що при заданих умовах вітроенергетичні установки є оптимальним варіантом серед представлених джерел альтернативної енергії для формування джерел розосередженої генерації в структурі комплексу електропостачання-електроспоживання залізорудного підприємства.

Ключові слова: електропостачання, електричні установки, альтернативні джерела енергії, метод лінійної згортки.

doi: 10.31721/2306-5451-2018-1-46-38-43

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Вітчизняні залізорудні підприємства (ЗРП), як з підземним способом видобутку залізорудної сировини (ЗРС) так і з відкритим (кар'єрним), відносяться до категорії енергоємних [1]. В той же час, біля 90% спожитої енергії даними видами підприємств, відноситься до розряду електричної енергії (ЕЕ).

Однак, ЗРП не є еталоном електроенергоефективності, що в свою чергу впливає на собівартість ЗРС та її конкурентоспроможність.

Безумовно, в умовах ЗРП проводяться певні заходи щодо підвищення їх електроенергоефективності, але вони (заходи), даючи деяку економію коштів за спожиту ЕЕ, все ж таки мають свою межу, яка на даний час вже близька до насичення на гірничих підприємствах України [2-3].

Між тим, в проблемі підвищення енергоефективності в процесі видобутку корисних копалин, та з метою реалізації основних цінностей концепції Smart grid, постає роль застосування альтернативних джерел енергії (АДЕ) в створенні міні- та мікроелектростанцій як додаткових джерел ЕЕ в структурах систем електропостачання цих видів промислових підприємств.

Аналіз досліджень і публікацій. Як показали результати досліджень, найбільш ефективним в цьому напрямку виглядає створення гідроакumuлюючих міні- та мікроелектростанцій на базі водовідливів шахт, кар'єрів та збагачувальних комплексів, вітроенергетичних станцій та сонячних електростанцій [1-5].

Основні тенденції щодо підвищення електроенергоефективності в умовах ЗРП, направлені на зниження собівартості залізорудної сировини та підвищення надійності системи електропостачання. В свою чергу найбільший ефект очікується при впровадженні та взаємодії технологій інтелектуальних мереж, систем керування навантаженням та впровадження АДЕ [2, 5].

Постановка завдання. Аналіз можливості та особливостей застосування методу лінійної згортки для вибору альтернативних джерел електричної енергії з можливих варіантів реалізації в умовах ЗРП та розрахунок на цією методикою альтернативного джерела електричної енергії для конкретних умов.

Викладення матеріалу і результати. Безумовно, що в цьому комплексі напрямків підвищення енергоефективності ключова роль відводиться саме підприємствам [4]. При цьому, в свою чергу, важливим постає рівень врахування в цій методології специфіки конкретних видів підприємств. Особливо це стосується підприємств гірничо-видобувного комплексу, які мають комплекс своїх специфік [5]. Як доведено, однією з ключових сучасних тенденцій розвитку світової електроенергетики є перехід до інноваційного перетворення структури галузі на основі нової концепції Smart Grid, яка включає в себе такі складові, як активне споживання електричної енергії, розосереджена генерація, інтелектуальне вимірювання, нові системи автоматизації та контролю, керування попитом, розподілом і споживанням рівня електричної енергії [3]. Згідно з цим було сформовано такі ключові для сучасних умов підприємств, вимоги світової енергетики майбутнього, як доступність, надійність, економічність, електроенергоефективність, екологічність та електроенергетична безпека [4].

Між тим, в проблемі підвищення енергоефективності в процесі видобутку корисних копалин, та з метою реалізації основних цінностей концепції Smart grid, постає роль застосування АДЕ в створенні міні- та мікроелектростанцій як додаткових джерел ЕЕ в структурах систем електропостачання цих видів промислових підприємств.

Як показали результати досліджень, найбільш ефективним в цьому напрямку виглядає створення гідроакumuлюючих міні- та мікроелектростанцій на базі водовідливів шахт, кар'єрів та збагачувальних комплексів, вітроенергетичних станцій та сонячних електростанцій [2].

Основні тенденції щодо підвищення електроенергоефективності в умовах ЗРП, направлені на зниження собівартості залізорудної сировини та підвищення надійності системи електропостачання. В свою чергу найбільший ефект очікується при впровадженні та взаємодії технологій інтелектуальних мереж, систем керування навантаженням та впровадження АДЕ [2].

У кожного альтернативного джерела є оптимальні умови роботи, які передбачають його довготривале використання за умови отримання необхідного об'єму енергії. Зокрема, надмірне сонячне опромінення викликає вигорання фотоелементів сонячних батарей та призводить до зниження їх коефіцієнта корисної дії. Крім того, в нічний час сонячні батареї не працюють, а навпаки є навантаженням, на якому розсіюється енергія, що також необхідно враховувати при експлуатації. При застосуванні вітрових установок лопаті та внутрішні механічні частини піддаються великому тиску при надмірній силі вітру або перевищенні допустимої швидкості обертання вітряків, що також може стати причиною їх виходу з ладу.

Оскільки працездатність альтернативних джерел суттєво залежить від багатьох факторів, необхідно розробити способи вибору джерела живлення залежно від погодних умов та вимог споживача.

Ідея методу лінійної [4] згортки полягає в побудові єдиної цільової функції на основі заданої множини цільових функцій. Вибір того чи іншого виду згортки визначається характером взаємозв'язків складових її критеріїв (рівнозначні домінуючі і т.п.), а також деякими спеціальними обмеженнями на область значень згортки, що впливають із специфіки конкретної задачі. Основні труднощі, що виникають при формуванні та використанні узагальнених критеріїв, полягають в складності визначення вагових коефіцієнтів на які покладено функцію адекватного відображення ступеня важливості критерію, його фізичної розмірності і, іноді, інших факторів. До недоліків узагальнених критеріїв слід також віднести і те, що при оцінці вони не дозволяють враховувати ієрархічну залежність результуючого показника від значень часткових показників.

Враховуючи переваги та недоліки розглянутих методів для вирішення багатокритеріальної задачі вибору джерела альтернативної енергії було обрано метод лінійної згортки як найбільш простий в реалізації, але при цьому достатньо об'єктивний.

У кожного альтернативного джерела є оптимальні умови роботи, які передбачають його довготривале використання за умови отримання необхідного об'єму енергії. Зокрема, надмірне сонячне опромінення викликає вигорання фотоелементів сонячних батарей та призводить до зниження їх коефіцієнта корисної дії. Крім того, в нічний час сонячні батареї не працюють, а навпаки є навантаженням, на якому розсіюється енергія, що також необхідно враховувати при експлуатації. При застосуванні вітрових установок лопаті та внутрішні механічні частини піддаються великому тиску при надмірній силі вітру або перевищенні допустимої швидкості обертання вітряків, що також може стати причиною їх виходу з ладу.

Оскільки працездатність альтернативних джерел суттєво залежить від багатьох факторів, необхідно розробити способи вибору джерела живлення залежно від погодних умов та вимог споживача.

Вирішується задача оптимального вибору джерела АДЕ серед наступних:

фотобатарея (для її представлення вводиться змінна x_1);

вітрогенератор (ВЕУ) (змінна x_2);

мікроГЕС (змінна x_3);

акумулятори електричної енергії (змінна x_4).

Як критерії оптимальності вибору обрано:

критерій f_1 – вплив АДЕ на екологію оточуючого середовища;

критерій f_2 – вплив сонячної інсоляції на роботу АДЕ;

критерій f_3 – вплив інтенсивності вітру на роботу АДЕ;

критерій f_4 – собівартість згенерованої електричної енергії АДЕ.

Використання методу передбачає знаходження двох згорток:

перша згортка відкидає невідомі альтернативи за всіма критеріями;

друга згортка - враховує вагові коефіцієнти важливості кожного з критеріїв та відкидає інші невідомі альтернативи.

При застосуванні методу лінійної згортки вводиться відносні вагові коефіцієнти важливості кожного критерію $W_j \geq 0$, сума яких $\sum W_j = 1$ і які у відсотковому відношенні відображають важливість кожного параметру для особи, що приймає рішення.

Для задачі вибору джерела альтернативної енергії обрано наступні значення: вплив АДЕ на екологію оточуючого середовища $W_1=10\%$, вплив сонячної інсоляції на роботу АДЕ $W_2=25\%$; вплив інтенсивності вітру на роботу АДЕ $W_3=25\%$; собівартість згенерованої електричної енергії АДЕ $W_4=40\%$.

Наступним кроком є знаходження відношення переваг R_i по кожному критерію.

Таким чином відношення переваг для першого критерію (вплив АДЕ на екологію оточуючого середовища) записується наступним чином

$$R_1 : x_2 < x_1, x_3 < x_2, x_3 < x_1, x_4 < x_1, x_4 < x_2, x_4 = x_3. \quad (1)$$

Аналіз другого критерію проводиться аналогічно.

Таким чином відношення переваг для другого критерію (вплив сонячної інсоляції на роботу АДЕ) записується наступним чином

$$R_2 : x_4 < x_1, x_4 < x_2, x_4 > x_3, x_3 < x_2, x_3 < x_1, x_2 < x_1. \quad (2)$$

Аналіз третього критерію проводиться аналогічно.

Таким чином відношення переваг для третього критерію (вплив інтенсивності вітру на роботу АДЕ) записується наступним чином

$$R_3 : x_4 < x_1, x_4 < x_2, x_4 = x_3, x_2 > x_1, x_1 < x_2, x_2 > x_3. \quad (3)$$

Аналіз четвертого критерію проводиться аналогічно.

Таким чином відношення переваг для четвертого критерію (собівартість згенерованої електричної енергії АДЕ) записується наступним чином

$$R_4 : x_4 < x_1, x_4 < x_2, x_4 > x_3, x_1 > x_2, x_3 < x_1, x_3 < x_2. \quad (4)$$

Знаходимо функцію приналежності – матрицю $\mu_{R_i}(x_i, x_j)$, в якій рядками та стовпцями є альтернативи

$$\mu_{R_i}(x_i, x_j) = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} & x_{44} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Матриця $\mu_{R_i}(x_i, x_j)$ заповнюється вона таким чином, що на перетині i -того рядка та j -того стовпчика ставиться:

«0», якщо альтернативі i віддається менша перевага, ніж альтернативі $j : x_i < x_j (x_{21} = 1 \text{ при } x_2 < x_1)$;

«1», якщо альтернативі i віддається більша перевага, ніж альтернативі $j : x_i > x_j (x_{21} = 0 \text{ при } x_2 > x_1)$.

Функція приналежності будується для кожного окремо взятого критерію.

Як було зазначено раніше за лінійною згорткою проводимо розрахунок.

Для першого критерію R_1 формується така матриця

$$\mu_{R_1}(x_i, x_j) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (6)$$

Перший рядок показує матриці (6), що за першим критерієм фотобатарея x_1 немає переваги ні перед якою іншою альтернативою, тому елементи матриці та x_3 рівні нулю.

Аналогічно заповнюються інші рядки та матриці функцій приналежності.

Для другого критерію матриця набуває наступного виду

$$\mu_{R_2}(x_i, x_j) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (7)$$

Для третього критерію матриця набуває наступного виду

$$\mu_{R_3}(x_i, x_j) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (8)$$

Для четвертого критерію матриця набуває наступного виду

$$\mu_{R_4}(x_i, x_j) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (9)$$

Наступним кроком є визначення першої згортки методом поелементного визначення міні-

муму між всіма функціями приналежності та запису цього мінімуму у відповідну матрицю $\mu_{Q_1}(x_i, x_j)$.

В результаті формується вектор наступного вигляду

$$\mu_{Q_{нд}}(x_i, x_j) = \begin{bmatrix} x_1^{нд} & x_2^{нд} & x_3^{нд} & x_4^{нд} \end{bmatrix}. \quad (10)$$

Другу згортку, яка передбачена даним методом, враховує важливість кожного з критеріїв. Для цього функції приналежності домножаються на вагові коефіцієнти W_1-W_4

$$\mu_{Q_1нд}(x_i, x_j) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Аналогічно першій згортці за коефіцієнтами матриці визначаються ступінь переваги альтернативи x_i відносно x_j

$$\mu_{Q_2нд}(x_i, x_j) = \begin{bmatrix} 0,6 & 1 & 0,5 & 0,5 \end{bmatrix}. \quad (12)$$

Далі виконується аналіз отриманих згорток (11) та (12), шляхом визначення максимальної оцінки. Як найкраща альтернатива визначена змінна x_2 , оскільки цій змінній відповідають максимальні значення «1» в обох згортках (11) та (12). Оскільки ця змінна відображає ВЕУ, то при заданих умовах ВЕУ можна вважати оптимальним варіантом серед представлених джерел альтернативної енергії.

Розглянутий метод легко розширяється при зростанні кількості альтернатив та критеріїв шляхом збільшення розмірності матриць та їх кількості. Враховуючи просту програмну реалізацію зберігається його гнучкість, що забезпечує швидку обробку даних. Але присутній фактор суб'єктивізму на етапі формування критеріїв.

Висновки та напрямки подальших досліджень. Обраний для вибору джерела альтернативної енергії метод лінійної згортки дозволяє максимально виключити людський фактор з процесу формування джерел розосередженої енергії на базі альтернативних джерел енергії в умовах залізничних підприємств за умови відповідного вибору критеріїв. Даний метод легко адаптується при зміні кількості джерел та критеріїв вибору. За результатами розрахунку за методом лінійної згортки виявлено, що при заданих умовах вітроенергетичні установки є оптимальним варіантом серед представлених джерел альтернативної енергії.

Список літератури

1. Комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління і оптимізації гірничорудних виробництв / А.А. Азарян, Ю.Г. Вілкул та інші – Кривий Ріг: Мінерал, 2006. – 219 с.
2. Синчук І.О., Гузов Э.С., Яловая А.Н., Бойко С.Н.; под ред. докт. техн. наук, професора О.Н. Синчука. Потенциал электроэнергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудного сырья: монография. – Кременчук: Изд. ЧП Щербатых А.В., 2015. – 296 с.
3. Синчук О.М., Синчук І.О., Бойко С.М., Караманич Ф. І., Ялова О.М., Пархоменко Р.О. Відновлювані джерела електричної енергії в структурах систем електропостачання залізничних підприємств. (Аналіз, перспективи, проекти): монографія. – Кривий Ріг: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2017. – 152 с.
4. Лесник С.В., Хижняк Т.А. Застосування методу лінійної згортки для вибору джерела альтернативної енергії – Електроніка і зв'язь №3 2013 – К.: КПІ, 2013. – С. 24-30.
5. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Підручник, 7-е вид., перероб. та доп. – К.: Вид. дім «Слово», 2006. – 816 с.
6. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: Підручник / С.О.Кудря. – К.: Національний технічний університет України («КПІ»), 2011. – 494 с.
7. Вісаріонов В.І., Дерюгіна Г.В., Кузнецова В.А., Малінін Н.К. «Сонячна енергетика» – Москва: Издательский дом МЭИ 2008 – 277 с.
8. Синчук І.О. Відновлювані та альтернативні джерела енергії: навчальний посібник / І.О. Синчук, С.М. Бойко, О.С. Мельник // навчальний посібник – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2015. – 270с.
9. Синчук І.О., Гузов Э.С., Яловая А.Н., Бойко С.Н.; под ред. докт. техн. наук, професора О.Н. Синчука. Потенциал электроэнергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудного сырья. Монография – Кременчук: Изд. ЧП Щербатых А.В. – 2015. – 296 с.
10. Синчук О.М., Синчук І.О., Бойко С.М., Мельник О.С. Відновлювані та альтернативні джерела енергії: навчальний посібник – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В. – 2015. – 270с.
11. Харитонов В.П. Автономные ветроэлектрические установки. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2006. – 280 с.
12. Мала енергетика та її значення в регіональних системах майбутнього / В.Д. Білолід, К.В. Таранець // Проблеми загальної енергетики. – 2008. – №18. – С. 40–47.

Рукопис подано до редакції 12.04.2018

УДК 556.3:553:330

О. С. ЛЮБЧИК, аспірант, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
ННІ «Інститут геології»

ВПЛИВ ЗМІН ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ ТА ПОДАТКОВОЇ СТАВКИ НА ПРОГНОЗНИЙ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Мета. Дослідити практичні підходи визначення динамічних показників техніко-економічного обґрунтування (надалі – ТЕО) промислової розробки питних підземних вод. Проаналізувати вплив облікової ставки НБУ на обрахунок чистого дисконтованого прибутку. Дослідити формування рентної плати за господарську діяльність з видобутку підземних вод.

Методи. Для досягнення поставленої мети було застосовано комплексний метод наукового дослідження, який містить: узагальнення та аналіз літературних джерел та статистичної інформації по зміні облікової ставки НБУ за період 2015-2018 років. Побудовано лінію тренду з прогнозом даної ставки на 25 років.

Наукова новизна. При складанні звіту ТЕО видобутку підземних вод важливо з максимальною точністю зробити розрахунки техніко-економічних показників та дати прогноз на життєздатність проекту. Автор статті пропонує враховувати зміни ставки рентної плати за спеціальне використання води при складанні техніко-економічного проекту видобутку підземних вод.

Практична значимість. На практиці показник доходу власника надр є статичним і розраховується за ставкою на момент проведення розрахунків. Але, зважаючи на те, що ТЕО видобутку підземних вод розраховується на період 25 років автором було здійснено дослідження зміни ставки за спецводокористування на 25 років, що дозволить краще передбачити ризики при складанні ТЕО.

Результати. Виявлено, що у вітчизняній практиці техніко-економічного обґрунтування видобутку підземних вод розрахунок чистого дисконтованого прибутку (NPV) проводиться на основі методу середньозваженої вартості капіталу підприємства. Ставка дисконтування (E) приймається відповідно до облікової ставки НБУ. Проведено аналіз змін облікової ставки на період 2015-2018 рр. Дослідження показали, що облікова ставка НБУ часто змінюється і до того ж її зміна важко прогнозована – така ситуація обмежує використання методу середньозваженої вартості капіталу для розрахунку чистого дисконтованого прибутку при техніко-економічному обґрунтуванні видобутку підземних вод.

Ключові слова: видобуток підземних вод, техніко-економічні показники, ТЕО, ГЕО, облікова ставка НБУ, рентна плата, спецводокористування, ставка дисконту.

doi: 10.31721/2306-5451-2018-1-46-43-47

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Обов'язковим пунктом геолого-економічної оцінки (надалі – ГЕО) запасів питних підземних вод є написання техніко-економічного обґрунтування доцільності промислової розробки родовищ (надалі – ТЕО). Згідно «Методичних вказівок щодо порядку ТЕО...» [5] необхідно зробити обрахунок статичних та динамічних техніко-економічних показників. Сама по собі видобувна діяльність підземних вод є достатньо ризикованою, що пов'язано з мінливістю водоносного горизонту, його чутливістю до зовнішніх чинників та недоступністю наочної інформації для оцінки параметрів водоносного пласта. Окрім цього, ряд економічних та політичних проблем, таких як: інфляція, зміна валютного курсу, товарні ціни, політична та законодавча нестабільність – ускладнюють достовірність визначення динамічних показників при ТЕО питних підземних вод.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми техніко-економічного обґрунтування оцінки корисних копалин розглядають у своїх роботах А. Б. Шапран, О. Є. Кошляков, О. Ліхостертов [1], О. А. Лисенко, О. І. Качалова, М.М. Курило [11], В. А. Михайлов, Г.І. Рудько, О.О. Андрєєва, В.В. Бала та ін. Останнім часом питання ТЕО видобутку підземних вод набирає популярності на кафедрі гідрогеології та інженерної геології ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Головними науковцями у цьому напрямку є д.г.н. О. Є. Кошляков та д.г.н. О. Л. Шевченко. Одна з останніх робіт – доповідь О. Л. Шевченко «Щодо доцільності диференціації методичних підходів при складанні ТЕО в галузі видобування підземних вод» на конференції "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування" у листопаді 2017 р. [13, 14]. Серед зарубіжних та вітчизняних вчених, що займалися проблемами визначення динамічних показників при ТЕО проекту, варто виокремити: І. Фішера [15], Дж.М. Кейнса [16], Е. Нікбахта та А. Гропеллі [2], О. Агєєва, О. С. Ралко [10] та ін.