Висновки та напрямок подальших досліджень. В статті проведений аналіз виявлених під час обстеження дефектів залізобетонних колон споруди 50-метрового басейну закритого типу в Палаці водних видів спорту при ДЮСШ №1 м. Кривого Рогу, який останні 40 років експлуатується без проведення капітального ремонту. Відновлення та підсилення найбільш уражених колон вирішено виконувати шляхом улаштування монолітних обойм. Авторами також наведена схема розташування виявлених дефектів, нанесених на план споруди, а також схеми улаштування монолітних обойм та вже визначені подальші дослідження в цьому напрямку - заплановане проведення обстеження чаші 50-метрового плавального басейну з виявленням дефектів і рекомендаціями щодо їх усунення.

Список літератури

1. **Барашиков А.Я.** Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / А.Я. Барашиков, О.М. Малишев. – К. : Основа, 2008. – 320 с.
2. **Бойко М. Д.** Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. Учебное пособие для вузов. / Бойко М. Д. - Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1986. —256 с
3. **Валовой О.І** Проектування, технологія та організація будівництва. Зведення і ремонт будівель та споруд. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напр. "Буд-во". У 5-ти т. / О.І. Валовой. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007 – Т.5: Реконструкція промислових будівель та споруд. – 2009. – 480с.
4. **Валовой О.І.** Ефективні методи реконструкції промислових будівель та інженерних споруд. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком "Будівництво". / Валовой О.І. – Кривий Ріг: Мінерал, 2003. – 270с.
5. **Гиндоян А.Г.** Пособие по обследованию строительных конструкций зданий / А.Г. Гиндоян, В.В. Канунников М.: АО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 2004г. – 200с.
6. **Добромыслов А.Н.** Диагностика поврежденных зданий и инженерных сооружений Справочное пособие. / Добромыслов А.Н. – М.: Ассоциация строительных вузов, 2006. – 256с.
7. **Кутуков В.Н.** Реконструкция зданий. / Кутуков В.Н. - М. : Высшая школа, 1981. – 264 с.
8. **Савйовский В.В.** Оценка технического состояния строительных конструкций реконструируемых зданий. / В.В. Савйовский, И.В. Черняковская. – Х.: Ветерпас, 2002. – 141с.
9. Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам. / [Добромыслов А.Н., Фролов Ю.В., Кузина О.Л., Третьякова С.В.]. – М.: ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 2001. – 35 с.
10. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений / [Стаковиченко Е.И., Харченко Р.Б., Скуцкий В.И. и др.] – М.: Стройиздат, 1989. – 104 с.
11. Реконструкция зданий и сооружений : учеб. пос. для строит. спец. вузов / [А. Л. Шагин, Ю. В. Бондаренко и др.]; под ред. А. Л. Шагина. – М. : Высшая школа, 1991. – 352 с. : ил.

Рукопис подано до редакції 20.02.2018

УДК 621.311, 621.316.7

В.П. РОЗЕН, д-р техн. наук, проф., С.С. ВЕЛИКИЙ, аспірант,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОГОРИЗОНТНОГО ШАХТНОГО ВОДОВІДЛИВУ

Мета. Зниження плати за електроенергію шляхом побудови загальної моделі погоризонтного шахтного водовідливу та визначенням оптимального режиму роботи.

Методи дослідження. При проведенні розглянутого в статті дослідження вирішуються шляхом застосування теорії електропривода, теорії електричних кіл та методів: математичного аналізу, аналізу гармонічного складу кривих струмів і напруг, математичного і комп'ютерного моделювання та теорії вимірювань, для створення системи діагностування.

Наукова новизна. В результаті роботи визначена загальна модель погоризонтного шахтного водовідливу, яка дозволить змоделювати роботу будь-якого горизонту водовідливу шахти для більшої економії витрат на електроенергію. А також моделювання режиму роботи водовідливу шахти, який є споживачем-регулятором дозволить регулювати режим роботи у відповідності до потреб енергосистеми, що призведе до вирівнювання графіку навантаження енергосистеми.

Практична значимість. Практичне використання загальної моделі погоризонтного шахтного водовідливу дозволяє визначити потенціал регулювання, а також визначити заходи для покращення обладнання, що призведе до зниження споживання в години максимуму енергосистеми і збільшувати споживання в нічні години, коли енергія дешевше.

Результати. Одним з найактуальніших питань вітчизняної енергетики є проблема дефіциту маневреності виробничих потужностей у єдиній енергетичній системі. В зв'язку з ростом потужності гірничовидобувних підприємств спостерігається вплив на енергосистему, що веде до збільшення нерівномірності графіку навантаження енергосистеми. Нерівномірність графіку навантаження енергосистеми погіршує якість електричної енергії, що призводить на зростання тарифів на електроенергію. Постає проблема вирівнювання графіку навантаження енергосистеми, яка на сьогодні є досить актуальною. Гірничі підприємства для власної економії коштів повинні підлаштувати режим роботи обладнання під тризонні тарифи на електроенергію. Для цього доцільно використовувати водовідливну установку, яка характеризується великою потужністю та вільним циклічним графіком роботи в часі. Застосовано діаграму циклів для аналізу факторів що впливають на режим роботи шахтного водовідливу, що дозволяє визначити основні вимоги до зниження плати за електричну енергію. Однак визначення режиму роботи водовідливної установки залежить від зміни певних параметрів, які можна описати в загальній моделі шахтного водовідливу.

Ключові слова: електричне навантаження, споживач-регулятор, тризонний тариф, горизонт шахти.

doi: 10.31721/2306-5451-2018-1-46-56-60

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Одним з головних споживачів електричної енергії є промисловість. Для економіки України розвиток гірничовидобувної галузі є пріоритетним напрямком, оскільки особливо важливого значення в сучасних умовах набуває питання ефективного використання електроенергії в енергоємних галузях промисловості. На сьогодні переважна більшість сировини видобувається підземним способом. Зі збільшенням глибини виробок зростає енергоємність гірничого підприємства. Тому ефективне використання електроенергії в гірничій промисловості є все більш важливим завданням, яке необхідно вирішувати з точки зору раціонального її використання з урахуванням обмежень зі сторони енергосистеми. Графік навантаження енергосистеми формується споживачами електричної енергії. Аналіз зміни графіків навантаження енергосистеми показує, що нерівномірність навантаження має тенденцію до зростання [1]. Добові графіки навантаження сучасних енергосистем мають, як правило, два явно визначені піки – ранковий двогодинний (8:00-10:00 год.) та вечірній чотиригодинний (17:00-21:00 год.). Між піками знаходиться зона зниженого навантаження. Ще більш глибоке зниження спостерігається протягом семигодинного нічного часу (23:00-06:00 год.).

Застосування зонних тарифів на електроенергію дозволяє стимулювати промисловість до регулювання режимів роботи обладнання, з повним або частковим зниженням споживання електроенергії в години максимуму. Вирівнюванню графіків навантаження енергосистеми сприяє застосування тризонного тарифу [2,4]. Діаграму зміни тризонного коефіцієнту за добу показано на рис. 1.

Рис. 1. Діаграма зміни тризонного тарифного коефіцієнту за добу

Таблиця 1
Тарифний коефіцієнт «Київенерго» за останні роки

Рік	Тарифні коефіцієнти		
	нічний період	напівпіковий період	піковий період
2011	0,35	1,02	1,68
2012	0,35	1,02	1,68
2013	0,35	1,02	1,68
2014	0,35	1,02	1,68
2015	0,35	1,02	1,8
2016	0,35	1,02	1,8
2017	0,25	1,02	1,8

Вплив нерівномірності добових графіків навантажень на енергосистему призводить до подорожчання виробництва та передачі електроенергії, що в кінцевому випадку веде до зростання ціни на електроенергію для промислових підприємств [5]. Зміну тарифного коефіцієнту «Київенерго» за останні роки [2] наведено в табл. 1.

У зв'язку зі збільшенням нерівномірності графіка електричних навантажень енергосистеми для стимулювання споживачів було знижено тарифний коефіцієнт в нічний період в 2017 році і для обмеження споживання електричної енергії в піковий період збільшено тарифний

коефіцієнт в 2015 році. Тепер, якщо є можливість, підприємствам доцільно зменшити роботу обладнання в піковий період для власної економії коштів. Виробничий процес, як правило, не дозволяє переривати роботу споживачів. Тому постає проблема у визначенні їх режимів роботи, для зменшення витрат на електроенергію.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема вирівнювання графіків електричних навантажень енергосистеми є досить актуальною, оскільки у разі поглиблення шахти змінюються параметри та обмеження, які впливають на режими роботи споживачів. Необхідно визначити роботу обладнання в режимі споживача-регулятора електроенергії [1,4,7]. В гірничодобувній промисловості, як регулятор навантаження енергосистем доцільно використовувати водовідливну установку, яка характеризується великою потужністю та вільним циклічним графіком роботи в часі [5].

Постановка завдання. Метою даної роботи є зниження витрат плати за електроенергію шляхом побудови загальної моделі по горизонтальному шахтного водовідливу та визначенням оптимального режиму роботи.

Викладення матеріалу та результати. Як приклад, порівняння шахтних споживачів електроенергії представлено діаграму середньоарифметичного значення коливання спожитої електроенергії за видами споживачів на шахтах ПАТ «Криворізький залізрудний комбінат» за період 2010-2014 рр. (рис.2) [6].

Рис. 2. Балансна діаграма середньоарифметичного значення коливання спожитої електроенергії за видами споживачів на шахтах

Діаграма показує, що шахтний водовідлив та вентиляція характеризуються значною енергоємністю, однак існує суттєва різниця в їх можливих режимах роботи. Режим роботи водовідливу шахти, на відміну від вентиляції, може дозволити регулювання електричного

навантаження, при якому споживачі (а саме – насоси) не працюватимуть в пікові періоди (за рахунок ємності водозбірника), що дозволить вирівняти графік навантаження енергосистеми. Цьому сприяє наявність акумулюючих елементів – водозбірників. При цьому роботу водовідливу з вирівнювання графіку енергосистеми називають роботою в режимі споживача-регулятора. Зміщення навантаження водовідливних установок з періодів максимуму навантаження енергосистеми в інший період доби призводить до економії значних коштів, витрачених у вигляді плати за електроенергію. Щоб визначити оптимальні режими роботи для будь якого шахтного водовідливу, необхідно визначити фактори, які впливають на його роботу. Головна водовідливна установка вугільної або залізрудної шахти є складною системою, оскільки працює з великою кількістю впливових факторів і параметрів, а також великою різноманітністю і нерегулярністю зв'язків між ними. Вплив факторів та параметрів на режими роботи водовідливу показана на діаграмі Ісікави (рис. 3).

Рис. 3. Фактори та параметри які впливають на режим роботи водовідливу

Величина притоку шахтних вод в гірничій виробі повинна враховуватись в процесі проектування та експлуатації водовідливу, оскільки впливає на вибір: типу насосних агрегатів, їх продуктивність, режим роботи [5,10].

Головний водовідлив у будь якій шахті (вугільній, залізорудній) має схожу структуру та складові елементи, оскільки відноситься до потужних електротехнічних комплексів і дає змогу оптимізувати режим роботи, що призведе до зменшення витрат коштів на електроенергію або, іншими словами – збільшення рівня енергоефективності. Декомпозиція водовідливу на більш прості частини (горизонти) [9] дає змогу математично описати будь-який варіант водовідливу, а також врахувати залежність горизонтів водовідливу між собою. Технологічну схему горизонту шахтного водовідливу зображено на рис.4.

Рис.4. Технологічна схема шахтного погоризонтного відкачування води

Технологічна схема включає в себе об'єм водозбірника на горизонті водовідливу – $V_{\text{вод}}$, приток води з горизонту водовідливу – $Q_{\text{гор}}$, подача води з горизонту водовідливу – $Q_{\text{под}}$, подача води з попереднього горизонту водовідливу – $Q_{\text{под-1}}$. А також за правилами безпеки у вугільній шахті [8] необхідна наявність робочого (Роб.), резервного (Рез.) та ремонтного (Рем.) насосного агрегатів. Схема показує, що погоризонтний шахтний водовідлив має взаємозв'язок параметрів, тому робота горизонту шахтного водовідливу залежить від роботи попереднього горизонту.

Режими роботи водовідливу можна представити як сукупність часових проміжків протягом однієї доби, які складаються із часу заповнення водозбірника, та часу роботи насосів на відкачування визначають з формул [1]

$$t_z = \frac{V_{\text{вод}}}{Q_{\text{пр}}} ; \quad (1)$$

$$t_p = \frac{V_{\text{вод}}}{n \cdot Q_n - Q_{\text{пр}}} , \quad (2)$$

де $V_{\text{вод}}$ – фактичний об'єм водозбірника на горизонті водовідливу; $Q_{\text{пр}}$ – приток води до водозбірника розташованого на горизонті водовідливу; Q_n – подача насоса; n – кількість працюючих насосів на горизонті водовідливу.

На графіку (рис.5) зображено режим роботи одного циклу насосної установки погоризонтного шахтного водовідливу.

Рис.5. Графік роботи одного циклу насосної установки погоризонтного шахтного водовідливу

Добові витрати на електроенергію $P_{\text{роб}}$ в процесі роботи водовідливу на горизонті залежать від його режиму роботи [4]

$$P_{\text{роб}} = \frac{\rho \times Q_p \times H_p}{10^3 \eta_d \times \eta_c \times \eta_p} \sum t_p \times a_i, \quad (3)$$

де ρ – щільність рідини, кг/м^3 ; Q_p , H_p , η_p – робочі параметри насоса (подача, $\text{м}^3/\text{год}$; напір, м; ККД); η_d , η_c – ККД двигуна і електричної мережі; $\sum t_p$ – сума робочого часу насосів; a_i – величина плати за електроенергію у відповідній зоні.

З формули видно, що для зниження витрат на електроенергію $P_{\text{роб}} \rightarrow \min$ необхідно щоб робота споживачів в певні тарифні зони прямувала до мінімуму: $\sum t_p \cdot a_i \rightarrow \min$.

Мінімізація режиму роботи споживачів залежить від параметрів загальної математичної моделі погоризонтного шахтного водовідливу, що має вигляд

$$\langle Q_{\text{пр}}, Q_{\text{под}}, V_{\text{вод}} \rangle, \quad (4)$$

де $Q_{\text{пр}} = Q_{\text{под-1}} + Q_{\text{гор}}$ – приток води до водозбірника на горизонті водовідливу, який залежить від фактичного притоку води на горизонті та подачі води з попереднього (нижнього) горизонту $\text{м}^3/\text{год}$; $Q_{\text{под}} = f(H_{\text{гор}}, Q_{\text{нас}}, \eta_{\text{нас}}, R_{\text{тр}}, N_{\text{пр}}, P_{\text{нас}})$ подача води з горизонту шахтного водовідливу $\text{м}^3/\text{год}$, яка залежить від глибини горизонту водовідливу $H_{\text{гор}}$, робоча подача насоса встановле-

ному на горизонті водовідливу $Q_{нас}$, коефіцієнт корисної дії насоса $\eta_{нас}$, еквівалентний опір трубопроводу на горизонті водовідливу $R_{тр}$, кількість паралельно працюючих насосів на горизонті водовідливу $N_{пр}$, споживана електрична потужність одного двигуна на горизонті водовідливу $P_{нас}$; $V_{вод}$ – об'єм водозбірника на горизонті водовідливу, m^3 .

Дана модель описує будь який погоризонтний шахтний водовідлив, що дозволяє застосовувати її для вже існуючих шахт, а також для проектування нових. Параметри математичної моделі погоризонтного шахтного водовідливу поділяються на два типи: нерегульовані $Q_{пр}$ параметри, під які необхідно підлаштовувати режими роботи споживачів, та регульовані $Q_{под}$, $V_{вод}$ параметри, які можна змінювати для досягнення мінімальних витрат на електроенергію.

Висновки та напрямки подальших досліджень. Визначена загальна модель погоризонтного шахтного водовідливу дає можливість змодельовати режими роботи водовідливу, визначити можливий потенціал регулювання водовідливом, а також визначити заходи для покращення обладнання (заміна насосів, дооснащення їх, збільшення водозбірника) що призведе до більшої економії витрат на електроенергію.

Аналіз роботи системи шахтного водовідливу для зниження витрат на електроенергію необхідно: провести вибір сукупності ефективного обладнання, визначити оптимальний об'єм водозбірника, сформувані ефективні режими електричних споживачів.

Список літератури

1. Праховник А.В. Энергосберегающие режимы электроснабжения горнодобывающих предприятий / А. В. Праховник, В. П. Розен, В. В. Дегтярев // Москва: «Недра», 1985. – 232 с.
2. Тарифы на электрическую энергию (кроме населения) [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: <https://kyivenergo.ua/ru/ee-company/tarifi>.
3. Роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.nerc.gov.ua/?id=29658>.
4. Данильчук Г. И. Автоматизация электропотребления водоотливных установок / Г. И. Данильчук, С. П. Шевчук, П. К. Василенко // Киев: «Техніка», 1981. – 102 с.
5. Попов В. М. Рудничные водоотливные установки / В. М. Попов // Москва: Недра, 1972. – 304 с.
6. Синчук О. Н. Потенциал электроэнергоэффективности и пути его реализации на производствах с подземными способами добычи железорудного сырья. Монография / И.О. Синчук, Э.С. Гузов, А.Н. Яловая, С.Н. Бойко; под редакцией доктора техн. наук, профессора О.Н. Синчука // Кременчуг: Изд. ЧП Щербатых А.В., 2015. – 296с.
7. Хронусов Г. С. Формирование эффективных режимов электропотребления промышленных предприятий / Г. С. Хронусов // Екатеринбург: УГГГА, 1998. – 340 с.
8. Правила безпеки у вугільних шахтах [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0398-10>.
9. Стожков Д. С. Обоснование зависимости затрат на электропривод насосных агрегатов от высоты ступени в многоступенчатом шахтном водоотливе / Д. С. Стожков // Известия УГГУ. – 2013. – № 1 (29). – С. 59-62.
10. Тимухин С. А. О необходимости более полного учета максимальных притоков воды в проектных решениях комплексов главного водоотлива / С. А. Тимухин, Е. П. Ивашенко, А. Ю. Марченко, М. Ю. Марченко, С. Н. Салтанов, И. М. Баринев, Е. А. Викулов // Известия УГГУ. – 2015. – №4(40). – С.41-45.

Рукопис подано до редакції 13.04.2018

УДК 622.686

И. И. АНТОНЕНКО, А. И. КУЧМА, кандидаты техн. наук, доценты
Криворожский государственный педагогический университет

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ СО СТЕНКАМИ ОТВОДОВ ПНЕВМОТРАСПОРТНОГО ТРУБОПРОВОДА

Цель. В большинстве случаев транспортирование сыпучих материалов на промышленных предприятиях наиболее эффективно выполняется с помощью пневмотранспортных установок. Основными недостатками пневмотранспорта являются износ пневмопровода на участках поворота (отводах), а также повреждение транспортируемого материала, обусловленное интенсивным взаимодействием частиц со стенками отводов. Исследование взаимодействия частиц со стенками отводов позволит разработать более совершенную конструкцию участка поворота пневмотранспортного трубопровода.

Методы. При исследовании взаимодействия частиц со стенками отводов пневмотранспортного трубопровода применялась скоростная киносъемка камерой СКС – 1М, электрические датчики давления ДД – 10 в комплекте с осциллографом Н 041.2 – 3, жидкостные U – образные манометры.

© Антоненко И. И., Кучма А. И., 2018