експериментальних досліджень, отримано нове рішення актуальної наукової проблеми встановлення закономірностей тепломасообмінних процесів, що протікають в повітроохолоджувачі ВКС-658, за рахунок визначення залежності інтенсивності тепломасообміну та стійкості гідродинаміки суміші повітря-вода в апаратах контактної системи охолодження турбокомпресора типу «труба Вентурі – сепаратор краплинної вологи», що шляхом застосування розробленої на цій основі принципово нової системи охолодження забезпечує стабільне постачання обладнання стисненим повітрям і має велике значення для енергетичної промисловості. Встановлено, що швидкість повітря в горловині повітроохолоджувача визначає температуру середовища на виході з апарату та кінцевий вологовміст повітря.

Список літератури

1. Гончаров А.В. Мероприятия по повышению охлаждающей способности башенных и вентиляторных градирен в системах технического водоснабжения / А.В. Гончаров, Энергетик. – 2003. – № 3. – С. 18-19.
2. Бобров А. И. Пути улучшения пылевой обстановки в горных выработках на основе управления пылевоздушными потоками / А. И. Бобров, А. П. Коренев // Безопасность труда в промышленности. – 1996. – №1. – С. 18–22.
3. Буров А.А. Центробежная очистка промышленных выбросов в атмосферу / Буров А.А., Буров А.И., Силин А.В., Цабиев О.Н. // Экология довкілля та безпека життєдіяльності. – 2005. – № 6. – С. 44 – 51.
4. Басманов П.И. Высокоэффективная очистка аэрозолей фильтрами Петрянова / П.И. Басманов, В.И. Кириченко, Ю.Н. Филатов, Ю.Л. Юров – М., 2002. – 193 с.
5. Мурзин В. А. Рудничные пневматические установки // В. А. Мурзин, Ю.А. Цейтлин // М.: Недра, 1965.–312 с.
6. Пономаренко В.С. Вопросы модернизации градирен / В.С. Пономаренко // Водоснабжение и санитарная техника. – 1995. – № 8. – С. 11–13.
7. Сосновский С.К. Определение эффективности охлаждения циркуляционной воды в вентиляторы и башенных градирнях / С.К. Сосновский, В.П. Кравченко // Энергетика та електрифікація. – 2008. – №3. – С. 37 – 41.
8. Сосновский С.К. Пути повышения эффективности работы вентиляторных и башенных градирен / С.К. Сосновский, В.П. Кравченко // Холодильна техніка і технологія. – 2013. – №4 (144). – С. 51 – 60.
9. Лаптев А.Г. Устройство и расчет промышленных градирен: Монография / А.Г. Лаптев, И.А. Ведыгаева // Казань: КГЭУ, 2004. – 180 с.
10. Сахновский В.И. Исследование способов снижения температуры рудничного воздуха в переходной период / В.И. Сахновский, П.В. Дмитриичук, В.М. Куроченко, А.Р. Микитенко // Снижение уровня вредных производственных факторов на горнорудных предприятиях (ВНШБТГ). – М., 1986. – С. 23–27.
11. Лапшин А.А. Снижение температуры воздуха в тупиковых выработках шахт путем охлаждения вентиляционной струи в забоях / А.А. Лапшин // Уголь Украины, - 2010. – №2 – С. 130-135.
12. Басов Ю.Ф. Распылительные системы охлаждения циклового воздуха газотурбинного привода и их эффективность / Ю.Ф. Басов, П.Д. Жеманюк, И.И. Петухов [и др.] // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 7(64). – С. 38-43.
13. Рис В. Ф. Центробежные компрессорные машины / В.Ф. Рис // М. – Л.: Машгиз, 951.–245 с.
14. Мурзин В.А. Рудничные пневматические установки // В.А. Мурзин, Ю.А. Цейтлин // М.: Недра, 1965.–312 с.
15. Трегубов В.А. Выбор конструктивных параметров контактных воздухоохладителей шахтных турбокомпрессоров / В.А. Трегубов, Замыцкий О.В., Б.М. Литовко // Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, НДГРІ ДВНЗ «КНУ», 2014-2015. – №55 – 316 с.

Рукопис подано до редакції 06.11.2017

УДК 530

О.А. ГУЛІВЕЦЬ, канд. техн. наук, доц., С.Ю. ОЛІЙНИК, асистент, Р.А. ІЛЬЧЕНКО, студент
Криворізький національний університет

КРИТЕРІЇ ПОДІБНОСТІ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІТРОДВИГУНІВ

Мета. Установити критерії подібності процесу обтікання вітровим потоком лопатей роторів вітродвигунів та на їх основі одержати залежності для визначення раціональних значень параметрів роторів вітродвигунів і їх робочих характеристик за результатами досліджень їх фізичних моделей.

Методи дослідження. Метод дослідження – аналітичний.

Наукова новизна. Установлені критерії подібності процесу обтікання вітровим потоком лопатей роторів вітродвигунів і на основі визначені залежності для визначення параметрів роторів вітродвигунів і їх робочих характеристик за результатами досліджень їх фізичних моделей.

Практична значимість. На основі установлених критеріїв подібності робочих процесів горизонтально-осьових та вертикально-осьових вітродвигунів розроблені залежності для визначення значень параметрів натурних зразків

вітродвигунів за результатами досліджень їх фізичних моделей, що дозволяє прискорити процес створення високоефективних вітроелектричних установок малої потужності.

Результати. На основі аналізу процесів обтікання вітровим потоком лопатей горизонтально-осьового та вертикально-осьового ВД установлено, що потужність, яка є основною експлуатаційною характеристикою, залежить від ряду параметрів вітрового потоку та параметрів роторів ВД: швидкості набігаючого потоку, густини повітря, коефіцієнта кінематичної в'язкості, аеродинамічних коефіцієнтів сил, які виникають при обтіканні вітровим потоком лопатей та траверсу роторів ВД, діаметрів роторів, довжини та хорди лопатей, кута установки лопаті, кута атаки, площі лопаті, площі обмаху ротора, кількості лопатей, кутової швидкості ротора, шорсткості обробки поверхонь лопатей. Пускова швидкість БЕУ, від якої залежить кількість електричної енергії, яку виробляє установка за рік, крім названих параметрів залежить ще і від моменту інерції ротора ВД та моменту інерції ротора електричного генератора. На основі одержаних у загальному виді залежностей потужності і пускової швидкості горизонтально-осьових та вертикально-осьових вітродвигунів від параметрів вітрового потоку і параметрів роторів вітродвигунів, застосувавши метод нульових розмірностей установлені критерії подібності їх робочих процесів. На основі установлених критеріїв подібності одержані залежності для визначення параметрів роторів натурних зразків вітродвигунів за результатами досліджень їх фізичних моделей. На основі аналізу одержаних залежностей розроблені висновки щодо визначення раціональних значень параметрів натурних зразків і параметрів їх фізичних моделей.

Ключові слова: вітроелектрична установка, вітродвигун, лопать, аеродинаміка, фізичне моделювання, критерії подібності.

doi: 10.31721/2306-5451-2018-1-46-90-95

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Енергетичну проблему України в певній мірі можна вирішувати шляхом виконання автономних вітроелектричних установок (БЕУ) малої потужності. Створення високоефективних вітродвигунів (ВД) БЕУ малої потужності для кліматичних умов України (середньорічна швидкість вітру 4,5 а в поривах 36 м/с) вимагає виконання ряду теоретичних та експериментальних досліджень для вибору раціональних конструкцій роторів ВД та оптимальних значень їх параметрів.

Аналіз досліджень і публікацій. Фізичному моделюванню процесів обдування вітровим потоком різних тіл присвячено ряд робіт, основна частина яких стосується аеродинаміки крил та гвинтів літальних апаратів [1-6]. Аеродинаміка лопатей ВД в значній мірі має схожість з аеродинамікою крил та повітряних гвинтів але має і відмінності. Тому є доцільним при виборі параметрів ВД виконати фізичне моделювання.

Постановка задачі. На основі установлених в загальному виді залежностей потужності та пускової швидкості ВД від параметрів вітрового потоку і параметрів їх роторів [8] установити критерії подібності робочих процесів та залежності для визначення параметрів натурних зразків за результатами досліджень їх фізичних моделей.

Викладення матеріалу та результати. Найбільш загальним способом визначення критеріїв подібності є метод нульових розмірностей [7], що ґрунтується на П-теоремі подібності, який дозволяє визначити критерії подібності без необхідності використання рівнянь, які описують процес, що виконується даною технічною системою. Для цього необхідно лише знати, якими вихідними параметрами характеризується функціонування системи і які параметри системи впливають на них.

На основі аналізу процесів обтікання вітровим потоком лопатей горизонтально-осьового та вертикально-осьового ВД установлено, що потужність P_P на валу ротора ВД і значення пускової швидкості вітру v_n , які є основними експлуатаційними характеристиками ВД БЕУ є функціями фізичних параметрів вітру, типу і параметрів роторів БЕУ:

$$P_{P_2} = f_1(v, \rho, \nu, C_y, C_x, C_z, D, l, b, \beta, \alpha, S_A, S_P, n, \omega, R_z); \quad (1)$$

$$P_{P_6} = f_2(v, \rho, \nu, C_y, C_x, C_z, C_q, C_{xT}, D, l, b, \beta, \alpha, S_A, S_P, n, \omega, R_z); \quad (2)$$

$$v_{n_2} = f_3(v, \rho, \nu, C_y, C_x, C_z, D, l, b, \beta, \alpha, S_A, S_P, n, R_z, I_P, I_2); \quad (3)$$

$$v_{n_6} = f_4(v, \rho, \nu, C_y, C_x, C_z, C_q, C_{xT}, D, l, b, \beta, \alpha, S_A, S_P, n, R_z, I_P, I_2), \quad (4)$$

де P_{P_2} , P_{P_6} – потужність на валу відповідно горизонтально-осьового та вертикально-осьового роторів, кг·м²/с³; ν – швидкість набігаючого вітрового потоку, м/с; ρ – густина повітря, кг/м³; ν – коефіцієнт кінематичної в'язкості повітря, м²/с; C_y , C_x , C_z – аеродинамічні коефіцієнти відповідно підйомної сили, лобового тиску та бічної сили при обтіканні вітровим потоком аеродинамічного профілю лопаті ротора, безрозмірна величина; C_q – коефіцієнт тиску на тильний бік лопаті при обертанні вертикально-осьового ротора, безрозмірна величина; C_{xT} – коефіцієнт сили лобового тиску на траверсу вертикально-осьового ротора, безрозмірна величина; D – діаметр

ротора, м; l – довжина лопаті, м; b – хорда лопаті, м; β – кут установки лопаті (кут між площиною обертання ротора та хордою лопаті), рад; α – кут атаки (кут між хордою лопаті і вектором набігаючого потоку), рад; S_A – площа лопаті, м²; S_p – площа обмаху ротора, м²; n – кількість лопатей, безрозмірна величина; ω – кутова швидкість, рад/с; R_z – шорсткість поверхні лопаті, м; v_{nz} , v_{ns} – пускова швидкість відповідно горизонтально-осьового та вертикально-осьового ротора, м/с; I_p , I_z – момент інерції відносно осі обертання відповідно ротора вітроподвигуна та електричного генератора, кг·м².

На основі аналізу розмірностей параметрів, які входять в рівняння (1)-(4), встановлено, що вони виражаються через розмірності початкових одиниць системи СІ: кілограм, метр, секунда, радіан. Позначимо їхні розмірності: маси $[M]$, довжини $[L]$, часу $[T]$, кута $[R]$.

Відповідно числу початкових основних одиниць система СІ в якості основних параметрів системи вибираємо такі параметри системи, розмірності яких є незалежними функціями параметрів початкових основних одиниць $[M]$, $[L]$, $[T]$, $[R]$ і обумовлюють можливість однозначного зворотного перетворення [5]. Тоді в якості основних для даної технічної системи ротора ВД ВЕУ вибираємо параметри: v – швидкість вітрового потоку, ρ – густина повітря, l – довжина лопаті, β – кут установки лопаті.

Як відомо [5], умовою незалежності розмірностей параметрів, які прийняті в якості основних одиниць, і умовою однозначного зворотнього перетворення є нерівність нулю визначника, складеного з показників степенів розмірностей початкових основних одиниць системи СІ, через які виражаються розмірності параметрів, які прийняті в якості основних. Складемо з показників степенів розмірностей початкових основних одиниць системи СІ, через які виражаються розмірності параметрів робочого процесу ВД визначник та знайдемо його значення:

$$\begin{aligned} [v] &= [M]^0 \cdot [L]^1 \cdot [T]^{-1} \cdot [R]^0; \\ [\rho] &= [M]^1 \cdot [L]^{-3} \cdot [T]^0 \cdot [R]^0; \\ [l] &= [M]^0 \cdot [L]^1 \cdot [T]^0 \cdot [R]^0; \\ [\beta] &= [M]^0 \cdot [L]^0 \cdot [T]^0 \cdot [R]^1; \end{aligned} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

Таким чином, вибрані в якості основних параметри робочого процесу ротора ВД ВЕУ: v , ρ , l , β , відповідають вимогам, які до них ставляться.

Розділивши почленно рівняння (1)-(4) на добуток вибраних в якості основних параметрів у невідомих степенях $v^{\delta_i} \cdot \rho^{\gamma_i} \cdot l^{\lambda_i} \cdot \beta^{\theta_i}$ одержимо рівняння, які виражають залежність потужності P_p та пускової швидкості v_n для горизонтально-осьового та вертикально-осьового ВД від параметрів вітру, типу і параметрів роторів ВЕУ в критеріальному виді.

Виходячи з умови, що одержані комплекси параметрів, які входять в одержані рівняння процесу в критеріальному виді, є безрозмірними величинами, визначені значення показників степенів розмірностей параметрів, які вибрані в якості основних (v , ρ , l , β), та одержані такі критерії подібності

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= \frac{P_p}{v^3 \cdot \rho \cdot l^2}; \quad \Pi_2 = \frac{v}{v \cdot l}; \quad \Pi_3 = C_y; \quad \Pi_4 = C_x; \quad \Pi_5 = C_z; \quad \Pi_6 = \frac{D}{l}; \quad \Pi_7 = \frac{b}{l}; \quad \Pi_8 = \frac{\alpha}{\beta}; \quad \Pi_9 = \frac{S_A}{l^2}; \\ \Pi_{10} &= \frac{S_p}{l^2}; \quad \Pi_{11} = n; \quad \Pi_{12} = \frac{\omega \cdot l}{v \cdot \beta}; \quad \Pi_{13} = \frac{R_z}{l}; \quad \Pi_{14} = C_q; \quad \Pi_{15} = C_{xT}; \quad \Pi_{16} = \frac{v_n}{v}; \quad \Pi_{17} = \frac{I_p}{\rho \cdot l^5}; \quad \Pi_{18} = \frac{I_z}{\rho \cdot l^5}. \end{aligned}$$

На основі аналізу одержаних критеріїв подібності встановлено:

1) всі критерії подібності відповідають вимогам, які до них ставляться – є безрозмірними комплексами параметрів, що характеризують робочий процес ВД;

2) критерій $\Pi_2 = \frac{v}{v \cdot l}$ є обернено пропорційною величиною критерія Рейнольдса $R_e = \frac{v \cdot l}{\nu}$, який є загальноприйнятим критерієм плавності обтікання тіл в аеродинаміці.

Виходячи з того, що критерії подібності (безрозмірні комплекси, які складені за певним правилом з параметрів технічної системи) повинні виконуватись на моделі та натурному зразку тех-

нічної системи та прийнявши позначення параметрів на моделі з індексом «м», а на натурному зразку з індексом «н» одержимо на основі критеріїв подібності формули, за яким можна визначити параметри натурального зразка ВД за значеннями параметрів його фізичної моделі і навпаки:

1) на основі критерія $П_1$

$$\frac{P_{pн}}{v_n^3 \cdot \rho_n \cdot l_n^2} = \frac{P_{pм}}{v_m^3 \cdot \rho_m \cdot l_m^2}; \quad (5)$$

2) на основі критерія $П_2$

$$\frac{v_n}{v_n \cdot l_n} = \frac{v_m}{v_m \cdot l_m}; \quad (6)$$

3) на основі критеріїв $П_3, П_4, П_5$

$$C_{yn} = C_{ym}; \quad C_{xn} = C_{xm}; \quad C_{zn} = C_{zm}; \quad (7)$$

4) на основі критеріїв $П_6, П_7$

$$\frac{D_n}{l_n} = \frac{D_m}{l_m}; \quad \frac{b_n}{l_n} = \frac{b_m}{l_m}; \quad (8)$$

5) на основі критерія $П_8$

$$\frac{\alpha_n}{\beta_n} = \frac{\alpha_m}{\beta_m}; \quad (9)$$

6) на основі критеріїв $П_9, П_{10}$

$$\frac{S_{\Lambda n}}{l_n^2} = \frac{S_{\Lambda m}}{l_m^2}; \quad \frac{S_{pn}}{l_n^2} = \frac{S_{pm}}{l_m^2}; \quad (10)$$

7) на основі критерія $П_{11}$

$$n_n = n_m; \quad (11)$$

8) на основі критерія $П_{12}$

$$\frac{\omega_n \cdot l_n}{v_n \cdot \alpha_n} = \frac{\omega_m \cdot l_m}{v_m \cdot \alpha_m}; \quad (12)$$

9) на основі критерія $П_{13}$

$$\frac{R_{zn}}{l_n} = \frac{R_{zm}}{l_m}; \quad (13)$$

10) на основі критеріїв $П_{14}, П_{15}$

$$C_{qn} = C_{qm}; \quad C_{xTn} = C_{xTm}; \quad (14)$$

11) на основі критерія $П_{16}$

$$\frac{v_{nn}}{v_n} = \frac{v_{nm}}{v_m}; \quad (15)$$

12) на основі критеріїв $П_{17}, П_{18}$

$$\frac{I_{pn}}{\rho_n \cdot l_n^5} = \frac{I_{pm}}{\rho_m \cdot l_m^5}; \quad \frac{I_{zn}}{\rho_n \cdot l_n^5} = \frac{I_{zm}}{\rho_m \cdot l_m^5}. \quad (16)$$

На основі аналізу формул для визначення параметрів, що характеризують натурні зразки ВД за значеннями параметрів їх фізичних моделей приходимо до висновків:

1) всі лінійні розміри натурального зразка ВД повинні відповідати лінійним розмірам його фізичної моделі, збільшеним відповідно прийнятому лінійному масштабу (див. формули (8), (13));

2) відношення площі лопатей ротора натурального зразка ВД до площі лопатей його фізичної моделі і відношення площі обмаху ротора натурального зразка до площі обмаху ротора його фізичної моделі повинні відповідати прийнятому лінійному масштабу в другому степені (див. формулу (10));

3) всі аеродинамічні коефіцієнти, які характеризують обтікання вітровим потоком лопатей ротора натурального зразка ВД повинні відповідати аеродинамічним коефіцієнтам, які характеризують обтікання вітровим потоком лопатей його фізичної моделі (див. формули (7), (14));

4) при прийнятому куті установки лопатей, який повинен бути однаковим на моделі та натурному зразку, кут атаки вітрового потоку повинен бути також однаковим (див. формулу (9));

5) кількість лопатей ротора натурального зразка ВД повинна відповідати кількості лопатей ротора його фізичної моделі (див. формулу (11));

6) при однаковій швидкості вітрового потоку, що обтікає лопаті натурального зразка ВД і лопаті його фізичної моделі і однаковому куті атаки лопатей відношення кутової швидкості обертання ротора натурального зразка ВД до кутової швидкості обертання ротора його фізичної моделі обернено пропорційне прийнятому лінійному масштабу (див. формулу (12));

7) при однаковій густині повітря, що обтікає лопаті ротора натурального зразка ВД і лопаті його фізичної моделі відношення величини моменту інерції ротора натурального зразка ВД до величини моменту інерції ротора його фізичної моделі та відношення величини моменту інерції ротора натурального зразка генератора ВЕУ до величини моменту інерції його фізичної моделі повинно дорівнювати прийнятому лінійному масштабу в n -тому степені (див. формулу (16));

8) при однаковій швидкості вітрового потоку, який обтікає лопаті ротора натурального зразка ВД і лопаті його фізичної моделі, пускова швидкість натурального зразка ВД повинна відповідати пусковій швидкості його фізичної моделі (див. формулу (15));

9) при однаковій густині повітря і швидкості вітрового потоку, що обтікає лопаті натурального зразка ротора ВД і лопаті його фізичної моделі, відношення потужності на валу ротора натурального зразка до потужності на валу його фізичної моделі дорівнює прийнятому лінійному масштабу в другому степені (див. формулу (16));

10) критерій P_2 , який характеризує плавність обтікання вітровим потоком лопатей ВД, повинен бути однаковим для моделі і для натурального зразка.

Висновки. Виконаними дослідженнями встановлено:

для вибору раціональних значень параметрів роторів вітроприводів ВЕУ малої потужності крім математичного необхідно виконати експериментальні дослідження на їх фізичних моделях;

на основі аналізу процесів обтікання вітровим потоком лопатей роторів горизонтально-осьового та вертикально-осьового ВД згідно з методом нульових розмірностей встановлені критерії подібності процесу обтікання, які повинні виконуватись на натурному зразку ВД та його моделі;

параметри натурних зразків роторів вітроприводів повинні визначатись згідно з залежностями, одержаними на основі критеріїв подібності процесу обтікання вітровим потоком лопатей ВД натурального зразка та його фізичної моделі.

Список літератури

1. Шефтер Я.И. Ветроэнергетические агрегаты. – М.: Машиностроение, 1972. – 285 с.
2. Фатеев Е.М. Ветроприводы и ветроустановки / Е.М. Фатеев – М.: ОГИЗ – Сельхозгиз, 1948. – 544 с.
3. Абрамовский Е.Р. Аэродинамика ветродвигателей / Е.Р. Абрамовский, С.В. Горюшко, Н.В. Свиридов. – Днепропетровск: ДГУ, 1987. – с. 165-169.
4. Подобие аэродинамических процессов. Интернет-ресурс msd.com.ua/otoplenie-i-...
5. Аэродинамическое подобие. Параметры подобия. Интернет-ресурс [studopedia.su/...](http://studopedia.su/)
6. Аэродинамическое подобие и его составляющие. Интернет-ресурс akpla.ucoz/GGD/zanjatie...7.1.pdf.
7. Алабужев П.М., Геронимус В.Б., Минкевич Л.М., Шаховцев Б.А. Теория подобия и размерностей. Моделирование. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1968. – 205 с.
8. Гулівець О.А., Олійник С.Ю., Ільченко Р.А. Вплив характеристик вітрового потоку і параметрів ротора вітроприводу на його енергетичні параметри. Вісник Криворізького національного університету: Вісник наукових праць. Випуск 45. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2017. – с. 51-55.
9. Расчет лопастей для ветряков – Малая энергетика. Интернет-ресурс rosinmn.ru>VETRO_blade Design/
10. Философия конструирования ветродвигателя. Малая энергетика. Интернет-ресурс rosinmn.ru>VETRO_icht_s...

Рукопис подано до редакції 14.11.2017

УДК 622.625:621.333

О.Н. СИНЧУК, д-р техн. наук, проф., В.А. ФЕДОТОВ, ст. преподаватель,
М.Л. БАРАНОВСКАЯ, канд. техн. наук, доц.
Криворожский национальный университет

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ШАХТНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА

Цель. Стратегически важной проблемой для отечественных железорудных предприятий является сдерживание роста себестоимости выпускаемой продукции – фактора, определяющего конкурентоспособность отечественной железной руды на мировом рынке сырья. В комплексе общей себестоимости добываемого железорудного сырья весомая роль внутришахтного электровозного транспорта транспортной артерии доставки руды. Поэтому необходимо переоснащение внутришахтного электровозного транспорта, особенно переход на эксплуатацию новых видов электровозов с современными высокоэффективными типами систем управления движением электровозосоставов.

Методы. При исследовании динамических процессов использовались методы кусочно-линейной аппроксимации, 2-й закон Ньютона, элементы теории автоматического управления электроприводами, операторно-рекуррентный метод анализа и синтеза электрических цепей, элементы теории электрических машин, методы математического моделирования.

Научная новизна. В настоящее время во всем комплексе электровозной откатки железорудных шахт самыми несовершенными и сдерживающими развитие всего комплекса внутришахтного электровозного транспорта являются именно системы прямого управления тяговыми комплексами электровозов – тяговыми электроприводами. При этом важно понимать, что система тягового электропривода электровоза – база строения АСУ внутришахтного электровозного транспорта.

Практичная значимость. Автоматизация внутришахтного электровозного транспорта предполагает создание эффективной структуры тягового электропривода, на базе которой должна строиться система управления работой всего тягового комплекса электровоза, как в ручном, так и автоматическом режимах. В этом плане важным моментом является пробная оптимизация переходных процессов в тяговом электроприводе.

Результаты. В статье приведены результаты исследований динамических процессов в асинхронном тяговом электроприводе и практические решения по созданию системы автоматического управления электроприводом комплексом двоосного шахтного контактно-аккумуляторного электровоза при погрузочно-разгрузочных операциях технологического цикла транспортирования полезных ископаемых в условиях железорудных шахт.

Ключевые слова: контактно-аккумуляторный электровоз, переходные процессы, тяговые асинхронные двигатели, режим пуска-торможения.

doi: 10.31721/2306-5451-2018-1-46-95-99

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Основным видом транспорта отечественных горнометаллургических предприятий с технологиями подземного ведения работ является электровозный, обеспечивающий 100 % грузоперевозок товарной железной руды [1]. В общем объеме энергопотребления подземных предприятий доля внутришахтного транспорта на ряде шахт достигает 29 % от общего объема энергопотребления [1].

Анализ исследований и публикаций. В последние годы в Украине для отечественных горных предприятий созданы экспериментальные образцы новых типов шахтных электровозов – контактно-аккумуляторных с эффективными видами тяговых электротехнических систем на основе IGBT-инверторов и асинхронных электрических двигателей с короткозамкнутым ротором [1-16].

Постановка задачи. При погрузочно-разгрузочных операциях шахтный электровоз работает в пуско-тормозных режимах. При этом для разработки алгоритма управления тягового электротехнического комплекса (ТЭТК) реалистичной является треугольная, а не трапециевидальная форма графиков движения электровозосостава. Основываясь на результатах экспериментальных исследований [1] учтем, что ускорение движения при трогании электровозосостава не должно превышать 1 м/с^2 . В противном случае будет наблюдаться буксование ведущих колес электровоза и, естественно, одиозные переходные процессы в ТЭП с потерей контроля управляемости этим процессом со стороны системы управления.

Изложение материала и результаты. В расчетах использовались модели электровозосостава – электровоза и вагонеток, учитывающих упругие и вязкие свойства как электровоза и вагонеток, так и аппарата сочленения. Расчетные ситуации, рассматриваемые при моделировании: соударения вагонов при формировании поезда, пуск поезда и полное служебное торможение [1].

В общем случае механическая часть представляет собой систему связанных масс, движущихся с различными скоростями вращательно или поступательно. При изменении нагрузки