營建廢棄物搬運機器人

龔泓璋¹、黃子銘²、羅敬民³、張家瑜⁴、柯千禾⁵

¹學生，國立屏東科技大學，土木工程系，Email：aaa730111aaa@gmail.com

²學生，國立屏東科技大學，土木工程系，Email：taikerroy@gmail.com

³學生，國立屏東科技大學，土木工程系，Email：aaa730111aaa@gmail.com

⁴學生，國立屏東科技大學，土木工程系，Email：b35026973@gmail.com

⁵教授，國立屏東科技大學，土木工程系，Email：ko@mail.npust.edu.tw

摘要

本機器人主要用於減少土木工程搬運過程中可能發生的危險，以及處理吊車或其他機械無法進入狹窄巷弄時之搬運問題，運用滑軌裝置於外牆上，搭配可旋轉式吊臂，並以超音波距離感測器自動感應距離抓取廢棄物，全程不需人為操縱，達到營建自動化之目的。

Abstract

The developed robot is mainly used to reduce the transport risk of manual handling and handling cranes and other machinery cannot enter the narrow alleys. The robot uses a rail system on the facades, with swivel arm, and a distance ultrasonic sensor to automatic detect distance between end crawl and waste material. The proposed device can move waste material without human intervention achieving construction automation .

1. 前言

報章雜誌或是新聞上，經常看到許多工地或裝潢工程在進行廢棄物清運時，因為樓層不高，以拋丟的方式搬運廢棄物，不但不符合法規規定，還會有砸傷行人的情況，十分的危險，而除了人工搬運之外，另一個方法便是以吊車車斗進行搬運，但是當巷弄過於狹小或是吊掛地點在車流量大之主要幹道上，吊車便會無法施作。如圖 1 所示可能為室內重新裝潢拆除工程之吊掛作業，一般在進行裝潢工程時，須先將舊有的內裝進行破壞拆除，便會產生大量的廢棄物如：板材、混凝土塊等，而施工於狹窄之巷弄內，吊車體積已占據道路大部分面積，造成道路無法通行，而吊車吊斗在移動時更有可能碰撞到其他建築物，導致吊斗內廢棄物掉落造成危險。

圖 1. 吊車車斗進行廢棄物搬運