ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Том 60

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Монография

Том 60

Москва
2021

УДК 08
ББК 94
В74

Редакционная коллегия:

Бабаева Ф.А., канд. пед. наук,
Беляева Н.В., д-р с.-х. наук
Беспалова О.Е., канд. филол. наук,
Богданов А.В., канд. физ.-мат. наук,
Большакова Г.И., д-р ист. наук,
Голованов Р.С., канд. полит.
наук, канд. юрид. наук,
Землякова Г.М., канд. пед. наук,
Зливко А.П., канд. юрид. наук,
Канокowa Ф.Ю., канд.
искусствоведения,

Кернесюк Н.Л., д-р мед. наук,
Китиева М.И., канд. экон. наук,
Коренева М.Р., канд. мед. наук,
Понькина А.М., канд.
искусствоведения,
Савин В.В., канд. филос. наук,
Тагиев У.Т. оглы, канд. тех. наук,
Харчук О.А., канд. биол. наук,
Хох И.Р., канд. психол. наук,
Шевцов В.В., д-р экон. наук,
Щербаков А.В., канд. культурологии.

Авторы:

Глава 1: Матросова И.В., Евдокимов В.В.;
Глава 2: Зайцев А.А., Соковых М.Г., Иванов М.О., Амирасланова Е.О.;
Глава 3: Стёпин А.Б.;

В74 Вопросы современной науки: коллект. науч. монография;
[под ред. А.А. Еникеева]. – М.: Изд. Интернаука, 2021. Т. 60. –
56 с.

ISSN 2500-1949

Главный редактор: канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры
философии КУБГАУ, г. Краснодар – **Еникеев Анатолий Анатольевич.**

ББК 94

ISSN 2500-1949

© ООО «Интернаука», 2021 г.

Содержание

Глава 1. Биологическая характеристика тихоокеанской устрицы из акватории, прилегающей к острову Рикорда (зал. Петра Великого, Японское море).....	5
Введение.....	5
1.1. Материал и методы исследования.....	6
1.2. Результаты и их обсуждение.....	7
Выводы.....	17
Глава 2. Актуальные вопросы применения технологий для устройства водопропускных труб, пересечений, коммуникаций в земляном полотне и его основании на железных дорогах.....	19
Введение.....	19
2.1. Реконструкция земляного полотна на участке Горьковской железной дороги. Общие сведения.....	20
2.2. История деформаций на участке. Предпосылки ведения работ.....	20
2.3. Сведения о технологии подземных выработок с применением микротоннелепроходческих комплексов (МТПК) и горизонтально-направленного бурения. Описание работ на участке.....	22
2.4. Технологии проколов грунта методом ГНБ в условиях интенсивной городской застройки.....	28
Заключение.....	32

Глава 3. Актуальные вопросы защиты гражданских прав предпринимателей	35
Введение	35
3.1. Понятие и общая характеристика института защиты гражданских прав предпринимателей.....	35
3.2. Защита гражданских прав предпринимателей в механизме правового регулирования.....	42
Заключение	52
Сведения об авторах	55

ГЛАВА 1.

DOI: 10.32743/25001949.2021.60.256687

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИХООКЕАНСКОЙ УСТРИЦЫ ИЗ АКВАТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ОСТРОВУ РИКОРДА (ЗАЛ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЯПОНСКОЕ МОРЕ)

Введение

Тихоокеанская устрица (*Crassostrea gigas*) имеет большое значение в пищевом рационе народов, живущих по берегам умеренной зоны Мирового океана [1]. По объему добычи среди промысловых беспозвоночных устрицы прочно занимают первое место, большинство из них в настоящее время культивируется на морских фермах [2-7].

Известно около 100 видов устриц, из которых промысловыми считается 10 видов [8-13]. Среди них тихоокеанская устрица занимает ведущее положение. В зал. Петра Великого имеются довольно крупные скопления тихоокеанской устрицы, однако небольшой местный промысел прекратил свое существование к концу 30-х годов [2, 13]. Каких-либо крупных изменений в распределении и численности устриц за последние 50 лет в заливе не произошло [11]. Основные скопления находятся в мелководных, хорошо прогреваемых заливах, бухтах и лагунах [12].

C. gigas обитают в опресненных водах заливов, образуя скопления – устричники [13]. Оптимальным температурным диапазоном для их обитания считается 15-20 °С, для размножения - 18-20 °С. При температуре 8-10 °С, как правило, линейный рост моллюсков прекращается [7]. Устрицы селятся на жестких грунтах преимущественно на глубине от 0,5 до 50 м в зоне приливов и отливов, где поддерживается благоприятный газовый режим (не ниже 80% насыщения воды кислородом) [8]. Рост и развитие моллюсков сдерживает повышение мутности воды [7].

Зал Петра Великого находится в наиболее оптимальной географической зоне для культивирования тихоокеанской устрицы. Учеными разработана и проверена в полупромышленных масштабах биотехнология культивирования, включающая три основных этапа: сбор спата, выращивание и сбор урожая [7, 9, 10, 13]. Потенциальная продуктивность одного гектара плантации составляет около 80-100 тонн устриц или 15-18 тонн устричного мяса [11].

Цель настоящей работы - изучить некоторые черты биологии тихоокеанской устрицы в зал. Петра Великого летом 2014 года.

Для реализации цели необходимо было решить следующие задачи:

1. изучить размерный состав;
2. изучить весовой состав;
3. оценить возраст;
4. определить гонадный индекс;
5. изучить зависимость длина раковины - масса раковины, длина раковины - общая масса;
6. определить зависимость общая масса - масса мягких тканей;
7. охарактеризовать зависимость масса мягких тканей - масса гонад;
8. оценить зависимость возраст-общая масса.

1.1. Материал и методы исследования

Материал, положенный в основу работы, был собран в июле 2014 г. в акватории, прилегающей к о. Рикорда (заливе Петра Великого). Залив Петра Великого является самым обширным в Японском море. Он находится в северо-западной части моря между параллелями 42°17' и 43°20' с. ш. и меридианами 130°41' и 133°02' в. д. [8,13]. Залив Петра Великого разделяется на два больших залива: Амурский и Уссурийский. Амурский залив - это северо-западная часть залива Петра Великого, который с запада ограничен берегом материка, а с востока – гористым полуостровом Муравьева-Амурского и островами Русский, Попова, Рейнике, Рикорда (рис. 1).

Сбор материала для исследования осуществлялся в акватории, прилегающей к о. Рикорда. Большую помощь оказали сотрудники ООО «Жилсоцсервис» (табл. 1).

Таблица 1.

Материал, положенный в основу работы

Место сбора	Количество проб, шт.
Акватория, прилегающая к о. Рикорда (Залив Петра Великого)	150

**Рисунок 1. Карта-схема района исследований
(остров Рикорда, Амурский залив)**

При поиске и обследовании естественных скоплений тихоокеанской устрицы использовалась методика водолазных исследований.

В выборках тихоокеанской устрицы из природных популяций определяли следующие параметры: высоту, длину и толщину раковины, общую массу моллюска, массу раковины и мягких тканей, массу гонад, пол и возраст устрицы тихоокеанской.

Линейные данные устриц измеряли с помощью штангенциркуля с точностью до 1 мм. Полученные данные фиксировали в дневнике.

Биомассу устриц определяли с помощью весов с точностью до 0.1 г.

Возраст устриц определяли путем подсчета годовых колец на раковине.

1.2. Результаты и их обсуждение

В результате проведенных исследований были получены сведения о некоторых основных биологических характеристиках тихоокеанской устрицы из акватории, прилегающей к острову Рикорда.

*Размерный состав *C. gigas**

Длина раковины

В исследованный период времени, минимальная длина раковины *C. gigas* составила 7 см. Количество моллюсков с длиной раковины от

6,1 до 8 см составило- 14%; Максимальная длина 17,6 см. Количество устриц с длиной раковины от 16,1 до 18 см составило 25%. Преобладали особи с длиной раковины от 10,1 до 12 см (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2.

Длина раковины *C. gigas* в зал. Петра Великого июль 2014 г.

Место взятия проб	Длина раковины, см				
	$x_{\min}$	$\bar{x} \pm m\bar{x}$	Q	$x_{\max}$	n, экз.
Побережье о. Рикорда	7	12,36±0,4	2,95	17,6	150

Рисунок 2. Длина раковины *C. gigas*

Ширина раковины

В июле 2014 г, минимальная ширина створки *C. gigas* составила 5 см. Количество моллюсков с шириной раковины от 4,1 до 6 см составило – 17%. Преобладали особи с шириной створки 8,1-10 см (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3.

Ширина раковины *C. gigas* в зал. Петра Великого, июль 2014 г.

Место взятия проб	Ширина раковины, см				
	$x_{\min}$	$\bar{x} \pm m\bar{x}$	Q	$x_{\max}$	n, экз.
Побережье о. Рикорда	5	7,86±0,2	1,24	10,1	150

Рисунок 3. Ширина раковины *C. gigas*

Высота раковины

В исследованный период времени, минимальная высота створки *C. gigas* составила 3,2 см. Количество моллюсков с высотой раковины от 3 до 3,5 см составило 6%. Большинство особей имели высоту раковины 4,6-5 см (табл. 4, рис. 4).

Таблица 4.

Высота раковины *C. gigas* в зал. Петра Великого, июль 2014 г.

Место взятия проб	Высота раковины, см				
	$x_{\min}$	$\bar{x} \pm m\bar{x}$	Q	$x_{\max}$	n, экз.
Побережье о. Рикорда	3,2	$4,87 \pm 0,1$	0,77	6,3	150

Рисунок 4. Высота раковины *C. gigas*

Весовой состав *C. gigas*

Общая масса *C. gigas*

В исследованном районе минимальный вес *C. gigas* составил 152 г. Преобладали устрицы с массой 200-219 г, они составили 21% (табл. 5, рис. 5).

Таблица 5.

Общая масса *C. gigas* в зал. Петра Великого, июль 2014 г.

Место взятия проб	Общая масса, г				
	$x_{\min}$	$\bar{x} \pm m\bar{x}$	Q	$x_{\max}$	п, экз.
Побережье о. Рикорда	152	281,09 $\pm$ 10,02	86,21	429	150

Рисунок 5. Весовой состав *C. gigas*

Масса раковины

В исследованный период времени, минимальный вес раковины *C. gigas* составил 124 г. Количество моллюсков с массой раковины от 120 до 139 г составило 15%. Большая часть моллюсков была с массой раковины 260-279 г (табл. 6, рис. 6).

Таблица 6.

Масса раковины *C. gigas* в зал. Петра Великого, июль 2014 г.

Место взятия проб	Масса раковины, г				
	$x_{\min}$	$\bar{x} \pm m\bar{x}$	Q	$x_{\max}$	п, экз.
Побережье о. Рикорда	124	236,19 $\pm$ 8,9	76,07	364	150

Рисунок 6. Весовой состав раковины *C. gigas*

Масса мягких тканей

В исследованном районе в 2014 г минимальная масса мягких тканей *C. gigas* составила 22 г. Количество устриц с массой мягких тканей от 65 до 69 г составило всего 4%. Преобладали особи с массой мягких тканей 55-59 г (табл. 7, рис. 7).

Таблица 7.

Масса мягких тканей *C. gigas* в зал. Петра Великого, июль 2014 г.

Место взятия проб	Масса мягких тканей, г				
	$x_{\min}$	$\bar{x} \pm m\bar{x}$	Q	$x_{\max}$	n, экз.
Побережье о. Рикорда	22	44,15±1,4	11,97	68	150

Рисунок 7. Весовой состав мягких тканей *C. gigas*

Масса гонад и гонадный индекс

В исследованный период времени максимальный вес гонад *C. gigas* составил 32 г. Количество моллюсков с массой гонад от 10 до 12 г составило 4%. Масса гонад большинства устриц варьировала в диапазонах 14,1-16 и 18,1-20 г (табл. 8, рис. 8).

Таблица 8.

Масса гонад *C. gigas* в зал. Петра Великого июль 2014 г.

Место взятия проб	Масса гонад, г				
	$x_{\min}$	$\bar{x} \pm m\bar{x}$	Q	$x_{\max}$	n, экз.
Побережье о. Рикорда	10	20,73 $\pm$ 0,6	5,82	32	150

Рисунок 8. Масса гонад *C. gigas*

Учитывая, что нерест устриц кратковременный и происходит обычно в середине лета, устрицы были представлены в исследуемый период как особями с преднерестовым, так и посленерестовым состоянием гонад.

Минимальный гонадный индекс *C. gigas* составил 27%. Количество моллюсков с гонадным индексом от 25 до 30 % составило 3%. Преобладали особи с гонадным индексом 50,1-55 % (табл. 9, рис. 9).

Таблица 9.

Гонадный индекс *C. gigas* в зал. Петра Великого июль 2014 г.

Место взятия проб	Гонадный индекс, %				
	$x_{\min}$	$\bar{x} \pm m\bar{x}$	Q	$x_{\max}$	n, экз.
Побережье о. Рикорда	27	47,44 $\pm$ 0,9	7,4	63	150

Рисунок 9. Гонадный индекс *C. gigas*

Соотношение массы к длине раковины

Данные о соотношении длины и массы *C. gigas*, выловленной у побережья о. Рикорда в июле 2014 года, представлены на рисунках 10, 11.

Большинство особей *C. gigas* были в размерном диапазоне от 10 до 11 см, имея массу от 170 до 250 г.

Мелкоразмерная группа представлена единичными особями с длиной от 7 до 9 см с соответствующей массой от 150 до 200 г. Крупные особи с длиной от 15 до 17 см имели массу от 370 до 440 г (рис. 10).

В целом, соотношение между длиной *C. gigas* (см) и ее массой (г) можно описать уравнением степенной функции $W=aL^b$.

Рисунок 10. Соотношение общей массы к длине раковины

Соотношение массы раковины к длине раковины

Большинство особей *C. gigas* были в размерном диапазоне от 10 до 11 см, имея массу раковины от 140 до 200 г.

Мелкоразмерная группа была представлена единичными особями с длиной от 7 до 10 см, с соответствующей массой раковины от 120 до 180 г. Крупные особи с длиной от 17 до 19 см, имели массу раковины от 290 до 370 г (рис. 11).

Рисунок 11. Соотношение массы раковины к длине раковины

Соотношение общей массы *C. gigas* к массе ее мягких тканей

Данные о соотношении масс *C. gigas*, выловленной у побережья о. Рикорда в июле 2014 года, представлены на рисунках 12, 13.

Большинство особей *C. gigas* в массовом диапазоне мягких тканей было от 30 до 40 г, имела общую массу от 170 до 240 г.

Мелкоразмерная группа была представлена единичными особями с массой мягких тканей от 20 до 25 г, с соответствующей общей массой от 150 до 200 г. Крупные особи с массой внутренних органов от 60 до 70 г имели общую массу от 300 до 340 г (рис. 12).

В целом, соотношение между массой внутренних органов *C. gigas* (г) и ее общей массой (г) можно описать уравнением степенной функции $W=aL^b$.

Рисунок 12. Соотношение общей массы к массе мягких тканей

Соотношение массы мягких тканей C. gigas к массе ее гонад

Большинство особей *C. gigas* в массовом диапазоне гонад было от 12 до 20 г, имея массу мягких тканей от 20 до 40 г.

Мелкоразмерная группа была, представлена единичными особями с массой гонад от 10 до 12 г, с соответствующей массой мягких тканей от 20 до 32 г. Крупные особи с массой гонад от 30 до 33 г имели массу мягких тканей от 54 до 58 г (рис. 13).

В целом, соотношение между массой гонад *C. gigas* (г) и ее массой мягких тканей (г) можно описать уравнением степенной функции $W=aL^b$.

Рисунок 13. Соотношение массы мягких тканей к массе гонад

Возрастной состав C. gigas

В исследованный период времени, минимальный возраст *C. gigas* составил 2 года, встречаемость экземпляров в пробе с данным возрастом составила- 46%, максимальный возраст- 5 лет, встречаемость - 10%, средний возраст- 3 года, встречаемость- 63% (рис. 14, табл. 10).

Таблица 10.

Возраст *C. gigas* в зал. Петра Великого, июль 2014 г.

Место взятия проб	Возраст, г				
	$x_{\min}$	$\bar{x} \pm m\bar{x}$	Q	$x_{\max}$	n, экз.
Побережье о. Рикорда	2	$3 \pm 0,1$	0,89	5	150

Рисунок 14. Возрастной состав *C. Gigas*

Соотношение возраста C. gigas к ее общей массе

Большинство особей *C. gigas* в возрасте 3 лет имело массу от 200 до 350 г.

Мелкоразмерная группа была представлена особями в возрасте 2 года, с соответствующей массой от 150 до 240 г. Крупная особь в возрасте 5 лет, имела массу от 430 г (рис. 15).

В целом, соотношение между возрастом *C. gigas* (г) и ее массой (г) можно описать уравнением степенной функции $W=aL^b$.

Рисунок 15. Соотношение общей массы к возрасту

Выводы

1. Тихоокеанская устрица (*C. gigas*) у побережья острова Рикорда летом 2014 г. имела среднюю длину раковины-12,36±0,4 см, среднюю ширину раковины-7,86± 0,2 см, среднюю высоту раковины-4,87±0,1 см.

2. Средняя общая масса была - 281,09 ± 10,02 г, средняя масса раковины -236,19±8,9 г, средняя масса мягких тканей -44,15±1,4 г, средняя масса гонад-20,73±0,6 г.

3. Возраст большинства моллюсков составил 3 года.

4. Преобладали особи с гонадным индексом 50,1-55 %

Полученные данные о некоторых биологических характеристиках тихоокеанской устрицы дополняют имеющиеся сведения о ней и будут полезны для специалистов по водным биоресурсам и аквакультуре, учитывая, что в основе любой биотехнологии лежат сведения об особенностях биологии разводимого объекта.

Список литературы:

1. Волова Г.Н., Скарлато О.А. Двустворчатые моллюски залива Петра Великого. - Владивосток: Дальневост. кн. изд.,1980, 96 с.
2. Вялов О.С. О классификации устриц. Докл. АН СССР, 1936. - Т.4. – 342 с.
3. Гордеева К.Т. Распределение скоплений промысловых моллюсков в заливе Петра Великого и мероприятия по организации их промысла // Обследование устричников в заливе Петра Великого. - Арх. ТИНРО, 1956. – 123 с.
4. Яковлев Ю.М. Репродуктивный цикл гигантской устрицы в Японском море // Биол. моря, 1978. - № 3. - С. 85-87.

5. Яковлев Ю.М., Раков В.А., Долгов Л.В. Размножение и развитие тихоокеанской устрицы *Crassostrea gigas* Thunb // Организмы обрастания дальневосточных морей. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1981. - С. 79-93.
6. Жиликова И.Г. Промышленное разведение мидий и устриц. ООО Издательство АСТ, 2004. - 110 с.
7. Инструкция по биотехнологии культивирования тихоокеанской устрицы. Владивосток: ФГУП ТИНРО – Центр, 2011. - 28 с.
8. Океанография залива Петра Великого и прилегающей части Японского моря: тезисы докладов 2-й научной конференции, 15-17 мая 2013 г., Владивосток. – Владивосток: Дальнаука, 2013. – С. 6-17.
9. Раков В.А. Биология тихоокеанской устрицы и основы ее культивирования в заливе Петра Великого. В кн.: Биологические ресурсы морей Дальнего Востока: Владивосток, 1975. - 34 с.
10. Раков В.А. Определитель двустворчатых моллюсков Приморского края. – Владивосток: Дальнаука, 2006. - 100 с.
11. Раков В.А. Массовые виды промысловых двустворчатых моллюсков юга Дальнего Востока: Экология и история хозяйственного использования: автореф. дис....докт. биол. наук / ДВФУ. – Владивосток, 2003. – 53 с.
12. Современное экологическое состояние залива Петра Великого Японского моря: монография / отв. ред. Н.К. Христофорова. – Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2012. - С. 12-65.
13. Жук А.П. Организация предприятия экологичной марикультуры по выращиванию тихоокеанской устрицы в заливе Петра Великого: методические рекомендации / А.П. Жук. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2018. – 100 с.

ГЛАВА 2.

DOI: 10.32743/25001949.2021.60.257131

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ, КОММУНИКАЦИЙ В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ И ЕГО ОСНОВАНИИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

Введение

В серии коллективных монографий «Вопросы современной науки» ранее рассматривались вопросы содержания, мониторинга и устойчивости земляного полотна железных дорог [1], вопросы физического моделирования грунтового откоса подрезкой склона аргиллитов с применением геосинтетических материалов и сетчатых конструкций в горном кластере района Сочи [2], вопросы эксплуатации земляного полотна в сейсмически активных зонах. [3].

В настоящей главе (разработанной коллективом авторов в составе Зайцев А.А., Соковых М.Г. Амирасланова Е.О. и Иванов М.О.) рассмотрены актуальные вопросы применения современных технологий для устройства пересечений коммуникаций и земляного полотна железных дорог, в первую очередь для устройства водопропускных труб в эксплуатируемом земляном полотне.

Для прокладки инженерных сетей, замены (восстановления работоспособности водопропускных труб) в обычных условиях используется траншейный способ, в процессе которого устраивают траншею, на дно которой укладывают трубу и устраивают обратную засыпку. Технология используется уже достаточно много времени, но в условиях интенсивной городской застройки подобный метод применять достаточно затруднительно, что требует больших финансовых и временных затрат. Данный способ прокладки труб и коммуникаций не всегда может быть использован, особенно при пересечении автомобильных, железных дорог и водоемов.

В этих случаях требуется использование иных технологий, таких как бестраншейная прокладка трубопровода. Существует несколько методов технологии: прокол, микротоннелирование, пневмопробивка (пневмопробойники), горизонтальное бурение и щитовая проходка.

2.1. Реконструкция земляного полотна на участке Горьковской железной дороги. Общие сведения

Участок железнодорожного пути Горьковской железной дороги, принятый для реконструкции земляного полотна, расположен в Республике Татарстан в черте г. Казань на 25 км Горьковской ж.д. На участке было осуществлено усиление земляного полотна с применением габионных конструкций по проекту АО «НИПИИ «Комимелиоводхоз-проект» [4]. Железнодорожная насыпь участка Ометьево – Дербышки проходит по левому склону реки Казанки, прорезанному долинами ручьев, стекающих по склону со стороны городской застройки.

В связи с неудовлетворительным состоянием эксплуатирувавшихся водопропускной трубы и отсутствием возможности проведения ремонтных работ, в проекте (реализован строительством в 2009 г.) было предусмотрено заполнение существующей трубы песком (тампонирование) и прокладка двух новых труб методом микротоннелирования, одна из которых диаметром 1200 мм на длину 65 м. В нижнем бьефе выход трубы предусмотрен в железобетонный смотровой колодец.

2.2. История деформаций на участке. Предпосылки ведения работ

В геологическом строении участка были выделены следующие стратиграфо-генетические комплексы пород: биогенные образования – почвенно-растительный слой, насыпные грунты, аллювиальные [4]. Почвенно-растительный слой, мощностью до 0,3 м, сложен гумусированными песчаными и суглинистыми отложениями, пронизанными корневой системой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

Насыпные грунты представлены песками пылеватыми, щебнем изверженных пород, щебнем известковистых пород и суглинками. Глинистые грунты, слагающие насыпь, имеют высокое содержание пылеватых частиц (50%) и относительно высокую пористость (до 37 %) и просадочность при насыщении их водой. По физическим свойствам суглинки близки к лессовидным грунтам, имеющим высоту капиллярного поднятия до 200 см, легко размокают, размываются, имеют низкое сопротивление сдвигу. При динамических нагрузках и водонасыщении прочностные свойства таких насыпных суглинков резко снижаются [4].

Верхняя часть насыпи несколько раз досыпалась песками средней крупности, гравелистым грунтом.

В связи с частыми досыпками крутизна откосов насыпи полотна железнодорожного пути была завышена.

Естественное основание в районе ручья относится к мокрому слабому типу, способному вызвать деформации с нарушением общей

устойчивости земляного полотна. В текучепластичном состоянии несущая способность грунтов минимальна. По физическим свойствам – это легкоразмываемые, эрозионно-опасные грунты [4].

На прилегающей к насыпи территории имеются процессы образования сплывов и эрозия. Процесс эрозии происходит в период схода снежного покрова и выпадения атмосферных осадков, поверхностные воды создают временные водотоки с врезанием в рыхлые четвертичные отложения и выносят глинистый материал к подошве откоса насыпи.

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием водоносного горизонта, приуроченного к аллювиальным отложениям, и поверхностных вод (типа «верховодка»). Водовмещающими породами являются супеси и пески разной крупности, а также пылеватые и песчаные прослой в суглинках и глинах [4].

Грунтовые воды аллювиальных отложений формируются в русле ручья на локальном водоупоре (за счет кольматажа русла). Режим русловых вод зависит от интенсивности атмосферных осадков и размеров паводка. Воды гидравлически связаны с водами надпойменной террасы р. Казанка. По химическому составу воды – гидрокарбонатно-кальциевые, по степени воздействия на бетон – неагрессивные.

Поверхностные воды формируются за счет инфильтрации атмосферных осадков в толще насыпных песчано-гравийных грунтов на суглинистых отложениях, вызывают смачивание контакта глинистых и дренирующих грунтов.

Земляное полотно представляет собой насыпь высотой до 18 м, возведенную в 1904 году, пересекающую под углом 40° долину ручья, являющегося притоком р. Казанки.

На участке в земляном полотне ранее были сооружены сквозные дренажные прорези. Одна прорезь из бутового камня на период обследования (2007 г.) не функционировала, грунт в месте устройства прорези был размягчен до текучепластичного состояния [4].

В процессе строительства железной дороги для осушения земляного полотна, для перехвата поверхностных и грунтовых вод со склона по четной стороне пути был сооружен дренаж глубокого заложения с устройством смотровых колодцев. В апреле 1990 года на участке происходили деформации пути в виде просадок, сдвижек пути и сплыва левого откоса насыпи. Одновременно происходили просадки и сдвиги пути в правую сторону. На откосах насыпи в грунте имелись трещины. Эксплуатируемая водопропускная труба в нижнем бьефе «заплывала» грунтом, сползавшим с правого откоса природного склона ручья. После комиссионного осмотра деформирующихся земляного полотна на 25 км, с участием В.В. Виноградова (МИИТ, публикации по теме Виноградов В.В.

Конструкция возведена // Путь и путевое хозяйство.- 1990.-№7.- С. 37-38 и Виноградов В.В. Размеры армогрунтовой стены // Путь и путевое хозяйство.- 1990.-№3.-С. 37-38) было рекомендовано затрамбовать трещины местным грунтом, перекрыть место «сплыва» геотекстилем типа Дорнит и гидроизоляционной пленкой для предотвращения поступления атмосферных осадков в место «сплыва» [4].

В 1992 году ПМС-278 (г. Дзержинск) были закончены работы по устройству конструкции из буронабивных свай и бетонного ростверка. Общая протяженность ростверка по фронту сплыва откоса насыпи составила 130 м. Осенью того же года по верху насадки уложено 3 ряда фундаментных блоков с анкерровкой из металлической сетки (армогрунтовые стены), после чего проведена отсыпка контрбанкета из щебня.

В теле насыпи для пропуска вод поверхностного стока имелось две каменные водопропускные трубы овоидального сечения требующих переустройства [4].

2.3. Сведения о технологии подземных выработок с применением микротоннелепроходческих комплексов (МТПК) и горизонтально-направленного бурения. Описание работ на участке

Бестраншейная технология строительства подземных выработок (подземных инженерных коммуникаций) с применением МТПК может осуществляться в породах различной прочности (крепости), в том числе в смешанном забое, но является более эффективной в песчаных, глинах, суглинках и супесях. Такая технология применима при строительстве подземных коммуникаций в условиях плотной городской застройки, при пересечении железных дорог и других подземных и наземных препятствий [4].

Проектирование, согласование проектной документации на строительство подземных сооружений с применением технологий микротоннелирования осуществляется в соответствии с действующими требованиями о порядке разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство зданий и сооружений. Основными факторами, влияющими на выбор типа МТПК и технологии строительства подземной выработки, являются: диаметр и длина выработки (водоотводной трубы); физико-механические и гидрогеологические свойства грунтов; требования эксплуатации подземного сооружения.

Работы по прокладке подземных коммуникаций (водопропускной трубы), а также устройство монтажных (стартовых) и демонтажных (приемных) шахт и котлованов выполняется в соответствии с разработанным проектом производства работ (ППР).

Оборудование и оснастка МТПК. В мировой практике нашли наибольшее применение три типа механизированных управляемых установок для подземных выработок диаметром от 250 до 2000 мм, а именно МТПК с роторным или экскаваторным рабочим органом; - установки горизонтально направленного бурения (ГНБ); установки управляемого прокола.

Комплект оборудования МТПК состоит из управляемой проходческой микромашины (УПММ), системы удаления разработанного грунта из зоны забоя на дневную поверхность, периодически монтируемых и демонтируемых гибких трубопроводов и кабелей, наращиваемых во время проходки, продавливающей домкратной станции и системы управления. В качестве системы удаления грунта в МТПК используют пневмотранспорт и шнековый транспорт. Учитывая, что прокладываемые трубы при одном внутреннем диаметре могут иметь различную толщину стенок, УПММ имеет съемный кожух, позволяющий увеличивать ее наружный диаметр на 100 – 200 мм. Также в состав МТПК входит комплект оборудования по приготовлению, очистке и доставке бентонитового раствора как в зону забоя, так и за оболочку щита [4].

Установки ГНБ представляют собой самоходные буровые установки с комплектом буровых составных штанг, буровых головок и расширителей, с локационной системой управления, с системой подачи бентонитового раствора и гидравлического продавливающего устройства. Современные установки ГНБ в зависимости от установленной мощности двигателя, крутящего момента и силы обратной протяжки позволяют бурить скважины с последующим их расширением в диапазоне от 114 до 1620 мм при длине бурения от 50 до 120 м, при этом радиус изгиба буровой колонны может изменяться от 21 до 70 м [4].

Установки управляемого прокола образуют скважины за счет уплотнения окружающего грунта без его отбора. Они имеют ограниченный диаметр, не более 325 мм и могут использоваться в песчаных и глинистых грунтах.

Глинистые растворы (бентонитовые суспензии) и их приготовление. Глинистый раствор при использовании технологии с применением МТПК с пневмотранспортом или шнековым транспортом грунта выполняет только функцию поддержания контура выработки с уменьшением сопротивления продавливанию секций трубопровода.

При использовании технологии ГНБ глинистый раствор выполняет функцию временного крепления скважины, а также обеспечивает транспортировку разработанного грунта из скважины. Состав буровой суспензии подбирается исходя из свойств грунта на участке бурения.

Буровая смесь (бентонитовая суспензия) уменьшает трение на буровой головке и штанге, предохраняет скважину от обвалов, охлаждает

буровой инструмент и очищает скважину от ее обломков, вынося их на поверхность.

Буровая смесь состоит из бентонита и полимеров. Бентонит – основной компонент буровой смеси. Бентонит - это глинистое образование, состоящее из тесно связанных между собой плоских пластинок. Сильное перемешивание в воде приводит к тому, что глинистые пластинки разделяются и связываются между собой посредством молекул воды. Впитывание воды в бентонитовые пластинки позволяет бентониту увеличиваться в объеме максимально до 20 раз [4]. Эти пластинки сохраняются в суспензии посредством ионизации, что приводит к увеличению вязкости раствора. Бентонит обеспечивает базовые характеристики раствора - вязкость, уровень водоотдачи, смачивающие свойства.

Следующим составляющим буровой смеси являются полимеры (модифицированные, биологические и синтетические химикаты).

Трубы, используемые при микротоннелировании. Для бестраншейной прокладки трубопровода с применением МТПК рекомендовалось использовать железобетонные, полимербетонные и трубы из стеклопластика, а в случае выполнения трубопроводом роли защитного футляра - только стальные трубы по ГОСТ 10704-01 и ГОСТ 10705 [4].

При технологии ГНБ и управляемого прокола предусматривается использование стальных или полиэтиленовых труб.

Для самотечных трубопроводов канализации, водопропускных труб диаметром от 300 до 1080 мм, при заглублении до 6 м, рекомендовалось применять полимербетонные безнапорные трубы. Для самотечных трубопроводов канализации диаметром от 1000 до 2000 мм, при заглублении до 15 м, рекомендуется применять железобетонные трубы с полимерной внутренней облицовкой марки ТСМО. Для прокладки самотечных трубопроводов дождевой канализации, стоки которых не являются агрессивными по отношению к бетону и резиновым уплотняющим кольцам, рекомендуется применять железобетонные трубы типового ряда марки ТСМ диаметром от 400 до 2000 мм.

Для самотечных трубопроводов дождевой канализации, принимающих стоки, содержащие коррозионно-активные вещества, рекомендуется применять полимербетонные трубы или железобетонные трубы с внутренней антикоррозийной облицовкой. Кабельные линии различного назначения при бестраншейной прокладке, как правило, прокладывают в защитных футлярах[4].

Описание технологии по прокладке коммуникаций с применением МТПК. На предпроектной стадии заказчиком проекта подготавливается исходная документация для проектирования, выбирается площадка и трасса строительства, проводятся геодезические, инженерно-геологические и экологические изыскания. Подготавливается и утверждается

техническое задание на проектирование, определяется стадийность проектирования.

Стадийность проектирования определяется в период подготовки технического задания на проектирование технологий по прокладке коммуникаций с применением МТПК.

Для территорий с плотной застройкой и насыщении подземного пространства коммуникациями, при наличии железных дорог, водных и других преград независимо от диаметра прокладываемых труб рекомендуется проектирование в две стадии.

На этапе изысканий [4] было установлено, что продолжительность дождевого стока на участке составляет от нескольких часов до трех дней, а расчетный максимальный мгновенный расход воды дождевого стока (0,33 обеспеченности) составляет 1,41 м³/с, в соответствии с положениями СП 35.13330.2011 принят внутренний диаметр водопропускной трубы 1200 мм.

При проработке проектных решений были использованы типовые материалы для проектирования 901-09-9.87 «Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами», разработанные проектным институтом «Мосгипротранс», утвержденные и введенные в действие Министерством путей сообщения (приказ № А-1782 У от 27 марта 1987 г.) [4]. Длина водопропускной стальной трубы принята 64 м. Толщина стенки стальной трубы 20 мм. Горизонтальное бурение водопропускной трубы было осуществлено с помощью установки типа Barbco.

Таблица 1.

Характеристики установки Barbco BD120-20SC

Характеристика	Показатель
Двигатель (мощность л.с.)	Cat C15 (540)
Усилие прямой/обратной тяги, т	54
Крутящий момент, Н/м	27929
Скорость вращения шпинделя, об.мин	125
Давление бурового насоса, бар	82
Производительность насоса, л/с	756
Масса, т	28,35
Длина, м	9,12
Ширина, м	2,48
Высота, м	2,48

Примечание:

(http://kstrust.ru/katalog_oborudovaniya/gnb_ustanovki/barbco/barbco_bd12020sc_ustanovka_gorizontalno_napravlenno_bureniya/)

При бестраншейной прокладке коммуникаций или защитных футляров в земляном полотне рекомендовано снижать скорость проходки до 6 м/сут – в соответствии с руководством по применению микротоннелепроходческих комплексов и технологий микротоннелирования при строительстве подземных сооружений и прокладке коммуникаций закрытым способом. – М.: ТСН 40-303-2003 и руководством по проходке горизонтальных скважин при бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций (1982 г.).

Таблица 2.

Параметры и условия проходки для машин Barbco ((Barbco-remote cradle boring machine (RCBM) <https://www.barbco.com>)

Параметры часть 1	Водонасыщенный песок	Влажный устойчивый песок	Сухой песок	Глина в твердом	Глина пластичная	Мелкий гравий
Скорость шнека	Медленно	Быстро	Медленно	Произвольно	Произвольно	Произвольно
Скорость проходки	Быстро	Быстро	Медленно	Произвольно	Произвольно	Произвольно
Бентонит	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Вода внутри	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Непрерывность скважины	Да	Да	Да	Произвольно	Произвольно	Произвольно
Основание котлована	Бетон	Камень	Произвольно	Произвольно	Камень	Произвольно
Опора	Бетон	Бетон	Бетон	Сталь	Сталь	Сталь
Параметры часть 2	Крепкий сланец	Крупный гравий	Мелкие валуны	Скальный грунт низкой прочности	Твердый цельный скальный грунт	насыпной грунт
Скорость шнека	Медленно	Медленно	Медленно	Медленно	Медленно	Осторожно
Скорость проходки	Медленно	Медленно	Медленно	Медленно	Медленно	Медленно
Бентонит	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Непрерывность скважины	Произвольно	Произвольно	Произвольно	Произвольно	Произвольно	Произвольно
Основание котлована	Произвольно	Произвольно	Произвольно	Произвольно	Бетон	Бетон
Опора	Сталь	Сталь	Сталь	Бетон	Сталь/ Бетон	Бетон

В общей сложности на участке были построены две бесколонные водопропускные трубы в бестраншейном режиме, длина уложенных труб составила 104 и 64 м, диаметр установленных «с применением сверла» металлических корпусов составил 1400 и 1200 мм (рисунки 1-3).

Вставки спирально намотанных полиэтиленовых трубок были установлены в металлических корпусах с последующим бетонированием пространства между вставкой и корпусом.

Входной оголовок трубы (104 м)

*До устройства оголовка трубы
(104 м)*

***Рисунок 3. Фотографии оголовков трубы,
устроенной под углом к оси пути***

***Рисунок 4. Бетонирование пространства между полимерной
вставкой и корпусом футляра***

2.4. Технологии проколов грунта методом ГНБ в условиях интенсивной городской застройки

Горизонтально направленное бурение - бестраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций с помощью специальных

буровых установок, например, Vermeer Navigator D24x40. Данный метод позволяет снизить временные и трудовые затраты особенно при строительстве подземных линий под естественными препятствиями (реки, овраги, озера, лесные массивы, плывуны) и в городских условиях (железные дороги, трассы, скверы, парки, и другое).

В основном ГНБ применяют при прокладке трубопроводов, канализаций, водопроводов, газопроводов и футляров для кабелей связи без поверхностного вскрытия грунта, сохраняя природный ландшафт.

Типичная машина ГНБ включает в себя следующие элементы: раму, кузов, ходовую часть (гусеничную или колесную), энергетическую установку (дизельный двигатель), гидростанцию, устройство подачи штанг, буровой лафет и панель управления. Установки классифицируют в основном по максимальному усилию протяжки, измеряемому в тоннах, максимальному диаметру расширения и максимальной длине бурения.

Второстепенные показатели, характеризующие потребительские качества установки ГНБ - радиус изгиба колонны штанг (показывает, насколько максимально можно менять траекторию пилотного бурения), а также расход бентонитового раствора (показывает, насколько часто необходимо будет пополнять резервуар смесительного устройства для бурового раствора).

Таблица 3.

Характеристика Vermeer Navigator D24x40 (источник: <http://gtmachine.ru/catalog/burovye-ustanovki-bu-dlya-gnb/ceny-na-gnb-ustanovki-vermeer-navigator/d24-40-series-ii/>)

Показатели	D24x40	Показатели	D24x40
Масса (со штангами)	7,5	Транспортная скорость, км/ч	1,2
Длина, см	516	Длина буровых штанг Firestick, см	300
Ширина, см	201	Диаметр штанг, мм	60
Высота, см	216	Радиус изгиба, мм	33
Мощность, л.с.	125	Масса штанги, кг	27
Емкость топливного бака, л	132	Диаметр пилотного бурения, мм	89
Макс.крутящий момент, Нм	5415	Макс. расширение, мм	600
Макс.частота вращения, 1/мин	260	Макс. длина бурения, м	320
Усилие подачи, кг	8119	Глубина локации, мм	12/23
Усилие протяжки, кг	10796	Объем подачи буровой смеси, л/мин	144
Гидравлическая замена штанг	да	Наработка, м/ч	2616

Для того чтобы проложить инженерные системы через железную дорогу методом ГНБ также необходимо выполнить ряд последовательных шагов: изучение состава и свойств грунта; создание плана объекта с учетом сооружения, под которым запроектирован трубопровод (диаметр

трубы) и т.п.; согласование плана и траектории бурения с административными службами; получение разрешения на данный вид работ; подготовка и установка необходимого оборудования; собственно прокладка инженерных сетей.

Прокладка инженерных сетей под железнодорожными путями осуществляется только с учетом следующих правил: коммуникации устанавливаются с помощью специального футляра, концы защитных каналов на расстоянии более чем 10 м от подошвы насыпи; верхняя часть футляра должна быть расположена ниже поверхности основания насыпи на 1,5 м.

При этом: на срок прокладки коммуникаций и производства работ на рельсошпальной решетке должны быть установлены страховочные пакеты.

На рисунке 5 показаны основные операции при использовании ГНБ характерные сечения скважины.

Рисунок 5. Основные операции при использовании метода ГНБ

В соответствии с рекомендациями ОАО «РЖД» и СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1) п. 9.13 «Расстояние по вертикали от верха защитной трубы (канала, тоннеля) до подошвы рельса принимается не менее 2 м, а при устройстве перехода методом прокола или горизонтального бурения - 3 м. Верх защитной трубы располагается на 1,5 м ниже дна водоотводного сооружения или подошвы насыпи.»

Преимущества метода прокола. Востребованность метода прокола связана в т. ч. с возможностью ведения работ в любое время года.

Одно из преимуществ метода управляемого прокола – возможность проведения работ на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.

Работа установки не требует использования бентонитового раствора, подачи в скважину воды или бурового раствора. Это достаточно компактный и мощный агрегат, оснащенный надежной системой электробезопасности.

Сроки работ значительно меньше, чем при применении других методов. Даже если на участке, где выполняется прокол, наблюдается повышенный уровень грунтовых вод, нет необходимости проводить мероприятия по отведению воды с участка.

При прохождении расширительного конуса производится уплотнение стенок траншей.

Недостатки метода прокола. Продавливание грунта плотной, твердой консистенции, полускальных и скальных грунтах невозможно.

Длина бурения при проколах составляет не более 50 м. Из-за этого прокладывать коммуникации можно лишь на небольшие расстояния, с перестановками. Диаметр трубопровода в описываемом методе ограничен размером 50 см (см. рисунок 5).

Технология. Комплекс бурения делится на этапы: подготовительные работы; выполнение пилотной скважины путем управляемого бурения; постепенное расширение скважины до расчетного диаметра; затягивание труб, кабелей и прочих элементов инженерии.

В подготовительный процесс входит тщательное исследование территории проведения работ: анализ структуры грунтов; изучение залегания существующих коммуникаций, возможных препятствий. На основании полученных данных рассчитывают траекторию бурения. Обязательным условием подготовки рабочей площадки является наличие воды для приготовления специального бурового раствора.

Металлические трубы отличаются высокой теплопроводностью и низким коэффициентом теплового расширения, поэтому для соединения используют полуавтоматическое сварочное оборудование, так как с ним изготавливают точный, тонкий шов. Для металла отсутствуют ограничения температурного режима и глубины погружения в грунт. При прокладке магистралей могут быть использованы трубы следующих диаметров: 57, 73, 89, 108, 127, 159, 219, 273, 325, 377, 426, 530, 720, 820, 1020 мм.

ПНД трубы имеют температурное ограничение - могут быть использованы при температуре от - 50°C до + 90°C и максимальная глубина погружения ограничена 30-ю м. Для предотвращения всплытия в сыпучих грунтах используются якоря. При прокладке труб способом

ГНБ применяют звенья диаметром: 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 мм.

Тяговое усилие установки ГНБ определяется проектом. Несмотря на то, что проект подразумевает укладку прямого трубопровода, на самом деле маршрут бурения – это кривая, изгибающаяся линия. Радиус естественного изгиба трубы – естественная деформация магистрали, при ее устройстве в грунте.

В настоящее время расчеты производят при помощи компьютерного моделирования и автоматизированных систем вычисления, так как они помогают учитывать максимальное количество факторов, которые влияют на результат расчетов.

Обоснование продолжительности строительства. Продолжительность ведения работ возможно определить по МРР-3.2.81-12 «Рекомендации по определению норм продолжительности строительства зданий и сооружений, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы», Раздел 9 «Нормы продолжительности строительства объектов инженерных сетей и коммуникаций», подраздел 9.1 «Водоснабжение и канализации», таблица 17: определяется продолжительность строительства трубопровода $d=560$ мм закрытым методом горизонтального направленного бурения общей длиной 261,5 м. В разделе «Горизонтально-направленное бурение» указываются сети диаметром до 600 мм, длиной прокладки 100 м и 300 м, продолжительность которых составляет 1,0 мес. и 3,0 мес. соответственно. Продолжительность строительства на единицу прироста длины равна: $(3,0-1,0) / (300-100) = 0,01$ мес; прирост длины равен: $261,5 - 100 = 161,5$ м; продолжительность строительства с учетом интерполяции будет равна: $T1 = 0,01 \times 161,5 + 1,0$ мес. = 2,6 мес.

Заключение

Горизонтально-направленное бурение – экономичный и достаточно простой метод проведения различных коммуникаций с минимальными трудовыми и временными затратами. Трудоемкость составляет подготовительный процесс, связанный с изучениями свойств грунта и оформлением разрешающей документации. Созданный в 1963 году метод горизонтально-направленного бурения в настоящее время является востребованным.

В настоящей главе представлен опыт использования технологии горизонтально-направленного бурения и метода микротоннелирования на примере участка Ометьево – Дербышки 25 км Горьковской ж.д., который является уникальным в части отработки технологии устройства новых водопропускных труб как перпендикулярно оси земляного

полотна, так и под углом к оси земляного полотна. В первом случае длина водопропускной стальной трубы принята 64 м диаметром 1200 мм, во втором случае длина устраиваемой водопропускной трубы под углом к оси пути составила 104 м. Горизонтальное бурение водопропускной трубы было осуществлено с помощью установки типа Barbcos.

Работы были осуществлены в качестве второго этапа реконструкции насыпи и для его стабилизации на фоне ранее происходивших деформаций железнодорожного пути в виде просадок и сдвижек пути, сплывов откоса насыпи. В главе приведены фактические материалы о реконструкции участка и технологии строительства подземных выработок с применением микротоннелепроходческих комплексов (МТПК) относящихся к бестраншейной технологии строительства подземных выработок (подземных инженерных коммуникаций) и может осуществляться в породах различной прочности (крепости), в том числе в смешанном забое, но является более эффективной в песчаных, глинах, суглинках и супесях. Такая технология наиболее эффективна при строительстве подземных коммуникаций в условиях плотной городской застройки, при пересечении железных дорог и других подземных и наземных препятствий.

В главе приведены материалы также о наиболее массовом в применении способе горизонтально направленное бурения – бестраншейном методе прокладки подземных коммуникаций с помощью специальных буровых установок, Vermeer Navigator D24x40. В основном такие ГНБ применяют при прокладке трубопроводов, канализаций, водопроводов, газопроводов и футляров для кабелей связи без поверхностного вскрытия грунта, сохраняя природный ландшафт.

Типичная машина ГНБ включает в себя следующие элементы: раму, кузов, ходовую часть (гусеничную или колесную), энергетическую установку (дизельный двигатель), гидростанцию, устройство подачи штанг, буровой лафет и панель управления. Установки классифицируют в основном по максимальному усилию протяжки, измеряемому в тоннах, максимальному диаметру расширения и максимальной длине бурения.

Второстепенные показатели, характеризующие потребительские качества установки ГНБ - радиус изгиба колонны штанг (показывает, насколько максимально можно менять траекторию пилотного бурения), а также расход бентонитового раствора (показывает, насколько часто необходимо будет пополнять резервуар смесительного устройства для бурового раствора).

Рассмотренные в главе методы горизонтально-направленного бурения находят все большее применение в проектах реконструкции земляного полотна и инженерных сооружений, переустройства

коммуникаций на объектах железнодорожного транспорта. Применение технологий в условиях эксплуатируемого железнодорожного пути должно сопровождаться мероприятиями по мониторингу, по геодезическому, маркшейдерскому контролю, мониторингу с применением геофизических методов.

Список литературы:

1. Зайцев А.А. Актуальные вопросы обеспечения эксплуатационной надежности земляного полотна железных дорог (содержание, мониторинг, оценка устойчивости) / А.А. Зайцев // «Вопросы современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н.Р. Красовской]. – М.: Изд. Интернаука, 2020. Т. 56.
2. Зайцев А.А. Мониторинг и физическое моделирование земляных работ по формированию в горном кластере района Сочи грунтового откоса подрезкой склона аргиллитов с применением геосинтетических материалов и сетчатых конструкций / А.А. Зайцев, В.В. Наумов // «Вопросы современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н.Р. Красовской]. – М.: Изд. Интернаука, 2020. Т. 55. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44028894>.
3. Зайцев А.А., Актуальные вопросы оценки эксплуатационной надежности земляного полотна железных дорог в условиях сейсмического воздействия / А.А. Зайцев, К.А. Астахова, С.А. Немцова «Вопросы современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н.Р. Красовской]. – М.: Изд. Интернаука, 2020. Т. 57., Часть 1я <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44456714>.
4. Рабочий проект «Реконструкция земляного полотна на 25км ... участка Ометьево-Дербышки Горьковской железной дороги» Том II Проектные работы, Книга 2.1 Общая пояснительная записка Договор от 20.11.2006 № 06142 с ООО «НПО ГеоМостПроект» 24946590-06142-00-ОПЗ, сайт проектной организации на март 2021 г. <https://kmvhp.ru/projects/>.
5. СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95.
6. СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением.
7. Электронный ресурс: <https://izhprofibur.ru/modeli/opisanie-tehnologii-gorizontarno-napravlenno-go-bureniya.html>.
8. Электронный ресурс: <https://forward-gnb.ru/blog-gnb/289-tehnologiya-prokola-pod-zheleznoy-dorogoy.html>.
9. Электронный ресурс: <https://forward-gnb.ru/blog-gnb/240-raschet-tyagovogo-usiliya-dlya-ustanovki-gnb.html>.
10. Электронный ресурс: <http://www.zaosi.com/blog/как-выбрать-установку-горизонтально/>.

ГЛАВА 3.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Введение

Теория защиты гражданских прав относится к числу центральных в юридической науке и практике. Она всегда имела важное значение для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Особенностью осуществления права на защиту является технологичность правовой деятельности, связанной с частной инициативой предпринимателей и результативностью их экономической деятельности. С этих позиций защита гражданских прав выражается в целенаправленной правовой деятельности (договорной, правоприменительной), осуществляемой в определенном порядке и правовом режиме (в зависимости вида и характера правоотношения) и направленной на достижение целей восстановления нарушенного права участников предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности - разрешение конфликта и удовлетворение экономических интересов.

Многосубъектный характер защиты выражается во взаимодействии правовой активности предпринимателя в виде выбора средств, способов и форм защиты и правовой активности другой стороны конфликтного отношения, а в отдельных случаях контролирующего или правоприменительного органа по восстановлению нарушенного права.

Основываясь на существующих в науке позиций, реализацию субъективных гражданских прав предпринимателей на защиту следует рассматривать с позиций последовательности и своевременности реализации отдельных способов защиты. Как неотъемлемые условия данной правовой деятельности они представляют концепцию защиты прав и законных интересов предпринимателей.

3.1. Понятие и общая характеристика института защиты гражданских прав предпринимателей

Являясь предметом общеправовых, отраслевых [6, с. 90].3] и межотраслевых научных исследований защита гражданских прав рассматривается, в основном как **судебная защита** имущественных (экономических) и личных неимущественных прав, в рамках которой осуществляется право на защиту (В.В. Витрянский, А.Г. Макридин). С этих позиций

защита гражданских прав рассматривается в трех случаях: когда право нарушено, во избежание нарушения права в будущем, и когда нарушение только происходит [6, с. 90].183], когда созданы препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов либо незаконно возложена какая-либо обязанность.

Общеправовое понятие права на защиту рассматривается как мера (форма) государственного принуждения [6, с. 90].34] наряду с мерами профилактики (мерами предупреждения, превенции); мерами пресечения; мерами процессуального обеспечения; мерами чрезвычайной (экстраординарной) правовой охраны. Как предмет межотраслевого исследования право на защиту обычно сводится к вопросу о праве на иск, в рамках которого выражается единство явлений материально-правового и процессуально-правового порядка (В.П. Грибанов, Н.И. Авдеев, А.Ф. Клейман, А.А. Добровольский). Споры о разграничении права на иск в материальном смысле и права на иск в процессуальном смысле (М.А. Гурвич) связаны с соотношением защиты и охранительных мер (Т.И. Илларионова, Г.Я. Стоякин), защиты и юридической ответственности (С.Н. Братусь), защиты и наказания (защиты и малозначительности, защиты и крайней необходимости), защиты и управления рисками в условиях защиты гражданских прав, защиты и восстановления нарушенного (оспариваемого) права.

Приведенные значения сводятся к двоякому пониманию права на защиту как одного из правомочий субъективного гражданского права и права на защиту, как самостоятельного субъективного права, «когда нарушается запрет закона, и оно имеет своим содержанием лишь возмещение понесенных убытков» (И.А. Покровский) [6, с. 90].122]. Когда нарушается право лица, субъективное право становится самостоятельным. Право на защиту как правомочие субъективного права несет с собой обременения, например, «лежащие на праве собственности» [6, с. 90]. 219], во-втором случае, право на защиту, как самостоятельное субъективное право свободно от них. При этом не меняется содержание субъективного права, в виде возможности совершения правомочным лицом собственных положительных действий, возможности требования определенного поведения от обязанного лица [6, с. 90].7], но субъективное право дополняется возможностью выбора правовых средств защиты.

Отраслевые и межотраслевые научные исследования связаны с понятиями «защиты гражданских прав» и «гражданско-правовой защиты». Межотраслевое понятие защиты гражданских прав применяется в области публичного права – в процессуальных отраслях (мировое соглашение), административном праве (административные соглашения, судебная

защита прав по административным правоотношениям) [6, с. 90].49]. При этом объектом защиты рассматривается развитие административно-правовых отношений в точном соответствии с действующим законодательством [6, с. 90].39]. Отраслевое понятие гражданско-правовой защиты применяется в двух отношениях: во-первых, оно возникает лишь с нарушением субъективного гражданского права либо с оспариванием другими лицами; во-вторых, характер самого требования о защите права определяется характером нарушенного или оспариваемого материального права [6, с. 90].105].

В отличие от иных субъектов гражданского правоотношения к предпринимателям применим отраслевой и межотраслевой подходы исследования, поскольку они находятся в сфере гражданских и административных правоотношений. В этих случаях субъективные гражданские права предпринимателей реализуются в сфере частного и публичного права, исходя из форм (материальное и нематериальное, судебное и несудебное, внутригосударственное и международное) и «стадий» (обращение, обеспечение, восстановление) защиты. Межотраслевой подход к защите гражданских прав связан с реализацией комплексов (блоков) норм материального и процессуального права, что обусловлено содержанием субъективного гражданского права, как права лица, подлежащего защите, при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к конфликтному правоотношению. Например, при реализации способов защиты (материальных и нематериальных и др.) необходимо исходить из существующей между ними причинной связи, что позволяет говорить о них как о причине и следствии. Комплексное (парное) применение судебных и несудебных способов защиты прав предпринимателей прослеживается на примере ст. 138 НК РФ. Требование по соблюдению несудебного порядка рассмотрения спора предусмотрено п. 2 ст. 138 НК РФ, согласно которому акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. В этом случае использование несудебного способа защиты является причиной (условием) реализации судебного способа защиты (следствия). Материальные и нематериальные способы защиты характеризуются совместной реализацией норм регулятивного (материального) и процессуального характера, что обеспечивает их совместное применение. В рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля» это находит выражение в соблюдении положений Федерального закона и регламента административного органа при проведении проверки.

Защита гражданских прав предпринимателей рассматривается в рамках регулятивных гражданских правоотношений (самозащита, меры оперативного воздействия) и в рамках охранительных гражданских правоотношений (выбор способов защиты), она может быть односторонней деятельностью, как самозащита [6, с. 90].11] и многосторонней, представляющей собой правовую деятельность субъектов права на защиту и субъектов реализации этого права (Абознова О.В.). Различия в видах субъектов права на защиту расширяют пределы его осуществления, поскольку если судебная защита ограничивается исковой давностью, то возражения ответчика, как форма защиты не имеет временных ограничений.

Как понятие «защита» (*defence, protection*) означает комплексную систему мер, применяемых для обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав, включая: судебную защиту; законодательные, экономические, организационно – технические и другие средства и мероприятия, а также самозащиту гражданских прав [6, с. 90].169]. «Защита» означает то, что оберегает, защищает, охраняет, служит обороной, как защищающая сторона в судебном процессе, позволяет охраняя оградить от посягательств, предохранить, обезопасить от чего-нибудь, отстоять (мнение, взгляды) перед чьей-нибудь критикой, возражениями [6, с. 90].196].

Отраслевой подход к осуществлению права на защиту в гражданском праве представлен «теорией функций», «теорией мер», «теорией деятельности», «теорией охранительных правоотношений», «теорией правовых средств», право на защиту рассматривается в объективном и субъективном смыслах. В последнем случае защита рассматривается как одно из правомочий субъективного гражданского права и как самостоятельное субъективное право. Особенность в том, что указанные подходы комбинированы, они реализуются не по отдельности, а совместно с другими, отражая системные связи между правовыми средствами защиты. Например, защита гражданских прав, как констатация прав соответствующих субъектов или принятие мер материально-правового воздействия в отношении обязанной стороны, осуществляемое в определенной процессуальной форме (Базилевич А.И.), как совокупность самозащиты права, использование личностью мер защиты, восстановление нарушенного правового состояния, возмещение причиненного ущерба либо надлежащая компенсация, а также справедливое наказание за совершенное правонарушение (Н.В. Витрук).

Как система охранительных мер и их отдельных видов («теория мер») защита гражданских прав исследована в работах В.А. Белова, А.П. Вершинина, М.В. Демьянец, В.М. Елина [6, с. 90].181], А.К. Жаровой, Т.И. Илларионовой, Д.Н. Кархалева, М.А. Рожковой, Б.Л. Хаскельберг, О.О. Юрченко [6, с. 90].35], В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, Ю.Д. Басина, А.Г. Диденко, Г.Н. Стоякина, И.А. Смагиной Д.М. Чечота и др. Общими для данного подхода являются такие видовые признаки защиты, как: система мер (механизмов), обеспечение неприкосновенности интереса (права), осуществимость интереса (права), восстановление (признание) интереса (нарушенного или оспариваемого права), ликвидация нарушения интереса (права) и его последствий, опора на государственное принуждение, принудительное воздействие на правонарушителя, формы, способы и пределы защиты, достижение цели. С точки зрения Д.Н. Кархалева [6, с. 90].49], следует рассматривать меры в двух значениях, для защиты прав предпринимателя (для потерпевших лиц), и как негативные последствия применения этих мер (для правонарушителей). И.А. Смагина [6, с. 90].103] рассматривает защиту, как совокупность нормативно установленных мер (механизмов) по восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладателей, осуществлению защиты в определенных формах, способами, в законодательно определенных границах, как применение мер юридической ответственности, механизма практической реализации (исполнимости) этих мер. Приведенный подход отражает «определенность содержания и границ дозволенного поведения управомоченного» (Ю.К. Толстой). Отдельные аспекты теории мер реализуются в рамках других научных исследований защитительной деятельности.

Защитительная деятельность затрагивает различные аспекты механизма защиты (Ю.Н. Андреев, В.В. Бутнев), системы охранительных мер и их отдельных видов, права на иск (Г.Л. Осокина), гражданско-правовой ответственности (С.Н. Братусь, О.С. Иоффе, О.А. Красавичков, Г.К. Матвеев). Это позволяет рассматривать защиту как деятельность управомоченных лиц или компетентных органов по устранению препятствий на пути осуществления субъектами своих прав; как процессуальную правоохранительную деятельность, осуществляемую исключительно уполномоченными государственными органами в рамках охранительных правоотношений, как фактические и юридические действия управомоченного лица (обладателя субъективного права на защиту) по самостоятельной защите (самозащите) своих прав в рамках охранительных гражданских правоотношений и юридические действия судебных, административных и иных уполномоченных законом органов, должностных лиц, действующих в рамках правоохранительной (правозащитной) деятельности. Данный подход исследован в работах Б.И. Пугинского, Арефьева Г.П., С. Сабикенова, Н.Т. Арапова,

А.П. Вершинина, Е.А. Крашенникова, О.А. Красавчикова, М.К. Воробьева, Г.Д. Васильевой, Н.А. Чечиной, Ю.Н. Андреева, Т.А. Арсановой, Д.А. Муратовой, Илларионовой Т.И. и др. Общими для данного подхода являются следующие видовые признаки защиты: устранение нарушения и препятствий по осуществлению субъективных прав, реализация права на защиту, восстановление нарушенного или оспоренного права, охранительное правоотношение, деятельность государственных органов, самостоятельная деятельность. Приведенный подход отражает межотраслевое единство материально-правовой и процессуально-правовой защиты гражданских прав.

В объективном смысле защита рассматривается, как система юридических норм. Данный подход исследован в работах Н.С. Малеина, Г.Я. Стоякина, М.А. Рожковой. Общими для данного подхода являются такие признаки (отдельные функции) защиты, как: предупреждение (предотвращение) правонарушений, устранение последствий правонарушений, установление ответственности за допущенное нарушение, совокупность правовых норм.

В субъективном смысле защита рассматривается, как элемент (правомочие) относительного субъективного гражданского права; как совокупность самозащиты гражданских прав и возможности управомоченного лица обратиться к компетентным государственным или общественным органам с требованием о понуждении обязанного лица к определенному поведению, как право на чужие действия. Данный подход исследован в работах А.В. Клигмана, Н.Г. Александрова, В.П. Грибанова, В.В. Витрянского, М.И. Брагинского, Е.А. Суханова, В.С. Ем, Н.И. Клейн, В.А. Тархова, М.А. Рожковой. Общими для данного подхода являются признаки (отдельные функции): реализация права на защиту, содействие государственных органов, использование мер принудительного воздействия к правонарушителю, собственное принудительное воздействие на правонарушителя, оспаривание (посягательство, нарушение) субъективного права, наличие правомочного лица, восстановление нарушенного права, пресечение действий нарушающих право.

Защита как самостоятельное субъективное право исследована в работах С.Н. Братуся, А.П. Вершинина, Е.А. Крашенникова, А.А. Павлова, О.О. Юрченко, Е.В. Вавилина. Общими для данного подхода являются такие видовые признаки (отдельные функции) защиты, как: самостоятельный характер, возможность совершения правомочным лицом собственных положительных действий; возможность требования определенного поведения от обязанного лица; возможность отказаться от защиты нарушенных прав (охраняемых интересов), использование мер применяемых к обязанным субъектам как самостоятельно, так и посредством органов власти. Позиции данной теории связаны с проблемой

пределов защиты субъективного гражданского права. Например, по заявлению предпринимателя о восстановлении процессуального срока обжалования суд вправе его восстановить, признав причины пропуска срока уважительными. Отказ в восстановлении срока является подтверждением выхода заявителя за временные границы защиты гражданских прав и за границы самого права, т.е. процессуальное действие не основано на праве. В этом случае защита субъективных гражданских прав рассматривается, как признание правомерности (дозволенности) осуществления субъективных гражданских прав в границах нормативных предписаний закона.

Исследованию защиты на основе теории охранительных правоотношений посвящены работы В.В. Бутнева, П.А. Варул, П.Ф. Елисейкина, Е.А. Крашениникова, Е.Я. Мотовиловкер, В.Ф. Яковлева.

Теория правовых средств, представлена в научных исследованиях, как инструментальная теория в трудах С.Ф. Афанасьева, Н.А. Барина, Е.В. Вавилина, Т.А. Григорьевой, О.В. Исаенковой, Ю.Х. Калмыкова, С.Т. Максименко, С.В. Никольского, В.А. Тархова.

С позиции теории функций защита гражданских прав рассматривается, как реализация защитных функций отраслей права (Н.Н. Тарусина, В.В. Муратова, Т.И. Илларионова).

Признанные в доктрине положения о защите гражданских прав подлежат дополнению положениями о **«теории рисков»**. Применительно к правосубъектности участников гражданских правоотношений это выражается в «рискоспособности», как способности предвидеть наступление неблагоприятных экономических (имущественных) и неимущественных последствий в условиях защиты гражданских прав [6, с. 90].20]. Общие логико-гносеологические положения защиты основаны на **проблемах**: управления рисками, стадий развития конфликтного правоотношения, основных элементов механизма защиты гражданских прав, понятия пределов защиты гражданских прав, формы защиты гражданских прав, гражданско-правового и конституционно-правового уровней защиты.

Особенностью защита гражданских прав предпринимателей являются ее осуществление в сфере публично-правового регулирования, в административном порядке (п. 2 ст. 11 ГК РФ). С этих позиций защита представлена работами: С.А. Карелиной при исследовании проблем гражданско-правовой ответственности и механизма ее практической реализации (исполнимости); С.Н. Шишкина, В.В. Романовой при исследовании проблем судебной и несудебной защиты гражданских прав участников имущественного оборота, защиты собственности, развития судебной системы и системы правоохранительных органов;

А.А. Мохова при исследовании проблем охранительных мер защиты; Е.Ш. Агеевой, рассматривающей защиту прав предпринимателей, как процессуально-правовую категорию, охватывающей формы защиты нарушенных или оспоренных прав; М.Ю. Козловой, при исследовании проблем реализации форм защиты, в том числе процессуальных форм; Т.Е. Абовой, при исследовании защиты как института материального права, опосредующего нормы о формах и способах восстановления прав и интересов участников предпринимательских отношений, и процессуального - в качестве содержания и цели правоприменительной деятельности, обеспечивающей восстановление прав и интересов; М.И. Клеандрова,, рассматривающего защиту, как форму государственного регулирования экономики, меры по восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых прав субъектов предпринимательской деятельности; М.А. Рожковой, рассматривающей защиту как систему юридических норм, включающей предупреждение (предотвращение) правонарушений, устранение последствий правонарушений; О.А. Беляевой, А.В. Аграновского, Е.А. Абросимовой, В.В. Лаптева, Е.Г. Дорохиной, исследующих защиту по видам предпринимательской деятельности, через систему правового регулирования, устанавливающей ответственность, рассматриваются вопросы сохранности собственности, укрепления дисциплины, договорной работы; М.Д. Шапсуговой, в работах которых защита рассматривается как субъективное право, способность защищать свои права, совершать правомерные и неправомерные действия (бездействие), участвовать в событиях и пребывать в состоянии, как элемент дееспособности, правомочие защиты в структуре субъективного права.

3.2. Защита гражданских прав предпринимателей в механизме правового регулирования

Проблема защиты гражданских прав не ограничивается отдельными отраслевыми исследованиями. Обладая межотраслевыми качественными и количественными (инструментальными) характеристиками, защита гражданских прав рассматривается как компонент наиболее широкого по сфере действия механизма правового регулирования, как **охранительная подсистема гражданско-правового регулирования**. Особенность понятия механизма правового регулирования связана с тем, что оно «является системным по своему содержанию, ... представляет собой комплекс (систему) взаимосогласованных, последовательно организованных юридических средств, которые призваны действовать сообща, «помогая» друг другу» [6, с. 90].44] в целях восстановления нарушенного (оспариваемого) права.

Рассмотрение защиты гражданских прав как функциональной охранительной подсистемы механизма правового регулирования позволяет увидеть ее межотраслевое значение, как комплексную систему мер, применяемых для обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав, включая: судебную защиту; законодательные, экономические, организационно – технические и другие средства и мероприятия, а также самозащиту гражданских прав.

Особенностью осуществления предпринимателями права на защиту должна стать технологичность,

Привлечение в правоприменительную деятельность современных общеправовых и прикладных юридических технологий направлено на совершенствование охранительной функции гражданского законодательства и практики его применения. Комплексное использование правовых и электронных моделей правоприменения обеспечивает качественно новые подходы к решению проблемы эффективности защиты субъективных гражданских прав предпринимателей.

В современных условиях гражданско-правовое регулирование экономических отношений основывается на реализации правовой активности предпринимателей и результативности правоприменительной деятельности, что связано с развитием юридических технологий. К одной из таких форм, обеспечивающей эффективность защиты прав предпринимателей относится функциональная правоприменительная технология, представляющая собой разновидность прикладной юридической технологии и самостоятельной юридической деятельности [6, с. 90].64].

В научной литературе понятия юридической технологии и правоприменительной технологии при защите гражданских прав предпринимателей не рассматривалось. С точки зрения Т.Я. Хабриевой юридическая технология – это система научно-обоснованного комплекса приемов, способов и других правовых инструментов, а также процедур их использования, с помощью которых оптимально используются необходимые ресурсы (финансовые, организационные, кадровые и т.д.) с целью формирования эффективных юридических решений. По оценке П.А. Корж правоприменительная технология представляет собой совокупность теоретических положений, правовых требований, специальных приемов и средств для оформления и составления документов юридического процесса.

Определяя сущность правоприменительной технологии, И.В. Колесник определяет ее как систему организационно-процедурных требований, приемов, правил и оформляющих их знаний об оптимальном использовании юридико-технических средств, в рамках определенных стратегии, тактики, методов, способов, принципов, используемых в

деятельности по применению правовых норм для достижения социально полезной цели. При этом технология применения права на каждом таком этапе, стадии отличается специфическим набором юридико-технических средств, используемых в целях достижения задач конкретной стадии [6, с. 90].121].

Вместе с тем, при оценке сущности правоприменительной технологии защиты гражданских прав предпринимателей, представляется важным основываться на функциональном содержании правоприменительной деятельности, ее этапах (стадиях), участниках правоотношения, целеполагании. Ценность технологии в ее способности разрешить конфликт, воздействовать на участников правоотношения. Например, в целях поддержки малого и среднего предпринимательства.

Другим аспектом функциональной правоприменительной технологии является приближенность к вопросам защиты прав предпринимателей в виде формирования отдельных способов защиты и достижения цели восстановления нарушенного права. Например, в рамках реализации отдельных судебных способов защиты недостаточно постановление окончательного правоприменительного акта, важно достижение правовых целей.

Протекая в определённом правовом режиме, в зависимости от вида и характера правоотношения, правовая деятельность по защите субъективных прав и законных интересов предпринимателей преследует генеральную цель – восстановление нарушенного права. Данная цель является воплощением законности, как результата эффективной реализации во всех ее формах «закона» на практике, результата познавательной деятельности.

Особенность защиты права в том, что это не линейный процесс прохождения стадий процесса. На каждой такой стадии, законом предусмотрены определенные процессуальные правовые действия, которые могут повторяться, пока не будут решены задачи, стоящие перед конкретной стадией, после чего осуществляется переход к последующей стадии судопроизводства. В этом заключается функциональная правоприменительная технология защиты прав предпринимателей. Например, если при обращении в суд, исковое заявление не соответствует требованиям закона по форме и содержанию, оно может быть оставлено без движения. После устранения недостатков решается вопрос о принятии искового заявления к производству. Если лицо не устранило указанные недостатки, решается вопрос о возврате искового заявления, с разъяснением права повторного обращения в суд. Устранив недостатки, лицо может вновь обратиться в суд с иском. На стадии подготовки совершаются действия, связанные с подготовкой дела к судебному

разбирательству. Например, в условиях развития электронного документооборота, возникает вопрос о том, как осуществляется предоставление копий документов ответчику, если исковое заявление подано истцом в электронной форме. Такие документы вручаются ответчику и третьим лицам в предварительном судебном заседании. В случае неявки истца вновь назначается предварительное судебное заседание. После выполнения всех действий, предусмотренных главой 14 ГПК РФ, рассматривается вопрос о переходе к другой стадии – судебному разбирательству. На данной стадии, истец вправе изменить исковые требования, представлять новые доказательства и т.д. В административном порядке технологичность защиты гражданских прав предпринимателя выражается в повторности рассмотрения обращения хозяйствующего субъекта административным органом, по иным правовым основаниям. Например, в случае отказа в предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участка по основаниям ст. 39.15 ЗК РФ или перевода жилого помещения в нежилое по основаниям ст. 24 ЖК РФ.

Возможность совершения повторных действий на этапах защиты гражданских прав предпринимателей для достижения стоящих перед ними целей, как условия дальнейшей правовой деятельности по восстановлению нарушенного права является сущностью функциональной правоприменительной технологии. При этом важно подчеркнуть, что технология охватывает все стадии правоприменительной деятельности.

С этих позиций правоприменительная технология приобретает прикладной (практический) характер, конкретизирует содержание защищаемого права, придавая ему адресность и конкретность, преодолевая формальный подход к разрешению конфликтного правоотношения.

В основе функциональной правоприменительной технологии находится правовая ситуация, связанная с нарушением гражданских прав предпринимателя, концепция продолжаемого правоотношения в условиях защиты прав и законных интересов предпринимателей, поскольку в соответствии с нормами ст. 45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Реализация права на защиту нарушенных гражданских прав предпринимателей имеет продолжение в других правоотношениях в том случае, если недостигнута цель защиты в рамках гражданского отношения. При этом, важное значение приобретает информационное содержание материального права не только в части правовых инструментов защиты прав предпринимателей, но и понимания закономерностей механизма правозащитной деятельности. Определяя форму, средство и

способ защиты, субъект хозяйственных отношений становится участником правовой деятельности.

Исходя из указанных положений, можно заключить, что сущность функциональной правоприменительной технологии состоит не только в ее инструментальном (средства, способы, приемы, формы) и информационном содержании (субъективное право на защиту), сколько в правовой деятельности (саморегулируемой (самозащиты) и правоприменительной (защита права)), реализации участниками правоотношения своих субъективных прав, достижении цели (восстановление нарушенного права). В этой связи технология может быть рассмотрена с нескольких позиций, с позиции правовой деятельности, целеполагания и модели - прогнозируемого результата разрешения спора в судебном и административном порядке. На основании анализа данных положений рассматривается связь субъективного гражданского права предпринимателей и средств их защиты (заявление, иск, жалоба). Это прослеживается в выражении отдельных способов защиты, а не субъективного права предпринимателя, поскольку в отличие от гражданских отношений в административных отношениях такое право еще не возникло. С этих позиций представляется спорной позиция представителей (В.П. Грибанов, В.С. Ем, Н.И. Клейн, В.А. Тархов) гражданского права отождествляющих защиту гражданских прав и субъективного гражданского права на защиту. Вместе с тем заслуживает мнение А.В. Милькова о том, что при определении защиты гражданских прав следует исходить из правовых средств и особенностей правоотношения [6, с. 90].14].

Технология защиты гражданских прав предпринимателей состоит из двух уровней (подсистем), представляющих собой два вида правового регулирования, это регулятивное и охранительное. Регулятивная подсистема, отражая **возможности правового регулирования**, состоит из норм материального и процессуального права, характеризует информационную (содержание субъективного права на защиту) и инструментальную (процессуальные требования к форме, средству, способу защиты) составляющие в условиях конфликтного отношения. На этом уровне реализации гражданских прав осуществляется информирование предпринимателей о правах и обязанностях участников отношения, об имеющихся отдельных способах и формах защиты. На всех стадиях защиты регулирование связано с реализацией субъективного гражданского права предпринимателей на защиту нарушенного права и выбором отдельных способов, средств, приемов и форм защиты.

Охранительное правовое регулирование связано с правовой деятельностью по защите нарушенного права. Это может быть односторонняя правовая деятельность (самозащита) в рамках саморегулирования и

двусторонняя деятельность с участием правоприменительного органа, требующая вынесения индивидуального правового предписания. Целью охранительного правового регулирования является **оценка правильности выбранного предпринимателем отдельного способа защиты и как следствие регулирования конфликтов между сторонами предпринимательского отношения и обеспечение пресечения, предотвращения и устранения нарушений права.**

Структура регулятивного и охранительного уровней (подсистем) реализации субъективных гражданских прав предпринимателей не ограничиваются функциональной связью, а характеризуется также генетической связью между ними (связью порождения) и связью развития, поскольку динамичны и взаимообусловлены отношения, являющиеся их предметом.

Технология защиты прав предпринимателей не получила своего всестороннего развития. Между тем ее изучение направлено на исследование всех элементов защиты прав предпринимателей в их взаимной связи и динамике правового регулирования. Защита прав предпринимателей является двусторонним процессом, построенным на взаимодействии отдельных средств, способов защиты права (правовой активности личности) и отдельных средств, способов восстановления нарушенного права (правовой активности правоприменителя). Важно заметить, что для каждого отношения характерны свои формы защиты прав предпринимателей.

Средства и способы едины в достижении цели восстановления нарушенного права, но различны по критериям и условиям реализации. Реализация защиты прав предпринимателей представляет собой: во-первых, возникновение конфликтного отношения; во-вторых, выбор отдельного способа защиты нарушенного права. **Это правозащитная сторона.** Далее правозащитный механизм приводится в действие через правоприменительную деятельность. Вследствие чего, правоприменитель определяет надлежащий способ восстановления нарушенного права. **Это право-восстановительная сторона.** Защита состоит в восстановлении права, но право на защиту может быть выражено в ненадлежащем способе защиты, в таком случае восстановление прав предпринимателя возможно с помощью тех способов, которые указаны правоприменителем.

В этой связи представляется важным остановиться на вопросе о разграничении защиты гражданских прав предпринимателей и ответственности, возникающей вследствие применения норм гражданского и административного права. Ответственность стороны связана с реализацией властных полномочий правоприменительного органа. Это

двусторонняя правовая деятельность, связанная с ограничением субъективных гражданских прав и в связи с этим не предполагающая рассмотрение конфликта в одностороннем порядке, за исключением правил процессуального законодательства об упрощенном судебном порядке рассмотрения дел. Таким образом, общим является то, что это результат двусторонней правовой деятельности, связанной с реализацией субъективного права на защиту и полномочиями правоприменительного органа по восстановлению нарушенного права. Отличие в том, что защита это инициативная правовая деятельность по восстановлению нарушенного права, а ответственность является результатом данной деятельности. В этой связи представляется спорной точка зрения А.В. Милькова о несовпадении целей гражданско-правовой защиты и гражданско-правовой ответственности [6, с. 90].8].

Условиями реализации функциональной правоприменительной технологии являются, во-первых, совместное (блочное) применение норм материального и процессуального права, направленных на своевременность и эффективность защиты прав предпринимателей. Во-вторых, понимание правоприменения как правовой деятельности направленной на обеспечение восстановления нарушенных прав, предотвращение неблагоприятных последствий для участников правоотношения.

Вместе с тем вопросы, связанные с функциональным назначением правоприменительной технологии защиты прав предпринимателей ранее не исследовались в юридической науке. Функциональное назначение выражается в воздействии на общественные отношения, в целях недопущения повторения конфликта. Функциональная правоприменительная технология это оценка не только отношений, но и эффективности права по их урегулированию с позиции форм национального и международного права. Это связано с характеристикой такого элемента защиты гражданских прав предпринимателей, как нормативная основа охранительных и регулятивных отношений.

Другой не менее важной характеристикой защиты гражданских прав предпринимателей является последовательность и одновременность реализации отдельных способов защиты. Защита прав предпринимателей имеет последовательный (причинно-следственный) характер, что обусловлено спецификой правовых отношений, возникающих в сфере предпринимательской деятельности, сложной структурой предмета их правового регулирования (ст. 2 АПК РФ). Как нами отмечалось, в основе защиты прав предпринимателей содержится правоприменительная технология, отличающаяся инструментальной насыщенностью (способы, средства, приемы, формы), правовым содержанием (стадии защиты), правоприменительной деятельностью, реализацией участниками

правоотношения своих субъективных прав, достижением правовой цели (восстановление нарушенного права). С этих позиций **защиту прав предпринимателей можно представить как совокупность последовательно реализуемых отдельных способов защиты, таких как судебные и несудебные, материальные и нематериальные, внутригосударственные и международные, направленные на восстановление нарушенного права участников предпринимательских отношений, разрешение конфликта и удовлетворение экономических интересов.** Названные способы защиты используются в зависимости от вида предпринимательского отношения и особенностей правового положения субъекта предпринимательской деятельности.

При последовательном использовании способов защиты (материальных и нематериальных и др.) необходимо исходить из существующей между ними причинной связи, что позволяет говорить о них как о причине и следствии. Например, обращение предпринимателя в суд с административным иском не соответствующим процессуальным требованиям ст. 125 и ст. 126 КАС РФ не позволяет перейти к последующему рассмотрению административного иска для разрешения материально-правовых требований. В других случаях без реализации несудебных или внутригосударственных способов невозможна реализация судебных и международных способов. Это означает, что одни способы (материальные, несудебные) выступают причиной, создающей условия для реализации других парных способов (нематериальных, судебных). Кроме того, реализация способов защиты гражданских прав предпринимателей должна быть одновременной, т.е. в пределах предусмотренных законом сроков. Одновременность состоит во временной связи между нарушением гражданских прав и законных интересов предпринимателя и реализацией права выбора отдельного способа защиты. В случае использовании способов защиты по отдельности и не одновременно утрачивается необходимая (причинная) связь между ними.

При взаимодействии способов защиты, указанных в ст. 12 ГК РФ осуществляется квалификация правоотношения, урегулирование спора (разногласия), прекращение конфликтности сторон (участников). Невозможность реализовать защиту с помощью одних способов, например, в случае отмены решения суда, не является прекращением права на защиту, поскольку нарушенное право может быть защищено с помощью других способов.

Рассмотрим особенности последовательного использования способов защиты субъективных гражданских прав предпринимателей.

Последовательное применение судебных и несудебных способов защиты гражданских прав предпринимателей прослеживается на примере

ч. 4 ст. 5 АПК РФ, согласно которой спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.

Последовательное и единовременное использование материальных и нематериальных способов защиты гражданских прав предпринимателей, выражается в том, что названные способы характеризуются блоками норм регулятивного (материального) и процессуального характера, что обеспечивает их совместное применение. В этой связи с точки зрения С.А. Карелиной следует выделить материально-правовое и процессуальное содержание права на защиту, основанное на положении норм материального и процессуального права [6, с. 90].575].

Нематериальные способы защиты вытекают из норм материального и процессуального права, и определяют процессуальный порядок (процедуру) совершения отдельных действий. Материальные способы защиты направлены на регулирование правоотношений с целью правильного определения их вида, характера и правовых последствий. Общим для них является то, что они регулируются совокупностью правил, регламентирующих производство по осуществлению правосудия или совершению административных действий.

Материальные и нематериальные способы защиты различаются по источникам их закрепления в зависимости от форм национального и международного права.

Единство материальных и нематериальных способов применительно к административным правоотношениям, имеет место при оспаривании законности нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего. В этом случае используется сочетание способов защиты, связанных с правом на обжалование действий (бездействия) органов власти и должностных лиц и требованием соблюдения порядка и сроков совершения административных действий.

Последовательная защита гражданских прав предпринимателей обеспечивается также с помощью таких парных способов защиты, как внутригосударственные и международные. Требование последовательной реализации данных способов защиты выражается в ч. 1 ст. 13 АПК РФ, согласно которой арбитражные суды рассматривают дела на основании национального законодательства и международных договоров Российской Федерации. Значение соотношения данных способов защиты проявляется в следующих аспектах. Во-первых, в расширении поля правовой защиты субъектов предпринимательской деятельности; во-вторых, в многообразии гражданских правоотношений, требующих последовательного применения национальных и международных способов защиты.

Международные способы защиты прав предпринимателей добавляют созданной системе защиты формально-юридический, «властный» характер, что восполняет недостающие у административных органов (комиссий) по правам человека функции. Место и роль международных способов судебной защиты прав предпринимателей в системе внутригосударственных способов защиты выражается не в их подмене, а в дополнении и повышении эффективности, использовании в комплексе. Принципиально важным для международно-правовых и внутригосударственных способов является их единообразное применение [6, с. 90].¹¹⁴. В целом соотношение российских и международных способов защиты направлено на решение одной общей проблемы - полноты использования существующих способов защиты.

Общим, что объединяет внутригосударственные и международные способы защиты является направленность не только за защиту конкретного нарушенного права, но и на обеспечение того, чтобы в дальнейшем оно не было нарушено вновь. Таким примером, может служить техника «пилотных» постановлений, принимаемых Европейским Судом по правам человека. С точки зрения Судьи Европейского Суда по правам человека от Сербии Д. Поповича «пилотное» постановление суда – это постановление, в котором суд констатирует наличие структурных проблем в законодательстве государства-ответчика и недвусмысленно призывает данное государство к принятию мер общего характера для их устранения, а также принимает решение о приостановлении производства по всем повторяющимся жалобам до выработки такого средства. С точки зрения национальных способов защиты прав предпринимателей, таким примером может являться принятие Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», направленного на решение проблемы

своевременного исполнения судебных актов. На законодательном уровне закреплён отдельный способ защиты, связанный с присуждением компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (гл. 26 КАС РФ).

Внутригосударственные способы защиты, как международные способы защиты реализуются последовательно. На внутригосударственном уровне таким примером является применение гражданско-правовых и административных способов, что предусмотрено положениями п. 2 ст. 11 ГК РФ, гл. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ст. 10.bis «Недобросовестная конкуренция» Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883)¹, которыми предусмотрена возможность защиты гражданских прав предпринимателей в гражданско-правовом и административном порядке в случаях, установленных законом.

Заключение

Таким образом, защита прав предпринимателей имеет технологичный, последовательный и единовременный характер, связанный с реализацией отдельных способов защиты, находящихся между собой в причинной связи. Все существующие способы защиты прав предпринимателей можно объединить в пары судебные и несудебные, материальные и нематериальные, внутренние и международные. Использование способов при последовательной и единовременной реализации позволяет восстановить нарушенное право. Реализация способов защиты в таком порядке направлена на восполнение недостатков законодательства, обогащение новыми формами защиты гражданских прав предпринимателей.

Защита гражданских прав, как подсистема механизма правового регулирования, присуща различным сферам права, где реализуются материальные и процессуальные правила поведения, формы и порядок организации (юридическая процедура) правовой деятельности субъектов права на защиту и субъектов реализации данного права. Современное (системно-нормативное, интегративное) правопонимание позволяет рассматривать защиту субъективных (материальных, процессуальных) прав, как реализацию межотраслевых связей форм национального и международного права с присущими ей признаками комплексности (взаимосвязи средств защиты), функциональности (регулирования, охраны) и технологичности (целеполагания). Рассмотрение защиты гражданских прав, как функциональной подсистемы механизма

¹ Конвенция ратифицирована СССР 19 сентября 1968 года.

правового регулирования, позволяет дополнить защитительную деятельность специальными правовыми гарантиями для правообладателя, в том числе в виде материальной компенсации, пределами реализации субъективного гражданского права и властных полномочий административных органов и их должностных лиц. Обеспечивая баланс регулятивной и охранительной функций правового регулирования, защита гражданских прав, направлена на исполнение правовых предписаний, как мер гражданско-правовой ответственности, а применительно к отдельным субъектам гражданского оборота (предпринимателям) мер государственной поддержки.

Список литературы:

1. Витрянский В.В. Проблемы арбитражной судебной защиты гражданских прав участников имущественного оборота: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1996.
2. Синайский В.И. Русское гражданское право. – М.: «Статут», 2002.
3. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск, 1995.
4. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: «Статут», 2001.
5. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: «Статут», 2002.
6. Вершинин А.П. Способы защиты прав предпринимателей в арбитражном суде. СПб., 1996.
7. Алексеев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк. М.: «Статут», 1999.
8. Административное право: учебник для бакалавриата и специалитета / Н.М. Конин, Е.И. Маторина, - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019.
9. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. - М.: «Статут», 2001.
10. Пырх А.И. Самозащита прав предпринимателя: сравнительно-правовой анализ законодательств России и Германии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2013.
11. Юридическая энциклопедия / Под ред. Тихомирова М.Ю.М., 1997.
12. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: «Русский Язык», 1987.
13. Жарова А.К., Демьянец М.В., Елин В.М. Предпринимательская деятельность в сети Интернет: монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014.
14. Юрченко О.О. Право на защиту и способы защиты охраняемого законом интереса в гражданском праве. Тверь, 2004.

15. Кархалев Д.Н. Защита гражданских прав в предпринимательских отношениях // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 7.
16. Смагина И.А. Предпринимательское право: Учебное пособие (3-е издание, исправленное и дополненное). «Омега-Л», М., 2009.
17. Стёпин А.Б. Механизмы управления рисками в условиях защиты гражданских прав // Современное право. 2020. № 9.
18. Шундилов К.В. Механизм правового регулирования: Учебное пособие / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Малько. – Саратов: СГАП, 2001.
19. Колесник И.В. Юридические технологии как форма правоприменительной деятельности // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. Выпуск № 3 / 2016.
20. Колесник И.В. Теоретическая модель правоприменительной технологии: дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2014.
21. Мильков А.В. Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых интересов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2015.
22. Мильков А.В. Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых интересов: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2015.
23. Карелина С.А. Охрана и защита прав предпринимателей / «Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник» 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. «НОРМА», «ИНФРА-М», 2017.
24. Голубок С.А. Международно-правовые стандарты права на судебную защиту // Правоведение. 2007. № 1.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Амирасланова Екатерина Олеговна – студент, Российский университет транспорта, РФ, г. Москва.

Евдокимов Владимир Васильевич – д-р биол. наук, проф., вед. науч. сотр., Тихоокеанского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" ("ТИНРО"), РФ, г. Владивосток.

Зайцев Андрей Александрович – канд. техн. наук, доц. кафедры "Путь и путевое хозяйство", Российский университет транспорта, РФ, г. Москва.

Иванов Михаил Олегович – студент, Российский университет транспорта, РФ, г. Москва.

Матросова Инга Владимировна – канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой "Водные биоресурсы и аквакультура", ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет", РФ, г. Владивосток.

Соковых Михаил Григорьевич – директор направления "Инженерная защита территории", ООО "Габियोны Маккаферри СНГ", РФ, г. Москва.

Стёпин Александр Борисович – канд. юрид. наук, доц., Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», РФ, г. Астрахань.

Монография

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Том 60

В авторской редакции

Подписано в печать 23.03.21. Формат бумаги 60х84/16.
Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 3,5. Тираж 550 экз.

Издательство «Интернаука»
125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж,
помещение VIII, комн. 4, офис 33
E-mail: mail@internauka.org

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
оригинал-макета в типографии «Allprint»
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3

16+