ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ НА БІОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІОТОПІВ

Русин І.Б.¹, Медведєв О.В.², Воронько В.В.¹, Пашук А.В.¹

¹Національний університет «Львівська політехніка»
вул. Степана Бандери, 12, 79013, м. Львів

²Філія «Науково-дослідний інститут автомобілебудування «Еталон»
вул. Городоцька, 174, 79022, м. Львів
rib7@i.ua, mov2@ukr.net

Проведено дослідження біоелектричного потенціалу біотопів газонних насаджень зелених розмежувальних смуг уздовж автомагістралей міста, техногенно забруднених важкими металами з метою вивчення перспектив їх використання як джерела відновлювальної енергії. Для визначення вмісту важких металів у ґрунті використовували метод енерго-дисперсійного рентгено-флуорисцентного елементного аналізу. Аналізували ділянки газонних насаджень безпосередньо біля світлофору та пішохідного переходу та на відстані 250–500 м від зупинки автотранспорту. Для вивчення біоелектричного потенціалу фіто-мікробіоценозів техногенно забруднених газонів уздовж автомагістралей електродні системи реєстрації біоелектрики стаціонарно монтувалися в товщу ґрунту дослідних ділянок. Найвищий ступінь забруднення важкими металами газонів уздовж автотрас виявлений безпосередньо біля світлофору та помірне забруднення було зафіксоване на віддалі 250–500 м від зупинки автотранспорту. Встановлено, що рівень біоелектричного потенціалу біотопів газонів уздовж автомагістралей міста залежить від ступеню їх забруднення важкими металами. Середній рівень біоелектричного потенціалу за однакових метеоумов інтенсивно та помірно забруднених екосистем зелених смуг становив 924.5 мВ та 1002.4 мВ відповідно. Фіто-мікробіоценози газонів зелених смуг, що розділяють міські автомагістралі, є досить резистентними до забруднення важкими металами, якщо сумарна кількість екотоксикантів невисокого класу небезпеки є помірною. Для генерації біоелектричного потенціалу біотопами повною мірою необхідний цілий комплекс оптимальних факторів довкілля: температури, освітленості, вологості ґрунту. Газонні екосистеми зелених смуг уздовж міських автотрас, забруднені важкими металами, мають перспективи використання для отримання біоелектрики після оцінки стану їх сумарного забруднення та відповідного зонування за ступенем забруднення та рівнем біоелектропродуктивності. *Ключові слова:* газонні насадження, біоелектрика, рослини, ґрунтові мікроорганізми, відновлювальна енергія.

Effect of heavy metal contamination on bioelectric potential of biotopes. Rusyn I., Medvediev O., Voronko V., Pashuk A.

The article presents the results of the study of the bioelectric potential of lawn plantations of green dividing strips along city highways, contaminated with heavy metals in order to evaluate the prospects for their use as a source of renewable energy. To determine the content of heavy metals in the soil we used the method of energy-dispersive X-ray fluorescence elemental analysis. Sections of lawn stands directly at the traffic lights and pedestrian crossing and at a distance of 250–500 m from the stop of vehicles were investigated. To study the bioelectric potential of phyto-microbiocenoses of technogenically polluted lawns along the highways, the electrode bioelectric registration systems were stationary located in the soil thickness of the experimental plots. The highest degree of contamination by heavy metals of lawns along the highways was found directly at the traffic lights and moderate pollution was at a distance of 250–500 m from the motor vehicle stop. The level of bioelectric potential of biotopes of lawns along city highways depended on the degree of their contamination by heavy metals. The average value of bioelectric potential under the same meteorological conditions of intensively and moderately polluted ecosystems of green strips was 924.5 mV and 1002.4 mV, respectively. The phyto-microbiocenoses of lawns plantations separating urban highways were resistant to heavy metal pollution if the total number of low-risk ecotoxicants was moderate. Whole set of optimal environmental factors: temperature, illumination, soil moisture was required for the generation of high values of bioelectric potential by plant-microbial associations. Lawn ecosystems along urban highways contaminated by heavy metals have the potential using to produce bioelectricity after assessing the state of their total pollution and corresponding zoning by the degree of contamination and the level of bioelectricity productivity. *Key words:* lawn plantations, bioelectricity, plants, soil microorganisms, renewable energy.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Вуглець-нейтральність, притаманна альтернативній енергетиці, до якої належить отримання біоелектрики з біотопів, створює виклик традиційним невідновлювальним джерелам енергії, експлуатація яких супроводжується викидами парникових газів. Біотехнологія отримання біоелектрики з біотопів є екологічною, оскільки єдиним втручанням у середовище є розміщення електродних систем у товщі ґрунту, де розвиваються рослини [1]. Таким чином, можна зібрати біоелектрику, яку продукують ґрун-

тові електрико-активні мікроорганізми, споживаючи екскретовані через коріння продукти фотосинтезу та продукти розкладу рослинних залишків [2; 3]. Рослинно-мікробну електробіотехнологію запропоновано застосовувати в екосистемі боліт [4] та рисових полів [5; 6]. Техногенно забруднені та деградовані ґрунти могли би слугувати перспективним об'єктом для використання технології рослинно-мікробної біоелектрики, оскільки, відомою є толерантність рослин та мікробних угруповань навколишнього середовища до різного роду поллютантів: нафтових

забруднень [7; 8] чи важких металів [9; 10]. Крім цього, як і заболочення, техногенно забруднені землі займають тисячі гектарів, вони ніяк не використовуються, а також потребують рекультивації і залишалися до цього часу поза увагою розробників технології рослинно-мікробної біоелектрики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

В Україні нараховується понад 1,1 млн га деградованих та техногенно забруднених земель, 143,4 тис. га порушених земель, які потребують рекультивації [11]. Забруднення важкими металами є основним фактором забруднення ґрунтів в Європі [12], а автотранспорт виступає найважливішим джерелом забруднення ґрунту важкими металами [13; 14]. Значні кількості Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni у ґрунтах пов'язані з пилом від зносу шин [15; 16]. Розмежувальні смуги газонних насаджень уздовж автомагістралей із високою концентрацією продуктів автомобільних викидів, які простягаються на десятки кілометрів у кожному місті та за межами населених пунктів, є важливим типом техногенно забруднених територій та можливим об'єктом застосування електробіотехнології в разі розробки ефективних її методів.

Рослини характеризуються різною мірою стійкості до дії важких металів. Чутливість культур до надлишку важких металів варіює як між таксономічними групами, так і в межах навіть одного роду [17; 18]. Низка рослин мають захисні механізми, що дають їм змогу функціонувати в присутності важких металів [19]. Поширений вид газонних міських трав *Festuca arundinacea* є резистентним до забруднення важкими металами, зокрема Pb [20]. Тому є теоретичні підстави сподіватися на біоелектропродуктивність контамінованих важкими металами насаджень газонних трав уздовж автомагістралей. Рівень рослинно-мікробної біоелектрики, що можна отримати з деградованих та забруднених ґрунтів, досі залишався недослідженим. Біоелектрика рослинно-мікробних асоціацій уздовж автотрас могла б живити дорожнє освітлення, а в мірі розвитку біотехнології, в перспективі акумулювати заряд для зарядження електромобілів.

Метою дослідження було оцінити перспективи біотопів техногенно забруднених розмежувальних газонних смуг уздовж автомагістралей міста як джерела біоелектрики.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

- 1) визначення ступеню забруднення важкими металами зелених смуг уздовж автотрас безпосередньо біля світлофорів та пішохідних переходів та на віддалі від них;

- 2) аналіз біоелектричного потенціалу біотопів газонів уздовж автомагістралей міста.

- 3) вивчення особливостей впливу факторів довкілля: вологості, температури, освітлення на генерацію біоелектрики фіто-мікробіоценозами екосистем насаджень газонної трави вздовж автотрас міста.

Виклад основного матеріалу. Об'єктами досліджень були біоелектричні параметри фіто-мікробіоценозів техногенно забруднених ділянок: газонів розмежувальних смуг уздовж міських автотрас міста Львова, а також контрольні газони без будь-якого впливу викидів автомобілів. Було проаналізовано біоелектрику 10 зон зелених розмежувальних смуг на вулицях митрополита Андрея, проспекті Чорновола та вулиці Хуторівка. Аналізувалися ділянки екосистем безпосередньо біля світлофору та пішохідного переходу, охоплюючи відстань 0–25 м біля них та вздовж траси на відстані 250–500 м від світлофору та зупинки автотранспорту (рис. 1). Електродні системи монтувалися в зелені смуги, засаджені газонними міськими травами: райграс пасовищний *Lolium perenne* L., костриця очеретяна *Festuca arundinacea* Schreb., тонконіг луговий *Poa pratensis* L., 1753.

Для реєстрації біоелектричного потенціалу використовували розроблену нами моноелектродну систему [21]. Для визначення біоелектропродуктивності техногенно забруднених територій системи реєстрації біоелектричного потенціалу стаціонарно монтували в зону асоціації рослинних кореневих систем та прикореневих мікроорганізмів екосистем газонів на глибину 0,3 м у товщу ґрунту дослідної ділянки протяжністю 25 м. У кожній дослідній ділянці було вмонтовано по 10 електродних систем для моніторингу за біоелектричним потенціалом (рис. 2). Показники біоелектричного потенціалу реєстрували за допомогою цифрового мультиметра, щупи якого закріплювали на дротах, що виходили на поверхню з глибини субстрату. Біоелектричні параметри вимірювали щодня протягом 150 днів із червня по жовтень 2014 року.

З метою визначення впливу важких металів ґрунту на біоелектричні параметри екосистем проводили оцінку техногенного забруднення ґрунту. Для хімічного аналізу ґрунту використовували рентгено-флуорисцентний аналізатор хімічного складу елементів EXPERT 3L та метод енерго-дисперсійного рентгено-флуорисцентного елементного аналізу, що базується на збудженні випромінювання атомів проби фотонами рентгенівської трубки і реєстрацією цього випромінювання напівпровідниковим детектором аналізатора [22]. Відбір проб ґрунту для хімічного аналізу проводили за ГОСТ 17.4.4.02-84 [23]. Проби ґрунту для аналізу висушували до сухого стану за ГОСТ 5180-2015 [24].

Зазначені в роботі результати є представлені як середнє значення для всіх повторюваних експериментів та їх стандартні похибки ($\bar{x} \pm SE$). Статистичну оцінку істотності різниці між середніми значеннями було обраховано за допомогою F-тесту для 95% рівня достовірності.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз вмісту важких металів у дослідних ґрунтових зразках показав, що на розмежувальних зелених смугах автотрас можна диференціювати зони різної концен-

трації поллютантів: 1) інтенсивно забруднені ділянки, розташовані безпосередньо біля світлофору та 2) зони помірного забруднення, локалізовані на відстані 250–500 м від світлофору (табл. 1). Свинець, один із найбільш небезпечних екотоксикантів довкілля, джерелом забруднення якого є автомобілі, перевищував ГДК у 10,2 раза у 25-метровій зоні біля світлофору та пішохідного переходу, в той час як на віддалі 250–500 м перевищення ГДК цього елементу становило 5 разів. Мідь у 19,7 та 14,0 раза перевищувала нормативний рівень у ґрунті безпосередньо біля світлофору та на віддалі від нього відповідно. Вміст сірки перевищував гранично допустимий рівень у 9,26 раза біля світлофору та в 6,7 раза на віддалі 250–500 м від нього. У безпосередній зоні біля світлофору та зупинки автотранспорту виявлено перевищення вмісту цинку в 3,8 раза, в той же час, як на віддалі перевищення вмісту цинку було нижчим, у 2,2 раза.

Нерівномірний розподіл забруднення газонів міських автотрас важкими металами можна пояснити особливостями руху автомобілів уздовж них як основного джерела їх забруднення. В місцях

інтенсивного забруднення, що розташовувалися в 25-метровій зоні біля світлофорів, газон зазнавав найбільшого впливу автомобільного забруднення, адже при старті автомобіля спостерігаються найбільші викиди. Автомобілі на цих ділянках траси постійно зупиняються та знову стартують, поволі під'їжджаючи до світлофору в частих заторах та рушають після зупинки перед світлофором. Помірне забруднення, зафіксоване в газонах на віддалі 250–500 м від світлофору вздовж автотрас, є зоною меншого впливу поллютантів, оскільки на цій ділянці автомобілі проїжджають, не зупиняючись. Дослідження Duong & Lee [25] виявили, що концентрація важких металів у дорожньому пилі значно варіюється залежно від особливостей дорожнього руху автомобілів біля світлофорів, що співзвучно з отриманими нами даними. Найбільший знос шин та вивільнення важких металів відбувається під час розгону, гальмування та поворотів автомобіля [26]. Під час швидкого гальмування гальма піддаються значному нагріванню від тертя, яке передається на гальмівні диски і також призводить до викиду

Рис. 1. Місця монтування електродних систем для визначення біоелектричного потенціалу у фіто-мікробіоценози зеленої смуги, що розмежовує автотрасу на проспекті В'ячеслава Чорновола міста Львова: 1 – безпосередньо біля світлофору; 2 – на відстані 250 м від світлофору та пішохідного переходу; 3 – на віддалі 500 м від світлофору

Рис. 2. Схематичний вигляд розміщення електродів у 3-метровому фрагменті дослідної ділянки: 1 – катод, 2 – анод, 3 – дріт, що виходить від катодів на ґрунтову поверхню, 4 – дріт, що виходить від анодів на ґрунтову поверхню, 5 – ґрунт, 6 – трава

частинок важких металів. Найбільш інтенсивне зношування гальм відбувається на перехрестях, кутах, світлофорі та шляхом примусового гальмування [26]. У роботах Hjortenkrans et al. [16], Blau [27] та Adachia & Tainoshob [28] повідомляється, що гальмівний пил містить значну кількість Cu, а також S, Ti, Zn, Ni, Cr і Pb та невелику кількість Cd.

Таблиця 1

**Вміст важких металів та сульфуру
у зразках ґрунту зелених розмежувальних смуг
автотрас міста ($\bar{x} \pm SE$, $n=10$)**

Елемент	Вміст у зразках, г/кг		ГДК*
	0–25 м від світлофору	250–500 м від світлофору	
16S	1.482±0.067	1.071±0.051	0.160
23V	0.034±0.001	0.031±0.001	0.150
24Cr	0.021±0.001	0.017±0.001	0.006
25Mn	0.249±0.012	0.173±0.007	0.140
29Cu	0.059±0.002	0.042±0.001	0.003
30Zn	0.087±0.004	0.051±0.002	0.023
82Pb	0.061±0.002	0.030±0.001	0.006

*[29–32]

Було виявлено, що рівень біоелектричного потенціалу у зразках газонів уздовж автотрас залежить від ступеню їх забруднення важкими металами. За однакових метеоумов, таких як температура середовища, вологість субстрату, рівень освітлення, що мають важливе значення для рівня фотосинтетичної активності рослин та, відповідно, біоелектропродуктивності асоційованих із ними електрикогенеруючих мікроорганізмів, контрольні чисті газони характеризуються статистично суттєво вищим рівнем біоелектричного потенціалу, ніж газони вздовж автотрас як з інтенсивним, так і помірним забрудненням ($P < 0.05$) (рис. 3). Різниця між середнім біоелектричним потенціалом біотопів екосистем чистих газонів та інтенсивно і помірно забруднених становила 181,6 та 103,7 мВ відповідно. І водночас екосистеми газонів помірно забруднених ґрунтів характеризувалися суттєво вищим рівнем біоелектричного потенціалу, ніж інтенсивно забруднених ($P < 0.05$) (рис. 3). Рівень біоелектричного потенціалу біотопів помірно забруднених розмежувальних зелених смуг автомагістралей на рівні 1 В є доволі високим, що відкриває перспективи використання їх як джерела біоелектрики. Близькі значення середнього біоелектричного потенціалу електробіосистем зафіксовані також у роботах з *A. plantago-aquatica* [33] та з *Chlorophytum comosum*, де значення біоелектричного потенціалу коливались у діапазоні від 900 до 1100 мВ [34].

Різниця в значеннях біоелектричного потенціалу між зонами інтенсивного та помірного забруднення пояснюється тим, що концентрація забруднювачів ґрунту є різною, тим самим створюються різні

умови для розвитку мікроорганізмів, що продукують електрику. Важкі метали у високій концентрації можуть токсично впливати як прямо на клітини електроактивних бактерій, так і опосередковано, через вплив на бактерій циклу нітрогену та дощові черв'яки, які мають вагоме значення для розвитку рослин, а також через пригнічення самого процесу фотосинтезу рослин. У цих умовах рослини, які оточують електроди, більше енергії витрачають на детоксикацію шкідливих частинок з атмосфери, а пил, який піднімають автомобілі, покриває листя та стебла, через що рослина отримує менше прямого сонячного світла, необхідного для фотосинтезу, відповідно, падає рівень кореневих виділень, які необхідні для розвитку електрико-генеруючих мікроорганізмів. Оскільки розвиток всіх видів електроактивного мікробіому залежить від фотосинтетичної активності рослин [1–3], пригнічення фотосинтезу негативно впливає на розвиток асоційованих із ними мікроорганізмів.

Ефект дії важких металів в екосистемах залежить від їх концентрації. Зокрема, Pb у малих концентраціях здатний проявляти навіть стимулюючу дію на ріст і розвиток бобових рослин [35]. Рослини є толерантними до токсичного впливу важких металів, формуючи низку стратегій, які дають змогу їм подолати негативні наслідки токсичних елементів [9]. Цим може бути пояснене виявлене нами незначне зниження електрогенеративності в зоні помірного забруднення 250–500 м від місця зупинки автотранспорту (рис. 3).

Рис. 3. Середній біоелектричний потенціал біотопів екосистем газонів уздовж автотрас ($\bar{x} \pm SE$, $n=10$)

*Біоелектричний потенціал помірно забруднених зелених смуг істотно перевищує потенціал інтенсивно забруднених ($P < 0.05$).

**Фіто-мікробіоценози екосистем чистих газонів продукують суттєво вищу кількість біоелектрики в порівнянні з інтенсивно та помірно забрудненими газонними насадженнями ($P < 0.05$).

Було виявлено, що значне перевищення концентрації одного важкого металу, окрім елементів І групи небезпеки, як і незначне перевищення ГДК кількох важких металів, не є лімітуючим для отримання біоелектрики. Для прикладу, в кількох біотопах біля автотрас, де спостерігались досить високі середні значення біоелектричного потенціалу, 1101,6 мВ, незважаючи на зафіксоване значне перевищення вмісту міді, елементу ІІ класу небезпеки, в 33,0 разів від її ГДК, проте перевищення норм решти важких металів є помірною, до 10 разів і це істотно не позначилось на біоелектропродуктивності цієї екосистеми (рис. 4 А). В екосистемах, в яких концентрація зразу кількох небезпечних токсикантів значно перевищує норму, зареєстровані одні з найнижчих значень біоелектрики. Так, наприклад, у біотопах, де рівень міді, кадмію і цинку перевищував норму в 49,7, 43,0 і 19,3 рази відповідно, середній біоелектричний потенціал був нижчим на 25,4% порівняно із середнім біоелектричним потенціалом чистих газонів (рис. 4 Б). Очевидно, значне перевищення вмісту кадмію та цинку, що належить до надзвичайно токсичних речовин І класу небезпеки, не могло не вплинути на розвиток бактерій та рослин, які визначають рівень біоелектропродуктивності екосистем.

Вплив температури, ступеню освітленості, кількості опадів і вологості ґрунту на рівень генерації біоелектрики біотопами екосистем зелених смуг вздовж автотрас міста з різним ступенем забруднення важкими металами мав складний характер. Наявність лише одного сприятливого фактору, як наприклад, сонячна безхмарна погода, чи висока вологість ґрунту, або сприятлива температура за наявності інших несприятливих факторів не призводили до генерації максимальних значень біоелектричного потенціалу (рис. 5). Лише за наявності цілого комплексу сприятливих факторів спостері-

гався ріст біоелектричного потенціалу у всіх проаналізованих екосистемах газонів із різним ступенем забруднення важкими металами. Так, наприклад, біоелектричний потенціал не зростав в умовах сприятливої температури і високої вологості ґрунту, але в умовах низького освітлення протягом дня чи сприятливої температури і оптимального освітлення впродовж дня, але низької вологості ґрунту (рис. 5). Проте в разі встановлення одночасно і оптимального рівня освітлення, і оптимальної вологості та температури рівень біоелектричного потенціалу суттєво зростав в екосистемах газонів зелених смуг уздовж автотрас, як інтенсивно та помірно забруднених важкими металами ($P < 0.05$), так і в екосистемах чистих газонів вдалині від автотрас ($p > 0.657$) (рис. 5). Екосистеми газонів, позбавлених дерев, на відміну від лісових, садових чи паркових екосистем, підпадають більш жорсткому впливу метеофакторів, тут відсутній сприятливий мутуалістичний вплив кореневої системи дерева, що акумулює вологу, створює окремий мікроклімат та підвищує адаптивні властивості екосистеми в протистоянні несприятливим погодним умовам.

Отримані результати вказують на перспективність техногенно забруднених екосистем газонних насаджень уздовж автотрас як джерела отримання біоелектрики. Простягаючись на десятки кілометрів, зелені смуги вздовж автомагістралей, що ніяк не використовуються, могли би стати важливим місцем для застосування технології рослинно-мікробної біоелектрики. Ця робота є початковою в цьому напрямі і в подальшому передбачає моніторинг біоелектропродуктивності біотопів газонів вздовж автотрас із використанням мультиелектродних систем для максимізації отримуваних показників біоелектрики.

Головні висновки. Газонні насадження зелених смуг, розмежовуючі міські автомагістралі з помірним техногенним забруднення продукують досить високі

Рис. 4. Сумарний вплив перевищення вмісту важких металів І–ІІІ класу небезпеки на генерацію біоелектрики техногенно забрудненими фіто-мікробіоценозами ($\bar{x} \pm SE$, $n=10$)

Рис. 5. Вплив факторів довкілля: вологості, температури, освітлення на генерацію біоелектрики біотопами екосистем газонних насаджень уздовж автотрас міста з різним ступенем забруднення важкими металами протягом 21 дня експерименту ($x \pm SE$, $n=10$)

* Різниця між рівнем біоелектричного потенціалу на 10-й день та 17-й день експерименту тих самих асоціацій за наявності одного несприятливого метеорологічного фактору при оптимальній решті є статистично несуттєвою ($p > 0.154$). **Зростання біоелектричного потенціалу на 21-й день при встановленні комплексу всіх сприятливих факторів довкілля є статистично достовірною в помірно та інтенсивно забруднених екосистемах ($P < 0.05$) та *** статистично неістотною в чистих газонах ($p > 0.657$)

значення біоелектричного потенціалу та є стійкими до забруднення важкими металами, що перевищують ГДК навіть до 10 разів, якщо сумарна кількість екотоксикантів помірна і клас небезпеки елементів невисокий. На рівень генерованої біоелектрики біотопів газонів мають вплив температура довкілля, рівень освітлення та вологість ґрунту. Після встановлення ступеню контамінації поллютантами та від-

повідного зонування за рівнем забруднення і визначення біоелектропродуктивних зон, техногенно забруднені важкими металами газонні екосистеми вздовж міських трас мають перспективи використання для отримання біоелектрики. Біоелектрика газонних екосистем може виступати важливим індикатором її стану, наявності несприятливих факторів довкілля та потреби рекультивції.

Література

1. Strik D.P.B.T.B., Hamelers H.V.M., Snel J.F.H., Buisman C.J. Green electricity production with living plants and bacteria in a fuel cell. *International Journal of Energy Research*. 2008. Vol. 32, № 9. P. 870–876. doi:10.1002/er.1397
2. Deng H., Chen Z., Zhao F. Energy from Plants and Microorganisms: Progress in Plant–Microbial Fuel Cells. *ChemSusChem*. 2012. Vol. 5. P. 1006–1011. doi: 10.1002/cssc.201100257
3. Wang J., Song X., Wang Y., Bai J., Li M., Dong G., Lin F., Lv Y., Yan, D. Bioenergy generation and rhizodegradation as affected by microbial community distribution in a coupled constructed wetland-microbial fuel cell system associated with three macrophytes. *Science of the Total Environment*. 2017. Vol. 607–608. P. 53–62. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.06.243
4. Wetser K., Liu J., Buisman C.J.N., Strik D.P.B.T.B. Plant microbial fuel cell applied in wetlands: Spatial, temporal and potential electricity generation of *Spartina anglica* salt marshes and *Phragmites australis* peat soils. *Biomass & Bioenergy*. 2015. Vol. 83. P. 543–550. doi:10.1016/j.biombioe.2015.11.006
5. Kouzuma A., Kasai T., Nakagawa G., Yamamuro A., Abe T., Watanabe K. Comparative metagenomics of anode-associated microbiomes developed in rice paddy-field microbial fuel cells. *PLOS One*. 2013. Vol. 8, № 11, e77443. P. 1–10. doi: 10.1371/journal.pone.0077443
6. Sudirjo E., de Jager P., Buisman C.J.N., Strik D.P.B.T.B. Performance and Long Distance Data Acquisition via LoRa Technology of a Tubular Plant Microbial Fuel Cell Located in a Paddy Field in West Kalimantan. *Indonesia Sensors*. 2019. Vol. 19, № 4647. P. 1–18. doi:10.3390/s19214647

7. Джура Н.М., Мороз О.М., Русин І.Б., Кулачковський О.Р., Цвілінюк О.М., Терек О.І. Вплив рослин бобу кормового (*Vicia faba* var. *minor*) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту в забрудненому нафтою ґрунті. *Ґрунтознавство*. 2010. Том 11, № 3–4. С. 105–112.
8. Русин І.Б., Мороз О.М., Карабин В.В., Кулачковський О.Р., Гудзь С.П. Біодеградація вуглеводнів нафти дріжджами роду *Candida*. *Мікробіологічний журнал*. 2003. Том 65, № 6. С. 36–42.
9. Singh S., Parihar P., Singh R., Singh V.P., Prasad, S.M. Heavy Metal Tolerance in Plants: Role of Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics, and Ionomics. *Frontier in Plant Science*. 2016. Vol. 6, № 1143. doi: 10.3389/fpls.2015.01143
10. Hassen A., Saidi N., Cherif M., Boudabous A. Resistance of environmental bacteria to heavy metals. *Bioresource Technology*. 1999. Vol. 64. P. 7–15. doi: 10.1016/S0960-8524(97)00161-2
11. Гройсман В. Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413 / Кабінет Міністрів України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF> (дата звернення: 25.06.2019).
12. Panagos P., Van Liedekerke M., Yigini Y., Montanarella L. Contaminated sites in Europe: review of the current situation based on data collected through a European network. *Journal of Environmental and Public Health*. 2013. Article ID 158764, 11 p. doi: 10.1155/2013/158764
13. Ozaki H., Watanabe I., Kuno K. Investigation of the heavy metal sources in relation to automobiles. *Water, Air, and Soil Pollution*. 2004. Vol. 157. P. 209–223. doi: 10.1023/B:WATE.0000038897.63818.f7.
14. Kabadayi F., Cesur H. Determination of Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, and Mn in road dust of Samsun City. *Environmental Monitoring and Assessment*. 2010. Vol. 168. P. 241–253. doi: 10.1007/s10661-009-1108-1.
15. Schauer J.J., Lough G.C., Shafer M.M., Christensen W.F., Arndt M.F., DeMinter J.T., Park J.S. Characterization of metals emitted from motor vehicles. Research Report. *Health Effects Institute*. 2006. Vol. 133. P. 1–76.
16. Hjortenkrans D.S.T., Bergback B.G., Haggerud A.V. Metal emissions from brake linings and tires: case studies of Stockholm, Sweden 1995/1998 and 2005. *Environmental Science & Technology*. 2007. Vol. 41. P. 5224–5230. doi: 10.1021/es070198o.
17. Гончарова Л.И., Манин К.В., Цыгвинцев П.Н. Сравнение чувствительности растений ячменя и бобов кормовых к загрязнению медью дерново-подзолистогой почвы. *Агрохимия*. 2012. Том 10. С. 66–71.
18. Gomez J., Yunta F., Esteban E., Carpena R.O., Zornoza, P. Use of radiometric indices to evaluate Zn and Pb stress in two grass species (*Festuca rubra* L. and *Vulpia myuros* L.). *Environmental Science and Pollution Research*. 2016. Vol. 23. P. 23239–23248. doi: 10.1007/s11356-016-7546-8
19. Borymski S., Cycon M., Beckmann M., Mur L.A.J., Piotrowska-Seget Z. Plant Species and Heavy Metals Affect Biodiversity of Microbial Communities Associated With Metal-Tolerant Plants in Metalliferous Soils. *Frontiers in Microbiology*. 2018. Vol. 9, № 1425. P. 1–18. doi: 10.3389/fmicb.2018.01425
20. Khashij S., Karimi B., Makhdomi P. Phytoremediation with *Festuca arundinacea*: A Mini Review. *International Journal of Health and Life Sciences*. 2018. Vol. 4, № 2. e86625. doi: 10.5812/ijhls.86625
21. Русин І.Б., Медведєв О.В. Спосіб отримання біологічної електрики з глибинних шарів ґрунту: пат. 112093 Україна: МПК 2016.01, H05F 7/00, H01M 8/16; заявл. 9.03.2016; опубл. 12.12.2016. Бюл. № 23. 5 с.
22. Sitko R., Zawisza B. Quantification in X-Ray Fluorescence Spectrometry. *X-Ray Spectroscopy*. Sharma S.K. (Ed). Jawaharlal Nehru University, Jawaharlal Nehru, 2012. P. 136–168. doi: 10.5772/29367
23. ГОСТ 17.4.4.02-84. Межгосударственный стандарт. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. *Охрана природы. Почвы* : Сборник ГОСТов. Москва : Стандартинформ, 2008.
24. ГОСТ 5180-2015. Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. Москва : Стандартинформ, 2005.
25. Duong T., Lee B.K. Determining contamination level of heavy metals in road dust from busy traffic areas with different characteristics. *Journal of Environmental Management*. 2011. Vol. 92, № 3. P. 554–562. doi: 10.1016/j.jenvman.2010.09.010.
26. Adamiec E., Jarosz-Krzeminska E., Wieszała R. Heavy metals from non-exhaust vehicle emissions in urban and motorway road dusts. *Environmental Monitoring and Assessment*. 2016. Vol. 188. P. 369–379. doi: 10.1007/s10661-016-5377-1
27. Blau P. Compositions, functions, and testing of friction brake materials and their additives. Oak Ridge National Laboratory UT-Battelle, Report ORNL/M-5824 for U.S. Department of Energy, 2001. P. 3–24.
28. Adachia K., Tainoshob Y. Characterization of heavy metal particles embedded in tire dust. *Environment International*. 2004. Vol. 30. P. 1009–1017. doi: 10.1016/j.envint.2004.04.004.
29. ГН 2.1.7.12-1-2004. Гигиенические нормативы. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве. Республиканские санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Минск, 2004.
30. ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве: Гигиенические нормативы. Москва : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. 15 с.
31. ГОСТ 17.4.3.06-86 (2008). Межгосударственный стандарт. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ. *Охрана природы. Почвы* : Сборник ГОСТов. Москва : Стандартинформ, 2008.
32. Пименова Е.В. Нормирование качества окружающей среды и сельскохозяйственной продукции. Учебное пособие. Пермь : Изд-во Пермской ГСХА, 2009. 74 с.
33. Rusyn I.B., Hamkalo Kh.R. Bioelectricity production in an indoor plant-microbial biotechnological system with *Alisma plantago-aquatica*. *Acta Biologica Szegediensis*. 2018. Vol. 62, № 2. P. 170–179. doi:10.14232/abs.2018.2.170-179.
34. Tou I., Azri Y.M., Sadi M.H., Lounici H., Kebbouche-Gana S. *Chlorophytum* microbial fuel cell characterization. *International Journal of Green Energy*. 2019. Vol. 16, № 12. P. 1–13. doi: 10.1080/15435075.2019.1650049
35. Аришьева С.П., Дикарев В.Г., Гераскин С.А., Дикарева Н.С., Санжарова Н.И., Удалова А.А. Продуктивность, морфологические и физиолого-биохимические показатели бобов кормовых, выращенных на загрязненной свинцом почве. *Агрохимия*. 2013. Том 2. С. 77–85.