СГУГиТ
СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

Вестник СГУГиТ

Научный журнал
Издается с 1996 г.
Выходит 4 раза в год

Том 24, № 1, 2019

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1

Главный редактор
Д. т. н., проф. А. П. Карпик

Заместители главного редактора:

Д. т. н., проф. Д. В. Лисицкий
Д. т. н., проф. И. В. Минин

Редакционная коллегия:

Д. б. н. К. С. Байков
Д. б. н., проф. Ю. В. Кравцов
Акад. РАН Н. П. Похиленко
Чл.-кор. РАН В. П. Савиных
Д. г. н., проф. В. С. Тикунов
Д.ф.-м.н., проф. В. Ю. Тимофеев
Д. т. н., проф. Л. К. Трубина
Д. т. н., проф. Ю. В. Чугуй
Акад. РАН М. И. Эпов

Международный редакционный совет:

К. т. н., доц. Г. Гиенко (США)
Д. т. н., проф. С. Златанова (Нидерланды)
Д. т. н., проф. М. Конечны (Чехия)
Д. ф.-м. н., проф. С. М. Копейкин (США)
К. т. н., доц. Е. Левин (США)
Д. т. н., проф. Х. Маттсон (Швеция)
Д. т. н., проф. Р. В. Шульц (Украина)
Д. т. н., проф. Р. Ягер (Германия)

До 2015 г. журнал выходил
под названием «Вестник СГГА»

С 2017 г. нумерация журнала
включает номер тома
(порядковый номер года издания)
и номер выпуска в текущем году

© СГУГиТ, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ

- Сима Аждар кызы Аскерова, Рена Омар кызы Гусейнова.* Исследование информативности дистанционного зондирования взвешенных частиц в морских водах при использовании спектрорадиометров со средним пространственным разрешением 7
- А. Г. Неволин, Т. М. Медведская.* К вопросу о влиянии ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров технологического оборудования 16
- Ю. А. Новиков, А. Н. Краев.* Геодезические наблюдения за осадками здания в рамках проведения геотехнического мониторинга 28
- В. Ю. Тимофеев, В. М. Семибаламут, Д. Г. Ардюков, А. В. Тимофеев, Ю. Н. Фомин, Е. И. Грибанова, Е. В. Бойко, С. В. Панов, М. Д. Парушкин.* Лазерный деформограф и вариации приливной деформации во времени 42
- Чан Тхань Шон, А. А. Кузин.* Алгоритм преобразования координат из геоцентрической системы в топоцентрическую и его применение при строительстве во Вьетнаме 59

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

- Ю. Н. Андрюхина.* Исследование возможности использования современных методик 3D-печати при создании тактильных карт и планов 72
- А. А. Басаргин, П. Ю. Бугаков, С. Ю. Кацко.* Решение логистических задач на основе обработки геопространственных данных с помощью модуля Tracking Analyst в составе Arcgis 83
- М. В. Карманова, Е. В. Комиссарова.* Разработка условных обозначений для цифровой системы картографического обеспечения 97
- Е. С. Утробина, И. П. Кокорина.* Мобильные картографические приложения для охотников и рыболовов 119

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-62654 от 10.08.2015

Журнал входит в Перечень
рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные
результаты диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук

Журнал включен
в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)

**Подписные индексы
в каталогах:**

«Пресса России» – 43809
Электронный каталог
«Российская периодика»
(www.ideg.ru) – 43809э

Технический редактор журнала
А. В. Конева

Адрес редакции:
630108, Новосибирск,
ул. Плахотного, 10, к. 436
E-mail: vestnik@ssga.ru
Тел. (383)361-06-55
http://vestnik.ssga.ru

Перевод на английский язык
Д. В. Романова

Редакторы:
Е. К. Деханова
Е. Н. Ученова

Компьютерная верстка
Н. Ю. Леоновой

Подписано в печать 25.03.2019.
Формат 70 × 100 1/16.
Усл. печ. л. 22,66.
Тираж 1 000 экз. Заказ 32.

Редакционно-издательский
отдел СГУГиТ
630108, Новосибирск,
ул. Плахотного, 10.

Отпечатано в картопечатной
лаборатории СГУГиТ
630108, Новосибирск,
ул. Плахотного, 8.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

- Е. И. Аврунев.* Использование активных базовых станций при выполнении кадастровых работ в отношении объектов недвижимости 135
- Е. И. Аврунев.* Проектирование геодезического обоснования для координатного обеспечения кадастровых работ в территориальном образовании 146
- А. Д. Власов, В. Б. Жарников.* Методологические основы определения рыночной и кадастровой стоимости застроенных земельных участков населенных пунктов..... 158
- В. Б. Жарников, О. А. Пасько, Н. С. Ушакова, Е. С. Макарьцова.* О содержании мониторинга снежных отвалов и подверженных их влиянию земель северных городов (на примере города Томска) 174
- А. П. Карпик, Д. В. Пархоменко.* Анализ состояния методологической основы судебной землеустроительной экспертизы в Российской Федерации..... 192
- А. В. Конева.* Туристский кадастр и его объекты как предметная область кадастровой деятельности 204
- Т. А. Соколова.* Учет фактора «вид разрешенного использования» при экспертной оценке кадастровой стоимости земель населенных пунктов 220

ОПТИКА, ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКСЫ

- В. С. Айрапетян, Г. А. Куриленко.* Повышение точности и обеспечение надежности оптических систем при проведении измерений..... 236

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

- Н. С. Минигазимов, Э. Т. Хайдаршина, Б. Н. Батанов.* Исследование загрязнения снежного покрова – одного из основных факторов формирования поверхностного стока города Уфы 246
- С. А. Степанова, Г. В. Симонова.* Водяной гиацинт – естественный водоочиститель 264

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

- К 90-летию Георгия Николаевича Тетерина, кандидата технических наук, доцента, известного ученого и педагога в области геодезии и картографии 277
- К 120-летию выдающегося геодезиста и писателя Григория Анисимовича Федосеева (1899–1968 гг.)..... 279

SSUGT

SIBERIAN STATE
UNIVERSITY OF GEOSYSTEMS
AND TECHNOLOGIES

Vestnik SSUGT

Scientific journal
Published since 1996
Issued 4 times a year

Volume 24(1), 2019

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1

CONTENTS

GEODESY AND MINE SURVEY

- Sima Ajdar gizi Askerova, Rena Omar gizi Huseynova.* Research of Remote Sensing Informativity of Suspended Particles in Sea Waters by Means of Using Spectral Radiometers with Medium Density Resolution..... 7
- A. G. Nevolin, T. M. Medvedskaya.* The Problem of Initial Data Errors Influence on the Determination Accuracy of Technological Equipment Geometric Parameters 16
- Y. A. Novikov, A. N. Kraev.* Geodetic Overseeing by Building Settlements within Carrying out Geotechnical Monitoring..... 28
- V. Yu. Timofeev, V. M. Semibalamut, D. G. Ardyukov, A. V. Timofeev, Yu. N. Fomin, E. I. Gribanova, E. V. Boyko, S. V. Panov, M. D. Parushkin.* Laser Extensometer and Time Variation of Tidal Deformation 42
- Thanh Son Tran, A. A. Kuzin.* Algorithm of Transforming Coordinates from a Geocentric System to a Topocentric System and its Application in Construction in Vietnam..... 59

CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS

- Yu. N. Andryukhina.* Using of Modern 3D Printing Methods for Creating of Tactile Maps and Plans..... 72
- A. A. Basargin, P. Yu. Bugakov, S. Yu. Katsko.* Logistic Tasks Solution on Base of Geospatial Data Processing Using Module Tracking Analyst in Arcgis..... 83
- M. V. Karmanova, E. V. Komissarova.* Improvement of Emergency Map Legend 97
- E. S. Utrobina, I. P. Kokorina.* Mobile Mapping Applications for Hunter and Fishermen..... 119

Editor-in-Chief:

D. Sc. (Eng.), Prof. A. P. Karpik

Depute Editor-in-Chief:

D. Sc. (Eng.), Prof. D. V. Lisitsky

D. Sc. (Eng.), Prof. I. V. Minin

Editorial team:

D. Sc. (Biol.) K. S. Baikov

D. Sc. (Eng.), Prof. Yu. V. Kravtsov

Member of RAS N. P. Pokhilenko

Corresp. Member of RAS

V. P. Savinykh

D. Sc. (Geogr.), Prof. V. S. Tikunov

D. Sc. (Phys.-Math.) V. Yu. Timofeev

D. Sc. (Eng.), Prof. L. K. Trubina

D. Sc. (Eng.), Prof. Yu. V. Chugui

Member of RAS M. I. Epov

International editorial board:

Ph. D. (Eng.), Assoc. Prof.

G. Gienko (USA)

D. Sc. (Eng.), Prof.

S. Zlatanova (Netherlands)

D. Sc. (Eng.), Prof.

M. Konečný (Czech Republic)

D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.

S. M. Kopeikin (USA)

Ph. D. (Eng.), Assoc. Prof.

E. Levin (USA)

D. Sc. (Eng.), Prof.

H. Mattsson (Sweden)

D. Sc. (Eng.), Prof.

R. V. Shults (Ukraine)

D. Sc. (Eng.), Prof.

R. Jäger (Germany)

Before 2015 journal
was published under the name
«Vestnik SSGA»

Starting from 2017 numbering of the
volume refers to the number of years
the journal has been circulated. The
number of the issue refers to how
many times the journal was published
during the year

© SSUGT, 2019

Registration certificate
PI № FS 77-62654 of 10.08.2015

The journal is included
in the List of refereed scientific
journals, recommended
by HAC for publishing the
scientific results of dissertations
in candidacy for a degree
of Candidate or Doctor
of Science degree

Journal included in Russian Science
Citation Index (RSCI)

Subscription indexes in catalogues:
«Russian press» – 43809
Electronic catalogue
«Russian periodicals»
(www.ideg.ru) – 43809»

Layout editor of journal
A. V. Koneva

Reduction address:
630108, Novosibirsk,
10 Plakhotnogo St., r. 436
E-mail: vestnik@ssga.ru
Phone: (383)361-06-55
<http://vestnik.ssga.ru>

English translation
D. V. Romanov

Editors:
E. K. Dehanova
E. N. Uchenova

Desktop publishing
N. Yu. Leonova

Signed to print 25.03.2019.
Format 70 × 100 1/16.
Conv. pr. sheets 22,66.
Circulation 1 000 copies.
Order 32.

Printing and publication
department SSUGT
630108, Novosibirsk,
10 Plakhotnogo St.

Printed in map printing
laboratory SSUGT
630108, Novosibirsk,
8 Plakhotnogo St.

LAND MANAGEMENT, CADASTRE AND LAND MONITORING

- E. I. Avrunev.* Use of Active Basic Stations in the Performance of Cadastral Works with Respect to Real Estate Objects..... 135
- E. I. Avrunev.* Designing of Geodesic Control for Coordinate Support of Cadastral Works in Territorial Entity 146
- A. D. Vlasov, V. B. Zharnikov.* Methodological Basis for the Definition of Market and Cadastral Value of Land Plots of Settlements 158
- V. B. Zharnikov, O. A. Pas'ko, N. S. Ushakova, E. S. Makarcova.* On the Content of the Monitoring of Snow Dumps and their Influence of the Lands of Northern Cities (on the Example of Tomsk City) 174
- A. P. Karpik, D. V. Parkhomenko.* Land Expert Evidence Problem Review in Russia 192
- A. V. Koneva.* Touristic Cadastre and its Objects as Topical Area of Cadastral Activity 204
- T. A. Sokolova.* Account of the «Type of Permitted Use» Factor Under Expert Evaluation of the Cadastral Value of the Human Settlement 220

OPTICS, OPTICAL AND ELECTRONIC DEVICES AND COMPLEXES

- V. S. Ayrapetian, G. A. Kurilenko.* Increasing Accuracy and Providing Reliability of Optomechanical Devices in the Process of Measurement Operation..... 236

ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

- N. S. Minigazimov, E. T. Khaydarshina, B. N. Batanov.* Study of a Snow Cover Pollution is One of the Main Factors of a surface Runoff Formation of the City of Ufa..... 246
- S. A. Stepanova, G. V. Simonova.* Water Hyacinth Is a Natural Water Purifier 264

ANNIVERSARIES

- To the 90-th Anniversary of Geogij Nikolaevich Teterin, Candidate of Technical Science, Docent, Famous Scientist and Teacher in Geodesy and Cartography 277
- To the 120-th Anniversary of the Outstanding Surveyor and Writer Grigorij Anicimovich Fedoseev 279

Уважаемые авторы и читатели журнала!

Закончившийся 2018 год для нашего вуза – Сибирского государственного университета геосистем и технологий – стал памятным. В далеком 1933 г., 85 лет назад, вуз был основан в г. Омске, позднее переведен в г. Новосибирск, а в настоящее время стал известным научно-образовательным центром современной геодезии, картографии, геоинформатики, кадастра и оплотехники.

Подведены итоги, намечены планы развития, первоочередной частью реализации которых стала успешная государственная аккредитация университета, подтвердившая основательность созданной научно-образовательной базы и постоянно совершенствующего качество своей работы коллектива преподавателей, научных работников, вспомогательного состава, аспирантов и обучающихся.

Важнейшей задачей университета на ближайшие годы становится участие его научных коллективов в осуществлении национальных программ страны и их подпрограмм, реализуемых в г. Новосибирске и Новосибирской области. Возможности решения данной задачи, требуемая консолидация усилий университета и его ближайших партнеров основываются как на современном научно-техническом потенциале, так и на глубоких исторических традициях картографо-геодезической науки и практики, 100-летие которой специалисты и ветераны Роскартографии и Росреестра отметили в середине марта. Особая роль в освещении полученных результатов принадлежит «Вестнику СГУГиТ», ставшему одним из лучших журналов в нашей профессиональной отрасли. Отметим, что в настоящее время «Вестник СГУГиТ» размещен в Научной электронной библиотеке LIBRARY.RU и НЭБ «КиберЛенинка», входит в национальную библиографическую базу данных РИНЦ, в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, в базу данных Ulrich's Periodicals Directory, включен в перечень Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. С этого года каждой статье будет присваиваться цифровой идентификатор DOI.

Выполненное редакцией анкетирование читателей и авторов журнала позволило осуществить внутренний мониторинг его качества, проанализировать

поступившие предложения и найти новые возможности совершенствования работы. Экспертами внесен ряд предложений по повышению качества издания, в частности: расширять спектр маркетинговых мероприятий по продвижению журнала в новые регионы и аудитории читателей; продолжить работу по приближению качества издания к мировым стандартам; формировать проблемно-тематические выпуски журнала; реализовать практику публикации тематических обзоров ведущими специалистами; включать в издание лучшие материалы Международного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь».

Среди важных характеристик журнала следует отметить его возросший общественный рейтинг, обширную географию российских и зарубежных авторов, наличие среди них известных специалистов космической отрасли, ученых РАН и ведущих вузов страны, среди которых МИИГАиК, Государственный университет по землеустройству (г. Москва), Томский и Иркутский национальные политехнические университеты, ИТМО (г. Санкт-Петербург), Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаврова, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. Л. Трофимука СО РАН и другие.

Желаю всем авторам, рецензентам и читателям журнала неиссякаемого интереса к науке, успехов и благополучия!

*Главный редактор «Вестника СГУГиТ»,
ректор университета
А. П. Карпик*

УДК 528.831.1:535.214.4:535.33/.34

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-7-15

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ В МОРСКИХ ВОДАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕКТРОРАДИОМЕТРОВ СО СРЕДНИМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ

Сима Аждар кызы Аскерова

Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана, Az 1115, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. С. С. Ахундова, 1, корпус 2, ведущий научный сотрудник, тел. 9940125623146, e-mail: askerovasima88@mail.ru

Рена Омар кызы Гусейнова

Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Az 1073, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. А. Султановой, 11, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и систем, тел. 9940125309899, e-mail: renahuseynova55@gmail.com

Статья посвящена анализу информативности дистанционного зондирования взвешенных частиц в морских водах при использовании спектрорадиометров со средним пространственным разрешением. Отмечается, что межкалибровочные зависимости выходных показателей рассматриваемых спектрорадиометров среднего разрешения существенно различны, что указывает на необходимость разработки общей методологии при проведении сравнения их информационных характеристик. Сформулирована и решена задача сравнительного исследования информативности спектрорадиометров среднего разрешения при использовании их для оценки концентрации взвешенных твердых частиц в береговых водах морей и океанов. Согласно предлагаемому решению оптимальной межкалибровочной функцией является такая функция, при которой интегрированная величина разности показателей информативности сенсоров достигает минимума. Получено инвариантное условие, характеризующее функцию межкалибровки сравниваемых спектрорадиометров, при выполнении которого информативности измерителей минимально различны.

Ключевые слова: информативность, взвешенные частицы, оптимизация, калибровка, морские воды, спектрорадиометр.

Введение

Качество береговых вод определяется рядом физических показателей, одним из которых является общее количество взвешенных частиц [1–5]. Концентрация взвешенных частиц в море исследуется такими спектрорадиометрами, как MERIS [6], MODIS [7], SeaWiFS [3], а также сенсорами с высоким разрешением –

SPOT [8], IKONOS [4], WV2 [9] с пространственным разрешением 0,5–4,0 м, по сравнению с предыдущими, имеющими пространственное разрешение 250–300 м.

В то же время общее количество взвешенных частиц является непостоянной величиной даже в пределах одного пикселя и при размерах пикселя 250 м на объекте изменение этого показателя в пределах одного пикселя может достичь 7 мг/л [10], а при размерах пикселя 1 000 м изменчивость этого показателя достигает 10 мг/л. Указанный факт определяет актуальность проведения сравнения информативности спектрорадиометров с низкими пространственными разрешениями при исследовании взвешенных твердых частиц в береговых морских водах.

Предлагаемый метод

Исследования, проведенные в [11], показали, что общее количество взвешенных частиц (далее обозначается как TSS) применительно к MODIS-Aqua, LANDSAT-8 и WV-2 могут быть определены соответственно как

$$TSS = \frac{23,47 \cdot \left(\frac{x}{1-x}\right)}{1 - 0,69 \cdot \left(\frac{x}{1-x}\right)}; \quad (1)$$

$$TSS = \frac{25,34 \cdot \left(\frac{x}{1-x}\right)}{1 - 0,69 \cdot \left(\frac{x}{1-x}\right)}; \quad (2)$$

$$TSS = \frac{26,37 \cdot \left(\frac{x}{1-x}\right)}{1 - 0,69 \cdot \left(\frac{x}{1-x}\right)}, \quad (3)$$

где $x = \frac{-g_1 + \sqrt{g_1^2 + 4g_2 r_{rs}(\lambda)}}{2g_2};$

$r_{rs}(\lambda) = r_{rs}$ (канал 1) для MODIS-Aqua;

r_{rs} (канал 4) для Landsat-8;

r_{rs} (красный канал) для WV-2;

$g_1 = 0,084; g_2 = 0,17.$

Для перехода от атмосферного скорректированного показателя отражения R_{rs} к показателю r_{rs} была использована формула

$$r_{rs}(\lambda) = \frac{R_{rs}(\lambda)}{0,52 + 1,7 R_{rs}(\lambda)}.$$

Модельные кривые регрессионной зависимости TSS от r_{rs} для выше указанных сенсоров приведены на рисунке, где левые точки и левая кривая соответствуют MODIS-Aqua, средние точки и кривая – LANDSAT-8 OLI, правые точки и кривая – WV-2 [11].

Модельные кривые регрессионной зависимости TSS от r_{rs} для MODIS-Aqua (правая кривая и правые точки); LANDSAT-8 OLI (средняя кривая и средние точки); WV-2 (левая кривая и левые точки)

Межкалибровка вышеуказанных сенсоров показала наличие следующих зависимостей между их выходными показателями [11]:

1) между LANDSAT-8 (R_{rs}) и MODIS-Aqua (R_{rs})

$$-y = 1,3893x - 0,0011; \quad \text{при } R^2 = 0,87; \quad (4)$$

2) между WV2 (R_{rs}) и MODIS-Aqua (R_{rs})

$$-y = 2,5431x - 0,001 = 61; \quad \text{при } R^2 = 0,61. \quad (5)$$

Как видно из выражений (4) и (5), межкалибровочные зависимости выходных показателей рассматриваемых сенсоров существенно различны, что дикту-

ет необходимость разработки общей методологии при проведении сравнения их информационных характеристик.

В общем случае, если выходную величину первого сравниваемого сенсора обозначить как R_{rs1} , то соответствующий сигнал второго сравниваемого сенсора можем определить как

$$R_{rs2} = f(R_{rs1}). \quad (6)$$

Если количество измерений, проводимых первым сенсором, определить как N_1 , а вторым – как N_2 , то количество информации, вырабатываемой первым сенсором, определим как

$$M_1 = N_1 \cdot \log_2 \left(\frac{R_{rs1\max}}{\Delta R_{rs1}} \right); \quad \text{при } \frac{R_{rs1\max}}{\Delta R_{rs}} \gg 1, \quad (7)$$

а вторым сенсором как

$$M_2 = N_2 \cdot \log_2 \left(\frac{R_{rs2\max}}{\Delta R_{rs2}} \right); \quad \text{при } \frac{R_{rs2\max}}{\Delta R_{rs}} \gg 1. \quad (8)$$

При условии

$$M_1 = M_2 \quad (9)$$

получаем соотношение между N_1 и N_2

$$N_2 = N_1 \cdot \frac{\log_2 \left(\frac{R_{rs1\max}}{\Delta R_{rs1}} \right)}{\log_2 \left(\frac{R_{rs1\max}}{\Delta R_{rs2}} \right)}. \quad (10)$$

Рассмотрим задачу определения оптимальной межкалибровочной кривой между первым и вторым сенсорами. Если в общем случае принять обозначения

$$M_1 = \varphi_1(N_1; R_{rs1\max}; \Delta R_{rs1}); \quad (11)$$

$$M_2 = \varphi_2(N_2; f(R_{rs1\max}); \Delta R_{rs2}). \quad (12)$$

то в качестве интегрального критерия оптимальности можно выбрать следующее выражение:

$$E = \int_0^{R_{rs1\max}} \left[\frac{\varphi_1(N_1; R_{rs1\max}; \Delta R_{rs1}) - \varphi_2(N_2; f(R_{rs1\max}); \Delta R_{rs2})}{\varphi_2(N_2; f(R_{rs1\max}); \Delta R_{rs2})} \right] \cdot \Delta R_{rs1} \cdot \quad (13)$$

Для вычисления оптимального вида межкалибровочной функции $F = f(R_{rs1})$ примем следующее предположение: функция $R_{rs2} = f(R_{rs1})$ должна быть выбрана из ограниченного класса функции, определяемого следующим интегральным ограничением:

$$\int_0^{R_{rs1\max}} f(R_{rs1}) dR_{rs1} = C_1; \quad C_1 = \text{const}. \quad (14)$$

В данном случае величина C определяется следующим образом:

$$f(R_{rs1}) = R_{rs1}. \quad (15)$$

Из выражений (14) и (15) имеем

$$C = R_{rs1\max}^2 / 2. \quad (16)$$

Следовательно, ограничительное условие (14) имеет энергетический смысл, т. е. межкалибровочные процедуры не должны сопровождаться энергозатратами.

С учетом выражений (7)–(14) можно составить следующий целевой функционал безусловной вариационной оптимизации:

$$E_1 = \int_0^{R_{rs1}} \left[\frac{\log_2 \left(\frac{R_{rs1}}{\Delta R_{rs1}} \right)^{N_1} - \log_2 \left(\frac{f(R_{rs1})}{\Delta R_{rs2}} \right)^{N_2}}{\log_2 \left(\frac{R_{rs1}}{\Delta R_{rs1}} \right)^{N_1}} \right] dR_{rs1} + \lambda \cdot \left[\int_0^{R_{rs1\max}} f(R_{rs1}) - C \right], \quad (17)$$

где λ – множитель Лагранжа.

Оптимальный межкалибровочный функцией $f(R_{rs1})$ является такая функция, при которой E_1 достигает минимального значения, т. е. интегрированная величина разности показателей информативности достигает минимума.

Решение задачи

Согласно условиям уравнения Эйлера – Лагранжа [12], оптимальная функция R_{rs1} должна удовлетворить следующему условию:

$$\frac{d \left\{ \frac{\log_2 \left(\frac{R_{rs1}}{\Delta R_{rs1}} \right)^{N_1} - \log_2 \left(\frac{f(R_{rs1})}{\Delta R_{rs2}} \right)^{N_2}}{\log_2 \left(\frac{R_{rs1}}{\Delta R_{rs1}} \right)^{N_1}} + \lambda \cdot f(R_{rs1}) \right\}}{df(R_{rs1})} = 0. \quad (18)$$

Из условия (18) получаем

$$\frac{-N_2 \left[\frac{f(R_{rs1})}{\Delta R_{rs2}} \right]^{N_2-1}}{(\ln 2) \cdot \left[\frac{f(R_{rs1})^{N_2}}{\Delta R_{rs2}} \right] \cdot \log_2 \left(\frac{R_{rs1}}{\Delta R_{rs1}} \right)^{N_1}} + \lambda = 0. \quad (19)$$

Из выражения (19) имеем

$$\frac{N_2 \Delta R_{rs2}}{(\ln 2) \cdot f(R_{rs1}) \cdot \log_2 \left(\frac{f(R_{rs1})}{\Delta R_{rs1}} \right)^{N_1}} = \lambda. \quad (20)$$

Из выражения (20) находим

$$f(R_{rs1}) = \frac{N_2 \Delta R_{rs2}}{(\ln 2) \cdot \lambda \cdot \log_2 \left(\frac{R_{rs1}}{\Delta R_{rs1}} \right)^{N_1}}. \quad (21)$$

Конкретная величина λ может быть вычислена путем подставления выражения (21) в ограничительное условие (14). Не останавливаясь подробно на выполнении этой математической операции, обозначим результат как λ_0 .

Следовательно, оптимальная функция $f(R_{rs1})$, при которой критерии E и E_1 достигают экстремума, имеет вид:

$$f(R_{rs1}) = \frac{C_2}{\log_2 \left(\frac{R_{rs1}}{\Delta R_{rs1}} \right)^{N_1}}, \quad (22)$$

где

$$C_2 = \frac{N_2 \Delta R_{rs2}}{\ln 2 \cdot \lambda_0} = \text{const}. \quad (23)$$

Легко проверить, что экстремум является минимумом. Для этого достаточно вычислить вторую производную интегранта в (17) по $f(R_{rs1})$ и убедиться, что результат всегда является положительной величиной.

Заключение и выводы

Таким образом, с учетом вышеуказанных допущений и ограничительных условий функция межкалибровки имеет вид (22), т. е. должно быть обеспечено условие

$$R_{rs2} \cdot \log_2 \left(\frac{R_{rs1}}{\Delta R_{rs1}} \right) = C_2. \quad (24)$$

При удовлетворении инвариантного условия (24) выбранный интегральный разностный информационный критерий оптимизации (17) достигает минимума, т. е. информативность рассматриваемых спектрорадиометров оказывается одинаковой.

В заключение сформулируем основные выводы и положения проведенного исследования.

1. Сформулирована и решена задача сравнительного исследования информативности спектрорадиометров среднего разрешения при использовании их для оценки концентрации взвешенных твердых частиц в береговых водах морей и океанов.

2. Получено инвариантное условие, характеризующее функцию межкалибровки сравниваемых спектрорадиометров, при выполнении которого информативности измерителей минимально различны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Remotely-sensed chl. at the Chesapeake Bay mouth is correlated with annual freshwater flow to Chesapeake Bay / J. G. Acker, L. W. Harding, G. Leptoukh, T. Zhu, S. Shen // *Geophysical Research Letters*. – 2005. – Vol. 32(5). – L05601. doi:10.1029/2004GL021852.
2. Binding C. E., Bowers D. G., Michelson-Jacob E. G. Estimating suspended sediment concentrations from ocean colour measurements in moderately turbid waters; the impact of variable particle scattering properties [Electronic resource] // *Remote Sensing of Environment*. – 2005. – Vol. 94 (3). – P. 373–383. [Mode of access]. – <http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2004.11.002>.
3. An estimate of the distribution of suspended matter in Barents Sea waters on the basis of the Sea WIFS satellite ocean color scanner / V. I. Burenko, S. V. Ershova, O. V. Kopelevich, S. V. Shebestrov, V. P. Shevchenko // *Oceanology*. – 2001. – Vol. 41, No. 5. – P. 622–628.
4. Ekercin S. Water Quality Retrievals from High Resolution Ikonos Multispectral imagery: A Case Study in Istanbul, Turkey [Electronic resource] // *Water, Air and Soil Pollution*. – 2007. – Vol. 183(1–4). – P. 239–251. [Mode of access]. – <http://dx.doi.org/10.1007/s11270-007-9373-5>.
5. A case study of airborne and satellite remote sensing of a spring bloom event the Gulf of Finland [Electronic resource] / S. Koponen, J. Attila, J. Pulliainen, K. Kallio, T. Pyhalahti, A. Lindfors et al. // *Continental Shelf Research*. – 2007. – Vol. 27(2). – P. 228–244. [Mode of access]. – <http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2006.10.006>.
6. Remote sensing of diffuse attenuation coefficient of photosynthetically active radiation in Lake Taihu using MERIS data [Electronic resource] / K. Shi, Y. Zhang, X. Liu, M. Wang, B. Qin // *Remote Sensing of Environment*. – 2014. – Vol. 140. – P. 365–377. [Mode of access]. – <http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2013.09.013>.

7. Miller R. L., McKee B. A. Using MODIS Terra 250m imagery to map concentrations of total suspended matter in coastal waters // Remote Sensing of Environment. – 2004. – Vol. 93 (1–2). – P. 259–266.
8. Doxaran D. Castaing P., Lavender S. J. Monitoring the maximum turbidity zone and detecting fine-scale turbidity features in the Gironde estuary using high spatial resolution satellite sensor (SPOT HRV, Landsat ETM+) data // International Journal of Remote Sensing. – 2006. – Vol. 27 (11). – P. 2303–2321.
9. Worldview-2 high resolution remote sensing image processing for the monitoring of coastal areas / Engenio F., Marcello J., Bermejo J. A. (Eds.) // 21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013) (9–13 September 2013). – 2013.
10. Potential of high Spatial and Temporal Ocean Color Satellite Data to study the Dynamics of Suspended Particles in a Micro-Tidal River Plume / A. Ody, D. Doxaran, Q. Vanhenellemont, B. Nechad, S. Novoa, G. Many et. al. // Remote Sensing. – 2016. – Vol. 8 (3). – P. 245.
11. Dorji P., Fearn P. Impact of the spatial resolution of satellite remote sensing sensors in the quantification of total suspended sediment concentration: A case study in turbid waters of Northern Western Australia [Electronic resource] // PLoS ONE. – 2017. – Vol. 12 (4). – e0175042. – [Mode of access]. – <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175042>.
12. Эльсгольц Л. Е. Дифференциальное уравнение и вариационное исчисление. – М. : Наука, 1974. – 432 с.

Получено 09.01.2019

© Сима Аждар кызы Аскерова, Рена Омар кызы Гусейнова, 2019

RESEARCH OF REMOTE SENSING INFORMATIVITY OF SUSPENDED PARTICLES IN SEA WATERS BY MEANS OF USING SPECTRAL RADIOMETERS WITH MEDIUM DENSITY RESOLUTION

Sima Ajdar gizi Askerova

National Aerospace Agency, 1, S. S. Akhundov St., building 2, Baku, Az 1115, Azerbaijan Republic, Leading Researcher, phone: 9940125623146, e-mail: askerovasima88@mail.ru

Rena Omar gizi Huseynova

Azerbaijan Architectural-Construction University, 11, A. Sultanova St., Baku, Az 1073, Azerbaijan Republic, Ph. D., Associate Professor, Department of Information Technologies and Systems, phone: 9940125309899, e-mail: renahuseynova55@gmail.com

The article is devoted to informativity analysis of remote sensing of suspended particles in sea waters by spectral radiometers with medium density spatial resolution. It denotes that calibration values of medium density resolution spectral radiometers are significantly different, which implies the necessity of further development of general methodology for the comparison of their informational characteristics. The article formulates and solves the task of comparative research of the informativity of medium density resolution spectral radiometers in using them for an estimation of suspended particles concentration in the shore waters of seas and oceans. In accordance with the suggested solution the optimal calibration function is the function where an integrated value of informativity parameters' difference reaches up the minimum. There obtained the invariant condition, characterizing the calibration function of the compared spectral radiometers when the informativity of measurers is the least different.

Key words: informativity, suspended particles, optimization, calibration, sea waters, spectral radiometer.

REFERENCES

1. Acker, J. G., Harding, L. W., Leptoukh, G., Zhu, T., & Shen, S. (2005). Remotely-sensed chl. at the Chesapeake Bay mouth is correlated with annual freshwater flow to Chesapeake Bay. *Geophysical Research Letters*, 32(5), L05601. doi:10.1029/2004GL021852.
2. Binding, C. E., Bowers, D. G., & Michelson-Jacob, E. G. (2005). Estimating suspended sediment concentrations from ocean colour measurements in moderately turbid waters; the impact of variable particle scattering properties. *Remote Sensing of Environment*, 94(3), 373–383. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2004.11.002>.
3. Burenko, V. I., Ershova, S. V., Kopelevich, O. V., Shebestrov, S. V., & Shevchenko, V. P. (2001). An estimate of the distribution of suspended matter in Barents Sea waters on the basis of the SeaWiFS satellite ocean color scanner. *Oceanology*, 41(5), 622–628.
4. Ekercin, S. (2007). Water Quality Retrievals from High Resolution Ikonos Multispectral imagery: A Case Study in Istanbul, Turkey. *Water, Air and Soil Pollution*, 183(1–4), 239–251. <http://dx.doi.org/10.1007/s11270-007-9373-5>.
5. Koponen, S., Attila, J., Pulliainen, J., Kallio, K., Pyhalahti, T., Lindfors, A. et al. (2007). A case study of airborne and satellite remote sensing of a spring bloom event in the Gulf of Finland. *Continental Shelf Research*, 27(2), 228–244. <http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2006.10.006>.
6. Shi, K., Zhang, Y., Liu, X., Wang, M., & Qin, B. (2014). Remote sensing of diffuse attenuation coefficient of photosynthetically active radiation in Lake Taihu using MERIS data. *Remote Sensing of Environment*, 140, 365–377. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2013.09.013>.
7. Miller, R. L., & McKee, B. A. (2004). Using MODIS Terra 250m imagery to map concentrations of total suspended matter in coastal waters. *Remote Sensing of Environment*, 93(1–2), 259–266.
8. Doxaran, D., Castaing, P., & Lavender, S. J. (2006). Monitoring the maximum turbidity zone and detecting fine-scale turbidity features in the Gironde estuary using high spatial resolution satellite sensor (SPOT HRV, Landsat ETM+) data. *International Journal of Remote Sensing*, 27(11), 2303–2321.
9. Engenio F., Marcello J., Bermejo J. A. (Eds.). (2013). Worldview-2 high resolution remote sensing image processing for the monitoring of coastal areas. *21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013) (9–13 September 2013)*.
10. Ody, A., Doxaran, D., Vanhenelmont, Q., Nechad, B., Novoa, S., Many, G. et al. (2016). Potential of high Spatial and Temporal Ocean Color Satellite Data to study the Dynamics of Suspended Particles in a Micro-Tidal River Plume. *Remote Sensing*, 8, P. 245.
11. Dorji, P., & Fearn, P. (2017). Impact of the spatial resolution of satellite remote sensing sensors in the quantification of total suspended sediment concentration: A case study in turbid waters of Northern Western Australia. *PLoS ONE*, 12(4), e0175042. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175042>.
12. Elsgolts, L. E. (1974). *Differentsial'noe uravnenie i variatsionnoe ischislenie [Differential equation and calculus of variations]*. Moscow: Nauka, 432 p.

Received 09.01.2019

© Sima Ajdar gizi Askerova, Rena Omar gizi Huseynova, 2019

УДК 528.1

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-16-27

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ОШИБОК ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Анатолий Геннадьевич Неволин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, тел. (383)343-29-55, e-mail: agentagn@mail.ru

Татьяна Михайловна Медведская

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, старший преподаватель кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, тел. (383)343-29-55, e-mail: mtm2112@yandex.ru

В статье рассмотрен вопрос учета погрешностей исходных данных при оценке точности определения координат пунктов, используемых при геодезических наблюдениях за деформациями сушильных агрегатов, обжиговых печей и другого технологического оборудования. Исследуемые объекты имеют сложную конструкцию, эксплуатируются в условиях высоких температур и вибрации. В связи с этим наблюдения за деформациями рассматриваемого технологического оборудования являются достаточно сложной геодезической задачей. В процессе геодезического мониторинга часто используются угловые и линейные засечки, позволяющие определять координаты станций для наблюдения за деформациями объектов. Точность полученных результатов во многом зависит от разного рода ошибок. При построении опорных инженерно-геодезических сетей обычно принимают, что исходные пункты являются безошибочными. Однако пункты опорной геодезической сети также могут иметь ошибки, связанные с погрешностями угловых и линейных измерений. В статье приводится методика и пример расчета ошибок исходных данных при определении места положения электронного тахеометра с помощью линейно-угловых построений. Полученные результаты доказывают, что для более полного анализа точности линейно-угловых геодезических построений целесообразно учитывать влияние погрешностей исходных данных на уравненные элементы и, в том числе, на координаты определяемых пунктов. По результатам экспериментальных вычислений установлено, что пренебрегая ошибками исходных данных при определении геометрических параметров технологического оборудования, можно получить некачественные данные в процессе геодезического мониторинга.

Ключевые слова: геодезический мониторинг, анализ точности измерений, ковариационная матрица координат, эллипс ошибок, учет ошибок исходных данных, угловая засечка, линейная засечка.

Введение

При создании инженерно-геодезических построений часто принимают, что исходные пункты являются безошибочными. Однако пункты исходной геодезической сети также имеют ошибки, обусловленные погрешностями угловых и линейных измерений.

Для более полного анализа точности построения линейно-угловых геодезических сетей целесообразно учитывать влияние погрешностей исходных данных на уравненные элементы и, в том числе, на координаты определяемых пунктов.

Подобные вопросы и их решения неоднократно освещались в научных публикациях [1–18] и др.

Ранее в статье [1] был рассмотрен учет влияния погрешностей исходных данных в угловых построениях, используемых при геодезическом мониторинге крупногабаритных агрегатов, таких как обжиговые печи, барабанные сушилки и другое технологическое оборудование. Такое оборудование имеет значительные размеры, эксплуатируется в условиях высоких температур и вибрации. Поэтому наблюдения за деформациями рассматриваемых объектов являются неотъемлемой и важной задачей для выверки их технического состояния и обеспечения безопасной эксплуатации.

При геодезическом мониторинге крупногабаритных агрегатов в условиях ограниченного количества направлений на исходные пункты, целесообразно использовать не только угловые, но и линейные засечки, позволяющие определять координаты станций для наблюдения за деформациями. При этом возникает вопрос о влиянии разного рода ошибок и, в том числе, погрешностей исходных данных на точность координат определяемых пунктов или станций для измерения геометрических параметров оборудования.

Методика определения ошибок исходных данных

Как известно, координаты пункта P (рис. 1), определяемые из однократной линейной засечки, могут быть вычислены по следующим формулам:

$$x_P = x_B - \frac{k_1(x_B - x_A) - k_2(y_B - y_A)}{c}; \quad (1)$$

$$y_P = y_B - \frac{k_1(y_B - y_A) + k_2(x_B - x_A)}{c}, \quad (2)$$

где

$$c = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}; \quad (3)$$

$$k_1 = \frac{c^2 + b^2 - a^2}{2c}; \quad (4)$$

$$k_2 = \sqrt{b^2 - k_1^2}. \quad (5)$$

Рис. 1. Элементы линейно-угловой засечки

Здесь A и B – исходные пункты, координаты которых x_A, y_A и x_B, y_B не без-
ошибочны; a и b – длины измеряемых линий; β_A, β_B – измеряемые углы;
 γ – угол при определяемом пункте P .

Известно, что оценка точности линейной засечки с учетом влияния слу-
чайных ошибок измерений может быть выполнена по следующей формуле:

$$M_P = \frac{ab}{2T} \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{P_0(P_0 - a)(P_0 - b)(P_0 - c)}}, \quad (6)$$

где M_P – ошибка положения пункта P , определяемого однократной линейной
засечкой;

T – знаменатель относительной ошибки измерения линий;

P_0 – полупериметр;

$$P_0 = \frac{a + b + c}{2}. \quad (7)$$

Для более полной оценки точности следует рассмотреть влияние погрешно-
стей исходных данных. Обычно ошибки исходных данных устанавливаются в хо-
де уравнивания и анализа точности опорной инженерно-геодезической сети.

Учет влияния ошибок исходных данных в однократной линейной засечке
можно выполнить на основе ковариационной матрицы. Пусть известна кова-
риационная матрица $K_{4 \times 4}$ координат исходных пунктов в данном построении
(см. рис. 1)

$$K_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} m_{x_A}^2 & & & \\ & m_{y_A}^2 & & \\ & & m_{x_B}^2 & \\ & & & m_{y_B}^2 \end{bmatrix}, \quad (8)$$

где элементы по главной диагонали этой матрицы представляют квадраты погрешностей координат исходных пунктов. Тогда влияние этих погрешностей на координаты определяемого пункта P можно определить по формуле

$$K_{2 \times 2}^{u.\partial.} = U_{2 \times 4} K_{4 \times 4} U_{4 \times 2}, \quad (9)$$

где $K_{2 \times 2}^{u.\partial.}$ – ковариационная матрица искомых оценок для линейной засечки;
 $U_{2 \times 4}$ – оператор преобразования, который имеет вид:

$$U_{2 \times 4} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_P}{\partial x_A} & \frac{\partial x_P}{\partial y_A} & \frac{\partial x_P}{\partial x_B} & \frac{\partial x_P}{\partial y_B} \\ \frac{\partial y_P}{\partial x_A} & \frac{\partial y_P}{\partial y_A} & \frac{\partial y_P}{\partial x_B} & \frac{\partial y_P}{\partial y_B} \end{bmatrix}. \quad (10)$$

Для упрощения дальнейших выводов примем, что $a = b$. Тогда

$$k_1 = \frac{c}{2}; \quad k_2 = c\sqrt{\frac{3}{4}}.$$

С учетом этого матрица $U_{2 \times 4}$ для линейной засечки примет вид:

$$U_{2 \times 4} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\sqrt{\frac{3}{4}} & \frac{1}{2} & \sqrt{\frac{3}{4}} \\ \sqrt{\frac{3}{4}} & \frac{1}{2} & -\sqrt{\frac{3}{4}} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

В результате преобразования в соответствии с (9) запишем элементы искомой матрицы $K_{2 \times 2}^{u.\partial.}$ в общем виде

$$K_{2 \times 2}^{u.\partial.} = \begin{bmatrix} M_{x_P}^2 & M_{xy_P}'' \\ & M_{y_P}^2 \end{bmatrix}, \quad (11)$$

где M_{x_P} , M_{y_P} – ошибки координат определяемого пункта P , обусловленные погрешностями исходных данных; M_{xy_P}'' – ковариационный момент

$$\left. \begin{aligned} M_{x_P}^2 &= 0,25(m_{x_A}^2 + m_{x_B}^2) + 0,75(m_{y_A}^2 + m_{y_B}^2) \\ M_{y_P}^2 &= 0,75(m_{x_A}^2 + m_{x_B}^2) + 0,25(m_{y_A}^2 + m_{y_B}^2) \end{aligned} \right\}. \quad (12)$$

Ковариационный элемент матрицы (11) определяется по следующей формуле:

$$M_{xy_P}'' = 0,433(m_{x_A}^2 - m_{y_A}^2 + m_{y_B}^2 - m_{x_B}^2). \quad (13)$$

Таким образом, общая ошибка положения пункта P , за счет погрешностей исходных данных, составит

$$M_{P_{u.д.}} = \sqrt{m_{x_A}^2 + m_{x_B}^2 + m_{y_A}^2 + m_{y_B}^2}. \quad (14)$$

Если принять, что $m_{x_A} = m_{y_A} = m_{x_B} = m_{y_B} = m_{AB}$, то

$$M_{x_P} = M_{y_P} = m_{AB} \sqrt{2}. \quad (15)$$

Тогда общие влияния погрешностей исходных данных на точность определения координат пункта в линейной засечке составят

$$M_{P_{u.д.}} = 2m_{AB}. \quad (16)$$

В этом случае средний квадратический эллипс ошибок, обусловленный влиянием погрешностей исходных данных, превращается в круг ошибок.

Параметры среднего квадратического эллипса ошибок, обусловленного влиянием погрешностей исходных данных, могут быть вычислены по следующим формулам:

$$\left. \begin{aligned} A^2 &= \frac{1}{2}(M_{x_P}^2 + M_{y_P}^2 + \sqrt{(M_{x_P}^2 - M_{y_P}^2)^2 + 4M_{xy_P}''^2}) \\ B^2 &= \frac{1}{2}(M_{x_P}^2 + M_{y_P}^2 - \sqrt{(M_{x_P}^2 - M_{y_P}^2)^2 + 4M_{xy_P}''^2}) \\ \operatorname{tg} 2\varphi &= \frac{M_{xy_P}''}{M_{x_P}^2 - M_{y_P}^2} \end{aligned} \right\}, \quad (17)$$

где A и B – полуоси среднего квадратического эллипса ошибок; φ – дирекционный угол большой полуоси A эллипса погрешностей.

Полученные формулы можно использовать для расчета ошибок исходных данных и учета их влияния на координаты определяемого пункта в линейной засечке.

Далее рассмотрим действие ошибок в прямой угловой засечке.

Координаты пункта P (см. рис. 1), определяемого из решения однократной прямой угловой засечки, можно вычислить по следующим формулам:

$$\left. \begin{aligned} x_P &= \frac{x_A \operatorname{ctg} \beta_B + x_B \operatorname{ctg} \beta_A - y_A + y_B}{N} \\ y_P &= \frac{y_A \operatorname{ctg} \beta_B + y_B \operatorname{ctg} \beta_A + x_A - x_B}{N} \end{aligned} \right\}, \quad (18)$$

где $N = \operatorname{ctg} \beta_A + \operatorname{ctg} \beta_B$.

Как известно, влияние случайных ошибок угловых измерений в данном построении, выражается следующей формулой:

$$M_P = \frac{m_\beta''}{\rho'' \sin \gamma} \sqrt{a^2 + b^2}, \quad (19)$$

где m_β'' – ошибка измерения углов на исходных пунктах A и B ; γ – угол при определяемом пункте P .

Для учета влияния погрешностей исходных данных, установленных в ковариационной матрице $K_{4 \times 4}$ (8), определим элементы преобразующей матрицы $U_{2 \times 4}$ (10). После дифференцирования выражения (18) по исходным данным оператор преобразования для угловой засечки примет вид

$$U_{2 \times 4} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \operatorname{ctg} \beta_B & -1 & \operatorname{ctg} \beta_A & 1 \\ 1 & \operatorname{ctg} \beta_B & -1 & \operatorname{ctg} \beta_A \end{bmatrix}. \quad (20)$$

В результате перемножения матриц по общему алгоритму (9) получим следующие формулы для учета влияния погрешностей исходных данных в прямой угловой засечке:

$$\left. \begin{aligned} M_{x_P}^2 &= \frac{1}{N^2} (m_{x_A}^2 \operatorname{ctg}^2 \beta_B + m_{x_B}^2 \operatorname{ctg}^2 \beta_A + m_{y_A}^2 + m_{y_B}^2) \\ M_{y_P}^2 &= \frac{1}{N^2} (m_{y_A}^2 \operatorname{ctg}^2 \beta_B + m_{y_B}^2 \operatorname{ctg}^2 \beta_A + m_{x_A}^2 + m_{x_B}^2) \end{aligned} \right\}, \quad (21)$$

где $M_{x_P}^2$, $M_{y_P}^2$ – диагональные элементы ковариационной матрицы $K_{2 \times 2}^{u.o.}$ (11), представляющие квадраты ошибок положения пункта P , обусловленные погрешностями исходных пунктов в угловой засечке.

Элемент M''_{xy} , составляющий ковариационную матрицу (11), в этом случае равен

$$M''_{xy} = \frac{1}{N^2} (m_{x_A}^2 \operatorname{ctg} \beta_B - m_{y_A}^2 \operatorname{ctg} \beta_B - m_{x_B}^2 \operatorname{ctg} \beta_A + m_{y_B}^2 \operatorname{ctg}^2 \beta_A). \quad (22)$$

При равных значениях ошибок исходных данных получим

$$M_{x_P} = M_{y_P} = \frac{m_{AB}}{N} \sqrt{\operatorname{ctg}^2 \beta_A + \operatorname{ctg}^2 \beta_B + 2}. \quad (23)$$

Формулы (21)–(23) можно использовать для расчета ошибок исходных данных и учета их влияния на координаты определяемого пункта в прямой угловой засечке.

Экспериментальные вычисления

Вышеприведенные формулы апробированы при геодезическом мониторинге обжиговой печи, выполняемом на АО «Искитимцемент» (рис. 2).

Рис. 2. Вращающаяся печь обжига в АО «Искитимцемент»

В качестве исходных данных для геодезических измерений, выполняемых с помощью электронного тахеометра, использовалась линейно-угловая сеть, закрепленная марками на стенах сооружений, бетонных опорах и конструкциях (рис. 3). Методика создания и закрепления опорной геодезической сети для мониторинга обжиговых печей подробно рассмотрена в техническом отчете по данному объекту, а также в научных статьях [5, 11, 14] по геодезической выверке таких агрегатов.

Рис. 3. Способы закрепления опорной геодезической сети

Настенные марки, представляющие светоотражающие пленки, служат для передачи координат на земную поверхность методом так называемой «свободной» станции.

Место положения тахеометра для измерения геометрических параметров обжиговой печи в таких условиях определялось методом обратной угловой или, при ограниченной видимости, линейной засечкой от точек опорной сети, которая содержит некоторые ошибки, называемые погрешностями исходных данных.

Рассчитаем действие случайных ошибок, а также погрешностей исходных марок и определим их влияние на координаты определяемого пункта в линейной засечке.

Пусть точность измерения длин сторон засечки равна $T = 20\ 000$, кроме того, примем $a = b = 20$ м, $c = 30$ м, тогда ошибка положения пункта P , обусловленная случайными погрешностями измерений и вычисленная по формуле (6), равна $M_P = 0,8$ мм.

Полагая, что ошибки исходных пунктов равны 2 мм [11], влияние этих ошибок (16) на положение пункта P , определяемого линейной засечкой, составит $M_{P_{и.д.}} = 4$ мм.

Отметим, что влияние погрешностей исходных данных на координаты пункта, определяемого линейной засечкой, является существенным по сравнению с действием случайных ошибок измерений.

Используя те же числовые значения, что и в предыдущем примере, рассмотренном для линейной засечки, вычислим влияние случайных ошибок в угловой засечке по формуле (19) и получим $M_P = 0,1$ мм. При этом влияние погрешностей исходных данных на положение пункта P , вычисленное по формуле (23), составило $M_{x_P} = 4$ мм.

Полученная величина ошибки 4 мм сопоставима с точностью определения геометрических параметров обжиговой машины. Такая точность по результатам исследования в [14] находится в пределах 0,5–3,9 мм.

Заключение

В итоге априорной оценки точности линейно-угловых построений следует отметить, что пренебрегая ошибками исходных данных при определении геометрических параметров технологического оборудования, можно получить некорректные результаты в процессе геодезического мониторинга.

Проведенные экспериментальные вычисления показали, что ошибки исходных данных могут иметь значительную величину и оказывать существенное влияние на точность определения геометрических параметров обжиговых печей.

Полученные формулы можно использовать для расчета ошибок исходных данных и учета их влияния на координаты определяемых пунктов в линейной и прямой угловой засечках.

Следует отметить, что для более строгого решения и получения надежных результатов по учету влияния ошибок исходных данных целесообразно учитывать все элементы ковариационной матрицы координат исходных пунктов, не ограничиваясь только элементами ее главной диагонали.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Неволин А. Г., Медведская Т. М. Влияние ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров крупногабаритного технологического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (г. Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 1. – С. 13–19.
2. Асташенков Г. Г. Геодезические работы при эксплуатации крупногабаритного промышленного оборудования. – М. : Недра, 1986. – 151 с.
3. Мониторинг деформаций сооружений в сочетании с технологией трехмерного моделирования / А. В. Комиссаров, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова, В. А. Середович, А. В. Середович, Г. Н. Ткачева, С. С. Студенков // Геодезия и картография. – 2006. – № 6. – С. 12–14.
4. Поклад Г. Г., Гриднев С. П. Геодезия : учеб. пособие для вузов. – М. : Академический проект, 2007. – 592 с.
5. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Фролов И. С. Геодезический мониторинг и выверка металлургического оборудования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия»: сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 132–143.
6. Никонов А. В. Особенности применения современных геодезических приборов при наблюдении за осадками и деформациями зданий и сооружений объектов энергетики // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 12–19.
7. Жуков Б. Н. Роль, теория и практика геодезического контроля технического состояния зданий и сооружений // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 11–17.
8. Никонов А. В. Исследование точности измерения расстояний электронными тахеометрами в безотражательном режиме // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 43–54.
9. Фолькер Швигер, Ли Чжан, Йорген Швейцер. Оценка качества инженерно-геодезических работ в строительстве // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 3 (16) – С. 25–45.

10. Хорошилов В. С. Оптимизация выбора методов и средств геодезического обеспечения монтажа технологического оборудования // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 117–125.
11. Точность определения геометрических параметров вращающихся агрегатов при «холодной» выверке / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Середович, А. А. Лунев // Материалы международной научной конференции «Современные технологии и развитие политехнического образования» (г. Владивосток, 14–18 сентября 2015 г.). – Научное электронное издание ФГАОУ ВПО «ДВФУ», 2015. – С. 245–249.
12. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М. : Наука, 1974. – 832 с.
13. Уставич Г. А. Геодезия. В 2-х кн. Кн. 1: учебник для вузов. – Новосибирск : СГГА, 2012. – 352 с.
14. Исследование методов определения геометрических параметров вращающихся агрегатов по данным лазерного сканирования / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Иванов, А. В. Середович, Е. К. Лагутина, А. В. Мартынов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 89–107.
15. Горяинов И. В. Экспериментальные исследования применения обратной линейно-угловой засечки для оценки стабильности пунктов плановой деформационной геодезической сети // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 28–39.
16. Асташенков Г. Г., Барлиани А. Г., Колмогоров В. Г. Коррелятная версия уравнивания и оценки точности геодезических сетей с равноточно измеренными величинами методом псевдооптимизации // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 52–65.
17. Kai Zheng, Yun Zhang, Lei Liu, Chen Zhao. An Online Straightness Deviation Measurement Method of Rotary Kiln Cylinder // Tehnički vjesnik. – 2017. – № 24 (5). – P. 1297–1305. DOI: doi.org/10.17559/TV-20150426160032.
18. Kai Zheng, Yun Zhang, Chen Zhao, Lei Liu. Rotary Kiln Cylinder Deformation Measurement and Feature Extraction Based on EMD Method // Engineering Letters. – 2015. – No. 23 (4). – P. 283–291.

Получено 16.11.2018

© А. Г. Неволин, Т. М. Медведская, 2019

THE PROBLEM OF INITIAL DATA ERRORS INFLUENCE ON THE DETERMINATION ACCURACY OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT GEOMETRIC PARAMETERS

Anatoly G. Nevolin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, phone: (383)343-29-55, e-mail: agentagn@mail.ru

Tatiana M. Medvedskaya

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, phone: (383)343-29-55, e-mail: mtm2112@yandex.ru

The article deals with the problem of initial data errors registration in estimating the accuracy of coordinate points determination used in geodetic observations for the deformation in drying aggregates, kilns, and in other technological equipment. The investigated objects are of a complex de-

sign, and they operate in the conditions of high temperatures and vibration, that's why observations for the technological equipment deformation are a rather complicated geodetic problem. In the process of geodetic monitoring, angular and linear intersections are often used in order to determine the marks coordinates fixed on the objects being observed. The received results accuracy depends greatly on various kinds of errors. In establishing geodetic reference networks initial data are considered to be without any errors. However, geodetic reference networks points may involve some errors due to angular and linear measurements. In the article the authors present the technique and example of the initial data errors calculation. The received data prove, that in order to make a complete analysis of the precise establishment of linear – angular geodetic networks it is better to take into account initial data error influence on the defined points coordinates. The results of experimental calculations show that the neglect of initial data errors in defining the technological equipment geometrical parameters results in poor quality data in the process of geodetic monitoring.

Key words: geodetic monitoring, measurements accuracy analysis, covariance matrix of coordinates, errors ellipse, initial data errors registration, angular notch, linear notch.

REFERENCES

1. Nevolin, A. G., & Medvedskaya, T. M. (2016). Influence of initial data errors on large-size equipment geometric parameters determination accuracy. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2016: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: International Scientific Conference: Vol. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 13–19). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
2. Astashenkov, G. G. (1986). *Geodezicheskie raboty pri ehkspluatacii krupnogabaritnogo promyshlennogo oborudovaniya [Geodetic works in the process of large-size industrial equipment operation]*. Moscow: Nedra Publ., 151 p. [in Russian].
3. Komisarov, A. V., Komisarov, D. V., Shirokova, T. A., Seredovich, V. A., Seredovich, A. V., Tkachyova, G. N., & Studenkov, S. S. (2006). Monitoring of structures deformations in combination with 3-d modeling technology. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 6, 12–14 [in Russian].
4. Poklad, G. G., & Gridnev, S. P. (2007). *Geodeziya [Geodesy]*. Moscow: Akademicheskij proekt Publ., 592 p. [in Russian].
5. Mogilny, S. G., Sholomitsky, A. A., & Frolov, I. S. (2013). Geodetic monitoring and of the metallurgical equipment adjustment. *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2013: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2013: International Scientific Conference: Vol. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 132–143). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
6. Nikonov, A. V. (2013). Some peculiarities of modern surveying instruments application in the process of observations for buildings and structures sediment and deformation of power generating objects. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 4(24), 12–19 [in Russian].
7. Zhukov, B. N. (2006). Rol, theory, and practice of geodetic control of buildings and other types of structures technical state. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 11, 11–117 [in Russian].
8. Nikonov, A. V. (2015). Investigation of distance measurement accuracy with electron tachometer in a non-reflection mode. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 1(29), 43–54 [in Russian].
9. Folker Shviger, Li Zhang, & Yurgen Schweitzer. (2011). Assessment of engineering and geodetic works quality in the process of building. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 3(16), 25–45 [in Russian].

10. Horoshilov, V. S. (2006). Optimization of the geodetic support methods and techniques in the process of technological equipment installation. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 11, 117–125 [in Russian].
11. Mogilny, S. G., Sholomitsky, A. A., Seredovich, A. V., & Lunev, A. A. (2015). Accuracy of rotating aggregates geometrical parameters determination in "cold" adjustment. In *Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii: Sovremennye tekhnologii i razvitie politekhnicheskogo obrazovaniya [Proceedings of the International Scientific Conference: Modern Technologies and Development of Polytechnical Education]* (pp. 245–249). Vladivostok: FGAOU VPO "DVFU" [in Russian].
12. Korn, G., & Korn, T. (1974). *Spravochnik po matematike dlya nauchnykh rabotnikov i inzhenerov [Reference book on mathematics for scientists and engineers]*. Moscow: Nauka Publ., 832 p. [in Russian].
13. Ustavich, G. A. (2012). *Geodeziya: Kn. I [Geodesy: Books I]*. Novosibirsk: SSGA Publ. 352 p. [in Russian].
14. Mogilny, S. G., Sholomitsky, A. A., Ivanov, A. V., Seredovich, A. V., Lagutina, E. K., & Martynov, A. V. (2018). Research of rotating aggregates geometrical parameters determination methods on the basis of laser scanning. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 89–107 [in Russian].
15. Goryainov, I. V. (2018). Pilot studies of linear - angular resection application for point stability estimation in horizontal deformation geodetic network. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(1), 28–39 [in Russian].
16. Astashenkov, G. G., Barliani, A. G., & Kolmogorov, V. G. (2016). The correlation version of geodetic networks adjustment and accuracy estimation with equally - accurate measured values through pseudo-optimization method. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 4(36), 52–65 [in Russian].
17. Kai Zheng, Yun Zhang, Lei Liu, & Chen Zhao. (2017). An Online Straightness Deviation Measurement Method of Rotary Kiln Cylinder. *Tehnički Vjesnik*, 24(5), 1297–1305. doi: doi.org/10.17559/TV-20150426160032.
18. Kai Zheng, Yun Zhang, Chen Zhao, & Lei Liu. (2015). Rotary Kiln Cylinder Deformation Measurement and Feature Extraction Based on EMD Method. *Engineering Letters*, 23(4), 283–291.

Received 16.11.2018

© A. G. Nevolin, T. M. Medvedskaya, 2019

УДК 528.482

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-28-41

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОСАДКАМИ ЗДАНИЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Юрий Александрович Новиков

Тюменский индустриальный университет, 625001, Россия, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2, кандидат технических наук, доцент кафедры геодезии и кадастровой деятельности, тел. (904)496-91-18, e-mail: novikov.tiu@gmail.com

Алексей Николаевич Краев

Тюменский индустриальный университет, 625001, Россия, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных конструкций, тел. (909)740-89-43, e-mail: kraev_aln@mail.ru

В статье представлены результаты длительных натурных геодезических наблюдений за развитием осадок одного из жилых домов, построенного на естественном основании, на территории Тюменской области. Приведены графики развития осадок за период выполнения геотехнического мониторинга. Подробно описаны контролируемые параметры, методы и средства измерений, применяемые при геотехническом мониторинге на данном объекте. По данным инженерно-геологических изысканий выполнено сравнение фактических осадок с результатами прогноза развития средней осадки здания во времени согласно теории фильтрационной консолидации. Отмечено, что наличие неравномерности осадки здания за время наблюдения обусловлено разными инженерно-геологическими условиями основания. Результаты, полученные при выполнении геотехнического мониторинга исследуемого объекта, будут положены в основу систематизации массива данных и формирования общей базы наблюдений за осадками зданий на территории Тюменской области.

Ключевые слова: геодезические наблюдения, геотехнический мониторинг, осадка здания, деформации, геометрическое нивелирование, крен, датчики, прогноз, теория фильтрационной консолидации, метод послойного суммирования.

Введение

Территория Тюменской области характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, где вблизи дневной поверхности преобладают слабые глинистые и заторфованные грунты [1]. Анализ причин деформаций зданий и сооружений, расположенных на таких грунтах, позволяет выделить ряд особенностей, среди которых отметим [2, 3]:

- высокую сжимаемость грунтов, что приводит к большим осадкам сооружений;
- большую длительность осадок, достигающую порой нескольких десятилетий.

Учитывая данные особенности территории, все более актуальным становится вопрос ведения системных наблюдений, позволяющих своевременно оценить характер деформационных процессов техногенного и природного проис-

хождения с целью предупреждения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Методы и материалы

В период с 29.06.2016 по 01.08.2018 авторами статьи, специалистами межкафедральной научно-экспериментальной лаборатории Тюменского индустриального университета, в рамках договора на выполнение геотехнического мониторинга, проводились наблюдения за многоквартирным двухсекционным жилым домом, расположенным на территории города Тюмени. Размеры объекта наблюдения $15,72 \times 89,36$ м. Конструктивная схема здания представляет собой полный каркас из монолитного железобетона. Фундамент здания – свайный с монолитным плитным железобетонным ростверком.

В соответствии с СП 11-105–97 и ГОСТ 20522–2012 [4, 5, 6] грунты площадки выделены в четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ), со следующими коэффициентами фильтрации, определенными по справочным и лабораторным данным:

- ИГЭ-1. Суглинки тугопластичные, $k_f = 0,005 \div 0,0001$ м/сут;
- ИГЭ-2. Суглинки текучепластичные, с прослоями песка мелкого, средней плотности, водонасыщенного (переслаивание), $k_f = 0,5 \div 0,05$ м/сут;
- ИГЭ-3. Пески мелкие, средней плотности, с прослоями плотных, водонасыщенные, $k_f = 0,6 \div 1,0$ м/сут;
- ИГЭ-4. Суглинки мягкопластичные, с примесью органического вещества, с прослоями песка мелкого, $k_f = 0,0005 \div 0,00001$ м/сут.

На основании полученных данных была составлена программа геотехнического мониторинга [7–13]. Согласно программе, в составе ежемесячных геодезических наблюдений, как системы инструментальных наблюдений при выполнении комплексного геотехнического мониторинга, в период с 29.06.2016 по 01.08.2018, выполнялись следующие работы:

- визуальный осмотр и оценка установленного геотехнического оборудования;
- оценка состояния опорной геодезической сети объекта;
- снятие отсчетов и выполнение периодических геодезических измерений по установленному геотехническому оборудованию;
- анализ наблюдений;
- геотехнический прогноз стабилизации осадки фундамента во времени;
- составление отчета по геотехническому мониторингу.

В рамках выполнения геотехнического мониторинга на объекте были установлены светоотражательные марки для определения крена фундамента и наклона здания в целом, установлены датчики для определения уровня вибрации

здания в период строительства и после его завершения, пьезометрические скважины для определения изменения уровня подземных вод [14–21] (рис. 1).

Рис. 1. Геотехническое оборудование:

а), б) общий вид интеллектуального цифрового виброметра ZETLAB; в) общий вид светоотражательной марки; г) общий вид пьезометрической скважины

Отметки наблюдаемых деформационно-осадочных марок определялись геодезическим способом геометрическим нивелированием по программе II класса измерений в соответствии с «Инструкцией по нивелированию I, II, III и IV классов» ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 [22]. В работе использовался высокоточный цифровой нивелир DiNi 03 в комплекте с рейками кодовыми LD 12 (рис. 2, б, в). Геометрическое нивелирование во всех циклах выполнялось по идентичной схеме измерений. Нивелирование выполнялось короткими лучами при равных расстояниях между плечами (из середины), места установки нивелира фиксировались. В каждом цикле измерений соблюдались следующие требования: применялись одни и те же инструменты и рейки; рейки нумеровались и устанавливались на одни и те же марки или реперы. Осадочные марки были изготовлены в виде обрезков арматуры, устроенных в цоколе строящегося здания, с фиксированной точкой для постановки пятки рейки (рис. 2, а).

Планово-опорная высотная сеть представляет собой три геодезических пункта, установленных вне зоны влияния строительных процессов (рис. 2, г).

Координаты пунктов определялись приемником Trimble R8, статическим методом, обсчет координат велся от сети базовых станций Тюменской области. Места закладки пунктов выбирались с условием обеспечения нормальных условий наблюдений, отсутствия закрытости и отражающих поверхностей, обеспечения долговременной сохранности центра и взаимной видимости, отсутствия вблизи пунктов мощных источников излучения, обеспечения доступа к пункту в любое время, независимо от погодных условий. По пунктам сети были проложены нивелирные ходы, выполнен анализ и уравнивание.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Оборудование для выполнения нивелировочных работ:

а) общий вид деформационно-осадочной марки; б) нивелир DiNi 03; в) инварная рейка LD 12; г) конструкция пункта планово-опорной высотной сети

Системы замкнутых нивелирных ходов и полигонов увязывались по методу проф. Попова. Невязки в ходах и полигонах не превышали допусков, определяемых по формуле

$$fh_{\text{доп}} = \pm 0,5\sqrt{n}, \quad (1)$$

где n – число станций в нивелирном ходе.

Средняя квадратическая ошибка нивелирования определялась по формуле

$$\eta^2 = \frac{1}{4n} \sum \frac{d^2}{r}, \quad (2)$$

где n – количество станций в ходе;

d – разность прямых и обратных превышений в ходе, мм;

r – длина хода.

Расчет устойчивости контрольных пунктов опорной геодезической сети производился по формуле

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum i(\Delta H_i^k)^2}{n-1}}; \quad (3)$$

$$\Delta H_i^k = h_i^k - h_0^k; \quad (4)$$

где ΔH_i^k – превышение i -го пункта относительно опорного в k -м цикле.

Результаты

Данные полевых измерений импортировались в программный комплекс КРЕДО (КРЕДО DAT, КРЕДО Нивелир, КРЕДО Деформации). По результатам обработки наблюдений за деформационно-осадочными процессами в программном комплексе КРЕДО строились графики развития осадки во времени, графики с градиентом изолиний вертикальных перемещений, выполнялось прогнозирование [23–26] (рис. 3, 4). На рис. 4 приведен график развития вертикальных перемещений, построенный по результатам геодезических наблюдений на последнем цикле измерений.

Помимо результатов прогнозирования в программном комплексе КРЕДО практическую ценность представляет аналитическая методика расчета средней осадки здания во времени.

Расчет средней осадки фундамента во времени выполнялся по скважине с наихудшими инженерно-геологическими условиями.

Рис. 3. График развития осадки во времени осадочной марки № 1 (мм)

Рис. 4. График развития вертикальных перемещений осадочных марок на последнем цикле измерений (мм)

Расчет осадки условного фундамента производят методом послойного суммирования деформаций линейно-деформируемого основания с условным ограничением сжимаемой толщи, согласно СП 24.13330.2011 [27] по формуле

$$S = \beta \cdot \sum_{i=1}^n \frac{(\sigma_{zp,i} - \sigma_{zy,i}) \cdot h_i}{E_i} + \beta \cdot \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_{zy,i} \cdot h_i}{E_{e,i}}. \quad (5)$$

Поскольку глубина котлована $h < 5$ м, второе слагаемое в формуле не учитывалось.

Нормативная нагрузка на уровне подошвы условного фундамента составляла 227,3 кПа. Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы условного фундамента определялось из следующего выражения:

$$\sigma_{zg,0} = 4,08 \cdot 10 + 8,6 \cdot 10,2 + 2,82 \cdot 10,12 = 157,06 \text{ кПа}.$$

Расчет осадки фундамента представлен в таблице. Ширина фундамента, принятая в расчетах, $b = 19,62$ м.

Расчет осадки фундамента по скважине № 9

$Z, \text{ м}$	h_i	G_{zp}	G_z	G_{zg}	$0,5G_{zg}$	E_i	$2z/b$	a	$G_{zp}, \text{ ср}$	$G_{zy}, \text{ ср}$	$S, \text{ см}$
0	0	227,30	157,06	157,06	78,53	0	0	0			
7	7	222,07	153,45	227,9	113,95	28000	0,71	0,977	224,69	155,2538	1,388645
9,58	2,58	200,25	138,37	254,0096	127,0048	28000	0,98	0,881	211,16	145,9087	0,481008
12,58	3	171,38	118,42	284,0096	142,0048	7000	1,28	0,754	185,82	128,3966	1,968727
14,08	1,5	147,75	102,09	299,0096	149,5048	7000	1,44	0,65	159,56	110,2561	0,845288
											4,683667

Осадка за счет продавливания свай на уровне подошвы условного фундамента составила

$$\Delta S_p = 0,0027 \text{ м}.$$

Осадка за счет сжатия ствола свай составила

$$\Delta S_c = \frac{P \cdot (l - a)}{E \cdot A} = \frac{227,3 \cdot (15,5 - 1,0)}{3,06 \cdot 10^7 \cdot 0,09} = 0,001 \text{ м}.$$

Итого осадка условного фундамента

$$S = S_{ef} + \Delta S_p + \Delta S_c = 4,68 + 0,27 + 0,1 = 5,05 \text{ см}.$$

Нестабилизированная осадка сжимаемой толщи основания S_t определялась по формуле

$$S_t = S \cdot U, \quad (6)$$

где S – конечная (полная) стабилизированная осадка слоя грунта;

U – степень консолидации (уплотнения) грунтовой толщи.

Степень консолидации, согласно теории фильтрационной консолидации определялась по формуле

$$U = 1 - \frac{8}{\pi^2} \cdot \left(e^{-N} + \frac{1}{9} \cdot e^{-9N} + \frac{1}{25} \cdot e^{-25N} + \frac{1}{49} \cdot e^{-49N} + \frac{1}{81} \cdot e^{-81N} + \dots \right). \quad (7)$$

Значение N вычислялось по формуле

$$N = \frac{\pi^2 \cdot c_v \cdot t}{4 \cdot h^2}. \quad (8)$$

Значение времени t_i при различных значениях N и величинах степени консолидации определялось по формуле

$$t = \frac{4 \cdot h^2 \cdot N}{\pi^2 \cdot c_v}, \quad (9)$$

где c_v – коэффициент консолидации, определяемый по формуле

$$c_v = \frac{k_f}{m_v \cdot \gamma_w}, \quad (10)$$

где k_f – коэффициент фильтрации грунта, см/год; $\gamma_w = 10 \text{ кН/м}^3$ – удельный вес воды.

Поскольку в пределах сжимаемой толщи вертикальные напряжения под центром здания слабо рассеиваются (мощность сжимаемых слоев грунта близка или меньше ширины здания), рассматривалась одномерная задача консолидации для оси здания. Для одномерной задачи уплотнения эпюра уплотняющих напряжений принимается в виде прямоугольника, что относят к случаю 0.

Значения U в зависимости от N приводятся в [27, 28]. По значениям N при различных величинах степени консолидации U (от 0 до 1) вычислялось время t_i , соответствующее сформированным нестабилизированным осадкам $S_{t,i}$.

По результатам вычислений построен график $s = f(t)$ (рис. 5).

Рис. 5. Сопоставление графиков развития средней осадки фундамента здания во времени

Заключение

Анализ результатов расчета в программном комплексе КРЕДО и сопоставление данных аналитического расчета осадки фундамента во времени позволили сделать следующие выводы:

- на период написания статьи фактическая средняя осадка здания на 11 % меньше полученной расчетом осадки во времени по теории фильтрационной консолидации, что указывает на хорошую сжимимость;
- неравномерность осадок здания за время наблюдения составила 3,7 мм, что обусловлено разными инженерно-геологическими условиями основания здания и является существенным критерием для косвенной оценки кренов здания;
- аналитический прогноз развития крена здания во времени необходимо оценивать путем расчета осадок здания по наилучшим и наихудшим инженерно-геологическим условиям, изменяющимся в основании здания;
- результаты, полученные при выполнении геотехнического мониторинга исследуемого объекта, будут положены в основу систематизации массива данных и формирования общей базы наблюдений за осадками зданий на территории Тюменской области. Это позволит уточнить теоретические предпосылки по прогнозу развития осадок во времени, так как, по мнению многих авторов, оп-

ределение осадки зданий на слабых глинистых грунтах без учета фактора времени лишено физического смысла.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гвоздецкий Н. А. Физико-географическое районирование Тюменской области. – М. : МГУ, 1973. – 147 с.
2. Абелев М. Ю. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. – М. : Стройиздат, 1983. – 248 с.
3. Вяткина Е. И., Шушакова О. Ю. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах // Наука и молодежь. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2007. – 48 с.
4. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. – М. : ПНИИИС Госстроя России, 1997.
5. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. – М. : Стандартинформ, 2013.
6. СП 22.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 11-02-96. – М. : Стандартинформ, 2017.
7. СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила геотехнического мониторинга при строительстве – М. : Стандартинформ, 2018.
8. Малков А. Г., Кобелева Н. Н. Разработка программы наблюдения за осадками сооружений на основе системного подхода // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 26–30.
9. Novikov Y. A., Shchukina V. N. Preparatory stage for instrumental monitoring and structural inspection of buildings and structures // Proceedings of the International Conference «Actual Issues of Mechanical Engineering» 2017 (AIME 2017). – С. 773–778.
10. МРДС 02-08. Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gostrf.com/normadata/1/4293834/4293834435.pdf>.
11. Руководство по наблюдениям за деформациями основания и фундаментов зданий и сооружений. – М. : Науч.-исслед. ин-т оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсевича, 1975.
12. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [Электронный ресурс] : федер. закон № 384-ФЗ от 30.12.2009. – Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
13. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. – М. : Стандартинформ, 2014.
14. Шевченко Г. Г., Гура Д. А., Желтко Ч. Н. Определение крена инженерного сооружения с использованием безотражательного тахеометра // III Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли юга России» : сб. материалов. – 2009. – С. 147–149.
15. Малков А. Г., Кобелева Н. Н. Системное исследование деформаций сооружений // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 1. – С. 221–227.
16. Local deformation and rheological parameters by measurements in Italaya station gallery (Baikal region) / V. Yu. Timofeev, O. K. Masalsky, D. G. Ardyukov, A. V. Timofeev // Geodynamics & tectonophysics. – 2015. – Vol. 6. – С. 245–253.

17. Болдырев Г. Г., Живаев А. А. Геотехнический мониторинг // Инженерные изыскания. – 2013. – № 10–11. – С. 22–27.
18. Хорошилова Ж. А., Хорошилов В. С. Деформационный мониторинг инженерных объектов как составная часть геодезического мониторинга // Интерэкспо Гео-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 1. – С. 77–80.
19. Никонов А. В. Особенности применения современных геодезических приборов при наблюдении за осадками и деформациями зданий и сооружений объектов энергетики // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 4 (24). – С. 12–18.
20. Хиллер Бернд. Технология геодезического деформационного мониторинга – опыт применения // Открытый градостроительный форум, сессия «Безопасность строительства и эксплуатации объектов». – Новосибирск, 2010. – С. 111–115.
21. Хиллер Бернд, Староверов С. В., Мясников Я. В. О возможности использования цифровой инклинометрии для геодезического мониторинга инженерных сооружений // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 1. – С. 86–87.
22. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила. Инструкция по нивелированию 1, 2, 3-го и 4-го классов. – М. : ЦНИИГАиК, 2004.
23. Гуляев Ю. П. Прогнозирование деформации сооружений на основе результатов геодезических наблюдений. – Новосибирск : СГГА, 2008. – 256 с.
24. Кобелева Н. Н., Хорошилов В. С. Построение по геодезическим данным прогнозной модели процесса перемещений гребня плотины Саяно-Шушенской ГЭС (на этапе эксплуатации 2007–2009 гг.) // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 5–12.
25. Васенин В. А. Оценка развития осадок исторической застройки Санкт-Петербурга по результатам наблюдений с конца XIX века // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2013. – № 4. – С. 2–7.
26. Васенин В. А. Разработка геоинформационной системы по оценке длительных осадок зданий исторического центра Санкт-Петербурга // Инженерные изыскания. – 2016. – № 10–11. – С. 62–70.
27. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».
28. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83*. – М. : Стандартинформ, 2017.

Получено 16.01.2019

© Ю. А. Новиков, А. Н. Краев, 2019

GEODETC OVERSEEING BY BUILDING SETTLEMENTS WITHIN CARRYING OUT GEOTECHNICAL MONITORING

Yurii A. Novikov

Industrial University of Tyumen, 2, Lunacharsky St., Tyumen, 625001, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Geodesy and cadastral activity, phone: (904)496-91-18, e-mail: novikov.tiu@gmail.com

Alexey N. Kraev

Industrial University of Tyumen, 2, Lunacharsky St., Tyumen, 625001, Ph. D., Associate Professor, Department of Building Constructions, phone: (909)740-89-43, e-mail: kraev_aln@mail.ru

Results of the long natural geodetic overseeing by development of settlements of one of houses constructed on the natural basis on the territory of the Tyumen region are presented in article. Schedules of development of settlements during realization of geotechnical monitoring are provided. Explicitly the method and measuring instruments controlled parameter applied at geotechnical monitoring on this object is described. According to engineering-geological researches comparison of the actual settlements with results of the forecast of development of average draft of the building in time according to the theory of filtrational consolidation is executed. It is noted that existence of nonuniformity of settling of the building, during observation, is caused by different engineering-geological conditions of the basis. The results received when performing geotechnical monitoring of the studied object will be the basis for systematization of data array and formation of the general base of overseeing by settlements of buildings in the territory of the Tyumen region.

Key words: geodetic observations, geotechnical monitoring, settling of the building, deformation, geometrical leveling, list, sensors, forecast, theory of filtrational consolidation, method of layer-by-layer toting.

REFERENCES

1. Gvozdetsky, H. A. (1973). *Fiziko-geograficheskoe rajonirovanie Tyumenskoj oblasti. [Physiographic division into districts of the Tyumen region]*. Moscow: MSU Publ., 147 p. [in Russian].
2. Abelian, M. Yu. (1983). *Stroitel'stvo promyshlennyyh i grazhdanskikh sooruzhenij na slabyyh vodonasyshchennykh gruntah [Construction of industrial and civil constructions on weak water-saturated soils]*. Moscow: Strojizdat Publ., 248 p. [in Russian].
3. Vyatkina, E. I., & Shushakova O. Yu. (2007). Construction of industrial and civil constructions on weak water-saturated soils. In *Nauka i molodezh' [Science and Youth]*. Barnaul: ALTGTU Publ., 48 p. [in Russian].
4. SP 11-105-97. (1997). Engineering geological site investigations for construction. Moscow: PNIIS of the State Committee for Construction of Russia [in Russian].
5. GOST 20522-2012. (2013). Soils. Methods of statistical processing of test data. Moscow: Standartinform Publ. [in Russian].
6. SP 22.13330.2016. (2017). Soil bases of buildings and structures. Original positions. The updated version Construction norms and regulations 11-02-96. Moscow: Standartinform Publ. [in Russian].
7. SP 305.1325800.2017. (2018). Buildings and structures. The rules of geotechnical monitoring under construction. Moscow: Standartinform Publ. [in Russian].
8. Malkov, A. G., & Kobeleva, N. N. (2016). The development of a programme for monitoring precipitation structures based on system approach system study of deformations of structures. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2016: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: International Scientific Conference: Vol. 2. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 26–30). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
9. Novikov, Y. A., Shchukina, V. N. (2017). Preparatory stage for instrumental monitoring and structural inspection of buildings and structures. In *Proceedings of the International Conference "Actual Issues of Mechanical Engineering" 2017 (AIME 2017)* (pp.773–778).
10. MRDS 02-08. (n. d.). Manual on scientific and technical support and monitoring of buildings and structures under construction, including large-span, high-rise and unique. Retrieved from <http://www.gostrf.com/normadata/1/4293834/4293834435.pdf> [in Russian].
11. Guidelines for monitoring deformations of the base and foundations of buildings and structures. (1975). Moscow: N. M. Gersevanov Research Institute of foundations and underground structures [in Russian].

12. Federal Law of December 12, 2009 No 384-FZ. Technical regulations on the safety of buildings and structures. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
13. GOST 31937-2011. (2014). Buildings and structures. Rules for inspection and monitoring of structural state. Moscow: Standartinform Publ. [in Russian].
14. Shevchenko, G., Gura, D., & Zheltko, C. H. (2009). Determination of the roll of engineering structures using non-reflective total station. In *Sbornik materialov III Nauchno-tekhnicheskoy konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenykh «Molodezh' i nauchno-tekhnicheskij progress v dorozhnoj otrasli yuga Rossii [Proceedings of III Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists: Youth and Scientific and Technical Progress in the Road Sector of the South of Russia]* (pp. 147–149) [in Russian].
15. Malkov, A. G., & Kobeleva, N. N. (2015). The development of a programme for monitoring precipitation structures based on system approach system study of deformations of structures. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2015: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Conference: Vol. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 221–227). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
16. Timofeev, V. Yu., Masalsky, O. K., Ardyukov, D. G., & Timofeev, A. V. (2015). Local deformation and rheological parameters by measurements in Italaya station gallery (Baikal region). *Geodynamics & Tectonophysics*, 6, 245–253.
17. Boldyrev, G. G., & Zhivaev, A. A. (2013). Geotechnical monitoring. *Inzhenernye izyskaniya [Engineering Researches]*, 10–11, 22–27 [in Russian].
18. Khoroshilova, Z. A., & Khoroshilov, V. S. (2012). Engineering structures deformation monitoring as a component of geodetic monitoring. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 77–80). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
19. Nikonov, A. V. (2013). Modern geodetic instruments: features of application for observing power plants buildings and structures settlement and deformation. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 4(24), 12–18 [in Russian].
20. Hiller, Bernd. (2010). Technology of geodetic deformation monitoring-application experience. In *Otkrytyj gradostroitel'nyj forum, sessiya «Bezopasnost' stroitel'stva i ehkspluatacii ob"ektov» [Proceedings of Open Urban Forum, Session "Safety of Construction and Operation of Facilities"]* (pp. 111–115). Novosibirsk [in Russian].
21. Hiller, Bernd, Staroverov, S. V., & Myasnikov, Y. V. (2015). On the possibility of using digital survey for geodetic monitoring of engineering structures. *Izvestiya vuzov "Geodeziya i aehrofotos"emka" [Izvestia Vuzov "Geodesy and Aerophotosurveying"]*, 1, 86–87 [in Russian].
22. GCINP (GNTA)-03-010-03. (2004). Surveying, mapping instructions, rules and regulations. Instructions for leveling 1, 2, 3 and 4 classes. Moscow. TSNIIGAIK Publ. [in Russian].
23. Gulyaev, Yu. P. (2008). *Prognozirovanie deformacii sooruzhenij na osnove rezul'tatov geodezicheskikh nablyudenij [Prediction of deformations of structures based on the results of geodetic observations]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 256 p. [in Russian].
24. Kobeleva, N. N., & Khoroshilov, V. S. (2015). Construction according to geodetic data of expected model of process movements of the crest of the dam of sayano-shushenskaya hydroelectric power station (at the stage operation of 2007-2009). *Vestnik SGUGiT [Vestnik SUGGT]*, 4(32), 5–12 [in Russian].
25. Vasenin, V. A. (2013). Estimation of continuing settlements in historic developments of Saint Petersburg based on observations conducted since the close of the xix century. *Osnovaniya, fundamenti i mekhanika gruntov [Soil Mechanics and Foundation Engineering]*, 4, 2–7 [in Russian].

26. Vasenin, V. A. (2016). Development of a geoinformation system on assessment of long-term settlements of buildings in the historical center of Saint Petersburg. *Inzhenernye izyskaniya [Engineering Researches]*, 10-11, 62–70 [in Russian].
27. SP 24.13330.2011. Pile foundations. Revised edition Construction Norms and Regulations 2.02.03-85. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
28. SP 22.13330.2016. (2017). Soil bases of buildings and structures. Revised edition Construction Norms and Regulations 2.02.01-83*. Moscow: Standartinform Publ. [in Russian].

Received 16.01.2019

© Y. A. Novikov, A. N. Kraev, 2019

УДК 550.34:621.373

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-42-58

ЛАЗЕРНЫЙ ДЕФОРМОГРАФ И ВАРИАЦИИ ПРИЛИВНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЕНИ

Владимир Юрьевич Тимофеев

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, тел. (383)335-64-42, e-mail: timofeevvy@ipgg.sbras.ru

Владимир Михайлович Семибаламут

ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сибирский филиал, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 13/3, кандидат физико-математических наук, директор, тел. (383)330-88-48, e-mail: wladim28@yandex.ru.

Дмитрий Геннадьевич Ардюков

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, тел. (383)335-64-42, e-mail: ardyukovdg@ipgg.sbras.ru

Антон Владимирович Тимофеев

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник, тел. (383)335-64-42, e-mail: timofeevav@ipgg.sbras.ru

Юрий Николаевич Фомин

ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сибирский филиал, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 13/3, начальник сектора лазерных геофизических наблюдений, тел. (383)330-88-48, e-mail: fominy@mail.ru

Екатерина Ивановна Грибанова

ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Сибирский филиал, 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 13/3, ведущий инженер, тел. (383)330-88-48, e-mail: somlp@laser.nsc.ru

Елена Валерьевна Бойко

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник, тел. (383)335-64-42, e-mail: boykoev@ipgg.sbras.ru

Сергей Владимирович Панов

Институт лазерной физики СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 13/3, старший научный сотрудник, тел. (383)333-30-72, e-mail: lss@laser.nsc.ru

Михаил Дмитриевич Парушкин

Институт лазерной физики СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 13/3, младший научный сотрудник, тел. (383)333-30-72, e-mail: mihaile.parushkin@yandex.ru

Лазерные системы измерения смещений и деформаций широко используются в геодезии. Исследования деформаций земной коры необходимы для решения различных задач в широком пространственном и временном диапазоне. В работе представлены результаты лазерных деформографических измерений в штольне сейсмостанции Талая (Байкальский регион). Рассматривается оригинальная конструкция лазерной измерительной системы, вариации приливных параметров за период с 1995 по 2015 г. и проводится их сравнение с сейсмичностью региона. Показан аномальный характер приливных амплитуд и фаз в периоды региональных землетрясений магнитудой больше 5.5, приводятся модели явления. Вариации амплитуд и фаз приливной деформации могут достигать 3–4 % в амплитуде и до 3° в сдвиге фаз, что может быть вызвано изменением структуры и гидродинамических условий в эпицентральной зоне землетрясения, а также в зоне Главного Саянского разлома и вдоль долины р. Талая.

Ключевые слова: лазерный деформограф, аномалия, амплитудный фактор, прилив, фазовый сдвиг, землетрясение, Байкал, модели приливных деформаций.

Введение

История изучения современных движений и деформаций земной коры показывает исключительную важность аппаратного комплекса и технологии проведения измерений, так как изучаемые геофизические эффекты находятся на пределах чувствительности приборов и измерительных комплексов (уровня единиц нанострейн – 10^{-9}). Линейная деформация – это отношение изменений длины к длине (dL/L), т. е. величина безразмерная. В западной литературе используются миллестрейн 10^{-3} , микрострейн 10^{-6} и т. д. Известно, что первые деформографы появились в конце XIX в. [1]. В приборах использовались металлические стержни длиной 100 м в качестве эталона длины и механические регистрирующие устройства. Штанговый деформограф современного типа создан Бельоффом в 1935 г. [2]. Основные элементы штангового деформографа сохранились и в современных лазерных комплексах. Они используются при исследовании собственных колебаний Земли, приливных вариаций, современных движений земной коры, поиска предвестников землетрясений и техногенных катастроф. Для исключения воздействия термических и барических воздействий системы устанавливаются в глубоких штольнях в районах с низким уровнем шумов. В советское время наклономерные и деформографические измерения широко развивались в сейсмоактивных районах Средней Азии и Кавказа, в районах строительства ГЭС и их водохранилищ. К сожалению, в последние десятилетия, в связи с понижением общего уровня технической культуры в РФ и странах бывшего СССР, такие сложные виды измерений становятся редкостью [3, 4].

В нашей работе рассматриваются результаты двадцатилетних измерений лазерным деформографическим комплексом отечественной разработки [5] в сейсмоактивном регионе. Известно, что, несмотря на имеющийся обширный материал по признакам подготовки сильных землетрясений, прогноз этих катастрофических явлений остается одной из нерешенных проблем наук о Земле [6].

Установлено, что подготовка землетрясений в первую очередь связана с процессами деформирования земной коры, а само сейсмическое событие – это результат внезапного высвобождения упругой энергии, накопившейся в геологической среде. Можно ожидать изменения механических свойств среды в области будущего землетрясения [7]. Высокоточные измерения деформаций в подземных обсерваториях активно развиваются во многих регионах мира [8–10]. Расположение таких систем зависит от тектонической схемы региона, положения границ тектонических плит Земли. Так, например, для Калифорнии и Японии с линейным положением межплитных границ (Северо-Американская и Тихоокеанская плиты, Тихоокеанская и Евразийская плиты), системы устанавливаются вдоль границ, а для внутриплитных районов Китая предпочтительно равномерное расположение систем по площади [6]. В нашем случае лазерная деформографическая система была установлена на сейсмостанции Талая (рис. 1) в нескольких километрах южнее границы Сибирской платформы и Байкальской рифтовой системы (в зоне Главного Саянского и Приморского разломов). Рассмотрим конструкцию лазерного приборного комплекса, использованного при измерениях деформаций.

Рис. 1. Положение обсерватории Талая, п. Култук, г. Слюдянка и оз. Байкал. Расстояние от сейсмостанции Талая до берега оз. Байкал составляет 7 км

Лазерный деформографический комплекс

Для регистрации динамики развития деформационных процессов в сейсмоактивных зонах необходимы устройства, позволяющие с высокой чувствительностью и в непрерывном режиме измерять малые относительные деформационные смещения горных пород. С этой целью в Институте лазерной физики

СО РАН разработан оригинальный автоматизированный лазерный деформограф. Преимуществом созданного для измерений в штольне лазерного деформографического комплекса является то, что он обладает в присутствии атмосферы высокой относительной чувствительностью порядка 10^{-9} – 10^{-10} к малым перемещениям в широком диапазоне периодов колебаний 10^0 – 10^7 с. Функциональная схема деформографического комплекса приведена на рис. 2. Комплекс включает в себя источник лазерных излучений – гетеродинного и зондирующего, интерферометр и блок регистрации. Блок регистрации состоит из измерителя фазового сдвига (ИФС), блока управления записью данных в накопитель и их передачей на удаленный компьютер. Выносной приемник GPS-ГЛОНАСС обеспечивает временную привязку измерений [11].

Рис. 2. Функциональная схема гетеродинного лазерного деформографического комплекса

Интерферометр (рис. 3) состоит из четырех независимых оптических каналов – трех измерительных и одного опорного. Они выполнены по схеме несимметричного интерферометра Майкельсона, где в качестве опорного оптическо-

го излучения используется излучение гетеродинного лазера, смещенного по частоте на 1 МГц относительно зондирующего, посылаемого на перемещающийся объект. Принцип работы измерительного канала основан на непрерывной регистрации изменения фазы волны во времени, обусловленного эффектом Доплера при отражении излучения от движущегося объекта. Излучения от лазерных источников поступают на светоделительные зеркала 10, 11, 12, 13, 17, 18, с помощью которых распределяются по оптическим каналам. Зеркалами 19, 25 дается настройка зондирующего излучения на зеркальные концевые отражатели измерительных каналов и схему компенсации. Зеркала 3, 4, 7, 8, 12, 13 предназначены для пространственного совмещения прошедших измерительные трассы зондирующих излучений с гетеродинным, а зеркала 11, 18, 23, 24 – для совмещения излучения из компенсирующего канала с гетеродинным излучением. На фотодетекторах 1, 6, 14, 22 происходит выделение информационных сигналов на разностной частоте 1 МГц. Для согласования апертур прошедшего измерительную трассу излучения с гетеродинным используются приемные коллиматоры 2, 21.

Рис. 3. Оптическая схема интерферометра

Опорный оптический канал предназначен для получения сигнала на рабочей частоте измерительных фазовых детекторов 1 МГц, относительно которого выполняется измерение фазового набег в радиосигналах, поступающих от фотодетекторов 1, 6, 22. Он образован зеркалами 10, 15, 16 и фотодетектором 14 с предварительным высокочастотным усилителем на сигнал $F3$. Измерительный канал I образован светоделительными зеркалами 7, 8, 12, 19. В него также входят концевой отражатель 1, приемный коллиматор 2 и фотодетектор 6 с предварительным усилителем высокой частоты на сигнал $F2$. Измерительный канал II состоит из светоделительных зеркал 3, 4, 13, 17, 20, 25, концевой отражателя 2, приемного коллиматора 21 и фотодетектора 1 с предварительным усилителем на сигнал $F1$.

В данную конструкцию деформографа входит оптический узел, предназначенный для компенсации влияния атмосферы и частотной нестабильности лазеров. Он содержит фотодетектор 22, светоделительные зеркала 11, 18, 23, 24 и зеркала 26, 27, 28, укрепленные на штанге. Штанга длиной 1,2 м изготовлена из сплава 36Н (инвар) с температурным расширением $dL/dT = 8 \cdot 10^{-7}$ град $^{-1}$. На фотодетекторе 22 выделяется радиочастотный сигнал $F4$, изменение фазы которого пропорционально вариациям длины волны лазерного источника и показателя преломления воздуха, но свободно от влияния деформаций горных пород. Реализация гетеродинной схемы измерения малых перемещений защищена патентом [12]. Эталонирование и калибровка установки лазерного деформографа достаточно сложны. Они периодически проводятся в лабораториях Института лазерной физики СО РАН.

С 1994 г. с использованием двухкоординатного лазерного деформографа проводятся непрерывные многомесячные наблюдения в штольне сейсмостанции Талая в Байкальской рифтовой зоне с координатами: $51^{\circ}40'48.00'' N$; $103^{\circ}38'24.00'' E$ (см. рис. 1). Сейсмостанция Талая расположена южнее Главного Саянского разлома, в 7 км к западу от оз. Байкал. Район отличается резкопересеченным рельефом – от 450 м (оз. Байкал) до 1 000 м (Комаринский хребет). Сейсмостанция расположена в 15 км от станции Слюдянка Транссибирской железной дороги (см. рис. 1). Штольня сейсмостанции имеет главную галерею длиной 90 м и шесть поперечных штреков до 30 м длиной. Ширина штольни и штреков составляет от 2 до 3 м. Штольня пройдена в северном склоне хребта, горные породы, слагающие склон, – это архейские мраморы с гранито-гнейсовыми интрузиями со слюдой. В зоне измерений деформаций крепь отсутствует. Схема расположения деформографа в штольне приведена на рис. 4. Запись сигналов деформографа производится с частотой дискретизации 0,5 Гц. Длина измерительных плеч равна 25 м. Плечи расположены ортогонально друг другу (ориентация штольни на СЗ ($-24^{\circ}N$)).

Рис. 4. Схема расположения двухкоординатного лазерного деформографа в штольне сеймостанции Талая

Приливные вариации и свойства среды

Приливная сила – это один из редких в геофизике случаев, при котором точно известна ее величина (из астрономических данных – отношение масс Земля-Луна и Земля-Солнце определено с точностью $2 \cdot 10^{-6}$, а частота вращения Земли известна до 7-й цифры), но регистрируемые эффекты очень малы (в деформации – это несколько единиц восьмого знака $3 \cdot 10^{-8}$, т. е. десятки нанострейн). Используя данные о строении Земли, можно рассчитать приливные вариации силы тяжести, наклонов и деформаций земной поверхности с учетом широтной зависимости от экватора до полюсов [13–16]. Используя реакцию Земли на известную силу, появляется возможность анализа изменений этого отклика во времени. Известно, что изменение амплитуды и фазового запаздывания отклика свидетельствуют об изменениях упругих свойств геологической среды во времени. Можно проанализировать вариации приливных параметров в периоды сильных землетрясений. Рассмотрим высокочастотную часть сигнала, а именно вариации в приливном диапазоне (период от 12 до 24 часов). Моделирование эффектов в вариациях приливных параметров, связанных с изменениями свойств на границе двух сред, проводилось как численными методами, так и методами физического моделирования. При моделировании можно использовать упругие модули среды или значения скоростей сейсмических волн, которые являются функцией упругих модулей и плотности горной породы.

Из численных решений этой задачи, известно [17–20], что эффект отдельной трещины (разлома – границы в земной коре) или границы зоны трещиноватости (моделируется как изменения сейсмических скоростей на границе двух сред с различными упругими параметрами земной коры) достигает 50 % от нормального значения в амплитуде и до 90° в фазовом запаздывании в зависимости от положения инструмента и трещины. Эффект для приливных деформаций убывает обратно пропорционально расстоянию, а для приливных наклонов земной поверхности – квадрату расстояния от границы раздела сред (рис. 5). Заметим, что трещиноватость – это повышение количества трещин в единице объема горной породы, что ведет к изменению упругих свойств (упругих модулей или в другой терминологии – скоростей сейсмических волн геологической среды). Изменения упругих модулей, вызванных появлением области трещиноватости горных пород, могут появиться в области сильного землетрясения либо в зоне глубинного разлома в результате активного деформирования. Регистрация с использованием только одной станции приводит к неоднозначности в решении обратной задачи при определении положения области изменения упругих свойств. Для решения этой задачи желательно иметь несколько станций в изучаемой зоне.

Рис. 5. Модель нормированных (относительного известного теоретического значения, вертикальная шкала от 1 вверх и вниз) приливных амплитуд на границе двух сред для наклонов и деформаций. Показаны величины скоростей сейсмических волн V_p и V_s в км/с и плотности $\rho \cdot 10^3$ в кг/м³ в земной коре. Изменение V_p на 15 %, т. е. изменяется только объемный упругий модуль. Мощность верхней части земной коры в километрах (10, 20 и 26 км)

Рассмотрим результаты физического моделирования на примере приливных наклонов земной поверхности [21]. Для разделения приливных волн суточного и полусуточного диапазона необходимо получить почасовые данные минимум за 40 дней наблюдений [22]. Многомесячные измерения приливных вариаций наклонов проводились в штреке соляной шахты, а далее пробуривалась трещина и опять проводилась многомесячная регистрация. Размеры штрека в шахте составили $10 \times 10 \times 1\,000$ м (длина). Размеры трещины – 0,1 м (ширина) $\times$ 10 м (длина) $\times$ 1 м (глубина). Результаты приливного анализа записи наклонов приведены в табл. 1 (период 1981–1982 до образования трещины, период 1982–1983 – после). Как видим, эффект появления трещины приводит к изменениям в амплитуде. Заметим, что амплитудный фактор – это отношение наблюдаемой амплитуды к теоретической (A_n/A_t). Значительные изменения получены в фазе (при упругой реакции запаздывания приливной амплитуды относительно приливной силы нет $\Delta\varphi = 0$, но появляется влияние полости, т. е. штольни – отверстия в сплошной среде для размещения датчика). Так, в табл. 1 до бурения видим эффект полости (-10°). Далее эффект в фазе отражает появление трещины в среде ($10^\circ + 25^\circ$, т. е. изменение в 35° относительно начального состояния). Изменения в амплитудном факторе достигают 25 %, что вызвано появлением свободной вертикальной поверхности (стенки трещины) и изменением поля напряжений (приливных) в среде.

Таблица 1

Результаты приливного анализа наклонов,
полученные в разные эпохи

Приливные волны	Теоретическая амплитуда $\times 10^3$ с дуги	29.05.1981–18.10.1982		27.12.1982–14.11.1983	
		Амплитудный фактор (A_n/A_t) с ошибкой	Фазовое запаздывание $\Delta\varphi$ в градусах	Амплитудный фактор (A_n/A_t) с ошибкой	Фазовое запаздывание $\Delta\varphi$ в градусах
O1	5,047 0	$0,615\,8 \pm 0,027\,4$	$-9,66 \pm 2,55$	$0,776\,4 \pm 0,025\,8$	$25,12 \pm 1,90$
K1	7,098 5	$0,686\,5 \pm 0,019\,7$	$-10,18 \pm 1,65$	$0,732\,0 \pm 0,017\,9$	$20,74 \pm 1,39$

Результаты измерений на Байкале

С лазерной деформографической аппаратурой на Байкале получен уникальный двухдесятилетний ряд приливных вариаций (1995–2015 гг.). Измерения проводились на сейсмостанции Талая (озеро Байкал), расположенной южнее северной границы Сибирской платформы и Байкальской рифтовой системы (рис. 6). Здесь границей являются глубинные разломы – Главный Саянский и Приморской.

Рис. 6. Положение пунктов измерений на территории сейсмостанции.

Желтая линия – ориентация горной долины, координаты – широта и долгота

Примеры приливной записи лазерных деформографов, полученные в штольне сейсмостанции Талая, приведены на рис. 7, 8. Измерения в 90-метровой штольне проводились по двум 25-метровым ортогональным линиям. Наименее зашумленными оказались данные по разностной деформации. На рис. 7 показана запись по отдельным плечам деформографа и разность. Менее шумная запись разностной деформации была проанализирована по программе ETERNA, используемой в международной практике [22]. Из приливного анализа получаем параметры (величину амплитуды, значение амплитудного фактора с ошибками и значение фазового сдвига с ошибками) для долгопериодных, суточных, полусуточных, третьсуточных и четвертьсуточных волн. Суточные волны обычно зашумлены барическими и термическими эффектами при использовании лазерной линии в открытой атмосфере даже при постоянной температуре в штольне. Нами использован результат по полусуточной лунной волне M2 (период 12,42 часа) с небольшой ошибкой (0,8 % в амплитуде и 0,5 % в фазе).

Результаты приливного анализа получены с помощью программы ETERNA [22] по ежегодным данным разностной деформаций.

Анализ полученных результатов с учетом сейсмичности в 100 км области вокруг станции (табл. 2) показывает значимую связь вариаций приливных параметров деформации (амплитудного фактора и сдвига фаз) и региональной сейсмичности.

Рис. 7. Особенность деформационного процесса, приливные вариации по отдельным ортогональным плечам и разностная деформация (нижний график). База – 25 м. Период наблюдений: 23–27 сентября 2010 г., т. е. четверо суток наблюдений. Начало наблюдений 15 ч 08 м 21.09.2010, конец записи 17 ч 25 м 27.09.2010. Показана величина смещения в 0,44 мкм, или $1,76 \cdot 10^{-8}$ относительной деформации, или 17,6 нанострейнов

Рис. 8. Записи разностных деформаций, полученных за один и тот же промежуток времени в 300 дней: А – 2009 г., В – 2010 г. Для периода А показана величина смещения в 0,82 мкм, или $3,28 \cdot 10^{-8}$ относительной деформации, или 32,8 нанострейнов. Для периода В показана величина смещения в 0,97 мкм, или $3,88 \cdot 10^{-8}$ относительной деформации, или 38,8 нанострейнов

Таблица 2

Список землетрясений
в окрестностях станции Талая (1994–2008 гг.)

Время и координаты землетрясения	Магнитуда	Расстояние до эпицентра (км) и диапазон магнитуд	
		$0 < L < 50$ $M > 4.0$	$50 < L < 100$ $M > 5.0$
29/06/1995; 51.71°N, 102.70°E	5.5–5.7		67 км на З
25/02/1999: 51.63°N, 104.89°E; 51.65°N, 104.80°E; 51.58°N, 104.78°E; 51.71°N, 104.79°E	5.5–5.8; 5.3; 4.6; 4.5		86 км на В; 87 км на В
31/05/2000; 51.71°N, 104.84°E	5.1		86 км на В
01/09/2002; 51,29°N, 103,33°E	4.6	49 км на ЮЗ	
27/08/2008; 51.61°N, 104.07°E	6.3–6.5	25 км на В	

Обычно кондиционный материал для анализа составлял от 7 до 11,5 месяцев за год. На рис. 9 и 10 стрелками показаны периоды землетрясений с магнитудой более 5, произошедшие на расстоянии до 100 км от станции наблюдения. Периоды сильных землетрясений выделяются аномальной реакцией среды на приливную силу.

Рис. 9. Вариация во времени амплитудного фактора волны M2 по ежегодным данным лазерного деформографа. Показан уровень ошибки. Стрелки – период землетрясений 1999–2000 г. и 2008 г. (см. табл. 2)

Рис. 10. Вариации во времени фазового запаздывания волны M2 в градусах. Выделяется период после землетрясения 2008 г. и переход на новый уровень, что свидетельствует об изменении физических свойств горных пород при близком землетрясении (см. табл. 2)

Заключение

Анализ данных, полученных с помощью системы «двухкоординатный лазерный деформограф», позволил выявить вариации амплитудного фактора (A_n/A_T) и фазового сдвига $\Delta\varphi$ (относительно приливообразующей силы) для полусуточной приливной волны M2 за период с 1995 по 2015 г. При анализе и построении графика вариаций использованы данные за год, что исключает возможные сезонные вариации. Можно отметить, что по результатам анализа многолетние вариации приливных параметров лежат в пределах нескольких процентов. Значение фазового сдвига после Култукского землетрясения ($M = 6.3-6.5$, в 25 км от станции Талая, 27.08.2008) изменилось на 2° , что в соответствии с существующими модельными оценками отражает изменение упругих свойств геологической среды района. В эпохи сильных региональных землетрясений (магнитудой $M > 5$) вариации приливных параметров достигают 3–4 % в амплитудном факторе (A_n/A_T), в сдвиге фазы $\Delta\varphi = 1-3^\circ$ при ошибке 0,5 %. Изменения упругих свойств во времени могут быть вызваны: деформированием земной коры в эпицентральной зоне сильных региональных землетрясений Байкальской рифтовой системы; изменением гидродинамических условий в зоне Главного Саянского разлома, расположенного в нескольких километрах севернее пункта наблюдений; изменением состояния зоны трещиноватости в горной долине по р. Талая (размеров, объемов, плотности и ориентации трещин) [23, 24].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Melchior P. The Tides of the Planet Earth. – 2nd edition. – Pergamon Press, 1982. – 641 p.
2. Benioff H. A linear strain seismograph // Bull. Seismol. Soc. America. – 1935. – Vol. 25, No. 4. – P. 283–309.
3. Гетеродинные лазерные деформографы для прецизионных геофизических измерений / С. Н. Багаев, В. А. Орлов, Ю. Н. Фомин, В. П. Чеботаев // Изв. Академии наук. Физика Земли. – 1992. – № 1. – С. 85–91.
4. Долговременные и приливные деформации по наблюдениям деформографами и наклономерами (Тянь-Шань – ст. Ала-Арча) / В. Ю. Тимофеев, В. С. Яковенко, А. Д. Дучков, Б. Дюкарм, Е. А. Ревтова // Геология и геофизика. – 2001. – № 10. – С. 1650–1658.
5. Модели деформирования земной коры юго-западной части Байкальской рифтовой зоны по экспериментальным данным / В. Ю. Тимофеев, В. М. Семибаламут, Г. П. Арнаутков, Е. Н. Калиш, Ю. Ф. Стусь, Б. Дюкарм, Л. В. Анисимова, А. Ю. Рыбушкин, Ю. Н. Фомин, В. Т. Залуцкий // Геология и геофизика. – 1999. – № 3. – С. 387–394.
6. Моги К. Предсказание землетрясений. – М. : Мир, 1988. – 382 с.
7. Семенов А. Н. Изменение отношения времени пробега поперечных и продольных волн перед сильным землетрясением // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1969. – № 4. – С. 72–77.
8. Thomas Jahr, Corinna Kroner, Andrea Lippmann. Strainmeters at Moxa observatory, Germany // Journal of Geodynamics. 2006. – Vol. 41. – P. 205–212.
9. Berger J., Beaumont C. An analysis of tidal strain observations from the United States of America. II. The inhomogeneous tide // Bull. Seism. Soc. Am. – 1976. – Vol. 66. – P. 1821–1846.
10. A 100m laser strainmeter system in the Kamioka Mine, Japan, for precise observations of tidal strains / Shuzo Takemotoa, Hideo Momosea, Akito Arayab, Wataru Moriic, Junpei Akamatsuc, Masatake Ohashid, Akiteru Takamorib, Shinji Miyokid, Takashi Uchiyamad, Daisuke Tatsumie, Toshihiro Higashia, Souichi Teladaf, Yoichi Fukudaa // Journal of Geodynamics. – Vol. 41. – 2006. – P. 23–29.
11. Система регистрации и передачи данных для лазерного деформографического комплекса / А. Ю. Рыбушкин, М. Д. Парушкин, Д. О. Терешкин, С. В. Панов // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2017. – № 3. – С. 190–195.
12. Двухчастотная лазерная интерферометрическая система для измерений линейных перемещений / С. Н. Багаев, В. А. Орлов, А. Ю. Рыбушкин, В. М. Семибаламут, Ю. Н. Фомин : Пат. док. 2082085; RU; C1 6G 01 B 21/00; № 94015048, заявл. 19940422, зарег. в Гос. реестре 19970620.
13. Молоденский С. М. Приливы, нутация и внутреннее строение Земли. – М. : ИФЗ АН СССР, 1984. – 215 с.
14. Dehant V., Defraigne P., Wahr J. M. Tides for a convective Earth // Journal of Geophysical Research. – 1999. – Vol. 104, No. B1. – P. 1035–1058.
15. Dehant V., Defraigne P. New transfer functions for nutations of a non-rigid Earth // J. Geophys. Res. – 1997. – Vol. 102. – P. 27659–27688.
16. Trans-Siberian Tidal Gravity Profile (TSP) for the validation of the ocean tides loading corrections / B. Ducarme, V. Yu. Timofeev, M. Everaerts, P. Y. Gornov, V. A. Parovishnii, M. A. van Ruymbeke // Journal of Geodynamics. – 2008. – Vol. 45, No. 2–3. – P. 73–82.
17. Beaumont C., Berger J. Earthquake Prediction: Modification of the Earth Tide tilts and Strains by Dilatancy // Geophys. J. R. astron. Soc. – 1974. – Vol. 39. – P. 111–121.
18. Agnew D. C. Strainmeters and Tiltmeters // Reviews of Geophysics. – 1986. – Vol. 24, No. 3. – P. 579–624.
19. Harrison J. C. Cavity and topographic effects in tilt and strain measurement // J. Geophys. Res. – 1976. – Vol. 81. – P. 319–328.
20. Blair D. Topographic, geologic and cavity effects on the harmonic content of tidal strain // Geophys. J. R. astr. Soc. – 1977. – Vol. 48. – P. 393–405.

21. Simon D., Skalsky L., Jerabek J. Application of man-made clefts for systematic changes of strain induced tilts // Proceedings of the Tenth International Symposium on Earth Tide. – Madrid, 1986. – P. 835–841.
22. Wenzel H.-G. The nanogal software: Earth tide data processing package ETERNA 3.30. // Marees Terrestres. Bulletin D'Informations. – 1996, Bruxelles. – Vol. 124. – P. 9425–9438.
23. Estimation of Coseismic Deformation, Poroelasticity, and Fracturing of Rocks from the Data on Water Level in a Borehole / V. Yu. Timofeev, D. G. Ardyukov, E. V. Boiko, A. V. Timofeev, A. V. Yaroshevich, P. Yu. Gornov // Izvestiya. Physics of the Solid Earth. – 2012. – Vol. 48. – No. 7–8. – P. 640–652. DOI: 10.1134/S1069351312060067.
24. Strain and displacement rates during a large earthquake in the South Baykal region / V. Y. Timofeev, D. G. Ardyukov, E. V. Boyko, E. I. Griбанова, V. M. Semibalamut, A. V. Timofeev, A. V. Yaroshevich // Russian Geology and Geophysics. – 2012. – Vol. 53, No. 8. – P. 798–816. <https://doi.org/10.1016/j.rgg.2012.06.007>.

Получено 28.12.2018

© В. Ю. Тимофеев, В. М. Семибаламут, Д. Г. Ардюков, А. В. Тимофеев,
Ю. Н. Фомин, Е. И. Грибанова, Е. В. Бойко, С. В. Панов, М. Д. Парушкин, 2019

LASER EXTENSOMETER AND TIME VARIATION OF TIDAL DEFORMATION

Vladimir Yu. Timofeev

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch RAS, 3, Akademika Koptug Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Chief Researcher, phone: (383)335-64-42, e-mail: timofeevvy@ipgg.sbras.ru

Vladimir M. Semibalamut

Siberian Branch of the Federal Research Center «United Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences», 13/3, Akademika Lavrentieva Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D., Director, phone: (383)330-88-48, e-mail: wladim28@yandex.ru.

Dmitrii G. Ardyukov

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch RAS, 3, Akademika Koptug Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D., Senior Researcher, phone: (383)335-64-42, e-mail: ardyukovdg@ipgg.sbras.ru

Anton V. Timofeev

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch RAS, 3, Akademika Koptug Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D., Researcher, phone: (383)335-64-42, e-mail: timofeevav@ipgg.sbras.ru

Yurii N. Fomin

Siberian Branch of the Federal Research Center «United Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences», 13/3, Akademika Lavrentieva Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Chief of Laser Sector, phone: (383)330-88-48, e-mail: fominy@mail.ru

Ekaterina I. Griбанова

Siberian Branch of the Federal Research Center «United Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences», 13/3, Akademika Lavrentieva Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Engineer, phone: (383)330-88-48, e-mail: somlp@laser.nsc.ru

Elena V. Boyko

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch RAS, 3, Akademika Koptug Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Reseacher, phone: (383)335-64-42, e-mail: boykoev@ipgg.sbras.ru

Sergei V. Panov

Institute of Laser Physics of Siberian Branch RAS, 13/3, Akademika Lavrentieva Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, Senior Researcher, phone: (383)333-30-72, e-mail: lss@laser.nsc.ru

Michel D. Parushkin

Institute of Laser Physics of Siberian Branch RAS, 13/3, Akademika Lavrentieva Prospect, Novosibirsk, 630090, Russia, phone: (383)333-30-72, e-mail: mihail.parushkin@yandex.ru

Laser measurement systems for displacement-deformation measurement have been used usually in geodesy. Investigations of present-day crust deformation are very important for using in spatial and time framework. Experimental laser measurement results collected at Talaya seismology station (Baikal region) presented in this article. Original laser systems have been used for permanent measurements in the underground gallery. Variation of tidal parameters received between 1995 and 2015 was analyzed using regional seismology data for local earthquake ($M > 5.5$). Anomaly behavior of tidal parameters has been presented for strong earthquakes period. We discuss different models of these effects. Tidal reaction can reach $3\% \div 4\%$ for tidal amplitude and 3° for phase lag, which can be a result of deformed structure and hydrodynamic changes in epicenter earthquake zone, into Main Sayan Fault zone and along Talaya mountainous valley.

Key words: laser extensometer, anomaly, amplitude factor, tide, phase lag, earthquake, Baikal Lake, tidal models.

REFERENCES

1. Melchior, P. (1982). *The Tides of the Planet Earth* (2nd ed.). Pergamon Press, 641 p.
2. Benioff, H. (1935). A linear strain seismograph. *Bull. Seismol. Soc. America*, 25(4), 283–309.
3. Bagaev, S. N., Orlov, V. A., Fomin, Ju. N., & Chebotaev, V. P. (1992). Heterodyne laser extensometer for precision geophysical measurements. *Izvestiya Akademii nauk. Fizika Zemli [Izvestiya. Physics of the Solid Earth]*, 1, 85–91 [in Russian].
4. Timofeev, V. Ju., Jakovenko, V. S., Duchkov, A. D., Djukarm, B., & Revtova, E. A. (2001). Long-term and tidal deformations according to observations by deformographs and tilt-gauges (Tien-Shan – Ala-Archa). *Geologija i geofizika [Geology and Geophysics]*, 10, 1650–1658 [in Russian].
5. Timofeev, V. Ju., Semibalamut, V. M., Arnautov, G. P., Kalish, E. N., Stus', Ju. F., Djukarm, B., Anisimova, L. V., Rybushkin, A. Ju., Fomin, Ju. N., & Zaluckij, V. T. (1999). Experimental models for the Earth's crust deformations in the southwest of the Baykal rift zone. *Geologija i geofizika [Geology and Geophysics]*, 40(3), 387–394 [in Russian].
6. Kiyoo Mogi. (1985). *Earthquake Prediction*. Tokyo: Academic Press, 382 p.
7. Semjonov, A. N. (1969). The change in the ratio of the travel time of transverse and longitudinal waves before a strong earthquake. *Izv. AN SSSR. Fizika Zemli [Izv. USSR. Academy of Sciences, Physics of the Solid Earth]*, 4, 72–77 [in Russian].
8. Thomas Jahr, Corinna Kroner, & Andrea Lippmann. (2006). Strainmeters at Moxa observatory, Germany. *Journal of Geodynamics*, 41, 205–212.
9. Berger, J., & Beaumont, C. (1976). An analysis of tidal strain observations from the United States of America. II. The inhomogeneous tide. *Bull. Seism. Soc. Am.*, 66, 1821–1846.

10. Shuzo Takemotoa, Hideo Momosea, Akito Arayab, Wataru Moriic, Junpei Akamatsuc, Masatake Ohashid, Akiteru Takamorib, Shinji Miyokid, Takashi Uchiyamad, Daisuke Tatsumie, Toshihiro Higashia, Souichi Teladaf, & Yoichi Fukudaa. (2006). A 100m laser strainmeter system in the Kamioka Mine, Japan, for precise observations of tidal strains. *Journal of Geodynamics*, 41, 23–29.
11. Rybushkin, A. Ju., Parushkin, M. D., Tereshkin, D. O., Panov, S. V. (2017). Data recording and transmission system for laser extensometer complex. *Fiziko-tehnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh [Journal of Mining Science]*, 3, 190–195 [in Russian].
12. Bagaev, S. N., Orlov, V. A., Rybushkin, A. Ju., Semibalamut, V. M., & Fomin, Ju. N. Dual-frequency laser interferometric system for measuring linear displacements. *Patent RF No. 2082085*. Novosibirsk: IP Russian Federation.
13. Molodenskiy, S. M. (1984). *Prilivy, nutaciya i vnutrennee stroenie Zemli [Tides, nutation and the internal structure of the Earth]*. Moscow: IFZ AN SSSR, 215 p. [in Russian].
14. Dehant, V., Defraigne, P., & Wahr, J. M. (1999). Tides for a convective Earth. *Journal of Geophysical Research*, 104(B1), 1035–1058.
15. Dehant, V., & Defraigne, P. (1997). New transfer functions for nutations of a non-rigid Earth. *J. Geophys. Res.*, 102, 27659–27688.
16. Ducarme, B., Timofeev, V. Yu., Everaerts, M., Gornov, P. Y., Parovishnii, V. A., & Ruymbeke van M. A. (2008). Trans-Siberian Tidal Gravity Profile (TSP) for the validation of the ocean tides loading corrections. *Journal of Geodynamics*, 45(2–3), 73–82.
17. Beaumont, C., & Berger, J. (1974). Earthquake Prediction: Modification of the Earth Tide tilts and Strains by Dilatancy. *Geophys. J. R. astron. Soc.*, 39, 111–121.
18. Agnew, D. C. (1986). Strainmeters and Tiltmeters. *Reviews of Geophysics*, 24(3), 579–624.
19. Harrison, J. C. (1976). Cavity and topographic effects in tilt and strain measurement. *J. Geophys. Res.*, 81, 319–328.
20. Blair, D. (1977). Topographic, geologic and cavity effects on the harmonic content of tidal strain. *Geophys. J. R. Astr. Soc.*, 48, 393–405.
21. Simon, D., Skalsky, L., & Jerabek, J. (1986). Application of man-made clefts for systematic changes of strain induced tilts. *Proceedings of the Tenth International Symposium on Earth Tide* (pp. 835–841). Madrid.
22. Wenzel, H.-G. (1996). The nanogal software: Earth tide data processing package ETERNA 3.30. *Marees Terrestres. Bulletin D'Informations*, 124, 9425–9438.
23. Timofeev, V. Yu., Ardyukov, D. G., Boiko, E. V., Timofeev, A. V., Yaroshevich, A. V., & Gornov, P. Yu. (2012). Estimation of Coseismic Deformation, Poroelasticity, and Fracturing of Rocks from the Data on Water Level in a Borehole. *Izvestiya. Physics of the Solid Earth*, 48(7–8), 640–652. doi: 10.1134/S1069351312060067
24. Timofeev, V. Y., Ardyukov, D. G., Boyko, E. V., Griбанова, E. I., Semibalamut, V. M., Timofeev, A. V., & Yaroshevich, A. V. (2012). Strain and displacement rates during a large earthquake in the South Baykal region. *Russian Geology and Geophysics*, 53(8), 798–816. <https://doi.org/10.1016/j.rgg.2012.06.007>.

Received 28.12.2018

© V. Yu. Timofeev, V. M. Semibalamut, D. G. Ardyukov, A. V. Timofeev, Yu. N. Fomin, E. I. Griбанова, E. V. Boyko, S. V. Panov, M. D. Parushkin, 2019

УДК 528.235 (597)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-59-71

АЛГОРИТМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ ИЗ ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ТОПОЦЕНТРИЧЕСКУЮ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВО ВЬЕТНАМЕ

Чан Тхань Шон

Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, 2, аспирант, кафедра инженерной геодезии, тел. (931)204-16-85, e-mail: sonphuong85@mail.ru

Кузин Антон Александрович

Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, 2, кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной геодезии, тел. (911)958-62-83, e-mail: kuzin_aa@pers.spmi.ru

Геодезические и картографические работы во Вьетнаме выполняют в государственной референцной системе координат VN-2000. Применение же спутниковых методов подразумевает координатные определения в пространственной прямоугольной геоцентрической системе координат. Следствием этого является сложный многоэтапный процесс преобразования координат из одной системы в другую, который сопровождается снижением точности результатов спутниковых наблюдений на различных территориях Вьетнама. В данной статье предлагается выполнять преобразование из геоцентрической в локальную топоцентрическую прямоугольную горизонтальную систему координат. Ее преимуществом является более простой алгоритм, позволяющий определять положение точек на земной поверхности спутниковым методом без снижения точности. Алгоритм преобразования апробирован при создании опорной сети для строительства в округе Кишон провинции Хоа Бинь, Вьетнам. Также рассмотрены вопросы выбора проекции для объекта строительства и выполнен сравнительный анализ результатов спутниковых наблюдений с наземными, выполненными с применением тахеометров.

Ключевые слова: проекция, геоцентрическая система координат, топоцентрическая система координат, система координат VN-2000, спутниковые определения, параметры преобразования, тахеометр, поправки.

Введение

Как известно, при решении различных задач геодезии, таких как создание опорных геодезических сетей, топографическая съемка, выносы проекта в натуру и т. п., чаще всего используют плоские прямоугольные координаты X , Y , определенные в местной или государственной системе координат, а также нормальную высоту H . Для определения высот выполняют геометрическое и тригонометрическое нивелирование, плановые же координаты можно определить различными методами: традиционными геодезическими (триангуляция, трилатерация, полигонометрия, геодезические засечки), картометрическими, фотограмметрическими и спутниковыми методами. Последние в настоящее время приобретают все большую популярность во Вьетнаме. Использование глобаль-

ных навигационных спутниковых систем подразумевает определение положения точек на поверхности Земли в пространственной прямоугольной геоцентрической системе координат X, Y, Z . Однако геодезические и картографические работы во Вьетнаме принято выполнять в государственной референционной системе координат VN-2000, основанной на поперечно-цилиндрической проекции Меркатора UTM на эллипсоиде WGS-84 с началом в пункте N00 на территории Института кадастра в Ханое. Следствием этого является сложный многоэтапный процесс преобразования координат из одной системы в другую, который сопровождается снижением точности результатов спутниковых наблюдений на различных территориях Вьетнама. Использование же преобразования геоцентрической системы координат в локальную топоцентрическую прямоугольную горизонтальную систему координат при применении ГНСС-технологий имеет гораздо более простые алгоритмы, позволяющие точно определять положения точки на земной поверхности без снижения точности.

Методы и материалы

Используемый в настоящее время на территории Вьетнама порядок преобразования из системы координат WGS-84 в местную систему координат схематически показан на рис. 1.

Рис. 1. Традиционное преобразование координат из геоцентрической системы в местную систему координат в проекции UTM (или Гаусса – Крюгера)

На рис. 1:

– $(X, Y, Z)_{WGS-84}$ – пространственные прямоугольные координаты пунктов в геоцентрической системе координат WGS-84, полученные по данным спутниковых измерений;

- $(X, Y, Z)_{VN-2000}$ – пространственные прямоугольные координаты пунктов в геоцентрической системе координат VN-2000, полученные по данным спутниковых измерений с использованием семи параметров преобразования;
- $(B, L, H)_{VN-2000}$ – геодезические координаты пунктов в системе координат VN-2000;
- $(x, y) (H_1, L_1)_{VN-2000}$ – плоские прямоугольные координаты пунктов в государственной системе координат VN-2000 (проекция UTM), L_1 – осевой меридиан, H_1 – высота поверхности относимости (обычно $H_1 = 0$);
- $(x, y) (H_2, L_2)_{\text{МСК}}$ – преобразованные плоские прямоугольные координаты в местной системе координат (локальная плоская система координат строительной площадки); L_2 – осевой меридиан, проходящий через объект строительства; H_2 – высота референцной поверхности (объекта строительства) (обычно H_2 – средняя высота строительной площадки).

Алгоритмы преобразования пространственных координат пункта в плоские прямоугольные, а затем в местную систему показаны в работах [1–4]. Особое внимание при этом уделяется подбору поправочного коэффициента за разность высот поверхности относимости и высоты объекта [5, 6]. Принцип преобразования схематически представлен на рис. 2.

Рис. 2. Преобразование координат с учетом разности высот референционных поверхностей

Предположим, что (x_1, y_1) – множество плоских координат, определенных на референцной поверхности с высотой H_1 . Нужно вычислить координаты на референцной поверхности с высотой H_2 .

Порядок преобразования следующий:

– вычисление координат центральной точки x_0, y_0 на поверхности H_1

$$x_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i ; y_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i ; \quad (1)$$

– вычисление расстояния и азимута от центральной точки до всех точек сети, обозначаемых S_{i0} и α_{i0}

$$S_{i0} = \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2} ; \quad \alpha_{i0} = \arctg \frac{y_i - y_0}{x_i - x_0} \quad (2)$$

– вычисление коэффициента искажения длины линий за разность высот поверхностей по формуле

$$k = \frac{R + H_2}{R + H_1} , \quad (3)$$

где R – средний радиус Земли ($R = 6\,370$ км).

– вычисление координат на поверхности H_2 по формуле

$$\left. \begin{aligned} x_{i2} &= x_0 + kS_{i0} \cos \alpha_{i0} \\ y_{i2} &= y_0 + kS_{i0} \sin \alpha_{i0} \end{aligned} \right\} . \quad (4)$$

Как видно, процесс преобразования в плоскую систему координат всегда включает в себя значение геодезической высоты H . Коэффициент k сложно подбирается, поскольку в строительстве принято использовать нормальные высоты, а в формулах используются геодезические высоты, что в дополнительной мере снижает точность и без того многоступенчатого преобразования. Исходя из этого, необходимо разработать способ преобразования, в котором не участвовали бы геодезические высоты. Тогда точность преобразования координат соответствовала бы требованиям создания опорной инженерно-геодезической сети для строительства с использованием спутниковых технологий позиционирования. Решено такой алгоритм создать на основе перехода к топоцентрической системе координат.

В локальной топоцентрической горизонтальной системе координат направление оси Z является нормалью к поверхности эллипсоида. Подбор параметров преобразования можно осуществить, совместив нормаль с отвесной линией. Кроме того, высоту исходного пункта P_0 в топоцентрической системе можно выбрать любую. Если отметка пункта P_0 является средней высотой объекта строительства, то плоскость системы координат xP_0y – локальная топоцентрическая система координат в точке P_0 . Координаты x, y

в этой системе координат находятся в плоскости координат строительства. В этом случае порядок преобразования определяется по схеме, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Схема преобразования координат WGS-84 в местную через топоцентрическую систему координат

Преобразование выполняется в несколько этапов.

Этап 1. Для пунктов опорной инженерно-геодезической сети для строительства определяют пространственные прямоугольные координаты (X, Y, Z) с использованием ГНСС-технологий, которые преобразуют в геодезические координаты (B, L, H) . Алгоритмы представлены в работах [1, 2, 4].

Этап 2. Выполняется преобразование координат пунктов ГНСС-измерений из геоцентрической системы координат в локальную топоцентрическую систему координат по формуле [7, 8]

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin B_0 \cos L_0 & -\sin B_0 \sin L_0 & \cos B_0 \\ -\sin L_0 & \cos L_0 & 0 \\ \cos B_0 \cos L_0 & \cos B_0 \sin L_0 & \sin B_0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X - (N_0 + H_0) \cos B_0 \cos L_0 \\ Y - (N_0 + H_0) \cos B_0 \sin L_0 \\ Z - [N_0(1 - e^2) + H_0] \sin B_0 \end{bmatrix}, \quad (5)$$

где (x, y, z) – координаты точки преобразования в топоцентрической системе координат;

(X, Y, Z) – пространственные прямоугольные координаты пунктов в геоцентрической системе координат точки преобразования;

(B_0, L_0, H_0) – геодезические координаты центральной точки сетки (или начало топоцентрической системы координат);

N_0 – радиус кривизны первого вертикала, проходящего через начало топоцентрической системы координат;

a, b – большая полуось и малая полуось эллипсоида WGS-84.

Этап 3. По координатам исходных пунктов сети, для которых известны координаты в местной системе координат (x', y') , вычисляют параметры преоб-

разования в топоцентрическую систему с использованием формул Гельмерта. Координаты пунктов сети, на которых были выполнены ГНСС-измерения, и преобразованные в топоцентрическую систему координат, совмещаются с локальной системой координат, используемой для проектирования и выполнения геодезических работ при строительстве [5, 9, 10].

Далее, используя вычисленные параметры преобразования, производится пересчет координат остальных пунктов в местную систему координат строительства.

Экспериментальное вычисление

Данный алгоритм был реализован в виде опорной сети из девяти пунктов IV класса для строительства в округе Кишон провинции Хоа Бинь (Вьетнам). Размер площадки для строительства $\sim 2 \times 4$ км (рис. 4). Пункты 117401, 117486, 117497 – исходные, III класса точности.

Рис. 4. Схема геодезической сети

Координаты пунктов были получены в проекции Гаусса – Крюгера в 18-й зоне с осевым меридианом 105° , затем преобразованы в систему координат VN-2000 с центральным меридианом $105^\circ 45'$. Объект строительства имеет долготу $106^\circ 22' 03''$. При удалении более 60 км от осевого меридиана плоские прямоугольные координаты будут иметь значительные искажения, не приемлемые в геодезических сетях для строительства. Для проверки искажения длин линий с помощью тахеометра Leica TC-1700 (точность измерения углов $m_\beta = 2''$, точности измерения линии $m_s = 3 + 1 \text{ ppm}$) выполнено измерение отдельных линий в сети (см. рис. 4). Результаты сопоставления результатов измерений длин линий тахеометром Leica TC-1700 с длинами, вычисленными из спутниковых наблюдений, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Сравнение длин линий в спутниковой сети IV класса
с измерениями тахеометром

Линия		Длины в СК VN-2000, $L_0 = 105^\circ 45'$ (спутниковые наблюдения) (м)	Длины, измеренные тахеометром (м)	Разности (мм)
DD-01	DD-02	1 240,343	1 240,281	–62
DD-01	KS-02	1 036,028	1 035,978	–50
DD-02	DD-03	1 025,747	1 025,701	–46
DD-03	DD-04	474,875	474,853	–22
DD-05	KS-04	882,286	882,243	–43
KS-01	KS-03	729,272	729,242	–30
KS-02	KS-03	620,909	620,880	–29
KS-02	KS-04	835,105	835,066	–39
KS-03	KS-04	751,104	751,073	–31

Из таблицы видно, что расхождения в результатах измерений тахеометром и вычисленных из спутниковых наблюдений длин велико (от 22 до 62 мм). Относительная ошибка колеблется от $1/30\,000$ до $1/20\,000$, что не удовлетворяет требованиям при строительстве ($1/200\,000$). Поэтому преобразование координат выполнялось в проекции Гаусса – Крюгера с осевым меридианом $106^\circ 20'$, $H_0 = 0$ м.

Результаты преобразования следующие (табл. 2).

Таблица 2

Результаты преобразования
к центральному меридиану $L = 106^{\circ}20'$

№	Имя	Геодезические координаты (B, L) ($^{\circ}'''$)	Высота (м)	Плоские прямоугольные координаты (VN-2000, $L_0 = 105^{\circ}45'$)	Плоские прямоугольные координаты (проекция Гаусса $L_0 = 106^{\circ}20'$)
1	117401	20 51 13.302	1.439	2307043.331	2306920.100
		106 226.091		564355.459	503645.191
2	117486	20 52 18.472	1.401	2309041.354	2308924.116
		106 218.107		562671.627	501968.698
3	117497	20 53 19.865	7.840	2310937.876	2310812.639
		106 22 23.590		564846.300	504150.130
4	DD-01	20 52 26.667	3.096	2309299.708	2309176.431
		106 225.595		564332.457	503630.372
5	DD-02	20 52 52.936	4.753	2310111.293	2309984.566
		106 22 38.152		565270.422	504571.227
6	DD-03	20 52 37.682	4.702	2309645.706	2309515.690
		106 239.708		566184.417	505483.478
7	DD-04	20 52 25.056	4.909	2309258.470	2309127.480
		106 23 19.164		566459.290	505756.929
8	DD-05	20 53 25.883	4.827	2311120.518	2310997.592
		106 221.492		564206.871	503511.401
9	KS-01	20 52 30.232	1.776	2309404.234	2309285.827
		106 21 19.113		562988.414	502286.784
10	KS-02	20 52 41.271	1.557	2309745.294	2309625.385
		106 21 33.297		563397.146	502696.730
11	KS-03	20 52 53.812	2.060	2310129.183	2310011.023
		106 21 16.465		562909.133	502210.138
12	KS-04	20 538.132	2.875	2310571.915	2310451.529
		106 21 37.514		563515.884	502818.462

После этого выполнен переход в топоцентрическую систему. За начало топоцентрической системы координат принята центральная точка сети на рис. 4. Ее координаты: $B = 20^{\circ}52'39,44287''$; $L = 106^{\circ}22'3,19113''$; $H = 35,1068$ м.

Результаты представлены в табл. 3, 4.

Таблица 3

Координаты точек
в геоцентрической и геодезической системах координат

Имя	Геоцентрическая система координат			Геодезическая система координат		
	X	Y	Z	B	L	H
117401	−1680437.83	5721301.26	2256317.25	20 51 13.302	106 22 6.091	33.167
117486	−1678628.45	5721088.40	2258190.11	20 52 18.472	106 21 8.107	33.051
117497	−1680533.98	5719833.82	2259956.54	20 53 19.865	106 22 23.590	39.497
DD-01	−1680198.05	5720535.71	2258426.22	20 52 26.667	106 225.595	34.777
DD-02	−1681020.22	5719995.69	2259181.67	20 52 52.936	106 22 38.152	36.436
DD-03	−1681942.46	5719898.84	2258743.32	20 52 37.682	106 23 9.708	36.415
DD-04	−1682243.78	5719954.67	2258380.59	20 52 25.056	106 23 19.164	36.634
DD-05	−1679901.78	5719947.79	2260128.39	20 53 25.883	106 22 1.492	36.466
KS-01	−1678897.52	5720875.51	2258528.17	20 52 30.232	106 21 19.113	33.425
KS-02	−1679256.80	5720643.76	2258845.31	20 52 41.271	106 21 33.297	33.209
KS-03	−1678751.37	5720649.31	2259205.86	20 52 53.812	106 21 16.465	33.693
KS-04	−1679291.13	5720328.06	2259617.64	20 53 8.132	106 21 37.514	34.511

Таблица 4

Координаты, преобразованные в топоцентрическую систему

№	Имя	Топоцентрическая система координат		
		x	y	z
1	117401	−2649.25	83.8336	−2.4935
2	117486	−644.87	−1592.24	−2.2873
3	117497	1243.2	589.6037	4.2411
4	DD-01	−392.908	69.4946	−0.3419
5	DD-02	415.0315	1010.527	1.236
6	DD-03	−54.0412	1922.683	1.0178
7	DD-04	−442.311	2196.053	1.1339
8	DD-05	1428.289	−49.0899	1.1985
9	KS-01	−283.225	−1274.08	−1.8153
10	KS-02	56.2479	−864.056	−1.9569
11	KS-03	441.9919	−1350.57	−1.5717
12	KS-04	882.3699	−742.149	−0.7004

По координатам в топоцентрической системе были вычислены расстояния между точками сети после преобразования. Расстояние между двумя точками в топоцентрической системе определяется по формуле

$$S_{12} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}, \quad (6)$$

где (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2) – координаты двух точек в топоцентрической системе.

Из координат точек после преобразования было выполнено сравнение между некоторыми длинами линий в топоцентрической системе и длинами линий в проекции Гаусса – Крюгера, а также расстояниями, измеренными тахеометром (табл. 5).

Таблица 5

Сравнение длин линий

Линия		Длина линии S в проекции Гаусса $L_0 = 106^\circ 20'$	Длина линии S в топоцентрической системе координат	Длина линии S , измеренная тахеометром	Разности d (мм)		Знаменатель относительной ошибки $T = \frac{S\sqrt{2}}{ d }$	
					Гаусса – тахеометр	Топоцентрическая – тахеометр	В проекции Гаусса $L_0 = 106^\circ 20'$	В топоцентрической системе
DD-01	DD-02	1240.278	1240.286	1240.281	–3	5	584600	350800
DD-01	KS-02	1035.976	1035.983	1035.978	–2	5	732500	293000
DD-02	DD-03	1025.693	1025.699	1025.701	–8	–2	181300	725200
DD-03	DD-04	474.850	474.852	474.853	–3	–1	223800	671500
DD-05	KS-04	882.241	882.248	882.243	–2	5	623800	249500
KS-01	KS-03	729.235	729.239	729.242	–7	–3	147300	343700
KS-02	KS-03	620.877	620.882	620.880	–3	2	292600	439000
KS-02	KS-04	835.064	835.069	835.066	–2	3	590400	393600
KS-03	KS-04	751.068	751.072	751.073	–5	–1	212400	1062000

Заключение

Результаты, приведенные в таблице, показывают, что длины линий после преобразования в топоцентрическую систему, длины линий в проекции Гаусса – Крюгера и длины, измеренные тахеометром, примерно равны ($\frac{1}{200\,000}$).

При использовании локальной топоцентрической системы координат достигаются минимальные искажения длин линий в опорной инженерно-геодезической сети при производстве измерений спутниковыми методами.

Таким образом, при использовании преобразования координат из геоцентрической в топоцентрическую систему важны следующие требования.

1. Обеспечение точного преобразования ГНСС-измерений в местную систему для создания опорной геодезической сети при строительстве за счет точного определения параметров трансформации.

2. Введение поправок за приведение линии к уровню моря и к эллипсоиду уменьшает искажение измеренной длины на поверхности Земли после обработки данных, что соответствует требуемой точности при производстве инженерно-геодезических работ.

Схемы преобразований, представленные на рис. 1, 3, могут быть использованы для преобразования координат из геоцентрической системы координат в плоскую местную систему координат для строительства. Однако преобразование координат пунктов спутниковых наблюдений в топоцентрическую систему координат имеет простую процедуру пересчета за счет уменьшения количества промежуточных этапов, что приводит к повышению точности вычисления координат по сравнению с традиционным для Вьетнама переходом через систему координат VN-2000.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Спутниковые и традиционные геодезические измерения / В. Н. Баландин, М. Я. Брынь, В. Ф. Хабаров, А. В. Юськевич. – СПб. : ФГУП «Аэрогеодезия», 2003. – 112 с.
2. Баландин В. Н., Меньшиков И. В., Фирсов Ю. Г. Преобразование координат из одной системы в другую. – СПб. : Типография ООО «Сборка», 2016. – 90 с.
3. Практикум по прикладной геодезии. Геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации инженерных сооружений / Е. Б. Ключин, Д. Ш. Михелев, А. К. Зайцев, Д. П. Барков, М. Е. Пискунов, О. И. Горбенко, Р. Ф. Скокова. – М. : Недра, 1993.
4. Bowring B. R. Transformation from spatial to geographic coordinates. *Survey Review*, No XXIII. 181. – 1976. – P. 323–327.
5. Ngo Van Hoi. The Vietnam State System of Coordinate and attentions required to be paid when applying it to design and construction // *Journal of Construction Science and Technology*. – 2005. – Vol. 3. – P. 33– 36.
6. Nguyen Quang Phuc. Researching on using suitably the horizontal coordinate in engineering surveying) // *Journal Geodesy and cartography*. – 2008. – Vol. 3. – P. 2– 6.
7. Мустафин М. Г., Чан Тхань Шон. Использование топоцентрической прямоугольной системы координат при решении инженерно-геодезических задач // *Вестник СГУГиТ*. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 61–73 .
8. Огородова Л. В. Высшая геодезия. Часть III. Теоретическая геодезия : учебник для вузов. – М. : Геодезкартиздат, 2006. – 384 с.
9. Преобразование геодезических координат к плоским прямоугольным для широкой координатной зоны проекции Гаусса / В. Н. Баландин, А. И. Ефанов, И. В. Меньшиков, Ю. Г. Фирсов // *Геодезия и картография*. – 2014. – № 8. – С. 21–23.
10. Лашков Н. П. Разностный метод определения параметров преобразования одной системы пространственных координат к другой // *Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка*. – 2002. – № 6. – С. 35–42.

Получено 09.01.2019

Чан Тхань Шон, А. А. Кузин, 2019

ALGORITHM OF TRANSFORMING COORDINATES FROM A GEOCENTRIC SYSTEM TO A TOPOCENTRIC SYSTEM AND ITS APPLICATION IN CONSTRUCTION IN VIETNAM

Thanh Son Tran

St. Petersburg Mining University, 2, 21 line, Vasilyevsky Island, St. Petersburg, 199106, Russia, Ph. D. Student, Department of Engineering Geodesy, phone: (931)204-16-85, e-mail: sonphuong85@mail.ru

Anton A. Kuzin

St. Petersburg Mining University, 2, 21 line, Vasilyevsky Island, St. Petersburg, 199106, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Engineering Geodesy, phone: (911)958-62-83, e-mail: kuzin_aa@pers.spmi.ru

Geodesic and cartographic works in Vietnam are performed in the state reference coordinate system VN-2000. The use of satellite methods implies coordinate determinations in a spatial geocentric coordinate system. This process is the consequence of complex multi-stage transformations between coordinates systems, which is followed by an accuracy decrease of the results of satellite observations in various territories of Vietnam. This article proposes to perform a transformation from a geocentric to a local topocentric rectangular horizontal coordinate system. Its advantage is an easier algorithm, which allows to determine the position of points on the earth's surface by satellite method without reducing accuracy. The transformation algorithm has been tested when creating geodetic control network in the process of construction in Ki Son area, HoaBinh Province, Vietnam. There are also two questions which were considered in this article: a projection for the object construction and a comparative analysis of the satellite observations results with those of ground observations, which were performed with the use of total stations.

Key words: projection, geocentric coordinate system, topocentric coordinate system, VN-2000 coordinate system, satellite definitions, transition parameters, total station, correction.

REFERENCES

1. Balandin, V. N., Bryn', M. Ya., Habarov, V. F., & Yus'kevich, A. V. (2003). *Sputnikovye i tradicionnye geodezicheskie izmereniya [Satellite and traditional geodetic measurements]*. St. Petersburg: FGUP Aehrogeodeziya Publ., 112 p. [in Russian].
2. Balandin, V. N., Men'shikov, I. V., & Firsov, Yu. G. (2016). *Preobrazovanie koordinat iz odnoj sistemy v druguyu [Transformation of coordinates from one system to another]*. St. Petersburg: LLC "Sborka" Publ., 90 p. [in Russian].
3. Klyushin, E. B., Mihelev, D. Sh., Zajcev, A. K., Barkov, D. P., Piskunov, M. E., Gorbenko, O. I., & Skokova, R. F. (1993). *Praktikum po prikladnoj geodezii. Geodezicheskoe obespechenie stroitel'stva i ehkspluatacii inzhenernyh sooruzhenij [Workshop on applied geodesy. Geodetic support of the operation and maintenance of engineering structures]*. Moscow: Nedra Publ. [in Russian].
4. Bowring, B. R. (1976). Transformation from spatial to geographic coordinates. *Survey Review*, No. XXIII. 181 (pp. 323–327).
5. Ngo Van Hoi. (2005). The Vietnam State System of Coordinate and attentions required to be paid when applying it to design and construction. *Journal of Construction Science and Technology*, 3, 33–36 [in Viet Nam].
6. Nguyen Quang Phuc. (2008). Researching on using suitably the horizontal coordinate in engineering surveying). *Journal Geodesy and Cartography*, 3, 2– 6 [in Viet Nam].

7. Mustafin, M. G., & Tran Thanh Son. (2018). The use of a topocentric rectangular coordinate system for solving engineering and geodetic problems. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 61–73 [in Russian].
8. Ogorodova, L. V. (2006). *Vyssшая geodeziya: Chast' III, Teoreticheskaya geodeziya [Higher Geodesy: Part III, Theoretical Geodesy]*. Moscow: Geodezkartizdat Publ., 384 p. [in Russian].
9. Balandin, V. N., Efanov, A. I., Menyshikov, I. V., & Firsov, Yu. G. (2014). Transformation of geodetic coordinates to flat rectangular ones for wide coordinate zone of Gauss projection. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 8, 21–23 [in Russian].
10. Lashkov, N. P. (2002). Difference method for determining the transformation parameters of one system of spatial coordinates to another]. *Izvestiya vuzov. Geodeziya I aehrofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodezy and Aerophotography]*, 6, 35–42 [in Russian].

Received 09.01.2019

© Thanh Son Tran, A. A. Kuzin, 2019

УДК 528.94:004.356.2

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-72-82

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК 3D-ПЕЧАТИ ПРИ СОЗДАНИИ ТАКТИЛЬНЫХ КАРТ И ПЛАНОВ

Юлия Николаевна Андрюхина

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант кафедры картографии и геоинформатики, тел. (999)466-00-90, e-mail: andryukhina.yuliya@yandex.ru

Технологии моделирования и 3D-печати стремительно внедряются во многие отрасли производства, дополняя или даже вытесняя традиционные методы, и позволяют получать новые результаты в различных сферах. Исследования и разработки, основанные на применении трехмерной печати, не обошли стороной и тактильную картографию, что вполне ожидаемо, учитывая саму сущность тактильного восприятия – осязание рельефа изучаемой поверхности.

В статье рассмотрена возможность использования 3D-печати при создании карт и планов, предназначенных для людей с ограничением зрительной функции. Автором анализируются дефекты печати, возникающие при изготовлении на трехмерных принтерах образцов рельефной графики. Приводятся результаты исследования по восприятию незрячими тактильной графики, созданной на 3D-принтере.

Ставится задача исследования возможности использования методов геоинформационного картографирования в области тактильной картографии для целей автоматизации процесса создания тактильных картографических произведений.

Ключевые слова: тактильная картография, ограничение зрительной функции, условные обозначения, рельефная графика, тактильное восприятие, ассистивные устройства и технологии, 3D-печать.

Введение

Карта издревле является одним из главных средств познания мира. Незрячие люди познают мир преимущественно через тактильное восприятие, поэтому для человека с нарушением зрительного аппарата карта должна быть особенной. В наши дни электронные ассистивные устройства и технологии, адаптированные для незрячих пользователей, дополняют аналоговые картографические материалы – тактильные карты, которые с появлением новых видов и материалов печати не утратили свою значимость и востребованность [1–4].

Тактильные карты – это специальные карты, которые предназначены для людей с ограничением зрительной функции и отличаются от обычных карт тем, что

все условные знаки на них являются рельефными (выпуклыми), а подписи выполняются в системе Брайля. Вопросами проектирования и создания таких карт занимается специальный раздел общей картографии – тактильная картография.

Мировой фонд тактильных карт представлен в основном общегеографическими картами и планами крупных масштабов. Также разрабатываются тактильные атласы, которые являются комплексными произведениями, где кроме общегеографической представлена различная тематическая информация. Создание тактильных атласов получило развитие с 1950-х гг., но первый тактильный атлас был создан еще в середине XIX в. (рис. 1).

Рис. 1. Первый тактильный атлас

Нашли свое применение и тифлоглобусы, которые более наглядно представляют форму земного шара. Все отображаемые на тифлоглобусах текстовые данные выполнялись с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля (рис. 2). В тот период преобладали трудоемкие ручные процессы изготовления тифлоглобусов, их поверхность изготавливалась из плотной бумаги или картона.

Сегодня тактильные карты создаются методом печати на микрокапсульной бумаге, которая под воздействием температуры способна образовывать рельефное изображение, обозначения комбинируются с цветной печатью.

С развитием технологии 3D-печати [5–7] появляется потенциальная возможность создавать тактильные карты и планы из пластика с использованием 3D-принтера, однако методика применения аддитивных технологий в тактильной картографии до сих пор не разработана. В чем же преимущество таких карт по сравнению с картами, напечатанными на микрокапсульной бумаге? Главное достоинство – это долговечность, ведь карты, напечатанные на бумаге, быстро изнашиваются – тактильные условные обозначения теряют четкие контуры и перестают тактильно распознаваться незрячими людьми.

Рис. 2. Тифлоглобус

В связи с этим необходимо выполнить комплексное исследование по применению аддитивных технологий в тактильной картографии.

Материалы и методы исследования

Цель исследования – изучить возможность использования 3D-печати для получения тактильных карт и планов с применением разных видов пластика.

Задачи исследования.

1. Исследовать и выявить оптимальные температурные характеристики печати пластиком на 3D-принтере тактильных карт и планов с достаточной для восприятия незрячими точностью.
2. Выявить, какой вид пластика – ABS, PLA или Watson – воспринимается незрячими лучше (на основе правильного определения ими условных знаков) при изучении тактильного плана сквера Славы г. Новосибирска.
3. Провести сравнительный анализ восприятия идентичных условных знаков, напечатанных на микрокапсульной бумаге и пластиком на 3D-принтере.
4. Исследовать восприятие тактильных условных знаков в зависимости от их высоты.

Сегодня на рынке представлены различные модели 3D-принтеров с широким спектром технических характеристик, которые в значительной степени могут влиять на точность тактильных карт и планов. К таким характеристикам можно отнести: диаметр нити пластика, диаметр сопла, количество экструдеров (печатающих головок), максимальную температуру нагрева стола и экструдера, температуру плавления пластика и многое другое.

В результате проведенного анализа имеющихся 3D-принтеров и их характеристик для печати тактильных материалов был выбран принтер со следующими техническими характеристиками:

- диаметр нити пластика – 3 мм;
- максимальная температура нагрева стола 3D-принтера – 120°;
- максимальная температура нагрева экструдера – 300°;
- количество экструдеров для одновременной печати несколькими цветами – 3 шт.;
- максимальная область печати принтера 400 × 300 × 300 мм;
- максимальная скорость печати 120 мм/с.

Выбор данного принтера обусловлен, во-первых, максимально возможной площадью печати, так как один из рекомендуемых размеров, которые необходимо использовать для создания тактильных материалов, – 300 × 300 мм, во-вторых, возможностью печати несколькими цветами одновременно – что позволит создавать материалы не только для незрячих людей, но и для слабовидящих, и в-третьих, данный принтер обладает достаточно большим диапазоном температур плавления пластика.

Для изучения технических характеристик принтера были разработаны и напечатаны пробные образцы, в виде моделей. При исследовании печати пробных образцов моделей объектов были выявлены следующие дефекты печати и определены причины их возникновения (рис. 3):

- *щели между наполнением и контуром* – дефект возникает, если в параметрах печати задан низкий процент наполняемости фигуры;
- *царапины* – возникают в результате неверной юстировки экструдеров 3D-принтера;
- *перегрев пластика* – возникает в результате неверно заданной температуры плавления пластика или температуры нагрева стола 3D-принтера (температура выше необходимой);
- *неравномерное экструдирование* – излишки пластика, которые появляются в результате неверно заданной температуры плавления пластика (температура выше необходимой);
- *загибающиеся углы и края фигур* – дефект возникает в результате слишком быстрого плавления пластика, если задана высокая температура плавления пластика;
- *излишнее экструдирование пластика* – возникает в результате быстрого плавления пластика (слишком высокая температура плавления пластика);
- *пластиковые нити* – дефект возникает в результате печати чересчур мелких деталей для конкретной модели 3D-принтера, точность принтера недостаточная для печати подобных моделей;
- *расслоение модели* – возникает, если в параметрах печати задана недостаточно высокая температура плавления пластика и нагрева стола 3D-принтера;
- *излишки пластика* – дефект возникает в результате высокой температуры плавления пластика, заданной в настройках печати 3D-принтера.

В дальнейшем, при изготовлении разработанных образцов тактильных планов, причины рассмотренных дефектов 3D-печати были устранены.

В рамках разработки методики 3D-печати тактильных карт и планов была подготовлена модель тактильного плана сквера Славы г. Новосибирска. В проведенных ранее исследованиях [8–24] было выявлено, что рельефно-графические материалы воспринимаются людьми с ограничением зрительной функции по-разному, это зависит от ряда факторов: пол, возраст, когда было потеряно зрение, степень владения азбукой Брайля [22, 24]. Поэтому логично предположить, что разные виды пластика, также будут восприниматься незрячими по-разному, так как каждый пластик имеет различные температурные характеристики при печати, это и будет исследовано далее.

Рис. 3. Дефекты печати на пластике [20]:

а) щели между наполнением и контуром; б) царапины; в) перегрев пластика; г) неравномерное экструдирование; д) загибающиеся углы и края; е) излишнее экструдирование пластика; ж) пластиковые нити; з) расслоение модели; и) излишки пластика

Для изучения вопроса различного тактильного восприятия в зависимости от вида пластика была напечатана модель тактильного плана сквера Славы г. Новосибирска с использованием трех видов пластика: ABS, PLA, Watson, (рис. 4).

а)

б)

в)

Рис. 4. Образец тактильного плана, напечатанный пластиком на 3D-принтере:
а) ABS; б) PLA; в) Watson

В исследовании по восприятию тестовых образцов тактильного плана приняли участие читатели Новосибирской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Гендерный состав тестируемой группы: 73 % женщин и 27 % мужчин. Средний возраст тестируемых составил 33 года.

Полученные результаты

По результатам проведенного исследования были:

- исследованы и выбраны температурные параметры для печати пластиками различных видов с достаточной точностью для успешного восприятия незрячими (таблица);
- определен вид пластика для печати тактильных картографических материалов – Watson (в результате проведения исследования данный вид пластика успешно распознали около 70 % тестируемых);
- подтверждены ранее проведенные исследования по восприятию рельефной графики, напечатанной на микрокапсульной бумаге [22–24] и исследования тифлопедагога А. Г. Литвака [25, 26];
- по результатам исследования доказано, что условные знаки, примененные на тестовом образце тактильного плана на территорию сквера Славы г. Новосибирска тактильно распознаются более чем 70 % тестируемых, следовательно, эти условные обозначения можно использовать для создания тактильных картографических материалов;
- в результате проведенного анализа обнаружено, что минимальная высота условных знаков, полученных аддитивными методами, должна равняться 2 мм.

Температурные параметры печати для пластиков видов: ABS, PLA, Watson

Вид пластика	Температура плавления пластика, °C	Температура нагрева стола принтера, °C	Скорость печати, мм/с
PLA	210	50	45
ABS	240	90	15
Watson	240	45	15

Заключение

В ходе проведенного исследования получены данные для дальнейшего совершенствования общей технологической схемы создания тактильных карт и планов. Исследована и доказана возможность использования 3D-печати для создания тактильных карт и планов. Исследованы температурные режимы 3D-печати пластиками и выбран наиболее подходящий тип пластика и оптимальные температурные режимы для него.

В настоящее время в картографии главенствующие позиции занимает геоинформационное картографирование. Географические информационные системы представляют собой мощнейшие цифровые инструменты для организации пространственных данных, их анализа, моделирования происходящих в пространстве процессов, а также визуализации географической информации, пространственных моделей и процессов. В дальнейших исследованиях необходимо рассмотреть возможность использования методов геоинформационного карто-

графирования в области тактильной картографии для целей автоматизации создания тактильных картографических материалов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Агилера Дельгадо Т. П. Развитие тактильной картографии за рубежом // Геодезия и картография. – 2009. – № 1. – С. 28–30.
2. Ермаков В. П. Графические средства наглядности для слабовидящих : учеб. пособие. – М. : ВОС, –1988. – 20 с.
3. Набокова Л. А. Современные ассистивные устройства для лиц с нарушениями двигательного аппарата // Дефектология. – 2009. – № 4. – С. 73–80.
4. Соколов В. В. Эволюция тифлоинформационных средств // Дефектология / Ред. Н. Н. Малофеев, И. А. Коробейников. – 2009. – № 5. – С. 57–63.
5. Лисицкий Д. В., Кацко С. Ю. Пользовательский сегмент единого территориального геоинформационного пространства // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 89–100.
6. Лисицкий Д. В. Картографическое отображение трехмерных моделей местности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 98–102.
7. Atoyan Ruben, German A. New Technologies in 3-D Mapping // Buletin of Geography. Physical Geography Series. – 2017. – No. 12 – P. 31–40.
8. Lobben A. Influence of Data Properties on Animated Maps to appear in Annals of the Association of American Geographers [Электронный ресурс] // Journal Annals of the Association of American Geographers. – London, 2008. – Режим доступа: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/000456008.02046577>.
9. Lobben A., Patton D. Design Guidelines for Digital Atlases // Cartographic Perspectives. – Milwaukee, 2003. – No. 44. – P. 51–62.
10. Lobben A. Navigational map reading: Predicting performance and identifying relative influence of map-related abilities [Электронный ресурс] // Annals of the Association of American Geographer – Malden. 2007. – Режим доступа: http://geog.uoregon.edu/geocog/information/library/lobben_07_navigational.pdf – Загл. с экрана.
11. MacEachren A. How maps work: representation, visualization, and design. – New York: The Guilford Press, 1995. – P. 513.
12. Lawrence M. M., Lobben A. The design of tactile thematic symbols // Journal of Visual Impairment and Blindness. – Arlington, 2011. – No. 105 (10). – P. 681–691.
13. Guidelines and Standards for Tactile Graphics [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: <http://brailleauthority.org/tg/web-manual/>. – Загл. с экрана.
14. Hagood L. A standard tactile symbol system: Graphic language for individuals who are blind and unable to learn braille. SEE/HEAR [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/archive/tactile.html. – Загл. с экрана.
15. Hagood L. A standard Tactile Symbol System: Graphic Language for Individuals who are Blind and Unable to Learn Braille. Life Skill Department, Texas School for the Blind and Visually Impaired [Электронный ресурс] // Life Skill Department, Texas School for the Blind and Visually Impaired. – Режим доступа: from <https://www.tsbvi.edu/selected-resource-topics> – Загл. с экрана.
16. Lawrence M. M., Lobben A. The design of tactile thematic symbols // Journal of Visual Impairment and Blindness. – Arlington, 2011. – No. 105 (10). – P. 681–691.
17. Foundations of orientation and mobility / editors Bruce B. Blasch, William R. Wiener, Richard L. Welsh. – second edition. – N-Y: AFB press, 1997. – P. 284–316.
18. Медведев А. А., Алексеенко Н. А., Васев М. К., Тактильный атлас Москвы – комплексное картографическое произведение для незрячих // Геодезия и картография. – 2016. – № 7. – С. 8–14.

19. Игумнов А. Ю. Особенности тактильного восприятия рельефной графики у людей с ограниченными возможностями зрения // Сборник материалов 53-й Международной научной студенческой конференции «Психология». – Новосибирск : НГУ, 2015. – С. 89–90.
20. Техно 3D [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: <https://3dpt.ru/page/faq>. – Загл. с экрана.
21. Пошивайло Я. Г., Лесневский Ю. Ю., Андрюхина Ю. Н., Разработка условных знаков для серии тактильных карт субъектов Российской Федерации // Геоинформационное обеспечение пространственного развития Пермского края. – 2016. – С. 90–96.
22. Пошивайло Я. Г., Андрюхина Ю. Н. Исследование особенностей восприятия тактильных условных знаков школьниками с ограничением зрительной функции // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 78–83.
23. Пошивайло Я. Г., Дмитриев Д. В., Лесневский Ю. Ю. Современное состояние и перспективы развития тактильной картографии // ИнтерКарто – Интер-ГИС-2014 «Устойчивое развитие территорий: картографо-информационное обеспечение» : сб. материалов Международной конференции (г. Белгород, 23–24 июля 2014 г.). – Белгород : БГНИУ 2014. – С. 607–609.
24. Андрюхина Ю. Н., Пошивайло Я. Г., Ананьев В. А. К вопросу разработки типовой методики создания тактильных карт // Геодезия и картография. – 2018. – Т. 79, № 11. – С. 25–33.
25. Литвак А. Г. Психология слепых и слабовидящих. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. – 271 с.
26. Литвак А. Г. Тифлопсихология : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. Дефектология. – М. : Просвещение, 1985. – 264 с.

Получено 16.01.2019

© Ю. Н. Андрюхина, 2019

USING OF MODERN 3D PRINTING METHODS FOR CREATING OF TACTILE MAPS AND PLANS

Yuliya N. Andryukhina

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, Department of Cartography and Geoinformatics, phone: (999)466-00-90, e-mail: andryukhina.yuliya@yandex.ru

Modeling technologies and 3D printing are rapidly implemented into many branches of production, they displace traditional methods and allow obtaining new results in different fields. Research and development, based on the use of three-dimensional printing, have not bypassed tactile cartography, which is expected, considering the very essence of tactile perception – the touch of the relief of the studied surface.

The article discusses the possibility of using 3D printing for creating of maps and plans intended for people with limited visual function. The author analyzes printing defects that occur during the manufacture of relief graphics on three-dimensional printers. The author gives the results of the study on the perception by the unseeing of tactile graphics created on a 3D-printer.

The task is to study the possibility of using methods of geographic information mapping in the field of tactile cartography to automate the creating process of tactile maps and plans.

Key words: tactile cartography, visual function limitation, legend, relief graphics, tactile perception, assistive tools and technologies, 3D printing.

REFERENCES

1. Agilera Delgado, T. P. (2009). Development of tactile cartography abroad. *Geodeziya i kartografiya. [Geodesy and Cartography]*, 1, 28–30 [in Russian]
2. Ermakov, V. P. (1988). *Graficheskie sredstva naglyadnosti dlya slabovidyashchih [Graphic means of visualization for the visually impaired]*. Moscow: VOS Publ., 20 p. [in Russian]
3. Nabokova, L. A. (2009). Modern Assistive Devices for Persons with Mobility Disorders. *Defektologiya [Defectology]*, 4, 73–80 [in Russian]
4. Sokolov V.V. (2009). The evolution of typhlo-media. N. N. Malofeev, & I. A. Korobejnikov (Eds.). *Defektologiya [Defectology]*, 5, 57–63 [in Russian]
5. Lisitsky, D. V., & Kazko, S. J. (2016). User segment a single territorial geoinformation space. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 4(36), 89–100 [in Russian].
6. Lisitsky, D. V. (2012). Mapping of three-dimensional terrain models. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i kartografiya [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2/1, 98–102 [in Russian].
7. Atoyan Ruben, & German A. (2017). New Technologies in 3-D Mapping. *Buletin of Geography. Physical Geography Series*, 12, 31–40.
8. Lobben, A. (2008). Influence of Data Properties on Animated Maps to appear in Annals of the Association of American Geographers. *Journal Annals of the Association of American Geographers*. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/000456008.02046577>.
9. Lobben, A., & Patton, D. (2003). Design Guidelines for Digital Atlases. *Cartographic Perspectives*, 44, 51–62.
10. Lobben, A. (2007). Navigational map reading: Predicting performance and identifying relative influence of map-related abilities. *Annals of the Association of American Geographer*. Retrieved from http://geog.uoregon.edu/geocog/information/library/lobben_07_navigational.pdf.
11. MacEachren, A. (1995). *How maps work: representation, visualization, and design*. New York: The Guilford Press, 513 p.
12. Lawrence, M. M., & Lobben, A. (2011). The design of tactile thematic symbols. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 105(10), 681–691.
13. Guidelines and Standards for Tactile Graphics. (2017). Retrieved from <http://brailleauthority.org/tg/web-manual/>.
14. Hagood, L. A standard tactile symbol system: Graphic language for individuals who are blind and unable to learn braille. SEE/HEAR. (n. d.). Retrieved from www.tsbvi.edu/Outreach/seehear/archive/tactile.html.
15. Hagood, L. (n. d.). A Standard Tactile Symbol System: Graphic Language for Individuals who are Blind and Unable to Learn Braille. Life Skill Department, Texas School for the Blind and Visually Impaired. Life Skill Department, Texas School for the Blind and Visually Impaired. Retrieved from <https://www.tsbvi.edu/selected-resource-topics>.
16. Lawrence, M. M., & Lobben, A. (2011). The design of tactile thematic symbols. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 105(10), 681–691.
17. Blasch, B. B., Wiener, W. R., & Welsh, R. L. (1997). *Foundations of orientation and mobility* (2nd ed.) (pp. 284–316). N-Y: AFB press.
18. Medvedev, A. A., Alekseenko, N. A., & Vasyov, M. K. (2016). Tactile Atlas of Moscow a complex cartographic product for the blind. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 7, 8–14 [in Russian].
19. Igumnov, A. Yu. (2015). Features of tactile perception of relief graphics in people with visual disabilities. In *Sbornik materialov 53-j Mezhdunarodnoj nauchnoj studencheskoj konferencii: Psihologiya [Proceedings of the 53rd International Scientific Student Conference: Psychology]* (pp. 89–90). Novosibirsk: NSU Publ. [in Russian]
20. Tehno 3D. (2019). Retrieved from <https://3dpt.ru/page/faq> [in Russian].

21. Poshivaylo, Ya. G., Lesnevskii, Yu. Yu., & Andryukhina, Yu. N. (2016). Development of Conventional Symbols for a Series of Tactile Maps of the Subjects of the Russian Federation. In *Geoinformacionnoe obespechenie prostranstvennogo razvitiya Permskogo kraya [Geoinformational Support of the Spatial Development of the Perm Territory]* (pp. 90–96) [in Russian].
22. Poshivaylo, Ya. G., & Andryukhina, Yu. N. (2017). The study of the characteristics of the perception of tactile symbols by schoolchildren with limited visual function. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2017: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 4. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2017: International Scientific Conference: Vol. 4. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 78–83). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
23. Poshivaylo, Ya. G., Dmitriev, D. V., & Lesnevskii, Yu. Yu. (2014). State of the Art and Prospects for the Development of Tactile Cartography. In *Sbornik materilov InterKarto–Inter-GIS-2014: Mezhdunarodnoj konferencii "Ustojchivoe razvitie territorij: kartografo-informacionnoe obespechenie" [Proceedings of InterCarto-Inter-GIS-2014: the International Conference "Sustainable Development of Territories: Cartographic and Informational Support"]* (pp. 607–609). Belgorod: BGNIU Publ. [in Russian].
24. Andryukhina, Yu. N., Poshivailo, Ya. G., & Anan'ev, V. A. (2018). Methodical principles of tactile map symbols appearance and layout of tactile maps *Geodeziya i kartografiya [Geodeziya i kartografiya]*, 79(11), 25–33 [in Russian].
25. Litvak, A. G. (1998). *Psihologiya slepyh i slabovidyashchih [Psychology of the Blind and Visually Impaired]*. St. Petersburg: RGPU A. I. Gercena Publ., 271 p. [in Russian].
26. Litvak, A. G. (1985). *Tiflopsihologiya [Tiflopsychology]*. Moscow: Prosveshchenie, Publ., 264 p. [in Russian].

Received 16.01.2019

© Yu. N. Andryukhina, 2019

УДК 528.94:004.4

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-83-96

РЕШЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ TRACKING ANALYST В СОСТАВЕ ARCGIS

Андрей Александрович Басаргин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной информатики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: abaspirant@mail.ru

Петр Юрьевич Бугаков

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной информатики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: peter-bugakov@yandex.ru

Станислав Юрьевич Кацко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной информатики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: s.katsko@ssga.ru

Своевременность и точность принятия пространственных решений основаны на получении, обработке, анализе и визуализации геопространственных данных с помощью современных программных продуктов. Информация, поставляемая и обрабатываемая в режиме реального времени, делает доступным динамическое моделирование и быструю реакцию на чрезвычайные ситуации. В первую очередь это относится к службам быстрого реагирования, изучения и мониторинга окружающей среды, транспортным службам, сфере обороны.

В статье рассматриваются возможности программного модуля Tracking Analyst для анализа данных в режиме реального времени. Кроме того, представлена структура геопространственных данных для их визуализации и выполнен мониторинг объектов в режиме реального времени при помощи Tracking Analyst. В качестве практического обоснования приведено решение логистической задачи на основе модуля Tracking Analyst, входящего в состав геоинформационной системы ArcGIS.

Ключевые слова: режим реального времени, визуализация, временные события, навигация, мониторинг, Tracking Analyst, ArcGIS, логистические задачи, геопространственные решения.

Введение

В настоящее время технологии принятия решений, связанные с анализом пространственных данных, основываются на различных геоинформационных технологиях. Уже не одно десятилетие активно применяется геоинформационный анализ данных и геопространственное моделирование. Однако этот факт не уменьшает важности исследования возможностей применения геоинформационных систем для решения пространственных задач на основе данных дистанционного зондирования (ДДЗ), а также связанных с ними математических методов и алгоритмов и других вычислительных технологий.

На сегодняшний день во многих сферах деятельности важную роль играет своевременность принятия решений. Безусловно, для этого необходимо вовремя получать информацию, интересующую пользователя (или клиента). Информация, предоставляемая в режиме реального времени, делает доступным динамическое моделирование и быструю реакцию на возникающие ситуации, что особенно важно при работе во время чрезвычайных происшествий. В первую очередь это относится к службам быстрого реагирования, изучения и мониторинга окружающей среды, транспортным службам, сфере обороны.

Помимо оперативного получения данных большую роль играет наглядность представления (визуализация) геопространственной информации, а также результатов ее обработки. В связи с этим возникает потребность в использовании геоинформационных технологий, обладающих возможностями визуализации и проведения анализа.

Можно отметить, что исследованиям в области применения ГИС-технологий для оперативного принятия решений в режиме реального времени посвящен ряд публикаций и монографий как российских авторов, так и их зарубежных коллег [1–5].

Среди проанализированных работ выделяется ряд исследований, посвященных применению геоинформационных систем и технологий для управления транспортными потоками и логистикой [1–7]. В частности, в указанных работах приведены примеры успешного использования различных модулей геоинформационной системы ArcGIS, которая является одной из наиболее профессиональных геоинформационных систем (ГИС) в мире.

На российском рынке систем мониторинга автомобильного транспорта существует множество готовых программных решений: «Автоскоп», «Автотрекер», «СКАУТ», «ANTOR MonitorMaster». Это программное обеспечение имеет схожие функции, которые позволяют видеть перемещение транспортного средства в режиме реального времени, отображать на карте положение, скорость, направление движения и пройденный маршрут.

Модуль Tracking Analyst входит в состав ArcGIS и является профессиональным программным инструментом. Основными задачами модуля являются визуализация и анализ данных на основе сочетания параметров времени, местоположения и атрибутов. Помимо этого можно отображать и изучать динамику развития различных событий или явлений, создавать системы слежения за объектами в режиме реального времени, планировать ход развития событий в привязке к пространству и времени, обеспечивать управление и координацию оперативных действий, а также осуществлять мониторинг и управление транспортными сетями.

Составные объекты, обрабатываемые Tracking Analyst, объединены в общую топологическую структуру, и даже если такой объект показывается на карте в виде одной точки, его внутреннее состояние и структура могут влиять на возможности маршрутизации по сети. На детальном уровне составной объект – это целый набор объектов различных классов, составляющих вместе один

сложный транспортный объект. Другими словами, на генерализованном уровне объект – это лишь точка, «черный ящик», имеющий входы и выходы.

Учитывая перечисленные преимущества программного модуля Tracking Analyst, именно его мы можем рекомендовать использовать при решении пространственных транспортных и логистических задач в режиме реального времени [8]. В подтверждение этого рассмотрим использование Tracking Analyst на практическом примере.

Структура геопространственных данных для анализа в режиме реального времени

Модуль Tracking Analyst поддерживает данные из источников, предоставляющих данные в режиме реального времени (Tracking Server), а также данные в формате шейп-файл (Shapefile).

Временные данные включают информацию относительно события, описывающего наблюдение объекта или группы объектов через определенный промежуток времени. В Tracking Analyst эту информацию можно представить с помощью простых и сложных временных событий [9].

Рассмотрим примеры простых и сложных событий.

Простое событие содержит всю информацию, необходимую для обработки и отображения, в одном сообщении или записи – компоненте временного наблюдения («temporal observation component»). Эта компонента включает в себя дату и время, а также может содержать различные атрибутивные данные. Для простого события все данные содержатся в одной таблице. Пример структуры данных представлен в табл. 1.

Таблица 1

Структура данных для простого события

ID	Время	Координаты	Статус
1	T1	X1,Y1	Зеленый
2	T2	X2,Y2	Зеленый
1	T3	X3,Y3	Зеленый
2	T4	X4,Y4	Зеленый
3	T5	X5,Y5	Зеленый
2	T6	X6,Y6	Зеленый
1	T7	X7,Y7	Зеленый
1	T8	X8,Y8	Красный

Поле «ID» содержит идентификатор объектов, наблюдаемых во времени. Это значение может использоваться, чтобы объединить различные наблюдения одного объекта для целей анализа и отображения.

Например, можно отслеживать в течение рабочего дня несколько грузовых автомобилей, каждый с собственным значением ID.

В приведенном примере структуры данных простого события также содержатся сведения о времени (столбец «Время»), положении объекта («Координаты») и статусе объекта («Статус»). Статус объекта в данном случае отображается разными цветами и меняется в зависимости от настроек программы. Например, обозначение объекта на карте будет иметь зеленый цвет, если он находится в границах определенной территории. Но как только объект пересекает указанную в программе границу, цвет значка меняется на красный.

Сложное событие включает компоненту наблюдения и компоненту временного объекта («temporal object component»). Если компонента временного наблюдения не содержит всю необходимую информацию для объекта, дополнительная информация может находиться в компоненте объекта.

Содержание этой компоненты будет зависеть от того, наблюдается ли объект в реальном времени. Чтобы создать полную картину информации, по каждому объекту, производится слияние двух компонент посредством идентичного поля «ID» в обеих таблицах (рис. 1).

Таблица временного объекта

ID	Номер	Водитель
1	506	Бондаренко
2	065	Яковлев
3	361	Юрин

Таблица временного наблюдения

ID	Время	Координаты	Статус
1	T1	X1,Y1	Зеленый
2	T2	X2,Y2	Зеленый
1	T3	X3,Y3	Зеленый
2	T4	X4,Y4	Зеленый
3	T5	X5,Y5	Зеленый
2	T6	X6,Y6	Зеленый
1	T7	X7,Y7	Зеленый
1	T8	X8,Y8	Красный

Рис. 1. Объединение двух компонент сложного события по колонке «ID»

Сложное событие является динамическим, если географическое положение объекта постоянно изменяется. В этом случае в таблицах будут содержаться координаты объекта на определенную дату и время. К этому виду событий относится, например, слежение за автомобилями службы доставки в режиме реального времени. В этом случае компоненты могут содержать дополнительные данные, такие как номер экипажа («Номер»), фамилия водителя («Водитель»), скорость движения и т. п.

В том случае, если временные данные хранятся на диске, то эти компоненты имеют вид файлов или таблиц. Для данных, получаемых в режиме реального времени, как в простых, так и сложных событиях, компоненты временного наблюдения автоматически объединены.

Решение навигационной задачи при помощи Tracking Analyst

Одной из задач анализа пространственных данных, в решении которых может участвовать модуль ArcGIS Tracking Analyst, является управление парком транспортных средств. Эта задача стоит перед коммерческими перевозчиками, осуществляющими транспортировку грузов и пассажиров, перед сетевыми торговыми компаниями, сбытовыми подразделениями нефтяных компаний, а также компаниями, осуществляющими продажи по каталогам и через интернет-магазины. Целью создания системы управления парком транспортных средств (ТС) является снижение общих расходов на транспортировку и сокращение сроков выполнения заказов (классическая задача транспортной логистики) [10].

Помимо планирования движения транспортных средств, в настоящее время востребована задача оперативного мониторинга (в режиме реального времени) транспортных средств и грузов. Сейчас для ее решения предлагается несколько технологий и готовые комплекты для установки на подвижные объекты и в центры мониторинга. Любая такая система состоит из бортовых устройств, сервера сообщений и программного обеспечения оператора.

Наиболее простые бортовые устройства определяют свое положение в пространстве и передают цифровые сообщения с координатами по общедоступным каналам связи. Более совершенные устройства могут также передавать телеметрию (параметры состояния транспортного средства или груза), вести автономную запись на встроенный носитель данных, в том числе обеспечивать диалог водителя и диспетчера. Транспортные предприятия, желающие создать систему оперативного мониторинга парка ТС или грузов, сегодня могут выбирать оборудование среди уже довольно широкого спектра предложений различных производителей – как зарубежных, так и российских.

Передаваемые бортовыми устройствами координаты в конечном итоге поступают на сервер сообщений, ведущий оперативную базу данных. Входящие сообщения сортируются и обрабатываются для построения индивидуальных журналов движения и параметров объектов мониторинга. Эти журналы могут просматриваться операторами центра мониторинга, а хранящиеся в них траектории – отображаться на картах [11].

Для оборудования центра мониторинга в линейке серверных продуктов ESRI имеется продукт Tracking Server. Он состоит из двух компонент – сервера сообщений и веб-службы картографической визуализации. База данных мониторинга формируется сервером сообщений и хранится под управлением ArcSDE. Визуализация может осуществляться через стандартный веб-браузер («тонкий» клиент) или с помощью модуля Tracking Analyst для ArcGIS Desktop («толстый» клиент). Отметим, что возможности модуля Tracking Analyst значительно шире, чем у браузерного клиента [12].

Помимо возможностей визуализации ArcGIS Tracking Analyst может использоваться для решения задач навигации транспорта. Данный модуль осуще-

ствяет такие функции, как запись траектории и дальнейший анализ движения объектов. При использовании другого модуля ArcGIS – Network Analyst – также возможно построение маршрутов. Преимуществом указанного программного обеспечения является то, что оно, в отличие от замкнутых бортовых навигационных систем, открыто для взаимодействия с другими приложениями и может решать множество сопутствующих пространственных задач.

Исходными данными указанного в работе практического примера применения модуля Tracking Analyst послужили результаты наблюдений за движением грузовых автомобилей, производящих доставку товара клиентам в Новосибирске.

Исходные данные (точки доставки товара) были нанесены на карту Новосибирска красными флажками (слой «Delivery Locations»). Желтая линия обозначает границу той части Новосибирска, в которой осуществляется доставка товара (слой «Delivery Service Area»). В нашем случае линией обозначена граница Завельцовского района. Карта Новосибирска представлена на слое «Street map» (рис. 2).

Рис. 2. Начальный вид окна приложения ArcMap с исходными данными на карте Новосибирска

Следующим шагом является добавление данных на карту. Для этого необходимо использовать инструмент «Tracking Analyst» (рис. 3) [13].

Рис. 3. Кнопка добавления данных для работы в модуле Tracking Analyst

На экране появляется диалоговое окно добавления данных «Add Data». В окне, среди соединений с Tracking Server («Tracking Server Connection»), выбираем необходимое – «Delivery_Trucks».

Теперь на карте в режиме реального времени на карте отображается движение грузовиков (рис. 4).

Рис. 4. Отображение движения грузовиков службы доставки на карте

Символы отображения объектов мы можем менять по своему усмотрению. Это может быть стандартный значок, как показано на рис. 4 (зеленый круг),

так и более наглядный символ – схематичное изображение грузовика с его номером (рис. 5).

Рис. 5. Отображение движения грузовиков с помощью наглядных символов

При отображении грузовиков стандартными символами на карте будет видна вся траектория движения, так как значки сохраняются в каждой точке при обновлении данных. Значки грузовиков, напротив, отображаются именно на том месте, где сейчас они находятся [14, 15].

Действия в модуле Tracking Analyst служат инструментом для анализа данных. Они выполняются на основе атрибутивных данных или пространственных взаимосвязей объектов. Для добавления действия требуется настроить «Свойства» («Properties») для слоя с добавленными данными – «Delivery_Trucks».

В появившемся окне было установлено название для нового действия «Вне зоны обслуживания» («Out of Service Area») и тип создаваемого действия «Выделение/Скрытие» («Highlight/Suppression»).

В диалоговом окне «Symbol Selector» производился выбор символа, с помощью которого действие выделяется на карте. Внешний вид символа, в част-

ности, его изображение и параметры (цвет, размер, угол поворота) устанавливаются пользователем программы. Очевидно, что чем ярче и заметнее символ выделения на карте, тем нагляднее процесс визуализации данных.

После этого на вкладке «Действия» («Actions») в списке действий, заданных для слоя «Delivery_Trucks», появилось созданное нами действие «Вне зоны обслуживания» («Out of Service Area») [16].

В соответствии с указанными настройками на карте красным кругом были выделены объекты, вышедшие за границы службы доставки. Например, если компания практикует бесплатную доставку товара в пределах определенного района, то подсветка машины, покинувшей данную территорию, поможет проконтролировать, насколько правильно была взята оплата с клиента, а также избежать отъезда водителя за пределы ограниченной территории. Сигнал с бортовых устройств автомобиля всегда будет показывать точные координаты объекта. По имеющимся данным видно, что в момент простоя грузовиков с номерами «065» и «361» автомобиль под номером «506» покинул границу Заельцовского района и продолжает движение в Калининском (рис. 6).

Рис. 6. Выделение на карте грузовика, пересекающего границу Заельцовского района

Во время установления соединения программа производит запись данных. Это позволяет, используя инструмент «Playback Manager», наблюдать движение объектов во времени.

Вызов инструмента «Playback Manager» осуществляется нажатием кнопки со значком воспроизведения на панели инструментов (рис. 7) [17, 18].

Рис. 7. Кнопка активации инструмента «Playback Manager»

После появления окна «Playback Manager» можно «проигрывать» данные за прошедшее время назад и вперед до момента вызова данного инструмента, что позволяет подробнее изучить события, произошедшие с объектами на экране, а также узнать соответствующее им точное время и дату (рис. 8).

Рис. 8. Использование «Playback Manager» для наблюдения за произошедшими событиями

Рассмотренные выше задачи, решаемые с помощью модуля Tracking Analyst, позволяют вести навигационные наблюдения за транспортными объектами в режиме реального времени и анализировать их действия.

Заключение

В статье была рассмотрена структура геопространственных данных, как поступающих в модуль Tracking Analyst как в режиме реального времени с сервера, так и хранящихся на диске. В результате были выбраны оптимальные параметры для анализа данных в режиме реального времени.

Кроме того, был рассмотрен процесс получения данных в режиме реального времени для их визуализации и проведения пространственного анализа. Возможности анализа рассматривались на примере решения навигационной задачи перемещения грузовых автомобилей. Использование модуля Tracking Analyst при наблюдении за автомобилями службы доставки в режиме реального времени позволило визуализировать движение служебного транспорта, а также осуществить контроль за действиями водителей.

В дальнейшем полученные результаты исследования аналитических возможностей Tracking Analyst могут использоваться логистическими компаниями, организациями, занимающимися транспортными перевозками, службами быстрого реагирования, для своевременного принятия управленческих решений. Кроме того, они найдут применение в научных изысканиях, касающихся обработки динамических пространственных и временных данных.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ГИС – важный инструмент почтовых операторов и логистических компаний [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2018. – № 1 (84). – Режим доступа: <https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=25824>.
2. ГИС в решении транспортных проблем [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2016. – № 1 (76). – Режим доступа: <https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=23327>.
3. ГИС для управления активами и планирования маршрутов грузоперевозок в компании Werner Enterprises [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2016. – № 1 (76). – Режим доступа: <https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=23333>.
4. ГИС и транспорт [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2007. – № 3 (42). – Режим доступа: <https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=1366>.
5. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное геопространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
6. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
7. Геоинформация в кризисном менеджменте / Д. В. Лисицкий, С. Ю. Кацко, А. А. Колесников, П. Ю. Бугаков // ГЕО-Сибирь-2010. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 3. – С. 195–199.
8. Лисицкий Д. В., Комиссарова Е. В., Колесников А. А. Теоретические основы и особенности мультимедийной картографии // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 72–87.

9. Лисицкий Д. В. Перспективы развития картографии: от системы «Цифровая Земля» к системе виртуальной геореальности // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 8–16.
10. Лисицкий Д. В., Хорошилов В. С., Бугаков П. Ю. Картографическое отображение трехмерных моделей местности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 98–102.
11. Мультимедийное направление в картографии / Д. В. Лисицкий, А. А. Колесников, Е. В. Комиссарова, П. Ю. Бугаков, В. С. Писарев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 3. – С. 40–44.
12. Ромичева Е. В. Методы обработки и визуализации больших данных // Аллея науки. – 2017. – Т. 3. – № 16. – С. 976–982.
13. Хорошилов В. С., Кацко С. Ю. Геоинформационное пространство и виртуальная географическая среда // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 256–260.
14. Что такое Tracking Analyst? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/tracking-analyst/000-what-is-tracking-analyst.htm>.
15. ArcGIS в моделях транспортных систем мегаполисов [Электронный ресурс] // ArcReview. – 2013. – № 1 (64). – Режим доступа: <https://www.esri-cis.ru/news/arcreview/detail.php?ID=9994>
16. ArcGIS Tracking Analyst [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.esri-cis.ru/products/trackinganalyst/detail/review/>.
17. Bill Franks. Taming the big data tidal wave: finding opportunities in huge data streams with advanced analytics. – John Wiley & Sons, Inc., 2012. – 336 p. – DOI: 10.1002/9781119204275.
18. Dr. Arvind Sathi. Big Data Analytics: Disruptive Technologies for Changing the Game. – MC Press Online, LLC, 2012. – 91 p.

Получено 01.11.2018

© А. А. Басаргин, П. Ю. Бугаков, С. Ю. Кацко, 2019

LOGISTIC TASKS SOLUTION ON BASE OF GEOSPATIAL DATA PROCESSING USING MODULE TRACKING ANALYST IN ARCGIS

Andrei A. Basargin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Informatics and Information Systems, phone: (383)343-18-53, e-mail: abaspirant@mail.ru

Petr Yu. Bugakov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Informatics and Information Systems, phone: (383)343-18-53, e-mail: peter-bugakov@ya.ru

Stanislav Yu. Katsko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Informatics and Information Systems, phone: (383)343-18-53, e-mail: s.katsko@ssga.ru

The timeliness and accuracy of spatial decision-making are based on obtaining, processing, analyzing and visualizing geospatial data using modern software. Information delivered and processed in real time makes dynamic modeling and fast response to emergencies available. First of all, this concerns the services of rapid response, the study and monitoring of the environment, transport services, and the sphere of defense.

The article discusses the capabilities of the software module Tracking Analyst for real-time data analysis. In addition, the structure of geospatial data for their visualization is presented and objects are monitored in real time using Tracking Analyst. As a practical justification, the solution of the logistic problem is given on the basis of the Tracking Analyst module, which is part of the geographic information system ArcGIS.

Key words: real time mode, visualization, time events, navigation, monitoring, Tracking Analyst, ArcGIS, logistic tasks, geospatial solutions.

REFERENCES

1. GIS is an important tool for postal operators and logistics companies. (2018). *ArcReview*, 3(42). Retrieved from <https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=25824> [in Russian].
2. GIS in solving transport problems. (2016). *ArcReview*, 3(42). Retrieved from <https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=23327> [in Russian].
3. GIS for asset management and freight planning in Werner Enterprises. (2016). *ArcReview*, 3(42). Retrieved from <https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=23333> [in Russian].
4. GIS and transport. (2007). *ArcReview*, 3(42). Retrieved from http://www.dataplus.ru/arcrev/Number_42/1_terr.html [in Russian].
5. Karpik, A. P., & Lisitsky, D. V. (2009). Electronic geographic environment - essence and concept. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 5, 41–44 [in Russian].
6. Karpik, A. P., Osipov, A. G., & Murzintsev, P. P. (2010). *Upravlenie territoriei v geoinformatsionnom diskurse [Territory Management in geoinformation discourse]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 280 p. [in Russian].
7. Lisitsky, D. V., Katsko, S. Yu., Kolesnikov, A. A., & Bugakov, P. Yu. (2010). Geoinformation in crisis management. In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2010: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. T. 3. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of GEO-Siberia-2010: International Scientific Conference: Vol. 3. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 195–199). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
8. Lisitskiy, D. V., Komissarova, E. V., & Kolesnikov, A. A. (2017). Theoretical bases and features of multimedia cartography. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(3), 72–87 [in Russian].
9. Lisitsky, D. V. (2013). Prospects for the development of cartography: from the system "Digital Earth" to the virtual system geo-reality. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 2(22), 8–16 [in Russian].
10. Lisitsky, D. V., Khoroshilov, & V. S., Bugakov. (2012). Cartographic visualization of three-dimensional terrain models. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2/1, 98–102 [in Russian].
11. Lisitsky, D. V., Kolesnikov, A. A., Komissarova, E. V., Bugakov, P. Ju., & Pisarev, V. S. (2014). Multimedia direction in cartography. *Izvestia vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 3, 40–44 [in Russian].
12. Romicheva, E. V. (2017). Methods of processing and visualization of big data. *Alleya nauki [Science Alley]*, 3(16), 976–982 [in Russian].
13. Khoroshilov, V. S., & Katsko, S. Yu. (2015). Geoinformation environment and virtual geographical environment. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, S/5, 256–260 [in Russian].

14. What is Tracking Analyst? (n. d.) Retrieved from <https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/extensions/tracking-analyst/000-what-is-tracking-analyst.htm> [in Russian].
15. ArcGIS in megalopolis transport system models. (2013). *ArcReview*, 1(64). Retrieved from <https://www.esri-cis.ru/news/arcreview/detail.php?ID=9994> [in Russian].
16. ArcGIS Tracking Analyst. (n. d.). Retrieved from <https://www.esri-cis.ru/products/trackinganalyst/detail/review/> [in Russian].
17. Bill Franks. (2012). *Taming the big data tidal wave: finding opportunities in huge data streams with advanced analytics*. John Wiley & Sons, Inc., 336 p.
18. Dr. Arvind Sathi. (2012). *Big Data Analytics: Disruptive Technologies for Changing the Game* (1st ed.). MC Press Online, LLC, 98 p.

Received 11.01.2018

© A. A. Basargin, P. Yu. Bugakov, S. Yu. Katsko, 2019

УДК 528.918:004.9

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-97-118

РАЗРАБОТКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Мария Владимировна Карманова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант кафедры картографии и геоинформатики, тел. (913)087-70-01, e-mail: karmmv@yandex.ru

Елена Владимировна Комиссарова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, тел. (383)361-06-35, e-mail: kaf.kartography@ssga.ru

Рассматриваются условные обозначения карт служб спасения. Приведен качественный анализ структуры стандарта ГОСТ Р 42.0.03–2016 и предложена полученная на его основе классификация существующих условных обозначений. Исследуется зарубежный опыт применения условных обозначений карт служб спасения в США, Австралии, Японии и Евросоюза. Описаны результаты проведенного онлайн-опроса, направленного на выявление ассоциативного соотнесения служб, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), с цветами, отобранными для составления схемы цветовой дифференциации условных знаков, с применением метода случайного отбора респондентов с помощью онлайн-сервиса для создания форм обратной связи «Google Формы». Представлена схема цветовой дифференциации условных обозначений карт служб спасения. Приведен алгоритм применения данной схемы в инструментальных ГИС на примере программного обеспечения QGIS.

Ключевые слова: условные обозначения, карты служб спасения, языковая концепция, графические документы, МЧС, классификация условных обозначений, пиктограмма, мультимедийная карта, онлайн-тестирование, «Google Формы», цветовая дифференциация, инструментальные географические информационные системы (ГИС), QGIS.

Введение

Карты служб спасения (КСС) – термин, введенный в рамках данного исследования для обозначения большой группы специальных карт [1] «прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [1, 2].

Главной целью исследования являлось усовершенствование условных обозначений (УО), принятых в МЧС России, закрепленных в ГОСТ Р 42.0.03–2016 [2] и рекомендованных для применения специалистами спасательных подразделений всех уровней управления в чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Для достижения поставленной цели потребовалось решить ряд задач, которые были объединены в четыре большие группы:

- I – изучение существующей системы условных обозначений, принятой в МЧС России, и разработка классификации имеющихся условных знаков;
- II – изучение зарубежного опыта разработки условных обозначений КСС (Emergency Maps) [3–7] с целью рассмотрения возможности изменения существ-

вующей картографической традиции с учетом мировых научных тенденций в области картографической семиотики;

– III – совершенствование существующих условных обозначений и создание новых, необходимых для разработки графических документов органов управления в ЧС на региональном и муниципальном (местном) уровнях; совершенствование классификации, созданной при решении задач I группы, с учетом полученных данных;

– IV – автоматизация процессов создания электронных карт с использованием полученной системы условных знаков в инструментальных ГИС.

Улучшение наглядности графических документов помогает превратить их в универсальный инструмент изучения «геопространства чрезвычайной ситуации» (термин подробно раскрыт в статье [8]) и облегчить их чтение, что способствует уменьшению времени на принятие решений специалистами спасательных служб во время ЧС [3, 6, 9–11]. Актуальность исследования обусловлена недостаточной степенью разработанности существующей системы условных знаков КСС, а также необходимостью ее дальнейшего развития с учетом современных потребностей в автоматизации процессов создания карт и применения инструментальных ГИС [10, 12].

Теоретическая значимость исследования обусловлена созданием удобной классификации условных знаков, облегчающей поиск и выбор нужных символов и предопределяющей место вновь создаваемым знакам. Также в результате исследования внесен ряд предложений по усовершенствованию системы цветовой дифференциации условных знаков, при разработке которой был применен метод анкетирования с помощью онлайн-сервиса для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов «Google Формы».

Практическая значимость работы заключается в апробации предложенных изменений при создании графических документов (ГД) Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» (далее – УГОЧС г. Барнаула) и разработке методических рекомендаций по использованию условных знаков КСС.

Решение задач I группы. Изучение существующих УО КСС

Рассматривая КСС в рамках языковой концепции, трактующей карту как «особый текст, составленный с помощью условных знаков» [1], применяемые в КСС условные обозначения можно разбить на две большие группы:

- 1) топографические условные знаки (так как основой для КСС служат топографические, обзорно-топографические и обзорные карты);
- 2) специальные условные знаки.

Если группа топографических знаков хорошо изучена и описана в многочисленных, в том числе и современных, исследованиях [13, 14] и специализированных сборниках [15], то группа специальных знаков КСС нормативно закреплена лишь в одном документе – ГОСТ Р 42.0.03–2016, сложность работы

с которым заключается в большом объеме представленных в нем символов (всего 515), объединенных в 14 тематических групп [2] (рис. 1).

Группы условных знаков по ГОСТ Р 42.0.03-2016	
→	1) для нанесения информации о ЧС различного характера
→	2) для нанесения информации о первичных и вторичных поражающих факторах при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов
→	3) участков местности, объектов экономики и инфраструктуры, подвергшихся воздействию первичных и вторичных поражающих факторов ЧС
→	4) зон отображения (нанесения) поражающих факторов при прогнозировании возможной обстановки
→	4.1) зон отображения (нанесения) поражающих факторов при применении ядерного оружия (при разрушении РОО)
→	4.2) зон отображения (нанесения) поражающих факторов при применении химического оружия (боевых отравляющих веществ)
→	4.3) зон отображения (нанесения) поражающих факторов при отображении мероприятий территориальной обороны
→	5) для территорий, объектов экономики и инфраструктуры
→	5.1) контурные обозначения границ территорий
→	5.2) для отображения объектов экономики и инфраструктуры
→	6) объектов гражданской обороны и обеспечения защиты населения от ЧС
→	6.1) защитные сооружения гражданской обороны и переоборудываемые сооружения в целях гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС
→	6.2) объектов и территорий маскировки
→	7) объекты транспортной инфраструктуры, в том числе используемые при решении задач гражданской обороны и обеспечения защиты населения от ЧС
→	8) характеризующие действия органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС
→	9) объектов, территорий, маршрутов и сил проведения эвакуационных мероприятий
→	10) технических средств сил гражданской обороны и РСЧС при ведении аварийно-спасательных и других работ
→	11) систем связи, мониторинга, оповещения и информирования населения
→	12) органов управления и сил гражданской обороны и РСЧС
→	13) для частей и подразделений сил гражданской обороны и РСЧС
→	14) районов расположения подразделений сил гражданской обороны и РСЧС

Рис. 1. Порядок групп УО в ГОСТ Р 42.0.03–2016
(названия групп приведены дословно):

РСЧС – Российская единая система предупреждения и ликвидации ЧС; РОО – радиационно-опасные объекты

Опыт применения ГОСТ Р 42.0.03–2016 при создании графических документов в Управлении по делам ГО и ЧС (УГОЧС) г. Барнаула показывает, что подобная структура системы специальных условных знаков создает сложности в поиске и выборе УО, так как она либо объединяет в большие группы условные знаки, требующие дополнительной группировки (например, в группе № 6 «Условные обозначения объектов ГО и обеспечения защиты населения от ЧС»

можно выделить в отдельную подгруппу целый ряд символов, обозначающих медицинские объекты – знаки с кодами от 000182 до 000210), либо разбивает по группам схожие по типу условные знаки. Например, группы № 12, 13 и 14 представляют собой условные знаки командных пунктов управления различных подразделений.

Детальное изучение закрепленных в ГОСТ условных знаков позволило установить существование сложной структуры системы УО и разработать подробную классификацию существующих УО (рис. 2).

Рис. 2. Разработанная классификация УО КСС

В данной классификации группа топографических знаков не рассматривается по причине высокой степени изученности ее структуры. Группа специальных знаков разделена на два больших раздела:

- по смысловому значению УО;
- по внешнему виду УО.

В табл. 1 приведены примеры применения классификации.

Таблица 1

Примеры классификации условных знаков

Код в ГОСТ	Символ	Классовые признаки
000001 – «Зона ЧС»		– общий для всех КСС; информационный (сообщает о масштабах места ЧС); – площадной; комбинированный; многоцветный
000188 – «Амбулатория в защищенном помещении»		– условный знак военного времени; общий для всех КСС; участвует в ликвидации ЧС (оказание медицинской помощи пострадавшим); объект системы здравоохранения; – точечный; сложный; одноцветный
000131 – «Химически опасные объекты, использующие опасные химические вещества»		– условный знак мирного времени (техногенные ЧС); тематический; объект, создающий угрозу ЧС (химическое заражение); объект промышленности; – точечный; сложный; многоцветный

Решение задач II группы. Изучение зарубежного опыта

В ходе решения задач, отнесенных ко II группе, были изучены карты служб спасения США [4, 16, 17, 18], Японии [19], Евросоюза [20] и Австралии [21], а также способы их реализации в инструментальных ГИС на примере ArcGIS американской компании ESRI.

На примере мультимедийных карт ЧС округа Сан-Диего (штат Калифорния, США [4], рис. 3), штата Виктория (Австралия [22], рис. 4), а также карты ЧС территории Евросоюза [21] (рис. 5), можно отметить, что для обозначений ЧС используются пиктограммы со схожими, интуитивно понятными рисунками: пожар – пламя огня, наводнение – волна и т. д.

Рис. 3. Мультимедийная карта ЧС округа Сан-Диего, штат Калифорния, США [4]

Рис. 4. Мультимедийная карта ЧС штата Виктория, Австралия [21]

Рис. 5. Мультимедийная карта ЧС территории Евросоюза «COPERNICUS. Emergency Management Service» [20]

Различия во внешнем виде пиктограмм и условных обозначений, как на картах разных стран, так и картах разных административных единиц одной страны (например, различных мультимедийных карт и картографических документов разных штатов в США), указывают на то, что разработчики не придерживаются какого-то единого стандарта.

Интересен тот факт, что в приведенных примерах нет цветовой дифференциации для разных видов ЧС, но при этом существует цветовое разделение для УО спасательных подразделений (рис. 6).

Рис. 6. Условные обозначения подразделений служб спасения и ликвидации ЧС:

а) на мультимедийной карте Индианаполиса, штат Индиана, США (ESRI);
 б) на мультимедийной карте ЧС штата Виктория, Австралия [21]; F – «Fire station» (пожарная станция); P – «Police office» (полицейский участок); A – «Ambulance» (скорая медицинская помощь)

Изучение условных знаков КСС Японии представляет наименьший интерес в плане заимствования из-за характерных различий, связанных в первую очередь с письменностью. В японской письменной культуре иероглифы сами по себе являются изображениями, с той лишь разницей, что со временем они были упрощены, утратили наглядность и стали понятны только носителям языка [20]. В японских картах в качестве условных знаков до сих пор нередко используются иероглифы (рис. 7, условные знаки «Koban» и «Fire station division»).

Рис. 7. Условные обозначения в пояснительной записке к карте вулканической активности на территории префектуры Акита, Япония [19]:
 «City hall» – администрация префектуры; «Koban» – полицейский участок; «Fire station division» – пожарная часть; «Evacuation place» – место эвакуации

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что система УО КСС, используемая в отечественной картографии, отличается от подобных ей систем в США, Евросоюзе, а также Австралии и Японии. Она в большей степени наследует традиции военной топографии, отличается большим количеством символов, закрепленных в ГОСТ. Поэтому при изучении зарубежного опыта наиболее интересен для заимствования пример цветовой дифференциации УО именно для обозначения сил и средств подразделений различных структур, участвующих в ликвидации последствий ЧС.

Решение задач III группы. Совершенствование существующей системы УО

Исторически в военной картографии приняты два цвета, обозначающие силы и средства:

- красный – для обозначения собственных сил;
- синий – для вражеских подразделений.

В КСС отсутствует военное понятие «противник». Даже на КСС военного времени, разрабатываемых при проведении мероприятий гражданской обороны, картографируются мероприятия, направленные на ликвидацию последствий деятельности вражеских сил, а не борьбу с ними. В КСС мирного времени понятие «противник» исчезает полностью, а место противоборствующей силы занимает природа (стихия) или антропогенные факторы. Даже в случае террористической деятельности спасательные подразделения противостоят последствиям терактов – нарушению жизнедеятельности населения (участвуют в эвакуации пострадавших, разбирают завалы и т. д.), но не самим террористам, поэтому синий цвет для УО сил и средств действующих формирований утратил актуальность еще во времена существования войск гражданской обороны: все подразделения обозначаются красным цветом. Исключение существует для инженерной техники и средств связи, выполненных в черном цвете. Синим цветом на картах войск ГО отображались элементы ядерных взрывов, места падения ракет, границы зон разрушений.

В настоящее время в ликвидации последствий ЧС помимо подразделений МЧС участвует большое количество формирований различных служб:

- МВД (проведение эвакуации населения, обеспечение правопорядка в зоне ЧС, перекрытие автодорог и т. д.);
- медицинские учреждения и службы скорой медицинской помощи (оказание медицинской помощи пострадавшему населению);
- коммунальные аварийные службы (устранение аварий на системах ЖКХ).

Существует ряд служб, привлекаемых во время лесных пожаров, а также при возникновении ЧС на водных объектах, на объектах железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта и многих других.

Кроме командных пунктов управления указанных подразделений, на карту наносятся их силы и средства, например, автомобили и инженерная техника. Все они изображаются красным цветом и различаются только пояснительными надписями, что сильно затрудняет чтение карты (рис. 8).

Рис. 8. Пример использования только одного цвета для обозначения формирований различных служб (МЧС, МВД, медицина)

I этап (теоретический). Чтобы избежать перенасыщения КСС символами красного цвета, было принято решение использовать цветовую дифференциацию УО. За основу были взяты цвета УО топографической группы и несколько дополнительных цветов. Для связи УО сил и средств различных формирований с цветом было решено использовать ассоциативное соотношение подразделений различных служб с цветом их форменной одежды, раскраски служебного транспорта, а также стихией или элементами природы (огонь, вода, растение, воздух, металл и т. д.), с которыми они чаще всего контактируют (например, огонь для пожарных). Цвета, выбранные на основе ассоциативных рядов, легче запоминаются, позволяя использовать мнемонические приемы запоминания при работе с ними [23].

В качестве рабочего набора были выбраны цвета, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Первоначальный выбор цветов для КСС

Цвет	Ассоциация	Группа топографических УО	Группа специальных УО
Красный	Жизнь/кровь/внимание	—	Общие характеристики ЧС, к которым нужно привлечь особое внимание («зона ЧС», «аэродромы», направление выдвижения сил и средств и т. д.). Объекты медицины (из-за общепринятого цвета красного креста)

Окончание табл. 2

Цвет	Ассоциация	Группа топографических УО	Группа специальных УО
Синий	Вода	Гидрография	Подразделения и объекты, связанные с водой (спасатели на воде, пожарные водоемы и гидранты, Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС), плавательные средства, пляжи, места ловли рыбы и т. д.)
Желтый	Сера	—	Химически опасные вещества, газопровод, аварийные газовые службы и т. д.
Оранжевый	Огонь/солнце	—	МЧС, противопожарная охрана (оранжевые цвета на эмблеме МЧС и форменных беретах)
Зеленый	Растения	Растительность	ЧС, связанные с нарушением фитосанитарной обстановки (эпифитотии), подразделения лесничеств, городских служб озеленения. Вооруженные силы РФ (по цвету формы)
Фиолетовый	Ночь/внимание	—	Подразделения ФСБ, вневедомственной охраны (силовые структуры, не входящие в МВД и Вооруженные силы РФ)
Голубой	Лед/воздух	Лед, вода	Подразделения и объекты, связанные с воздухом или льдом (ледовые переправы, снежные заносы, бураны, ураганы, ветры, объекты авиации и т. д.)
Коричневый	Земля	Дороги, рельеф	Дорожные службы, службы жилищно-коммунального хозяйства
Черный	Железо	Железные дороги, ЛЭП, путепроводы	Подразделения МВД (по цвету формы), объекты связи, инженерные подразделения
Серый	Сталь	—	Подразделения ГИБДД (как производный от черного цвета)

Данный набор состоит из десяти цветов, которые, руководствуясь принятой в теории цвета классификацией (цветовой круг «красный-желтый-синий» Иоганнеса Иттена [23]), можно отнести к следующим группам:

- три первичных цвета: красный, синий, желтый;
 - три вторичных цвета: зеленый, оранжевый и фиолетовый.
- Два цвета, не входящие в цветовой круг: коричневый и голубой.
 Два ахроматических цвета: черный и серый (рис. 9).
 Все эти цвета контрастны и хорошо различимы.

Рис. 9. Цвета, выбранные для дифференциации УО КСС

II этап (экспериментальный). На данном этапе было важно экспериментально проверить, насколько выбранный исследователем «базовый набор цветов» совпадает с ассоциациями других людей, так как, несмотря на то, что КСС относятся к специальным картам и требуют специальных знаний, комфортная, интуитивно понятная цветовая гамма облегчит запоминание более сложной дифференциации УО.

В качестве метода исследования был выбран социологический опрос, а именно – онлайн-тестирование. Для того, чтобы в короткий срок охватить как можно большую группу респондентов, было принято решение использовать онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов «Google Формы».

Сервис «Google Формы» позволяет с помощью конструктора быстро создать форму опроса, используя вопросы как открытого вида, так и закрытого. Ответы можно посмотреть в настройках формы. Данные о каждом ответе поступают на указанный адрес электронной почты. Важно, что существует возможность скачать их единым массивом в формате *.csv.

В преамбуле опроса респонденту разъяснялась цель эксперимента и условие, согласно которому он должен был давать ответы исходя из своих личных ассоциаций. Для этого в каждом вопросе ему предлагалось выбрать цвет, опираясь на одну и ту же цветовую последовательность, представленную как списком, так цветовой палитрой.

Опрос был разделен на две части. В первой тестируемому предлагалось ответить на вопросы о своем возрасте, роде занятий, а также степени его осведомленности в картографии:

- «профессиональный картограф»;
- «смежная специальность (геодезист, фотограмметрист, маркшейдер и т. д.)»;
- «изучал(а) картографию/топографию в военном училище/вузе»;
- «умею читать топографическую карту, могу ориентироваться»;
- «практически ничего не знаю о картографии и картах».

Во второй части респонденту представлялся выбор цвета из «базового набора» для каждой из основных служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС:

- подразделения МЧС, спасатели;
- подразделения противопожарной охраны;
- подразделения полиции (МВД);
- подразделения ГИБДД;
- медицинские учреждения;
- службы коммунального хозяйства (ЖКХ);
- подразделения лесного хозяйства (лесничества, лесхозы);
- спасатели на воде, инспекция маломерных судов, морские службы;
- армия.

В третьей части предлагалось ответить на вопрос «Чем вы руководствовались, выбирая цвет для той или иной службы?»:

- цветом униформы;
- расцветкой автомобилей;
- цветом стихии, элементов окружающей среды и прочего, с которыми связаны службы (вода, огонь, листва деревьев, земля и т. д.);
- цветом на эмблеме службы;
- предложить свой вариант ответа.

Форма была опубликована 27.06.2018 [24], а ссылки на нее размещены в различных тематических группах в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. В результате уже в течение первых четырех дней в опросе приняло участие 269 человек. Всего на вопросы ответил 291 респондент.

Из-за того, что со временем меняются цветовые шаблоны восприятия (например, смена цвета формы подразделений полиции в 2011 г.), в опросе присутствует вопрос о возрасте. С той же целью был задан вопрос о стране проживания, сфере деятельности и уровне знаний в области картографии (рис. 10–12).

Рис. 10. Распределение опрошенных по возрасту и стране проживания

Рис. 11. Распределение опрошенных по сферам деятельности

Рис. 12. Распределение опрошенных по уровню знаний в области картографии

Результаты той части опроса, в которой респондентам предлагалось соотнести службу с цветом, представлены в табл. 3.

Таблица 3

Процентное распределение голосов тестируемых при выборе цветов для КСС

Служба	Красный	Желтый	Оранжевый	Синий	Фиолетовый	Зеленый	Сиреневый	Серый	Черный	Белый
МЧС, спасатели	27,1	10,7	27,5	5,5	17,9	4,5	2,7	2,1	1,0	1,0
Противопожарная охрана	76,6	2,4	14,4	2,4	1,4	1,0	0,7	–	1,0	–
Полиция (МВД)	0,3	0,7	1,0	18,2	60,8	4,1	2,1	0,3	9,3	3,1
ГИБДД	0,7	6,5	1,0	32,6	34,0	6,2	4,8	2,4	11,0	7,9
Медицинские учреждения	40,5	9,6	4,5	15,5	0,7	21,3	2,7	0,7	0,7	3,8
Службы коммунального хозяйства (ЖКХ)	0,3	15,5	13,7	1,4	1,7	9,6	7,6	29,6	5,2	15,5
Лесное хозяйство (лесничества, лесхозы)	–	2,1	1,4	0,7	0,3	80,8	–	11,0	1,7	2,1
Спасатели на воде, государственная инспекция по маломерным судам, морские службы	2,4	5,5	5,5	44,0	24,7	1,0	10,3	1,0	1,0	4,5
Армия	1,0	1,0	1,7	–	0,7	45,4	2,4	11,3	22	14,4

Анализ выбора цвета для различных служб (рис. 13) показал, что для экстренных служб спасения приоритет отдавался цветам «теплой» части спектра: красный, оранжевый, желтый. Выбраны жизнеутверждающие цвета, встречающиеся на эмблемах МЧС и пожарной охраны (оранжевый, желтый) и в окраске служебной техники (красные пожарные машины). Синий цвет в выборе для МЧС оказался на третьем месте благодаря синему цвету форменной одежды.

Рис. 13. Сравнительный анализ выбора респондентами цветов для обозначения подразделений различных служб

Дополнительный выборочный опрос респондентов показал, что яркие цвета теплой части спектра (по классификации Иоганнеса Иттена) ассоциируются у большинства людей с цветами, привлекающими внимание или означающими опасность: оранжевый цвет спасательных жилетов, красный цвет огнетушителей и пожарных машин, желтый цвет газовых труб. Подобное явление широко известно и подробно описано как в художественной теории цвета, так и в психологической теории восприятия цвета, что подтверждается результатами проведенного эксперимента.

Для МВД и ГИБДД выбор, напротив сместился в сторону «холодных» (синий, голубой) и ахроматических цветов (серый, черный). Цвета земли (оранже-

вый, желтый, серый, коричневый) преобладают в выборе для ЖКХ. Для служб, связанных с водой, опрашиваемые выбирали цвета, характерные для объектов топографической группы, составляющих подгруппу «гидрография» (голубой, синий, фиолетовый).

Однозначным был выбор цвета для служб лесного хозяйства: более 75 % опрошенных выбрали зеленый цвет – цвет растений.

Для армии первые четыре места делят цвета, характерные для камуфляжной расцветки: зеленый, черный, серый, коричневый.

Выборочный опрос респондентов также помог выяснить разброс цветов для медицинских служб. Большинство выбирали красный цвет как привычный цвет красного креста. Желтый цвет выбирали в тех регионах, в которых машины скорой помощи были преимущественно желтого, а не белого цвета. Зеленый, фиолетовый, голубой и серый цвета соответствовали цветам халатов медиков (хирургов, терапевтов, медсестер и т. д.). Это можно объяснить тем, что с медицинскими службами среднестатистический респондент контактирует чаще, чем с армией или спасателями на акваториях, а значит, имеет больший опыт и, следовательно, выбор классификаций.

Синий цвет для полиции и ГИБДД преобладает в выборке. Это привычный цвет старой формы милиции. Тем не менее, для обоих ведомств многие респонденты выбрали черный цвет, что может косвенно указывать на тот факт, что новый цвет формы постепенно меняет цветовые ассоциации относительно подразделений полиции, учитывая, что цвет формы – это второй признак, который респонденты указали в качестве критерия выбора (рис. 14).

Рис. 14. Фактор выбора цвета
(разрешено было выбрать несколько вариантов)

Результаты эксперимента во многом подтвердили изначально определенный «базовый набор цветов». После внесения соответствующих правок, было составлено правило выбора цветов для УО сил и средств служб ликвидации ЧС на картах КСС, а также определены цвета для основных структур и служб (рис. 15), для чего к первоначальным цветам был добавлен цвет «хаки» для обозначения УО Вооруженных сил (армии).

Рис. 15. Окончательный выбор цветов УО сил и средств служб ликвидации ЧС на картах КСС:

ХОО – химически опасный объект; ФПС – Федеральная противопожарная служба

Использование цветовой дифференциации УО позволит разгрузить карту за счет уменьшения количества пояснительных надписей. Например, не нужно будет подписывать автомобили или оперативные штабы. Достаточно будет указать УО в легенде карты, а цвет соотнести с цветом командного пункта управления (рис. 16).

Рис. 16. Пример использования нескольких цветов для обозначения формирований различных служб (МЧС, МВД, ГИБДД, медицина)

Решение задач IV группы. Применение УО КСС в ГИС

Особенность УО КСС заключается в сложности начертания, их часто невозможно выразить в простых графических примитивах (квадрат, круг, треугольник). В данной работе было исследовано три способа отрисовки УО КСС в ГИС:

1) использование символьных шрифтов, состоящих не из символов алфавита, а из пиктограмм;

2) использование растровых рисунков (*.png, *.jpg);

3) использование векторных изображений (*.svg).

В табл. 4 приведено сравнение всех трех способов по четырем критериям, наиболее важным для автоматизации процесса создания КСС в ГИС. После этого был выбран способ отображения УО с помощью векторных изображений.

Таблица 4

Сравнение способов отрисовки УО КСС в ГИС

Символьные шрифты	Векторные изображения	Растровые рисунки
+ Векторная графика, качество не изменяется при масштабировании изображения		– Растровая графика: с увеличением размера качество изображения становится хуже
+ Малый «вес» символов, высокая скорость отрисовки		– Скорость отрисовки медленнее
– Требуется разработки или установки специальных шрифтов на каждом персональном компьютере (ПК), на котором будет открыт проект ГИС	+ Можно хранить в виде отдельных файлов в папке проекта, переносить на другой ПК вместе с проектом, открывать удаленно (в общей сети)	
– Нельзя создавать многоцветные УО (только путем комбинации нескольких символов)	+ Можно создавать многоцветные УО в одном символе	

Пиктограммы УО КСС создавались в векторном редакторе CorelDraw 13 и сохранялись в формате *.svg. Главной особенностью создания символов является то, что в процессе их отрисовки не использовались полилинии, изображения состоят только из полигональных объектов, что позволяет предотвратить возможное некорректное отображение УО в ГИС (рис. 17).

Рис. 17. Создание векторных объектов для УО в CorelDraw 13

Каждый объект был импортирован с присвоением ему уникального кода. Данный код также хранится в таблице слоя и служит для цветовой дифференциации объектов в одном слое (рис. 18).

Рис. 18. Внешний вид УО слоя «Пункты управления» в проекте «ЖКХ Газ» цифровой системы картографического обеспечения, разрабатываемой для УГОЧС г. Барнаул

Rule-based	
Метка	Правило
☒ - ПУ субъекта	"Символ на карте" = '000431R' and "NSimb18Gas" = 1
☒ - ПУ субъекта	"Символ на карте" = '000431R' and "NSimb18Gas" = 2
☒ - ПУ города	"Символ на карте" = '000432R' and "NSimb18Gas" = 1
☒ - ПСО	"Символ на карте" = '000436R' and "NSimb18Gas" = 1
☒ - АСФ, ПСП	"Символ на карте" = '000467R' and "NSimb18Gas" = 1
☒ - ЛПП	"Символ на карте" = '000467C' and "NSimb18Gas" = 1
☒ - ГУМВД субъекта	"Символ на карте" = '0004930C' and "NSimb18Gas" = 1
☒ - УМВД субъекта	"Символ на карте" = '000493C' and "NSimb18Gas" = 1
☒ - городские службы	"Символ на карте" = '000467Br' and "NSimb18Gas" = 1

Рис. 19. Настройка параметров отображения объектов слоя «Пункты управления» в инструментальной ГИС – QGIS

Заключение

В ходе исследования была разработана классификация существующих УО КСС, упрощающая работу с ними. На ее основе составлены методические рекомендации по применению УО на КСС и графических документах для специалиста по анализу и мониторингу ЧС Единой дежурно-диспетчерской службы УГОЧС

г. Барнаула. Для этого все условные обозначения из ГОСТ Р 42.0.03–2016 были перегруппированы:

- по характеру опасности;
- охвату применения;
- выполняемым функциям;
- ведомственной принадлежности.

Данные изменения облегчают поиск УО, а порядок расположения символов в методических рекомендациях соответствует порядку разработки КСС.

Для условных знаков, обозначающих силы и средства, были разработаны правила цветовой дифференциации УО. Проведенный онлайн-опрос при помощи сервиса «Google Формы» с использованием современных интернет-технологий и рекламы в социальных сетях помог обосновать выбор цветов. Данные, полученные в результате онлайн-опроса, позволяют говорить о большом потенциале данного метода исследования для картографии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Берлянт А. М. Картография : учебник для вузов. – М. : ИД КДУ, 2014. – 448 с.
2. ГОСТ Р 42.0.03–2016. Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения. – М. : Изд-во стандартов, 2016. – 104 с.
3. A Procedural Construction Method for Interactive Map Symbols Used for Disasters and Emergency Response / G. Peng, S. Yue, Y. Li, Z. Song, Y. A. Wen // ISPRS International Journal of Geo-Information. – 2017. – Vol. 6(95). doi:10.3390/ijgi6040095.
4. Maps – San Diego County Emergency [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sdcountyemergency.com/maps/> (дата обращения 01.11.2018).
5. Mapping disaster zones / I. Nourbakhsh, R. Sargent, A. Wright, K. Cramer, B. McClendon, M. Jones // Nature. – 2006. – Vol. 439. – P. 787–788.
6. Konecny M., Bandrova T. Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters // International Journal of Urban Sciences. – 2006. – Vol. 10, Issue 2. – P. 130–139.
7. Symbol Store: Sharing map symbols for emergency management / A. C. Robinson, S. Pezanowski, S. Troedson, R. Bianchetti, J. Blanford, J. Stevens, E. Guidero, R. E. Roth, A. M. MacEachren // Cartogr. Geogr. Inf. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 1–12.
8. Карпик А. П., Ким Э. Л., Дубровский А. В. Анализ природных и техногенных особенностей геопространства чрезвычайной ситуации // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. – Т. 3. – С. 171–177.
9. Вострокнутов А. Л., Супрун В. Н., Шевченко Г. В. Защита населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций. Основы топографии : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Л. Вострокнутова. – М. : Юрайт, 2015. – 399 с.
10. Бешенцев А. Н. Научные основы информационной концепции картографического метода исследования // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 85–110.
11. Геопространственный дискурс опережающего и прорывного мышления / А. П. Карпик, Д. В. Лисицкий, К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 53–67.

12. Хорошилов В. С., Кацко С. Ю. Геоинформационное пространство и виртуальная географическая среда // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 256–260.
13. Уставич Г. А., Каретина И. П., Кутубаева А. А. Комбинированный способ создания виртуальных карт и планов инфраструктуры населенных пунктов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 80–84.
14. Уставич Г. А., Пошивайло Я. Г. О необходимости создания топографических планов масштабов 1 : 250, 1 : 200, 1 : 100 // Геодезия и картография. – 2006. – № 3. – С. 25–29.
15. Условные знаки для топографических планов масштабов 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000, 1 : 500. – М. : ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», 2015. – 288 с.
16. Closest Fire Station to each SE Indianapolis School [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://emergency.vic.gov.au/respond/> (дата обращения 01.11.2018).
17. TDOT Department of Transportation. Emergency Management Maps [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tn.gov/tdot/driver-how-do-i/look-at-or-order-state-maps/maps/emergency-management-maps1.html> (дата обращения 01.11.2018).
18. FM 1-02 (FM 101-5-1) MCRP 5-12A. Change No.1. Operational Terms and Graphics. Headquarters Department of the Army, Headquarters Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy. – Washington, DC, 2 February 2010.
19. Geospatial information Authority of Japan (GSI). Maps of Japan to be more easily understandable for overseas visitors [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gsi.go.jp/kokusaikoryu/kokusaikoryu-e30098.html>.
20. COPERNICUS. Emergency Management Service – Mapping [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=4&lat=41.92304&lon=17.89688&layers=00B0T> (дата обращения 01.11.2018).
21. VIC EMERGENCY [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=25822d18d0444a9f891235aaf17b8539/> (дата обращения 01.11.2018).
22. Лисицкий Д. В., Тай Н. А. Классификация и обоснование условных знаков крыш для трехмерных карт Вьетнама на основе признаков «Фэн-Шуй» и «У-Син» // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 3 (23). – С. 147–153.
23. Jennings Simon. The Complete Artist's Manual. The Definitive Guide to Drawing and Painting. Chronicle Books. – San Francisco, 2014. – 214 p.
24. Карманова М. В. Субъективный выбор цветов условных знаков для карт служб спасения : онлайн-тест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfVZxfXWHmhNXNdMz0tbjv8bKZJa6wxcAwkQlmsUSusem0bg/viewform> (дата обращения 01.11.2018).

Получено 05.12.2018

© М. В. Карманова, Е. В. Комиссарова, 2019

IMPROVEMENT OF EMERGENCY MAP LEGEND

Maria V. Karmanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, phone: (913)087-70-01, e-mail: karmmv@yandex.ru

Elena V. Komissarova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cartography and Geoinformatics, phone: (383)361-06-35, e-mail: kaf.kartography@snga.ru

The article described the term «emergency map» and existing map legend used by rescue services. The classification of existing symbols of GOST P 42.0.03-2016 is developed. Foreign experience of creation of emergency maps in the USA, Australia, Japan and European Union is investigated. The article describes the result of the on-line survey aimed at associative matching the emergency services with the colors, determined for the scheme of color differentiation of symbols on emergency map by the method of random selection of the respondents. This was developed and tested in the online service "Google Forms". The algorithm of use of conventional signs in GIS is developed on the basis of software QGIS.

Key words: legend, emergency maps, emergency services, language concept, graphics documents, emergency classification legend, icon, multimedia map, online test, Google Forms, color differentiation, instrumental GIS, QGIS.

REFERENCES

1. Berlyant, A. M. (2014). *Kartografiya [Cartography]*. Moscow: KDU Publ., 464 p. [in Russian].
2. State Standard 42.0.03–2016. (2016). Civil defence. The rules applying to the predicted map and the current situation in the conduct of military conflicts and in emergency situations of natural and technogenic character. Nomenclature. Moscow: Standartinform Publ., 104 p. [in Russian].
3. Peng, G., Yue, S., Li, Y., Song, Z. & Wen, Y. (2017). A Procedural Construction Method for Interactive Map Symbols Used for Disasters and Emergency Response. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 6(95). doi: 10.3390/ijgt5040095.
4. Maps – San Diego County Emergency. (n. d.). Retrieved from <http://www.sdcountyemergency.com/maps/> (accessed 01.11.2018).
5. Nourbakhsh, I., Sargent, R., Wright, A., Cramer, K., McClendon, B., & Jones, M. (2006). Mapping disaster zones. *Nature*, 439, 787–788.
6. Konecny, M., & Bandrova, T. (2006). Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters. *International Journal of Urban Sciences*, 10(2), 130–139.
7. Robinson, A. C., Pezanowski, S., Troedson, S., Bianchetti, R., Blanford, J., Stevens, J.; Guidero, E., Roth, R. E., & MacEachren, A. M. (2013). Symbol Store: Sharing map symbols for emergency management. *Cartogr. Geogr. Inf. Sci.*, 40, 1–12.
8. Karpik, A. P., Seredovich, V. A., Dubrovsky, A. V., Kim, E. L., & Malygina, O. I. (2012). In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 3. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 171–172). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
9. Vostroknutov, A. L. (2015). *Zashhita naseleniya i territorij v usloviyax chrezvy`chajny`x situacij. Osnovy` topografii [Protection of the population and territories in emergency situations. Topography Basics]*. Moscow: Yurajt Publ., 399 p. [in Russian].
10. Beshentsev, A. N. (2018). Scientific basis of the information concept cartographic research method. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(1), 85–110 [in Russian].
11. Karpik, A. P., Lisiczkiy, D. V., & Bajkov, K. S. (2017). Geospacial discourse of forward-looking and breaking-through way of thinking. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(4), 53–67 [in Russian].
12. Xoroshilov, V. S., & Kaczko, S. Yu. (2015). Geoinformation environment and virtual geographic environment. *Izvestiya vuzov "Geodeziya i aehrofotos"emka" [Izvestia Vuzov "Geodesy and Aerophotosurveying"]*, 5/S, 256–260 [in Russian].

13. Ustavich, G. A., Karetina, I. P., & Kutubaeva, A. A. (2012). Combined technique for making virtual maps and plans of settlements infrastructure. *Izvestiya vuzov "Geodeziya i aehrofotos"emka" [Izvestia Vuzov "Geodesy and Aerophotosurveying"]*, 2/1, 80–84 [in Russian].
14. Ustavich, G. A., & Poshivajlo Ya. G. (2006). On the need to create topographic plans of scales 1: 250, 1: 200, 1: 100. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 3, 25–29 [in Russian].
15. *Uslovny`e znaki dlya topograficheskix planov masshtabov 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000, 1 : 500 [Symbols for topographic plans of scales 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1000, 1 : 500]*. (2015). Moscow: FGBU "Centr geodezii, kartografii i IPD" Publ., 288 p. [in Russian].
16. Closest Fire Station to each SE Indianapolis School. (n. d.) Retrieved from <https://emergency.vic.gov.au/respond/> (accessed 01.11.2018).
17. TDOT Department of Transportation. Emergency Management Maps. (n. d.). Retrieved from <https://www.tn.gov/tdot/driver-how-do-i/look-at-or-order-state-maps/maps/emergency-anagement-maps1.html> (accessed 01.11.2018).
18. FM 1-02 (FM 101-5-1) MCRP 5-12A. (2 February 2010). Change No. 1. Operational Terms and Graphics. Headquarters Department of the Army, Headquarters Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy. Washington, DC.
19. Geospatial information Authority of Japan (GSI). (n. d.). Maps of Japan to be more easily understandable for overseas visitors. Retrieved from <http://www.gsi.go.jp/kokusaikoryu/kokusaikoryu-e30098.html>.
20. COPERNICUS. (n. d.). Emergency Management Service – Mapping. Retrieved from <https://emergency.copernicus.eu/mapping/#zoom=4&lat=41.92304&lon=17.89688&layers=00B0T> (accessed 01.11.2018).
21. VIC EMERGENCY. (n. d.). Retrieved from <http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=25822d18d0444a9f891235aaf17b8539/> (accessed 01.11.2018).
22. Lisiczki, D. V., & Taj, N. A. (2013). Classification and substantiation of conventional signs for roofs in 3D-maps of Vietnam based on Feng-Shui and U-sin. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 3(23), 147–153 [in Russian].
23. Jennings, Simon. (2014). *The Complete Artist's Manual. The Definitive Guide to Drawing and Painting*. Chronicle Books. San Francisco, p. 214.
24. Karmanova, M. V. (n. d.). Subjective choice of colors of symbols for rescue service maps. Retrieved from <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfVZxfXWHmhNXNdMz0tbjv8bKZJa6wxcAwkQImSUSusem0bg/viewform> (accessed 01.11.2018).

Received 05.12.2018

© M. V. Karmanova, E. V. Komissarova, 2019

УДК 528.92/.94:004.4

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-119-134

МОБИЛЬНЫЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

Елена Степановна Утробина

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, тел. (383)361-06-35, e-mail: kaf.kartography@ssga.ru

Ирина Петровна Кокорина

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, тел. (383)361-06-35, e-mail: kaf.kartography@ssga.ru

Статья касается вопроса развития современного направления картографии – мобильной картографии для охотников и рыболовов. Кратко рассмотрена история развития мобильных устройств, которые повлекли за собой развитие мобильных картографических приложений. Приведен анализ классических бумажных карт, карт на CD-дисках, интернет-карт и мобильных картографических приложений для охотников и рыболовов. В результате исследования составлена сравнительная таблица картографических произведений для охотников и рыболовов. Рассмотрены элементы современных мобильных карт применительно к тематике исследования. Выделены базовые составляющие мобильных картографических приложений для охотников и рыболовов, обуславливающие их широкую доступность, проанализирован их интерфейс. С учетом проведенного анализа сформулированы требования, которым должны отвечать современные мобильные картографические приложения.

Ключевые слова: мобильная картография, мобильные картографические приложения, элементы карты, интерфейс карты, карты для охотников и рыболовов, мобильные устройства, анализ карт.

Введение

Широкое распространение сети Интернет, информатизация общества и популяризация веб-технологий повлекли за собой новые решения в области современной картографии, а также появление направлений практического использования картографических произведений. Динамично развивающимися, наиболее перспективными и популярными для рядового потребителя направлениями на сегодняшний день являются мобильная и веб-картография. Обусловлено это современными возможностями мобильных устройств, геолокации и средств беспроводной передачи данных (рис. 1).

В связи с этим широкое распространение получила публикация карт на мобильных устройствах, которые «всегда под рукой»; современные карты возвращают себе мобильность, которой обладали бумажные карты, даже при отсутствии сети Интернет, благодаря чему пользователь может иметь постоянный доступ к картографической информации и получению справочных сведений [1, 2].

Рис. 1. Структурные элементы мобильной картографии

Значимость мобильных устройств в современном мире возросла. Теперь они используются как один из инструментов для выполнения производственных работ, а также как средство получения оперативно-справочной информации. Существенную роль в этом направлении играют именно картографические разработки. Это повлекло за собой активизацию нового сегмента рынка и способствовало появлению конкуренции среди производителей мобильных устройств.

Первые мобильные устройства – ноутбуки – были узко специализированы и ориентированы на профессионалов, но в начале 2000-х гг. активное развитие информационно-развлекательного контента повлекло их массовое использование широким кругом потребителей. Поэтому производители мобильных устройств выпустили более универсальные устройства, пригодные не только для работы и получения информации, но и для развлечений, вследствие чего появились нетбуки и ультрабуки. При этом экспериментальным путем менялись их рабочие характеристики и эргономика (размеры экранов, габариты, мощность). Таким образом, в 2010 г. был выпущен первый планшет – Apple iPad, отличающийся компактностью, простотой работы и интерфейсом, представляющий собой упрощенную версию ноутбука, при этом более доступной ценовой категории.

С того времени стала стремительно развиваться эпоха мобильных устройств. Планшеты также подверглись модернизации. С целью усиления мощности некоторые компании создавали гибриды между планшетом и ноутбуком, появились новые ультрабуки – MacBook и его аналоги. На смену планшетам в скором времени пришел смартфон, который занял лидирующую позицию и на сегодняшний день ее не уступает. Смартфоны имеют большой дисплей, что необходимо для удобства просмотра графической информации, многофункциональны и позволяют решать различные задачи широкому кругу потребителей. На сегодняшний день это самое универсальное мобильное устройство, с которым взаимодействует потребитель, получая, в том числе, картографическую информацию с помощью интернет-карт и картографических приложений.

Одной из многочисленных категорий потребителей мобильных картографических приложений являются охотники и рыболовы. С развитием охотничье-рыболовного туризма широкую популярность получили картографические сайты, картографические порталы с множеством интернет-карт и картографические приложения для мобильных устройств этой тематики [3–7].

Используя современные технологии, можно передать любое дополнительное тематическое содержание. Для того чтобы четко понимать, с помощью каких приемов и методов лучше подавать информацию для простого потребителя, нужно определить базовые составляющие мобильных картографических приложений. Также немаловажен вопрос упорядочивания используемой картографической информации, ее визуализации, приемов передачи, а также достоверности и актуальности на данный момент времени. Следует уделить внимание анализу отображения содержания картографических произведений для охотников и рыболовов по элементам карты с целью определения основополагающих требований к мобильным картографическим приложениям. Разработка интерфейса и его структуры необходима для того, чтобы пользователь мог узнать о наличии данных об объекте, с помощью каких инструментов работы с картой он их сможет получить [8, 9].

Задачами исследования являются:

- 1) определение базовых составляющих мобильных картографических приложений;
- 2) определение места картографических произведений для охотников и рыболовов в классификации карт;
- 3) сравнительный анализ картографических произведений и мобильных картографических приложений близкой тематики по элементам карты на разных этапах развития;
- 4) сопоставление классической терминологии элементов карты с современными картами в мобильных приложениях.

Методы и материалы

Мобильные картографические приложения, в отличие от бумажных карт, кроме картографического изображения включают новые базовые составляющие: навигационные средства, новые приемы получения информации и интуитивно понятный интерфейс [10]. Благодаря навигационным средствам становится доступным выполнение следующих операций: геопозиционирование, запись треков, построение маршрутов, отображение местоположения транспорта (пробок), оповещения (звуковые и текстовые сообщения) (рис. 2).

Интуитивно понятный интерфейс включает в себя инструменты, позволяющие пользователю получать информацию и совершать интерактивные манипуляции при работе с мобильным картографическим приложением. К интерфейсу можно отнести интерактивные условные знаки, которые в мобильных картографических приложениях играют неоднозначную роль. Условные знаки

передают не только содержание карты (в классическом ее понимании), но и позволяют закладывать в них возможности дополнительной работы с объектом посредством получения информации с помощью различных действий со знаком (одинарный или двойной щелчок, длинное или короткое нажатие на условные знаки и т. д.) [10, 11]. Таким образом, к составляющим интуитивно понятного интерфейса можно отнести символические значки, фото, интерактивные условные знаки, всплывающие пояснения и подсказки.

Рис. 2. Базовые составляющие мобильных картографических приложений, обуславливающие их доступность для широкого круга потребителей

Новые приемы получения информации для широкого круга потребителей представлены адаптированными инструментами анализа и запросов, разработанными для геоинформационных систем (ГИС), а также мультимедийными средствами и технологиями. К инструментам анализа и запросов можно отнести пространственный анализ, поиск объектов, измерение расстояний, построение 3D-объектов по характеристикам, поисковые запросы. К мультимедийным средствам и технологиям относят: 3D-изображения, фото, видео, анимацию, текстовую справочную информацию, дополненную реальность.

Эти составляющие мобильных картографических приложений позволили сделать карты общедоступными для неподготовленных в картографии пользователей, также они дали возможность выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности специалистов, участвующих в разработке карт (рис. 3).

Рис. 3. Задачи картографии, решаемые с помощью мобильных устройств для широкого круга потребителей

В классификации карт карты для охотников и рыболовов по объекту картографирования относят к прикладным картам животного населения, которые в свою очередь входят в группу зоогеографических карт [12, 13].

Среди зоогеографических карт при классификации по функциональному типу выделяют инвентаризационные и оценочные карты охотничье-промысловой фауны, карты оценки охотничьих районов, и среди них – карты оценки отдельных видов – объектов охоты и комплексные карты охотничьей фауны, создаваемые с использованием результатов факторной классификации территориальных сообществ по коэффициентам сходства на основе кластерного анализа [14, 15].

Чтобы получить целостное представление об информативности карт, элементах содержания и особенностях их отображения, целесообразно выполнить анализ картографических произведений зоогеографической тематики. Можно выделить три основных этапа развития картографических произведений:

- 1) бумажные картографические произведения, которые массово выпускались до середины 1990-х гг.;
- 2) электронные карты на CD-дисках, которые были актуальны до начала 2000-х гг.;
- 3) цифровые интернет-карты и мобильные приложения, которые имеют широкое распространение на сегодняшний день [16].

Для анализа ранее изданных картографических произведений использовались бумажные карты масштабов от 1 : 600 000 до 1 : 10 000 000 [5, 8]. Общегеографическая основа анализируемых карт преимущественно представлена стандартными общегеографическими элементами, при этом тематические элементы содержания показаны недостаточно в плане обеспечения охотничьего хозяйства, охраны природы, животного населения территории. Это прежде всего связано с мелкомасштабностью карт, с регламентированными требованиями к возможности чтения и восприятия содержания карты, а также информационной емкостью карты. Отображение дополнительного тематического содержания карты реализуется только за счет использования дополнительных и вспомогательных элементов карты, таких как справочные данные, фото, карты-врезки и т. д. Основные способы картографического отображения на данных картах – художественные и символические значки, линейные знаки, ареалы, ка-

чественный и количественный фон. Способы отображения подобраны иногда не совсем удачно в плане цветового оформления и читаемости для простого потребителя, что затрудняет понимание карт и создает не всегда адекватное впечатление о картографируемом явлении.

Кроме того, на охотничьи карты также наносятся сведения об иных территориях и объектах охотничьей инфраструктуры, имеющих значение и представляющих интерес для охотника или рыболова. К ним относятся границы федеральных заповедников, региональных заказников, зон охраны охотничьих ресурсов (воспроизводственные участки), а также рыбопромысловые участки и иные территории с охотхозяйственной деятельностью и охотой в России. Это связано с тем, что, по статистике государственных органов охотничьего надзора незнание границ закрепленных и общедоступных охотничьих угодий приводит к нарушениям установленного правового режима охоты [17].

С середины 1990-х гг. особую популярность приобрели картографические справочники на CD-дисках, при этом значительно расширились возможности показа тематического содержания карт. Это связано с развитием ГИС, методов пространственного анализа, технологий дистанционного зондирования, а также мультимедиа. Стали возможными построение виртуальных геоизображений, показывающих сезонные изменения в животном мире, миграции птиц; идентификация фотографии животных и птиц с их голосами; получение детальных сведений о видах птиц и зверей: характеристика внешних признаков, голосов, карты и данные об их распространении, подробное описание образа жизни, места в систематике, биологии, статусе пребывания животных на той или иной территории. Компакт-диски содержат веб-страницы, архивы с документами и информационными материалами, карты, диаграммы и рисунки, электронные версии изданных монографий, книг и брошюр. На этом этапе появляется понятие интерфейса, в структуру которого закладывается легенда – классификатор карты, различного рода справочные сведения, фото, видео, инструменты работы с картографическим и справочным содержанием карт.

С развитием интернет-карт и мобильных картографических приложений картографические произведения претерпели значительные изменения, прежде всего в плане общедоступности потребителю [3, 4, 6, 18, 19]. Геоинформационные приложения, функционирующие на мобильных устройствах (или мобильных ГИС), позволяют обрабатывать, анализировать и визуализировать пространственные данные на местности в любое время и в любом месте. В связи с этим мобильные картографические приложения для охотников и рыболовов позволяют определять свое местоположение на карте, использовать навигацию, записывать треки по пути следования и отображать их на карте, добавлять заметки, интересные места, измерять расстояния и площади, искать объекты, в том числе по координатам в онлайн- и офлайн-режимах благодаря функциям акселерометра (G-сенсора) и гироскопа (гиродатчика) в мобильных телефонах [20].

Чаще всего мобильные картографические приложения создаются на веб-геоинформационных платформах, доступных для онлайн-просмотра на любых

устройствах с выходом в интернет. При нанесении административных границ субъектов России используются данные сообщества OpenStreetMap и сервиса публичной кадастровой карты Росреестра, департаментов краев и областей по охране животного мира. При этом содержание, как правило, представлено территориальным охотничьим устройством региона. Показаны границы охотничьих угодий, существующие охотничьи хозяйства, общедоступные охотугодья, особо охраняемые природные территории с ограничением и запретом охоты, зеленые зоны, заказники и заповедники, зоны охраны охотничьих ресурсов, границы закрепленных охотугодий – частных охотничьих хозяйств с адресами и контактами организаций – охотпользователей. Размещается также полезная и правовая информация, которую обязан знать каждый охотник. Пользователь может самостоятельно формировать содержание карты по запросу, изменять масштаб карты вместе с ее содержанием. Вместо легенды применяются интерактивные условные знаки со всплывающими пояснениями и подсказками. Есть карты, на которых показаны охотничьи базы, способ туда добраться, расценки на проживание и дополнительные услуги, а также ближайшие охотничьи магазины с расписанием работы.

Некоторые приложения снабжены функцией уведомления о начале продаж путевок на добычу, а также возможностью обновления карты, если информация становится неактуальной [3].

Результаты сравнения содержания картографических произведений для охотников и рыболовов по элементам карты на разных этапах развития представлены в таблице.

Сравнение содержания картографических произведений
для охотников и рыболовов по элементам карты на разных этапах развития

Критерии анализа		Бумажные карты	Карты на CD-дисках	Карты в интернет и мобильные приложения
Картографическое изображение	картографическая основа	- общегеографическая основа	- общегеографическая основа; - космический снимок	- общегеографическая основа; - космический снимок; - гибрид
	тематическое содержание	- постоянное; - не всегда достаточно	- постоянное; - формируется из заданных слоев	- постоянное; - формируется из заданных слоев и по запросу пользователя; - возможность самостоятельного добавления информации; - мультиуровневая генерализация

Критерии анализа	Бумажные карты	Карты на CD-дисках	Карты в интернет и мобильные приложения
Легенда	- условные обозначения	- условные обозначения; - классификатор; - всплывающие подсказки; - интерактивные условные знаки и пояснения; - гиперссылки	- условные обозначения; - классификатор; - всплывающие подсказки; - интерактивные условные знаки и пояснения; - гиперссылки
Математическая основа	- масштаб карты постоянный; - координатная сетка и ее выходы с координатами	- масштаб карты постоянный, возможно только приближение/удаление изображения на экране монитора; - координатная сетка и ее выходы с координатами	- мультиуровневая генерализация; - определение координат в интерактивном режиме; - координатная сетка и ее выходы с координатами
Компоновка карты	- плавающая; - традиционная; - «под обрез»	- плавающая; - «под обрез», обусловленная интерактивным масштабированием; - обусловленная способом организации интерфейса	- плавающая; - «под обрез», обусловленная интерактивным масштабированием; - обусловленная способом организации интерфейса
Вспомогательное оснащение	- справочные сведения	- справочные сведения; - инструменты измерений; - инструменты анализа; - инструменты поиска	- справочные сведения; - инструменты измерений; - инструменты анализа; - инструменты поиска, входящие в интерфейс
Дополнительные данные	- таблицы; - карты-врезки; - фото; - рисунки; - графики; - диаграммы; - текст	- таблицы; - карты-врезки; - фото; - рисунки; - графики; - диаграммы; - текст; - видео; - звук; - 3D	- таблицы; - карты-врезки; - фото; - рисунки; - графики; - диаграммы; - текст; - видео; - звук; - 3D; - дополненная реальность; - оперативные онлайн-карты; - звуковые сигналы оповещения МЧС

Интерфейс проанализированных мобильных картографических приложений выглядит преимущественно стандартным образом. Стандартизация обозначений расположения элементов и инструментов интерфейса на экране мобиль-

ного устройства удобна для пользователей. Кнопка меню расположена, как правило, сверху в правом или левом углу и дает доступ к большинству интерактивных инструментов для взаимодействия с картой. Интерактивные инструменты группируют по различным вкладкам на основе их функционального сходства. В меню они могут отображаться одновременно или в зависимости от частоты обращений.

Ключевой составляющей мобильного картографического приложения является функция поиска. Строка для введения поисковых запросов может быть расположена как в верхней, так и в нижней части экрана устройства. Результаты поиска синтезируются с учетом заданных условий путем обработки информации из разных источников. Стрелки компаса, указывающие направление частей света, что важно в условиях небольшого экрана, не нашли своего постоянного места и располагаются в различных приложениях в разных углах дисплея. Чаще всего с правой стороны даются кнопки работы с масштабом изображений, а также кнопка геолокации. С левой стороны располагаются инструменты измерения расстояний, построения маршрута и записи треков. Этими основными инструментами представлено большее число интерфейсов анализируемых картографических приложений. Особенностью интерфейса мобильных картографических приложений является то, что, в силу малого экрана, пользователю отображаются только доступные на данном этапе операции, в отличие, например, от интернет-карт, где доступность или недоступность операций отображается с помощью цвета. Легенда на экране не представлена; чаще всего при нажатии на интерактивный элемент картографического изображения всплывает окно с информацией и дополнительными данными об объекте.

В результате развития передовых технологий увеличиваются функциональные возможности как мобильных устройств, так и картографических приложений. Поэтому интерактивные условные знаки могут включать в себя все больше информации не только об объекте, его расположении и качественных и количественных характеристиках, а также анимацию, трехмерность, но в них также может быть заложена возможность дальнейшего действия пользователя с картой (предлагать возможные варианты использования)[11].

Результаты и обсуждение

Проведенный анализ картографических произведений зоогеографической тематики показал, что мобильные картографические приложения обладают более широкими возможностями, в отличие от других видов картографических произведений, причем не только в плане их повсеместного использования. Меняется их информационная насыщенность, простота и доступность в получении качественных и количественных характеристик, а также поиск объектов и явлений и сопутствующая им информация, соответственно, элементы карты приобретают новый вид.

Так, в классической интерпретации к элементам карты (по А. М. Берлянту) относятся: картографическое изображение, легенда, математическая основа, компоновка, вспомогательное оснащение и дополнительные данные [21]. Картографическое изображение – это содержание карты, т. е. совокупность сведений об объектах и явлениях, их свойствах, размещении, взаимосвязях [21]. На мобильных картах картографическое содержание может быть представлено в двух видах: цифровой общегеографической основой с тематическим содержанием либо в сочетании с аэрокосмическими снимками.

Роль легенды карты принимает на себя интерфейс, адаптированный под мобильное устройство, который включает в себя классификатор с условными обозначениями и текстовыми пояснениями, а также различные инструменты для работы с картой.

Математическая основа, к которой относятся масштаб, проекция, координатные сетки, а также координаты выбранной на карте точки, на мобильных картах отображаются интерактивно. Масштаб карты можно менять в широких диапазонах благодаря мультиуровневой генерализации.

Компоновка карты, или взаимное размещение различных данных, легенды, названия дополнительных карт и т. д., на мобильных картах сводится также к эргономичности интерфейса, структурированию и расположению карты на экране мобильного устройства с целью удобства работы.

Вспомогательное оснащение, облегчающее чтение и пользование картой, на мобильных устройствах входит в структуру интерфейса. Это различные инструменты измерения, выборки, анализа, поиска и т. д.

Дополнительные данные, к которым относятся фотографии, текстовые описания, графики, профили, таблицы [10], на мобильных картах представлены посредством мультимедийной информации. Они могут как вызываться с помощью гиперссылок, так и формироваться с использованием интерфейса, причем, в отличие от классического набора дополнительных данных, они могут также включать голосовые сообщения, звуковые сигналы, видео, 3D, оперативные онлайн-карты, оповещения МЧС и т. д.

Заключение

Таким образом, основными элементами мобильной карты являются картографическое изображение, математическая основа и интерфейс (рис. 4).

Математическая основа на карте явно не присутствует, но позволяет решать множество важных задач, связанных с ориентированием и определением местоположения объекта в географическом пространстве. Для современных мобильных приложений, помимо разработки и адаптации картографического изображения, большое внимание следует уделять также разработке структуры интерфейса, простоте его использования, так как интерфейс является одним из важнейших элементов, обеспечивающих работу с картой дополнительными данными сопутствующей тематики.

Рис. 4. Элементы мобильной карты

Задачи, решаемые мобильными картографическими приложениями для охотников и рыболовов, напрямую связаны с возможностями, заложенными в интерфейсе:

1) картографическая основа с тематическим содержанием может быть отображена в сочетании с космическим снимком;

2) функции геопозиционирования позволяют определять свое местоположение для ориентирования по карте, а также автоматически фотографировать и отслеживать зверей;

3) навигация, построение маршрута и запись треков;

4) инструменты для работы с картой (изменение расстояний, поиск объектов на карте, пространственный анализ, получение дополнительной справочной информации об интересующих объектах, фото, видео, новостные ленты, построение 3D-объектов);

5) в режиме онлайн-отображение текущей обстановки, предупреждение и оповещение МЧС, различных правовых структур и т. д. в виде оперативных карт, звуковых сигналов, текста и отображение погодных условий на ближайший период;

6) возможность быстрого обновления и добавления необходимых данных. Основная работа ведется на стационарном компьютере, результаты можно загрузить на мобильное устройство; с помощью него выполняется картографирование объектов (оперативное обновление), явлений и их состояние непосредственно на местности;

7) синхронизация изменений с централизованной базой данных (в онлайн или офлайн-режимах) [2].

Таким образом, мобильные картографические приложения для охотников и рыболовов должны обладать следующими функциями:

– ориентирование на местности, определение своего местоположения;

- определение расположения, поиск и идентификация объекта;
- просмотр справочных сведений об объектах, расписания работы различных учреждений;
- отображение текущей обстановки в режиме онлайн [18].

Установка карты выполняется мобильным устройством через интернет совместно с мобильным картографическим приложением, которое осуществляет взаимосвязь пользователя с картой.

За способы хранения, передачи и визуализации цифровой карты отвечают информационные технологии мобильного устройства, с помощью которого осуществляется доступ к карте через мобильное картографическое приложение.

В силу малого размера экрана картографическая информация формируется и предоставляется пользователю по его запросу в интерактивном режиме.

При использовании приемов мультиуровневой генерализации [21] разный набор элементов содержания отображается с увеличением/уменьшением масштаба карты на экране мобильного устройства, что позволяет приблизить нужный объект и обозреть более детально ситуацию вокруг него.

Мобильная карта для охотников и рыболовов должна соответствовать:

- быстроте процесса создания и обновления картографических произведений, ежеминутно обновляемым данным, обеспечивающим доступ к карте с помощью сети интернет (чтобы картографическая информация и сведения об отображаемых объектах были всегда достоверными и актуальными);
- новой функции карт – мобильности при работе с ними на мобильном устройстве (быстрота взаимодействия с пользователем при выполнении решаемых задач);
- процессу получения пользователем дополнительного необходимого ему содержания с помощью новых приемов получения информации и нанесения собственных меток объектов на карте с помощью инструментов мобильного устройства;
- требованиям к содержанию, интерфейсу при разработке и создании картографических произведений для мобильных устройств;
- малым габаритам устройства, повсеместно находящимся с пользователем [1].

В ходе исследования определены базовые составляющие мобильных картографических приложений, которые обуславливают возможности работы с картографическим материалом. Для упорядочивания картографических произведений выявлено место картографических произведений для охотников и рыболовов в классификации карт. С целью формулировки требований к содержанию и функциям картографических мобильных приложений для охотников и рыболовов выполнен сравнительный анализ картографических произведений и мобильных картографических приложений близкой тематики по элементам карты на разных этапах развития. Для более четкого понимания изменений происходящих с картографическими приложениями осуществлено со-

поставление классической терминологии элементов карты с терминологией современных карт в мобильных приложениях.

Исследования в области мобильной картографии для охотников и рыболовов требуют более глубоких разработок, поскольку актуальность развития этого направления очевидна. Таким образом, развитие мобильных карт для охотников и рыболовов предполагает не только удовлетворение потребностей в получении информации с помощью современных мобильных устройств, но и систематизацию в формировании расширенного содержания мобильных карт, инструментов и возможностей дополнительного их использования с учетом современных функций этих устройств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Утробина Е. С. Особенности картографических произведений на мобильных устройствах // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 88–93.
2. Утробина Е. С., Кикин П. М. Особенности разработки картографических произведений для мобильных устройств // Сборник докладов Междунар. научно-практической конф. «От карты прошлого – к карте будущего» : сб. науч. тр. в 3 т. – Пермь, 2017. Т. 2. – С. 198–205.
3. Геопортал охотничьих угодий России. Карта охотника – навигатор и геотрекер. Карты охотничьих угодий регионов Российской Федерации. Общедоступные и закрепленные охотничьи угодья России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://huntmap.ru/>.
4. Департамент по охране животного мира Новосибирской области. Информация для охотников. Карты общедоступных охотничьих угодий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ohotnadzor.nso.ru/page/166>.
5. Карта для охотников и рыболовов. Центр Европейской части России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.etomesto.ru/map-atlas_dlya-hotnikov-i-rybolovov/.
6. Карты охотника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mapsofhunter.com/>.
7. Сибирский охотник. Охотничьи карты. Границы охотхозяйств и охотугодий Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.hunting.ru/maps/>.
8. Лисицкий Д. В., Дышлюк С. С. Обоснование и разработка новой цифровой картографической продукции: многоцелевой картографический ресурс // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 2. – С. 68–74.
9. Касьянова Е. Л., Кикин П. М., Грищенко Д. В. Разработка картографических приложений для мобильных устройств // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 2. – С. 75–78.
10. Гук А. П., Матерук А. Ю., Утробина Е. С. Придание смысловых дружественных свойств интерфейсу в различных ГИС // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 194–198.
11. Виртуальные географические среды / под ред. В. С. Тикунова; пер. с англ. – Краснодар : Краснодарская панорама досуга, 2015. – 352 с.
12. Географическое картографирование: карты природы : учеб. пособие / Е. А. Божиллина, Л. Г. Емельянова, Т. В. Котова и др. – М. : КДУ, 2010. – 316 с.

13. Емельянова Л. Г., Огуреева Г. Н. Биogeографическое картографирование: учеб. пособие для академического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 134 с.
14. Pearson D. L., Carroll S. S. (1998). Global Patterns of Species Richness: Spatial Models for Conservation Planning Using Bioindicator and Precipitation Data // *Conservation Biology*. – 1998. – No. 4, Vol. 12. – P. 809–821.
15. Jakkard P. Lois de distribution floraledans la zone alpine // *Bull. Soc. Vaund. Sci. Nat.* – 1902. – Vol. 38. – P. 69–130.
16. Кацко С. Ю. Исследование компьютерных картографических изображений и их реализация в геоинформационном картографировании : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2008. – 24 с.
17. Николаева О. Н. Природно-геоинформационная модель региона как средство для повышения эффективности планирования и ведения природопользования // *Вестник СГУГиТ*. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 107–113.
18. Интерактивная карта охотничьих угодий Новосибирской области. Выпуск мобильного «Атласа охотника Новосибирской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://carrymap.com/ru/carrymap-apps/resources/hunting-map-nso/>.
19. Offline Land Ownership Hunting GPS Maps [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.onxmaps.com>.
20. Заблоцкий В. Р. Мобильные ГИС – новое направление развития геоинформационных систем [Электронный ресурс] // *Международный журнал экспериментального образования*. – 2014. – № 11-1. – С. 22–23. – Режим доступа: <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?Id=6200>.
21. Берлянт А. М. Картография : учебник. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 336 с.

Получено 01.11.2018

© Е. С. Утробина, И. П. Кокорина, 2019

MOBILE MAPPING APPLICATIONS FOR HUNTER AND FISHERMEN

Elena S. Utrobina

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cartography and Geoinformatics, phone: (383)361-06-35, e-mail: kaf.kartography@snga.ru

Irina P. Kokorina

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cartography and Geoinformatics, phone: (383)361-06-35, e-mail: kaf.kartography@snga.ru

The article deals with the development of modern cartography – mobile cartography for hunters and fishermen. History and evolution of mobile devices, which led to the development of mobile mapping applications is reviewed. Analysis of classic paper maps, maps on CDs, Web-maps and mobile cartographic applications for hunters and fishermen is performed. As a result, a comparative table of the analyzed cartographic works for hunters and fishermen based on the map elements was compiled. The elements of modern mobile maps are considered in relation to the research topic. The basic components of mobile mapping applications for hunters and fishermen that determine their wide availability are highlighted and their interface was analyzed. Based on this analysis, the requirements to modern mobile cartographic applications were formulated.

Key words: mobile cartography, mobile applications, map elements, map interface, maps for hunters and fishermen, mobile devices, map analysis.

REFERENCES

1. Utrobina, E. S. (2017). Features of cartographic maps on mobile devices. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2017: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2017: International Scientific Conference: Vol. 2. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 88–93). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
2. Utrobina, E. S., & Kikin, P. M. (2017). Features of the development of cartographic maps for mobile devices. In *Sbornik dokladov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii: T. 2. Ot karty proshlogo – k karte budushchego [Proceedings of International Scientific and Practical Conference: Vol. 2. From the Map of the Past – to the Map of the Future]* (pp. 198–205). Permian [in Russian].
3. Geoportal of hunting grounds of Russia. Hunter map - navigator and geotrekker. Maps of hunting grounds of regions of the Russian Federation. Public and secured hunting areas of Russia. (n. d.). Retrieved from: <https://huntmap.ru/> [in Russian].
4. The Department of Wildlife Conservation of the Novosibirsk Region. Information for hunters. Maps of public hunting areas. (n. d.). Retrieved from: <https://ohotnadzor.nso.ru/page/166> [in Russian].
5. Map for hunters and anglers. Center of the European part of Russia. (n. d.). Retrieved from http://www.etomesto.ru/map-atlas_dlya-hotnikov-i-rybolovov/ [in Russian].
6. Hunter maps. (n. d.). Retrieved from <https://mapsofhunter.com/> [in Russian].
7. Siberian hunter. Hunting cards. Borders of hunting and hunting grounds of the Novosibirsk region. (n. d.). Retrieved from <https://www.hunting.ru/maps/> [in Russian].
8. Lisitsky, D. V., & Dyshlyuk, S. S. (2015). Justification and development of new digital cartographic products: a multi-purpose cartographic resource. *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2015: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Conference: Vol. 2. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 68–74). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
9. Kasyanova, E. L., Kikin, P. M., & Grischenko, D. V. (2015). Development of cartographic applications for mobile devices. *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2015: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Conference: Vol. 2. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 75–78). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
10. Guk, A. P., Materuk, A. Yu., & Utrobina, E. S. (2012). Giving semantic friendly properties of the interface in various GIS. *Izvestiya vuzov. Geodeziya I aerofotosemka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2/1, 194–198 [in Russian].
11. Tikunov, V. S. (Ed.). (2015). *Virtual'nye geograficheskie sredy [Virtual geographic environments]*. Krasnodar : Krasnodarskaya panorama dosuga Publ., 352 p. [in Russian]
12. Bozhilina, E. A., Emelyanova, L. G., & Kotova, T. V. (2010). *Geograficheskoe kartografirovanie: karty prirody [Geographical mapping: maps of nature]*. Moscow: KDU Publ., 316 p. [in Russian].
13. Emelyanova, L. G., & Ogureeva, G. N. (2018). *Biogeograficheskoe kartografirovanie [Biogeographical mapping]* (2nd ed.). Moscow: Yurajt Publ., 134 p. [in Russian].
14. Pearson, D. L., & Carroll, S. S. (1998). Global Patterns of Species Richness: Spatial Models for Conservation Planning Using Bioindicator and Precipitation Data. *Conservation Biology*, 4(12), 809–821 [in Russian].

15. Jakkard, P. (1902). Lois de distribution floraledans la zone alpine. *Bull. Soc. Vaund. Sci. Nat.*, 38, 69–130.
16. Katsko, S. Yu. (2008). Research of computer cartographic images and their implementation in geographic information mapping. *Extended abstract of candidate's thesis*. Novosibirsk, 24 p. [in Russian].
17. Nikolaeva, O. N. (2016). Natural-geo-information model of the region as a means to improve the efficiency of planning and maintaining environmental management. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 1(33), 107–113 [in Russian].
18. Interactive map of the hunting grounds of the Novosibirsk Region. The release of the mobile "Atlas of the Hunter of the Novosibirsk Region". (n. d.). Retrieved from: <https://carrymap.com/ru/carrymap-apps/resources/hunting-map-nso/> [in Russian].
19. Offline Land Ownership Hunting GPS Maps (n. d.). Retrieved from <http://www.onxmaps.com>.
20. Zablotsky, V. R. (2014). Mobile GIS - a new direction in the development of geographic information systems. *Mezhdunarodnyj zhurnal ehksperimental'nogo obrazovaniya [International Journal of Experimental Education]*, 11-1, 22–23. Retrieved from: <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?Id=6200> [in Russian].
21. Berlyant, A. M. (2001). *Kartografiya [Cartography]*. Moscow: Aspekt Press Publ., 336 p. [in Russian].

Received 01.11.2018

© E. S. Utrobina, I. P. Kokorina, 2019

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

УДК 528.44

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-135-145

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Евгений Ильич Аврунев

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: avrynev_ei@ngs.ru

Актуальность. В настоящее время наиболее технологичным способом спутникового позиционирования, позволяющим определить в установленной системе координат местоположение недвижимого имущества, является режим РТК, которому, однако, присущи некоторые существенные недостатки. Поэтому действующими нормативно-правовыми документами определены требования по необходимости при координировании использования режима «статика», более трудоемкого, но обладающего возможностью контроля точности спутниковых определений.

Цель. Предложить технологическую схему эффективного определения координат характерных точек, закрепляющих на местности границы земельных участков и объектов капитального строительства в режиме РТК с контролем точности спутникового позиционирования.

Методы. Теория математической обработки результатов геодезических измерений с элементами математической статистики и метода наименьших квадратов.

Результаты: предложена технологическая схема, позволяющая эффективно использовать режим РТК с контролем точности спутникового позиционирования.

Ключевые слова: кадастровый квартал, территориальное образование, кадастровый инженер, единый государственный реестр недвижимости, объект недвижимости, земельные участки, объекты капитального строительства, геодезическое обоснование, исходные пункты, характерные точки, режим «статика», режим РТК, статистический критерий, средняя квадратическая ошибка.

Введение

Важнейшей характеристикой, определяющей содержание кадастровой информации в межевых и технических планах, является местоположение объектов недвижимости в территориальном образовании. В настоящее время определение координат характерных точек, закрепляющих на местности границы земельных участков (ЗУ) и объекты капитального строительства (ОКС), выполняется с ис-

пользованием спутниковых технологий в режиме РТК, который обеспечивает наименьшую трудоемкость выполнения геодезических определений [1–4]. Наиболее эффективная реализация такой технологии возможна при наличии в территориальном образовании активных базовых станций (АБС), которые в режиме реального времени позволяют кадастровому инженеру, при наличии только одного спутникового приемника, определять координаты характерных точек, необходимых для подготовки межевого или технического плана [5, 6].

Вместе с тем, в соответствии с нормативно-правовыми документами, координаты характерных точек должны быть надежно привязаны не менее чем к трем пунктам геодезического обоснования (ГО), которые на местности закрепляют систему координат, необходимую для осуществления градостроительной деятельности и ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это требование существенным образом увеличивает трудоемкость выполнения геодезических определений, обуславливая нарушение кадастровыми инженерами нормативно установленной технологии.

Постановка проблемы

При осуществлении функций государственного земельного надзора по инструментальному контролю границ ЗУ или при возникновении земельных споров между смежными правообладателями земельных участков при определенных обстоятельствах могут возникать противоречия между координатными определениями, выполненными кадастровыми инженерами в режиме РТК, и определением местоположения в режиме «статика», выполненным государственным инспектором или судебным экспертом. Наиболее ярко эта проблема возникает при попытке восстановить утраченные границы ЗУ.

Кроме того, режим РТК характеризуется отсутствием контроля спутниковых определений и невозможностью контролировать стабильность самой АБС, что при ее расположении на здании, находящемся в зоне активного тектонического и антропогенного воздействия, также приводит к искажению кадастровой информации. Этот отрицательный аспект создания геопространства территориального образования будет негативно влиять на формирование в Российской Федерации 3D-кадастра, являющегося в настоящее время фундаментальной основой дальнейшего устойчивого развития цифровой экономики [7–16].

Таким образом, сформулируем основные недостатки режима РТК, определяющие вероятность возникновения существенного искажения кадастровой информации об объектах недвижимости в кадастровом квартале:

- 1) отсутствует контроль точности координирования объектов недвижимости;
- 2) отсутствует контроль стабильности в пространстве АБС;
- 3) в кадастровом квартале, где располагаются закоординированные в режиме РТК объекты недвижимости, нет надежного закрепления координатной системы.

Алгоритм решения проблемы

Решение поставленных научно-технических задач предлагается осуществить с использованием комбинированной ГНСС-технологии, которая заключается в передаче системы координат от исходных пунктов геодезического обоснования (ГО) в кадастровый квартал (КК) территориального образования (ТО) в режиме «статика» и дальнейшем координировании объектов недвижимости (ОН) в режиме RTK [16, 17]. Принципиальная схема использования комбинированной ГНСС-технологии представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модифицированный лучевой вариант построения второй ступени геодезического обоснования

Наличие второй ступени, координаты пунктов которой определены в режиме статика, обуславливает выполнение требований нормативно-правовых документов по определению местоположения объектов недвижимости на местности, а наличие измеренной контрольной длины линии L_{I-II} и выполнение

статистического критерия определяет выполнение требований к точности передачи координат в кадастровый квартал относительно исходных пунктов ГО

$$\Delta = L_{I-II} - \sqrt{(X_I^{CP} - X_{II}^{CP})^2 + (Y_I^{CP} - Y_{II}^{CP})^2} \leq t \cdot m_{НОРМ}, \quad (1)$$

где $m_{НОРМ}$ – нормативная точность (СКО) построения второй ступени геодезического обоснования; t – статистический коэффициент перехода от СКО к предельным значениям, принимаемый $t = 2$; X^{CP} , Y^{CP} – координаты определяемых пунктов, вычисленные как среднее арифметическое по результатам определения базовых векторов относительно трех исходных пунктов ГО.

Уравнение (1) определяет реальную точность создания на местности второй ступени ГО, которая обязательно должна быть отражена кадастровым инженеров в межевом или техническом плане.

Наличие в кадастровом квартале не менее двух пунктов второй ступени определяет возможность использования любых способов координирования объектов недвижимости, включая (несмотря на отмеченные выше существенные недостатки), спутниковые измерительные технологии в режиме РТК.

Для исключения негативных факторов и разрешения кадастровым инженерам использовать этот технологический способ определения местоположения недвижимого имущества предлагается с пунктов второй ступени в режиме РТК повторно определять их координаты и на основании статистического критерия делать заключение о стабильности в пространстве АБС и корректности ее координатной привязки к исходным пунктам геодезического обоснования:

$$\Delta_X = \begin{bmatrix} \Delta_{X_1} = X_I^{CP} - X_I^{РТК} \\ \Delta_{X_2} = X_{II}^{CP} - X_{II}^{РТК} \end{bmatrix}; \Delta_Y = \begin{bmatrix} \Delta_{Y_1} = Y_I^{CP} - Y_I^{РТК} \\ \Delta_{Y_2} = Y_{II}^{CP} - Y_{II}^{РТК} \end{bmatrix};$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} \sqrt{\Delta_{X_1}^2 + \Delta_{Y_1}^2} \leq 0,11 \cdot m_{НОРМ} \\ \sqrt{\Delta_{X_2}^2 + \Delta_{Y_2}^2} \leq 0,11 \cdot m_{НОРМ} \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Невыполнение критерия (2), основанного на принципе «ничтожного влияния», определяет необходимость принятия следующих научных гипотез:

1) точность координирования в режиме РТК не соответствует требованиям выполнения кадастровых работ;

2) привязка АБС к системе координат, в которой было выполнено уравнивание ГО и ведется ЕГРН, выполнена некорректно или АБС утратила стабильность и изменила свое местоположение в пространстве.

Проверку первой выдвинутой гипотезы целесообразно осуществлять на основании статистического критерия:

$$\Delta = L_{I-II} - \sqrt{(X_I^{RTK} - X_{II}^{RTK})^2 + (Y_I^{RTK} - Y_{II}^{RTK})^2} \leq t \cdot m_{HOPM}, \quad (3)$$

выполнение которого определяет соответствие точности спутниковых определений в режиме RTK требованиям нормативно-правовых документов.

Для подтверждения второй гипотезы необходимо сформировать векторы расхождений по формуле

$$\Delta_X = \begin{bmatrix} \Delta_{X_1} = X_I^A - X_I^{RTK} \\ \Delta_{X_2} = X_I^B - X_I^{RTK} \\ \Delta_{X_3} = X_I^C - X_I^{RTK} \\ \Delta_{X_4} = X_{II}^A - X_{II}^{RTK} \\ \Delta_{X_5} = X_{II}^B - X_{II}^{RTK} \\ \Delta_{X_6} = X_{II}^C - X_{II}^{RTK} \end{bmatrix}; \Delta_Y = \begin{bmatrix} \Delta_{Y_1} = Y_I^A - Y_I^{RTK} \\ \Delta_{Y_2} = Y_I^B - Y_I^{RTK} \\ \Delta_{Y_3} = Y_I^C - Y_I^{RTK} \\ \Delta_{Y_4} = Y_{II}^A - Y_{II}^{RTK} \\ \Delta_{Y_5} = Y_{II}^B - Y_{II}^{RTK} \\ \Delta_{Y_6} = Y_{II}^C - Y_{II}^{RTK} \end{bmatrix}; \Delta = \begin{bmatrix} \Delta_1 = \sqrt{\Delta_{X_1}^2 + \Delta_{Y_1}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_2 = \sqrt{\Delta_{X_2}^2 + \Delta_{Y_2}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_3 = \sqrt{\Delta_{X_3}^2 + \Delta_{Y_3}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_4 = \sqrt{\Delta_{X_4}^2 + \Delta_{Y_4}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_5 = \sqrt{\Delta_{X_5}^2 + \Delta_{Y_5}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_6 = \sqrt{\Delta_{X_6}^2 + \Delta_{Y_6}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \end{bmatrix}, \quad (4)$$

вычислить оценку их математического ожидания

$$M_{\Delta_X} = \frac{\sum \Delta_{X_i}}{n}; \quad M_{\Delta_Y} = \frac{\sum \Delta_{Y_i}}{n}, \quad (5)$$

а затем определить и оценить все несмещенные значения:

$$\Delta_X^H = \begin{bmatrix} \Delta_{X_1}^H = \Delta_{X_1} - M_{\Delta_X} \\ \Delta_{X_2}^H = \Delta_{X_2} - M_{\Delta_X} \\ \Delta_{X_3}^H = \Delta_{X_3} - M_{\Delta_X} \\ \Delta_{X_4}^H = \Delta_{X_4} - M_{\Delta_X} \\ \Delta_{X_5}^H = \Delta_{X_5} - M_{\Delta_X} \\ \Delta_{X_6}^H = \Delta_{X_6} - M_{\Delta_X} \end{bmatrix}; \Delta_Y^H = \begin{bmatrix} \Delta_{Y_1}^H = \Delta_{Y_1} - M_{\Delta_Y} \\ \Delta_{Y_2}^H = \Delta_{Y_2} - M_{\Delta_Y} \\ \Delta_{Y_3}^H = \Delta_{Y_3} - M_{\Delta_Y} \\ \Delta_{Y_4}^H = \Delta_{Y_4} - M_{\Delta_Y} \\ \Delta_{Y_5}^H = \Delta_{Y_5} - M_{\Delta_Y} \\ \Delta_{Y_6}^H = \Delta_{Y_6} - M_{\Delta_Y} \end{bmatrix}; \Delta^H = \begin{bmatrix} \Delta_1^H = \sqrt{\Delta_{X_1}^2 + \Delta_{Y_1}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_2^H = \sqrt{\Delta_{X_2}^2 + \Delta_{Y_2}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_3^H = \sqrt{\Delta_{X_3}^2 + \Delta_{Y_3}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_4^H = \sqrt{\Delta_{X_4}^2 + \Delta_{Y_4}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_5^H = \sqrt{\Delta_{X_5}^2 + \Delta_{Y_5}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \\ \Delta_6^H = \sqrt{\Delta_{X_6}^2 + \Delta_{Y_6}^2} \leq t \cdot m_{HOPM} \end{bmatrix}. \quad (6)$$

Выполнение критериев (6) для всех компонентов несмещенных векторов определяет вероятность того, что оценка математического ожидания (5) является системным сдвигом АБС относительно принятой системы координат для ведения ЕГРН и должна быть введена во все спутниковые определения координат характерных точек земельных участков и объектов капитального строительства.

Если статистический критерий (6) выполняется для компонентов векторов относительно двух исходных пунктов, а относительно третьего это условие не выполнено, то с вероятностью $\beta = 0,95$ можно принять гипотезу об изменении местоположения этого исходного пункта в пространстве. Это определяет необходимость исключения данного исходного пункта из схемы математической обработки результатов измерений.

Заключительным контролем точности спутникового позиционирования является сравнение измеренных контрольных длин линий L_{i-j} между характерными точками, закрепляющими на местности границы объектов недвижимости, со значениями, вычисленными по их координатам, которые получены в режиме РТК:

$$\Delta_{\text{КОНТ}} = L_{i-j} - \sqrt{(X_i^{\text{РТК}} - X_j^{\text{РТК}})^2 + (Y_i^{\text{РТК}} - Y_j^{\text{РТК}})^2} \leq t \cdot m_{\text{НОРМ}}, \quad (7)$$

где i, j – номера характерных точек, определяющих на местности границы ЗУ и ОКС.

Выполнение статистического критерия (7) определяет принятие гипотезы о соответствии точности определения местоположения объектов недвижимости целям и задачам ведения ЕГРН в территориальном образовании.

Предлагаемая схема координирования объектов недвижимости в режиме РТК в кадастровом квартале ГО приведена на рис. 2.

Технологическая схема предлагаемого модифицированного режима РТК состоит из следующих технологических операций:

1) внутри кадастрового квартала закрепляется не менее двух пунктов второй ступени геодезического обоснования и в режиме «статика» определяются их координаты относительно трех исходных пунктов ГО;

2) используя измеренную длину линии L_{I-II} и вычисленные координаты (X_I, Y_I, X_{II}, Y_{II}), на основании статистического критерия (1) делается заключение о точности спутникового позиционирования и возможности использования режима «статика» как эталонного для тестирования режима РТК;

3) на основании сравнения результатов спутникового позиционирования в двух режимах с использованием критерия (2) делается заключение о соответствии точности режима РТК и возможности его использования при координировании объектов недвижимости;

4) при невыполнении критерия (2) выдвигаются альтернативные гипотезы, для подтверждения которых необходимо использовать критерии (3) и (4);

5) выполнение критерия (3) позволяет принять гипотезу о соответствии точности спутниковых определений в режиме РТК, но для дальнейшей математической обработки результатов геодезических измерений следует использовать критерий (4);

6) невыполнение критерия (3) определяет необходимость повторить сеансы спутниковых определений;

7) выполнение критерия (4) определяет ситуацию, когда спутниковые измерения, выполненные относительно АБС, не соответствуют координатной системе, в которой создано геодезическое обоснование и в которой ведется ЕГРН. В этом случае во все координатные определения, выполненные в режиме РТК, необходимо вводить оценки математического ожидания векторов Δ_X и Δ_Y , которые вычислены по формулам (5).

- a_{I-ABC} базовые векторы для тестирования режима РТК
- a_{8-ABC} базовые векторы для определения местоположения ОН
- объекты недвижимости, расположенные в кадастровом квартале
- L_{1-2} контрольные длины линий, измеренные наземным измерительным средством, расположенные в кадастровом квартале

Рис. 2. Принципиальная схема координирования объектов кадастровой деятельности с использованием модифицированного режима РТК

Заключение

Разработанная технологическая схема позволяет использовать наиболее эффективный способ спутниковых определений в режиме РТК при координировании на местности границ земельных участков и объектов капитального строительства. Технологические операции, необходимые для реализации этой схемы, приведенные статистические критерии и уравнения для математической обработки предлагается внести в соответствующие нормативно-правовые документы, регламентирующие выполнение кадастровых работ на территории Российской Федерации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 143 с.
2. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий : монография. – Новосибирск : СГГА, 2002. – С. 15–44.
3. Карпик А. П. Основные принципы формирования геодезического информационного пространства // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4/С. – С. 73–78.
4. Karpik A. P., Avrunev E. I., Truhanov A. E. To the question of geodetic and cartographic provision of cadastral register // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 18. – P. 39601–39602.
5. Проблемы и перспективы развития активных спутниковых геодезических сетей в России и их интеграция в ITRF / В. С. Вдовин, В. В. Дворкин, А. П. Карпик, Л. А. Липатников, С. Д. Сорокин, Г. М. Стеблов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 6–27.
6. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорий в геоинформационном дискуссе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
7. Обиденко В. И., Побединский Г. Г. Изменение метрических параметров объектов на территории Российской Федерации при переходе к ГСК-2011 // Геодезия и картография. – 2016. – № 10. – С. 12–21.
8. Карпик А. П. Анализ состояния и проблемы геоинформационного обеспечения территорий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 3–7.
9. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 134–136.
10. Initial Registration of 3D Parcels [Электронный ресурс] / E. Dimopoulou, S. Karki, R. Miodrag, J. P. Almeida, C. Griffith-Charles, R. Thompson, S. Ying, P. Oosterom // 5th International FIG 3D Cadastre Workshop. – Athens, Greece, 2016. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_16.pdf.
11. Araujo A. L., Oliveira F. H. Overlapping Characterization of Spatial Parcels in Brazil: Case in Florianopolis [Электронный ресурс] // 5th International FIG 3D Cadastre Workshop. – Athens, Greece, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_32.pdf.
12. Seredovich V. A., Avrunev E. I., Plyusnina E. S. Rproposals On Mathematical Prosessing Improvement of Geodetic Measurements For Geodetic Monitoring of Engineering Constructions. // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 24. – P. 45553–45557.
13. China Construction of Geometric Model and Topology for 3d Cadastre – case Study in Taizhou, Jiangsu [Электронный ресурс] / Yuan Ding, Changbin Wu, Nan Jiang, Bingqing Ma,

Xinxin Zhou // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_06.pdf (accessed 10 November 2017).

14. Thompson R. J., Van Oosterom P., Soon K. H. Mixed 2D and 3D Survey Plans with Topological Encoding [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_17.pdf (accessed 10 October 2017).

15. Stoter J., Ploeger H., Roes R., Van der Riet E., Biljecki F., Ledoux H. First 3D Cadastral Registration of Multi-level Ownerships Rights in the Netherlands [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_37.pdf (accessed 10 October 2017).

16. Карпик А. П., Варламов А. А., Аврунев Е. И. Совершенствование методики контроля качества спутникового позиционирования при создании геоинформационного пространства территориального образования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 185–188.

17. Аврунев Е. И., Метелева М. В. О совершенствовании системы координатного обеспечения государственного кадастра недвижимости // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 60–66.

Получено 17.01.2019

© Е. И. Аврунев, 2019

USE OF ACTIVE BASIC STATIONS IN THE PERFORMANCE OF CADASTRAL WORKS WITH RESPECT TO REAL ESTATE OBJECTS

Evgeny I. Avrunev

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (913)901-38-23, e-mail: avrynev_ei@ngs.ru

Relevance: Currently, the most technological way of satellite positioning, which allows to determine the location of real estate in the established coordinate system, is the RTK mode, which, however, has some drawbacks. That's why current normative documents determine the requirements for using the static mode if necessary, which is mode labour-consuming but provides the opportunity to control satellite accuracy.

Objective: to propose efficient technological scheme for determination of reference points, fixing boundaries of land parcels and capital construction objects in the RTK mode with accuracy control of satellite positioning.

Methods: theory of mathematical processing of geodetic measurements with elements of mathematical statistics and the method of least squares.

Results: proposed technological scheme, which allows to effectively use the RTK mode with the control of the accuracy of satellite positioning.

Key words: cadastral block, territorial entity, cadastral engineer, Unified State Register of Real Estate, property object, land parcels, capital construction object, geodetic control, initial points, reference points, statistic mode, RTK mode, statistic criteria, root mean square error.

REFERENCES

1. Avrunev, E. I. (2010). *Geodezicheskoe obespechenie gosudarstvennogo kadastra nedvizhimosti [Geodetic support of the state real estate cadastre]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 143 p. [in Russian].
2. Karpik A. P. (2002). *Metodologicheskie i tekhnologicheskie osnovy geoinformacionnogo obespecheniya territorij [Methodological and technological bases of geoinformation support of territories]* (pp. 15–44). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
3. Karpik, A. P. (2013). Main principles of geodetic information environment formation. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4/S, 73–78 [in Russian].
4. Karpik, A. P., Avrunev, E. I., & Truhanov, A. E. (2015). To the question of geodetic and cartographic provision of cadastral register. *International Journal of Applied Engineering Research*, 10(18), 39601–39602. Retrieved from <http://www.republication.com>.
5. Vdovin, V. S., Dvorkin, V. V., Karpik, A. P., Lipatnikov, L. A., Sorokin, S. D., & Steblov, G. M.. (2018). Current State and Future Development of Active Satellite Geodetic Networks in Russia and Their Integration into ITRF. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(1), 6–27 [in Russian].
6. Karpik, A. P., Osipov, A. G., & Murzincev, P. P. (2010). *Upravlenie territorij v geoinformacionnom diskuse [Territorial administration in the geoinformation discus]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 280 p. [in Russian].
7. Obidenko, V. I., & Pobedinskiy, G. G. (2016). Change of metric parametres of objects in territory of the Russian Federation at transition to SSC-2011. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 10, 12–21 [in Russian].
8. Karpik, A. P. (2014). Current state and problems of territories GIS support. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4/S, 3–7 [in Russian].
9. Karpik, A. P., & Khoroshilov, V. S. (2012). The essence of territories geoinformation environment as a uniform basis for state property cadastre development. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2/1, 134–136 [in Russian].
10. Dimopoulou, E., Karki, S., Miodrag, R., Almeida, J. P., Griffith-Charles, C., Thompson, R., Ying, S., & Oosterom P. (2016). Initial Registration of 3D Parcels. In *5th International FIG 3D Cadastre Workshop*. Athens, Greece. Retrieved from http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_16.pdf.
11. Araujo, A. L., & Oliveira, F. H. Overlapping (2016). Characterization of Spatial Parcels in Brazil: Case in Florianopolis. In *5th International FIG 3D Cadastre Workshop*. Athens, Greece. Retrieved from http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_32.pdf.
12. Seredovich, V. A., Avrunev, E. I., & Plyusnina, E. S. (2015). Proposals on Mathematical Processing Improvement of Geodetic Measurements for Geodetic Monitoring of Engineering Constructions. *International Journal of Applied Engineering Research*, 10(24), 45553–45557. Retrieved from <http://www.republication.com>.
13. Yuan Ding, Changbin Wu, Nan Jiang, Bingqing Ma, & Xinxin Zhou. (2016). China Construction of Geometric Model and Topology for 3d Cadastre – case Study in Taizhou, Jiangsu. *FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch, May 2–6*. New Zealand. Retrieved from http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_06.pdf (accessed November 10, 2017).
14. Thompson, R. J., Van Oosterom, P., & Soon, K. H. (2016). Mixed 2D and 3D Survey Plans with Topological Encoding. *FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch, May 2–6*. New Zealand. Retrieved from http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_17.pdf (accessed October 10, 2017).
15. Stoter, J., Ploeger, H., Roes, R., Van der Riet, E., Biljecki, F., & Ledoux, H. (2016). First 3D Cadastral Registration of Multi-level Ownerships Rights in the Netherlands. *FIG Working Week*

2016 *Recovery from Disaster Christchurch, May 2–6*. New Zealand. Retrieved from http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_37.pdf (accessed October 10, 2017).

16. Karpik, A. P., Avrunev, E. I., & Varlamov, A. A. (2014). Improving methods for quality control of satellite positioning when creating geo-space territorial education. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4/S, 182–186 [in Russian].

17. Avrunev, E. I., & Meteleva, M. V. (2014). Improvement of coordinates support of state property cadastre. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 1(25), 60–66 [in Russian].

Received 17.01.2019

© E. I. Avrunev, 2019

УДК 528.44

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-146-157

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ КООРДИНАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Евгений Ильич Аврунев

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: avrynev_ei@ngs.ru

Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости обуславливает в первую очередь необходимость определения местоположения в территориальном образовании и отражения полученной информации в соответствующих разделах межевого или технического плана. Для решения этой научно-технической задачи в настоящее время используют разнообразные методы создания геодезических построений и различное измерительное технологическое оборудование. Однако отсутствие научно обоснованных требований к точности создания геодезического обоснования и отсутствие методики его построения на местности обуславливает многочисленные проблемы при постановке вновь образованных земельных участков и принадлежащих им объектов капитального строительства на государственный кадастровый учет.

Цель. Предложить технологическую схему передачи системы координат для осуществления градостроительной и кадастровой деятельности в кадастровый квартал территориального образования.

Методы. Теория математической обработки результатов геодезических измерений с элементами математической статистики и метода наименьших квадратов.

Результаты. Предложена технологическая схема, реализация которой позволяет создать вторую ступень геодезического обоснования в кадастровом квартале и оценить точность ее построения.

Ключевые слова: геодезическое обоснование, кадастровый квартал, земельный участок, территориальное образование, метрика геопространства, определяемые пункты, средняя квадратическая ошибка, статистический критерий, математический алгоритм.

Введение

Для выполнения работ по координированию объектов местности для подготовки документов (межевой или технический план), необходимых для постановки на государственный кадастровый учет (ГКУ) и регистрации прав, в кадастровом квартале (КК) территориального образования (ТО) должно быть создано геодезическое построение, позволяющее осуществить соответствующие технологические процедуры [1]. Исходной основой для этого геодезического построения является первая ступень геодезического обоснования (ГО), закрепляющая систему координат на всю территорию ТО и определяющая метрику геопространства, которое необходимо в современных условиях для осуществления градостроительной и кадастровой деятельности [2–9].

К сожалению, в настоящее время при выполнении работ по координированию границ земельных участков (ЗУ) и расположенных на них объектов капитального строительства (ОКС) кадастровыми инженерами используются разнообразные схемы и методы геодезических определений без использования научно обоснованных статистических критериев, определяющих точность выполненных измерений. Данная ситуация определяет вероятность возникновения реестровых ошибок, не позволяющих поставить вновь образованные земельные участки на ГКУ и вызывающих серьезные затруднения при восстановлении утраченных границ ЗУ [10, 11].

Поэтому актуальным направлением развития современных исследований в области геодезического обеспечения землеустроительных и кадастровых работ является разработка научно обоснованных требований и критериев, определяющих требования к схемам создания геодезических построений и позволяющих контролировать точность определения координат на местности [12].

Постановка проблемы

Одной из основных научно-технических задач, требующих своего решения, является разработка технологической схемы передачи координат с исходных пунктов геодезического обоснования, покрывающего все территорию ТО, в кадастровый квартал. Применяемые в настоящее время кадастровыми инженерами схемы геодезических построений характеризуются следующими серьезными недостатками:

- 1) не определены нормативные требования к точности передачи координат в кадастровый квартал, на основании которых необходимо создавать вторую ступень геодезического обоснования;
- 2) отсутствуют требования к точности исходного геодезического обоснования и алгоритм его определения;
- 3) не выполняется анализ стабильности пунктов исходного ГО и, следовательно, метрики геопространства ТО;
- 4) отсутствуют требования к контролю точности выполненного спутникового позиционирования при построении второй ступени геодезического обоснования (при использовании режима RTK);
- 5) не определяется соответствие метрики геопространства физической поверхности Земли в территориальном образовании.

Алгоритм решения проблемы

Решение перечисленных научно-технических задач предлагается осуществить с использованием построения второй ступени геодезического обоснования [11] методом спутникового позиционирования в режиме «статика». В соот-

ветствии с требованиями нормативно-правовых документов в качестве исходных должны использоваться не менее трех пунктов первой ступени геодезического обоснования.

Для контроля точности спутникового позиционирования и возможности использования в случае необходимости наземных измерительных технологий в кадастровом квартале должно быть не менее двух пунктов с наличием между ними прямой оптической видимости. При этом отметим, что для надежного закрепления координатной системы в кадастровом квартале и дальнейшего ее использования при восстановлении утраченных границ ЗУ целесообразно предусматривать закрепление определяемых пунктов с описанием их места расположения и привязкой к твердым контурам местности.

Принципиальная схема такого построения приведена на рис. 1.

- базовые векторы, полученные в результате применения ГНСС-технологий
- контрольная длина линии, измеренная наземным измерительным средством
- исходные пункты геодезического обоснования, созданного в территориальном образовании
- определяемые пункты второй ступени ГО внутри кадастрового квартала

Рис. 1. Модифицированный лучевой вариант построения второй ступени геодезического обоснования

Наличие базовых векторов относительно трех исходных пунктов позволяет выполнить контроль точности спутникового позиционирования с использованием следующих формул:

$$\Delta_X^{i-j} = \begin{bmatrix} \Delta_{X1} = X_I^A - X_I^B \\ \Delta_{X2} = X_I^A - X_I^C \\ \Delta_{X3} = X_{II}^A - X_{II}^B \\ \Delta_{X4} = X_{II}^B - X_{II}^C \end{bmatrix}; \quad \Delta_Y^{i-j} = \begin{bmatrix} \Delta_{Y1} = Y_I^A - Y_I^B \\ \Delta_{Y2} = Y_I^A - Y_I^C \\ \Delta_{Y3} = Y_{II}^A - Y_{II}^B \\ \Delta_{Y4} = Y_{II}^B - Y_{II}^C \end{bmatrix};$$

$$\Delta_{\text{ИСХ}} = \begin{bmatrix} \Delta_1 = \sqrt{\Delta_{X1}^2 + \Delta_{Y1}^2} \leq t \cdot m_{\text{НОРМ}} \\ \Delta_2 = \sqrt{\Delta_{X2}^2 + \Delta_{Y2}^2} \leq t \cdot m_{\text{НОРМ}} \\ \Delta_3 = \sqrt{\Delta_{X3}^2 + \Delta_{Y3}^2} \leq t \cdot m_{\text{НОРМ}} \\ \Delta_4 = \sqrt{\Delta_{X4}^2 + \Delta_{Y4}^2} \leq t \cdot m_{\text{НОРМ}} \end{bmatrix}; \quad \Delta_{\text{СР}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta_i^2}{n}} \leq t \cdot m_{\text{НОРМ}}, \quad (1)$$

где $m_{\text{НОРМ}}$ – нормативная средняя квадратическая ошибка (СКО) построения второй ступени геодезического обоснования, которая обусловлена категорией земель, на которых расположено территориальное образование;

t – статистический коэффициент перехода от СКО к предельным значениям и при принятии гипотезы о нормальном характере распределения случайных ошибок измерений с доверительной вероятностью $\beta = 95 \%$, принимаемый $t = 2$.

Невыполнение статистического критерия $\Delta_{\text{СР}}$ (1) определяет необходимость принятия следующих гипотез:

- 1) точность спутникового позиционирования не соответствует требованиям нормативных документов;
- 2) исходное геодезическое обоснование (ГО) создано с точностью, которая не соответствует требованиям выполнения работ по координированию объектов недвижимости в кадастровом квартале;
- 3) в силу антропогенного или тектонического воздействия геопространство территориального образования изменило свою метрику;
- 4) метрика геопространства не соответствует физической поверхности Земли, применительно к которой подготовлена проектная документация и возведены объекты капитального строительства.

Проверку выдвинутых гипотез предлагается выполнять в том числе с использованием контрольной длины линии, измеренной наземным измерительным средством L_{I-II} между определяемыми пунктами второй ступени. При этом точность технологического средства, в соответствии с «критерием ничтожного влияния», должна соответствовать следующему условию:

$$m_{\text{ИЗМ}} \leq 0,11 \cdot m_{\text{НОРМ}}; \quad m_{\text{ИЗМ}} = a + b \cdot L_{i-j(\text{км})}, \quad (2)$$

Сравнение контрольной длины линии со своим значением, вычисленным по координатам определяемых пунктов, позволяет сформировать вектор расхождений Δ_i , компоненты которого вычисляются и оцениваются на соответствие нормативным требованиям по следующей формуле:

$$\Delta_i = \begin{bmatrix} \Delta_1 = L_{\text{I-II}} - \sqrt{(X_{\text{I}}^A - X_{\text{II}}^A)^2 + (Y_{\text{I}}^A - Y_{\text{II}}^A)^2} \leq t \cdot m_{\text{НОРМ}} \\ \Delta_2 = L_{\text{I-II}} - \sqrt{(X_{\text{I}}^B - X_{\text{II}}^B)^2 + (Y_{\text{I}}^B - Y_{\text{II}}^B)^2} \leq t \cdot m_{\text{НОРМ}} \\ \Delta_3 = L_{\text{I-II}} - \sqrt{(X_{\text{I}}^C - X_{\text{II}}^C)^2 + (Y_{\text{I}}^C - Y_{\text{II}}^C)^2} \leq t \cdot m_{\text{НОРМ}} \end{bmatrix}. \quad (3)$$

При невыполнении статистического критерия (3) принимается первая гипотеза и все сеансы спутникового позиционирования выполняются повторно.

Выполнение статистического критерия (3) определяет вероятность соответствия точности спутникового позиционирования установленным нормативно-правовым требованиям и первая гипотеза отклоняется.

Проверку второй гипотезы предлагается выполнять на основании анализа каждого компонента векторов, определяемых на основании уравнения (1). Выполнение соответствующего компонента векторов поставленному условию определяет вероятность того, что между i и j исходными пунктами сохранилось взаимное положение и, следовательно, метрика геопространства в этом месте территориального образования осталась стабильной.

При невыполнении этого критерия между пунктами i и z или z и j с вероятностью $\beta = 0,95$ можно говорить об изменении метрики геопространства в этом месте территориального образования и необходимости выполнения соответствующих технологических операций по его восстановлению.

При выполнении статистического критерия (3) и невыполнении критерия (1) в отношении всех компонентов векторов $\Delta^{\text{ИСХ}}$ принимается гипотеза о несоответствии точности исходного геодезического обоснования нормативно-правовым требованиям координирования. В этом случае необходимо выполнять технологические операции по реконструкции исходного ГО и приводить метрики геопространства в соответствие требованиям задач осуществления градостроительной и кадастровой деятельности.

Если не выполняются статистические критерии (1) и (3), но у компонентов векторов Δ_x и Δ_y одни знаки, то с вероятностью $\beta = 0,95$ следует принять последнюю четвертую гипотезу о несоответствии метрики геопространства физической поверхности Земли.

Проверка этой гипотезы осуществляется на основании следующего алгоритма, основанного на использовании оценки математического ожидания соответствующих векторов по формулам среднего арифметического,

$$M_{\Delta X} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta_{Xi}}{n}; \quad M_{\Delta Y} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta_{Yi}}{n}, \quad (4)$$

и вычислении несмещенных векторов Δ_X и Δ_Y по следующим формулам:

$$\Delta_X^{\text{ЦЕНТР}} = \begin{bmatrix} \Delta_{X1} - M_{\Delta X} \\ \Delta_{X2} - M_{\Delta X} \\ \Delta_{X3} - M_{\Delta X} \end{bmatrix}; \quad \Delta_Y^{\text{ЦЕНТР}} = \begin{bmatrix} \Delta_{Y1} - M_{\Delta Y} \\ \Delta_{Y2} - M_{\Delta Y} \\ \Delta_{Y3} - M_{\Delta Y} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Подстановка компонентов несмещенных векторов Δ_X и Δ_Y в уравнение (1) и выполнение этих статистических критериев определяет несоответствие метрики геопространства физической поверхности Земли.

Подтверждением этой гипотезы будет являться выполнение следующего статистического критерия, основанного на принципе «ничтожного влияния»:

$$\Delta_M = \sqrt{M_{\Delta X}^2 + M_{\Delta Y}^2} - \left[L_{1-\Pi} - \sqrt{(X_I^{\text{CP}} - X_{II}^{\text{CP}})^2 + (Y_I^{\text{CP}} - Y_{II}^{\text{CP}})^2} \right] \leq 0,11 \cdot m_{\text{НОРМ}}, \quad (6)$$

где среднее значение координат пунктов второй ступени вычисляется по следующим формулам:

$$\begin{aligned} X_I^{\text{CP}} &= \frac{X_I^A + X_I^B + X_I^C}{3}, \quad Y_I^{\text{CP}} = \frac{Y_I^A + Y_I^B + Y_I^C}{3}; \\ X_{II}^{\text{CP}} &= \frac{X_{II}^A + X_{II}^B + X_{II}^C}{3}, \quad Y_{II}^{\text{CP}} = \frac{Y_{II}^A + Y_{II}^B + Y_{II}^C}{3}. \end{aligned} \quad (7)$$

Величина Δ_M является системной компонентой, характеризующей несоответствие метрики геопространства реальным размерам объектов недвижимости на физической поверхности Земли и должна учитываться в градостроительной и кадастровой деятельности.

Для реализации этого положения предлагается ввести следующий критерий:

$$\frac{\Delta_M}{L^{\text{CP}}} = \frac{1}{M}, \quad (8)$$

где L^{CP} – средний размер оцениваемого объекта недвижимости.

Знаменатель системного искажения кадастровой информации позволит оценить достоверность и научную обоснованность созданной налогооблагае-

мой базы, а также соответствие проектной документации ОКС его размерам, полученным в результате координирования.

Для подтверждения гипотезы об изменении метрики геопространства и получения более достоверного значения знаменателя системного искажения M необходимо применение следующей модифицированной схемы, приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Модифицированная схема создания второй ступени ГО

При реализации предложенной схемы статистический критерий (6) и соответственно знаменатель системного искажения M следует вычислять с использованием уравнения

$$\Delta_{M_1} = \sqrt{M_{\Delta X}^2 + M_{\Delta Y}^2} - \left[L_{I-II} - \sqrt{(X_I^{CP} - X_{II}^{CP})^2 + (Y_I^{CP} - Y_{II}^{CP})^2} \right];$$

$$\Delta_{M_2} = \sqrt{M_{\Delta X}^2 + M_{\Delta Y}^2} - \left[L_{II-III} - \sqrt{(X_{II}^{CP} - X_{III}^{CP})^2 + (Y_{II}^{CP} - Y_{III}^{CP})^2} \right]; \quad (9)$$

$$\Delta_{M_1} - \Delta_{M_2} \leq 0,11 \cdot m_{НОРМ}; \quad \Delta_{M_{CP}} = \frac{\Delta_{M_1} + \Delta_{M_2}}{2}; \quad \frac{\Delta_{M_{CP}}}{L^{CP}} = \frac{1}{M}.$$

Принятие гипотезы о несоответствии точности исходного геодезического обоснования нормативным требованиям определяет необходимость использования измеренных контрольных базовых векторов между исходными пунктами и выполнение уравнивания второй ступени геодезического обоснования учетом ошибок исходных данных по алгоритму, предложенному Ю. И. Маркузе [13].

При этом проверке на соответствие точности определения контрольных базовых векторов инструментальной точности спутниковых приемников целесообразно выполнить, используя следующий алгоритм:

$$a_{A-B} + a_{B-C} + a_{C-A} \leq t \cdot m_{\text{ГНСС}}. \quad (10)$$

Выполнение статистических критериев (1) и (3) определяет вероятность принятия гипотезы о соответствии точности определения пунктов второй ступени требованиям нормативно-правовых документов и возможность выполнения математической обработки результатов спутникового позиционирования по алгоритму (7).

Однако учитывая, что точность определения базовых векторов зависит от длины вектора, предлагается вместо формул (7) использовать уравнение для вычисления среднего весового значения координат определяемых пунктов по уравнению

$$\begin{aligned} X_I^{\text{CP}} &= \frac{X_I^A \cdot \frac{P}{a_{I-A}} + X_I^B \cdot \frac{P}{a_{I-B}} + X_I^C \cdot \frac{P}{a_{I-C}}}{\frac{P}{a_{I-A}} + \frac{P}{a_{I-B}} + \frac{P}{a_{I-C}}}; & Y_I^{\text{CP}} &= \frac{Y_I^A \cdot \frac{P}{a_{I-A}} + Y_I^B \cdot \frac{P}{a_{I-B}} + Y_I^C \cdot \frac{P}{a_{I-C}}}{\frac{P}{a_{I-A}} + \frac{P}{a_{I-B}} + \frac{P}{a_{I-C}}}; \\ X_{II}^{\text{CP}} &= \frac{X_{II}^A \cdot \frac{P}{a_{I-A}} + X_{II}^B \cdot \frac{P}{a_{I-B}} + X_{II}^C \cdot \frac{P}{a_{I-C}}}{\frac{P}{a_{I-A}} + \frac{P}{a_{I-B}} + \frac{P}{a_{I-C}}}; & Y_{II}^{\text{CP}} &= \frac{Y_{II}^A \cdot \frac{P}{a_{I-A}} + Y_{II}^B \cdot \frac{P}{a_{I-B}} + Y_{II}^C \cdot \frac{P}{a_{I-C}}}{\frac{P}{a_{I-A}} + \frac{P}{a_{I-B}} + \frac{P}{a_{I-C}}}. \end{aligned} \quad (11)$$

В этой формуле для вычисления веса соответствующего базового вектора используется следующее выражение:

$$\frac{P}{a} = \frac{\mu^2}{m_a^2} = \frac{m_{a_{\text{CP}}}^2}{m_{a_i}^2}; \quad m_{a_i}^2 = a + b \cdot L_{i(\text{км})}; \quad m_{a_{\text{CP}}}^2 = a + b \cdot L_{\text{CP}(\text{км})}, \quad (12)$$

где a, b – коэффициенты, характеризующие инструментальную точность спутникового приемника.

Результаты

Выполненные исследования позволяют сформировать технологическую схему выполнения геодезических работ и их математической обработки по соз-

данию второй ступени геодезического обоснования в кадастровом квартале территориального образования. Блок-схема приведена на рис. 3.

Заключение

Разработанную технологическую схему предлагается закрепить в нормативно-правовых документах, регламентирующих выполнение кадастровых работ при подготовке документов для государственного кадастрового учета объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале территориального образования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости: монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 143 с.
2. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорий в геоинформационном дискуссе : монография. – Новосибирск, СГГА, 2010. – 280 с.
3. Карпик А. П. Анализ состояния и проблемы геоинформационного обеспечения территорий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 3–7.
4. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 134–136.
5. Karpik A. P., Avrunev E. I., Truhanov A. E.. To the question of geodetic and cartographic provision of cadastral register // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 18. – P. 39601–39602.
6. Seredovich V. A., Avrunev E. I., Plyusnina E. S. Rproposals On Mathematical Prosessing Improvement of Geodetic Measurements For Geodetic Monitoring of Engineering Constructions // International Journal of Applied Engineering Research. – 2015. – Vol. 10, No. 24. – P. 45553–45557.
7. China Construction of Geometric Model and Topology for 3d Cadastre – case Study in Taizhou, Jiangsu [Электронный ресурс] / Yuan Ding, Changbin Wu, Nan Jiang, Bingqing Ma, Xinxin Zhou // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_06.pdf (accessed 10 November 2017).
8. Thompson R. J., Van Oosterom P., Soon K. H. Mixed 2D and 3D Survey Plans with Topological Encoding [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_17.pdf (accessed 10 October 2017).
9. Stoter J., Ploeger H., Roes R., Van der Riet E., Biljecki F., Ledoux H. First 3D Cadastral Registration of Multi-level Ownerships Rights in the Netherlands [Электронный ресурс] // FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch. – New Zealand, May 2–6, 2016. – Режим доступа: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_37.pdf (accessed 10 October 2017).
10. Карпик А. П., Варламов А. А., Аврунев Е. И. Совершенствование методики контроля качества спутникового позиционирования при создании геоинформационного пространства территориального образования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 185–188.
11. Аврунев Е. И., Метелева М. В. О совершенствовании системы координатного обеспечения государственного кадастра недвижимости // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 60–66.
12. Савиных В. П., Ямбаев Х. К., Генике А. А. Проблемы реконструкции городских геодезических сетей на основе GPS-технологий // Тезисы докладов международной конференции. – Новосибирск, 1995. – С. 5–7
13. Маркузе Ю. И., Хоанг Нгок Ха. Уравнивание пространственных наземных и спутниковых геодезических сетей. – М. : Недра, 1991. – 275 с.

Получено 17.01.2019

© Е. И. Аврунев, 2019

DESIGNING OF GEODESIC CONTROL FOR COORDINATE SUPPORT OF CADASTRAL WORKS IN TERRITORIAL ENTITY

Evgeny I. Avrunev

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (913)901-38-23, e-mail: avrynev_ei@ngs.ru

Performing cadastral works in respect of real estate objects requires first of all the need to determine the location in the territorial unit and reflect the information received in the relevant section of the boundary or technical plan. To solve this scientific and technical problem, at present, various methods of creating geodesic structures and various measuring technological equipment are used. However, the lack of scientifically based requirements for the accuracy of creating a geodetic control and the absence of a methodology for building it on the ground causes numerous problems in the registration of newly formed land plots and their capital construction objects in state cadastral registration

Objective: to offer a technological scheme for transferring the coordinate system for the implementation of urban planning and cadastral activities in the cadastral block of a territorial entity.

Methods: theory of mathematical processing of geodetic measurements with elements of mathematical statistics and the method of least squares.

Results: proposed is the technological scheme, the implementation of which allows to create a second step of the geodetic control in the cadastral block and evaluate its accuracy.

Key words: geodetic control, cadastral block, land parcel, territorial entity, geospatial metrics, determined points, root mean square error, statistical criteria, mathematical algorithm.

REFERENCES

1. Avrunev, E. I. (2010). *Geodezicheskoe obespechenie gosudarstvennogo kadastra nedvizhimosti [Geodetic support of the state real estate cadastre]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 143 p. [in Russian].
2. Karpik, A. P., Osipov, A. G., & Murzincev, P. P. (2010). *Upravlenie territorij v geoinformacionnom diskuse [Territorial administration in the geoinformation discus]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 280 p. [in Russian].
3. Karpik, A. P. (2014). Current state and problems of territories GIS support. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4/S, 3–7 [in Russian].
4. Karpik, A. P., & Khoroshilov, V. S. (2012). The essence of territories geoinformation environment as a uniform basis for state property cadastre development. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2/1, 134–136 [in Russian].
5. Karpik, A. P., Avrunev, E. I., & Truhanov, A. E. (2015). To the question of geodetic and cartographic provision of cadastral register. *International Journal of Applied Engineering Research*, 10(18), 39601–39602. Retrieved from <http://www.republication.com>.
6. Seredovich, V. A., Avrunev, E. I., & Plyusnina, E. S. (2015). Proposals On Mathematical Processing Improvement of Geodetic Measurements For Geodetic Monitoring of Engineering Constructions. *International Journal of Applied Engineering Research*, 10(24), 45553–45557. Retrieved from <http://www.republication.com>.
7. Yuan Ding, Changbin Wu, Nan Jiang, Bingqing Ma, & Xinxin Zhou. (2016). China Construction of Geometric Model and Topology for 3d Cadastre – case Study in Taizhou, Jiangsu. *FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch, May 2–6*. New Zealand. Retrieved from http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_06.pdf (accessed November 10, 2017).

8. Thompson, R. J., Van Oosterom, P., & Soon, K. H. (2016). Mixed 2D and 3D Survey Plans with Topological Encoding. *FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch, May 2–6*. New Zealand. Retrieved from http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_17.pdf (accessed October 10, 2017).
9. Stoter, J., Ploeger, H., Roes, R., Van der Riet, E., Biljecki, F., & Ledoux, H. (2016). First 3D Cadastral Registration of Multi-level Ownerships Rights in the Netherlands. *FIG Working Week 2016 Recovery from Disaster Christchurch, May 2–6*. New Zealand. Retrieved from http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2016_37.pdf (accessed October 10, 2017).
10. Karpik, A. P., Avrunev, E. I., & Varlamov, A. A. (2014). Improving methods for quality control of satellite positioning when creating geo-space territorial education. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4/S, 182–186 [in Russian].
11. Avrunev, E. I., & Meteleva, M. V. (2014). Improvement of coordinates support of state property cadastre. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 1(25), 60–66 [in Russian].
12. Savinykh, V. P., Yambaev, Kh. K., & Genike, A. A. (1995). Problems of reconstruction of urban geodetic networks based on GPS-technologies. In *Tezisy dokladov mezhdunarodnoj konferencii [Abstracts of Reports of the International Conference]* (pp. 5–7). Novosibirsk [in Russian].
13. Markuze, Yu. I., & Hoang Ngok Ha. (1991). *Urnivanie prostranstvennyh nazemnyh i sputnikovyh geodezicheskikh setej [Equalization of spatial terrestrial and satellite geodetic networks]*. Moscow: Nedra Publ., 275 p. [in Russian].

Received 17.01.2019

© E. I. Avrunev, 2019

УДК 332.64

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-158-173

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ И КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Александр Данилович Власов

ООО Сибирский научный центр «Экопрогноз», 630501, Россия, Новосибирская область, р. п. Краснообск, 15, офис 3, кандидат экономических наук, научный руководитель, тел. (383)348-05-92, e-mail: vlasovad@yandex.ru

Валерий Борисович Жарников

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, профессор кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-05-66, e-mail: v.b.jarnikov@ssga.ru

Цель исследования. Показать вариативность применения аналогов незастроенных земельных участков в оценке рыночной стоимости улучшений, часто представленных объектами капитального строительства (ОКС). Охарактеризовать возможную методическую ошибку расчета рыночной и (или) кадастровой стоимости застроенных земельных участков населенных пунктов России как результат недоучета положений Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (ст. 3) [1]. Показать, что в теории и практике определения стоимости объектов недвижимости необходимо разграничивать воспроизводимые и невоспроизводимые факторы единого объекта недвижимости.

Материалы и методы. В основу исследования положены нормы законодательства об оценочной деятельности; результаты кадастровой оценки объектов недвижимости населенных пунктов России; метод сравнительного анализа факторов определения рыночной и кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Результаты. Сформулированы научно-методические основы расчета рыночной и кадастровой стоимости застроенных земельных участков населенных пунктов как капитализированной ренты невоспроизводимых факторов рыночной стоимости единого объекта недвижимости. Показано, что в теории и практике определения рыночной и кадастровой стоимости застроенных земельных участков населенных пунктов России нарушается ст. 3 Федерального закона 135-ФЗ, вследствие чего рыночная и кадастровая стоимость объектов капитального строительства в 2–5 раз завышается, а рыночная и кадастровая стоимость земельных участков до 10 раз занижается. Результатом нарушения становятся процессы оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимости, проблемы формирования бюджетов всех уровней, сохранение коррупционного климата в сфере оборота земельных участков.

Скорректированная технология реализуется ООО СНЦ «Экопрогноз» для оценки стоимости земельных участков различных категорий земель по субъектам России.

Заключение. Независимо от методики (технологии) оценки объекта недвижимости кадастровая стоимость застроенного земельного участка в населенном пункте должна определяться как разность рыночных стоимостей единого объекта недвижимости и его улучшений (ОКС), с использованием в качестве объектов-аналогов застроенных земельных участков. То есть, исключая из стоимости единого объекта недвижимости стоимость улучшений земельного участка, получаем рыночную стоимость застроенного земельного участка как незастроенного.

Ключевые слова: земельный участок, ценообразующий фактор, рыночная стоимость, кадастровая стоимость, стоимость воспроизводства, стоимость замещения улучшений, стоимость сноса улучшений, прибыль предпринимателя, капитализированная рента, социально-

экономический потенциал, единый объект недвижимости, вид разрешенного использования, воспроизводимый фактор, невоспроизводимый фактор.

Введение

Институт кадастровой оценки объектов недвижимости регулирует до 70 % имущественных отношений. Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости, кроме фискальных функций, должен включать еще и элементы стимулирования рационального использования объектов недвижимости. Реализация принципов социальной справедливости в фискальной системе кадастровой оценки объектов недвижимости существенно зависит от методологии и практики измерения рыночной и кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В связи с этим предметом исследования статьи является методология определения рыночной и кадастровой стоимости застроенных земельных участков и их улучшений. Алгоритм оценки представлен формулами (1–11), которые известны, но их применение неоднозначно. При этом теория и практика оценки по сравнению с ее начальным этапом развития в 1990-е гг. существенно продвинулась, что отражено в перечне использованных источников [1–22]. По-прежнему востребовано раздельное определение стоимостей земельного участка и его улучшений, которые часто находятся в собственности различных субъектов и требуют раздельного начисления имущественных платежей. В частности, это касается коммерческих объектов недвижимости, используемых на праве аренды.

Научно-методические аспекты оценки недвижимости

Для определения экономических нормативов рационального использования объектов недвижимости актуальным является решение проблемы методически правильного определения рыночной стоимости невоспроизводимых факторов единого объекта недвижимости как капитализированной ренты от невоспроизводимых условий экономического преимущества объекта недвижимости. Рыночная и кадастровая стоимость застроенного земельного участка и его улучшений определяется из формул:

$$C_{EON}^0 = C_{ZU}^N + C_{EON}^{IU}; \quad (1)$$

$$C_{EON}^{IU} = C_{ZU}^U + P_{Kt}; \quad (2)$$

$$P_{Kt} = P^R + VRI^D + K_{Kt}; \quad (3)$$

$$C_{ZU}^Z = C_{ZU}^N + VRI^D + K_{Kt}; \quad (4)$$

$$C_{ZU}^Z = C_{ZU}^N + P_{Kt}; \quad (5)$$

$$C_{EON} = C_{EON}^0; \quad (6)$$

$$C_{EON} = C_{ZU}^Z + C_{ZU}^U; \quad (7)$$

$$C_{ZU}^Z = C_{EON} - C_{ZU}^U; \quad (8)$$

$$C_{ZU}^U = C_{EON} - C_{ZU}^Z; \quad (9)$$

$$C_{ZU}^{ZC} = C_{ZU}^Z + P^R + C^{CU}; \quad (10)$$

$$C_{ZU}^N \leq C_{ZU}^{ZC} \leq C_{ZU}^Z, \quad (11)$$

где C_{EON}^0 – инвестиционная стоимость единого объекта недвижимости (ЕОН) до момента его государственной регистрации, руб./кв. м;

C_{ZU}^N – рыночная или кадастровая стоимость незастроенного земельного участка, руб./кв. м;

C_{EON}^{IU} – инвестиционная стоимость улучшений единого объекта недвижимости до момента его государственной регистрации, руб./кв. м;

C_{ZU}^U – рыночная или кадастровая стоимость улучшений (стоимость замещения) земельного участка, руб./кв. м;

P_{Kt} – рыночная прибыль предпринимателя в зависимости от местоположения земельного участка (K_t) и изменения вида разрешенного использования, руб./кв. м;

P^R – средняя рыночная прибыль предпринимателя на инвестируемый капитал в данном сегменте рынка, руб./кв. м;

VRI^D – рыночная прибыль предпринимателя, получаемая от изменения вида разрешенного использования земельного участка, руб./кв. м;

K_{Kt} – дополнительная рыночная прибыль предпринимателя, получаемая за риск вложений в земельный участок, в зависимости от его местоположения и вида разрешенного использования, руб./кв. м;

C_{ZU}^Z – рыночная или кадастровая стоимость застроенного земельного участка для целей государственного учета, в том числе для налогообложения, руб./кв. м;

C_{EON} – рыночная или кадастровая стоимость единого объекта недвижимости (ЕОН) после государственной регистрации, в том числе для целей налогообложения, руб./кв. м;

C_{ZU}^{ZC} – рыночная или кадастровая стоимость застроенного земельного участка с улучшениями под снос, руб./кв. м;

C^{CU} – рыночная стоимость затрат на снос улучшений земельного участка, за исключением дохода от утилизации элементов улучшений земельного участка, руб./кв. м.

Формулы (1)–(3) описывают процесс возникновения рыночной стоимости единого объекта недвижимости (C_{EON}^0).

Формула (1) показывает процесс инвестиции предпринимателя в незастроенный (свободный) земельный участок (C_{ZU}^N) с целью создания бизнеса (табл. 1, строка 4 = строка 1 + строка 2 + строка 3).

Формула (2) показывает инвестиционную стоимость улучшений земельного участка до момента государственной регистрации единого объекта недвижимости, которая состоит из рыночной стоимости улучшений земельного участка (C_{ZU}^U) и прибыли предпринимателя (P_{Kt}), получаемой при инвестировании в незастроенный земельный участок с целью создания бизнеса (см. табл. 1, строка 3 = строка 6 + строка 7 + строка 8), представленных в формуле (3).

Формула (3) показывает структуру прибыли предпринимателя (P_{Kt}) при инвестировании в незастроенный земельный участок до момента государственной регистрации единого объекта недвижимости, которая включает: среднюю рыночную прибыль предпринимателя на инвестированный капитал в данный сегмент рынка (P^R), прибыль предпринимателя, получаемую за счет разницы рыночной стоимости различных видов разрешенного использования земельного участка (VRI^D), прибыль предпринимателя за повышенный риск вложений в этот земельный участок (K_{Kt}).

Формула (4) показывает рыночную или кадастровую стоимость застроенного земельного участка как капитализированную ренту от невоспроизводимых факторов рыночной стоимости единого объекта недвижимости, а именно: стоимости незастроенного земельного участка (C_{ZU}^N), разницы рыночной стоимости различных видов разрешенного использования земельного участка (VRI^D), прибыли предпринимателя за повышенный риск вложений в этот земельный участок (K_{Kt}), полученной за счет его местоположения.

Формула (5) количественно повторяет формулу (4) и показывает рыночную (кадастровую) стоимость застроенного земельного участка. Методически формула (4) показывает перенос прибыли предпринимателя, полученной от факторов местоположения единого объекта недвижимости (см. табл. 1, строка 7 и строка 8), на стоимость земельного участка для целей государственного учета, в том числе для налогообложения. По аналогии с бухгалтерским учетом, когда средства, поступающие на один счет, далее переводятся на другой счет и используются в бухгалтерском учете, в процессе хозяйственной деятельности, с другого счета. По правилам учета прибыли предпринимателя, в момент возникновения она относится к объекту капитального строительства (улучшения земельного участка, строка 5, см. табл. 1). Однако источником дополнитель-

ной прибыли предпринимателя, получаемой от изменения вида разрешенного использования (строка 7) и от местоположения земельного участка (строка 8), являются невоспроизводимые факторы рыночной стоимости единого объекта недвижимости, обуславливающие устойчивый экономический доход в форме ренты, и они должны быть отнесены к стоимости земельного участка для целей налогообложения (строка 11 = строка 1 + строка 7 + строка 8). Рыночная стоимость, обусловленная невоспроизводимыми факторами и определяемая как капитализированная рента, не является продуктом человеческого труда и должна учитываться в составе стоимости земельного участка (см. табл. 1, строка 9).

Формула (6) показывает, что на момент регистрации единого объекта недвижимости его рыночная (кадастровая) стоимость (C_{EON}) количественно равна его инвестиционной стоимости (C_{EON}^0), рассчитанной по формуле (1).

Выражения формул (7)–(9) с тремя элементами показывают расчет одного неизвестного, если два других элемента известны.

Формула (7) показывает структуру и элементы рыночной и кадастровой стоимости единого объекта недвижимости (C_{EON}^0) застроенного земельного участка после государственной регистрации, в том числе для целей налогообложения (см. табл. 1, строки 10, 11).

Формула (8), полученная из уравнения (7), показывает расчет рыночной и кадастровой стоимости застроенного земельного участка (C_{ZU}^Z) как разность рыночной стоимости единого объекта недвижимости (C_{EON}^0) и рыночной стоимости улучшений застроенного земельного участка (C_{ZU}^U).

Формула (9), полученная из уравнения (7), показывает расчет рыночной и кадастровой стоимости улучшений застроенного земельного участка (C_{ZU}^U) как разность рыночной стоимости единого объекта недвижимости (C_{EON}^0) и рыночной стоимости застроенного земельного участка (C_{ZU}^Z).

Формула (10) показывает расчет рыночной стоимости застроенного земельного участка с улучшениями под снос для целей продажи единого объекта недвижимости (см. табл. 1, строка 17).

Рыночная стоимость застроенного земельного участка с действующим бизнесом (C_{ZU}^Z) отличается от рыночной стоимости аналогичного земельного участка с улучшениями под снос для целей продажи (C_{ZU}^{ZC}):

- на величину рыночной стоимости обременения земельного участка, связанного с утилизацией его улучшений (C^{CU});
- величину прибыли предпринимателя на инвестиции, связанные с приобретением земельного участка (P^R).

Из рыночной стоимости застроенного земельного участка с действующим бизнесом (C_{ZU}^Z) вычитаем прибыль предпринимателя от инвестиций в покупку земельного участка (P^R) и рыночную стоимость обременения земельного участка, связанного с утилизацией его улучшений (C^{CU}). Прибыль предпринимателя на инвестиции в земельный участок с улучшениями под снос (P^R) зависит от срока инвестирования в земельный участок и сегмента рынка недвижимости. Если земельный участок приобретается для временного строения (например, овощной киоск), то срок инвестиций практически равен нулю и прибыль предпринимателя на инвестируемый капитал для покупки участка будет также равна нулю. Если земельный участок приобретается для многоэтажной жилой застройки со сроком инвестиций 2 года, то вычитаемая прибыль предпринимателя составит 61 % ($P^R = 0,61 = (1,27 \cdot 1,27 - 1)$) при годовой норме прибыли 27 %.

Формула (11) является обобщением формул (1)–(10) и показывает соотношение величин рыночной стоимости: незастроенного земельного участка (C_{ZU}^N); застроенного земельного участка с улучшениями под снос (C_{ZU}^{ZC}); застроенного земельного участка для имущественных отношений (купли-продажи бизнеса, начисления земельного налога или арендной платы) (C_{ZU}^Z).

Формула (11) показывает, что, при прочих равных условиях, не всегда рыночная стоимость незастроенного земельного участка равна рыночной стоимости застроенного земельного участка. Следовательно, согласно п. 226 ФСО № 7, «в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» [6]. Следовательно, не всегда допустимо для расчета рыночной стоимости застроенного земельного участка применять в качестве объектов-аналогов незастроенные земельные участки.

Пункт 20 ФСО № 7: «...застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования» [6] предписывает рассчитывать рыночную стоимость застроенного земельного участка (объекта оценки и объекта аналога) по застроенным земельным участкам за минусом рыночной стоимости его улучшений по формуле (8).

Рыночная стоимость застроенного земельного участка с действующим бизнесом может быть определена по формуле (8).

Инвестиционная стоимость земельного участка (C_{ZU}^{ZC}) есть стоимость незастроенного земельного участка (C_{ZU}^N) за минусом обременений, либо застроенного земельного участка, приобретаемого для инвестиций и утилизации улучшений.

Таблица 1

Рыночная стоимость элементов единого объекта недвижимости, руб./кв. м

№ п/п	Показатель	Значение
1	Рыночная (кадастровая) стоимость незастроенного земельного участка (C_{ZU}^N)	5 000
2	Рыночная (кадастровая) стоимость улучшений (стоимость замещения) земельного участка (C_{ZU}^U)	25 000
3	Рыночная прибыль предпринимателя в зависимости от местоположения земельного участка (K_t) и изменения вида разрешенного использования (P_{Kt})	30 000
4	Рыночная (кадастровая) стоимость единого объекта недвижимости (C_{EON}^0), строка 1 + строка 2 + строка 3	60 000
5	Рыночная стоимость объекта капитального строительства в момент ввода в эксплуатацию единого объекта недвижимости застроенного земельного участка (C_{EON}^{IU}), строка 2 + строка 3 или строка 4 – строка 1	55 000
6	Рыночная прибыль предпринимателя, средняя на инвестируемый капитал (P^R)	5 000
7	Рыночная прибыль предпринимателя, получаемая от изменения вида разрешенного использования земельного участка (VRI^D)	10 000
8	Рыночная прибыль предпринимателя за дополнительный инвестиционный риск, размер которого зависит от местоположения земельного участка (K_{Kt})	15 000
9	Рыночная стоимость прибыли предпринимателя от невоспроизводимых факторов, относимых на стоимость земельного участка единого объекта недвижимости для целей налогообложения ($VRI^D + K_{Kt}$), строка 7 + строка 8	25 000
10	Рыночная (кадастровая) стоимость улучшений (замещения) в стоимости единого объекта недвижимости (C_{ZU}^U), строка 2 + строка 6	30 000
11	Рыночная (кадастровая) стоимость застроенного земельного участка (C_{ZU}^Z) в стоимости единого объекта недвижимости для земельных платежей, строка 1 + строка 9 или строка 4 – строка 10	30 000
12	Рыночная стоимость замещения улучшений (50 % износа) для земельных платежей	15 000
13	Рыночная стоимость земельного участка (50 % износа его улучшений), для земельных платежей	30 000
14	Рыночная стоимость единого объекта недвижимости (50 % износа его улучшений для имущественных отношений (строка 12+строка 13) (C_{EON})	45 000
15	Рыночная стоимость затрат на снос улучшений земельного участка, за исключением дохода от утилизации элементов улучшений земельного участка, стоимость утилизации элементов улучшений равна нулю (C^{CU})	3 000
16	Рыночная прибыль предпринимателя на покупку застроенного земельного участка (P^R)	5 000
17	Рыночная (кадастровая) стоимость застроенного земельного участка с улучшениями под снос (C_{ZU}^{ZC}), строка 14 – строка 12 – строка 15 – строка 16	22 000

Оппоненты [11, 12] применения формулы (8) для расчета кадастровой стоимости застроенного земельного участка в пользу формулы (1) утверждают, что рынок земельных участков не показывает рыночную стоимость застроенного земельного участка (C_{ZU}^Z) по формуле (8), строка 11 табл. 1. Однако, с такой же достоверностью можно утверждать, что рынок недвижимости не подтверждает рыночную стоимость объекта капитального строительства (ОКС) по формуле (1), строка 5 табл. 1.

Действительно, рынок недвижимости в явном виде подтверждает с большой долей достоверности:

- рыночную стоимость свободного, незастроенного земельного участка (C_{ZU}^N);

- рыночную стоимость единого объекта недвижимости (C_{EON}) и (C_{EON}^0);

- рыночную стоимость улучшений земельного участка (C_{ZU}^U) [8, п. 7.1.2].

Если возникают противоречия в оценке рыночной и кадастровой стоимости застроенного земельного участка (C_{ZU}^Z), то методически и логически более последовательна формула (8) при известных второй (C_{EON}) и третьей (C_{ZU}^U) величинах. Применение более доступного соотношения (1) в расчете кадастровой стоимости объекта капитального строительства (C_{EON}^{IU}) существенно завышает его стоимость по табл. 1 (строка 2 < строка 5). Например, кадастровая стоимость ОКС панельных пятиэтажек, с отрицательной рыночной стоимостью, пригодных только под снос, оказывается выше кадастровой стоимости земельного участка, на котором они размещены [22].

Пример реализации алгоритма расчета стоимости объекта с методическими пояснениями

Пример расчета рыночной стоимости элементов единого объекта недвижимости двухэтажного административно-производственного комплекса представлен в табл. 2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 2 510 руб./кв. м, строка 6 (C_{ZU}^N), и показывает стоимость незастроенного земельного участка по методическим указаниям [8]. В строке 8 представлена стоимость улучшений земельного участка (C_{EON}^{IU}), полученная из соотношения (1), равная 36 797 руб./кв. м и превосходящая рыночную стоимость улучшений земельного участка в 2,5 раза, строка 11, $C_{ZU}^U = 14 829$ руб./кв. м.

Рыночная стоимость единого объекта недвижимости по доходному подходу (C_{EON}) составила 108 млн. руб. (строка 12). Следовательно, по формуле (8) рыночная стоимость застроенного земельного участка (строка 13), составила 60 млн. руб. (108–48) или $C_{ZU}^Z = 11 242$ руб./кв. м, что в четыре раза больше

стоимости незастроенного земельного участка (строка 6). Это показывает фундаментальную ошибку традиционной методики кадастровой оценки объектов капитального строительства как разность стоимости единого объекта недвижимости и стоимости незастроенного земельного участка (строка 12 – строка 5) по соотношению (1). В нашем примере кадастровая стоимость земельного участка оказалась в 4 раза меньше рыночной по формуле (8), кадастровая стоимость улучшений земельного участка (ОКС) – в два раза больше их рыночной стоимости (см. табл. 2, строка 8).

Заниженная кадастровая стоимость земельного участка не стимулирует повышение эффективности его использования. Например, на земельном участке 54:35:072810:28 площадью 5 337 кв. м может быть построен многоквартирный жилой дом с площадью застройки 13 000 кв. м, строка 15. Рыночная стоимость квартиры на данном земельном участке составляет $C_{EON} = 58\,000$ руб./кв. м (строка 16), а общая рыночная стоимость дома – 754 млн. руб. (строка 18), что в 6 раз превышает кадастровую и рыночную стоимость объекта недвижимости для административно-производственных целей, и потому может считаться наиболее эффективным использованием земельного участка. При стоимости нового строительства квартиры (30 000 руб./кв. м), строка 17, рыночная стоимость застройки (ОКС) составит 390 млн руб., строка 19, и, соответственно, рыночная стоимость земельного участка методом остатка (8) – 364 млн руб. или $C_{ZU}^Z = 68\,203$ руб./кв. м, строка 21, что в 27 раз больше кадастровой стоимости незастроенного земельного участка, строка 6, как показывает соотношение (11).

По формуле (10) прибыль инвестора при сносе существующих улучшений земельного участка и строительстве многоквартирной жилой застройки, по расчету табл. 2, составит 162 млн. руб., строка 31.

Инвестиционный период составляет 2 года. Размер упущенной выгоды продавца земельного участка (обременение земельного участка) за два года (чистый операционный доход) составит 17 789 360 руб., строка 23. Затраты покупателя на снос улучшений земельного участка составят 4 825 244 руб., строка 22. Рыночная прибыль предпринимателя при инвестициях в многоквартирную жилую застройку составляет 27 % в год. За 2 года прибыль предпринимателя от инвестиций, вложенных на покупку данного земельного участка, составит $0,613 = ((1 + 0,27) \cdot (1 + 0,27) - 1)$ или 223 132 000 руб. ($0,613 \cdot 364\,000\,000$), строка 26. А стоимость приобретаемого застроенного земельного участка (по формуле (10) составит 136 042 756 руб. ($364\,000\,000 - 223\,132\,000 - 4\,825\,244$), строка 27, или 25 490 руб./кв. м, строка 28 ($136\,042\,756/5\,337$). Практика рыночных отношений в России [11] показывает, что рыночная стоимость застроенного земельного участка C_{ZU}^Z , строка 21, с действующим бизнесом может быть существенно больше, как рыночной стоимости свободного незастроенного земельного участка (C_{ZU}^N), строка 6, так и застроенного земельного участка с улучшениями под снос C_{ZU}^{ZC} , строка 28. Инвестор в России не будет покупать

земельный участок с действующим бизнесом по его рыночной стоимости (C_{ZU}^Z), строки 20 и 21 без учета упущенной прибыли предпринимателя (P^R), строка 26, и продавец застроенного земельного участка вынужден снижать цену на эту величину (P^R). Продавец даже не будет выставлять на продажу земельный участок по рыночной стоимости застроенного земельного участка C_{ZU}^Z , (см. табл. 2, строка 21), а выставит его по рыночной стоимости земельного участка для сноса улучшений (C_{ZU}^{ZC}) (см. табл. 2, строка 28). Поэтому рынок застроенных земельных участков в явном виде «не показывает» эту стоимость (C_{ZU}^Z), строка 21. В то же время для кадастрового учета методически более последовательна формула – расчета стоимости застроенных земельных участков (8), строка 21. И если признается величина стоимости единого объекта недвижимости рыночной (см. табл. 2, строка 12) и стоимость улучшений в его составе, определенная по затратному подходу [8, п. 7.1.2], рыночная, тогда и стоимость земельного участка по формуле (8) является рыночной и подтверждается рынком.

Рыночная стоимость сносимых улучшений земельного участка, строка 10 (48 252 444 руб.), и упущенной выгоды, строка 21 (17 789 360 руб.), составляет 66 041 804 руб., строка 29. В итоге, затраты инвестора на выкуп земельного участка и возмещение ущерба собственнику действующего бизнеса могут составить 202 084 559 руб., строка 30, для целей строительства многоэтажного жилого дома. Прибыль предпринимателя на инвестиции в многоэтажную жилую застройку может составить 161 915 441 руб., строка 31. Общая сумма инвестиций составит 592 млн. руб., строка 32, и прибыль предпринимателя – 27 %, строка 33.

Таблица 2

Расчет рыночной стоимости застроенного земельного участка

№ п/п	Показатель	Значение
1	Земельный участок, кадастровый номер	54:35:072810:28
2	Земельный участок, площадь, кв. м	5 337
3	Объект капитального строительства (ОКС), кадастровый номер	54:35:072810:126
4	Объект капитального строительства (ОКС), площадь, кв. м	3 254
5	Земельный участок, кадастровая стоимость, руб.	13 394 055
6	Земельный участок, кадастровая стоимость (C_{ZU}^N), руб./кв. м	2 510
7	Объект капитального строительства, кадастровая стоимость, руб.	119 717 543
8	Объект капитального строительства, кадастровая стоимость (C_{EON}^{IU}), руб./кв. м (строка 7 / строка 4)	36 797
9	Единый объект недвижимости, кадастровая стоимость, руб. (строка 5 + строка 7)	133 111 598
10	Рыночная стоимость ОКС (полученная тремя подходами: затратный, сравнительный, доходный), руб.	48 252 444

Окончание табл. 2

№ п/п	Показатель	Значение
11	Рыночная стоимость ОКС (затратный, сравнительный, доходный) (C_{ZU}^U), руб./кв. м (строка 10 / строка 4)	14 829
12	Рыночная стоимость ЕОН (доходный), (C_{EON}), руб.	108 253 326
13	Рыночная стоимость земельного участка, руб. (строка 12 – строка 10)	60 000 882
14	Рыночная стоимость земельного участка (C_{ZU}^Z), руб./кв. м (строка 13 / строка 2)	11 242
15	Общая площадь многоэтажной жилой застройки (коэффициент землеемкости (0,4 кв. м/кв. м), кв. м (строка 2 / 0,4)	13 000
16	Рыночная стоимость общей площади квартиры МЖЗ (C_{EON}), руб./кв. м	58 000
17	Рыночная стоимость строительства квартиры (C_{ZU}^U), руб./кв. м	30 000
18	Рыночная стоимость дома МЖЗ (C_{EON}), руб. (строка 16 · строка 15)	754 000 000
19	Рыночная стоимость застройки МЖЗ (ОКС) (C_{ZU}^U), руб. (строка 17 · строка 15)	390 000 000
20	Рыночная стоимость земельного участка МЖЗ (C_{ZU}^Z), руб. (строка 18 – строка 19)	364 000 000
21	Рыночная стоимость земельного участка МЖЗ (C_{ZU}^Z), руб./кв. м (строка 20 / строка 2)	68 203
22	Затраты на снос улучшений земельного участка (10 % стоимости замещения) (строка 10 · 0,1)	4 825 244
23	Упущенная выгода за 2 года использования существующего объекта (ЧОД), руб. (расчет оценщика)	17 789 360
24	Прибыль предпринимателя на инвестиции в МЖЗ, %	27
25	Коэффициент прибыли предпринимателя на инвестиции за 2 года $((1 + 0,27) \cdot (1 + 0,27) - 1)$	0,613
26	Прибыль предпринимателя на инвестиции в земельный участок (P^R), руб. (строка 25 · строка 20)	223 132 000
27	Рыночная стоимость земельного участка для сноса объекта недвижимости, руб. (строка 20 – строка 26 – строка 22)	136 042 756
28	Рыночная стоимость земельного участка для сноса объекта недвижимости (C_{ZU}^{ZC}), руб./кв. м (строка 27 / строка 2)	25 490
29	Возмещение стоимости улучшений земельного участка и упущенной выгоды, руб. (строка 10 + строка 23)	66 041 804
30	Затраты на выкуп земельного участка и возмещение ущерба продавцу, руб. (строка 27 + строка 29)	202 084 559
31	Прибыль предпринимателя на инвестиции в МЖЗ, руб. (строка 18 – строка 30)	161 915 441
32	Общая сумма инвестиций, руб.	592 084 559
33	Прибыль предпринимателя на инвестиции в МЖЗ, % $((\text{строка 31} / \text{строка 32}) \cdot 100)$	27

Табл. 2 показывает соотношение (11) рыночной стоимости земельного участка в различные моменты коммерческого использования:

– строка 6, $C_{ZU}^N = 2\,510$ руб./кв. м – для незастроенного земельного участка административно-производственного использования;

– строка 14, $C_{ZU}^Z = 11\,242$ руб./кв. м – для застроенного земельного участка при текущем административно-производственном использовании;

– строка 28, $C_{ZU}^{ZC} = 25\,490$ руб./кв. м – для застроенного земельного участка при сносе существующих улучшений и использовании под многоэтажную жилую застройку;

– строка 21, C_{ZU}^Z (МЖЗ) = 68 203 руб./кв. м – для застроенного земельного участка под многоэтажную жилую застройку при продаже квартир.

Строка 11, $C_{ZU}^U = 14\,829$ руб./кв. м – удельная рыночная стоимость улучшений земельного участка существующего бизнеса.

Строка 17, C_{ZU}^U (МЖЗ) = 30 000 руб./кв. м – удельная рыночная стоимость улучшений земельного участка под многоэтажной жилой застройкой при продаже квартир.

Выводы

Изложенный материал позволяет сформулировать следующие выводы:

– независимо от технологии оценки объекта недвижимости рыночная и кадастровая стоимость воспроизводимых улучшений земельного участка не может превышать их стоимость замещения, так определяет результаты оценки нормативный документ [8, п. 7.1.2]. Поэтому данное условие должно соблюдаться в любом отчете оценщика. В противном случае результаты оценки будут противоречить Закону РФ об оценочной деятельности [1, ст. 3]. При этом значительная часть объектов недвижимости в стране оценена без учета данного обстоятельства, определяя проблемные ситуации на рынке недвижимости;

– проведенный анализ научно-методических положений оценки стоимости недвижимости позволяет рекомендовать для расчета рыночной (кадастровой) стоимости застроенного земельного участка формулу (8);

– в методических указаниях МЭР РФ № 226 [8] п. 7.1.1 рекомендуем дополнить следующей фразой: «кадастровая стоимость застроенных земельных участков определяется по объектам аналогам застроенных земельных участков», а в приложение 7 названных методических указаний включить количественную долю земельного участка и объекта капитального строительства: по многоквартирному жилью; торговым и торгово-развлекательным объектам; объектам офисного назначения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО № 1)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 20.05.2015 № 297. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 20.05.2015 № 298. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 20.05.2015 № 299. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Федеральный стандарт оценки № 4 «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 22.10.2010 № 508. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Федеральный стандарт оценки № 7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 25.09.2014 № 611. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков» [Электронный ресурс] : распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 06.03.2002 № 568-р. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Методические указания о государственной кадастровой оценке [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 12.05.2017 № 226. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития России от 01.09.2014 № 540. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Оценка стоимости недвижимости / С. В. Грибовский, Е. Н. Иванова, Д. С. Львов, О. Е. Медведева. – М. : ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 704 с.
11. Ильин М. О. Оценка объектов капитального строительства для целей оспаривания // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2016. – № 6 (177). – С. 85–93.
12. Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. Практическое применение модифицированного метода выделения для оценки земельных участков и объектов капитального строительства // Имущественные отношения в РФ. – 2016. – № 3 (174). – С. 31–48.
13. Власов А. Д., Понько В. А. Измерение астрогеофизического пространства [Электронный ресурс] // Вопросы моделирования геокосмических связей. Труды научного центра «Экопрогноз». – Вып. 1. – Новосибирск : РАСХН Сиб. отд-ние, 1996. – С. 29–38. – Режим доступа: http://www.cal.su/show_art.php?id=14.
14. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков по кадастровым кварталам города Новосибирска [Электронный ресурс]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. – 125 с. – Режим доступа: http://www.cal.su/show_art.php?id=5.
15. Власов А. Д. Теоретические основы и социально-экономические предпосылки определения экономических нормативов рационального использования земельных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cal.su/show_art.php?id=92.
16. Публичная кадастровая карта Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.maps.rosreestr.ru.

17. Фонд данных государственной кадастровой оценки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO.
18. Варламов А. А. Система государственного и муниципального управления : учебник. – М. : ГУЗ, 2014. – 452 с.
19. Оценка недвижимости : учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 860.
20. Коростелев С. П. Кадастровая оценка. Итоги. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.labrate.ru/articles/2016-1_korostelev.pdf.
21. Власов А. Д., Жарников В. Б. О рыночной (кадастровой) стоимости улучшений земельного участка // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 147–160.
22. Власов А. Д. Аксиома о рыночной (кадастровой) стоимости воспроизводимы факторов единого объекта недвижимости // Статистика и Экономика. – 2017. – № 6. – С. 13–21.

Получено 18.01.2019

© А. Д. Власов, В. Б. Жарников, 2019

METHODOLOGICAL BASIS FOR THE DEFINITION OF MARKET AND CADASTRAL VALUE OF LAND PLOTS OF SETTLEMENTS

Alexander D. Vlasov

Siberian Scientific Center «Ecoprognoz», Village Krasnoobsk, 15, office 3, Novosibirsk Region, 630501, Russia, Ph. D., Scientific Director, phone (383)348-05-92, e-mail: vlasovad@yandex.ru

Valeriy B. Zharnikov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)361-05-66, e-mail: v.b.jarnikov@ssga.ru

Purpose of research. To show variability of using analogues of undeveloped land plots in assessing the market value of improvements often represented by capital construction objects (CCO).

To show the possible methodological error in calculation of market and (or) cadastral value of the built - up land parcels in settlements of Russia as the result of violation of the Federal law of the Russian Federation of 29.07.1998 No. 135–FZ "Concerning valuation activities in the Russian Federation", article 3. To show that in the theory and practice of cost determination of real estate objects it is necessary to distinguish formation of market value from reproducible and non-reproducible factors of the uniform real estate object.

Materials and methods. The objectives of the article are: the rules of law in valuation activities; the results of the cadastral valuation of real estate in settlements of Russia; comparative analysis of the factors determining the market and cadastral costs of properties.

Results. The article formulates methodological bases of calculation of market and cadastral value of built-up land plots of settlements as capitalized rent of non-reproducible factors of market value of a single real estate object. It is shown that in the theory and practice of market and cadastral value assessment of the built-up land parcels in settlements of Russia the article 3 of the law 135–FZ of 29.07.1998 is violated, in consequence of the fact, the market and cadastral value of capital construction is 2-5 times increased, and the market and cadastral value of land parcels is 2-10 times decreased. The result of this violation is the processes of disputing the results of cadastral evaluation of capital construction projects, the problems of all levels budgeting formation, the reduction in the rate of economic development of Russia, as well as the preservation of the corrupt climate in the field of land privatization.

The author of the article offers the technology of economic standards determination of the rational use of real estate objects on the basis of the practical application of LLC SNC "Ekoprognoz" for a cadastral assessment of the land parcel values of different land categories on the Subjects of Russia.

Conclusion. Regardless of the method (technology) of property valuation the cadastral value of built-up land in a settlement should be determined as the difference between the market value of a single property and the market value of its improvements (CCO), using as analogues the built-up land plots. That is, excluding from the value of a single property the value of improvements to the land, we get the market value of the built-up land, as a "not built-up" one clause 20, FSO No. 7.

Key words: land plot, pricing factors, market value, cadastral value, cost of reproduction, replacement value of the improvements, cost of demolition of improvements, profits of the entrepreneur, capitalized rent, socio-economic potential, single property object, permitted use, reproducible factor, non-reproducible factor.

REFERENCES

1. Federal Law of the Russian Federation of July 29, 1998, No. 135–FZ. On the valuation activity in the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
2. Order of the Ministry of Economic Development of Russia of May 20, 2015 No. 297. Federal standard of assessment "General concepts of assessment, approaches and requirements for the assessment" (FSO No. 1)". Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
3. Order of the Ministry of Economic Development of Russia of May 20, 2015 No. 298. Federal standard of assessment "The purpose of the assessment and types of value" (FSO No. 2)". Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
4. Order of the Ministry of Economic Development of Russia of May 20, 2015 No. 299. Federal Assessment Standard No. 3 "Requirements for an Assessment Report (FSO No. 3)". Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
5. Order of the Ministry of Economic Development of Russia of October 22, 2010 No. 508. Federal Assessment Standard No. 4 "Determination of the cadastral value (FSO No. 4)". Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
6. Order of the Ministry of Economic Development of Russia of September 25, 2014 No. 611. Federal Standard of Assessment No. 7 "Real Estate Appraisal (FSO No. 7)". Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
7. Order of the Ministry of Property Relations of the Russian Federation of 06 March, 2002 No. 568-p Guidelines for determining the market value of land plots. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
8. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of May 12, 2017 No. 226. Guidelines for the state cadastral assessment. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
9. Order of the Ministry of Economic Development of Russia of September 1, 2014 No. 540. On approval of the classifier of types of permitted use of land plots. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
10. Gribovskij, S. V., Ivanova, E. N., L'vov, D. S., & Medvedeva, O. E. (2003). *Ocenka stoimosti nedvizhimosti* [Property valuation]. Moscow: INTERREKLAMA Publ., 704 p. [in Russian].
11. Il'in, M. O. (2016). The appraisal of capital construction objects (real estate objects excluding land value) within assessed value contesting. *Imushchestvennyye otnosheniya v Rossijskoj Federacii* [Property Relations in the Russian Federation], 6(177), 85–93 [in Russian].
12. Leifer, L. A., & Krainikova, T. V. (2016). Practical application of the modified method the allocation for appraisal of stead and objects of capital construction *Imushchestvennyye*

otnosheniya v Rossijskoj Federacii [Property Relations in the Russian Federation], 3(174), 31–48 [in Russian].

13. Vlasov, A. D., & Pon'ko, V. A. (1996). Measurement of astrogeophysical space. In *Sbornik trudov nauchnogo centra "Ehkoprognoz": Vyp. 1. Voprosy modelirovaniya geokosmicheskikh svyazej [Proceedings of the Scientific Center "Ecoprognost": Issue 1. Questions Modeling Geocosmic Relationships]* (pp. 29–38). Novosibirsk: Siberian Branch of the Russian Academy of Agricultural Sciences Publ. Retrieved from http://www.cal.su/show_art.php?id=14 [in Russian].

14. *Metodicheskie rekomendacii po opredeleniyu rynochnoj stoimosti zemel'nyh uchastkov po kadastronym kvartalam goroda Novosibirska [Guidelines for determining the market value of land plots for cadastral districts of the city of Novosibirsk]*. (2007). (4th ed.). Novosibirsk: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences Publ., 125 p. Retrieved from http://www.cal.su/show_art.php?id=5 [in Russian].

15. Vlasov, A. D. (n. d.). Theoretical Foundations and Socio-Economic Prerequisites for Determining Economic Standards for Rational Use of Land Resources. Retrieved from http://www.cal.su/show_art.php?id=92.

16. Public cadastral map of Rosreestr. (n. d.). Retrieved from www.maps.rosreestr.ru [in Russian].

17. State Cadastral Valuation Fund (n. d.). Retrieved from https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO [in Russian].

18. Varlamov, A. A. (2014). *Sistema gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya [The system of state and municipal government]*. Moscow: GUZ Publ., 452 p. [in Russian].

19. Gryaznova, A. G., & Fedotova, M. A. (Eds.). (2008). *Ocenka nedvizhimosti [Property valuation]*. Moscow: Finansy i statistika Publ., 860 p. [in Russian].

20. Korostelev, S. P. (n. d.). Cadastral valuation. Results. Retrieved from http://www.labrate.ru/articles/2016-1_korostelev.pdf [in Russian].

21. Vlasov, A. D., & Zharnikov, V. B. (2017). About Market (Cadastral) Cost of Land Parcel Improvements. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 147–160 [in Russian].

22. Vlasov, A. D. (2017). The axiom about the market (cadastral) cost of the reproducible factors of a single propert. *Statistika i ehkonomika [Statistics and Economics]*, 6, 13–21 [in Russian].

Received 18.01.2019

© A. D. Vlasov, V. B. Zharnikov, 2019

УДК 332.3(571.16)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-174-191

О СОДЕРЖАНИИ МОНИТОРИНГА СНЕЖНЫХ ОТВАЛОВ И ПОДВЕРЖЕННЫХ ИХ ВЛИЯНИЮ ЗЕМЕЛЬ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТОМСКА)

Валерий Борисович Жарников

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, профессор кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-05-66, e-mail: v.b.jarnikov@ssga.ru

Ольга Анатольевна Пасько

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, доктор сельскохозяйственных наук, профессор отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов, тел. (3822)60-63-85, e-mail: oap@tpu.ru

Наталья Сергеевна Ушакова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, аспирант отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов, тел. (3822)60-63-85 e-mail: ushakova@green.tsu.ru

Елена Сергеевна Макартцова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, магистрант отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов, тел. (3822)60-63-85, e-mail: elena.makartsova.95@yandex.ru

Деградация земель северных городов вследствие долгих зим, механической уборки снега и циклических процессов замерзания и оттаивания почв и грунтов, воздействия на них разной динамики гидрологических процессов с участием огромного числа отсутствующих в природе химических веществ, включая стойкие органические загрязнители, требует серьезного осмысления возникающих научных и практических задач, методов и технологий, способных предотвратить большинство негативных процессов, а влияние оставшихся максимально снизить, обеспечивая современный уровень благополучия окружающей человека среды, особенно в крупных городах, на строительных и промышленных площадках. Данная проблематика является составной частью современной стратегии управления земельными ресурсами по обеспечению их рационального использования и охраны. Важнейшую роль здесь играет мониторинг земель, почв, воды и атмосферы, позволяющий изучить состояние и динамику развития природных и антропогенных процессов, их соотношение и на этой основе разработать адекватные реальным ситуациям программы действий, в том числе мелиорации и рекультивации земель и территорий, в частности, полигонов снежных отвалов и прилежащих к ним ландшафтов. В статье показана проблемная ситуация борьбы со снегом в северных городах, отмечена насыщенность снежных масс множеством опасных для человека и природы загрязнителей, особенно проявляющихся на территориях полигонов их сезонной утилизации. Сделан вывод о необходимости перехода от исследования проблемы к практике ее разрешения на основе мониторинга, оценки влияния снежных масс, разработки и реализации реабилитирующих городские ландшафты программ. Представленные результаты натурных исследований, их анализа и интерпретации позволили сформировать научно-методические основы соответствующей поставленной задаче программы.

Ключевые слова: мониторинг, городские земли, ландшафт, оценка состояния, процесс, снежные отвалы, загрязняющие вещества, гидрохимический состав, методика, программа.

Введение

Снежный покров является естественным накопителем загрязнений, формирующихся в результате выбросов в атмосферу летучих веществ промышленного и бытового происхождения, со временем выпадающих на землю и ее снежный покров, всегда проблемный для населенных мест, особенно северных городов [1]. С начала 1990-х гг. изучение снегового покрова показало его сложный геохимический состав, включающий целый ряд стойких загрязнителей, в том числе аэрозоли ртути с концентрацией 0,26–17,61 мг/кв. км [2, 3]. Велико загрязнение воздуха и снежного покрова угольной пылью, источником которой являются котельные, работающие на угле, а также выбросами автотранспорта, доля которых становится преобладающей [4]. В г. Томске, в частности, доля выбросов автотранспорта в суммарном объеме общегородских выбросов составляет около 80 % (более 80 тыс. т/год) и тенденций к снижению пока не имеет [5].

Рост числа транспортных средств и дорожных заторов в последние 20 лет повысил уровень загрязнения снега в 1,5–2 раза [6]. В снежных массах с дорожных покрытий отмечено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по содержанию тяжелых металлов в 1,5–330 раз [7], встречаются грубодисперсные вещества (мусор, песок, гравий, пластик, стекло), значительно содержание нефтепродуктов. В результате в 1,5–5 раз возрастает плотность снега: с 0,06–0,34 т/м³ до 0,3–0,5 т/м³ на придорожных территориях, что определяет трудности его уборки, складирования и ликвидации воздействия на городские ландшафты. Снежная масса сильно загрязнена, содержит бытовой, строительный мусор, песок, в связи с чем специалисты предлагают обращаться с ней как с коммунальными отходами. Однако соответствующие стандарты отсутствуют, в том числе по выбору мест для складирования снега и их оборудованию. Следствием этого становятся неблагоприятные экологические процессы: разуплотнение грунтов, дорожных покрытий, заболачивание отдельных земельных участков и даже крупных территорий, увеличение интенсивности эрозионных процессов, других процессов, приводящих к деградации городских ландшафтов [8–10].

В этой связи встает ряд научно-практических задач [11, 12], решение которых способно улучшить состояние городской среды. Среди первоочередных выделим задачу мониторинга состояния территорий полигонов снежных отвалов (в зимнее-весенний и летний периоды) с оценкой состояния и прогнозом развития негативных процессов с целью обеспечения минимизации загрязнения городских ландшафтов, а при необходимости их своевременной рекультивации, в частности, антропогенных снежников, часто формирующихся [13] во многих регионах России.

Состояние проблемы

Актуальность проблемы организации территорий северных городов, особенно в зимний период, известна, но работ по оценке влияния снежных масс, определяемых как снежные отвалы, немного [14–16]. Одним из инициаторов исследования данной проблемы является Институт природных ресурсов Томского политехнического университета, начавший в г. Южно-Сахалинске наблюдения за снежными полигонами в 2010 г. и продолжающий их до настоящего времени [17, 18]. Наблюдения включают: определение сезонных объемов снега на полигонах, средней плотности снежно-ледовой массы, динамики площадей полигонов и других параметров (табл. 1). В 2015 г. подобный мониторинг начат в г. Томске.

Таблица 1

Параметры снежных полигонов в г. Южно-Сахалинске

Сезон	Максимальный объем снега на полигонах за сезон, тыс. м ³		Средняя плотность снежно-ледовой массы с включениями (на конец марта), кг/м ³		Максимальная площадь полигона за сезон, га	
	полигон-1	полигон-2	полигон-1	полигон-2	полигон-1	полигон-2
2010–2011	264	540	800	800	3,3	6,0
2011–2012	380	765	800	600	3,8	9,0
2012–2013	350	1 176	900	700	3,5	14,7
2013–2014	420	1 240	800	700	3,5	15,5
2014–2015	315	1 085	–	–	3,5	15,5

Уплотнение снежной массы и высокое содержание в ней песка и мусора ведут к консервации ледяного ядра и образованию мерзлых пород, блокирующих проникновение талых вод в почву, увеличивающих поверхностный сток и, как следствие, активизирующих негативные процессы. Так, в г. Южно-Сахалинске талая вода с полигона напрямую поступает в р. Сусуя – водоем рыбохозяйственного назначения, заметно снижая его продуктивность [19]. В почвах установлено превышение содержания тяжелых металлов, причем по некоторым элементам в 3–4 раза. Захламление территории полигона мусором ведет к изменению гранулометрического состава и агрофизических свойств грунтов и аккумуляции загрязнений, что становится препятствием для развития растительного покрова.

Исследования, проведенные на территориях снежных отвалов г. Томска, выявили значительную трансформацию почв [20]: их щелочную реакцию, низкое содержание гумуса, калия, кальция и магния, на отдельных участках почвенный покров заменен техноземом – субстратом из перепревающих опилок, причем с превышением ПДК по свинцу в верхнем слое до трех раз.

Таким образом существует проблема снежных отвалов и обустройства полигонов для них с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и даже экологических катастроф [7] (рис. 1).

Рис. 1. Фотографии ландшафтов разных лет, характеризующие деградацию их территорий после таяния снегов

Для снижения напряженности подобных ситуаций в городах рекомендуется осуществить гидроизоляцию оснований полигонов; выполнять обваловку мест складирования снега, оборудовать стоки талых вод в систему городской канализации, выполнять оценку влияния снежных отвалов на экологическое состояние городской среды, прежде всего на городские земли [21]. Следует подчеркнуть, что решение подобных задач соответствует содержанию территориального землеустройства с определенными особенностями, присущими городам и указанными акад. РАН С. Н. Волковым в его трудах по землеустройству [22].

Мировой опыт показывает [23, 24], что для решения одной из таких задач – поддержания бесперебойного функционирования высоконагруженной дорожной сети северного мегаполиса – необходима реализация следующего технологического комплекса:

- оценка объемов выпадающих снежных масс и периодичность их образования на дорожных покрытиях;
- использование высокоэффективных видов противогололедных реагентов и технологий их применения;
- разработка и реализация обоснованных решений по утилизации снега, объем которого в отдельные зимы в крупных северных городах превышает 1,5–2 млн м³ и более.

В России проблема снегоудаления [17] в настоящее время решается тремя способами:

- применением противогололедных реагентов для низкотемпературного таяния снега с последующим отводом талых вод системой водостока;
- механизированным удалением снега с дорог и последующим сбросом непосредственно в водные объекты города;
- складированием снега на специально отведенных площадках – полигонах снежных отвалов.

Факторы загрязнения городских земель и его оценка на территориях снежных отвалов

Известно, что ускорение процессов снеготаяния устойчиво коррелирует с содержанием пылевых примесей в снегу (коэффициент корреляции составляет 0,97 [3], а сход снежного покрова в зонах повышенного загрязнения происходит на 3–10 дней раньше, чем на чистых участках. Это также свидетельствует о возможном загрязнении снега поллютантами (табл. 2).

Отмечена высокая корреляция между содержанием загрязнений в снегу и почве $K = +0,974$, по-видимому вызванная миграцией поллютантов. На снежных отвалах СО-3 и СО-4 выявлено более высокое, чем в фоне, содержание кадмия, свинца, никеля, сульфат-иона, хлорид-иона, нефтепродуктов, более низкое – цинка, меди и железа. На снежном отвале СО-4 отмечено превышение ПДК по всем изученным веществам, в том числе в снеге объем взвешенных веществ составил 1 664 мг/кг.

Таблица 2

Загрязнение почв и снега снежного отвала и фонового участка

Химические элементы	Содержание химических элементов						
	в почве					в снегу	
	СО-3		СО-4		ПДК	СО-3	СО-4
	снежный отвал, мг/кг	фон	снежный отвал, мг/кг	фон			
1. Цинк	46	60	83	194	32	0,31	0,29
2. Медь	15,1	20,7	32	80	4	0,097	0,041
3. Кадмий	0,072	<0,05	<0,05	0,166	6	<0,000 01	<0,000 01
4. Свинец	12,5	10,4	12,5	53	200–1000	0,0031	0,016
5. Никель	16,2	15	14,8	38	2,1	0,043	0,022
6. Хром	8,2	7,2	7,8	20,9	–	0,055	0,038
7. Железо	3 588	4 210	5 909	16 237	–	101	51,7
8. Ртуть	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	–		
9. Сульфат-ион	84	26,2	58	21,3	–	10	<10
10. Хлорид-ион	56	10,2	14,6	15,5	–	2,86	<2
11. Нефтепродукты	915	<50	3990	1934	–	16,3	>50,0
12. Токсичность острая	Отс.	Отс.	Нал.	Отс.	–		
13. Взвешенные вещества						1 664	1 991

Примечание. СО-3 – данные по снежному отвалу (СО-4 в пос. Хромовка, СО-4 – данные по снежному отвалу на пересечении ул. Ивановского-Высоцкого).

В целях оценки степени влияния метода снегоудаления также были проведены исследования загрязнений атмосферы и снежного покрова автотранспортом, загрязнения снежного покрова и почвы на снежных отвалах, прогнозирование динамики изменения площадей снежных отвалов.

В результате определена значительная роль в этом процессе динамики загрязненных воздушных масс, а одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха определен автотранспорт. К числу основных загрязняющих веществ отнесены: нитриты, железо, свинец, взвешенные вещества, нефтепродукты. Оценку влияния выбросов автотранспорта на окружающую среду в зимнее время рекомендовано осуществлять методом снеговой съемки, которая помогает оценить суммарные накопления загрязняющих веществ в снежном покрове, вызванные их выпадением из атмосферного воздуха. При этом в снеге на перекрестках накапливается большое количество взвешенных веществ, в том числе канцерогенов: нитритов, нитратов, фенолов, хлоридов, бензопирена и свинца (табл. 3).

В последние годы для снижения нагрузки автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей в г. Томске ведется активная работа, поэтому в недалекой перспективе должны появиться серьезные факторы экологического благополучия, прежде всего, более экологичный транспорт и рациональные схемы его движения внутри города с выводением транзитных потоков на объездные магистрали, новые системы благоустройства и озеленения улиц [6].

Таблица 3

Загрязнение снега в г. Томске

Загрязняющее вещество	Содержание в снегу на улицах г. Томска, мг/дм ³										
	пл. Новособорная	пл. Южная	ул. Нахимова	пр. Комсомольский	ул. Красноармейская	пр. Ленина, пр. Кирова	пр. Фрунзе	пл. Соляная – Кузнечный взвоз	ул. Иркутский тракт	ул. Ключева	ул. Пушкина, ул. Яковлева
1. Взвешенные вещества	3 075	2 705	1 671	5 483	8 736	7 608	2 007	2 454	574	517	2 282
2. Сухой остаток	2 826	694	1 220	1 588	1 796	2 740	2 088	2 710	130	124	2 098
3. Сульфат-ион	10,6	<10,0	<10,0	<10,0	12,6	12,4	<10,0	12,0	<10,0	<10,0	<10,0
4. Водный показатель	8,6	8,6	8,5	8,3	8,3	8,2	8,0	8,2	8,4	8,4	8,1
5. Аммоний-ион	0,66	0,75	0,58	1,44	1,20	1,19	1,89	2,16	0,96	0,55	2,00
6. Нитрит-ион	1,01	0,84	0,66	0,71	0,74	1,04	0,78	0,97	0,13	0,16	1,03
7. Нитрат-ион	4,02	1,96	0,76	<0,1	<0,1	1,52	4,64	2,87	0,79	0,51	2,99
8. Хлорид-ион	1 621	381	741	971	1 148	1 783	1 187	1 975	25,5	14,5	1 078
9. Фосфат-ион	0,29	0,42	0,27	0,48	0,97	0,42	<0,05	<0,05	0,19	0,13	<0,05
10. ХПХ, мг О ₂ /дм ³	420	720	360	720	860	900	178	216	254	144	317
11. Железо (общее)	85,7	124	44,3	82,6	106	90,6	130	121	24,8	40,1	122
12. Фенолы летучие	0,063	0,023	0,058	0,036	0,026	0,032	0,024	<0,002	0,0021	0,0069	0,042
13. Нефтепродукты	4,49	8,2	5,75	>50,0	>50,0	34,5	1,21	0,71	24,0	10,0	3,72
14. АПАВ	0,05	<0,025	<0,025	0,046	0,040	0,030	0,067	0,11	0,037	0,027	0,059
15. Цинк	0,17	0,093	0,11	0,42	0,86	0,78	0,36	0,19	0,33	0,29	0,25
16. Свинец	0,002 6	0,000 6	0,001 2	0,005 7	0,015	0,012	0,069	0,036	0,045	0,040	0,053
17. Медь	0,065	0,035	0,054	0,23	0,35	0,39	0,19	0,091	0,10	0,061	0,10
18. Кадмий	0,000 24	0,000 08	0,000 11	0,000 14	0,000 35	0,000 28	0,000 37	0,000 15	0,000 36	0,000 26	0,000 25
19. Бенз(а)пирен	0,16	0,070	0,12	0,046	0,073	0,042	0,046	0,040	0,019	0,018	0,055
20. Токсичность острая	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.

Анализ химического состава покрова снежных отвалов г. Томска (табл. 4) показал, что концентрации таких веществ, как сульфат-ион, аммоний-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, АПАФ (анионные поверхностные активные вещества), цинк, свинец, бенз(а)пирен в разы превышают концентрации тех же химических веществ в снежном покрове за пределами полигонов. Подобна ситуация и в отношении других, не менее опасных веществ: нитрит- и хлорид-ионов, фенолов, меди и кадмия, и особенно нефтепродуктов – их превышение составляет сотни раз.

Талые воды со снежных отвалов являются источником вторичного загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод. По мере таяния снега загрязняющие вещества либо выносятся по рельефу с водой, либо мигрируют, отфильтровываясь к грунтовым.

Большая часть загрязняющих веществ аккумулируется в почве на территории снежных отвалов. В результате исследований 2014 г. методом анализа проб снега и почв на территориях полигонов (табл. 5, 6) выявлено повышенное содержание загрязняющих веществ, а также установлено, что по мере таяния снега их концентрация в почве увеличивается: содержание цинка к осени в среднем возрастает на 43 мг/кг, кадмия – на 3 мг/кг, свинца – на 6 мг/кг, никеля – на 30 мг/кг, сульфат-иона – на 90,4 мг/кг, нефтепродуктов – на 596,75 мг/кг.

Таблица 4

Загрязнение снега на территории снежных отвалов

Химические элементы	Содержание в снеге на территории снежного отвала (мг/дм ³)			
	Кировский район г. Томска, ул. Московский тракт, 121, 123	Советский район г. Томска, п. Хромовка, 35/2	Октябрьский район г. Томска, ул. Ивановского-Высоцкого	Ленинский район г. Томска, ул. Мостовая, 40а
1. Цинк	0,23	0,31	0,29	0,3
2. Медь	0,043	0,097	0,041	0,094
3. Кадмий	<0,000 01	<0,000 01	<0,000 01	<0,000 01
4. Свинец	0,017	0,0031	0,016	<0,000 2
5. Никель	0,021	0,043	0,022	0,03
6. Хром	0,038	0,055	0,038	0,057
7. Железо	245	101	51,7	170
8. Ртуть	<0,000 01	<0,000 01	<0,000 01	<0,000 01
9. Сульфат-ион	<10	<10	<10	<10
10. Хлорид-ион	<2	2,86	<2	2,1
11. Нефтепродукты	22,6	16,3	>50,0	14
12. Токсичность острая	Нал.	Отс.	Отс.	Отс.
13. Взвешенные вещества	2 498	1 664	1 991	2 612

Таблица 5

Анализ содержания загрязняющих веществ в почве на территории снежных отвалов в апреле 2014 г.

Химические элементы	Место расположения снежного отвала								ПДК, мг/кг
	Кировский район г. Томска, ул. Московский тракт, 121, 123		Советский район г. Томска, п. Хромовка, 35/2		Октябрьский район г. Томска, ул. Ивановского- Высоцкого		Ленинский район г. Томска, ул. Мостовая, 40а		
	Содержание в почве на территории снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве за территорией снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве на территории снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве за территорией снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве на территории снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве за территорией снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве на территории снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве за территорией снежного отвала (мг/кг)	
1. Цинк	42	46	26,9	34	23	31,6	24,4	60	23
2. Медь	15,9	16,7	9,2	18,4	20,8	21,3	18,2	20,5	3
3. Кадмий	0,11	0,36	0,074	<0,05	0,37	0,11	<0,05	0,18	-
4. Свинец	<0,5	1,32	10,6	0,5	2,07	13,3	0,81	3,8	32
5. Никель	13,8	7	15,9	<0,5	3,6	6,5	<0,5	16,9	4
6. Хром	29	31,8	8,7	15,9	10,4	15,2	12,9	22,2	6
7. Железо	11 581	21 317	3 238	3 619	5 968	5 108	11 034	7 881	200–1 000
8. Ртуть	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	2,1
9. Сульфат- ион	37,6	33,8	27,0	35,5	19,6	15,6	21,7	40,9	—
10. Хлорид- ион	114	31,2	26,3	120	28,9	16,6	180	35,8	—
11. Нефте- продукты	367	183	153	4438	1462	527	2862	543	—
12. Токсич- ность острая	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Нал.	Отс.	—

Таблица 6

Анализ содержания загрязняющих веществ в почве на территории снежных отвалов в сентябре 2014 г.

Химические элементы	Место расположения снежного отвала								ПДК, мг/кг
	Кировский район г. Томска, ул. Московский тракт, 121, 123		Советский район г. Томска, п. Хромовка, 35/2		Октябрьский район г. Томска, ул. Ивановского- Высоцкого		Ленинский район г. Томска, ул. Мостовая, 40а		
	Содержание в почве на территории снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве за территорией снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве на территории снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве за территорией снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве на территории снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве за тер- риторией снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве на территории снежного отвала (мг/кг)	Содержание в почве за территорией снежного отвала (мг/кг)	
1. Цинк	63	91	46	60	83	194	96	50	32
2. Медь	17	23,9	15,1	20,7	32	80	11,3	13,5	4
3. Кадмий	<0,05	<0,05	0,072	<0,05	<0,05	0,166	0,067	<0,05	6
4. Свинец	8,1	11,1	12,5	10,4	12,5	53	5,4	14,8	200–1 000
5. Никель	119	39	16,2	15	14,8	38	4,1	17,7	2,1
6. Хром	15,7	19,5	8,2	7,2	7,8	20,9	1,47	11,9	–
7. Железо	16 879	16 308	3 588	4 210	5 909	16 237	905	9 674	–
8. Ртуть	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	–
9. Сульфат- ион	13,8	15,1	84	26,2	58	21,3	40,5	39,9	–
10. Хлорид- ион	19,4	8,7	56	10,2	14,6	15,5	18,9	8,2	–
11. Нефте- продукты	<50	<50	915	<50	3990	1934	2276	295	–
12. Токсич- ность острая	Нал.	Отс.	Отс.	Отс.	Нал.	Отс.	Отс.	Отс.	–

Результаты анализа динамики изменения площадей снежных отвалов (СО) с использованием программного обеспечения QGIS 2.0.1 представлены на рис. 2, 3 и в табл. 7, 8 (СО ул. Ивановского-Высоцкого).

Рис. 2. Динамика границ СО № 1 в 2006 г. (синий цвет) и 2015 г. (голубой цвет)

Рис. 3. Динамика границ СО № 2 в 2013 г. (синий цвет) и 2015 г. (розовый цвет)

Таблица 7

Динамика площади СО № 1 в 2006–2016 гг.

Год	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Площадь, кв. м	20 178	24 151	55 005	44 686	47 125	33 443	39 743	74 659	64 014

Таблица 8

Динамика площади СО № 2 в 2007–2016 гг.

Год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Площадь, кв. м	148 736	158 945	173 542	176 992	178 954	76 785	83 647	104 781	143 578	103 125

Результаты проведенного исследования позволили построить карты полигонов снежных отвалов, рассчитать значения их площадей, составить практически полностью подтвердившиеся прогнозы на 2016 г., а также сделать выводы о том, что территории снежных отвалов в границах города постоянно растут и требуют проведения необходимого мониторинга их состояния как в зимний, так и в весенне-летний периоды с охватом прилежащих районов с последующей оценкой загрязнения городских ландшафтов.

В качестве наиболее объективного и информативного метода указанной оценки примем метод определения индекса загрязнения почв ИЗП, основу которого составляют критерии санитарно-эпидемиологического благополучия населения [10, 11], являющиеся функциями нормативных показателей ПДК и относительно допустимой концентрации (ОДК). В этом случае значение индекса загрязнения почв (ИЗП) рассчитывается по формуле

$$\text{ИЗП} = \sum_m^i (C_i / C_{\text{ПДК}}) / n = \sum_m^i (K_o) / n,$$

где K_o – коэффициент опасности; n – число ингредиентов; $C_i / C_{\text{ПДК}}$ – отношение концентрации вещества в пробе к нормативу.

Значения $\text{ИЗП} > 1,0$ характеризуют загрязненные земли (см. табл. 6), состояние которых с ростом значения индекса все более ухудшается.

Учитывая, что метод определения ИЗП применим для загрязняющих веществ, для которых установлены ПДК или ОДК, но необходимо знать кислотность исследуемых почв, такие исследования были проведены и результаты представлены в табл. 9.

Таблица 9

Кислотность почв снежных отвалов (фрагмент)

Номер пробы	Название	Глубина, см	pH _{водн.}	Степень кислотности
1	Хромовка, P1, центр	0–10	8,84	Щелочная
2	Хромовка, разрез 2, смытый	0–10	8,81	Щелочная
3	Хромовка, P1, центр	0–13	8,76	Щелочная
4	Хромовка, Ag, фон	0–13	7,32	Нейтральная
5	Хромовка, P2, R1	0–16	8,92	Щелочная
6	Хромовка, P1, Ап	22	7,84	Щелочная
7	Хромовка, P1, Ап	22	7,99	Щелочная
8	Хромовка, II, смытый	20–30	8,33	Щелочная
9	Хромовка, С, фон	30	7,55	Щелочная
10	Хромовка, АВ, P1, отвал	39	7,40	Нейтральная

В табл. 10 представлены рассчитанные значения итоговых показателей – ИЗП.

Таблица 10

Результаты оценки загрязнения земель на полигонах снежных отвалов г. Томска (фрагмент)

Номер пробы	Название	Глубина взятия пробы, см	pH _{водн.}	Степень кислотности	Коэффициент ИЗП	Расшифровка ИЗП
1	Хромовка, P1, центр	0–10	8,84	Щелочная	0,98	Близкий к загрязненному
2	Хромовка, разрез 2, смытый	0–10	8,81	Сильнощелочная	0,98	Близкий к загрязненному
3	Хромовка, P1, центр	0–13	8,76	Сильнощелочная	0,88	Проблемный
4	Хромовка, Ag, фон	0–13	7,32	Слабощелочная	0,96	Близкий к загрязненному
5	Хромовка, P2, R1	0–16	8,92	Сильнощелочная	0,42	Чистый
6	Хромовка, P1, Ап	22	7,84	Слабощелочная	0,71	Чистый
7	Хромовка, P1, Ап	22	7,99	Слабощелочная	0,44	Чистый
8	Хромовка, II, смытый	20–30	8,33	Щелочная	0,92	Близкий к загрязненному
9	Хромовка, С, фон	30	7,55	Слабощелочная	0,70	Чистый
10	Хромовка, АВ, P1, отвал	39	7,40	Слабощелочная	0,88	Проблемный

Результаты оценки загрязнения городских земель на территориях и вблизи полигонов снежных отвалов г. Томска (см. табл. 10) методом определения ИЗП показывают, что в центре полигона снежного отвала, который характеризует большими значениями ИЗП на поверхности и вблизи нее (глубина отбора проб до 13 см), степень загрязненности почв наибольшая и может быть приравнена к «близкой к загрязненным»; на глубине более 20 см наблюдается меньшая загрязненность почвы, которую отнесем к «проблемным» или «чистым».

Пробы, отобранные со «смытого» участка, расположенного ниже по рельефу с основным стоком талых вод снежного отвала и характеризуемого высоким значением ИЗП, показывают распространение загрязнений на глубины до 90 см, подтверждая предварительный вывод о значимой роли миграции и аккумуляции веществ – загрязнителей в весенний период в низменных частях территорий полигонов и прилегающих ландшафтов. В результате негативное воздействие снежного отвала распространяется на значительные территории, захватывая как природные ландшафты, нередко с особо ценными землями, так и участки, используемые в хозяйственной деятельности человека: с жилыми домами, хозяйственными постройками, подсобными хозяйствами.

Данный вывод еще раз подчеркивает необходимость обустройства территорий снежных отвалов в соответствии с требованиями, направленными на снижение негативного воздействия снежных отвалов, особенно активно проявляющегося в период таяния снегов и требующего по меньшей мере организации контролируемого сброса загрязненных талых вод.

Заключение

По результатам проведенного исследования сформулируем следующие основные выводы:

- широкий спектр задач по совершенствованию качества городской среды имеет сезонный характер, в том числе включает борьбу со снежными заносами в зимнее время, оперативную уборку снегов, особенно с транспортных коммуникаций, его утилизацию и минимизацию возможных последствий, прежде всего в весенний период, определяя особый уровень организации территорий;
- проблема организации территорий северных (снежных) городов, значительная часть которых расположена на территории России и подвержена мощному влиянию снежных зим с низкими температурами воздуха, включает решение ряда научно-технологических задач, в составе которых технологии утилизации снега на специально выбранных, как правило, в границах города, площадках – полигонах снежных отвалов; мониторинг таких полигонов в разные периоды года с целью оценки границ, объемов снежных масс и их геохимического состава, значительную часть которого представляют вещества-загрязнители, в том числе самых опасных классов; анализ результатов мониторинга с выбором программы минимизации негативного влияния указанных полигонов на городские ландшафты;

– представленные результаты исследования подтверждают актуальность и научную значимость темы и, по мнению авторов, создают научно-практическую основу успешного решения задачи определения содержания мониторинга и интерпретации его основных результатов в отношении полигонов снежных отвалов и оценки их влияния на состояние городских ландшафтов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баглаева Е. М., Сергеев А. П., Медведев А. Н. Пространственная структура техногенного загрязнения снежного покрова промышленного города и его окрестностей растворимыми и нерастворимыми формами металлов // *Геоэкология*. – 2012. – Т. 4. – С. 326–336.
2. В Самаре есть снежные вредители [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.priroda.samregion.ru/v_municipal/12.02.2014/8560/.
3. Василенко В. Н., Назаров И. М., Фридман Ш. Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. – Л. : Гидрометеиздат, 1985. – 181 с.
4. Бояркина А. П., Будаева Л. И., Васильев Н. В. Атмосферные выбросы тяжелых металлов в снеговом покрове // *Тяжелые металлы в окружающей среде и охрана природы*. – 1988. – Т. 4, № 1. – С. 58–61.
5. Экологический мониторинг: состояние окружающей среды Томской области в 2005 году / Гл. ред. А. М. Адам, редкол.: О. Г. Нехорошев, Д. В. Волостнов; Департамент природн. ресурсов и охраны окружающ. среды Администрации Том.обл., ОГУ «Облкомприрода» Администрации Том. обл. – Томск : Графика, 2006. – 148 с.
6. Богданов Н. А. Сравнение информативности интегральных показателей загрязнения почв тяжелыми металлами и другими микроэлементами // *Проблемы биогеохимии и геохимической экологии*. – 2012. – № 3 (20). – С. 126–131.
7. Борисюк Н. В. Утилизация снежной массы в городе (на примере Москвы) / Н. В. Борисюк // *Дорожная техника*. – М.: Славутич, 2004. – № 5. – С. 136–139.
8. Ольховатенко В. Е. Геоэкологические проблемы города Томска и разработка мероприятий по инженерной защите территории // *Обской вестник*. – 1999. – № 1/2. – С. 12–17.
9. Пасько О. А., Мочалова Т. Н. Временное и территориальное изменение токсичности почв полигона твердых бытовых отходов // *Землеустройство, кадастр и мониторинг земель*. – 2015. – № 7. – С. 72–76.
10. Сизов А. П. Мониторинг и охрана городских земель: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МИИГАиК, 2009. – 264 с.
11. Мельников А. А. Проблемы охраны окружающей среды и стратегия ее сохранения: учеб. пособие. – М. : Акад.проект, Гаудеамус, 2009. – 720 с.
12. Утилизация снежной массы в городе (на примере Москвы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://library.stroit.ru/articles/sneg>.
13. Лобкина В. А., Генсировский Ю. В., Ухова Н. Н. Геоэкологические проблемы участков, занятых снежными полигонами в городах (на примере г. Южно-Сахалинск) // *Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геоэкология*. – 2016. – № 6. – С. 510–520.
14. Ушакова Н. С. Анализ и прогнозирование динамики изменения площадей снежных отвалов на территории г. Томска // *Мат. II Международной научно-практической конференции «Землеустроительные, кадастровые и геодезические работы. Современные проблемы и инновационные методы их решения»*. – М. : РУДН, 2015. – С. 126–129.
15. Корецкий В. Е. Зарубежный опыт зимнего содержания дорожных покрытий // *Чистый город*. – 2002. – № 4 (20). – С. 19–23.
16. Price W. I. J. How to use fences to prevent roads being blocked by snow // *Roads and Road Const. Constar.* – 1954. – No.0 32. – P. 7–10.

17. Лобкина В. А., Генсиоровский Ю. В. Проблемы размещения снежных полигонов на урбанизированных территориях (на примере г. Южно-Сахалинск) // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. – 2012. – № 3. – С. 97–102.
18. Новосибирские активисты намерены биться за создание в городе специальных снегоотвалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vashgorod.ru/novosibirsk/news/48216?not_defined_city.
19. Дерюшева Н. Л. Совершенствование технологии утилизации снежных масс с дорожных покрытий на стационарных снегоплавильных пунктах систем водоотведения // Дис. ... канд. техн. наук. – М. : НИ МГСУ, 2016. – 128 с.
20. Кескинов А. Л. Новые технологии утилизации московского снега // Проекты развития инфраструктуры города. Вып. 7. Технология развития городского водохозяйственного комплекса / под ред. Е. И. Пупырева, В. Е. Корецкого : Сборник научных трудов. – М. : Прима-пресс Экспо, 2007. – 226 с.
21. Волков С. Н. Землеустройство : учебник. – М. : ГУЗ, 2013. – 992 с.
22. Филимоненко Е. А. Эколого-геохимическая обстановка в районах расположения объектов теплоэнергетики по данным изучения нерастворимой и растворимой фаз снега (на примере Томской области) // Автореф. дис. ... канд. геогр.-минерал. наук. – Томск, 2015. – 21 с.
23. Дмитриев А. В., Дмитриев В. В. Корреляция динамики снеготаяния и содержания пылевых веществ в снегу вокруг г. Омска // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2008. – Т. 1, Вып. 5. – С. 84–91.
24. Экообзор состояния окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.green.tsu.ru/dep/quality%20of%20the%20environment/ecoobzor.xml> (дата обращения: 03.10.2015).

Получено 18.01.2019

© В. Б. Жарников, О. А. Пасько, Н. С. Ушакова, Е. С. Макарецова, 2019

ON THE CONTENT OF THE MONITORING OF SNOW DUMPS AND THEIR INFLUENCE OF THE LANDS OF NORTHERN CITIES (ON THE EXAMPLE OF TOMSK CITY)

Valeriy B. Zharnikov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)361-05-66, e-mail: v.b.jarnikov@ssga.ru

Ol'ga A. Pas'ko

National Research Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin Avenue, Tomsk, 634050, Russia, D. Sc., Professor, Division for Geology, School of Earth Sciences & Engineering, phone: (3822)60-63-85, e-mail: oap@tpu.ru

Natal'ya S. Ushakova

National Research Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin Avenue, Tomsk, 634050, Russia, Ph. D. Student, Division for Geology, School of Earth Sciences & Engineering, phone: (3822)60-63-85, e-mail: ushakova@green.tsu.ru

Elena S. Makarcova

National Research Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin Avenue, Tomsk, 634050, Russia, Master Student, School of Earth Sciences & Engineering, phone: (3822)60-63-85, e-mail: elena.makartsova.95@yandex.ru

Land degradation in northern cities due to long winters, mechanical snow removal and cyclical processes of freezing and thawing of soils and soils, the impact on them of different dynamics of hydrological processes with the participation of a huge number of chemicals, alien to the nature, including persistent organic pollutants, requires serious thought. There are scientific and practical tasks, methods and technologies that can prevent most of the negative processes, and reduce the impact of the remaining ones, ensuring the current level of human welfare of the environment, especially in large cities, on construction and industrial sites. This issue is an integral part of modern land management strategies to ensure their rational use and protection. The most important role is played by monitoring of lands, soil, water and atmosphere, which allows to study the state and dynamics of natural and anthropogenic processes, their relationship and on this basis to develop action programs appropriate for real situations, including land reclamation and land, polygons of snow dumps and landscapes adjacent to them. The article shows the problematic situation of snow control in the northern cities, the saturation of the snow masses with a multitude of pollutants dangerous for humans and nature, especially occurring in the territories of their seasonal disposal sites, is noted.

It is concluded that it is necessary to move from researching the problem to the practice of resolving it on the basis of monitoring, assessing the influence of snow masses, developing and implementing programs that rehabilitate urban landscapes. The presented results of full-scale studies, their analysis and interpretation allowed to form the scientific and methodological foundations of the corresponding task program.

Key words: monitoring, urban lands, landscape, condition assessment, process, snow disposal sites, pollution substances, hydrochemical composition, methodology, programme.

REFERENCES

1. Baglaeva, E. M., Sergeev, A. P., & Medvedev, A. N. (2012). Spatial structure of technogenic pollution of snow cover by soluble and insoluble forms of metals in the industrial city and its neighbourhood. *Geoekologiya [Geocology]*, 4, 326–336 [in Russian].
2. There are snow pests in Samara (n. d.). Retrieved from http://www.priroda.samregion.ru/v_municipal/12.02.2014/8560/ [in Russian].
3. Vasilenko, V. N., Nazarov, I. M., & Fridman, Sh. D. (1985). *Monitoring zagryazneniya snezhnogo pokrova [Snow Pollution Monitoring]*. Leningrad: Gidrometeoizdat Publ., 181 p. [in Russian].
4. Boyarkina, A. P., Budaeva, L. I., & Vasil'ev, N. V. (1988). Atmospheric emissions of heavy metals in snow cover. *Tyazhelye metally v okruzhayushchej srede i ohrana prirody [Heavy Metals in the Environment and Environmental Protection]*, 4(1), 58–61 [in Russian].
5. Adam, A. M. (Ed.). (2006). *Ehkologicheskij monitoring: sostoyanie okruzhayushchej sredy Tomskoj oblasti v 2005 godu [Environmental monitoring: the state of the environment of the Tomsk region in 2005]*. Tomsk: Grafika Publ., 148 p. [in Russian].
6. Bogdanov, N. A. (2012). Comparison of the informativity of the integral indicators of soil pollution with heavy metals and other trace elements. *Problemy biogeohimii i geohimicheskoy ehkologii [Problems of Biogeochemistry and Geochemical Ecology]*, 3(20), 126–131 [in Russian].
7. Borisyuk, N. V. (2004). Utilization of snow mass in the city (on the example of Moscow). *Dorozhnaya tekhnika [Road Equipment]*, 5, 136–139 [in Russian].
8. Ol'hovatenko, V. E. (1999). Geoecological problems of the city of Tomsk and the development of measures for the engineering protection of the territory. *Obskoy vestnik [Obskoy Vestnik]*, 1/2, 12–17 [in Russian].
9. Pas'ko, O. A., & Mochalova, T. N. (2015). Temporal and territorial changes in soil toxicity of solid consumer waste landfills. *Zemleustrojstvo, kadastr i monitoring zemel' [Land Management, Cadastre and Land Monitoring]*, 7, 72–76 [in Russian].

10. Sizov, A. P. (2009). *Monitoring i ohrana gorodskih zemel' [Monitoring i ohrana gorodskih zemel']* (2nd ed.). Moscow: MII GAIK Publ., 264 p. [in Russian].
11. Mel'nikov, A. A. (2009). *Problemy ohrany okruzhayushchej sredy i strategiya ee sohraneniya [Problems of environmental protection and its conservation strategy]*. Moscow: Akademicheskij Proekt, Gaudeamus Publ., 720 p. [in Russian].
12. Utilization of snow mass in the city (on the example of Moscow) (n. d.). Retrieved from <http://library.stroit.ru/articles/sneg> [in Russian].
13. Lobkina, V. A., Gensiorovskii, Yu. V., & Ukhova, N. N. (2016). Geocological problems of snow-disposal areas in cities (by the example of Yuzhno-Sakhalinsk). *Geoekologiya. Inzhenernaya geologiya. Gidrogeologiya. Geokriologiya [Geoecology. Engineering geology. Hydrogeology. Geocryology]*, 6, 510–520 [in Russian].
14. Ushakova, N. S. (2015). Analiz i prognozirovaniye dinamiki izmeneniya ploshchadej snezhnykh otvalov na territorii g. Tomska. In *Sbornik materialov II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii: Zemleustroitel'nye, kadaastrovye i geodezicheskie raboty. Sovremennye problemy i innovacionnye metody ih resheniya [Proceedings of II International Scientific and Practical Conference: Land Management, Cadastral and Geodetic Works. Modern Problems and Innovative Solutions]* (pp. 126–129). Moscow: RUDN Publ. [in Russian].
15. Koreckij, V. E. (2002). Foreign experience of winter maintenance of pavements. *CHistyj gorod [Clean City]*, 4(20), 19–23 [in Russian].
16. Price, W. I. J. (1954). How to use fences to prevent roads being blocked by snow. *Roads and Road Constn*, 032, 7–10.
17. Lobkina, V. A., & Gensiorovsky, Yu. V. (2012). Problems of placing snow polygons on urbanized territory (Yuzhno-Sakhalinsk). *Vestnik Dal'nevostochnogo otdeleniya Rossijskoj akademii nauk [Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences]*, 3, 97–102 [in Russian].
18. Novosibirsk activists are going to fight for the creation of special snow dumps in the city. (n. d.). Retrieved from http://vashgorod.ru/novosibirsk/news/48216?not_defined_city [in Russian].
19. Deryusheva, N. L. (2016). Improvement of the technology of utilization of snow masses from pavements at stationary snow-melting points of drainage systems. *Candidate's thesis*. Moscow: NI MGSU Publ., 128 p. [in Russian].
20. Keskinov, A. L. (2007). New technologies for the disposal of Moscow snow. In *Sbornik nauchnykh trudov: Proekty razvitiya infrastruktury goroda: Vyp. 7. Tekhnologiya razvitiya gorodskogo vodohozyajstvennogo kompleksa [Proceedings of Projects for the Development of the Infrastructure of the City: Issue 7. Technology of Development of Urban Water Complex]* (226 p.). E. I. Pupyrev, & V. E. Koreckij (Eds.). Moscow: Prima-press Ehkspo [in Russian].
21. Volkov, S. N. (2013). *Zemleustrojstvo [Land Management]*. Moscow: GUZ Publ., 992 p. [in Russian].
22. Filimonenko, E. A. (2015). Ecological and geochemical situation in the areas of thermal power plants according to the study of insoluble and soluble snow phases (using the example of Tomsk Region). *Extended abstract of candidate's thesis*. Tomsk, 21 p. [in Russian].
23. Dmitriev, A. V., & Dmitriev, V. V. (2008). Correlation of snow melting dynamics and dust content in snow around the city of Omsk. *Sovremennye problemy distancionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa [Modern Problems of Remote Sensing of the Earth from Space]*, 1(5), 84–91 [in Russian].
24. Ecological survey of the environment. Retrieved from <http://www.green.tsu.ru/dep/quality%20of%20the%20environment/ecoobzor.xml> (accessed October 03, 2015).

Received 18.01.2019

© V. B. Zharnikov, O. A. Pas'ko, N. S. Ushakova, E. S. Makarcova, 2019

УДК 349.4

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-192-203

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Александр Петрович Карник

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, профессор, ректор, тел. (383)343-39-37, e-mail: rector@ssga.ru

Дарья Васильевна Пархоменко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)343-29-55, e-mail: dara8@inbox.ru

Проблематика судебной землеустроительной экспертизы в российской практике традиционно рассматривается только в рамках юридической науки. В то же время, как следует из самого понятия судебной землеустроительной экспертизы, это исследование и выдача заключения по вопросу, касающемуся не юридической науки, а наук о Земле. Целью статьи является анализ вопросов, касающихся производства судебной землеустроительной экспертизы. Научная значимость статьи заключается в обобщении современного состояния вопроса методологии судебной землеустроительной экспертизы, практическая значимость – в формировании направления исследований этой тематики в рамках наук о Земле, ее практического применения. Методика исследования в настоящей работе включает анализ и обобщение сведений о ключевых вопросах методологии: наименование и укрупненную классификацию судебной экспертизы этого вида, объектов и субъектов исследования, методов осуществления судебной землеустроительной экспертизы. Выявлены результаты, показывающие наличие неточности в определении вида экспертиз, отсутствие единой классификации видов землеустроительной экспертизы и единой классификации объектов землеустроительной экспертизы, отсутствие в науках о Земле, юридической науке и в практике единых методов производства судебных землеустроительных экспертиз. В статье обобщается перспектива разработки авторского подхода к решению обозначенных проблем. Ценность настоящего исследования обусловлена систематизацией наметившейся проблематики, в контексте которой планируются дальнейшие исследования. Практическое значение итогов работы заключается в необходимости сформировать корректное наименование такого рода экспертизы и предложить авторскую классификацию судебных землеустроительных экспертиз, определить и зафиксировать прочно связанные с такой классификацией виды объектов и субъектов исследования, провести анализ направлений разрабатываемых авторских методик проведения судебной землеустроительной экспертизы.

Ключевые слова: судебная землеустроительная экспертиза, науки о Земле, земельный участок, территориальное управление.

Процессуальные законодательные акты [1–4] указывают на то, что экспертиза – это сфера познания, выходящая за пределы юридической науки. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [5] (далее – Закон о судебной экспертизе)

указывает на то, что экспертиза как процессуальное действие состоит из двух процессов: проведение исследований по вопросам, поставленным перед экспертом, и дача заключения эксперта по этим вопросам. При этом экспертом называется лицо, имеющее специальные знания в различных областях науки, техники, искусства или ремесла. Таким образом, можно совершенно однозначно говорить о том, что вопросы, касающиеся исследования в судебной экспертизе, относятся к ведению той науки, в области которой подразумеваются исследования [6], и не составляют предмет исследования юридической науки.

Настоящая статья имеет целью анализ состояния методологических основ землеустроительной судебной экспертизы. Задачи, которые ставят авторы для достижения обозначенной цели, – анализ составляющих методологии землеустроительной судебной экспертизы, включая:

- наименование судебной землеустроительной экспертизы;
- объекты исследования судебной землеустроительной экспертизы;
- укрупненную классификацию судебной землеустроительной экспертизы по критерию объекта исследования;
- субъекты исследования судебной землеустроительной экспертизы;
- методику судебной землеустроительной экспертизы.

При изучении литературы обозначенного профиля складывается мнение, что исследованиями в области землеустроительной экспертизы занимаются юристы [7–9]. Некоторые из них [10] имеют статус кадастровых инженеров. Широкой практики изучения, обобщения вопросов специалистами в области наук о Земле не наблюдается. Традиционно подход к экспертизе осуществляется через призму процессуального законодательства, что представляется противоречащим природе землеустроительной экспертизы.

Анализ вопросов наименования экспертизы. Говоря о землеустроительной экспертизе, нужно обратиться к Федеральному закону от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» [11] для выявления той сути, которую представляет собой на сегодняшний день землеустройство. Понятие *землеустройство* структурировано как система мероприятий (рисунки).

В то же время важно отметить, что с 2018 г. объектами землеустройства являются:

- территории субъектов Российской Федерации и их части;
- территории муниципальных образований и их части.

В связи с этим в работе [10] отмечается, что экспертиза такого направления должна называться скорее геодезической, земельной экспертизой или экспертизой объектов недвижимости [12]. Тема данной дискуссии остается открытой и спорной. Так, на Международном форуме «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2018» этот вопрос обсуждался на круглом столе, посвященном землеустроительным судебным экспертизам, но так и остался открытым. В настоящее время следует констатировать, что название «землеустроительная экспертиза» – это исторически сложившееся название, подразумевающее наличие объекта исследования, связанного с земельными отношениями.

Схема системы мероприятий,
входящих в структуру землеустройства

В настоящее время тот вид экспертизы, который привычно называть судебной землеустроительной экспертизой, выходит далеко за рамки землеустройства и должен называться иначе.

Анализ объектов исследования. Как и во всяком исследовании, в судебной экспертизе тоже быть определены объекты. Представляется, что объекты, которые становятся объектами экспертизы, называемой судебной землеустроительной, в большинстве случаев не являются объектами землеустройства, например, когда речь идет о таких объектах землеустройства, как:

- земельные участки и их части;
- границы земельных участков;
- геодезические координаты земельных участков и иных объектов недвижимости, эксплуатация которых предусмотрена или не предусмотрена на данном земельном участке [13];
- межевой план или землеустроительное дело;
- зоны с особыми условиями использования территорий [14];

- территориальные зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки [15];
- иные объекты [16].

Несмотря на то, что объекты землеустроительной экспертизы и землеустройства в соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» [11] в некоторых случаях идентичны, в большинстве случаев они не совпадают.

В контексте объектов исследования, признаваемых в соответствии с Законом о судебной экспертизе, и объектов исследования, которые могут быть признаны таковыми в рамках судебной экспертизы, предлагается следующее сопоставление (таблица). Отметим, что некоторые объекты, предложенные Законом о судебной экспертизе, не являются и никогда не будут являться объектами землеустроительной экспертизы (например, животные, трупы и др.). В то же время представляется возможной классификация объектов землеустроительной экспертизы в соответствии с обозначенным законом.

Сравнение объектов исследования в соответствии
с Законом о судебной экспертизе и объектов исследования
судебной землеустроительной экспертизы

Объекты исследования в соответствии с Законом о судебной экспертизе	Объекты исследования судебной землеустроительной экспертизы
Вещественные доказательства	Сведения о земельных участках, территориях или об их частях, обозначенных на картах [17], электронных носителях и других носителях
Предметы	
Документы	Документы, связанные с формированием, изменением, прекращением существования объектов землеустроительной экспертизы или констатацией существования или отсутствия существования объектов исследования
Материалы дела	Сведения об объекте спора: – о земельном участке, его части или нескольких земельных участках; – территории, ее части или совокупности территорий
Образцы для сравнительного исследования	Качественная характеристика почв
Животные	Не входят в объекты землеустроительной экспертизы
Трупы и их части	

Таким образом, можно сделать вывод, что в науке не обобщены и не приведены к единой классификации объекты землеустроительной экспертизы.

Анализ классификации судебной землеустроительной экспертизы. Представляется, что объект исследования землеустроительной экспертизы условно можно разделить на три крупные части:

1) исследование документов, являющихся основанием формирования, изменения, прекращения существования объектов землеустроительной эксперти-

зы или констатации существования [18] или отсутствия существования объектов исследования. Речь здесь идет не о форме документа (не о почерковедческой экспертизе, не об экспертизе давности создания объекта и его подлинности), а о его содержании (правильности его составления с точки зрения требований наук о Земле и специального законодательства, его смысловой части);

2) исследование непосредственно объектов – земельных участков, их частей и их границ [19, 20] (в том числе на местности: геодезических координат земельных участков и объектов, прочно связанных с ними, анализ и сопоставление с данными материалов дела [21] и пр.);

3) исследование непосредственно объектов – территорий, их частей и их границ [22] (когда речь идет о границах, зонах с особыми условиями использования территорий, территориальных зонах в соответствии с правилами землепользования и застройки).

Представляется, что в науках о Земле и в правовой науке сформировалось в определенном смысле противостояние двух объектов: земельного участка и территории.

С одной стороны, такое противопоставление надуманно: земельный участок и его часть являются объектом прав и их ограничений, территория является объектом управления, планирования процессов. Здесь следует оговориться, что авторы в данном случае объединяют понятия зоны, территории и их части (в понятие территории) как объекты, сведения о которых имеются в Едином государственном реестре недвижимости и представлены в реестре границ. Территория (как масштабный объект) может включать в себя множество земельных участков [23]. Одни территории могут пересекать другие. Следовательно, эти объекты должны восприниматься в комплексе, как это указывается в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [24].

Однако в этой ситуации актуализируется смысл философского закона единства и борьбы противоположностей [25]. Отсюда вытекает следующее умозаключение.

С другой стороны, судебные дела рассматриваются в отношении конкретных земельных участков и конкретных территорий, а не в отношении земельных участков на территории вообще. Стороны по делу, как правило, не имеют специального образования в области, связанной с науками о Земле. А если имеют, то являются лицами, заинтересованным в исходе дела, и потому предполагается, что они не могут быть объективными. Эксперт же должен основывать свое заключение на наложении понятия территории как объекта управления и земельного участка как объекта прав. И, подобно тому, как публичные интересы зачастую противоречат частным интересам, режим территории и режим земельного участка могут противоречить друг другу. Именно поэтому представляется, что рассматривать их как объект исследования нужно порознь, но учитывая друг друга.

Таким образом, отсутствие единой классификации объектов тесно связано с отсутствием классификации видов землеустроительной экспертизы.

Анализ субъектов исследования. В науке существует масса споров по поводу того, кто может быть и кто должен быть экспертом при производстве судебных землеустроительных экспертиз. Так, существует мнение [26], что кадастровые инженеры не могут быть экспертами по такого рода делам. Кадастровые инженеры [10], напротив, зачастую имеют мнение, что только они могут быть экспертами по экспертизам такого рода. Практика также складывается в пользу кадастровых инженеров: как правило, им доверяется землеустроительная экспертиза. В то же время следует учесть, что существует перечень экспертных специальностей [27], которым обучают высшие учебные заведения. При наличии диплома, как предполагает законодатель, лицо может осуществлять экспертную деятельность. Это означает, что такая сфера деятельности приравнивается к профессиональной, научной [28].

Однако практика складывается таким образом, что суды поручают проведение экспертиз кадастровым инженерам. Они обладают специальными знаниями и владеют, как представляется, ремеслом создания межевых планов, технических планов, актов обследования и карта-планов территории в рамках ведения кадастровой деятельности. Некоторые представители саморегулируемых организаций [29] придерживаются мнения, что оговоренные в Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [30] иные услуги, которые может оказывать кадастровый инженер в рамках своей деятельности, – это выполнение кадастровых работ по определению суда. Это наталкивает на мысль о том, что кадастровых инженеров пытаются уравнивать с экспертами, а значит вывести экспертную деятельность в вид коммерческой деятельности.

Таким образом, отсутствие единого подхода к потенциальным субъектам землеустроительной экспертизы остается актуальной проблемой, дискуссионной темой. Нам представляется, этот вопрос относится в большей степени к юридическим наукам, а потому выходит за предмет настоящего исследования.

Анализ методов выполнения судебной землеустроительной экспертизы. Под методикой в данном случае понимается совокупность методов выполнения судебной землеустроительной экспертизы.

Представляется, что единый подход к методам в судебной землеустроительной экспертизе обоснован требованием обеспечения единства объема исследования, инструментария, последовательности, точности, трактовки специальных норм.

Так, судебное сообщество в рамках круглого стола Международного форума «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2018» указывает на невозможность установления общего подхода к производству одного вида экспертиз. Речь идет о ситуациях, когда судья поручает производство экспертизы одному эксперту и получает некий вывод. В рамках производства по делу производство повторной экспертизы поручается другому эксперту, он использует иные методы исследования и получает другие результаты. Поскольку судья не имеет специальных

знаний в области наук о Земле, ему может быть затруднительно сделать вывод о корректном методе исследования и, как следствие, не просто получить верный результат. В то же время результат судебной экспертизы зачастую является существенным доказательством по делу.

Именно поэтому в науках о Земле, юридической науке и в практике отсутствуют единые методы производства судебных землеустроительных экспертиз. Этот вопрос представляется целым направлением в науках о Земле, остающимся неисследованным и неунифицированным. Представляется необходимым раскрыть его в более поздних трудах.

В заключение следует отметить, что:

- название «судебная землеустроительная экспертиза» должно быть изменено, поскольку неточно описывает этот вид специальных исследований;
- в науках о Земле не обобщены и не приведены к единой классификации виды землеустроительной экспертизы и, как следствие, отсутствует единая классификация объектов землеустроительной экспертизы;
- отсутствует единство подхода к потенциальным субъектам, производящим судебную землеустроительную экспертизу;
- в науках о Земле, юридической науке и в практике отсутствуют единые методы производства судебных землеустроительных экспертиз.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что судебная землеустроительная экспертиза имеет научный инструментарий, используемый в науках о Земле. Она относится к вопросам кадастров недвижимости в этом аспекте. Эта ее специфика мало изучена в литературе и авторы имеют намерение исследовать вопросы, стоящие перед современными науками о Земле в контексте обозначенной проблематики, входящей в методологию судебной землеустроительной экспертизы:

- анализ сущности, технологий производства судебной землеустроительной экспертизы;
- авторская классификация судебной землеустроительной экспертизы, а также ее объектов;
- разработка авторских методов производства судебной землеустроительной экспертизы.

В рамках данной проблемы в СГУГиТ создано научное объединение, посвященное исследованиям в области судебной землеустроительной экспертизы и совершенствования ее методического инструментария.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Пархоменко Д. В., Пархоменко И. В. Отношения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в системе земельного права и технических наук о Земле // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 102–106.
7. Умеренко Ю. А. Судебные экспертизы по земельным спорам в арбитражном процессе: практические аспекты // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 6. – С. 38–43.
8. Попов А. Н. Методика экспертного решения вопросов, связанных с определением межевых границ и их соответствие фактическим границам земельных участков // Теория и практика судебной экспертизы. – 2009. – № 4 (16). – С. 142–150.
9. Шаламыгина А. С. Определение границ земельных участков при производстве судебных землеустроительных экспертиз // Теория и практика судебной экспертизы. – 2014. – № 4 (36). – С. 134–138.
10. Савенко Г. В. Досудебные экспертные заключения в земельных спорах и судебная землеустроительная экспертиза: современные проблемы. – М. : Инфотропик Медиа, 2018. – С. 18.
11. О землеустройстве : федер. закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Ямбаев Х. К. Некоторые аспекты цифровой технологии геодезического мониторинга и диагностики несущих конструкций уникальных инженерных сооружений // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 138–153.
13. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения : приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
16. Рягузова С. Е., Пархоменко И. В. Объекты недвижимости. Понятие, признаки, виды // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 3. – С. 13–22.
17. Николаева О. Н. Об алгоритмизации проектирования оформления тематических картографических произведений (на примере картографических моделей природных ресурсов) // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 61–69.
18. Карпик А. П., Федоренко Ю. В., Пархоменко Д. В. О роли геоинформации в решении гражданско-правовых проблем Единого государственного реестра недвижимости (на материалах Иркутской области) // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 154–170.
19. Попов А. Н. Земельный участок как объект исследования судебной строительно-технической экспертизы: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2002.

20. Пархоменко И. В., Пархоменко Д. В. Лазерное сканирование в государственном кадастре недвижимости: технологические и правовые аспекты // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 114–123.
21. Федоренко Ю. В. К вопросу о проведении судебно-экспертных исследований границ ранее учтенных земельных участков // Правовой журнал «Сибирский юридический вестник». – 2012. – Вып. 2. – С. 81–86.
22. Геопространственный дискурс опережающего и прорывного мышления / А. П. Карпик, Д. В. Лисицкий, К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 53–67.
23. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
24. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
25. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. – СПб. : Наука, 1997. – 800 с.
26. Пархоменко Д. В., Леншина И. В. К вопросу о роли специалиста и эксперта при рассмотрении гражданских дел по спорам, связанным с ошибками в сведениях Единого государственного реестра недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 190–202.
27. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России [Электронный ресурс] : приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
28. Лысых Д. В. Профессионализм и государство // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Ведущая роль современного университета в технологической и кадровой модернизации российской экономики. Междунар. науч.-метод. конф. : сб. материалов (Новосибирск, 16–20 февраля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015.
29. Лебедева Л. Г. Договор подряда. Способы договорной защиты кадастровых инженеров [Электронный ресурс] // Материалы Седьмого Всероссийского Съезда кадастровых инженеров. – Хабаровск, 2018. – Режим доступа : <http://sokin.ru/01.01.05.03/924.aspx>.
30. О кадастровой деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Получено 22.01.2019

© А. П. Карпик, Д. В. Пархоменко, 2019

LAND EXPERT EVIDENCE PROBLEM REVIEW IN RUSSIA

Alexander P. Karpik

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Rector, phone: (383)343-39-37, e-mail: rector@ssga.ru

Darya V. Parkhomenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Land Managment, phone: (383)361-01-09, e-mail: dara8@inbox.ru

The issue of land expert evidence is considered only within the legal science framework in Russia traditionally. At the same time, as follows from the very concept of forensic land expert evidence, this is a study and the issuance of a conclusion on a question concerning not the legal science, but the science of the Earth. The purpose of the article is to analyze issues related to the production of judicial land surveying. The scientific significance of the article is to summarize the current state of land expert evidence methodology issue; the practical significance lies in shaping the research direction on this subject within the framework of earth sciences, its practical application. The research methodology in this work includes the analysis and synthesis of information on key methodology issues: the name and the integrated classification of that type expert evidence, objects and subjects of research, methods of conducting land surveying. The results that show the presence of inaccuracies in determining the expert evidence type, the lack of a unified classification of types of land expert evidence and a unified classification of objects of land expert evidence in earth sciences, law science and practice, there are no unified land expert evidence methods. The article summarizes the prospect of developing an author's approach to solving the indicated problems. The value of this study is due to the outlined problems systematization, in the context of which further studies are planned. The practical significance of the work results is summarized in the need to form the correct name for such examinations and to offer the author's classification of land expert evidence, identify and record the types of objects and subjects of research that are firmly associated with such a classification, analysis of areas developed by the author's methods of conducting land surveys.

Key words: land expert evidence, Earth science, land parcel, land management.

REFERENCES

1. Civil Procedure Code of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
2. Arbitration Procedure Code of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
3. Administrative Court Procedure Code of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
4. Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
5. Federal Law of May 31, 2001 No. 73–FZ. On state judicial expert activity. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
6. Parkhomenko, D. V., & Parkhomenko, I. V. (2015). Cadastre and registration of titles in earth law and technical earth science system. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2015: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 4. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii e nedvizhimost'iu* [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Conference: Vol. 2. Economic Development of Siberia and the Far East. Environmental Economics, Land Management, Forestry Management and Property Management] (pp. 102–106). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
7. Umerenko, Yu. A. (2016). Land expert evidence in the arbitration process: practical aspects. *Arbitrazhnyy i grazhdanskiy protsess* [Theory and Practice of Forensic Examination], 6, 38–43 [in Russian].
8. Popov, A. N. (2009). Expert solution methods of issues related to the boundaries definition and their compliance with the actual borders of land plots. *Teoriya i praktika sudebnoy ekspertizy* [Theory and practice of forensics], 4(16), 142–150 [in Russian].
9. Shalamygina, A. S. (2014). Determination of the boundaries of land plots in the course of production of land surveys. *Teoriya i praktika sudebnoy ekspertizy* [Theory and practice of forensic examination], 4(36), 134–138 [in Russian].

10. Savenko, G. V. (2018). Dosudebnye ehkspertnye zaklyucheniya v zemel'nyh sporah i sudebnaya zemleustroitel'naya ehkspertiza: sovremennyye problemy [Pre-trial expert opinions in land disputes and judicial land management expertise: current problems]. Moscow: Infotropic Media Publ., 239 p. [in Russian].
11. Federal Law of June 18, 2001 No. 78–FZ. On boundary surveying. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
12. Yambaev, Kh. K. (2018). Some Aspects of Digital Technology for Geodetic Monitoring and Diagnostics of Bearing Structures of Unique Engineering Constructions. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 138–153 [in Russian].
13. Economic Development Ministry Order of the Russian Federation of March 1, 2016 No. 90. On approval of requirements for accuracy and methods for determining the coordinates of characteristic points of borders of a land plot, requirements for accuracy and methods for determining coordinates of characteristic points of a building's contour, structure or facility under construction on a land plot, as well as requirements for determining the area of a building, structure and room. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
14. Land Code of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
15. Town Planning Code of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
16. Ryaguzova, S. E., & Parkhomenko, D. V. (2013). Real estate objects. Concept, signs, types. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2013: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodoopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii e nedvizhimost'iu [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2013: International Scientific Conference: Vol. 3. Economic Development of Siberia and the Far East. Environmental Economics, Land Management, Forestry Management and Property Management]* (pp. 13–22). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
17. Nicolaeva, O. N. (2015). On thematic map design algorithmization: a case study of natural resources map-models' development for general public *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 32(4), 61–69 [in Russian].
18. Karpik, A. P., Fedorenko, Yu. V., & Parkhomenko, D. V. (2017). On the geoinformation role in the civil-legal problems of estate state register data public reliability (on the example of Irkutsk region). *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(2), 114–123 [in Russian].
19. Popov, A. N. (2002). Land Plot as an Object of Research for the Judicial Construction and Technical Expertise. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moscow [in Russian].
20. Parkhomenko, D. V., & Parkhomenko, I. V. (2016). Laser scanning in the state real estate cadastre: technological and legal aspects. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 33(1), 154–170 [in Russian].
21. Fedorenko, Yu. V. (2012). On the issue of conducting forensic studies of the borders of previously registered land plots. *Pravovoj zhurnal «Sibirskij yuridicheskij vestnik» [Legal Journal Siberian Legal Bulletin]*, 2, 81–86 [in Russian].
22. Karpik, A. P., Lisitsky, D. V., Baykov, K. S., Osipov, A. G., & Savinykh, V. N. (2017). Geospacial Discourse of Forward-Looking and Breaking-Through Way of Thinking. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(4), 53–67 [in Russian].
23. Karpik, A. P., Osipov, A. G., & Murzintsev, P. P. (2010). *Upravlenie territoriei v geoinformatsionnom diskurse [Territory Management in geoinformation discourse]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 280 c. [in Russian].
24. Federal Law of July 13, 2015 No. 218–FZ. O gosudarstvennoj registracii nedvizhimosti [On state registration of real estate]. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].

25. Hegel, G. V. F. (1997). *Nauka logiki [Science of Logic]*. Saint Petersburg: Science Publ., 800 p. Retrieved from <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000423/index.shtml> [in Russian].
26. Parkhomenko, D. V., & Lenshina, I. V. (2017). Discussing realtor practice. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(1), 190–202 [in Russian].
27. Ministry of Justice Order of the Russian Federation of December 27, 2012 No. 237. On approval of the List of births (types) of forensic examinations performed in federal budgetary forensic institutions of the Ministry of Justice of Russia, and the List of expert specialties for which the right to independently conduct forensic examinations in federal budgetary forensic institutions of the Ministry of Justice of Russia. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
28. Lysykh, D. V. (2015). Professionalism and the state. In *Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii: Vedushchaya rol' universiteta v tekhnologicheskoy i kadrovoj modernizacii rossijskoj ehkonomiki» [Proceedings of International Scientific and Practical Conference: The leading Role of the University in the Technological and Personnel Modernization of the Russian Economy]* (pp. 15–21). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
29. Lebedeva, L. G. (n. d.). Work agreement. Methods of contractual protection of cadastral engineers. In *Sbornik materialov Sed'mogo Vserossijskogo S"ezda kadastryh inzhenerov [Proceedings of the Seventh All-Russian Congress of Cadastral Engineers]*. Khabarovsk, 2018. Retrieved from <http://sokin.ru/01.01.05.03/924.aspx> [in Russian].
30. Federal Law of July 24, 2007 No. 221–FZ. On cadastral activity. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].

Received 22.01.2019

© A. P. Karpik, D. V. Parkhomenko, 2019

УДК 379.85:504:528.44

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-204-219

ТУРИСТСКИЙ КАДАСТР И ЕГО ОБЪЕКТЫ КАК ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анна Валерьевна Конева

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)361-05-66, e-mail: koneva-ann@mail.ru

Развитие современного многопланового туризма ставит перед специалистами землеустройства и кадастра ряд интересных и одновременно сложных задач системного характера.

Указанная системность определяется важнейшими критериальными признаками туризма (туриндустрии): его отнесением к одному из перспективнейших секторов (отраслей) национальной экономики; сложной структурой отрасли, включающей большое число специализированных предприятий и организаций основного и вспомогательного (инфраструктурного) назначения, в том числе объектов капитального строительства, специальных объектов искусственного и природного происхождения; сложным комплексом имущественных прав на указанные объекты и не менее сложными условиями их использования субъектами указанных прав; высочайшим уровнем требуемой безопасности в данной сфере, связанной, в первую очередь, с собственно профилем туристской деятельности, а также особыми условиями ее реализации на отдельных объектах туризма, каковыми, в частности, являются туристско-экологические тропы, пролегающие по наименее обеспеченным безопасными условиями, с точки зрения туриста-новичка, маршрутам.

В этой связи особую роль приобретает информационно-управленческая система туристского кадастра (реестра) с отдельным блоком туристских объектов и условий их безопасного использования, а также подготовка соответствующей (кадастровой) информации для включения ее в указанную систему. Таким образом, в статье конкретизируется современная роль туризма, значимость его информационного обеспечения в форме кадастра (реестра) объектов, особенно в части их безопасного использования, решается задача определения содержания и осуществления кадастровой деятельности в отношении одного из основных объектов – туристско-экологической тропы (ТЭТр).

В результате исследования определен: перечень наиболее часто встречающихся элементов ТЭТр, состав, содержание и особенности кадастровой деятельности на таких объектах.

Ключевые слова: туристский кадастр (реестр), кадастровая деятельность, туристско-экологическая тропа, безопасные условия, использование.

Введение

Современный туризм становится не только «лицом» национальной экономики, но и в значительной степени брендом государства, индикатором современного отношения общества и граждан к сохранению его истории и культурного наследия, развитию инноваций, в том числе в части взаимоуважения, гостеприимства и доброжелательности ко все более возрастающему числу гостей России, ее исторических и иных наиболее значимых мест.

Особую роль играет экологический туризм, с одной стороны, просвещая любителей природы, с другой – определяя должный уровень общей культуры

принимающей стороны как в отношении сбережения памятников истории, архитектуры, флоры и фауны, так и в отношении состояния окружающего инфраструктурного «фона», включающего окружающую среду, ее природные и городские ландшафты [1–3].

В этой связи представляется важным обустройство маршрутов туристско-экологических троп (ТЭТр) и обеспечение должного качества их информационного обеспечения, включающего сведения о природных сложностях и физических трудностях их преодоления. В результате ТЭТр становится объектом туристической деятельности, подлежит определенным правилам сертификации и государственной регистрации, в том числе с позиций безопасного использования.

Основной аспект настоящего исследования состоит в выделении системы индивидуализирующих ТЭТр информационных параметров и включении их в перечень основных сведений кадастровой системы и предметной области кадастровой деятельности, ее содержания и особенностей реализации.

Экологическая тропа как антропогенно-природный объект

Туристско-экологическая тропа (ТЭТр) [4–6] представляет собой протяженный маршрут через разнообразные природные объекты, в том числе лесные массивы и даже водные преграды, имеющие эстетическую, культурную и историческую ценность и обеспечивающие как познавательный, так и оздоровительно-спортивный интерес. К основным задачам ТЭТр относят: знакомство с новыми видами природных ландшафтов, выработку умений изучать природу, общаться с ней и беречь ее, создавать условия для отдыха на природе, удовлетворять культурно-эстетические потребности [7]. Итоговым результатом здесь часто являются формирование экологической культуры человека, но этот результат, безусловно, требует внимания и активной работы сознания человека, обеспечивающих овладение навыками экологически грамотного поведения в различных жизненных ситуациях.

Традиционно ТЭТр прокладывают по территориям национальных природных и природно-исторических парков, конкретизируя направления и базовые пункты маршрутов с учетом обеспечения критерия их привлекательности, доступности, информативности [8]. При этом тропа должна иметь оригинальный стиль, не быть монотонной в отношении окружающих ландшафтов, рельефа, и, наоборот, быть доступной для основной категории туристов: иметь автостоянки, возможности кратковременного отдыха и даже обратного возвращения. Информативность для ТЭТр становится все более характерным признаком, направленным на познание нового, его закрепления, в том числе рекомендаций по безопасному для себя и для объектов ТЭТр прохождению маршрута. Так, на территориях национальных парков, как правило, запрещены сход с ТЭТр, обеспечивающей не столько безопасность туриста, сколько достаточно хрупкое природное равновесие ландшафта [9].

Туристско-экологическая тропа как объект кадастрового учета и кадастровой деятельности

В основу государственного кадастрового учета (ГКУ) объектов недвижимости в настоящее время положена кадастровая деятельность [10], представляющая собой определенный федеральным законом № 221-ФЗ [11] состав работ в отношении недвижимого имущества с целью подготовки документов, содержащих необходимые для проведения ГКУ сведения о таком имуществе. Осуществляется кадастровая деятельность кадастровым инженером – аттестованным специалистом, при этом перечень работ, как и требования к их исполнителю, четко определены указанным законом № 221-ФЗ.

В этой связи объекты туристической и работы по определению их кадастровых характеристик потребуют законодательного оформления. Об этом можно сказать [12, 13] как о перспективе развития отечественных кадастров, причем в образовательном направлении 21.03(04).02 Землеустройство и кадастры данная тенденция уже заложена. Поэтому в научном отношении обсуждаемая позиция не противоречит существующему положению дел.

Развивая данное обстоятельство, охарактеризуем ТЭТр как имущественный антропогенно-природный объект с наиболее значимыми кадастровыми характеристиками, являющимися предметом обсуждаемой нами кадастровой деятельности. С этой целью проанализируем содержание действующего Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) [14] и его частных, специальных реестров. Первый из них – реестр объектов – включает следующие сведения:

- вид объекта недвижимости (ОН), в числе которых обозначена позиция «иной вид»;
- кадастровый номер ОН;
- описание местоположения ОН;
- площадь ОН;
- основные характеристики ОН (протяженность, площадь и др.) и ее значение;
- а также ряд иных специальных характеристик, присущих иным объектам кадастрового учета.

Кроме указанных реестр объектов ЕГРН содержит дополнительные сведения, среди которых выделим:

- кадастровую стоимость объектов;
- категорию земель местоположения объектов;
- вид разрешенного использования земельных участков, зданий, сооружений;
- наличие и месторасположение особо охраняемых территорий, особых экономических зон, территорий опережающего развития, зон с особыми условиями использования, иных территориальных зон и объектов исторического и культурного наследия.

Уточнение подобного перечня для обсуждаемого нами объекта – ТЭТр – выполним на основе анализа содержания одного из примеров – проекта Большой Байкальской тропы (ББТ), реализованного на природных территориях Байкальской зоны, ее национальных парков в виде туристического комплекса экологических маршрутов [15]. Отметим, что указанный проект имеет продолжение – программу развития до 2020 г., ориентированную на реализацию системы экологически значимых мер, в том числе регламентацию использования территории национальных парков, заповедников и заказников, четкой системы объектов туризма, включая ТЭТр, ориентированных на познавательно-воспитательные цели в рамках разнообразных программ экологического туризма. Реализация подобных задач требует [16] развитой инфраструктуры, включающей инженерно-коммуникационное и транспортно-культурное обеспечение. В этой связи каждый маршрут, реализуемый ТЭТр, должен иметь:

- полотно тропы с ее инженерным обеспечением: ограждениями, мостами, переходами через природные объекты-препятствия, сходы к природным памятникам, водным источникам и др.;
- информационные стенды, маркировки;
- оборудованные стоянки, смотровые площадки, костровища, площадки, места сбора и утилизации мусора и др.

Общая характеристика туристско-рекреационной территории ББТ представлена в таблице (фрагмент) [15].

Рекреационные территории с размещением экскурсионных троп
в границах Байкальской зоны (фрагмент)

Административный район, группа	№ п/п	Наименование рекреационной территории (ООПТ)	Площадь, км ² (прим.)
Иркутская область			
<i>Ольхонский район</i>			
Земли лесного фонда	1	Заворотная (планируемая охранная зона БЛЗ)	85,46
Земли ООПТ	2	Солнце Падь (БЛЗ)	10,05
Земли сельхозназначения	3	Онгурены-Кочериков (ПНП)	50,00
Земли сельхозназначения	4	Зама (ПНП)	22,91
Земли ООПТ, поселений, сельхозназначения	5	Северное Маломорье (ПНП)	1,00
Земли лесного фонда	6	Мыс Ядыртуй	4,00
Земли сельхозназначения, лесного фонда, поселений	7	Курма (ПНП)	5,00
Земли сельхозназначения, лесного фонда, поселений	8	Сарма (ПНП)	5,00
Земли сельхозназначения, поселений	9	Залив Мухор (ПНП)	10,05
Земли сельхозназначения, поселений	10	Сахюрта (ПНП)	11,00

Административный район, группа	№ п/п	Наименование рекреационной территории (ООПТ)	Площадь, км ² (прим.)
Земли госземзапаса	11	Озеро Нурское – бухта Загли (ПНП)	3,00
Земли госземзапаса	12	Семь Сосен (ПНП)	1,00
Земли госземзапаса, сельхозназначения	13	Озеро Ханхой (ПНП)	1,50
Земли сельхозназначения, поселений	14	Пос. Хужир (ПНП)	6,00
Земли ООПТ, сельхозназначения, поселений	15	Пос. Харанцы (ПНП)	2,00
Земли ООПТ, сельхозназначения	16	Урочище Песчаная (ПНП)	3,00
Земли ООПТ	17	Урочище Узуры (ПНП)	0,50
Земли госземзапаса	18	Мыс Хобой (ПНП)	8,00
Земли сельхозназначения	19	Ая (ПНП)	8,57
Земли поселений, сельхозназначения, лесного фонда	20	Бугульдейка	16,00

Примечание. ПНП – Прибайкальский национальный парк; БЛЗ – Байкало-Ленский заповедник.

Следует подчеркнуть важность однозначного разграничения территории Байкальской зоны и роль кадастровой деятельности в способности качественного решения задачи выделения крупных составных частей зоны, ее отдельных рекреационных местностей и земельных участков под планируемые туристские объекты и объекты их инфраструктурного обеспечения.

Подобная задача разграничения (зонирования) территории на составные части в основном относится к лесистой местности, поэтому положение маршрутов ТЭТр возможно осуществлять с погрешностью 2,5–5,0 м, соответствующей картографической основе в масштабе 1 : 25 000. Тем не менее, с целью обеспечения требуемой точности взаимного расположения ТЭТр и элементов их инженерного обустройства, имеющих четкие контуры (асфальтированные площадки, подпорные стены, флагштоки, конструкции под информационные стенды и т. п.) в пределах 0,5 м (в соответствии с картографической основой – лесоустроительных и кадастровых карт и планов масштабов до 1 : 5 000), рекомендуем закреплять ось маршрута – ТЭТр специальными знаками с точностью не грубее 0,20 м.

Схема функциональных зон одного из участков ББТ (территория заказника «Фролихинский»), представленная на рис. 1 [15], отражает наличие наиболее интересных объектов природно-культурного наследия в данном заказнике, среди которых ледниковая морена (1), водный источник (2), шаманское капище (3), мощный водопад высотой 15 м (5), историческая стоянка эвенков (9), гора Медвежья с наивысшей отметкой 1 254 м (12), горячий источник «Хакусы» (15) и ряд других.

Рис. 1. Пример функционального зонирования заказника «Фролихинский»

Условные обозначения:

Территории (функциональные зоны):

1	заповедная зона;	4	зона традиционного природопользования;
2	особо охраняемая зона;	5	зона хозяйственного назначения.
3	рекреационная зона;		

Территории (охранные зоны заказника):

6	участок «Хакусы» рекреационной местности муниципального значения «Северо-Байкальская»;	8	планируемый природный парк «Хакусы»;
7	охранная зона на акватории Байкала;	9	иные территории.

1-23 Объекты функциональной зоны по сохранению культурного и природного наследия и их нумерация.

--- Границы заказника «Фролихинский».

— Границы функциональных зон.

Следует отметить, что значительный рост числа туристов в последние годы определил проблему более основательного инфраструктурного обеспечения. Так, в рамках заповедника «Байкальский» (расположен в Забайкальском крае, площадь более 165 тыс. га, покрыта на 80 % сибирской тайгой, с водопадами, скалами и каменистыми осыпями, а также с кольцевой охранной зоной, шириной до 4 км и общей площадью 35 тыс. га) создан туристический стационарный комплекс, включающий как традиционные (зимовья, приюты, базы), так и современные объекты: стационарный визит-центр с комфортабельными гостиничными номерами, музейно-информационный центр с автостоянкой в пос. Тажой, а также ряд других объектов на территории заповедника (этногородок, малые визит-центры, кордоны с туристическими домиками и т. п.).

Примеры подобных объектов представлены на рис. 2.

Значительный объем антропогенной нагрузки определяет решение ряда оценочных задач, таких как определение пределов допустимых изменений туристского объекта, оценки текущей емкости посещений объекта, уровней эрозионности почвы, беспокойства нетронутой природы [7, 15].

Особая роль ТЭТр в решении задач безопасного туризма определяет высокие требования к их проектированию, строительству и эксплуатации.

С учетом зарубежного опыта для ТЭТр возможно выделить ряд ключевых показателей, определяющих уровень их рационального использования: тип, класс, управление использованием, конструктивное назначение, конструктивные параметры, необходимые для обоснования любых решений по использованию туристских троп.

Правильное понимание смысла и содержания указанных понятий позволяет определить необходимые параметры троп, требуемые материалы, оптимизировать затраты на строительство. Управление использованием позволяет рассчитать диапазон видов использования и числа его потребителей, например, расширение пешеходных троп до возможного передвижения на лошадях, велосипедах и ином подобном транспорте. Особо важно оборудование переходов, мостов, включая их подвесные конструкции, нормативы контроля их сохранности и безопасности. В этой связи особая роль принадлежит таким функциям управления, как обеспечение безопасности и охраны объектов ТЭТр, уровень и персонификация ответственности, оценка состояния оборудования.

Особая роль ТЭТр как объектов экологической безопасности определяется их назначением и использованием. Этому, в частности, соответствует определение ТЭТр как формы рекреационной деятельности при наличии экологических ограничений, способных как снизить, так и повысить основные ценностные качества данного объекта туризма.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 2. Объекты обустройства ТЭТр:

а) здания кордона ООПТ на территории Байкало-Ленского заповедника на мысе Покойники; б) летние кордоны на ООПТ на озере Измрудном в Байкало-Ленском заповеднике; в) база рыбоохраны на мысе Фролова в губе Фролиха во Фролихинском заказнике; г) база ООО «Байкал-Хант» у северной границы Фролихинского заказника; д) подвесной мост через протоку реки Баргузин на остров в урочище Умхей на территории Джергинского заповедника; е) мост с перилами и настилом через реку Бабха в Хамар-Дабане

На рис. 3 представлены фрагменты ТЭТр разных классов, в которых основным критерием могут быть разные признаки: функциональная специализация, продолжительность и длина маршрута, трудность прохождения и т. д. Дан пример подобной классификации, действующей в Австралии и подчеркивающей внимание власти (наличие стандарта) и бизнеса (уровень обустроенности маршрутов) к данной проблеме [15].

а)

б)

Рис. 3. Примеры ТЭТр на различных природных территориях:
а) широкое и гладкое полотно тропы; б) наличие информационных знаков

С учетом анализа отечественного и зарубежного опыта [4–7, 15] определим основные технические показатели ТЭТр как инженерных объектов, к которым отнесем:

- границы тропы, определяющие ее местоположение и размеры, ширину и длину участков между значимыми объектами инфраструктуры, включая места отдыха;
- продольные и поперечные уклоны: средние и максимальные значения на соответствующих участках;
- материал полотна тропы на указанных участках;
- характеристики объектов инженерного обеспечения, например, для моста через водный объект: местоположение, назначение, параметры, материал конструкции, длина, высота над уровнем воды;
- местоположение, количество, внешний вид (фото) и размеры малых архитектурных форм: информационных щитов, смотровых площадок, туалетов, беседок и т. д.

Общий вид подобных сооружений [15] представлен на рис. 4.

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Малые архитектурные формы – объекты инженерного обеспечения ТЭТр:

а) мосты с дощатым настилом и двухсторонними перилами: три продольные балки из бревен; б) мосты-переходы большой длины на природных территориях; в) смотровые площадки для наблюдения за птицами в природном парке города Карсон, штат Невада, США; г) подвесной мост через ручей Хакусы, сооруженный по проекту волонтеров из Германии в сезон 2006 г.

О технологических аспектах и результатах кадастровой деятельности на туристско-экологической тропе

Проблема кадастровой деятельности (КД) на линейных объектах (ЛО), каковыми являются туристско-экологические тропы, является до сих пор актуальной [10, 17–22]. Основная особенность КД для ТЭТр состоит в значительной протяженности туристских троп, их прохождении, как и любых иных ЛО, через разнообразный по категориям и разрешенному использованию спектр земельных участков, находящихся на разных правах у различных субъектов собственности. В то же время, как отмечают авторы [1, 5, 10], использование ТЭТр, как правило, практически не затрудняет основное использование указанных земельных участков (по-видимому, кроме лесозаготовительной деятельности), но принципиально

ставит задачу конкретизации их правового режима, являющегося в настоящее время актуальным механизмом управления землепользованием [12].

Основываясь на том, что современный состав результирующих итогов КД включает три вида документов, а число и состав промежуточных материалов не регламентирован, представим следующий вариант технологической схемы производства комплекса работ кадастрового назначения (рис. 5).

Рис. 5. Схема кадастровых работ на объектах туризма

Отметим принципиальные моменты, касающиеся строительства (создания), инвентаризации и кадастровых работ в отношении современных туристско-экологических троп:

- выбор местоположения подобных объектов подразумевает обеспечение их безопасного использования, поэтому тропы проходят, как правило, по относительно открытым участкам таежной местности, горных склонов, ущелий и т. д.;
- необходимость проведения на указанных объектах строительных работ в отношении полотна троп, объектов инфраструктуры, доставки требуемых материалов определяет возможности использования автотранспорта, вертолетов, а также беспилотных авиационных систем (БАС), требуемых для проведения обеспечения КД.

Выводы

Современная практика знакомства с дикой природой, представителями ее флоры и фауны, редкими образцами природных территорий реализуется в настоящее время программами активно развивающегося экологического туризма, основными объектами которого являются оборудованные и создаваемые туристско-экологические тропы, примеры которых широко представлены национальными парками, заповедниками и заказниками Байкальской зоны и реализуемой в ее пределах проектом Большой Байкальской тропы – мощным комплексом туристских объектов, в том числе троп, созданных на основе современных технологий проектирования и строительства с учетом норм действующего законодательства. Наличие подобных объектов определяет их кадастровой учет и регистрацию прав, а также предшествующую данным процедурам кадастровую деятельность, актуальность которой объясняется не только особенностями туристских объектов, но и перспективой формирования специализированного информационного ресурса – туристского кадастра.

В результате исследования указанной проблемной ситуации и анализа полученных результатов сформулируем следующие выводы:

- современная роль индустрии туризма, все более развиваемой и всемерно поддерживаемой государством и бизнесом, позволяет обозначить актуальность создания специализированного кадастра (реестра) туристских ресурсов с их сложным составом объектов разнообразной направленности, динамикой развития, высоким социальным спросом и одновременно высокой социальной, в том числе, безопасной в использовании ответственности;
- установленный перечень туристских объектов, в том числе туристско-экологические тропы, ставит задачу отнесения их к объектам государственной регистрации и, как следствие, определяет необходимость осуществления кадастровой деятельности, схема и особенности реализации которой предложены в настоящей работе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кусков А. С. Туристское ресурсоведение : учеб. пособие. – М. : ИЦ «Академия», 2008. – 208 с.
2. Тихонова Т. Ю. Природно-рекреационные ресурсы туризма – составляющая часть туристских ресурсов. – М. : МИИТ, 2004. – 99 с.
3. Тихонова Т. Ю. Культурно-исторические ресурсы туризма – составляющая часть туристских ресурсов. – М. : МИИТ, 2005. – 193 с.
4. Экологический туризм на пути в России. Принципы, рекомендации, российский и зарубежный опыт / ред.-сост. Е. Ю. Ледовских, Н. В. Моралева, А. В. Дроздов. – Тула : ГрифиК, 2002. – 284 с.
5. Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма. – М. : КноРус, 2005. – 240 с.
6. Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма. – М. : ИЦ «Академия», 2006. – 256 с.
7. Мухина Л. И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. – М. : Наука, 1973. – 96 с.
8. Малаева О. К., Цырендоржиева Т. Е. Экологическая тропа как форма экологического образования и оптимизации рекреационной деятельности // Вестник Бурятского государственного университета. – 2010. – № 4 – С. 44–52.
9. Мугумаева К., Серова О. В. Технологическая разработка экологической тропы на территории Ишимбайского района Республики Башкортостан [Электронный ресурс] // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. – 2017. – № 2 (20). – Режим доступа: <https://regrazvitie.ru/tehnologicheskaya-razrabotka-ekologicheskoy-tropy-na-territoriiishimbajskogo-raiona-respubliki-bashkortostan/>.
10. Варламов А. А., Гальченко С. А., Аврунев Е. И. Кадастровая деятельность : учебник. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 256 с.
11. О кадастровой деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Жарников В. Б., Конева А. В. О проблеме кадастра туристских ресурсов и его основном содержании // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 148–155.
13. Карта курортных и лечебно-оздоровительных местностей Сибирского федерального округа как элемент системы инвестиционной привлекательности / А. В. Дубровский, О. И. Малыгина, А. В. Конева, И. Т. Антипов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 58–69.
14. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс] : федер. закон от 03.07.2015 № 218-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15. Калихман А., Калихман Т. Экскурсионные экологические тропы у Байкала. Проектирование и строительство троп / пер. с немецкого. – Саарбрюккен : Palmarium Academic Publishing, 2004. – 246 с.
16. Сущность и картографирование туристско-рекреационного информационного пространства: побережье озера Байкал / А. Н. Бешенцев, Д. Г. Будаева, Э. Д. Санжеев, А. А. Лубсанов, Т. А. Борисова, Э. А. Батоцыренов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 142–154.
17. Группа компаний Геоскан. Применение БЛА при решении картографических и кадастровых работ [Электронный ресурс] : отчет. – Режим доступа: www.geoscan.ru.
18. Алябьев А. А., Литвинцев К. А., Кобзева Е. А. Фотограмметрический метод в кадастровых работах: цифровые стереомодели и ортофотопланы // Геопрофи. – 2018. – № 2. – С. 4–8.

19. Опритова О. А. Исследование возможностей применения беспилотных авиационных систем для моделирования объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 248–258.

20. Ламков И. М., Чермошенцев А. Ю., Арбузов С. А. Исследование возможностей применения квадрокоптера для съемки береговой линии обводненного карьера с целью государственного кадастрового учета // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 200–209.

21. Мартынова Н. Г. Применение разработанного программного модуля автоматизированного рабочего места кадастрового инженера на территории ХМАО–Югра // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 213–222.

22. Разработка технологической схемы подготовки межевого плана в отношении ранее учтенных земельных участков / Е. И. Аврунев, Г. Г. Асташенков, К. М. Антонович, А. И. Каленицкий, Е. А. Иванцова // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 229–239.

Получено 21.01.2019

© А. В. Конева, 2019

TOURISTIC CADASTRE AND ITS OBJECTS AS TOPICAL AREA OF CADASTRAL ACTIVITY

Anna V. Koneva

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)361-05-66, e-mail: koneva-ann@mail.ru

The development of modern diverse tourism kinds raises for land-planning and cadastre specialists the range of interesting and at the same time challenging problems of systemic character.

This systemic character is defined by the most important criteria of the tourism (touristic industry): as the most perspective sectors (branch) of national economics; the branch with complex structure, including big number of specialized enterprises and organizations of basic and additional (infrastructural) functionality, capital construction objects, special artificial and natural objects; complex property rights for these objects as well as complex conditions for their use by the subjects of these rights; the highest level of required safety in the sphere, which is, in the first turn, connected with the profile of touristic activity, and also with special conditions of its realization on particular touristic objects, for example, touristic ecological paths, which go through the least safe routes from the viewpoint of a new-comer tourists. In this regard, a special role is acquired by the information management system of the tourist cadastre (registry) with a separate block of tourist facilities and the conditions for their safe use, as well as the preparation of relevant (cadastral) information for its inclusion in this system. Thus, the article defines the role of tourism as an important socio-economic and technological area of activity and the task of determining the content and implementation of cadastral activities in relation to one of the main objects of tourism - the tourist-ecological path (TEP). As a result of the study, the following was defined: a list of the most frequently encountered elements of TEP, the composition, content and features of cadastral activities at such facilities.

Key words: touristic cadastre (registry), cadastral activity, touristic-ecological path, safety requirements, use.

REFERENCES

1. Kuskov, A. S. (2008). *Turistskoe resursovedenie [Tourist resource studies]*. Moscow: IC "Akademiya" Publ., 208 p. [in Russian].
2. Tihonova, T. Yu. (2004). *Prirodno-rekreacionnye resursy turizma – sostavlyayushchaya chast' turisticheskikh resursov [Natural and recreational tourism resources – an integral part of tourist resources]*. Moscow: MIIT Publ., 99 p. [in Russian].
3. Tihonova, T. Yu. (2005). *Kul'turno-istoricheskie resursy turizma – sostavlyayushchaya chast' turisticheskikh resursov [Cultural and historical tourism resources – an integral part of tourist resources]*. Moscow: MIIT Publ., 193 p. [in Russian].
4. Ledovskih, E. Yu., Moraleva, N. V., & Drozdov, A. V. (Eds.). (2002). *Ehkologicheskij turizm na puti v Rossii. Principy, rekomendacii, rossijskij i zarubezhnyj opyt [Ecological tourism on the road in Russia. Principles, recommendations, Russian and foreign experience]*. Tula: GrifIK Publ., 284 p. [in Russian].
5. Kosolapov, A. B. (2005). *Teoriya i praktika ehkologicheskogo turizma [Theory and practice of ecological tourism]*. Moscow: KnoRus Publ., 240 p. [in Russian].
6. Kolbovskij, E. Yu. (2006). *Ehkologicheskij turizm i ehkologiya turizma [Ecotourism and ecology of tourism]*. Moscow: IC "Akademiya" Publ., 96 p. [in Russian].
7. Muhina, L. I. (1973). *Principy i metody tekhnologicheskoy ocenki prirodnykh kompleksov. [Principles and methods of technological assessment of natural complexes]*. Moscow: Nauka Publ., 256 p. [in Russian].
8. Maladaeva, O. K., & Tsyrendorzhieva, T. E. (2010). Ecological path as the form of ecological education and optimization of recreational activities. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State University]*, 4, 44–52 [in Russian].
9. Mugumaeva, K., & Serova, O. V. (2017). Technological development of the ecological path in the territory of the Ishimbay district of the Republic of Bashkortostan. *Regional'noe razvitiye: elektronnyy nauchno-prakticheskij zhurnal [Regional Development: Electronic Scientific Journal]*, 2(20). Retrieved from <https://regrazvitiye.ru/tehnologicheskaya-razrabotka-ekologicheskoy-tropy-na-territoriiishimbajskogo-rajona-respubliki-bashkortostan/> [in Russian].
10. Varlamov, A. A., Gal'chenko, S. A., & Avrunov, E. I. (2015). *Kadastrrovaya deyatelnost' [Cadastral activity]*. Moscow: FORUM: INFRA-M Publ., 256 p. [in Russian].
11. Federal Law of July 24, 2007 No. 221-FZ. On cadastral activity. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
12. Dubrovskiy, A. V., Malygina, O. I., Koneva, A. V., & Antipov I. T. (2017). "Map of Health Resort and Medical Recreational Places of Siberian Federal District" as the Element of Investment Attraction of the Region. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(4), 148–155 [in Russian].
13. Federal Law of July 13, 2015 No 218-FZ. On state registration of real estate. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
14. Kalihman, A., & Kalihman, T. (2004). *Ehkskursionnye ehkologicheskie tropy u Bajkala. Proektirovanie i stroitel'stvo trop [Excursion ecological paths at Baikal. Design and construction of trails]*. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 246 p. [in Russian].
15. Beshentsev, A. N., Budaeva, D. G., Sanzheev, E. D., Lubanov, A. A., Borisova, T. A., & Batotsyrenov, E. A. (2018). Essence and Mapping of Tourist-Recreational Information Space: the Coast of Lake Baikal. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(4), 142–154 [in Russian].
16. Geoscan Group of Companies. The use of UAVs in solving cartographic and cadastral works. (n. d.). Retrieved from www.geoscan.ru.
17. Alyab'ev, A. A., Litvinov, K. A., & Kobzeva, E. A. (2018). Photogrammetric method in cadastral works: digital stereo models and orthophotoplans. *Geoprofi [Geoprofi]*, 2, 4–8 [in Russian].
18. Opritova, O. A. (2018). Studies of Possibilities on Using UAS for Real Estate Modeling. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 248–258 [in Russian].

19. Lamkov, I. M., Chermoshentsev, A. Yu., Arbuzov, S. A., & Guk, A. P. (2016). The study of the possible application of quadrocopter for shooting the coastline of the flooded quarry with the purpose of state cadastral registration. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 4(36), 200–209 [in Russian].
20. Martinova, N. G. (2017). Application of the developed software modules of the automated workplaces of cadastral engineer in the KHANTY-Ugra. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(1), 213–222 [in Russian].
21. Avrunev, E. I., Astashenkov, G. G., Antonovich, K. M., Kalenickij, A. I., & Ivancova, E. A. (2018). Development of Technological Scheme for Preparing Delimitation Plan of Earlier Registered Land Parcels. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 229–239 [in Russian].
22. Opritova, O. A. (2018). Studies of Possibilities on Using UAS for Real Estate Modeling. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 248–258 [in Russian].

Received 21.01.2019

© A. V. Koneva, 2019

УДК 332.64

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-220-235

УЧЕТ ФАКТОРА «ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» ПРИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Татьяна Александровна Соколова

ООО «Ресурсы Сибири», 630128, Россия, г. Новосибирск, ул. Демакова, 27, генеральный директор, тел. (383)332-06-50, e-mail: resursysibiri@yandex.ru

Настоящая работа является продолжением исследований автора в области разработки научно-методического обеспечения по переоценке в спорном порядке кадастровой стоимости земель населенных пунктов.

Современная нормативно-методическая база государственной кадастровой оценки обеспечивает учет одного из наиболее значимых факторов кадастровой стоимости земель населенных пунктов – фактора «вид разрешенного использования» (ВРИ) – лишь на качественном уровне.

В статье приведено описание разработанного автором методико-технологического решения количественного учета фактора ВРИ земель населенных пунктов (ВРИ ЗНП) и, в частности, ВРИ земель населенных пунктов производственного назначения (ВРИ ЗНП ПН).

В статье предложены: способ количественного учета фактора ВРИ ЗНП (СКУ ВРИ ЗНП), перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН, шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН г. Новосибирска.

Ключевые слова: государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов, кадастровая стоимость земель населенных пунктов, кадастровая стоимость земель населенных пунктов производственного назначения, фактор кадастровой стоимости земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земель населенных пунктов производственного назначения.

Введение

Методы оценки, используемые при проведении государственной кадастровой оценки (ГКО), можно разделить на две основные группы: методы массовой оценки – методы математической статистики, применяемые для оценки единых групп объектов недвижимости, схожих по своим ценообразующим характеристикам (факторам), и методы индивидуальной оценки – экспертно-аналитические методы, применяемые для оценки единичных объектов недвижимости [1, 2].

Модели как массовой, так и индивидуальной оценки кадастровой стоимости представляют собой функциональную зависимость стоимости объекта оценки от совокупности влияющих на нее факторов (параметров модели) – объективных показателей состояния рынка и социально-экономической среды расположения объектов, подлежащих кадастровой оценке, индивидуальных характеристик оцениваемых объектов.

Достоверные, объективные и обоснованные результаты кадастровой оценки земель населенных пунктов, в первую очередь, зависят от корректного опре-

деления состава ценообразующих факторов (параметров расчетной модели кадастровой стоимости) и значений данных факторов в расчетной модели кадастровой стоимости.

В соответствии с нормативно-методическим обеспечением ГКО, в том числе, Методическими указаниями «О государственной кадастровой оценке», утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.05.2017 № 226 [2] одним из наиболее значимых факторов кадастровой стоимости, который необходимо учитывать в ходе проведения кадастровой оценки земель населенных пунктов, является «вид разрешенного использования» земельного участка.

Однако современная нормативно-методическая база кадастровой оценки ЗНП обеспечивает учет фактора ВРИ лишь на качественном (бинарном) уровне – «относится объект оценки по своему назначению к конкретному ВРИ, или нет».

Количественный учет по фактору ВРИ ЗНП – учет индивидуальных отличий объектов, относящихся к одному и тому же ВРИ ЗНП, установленному классификаторами Российской Федерации (РФ) [3, 4], – не осуществляется как при массовой, так и при индивидуальной оценке.

При массовой оценке ЗНП кадастровая стоимость определяется для единых групп объектов недвижимости, имеющих схожие характеристики, к таким характеристикам, в первую очередь, относится ВРИ земельного участка [1, 2]. Индивидуальные отличия оцениваемых объектов по фактору ВРИ внутри таких групп никак не учитываются.

При индивидуальной оценке, главным образом осуществляемой методом прямого сравнения продаж, оценщик отбирает объекты-аналоги таким образом, чтобы аналоги и оцениваемый объект имели один и тот же ВРИ, делая при этом допущение о том, что объект оценки и аналоги полностью сопоставимы по фактору ВРИ, не учитывая имеющиеся различия оцениваемых объектов и их аналогов по данному фактору [1, 2, 5, 6].

Вместе с тем, индивидуальные отличия объектов, относящихся по функциональному назначению к одному и тому же ВРИ ЗНП, могут обуславливать значительные различия в рыночных ценах на эти объекты и, соответственно, для целей получения достоверных, объективных и обоснованных результатов кадастровой оценки должны обязательно учитываться количественно.

Разработанное автором методико-технологическое обеспечение позволяет за счет количественного учета фактора ВРИ ЗНП и, в частности фактора ВРИ ЗНП ПН, в расчетных моделях индивидуальной экспертной оценки кадастровой стоимости, реализуемых методом прямого сравнения продаж, учесть те индивидуальные особенности оцениваемых объектов и среды их расположения в разрезе фактора ВРИ, которые, оказывая существенное влияние на величину кадастровой стоимости, в настоящее время не находят своего отражения при проведении ГКО.

Предлагаемое в данной статье методико-технологическое обеспечение: способ количественного учета фактора ВРИ ЗНП (СКУ ВРИ ЗНП), перечень

типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН, шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН – являются результатом исследований автора в области методологии переоценки в спорном порядке кадастровой стоимости ЗНП, изложенных в [7–14].

Способ количественного учета фактора ВРИ ЗНП

Способ количественного учета фактора ВРИ земель населенных пунктов ЗНП был разработан автором для возможности количественного учета фактора ВРИ ЗНП в расчетных моделях кадастровой стоимости земель данной категории, реализуемых методом прямого сравнения продаж.

Метод прямого сравнения продаж – основа СКУ ВРИ ЗНП – является по своей сути экспертно-аналитическим методом, ориентированным на формализацию мнений экспертов о зависимости рыночной стоимости объекта оценки от совокупности влияющих факторов.

Данный метод опирается на анализ цен небольшого числа рыночных сделок с объектами сравнения, отобранными по признаку наибольшей близости к объекту оценки не только набором (как в методе моделирования рыночного ценообразования, реализуемого в расчетных моделях массовой оценки ГКО), но и величинами характеристик ценообразующих факторов. При этом объекты сравнения называются объектами-аналогами и отбираются для анализа из числа объектов недвижимости, имеющих функциональное назначение, аналогичное назначению объекта оценки, и соответствующие принципу наилучшего и наиболее эффективного использования.

При применении метода прямого сравнения продаж каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. В общем виде расчетная модель стоимости, реализуемая методом прямого сравнения продаж, представляет собой формулу

$$\Pi_{kaij} = \Pi_{ai} \frac{K_{oj}}{K_{aij}}, \quad (1)$$

где Π_{kaij} – скорректированная цена продажи i -го аналога по j -му фактору;

Π_{ai} – цена продажи i -го аналога (руб./кв. м);

K_{oj} – сопоставляемое значение j -го фактора сравнения объекта оценки;

K_{aij} – сопоставляемое значение j -го фактора сравнения i -го аналога.

Как видно из формулы (1), ключевым моментов процесса оценки при использовании метода прямого сравнения продаж, является определение для оце-

ниваемого объекта и его аналогов значений факторов сравнения – факторов стоимости.

Однако, как уже отмечалось выше, расчетные модели индивидуальной оценки кадастровой стоимости земель населенных пунктов, в том числе, реализуемые методом прямого сравнения продаж (равно как модели массовой оценки), обеспечивают возможность определения значений фактора ВРИ – лишь на качественном (бинарном) уровне – «0» или «1», без детального дифференцирования.

СКУ ВРИ ЗНП обеспечивает учет фактора ВРИ ЗНП на количественном уровне.

СКУ ВРИ ЗНП был разработан автором, в соответствии с широко известным и широко применяемым в различных сферах человеческой жизнедеятельности методом анализа иерархий (МАИ) – одного из основополагающих методов теории принятия решений – математического инструмента системного подхода к сложным проблемам принятия решений.

МАИ предоставляет собой удобное средство учета экспертной информации для решения различных задач, в том числе для оценки земельных участков при условии дефицита рыночной информации, необходимой для использования статистических методов. Он не только позволяет выявить наиболее предпочтительное решение, но и посредством установления рейтингов количественно выразить степень предпочтительности [15–17].

При разработке СКУ ВРИ ЗНП автором использовались результаты аналитических исследований экспертных оценок индексов рынка недвижимости РФ, опубликованные в источниках [18–20], а также результаты его собственных исследований, проведенных с применением таких методов получения экспертных оценок, как метод мозгового штурма, метод дискуссии, методов индивидуального опроса и анкетирования экспертов.

Экспертами, принимавшими участие в создании структуры модели принятия решений, подготовке данных и в интерпретации результатов выступали профессиональные участники рынка купли-продажи недвижимости г. Новосибирска, хорошо осведомленные о степени развития земельного рынка и ценовых приоритетах на нем, сотрудники риэлтерских агентств «Дельта на Морском» и «Академ-Недвижимость».

Предлагаемый автором СКУ ВРИ ЗНП основан на формировании перечня характеристик (параметров) кадастровой стоимости земель населенных пунктов, учитывающих в полной мере, специфику данных земель с точки зрения их ВРИ – перечня типичных показателей фактора ВРИ ЗНП, а также на построении и дальнейшем использовании в расчетных моделях кадастровой стоимости, реализуемых методом прямого сравнения продаж – шкал их ранжирования – рейтинговых схем сравнения оцениваемых объектов и их аналогов, в соответствии с выбранным оценщиком перечнем типичных показателей фактора ВРИ ЗНП и балльной системой сравнения качества.

После расстановки баллов качества по каждому аналогу и объекту оценки эти баллы суммируются и последовательно находятся отношения суммы баллов объекта оценки к сумме баллов каждого аналога. Данное отношение, выражаемое формулой, является корректировкой i -го аналога по фактору ВРИ:

$$K_i = \left(\frac{B_0}{B_{ai}} - 1 \right) \cdot 100 \%, \quad (2)$$

где B_0 – сумма баллов объекта оценки;

B_{ai} – сумма баллов i -го аналога.

Схематично SKU ВРИ ЗНП представлен на рис. 1.

Рис. 1. Методологическая схема SKU ВРИ ЗНП

В каждом конкретном случае количественного учета фактора ВРИ ЗНП с применением SKU ВРИ ЗНП требуется разработка «своего», индивидуального перечня типичных показателей фактора ВРИ ЗНП и шкалы их ранжирования.

При этом, в каждом конкретном случае: формирование перечня типичных показателей ВРИ ЗНП, подбор балльной системы сравнения качества, разработка шкалы ранжирования типичных показателей ВРИ ЗНП – требуется соответствие нормам земельного и градостроительного законодательства РФ [21, 22], нормам законодательства об оценочной деятельности в РФ [1–6, 23, 24], требованиям градостроительного регламента населенного пункта расположения объекта недвижимости, подлежащего кадастровой оценке [25], а также соответствие индивидуальным характеристикам объекта оценки, особенностям зоны его расположения, социальным, экологическим факторам, оказывающим существенное влияние на стоимость оцениваемого объекта на дату оценки.

Перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН

Определение достоверной и обоснованной кадастровой стоимости земель населенных пунктов производственного назначения приобретает сегодня особую актуальность, поскольку наибольшее число экономических интересов, связанных с использованием земли и иной недвижимости, сосредоточено в зонах производственного назначения населенных пунктов.

Для возможности количественного учета фактора ВРИ земель населенных пунктов производственного назначения, как наиболее вовлеченных в хозяйственный оборот субъектов РФ и муниципальных образований РФ, автором был разработан перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПРН – перечень характеристик, определяющих в полной мере, специфику указанных земель с точки зрения их ВРИ производственного назначения.

Разработка перечня типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПРН осуществлялась в соответствии с методом экспертных оценок, широко используемым в практике оценки земельных участков в условиях ограниченности рыночных данных, необходимых для проведения земельно-оценочных работ.

Перечень определенных автором типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН представлен в табл. 1.

Таблица 1

Перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН

Наименование	Описание
1. Градостроительные условия	Обусловлены зонированием, разрешенным использованием
2. Условия подключения к базовым коммуникациям производственного назначения	В том числе, условия подключения к основным транспортным магистралям (расстояние, удобный заезд)
3. Условия обеспечения трудовыми ресурсами	Удаленность от жилых массивов (зоны Ж-1, Ж-2)
4. Условия обеспечения сбыта изготавливаемой продукции	Близость зоны ОД-1

Шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПРН

Для возможности количественного учета ВРИ земель населенных пунктов производственного назначения г. Новосибирска автором также была разработана шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН. Баллы качества для данной шкалы распределяются следующим образом: хорошее – 4 балла, среднее – 3 балла, ниже среднего – 2 балла, плохое – 1 балл.

Использование шкалы ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН в расчетной модели кадастровой стоимости, реализуемой методом

прямого сравнения продаж, позволяет учесть те индивидуальные особенности оцениваемых объектов производственного назначения г. Новосибирска, которые, оказывая существенное влияние на величину кадастровой стоимости, не находят своего отражения при проведении ГКО. Построение шкалы ранжирования, представленной в табл. 2, осуществлялось аналогично разработке перечня типичных показателей ВРИ ЗНП ПН – в соответствии с оценками экспертов – профессиональных участников рынка недвижимости РФ и г. Новосибирска.

Таблица 2

Шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН

Наименование фактора	Характеристика ранжирования	Балл
1. Градостроительные условия: обусловлены зонированием территорий и разрешенным использованием земельных участков в выделенных зонах ¹	Земельный участок расположен в зонах П-1, П-2. Разрешенное использование входит в перечень основных ВРИ данных зон	4
	Земельный участок расположен в зонах П-1, П-2. Разрешенное использование входит в перечень вспомогательных ВРИ данных зон	3
	Земельный участок расположен в зонах П-1, П-2. Разрешенное использование входит в перечень условно разрешенных ВРИ данных зон	2
	Земельный участок расположен вне зон П-1, П-2	1
2. Условия подключения к базовым коммуникациям производственного назначения: электроснабжение, водоснабжение; транспортные коммуникации – автомобильная дорога, железная дорога	К границам участка подведены инженерные коммуникации по электроснабжению, водоснабжению. Расстояние от земельного участка до основных транспортных магистралей преодолевается пешеходным способом в течение 15 мин. Участок имеет удобный заезд	4
	К границам участка подведены инженерные коммуникации по электроснабжению, водоснабжению. Расстояние от земельного участка до основных транспортных магистралей преодолевается пешеходным способом в течение 15 мин. Участок не имеет удобного заезда (например, заезд на участок осуществляется через смежный участок)	3
	К границам участка подведены инженерные коммуникации по электроснабжению, водоснабжению. Расстояние от земельного участка до основных транспортных магистралей преодолевается пешеходным способом в течение 30 мин. Участок не имеет удобного заезда (например, заезд на участок осуществляется через смежный участок)	2
	К границам участка не подведены инженерные коммуникации по электроснабжению, водоснабжению. Расстояние от земельного участка до основных транспортных магистралей преодолевается пешеходным способом в течение 30 мин. Участок не имеет удобного заезда – например, заезд на участок осуществляется через смежный участок	1

Окончание табл. 2

Наименование фактора	Характеристика ранжирования	Балл
3. Условия обеспечения трудовыми ресурсами: удаленность от жилых массивов Ж-1 ²	Земельный участок расположен в непосредственной близости к массивам проживания населения – зонам Ж-1: расстояние между земельным участком и зоной Ж-1 преодолевается пешеходным способом в течение 15 мин	4
	Земельный участок расположен на некотором расстоянии от зоны непосредственной близости к массивам проживания населения – зонам Ж-1: расстояние между земельным участком и зоной Ж-1 преодолевается пешеходным способом в течение 20 мин	3
	Земельный участок расположен на некотором расстоянии от зоны непосредственной близости к массивам проживания населения – зонам Ж-1: расстояние между земельным участком и зоной Ж-1 преодолевается пешеходным способом в течение 30 мин	2
	Земельный участок расположен вне зоны непосредственной близости к массивам проживания населения в зонах Ж-1: расстояние между земельным участком и зоной Ж-1 преодолевается пешеходным способом в течение 1 ч	1
4. Условия обеспечения сбыта изготавливаемой продукции: Близость зоны ОД-1 ³	Часть Земельного участка расположена в зоне ОД-1: Для части земельного участка основным или вспомогательным ВРИ ⁴ является размещение и эксплуатация объектов торговли	4
	Земельный участок примыкает к зоне ОД-1	3
	Земельный участок расположен вне зоны ОД-1 – расстояние между земельным участком и зоной ОД-1 преодолевается пешеходным способом менее чем за 15 мин	2
	Земельный участок расположен вне зоны ОД-1 – расстояние между земельным участком и зоной ОД-1 преодолевается пешеходным способом более, чем за 15 мин	1

¹ Зонирование территории г. Новосибирска и перечень основных, вспомогательных и условно-разрешенных видов разрешенного использования для выделенных зон определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Новосибирска, утвержденными Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 № 1288: П-1 – зона производственных объектов с различным нормативным воздействием на окружающую среду; П-2 – зона коммунальных и складских объектов.

² Ж-1 – зона застройки жилыми домами смешанной этажности, в соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки г. Новосибирска, утвержденными Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.

³ ОД-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения, в соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки г. Новосибирска, утвержденными Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.

⁴ Перечень основных, вспомогательных и условно-разрешенных видов разрешенного использования зон определяется в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Новосибирска, утвержденными Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.

**Пример использования SKU ВРИ ЗНП для кадастровой оценки
земель производственного назначения**

Разработанные автором SKU ВРИ ЗНП, перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН и шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН применялись в ходе переоценки в спорном порядке кадастровой стоимости земельного участка производственного назначения, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тюменская, 4, и имеющего кадастровый № 54:35:052805:208.

В рассматриваемом случае применение SKU ВР ЗНП ПН, перечня типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН и шкалы ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН позволило количественно учесть индивидуальные особенности переоцениваемого земельного участка по фактору ВРИ ЗНП ПН, ранее не учтенные в ходе ГКО.

Расчет корректировок по фактору ВРИ ЗНП ПН (определение различий по фактору ВРИ ЗНП ПН между объектом переоценки и его аналогами) проводился с использованием объектов-аналогов, место расположения которых обозначено на рис. 2, описание объектов-аналогов дано в табл. 3. Сам расчет представлен в табл. 4.

Рис. 2. Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов на карте градостроительного зонирования г. Новосибирска РФ [17]

Таблица 3

Описание объектов-аналогов

Характеристики	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3
Дата оценки	14.08.2015			
Дата экспозиции, ближайшая к дате оценки	–	01.06.15	01.06.15	01.06.15
Источник информации	–	http://land.ngs.ru/view/3182148/ 17.02.14–01.06.15	land.ngs.ru/view/1848247/ 04.04.13–01.06.15	land.ngs.ru/view/1848267/ 04.04.13-01.06.15
Цена предложения ¹ , руб.	–	85 000 000	55 000 000	20 000 000
Площадь	25 413	50 000	35 000	25 000
Цена предложения, руб.	–	1 700,00	1 571,43	800,00
Местонахождение	г. Новосибирск, Кировский район, ул. Тюменская, 4	г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова	г. Новосибирск, Кировский район, ориентир – ВИНАПовский мост	г. Новосибирск, Кировский район, ориентир – ВИНАПовский мост
Локальное расположение	Первая линия относительно магистрали, в пределах градостроительной зоны П-1	Находится в пределах градостроительной зоны П-2	Первая линия относительно магистрали. Находится в пределах градостроительной зоны П-2, частично – в зоне ОД-1	Находится в пределах зоны П-2
Категория земель	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования	<i>Производственные базы</i>	<i>Строительство складского комплекса, помещений универсального назначения</i>	<i>Торговый комплекс, промышленное предприятие, складской комплекс</i>	<i>Промышленное предприятие, складской комплекс</i>
Имущественные права	Собственность	Аренда	Не указаны	Не указаны
Наличие строений	Есть	Нет	Нет	Нет
Возможность подведения коммуникаций	Наличие базовых коммуникаций	Возможность подведения водоснабжения, электроснабжения, канализации, газа	Наличие базовых коммуникаций	Наличие базовых коммуникаций
Транспортная доступность	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая

¹ НДС не предусмотрен.

Таблица 4

Расчет корректировок по фактору ВРИ

Наименование фактора	Объект оценки	Аналог № 1	Аналог № 2	Аналог № 3
1. Градостроительные условия	4	4	4	4
2. Условия подключения к базовым коммуникациям производственного назначения	4	4	4	4
3. Условия обеспечения трудовыми ресурсами	4	4	4	2
4. Близость зоны ОД-1	3	3	4	2
5. Сумма баллов	15	15	16	12
6. Расчет корректировок	(15/15)-1	(15/15)-1	(15/16)-1	(15/12)-1
7. Размер корректировок, %	0	0	-6	25

Осуществленный, в данном случае в рамках индивидуального экспертного подхода в оценке, количественный учет фактора ВРИ ЗНП ПН (расчет корректировок по фактору ВРИ ЗНП ПН) позволил обеспечить коррекцию кадастровой стоимости переоцениваемого земельного участка в размере 29,55 %.

Согласно Решению № 521 от 28.12.2018 г. Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при Управлении Росреестра по Новосибирской области, кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым № 54:35:052805:208 была принята в размере 32 241 473 руб., взамен оспоренной собственником, ранее установленной по результатам ГКО на уровне 45 765 763,44 руб.

Заключение

Апробация способа количественного учета качественного фактора ВРИ ЗНП, осуществленная в период 2014–2018 гг. в рамках переоценок в спорном порядке кадастровой стоимости более, чем 60 земельных участков ГКО г. Новосибирска, позволяет сделать вывод о том, что разработанные автором СКУ ВРИ ЗНП, перечень типичных показателей фактора ВРИ ЗНП и шкала ранжирования типичных показателей фактора ВРИ ЗНП ПН являются эффективным инструментарием, обеспечивающим повышение степени достоверности, объективности и обоснованности результатов ГКО земель населенных пунктов и, в частности, земель населенных пунктов производственного назначения г. Новосибирска.

Данное методическое обеспечение позволяет за счет количественного учета фактора ВРИ ЗНП и, в частности, ВРИ ЗНП ПН г. Новосибирска, в расчетных моделях индивидуальной экспертной оценки кадастровой стоимости, реализуемых методом прямого сравнения продаж, учесть те индивидуальные осо-

бенности оцениваемых объектов и среды их расположения в разрезе фактора ВРИ, которые, оказывая существенное влияние на величину кадастровой стоимости, не находят своего отражения при проведении ГКО.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости» (ФСО № 4), [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.10.2010 № 508. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Методические указания «О государственной кадастровой оценке» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.05.2017 № 226. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 № 39. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении классификаторов видов разрешенного использования земельных участков [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 54. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 297. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2014 № 611. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Оценка кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости экспертными методами / В. Н. Москвин, К. С. Байков, Ю. А. Новоселов, Т. А. Соколова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 189–194.
8. Москвин В. Н., Соколова Т. А., Беристенов А. Т. Специфика экспертной оценки и переоценки кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 113–118.
9. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Проблемы и перспективы переоценки кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 113–118.
10. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Проблемы и перспективы переоценки кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 3. – С. 157–166.
11. Специфика оценки кадастровой и рыночной стоимости объектов жилого и нежилого фондов / В. Н. Москвин, А. В. Жаров, Т. А. Соколова, Н. В. Ланшакова // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 179–187.
12. Москвин В. Н., Соколова Т. А., Жанаева А. С. Практика экспертной переоценки кадастровой стоимости земельных участков // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока.

Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью»: сб. материалов в 3 т. (Новосибирск 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 172–177.

13. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Методика экспертной оценки земель населенных пунктов производственного назначения для оспаривания их кадастровой стоимости в комиссии Росреестра и в суде // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 185–199.

14. Москвин В. Н., Соколова Т. А. Оспаривание кадастровой стоимости земель населенных пунктов производственного назначения // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2018. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (г. Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 134–147.

15. Ахметов О. А., Мжельский М. Б. Метод анализа иерархий как составная часть методологии проведения оценки недвижимости. – Новосибирск : ООО «Сибирский Центр Оценки», 2002. – 212 с.

16. Калабухов Г. А., Галкина Ю. Н. Применение метода анализа иерархий при оценке городских земель [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://jurnal.in.ua/biblioteka-zhurnalov/ekonomika/1009.html>.

17. Вольнова В. А. Обзор вариантов расчета корректировок при оценке недвижимости сравнительным подходом. – Новосибирск : СГУВТ, 2015.

18. VescoGroup – оператор профессиональных услуг в сфере продажи и консалтинга недвижимости: «Факторы, влияющие на цену земли под логистику» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vesco.ru/statji/factory-vliayushhie-na-stoimost-zemli/>.

19. Справочник оценщика недвижимости. Т. 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков / под редакцией Лейфера. – Нижний Новгород : ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», 2014. – 25 с.

20. Экспертная оценка индексов рынка Новосибирской области IV квартала 2014 г. Некоммерческое партнерство «Новосибирская Региональная Коллегия Оценщиков». – Новосибирск: Изд-во НП «Новосибирская РКО», 2014.

21. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

23. Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

24. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» [Электронный ресурс] : приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 298. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

25. Приложение 2 к Правилам землепользования и застройки г. Новосибирска «Карта градостроительного зонирования территории города Новосибирска» [Электронный ресурс] : решение совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288. – Режим доступа: <https://novo-sibirsk.ru/upload/building/2009-resh-1288-pril2.pdf>.

Получено 19.01.2019

© Т. А. Соколова, 2019

ACCOUNT OF THE «TYPE OF PERMITTED USE» FACTOR UNDER EXPERT EVALUATION OF THE CADASTRAL VALUE OF THE HUMAN SETTLEMENT

Tatiana A. Sokolova

LLC «Resources of Siberia», 27, Demakova St., Novosibirsk, 630128, Russia, General Director, phone: (383)332-06-50, e-mail: resursysibiri@yandex.ru

This work is a continuation of research in the development of scientific and methodological support for the reassessment in a controversial manner of the cadastral value of land settlements, as outlined in our works.

The modern regulatory and methodological base of the state cadastral assessment (SCA) ensures that one of the most significant factors of the cadastral value of land in settlements is taken into account – the factor «type of permitted use (TPU)» – only at a qualitative level.

The article contains a description of the methodological and technological solution developed by the author for quantitative accounting of the TPU factor of the lands of settlements (LS) and, in particular, the lands of settlements for production purposes (LS PP).

Proposed: A method for quantitative accounting for the TPU LS factor (SKU VNP ZNP); The list of typical indicators of factor TPU LS PP; Scale of ranking of typical indicators of factor TPU LS PP.

The methodological and technological support developed by the author makes it possible, through quantitative accounting, for the VNP SRI factor and, in particular, for the VNI VNP PN factor, in the computational models of individual-expert assessment of the cadastral value realized by the Direct Sales Comparison Method - to take into account the individual characteristics of the objects being evaluated and their environment in the context of the factor CID, which have a significant impact on the value of the cadastral value, are not currently reflected in the conduct of T-bills.

Key words: state cadastral valuation of land settlements, the cadastral value of land settlements, the cadastral value of land settlements for industrial purposes, the factor cadastral value of land settlements, the permitted use of land settlements, the type of permitted use of land settlements for production purposes.

REFERENCES

1. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of October 22, 2010 No. 508. Federal standard of assessment "Determination of cadastral value" (FSO No. 4). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
2. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation No. 226 of May 12, 2016. On approval of methodological instructions on state cadastral valuation. On the state cadastral valuation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
3. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation No. 39 of February 15, 2007. On approval of methodical instructions on state cadastral valuation of the lands of settlements. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
4. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of September 01, 2014 No. 54. On approval of classifiers of types of permitted use of land plots. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
5. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation No. 297 of May 20, 2015. On the approval of the Federal Standard of Evaluation "General concepts of assessment, approaches and requirements for evaluation (FSO No. 1)". Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].

6. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation No. 611 of September 25, 2014. On approval of the Federal Standard of Valuation "Valuation of Real Estate (FSO No. 7)". Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
7. Moskvina, V. N., Boykov, K. S., Novoselov, Yu. A., & Sokolova, T. A. (2014). Evaluation of the cadastral and market value of real estate objects by expert methods. *Izvestiya vuzov "Geodeziya i aërofotos"emka* [Izvestia Vuzov "Geodesy and Aerophotosurveying"], 4/S, 189–194 [in Russian].
8. Moskvina, V. N., Sokolova, T. A., & Beristenov, A. T. (2015). Specificity of expert assessment and revaluation of the cadastral and market value of real estate. *Izvestiya vuzov "Geodeziya i aërofotos"emka* [Izvestia Vuzov "Geodesy and Aerophotosurveying"], 5/S, 113–118 [in Russian].
9. Moskvina, V. N., & Sokolova, T. A. (2015). Problems and prospects of revaluation of the cadastral value of land plots in court. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 1(29), 113–118 [in Russian].
10. Moskvina, V. N., & Sokolova, T. A. (2015). Problems and prospects of revaluation of the cadastral value of land plots in court. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2015: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii e nedvizhimost'iu* [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Conference: Vol. 3. Economic Development of Siberia and the Far East. Environmental Economics, Land Management, Forestry Management and Property Management] (pp. 157–166). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
11. Moskvina, V. N., Zharov, A. V., Sokolova, T. A., & Lanshakova, N. V. (2016). The specifics of assessing the cadastral and market value of residential and non-residential funds. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2016: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii e nedvizhimost'iu* [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: International Scientific Conference: Vol. 2. Economic Development of Siberia and the Far East. Environmental Economics, Land Management, Forestry Management and Property Management] (pp. 179–187). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
12. Moskvina, V. N., Sokolova, T. A., & Zhanaeva, A. S. (2016). Practice of expert revaluation of the cadastral value of land plots. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2016: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii e nedvizhimost'iu* [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: International Scientific Conference: Vol. 2. Economic Development of Siberia and the Far East. Environmental Economics, Land Management, Forestry Management and Property Management] (pp. 172–177). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
13. Moskvina, V. N., & Sokolova, T. A. (2018). Methodology of expert assessment of industrial settlement lands for judicial disputes over their cost in Rosregister Committee and in court. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 23(2), 185–199 [in Russian].
14. Moskvina, V. N., & Sokolova, T. A. (2018). Challenging the cadastral value of land for industrial purposes. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2018: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii e nedvizhimost'iu* [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2018: International Scientific Conference: Vol. 2. Economic Development of Siberia and the Far East. Environmental Economics, Land Management, Forestry Management and Property Management] (pp. 134–147). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
15. Akhmetov, O. A., & Mzhelsky, M. B. (2002). *Metod analiza ierarhij kak sostavnaya chast' metodologii provedeniya ocenki nedvizhimosti* [The method of analyzing hierarchies as an integral part of the methodology of real estate appraisal]. Novosibirsk: LLC "Siberian Center for Appraisal", 212 p. [in Russian].

16. Kalabukhov, G. A., & Galkina, Yu. N. (n. d.). Application of the hierarchy analysis method in the assessment of urban lands. Retrieved from <http://jurnal.in.ua/biblioteka-zhurnalov/ekonomika/1009.html/> [in Russian].
17. Volnova, V. A. (2015). *Obzor variantov rascheta korrektirovok pri ocenke nedvizhimosti sravnitel'nym podhodom* [Review of options for calculating adjustments in real estate valuation by a comparative approach]. Novosibirsk: SGUVT Publ. [in Russian].
18. "VescoGroup" – the operator of professional services in the field of real estate sales and consulting: "Factors affecting the price of land for logistics". (n. d.). Retrieved from <http://vesco.ru/statji/factory-vliyaushhie-na-stoimost-zemli/> [in Russian].
19. Leifer (Ed.). (2014). *Spravochnik ocenshchika nedvizhimosti pod redakciej Leifera: T. 3: Korrektiruyushchie koehfficienty dlya ocenki zemel'nyh uchastkov* [Handbook of Real Estate Appraiser: Vol. 3, Correction Factors for Land Plots Assessment]. Nizhnij Novgorod: Volga Financial Consulting and Evaluation Center Publ., 25 p. [in Russian].
20. *Ehkspertnaya ocenka indeksov rynka Novosibirskoj oblasti IV kvartala 2014 g. Nekommercheskoe partnerstvo «Novosibirskaya Regional'naya Kollegiya Ocenshchikov»* [Expert evaluation of the indices of the market of the Novosibirsk region of the 4th quarter of 2014. Non-profit partnership "Novosibirsk Regional Board of Appraisers"]. (2014). Novosibirsk: Novosibirsk RKO Publ. [in Russian].
21. Federal Law of October 25, 2001 No. 136–FZ. The Land Code of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
22. Federal Law of December 29, 2004 No. 190–FZ. Town Planning Code of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
23. Federal Law No. 135–FZ of July 29, 1998. *On appraisal activity in the Russian Federation*. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
24. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation No. 298 of May 20, 2015. *On approval of the Federal Standard for Evaluation "Purpose of valuation and types of value (FSO No. 2)"*. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
25. Decision of the Council of Deputies of the city of Novosibirsk of June 24, 2009 No. 1288. Appendix 2 to the Rules of land use and development of the city of Novosibirsk "Map of town planning zoning of the territory of the city of Novosibirsk". Retrieved from <https://novosibirsk.ru/upload/building/2009-res-1288-pril2.pdf>.

Received 19.01.2019

© T. A. Sokolova, 2019

УДК 681.7

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-236-245

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ

Валерик Сергеевич Айрапетян

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, зав. кафедрой специальных устройств, инноватики и метрологии, тел. (383)361-07-31, e-mail: v.hayr10004@mail.ru

Георгий Алексеевич Куриленко

Новосибирский государственный технический университет, 630073, Россия, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, доктор технических наук, профессор кафедры прочности летательных аппаратов, тел. (383)346-17-77, e-mail: teormech@ngs.ru

Рассмотрена работа оптико-механических приборов в процессе их эксплуатации. В статье описана разработка более совершенных методов обеспечения необходимой точности метрологических измерений и механической надежности этих приборов. В рамках метрологического аспекта рассмотрена конструкция виброзащитной платформы, состоящей из балки квазиулево жесткости, связанной с упругими элементами. Платформа обеспечивает высокий эффект защиты от вибраций и может использоваться как при изготовлении, так и при эксплуатации прибора. Настройка упругого подвеса на фактическую нагрузку осуществляется автоматически. При эксплуатации прибора также требуется обеспечение его прочности в экстремальных условиях. Для этого нужно с высокой достоверностью знать прочностные характеристики материалов деталей приборов. Представлен разработанный нами термографический способ определения характеристик статической трещиностойкости металлов, позволяющий существенно повысить точность их определения и при этом снизить трудоемкость.

Ключевые слова: защита от вибрации, достоверность измерений, термографический метод, трещиностойкость.

Введение

При проведении современных экспериментальных исследований оптическим методом необходимо обеспечить высокоточное пространственно-временное измерение, а также надежность и стабильность работы источника света. Особенно эта проблема актуальна при проведении оптических измерений в открытой атмосфере, когда источник излучения находится на подвижной

платформе либо на летательном аппарате. В этом случае оптико-механические приборы и лазеры, используемые для метрологических измерений, эксплуатируются в экстремальных условиях при значительных внешних нагрузках. При этом оптическая система должна обладать достаточной прочностью, надежностью и обеспечивать необходимую точность измерений.

Решение этой актуальной проблемы следует рассматривать в двух аспектах.

Первый аспект – технологический, требующий виброзащиты оптических систем при их производстве от фоновой вибрации производственных и лабораторных помещений.

Второй аспект – эксплуатационный, требующий, с одной стороны, обеспечения прочностной надежности отдельных узлов и в целом оптической системы, а, с другой стороны, достаточной точности проводимых измерений в условиях вибрационных и других воздействий при их эксплуатации.

Цель и методика исследования

В настоящее время разработано множество различных конструкций виброзащитных устройств, каждое из которых имеет свою область применения. Об универсальном устройстве пока говорить еще рано, но, как отмечают авторы работ [1–6], самой актуальной остается проблема повышения качества виброзащиты. Это и является целью работы.

В исследовании [1] разработана виброзащитная платформа с упругим элементом (рис. 1), позволяющая получить существенное продвижение в решении этой проблемы.

Рис. 1. Виброзащитная платформа

Защищаемый прибор 1 опирается на подвес 2 в виде продольно-сжатой балки (рессоры) квазинулевой жесткости и пружину 6 через гидроцилиндры 3 и 4.

Полости этих гидроцилиндров соединяются каналом 10 со встроенным дросселем 9. Цилиндро-поршневые пары 3 и 4 содержат также упругие элементы 7 и 5 вспомогательного нагружения. Расчетное положение прибора (рабочую точку) устанавливают, изменяя натяг пружины 6.

Платформа работает следующим образом. При увеличении, например, веса прибора 1 повышается давление в гидроцилиндре 3 и начинается переток жидкости в гидроцилиндр 4, в результате чего увеличивается натяг пружины 6. Благодаря этому рабочую точку подвеса 2 можно удерживать на прежнем уровне. Время перетекания жидкости при этом должно быть существенно больше периода колебаний прибора 1 на подвесе 2 и регулируется величиной проходного сечения канала дросселя 9.

В качестве обобщенной координаты выберем координату ξ_1 , отсчитываемую от положения равновесия защищаемого прибора 1 с массой m . Тогда уравнение движения прибора 1 при кинематическом возмущении основания 8 можно записать в виде

$$m\ddot{\xi}_1 = -K_1\xi_M - K_3\xi_M^3 - C_3\xi_2 - b\dot{\xi}_1 + A\sin\omega t, \quad (1)$$

где K_1, K_3 – коэффициенты упругой жесткости рессоры 2; ξ_M – ее максимальный прогиб; A, ω – амплитуда и частота колебаний основания 8; C_3 – коэффициент жесткости пружины 6; b – коэффициент вязкого трения (на рис. 1 демпфер вязкого трения не показан); ξ_2 – перемещение цилиндра 4.

В исследовании [1] описана работа рассмотренной выше виброзащитной платформы при различных ее параметрах на основе уравнения (1). Найдены оптимальные сочетания параметров, при которых платформа дает высокий эффект виброзащиты. При этом перестройка «рабочей точки» упругого подвеса на фактическую нагрузку выполняется автоматически.

В рамках второго аспекта на этапе изготовления оптико-механических приборов необходимо обеспечить их расчетную статическую и циклическую прочность, для чего нужно как можно точнее знать соответствующие механические характеристики материалов основных силовых деталей.

Эти характеристики определяются экспериментально на специальных образцах с заранее созданной трещиной (надрезом). При этом используются либо плоские образцы с центральной или краевой трещинами (рис. 2), либо цилиндрические образцы с кольцевой трещиной. Перед испытаниями необходимо нарастить надрез усталостной трещиной длиной не менее 1,5 мм.

При стандартных испытаниях [3–5] строятся диаграммы « $P - V$ », где P – приложенная сила, V – смещение берегов трещины. Целью этих испытаний является фиксация момента страгивания трещины. Этому моменту соответствует расчетная нагрузка P_Q , по которой затем и рассчитываются все необходимые характеристики трещиностойкости.

Рис. 2. Образец для испытаний:

$L = 150 \text{ мм}$, $b = 50 \text{ мм}$, $t = 9 \text{ мм}$, $l = 10 \text{ мм}$, $h = 7 \text{ мм}$

При хрупком разрушении расчетной нагрузке P_Q соответствует или максимум, или локальный максимум нагрузки, т. е. момент страгивания трещины удается зафиксировать довольно точно. Диаграммы « $P - V$ », соответствующие упруго-вязкому или вязкому разрушению, характеризуются отсутствием локальных максимумов нагрузки, что затрудняет фиксацию расчетной нагрузки. Для этой цели рекомендуется следующее построение: проводят 5 %-ю секущую, и расчетная нагрузка P_Q определяется как ордината пересечения этой секущей с кривой « $P - V$ » [3–6]. Проведением 5 %-й секущей пытаются отделить геометрическую нелинейность, определяющую 2 %-е подрастание трещины, после которого, как считается, начинается движение трещины, от физической нелинейности, связанной с развитием интенсивной пластической деформации в кончике трещины (рис. 3).

Однако при таком традиционном подходе расчетная нагрузка P_Q определяется с недостаточной точностью, поскольку не учитываются индивидуальные особенности испытываемого материала, а также довольно затруднительным является проведение самой 5 %-й секущей. Также из-за того, что при вязком разрушении трещина может распространяться внутри материала, невозможно использовать некоторые альтернативные методы, например, оптические. Может оказаться затруднительным сам факт обнаружения разрушения, поскольку поврежденность на фронте трещины растет постепенно, так как происходит рост и слияние микропор. Кроме того, при подготовке образцов к эксперименту требуется нанесение усталостных трещин от вершин надрезов на глубину порядка 0,3 мм, что является достаточно трудоемкой операцией.

Исследования проводились на плоских образцах из стали 20.

Для более точной фиксации расчетной нагрузки использовался термографический параметр ΔT – изменение температуры в кончике трещины за достаточно малый промежуток времени. Испытания проводились на шестнадцати

плоских образцах (см. рис. 2) с центральными трещинами нормального отрыва согласно модели I линейной механики разрушения [3–8]. Наряду с построением традиционных диаграмм « $P - V$ », строились диаграммы « $P - \Delta T$ », которые затем перестраивались в диаграммы « $P - \Delta S$ », где ΔS – приращение удельной энтропии в пластической зоне развития трещины. Сопоставлением этих двух термодинамических диаграмм с диаграммой « $P - V$ » устанавливалась корреляционная связь между их характерными точками.

Рис. 3. Диаграммы « $P - \Delta V$ » (I), « $P - \Delta T$ » (II), « $P - \Delta S$ » (III), полученные при испытании образца с усталостной трещиной (1-я группа образцов)

Размеры образцов были выбраны согласно рекомендациям в работе [5]. На половине образцов (1-я группа), как этого требует стандартная методика, перед испытаниями от вершины надрезов были наработаны усталостные трещины, а на остальных образцах (2-я группа) усталостные трещины были заменены острыми тонкими пропилами. Усталостная трещина создавалась от исходного надреза при коэффициенте асимметрии цикла нагружения $R = 0,1$.

Характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) определялись по результатам однократных статических испытаний данных образцов на уни-

версальной гидравлической машине УГ-20. Температура в кончике трещины фиксировалась с помощью тепловизора «Ага-750», имеющего чувствительность $0,1^\circ\text{C}$ при включенном механизме сканирования. При наблюдении за точкой механизм сканирования отключали, при этом чувствительность тепловизора возрастала на порядок.

При испытаниях образцов из стали 20 в кончиках трещины происходят упругопластические деформации с образованием большой пластической зоны. В таких случаях в качестве наиболее достоверных характеристик вязкости разрушения принимают: K_{QT} – критический КИН для образца данной толщины, K_c^* – условный критический КИН, соответствующий квазихрупкому разрушению, δ_c – раскрытие в вершине трещины при максимальной нагрузке P_c .

На рис. 3 для одного из образцов 1-й группы показаны диаграммы « $P - V$ », « $P - \Delta T$ ». Вторая диаграмма затем была перестроена в диаграмму « $P - \Delta S$ » по формуле [9–11]

$$\Delta S = c_v \ln(T_2 / T_1). \quad (2)$$

Здесь c_v – удельная теплоемкость материала; T_1 и T_2 – температуры в вершине трещины в конце и начале данного промежутка времени.

Заметим, что в качестве основного параметра движения трещины мы выбрали ΔS , поскольку энтропия является наиболее полной диссипативной функцией, учитывающей все необратимые процессы в кончике растущей трещины.

В формуле (2) ΔS – та часть потока произведенной энтропии, которая идет только на нагрев очага повреждаемости. Этот поток энтропии и адекватен рассматриваемой задаче, поскольку при пластическом деформировании практически вся энергия переходит в тепло.

Аналогичные испытания были проведены и для образцов 2-й группы, у которых пропилены делались заточенной ножовкой толщиной 0,3 мм.

Обсуждение результатов

1. Диаграмма « $P - V$ » для образцов 2-ой группы оказалась непригодной для определения характеристик трещиностойкости. Этого и следовало ожидать, поскольку у этих образцов не была соблюдена апробированная строго регламентированная технология их подготовки к испытаниям [7] – не нанесена усталостная трещина. А диаграммы « $P - \Delta T$ » и « $P - \Delta S$ » для всех испытанных образцов обеих групп оказались практически идентичными [2, 8, 12–14].

2. На этих диаграммах видны три ярко выраженные зоны, имеющие ясный физический смысл: вначале (1-я зона) происходит небольшое понижение температуры, связанное с эффектом Томсона, затем разогрев материала за счет микропластического деформирования компенсирует эффект Томсона, и происходит стабилизация температуры (2-я зона), и, наконец, начинается резкое по-

вышение температуры за счет выделения энергии при пластическом деформировании (3-я зона).

3. Определенные точки коррелируют с характерными точками на диаграмме « $P-V$ »: ординаты точки на границе между 1-й и 2-й зонами практически соответствуют ординате точки Q на диаграмме « $P-V$ », а точки C , соответствующие максимальной нагрузке, практически совпадают.

Экспериментально полученным расчетным точкам (из диаграммы « $P-V$ ») были определены все необходимые характеристики трещиностойкости для образцов 1-й группы, а по термодинамической диаграмме « $P-\Delta S$ » – для всех образцов обеих групп.

4. Проведенной статистической обработкой рассчитанных параметров [15] были определены доверительные интервалы и среднеквадратические отклонения полученных характеристик по диаграммам « $P-V$ » и « $P-\Delta S$ ».

Из рассчитанных доверительных интервалов видно, что характеристики трещиностойкости, рассчитанные по диаграмме « $P-\Delta S$ », лежат кучнее, чем характеристики, рассчитанные по диаграмме « $P-V$ », и точность их определения повысилась на 30 %. Такой результат можно объяснить тем, что график « $P-\Delta S$ » имеет резко выраженный излом в районе расчетной точки, по которому эту точку легко зафиксировать. Этот излом имеет и четкую физическую интерпретацию: он соответствует началу процесса интенсивного пластического деформирования, который подтверждается экспериментально. В момент скачкообразного изменения начинается движение трещины, которое фиксируется в испытаниях.

Заключение

1. Разработанная платформа квазиулевого жесткости позволила улучшить виброизоляцию оптических приборов как в процессе их изготовления, так и при эксплуатации, что существенно повысило их метрологическую точность.

2. Использование предложенного термографического способа определения характеристик статической трещиностойкости снизило трудоемкость испытаний и повысило точность расчета этих характеристик, что увеличивает прочностную надежность оптических приборов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Kurilenko G. A., Yur'ev G. S., Rykov A. A. Synthesis of an Active Vibrational Protection System // Russian Engineering Research. – 2014. – No. 7. – P. 440–443.
2. Kurilenko G. A., Ayrapetyan V. S. Determination of the Fracture Toughness of Optomechanical Devices // Optics and Photonics Journal. – 2016. – No. 6. – P. 298–304.
3. Хеллан К. Введение в механику разрушения / под ред. Е. М. Морозова ; пер. с англ. – М., 1988. – 364 с.
4. Ковчик С. В., Морозов Е. М. Механика разрушения и прочность материалов : справ. пособие / под ред. В. В. Панасюка. – Киев : Наукова думка, 1988. Т. 3. – 435 с.

5. Писаренко Г. С., Яковлев А. П., Матвеев В. В. Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов. – Киев : Наукова думка, 1971. – 359 с.
6. Справочник машиностроителя / под ред. Н. С. Ачеркана. – М. : Машиностроение, 1960. – Т. 2. – 740 с.
7. ГОСТ 25.506–85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. – М. : Изд. стандартов, 1985. – 61 с.
8. А.с. СССР № 1820278, МКИ³ G 01 N 3/00; Способ определения трещиностойкости материалов / Г. А. Куриленко, А. Б. Пшеничный. – Заявл. 21.03.1990; опубл. 07.06.93, Бюл. № 21. – 14 с.
9. Базаров И. П. Термодинамика. – М. : Высшая школа, 1983. – 344 с.
10. Kurilenko G. A. Quantitative infrared investigations through the intensity of thermal source in the domain of damaging // Proc. of the 4th Intern. Workshop «Advanced Infrared Technology and Applications». – Firenze (Italy), 1997. – P. 177–188.
11. Айрапетян В. С., Куриленко Г. А. Анализ точности определения индивидуальных пределов выносливости термографическим способом // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Национ. науч. конф. «Наука. Оборона. Безопасность-2017» : сб. материалов (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 134–140.
12. Айрапетян В. С., Куриленко Г. А. Прогнозирование циклического ресурса бездефектных (без начальных трещин) деталей // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «СибОптика-2016» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – С. 49–55.
13. Федоров В. В. Термодинамические аспекты прочности и разрушения твердых тел. – Ташкент : Фан, 1979. – 167 с.
14. Куриленко Г. А., Пшеничный А. Б., Труфанова Т. В. Оценка повреждаемости циклически деформируемых деталей с макротрещинами // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 1992. – № 3. – С. 46–49.
15. Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. – М. : Физматгиз, 1962. – 349 с.

Получено 21.01.2019

© В. С. Айрапетян, Г. А. Куриленко, 2019

INCREASING ACCURACY AND PROVIDING RELIABILITY OF OPTOMECHANICAL DEVICES IN THE PROCESS OF MEASUREMENT OPERATION

Valeric S. Ayrapetian

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Head of the Department of Special Devices, Innovation and Metrology, phone: (383)361-07-31, e-mail: v.hayr10004@mail.ru

George A. Kurilenko

Novosibirsk State Technical University, 20, K. Marx Avenue, Novosibirsk, 630073, Russia, D. Sc., Professor, Department of Strength of Aircrafts, phone: (383)346-17-77, e-mail: teormech@ngs.ru

The paper represents the analysis of optomechanical devices in their operation process. The objective of the paper is the development of more sophisticated methods for providing the required measurement accuracy and mechanical durability of optical instruments. In the frame of metrologi-

cal aspect the article examines the anti-vibration pedestal, consisting of a beam with quasi zero stiffness connected to some elastic elements. The pedestal ensures high vibration protection effect and can be used both in development and operation of the device. The adjustment of elastic hanger to actual load is done automatically. In operating the device it is also necessary to ensure its working properly under extreme conditions. For that one needs to know exactly the strength characteristics of material parts of the instruments. We, the authors, represent our new thermographic method for determination of static crack resistance characteristics of metals. Our method allows to do it with much higher accuracy together with less labour intensity.

Key words: vibration protection, measurement reliability of measuring, thermographic method, crack resistance.

REFERENCES

1. Kurilenko, G. A., Yur'ev, G. S., & Rykov, A. A. (2014). Synthesis of an Active Vibrational Protection System. *Russian Engineering Research*, 7, 440–443.
2. Kurilenko, G. A., & Ayrapetyan, V. S. (2016). Determination of the Fracture Toughness of Optomechanical Devices. *Optics and Photonics Journal*, 6, 298–304.
3. Khellan, K. (1988). *Vvedenie v mekhaniku razrusheniya [Introduction to fracture mechanics]*. E. M. Morozov (Ed.). Moscow: Mir Publ., 364 p. [in Russian].
4. Kovchic, S. V., & Morozov, E. M. (1988). *Mekhanika razrusheniya i prochnost' materialov: T. 3 [Fracture mechanics and strength of materials]: Vol. 3*. Kiev: Naukova Dumka Publ., 435 p. [in Russian].
5. Pisarenko, G. S., Yakovlev, A. P., & Matveev, V. V. (1971). *Vibropogloshchayushchie svoystva konstruksionnykh materialov [Vibroextincting properties of materials]*. Kiev: Naukova Dumka Publ. 359 p. [in Russian].
6. Acherkan, N. S. (Ed.). (1960). *Spravochnik mashinostroitel'ia: T. 2 [Reference book of designer: Vol. 2]*. Moscow: Mashinostroenie Publ. 740 p. [in Russian].
7. Standarts Russian Federation. (1985). GOST 25.506-85. Calculations and tests of strength. Methods of mechanical testing of menals. Characterization of fracture toughness at static nagruzhenii. Moscow: Standartinform Publ., 61 p. [in Russian].
8. Kurilenko, G. A., & Pchenichny, A. B. (1992). Method for determination of crack resistance of materials. *Patent USSR No. 1820278, MKI³ G 01 N 3/00*. IP USSR [in Russian].
9. Bazarov, I. P. (1983). *Termodinamika [Thermodynamics]*. Moscow: Vysshaya Shkola Publ., 344 p. [in Russian].
10. Kurilenko, G. A. (1997). Quantitative infrared investigations through the intensity of thermal source in the domain of damaging. In *Proceedings of the 4th International Workshop: Advanced Infrared Technology and Applications* (pp. 177–188). Firenze, Italy.
11. Ayrapetyan, V. S., & Kurilenko, G. A. (2017). Analysis of accuracy of individual endurance limit definition by thermographic method. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2017: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: Nauka. Oborona. Bezopasnost' [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2017: International Scientific Conference: Science. Defense. Security]* (pp. 134–140). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
12. Ayrapetyan, V. S., & Kurilenko, G. A. (2016). Prediction of cyclic resource pieces without initial cracks. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2016: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: SibOptika-2016 [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: International Scientific Conference: SibOptics-2016]* (pp. 49–55). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
13. Fedorov, V. V. (1979). *Termodinamicheskie aspekty prochnosti i razrusheniya tverdykh tel [Thermodynamic aspects of durability and destruction of solids]*. Tashkent: Fan Publ., 167 p. [in Russian].

14. Kurilenko, G. A., Pshenichnyy, A. B., & Trufanova, T. V. (1992). Evaluation of damage cyclically deformable parts with macrocracks. *Tekhnicheskaya diagnostika i nerazrushayushchiy kontrol'* [Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing], 3, 46–49 [in Russian].
15. Linnic, Yu. V. *Method naimenshikh kvadratov i osnovy teorii obrabotki nablyudiniy* [Method minimum squares and principles theory of experiments working up]. Moscow: Fizmatgiz Publ., 349 p. [in Russian].

Received 21.01.2019

© V. S. Ayrapetian, G. A. Kurilenko, 2019

УДК 504

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-246-263

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА – ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ГОРОДА УФЫ

Наил Султанович Миниغازимов

Башкирский государственный аграрный университет, 450001, Россия, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, доктор технических наук, профессор кафедры природообустройства, строительства и гидравлики, тел. (917)418-54-14, e-mail: nail.minigazimov@mail.ru

Эльнара Тимергалиевна Хайдаршина

Башкирский государственный аграрный университет, 450001, Россия, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, ст. преподаватель кафедры природообустройства, строительства и гидравлики, тел. (927)350-91-19, e-mail: elnara_tim@mail.ru

Бахытгалей Николаевич Батанов

Башкирский государственный аграрный университет, 450001, Россия, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры природообустройства, строительства и гидравлики, тел. (927)941-11-08, e-mail: elnara_tim@mail.ru

Более половины населения планеты проживает в городах. Обусловленное этим интенсивное загрязнение городской среды представляет собой серьезную экологическую проблему. В городах происходит максимальное накопление отходов функционирования человека – выбросов, сбросов, токсикантов, размещение жидких и твердых отходов. Объемы выбросов вредных веществ в атмосферу непрерывно растут, что свидетельствует о необходимости и важности систематического изучения загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных территорий. Особая роль в оценке экологического состояния окружающей среды городов отводится изучению токсичных тяжелых металлов.

Цель настоящего исследования – анализ химического состава снежного покрова в различных функциональных зонах города Уфы и выявление связи между уровнем техногенного воздействия и присутствием в снеге загрязняющих веществ.

Снежный покров обладает высокой сорбционной способностью и представляет собой информативный объект при выявлении техногенного загрязнения городской среды. Состояние снежного покрова является надежным индикатором загрязнения атмосферного воздуха и последующего загрязнения водных объектов и почвы. В результате аккумуляции содержание химических соединений в снеге на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Данные о содержании веществ в снежном покрове являются единственными материалами для оценки регионального загрязнения атмосферы в зимний период на больших территориях и выявления ареала распространения загрязняющих веществ.

Ключевые слова: снежный покров, загрязняющие вещества, тяжелые металлы, нефтепродукты, поверхностный сток, город Уфа.

Введение

Исследование снежного покрова является удобным и экономичным способом получения данных о поступлении загрязняющих веществ из атмосферы на подстилающую поверхность. Особый интерес снежный покров представляет при изучении процессов длительного загрязнения (месяц, сезон), поскольку как естественный планшет-накопитель дает действительную величину сухих и влажных выпадений в холодное время года. Таким образом, по составу снежного покрова можно выявлять территории в черте города, где формируются неблагоприятные условия для проживания населения [1–5].

Одним из основных источников загрязнения водных объектов города является поверхностный сток (ливневые и талые воды) с территории, определяемый как неорганизованный, который не подпадает под правовое регулирование из-за отсутствия нормативно-методических документов, определяющих условия нормирования сброса этого вида сточных вод. Поверхностный сток по рельефу местности поступает в водные объекты, в городскую водоотводящую сеть или на пониженные участки водосборной территории, где постепенно испаряется и фильтруется в почвогрунты, может вызывать подтопление и разливы, заиление водных объектов, бактериальное загрязнение, повышение температуры и понижение содержания кислорода в принимающем водотоке, ухудшение качества питьевой воды [6, 7].

Проблема загрязнения водных объектов талыми снеговыми водами привлекает внимание многих исследователей. Снег консервирует почти весь объем выпадений из атмосферы за зимний период, что позволяет считать его надежным индикатором загрязнения [8]. Отмечается, что в снеге, собранном с обочин улиц и парков, присутствуют углеводороды, тяжелые металлы, биогенные соединения [9], а качество снежного покрова изменяется в зависимости от расстояния от края дороги [10]. По мнению авторов [11], дорожное движение является одним из основных источников загрязнений в городах. Проведенный ими анализ ингредиентов в снеговых пробах вдоль дорог показал снижение уровня загрязнения через 5 м от дороги. Коллектив ученых [12] исследовал загрязнение почв Москвы бенз(а)пиреном, поступающим из снежного покрова. Согласно расчетам, содержание бенз(а)пирена в твердой фракции снега в 11,5 раз выше фона и почти в 100 раз выше предельно допустимой концентрации (ПДК). Изучение процессов осаждения загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные воды в результате таяния снега, проводилось для района Лулео (Швеция) [13]. При этом выявлено повышение концентрации загрязняющих ингредиентов в осадках, накапливающихся в водоеме-приемнике. Снежный покров играет большую роль в поглощении тяжелых металлов, попадающих в окружающую среду в период его таяния [14]. В городе Елгава (Латвия) были выде-

лены три района, отличающиеся по концентрации загрязнителей в снеге: 1 – железнодорожный и промышленный; 2 – транзитных дорог с интенсивной урбанизацией; 3 – лесных и открытых участков. Согласно [15], состояние снежного покрова дает возможность зонирования территорий по степени загрязнения и позволяет объяснить процессы, протекающие в техногенных ландшафтах. Значительный интерес представляет результат изучения снежного покрова районов Лонгйир и Баренцбург (архипелаг Шпицберген, Арктика) [16]. Высокие концентрации полициклических ароматических углеводородов, макроионов и других компонентов объясняются функционированием местных источников сжигания и промышленной деятельности. В целом, мнения исследователей сводятся к единому тезису: состояние снежного покрова является одним из основных показателей загрязненности среды.

На долю поверхностного стока приходится свыше 80 % взвешенных веществ, около 14 % биохимически окисляемых органических соединений, 23 % нефтепродуктов, вносимых в водные объекты со всеми видами городских сточных вод, и до 30 % общего объема загрязненных сточных вод города [17].

Усугубляет положение неудовлетворительное состояние ливневой канализации в городе, отсутствие систем очистки поверхностного стока, поступление в ливневую канализацию от предприятий так называемых условно-чистых производственных вод и промышленных отходов (особенно во время сильных дождей и интенсивного снеготаяния). Количество загрязняющих веществ, выносимых с городских территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, уровнем благоустройства территорий, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц, видом поверхностного покрова.

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий имеет, как правило, более сложный состав и определяется характером основных технологических процессов. Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории предприятий зависит от вида и санитарного состояния поверхности водосбора, эффективности работы систем газо- и пылеулавливания, организации складирования и транспортировки сырья, продукции, а также отходов производства [18].

Многолетние динамические наблюдения за составом снега на одной и той же территории позволяют выявить тенденцию в изменении качества окружающей среды, оценить опасность антропогенного воздействия.

Город Уфа является одним из крупных промышленных центров Урало-Поволжья с населением свыше 1 миллиона человек. Расположен он на востоке Русской равнины в пределах Прибельской холмисто-увалистой равнины. Абсолютные отметки колеблются от 80–85 м до 200–218 м. Основная часть города (жилая и промышленная) расположена на так называемом Уфимском полуострове (Бельско-Уфимская водораздельная равнина). Многие жилые кварталы расположены на первой надпойменной террасе и высокой пойме рек Белой и Уфы [19, 20]. В городе сконцентрированы крупные предприятия различных

отраслей; лидирующее положение занимают предприятия энергетики, нефтепереработки и нефтехимии. Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 557 мм (метеостанция «Уфа»). Химический состав атмосферных осадков и их минерализация характеризуются большой пестротой [21]. Дождевая вода в северной (промышленной) части города преимущественно хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная, а в южной (жилой) – гидрокарбонатно-сульфатная и сульфатно-гидрокарбонатная. Снеговая вода в зависимости от места отбора имеет минерализацию от 8 до 62 мг/дм³, pH 6,4–7,6, Eh от +210 до +285 мВ. По данным многолетних наблюдений на метеостанции «Уфа», минерализация их изменяется от 7,4 до 67,1 мг/дм³ (в среднем 31 мг/дм³) [21]. Реакция среды слабокислая (pH 4,4–7,2; в среднем 6,2). Количество растворенных солей, выпадающих в год, составляет в среднем 20,2 т/год км². Атмосферные осадки в районах промышленных предприятий насыщаются также бенз(а)пиреном на площадках, окружающих предприятия энергетики и нефтехимии г. Уфы; в воздухе отмечена концентрация бенз(а)пирена на уровне 1,5–4 нг/м³ и более, что превышает ПДК (1 нг/м³) [19].

Материалы и методы

Эпизодические исследования территории города Уфы, т. е. снега, почв, водоемов, подземных вод с целью определения степени загрязненности проводились, начиная с 1987 г., несколькими специализированными аналитическими службами.

Согласно [22, 23] на городской территории и территории промышленных предприятий отбираются пробы вблизи основных источников выбросов в местах ненарушенного первичного залегания снежного покрова. Отбор проб производится в период 1–2-й декады марта по Республике Башкортостан (РБ), что соответствует периоду максимального накопления влагозапаса в снеге. При этом отбор проб следует вести в условиях, когда дневные температуры воздуха не выше 0 °С.

Каждая проба снега является сборной, состоящей из нескольких (обычно не менее 5) частных проб (кернов снега), отбираемых с помощью плотномера в отдельных точках выбранной площадки согласно ГОСТ 17.44.02–84. Отбор проб снега производится методом «конверта» (из 5 точек) на всю глубину снежного покрова. Объем пробы снега должен соответствовать 5 дм³ талого снега.

Отбор проб производится с учетом розы ветров на постах наблюдения Росгидромета; в жилой зоне на территории детских учреждений, парков, на пересечении автомагистралей с интенсивным движением транспорта; в промышленной зоне на территории промплощадок и т. д.

Изучение загрязнения снежного покрова г. Уфы тяжелыми металлами (ТМ) производилось Окским экологическим объединением «Экор» в 1990 г. В снеге определялись 13 элементов в 50 точках города. По трем районам данные представлены в табл. 1 [17].

Таблица 1

Содержание ТМ в снежном покрове г. Уфы
по данным Окского экологического объединения «Экор»

Район	Средняя концентрация в снеге, мг/дм ³						
	Кадмий	Хром	Медь	Марганец	Никель	Свинец	Кобальт
Кировский	0,000 27	0,065 8	0,023 2	0,024 2	0,056 6	0,017 8	0,010 2
Затон	0,000 25	0,031 5	0,013	0,022 5	0,035 5	0,008 5	0,013
Сипайлово	0,007 3	0,049 5	0,018	0,086	0,094 5	0,016 5	0,016 5

Исследование снежного покрова на загрязнение ТМ показало наличие в отдельных пробах снега экстремально высоких концентраций никеля, меди, свинца.

С целью выявления экологических условий проживания населения г. Уфы в 1991 г. УФНИИ медицины труда и экологии человека проводил гигиеническую оценку почвы, растений и снега. В селитебной зоне были выбраны районы: Шакша, Затон, Кировский район, а также микрорайон «Зеленая роща» [17].

Оценка загрязненности почв производилась в сравнении с уровнем ПДК в почве; загрязнение снега соответственно оценивалось по ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДК_{рыб.хоз.}). При исследовании снежного покрова контролем был взят Кушнаренковский и Дюртюлинский районы РБ. Оба района были выбраны в качестве контрольных в связи с отсутствием там крупных промышленных предприятий, и они характеризуются одинаковыми с Уфимским районом климатическими условиями.

Ниже представлены результаты химического анализа проб снежного покрова (табл. 2).

Таблица 2

Содержание химических веществ в снежных пробах, мг/дм³ по данным
УФНИИ медицины труда и экологии человека [17]

Район	Нефте- продукты	Фенол	Бенз(а)пирен	Сульфат	Азот аммонийный	Нитраты
Шакша	0,45	< 0,000 1	0,002 3	11,25	1,12	0,81
Сипайлово	28,02	0,000 2	0,005	7,77	1,13	0,66
Зеленая роща	6,4	0,000 3	0,015 3	10,9	4,08	1,03
Затон	3,39	0,000 1	0,031 14	6,79	3,95	0,81
Кировский район	6,69	0,000 2	0,043 0	14,3	5,99	1,58
Контроль (Кушнаренково)	0,56	< 0,000 1	0,000 9	4,7	1,9	0,73

Исследования снежного покрова показали наличие загрязнения антропогенного характера во всех изучаемых районах, в том числе контрольном –

Кушнаренковском. Значительный уровень загрязнения наблюдался в центральных районах города, таких как Кировский, Сипайлово. Превышение ПДК по бензину наблюдалось только в микрорайоне «Зеленая роща» (166 ПДК). Наблюдалось повсеместное загрязнение снега бенз(а)пиреном (в 1,5–4 раза превышалось среднее фоновое содержание). Фоновое содержание, в свою очередь, для бенз(а)пирена в снеге в 180 раз превышало ПДК_{рыб. хоз.} [17].

Для интегральной оценки уровня загрязнения снега рассчитывался суммарный показатель загрязнения Z_c по формуле [24]

$$Z_c = \sum_{i=1}^n K_c - (n - 1),$$

где K_c – коэффициент загрязнения i -го загрязняющего компонента, равный кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значением; n – число элементов с превышением коэффициента загрязнения выше 1.

Сравнение величин суммарного показателя загрязнения (Z_c) дало возможность выявить пространственную структуру распределения очагов загрязнения (табл. 3). Наиболее загрязненным оказался снег в Кировском районе ($Z_c = 60,9$), а затем следует Сипайлово (54,3) и микрорайон «Зеленая роща» (29,2). Наиболее чистым оказался микрорайон Шакша (3,3). Содержание нефтепродуктов в снеге достигало уровня 4,5–280 ПДК (в пересчете на воду), фоновое их содержание в контрольном районе составило 194 ПДК_{рыб. хоз.} [17].

Таблица 3

Содержание химических веществ в снежных пробах, мг/дм³
по данным УФНИИ медицины труда и экологии человека [17]

Район	K_c нефтепродуктов	K_c сульфатов	K_c аммиака	K_c нитратов	K_c бенз(а)пирена	Z_c
Шакша	0,8	2,4	0,6	1,1	2,4	3,3
Сипайлово	50,0	1,6	0,6	0,9	5,2	54,3
Зеленая роща	11,4	2,3	2,2	1,4	15,9	29,2
Затон	6,0	1,4	2,1	1,1	1,5	8,1
Кировский район	12,0	3,0	3,2	2,2	44,5	60,9

Значительное содержание (выше ПДК) в снеге ТМ является показателем загрязненности природной среды [25].

Для выявления уровня загрязнения территории г. Уфы ТМ и другими супертоксикантами Институтом проблем прикладной экологии и природопользования РБ (ИППЭиП) в 1994 г. проведены исследования снежного покрова г. Уфы по всем районам города, в садах северной части и на территории промышленных площадок города [17]. Концентрации загрязняющих веществ в пробах снега показаны на рис. 1–4. Точки отбора проб снега представлены в табл. 4 и на рис. 5.

Рис. 1. Концентрация загрязняющих веществ в пробах снега в диапазоне 0–0,016 мг/дм³

Рис. 2. Концентрация загрязняющих веществ в пробах снега в диапазоне 0–1,2 мг/дм³

Рис. 3. Концентрация загрязняющих веществ в пробах снега в диапазоне 0–25 мг/дм³

Рис. 4. Концентрация загрязняющих веществ в пробах снега в диапазоне 0–750 мг/дм³

Таблица 4

Точки отбора проб снега по данным
Института проблем прикладной экологии и природопользования РБ

Номер пробы	Район города	Место отбора
1	Кировский	Кондитерская фабрика
2	Советский	ул. Мингажева
3	Затон	Затон-Восточный
4	Октябрьский	ул. 50-летия СССР
5	Тимашево	Территория детского сада
6	Орджоникидзевский	Битумные ямы
7	Орджоникидзевский	берег р.Чернушка
8	Орджоникидзевский	Цех № 5 «Химпром»
9	Орджоникидзевский	Административно-бытовой корпус
10	Орджоникидзевский	Цех № 41 «Химпром»
11	Орджоникидзевский	СЗЗ «Химпром»
12	Орджоникидзевский	Полигон отходов
13	Орджоникидзевский	Цех № 19 «Химпром»
14	Орджоникидзевский	Заводоуправление
15	Орджоникидзевский	Черниковка Восточная
16	Калининский	ТЭЦ-2
17	Орджоникидзевский	АП «Уфанефтехим»
18	Орджоникидзевский	ТЭЦ-1
19	Орджоникидзевский	Уфаоргсинтез

Рис. 5. Места отбора проб снега по данным
Института проблем прикладной экологии и природопользования РБ

Результаты

Анализируя данные по содержанию ТМ в пробах снега, можно отметить, что содержание всех металлов в пробах, отобранных ИППЭиП, ниже, чем по данным экологического объединения «Экор». Содержание хрома во всех пробах на уровне 0,003–0,012 мг/дм³, верхний предел определен в пробах, отобранных около ОАО «Уфахимпром».

Содержание меди в пробах снега находится в диапазоне от 0,001 до 0,014 5 мг/дм³. Максимальное содержание меди (0,014 5 мг/дм³) обнаружено на территории ОАО «Уфахимпром». Содержание кадмия во всех пробах менее 0,001 мг/дм³. Свинец определяется в пробах снега на уровне < 0,001–0,004 мг/дм³, причем верхний уровень обнаружен в пробах снега, отобранных вблизи автомагистралей. Содержание анионов хлора колеблется от 0,46 до 10,9 мг/дм³, максимальное количество – 736,6 мг/дм³ обнаружено на территории ОАО «Уфахимпром». Анионы сульфатов обнаружены в пределах < 1–23,80 мг/дм³, нитратов – от < 0,1 до 0,6 мг/дм³, нитритов – 0,83 до 181,20 мг/дм³, ионы аммония – от 0,81 до 6,24 мг/дм³. Содержание фенола колеблется от 0,02 до 1,15 мг/дм³. Максимальные концентрации фенола 1,15 и 1 мг/дм³ обнаружены на территории ОАО «Уфахимпром».

Значительное содержание перечисленных ионов наблюдается также и на территории ТЭЦ-2. ТМ обнаружены в 94 % исследованных проб. Сопоставляя данные по содержанию металлов в пробах снега с данными экологического объединения «Экор», можно отметить одинаковый уровень содержания кадмия, свинца, меди, а уровень содержания хрома в пробах ИППЭиП на порядок ниже. Максимальное загрязнение снега по всем определяемым экотоксикантам выявлено на территории ОАО «Уфахимпром».

Вопросы загрязнения селитебной зоны г. Уфы ТМ изучены недостаточно. В основном проводились работы по оценке степени загрязнения почв и снега свинцом. Специалистами Башгидромета проводились обследования снежного покрова жилой зоны [26]. На основании полученных результатов за 1999 г. авторы делают выводы, что содержание ТМ находится на уровне среднегодовых значений по всем городам страны [27].

Для отбора проб снега авторами (2007 г.) были выбраны несколько открытых площадок, недоступных для загрязнения твердыми и жидкими отходами [27]. Отбор производился согласно [23, 24] в местах ненарушенного первичного залегания снежного покрова, по направлению господствующих ветров местности в 12 точках.

В качестве фона выбрана площадка на территории санатория «Радуга», не подвергающаяся загрязнению промышленными выбросами и автотранспортом. Использован спектральный метод анализа.

Согласно эколого-гигиеническим представлениям при оценке уровня загрязнения снежного покрова необходимо учитывать, насколько фактическое содержание вредных веществ превышает существующие регламенты. Учиты-

вая, что ПДК токсикантов для снежного покрова не существует, оценку производят по нормативам содержания металлов в воде водных объектов. Данный подход оправдан тем, что талые воды, поступающие в период весеннего половодья с городских территорий в реки Белая, Уфа, Шугуровка, Дема, составляют определенный процент от их общего питания, что приводит к значительному загрязнению [27].

По результатам исследований, содержание ТМ в пробе снега, отобранной около санатория «Радуга», – минимальное и не превышает ПДК_{рыб.хоз.}. Таким образом, фоновый участок выбран на территории, подвергающейся загрязнению в меньшей степени. Кроме того, он находится в зоне расположения южного водозабора г. Уфы [27].

Отдельные пробы снега, отобранные на городской территории, имели повышенное содержание ТМ и превышали ПДК_{рыб.хоз.} в несколько раз. Около автозаправки по улице Ветошникова превышение составило: по марганцу – в 1,6 раза, по цинку – в 2,2 раза; в районе Уфимского завода эластомерных материалов и конструкций (УЗЭМИК) по цинку – в 4,8 раза, по меди – в 13,9 раза; около проходной Уфимского нефтеперерабатывающего завода (УНПЗ) по никелю – в 2,1 раза, по цинку – в 2,3 раза, по меди – в 1,8 раза; около Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) по никелю – в 1,2 раза, по марганцу – в 2,0 раза, по цинку – в 1,8 раза, по меди – в 7,6 раза [27].

В снеговых пробах, отобранных в сквере около УЗЭМИК, выявлено наибольшее значение для свинца, фоновый уровень превышен в 2,8 раза. Наиболее высокое содержание никеля регистрируется в районе УНПЗ, превышение фона в 4,9–2,0 раза. Пробы снега, отобранные в районе УМПО и автозаправки по улице Ветошникова, содержат марганец, превышающий фон в 7,6 и 6,3 раза соответственно. Наибольшее содержание цинка и меди в снежном покрове установлено в районе сквера УЗЭМИК. Превышение фона в пробах для цинка – в 3,4 раза, для меди – в 17,4 раз [27].

Как показали исследования, наиболее высокая концентрация токсичных элементов обнаруживается в снеговом покрове в сквере рядом с заводами УЗЭМИК, Гидравлика и районной котельной. Основной вклад в загрязнение снежного покрова исследуемыми металлами вносит медь – 56,7 %, марганец – 13,7 %, цинк – 11,1 %, свинец – 9,1 %. Повышенное содержание этих металлов в снеге связано с непосредственной близостью автодорог с интенсивным движением, а также работой гальванических и металлообрабатывающих цехов заводов [27].

В пробах снега около проходной УНПЗ и товарного двора преобладают по удельному вкладу: никель – 33,1 % и марганец – 29,1 %. Повышенный уровень загрязнения снега этими ТМ в районе УНПЗ можно объяснить технологическими процессами нефтепереработки, сжиганием больших объемов топлива [27].

Уровень загрязнения снежного покрова для центральной и северной частей города по величине суммарного показателя загрязненности характеризуется как

«умеренно опасный». Приоритетными металлами, загрязняющими снежный покров территории г. Уфы, являются: марганец, медь, никель, кадмий и ртуть [27].

Авторы в своих исследованиях рассматривали степень загрязнения отдельных компонентов природной среды г. Уфы за 2005–2015 гг. [28].

Для г. Уфы, отличающегося преимущественно нефтяной и нефтехимической специализацией, типоморфная ассоциация характеризуется наличием ТМ – свинец (Pb), медь (Cu), цинк – (Zn), никель (Ni), марганец (Mn), ртуть (Hg). Выбор этих элементов определялся производственной спецификой города. Большинство этих элементов являются типоморфными для производств, расположенных в городе, либо это соединения, присутствующие в средах любого промышленного города [29].

Практически вся территория города и близлежащих пригородных территорий имеет значение суммарного коэффициента загрязнения от 16 до 24. Очевидно, что для г. Уфы такой показатель будет являться обычным городским уровнем загрязнения, и в ряде работ такие значения рекомендовано относить к низкому уровню загрязнения. На фоне общего значения $Z_{\text{сумм.}}$ от 16 до 24 выделяются зоны загрязнения до 32 [29]. В основном они расположены в северной части города, приурочены к крупным промышленным объектам, имеют суммарные размеры ближней и дальней зон загрязнения от 0,5 км (предприятия машиностроения) до 2–3 км (предприятия химической и нефтехимической промышленности). Контуры этих аномалий слегка вытянуты в меридиональном направлении из-за специфики рельефа и направлений господствующих ветров [29].

В зависимости от изменчивости ветров происходит формирование геохимического фона – увеличение концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) на север и северо-восток города, где расположена нефтехимическая промышленная зона г. Уфы. На сложную структуру распределения суммарного коэффициента загрязнения оказывает влияние транспортная инфраструктура, перераспределяя основные потоки ЗВ и изменяя формы и размеры геохимических аномалий.

Наибольший вклад в формирование суммарного показателя загрязнения вносят валовые формы свинца и меди, источниками которых являются предприятия нефтехимии и теплоэнергетики, предприятия машиностроения, приборостроения, а также автотранспорт. Данные металлы содержатся в основном обрабатываемом сырье промышленности [29].

В результате продолжительных выбросов промышленными предприятиями и автомобильным транспортом происходит постоянная пылевая нагрузка на атмосферный воздух при повторяющихся метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Заключение

Интерес к изучению состава снежного покрова крупных городских агломераций продолжает возрастать. Исследования позволяют оценивать количест-

во веществ, которые после снеготаяния попадают в подземные и поверхностные воды. Для более полного и всестороннего исследования состояния окружающей среды важно проследить дальнейшую судьбу ТМ и других токсикантов после таяния снежного покрова, так как значительная их часть попадает в почвы, далее в поверхностные и подземные воды. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха, снежного и почвенного покрова г. Уфы характерно для зон размещения нефтяной и нефтехимической отрасли и сопредельных территорий. В пределах селитебных территорий загрязнение несущественно, поэтому возможна эксплуатация объектов гражданского, лесопаркового хозяйства без экологических последствий.

Наблюдения за составом снежного покрова открывают возможность оценки интенсивности антропогенного процесса, что необходимо для прогноза состояния объектов окружающей среды в перспективе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рапута В. Ф., Коковкин В. В., Морозов С. В. Экспериментальные исследования и численный анализ процессов загрязнения снежного покрова в окрестностях крупной автомагистрали г. Новосибирска // *Химия в интересах устойчивого развития*. – 2010. – Т. 18, № 1. – С. 63–70.
2. Василенко В. Н., Назаров И. М., Фридман Ш. Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. – Л. : Гидрометеиздат, 1985. – 182 с.
3. Анализ состояния длительного загрязнения атмосферы и снежного покрова г. Новосибирска / В. В. Коковкин, В. Ф. Рапута, А. Ю. Девятова, В. А. Чирков, О. Е. Казьмин // *Гео-Сибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.)*. – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 4. № 1. – С. 171–175.
4. Исследование районов высокого аэрозольного загрязнения снежного покрова в г. Новосибирске / В. В. Коковкин, В. Ф. Рапута, С. В. Морозов, О. В. Шуваева, А. Ю. Девятова // *ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.)*. – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 4. – С. 83–87.
5. Сопряженные исследования длительного загрязнения атмосферы и снежного покрова г. Барнаула / В. Ф. Рапута, А. Н. Романов, В. В. Коковкин, С. В. Морозов, К. О. Шутова // *Гео-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.)*. – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 4. – С. 88–93.
6. К вопросу о нормировании сбросов (на рельеф местности) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами / В. Г. Печников, Н. Б. Карпова, Е. А. Елова, Н. П. Кузьмина, С. В. Артамонов // *CLTAN CITY*. – 2005. – № 1 (29). – С. 13–15.
7. Бульская И. В., Волчек А. А. Сток с урбанизированных территорий и его очистка // *Вестник БГТУ. Сер. Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология*. – 2013. – № 2. – С. 88–92.
8. Stepanova N. V., Fomina S. F., Valeeva E. R. Assessment and zoning of the urban area according to the level of heavy metal pollution // *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*. – 2016. – Vol. 7, Issue 6. – P. 1148–1157.
9. Snow cover as a medium for deposition of pollution / E. Ociepa, M. Mrowiec, I. Deska, E. Okoniewska // *Rocznik Ochrona Srodowiska*. – 2015. – Vol. 17, Issue 1. – P. 560–575.
10. The protection of urban areas from surface wastewater pollutions / E. Vialkova, M. Zemlyanova, A. Vorotnikova, D. Cherkashin, A. Voronov, L. Maksimov // *MATEC Web of Conferences : International Science Conference SPbWOSCE-2016 «SMART City» / V. Murgul (Ed.). (St. Petersburg, November 15–17, 2016) – St. Petersburg, Russia, 2017. Vol. 106.*

11. Urban snow indicates pollution originating from road traffic / K. Kuoppamäki, H. Setälä, A. L. Rantalainen, D. J. Kotze // *Environmental Pollution*. – 2014. – Vol. 195. – P. 56–63.
12. Benzo[a]pyrene in urban environments of eastern Moscow: Pollution levels and critical loads / N. S. Kasimov, N. E. Kosheleva, E. M. Nikiforova, D. V. Vlasov // *Atmospheric Chemistry and Physics*. – 2017. – Vol. 17, Issue 3. – P. 2217–2227.
13. Stormwater impact on urban waterways in a cold climate: Variations in sediment metal concentrations due to untreated snowmelt discharge / G.-T. Blecken, R. Rentz, C. Malmgren, B. Öhlander, M. Viklander // *Journal of Soils and Sediments*. – 2012. – Vol. 12, Issue 5. – P. 758–773.
14. Heavy metal concentration and distribution of snow and Lichea samples in urban area: Case study of Jelgava / J. Pilecka, I. Grīnfelde, K. Valujeva, I. Straupe, O. Purmalis // 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2017 : Surveying Geology and Mining Ecology Management (29 June 2017–5 July 2017). – Albena, Bulgaria, 2017. Vol. 17. Issue 41. – P. 459–466.
15. Pollution of snow cover in the impact zone of enterprises in Norilsk Industrial Area / A. A. Onuchin, T. A. Burenina, O. N. Zubareva, O. V. Trefilova, I. V. Danilova // *Contemporary Problems of Ecology*. – 2014. – Vol. 7, Issue 6. – P. 714–722.
16. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in snow particulates around Longyearbyen and Barentsburg settlements, Spitsbergen / A. Abramova, S. Chernianskii, N. Marchenko, E. Terskaya // *Polar Record*. – 2016. – Vol. 52, Issue 6. – P. 645–659.
17. Исследование загрязнения территории, поверхностной, подземной и питьевой воды в г. Уфе диоксинами и другими супертоксиантами : отчет о научно-исследовательской работе. – Уфа : Институт проблем прикладной экологии и природопользования РБ (ИППЭИП), 1994. – 170 с.
18. Особенности водосборных бассейнов городских водотоков как фактор формирования поверхностного стока / Н. Н. Красногорская, Т. Б. Фащевская, Л. В. Федосова, А. Р. Хабибова // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Анатолия Павловича Кузьмина «Экология. Риск. Безопасность» : сборник материалов / Ответственный редактор С. К. Белякин. – 2010. – С. 45.
19. Бурячок О. В. Влияние атмосферных осадков на подземную гидросферу г.Уфы // Межведомственный сборник тезисов, посвященных Всемирному дню водных ресурсов. – Уфа : Информреклама, 2010. – С. 36–39.
20. Минигазимов Н. С., Хамитов Р. З. Методические особенности оценки экологического состояния «Большого города» (на примере г. Уфы) // Научный семинар-выставка «Проблемы экологического мониторинга : тез. докл. – Уфа, 1994. – С. 72–73.
21. Черняева Л. Е., Черняев А. М., Могилевских А. К. Химический состав атмосферных осадков (Урал и Приуралье). – Л. : Гидрометеиздат, 1978. – 179 с.
22. Временные методические указания для производства отбора и обработки проб снежного покрова в городах и их окрестностях на комплекс загрязняющих веществ. Утверждены УКЗ Госкомгидромета 24.01.1985, ИПГ им. Федорова Е. К., 1985.
23. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами [Электронный ресурс]: утв. Минздравом СССР 13.03.1987 № 4266-87 (с изм. от 07.02.1999 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
24. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве [Электронный ресурс] : утв. Минздравом СССР от 15.05.1990 № 5174-90. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
25. Минигазимов Н. С., Даукаева Р. Ф., Сафина Г. Г. Исследование снежного покрова г.Уфы на содержание диоксинов и других супертоксиантов // Эколого-гигиенические про-

блемы Уральского региона : материалы докл. научно-практ. конф., посвящ. 40-летию Уфимского НИИ МТ и ЭЧ. – Уфа, 1995. – С. 131–133.

26. Лапиков В. В., Жданова Н. В. и др. // Тез. докл. конф. «165 лет гидрометслужбе России». – Уфа, 1999. – С. 23–31.

27. Даукаев Р. А., Сулейманов Р. А. Исследование загрязненности снежного покрова города Уфы тяжелыми металлами // Башкирский экологический вестник. – 2007. – № 1. – С. 3–6.

28. Галеева Э. М., Галимова Р. Г., Теплова Д. С. К вопросу о комплексной оценке состояния окружающей среды в г. Уфа // Российский журнал прикладной экологии. – 2018. – № 1 (13). – С. 47–51.

29. Гареев А. М., Галеева Э. М., Теплова Д. С. Пространственная и временная изменчивость загрязнения окружающей среды в условиях влияния городских агломераций (на примере Уфимского промышленного узла) // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. – 2018. – Т. 28. № 3 (91). – С. 41–50.

Получено 19.01.2019

© Н. С. Минигазимов, Э. Т. Хайдаршина, Б. Н. Батанов, 2019

STUDY OF A SNOW COVER POLLUTION IS ONE OF THE MAIN FACTORS OF A SURFACE RUNOFF FORMATION OF THE CITY OF UFA

Nail S. Minigazimov

Bashkir State Agrarian University, 34, 50-letiya Otyabrya St., Ufa, 450001, Russia, D. Sc., Professor, Department of Land Management, Construction and Hydraulics, phone: (917)418-54-14, e-mail: nail.minigazimov@mail.ru

El'nara T. Khaydarshina

Bashkir State Agrarian University, 34, 50-letiya Otyabrya St., Ufa, 450001, Russia, Senior Lecturer, Department of Land Management, Construction and Hydraulics, phone: (927)350-91-19, e-mail: elnara_tim@mail.ru

Bakhytgaley N. Batanov

Bashkir State Agrarian University, 34, 50-letiya Otyabrya St., Ufa, 450001, Russia, D. Sc., Professor, Department of Land Management, Construction and Hydraulics, phone: (927)941-11-08, e-mail: elnara_tim@mail.ru

More than half of the population of the planet lives in cities, due to this intense pollution of the urban environment is a serious environmental problem. There is a maximum accumulation of waste from the functioning of mankind in cities – emissions, discharges, toxicants, disposal of liquid and solid waste. Volumes of emissions of harmful substances into the atmosphere are constantly growing, which indicates the need and importance of a systematic study of air pollution in urban areas. A special role in assessing the ecological state of the environment of cities is assigned to the study of toxic heavy metals.

The purpose of this study is to analyze the chemical composition of snow cover in various functional areas of Ufa and to identify the relationship between the level of anthropogenic impact and the presence of pollutants in the snow.

The snow cover has a high sorption capacity and is an informative object in identifying man-made pollution of the urban environment. The condition of snow cover is a reliable indicator of air pollution and subsequent pollution of water bodies and soil. As a result of accumulation, the content

of chemical compounds in snow is 2-3 times higher than in atmospheric air. Data on the content of substances in snow cover are the only materials for assessing regional air pollution in the winter period over large areas and identifying the distribution range of pollutants.

Key words: snow cover, pollutants, heavy metals, oil products, surface runoff, Ufa city.

REFERENCES

1. Raputa, V. F., Kokovkin, V. V., & Morozov, S. V. (2010). Experimental studies and numerical analysis of the pollution of snow cover in the vicinity of a large highway in Novosibirsk. *Khimiya v interesakh ustoychivogo razvitiya [Chemistry for Sustainable Development]*, 18(1), 63–70 [in Russian].
2. Vasilenko, V. N., Nazarov, I. M., & Fridman, Sh. D. (1985). *Monitoring zagryazneniya snezhnogo pokrova [Monitoring of snow pollution]*. Leningrad: Hydrometeoizdat Publ., 182 p. [in Russian].
3. Kokovkin, V. V., Raputa, V. F., Devyatova, A. Yu., Chirkov, V. A., & Kaz'min, O. E. (2010). Analysis of the state of long-term air pollution and snow cover in the city of Novosibirsk. In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2010: T. 4, Ch. 1 [Proceedings of GEO-Siberia-2010: Vol. 4, Part 1]* (pp. 171–175). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
4. Kokovkin, V. V., Raputa, V. F., Morozov, S. V., Shuvaeva, O. V., & Devyatova, A. Yu. (2011). Study of areas of high aerosol pollution of snow cover in the city of Novosibirsk. In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2011: T. 4 [Proceedings of GEO-Siberia-2011: Vol. 4]* (pp. 83–87). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
5. Raputa, V. F., Romanov, A. N., Kokovkin, V. V., Morozov, S. V., & Shutova, K. O. (2011). Joint studies of long-term air pollution and snow cover in the city of Barnaul. In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2011: T. 4 [Proceedings of GEO-Siberia-2011: Vol. 4]* (pp. 88–93). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
6. Pechnikov, V. G., Karpova, N. B., Elova, E. A., Kuz'mina, N. P., & Artamonov, S. V. (2005). Regulation of discharges (on the terrain) of pollutants entering with sewage. *CLTAN CITY*, 1(29), 13–15 [in Russian].
7. Bul'skaya, I. V., & Volchek, A. A. (2013). Runoff from urbanized areas and its cleaning. *Vestnik BGTU. Seriya. Vodokhozyaystvennoe stroitel'stvo, teploenergetika i geoekologiya [Bulletin of the Brest State Technological University. Series. Water management, Power System and Geoecology]*, 2, 88–92 [in Russian].
8. Stepanova, N. V., Fomina, S. F., & Valeeva, E. R. (2016). Assessment and zoning of the urban area according to the level of heavy metal pollution. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, 7(6), 1148–1157.
9. Ociepa, E., Mrowiec, M., Deska, I., & Okoniewska, E. (2015). Snow cover as a medium for deposition of pollution. *Rocznik Ochrona Srodowiska*, 17(1), 560–575.
10. Vialkova, E., Zemlyanova, M., Vorotnikova, A., Cherkashin, D., Voronov, A., & Maksimov, L. (2017). The protection of urban areas from surface wastewater pollutions. In *MATEC Web of Conferences: Vol. 106. International Science Conference SPBWOSCE-2016 "SMART City"*. V. Murgul (Ed.). St. Petersburg, Russia.
11. Kuoppamaki, K., Setälä, H., Rantalainen, A. L., & Kotze, D. J. (2014). Urban snow indicates pollution originating from road traffic. *Environmental Pollution*, 195, 56–63.
12. Kasimov, N. S., Kosheleva, N. E., Nikiforova, E. M., & Vlasov, D. V. (2017). Benzo[a]pyrene in urban environments of eastern Moscow: Pollution levels and critical loads. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 17(3), 2217–2227.
13. Blecken, G.-T., Rentz, R., Malmgren, C., Öhlander, B., & Viklander, M. (2012). Storm-water impact on urban waterways in a cold climate: Variations in sediment metal concentrations due to untreated snowmelt discharge. *Journal of Soils and Sediments*, 12(5), 758–773.

14. Pilecka, J., Grünfelde, I., Valujeva, K., Straupe, I., & Purmalis, O. (2017). Heavy metal concentration and distribution of snow and Lichea samples in urban area: Case study of Jelgava. In *17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2017: Vol. 17. Issue 41. Surveying Geology and Mining Ecology Management* (pp. 459–466). Albena, Bulgaria.
15. Onuchin, A. A., Burenina, T. A., Zubareva, O. N., Trefilova, O. V., & Danilova, I. V. (2014). Pollution of snow cover in the impact zone of enterprises in Norilsk Industrial Area. *Contemporary Problems of Ecology*, 7(6), 714–722.
16. Abramova, A., Chernianskii, S., Marchenko, N., & Terskaya, E. (2016). Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in snow particulates around Longyearbyen and Barentsburg settlements, Spitsbergen. *Polar Record*, 52(6), 645–659.
17. *Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote "Issledovanie zagryazneniya territorii, poverkhnostnoy, podzemnoy i pit'evoy vody v g. Ufe dioksinami i drugimi supertoksikantami"* [Report on the research work "Investigation of contamination of the territory, surface, underground and drinking water in the city of Ufa with dioxins and other super toxicants"]. (1994). Ufa: Institute of Problems of Applied Ecology and Nature Management of the Republic of Bashkortostan, p. 170 [in Russian].
18. Krasnogorskaya, N. N., Fashchevskaya, T. B., Fedosova, L. V., & Khabibova, A. R. (2010). Features of the catchment basins of urban watercourses as a factor in the formation of surface runoff. In *Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchennoj pamyati professora Anatoliya Pavlovicha Kuz'mina: Ehkologiya. Risk. Bezopasnost'* [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of Professor Anatoly Pavlovich Kuz'min: Ecology. Risk. Security] (p. 45). S. K. Belyakin (ed.) [in Russian].
19. Buryachok, O. V. (2010). Influence of atmospheric precipitation on the underground hydrosphere of Ufa. In *Mezhvedomstvennyy sbornik tezisev, posvyashchennykh Vsemirnomu dnyu vodnykh resursov*. [Proceedings of Theses devoted to the World Water Day] (pp. 36–39). Ufa: Informreklama Publ. [in Russian].
20. Minigazimov, N. S., & Khamitov, R. Z. (1994). Methodological features of the ecological status assessment of the "Big City" (on the example of Ufa). In *Tezisy dokladov Nauchnogo seminar-vystavka: Problemy ehkologicheskogo monitoringa* [Proceedings of Scientific Seminar-Exhibition: Problems of Environmental Monitoring] (pp. 72–73). Ufa [in Russian].
21. Chernyaeva, L. E., Chernyaev, A. M., & Mogilevskikh, A. K. (1978). *Khimicheskiy sostav atmosferykh osadkov (Ural i Priural'e)* [The chemical composition of precipitation (the Urals and the Pre-Urals)]. Leningrad: Gidrometeoizdat Publ, p. 179 [in Russian].
22. Temporary guidelines for the production of sampling and processing of snow samples in cities and their environs on the complex pollutants. Approved by decree of the State Committee for Hydrometeorology January 24, 1985, Institute of Applied Geophysics named after academician Fedorov E. K. January 24, 1985 [in Russian].
23. Guidelines for assessing the degree of danger of soil contamination by chemical substances. Approved by the Ministry of Health of the USSR March 13, 1987 No. 4266-87. (amended from February 07, 1999. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
24. Guidelines for assessing the degree of air pollution of populated areas by metals according to their content in snow cover and soil. Approved by the Ministry of Health of the USSR May 15, 1990 No. 5174-90. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
25. Minigazimov, N. S., Daukaeva, R. F., Safina, G. G. (1995). The study of the snow cover of the city of Ufa on the content of dioxins and other supertoxicants. In *Materialy dokladov nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchennoj 40-letiyu Ufimskogo NII MT i EHCH: Ehkologo-gigienicheskie problemy Ural'skogo regiona* [Proceedings of Scientific and Practical Conference, dedicated to the 40th anniversary of the Ufa Research Institute of Occupational Medi-

cine and Human Ecology: Ecological and Hygienic Problems of the Ural Region] (pp. 131–133). Ufa [in Russian].

26. Lapikov, V. V., Zhdanova, N. V. et al. (1999). In *Tezisy докладov konferencii: 165 let gidrometsluzhbe Rossii* [Abstracts of the Conference: 165 years of Hydrometeorological Service of Russia] (pp. 23–31). Ufa [in Russian].

27. Daukaev, R. A., & Suleymanov, R. A. (2007). Study of the snow cover contamination of the city of Ufa with heavy metals. *Bashkirskiy ekologicheskiy vestnik* [Bashkir Ecological Bulletin], 1, 3–6 [in Russian].

28. Galeeva, E. M., Galimova, R. G., & Teplova, D. S. (2018). Comprehensive assessment of the state of the environment in Ufa. *Rossiyskiy zhurnal prikladnoy ekologii* [Russian Journal of Applied Ecology], 1(13), 47–51 [in Russian].

29. Gareev, A. M., Galeeva, E. M., & Teplova, D. S. (2018). Spatial and temporal variability of environmental pollution under the influence of urban agglomerations (on the example of the Ufa industrial hub). *Vestnik Akademii nauk Respubliki Bashkortostan* [Bulletin of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan], Vol. 28, No. 3(91), 41–50 [in Russian].

Received 19.01.2019

© N. S. Minigazimov, E. T. Khaydarshina, B. N. Batanov, 2019

УДК 504

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-1-264-276

ВОДЯНОЙ ГИАЦИНТ – ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВОДООЧИСТИТЕЛЬ

Светлана Арсеньевна Степанова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры специальных устройств, инноватики и метрологии, тел. (913)795-97-03, e-mail: svetlana.himiya@mail.ru

Галина Вячеславна Симонова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры специальных устройств, инноватики и метрологии, тел. (913)724-67-47, e-mail: simgal@list.ru

В связи с усиливающейся техногенной нагрузкой на запасы природной воды особое внимание уделяется способам ее очистки. Известные технические способы очистки не справляются с данной задачей, кроме того, они сами иногда вносят дополнительные загрязнения. Этими вопросами обеспокоены даже области, богатые природными водными запасами. В последнее время уделяется большое внимание природным возможностям очистки водной среды, в частности различным растениям, способным выполнять роль природных очистителей. Одним из наиболее перспективных природных очистителей признан один из видов эйхорнии – водяной гиацинт (*Eichhornia crassipes*).

Целью данной работы является оценка возможности использования эйхорнии в качестве очистителя сточных вод и исследование динамики этого процесса.

Результатом исследования естественных способностей эйхорнии очищать воду стало определение динамики изменения концентрации наиболее часто встречающихся органических загрязнителей, таких как нефть, стиральный порошок, а также ацетон, фенол и формальдегид.

Представленные результаты хорошо согласуются с известными научными публикациями и уточняют особенности процесса очистки воды в разных условиях.

На основании результатов этих исследований выявлены способности водяного гиацинта очищать воду даже при концентрациях примесей 50 мг/дм³, что значительно превышает концентрации, предлагаемые другими авторами. Показано, что изменение массовой доли примесей в процессе очистки существенно зависит от вида примесей.

Полученные результаты могут быть использованы для внедрения данного процесса в работы по очистке природных водных запасов от техногенных загрязнителей в промышленных масштабах.

Ключевые слова: природные воды, загрязнение органическими веществами, очистка природными водоочистителями, эйхорния (водяной гиацинт), хроматографический анализ.

Введение

На планете Земля огромные запасы воды, три четверти поверхности планеты покрыты водой. Однако 97 % водных запасов – это соленая вода морей и океанов, и лишь 0,6 % земных запасов воды – пресная вода рек и озер. На хозяйственные и бытовые нужды расходуется такое огромное количество пресной воды, что по поводу катастрофического истощения ее запасов бьют тревогу даже районы, богатые водными ресурсами [1, 2].

Город Новосибирск и вся Новосибирская область относятся к хорошо обводненным районам. Государственный мониторинг водных ресурсов Новосибирска и области показывает не только значительные объемы использования водных ресурсов, но их существенное загрязнение.

В табл. 1 приведен объем сброса сточной воды в поверхностные водоемы Новосибирска по данным территориального органа государственной статистики Новосибирской области за 2015 г. [3].

Таблица 1

Объем сброса сточных вод (в миллионах кубических метров)
в природные водоемы г. Новосибирска

Сброшено сточных вод 10^6 м^3	Из них загрязненных		Сброшено нормативно-очищенных вод 10^6 м^3
	10^6 м^3	процент	
476,12	64,75	13,6	168,57

Значительный процент сброшенных без очистки сточных вод указывает на необходимость усиления внимания к этому вопросу.

Используемые в настоящее время технические способы очистки зачастую дорого стоят и не всегда могут быть применены в силу больших объемов сточных вод, а также не всегда эффективны и могут вносить дополнительные загрязнения.

Методы и материалы

В настоящее время многие специалисты сходятся во мнении, что биологические методы очистки являются наиболее перспективным направлением в этой области [4–9]. Загрязнение биосферы в результате техногенной деятельности человека в какой-то мере компенсируется естественными очистителями – растениями. Любая природная система обладает некоторым запасом возможности самоочистки.

Именно поэтому в последнее время появилось множество направлений поиска и активации этих природных механизмов. Мхи и лишайники, а также некоторые высшие растения (люцерна, горох) поглощают из воздуха угарный газ [6]. Табак извлекает из почвы металл – ксенобиотик, кадмий. Некоторые растения способны очищать загрязненную воду. Авторы [10–12] рекомендуют разрабатывать биоочистку сточных вод, загрязненных, в частности, нефтепродуктами.

Из анализа приведенных в литературных источниках сведений следует, что одним из наиболее эффективных гидрботанических водоочистителей является эйхорния (водяной гиацинт) [1]. Этот цветок, уроженец Южной Америки, очищает природную воду как от органических загрязнителей, так и от солей тяжелых металлов. Водяной гиацинт (*Eichhornia crassipes*) – один из восьми видов растений рода понтедериевых *Eichornia*, это – травянистое растение рода полупогруженных,

с очень мощной, развитой корневой системой (рис. 1), благодаря которой растение способно утилизировать органические и неорганические загрязнители.

Рис. 1. Эйхорния (водяной гиацинт)

Все эти виды загрязнителей характерны для большинства территорий России, в том числе Новосибирска и Новосибирской области, особенно вблизи животноводческих хозяйств, транспортных магистралей, окрестностей аэропортов и т. д.

В большинстве рассмотренных работ, которые показывают возможность использования естественных очистителей, в частности эйхорнии, отсутствуют сравнительные количественные характеристики ее очистительной способности [13–19].

В данном исследовании была поставлена цель оценки динамики концентрации загрязнителей при использовании способности эйхорнии очищать природную воду от органических загрязнителей.

Для проведения исследований использовался образец воды, загрязненной органикой: фенолом, ацетоном, формальдегидом, а также часто встречающимися загрязнителями, такими как нефть и стиральный порошок.

Очистка загрязненной воды осуществлялась с помощью эйхорнии (водяного гиацинта), помещенного в сосуд емкостью пять литров. На литр воды было добавлено по 50 мг органических загрязнителей.

Концентрации примесей в образцах воды исследовались на газовом хроматографе Shimadzu GCMS2010.

Результаты и обсуждение

На рисунке (рис. 2, а) приведена хроматограмма исходного образца воды с заданной концентрацией примесей, а также (рис. 2, б) аналогичная зависимость для образца воды, прошедшего очистку с помощью эйхорнии в течение десяти дней.

Рис. 2. Хроматограммы:
а) исходный образец; б) очищенный образец

В табл. 2 приведены результаты обработки хроматограмм, представленных на графиках (см. рис. 2).

Таблица 2

Результаты обработки хроматограмм

Примеси	Исходная концентрация, мг/дм ³	Площадь пика, соответствующая исходной концентрации в у. е. хроматографа	Площадь пика, соответствующая концентрации после 10 дней очистки в у. е. хроматографа	Процент остаточной примеси
Фенол	50	0,180	0,02	11
Ацетон	50	0,198	0,84	42
Формальдегид	50	0,560	0,27	48

На графике (см. рис. 2, а) присутствуют характерные пики, соответствующие разным фракциям примесей. Пик, предшествующий во времени 2,0 мин, соответствует фенолу. Пик, появившийся во времени 2,0÷2,5 мин, – ацетону. Концентрация ацетона, определенная по площади пика, равна 46 мг/дм³. Во временном интервале 2,5–5,0 мин появляется пик формальдегида, концентрация которого также несколько ниже введенной.

Следует отметить, что в образец воды были добавлены летучие органические загрязнители, которые в силу своей фугитивности стремятся перейти из жидкой фазы в газообразную. Очевидно, именно летучестью введенных загрязнителей следует объяснить обнаруженную в исходном образце меньшую их концентрацию, чем было введено в пробу.

На хроматограмме (см. рис. 2, б) все виды загрязнителей значительно уменьшили свою концентрацию, концентрация фенола составила 11 %, концентрация ацетона составила 42 %, а формальдегида – 48 %.

Полученный результат показывает, что очистка воды в течение десяти дней от данных загрязнителей с помощью эйхорнии существенно снижает концентрацию примесей органических загрязнителей. Однако используемые в эксперименте загрязнители обладают высокой летучестью, поэтому трудно соотнести влияние эйхорнии и естественного удаления этих загрязнителей из жидкой фазы.

Исходя из этого, следующие образцы воды были загрязнены нелетучими, часто встречающимися веществами (нефтью и стиральным порошком): образец 1 – нефтью, в образец 2 был введен стиральный порошок, в состав которого входят 15–30 % фосфатов, 5–15 % анионных поверхностно активных веществ (ПАВ), <5 % неионогенных и катионных ПАВ, которые являются наиболее опасной составляющей моющих органических средств.

В работе [11] указывается, что максимальное загрязнение воды нефтью не должно превышать 25 мг/дм^3 . Но поскольку реальное техногенное загрязнение природной воды нефтью, как и другими соединениями, вполне может превысить этот предел [10], в данной работе ввели в образец воды удвоенное количество нефти (50 мг/дм^3). На рис. 3 приведена хроматограмма образца исходной воды, загрязненной нефтью.

Рис. 3. Хроматограмма исходного раствора нефти

Самые интенсивные пики, наблюдаемые во времени 2,3 и 3,8 мин, соответствуют характерным компонентам нефти – изопентану и метилциклогексану. Остальное наблюдаемое распределение пиков хроматограммы соответствует компонентам сложного состава нефти.

При определении изменения концентрации примесей использовалась относительная интенсивность изменения амплитуды пиков, поскольку временной интервал выхода компонентов имеет малую ширину и практически не изменяется в процессе проведения эксперимента. Кроме этого, для общей оценки очистки образца использовалось среднее значение интенсивности пиков в характерном для нефти временном интервале.

Использование различных биоочистителей, в том числе и эйхорнии, в последнее время вызывает широкий интерес со стороны исследователей, более того, активизация очистительных способностей данного растения защищена патентом [11].

В работе [11] обсуждается процесс очистки воды от нефти при исходном загрязнении воды нефтью соответствующей концентрации 15 мг/дм^3 . Показано, что через 5 дней очистки с помощью эйхорнии в воде осталось 17 % исходной нефти.

На рис. 4 приведены хроматограммы результатов экспериментов при очистке воды от двух видов загрязнителей, имеющих нелетучий характер: нефти и стирального порошка с увеличенной исходной концентрацией, как было указано выше, полученные в одних и тех же условиях на газовом хроматографе Shimadzu GCMS 2010.

Рис. 4. Хроматограммы водных растворов нефти и стирального порошка в разные промежутки времени.

Цвет графиков: красный – исходный раствор (стиральный порошок); коричневый – полученный раствор (стиральный порошок после 10 дней); серый – исходный раствор (нефть); зеленый – полученный раствор (нефть после 10 дней); синий – полученный раствор (нефть после 20 дней)

Таблица 3

Сравнительные оценки изменения содержания загрязнителей

Тип загрязнителя	Интенсивность пиков хроматограммы для исходной концентрации в у. е. хроматографа		Интенсивность пиков хроматограммы после очистки в течение 10 дней		Интенсивность пиков хроматограммы после очистки в течение 20 дней	
			у. е.	%	у. е.	%
Нефть	изопентан	5,0	1,35	27,0	0,75	15,0
	метилциклогексан	6,4	1,20	18,6	0,80	12,4
Стиральный порошок	ПАВ	0,6	0,20	30,0	–	–

Полученные зависимости показывают существенное изменение концентрации примесей в исследуемых образцах.

Меньшая интенсивность графиков зависимостей для раствора с примесью стирального порошка по сравнению с нефтью при одинаковой исходной концентрации обусловлена тем, что выявленные на хроматограмме компоненты соответствуют только части стирального порошка – ПАВ, которые являются наиболее опасной составляющей при загрязнении природных систем, в первую очередь воды.

В табл. 3 приведены сравнительные оценки изменения содержания загрязнителей по отношению к исходному, представлены данные по изменению в результате очистки эйхорнией основных компонентов нефти и стирального порошка. Но и нефть, и порошок, имеют сложные составы, и все их компоненты в какой-то мере являются загрязнителями. На основании анализа хроматограммы на рис. 4 также наблюдается снижение концентрации всех компонентов присутствующих в растворе загрязнителей [10].

Массовая доля оценивалась по изменению среднего значения интенсивности для всего временного промежутка выхода вещества.

Изменение концентрации стирального порошка в воде за временной промежуток 20 дней оценить затруднительно в силу значительного падения измерительного сигнала, что обусловлено существенным уменьшением концентрации загрязнителя в исследуемом растворе.

Некоторое смещение характерных пиков графиков хроматограмм на рис. 4 обусловлено совмещением результатов измерений, полученных в разных процессах.

В табл. 4 приведены исходные концентрации загрязнителей – нефти и стирального порошка и их содержание в исследуемых образцах воды после десяти и двадцатидневной очистки эйхорнией.

Очистка природной воды необходима для ее сохранности. Этот аспект в настоящее время на слуху у всех. Но есть еще одна причина необходимости очистки воды от органических примесей.

Таблица 4

Исходные концентрации загрязнителей

Тип загрязнителя	Концентрация, мг/дм ³	Концентрация, мг/дм ³	Относительная массовая доля, %	Концентрация, мг/дм ³	Относительная массовая доля, %
Нефть	50	26,0	52	16,3	32,6
Стиральный порошок	50	12,5	20	–	–

Природная вода способна к самоочищению. Элементы, составляющие органическое вещество, в присутствии аэробных бактерий окисляются растворенным в воде кислородом до более простых соединений – CO₂, H₂O и других аналогичных соединений. В результате содержание кислорода в воде понижается до такого уровня, что дальнейшее окисление невозможно, и начинается восстановление в присутствии анаэробных бактерий. Образуются газы: CH₄, NH₃, H₂S, PH₃. В силу своей фугитивности газы из жидкой фазы переходят в воздух, отравляя его. В источнике с низким содержанием кислорода гибнут рыбы, ракообразные, перерождается водная растительность. В результате озеро или участок реки начинают превращаться в болото [4, 20, 21].

Заключение

Полученные результаты и их анализ позволяют сделать вывод, что с помощью эйхорнии можно надежно очищать воду от органических загрязнителей. Если летучие загрязнители уже через 10 дней практически отсутствуют в воде, то нелетучие загрязнители требуют более длительного времени для очистки – около 20 дней. В условиях выполнения данной работы через 14–15 дней началось увядание эйхорнии и, следовательно, начала понижаться ее очищающая способность. Очевидно, данное растение хорошо себя чувствует в больших водоемах, а в 5-6-литровых сосудах быстро погибает. Отсюда напрашивается вывод, что в больших водоемах эйхорния обладает большей очистительной способностью.

С начала XXI в. многие исследователи обращали внимание на эту разновидность эйхорнии – водяной гиацинт. Проблема использования эйхорнии состоит в том, что это теплолюбивое южно-американское растение.

Некоторые зарубежные авторы [22–24] отмечают, что водяной гиацинт представляет собой серьезную экологическую и экономическую проблемы во многих районах мира с субтропическим или тропическим климатом.

Водяной гиацинт формирует плотные циновки, которые препятствуют навигации и производству электроэнергии, а также затрудняют доступ воздуха к воде, обедняя ее кислородом.

В условиях Сибири, в частности, в Новосибирской области, с наступлением осенних холодов и уменьшением солнечного света эйхорния погибает, исключая тем самым указанные проблемы. Но возникает проблема, связанная с сохранением ее генофонда, что достаточно сложно в условиях холодного климата и значительно удорожает применение эйхорнии.

В силу этого предприятия предпочитают загрязнять водоемы, платя за это штрафы, а не очищать их с помощью безвредного природного очистителя. Мысль о том, что вода – невосполнимое уникальное богатство, отходит на второй план.

Новосибирский институт цитологии и генетики уже много лет занимается проблемой семенного выращивания эйхорнии, что должно значительно удешевить применение этого растения. Кроме того, как показала многолетняя практика, внедрение методов очистки водоемов с помощью безвредного природного очистителя – эйхорнии – имеет дополнительную выгоду, так как выросшая зеленая масса после сбора может быть использована на корм животным и птицам, для изготовления бумаги, биоудобрений, а также переработки в биогаз и жидкое топливо [15,17, 24].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Чачина С. Б. Использование высших водных растений: эйхорнии, ряски малой и валлиснерии спиралевидной для доочистки сточных вод ОАО «Газпромнефть–ОНПЗ» // Вестник ОмГТУ. – 2011. – № 1 (104). – С. 36–41.
2. Калайда М. Л., Хамитова М. Ф. Гидробиология. – СПб. : Проспект науки, 2013. – 192 с.
3. Охрана окружающей среды в России [Электронный ресурс]. – Доступ из раздела «Официальная статистика» на официальном Интернет-портале Росстата (<http://www.gks.ru>).
4. Исидоров В. А. Экологическая химия. – СПб. : Химиздат, 2001. – 304 с.
5. Калайда М. Л. Устройство биоплато на озере Средний Кабан как биологический метод очистки вод // Экология Татарстана. – 2012. – № 4. – С. 26–30.
6. Свидетельство о регистрации электронного ресурса 2013616359. Компьютерная программа моделирования работы водоочистного сооружения с использованием высшей водной растительности «БИОПЛАТО», дата лицензии 04.07.2013 / Калайда М. Л., Борисова С. Д., Хамитова М. Ф. Петров А. В. – 2013.
7. Джакупова И. Б., Султангазиева Г. С., Божбанов А. Ж. Биологический метод очистки сточных вод // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2014. – № 1 (17). – С. 113–117.
8. Петраш Е. П. Биологическая очистка сточных вод с использованием водной растительности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ieek.timacad.ru/science/1/sb-08/sb-08_1_89.pdf.
9. Раимбеков К. Т. Биологическая очистка сточных вод животноводческих комплексов с использованием высших водных растений // Химия и биология : электрон. научн. журн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://7universum.cjv.ru/nature/archive/item/4456>.
10. Ехлаков Ю. П., Перемитина Т. О. Методы и оценка экологического риска при добыче и транспортировки нефти // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 2. – С. 175–178.

11. Патент РФ 2259961. Способ очистки стоков и воды водоемов от токсикантов. Заявители Кручинин Николай Александрович, Дмитриев Александр Геннадьевич; подача заявки: 2004-08-31, публикация патента: 10.09.2005 / Дмитриев А. Г., Кручинин Н. А., Сокол К. А., Николаева Г. М., Кондратьев В. А. – 2005.
12. Середа Т. Г., Варников В. П. Биологическая очистка водоемов // Наука и жизнь. – 2002. – № 7 – С. 16–24.
13. Калайда М. Л., Хамитова М. Ф. Возможности применения эйхорнии в доочистке вод целлюлознобумажного комбината. Особенности химического состава *Eichhorniacrassipes* // Бутлеровские сообщения. – 2015. – Т. 44, № 11. – С. 113–121.
14. Минаева О. М., Акимова Е. Е., Минаев К. М. Поглощение ряда тяжелых металлов из водных растворов растениями водного гиацинта // Вестник ТГУ. – 2009. – № 4 (8). – С. 106–112.
15. Рыженко Б. Ф. Эйхорния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ecoposelok.narod.ru/eihorn.html>.
16. Семенов М. Ю. Биологическая очистка поверхностных сточных вод от органических загрязнений и соединений азота: дис. канд. техн. наук : 05.23.04. – М., 2007. – 134 с.
17. Флюрик Е. А., Абрамович О. В., Змитрович А. А. Использование *Eichhorniacrassipes* для очистки сточных вод и получения кормовой добавки // Химия и технология органических веществ и биотехнология. – 2014. – № 4. – С. 155–160.
18. Хлебникова Е. П., Симонов Д. П. Исследование возможности использования цифровых снимков высокого разрешения для определения отражательных характеристик растительности // Интерэкспо Гео-Сибирь-2013. IX Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 15–26 апреля). Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 64–69.
19. Эйхорния – чудо-растение, очищающее сточные воды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://a-forester.livejournal.com/35721.html>.
20. Воробьева Л. Б., Степанова С. А. Физико-химические процессы в техносфере. – Новосибирск : СГГА, 2008. – 114 с.
21. Садовникова Л. К. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. – М. : Высш. шк., 2006. – 334 с.
22. Chai T. T, Ngoi J. C, Wong F. C. Herbicidal potential of *Eichhornia crassipes* leaf extract against *Mimosa pigra* and *Vigna radiata* // International Journal of Agriculture and Biology. – 2013. – Vol. 15, No. 5. – P. 835–842.
23. Non-native Invasive Freshwater Plants – Technical Information [Электронный ресурс] : Washington State Department of Ecology. Archived from the original on 2017-11-15. Retrieved 21 November 2017. – Режим доступа: <http://plants.ifas.ufl.edu/manage/why-manage-plants>.
24. Achenyo Idachaba. How I turned a deadly plant into a thriving business // TED, May 27-29. – Monterey, California, 2015.

Получено 16.01.2019

© С. А. Степанова, Г. В. Симонова, 2019

WATER HYACINTH IS A NATURAL WATER PURIFIER

Svetlana A. Stepanova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Special Devices, Innovation and Metrology, phone: (913)795-97-03, e-mail: svetlana.himiya@mail.ru

Galina V. Simonova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Special Devices, Innovation and Metrology, phone: (913)724-67-47, e-mail: simgal@list.ru.

Due to the increasing anthropogenic load on the supply of natural water, special attention is paid to its methods of purification. Known technical methods of cleaning do not cope with this task. In addition, they themselves sometimes make additional pollution. These issues are of concern to the regions rich in natural water resources. Recently, much attention is paid to the natural possibilities of water purification, in particular, various plants that can perform the role of natural cleaners. One of the types of Eichhornia – water hyacinth (*Eichhorniacrassipes*) is acknowledged, as one of the most promising natural cleaners.

The aim of this work is to assess the possibility of using Eichhornia as a wastewater treatment plant and to study the dynamics of this process.

The result of the study of eichornia natural abilities for water purification determined the evolution of the most common organic pollutants concentration such as oil, washing powder, and also acetone, phenol and formaldehyde.

The presented results are in good agreement with the known scientific data and clarify the features of the purification process in different conditions.

Based on the results of these studies, the ability of water hyacinth to perform cleaning even at impurity concentrations of 50 mg/dm³ was revealed, which significantly exceeds the concentrations proposed by other authors. The change in mass fraction of impurities in the purification process depends significantly on the type of impurities was shown.

The obtained results can be used for this process introduction in the works on the natural water reserves purification from man-made effects.

Key words: natural waters, pollution by organic substances, cleaning by natural water purifiers, eichornia (water hyacinth), chromatographic analysis.

REFERENCES

1. Chachina, S. B. (2011). The using of higher water plants: eyhornii, duckweed and eel spiral for purification of waste water of OJSC "Gazpromneft–ONPZ". *Vestnik OmGTU [Omsk Scientific Bulletin]*, 1(104), 36-41 [in Russian].
2. Kalaida, M. L., & Khamitova, M. F. (2013). *Gidrobiologiya [Hydrobiology]*. St. Petersburg: Prospekt nauki Publ., 192 p. [in Russian].
3. Environmental protection in Russia. (n. d.). Access from the section "Official statistics" on the official Internet portal of Rosstat. Retrieved from <http://www.gks.ru> [in Russian].
4. Isidorov, V. (2001). *Environmental chemistry [Ehkologicheskaya himiya]*. St. Petersburg: Khimizdat Publ., 304 p. [in Russian].
5. Kalaida, M. L. (2012). Create a bio plateau on the Middle Kaban lake as a biological method of water purification. *Ehkologiya Tatarstana [Ecology of Tatarstan]*, 4, 26–30 [in Russian].
6. Kalaida, M. L., Borisova, S. D., Khamitov, M. F., & Petrov, A. V. (2013). Registration certificate of electronic resource 2013616359. Computer program for simulation of water treatment plant with the use of higher aquatic vegetation "Bio plateau", the date of the license 04.07.2013 [in Russian].
7. Dzhakupov, I. B., Sultangazieva, G. S., & Bazhanov, A. J. (2014). Biological method of wastewater treatment of the XXI century: the results of the past and the problems of the present. *XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyashchego [XXI Century: Resumes of the Past and Challenges of the Present Plus]*, 1(17), 113–117 [in Russian].

8. Petrash, E. P. (n. d.). Biological wastewater treatment using aquatic vegetation. Retrieved from http://ieek.timacad.ru/science/1/sb-08/sb-08_1_89.pdf [in Russian].
9. Raymbekov, K. T. (n. d.). Biological treatment of sewage of cattle-breeding complexes with the use of higher water plants. *Himiya i biologiya [Chemistry and Biology]*. Retrieved from <http://7universum.cjv.ru/nature/archive/item/4456> [in Russian].
10. Ekhlakov, P. O., & Peremitina, T. O. (2016). Methods and environmental risk assessment in production and transportation oil. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2016: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Distancionnye metody zondirovaniya zemli i fotogrammetriya, monitoring okruzhayushchej sredy, geoekologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: International Scientific Conference: Vol. 2. Remote Sensing of the Earth and Photogrammetry, Environmental Monitoring, Geoecology]* (pp. 175–178). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
11. Dmitriev, A. G., Kruchinin, N. A., Sokol, K. A., Nikolaeva, G. M., & Kondrat'ev, V. A. (2005). Patent RF 2259961. IP Russian Federation [in Russian].
12. Sereda, T. G., & Varennikov, V. P. (2002). Biological purification of water reservoirs. *Nauka i zhizn' [Science and Life]*, 7, 16–24 [in Russian].
13. Kalaida, M. L., & Khamitova, M. F. (2015). Possible applications Eyhornii additional cleaning of the waters of pulp and paper mill. Features of the chemical composition of Eichhornia crassipes. *Butlerovskie soobshcheniya [Butlerov Communication]*, 44(11), 113–121 [in Russian].
14. Minaeva, O. M., Akimova, E. E., & Minaev, K. M. (2009). Absorption of a number of heavy metals from aqueous solutions by plants of aqueous hyacinth. *Vestnik TGU [Tomsk State University Journal]*, 4(8), 106–112 [in Russian].
15. Ryzhenko, B. F. (n. d.). Eyhorniya. Retrieved from <http://ecoposelok.narod.ru/eihorn.html> [in Russian].
16. Semenov, M. Y. (2007). Biological treatment of surface waste waters from organic contaminants and nitrogen compounds. *Candidate's thesis*. Moscow, 134 p. [in Russian].
17. Flyurik, E. A., Abramovich, O. V., & Zmitrovich, A. (2014). The using of Eichhornia crassipes for wastewater treatment and feed additive production. *Himiya i tekhnologiya organicheskikh veshchestv i biotekhnologiya [Chemistry and Technology of Organic Substances and Biotechnology]*, 4, 155–160 [in Russian].
18. Khlebnikova E. P., Simonov D. P. (2013). Investigation the possibility of using high-resolution digital images to determine the reflective characteristics of growth. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2013: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Distancionnye metody zondirovaniya zemli i fotogrammetriya, monitoring okruzhayushchej sredy, geoekologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2013: International Scientific Conference: Vol. 1. Remote Sensing of the Earth and Photogrammetry, Environmental Monitoring, Geoecology]* (pp. 64–69). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
19. Eichornia is a miracle plant that purifies waste water (n. d.). Retrieved from <https://aforester.livejournal.com/35721.html>.
20. Vorobieva, L. B., Stepanova, S. A. (2008). *Fiziko-himicheskie processy v tekhnosfere [Physical and chemical processes in the technosphere]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 114 p. [in Russian].
21. Sadovnikova, L. K. (2006). *Ehkologiya i ohrana okruzhayushchej sredy pri himicheskom zagryaznenii [Ecology and environmental protection in chemical pollution]*. Moscow: Vysshaya shkola Publ., 334 p. [in Russian].
22. Chai, T. T., Ngoi, J. C., & Wong, F. C (2013). Herbicidal potential of Eichhornia crassipes leaf extract against Mimosa pigra and Vigna radiate. *International Journal of Agriculture and Biology*, 15(5), 835–842.

23. Non-native Invasive Freshwater Plants – Technical Information. (2017). Washington State Department of Ecology. Archived from the original on 2017-11-15. Retrieved from <http://plants.ifas.ufl.edu/manage/why-manage-plants>.

24. Achenyo Idachaba. (2015). How I turned a deadly plant into a thriving business. *TED*, May 27–29. Monterey, California.

Received 16.01.2019

© S. A. Stepanova, G. V. Simonova, 2019

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 90-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА ТЕТЕРИНА, КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА, ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

Тетерин Георгий Николаевич родился 19 февраля 1929 г. Он выпускник Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии – НИИГАиК (1948 г.) и Якутского государственного университета (1956 г.). По окончании НИИГАиК Георгий Николаевич всю свою дальнейшую жизнь связал с геодезией. Получив производственный опыт в Якутском аэрогеодезическом предприятии, он вернулся в г. Новосибирск и окончательно посвятил себя научно-педагогической деятельности, первоначально в Новосибирском топографическом техникуме, а несколько позднее (1960 г.) в НИИГАиК.

В 1965 г. Георгий Николаевич успешно защищает кандидатскую диссертацию, через год становится доцентом и продолжает активно развивать новые направления науки и практики реализует их в образовательной деятельности. В эти годы выходят его оригинальные труды: учебные пособия «Основы программирования» (Новосибирск, 1963 г.), «Организация и планирование геодезических и топографических работ» (Москва, 1965 г.), а также другие издания по специальным разделам математики, применению теории сложных систем и оптимизации в решении геодезических задач.

Особые достижения Георгия Николаевича связаны с исследованиями по истории и методологии развития геодезии, результатом которых стала его активная деятельность в качестве ведущего рубрики «Памятные даты» в журнале «Геодезия и картография» (1991–2002 гг.). Написан ряд глубоких по содержанию научных трудов: «Принципы, критерии, законы развития геодезии» (2002 г.), «Теория развития и метасистемное понимание геодезии» (2006 г.), «История геодезии (до XX века)» (2008 г.), «Биографический и хронологический справочник (геодезия, картография) в двух томах» совместно с М. Л. Сиянской, (2009–2012 гг.), «История межевания, землеустройства и земельного кадастра» (2007 г.).

Негаснувший исследовательский интерес Георгия Николаевича в последние годы реализован в переработанном и дополненном издании «История геодезии, картографии и землеустройства в России с древнейших времен и до наших дней (XI–XXI вв.)», ставшем знаковым символом итогом советской и российской геодезии в XX веке.

И сегодня Г. Н. Тетерин является активным участником современной научно-консультативной деятельности СГУГиТ, ведет собственный исторический сайт, комментирует современные события и достижения специалистов, участвует в работе средств массовой информации.

Редакция поздравляет Г. Н. Тетерина с юбилеем, желает ему здоровья, благополучия, творческих успехов!

**К 120-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ГЕОДЕЗИСТА И ПИСАТЕЛЯ
ГРИГОРИЯ АНИСИМОВИЧА ФЕДОСЕЕВА (1899–1968 гг.)**

Федосеев Григорий Анисимович родился 19 января 1899 г. в станице Кардонинская Ставропольского края.

Трудовую деятельность начал в 1924 г. техником-геодезистом в г. Теберда. В 1926 г. окончил Кубанский политехнический институт. В 1925–1933 гг. – топограф, геодезист, участник топографических съемок Главного Кавказского хребта, начальник топографо-геодезических работ в Закавказье.

В 1934–1936 гг. руководит работами по созданию первой топографической карты Хибинского апатитового местонахождения на Кольском полуострове, выполняет геодезические работы в Забайкалье по заданию государственной картографо-геодезической службы страны.

В 1937–1956 гг. работает на различных должностях в Новосибирском аэрогеодезическом предприятии (позже – предприятие № 8 ГУГК при СМ СССР, ныне АО «ПО Инжгеодезия»). Выполняет работы по построению государственной геодезической сети 1-го класса, созданию карты масштаба 1 : 100 000 на малоисследованные, труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока до побережья Охотского моря.

В 1938 г. Г. А. Федосеев возглавил небольшую полевую геодезическую партию по проложению рядов триангуляции 1-го класса в Восточных Саянах, значившихся до этого на картах белым пятном. Два года спустя в этих местах на горной реке Кизир трагически погибли легендарные изыскатели железной дороги Абакан–Тайшет сотрудники «Сибгипротранса» А. М. Кошурников, А. Д. Журавлев и К. А. Стофато.

В годы Великой Отечественной войны Г. А. Федосеев возглавляет работу геодезических отрядов по проложению триангуляционных и нивелирных полигонов 1-го класса в бассейне реки Ангара, на реке Нижняя Тунгуска. В 1945–1946 гг. руководит производством работ на водоразделе рек Ангара и Лена и на реке Лене.

В период 1946–1956 гг. становится начальником Нижне-Амурской экспедиции (НАЭ), базировавшейся сначала в г. Свободный Амурской области; с 1950 г. выполняет работы в г. Зее, в южном предгорье Станового хребта (в составе предприятия № 8 ГУГК).

Свою работу НАЭ завершила в 1956 г. в районе Джугдырского хребта на побережье Охотского моря и на Шахтырских островах. Выход экспедиции к Тихому океану ознаменовал этап построения главной государственной плановой и высотной основы и создания карт в масштабе 1 : 100 000 на всю территорию СССР.

За многолетний самоотверженный труд геодезиста, за большой вклад в картографирование восточных районов России Григорий Анисимович был дважды награжден орденом Трудового Красного знамени (1954, 1959 гг.), отмечен другими правительственными и ведомственными наградами.

В непростых условиях кочевой экспедиционной жизни складываются стиль и содержание будущих литературных произведений Г. А. Федосеева, основой которых стали дневниковые записи.

Первый сборник рассказов «Таежные встречи» был опубликован в 1950 г. С этого времени начинается сотрудничество с Новосибирской писательской организацией и журналом «Сибирские огни».

В 1952 г. сначала в журнале, а затем отдельным изданием опубликована повесть «Мы идем по Восточному Саяну».

В 1956 г. Г. А. Федосеев завершает геодезическую деятельность, переезжает в г. Краснодар и становится профессиональным писателем. Здесь им написано более десяти произведений. В Краснодаре Федосеев избирается депутатом краевого Совета, становится председателем краснодарского отделения Союза писателей.

Скончался Григорий Анисимович 29 июня 1968 г. в г. Москве во время командировки.

В память о Григории Анисимовиче в г. Краснодаре установлен памятник-мемориал. В 1969 г. в Саянах на перевале Иден поставлен памятник Г. А. Федосееву в виде железобетонного геодезического тура с мемориальной доской, в нише которого замурована урна с прахом писателя. На одной из граней памятника начертаны его слова: «...Карта ... Как просто на нее смотреть и как не просто, порою мучительно трудно создавать ее!».

В 1970 г. по решению Совета Министров РСФСР перевалу с памятником присвоено официальное картографическое наименование «Перевал Федосеева Г. А.».

В 1980 г. по решению Новосибирского горисполкома на здании по адресу Красный проспект, 35 установлена мемориальная доска Г. А. Федосееву; в Октябрьском районе г. Новосибирска одна из улиц названа его именем.

Литературные произведения Г. А. Федосеева – сборники рассказов, повести, в основном о тяжелом и героическом труде геодезистов, первопроходцев в таежных малодоступных районах Сибири и Дальнего Востока России – изданы общим тиражом более трех миллионов экземпляров, в том числе за рубежом – в Германии, Франции, Англии и в Америке.

По повести «Злой дух Ямбуя» (1966 г.) на Московской государственной киностудии имени Горького снят одноименный кинофильм «Злой дух Ямбуя» (1978 г.), вызывающий интерес и в настоящее время.

19 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Григория Анисимовича Федосеева – топографа, геодезиста, руководителя производства, известного писателя.

В день юбилея к мемориальной доске на здании, в котором работал Г. А. Федосеев, возложили цветы ветераны, выпускники, сотрудники и студенты СГУГиТ, НТГиК.

Ветераны СГУГиТ А. И. Моренко, Л. М. Сафонова, И. И. Золотарев рассказали о жизненном пути и творчестве Г. А. Федосеева, своими воспоминаниями о совместной работе с ним поделился П. А. Карев.

По материалам редколлегии, Центра истории и культуры СГУГиТ, личного архива П. А. Карева