СГУГиТ

СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

Учредитель федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский
государственный университет геосистем
и технологий» (СГУГиТ)

Вестник СГУГиТ

Научный журнал
Издается с 1996 г.
Выходит 4 раза в год

Том 24, № 4, 2019

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4

Главный редактор

Д. т. н., проф.
Карпик Александр Петрович

Заместители главного редактора:

Д. т. н., проф. Д. В. Лисицкий
Д. т. н., проф. Г. А. Уставич

Редакционная коллегия:

Д. т. н., проф. В. С. Айрапетян
Д. б. н. К. С. Байков
К. т. н., проф. Г. Гиенко (США)
Д. т. н., проф. С. Златанова
(Нидерланды)
Д. т. н., доц. А. В. Комиссаров
Д. т. н., проф. М. Конечны (Чехия)
Д. ф.-м. н., проф. С. М. Копейкин
(США)
Д. б. н., проф. Ю. В. Кравцов
К. ф.-м. н., доц. Е. Левин (США)
Д. т. н., проф. Е. М. Мазурова
Акад. РАН Н. П. Похиленко
Д. ф.-м. н., проф. О. А. Романовский
Д. т. н., проф. А. П. Сизов
Д. г. н., проф. В. С. Тикунов
Д. ф.-м. н., проф. В. Ю. Тимофеев
Д. т. н., проф. А. С. Толстиков
Д. т. н., проф. Л. К. Трубина
Д. т. н., доц. В. С. Хорошилов
Д. т. н., проф. Ю. В. Чугуй
Д. т. н., проф. Д. А. Шаповалов
Акад. РАН М. И. Эпов
Д. т. н., проф. Р. Ягер (Германия)

До 2015 г. журнал выходил
под названием «Вестник СГТА»

С 2017 г. нумерация журнала
включает номер тома
(порядковый номер года издания)
и номер выпуска в текущем году

© СГУГиТ, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ

- Т. Ю. Бугакова.* Комплексный алгоритм определения пространственно-временного состояния техногенных систем по геодезическим данным5
- А. И. Каленицкий, А. Н. Соловицкий.* О методологическом аспекте геодезического мониторинга напряженно-деформированного состояния земной коры при освоении недр Кузбасса20
- А. П. Карпик, Н. С. Косарев, К. М. Антонович, А. П. Решетов, А. В. Устинов.* Методика метрологической поверки ГНСС-приемников системы мониторинга высоконапорной ГЭС34
- Ю. В. Столбов, С. Ю. Столбова, Л. А. Пронина, Н. А. Пархоменко.* Исследование точности определения высотных отметок конструкции линейного сооружения с использованием разных геодезических приборов44

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, ФОТОГРАММЕТРИЯ

- М. А. Алтынцев, М. М. Шляхова.* Исследование статистических свойств спектральных характеристик растительности. Непараметрический подход58
- А. В. Комиссаров, Е. И. Аврунев, Х. К. Ямбаев, Е. П. Хлебникова.* Сравнение точности определения объемов сыпучих материалов по данным съемки с беспилотных летательных аппаратов и геодезическим измерениям70
- В. В. Крыленко, М. В. Крыленко, А. А. Алейников.* Уточнение длины береговой линии Азовского моря с использованием данных спутников Sentinel-278
- М. В. Якутин, А. Г. Шарикалов.* Экологическая обстановка на территории Муравленковского нефтегазового месторождения (Западная Сибирь, ЯНАО) по данным дистанционного зондирования93

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – свидетельство ПИ № ФС 77-62654 от 10 августа 2015 г.

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Подписные индексы в каталогах:
«Пресса России» – 43809
Электронный каталог «Российская периодика» (www.ideg.ru) – 43809э

Технический редактор журнала
А. В. Конева

Адрес редакции:
630108, Новосибирск,
ул. Плахотного, 10, к. 436
E-mail: vestnik@snga.ru
Тел. (383)361-06-55
http://vestnik.snga.ru

Перевод на английский язык
Д. В. Романова

Редактор
Е. Н. Ученова

Компьютерная верстка
Н. Ю. Леоновой
Е. М. Федяевой

Дата выхода в свет 27.12.2019.
Формат 70 × 100 1/16.
Усл. печ. л. 26,44.
Тираж 100 экз. Заказ 218.

Редакционно-издательский
отдел СГУГиТ
630108, Новосибирск,
ул. Плахотного, 10.

Отпечатано в картопечатной
лаборатории СГУГиТ
630108, Новосибирск,
ул. Плахотного, 8.

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

- П. Ю. Бугаков, А. А. Колесников.* Анализ функциональных возможностей офисных приложений для визуализации и оценки геоданных104
- И. А. Кноль.* Геомониторинг техногенных объектов с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем120
- О. Н. Николаева, Л. К. Трубина, П. И. Муллаярова, В. И. Татаренко.* Цифровое картографическое обеспечение для управления городскими зелеными насаждениями132
- Л. А. Пластинин, В. П. Ступин, Б. Н. Олзоев, Н. В. Котельникова, М. Б. Селезнев.* Проблемы и программы их решения при создании цифровых специализированных топографических карт Сибирской Арктики142
- П. Ю. Савельева.* Картографирование геоморфологического строения верхнего течения р. Чаган-Узун (Юго-Восточный Алтай)162
- А. В. Шевин.* Проект типовой методики создания регионального геопортала176
- С. С. Янкелевич, Е. С. Антонов.* Концепция нового вида карт, основанного на знаниях.....188

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

- Е. И. Аврунев, В. В. Вылегжанина, И. А. Гиниятов, В. Г. Колмогоров, Х. К. Ямбаев.* Совершенствование аналитического способа вычисления координат границ земельных участков197
- А. П. Белоусова.* Применение вегетационных индексов при анализе использования пахотных угодий (на примере Уинского района Пермского края)208
- Д. Н. Ветошкин, Е. С. Стегнийенко, А. В. Чернов.* Совершенствование механизмов информационного взаимодействия при администрировании налогов на недвижимое имущество219
- А. П. Карпик, В. Б. Жарников, Ю. С. Ларионов.* Рациональное землепользование в системе современного пространственного развития страны, его основные принципы и механизмы.....232
- Е. А. Коломак.* Пространственное развитие Сибири в постсоветский период.....247
- Ю. В. Кравцов, К. С. Байков, С. В. Соловьев, Е. В. Байкова.* Идентификация региональных кластеров Барабы (Западная Сибирь) по признакам почвенных спектров258
- В. А. Крюков, Я. В. Крюков.* Организационно-экономические особенности арктических проектов в контексте специфичности активов.....276
- Д. В. Пархоменко, И. В. Пархоменко.* К вопросу об актуальности методов контроля и судебной экспертизы межевых планов286
- Д. В. Пархоменко, Е. А. Предтеченская.* Технические и правовые аспекты судебной экспертизы в отношении сервитутов296

МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- В. А. Литовченко, Н. В. Заржецкая.* Обзор методов измерения S-параметров транзисторов СВЧ в режиме большого сигнала306

SSUGT
SIBERIAN STATE
UNIVERSITY OF GEOSYSTEMS
AND TECHNOLOGIES

Founder Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education
"Siberian State University
of Geosystems and Technologies"

Vestnik SSUGT

Scientific journal
Published since 1996
Issued 4 times a year

Volume 24(4), 2019

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4

Editor-in-Chief:

D. Sc. (Eng.), Prof. Karpik A. P.

Depute Editor-in-Chief:

D. Sc. (Eng.), Prof. D. V. Lisitsky

D. Sc. (Eng.), Prof. G. A. Ustavich

Editorial team:

D. Sc. (Eng.), Prof. V. S. Ajrapetyan

D. Sc. (Biol.) K. S. Baikov

Ph. D. (Eng.), Prof. G. Gienko (USA)

D. Sc. (Eng.), Prof. S. Zlatanova (Netherlands)

D. Sc. (Eng.), Assoc. Prof.

A. V. Komissarov

D. Sc. (Eng.), Prof. M. Konečný (Czech Republic)

D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.

S. M. Kopeikin (USA)

D. Sc. (Biol.), Prof. Yu. V. Kravtsov

Ph. D. (Phys.-Math.), Assoc. Prof.

E. Levin (USA)

D. Sc. (Eng.), Prof. E. M. Mazurova

Member of RAS N. P. Pokhilenko

D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.

O. A. Romanovskij

D. Sc. (Eng.), Prof. A. P. Sizov

D. Sc. (Geogr.), Prof. V. S. Tikunov

D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.

V. Yu. Timofeev

D. Sc. (Eng.), Prof. A. S. Tolstikov

D. Sc. (Eng.), Prof. L. K. Trubina

D. Sc. (Eng.), Assoc. Prof.

V. S. Horoshilov

D. Sc. (Eng.), Prof. Yu. V. Chugui

D. Sc. (Eng.), Prof. D. A. Shapovalov

Member of RAS M. I. Epov

D. Sc. (Eng.), Prof. R. Jäger (Germany)

Before 2015 journal

was published under the name

«Vestnik SSGA»

Starting from 2017 numbering of the volume refers to the number of years the journal has been circulated. The number of the issue refers to how many times the journal was published during the year

© SSUGT, 2019

CONTENTS

GEODESY AND MINE SURVEY

- T. Yu. Bugakova.* Complex Algorithm for Determining the Spatio-Temporal State of Technological Systems from Geodetic Data.....5
- A. I. Kalenizkiy, A. N. Solowitskiy.* About the Methodological Aspect of Geodetic Monitoring of the Stress-Strain State of the Earth's Crust under the Development of the Kuzbass Subsurface.....20
- A. P. Karpik, N. S. Kosarev, K. M. Antonovich, A. P. Reshetov, A. V. Ustinov.* Method of Metrological Inspection of GNSS Receivers of a High-Connector Heps Monitoring System34
- Yu. V. Stolbov, S. Yu. Stolbova, L. A. Pronina, N. A. Parkhomenko.* Study of the Accuracy Determination of the Elevations of the Linear Structure Using Different Geodetic Instruments44

REMOTE SENSING, PHOTOGRAMMETRY

- M. A. Altyntsev, M. M. Shlyahova.* Investigation of Statistical Properties of Spectral Characteristics of Vegetation. Non-Parametric Approach58
- A. V. Komissarov, E. I. Avrunev, Kh. K. Yambaev, E. P. Khlebnikova.* Comparison of Accuracy Determination of Bulk Material Pile Volumes Based on Pictures from Unmanned Aircraft and Geo-Design Measurements70
- V. V. Krylenko, M. V. Krylenko, A. A. Aleynikov.* Length Coastline Specification of the Azov Sea Using Sentinel-2 Satellite Data78
- M. V. Yakutin, A. G. Sharykalov.* Ecological Situation on the Territory of Muravlenko Oil Field (Western Siberia, YNAO) Based on Remote Sensing Data93

CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS

- P. Yu. Bugakov, A. A. Kolesnikov.* Analysis of Functional Capabilities of Office Applications for Visualization and Evaluation of Geodata104
- I. A. Knol'.* Geomonitoring of Technogenic Objects Using Robotechnics on the Basis of Multiagent System Theory120
- O. N. Nikolaeva, L. K. Trubina, P. I. Mullayarova, V. I. Tatarenko.* Digital Cartography Support for Green Plants Management of the City132

Registration certificate

The journal is registered in the Federal Service for Supervision of Communications Information Technology, and Mass Media – Certificate

PI No. 77-62654 of August 10, 2015

The journal is included in the List of refereed scientific journals, recommended by HAC for publishing the scientific results of dissertations in candidacy for a degree of Candidate or Doctor of Science degree

Journal included in Russian Science Citation Index (RSCI)

Subscription indexes in catalogues:

«Russian press» – 43809

Electronic catalogue

«Russian periodicals»

(www.ideg.ru) – 438093

Layout editor of journal

A. V. Koneva

Reduction address:

630108, Novosibirsk,

10 Plakhotnogo St., r. 436

E-mail: vestnik@ssga.ru

Tel. (383)361-06-55

http://vestnik.ssga.ru

English translation

D. V. Romanov

Editors:

E. N. Uchenova

Desktop publishing

N. Yu. Leonova

E. M. Fedyaeva

Issue data 27.12.2019.

Format 70 × 100 1/16.

Conv. pr. sheets 26,44.

Circulation 100 copies.

Order 218.

Printing and publication

department SSUGT

630108, Novosibirsk,

10 Plakhotnogo St.

Printed in map printing

laboratory SSUGT

630108, Novosibirsk,

8 Plakhotnogo St.

<i>L. A. Plastinin, V. P. Stupin, B. N. Olzoev, N. V. Kotelnikova, M. B. Seleznev. Problems and Programs of Their Solution when Creating Digital Specialized Topographic Maps of the Siberian Arctic</i>	142
<i>P. Yu. Saveleva. Mapping of the Geomorphological Structure of the Upper Reaches of the Chagan-Uzun River (South-Eastern Altai)</i>	162
<i>A. V. Shevin. Draft Model Methodology for Creating Regional Geoportal.....</i>	176
<i>S. S. Yankelevich, Ye. S. Antonov. Concept of a New Kind of Knowledge-Based Maps</i>	188

LAND MANAGEMENT, CADASTRE AND LAND MONITORING

<i>E. I. Avrunev, V. V. Vylegzhanina, I. A. Ginijatov, V. G. Kolmogorov, Kh. K. Jambaev. Improvement of Analytical Method for Land Parcel Boundaries Calculation.....</i>	197
<i>A. P. Belousova. Application of Vegetation Indexes in the Analysis of Arable Land Use (on the Example of Uinsky District of Perm Krai).....</i>	208
<i>D. N. Vetoshkin, E. S. Stegnienko, A. V. Chernov. Improvement of Mechanisms of Information Interaction in the Process of Administration of Taxes on Real Estate Property</i>	219
<i>A. P. Karpik, V. B. Zharnikov, Yu. S. Larionov. Rational Land Use in the System of Modern Spatial Development of the Country, Its Basic Principles and Mechanisms</i>	232
<i>E. A. Kolomak. Spatial Development of Siberia in Post-Soviet Period.....</i>	247
<i>Yu. V. Kravtsov, K. S. Baikov, S. V. Solovev, E. V. Baikova. Identification of Baraba Regional Clusters (Western Siberia) on the Basis of Soil Spectra.....</i>	258
<i>V. A. Kryukov, Ya. V. Kryukov. Organizational and Economic Features of the Arctic Projects in the Context of the Assets Specificity</i>	276
<i>D. V. Parkhomenko, I. V. Parkhomenko. About the Control and Geodetic Expert Evidence Methods of Land Survey Plan Actuality.....</i>	286
<i>D. V. Parkhomenko, E. A. Predtechynskaya. Technical and Legal Aspects of Judicial Expertise Regarding Easements</i>	296

METROLOGY AND METROLOGICAL SUPPORT

<i>V. A. Litovchenko, N. V. Zarzhetskaya. Overview of Methods for Measuring S-parameters of Microwave Transistors in Big Signal Mode</i>	306
--	-----

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ

УДК 528.236.4:614.8.06

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-5-19

КОМПЛЕКСНЫЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Татьяна Юрьевна Бугакова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной информатики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: kaf.pi@ssga.ru

Приведена разработка комплексного алгоритма определения пространственно-временного состояния техногенных систем (ПВС ТС) по геодезическим данным. Алгоритм основан на процедурах системного анализа (декомпозиция и агрегирование), позволяет выявить любые изменения ПВС ТС в целом или его структурных частей, определить изменение геометрических параметров системы, виды и параметры движения. Приведены математические методы описания пространственно-временного состояния ТС: определение формы, размеров, ориентации и положения в пространстве и времени. Выполнена декомпозиция движения ТС на поступательное, вращательное, относительное (интегральную и дифференциальную деформацию). Разработана структурная схема комплексного алгоритма определения ПВС ТС, которая может быть использована в качестве основы автоматизированной системы контроля ПВС ТС.

Ключевые слова: пространственно-временное состояние, техногенная система, математические методы, фазовое пространство, комплексный алгоритм, декомпозиция, движение, деформация, фазовая траектория, программное обеспечение, автоматизированные системы контроля, системный анализ, агрегирование, чрезвычайные ситуации, геодезический контроль.

Актуальность исследования

Развитие технического прогресса не приводит к полному исчезновению техногенных рисков и чрезвычайных ситуаций. Несмотря на совершенствование технологий строительства и приборов геодезического контроля, проблема определения изменения пространственно-временного состояния техногенных систем остается актуальной.

Состояние техногенных систем (инженерных зданий, сооружений) определяется множеством свойств. Поэтому производить оценку состояния ТС необходимо комплексно, привлекая к этому процессу множество специалистов из различных областей профессиональной деятельности (строителей, архитекто-

ров, геодезистов и т. д.). Методом геодезического контроля можно оценить только пространственно-временное состояние ТС, т. е. определить его положение в пространстве относительно неподвижной системы координат и времени.

Для определения и оценки ПВС конструкций зданий и сооружений применяются современные технологии геодезического контроля, такие как методы нивелирования, лазерное сканирование, автоматизированные системы мониторинга, ГНСС и др. Существующие регламенты и инструкции по эксплуатации ТС определяют порядок, объем работ и периодичность геодезических измерений [1]. Для выявления изменений ПВС ТС, геодезические измерения проходят определенную обработку при помощи специализированных программ, в которых заложены математические алгоритмы. В настоящее время существует множество программных продуктов, например, CREDO DAT, AutoCad Civil 3d, ArcGIS, CYCLONE, НИВЕЛИР 1.0 и др., которые позволяют выявить параметры вертикальных, горизонтальных смещений, деформаций и визуализировать изменения ПВС ТС. При всех достоинствах этих программ есть определенные трудности, с которыми приходится сталкиваться специалистам [2–10].

1. Для пользователя каждый программный продукт представляет собой «черный ящик». Заложенные в нем математические алгоритмы закрыты и регламентированы разработчиком. Определение изменения ПВС, с учетом индивидуальности техногенной системы, практически в каждом случае требует индивидуального подхода, так как не существует унифицированного алгоритма оценки ПВС, подходящего для любой ТС. Отсутствует единая программа, способная решить все задачи мониторинга ТС одновременно. В связи с этим специалистам приходится выполнять анализ и подбор необходимых программных продуктов, имеющих нужные алгоритмы для обработки.

2. Большинство программных продуктов имеет модульную структуру. Стоимость подключения одного модуля достаточно высока. Для комплексной, всесторонней оценки ПВС требуется подключение нескольких модулей, а если речь идет об использовании не одной программы, то стоимость возрастает в разы.

3. Быстроразвивающиеся деформационные процессы или смещения структурных частей техногенной системы требуют постоянного периодического геодезического мониторинга и оперативной обработки результатов измерений. Определение всех необходимых параметров изменения ПВС в программных продуктах занимает время, порой несопоставимое со скоростью развивающихся процессов. Существующие автоматизированные системы мониторинга (АСМ) позволяют осуществлять непрерывный мониторинг ПВС ТС, независимо от погодных условий или времени суток. Однако в состав АСМ включено программное обеспечение, позволяющее определить только параметры изменения ПВС, а именно – их отклонение от заданных стандартов. Для получения комплексной модели изменения ПВС ТС необходимо экспортирование результатов мониторинга в специализированные программы.

4. Программные продукты, предназначенные для определения ПВС ТС, имеют ограниченное количество математических алгоритмов. Уникальность ТС

и особенности изменения ПВС иногда требуют индивидуального подхода к обработке результатов геодезического мониторинга. В некоторых случаях необходимых математических алгоритмов в программах просто нет, как нет и унифицированного алгоритма обработки геодезических данных для комплексного определения, оценки и прогнозирования ПВС [11–18].

Цель исследования

Анализ современного программного обеспечения для определения ПВС ТС позволил сделать вывод о том, что среди программных продуктов, существующих на российском рынке, нет такого программного решения, которое позволяло бы комплексно подходить к решению задачи определения, анализа, прогнозирования и контроля пространственно-временных состояний ТС по геодезическим данным. А системы автоматизированного мониторинга не решают в полной мере задачу оценки ПВС ТС, так как не имеют математических алгоритмов, позволяющих определить динамику развития процессов и установить причинно-следственные связи.

Целью исследования является разработка комплексного алгоритма определения пространственно-временного состояния ТС, основанного на принципах системного анализа.

Методы исследования

Отсутствие унифицированного алгоритма определения ПВС ТС объясняется тем, что каждый объект индивидуален в своем конструктивном решении [19–25]. Основным инструментом, который применяется в большинстве программного обеспечения для решения сложных инженерных задач и моделирования, являются математические методы. Одни обладают большей общностью, другие имеют специальное назначение и используются для решения узкого круга практических задач. При этом часто возникают трудности выбора оптимального математического метода для решения поставленной задачи. Это зависит от поставленных целей, особенностей формы и геометрических параметров системы, методов геодезической съемки, особенностей динамических процессов и т. д.

Главной задачей контроля ПВС ТС является определение ее перехода из «безопасного» состояния в «опасное» для своевременного предупреждения чрезвычайной ситуации. Комплексный алгоритм определения пространственно-временного состояния техногенных систем по геодезическим данным направлен на решение этой задачи и основан на принципах системного анализа: декомпозиция и агрегирование. В алгоритм включены математические методы, оптимально подобранные для комплексной оценки ПВС системы. Принцип декомпозиции направлен на решение задачи определения ПВС ТС от общего (всей системы в целом) к частному (до неделимой части системы – геодезиче-

ской контрольной точки). Такой способ обеспечивает полное описание изменений ПВС системы, ее структурных частей в пространстве и времени, дает целостную картину всех динамических процессов, являющихся причиной изменения ПВС ТС. Далее приведена процедура декомпозиции, стоящая из уровней, количество которых зависит от сложности поставленных задач, геометрических особенностей системы, количества геодезических точек, расположенных в ТС.

I уровень декомпозиции включает:

- определение ПВС всей системы в целом в виде явной функции координат и времени методом фазового пространства;
- прогнозирование и расчет предельных значений функции ПВС ТС;
- принятие решения о дальнейшем анализе ПВС ТС.

Исходными данными для задачи выявления «опасного» ПВС является массив координат контрольных точек ТС $x_i(t)$, $y_i(t)$, $z_i(t)$, ($i = 1, 2...n$, $t = 1, 2...m$).

Для определения состояния ТС в целом в работе применяется метод фазового пространства. Состояние всей системы контрольных точек ТС в фазовом пространстве в момент времени t определяется одной фазовой точкой с координатами

$$\begin{cases} X(t) = (x_1(t), x_2(t) \dots x_n(t)) \\ Y(t) = (y_1(t), y_2(t) \dots y_n(t)), \\ Z(t) = (z_1(t), z_2(t) \dots z_n(t)) \end{cases} \quad (1)$$

где n – количество контрольных точек, а размерность фазового пространства равна R^n .

Изменение любого из параметров функции (1) с течением времени влияет на изменение состояния системы, при этом фазовая точка с координатами $X(t)$, $Y(t)$, $Z(t)$ займет другое положение в фазовом пространстве и определится координатами $X(t + \Delta t)$, $Y(t + \Delta t)$, $Z(t + \Delta t)$. След от перемещения фазовой точки в фазовом пространстве называется фазовой траекторией. Фазовая траектория является результатом агрегирования исходных данных, характеризует изменение ПВС техногенной системы в целом с течением времени и представляет собой явную функцию координат и времени.

Данными для определения границы перехода из «безопасного» в «опасное» пространственно-временное состояние служат величины предельно допустимых отклонений координат контрольных геодезических точек ТС – Δx_i , Δy_i , Δz_i , установленные СНиП или ГОСТ. Вычислив эквивалент допустимых отклонений координат Δx_i , Δy_i , Δz_i в фазовом пространстве ΔX , ΔY , ΔZ , определим радиус-вектор сферы, которая представляет собой границу между «безопасным» и «опасным» состоянием ТС:

$$\bar{r} = \left(\overline{(X(t1) + \Delta X) - X(t1)}, \overline{(Y(t1) + \Delta Y) - Y(t1)}, \overline{(Z(t1) + \Delta Z) - Z(t1)} \right). \quad (2)$$

Для представления фазовой траектории в графическом виде, например в трехмерном пространстве, необходимо преобразовать n -мерное пространство в пространство меньшей размерности, $R^n \rightarrow R^3$:

$$\begin{cases} X(t) = \left(\sum x_i^2(t) \right)^{1/2} \\ Y(t) = \left(\sum y_i^2(t) \right)^{1/2} \\ Z(t) = \left(\sum z_i^2(t) \right)^{1/2} \end{cases} \quad (3)$$

На рис. 1 приведены результаты определения фазовой траектории ТС при $n = 10$ и $m = 8$ и границы его предельного ПВС.

Рис. 1. Фазовая траектория изменения пространственно-временного состояния ТС

Результаты, приведенные на рис. 1, свидетельствуют о том, что состояние системы выходит за пределы границы сферы на моменты времени t_2 , t_3 , t_6 и t_8 , что является предпосылкой для дальнейшего анализа ПВС.

II уровень декомпозиции включает:

- определение $F(t)$ формы ТС, $R(t)$ – размеров, $P(t)$ – положения в пространстве относительно системы координат, $O(t)$ – ориентации в пространстве, расчет прогнозных значений;

- определение поступательного $\overline{Dp}$, вращательного $\overline{Dw}$ и относительного $\overline{Do}$ (интегральной и дифференциальной деформации) видов движений, расчет прогнозных значений;

- определение причинно-следственных связей (при необходимости – запрос из внешней среды других параметров $K(t) = K(k_1(t), k_2(t) \dots k_n(t))$);
- принятие решения об анализе ПВС и, при необходимости, изучении ПВС структурных частей ТС.

Пространственно-временное состояние ТС характеризуется формой, размерами, положением и ориентацией в пространстве относительно неподвижной системы координат, определяется функцией

$$\text{ПВС}(t) = \text{ПВС}(F(t), R(t), P(t), O(t)), \quad (4)$$

где $F(t)$ – форма ТС, $R(t)$ – размеры, $P(t)$ – положение в пространстве относительно неподвижной системы координат, $O(t)$ – ориентация в пространстве, определенные как функции времени.

Изменение ПВС ТС происходит в результате движения и (или) деформации ТС или ее структурных частей. Анализ ПВС дает возможность выявлять «опасные» состояния ТС и принимать необходимые меры для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Движение системы – это ее перемещение в пространстве. Согласно теоретической механике движение системы бывает поступательным и вращательным. Поступательное движение системы происходит в вертикальной или горизонтальной плоскости, а вращательное – вокруг неподвижной оси или оси, изменяющей свое положение. Деформация – это движение структурных частей системы относительно друг друга и окружающего пространства. Она характеризуется изменениями формы и размеров всего сооружения или отдельных его частей. Форма, размеры, ориентация и положение в пространстве ТС, отнесенные к некоторому моменту времени, определяют ее пространственно-временное состояние [4].

Движение $\overline{D}$ ТС в трехмерном пространстве представляют совокупностью векторов поступательного $\overline{Dp}$, вращательного $\overline{Dw}$ и относительного (деформация) $\overline{Do}$ видов движений. Для их определения в явном виде необходимо выполнить процедуру декомпозиции:

$$\overline{D} = \overline{Dp} + \overline{Dw} + \overline{Do}. \quad (5)$$

Характеристики поступательного движения $\overline{Dp}$ оцениваются по движению одной точки, чаще всего определяемой как среднее арифметическое координат контрольных точек системы. При вращательном движении $\overline{Dw}$ ТС определяется ось вращения, которая может изменять или не изменять свое направление в пространстве. Для определения относительного движения ТС $\overline{Do}$ необходимо знать ее форму $F(t)$ и размеры $R(t)$. Изменение формы свидетельствует об интегральной деформации, изменение размеров является признаком дифференциальной деформации.

Для определения формы ТС по координатам конечного множества контрольных точек необходимо выбрать геометрический образ, который принимается в качестве модели формы. После этого выполняют математическое описание выбранного геометрического образа формы системы.

На рис. 2–5 приведены примеры математического описания геометрических образов формы системы.

Рис. 2. Аппроксимация множества точек сферой

Рис. 3. Аппроксимация множества точек цилиндром

Рис. 4. Аппроксимация множества точек методом конечных элементов (метод Делоне)

(X, Y, Z), n

Рис. 5. Аппроксимация множества точек спиралью в параметрическом представлении

III уровень декомпозиции включает:

- определение границ структурных частей (блоков);
- анализ функций изменения состояний структурных частей ТС;
- расчет прогнозного значения функций состояний структурных частей;
- расчет предельных значений функций состояний структурных частей;
- сравнительный анализ изменения ПВС структурных частей;
- определение $F(t)$, $R(t)$, $P(t)$, $O(t)$ для каждой структурной части;
- определение $\overline{Dp}$, $\overline{Dw}$, $\overline{Do}$ (интегральной и дифференциальной деформации), расчет прогнозных значений;
- определение причинно-следственных связей (при необходимости – запрос из внешней среды других параметров: $K(t) = K(k_1(t), k_2(t) \dots k_n(t))$);
- принятие решения о структурировании ТС и анализе ПВС ее структурных частей.

Неравномерное влияние внешних факторов на ТС может привести к деформационным процессам, и, как следствие, к разделению системы на структурные части. Каждая структурная часть под воздействием внешних факторов может иметь разное направление движения в пространстве и разную скорость. Поэтому необходимо решение задачи обнаружения границ между блоками и определения ПВС каждого из них [3]. Выявление границ структурных частей основано на применении алгоритмов кластеризации, а процедуру принятия решения о структурировании системы предлагается выполнить с применением алгоритма «дерево решений» (рис. 6).

Граф, представленный алгоритмом «Дерево решений», включает в себя корневую вершину, которая содержит вопрос «Изменяется ли ПВС ТС в целом или нет?». Считаем, что ПВС ТС не изменяется тогда, когда отклонение

состояния S системы от первоначального S_0 не превышает допустимого значения E :

$$|S - S_0| \leq E, \quad (6)$$

т. е. состояние не выходит за границу «безопасного» состояния, определенную радиусом (2).

Рис. 6. Структурная схема алгоритма принятия решения о декомпозиции ТС для определения и прогнозирования ПВС структурных частей системы методом «Дерево решений»

Если на вершине первого уровня графа обнаруживается изменение пространственно-временного состояния ТС в целом (при условии нарушения неравенства (6)) и (или) ожидается неблагоприятный прогноз, то требуется декомпозиция исследуемой ТС на структурные части (блоки), и действие переходит к вершине следующего уровня алгоритма. На втором уровне определяется, анализируется и прогнозируется ПВС каждого блока, и в случае обнаружения изменения состояния принимается решение о структурировании блоков на более мелкие структурные части (подблоки). Деление на структурные части регламентируется количеством контрольных точек ТС. Если состояние ТС или его структурной части не изменилось, то дальнейшей процедуры структурирования не происходит до поступления множества данных $x_i(t + \Delta t)$, $y_i(t + \Delta t)$, $z_i(t + \Delta t)$ на следующий момент времени. Приведенный алгоритм позволяет выявить структурные части системы и определить их пространственно-временное состояние, определить области деформации ТС, что способствует оперативной оценке общей картины развития деформационных процессов.

Результаты исследования

1. Показаны математические алгоритмы определения пространственно-временного состояния ТС: определение состояния ТС в целом в виде единой функции координат и времени в фазовом пространстве; определение границ между «опасным» и «безопасным» состоянием; определение формы, размеров, ориентации и положения ТС в пространстве и времени; декомпозиция движения ТС на поступательный, вращательный и относительный виды; декомпозиция ТС на более простые структурные части (блоки) на основании алгоритма принятия решения с дальнейшим выбором подходящего математического метода.

2. Приведены примеры подбора математического метода по форме техногенной системы.

3. Определена структурная схема алгоритма принятия решения о декомпозиции ТС для определения и прогнозирования ПВС структурных частей системы методом «Дерево решений».

4. Разработан комплексный алгоритм определения пространственно-временного состояния техногенных систем по геодезическим данным, основанный на процедурах системного анализа.

Изложенные математические методы определения пространственно-временного состояния ТС и структурная схема комплексного алгоритма определения ПВС ТС могут быть использованы в автоматизированных системах мониторинга и программном обеспечении, предназначенном для контроля пространственно-временного состояния техногенных систем, что позволит значительно снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Результаты исследований найдут применение при оценке и анализе техногенного риска в процессе проектирования, строительства и эксплуатации инженерно-технических систем: зданий и сооружений, дорог, нефте- и газопроводов, при решении задач физической геодинамики, в картографии, экологии и геоинформатике, а также могут быть использованы для определения пространственно-временного состояния технических систем любой сложности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ГОСТ Р 22.1.12–2005. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. – М. : ИПК, Изд-во стандартов, 2005.
2. Бугакова Т. Ю., Басаргин А. А., Каленицкий А. И. Применение ГИС-технологий и методов математического моделирования для определения крена плиты фундамента инженерного сооружения // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 70–78.
3. Бугакова Т. Ю., Кноль И. А., Шарапов А. А. Разработка аппаратно-программного комплекса для прогнозирования и определения оптимального варианта изменения пространственно-временного состояния техногенных объектов // Национальная научно-практическая конференция «Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения» : сб. материалов в 2 ч. (Новосибирск, 14–15 декабря 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Ч. 2. – С. 183–190.
4. Бугакова Т. Ю., Шарапов А. А. Алгоритмы функционирования мультиагентной системы определения пространственно-временных состояний объекта // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Раннее предупреждение и управление в кризисных ситуациях в эпоху «больших данных» : сб. материалов (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 3–7.
5. Управление на базе мультиагентных систем [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургский государственный университет. – Режим доступа: <http://www.intuit.ru/studies/courses/4115/1230/lecture/24081>.
6. Карпик А. П. Проблемы геодезического обеспечения мониторинга территорий. Анализ и инновации в начале XXI столетия : сб. материалов межрегиональной междисциплинарной научной конференции. – Новосибирск : СГГА, 2012. – С. 13–20.
7. Хиллер Б., Ямбаев Х. К. Разработка и натурные испытания автоматизированной системы деформационного мониторинга // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Пленарное заседание : сб. материалов (Новосибирск, 18–22 апреля 2016). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – С. 19–31.
8. Карпик А. П. Анализ состояния и проблемы геоинформационного обеспечения территорий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 3–7.
9. Хиллер Б., Ямбаев Х. К. Исследование автоматизированной системы деформационного мониторинга шлюзовых камер // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2016. – № 3. – С. 33–38.
10. Мазуров Б. Т. Геодинамические системы (кинематические и деформационные модели блоковых движений) // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 5–15.
11. Vorobev A. V., Shakirova G. R. Web-Based Geoinformation System for Exploring Geomagnetic Field, Its Variations and Anomalies // Geographical Information Systems Theory, Applications and Management. Series Communications in Computer and Information Science. – 2016. – Vol. 582. – P. 22–35.

12. Brian J. Coutts. Redefining the Profession of Land Surveying: A First Step. TS01E – Surveying Today and Tomorrow – 6558 // FIG Working Week 2013 Environment for Sustainability (Abuja, 6–10 May 2013). – Abuja, Nigeria, 2013.
13. Гуляев Ю. П., Хорошилов В. С., Лисицкий Д. В. О корректном подходе к математическому моделированию деформационных процессов инженерных сооружений по геодезическим данным // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 22–29.
14. Neuner H., Schmitt C., Neumann I. Modelling of terrestrial laser-scanning profile measurements with // Proceedings of the 2nd Joint international Symposium on Deformation Monitoring. – Nottingham, England, 2013.
15. Mazuyer F., Vanderschueren M. TS01E – Surveying Practice across the world – 6676 // FIG Working Week 2013 Environment for Sustainability (Abuja, 6–10 May 2013). – Abuja, Nigeria, 2013.
16. Studies on the static and dynamic behavior of the Sayano-Shushenskaya arch gravity dam / A. I. Savich, V. I. Bronshtein, M. E. Groshev, E. G. Gaziev, M. M. Il'in, V. I. Rechitskii // International Journal on Hydropower and Dams. – 2013. – Vol. 20, № 6. – P. 453–458.
17. Ghiasian M., Ahmadi M. T. Effective model for dynamic vertical joint opening of concrete arch dam // Proceedings of the International Symposium on Dams for a Changing World – 80th Annual Meet and 24th Congress of ICOLD. – Kyoto, Japan. 2012. – P. 41–46.
18. Голубкин А. С., Хорошилов В. С. Деформационный мониторинг высотных зданий // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016 : XII Междунар. науч. конгр. : Магистерская научная сессия «Первые шаги в науке» : сб. материалов (Новосибирск, 18–22 апреля 2016). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – С. 127–134.
19. Zarzoura F., Ehigiator-Irughe R., Mazurov B. Utilizing of Mathematical Frame Work in Bridge Deformation Monitoring // Asian Journal of Engineering and Technology. – 2014. – Vol. 02, Issue 04. – P. 293–300.
20. Geologic-engineering and geomechanical models of the rock mass in the bed of the dam at the Sayano-Shushenskaya HPP / A. I. Savich, M. M. Il'in, V. P. Elkin, V. I. Rechitskii, A. B. Basova // Power Technology and Engineering. – 2013. – Vol. 47, № 2. – P. 89–101.
21. Кобелева Н. Н., Хорошилов В. С. Результаты практических исследований прогнозирования перемещений контролируемых точек плотины Саяно-Шушенской ГЭС после аварии 2009 года // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2018 : XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов (Новосибирск, 23–27 апреля 2018). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – С. 131–137.
22. Finding the right algorithm – Low-Cost, Single-Frequency GPS/GLONASS RTK for Road Users / S. Carcanague, O. Julien, W. Vigneau, C. Macabiau, G. Hein // Inside GNSS. – 2013. – Vol. 8, No. 6. – P. 7–80.
23. Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E. GNSS – Global Navigation Satellite Systems GPS, GLONASS, Galileo and more. – Wien, New-York : Springer, 2008. – 516 p.
24. Хорошилов В. С., Кобелева Н. Н., Гуляев Ю. П. Совершенствование методики построения математических моделей для прогнозирования горизонтальных перемещений плотины Саяно-Шушенской ГЭС на период эксплуатации после аварии 2009 г. // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – № 2. – С. 23–30.
25. Никитин А. В., Хорошилов В. С. Система контроля пространственной информации в мостостроении // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 11. – 5 (53). – С. 95–98.

Получено 13.06.2019

© Т. Ю. Бугакова, 2019

COMPLEX ALGORITHM FOR DETERMINING THE SPATIO-TEMPORAL STATE OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS FROM GEODETIC DATA

Tatiana Yu. Bugakova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Informatics and Information Systems, phone: (383)343-18-53, e-mail: kaf.pi@ssga.ru

The development of a complex algorithm for determining the spatio-temporal state of technogenic systems (STS TS) from geodetic data is presented. The algorithm is based on the procedures of system analysis: decomposition and aggregation, allows to identify any changes in the STS TS as a whole or its structural parts, to determine the change of the system's geometric parameters, types and parameters of motion. Mathematical methods of describing the space-time state of TS are given: determination of the shape, size, orientation and position in space and time. The decomposition of TS motion into translational, rotational, relative (integral and differential deformation) is performed. A structural scheme of a complex algorithm for determining the STS of TS has been developed, which can be used as the basis of an automated control system of the STS TS.

Key words: space-time state, technogenic system, mathematical methods, phase space, complex algorithm, decomposition, motion, deformation, phase trajectory, software, automated control systems, system analysis, aggregation, emergency situations, geodetic control.

REFERENCES

1. National standard of the Russian Federation GOST R 22.1.12-2005. (2005). Structured system of monitoring and management of engineering systems of buildings and structures. General requirements. Moscow: IPK Standards Publ. [in Russian].
2. Bugakova, T. Yu., Basargin, A. A., & Kalenitskiy, A. I. (2018). Application of GIS-technologies and methods of mathematical modeling for definition of plate roll is the Foundation of engineering structures. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(2), 70–78 [in Russian].
3. Bugakova, T. Y., Knol', I. A., & Sharapov, A. A. (2017). Development of a hardware-software complex for prediction and determination of optimal variant of spatial and temporal changes in condition of man-made objects. In *Sbornik materialov Natsional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii: Ch. 2. Regulirovanie zemel'no-imushchestvennykh otnosheniy v Rossii: pravovoe i geoprostranstvennoe obespechenie, otsenka nedvizhimosti, ekologiya, tekhnologicheskie resheniya [Proceedings of the National Scientific and Practical Conference: Part 2. Regulation of Land and Property Relations in Russia: Legal and Geospatial Support, Real Estate Valuation, Ecology, Technological Solutions]* (pp. 183–190). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
4. Bugakova, T. Yu., & Sharapov, A. A. (2017). Functioning Algorithms of multi-agent system for determination of space-time States of the object. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2017: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: Rannee preduprezhdenie i upravlenie v krizisnykh situatsiyakh v epokhu «bol'shikh dannykh [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Conference: Early warning and crisis management in the era of "big data"]* (pp. 3–7). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
5. Management on the basis of multi-agent systems. (n. d.). St. Petersburg state University. Retrieved from <http://www.intuit.ru/studies/courses/4115/1230/lecture/24081ahhh!>.
6. Karpik, A. P. (2012). Problems of geodetic support of monitoring of territories. Analysis and innovation at the beginning of the XXI century. In *Sbornik materialov Mezhdistsiplinarnoy nauchnoy konferentsii [Proceedings of the Interregional Interdisciplinary Scientific Conference]* (pp. 13–20). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].

7. Hiller, B., & Yambaev, H. K. (2016). Development and full-scale testing of the automated system of deformation monitoring. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2016: Plenarnoe zasedanie [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: Plenary session]* (pp. 19–31). : Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
8. Karpik, A. P. (2014). Analysis of the status and challenges of geoinformation support of the territory. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4, 3–7 [in Russian].
9. Hiller, B., & Yambaev, H. K. (2016). A study of the automated system for deformation monitoring of security cameras. *Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 3, 33–38 [in Russian].
10. Mazur, B. T. (2016). Geodynamic system (kinematic and deformation model of block movements). *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 3(35), 5–15 [in Russian].
11. Vorobev, A. V., & Shakirova, G. R. (2016). Web-Based Geoinformation System for Exploring Geomagnetic Field, Its Variations and Anomalies. *Geographic Information Systems Theory, Applications and Management. Series Communications in Computer and Information Science*, 582, 22–35.
12. Coutts, B. J. (2013). Redefining the Profession of Land Surveying: A First Step. TS01E – Surveying Today and Tomorrow – 6558. In *FIG Working Week 2013 Environment for Sustainability*. Abuja, Nigeria.
13. Gulyaev, Yu. P., Khoroshilov, V. S., & Lisitsky, D. V. (2014). On the correct approach to mathematical modeling of deformation processes of engineering structures according to geodetic data. *Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4/S, 22–29 [in Russian].
14. Neuner, H., Schmitt, C., & Neumann, I. (2013). Modeling of terrestrial laser-scanning profile measurements with. In *Proceedings of the 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring*. Nottingham, England.
15. Mazuyer, F., & Vanderschueren, M. (2013). TS01E – Surveying Practice across the world – 6676. In *FIG Working Week 2013 Environment for Sustainability*. Abuja, Nigeria.
16. Savich, A. I., Bronshtein, V. I., Groshev, M. E., Gaziev, E. G., Il'in, M., & Rechitskii, V. I. (2013). Studies on the static and dynamic behavior of the Sayano-Shushenskaya arch gravity dam. *International Journal on Hydropower and Dams*, 20(6), 453–458.
17. Ghiasian, M., & Ahmadi, M. T. (2012). Effective model for dynamic vertical joint opening of concrete arch dam. In *Proceedings of the International Symposium on Dams for a Changing World – 80th Annual Meet and 24th Congress of ICOLD* (pp. 41–46). Kyoto, Japan.
18. Golubkin, A. S., & Khoroshilov, V. S. (2016). Deformation monitoring of high-rise buildings. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2016: Magisterskaya nauchnaya sessiya "Pervye shagi v nauke" [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: Master degree scientific session "First steps in science"]* (pp. 127–134). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
19. Zarzoura, F., Ehigiator-Irughe, R., & Mazurov, B. (2014). Utilizing of Mathematical Frame Work in Bridge Deformation Monitoring. *Asian Journal of Engineering and Technology*, 02(04), 293–300.
20. Savich, A. I., Il'in, M. M., Elkin, V. P., Rechitskii, V. I., & Basova A. B. (2013). Geological-engineering and geomechanical models of the rock mass in the bed of the dam at the Sayano-Shushenskaya HPP. *Power Technology and Engineering*, 47(2), 89–101.
21. Kobeleva, N. N., & Khoroshilov, V. S. (2018). Results of practical studies of predicting the movements of controlled points of the Sayano-Shushenskaya hydroelectric dam after the accident in 2009. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2018: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2018: International Scientific Conference: Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 131–137). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

22. Carcanague, S., Julien, O., Vigneau, W., Macabiau, C., & Hein G. (2013). Finding the right algorithm – Low-Cost, Single-Frequency GPS/GLONASS RTK for Road Users. *Inside GNSS*, 8(6), 7–80.
23. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2008). *GNSS – Global Navigation Satellite Systems GPS, GLONASS, Galileo and more*. Wien, New-York: Springer, 516 p.
24. Khoroshilov, V. S., Kobeleva, N. N., & Gulyaev, Yu. P. (2017). Improvement of the method of constructing mathematical models for predicting horizontal movements of the Sayano-Shushenskaya hydroelectric dam for the period of operation after the accident in 2009. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2, 23–30.
25. Nikitin, A. V., & Khoroshilov, V. S. (2016). Spatial information control system in bridge construction. *Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal [International Research Journal]*, 11-5(53), 95–98 [in Russian].

Received 13.06.2019

© T. Yu. Bugakova, 2019

УДК 551.24:528(571.17)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-20-33

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕДР КУЗБАССА

Анатолий Иванович Каленицкий

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, профессор-консультант кафедры космической и физической геодезии, тел. (383)361-01-59, e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru

Александр Николаевич Соловицкий

Кемеровский государственный университет, 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Красная, 6, кандидат технических наук, доцент кафедры геологии и географии, тел. (384)258-01-66, e-mail: san.mdig@mail.ru

Рассмотрены геодезические системы мониторинга в различных сферах народного хозяйства, установлена их востребованность. Отмечено, что при освоении недр Кузбасса доминирующим является геотехнический (маркшейдерский) мониторинг. Для проведения комплексного контроля состояния недр предложено развивать геодезический мониторинг деформаций земной коры. Установлено основное противоречие развития этого метода: с одной стороны, значительное повышение точности, оперативности и автоматизации измерений, с другой – неразвитость теории и отсутствие адекватных моделей, учитывающих структуру и иерархию строения земной коры. В традиционных технологиях используются плоские модели земной коры, не обеспечивающие такой учет. Поэтому целью исследований является развитие методологии создания геодезического мониторинга напряженно-деформированного состояния земной коры при освоении недр Кузбасса. Для реализации поставленной цели сформулирована задача, включающая совершенствование теории указанного мониторинга на основе использования фундаментальных гипотез геодинамики. Практическое использование данной теории обеспечивает создание трех основных составляющих геодезического мониторинга для получения информации о развитии геодинамических и техногенных процессов при освоении недр Кузбасса.

Ключевые слова: блок земной коры, напряженное состояние, наблюдательная станция, геодезический мониторинг, геодинамический полигон, гипотеза, методология, геодинамический процесс.

Введение

В настоящее время геодезические системы мониторинга находят широкое применение в различных сферах народного хозяйства. Особенно они успешны и востребованы при строительстве атомных и гидроэлектростанций, добыче углеводородов и строительстве инженерных объектов [1–8]. Также они широко используются в Кузбассе при освоении угольных и рудных месторождений. Востребованность подтверждается обширным списком организаций и вузов, участвующих в реализации исследований на указанной территории: производственное объединение «Инжгеодезия», Кузбасский государственный университет имени Т. Ф. Горбачева, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Прокопьевский филиал ВНИМИ, Кемеровское представительство ВНИМИ,

ООО «Восточный научно-исследовательский горнорудный институт», Институт угля и углехимии СО РАН, Сибирский государственный университет геосистем и технологий и др. [9–22]. Однако, следует отметить, что в реальном недропользовании (на большинстве действующих шахт и разрезов) доминирующий вес имеет геотехнический (маркшейдерский) мониторинг, базирующийся на создании наблюдательных станций, которые характеризуются:

- профильными линиями наблюдения;
- регистрацией движений земной поверхности;
- определением компонентов деформаций поверхности земной коры для плоской модели;
- наличием единого простейшего аппарата математической обработки результатов повторных наблюдений и их интерпретации [23, 24].

Однако, несмотря на определенные успехи, такой мониторинг обеспечивает учет и контроль состояния горного массива пород под влиянием только геомеханических процессов, и, исходя из принципа минимизации затрат, изменениям указанного массива при воздействии геодинамических процессов внимания не уделяется [1–24]. Этот неучет, по мнению авторов, сдерживает развитие геодезической науки, так как амплитуды движений земной поверхности под влиянием геомеханических процессов достаточно велики (их скорости достигают нескольких сантиметров в месяц), и их регистрация легко достижима и не требует применения высокоточных измерений и развития новых технологий.

Указанные несовершенства обуславливают основное противоречие развития геодезической науки при освоении недр Кузбасса, которая характеризуется, с одной стороны, значительным повышением точности, оперативности и автоматизации измерений, с другой – неразвитостью теории мониторинга деформаций земной коры и отсутствием адекватных моделей определения напряженно-деформированного состояния блочного массива горных пород. Рассмотрим эти несовершенства подробнее. По мнению авторов, в существующей традиционной теории геотехнического (маркшейдерского) мониторинга отсутствуют как фундаментальные постулаты геодинамики о блоковом строении земной коры и ее кинематике, которые необходимо отразить, так адекватные модели геодезических построений [14–23]. По мнению авторов, на горных предприятиях Кузбасса необходимо развивать комплексный мониторинг, включающий контроль напряженно-деформированного состояния как геомеханических процессов, так и геодинамических процессов, который возможен в настоящее время при современном уровне развития геодезической науки, техники и технологий.

Методы и материалы

Известно, что создание традиционных систем мониторинга имело ведомственный характер. В горной промышленности применялся геотехнический (маркшейдерский), а системе Роскартографии – геодезический мониторинг [1, 3, 6]. Несмотря на различные подходы исследований, их объектом являлись кинематика

и деформации поверхности земной коры, обусловленные ведением горных работ, а вертикальные и горизонтальные движения чаще всего изучались отдельно. Методическая основа традиционной технологии построений техногенного геодинамического полигона (ГДП) в районах освоения месторождений в системе Роскартографии основывалась на гипотезе о доминировании вертикальных движений и базировалась на принципе минимума затрат C , т. е. целевая функция была однозначной и имела следующий вид [7]:

$$C = \sum a_i x_i = \min, \quad (1)$$

где a_i – коэффициент; x_i – стоимость i -го технологического процесса.

Реализация этой гипотезы обычно включала проложение линий нивелирования II класса вкрест простирания месторождения. Обычно математически традиционная модель вертикальных движений земной поверхности имела простой вид:

$$\left. \begin{aligned} v_i &= 0 \\ v_i &= 0 \\ \omega_i &= v_{eo}t \end{aligned} \right\}. \quad (2)$$

Для наблюдательных станций:

$$\left. \begin{aligned} v_i &= 0 \\ v_i &= v_{eo1}t \\ \omega_i &= v_{eo}t \end{aligned} \right\}, \quad (3)$$

где v_i и v_i – смещения пунктов сети вдоль соответствующих осей координат (x, y); ω_i – смещения пунктов сети вдоль оси z ; v_{eo1} , v_{eo} – постоянные скорости движения мобильного пункта в одном направлении; t – период времени.

Для изучения горизонтальных движений рекомендовалось построение триангуляции (или позднее линейно-угловой сети) [3]. Стабильные пункты закладывались вне зоны подработки, а мобильные – через 2 км. Получаемые по результатам повторных наблюдений на пунктах таких ГДП кинематические характеристики движений земной поверхности имели лишь формальные статистические зависимости с проявлениями геодинамических явлений (ГДЯ), а следовательно, малую вероятность предсказаний. Для перехода от кинематических характеристик движений земной поверхности к изучению геодинамики земной коры в районах освоения месторождений нужна иная методологическая база, в первую очередь учитывающая действие напряжений в земной коре, имеющих иерархическую структуру.

Изучение закономерностей распределения полей деформаций, обусловленных формированием или взаимодействием блоков земной коры при совместном воздействии природной и техногенной геодинамики, представляет инте-

рес для ряда наук о Земле. Ранее определение величин главных напряжений массива горных пород и соответствующих им главных направлений являлось основной задачей геомеханики при освоении недр. Количественные характеристики напряжений определяют выбор направления, по которому ориентируют капитальные выработки строящихся шахт. Таким образом, на стадии проектирования горного предприятия должен решаться вопрос о том, чтобы возникающие при проходке зон концентрации напряжений не приводили к опасным перегрузкам крепи. В настоящее время оценить природу и взаимодействие блоков земной коры под воздействием геодинамических процессов позволяют геодезические методы. При этом возможно определение не только изменения количественных характеристик напряжений, но и поворота осей, в направлении которых они действуют.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, предлагается принять в качестве методологической основы геодезического мониторинга деформаций блоков земной коры фундаментальную гипотезу о действии и релаксации напряжений. Реализация же указанной гипотезы позволяет расширить область применения современных геодезических технологий, что обеспечивает не только получение новых знаний, но и имеет прикладную направленность, предполагающую новый подход к решению задач современного геомеханического обеспечения геотехнологии освоения месторождений. При этом качественно новой особенностью реализации этой гипотезы может быть непосредственная интерпретация напряжений (деформаций) отдельного блока земной коры по результатам повторных высокоточных геодезических наблюдений на пунктах ГДП вместо формальной оценки их смещений, как было ранее. Таким образом, предлагается заменить традиционную модель кинематики поверхности земной коры (2), (3) новой – моделью деформаций блоков земной коры.

Методологическая основа теории деформаций блоков земной коры не может быть ограничена одной гипотезой о действии и релаксации напряжений. Прежде всего, учтем, что согласно [24] период релаксации напряжений τ для земной коры в целом можно оценить отношением

$$\tau = \eta / \mu, \quad (4)$$

где η – эффективная вязкость; μ – модуль сдвига.

При $\eta = 10^{24}$ Па·с и $\mu = 3 \cdot 10^5$ МПа период релаксации напряжений равен 1 млн лет. Следовательно, необходимо изучить характер геодинамических процессов, происходивших в районе разработки месторождения не менее одного миллиона лет назад [25], т. е. за период новейших движений. Поэтому актуальной становится гипотеза о преемственности новейших движений в современный период. Для ее реализации необходимо иметь необходимую информацию. Взаимодействие блоков земной коры происходит по разломам, поэтому в традиционной технологии его регистрация реализована с помощью построений ГДП (поперечников), ориентированных перпендикулярно этому направлению.

Кроме того, в настоящее время для оценки указанного взаимодействия широко применяют методы дистанционного зондирования, которые в перспективе успешно будут решать задачи геотехнического (маркшейдерского) мониторинга. Однако моделей для определения напряженно-деформированного состояния блоков земной коры в районах освоения недр при применении этих неконтактных методов пока не разработано [26, 27].

При оценке деформаций блоков земной коры автором предлагается системный подход [28–31], который комплексно регистрирует их взаимодействие, включая начальный этап – его формирование. Таким образом, в качестве методологической основы теории и методов геодезического мониторинга напряженно-деформированного состояния земной коры (ГМНДСЗК) предлагается фундаментальная гипотеза о пренебрегаемо малых скоростях деформаций земной коры, не приводящих к проявлению ГДЯ. Оценка медленных скоростей деформаций земной коры, не приводящих к проявлению геодинамических явлений, выполнена на основе результатов исследований Института физики Земли. Согласно результатам исследований В. А. Магницкого [32, 33], медленные скорости деформаций земной коры V_E менее ($1 \cdot 10^{-6}$ в год) не могут приводить к образованию разломов и других ГДЯ. Реализация этой гипотезы обосновывает качественные изменения технологии построения ГДП, которые учитывают не только взаимодействие блоков земной коры, но и их строение, а также иерархию. Поэтому требуется учет конфигурации блоков земной коры, границами которых являются разломы. Еще одной гипотезой, составляющей методологическую основу теории и методов ГМНДСЗК, является активизация новейших движений в современный период под влиянием антропогенных процессов больших масштабов, связанных с освоением месторождений полезных ископаемых. Реализация этой гипотезы обеспечивает возможность поэтапности создания указанного мониторинга.

Результаты

Наряду с существующими наблюдательными станциями на территории горного предприятия, реализующими геотехнический (маркшейдерский) мониторинг, и традиционными технологиями техногенных ГДП Роскартографии, авторами предлагается создание ГМНДСЗК – комплексной триединой системы его контроля, предусматривающей регистрацию кинематики блоков земной коры с учетом их строения и иерархии, определение их динамических параметров и оценку степени возможного риска проявления геодинамического явления. Основной особенностью ГМНДСЗК является решение не только прикладных, но и фундаментальных задач геодинамики месторождений, так как его функциональным назначением является обеспечение аналитических зависимостей между изменениями координат мобильных пунктов пространственных структурно ориентированных построений ГДП, аппроксимирующих блок земной коры, и количественными параметрами проявлений геодинамических явлений в нем [26, 28–31]. Задачи, решаемые ГМНДСЗК, соответствуют трем основным

составляющим: регистрация, оценка и прогноз. Первая составляющая включает следующие задачи:

- поэтапное создание пространственных структурно ориентированных построений (ГДП) для каждого блока земной коры с учетом иерархии ее строения на исследуемой территории;
- закрепление стабильных пунктов ГДП в условно-стабильном блоке;
- регистрация кинематики исследуемых блоков земной коры.

Сначала на исследуемой территории создается однопорядковая сеть геодезических построений ГДП, охватывающая блоки земной коры одного низшего ранга. При установлении их геодинамической активности сеть поэтапно развивается и включает блоки земной коры следующего, более высокого ранга.

Задачей второй составляющей ГМНДСЗК является определение динамических параметров блоков земной коры. Авторами установлено, что наиболее приемлемым вариантом динамических параметров блока земной коры являются изменения во времени его деформаций, которые обеспечивают определение напряжений и потенциальной энергии, т. е. их полного спектра. Указанные параметры предложены и обоснованы авторами для преодоления неоднозначности кинематических характеристик блоков земной коры. Динамические параметры блока земной коры имеют адресную привязку, отнесенную к центру его тяжести, также отражают влияние иерархии строения земной коры. Кроме того, динамические параметры блоков земной коры разных рангов позволяют, по мнению авторов, переходить к решению фундаментальных задач геодинамики, таких как перераспределение деформаций (напряжений) и потенциальной энергии деформирования в структурах земной коры в районах освоения месторождений, что является коренным отличием от традиционных технологий. Задачи третьей составляющей ГМНДСЗК нацелены не на прогноз кинематики земной коры, как принято в традиционных технологиях, а на развитие деформаций блоков земной коры и управление созданием ГДП, основанные на методах функционального зонирования. Авторами предложена классификация степени опасности развития напряженно-деформированного состояния (НДС) блоков земной коры: выделены четыре группы (класса), предварительный прогноз может быть выполнен заранее, до освоения месторождения. Другой метод функционального зонирования обеспечивает оценку возможного риска проявления ГДЯ. Разработанный авторами метод управления развитием ГДП на основе функционального зонирования блоков земной коры учитывает уровень геодинамической безопасности, что является кардинальным отличием от традиционных технологий.

Обсуждение

Реализация гипотезы о преемственности новейших движений в современный период определяет морфоструктурный анализ рельефа как основной метод выделения блоков земной коры. Геодинамическое районирование земной коры многоаспектно, но в этом конкретном случае доминирующим является указанный метод, отражающий как историю формирования блоков земной коры, так

и релаксацию напряжений. Методология применения морфоструктурного анализа разработана рядом ученых: И. П. Герасимовым, В. М. Дэвисом, Ю. А. Мещеряковым, Н. И. Николаевым, П. Н. Николаевым, А. В. Орловой, В. Пенком, Т. Ю. Пиотровской, Э. М. Цириховой и многими другими [26, 34, 35]. На территории Кузбасса, а также ряда отечественных и зарубежных горных предприятий геодинамическое районирование с применением морфоструктурного анализа было выполнено А. С. Батугиным, И. М. Батугиной и И. М. Петуховым [9, 34, 35]. Для его проведения широко использовались топографические и геофизические материалы, а также аэрофото- и космоснимки. Метод, разработанный указанными авторами, обеспечивал камеральную оценку удароопасности месторождения [35]. Доминирующим признаком выделения блоков земной коры на рисунке являются спрямленные русла рек, т. е. гидрография, обусловленная формированием современного рельефа. На рисунке приведен фрагмент выделения блоков земной коры III и IV рангов на территории Кузбасса, а в таблице – основные характеристики разломов, которые ограничивают их.

Фрагмент выделения блоков земной коры III и IV рангов
на территории Кузбасса:

1, 2, 3, 4, 5 – узлы пересечения разломов III рангов; ---- разломы, ограничивающие блок земной коры III ранга; --- разломы, ограничивающие блоки земной коры IV ранга

Основные характеристики разломов, разграничивающие блоки земной коры

№ п/п	Разлом	Протяженность участка разлома, км	Признак выделения разлома
1	1-2	80	По руслу реки Томи
2	2-3	15	По спрямленному руслу реки Уньга
3	3-4	30	По спрямленному руслу реки Южная Уньга
4	4-5	50	По спрямленным руслам рек Южная Уньга и Каменка
5	5-1	70	По спрямленным руслам рек Малая Топки и Большой Корчуган
6	6-7	25	По спрямленным руслам рек Северная Уньга и Мазуровка
7	7-5	20	По спрямленному руслу реки Искитим
8	1-8	40	По спрямленным руслам рек Таловка и Прямая
9	7-8	7	По спрямленному руслу реки Северная Уньга
10	8-4	10	По спрямленному руслу реки Северная Уньга

Блок земной коры III ранга, имеющий номер 42:2019:03:03: 000000000305, обозначенный на рисунке границами красного цвета, подразделяется на четыре блока IV ранга: 42:2019:03:04:305300000305, 42:2019:03: 04:305300000281, 42:2019:03: 04: 305300000258 и 42:2019:03:04:305300000289, границы которых выделены синим цветом. Выделенные таким образом блоки земной коры определяют геометрические особенности геодезических построений ГДП. Размеры и конфигурация блоков земной коры задают как форму геодезических построений, так и их геометрические параметры. Так, на рисунке заложение мобильных пунктов ГДП в узлах пересечения разломов (1, 2, 3, 4, 5) и в наивысшей отметке блока земной коры III ранга (305 м) образует сложную пространственную ячейку сети, аналогом которой на плоскости является классическая типовая фигура – центральная система.

Заключение

На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы.

1. Установлено, что основным отличием ГМНДСЗК от геотехнического мониторинга и традиционных технологий техногенных ГДП является не только объект исследования и функциональное назначение, но и фундаментальная направленность решаемых задач.

2. Теория ГМНДСЗК, базирующаяся на четырех фундаментальных гипотезах геодинамики, обеспечивает:

– аналитическую связь кинематики блока земной коры с параметрами проявлений ГДЯ на основе пространственной структурной модели геодезических построений ГДП;

– регистрацию медленных скоростей деформаций земной коры (менее $1 \cdot 10^{-6}$ в год), не приводящих к образованию разломов и других ГДЯ;

- учет иерархии напряженно-деформированного состояния земной коры Кузбасса на основе многоуровневых геодезических построений ГДП;
- возможность поэтапности создания указанного мониторинга.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ямбаев Х. К., Яценко В. Р. Геодезический мониторинг движений земной коры: состояние, возможности, перспективы // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 3. – С. 145–162.
2. Ежирова А. У. Маркшейдерско-геодезические наблюдения за деформациями земной поверхности при освоении нефтегазовых месторождений // Вестник АИНГ. – 2016. – № 1(37). – С. 14–18.
3. Геодезические методы изучения деформаций земной коры на геодинамических полигонах : метод. руководство. – М. : ЦНИИГАиК, 1985. – 113 с.
4. Грунин А. Г., Кузьмин Ю. О., Фаттахов Е. А. Проблемные вопросы проектирования геодинамических полигонов на месторождениях УВ // Маркшейдерский вестник. – 2014. – № 6. – С. 24–31.
5. Гуляев Ю. П., Хорошилов В. С., Лисицкий Д. С. О корректном подходе к математическому моделированию деформационных процессов инженерных сооружений по геодезическим данным // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 22–30.
6. Серебрякова Л. И. О методическом руководстве по геодинамическим исследованиям в системе Росреестра // Геодезия и картография. – 2013. – № 10. – С. 45–50.
7. Шестаков Н. В., Герасименко М. Д. К вопросу об оптимизации проектирования деформационных геодезических GPS-сетей // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2009. – № 5. – С. 11–17.
8. Идентификация движений и напряженно-деформированного состояния самоорганизующихся геодинамических систем по комплексным геодезическим и геофизическим наблюдениям : монография / В. А. Середович, В. К. Панкрушин, Ю. И. Кузнецов, Б. Т. Мазуров, В. Ф. Ловягин ; под общ. ред. В. К. Панкрушина. – Новосибирск : СГГА, 2004. – 356 с.
9. Батугин А. С. Совершенствование методов оценки геодинамического состояния блочного массива горных пород в целях повышения экологической безопасности освоения недр и земной поверхности : автореф. дис. ... д-ра техн. наук. – М. : Моск. гос. горн. ун-т, 2008. – 39 с.
10. Бузук Р. В., Ардеев В. Н. Совершенствование методов регистрации проявлений активных геодинамических процессов / под ред. В. В. Иванова. – Кемерово : ГУ КузГТУ, 2003. – 108 с.
11. Карташов М. П., Есиков Н. П. Изучение деформаций земной поверхности на Кузбасском геодинамическом полигоне // Современные движения и деформации земной коры на геодинамических полигонах. – М. : Наука, 1983. – С. 102–106.
12. Кнуренко Л. М. Изучение современных вертикальных движений Кузбасса и некоторых закономерностей их проявления в целях регионального прогноза выбросоопасности: автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Кемерово : Кузбасс. политехн. ин-т., 1975. – 19 с.
13. Дорогова И. Е. Изучение движений и деформаций земной коры на геодинамическом полигоне Таштагольского железорудного месторождения // Вестник СГГА. – 2010. – Вып. 2 (13). – С. 7–11.
14. Геодинамическое районирование Южного Кузбасса / Т. И. Лазаревич, В. П. Мазинкин, И. А. Малый, В. А. Ковалев, А. Н. Поляков, А. С. Харкевич, А. Н. Шабаров. – Кемерово :

во : Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела – межотраслевой научный центр ВНИМИ. Кемеровское Представительство, 2006. – 181 с.

15. Использование результатов геодинамического мониторинга для оценки напряженности шахтных полей / А. В. Леонтьев, Т. В. Лобанова, Г. Л. Линдин, С. А. Лобанов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 220–225.

16. Лобанова Т. В., Новикова Е. В. Спутниковые наблюдения за развитием геодинамических процессов в районах тектонических нарушений Таштагольского месторождения // ГЕО-Сибирь-2008. IV Междунар. научн. конгр.: сб. материалов в 5 т. (Новосибирск, 22–24 апреля 2008 г.). – Новосибирск : СГГА, 2008. Т. 5. – С. 278–282.

17. Геодинамическая безопасность разработки железнорудных месторождений Сибири / В. А. Квочин, В. В. Билибин, Т. П. Васильченков, Т. В. Лобанова и др. // Горный журнал. – 2005. – № 11. – С. 44–53.

18. Опарин В. Н. О некоторых методологических аспектах разработки информационной геодинамической модели строения Кузнецкого угольного бассейна для целей прогнозирования катастрофических природных и техногенных явлений // Региональные проблемы устойчивого развития природноресурсных регионов и пути их решения: Труды Всероссийской научно-практической конференции. – Кемерово, 2003. – С. 42–51.

19. Опарин В. Н., Потапов В. П., Танайно А. С. К проблеме информационного обеспечения мониторинга геодинамических процессов в условиях интенсивного недропользования в Кузнецком бассейне // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2006. – № 5. – С. 40–66.

20. Колмогоров В. Г. К вопросу возможности изучения деформационного состояния земной поверхности по результатам повторного высокоточного нивелирования // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 1 (17). – С. 9–14.

21. Колмогоров В. Г., Калюжин В. А. Приповерхностные деформации в районе Таштагольского геодинамического полигона // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 15–19.

22. Тимофеев В. Ю. Обобщение результатов долговременных демографических и GPS-наблюдений для внутриплитных областей // Физика Земли. – 2014. – № 6. – С. 37–54.

23. Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горным ударам (РД 06–329–99) / Колл. авторов. – М. : ГП НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России, 2000. – 66 с.

24. Инструкция по наблюдению за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости. – Л. : ВНИМИ, 1971. – 188 с.

25. Шерман С. И. Физические закономерности развития разломов земной коры. – Новосибирск : Наука, 1977. – 100 с.

26. Соловицкий А. Н. Интегральный метод контроля напряженного состояния блочно-го массива горных пород / Под ред. П. В. Егорова. – Кемерово : ГУ КузГТУ, 2003. – 260 с.

27. Наземное лазерное сканирование: монография / В. А. Середович, А. В. Комиссаров, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 261 с.

28. Каленицкий А. И., Соловицкий А. Н. Особенности технологии изучения изменений во времени деформаций блоков земной коры при освоении месторождений Кузбасса // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 3. – С. 58–61.

29. Соловицкий А. Н. Геодезический мониторинг напряженно-деформированного состояния земной коры в районах освоения угольных месторождений: геодезические построения // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 81–89.
30. Solovitskiy A. Dynamic models of deformation of crustal blocks in the area of development of coal deposits – the basis of the information security of their development [Electronic resource] // 8th Russian-Chinese Symposium. Coal in the 21st Century: Mining, Processing and Safety. – September, 2016. – Mode of access: <http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=coal-16>.
31. Perhin V., Solovitskiy A. New Opportunities to Expand Information on Intense – Strained State of the Earth's Crust in the Areas of Development Mineral Resources During Monitoring Creation [Electronic resource] // The Second International Innovative Mining Symposium. – November, 2017. – Mode of access: <http://doi.org/10.1051/e3sconf/20172101009>.
32. Магницкий В. А. Слой низких скоростей верхней мантии Земли. – М. : Недра, 1968. – 29 с.
33. Магницкий В. А. Внутреннее строение и физика Земли. – М. : Недра, 1965. – 379 с.
34. Батугина И. М., Петухов И. М. Геодинамическое районирование месторождений при проектировании и эксплуатации рудников. – М. : Недра, 1988. – 166 с.
35. Геодинамическое районирование недр. – Л. : ВНИМИ, 1990. – 129 с.

Получено 13.06.2019

© А. И. Каленицкий, А. Н. Соловицкий, 2019

ABOUT THE METHODOLOGICAL ASPECT OF GEODETIC MONITORING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE EARTH'S CRUST UNDER THE DEVELOPMENT OF THE KUZBASS SUBSURFACE

Anatolij I. Kalenizkiy

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor-Consultant, Department of Space and Physical Geodesy, phone: (383)361-01-59, e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru

Aleksandr N. Solowitskiy

Kemerovo State University, 6, Krasnaya St., Kemerovo, 650000, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Geology and Geography, phone: (384)258-01-66, e-mail: san.mdig@mail.ru

Geodetic monitoring systems in various fields of the national economy are considered, their relevance is established. It is noted that in the development of the Kuzbass subsurface, geotechnical (surveying) monitoring is dominant. To conduct comprehensive monitoring of the state of the subsurface, it was proposed to develop geodetic monitoring of deformations of the earth's crust. The main contradiction of the development of this method has been established: on the one hand, a significant increase in accuracy, efficiency and automation of measurements, on the other hand, the lack of development of the theory and the lack of adequate models that take into account the structure and hierarchy of the earth's crust. Traditional technologies use flat models of the earth's crust that do not provide such accounting. Therefore, the aim of research is to develop a methodology for creating geodetic monitoring of the stress-strain state of the earth's crust during the development of the Kuzbass subsurface. To achieve this goal, a problem has been formulated, including improving the theory of this monitoring based on the use of fundamental hypotheses of geodynamics. The practical use of this theory ensures the creation of three main components of this geodetic monitoring to obtain information on the development of geodynamic and technogenic processes in the development of the subsurface of Kuzbass.

Key words: block of the Earth's crust, stress state, observation station, geodetic monitoring, geodynamic test site, hypothesis, methodology, geodynamic process.

REFERENCES

1. Yambaev, Kh. K., & Yashchenko, V. R. (2012) Geodesic monitoring of the crustal movements: state, possibilities, prospects. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii e nedvizhimost'iu [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 3. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 145–162). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
2. Ezhirova, A. U. (2016). Surveying and geodetic observations of the deformations of the earth's surface during the development of oil and gas fields. *Vestnik Atyrauskogo universiteta nefti i gaza [Atyrau University of Oil and Gas Bulletin]*, 1(37), 14–18 [in Russian].
3. Geodetic methods for studying the deformations of the earth's crust at geodynamic polygons [*Geodezicheskie metody izucheniya deformacij zemnoj kory na geodinamicheskikh poligonah*]. (1985). Moscow: TsNIIGAIK Publ., 113 p. [in Russian].
4. Grunin, A. G., Kuzmin, Yu. O., & Fattakhov, E. A. (2014). Problematic issues of designing geodynamic polygons at hydrocarbon fields. *Marksheydersky Vestnik [Mine Surveying Bulletin]*, 6, 24–31 [in Russian].
5. Gulyaev, Yu. P., Khoroshilov, V. S., & Lissitzky, D. S. (2014). On the correct approach to mathematical modeling of deformation processes of engineering structures based on geodetic data. *Izvestija vuzov. Geodezija i aerofotos'emka [Izvestija Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4/C, 22–30 [in Russian].
6. Serebryakova, L. I. (2013). On the methodological guide for geodynamic studies in the Rosreestr system. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 10, 45–50 [in Russian].
7. Shestakov, N. V., & Gerasimenko, M. D. (2009). To the question of optimizing the design of deformation geodetic GPS networks. *Izvestija vuzov. Geodezija i aerofotos'emka [Izvestija Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 5, 11–17 [in Russian].
8. Seredovich, V. A., Pankrushin, V. K., Kuznetsov, Yu. I., Mazurov, B. T., & Lovyagin, V. F. (2004). *Identifikaciya dvizhenij i napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya samoorganizuyushchihsysa geodinamicheskikh sistem po kompleksnym geodezicheskim i geofizicheskim nablyudeniyam [Identification of movements and stress-strain state of self-organizing geodynamic systems according to complex geodetic and geophysical observations]*. V. K. Pankrushin (Ed.). Novosibirsk: SSGA Publ., 356 p. [in Russian].
9. Batugin, A. S. (2008). Improving the methods of assessing the geodynamic state of a block of rock mass in order to improve the environmental safety of the development of the subsoil and the earth's surface. *Extended abstract of Doctor's thesis*. Moscow: Moscow State Mining University Publ., 39 p [in Russian].
10. Buzuk, R. V., & Ardeev, V. N. (2003). *Sovershenstvovanie metodov registracii proyavlenij aktivnykh geodinamicheskikh processov [Improvement of methods for recording manifestations of active geodynamic processes]*. V. V. Ivanov (Ed.). Kemerovo: Kuz O REA; Kuzbass State Technical University Publ., 108 p. [in Russian].
11. Kartashov, M. P., & Esikov, N. P. (1983). Study of the deformations of the earth's surface at the Kuzbass geodynamic site. In *Sovremennye dvizheniya i deformacii zemnoj kory na geodinamicheskikh poligonah [Modern movements and deformations of the earth's crust at the geodynamic sites]* (pp. 102–106). Moscow: Science Publ. [in Russian].
12. Knurenko, L. M. (1975). Study of modern vertical movements of Kuzbass and some patterns of their manifestation for the purposes of regional forecast of outburst hazard. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kemerovo: Kuzbass Polytechnic Institute, 19 p. [in Russian].

13. Dorogova, I. Ye. (2010). Study of the movements and deformations of the earth's crust at the geodynamic site of the Tashtagol iron ore deposit. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 2(13), 7–11 [in Russian].
14. Lazarevich, T. I., Mazikin, V. P., Maly, I. A., Kovalev, V. A., Polyakov, A. N. Kharkevich, A. S., & Shabarov A. N. (2006). *Geodinamicheskoe rajonirovanie Yuzhnogo Kuzbassa [Geodynamic zoning of the Southern Kuzbass]*. Kemerovo: Scientific Research Institute of Mining Geomechanics and Mine Surveying – Interdisciplinary Scientific Center VNIMI. Kemerovo Representative Office, 181 p. [in Russian].
15. Leont'ev, A. V., Lobanova, T. V., Lindin, G. L., & Lobanov, S. A. (2017). Using the results of geodynamic monitoring to estimate the strength of mine fields. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2017: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdenij poleznykh iskopaemykh. EHkonomika. Geoehkologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2017: International Scientific Conference: Vol. 2. Subsoil Use. Mining. Directions and technologies of prospecting, exploration and development of mineral deposits. Economy. Geoecology]* (pp. 220–225). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
16. Lobanova, T. V., & Novikova, E. V. (2008). Satellite observations of the development of geodynamic processes in areas of tectonic disturbances of the Tashtagol field. In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2008: T. 5 [Proceedings of GEO-Siberia-2018: Vol. 5]* (pp. 278–282). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
17. Kvochin, V. A., Bilibin, V. V., Vasilchenkov, T. P., & Lobanova, T. V. (2005). Geodynamic safety of the development of iron ore deposits in Siberia. *Gornyy zhurnal [Mining Journal]*, 11, 44–53 [in Russian].
18. Oparin, V. N. (2003). On some methodological aspects of developing an information geodynamic model of the structure of the Kuznetsk coal basin for predicting catastrophic natural and man-made phenomena. In *Sbornik trudov Vserossiyskoj nauchno-prakticheskoy konferencii: Regional'nye problemy ustojchivogo razvitiya prirodnouresnykh regionov i puti ih resheniya [Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference: Regional Problems of Sustainable Development of Natural Resource Regions and Ways to Solve them]* (pp. 42–51). Kemerovo [in Russian].
19. Oparin, V. N., Potapov, V. P., & Tanaino A. S. (2006). To the problem of information support of monitoring geodynamic processes in conditions of intensive subsoil use in the Kuznetsk basin. *Fiziko-tehnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh [Physical and Technical Problems of Development Mineral]*, 5, 40–66 [in Russian].
20. Kolmogorov, V. G. (2012). To the question of the possibility of studying the deformation state of the earth's surface according to the results of repeated high-precision leveling. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 1(17), 9–14 [in Russian].
21. Kolmogorov, V. G., & Kaluyshin V. A. (2015). Surface deformations in the area of the Tashtagol geodynamic test site. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and aerophotography]*, 5/C, 15–19 [in Russian].
22. Timofeev, V. Yu. (2014). Generalization of the results of long-term demographic and GPS observations for intraplate regions. *Fizika Zemli [Physics of the Earth]*, 6, 37–54 [in Russian].
23. Instructions for the safe conduct of mining at ore and non-metallic deposits, construction sites of underground structures, prone and dangerous for mining shocks (RD 06-329-99). (2000). Moscow: SE NTTs on safety in the industry of the Gosgortekhnadzor of Russia Publ., 66 p [in Russian].
24. Instructions for monitoring the deformations of the sides, slopes, ledges and openings in quarries and the development of measures to ensure their sustainability. (1971). Leningrad: VNIMI, 188 p [in Russian].

25. Sherman, S. I. (1977). *Fizicheskie zakonomernosti razvitiya razlomov zemnoy kory* [Physical laws of the development of faults in the earth's crust]. Novosibirsk: Science Publ., 100 p [in Russian].
26. Solovitskiy, A. N. (2003). *Integral'nyj metod kontrolya napryazhennogo sostoyaniya blochnogo massiva gornyh porod* [Integral method of monitoring the state of stress of a block of rock mass]. P. V. Egorov (Ed.). Kemerovo: Kuzbass State Technical University Publ., 260 p. [in Russian].
27. Seredovich, V. A., Komissarov, A. V., Komissarov, D. V., & Shirokova T. A. (2009). *Nazemnoe lazernoe skanirovanie* [Terrestrial laser scanning]. Novosibirsk, SSGA, 261 p. [in Russian].
28. Kalenitskiy, A. I., & Solovitskiy A. N. (2012). Features of the study of changes in the time of deformations of the blocks of the earth's crust during the development of Kuzbass fields. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, markshejderskoe delo* [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: T. 3. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Surveying] (pp. 58–61). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
29. Solovitskiy, A. N. (2017). Geodesic monitoring of the stress-strain state of the earth's crust in the areas of development of coal deposits: geodetic construction. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 22(1), 81–89 [in Russian].
30. Solovitskiy, A. (2016). Dynamic models of deformation of crustal blocks in the area of development of coal deposits - the basis of the information security of their development. In *8th Russian-Chinese Symposium. Coal in the 21st Century: Mining, Processing and Safety*. Retrieved from <http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=coal-16>.
31. Pershin, V., & Solovitskiy, A. (2017). Nev Opportunities to Expand Information on Intens – Strained State of the Eart's Crust in the Areas of Development Mineral Resources During Monitoring Greation. In *the Second International Innovative Mining Symposium*. Retrieved from <http://doi.org/10.1051/e3sconf/20172101009>.
32. Magnitsky, V. A. (1968). *Sloy nizkikh skorostey verkhney mantii Zemli* [A layer of low velocities of the Earth's upper mantle]. Moscow: Nedra Publ., 29 p. [in Russian].
33. Magnitsky, V. A. (1965). *Vnutrennee stroenie i fizika Zemli* [Internal structure and physics of the Earth]. Moscow: Nedra Publ., 379 p. [in Russian].
34. Batugina, I. M., & Petukhov, I. M. (1988). *Geodinamicheskoe rajonirovanie mestorozhdenij pri proektirovanii i ehkspluatatsii rudnikov* [Geodynamic zoning of deposits in the design and operation of mines]. Moscow: Nedra Publ., 166 p. [in Russian].
35. *Geodynamic zoning of subsoil* [Geodinamicheskoe rajonirovanie nedr]. (1990). Lenin-grad: VNIMI Publ., 129 p. [in Russian].

Received 13.06.2019

© A. I. Kalenizkiy, A. N. Solowitskiy, 2019

УДК 006:629.783:[528.48:626]

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-34-43

МЕТОДИКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ ГНСС-ПРИЕМНИКОВ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВЫСОКОНАПОРНОЙ ГЭС

Александр Петрович Карник

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, профессор, ректор, тел. (383)343-39-37, e-mail: rectorat@ssga.ru

Николай Сергеевич Косарев

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, тел. (913)706-91-95, e-mail: kosarevnsk@yandex.ru

Константин Михайлович Антонович

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры космической и физической геодезии, тел. (383)361-01-59, e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru

Александр Петрович Решетов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, руководитель научно-производственного центра информационных технологий, тел. (383)344-44-71

Александр Валерьевич Устинов

АО «Институт Гидропроект», 125993, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, 2, заместитель начальника комплексного отдела изысканий, e-mail: a.ustinov@hydroproject.ru; Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, старший преподаватель кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела

В статье приведена методика метрологической поверки ГНСС-приемников системы спутникового геодезического мониторинга высоконапорной ГЭС. Суть методики заключается в следующем. На расстоянии 3–10 км от плотины разбивается эталонный пространственный базис, состоящий не менее чем из 5 пунктов. Линии базиса измеряются эталонной ГНСС-аппаратурой. Затем в режиме статики измеряются базовые линии, образованные пунктами базиса и поверяемой аппаратурой системы мониторинга. Выполняется сравнение между вычисленными и эталонными значениями расстояний и превышений пространственного базиса.

По результатам проведенной метрологической поверки ГНСС-приемников системы спутникового геодезического мониторинга высоконапорной ГЭС погрешности оборудования находятся в пределах допуска. Предложенная в статье методика поверки ГНСС-приемников системы спутникового мониторинга высоконапорной ГЭС может быть применена для метрологической поверки ГНСС-приемников в системах мониторинга деформаций уникальных зданий и сооружений, а также в сетях постоянно действующих базовых станций.

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), метрологическая поверка, методика поверки, высоконапорная ГЭС, деформационный мониторинг, автоматизированный мониторинг, пространственный базис.

Введение

В настоящее время ГНСС-технологии активно используются для решения целого комплекса фундаментальных и прикладных задач, таких как создание высокоточных геодезических сетей, сетей специального назначения, деформационный мониторинг уникальных зданий и сооружений [1–8]. При этом, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений», возникает необходимость в ежегодной метрологической поверке ГНСС-аппаратуры [9]. Метрологическая поверка осуществляется в соответствии с МИ 2408-97 «Рекомендация ГСИ. Аппаратура пользователей космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки», или ГОСТ Р 8.793–2012 [10], что регулируется в сертификатах Госстандарта на спутниковую геодезическую аппаратуру (СГА) пользователей космических навигационных систем (КНС).

В соответствии с ГОСТ Р 8.793–2012 [10] методика поверки СГА заключается в сравнении компонент эталонных линий, полученных высокоточной геодезической аппаратурой и аппаратурой, которая поверяется. Аппаратура соответствует своим метрологическим характеристикам, если ошибки в плане (m_D) и по высоте (m_h) не превышают с доверительной вероятностью 0,95 погрешностей измерений, увеличенных в θ раз:

$$m_D^{\text{доп}} = \theta \cdot (a + b \cdot D \cdot 10^{-6}); \quad (1)$$

$$m_h^{\text{доп}} = \theta \cdot (a' + b' \cdot D \cdot 10^{-6}), \quad (2)$$

где a , b , a' , b' – паспортные характеристики точности ГНСС-аппаратуры; D – расстояние между пунктами (в км); θ – квантиль.

Особым случаем метрологической поверки является поверка ГНСС-аппаратуры, установленной на уникальных зданиях и сооружениях для постоянного деформационного мониторинга в режиме реального времени. Особенность поверки такой аппаратуры заключается в том, что спутниковые приемники в системах мониторинга деформаций уникальных зданий и сооружений не допускают их удаления на время метрологической поверки, поскольку это приводит к появлению сигнала тревоги или нарушению целостности всей системы мониторинга. Поэтому разработка методики поверки ГНСС-аппаратуры, работающей в режиме слежения за крупными сооружениями, является актуальной задачей, которая требует нетривиального решения.

Целью настоящей статьи является описание методики метрологической поверки ГНСС-приемников высокочастотной ГЭС.

Общие сведения о системе спутникового мониторинга ГЭС

Система спутникового мониторинга ГЭС (рис. 1), на которой отрабатывалась методика, представлена 10 станциями мониторинга, из них 7 станций раз-

мещены на гребне плотины, а 3 станции – на бортах русла реки. Станции, расположенные на бортах русла реки, являются базовыми. Средние расстояния между базовыми станциями и станциями, размещенными на гребне плотины, составляют 600, 1 550 и 1 530 м, соответственно.

Для управления станциями мониторинга используются специальные программные комплексы: Leica GNSS Spider и Leica GeoMoS [11].

Рис. 1. Высоконапорная ГЭС (Генплан)

Описание методики

Методика метрологической поверки ГНСС-приемников высоконапорной ГЭС заключается в следующем. Пункты, расположенные на бортах русла реки, а также точки мониторинга, размещенные на гребне плотины, используются в качестве опорных.

При отсутствии явных сбоев в работе станций мониторинга накопленные на них данные обрабатываются совместно с наблюдениями на станциях сети отсчетной основы ITRF.

На расстоянии 3–10 км от плотины разбивается эталонный пространственный базис (ЭПБ), состоящий не менее чем из 5 точек. Расстояния между точками должны составлять 200–500 м. Ориентировка базиса произвольная, расположение точек в створе не требуется. Точки могут быть выше или ниже плотины по течению. Желательно точки ЭПБ располагать на высоте гребня плотины. При этом недопустимо наличие ЛЭП в пределах 500 м. Над точками ЭПБ устанавливаются штативы с трегерами. Тахеометром измеряются расстояния и превышения между 1-й и остальными точками с погрешностью порядка 1 мм. Одновременно с наблюдениями в системе спутникового мониторинга ГЭС эталонной ГНСС-аппаратурой измеряются векторы всех четырех базовых линий

по схеме 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 (длительность сеанса – не менее 60 мин). Данные электронного тахеометра используются как контрольные, так как необходимо знать уклонения отвесной линии в районе работ.

С помощью специализированного программного обеспечения производится обработка выполненных измерений, по полученным с опорных пунктов трехмерным координатам точек базиса определяются значения наклонных расстояний и превышений по линиям 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Выполняется сравнение измеренных косвенным методом и эталонных значений расстояний и превышений эталонно-линейного базиса (ЭЛБ). Аппаратура соответствует паспортным метрологическим характеристикам, если ошибки в плане и по высоте не превышают удвоенных допустимых погрешностей измерений.

Результаты метрологической поверки

Для апробации предложенной методики на расстоянии около 5 км от плотины вниз по течению электронным тахеометром LEICA TM30 был разбит эталонный пространственный базис, состоящий из 5 точек. Общая длина базиса составила 1 432,447 м. На всех точках базиса эталонной аппаратурой СГУГиТ были выполнены ГНСС-измерения по схеме 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 с длительностью сеанса не менее 60 мин. В качестве эталонной ГНСС-аппаратуры использовалась пара приемников Trimble R8 GNSS, паспортные характеристики которых представлены в табл. 1.

Таблица 1

Паспортные характеристики эталонной аппаратуры СГУГиТ

Фирма	Марка	СКО в статическом режиме	
		в плане	по высоте
Trimble	R8 GNSS	3 мм + 0,1 мм/км	3,5 мм + 0,4 мм/км

Собранные на пунктах ЭПБ ГНСС-измерения прошли математическую обработку в программном продукте Magnet Office Tools, по результатам которой определены четыре наклонных расстояния 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5. В табл. 2 приведены результаты обработки в программном продукте Magnet Office Tools.

Таблица 2

Результаты обработки в программном продукте Magnet Office Tools

Линия	Длина, м	СКО в плане, м	СКО по высоте, м
1-2*	175,660	0,005	0,008
1-3*	307,389	0,002	0,004
1-4*	441,916	0,001	0,002
1-5*	507,566	0,003	0,005

* Эти значения в методике принимаются как измеренные.

Для контроля измеренные наклонные расстояния были сравнены с наклонными расстояниями, полученными электронным тахеометром LEICA TM30. В табл. 3 приведены результаты сравнения.

Таблица 3

Результаты сравнения измеренных наклонных дальностей, полученных ГНСС-приемниками и электронным тахеометром LEICA TM30

Линия	Разность, мм	Линия	Разность, мм
1-2	11	1-4	4
1-3	5	1-5	6

По результатам сравнения можно сделать следующий вывод. Измерения, полученные ГНСС-приемниками и электронным тахеометром LEICA TM30, хорошо согласуются между собой (за исключением линии 1-2), что говорит о качественно выполненных комплексных измерениях, а расхождения между спутниковыми измерениями и измерениями тахеометром могут быть объяснены различной паспортной точностью приборов и разными значениями уклонения отвесной линии на пунктах 1–5 эталонного линейного базиса.

Получение эталонных значений расстояний ЭЛБ осуществлялось в три этапа. На первом этапе выполнялась привязка исходного пункта 3, расположенного на борту русла реки, к координатной системе отсчета ITRF2014 на эпоху 2018.4361 относительным методом с использованием точных эфемерид. Привязка осуществлялась от трех пунктов Международной ГНСС-службы: ARTU (Екатеринбург), NRIL (Норильск) и IRKJ (Иркутск). На рис. 2 показана схема привязки пункта 3 к станциям Международной ГНСС-службы.

Рис. 2. Схема привязки пункта 3 к станциям Международной ГНСС-службы

Продолжительность сеансов ГНСС-измерений на точках ARTU, NRIL, IRKJ и 3 составляла 5 суток. По результатам обработки данных в программном продукте Magnet Office Tools были получены геоцентрические координаты пункта 3 со средней квадратической ошибкой 37 мм в плане и 42 мм по высоте.

На втором этапе выполнялось вычисление координат 7 точек мониторинга на гребне плотины, а также 2 пунктов, расположенных на бортах русла реки, в координатной системе отсчета ITRF2014. Для этого координаты пункта 3 были приняты за опорные, относительно которых определялись координаты других 9 пунктов (рис. 3).

Рис. 3. Схема привязки пунктов системы мониторинга к координатной системе отсчета ITRF2014

Продолжительность сеансов ГНСС-измерений на всех 10 пунктах составляла 3 суток. При обработке данных в программном продукте Magnet Office Tools дополнительно в разряд оцениваемых параметров была введена влажная составляющая тропосферной задержки, так как высота гребня плотины, на которой установлено 7 точек мониторинга, и высота пункта 2, расположенного на борту русла реки, различаются приблизительно на 200 м.

По результатам минимально-ограниченного уравнивания были получены геоцентрические координаты 9 пунктов со средними квадратическими ошибками менее 1 мм в плане и 1 мм по высоте.

На третьем этапе определялись ошибки измерений базовых линий косвенным методом. Для этого каждый пункт эталонного линейного базиса привязывался к 10 пунктам системы мониторинга ГЭС, координаты которых выступали в качестве опорных (рис. 4).

Рис. 4. Схема измерений базовых линий косвенным методом

При обработке данных не учитывалось перемещение 7 точек мониторинга в теле плотины, так как общее время совместных наблюдений на пунктах ГЭС и пунктах ЭЛБ составляло не более 1 часа, и величина перемещений этих семи пунктов пренебрежимо мала.

По результатам обработки в программном продукте Magnet Office Tools были определены геоцентрические координаты 5 пунктов ЭПБ со средними квадратическими ошибками около 2 мм в плане и 3 мм по высоте. На основе уравнированных координат получены эталонные наклонные расстояния. После чего выполнено сравнение между вычисленными и эталонными значениями расстояний ЭПБ, по результатам которого допустимые значения разностей не были превышены (табл. 4).

Таким образом, предложенная методика поверки ГНСС-приемников успешно апробирована на аппаратуре, установленной для деформационного мониторинга высоконапорной ГЭС в режиме реального времени, и может быть применена для метрологической поверки любых ГНСС-приемников, работающих в режиме слежения за уникальными зданиями и сооружениями.

Таблица 4

Результаты сравнений

Результаты сравнения линий	Разность длин линий (эталонное значение минус измеренное значение), м	Допуск, м
1-2	0,005	0,006
1-3	0,000	0,006
1-4	0,001	0,006
1-5	0,004	0,006

Заключение

В статье приведена методика метрологической поверки ГНСС-приемников в системах мониторинга деформаций уникальных зданий и сооружений. Предложенная в работе методика успешно апробирована на реальном уникальном объекте – высоконапорной ГЭС. По результатам метрологической поверки все 10 ГНСС-приемников, которые используются для мониторинга состояния высоконапорной ГЭС, соответствуют паспортным метрологическим характеристикам. Таким образом, методика метрологической поверки ГНСС-приемников, установленных в системах мониторинга деформаций технически сложных и уникальных сооружений, может применяться и на других подобных производственных объектах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Хиллер Б., Ямбаев Х. К. Разработка и натурные испытания автоматизированной системы деформационного мониторинга // Вестник СГГА. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 48–61.
2. Шоломицкий А. А., Лагутина Е. К., Соболева Е. Л. Высокоточные геодезические измерения при деформационном мониторинге аквапарка // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 45–59.
3. Roberts G. W., Meng X., Dodson A. Integrating a Global Positioning System and accelerometers to monitor deflection of bridges // Journal of Surveying Engineering. – 2004. – Vol. 130 (2). – P. 65–72.
4. Cranenbroeck J. GNSS-technologies application for structural deformation monitoring // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 1 (17). – С. 29–40.
5. Operational experience of GNSS receivers with chip scale atomic clocks for baseline measurement / A. P. Karpik, N. S. Kosarev, K. M. Antonovich, I. G. Ganagina, V. Yu. Timofeev // Geodesy and Cartography. – 2018. – Vol. 44, Issue 4. – P. 140–145.
6. О надежности сетей постоянно действующих базовых станций / К. М. Антонович, И. Г. Ганагина, Н. С. Косарев, А. М. Косарева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 30–36.
7. Mazurova E. M., Kopeikin S. M., Karpik A. P. Development of a terrestrial reference frame in the Russian Federation // Studia Geophysica et Geodaetica. – 2017. – Vol. 61 (4). – P. 616–638.
8. National Report for the IAG of the IUGG 2015–2018 / M. D. Gerasimenko, V. L. Gorshkov, V. I. Kaftan, N. S. Kosarev, Z. M. Malkin, B. T. Mazurov, S. L. Pasynok, G. G. Pobedinsky, V. V. Popadev, V. P. Savinykh, R. A. Semyagin, N. V. Shestakov, G. M. Steblov, L. S. Sugaipova, A. V. Ustinov [Electronic resource] // Geoinf. Res. Papers. – 2019. – Vol. 7, No. 1, BS7003, GCRAS Publ., Moscow, 100 p. – Mode of access: <https://doi.org/10.2205/2019IUGG-RU-IAG>.

9. Об обеспечении единства измерений : федер. закон от 11.06.2008 № 102-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. ГОСТ Р 8.793–2012. Государственная система обеспечения единства измерений. Аппаратура спутниковая геодезическая. Методика поверки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293779/4293779721.pdf>.

11. Устинов А. В. Технология спутникового геодезического мониторинга гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство. – 2014. – № 6. – С. 39–43.

Получено 16.10.2019

© А. П. Карпик, Н. С. Косарев, К. М. Антонович,
А. П. Решетов, А. В. Устинов, 2019

METHOD OF METROLOGICAL INSPECTION OF GNSS RECEIVERS OF A HIGH-CONNECTOR HEPS MONITORING SYSTEM

Alexander P. Karpik

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Rector, phone: (383)343-39-37, e-mail: rectorat@ssga.ru

Nikolay S. Kosarev

Siberian State University of Geosystems and Technology, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, phone: (913)706-91-95, e-mail: kosarevnsk@yandex.ru

Konstantin M. Antonovich

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Professor, Department of Space and Physical Geodesy, e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru

Aleksandr P. Reshetov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Head of Department Information and Technical Support, phone: (383)361-01-49, e-mail: trewizor@mail.ru

Alexander V. Ustinov

JSC "Institute Hydroproject", Volokolamsk Highway, 2, Moscow, 125993, Russia, Deputy Head of the Complex Research Department, e-mail: a.ustinov@hydroproject.ru; Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying

The article presents a methodology for the metrological verification of GNSS receivers of a satellite geodesic monitoring system for a high-pressure hydroelectric station. The essence of the technique is as follows. At a distance of 3–10 km from the dam, a reference spatial basis is established, consisting of at least 5 points. Basis lines are measured by GNSS reference equipment. Then, in the static mode, the basis lines formed by the points of the basis and the verified equipment of the monitoring system are measured. A comparison is made between the calculated and reference values of distances and elevations of the spatial basis.

According to the results of the metrological verification of the GNSS receivers of the satellite geodetic monitoring system of a high-pressure hydroelectric station, the equipment errors within the

tolerance. The proposed method for the verification of GNSS receivers of a satellite monitoring system for a high-pressure hydroelectric station can be used for metrological verification of GNSS receivers in monitoring systems for deformations of unique buildings and structures, as well as in networks of permanent operating base stations.

Key words: Global Navigation Satellite Systems (GNSS), metrological verification, verification technique, high-pressure hydroelectric power station, deformation monitoring, automated monitoring, reference space basis.

REFERENCES

1. Hiller, Bernd, & Jambaev, H. K. (2016). Development and natural tests of automated systems of deformation monitoring. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SUGGT]*, 1(33), 48–61 [in Russian].
2. Sholomitsky, A. A., Lagutina, E. K., & Soboleva, E. L. (2017). High Precision Geodetic Measurements at Deformation Monitoring of Aquapark. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(3), 45–59 [in Russian].
3. Roberts, G. W., Meng, X., & Dodson, A. (2004). Integrating a Global Positioning System and accelerometers to monitor deflection of bridges. *Journal of Surveying Engineering*, 130(2), 65–72.
4. Cranenbroeck, J. (2012). GNSS-technologies application for structural deformation monitoring. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 17(1), 29–40 [in Russian].
5. Karpik, A. P., Kosarev, N. S., Antonovich, K. M., Ganagina, I. G. & Timofeev, V. Yu. (2018). Operational experience of GNSS receivers with chip scale atomic clocks for baseline measurement. *Geodesy and Cartography*, 44(4), 140–145.
6. Antonovich, K. M., Ganagina, I. G., Kosarev, N. S., & Kosareva, A. M. (2014). About network reliability of permanent base stations. *Izvestiya vusov. Geodeziya i aerofotosyemka. [Izvestia vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, S/4, 30–36 [in Russian].
7. Mazurova, E. M., Kopeikin, S. M. & Karpik, A. P. (2017). Development of a terrestrial reference frame in the Russian Federation. *Studia Geophysica et Geodaetica*, 61(4), 616–638.
8. Savinykh, V. P., Kaftan, V. I. (Eds.). (2019). National Report for the IAG of the IUGG 2015–2018. *Geoinf. Res. Papers*, 7(1), BS7003. Moscow: GCRAS Publ, 100 p. Retrieved from <https://doi.org/10.2205/2019IUGG-RU-IAG>.
9. Federal Law of June 11, 2008 No. 102–FZ. On ensuring the uniformity of measurements. Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ [in Russian].
10. GOST R 8.793–2012. State system for ensuring the uniformity of measurements. Satellite geodetic equipment. Verification procedure. Retrieved from <https://meganorm.ru/Data2/1/4293779/4293779721.pdf> [in Russian].
11. Ustinov, A. V. (2014). Technology of satellite geodetic monitoring of hydropower structures. *Gidrotehnicheskoe stroitel'stvo [Hydraulic engineering]*, 6, 39–43 [in Russian].

Received 16.10.2019

© A. P. Karpik, N. S. Kosarev, K. M. Antonovich,
A. P. Reshetov, A. V. Ustinov, 2019

УДК 528.38:528.5

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-44-57

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК КОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО СООРУЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Юрий Викторович Столбов

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ), 644080, Россия, г. Омск, пр. Мира, 5, доктор технических наук, профессор кафедры проектирования дорог, тел. (913)621-64-70, e-mail: ssu0810@mail.ru

Светлана Юрьевна Столбова

Омский государственный технический университет, 644050, Россия, г. Омск, пр. Мира, 11, кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазового дела, стандартизации и метрологии, тел. (913)621-64-70, e-mail: ssu0810@mail.ru

Лилия Анатольевна Пронина

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 644008, Россия, г. Омск, ул. Сибакловская, 4, кандидат технических наук, доцент кафедры геодезии и дистанционного зондирования, тел. (904)582-93-92, e-mail: la.pronina@omgau.org

Наталья Александровна Пархоменко

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, 644008, Россия, г. Омск, ул. Сибакловская, 4, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры геодезии и дистанционного зондирования, тел. (905)940-93-22, e-mail: na.parkhomenko@omgau.org

Отмечено, что с введением в действие вместо СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» его актуализированной редакции – свода правил СП 78.13330.2012 – требования к точности относительных отметок положения конструкций при строительстве линейных сооружений значительно повышены. Предложено для обеспечения этих повышенных требований, при строительстве автомобильных дорог (как линейных сооружений), вместо традиционно используемых технических оптических нивелиров типа Н-10, применять более точные геодезические приборы. Рассмотрены исследования точности определения относительных отметок покрытия автомобильной дороги по результатам измерений электронным тахеометром типа TRIMBLE M3 (СКП измерения углов 5"), точным оптическим нивелиром Н-3 и цифровым нивелиром типа TRIMBLE DINI 0.7. Рассчитаны статистические характеристики и параметры распределения отклонений относительных высот покрытия автомобильной дороги, полученных по результатам измерений электронным тахеометром и нивелиром Н-3 от значений результатов, полученных при измерении цифровым нивелиром и принятых за исходные данные. Установлена возможность применения электронного тахеометра типа TRIMBLE M3 при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог как линейных сооружений для обеспечения повышенных требований к их высотному положению в СП.

Ключевые слова: положение конструкций, строительство, линейные сооружения, допустимые отклонения, геодезические приборы, исследование точности, определение относительных отметок.

Введение

Одним из основных показателей качества строительства принято считать точность геометрических параметров конструктивных элементов возводимых сооружений. Документом, регламентирующим качество строительных конструкций, является ГОСТ 21778–81 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения». В этом нормативном документе указывается, что в производстве используются необходимые средства и принципы технологического обеспечения точности при проектировании зданий и сооружений. Эти же принципы применяются при разработке технологии изготовления элементов и возведении самих сооружений. Допустимые отклонения на геометрические параметры конструкций зданий и сооружений регламентируются стандартами: ГОСТами, СНиПами, СП и проектно-конструкторской документацией.

Методы и материалы

Нормы точности, применяемые при строительстве и приемке автомобильных дорог как линейных сооружений в эксплуатацию, с 01.01.1986 регламентированы в СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». С 01.01.2013 была введена действие актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 – свод правил СП 78.13330.2012. В течение практически двух с половиной лет оба этих документа по регламентации точности автомобильных дорог были действующими. Каким из них руководствоваться при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, определял заказчик. С 01.07.2015 СНиПы отменены, и в настоящее время основным документом, регламентирующим новое строительство автомобильных дорог, является СП 78.13330.2012. При реконструкции ранее построенных остается действующим СНиП 3.06.03-85. В СП 78.13330.2012, как и в СНиП 3.06.03-85, приведены требования к точности высотного положения при устройстве оснований и покрытий автомобильных дорог. Причем они значительно выше, чем требования к точности их планового положения. Это обусловлено увеличением транспортного потока, назначением и процессами, происходящими на поверхности линейных сооружений.

В учебной и технической литературе [1–5], изданной до 2016 г., при строительстве автомобильных дорог указывается, что обеспечение их высотного положения следует выполнять техническим нивелированием. Это показывает, что в практике строительства автомобильных дорог, до введения в действие СП 78.13330.2012, находили широкое использование технические оптические нивелиры типа Н-10. С введением в действие СП 78.13330.2012 требования к точности высотного положения оснований и покрытий автомобильных дорог значительно повышены. Для обеспечения повышенных требований к точности высотного положения автомобильных дорог вместо традиционно используемых

технических нивелиров Н-10 необходимо применять более точные современные геодезические приборы – электронные тахеометры, точные оптические и цифровые нивелиры.

Поэтому возникает необходимость проведения исследований точности определения относительных отметок конструктивных слоев автомобильных дорог при устройстве их оснований и покрытий с применением этих приборов.

Исследование точности высотного положения поверхностей, т. е. неровностей конструктивных слоев оснований и покрытий автомобильных дорог разных категорий, с учетом обеспечения фактических отклонений высот от проектных, регламентированных требованиями СНиП 3.06.03-85, выполнены в работах [6–9]. Применение же электронных тахеометров при устройстве дорожных одежд оснований и покрытий автомобильных дорог разных категорий не достаточно освещено в технической литературе. Применение электронных тахеометров освещено в работах [10–18], в которых рассматриваются разработки по совершенствованию технологии инженерно-геодезического нивелирования тригонометрическим способом, создания геодезической основы на территории строительства объектов энергетики.

Результаты исследований точности тригонометрического нивелирования с применением электронных тахеометров являлись основой защищенных кандидатских диссертаций М. Е. Рахымбердиной [15], В. Г. Сальникова [16] и А. В. Никонова [17] под руководством проф. Г. А. Уставича при практически равных линиях визирного луча (длин плеч). Опыт зарубежных исследований тригонометрического нивелирования современным геодезическим оборудованием представлен в работах [20–23], но в этих публикациях рассмотрены объекты, не являющиеся линейными сооружениями.

В настоящей статье рассмотрено исследование точности определения относительных отметок положения конструкции линейных сооружений на примере покрытия автомобильной дороги с применением современных геодезических приборов (электронных тахеометров, оптических и цифровых нивелиров).

В документах, регламентирующих точность строительства дорожных одежд автомобильных дорог (СНиП 3.06.03-85 и СП 78.13330.2012), приведены допустимые отклонения (предельные погрешности) отметок положения слоев оснований и покрытий от проектных величин. Для дорог I, II и III категорий в СНиП 3.06.03-85 предусмотрено использование строительных дорожных машин с автоматической и без автоматической систем задания вертикальных отметок (высот), а уже в СП 78.13330.2012 – применение строительных дорожных машин только с автоматической системой выдерживания высотных отметок.

Для регламентации строительных норм СНиП 3.06.03-85 категорий дорог IV, V, Ic, IIc, IIIc и внутренних дорог промышленных предприятий было предусмотрено использование строительных дорожных машин, только без автоматической системы задания вертикальных отметок. С введением в действие

СП 78.13330.2012 регламентация строительных норм для дорог категорий IV, V общего пользования и ведомственных изменилась, и было рекомендовано применение строительных дорожных комплексов как с автоматической, так и с без автоматической системы выдерживания высотных отметок.

От точности определения высотных отметок оснований и покрытий в процессе устройства и приемки дорожных одежд зависит точность оценки геометрических параметров конструкций автомобильных дорог (отклонение от проектных значений высоты, толщины, поперечных уклонов, амплитуд относительных отметок в продольном направлении дорожного полотна и др.).

СНиП 3.06.03-85 регламентирует, при устройстве оснований и покрытий дорожных одежд с использованием строительных дорожных машин с автоматической и без автоматической систем задания вертикальных отметок, параметры допускаемых отклонений измеренных высот положения конструктивных слоев поверхностей от проектных величин с учетом оценки качества работ в процессе строительства. Так, при оценке качества работ на «хорошо» и «отлично» допускалось соответственно 90 % и 95 % результатов отклонений от проектных ± 50 (10) мм, а 10 % и 5 % ± 100 (20) мм (где в скобках приведены данные и использованием строительных дорожных машин с автоматической системой задания вертикальных отметок). Регламентация точности строительства в СП 78.13330.2012 при устройстве оснований и покрытий, с использованием строительных дорожных машин с автоматической системой выдерживания высотных отметок для всех категорий дорог, допускается в пределах 10 % результатов определений отметок до ± 20 мм, а остальные 90 % – до ± 10 мм. Для дорог категорий IV, V общего пользования и ведомственных, при устройстве оснований и покрытий с использованием строительных дорожных машин без автоматической системы выдерживания высотных отметок, допускается 10 % результатов определений отклонений высот до ± 50 мм, а остальные 90 % до ± 25 мм.

Результаты

На автомобильной дороге IV категории, ведущей к Красногорскому гидроузлу в Омской области, было выполнено исследование точности определения относительных отметок положения верхнего слоя асфальтного покрытия. При проведении исследования применялся следующий комплект геодезических приборов: электронный тахеометр типа TRIMBLE M3 (СКП измерения углов 5") с отражателем; точный оптический нивелир типа Н-3 и 3-метровые деревянные рейки с черной и красной сторонами; цифровой нивелир (типа TRIMBLE DINI 0.7) и штрихкодвые рейки. На покрытии автомобильной дороги было выполнено нивелирование участка, согласно СП 78.13330.2012, захватками в пределах до 400 м при длине луча визирования до 100 м по левой, правой кромкам и центру с шагом 10 м.

На оси асфальтного покрытия автомобильной дороги были отмечены четыре пикета, отметки которых получены по программе нивелирования II класса в прямом и обратном направлении (замкнутый нивелирный ход) цифровым нивелиром. Промежуточные точки были намечены через 10 м по оси дороги, между пикетами, и на расстоянии 0,5 м по левой и правой кромкам асфальтного покрытия автомобильной дороги. Нивелирование промежуточных точек между связующими было выполнено при длине плеч до 100 м (в пределах пикетов) рассматриваемыми приборами. Относительные отметки, вычисленные по результатам измеренных превышений цифровым нивелиром промежуточных точек, были приняты за точные (исходные) значения высотного положения.

По результатам нивелирования выполнена оценка точности вычисленных отклонений относительных отметок положения точек асфальтного слоя покрытия автомобильной дороги. Для вычисления характеристик точности отклонений относительных отметок применены точечные и интервальные оценки [24, 25]. Статистические характеристики и параметры распределения отклонений относительных отметок положения точек покрытия автомобильной дороги, полученных с использованием электронного тахеометра и точного оптического нивелира от значений относительных отметок, полученных при измерении цифровым нивелиром и принятых за исходные значения, приведены соответственно в табл. 1, 2.

Таблица 1

Статистическое распределение отклонений относительных отметок, полученных по результатам измерений электронным тахеометром от результатов измерений цифровым нивелиром

Интервалы, мм		Частота n_i	Относ. частота w_i	Середина интерв. x_i , мм	nx_i , мм	$x_i - \bar{x}$, мм	$n_i(x_i - \bar{x})$, мм	$n_i(x_i - \bar{x})^2$, мм	$t_1 = \frac{a - \bar{x}}{m}$	$t_2 = \frac{b - \bar{x}}{m}$	$\frac{1}{2}\Phi(t_1)$	$\frac{1}{2}\Phi(t_2)$	$P(x_i)$
a	b												
-6	-4	9	0,073	-5	-45	-4,98	-44,78	222,81	-2,24	-1,49	0,4875	0,4319	0,0556
-4	-2	19	0,154	-3	-57	-2,98	-56,54	168,23	-1,49	-0,74	0,4319	0,2703	0,1616
-2	0	35	0,285	-1	-35	-0,98	-34,15	33,31	-0,74	0,01	0,2703	0,0400	0,3103
0	2	33	0,268	1	33	1,02	33,80	34,63	0,01	0,76	0,0400	0,2764	0,2364
2	4	17	0,138	3	51	3,02	51,41	155,50	0,76	1,51	0,2764	0,4345	0,1581
4	6	10	0,081	5	50	5,02	50,24	252,44	1,51	2,26	0,4345	0,4881	0,0536
Сумма		$N = 123$	1,0			-3		866,93					0,9756

Параметры точечной оценки:

$$\bar{x} = -3 / 123 = -0,02 \text{ мм};$$

$$M = 2,67 / \sqrt{123} = 0,24 \text{ мм};$$

$$m = \sqrt{866,93 / (123 - 1)} = 2,67 \text{ мм};$$

$$m_m = 2,67 / \sqrt{2 - (123 - 1)} = 0,17 \text{ мм}.$$

Доверительные интервалы для математического ожидания a и среднеквадратического отклонения σ определяются согласно уравнениям:

$$\bar{x} - t_q \cdot M < a < \bar{x} + t_q \cdot M; \quad (1)$$

$$m \cdot (1 - g) < \sigma < m \cdot (1 + g), \quad (2)$$

где t_q – нормируемый множитель, который определяется из таблиц по доверительной вероятности p и количеству отклонений N , при $N = 123$ и $P = 0,95$ составляет 1,98; g – коэффициент, который выбирается по таблицам [24, 25], зависящий от количества отклонений и вероятности, при $N = 123$ и $P = 0,95$ составляет 0,13.

Согласно уравнению (1), доверительный интервал для математического ожидания будет иметь вид:

$$-0,02 - 1,98 \cdot 0,24 < a < -0,02 + 1,98 \cdot 0,24 \Rightarrow 0,50 \text{ мм} < a < 0,46 \text{ мм}.$$

Согласно уравнению (2) доверительный интервал для среднеквадратического отклонения будет иметь вид:

$$2,67 \cdot (1 - 0,17) < \sigma < 2,67 \cdot (1 + 0,17) \Rightarrow 2,22 \text{ мм} < \sigma < 3,12 \text{ мм}.$$

Таблица 2

Статистическое распределение отклонений относительных отметок, полученных по результатам измерений нивелиром Н-3 от результатов измерений цифровым нивелиром

Интервалы, мм		Частота n_i	Относ. частота w_i	Середина интерв. x_i , мм	nx_i , мм	$x_i - \bar{x}$, мм	$n_i(x_i - \bar{x})$, мм	$n_i(x_i - \bar{x})^2$, мм	$t_1 = \frac{a - \bar{x}}{m}$	$t_2 = \frac{b - \bar{x}}{m}$	$\frac{1}{2}\Phi(t_1)$	$\frac{1}{2}\Phi(t_2)$	$P(x_i)$
a	b												
-6	-4	10	0,081	-5	-50	-5,28	-52,85	279,26	-2,31	-1,57	-0,4895	-0,4418	0,0477
-4	-2	15	0,122	-3	-45	-3,28	-49,27	161,82	-1,57	-0,84	-0,4418	-0,2995	0,1423
-2	0	29	0,236	-1	-29	-1,28	-37,25	47,85	-0,84	-0,10	-0,2995	-0,0398	0,2597
0	2	33	0,268	1	33	0,72	23,61	16,89	-0,10	0,63	-0,0398	0,2357	0,2755
2	4	27	0,220	3	81	2,72	73,32	199,09	0,63	1,36	0,2357	0,4131	0,1774
4	6	9	0,073	5	45	4,72	42,44	200,12	1,36	2,10	0,4131	0,4821	0,0690
Сумма		$N = 123$	1,0		35			905,04					0,9716

Параметры точечной оценки:

$$\bar{x} = 35/123 = 0,28 \text{ мм};$$

$$M = 2,72 / \sqrt{123} = 0,25 \text{ мм};$$

$$m = \sqrt{905,04 / (123 - 1)} = 2,72 \text{ мм};$$

$$m_m = 2,72 / \sqrt{2 \cdot (123 - 1)} = 0,17 \text{ мм}.$$

Доверительный интервал для математического ожидания согласно уравнению (1) будет иметь вид:

$$0,28 - 1,98 \cdot 0,25 < a < 0,28 + 1,98 \cdot 0,25 \Rightarrow -0,22 \text{ мм} < a < 0,78 \text{ мм}.$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения согласно уравнению (2) будет иметь вид:

$$2,72 \cdot (1 - 0,13) < \sigma < 2,72 \cdot (1 + 0,13) \Rightarrow 2,37 \text{ мм} < \sigma < 3,07 \text{ мм}.$$

В расчетах используются следующие обозначения: N – объем выборки; $\bar{x}$ – среднее арифметическое; M – среднеквадратическая погрешность среднего арифметического; m_m – среднеквадратическая погрешность самой среднеквадратической погрешности; a – математическое ожидание; σ – среднеквадратическое отклонение.

Среднеквадратическая погрешность отклонений относительных отметок, полученных при использовании электронного тахеометра, составила $m = 2,67$ мм, а оптического нивелира Н-3 – $m = 2,72$ мм.

Графики плотности распределений (теоретических и практических) отклонений относительных отметок от исходных значений приведены на рис. 1, 2.

Проверка соответствия отклонений относительных отметок с нормальным законом распределения, полученных по результатам измерений электронным тахеометром и оптическим нивелиром, от значений, полученных цифровым нивелиром, приведена соответственно в табл. 3, 4. За нулевую гипотезу, принята гипотеза о нормальном распределении отклонений относительных отметок и критерий сходимости эмпирических данных К. Пирсона.

Рис. 1. График плотности распределения отклонений относительных отметок, полученных с использованием электронного тахеометра и цифрового нивелира

Рис. 2. График плотности распределения отклонений относительно отметок, полученных с использованием точного оптического и цифрового нивелиров

Таблица 3

Оценка сходимости эмпирических данных, полученных по результатам измерений с использованием электронного тахеометра и цифрового нивелира, с нормальным законом распределения

Интервалы, мм		Частота n_i	Вероятность $P(x_i)$	Теоретич. частота $NP(x_i)$	$n_i - NP(x_i)$	$[n_i - NP(x_i)]^2$	$\frac{[n_i - NP(x_i)]^2}{NP(x_i)}$
a	b						
-6	-4	9	0,0556	6,8388	2,161	4,671	0,68
-4	-2	19	0,1616	19,8768	-0,877	0,769	0,04
-2	0	35	0,3103	38,1669	-3,167	10,029	0,26
0	2	33	0,2364	29,0772	3,923	15,388	0,53
2	4	17	0,1581	19,4463	-2,446	5,984	0,31
4	6	10	0,0536	6,5928	3,407	11,609	1,76
Сумма		123	0,9756				$\chi^2_{\text{выч}} = 3,58$

Примечание. Число интервалов равно шести, число степеней свободы равно трем; $\chi^2(0,05; 3) = 7,8$. Таким образом, расчетное значение критерия К. Пирсона не превышает критического $3,58 < 7,80$. Нулевая гипотеза не отвергается.

Таблица 4

Оценка сходимости эмпирических данных, полученных по результатам измерений с использованием нивелиром Н-3 и цифрового нивелира, с нормальным законом распределения

Интервалы, мм		Частота n_i	Вероят- ность $P(x_i)$	Теоретич. частота $NP(x_i)$	$n_i - NP(x_i)$	$[n_i - NP(x_i)]^2$	$\frac{[n_i - NP(x_i)]^2}{NP(x_i)}$
a	b						
-6	-4	11	10	0,0477	5,8671	4,133	17,081
-4	-2	15	15	0,1423	17,5029	-2,503	6,265
-2	0	24	29	0,2597	31,9431	-2,943	8,662
0	2	34	33	0,2755	33,8865	-0,886	0,786
2	4	27	27	0,1774	21,8202	5,180	26,830
4	6	12	9	0,0690	8,487	0,513	0,263
Сумма		123		0,9716			$\chi^2_{\text{выч}} = 4,82$

Примечание. Число интервалов равно шести, число степеней свободы равно трем; $\chi^2(0,05; 3) = 7,80$. Таким образом, расчетное значение критерия К. Пирсона не превышает критического $4,82 < 7,80$. Нулевая гипотеза не отвергается.

Вычисленные значения критерия согласия К. Пирсона χ^2 не превышают критических значений $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$, поэтому нулевая гипотеза о нормальном распределении отклонений относительных отметок асфальтного покрытия автомобильной дороги как линейного сооружения не отвергается.

Обсуждение

При анализе результатов исследований установлено, что значения относительных отметок асфальтного покрытия автомобильной дороги, полученные по результатам измерения электронным тахеометром и точным оптическим нивелиром Н-3, одного порядка точности. Это подтверждается полученными значениями среднеквадратических погрешностей отклонений относительных отметок от результатов, полученных с применением цифрового нивелира. Характер эмпирического и теоретического распределений показан графиками плотности. Полученные значения критерия согласия К. Пирсона не отвергают принятую гипотезу о нормальном распределении отклонений относительных отметок, полученных с использованием перечисленных приборов.

Заключение

Выполненные исследования показали, что использование электронных тахеометров типа TRIMBLE M3 (СКП измерения углов 5") и точных оптических нивелиров типа Н-3 при строительстве автомобильных дорог как линейных со-

оружий позволяют обеспечить регламентируемую в СП 78.13330.2012 точность определения относительных высотных отметок положения их оснований и покрытий. Использование электронных тахеометров для производства всего комплекса геодезических работ при возведении линейных сооружений (автомобильных дорог) позволит повысить точность определения геометрических параметров конструкций автомобильных дорог и снизить трудозатраты на их выполнение.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Геодезия : учебник для студ. высш. учебн. завед. / Е. Б. Ключин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман ; под ред. Д. Ш. Михелева. – 12-е изд., стер. – М. : Академия, 2014. – 496 с.
2. Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г. Геодезия : учебник. – М. : Колос, 2013. – 598 с.
3. Чекалин С. И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии : учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Академический проект, 2013. – 319 с.
4. Буденков Н. А., Нехорошков П. А., Щекова О. Г. Курс инженерной геодезии : учебник / Под общ. ред. Н. А. Буденкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Форум: инфра, 2014. – 272 с.
5. Дьяков Б. Н., Ковязин В. Ф., Соловьев А. Н. Основы геодезии и топографии : учебник для вузов. – М. : Лань, 2011. – 272 с.
6. Столбов Ю. В., Нагаев Д. О., Столбова С. Ю. Исследование точности высотного положения поверхности верхнего слоя покрытия автомобильных дорог // Изв. вузов. Строительство. – 2011. – № 4. – С. 53–60.
7. Геодезические исследования точности высотного положения нижнего слоя покрытия автомобильной дороги при разных шагах нивелирования / Ю. В. Столбов, С. Ю. Столбова, Д. О. Нагаев, К. С. Кокуленко // Омский научный вестник. – 2012. – № 1 (108). – С. 239–245.
8. Столбов Ю. В., Столбова С. Ю., Нагаев Д. О. Исследование точности высотного положения поверхностей конструктивных слоев дорожных одежд при разных шагах нивелирования // Изв. вузов. Строительство. – 2013. – № 8. – С. 84–88.
9. Столбов Ю. В., Столбова С. Ю., Нагаев Д. О. Обеспечение точности высотного положения оснований и покрытий автомобильных дорог : монография. – Омск : СибАДИ, 2013. – 144 с.
10. Разработка и совершенствование технологии инженерно-геодезического нивелирования тригонометрическим способом / Г. А. Уставич, М. Е. Рахымбердина, А. В. Никонов, С. А. Бабасов // Геодезия и картография. – 2013. – № 6. – С. 17–22.
11. Создание геодезической основы на территории строительства объектов энергетики / Г. А. Уставич, Г. Г. Китаев, А. В. Никонов, В. Г. Сальников // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4/С. – С. 48–54.
12. Никонов А. В. Исследование влияния вертикальной рефракции на результаты тригонометрического нивелирования короткими лучами способом из середины // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 1. – С. 28–34.
13. Никонов А. В. Исследование точности тригонометрического нивелирования способом из середины с применением электронных тахеометров // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 26–35.
14. Никонов А. В. Исследование точности тригонометрического нивелирования способом из середины при визировании над разными подстилающими поверхностями // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 3 (23). – С. 28–33.

15. Рахымбердина М. Е. Исследование по совершенствованию высокоточного инженерно-геодезического нивелирования цифровыми нивелирами и электронными тахеометрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2013. – 24 с.
16. Сальников В. Г. Совершенствование методики геодезических измерений для обеспечения строительства и эксплуатации энергетических объектов: автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2015. – 24 с.
17. Никонов А. В. Совершенствование методики тригонометрического нивелирования короткими лучами : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2015. – 24 с.
18. Никонов А. В., Уставич Г. А. Совершенствование локальной поверочной схемы для проверки нивелиров и тахеометров // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 1. – С. 85–93.
19. Privalov F. V. Research of accuracy of elevation measurements made by total station Leica TS06plus // Междунар. научно-практ. конф. «Новые технологии – нефтегазовому региону» : сб. материалов. – Тюмень : ТИУ, 2016. Т. 2. – С. 41–44.
20. Mobile precise trigonometric levelling system based on land vehicle: an alternative method for precise leveling / J. Zou, Y. Zhu, Y. Xu, Q. Li, L. Meng, H. Li // Survey Review. – 2017. – Vol. 49, Issue 355. – P. 249–258.
21. Nestorovic Z., Delcev S. Comparison of height differences obtained by trigonometric and spirit leveling method // Geonauka. – 2014. – Vol. 2, No.4. – P. 30–37.
22. Shults R., Roshchyn-Kyiv O. Preliminary determination of spatial geodetic monitoring accuracy for free station method // Geodetski List. – 2016. – Vol. 70, No. 4. – С. 355–370.
23. Takalo M., Rouhiainen P. On Digital Levelling Technique Applied in Water Crossing [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2006/papers/ts53/ts53_03_takalo_rouhiainen_0507.pdf.
24. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистики : учебник. – 9-е изд., стереотип. – М. : Высш. шк., 2003. – 479 с.
25. Нефедова Г. А., Ащеулов В. А. Теория математической обработки геодезических измерений в конспективном изложении : учеб. пособие. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 140 с.

Получено 06.06.2019

© Ю. В. Столбов, С. Ю. Столбова,
Л. А. Пронина, Н. А. Пархоменко, 2019

STUDY OF THE ACCURACY DETERMINATION OF THE ELEVATIONS OF THE LINEAR STRUCTURE USING DIFFERENT GEODETIC INSTRUMENTS

Yuri V. Stolbov

Siberian State Automobile and Highway University (SibADI), 5, Mira Ave., Omsk, 644080, Russia, D. Sc., Professor, Department of Road Design, phone: (913)621-64-70, e-mail: ssu0810@mail.ru

Svetlana Yu. Stolbova

Omsk State Technical University, 11, Mira Ave., Omsk, 644050, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Oil and Gas, Standardization and Metrology, phone: (913)621-64-70, e-mail: ssu0810@mail.ru

Liliya A. Pronina

Omsk State Agrarian University Named after P. A. Stolypin, 644008, Russia, Omsk, 4, Sibakovskaya St., Ph. D., Associate Professor, Department of Geodesy and Remote Sensing, phone: (904)582-93-92, la.pronina@omgau.org

Natalia A. Parkhomenko

Omsk State Agrarian University Named after P. A. Stolypin, 4, Sibakovskaya St., Omsk, 644008, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Geodesy and Remote Sensing, phone: (905)940-93-22, e-mail: na.parkhomenko@omgau.org

It is noted that as long as SNIP 3.06.03-85. automobile roads, revized edition – the set of rules SP 78.13330.2012, was brought into action, the requirements to the accuracy of reference marks on the linear constructions were significantly increased. In order to ensure the fulfillment of these increased requirements in building automobile roads (as linear constructions) it was proposed to use more high-accuracy geodetic devices instead of traditionally used type – H 10 level units. The article considers the study of accuracy determination of reference marks of the road cover based on the result of measurement with type TRIMBLE M3 total station (rms error of measuring angles is 5"), type H-3 optical level and type TRIMBLE DINI 0.7 digital level. The article gives the calculation of statistical characteristics and parameters of deviations distribution of relative heights of road cover received on results of measurements by an electronic total station and a level H-3 from values of the results received at measurement by a digital level and accepted for initial data. The article states the possibility of using an electronic total station type TRIMBLE M3 in the construction and operation of roads as linear structures, to ensure increased requirements for their high-altitude position in the joint venture.

Key words: position of structures, construction, linear structures, acceptable deviations, geodesic devices, accuracy study, determination of reference marks.

REFERENCES

1. Klyushin, E. B., Kiselev, M. I., Mikhelev, D. Sh., & Feldman V. D. (2014). *Geodeziya [Geodesy]* (12th ed.). D. Sh. Mikheleva (Ed.). Moscow: "Academy" Publ., 496 p. [in Russian].
2. Maslov A. V., Gordeev, A. V., & Batrakov, Yu. G. (2013). *Geodeziya [Geodesy]*. Moscow: Kolos Publ., 598 p. [in Russian].
3. Chekalin, S. I. (2013). *Osnovy kartografii, topografii i inzhenernoy geodezii [Fundamentals of cartography, topography and engineering geodesy]* (3rd ed.). Moscow: Akademicheskiiy proekt Publ., 319 p. [in Russian].
4. Budenkov, N. A., Nekhoroshkov, P. A., & Shchekov, O. G. (2014). *Kurs inzhenernoy geodezii [Course of engineering geodesy]* (2nd ed.). O. N. Budenkov (Ed.). Moscow: Forum: Infra, 272 p. [in Russian].
5. Dyakov, B. N., Kovyazin, V. F., & Soloviev, A. N. (2011). *Osnovy geodezii i topografii [Basics of geodesy and topography]*. Moscow: Lan Publ., 272 p. [in Russian].
6. Stolbov, Yu. V., Nagaev, D. O., & Stolbova, S. Yu. (2011). Investigation of the accuracy of the altitude position of the surface of the upper layer of the road surface cover. *Izvestiya vuzov. Stroitel'stvo [News of Higher Educational Institutions. Construction]*, 4, 53–60 [in Russian].
7. Stolbov, Yu. V., Stolbova, S. Yu. Nagaev, D. O., & Kokulenko K. S. (2012). Geodesic investigation of the accuracy of the altitude position of the lower layer of the road surface covering at different levels of leveling. *Omskiy nauchnyy vestnik [Omsk Scientific Bulletin]*, 1(108), 239–245 [in Russian].

8. Stolbov, Yu. V., Stolbova, S. Yu., & Nagaev, D. O. (2013). Investigation of the accuracy of the altitude position of the surfaces of constructive layers of road clothes at different levels of levels. *Izvestiya vuzov. Stroitel'stvo [News of Higher Educational Institutions. Construction]*, 8, 84–88 [in Russian].
9. Stolbov, Yu. V., Stolbova, S. Yu., & Nagaev, D. O. (2013). *Obespechenie tochnosti vysotnogo polozheniya osnovaniy i pokrytiy avtomobil'nykh dorog [Ensuring the accuracy of the high-altitude position of the bases and road surfaces]*. Omsk: SibADI Publ., 144 p. [in Russian].
10. Ustavich, G. A., Rakhymberdina, M. E., Nikonov, A. V., & Babasov, S. A. (2013). Development and improvement of engineering-geodetic leveling by trigonometric method. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 6, 17–22 [In Russian].
11. Ustavich, G. A., Kitaev, G. G., Nikonov, A. V., & Sal'nikov V. G. (2013). Creation of a geodetic base in the territory of construction of energy facilities. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4/S, 48–54 [in Russian].
12. Nikonov, A. V. (2014). Investigation of the influence of vertical refraction on the results of trigonometric leveling by short beams from the middle. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 1, 28–34 [in Russian].
13. Nikonov, A. V. (2013). Investigation of the accuracy of trigonometric leveling in a way from the middle with the use of electronic tacheometers. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 2(22), 26–35 [in Russian].
14. Nikonov, A. V. (2013). Investigation of the accuracy of trigonometric leveling by a method from the middle of the viewing over different underlying surfaces. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 3(23), 28–33 [in Russian].
15. Rakhymberdin, M. E. (2013). Research on the improvement of high-precision engineering-geodetic leveling by digital levels and electronic total stations. *Extended abstract of candidate's thesis*. Novosibirsk, 24 p. [in Russian].
16. Salnikov, V. G. (2015). Perfection of the method of geodetic measurements for the provision of construction and operation of power facilities. *Extended abstract of candidate's thesis*. Novosibirsk, 24 p. [in Russian].
17. Nikonov, A. V. (2015). Perfection of the method of trigonometric leveling by short rays. *Extended abstract of candidate's thesis*. Novosibirsk, 24 p. [in Russian].
18. Ustavich, G. A., & Nikonov, A. V. (2015). Improvement local verification scheme for calibration levels and total stations. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2015: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Conference: Vol. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 85–93). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
19. Privalov, F. V. (2016). Research of accuracy of elevation measurements made by total station Leica TS06plus. In *Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: T. 2. Novye tekhnologii – neftegazovomu region [Proceedings of International Scientific and Practical Conference: Vol. 2. New Technologies for the Oil and Gas Region]* (pp. 41–44). Tyumen: TIU Publ. [in Russian].
20. Zou, J., Zhu, Y., Xu, Y., Li, Q., Meng, L., & Li, H. (2017). Mobile radio contact. *Survey Review*, 49(355), 249–258.
21. Nestorovic, Z., & Delcev, S. (2014). Comparison of the height of differences and the spirit leveling method. *Geonauka*, 2(4), 30–37.
22. Shults, R., & Roshchyn-Kyiv, O. (2016). Preliminary determination of the spatial geodetic monitoring method for geo-free method. *Geodetski List*, 70(4), 355–370.

23. Takalo, M., & Rouhiainen, P. (n. d.). On Digital Leveling Technique Applied in Water Crossing. Retrieved from http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2006/papers/ts53/ts53_03_takalo_rouhiainen_0507.pdf

24. Gmurman, V. Ye. (2003). *Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistiki [Theory of probability and mathematical statistics]* (9th ed.). Moscow: Vysshaya shkola, Stereotip Publ., 479 p. [in Russian].

25. Nefedova, G. A., & Ashcheulov V. A. (2009). *Teoriya matematicheskoy obrabotki geodezicheskikh izmereniy v konspektivnom izlozhenii [The theory of mathematical processing of geodetic measurements in the summary presentation]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 140 p. [in Russian].

Received 06.06.2019

© Yu. V. Stolbov, S. Yu. Stolbova,
L. A. Pronina, N. A. Parkhomenko, 2019

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, ФОТОГРАММЕТРИЯ

УДК [528.8:519.234]:631.92

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-58-69

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСТИТЕЛЬНОСТИ. НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Максим Александрович Алтынцев

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, тел. (952)915-29-80, e-mail: mnbcv@mail.ru

Мария Михайловна Шляхова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (960)795-33-33, e-mail: plazma_space@mail.ru

При дешифрировании многозональных космических снимков выделение типов растительности является наиболее сложной задачей. Для автоматизации дешифрирования их типов применяется теория распознавания образов и методы математической статистики. Учесть статистические свойства растительности и других типов объектов помогает непараметрический подход к дешифрированию космических снимков. Данный подход позволяет найти вид функции распределения и функции плотности распределения вероятностей, а также определить критерии сходства функций, построенных по данным эталонных участков снимков. В статье рассматриваются результаты построения обеих функций по эталонным участкам снимка Iconos. В качестве критериев сходства между функциями распределения предложен критерий на основе вычисления линейных расстояний между функциями, а для функции плотности распределения вероятностей – коэффициент корреляции.

Ключевые слова: статистические свойства, типы растительности, непараметрический подход, функция распределения, функция плотности распределения вероятностей, дешифрирование аэроснимков, эталонный участок.

Введение

Многозональные космические снимки часто используются для статистического распознавания и исследования свойств растительности, где основным дешифровочным признаком является спектральная яркость объектов. Цифровые съемочные системы, применяемые для получения многозональных космических снимков, измеряют спектральные яркости в нескольких диапазонах в пространстве объектов. Для того, чтобы зафиксировать измерения в простран-

стве изображения, значения яркости объекта в заданных каналах соотносят с соответствующими коэффициентами его спектральной яркости [1, 2].

Задачи

В настоящее время разработано большое число алгоритмов и методик автоматизированного дешифрирования многозональных космических снимков различного разрешения. Но все данные алгоритмы и методики не являются совершенными для оценки состояния растительных объектов, что связано в первую очередь с отсутствием необходимого и достаточного набора дешифровочных признаков. Требуется выполнять анализ методов дешифрирования космических снимков с целью подбора оптимального для распознавания конкретного вида объектов, выполнять сбор большого объема статистической информации о характере распределения спектральных яркостей различных видов объектов, среди которых распознавание типов и пород растительности представляет собой наиболее сложную задачу [3, 4].

Методы

Задача дешифрирования растительного покрова неоднозначна. В большинстве случаев вероятность распределения яркости объектов соответствует не числовым значениям яркости пространства изображения, а функции плотности распределения вероятностей.

Как известно, случайный процесс полностью характеризуется функцией плотности распределения вероятностей $f(x)$ [5], которая в общем случае неизвестна. Функция $f(x)$ является производной функции распределения и характеризует плотность, с которой распределяются значения случайной величины в данной точке:

$$f(x) = F'(x). \quad (1)$$

Функцию плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины x также называют плотностью вероятности [6].

Плотность распределения характеризуется плотностью распределения масс по оси абсцисс (так называемая «линейная плотность»). Кривая, изображающая плотность распределения случайной величины, называется кривой распределения.

Сама функция распределения $F(x)$ определяет вероятность P того, что в результате испытания случайная величина X примет значение меньше x [5]:

$$F(x) = P(X < x). \quad (2)$$

Функция распределения имеет следующие свойства:

- значения функции распределения принадлежат интервалу $[0, 1]$;
- $F(x)$ – это неубывающая функция, то есть $F(x_2) > F(x_1)$, если $x_2 > x_1$;

- вероятность того, что случайная величина X примет значение, заключенное в интервале $[a, b]$, равна приращению функции распределения на этом интервале $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$;
- вероятность того, что непрерывная, случайная величина X примет одно определенное значение, равна нулю;
- если возможное значение случайной величины X принадлежит интервалу $[a, b]$, то $F(x) = 0$ при $x = a$ и $F(x) = 1$ при $x = b$;
- если возможное значение непрерывной случайной величины расположено на всей оси, то $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.

Получение функций распределения и плотности распределения вероятностей яркостей элементов, образующих изображение, является решением задачи определения статистических характеристик, описывающих распределение яркостей набора элементов. Тип объекта изображения определяется на основе измерения яркости изображения с помощью найденной функциональной зависимости [7, 8].

Для нахождения функциональной зависимости используются методы распознавания образов, которые разделяются на методы с обучением и методы без обучения [9].

В первом случае используются тестовые эталонные участки на изображении, для которых известно, что они принадлежат объектам заданного класса. Используя эталонные изображения, определяют статистические характеристики признаков, используемых для дешифрирования объектов заданного класса. Например, для многоспектральных снимков измеряются яркости элементов в каждом канале и строится многомерная гистограмма многоспектральных яркостей [10].

Определение вида функций распределения и плотности распределения вероятностей может решаться с помощью параметрических и непараметрических подходов [8–11].

Параметрический подход определяется набором параметров, которые оцениваются по обучающей выборке. В параметрическом распознавании в большинстве случаев используется нормальный закон распределения.

Непараметрический подход применяется в случае, когда вид функции не известен, известны только некоторые свойства. Однако для многомерного случая надежных решений практически не существует. Поэтому в настоящее время задачи дешифрирования снимков с использованием непараметрического метода решаются для одномерного случая, т. е. для отдельных каналов многоспектрального изображения.

Непараметрический подход исследования основан на сравнении функций распределения и плотности вероятностей, полученных для объектов эталона (обучающая выборка), и функций распределения и плотности вероятностей, полученных по измерениям дешифрируемого объекта, путем сравнения с порогом функции правдоподобия, полученной как отношение этих выборок [4].

Преимуществом непараметрического подхода является ряд быстрых критериев сходства полученной и эталонной функций, который позволяет выполнять обработку большого объема статистических данных.

При сравнении функций плотности вероятностей в качестве критерия сходства может быть выбрано значение коэффициента корреляции Пирсона K_{xy} между двумя рассчитанными функциями по изображениям x, y [12, 13]:

$$K_{xy} = \frac{\sum_{i=0}^n ((x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y}))}{\sqrt{\sum_{i=0}^n (x_i - \bar{X})^2 \sum_{i=0}^n (y_i - \bar{Y})^2}}, \quad (3)$$

где x_i – вероятность того, что значение яркости пикселя изображения x будет равняться значению i на диапазоне яркостей $[0, n]$;

y_i – вероятность того, что значение яркости пикселя изображения y будет равняться значению i на диапазоне яркостей $[0, n]$;

$\bar{X}$ – среднее значение функции плотности вероятностей для изображения x ;

$\bar{Y}$ – среднее значение функции плотности вероятностей для изображения y .

Чем больше значение коэффициента корреляции, тем больше вероятность того, что исследуемый участок принадлежит определенному эталону.

Но коэффициент корреляции не во всех случаях может являться надежным критерием для распознавания различных видов объектов на космических снимках. Коэффициент корреляции часто применяется там, где форма кривой функции является достаточно неоднозначной и сложной, как в случае с распределением ее значений, близких к нормальным [14, 15]. Функция распределения имеет более простую форму. На рис. 1 показан пример функции распределения и функции плотности вероятностей для одного и того же набора данных.

Рис. 1. Пример функций:
а) функция распределения; б) функция плотности вероятностей

Для сравнения результатов построения функций распределения может быть выбран критерий на основе определения минимального расстояния между функциями распределения соответствующих классов объектов. Для этого сначала в каждом спектральном канале определяется наибольшее значение яркости $B_{\max}$ среди всех сравниваемых участков изображения, один из которых является исследуемым, а остальные эталонными. Для каждого канала соответствующего участка рассчитывается функция распределения в диапазоне $[0, B_{\max}]$. Затем для исследуемого участка на интервале $[0, 1]$ для значений функций распределения, кратных 0,1, определяется значение яркости B , на основе которого для каждого спектрального канала формируется вектор яркостей f размером 1×10 , соответствующий значениям функции распределения, кратным 0,1. Аналогично формируются векторы f_i для функций распределения эталонных участков изображения. Количество эталонных участков может быть любым. На следующем этапе выполняется расчет расстояния r между вектором f и каждым из векторов f_i по формуле

$$r = \frac{\sum_{j=1}^{10} |f[j] - f_i[j]|}{10}. \quad (4)$$

Расстояния по функции распределения между каналами каждого эталонного участка и каналами исследуемого сравниваются между собой. Исследуемый участок будет принадлежать тому эталону, до которого расстояние, рассчитанное по формуле (4), будет минимальным.

Также может быть рассчитано суммарное расстояние по всем каналам изображения. При использовании нескольких каналов формула (4) преобразуется к виду:

$$r = \frac{\sum_{j=1}^{10} \sqrt{\sum_{k=1}^n (f[j]_k - f_i[j]_k)^2}}{10}, \quad (5)$$

где n – количество спектральных каналов;

k – номер спектрального канала.

Решение о принадлежности исследуемого участка к тому или иному эталону принимается так же, как и в случае с одним каналом, по значению минимального расстояния.

Результаты

Для исследования статистических свойств растительности был выбран космический снимок, полученный с помощью съемочной системы Ikonos, на территорию вблизи Академгородка г. Новосибирска. Данный снимок включает

панхроматический канал с разрешением 0,8 м и 4 спектральных с разрешением 3,2 м. Значительная часть снимка представлена различными типами растительности, водными объектами и землей. Чтобы выполнить дешифрирование снимка, необходимо создать обучающую выборку, представляющую собой набор эталонов, в качестве которых были выбраны следующие классы объектов: сосна, береза, осина, водные объекты и земля. Для создания эталонов на лесную часть применялась тематическая карта породного состава леса. В качестве эталонных классов объектов выбирались такие участки, площадь которых составила не менее 3 Га. Другие участки снимка, также соответствующие тематической карте, выбирались в качестве исследуемых для оценки достоверности результатов дешифрирования.

Задача исследования заключалась в том, чтобы определить, можно ли выполнить классификацию космического снимка по обучающей выборке, используя непараметрический подход на основе применения функций распределения и плотности вероятностей. На рис. 2 показан результат расчета функций плотности вероятностей для красного канала. В качестве образца был выбран участок соснового леса. Рассчитывались коэффициенты корреляции между данным образцом и пятью эталонами по построенным функциям плотности вероятностей. Результаты расчета данного коэффициента в красном канале также приведены на рис. 2.

Рис. 2. Пример расчета функций плотности вероятностей для красного канала

На рис. 3 показан результат расчета функций распределения для всех спектральных каналов, где также приведены средние расстояния от того же образца до каждого из эталонов.

Рис. 3. Пример расчета функций распределения для 4 спектральных каналов

В таблице приведены результаты дешифрирования данного образца по предложенным критериям. Из таблицы видно, что образец был классифицирован верно в красном и инфракрасном каналах как по функции распределения, так и по плотности вероятностей. Также он был верно определен по функции распределения между всеми каналами. В синем и зеленом каналах результат классификации оказался неверен.

Результаты дешифрирования образца

Класс образца	Спектральный канал	Класс с ближайшим расстоянием по функции распределения	Класс с ближайшим расстоянием по функции распределения между всеми каналами	Класс с наибольшим коэффициентом корреляции по функциям плотности вероятностей
Сосна	Красный	Сосна	Сосна	Сосна
	Синий	Береза		Береза
	Зеленый	Береза		Береза
	Инфракрасный	Сосна		Сосна

Заключение

Применение непараметрического подхода для распознавания различных типов объектов на космических снимках позволяет улучшить результаты исследования, в частности, типов растительности. Сравнение функций распределения и плотности вероятностей рассматриваемого образа и эталонных участков с помощью предложенных критериев показало возможность повышения достоверности классификации многозональных космических снимков. Но для точной оценки достоверности требуется выполнить сбор большого числа статистической информации, т. е. применить в исследованиях большое число образцов различных типов. Требуется определить, какие спектральные каналы лучше всего использовать для дешифрирования определенного типа объекта, а также, какая из предложенных функций показывает более достоверные результаты.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аэрокосмический мониторинг лесов / А. С. Исаев и др. – М. : Недра, 1991. – 240 с.
2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М. : Техносфера, 2006. – 1072 с.
3. Дешифровочные признаки изображений объектов на многоспектральных космических снимках. Разработка методик автоматизированного дешифрирования аэрокосмических снимков / А. П. Гук, Л. Г. Евстратова, Е. П. Хлебникова, С. А. Арбузов, М. А. Алтынцев, А. С. Гордиенко, А. А. Гук, Д. П. Симонов // Геодезия и картография. – 2013. – № 7. – С. 31–40.
4. Гук А. П. Автоматизация дешифрирования снимков. Теоретические аспекты статистического распознавания образов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 55. – С. 166–169.
5. Фомин А. А., Тарловский Г. Р. Статистическая теория распознавания образов. – М. : Радио и связь, 1986. – 264 с.
6. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. – 4-е изд., стер. – М. : Наука, 1969. – 576 с.
7. Симонов Д. П. Метрический подход к дешифрированию снимков на основе использования статистических эталонов // Геодезия и картография. – 2014. – № 10. – С. 51–56.
8. Гук А. П., Шляхова М. М. Исследование статистических свойств многоспектральных космических снимков леса // Материалы V Междунар. конф. «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли» (г. Красноярск, 11–14 сентября 2018). – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – С. 105–108.
9. Гук А. П., Евстратова Л. Г. Новый статистический подход к распознаванию лесных массивов // Материалы III Междунар. конф. «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли» (г. Красноярск, 13–16 сентября 2016). – Красноярск : СФУ, 2016. – С. 14–17.
10. Алмазов И. В., Бродская И. А. Использование статистических признаков для распознавания лесных угодий по материалам аэрофотосъемки // Геодезия и аэрофотосъемка. – 2009. – № 6. – С. 49–52.
11. Гук А. П., Шляхова М. М. Анализ эффективности применения метода главных компонент при использовании непараметрического статистического подхода к дешифрированию снимков // Материалы IV Международной научной конференции «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли». – Красноярск : СФУ, 2017. – С. 89–94.
12. Разработка методик автоматизированного дешифрирования космических снимков. Дешифровочные признаки изображений объектов на многоспектральных космических снимках / А. П. Гук, Л. Г. Евстратова, Е. П. Хлебникова, М. А. Алтынцев, С. А. Арбузов, А. С. Гордиенко, А. А. Гук // Геодезия и картография. – 2013. – № 7. – С. 31–40.

13. Гук А. П. Автоматизация дешифрирования снимков. Теоретические аспекты статистического распознавания образов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5. – С. 166–170.
14. Алексеев А. С., Орлов М. М. Лесоустройство и статистическая инвентаризация лесов в России // Современные проблемы лесного хозяйства и лесоустройства : сб. материалов междунар. конф. – СПб. : Гос. лесотехн. ун.-т, 2012. – Т. 1, № 15. – С. 12–17.
15. Кобзева Е. А., Поздина К. А. Автоматизация дешифрирования спутниковых снимков: опыт и проблемы // Геодезия и картография. – 2008. – № 6. – С. 40–44.
16. Гук А. П., Алтынцев М. А. Автоматическая идентификация соответственных точек на аэроснимках лесных массивов // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 68–78.
17. Lowe D. G. Object recognition from local scale-invariant features // Proc. Intl. Conference on Computer Vision. – 1999. – P. 1150–1157.
18. Bay H., Tuytelaars T., Van Gool L. SURF: speeded up robust features // Proceedings of the 9th European Conference on Computer Vision. – Springer LNCS, 2006. Vol. 3951, Pt. 1. – P. 404–417.
19. Wahed M., El-tawel Gh. S., Gad El-karim A. Automatic Image Registration Technique of Remote Sensing Images // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. – 2013. – Vol. 4 (2). – P. 177–187.
20. Hirschmuller H. Accurate and efficient stereo processing by semi-global matching and mutual information // IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition. – San Diego, California USA, 2005. Vol. 2. – P. 807–814.
21. Optimization of automatic image registration algorithms and characterization / K. M. M. Rao et al. // ISPRS Congress. – Istanbul, 2004. Vol. 35. – P. 698–703.
22. Чибуничев А. Г., Михайлов А. П., Старшов В. В. Автоматическое построение плотного облака точек по множеству снимков на основе полуглобального метода отождествления соответственных точек // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 2. – С. 14–18.
23. Гук А. П., Иехиа Хассан Мики Хассан. Автоматический выбор и идентификация характерных точек на разновременных разномасштабных аэрокосмических снимках // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. – № 2. – С. 66–68.
24. Загидуллин Б. А., Бочкарев В. В. Синтез панорамных изображений с использованием метода SIFT и кластеризующего слоя Кохонена // Сб. матер. 35-й конф. молодых ученых и специалистов «Информационные технологии и системы – 2012». – Петрозаводск. – С. 407–412.
25. Соловьев А. В. Метод автоматического определения одноименных точек для вычисления элементов взаимного ориентирования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – № 1. – С. 40–44.
26. Горбачев В. А. Плотная реконструкция рельефа местности на основе модифицированного алгоритма полуглобального стерео отождествления // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2014. – № 2. – С. 66–77.

Получено 04.06.2019

© М. А. Алтынцев, М. М. Шляхова, 2019

INVESTIGATION OF STATISTICAL PROPERTIES OF SPECTRAL CHARACTERISTICS OF VEGETATION. NON-PARAMETRIC APPROACH

Maxim A. Altyntsev

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D, Associate Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, phone: (952)915-29-80, e-mail: mnbcv@mail.ru

Maria M. Shlyahova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (960)779-62-25, e-mail: plazma_space@mail.ru

When interpreting multi-zone satellite images, the isolation of vegetation is the most difficult task. To automate the decryption of their types, the theory of pattern recognition and methods of mathematical statistics are used. Nonparametric approach to decoding satellite images helps to take into account the statistical properties of vegetation and other types of objects. This approach helps to find the distribution function and density function of probability distribution, and to determine the criteria of similarity functions based on the data of reference sites of images. The article considers the results of construction of both functions on the reference areas of the Iconos image. As the criteria of similarity is proposed the criteria based on the calculation of linear distances between functions, and for the probability distribution density function is proposed the correlation coefficient.

Key words: statistical properties, vegetation types, nonparametric approach, distribution function, probability distribution density function, interpretation of aerial images, reference plot.

REFERENCES

1. Isaev, A. S., & et al. (1991). *Aerokosmicheskiy monitoring lesov [Aerospace monitoring forest area]*. Moscow: Nedra Publ., 240 p. [in Russian].
2. Gonsales, R. (2006). *Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy [Digital processing picture]*. Moscow: Tehnosfera Publ., 1072 p. [in Russian].
3. Guk, A. P., Evstratova, L. G., Hlebnkova, E. P., Arbuzov, S. A., Altynzev, M. A., Gordienko, A. S., Guk, A. A., & Simonov, D. P. (2013). Interpretation signs of images of objects on multispectral satellite images. Development of methods for automated interpretation of aerospace images. *Geodezija i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 8, 31–40 [in Russian].
4. Guk, A. P. (2015). Automation the interpretation of images. Theoretical Aspects of Statistical pattern recognition. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 55, 166–169 [in Russian].
5. Fomin, A. A., & Tarlovskij, G. R. (1986). *Statisticheskaya teoriya raspoznavaniya obrazov [Statistical pattern recognition theory]*. Moscow: Radio Publ., 264 p. [in Russian].
6. Ventcel, E. S. (1969). *Teoriya veroyatnostey [Theory of chances]*. Moscow: Nauka Publ., 576 p. [in Russian].
7. Simonov, D. P. (2014). The metric approach to photo delineation on the use of statistical standards. *Geodezija i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 10, 51–56 [in Russian].
8. Guk, A. P., & Shlyakhova, M. M. (2018). Investigation of the statistical properties of multispectral space images of a forest. In *Sbornik materialov V Mezhdunarodnoy konferentsii: Regional'nye problemy dstantsionnogo zondirovaniya Zemli [Proceedings of the V International Conference: Regional Problems of Remote Sensing of the Earth]* (pp. 105–108). Krasnoyarsk: Siberian Federal University Publ. [in Russian].
9. Guk, A. P., & Evstratova, L. G. (2016). New statistical approach to forest recognition. In *Sbornik materialov III Mezhdunarodnoy konferentsii: Regional'nye problemy dstantsionnogo zondirovaniya Zemli [Proceedings of the III International Conference: Regional Problems of Remote Sensing of the Earth]* (pp. 14–17). Krasnoyarsk: Siberian Federal University Publ. [in Russian].
10. Almazov, I. V., & Brodskaya, I. A. (2009). The use of statistical signs for the recognition of forest land on the aerial photography data. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 6, 49–52 [in Russian].

11. Guk, A. P., & Shlyakhova, M. M. (2017). Analysis of the effectiveness of the use of the principal component method when using a non-parametric statistical approach to photographic interpretation. In *Sbornik materialov IV Mezhdunarodnoy konferentsii: Regional'nye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli [Proceedings of the IV International Conference: Regional Problems of Remote Sensing of the Earth]* (pp. 89–94). Krasnoyarsk: Siberian Federal University Publ. [in Russian].
12. Guk, A. P., Evstratova, L. G., Hlebnkova, E. P., Arbuzov, S. A., Altynzev, M. A., Gordienko, A. S., & Guk, A. A. (2013). Development of methods for automated interpretation of satellite images. Interpretation signs of images of objects on multispectral satellite data. *Geodezija i kartografija [Geodesy and Cartography]*, 7, 31–40 [in Russian].
13. Guk, A. P. (2015). Automate the interpretation of images. Theoretical aspects of statistical pattern recognition. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 5, 166–170 [in Russian].
14. Alekseev, A. S., & Orlov, M. M. (2012). Forest management and statistical inventory of forests in Russia. In *Sbornik materialov mezhdunarodnoy konferentsii: T. 1, № 15. Sovremennye problemy lesnogo khozyaystva i lesoustroystva [Proceedings of the International Conference: T. 1, No. 15. Current Problems of Forestry and Forest Management]* (pp. 12–17). St. Petersburg: State Forest Technical University Publ. [in Russian].
15. Kobzeva, E. A., & Pozdina, K. A. (2008). Automating the interpretation of satellite images: experience and problems. *Geodezija i kartografija [Geodesy and Cartography]*, 6, 40–44 [in Russian].
16. Guk, A. P., & Altynzev, M. A. (2017). Automatic identification of corresponding points for aerial images of forest areas. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(4), 68–78 [in Russian].
17. Lowe, D. G. (1999). Object recognition from local scale-invariant features. In *Proc. Intl. Conference on Computer Vision* (pp. 1150–1157).
18. Bay, H., Tuytelaars, T., & Van Gool, L. (2006). SURF: speeded up robust features. In *Proceedings of the 9th European Conference on Computer Vision*. Vol. 3951, Pt. 1 (pp. 404–417). Springer LNCS.
19. Wahed, M., El-tawel, Gh. S., & Gad El-karim, A. (2013). Automatic Image Registration Technique of Remote Sensing Images. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 4(2), 177–187.
20. Hirschmuller, H. (2005). Accurate and efficient stereo processing by semi-global matching and mutual information. In *IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition: Vol. 2* (pp. 807–814). San Diego, California USA.
21. Rao K. M. M., et al. (2004). Optimization of automatic image registration algorithms and characterization. In *ISPRS Congress: Vol. 35* (pp. 698–703). Istanbul.
22. Chibunichev, A. G. Mikhailov, A. P., & Starshov, V. V. (2015). Automatic generation of a dense point cloud using multiple images, based on semi-global method of matching corresponding points. *Izvestia vuzov. Geodezija i aerofotosemka [Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2, 14–18 [in Russian].
23. Guk, A. P., Yehia Hassan Miky Hassan. (2010). Identification of Image Features on the Multitemporal and Multiscale Space Image. *Izvestia vuzov. Geodezija i aerofotosemka [Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2, 66–68 [in Russian].
24. Zagidullin, B. A., & Bochkarev, V. V. (2012). Panoramic image synthesis with SIFT algorithm and Kokhonen's clustering layer. In *Sbornik materialov 35-oy konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistov: Informatsionnye tekhnologii i sistemy – 2012. [Proceedings of 35th Conference of Young Scientists and Specialists: Information Technologies and Systems – 2012]* (pp. 407–412). Petrozavodsk [in Russian].

25. Solovyov, A. V. (2017). Method Of Determining Conjugate Points Automatically Used To Calculate The Elements Of Relative Orientation. *Izvestia vuzov. Geodezija i aerofotosemka* [*Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotography*], 1, 40–44 [in Russian].

26. Gorbachev, V. A. (2014). Dense Reconstruction of Area Releief Based on Modified Semi-Global Matching Algorithm. *Izvestia RAN. Teoriya i systemy upravleniya* [*Izvestia RAS. Theory and Control Systems*], 2, 66–77 [in Russian].

Received 04.06.2019

© M. A. Altyntsev, M. M. Shlyahova, 2019

УДК 528.71:629.783:528.02:622.36
DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-70-77

СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДАННЫМ СЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ

Александр Владимирович Комиссаров

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова 10, доктор технических наук, доцент, зав. кафедрой фотограмметрии и дистанционного зондирования, директор ООО «СИБ-ГЕО-МАР», тел. (383)361-01-59, e-mail: avkom82@mail.ru

Евгений Ильич Аврунев

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова 10, кандидат технических наук, доцент, директор Института кадастра и природопользования, тел. (383)344-31-73, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

Харьес Каюмович Ямбаев

Московский государственный университет геодезии и картографии, 105064, Россия, г. Москва, Гороховский переулок, 4, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры геодезии, тел. (499)261-58-53, e-mail: yambaev@miigaik.ru

Елена Павловна Хлебникова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова 10, кандидат технических наук, доцент кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (383)361-08-66, e-mail: e.p.hlebnikova@sgugit.ru

В статье изложена методика моделирования геодезических и фотограмметрических данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов, для исследования точности определения объемов складов сыпучих материалов. В качестве фигуры для моделирования принят усеченный эллиптический конус, который наиболее близко подходит к сбуртованным складам по форме. Для моделирования результатов измерений использовались величины погрешностей, присущие каждому методу. После моделирования результатов измерений производился расчет объемов на основе построения TIN-поверхности. Затем полученные результаты сравнивались с идеальной фигурой и вычислялась относительная погрешность измерений. В результате полученных исследований установлено, что геодезический метод определения объемов складов сыпучих материалов является более точным для небольших объемов до 300 тыс. м³, а при больших размерах складов целесообразнее использовать фотограмметрический метод, который практически сравним с геодезическим по точности, но при этом менее трудоемкий, а при объеме склада более 1 000 тыс. м³ точность фотограмметрического метода становится выше геодезического.

Ключевые слова: геодезический метод, фотограмметрический метод, определение объемов, моделирование, точность, относительная погрешность, склад сыпучих материалов.

Точные замеры объемов сыпучих материалов – неотъемлемая часть работы горнорудных комбинатов, шахт, нефтеперерабатывающих заводов, химических производств, различных транспортных компаний и предприятий агропромыш-

ленного комплекса. Это вызвано тем, что сыпучие материалы сложно поддаются точному учету.

При этом сыпучее сырье составляет значительную часть расходов предприятий, и для эффективного его распределения необходимо контролировать объем.

Необходимая точность определения объемов в большей степени зависит от стоимости единицы объема материала и может варьироваться от единиц до долей процентов от общего объема материалов. Чем дороже материал, тем с большей точностью требуется вычислять его количество. Высокие требования к точному подсчету земляных работ предъявляют в настоящее время и строители. Объем перемещенного грунта на больших строительных площадках измеряется миллионами кубометров, и погрешность в их определении может стоить значительных финансовых расходов. Требования к точности определения объемов часто достигают 1–3 % от общего объема.

При выборе методов определения объемов сыпучих материалов необходимо уделять особое внимание следующим показателям:

- периодичность;
- оперативность;
- точность;
- трудозатратность;
- стоимость.

Для определения массы сыпучих материалов используются два основных способа:

- физический, основанный на непосредственном замере массы сыпучих материалов;
- геометрический, заключающийся в определении объема сыпучих материалов и интегрального показателя его плотности.

Первый способ является очень затратным, так как замер массы сыпучих материалов производится путем взвешивания отдельных его частей. При больших объемах складов (более 3–5 тыс. м³) это очень длительный и финансово затратный процесс. Поэтому для подобных складов сыпучих материалов экономически выгоднее использовать геометрический способ.

В общем виде при данном способе объем любой фигуры определяется по формуле

$$V = \int_a^b S(x)dx, \quad (1)$$

где $S(x)$ – площадь фигуры.

Из формулы (1) следует, что точность определения объема зависит от погрешностей определения площади фигуры и границ интегрирования (высот).

Перед началом выполнения замеров складов сыпучих материалов они должны быть сбуртованы, т. е. приведены к правильной форме и должны пред-

ставлять фигуру, близкую к усеченному эллиптическому конусу. В этом случае расчет объема выполняется следующим образом:

$$V = \frac{\pi h}{6} [(2a_1 + a_2)b_1 + (2a_2 + a_1)b_2], \quad (2)$$

где a_1, b_1, a_2, b_2 – величины большой и малой полуоси основания и верха эллиптического конуса;

h – высота эллиптического конуса.

Для определения объемов складов сыпучих материалов можно использовать следующие методы съемок [1–12]:

- наземное лазерное сканирование;
- геодезический метод;
- фотограмметрический метод, с беспилотного летательного аппарата;
- наземная фотосъемка.

Из данных методов наиболее точным является метод наземного лазерного сканирования, который позволяет с точностью 1–3 см и дискретностью замеров 4–5 см определить объем с относительной погрешностью 0,01 % [1, 3, 8]. Однако из всех он является самым дорогим с точки зрения себестоимости, если учитывать амортизационные отчисления на восстановление основных средств.

Наземная фотосъемка тоже является достаточно точной, но при этом требует значительных полевых и камеральных трудозатрат ввиду необходимости подготовки планово-высотного обоснования для съемки и последующей стереообработки данных.

В практике производства работ, в основном, используется геодезический метод и аэросъемка с дронов [4–8]. В связи с этим сравним данные методы на основе результатов моделирования.

Для моделирования результатов расчетов воспользуемся формулой (2), на основе которой рассчитаем координаты точек с различной дискретностью:

- для геодезического метода – от 2 до 4 м;
- для фотограмметрического с беспилотного летательного аппарата – 0,2–1 м.

Затем в полученные координаты вносятся погрешности. Предполагалось, что съемка геодезическим методом выполняется с трех точек теодолитного хода, т. е. систематические погрешности вносятся в пределах 3 см. Кроме того, в измерения вносятся случайные погрешности исходя из следующего [11, 13, 14]:

- точки съемки от электронного тахеометра удалены не более чем на 100 м;
- погрешность измерения расстояний составляет 5 мм;
- погрешность угловых измерений 7".

При фотограмметрическом методе (при съемке с дрона) предполагалось, что [4–6]:

- съемка производится с высоты 50 м, при этом количество моделируемых снимков составляло 4 штуки, базис фотографирования 40–50 м;

- размер пикселя на местности составляет не более 5 см;
- остаточные величины дисторсии составляют 2–3 пикселя;
- центры фотографирования определяются с помощью ГНСС-аппаратуры в режиме кинематики с погрешностью 7–10 см;
- измерения контролируются опытным фотограмметристом со средней квадратической погрешностью (СКП) стереоскопического визирования, обеспечивающей выполнение условия:

$$m_h \leq 0,004 \ H / b, \quad (3)$$

где H – высота фотографирования;

b – базис фотографирования эталонной стереопары.

По изложенной методике было смоделировано несколько вариантов геодезического и фотограмметрического методов определения объемов складов сыпучих материалов. Результаты сравнения представлены в таблице.

Результаты сравнения геодезического и фотограмметрического методов определения объемов складов сыпучих материалов

№ п/п	Объем, м ³			Разность объемов, м ³		Относительная погрешность определения объема, %	
	полученный фотограмметрическим методом	полученный геодезическим методом	номинальный	между номинальным и полученным фотограмметрическим методом	между номинальным и полученным геодезическим методом	фотограмметрическим методом	геодезическим методом
1	21 606	21 448	21 467,6	–138	20	–0,645	0,091
2	171 951	171 670	171 740,4	–211	70	–0,123	0,041
3	343 841	343 357	343 480,8	–361	124	–0,105	0,036
4	721 748	721 085	721 308,3	–440	224	–0,061	0,031
5	1 305 736	1 304 848	1 305 227	–509	379	–0,039	0,029
6	1 896 789	1 895 746	1 896 258,1	–531	512	–0,028	0,027
7	2 865 771	2 864 453	2 865 169,2	–602	716	–0,021	0,025

Из анализа результатов замеров видно, что при небольших объемах складов геодезический метод дает меньшую относительную погрешность, а при увеличении объемов точность фотограмметрического метода начинает превосходить точность геодезического метода. Также следует отметить, что количество пикетов при геодезическом методе для склада более 700 тыс. м³ превышает 1 000 штук, что очень трудоемко.

Представленные выводы подтверждают практический опыт выполнения работ на складах сыпучих материалов. При этом в качестве номинальной величины объема принималось значение, полученное в результате контрольного взвешивания.

Таким образом, на основе выполненных исследований, можно сделать следующие практические выводы:

- для складов сыпучих материалов до 300 тыс. м³ предпочтительнее использовать геодезический метод;
- при размере склада более 300 тыс. м³ целесообразнее использовать фотограмметрический метод, который практически сравним с геодезическим по точности, но при этом менее трудоемкий;
- при размере склада более 1 000 тыс. м³ точность фотограмметрического метода становится выше, чем геодезического;
- при отсутствии сбуртованности складов или неправильной их форме целесообразнее использовать фотограмметрический метод.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Наземное лазерное сканирование: монография / А. В. Комиссаров, В. А. Середович, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 261 с.
2. Гук А. П., Шляхова М. М. Некоторые проблемы построения реалистических измерительных 3D-моделей по данным дистанционного зондирования // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 51–60.
3. Карпов А. К., Середович А. В., Иванов А. В. Опыт применения наземного лазерного сканирования для определения объемов зерна на складских аграрных предприятиях // ГЕО-Сибирь-2009. V Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 20–24 апреля 2009 г.). – Новосибирск : СГГА, 2009. Т. 1, ч. 1. – С. 141–143.
4. Зуев Н. А., Кобзева Е. А. Использование беспилотных авиационных систем при проведении маркшейдерских работ на разработках открытого типа // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2018. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 9 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск: СГГА, 2018. Т. 1. – С. 26–33.
5. Вьюнов М. В. Оценка использования возможности применения аэрофотосъемочных БПЛА для учета горных работ при добыче полезных ископаемых [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: http://config.com/files/pdf/презентации_2017/Вьюнов.pdf.
6. SenseFly. Building the future of quarry monitoring – using drones to boost safety & survey efficiency 2016 [Electronic recourse]. – Mode of access: https://www.sensefly.com/fileadmin/user_upload/sensefly/user-cases/2016/senseFly-Case-Study-Redbird.pdf.
7. Построение цифровой модели временных отвалов карьера Борок в программе Agisoft Photoscan / В. С. Писарев, Б. Н. Ахмедов, А. Н. Нурмухаметова, А. И. Тарабукин // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2018. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 9 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск: СГГА, 2018. Т. 1. – С. 34–40.
8. Писарев В. С. Использование современных сканирующих систем на открытых горных выработках // Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры «От идеи до внедрения» : сборник материалов международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 61–64.
9. Нурмухаметова А. Т. 3-мерное моделирование при подсчете объемов полезного ископаемого // Проблемы геологии и освоения недр : труды XXI Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 130-летию со дня рождения профессора М. И. Кучина. – Томск, 2017. – С. 582–583.
10. Автоматизация маркшейдерских работ на руднике «Восход» / Е. Н. Хмырова, О. Г. Бесимбаева, А. З. Капасова, М. Б. Игемберлина // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017.

XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 1. – С. 52–55.

11. Бесимбаева О. Г., Хмырова Е. Н., Бесимбаев Н. Г. Анализ точности геодезических измерений // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 5. – С. 15–18.

12. Исследование возможности 3D моделирования для маркшейдерского обеспечения ведения горных работ / О. Г. Бесимбаева, Е. Н. Хмырова, А. С. Бедарев, А. О. Даулетова // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. X Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 2. – С. 178–183.

13. Неволин А. Г., Медведская Т. М. К вопросу о влиянии ошибок исходных данных на точность определения геометрических параметров технологического оборудования // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 16–27.

14. Никонов А. В., Чешева И. Н., Лифашина Г. В. К вопросу об определении постоянной поправки дальномера электронного тахеометра // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 54–61.

Получено 05.09.2019

© А. В. Комиссаров, Е. И. Аврунев, Х. К. Ямбаев, Е. П. Хлебникова, 2019

COMPARISON OF ACCURACY DETERMINATION OF BULK MATERIAL PILE VOLUMES BASED ON PICTURES FROM UNMANNED AIRCRAFT AND GEO-DESIGN MEASUREMENTS

Alexander V. Komissarov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Associate Professor, Head of the Department of Photogrammetry and Remote Sensing, Director of SIB-GEO-MAR LLC, phone: (383)361-01-59, e-mail: avkom82@mail.ru

Evgeny I. Avrunev

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Director of the Institute of Cadastre and Environmental Management, phone: (383)344-31-73, e-mail: kadastr-204@yandex.ru

Kharyes K. Yambaev

Moscow State University of Geodesy and Cartography, 4, Gorokhovskiy Pereulok, Moscow, 105064, Russia, D. Sc., Professor, Professor of Department of Geodesy, phone: (499)261-58-53, e-mail: yambaev@miigaik.ru

Elena P. Khlebnikova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (383)361-08-66, e-mail: e.p.hlebnikova@sgugit.ru

The article describes the methodology for modeling geodetic and photogrammetric data obtained from unmanned aerial vehicles to study the accuracy of determining the volume of bulk materials piles. As the modeling pattern was accepted a frustrum elliptic cone, which most closely reminds piled stores in shape. For modeling measurement results were used the error values, peculiar to each method. After modeling the measurement results, volumes were calculated based on the

construction of the TIN surface. Then the obtained results were compared with the ideal figure and the relative measurement error was calculated. As a result of the studies, it was found that the geodetic method for determining the volumes of bulk materials piles is more accurate for small volumes up to 300 thousand cubic meters, and for large sizes of piles it is more expedient to use the photogrammetric method, which is practically comparable with the geodetic in accuracy, but less time-consuming, and with a pile volume of more than 1000 thousand cubic meters, the accuracy of the photogrammetric method becomes higher than the geodetic one.

Key words: geodetic method, photogrammetric method, determination of volumes, modeling, accuracy, relative error, bulk materials piles.

REFERENCES

1. Komissarov, A. V., Seredovich, V. A., Komissarov, D. V., & Shirokova, T. A. (2009). *Terrestrial laser scanning [Terrestrial laser scanning]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 261 p. [in Russian].
2. Guk, A. P., & Shlyakhova, M. M. (2015). Some of the problems of constructing a realistic measurement of 3D models for remote sensing data. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 4(32), 51-60 [in Russian].
3. Karpov, A. K., Seredovich, A. V., & Ivanov, A. V. (2009). Experience of using terrestrial laser scanning to determine the volumes of grain for storage of agricultural enterprises. In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2009: T. 1, ch. 1 [Proceedings of GEO-Siberia-2009: Vol. 1, Part 1]* (pp. 141–143). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
4. Zuev, N. A., & Kobzeva, E. A. (2018). The use of unmanned aerial systems during surveying operations on open type developments. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2018: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2018: Vol. 1. International Scientific Conference: Surveying, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 26–33). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
5. Vyunov, M. V. (2017). Evaluation of the use of the possibility of using aerial photography UAVs for accounting mining operations in the extraction of minerals. Retrieved from http://config.com/files/pdf/presentations_2017/Vyunov.pdf.
6. SenseFly. (2016). Building the future of quarry monitoring - using drones to boost safety & survey efficiency. Retrieved from https://www.sensefly.com/fileadmin/user_upload/sensefly/user-cases/2016/senseFly-Case-Study-Redbird.pdf.
7. Pisarev, V. S., Akhmedov, B. N., Nurmukhametova, A. N., & Tarabukin, A. I. (2018). Construction of a digital model of temporary dumps of Borok open pit in the Agisoft Photoscan. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2018: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2018: Vol. 1. International Scientific Conference: Surveying, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 34–40). Novosibirsk: SSUGT Publ. [In Russian].
8. Pisarev, V. S. (2015). Using modern scanning systems at open pits. In *Sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: Geodeziya, kartografiya, geoinformatika i kadastry "Ot idei do vnedreniya" [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference: Geodesy, Cartography, Geoinformatics and Cadastres "From Idea to Implementation"]* (pp. 61–64) [in Russian].
9. Nurmukhametova, A. T. (2017). Three-dimensional modeling in calculating mineral volumes. In *Sbornik trudov XXI Mezhdunarodnogo simpoziuma imeni akademika M. A. Usova studentov i molodykh uchenykh, posvyashchennogo 130-letiyu so dnya rozhdeniya professora M. I. Kuchina: Problemy geologii i osvoeniya neдр [Proceedings of XXI International Symposium*

Named after Academician M. A. Usov of Students and Young Scientists Dedicated to the 130th Anniversary of the Professor M. I. Kuchin] (pp. 582–583). Tomsk [in Russian].

10. Khmyrova, E. N., Besimbaeva, O. G., Kapasova, A. Z., & Igemberlina, M. B. (2017). Automation of mine surveying works at the Voskhod mine. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2017: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya* [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2017: Vol. 1. International Scientific Conference: Surveying, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying] (pp. 52–55). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

11. Besimbaev, O. G., Khmyrova, E. N., & Besimbaev, N. G. (2014). Analysis of the accuracy of geodetic measurements. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka* [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography], 5, 15–18 [in Russian].

12. Besimbaeva, O. G., Khmyrova, E. N., Bedarev, A. S., & Dauletova, A. O. (2014). Investigation of the possibility of 3D modeling for surveying support for mining operations. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2014: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya* [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2014: Vol. 2. International Scientific Conference: Surveying, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying] (pp. 178–183). Novosibirsk: SGGA Publ. [in Russian].

13. Nevolin, A. G., & Medvedskaya, T. M. (2019). The problem of initial data errors influence on the determination accuracy of technological equipment geometric parameters. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 24(1), 16–27 [in Russian].

14. Nikonov, A. V., Chesheva, I. N., & Lifashina, G. V. (2015). Determination of total station stadia constant. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 1(29), 54–61 [in Russian].

Received 05.09.2019

© A. V. Komissarov, E. I. Avruney, Kh. K. Yambaev, E. P. Khlebnikova, 2019

УДК 551.435, 551.468.1, 551.4.011:629.783

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-78-92

УТОЧНЕНИЕ ДЛИНЫ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ АЗОВСКОГО МОРЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СПУТНИКОВ SENTINEL-2

Вячеслав Владимирович Крыленко

Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, 117997, Россия, г. Москва, Нахимовский пр. 36, кандидат географических наук, старший научный сотрудник, тел. (86141)2-80-89, e-mail: krylenko.slava@gmail.com

Марина Владимировна Крыленко

Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, 117997, Россия, г. Москва, Нахимовский пр. 36, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник, тел. (86141)2-80-89, e-mail: krylenko@mail.ru

Александр Анатольевич Алейников

ГК «СКАНЭКС», 108811, Россия, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, Бизнес-парк «Румянцево», корпус А, кандидат географических наук, ведущий специалист, тел. (495)739-73-85, e-mail: shu@scanex.ru

Значения длины береговой линии и площади водного объекта используются при статистических расчетах, планировании экономической деятельности, во многих видах научных исследований. Обзор литературных источников и справочников по этим важным показателям для Азовского моря выявил, что имеющиеся данные противоречивы и устарели. Целью данной работы являлось определение современных значений длины береговой линии и площади Азовского моря на основе данных дистанционного зондирования. При выборе метода определения длины береговой линии в данной работе использовались два варианта: ручная оцифровка и автоматизированное определение границы суша–море по данным дистанционного зондирования (ДДЗ). Проведенные исследования продемонстрировали, что данные спутников Sentinel-2 оптимальны для получения и ревизии основных статистических параметров акватории Азовского моря.

Помимо технологических вопросов, связанных с выбором исходных данных и методов их обработки, проанализированы проблемы, связанные со сложностью и изменчивостью изучаемого природного объекта – Азовского моря и его берегов. В первую очередь, определение точного положения линии берега осложняет его изменчивость, связанная с колебаниями уровня моря, абразионно-аккумулятивными процессами, техногенным воздействием. Также проблемой является отнесение того или иного водного объекта (залива, лагуны, техногенной акватории) к площади моря или включение сухопутного объекта (косы, острова, искусственных территорий) в длину береговой линии.

Полученная в работе общая длина берегов Азовского моря составила 3 430 км, общая площадь – 40 570 км². Длина берегов и площадь Азовского моря без учета обособленных объектов (заливов и лиманов) – 2100 км, площадь – 38 095 км².

Ключевые слова: Азовское море, дистанционное зондирование, данные Sentinel-2, длина береговой линии, площадь моря, гидрографическая информация, динамика берега.

Введение

Внутреннее Азовское море, расположенное к северо-востоку от Черного моря и ограниченное побережьями России и Украины, соединяется с Черным морем через Керченский пролив. Основным международным документом, со-

гласно которому определяются границы водных объектов, является издание Международной гидрографической организации (МГО) «Границы океанов и морей» и его приложения [1–3]. Согласно этому документу, граница между Азовским и Черным морями (рис. 1) совпадает с южной границей Керченского пролива, проходящей по линии, соединяющей мыс Такиль ($45^{\circ}06'N - 36^{\circ}27'E$, Керченский п-ов) с мысом Панагия ($45^{\circ}08'N - 36^{\circ}38'E$, Таманский п-ов).

Рис. 1. Черное и Азовское моря [3]

При решении географических задач нередко возникает необходимость вычисления площадей участков физической поверхности Земли и длин линий на этой поверхности; например, при расчетах длин различных линейных сооружений, определении протяженности границ территорий, оценке безопасности пространственно-временного состояния геосистем [4, 5].

В материалах [1–3] детализация положения границ Азовского моря и определяемых ими показателей – длины береговой линии и площади, невысока. Между тем, знание длины береговой линии водного объекта требуется для многих видов научных исследований и для эффективного управления прибрежной зоной. Развитие берегов на современном этапе сопровождается колебаниями планового или высотного положения береговой линии, что является сложным и часто непредсказуемым элементом при проектировании гражданских, промышленных и транспортных объектов, в кадастровом учете. Многие существующие населенные пункты или хозяйственные объекты уже попали в зону воздействия природных процессов, проявляющихся на морском берегу. Комплексное управление береговой зоной моря, как необходимая составляющая для реализации стратегии

устойчивого развития, находится в центре внимания ученых, практиков и политиков. Прибрежная зона южных морей России является важным природным ресурсом, ее параметры необходимы при составлении кадастра туристических ресурсов, информационном обеспечении туристической индустрии [6, 7]. Длина береговой линии водного объекта имеет значение при статистических расчетах, гидрохимическом или биологическом изучении контактной зоны суша–море, площадь водного объекта используется при расчетах массообмена и теплообмена на границе вода–атмосфера. В настоящее время в России существенно сократилась наземная сеть мониторинга состояния водных объектов, и поступающих натуральных данных часто недостаточно, например, для обновления навигационных карт. Кроме того, разработка планов минимизации негативных последствий береговых экзогенных процессов и проектирование берегозащитных сооружений затруднены без наличия оперативной информации о длине и изменчивости береговой линии.

Для большинства упомянутых выше видов деятельности недостаточно гидрографической информации, приведенной в [1–3]. Поиск более точных и актуальных официальных сведений о границах и статистических показателях Азовского моря не дал результатов. Как видно из таблицы, в разных опубликованных источниках приводятся разные величины статистических показателей Азовского моря [8–19]. Некоторые источники дублируют друг друга, иногда различается часть показателей. Методика получения приведенных в [8–19] величин неизвестна.

Гидрографические характеристики Азовского моря

Источник	Длина береговой линии, км	Площадь, км ²	Объем, км ³
Океанографический атлас Черного и Азовского морей [8]	1 860	39 000	290
Национальный атлас России [9]	–	39 000	290
Википедия – Азовское море [10] (указаны два варианта площади)	1 472	39 000 37 800	–
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [11]	1 472,2	37 604,6	–
Азовское море [12]	2 686	37 800	320
Британская энциклопедия (Восточная Европа) [13]	–	37 600	–
Атлас мира [14]	–	37 600	–
Академическая американская энциклопедия [15]	–	38 850	–
Моря СССР [16]	–	39 100	290
Моллюски Азовского моря [17]	2 686	39 000	323
Результаты экспедиционных океанографических исследований Азовского и прилегающей части Черного морей в 1997–2004 гг. [18]	2 686	39 000	323
Гидрологические исследования Азовского моря [19]	–	37 603,9	–

Целью данной работы является определение современных значений длины береговой линии и площади Азовского моря, которые будет возможно использо-

вать в тех или иных научных исследованиях. Особо следует отметить, что у данной работы нет цели изменить установленные на данный момент государственные, административные и экономические границы или принципы их проведения.

Материалы и методы

Проблема точного определения длины береговой линии морей активно исследуется учеными со второй половины XX в. Льюис Ричардсон ввел понятие «парадокс береговой линии» [20], а Бенуа Мандельброт [21] поставил вопрос: чему равна длина береговой линии Великобритании? Исследователями было показано, что невозможно абсолютно точно определить длину линии побережья из-за фрактальных свойств береговых линий. По мере того, как увеличивается масштаб, приходится учитывать все больше мысов и бухт – длина береговой линии увеличивается, и объективного предела увеличению длины береговой линии не существует. Соответственно, измерить длину береговой линии возможно только приблизительно. Исходя из этого, реальная длина береговой линии природного объекта всегда отличается от измеренной.

При выборе метода определения длины береговой линии в данной работе рассматривались два варианта: 1 – ручная оцифровка с использованием картографического материала или данных дистанционного зондирования; 2 – автоматизированное определение границы суша–море по данным дистанционного зондирования. Выбор источника данных для обоих методов определялся условиями единовременности съемки для всей акватории Азовского моря, пространственным охватом, детальностью и актуальностью исходных материалов.

Традиционно длина береговой линии и площадь водных объектов определялись по навигационным или топографическим картам. На точность определения влияют систематические ошибки, связанные с погрешностями картографирования или разными подходами к определению положения береговой линии. Карты, содержащие всю береговую линию Азовского моря, недостаточно детальны и, в значительной степени, устарели. Региональные навигационные карты более детальны, однако их актуальность различна. Такой же недостаток присущ электронным навигационным картам, так как информация по положению береговой линии обновляется редко. Кроме того, само положение береговой линии преимущественно отражает интересы именно мореплавателей, что неизбежно приводит к системным ошибкам.

Современные данные дистанционного зондирования лишены многих отмеченных недостатков. Появление технологий многозональной спутниковой съемки высокого и среднего разрешения открыло новые возможности для уточнения границ и площадей водных объектов.

Для ручной оцифровки требовались данные дистанционного зондирования (ДДЗ), позволяющие получить единовременную информацию по всей береговой линии Азовского моря, с достаточным разрешением для необходимой точности определения положения береговой линии. Для автоматической оцифров-

ки, помимо перечисленных требований, определяющим условием было наличие спектральных каналов для точного определения границы вода–суша.

По сочетанию характеристик оптимальными для обработки оказались данные с некоммерческих спутников Sentinel-2, оснащенных оптико-электронным мультиспектральным сенсором (MultiSpectral Instrument – MSI), выполняющим съемку в 13 спектральных каналах [22, 23]. Космический аппарат Sentinel-2А был запущен 23 июня 2015 г., позднее, 7 марта 2017 г. был запущен второй аппарат Sentinel-2В. В пользу выбора данных Sentinel-2 [24] послужила высокая частота съемки для расширения возможности выбора оптимальных дат; пространственный охват, обеспечивающий единовременность съемок для всего моря; наличие необходимых спектральных каналов для точного определения границы суша–море. Детальности снимков Sentinel-2 (10 м в пикселе для выбранных спектральных каналов) достаточно для точного определения положения береговой линии, кроме того, происходит генерализация небольших неровностей.

Для автоматической обработки снимков применялось программное обеспечение ScanEx Image Processor[®]. Маска водной поверхности рассчитывалась с использованием формулы «normalized difference water index» (NDWI): $NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR)$, где Green и NIR – соответственно зеленый и ближний инфракрасный спектральные каналы [25]. Полученная маска водной поверхности использовалась для определения положения уреза: значения в растрах разделялись на два класса (воду и сушу) и конвертировались в полигональный векторный класс объектов. Периметр и площадь полигонов соответствовали длине береговой линии и площади рассматриваемых акваторий или островов.

Сравнение значений, полученных ручной и автоматической оцифровкой, показало, что различие по определению площади не превышает 0,1 %, по определению длины береговой линии – 1,15 %. Положение точек излома линии при ручной и автоматической оцифровке практически идентично. Анализ причин появления ошибок показал, что они возникают вследствие учета/неучета различных частей акватории при ручной или автоматической оцифровке. В связи с этим рекомендуется проводить дополнительный ручной контроль для участков с наиболее сложной конфигурацией берега.

Однако, как стало ясно в процессе работы, основная проблема заключалась не в определении положения линии уреза на космическом снимке, а в принятии решения, является ли конкретный участок морским берегом.

Обсуждение и результаты

Несмотря на очевидную простоту понятия «береговая линия» (линия пересечения поверхности моря или озера с поверхностью суши), при определении ее положения для крупного водного объекта возникает немало проблем. Для морских берегов характерна плановая и высотная изменчивость положения уреза, связанная с колебаниями уровня моря или абразионно-аккумулятивными процессами. Кроме того, изменения положения уреза могут быть результатом

биологических процессов или антропогенного воздействия. Соответственно, в условиях Азовского моря для предотвращения ошибок при определении положения линии берега необходимо учитывать: колебания уровня моря, интенсивность абразионно-аккумулятивных процессов, наличие околотовной растительности, техногенное воздействие.

Азовское море имеет небольшие уклоны дна. В связи с этим небольшое изменение уровня моря приводит к значительным изменениям планового положения береговой линии. Приливов в Азовском море нет. Величина внутригодового изменения уровня Азовского моря составляет около 20 см, межгодовая изменчивость уровня не превышает нескольких сантиметров [8, 9, 16, 26]. Наиболее значительно уровень моря изменяется в результате синоптических короткопериодных процессов. При резких изменениях атмосферного давления в Азовском море возникают сейши с суточным периодом величиной 20–50 см. Особенно велики изменения уровня в результате ветровых стонов и нагонов. Наибольшая амплитуда колебаний уровня – 5,8 м – наблюдается в восточной части моря (Таганрогском заливе) (рис. 2) [8, 16]. На рис. 2 представлен пример изменения пространственного положения линии уреза при сильном стоне в Таганрогском заливе. Падение уровня моря на 1,5 м вдоль морского края дельты реки Дон привело к смещению уреза на несколько километров. Кроме того, следствием штормовых и ветровых подъемов уровня является подъем уровня (соответственно – изменение длины береговой линии и площади) гидравлически связанных с морем водных объектов – лагун и лиманов.

Рис. 2. Изменение положения уреза в Таганрогском заливе:

а) при стоне; б) при нормальном уровне воды

Для берегов Азовского моря характерна высокая изменчивость планового положения уреза, связанная с абразионно-аккумулятивными процессами. Для коренных берегов, сложенных легкоразмываемыми горными породами, характерно постоянное отступление, скорость которого на некоторых участках достигает 1–2 м в год. Конфигурация и площадь аккумулятивных форм также значительно изменяются, однако такие изменения могут носить как необратимый (смещение пространственного положения), так и периодический характер (циклические колебания положения уреза). За последние десятилетия существенно расширились теоретические представления о механизмах развития берегов Азовского моря [27], причинах и величинах их динамики. Отмечено, что, несмотря на высокую изменчивость, данные берега обладают определенной устойчивостью среднесуточного планового положения линии уреза. Например, в результате экстремального шторма в 2014 г. была размыва дистальная часть косы Долгая (рис. 3), но к настоящему моменту отмечается возникновение цепочки островов по оси размыва косы. На аккумулятивных берегах, сложенных песком или ракушкой, постоянно чередуются циклы размыва и аккумуляции, амплитуда смещения береговой линии составляет 20–50 м (рис. 4).

На защищенных от волн участках берега (в глубоких заливах или в тыльной части кос) вдоль уреза формируется широкая полоса околосредовой растительности. Морская граница этой растительности имеет сезонную и многолетнюю изменчивость. Определение положения уреза при наличии такой полосы затруднительно [28].

Также, изменение положения линии уреза происходит вследствие прямого антропогенного воздействия. Для Азовского моря, как правило, это выражается в создании искусственных территорий, отчленении лиманов путем создания дамб и регулировании водообмена между ними и морем, реже – в искусственном дноуглублении.

Рис. 3. Изменение дистальной части косы Долгая в результате экстремального шторма в сентябре 2014 г.

Рис. 4. Периодические изменения конфигурации линии уреза у оконечности Обиточной косы

Таким образом, для Азовского моря наиболее сложными для определения длины береговой линии являются следующие участки.

1. Свободные и замыкающие аккумулятивные формы. Как правило, их тыльная сторона имеет изрезанную береговую линию с множеством заливов, полуостровов и островов (рис. 5, 6).

Рис. 5. Дистальная часть косы Чушка – свободной аккумулятивной формы

Рис. 6. Сезонные изменения уровня в Молочном лимане

Кроме того, на тыльной стороне обычно располагаются ареалы околоводной и водной растительности. Дистальная часть кос тоже отличается сложной и изменчивой формой (см. рис. 5).

2. Лагуны и лиманы, отчлененные от моря естественными или искусственными преградами (рис. 6–8). Вследствие малой глубины, при изменении уровня воды в лагуне, конфигурация берега полностью изменяется. В летний период отчлененные части лагун иногда полностью высыхают. Особо следует упомянуть залив (лагуну) Сиваш, его глубина составляет всего 0,5–1 м (максимум 3 м) [29]. Водообмен залива Сиваш с морем осуществляется через сложную систему протоков (рис. 7). Фактически этот водный объект является отдельной сложной геосистемой, обособленной от геосистемы моря [19] и находящейся под сильнейшим антропогенным прессом [30]. Тем не менее, документами МГО [2, 3] залив Сиваш отнесен к Азовскому морю (см. рис. 1), в отличие от других крупных лагун и лиманов (Молочного, Миусского и др.).

Рис. 7. Система протоков, по которым осуществляется водообмен залива Сиваш с Азовским морем

3. Острова. Чаще всего острова в Азовском море небольшие и являются частями крупных аккумулятивных форм (см. рис. 5) или расположены вдоль морского края дельт крупных рек. Большинство островов сложены рыхлыми грунтами, поэтому отличаются высокой изменчивостью береговой линии.

4. Искусственные территории, выдвинутые в акваторию моря, или искусственные акватории, отчлененные от моря техногенными сооружениями. Вопрос, считать ли их частью суши/моря и учитывать ли при расчетах длины береговой линии, решается в каждом конкретном случае индивидуально (рис. 8).

Рис. 8. Техногенно измененный берег, г. Мариуполь

Исходя из разнообразия типов берегов, сложности их конфигурации и режима [31], а также в связи с наличием различных целевых групп потребителей получаемой информации, основными путями определения статистических показателей для Азовского моря в данной работе были:

- 1) определение длины береговой линии и площади моря в наиболее обобщенном варианте;
- 2) определение вариантов статистических показателей, различающихся подходами к учету (не учету) различных природных или антропогенных объектов.

Вариант 1. При выделении подлежащих учету сухопутных объектов и акваторий учитывалось положение уреза при среднем уровне моря. Учтены (рис. 9) площади и длина береговой линии акваторий заливов, лагун и лиманов, имеющих периодически двусторонний водообмен с морем. Исходя из этого подхода, лиманы Молочный, Утлюкский, Миусский и залив Сиваш учитывались в общей статистике. Включены берега кос, полуостровов и искусственных территорий, имеющих хотя бы часть времени года сухопутную связь с материком. При выделении подлежащих учету конкретных природных или техногенных сухопутных объектов определяющей была убежденность в их долговечности, основанная на изучении береговых процессов и технологий берегоукрепления. При расчете по варианту 1 длина берегов Азовского моря на 2018 г. составила 3 430 км, площадь моря – 40 570 км².

Вариант 2. Учтены только длины береговой линии и площадь заливов, лагун и лиманов, имеющих большую часть года двусторонний водообмен с морем. Исходя из этого подхода, лиманы Молочный, Утлюкский и залив Сиваш не учитывались в общей статистике. В Миусском лимане учтена только акватория, имеющая непосредственный водообмен с морем и не попадающая под влияние

плотины. Учтены берега всех кос, полуостровов и искусственных территорий, имеющих большую часть времени сухопутную связь с материком. По варианту 2 длина берегов Азовского моря на 2018 г. составила 2 100 км, площадь моря – 38 095 км².

Рис. 9. Азовское море и его гидрографические характеристики

Заключение

Обзор имеющихся литературных данных по важным статистическим показателям Азовского моря – длине береговой линии и площади, показал, что они противоречивы и устарели. Анализ современных методов получения перечисленных показателей позволил установить, что при уточнении линейных и площадных размеров акваторий внутренних морей следует учитывать как индивидуальные особенности изучаемой акватории, так и целевое назначение получаемой статистической информации. Кроме того, необходима постоянная ревизия и коррекция этих показателей, быстро изменяющихся в результате колебания уровня моря и динамики берегов.

Представленные исследования продемонстрировали, что данные с некоммерческих спутников Sentinel-2 применимы для получения и ревизии таких статистических параметров акватории Азовского моря, как длина береговой линии, площадь водной поверхности, площадь островов и т. п.

Сравнение полученных ручной и автоматической оцифровкой значений показало, что их различие не принципиально. С учетом трудозатрат при ручной и автоматической оцифровке, наиболее оптимален вариант автоматической

обработки с последующим ручным контролем. Контроль и коррекцию должен производить специалист, владеющий информацией о гидрологических особенностях исследуемой акватории, типах и состоянии ее берегов.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 19-45-230004). Помощь в получении и обработке данных дистанционного зондирования оказал SCANEX R&D Centre (Russia). Использованы сведения о развитии берега, гидрологических и гидро-литодинамических особенностях отдельных участков, полученные при выполнении проекта РФФИ № 18-05-00333 и темы Госзадания № 0149-2019-0014.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. International Hydrographic Organization [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iho.int/srv1/index.php?lang=en> (дата обращения: 15.04.2019).
2. ИО publication S-23, Limits of Oceans and Seas (Draft 4th Edition, 2002) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/S-23WG/S-23WG_Misc/Draft_2002/Draft_2002.htm (дата обращения: 15.04.2019).
3. The Mediterranean region and its sub-divisions. – Monaco : ИО publication, 2002. – 24 p.
4. Вовк И. Г., Епифанцева А. А. Вычисление длины линии, расположенной на физической поверхности Земли // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 101–106.
5. Обиденко В. И. Определение метрических параметров территории Российской Федерации средствами геоинформационных систем // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 18–33.
6. Мекуш Г. Е., Ушакова Е. О. Оценка ценности экосистемных услуг для развития рекреации и туризма // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 200–209.
7. Жарников В. Б., Конева А. В. О проблеме кадастра туристских ресурсов и его основном содержании // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 148–155.
8. Oceanographic Atlas of the Black Sea and the Sea of Azov [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://charts.gov.ua/oabs_en.htm (дата обращения: 17.04.2019).
9. Национальный атлас России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://национальныйатлас.рф/cd2/254-257/254-257.html> (дата обращения: 15.05.2019).
10. Азовское море [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Азовское_море (дата обращения: 17.04.2019).
11. Азовское море. Энциклопедический словарь / под ред. И. Е. Андреевского, издатели: Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефрон (С.-Петербург). – СПб., 1890. – Т. 1. – С. 234–235.
12. Борисов В., Капитонов Е. Азовское море. – Краснодар : Изд-во Краснодар, 1978. – 278 с.
13. Encyclopædia Britannica. Sea, Eastern Europe. Sea of Azov [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.britannica.com/place/Sea-of-Azov> (дата обращения: 15.04.2019).
14. Worldatlas [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/seaofazov.htm> (дата обращения: 15.04.2019).
15. Academic American encyclopedia. – Grolier Inc., 1996. V. 2. – 338 с.
16. Добровольский А. Д., Залогин Б. С. Моря СССР. – М. : МГУ, 1982. – 192 с.
17. Anistratenko V. V., Khaliman I. A., Anistratenko O. Yu. The Molluscs of the Sea of Azov. – Kyiv : Naukova dumka, 2011. – 173 p.
18. Результаты экспедиционных океанографических исследований Азовского и прилегающей части Черного морей в 1997–2004 гг. / Г. Г. Матишов, Д. Г. Матишов, Ю. М. Гаргопа и др. // Экосистемные исследования среды и биоты Азовского бассейна и Керченского пролива. – Апатиты : Изд-во КНЦ РАН, 2005. Т. 7. – С. 19–69.

19. Книпович Н. М. Гидрологические исследования в Азовском море // Труды Азово-Черноморской научно-промысловой экспедиции. – 1932. – Вып. 5. – 188 с.
20. Weisstein E. W. Coastline Paradox. From MathWorld – A Wolfram Web Resource [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://mathworld.wolfram.com/CoastlineParadox.html> (дата обращения: 15.04.2019).
21. Mandelbrot B. How Long Is the Coast of Britain? // Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension, Science, New Series. – 1967. – Vol. 156, No. 3775. – P. 636–638.
22. The operational Copernicus optical high resolution land mission [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://esamultimedia.esa.int/docs/S2-Data_Sheet.pdf (дата обращения: 25.04.2019).
23. MultiSpectral Instrument (MSI) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload> (дата обращения: 15.04.2019).
24. Sentinel Online technical website [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/level-1c/product-formatting> (дата обращения: 25.04.2019).
25. Gao B. C. NDWI – a normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space // Remote Sensing of Environment. – 1996. – Vol. 58. – P. 257–266.
26. Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) : динамическое электронное справочное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.esimo.ru/atlas/Azov/1_1.html (дата обращения: 27.04.2019).
27. Косьян Р. Д., Крыленко В. В. Современное состояние Азово-Черноморских аккумулятивных берегов и рекомендации по их рациональному использованию. – М. : Научный мир, 2014. – 256 с.
28. Traganos D., Reinartz R. Mapping Mediterranean seagrasses with Sentinel-2 imagery // Marine Pollution Bulletin. – 2018. – Vol. 134. – P. 197–209.
29. Шуйский Ю. Д. Природа Арабатской стрелки на западном берегу Азовского моря // Экология окружающей среды и безопасность жизни. – 2007. – № 4. – С. 22–33.
30. Трансформация залива Сиваш (Азовское море) в условиях роста солености: изменения мейобентоса и других компонент экосистемы (2013–2015 гг.) / Н. В. Шадрин, Н. Г. Сергеева, А. А. Латушкин, Е. А. Колесникова, Л. М. Киприянова, Е. В. Ануфриева, А. А. Чепыженко // Журнал Сибирского федерального университета. Биология. – 2016. – № 9 (4). – С. 452–466.
31. Kosyan R. D., Krylenko M. V. Modern state and dynamics of the Sea of Azov coasts // Estuarine, Coastal and Shelf Science. – 2019. – V. 224. – P. 314–323.

Получено 31.05.2019

© В. В. Крыленко, М. В. Крыленко, А. А. Алейников, 2019

LENGTH COASTLINE SPECIFICATION OF THE AZOV SEA USING SENTINEL-2 SATELLITE DATA

Viacheslav V. Krylenko

Shirshov Institute of Oceanology RAS, Southern Branch, 36, Nakhimovsky Pr., Moscow, 117997, Russia, Ph. D., Senior Researcher, phone: (86141)2-80-89, e-mail: krylenko.slava@gmail.com

Marina V. Krylenko

Shirshov Institute of Oceanology RAS, Southern Branch, 36, Nakhimovsky Pr., Moscow, 117997, Russia, Ph. D., Leading Researcher, phone: (86141)2-80-89, e-mail: krylenko@mail.ru

Alexander A. Aleynikov

SCANEX R&D Centre, 108811, Russia, Moscow, 22 km Kievskoe Sh., Business Park "Rumyantsevo" A, Ph. D., Leading Specialist, phone: (495)739-73-85, e-mail: shu@scanex.ru

The values of coastline length and water body area are used in statistical calculations, planning of economic activity, in many types of scientific research. A review of the literature and reference books on these important indicators for the Azov sea revealed that the available data are contradictory and outdated. The aim of this work was to determine the current values of the coastline length and the area of the Azov sea on the basis of remote sensing data. When choosing a method for determining the coastline length this work used two methods: manual digitization and automated determination of the land-sea boundary from remote sensing data (RSD). Studies have demonstrated that Sentinel-2 satellite data are optimal for obtaining and auditing the main statistical parameters of the Azov sea basin. Apart from technological issues related to the choice of initial data and methods of their processing, the problems associated with the complexity and variability of the studied natural object-the sea of Azov and its shores are analyzed. First of all, the determination of the exact location of the coastline is complicated by its variability associated with sea level fluctuations, abrasion-accumulative processes, technogenic effects. Another problem is the attribution of a water body (Bay, lagoon, man-made water area) to the area of the sea or the inclusion of a land object (spit, Islands, artificial territories) in the length of the coastline.

The obtained total coastline length of the Azov sea was 3,430 km, the total area of 40,570 km². The coastline length and area excluding isolated objects (bays and bays) were 2100 km and 38 095 km² respectively.

Key words: Azov sea, remote sensing, Sentinel-2 data, coastline length, sea area, hydrographic information, coastline dynamics.

REFERENCES

1. International Hydrographic Organization. (n. d.). Retrieved from <https://www.iho.int/srv1/index.php?lang=en>.
2. IHO publication S-23, Limits of Oceans and Seas (Draft 4th Edition, 2002). Retrieved from https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/S-23WG/S-23WG_Misc/Draft_2002/Draft_2002.htm
3. *The Mediterranean region and its sub-divisions*. (2002). Monaco: IHO Publ., 24 p.
4. Vovk, I. G., & Epifantseva, A. A. (2016). Calculate of the line length located on the physical surface of the Earth. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 1(33), 101–106 [in Russian].
5. Obidenko, V. I. (2018). Determination of metric parameters of the Russian Federation territory by geographic information systems. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(2), 18–33 [in Russian].
6. Mekush, G. E., & Ushakova, E. O. (2016). Assessment of the value of ecosystem services for the development of recreation and tourism. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 1(33), 200–209 [in Russian].
7. Zharnikov, V. B., & Koneva, A. V. (2017). On the problem of the tourist resources' cadastre and its main content. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(4), 148–155 [in Russian].
8. Oceanographic Atlas of the Black Sea and the Sea of Azov. (n. d.). Retrieved from http://charts.gov.ua/oabs_en.htm.
9. National Atlas of Russia. (n. d.). Retrieved from <http://национальныйатлас.рф/cd2/254-257/254-257.html> [in Russian].
10. Sea of Azov. (n. d.). Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/Азовское_море [in Russian].
11. Andreevsky, I. E. (Ed.). (1890). *Azovskoe more. Entsiklopedicheskiy slovar': T. 1 [Sea of Azov. Encyclopedic Dictionary: Vol. 1]*. F. A. Brockhaus, & I. A. Efron (Publ.) (pp. 234–235). St. Petersburg [in Russian].

12. Borisov, V., & Kapitonov, E. (1978). *Azovskoe more [Sea of Azov]*. Krasnodar: Krasnodar Publ., 278 p. [in Russian].
13. Encyclopædia Britannica. (n. d.). Sea, Eastern Europe. Sea of Azov. Retrieved from <https://www.britannica.com/place/Sea-of-Azov>.
14. Worldatlas. (n. d.). Retrieved from <https://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/seaofazov.htm>.
15. *Academic American encyclopedia: Vol. 2.* (1996). Grolier Inc., 338 p.
16. Dobrovolsky, A. D., & Zalogin, B. S. (1982). *Morya SSSR [Sea of the USSR]*. Moscow: MSU Publ., 192 p. [in Russian].
17. Anistratenko, V. V., Khaliman, I. A., & Anistratenko, O. Yu. (2011). *The Molluscs of the Sea of Azov*. Kyiv: Naukova dumka Publ., 173 p.
18. Matishov, G. G., Matishov, D. G., Gargopa, Yu. M., & et al. (2005). The results of the expeditionary oceanographic studies of the Azov and adjacent parts of the Black Sea in 1997-2004. In *Ekosistemnye issledovaniya sredi i bioty Azovskogo bassejna i Kerchenskogo proliva: T. 7 [Ecosystem studies of the environment and biota of the Azov basin and the Kerch Strait: Vol. 7]* (pp. 19–69). Apatity: KSC RAS Publ. [in Russian].
19. Knipovich, N. M. (1932). Hydrological studies in the Sea of Azov. *Trudy Azovo-Chernomorskoj nauchno-promyslovoj ekspedicii [Proceedings of the Azov-Black Sea Scientific-Fishing Expedition]*, Issue 5, 188 p. [in Russian].
20. Weisstein, E. W. (n. d.). *Coastline Paradox. From MathWorld – A Wolfram Web Resource*. Retrieved from <http://mathworld.wolfram.com/CoastlineParadox.html>.
21. Mandelbrot, B. (1967). How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension. *Science*, 156(3775), 636–638.
22. The operational Copernicus optical high resolution land mission. (n. d.). Retrieved from http://esamultimedia.esa.int/docs/S2-Data_Sheet.pdf.
23. MultiSpectral Instrument (MSI). (n. d.). Retrieved from <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload>.
24. Sentinel Online technical website. (n. d.). Retrieved from <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/level-1c/product-formatting>.
25. Gao B. C. (1996). NDWI – a normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. *Remote Sensing of Environment*, 58, 257–266.
26. Unified State System of Information on the Situation in the World Ocean. (n. d.). Retrieved from http://www.esimo.ru/atlas/Azov/1_1.html [in Russian].
27. Kosyan, R. D., & Krylenko, V. V. (2014). *Sovremennoe sostoyanie Azovo-CHernomorskih akkumulyativnyh beregov i rekomendacii po ih racional'nomu ispol'zovaniyu [The current state of the Azov-Black Sea accumulative shores and recommendations for their rational use]*. Moscow: "Scientific World" Publ., 256 p. [in Russian].
28. Traganos, D., & Reinartz, R. (2018). Mapping Mediterranean seagrasses with Sentinel-2 imagery. *Marine Pollution Bulletin*, 134, 197–209.
29. Shuysky, Yu. D. (2007). The nature of the Arabat Spit on the western shore of the Azov Sea. *Ekologiya okruzhayushchej sredy i bezopasnost' zhizni [Ecology of the Environment and Safety of Life]*, 4, 22–33 [in Russian].
30. Shadrin, N. V., Sergeeva, N. G., Latushkin, A. A., Kolesnikova, E. A., Kipriyanova, L. M., Anufrieva, E. V., & Chepyzhenko, A. A. (2016). Transformation of Sivash Bay (Sea of Azov) under conditions of increasing salinity: changes in meiobenthos and other components of the ecosystem (2013-2015). *Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Biologiya [Journal of the Siberian Federal University. Biology]*, 9(4), 452–466 [in Russian].
31. Kosyan, R. D., & Krylenko, M. V. (2019). Modern state and dynamics of the Sea of Azov coasts. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 224, 314–323.

Received 31.05.2019

© V. V. Krylenko, M. V. Krylenko, A. A. Aleynikov, 2019

УДК 528.8:504(571.1)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-93-103

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ МУРАВЛЕНКОВСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ, ЯНАО) ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Михаил Владимирович Якутин

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 8/2, доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории биогеоценологии, тел. (383)363-90-25, e-mail: yakutin@issa-siberia.ru; Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, профессор кафедры экологии и природопользования

Андрей Геннадьевич Шарикалов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант кафедры экологии и природопользования, тел. (383)361-08-86, e-mail: sharikalov.andrey@gmail.com

В статье анализируется состояние экосистем на территории Муравленковского нефтегазового месторождения, расположенного в Пуровском районе ЯНАО, в подзоне северной тайги Западно-Сибирской равнины. Исследование территории месторождения было проведено с использованием данных дистанционного зондирования Земли. В работе использовались космические снимки Landsat 5 TM 1987 г. и Landsat 7 ETM+ 2007 г. В результате проведенного анализа динамики экосистем на территории Муравленковского лицензионного участка установлено, что процесс освоения нефтегазового месторождения наиболее сильное влияние оказывает на лесные экосистемы, которые являются наиболее ранимыми. В результате разливов нефтепродуктов значительные площади на территории месторождения превращаются в антропогенные пустоши. Проведенное исследование показало, что использование данных дистанционного зондирования Земли дает возможность оперативно проводить геоэкологический мониторинг лицензионных участков добычи углеводородного сырья в таежной зоне Западной Сибири.

Ключевые слова: Западная Сибирь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Муравленковское месторождение, северная тайга, нефтегазодобыча, дистанционное зондирование Земли, экосистема, мониторинг.

Введение

В последние десятилетия проблема поиска надежных методов мониторинга таежных экосистем Западной Сибири приобретает все большую актуальность в связи активной деятельностью в регионе нефтегазодобывающих предприятий. Добыча нефти и газа на территории региона приводит к постоянному росту антропогенного воздействия на природные экосистемы по интенсивности и по площади. Воздействие нефтегазодобычи характеризуется значительным изменением ландшафтов в границах землеотвода и за его пределами [1–4].

Процесс сбора информации о территории, объекте или явлении без непосредственного контакта с ним называется дистанционным зондированием.

Качество материалов дистанционного зондирования Земли, объем и разнообразие этих материалов в последнее время существенно увеличились. К настоящему времени накопленный фонд космических снимков позволяет практически полностью покрыть всю поверхность Земли, при этом для большей части районов имеется возможность многократного перекрытия [5]. Исследование изменения экосистем в зоне воздействия объектов нефтегазового промысла с использованием данных дистанционного зондирования является очень перспективным мониторинговым направлением. Целью дистанционного зондирования в этом случае становится получение достоверной информации о состоянии природных и антропогенно-трансформированных экосистем в целях обеспечения безаварийного функционирования объекта, организация управления природными процессами для достижения оптимального режима природопользования на нарушенных участках, а также поддержка природоохранных мероприятий путем обеспечения территориальной привязки [6–11].

Цель данного исследования заключалась в анализе изменений экосистем на территории Муравленковского нефтегазового месторождения в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на протяжении 20-летнего периода освоения месторождения. Задачи работы: провести преобразование космических снимков Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM+ на территорию Муравленковского месторождения, построить ландшафтно-экологические карты с отражением состояния экосистем в 1987 и 2007 гг.; для каждого класса экосистем на изученной территории определить общую площадь выдела и процент, занимаемый выделом на территории месторождения; проанализировать динамику изменения площадей отдельных выделов за 20 лет разработки Муравленковского лицензионного участка.

Методы и материалы

Муравленковское месторождение расположено к северной части Сургутского свода. Общая площадь месторождения 31 608,6 га. В орографическом отношении Пуровский район представляет собой залесенную равнину, изрезанную сетью долин многочисленных притоков рек Пурпе и Пякупур. При гидрографическом описании этой озерно-аллювиальной равнины отмечается высокая степень ее заболоченности. Абсолютные отметки высот составляют от 80 до 110 м над уровнем моря. Для резко континентального климата территории характерна суровая продолжительная зима и короткое лето. Температура января может опускаться до -55°C , а в летние месяцы подниматься до $+37^{\circ}\text{C}$. Общее количество осадков в год может достигать 500 мм, при глубине снежного покрова до 1 м. Грунты на открытых участках промерзают до глубины 3 м. В районе Муравленковского месторождения отмечено развитие многолетнемерзлых пород. Кровля этих пород залегает на глубине 190–217 м, а толщина достигает 125–170 м [12, 13].

Согласно проведенным геологическим исследованиям, в районе Муравленковского месторождения обнаружены крупные запасы нефти и газа, нахо-

дящегося в верхней части сеноманского пласта. Пробная скважина, пробуренная в 1975 г., позволила добыть первую партию нефти и уточнить объемы запаса газа категории С1, которые, согласно оценке экспертов, исчисляются цифрой в 54,4 млрд м³. Муравленковское нефтяное месторождение было введено в разработку в 1982 г., а в 2010 г. здесь началась добыча газа. Разработкой месторождения занимается компания «Газпромнефть-Муравленко», входящая в структуру компании «Газпромнефть» [14, 15].

Исследование территории месторождения в настоящем исследовании было проведено по данным дистанционного зондирования Земли. В работе использовались космические снимки 1987 г. (Landsat 5 TM) и 2007 г. (Landsat 7 ETM+), полученные в рамках проекта Glovis [16]. Область исследования была ограничена зоной нефтенакопления (пространственным контуром месторождения).

Использованный в данной работе нормализованный относительный индекс растительности NDVI обычно называется плотностью растительности, или вегетационным индексом. Этот простой показатель количества фитомассы в фотосинтетически активном состоянии позволяет оценить плотность растительности в определенной точке изображения и рассчитывается по разнице интенсивностей отраженного света в красном и инфракрасном диапазоне, деленной на сумму их интенсивностей. Также в работе использовалось преобразование Tasseled Cap [17].

NDVI рассчитывается исходя из того, что на красную область спектра с длинами волн 0,6–0,7 мкм приходится максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом высших сосудистых растений, а на инфракрасную область с длинами волн 0,7–1,0 мкм приходится область максимального отражения клеточных структур листа. Следовательно, чем больше фотосинтетическая активность, зависящая, как правило, от плотности растительного покрова, тем меньше отражение в красной области спектра и больше – в инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет проводить анализ состояния растительности, четко отделяя растительные объекты от всех прочих природных объектов, отражаемых на космических снимках. При использовании нормализованной разности между максимумом и минимумом отражений (а не простого отношения) происходит увеличение точности измерения из-за уменьшения влияния различных явлений: дымки, различий в освещенности снимка, облачности, поглощения радиации атмосферой и некоторых других [18].

Природные объекты, не связанные с растительностью, имеют фиксированное значение NDVI из-за особенностей отражения в областях спектра, которые используются вегетационным индексом, что и позволяет использовать для идентификации растительности этот параметр. Преобразование Tasseled Cap проведено в целях выделения наиболее значимых спектральных признаков на множестве регистрируемых диапазонов, поскольку спектральные яркости отраженных объектов на снимках в различных диапазонах электромагнитного спектра сильно коррелированы, хотя и отличаются. Таким образом, система

измерений не образует ортогональный базис. Преобразование Tasseled Cap позволяет осуществить переход в пространство признаков, связанных со свойствами заданного класса объектов, из пространства измерений спектральных яркостей объектов [19].

Результаты и обсуждение

Базовые векторы были получены при выборе трех типов объектов: «зеленость» – Greenness, яркость – Brightness, влажность – Wetness. Усредненные измерения спектральных яркостей растительности, чистой почвы и водной поверхности использовались для определения расположения соответствующих векторов, характеризующих этих признаки. Коэффициент преобразования Tasseled Cap может быть определен при использовании метода главных компонент или метода Грамма – Шмидта, который дает аналогичный результат. Стандартные коэффициенты преобразования Tasseled Cap для спутниковых снимков Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM+ в данном исследовании получены при использовании программного продукта ENVI 4.8. При классификации видов земельных угодий был использован первый и, частично, второй уровень детализации категорий угодий: застроенные земли, территории, лишенные растительного покрова, водные поверхности, лиственные и смешанные леса, хвойные леса, незаселенные заболоченные земли [20]. На рис. 1 и 2 приведены результаты преобразований космических снимков Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM+ на территорию Муравленковского месторождения.

Рис. 1. Результат преобразования космического снимка Landsat 5 TM 1987 г. на территорию Муравленковского месторождения:
а) космоснимок; б) индекс NDVI; в) результат преобразования Tasseled Cap

Период вегетации, условия освещенности, ландшафтные особенности и некоторые другие параметры учитывались для каждого снимка индивидуально в целях более точного подбора пороговых значений критериев разделения типов угодий. Имеющиеся топографические карты на исследуемую территорию масштабов 1 : 500 000–1 : 100 000 использовались для визуального сравнения результата классификации. В случае необходимости проводилось редактирование критериев разделения типов угодий и повторный анализ [10, 21].

Рис. 2. Результат преобразования космического снимка Landsat 7 ETM+ 2007 г. на территорию Муравленковского месторождения:

а) космоснимок; б) индекс NDVI; в) результат преобразования Tasseled Cap

Состояние экосистем в 1987 и 2007 гг. на территории Муравленковского месторождения было определено на основании двух соответствующих ландшафтно-экологических карт, составленных по результатам работы. Для каждого класса экосистем на изученной территории определялись общая площадь выдела и процент от общей площади территории месторождения (таблица).

Как было показано ранее в наших исследованиях, на территориях месторождений в северной тайге Западной Сибири наиболее ценные и подлежащие охране хвойные леса занимают в среднем 19,8 % площади месторождения, а лиственные леса – 13,3 %. Уже на стадии освоения и подготовки к добыче на всех месторождениях площади хвойных и лиственных лесов снижаются в среднем на 0,48 %. К 10-летнему сроку эксплуатации месторождений площади, занятые хвойными лесами, уменьшаются в среднем на 0,73 %, лиственными лесами – на 0,52 % [22]. За 20 лет освоения Муравленковского нефтегазового месторождения произошло уменьшение доли территории, занятой преимущественно хвойными лесами, на 0,4 %, а смешанными и лиственными лесами –

на 0,2 %. За этот же период площадь водных объектов на территории месторождения практически не изменилась, а доля заболоченных земель увеличилась в общем на 0,8 %, что объясняется эффектом подтопления от отсыпных дорожных дамб, проложенных по заболоченной территории [2].

Площади (S) основных типов экосистем на территории
Муравленковского месторождения по данным дистанционного зондирования

Экосистемы	Характеристики используемой сцены Landsat: колонка 157, ряд 15				Изменение площади при антропогенном воздействии
	1987 г.		2007 г.		
	S, га	S, %	S, га	S, %	
Леса хвойные	5 107,9	16,2	5 003,6	15,8	–0,4
Леса лиственные и смешанные	1 969,2	6,2	1 902,9	6,0	–0,2
Водные объекты	7 617,7	24,1	7 608,2	24,1	0
Заболоченные земли	12 646,6	40,0	12 880,5	40,8	+0,8
Объекты инфра- структуры	875,6	2,8	1 014,6	3,2	+0,4
Территории без растительности	3 391,6	10,7	3 198,8	10,1	–0,6
Общая площадь	31 608,6	100	31 608,6	100	–

Площади территорий месторождения, находящихся под объектами инфраструктуры, за 20 лет увеличились на 0,4 %, и к 2007 г. электросети, трубопроводы, автомобильные дороги, подъездные дороги, установки компрессорного газлифта, компрессорные станции, кусты эксплуатационных скважин, кустовые и дожимные насосные станции, центральные пункты сбора и первичной подготовки нефти, базы производственного и материально-технического снабжения занимали 3,2 % территории Муравленковского месторождения.

Более 10 % территории лицензионного участка лишено растительности. Это связано, на наш взгляд, с критическим износом оборудования и, как следствие, периодическими масштабными разливами нефти и шламовых растворов [23]. За 20 лет освоения месторождения площадь таких земель, по данным дистанционного зондирования, уменьшилась на 0,6 %, что может быть объяснено частичным зарастанием отдельных территорий, нарушенных на первом этапе освоения месторождения.

Заключение

Существуют различные подходы к анализу антропогенных нарушений таежных экосистем и почв [23–27]. Но, по сути, все техногенные воздействия на территории любого месторождения углеводородного сырья могут быть условно подразделены на разовые и длительные. Разовые воздействия происходят одно-

кратно в короткий отрезок времени (вырубка древостоя, минерализация почвы и создание антропогенных форм рельефа). К длительным техногенным воздействиям относятся: постоянная расчистка обочин дорог, тепловое и химическое воздействие факельных хозяйств, уничтожение почв и растительного покрова, нефтесолевое загрязнение, антропогенные пожары и т. д. [28].

Проведенное исследование показало, что использование данных дистанционного зондирования Земли дает возможность оперативного геоэкологического мониторинга лицензионных участков добычи углеводородного сырья в таежной зоне Западной Сибири, для оценки и разовых, и длительных техногенных воздействий. Современные фотограмметрические программные продукты позволяют максимально упростить этот процесс. В результате проведенного анализа динамики экосистем на территории Муравленковского нефтегазового месторождения установлено, что наиболее сильное влияние процессы освоения и добычи оказывают на экосистемы хвойных, смешанных и лиственных лесов, являющиеся наиболее ранимыми. Значительные по площади участки, диагностируемые как «территории без растительности», превращаются в антропогенные пустоши преимущественно в результате разливов нефтепродуктов и шламовых растворов.

Выводы

Использовавшийся программный продукт ENVI 4.8 при проведении преобразования Tasseled Cap для спутниковых снимков Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM+ в данном исследовании позволил получить хорошие результаты.

Топографические карты масштабов 1 : 500 000–1 : 100 000, используемые для визуального сравнения результата классификации, дают возможность провести уточнение ландшафтно-экологических карт, построенных на территорию месторождения. Использование первого и частично второго уровней детализации категорий угодий обеспечивает эффективное определение общей площади выдела и процента, занимаемого выделом на территории месторождения.

При анализе динамики изменения площадей отдельных выделов за 20 лет разработки Муравленковского лицензионного участка было показано, что доли территорий, занятых хвойными и смешанными и лиственными лесами, уменьшились на 0,4 и на 0,2 % соответственно. Доля заболоченных земель и доля площадей, занятых объектами инфраструктуры, увеличилась на 0,8 и 0,4 % соответственно. Более 10 % территории лицензионного участка занято территориями, лишенными растительности, при этом за 20 лет освоения месторождения площадь таких земель, по данным дистанционного зондирования, уменьшилась на 0,6 %, что может быть объяснено частичным зарастанием отдельных территорий, нарушенных на первом этапе освоения месторождения.

Благодарности

Работа выполнена по государственному заданию ИПА СО РАН (финансирование Министерства науки и высшего образования Российской Федерации).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Панов Г. Е., Петряшин Л. Ф., Лысяный Г. Н. Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. – М. : Недра, 1986. – 244 с.
2. Васильев С. В. Воздействие нефтегазодобывающей промышленности на лесные и болотные экосистемы. – Новосибирск : Наука, 1998. – 136 с.
3. Чижов Б. Е. Лес и нефть Ханты-Мансийского автономного округа. – Тюмень : Мандрика, 1998. – 144 с.
4. Зеркаль О. В. Эволюция биосферы прилегающих территорий под влиянием нефтегазового комплекса // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 1999. – № 6. – С. 30–32.
5. Чандра А. М., Гош С. К. Дистанционное зондирование и географические информационные системы. – М. : Техносфера, 2008. – 312 с.
6. Седых А. Д. Экологические проблемы газовой промышленности. – М. : Нефть и газ, 1996. – 25 с.
7. Souza C. M., Roberts D. A., Cochrane M. A. Combining spectral and spatial information to map canopy damage from selective logging and forest fires // Remote Sensing of Environment. – 2005. – Vol. 98. – P. 329–343.
8. Kennedy R. E., Yang Z., Cohen W. B. Detecting trends in forest disturbance and recovery using yearly Landsat time series: 1. LandTrendr-Temporal segmentation algorithms // Remote Sensing of Environment. – 2010. – Vol. 114. – P. 2897–2910.
9. Zhu Z., Woodcock C. E., Olofsson P. Continuous monitoring of forest disturbance using all available Landsat imagery // Remote sensing of environment. – 2012. – Vol. 122. – 75–91.
10. Якутин М. В., Ван А. В., Шарикалов А. Г. Динамика площадей экосистем на территории Мамонтовского месторождения нефти (Западная Сибирь) // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4/С. – С. 167–170.
11. Шарикалов А. Г., Якутин М. В. Анализ состояния таежных экосистем с использованием методики автоматического дешифрирования // Известия Алтайского государственного университета. – 2014. – № 3/1. – С. 123–127.
12. Петрова В. П. Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII–XX вв.). – Тюмень : ТюменНИИГипрогаз, 2003. – 304 с.
13. Дудников Н. Ф. Пуровский вариант: книга, посвященная 65-летию Пуровского района. – М. : Вилад, 1996. – 158 с.
14. Муравленковское месторождение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mklogistic.ru/muravlenkovskoe_mestorozhdenie.
15. Клещев К. А., Шеин В. С. Нефтяные и газовые месторождения России: справочник. В 2 кн. Кн. 2. Азиатская часть России. – М. : ВНИГНИ, 2010. – 711 с.
16. Achieving sup-pixel geolocation accuracy in support of MODIS land science / R. E. Wolfe, M. Nishihama, A. J. Fleig, J. A. Kuyper, D. P. Roy, J. C. Storey, F. S. Patt // Remote Sensing of Environment. – 2002. – Vol. 83. – P. 31–49.
17. Asner G. P., Hicke J. A., Lobell D. B. Per-pixel analysis of forest structure. Vegetation indices, spectral mixture analysis and canopy reflectance modeling // Remote Sensing of Forest Environments. Concepts and Case Studies. – Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 2003. – P. 209–254.
18. Gis-Lab: NDVI. Теория и практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://gis-lab.info/qa/ndvi.html>.
19. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М. : Техносфера, 2006. – 1072 с.
20. Трифонова Т. А., Мищенко Н. В., Краснощеков А. Н. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях : учеб. пособие для вузов. – М. : Академический Проект, 2005. – 352 с.

21. Шарикалов А. Г., Якутин М. В. Геоэкологический анализ состояния антропогенных экосистем // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 3 (16). – С. 95–100.
22. Шарикалов А. Г., Якутин М. В. Динамика лесных экосистем на территориях месторождений углеводородного сырья в подзоне северной тайги Западной Сибири // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология»: сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 2. – С. 61–66.
23. Солнцева Н. П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 376 с.
24. Бакланов А. В., Медведев А. Ю., Исмагилов Т. Р. Геоинформационное моделирование, экологического состояния территорий нефтяных месторождений // Криосфера Земли. – 1998. – Т. 2, № 3. – С. 61–69.
25. Бузмаков С. А., Костарев С. М. Техногенные изменения компонентов природной среды в нефтедобывающих районах Пермской области. – Пермь : Изд-во Пермского университета, 2003. – 171 с.
26. Ермилов О. М., Грива Г. И., Москвин В. И. Воздействие объектов газовой промышленности на северные экосистемы и экологическая стабильность геотехнических комплексов в криолитозоне. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2002. – 148 с.
27. Московченко Д. В. Нефтегазодобыча и окружающая среда: эколого-геохимический анализ Тюменской области. – Новосибирск : Наука, 1998. – 112 с.
28. Соромотин А. В. Воздействие добычи нефти на таежные экосистемы Западной Сибири. – Тюмень : Изд-во Тюменского государственного университета, 2010. – 320 с.

Получено 06.06.2019

© М. В. Якутин, А. Г. Шарикалов, 2019

ECOLOGICAL SITUATION ON THE TERRITORY OF MURAVLENKO OIL FIELD (WESTERN SIBERIA, YNAO) BASED ON REMOTE SENSING DATA

Mikhail V. Yakutin

Institute of Soil Science and Agrochemistry SB RAS, 8/26 Akademician Lavrentiev Avenue, Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Assistant Professor, Leading Researcher, Laboratory of Biogeocenology, phone: (383)363-90-25, e-mail: yakutin@issa-siberia.ru; Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Professor, Department of Ecology and Environmental Management

Andrei G. Sharikalov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, Department of Ecology and Environmental Management, phone: (383)361-08-86, e-mail: sharikalov.andrey@gmail.com

The article analyzes the state of ecosystems on the territory of Muravlenkovsky oil and gas field, located in the Purovsky district of YNAO, in the Northern taiga subzone of the West Siberian plain. The study of the field was carried out using remote sensing data of the Earth. The work used satellite images of Landsat 5 TM in 1987 and Landsat 7 ETM+ in 2007. As a result of the analysis of the ecosystem dynamics on the territory of the Muravlenkov license area, it was found that the process of oil and gas field development has the strongest impact on forest ecosystems, which are the most vulnerable. As a result of oil spills, large areas of the field are turned into man-made wastelands. The study showed that the use

of remote sensing Data makes it possible to conduct geoecological monitoring of license areas of hydrocarbon production in the taiga zone of Western Siberia.

Key words: Western Siberia, Yamal-Nenets Autonomous district, PU-rovsky district, Muravlenkovskoye oil and gas field, Northern taiga, oil and gas reserves, remote sensing of the Earth, ecosystem, monitoring.

REFERENCES

1. Panov, G. E., Petryashin, L. F., & Lisyanyi, G. N. (1986). *Okhrana okruzhayushchey sredy na predpriyatiyakh neftyanoy i gazovoy promyshlennosti* [Environmental protection at the enterprises of the oil and gas industry]. Moscow: Nedra Publ., 244 p. [in Russian].
2. Vasiljev, S. V. (1998). *Vozdeystvie neftegazodobyvayushchey promyshlennosti na lesnye i bolotnye ekosistemy* [Impact of oil and gas industry on forest and swamp ecosystems]. Novosibirsk: Nauka Publ., 136 p. [in Russian].
3. Chizhov, B. E. (1998). *Les i nef't' Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga* [Forest and oil in the Khanty-Mansi Autonomous district]. Tyumen: "Mandrika" Publ., 144 p. [in Russian].
4. Zerkal', O. V. (1999). Evolution of the biosphere of adjacent territories under the influence of the oil and gas complex. *Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'* [Mining Information and Analytical Bulletin], 6, 30–32 [in Russian].
5. Chandra, A. M., & Ghosh, S. K. (2008). *Dstantsionnoe zondirovanie i geograficheskie informatsionnye sistemy* [Remote sensing and geographical information system]. Moscow: Tekhnosfera Publ., 312 p. [in Russian].
6. Sedih, A. D. (1996). *Ekologicheskie problemy gazovoy promyshlennosti* [The environmental problems of the gas industry]. Moscow: Neft' i gaz Publ., 25 p. [in Russian].
7. Souza, C. M., Roberts, D. A., & Cochrane, M. A. (2005). Combining spectral and spatial information to map canopy damage from selective logging and forest fires. *Remote Sensing of Environment*, 98, 329–343.
8. Kennedy, R. E., Yang, Z., & Cohen, W. B. (2010). Detecting trends in forest disturbance and recovery using yearly Landsat time series: 1. LandTrendr-Temporal segmentation algorithms. *Remote Sensing of Environment*, 114, 2897–2910.
9. Zhu, Z., Woodcock, C. E., & Olofsson, P. (2012). Continuous monitoring of forest disturbance using all available Landsat imagery. *Remote Sensing of Environment*, 122, 75–91.
10. Yakutin, V. M., Van, A. V., & Sharikalov, A. G. (2013). Dynamics of the areas ecosystems on the territory of Mamontov oil field (West Siberia). *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka* [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography], 4/S, 167–170 [in Russian].
11. Sharikalov, A. G., & Yakutin, M. V. (2014). Analysis of the state of taiga ecosystems using the methodology of automatic decoding. *Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta* [News of Altai State University], 3/1, 123–127 [in Russian].
12. Petrov, V. P. (2003). *Administrativno-territorial'noe delenie Tyumenskoy oblasti (XVII–XX vv.)* [Administrative and territorial division of the Tyumen region (XVII–XX centuries)]. Tyumen: TyumenNII Giprogaz, 304 p. [in Russian].
13. Dudnikov, N. F. (1996). *Purovskiy variant: kniga, posvyashchennaya 65-letiyu Purovskogo rayona* [Purovsky version: a book dedicated to the 65th anniversary of the Purovsky district]. Moscow: Vilad Publ., 158 p. [in Russian].
14. Muravlenko field (n. d.). Retrieved from http://mklogistic.ru/muravlenkovskoe_mestorojdenie [in Russian].
15. Kleshchev, K. A., & Shein, V. S. (2010). *Neftyanye i gazovye mestorozhdeniya Rossii: spravochnik: Kn. 2, Aziatskaya chast' Rossii* [Oil and gas fields of Russia: Vol. 2, Asian part of Russia]. Moscow: VNIGNI Publ., 711 p. [in Russian].

16. Wolfe, R. E., Nishihama, M., Fleig, A. J., Kuypers, J. A., Roy, D. P., Storey, J. C., & Patt, F. S. (2002). Achieving sup-pixel geolocation accuracy in support of MODIS land science. *Remote Sensing of Environment*, 83, 31–49.
17. Asner, G. P., Hicke, J. A., & Lobell D. B. (2003). Per-pixel analysis of forest structure. Vegetation indices, spectral mixture analysis and canopy reflection modeling. In *Remote Sensing of Forest Environments. Concepts and Case Studies* (pp. 209–254). Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers.
18. Gis-Lab: NDVI. Theory and practice (n. d.). Retrieved from <http://gis-lab.info/qa/ndvi.html>.
19. Gonzalez, R., & Woods, R. (2006). *Tsifrovaya obrabotka izobrazheniy [Digital image processing]*. Moscow: Tekhnosfera Publ., 1072 p. [in Russian].
20. Trifonova, T. A., Mishchenko, N. V., & Krasnoshchekov, A. N. (2005). *Geoinformatsionnye sistemy i distantsionnoe zondirovanie v ekologicheskikh issledovaniyakh [Geographic information systems and remote sensing in environmental studies: textbook for universities]*. Moscow: Academic Project, 352 p. [in Russian].
21. Sharikalov, A. G., & Yakutin, M. V. (2011). Geoecological analysis of the state of anthropogenic ecosystems. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 3(16), 95–100 [in Russian].
22. Sharikalov, A. G., & Yakutin, M. V. (2012). Dynamics of forest ecosystems in the territories of hydrocarbon deposits in the subzone of the Northern taiga of Western Siberia. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Distantsionnye metody zondirovaniya Zemli i fotogrammetriya, monitoring okruzhayushchey sredy, geoekologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 2. Remote Sensing Methods and Photogrammetry, Environmental Monitoring, Geoecology]* (pp. 61–66). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
23. Solntseva, N. P. (1998). *Dobycha nefiti i geokhimiya prirodnikh landshaftov [Oil extraction and geochemistry of natural landscapes]*. Moscow: MSU Publ., 376 p. [in Russian].
24. Baklanov, A. V., Medvedev, A. Yu., & Ismagilov, T. R. (1998). Geoinformation modeling of the ecological state of the territories of oil deposits. *Kriosfera Zemli [Cryosphere of the Earth]*, 2(3), 61–69 [in Russian].
25. Buzmakov, S. A., & Kostarev, S. M. (2003). *Tekhnogennye izmeneniya komponentov prirodnoy sredy v nefte dobyvayushchikh rayonakh Permskoy oblasti [Technogenic changes in the components of the natural environment in the oil-producing areas of the Perm region]*. Permian: Permian University Publ., 171 p. [in Russian].
26. Ermilov, O. M., Griva, G. I., & Moskvina, V. I. (2002). *Vozdeystvie ob"ektov gazovoy promyshlennosti na severnye ekosistemy i ekologicheskaya stabil'nost' geotekhnicheskikh kompleksov v kriolitozone [The impact of the gas industry in Northern ecosystems and the ecological stability of geotechnical systems in cryolithozone]*. Novosibirsk: SB RAS Publ., 148 p. [in Russian].
27. Moskovchenko, D. V. (1998). *Neftegazodobycha i okruzhayushchaya sreda: ekologo-geokhimicheskiy analiz Tyumenskoy oblasti [Oil and gas production and environment: ecological and geochemical analysis of the Tyumen region]*. Novosibirsk: Nauka Publ., 112 p. [in Russian].
28. Soromotin, A. V. (2010). *Vozdeystvie dobychi nefiti na taezhnye ekosistemy Zapadnoy Sibiri [Impact of oil production on the taiga ecosystems of Western Siberia]*. Tyumen: Tyumen State University Publ., 320 p. [in Russian].

Received 06.06.2019

© M. V. Yakutin, A. G. Sharykalov, 2019

УДК 528.9:004

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-104-119

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ГЕОДАННЫХ

Петр Юрьевич Бугаков

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной информатики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: peter-bugakov@yandex.ru

Алексей Александрович Колесников

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, тел. (913)725-09-28, e-mail: alexeykw@mail.ru

Возможности по визуализации и анализу пространственных данных перестают быть прерогативой только геоинформационных систем и добавляются в функционал прикладного программного обеспечения и web-сервисов. Целью работы является формирование критериев и анализ функциональных возможностей геоинформационной составляющей современных офисных и аналитических платформ.

Критерии охватывают полный цикл использования пространственной информации: загрузка данных, их оценка, нанесение на карту, настройка отображения, анализ и построение прогнозов. Исследование проводилось на примере надстройки Microsoft 3D Maps для офисного табличного процессора Excel, а также программных средств интерактивной бизнес-аналитики Microsoft Power BI и Tableau.

Для практической апробации выбранного программного обеспечения и выполнения анализа по сформулированной системе групп критериев использовалось несколько наборов структурированных данных из различных источников на территорию Российской Федерации и города Новосибирска. По результатам апробации были составлены сводные таблицы по каждой из категорий. Полученные результаты показывают, что, с точки зрения визуализации, создания базовых типов тематических карт, проведения элементов анализа современные офисные системы по функциональности не уступают настольным геоинформационным системам и могут быть использованы для работы с пространственной информацией без необходимости обращения к дополнительному программному обеспечению.

Ключевые слова: визуализация, пространственные данные, геоинформация, тематическая карта, агрегирование данных, офисные приложения.

Введение

Большинство данных, существующих в настоящее время, так или иначе имеет пространственную привязку. Таким образом, все большему числу людей приходится сталкиваться с необходимостью выполнения базовых операций с пространственными данными – нанесение на карту, визуализация показателей, имеющих привязку к пространственным объектам, выполнение расчетов, основанных на пространственном положении. Ранее для выполнения этих операций практически всегда нужно было использовать геоинформационные системы. Сейчас же большинство офисных программных приложений и систем бизнес-анализа имеет в своем составе компоненты и отдельные модули, реализующие ряд функций, которые ранее были присущи только геоинформационным системам. Этому посвящен ряд научных публикаций как российских авторов, так и их зарубежных коллег [1–22]. В указанных работах рассмотрены вопросы, связанные с формированием геоинформационного пространства, анализом больших наборов пространственных данных и их визуализацией.

Основная идея – всесторонне проанализировать наиболее популярные продукты описанных категорий с точки зрения того, могут ли они быть рекомендованы неподготовленным пользователям для визуализации и анализа пространственных данных без необходимости обращения к геоинформационным системам.

Методы и материалы

Для выполнения исследования были выбраны наиболее распространенные программные продукты [2], предназначенные для анализа и визуализации данных и выполнения функций бизнес-анализа – Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Tableau. Далее приводится краткое описание каждого программного продукта.

Microsoft Excel – офисный табличный процессор, обладающий широким спектром инструментов для выполнения статистических и аналитических расчетов и средствами графической визуализации табличных данных в виде диаграмм и карт (с помощью встроенной программной надстройки Microsoft 3D Maps). Также программа поддерживает подключение к внешним источникам данных, в том числе без прямого копирования в среду электронной таблицы.

Microsoft Power BI – комплексное программное средство для выполнения бизнес-анализа, объединяющее три интегрированных программных компонента, имеющих общий технологический и визуальный дизайн. К ним относятся Power Query (редактор запросов), PowerPivot (средство для работы с табличными данными), Power View (подсистема визуализации и построения отчетов). В свою очередь, Microsoft Power BI является частью единой бизнес платформы Microsoft Power Platform.

Tableau – система интерактивной бизнес-аналитики, которая позволяет проводить анализ больших массивов данных и обладает развитыми средствами визуализации данных и построения инфографики.

Для оценки функциональных возможностей программного обеспечения были сформулированы следующие группы критериев:

- работа с исходными данными;
- работа с картографической основой;
- создание тематических карт;
- анализ данных;
- интерактивность;
- удобство использования.

Под группой критериев «Работа с исходными данными» подразумевается оценка количества форматов файлов, которые могут быть использованы в качестве источников данных, возможности подключаться к распространенным базам данных, функции получения данных через API, а также дополнительные возможности по получению информации для дальнейшей обработки.

Критерии группы «Работа с картографической основой» оценивают поставщиков общегеографической основы, возможности по настройке ее внешнего вида, способы добавления на карту собственных объектов, возможности по подготовке карты к печати либо выгрузке в какие-либо обменные форматы для использования, например, в статьях или презентациях.

Возможности тематического картографирования оценивались по наличию и функциональности возможностей программного обеспечения для создания типовых вариантов тематических карт на основе картограмм, картодиаграмм, тепловых карт, их комбинациям и наличию дополнительных вариантов визуализации данных на карте.

Возможности по анализу данных рассматривались с точки зрения простоты выполнения расчета базовых показателей числовых данных (среднее, медиана, квантили), наличия функций оценки данных и расчета каких-либо простых математических моделей (например, тренда по временным рядам) для целей пространственного или временного прогнозирования.

Интерактивность оценивалась по возможностям связи карты и имеющихся данных, выделения интересующих объектов и наличию механизма пространственных запросов.

Удобство пользования программами определяется простотой освоения того инструментария, который предоставляется программой, а также способом организации пользовательского интерфейса и его языковой локализацией.

На основе сформулированных направлений оценки была составлена сводная система критериев, представленная в табл. 1.

Практическая апробация программного обеспечения и выполнение анализа по сформулированной системе групп критериев были проведены с использованием структурированных данных, взятых из открытых источников, на территорию Российской Федерации и города Новосибирска.

Таблица 1

Система критериев для оценки функциональных возможностей
офисных приложений с точки зрения визуализации и оценки геоданных

Группа критериев	Критерии
Работа с исходными данными	<ul style="list-style-type: none"> – форматы файлов; – поддерживаемые базы данных; – использование Web API; – настройка и редактирование данных
Работа с картографической основой	<ul style="list-style-type: none"> – поставщик общегеографической основы; – добавление данных на карту; – настройка карты; – подготовка карты к печати в соответствии с требованиями к картографической продукции
Создание тематических карт	<ul style="list-style-type: none"> – создание картограмм; – создание картодиаграмм; – создание тепловых карт; – работа со слоями; – экспорт карты, использование для презентаций
Анализ данных	<ul style="list-style-type: none"> – расчет базовых числовых показателей; – оценка корректности данных; – расчет трендов и прогнозов
Интерактивность	<ul style="list-style-type: none"> – поиск объектов на карте; – фильтрация данных; – связь карты с массивом данных, интерактивность; – построение пространственных запросов
Удобство использования	<ul style="list-style-type: none"> – простота освоения инструментария; – удобство интерфейса; – наличие русской локализации

Исходные данные были представлены четырьмя наборами:

- контингент студентов по регионам (формат *xlsx*, источник – открытые данные Министерства науки и высшего образования Российской Федерации);
- результаты миграционного учета в России по регионам и странам мира (формат *xlsx*, источник – открытые данные Министерства внутренних дел Российской Федерации);
- результаты выполнения научно-исследовательских работ по регионам (формат *xlsx*, источник – открытые данные Министерства науки и высшего образования Российской Федерации);
- школы и научные учреждения на территории г. Новосибирска (формат *csv*, источник – открытые данные муниципального портала г. Новосибирска).

Результаты

На основе выбранных групп критериев и описанных наборов данных были получены итоговые таблицы (табл. 2–7) и сделаны промежуточные выводы.

Таблица 2

Работа с исходными данными

Критерий	Microsoft Excel, надстройка 3D Maps	Power BI	Tableau
Форматы файлов	Все распространенные форматы табличных и текстовых данных	Все распространенные форматы. Можно расширить список импортируемых форматов, используя R (например, SPSS)	Все распространенные форматы
Поддерживаемые базы данных	Большинство существующих реляционных СУБД с помощью программного интерфейса ODBC. Другие источники данных с помощью COM интерфейса OLE DB	Большинство существующих реляционных и noSQL СУБД	Большинство существующих реляционных и noSQL СУБД
Использование Web API	Возможность получать данные по протоколу SOAP. Интеграция с Azure, Share Point, возможность извлекать данные из систем аналитики (Google, Adobe), Facebook, GitHub, почтовых сервисов, онлайн опросников, web-страниц, файлов Hadoop	Интеграция с Azure, возможность извлекать данные из систем аналитики (Google, Adobe), Facebook, GitHub, почтовых сервисов, онлайн опросников, web-страниц, файлов Hadoop	Интеграция с Azure, Amazon Web Service, возможность извлекать данные из систем аналитики (Google, Adobe)
Настройка и редактирование данных	Данные могут быть преобразованы во внутренний формат Excel либо связаны с использованием удаленного подключения без непосредственного копирования. Предоставляет пользователю широкий спектр функций для вычислений, анализа, сортировки и фильтрации данных	Все получаемые данные преобразуются во внутренние таблицы. Можно редактировать, объединять (присутствует функция интеллектуального объединения Fuzzy Merge), накладывать фильтры, создавать вычисляемые поля	Возможности по редактированию данных практически отсутствуют, только простые фильтры и создание вычисляемых полей, также присутствует автоматическая фильтрация данных, которая не всегда корректно работает и не позволяет менять свои настройки

Microsoft Excel обладает широким спектром инструментов для редактирования, сортировки, группировки и фильтрации табличных данных. Встроенные функции позволяют решать практически любые задачи, связанные с расчетами, анализом и статистической обработкой данных различного типа. При необходимости Microsoft Excel позволяет автоматизировать процессы сбора, обработки и форматирования данных с помощью встроенного языка макрокоманд Visual Basic for Application.

Таблица 3

Работа с картографической основой

Критерий	Microsoft Excel, надстройка 3D Maps	Power BI	Tableau
Поставщик географической основы	Bing, пользовательские растровые подложки	Bing, ESRI	OpenStreetMap, можно подключить другие картографические web-сервисы
Добавление данных на карту	Геокодирование на основе Bing (в том числе по полному адресу объектов), добавление точечных объектов по географическим координатам, импорт пользовательских областей в формате Shape, KML	Геокодирование на основе Bing, которое работает только до городов, либо точечные объекты по географическим координатам	Геокодирование на основе OpenStreetMap. Возможность вручную откорректировать результаты геокодирования. Векторные объекты из файлов Shape, TAB, GeoJson, KML
Настройка карты	Цветовые схемы, 2D/3D-отображение. Имеется возможность базовой настройки информационных карточек, содержащих сведения о выделенном объекте. Добавление в область карты текстовых подписей и диаграмм	Цветовые схемы, есть 3D, имеется несколько дополнительных модулей, но они не работают с геокодированием названий объектов на русском языке	Цветовые схемы, подписи
Подготовка карты к печати в соответствии с требованиями к картографической продукции	Имеется возможность сформировать легенду, сделать текстовые подписи. Легенды создаются на каждый слой отдельно без возможности их объединения	Частично можно сформировать легенду, сделать подписи, но возможности настройки этих компонентов минимальны	Можно формировать отчеты для печати с возможностью добавления всех имеющихся элементов визуализации

Power BI позволяет использовать в качестве основы достаточно сырые и неструктурированные данные, поскольку встроенный инструментарий удовлетворяет практически все требования к базовым операциям по преобразованию и редактированию данных (хотя и с меньшим удобством, чем в Excel). Если же рассматривать возможность подключения скриптов на Python и R, то все ограничения по обработке исходных данных снимаются, но от пользователя требуется умение программировать на этих языках и знание особенностей интеграции с Power BI.

Идеология Tableau подразумевает, что данные заранее подготовлены и возможности по преобразованию сводятся к объединению наборов данных и фильтрации.

Надстройка 3D Maps для Microsoft Excel обладает базовым функционалом для работы с картами, достаточным для подготовки несложных тематических карт. Картографическая основа поставляется сервисом Bing, и поменять ее нельзя, однако, при желании, пользователь может использовать в качестве под-

ложки растровое изображение. Стоит отметить, что при работе со встроенной картографической основой были обнаружены погрешности топологии площадных объектов (субъектов Российской Федерации), однако возможность импортировать пользовательские площадные объекты из Shape и KML файлов делает данные ошибки устранимыми. Точность распознавания объектов при геокодировании находится на достаточно высоком уровне.

Возможности встроенных карт в Power BI очень ограничены, особенно если говорить о геокодировании данных на русском языке (поэтому не рассматривались дополнительные модули создания карт). Можно наносить только точечные объекты и очень желательно иметь у них указанные координаты, а не адреса.

Tableau позволяет наносить свои объекты на карту из распространенных форматов геоинформационных систем. Можно подключать свою общегеографическую основу на базе протокола WMS, например, из сервисов Яндекс.Карты или Google Maps.

Таблица 4

Создание тематических карт

Критерий	Microsoft Excel, настройка 3D Maps	Power BI	Tableau
Создание картограмм (результаты НИР в цветах)	Только цвета, имеется настройка цветовых наборов	В текущей версии – только цвета на основе уникальных значений	Присутствуют в полном объеме, широкие возможности настройки
Создание картодиаграмм (результаты НИР в цветах)	Столбчатые и круговые диаграммы. Есть возможность изменить размер в плане, зафиксировать его (сделать независимым от масштаба отображения карты), настроить высоту картограммы и ее прозрачность	В текущей версии – только размер маркеров в зависимости от указанного параметра	Возможно добавлять на карту круговые диаграммы либо встраивать во всплывающее окно любые другие имеющиеся типы диаграмм
Создание тепловых карт (количество чего-то по городам)	Присутствует. Есть возможность настроить площадной охват и цветовую схему	Присутствует с минимальными настройками	Отсутствует
Работа со слоями	Есть возможность создания слоев	Работа со слоями не реализована	Не более двух слоев
Экспорт карты, использование для презентаций	Экспорт снимков карты в буфер обмена с возможностью дальнейшего сохранения в виде растрового изображения. Настройка параметров презентации карт и создание видеороликов в формате MP4	Публикация на web-сервисе Microsoft, либо выгрузка постранично в pdf	Либо через web-сервис, либо сформировать файл PowerPoint

Надстройка 3D Maps для Microsoft Excel обладает базовым функционалом для создания и настройки тематических карт. К достоинствам надстройки можно отнести возможность создания слоев карты и наличие инструментария для настройки и создания презентационных видеороликов. Пример тематической карты в модуле 3D Maps для Excel показан на рис. 1.

В Power BI возможности по построению тематических карт минимальны. Можно визуализировать данные с помощью виртуального глобуса, но с гораздо меньшими возможностями, чем аналогичный режим в Excel. Результат построения тематической карты в Power BI изображен на рис. 2.

Рис. 1. Пример тематической карты в модуле 3D Maps для Excel

Рис. 2. Пример тематической карты в Power BI

В Tableau присутствуют базовые возможности по созданию тематических карт, но тоже с рядом ограничений. Расширить возможности демонстрации статистических данных можно подобным с Power BI образом, показывая диаграммы и графики в контекстном всплывающем окне.

Все три программных решения хорошо подходят для создания презентационных материалов, поскольку именно на эту задачу они и были ориентированы.

Таблица 5

Анализ данных

Критерий	Microsoft Excel, надстройка 3D Maps	Power BI	Tableau
Расчет базовых числовых показателей	Широкий набор функций для выполнения практически любых расчетов в среде табличного процессора	Список стандартных статистик в окне редактора данных	Возможность получить значения для числовых параметров
Оценка корректности данных	Проверка корректности данных при выполнении геокодирования. Есть возможность оценить количество ошибок	Присутствуют инструменты ручной и автоматической проверки корректности данных, также можно графически оценить наличие ошибок и выбросов	Можно графически оценить наличие ошибок и выбросов
Расчет трендов и прогнозов	Расчет трендов и прогнозов возможен только в табличной среде Excel	Можно построить тренд для временных рядов	Можно построить тренд для временных рядов

Microsoft Excel предоставляет пользователю возможность выполнить анализ данных, однако надстройка 3D Maps такой функциональностью практически не обладает, исключение составляет оценка корректности результатов геокодирования. Пример визуализации динамических данных в 3D Maps для Excel приведен на рис. 3.

Функциональные возможности анализа данных в Power BI и Tableau достаточно упрощены. Они включают в себя визуальную оценку данных с помощью графиков Scatter Plot, Box-Plot, Bullet Graph и постройку линии тренда для временных рядов. Сочетание тематической карты и линейной диаграммы, показывающей динамику изменения НИР, представлено на рис. 4. При использовании скриптов, написанных на языках Python или R, в программном продукте Power BI возможности анализа данных могут быть существенно расширены.

Надстройка 3D Maps для Microsoft Excel имеет базовые инструменты для поиска объекта на карте, фильтрации данных при составлении тематических карт. Однако интерактивность карты в надстройке реализована достаточно слабо. При выборе объекта на карте рядом с курсором мыши появляется всплывающая подсказка (информационная карточка). Также выбор столбца на диа-

грамме приводит к выделению объекта на карте. Интерактивная связь карты с массивом данных не реализована.

Рис. 3. Динамическая карта научных показателей по субъектам РФ в 3D Maps для Excel

Рис. 4. Тематическая карта динамики научных показателей по субъектам РФ в Tableau

Таблица 6

Интерактивность

Критерий	Microsoft Excel, надстройка 3D Maps	Power BI	Tableau
Поиск объектов на карте	Присутствует	Присутствует	Присутствует
Фильтрация данных	Есть возможность настройки фильтра по нескольким критериям	Есть возможность настройки фильтра по нескольким критериям	Есть возможность настройки фильтра по нескольким критериям
Связь карты с массивом данных, интерактивность	Настраиваемые всплывающие подсказки (информационные карточки)	Связь блоков на листе при выделении	Настраиваемые всплывающие подсказки
Построение пространственных запросов	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют

В Power BI и Tableau присутствуют во многом схожие (в Power BI – более широкие на этапе предобработки данных) возможности интерактивной презентации статистических данных. При выборе объекта на карте, выполнении операций со списками или фильтрами в специальных блоках в окне программы выводится соответствующая информация.

Таблица 7

Удобство использования

Критерий	Microsoft Excel, надстройка 3D Maps	Power BI	Tableau
Простота освоения инструментария	Основные операции интуитивно понятны, но при использовании встроенных функций табличного процессора Excel может потребоваться документация	Основные операции интуитивно понятны, но при использовании инструментов обработки данных часто необходима документация	Необходимо читать документацию и смотреть обучающие видео
Удобство интерфейса	Ленточный интерфейс, как и у других офисных продуктов Microsoft	Ленточный интерфейс, как и у других офисных продуктов Microsoft	Нестандартный интерфейс
Наличие русской локализации	Полностью реализована	Отсутствует	Отсутствует

Наиболее простой для освоения является надстройка 3D Maps для Microsoft Excel. Этому способствует привычная организация интерфейса программы и его русскоязычная локализация. Работа в среде Power BI также не вы-

зовет особых затруднений, за исключением некоторых случаев, связанных с обработкой данных. Вместе с тем нестандартный англоязычный интерфейс и сложность выполнения некоторых операций могут заставить пользователя Tableau обратиться за помощью к документации.

Обсуждение

При проведении экспериментов были использованы русскоязычные адресные данные, которые, в некоторых случаях, приводили к некорректной работе англоязычных модулей при выполнении геокодирования. В связи с этим для пользователей, использующих адресные данные только на английском языке, возможности описанных программных продуктов, по некоторым аспектам, окажутся более широкими. Также нужно отметить, что дополнительные средства разработки скриптов позволяют эффективнее решать задачи, связанные с предобработкой и визуализацией данных на тематических картах.

Заключение

По результатам апробации и взаимного сравнения функциональных возможностей офисных программных приложений и систем бизнес-анализа можно сделать следующие выводы:

- существующие модули визуализации данных на карте позволяют выполнять базовые операции геоинформационных систем, что дает возможность пользователям, не имеющим опыта в области геоинформатики и картографии, создавать простые картографические произведения без использования специализированного программного обеспечения;
- ряд функций более удобен и менее сложен, чем в традиционных геоинформационных системах, однако в некоторых случаях для построения тематических карт не хватает настроек, свойственных ГИС (работа со слоями, типы картодиаграмм и т. д.);
- получаемые результаты ориентированы в первую очередь на создание презентационных материалов (преимущественно в электронном виде);
- сложные операции пространственного анализа полностью остаются прерогативой геоинформационных систем;
- большая часть программного обеспечения (в том числе не вошедшая в данную статью) подразумевает работу с англоязычными адресными данными.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Анализ больших объемов данных [Электронный ресурс] // Технологии анализа данных BASEGROUP LABS. – Режим доступа: <https://basegroup.ru/community/articles/very-large-data> (дата обращения: 01.02.2019).
2. Анализ функциональных возможностей вебприложения Kepler.gl для визуализации и анализа больших наборов пространственных данных / П. Ю. Бугаков, С. Ю. Кацко, А. А. Басаргин, Е. Ю. Воронкин // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 155–164.

3. Бугаков П. Ю. Принципы картографического отображения трехмерных моделей местности // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012 : VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 3. – С. 156–161.
4. Визуализация данных [Электронный ресурс] // Tadviseer. – Режим доступа: https://http://www.tadviseer.ru/index.php/Статья:Визуализация_данных (дата обращения: 01.05.2019).
5. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное геопространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
6. Кацко С. Ю. Возможности информационно-аналитических ГИС в работе непрофессиональных пользователей с пространственной информацией // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 1 (14). – С. 76–80.
7. Использование машинного обучения для построения картографических изображений / А. А. Колесников, П. М. Кикин, Е. В. Комиссарова, Д. В. Грищенко // Междунар. науч.-практ. конф. «От карты прошлого – к карте будущего» : сб. науч. тр. в 3-х т. (28–30 ноября 2017 г.) / Отв. ред. С. В. Пьянков. – Пермь, Кудымкар, 2017. Т. 3. – С. 110–120.
8. Использование технологий машинного обучения при решении геоинформационных задач / А. А. Колесников, П. М. Кикин, Е. В. Комиссарова, Е. Л. Касьянова // ИнтерКарто/ИнтерГИС. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 371–384.
9. Лисицкий Д. В., Бугаков П. Ю., Нгуен Ань Тай. Трехмерная компьютерная картография: монография. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 179 с.
10. Лисицкий Д. В., Комиссарова Е. В., Колесников А. А. Теоретические основы и особенности мультимедийной картографии // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 72–87.
11. Лисицкий Д. В., Хорошилов В. С., Бугаков П. Ю. Картографическое отображение трехмерных моделей местности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 98–102.
12. Мультимедийное направление в картографии / Д. В. Лисицкий, А. А. Колесников, Е. В. Комиссарова, П. Ю. Бугаков, В. С. Писарев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 3. – С. 40–44.
13. Ромичева Е. В. Методы обработки и визуализации больших данных // Аллея науки. – 2017. – Т. 3, № 16. – С. 976–982.
14. Supporting novice to expert transitions in user interfaces / A. Cockburn, C. Gutwin, J. Scarr, S. Malacria // ACM Computing Surveys (CSUR). – 2015. – Vol. 47(2). – Article 31. – 36 p.
15. SketchInsight: Natural data exploration on interactive whiteboards leveraging pen and touch interaction / B. Lee, G. Smith, H. N. Riche, A. Karlson, S. Carpendale // 2015 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis). – 2015. – Vol. 1. – P. 199–206. doi: 10.1109/PACIFICVIS.2015.7156378.
16. Franks B. Taming the big data tidal wave: finding opportunities in huge data streams with advanced analytics. – John Wiley & Sons, Inc., 2012. – 336 p.
17. Nolan D., Perrett J. Teaching and Learning Data Visualization: Ideas and Assignments. – 2015 [Electronic resource]. – Mode of access : <https://arxiv.org/abs/1503.00781v1>.
18. Dr. Arvind Sathi. Big Data Analytics: Disruptive Technologies for Changing the Game. First Edition. – MC Press Online, LLC, 2012. – 98 p.
19. Visualizing geo-spatial data in science, technology and innovation / J. H. Kwakkel, S. Carley, J. Chase, S.W. Cunningham // Technological Forecasting and Social Change. – 2014. – Vol. 81. – P. 67–81.
20. Rzeszotarski J. M., Kittur A. Kinetica: Naturalistic Multi-touch Data Visualization // Proceedings of the 32nd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI '14. – P. 897–906.

21. Data Visualization on Interactive Surfaces: A Research Agenda / P. Isenberg, T. Isenberg, T. Hesselmann, B. Lee, U. von Zadow, A. Tang // IEEE Computer Graphics and Applications. – 2013. – Vol. 33(2). – P. 16–24. doi: 10.1109/MCG.2013.24.

22. Sadana R., Agnihotri M., Stasko J. Touching Data: A Discoverability-based Evaluation of a Visualization Interface for Tablet Computers. – 2018 [Electronic resource]. – Mode of access : <https://arxiv.org/abs/1806.06084>.

Получено 01.07.2019

© П. Ю. Бугаков, А. А. Колесников, 2019

ANALYSIS OF FUNCTIONAL CAPABILITIES OF OFFICE APPLICATIONS FOR VISUALIZATION AND EVALUATION OF GEODATA

Petr Yu. Bugakov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Applied Informatics and Information Systems, phone: (383)343-18-53, e-mail: peter-bugakov@ya.ru

Aleksey A. Kolesnikov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cartography and Geoinformatics, phone: (913)725-09-28, e-mail: alexeykw@mail.ru

Capabilities for visualization and analysis of spatial data cease to be the prerogative only of geoinformation systems, and are added to the functions of application software and web services. The aim of the work is to form criteria and analyze the functionality of the geo-information component of modern office and analytical platforms. The criteria cover the full cycle of spatial information usage – data loading, evaluation, mapping, display setup, analysis and forecasting. The research was carried out on the example of Microsoft 3D Maps add-in for office Excel spreadsheet processor, as well as Microsoft power BI and Tableau interactive business intelligence software.

Several sets of structured data from various sources on the territory of the Russian Federation and the city of Novosibirsk were used for practical approbation of the selected software and analysis according to the formulated system of criteria groups. Based on the results of the testing, summary tables were compiled for each of the categories. The results obtained show that from the point of view of visualization, creation of basic types of mathematical maps, analysis elements, modern office systems are not inferior in functionality to desktop geoinformation systems and can be used to work with spatial information without the need to resort to additional software.

Key words: visualization, spatial data, geoinformation, thematic map, data aggregation, office applications.

REFERENCES

1. Analysis of large amounts of data. Data Analysis Technologies BASEGROUP LABS. (n. d.). Retrieved from: <https://basegroup.ru/community/articles/very-large-data> (accesses 01.02.2019) [in Russian].

2. Bugakov, P. Yu., Katsko, S. Yu., Basargin, A. A., & Voronkin, E. Yu. (2018). Analysis of the Functionality of the Web Application Kepler. GI Forvisualizing and Analyzing of Large Spatial Datasets. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(4), 155–164 [in Russian].

3. Bugakov, P. Yu. (2012). Principles of cartographic mapping of three-dimensional terrain models. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 3. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 156–161). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
4. Data Visualization. Tadviser. (n. d.). Retrieved from: <http://www.tadviser.ru/index.php/>
Статья: Визуализация данных [in Russian].
5. Karpik, A. P., & Lisitsky, D. V. (2009). Electronic geographic environment - essence and concept. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 5, 41–44 [in Russian].
6. Katsko, S. Yu. (2011). The potential of information and analytical GIS for the work of non-professional users with spatial information. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 1(14), 76–80 [in Russian].
7. Kolesnikov, A. A., Kikin, P. M., Komissarova, Ye. V., & Grishchenko, D. V. (2017). Using machine learning to mapping. In *Sbornik nauchnykh trudov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: T. 3. Ot karty proshlogo – k karte budushchego [Proceedings of International Scientific and Practical Conferences: Vol. 3. From the Map of the Past – to the Map of the Future]* (pp. 110–120). S. V. P'yankov (Ed.). Perm, Kudymkar [in Russian].
8. Kolesnikov, A. A., Kikin, P. M., Komissarova, Ye. V., & Kas'yanova, Ye. L. (2018). The use of machine learning technologies in solving geographic tasks. *InterCarto/InterGIS*, 24(2), 371–384 [in Russian].
9. Lisitsky, D. V., Bugakov, P. Ju., & Nguen, An Taj. (2016). *Trehmernaja komp'yuternaja kartografiya [Three-dimensional computer cartography]*. Novosibirsk: SSUGT Publ., 179 p. [in Russian].
10. Lisitskiy, D. V., Komissarova, E. V., & Kolesnikov, A. A. (2017). Theoretical bases and features of multimedia cartography. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(3), 72–87 [in Russian].
11. Lisitsky, D. V., Khoroshilov, V. S., & Bugakov P. Ju. (2012). Cartographic visualization of three-dimensional terrain models. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2/1, 98–102 [in Russian].
12. Lisitsky, D. V., Kolesnikov, A. A., Komissarova, E. V., Bugakov, P. Ju., & Pisarev, V. S. (2014). Multimedia direction in cartography. *Izvestia vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 3, 40–44 [in Russian].
13. Romicheva, E. V. (2017). Methods of processing and visualization of big data. *Alleya nauki [Science Alley]*, 3(16), 976–982 [in Russian].
14. Cockburn, A., Gutwin, C. Scarr, J., & Malacria, S. (2015). Supporting novice to expert transitions in user interfaces. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 47(2), 31 p.
15. Lee, B., Smith, G., Riche, N. H., Karlson, A., & Carpendale, S. (2015). SketchInsight: Natural data exploration on interactive whiteboards leveraging pen and touch interaction. In *2015 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis): Vol. 1.* (pp. 199–206). Doi: 10.1109/PACIFICVIS.2015.7156378.
16. Franks, B. (2012). *Taming the big data tidal wave: finding opportunities in huge data streams with advanced analytics*. John Wiley & Sons, Inc., 336 p.
17. Nolan, D., & Perrett, J. (2015). Teaching and Learning Data Visualization: Ideas and Assignments. Retrieved from: <https://arxiv.org/abs/1503.00781>.
18. Dr. Arvind Sathi (2012). *Big Data Analytics: Disruptive Technologies for Changing the Game*. First Edition. MC Press Online, LLC, 98 p.
19. Kwakkel, J. H., Carley, S., Chase, J., & Scott, W. (2014). Cunningham. Visualizing geo-spatial data in science, technology and innovation. *Technological Forecasting and Social Change*, 81, 67–81.

20. Rzeszotarski J. M., & Kittur A. (2014). Kinetica: Naturalistic Multi-touch Data Visualization. In *Proceedings of the 32Nd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI '14*.

21. Isenberg, P., Isenberg, T., Hesselmann, T., Lee, B., von Zadow U., & Tang A. (2013). Data Visualization on Interactive Surfaces: A Research Agenda. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 33(2), 16–24. doi: 10.1109/MCG.2013.24.

22. Sadana, R., Agnihotri, M., & Stasko, J. (2018). Touching Data: A Discoverability-based Evaluation of a Visualization Interface for Tablet Computers. Retrieved from: <https://arxiv.org/abs/1806.06084>.

Received 01.07.2019

© P. Yu. Bugakov, A. A. Kolesnikov, 2019

УДК 528.9:621.865.8

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-120-131

ГЕОМОНИТОРИНГ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ РОБОТОТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ

Иван Александрович Кноль

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, ассистент кафедры прикладной информатики и информационных систем, тел. (903)903-54-99, e-mail: ivanknol@mail.ru

В настоящее время робототехника и теория мультиагентных систем применяются в МЧС, транспортной сфере, торговле, однако, в геодезии теория мультиагентных систем в настоящее время не используется. В статье описана методика геомониторинга техногенных объектов с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем, приведены результаты эксперимента. Для сравнения разработанной методики с традиционными геодезическими методами в статье приводятся результаты геомониторинга лабораторного корпуса СГУГиТ, получаемые геороботом и геометрическим нивелированием короткими лучами (сравнение реализовано по двум параметрам – точность и время). Сформулирован вывод о том, что измерения, полученные при помощи робототехнических устройств, имеют меньшую точность по сравнению с методом геометрического нивелирования короткими лучами, но при необходимости оперативного мониторинга техногенных объектов в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации данная точность является допустимой. Изложенную в статье методику геомониторинга техногенных объектов с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем рекомендуется рассматривать как первичный контроль, используемый в сложных условиях съемки, за которым должно следовать применение традиционных методов, дающих высокую точность измерений.

Ключевые слова: теория мультиагентных систем, геомониторинг, роботизированное устройство, техногенный объект, пространственно-временное состояние, геоинформационные ресурсы, web-приложение.

Введение

В настоящее время для контроля деформаций и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на техногенных объектах (ТО) используют автоматизированные системы мониторинга инженерных конструкций (СМИК). К возможностям СМИК относят: непрерывный сбор, передачу и обработку информации в автоматическом и ручном режиме, установку индивидуальных критериев для отдельных подсистем, отдельных зон, отдельных датчиков, контроль и определение отклонений от нормативных значений, создание статистических и аналитических выкладок, прогнозирование возникновения аварийных ситуаций, объединение различных технологий в единой системе, автоматизированное взаимодействие основных систем и подсистем, оперативное взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами. Сбор данных в СМИК осуществляется с помощью разнообразного геодезического оборудования: инклинометры, тензо-

датчики, щелемеры, датчики давления, лазерные сканеры, роботизированные тахеометры, беспилотные летательные аппараты [1–15].

Несмотря на то, что нормативная база для установки и внедрения СМИС создана (ГОСТ Р 22.1.12–2005) и ведется активная работа по внедрению СМИС на ТО (например, компания МОНСОЛ РУС), проблема заключается в том, что какой бы отказоустойчивой ни была система прогнозирования техногенной аварии, всегда есть риск ее возникновения из-за неучтенного фактора среды, человеческого, экономического или других факторов, которые могут повлечь за собой частичный или полный отказ внедренной системы или невозможность непосредственного присутствия человека на объекте для контроля разрушающих процессов. Для решения этой проблемы необходима разработка новых методик, связанных с робототехническими и интеллектуальными системами, основанными на понятии мультиагентности [16].

В настоящее время робототехника и теория мультиагентных систем применяется в МЧС, транспортной сфере, торговле, однако в геодезии теория мультиагентных систем в настоящее время не используется. Основу мультиагентной системы составляют интеллектуальные агенты. В геодезии интеллектуальным агентом может быть робот, который выполняет сбор геоинформации. Ранее для разработки такого робота не существовало технических возможностей. В связи с этим мультиагентные системы в геодезии не применялись. В настоящее время существует противоречие: робототехника стремительно развивается, в том числе и в геодезии, о чем свидетельствует применение квадрокоптеров и роботизированных тахеометров, однако методики с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем для мониторинга быстроразвивающихся деформационных процессов до сих пор не существует. Под *быстроразвивающимися процессами* будем понимать опасные изменения структуры объекта, характеризующие его аварийность, что не допускает непосредственного присутствия человека на станциях измерений [17–31].

Методика геомониторинга

В статье предлагается методика, позволяющая оперативно проводить мониторинг быстроразвивающихся деформационных процессов техногенных объектов на основе теории мультиагентных систем с применением робототехники. Для обозначения роботизированных устройств, способных в автоматическом режиме оперативно выполнять измерения в труднодоступных для человека местах и определяющих координаты точек техногенного объекта в относительных координатах с точностью до 3 мм, будем использовать термин *георобот*. Данный термин до настоящего времени в геодезии не использовался.

Методика представлена обобщенным сформулированным порядком действий (рис. 1), апробированным на модели роботизированного аппаратно-программного комплекса для определения быстроразвивающихся деформаций на техногенных объектах на основе теории мультиагентных систем.

Рис. 1. Обобщенная схема мониторинга техногенных объектов с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем

Модель роботизированного аппаратно-программного комплекса состоит из трех взаимосвязанных модулей: модуль сбора данных, модуль аналитики, модуль управления геоинформацией (рис. 2). На примере лабораторного корпуса Сибирского университета геосистем и технологий проведена экспериментальная оценка методики по точности измерения и времени.

Рис. 2. Схема функционирования роботизированного аппаратно-программного комплекса

Первым шагом геомониторинга является определение географических координат объекта мониторинга. На основе анализа космического снимка в подсистеме аналитики определяются геометрические характеристики техногенного объекта (рис. 3).

В систему поступают геодезические координаты углов объекта.

В подсистеме аналитики генерируется полетное задание для георобота. На рис. 4 представлена схема полетного задания для лабораторного корпуса СГУГиТ.

Рис. 3. Космический снимок лабораторного корпуса СГУГиТ

Рис. 4. Схема полетного задания для георобота

На рис. 5 изображен георобот – устройство, предназначенное для получения мониторинговой информации (совокупность навигационной и телеметрической информации, привязанной к шкале времени). Аппаратную базу георобота составляет DJI F450 и полетный контроллер NAZA MV2. Ультразвуковой дальномер HC-SR04 встроен в конструкцию георобота.

В результате облета в режиме удержания высоты на бортовом компьютере генерируется таблица значений расстояния до поверхности объекта, поступающих с ультразвукового датчика. На основе анализа значений система строит модель техногенного объекта, повторяется облет и анализ, определяется количество дополнительных геороботов. Роботы способны корректировать полетное задание на основе «договоренностей». А именно – в случае, если два георобота намерены занять одно и то же местоположение, на основе разработанного автором алгоритма роботами принимается решение, кто из них первый должен занять данное место.

Рис. 5. Георобот, оснащенный ультразвуковым дальномером

Георобот способен принимать следующие параметры: высота, широта и долгота в системе координат WGS-84 либо ПЗ-90, дальность до соседних геороботов (на основе радиосигнала и оптически-лазерной системы), углы наклона с гироскопического датчика, температура внешней среды для внесения поправок, показатель собственной скорости, данные с ультразвуковых датчиков.

Эксперимент

Для оценки точности измерений, получаемых с помощью ультразвукового датчика HC-SR04 в работе выполнен эксперимент, концептуальная схема которого представлена на рис. 6. Точность достигается с помощью применения медианного фильтра, который отсеивает случайные значения (медианой является средний по порядку член ряда, получающегося при упорядочении исходной последовательности измерений).

Рис. 6. Концептуальная схема эксперимента для оценки точности данных, получаемых геороботом

Для сравнения разработанной методики с традиционными геодезическими методами в статье приводятся результаты геомониторинга лабораторного корпуса СГУГиТ, получаемые геороботом и геометрическим нивелированием короткими лучами (сравнение реализовано по двум параметрам – точность и время). Совместно с кафедрой инженерной геодезии и маркшейдерского дела была разработана модель геодезической марки. На базе Центра инжиниринга и робототехники СГУГиТ изготовлены геодезические марки, которые установлены в фундаменте здания лабораторного корпуса СГУГиТ для дальнейшего получения высот методом геометрического нивелирования короткими лучами.

В сентябре 2018 г. с помощью высокоточного цифрового нивелира Trimble DiNi 0.3 были получены высотные отметки установленных марок (схема нивелирного хода отображена на рис. 7, в табл. 1 содержатся результаты измерений). Затрачено 3 часа при точности измерений $\pm 0,3$ мм.

Рис. 7. Схема нивелирного хода

Таблица 1

Результаты измерений

Пункт 1	Пункт 2	Средние превышения, мм
1	2	–646,3
2	3	–342,45
3	4	–123,45
4	5	50,775
5	6	–362,2
6	7	431,6
7	8	6,7
8	9	5,15
9	10	978,3
10	11	–225,2
11	1	228,15

В мае 2019 г. с помощью оптического нивелира Н-05 были получены высотные отметки установленных геодезических марок. Затрачено 6 часов при точности измерений $\pm 0,3$ мм. Также следует уточнить, что при наступлении критических осадок дальнейшее нивелирование невозможно по технике безопасности, так как объект находится в аварийном состоянии.

В табл. 2 приведены сравнительные характеристики методики геомониторинга с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем и метода геометрического нивелирования короткими лучами.

Таблица 2

Сравнительные характеристики

Методика	Точность определения	Время на 1 цикл измерений	Автоматизация
Методика геомониторинга с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем	± 1 мм	Около 15 минут	Измерения и вычисления полностью автоматизированы
Метод геометрического нивелирования короткими лучами с помощью высокоточного цифрового нивелира Trimble DiNi 0.3	$\pm 0,3$ мм	Около 3 часов	Измерения производятся вручную, вычисления частично автоматизированы
Метод геометрического нивелирования короткими лучами с помощью оптического нивелира Н-05	$\pm 0,3$ мм	Около 6 часов	Измерения и вычисления производятся вручную

Заключение

На основании результатов, приведенных в табл. 1, можно сделать вывод, что измерения, полученные при помощи робототехнических устройств, имеют меньшую точность по сравнению с методом геометрического нивелирования короткими лучами, но при необходимости оперативного мониторинга техногенных объектов в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации данная точность является допустимой.

Практическая апробация методики геомониторинга техногенных объектов выполнена на имитационной экспериментальной модели техногенного объекта и лабораторном корпусе СГУГиТ. Полученные в ходе экспериментов данные подтверждают непротиворечивость, адекватность и жизнеспособность разработанной методики.

Одной из прикладных целей данной научно-исследовательской работы может являться разработка системы комплексного геомониторинга элементов горных разработок на производственных объектах предприятий горнодобывающей отрасли с целью прогнозирования и предупреждения опасных дефор-

маций по результатам обработки и анализа данных, получаемых в режиме реального времени.

Изложенную в статье методику геомониторинга техногенных объектов с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем, прежде всего, следует рассматривать как первичный контроль, используемый в сложных условиях съемки, за которым должно следовать применение традиционных методов, дающих высокую точность измерений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Геоинформатика : учеб. для студ. вузов / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарёв, В. С. Тикунов и др. ; под ред. В. С. Тикунова. – М. : Академия, 2005. – 480 с.
2. Pinde Fu, Jiulin Sun. Web GIS: principles and applications. – 1st ed. – Esri Press, 380 New York Street, Redlands, California. – P. 16.
3. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий. – Новосибирск : СГГА, 2004. – 259 с.
4. Зонирование и межевание земель, прилегающих к ядерным полигонам, для целей их хозяйственного использования (на примере Семипалатинского испытательного ядерного полигона / Г. А. Уставич, Я. Г. Пошивайло, А. В. Дубровский, Б. Ж. Ахметов, А. О. Пошивайло // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 145–160.
5. Лисицкий Д. В., Чернов А. В. Теоретические основы трехмерного кадастра объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 153–170.
6. Методологические принципы системы точной спутниковой навигации подвижных объектов с использованием наземной инфраструктуры ГЛОНАСС / А. П. Карпик и др. // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 5. – С. 69–74.
7. Горяинов И. В. Экспериментальные исследования применения обратной линейно-угловой засечки для оценки стабильности пунктов плановой деформационной геодезической сети // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 28–39.
8. Исследование методов определения геометрических параметров вращающихся агрегатов по данным лазерного сканирования / С. Г. Могильный, А. А. Шоломицкий, А. В. Иванов, А. В. Середович, Е. К. Лагутина, А. В. Мартынов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 89–107.
9. Краев А. Н., Новиков Ю. А. Геодезические наблюдения за осадками здания в рамках проведения геотехнического мониторинга // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 28–41.
10. Лазерный деформограф и вариации приливной деформации во времени / В. Ю. Тимофеев, В. М. Семибаламут, Д. Г. Ардюков, А. В. Тимофеев, Ю. Н. Фомин, Е. И. Грибанова, Е. В. Бойко, С. В. Панов, М. Д. Парушкин // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 42–58.
11. Чан Тхань Шон, Кузин А. А. Алгоритм преобразования координат из геоцентрической системы в топоцентрическую и его применение при строительстве во Вьетнаме // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 59–71.
12. Войнаровский А. Е., Тихонов С. Г. Калибровка наземного лазерного сканера по сканам испытательного полигона // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 5–18.
13. Гордеев В. Ф., Малышков С. Ю., Поливач В. И. Геофизический мониторинг опасных техногенных проявлений на подрабатываемых территориях // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 35–44.
14. Каленицкий А. И., Соловицкий А. Н. О развитии многоуровневых построений на геодинамическом полигоне при освоении недр Кузбасса // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 45–55.

15. Камнев И. С. Исследование технологии лазерного сканирования при инженерно-геодезических изысканиях для ремонта автодороги // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 67–77.
16. ГОСТ Р 22.1.12–2005. Структурированная система мониторинга и управления Инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. – М. : ИПК, Изд-во стандартов, 2005.
17. Бугакова Т. Ю. К вопросу оценки риска геотехнических систем по геодезическим данным // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 1, ч. 1. – С. 151–157.
18. Тарасов В. Б. От многоагентных систем к интеллектуальным организациям. Философия, психология, информатика. – М. : Эдиториал, 2002. – С. 8.
19. Евгеньев Г. Б. Мультиагентные системы компьютерной инженерной деятельности // Информационные технологии. – 2000. – № 4. – С. 2–7.
20. Рыгалов А. Ю., Кубарьков Ю. П. Применение мультиагентных систем в электроэнергетике // Сборник трудов Кольского научного центра РАН, 2012. – С. 102–105.
21. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – 1410 с.
22. Чекинов С. Г. Интеллектуальные программные исполнительные устройства (агенты) в системах связи // Информационные технологии. – 2001. – № 4. – С. 6–11.
23. Бугакова Т. Ю., Шляхова М. М., Кноль И. А. Структурная декомпозиция объекта методами математического моделирования с последующей визуализацией на основе WebGL // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 1. – С. 142–147.
24. Коичи Мацуда, Роджер Ли. WebGL: программирование трехмерной графики / Пер. с англ. А. Н. Киселев. – М. : ДМК Пресс, 2015. – 494 с.
25. Еременко О. С. Сравнение трехмерных интернет-технологий [Электронный ресурс] // Молодежный научный форум «Технические и математические науки» : электр. сб. ст. по мат. XI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(11). – Режим доступа: [https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/4\(11\).pdf](https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/4(11).pdf) (дата обращения: 30.10.2019).
26. Бугакова Т. Ю. Моделирование изменения пространственно-временного состояния инженерных сооружений и природных объектов по геодезическим данным // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 34–42.
27. Multi-agent reinforcement learning in sequential social dilemmas / J. Z. Leibo, V. Zambaldi, M. Lanctot, J. Marecki, T. Graepel // In Proceedings of the 16th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. – 2017. – P. 464–473.
28. Shoham Y., Powers R., Grenager T. If multi-agent learning is the answer, what is the question? // Artificial Intelligence. – 2007. – Vol. 171(7). – P. 365–377.
29. Opponent modeling in deep reinforcement learning / H. He, J. Boyd-Graber, K. Kwok, H. Daumé III // In Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning. – 2016. – P. 1804–1813.
30. Ad hoc autonomous agent teams: collaboration without pre-coordination / P. Stone, G. Kaminka, S. Kraus, J. Rosenschein // In Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence. – 2010. – P. 1504–1509.
31. Genter K., Laue, T., Stone P. Three years of the RoboCup standard platform league drop-in player competition: Creating and maintaining a large scale ad hoc teamwork robotics competition // Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. – 2017. – Vol. 31(4). – P. 790–820.

Получено 03.10.2019

© И. А. Кноль, 2019

GEOMONITORING OF TECHNOGENIC OBJECTS USING ROBOTECHNICS ON THE BASIS OF MULTIAGENT SYSTEM THEORY

Ivan A. Knol

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Assistant, Department of Applied Informatics and Information Systems, phone: (903)903-54-99, e-mail: ivanknol@mail.ru

Currently, robotics and the theory of multi-agent systems are used in the Ministry of Emergencies, transport, and trade, however, the theory of multi-agent systems is not currently used in geodesy. The article describes the geomonitoring technique of technogenic objects using robotics based on the theory of multi-agent systems, and presents the results of the experiment. To compare the developed technique with traditional geodetic methods, the article presents the results of geomonitoring of the laboratory building of the SSUGT obtained by a geo-robot and geometric leveling with short beams (the comparison is implemented in two parameters - accuracy and time). It is concluded that the measurements obtained using robotic devices have less accuracy compared to the method of geometric leveling with short rays, but if necessary, operational monitoring of technogenic objects in the process of emergency response is possible. The methodology for the geomonitoring of technogenic objects using robotics based on the theory of multi-agent systems described in the article is recommended to be considered as the primary control used in difficult shooting conditions, followed by the application of traditional methods that give high measurement accuracy.

Key words: theory of multi-agent systems, geomonitoring, robotic device, technogenic object, spatio-temporal state, geoinformation resources, web application.

REFERENCES

1. Kapralov, E. G., Koshkarev, A. V., & Tikunov, V. S. (2005). *Geoinformatika: [Geoinformatics]*. Tikunov, V. S. (Ed.). Moscow: "Akademiya" Publ. [in Russian]
2. Pinde, Fu, Jiulin, Sun. (2011). *Web GIS: principles and applications* (1st ed.). Esri Press, 380 New York Street, Redlands, California, P. 16.
3. Karpik, A. P. (2004). *Metodologicheskie i tekhnologicheskie osnovy geoinformatsionnogo obespecheniya territoriy [Methodological and technological bases of geoinformation support areas]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 259 p. [in Russian]
4. Ustavich, G. A., Poshivaylo, Ya. G., Dubrovsky, A. V., Akhmetov, B. Zh., & Poshivaylo, A. O. (2016). Zoning and delimitation lands, adjacent to nuclear test sites, for purposes of commercial using (for example Semipalatinsk test site territory). *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 4(36), 145–160 [in Russian].
5. Lisitsky, D. V., & Chernov, A. V. (2018). Theoretical basis of three-dimensional cadaster of real estate objects. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(2), 153–170 [in Russian].
6. Karpik, A. P., & et al. (2014). Methodological principles of precise satellite navigation system of mobile objects with the use of GLONASS. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka. [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 5, 69–74 [in Russian]
7. Goryainov, I. V. (2018). Pilot studies of linear – angular resection application for point stability estimation in horizontal deformation geodetic network. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(1), 28–39 [in Russian].
8. Mogilny, S. G., Sholomitsky, A. A., Ivanov, A. V., Seredovich, A. V., Lagutina, E. K., & Martynov, A. V. (2018). Research of rotating agrigates geometrical parameters determination methods on the basis of laser scanning. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 89–107 [in Russian].

9. Kraev, A. N., & Novikov, Y. A. (2019). Geodetic overseeing by building settlements within carrying out geotechnical monitoring. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(1), 28–41 [in Russian].
10. Timofeev, V. Yu., Semibalamut, V. M., Ardyukov, D. G., Timofeev, A. V., Fomin, Yu. N., Griбанова, E. I., Boyko, E. V., Panov, S. V., & Parushkin, M. D. (2019). Laser extensometer and time variation of tidal deformation. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(1), 42–58 [in Russian].
11. Thanh Son Tran, & Kuzin, A. A. (2019). Algorithm of transforming coordinates from a geocentric system to a topocentric system and its application in construction in Vietnam. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(1), 59–71 [in Russian].
12. Wojnarowski, A. E., & Tikhonov, S. G. (2019). Laser scanner calibration using scans of test polygon. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(2), 5–18 [in Russian].
13. Gordeev, V. F., Malyshev, S. Yu., & Polivach, V. I. (2019). Geophysical monitoring of technogenic hazards on anthropogenic soils. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(2), 35–44 [in Russian].
14. Kalenizkiy, A. I., & Solovitskiy, A. N. (2019). The development of multilevel structured on the geodynamic polygon in exploitation of subsurface resources in Kuzbass. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(2), 45–55 [in Russian].
15. Kamnev, I. S. (2017). Research of laser scanning technology at engineering geodesic surveys for repairing motorway. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(2), 67–77 [in Russian].
16. Standarts Russian Federation. (2005). GOST R 22.1.12-2005. Structured system for monitoring and control of engineering systems of buildings and structures. General requirements. Moscow : IPK, Standards Publ.
17. Bugakova, T. Yu. (2011). On the question of risk assessment of geotechnical systems for geodetic data. In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2011: T. 1, ch. 1 [Proceedings of GEO-Siberia-2011. Vol. 1, Part 1]* (pp. 151–157). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
18. Tarasov, V. B. (2002). *Ot mnogoagentnykh sistem k intellektual'nym organizatsiyam. Filosofiya, psikhologiya, informatika [From multi-agent systems to intelligent organizations. Philosophy, psychology, computer science]*. Moscow: Editorial Publ., p. 8 [in Russian].
19. Evgeny, G. B. (2000). Multi-agent systems computer engineering. *Informatsionnye tekhnologii [Information Technology]*, 4, 2–7 [in Russian].
20. Rygalov, A. Y., & Kubarkov, J. P. (2012). Application of multi-agent systems in the power industry. In *Sbornik trudov Kol'skogo nauchnogo tsentra RAN [Proceedings of the Kola Science Center RAS]* (pp. 102–105) [in Russian].
21. Russell, S., & Norvig, P. (2007) *Iskusstvennyy intellekt. Sovremennyy podkhod [Artificial Intelligence. Modern approach]* (2d ed). Moscow: Vil'yams Publ., 1410 p. [in Russian]
22. Chekina, S. G. (2001). Intelligent software actuators (agents) in communication systems. *Informatsionnye tekhnologii [Information Technology]*, 4, 6–11 [in Russian].
23. Bugakova, T. Yu., Shlyakhova, M. M., & Knol' I. A. (2016). Structural decomposition methods of mathematical modeling of the object, followed by visualization based on WebGL. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2016: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 4 Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: International Scientific Conference: Vol. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 142–147). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
24. Matsuda, K., & Li, R. (2015). *WebGL: programmirovaniye trekhmernoy grafiki [WebGL: three-dimensional graphics programming]*. A. N. Kiselev (Trans.). Moscow: DMK Press Publ., 494 p. [in Russian].
25. Eremenko, O. S., Cherdyntsev, E. S. Comparison of three-dimensional Internet technologies. In *Elektronnyy sbornik statey XI mezhdunarodnoy studencheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: No. 4(11). Molodezhnyy nauchnyy forum: Tekhnicheskie i matematicheskie nauki [Elektronic Proceedings of XI International Students Scientific and Practical Conference: No. 4 (11)]*.

Youth Scientific Forum: Technical and Mathematical Sciences]. Retrieved from at <http://nauchforum.ru/node/3187> [in Russian].

26. Bugakova T. Y. (2015). Modeling spatio-temporal changes in the state of engineering structures and natural sites on geodetic data. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 1(29), 34–42 [in Russian].

27. Leibo, J. Z., Zambaldi, V., Lanctot, M., Marecki, J., & Graepel, T. (2017). Multi-agent reinforcement learning in sequential social dilemmas. In *Proceedings of the 16th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* (pp. 464–473).

28. Shoham, Y., Powers, R., & Grenager, T. (2007). If multi-agent learning is the answer, what is the question? *Artificial Intelligence*, 171(7), 365–377, 2007.

29. He, H., Boyd-Graber, J., Kwok, K., & Daumé III, H. (2016). Opponent modeling in deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning* (pp. 1804–1813).

30. Stone, P., Kaminka, G., Kraus, S., & Rosenschein, J. (2010). Ad hoc autonomous agent teams: collaboration without pre-coordination. In *Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence* (pp. 1504–1509).

31. Genter, K., Laue, T., & Stone, P. (2017). Three years of the RoboCup standard platform league drop-in player competition: Creating and maintaining a large scale ad hoc teamwork robotics competition. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 31(4), 790–820.

Received 03.10.2019

© I. A. Knol', 2019

УДК 528.9:625.7/.8

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-132-141

ЦИФРОВОЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Ольга Николаевна Николаева

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, профессор кафедры экологии и природопользования, тел. (383)361-08-86, e-mail: onixx76@mail.ru

Людмила Константиновна Трубина

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, профессор кафедры экологии и природопользования, тел. (383)361-08-86, e-mail: trubinalk@rambler.ru

Полина Ильинична Муллаярова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант кафедры экологии и природопользования, тел. (383)361-08-86, e-mail: lina181991@mail.ru

Валерий Иванович Татаренко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор экономических наук, профессор кафедры техносферной безопасности, тел. (383)344-42-00, e-mail: v.i.tatarenko@ssga.ru

Статья посвящена вопросам цифрового картографирования объектов городского озеленения. Перечислены основные техногенные факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на городские зеленые насаждения различных категорий. Обоснована необходимость использования ГИС для сбора и анализа разнородных сведений о состоянии городских зеленых насаждений. Дана характеристика цифровых схем озеленения – нового вида картографической продукции, предлагаемого для мониторинга и управления городскими зелеными насаждениями. Перечислены объекты их тематического содержания, круг пользователей и решаемые практические задачи. Представлены классификация цифровых схем озеленения и система специально разработанных условных знаков. Приведены фрагменты цифровых схем озеленения, составленных на район экспериментальных работ в г. Новосибирске. Сформулирован вывод о достоинствах цифровых схем озеленения по сравнению с картографической продукцией близкой тематики.

Ключевые слова: городские зеленые насаждения, геоинформационное картографирование, цифровые карты, цифровые схемы озеленения, классификация карт, система условных обозначений.

Введение

Городские зеленые насаждения (ГЗН) – важный элемент экологического каркаса населенного пункта, обеспечивающий экологически и эстетически комфортные условия для проживания населения. Действующая нормативная документация [1, 2] выделяет следующие категории ГЗН:

– общего пользования (парки, скверы, внутриквартальное озеленение);

- ограниченного пользования (на территориях больниц, поликлиник, школ, детских садов, санаториев, заводов и пр.);
- специального назначения (вдоль городских улиц и проездов).

ГЗН подвергаются разнообразным отрицательным техногенным воздействиям, характер которых в значительной степени обусловлен их категорией. Так, ГЗН общего пользования страдают от уплотнения почв при вытаптывании и парковке автомобилей. ГЗН ограниченного назначения подвергаются загрязнению, нехарактерным для остальной территории (патогенными микроорганизмами или бактериями на территории медицинских учреждений, тяжелыми металлами в зеленой зоне промышленного предприятия и т. д.). ГЗН специального назначения произрастают в зонах, интенсивно загрязняющихся выбросами автомобильного транспорта. В результате в растениях накапливаются тяжелые металлы, замедляется фотосинтез и рост, появляются мутации [3–8].

Из сказанного следует, что состояние ГЗН должно отслеживаться и оцениваться, а результаты этого процесса – отражаться на картах, наглядно отображающих геоэкологическое состояние ГЗН и рекомендации по его улучшению [9–11]. Однако принятая в настоящее время методика инвентаризации ГЗН требует проведения обширных полевых работ и представления их результатов в виде бумажных картосхем, что является методически и технологически устаревшим [12–14]. Авторами предлагается новый вид картографических произведений, создаваемых для изучения состояния ГЗН с помощью ГИС.

Методы и материалы

Современное развитие технологий дистанционного зондирования Земли позволяет собирать исходные сведения о пространственном размещении и состоянии древостоя в границах ГЗН камерально, с комплексным использованием свободно распространяемых материалов ДЗЗ и панорамной уличной фотосъемки [9, 15]. Собранные данные обрабатываются в ГИС для формирования базы данных ГЗН и расчета показателей их геоэкологического состояния [9]. Картографическая визуализация полученных результатов выполняется с опорой на существующий опыт тематического и геоинформационного картографирования и ранее разработанные принципы цифрового картографирования городских зеленых насаждений [16, 17]. В качестве основного инструмента предлагаются цифровые схемы озеленения.

Цифровая схема озеленения – это цифровая карта или план, детально характеризующая состояние зеленых насаждений различного назначения и отдельных объектов озеленения (деревьев) в их границах в комплексе с взаимосвязанными инженерными системами города. Ее тематическое содержание составляют сведения о пространственном положении, качественных и количественных параметрах, оценочных характеристиках отдельных объектов озеленения и ГЗН в целом. В современной классификации карт, предложенной А. М. Берлянтом [18], цифровые схемы озеленения отнесены к специальным

картам и входят в подгруппу технических карт, поскольку они концентрируют внимание на моделировании и отображении одного из природно-техногенных компонентов городской среды, а именно – на зеленых насаждениях. База данных, создаваемая в процессе составления цифровой схемы озеленения, обладает гибкой структурой, позволяющей учитывать проектировочные особенности конкретной территории и фитоценотическую специфику конкретных ГЗН.

Результаты и обсуждение

Экспериментальные работы по созданию цифровых схем озеленения позволили разработать их классификацию (рис. 1).

Рис. 1. Классификация цифровых схем озеленения

Тематическое содержание цифровых схем озеленения включает в себя:

- сведения о городской среде (здания и инженерные сооружения первой линии застройки, городские улицы и проезды, контактная сеть троллейбуса, железнодорожные и трамвайные пути, линии наружного освещения улиц, буферные зоны вокруг зданий, сооружений и дорог, в пределах которых в соответствии с [1] запрещается высадка деревьев);

- сведения о ГЗН и объектах озеленения в их границах (отдельно стоящие деревья, кустарники, группы кустарников, газоны, клумбы и пр.).

Для картографирования объектов озеленения, размещенных в границах ГЗН, была разработана система условных обозначений, основанная на условных знаках высокоствольной растительности, используемых на топографических планах [19]. При проектировании условных обозначений требовалось обеспечить:

- указание конкретной породы древесной растительности на карте (реализовано путем использования буквенных индексов; для часто встречающихся древесных пород приняты индексы, традиционно используемые на лесохозяйственных картах и планах [20]);

- отличие древесных пород, не рекомендуемых к использованию в городском озеленении в силу их аллергенности или недолговечности – тополь душистый, береза бородавчатая, клен американский или клен ясенелистный (реализовано путем различий в цвете и начертании условных знаков).

Краткий перечень разработанных условных обозначений приведен в таблице.

Условные обозначения пород древесной растительности
на цифровых схемах озеленения

Порода дресной растительности	Береза бородав- чатая	Береза повислая	Вяз гладкий	Клен амери- канский	Рябина	Тополь бальзами- ческий	Яблоня	Ясень
Условное обозначение	Б(б)	Б(пов)	В	К(а)	Р	Т(душ)	яб	я

Разработанная схема условных обозначений была применена в ходе картографирования ГЗН экспериментального участка в Ленинском районе г. Новосибирска. На рис. 2 и 3 представлены фрагменты цифровой схемы озеленения и производной карты, отражающей результаты геоэкологической подеревной оценки.

Таким образом, цифровые схемы озеленения наглядно отображают пространственное размещение объектов озеленения, их качественные и количественные характеристики и геоэкологическое состояние.

Заключение

Цифровые схемы озеленения обладают следующими преимуществами по сравнению с обычно используемыми для управления городским озеленением генеральными планами населенных пунктов и комплексными схемами развития территории:

- предоставление детальной характеристики состояния городских зеленых насаждений благодаря отображению сведений о каждом конкретном дереве, кустарнике, группе кустарников и пр. в границах картографируемых ГЗН;
- использование свободно распространяемых данных ДЗЗ для получения пространственно привязанных сведений о ГЗН, что позволяет сократить объем полевых работ и затраты на их организацию.

Цифровые схемы озеленения проектируются как научно-справочное пособие для специалистов в области благоустройства и озеленения города, архитектурного и экологического проектирования. Они закладывают информационную основу для решения различных практических задач в сфере рационального управления городским озеленением, например:

- оценка состояния и планирование мероприятий по уходу за имеющимися ГЗН различных категорий;
- изучение динамики состояния ГЗН во взаимосвязи с различными показателями качества окружающей среды;
- контроль результативности проведенных мероприятий по уходу за ГЗН;
- проектирование работ по созданию новых ГЗН.

Рис. 2. Фрагмент цифровой схемы озеленения на участок ул. Титова (Ленинский район г. Новосибирска)

Рис. 3. Фрагмент цифровой карты оценки состояния зеленых насаждений специального назначения (ул. Титова, Ленинский район г. Новосибирска)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. – М. : Госстандарт. – 2011. – 174 с.
2. ГОСТ 28329–89. Озеленение городов. Термины и определения [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Древесные растения Калининграда в условиях техногенной нагрузки автомагистралей / О. М. Бедарева, Е. А. Калинина, Л. С. Мурачева, А. В. Матюха // Аграрная Россия. – 2015. – № 2. – С. 28–30.
4. Артемьев О. С., Арсентьева А. А. Оценка влияния выбросов автотранспорта на приросты по диаметру стволов тополя бальзамического в городе Красноярске // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2014. – № 4. – С. 198–202.
5. Мироненко Е. В., Шлапакова С. Н. Влияние автотранспортных выбросов на качество семян древесных растений и выращенных из них сеянцев // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2016. – Т. 11, № 2. – С. 29–33.
6. Алехина И. В., Мироненко Е. В. Влияние выбросов автотранспорта на сезонное развитие и репродуктивную способность Робинии лжеакации // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова. – 2018. – № 1. – С. 79–85.
7. Zhenqi C., Weichi L. Toward a Green Transport System: A Review of Non-technical Methodologies for Developing Cities // Information Technology and Intelligent Transportation Systems: Vol. 1, Proceedings of the 2015 International Conference on Information Technology and Intelligent Transportation Systems ITITS 2015 (December 12–13). – Xi'an China. – P. 509–520. doi: 10.1007/978-3-319-38789-5_59.
8. Zhao J., Fang Zh., Zhao Ya. Study on Evaluation Index System of Urban Green Traffic Planning // International Conference on Green Intelligent Transportation System and Safety GITSS 2016: Green Intelligent Transportation Systems. – Nanjing, China. – 2016. – P. 751–762.
9. Муллаярова П. И., Николаева О. Н., Трубина Л. К. Геоэкологическая оценка и картографирование состояния озелененных территорий специального назначения // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 262–274.
10. Некоторые подходы к геоинформационному картографированию зеленых насаждений / Л. К. Трубина, П. И. Муллаярова, Е. И. Баранова, О. Н. Николаева // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов. – Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 2. – С. 68–74.
11. Муллаярова П. И., Трубина Л. К., Николаева О. Н. Использование геоинформационных систем для изучения и контроля состояния зеленых насаждений урбанизированных территорий // Информационные технологии в экологии : материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Году экологии в России. – Нижневартовск, 2018. – С. 90–94.
12. Муллаярова П. И. О необходимости совершенствования методики инвентаризации городских зеленых насаждений // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов. – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 180–185.
13. Муллаярова П. И. О модернизации существующей методики инвентаризации зеленых насаждений с учетом современных достижений аэрокосмических исследований и ГИС-технологий // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 132–141.
14. Методика инвентаризации городских зеленых насаждений. – М. : МинСтрой РФ, 1997.
15. Муллаярова П. И., Трубина Л. К., Николаева О. Н. Использование материалов дистанционного зондирования Земли и ГИС-технологий для экологического мониторинга зеле-

ных насаждений урбанизированных территорий // Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения : сб. материалов Национальной научно-практической конференции (Новосибирск, 14–15 декабря 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Ч. 1. – С. 144–148.

16. Трубина Л. К. Методологические аспекты экологической оценки состояния урбанизированных территорий // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. Междунар. науч. конгр. : Междунар. научн. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов. – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 2, Ч. 3. – С. 200–203.

17. Трубина Л. К., Баранова Е. И., Чагина Г. С. Геоинформационное картографирование и инвентаризация зеленых насаждений // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. Междунар. науч. конгр. : Междунар. научн. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов. – Новосибирск : СГГА, 2013. – Т. 4, Ч. 2. – С. 82–86.

18. Берлянт А. М., Востокова А. В., Кравцова В. И и др. Картоведение : учебник для вузов. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 477 с.

19. Условные знаки для топографических планов масштабов 1 : 5 000 1 : 2 000 1 : 1 000 1 : 500 [Электронный ресурс] : утв. ГУГК при Совете Министров СССР 25 ноября 1986 г. – Режим доступа: <https://www.planinote.info/Maps/pdf/uz-top.pdf> (дата обращения: 28.02.2019).

20. Инструкция о порядке создания и размножения лесных карт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13663.htm (дата обращения: 28.02.2019).

Получено 17.09.2019

© О. Н. Николаева, Л. К. Трубина,
П. И. Муллаярова, В. И. Татаренко, 2019

DIGITAL CARTOGRAPHY SUPPORT FOR GREEN PLANTS MANAGEMENT OF THE CITY

Olga N. Nikolaeva

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Department of Ecology and Environmental Management, phone: (383)361-06-86, e-mail: onixx76@mail.ru

Lyudmila K. Trubina

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Department of Ecology and Environmental Management, phone: (383)361-06-86, e-mail: trubinalk@rambler.ru

Polina I. Mullayarova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, Department of Ecology and Environmental Management, phone: (383)361-06-86, e-mail: lina181991@mail.ru

Valeriy I. Tatarenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Department of Technosphere Safety, phone: (383)344-42-00, e-mail: v.i.tatarenko@snga.ru

The article is devoted to the issues of digital mapping of urban green space objects. The main technogenic factors that have an adverse effect on urban green spaces of various categories are listed. The necessity of using GIS to collect and analyze heterogeneous information about the state of urban green spaces is substantiated. The characteristic of digital landscaping schemes is given – a new type of cartographic products proposed for monitoring and management of urban green spaces. The objects of their thematic content, the circle of users and the practical tasks to be solved are listed. The classification of digital landscaping schemes and a system of specially designed map signs are presented. Fragments of digital landscaping schemes compiled for the experimental work area in Novosibirsk are presented. The conclusion is formulated on the advantages of digital landscaping schemes in comparison with cartographic products of a similar subject.

Key words: urban green spaces, geographic information mapping, digital maps, digital landscaping schemes, classification of maps, system of signs.

REFERENCES

1. Construction Norms and Regulations (2011). SNiP 2.07.01-89. The urban development. The planning and construction of urban and rural settlements. Moscow: Gosstandart Publ., 174 p. [in Russian].
2. GOST 28329-89. Landscaping of cities. Terms and Definitions. Retrieved from: http://snipov.net/c_4746_snip_106499.html [in Russian].
3. Bedareva, O. M. (2015). Woody plants of Kaliningrad in conditions of technogenic load of motorways. *Agrarnaya Rossiya [Agrarian Russia]*, 2, 28–30 [in Russian].
4. Artem'ev, O. S., & Arsent'eva, A. A. (2014). Estimation of the influence of motor vehicle emissions on increments in diameter of poplar balsamic trunks in the city of Krasnoyarsk. *Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [The Bulletin of the Krasnoyarsk State Agrarian University]*, 4(91), 198–202 [in Russian].
5. Mironenko E. V., & Shlapakova S. N. (2016). Influence of road transport emissions on the quality of seeds of woody plants and seedlings grown from them. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Kazan State Agrarian University]*, 2(40), 29–33 [in Russian].
6. Alekhina, I. V., & Mironenko, E. V. (2018). Influence of motor transport emissions on seasonal development and reproductive capacity of Robinia Lzheakatsii. *Vestnik Buryatskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii im. V. R. Filippova [Bulletin of the Buryat State Agricultural Academy named after V. R. Philippova]*, 1(50), 79–85 [in Russian].
7. Zhenqi, C., & Weichi, L. (2015). Toward a Green Transport System: A Review of Non-technical Methodologies for Developing Cities. In *Information Technology and Intelligent Transportation Systems: Vol. 1, Proceedings of the 2015 International Conference on Information Technology and Intelligent Transportation Systems ITITS 2015*, held December 12–13 (pp. 509–520). Xi'an China. Doi: 10.1007/978-3-319-38789-5_59.
8. Zhao, J., Fang, Zh., & Zhao, Ya. (2016). Study on Evaluation Index System of Urban Green Traffic Planning. In *International Conference on Green Intelligent Transportation System and Safety GITSS 2016: Green Intelligent Transportation Systems* (pp. 751–762). Nanjing, China.
9. Mullayarova, P. I., Trubina, L. K., & Nikolaeva, O. N. (2018). On modernization of current methods of urban green spaces inventory taking into account the achievements of remote sensing and Geographic Information System. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(4), 262–274 [in Russian].
10. Trubina, L. K., Mullayarova, P. I., Baranova, E. I., & Nikolaeva, O. N. (2014). Some approaches to geoinformation mapping green plants. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2014: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. T. 4. Distancionnye metoda zondirovaniya Zemli i fotogrammetriya, monitoring okruzhayushchej sredy, geoekologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2014: International Scientific Conference: Vol. 4. Remote Sensing Methods of the*

Earth and Photogrammetry, Environmental Monitoring, Geoecology] (pp. 68–73). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].

11. Mullayarova, P. I. Trubina, L. K., & Nikolaeva, O. N. (2017). The use of geoinformation systems for studying and monitoring the state of green spaces of urbanized territories. In *Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchennoj Godu ehkologii v Rossii: Informacionnye tekhnologii v ehkologii [Proceedings of Russian Scientific and Practical Conference devoted to the Year of Ecology in Russia]* (pp. 90–94) [in Russian].

12. Mullayarova, P. I. (2017). On the need to improve the methodology of inventory of urban green spaces. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2017: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2, ch. 2. Distancionnye metoda zondirovaniya Zemli i fotogrammetriya, monitoring okruzhayushchej sredy, geoehkologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2017: International Scientific Conference: Vol. 2, Part 2. Remote Sensing Methods of the Earth and Photogrammetry, Environmental Monitoring, Geoecology]* (pp. 180–185). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

13. Mullayarova, P. I. (2018). On modernization of current methods of urban green spaces inventory taking into account the achievements of remote sensing and Geographic Information System. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(1), 132–142 [in Russian].

14. *Metodika inventarizacii gorodskih zelenyh nasazhdenij [Methodology inventory of urban green space]*. (1997). Moscow: Ministry of construction and housing and communal services of the Russian Federation. Retrieved from: <http://www.opengost.ru/iso/3087-metodika-inventarizacii-gorodskih-zelenyh-nasazhdeniy.html> [in Russian].

15. Mullayarova, P. I. Trubina, L. K., & Nikolaeva, O. N. (2017). The use of Earth remote sensing materials and GIS technologies for environmental monitoring of green spaces in urban areas. In *Sbornik materialov Natsional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii: Regulirovanie zemel'no-imushchestvennykh otnosheniy v Rossii: pravovoe i geoprostranstvennoe obespechenie, otsenka nedvizhimosti, ekologiya, tekhnologicheskie resheniya [Proceedings of the National Scientific and Practical Conference: Regulation of Land and Property Relations in Russia: Legal and Geospatial Support, Real Estate Valuation, Ecology, Technological Solutions]* (pp. 144–148). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

16. Trubina, L. K. (2012). Methodological aspects of urban lands state ecological assessment. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Distancionnye metoda zondirovaniya Zemli i fotogrammetriya, monitoring okruzhayushchej sredy, geoehkologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 2. Remote Sensing Methods of the Earth and Photogrammetry, Environmental Monitoring, Geoecology]* (pp. 200–203). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].

17. Trubina, L. K., Baranova, E. I., & Chagina, G. S. (2013). GIS mapping and greenery inventory. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2013: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 4. Distancionnye metoda zondirovaniya Zemli i fotogrammetriya, monitoring okruzhayushchej sredy, geoehkologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2013: International Scientific Conference: Vol. 4. Remote Sensing Methods of the Earth and Photogrammetry, Environmental Monitoring, Geoecology]* (pp. 82–86). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].

18. Berlyant, A. M., Vostokova, A. V., Kravcova, V. I., & et al. (2003). *Kartovedenie [Cartography]*. Moscow: Aspekt Press Publ., 477 p. [in Russian].

19. Symbols for topographic plans on a scale of 1 : 5 000, 1 : 2 000, 1 : 1 000, 1 : 500 approved by the GUGK under the Council of Ministers of the USSR on November 25, 1986. Retrieved from <https://www.planinite.info/Maps/pdf/uz-top.pdf> [in Russian].

20. Instructions on the procedure for creating and propagating forest maps. Retrieved from: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13663.htm [in Russian].

Received 17.09.2019

© O. N. Nikolaeva, L. K. Trubina, P. I. Mullayarova, V. I. Tatarenko, 2019

УДК 528.93(985)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-142-161

ПРОБЛЕМЫ И ПРОГРАММЫ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ СИБИРСКОЙ АРКТИКИ

Леонид Александрович Пластинин

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, доктор технических наук, научный руководитель Центра космических технологий и услуг, профессор кафедры маркшейдерского дела и геодезии, тел. (950)122-27-23, e-mail: irkplast@mail.ru

Владимир Павлович Ступин

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Центра космических технологий и услуг, профессор кафедры маркшейдерского дела и геодезии, тел. (964)103-08-10, e-mail: stupinigu@mail.ru

Борис Николаевич Олзоев

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, кандидат географических наук, технический руководитель Центра космических технологий и услуг, доцент кафедры маркшейдерского дела и геодезии, тел. (914)927-05-88, e-mail: bnolzoev@yandex.ru

Надежда Валентиновна Котельникова

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, кандидат географических наук, доцент кафедры маркшейдерского дела и геодезии, тел. (908)656-17-27, e-mail: kosmos@istu.edu

Михаил Борисович Селезнев

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, аспирант кафедры маркшейдерского дела и геодезии, тел. (904)119-24-33, e-mail: virposha@gmail.com

Цель – разработка и обоснование новых условных знаков цифровых специализированных топографических карт. Методы – геоинформационное картографирование, автоматизированная обработка космических снимков. Рассмотрены основные проблемы использования условных обозначений на районы Сибирской Арктики; приведены результаты визуального анализа для практического использования космических данных для картографирования особенностей природы арктической зоны; представлены усовершенствованные условные обозначения объектов арктического ландшафта на специализированных топографических картах; кратко описана технологическая схема создания цифровых специализированных топографических карт и представлен проект специализированного содержания легенды таких карт. Предложена программа цифрового специализированного картографирования Сибирской Арктики от Енисейского залива до устья Лены, включая полуостров Таймыр, Северо-Сибирскую низменность, плато Путорана и север Среднесибирского плоскогорья.

Ключевые слова: Сибирская Арктика, цифровые специализированные топографические карты, космические снимки Landsat, технологическая схема создания карт, автоматизи-

рованная обработка космических снимков, географическое районирование, совершенствование технологии и содержания карт, виды условных обозначений.

Введение

Картографическое обеспечение северных районов является приоритетной задачей государственного развития. Это связано с геополитической обстановкой в районах российской Арктики, так как все возрастающие амбиции ряда стран направлены на усиление своего влияния и позиций в этом стратегически важном регионе. Указанная тенденция не случайна. Арктика представляет собой несомненный интерес, по крайней мере, по трем причинам:

- наличие колоссальных природных ресурсов, прежде всего, нефти и газа;
- наличие Северного морского пути, роль которого, как кратчайшей и удобной транспортной артерии, связывающей Европу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, будет только возрастать;
- военно-стратегическое значение – как плацдарм, прикрывающий северные рубежи государств от агрессивных действий геополитических конкурентов.

Меры по укреплению безопасности в данном регионе потребуют актуального и качественного картографического материала, необходимого для выполнения большого объема гражданских и военных работ [1].

Недостатки содержания топографических карт арктической зоны в своих работах отмечают многие авторы [2–6].

Описанные проблемы и недостатки существующих карт в совокупности с появившимися постоянно обновляющимися актуальными источниками картографической информации (данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса), а также современное программное обеспечение для составления карт (ГИС-технологии) создают предпосылки к разработке комплексной технологии и содержания цифровых специализированных топографических карт (ЦСТК) на Сибирскую Арктику. Существующие топографические карты создавались еще в СССР, с использованием методик и технологий прошлых лет. В настоящее время при разработке ЦСТК использованы актуальные геопрограммные данные, специализированное программное обеспечение, позволяющее выполнять автоматизированную обработку космических снимков, их дешифрирование; созданы инструменты, позволяющие совершенствовать существующие и разрабатывать новые условные знаки и др.

Разработка комплексной технологии должна включать следующие обязательные *этапы*:

1) модернизация технологии создания ЦСТК арктической зоны с использованием данных ДЗЗ и ГИС-технологий;

2) совершенствование географического содержания цифровых специализированных топографических карт с отображением природных процессов и явлений, широко распространенных в Арктике:

- мерзлых грунтов и криогенных форм рельефа (курумов, полигональных поверхностей, бугров пучения, термокарста, солифлюкции и др.);

- снежно-ледовых образований (ледников, речных и грунтовых наледей, снежников-перелетов, погребенных льдов и др.);
- опасных экзогенных процессов и явлений (селей, лавин, обвалов, оползней, сплывов и др.);
- деградирующих участков обширных затопляемых речных пойм.

Географическое районирование территории исследований

В своих исследованиях авторы отрабатывают основные принципы и методы создания специализированной карты на примере восточного сектора Сибирской Арктики, расположенного между Енисеем и Леной. Поскольку Арктика является околополярной физико-географической областью (рис. 1), а границы региона исследований по долготе определены вышеназванными реками, необходимо определиться с внутрорегиональными границами на разных иерархических и масштабных уровнях (рис. 2).

Иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом (астрономическая граница – $66^{\circ} 33'$ с. ш.), т. е. включают в нее территории, на которых хотя бы один раз в году Солнце не поднимается над горизонтом в течение суток (полярная ночь). В этом случае общая площадь Арктики составляет 21 млн кв. км [3]. Такая граница формально вполне определена, но не имеет на поверхности Земли ландшафтного выражения.

Рис. 1. Географическое положение Арктики

Рис. 2. Географическое положение Сибирской Арктики

Территория сухопутной Арктики севернее полярного круга имеет площадь 14 млн кв. км. Эти земли состоят из крайних северных владений ряда государств. Это Россия, Гренландия, Канада, США, Норвегия, Исландия, Финляндия и Швеция. Канаде и Российской Федерации принадлежит большая часть (80 %), США – 4 %, а скандинавским странам – около 16 %. Третья часть региона – это Северный Ледовитый океан, который омывает Северный полюс. Большую часть года он покрыт льдами.

Однако чаще всего за южную границу Арктики ученые принимают южную границу тундры [7]. В этом случае ее площадь составляет около 27 млн кв. км. Эту границу можно назвать ландшафтно-экологической, так как именно она обуславливает четкую смену тундровых ландшафтов на таежные, а также условия обитания животных и проживания человека. Такое определение имеет вполне определенное физическое выражение на земной поверхности. Несомненным плюсом рассмотренного принципа определения границ является возможность его выполнения по материалам дистанционного зондирования, в том числе и методами компьютерной классификации спектрзональных изображений.

В результате проведенных исследований была составлена карта геосистемного районирования сибирского сектора арктической зоны, расположенного между Енисеем и Леной (рис. 3). В пределах этого сектора выделены подзоны арктической и типичной тундры, горной тундры, а также (частично) лесотундры.

Рис. 3. Геосистемы Сибирской Арктики:

1 – акватории арктических морей; *арктическая тундра*: 2 – сглаженные денудационные низменные равнины, 3 – сглаженные денудационные возвышенности и увалы; *типичная тундра*: 4 – аллювиальные и ледниковые аккумулятивные заболоченные пологоувалистые низменные равнины; *горная тундра*: 5 – расчлененные денудационные низкогорья, 6 – сильно расчлененные денудационные среднегорья с элементами альпинотипного рельефа, 7 – среднегорные плосковершинные лавовые плато; *лесотундра*: 8 – сглаженные низменные денудационные равнины, 9 – расчлененные денудационные низкогорья; *прочее*: 10 – ледники, 11 – озера, 12 – валы конечных морен, 13 – реки, 14 – водоразделы аккумулятивных равнин, 15 – водоразделы денудационных систем, 16 – Северный полярный круг

Арктическая тундра – преимущественно травянистая, осоко-пушицевая, с подушкообразными формами полукустарничков и мхами в сырых западинах. Растительный покров не сомкнут, кустарников нет, широко развиты глинистые голые «медальоны» с микроскопическими водорослями и бугры мерзлотного пучения.

Типичная тундра (или средняя тундра) – преимущественно моховая на сильно заболоченных и заозеренных низменных равнинах. Вокруг озер – осоко-пушицевая растительность с небольшой примесью разнотравья и злаков. Появляются ползучие полярные ивы и карликовые березы, скрытые мхами и лишайниками.

Горные тундры начинаются кустарниковым поясом у подножий гор. Выше расположены мохово-лишайниковые тундры с подушкообразными полукустарничками и некоторыми травами. Верхний пояс горных тундр представлен

накипными лишайниками, разреженными приземистыми подушкообразными кустарничками и мхами среди каменных россыпей.

Лесотундра – переходная природная зона от тундры к зоне тайги с расплывчатыми границами, где на междуречьях угнетенные редколесья чередуются с кустарниковыми или типичными тундрами. Разными исследователями лесотундра считается подзоной тайги, а в последнее время – тундролесий [8].

Проблемы по совершенствованию технологий и содержания ЦСТК

Вместе с тем актуальность и содержание существующих топографических карт на арктические территории оставляют желать лучшего.

Во-первых, вопреки всем существующим руководящим документам большинство карт не обновлялось со времен существования СССР, их актуальность не выдерживает никакой критики, а обновление традиционными методами требует много времени. Это особенно касается крупномасштабных топографических карт.

Во-вторых, содержание топографических карт и структура их условных знаков также не менялись на протяжении нескольких десятков лет и пришли в противоречие с возможностями и парадигмой современной картографии, а главное – с запросами потребителя. В качестве очевидных слабых мест традиционных топографических карт арктической зоны можно указать:

- слабую передачу различий схожих морфологически, но генетически разных форм;
- недостаточность, выборочность и случайность в отображения криогенных форм;
- бессистемность показа объектов и характеристик гидрографии;
- фрагментарность отражения генетических характеристик грунтов, влияющих на проходимость и динамику рельефа;
- недостаточную дифференциацию структуры мерзлотных форм рельефа;
- недостаточное стандартное сечение и малое количество высотных отметок, искажающие отображение морфологии и морфометрии земной поверхности.

В-третьих, появились новые источники топографической информации (материалы дистанционного зондирования Земли из космоса) и совершенно новые технические и технологические возможности картосоставительского и картоиздательского производства (ГИС-технологии).

В-четвертых, накоплены значительные знания о географических, инженерно-геологических, гидрологических и других особенностях Арктики, что позволяет выполнить оперативное обновление карт.

Решение рассмотренной выше проблемы заключается в реализации следующих научно-исследовательских и практических направлений:

1) разработка геоинформационной технологии создания современных электронных топографических карт с использованием ДЗЗ из космоса с учетом важных региональных особенностей Арктики, слабо отраженных на существующих картах;

2) определение географического содержания специализированных топографических карт с отображением следующих природных процессов и явлений:

- широкого распространения в прибрежной Арктике мерзлых грунтов и криогенных форм рельефа (курумов, полигональных поверхностей, бугров пучения, термокарста, солифлюкции и др.);
- снежно-ледовых образований (речных и грунтовых наледей, снежников перелетков, погребенных льдов и др.);
- деградирующих участков обширных затопляемых речных пойм;
- опасных природных процессов и явлений (паводков, селей, лавин, обвалов, оползней, сплывов и др.).

Учитывая перечисленные природные особенности Арктики, к важнейшим направлениям совершенствования содержания современных электронных топографических карт этого региона России относятся проблемы совершенствования отображения на современных топографических картах:

- динамики вод низких прибрежных территорий, в том числе широких дельт крупных сибирских рек, с отображением их максимальных и минимальных (меженных) уровней, с указанием отметок урезов воды при этих уровнях;
- специфических мерзлотных (криогенных) форм рельефа и снежно-ледовых образований с определением их многолетних и сезонных динамических состояний и указанием абсолютных и относительных отметок их характерных точек;
- опасных природных процессов и явлений горных территорий региона: селей, лавин, обвалов, оползней, сплывов, с отображением границ их распространения и указанием их высотных отметок.

Программы по совершенствованию содержания ЦСТК

Внешние признаки процессов промерзания и протаивания проявляются в изменении морфологического облика территории, формировании мерзлотного рельефа, возникающего в результате растрескивания, пучения и просадки грунтов, в особенностях гидрографической сети. Таблицами условных знаков мерзлотные образования учитываются случайно, выборочно, недостаточно. В различных разделах таблиц содержатся различные условные знаки наледей, полигональных поверхностей, поверхностей с буграми. Отдельные рекомендации по отображению мерзлотных форм содержатся в публикациях [9–13], пособиях по топографическим картам [14, 15].

В настоящее время в научной литературе существует более или менее установившееся подразделение мерзлотных образований по их генезису, а именно: полигональные формы, бугры пучения, наледи, солифлюкционные формы, термокарстовые формы [16, 17].

Полигональные формы. В результате систематического растрескивания, происходящего при определенных условиях температуры и влажности рыхлых пород, образуется сеть полигональных трещин с последовательным образованием и накоплением в полигональных трещинах ледяных жил (рис. 4). В то же время, в зависимости от конкретных геологических и географических условий,

развиваются различные формы полигонального рельефа: полигоны валиковые и безваликовые, пятна-медальоны, каменные многоугольники, кольца и т. д. В горных районах полигональный рельеф приурочен к межгорным котловинам, речным долинам, нижним частям склонов [18]. На ранее созданных топографических картах полигональные поверхности отображались одним условным знаком под номером 276 (табл. 1). Исходя из приведенной характеристики полигонов, этого явно недостаточно. Предлагаются усовершенствованные условные знаки полигональных форм рельефа (табл. 2) [18].

Рис. 4. Полигональные формы рельефа на Таймыре

Таблица 1

Условный знак полигональных поверхностей

Номера условных знаков	УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ	
	1 : 25 000, 1 : 50 000	1 : 100 000
276		

Таблица 2

Усовершенствованные условные знаки полигональных поверхностей

№ п/п	Условный знак	Объект
ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ		
Крупнополигональные формы тундровых болот		
1		Полигоны с более сухой центральной частью и заполненными водой трещинами
2		Полигоны валиковые, с мочажинами или озерками в центральной части, окаймленными валиками
Микрополигональные формы		
3		Пятна-медальоны (пятнистая тундра)
4		Каменные многоугольники, кольца
5		Отдельные морозобойные трещины

Бугры пучения. К этой группе криогенных форм принадлежат образования, связанные процессами пучения. Выделяют сезонные и многолетние бугры, а также бугры миграционного и напорного пучения (рис. 5). По размерам они бывают от нескольких метров до сотен метров в диаметре, их средняя высота 10–15 м, но встречаются и бугры высотой 30–40 и более метров. Их местоположение используется как косвенный признак дешифрирования. Крупные бугры напорного пучения на топографических картах выражаются горизонталями и сопровождаются пояснительной подписью «лед. холм». Гидролакколиты, не выражающиеся в масштабе карты, логично показать знаком бугра с голубой заливкой внутри, что подчеркнет их внутреннее строение (лед, прикрытый рыхлыми отложениями) и происхождение (табл. 3).

Рис. 5. Бугры пучения на космическом снимке

Таблица 3

Усовершенствованные условные знаки бугров

№ п/п	Условный знак	Объект
БУГРЫ		
6		Бугры напорного пучения (гидролакколиты)
7		Байджарахи

Наледи. Вода, излившаяся под давлением на поверхность или между слоями горных пород, послойно замерзая, образует наледи. По происхождению наледи делятся на поверхностные, которые были образованы речными и озерными водами; подземные, которые были образованы грунтовыми водами

и подрусловными потоками, а также наледь, которые имеют смешанное питание. Наледи классифицируют по времени существования (сезонные и многолетние) и по местоположению (русловые, береговые, склоновые, водораздельные).

Многолетние наледные поляны и места, в которых постоянно образуются стаивающие (сезонные) наледь, предлагается показать по характеру растительного покрова, русла, грунта и т. д. (табл. 4). Среди других мерзлотных форм наледь обычно существенно выделяется своими размерами. Местами они достигают площади в несколько десятков квадратных километров (например, наледь Улахан-Тарын в долине р. Момы протягивается вдоль долины реки на 26 км при ширине 6–8 км) (рис. 6).

Таблица 4

Усовершенствованные условные знаки наледей

№ п/п	Условный знак	Объект
НАЛЕДИ (речные, озерные, грунтовые)		
8		Многолетние
9		Сезонные

Рис. 6. Наледь в долине р. Момы

При картографировании крупных и гигантских наледей важно передать границы их положения и выделить многолетние наледные поляны с характеристикой их микрорельефа, к которой относятся прослеживающиеся русла, бугристость, скопление талых вод.

Солифлюкционные формы представлены различными образованиями, которые соответствуют двум основным типам процесса: быстрой и медленной солифлюкции. Наибольшее развитие и освещение в литературе получили формы рельефа, связанные с медленным солифлюкционным течением. К ним относятся солифлюкционные потоки, террасы, валы и гряды, покровы.

Среди предлагаемых обозначений солифлюкционных форм, дающих на снимке мягко очерченные контуры (общий знак), мы выделяем четко выраженные в рельефе нагорные террасы (табл. 5).

Таблица 5

Предлагаемые условные обозначения солифлюкций

№ п/п	Условный знак	Объект
СОЛИФЛЮКЦИОННЫЕ ФОРМЫ		
10		Солифлюкционные террасы, наплывы, валы, гряды
11		Четко выраженные нагорные террасы
12		Делли

Термокарстовые формы. Сущность явлений термокарста определяется в научной литературе как процесс вытаявания подземного льда, содержащегося в рыхлых горных породах, сопровождающийся местным проседанием поверхности почвы и образованием отрицательных форм рельефа (рис. 7).

Рис. 7. Формы термокарстового происхождения

Морфологические проявления термокарста очень разнообразны в зависимости от типа подземных льдов, площади, захваченной процессом, степени его развития, рельефа первичной поверхности и т. д. Это разнообразие увеличивается еще тем, что термокарстовый процесс осложняется сопутствующими процессами: суффозией, солифлюкцией, гравитацией и т. д.

Широкое развитие термокарста создает специфическое строение поверхности термокарстового ландшафта. Из всего многообразия форм в содержание карт целесообразно включить наиболее типичные и часто встречающиеся. Среди них термокарстовые озера в разных стадиях развития, аласы, котловины оседания, провалы, воронки, западины, блюдца, бугристо-западинные формы, байдажарахи.

Все мезо- и микроформы термокарстового происхождения видны на аэро- снимках практически всех масштабов (см. рис. 7). Предлагаемые способы изображения термокарстового рельефа (табл. 6) выбраны в зависимости от морфологического облика и характера их распространения – локализованные знаки для крупных форм, выражающихся в масштабе карты; ареалы распространения – для мелких форм.

Таблица 6

Предлагаемые способы изображения термокарстового рельефа

№ п/п	Условный знак	Объект
ТЕРМОКАРСТОВЫЕ ФОРМЫ		
13		Термокарстовые озера: – выражающиеся в масштабе карты;
14		– < 2 кв. мм в масштабе карты
15		Котловины частично спущенных озер: – в стадии обмеления
16		– в стадии зарастания
17		Котловины полностью спущенных озер (типа аласов)
18		Термокарстовые воронки, не выражающиеся в масштабе карты
19		Мелкие термокарстовые западины и блюдца
20		Бугристо-западинные формы

Генетическая однородность подчеркнута определенным цветом (темно-голубым), рекомендуемым для отображения всех форм указанного происхождения.

Генезис озер и котловин термокарстового происхождения подчеркивается знаком термокарста (голубая точка), который дополняет береговую линию озера. В рисунках условных знаков подчеркнута динамичность мерзлотного рельефа. Например, котловины озер показаны в стадии обмеления, зарастания, полностью спущенные и т. п.

Технологическая схема создания ЦСТК

Технология создания ЦСТК Сибирской Арктики включает *три этапа*.

1. *Этап сбора и обработки картографических материалов* заключается в подборе данных ДЗЗ, топографических карт прошлых лет, тематических атласов на район Арктики, данных полевых экспедиций.

2. *Этап создания ЦСТК* является основным, включает непосредственно обработку спутниковых снимков с последующей векторизацией, экспортом в программы ГИС и доработкой.

3. *Этап публикации (издания) ЦСТК* включает итоговое оформление карты, подготовку к изданию и издание (печать) (рис. 8) [19–21].

Рис. 8. Принципиальная технологическая схема создания ЦСТК

Технология создания ЦСТК нацелена на совместное использование ГИС-технологий и данных ДЗЗ [20]. ГИС-технологии позволяют повысить эффективность картографического производства, в свою очередь, оно связано с широким использованием данных ДЗЗ и составлением актуального картографического материала.

Получение космических снимков Landsat-8. Для создания специализированной топографической карты района сибирской зоны Арктики в масштабе 1 : 1 000 000 и отдельных фрагментов в масштабе 1 : 100 000 использованы космические снимки со спутника Landsat-8. В соответствии с политикой распространения данных Landsat, снимки не имеют копирайта, не ограничены количеством копий и распространяются свободно и бесплатно из глобального архива USGS (Геологическая служба США).

Глобальный архив USGS позволяет получить снимки всей серии спутника Landsat, начиная с Landsat-1, с возможностью выбора заданных параметров: временной промежутки (конкретные дни, месяцы), в который выполнялась съемка; процент облачного покрытия.

Экспериментальным районом работ избран полуостров Таймыр. Используются снимки за май 2019 г. с облачным покрытием не более 15 %. Загрузка выбирается в виде архива, содержащего в себе данные в формате GeoTIFF, для дальнейшей обработки в программном комплексе ENVI.

Синтезирование полученных снимков. Автоматизированное дешифрирование можно выполнять на мультиспектральных снимках и на выходе получать карты классификации. Однако для устранения возможных неточностей автоматизированного дешифрирования целесообразно применение дополнительного визуального дешифрирования. Для этих целей необходимы снимки различного синтеза как в естественных цветах, так и в неестественных.

Для синтеза космических снимков Landsat-8 в естественных цветах используют следующие каналы: 2 (синий), 3 (зеленый) и 4 (красный). Программный комплекс ENVI позволяет выполнять различные комбинации каналов для синтеза.

Процедуре синтеза предшествует процедура скачивания необходимых архивов снимков и их распаковка.

После синтеза появляется возможность сохранить файл в необходимом формате для дальнейшей векторизации и использования в ГИС. После создания многоканального файла, хранящегося в памяти, его можно сохранить в нужном формате.

Автоматизированная классификация и векторизация. При картографировании больших территорий в мелких и средних масштабах целесообразно применение автоматизированного дешифрирования космических снимков. Программный комплекс ENVI позволяет выполнять автоматизированное дешифрирование (классификацию) с обучением (контролируемое) и без обучения (неконтролируемое).

Классификация является одной из главных задач обработки спутниковых изображений при составлении карт и требует применения специализиро-

ванных программных комплексов, поэтому очевидна необходимость рассмотрения ее применения при использовании специализированного программного обеспечения.

Под процессом классификации изображения будем понимать процесс количественного отбора данных из изображения и группирования точек или частей изображения в классы, предназначенные для представления различных физических объектов или типов. Результатом выполнения процесса классификации изображения будут являться карты классификации. Основные технологии классификации изображения используют радиометрические данные изображения.

В зависимости от параметров космических снимков и характеристик картографируемой территории могут использоваться методы контролируемой, а также неконтролируемой классификации.

Обработка результатов классификации в среде ГИС. После обработки спутниковых снимков в программном комплексе ENVI выполняется их импорт в программный комплекс ГИС «Панорама», в котором выполняется дальнейшее редактирование и оформление карты. Редактирование включает в себя анализ выполненной автоматизированной классификации, а также визуальное дешифрирование различных объектов и явлений, которые невозможно дешифровать при автоматической обработке.

Заключение

Результатом работы предлагается проект легенды ЦСТК (на примере природных комплексов полуострова Таймыр) (рис. 9).

Рис. 9. Проект специализированного содержания цифровой специализированной топографической карты

Реализация научного направления рассмотренной концепции создает методологические и методические основы разработки содержания специализированных топографических карт, рассчитанных на применение в условиях Сибирской Арктики и учитывающих указанные выше особенности региона, что существенно повысит достоверность и информационную емкость топографических карт.

Реализация технологического направления позволит организовать составление специализированных топографических карт Сибирской Арктики на основе интеграции классических методов составления, методов обработки материалов дистанционного зондирования Земли из космоса и ГИС-технологий, что существенно повысит оперативность и степень автоматизации составительского и издательского процессов.

В настоящее время начата разработка Программы цифрового специализированного картографирования Сибирской Арктики от Енисейского залива до устья Лены, включая полуостров Таймыр, Северо-Сибирскую низменность, плато Путорана и север Среднесибирского плоскогорья, а также побережья Карского моря и моря Лаптевых, Новую Землю и другие арктические острова.

Учитывая многосторонний интерес к проблеме изучения и картографирования арктического побережья России, данная Программа подготавливается для согласования в Росреестре и Военно-топографическом управлении Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации (ВТУ ГШ МО РФ). Ее авторы также рассчитывают на поддержку Русского географического общества по вопросам организации совместных экспедиций в Сибирскую Арктику.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Журавель В. П. Вызовы и угрозы военной безопасности в Арктике // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. – 2018. – № 2. – С. 217–224.
2. Ступин В. П. Обоснование границ Сибирской Арктики в интересах составления специализированных топографических карт // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск : сб. материалов в 9 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. № 1. – С. 164–171.
3. Ступин В. П., Пластинин Л. А. Возможности использования открытых материалов ДЗЗ для картографирования динамики берегов водохранилищ // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск : сб. материалов в 9 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. № 2. – С. 172–177.
4. Принципы разработки специализированной топографической карты Сибирской Арктики / Л. А. Пластинин, В. П. Ступин, Б. Н. Олзоев, Н. В. Котельникова // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск : сб. материалов в 9 т. Т. 1 : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. № 1. – С. 185–190.
5. Пластинин Л. А. Дистанционно-картографическое изучение нивально-гляциальных комплексов горных районов Сибири (морфология и динамика ледников, снежников и наледей хребта Кодар в Забайкалье) : монография. – Иркутск : изд-во ИрГТУ, 1998. – 142 с.

6. Верещака Т. В. Топографические карты. Научные основы содержания : монография. – М. : МАИК «Наука/Интерпериодика», 2002. – 319 с.
7. Ступин В. П. Картографирование морфосистем : монография. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. – 160 с.
8. Арктическая энциклопедия. Растительность, животный мир, охрана природы / ред. раздела Т. Я. Воробьева. – М. : Паулсен, 2017. – 246 с.
9. Богомолов Л. А. Дешифрирование аэроснимков : учебник. – М. : Недра, 1976. – 145 с.
10. Вольпе Р. И. Пособие по редактированию топографических карт масштаба 1 : 25 000 // Тр. ЦНИИГАиК. – М. : Недра, 1978. – С. 86.
11. Григорьев А. А. Космическая индикация ландшафтов Земли. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1975. – 166 с.
12. Космакова О. П. Редакционная работа при создании карт масштаба 1 : 25 000 в Восточно-Сибирском АГП // Геодезия и картография. – 1959. – № 4. – С. 24–30.
13. Ягушкин В. И. Наледи и их отображение на топографических картах // Геодезия и картография. – 1970. – № 2.
14. Альбом образцов изображения рельефа на топографических картах. – М. : ГУГК СССР, 1968. – 59 с. (Тр. ЦНИИГАиК, вып. 184).
15. Альбом образцов топографического дешифрирования снимков. – М. : Недра, 1967. – 55 с. (Тр. ЦНИИГАиК, вып. 180).
16. Леонтьев О. К., Рычагов Г. И. Общая геоморфология : учебник. – М. : Высш. шк., 1979. – 286 с.
17. Попов А. И. Альбом криогенных образований в земной коре и рельефе. – М. : Изд-во МГУ, 1973. – 55 с.
18. Пластинин Л. А., Хоанг Зыонг Хуан, Сыренов Д. Г. К программе электронной топографо-тематической карты, создаваемой с использованием ГИС и ДЗЗ // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. X Междунар. науч. конгр. (8–18 апреля 2014 г., Новосибирск) : 5-я Междунар. конф. «Раннее предупреждение и управление в кризисных ситуациях в эпоху «Больших данных»: сб. материалов. – Новосибирск : СГГА, 2014. – С. 232–236.
19. Олзоев Б. Н., Хоанг Зыонг Хуан Методика создания цифровых топографо-тематических карт с использованием ГИС и ДЗЗ из космоса // Материалы II Всерос. молодежной научно-практ. школы-конф. «Наука о Земле. Современное состояние». – Новосибирск. – 2014. – С. 285–287.
20. Карманова М. В., Комиссарова Е. В. Разработка условных обозначений для цифровой системы картографического обеспечения // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 97–118.

Получено 10.10.2019

© Л. А. Пластинин, В. П. Ступин, Б. Н. Олзоев,
Н. В. Котельникова, М. Б. Селезнев, 2019

PROBLEMS AND PROGRAMS OF THEIR SOLUTION WHEN CREATING DIGITAL SPECIALIZED TOPOGRAPHIC MAPS OF THE SIBERIAN ARCTIC

Leonid A. Plastinin

Irkutsk National Research Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia, D. Sc., Scientific Adviser of Space Technology and Services Center, Professor, Department of Mine Surveying and Geodesy, phone: (950)122-27-23, e-mail: irkplast@mail.ru

Vladimir P. Stupin

Irkutsk National Research Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia, D. Sc., Leading Researcher of Space Technology and Services Center, Professor, Department of Mine Surveying and Geodesy, phone: (964)103-08-10, e-mail: stupinigu@mail.ru

Boris N. Olzoev

Irkutsk National Research Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia, Ph. D., Technical Director of Space Technology and Services Center, Associate Professor, Department of Mine Surveying and Geodesy, phone: (914)927-05-88, e-mail: bnolzoev@yandex.ru

Nadegda V. Kotelnikova

Irkutsk National Research Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Mine Surveying and Geodesy, phone: (908)656-17-27, e-mail: kosmos@istu.edu

Mikhail B. Seleznyov

Irkutsk National Research Technical University, 83, Lermontov St., Irkutsk, Russia, 664074, Ph. D. Student, Department of Mine Surveying and Geodesy, phone: (904)119-24-33, e-mail: virposha@gmail.com

The goal is the development and justification of new map signs for digital specialized topographic maps. Methods - geoinformation mapping, automated processing of space images. Results: the main problems of using signs for the regions of the Siberian Arctic are considered; results of visual analysis for the practical use of space data for mapping the nature of the Arctic zone are presented; the improved signs of objects for the Arctic landscape on specialized topographic maps are presented; the technological scheme for creating digital specialized topographic maps is briefly described and a draft of the specialized legend content of such maps is presented. As a result, there was proposed a program for specialized digital mapping of the Siberian Arctic from the Yenisei Gulf to the mouth of the Lena, including the Taimyr Peninsula, the North Siberian Lowland, the Putorana Plateau and the north of the Central Siberian Plateau.

Key words: Siberian Arctic, digital specialized topographic maps, Landsat satellite images, technological map creation scheme, automated processing of space images, geographical regionalization, improvement of map technology and content, types of map signs.

REFERENCES

1. Zhuravel, V. P. (2018). Challenges and threats to military security in the Arctic. *Nauchno-analiticheskii vestnik IE RAN [Scientific and Analytical Bulletin of the IE RAS]*, 2, 217–224 [in Russian].
2. Stupin, V. P. (2019). Justification of the borders of the Siberian Arctic in the interests of compiling specialized topographic maps. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2019: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEOSiberia-2019: Vol. 1. International Scientific Conference: Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Survey]* (pp. 164–171). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
3. Stupin, V. P., & Plastinin, L. A. (2019). Possibilities of using open remote sensing materials for mapping the dynamics of reservoir shores. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2019: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEOSiberia-2019: Vol. 1. International Scientific Con-*

ference: *Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Survey*] (pp. 172–177). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

4. Plastinin, L. A., Stupin, V. P., Olzoev, B. N., & Kotelnikova, N. V. (2019). Principles of developing a specialized topographic map of the Siberian Arctic. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2019: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEOSiberia-2019: Vol. 1. International Scientific Conference: Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Survey]* (pp. 185–190). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

5. Plastinin, L. A. (1998). *Dstantsionno-kartograficheskoe izuchenie nival'no-glyatsial'nykh kompleksov gornyykh rayonov Sibiri (morfologiya i dinamika lednikov, snezhnikov i nadey khrebt Kodar v Zabaykal'e) [Remote-cartographic study of nival-glacial complexes in the mountainous regions of Siberia (morphology and dynamics of glaciers, snowfields and icings of the Kodar Range in Transbaikalia)]*. Irkutsk: ISTU Publ., 142 p. [in Russian].

6. Vereshchaka, T. V. (2002). *Topograficheskie karty. Nauchnye osnovy sodержaniya [Topographic maps. Scientific basis of the content]*. Moscow: MAIK "Science / Interperiodica", 319 p. [in Russian].

7. Stupin, V. P. (2009). *Kartografirovaniye morfosistem [Mapping of morphosystems]*. Irkutsk: ISTU Publ., 160 p. [in Russian].

8. Vorob'eva, T. Ya (2017). *Arkticheskaya entsiklopediya. Rastitel'nost', zhivotnyy mir, okhrana prirody [Arctic Encyclopedia. Vegetation, fauna, nature conservation]*. Moscow: Paulsen Publ., 246 p. [in Russian].

9. Bogomolov, L. A. (1976). *Deshifirovaniye aerosnimkov [Decoding of aerial photographs]*. (1976). Moscow: Nedra Publ., 145 p. [in Russian].

10. Volpe, R. I. (1978). A manual for editing topographic maps on a scale of 1 : 25 000. *Trudy TSNIIGAIK [Proceedings of the Central Research Institute of Geodesy and Cartography]*. Moscow: Nedra Publ., p. 86. [in Russian].

11. Grigoryev, A. A. (1975). *Kosmicheskaya indikatsiya landshaftov Zemli [Space indication of landscapes of the Earth]*. Leningrad: Leningrad State University Publ., 166 p. [in Russian].

12. Kosmakova, O. P. (1959). Editorial work when creating scale maps 1:25 000 in the East Siberian AGP. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 4, 24-30 [in Russian].

13. Yagushkin, V. I. (1970). Land deposits and their display on topographic maps / *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 2 [in Russian].

14. Album of relief image samples on topographic maps (1968). *Trudy TSNIIGAIK: Vyp. 184 [Proceedings of the Central Research Institute of Geodesy and Cartography: Issue 184]*. Moscow: GUGK USSR, 59 p. [in Russian].

15. Album of samples of topographic interpretation of images (1967). *Trudy TSNIIGAIK: Vyp. 180 [Proceedings of the Central Research Institute of Geodesy and Cartography: Issue 180]*. Moscow: Subsoil, 55 p. [in Russian].

16. Leontyev, O. K., & Rychagov, G. I. (1979). *Obshchaya geomorfologiya [General geomorphology]*. Moscow: Higher School Publ., 286 p. [in Russian].

17. Popov, A. I. (1973). *Al'bom kriogennykh obrazovaniy v zemnoy kore i rel'efe [Album of cryogenic formations in the earth's crust and relief]*. Moscow: Moscow State University Publ., 55 p. [in Russian].

18. Plastinin, L. A., Hoang Zyong Huang, & Syrenov, D. G. (2014). To the program of electronic topographic-thematic map created using GIS and remote sensing. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2014: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: Rannee preduprezhdenie i upravlenie v krizisnykh situatsiyakh v epokhu "Bol'shikh dannykh" [Proceedings of Interexpo GEOSiberia-2014: Early Warning and Crisis Management in the Era of "Big Data"]* (pp. 164–171). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

19. Olzoev, B. N., & Hoang Zyong Huang. (2014). Methodology for creating digital topographic-thematic maps using GIS and remote sensing from space. In *Sbornik materialov II Vserossiyskoy molodezhnoy nauchno-prakticheskoy shkoly-konferentsii: Nauka o Zemle. Sovremennoe sostoyanie [Proceedings of the II All-Russian Youth Scientific and Practical School-Conference: Earth Science. The Current State]* (pp. 285–287) [in Russian].
20. Karmanova, M. V., Komissarova, E. V. (2019). Improvement of emergency map legend. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(1), 97–118 [in Russian].

Received 10.10.2019

© L. A. Plastinin, V. P. Stupin, B. N. Olzoev,
N. V. Kotelnikova, M. B. Seleznev, 2019

УДК 528.9(571.15)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-162-175

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ЧАГАН-УЗУН (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ)

Полина Юрьевна Савельева

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, соискатель, тел. (383)361-06-35, e-mail: poli@igm.nsc.ru; Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, 630058, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, младший научный сотрудник, тел. (383)373-05-26, e-mail: poli@igm.nsc.ru

В статье описано создание геоморфологической карты как результат изучения строения долины верхнего течения реки Чаган-Узун по материалам полевых наблюдений и дешифрирования космических снимков, проведенных в последние годы. Для создания карты (в первую очередь по различным литературным источникам) выполнена физико-географическая характеристика района картографирования. На тематических картах для правильного составления рельефа всегда создаются орографические схемы. По космическому снимку построена орографическая схема (направление основных хребтов) Юго-Восточного Алтая. Легенда карты построена по морфогенетическому принципу (в пер. с древнегреч. *μορφή* – форма и *γένεσις* – возникновение, буквально «формообразование»). Данный принцип не применялся для построения легенд геоморфологических карт, а формообразование на картах рельефа необходимо учитывать. Геоморфологическая карта составлена в масштабе 1 : 50 000.

Ключевые слова: геоморфологическое картографирование, дешифрирование космических снимков, полевые исследования, геоморфологическая карта, морфогенетический принцип, горно-долинное оледенение.

Введение

Русловые процессы – завершающее звено гидрологических процессов и явлений, связанное с воздействием постоянных водных потоков на поверхность суши. Водные потоки являются «двигательной пружиной» русловых процессов и активной составляющей в процессе взаимодействия потока и русла. С данной точки зрения учение о русловых процессах входит в цикл гидрологических наук, но еще Н. И. Маккавеев [1] рассматривал это учение как промежуточное звено между гидрологией и геоморфологией, сочетающее в себе элементы обеих дисциплин. Действительно, воздействие стока на поверхность суши – один из ведущих экзогенных рельефообразующих процессов. Результат этого воздействия – речное русло, пойма реки, представляющая собой производную русловых процессов и их рельеф. Вследствие русловых деформаций происходит накопление и переотложение аллювия, превращение поймы в надпойменную террасу и, в конечном счете, формирование самой речной долины. С этой точки зрения русловые процессы являются предметом изучения геоморфологии. В русловом процессе первопричиной считаются гидрологические факторы, но в конечном проявлении они носят геоморфологический характер [2].

Применение такого подхода привело к разработке методов картографирования русловых процессов как инструмента познания условий формирования их многообразных проявлений и дало новый импульс к возникновению новых подходов к решению вопросов инженерной геоморфологии, геоморфологии россыпей и других направлений геоморфологической науки.

Эволюция горного рельефа юга Сибири неразрывно связана с развитием оледенений, которые в свою очередь являются важнейшими индикаторами тектонических и климатических событий. Современное отступление и уменьшение массы современных ледников является установленным фактом. История изучения ледникового рельефа Горного Алтая в различных аспектах продолжается более века, однако по-прежнему остаются нерешенными проблемы, связанные с количеством и динамикой оледенений, привязкой к абсолютной геохронологической шкале, а также установлением роли в осадконакоплении и рельефообразовании перигляциальных областей.

Зачастую морены подвергаются полной или частичной переработке более поздними ледниковыми, флювиальными и склоновыми процессами, что в дальнейшем осложняет выявление, пространственную и стратиграфическую корреляцию конечно-моренных комплексов.

Другая важная задача для реконструкции оледенений – определение возраста ледниковых и связанных с ними отложений. Не вдаваясь в дискуссию о невозможности использования тех или иных биостратиграфических методов и степени надежности термолюминесцентного метода, при датировании отложений ледниковых долин основным остается радиоуглеродный метод в пределах своего возрастного диапазона (не древнее 40–50 тыс. лет назад).

Из ледниковых долин Юго-Восточного Алтая наиболее подробно хронологически охарактеризован район Ак-Туру (массив Биш-Иирду, Северо-Чуйский хребет) (рис. 1) [1, 3–5]. Другим репрезентативным районом развития древнего и современного оледенений является бассейн реки Чаган-Узун, включающий долины рек Аккол, Талтура, Чаган и др., истоки которых берутся от наиболее крупных ледников Горного Алтая – Софийского и Талдурина (Большая Талдура). По этим долинам также имеется ряд радиоуглеродных датировок [6]. В статье представлены результаты изучения строения долин этих рек, которые легли в основу создания геоморфологической карты масштаба 1 : 50 000.

Цель

Для построения подробной геоморфологической карты масштаба 1 : 50 000 необходимо тщательно изучить физико-географическую характеристику района.

Район расположен в юго-восточной части Горного Алтая на северо-восточном склоне Южно-Чуйского хребта, простирающегося в субширотном направлении на 100 км (рис. 1). Центральная часть его макросклона находится в пределах водосбора бассейна р. Чаган-Узун. Самые высокие абсолютные отметки хребта – г. Иикту (3 936 м) и пик Чуйский (3 777 м). Ширина южного

макросклона – около 10 км, северного – 40 км. Глубина расчленения склонов также различается: 500–700 м и 1 000–1 300 м для южного и северного склонов соответственно. Северный макросклон Южно-Чуйского хребта является южным ограничением Чуйской межгорной котловины. Субширотное расположение хребтов Горного Алтая оказывает большое влияние на характер местной циркуляции, режим увлажнения, количество осадков и другие климатические характеристики.

Рис. 1. Орографическая схема юго-восточной части Горного Алтая:

1 – населенные пункты; 2 – отметки высот; 3 – реки; 4 – границы межгорных впадин; 5 – район исследования

Веерообразное расположение хребтов с направлениями от северо-западного до юго-западного способствует проникновению вглубь области по межгорным пространствам влажных воздушных течений. Этим обусловлено расположение

на северном подветренном склоне крупнейших ледников. Средняя часть хребта больше всего затронута современным оледенением.

Для хребта характерен альпийский тип рельефа с широким развитием современных ледниковых форм и отложений. Долины хребта имеют форму трога с мощными шлейфами гравитационных отложений у подножья склонов, осложнены цирками, карами и нивальными нишами. Водоразделы хребта на большей части представлены остроконечными вершинами, лишь в низкогорной части отрогов хребта встречаются плоские и пологие.

Орографический план, климатические и геокриологические особенности обуславливают пеструю картину в распределении степных, лесных и высокогорно-тундровых ландшафтов.

Ледники Софийский и Большая Талдура – крупнейшие на Южно-Чуйском хребте, чем и обусловлена полноводность реки Чаган-Узун, питающейся во время их таяния. От Софийского ледника берет начало р. Аккол протяженностью 18,6 км. Сливаясь с р. Караюк, они образуют р. Чаган. Днище долины р. Аккол расположено на высоте 2 500 м у ледника Софийский и 2 130 м в месте слияния с р. Караюк. Река Талтура берет начало от ледника Большая Талдура на высоте 2 380 м и увеличивается за счет притоков рек Джело и Кускунур. На расстоянии 39 км от истока (в районе старого пос. Бельтир) на высоте 1 930 м р. Талтура и р. Чаган сливаются и образуют р. Чаган-Узун.

Методы

Для подробной характеристики деградации Софийского и Талдуринского ледников в постмаксимум второго позднеплейстоценового оледенения выполнено их изучение.

В истории развития рельефа Алтая в четвертичном периоде известно о существовании не менее трех крупных циклов оледенений. Морфологически признаки древнего оледенения проявляются в наличии каров, трогов, морен и сопряженных с ними флювиогляциальных отложений. Морены максимального средненеоплейстоценового оледенения сохранились в разрезах естественных обнажений по долинам рек, в современном рельефе выражены следы двух последних оледенений позднего неоплейстоцена – первого и второго постмаксимальных, по Е. В. Девяткину [3].

Следы этих оледенений ярко выражены в виде конечных и береговых морен. Ледники Южно-Чуйского хребта имели долинный характер и спускались в долину Чуи в виде длинных широких языков по долинам рек Чаган-Узун, Елангаш, Ирбисту, Себыстей, Кокозек, местами сливаясь в единый покров. Чаган-Узунские моренные комплексы образовались действием ледников Софийского и Большая Талдура, которые вследствие последующей деградации разъединились, отступив в свои долины.

По мнению П. А. Окишева, наступление ледников второго постмаксимального оледенения (мегастадиала) завершилось около 13 тыс. лет назад и хроно-

логически может коррелироваться с сартанским оледенением на севере Западной Сибири. Депрессия снеговой линии Южно-Чуйского хребта в максимум второго мегастадиала составляла 625–655 м. Деграция второго постмаксимального оледенения носила стадийный характер, т. е. процесс сокращения прерывался некоторой подвижкой ледников, зафиксированных в рельефе в виде конечно-моренных комплексов, каждая из которых была меньше предыдущей. Названия стадийных конечных морен ледников Алтая были даны Л. А. Варданянцем [7].

Опираясь на схему А. В. Шнитникова о ритмичном изменении общей увлажненности материков периодичностью 1800–1900 лет [8] (таблица), П. А. Окишевым выделено восемь синхронных стадий деграции второго позднеплейстоценового оледенения Горного Алтая (рис. 2) [9].

Стадии деграции ледников Алтая
второго постмаксимального оледенения

Номер морены от ледника	Название морены по Л. А. Варданянцу [7]	Хронология максимума стадий по А. В. Шнитникову [8]	
		календарный возраст	радиоуглеродный возраст, лет назад
1	XVII–XIX вв.		350–50
2	Историческая	Около начала н.э.	1 950
3	Аккемская	Около 1 900 лет до н.э.	3 850
4	Кочурлинская	3 700–3 800 лет до н.э.	5 700
5	Мультинская	5 600–5 800 лет до н.э.	7 650
6	Огневская	7 400–7 600 лет до н.э.	9 450
7	Первая	9 200–9 400 лет до н.э.	11 250
8	Вюрм	11 000–11 300 лет до н.э.	13 100

Корректность установленных конечно-моренных комплексов и обоснование их возраста вызывает сомнения у ряда исследователей [6, 8, 10–14]. В современном рельефе ледниковых долин сохранились не все стадии отступления в виде конечно-моренных комплексов, следовательно, их существование, положение и возраст остаются гипотетическими или, напротив, формирование некоторых морен могло быть связано с подвижками внутри интервала 1850 лет. Тем не менее, ввиду отсутствия достаточного количества достоверных абсолютных датировок, схема П. А. Окишева отражает общую направленность эволюции ледников Алтая и остается основой палеогляциологической реконструкции, которая по мере появления новых данных может быть дополнена и уточнена.

Рис. 2. Схема стадийной деградации Талдуринского и Софийского ледников в постмаксимум второго позднеплейстоценового оледенения (мегастадиала) по П. А. Окишеву [9]:

1 – точки отбора образцов и их радиоуглеродные датировки (лет): а, б – полученные А. А. Мистрюковым с соавторами [6, 11]; б – впервые опубликованные в данной статье; в, з – датировки, полученные разными исследователями [3, 7, 13]; з – без точной привязки места отбора образцов [5, 13]; 2 – стадийные конечные морены и их номер от современного ледника согласно [10], возраст морен по А. В. Шнитникову [8] приводится в системе, применяемой в радиоуглеродном анализе (лет); 3 – гидросеть; 4 – современные ледники

Время формирования морен первой стадии Актру (XVII–XIX вв.) первоначально было определено Л. Н. Ивановским и В. А. Панычевым по датированию древесины из морен ледника Актру [5]. В 1999 г. в 150 м от северо-восточного края оз. Софийского на высоте 2367 м у самого края последнего вала конечной морены был обнаружен ствол лиственницы диаметром около 22 см. Возраст гибели дерева составил 710 ± 35 лет назад [СОАН-4117], что соответствует первой фазе Малого ледникового периода (XIII–XV вв.) [6, 11]. Конечно-моренный комплекс первой стадии Софийского ледника характеризуется двухчленным строением, что подтверждает, по меньшей мере, два этапа активизации этой стадии. Начало активизации ледников Алтая в первую половину XIII в. позднее было подтверждено датированием деревьев, погребенных моренами ледников Актуру и Маашей [10, 12, 13].

В долине р. Талтура, приблизительно в 3,5 км от конечной морены первой стадии, по растительному детриту, отобранному из флювиогляциальных песчаных отложений, были получены две радиоуглеродные датировки: 685 ± 25 лет

[СОАН–5041] с глубины 2,0 м и 635 ± 25 лет [СОАН–5042] с глубины 0,85 м от дневной поверхности (абсолютная отметка 2 330 м). Еще одна датировка 1110 ± 25 лет [СОАН–5043] была получена по растительному детриту, отобранному с глубины 1,35 м (высота 2 333 м) из пролювиальных отложений, перекрывающих морену приблизительно в 3 км ниже по течению реки от предыдущей точки отбора.

Ранее в долине р. Аккол, между реками Верхний Тараюк и Нижний Тараюк была получена датировка $1\,075 \pm 70$ лет [СОАН–4119] по остаткам растительности в разрезе террасы высотой 4,6 м. Образец взят с глубины 3,6 м от поверхности террасы. Отложения террасы представлены переслаивающимися крупно- и мелкозернистыми песками мощностью от 0,5 до 3 см с глинистыми прослоями с растительным детритом.

По полученным датировкам 630–1 110 лет назад (IX–XIV вв.) время формирования флювиальных отложений хронологически соответствуют средневековому климатическому оптимуму голоцена (X–XIII вв.), отличающемуся теплым и влажным климатом, что способствовало увеличению стока в ледниковых долинах.

Напротив р. Нижний Тураюк, на правом берегу р. Аккол, на высоте 2 310 м из озерных отложений мощностью 11,6 м по остаткам растительности получена датировка $1\,525 \pm 50$ лет [СОАН–4115] [9]. Образцы органических остатков взяты в 6,5 м выше поймы р. Аккол. Возраст осушения озера, вероятно, совпадает с началом формирования аллювия террасы р. Аккол высотой 4,6 м – около 1 000–1 100 лет назад. Учитывая количество годовых слоев и мощность разреза озерных осадков, осадконакопление продолжалось около 1 000 лет. Следовательно, озеро образовано в результате подпруживания конечной мореной долины р. Аккол не менее 2 500 лет назад.

Предположительно, по тем же озерным осадкам в 1990 г. В. С. Шейнкманом «по выклинивающимся в верховьях реки осадкам озера, представленным в виде 4–6-метровой террасы, по отобранному в середине разреза образцу из слоя торфа» получена дата $2\,450 \pm 35$ лет (номер не указан) [14]. Автором не была указана точная привязка образца, чтобы можно было сопоставить данную датировку с другими.

Возраст формирования морен (древнее 2 500 лет назад) на этом участке, между второй Аккемской и третьей Исторической стадиями, подтверждает еще одна радиоуглеродная датировка по стволу лиственницы, погребенной под отложениями морены – $2\,630 \pm 60$ [СОАН–4116] [3, 8]. Образец был отобран на высоте 2 380 м, на правом борту долины р. Аккол, в 3,7 км от оз. Аккуль, чуть выше устья р. Нижний Тураюк с глубины 1,6 м от поверхности. Гибель дерева связана с оседанием боковой морены по склону, которая была оставлена при отступании ледника. В настоящее время морена представлена небольшими холмами, сохранившимися между языками каменных глетчеров.

Полученные датировки соответствует интервалу 3 850–1 950 лет назад между третьей и второй стадиями отступления. Однако, так как не сохранились конечно-

моренные комплексы, пока не представляется возможным подтвердить возраст и точные границы Аккемской стадии на данном участке долины р. Аккол.

Время формирования морены четвертой Кочурлинской стадии (5 600 лет назад) в долине Аккола также подтверждается датированием озерных осадков. В 2 км выше устья озера Аккуль, по растительным остаткам, отобраным с глубины 2,0 м в слоистых алевроитах и песках древнего озера, выполнена радиоуглеродная датировка $3\,200 \pm 600$ лет [МГУ–ИОАН-137]. Согласно данным А. А. Свиточа, накопление озерной толщи продолжалось около 1 500 лет, а началось около 5 000 лет назад [4].

Несколько радиоуглеродных датировок от 3 365 до 4 270 лет назад было получено В. П. Галаховым по деревьям, вымытым из предпольев Софийского ледника [12]. Находки этих деревьев свидетельствуют об обширном наступлении леса в период потепления, предшествовавший Аккемской стадии, вплоть до границ развития современного оледенения [4, 10].

В долине р. Талтура, в стенке отрыва Бельтирского сейсмооползня 2003 г. (высота 2 178 м), по обугленным остаткам древесины, найденным в прослое растительного детрита мощностью 7–10 см, залегающем на глубине 2 м, был взят образец на датирование. Полученная дата $4\,985 \pm 85$ лет [СОАН-6 767] значительно моложе возраста боковой морены, относящейся к седьмой стадии отступления ледника (11 250 лет назад), и, вероятно, соответствует времени заращения поверхностей морен лесом. Согласно исследованиям моренных комплексов Северо-Чуйского хребта, подкрепленным десятками радиоуглеродных датировок, начало аккемской стадии оценивается 4 900–4 200 лет назад, что значительно раньше, чем в схеме А. В. Шнитникова [8]. По данным этих же авторов, устойчивое потепление, приведшее практически к полной деградации последнего оледенения, имеет возрастной интервал с 6 000 до 4 900 лет назад. Датировка СОАН-6767 подтверждает выводы об увеличении площади лесов в середине голоцена также для территории Южно-Чуйского хребта.

Результаты

Для правильной передачи на карте строения рельефа выполнено геоморфологическое строение долин рек Аккол и Талтура.

В высокогорной области Южно-Чуйского хребта преобладают альпийские формы рельефа, большей частью покрытые ледниками, дающие начало крупным правым притокам р. Чуи – Чагану, Елангашу, Талтуре, Караююку, Ирбисту.

Северный склон Южно-Чуйского хребта представляет собой пологонаклонную поверхность, расчлененную глубоко врезанными речными долинами и покрытую моренными отложениями. На склонах развиты криогенные формы мезорельефа, что связано с освещенностью, тепловым режимом и распределением снежного покрова в зимний период. В верхних и средних частях склонов развиты нагорные террасы, нивальные ниши, полигональные грунты. В нижних – «гофрированные участки» или мелкогрядовый рельеф, связанный с проявлением солифлюкционного движения материала.

Долины рек Аккол и Талтура прорезают северный склон Южно-Чуйского хребта в его центральной части, врезааясь на 1 100 м, имеют форму хорошо сохранившегося трога с ярко выраженными плечами по обоим бортам на высоте 2 700–2 750 м. На отдельных участках, как в днищах, так и на склонах долины р. Аккол, имеются выходы коренных пород со следами ледниковой экзарации (бараньи лбы), на поверхностях которых хорошо заметна штриховка. Водораздел между р. Аккол и р. Караюк представлен в виде линии с крутыми обрывистыми склонами, между Акколом и Талтурой водораздельное пространство широкое, состоящее из двух ступеней, большей частью с пологими склонами.

На плоских водоразделах под действием физического выветривания происходит образование и накопление элювия, который представлен хаотичным скоплением остроугольных обломков различных размеров (от глыб до дресвы). На аэрофотоснимках элювий дешифрируется исключительно по месту локализации. На пологих склонах в приводораздельных частях наряду с образованием элювия происходит его смещение, накапливаются коллювиально-элювиальные отложения, что очень важно отобразить на карте.

Коллювиальные отложения лежат почти сплошным шлейфом у подножья крутых склонов, обычно они представлены глыбово-щебнистым материалом. Местами в коллювиальных отложениях присутствует значительное количество хорошо окатанных обломков пород, очевидно привнесенных из моренных отложений, залегающих выше по склону на высоте 2 700–2 800 м. Все проведенные исследования строения русла р. Чаган-Узун необходимо передать на геоморфологической карте (это не выполнялось ранее). Разработаны условные обозначения для отображения данных элементов, они нанесены на геоморфологическую карту верхнего течения р. Чаган-Узун (рис. 3).

Склоновые отложения часто перекрывают морены, широко распространенные в данном районе. На аэрофотоснимках коллювиальные шлейфы дешифрируются по геоморфологическому положению, обособленные конусы осыпания также дешифрируются по геоморфологическому положению (они располагаются на продолжении каменных лотков), но, в отличие от пролювиальных конусов, образуют более четкий и высокий конус.

Пролувиальные конусы (см. рис. 3) имеют более сглаженную форму, представлены галечно-гравийной смесью с песчано-глинистым наполнителем. Материал, по сравнению с коллуviем, становится более окатанным, появляется неясно выраженная слоистость. Когда мощность коллювиальных шлейфов возрастает, они переходят в каменные глетчеры, которые под действием силы тяжести и льда, находящегося внутри, смещаются вниз по склону и образуют на поверхности валы. Каменные глетчеры в данном районе являются часто встречающимся генетическим типом, преимущественно на северо-западных склонах долин (см. рис. 3). В рельефе каменные глетчеры выражены в виде террасовидных уступов и языков, вытянутых вниз по склону, представлены схожим с коллуviем обломочным материалом. На аэрофотоснимке они легко дешифрируются по концентрическим полосам.

Рис. 3. Геоморфологическая карта верхнего течения р. Чаган-Узун:

1 – ледники; 2 – озера; 3 – реки; 4 – водоразделы; 5 – радиоуглеродные датировки (лет); 6 – абсолютные отметки высот; 7–20 морфогенетические типы рельефа: 7 – склоны, сложенные коренными породами; 8 – склоны, сложенные коренными породами с маломощным чехлом элювиальных отложений; 9 – поверхности выравнивания с чехлом элювиальных отложений; 10 – пологие склоны, частично перекрытые склоновыми и элювиальными отложениями; 11 – осыпные шлейфы; 12 – шлейфы, сложенные делювиально-коллювиальными отложениями; 13 – пролювиально-делювиальные шлейфы; 14 – пролювиальные конусы выноса и шлейфы; 15 – долины небольших и временных водотоков; 16 – низкие террасы и поймы, сложенные аллювиальными отложениями; 17 – аккумулятивная долина, сложенная озерно-ледниковыми отложениями; 18 – флювиогляциальные шлейфы; 19 – каменные глетчеры; 20 – морены

Морены представляют собой крупные холмы с неровной поверхностью, образованные неправильными накоплениями сгруженного моренного материала (см. рис. 3). На снимках они четко отличаются от других тел своим специфическим всхолмленным рельефом, структурами движения, а также несомненной приуроченностью к карам и ледникам. Отложения морен также обладают некоторыми яркими особенностями: во-первых, полное отсутствие какой-либо сортировки, во-вторых, наличие разнородного материала в разрезах (от мелкого гравия до валунов и глыб различной окатанности, сцементированных песчано-глинистым матриксом).

Флювиогляциальные равнины выражены в рельефе ровным широким участком речной долины, начинающимся непосредственно за конечной мореной (см. рис. 3). Их характерной чертой является «блуждание» русла реки, которое делится на множество мелких рукавов. Флювиогляциальные отложения представлены хорошо сортированным материалом, в данном случае – мелкозернистым песком с четко выраженной слоистостью. Размер фракции напрямую связан со скоростью течения реки. В нашем случае скорость течения небольшая именно из-за разделения русла на множество мелких рукавов. На снимке зандровая равнина характеризуется ровным светло-серым фототонем, обусловленным преобладанием песчаных осадков. Следует отметить проблему перехода по латерали флювиогляциальных отложений к аллювиальным, так как четкая граница здесь, скорее всего, не может быть проведена. В данном районе за переход флювиогляциальных отложений в аллювиальные принято соединение мелких рукавов в единое русло (см. рис. 3).

Аллювий сохраняется в пойме реки и на террасах. На высокой пойме местами развиты старицы. Местами на первой террасе лежат вытянутые гряды озерных отложений (ленточных глин), перекрытых небольшим чехлом коллювиальных отложений. Перед впадением р. Аккол в оз. Аккуль на правом берегу развиты небольшие дюны высотой 0,5–0,7 м, образованные в результате эолового переноса озерных песков.

В приподошвенной части склонов происходит сильное переувлажнение грунта за счет небольших временных водотоков, присутствия вечной мерзлоты и погребенного льда, сохранившегося в днищах долин. Зачастую на таких участках формируется маломощный слой торфяников. Такие заболоченные области на аэрофотоснимках выражены в виде пологих участков темного цвета.

На некоторых участках часто невозможно выделить ведущий фактор осадконакопления. В таких случаях появляется необходимость в выделении сложных генетических типов элементов рельефа. Если к гравитационному агенту присоединяется и водный, то целесообразно выделять смешанный коллювиально-делювиальный тип. Отложения таких смешанных генетических типов представляют собой смесь обломков, присущих тем генетическим типам, которые объединяются.

Заключение

Полученные результаты исследований в совокупности с данными дешифрирования аэрофотоснимков и космоснимков высокого разрешения легли в основу составления карты четвертичных отложений [6] и геоморфологической карты долин рек Талтура и Аккол масштаба 1 : 50 000. Подготовка и оформление электронной версии карты осуществлялось с использованием программного обеспечения ArcGIS. Отображенные на карте морфогенетические элементы рельефа, распространенные в пределах района, достаточно молодые и связаны

с развитием и последующей деградацией последнего оледенения в голоцене. Морены этого оледенения лежат на коренном дочетвертичном ложе.

Анализ геолого-геоморфологического строения ледниковых долин и данные радиоуглеродного датирования ледниковых, озерных и флювиогляциальных отложений позволяют выявить последовательность и время формирования отложений и связанных с ними форм рельефа голоценового возраста. Изучение динамики преобразования ледниковых долин в голоцене дают ключ для понимания закономерностей развития более древних (плейстоценовых) форм рельефа, возраст которых в настоящее время является не менее дискуссионным вопросом.

Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН и при поддержке РФФИ (проект № 19-05-00513).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Маккавеев Н. И. Русло реки и эрозия в ее бассейне. – М. : Географический факультет МГУ, 2003. – 355 с.
2. Русловой процесс / Н. Е. Кондратьев, А. Н. Ляпин и др. – Л. : Гидрометеиздат, 1959. – 372 с.
3. Девяткин Е. В. Кайнозойские отложения и неотектоника Юго-Восточного Алтая. – М.: Наука, 1965. – 244 с.
4. Свиточ А. А., Хореев В. С., Парунин О. Б. О скорости отступления ледников Южно-Чуйских белков Горного Алтая // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. – 1972. – № 5. – С. 103–106.
5. Ивановский Л. Н., Паньчев В. А. Развитие и возраст конечных морен XVII–XIX вв. ледников Ак-Туру на Алтае // Процессы современного рельефообразования в Сибири. – Иркутск : ИГСиДВ СО АН, 1978. – С. 127–138.
6. Мистрюков А. А., Савельева П. Ю., Мармулев С. С. Развитие рельефа долин рек Аккол и Талтура в позднем голоцене (Юго-Восточный Алтай) // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2016. – Т. 22, № 07. – С. 4–14.
7. Варданянц Л. А. О древнем оледенении Алтая и Кавказа // Изв. Русского геогр. общ-ва СССР. – 1938. – Т. 70, вып. 3. – С. 386–406.
8. Шнитников А. В. Изменчивость общей увлажненности материков Северного полушария // Зап. Императорского Русского геогр. общ-ва. – 1957. – Т. 16. – 338 с.
9. Окишев П. А. Рельеф и оледенение Русского Алтая. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2011. – 382 с.
10. Радиоуглеродная хронология гляциальных и климатических событий голоцена Юго-Восточного Алтая (Центральная Азия) / А. Р. Агатова, А. Н. Назаров, Р. К. Непоп, Л. А. Орлова // Геология и геофизика. – 2012. – Т. 53, № 6. – С. 712–737.
11. Агатова А. Р., Хьюл В., Мистрюков А. А. Динамика ледника Софийского (Юго-Восточный Алтай): последний ледниковый максимум // Геоморфология. – 2002. – № 2. – С. 92–104.
12. Хронология теплого периода второй половины голоцена Юго-Восточного Алтая (по датированию ледниковых отложений) / В. П. Галахов, А. Н. Назаров, О. В. Ловцкая, А. Р. Агатова. – Барнаул : Азбука, 2008. – 58 с.
13. Назаров А. Н., Агатова А. Р. Динамика ледников Северо-Чуйского хребта на Центральном Алтае во второй половине голоцена // Материалы гляциологических исследований. – 2008. – Вып. 105. – С. 73–86.

14. Шейнкман В. С. Опыт палеогляциологических реконструкций для гор Сибири и его использование в целях геоэкологического прогноза // Материалы гляциологических исследований. – 1995. – Вып. 79. – С. 114–118.

Получено 06.06.2019

© П. Ю. Савельева, 2019

MAPPING OF THE GEOMORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE UPPER REACHES OF THE CHAGAN-UZUN RIVER (SOUTH-EASTERN ALTAI)

Polina Yu. Saveleva

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630008, Russia, Ph. D. Student, phone: (383)361-06-35, e-mail: poli@igm.nsc.ru; Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 3, Academician Koptyug Ave., Novosibirsk, 630058, Russia, phone: (383)373-05-26, e-mail: poli@igm.nsc.ru

The article reveals the creation of a geomorphological map based on the results of the structural study of the Chagan-Uzun river upper reaches valley, based on the materials of field observations and interpretation of satellite images conducted in recent years. To create a map, first of all, the physical and geographical characteristics of the mapping area were carried out according to various literary sources. On thematic maps for the correct relief composition it is always necessary to create orographic scheme. According to the space image, an orographic scheme (the direction of the main ridges) of the South-Eastern Altai is constructed. The legend of the map, which is built on the morphogenetic principle, is developed (from ancient Greek μορφή «form» and γένεσις «creation»). This principle has not been applied to the construction of legends of geomorphological maps, and the formation on the relief maps should be taken into account. The geomorphological map is made on a scale of 1: 50 000.

Key words: geomorphological mapping, interpretation of space images, field research, geomorphological map, morphogenetic principle, mountain-valley glaciation.

REFERENCES

1. Maccabees, N. I. (2003). *Ruslo reki i eroziya v ee bassejne [The river channel and erosion in its basin]*. Moscow: Faculty of Geography, MSU Publ., 355 p. [in Russian].
2. Kondratiev, N. E., Lyapin, A. N. & et al. (1959). *Ruslovyy protsess [Channel process]*. Leningrad: Gidrometeoizdat Publ, 372 p. [in Russian].
3. Devyatkin, E. V. (1965). *Kaynozoyские отложения и неотектоника Юго-Восточного Алтая [Cenozoic deposits and neotectonics of South-Eastern Altai]*. Moscow: Nauka Publ., 244 p. [in Russian].
4. Svitoch, A. A., Horeev V. S., & Paronen, O. B. (1972). On the rate of glacier recession in South Chui proteins of Gorny Altai. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya [Moscow University Bulletin. Series 5, Geography]*, 5, 103–106 [in Russian].
5. Ivanovskiy, L. N., & Panychev, V. A. (1978). Development and age of terminal moraines of the 17th-19th centuries AK-Turu glaciers in Altai. In *Protsessy sovremennogo rel'efoobrazovaniya v Sibiri [Processes of Modern Relief Formation in Siberia]* (pp. 127–138). Irkutsk: Institute of Geography of Siberia and the Far East SB AN Publ. [in Russian].
6. Mistryukov, A. A., Savelyev, P. Y., Murmulev, S. S. (2016). The development of the relief of the valleys of the rivers AK-Kol and Culture in the late Holocene (South-Eastern Altai). *Vestnik*

Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta [Transbaikal State University Journal], 22(07), 4–14 [in Russian].

7. Vardanyants, L. A. (1938). About the ancient glaciation of the Altai and the Caucasus, *Izvestiya Geograficheskogo obshchestva SSSR [Proceedings of the Geographical Society of the USSR]*, 70(3), 386–406 [in Russian].

8. Shnitnikov, A. V. (1957). Variability of the total moisture content of the continents of the Northern semi-Sharia. *Zapiski Geograficheskogo obshchestva SSSR [Notes of the Geographical Society of the USSR]*, 16, 338 p. [in Russian].

9. Okishev, P. A. (2011). *Rel'ef i oledenenie Russkogo Altaya [Topography and glaciation in the Russian Altai]*. Tomsk: Tomsk University Publ., 382 p. [in Russian].

10. Agatova, A. R., Nazarov, A. N., Nepop, R. K., & Orlova, L. A. (2012). Radiocarbon chronology of glacial and climatic events in the Holocene of South Eastern Altai (Central Asia). *Geologiya i geofizika [Geology and Geophysics]*, 53(6), 712–737 [in Russian].

11. Agatova, A. R., Hyul, V., & Mistryukov, A. A. (2002). Dynamics of the Sofia glacier (South-Eastern Altai): the last glacial maximum. *Geomorfologiya [Geomorphology]*, 2, 92–104 [in Russian].

12. Galakhov, V. P., Nazarov, A. N., Lovtskaya, O. V., & Agatova, A. R. (2008). *Khronologiya teplogo perioda vtoroy poloviny golotsena Yugo-Vostochnogo Altaya (po datirovaniyu lednikovyx otlozheniy) [Chronology of the warm period of the second half of Holocene of South Eastern Altai (on the Dating of glacial deposits)]*. Barnaul: Azbuka Publ., 58 p. [in Russian].

13. Nazarov, A. N., & Agatova, A. R. (2008). Dynamics of glaciers of the North Chui ridge in The Central Altai in the second half of the Holocene. *Materialy glyatsiologicheskikh issledovaniy [Materials of Glaciological Studies]*, 105, 73–86 [in Russian].

14. Sheinkman, V. S. (1995). Experience of paleoglaciological reconstructions for the mountains of Siberia and its use for geoecological prognosis. *Materialy glyatsiologicheskikh issledovaniy [Materials of Glaciological Studies]*, 79, 114–118 [in Russian].

Received 06.06.2019

© P. Yu. Saveleva, 2019

УДК 528.9

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-176-187

ПРОЕКТ ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГЕОПОРТАЛА

Алексей Викторович Шевин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант, e-mail: ashevin92@gmail.com

Целью работы является описание проекта типовой методики создания регионального геоportала. На базе проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования и разработки геоportалов определена необходимость объединения накопленных знаний в виде типовой методики проектирования геоportалов. Определены общие задачи, выполнение которых должен обеспечивать типовой геоportал. Обозначены группы пользователей геоportала и распределены уровни доступа. Приводится структура типового геоportала с описанием всех структурных элементов. Схема взаимодействия структурных элементов геоportала демонстрирует порядок обработки запросов пользователей и размещения пакетов пространственных данных.

Выбор программного обеспечения для проектирования геоportала и работы системы управления базами данных склонился в сторону свободно распространяемых решений ввиду открытости исходного кода, что дает большие возможности для создания дополнительных функций и сервисов.

Ключевые слова: геоportал, геосервис, инфраструктура пространственных данных, геоданные, пространственная информация, метаданные.

Введение

Значительная часть исследовательских работ, проводимых в Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ), представляет собой исследования и разработки в области компьютерных методов получения, обработки и представления геопространственной информации о территории, в том числе в среде и средствами Интернет. Одним из таких направлений является разработка типовой методики создания регионального геоportала. Разработка базируется на анализе имеющегося мирового и отечественного опыта в данном направлении и на накопленной в СГУГиТ геоинформации о территории Новосибирской области и прилегающих зонах, выявлении их особенностей и результатах исследования текущих природных, экономических и социальных процессов. Для различных работ в качестве координатной основы используются данные, получаемые от сети постоянно действующих станций глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), созданных на территории Новосибирской области [1]. На сегодняшний день в университете накоплена обширная база пространственной информации, которая может быть использована как сотрудниками университета, так и обучающимися. Кроме того, данная информация может быть востребована

и за пределами университета как коммерческими, так и рядовыми пользователями.

Однако, как показывает опыт Новосибирской области, пространственная информация имеет разрозненный характер, что приводит к трудностям в процессе ее обработки и интеграции в научно-исследовательских работах и прочих процессах с вовлечением геоданных. Причина подобной проблемы заключается в отсутствии источника централизованного доступа к пространственным данным. На этом фоне возникает необходимость создания единой системы доступа к пространственной информации для широкого круга пользователей. Ввиду массового развития коммуникационных сетей и технологий наиболее удачным вариантом является создание геопортала – веб-сайта, который предоставляет пользователям возможность поиска, просмотра, загрузки, обработки, обмена и распространения пространственных данных без необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение, используя только веб-браузер [2–5].

Сегодня в мире существует большое количество геопорталов: от корпоративных до государственных. На современном этапе любому государству необходимо иметь собственный национальный геоportal. Однако, в случае с Российской Федерацией не менее важны и региональные геопорталы, наличие которых значительно упростит процессы сбора и актуализации пространственных данных [6–8]. Необходимость наличия информационного обеспечения при взаимодействии между пользователями и поставщиками пространственных данных актуализирует задачу объединения наборов разнородных пространственных данных и предоставления массового доступа к ним посредством единой точки входа, которой является геоportal.

В работе [9] был проведен анализ современного состояния в области проектирования и реализации геопорталов, на основе которого можно сформулировать следующие базовые представления о задачах, сущности, структуре, базовом программном обеспечении и взаимодействии структурных элементов геопорталов.

Общие задачи геопортала

Региональный геоportal должен решать следующие задачи:

- обеспечение доступа к системе сбора, хранения и обработки пространственных данных по региону;
- визуализация данных (масштабирование, перемещение, постановка меток и т. д.);
- обеспечение поиска по наборам данных;
- возможность скачивать и загружать пакеты пространственных данных;
- каталогизация размещенных пакетов данных;
- предоставление функций пространственного (в приоритете) и статистического (опционально) анализа.

Ввиду того, что геопортал рассчитан на широкий круг пользователей, выполнение указанных задач требует разделения пользователей на две большие группы:

1) администраторы и модераторы, которые занимаются проверкой поступающих наборов данных и принимают решение о их допуске к размещению;

2) рядовые пользователи, включающие в себя поставщиков и потребителей пространственных данных.

Вторая группа, в свою очередь, разделяется на несколько подгрупп, каждая из которых имеет свой перечень прав и привилегий:

- гостевая группа имеет право только на поиск и просмотр данных;

- зарегистрированным пользователям без специальных прав доступна функция загрузки/скачивания наборов данных;

- пользователи с расширенными правами имеют право на изменение хранимой на серверах геопортала пространственной информации [10, 11].

Сущность регионального геопортала

Структура геопортала представлена двумя крупными компонентами [12, 13]:

- блок взаимодействия, состоящий из перечня интерфейсов, обеспечивающих выполнение пользователем всех необходимых ему задач (от просмотра данных до выполнения пространственного анализа);

- хранилище информации, включающее в себя как базовые пространственные данные, так и метаданные, причем для обоих видов информации предусматривается наличие отдельных баз данных.

На рис. 1 представлена обобщающая структурная схема регионального геопортала. Стрелками обозначена связь между интерфейсами и серверной частью геопортала. В общий набор всех подсистем геопортала входят:

- серверный блок, состоящий из двух связанных элементов:

- а) ГИС-сервер;

- б) веб-сервер, отвечающий за обработку запросов пользователей;

- интерфейс основной части геопортала, с помощью которого пользователь получает доступ ко всем разделам и сервисам;

- интерфейс доступа к банку пространственных данных, через который осуществляется работа с пакетами геоданных.

Хранилищем информации выступает сервер ГИС-данных, состоящий из базы пространственных данных, базы метаданных и системы управления базами данных (СУБД).

Отправной точкой для пользователя будет интерфейс геопортала, который доступен через любое приложение для просмотра веб-страниц [14, 15]. Задача интерфейса заключается в визуализации результатов запросов пользователя. В основе работы интерфейса лежат языки разметки и веб-программирования (HTML, XML, PHP, JavaScript).

Интерфейс геопортала напрямую взаимосвязан с интерфейсом доступа к банку пространственных данных, предлагая пользователю доступ через соответствующую гиперссылку.

Рис. 1. Структурная схема регионального геопортала

Оба интерфейса имеют связь с веб-сервером, обрабатывающим запросы пользователей по протокалу HTTP. Интерфейс геопортала предоставляет доступ к службе работы с метаданными, которая обеспечивает поиск необходимых пользователю наборов данных. Интерфейс доступа к банку пространственных данных обеспечивает доступ к сервисам веб-карт и дальнейшее отображение запросов на картографической основе согласно стандарту OGC WMS (сервис веб-карт), т. е. результатами запросов могут быть:

- доступные слои карты;
- визуализация картографического изображения согласно полученным параметрам запроса пользователя [16].

Также возможна обработка пользовательских запросов на получение информации об объектах карты, вывод описания слоев и получение легенды карты.

За обработку запросов пользователей отвечает веб-сервер, обеспечивающий взаимодействие по протоколу HTTP и выдающий ответы в виде веб-страниц, наполненных мультимедийным контентом. Сам сервер состоит из двух частей:

- аппаратная часть – компьютер или компьютерный кластер, обеспечивающий работу сервера;

– программная часть, включающая HTTP-сервер, исходные файлы и базу данных, отвечающая за обработку запросов пользователей и определяющая пути доступа пользователей к размещенным ресурсам геоportала [17, 18].

Веб-сервер геоportала включает элементы как статического, там и динамического типа серверов, так как в его функционал входит отображение файлов в их исходном виде и динамическое преобразование хранящихся данных перед генерацией ответа пользователю. Исходные файлы геоportала являются набором шаблонов.

На рис. 2 показана схема взаимодействия структурных элементов геоportала в процессе обработки запросов пользователей. Условно запросы пользователей можно разделить на две большие группы:

- переходы по страницам без обращения к наборам пространственных данных;
- работа с пространственными данными.

Рис. 2. Схема взаимодействия структурных элементов геоportала

В первом случае (на рис. 2 обозначен штриховыми стрелками) происходит прием и обработка запрошенных пользователями адресов (URL), результатом которых является полученная пользователем HTML-страница. Примерами подобных запросов могут быть:

- посещение главной страницы геопортала;
- обращение к справочным материалам;
- процесс регистрации;
- обращение в службу технической поддержки.

В случае запроса пользователя к пространственным данным, веб-сервер выполняет перенаправление к системе работы с геоданными.

Цикл обработки запроса:

- 1) отправленный в формате HTTP запрос через сеть Интернет приходит на веб-сервер;
- 2) происходит определение того, к какой группе относится данный пользователь (для фильтрации информации и определения уровня доступа);
- 3) на основе определения уровня доступа пользователю либо будет предоставлено право на обращение к ресурсам пространственных данных, либо отправлено уведомление о несоответствии статуса пользователя и прав доступа;
- 4) при запросах к пространственным данным, которые схематически показаны штрихпунктирными стрелками, веб-сервер обращается к подсистеме работы с ГИС-данными, которая обрабатывает и возвращает результаты в различном виде (картографическая визуализация, метаданные в виде XML-разметки и т. п.);
- 5) результаты обращения к пространственным данным также возвращаются пользователю через веб-сервер.

Ответы на запросы пользователя обозначены штрихпунктирными стрелками.

Расширение ресурсов геопортала происходит благодаря взаимодействию с поставщиками пространственных данных. Оправка пространственных данных происходит через сеть Интернет. Отправленные пакеты данных принимаются сектором администрирования и проходят ряд проверок на соответствие требованиям к хранимым данным геопортала. После прохождения проверок полученные пакеты данных отправляются в хранилище пространственной информации.

Основным элементом, обеспечивающим работу с пространственными данными и сервисами, является ГИС-сервер. Задачей ГИС-сервера является предоставление пользователям доступа к пространственным данным и веб-сервисам. Для администраторов обеспечивается доступ к списку пользователей, ведению журнала операций, проводимых с пространственными ресурсами. Среди важных функций сервера следует выделить резервное копирование всех хранимых данных согласно тем настройкам, которые определяет группа администраторов.

Среди наборов возможных веб-сервисов могут быть:

- сервис веб-карт;
- служба каталогизации метаданных;
- аналитический сервис;

- агрегатор пространственных данных;
- сервис обработки пространственных данных;
- служба хранения отдельных изображений и т. п.

Обязательными являются каталог метаданных и картографический визуализатор.

ГИС-сервер обслуживает сервис ГИС-данных, обеспечивая пользователю непосредственную работу с пространственными данными, а именно – поиск, отображение, анализ, обработку и прочие операции [19]. Сам сервис ГИС-данных является «шлюзом» в серверу ГИС-данных, который в первую очередь включает в себя систему управления базой пространственных данных. Хранимые на сервере данные можно разделить на две группы:

- 1) база пространственных данных – хранилище картографической информации;
- 2) база метаданных – хранилище описательной информации, по которой осуществляется поиск наборов пространственных данных.

Управление запросами осуществляется на языке SQL (структурированный язык запросов). Для осуществления работы баз данных возможен выбор из следующих вариантов СУБД и соответствующих диалектов SQL:

- Oracle;
- PostgreSQL;
- Microsoft SQL Server;
- MySQL.

Регулирование работы серверов, взаимосвязь с пользователями и поставщиками данных отводится подсистеме администрирования. Для этой подсистемы можно обобщенно выделить следующие функции:

- контроль работы с пользователями (постоянный мониторинг пользовательской активности, сбор возникающих ошибок, обеспечение технической поддержки по запросам, управление ролями пользователей);
- взаимодействие с поставщиками пространственных данных (прием входящих наборов данных, проверка на соответствие регламентированным требованиям и дальнейшее их размещение на сервере);
- мониторинг работы серверов, отслеживание и исправление ошибок, взаимодействие со специалистами технической поддержки в случаях возникновения сбоев.

Выбор программного обеспечения

Для определения наиболее подходящего программного обеспечения (ПО) был проведен анализ существующих продуктов, на основе которых создаются геопорталы. В качестве критериев оценки были выбраны:

- наличие готового веб-интерфейса;
- поддержка существующих СУБД;
- входящее в комплект дополнительное ПО.

Анализ показал, что формирование технологической базы геопортала лучше всего осуществляется на основе свободно распространяемых программных продуктов ввиду наличия обширных сообществ пользователей, силами которых обеспечивается постоянная поддержка и развитие соответствующих решений. Кроме того, подобные продукты, как и их коммерческие аналоги, поддерживают все необходимые международные стандарты, применяемые в работе с пространственными данными и описательной информацией [20, 21].

В основе проекта регионального геопортала на настоящий момент принято решение использовать программный комплекс типа ESRI Geoportal Server. Данный выбор был сделан на основе следующих особенностей:

- данный комплекс полностью бесплатен;
- программный комплекс позволяет запустить полнофункциональный геопортал;
- в комплект входит перечень программ для публикации данных и связи геопортала с настольными ГИС-средствами;
- в качестве технологии визуализации можно выбрать одну из нескольких платформ, например, OpenStreetMap.

Следовательно, геопортал, запущенный на платформе ESRI Geoportal Server, предоставляет возможность поиска пространственных данных, их загрузки, публикации, отображения, управления метаданными и распределения прав доступа к размещенной информации.

В качестве системы управления базами данных был выбран свободно распространяемый программный продукт Microsoft SQL Server. Выбор обоснован в первую очередь более низким порогом вхождения для новых операторов баз данных.

Текущее состояние и перспективы

На сегодняшний день во всем мире представлено множество примеров реализации геопорталов. Такая ситуация имеет как положительные стороны (накопленный опыт в разных странах), так и отрицательные. На основе анализа накопленного опыта исследований и реализаций геопорталов автором предложен ряд базовых положений по сущности и структуре, функциональности, взаимодействию структурных элементов, базовому программному обеспечению, на основе которых можно построить типовую методику проектирования геопорталов. При этом следует сосредоточиться на решении следующих задач:

- выбор между закрытым (проприетарным) и свободно распространяемым программным обеспечением в условиях импортозамещения. Автором предложено использовать свободно распространяемые программные продукты, так как в случае необходимости создания новых сервисов и функциональных модулей разработчик имеет возможность: а) обратиться к исходному коду базового ПО без нарушения авторских прав; б) создавать собственные механизмы обеспечения целостности и безопасности хранимых данных;

– необходимость объединения или разграничения таких структурных компонентов, как веб-сервер и сервер ГИС-данных. Автором предложено разграничение данных элементов между собой для: а) повышения «выживаемости» всей структуры геопортала путем ее упрощения; б) повышения скорости обновления или замены управляющего программного обеспечения данных структурных элементов.

В качестве примера реализации данной методики разрабатывается геопортал Сибирского государственного университета геосистем и технологий. По окончании работ геопортал будет передан для опытной эксплуатации на кафедру картографии и геоинформатики СГУГиТ с целью его дальнейшей интеграции в образовательный и исследовательский процессы.

Применение геопортала позволит облегчить и расширить доступ к результатам исследовательской деятельности СГУГиТ, сформировать пользовательскую базу, с которой будет возможно отладить оперативную обратную связь, объединить поставщиков и потребителей пространственных данных по Новосибирской области.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Терещенко В. Е. Определение актуальных координат сети постоянно действующих базовых станций Новосибирской области на эпоху 2017.01 // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.) – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 125–130.
2. Maguire D. J., Longley P. A. The emergence of geoportals and their role in spatial data infrastructures // Computers, Environment and Urban Systems. – 2005. – № 1. – P. 3–14.
3. Development of Mapping Applications for Mobile Devices / D. V. Lisitsky, E. V. Komissarova, A. A. Kolesnikov, P. M. Kikin // International Journal of Applied Engineering Research (IJAER). – 2015. – No. 17. – P. 37196–37198.
4. Battle R., Kolas D. Enabling the Geospatial Semantic Web with Parliament and GeoSPARQL [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.semantic-web-journal.net/sites/default/files/swj176_3.pdf.
5. Zhang C., Li W., Zhao T. Geospatial Data Sharing Based on Geospatial Semantic Web Technologies [Electronic resource]. – Mode of access: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download>.
6. Бергенева Н. С., Бекмурзаев Б. Ж., Сатарбаева А. С. Инфраструктуры пространственных данных в экологии и безопасности жизнедеятельности // Вестник КазНТУ. – 2016. – Вып. 1 (113). – С. 28–34.
7. Velazco-Florez S., Joyanes-Aguilar L., Montenegro Marín C. Geographic web services and tools as instruments for territorial management // TECCIENCIA. – 2013. – Vol. 7, No. 14. – P. 31–38. Doi: <http://dx.doi.org/10.18180/tecciencia.2013.14.4>.
8. Христодуло О. И. Анализ технологий разработки научно-образовательного геопортала // Геоинформационные технологии в проектировании и создании корпоративных информационных систем : межвуз. научн. сб. – Уфа : Изд-во УГАТУ, 2013. – С. 121–125.
9. Шевин А. В. Геопорталы как базовые элементы инфраструктуры пространственных данных: анализ текущего состояния вопроса в России // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 3 (35). – С. 102–109.
10. R. Berry, R. Fry, G. Higgs. Building a geoportal for enhancing collaborative socio-economic research in wales using open-source technology // Journal of Applied Research in Higher Education. – 2010. – Vol. 2, № 1. – P. 77–92.

11. Spatial data infrastrucutres (SDIs) in Greece; an assessment of geoportals for carrying out hydrological projects / S. Paparrizos, T. Anastasiou, F. Maris, K. Kitikidou, S. Potouridis // *International Water Technology Journal* – 2014, Vol. 4., № 4. – P. 222–232.
12. Кошкарев А. В. Геопортал как инструмент управления пространственными данными и геосервисами // *Пространственные данные*. – 2008. – № 2. – С. 28–30.
13. M. Tavra, V. Cetl, T. Duplančić Leder. A Framework for Evaluation of Marine Spatial Data Geoportals Using Case Studies // *The Journal of VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology*. – 2015. – Vol. 60, No. 4. – P. 9–18.
14. Татаренко В. И., Касьянова Е. Л., Нольфина М. А. Создание научно-справочного аналитического ГИС-атласа // *Вестник СГГА*. – 2014. – Вып. 4 (28). – С. 129–135.
15. Якубайлик О. Э., Попов В. Г. Технологии для геоинформационных Интернет-систем // *Вычислительные технологии*. – 2009. – Т. 14, № 6. – С. 116–126.
16. Якубайлик О. Э. Картографические веб-приложения и сервисы Красноярского геоинформационного портала СО РАН // *Геоинформационные технологии и математические модели для мониторинга и управления экологическими и социальноэкономическими системами* / под ред. И. Н. Ротановой; Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т водных и экологич. проблем. – Барнаул : Пять плюс, 2011. – С. 94–100.
17. Матвеев А. Г., Якубайлик О. Э. Разработка веб-приложения для обработки и представления пространственных метаданных геопортала // *Сибирский журнал науки и технологий*. – 2012. – Вып. 2 (42). – С. 48–54.
18. Разработка методики визуализации и обработки геопространственных данных / Р. А. Алешко, А. Т. Гурьев, К. В. Шошина, В. С. Щеников // *Научная визуализация*. – 2015. – № 1. – С. 20–29.
19. Матвеев А. Г., Якубайлик О. Э. Проектирование и разработка программно-технологического обеспечения для геопространственных веб-приложений // *Фундаментальные исследования*. – 2013. – № 10–15. – С. 3358–3362.
20. Кадочников А. А., Якубайлик О. Э. Сервис-ориентированные веб-системы для обработки геопространственных данных // *Вестник НГУ. Сер.: Информационные технологии*. – 2015. – Т. 13, № 1. – С. 37–45.
21. Создание геопортала «Невский край» / М. И. Амосов, Т. А. Андреева, Э. Э. Казаков, Е. Г. Капралов, О. А. Лазебник, К. В. Чистяков // *Материалы V междунар. конф. «Геоинформационные технологии и космический мониторинг»*. – Ростов-на-Дону : Изд-во ЮФУ, 2012. – С. 253–257.

Получено 06.06.2019

© А. В. Шевин, 2019

DRAFT MODEL METHODOLOGY FOR CREATING REGIONAL GEOPORTAL

Alexey V. Shevin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, e-mail: ashevin92@gmail.com

The aim of the work is to describe the project of a typical methodology for designing a regional geoportal. On the basis of the analysis of domestic and foreign experience in the design and development of geoportals, the necessity of combining the accumulated knowledge in the form of a typical geoportal design methodology is determined. The General tasks, the implementation of which should provide a typical geoportal, are defined. Groups of users of the geoportal are designated and access levels are distributed. The structure of a typical geoportal with a description of all

structural elements is given. The interaction diagram of the structural elements of the geoportal demonstrates the order of processing user requests and placement of spatial data packets.

The choice of software for geoportal design and database management system operation was made in favour of free-distributed solutions as their source code is open to public access, which gives ample opportunities to create additional functions and services.

Key words: geoportal, mapping, spatial data infrastructure, geodata, spatial information, metadata.

REFERENCES

1. Tereshchenko, V. E. (2017). Determination of current coordinates of reference stations network on the territory of the Novosibirsk region for the epoch 2017.01. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2017: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2017: International Scientific Conference: Vol. 2. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 125–130). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
2. Maguire, D. J. (2005). The emergence of geoportals and their role in spatial data infrastructures. *Computers, Environment and Urban Systems*, 1, 3–14.
3. Lisitsky, D. V., Komissarova, E. V., Kolesnikov, A. A., & Kikin, P. M. (2015). Development of Mapping Applications for Mobile Devices. *International Journal of Applied Engineering Research (IJAER)*, 17, 37196–37198.
4. Battle, R., & Kolas, D. (n. d.). Enabling the Geospatial Semantic Web with Parliament and GeoSPARQL. Retrieved from http://www.semantic-web-journal.net/sites/default/files/swj176_3.pdf.
5. Zhang, C., Li, W., & Zhao, T. (n. d.). Geospatial Data Sharing Based on Geospatial Semantic Web Technologies. Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download>.
6. Bergeneva, N. S., Bekmurzayev, B. Zh., & Satarbaeva, A. S. (2016). Infrastructure of Spatial Data in Ecology and Life Safety. *Vestnik KazNTU [Bulletin of KazNTU]*, 1(113), 28–34.
7. Velazco-Florez, S., Joyanes-Aguilar, L., Montenegro Marín, C. (2013). Geographic web services and tools as instruments for territorial management. *TECCIENCIA*, 7(14), 31–38. Doi: <http://dx.doi.org/10.18180/tecciencia.2013.14.4>.
8. Khristodulo, O. I. (2013). Analysis of technologies for the development of scientific and educational geoportal. In *Mezhvuzovskiy nauchnyy sbornik: Geoinformatsionnye tekhnologii v proektirovanii i sozdanii korporativnykh informatsionnykh sistem [Interuniversity Scientific Collection: Geoinformation Technologies in the Design and Creation of Corporate Information Systems]* (pp. 121–125). Ufa: UGATU Publ.
9. Shevin, A. V. (2016). Geoportals as basic elements of the spatial data infrastructure: analysis of the current state of the issue in Russia. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 3(35), 102–109 [in Russian].
10. Berry, R., Fry, R., & Higgs, G. (2010). Building a geoportal for enhancing collaborative socio-economic research in wales using open-source technology. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 2(1), 77–92.
11. Paparrizos, S., Anastasiou, T., Maris, F., Kitikidou, K., & Potouridis, S. (2014). Spatial data infrastrucutres (SDIs) in Greece; an assessment of geoportals for carrying out hydrological projects. *International Water Technology Journal*, 4(4), 222–232.
12. Koshkarev, A. V. (2008). Geoportal as a tool for managing spatial data and geo-services. *Prostranstvennyye dannye [Spatial Data]*, 2, 28–30 [in Russian].
13. Tavra, M. Cetl, V., & Duplančić Leder, T. (2015). A Framework for Evaluation of Marine Spatial Data Geoportals Using Case Studies. *The Journal of VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology*, 60(4), 9–18.

14. Tatarenko, V. I., Kasyanova, E. L., & Nolfina, M. A. (2014). Creation of a scientific reference analytical GIS-atlas. *Vestnik SGGGA [Vestnik SSGA]*, 4(28), 129–135.
15. Yakubailik, O. E., & Povov, V. G. (2009). Technologies for geoinformation Internet systems. *Vichislitel'nye tehnologii [Computational Technologies]*, 14(6), 116–126 [in Russian].
16. Yakubailik, O. E. (2011). Cartographic web applications and services of the Krasnoyarsk geo-information portal. In *Geoinformatsionnye tekhnologii i matematicheskie modeli dlya monitoringa i upravleniya ekologicheskimi i sotsial'noekonomicheskimi sistemami [Geoinformation Technologies and Mathematical Models for Monitoring and Management of Environmental and Socioeconomic Systems]* (pp. 94–100). I. N. Rotanova (Ed.). Barnaul: Pyat' plyus Publ. [in Russian].
17. Matveev, A. G., & Yakubailik, O. E. (2012) Development of a web application for processing and presenting spatial geoportal metadata. *Sibirskiy zhurnal nauki i tekhnologii [Siberian Journal of Science and Technology]*, 2(42), 48–54 [in Russian].
18. Aleshko, R. A., Guriev, A. T., Shoshina, K. V., & Shchenikov, V. S. (2015). Development of methods for visualization and processing of geospatial data. *Nauchnaya vizualizatsiya [Scientific visualization]*, 1, 20–29 [in Russian].
19. Matveev, A. G., & Yakubailik, O. E. (2013) Design and development of software and hardware for geospatial web applications. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental Research]*, 10-15, 3358–3362 [in Russian].
20. Kadochnikov, A. A., Yakubailik, O. E. (2015) Service-oriented web-systems for processing geospatial data. *Vestnik NGU. Seriya: Informatsionnye tekhnologii [Bulletin of NSU. Series: Information Technology]*, 13(1), 37–45 [in Russian].
21. Amosov, M. I., Andreeva, T. A., Kazakov, E. E., Kapralov, E. G., Lazebnik, O. A., & Chistyakov, K. V. (2012). Creation of the geoportal "Nevsky Krai". In *Sbornik materialov V Mezhdunarodnoy konferentsii: Geoinformatsionnye tekhnologii i kosmicheskii monitoring [Proceedings of the V International Conference: Geoinformation Technologies and Space Monitoring]* (pp. 253–257). Rostov-on-Don: SFU Publ. [in Russian].

Received 06.06.2019

© A. V. Shevin, 2019

УДК 528.9

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-188-196

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ВИДА КАРТ, ОСНОВАННОГО НА ЗНАНИЯХ

Светлана Сергеевна Янкелевич

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент, проректор по учебной и воспитательной работе, тел. (383)343-39-57, e-mail: ss9573@yandex.ru

Евгений Сергеевич Антонов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант кафедры картографии и геоинформатики, тел. (383)361-06-35, e-mail: nvvku2007@mail.ru

В статье рассмотрена роль карты как образно-знаковой геоинформационной модели действительности для быстрого и адекватного восприятия информации. Создание карт в электронном виде, с использованием ГИС-технологий, является важнейшей задачей современного общества, так как именно карта становится тем инструментом, при помощи которого человек может принимать решение, от самого простого до сложного, даже в экстренных ситуациях. Общество предъявляет к картам все больше требований, пользователь, обращаясь к карте, хочет получать достоверную информацию и из огромного массива данных выбирать только те сведения, которые в большей степени подходили бы для принятия правильного решения. Раскрыта роль психологии восприятия геоизображения человеком. Пользователи из разных предметных областей имеют разные когнитивные и ментальные стереотипы. Необходимы новые продукты и технологии, которые будут ориентированы на различных пользователей, адаптированы к особенностям восприятия человека и будут способствовать быстрому и верному принятию решений. Для анализа ситуации и принятия решений должны привлекаться специалисты и эксперты из различных предметных областей. Сделан вывод о том, что нужны новые карты, содержание которых дополнено пространственными знаниями, а также способствует формированию новых знаний.

Ключевые слова: карта, знания, образное мышление, геовизуализация, геоданные, ГИС, картография, когнитивное геоизображение, пространственные знания.

Введение

Картография в классическом понимании до середины прошлого века считалась наукой об отображении пространственного расположения и взаимосвязи объектов и явлений, территории, наукой о создании и использовании карт.

В картографии карта рассматривается как информационная модель поверхности Земли, а также других небесных тел. Такая модель обладает рядом свойств: образность, знаковость, метричность, точность, масштабируемость, а также отображение на плоскости углов, длин, площадей и форм объектов с минимальными искажениями [1–4].

В конце прошлого столетия человечество вступило в эпоху информатизации. В связи с этим изменились требования ко многим наукам, в том числе и к картографии. Изменились пользователи картографической информацией, появились

новые задачи в обществе, а также развитие техники и технологий раскрыло новые технические возможности автоматизированного создания карт [5, 6].

В результате в картографии произошли изменения, касающиеся карт, изменились их свойства, функции, роль и место в жизни общества:

- появились новые методы картографии, такие как цифровой, геоинформационный, мультимедийный, анимационный, трехмерный, навигационный, метод мобильной картографии [7, 8];

- изменилась функция самой карты в процессах исследования и познания пространства от функции источника информации для непосредственно исследования к функции интерфейса для постановки задачи и оценки результатов исследования; функции же источника информации выполняет пространственная геоинформационная модель, а само исследование непосредственно осуществляется в среде геоинформатики [6];

- меняется классический картографический метод исследования в направлении осуществления познания посредством использования накопленных картографических знаний, реализованных в виде алгоритмов и программ в составе геоинформационных и экспертных систем (систем искусственного интеллекта) [4].

Обсуждение

Картография ориентирована на отображение и визуальное восприятие окружающего пространства человеком посредством картографического произведения в виде образно-знаковой метрической модели. Образно-знаковая метрическая модель – карта, которая является информационным продуктом и обладает целым рядом полезных свойств и функций [7].

В современном мире идет стремительное развитие новых технологий, в том числе информационных. Такие технологии позволяют находить новые формы представления геопространственной информации. В то же время современные информационные технологии уступают человеческому мозгу. Мыслительный процесс человека является процедурой, направленной на своевременное решение проблем. Понимание этой проблемы вызывает необходимость поиска решений, которые позволяли бы представлять информацию полно и достоверно [8, 9].

Для представления информации используют средства, которые основаны на методах когнитивной графики, ориентированной на образное мышление. Образное мышление является одной из познавательных способностей человека. При этом у человека формируется мысленный образ, который отражает объект окружающего пространства. Образное мышление работает тогда, когда необходимо решить новые сложные задачи. Оно основано на прошлых знаниях. Без использования знаний мышление вообще невозможно. Знания – это информация, которая, проверена практикой, а также то, что дает человеку полную картину окружающей действительности. Информация и знания – это разные категории. Информация дает частичное представление об окружающем мире, а зна-

ния – это накопленный «багаж», которым человек пользовался не раз на практике и подтверждал своим опытом. Будучи следствием мышления, вместе с тем знания являются и одним из его условий. Мышление позволяет не только эффективно использовать имеющиеся знания, но и создавать новые [10].

Когда возникает сложная или нестандартная ситуация, и при этом полнота знаний отсутствует, то именно образное мышление позволяет принимать решение. В образном мышлении представленные образы могут трансформироваться. Образное мышление построено на основе логики. Интуиция, с которой мышление все же связано, позволяет сформировать первичное представление о ситуации, но интуиция не связана с законами логики, статистики и вероятности, что исключает оценку возможных случайностей, и при отсутствии времени или ограниченной информации человек может переоценить или недооценить вероятность событий. Но, несмотря на то, что интуиция имеет ряд недостатков, образное мышление сохраняет преимущество над понятийным мышлением и обеспечивает большую направленность действий принимающего решение, особенно в случае ограниченного объема информации или времени на принятие решения [11].

Использование алгоритма при принятии решений дает положительный результат. В случае, если алгоритма нет, то решение может быть не всегда верным. Для оперативного принятия решений целесообразно использовать зрительный образ. При этом такое решение обеспечит не только восприятие и осмысление информации, но и поможет решить когнитивную задачу.

Когнитивная наука включает в себя ряд взаимодействующих дисциплин, таких как когнитивная психология, философия знания, семиотика и др. Когнитивная наука позволяет проводить ряд исследований, которые бы улучшили визуальное представление информации. В задачи современной когнитивной науки входит изучение сознания человека. Это обусловлено особенностями развития современного общества. На современном этапе развития общества на смену информационному приходит общество, основанное на знаниях. При этом очень важно адекватное применение знаний. В когнитивной науке ставится задача разработки технологии получения и применения знаний, а также трансформации обучения из процесса передачи информации в умение думать.

Постановка проблемы

В современном обществе сущность картографии изменилась. Картография из науки о создании и использовании карт постепенно преобразовывается в фундаментальную науку о методах представления, моделирования, исследования и познания окружающего пространства. В связи с тем, что изменилась наука картография, изменился и предмет картографии, в том числе форма взаимодействия с пользователем.

Сегодняшняя действительность – это эпоха не только больших данных, но также и больших пространственных данных, из которых требуется извлекать

полезную информацию и формировать на ее основе качественное и достоверное визуальное отображение (картографический контент), лежащее в основе принятия решения.

Геоинформационные системы позволяют улучшить визуальное отображение больших объемов пространственных данных. Поэтому требуется создать адаптивные средства когнитивной геовизуализации больших объемов пространственной информации. Используя методы формального представления знаний о восприятии визуальной информации, можно адаптировать геоизображение к когнитивным особенностям пользователей.

Когнитивное изображение не должно перегружать пользователя графическими элементами, которые не актуальны для решаемой задачи, что позволит пользователю выбрать наиболее подходящую для него модель геоизображения. При смысловом упрощении результатов обработки геоданных с целью снижения перегрузки можно получить синтезированное геоизображение. Полученное данным способом геоизображение должно точнее представлять исследуемые предметы окружающей реальности и лучше соответствовать задачам исследования. Тем самым повышается качество принятия решений. В результате получится целостное геоизображение, выстроенное с учетом когнитивных отличительных черт восприятия зрительных данных пользователя определенной сферы деятельности [12–20].

Формальные когнитивные карты применяются для структуризации первичных знаний о ситуации с формальными методами их обработки, имитационным моделированием или иными формальными средствами.

Формальная когнитивная карта может быть описана формулой

$$x = (x^1, \dots, x^n) = (x^{\text{int}} \cup x^{\text{ext}}),$$

где x^{int} – множество факторов внутренней среды; x^{ext} – множество факторов внешней среды.

Когнитивная карта в современном понимании отображает лишь факт наличия влияния факторов друг на друга. В ней не отражается ни детальный характер этих влияний, ни динамика изменения влияний в зависимости от изменения ситуации, ни временные изменения самих факторов. Учет всех этих обстоятельств требует перехода на следующий уровень структуризации информации, отображенной в когнитивной карте, т. е. к когнитивной модели. На этом уровне каждая связь между факторами когнитивной карты раскрывается до соответствующего уравнения, которое может содержать как количественные (измеряемые) переменные, так и качественные (неизмеряемые) переменные. По мере накопления знаний о процессах, происходящих в исследуемой ситуации, становится возможным более детально раскрывать характер связей между факторами и тем самым строить геоизображение, основанное на знаниях.

Задача картографии состоит в том, чтобы среди множества приемов выбрать те, благодаря которым можно быстро прочесть и усвоить важную инфор-

мацию. Создание большинства карт базируется на методах системного и сравнительного анализа, а также на системе известных базовых принципов, основными из которых являются:

– *принцип системности* – рассмотрение объектов как целостного множества взаимодействующих компонентов со всеми их внутренними и внешними связями. Системное моделирование предполагает:

1) последовательное совершенствование моделей в процессе их использования соответственно задачам, охвату и детальности исследования;

2) моделирование взаимосвязей между компонентами и выделение специфических системообразующих связей;

3) моделирование структуры и организации системы;

4) моделирование функционирования системы, т. е. процессов обмена веществом, энергией и информацией внутри и между системами;

5) рассмотрение модели данной системы как элемента более крупной системы, выявление соподчиненности моделей;

– *принцип абстрагирования* – выделение главного, существенного в объекте и отвлечение от побочных второстепенных свойств, структур и отношений. Этот принцип проявляется двояко. Во-первых, те или иные специфические свойства и структуры объекта моделируют вне зависимости от других его свойств и структур, а во-вторых, на модели воспроизводят свойства и структуры, присущие множеству родственных объектов;

– *принцип картографической формализации* – использование системы условных знаков;

– *принцип выразительности* – способ показать среди прочих деталей значение рассматриваемых вопросов, подчеркивая их важность и выделяя иерархические отношения, которые существуют между различными составляющими изучаемой системы. Показ наиболее важных явлений заключается в умелом сочетании графических методов, а также в их выборе;

– *принцип читаемости* – возможность легко найти информацию, отличить ее от других;

Наряду с вышеизложенными принципами нами предлагаются новые сформулированные принципы создания нового вида карт, основанного на знаниях, а именно:

– *принцип воспринимаемости* – способность информации обеспечить пользователю восприятие и понимание объективной реальности;

– *принцип семантической содержательности* – способность информации передавать определенные значения параметров и связей на местности;

– *принцип целевой определенности* – применимость информации для достижения конкретных целей, которые пользователю понятны и приемлемы;

– *принцип надежности* – корректность информации при условии неопределенности в исходных данных (в определенных пользователем границах) ее параметров.

Таким образом, предложенные карты, основанные на знаниях, являются не только визуальной формой представления знаний, но и аналитической, логичной репрезентацией информации, направленной на производство нового знания.

Выводы

Существующие карты составлены, в основном, на основе геопространственной информации и ориентированы на понятийное мышление при подготовке управленческих решений. В экстремальных условиях и при ограничении времени на принятие решений более эффективно образное мышление, основанное на знаниях, однако на картах пространственные знания практически не отображаются. Но пространственные знания позволяют решать задачи в области геоинформатики, искусственного интеллекта, наук о Земле, а также они применяются при создании и организации инфраструктур пространственных данных. Следовательно, возникает необходимость в создании нового вида карт, содержание которых дополнено пространственными знаниями, соответствующими предметной области подготовки пространственных управленческих решений. При этом необходимы специальные преобразования пространственных знаний, позволяющие представлять их в визуальной форме, удобной для анализа. Такие карты было бы полезно использовать практически во всех отраслях знаний и сферах деятельности человека.

Таким образом, в различных областях выделилась новая тенденция в науке – необходимость логико-графического представления научного знания с помощью современного инструментария, в том числе и посредством карт. Карта, основанная на знаниях, дает возможность не только анализировать, структурировать и представлять в удобной форме любую актуальную информацию, но и преобразовывать, совершенствовать и применять на практике полученный интеллектуальный продукт.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кацко С. Ю. Эволюция сущности и роли картографических изображений // ГЕО-Сибирь-2008. IV Междунар. науч. конгр.: сб. материалов в 5 т. (Новосибирск, 22–24 апреля 2008 г.). – Новосибирск : СГГА, 2008. Т. 1, ч. 2. – С. 203–207.
2. Лисицкий Д. В. Перспективы развития картографии: от системы «Цифровая Земля» к системе виртуальной геореальности // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 2 (22). – С. 8–16.
3. Лисицкий Д. В. Изменение сущности и функций картографических изображений на современном этапе развития общества // Геодезия и картография. – 2008. – № 2. – С. 28–30.
4. Лисицкий Д. В., Дышлюк С. С. Многоцелевой картографический ресурс – новое направление в картографии // Геодезия и картография. – 2015. – № 11. – С. 16–19.
5. Ибаньес Р. Мечта об идеальной карте. Мир математики: в 40 т. Т. 26. Картография и математика / пер. с исп. – М. : Де Агостини, 2014. – 176 с.
6. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I: The Rise of the Network Society. – Wiley-Blackwell, 2010.
7. Берлянт А. М. Геоиконика. – М. : Астрей, 1996. – 206 с.

8. Interactive Visual Analysis of Scientific Data / S. Oeltze, H. Doleisch, H. Hauser, G. Weber // Presentation at IEE VisWeek 2012. – Seattle (WA), USA.
9. Шишаев М. Г., Ломов П. А. Технология интеллектуализированного динамического картографирования в задачах управления комплексной безопасностью территорий // Применение космических технологий для развития арктических регионов: сб. тез. докл. Всерос. конф. с междунар. участием. – Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. – С. 274–276.
10. Общая психология : учеб. для студентов пед. ин-тов / под ред. А. В. Петровского. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 479 с.
11. Кудяев М. Р., Богус М. Б., Кятова М. К. Развитие вербально-логического мышления обучаемых в процессе формирования когнитивного понимания текста (на материале гуманитарных дисциплин) : монография. – Майкоп : Изд-во АГУ, 2009. – 150 с.
12. Лисицкий Д. В. Картография в эпоху информатизации: новые задачи и возможности // География и природные ресурсы. – 2016. – № 4. – С. 22–29.
13. Process for Keeping Pace with Evolving Web Mapping Technologies / R. E. Roth, R. G. Donohue, C. M. Sack, T. R. Wallace, T. M. Buckingham // A Cartographic Perspectives. – 2014. – No. 78. doi: 10.14714.CP78.1273.
14. Beata Medyńska-Gulij. Cartographic sign as a core of multimedia map prepared by noncartographers in free map service // Geodesy and cartography. – 2014. – Vol. 63, No 1. – P. 55–64. doi: 10.2478/geocart-2014-0004.
15. Crampton J. W., Krygier J. An introduction to critical cartography // ACME: Intern. EJourn.Critical Geographies. – 2006. – № 4 (1). – P. 11–33.
16. Florian Ledermann and Georg Gartner Mapmap.js: A Data-Driven Web Mapping API for Thematic Cartography // 27th International Cartographic Conference 16 General Assembly (August 23–28). – Rio de Janeiro / Brazil Maps Connecting the World, 2015.
17. Cybercartography: Vol. 5, Theory and Practice / D. R. Fraser Taylor, Tracey Lauriault (Eds.). – 1st ed. – Elsevier Science Publ., 2006. – 594 p.
18. Maiellaro N., Varasano A. One-Page Multimedia Interactive Map // ISPRS Int. J. GeoInf. – 2017. – Vol. 6 (2). – P. 34.
19. Malinvernina E. S., Tassetiia A. N. GIS-based smart cartography using 3D modeling // International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS 8th 3D GeoInfo Conference & WG II/2 Workshop (27–29 November 2013). – Istanbul, Turkey, 2013. – Vol. XL-2/W2.
20. Геопространственный дискурс опережающего и прорывного мышления / А. П. Карпик, Д. В. Лисицкий, К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22. № 4. – С. 53–68.

Получено 12.07.2019

© С. С. Янкевич, Е. С. Антонов, 2019

CONCEPT OF A NEW KIND OF KNOWLEDGE-BASED MAPS

Svetlana S. Yankelevich

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Vice-rector for Educational Work, phone: (383)343-39-51, e-mail: ss9573@yandex.ru

Yevgeny S. Antonov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, Department of Cartography and Geoinformatics, phone: (383)361-06-35, e-mail: kaf.cartography@snga.ru

The article considers the role of the map as a figurative and symbolic geoinformation model of reality for fast and adequate perception of information. The creation of maps in electronic form, using GIS technology, is the most important task of modern society, since it is the map that becomes the tool with which a person can make a decision, from the simplest to the most complex, even in emergency situations. Society imposes the most stringent requirements on maps, the user, referring to the map, wants to receive reliable information and, from a huge array of data, to use only those information that would be most suitable for making the right decision. The role of the psychology of human perception of geoimage is revealed. Users from different subject areas have different cognitive and mental stereo types. There is a need for new products and technologies that will be targeted at different users, adapted to the peculiarities of human perception and will contribute to rapid and correct decision-making. Specialists and experts from different subject areas should be involved to analyze the situation and make decisions. It is concluded that new maps are needed, the content of which is supplemented by spatial knowledge, and also contributes to the formation of new knowledge.

Key words: map, knowledge, visual thinking, geovisualization, geo-data, GIS, cartography, cognitive geo-image, spatial knowledge.

REFERENCES

1. Katsko, S. Yu. (2008). Evolution of the essence and role of cartographic images. In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2008: T. 1, ch. 2 [Proceedings of GEO-Siberia-2008: Vol. 1, Part 2]* (pp. 203–207). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
2. Lisitsky, D. V. (2013). Prospects of cartography development: from the system of "Digital earth" to the system of virtual geo-reality. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 2(22), 8–16 [in Russian].
3. Lisitsky, D. V. (2008). Change of essence and functions of cartographic images at the present stage of development of society. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 2, 28–30 [in Russian].
4. Lisitsky, D. V., & Dyshlyuk, S. S. (2015). Multipurpose cartographic resource – a new direction in cartography. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 11, 16–19 [in Russian].
5. Ibáñez, R. (2014). *Mechta ob ideal'noy karte. Mir matematiki: T. 26, Kartografiya i matematika [Dream of a Perfect Map. The World of Mathematics: Vol. 26, Cartography and Mathematics]*. Moscow: De Agostini, 176 p. [in Russian].
6. Castles, M. (2010). *The Information Age: Economy, Society and Culture: Vol. I, The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
7. Berlant, A. M. (1996). *Geoikonika [Geoiconica]*. Moscow: Astreya, 206 p. [in Russian].
8. Oeltze, S., Doleisch, H., Hauser, H., & Weber, G. (2012). Interactive Visual Analysis of Scientific Data. In *Presentation at IEE VisWeek 2012*. Seattle (WA), USA.
9. Shishaev, M. G., & Lomov, P. A. (2013). Technology of intellectualized dynamic mapping in the problems of management of complex safety of territories. In *Sbornik tezisov dokladov Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem: Primenenie kosmicheskikh tekhnologiy dlya razvitiya arkticheskikh regionov [Collection of Abstracts of Reports of the All-Russian Conference with International Participation: Application of Space Technologies for the Development of the Arctic Regions]* (pp. 274–276). Arkhangelsk: CPI SAFU Publ. [in Russian].
10. Petrovsky, A. V. (Ed.). (1976). *Obshchaya psikhologiya [General psychology]* (2nd ed.). Moscow, 479 p. [in Russian].
11. Kudaev, M. R., Bogus, M. B., & Katova, M. K. (2009). *Razvitie verbal'no-logicheskogo myshleniya obuchaemykh v protsesse formirovaniya kognitivnogo ponimaniya teksta (na materiale gumanitarnykh distsiplin) [Development of verbal and logical thinking of students in the process of formation of cognitive understanding of the text (on the material of Humanities)]*. Maikop: ASU Publ., 150 p. [in Russian].

12. Lisitsky, D. V. (2016). Cartography in the era of Informatization: new challenges and opportunities. *Geografiya i prirodnye resursy [Geography and Natural Resources]*, 4, 22–29 [in Russian].
13. Roth, R. E., Donohue, R. G., Sack, C. M., Wallace, T. R., & Buckingham T. M. (2014). Process for Keeping Pace with Evolving Web Mapping Technologies. *A Cartographic Perspectives*, 78. Doi: 10.14714.CP78.1273.
14. Medyńska-Gulij, B. (2014). Cartographic sign as a core of multimedia map prepared by non-cartographers in free map service. *Geodesy and Cartography*, 63(1), 55–64. doi: 10.2478/geocart-2014-0004.
15. Crampton, J. W., & Krygier, J. (2006). An introduction to critical cartography. *ACME: Intern. EJourn. Critical Geography*, 4(1), 11–33.
16. Ledermann, F., & Gartner, G. (2015). Mapmap.js: A Data-Driven Web Mapping API for Thematic Cartography. *27th International Cartographic Conference 16 General Assembly (August 23–28)*. Rio de Janeiro: BrazilMaps Connecting the World.
17. D. R. Fraser Taylor, & Tracey Lauriault (Eds.). (2006). *Cybercartography: Vol. 5, Theory and Practice* (1st ed.). Elsevier Science Publ., 594 p.
18. Maiellaro N., & Varasano A. (2017). One-Page Multimedia Interactive Map. *ISPRS Int. J. GeoInf.*, 6(2), P. 34.
19. Malinvernina, E. S., & Tassetiaa, A. N. (2013). GIS-based smart cartography using 3D modeling. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISPRS 8th 3D GeoInfo Conference & WG II/2 Workshop (27–29 November 2013): Vol. XL-2/W2*. Istanbul, Turkey.
20. Karpik, A. P., Lisitsky, D. V., Baikov, K. S., Osipov, A. G., & Savinykh, V. N. (2017). Geospacial discourse of forward-looking and breaking-through way of thinking. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(4), 53–68 [in Russian].

Received 12.07.2019

© S. S. Yankelevich, Ye. S. Antonov, 2019

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

УДК 528.44

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-197-207

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО СПОСОБА ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Евгений Ильич Аврунев

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: kadastr204@yandex.ru

Валерия Владимировна Вылегжанина

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 630091, Россия, г. Новосибирск, ул. Державина, 28, главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, тел. (383)227-10-76, e-mail: pravo@uy.nsk.su

Ильгиз Ахатович Гиниятов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (383)344-31-73, e-mail: kadastr204@yandex.ru

Вячеслав Георгиевич Колмогоров

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, профессор кафедры геоматики и инфраструктуры недвижимости, тел. (383)344-31-73, e-mail: kadastr204@yandex.ru

Харьес Каюмович Ямбаев

Московский государственный университет геодезии и картографии, 105064, Россия, г. Москва, Гороховский пер., 4, доктор технических наук, профессор кафедры геодезии, тел. (499)261-85-53, e-mail: yambaev@miigaik.ru

В статье предлагается усовершенствованная методика выполнения кадастровых работ в отношении ранее учтенных земельных участков (РУЗУ), основанная на аналитическом способе вычисления координат характерных точек границ земельных участков, которая позволит существенно сократить трудоемкость проведения дорогостоящих полевых работ, установить наличие или отсутствие реестровых ошибок, а при наличии – устранить их. Для этого в методике предусмотрен логический блок анализа кадастровой информации на наличие реестровых ошибок, который заключается в сопоставлении размера задекларированной площади ранее учтенного земельного участка со значением этой площади, вычисленной по установленным координатам.

Предложенная методика устраняет вероятность наложения смежных границ земельных участков, что позволит беспрепятственно актуализировать в Едином государственном реест-

ре недвижимости (ЕГРН) сведения о границах РУЗУ. Как следствие, исчезает причина возникновения земельных споров, рассматриваемых в судебном порядке, объем которых, в настоящее время составляет значительную часть от общего количества рассматриваемых дел.

Ключевым аспектом предлагаемой методики является реализованная возможность вычисления координат характерных точек, определяющих на местности границы земельных участков (ЗУ) и расположенных на них объектов недвижимости, в системе координат, принятой для ведения ЕГРН в территориальном образовании.

Особенно это актуально для ЗУ, расположенных на территориях садовых и огороднических обществ, поставленных на государственный кадастровый учет как ранее учтенные земельные участки без определения координат границ по указанной декларативной площади.

Основой методики является алгоритм преобразования вектора, определяющего направление и длину линии между характерными точками местности в условной системе координат в местную систему координат, принятую для ведения ЕГРН.

Ключевые слова: ранее учтенный земельный участок, характерная точка, условная система координат, местная система координат, кадастровые работы, реестровые ошибки, алгоритм, Единый государственный реестр недвижимости, площадь ранее учтенного земельного участка.

Введение

Функционирование учетно-регистрационной системы предполагает постоянную актуализацию сведений об объектах недвижимости, в том числе с точки зрения описательных характеристик объектов. Поэтому, согласно концепции Правительства Российской Федерации, Единый государственный реестр недвижимости должен являться системой, содержащей только достоверные и актуальные сведения об объектах недвижимости (ОН) на территории Российской Федерации [1–3].

Решение указанной задачи возложено на регистрирующие органы, в обязанность которых входит в том числе внесение актуальных сведений в ЕГРН, систематизация сведений, исключение появления ошибок различного характера, устранение ошибок, выявляемых в процессе проведения учетно-регистрационных действий, контроль за соблюдением действующего законодательства участниками гражданского оборота объектов недвижимости [4–5].

Основная задача государственного учета ОН заключается во внесении в ЕГРН описательных характеристик ОН, установлении взаимосвязи (земельный участок – дом, здание – помещение и т. п.), а также в учете изменений характеристик ОН [5–7].

По данным Росреестра, в настоящее время на территории Российской Федерации количество объектов недвижимости, о которых в ЕГРН внесены сведения, составляет около 60 млн, из них половина – ранее учтенные земельные участки без координат характерных точек, что является потенциальным базисом для возникновения реестровых ошибок и земельных споров.

Следовательно, определение местоположения границ ранее учтенных земельных участков является в настоящее время актуальной научно-технической задачей. Отметим, что большинство таких ЗУ расположены на территориях са-

доводческих и дачных обществ и принадлежат малообеспеченным слоям населения. Данное обстоятельство в значительной степени сдерживает повторное межевание таких ЗУ с выполнением дорогостоящих полевых геодезических работ [8]. Поэтому представляется целесообразным разработать алгоритм перерасчета имеющихся в ЕГРН геодезических данных для определения с заданной точностью местоположения границ РУЗУ в принятой для ведения кадастровых работ системе координат [9–11].

Основная часть

На сегодняшний день существует актуальная проблема – отсутствие в ЕГРН информации о границах ранее учтенных земельных участков, которые предоставлялись гражданам для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом о частной собственности на землю [12].

Отсутствие информации о границах РУЗУ обусловлено выполнением кадастровых работ в соответствии с Инструкцией о межевании земель, действовавшей до принятия нового закона о государственной регистрации недвижимости [13–17] и позволившей выполнять кадастровые работы в условной системе координат [18, 19]. В результате таких работ в землеустроительных делах для каждого земельного участка имеются векторы, определяющие на произвольной плоскости направление и длины линий между характерными точками, закрепляющими на местности границы земельных участков.

В настоящее время проведение кадастровых работ по уточнению границ РУЗУ осуществляется в рамках требований, определенных Законом о государственной регистрации недвижимости, при использовании местной системы координат, устанавливаемой в отношении кадастрового округа с определенными для нее параметрами перехода к единой государственной системе координат [1]. Поэтому в работе [20] нами был предложен алгоритм преобразования имеющихся векторов $\overline{a_{i-j}}$ в координаты характерных точек при минимальном количестве дорогостоящих и трудоемких спутниковых GNSS-определений.

Однако предложенный алгоритм характеризуется отсутствием блоков для анализа кадастровой информации на ее достоверность, что обуславливает дальнейшее совершенствование аналитического способа вычисления координат характерных точек как наиболее технологического и наименее затратного способа определения в пространстве местоположения ранее учтенных земельных участков.

Первым блоком разработанной методики является блок анализа возможных реестровых ошибок, которые могут находиться в векторах геодезических данных $\overline{a_{i-j}}$. Идея поиска реестровых ошибок заключается в выполнении геометрического условия равенства нулю суммы векторов в замкнутой геометрической фигуре. Например, для модельного варианта земельного участка, изо-

браженного на рис. 1, данное геометрическое условие будет выглядеть в виде уравнения:

$$\begin{aligned} \overline{a_{1-2}} \cdot \cos \alpha_{1-2} + \overline{a_{2-3}} \cdot \cos \alpha_{2-3} + \overline{a_{3-4}} \cdot \cos \alpha_{3-4} + \overline{a_{4-1}} \cdot \cos \alpha_{4-1} &= W_X; \\ \overline{a_{1-2}} \cdot \sin \alpha_{1-2} + \overline{a_{2-3}} \cdot \sin \alpha_{2-3} + \overline{a_{3-4}} \cdot \sin \alpha_{3-4} + \overline{a_{4-1}} \cdot \sin \alpha_{4-1} &= W_Y; \\ W &= \sqrt{W_X^2 + W_Y^2}. \end{aligned} \quad (1)$$

Рис. 1. Модельный вариант ранее учтенного земельного участка

При условии выполнения критерия векторы $\overline{a_{i-j}}$ будут свободны от реестровых ошибок и, следовательно, их значения можно использовать при дальнейших вычислениях в аналитическом способе определения местоположения ЗУ:

$$W \leq t \cdot \sqrt{n} \cdot m_{\text{норм}} = 2 \cdot \sqrt{4} \cdot 20 \text{ см} = 0,8 \text{ м}, \quad (2)$$

где t – статистический коэффициент, зависимый от доверительной вероятности β перехода от средней квадратической ошибки параметра к его предельному значению (при принятии гипотезы $\beta = 95\% - t = 2$; $\beta = 99\% - t = 2,5\%$, $\beta = 99,73\% - t = 3$); n – число векторов, образующих замкнутую геометрическую фигуру; $m_{\text{норм}}$ – средняя квадратическая ошибка определения местоположения характерных точек границ земельных участков в зависимости от категории земель и их разрешенного использования (в нашем конкретном случае следует принять 0,2 м, поскольку кадастровые работы проводятся на территории садовых и огороднических обществ, относящихся к категории земель – земли населенных пунктов) [21].

Следующим блоком предлагаемой методики является анализ кадастровой информации о площади ЗУ на ее соответствие величине, задекларированной в правоустанавливающих документах (уравнение (1)).

Данный анализ выполняется на основании следующих уравнений:

$$P_{\text{ЕГРН}} - P_{\text{выч.}} \leq 0,1 \cdot P_{\text{декл.}};$$

$$P_{\text{выч.}} = \sum_{i=1}^n X_i^{\text{условн.}} \cdot (Y_{i-1}^{\text{условн.}} - Y_{i+1}^{\text{условн.}}), \quad (3)$$

где условные координаты характерных точек, образующих контур земельного участка, вычисляются на основании соответствующих векторов относительно произвольного начала условной системы координат.

При выполнении критерия (3) следует вывод об отсутствии реестровых ошибок в соответствующих правоустанавливающих документах на ранее учтенный земельный участок.

Отсутствие реестровых ошибок в анализируемом блоке кадастровой информации позволяет перейти к следующему этапу методики – установлению массивов земельных участков, связанных общими границами. Для каждого такого массива необходимо запроектировать GNSS-определения для не менее двух характерных точек в принятой для ведения ЕГРН системе координат. Отметим, что в случае нахождения в массиве РУЗУ с реестровыми ошибками, установленными на основании критерия (2), все его характерные точки должны быть также определены с использованием спутниковых технологий.

Модельный пример такого анализа и представления всего массива земельных участков в виде отдельных блоков представлен на рис. 2.

Рис. 2. Планирование GNSS-определений для реализации аналитического способа определения местоположения ЗУ в местной системе координат:

--- – границы садоводческого общества; — – границы блоков, в которых земельные участки имеют общие границы; ○ – точки ЗУ, для которых необходимо выполнять GNSS-определения; ⊗ – точки ЗУ, для которых обнаружена реестровая ошибка

В данном варианте для реализации аналитического способа вычисления координат необходимо выполнить GNSS-определения 8 характерных точек для четырех блоков ЗУ и 4 точек для того РУЗУ, в котором обнаружена реестровая ошибка.

Схема разработанной методики приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема разработанной методики по определению местоположения ранее учтенных земельных участков

Получение достоверной кадастровой информации при вычислении или определении координат характерных точек границ земельных участков возможно только при условии надежного контроля как полевых геодезических измерений, так и результатов их математической обработки [22–24].

Исходя из этого концептуального положения, контроль точности перевычисления координат из условной в местную предлагается выполнять на основании сравнения площадей, вычисленных в одном случае в условной, а во втором случае – в местной системе координат. Значения площадей должны совпадать между собой в пределах точности вычислений.

Заключение

В результате выполненного исследования, методика, описанная в настоящей статье, представляет собой усовершенствованный аналитический способ вычисления координат характерных точек границ земельных участков. Несомненным достоинством предложенной методики является возможность поиска реестровых ошибок в геодезических данных, содержащихся в землеустроительных делах ранее учтенных земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет по задекларированной площади без определения местоположения характерных точек.

Применение предложенной методики позволяет минимизировать выполнение дорогостоящих и трудоемких GNSS-технологий, необходимых для определения местоположения земельных участков в принятой для ведения ЕГРН системе координат, а также наполнить реестр объектов недвижимости актуальной и достоверной кадастровой информацией.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аврунев Е. И., Каленицкий А. И., Ключниченко В. Н. Проблемы кадастровой деятельности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 99–103.
2. Карпик А. П. Анализ состояния и проблемы геоинформационного обеспечения территорий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 3–7.
3. Лисицкий Д. В., Кацко С. Ю. Технологическая платформа «Единое геоинформационное пространство» – основа социально-экономического развития территорий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 250–256.
4. Карпик А. П. Применение сведений государственного кадастра недвижимости для решения задач территориального планирования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 6. – С. 112–117.
5. Карпик А. П., Хорошилов В. С. Сущность геоинформационного пространства территорий как единой основы развития государственного кадастра недвижимости // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 1. – С. 134–136.
6. Карпик А. П. Системная связь устойчивого развития территорий с его геодезическим информационным обеспечением // Вестник СГГА. – 2010. – Вып. 1 (12). – С. 3–11.
7. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное геопространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
8. Митрофанова Н. О., Горобцов С. Р. Методика выявления неучтенных объектов недвижимости в рамках комплексных кадастровых работ // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 241–245.
9. Enemark S. Land administration in Denmark [Electronic recourse] / The Danish Association of Chartered Surveyors. – April 2002. – № 1. – Mode of access: http://www.ddl.org/thedanishway/LandAdm_01.pdf.

10. О выборе методов и средств измерений при выполнении кадастровых работ в отношении земельных участков / А. И. Каленицкий, Е. И. Аврунев, И. А. Гиниятов, Д. Ю. Терентьев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 139–143.
11. Аврунев Е. И., Вылегжанина В. В., Гиниятов И. А. Совершенствование кадастровых работ по уточнению границ ранее учтенных земельных участков // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 126–135.
12. Варламов А. А. История земельных отношений и землеустройства. – М. : Колос, 2000. – 295 с.
13. Карпик А. П., Колмогоров В. Г., Рычков А. В. Разработка критериев оценки качества кадастровых данных // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4/С. – С. 133–136.
14. Ивчатова Н. С. Разработка содержания и структур регламентов единой учетно-регистрационной системы в субъектах Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2016. – 131 с.
15. Бевзенко Р. С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и пути решения (часть третья) // Вестник гражданского права. – 2012. – Вып. 1, Т. 12. – С. 5–10.
16. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 01.12.2012 № 2236-р (ред. от 11.02.2017). – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
17. Инструкция по межеванию земель (утв. Роскомземом 08.04.1996) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
18. Об утверждении Административного регламента Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по предоставлению государственной услуги «Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 № 376. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
19. Указания для территориальных органов Росземкадастра по проведению работ по инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках. ГЗК-1-Т.Р-11-02-01 : утв. Росземкадастром 10.04.2001 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
20. Технологические решения выполнения кадастровых работ в отношении ранее учтенных земельных участков / Е. И. Аврунев, В. В. Вылегжанина, И. А. Гиниятов, Н. О. Митрофанова // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 183–191.
21. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 (ред. от 09.08.2018). – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
22. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости: монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 144 с.
23. Гиниятов И. А. К вопросу о документах государственного кадастра недвижимости (в порядке обсуждения) // ГЕО-Сибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 3, ч. 2. – С. 17–19.

24. Аврунев Е. И., Гиниятов И. А., Метелева М. В. К вопросу об оценке качества межевания земельных участков // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск: СГГА, 2013. Т. 3. – С. 43–49.

Получено 26.09.2019

© *Е. И. Аврунев, В. В. Вылегжанина, И. А. Гиниятов,
В. Г. Колмогоров, Х. К. Ямбаев, 2019*

IMPROVEMENT OF ANALYTICAL METHOD FOR LAND PARCEL BOUNDARIES CALCULATION

Evgenij I. Avrunev

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)344-31-73, e-mail: kadastr204@yandex.ru

Valerija V. Vylegzhanina

Department of the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography for the Novosibirsk region, 28, Derjavina St., Novosibirsk, 630091, Russia, Major Expert of Legislative Support Department, phone: (383)227-10-76, e-mail: pravo@uy.nsk.su.

Il'giz A. Ginijatov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Associate Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)344-31-73, e-mail: kadastr204@yandex.ru

Vjacheslav G. Kolmogorov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Department of Geomatics and Real Estate Infrastructure, phone: (383)344-31-73, e-mail: kadastr204@yandex.ru

Kharyes K. Jambaev

Moscow State University of Geodesy and Cartography, 4, Gorokhovskiy Per., Moscow, 105064, Russia, D. Sc., Professor, Department of Geodesy, phone: (499)261-85-53, e-mail: yambaev@miigaik.ru

The article offers the improved method of cadastral works related to earlier registered land parcels (ERLP), based on analytical calculation method of characteristic points of land parcels boundaries, which allows to significantly decrease the cost of expensive cadastral field works, to state the presence or absence of register errors, and in case of their appearance, to eliminate them. For this purpose the method provides the logical block for revealing register errors in cadastral information, which juxtaposes the declared square of earlier registered land parcel with the value of that square, calculated by stated coordinates.

The offered method eliminates the probability of boundaries overlapping, which will conveniently allow to update the ERLP boundary data in the Unified State Real Estate Register (USRER). Consequently disappears the reason of land disputes, being reviewed in court, the share of which constitutes significant part of cases under process.

The key aspect of the suggested method is the realized possibility to calculate the coordinates of the characteristic points, determining the boundaries of land parcels (LP) and located on them real property objects, in the coordinate system, accepted for USRER conduction in the territorial unit.

This is especially relevant for LP, located on the territories of gardening societies, registered instate register as earlier registered land parcels without the determination of boundaries coordinates on the pointed declared square.

The basis of the method is the vector transformation algorithm, determining the direction and length of line between characteristic points of the territory in the false coordinate system in location of earlier registered land parcel in local reference system adopted for conducting USRER.

Key words: earlier registered land parcel, characteristic point, false coordinate system, local coordinate system, cadastral works, register errors, algorithm, Unified State Real Estate Register, square of earlier registered land parcel.

REFERENCES

1. Avrunev, E. I., Kalenitsky, A. I., & Klyushnichenko, V. N. (2015). Problems of cadastral activities. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka* [*Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography*], 5/S, 99–103 [in Russian].
2. Karpik, A. P. (2014). Analysis of the state and problems of geoinformation support of territories. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka* [*Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography*], 4/S, 3–7 [in Russian].
3. Lisitsky, D. V., & Katsko, S. Yu. (2015). Technological platform "Unified geoinformation space" – the basis of socio-economic development of territories. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka* [*Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography*], 5/S, 250–256 [in Russian].
4. Karpik, A. P. (2013). Application of information from the state cadastre of real estate to resolve the problems of territorial planning. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka* [*Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography*], 6, 112–117 [in Russian].
5. Karpik, A. P., & Khoroshilov, V. S. (2012). The essence of the geographic information space of the territories as a single basis for the development of the state real estate cadastre. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka* [*Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography*], 1, 134–136 [in Russian].
6. Karpik, A. P. (2010). System connection sustainable development of the territories with his geodesic information security. *Vestnik SGGA* [*Vestnik SSGA*], 1(12), 3–11 [in Russian].
7. Karpik, A. P., & Lisitsky, D. V. (2009). Electronic geospatial – essence and conceptual bases. *Geodeziya i kartografiya* [*Geodesy and Cartography*], 5, 41–44 [in Russian].
8. Mitrofanova, N. O., & Gorobtsov, S. R. (2015). Methods of identification of unaccounted real estate objects in the framework of complex cadastral works. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka* [*Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography*], 5/S, 241–245 [in Russian].
9. Enemark, S. (2002). *Land administration in Denmark: No. 1*. The Danish Association of Chartered Surveyors. Retrived from http://www.ddl.org/thedanishway/LandAdm_01.pdf.
10. Kalenitskiy, A. I., Avrunev, E. I., Giniyatov, I. A., & Terent'ev, D. Yu. (2014). About the choice of methods and means of measurement when performing cadastral works on land plots. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka* [*Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography*], 4/S, 139–143 [in Russian].
11. Avrunev, E. I., Vylegzhanina, V. V., & Giniyatov, I. A. (2017). Improvement of cadastral works on specification of the boundaries of previously surveyed land. *Vestnik SGUGiT* [*Vestnik SSUGT*], 22(4), 126–135 [in Russian].
12. Varlamov, A. A. (2000). *Istoriya zemel'nykh otnosheniy i zemleustroystva* [*History of land relations and land management*]. Moscow: Kolos Publ., 295 p. [in Russian].

13. Karpik, A. P., Kolmogorov, V. G., & Rychkov, A. V. (2013). Development of criteria for assessing the quality of cadastral data. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4/S, 133–136 [in Russian].
14. Ivchatova, N. C. (2016). Development of contents and structures regulations of the unified recording and registration system in the Russian Federation. *Extended abstract of candidate's thesis*. Novosibirsk, 131 p. [in Russian].
15. Bevzenko, R. S. (2012). State registration of rights to real estate: problems and solutions (part three). *Vestnik grazhdanskogo prava [Bulletin of Civil Law]*, 12(1), 5–10 [in Russian].
16. Order of the Government of the Russian Federation of December 01, 2012 No. 2236-p (ed. of February 11, 2017). About the approval of the action plan ("road map") "Improvement of quality of the state services in the field of the state cadastral accounting of real estate and state registration of the rights to real estate and transactions with it. Retrieved from Garant online database [in Russian].
17. Instructions for land surveying (app. Roskomzem May 08, 1996). Retrieved from Garant online database [in Russian].
18. Order of Ministry of Economic Development of the Russian Federation of November 14, 2006 No. 376. About the approval of Administrative regulations of Federal Agency of the cadastre of real estate objects on providing the state service "Maintaining the state Fund of the data received as a result of carrying out land management". Retrieved from Garant online database [in Russian].
19. Instructions to territorial bodies of roszemkadastr to carry out works on inventory of the previously recorded information about the land. GZK-1-T. R-11-02-01 (app. by Federal Land Cadastre Service of Russia of May 10, 2001). Retrieved from Garant online database [in Russian].
20. Avrunav, E. I., Vylegzhanina, V. V., & Giniyatov, I. A. (2017). Improvement of cadastral works on specification of the boundaries of previously surveyed land. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(4), 45–51 [in Russian].
21. Order of the Ministry of Economic Development of Russia of March 01, 2016 No. 90 (ed. by August 09, 2018). On the approval of requirements for accuracy and methods for determining the coordinates of characteristic points of the boundaries of a land plot, requirements for accuracy and methods for determining the coordinates of characteristic points of the contour of a building, structure or construction in progress on a land plot, as well as requirements for determining the area buildings, facilities and premises. Retrieved from Garant online database [in Russian].
22. Avrunev, E. I. (2010). *Geodezicheskoe obespechenie gosudarstvennogo kadastra nedvizhimosti [Geodetic support of the state real estate cadastre]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 144 p. [in Russian].
23. Giniyatov, I. A. (2010). On the issue of documents of the state real estate cadastre (in the order of discussion). In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2010: T. 3, ch. 2. [Proceedings of GEO-Siberia-2010: Vol. 3, Part 2]* (pp. 17–19). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
24. Avrunev, E. I., Giniyatov, I. A., & Meteleva, M. V. (2013). To the question of the quality assessment of surveying the land. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2013: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii e nedvizhimost'iu [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2013: International Scientific Conference: Vol. 3. Economic Development of Siberia and the Far East. Environmental Economics, Land Management, Forestry Management and Property Management]* (pp. 43–49). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].

Received 26.09.2019

© E. I. Avrunev, V. V. Vylegzhanina, I. A. Giniyatov,
V. G. Kolmogorov, Kh. K. Jambaev, 2019

УДК 528.44(470.53)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-208-218

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ ПРИ АНАЛИЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАХОТНЫХ УГОДИЙ (НА ПРИМЕРЕ УИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ)

Анна Павловна Белоусова

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ассистент кафедры картографии и геоинформатики, тел. (982)476-76-26, e-mail: uran399@mail.ru

Анализ использования пахотных земель является актуальной задачей для многих регионов России ввиду отсутствия объективных данных об их площадях и местоположении. Определение границ пахотных земель по существующим методикам позволило выявить существенные несоответствия в их заявленной площади. Однако такие методики требуют большого экспертного участия. В статье рассмотрена применимость таких индексов, как NDVI, ASVI, SAVI, BI, UI. Результаты исследования демонстрируют, что ни один из используемых индексов не обеспечивает идентификации пахотных земель с точностью более чем 90 %. При этом индексы дают значительные ошибки при классификации необрабатываемых земель, идентифицируя их как обрабатываемые. Оптимальными для решения поставленной задачи являются индексы NDVI и ASVI с процентом выявленных пахотных земель в 72,37 % и 70,84 %, и ошибкой идентификации залежей в 6,58 и 7,41 % от общей площади пахотных земель и залежей соответственно. Таким образом, использование данных индексов без внесения каких-либо дополнительных условий не позволяет оценивать площади пахотных земель с приемлемой точностью.

Ключевые слова: тематическая обработка пространственных данных, сельское хозяйство, пахотные земли, использование сельскохозяйственных угодий, данные космической съемки, Landsat, вегетационные индексы.

Введение

Земли сельскохозяйственного назначения имеют приоритетное правовое значение в земельном законодательстве Российской Федерации в связи с их особой ценностью для обеспечения продовольственной безопасности страны. Однако ведение сельскохозяйственной деятельности на территории нечерноземной зоны менее привлекательно из-за рисков, вызванных климатическими условиями [1]. В результате можно наблюдать повсеместное сокращение площади обрабатываемых земель. Только за период с 1990 по 2000 г. можно отметить сокращение площадей на 31 % по территории России [2, 3]. Особо ценными сельскохозяйственными угодьями принято считать пахотные земли [4]. Информация о наличии и использовании пахотных земель позволит рационально принимать управленческие решения в отношении таких территорий.

Выявление территорий, используемых под пахотные земли, необходимо также для соблюдения земельного законодательства. При неиспользовании сельскохозяйственных угодий по целевому назначению применяются санкции

в виде изъятия у собственника таких территорий. Изъятие такого земельного участка у собственника производится в судебном порядке в случае, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора установлен факт неиспользования земельного участка по целевому назначению [5]. Неиспользование пахотных земель по назначению приводит к уменьшению их плодородия, деградации и зарастанию лесной растительностью. В конечном счете, повторное вовлечение таких территорий в сельскохозяйственный оборот считается экономически нецелесообразным.

На территорию Пермского края на данный момент отсутствуют объективные данные по использованию пахотных земель и их фактическому местоположению. Существующие сведения формируются на основе отчетов землепользователей, носят декларативный характер и не имеют пространственной привязки. Стоит отметить, что ведутся работы по созданию и наполнению Единой федеральной информационной системы земель сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) [6], которая позволит располагать актуальной и достоверной информацией о текущем использовании земель, их границах и других характеристиках, позволяющих повысить эффективность использования земельных ресурсов. Однако все эти данные вносятся в ручном режиме и с обязательным проведением полевых проверок, что требует больших временных издержек.

В связи с этим основной целью исследования является повышение степени автоматизации выявления пахотных земель. Существуют методики [7–10] по определению границ пахотных угодий с помощью данных космической съемки, однако они требуют большого экспертного участия. Данные методики опираются на использование мультивременных композитов, собранных из красного, ближнего инфракрасного и коротковолнового инфракрасного каналов нескольких безоблачных снимков, полученных в течение одного вегетационного периода [8].

Основной задачей исследования является выявление используемых пахотных земель для их дальнейшего мониторинга. Расчет спектральных индексов и определение их характерных значений для залежных земель позволит автоматизировать данный процесс.

В настоящее время существует более 160 различных вегетационных индексов [11]. В основе расчета большей части из них лежат два спектральных канала – красный (RED) и ближний инфракрасный (NIR). На красную зону спектра (0,62–0,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–1,3 мкм) – максимальное отражение энергии клеточной структурой листа. Следовательно, высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с большой фитомассой растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов отражения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней инфракрасной. Именно отношение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять растительность от открытого грунта [12].

Методы и материалы

В качестве исходных материалов были использованы данные среднего пространственного разрешения (30 м) спутника Landsat [13] и проверочный слой данных с отображением границ используемых по назначению пахотных земель в границах муниципального района. Опыт использования данных Landsat на региональном и макрорегиональном уровне описан в работах [7–9]. Для исследования отбирались данные с минимальной облачностью, в связи с чем не каждый вегетационный сезон можно использовать для определения пахотных земель. По этой причине использовались данные, полученные в 2016 г. на следующие даты: 17.05, 02.06, 04.07 и 21.08.

Проверочный слой с границами пахотных земель был создан по следующей методике. В первую очередь были выделены области, которые могут рассматриваться как сельскохозяйственные угодья, путем исключения из общих границ несельскохозяйственных территорий. К таким территориям относятся участки, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, лесные вырубки, населенные пункты, транспортная и инженерная инфраструктура, водные объекты, обрывы, овраги и другие территории, на которых невозможно производить вспашку. Для этого были использованы векторные топографические слои карты Пермского края масштаба 1:100 000, а также визуальное дешифрирование исходных снимков и снимки сверхвысокого разрешения, полученные из открытого сервиса ESRI World Imagery.

В дальнейшем для разделения пахотных земель и залежей была использована методика, описанная в работе [8]. В соответствии с данной методикой был создан мультिवременной композит из красного, ближнего инфракрасного и коротковолнового инфракрасного каналов нескольких безоблачных снимков, полученных в течение вегетационного периода. Полученное растровое изображение классифицируется с помощью неуправляемой классификации ISODATA на 50 классов. Далее были выделены классы пахотных земель и залежей, где к классу пахотных земель относились участки, на которых хотя бы раз за вегетационный период был зафиксирован открытый грунт. Поскольку открытый грунт имеет очень высокую яркость в среднем инфракрасном канале, такие участки выделяются при классификации достаточно надежно. Результат был верифицирован полевым выездом на территорию района.

Дальнейшие работы включают в себя анализ применимости различных спектральных индексов для оценки использования пахотных земель. Основным преимуществом использования вегетационных индексов для классификации обрабатываемых и необрабатываемых сельхозугодий, в сравнении с методикой [8], является более высокая степень автоматизации, так как существующая методика требует достаточно трудоемкой переклассификации результатов работы алгоритма ISODATA.

Опираясь на исследования, посвященные анализу спектральных индексов [11, 14, 15], были рассчитаны Normalized Difference Vegetation Index (NDVI),

Arid Semiarid Vegetation Index (ASVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), Bare Soil Index (BI) и Urban Index (UI). Расчет индексов осуществлялся в границах рассматриваемых сельскохозяйственных угодий. Выбор индексов основывался на построении гистограммы распределения их значений в пределах маски сельхозугодий. Индексы, позволяющие отделить открытый грунт (пашню) от залежи, имеют двухмодальное распределение, где одна мода соответствует открытому грунту, а другая – растительности. Такое распределение имеют индексы BI, UI, NDVI, SAVI и ASVI. Примеры гистограмм распределения значений индексов представлены на рис. 1.

Рис. 1. Гистограммы распределения значений индекса на 17.05.2016:

а) NDVI; б) ASVI; в) SAVI; з) BI; д) UI

NDVI используется для мониторинга типов и состояния растительности, в том числе для разделения типов пахотных земель. Он обладает широким динамическим диапазоном и хорошей чувствительностью к изменениям растительности, что позволяет отделить открытый грунт от растительности. В основе расчета положена зависимость от высокой фотосинтетической активности густой растительности, наличие которой приводит к уменьшению отражательной способности в красной зоне спектра и ее увеличению в зоне ближнего инфракрасного излучения:

$$\text{NDVI} = \left(\frac{\text{NIR} - \text{RED}}{\text{NIR} + \text{RED}} \right), \quad (1)$$

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра;

RED – отражение в красной области спектра.

ASVI описан в работе [15]. Этот индекс является суммой двух известных индексов – NDVI и нормализованного разностного инфракрасного индекса (NDII):

$$\text{ASVI} = \left(\frac{\text{NIR} - \text{RED}}{\text{NIR} + \text{RED}} \right) + \left(\frac{\text{NIR} - \text{SWIR1}}{\text{NIR} + \text{SWIR1}} \right), \quad (2)$$

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра;

RED – отражение в красной области спектра;

SWIR1 – отражение коротковолновой инфракрасной области спектра.

SAVI применяется для разреженной растительности и является устойчивым к влиянию почвы. Для данного индекса вносится корректирующий коэффициент, который может варьироваться от 0 для очень густой растительности, до 1 для очень разреженной:

$$\text{SAVI} = \frac{(\text{NIR} - \text{RED})(1 + L)}{\text{NIR} + \text{RED} + L}, \quad (3)$$

где L – коэффициент линии почв, принятый за 0,5;

NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра;

RED – отражение в красной области спектра.

В большинстве приложений для промежуточных плотностей растительности используется стандартное значение 0,5. Данный индекс слабо чувствителен к изменениям растительного покрова древесно-кустарникового типа. Однако он имеет чувствительность для территорий с малыми запасами фитомассы [11]. Также были использованы индексы (BI, NDBI, UI), разработанные Jean A. V. Doumit в рамках исследования территории долины Бекаа [14]. Данные индексы позволяют отделить открытый грунт от территорий с застройкой и растительностью. Однако результаты индекса BI не очень надежны

на территориях с густой растительностью. UI, по данным автора, отображает плотность агломераций:

$$BI = \frac{(NIR + SWIR1) - (NIR + BLUE)}{(NIR + SWIR1) + (NIR + BLUE)}; \quad (4)$$

$$UI = \frac{(SWIR2 - NIR)}{(SWIR2 + NIR)}, \quad (5)$$

где BLUE – отражение в синей области спектра;

NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра;

SWIR1 и SWIR2 – отражение в коротковолновой инфракрасной области спектра.

Поскольку распределение перечисленных индексов является двухмодальным, потребовалось провести операцию разделения распределений так, чтобы одно распределение соответствовало участкам открытой почвы, а другое – участкам с наличием растительного покрова. Данная операция была реализована средствами языка программирования R. Также выполнена оценка нормальности для полученных распределений.

В большинстве случаев распределение значений индексов является нормальным, что позволяет использовать параметрические критерии для определения пороговых значений. В качестве порога для отделения распаханых земель было использовано значение $\mu \pm 2\sigma$ для распределения, соответствующего открытой почве. Следует отметить, что для индексов NDVI, ASVI, SAVI открытой почве соответствуют низкие значения, а для индексов BI и UI – высокие значения (см. рис. 1).

Результат представлен в табл. 1.

Таблица 1

Пороговые значения индексов для пахотных земель (min/max)

	NDVI	ASVI	SAVI	BI	UI
17.05.2016	0,183/0,419	0,365/0,837	0,113/0,249	0,063/0,283	–0,133/0,267
02.06.2016	0,202/0,494	0,406/0,986	0,127/0,327	–0,013/0,235	–0,246/0,166
04.07.2016	0,205/0,601	0,406/1,206	0,164/0,432	–0,107/0,137	–0,368/0,052
21.08.2016	0,227/0,525	0,489/1,049	0,077/0,273	0,019/0,211	–0,282/0,230

В дальнейшем по данным пороговым значениям производилась переклассификация растров со значениями индексов, где в результате получены бинарные растры (значение 1 – пахотные земли, 0 – непахотные земли) на каждую дату. После этого создавался бинарный растр для всего вегетационного сезона по каждому индексу, где 1 присваивалась тем ячейкам, которые хотя бы один раз были отнесены к пахотным землям.

Результаты и их обсуждение

Ограничение территории исследования в границах муниципальных районов позволяет оценить корректность сведений из отчетов землепользователей по использованию пахотных земель. Так, при создании проверочного слоя с границами пахотных земель Уинского района была получена площадь 8 647,6 га, в то время как по данным статистических отчетов площадь пахотных угодий составляет 14 078,35 га [16].

Данный район по существующему районированию попадает на две зоны, границей между ними выступает р. Ирень. Восточная часть района представляет зону подтаежных лесов, а западная попадает в зону Кунгурской островной лесостепи [17]. Таким образом, исследование данного района позволяет оценить применимость методики выявления пахотных земель на примере различных почвообразующих условий.

Результаты, полученные путем сопоставления проверочного слоя пахотных земель и классификации спектральных индексов, представлены в табл. 2 в двух вариантах. В первом случае использованы данные, полученные на все возможные даты вегетационного сезона 2016 г. Во втором не учитывались данные, полученные в августе, поскольку обширные площади сухой растительности были ошибочно классифицированы как открытый грунт.

Таблица 2

Результат сопоставления проверочного слоя пахотных земель
и классификации спектральных индексов, га (%)

Индексы	Пахотные земли		Непахотные земли	
	Идентификация	Ошибка	Идентификация	Ошибка
даты снимков 17.05; 02.06; 04.07; 21.08				
NDVI	5 930,55 (72,37 %)	2 264,49 (27,63 %)	24 385,77 (93,42 %)	1 717,56 (6,58 %)
SAVI	6 299,28 (76,87 %)	1 895,76 (23,13 %)	21 109,05 (80,87 %)	4 993,29 (19,13 %)
ASVI	5 805,09 (70,84 %)	2 390,04 (29,16 %)	24 168,87 (92,59 %)	1 933,38 (7,41 %)
BI	7 211,34 (87,99 %)	983,70 (12,01 %)	12 336,84 (47,26 %)	13 765,5 (52,74 %)
UI	7 156,98 (87,33 %)	1 038,06 (12,67 %)	16 384,32 (62,77 %)	9 718,02 (37,23 %)
даты 17.05; 02.06; 04.07				
NDVI	4 383,00 (53,48 %)	3 812,04 (46,52 %)	25 581,87 (98,00 %)	521,46 (2,00 %)
SAVI	5 573,97 (68,02 %)	2 621,07 (31,98 %)	21 648,24 (82,94 %)	4 454,10 (17,06 %)
ASVI	4 342,14 (52,98 %)	3 853,08 (47,02 %)	25 395,84 (97,29 %)	706,32 (2,71 %)
BI	5 316,75 (64,88 %)	2 878,29 (35,12 %)	20 502,54 (78,55 %)	5 599,80 (21,45 %)
UI	5 260,68 (64,19 %)	2 934,36 (35,81 %)	23 173,11 (88,78 %)	2 929,23 (11,22 %)
	100 % – 8 195,04 га		100 % – 26 102,34 га	

Анализируя полученные результаты, можно наблюдать, что ни один из используемых индексов не обеспечивает идентификацию пахотных земель с точностью 90 % или выше. При использовании 4 снимков (за 17.05; 02.06; 04.07; 21.08) максимальные площади пахотных земель выделяются по индексам BI

и UI. Однако эти же индексы дают значительные ошибки при классификации необрабатываемых земель.

При использовании 3 снимков (за 17.05; 02.06; 04.07) можно наблюдать существенное сокращение площади не только ошибочно идентифицированных залежей, но и правильно идентифицированных пахотных земель.

Для наиболее оптимального выявления распаханых земель можно выделить индексы NDVI и ASVI (рис. 2) с процентом выявленных пахотных земель в 72,37 % и 70,84 % и ошибкой идентификации залежей в 6,58 % и 7,41 % соответственно.

Рис. 2. Результат классификации индекса NDVI
(за 17.05; 02.06; 04.07; 21.08)

Заключение

Статистические данные о площади обрабатываемых земель, основанные на отчетах сельскохозяйственных производителей, считаются существенно завышенными. При использовании спутниковых данных и результатов полевых обследований площадь пахотных земель Уинского района оценена в 8 647,6 га, что на 38,6 % меньше, чем по отчетам сельхозпроизводителей (14 078,35 га).

Существующие методики дают возможность определять границы пахотных земель с высокой достоверностью, однако для этого требуется существенное

экспертное участие. Применение индексов дает возможность автоматизировать выявление границ пахотных земель, однако данные методы не позволяют обеспечить требуемую точность разделения пашен и залежей. При использовании индексов участки залежей с сухой растительностью частично были отнесены к пашням. Точность выделения самих пахотных земель составляет 70–90 % при использовании 4 снимков одного вегетационного периода. Исходя из полученных данных, оптимальными индексами можно считать NDVI и ASVI, которые обеспечивают идентификацию пахотных земель на 72,37 % и 70,84 % от их общей площади. При этом ошибка идентификации залежей составляет 6,58 % и 7,41 % соответственно. Таким образом, использование данных индексов без внесения каких-либо дополнительных условий не позволяет оценивать площади пахотных земель с приемлемой точностью.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Экологическая безопасность и проблемы адаптации сельского хозяйства центра нечерноземной зоны России к изменяющимся погодным ситуациям / В. В. Ковалёв, Н. Д. Хоменко, С. В. Рыков, Н. Е. Рязанова, В. В. Соколов // Вестник РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. – 2010. – № 3. – С. 28–33.
2. Effects of institutional changes on land use: agricultural land abandonment during the transition from state-command to market-driven economies in post-Soviet Eastern Europe / A. V. Prishchepov, V. C. Radeloff, M. Baumann, T. Kuemmerle, D. Müller // Environ Res Lett. – Vol. 7 (2). – P. 024021.
3. Underlying Drivers and Spatial Determinants of post-Soviet Agricultural Land Abandonment in Temperate Eastern Europe / A. V. Prishchepov, D. Müller, M. Baumann, T. Kuemmerle, C. Alcantara, V. C. Radeloff [Electronic resource]. – Mode of access: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-42638-9_5.
4. Земельный кодекс Российской Федерации : федер. закон РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения : федер. закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Единая федеральная информационная система земель сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://efis.mcsc.ru/opendata>.
7. Методика картографирования динамики пахотных угодий в бассейнах рек Европейской территории России за период 1985–2015 гг. / М. А. Иванов, А. В. Прищепов, В. Н. Голосов, Р. Р. Залялиев, К. В. Ефимов, А. А. Кондратьева, А. Д. Киняшова, Ю. К. ИONOва // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2017. – Т. 14, № 5. – С. 161–171.
8. Стыценок Е. А. Возможности распознавания сельскохозяйственных угодий с использованием методики совместной автоматизированной обработки разносезонных многозональных космических изображений. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2017. – Т. 14, № 5. – С. 172–183.
9. The effect of Landsat ETM/ETM+ image acquisition dates on the detection of agricultural land abandonment in Eastern Europe / A. V. Prishchepov, V. C. Radeloff, M. Dubinin, C. Alcantara // Remote Sensing of Environment – 2012. – Vol. 126. – P. 195–209;
10. Терехин Э. А. Методические основы оценки площади чистых паров на основе данных дистанционного зондирования. // Научные ведомости БелГУ. Сер. «Естественные науки». – 2014. – № 3 (174), вып. 26. – С. 148–156.
11. Черепанов А. С., Дружинина Е. Г. Вегетационные индексы // Геоматика. – 2011. – Вып. 2. – С. 98–102.

12. Применение вегетационных индексов для картографирования ландшафтов Большого Кавказа / В. В. Братков, И. В. Кравченко, Г. А. Туаев, З. В. Атаев, А. А. Абдулжалимов // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2016. – Т. 10, № 4. – С. 97–111.
13. Официальный сайт геологической службы США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.usgs.gov/>.
14. Doumit J. A. V., Sakr S. C. La cartographie du sol nu dans la vallee de la Bekaa a partir de la tetedetection // Материалы Международной конференции «ИнтерКарто/ИнтерГИС». – 2016. – Т. 1, №. 21. – С. 19–24.
15. Каркон В. М. М. Геоэкологический мониторинг природных и антропогенных ландшафтов западного Ирана на основе данных дистанционного зондирования : автореф. дисс. ... канд. техн. наук. – М., 2018 – 26 с.
16. Посевные площади сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс] : ЕМИСС Государственная статистика. – Режим доступа: <https://www.fedstat.ru> (дата обращения: 14.06.2018).
17. Атлас Пермского края [Электронный ресурс] / Под общ. ред. А. М. Тартаковского. – Пермь : Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2012. – 124 с. – Режим доступа: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/atlas/Atlas_Permian.pdf.

Получено 06.06.2019

© А. П. Белоусова, 2019

APPLICATION OF VEGETATION INDEXES IN THE ANALYSIS OF ARABLE LAND USE (ON THE EXAMPLE OF UINSKY DISTRICT OF PERM KRAI)

Anna P. Belousova

Perm State University, 15, Bukireva St., Perm, 614990, Russia, Assistant, Department of Cartography and Geoinformatics, phone: (982)476-76-26, e-mail: uran399@mail.ru

Analysis of arable land use is an urgent task for many regions of Russia due to the lack of objective data on their areas and location. Determination of arable land boundaries by existing methods allowed to identify significant inconsistencies in their claimed area. However, such methods require a lot of expert participation. The article considers the applicability of such indexes as NDVI, ASVI, SAVI, BI, UI. The results of the study demonstrate that none of the indices used provides identification of arable land with an accuracy of more than 90 %. At the same time, the indexes give significant errors in the classification of uncultivated lands, identifying them as cultivated. The NDVI and ASVI indexes with the percentage of identified arable land in 72.37 % and 70.84 %, and the error of identification of deposits in 6.58 and 7.41 % of the total area of arable land and deposits, respectively, are optimal for solving the task. Thus, the use of these indexes without making any additional conditions does not allow to estimate the area of arable land with appropriate accuracy.

Key words: thematic spatial data processing, agriculture, arable land, agricultural land use, space survey data, Landsat, vegetative indexes.

REFERENCES

1. Kovalev, V. V., Khomenko, N. D., Rykov, S. V., Ryazanova, N. E., & Sokolov, V. V. (2010). Ecological safety and agriculture adaptation problems center of the non-chernozem zone of Russia to changing weather situations. *Vestnik RUDN. Seriya: Ekologiya i bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti* [Vestnik RUDN. Series: Ecology and Life Safety], 3, 28–33 [in Russian].

2. Prishchepov, A. V., Radeloff, V. C., Baumann, M., Kuemmerle, T., & Müller, D. (2012). Effects of institutional changes on land use: agricultural land abandonment during the transition from state-command to market-driven economies in post-Soviet Eastern Europe. *Environ. Res. Lett.*, 7(2), P. 024021.
3. Prishchepov, A. V., Müller, D., Baumann, M., Kuemmerle, T., Alcantara, C., & Radeloff, V. C. *Underlying Drivers and Spatial Determinants of post-Soviet Agricultural Land Abandonment in Temperate Eastern Europe*. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-42638-9_5.
4. The Land Code of the Russian Federation of October 25, 2001 No. 136–FZ. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
5. The Federal Law of July 24, 2002 No. 101–FZ (ed. August 03, 2018). On the turnover of agricultural land. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
6. Unified Federal Information System for Agricultural Lands. Retrieved from <http://efis.mcx.ru/opendata> [in Russian].
7. Ivanov M. A., Prishchepov A. V., Golosov V. N., Zalyaliev R. R., Efimov K. V., Kondrat'eva A. A., Kinyashova A. D., & Ionova Yu. K. (2017). Method of croplands dynamics mapping in river basins of the European part of Russia for the period of 1985–2015. *Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa [Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space]*, 14(5), 161–171 [in Russian].
8. Stytsenko, E. A. (2017). Evaluation of the possibilities to classify agricultural lands using multi-seasonal satellite data processing. *Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa [Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space]*, 14(5), 172–183 [in Russian].
9. Prishchepov, A. V., Radeloff, V. C., Dubinin, M., & Alcantara, C. (2012). The effect of Landsat ETM/ETM+ image acquisition dates on the detection of agricultural land abandonment in Eastern Europe. *Remote Sensing of Environment*, 126, 195–209.
10. Terekhin, E. A. (2014). Methodical basis for estimating the area of pure vapor based on remote sensing data. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki [Belgorod State University Scientific Bulletin. Series: Natural Sciences]*, Vol. 26, No. 3(174), 148–156 [in Russian].
11. Cherepanov, A. S. (2011). Vegetation Indexes. *Geomatika [Geomatics]*, 2, 98–102 [in Russian].
12. Bratkov, V. V., Kravchenko, I. V., Tuaeov, G. A., Ataev, Z. V., & Abdulzhalimov, A. A. (2016). Application of Vegetation Indexes for Mapping Landscapes of the Greater Caucasus. *Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki [Dagestan State Pedagogical University. Journal. Natural and Exact Sciences]*, 10(4), 97–111 [In Russian].
13. The official website of the US Geological Survey. (n. d.). Retrieved from <https://www.usgs.gov/>.
14. Doumit, J. A. V., & Sakr, S. C. (2016). La cartographie du sol nu dans la vallee de la Bekaa a partir de la tetedetection. *Proceeding of the International Conference "InterCarto/InterGIS"*, 1(21), 19–24.
15. Karkon, V. M. M. (2018). Geocological monitoring of natural and anthropogenic landscapes of western Iran based on remote sensing data. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moscow, 26 p. [in Russian].
16. Sown areas of agricultural crops: EMISS State statistics. (n. d.). Retrieved from <https://www.fedstat.ru> (accessed 14.06.2018) [in Russian].
17. Tartakovskiy A. M. (Ed.). (2012). *Atlas Permskogo kraja [Atlas of Perm region]*. Permian: Perm State University, 124 p. Retrieved from http://www.psu.ru/files/docs/science/books/atlas/y/Atlas_Permian.pdf.

Received 06.06.2019

© A. P. Belousova, 2019

УДК 347.2/.3:336.2

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-219-231

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ НАЛОГОВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Дмитрий Николаевич Ветошкин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, советник при ректорате, e-mail: dmitry.vetoshkin@gmail.com

Елена Сергеевна Стегненико

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, старший преподаватель кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (952)937-72-57, e-mail: es.st@inbox.ru

Александр Викторович Чернов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, старший преподаватель кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (913)743-09-79, e-mail: avch-1011@mail.ru

В статье проанализирована существующая модель межведомственного информационного взаимодействия в сфере администрирования имущественных налогов. Выявлены основные причины неполноты/некорректности взимания имущественных налогов на основе результатов работ по инвентаризации земель г. Новосибирска. Предложены мероприятия по совершенствованию механизмов информационного взаимодействия при администрировании налогов на недвижимое имущество, приведены ожидаемые результаты.

Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, земельный налог, Единый государственный реестр недвижимости, администрирование налогов, межведомственное информационное взаимодействие, технология распределенного реестра, неосновательное обогащение.

Введение

Одной из определяющих функций системы налогообложения является фискальная функция – обеспечение деятельности государства, которая реализуется посредством поступления налоговых доходов в бюджет соответствующего уровня. Имущественные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц) причисляются Налоговым кодексом Российской Федерации [1, 2] к местному уровню, а средства от них представляют собой значимую часть финансовых поступлений в местные бюджеты.

В целях обеспечения полноты и корректности начисления и взимания налогов необходимы достоверные сведения обо всех объектах налогообложения (земельных участках (ЗУ), зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и других объектах капитального строительства (ОКС)), зарегистрированных правах и субъектах прав на недвижимое имущество, основным источником которых выступает Единый государственный реестр недвижимости (АИС «ЕГРН»).

Выполнение требований налогового законодательства по уплате налогов (налоговая дисциплина) обеспечивается системой налогового контроля над субъектами налогообложения. Контроль полноты и корректности определения налогооблагаемой базы и начисления налогов требует реализации отдельного вида процедур – мониторинга полноты, корректности и актуальности используемых сведений о земельных участках и объектах капитального строительства.

Существующая система межведомственного информационного взаимодействия в сфере администрирования имущественных налогов

Действующая в Российской Федерации процедура администрирования налогов на недвижимое имущество базируется на межведомственном информационном взаимодействии (обмене) между информационными системами федеральных, региональных и муниципальных органов власти и ведомств, в том числе: ФНС России (АИС «Налог-3», ФИАС) [3, 4], Росреестра (АИС «ЕГРН», в отдельных субъектах АИС «ГКН» и АИС «ЕГРП») [5], МВД России (информационные системы учета граждан по месту пребывания), Федеральной миграционной службы (регистрация иностранных граждан по месту пребывания), региональных управлений по делам записей о гражданском состоянии (ФГИС «ЕГРЗАГС») [6], органов местного самоуправления (информационные системы управления муниципальным имуществом (САУМИ) и (или) информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)) [7]. Укрупненная модель информационного взаимодействия и передаваемые данные представлены на рис. 1.

Действующая система информационного взаимодействия призвана обеспечить налоговые органы всеми необходимыми сведениями об объектах недвижимости, правах и субъектах прав, налоговых ставках и льготах по налогам на недвижимое имущество [8]. Однако, как показывают результаты работ по инвентаризации земель г. Новосибирска, частью которых является проверка полноты, корректности и взаимного соответствия сведений об объектах недвижимого имущества, представленные в составе информационных систем ФНС России и Росреестра, на практике имеют место серьезные недочеты в системе информационного обеспечения администрирования налогов с недвижимого имущества, в том числе в части идентификации объектов и субъектов налогообложения, актуальности, корректности, полноты и взаимного соответствия сведений [9–11], группировка которых представлена в табл. 1.

Наличие обозначенных выше проблем приводит к существенному недополучению муниципалитетом доходов от налогов на недвижимое имущество, а значит и к недостаточному финансированию статей расходов, предусмотренных муниципальным бюджетом [12, 13]. Их решение требует реализации комплекса мероприятий по совершенствованию механизмов учета и информационного обмена в отношении объектов недвижимого имущества [14, 15] и субъектов прав, а также по применению мер правового воздействия на правообладателей земельных участков.

Рис. 1. Укрупненная модель информационного взаимодействия в рамках администрирования земельного налога:

1 – Базовый государственный информационный ресурс регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (сведения о физических лицах – гражданах РФ); 2 – Единый государственный реестр записей о гражданском состоянии (сведения о рождении и смерти граждан); 3 – Государственная информационная система миграционного учета (сведения о физических лицах – иностранных гражданах); 4 – Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (сведения о присвоении адресов земельным участками и объектам капитального строительства); 5 – Системы управления муниципальным имуществом (сведения о ставках и льготах по налогам на недвижимое имущество); 6 – АИС «Единый государственный реестр недвижимости» (сведения об объектах недвижимого имущества, зарегистрированных правах и правообладателях); 7 – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; Единый государственный реестр юридических лиц; 8 – Федеральная информационная адресная система (сведения об адресах объектов недвижимого имущества)

Таблица 1

Основные причины (факторы) неполноты и (или) некорректности взимания налогов с недвижимого имущества

№ п/п	Причины неполноты взимания имущественных налогов с объектов недвижимого имущества	Доля от общего числа ЗУ/ОКС
1	<i>Отсутствие государственного кадастрового учета и (или) регистрации прав на фактически существующие объекты недвижимого имущества</i>	
1.1	Отсутствие в АИС «ЕГРН» сведений о фактически существующих объектах недвижимого имущества, в том числе: – земельных участках; – объектах капитального строительства	5 % / 26 %
1.2	Отсутствие государственной регистрации прав в отношении учтенных в АИС «ЕГРН» объектов недвижимого имущества, в том числе: – земельных участков; – объектов капитального строительства	2 % / 27 %

Окончание табл. 1

2	<i>Несоответствие фактических и учетных характеристик земельных участков (нарушения земельного законодательства)</i>	
2.1	Несоответствие фактического местоположения границ и фактической площади земельных участков сведениям АИС «ЕГРН» (самозахват земель государственной собственности)	24 %
2.2	Несоответствие фактического и разрешенного видов использования земельных участков (нецелевое использование земельных участков)	4 %
3	<i>Проблемы идентификации объектов недвижимости в учетно-регистрационных системах</i>	
3.1	Несоответствие кадастровых номеров земельных участков в информационных системах АИС «Налог-3» и АИС «ЕГРН» (невозможность идентифицировать земельный участок по кадастровому номеру)	12 %
3.2	Несоответствие структуры адресного описания земельных участков в АИС «Налог-3» требованиям ФИАС (невозможность идентифицировать земельный участок по адресу)	21 %
3.3	Несоответствие адресного описания земельных участков в информационных системах АИС «Налог-3» и АИС «ЕГРН»	14 %
3.4	Невозможность взаимной идентификации земельных участков и расположенных в их границах объектов строительства (по кадастровым номерам или адресу)	57 %
3.5	Несоответствие номеров регистрации прав в информационных системах «Налог 3» и АИС «ЕГРН» (невозможность идентифицировать корректность сведений о правах и правообладателях – плательщиках налогов)	29 % / 41 %
4	<i>Отсутствие в АИС «Налог-3» сведений об объектах недвижимого имущества, учтенных и зарегистрированных в АИС «ЕГРН»</i>	
4.1	Отсутствие в АИС «Налог-3» сведений об объектах недвижимого имущества, учтенных в АИС «ЕГРН»	9 % / 33 %
4.2	Отсутствие в АИС «Налог-3» сведений об объектах недвижимого имущества, права на которые зарегистрированы в АИС «ЕГРН»	29 % / 56 %
5	<i>Несоответствие основных (базовых) характеристик земельных участков в информационных системах АИС «Налог-3» и АИС «ЕГРН»</i>	
5.1	Расхождения в сведениях АИС «ЕГРН» и АИС «Налог-3» о величине кадастровой стоимости земельных участков (некорректное определение налогооблагаемой базы)	7 %
5.2	Расхождения в сведениях о зарегистрированных правах на земельные участки (некорректное определение плательщиков налогов)	5 %
5.3	Отсутствие в АИС «ЕГРН» сведений о кадастровой стоимости земельных участков (невозможность определить налогооблагаемую базу)	0,08 %

**Мероприятия по совершенствованию механизмов
информационного взаимодействия при администрировании налогов
на недвижимое имущество**

Проведенные работы по инвентаризации земель г. Новосибирска показали их достаточно высокую эффективность в вопросах выявления несоответствий между фактическими и учетными характеристиками земельных участков. Вме-

сте с тем полученные результаты указывают на существенные изъяны как в системе информационного взаимодействия, так и непосредственно в самих системах учета и идентификации субъектов и объектов налогообложения, которые требуют соответствующих решений. К ним можно отнести:

- обеспечение единого координатно-адресного пространства (координатной и адресной привязки объектов недвижимости) во всех государственных и муниципальных реестрах и информационных системах;
- обеспечение уникальной идентификации и единства сведений о физических лицах – субъектах прав на недвижимое имущество;
- совершенствование механизмов информационного взаимодействия, обеспечение доступа к сведениям, их актуальности и устранение возможности возникновения противоречий. Перечень предлагаемых мероприятий, их описание и ожидаемые результаты представлены в табл. 2.

Ключевым предложением по совершенствованию механизмов информационного взаимодействия (обмена) является переход на современную технологию хранения и обмена данными, в том числе пространственными, – технологии распределенного реестра – базы данных, которая распределена между несколькими сетевыми узлами или вычислительными устройствами, где каждый узел (подключенный к сети сервер или компьютер с установленным программным обеспечением, отвечающий определенным техническим требованиям) получает данные из других узлов и хранит полную копию реестра.

Таблица 2

Мероприятия по совершенствованию механизмов информационного взаимодействия при администрировании налогов на недвижимое имущество

№ п/п	Цель / Мероприятия	Ожидаемые результаты
1	<i>Обеспечение уникальной идентификации и характеристик субъектов и объектов налогообложения</i>	
1.1	Передача полномочий по регистрации всех физических лиц, находящихся в юрисдикции РФ, в ведение ФНС РФ – создание единого государственного реестра физических лиц (ЕГРФЛ) по аналогии с регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Обеспечение уникальной идентификации и корректности сведений о субъектах прав и налогообложения
1.2	Передача полномочий по ведению ФИАС Росреестру. Дополнение ФИАС дежурными адресными планами с обязательным пространственным позиционированием объектов адресации (земельных участков, зданий и др.), в том числе и не поставленных на кадастровый учет	Обеспечение адресной и координатной идентификации всех объектов недвижимого имущества
1.3	Проведение мероприятий по верификации адресов и позиционирования (координат центроидов) объектов адресации с использованием материалов ДЗЗ, открытых справочно-навигационных систем (Яндекс, 2ГИС и др.), в том числе с применением технологий и инструментов краудсорсинга	Верифицированная пространственно-привязанная единая адресная система

Окончание табл. 2

№ п/п	Цель / Мероприятия	Ожидаемые результаты
2	<i>Создание распределенного реестра сведений об объектах налогообложения, правах и субъектах прав (налогообложения)</i>	
2.1	Создание распределенного реестра сведений об адресах, объектах недвижимого имущества, правах и субъектах прав (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)	Обеспечение единой идентификации сведений о субъектах и объектах налогообложения
2.2	Подключение к распределенному реестру органов государственной власти, органов местного самоуправления, банков и других учреждений с установлением полномочий на ввод и изменение данных по принципу: «видишь все, меняешь только то, что разрешено»	Обеспечение взаимного соответствия и неизменности характеристик субъектов и объектов налогообложения
3	<i>Актуализация и верификация информации в информационных ресурсах</i>	
3.1	Систематическое проведение работ по инвентаризации земель и объектов капитального строительства с полным использованием результатов работ: адресация объектов	Обеспечение актуальности и полноты сведений об объектах недвижимого имущества
3.2	Разработка программных систем и алгоритмов мониторинга корректности (верификации) сведений в информационных ресурсах (соответствие кадастровой стоимости разрешенному и фактическому режиму использования земель)	Автоматизированный мониторинг корректности сведений об объектах недвижимого имущества

Обновление данных в узлах происходит независимо друг от друга и выполняется автоматически. При необходимости внесения сведений в реестр, каждый узел составляет и записывает обновления в соответствующий раздел реестра и действует независимо от других узлов. Затем узлы голосуют за обновление, чтобы удостовериться, что большинство из них согласно с окончательным вариантом. Голосование и достижение согласия в отношении одной из копий реестра называется консенсусом, этот процесс выполняется автоматически с помощью алгоритма консенсуса. Как только консенсус достигнут, распределенный реестр обновляется, и последняя согласованная версия реестра сохраняется в каждом узле [16]. Модель информационного взаимодействия в рамках администрирования налогов на недвижимое имущество, основанная на технологии распределенных реестров, представлена на рис. 2.

Важнейшим преимуществом технологии распределенных реестров является обеспечение участников актуальными и достоверными сведениями с одновременным распределением и закреплением за каждым участком полномочий (ролей) по изменению определенных для него видов сведений. При этом объем таких сведений и перечень пользователей распределенных реестров может неограниченно расширяться за счет подключения иных органов власти, учреждений и соответствующих информационных ресурсов (например, многофункциональных центров или региональных учреждений, уполномоченных на проведение кадастровой оценки объектов недвижимого имущества).

Рис. 2. Модель информационного взаимодействия в рамках администрирования налогов на недвижимое имущество на основе распределенного реестра:

1 – сведения о физических, юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, находящихся в юрисдикции Российской Федерации; 2 – сведения об адресах, объектах недвижимого имущества и зарегистрированных правах, налоговых ставках и льготах, статусе и адресе регистрации физических лиц; 3 – сведения о регистрации граждан по месту пребывания; 4 – сведения реестра физических лиц, сведения об адресной системе; 5 – сведения миграционного учета о регистрации иностранных граждан; 6 – сведения об адресной системе, объектах недвижимого имущества, правах и правообладателях; 7 – сведения реестра записей гражданского состояния; 8 – сведения реестра физических лиц; 9 – сведения адресной системы, сведения об учтенных в АИС «ЕГРН» объектах недвижимого имущества, зарегистрированных правах и правообладателях; 10 – сведения о физических, юридических лицах, индивидуальных предпринимателях; 11 – сведения о присвоении адресов объектам недвижимого имущества, налоговых ставках и льготах; 12 – сведения об адресной системе, учтенных в АИС «ЕГРН» объектах недвижимого имущества, сведения о физических и юридических лицах, правах и правообладателях, начисленных и поступивших налогах и др.

Меры правового воздействия на правообладателей объектов недвижимости в целях устранения неполноты взимания имущественных налогов

Комплекс мер по устранению несоответствия фактических и регистрационных характеристик земельных участков и объектов недвижимого имущества [17] (самовольный захват земель государственной собственности, самовольное

строительство, отсутствие регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества) основан на применении мер правового воздействия на правообладателей объектов недвижимого имущества. Так, самовольный захват земель государственной собственности в действующей правовой практике рассматривается как фактор неосновательного обогащения. Данный институт регулируется гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно ст. 1102 ГК РФ «лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевший), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество» [18]. Такое обязательство называют кондикционными.

Возникновение кондикционных обязательств предполагает наличие ряда условий, которые должны присутствовать в совокупности: обогащение приобретателя произошло за счет потерпевшего; отсутствуют правовые основания приобретения или сбережения имущества. Применительно к теме исследования это могут быть случаи самовольного захвата земельного участка, использование объекта недвижимости по истечении срока договора аренды, неисполнение решения суда об освобождении земельного участка и т. д. Неосновательным обогащением в таких случаях будет являться арендная плата – сбереженная приобретателем денежная сумма, которую необходимо было выплачивать [19]. Следует отметить, что срок исковой давности по кондикционным обязательствам определен общим правилом гражданского права [20] и составляет три года. Соответственно, период взыскания составляет последние три года незаконного использования.

Истцом по спорам, связанным с неосновательным обогащением, выступает правообладатель земельного участка. На нем лежит бремя доказывания (элементы представлены на рис. 3).

Рис. 3. Бремя доказывания истцом неосновательного обогащения ответчика

Кондиционные обязательства являются следствием принципа платности использования земли в Российской Федерации [21]. Согласно Земельному кодексу РФ, существует две формы платы за землю: арендная плата и земельный налог, уклонение от оплаты одной из форм влечет наложение ответственности.

При неуплате земельного налога виновное лицо обязано будет заплатить штраф, само налоговое обязательство и начисленную пеню за каждый день просрочки налогового платежа. Также в числе мер воздействия у налоговых органов есть иные способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов [1]:

- залог имущества;
- поручительство;
- приостановление операций по счетам в банке;
- наложение ареста на имущество;
- банковская гарантия.

Помимо налоговой ответственности в зависимости от ущерба возможно наложение административной [22] или же уголовной ответственности [23].

Выводы

Существующая в Российской Федерации система межведомственного информационного взаимодействия при администрировании налогов на недвижимое имущество не отвечает требованиям полноты сведений, корректности идентификации объектов и субъектов налогообложения.

В рамках работ по инвентаризации земель г. Новосибирска были выявлены проблемы в работе с системой, рассчитана доля отсутствия/несоответствия каких-либо данных от общего числа сведений.

Авторами предложены мероприятия по совершенствованию механизмов информационного взаимодействия при администрировании налогов на недвижимое имущество, в частности, переход на технологию распределенного реестра, который позволит обеспечить уникальную идентификацию и корректность сведений о субъектах прав и налогообложения, полноту и актуальность сведений об объектах недвижимого имущества, адресную и координатную идентификацию всех объектов недвижимого имущества, взаимное соответствие и неизменность характеристик субъектов и объектов налогообложения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.10.2019) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы (АИС «Налог-3») [Электронный ресурс] : приказ ФНС России

от 14.03.2016 № ММВ-7-12/134@. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] : федер. закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ (ред. от 02.08.2019). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 (ред. от 19.07.2019) (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2016 № 41955). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О вводе федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в эксплуатацию [Электронный ресурс] : приказ ФНС России от 28.09.2018 № ММВ-7-6/560@. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Мишустин М. В. Информационно-технологические основы администрирования имущественных налогов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 359 с.

9. О некоторых результатах выявления реестровых ошибок, препятствующих государственной регистрации прав / И. Т. Антипов, К. М. Антонович, Г. Г. Асташенков, В. В. Вылегжанина, И. А. Гиниятов // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 143–152.

10. Дорош М. П. Технологический процесс методики повышения качества данных в Едином государственном реестре недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 161–170.

11. Дорош М. П. Результаты работ по повышению качества данных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Новосибирской области // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 181–192.

12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 12.11.2019) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Карпик А. П., Жарников В. Б. О концепциях и закономерностях развития землеустройства, кадастра и мониторинга земель // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 141–157.

14. Дудинова О. С. Основные подходы к формированию сведений о едином недвижимом комплексе в учетно-регистрационной системе объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 193–200.

15. Закономерности развития кадастровой системы государства / Т. Н. Жигулина, В. А. Мерещкий, Д. А. Воробьев, А. О. Киселева // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 190–202.

16. Памятка по технологиям распределенных реестров: перспективы применения в управлении в сфере образования и культуры [Электронный ресурс] // Методика для обучения/консультирования сотрудников региональных и муниципальных органов власти в сфере образования и культуры. – Режим доступа: <https://xn--jlahol.xn--plai/rukovodstva-i-rekomendatsii/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%2011.pdf>.

17. Аврунев Е. И., Дорош М. П. Разработка информационной модели для повышения достоверности кадастровой информации // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 156–166.

18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19. Решение Бердского городского суда № 2-792/2018 2-792/2018 ~ М-435/2018 М-435/2018 от 8 мая 2018 г. по делу № 2-792/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [//sudact.ru/regular/doc/ppLzCUUWm96P/](https://sudact.ru/regular/doc/ppLzCUUWm96P/).

20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

21. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2019) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

23. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Получено 17.09.2019

© Д. Н. Ветошкин, Е. С. Стегнийенко, А. В. Чернов, 2019

IMPROVEMENT OF INFORMATION INTERACTION IN THE PROCESS OF REAL ESTATE TAX ADMINISTRATION

Dmitry N. Vetoshkin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Rector's Adviser, e-mail: dmitry.vetoshkin@gmail.com

Elena S. Stegnienko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (952)937-72-57, e-mail: es.st@inbox.ru

Alexander V. Chernov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (913)743-09-79, e-mail: avch-1011@mail.ru

The article analyzes the existing model of interagency data exchange in the field of real property taxation in the Russian Federation. The main conclusions, concerning incomplete and incorrect of real property taxation, are based on the results of the land inventory project implemented in Novosibirsk city in 2018–2019.

As the results of research and measures improving the mechanisms of information exchange are considered.

Key words: personal property tax, land tax, unified state real estate register, administration of taxes, interagency information interaction, distributed ledger technology, unjust enrichment.

REFERENCES

1. The Tax code of the Russian Federation (part one) of July 31, 1998 No. 146–FZ (as amended on 29.10.2019). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
2. The Tax Code of the Russian Federation (part two) of August 05, 2000 No. 117–FZ (as amended on 29.09.2019). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
3. Order of the Federal Tax Service of Russia of March 14, 2016 No. MMV-7-12/134@. On approval of the Regulation on the automated information system of the Federal Tax Service (AIS "Tax-3"). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
4. Federal Law of December 28, 2013 No. 443–FZ (as amended on 02.08.2019). On the federal information address system and on amendments to the Federal Law "On the General Principles of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation". Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
5. Order of the Ministry of Economic Development of Russia of December 23, 2015 No. 968 (as amended on 19.07.2019) (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 28.04.2016 No. 41955). On the establishment of the procedure for providing information contained in the Unified State Register of Real Estate, and the procedure for notifying applicants about the progress of the provision of services for providing information contained in the Unified State Register of Real Estate. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
6. Order of the Federal Tax Service of Russia of September 28, 2018 No. MMV-7-6/560@. On the introduction of the federal state information system for maintaining the Unified State Register of Civil Status Records into operation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
7. Town-planning code of the Russian Federation of December 29, 2004 No. 190–FZ (as amended on 02.08.2019). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
8. Mishustin, M. V. (2007). *Informatsionno-tekhnologicheskie osnovy administrirovaniya imushchestvennykh nalogov [Information and technological foundations of property tax administration]*. Moscow: UNITY-DANA Publ., 359 p. [in Russian].
9. Antipov, I. T., Antonovich, K. M., Astashenkov, G. G., Vylegzhanina, V. V., & Giniyatov, I. A. (2018). On some results of identifying registry errors that impede state registration of rights. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(2), 143–152 [in Russian].
10. Dorosh, M. P. (2017). Technological process of improving data quality in the Unified State Register of Real Estate. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(3), 161–170 [in Russian].
11. Dorosh, M. P. (2017). Results of work to improve the quality of data in the Unified State Register of Real Estate in the Novosibirsk Region. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(2), 181–192 [in Russian].
12. The Budget Code of the Russian Federation of July 31, 1998 No. 145-FZ (as amended on November 4, 2019; as amended on 12.11.2019). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
13. Karpik, A. P., & Zharnikov, V. B. (2019). On concepts and patterns of development of land management, cadastre and land monitoring. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(3), 141–157 [in Russian].
14. Dudinova, O. S. (2017). Basic approaches to the formation of information about a single real estate complex in the accounting and registration system of real estate. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(2), 193–200 [in Russian].
15. Zhigulina, T. N., Meretsky, V. A., Vorobyov, D. A., & Kiseleva, A. O. (2018). Patterns of the development of the cadastral system of the state. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(4), 190–202 [in Russian].
16. Memo on the technology of distributed ledgers: prospects for use in management in the field of education and culture. (n. d.). In Methodology for training/advising employees of regional and municipal

authorities in the field of education and culture. Retrieved from <https://xn--j1ahol.xn--plai/rukovodstva-i-rekomendatsii/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%2011.pdf>.

17. Avrunev, E. I., & Dorosh, M. P. (2018). Development of an information model to improve the reliability of cadastral information. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(1), 156–166 [in Russian].

18. Civil Code of the Russian Federation (Part Two) of January 26, 1996 No. 14–FZ (as amended on 18.03.2019, as amended on 03.07.2019). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].

19. Decision of the Berdsk City Court No. 2-792/2018 2-792/2018 ~ M-435/2018 M-435/2018 of May 8, 2018 in case No. 2-792/2018. Retrieved from www.sudact.ru/regular/doc/ppLzCUUWm96P.

20. Civil Code of the Russian Federation (Part One) of November 30, 1994 No. 51–FZ (as amended on 18.07.2019). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].

21. The Land Code of the Russian Federation of October 25, 2001 No. 136–FZ (as amended on August 2, 2019). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].

22. Code of the Russian Federation on Administrative Offenses of December 30, 2001 No. 195–FZ (as amended on 12.11.2019). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].

23. The Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996 No. 63–FZ (as amended on 04.11.2019). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].

Received 17.09.2019

© D. N. Vetoshkin, E. S. Stegnienko, A. V. Chernov, 2019

УДК 332.3

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-232-246

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ

Александр Петрович Карник

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, профессор, ректор, тел. (383)343-39-37, e-mail: rektorat@ssga.ru

Валерий Борисович Жарников

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, профессор, директор регионального информационного центра, тел. (383)361-05-66, e-mail: v.b.jarnikov@ssga.ru

Юрий Степанович Ларионов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры экологии и природопользования, e-mail: larionov42@mail.ru

Обсуждаются проблема, подходы и принципы организации рационального использования земель в системе пространственного развития страны с позиций глобальной роли земельных ресурсов в жизни общества, государства, граждан. Основное внимание уделено методологическим и технологическим подходам и принципам разрешения указанной проблемы. Методологической основой данного исследования послужили идеи и результаты, полученные отечественными авторами в области определения перспектив развития цивилизации и управления развитием территорий на принципах устойчивого развития, приобретших особую практическую значимость в настоящий период реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации, остро востребовавшей геоинформационную идеологию, ее инструментарий – основу цифрового развития общества и осваиваемого им пространства, а также теоретические основания их использования с учетом обеспечения законных прав и интересов сегодняшнего и будущих поколений граждан. Основными результатами данного исследования стали обобщения теории по организации рационального использования территорий субъектов и муниципальных образований страны, предложения по критериальной оценке эффективности их освоения и примеры их апробации на формирующихся агломерациях и территориях опережающего развития, в том числе аграрного профиля, использующих наиболее передовые технологии производства с целью получения мирового уровня продукции.

Ключевые слова: рациональное использование земельных ресурсов, пространственное развитие, территория, оценка, критерий, аграрный сектор, биологическое (органическое) земледелие.

Введение

Современный этап развития цивилизации, определяемый в первую очередь ее авангардом – наиболее развитыми государствами мира, обусловил необхо-

димось решения ряда принципиальных задач в рамках национальных стратегий, планов и программ. Их реализация может быть интерпретирована в концепции технологических укладов (ТУ), т. е. последовательной смены исторически сложившихся этапов развития мирового хозяйства (в пределах 100 лет), характеризующихся своим технологическим ядром (например, машиностроением), ключевым фактором развития (в качестве которого, например, выступает двигатель внутреннего сгорания) и социально-экономическими преимуществами этапа по сравнению с предыдущим (например, возможностью массового и серийного выпуска продукции). Отметим, что перечисленные выше показатели относятся к четвертому ТУ) [1].

Определяя современный период развития как время действия четвертого и пятого ТУ (с некоторыми смещениями временных границ для различных государств), отметим их основные качества, среди которых активный экономический рост, элементы глобализации, устойчивый процесс становления информационного общества. В этой связи перед каждым государством стоит непростая задача перехода (без потери темпов развития) из четвертого в пятый ТУ. Ее решение, по мнению специалистов [2], может быть сформулировано как «преодоление кризиса индустриальной фазы развития». При этом механизмы выхода из кризиса принципиально определены и отчасти уже реализуются в постиндустриальных проектах, общим результатом которых к середине XXI в. должна стать новая, не имеющая исторических аналогов культура, начальную стадию которой иногда обозначают как «когнитивная фаза». К главным особенностям указанной стадии относят отсутствие вариантов масштабного «устойчивого развития» и выработку адекватных мер по снижению противоречий глобальных проектов между собой и с сохраняющимися реалиями индустриальной эпохи. Последний аспект существен и предполагает системное снижение влияния особенностей индустриальной экономики, основной из которых является ее динамизм с непрекращающимся ростом потребностей в сырье, трудовых ресурсах, кредитах, рынках и свободных пространствах, необходимых для создания все более новых антропогенных объектов: автомобильных и железных дорог, коммуникаций и линий связи, нефте- и газопроводов, промышленных площадок, рабочих поселков и небольших городов (возможно с вахтовым проживанием специалистов) с качественной инженерной и социальной инфраструктурой. Следует подчеркнуть особую роль объектов энергетики, востребованных на долгую перспективу совместно с добычей источников такой энергии: угля, газа, нефти и др., одновременно определяющих значительные объемы экологических платежей подписантам Парижского соглашения [3].

Указанный этап развития, заключительный для развитых стран, ставится в повестку дня для большинства стран с «догоняющей» экономикой. Его основные черты известны и в основном включают:

- политику экономии, снижения издержек, часто за счет социальной сферы и полноценных зарплат;
- бюрократизацию бизнес-процессов;

- введение жестких технологических стандартов и должностных инструкций;
- выстраивание полувоенной иерархии управления с возможностью его совершенствования только на высшем уровне;
- значительный, но как правило, временный рост эффективности бизнес-процессов, в том числе за счет природной и административной ренты.

Вышеперечисленное в значительной степени характеризует до сих пор сохраняющийся опыт разработки и реализации отечественных документов территориального планирования [4, 5]. В основу таких планов были положены и до сих пор сохраняются принципы индустриальной экономики, в определенной степени скорректированные временем, особенно в наиболее активно развивающихся районах, что, к сожалению, не стало общей практикой.

Следует подчеркнуть традиционное, отчасти формальное, но обязательное внимание к роли социальных факторов в советский период. Положения Конституции СССР о праве своих граждан на труд, жилье, образование и медицинское обслуживание выполнялись без особых нареканий. Поэтому современные случаи [6] отсутствия в населенных пунктах стационарной медицинской помощи, многокилометровые пешеходные маршруты школьников до мест учебы в условиях осуществляемых государством планов развития воспринимаются как анахронизм.

Указанные выше аспекты в значительной степени учтены авторами современной Стратегии пространственного развития России (далее – Стратегии) [6], приоритетной задачей которой ставится социально-экономическое развитие страны, направленное на обеспечение ее граждан условиями, соответствующими прогрессивным стандартам качества жизни, и решение задачи роста стратегической мощи государства. Данным аспектам посвящено дальнейшее содержание нашей статьи.

Современное пространственное развитие, его предпосылки и задачи

Анализ результатов современного социально-экономического развития в преддверии реализации программных документов руководства страны на 2019–2025 гг. [7] позволяет сделать ряд выводов, определяющих основные проблемные зоны и возможные меры по устранению недостатков, способные обозначить стартовые условия нового этапа развития, а также необходимость внесения в планы его реализации соответствующих коррективов. При этом следует учитывать, что уровень дифференциации регионов по экономическим показателям, включая объем валового регионального продукта, промышленной и сельскохозяйственной продукции, бюджетной обеспеченности, и инвестициям кратно превысил нормативы, а качество жизни населения в разных регионах страны значительно различается. Поэтому реальное сближение качества жизни населения регионов в ближайшей перспективе вряд ли возможно. Основными факторами бедности в регионах являются: недостаточная экономическая база

значительной части регионов, слабость малого и среднего бизнеса, недостаточная инициатива местных руководителей в развитии такого бизнеса, отсутствие главной идеи развития, которая способна стать ядром современной стратегии развития. Для решения известных и последующих задач развития, оценки региональных и муниципальных проектов необходима система стратегического планирования, охватывающая все уровни экономики и управления при приоритете национальной стратегии.

Одним из определяющих факторов бедности территории, обычно муниципального образования, часто становится наличие единственного источника развития, представленного крупным промышленным предприятием, находящимся в ситуации закрытия его собственником по причине (явной или неявной) экономической неэффективности. Подобные случаи не единичны, но на экономику и социальную сферу многопрофильных, крупных городов серьезного влияния они, как правило, не оказывают. Такие примеры нередки и для развитых стран, но для развивающейся России они создают немалые трудности, преодоление которых требует особых механизмов. Отметим, что пространственные диспропорции территорий ранее рассматривались Правительством РФ как естественный результат перехода страны и ее регионов к рыночной экономике со значительным снижением роли государства в ее регулировании. В этом состояла экономическая политика государства 1990-х гг.

Переход страны к инновационному, социально ориентированному экономическому развитию потребовал реализации не только иной модели территориального развития, но и развития пространственного, более многозначного, позволяющего, во-первых, сформировать качественно лучшую систему управления на основе развития каркаса региональных и территориальных центров, способных обеспечивать экономический рост в своих пределах и обмениваться с соседними территориями импульсами инновационного развития; во-вторых, осуществлять регулирование этих процессов, в том числе на основе организационно-правовой поддержки ускоренного развития окраинных территорий [8, 9].

Современная поляризация экономического пространства, определившая значительный контраст в направлениях и степени развития центров и периферии все больше становится социальной проблемой, объектом внимания Президента и Правительства России. Это подтверждает динамика основных социально-экономических показателей [10, 11], определяющая деградацию пространственной структуры сельской местности, в которой 13 % сельских населенных пунктов не имеют постоянного населения, в 24 % сел живет не более 10 человек, в большинстве остальных сел население сокращается, и только в селах с населением свыше 3 000 человек наблюдается стабильность.

Население все больше концентрируется в крупных поселениях, что подтверждает анализ демографических процессов многих регионов [12, 13]: в ряде областей СФО за период 2000–2013 гг. численность сельского населения сократилась на 12–17 %. Причем этот процесс носит устойчивый характер и связан

как с естественной убылью населения, так и с оттоком из сельской местности молодежи. Результатом становится спад объемов производства сельскохозяйственной продукции, производителями которой все чаще выступают крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства [14, 15].

Влияние города на окружающую территорию в основном определяется его размером и местоположением. Чем крупнее город и менее плотна окружающая его социальная среда, тем более притягательным он становится. В современных условиях данный процесс приобрел глобальный характер, и не только в России. Но именно у нас города своим мощным притяжением (как правило, наличие работы по месту жительства) привлекают пригородное, в том числе сельское, население близких территорий, создавая ареалы антропопустынь [1, 10].

Так сформированы действующие агломерации (и создаются предпосылки для будущих), постепенно концентрирующие вблизи себя сельскохозяйственное и иное производство и фактически исключаяющие из процесса развития огромные пространства, почти половину территории страны (вторую половину занимают леса). В результате растет плотность и размеры городов, ширятся ареалы относительно благополучных сельскохозяйственных предприятий, близких пригородных поселений, но остаются «в стороне» огромные территории с вырождающимися деревнями, углубляя разрыв в их развитии с городом. В результате в периферийных районах сокращаются посевные площади, поголовье крупного рогатого скота, выбывают из экономического оборота земли, утрачивается потенциал сельскохозяйственного производства, деградируют ранее благополучные территории.

На разрешение подобных ситуаций и направлена современная Стратегия пространственного развития [6]. Основной задачей здесь должно стать изменение документов территориального планирования, поиск инвесторов, формирование необходимой нормативной базы и создание благоприятных условий работы, способствующих реализации инвестиционных проектов и принципиальному изменению текущего социально-экономического положения. В большинстве случаев, когда успешно развивающиеся территории соседствуют с менее развитыми, возникает проблема необходимых землеустроительных решений по будущей трансформации значительных по площади территорий, в основном, под новые сельхозпредприятия, но возможны и варианты с изменением категории земель под центры дачно-рекреационной деятельности, промышленности, в том числе горнодобывающей, энергетики и др. В результате возрождается устойчивое развитие территории и исчезает фрагментарность ранее разорванного единого экономического пространства, успешно преобразованного на основе межхозяйственного (территориального) землеустройства, ставшего основным механизмом, способным возродить проблемную территорию [16, 17].

Таким образом, пространственное развитие страны обостряет проблему обустройства сельских территорий, определяя особое внимание к ней землеуст-

Описывая современный этап развития Новосибирской области, дадим ее краткую характеристику [18–21]. Область расположена в южной части Западно-Сибирской низменности, протяженность – 425 км с севера на юг и 625 км с востока на запад, характерен резко континентальный климат, определяющий особенности развития сельского хозяйства: зернового производства, молочного и мясного животноводства, птицеводства; население 2,8 млн человек, площадь почти 178 тыс. кв. км, 490 муниципальных образований (МО), в том числе 14 крупных городов и 17 поселков городского типа (рис. 1). На рис. 2. представлена структура земельного фонда области.

The map displays the administrative divisions of the Novosibirsk region. Major cities are marked with red dots and labeled in blue, including Novosibirsk (г. НОВОСИБИРСК), Kuybyshev (г. Куйбышев), and Barabinsk (г. Барнаул). The map is bordered by Tomskaya Oblast' to the north, Kemerovskaya Oblast' to the east, Altayskiy Krai to the south, and Omskaya Oblast' to the west. The region is divided into numerous districts, each labeled with its name in blue. Major rivers and lakes are shown in blue, and the surrounding areas are colored in green and yellow.

237

Рис. 2. Структура земельных ресурсов НСО

Сельскохозяйственная освоенность земель составляет 48 %, превышая на 15 % показатель освоенности всей Западной Сибири [20]. Следует заметить, что подобная и некоторая иная информация была бы вполне уместной в общих сведениях современного кадастра [11].

Общее состояние земельного фонда НСО можно считать стабильным в последние 6–8 лет. Незначительно уменьшаются площади земель сельскохозяйственного назначения (в целом за период на 0,1 %) и земель запаса (в целом на 0,5 %). Наиболее значительные изменения произошли с землями населенных пунктов (+1,4 %), землями специального назначения (+4,1 %), землями ООТ (+13 %). Такое положение дел обусловлено продолжающимся процессом уточнения правового статуса отдельных категорий земель, их перевода из одной категории в другую, а также включением отдельных земельных участков в границы населенных пунктов.

Стратегия развития Новосибирской области определяет конкретные цели развития до 2030 г.: рост численности населения до 3 млн человек; средняя продолжительность жизни – не менее 80 лет; рост валового регионального продукта (ВРП) – в 1,7 раза к уровню 2018 г.; объем экспорта и оптовой торговли – вдвое; увеличение среднемесячной номинальной заработной платы – в 2,8 раза, ежегодный объем инвестиций – до 630 млрд руб.

Главная цель Стратегии – вернуть области лидирующие позиции среди регионов страны, сформировать условия и механизмы устойчивого развития ключевых направлений, обеспечить стабильный рост качества жизни населения. Поэтому приоритетами определены сильная региональная экономика, ориентированная на раскрытие собственного потенциала, промышленный и сельскохозяйственный рост, постоянно развиваемый инвестиционный климат, внимание к развитию человеческого потенциала, формирование ком-

фортной жизнедеятельностной среды. В перечне основных задач – развитие Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», наукограда Кольцово, центра агробиологической науки – поселка Краснообска, а также ряд проектов агропромышленного, домостроительного и дорожно-транспортного характера, в частности, таких как возведение ледового дворца спорта, регионального волейбольного центра, строительство Восточного обхода г. Новосибирска и его Юго-Западного транзита, четвертого моста через р. Обь.

За несколько предыдущих десятилетий Новосибирская область не раз меняла свой имидж в экономике страны: от успешного региона с развитым машиностроением (1960–1980-е гг.) до «нового депрессивного» (конец 1980-х – 1990-е гг.) и, наконец, входящего в группу динамично развивающихся субъектов России с ориентацией на инновационный путь развития. При этом в конце 1980-х гг. по общей оценке потенциала область входила в первую десятку регионов России, имела прогрессивную структуру экономики, интенсивное сельское хозяйство, мощный научно-образовательный комплекс.

В новом тысячелетии Новосибирская область добилась серьезных успехов, но далось это нелегко. Так, уровень инновационной активности организаций еще в 2013 г. составлял 9,9 % (при 14,6 % – в Томской области, 21,0 % – в Республике Татарстан, 18,3 % – в г. Москве); недостаточно эффективным был механизм взаимодействия между наукой и бизнесом, что затрудняло разработку и внедрение новых конкурентоспособных технологий в производство; ощущался дефицит высококвалифицированных кадров, способных реализовать потенциал реиндустриализации области.

Исследования ИЭиОПП СО РАН выявили основные сдерживающие инновационное развитие факторы. Среди них – проблема коммуникаций и взаимодействия разработчиков, компаний-партнеров и потенциальных потребителей, в том числе способных инициировать формирование спроса на инновации; дать импульс продвижению инноваций на глобальные рынки. Достигнуты высокие темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, в сфере финансовых услуг. Увеличились инвестиции в реальный сектор экономики, возросли реальные доходы населения, улучшились финансовые показатели предприятий и организаций, определившие рост доходной базы области. Начат процесс технологического обновления и освоения производства конкурентоспособной продукции, темпы роста ВРП области в среднем на треть превышают среднероссийские, усилилась действенность инновационной политики, стабилизировалась положительная динамика качества жизни населения, приблизившись к средним показателям страны. По темпам строительства область стоит в одном ряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Татарстаном.

Сибирское отделение РАН до сих пор является «флагманом» российской науки как в сфере фундаментальных, так и прикладных исследований. В «портфеле» СО РАН немало научно-исследовательских разработок, которые могут и должны найти применение как в экономике Российской Федерации, так

и Новосибирской области. В области сформирован сильный арсенал новых институтов развития и объектов инновационной инфраструктуры. «Академпарк» новосибирского Академгородка – один из лучших в России технопарков, в нем успешно работают более 300 резидентов. По концентрации и мощности промышленных парков, их ориентации на поддержку малого и среднего предпринимательства Новосибирская область занимает лидирующее положение на востоке страны.

В кризисный период отечественной экономики 2014 г. общеэкономические показатели развития Новосибирской области превысили значения среднероссийских. Уже по итогам 2014 г. индекс физического объема валового регионального продукта Новосибирской области составил 101,5 % (общероссийский показатель ВВП – 100,6 %), среднегодовой индекс потребительских цен составил 106,8 % (по РФ – 107,8 %). Итоговые характеристики развития Новосибирской области в последние 10–15 лет достаточно позитивны: область стала одним из российских лидеров по темпам роста ВРП и привлечению инвестиций; она устойчиво позиционируется в тройке ведущих инновационных регионов России в российском рейтинге «ТОП–15 альтернативных столиц России».

Современная структура экономики области соответствует мировым тенденциям: усилилась сфера обслуживания обращения и финансов, межрегиональной торговли, усилились позиции Новосибирской области как крупного транспортного и логистического центра. В структуре ВРП Новосибирской области значительно выросла доля услуг, в том числе государственных и муниципальных, делового и юридического консалтинга, всех видов торговли, транспорта и строительства. Оптовая и розничная торговля в совокупности с операциями на рынке недвижимости обеспечивают более трети ВРП.

Конкретизированы социальные эффекты, определяющие:

- создание новых производств и новых рабочих мест, увеличение емкости рынка труда, формирование запроса на новые профессиональные компетенции работников с обозначением образовательным учреждениям потребности заказа подготовки специалистов и новых стандартов культуры производства в современной индустрии;

- повышение доходов населения, расширение возможностей для развития человеческого потенциала, поддержание здоровья и вложения в будущие поколения на основе развития социальной сферы, повышения доступности к ее услугам, в том числе программы социальной защиты;

- развитие индустриального сектора экономики, модернизация системы профессионального образования с учетом реальных потребностей, в том числе в области ИТ-технологий;

- развитие кластера высокотехнологичной медицины на основе синтеза медицинской науки и индустриальных технологий;

- реализация проекта «Умный регион», способного актуализировать разработку и внедрение интеллектуальных информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в практику управления жизнедеятельностью территории, задать новое качество социальных коммуникаций.

Среди важнейших направлений развития остается аграрно-промышленный комплекс (АПК) и его составляющие, обеспечиваемые возможностями сельскохозяйственных угодий. Уровень развития сельскохозяйственных районов области представлен на рис. 3.

Рис. 3. Уровни социально-экономического развития муниципальных районов НСО

Перспективы развития АПК в настоящий период определены:

- эффективностью государственной поддержки сельского хозяйства, выстраиваемой с учетом требований Всемирной торговой организации (ВТО), оперативно корректируемой с появлением новых вызовов и изменений в объекте и его инфраструктуре, содержанием требуемых решений по ключевым проблемам АПК;

- динамикой адаптации АПК к внешним условиям, в том числе структуре, качеству и количеству наиболее востребованной продукции, технологическим аспектам ее подготовки, хранения, транспортировки потребителям, поддержания высокого уровня развития отрасли, особенно сельского хозяйства, его взаимодействия с наукой и лучшей практикой, в частности, по проблеме органического (биологического) земледелия [22, 23].

В настоящий период сельское хозяйство практически обеспечило производство требуемых стране объемов сельскохозяйственной продукции, отчетливо представленное результатами деятельности АПК НСО (рис. 4). Но остаточные явления кризиса 1990 гг. еще присутствуют, особенно в части развития сельской инфраструктуры и общего качества жизни сельского населения.

Рис. 4. Результаты деятельности АПК НСО

Одновременно следует отметить рост новых отечественных энергоэкономных производственных технологических комплексов, в том числе комбинированных посевных агрегатов, автоматизирующих наиболее трудоемкие процессы сельскохозяйственного производства [21, 23, 24]. Слабым местом остается малый и средний бизнес – важнейшая категория сельской экономики и сельского образа жизни. Отметим, что именно сельский образ жизни дает значительной части населения возможность и способность работать на земле [23, 25], постепенно обретает все большую привлекательность и перспективу, а с позиций пространственного развития страны, ее регионов – приобретает стратегический характер и государственную значимость [4, 5, 8–10].

Заключение

Формирование современной системы пространственного развития страны является ключевой проблемой, теория и практика которой требуют дальнейшей разработки, особенно в части рационального природо- и землепользования, определяющих объекты законных прав и интересов государства, общест-

ва, бизнеса и многих миллионов граждан, способных внести весомый вклад в решение указанной проблемы. Особого внимания теоретиков и практиков современного землеустройства и территориального планирования, во взаимодействии с рядом наук о Земле, другими научными дисциплинами, требуют следующие вопросы:

- совершенствование методологии и методического инструментария планирования и организации рационального землепользования, развитие на этой основе агломераций и иных территорий, включая специализированные зоны и ареалы, а также разработку научно обоснованных рекомендаций по корректировке региональных и муниципальных материалов землеустройства и территориального планирования;

- информационное обеспечение разработки комплексных планов социально-экономического развития муниципалитетов, мер экономического и иного стимулирования центров развития, мобильности населения, интересов в его адресной поддержке и развитии человеческого капитала;

- принципы и технологии землеустроительного обеспечения задач по формированию окружающей человека среды, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающих его достойное качество жизни, а также стимулирующих и поддерживающих инновационное развитие;

- разработка критериев сбалансированности пространственного развития и алгоритма их расчетов с учетом раскрытия достоинств и преимуществ региона и отдельных территорий;

- планы территориального развития, отражающие тенденции роста устойчивости региональных социальных и экономических процессов с оценкой влияния на них локальных факторов и условий жизнедеятельности; а качество пространства повседневной жизни людей должно стать особым предметом территориального планирования;

- оценка эффективности указанного планирования, которую целесообразно выполнять в новой системе федерального уровня на основе приоритетов национальной стратегии: минимизации социально-экономических диспропорций, укрепления единого экономического пространства, обеспечения достойного уровня жизни всех граждан страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. – М. : АСТ: АСТ Москва, СПб.: Terra Fantastica, 2009. – 701 с.
2. Milieux innovateurs: Théorie et politiques / Édité par R. Camagni, D. Maillat. – Paris : Economica Anthropos, 2006.
3. European Communities. Manual of Concepts on Land Cover and Land Use Information Systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-34-00-407-__-I-EN.pdf.
4. Зубаревич Н. В. Территориальное развитие России: перспективы, проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] // Практика муниципального управления. – 2012. – № 10. – Режим доступа: <http://www.gkh.ru/journals/9131/80123>.

5. Лаженцев В. Н. Теория территориального развития и практика территориального планирования // Вопросы территориального развития. – 2014. – № 8 (18) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vtr.isert-ran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=artide&aid=4198>.
6. Стратегия пространственного развития России на период до 2025 г. [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р . – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное геопространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
8. Ильин В. А., Ускова Т. В. Методы преодоления пространственной социально-экономической дифференциации // Федерализм. – 2012. – № 3 (67) – С. 7–18.
9. Татаркин А. И. Формирование региональных институтов пространственного развития Российской Федерации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – № 6 (24). – С. 42–59.
10. Минакир П. А. Мифы и реальность пространственных экономических диспропорций // Федерализм. – 2011. – № 1. – С. 43–56.
11. Ускова Т. В. Актуальные проблемы пространственного развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 5 (17). – С. 170–174.
12. Ускова Т. В. Управление устойчивым развитием региона: монография. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2009. – 355 с.
13. Шабунова А. А. Общественное развитие и демографические вызовы современности // Проблемы развития территории. – 2014. – № 2 (70). – С. 7–17.
14. Нечаев В. И., Артемова Е. И., Белова Л. А. Экономика сельского хозяйства. – М. : КолосС, 2010. – 512 с.
15. Паюнова А. О. Проблемы в управлении земельными ресурсами на территории муниципальных образований // Вестник научных конференций. – 2016. – № 3-4 (7). – С. 103–105.
16. Волков С. Н. Землеустройство : учебник. – М. : ГУЗ, 2013. – 992 с.
17. Кирюшин В. И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов. – М. : «КолосС», 2011. – 443 с.
18. Земельный фонд Новосибирской области от 08.08.2017 г. [Электронный документ]. – Режим доступа: http://sogornoe.ru/new.php?id_news=2&blok=adm&razdel=news.
19. Информация об итогах работы агропромышленного комплекса Новосибирской области за 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mcx.nso.ru/page/444>.
20. Доклад о состоянии и использовании земель Новосибирской области в 2015 г. [Электронный документ]. – Режим доступа: <https://rosreestr.ru>.
21. Сельское хозяйство Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-novosibirskoy-oblasti>.
22. Ларионов Ю. С. Биоземледелие и закон плодородия почв. – Омск : СГГА, ОмГАУ, 2012. – 207 с.
23. Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
24. Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
25. Лебедева Т. А., Гагарин А. И., Лебедев Ю. В. Устойчивое землепользование на интенсивно осваиваемых территориях // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 201–211.

Получено 05.09.2019

© А. П. Карпик, В. Б. Жарников, Ю. С. Ларионов, 2019

RATIONAL LAND USE IN THE SYSTEM OF MODERN SPATIAL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY, ITS BASIC PRINCIPLES AND MECHANISMS

Alexander P. Karpik

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Rector, phone: (383)343-39-37, e-mail: rectorat@ssga.ru

Valeriy B. Zharnikov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, phone: (383)361-05-66, e-mail: v.b.jarnikov@ssga.ru

Jurij S. Larionov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Department Ecology and Environmental Management, e-mail: jarionov42@mail.ru

The problem, approaches and principles of organizing the rational use of land in the country's spatial development system are discussed from the perspective of the global role of land resources in the life of society, the state, and citizens. The main attention is paid to methodological and technological approaches and principles for solving this problem. The methodological basis of this study was the ideas and results of domestic authors in determining the prospects for the development of civilization and the management of the territory development on the principles of sustainable development, which have acquired special practical importance in the current period of the implementation of the Spatial Development Strategy of the Russian Federation, which urgently needed geoinformation ideology, its tools are the basis of the digital development of society and the space it is developing, as well as the theoretical basis for their use taking into account the legitimate rights and interests of today's citizens and future generations. The main results of this study were generalizations of the theory on the organization of rational use of the territories of subjects and municipalities of the country, proposals for a criterion assessment of the effectiveness of their development and examples of their testing in emerging agglomerations and territories of priority development, including agricultural profile, using the most advanced production technologies in order to obtain world-class products.

Key words: rational use of land resources, spatial development, territory, estimation, criterion, agricultural sector, biological (organic) agriculture.

REFERENCES

1. Pereslegin, S. (2009). *Novye karty budushchego ili Anti-Rend [New cards of the future or Anti-Rand]*. Moscow: AST: AST Moscow, Saint Petersburg: Terra Fantastica, 701 p. [in Russian].
2. *Milieux innovateurs: Théorie et politiques*. (2006). R. Camagni, & D. Maillat (Édité). Paris : Economica Anthropolos.
3. European Communities. Manual of Concepts on Land Cover and Land Use Information Systems (n. d.). Retrieved from <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-34-00-407-I-EN.pdf>.
4. Zubarevich, N. V. (2012). Territorial Development of Russia: Prospects, Problems and Ways of their Solution. *Praktika munitsipal'nogo upravleniya [Practice of Municipal Administration]*, 10. Retrieved from <http://www.gkh.ru/journals/9131/80123>.
5. Lazhentsev, V. N. (2014). The Theory of Regional Development and the Practice of Spatial Planning. *Voprosy territorial'nogo razvitiya [Territorial Development Issues]*, 8(18). Retrieved from <http://vtr.isert-ran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=4198>.

6. Decree of the Government of the Russian Federation of February 13, 2019 No. 207-r. Russia's spatial development strategy for the period up to 2025. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
7. Karpik, A. P., & Lisitskiy, D. V. (2009). Electronic geospace -essence and conceptual framework. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 5, 41–44 [in Russian].
8. Il'in, V. A., & Uskova, T. V. (2012). Methods of Overcoming the Spatial Socio-Economic Differentiation. *Federalizm [Federalizm]*, 3(67), 7–18 [in Russian].
9. Tatarkin, A. I. (2012). Forming of the Regional Institutions of Spatial Development of the Russian Federation. *Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]*, 6(24), 42–59 [in Russian].
10. Minakir, P. (2011). The Myths and Realities of Spatial Economic Disproportions. *Federalizm [Federalizm]*, 1, 43–56 [in Russian].
11. Uskova, T. V. (2011). Actual Problems of Spatial Development. *Ekonomicheskie isotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]*, 5(17), 170–174 [in Russian].
12. Uskova, T. V. (2009). *Upravlenie ustoichivym razvitiem regiona [Management of Sustainable Development in the Region]*. Vologda: In-t sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya territorii RAN Publ., 355 p. [in Russian].
13. Shabunova, A. A. (2014). Social Development and Modern Demographic Challenges. *Problemy razvitiya territorii [Problems of Territory's Development]*, 2014, 2(70), 7–17.
14. Nechaev, V. I., Artemova, E. I., & Belova, L. A. (2010). *Ekonomika sel'skogo khozyaystva [Agricultural Economics]*. Moscow: KolosS Publ., 512 p. [in Russian].
15. Payunova, A. O. (2016). Problems in land management in the territory of municipal entities. *Vestnik nauchnykh konferentsiy [Bulletin of Scientific Conferences]*, 3-4(7), 103–105 [in Russian].
16. Volkov, S. N. (2013). *Zemleystroystvo [Land management]*. Moscow: GUZ Publ., 992 p. [in Russian].
17. Kiryushin, V. I. (2011). *Teoriya adaptivno-landshaftnogo zemledeliya i proektirovanie agrolandshaftov [The theory of adaptive landscape farming and the design of agrolandscapes]*. Moscow: "KolosS" Publ., 443 p. [in Russian].
18. Land Fund of the Novosibirsk Region of August 08, 2017 (n. d.). Retrieved from http://sogornoe.ru/new.php?id_news=2&blok=adm&razdel=news [in Russian].
19. Information on the results of the work of the agro-industrial complex of the Novosibirsk Region for 2016. (n. d.). Retrieved from <http://mcx.nso.ru/page/444> [in Russian].
20. Report on the state and use of land in the Novosibirsk region in 2015 (n. d.). Retrieved from <https://rosreestr.ru> [in Russian].
21. Agriculture of the Novosibirsk region (n. d.). Retrieved from <http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-novosibirskoy-oblasti> [in Russian].
22. Larionov, Yu. S. (2012). *Biozemledelie i zakon plodorodiya pochv [Bio-farming and the law of soil fertility]*. Omsk: SSGA, OmGAU Publ., 207 p. [in Russian].
23. Social and Economic Development Strategy of the Novosibirsk region for the period until 2025. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
24. The program of reindustrialization of the economy of the Novosibirsk region until 2025. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
25. Lebedeva, T. A., Gagarin, A. I., & Lebedev, Y. V. (2017). Sustainable land management on the intensively developed territories. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(2), 201–211 [in Russian].

Received 05.09.2019

© A. P. Karpik, V. B. Zharnikov, Yu. S. Larionov, 2019

УДК 332(57)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-247-257

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Евгения Анатольевна Коломак

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, доктор экономических наук, зав. отделом территориальных систем, тел. (383)330-05-32, e-mail: ekolomak@academ.org

Рыночные реформы в стране связывались с существенными пространственными трансформациями, затрагивающими восточные территории. Цель работы состояла в оценке справедливости этих предсказаний. В работе используются эмпирические методы анализа и изучаются изменения пространственных пропорций развития Сибири за период с 1991 по 2017 г. Сравниваются следующие характеристики для России, Сибири и отдельных сибирских регионов: динамика валового регионального продукта (ВРП), численности населения, динамика занятости, числа предприятий, городского населения, уровень урбанизации, соотношения числа и населения малых, средних и крупных городов. Результаты анализа показали, что, несмотря на значительные потери населения, Сибирь не уступала в динамике и в качестве пространственного развития. Урбанизация шла более быстрыми темпами, а структура городской системы Сибири была близка к пропорциям страны в целом. Пространственное развитие Сибири имело большую зависимость от ресурсной экономики и от миграции населения из сельской местности. Рыночные механизмы работали в пользу крупных городов и агломераций, которые нашли конкурентоспособную модель развития. При этом промышленные города с узкой специализацией на рынках с сокращающимся спросом теряли население. Таким образом, прогнозы пространственного развития Сибири, сделанные накануне реформ, реализовались лишь частично.

Ключевые слова: пространственные пропорции, население, урбанизация, городская система, эмпирический анализ, Сибирь, регионы.

Введение

Рыночные реформы в России связывались с существенными пространственными трансформациями. Считалось, что централизованное планирование советского периода, во-первых, привело к перенаселению восточных территорий страны [1] и, во-вторых, препятствовало агломерационным процессам [2]. Прогнозировалось, что отказ от активного государственного регулирования приведет к миграции населения из Сибири на запад и к снижению общей экономической активности в результате отказа от государственного субсидирования промышленных предприятий. Предполагалось также, что сибирские регионы будут отставать в качестве урбанизационных процессов от среднероссийских показателей. Оценим верность этих заключений и рассмотрим изменения в пространственных пропорциях развития макрорегиона с начала 1990-х гг.

Методы и материалы

Работа опирается на эмпирический анализ изменения показателей экономической активности и характеристик ее пространственной концентрации. Сравниваются следующие характеристики для России, Сибири и отдельных сибирских регионов: динамика ВРП, численности населения, динамика занятости, числа предприятий, городского населения, уровень урбанизации, соотношения числа и населения малых, средних и крупных городов.

Результаты и обсуждение

В табл. 1 представлена оценка динамики экономической активности в Сибири и в отдельных регионах. Сибирь в целом и большая часть регионов отставали от среднероссийских показателей. Только Новосибирская область имела темпы роста выше средних по стране по всем индикаторам, в Тюменской области быстро росли трудовые ресурсы, но рост добавленной стоимости отставал.

Таблица 1

Темпы роста показателей экономической активности: 1996–2016 гг.

Территория	ВРП	Население	Занятость	Предприятия
Российская Федерация	208	99	109	190
Сибирь	183	94	102	167
Республика Алтай	188	108	104	142
Республика Бурятия	158	94	90	136
Республика Тыва	172	103	87	62
Республика Хакасия	142	92	99	145
Алтайский край	168	88	93	147
Забайкальский край	164	84	98	118
Красноярский край	185	90	100	190
Иркутская область	185	87	97	173
Кемеровская область	137	89	90	138
Новосибирская область	232	102	112	235
Омская область	203	91	98	136
Томская область	169	100	111	179
Тюменская область	190	114	122	171

Регионы демонстрировали разную динамику роста, в результате менялись пропорции развития внутри макрорегиона (табл. 2). Заметно выросла доля Новосибирской и Тюменской областей, при этом существенно сократился вес Кемеровской области.

Таблица 2

Изменение межрегиональных пропорций Сибири: 1996–2016 гг.

Территория	ВРП	Население	Занятость	Предприятия
Республика Алтай	0,01	0,12	0,02	–0,18
Республика Бурятия	–0,28	–0,03	–0,48	–0,75
Республика Тыва	–0,02	0,11	–0,18	–1,03
Республика Хакасия	–0,30	–0,06	–0,07	–0,27
Алтайский край	–0,38	–0,76	–0,93	–1,26
Забайкальский край	–0,25	–0,61	–0,19	–1,08
Красноярский край	0,13	–0,56	–0,31	1,50
Иркутская область	0,09	–0,98	–0,56	0,33
Кемеровская область	–2,57	–0,78	–1,49	–1,72
Новосибирская область	1,84	0,82	1,01	5,94
Омская область	0,68	–0,36	–0,36	–1,86
Томская область	–0,32	0,27	0,32	0,37
Тюменская область	1,38	2,83	3,23	0,01

Динамика численности населения определяла изменение городского населения, при увеличении всего населения численность горожан росла более высокими темпами. В меньшей степени городское население сокращалось в Омской области, в Забайкальском и Красноярском краях. Выше темпы падения горожан были в республиках Бурятия и Хакасия, в Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях (табл. 3).

Таблица 3

Динамика численности населения за 1991–2017 гг., %

Территория	Темп роста населения	Темп роста городского населения
Российская Федерация	99,0	99,7
Сибирь	94,5	96,7
Республика Алтай	1,11	1,19
Республика Бурятия	0,94	0,91
Республика Тыва	1,05	1,19
Республика Хакасия	0,94	0,89
Алтайский край	0,89	0,86
Забайкальский край	0,82	0,87
Красноярский край	0,91	0,95
Иркутская область	0,86	0,85
Кемеровская область	0,87	0,86
Новосибирская область	1,01	1,07
Омская область	0,91	0,97
Томская область	1,00	1,02
Тюменская область	1,15	1,20

Несмотря на потери трудовых ресурсов, доля городского населения Сибири выросла, и ее рост был выше, чем в России (табл. 4). Неблагоприятный демографический фон был компенсирован в Сибири более успешно.

Таблица 4

Динамика доли городского населения

Территория	На начало 1991 г.	На начало 2017 г.	Изменение доли городского населения
Российская Федерация	73,79	74,27	0,48
Сибирь	72,64	74,15	1,50
Республика Алтай	27,10	29,20	2,10
Республика Бурятия	60,40	58,00	–1,50
Республика Тыва	47,40	54,00	6,60
Республика Хакасия	72,60	69,00	–3,50
Алтайский край	58,10	56,30	–1,80
Забайкальский край	64,20	68,00	3,80
Красноярский край	73,90	77,20	3,30
Иркутская область	80,40	78,90	–1,50
Кемеровская область	87,10	85,80	–1,30
Новосибирская область	74,60	78,90	4,30
Омская область	68,10	72,60	4,50
Томская область	70,70	72,30	1,60
Тюменская область	77,50	80,40	2,90

Направление и размеры изменения доли городского населения существенно различались по регионам Сибири. Самый быстрый рост зафиксирован в Республике Тыва, что объясняется экстенсивными резервами урбанизации. В отличие от Республики Тыва в Республике Алтай, где доля городского населения в 1990 г. была около четверти, высокие темпы роста горожан не наблюдались. Модель развития в Республике Алтай остается преимущественно сельской. Увеличивалась и превзошла среднероссийский уровень урбанизация в Новосибирской, Тюменской областях и в Красноярском крае. Росла доля горожан в Томской и Омской областях, темпы роста городского населения в этих регионах были выше, чем по стране, но среднероссийский уровень не был достигнут.

Одновременно в целом ряде регионов шли процессы дезурбанизации, где сокращалось не только абсолютное, но и относительное число горожан. Эти регионы не нашли конкурентоспособную модель промышленного развития [3]. Среди таких регионов можно выделить две группы: первая включает Иркутскую и Кемеровскую области, которые имели высокий уровень урбанизации и, несмотря на его снижение, остаются территориями с показателем выше, чем в России. В этих регионах выстраивалась более сбалансированная структура

расселения за счет увеличения сельских населенных пунктов. Вторая группа регионов объединяет Бурятию, Хакасию и Алтайский край, которые имели невысокий уровень урбанизации, и за рассматриваемый период он еще снизился.

Таким образом, прогнозы относительно городской системы и динамики урбанизации в Сибири оправдались частично. Абсолютные размеры городского населения сократились в большей мере, чем в стране в целом, но при этом относительная их пропорция росла быстрее. Различия в уровне урбанизации в регионах Сибири отчасти отражают отраслевую специфику и специализацию. Однако разница больше чем на 55 % слишком большая, это означает кардинальные различия в моделях развития и несопоставимые ресурсы городской экономики, роль которой увеличивается [4–9].

Современные тенденции в изменении городской системы связаны с ростом крупных городов [10–13]. В Сибири на начало 2017 г. городская структура была очень близка к средним по стране показателям (табл. 5, 6). При этом различия между сибирскими регионами по параметрам городской структуры существенные. Во всех национальных республиках, а также в Забайкальском крае отсутствуют крупные города, а в республике Алтай не представлены даже города среднего размера. При этом в Новосибирской, Омской и Томской областях в крупных городах проживает более 70 % городского населения. Около половины городских жителей живет в крупных городах в Алтайском, Красноярском краях и в Кемеровской области. А в Тюменской области около 75 % городского населения проживает в малых и средних городах (см. табл. 6).

Таблица 5

Распределение городских населенных пунктов по численности жителей, %

	Доля поселений с численностью до 100 тыс.чел.	Доля поселений с численностью 100–500 тыс.чел.	Доля поселений с численностью больше 500 тыс. чел.
Российская Федерация	91,6	6,6	1,8
Сибирь	92,2	5,4	2,4
Республика Алтай	100,0	0,0	0,0
Республика Бурятия	94,4	5,6	0,0
Республика Тыва	83,3	16,7	0,0
Республика Хакасия	88,9	11,1	0,0
Алтайский край	82,3	11,8	5,9
Забайкальский край	98,0	2,0	0,0
Красноярский край	93,0	4,7	2,3
Иркутская область	95,9	2,7	1,4
Кемеровская область	89,4	5,3	5,3
Новосибирская область	93,6	3,2	3,2
Омская область	96,3	0,0	3,7
Томская область	66,6	16,7	16,7
Тюменская область	87,5	10,7	1,8

Городская структура определяет пространственный каркас, резервы и ограничения развития. Крупные города располагают ресурсами агломерационной экономики и выгодами экономики масштаба [14–19]. К регионам с такими возможностями относятся Новосибирская, Омская и Томская области, где сформировались большие города и агломерации. Однако моноцентрическая модель городской системы имеет и недостатки, которые состоят в неравномерности развития территории и в недоиспользовании пространственного ресурса.

Таблица 6

Распределение городского населения
по населенным пунктам разной численности, %

Территория	Доля населения населенных пунктов численностью до 100 тыс. чел.	Доля населения в населенных пунктах численностью от 100 до 500 тыс. чел.	Доля населения в населенных пунктах численностью больше 500 тыс. чел.
Российская Федерация	30,8	26,5	42,7
Сибирь	33,7	22,1	44,2
Республика Алтай	100,0	0,0	0,0
Республика Бурятия	26,2	73,8	0,0
Республика Тыва	32,9	67,1	0,0
Республика Хакасия	51,1	48,9	0,0
Алтайский край	24,4	25,6	50,0
Забайкальский край	53,0	47,0	0,0
Красноярский край	38,5	12,8	48,7
Иркутская область	43,3	24,4	32,3
Кемеровская область	39,4	13,7	46,9
Новосибирская область	22,4	4,7	72,9
Омская область	17,9	0,0	82,1
Томская область	13,3	14,0	72,7
Тюменская область	38,4	36,5	25,1

Полицентричная городская система создает более разветвленный каркас расселения, располагает гибкостью и возможностью сочетать рынки разных размеров, но при этом утрачивает выгоды концентрации ресурсов и большого рынка [20, 21]. Относительно диверсифицированную городскую структуру имеют Тюменская, Кемеровская, Иркутская области и Красноярский край (см. табл. 5, 6). Но города этих регионов демонстрировали разную динамику. Ресурсные экономики Тюменской области и Красноярского края поддерживали рост городов, в то время как промышленные предприятия Иркутской и Кемеровской областей испытывали серьезные трудности, которые привели к сокращению занятости и снижению численности городского населения (табл. 7).

Таблица 7

Темп роста населения городов Сибири за 1991–2017 гг., %

Города с растущим населением		Города с сократившимся населением	
город	темп роста	город	темп роста
Горно-Алтайск	135	Чита	93
Улан-Удэ	119	Иркутск	98
Кызыл	133	Новокузнецк	91
Абакан	116	Черногорск	92
Барнаул	105	Бийск	85
Красноярск	117	Рубцовск	84
Кемерово	107	Ачинск	87
Новосибирск	111	Канск	82
Омск	101	Минусинск	92
Томск	113	Братск	89
Тюмень	151	Ангарск	87
Тобольск	102	Усть-Илимск	72
Ишим	101	Усолье-Сибирское	73
Ханты-Мансийск	275	Прокопьевск	73
Сургут	137	Междуреченск	91
Нижневартовск	110	Ленинск-Кузнецкий	90
Нефтеюганск	131	Киселевск	72
Когалым	133	Юрга	86
Новый Уренгой	118	Белово	78
Ноябрьск	118	Анжеро-Судженск	68
Норильск	102		
Бердск	129		
Новоалтайск	107		

В Сибири самые высокие темпы роста показывали административные центры Тюменской области: Тюмень, Ханты-Мансийск и Сургут. Быстро росли и другие города области: Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Новый Уренгой и Ноябрьск (см. табл. 7). Динамика размера этих центров подтверждает важность ресурсного фактора не только в процессах пространственного развития всей Сибири, но и ее городской системы. Факторы «первой природы» поддерживали также рост Красноярска и Норильска, которые тесно связаны с добывающими отраслями экономики.

Быстро росли и столицы национальных республик: Горно-Алтайск, Кызыл и Улан-Удэ. Эти регионы имели невысокий уровень урбанизации, и основу их роста составляла миграция из небольших городов и сел; данный процесс предвиделся и обсуждался в литературе [22, 23]. Прогнозировался и относительно быстрый рост населения городских агломераций, к которым относятся Барнаул с Новоалтайском, Новосибирск с Бердском, а также Кемерово [6, 8, 9].

Однако не все крупные города смогли реализовать агломерационный потенциал и использовать преимущества масштаба (см. табл. 7). Институциональные реформы изменили позиции многих предприятий и отраслей, которые

из-за приверженности принципу локализации в советский период определили сложную ситуацию во многих сибирских городах [24, 25]. Реструктуризация и поиск новой модели развития занимает длительное время, поэтому предсказания серьезного сокращения населения подтвердились для достаточно большого числа не только малых, но крупных городов Сибири (см. табл. 7).

Заключение

Несмотря на значительные потери населения, Сибирь не уступала в динамике и в качестве пространственного развития. Урбанизация шла более быстрыми темпами, а структура городской системы Сибири была близка к пропорциям страны в целом. Пространственное развитие Сибири имело большую зависимость от ресурсной экономики. Рост населения и высокие темпы роста показали города, связанные с добычей нефти, газа и цветных металлов. Сибирские территории с невысоким уровнем урбанизации смогли использовать демографические ресурсы села для расширения городской системы. Рыночные механизмы также оказывали влияние и работали в пользу крупных городов и агломераций, которые нашли конкурентоспособную модель развития. При этом значительные потери населения наблюдались в центрах с узкой промышленной специализацией, которые работают на рынках с сокращающимся спросом и испытывают трудности с диверсификацией экономической активности

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-010-00094 «Пространственное развитие современной России: тенденции, факторы, механизмы».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Gaddy C. G., Hill F. The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in the Cold. – Brookings Institution Press : Washington, D.C., 2003. – 240 p.
2. Clayton E., Richardson T. Soviet control of city size // Economic Development and Cultural Change. – 1989. – Vol. 38, No. 1. – P. 155–165.
3. Оценка современных факторов развития городов и урбанизационных изменений в Сибири / под ред. Л. М. Корытный, Н. В. Воробьева. – Новосибирск : Академическое издательство «ГЕО», 2011. – 213 с.
4. Мониторинг состояния и проблемы развития городов России в годы реформ / Т. Д. Белкина, М. М. Минченко, Н. Н. Ноздрина, Л. В. Протокалистова, Е. М. Щербакова // Проблемы прогнозирования. – 2011. – № 2. – С. 83–102.
5. Ефимова Е. А. Региональные аспекты урбанизации в России // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 43 (370). – С. 2–12.
6. Зайончковская Ж. А., Ноздрина Н. В. Миграционный опыт населения региональных центров России (на примере социологического опроса в 10 городах) // Проблемы прогнозирования. – 2008. – № 4. – С. 98–111.
7. Зубаревич Н. В. Российские города как центры роста // Российское экспертное обозрение. – 2006. – № 2. – С. 19–23.
8. Лексин В. Н. «Региональные столицы» в экономике и социальной жизни России // Вопросы экономики. – 2006. – № 7. – С. 84–93.

9. Лексин В. Н. Города власти: административные центры России // Мир России. – 2009. – № 1. – С. 3–33.
10. Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. Теория дифференциальной урбанизации и иерархия городов в России на рубеже XXI века // Проблемы урбанизации на рубеже веков. – Смоленск : Ойкумена, 2002. – С. 71–86.
11. Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. – М. : Новый хронограф, 2009. – 376 с.
12. Jacobs J. The Economy of Cities. – New York : Vintage, 1969. – 288 p.
13. O'Sullivan A. Urban Economics. – 8th edition. – McGraw-Hill, 2011. – 529 p.
14. Duranton G., Puga D. Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies // Henderson J. H., J. F. Thisse (Eds.) / Handbook of Regional and Urban Economics. – 2004. – Vol. 4. – P. 2063–2117.
15. Békés G., Harasztosi P. Agglomeration premium and trading activity of firms // Regional Science and Urban Economics. – 2013. – Vol. 43, No. 1. – P. 51–64.
16. Bruhart M., Mathys N. Sectoral agglomeration economies in a panel of European regions // Regional Science and Urban Economics. – 2008. – Vol. 38, No. 4. – P. 348–362.
17. Ciccone A. Agglomeration effects in Europe // European Economic Review. – 2002. – Vol. 46, No. 2. – P. 213–227.
18. Ciccone A., Hall R. Productivity and the density of economic activity // The American Economic Review. – 1996. – Vol. 86, No. 1. – P. 54–70.
19. Nakamura R. Agglomeration economies in urban manufacturing industries: a case of Japanese cities // Journal of Urban Economics. – 1985. – Vol. 17, No. 1. – P. 108–124.
20. Gan L., Li Q. Efficiency of thin and thick markets // Journal of Econometrics. – 2016. – Vol. 192, No. 1. – P. 40–54.
21. Henderson J. V. The Size and Types of Cities // American Economic Review. – 1974. – Vol. 64, No. 4. – P. 640–656.
22. Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. Города и сельская местность: состояние и соотношение в пространстве России // Региональные исследования. – 2010. – № 2. – С. 42–56.
23. Нефёдова Т. Г., Полян П. М., Трейвиш А. И. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. – М. : ОГИ, 2001. – 558 с.
24. Ряховская А. Н., Полякова А. Г. Модернизация российских моногородов: стратегические ориентиры институционального реформирования // Эффективное антикризисное управление. – 2016. – № 4 (97). – С. 54–65.
25. Гусев В. В. Монопрофильные поселения (моногорода): зарубежный опыт решения социальных проблем // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Социология. Политология. – 2014. – Т. 14, №. 4. – С. 5–8.

Получено 10.06.2019

© Е. А. Коломак, 2019

SPATIAL DEVELOPMENT OF SIBERIA IN POST-SOVIET PERIOD

Evgeniya A. Kolomak

Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS (IEIE SB RAS), 17, Lavrentieva Av., Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Head of Department of Territorial Systems, phone: (383)330-05-32, e-mail: ekolomak@academ.org

Market reforms in the country were associated with significant spatial transformations affecting the Eastern territories. The aim of the work was to assess the validity of these predictions. The paper uses empirical methods of analysis and studies the changes in the spatial proportions of the

development of Siberia for the period from 1991 to 2017. The following characteristics for Russia, Siberia and individual Siberian regions are compared: dynamics of GRP, population, employment, number of enterprises, urban population, level of urbanization, correlation of the number and population of small, medium and large cities. The results of the analysis showed that, despite significant population losses, Siberia was not inferior in dynamics and quality of spatial development. Urbanization was more rapid, and the structure of the urban system of Siberia was close to the proportions of the country as a whole. The spatial development of Siberia was highly dependent on the resource economy and migration of people from rural areas. Market mechanisms worked in favor of large cities and agglomerations, which found a competitive model of development. At the same time, industrial cities with a narrow specialization in markets with declining demand were losing population. Thus, the forecasts of the spatial development of Siberia, made on the eve of the reforms, were only partially realized.

Key words: spatial proportions, population, urbanization, urban system, empirical analysis, Siberia, regions.

REFERENCES

1. Gaddy, C. G., & Hill, F. (2003). *The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in the Cold*. Brookings Institution Press: Washington, D.C., 240 p.
2. Clayton, E., & Richardson, T. (1989). Soviet control of city size. *Economic Development and Cultural Change*, 38(1), 155–165.
3. Koritnii, L. M., & Vorobiev, N. V. (Eds.). (2011). *Otsenka sovremennikh faktorov razvitiya gorodov i urbanizatsionnikh izmenenii v Sibiri [Evaluation of modern factors of urban development and urbanization changes in Siberia]*. Novosibirsk: "GEO" Publ., 213 p. [in Russian].
4. Belkina, T. D., Minchenko, M. M., Nozdrina, N. N., Protokolistova, L. V., & Stcherbakova, E. M. (2011). Monitoring the state and problems of the development of Russian cities in the years of reforms. *Problemi prognozirovaniia [Forecasting Problems]*, 2, 83–102 [in Russian].
5. Efimova, E. A. (2014). Regional Aspects of Urbanization in Russia. *Regionalnaia ekonomika: teoriia i praktika [Regionalnaia ekonomika: teoriia i praktika]*, 43(370), 2–12 [in Russian].
6. Zayonchkovskaya, Zh. A., & Nozdrina, N. V. (2008). Migration experience of the population of regional centers of Russia (case of a sociological survey in 10 cities). *Problemi prognozirovaniia [Forecasting Problems]*, 4, 98–111 [in Russian].
7. Zubarevich, N. V. (2006). Russian cities as growth centres. *Rossiiskoe ekspertnoe obozrenie [Russian Expert Review]*, 2, 19–23 [in Russian].
8. Leksin, V. N. (2006). "Regional capitals" in the economy and social life of Russia. *Voprosy ekonomiki [Voprosy Ekonomiki]*, 7, 84–93 [in Russian].
9. Leksin, V. N. (2009). Cities of power: administrative centers of Russia. *Mir Rossii [Universe of Russia]*, 1, 3–33 [in Russian].
10. Nefedova, T. G., & Treivish, A. I. (2002) The theory of differential urbanization and the hierarchy of cities in Russia at the turn of twenty-first century. In *Problemi urbanizatsii na rubezhe vekov [Problems of Urbanization at the Turn of the Century]* (pp. 71–86). Smolensk: Oikumena Publ. [in Russian].
11. Treivish, A. I. (2009). *Gorod, raion, strana i mir. Razvitie Rossii glazami stranoveda [City, district, country and world. Development of Russia through the eyes of a country historian]*. Moscow: Novii khronograf Publ., 376 p. [in Russian].
12. Jacobs, J. (1969). *The Economy of Cities*. New York: Vintage, 288 p.
13. O'Sullivan, A. (2011). *Urban Economics* (8th ed.). McGraw-Hill, 529 p.
14. Duranton, G., & Puga, D. (2004). Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies. *Handbook of Regional and Urban Economics: Vol. 4.* (pp. 2063–2117). J. H. Henderson, & J. F. Thisse (Eds.).

15. Békés, G., & Harasztosi, P. (2013). Agglomeration premium and trading activity of firms. *Regional Science and Urban Economics*, 43(1), 51–64.
16. Bruhart, M., & Mathys, N. (2008). Sectoral agglomeration economies in a panel of European regions. *Regional Science and Urban Economics*, 38(4), 348–362.
17. Ciccone, A. (2002). Agglomeration effects in Europe. *European Economic Review*, 46(2), 213–227.
18. Ciccone, A., & Hall, R. (1996). Productivity and the density of economic activity // *The American Economic Review*, 86(1), 54–70.
19. Nakamura, R. (1985). Agglomeration economies in urban manufacturing industries: a case of Japanese cities. *Journal of Urban Economics*, 17(1), 108–124.
20. Gan, L., & Li, Q. (2016). Efficiency of thin and thick markets. *Journal of Econometrics*, 192(1), 40–54.
21. Henderson, J. V. (1974). The Size and Types of Cities. *American Economic Review*, 64(4), 640–656.
22. Nefedova, T. G., & Treivish, A. I. (2010) Cities and rural areas: state and value in the space of Russia. *Regionalnie issledovaniia [Regional Studies]*, 2, 42–56 [in Russian].
23. Nefedova, T. G., Polian, P. M., & Treivish, A. I. (2001). *Gorod i derevnya v Evropeyskoy Rossii: sto let peremen [City and village in European Russia: a hundred years of change]*. Moscow: OGI Publ., 558 p. [in Russian].
24. Riakhovskaia, A. N., & Poliakova, A. G. (2016). Modernization of Russian single-industry cities: strategic guidelines for institutional reform. *Effektivnoe antikrizisnoe upravlenie [Effective Crisis Management]*, 4(97), 54–65 [in Russian].
25. Gusev, V. V. (2014). Single-industry settlements (mono-cities): foreign experience in solving social problems. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Sotsiologiya. Politologiya [Izvestia of Saratov University. New Series. Series: Sociology. Politology]*, 4(14), 5–8 [in Russian].

Received 10.06.2019

© E. A. Kolomak, 2019

УДК 631.4(571.1)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-258-275

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ БАРАБЫ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) ПО ПРИЗНАКАМ ПОЧВЕННЫХ СПЕКТРОВ

Юрий Васильевич Кравцов

Новосибирский государственный педагогический университет, 630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Виллюйская, 28, доктор биологических наук, профессор, тел. (383)244-15-05, e-mail: kravtsov60@mail.ru

Константин Станиславович Байков

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101, доктор биологических наук, старший научный сотрудник, тел. (383)339-98-01, e-mail: kbaikov2018@mail.ru

Сергей Викторович Соловьев

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 8/2, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник, тел. (383)363-90-31, e-mail: solovyev87@mail.ru

Елена Валентиновна Байкова

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101, доктор биологических наук, ученый секретарь, тел. (383)339-97-07, e-mail: elenabaikova@mail.ru

Исследована региональная дифференциация геопространственной структуры почвенного покрова Барабинской равнины (Западная Сибирь). Значения площадей, занятых отдельными почвенными таксонами и их нерасчлененными комплексами, рассчитаны в средах ArcGIS и Global Mapper на основе данных цифровых почвенных карт. Определена региональная специфика почвенных спектров, учтенная в границах шести геоморфологических областей Барабы. Проанализированы почвенные спектры шести региональных кластеров, установлены их различия по составу почвенных таксонов значениям показателя таксономического разнообразия, долям автоморфных и гидроморфных почв, степени развития озер. Проведена диагностика региональных кластеров Барабинской пониженной равнины по признакам почвенных спектров. Так, Западно-Барабинский региональный кластер диагностируется по набору из черноземов выщелоченных, черноземов обыкновенных, черноземов обыкновенных солонцеватых и аллювиальных почв. Центральнo-Барабинский региональный кластер отличается от остальных кластеров специфическим набором из семи почвенных таксонов при участии темно-серых лесных почв и черноземов южных солонцеватых. Чановский региональный кластер надежно идентифицируется наличием черноземов выщелоченных, черноземов обыкновенных и черноземов обыкновенных солонцеватых, без участия аллювиальных, темно-серых лесных и серых лесных почв, черноземов обыкновенных осолоделых и черноземов южных солонцеватых. Восточно-Барабинский региональный кластер идентифицируется по уникальному набору серых лесных почв, серых лесных глеевых почв, черноземов выщелоченных, черноземов обыкновенных осолоделых, черноземов обыкновенных солонцеватых. Северо-Восточный Барабинский региональный кластер характеризуется одновременно серыми лесными и серыми лесными глеевыми почвами. Васюганский региональный кластер диагностируется серыми лесными глеевыми почвами при отсутствии серых лесных. По выделенным диагностическим признакам региональные кластеры могут быть

объединены в две территориальные группы: Западно-Центрально-Барабинскую и Васюганско-Северо-Восточно-Барабинскую. Восточно-Барабинский региональный кластер сочетает в себе диагностические признаки этих двух территориальных групп. Для первой территориальной группы характерна автоморфная триада из черноземов выщелоченных, черноземов обыкновенных и черноземов обыкновенных солонцеватых, которую нужно считать собственно Барабинским диагностическим трендом. Сквозным объединяющим диагностическим таксоном второй территориальной группы выступают серые лесные глеевые почвы, определяющие влияние Васюганского диагностического тренда и в целом нетипичные для Барабы. Следовательно, таксономический состав автоморфных почв определяет основные различия почвенных спектров разных региональных кластеров Барабы. Таксономический состав гидроморфных почв формирует общий фундамент, объединяющий региональные кластеры Барабинской равнины в уникальный природный комплекс.

Ключевые слова: почвенные спектры, таксономическое разнообразие, Западная Сибирь, Бараба, региональный кластер, гидроморфные почвы, автоморфные почвы.

Введение

Рациональное использование земель на современном этапе развития науки выступает как самостоятельная актуальная задача геоинформационного пространственного анализа [1–3]. Некоторые общие закономерности размещения зональных типов почв, а также региональные особенности структуры почвенного покрова могут быть выявлены на основе опубликованных тематических почвенных карт [4–10]. Точные пространственные характеристики и состав почвенных спектров, ранее недоступные для учета в автоматическом режиме, теперь стало возможным получать и анализировать методами ГИС по данным цифровых карт.

Количественные аспекты структуры почвенного покрова Барабинской равнины ранее были изучены лишь на небольших разрозненных модельных участках [11–16]. В данном исследовании представлены результаты количественного анализа цифровых пространственных данных для репрезентативной полосы местности площадью 37,51 тыс. кв. км, что составляет 32,1 % общей площади Барабы, оцененной в 117 тыс. кв. км [17].

Авторами статьи ранее был проведен анализ пространственной структуры почвенного покрова северной [18, 19], северо-западной [20] и юго-западной [21] частей Барабинской равнины. На основе полученных ранее количественных данных, с учетом выявленных региональных особенностей, в данной статье представлены результаты геоэкологического анализа структуры почвенного покрова репрезентативной полосы местности, модельные участки которой входят в состав шести геоморфологических областей Барабинской равнины.

Цель данного исследования состояла в проведении геоэкологического анализа структуры почвенного покрова и идентификации региональных кластеров репрезентативной полосы местности, захватывающей западную, северную, восточную и центральную части Барабинской равнины. Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд конкретных задач, а именно:

1) выявить состав почвенных таксонов для каждого из 192 модельных участков, организованных в 8 полос по 24 участка в каждой полосе; 2) рассчитать площади каждого почвенного таксона и их нерасчлененных комплексов для каждого модельного участка; 3) сгруппировать модельные участки в региональные кластеры по принципу их вхождения в состав геоморфологических областей; 4) составить полные почвенные спектры и рассчитать суммарные площади, занятые почвенными таксонами, для каждого регионального кластера; 5) рассчитать доли автоморфных и гидроморфных почв, суммарные площади озер как отличительные признаки региональных кластеров; 6) выполнить сравнительный анализ полученных качественных и количественных данных; 7) дать интегральную оценку региональных особенностей структуры почвенного покрова репрезентативной полосы местности; 8) подготовить рекомендации для дальнейшего исследования почвенного покрова Барабинской равнины на основе применения новейших компьютерных технологий и цифровых тематических баз данных.

Материалы и методы

Поверхность Барабинской пониженной равнины представляет собой полузамкнутую котловину с пологими склонами. Наиболее пониженная ее часть выделена как Чановская геоморфологическая область, или Котловина бессточных озер, с абсолютными высотами 90–110 м [22]. Поверхность этой области осложнена гривно-котловинным рельефом с относительными высотами менее 10 м. Практически со всех сторон Котловина бессточных озер окружена территорией Центрально-Барабинской геоморфологической области, кроме небольшого участка на западном рубеже, где она граничит с Западно-Барабинской геоморфологической областью (рисунок). Центрально-Барабинская низменность отличается абсолютными высотами 90–120 м и характеризуется гривно-котловинным рельефом с вертикальной расчлененностью менее 10 м. Поверхность Центрально-Барабинской низменности наклонена в сторону Котловины бессточных озер. На склоне между Центрально-Барабинской низменностью и орографическим барьером Васюганского плато расположены две геоморфологические области: Северо-Восточная Барабинская и Васюганская [22]. Между Приобским плато и Центрально-Барабинской низменностью расположена Восточно-Барабинская равнина, соответствующая Восточно-Барабинской геоморфологической области. Земная поверхность названных равнин характеризуется высотами 125–150 м. На них развит ложбинно-увалистый рельеф. Ложбины заняты долинами рек системы Оми. Для плоской поверхности увалов типичны понижения различных размеров и природы. Перепад высот между поверхностью увалов и днищами ложбин достигает 15–20 м. С запада Центрально-Барабинская низменность граничит с Западно-Барабинской геоморфологической областью с высотами 100–120 м и плоско-западинными формами рельефа глубиной менее 5 м. В целом учтенная в данном исследовании территория представляет собой наиболее пониженную часть и северный макросклон обширной Чановской депрессии.

Геоморфологическое районирование территории Новосибирской области [22]:

репрезентативная полоса местности расположена в пределах $54,7\text{--}56,0^\circ$ с. ш. и $75,0\text{--}79,0^\circ$ в. д. и пересекает шесть геоморфологических областей: Западно-Барабинскую (I), Центрально-Барабинскую (II) и Чановскую (III) на низкой гипсометрической ступени равнины (Н); Восточно-Барабинскую (V), Северо-Восточную Барабинскую (VI) и Васюганскую (VII) на средней гипсометрической ступени равнины (С)

Для идентификации некоторых региональных особенностей почвенного покрова Барабы был применен один из методов, широко используемых в сравнительной флористике и зоогеографии – метод анализа таксономических спектров. Поскольку в почвоведении иерархия таксономических рангов значительно отличается от таковой в ботанике и зоологии, в данной статье применена модификация данного метода, позволяющая ранжировать почвенные единицы в зависимости от занимаемых ими площадей. Понятия встречаемости и активности, используемые в смежных науках для ранжирования биологических объектов, в данном исследовании не применялись, хотя авторы считают высокой перспективностью их использования в географии почв. В рамках данного исследования было применено ранжирование почвенных таксонов по убыванию размеров занимаемых ими площадей, а не по числу таксонов более низкого ранга,

входящих в почвенный таксон определенного ранга. Согласно выбранному правилу, почвенный таксон, занимающий наибольшую суммарную площадь в границах регионального кластера, получал первый ранг (первую позицию) в почвенном спектре, следующий за ним в порядке убывания занимаемой площади – второй ранг (вторую позицию) в почвенном спектре, и так далее, пока не исчерпывался весь набор почвенных таксонов, а также нерасчлененных комплексов. Обработка данных по нерасчлененным комплексам представляет самостоятельную задачу почвенной географии, которая в рамках данного исследования решалась в контексте построения почвенных спектров, поэтому такие комплексы были включены в почвенные спектры как самостоятельные единицы учета и получали ранг в соответствии с размером занимаемых ими площадей.

Почвенные таксоны, представленные на среднемасштабной карте в виде отдельных контуров, приняты за единицы учета и сравнительно-таксономического анализа в соответствии с легендой карты почв Новосибирской области [10]. Данная легенда содержит как самостоятельные почвенные таксоны, так и их нерасчлененные комплексы. В пределах учтенной репрезентативной полосы местности выделены восемь широтных рядов модельных участков. Каждый ряд включает 24 участка со сторонами $10' \times 10'$, а средняя площадь одного модельного участка составляет 195,0 кв. км. Репрезентативная полоса местности расположена в пределах $54,7-56,0^\circ$ с. ш. и $75,0-79,0^\circ$ в. д. и пересекает шесть геоморфологических областей на двух структурно-геоморфологических поверхностях (гипсометрических ступенях) – низкой, с абсолютными высотами 90–120 м, и средней, с высотами 120–150 м.

Для всех 192 участков согласно описанной выше методике был выявлен почвенный спектр, а именно – состав почвенных таксонов и размер занимаемых ими площадей в абсолютных значениях и в процентах от площади модельного участка. Ранжирование почвенных таксонов в пределах отдельных модельных участков не проводилось. Затем модельные участки, расположенные в пределах одной геоморфологической области, были объединены в региональный кластер с названием, произведенным от названия соответствующей геоморфологической области [22]. Количественные характеристики площадей, занимаемых конкретным почвенным таксоном или нерасчлененным комплексом в пределах регионального кластера, получены путем суммирования площадей, занимаемых данным почвенным таксоном в пределах всех модельных участков, отнесенных к данному региональному кластеру, в соответствии с принятым геоморфологическим районированием Новосибирской области (см. рисунок). Модельные участки, попавшие на границу между соседними областями, были отнесены к той области, в которую попадала большая часть модельного участка.

В качестве диагностического признака, характеризующего региональный кластер, применен уровень таксономического разнообразия почвенного спектра. Общий интервал варьирования показателя таксономического разнообразия, установленный для шести почвенных спектров, характеризующих региональные кластеры, позволил разделить его на четыре частных интервала, каждый из

которых определяет конкретный уровень таксономического разнообразия: низкий (10 и менее почвенных таксонов), ниже среднего (11–20 почвенных таксонов), средний (21–40 почвенных таксонов), высокий (выше 40 почвенных таксонов, включая и нерасчлененные комплексы). Конкретные значения показателя таксономического разнообразия, выбранные в качестве граничных, образуют восходящий ряд, определяющий увеличение вдвое максимального для следующего уровня числа почвенных таксонов, по сравнению с предыдущим: 10, 20, 40. Данный показатель позволяет выявлять градиенты таксономического разнообразия, а на их основе – центры таксономического разнообразия и линии, при пересечении которых наблюдается заметный перепад в значениях данного показателя. Другим способом сравнительного анализа таксономических спектров по градиентам таксономического разнообразия может стать перестройка их состава по принципу включения и исключения вариативной фракции таксонов.

Полученные результаты исследования

Согласно ранее полученным и опубликованным сведениям, почвенный покров Барабинской пониженной равнины характеризуется высоким разнообразием слагающих его почвенных таксонов [10]. В результате выполненного исследования впервые установлено, что влияние мезорельефа на пространственную структуру почвенного покрова региональных кластеров модельных участков Барабы затрагивает диагностические признаки почвенных спектров (значение показателя таксономического разнообразия и полный таксономический состав почв, состав головной части спектра, ранг почвенного таксона в головной части спектра), а также суммарные доли гидроморфных и автоморфных почв, степень развития озерной системы, иногда – конфигурацию отдельных почвенных контуров (таблица).

Характеристика региональных кластеров Барабинской пониженной равнины

1	2	3	4	5	6	7
1. Западно-Барабинский	22	24	91,1	8,4	0,5	Лугово-черноземные солонцеватые почвы 21,0. Солонцы луговые 11,4. Луговые засоленные почвы 9,0
2. Центральнo-Барабинский	118	50	93,2	4,4	2,4	Солонцы луговые 18,7. Лугово-черноземные солонцеватые почвы 12,5. Торфяные болотные низинные глеевые почвы 11,0
3. Чановский	28	31	71,7	3,5	24,8	Солонцы лугово-болотные 9,8. Солонцы-солончаки + солончаки 8,4. Лугово-черноземные солонцеватые почвы 7,2

Окончание табл.

1	2	3	4	5	6	7
4. Восточно-Барабинский	12	20	84,1	15,7	0,2	Лугово-черноземные солонцеватые почвы 17,1. Солонцы луговые 11,7. Черноземно-луговые солонцеватые почвы 9,5
5. Северо-Восточный Барабинский	7	15	74,1	25,4	0,5	Серые лесные глеевые почвы 24,5. Лугово-черноземные солонцеватые почвы 11,8. Луговые солонцеватые + серые лесные глеевые почвы 10,0
6. Васюганский	5	10	62,9	37,1	0,0	Серые лесные глеевые почвы 37,1. Торфяные болотные низинные глеевые почвы 17,8. Луговые почвы 12,5
Всего:	192	57	87,8	7,0	5,2	Солонцы луговые 13,8. Лугово-черноземные солонцеватые почвы 12,8. Торфяные болотные низинные глеевые почвы 9,1

Примечания: 1 – порядковый номер и название регионального кластера; 2 – количественный показатель объема кластера (приведено число модельных участков); 3 – количественный показатель таксономического разнообразия почвенного спектра (приведено число различных почвенных таксонов и их устойчивых комплексов); 4 – показатель гидроморфности (приведена доля суммарной площади гидроморфных почв, в %); 5 – количественный показатель автоморфности (приведена доля суммарной площади автоморфных почв, в %); 6 – количественный показатель степени развития озер (приведена доля суммарной площади озер, в %); 7 – головная часть почвенного спектра, с указанием доли каждого почвенного таксона в сложении почвенного покрова (в %).

Ниже приведено описание характеристик почвенных спектров шести региональных кластеров. Порядок их расположения соответствует нумерации геоморфологических областей на рисунке, в границах которых сформированы региональные кластеры.

Западно-Барабинская геоморфологическая область на территории Новосибирской области представлена слабоволнистой пониженной равниной. Общая равнинность данной территории нарушается редкими котловинами озер и котловинообразными западинами [22]. Почвенный спектр Западно-Барабинского регионального кластера имеет средний по имеющейся выборке значений уровень таксономического разнообразия: здесь выявлены суммарно 24 почвенных таксона на 22 модельных участках. Семь почвенных таксонов встречаются редко. Основу почвенного спектра Западно-Барабинского регионального кластера составляют 16 таксонов гидроморфных почв, которые суммарно занимают 91,1 % территории. В головной части почвенного спектра преобладают лугово-черноземные солонцеватые почвы (первый ранг: 21,0 %), солонцы луго-

вые (второй ранг: 11,4 %) и луговые засоленные почвы (третий ранг: 9,0 %). Озер здесь мало (0,5 % территории). Для почвенного покрова Западно-Барабинского регионального кластера характерны крупные массивы автоморфных почв (черноземы обыкновенные и черноземы обыкновенные солонцеватые), приуроченные к междуречьям.

Центрально-Барабинский региональный кластер охватывает 118 модельных участков, что составляет 61,5 % площади учтенной полосы местности. Почвенный спектр Центрально-Барабинского регионального кластера наиболее богатый, он включает 50 таксонов, среди которых 27 гидроморфных и 7 автоморфных, а также 16 почвенных комплексов. В исследованной выборке данный почвенный спектр оценен как имеющий высокий уровень таксономического разнообразия. В составе почвенного спектра 25 таксонов отнесены к очень редким и редким, поскольку они встречаются в границах 1–3 модельных участков. Суммарная доля автоморфных почв составляет 4,4 % площади данного кластера. Отличительным признаком Центрально-Барабинского регионального кластера выступают черноземы обыкновенные солонцеватые (2,7 % территории). Участие гидроморфных почв максимальное – их суммарная доля достигает 93,2 %. В головную часть почвенного спектра вошли солонцы луговые (первый ранг: 18,7 % территории; встречаются на 109 из 118 участков), лугово-черноземные солонцеватые почвы (второй ранг: 12,5 %; 94 участка), торфяные болотные низинные глеевые (третий ранг: 11,0 %; 82 участков). Суммарная площадь озер здесь заметно больше, чем в Западно-Барабинском, Северо-Восточном Барабинском и Восточно-Барабинском региональных кластерах и составляет 2,4 % территории. На бортах озерных котловин типичны солонцы луговые, торфяные болотные низинные глеевые почвы и солончаки луговые. Для пониженных равнин между озерами характерны солоды луговые. Комплекс лугово-черноземных солонцеватых почв и солодей луговых приурочен к долине реки Омь. На гривах слабо дренируемых междуречий типичны сочетания черноземов обыкновенных солонцеватых, солонцов луговых, луговых засоленных и лугово-болотных почв. В западинах на междуречьях развиты торфяные болотные низинные глеевые почвы (как и в Васюганском региональном кластере), солонцы луговые и лугово-черноземные солонцеватые почвы.

В пределах *Чановского регионального кластера* учтены 28 модельных участков. Почвенный спектр Чановского регионального кластера имеет средний для данной выборки уровень таксономического разнообразия: он включает 31 почвенный таксон, в том числе 10 нерасчлененных комплексов. Гидроморфные почвы представлены 18 таксонами, автоморфные – 3 таксонами. Почти половина таксонов почвенного спектра (45 %) относится здесь к редким и очень редким, найденным в пределах 1–3 модельных участков. Диагностическим признаком данной территории выступает высокая степень развития озерной системы, которая в этом кластере достигает максимального значения – 24,2 %. В головную часть чановского почвенного спектра вошли солонцы лугово-болотные (первый ранг: 9,8 %), диагностический почвенный комплекс солонцов-солон-

чаков и солончаков (второй ранг: 8,4 %), а также лугово-черноземные солонцеватые почвы (третий ранг: 7,2 %). Для головной части данного спектра характерны: относительно низкие, менее 10 %, доли, малое различие количественных показателей первого и второго ранга, а также постепенное снижение долей почв далее по спектру.

Восточно-Барабинский региональный кластер представлен 12 модельными участками. Его почвенный спектр имеет уровень таксономического разнообразия ниже среднего и включает 20 почвенных таксонов: четыре автоморфных, 13 гидроморфных и 3 комплекса. Суммарная доля автоморфных почв составила 15,7 % территории Восточно-Барабинского регионального кластера, гидроморфных – 74,1 %. Здесь наиболее обычны лугово-черноземные солонцеватые почвы (первый ранг: 17,1 % территории кластера), солонцы луговые (второй ранг: 11,7 %) и черноземно-луговые солонцеватые почвы (третий ранг: 9,5 %). Озерами занято 0,2 % территории кластера. Очень редки лугово-черноземные осолоделые почвы, выявленные лишь на одном модельном участке. Как и в пределах Северо-Восточного Барабинского регионального кластера, для данной территории характерны вытянутые очертания почвенных контуров в речных долинах и на междуречьях.

Северо-Восточный Барабинский региональный кластер учтенной полосы местности включает 7 модельных участков. Почвенный спектр этого кластера имеет уровень таксономического разнообразия ниже среднего и насчитывает 15 почвенных таксонов, из которых 13 принадлежит гидроморфным почвам и их комплексам. Три почвенных таксона (серые лесные, лугово-черноземные осолоделые и лугово-болотные почвы) здесь очень редкие, они встречаются в пределах только одного из модельных участков. В связи с положением Северо-Восточного Барабинского регионального кластера преимущественно в пределах лесной зоны его почвенный спектр существенно отличается от почвенных спектров других региональных кластеров Барабы, расположенных в лесостепной и степной зонах Западной Сибири. Почвенный спектр Северо-Восточного Барабинского регионального кластера характеризуется заметной долей автоморфных почв (25,4 %; из них 24,5 % составили серые лесные глеевые почвы), но не такой значительной, как почвенный спектр Васюганского регионального кластера (там их доля составила 37,1 % исключительно за счет серых лесных глеевых почв). В головную часть почвенного спектра Северо-Восточного Барабинского регионального кластера входят серые лесные глеевые почвы (первый ранг: 24,5 %), лугово-черноземные солонцеватые почвы (второй ранг: 11,8 %), а также комплекс луговых солонцеватых и серых лесных глеевых почв (третий ранг: 10,0 %). Суммарная доля гидроморфных почв в данном спектре достигла 74,1 %, озерами суммарно занято 0,5 % территории кластера. Геоэкологические особенности почвенного покрова Северо-Восточного Барабинского регионального кластера обусловлены ложбинно-увалистым рельефом местности: на приподнятых участках земной поверхности рельефа – увалах – размещаются значительные по площади массивы серых лесных глеевых, луговых

осолоделых и черноземно-луговых засоленных почв; в ложбинах располагаются линейно вытянутые контуры луговых солонцеватых почв и их комплексы с черноземно-луговыми солонцеватыми почвами.

В состав *Васюганского регионального кластера* вошли пять модельных участков крайнего северо-востока обследованной полосы местности. Почвенный спектр данного кластера имеет низкий уровень таксономического разнообразия и включает 10 почвенных таксонов, 9 из которых принадлежат гидроморфным почвам. Почвенный покров Васюганского регионального кластера характеризуется максимально высоким, по сравнению с другими кластерами, участием автоморфных почв: на всех пяти участках представлены серые лесные глеевые почвы, которыми суммарно занято 37,1 % общей площади модельных участков кластера. Доля торфяных болотных низинных глеевых почв здесь составила 17,8 % территории, собственно луговых – 12,5 %, луговых солонцеватых – 12,2 %. Геоэкологические признаки васюганского почвенного спектра наиболее сходны с таковым Северо-Восточного регионального кластера, только озера здесь отсутствуют.

Обсуждение полученных результатов

Согласно полученным результатам, почвенный покров учтенной репрезентативной полосы местности, включающей 192 модельных участка, характеризуется существенным преобладанием в нем гидроморфных почв, свойственных для Западно-Барабинского и Центрально-Барабинского региональных кластеров (93,2 % и 91,1 % территории соответственно). В других региональных кластерах Барабы доля гидроморфных почв опускается ниже 85 % и оказывается минимальной в Васюганском кластере (62,9 %). В Центрально-Барабинском региональном кластере доля гидроморфных почв превышает долю автоморфных почв в 21,2 раза, в васюганском – в 1,7 раза, т. е. данный показатель варьирует более чем на порядок величин. При среднем значении для всей полосы местности 87,8 % наблюдается незначительное варьирование доли гидроморфных почв: от минимального (62,9 %) до максимального (93,2 %) этот показатель возрастает в 1,5 раза. Следовательно, участие гидроморфных почв не имеет определяющего значения для почвенного покрова разных региональных кластеров. С другой стороны, активное участие гидроморфных почв в сложении почвенного покрова Барабы сопровождается их высоким таксономическим разнообразием, что позволяет анализировать разницу рангов почвенных таксонов в региональных спектрах как информативный диагностический показатель.

В почвенном покрове репрезентативной полосы местности автоморфные почвы играют подчиненную роль. В трех из шести региональных кластеров их доля не превышает 10 %: в Западно-Барабинском – 8,4 %, Центрально-Барабинском – 4,4 %, Чановском – 3,5 %, при этом доля автоморфных почв в Западно-Барабинском региональном кластере почти вдвое более высокая, чем в двух

других. В остальных региональных кластерах доля автоморфных почв возрастает, но не превышает 40 %: в Восточно-Барабинском – 15,7 %, Северо-Восточном Барабинском – 25,4 %, Васюганском – 37,1 %.

При среднем значении для всей учтенной полосы местности 7 % наблюдается широкое варьирование доли автоморфных почв: данный показатель возрастает в 10,6 раз от минимального (3,5 %) до максимального (37,1 %) значения. Следовательно, доля автоморфных почв, а также их таксономический состав представляют собой важные диагностические признаки региональных кластеров.

Увеличение доли озер не сопровождается обязательным возрастанием доли гидроморфных почв, что свидетельствует о существовании между этими показателями более сложной, чем линейная, корреляции, обусловленной влиянием рельефа местности.

Все исследованные региональные кластеры имеют специфический состав головной части почвенных спектров, составленной из трех почвенных таксонов, занимающих наибольшие площади (см. таблицу). Более сходны между собой Западно-Барабинский и Восточно-Барабинский региональные кластеры, в почвенных спектрах которых первый ранг занимают лугово-черноземные солонцеватые почвы, а второй – солонцы луговые, но третий ранг в них занимают дифференциальные таксоны: в Западно-Барабинском – луговые засоленные почвы, в Восточно-Барабинском – черноземно-луговые солонцеватые почвы. Центральнo-Барабинский кластер характеризуется перемещением на первую позицию почвенного спектра солонцов луговых и торфяными болотными низинными глеевыми почвами на третьей позиции спектра. Торфяные болотные глеевые почвы занимают вторую позицию в почвенном спектре Васюганского регионального кластера и третью – в суммарном почвенном спектре, составленном по всем изученным региональным кластерам. Головная часть почвенного спектра Чановского регионального кластера по первым двум позициям отличается от других региональных кластеров и проявляет сходство с ними лишь по наличию лугово-черноземных солонцеватых почв, которые здесь разместились на третьей позиции. Северо-Восточный Барабинский и Васюганский региональные кластеры сходны между собой и резко отличаются от остальных кластеров по первому рангу серых лесных глеевых почв в их почвенных спектрах, но второй ранг торфяных болотных глеевых почв заметно отличает головную часть почвенного спектра Васюганского регионального кластера от таковой Северо-Восточного Барабинского регионального кластера, где на второй позиции расположились лугово-черноземные солонцеватые почвы. Следовательно, состав почвенных таксонов, занимающих первые три ранга в почвенном спектре, служит надежным диагностическим признаком исследованных региональных кластеров. В целом для учтенной полосы местности Барабинской равнины характерно близкое к паритетному соотношение долей солонцов луговых (13,8 %) и лугово-черноземных солонцеватых почв (12,8 %), а также заметная роль торфяных болотных глеевых почв (9,1 %).

Репрезентативность региональных кластеров возрастает в прямой зависимости от их размеров. Так, количественные характеристики самого крупного из региональных кластеров – Центрально-Барабинского – имеют наибольшее сходство с суммарными показателями для всей учтенной территории Барабы.

Для Чановского регионального кластера характерны самые высокие значения суммарной площади озер (24,8 % поверхности) и засоленных почв (16,8 %), а также самая низкая доля автоморфных почв (3,5 %). В спектре автоморфных почв более активны черноземы обыкновенные солонцеватые (1,7 % территории), в спектре гидроморфных почв – солонцы лугово-болотные (9,8 %).

Структура почвенного покрова исследованной территории закономерно меняется в зависимости от абсолютных высот местности. На увале между долинами рек Тартас и Урез (на высотах 105–115 м) получают развитие лугово-черноземные осолоделые почвы. Восточнее, на междуречье Уреза и Камы с высотами 110–120 м, формируются лугово-черноземные солонцеватые почвы. Еще дальше на восток, в междуречье Камы и Ичи, а также Ичи и Оми с высотами 115–130 м значительные площади занимают серые лесные глеевые почвы.

На основе полученных результатов открывается возможность проведения детального геоэкологического анализа цифровой почвенной карты всей Барабы, а затем – южной части Западно-Сибирской равнины. В результате такого анализа будут выделены территории, сходные по почвенным спектрам, а теоретические положения почвенно-географического районирования будут обеспечены новыми инструментальными средствами анализа [23, 24].

Параллельно с анализом почвенных спектров и количественных пространственных характеристик почвенного покрова Барабы авторами запланировано климатическое моделирование ареалов диагностических почвенных таксонов в виде пространственных прогнозных вероятностных моделей, полученных методом максимальной энтропии [25, 26]. Такое моделирование направлено на выявление основных климатических переменных, лимитирующих ареалы почвенных таксонов на территории Барабинской равнины.

Выводы

1. В результате анализа почвенных спектров проведена идентификация шести региональных кластеров, объединяющих 192 модельных участка и охватывающих 32,1 % общей площади Барабинской равнины, по уровню таксономического разнообразия и составу почв, набору наиболее характерных почвенных таксонов, их рангам, а также суммарным площадям автоморфных, гидроморфных почв и озер.

2. По значениям показателя таксономического разнообразия почвенного спектра региональными кластерами образован следующий нисходящий ряд (в скобках после названия кластера приведено значение показателя): Центрально-Барабинский (50) – Чановский (31) – Западно-Барабинский (24) – Восточно-Барабинский (20) – Северо-Восточный Барабинский (15) – Васюганский (10).

Полученный ряд значений показателя таксономического разнообразия почвенного спектра можно разделить на четыре уровня: высокое (более 40), среднее (21–40), ниже среднего (11–20), низкое (10 и менее). Согласно такому разделению, Центрально-Барабинский региональный кластер характеризуется высоким уровнем таксономического разнообразия почвенного спектра, Чановский и Западно-Барабинский – средним, Восточно-Барабинский и Северо-Восточно-Барабинский – ниже среднего, Васюганский региональный кластер – низким уровнем таксономического разнообразия.

3. Региональные кластеры Барабы идентифицируются по уникальным сочетаниям почвенных таксонов. Так, Западно-Барабинский региональный кластер отличается от других набором из черноземов выщелоченных, черноземов обыкновенных, черноземов обыкновенных солонцеватых и аллювиальных почв. Центрально-Барабинский региональный кластер характеризуется уникальным, наиболее полночленным набором из 7 почвенных таксонов при участии темно-серых лесных почв и черноземов южных солонцеватых. Чановский региональный кластер хорошо диагностируется по черноземам выщелоченным, черноземам обыкновенным и черноземам обыкновенным солонцеватым, без участия аллювиальных, темно-серых лесных и серых лесных почв, черноземов обыкновенных осолоделых и черноземов южных солонцеватых. Восточно-Барабинский региональный кластер выделяется по уникальному набору из серых лесных, серых лесных глеевых, черноземов выщелоченных, черноземов обыкновенных осолоделых и черноземов обыкновенных солонцеватых. Северо-Восточный Барабинский региональный кластер характеризуется одновременно серыми лесными и серыми лесными глеевыми почвами. Васюганский региональный кластер диагностируется серыми лесными глеевыми почвами при отсутствии серых лесных.

4. По установленным диагностическим признакам региональные кластеры могут быть объединены в две территориальные группы: Западно-Центрально-Барабинскую и Васюганско-Северо-Восточно-Барабинскую. Восточно-Барабинский региональный кластер сочетает признаки этих двух территориальных групп и может рассматриваться как связывающее звено между ними. Для Западно-Центрально-Барабинской территориальной группы характерна автоморфная триада из черноземов выщелоченных, черноземов обыкновенных и черноземов обыкновенных солонцеватых, которую нужно считать собственно Барабинским диагностическим трендом. Сквозным объединяющим диагностическим таксоном Васюганско-Восточно-Барабинской территориальной группы выступают серые лесные глеевые почвы, которые обозначают влияние Васюганского диагностического тренда и в целом нетипичны для Барабы.

5. Полученные результаты дают основание считать, что таксономический состав автоморфных почв имеет определяющее значение при диагностике региональных кластеров Барабы. Гидроморфные почвенные таксоны выступают общим фундаментом, объединяющим региональные кластеры Барабы в единое целое.

Благодарности

Авторы благодарят Я. Г. Пошивайло (СГУГиТ), В. Н. Никитина (СГУГиТ), Н. А. Шергунову за картографическое обеспечение и обработку цифровых данных в программных средах ArcGIS и Global Mapper.

Работа выполнена в рамках междисциплинарного инициативного проекта и государственных заданий НГПУ, ЦСБС СО РАН (по теме АААА-А17-117012610055-3 «Биологическое разнообразие криптогамных организмов (водоросли, грибы, лишайники) и сосудистых растений в геопространстве биотических и абиотических факторов, оценка их роли в водных и наземных экосистемах Северной Азии»), ИПА СО РАН и СГУГиТ. Финансирующая организация – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Карпик А. П., Осипов А. Г., Мурзинцев П. П. Управление территорией в геоинформационном дискурсе : монография. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 280 с.
2. Жарников В. Б. Рациональное использование земель как задача геоинформационного пространственного анализа // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 3 (23). – С. 77–82.
3. Жарников В. Б., Ларионов Ю. С. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения как механизм их рационального использования // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 203–210.
4. Почвенная карта и карта почвенного районирования Новосибирской области / Р. В. Ковалев и др. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1962. – 1 л.
5. Ковалев Р. В., Трофимов С. С. Почвенное районирование Западной Сибири и Целинного края // Доклады сибирских почвоведов к VIII Междунар. конгрессу почвоведов. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1964. – С. 16–33.
6. Почвенная карта юго-восточной части Западной Сибири. Масштаб 1 : 2 500 000 / И. М. Гаджиев, Р. В. Ковалев, В. М. Курачев и др. – М. : ГУГК, 1977. – 1 л.
7. Сляднев А. П. Почвенно-климатический атлас Новосибирской области. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1978. – 122 с.
8. Почвенная карта Омской области: карта. Масштаб 1 : 600 000. – Омск : ГУГК, 1986. – 1 л.
9. Почвенная карта Новосибирской области. Масштаб 1 : 400 000. – М. : ГУГК, 1990. – 2 л.
10. Почвы Новосибирской области: карта. Масштаб 1 : 1 000 000 / Под ред. К. С. Байкова. – Новосибирск : Новосибирская картографическая фабрика, 2007. – 1 л.
11. Почвы Новосибирской области / Под ред. Р. В. Ковалева. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1966. – 422 с.
12. Структура, функционирование и эволюция системы биогеоценозов Барабы / Под ред. Р. В. Ковалева. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1974. – Т. 1. – 307 с.
13. Смоленцев Б. А., Воложжина О. В. Пространственная и функционально-генетическая характеристика почвенных комбинаций Барабинской равнины // Сибирский экологический журнал. – 2004. – № 3. – С. 355–366.
14. Смоленцев Б. А., Соколова Н. А., Сапрыкин О. И. Оценка неоднородности почвенного покрова разных гипсометрических уровней Барабинской низменности // Вестник НГАУ. – 2017. – №1 (42). – С. 122–129.

15. Сапрыкин О. И., Смоленцев Б. А., Соколова Н. А. Микрозападины в структуре почвенного покрова лесостепной зоны юго-восточной части Западной Сибири // Почвенные ресурсы Сибири: вызовы XXI века. Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием. – Томск : ИД Томского государственного университета, 2017. – С. 125–129.
16. Соколова Н. А., Смоленцев Б. А. Почвы лесов северной лесостепи Барабинской равнины // Современные концепции и методы лесной экологии Первой Всероссийской школы-конференции по лесной экологии. – Томск : ИД Томского государственного университета, 2013. – С. 155–157.
17. Панади А. Д. Барабинская низменность. Природа, хозяйство и перспективы развития. – М. : Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1953. – 232 с.
18. Почвенные спектры и эколого-мелиоративные особенности плодородия земель Барабы и Кулунды / К. С. Байков, М. Т. Устинов, Ю. В. Кравцов, С. В. Соловьев // Мелиорация и водное хозяйство. – 2015. – № 6. – С. 40–45.
19. Количественный анализ цифровой почвенной карты Северной Барабы / К. С. Байков, А. П. Карпик, Ю. В. Кравцов, С. В. Соловьев, Н. А. Шергунова, А. В. Дубровский // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 161–176.
20. Кравцов Ю. В., Байков К. С., Соловьев С. В. Геопространственный анализ почв Северо-Западной Барабы // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 240–249.
21. Байков К. С., Кравцов Ю. В., Соловьев С. В. Геопространственная организация почвенного покрова Юго-Западной Барабы (Новосибирская область): нумерический анализ // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 262–277.
22. Природное районирование и современное состояние почв Новосибирской области (атлас) / под ред. К. С. Байкова. – Новосибирск : Роскартография, ИПА СО РАН, 2010. – 20 с.
23. Урусевская И. С., Алябина И. О., Шоба С. А. Почвенно-географическое районирование как научное направление и основа рационального землепользования // Почвоведение. – 2015. – № 9. – С. 1020–1035.
24. Карта почвенно-экологического районирования Российской Федерации. Масштаб 1 : 2 500 000 / науч. ред. Г. В. Добровольский, И. С. Урусевская. – М. : ООО «Талка+», 2013. – 16 с.
25. Phillips S., Anderson R., Schepire R. Maximum entropy modeling of species geographic distributions // Ecological Modelling. – 2006. – Vol. 190, No. 3–4. – P. 231–259.
26. Phillips S., Dudik M. Modeling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive valuation // Ecography. – 2008. – Vol. 31. – P. 161–175.

Получено 01.07.2019

© Ю. В. Кравцов, К. С. Байков, С. В. Соловьев, Е. В. Байкова, 2019

IDENTIFICATION OF BARABA REGIONAL CLUSTERS (WESTERN SIBERIA) ON THE BASIS OF SOIL SPECTRA

Yuri V. Kravtsov

Novosibirsk State Pedagogical University, 28, Viluiskaya St., Novosibirsk, 630126, Russia, D. Sc., Professor, phone: (383)244-15-05, e-mail: kravtsov60@mail.ru

Konstantin S. Baikov

Central Siberian Botanical Garden SB RAS, 101, Zolotodolinskaya St., Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Senior Researcher, phone: (383)339-98-01, e-mail: kbaikov2018@mail.ru

Sergey V. Solovev

Institute of Soil Science and Agrochemistry SB RAS, 8/2, Prospect Akademik Lavrentyev St., Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D., Researcher, phone: (383)363-90-31, e-mail: solovyev87@mail.ru

Elena V. Baikova

Central Siberian Botanical Garden SB RAS, 101, Zolotodolinskaya St., Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Scientific Secretary, phone: (383)339-97-07, e-mail: elenabaikova@mail.ru

The regional differentiation of the geospatial structure of the soil cover of the Barabinsk plain (Western Siberia) was investigated. The values of the areas occupied by individual soil taxa and their undivided complexes are calculated in ArcGIS and Global Mapper environments on the basis of digital soil maps. The regional specificity of soil spectra, taken into account within the boundaries of six geomorphological regions of Baraba, is determined. The soil spectra of six regional clusters were analyzed, their differences in the composition of soil taxa, the values of taxonomic diversity, the levels of automorphic and hydromorphic soils, the degree of lakes development were established. Diagnostics of regional clusters of the Barabinsk lowered plain on signs of soil spectra is carried out. Thus, the West Barabinsk regional cluster is diagnosed by a set of leached chernozems, ordinary chernozems, ordinary saline chernozems and alluvial soils. The Central Barabinsk regional cluster differs from other clusters by a specific set of seven soil taxa with the participation of dark gray forest soils and southern saline chernozems. The chanovsky regional cluster is reliably identified by the presence of alkaline chernozems, ordinary chernozems and ordinary saline chernozems, without the participation of alluvial, dark gray forest and gray forest soils, ordinary solodized chernozems and southern saline chernozems. The East Barabinsk regional cluster is identified by a unique set of gray forest soils, gray forest gley soils, leached chernozems, ordinary solodized chernozems, ordinary saline chernozems. The northeastern Barabinsk regional cluster is characterized by both gray forest and gray forest gley soils. Vasyugan regional cluster is diagnosed with gray forest gley soils in the absence of gray forest. According to the selected diagnostic features, regional clusters can be combined into two territorial groups: West-Central-Barabinsk and Vasyugan-North-East-Barabinsk. The East Barabinsk regional cluster combines the diagnostic features of these two territorial groups. The first territorial group is characterized by an automorphic triad of leached chernozems, ordinary chernozems and ordinary saline chernozems, which should be considered as The Barabinsk diagnostic trend. Gray forest glee soils, which determine the influence of the Vasyugan diagnostic trend and are generally atypical for Baraba, act as a cross-cutting unifying diagnostic taxon of the second territorial group. Consequently, the taxonomic composition of automorphic soils determines the main differences in soil spectra of different regional clusters of Baraba. On the other hand, the taxonomic composition of hydromorphic soils forms a common foundation that unites the regional clusters of the Barabinsk plain into a unique natural complex.

Key words: soil spectra, taxonomic diversity, Western Siberia, Baraba, regional cluster, hydromorphic soils, automorphic soils.

REFERENCES

1. Karpik, A. P., Osipov, A. G., & Murzyntsev, P. P. (2010). *Upravlenie territoriej v geoinformacionnom diskurse [Management of the territory in the geoinformational discourse]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 280 p. [in Russian].
2. Zharnikov, V. B. (2013). Rational land use as a problem of GIS spatial analysis. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 3(23), 77–82 [in Russian].
3. Zharnikov, V. B., & Larionov, Yu. S. (2017). Monitoring of agricultural land fertility as a mechanism of their rational use. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(1), 203–210 [in Russian].

4. Kovalev, R. V., & et al. (1962). *Pochvennaya karta i karta pochvennogo rajonirovaniya Novosibirskoj oblasti* [Soil map and map of soil zoning of the Novosibirsk region]. Novosibirsk: Nauka. Sib. Branch Publ., 1 p. [in Russian].
5. Kovalev, R. V., & Trofimov, S. S. (1964). Soil zoning of Western Siberia and Virgin land. *Doklady sibirskih pochvovedov k VIII mezhdunarodnomu kongressu pochvovedov* [Reports of Siberian Soil Scientists to the VIII International Congress of Soil Scientists] (pp. 16–33). Novosibirsk: Nauka. Sib. Branch Publ. [in Russian].
6. Gadzhiev, I. M., Kovalev, R. V., Kurachev, V. M., & et al. (1977). *Pochvennaya karta yugo-vostochnoj chasti Zapadnoj Sibiri* [Soil map of the South-Eastern part of Western Siberia]. Scale 1 : 2 500 000. Moscow: GUGK Publ., 1 p. [in Russian].
7. Slyadnev, A. P. (1978). *Pochvenno-klimaticheskij atlas Novosibirskoj oblasti* [Soil-climatic Atlas of the Novosibirsk region]. Novosibirsk: Science, Sib. Branch Publ., 122 p. [in Russian].
8. *Pochvennaya karta Omskoy oblasti: karta. Masshtab 1 : 600 000* [Soil map of the Omsk region: Map. Scale 1 : 600 000]. (1986). Omsk: GUGK Publ., 1 p. [in Russian].
9. *Pochvennaya karta Novosibirskoj oblasti. Masshtab 1 : 400 000* [Soil map of the Novosibirsk region. Scale 1 : 400 000]. (1990). Moscow: GUGK Publ., 2 p. [in Russian].
10. *Pochvy Novosibirskoj oblasti: karta. Masshtab 1 : 1 000 000* [Soils of Novosibirsk region: Map. Scale 1: 1 000 000]. (2007). Novosibirsk: Novosibirskaya kartograficheskaya fabrika, 1p. [in Russian].
11. Kovalev, R. V. (1966). *Pochvy Novosibirskoj oblasti* [The soils of the Novosibirsk region]. Novosibirsk: Nauka. Sib. Branch Publ., 422 p. [in Russian].
12. Kovalev, R. V. (Ed.). (1974). *Struktura, funkcionirovanie i evolyuciya sistemy biogeocенозов Baraby: T. 1* [Structure, functioning and evolution of the system baraby ecosystems: Vol. 1]. Novosibirsk: Nauka. Sib. Branch Publ., 307 p. [in Russian].
13. Smolentsev, B. A., & Vologzhina, O. V. (2004). The spatial and functional-genetic characterization of soil combinations Baraba plains. *Sibirskiy ekologicheskij zhurnal* [Siberian Journal of Ecology], 3, 355–366 [in Russian].
14. Smolentsev, B. A., Sokolova, N. A., & Saprykin, O. I. (2017). Evaluation of soil inhomogeneity of different hypsometric layers of Barabinsk lowland. *Vestnik NGAU* [Vestnik NSAU], 1(42), 122–129 [in Russian].
15. Saprykin, O. I., Smolentsev, B. A., & Sokolova, N. A. (2017). Micro-depressions in the soil of the forest-steppe zone in the South-Eastern part of Western Siberia. In *Sbornik materialov Vserossijskoj nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem: Pochvennye resursy Sibiri: vyzovy XXI veka* [Proceedings of All-Russian Scientific Conference with International Participation: Soil Resources of Siberia: Challenges of the XXI Century] (pp. 125–129). Tomsk: TSU Publ. [in Russian].
16. Sokolova, N. A., & Smolentsev, B. A. (2013). Soils of forests of the northern forest-steppe of the Barabinsk plain. In *Sovremennye koncepcii i metody lesnoj ekologii Pervoj Vserossijskoj shkoly-konferencii po lesnoj ekologii* [Modern Concepts and Methods of Forest Ecology of the First All-Russian School-Conference on Forest Ecology] (pp. 155–157). Tomsk: TSU Publ. [in Russian].
17. Panadiadi, A. D. (1953). *Barabinskaya nizmennost'. Priroda, hozyajstvo i perspektivy razvitiya*. [Barabinskaya lowland. Nature, economy and development prospects]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo geograficheskoy literatury, 232 p. [in Russian].
18. Baikov, K. S., Ustinov, M. T., Kravtsov, Yu. V., & Solovev, S. V. (2015). Soil spectra and ecological-meliorative features of the fertility of the lands of Baraba and Kulunda. *Melioraciya i vodnoe hozyajstvo* [Melioration and Water Management], 6, 40–45 [in Russian].
19. Baikov, K. S., Karpik, A. P., Kravtsov, Yu. V., Solovev, S. V., Shergunova, N. A., & Dubrovsky, A. V. (2016). Quantitative analysis in digital soil mapping for northern Baraba. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 4(36), 161–176 [in Russian].

20. Kravtsov, Yu. V., Baikov, K. S., & Solovev, S. V. (2017). Geospatial analysis of soils in northern-western Baraba. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(3), 240–249 [in Russian].
21. Baikov, K. S., Kravtsov, Yu. V., & Solovev, S. V. (2018). Geospatial organisation of soil cover in South-Western Baraba (Novosibirsk region): numerical analysis. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(2), 262–277 [in Russian].
22. *Prirodnoe raionirovanie i sovremennoe sostoyanie pochv Novosibirskoi oblasti. Atlas [Natural zoning and the current state of soils in Novosibirsk region. Atlas]*. (2010). Novosibirsk : Roskartografiya, ISSA SB RAS Publ., 20 p. [in Russian].
23. Urusevskaya, I. S., Alyabina, I. O., & Shoba, S. A. (2015). Soil-geographical zoning as a direction of science and as the basis for rational land use. *Eurasian Soil Science*, 48(9), 897–910.
24. *Karta pochvenno-ekologicheskogo rajonirovaniya Rossijskoj Federacii. Masshtab 1 : 2 500 000 [Map of soil-ecological zoning of the Russian Federation. Scale 1 : 2 500 000]*. (2013). Moscow: OOO "Talka+", 16 p. [in Russian].
25. Phillips, S., Anderson, R., & Schepire, R. (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling*, 190(3–4), 231–259.
26. Phillips, S., & Dudik, M. (2008). Modeling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive valuation. *Ecography*, 31, 161–175.

Received 01.07.2019

© Yu. V. Kravtsov, K. S. Baikov, S. V. Solovev, E. V. Baikova, 2019

УДК 33(985)

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-276-285

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ АКТИВОВ

Валерий Анатольевич Крюков

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор, тел. (383)330-78-44, e-mail: kryukov@ieie.nsc.ru

Яков Валерьевич Крюков

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, тел. (383)330-09-62, e-mail: kryukovyv@ieie.nsc.ru

В статье анализируется взаимосвязь специфичности активов в Арктике с особенностями арктических проектов, которая определяется условиями хозяйствования на этой территории. В традиционной экономической теории подчеркивается, что специфичность активов региона может делать проекты менее привлекательными, по сравнению с проектами, реализуемыми в других регионах (и пример Арктики это подтверждает). Организационно-экономические особенности арктических проектов, обусловленные специфичностью активов, были впервые сформулированы в начале XX в. в рамках рассмотрения процессов освоения, получения и развития экспорта «основных продуктов» Арктики. В качестве ключевых организационно-экономических особенностей хозяйственной деятельности в Арктике, обусловленных специфичностью активов, рассматриваются: акцент на освоение крупных месторождений; низкий уровень развития производств; значительная роль сектора публичных услуг и высокая роль трансфертов. Для России роль крупных проектов в Арктике трудно переоценить, но именно они в значительной степени подвержены влиянию арктической специфики. Подчеркивается, что в текущих условиях в России целесообразно встраивание арктических «основных продуктов» в цепочки создания стоимости с континентальными регионами страны: это является взаимовыгодным как для Арктики, так и для внутренних регионов и обеспечит связанность экономики Арктики и страны в целом. Подобный подход к рассмотрению арктических проектов позволит в какой-то мере нивелировать специфичность арктических активов.

Ключевые слова: Север, Арктика, экономические активы, проектная деятельность, специфичность активов, цепочки создания стоимости, связанность регионов.

Введение

Арктика не является изолированной частью экономики нашей страны или мировой экономики в целом. Для Арктики также имеют место общие экономические особенности, характерные для всех видов хозяйственной деятельности в любой части света – прежде всего, необходимость сопоставления затрат и результатов в денежной форме и связанная с этим оценкой экономической эффективности.

При этом специфика активов в Арктике – значительная удаленность, удлинение сроков оборота финансовых ресурсов вследствие действия фактора се-

зонности, а также отсутствие локальных рынков (как рынков сбыта продукции, так и факторов экономической деятельности) – накладывает свой значительный «отпечаток». Весьма существенна роль и экологических факторов (и такой их «составляющей», как вечная мерзлота). Экологические факторы связаны не только с повышенной уязвимостью арктической природы, но также ведут к удлинению циклов восстановления и возобновления природных экосистем.

Специфичность активов в Арктике подчинена общему правилу: в тех сферах хозяйственной деятельности, где используется капитал, необходим его возврат по истечении определенного времени с приемлемым (для современных условий) уровнем его отдачи. Также следует отметить, что приемлемый уровень отдачи на капитал предполагает и учет дополнительной «платы за риск». Эти обстоятельства формируют особую среду реализации проектов в Арктике и накладывают определенные ограничения (с другой стороны, перечисленные обстоятельства также создают и новые возможности для проектной деятельности для тех игроков, которые нашли возможности адаптации к этим обстоятельствам и ограничениям).

Специфичность активов – роль «основных продуктов»

Согласно экономической теории (например, это находит отражение в работах О. Уильямсона [1]), высокий уровень специфичности активов предполагает применение долгосрочных контрактов, вертикально интегрированную структуру управления, а также возможность оппортунистического поведения компаний (политика, ведущая к необоснованному снижению положительных и возникновению отрицательных социально-экономических эффектов для территорий реализации проектов). Эти факторы, а также значительный объем требуемых инвестиций делают арктические проекты менее привлекательными по сравнению с «континентальными» проектами. Уровень конкуренции на международном финансовом рынке высок, и приоритет за проектами с быстрой отдачей.

Организационно-экономические особенности арктических проектов, обусловленные специфичностью активов, были впервые сформулированы в рамках общих экономических моделей развития экономики «высоких широт», основанных на анализе процессов освоения, получения и развития экспорта «основных продуктов». Одним из первых, кто обратил внимание на данную особенность экономики Севера, был канадский исследователь Гарольд Иннис, который в 1915 г. представил развитие Канады с точки зрения добычи и экспорта важнейшего ресурса – меха. Он показал, что в процессе получения доступа к «основному продукту» не только формировалась хозяйственная деятельность на удаленных территориях, но также шел процесс формирования Канады как страны – прежде всего, вследствие развития путей сообщения, обеспечивавших добычу меха и его поставку через Атлантику в Европу [2], а также формирования и развития форм хозяйственной деятельности на данной территории.

Подходы к организационным формам получения «основного продукта» в Канаде претерпевали со временем значительные изменения – от деятельности отдельных «пассионариев», ведущих дело на свой страх и риск, до крупных компаний и широкой вовлеченности в эти процессы государства. Была, в частности, создана «Компания Гудзонова залива» (1670 г.) – «мехоторговая империя», действующая и поныне (на сегодняшний день это старейшая коммерческая компания в мире). В России (позже в СССР) данная логика (с определенной спецификой) также «выдерживалась». Исследование путей на Чукотку и Камчатку в XVIII в. было не столько инициативой правительства, сколько на начальном этапе определялось коммерческими интересами знатных людей, которые получали государственную поддержку (включая создание «Российско-Американской компании» в XIX в.) [3].

Современная ситуация отличается тем, что пространство Арктики стало значительно более доступным. При этом новых сверхэффективных источников «основных продуктов» становится все меньше. Поэтому возникают новые проблемы, которые и вызывают необходимость пересмотра подходов к освоению, взаимодействию и в целом формированию приемлемых условий осуществления экономических процессов в Арктике.

Организационно-экономические особенности проектов в Арктике

Отличительная особенность экономики Арктики состоит в том, что получаемые (производимые) продукты реализуются на более чем значительном удалении – за многие тысячи километров. При этом реализуются, как правило, по ценам, которые намного превышают цены на скважине, промысле или на воротах рудника. Это приводит к тому, что основные выгоды реализуются и аккумулируются в интересах совсем других экономических агентов и, в малой степени, – в интересах Арктических территорий (регионов, муниципалитетов, местных сообществ, прежде всего коренных народов).

Вместе с тем в большинстве случаев (за исключением ценных и компактных полезных ископаемых) невозможно и нецелесообразно говорить о локальной экономической эффективности более мелких и разнообразных объектов [4]. Как правило, все проекты, связанные с освоением природных ресурсов Севера и Арктики, являются частью весьма протяженных цепочек создания стоимости (ценности). Ориентация на экономическую эффективность в отдельном звене цепочки создания стоимости (ценности) ведет к значительному спаду и деградации тесно связанных и проектов и сфер хозяйственной деятельности [5].

К числу ключевых организационно-экономических особенностей хозяйственной деятельности в Арктике, обусловленных специфичностью активов, относятся:

- акцент на освоение крупных и уникальных источников сырья и природных ресурсов;
- низкий уровень развития перерабатывающих отраслей и производств;

– значительная роль сектора публичных услуг и высокая роль трансфертов.

Данные особенности в совокупности значительно отличают экономику Арктики от экономики других регионов мира и определяют ее макроструктуру. Для последней характерно наличие:

– сегмента «классической» экономики (функционирующего на общих принципах соизмерения затрат и результатов в денежной форме) – в основном он связан с реализацией проектов по освоению уникальных источников природных ресурсов (как возобновляемых, так и невозобновляемых);

– весьма замкнутого сегмента «традиционной» экономики – рыболовство, охота, оленеводство и сбор дикоросов – весьма важного для северных и арктических домохозяйств и обеспечивающего значительную долю не только доходов аборигенного населения, но и продуктов питания и средств жизнедеятельности в экстремальных природно-климатических условиях;

– значительного по масштабам «трансфертного сегмента» экономики – существенная часть потребления, особенно в публичном секторе, поддерживается при помощи трансфертов как с уровня региональных, так и центральных правительств.

Важнейшая особенность хозяйственной деятельности заключается в том, что природные риски, а также риски хозяйственные очень тесно переплетаются в арктических условиях. Хозяйственная деятельность в каждом из сегментов экономики Севера и Арктики (рыночном, трансфертном и традиционном) имеет и свои специфические формы координации: от преимущественно перераспределительных в государственном (трансфертном) сегменте экономики до рыночных в экономическом сегменте (при этом перераспределительные процедуры являются «стандартным» инструментом обеспечения связанности крупных вертикально-интегрированных сырьевых компаний, активно осваивающих уникальные месторождения полезных ископаемых) и нерыночных (обмена или дарения) в случае сегмента традиционной «экономики существования» (сохраняющего до сих пор многие «родимые пятна» натурального хозяйства) [6, 7].

Эволюция форм хозяйственной деятельности на Севере и в Арктике в современных условиях «задается» не только периодическим переходом от одного вида уникального ресурса к другому, от одной территории к другой, но и высокой степенью «проточности» приезжего населения (привозящего с собой все новые и новые знания и навыки, а также привносящего новую «энергетику») [8], а также постоянным развитием и расширением форм и рамок кооперационных связей и партнерских отношений. Поэтому, например, и Север, и Арктика, скорее, «не приемлют» конкуренцию и соперничество в той жесткой форме, которая присуща экономике более южных широт.

В частности, явно нецелесообразно, например, обособленное ведение трансфертной (прежде всего, оборонной) и рыночно-ориентированной хозяйственной деятельности. Многие объекты (прежде всего, инфраструктуры) создаются с учетом их многофункционального использования – как для нужд госу-

дарственного управления (включая оборонные вопросы), так и для хозяйственной деятельности самого различного характера и назначения (например, портовые сооружения и терминалы, склады и опорные поселения и проч.).

Роль крупных проектов: главное – связанность с экономикой страны

Крупномасштабные проекты освоения минеральных ресурсов нефти и газа являются основой экономики Арктики. Особенно это касается России, где арктические регионы располагают колоссальными ресурсами золота (Чукотка, Магадан), апатитов и никеля (Мурманск, Норильск), олова (Якутия, Чукотка), а также алмазов (Якутия). Особенно богаты углеводородами ЯНАО и ХМАО. «Конечно, основными гарантами экономической стабильности в регионе являются наши крупные промышленные компании, наши флагманы, как мы их называем: это Кольская горно-металлургическая компания «Норникеля», это акционерное общество «Апатит» («ФосАгро») и Ковдорский ГОК. Работа этих предприятий, дополнительные налоговые поступления, которые были обеспечены (в этом году нам удалось увеличить налоговые поступления в бюджет более чем на 13,5 %), – мы смогли направить эти дополнительные налоговые поступления на решение своих первоочередных задач» [9].

В современных условиях роль крупных компаний в развитии Арктики не вызывает сомнений. При этом сравнительно малая часть дохода и прибыли от реализации проектов в Арктике остается в ее границах. Кроме того, следствием территориальной удаленности большинства регионов Арктики является то, что суммарные производственно-транспортные издержки в этом макрорегионе гораздо выше, по сравнению с аналогичными показателями в регионах за его пределами. Роль инфраструктурных проектов Арктике по-прежнему является определяющей и во многом диктует направления эволюции форм хозяйственной деятельности и организационно-экономические особенности арктических проектов.

Важнейшая особенность экономической и финансовой систем реализации уникальных проектов в Арктике состоит в том, что, с одной стороны, добыча полезных ископаемых при освоении уникальных объектов генерирует колоссальное богатство, в то время как вся эта деятельность нацелена на удовлетворение потребностей в природных ресурсах далеко за пределами Арктики. Более того, добытые ресурсы принадлежат владельцам капитала за пределами Арктики, тем, кто контролирует и текущую деятельность, и все ее финансовые результаты.

Несколько гигантских корпораций доминируют в минерально-сырьевом секторе Арктики, ряд из них присутствует сразу в нескольких странах. При этом сравнительно малая часть дохода и прибыли от реализации проектов данными корпорациями в Арктике остается в ее границах. Из-за территориальной удаленности большинства регионов Арктики суммарные производственно-транспортные издержки гораздо выше, по сравнению с аналогичными показателями в регионах за пределами Арктики (рисунок). Как результат, подобные

высокие издержки не позволяют конкурировать арктическим производителям товаров и услуг с неарктическими производителями – с теми, у кого гораздо легче доступ к ресурсам (включая, разумеется, и транспортные издержки).

Сравнительная характеристика арктических и континентальных проектов в России и Норвегии по уровню издержек и влиянию на национальную экономику

Обеспечение поступательного развития экономики Арктики в тесной взаимосвязи с экономикой востока России (включая срединную и южную Сибирь) невозможно без взаимосвязанного развития морской, речной и сухопутной транспортной инфраструктуры. В основе такого развития – требования современной экономики и финансовых условий ее осуществления.

Без связности экономики Арктики с экономикой востока России вряд ли можно обеспечить ее устойчивость (как в классическом, так и в современном – расширенном понимании). Экономика «внутренних» регионов Сибири и Дальнего Востока служит не просто рынком сбыта и вывоза товаров Арктики, но является, в определенном смысле, «основой устойчивости» проектов в Арктике.

По нашему мнению, необходима последовательная ориентация не столько на соучастие в получении финансовых результатов от той или иной общепринятой экономической деятельности, сколько на достижение той потенциальной социальной ценности природных ресурсов, которыми располагает Арктика. Под социальной ценностью понимается совокупность всех тех эффектов, которые могут быть получены в рамках реализации того или иного проекта не только «на выходе» (в форме налоговых платежей и других финансовых результа-

тов), но также и «на входе» в него. В последнем случае это предполагает участие в поставках оборудования, оказании научно-технических сервисных услуг, повышении квалификации кадров и, тем самым, росте конкурентоспособности и экономики Арктики и экономики страны в целом. В современной экономике большинства стран Севера и Арктики (Канады, Норвегии, США) управление природными ресурсами имеет своей целью рост (достижение, обеспечение) «социальной ценности» (в каком-то смысле шагом в этом направлении является «список/инициатива А. Белоусова» [10]). Данное управление имеет не только социально-стоимостную «координату» (куда входят налоги, занятость, уровень квалификации и научно-технический уровень), но и пространственную «метрику». При этом, однако, бессмысленно формировать процедуры раздела выгод и результатов от реализации проектов в Арктике вне связи с экономикой и социальной сферой страны в целом. Экономика Арктики является неотъемлемой частью национальной экономики.

В рамках той экономической системы, которая формируется в России с 1991 г., пока не удалось выйти на создание приемлемого подхода к решению проблем функционирования и развития хозяйственной деятельности в Арктике. Так, «после ликвидации системы централизованного планирования одним из основных методов государственного воздействия на экономику России стали федеральные целевые программы. Поэтому большие надежды связывались с подготовкой комплексной программы социально-экономического развития всей зоны российского Севера. Однако разработанный проект программы так и не был принят. Вместо общей программы по Северу велась разработка и реализация федеральных целевых программ: а) по отдельным субъектам Российской Федерации; б) отраслевых программ, объекты и мероприятия которых охватывают северные регионы; в) федеральных координирующих программ по макрорегионам (Дальний Восток, Сибирь), включающим и северные территории» [11].

Заключение

Экономические активы (запасы, ресурсы, инфраструктурные объекты) характеризуются определенной региональной спецификой, которая диктует правила эксплуатации этих активов. Для северных территорий, особенно для Арктики, эта «экстремальная» специфика в наибольшей степени влияет на реализацию проектов. В разных странах в различные исторические периоды осуществлялся поиск организационно-экономических форм и рамок реализации проектов, которые могли бы нивелировать это влияние.

В настоящее время в мире сформировалось понимание необходимости встраивания «арктических продуктов» в пространственно-распределенные цепочки создания стоимости и получения эффектов теми или иными хозяйствующими субъектами, которые участвуют в арктических проектах и затронуты ими. Успешность этого встраивания в каждой из стран определяется тем, какую роль играет экономика Арктики в экономике страны в целом.

В российских условиях эта роль имеет особую значимость – связанность арктических проектов с российским экономическим пространством в целом является не только условием успешной реализации этих проектов, но и основой для развития промышленности внутри страны. Сейчас, к сожалению, подобная связанность работает очень слабо. Поставки оборудования, например, для проектов («Ямал СПГ»), осуществлялись в основном из-за рубежа. Только сейчас озвучены намерения по развитию отечественных центров машиностроения и компетенций для проектов. К примеру, участие экономики региона в Ванкорском нефтегазовом проекте на Севере Красноярского края более чем скромное (от 4 до 7 % общей суммы поставок оборудования и материалов) [12].

Ни Северный морской путь, ни развитие арктических регионов не могут быть устойчивыми без прочных, а также взаимовыгодных и взаимообусловленных связей с внутренними регионами Российской Федерации – прежде всего районами, расположенными к югу от арктических регионов. В основе отставания в формировании подобных связей – не столько технологическая неготовность, сколько неадекватные институциональные рамки реализации проектов. Наиболее сложной проблемой представляется «возврат» части эффектов, полученных в продвинутых звеньях стоимостной цепочки непосредственно к месту добычи (получения) того или иного природного ресурса.

Хозяйственная деятельность на Севере и в Арктике находится в процессе поиска и формирования отечественной модели. Как объединить исторические и пространственные особенности? Решение этой сложнейшей проблемы немислимо без применения прошлого позитивного опыта (роли крупных проектов) и развития предпринимательской активности населения и бизнеса вокруг них (а не только около поддерживаемых властью социально-значимых дел и направлений). Особая роль принадлежит науке и образованию – вполне закономерно, что созданы федеральные университеты в Архангельске, Якутске, Красноярске.

Экономика Арктики особенная, но все же она – часть экономики России. Поэтому рассмотрение, реализация проектов и инициатив здесь не может не осуществляться в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с решением социально-экономических проблем страны в целом.

Статья подготовлена при поддержке Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН I.55 (проект XI.174. Эволюция форм хозяйствования в Арктике № АААА-А18-118012490377-3).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Williamson O. The Economics of Governance // American Economic Review. – Vol. 95(2). – P. 1–18. doi: 10.1257/000282805774669880.
2. Innis H. A. The Fur Trade in Canada: An Introduction to Canadian Economic History. – Toronto : University of Toronto Press Incorporated 1999. – 464 p.

3. Arctic Human Development Report / N. Einarsson, J. N. Larsen, A. Nilsson, O. R. Young. – Akureyri : Stefansson Arctic Institute, 2004. – P. 69–80.
4. Barbier E. B. The role of natural resources in economic development // Australian Economic Papers. – 2003. – Vol. 42, Issue 2. – P. 253–272.
5. Stevens P., Lahn G., Kooroshy J. The Resource Curse Revisited : Research Paper. – London : Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, 2015. – 50 p.
6. Крюков В. А., Токарев А. Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике. – Новосибирск : Наука-Центр, 2007. – Гл. 2. Анализ и оценка общественной ценности недр. – С. 82–156.
7. Крюков В. А., Севастьянова А. Е. Шмат В. В. Нефтегазовые территории: как распорядиться богатством? Текущие проблемы и формирование условий долговременного устойчивого социально-экономического развития. – Новосибирск ; Тюмень : ИЭОПП-АО «Правовая Экономика», 1995. – 368 с.
8. Arctic Human Development Report. Regional Processes and Global Linkages / J. N. Larsen, G. Fondahl (Eds.). – Denmark : TemaNord, 2014. – P. 151–186.
9. Рабочая встреча Президента РФ В. В. Путина с губернатором Мурманской области М. Ковтун. 12 января 2017 г. Москва, Кремль [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53728>.
10. Шохин назвал возможные сроки утверждения инвестпроектов из «списка Белоусова» [Электронный ресурс] // Ведомости. – 2018. – 19 декабря. – Режим доступа : <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/12/19/789729-spiska-belousova>.
11. Проблемы Северного морского пути / Совет по изучению производительных сил РАН; Центр. науч.-исслед. и проектно-конструкт. ин-т. мор. флота (ЦНИИМФ). – М. : Наука, 2006. – 581 с.
12. Крюков В. А., Крюков Я. В. Как раздвинуть рамки арктических проектов // ЭКО. – 2017. – № 8. – С. 5–32.

Получено 02.07.2019

© В. А. Крюков, Я. В. Крюков, 2019

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FEATURES OF THE ARCTIC PROJECTS IN THE CONTEXT OF THE ASSETS SPECIFICITY

Valeriy A. Kryukov

Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS, 17, Lavrentyev Ave., Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Corr. Member of RAS, Director, phone: (383)330-78-44, e-mail: kryukov@ieie.nsc.ru

Yakov V. Kryukov

Institute of Economics and Industrial Engineering SB RAS, 17, Lavrentyev Ave., Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D., Senior Researcher, phone: (383)330-09-62, e-mail: kryukovyv@ieie.nsc.ru

The article analyzes the relationship between the specificity of assets in the Arctic, due to the special conditions of management in this territory, and the peculiarities of Arctic projects. Traditional economic theory emphasizes that the specificity of the region's assets can make projects less attractive compared to projects implemented in other regions (and the example of the Arctic confirms this). Organizational and economic features of Arctic projects, due to the specificity of assets, were first formulated in the early 20th century in the framework of consideration of the processes of development, production and development of exports of the Arctic's "basic products". The focus

on the development of large deposits, the low level of production development, the significant role of the public services sector and the high role of transfers are considered as the key organizational and economic features of economic activity in the Arctic, due to the specificity of assets. For Russia, the role of large projects in the Arctic is difficult to overestimate, but they are largely influenced by the Arctic specifics. It is emphasized that in the current conditions in Russia it is expedient to integrate Arctic "main products" into value chains with the continental regions of the country: this is mutually suitable for both the Arctic and domestic regions and will ensure the connectivity of the Arctic economy and the country as a whole. Such an approach to the consideration of Arctic projects will allow to some extent to neutralize the specificity of Arctic assets.

Key words: North, Arctic, economic assets, project activity, specificity of assets, value chains, connectivity of regions.

REFERENCES

1. Williamson, O. (2005). The Economics of Governance. *American Economic Review*, 95(2), 1–18. doi: 10.1257/000282805774669880.
2. Innis, H. A. (1999). *The Fur Trade in Canada: An Introduction to Canadian Economic History*. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 464 p.
3. Einarsson, N., Larsen, J. N., Nilsson, A., & Young, O. R. (2004). *Arctic Human Development Report* (pp. 69–80). Akureyri: Stefansson Arctic Institute Publ.
4. Barbier, E. B. (2003). The role of natural resources in economic development. *Australian Economic Papers*, 42(2), 253–272.
5. Stevens, P., Lahn, G., & Kooroshy, J. (2015). *The Resource Curse Revisited*. London: Chatham House, the Royal Institute of International Affairs Publ., 50 p.
6. Kryukov, V. A., & Tokarev, A. N. (2007). *Neftegazovye resursy v transformiruemoy ekonomike: Gl. 2, Analiz i otsenka obshchestvennoy tsennosti neдр [Analiz i otsenka obshchestvennoy tsennosti neдр [Oil and gas resources in a transforming economy: Ch. 2, Analysis and assessment of the social value of the subsoil]* (pp. 82–156). Novosibirsk: Nauka-Centr Publ. [in Russian].
7. Kryukov, V. A., Sevastyanova, A. E., & Shmat, V. V. (1995). Oil & gas territories: how to dispose of wealth? Current problems and formation of conditions for long-term sustainable socio-economic development [*Neftegazovye territorii: kak rasporyadit'sya bogatstvom? Tekushchie problemy i formirovanie usloviy dolgovremennogo ustoychivogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya*]. Novosibirsk ; Tyumen: IEIE SB RAS-AO "Pravovaya Ekonomika" Publ., 368 p. [in Russian].
8. Larsen, J. N., & Fondahl, G. (Eds.). (2014). *Arctic Human Development Report. Regional Processes and Global Linkages* (pp. 151–186). Denmark: TemaNord Publ.
9. Working meeting of the President of the Russian Federation V. V. Putin with the governor of the Murmansk region M. Kovtun. (January 12, 2017). Retrieved from <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53728> [in Russian].
10. A. Shokhin said that terms of approval of investment projects from the "Belousov list" are possible. (2018, December 19.). *Vedomosti*. Retrieved from <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/12/19/789729-spiska-belousova> [in Russian].
11. *Problemy Severnogo morskogo puti [Problems of the Northern Sea Route]*. (2006). Moscow: Nauka Publ., 581 p. [in Russian].
12. Kryukov, V. A., & Kryukov, Y. V. (2017). How to push the scope of the Arctic projects. *EKO [ECO]*, 8, 5–32 [in Russian].

Received 02.07.2019

© V. A. Kryukov, Ya. V. Kryukov, 2019

УДК 528.44:343.148:502/504

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-286-295

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ

Дарья Васильевна Пархоменко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (913)900-19-50, e-mail: dara8@inbox.ru

Иван Викторович Пархоменко

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 630091, Россия, г. Новосибирск, ул. Державина, 28, кандидат технических наук, заместитель руководителя, e-mail: iv_uu@ngs.ru

В настоящее время в Российской Федерации особенно актуальной стала тема унификации методов производства всех видов судебных экспертиз. Это особенно важно в сфере землеустройства, где не существует единых методик производства судебной экспертизы. Цель настоящей статьи заключается в актуализации разработки авторских методов контроля и судебной экспертизы межевых планов. Научной значимостью является обобщение проблематики в обозначенной сфере и создание уникальных методов контроля. Практическая значимость заключается в предложении методов контроля и судебной экспертизы межевых планов, которые могут быть доступны и проверяемы лицами, не имеющими специального образования в сфере наук о Земле. Методика исследования основана на анализе нескольких методов, используемых в различных науках, и их модификации для создания методов контроля и судебной экспертизы межевых планов. Сделаны выводы о том, что в России существует необходимость создания единых методов производства судебных экспертиз землеустроительного профиля (контроль межевых планов), ориентированных на специфику раскрытия информации и используемых в решении конкретных споров. Практическим итогом работы является продолжение разработки указанных методов исследователями СГУГиТ.

Ключевые слова: судебная землеустроительная экспертиза, методы исследования, земельный участок, межевой план.

Введение

В настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации снова начались слушания по принятию законопроекта, регулирующего судебно-экспертную деятельность в Российской Федерации. Следовательно, вопрос получения достоверных и полных данных в результате проведения судебной экспертизы спустя два десятилетия после принятия первого такого закона не утратил актуальности. В большинстве направлений судебно-экспертной деятельности назрела необходимость разработки единых методик проведения экспертиз, включая их землеустроительный профиль.

В настоящей работе ставится целью актуализация разработки авторских методов контроля и судебной экспертизы межевых планов.

Задачи, которые планируется решить для достижения указанной цели:

- актуализация необходимости создания методик контроля и судебной экспертизы межевых планов;
- описание авторских методик контроля и судебной экспертизы межевых планов.

Постановка проблемы

Последние 10 лет в Российской Федерации действует практика индивидуализации земельных участков посредством реализации схемы (рис. 1).

Рис. 1. Элементы индивидуализации земельного участка

Впервые данные о земельном участке индивидуализируются в документе, подготовленном кадастровым инженером, – межевом плане, который пришел на смену землеустроительному делу. В нем учитываются уже имеющиеся сведения об изменяемом земельном участке или сведения о территории (земельных участках), на которой образуется новый земельный участок [1].

В структуру межевого плана включатся текстовая часть (семантическое описание объекта недвижимости) и графическая часть (визуальное представление об объекте недвижимости) [2]. Цели представления указанных частей можно обобщить следующим образом (табл. 1).

Таблица 1

Цели представления отдельных разделов межевого плана

Раздел межевого плана	Основная цель подготовки межевого плана
<i>Текстовая часть</i>	
Общие сведения о кадастровых работах	Определение возможности участия в индивидуализации объекта кадастровых отношений (кадастрового инженера и заказчика) определяет причину подготовки и цель предоставленного межевого плана

Окончание табл. 1

Раздел межевого плана	Основная цель подготовки межевого плана
Исходные данные	Описание документов, материалов, инструментов и объектов (геодезической основы), которые использовались кадастровым инженером. Документы позволяют оценить полноту, достоверность и всесторонность изучения сведений, на основании которых произведены кадастровые работы
Сведения о выполненных измерениях и расчетах	Обоснование полноты, верности и достаточной точности определения координат границы земельного участка, а также уместности использования выбранного кадастровым инженером метода измерений
Сведения об образуемых земельных участках	Описание индивидуализирующих характеристик объекта недвижимости (его элемента или части), сведения о котором вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании межевого плана
Сведения об измененных земельных участках	Описание индивидуализирующих характеристик объекта недвижимости (его элемента или части), сведения о котором в ЕГРН подлежат изменению на основании межевого плана
Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, земельных участков общего пользования, территории общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам	Описание возможности самостоятельной эксплуатации образуемого объекта или невозможности такой эксплуатации и необходимости обеспечить доступ посредством иных земельных участков или их частей
Сведения об уточняемых земельных участках	Описание в рамках подготовленного межевого плана индивидуализирующих характеристик объекта недвижимости (его элемента или части), сведения о которых в ЕГРН подлежат внесению или изменению
Сведения о частях земельного участка	Описание индивидуализирующих характеристик части земельного участка, сведения о которых в ЕГРН подлежат внесению или изменению
Заключение кадастрового инженера	Обосновываются обязательные к внесению данные (на основании нормативно-правовых актов), а также могут обосновываться иные действия кадастрового инженера, выполненные в рамках подготовки межевого плана
Акт согласования местоположения границ земельного участка	Указывает на достижение или недостижение согласия по поводу определения границ (их частей), соблюдение процедур согласования границ и их частей с заинтересованными лицами в установленное время в установленном порядке
<i>Графическая часть</i>	
Схема геодезических построений	Визуализация проведенных измерений для обоснования полноты, достоверности, всесторонности выполненных измерений
Схема расположения земельных участков	Визуализация и их размещение относительно иных объектов недвижимости и территории
Чертеж земельных участков и их частей	Визуализация конфигурации земельного участка
Абрисы узловых точек границ земельных участков	Создание основы, позволяющей произвести проверку (контроль) установления координат поворотных точек границ земельного участка, осуществленных кадастровым инженером

Межевые планы можно классифицировать по нескольким основаниям (рис. 2).

Рис. 2. Классификация межевых планов

Межевой план проходит основной контроль в органе регистрации прав (в Росреестре и ФГБУ Федеральная кадастровая палата Росреестра по делегированным полномочиям). В случае, если орган регистрации прав не выявил оснований для приостановления государственного кадастрового учета, то за стадией проверки межевого плана следует либо государственный кадастровый учет (когда заявитель не намерен регистрировать права), либо экспертиза оснований для проведения государственной регистрации прав (по единой процедуре государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав).

Таким образом, в случае, если приостановление государственного кадастрового учета осуществлено, можно считать, что критичных для ведения Единого государственного реестра недвижимости ошибок в нем не обнаружено: критерий возможности или невозможности осуществления государственного кадастрового учета можно назвать существенным [3].

В то же время сам по себе государственный кадастровый учет на основании межевого плана еще не свидетельствует об отсутствии в нем ошибок. Именно из межевого плана в ЕГРН могут попасть реестровые ошибки.

Так, из обозначенных предпосылок можно выделить два элемента проблематики в анализе и контроле межевых планов.

Тезис первый. Ошибки в сведениях ЕГРН могут быть исправлены на основании решения суда (в том числе в случаях, если это затронет права третьих лиц, или если у регистратора отсутствуют документы, свидетельствующие о наличии реестровой ошибки).

В этом случае межевой план подлежит анализу в судебном процессе.

Таким образом, возникает вопрос: способен ли суд или лицо, заинтересованное в исходе дела (собственник, землепользователь земельного участка), произвести анализ правильности подготовки межевого плана. В этом смысле ответ напрямую зависит от того, какую именно информацию нужно проанализировать:

- общую, т. е. ту, для анализа которой достаточно иметь школьное образование, – например, состоит ли кадастровый инженер в саморегулируемой организации и правомочен ли он на подготовку межевого плана;
- специальную (кадастровую), т. е. ту, для анализа которой необходимо иметь высшее профессиональное образование, – например, анализ примененного метода построений.

Первый вид информации сможет проанализировать любое лицо, второй вид – только специалист или эксперт в судебном процессе [4]. Таким образом, все пользователи межевых планов, потенциально заинтересованные в исходе дела, делятся на лиц, имеющих профессиональную подготовку, и лиц, не имеющих ее.

Тезис второй. Дела, в рамках которых необходимо произвести исследование межевого плана, – это не только дела, связанные с установлением реестровой ошибки. Это могут быть дела, связанные:

- с оплатой услуг кадастрового инженера (полнота выполнения услуг, предмета выполнения услуг, объем выполнения кадастровых работ и т. д.);
- качеством кадастровых работ (выявление надлежащего метода кадастровых работ, достоверности данных и пр.);
- установлением реестровой ошибки или ее отсутствия (цель – изменение данных Единого государственного реестра недвижимости; споров с кадастровым инженером нет) [5];
- иными спорами.

Представляется, что в судах существует проблематика анализа достоверности межевого плана, поскольку отсутствуют единые методики проведения контроля и экспертизы этих результатов кадастровых работ. Для того, чтобы методика работала, она должна быть разработана, после должно быть получено подтверждение ее достоверности и научное обоснование, а затем произведена ее валидация [6, 7] (доказательство того, что на вопросы экспертизы определенного рода можно ответить этим методом).

Методы и материалы

При разработке методик предлагается исходить из потребности конечного потребителя.

Первый метод подходит в случае, если:

- необходимо сопоставить имеющиеся материалы межевого плана с тем, как должна быть реализована его подготовка;
- его производит лицо, имеющее профессиональное образование или не имеющее его;
- важно проанализировать в большей степени формальное наличие признаков, т. е. судебный спор связан с качеством или оплатой услуг кадастрового инженера.

Такой метод может быть назван тестовым. В нем следует исходить из следующих тезисов:

- предполагается наличие вопросов по всем составляющим межевой план разделам и строкам в нем;
- межевые планы классифицированы по основанию 1 (см. рис. 2), указанному в статье;
- заинтересованный пользователь отвечает на вопросы «да» и «нет»;
- ответы на вопрос делятся на существенные (понятие о существенном критерии дан выше) и несущественные.

Примерная форма теста представлена в табл. 2.

Таблица 2

Примерная форма теста

Вопросы	Норма права – основание вопроса	Мало- суще- ственно	Суще- ствен- но	Примечание
I. Текстовый раздел межевого плана, подготавливаемого в связи с уточнением части земельного участка с кадастровым номером _____.				
45. Соответствуют ли точность определения координат характерных точек точности, действовавшей на момент подготовки межевого плана?	Приложение к Приказу № 90	Х	Нет	Погрешность на землях населенных пунктов составляет 0,2, т. е. на 0,1 больше допустимой (на 2015 г. составления межевого плана)
II. Графический раздел межевого плана, подготавливаемого в связи с уточнением части земельного участка с кадастровым номером _____.				
34. Верно ли отражены вновь образуемые границы?	П. 3 Приложения «Специальные условные знаки» Приказа № 921	Нет	Х	В схеме расположения земельного участка границы отмечены черным вместо красного

Представляется, что этот метод не даст системного представления о правильности составления межевого плана, но он может быть применен широким кругом лиц.

Второй метод подходит в случае, если:

- необходимо получить общее представление о технологии подготовки межевого плана кадастровым инженером;
- его производит лицо, имеющее профессиональное образование;
- важно проанализировать в большей степени способ рассуждений, реализации методов, построений кадастрового инженера в ходе кадастровых работ [8], т. е. судебный спор может быть связан как с качеством и оплатой услуг кадастрового инженера, так и с проверкой сведений ЕГРН.

Такой метод может быть назван технологическим. В нем следует исходить из следующих тезисов:

- имеются технологии производства кадастровых работ по различным межевым планам, классифицированным по основанию 1 (см. рис. 2), указанному в статье;
- эксперт как лицо, имеющее профессиональное образование, анализирует возможность применения использованных кадастровым инженером технологий в ходе выездных и камеральных работ.

Общая схема описания технологии приведена на рис. 3.

Рис. 3. Примерная технологическая схема выполнения кадастровых работ при уточнении границ частей земельного участка (фрагмент)

Представляется, что этот метод даст системное представление о правильности составления межевого плана, верности использованных методов, достоверности полученных данных, но такой метод может быть применен только лицом, имеющим специальное образование.

Третий метод подходит в случае, если:

- необходимо проанализировать, имеются ли явные ошибки [9] в техническом плане и каков их характер;
- его производит лицо, имеющее профессиональное образование;
- производится анализ типичных ошибок кадастровых инженеров, представленных органами власти в официальных источниках, т. е. судебный спор может быть связан как с качеством и оплатой услуг кадастрового инженера, так и с проверкой сведений ЕГРН. Но этот метод позволяет определить причину ошибки, а следовательно, в случае оценки качества работы кадастрового инженера, оценить его вину или невиновность.

Такой метод условно можно назвать методом типичных ошибок. В нем следует исходить из следующих тезисов:

- имеется анализ основных типовых ошибок межевых планов определенного рода (по основанию 1 на рис. 2, указанному в статье) за заданный экспертом в качестве эталона промежуток времени;
- эксперт как лицо, имеющее профессиональное образование, анализирует типовые ошибки и ориентирован в большей степени именно на них, но в ходе производства контроля или судебной экспертизы может выявить и нетипичные ошибки.

Представляется, что этот метод даст бессистемное представление о правильности составления межевого плана, определив ошибки, с высокой вероятностью встречающиеся в межевых планах определенного рода [10].

Выводы и обсуждение

Подводя итоги исследования, отметим следующее:

- 1) в России существует острая необходимость создания методик производства судебных экспертиз землеустроительного профиля по направлению контроля межевых планов;
- 2) к разработке предлагаются методики, в настоящее время разрабатываемые группой исследователей СГУГиТ, общие тезисы которых представлены в статье; каждый из тезисов ориентирован на специфику раскрытия информации и является наиболее подходящим при исследовании в конкретных ситуациях.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке [Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Коняева А. Г., Сизов А. П. Значение качества кадастровой информации и ее развитие в современной России // Использование и охрана природных ресурсов в России. – 2011. – № 3. – С. 21–24.
3. Геонформационный ресурс региона потенциальные земельно-правовые ограничения территории / П. П. Лебедев, А. П. Сизов, Т. С. Лукьянова, А. Ф. Гуров // Московский экономический журнал. – 2018. – № 5 (1). – С. 86–92.

4. Карпик А. П., Пархоменко Д. В. Анализ состояния методологической основы судебной землеустроительной экспертизы в Российской Федерации // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 192–203.
5. Аврунев Е. И., Пархоменко И. В. Перспективная информационная модель государственного земельного надзора // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 2 (34). – С. 158–168
6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – С. 2291.
7. Смирнова С. Все эксперты должны работать по единым правилам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.ru/discussion/2019/10/29/vse_eksperty_dolzny_rabotat_po_edinym_pravilam_intervyu_so_svetlanoj_smirnovoj.
8. Elements of Geoinformation Support of Natural Resource Management System [Electronic resource] / A. V. Dubrovsky, I. T. Antipov, A. I. Kalenitsky, A. P. Guk // International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR). – 2017. – Vol. 8, Issue 4. – P. 2090–2107. – Mode of access: <https://drive.google.com/file/d/1gQVzofMEN7Yn7cuw3ByhVEaZuZF76ZP6/view>.
9. Пархоменко Д. В., Леншина И. В. К вопросу о роли специалиста и эксперта при рассмотрении гражданских дел по спорам, связанным с ошибками в сведениях Единого государственного реестра недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 190–202.
10. Пархоменко И. В., Пархоменко Д. В., Федоренко Ю. В. Использование современных достижений науки и техники судебным экспертом при производстве геодезической экспертизы // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 77–87.

Получено 02.10.2019

© Д. В. Пархоменко, И. В. Пархоменко, 2019

ABOUT THE CONTROL AND GEODETIC EXPERT EVIDENCE METHODS OF LAND SURVEY PLAN ACTUALITY

Daria V. Parkhomenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadaster and Territorial Planning, phone: (913)900-19-50, e-mail: dara8@inbox.ru

Ivan V. Parkhomenko

Department of the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography in the Novosibirsk Region, 28, Derzhavina St., Novosibirsk, 630091, Russia, Ph. D., Deputy Head, e-mail: iv_uy@ngs.ru

Unification in expert evidence methods is actual theme in Russia nowadays. It is most notably in geodetic expert evidence, because there is no unified methods. The aim of the article is actualization of original methods of the land survey plan control and geodetic expert evidence development. Article scientific merit is in scientific problems brief summary in this sphere and development the original methods of control and geodetic expert evidence methods of land survey plan. Article practical significance is in practical methods, that are available even for people who haven't geodetic special degree. Research method includes land survey plan development analysis, control methods in various sciences synthesis, its modification for development the geodetic expert evidence methods of land survey plan. The main conclusions are firstly, that there is a maintenance of unified methods of land survey plan in Russia, and secondly that presented original methods are oriented to the expert evidence purpose and depend of legal case. The research value is in control and geodetic

expert evidence methods of land survey plan actualization. The research practical result is in land survey plan control and geodetic expert evidence development continuation in SSUGT.

Key words: geodetic expert evidence, research methods, land parcel, land survey plan.

REFERENCES

1. Economic Development Ministry of the Russian Federation Order of December 8, 2015 No. 921. On approval of the form and composition of information of the boundary plan, requirements for its preparation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
2. Konyaeva, A. G., & Sizov, A. P. (2011). The importance of cadastre information quality and its development in present Russia. *Ispol'zovanie i ohrana prirodnny'x resursov v Rossii [Use and Protection of Natural Resources in Russia]*, 3, 21–24 [in Russian].
3. Lebedev, P. P., Sizov, A. P., Lukyanova, T. S., & Gurov, A. F. (2018). Geo-information resource of the region potential land and legal restrictions of the territory. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal [Moscow Economical Journal]*, 5(1), 86–92 [in Russian].
4. Karpik, A. P., & Parkhomenko, D. V. (2019). Land expert evidence problem review in Russia. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(1), 192–203 [in Russian].
5. Avrunnev, E. I., & Parkhomenko, I. V. (2016). Perspective information model of the state land supervision. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 2(34), 158–168 [in Russian].
6. Federal Law of May 31, 2001 No. 73–FZ. On state forensic expertise in the Russian Federation (2001). *Sobranie zakonodatel'stva RF [Collection of Legislative Acts of the Russian Federation]*, No. 23, Article 2291 [in Russian].
7. Smirnova, S. (n. d.). All the experts must work using united rules. Retrieved from https://zakon.ru/discussion/2019/10/29/vse_eksperty_dolzhny_rabotat_po_edinyim_pravilam__inter_vyu_so_svetlanoj_smirnovoj
8. Dubrovsky, A. V., Antipov, I. T., Kalenitsky, A. I., & Guk, A. P. (2017). Elements of Geoinformation Support of Natural Resource Management System. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR)*, 8(4), 2090–2107. Retrieved from <https://drive.google.com/file/d/1gQVzofMEN7Yn7cuw3ByhVEaZuZF76ZP6/view>.
9. Parkhomenko, D. V., & Lenshina, I. V. (2017). Revisiting the role of the specialist and the expert in Integrated State Real Estate Register errors dispute in civil processes. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(1), 190–202 [in Russian].
10. Parkhomenko I. V., Parkhomenko, D. V., & Fedorenko, Yu. V. (2019). Use of modern achievements of science and technology by judicial expert in the manufacturing of geodetic expert evidence. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(3), 78–88 [in Russian].

Received 02.10.2019

© D. V. Parkhomenko, I. V. Parkhomenko, 2019

УДК 349.4

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-296-305

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ СЕРВИТУТОВ

Дарья Васильевна Пархоменко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования, тел. (913)900-19-50, e-mail: dara8@inbox.ru

Елена Андреевна Предтеченская

Новосибирский государственный университет, 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1, бакалавр, тел. (913)759-05-03, e-mail: elena.predte4enskaya@yandex.ru

В статье анализируются особенности производства судебной землеустроительной экспертизы в отношении частного сервитута. Научная значимость статьи состоит в обобщении порядка производства судебной землеустроительной экспертизы в отношении сервитута в правовых и технических аспектах. Исследование выполнено посредством обобщения принципов установления сервитута земельных участков, общей характеристики методов экспертного исследования при установлении сервитута, формулировки отдельных допущений при установлении сервитута. Сделаны выводы о том, что актуальность разработки методов производства землеустроительной экспертизы по установлению (частного) сервитута продиктована быстро растущими потребностями российского общества к установлению таких отношений, и что эксперт, производя землеустроительное исследование, должен придерживаться отдельных положений, принятых для производства землеустроительной экспертизы этого вида.

Ключевые слова: сервитут, судебная экспертиза, государственный кадастровый учет.

Введение

Отношения по установлению сервитута земельного участка (частного сервитута, который в российском праве называется без термина «частный») берут свое начало со времен римского права. Среди российских юристов не утихают споры о природе сервитута, его сравнивают с арендными отношениями, предпочитая те или иные в каждом конкретном случае [1]. В настоящей статье рассматриваются отношения, связанные с частными, а не публичными сервитутами.

Были проанализированы статистические данные в отношении зарегистрированных в Новосибирской области в 2016–2018 гг. обременений прав – сервитутов земельных участков в разрезе субъектов обращений за регистрацией сервитутов: больше за регистрацией прав обращаются собственники обременяемых земельных участков (рис. 1).

Можно также констатировать прирост количества зарегистрированных сервитутов в 2017 г. на 412 % (в 4,1 раза) по сравнению с 2016 г., в 2018 г. – на 22 % по сравнению с 2017 г. Это значит, что отношения по установлению сервитутов стремительно развиваются, и практика их регистрации становится актуальной.

Рис. 1. Анализ регистрации сервитутов в Новосибирской области в 2016–2018 гг. в разрезе субъектов обращений

С научной точки зрения, в отношениях по установлению сервитута раскрываются сразу все аспекты отношений государственного кадастрового учета (рис. 2).

Таким образом, отношения в сфере установления сервитута развиваются крайне динамично. Это обусловило множество судебных споров, возникающих в связи с их установлением.

Поскольку установление сервитута тесно связано с индивидуализацией обременяемого объекта, в большинстве случаев суду для установления объекта обременения прав необходима судебная экспертиза, условно называемая землеустроительной [2], в отношении объекта, на который устанавливается сервитут.

Целью настоящего исследования является обобщение порядка производства судебной землеустроительной экспертизы в отношении сервитута в правовых и технических аспектах.

Достижение поставленной цели предопределяет постановку и решение следующих задач:

- обобщение принципов установления сервитута земельных участков;
- общая характеристика метода экспертного исследования при установлении сервитута;
- формулировка отдельных допущений при установлении сервитута.

Рис. 2. Отношения по установлению сервитута в контексте государственного кадастрового учета

Методы и материалы

1. Методом обобщения судебной практики за несколько последних лет, а также посредством анализа изменений законодательства в области публичных сервитутов авторы систематизировали совокупность принципов, которыми должны руководствоваться эксперты при установлении сервитутов. Эти принципы имеют правовые начала, но большинство из них применимы в первую очередь в техническом аспекте установления сервитутов [3]. Принципы систематизированы в табл. 1.

Таким образом, с точки зрения права и оценки предлагаемых вариантов сервитута, эксперт может с самого начала производства экспертизы иметь в виду, какими положениями будет руководствоваться суд при принятии решения.

Таблица 1

Система принципов, учитываемая при установлении сервитута

Принцип	Содержание
Принцип обоснованности	Осуществление прохода, проезда или иного использования сервитуарием земельного участка собственника невозможно иначе, чем с установлением сервитута. Приоритетное значение в использовании имеют земли сельскохозяйственных угодий, особоохраняемые природные территории. Сервитут прекращается ввиду отпадения оснований его установления
Принцип сохранения владения	Собственник использует земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования (не чиня препятствий сервитуарию). Для установления сервитута земельный участок не изымается у собственника
Принцип законности	Сервитут устанавливается для обеспечения законного использования земель сервитуарием: он не устанавливается, например, для эксплуатации самовольной постройки
Принцип соблюдения баланса интересов сторон	Сервитут устанавливается для обеспечения интересов обеих сторон (сервитуария и собственника). Сервитут должен быть установлен наименее обременительным для собственника образом
Принцип идентификации права	В документе, на основании которого возникает сервитут, описываются цели, сроки, условия, на которых установлен сервитут, и иные данные в отношении сервитута [4, 5]. Сервитут подлежит регистрации
Принцип разумности платы	Плата за сервитут устанавливается на условиях разумности и периодичности или единовременности выплаты – в зависимости от воли сторон или особенностей (характера) их отношений [6]. В случае изменения обстоятельств установления сервитута плата за него может быть пересмотрена

2. Посредством анализа и обобщения имеющейся практики установления сервитутов в Российской Федерации выведены следующие тезисы, касающиеся методов экспертного исследования.

Эксперт должен руководствоваться определенными методами производства экспертизы. В законодательстве есть прямое указание на то, что содержание и результаты исследований, которые приводит в своем заключении эксперт, должны быть основаны на научных методах. Однако утвержденных единых методов установления сервитута в Российской Федерации пока не существует.

В то же время известно, что не все методы, пригодные для исследования, гарантируют успешное решение научной (исследовательской) задачи [7], а в случае производства землеустроительной экспертизы результаты зачастую практически непроверяемы.

Следовательно, описание метода в случае установления сервитута становится авторским. На это, как представляется, необходимо указание в тексте экспертизы. Кроме того, в методе при установлении экспертизы должны быть отражены:

– последовательность выполнения исследования. Как правило, сюда включены элементы, характерные для любого геоинформационного исследования [8] (рис. 3);

– описание совокупности специальных приемов исследования: геодезические, картографические, фотограмметрические, аналитические методы, методы спутниковых изменений или иные – один или несколько методов. В данном случае уместно применение методов, используемых кадастровыми инженерами в их деятельности, которые могут фиксироваться в документах, предоставляемых для государственного кадастрового учета;

– описание техники выполнения специального метода, изложенного выше. Авторам представляется, что этот элемент необходим для того, чтобы заинтересованные лица могли быть уверены в достаточной точности измерений и уместности выполнения измерений методом, который предпочел эксперт (например, при использовании общедоступной карты – достаточный ли масштаб был у материала).

Рис. 3. Последовательность анализа материалов для производства экспертизы в отношении установления сервитута

При этом авторы считают, что эксперт может не придерживаться отдельных тезисов, устанавливаемых для кадастровых инженеров в случае, если он может представить научное обоснование их неприменения: например, использование одной базовой станции с известными координатами вместо рекомендуемых не менее трех пунктов государственной геодезической сети (для составления межевых планов). Кадастровая деятельность по своей природе не яв-

ляется научной, хотя и основана на научных положениях [9]. Поскольку наука представляет все более современные способы измерений, эксперт, как исследователь в области науки о Земле, может использовать в экспертной практике иные средства измерений с обязательным учетом всех имеющихся ограничений и особенностей применения.

Таким образом, эксперт, выполняя исследования в рамках производства землеустроительной экспертизы, фактически внедряет свой метод на практике. Безусловно, существует необходимость разработки единого метода выполнения землеустроительной экспертизы, который был бы основан на практике и подтвержден ею. В то же время этот единый метод должен быть гибким и способным адаптироваться к достижениям науки и техники [10].

3. Практические исследования также дают возможность сформулировать ряд запретов и допущений при производстве судебной землеустроительной экспертизы в отношении устанавливаемого сервитута. Они обобщены в табл. 2.

Таблица 2

Допущения и запреты при производстве судебной
землеустроительной экспертизы в отношении устанавливаемого сервитута

Допущения и запреты	Содержание
Точный вопрос суда – залог точного ответа эксперта	Как правило, суды ставят перед экспертом вопросы (в разной формулировке): – Каково фактическое использование земель? – Возможно ли использовать землевладения сторон без установления сервитута? – Какие варианты установления сервитута возможны (при ответе на этот вопрос эксперт должен учитывать принципы, перечисленные в табл. 1 настоящей статьи)? – Вопросы, связанные с платой за сервитут (экономического содержания, делают экспертизу комплексной). Представляется, что эти вопросы действительно являются ключевыми, выбор иных вопросов (например, возможен ли вариант установления сервитута, предложенный одной из сторон) является особенностью конкретного дела
Запрет на постановку правовых вопросов	Например, вопрос «Будут ли ущемлены права землепользователей?» является правовым и, в силу действующего законодательства и широкой практики применения в судах этого запрета, ответ на него не может последовать. В таких случаях эксперту следует указывать на то, что его сфера ответственности находится в плоскости технических наук
Представление по возможности нескольких вариантов установления сервитута	Представляется, что это допущение является своего рода «хорошим тоном», однако несколько вариантов устанавливаемых сервитутов не всегда могут быть представлены. Допущение указывает на подвижность отношений в сфере землеустройства

Окончание табл. 2

Допущения и запреты	Содержание
Указание каталога координат с сопутствующим описанием координат	<p>Эксперту следует указывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в какой или каких системах координат получены координаты; – точность, с которой выполнены измерения; – каталог координат, который сопровождает чертеж устанавливаемого сервитута, поскольку графическое отображение более доступно сторонам, а для целей идентификации объекта обременения в Едином государственном реестре недвижимости обязательно указание координат; – масштаб, в котором представлено изображение чертежа

Таким образом, осуществляя измерения, эксперт должен предоставить суду и иным лицам, не имеющим специальных знаний в области землеустройства, понятные и применимые сведения о выполненных измерениях [11].

Результаты и обсуждение

Обобщая полученные результаты, следует вынести на обсуждение тезисы:

- в судебной практике и законодательстве сформировались отдельные принципы установления сервитута, которые эксперт, производя техническое исследование, должен учитывать при производстве экспертизы;
- поскольку в настоящее время отсутствуют единые для наук о Земле методы производства землеустроительной экспертизы по установлению сервитута, эксперт, выполняя исследования в рамках производства землеустроительной экспертизы, фактически выполняет внедрение своего метода на практике. Существует необходимость разработки единого метода выполнения землеустроительной экспертизы этого вида, который был бы основан на практике и подтвержден ею. В то же время этот метод должен быть гибким и адаптируемым к достижениям науки и техники;
- осуществляя измерения, эксперт должен предоставить лицам, не имеющим специальных знаний в области землеустройства, но участвующим в деле, понятные и применимые сведения о выполненных измерениях.

Заключение

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.

1. Актуальность создания методов производства землеустроительной экспертизы по установлению (частного) сервитута продиктована быстро растущими потребностями российского общества к установлению таких отношений.
2. Эксперт, производя землеустроительное исследование, должен придерживаться отдельных положений, принятых для производства землеустроительной экспертизы этого вида.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дубровский А. В., Ермолаева Е. А., Подрядчикова Е. Д. Геоинформационный анализ распределения величины арендной платы коммерческой недвижимости на территории города Новосибирска // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 3(27). – С. 122–128.
2. Пархоменко Д. В., Пархоменко И. В., Федоренко Ю. В. Использование современных достижений науки и техники судебным экспертом при производстве геодезической экспертизы // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 169–177.
3. Блохин Д. Ю. Информационно-аналитический анализ земельного и гражданского законодательства в вопросах установления сервитута на объекты недвижимости // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2018. – № 12.1. – С. 25–30.
4. Пархоменко И. В. Совершенствование информационного взаимодействия при осуществлении государственного земельного надзора и влияние на формирование налогооблагаемой базы муниципального образования // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 3 (27). – С. 137–146.
5. Лисицкий Д. В., Чернов А. В. Теоретические основы трехмерного кадастра объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 153–170.
6. Аврунев Е. И., Блохин Д. Ю. Особенности установления сервитута в Российской Федерации // Интерэкспо ГЕО-Сибирь : Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» Новосибирск, 23–27 апр. 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 2. – С. 157–165 .
7. Никитин В. Н., Попов Р. А., Семенцов А. В. Изменение системы подготовки аспирантов и молодых ученых для обеспечения математического и вычислительного аспекта научных исследований // Интеграция образовательного пространства с реальным сектором экономики : сб. материалов Междунар. науч.-метод. конф., 27 февр. – 2 марта 2012 г., Новосибирск. – Новосибирск : СГГА, 2012. Ч. 2. – С. 101–102.
8. Дубровский А. В., Ермолаев Е. А., Подрядчикова Е. Д. Опыт выполнения геоинформационного анализа распределения величины арендной платы коммерческой недвижимости на территории города Новосибирска // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 143–146.
9. Антонович К. М. Методика создания эталонного пространственного полигона для научных исследований и проверки геодезической спутниковой аппаратуры // Проблемы метрологического обеспечения топографо-геодезического производства и землеустроительных работ : матер. науч.-техн. конф., 17–21 дек. 2001 г. – Новосибирск : СГГА, 2001. – С. 15.
10. Геопропространственный дискурс опережающего и прорывного мышления / А. П. Карпик, Д. В. Лисицкий, К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 53–67.
11. Пархоменко Д. В., Предтеченская Е. А. Правовой и геоинформационный аспекты публичных сервитутов в Российской Федерации // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 183–197.

Получено 09.09.2019

© Д. В. Пархоменко, Е. А. Предтеченская, 2019

TECHNICAL AND LEGAL ASPECTS OF JUDICIAL EXPERTISE REGARDING EASEMENTS

Daria V. Parkhomenko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Cadaster and Territorial Planning, phone: (913)900-19-50, e-mail: dara8@inbox.ru

Elena A. Predtechynskaya

Novosibirsk State University, 2, Pirogova St., Novosibirsk, 630090, Russia, Student, phone: (913)759-05-03, e-mail: elena.predte4enskaya@yandex.ru

The article analyzes the features of the production of judicial land tenure examination in relation to private easement. The scientific significance of the article consists in summarizing the procedure for conducting judicial land surveying examination in relation to easement in legal and technical aspects. The study is carried out by summarizing the principles of establishing the easement of land plots, communicating the general characteristics of the methods of expert research in establishing easement, formulating individual assumptions when establishing a servitude. As a result, conclusions were drawn that the relevance of creating production methods for land management expertise in establishing (private) easement is dictated by the rapidly growing needs of Russian society to establish such relations. It was also concluded that the expert, conducting land surveying research, must adhere to certain provisions adopted for the production of land surveying expertise of this type.

Key words: easement, forensic examination, state cadastral registration.

REFERENCES

1. Dubrovsky, A. V., Ermolaev, E. A., & Podryadchikova, E. D. (2014). Commercial property on Novosibirsk territory: geoinformational analysis of rent value distribution. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 3(27), 122–128 [in Russian].
2. Parkhomenko, D. V., Parkhomenko, I. V., & Fedorenko, Yu. V. (2019). Use of modern achievements of science and technology by judicial expert in the manufacturing of geodetic expert evidence. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(3), 169–177 [in Russian].
3. Blokhin, D. Y. (2018). Information-analytical analysis of land and civil legislation in matters of establishing easement for real estate. *Zemleustroystvo, kadastr i monitoring zemel' [Land Management, Cadastre and Land Monitoring]*, 12, 25–30 [in Russian].
4. Parkhomenko, I. V. (2014). Improvement of information exchange for municipal unit taxable basis formation. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 3(27), 137–146 [in Russian].
5. Lisitsky, D. V., & Chernov, A. V. (2018). Theoretical basis of three-dimensional cadastre of real estate objects. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(2), 153–170 [in Russian].
6. Avrunov, E. I., & Blokhin, D. Yu. (2018). Features of the establishment of easement in the Russian Federation. In *Sbornik materialov Interexpo GeoSibir'-2018: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3: Ekonomicheskoe razvitiye Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodoopol'zovaniya, zemleustroystvo, lesoustroystvo, upravleniye nedvizhimost'yu [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2018: International Scientific Conference: Vol. 2. Economic Development of Siberia and the Far East. Environmental Economics, Land Management, Forestry Management and Property Management]* (pp. 157–165). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
7. Nikitin, V. N., Popov, R. A., & Sementsov, A. V. (2012). Change in the system of training graduate students and young scientists to ensure the mathematical and computational aspect of

scientific research. In *Sbornik materialov nauchno-metodicheskoy konferentsii: Integratsiya obrazovatel'nogo prostranstva s real'nym sektorom ekonomiki* [Proceedings of Scientific and Methodical Conferences: Integration of the Educational Space with the Real Sector of the Economy] (pp. 101–102). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].

8. Dubrovsky, A. V., Ermolaeva, E. A., & Podryadchikova, E. D. (2014). Experience in performing geoinformation analysis of the distribution of rents of commercial real estate in the territory of the city of Novosibirsk. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aehrofotos"emka* [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography], 4/S, 143–146 [in Russian].

9. Antonovich, K. M. (2001). Methodology for creating a reference spatial testing ground for scientific research and calibration of geodetic satellite equipment. In *Sbornik materialov nauchno-tekhnicheskoy konferentsii: Problemy metrologicheskogo obespecheniya topografo-geodezicheskogo proizvodstva i zemleustroitel'nykh rabot* [Proceedings of Scientific and Technical Conferences: Problems of Metrological Support of Topographic and Geodetic Production and Land Management Works] (pp. 15–18). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].

10. Karpik, A. P., Lisitsky, D. V., Baykov, K. S., Osipov, A. G., & Savinykh, V. N. (2017). Geospacial Discourse of Forward-Looking and Breaking-Through Way of Thinking. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 4(22), 53–67 [in Russian].

11. Parkhomenko, D. V., & Predtechynskaya, E. A. (2019). Legal and Geoinformational Aspects of Public Easements in the Russian Federation. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 24(2), 183–197 [in Russian].

Received 09.09.2019

© D. V. Parkhomenko, E. A. Predtechenskaya, 2019

УДК 621.385.6

DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-4-306-327

ОБЗОР МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ S -ПАРАМЕТРОВ ТРАНЗИСТОРОВ СВЧ В РЕЖИМЕ БОЛЬШОГО СИГНАЛА

Владимир Анатольевич Литовченко

Новосибирское высшее военное командное училище, 630117, Россия, г. Новосибирск, ул. Иванова, 49, начальник инструкторской группы кафедры разведки (и воздушно-десантной подготовки), тел. (383)332-50-45, e-mail: litovchienko.vladimir@mail.ru; Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант, тел. (923)100-89-86

Наталья Викторовна Заржецкая

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант, старший преподаватель, тел. (383)361-07-31, e-mail: zarjetskaya@yandex.ru

В диапазоне СВЧ для измерения S -параметров транзисторов широко используют методы, которые не обеспечивают адекватного измерения S -параметров транзисторов. Необходимо выявить самый эффективный метод среди методов измерения S -параметров транзисторов путем сопоставления преимуществ и недостатков рассматриваемых методов.

В статье в хронологическом порядке рассмотрены: двухсигнальный метод измерения S -параметров транзисторов, модификация этого метода и разработанный на их основе метод адекватного измерения S -параметров таких приборов. Методы реализуются коаксиальным имитатором-анализатором усилителей и автогенераторов СВЧ как в согласованных, так и в рассогласованных с нагрузками измерительных каналах этого имитатора-анализатора. Анализируется область применения и взаимосвязь рассматриваемых методов с указанием их преимуществ и недостатков. Также рассмотрена методика нормировки S -параметров транзистора и комплексных коэффициентов отражения его нагрузок, измеренных в коаксиальном измерительном тракте имитатора-анализатора, относительно микрополоскового тракта, в котором будет использован данный прибор при его эксплуатации.

Ключевые слова: S -параметры, адекватное измерение, двухсигнальный метод измерения, техническое задание, коаксиальный имитатор-анализатор, математическая модель, калибровка, усилители, автогенераторы.

Введение

В настоящее время в диапазоне СВЧ для измерения S -параметров транзисторов широко используют методы переменной нагрузки [1], «горячих S_{22} » [1, 2], X -параметров [3], а также метод Cardiff Lite, который разработан британ-

ской компанией Mesuro. Разнообразие этих методов обусловлено их несовершенством и сложностью реализации. Так, например, метод переменной нагрузки не обеспечивает разделение измеряемых $S_{12}S_{21}$ -параметров, что недопустимо применительно к невзаимным приборам, таким как транзисторы. Метод «горячих S_{22} » имеет ограниченную сферу применения из-за отсутствия возможности измерения S_{12} -параметра, а метод X -параметров дорогостоящ и сложен в освоении и на практике.

Для устранения указанных недостатков в работе [4] предложен метод пространственно-удаленной переменной нагрузки, который обеспечивает измерение S -параметров транзистора в режиме усиления. Однако с помощью этого метода нельзя измерять S -параметры транзисторов в режиме генерации и анализировать устойчивость таких приборов [5].

Общим недостатком перечисленных методов является то, что они не обеспечивают адекватное измерение S -параметров транзисторов. Эта проблема связана с тем, что S -параметры транзистора, который в общем случае является активным нелинейным прибором, зависят от его эксплуатационных характеристик. К ним относятся комплексные коэффициенты отражения (ККО) Γ_{nj} , нагрузок транзистора (нагрузочные ККО Γ_{nj}) и его напряжения питания U_{pi} , задающие его режим усиления или генерации, а также мощность входного сигнала транзистора в режиме усиления, дискретные частоты в заданном диапазоне частот в режиме усиления и частота автоколебаний в режиме генерации. Множеству возможных значений эксплуатационных характеристик транзистора соответствует множество значений его S -параметров в режиме усиления или генерации. При этом будем исходить из того, что, в отличие от умножителей частоты в усилителе или автогенераторе, транзистор работает в линейном режиме, а именно – в его одномодовом режиме.

В дальнейшем под адекватным измерением S -параметров транзистора будем понимать их измерение при заданных эксплуатационных характеристиках этого прибора, которые перечислены выше. При этом выбор эксплуатационных характеристик, обеспечивающих реальные условия эксплуатации транзистора в имитируемом усилителе или автогенераторе, осуществляется исходя из того, что технические характеристики имитируемого усилителя или автогенератора, такие как их выходная мощность, дискретные частоты усиления в заданном диапазоне частот и частота генерации, коэффициент усиления по мощности и коэффициент шума, фазовые шумы и др., удовлетворяют техническому заданию (ТЗ) на проектирование таких устройств.

В статье в хронологическом порядке рассмотрены: двухсигнальный метод измерения [6, 7] S -параметров транзисторов, модификация этого метода [8] и разработанный на их основе метод адекватного измерения S -параметров таких приборов [9]. Методы реализуются коаксиальным имитатором-анализатором (ИА) усилителей и автогенераторов СВЧ, как в согласованных ($\Gamma_{nj} = 0$),

так и в рассогласованных ($\Gamma_{нj} \neq 0$) с нагрузками измерительных каналов этого ИА [10]. Анализируется область применения и взаимосвязь рассматриваемых методов с указанием их преимуществ и недостатков. Также рассмотрена методика нормировки S -параметров транзистора и его нагрузочных ККО $\Gamma_{нj}$, измеренных в коаксиальном измерительном тракте ИА, относительно микрополоскового тракта, в котором будет использован данный прибор при его эксплуатации.

Структурная схема имитатора-анализатора

Упрощенная структурная схема ИА показана на рис. 1 [10].

Рис. 1. Упрощенная структурная схема ИА:

ИП – измерительный преобразователь; СС – синтезатор зондирующих a_i , a_{2m} и опорных a_{ikq}^0 сигналов; БНПУ – блок напряжений питания $U_{пi}$ и управления U_{yi} ; КИП – контрольно-измерительные приборы; ПСТ – перестраиваемый согласующий трансформатор; НМ – направленный мост; КП – коаксиальный переход; ККУ – коаксиальное контактное устройство

Его основным функциональным узлом является измерительный преобразователь, который обеспечивает имитационное моделирование усилителей и автогенераторов СВЧ. ИП содержит коаксиальное контактное устройство [11], которое с помощью двух ($i = 1, 2$) коаксиальных переходов ($КП_i$) обеспечивает подключение полоскового транзистора к входному ($i = 1$) и выходному ($i = 2$) 15 дБ направленным мостам. НМ обеспечивают физическое преобразо-

вание: одно- и двухсигнальных ККО $\Gamma_i(a_i, a_{ikq}^0)$ и $\Gamma_{im}(a_1, a_{2m}, a_{ikq}^0)$ (название по одному зондирующему сигналу a_i или двум –зондирующему и опорному a_1, a_{2m}), измеряемых на входе ($i = 1$) и выходе ($i = 2$) транзистора; его нагрузочных и двухсигнальных ККО $\Gamma_{hj}(a_j, a_{jkq}^0)$; $j = 1, 2$ и $\Gamma'_{im}(a_1, a_{2m}, a_{ikq}^0)$, измеряемых при непосредственном соединении входов коаксиальных переходов КП_{*i*} ККУ в плоскостях $i - i$ встык; комплексных коэффициентов передачи (ККП) $T_{ij}(a_j, a_{ikq}^0)$; $i, j = 1, 2$; $i \neq j$ транзистора, измеряемых в этих же плоскостях $i - i$, в дискретные значения мощностей P_{ikq} стоячей волны, регистрируемых на выходе каждого из НМ.

Каждый из НМ нагружен на перестраиваемый согласующий трансформатор с $N \leq 3$ емкостными шлейфами. Оба ПСТ управляются напряжениями управления U_{yi} ; $i = 1, 2$, которые вырабатывает блок напряжений питания $U_{\pi i}$ и управления U_{yi} . Напряжения питания $U_{\pi i}$ транзистора задают его режим по постоянному току, тогда как ПСТ задают нагрузочные ККО Γ_{hj} на входе ($j = 1$) и выходе ($j = 2$) транзистора на фиксированной частоте f . Зондирующие a_i^0 и опорные a_i, a_{2m} сигналы генерируются синтезатором этих сигналов. Технические характеристики имитируемого усилительного или автогенераторного устройства СВЧ, например, такие как его выходная мощность $P_{\text{вых}}$, рабочая частота f усиления или генерации, коэффициент усиления по мощности K_p и шуму $K_{\text{ш}}$, регистрируются контрольно-измерительными приборами, как показано на рис. 1.

Математическая модель имитатора-анализатора

Система измерительных уравнений ИА имеет вид [9, 10]:

$$P_{ikq} = |b_{ikq}|^2 / 2 = E_{iq}[1 + |\rho_{iq}|^2 + 2|\rho_{iq}| \cos(\varphi_{ip} + \varphi_{ik})]; \quad k = \overline{1, 3}, \quad (1)$$

$$P_{ikq} = U_{ikq}^2 / 2,$$

где P_{ikq} – мощность, которая в случае квадратичного детектирования определена напряжением U_{ikq} , измеряемым на выходном плече i -го НМ;

$q = \overline{1, Q}$ и $k = \overline{1, 3}$ – индексы состояний амплитуды $|a_{iq}^0|$ и фазы φ_{ik}^0 опорного сигнала a_{ikq}^0 , первый из которых определяет поддиапазон q измерения ККО Γ_i и Γ_{hj} из их общего количества Q , а второй – текущий k -й дискретный сдвиг

$$\varphi_{ik} = \pm \sum_k \theta_{ik} ; k = \overline{1, 3} \quad (2)$$

фазы φ_{ik}^0 опорного сигнала a_{ikq}^0 относительно фазы φ_i зондирующего сигнала a_i , здесь $\theta_{ik} = \varphi_i - \varphi_{ik}^0$, причем при $k = 1$ θ_{i1} – неизвестный начальный сдвиг фазы φ_{ik}^0 опорного сигнала a_{ikq}^0 относительно фазы φ_i зондирующего сигнала a_i , подлежащий исключению при калибровке ИА, а при $k = 1, 2$ θ_{ik} – его известные дискретные приращения. Знак «плюс» в (2) выбирается, если стоячая волна мощности P_{ikq} движется к плоскости ее индикатора, «минус» – при движении в противоположном направлении.

Кроме того, в формуле (1) $|\rho_{iq}|$ и φ_{ip} – модуль и фаза эквивалентного ККО, измеряемого ККО Γ_i или Γ_{nj} (при замене Γ_i на Γ_{nj}):

$$\rho_{iq} = C_{i1} \frac{1 + C_{i2} \Gamma_i}{1 + C_{i3} \Gamma_i} \chi_{iq} ; \quad (3)$$

C_{i1} , C_{i2} и C_{i3} – комплексные константы НМ; χ_{iq} – относительная амплитуда зондирующего a_i и опорного a_{ikq}^0 сигналов на q -м поддиапазоне измерения ККО Γ_i или Γ_{nj} :

$$\chi_{iq} = |a_i / a_{ikq}^0| = |a_i / a_i^0| 10^{\alpha_{iq}/20} ; \quad (4)$$

$|a_i / a_i^0|$ – неизвестное начальное отношение амплитуд зондирующего a_i и опорного a_{ikq}^0 сигналов, подлежащее исключению при калибровке ИА; α_{iq} – ослабление амплитуды $|a_{ikq}^0|$ опорного сигнала a_{ikq}^0 на q -м поддиапазоне измерения; E_{iq} – амплитудный коэффициент, зависящий от мощности $P_{iq}^0 = |a_{iq}^0|^2 / 2$ опорного сигнала a_{ikq}^0 на q -м поддиапазоне измерения.

По эквивалентному ККО ρ_{iq} (3) значения измеренных ККО Γ_i и Γ_{nj} можно определить из формулы

$$\Gamma_i, \Gamma_{nj} = \frac{G_{i1} \tilde{\chi}_{iq} - \tilde{\rho}_{iq}}{G_{i3} \tilde{\rho}_{iq} - G_{i2} \tilde{\chi}_{iq}} ; i, j = 1, 2; i \neq j, \quad (5)$$

где $\tilde{\rho}_{iq} = \rho_{iq} / \rho_{i1}$ и ρ_{i1} – нормированный эквивалентный ККО эквивалентного ККО ρ_{iq} (3) и нормирующий эквивалентный ККО, измеренный при калибровке

анализатора короткозамкнутой скользящей коаксиальной мерой с ККО $\Gamma_i = W_4 = -1$ на $q = 1$ поддиапазоне измерения;

$\tilde{\chi}_{iq}$ – нормированная относительная амплитуда:

$$\tilde{\chi}_{iq} = \chi_{iq} / \chi_{i1} = 10^{(\alpha_{iq} - \alpha_{i1})/20} \quad (6)$$

(здесь χ_{i1} и α_{i1} – относительная амплитуда и начальное ослабление амплитуды $|a_{iq}^0|$ опорного сигнала a_{ikq}^0 на $q = 1$ поддиапазоне измерения);

$G_1 = [(1 - C_1) / (1 - C_2)]$, $G_2 = C_2[(1 - C_3) / (1 - C_2)]$ и $G_3 = C_3$ – нормированные комплексные константы НМ, подлежащие определению при калибровке анализатора короткозамкнутой подвижной коаксиальной мерой [10, 12].

Измеренный эквивалентный ККО ρ_{iq} (3) и нормирующий эквивалентный ККО ρ_{i1} определяются посредством решения системы измерительных уравнений (1) для трех $k = \overline{1, 3}$ значений регистрируемых мощностей P_{ikq} .

Для определения измеренного ККП T_{ij} транзистора представим его сигнальным графом в виде нагруженного четырехполюсника (см. рис. 2, а, где нагрузочные ККО Γ_{nj} отнесены к плоскостям $i - i$ его входа ($i, j = 1$) и выхода ($i, j = 2$)), а также представим граф непосредственного соединения плоскостей $i - i$ измерительных входов КП_{*i*} ($i = 1, 2$) ККУ встык, показанный на рис. 2, б.

Рис. 2. Сигнальный граф: а) сигнальный граф нагруженного четырехполюсника; б) сигнальный граф непосредственного соединения плоскостей $i - i$ измерительных входов КП_{*i*} ($i = 1, 2$) ККУ встык

Для определения измеренного ККП T_{ij} необходимо:

– измерить отношение волны b_i , прошедшей через транзистор к плоскости $i - i$ его входа ($i = 1$) или выхода ($i = 2$) (см. рис. 2, а), к i -му опорному сигналу a_{iq}^0 (индекс k опорного сигнала a_{ikq}^0 для простоты анализа упущен):

$$\rho_{iq} = \frac{b_i}{a_{iq}^0} \Big| a_i = 0, a_{iq}^0 \neq 0, a_j \neq 0; i, j = 1, 2; i \neq j, \quad (7)$$

где ρ_{iq} – некоторый измеряемый эквивалентный ККО, который может быть определен посредством решения системы измерительных уравнений (1) для трех $k = 1, 3$ значений регистрируемых мощностей P_{ikq} ;

– измерить отношение волны b'_i , прошедшей к плоскостям $i - i$ измерительных входов КПи ($i = 1, 2$) ККУ при их непосредственном соединении встык (см. рис. 2, б), к i -му опорному сигналу a_{iq}^0

$$\rho'_{iq} = \frac{b'_i}{a_{iq}^0} \Big| a_i = 0, a_{iq}^0 \neq 0, a_j \neq 0; i, j = 1, 2; i \neq j, \quad (8)$$

где ρ'_{iq} – некоторый измеряемый эквивалентный ККО, который также может быть определен из системы измерительных уравнений (1).

Из сигнального графа, показанного на рис. 2, б, волну b'_i можно определить как

$$b'_i = \frac{a_j}{1 - \Gamma_{н1}\Gamma_{н2}}; i, j = 1, 2; i \neq j. \quad (9)$$

Подставив (9) в (8), а затем, разделив (7) на полученное, найдем измеренный ККП:

$$T_{ij} = \frac{b_i}{a_j} = \frac{\rho_{iq}}{\rho'_{iq}(1 - \Gamma_{н1}\Gamma_{н2})} \Big| a_i = 0, a_j \neq 0; a_{iq}^0 \neq 0, a_{jq}^0 = 0; i, j = 1, 2; i \neq j. \quad (10)$$

Методы измерения S -параметров

Классическим методом измерения S -параметров четырехполюсников является их непосредственное измерение в согласованных ($\Gamma_{нj} = 0$) с нагрузками (где $\Gamma_{нj} = 0$ обеспечивают ПСТ) измерительных каналах ИА. В этом случае измеренные $S = f(\Gamma_i, T_{ij})$ -параметры четырехполюсника можно определить как

$$S_{ii} = \Gamma_i, S_{ij} = T_{ij}; i, j = 1, 2; i \neq j, \quad (11)$$

где Γ_i и T_{ij} – ККО (5) и ККП (10) четырехполюсника, измеряемые в плоскостях $i - i$ его входа ($i = 1$) и выхода ($i = 2$) при $\Gamma_{nj} = 0$.

Содержание теста зондирующих a_i и опорных a_{ikq}^0 сигналов для этого метода приведено в табл. 1.

Таблица 1

Содержание теста зондирующих и опорных сигналов
для классического метода измерения S -параметров

Измеряемый параметр	Γ_i	T_{ij}
Непрерывный сигнал	a_i, a_{ikq}^0	a_j, a_{ikq}^0

Также известен метод измерения $S = f(\Gamma_{im}, G_{jm})$ -параметров четырехполюсников [6, 7], основанный на измерении двухсигнальных ККО в плоскостях $i - i$ входа ($i = 1$) и выхода ($i = 2$) четырехполюсника при $\Gamma_{nj} = 0$ и двух $m = 1, 2$ различных сдвигах фазы $\Delta\varphi_{2m} = \{0; \pi/2\}$ зондирующего сигнала a_{2m} , а также на измерении относительных возбуждений $G_{jm} = |a_j / a_i| \exp(k\Delta\varphi_{2m})$, представляющих собой отношения амплитуд $|a_j / a_i|$ зондирующих сигналов a_1 и a_{2m} (здесь k – мнимая единица):

$$\Gamma_{im} = S_{ii} + S_{ij}G_{jm}; i, j, m = 1, 2; i \neq j. \quad (12)$$

Относительные возбуждения G_{jm} измеряют при непосредственном соединении рассматриваемых плоскостей $i - i$ и сдвигах фазы $\Delta\varphi_{2m} = \{0; \pi/2\}$ зондирующего сигнала a_{2m} , которые были выбраны при измерении ККО Γ_{im} (12).

Решение системы уравнений (12) позволяет определить измеренные S -параметры четырехполюсника в виде

$$\begin{aligned} S_{11} &= \frac{\Gamma_{12}G_{21} - \Gamma_{11}G_{22}}{G_{21} - G_{22}}; & S_{22} &= \frac{\Gamma_{22}G_{11} - \Gamma_{21}G_{12}}{G_{11} - G_{12}}; \\ S_{12} &= \frac{\Gamma_{12} - \Gamma_{11}}{G_{22} - G_{21}}; & S_{21} &= \frac{\Gamma_{22} - \Gamma_{21}}{G_{12} - G_{11}}. \end{aligned} \quad (13)$$

Согласно (13) измерение S -параметров в этом методе является косвенным.

Содержание теста зондирующих a_1, a_{2m} и опорных a_{ikq}^0 сигналов для этого метода приведено в табл. 2.

Таблица 2

Содержание теста зондирующих и опорных сигналов для метода, основанного на измерении двухсигнальных ККО

Измеряемый параметр	Γ_{im}, G_{jm}
Непрерывный сигнал	a_1, a_{2m}, a_{ikq}^0

Областью применения рассмотренных методов (11) и (13) является измерение S -параметров пассивных и активных четырехполюсников (последние транзисторы) в режиме малого сигнала.

Недостатком этих методов является то, что их реализация возможна только при согласованных ($\Gamma_{nj} = 0$) измерительных каналах ИА. В обычных анализаторах СВЧ-цепей (АЦ) из-за неидеальности их измерительных каналов $\Gamma_{nj} \neq 0$. Это приводит к снижению точности измерения S -параметров четырехполюсников посредством этих методов.

Для устранения данного недостатка относительные возбуждения G_{im} (13) в работе [12] определялись в виде

$$G_{jm} = K_{jm} \frac{1 - \Gamma_i \Gamma_{ni}}{1 - \Gamma_j \Gamma_{nj}}; \quad K_{jm} = \Gamma'_{im} (1 - \Gamma_{n1} \Gamma_{n2}),$$

где Γ'_{im} – двухсигнальные ККО, измеряемые при непосредственном соединении плоскостей $i - i$ и относительных сдвигах фаз $\Delta\varphi_{2m}$, которые были выбраны при измерении ККО Γ_{im} (13). Однако такой метод измерения S -параметров является приближенным.

Для повышения точности измерения S -параметров четырехполюсников в рассогласованных ($\Gamma_{nj} \neq 0$) измерительных каналах ИА в работах [8, 9] была предложена модификация метода (13). Предложенный метод измерения $S = f(\Gamma_{im}, \Gamma_i, \Gamma'_{im}, \Gamma_{nj}, T_{ij})$ -параметров четырехполюсников основан на измерении одно- и двухсигнальных ККО Γ_i (5) и Γ_{im} (12) в плоскостях $i - i$ входа ($i = 1$) или выхода ($i = 2$) этого четырехполюсника, а также измерении его нагрузочных и двухсигнальных ККО Γ'_{im} (12), измеряемых при непосредственном соединении входов коаксиальных переходов КП_{*i*} ККУ в плоскостях $i - i$ встык для сдвигов фаз $\Delta\varphi_{2m}$, которые были выбраны при измерении двухсигнальных ККО Γ_{im} (12), включая измерение нагрузочных ККО Γ_{nj} (5) четырехполюсника и его ККП T_{ij} (10) в этих же плоскостях $i - i$ ($i, j = 1, 2; i \neq j$).

Для аналитического определения двухсигнальных ККО Γ_{im} четырехполюсника, включенного в рассогласованные ($\Gamma_{nj} \neq 0$) измерительные каналы

ИА, рассмотрим сигнальный граф четырехполюсника, показанный на рис. 2, *а*, где индексация по *m* для простоты упущена.

Используя правило некасающихся контуров [13], определим сигналы возбуждения b'_{im} и a'_{im} плоскостей *i* – *i* входа (*i* = 1) и выхода (*i* = 2) четырехполюсника:

$$\begin{aligned} b'_{im} &= S_{ii}(1 - S_{jj}\Gamma_{nj})a_i + S_{ij}S_{ji}\Gamma_{nj}a_i + S_{ij}a_{jm}; \\ a'_{im} &= (1 - S_{jj}\Gamma_{nj})a_i + S_{ij}\Gamma_{ni}a_{jm}; \quad i, j, m = 1, 2; i \neq j, \end{aligned} \quad (14)$$

где Γ_{ni} и Γ_{nj} – нагрузочные ККО четырехполюсника в индексации по *i* и *j*.

Измерение нагрузочных ККО Γ_{ni} и Γ_{nj} (5) осуществляют при непосредственном соединении плоскостей *i* – *i* входов входного (*i* = 1) и выходного (*i* = 2) измерительных каналов ИА.

Взяв отношение b'_{im} / a'_{im} сигналов (14), получим:

$$\Gamma_{im} = \frac{b'_{im}}{a'_{im}} = \frac{S_{ii} - \Delta_S \Gamma_{nj} + S_{ij}G_{jm}}{1 - S_{jj}\Gamma_{nj} + S_{ij}\Gamma_{ni}G_{jm}}; \quad i, j, m = 1, 2; i \neq j, \quad (15)$$

где $\Delta_S = S_{ii}S_{jj} - S_{ij}S_{ji}$.

Кроме того, определим односигнальные ККО Γ_i , $a_i \neq 0, a_{jm} = 0$; *i, j* = 1, 2; *i* ≠ *j* на входе (*i* ≠ 1) и выходе (*i* ≠ 2) четырехполюсника. Полагая в (15) $G_{jm} = 0$, найдем

$$\Gamma_i = \frac{S_{ii} - \Delta_S \Gamma_{nj}}{1 - S_{jj}\Gamma_{nj}}; \quad i, j = 1, 2; i \neq j. \quad (16)$$

Для определения относительных возбуждений G_{jm} (15) рассмотрим сигнальный граф ИА при непосредственном соединении плоскостей *i* – *i* входов его входного (*i* = 1) и выходного (*i* = 2) измерительных каналов, показанный на рис. 2, *б*, где индексация по *m* для простоты упущена. Из сигнального графа сигналы возбуждения b'_{im} и a'_{im} определим в виде

$$b'_{im} = \Gamma_{nj}a_i + a_{jm}; \quad a'_{im} = a_i + \Gamma_{ni}a_{jm}; \quad i, j, m = 1, 2; i \neq j. \quad (17)$$

Взяв отношение b'_{im} / a'_{im} сигналов (17), получим

$$\Gamma'_{im} = \frac{\Gamma_{nj} + G_{jm}}{1 + \Gamma_{ni}G_{jm}}; \quad i, j, m = 1, 2; i \neq j,$$

откуда

$$G_{jm} = \frac{\Gamma'_{im} - \Gamma_{nj}}{1 - \Gamma'_{im} \Gamma_{ni}}; \quad i, j, m = 1, 2; i \neq j. \quad (18)$$

Применяя к сигнальному графу, показанному на рис. 2, а, правило некасающихся контуров [13], определим ККП T_{ij} четырехполюсника:

$$T_{ij} = \frac{S_{ij}}{\Delta}; \quad i, j = 1, 2; i \neq j, \quad (19)$$

где Δ – определитель,

$$\Delta = (1 - S_{11}\Gamma_{n1})(1 - S_{22}\Gamma_{n2}) - S_{12}S_{21}\Gamma_{n1}\Gamma_{n2}. \quad (20)$$

Вынося поочередно первые два члена $(1 - S_{11}\Gamma_{n1})$ и $(1 - S_{22}\Gamma_{n2})$ определителя Δ (20) и осуществляя свертку согласно (16), получим другой его вид:

$$\Delta = (1 - S_{11}\Gamma_{n1})(1 - \Gamma_2\Gamma_{n2}) = (1 - S_{22}\Gamma_{n2})(1 - \Gamma_1\Gamma_{n1}). \quad (21)$$

ККП T_{ij} (19), выраженный через определитель Δ (21), при поочередной подстановке в него S_{ij} -параметра при $i, j = 1, 2; i \neq j$, полученного из (16), позволяет установить полезные связи между $S_{11}, S_{12}, S_{21}, S_{22}$ -параметрами [12]:

$$\begin{aligned} T_{12} &= \frac{\Gamma_2 - S_{22}}{(1 - \Gamma_2\Gamma_{n2})S_{21}\Gamma_{n1}} = \frac{\Gamma_1 - S_{11}}{(1 - \Gamma_1\Gamma_{n1})S_{21}\Gamma_{n2}}; \\ T_{21} &= \frac{\Gamma_2 - S_{22}}{(1 - \Gamma_2\Gamma_{n2})S_{12}\Gamma_{n1}} = \frac{\Gamma_1 - S_{11}}{(1 - \Gamma_1\Gamma_{n1})S_{12}\Gamma_{n2}}. \end{aligned} \quad (22)$$

Так как система четырех уравнений (15) не имеет решения относительно S_{ii} -параметров, то для определения S_{12} и S_{21} -параметров поочередно решим по два уравнения этой системы при $i = 1, j = 2$ и $m = 1, 2$ относительно S_{12} и при $i = 2, j = 1$ и $m = 1, 2$ относительно S_{21} с исключением $S_{ii} - \Delta_S \Gamma_{nj}$. Решение дает

$$\begin{aligned} S_{12} &= \frac{(\Gamma_{12} - \Gamma_{11})(1 - S_{22}\Gamma_{n2})}{G_{22}(1 - \Gamma_{12}\Gamma_{n1}) - G_{21}(1 - \Gamma_{11}\Gamma_{n1})}; \\ S_{21} &= \frac{(\Gamma_{22} - \Gamma_{21})(1 - S_{11}\Gamma_{n1})}{G_{12}(1 - \Gamma_{22}\Gamma_{n2}) - G_{11}(1 - \Gamma_{21}\Gamma_{n2})}. \end{aligned} \quad (23)$$

При $\Gamma_{n1} = \Gamma_{n2} = 0$ выражения (23) переходят в (13).

Используя первое выражение (22), а также выражения (23), S_{ii} -параметры можно определить следующим образом:

$$S_{11} = \frac{T_{12}\Gamma_{H2}(\Gamma_{22} - \Gamma_{21})(1 - \Gamma_1\Gamma_{H1}) + \Gamma_1[G_{11}(1 - \Gamma_{21}\Gamma_{H2}) - G_{12}(1 - \Gamma_{22}\Gamma_{H2})]}{T_{12}\Gamma_{H1}\Gamma_{H2}(\Gamma_{22} - \Gamma_{21})(1 - \Gamma_1\Gamma_{H1}) + G_{11}(1 - \Gamma_{21}\Gamma_{H2}) - G_{12}(1 - \Gamma_{22}\Gamma_{H2})},$$

$$S_{22} = \frac{T_{21}\Gamma_{H1}(\Gamma_{12} - \Gamma_{11})(1 - \Gamma_2\Gamma_{H2}) + \Gamma_2[G_{21}(1 - \Gamma_{11}\Gamma_{H1}) - G_{22}(1 - \Gamma_{12}\Gamma_{H1})]}{T_{21}\Gamma_{H1}\Gamma_{H2}(\Gamma_{12} - \Gamma_{11})(1 - \Gamma_2\Gamma_{H2}) + G_{21}(1 - \Gamma_{11}\Gamma_{H1}) - G_{22}(1 - \Gamma_{12}\Gamma_{H1})}. \quad (24)$$

При $\Gamma_{H1} = \Gamma_{H2} = 0$ значения $S_{11} = \Gamma_1$ и $S_{22} = \Gamma_2$.

Таким образом, выражения (23), (24) устанавливают связь измеренных ККО $\Gamma_{im}, \Gamma'_{im}$ (15), Γ_i, Γ_{Hj} (5) и ККП T_{ij} (10) с $S = f(\Gamma_i, \Gamma_{im}, \Gamma'_{im}, \Gamma_{Hj}, T_{ij})$ -параметрами четырехполюсника. Здесь измерение S -параметров четырехполюсника также является косвенным.

Содержание теста зондирующих a_i, a_{2m} и опорных a_{ikq}^0 сигналов для этого метода приведено в табл. 3.

Таблица 3

Содержание теста зондирующих и опорных сигналов
для метода измерения S -параметров в режиме малого сигнала

Измеряемый параметр	$\Gamma_{im}, \Gamma'_{im}$	Γ_i	Γ_{Hj}	T_{ij}
Непрерывный сигнал	a_1, a_{2m}, a_{ikq}^0	a_i, a_{ikq}^0	a_j, a_{jkq}^0	a_j, a_{ikq}^0

Областью применения рассмотренного метода (23), (24) является измерение S -параметров пассивных четырехполюсников и транзисторов в режиме малого сигнала. Это обусловлено тем, что в режиме большого сигнала зондирующий сигнал a_2 на выходе транзистора (который для поддержания динамического диапазона Δ [10, 12] измерения ККО Γ_{1m} выбирают по амплитуде $|a_2|$, много большей амплитуды $|a_2| \gg |a_1|$ зондирующего сигнала a_1 на входе транзистора, из-за того, что $|S_{12}| \ll 1$) оказывает существенное влияние на режим работы транзистора и, более того, может привести к его лавинному и тепловому пробую. Поэтому для распространения этого метода на большой сигнал измерение ККО Γ_{1m} необходимо исключить.

Преимуществом метода (23), (24) является то, что он повышает точность измерения по методу (13).

Недостаток метода заключается в том, что он не может обеспечить адекватное измерение S -параметров транзистора в режиме усиления и генерации из-

за невозможности задания требуемого теста зондирующих a_i и опорных a_{ikq}^0 сигналов, в котором бы отсутствовало измерение ККО Γ_{1m} .

Для устранения этих недостатков в работах [9, 10, 12] был предложен метод адекватного измерения $S = f(\Gamma_i, \Gamma_{21}, \Gamma'_{21}, \Gamma_{hj}, T_{ij})$ -параметров транзисторов, исключающий необходимость измерения ККО Γ_{1m} . Он основан на измерении одно- и двухсигнальных ККО Γ_i (5) и Γ_{21} (15) в плоскостях $i - i$ входа ($i = 1$) и выхода ($i = 2$) транзистора при его включении в ККУ (см. рис. 1), а также измерении двухсигнальных ККО Γ'_{21} (15), измеряемых при непосредственном соединении входов коаксиальных переходов КПи ККУ в плоскостях $i - i$ встык, включая измерение нагрузочных ККО Γ_{hj} (5) и ККП T_{ij} (10) транзистора в этих же плоскостях $i - i$. Этот метод является модификацией метода $S = f(\Gamma_i, \Gamma_{im}, \Gamma'_{im}, \Gamma_{hj}, T_{ij})$ (23), (24).

В этом методе для определения S_{11} -параметра было использовано уравнение (15) при $i = 2, j = 1$ и $m = 1$:

$$S_{21}G_{11}(1 - \Gamma_{21}\Gamma_{h2}) + S_{11}\Gamma_{h1}(\Gamma_{21} - \Gamma_2) = \Gamma_{21} - \Gamma_2. \quad (25)$$

Исключение из этого уравнения S_{21} -параметра с помощью первого выражения (22) позволило определить

$$S_{11} = \frac{\Gamma_1 G_{11}(1 - \Gamma_{21}\Gamma_{h2}) - T_{12}\Gamma_{h2}(\Gamma_{21} - \Gamma_2)(1 - \Gamma_1\Gamma_{h1})}{G_{11}(1 - \Gamma_{21}\Gamma_{h2}) - T_{12}\Gamma_{h1}\Gamma_{h2}(\Gamma_{21} - \Gamma_2)(1 - \Gamma_1\Gamma_{h1})}. \quad (26)$$

При $\Gamma_{h1} = \Gamma_{h2} = 0$ значение $S_{11} = \Gamma_1$.

S_{ij} -параметры можно определить из формул (19) при $i, j = 1, 2; i \neq j$:

$$S_{12} = T_{12}\Delta; S_{21} = T_{21}\Delta. \quad (27)$$

С учетом (27) S_{22} -параметр можно определить из первого выражения (22) в виде

$$S_{22} = \Gamma_2 - T_{12}T_{21}\Delta\Gamma_{h1}(1 - \Gamma_2\Gamma_{h2}). \quad (28)$$

При $\Gamma_{h1} = \Gamma_{h2} = 0$ значение $S_{22} = \Gamma_2$.

Метод реализуется следующим образом. Транзистор подключают к КПи; $i = 1, 2$ ККУ ИА (см. рис. 1) и осуществляют имитационное моделирование усилителя или автогенератора.

При имитационном моделировании усилителя ИА работает на фиксированных частотах в заданном диапазоне частот. При этом поддерживается требуемая выходная мощность имитируемого усилителя во всем диапазоне частот

посредством выбора эксплуатационных характеристик транзистора этого усилителя.

При имитационном моделировании автогенератора ИА работает на фиксированной частоте автоколебаний автогенератора.

В процессе имитационного моделирования задают эксплуатационные характеристики транзистора, определяющие его режим по постоянному току, а именно – с помощью БНПУ (см. рис. 1) задают напряжения питания $U_{\Pi i}$ транзистора (в режиме усиления или генерации), а с помощью СС – амплитуду $|a_1|$ входного непрерывного зондирующего сигнала a_1 транзистора (в режиме усиления). Заданные эксплуатационные характеристики транзистора регистрируются КИП. Кроме того, посредством емкостного шлейфа входного ($j = 1$) и выходного ($j = 2$) ПСТ задают нагрузочные ККО $\Gamma_{\Pi j}$ транзистора, обеспечивающие его режим усиления (как усилителя) или генерации (как автогенератора) этого прибора. Положение шлейфов задается напряжениями управления U_{yi} , формируемыми синтезаторами зондирующих и опорных сигналов.

Для облегчения выбора нагрузочных ККО $\Gamma_{\Pi j}$ может быть использован метод анализа устойчивости транзистора, предложенный в работе [5].

Перечисленные выше эксплуатационные характеристики транзистора должны быть выбраны так, чтобы технические характеристики имитируемого усилителя или автогенератора, такие как его выходная мощность $P_{\text{вых}}$, рабочая частота f усиления или генерации, коэффициент усиления по мощности K_P и шуму $K_{\text{ш}}$ и др., регистрируемые КИП, удовлетворяли ТЗ на проектирование этих устройств.

После выбора эксплуатационных характеристик транзистора осуществляют измерение одно- и двухсигнальных ККО Γ_i (5) и Γ_{21} (15) в плоскостях $i - i$ входа ($i = 1$) и выхода ($i = 2$) транзистора, а также измерение двухсигнальных ККО Γ'_{21} (15), измеряемых при непосредственном соединении входов коаксиальных переходов КПи ККУ в плоскостях $i - i$ встык, включая измерение нагрузочных ККО $\Gamma_{\Pi j}$ (5) и ККП T_{ij} (15) транзистора в этих же плоскостях $i - i$, для последующего определения $S = f(\Gamma_i, \Gamma_{21}, \Gamma'_{21}, \Gamma_{\Pi j}, T_{ij})$ -параметров этого транзистора (26)–(28).

В табл. 4 приведено содержание теста зондирующих a_1 , $a_2 = a_{21}$ и опорных a_{ikq}^0 сигналов при измерении ККО $\Gamma_i, \Gamma_{21}, \Gamma'_{21}, \Gamma_{\Pi j}$ и ККП T_{ij} транзистора в его режиме усиления и генерации.

Таблица 4

Содержание теста зондирующих и опорных сигналов при методе адекватного измерения S -параметров

Сигнал	Режим усиления					
	Γ_1	Γ_2	$\Gamma_{21}, \Gamma'_{21}$	Γ_{nj}	T_{12}	T_{21}
Непрерывный модулированный	a_1, a_{1kq}^0	a_1 a_2, a_{2kq}^0	a_1, a_2, a_{2kq}^0	a_j, a_{jkq}^0	a_1 a_2, a_{1kq}^0	a_1, a_{2kq}^0
Сигнал	Режим генерации					
	Γ_1	Γ_2	$\Gamma_{21}, \Gamma'_{21}$	Γ_{nj}	T_{12}	T_{21}
Модулированный	a_1, a_{1kq}^0	a_2, a_{2kq}^0	a_1, a_2, a_{2kq}^0	a_j, a_{jkq}^0	a_2, a_{1kq}^0	a_1, a_{2kq}^0

Режим усиления транзистора задается входным непрерывным зондирующим сигналом a_1 . При этом измерение ККО Γ_2 и ККП T_{12} транзистора осуществляется методом выделения амплитудно-модулированных зондирующих и опорных сигналов a_2 и a_{1kq}^0 , что обеспечивает их селекцию от его входного непрерывного зондирующего сигнала a_1 . В режиме генерации измерение ККО $\Gamma_i, \Gamma_{21}, \Gamma'_{21}, \Gamma_{nj}$ и ККП T_{ij} осуществляется методом выделения амплитудно-модулированных зондирующих и опорных сигналов a_i и a_{ikq}^0 , что обеспечивает их селекцию от его собственного выходного сигнала b_2 транзистора. Амплитуда $|a_2|$ зондирующего сигнала a_2 в режиме усиления и амплитуды $|a_i|$ зондирующих сигналов a_i в режиме генерации выбираются из условия их минимального влияния на эти режимы.

Таким образом, выражения (26)–(28) устанавливают связь измеренных ККО $\Gamma_i, \Gamma_{21}, \Gamma'_{21}, \Gamma_{nj}$ и ККП T_{ij} с измеряемыми $S = f(\Gamma_i, \Gamma_{21}, \Gamma'_{21}, \Gamma_{nj}, T_{ij})$ -параметрами транзистора. Измерение S -параметров является косвенным. Существенным преимуществом и отличием этого метода от аналога $S = f(\Gamma_i, \Gamma_{im}, \Gamma'_{im}, \Gamma_{nj}, T_{ij})$ (23), (24) является то, что в этом методе отсутствует необходимость в измерении ККО $\Gamma_{1m}, \Gamma'_{1m}$, а также дан тест зондирующих a_i и опорных a_{ikq}^0 сигналов (см. табл. 4), обеспечивающий адекватное измерение $S = f(\Gamma_i, \Gamma_{21}, \Gamma'_{21}, \Gamma_{nj}, T_{ij})$ -параметров транзистора в его режимах усиления и автогенерации.

Для нормировки S -параметров транзистора, измеренных с помощью любого из рассмотренных методов, к волновому сопротивлению Z_0 микрополосковой линии (МПЛ), для включения в которую предназначен этот транзистор при

его эксплуатации, необходима дополнительная калибровка ИА расчетным микрополосковым согласованным калибратором или же двумя отрезками МПЛ [8–12]. Так, например, согласованный калибратор содержит отрезок МПЛ, который с одной стороны нагружен на согласованную резистивную нагрузку, а с другой снабжен ленточным выводом. Подключение такого калибратора в плоскости $i-i$ входа КП показано на рис. 3, где Z_0 – волновое сопротивление отрезка МПЛ, нагруженного на согласованную нагрузку с сопротивлением $Z_H = Z_0$.

Рис. 3. Эквивалентная схема замещения КП при подключении к нему согласованного микрополоскового калибратора

В процессе рассматриваемой дополнительной калибровки ИА измеряют ККО $\Gamma_i^{(0)}$ микрополоскового калибратора в плоскостях $i-i$ его подключения к КП. Плоскости $i-i$ физически совпадают со вспомогательными плоскостями B_i-B_i , где ККО $\Gamma_{B_i}^{(0)} \neq 0$.

Введение плоскостей B_i-B_i обусловлено существованием между плоскостями $i-i$ и B_i-B_i четырехполюсников с R_i -параметрами рассеяния [12]. Эти четырехполюсники характеризуют неоднородность, которая существует в плоскостях $i-i$ подключения МПЛ к КП. Сами неоднородности обусловлены конструктивным различием МПЛ к КП.

По измеренным ККО $\Gamma_i^{(0)}$ определяют R_i -параметры рассеяния:

$$R_{11i} = \Gamma_i^{(0)}; \quad R_{12i} = R_{21i} = (1 + R_{11i})\sqrt{Z_i / Z_0}; \quad (29)$$

$$R_{22i} = (1 + R_{11i})Z_i / Z_0 - 1; \quad i = 1, 2,$$

где Z_i – волновое сопротивление КП, равное волновому сопротивлению коаксиальных мер, используемых при калибровке ИА.

Нормировка Z_i / Z_0 R_i -параметров (29) и последующая нормировка S -параметров (11), (13), (23), (24), (26)–(28) транзистора, измеренных в коаксиальных измерительных каналах ИА, может быть осуществлена относительно произвольного волнового сопротивления Z_0 согласованного полоскового калибратора, выбранного для калибровки ИА.

С учетом R_i -параметров (29) S -параметры (11), (13), (23), (24), (26)–(28) транзистора в коаксиальных измерительных каналах ИА можно представить в виде каскадного соединения $S = f(R_1, S'', R_2)$. Отсюда S'' -параметры транзистора в МПЛ можно определить из выражений [8–12]:

$$\begin{aligned} S''_{11} &= [R_{112}(R_{111}S_{22} - \Delta_S) + (S_{11} - R_{111})\Delta_{R2}] / \Delta; \\ S''_{12} &= -R_{211}R_{212}S_{12} / \Delta, \quad S''_{21} = -R_{121}R_{122}S_{21} / \Delta; \\ S''_{22} &= [R_{221}(R_{222}S_{11} - \Delta_S) + (S_{22} - R_{222})\Delta_{R1}] / \Delta, \end{aligned} \quad (30)$$

где

$$\begin{aligned} \Delta_S &= S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}; \\ \Delta_{R1} &= R_{111}R_{221} - R_{121}R_{211}; \quad \Delta_{R2} = R_{112}R_{222} - R_{122}R_{212}; \\ \Delta &= R_{112}(S_{22}\Delta_{R1} - R_{221}\Delta_S) + (R_{221}S_{11} - \Delta_{R1})\Delta_{R2}. \end{aligned}$$

Для S -параметров коаксиальных узлов $S'' = S$. При необходимости можно определить нормированные нагрузочные ККО Γ''_{hj} (5) для непосредственного расчета топологий входной и выходной согласующих цепей (СЦ) усилителя или автогенератора без непосредственного использования S -параметров (30) транзистора этих устройств:

$$\Gamma''_{hj} = (R_{11i} - \Gamma_{hj}) / (\Delta_{Ri} - R_{22i}\Gamma_{hj}); \quad i, j = 1, 2; \quad i \neq j. \quad (31)$$

Заключение

Возможность реализации и взаимосвязь двухсигнального (23), (24) и адекватного (22), (26), (27), (28) методов измерения S -параметров определяются установленной зависимостью $S_{11}, S_{12}, S_{21}, S_{22}$ -параметров четырехполюсника и его ККО Γ_i, Γ_{hj} и ККП $T_{ij}; i, j = 1, 2; i \neq j$ (22). Эта связь позволяет определить S_{ii} -параметры ($i = 1, 2$ для первого метода и $i = 1$ для второго), которые нельзя было получить из системы уравнений (15).

На основе анализа и синтеза методов показано, что наиболее эффективным является метод адекватного измерения S -параметров транзисторов, обеспечивающий повышение экономической эффективности систем автоматизированного проектирования усилителей и автогенераторов СВЧ. Это достигается тем, что данный метод позволяют сократить цикл опытно-конструкторских работ (ОКР) в 2–3 раза. Сокращение цикла ОКР достигается высокоточным (5 % по фазе и $0,05|S|$ по модулю) и одновременно адекватным измерением S -параметров транзисторов в режиме усиления или генерации, что исключает необходимость многократной технологической коррекции опытного образца этих устройств. Результаты были частично рассмотрены в работах [13–29] и обобщены в данной статье.

Другим преимуществом этого метода является то, что измеряемые нагрузочные ККО Γ''_{Hj} (31) транзистора могут быть использованы для непосредственного проектирования топологий входной и выходной согласующих цепей усилителей и автогенераторов СВЧ без использования S -параметров.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Хибель М. Основы векторного анализа цепей / пер. с англ. С. М. Смоленского ; под ред. У. Филлипп. – М. : ИД МЭИ, 2009. – 500 с.
2. Измерение S_{22} в «горячем» режиме с импульсными сигналами на анализаторе цепей. R&SZVA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rohde-schwarz.ru/439/AN001rus_Hot_S22_pulse.pdf.
3. X-параметры: новый принцип измерений, моделирования и разработки нелинейных ВЧ и СВЧ компонентов / D. E. Root, J. Horn, L. Betts, Ch. Gillese, J. Verspecht // Контрольно-измерительные приборы и системы. – 2009. – № 2. – С. 20–24.
4. Никулин С. М., Торгованов А. И. Измерение S -параметров СВЧ транзисторов при высоком уровне мощности методом пространственно удаленной нагрузки // Датчики и системы. – 2015. – № 4 (191). – С. 14–18.
5. Савелькаев С. В. Методы анализа устойчивости активных СВЧ-цепей и измерения их S -параметров // Метрология. – 2005. – № 4. – С. 19–28.
6. Mazumder S. R. Two-signal parameters of transistors // IEEE Trans. – 1978. – Vol. MTT-26, No 6. – P. 417–420.
7. Li S. H., Bosisio R. G. Automatic analysis of two-port active microwave network // Electronics Letters. – 1982. – Vol. 18, No 24. – P. 1033–1034.
8. Савелькаев С. В., Ромасько С. В. Способ измерения S -параметров четырехполюсников, предназначенных для включения в микрополосковый тракт // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 260–270.
9. Савелькаев С. В., Ромасько С. В. Метод измерения S -параметров транзисторов на имитаторе-анализаторе усилителей и автогенераторов // Метрология. – 2017. – № 2. – С. 31–44.
10. Теоретические основы построения имитатора-анализатора активных СВЧ-цепей / С. В. Савелькаев, С. В. Ромасько, В. А. Литовченко, Н. В. Заржецкая // Успехи современной радиотехники. – 2017. – № 2. – С. 50–61.
11. Савелькаев С. В. Коаксиальное контактное устройство // Измерительная техника. – 2005. – № 5. – С. 65–68.

12. Савелькаев С. В. Разработка и исследование методов и прецизионных средств измерения S-параметров активных СВЧ-цепей : дис. ... д-ра техн. наук. – Новосибирск, 2006. – 189 с.
13. Силаев М. А., Брянцев С. Ф. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ устройств. – М. : Советское радио, 1970. – 248 с.
14. Теоретические основы построения имитатора-анализатора активных СВЧ-цепей / С. В. Савелькаев, С. В. Ромасько, В. А. Литовченко, Н. В. Заржецкая // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). – С. 175–188.
15. Теоретические основы построения имитатора-анализатора усилителей и автогенераторов СВЧ / С. В. Савелькаев, С. В. Ромасько, В. А. Литовченко, Н. В. Заржецкая // Известия высших заведений России. Радиоэлектроника. – 2017. – Вып. 1. – С. 63–74.
16. Савелькаев С. В., Заржецкая Н. В. Расчет и проектирование автогенераторов СВЧ в пространстве S-параметров // Известия высших заведений России. Радиоэлектроника. – 2016. – Вып. 1. – С. 41–53.
17. Полупроводниковые входные устройства СВЧ / под ред. В. С. Эткина. – М. : Сов. радио, 1975, Т. 1. – 344 с.
18. Савелькаев С. В., Ромасько С. В., Литовченко В. А. Математическая модель имитатора-анализатора усилителей и автогенераторов СВЧ // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Национ. научн. конф. «Наука. Оборона. Безопасность-2017»: сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 2. – С. 131–137.
19. Савелькаев С. В., Айрапетян В. С., Литовченко В. А. Методика расчета автогенератора СВЧ в пространстве S-параметров // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. XXI Междунар. научн. конгр. : Междунар. научн. конф. «СибОптика-2014» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск: СГГА, 2014. Т. 2. – С. 164–171.
20. Литовченко В. А. Методы анализа устойчивости активных СВЧ-цепей и измерения их S-параметров // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 90–100.
21. Савелькаев С. В., Айрапетян В. С., Литовченко В. А. Трехсекционная дрейфово-диффузионная математическая модель полевого транзистора с барьером шоттки // Вестник НГУ. Серия: Физика твердого тела, полупроводников наноструктур. – 2015. – Т. 10, № 1. – С. 57–62.
22. Савелькаев С. В., Литовченко В. А. Способ калибровки полоскового контактного устройства // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «СибОптика-2015»: сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 3. – С. 37–41.
23. Савелькаев С. В., Литовченко В. А. Методика расчета автогенератора СВЧ в пространстве S-параметров // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2016. – № 8. – С. 36–46.
24. Метод анализа устойчивости активных СВЧ-цепей / С. В. Савелькаев, С. В. Ромасько, В. А. Литовченко, Н. В. Заржецкая // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «СибОптика-2016»: сб. материалов в 5 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 5. – С. 224–228.
25. Анализ высокоточных методов измерения параметров отражения в коаксиальных трактах / С. В. Владимирова, Ю. А. Пальчун [и др.] // Вестник ТГТУ. – 2012. – Т. 18, № 4. – С. 856–862.
26. Владимирова С. В., Пальчун Ю. А., Колпаков А. В. Использование интерполирующих и экстраполирующих функций для определения межповерочного интервала коаксиальных мер // ГЕО-Сибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр.: сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 5, ч. 2. – С. 127–129.

27. Владимирова С. В., Пальчун Ю. А. Алгоритмические методы определения функции поправки по модулю при измерении параметров отражения // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 5, ч. 2. – С. 261–263.

28. Ромасько С. В. Методика определения коэффициентов интерполяции и экстраполяции СВЧ мер ослабления по модулю коэффициента отражения // ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр.: сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 20–24 апреля 2015 г.). – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. Т. 5, ч. 2. – С. 127–129.

29. Савелькаев С. В., Литовченко В. А. Вариационная методика оценки суммарной погрешности измерения имитаторов-анализаторов усилителей и автогенераторов СВЧ // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2018. XIV Междунар. науч. конгр. : «Наука. Оборона. Безопасность-2018»: сб. материалов (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск: СГУГиТ, 2018. Т. 1. – С. 3–12.

Получено 08.07.2019

© В. А. Литовченко, Н. В. Заржецкая, 2019

OVERVIEW OF METHODS FOR MEASURING S-PARAMETERS OF MICROWAVE TRANSISTORS IN BIG SIGNAL MODE

Vladimir A. Litovchenko

Novosibirsk Higher Military Command School, 49, Ivanova St., Novosibirsk, 630117, Russia, Head of Instructor Group, Department of Educational Intelligence (and Airborne Training), phone: (383)332-50-45, e-mail: litovchienko.vladimir@mail.ru; Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, phone: (923)100-89-86

Natalia V. Zarzhetskaya

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, Senior Lecturer, phone: (383)361-07-31, e-mail: zarzhetskaya@yandex.ru

In the microwave range for measurement S-parameters of transistors they widely use the methods that do not adequately measure the S-parameters of transistors. It is necessary to identify the most effective method, among the methods of measuring the S-parameters of transistors, by identifying the advantages and disadvantages of the considered methods.

The article considers in chronological order: two-signal method of measurement of S-parameters of transistors, modification of this method and, developed on their basis, the method of adequate measurement of S-parameters of such devices. The methods are implemented by a coaxial simulator-analyzer of amplifiers and microwave autogenerators in both coordinated and non-coordinated with load measuring channels of this simulator-analyzer.

The scope of application and interrelation of the considered methods with indication of their advantages and disadvantages are analyzed. The technique of normalization of the transistor S-parameters and complex reflection coefficients of its loads measured in the coaxial measuring path of the simulator-analyzer, relative to the microstrip path, in which this device will be used during its operation, is also considered.

Key words: S-parameters, adequate measurement, two-signal measurement method, technical specification, coaxial simulator-analyzer, mathematical model, calibration, amplifiers, autogenerators.

REFERENCES

1. Khibel', M. (2009). *Osnovy vektornogo analiza tsepey [Fundamentals of vector network analysis]*. S. M. Smolenskiy (Trans.). Moscow: MEI Publ., 500 p. [in Russian].
2. Measurement in "hot" mode with pulsed signals on a network analyzer. (n. d.). R&SZVA. Retrieved from at: www.rohde-schwarz.ru/439/AN001rus_Hot_S22_pulse.pdf [in Russian].
3. Root, D. E., Horn, J., Betts, L., Gillease, Ch., & Verspecht, J. (2009). X-parameters: the new paradigm for measurement, modeling, and design of nonlinear rf and microwave components. *Kontrol'-no-izmeritel'nye pribory i sistemy [Test & Measuring Instruments and Systems]*, 2, 20–24 [in Russian].
4. Nikulin, S. M., & Torgovanov, A. I. (2015). Large signal microwave transistor S-parameters measurements using spatially remote load. *Datchiki i sistemy [Sensors & Systems]*, 4(191), 14–18 [in Russian].
5. Savel'kaev, S. V. (2005). Methods of analysis stability of active microwave circuits and their measurement of S-parameters. *Metrologiya [Metrology]*, 4, 19–28 [in Russian].
6. Mazumder, S. R. (1978). Two-signal method of measuring the large-signal S-parameters of transistors. *IEEE Trans., MTT-26*(6), 417–420 [in Russian].
7. Li, S. H., & Bosisio, R. G. (1982). Automatic analysis of two-port active microwave network. *Electronics Letters*, 18(24), 1033–1034 [in Russian].
8. Savel'kaev, S. V., & Romas'ko, S. V. (2017). Method of measurement S-parameters of two-port microwave, intended for inclusion in microstrip. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(2), 260–270 [in Russian].
9. Savel'kaev, S. V., & Romas'ko, S. V. (2017). A method of measuring the S-parameters of transistors on a simulator-analyzer of amplifiers and UNF self-excited oscillators. *Measurement Techniques*, 60(6), 612–619 [in Russian].
10. Savel'kaev, S. V., Romas'ko, S. V., Litovchenko, V. A., & Zarzhetskaya, N. V. (2017). Theoretical basis for the design of simulator-analyzer active microwave circuits. *Uspekhi sovremennoy radiotekhniki [Achievements of Modern Radioelectronics]*, 2, 50–61 [in Russian].
11. Savel'kaev, S. V. (2005). Coaxial contact device. *Izmeritel'naya tekhnika [Measuring Equipment]*, 5, 65–68 [in Russian].
12. Savel'kaev S. V. (2006) Development and research of methods and precision means for measuring S-parameters of active microwave circuits. *Doctor's thesis*. Novosibirsk, 189 p. [in Russian].
13. Silaev, M. A., & Bryantsev, S. F. (1970). *Prilozhenie matrits i grafov k analizu SVCh ustroystv [Application of matrices and graphs to the analysis of microwave devices]*. Moscow: Sov. Radio Publ., 248 p. [in Russian].
14. Savel'kaev, S. V., Romas'ko, S. V., Litovchenko, V. A., & Zarzhetskaya, N. V. (2016). Theoretical basis for the design of simulator-analyzer active microwave circuits. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 1(33), 175–188 [in Russian].
15. Savel'kaev, S. V., Romas'ko, S. V., Litovchenko, V. A., & Zarzhetskaya, N. V. (2017). Theoretical basis for the design of simulator-analyzer active microwave circuits. *Radioelektronika. [Radio Engineering]*, 1, 63–74 [in Russian].
16. Savel'kaev, S. V., & Zarzhetskaya, N. V. (2016). Calculation and design of self-excitation microwave devices in the S-parameters space. *Radioelektronika [Radio Engineering]*, 1, 41–53 [in Russian].
17. Etkina, V. S. (Ed.). (1975). *Poluprovodnikovye vkhodnye ustroystva SVCh: T. 1 [The semiconductor device of the microwave input: Vol. 1]*. Moscow: Sov. Radio Publ., 344 p. [in Russian].
18. Savel'kaev, S. V., Romas'ko, S. V., & Litovchenko, V. A. (2017). Mathematical model of the imitator of analyzer of amplifiers and autogenerators microwave. In *Sbornik materialov Interjekspo GEO-Sibir'-2017: Nacional'noy konferencii: T. 2. Nauka. Oborona. Bezopasnost'-2017 [Interexpo GEO-Siberia-2017: National Conference: Vol. 2. Science. Defense. Security-2017]* (pp. 131–137). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

19. Savel'kaev, S. V., Ayrapetyan, V. S., & Litovchenko, V. A. (2014). Calculation autogenerators microwave in space S-parameters. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2014: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 2. SibOptika-2014 [Interexpo GEO-Siberia-2014: International Scientific Conference: Vol. 2. SibOptica-2014]* (pp. 164–171). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
20. Litovchenko, V. A. (2015). Techniques for analysing active SHF-circuits stability and their S-parameters measurement. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 1(29), 90–100 [in Russian].
21. Savel'kaev, S. V., Ayrapetyan, V. S., & Litovchenko, V. A. (2015). Three sectional drift-diffusion mathematical model of the field effect transistor with a schottky barrier. *Vestnik NGU. Seriya: Fizika tverdogo tela, poluprovodnikov nanostruktur [Bulletin of NSU. Series: Solid State Physics, Semiconductor Nanostructures]*, 10, 57–62 [in Russian].
22. Savel'kaev, S. V., & Litovchenko, V. A. (2015). A method for calibrating a stripe contact devices. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2015: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: SibOptika T. 3. [Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Conference: SibOptics. Vol. 3]* (pp. 37–41). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
23. Savel'kaev, S. V., & Litovchenko, V. A. (2016). Method of calculation of the microwave oscillator in the space of S-parameters. *Elektromagnitnye volny i jelektronnye sistemy [Radio engineering. Journal of Electromagnetic Waves and Electronic Systems]*, 8, 36–46 [in Russian].
24. Savel'kaev, S. V., Romas'ko, S. V., Litovchenko, V. A., & Zarzhetskaya, N. V. (2016). Stability analysis method of active microwave circuits. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2016: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 5. SibOptika [Interexpo GEO-Siberia-2016: International Scientific Conference: Vol. 5. SibOptics]* (pp. 224–228). Novosibirsk: SSUGT publ. [in Russian].
25. Vladimirova, S. V., & Pal'chun Ju. A. (2012). Analysis of high-precision methods for measuring reflection parameters in coaxial paths. *Vestnik TGTU [Transactions of the TSTU]*, 18, 856–862 [in Russian].
26. Vladimirova, S. V., Pal'chun, Ju. A., & Kolpakov, A. V. (2010). Use the interpolations and extrapolations functions for definition calibration interval for coaxial load In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2010: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 5. SibOptika [Interexpo GEO-Siberia-2010: International Scientific Conference: Vol. 5. SibOptics]* (pp. 127–129). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
27. Vladimirova, S. V., Pal'chun, Ju. A., & Kolpakov, A. V. (2011). Algorithmic methods of definition of function of the amendment at measurement of parameters of reflection. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2011: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 5. SibOptika [Interexpo GEO-Siberia-2011: International Scientific Conference: Vol. 5. SibOptics]* (pp. 261–263). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
28. Romas'ko, S. V. (2015). Technique of determination of coefficients of interpolation and extrapolation of the microwave oven of measures of easing for reflection coefficient module. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2015: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 5. SibOptika [Interexpo GEO-Siberia-2011: International Scientific Conference: Vol. 5. SibOptics]* (pp. 127–129). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
29. Savel'kaev, S. V. (2018). Variational methodology of estimation of the total merchant of measurement simulator-analyzer of microwave amplifiers and auto-generators. In *Sbornik materialov Interjekspo GEO-Sibir'-2018: Nacional'noy konferencii: T. 1. Nauka. Oborona. Bezopasnost'-2018 [Interexpo GEO-Siberia-2018: National Conference: Vol. 1. Science. Defense. Security-2018]* (pp. 2–12). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

Received 08.07.2019

© V. A. Litovchenko, N. V. Zarzhetskaya, 2019