НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2411-1759

VESTNIK SSUGT

VOLUME 26(2)

Вестник СГУГиТ

Сибирского государственного университета геосистем и технологий

Том 26, № 2

2021

Новосибирск
Novosibirsk

СГУГиТ

СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

Учредитель федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский
государственный университет геосистем
и технологий» (СГУГиТ)

Вестник СГУГиТ

Научный журнал
Издается с 1996 г.
Выходит 6 раз в год

Том 26, № 2, 2021

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2

СОДЕРЖАНИЕ

Главный редактор

Д. т. н., проф.
Карпик Александр Петрович

Заместители главного редактора:

Д. т. н., проф. Д. В. Лисицкий
Д. т. н., проф. Г. А. Уставич

Редакционная коллегия:

Д. т. н., проф. В. С. Айрапетян
Д. б. н. К. С. Байков
К. т. н., проф. Г. Гиенко (США)
Д. т. н., проф. С. Златанова
(Нидерланды)
Д. т. н., доц. А. В. Комиссаров
Д. т. н., проф. М. Конечны (Чехия)
Д. ф.-м. н., проф. С. М. Копейкин
(США)
Д. б. н., проф. Ю. В. Кравцов
К. ф.-м. н., доц. Е. Левин (США)
Д. т. н., проф. Е. М. Мазурова
Акад. РАН Н. П. Похиленко
Д. ф.-м. н., проф. О. А. Романовский
Д. т. н., проф. А. П. Сизов
Д. г. н., проф. В. С. Тикунов
Д. ф.-м. н., проф. В. Ю. Тимофеев
Д. т. н., проф. А. С. Толстиков
Д. т. н., проф. Л. К. Трубина
Д. т. н., доц. В. С. Хорошилов
Д. т. н., проф. Ю. В. Чугуй
Д. т. н., проф. Д. А. Шаповалов
Акад. РАН М. И. Эпов
Д. т. н., проф. Р. Ягер (Германия)

До 2015 г. журнал выходил
под названием «Вестник СГГА»

С 2017 г. нумерация журнала
включает номер тома
(порядковый номер года издания)
и номер выпуска в текущем году

© СГУГиТ, 2021

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ

- А. А. Ислямова, В. С. Хорошилов.* Моделирование перемещений оползневых склонов по материалам геодезических наблюдений и инженерно-геологических изысканий..... 5
- И. А. Кноль.* Экспериментальные исследования точности геодезического мониторинга верхней поверхности инженерных объектов и сооружений 18
- В. С. Писарев.* Исследование развития контура провала в районе горы Буланже..... 28

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, ФОТОГРАММЕТРИЯ

- А. С. Гордиенко, Е. Н. Кулик.* Данные дистанционного зондирования Земли при оценке эколого-экономического ущерба от загрязнений окружающей среды нефтью..... 37
- А. В. Комиссаров, В. В. Дедкова.* Анализ методик создания макетных снимков для проверки точности фотограмметрических построений 47
- Е. П. Крупочкин, С. И. Суханов, Д. А. Воробьев.* Съёмка археологических памятников с использованием беспилотных летательных аппаратов на примере Горного Алтая 56
- В. И. Юрченко.* Особенности проектирования аэрофотосъёмочных работ с беспилотного воздушного судна 65

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

- Е. С. Антонов, Д. В. Лисицкий, С. С. Янкелевич.* Теоретико-методологическое представление прямого перехода от геоинформации к геознаниям 82
- А. Н. Бешенцев, А. А. Аюржанаев, Б. В. Содномов.* Создание и использование геоинформационных ресурсов для физико-географического районирования трансграничной российско-монгольской территории..... 91

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций –
свидетельство ПИ № ФС 77-62654
от 10 августа 2015 г.

Журнал входит в Перечень
рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные
результаты диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата и доктора наук

Журнал включен
в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ)

**Подписные индексы
в каталогах:**
«Пресса России» – 43809
Электронный каталог
«Российская периодика»
(www.ideg.ru) – 43809э

Технический редактор журнала
А. В. Конева

Адрес редакции:
630108, Новосибирск,
ул. Плахотного, 10, к. 436
E-mail: vestnik@snga.ru
Тел. (383)361-06-55
http://vestnik.snga.ru

Перевод на английский язык
Д. В. Романова

Редакторы:
Е. К. Деханова
О. В. Георгиевская

Компьютерная верстка
О. И. Голиков

Дата выхода в свет 23.04.2021.
Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 20,93.
Тираж 1 000 экз. Заказ 31.

Редакционно-издательский
отдел СГУГиТ
630108, Новосибирск,
ул. Плахотного, 10.

Отпечатано в картопечатной
лаборатории СГУГиТ
630108, Новосибирск,
ул. Плахотного, 8.

Е. С. Бойко, А. В. Караган. Цифровое моделирование
древесно-кустарниковой растительности аккумуля-
тивных берегов по данным воздушного лазерного
сканирования 103

А. А. Верхотуров, В. А. Мелкий. Геоинформационное
обеспечение прогнозирования зон затоплений на юге
Сахалина 115

Е. Ю. Воронкин, П. Ю. Бугаков. Интерактивная карта
для работы с муниципальными данными и ее место в
современной классификации электронных и цифро-
вых карт 127

В. А. Латкин. Трехмерное картографирование мест-
ности 133

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

В. Б. Жарников, Е. С. Стегнийко. О содержании вза-
имодействия территориальных органов Росреестра
и Федеральной налоговой службы в целях совершен-
ствования налогово-бюджетной политики государ-
ства 147

А. П. Карпик, И. А. Мусихин, Д. Н. Ветошкин. Интел-
лектуальные информационные модели территорий как
эффективный инструмент пространственного и эконо-
мического развития 155

В. И. Норкин. Исследование влияния динамических
параметров координатного описания на точность
определения площади зон с особыми условиями ис-
пользования территорий линейных объектов 164

РЕЦЕНЗИИ

А. П. Сизов, Е. В. Гниненко. Рецензия на учебное по-
сobie: Ю. И. Вдовенко, Е. А. Стыценко. Управление
территориями и недвижимым имуществом 173

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Каленицкому Анатолию Ивановичу, доктору техни-
ческих наук, профессору кафедры космической и фи-
зической геодезии СГУГиТ – 80 лет 177

Малкову Адольфу Георгиевичу, кандидату техниче-
ских наук, доценту, ветерану кафедры космической
и физической геодезии СГУГиТ – 80 лет 179

SSUGT

SIBERIAN STATE
UNIVERSITY OF GEOSYSTEMS
AND TECHNOLOGIES

Founder Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education
"Siberian State University
of Geosystems and Technologies"

Vestnik SSUGT

Scientific journal
Published since 1996
Issued 6 times a year

Volume 26(2), 2021

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2

Editor-in-Chief:

D. Sc. (Eng.), Prof. Karpik A. P.

Depute Editor-in-Chief:

D. Sc. (Eng.), Prof. D. V. Lisitsky

D. Sc. (Eng.), Prof. G. A. Ustavich

Editorial team:

D. Sc. (Eng.), Prof. V. S. Ajrapetyan

D. Sc. (Biol.) K. S. Baikov

Ph. D. (Eng.), Prof. G. Gienko (USA)

D. Sc. (Eng.), Prof. S. Zlatanova
(Netherlands)

D. Sc. (Eng.), Assoc. Prof.

A. V. Komissarov

D. Sc. (Eng.), Prof. M. Konečný
(Czech Republic)

D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.

S. M. Kopeikin (USA)

D. Sc. (Biol.), Prof. Yu. V. Kravtsov

Ph. D. (Phys.-Math.), Assoc. Prof.

E. Levin (USA)

D. Sc. (Eng.), Prof. E. M. Mazurova

Member of RAS N. P. Pokhilenko

D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.

O. A. Romanovskij

D. Sc. (Eng.), Prof. A. P. Sizov

D. Sc. (Geogr.), Prof. V. S. Tikunov

D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.

V. Yu. Timofeev

D. Sc. (Eng.), Prof. A. S. Tolstikov

D. Sc. (Eng.), Prof. L. K. Trubina

D. Sc. (Eng.), Assoc. Prof.

V. S. Horoshilov

D. Sc. (Eng.), Prof. Yu. V. Chugui

D. Sc. (Eng.), Prof. D. A. Shapovalov

Member of RAS M. I. Epov

D. Sc. (Eng.), Prof. R. Jäger (Germany)

Before 2015 journal

was published under the name
«Vestnik SSGA»

Starting from 2017 numbering of the
volume refers to the number of years
the journal has been circulated. The
number of the issue refers to how many
times the journal was published during
the year

© SSUGT, 2021

CONTENTS

GEODESY AND MINE SURVEY

- A. A. Islyamova, V. S. Khoroshilov.* Simulation of Displacement of Landslides on the Materials of Geodesic Observations and Engineering-Geological Surveys..... 5
- I. A. Knol.* Experimental Studies of Geodetic Monitoring Accuracy of Upper Surface of Engineering Objects and Constructions..... 18
- V. S. Pisarev.* Studies the Formation of a Sinkhole Contour in the Area of Mountain Boulanger 28

REMOTE SENSING, PHOTOGRAMMETRY

- A. S. Gordienko, E. N. Kulik.* Remote Sensing in the Assessment of Ecological and Economic Damages from Oil Pollution 37
- A. V. Komissarov, V. V. Dedkova.* Analysis of Creating Benchmark Images Methods to Test the Accuracy of Photogrammetric Software..... 47
- E. P. Krupochkin, S. I. Sukhanov, D. A. Vorobyov.* Survey of Archaeological Sites of Gorny Altay Using UAV..... 56
- V. I. Yurchenko.* Design Peculiarities of the Aerial Photography from an Unmanned Aircraft..... 65

CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS

- E. S. Antonov, D. V. Lisitsky, S. S. Yankelevich.* Theoretical and Methodological Representation of the Direct Transition from Geoinformation to Geoscience..... 82
- A. N. Beshentsev, A. A. Ayurzhanaev, B. V. Sodnomov.* Creation of GIS-Resources for Physiographic Zoning of the Transboundary Russian-Mongolian Territory..... 91
- E. S. Boyko, A. V. Karagyan.* Digital Modeling of Tree and Shrub Vegetation of Accumulative Seashore Based on Air Laser Scanning Data 103
- A. A. Verkhoturov, V. A. Melkiy.* Geoinformation Support for Forecasting Flood Zones in The South of Sakhalin..... 115

Registration certificate

The journal is registered in the Federal Service for Supervision of Communications Information Technology, and Mass Media – Certificate PI No. 77-62654 of August 10, 2015

The journal is included in the List of refereed scientific journals, recommended by HAC for publishing the scientific results of dissertations in candidacy for a degree of Candidate or Doctor of Science degree

Journal included in Russian Science Citation Index (RSCI)

Subscription indexes in catalogues:

«Russian press» – 43809

Electronic catalogue

«Russian periodicals»

(www.ideg.ru) – 43809

Layout editor of journal

A. V. Koneva

Editors office address:

630108, Novosibirsk,
10 Plakhotnogo St., r. 436

E-mail: vestnik@ssga.ru

Phone: (383)361-06-55

http://vestnik.ssga.ru

English translation

D. V. Romanov

Editors:

E. K. Dehanova

O. V. Georgievskaya

Desktop publishing

O. I. Golikov

Issue data 23.04.2021.

Format 60 × 84 1/8.

Conv. pr. sheets 20,93.

Circulation 1 000 copies.

Order 31.

Printing and publication

department SSUGT

630108, Novosibirsk,

10 Plakhotnogo St.

Printed in map printing

laboratory SSUGT

630108, Novosibirsk,

8 Plakhotnogo St.

E. Yu Voronkin, P. Yu. Bugakov. Interactive Municipal Map and Its Place in the Modern Classification of Electronic and Digital Maps 127

V. A. Latkin. Three-Dimensional Terrain Mapping 133

**LAND MANAGEMENT, CADASTRE
AND LAND MONITORING**

V. B. Zharnikov, E. S. Stegnienko. On the Content of Interaction of the Territorial Bodies of Rosrestr and the Federal Tax Service for the Purposes of Improving the Tax and Budgetary Policy of the State 147

A. P. Karpik, I. A. Musikhin, D. N. Vetoshkin. Smart Information Models as an Effective Tool of Regional Spatial and Economic Development 155

V. I. Norkin. Study of the Influence of Dynamic Parameters of the Coordinate Description on the Accuracy of Determining the Area of Zones with Special Use Conditions of Linear Objects Territories 164

REVIEWS

A. P. Sizov, E. V. Gninenko. Review of the Textbook: Vdovenko Yu. I., Stytsenko E. A. Territories and Real Estate Management 173

ANNIVERSARIES

To the 80-th Anniversary of Anatoly Ivanovich Kalenitsky, Doctor of Technical Science, Professor of Space and Physical Geodesy Department, SSUGT 177

To the 80-th Anniversary of Adolf Georgievich Malkov, Candidate of Technical Sciences, Docent, Veteran of Space and Physical Geodesy Department, SSUGT 179

УДК 551.435.627:004.9+[528.481:624.131]
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-5-17

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНОВ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Александра Андреевна Ислямова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, магистрант кафедры космической и физической геодезии, тел. (983)230-19-46, e-mail: shatsaa@mail.ru

Валерий Степанович Хорошилов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, профессор кафедры космической и физической геодезии, тел. (383)343-29-11, e-mail: khoroshilovvs@mail.ru

В статье рассматриваются возможности применения моделирования напряженно-деформированного состояния склонов для прогноза оползневой опасности, что имеет очень важное значение для успешной реализации всех последующих этапов проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Рассмотрены существующие подходы и методы, используемые в процессе решения поставленной задачи и определена принадлежность проводимого исследования к виду математического моделирования напряженно-деформированного состояния оползневого тела методом конечных элементов. Показано, что подбор конкретных математических выражений для всех последующих расчетов осуществляется в зависимости от конкретного типа оползня. Показаны механизмы деформации и разрушения склона под действием гравитационных сил с использованием данных геодезических наблюдений и инженерно-геологических изысканий. В результате выполненных исследований были произведены расчеты на нескольких моделях, иллюстрирующих поведение массива грунтов оползнеопасного склона. Получены картины напряжений для простого склона крутизной 35° , совпадающие с опубликованными ранее данными физического эксперимента для реального склона карьера.

Ключевые слова: оползень, геодезические наблюдения, математическое моделирование, напряженно-деформированное состояние, оползневый склон, упругие свойства

Введение

В настоящее время в связи с реализацией масштабных проектов строительства происходит активное освоение больших участков необжитых территорий, многие из которых располагаются в сложных геоморфологических условиях, в силу чего изучение протекающих экзогенных геологических процессов приобретает все большее значение. Склоновые процессы (развитие оползней, обвалов, лавин) относятся к одним из наиболее распро-

страненных в России опасных геологических явлений. Данное обстоятельство приводит к тому, что их раннее выявление на стадии изысканий имеет очень важное значение для успешной реализации всех последующих этапов проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений [1].

Реализация геодезического контроля в процессе наблюдений за деформационными процессами оползневых склонов показала его эффективность, так как его результаты являются объективным отражением в количественной

форме проявления сложной динамики поведения этих опасных по своей природе геологических процессов. По данным натурных геодезических наблюдений в совокупности с рядом дополнительных факторов возможно оценить динамику поведения оползня и рассчитать время активизации данного опасного природного явления на основе методов математического моделирования, а также построить математическую модель деформации поведения оползневого склона, которая в дальнейшем позволит выполнить прогнозирование как скорости перемещения, так и площади распространения оползневого перемещения грунтов.

На характер перемещений оползневого склона влияют многие воздействующие факторы, поэтому построение точной прогнозной модели на основании только геодезических данных является достаточно сложной задачей. Выходом из данной ситуации может служить применение дополнительных физико-механических методов моделирования, основанных на расчете устойчивости склонов путем построения картины напряжений в массиве оползневого тела для последующего изучения развития и протекания деформационных процессов. Подбор конкретных математических выражений для всех последующих расчетов осуществляется в зависимости от конкретного типа оползня, а также от предполагаемого механизма для описания последующего перемещения оползневых масс, а данное обстоятельство является прямым следствием сложного геологического строения и упругих свойств грунтов оползневого тела.

Обобщая вышесказанное, отметим, что использование геолого-физических методов моделирования в совокупности с геодезическими данными позволяет более обоснованно и детально охарактеризовать в количественной мере степень устойчивости оползневого склона при оценке опасности активизации оползневых процессов. В статье рассмотрены основы численного моделирования для описания протекающих физико-механических процессов в теле оползня и приведены результаты расчетов на некоторых моделях.

Состояние вопроса и постановка задачи

На сегодняшний день существует много разнообразных методик прогноза оползневой опасности, поэтому некоторые авторы анализируют проблему комплексно, путем аналитического сравнения различных подходов. Сводный анализ положений законодательных, нормативных и научных источников о мониторинге оползневых объектов представлен в работе [2]. Оценка многих существующих методов прогноза динамики поведения оползневых процессов приведена в [3], где предлагается математический анализ определения результативности метода по нескольким оценочным параметрам, взятым с определенным весом. Проблемы выявления и картографирования оползневых рисков отражены в работе [4], а ограничения существующих методов для оценивания в количественной мере степени устойчивости оползневого тела рассмотрены в [5].

В целом ряде публикаций предлагаются различные геодезические методы изучения деформационных процессов на склонах, которые можно объединить в несколько групп. Наиболее распространены классические геодезические наблюдения с определением координат нескольких точек на склоне [6, 7]. Наблюдения при этом проводятся циклами, что позволяет при повторных измерениях получить пространственные смещения контролируемых оползневых знаков, обращая при этом особое внимание на вертикальные перемещения [8].

Одним из подходов к изучению деформационных процессов является использование современных лазерно-сканирующих приборов [1]; среди предлагаемых модификаций – наземное [9] и воздушное [10] лазерное сканирование. Так, в одной из работ [11] авторами на основе практических данных проводится сравнение классической и лазерной технологии для изучения поведения оползней.

Обработка данных геодезического мониторинга в большинстве случаев проводится методами математической статистики. Возможности применения теории случайных

функций для анализа поведения оползневых процессов рассмотрены в [12]. По материалам этих исследований разработана методика корреляционного анализа для изучения оползневого процесса. Реализация математического моделирования, в основе которой лежит корреляционная теория случайных функций, представлена в работах Ю. П. Гуляева, О. Г. Павловской, В. С. Хорошилова [8, 13].

Наряду с геодезическими наблюдениями оползнеопасных склонов предлагаются различные комплексы и методы регистрации развития процесса. Так, например, геоэкологический мониторинг [14] занимает в этом списке главенствующую роль, так как изучение опасных экзогенных процессов является одной из задач этой отрасли наук. Кроме того, прогнозирование поведения оползней опирается и на данные инженерно-геологических изысканий [15], изучающих состав грунтов. Хорошие результаты дает анализ неустойчивых состояний геофизическими методами, например, электроразведочными, в основе которых проявляются зависимости электрических свойств грунтового состава пород от изменения напряженно-деформированного состояния массива оползневого тела [16]. Активно используется и наблюдение сейсмических проявлений локальных тектонических процессов [17].

Одним из ключевых методов в изучении деформаций оползневых склонов является численное математическое моделирование [5, 18–20]. Многие авторы для моделирования устойчивости склонов привлекают в качестве исходных данных отдельные показатели физико-механических свойств пород [19], получаемые на основе применения геологических и геофизических методов исследования. Так, в работе [20] выполнен анализ нескольких вариантов применения моделей грунтов, отличающихся по исходным свойствам и расчетным схемам. По заданным входным параметрам, характеризующим геометрию и свойства оползневого склона, на основании метода конечных элементов в работе [18] представлены расчеты напряженно-деформированного состояния горных пород. Вероятностный подход к выявлению активизации оползневых процессов реализован в работе [5], в которой также представлены результаты анализа вы-

бора самого метода на последующие расчеты по анализу устойчивости изучаемого склона (методы Моргенштерна – Прайса, Бишоп, Янбу).

Другим подходом к моделированию оползневой ситуации является описание грунтов склона с использованием уравнений движения. Так, в работе [21] представлен расчет механико-математической модели движения масс по оползневому склону. Кроме того, нашел применение и гидродинамический подход, при котором тело оползня ведет себя как высоковязкая несжимаемая жидкость, движущаяся по наклонной поверхности; при этом оползень представляется в виде потока сглаженных частиц, а сам расчет осуществляется на основе системы уравнений Навье – Стокса [22].

Расчеты, представленные нами в данной статье, базируются на физико-математической модели гипопругой хрупкой среды, разработанной М. М. Немировичем-Данченко [23]. Им же предложен и соответствующий метод численного моделирования процесса разрушения твердых тел [24] по принципу реализации закона поведения гипопругих сред, предложенного К. Труселлом [25]; кроме того, предложена уникальная методика по разделению точек расчетной сетки на отдельные части при реализации метода численного моделирования. Данный метод позволяет решать пространственную задачу о деформировании и разрушении геологической среды, что как нельзя лучше подходит для описания процессов, происходящих при образовании оползней.

Методы исследования

Наиболее распространенным методом изучения деформаций оползневых склонов является численное моделирование, основанное на результатах математической обработки данных геодезических измерений. Обработка данных в большинстве случаев производится методами математической статистики, в частности, с использованием метода корреляционного анализа для выделения из всего массива данных статистически однородных групп перемещений. Такой подход позволяет с определенной вероятностью предсказать положение

оползневых реперов в каждый момент времени в процессе выявления активизации оползневых процессов [26]. Однако характер перемещений оползня обусловлен многими воздействующими факторами, поэтому прогнозная модель, построенная на основании только геодезических данных, является теоретической и обладает вероятностными свойствами, из-за чего страдает достоверность получаемых результатов. Выходом из данной ситуации может служить применение дополнительных физико-механических методов моделирования, что приводит к повышению точности прогноза устойчивости склона и позволяет дополнить картину опасности возникновения оползня с иной точки зрения, что, несомненно, идет на пользу при исследовании протекающих оползневых процессов. В этом случае моделирование нуждается в получении дополнительных входных данных, а именно, физико-механических характеристик грунтов, составляющих склон. Также приветствуется и учет в модели дополнительных условий, которые могут повлиять на активизацию оползневых процессов. В качестве таких данных можно использовать эмпирическое определение прямых параметров устойчивости [6], среди которых: ν – крутизна склона; ϕ – угол внутреннего трения; c – удельное сцепление грунта; M – масса оползневого тела, связанная с объемом V и плотностью грунта ρ . Кроме того, возможно использование параметров упругости, таких как модуль Юнга E и коэффициент Пуассона σ . Достаточно полное представление о характеристиках приведенных выше параметров можно получить в процессе лабораторных или полевых испытаний свойств грунтов.

По результатам выполненных инженерно-геодезических и геологических изысканий создается геомеханическая модель с целью последующего расчета устойчивости изучаемого оползневого склона. Обычно для характеристики каждого встреченного при разведке типа грунта используют способ осреднения физико-механических параметров, определяемых в полевых условиях или лабораторно, причем для достоверности необходимо не менее 6–10 значений, полученных из различных образцов грунта [20]. Дополнительно для данного изучаемого оползневого склона конструируется и геометрическая модель по результа-

там тщательного изучения инженерно-геологического разреза. Для последующих действий с целью формирования объемной формы тела оползня возникает необходимость получить сведения о так называемой поверхности или плоскости скольжения оползня (ПСО). Для успешного решения возникшей задачи достаточно успешно применяются различные измерительные технологии в процессе проведения запланированных заранее инженерно-геологических изысканий. При этом реализуемая точность в процессе нахождения высот характерных точек ПСО определяется величиной порядка 1 м. Для проведения всех необходимых расчетов с применением предварительно выбранной поверхности скольжения, как правило, ориентируются на рекомендации по выбору метода расчета, представленные в нормативных документах [27]. В большинстве случаев подобный выбор наиболее вероятной плоскости скольжения определяется или стратиграфическими границами оползневого тела, или принадлежностью к конкретным геологическим слоям, и в большинстве случаев, как правило, это основной деформируемый горизонт.

После построения модели склона с заданной дневной поверхностью и ПСО переходят к расчетам. И здесь одним из важнейших этапов на стадии теоретических исследований является процесс подбора под существующие условия необходимых математических выражений, отражающих наиболее адекватно деформационные процессы деформирования и разрушения грунтов. Одним из наиболее применяемых способов установления подобной зависимости может быть использование известных математических моделей между возникающими напряжениями в грунтах и последующими деформациями (модель поведения грунта) и моделью, характеризующей определенные условия для перехода исследуемых грунтов массива оползневого тела в так называемое предельное состояние, именуемое критерием прочности [5]. В случае оползневых склонов, имеющих неоднородный состав грунтов, используются, в основном, два варианта расчетов с использованием численных методов, известных как метод предельного равновесия и метод конечных элементов. В основу первого положено решение системы диф-

ференциальных уравнений, первое из которых отражает известное из раздела физики условие общего равновесия моментов; а второе – описывает известное условие равновесия действующих сил. Принцип использования для расчетов метода конечных элементов заключается в аппроксимации исследуемой функции набором кусочных элементарных функций, определенных на ограниченных подобластях [28]. Что касается конкретных расчетных формул, то в последнее десятилетие в механике сред широко используется закон Гука, представленный в дифференциальной форме и отражающий зависимость мгновенных значений напряжений и деформаций в окрестности расчетной точки. В этом случае вся система уравнений тогда описывает мгновенное поведение бесконечно малой частицы среды, а сама среда называется гипотупругой [23].

Из классической теории упругости известно, что отдельные элементарные объемы, располагающиеся рядом, испытывают совместные деформации, т. е. изменения в конкретной ячейке ограничиваются окружающими ячейками и трансформируют их. Однако в процессе оползнеобразования происходит разрушение среды, и чтобы учесть данное обстоятельство при моделировании, необходимо задать условие хрупкости среды, которое заключается в разделении соседних частиц друг от друга и разобщении их движения. С этой целью используется конечно-разностный метод описания среды вместо динамических уравнений общего вида. Принцип заключается в том, чтобы задать отдельные координаты для вершин прямоугольной элементарной ячейки, даже если они совпадают у соседних ячеек (например, как в сплошном теле) [24]. Соответственно, вершины, изначально находящиеся в одной точке, связаны между собой и двигаются совместно до тех пор, пока разрывающее напряжение в какой-либо точке не достигнет критического значения. Если данный критерий выполняется, то связь между вершинами разрушается, и ячейки начинают перемещаться независимо друг от друга. Математически это выражается в построении граничных условий на полученных в результате потери связи свободных поверхностях и в раздельном расчете скоростей и перемещений для точек, относящихся к раз-

ным краям образованной трещины. Математическая модель, заданная подобным образом, имеет конечные расчетные объемы, напряжения и деформации и способна к разрушению. В механике такими характеристиками обладает так называемая гипотупругая хрупкая среда, с помощью которой довольно точно решаются многие геолого-механические задачи; в том числе, она позволяет рассчитывать напряженное состояние оползнеопасного склона и прогнозировать местоположение трещин отрыва оползня.

Расчеты на моделях

Вполне очевидно, что одним из основных факторов, влияющих на изменение напряженно-деформированного состояния оползневого склона, является его форма. В случае, когда его форма является выпуклой, подобный склон характеризуется четко очерченной верхней бровкой, которая возникает, если вещество склона плохо растекается и может поддерживать большой угол (большая вязкость) наклона, или при низкой плотности грунтов, пологой нижней поверхности и небольшой толщине слоя [21]. Подобное формирование поверхности тела оползня является вполне естественным с точки зрения возникающей опасности оползня на склоне.

В качестве первой расчетной задачи было решено построить картину распределения напряжений в простой модели с разным углом падения склона. Конкретная геометрия и значения углов склона (15, 25 и 35°) взяты из работы [29], где авторами на установках физического моделирования методом фотоупругости были построены и выявлены границы максимальных касательных напряжений (рис. 1).

Из полученной в процессе расчетов картины напряжений следует, что при достаточно большой крутизне склона, помимо максимума на угловой точке поверхности скольжения, появляется и дополнительная область концентрации напряжений ниже по склону. Появление данного локального максимума на наклонной поверхности приводит к нарушению статически равновесной системы и является определенным фактором возникновения потенциальной неустойчивости оползневого склона.

Рис. 1. Выявленные границы максимальных касательных напряжений на оползневом склоне с уклоном 35° [29]:

1, 2, 3, 4 – порядок полос; 0 – изотропная область

Для выполнения аналогичного расчета с использованием численного метода рассматриваемая форма склона была представлена в цифровом виде. Были заданы следующие параметры, соответствующие описанному выше физическому эксперименту: мощность покровных отложений на склоне не превышает 24,5 м; общая длина модели – 250 м; длина верхней горизонтальной поверхности – 70 м; число расчетных ячеек – 250×31 . В качестве значений упругих свойств, необходимых для расчета, были взяты наиболее характерные параметры для покровных грунтов: модуль Юнга $E = 5$ МПа, плотность $\rho = 1500$ кг/м³, коэффициент Пуассона $\sigma = 0,32$. Расчет был выполнен в рамках модели гипотупругой среды; полученный результат для угла склона в 35° представлен на рис. 2.

Рис. 2. Построенные изолинии, характерные для максимальных касательных напряжений в верхней части склона

Детальный анализ рис. 2 позволил выделить в поле максимальных касательных напряжений две ярко выраженные точки: первая соотносится с углом нижней поверхности склона модели; а вторая – смещена вдоль по склону, что отражает ранее полученные результаты в процессе проведенного физического моделирования. Кроме того, под действием силы тяжести, заданной в расчетной системе уравнений, произошло уплотнение массива и небольшое изменение формы дневной поверхности.

Далее для прогноза развития оползневого движения было задано условие скольжения, а именно, было принято, что сила сцепления тела оползня с нижележащими породами равна нулю. Результаты выполненных расчетов для картины напряжений в границах расчетной области представлены на рис. 3.

Рис. 3. Напряжения в теле оползня со свободной поверхностью скольжения

Можно утверждать, что при переходе к неустойчивому состоянию (возникновении ПСО) меняется поле напряжений, т. е. зона концентрации напряжений перемещается к нижнему правому краю модели и достигает максимума практически у подножия склона. Также заметно, что при развитии процесса присутствуют деформации склона, которые в реальных условиях и обнаруживаются при геодезических наблюдениях. Наиболее характерным является тот факт, что наблюдается явное проседание дневной поверхности на расстоянии от бровки на величину порядка толщины слоя, т. е. в области формирования зоны растягивающих напряжений, что при достижении критического значения может привести к возникновению деформационных трещин.

Рассмотрим более подробно реализацию механизма образования трещины при численном моделировании. В качестве модели используем однородный образец модельного материала, к верхней и нижней поверхности которого приложено растягивающее напряжение (рис. 4, а), а на боковых гранях – ставится условие свободной поверхности.

Рассмотрим более подробно реализацию механизма образования трещины при численном моделировании. В качестве модели используем однородный образец модельного материала, к верхней и нижней поверхности которого приложено растягивающее напряжение (рис. 4, а), а на боковых гранях – ставится условие свободной поверхности.

В определенный момент времени разрывающее напряжение в какой-либо точке тела достигает предела и выполняется критерий разрушения, а связь между расчетными ячейками рвется (рис. 4, б). Образуется трещина отрыва, изначально перпендикулярная к приложенной растягивающей силе. После первоначального момента образования трещины ее края приходят в движение и отдаляются друг от друга. Следует отметить, что при этом в пространстве, окружающем вершину разрыва, резко увеличиваются напряжения. Установившиеся в окрестностях трещины напряжения изображены на рис. 5, где каждая ячейка расчетной сетки закрашена оттенком серого цвета в соответствии с величиной максимального главного напряжения. Дальнейший рост нагрузки приводит к продолжению процесса разрушения связей, которые могут происходить в различных направлениях.

Рис. 4. Возникновение трещины отрыва:
а) геометрия модели растяжения образца;
б) фрагмент расчетной сетки в момент образования трещины

Рис. 5. Картина значений напряжения при наличии трещины отрыва

Рассмотренный механизм достаточно хорошо иллюстрирует идею образования оползня. По сути, активный оползень можно представить в виде непрерывной череды трещин отрыва в верхних частях склона и сдвиговых трещин на подошве оползня. Если интерпретировать сам процесс сползания для активного оползня как таковой, то его можно представить в виде явления последователь-

ного чередования зацепов за подстилающую поверхность частиц вышележащей массы грунтов, а в дальнейшем – последующего соскальзывания этих зацепов. Этот процесс формирует зеркало скольжения, т. е. определенный слой грунта, иногда даже достаточно очень тонкий, и в то же время имеющий такое свойство, как пониженное сопротивление сдвигу. Таким свойством обладают определенные грунты, поэтому далее на реальном примере рассмотрим влияние грунтового состава склона на наличие напряженного состояния склона и возможную оползневую опасность.

В качестве примера был выбран склон, для которого производился расчет касательных напряжений, и который является бортом карьера разрабатываемого угольного разреза в Кемеровской области. За основу для описания строения склона был использован утвержденный геологический разрез по профилю (рис. 6), а грунтовый состав приведен в описании рисунка. Каждому типу грунта был задан набор присущих породе характеристик, определенных в лаборатории из проб геологического материала (подробнее в [30]), в том числе учитывался атмосферный воздух, нужный для расчета явлений на дневной поверхности.

Рис. 6. Инженерно-геологический разрез борта карьера:

1 – насыпной грунт; 2 – суглинок полутвердый; 3 – суглинок текучепластичный; 4 – суглинок твердый; 5 – полускальный грунт, выветрелый до щебня. Штриховой линией обозначен уровень грунтовых вод

Опасность подобного сочетания в расположении грунтов (см. рис. 6) заключается в наличии слоя текучепластичного суглинка, насыщенного водой и лежащего на более твердом основании. Сверху слой перекрывается и прерывается насыпным грунтом с весьма сложным строением поверхности. Совокупность этих факторов может привести к подвижкам верхнего слоя разреза, которым

должно предшествовать напряженное состояние склона. После построения модели был запущен расчет механических параметров, влияющих на напряженное состояние склона. Ниже показана картина, на которой для исследуемого склона карьера выявлены поля максимальных касательных напряжений.

Как видно из картины напряжений (рис. 7), наиболее неустойчивыми являются две зоны

склона, раскрашенные красно-желтым цветом; одна расположена внизу в области крутой части склона, подпираемая холмообразным выступом насыпного грунта, который не дает ей прийти в движение. Другая оползнеопасная зона расположена в левой части раз-

реза и сложена достаточно большим объемом насыпного грунта, лежащим на текучепластичном суглинке, поэтому ее напряженное состояние распространяется на некоторую глубину и может привести к подвижке большой массы породы.

Рис. 7. Выявленное поле максимальных касательных напряжений для склона карьера

В массиве склона существуют касательные напряжения, достигающие 2–5 МПа, что в процессе расчета не привело к запуску механизма разрушения связей, описанного ранее. Однако такие напряжения близки к критичным и даже при небольших ухудшениях условий (например, изменение влажности или объема техногенного грунта) могут достичь состояния образования трещин отрыва на склоне. Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что оползневый массив может оказаться достаточно неустойчивым при наличии определенных дополнительных условий, например, таких как рост обводненности для большей части массива грунтов, или сейсмическое воздействие произвольного генезиса, или антропогенные изменения формы склона.

Заключение

Анализ современного состояния проблемы мониторинга склонов и прогноза поведения оползней, выполненный на первом этапе работы по информации из источников, показал актуальность выполняемого исследования. Были рассмотрены существующие подходы и методы, используемые в процессе решения поставленной задачи, и определена принадлежность проводимого исследования к виду математического моделирования напряженно-де-

формированного состояния оползневого тела методом конечных элементов с привлечением геодезических и геологических данных.

В результате выполненных исследований были произведены расчеты на нескольких моделях, иллюстрирующих поведение массива грунтов оползнеопасного склона. Получены картины напряжений для простого склона крутизной 35°, совпадающие с опубликованными ранее данными физического эксперимента и для реального склона карьера. Кроме того, математически был задан и описан механизм появления деформационных трещин, предшествующих оползню. По смоделированному напряженному состоянию борта карьера были выявлены зоны, больше всего подверженные вероятности образования оползня. Выявлена предположительная причина вероятности образования оползня, заключающаяся в наличии такого неустойчивого типа грунта, как текучепластичный суглинок, который располагается ниже под насыпным грунтом карьера. На основании полученных данных можно выполнить профилактические работы по укреплению вышеуказанных зон и не производить работ, ведущих к увеличению нагрузки.

Таким образом, моделирование и прогноз деформаций оползнеопасных склонов позволяет вовремя предусмотреть мероприятия по инженерной защите сооружений и не допу-

стить разрушений, связанных с оползневой деятельностью. Подобные расчеты по моделированию и прогнозу оползневой опасности могут применяться как в регионах с типичными геоморфологическими, гидрологиче-

скими и климатическими условиями, так и при строительстве инженерных сооружений в городах, на месторождениях (при открытом способе разработки) и в пределах линейных транспортных объектов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баборыкин М. Ю., Жидиляева Е. В., Погосян А. Г. Выявление опасных геологических процессов при проведении инженерно-геологических изысканий на основе цифровых моделей рельефа // Инженерные изыскания. – 2015. – № 2. – С. 30–36.
2. Маций С. И., Безуглова Е. В. Геотехнический мониторинг транспортных сооружений на участках активного развития оползневых смещений грунтов // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2017. – № 4. – С. 36–40.
3. Симонян В. В., Николаева Г. А. Сравнительный анализ численных критериев результативности методов оценки опасных оползневых процессов // Научное обозрение. – 2017. – № 20. – С. 150.
4. Свалова В. Б. Анализ и оценка риска оползневых процессов на урбанизированных территориях // Мониторинг. Наука и технологии. – 2017. – № 4. – С. 22–29.
5. Зеркаль О. В., Фоменко И. К. Влияние различных факторов на результаты вероятностного анализа активизации оползневых процессов // Инженерная геология. – 2016. – № 1. – С. 16–21.
6. Симонян В. В. Изучение оползневых процессов геодезическими методами : монография. – М. : МГСУ, 2011. – 172 с.
7. Колесатова О. С. Совершенствование методики маркшейдерских наблюдений за деформируемыми участками бортов карьеров (на примере Камаганского месторождения) // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2014. – № S2-4. – С. 23–32.
8. Павловская О. Г., Хорошилов В. С., Носков М. Ф. Методика выделения однородных оползневых зон по результатам геодезических наблюдений вертикальных перемещений осадочных реперов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 5. – С. 31–34.
9. Овсяченко Н. И., Акопов Д. Н. Лазерное сканирование и мониторинг оползневых склонов // Инженерные изыскания. – 2012. – № 2. – С. 40–45.
10. Кузин А. А., Санникова А. П. Методика оценки оползневой опасности при освоении территорий на основе геоинформационных систем по геодезическим данным // Геодезия и картография. – 2016. – № 4. – С. 43–50.
11. Баборыкин М. Ю., Жидиляева Е. В. Мониторинг оползней с использованием лазерного сканирования и геодезических наблюдений // Инженерные изыскания. – 2014. – № 3. – С. 16–24.
12. Симонян В. В. Обоснование точности и разработка методов математико-статистического анализа геодезических наблюдений за смещениями оползней : дис. канд. техн. наук. – М. : Государственный университет по землеустройству, 2008. – 182 с.
13. Васильев Е. А., Гуляев Ю. П., Павловская О. Г. О повышении эффективности геодезических исследований динамики оползневых склонов // Геодезия и картография. – 2010. – № 9. – С. 6–9.
14. Лазарев В. М. Разработка комплексной системы геодезического обеспечения геомониторинга геоэкологической безопасности на оползнеопасных территориях // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 4. – С. 65–72.
15. Конюшков В. В. Инженерная защита территорий от склоновых процессов с учетом природных условий и техногенных воздействий // Вестник гражданских инженеров. – 2017. – № 2. – С. 137–142.
16. Угненко Е. Б., Тимченко О. Н. Анализ существующих методов исследования напряженно-деформированного состояния пород оползневого склона // Автомобильный транспорт. – 2010. – № 26. – С. 119–122.
17. Овсяченко Н. И., Акопов Д. Н. Лазерное сканирование и мониторинг оползневых склонов // Инженерные изыскания. – 2012. – № 2. – С. 40–45.
18. Кожоголов К. Ч., Нифадьев В. И., Усманов С. Ф. Прогнозирование устойчивости откосов и склонов на основе численного моделирования напряженно-деформированного состояния горных пород // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. – 2017. – Т. 4, № 3. – С. 54–59.

19. Долинов А. Л., Шевченко А. Е. Моделирование оползневых процессов для обеспечения безопасности промышленных объектов // Научные исследования и инновации. – 2013. – Т. 7, № 1–4. – С. 45–52.
20. Маций С. И., Лейер Д. В., Безуглова Е. В. Мониторинг и моделирование оползневых процессов на примере города Сочи // Строительство и архитектура. – 2013. – Т. 1, № 1. – С. 54–61.
21. Свалова В. Б. Оценка и снижение риска оползневых процессов урбанизированных и горнопромышленных территорий // Экологическая и техносферная безопасность горнопромышленных регионов. – 2016. – С. 348–355.
22. Авербух Е. Л. и др. Моделирование и визуализация результатов моделирования трансформации оползней вблизи гидротехнических сооружений // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии. – 2011. – № 1. – С. 5–9.
23. Немирович-Данченко М. М. Модель гипотупругой хрупкой среды: применение к расчету деформирования и разрушения горных пород // Физическая мезомеханика. – 1998. – Т. 1, № 2. – С. 107–114.
24. Немирович-Данченко М. М. Модель гипотупругой хрупкой среды и ее применение в сейсмике : автореф. дис. д-ра физ.-мат. наук. – Новосибирск : Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН, 2004. – 32 с.
25. Truesdell C. Hypo-elastic shear // Journal of Applied Physics. – 1956. – Vol. 27, No. 5. – P. 441–447.
26. Павловская О. Г., Хорошилов В. С. Статистические исследования оползневых процессов по результатам геодезических наблюдений // Вестник СГУГиТ. – 2011. – Вып. 3 (16). – С. 15–19.
27. ОДМ 218.2.006–2010. Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог. – М., 2011. – 115 с.
28. Richtmyer R. D., Morton K. W. Difference methods for initial-value problems. – New York : Wiley-Intersci, 1967. – 405 p.
29. Айтматов И. Т., Кожоголов К. Ч., Никольская О. В. Геомеханика оползнеопасных склонов. – Бишкек : Илим, 1999. – 208 с.
30. Ислямова А. А., Немирович-Данченко М. М. Расчет напряженного состояния в теле гравитационного оползня // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. Т. 3. – С. 215–220.

Получено 26.11.2020

© А. А. Ислямова, В. С. Хорошилов, 2021

SIMULATION OF DISPLACEMENT OF LANDSLIDES ON THE MATERIALS OF GEODESIC OBSERVATIONS AND ENGINEERING-GEOLOGICAL SURVEYS

Alexandra A. Islyamova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Graduate, Department of Space and Physical Geodesy, phone: (983)230-19-46, e-mail: shatsaa@mail.ru

Valery S. Khoroshilov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Department of Space and Physical Geodesy, phone: (383)343-29-11, e-mail: khoroshilovvs@mail.ru

The article discusses the possibilities of applying modeling of the stress-strain state of slopes to predict landslide hazard, which is very important for the successful implementation of all subsequent stages of design, construction and operation of engineering structures. The article considers the existing approaches and methods used in the process of solving the problem, and determines the study as the type of mathematical modeling of the stress-strain state of a landslide body by the finite element method. It is shown that the selection of specific mathematical expressions for all subsequent calculations is carried out depending on the specific type

of landslide. The mechanisms of deformation and destruction of the slope under the action of gravitational forces are shown using the data of geodetic observations and engineering-geological surveys. As a result of the studies performed, calculations were made on several models illustrating the behavior of the soil mass of a landslide-prone slope. Stress patterns were obtained for a simple slope with a steepness of 35° , which coincide with the previously published data of the physical experiment for the real open pit slope.

Keywords: landslide, geodetic observations, mathematical modeling, stress-strain state, landslide slope, elastic properties

REFERENCES

1. Baborykin, M. Yu., Zhidilyaeva, E. V., & Pogosyan, A. G. (2015). Identification of hazardous geological processes during engineering-geological surveys on the basis of digital relief models. *Inzhenernye izyskaniya [Engineering Survey]*, 2, 30–36 [in Russian].
2. Matsiy, S. I., & Bezuglova, E. V. (2017). Geotechnical monitoring of transport structures in areas of active development of landslide soil displacements. *Osnovaniya, fundamenty i mekhanika gruntov [Foundations, Foundations and Soil Mechanics]*, 4, 36–40 [in Russian].
3. Simonyan, V. V., & Nikolaeva, G. A. (2017). Comparative analysis of numerical criteria for the effectiveness of methods for assessing hazardous landslide processes. *Nauchnoe obozrenie [Scientific Review]*, 20, P. 150 [in Russian].
4. Svalova, V. B. (2017). Analysis and assessment of the risk of landslide processes in urbanized territories. *Monitoring. Nauka i tekhnologii [Monitoring. Science and Technology]*, 4, 22–29 [in Russian].
5. Zerkal, O. V., & Fomenko, I. K. (2016). Influence of various factors on the results of probabilistic analysis of activation of landslide processes. *Inzhenernaya geologiya [Engineering Geology]*, 1, 16–21 [in Russian].
6. Simonyan, V. V. (2011). *Izuchenie opolznevnykh protsessov geodezicheskimi metodami [Study of landslide processes by geodetic methods]*. Moscow: MGSU Publ., 172 p. [in Russian].
7. Kolesatova, O. S. (2014). Improving the technique of mine surveying observations of deforming areas of the sides of open pits (on the example of the Kamagan deposit). *Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten [Mining Information and Analytical Bulletin]*, S2-4, 23–32 [in Russian].
8. Pavlovskaya, O. G., Khoroshilov, V. S., & Noskov, M. F. (2012). Methods for identifying homogeneous landslide zones based on the results of geodetic observations of vertical displacements of sedimentary benchmarks. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 5, 31–34 [in Russian].
9. Ovsyuchenko, N. I., & Akopov, D. N. (2012). Laser scanning and monitoring of landslide slopes. *Inzhenernye izyskaniya [Engineering Survey]*, 2, 40–45 [in Russian].
10. Kuzin, A. A., & Sannikova, A. P. (2016). Methodology for assessing landslide hazard in the development of territories on the basis of geoinformation systems based on geodetic data. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 4, 43–50 [in Russian].
11. Baborykin, M. Yu., & Zhidilyaeva, E. V. (2014). Monitoring of landslides using laser scanning and geodetic observations. *Inzhenernye izyskaniya [Engineering Survey]*, 3, 16–24 [in Russian].
12. Simonyan, V. V. (2008). Substantiation of accuracy and development of methods of mathematical and statistical analysis of geodetic observations for displacements of landslides. *Candidate's thesis*. Moscow: State University of Land Management Publ., 182 p. [in Russian].
13. Vasiliev, E. A., Gulyaev, Yu. P., & Pavlovskaya, O. G. (2010). On increasing the efficiency of geodetic studies of the dynamics of landslide slopes. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 9, 6–9 [in Russian].
14. Lazarev, V. M. (2012). Development of an integrated system of geodetic support for geomonitoring of geoeological safety in landslide-prone territories. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4, 65–72 [in Russian].
15. Konyushkov, V. V. (2017). Engineering protection of territories from slope processes taking into account natural conditions and technogenic impacts. *Vestnik grazhdanskikh inzhenerov [Bulletin of Civil Engineers]*, 2, 137–142 [in Russian].
16. Ugnenko, E. B., & Timchenko, O. N. (2010). Analysis of existing methods for studying the stress-strain state of landslide slope rocks. *Avtomobilnyy transport [Automobile Transport]*, 26, 119–122 [in Russian].

17. Ovsyuchenko, N. I., & Akopov, D. N. (2012). Laser scanning and monitoring of landslide slopes. *Inzhenernye izyskaniya [Engineering Survey]*, 2, 40–45 [in Russian].
18. Kozhogulov, K. Ch., Nifadiev, V. I., & Usmanov, S. F. (2017). Predicting the stability of slopes and slopes on the basis of numerical modeling of the stress-strain state of rocks. *Fundamentalnye i prikladnye voprosy gornykh nauk [Fundamental and Applied Problems of Mining Sciences]*, 4(3), 54–59 [in Russian].
19. Dolinov, A. L., & Shevchenko, A. E. (2013). Modeling landslide processes to ensure the safety of industrial facilities. *Nauchnye issledovaniya i innovatsii [Scientific Research and Innovations]*, 7(1-4), 45–52 [in Russian].
20. Matsiy, S. I., Leyer, D. V., & Bezuglova, E. V. (2013). Monitoring and modeling of landslide processes on the example of the city of Sochi. *Stroitelstvo i arkhitektura [Construction and Architecture]*, 1(1), 54–61 [in Russian].
21. Svalova, V. B. (2016). Assessment and reduction of the risk of landslide processes in urbanized and mining areas. *Ekologicheskaya i tekhnosfernaya bezopasnost gornopromyshlennykh regionov [Ecological and Technosphere Safety of Mining Regions]*, pp. 348–355 [in Russian].
22. Averbukh, E. L., & et al. (2011). Modeling and visualization of the results of modeling the transformation of landslides near hydraulic structures. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sistemnyy analiz i informatsionnye tekhnologii [Bulletin of the Voronezh State University. Series: System Analysis and Information Technology]*, 1, 5–9 [in Russian].
23. Nemirovich-Danchenko, M. M. (1998). Model of a hypoelastic brittle medium: application to the calculation of deformation and fracture of rocks. *Fizicheskaya mezomekhanika [Physical Mesomechanics]*, 1(2), 107–114 [in Russian].
24. Nemirovich-Danchenko, M. M. (2004). Model of a hypoelastic brittle medium and its application in seismic. *Extended abstract of Doctor's thesis*. Novosibirsk: Joint Institute of Geology, Geophysics and Mineralogy SB RAS, 32 p. [in Russian].
25. Truesdell, C. (1956). Hypo-elastic shear. *Journal of Applied Physics*, 27(5), 441–447.
26. Pavlovskaya, O. G., & Khoroshilov, V. S. (2011). Statistical studies of landslide processes based on the results of geodetic observations. *Vestnik SSGA [Vestnik SSGA]*, 3(16), 15–19 [in Russian].
27. Industry road guidance document. (2011). ODM 218.2.006-2010. Recommendations for calculating the stability of landslide slopes (slopes) and determining landslide pressures on engineering structures of highways. Moscow, 115 p. [in Russian].
28. Richtmyer, R. D., & Morton, K. W. (1967). *Difference methods for initial-value problems*. New York: Wiley-Intersci, 405 p.
29. Aitmatov, I. T., Kozhogulov, K. Ch., & Nikolskaya, O. V. (1999). *Geomekhanika opolzneopasnykh sklonov [Geomechanics of landslide-prone slopes]*. Bishkek: Ilim Publ., 208 p. [in Russian].
30. Islyamova, A. A., & Nemirovich-Danchenko, M. M. (2017). Calculation of the stress state in the body of a gravitational landslide. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir-2017: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3. Nedropolzovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2017: International Scientific Conference: Vol. 3. Subsoil Use. Mining Engineering. Directions and Technologies of Prospecting, Exploration and Development of Mineral Deposits. Economy. Geoecology]* (pp. 215–220). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

Received 26.11.2020

© A. A. Islyamova, V. S. Khoroshilov, 2021

УДК 528.482

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-18-27

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ

Иван Александрович Кноль

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, ассистент кафедры прикладной информатики и информационных систем, тел. (903)903-54-99, e-mail: ivanknol@mail.ru

Разработка принципиально новых методов геодезического мониторинга инженерных объектов и сооружений, находящихся в аварийном состоянии, является актуальной научно-технической задачей геодезии. Результаты подобных исследований позволят обеспечить оперативность и достоверность получения данных о пространственном состоянии объекта с целью их безопасного функционирования. В статье представлены экспериментальные исследования модели квадрокоптера в рамках разработанной автором методики геодезического мониторинга инженерных объектов и сооружений на основе теории мультиагентных систем. Приведены опытная модель квадрокоптера и вычисление средней квадратической ошибки (СКО) измерения превышения на станции в лабораторных условиях. В результате проведения эксперимента сделан вывод о возможности измерений описанным способом. Предлагаемый способ измерения возможен для применения в ситуациях, когда измерения при участии человека невозможны, а объект геомониторинга является труднодоступным местом.

Ключевые слова: геодезический мониторинг, лазерный дальномер, теория мультиагентных систем, роботизированное измерительное устройство, квадрокоптер, отражательная призма, пространственно-временное состояние

Введение

Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и (или) кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта, формулируется в ГОСТ 31937–2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» как аварийное состояние [1, 2].

Наличие на территории нашей страны зданий и сооружений в аварийном состоянии повышает требования к обеспечению безопасности их эксплуатации путем разработки и внедрения комплекса специальных мер, включающих, в том числе, и геодезический мониторинг их пространственного состояния, что отражено в Федеральном законе «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

Современные технологии в строительстве, к сожалению, не обеспечивают полной безопасности эксплуатации подобных инженерных зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии (здесь и далее – инженерных зданий и сооружений), а это повышает риск возникновения аварийных ситуаций глобального и локального масштабов, например, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и на АЭС Фукусима, обрушение кровли жилых и промышленных зданий, крупных торговых и развлекательных центров (Басманный рынок в г. Москве, городской торгово-развлекательный центр «Галактика» в г. Барнауле) и т. д.

Геодезический мониторинг пространственного состояния инженерного объекта или сооружения включает как традиционные методы измерений, так и применение автоматизированных систем мониторинга инженерных конструкций (СМИК), к возможностям которых относят непрерывный сбор, передачу и обработку информации в автоматическом и ручном режимах и выработку управ-

ляющих решений [3–8]. Ярким примером использования современных устройств в инженерной геодезии является мониторинг с применением роботизированных электронных тахеометров и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Новое поколение легких и малых БПЛА позволяет разрабатывать воздушные робототехнические системы широкого спектра применения. Один из таких проектов – ANCHORS (UAV – Assisted Ad Hoc Networks for Crisis Management and Hostile Environment Sensing) по применению технологии одноранговых сетей БПЛА для управления в аварийных ситуациях и дистанционного сканирования зоны заражения. Основной целью проекта ANCHORS является организация автономной сети, состоящей из различных беспилотных систем, которые могут быть использованы в качестве независимой коммуникационной инфраструктуры для аварийных служб при возникновении чрезвычайной ситуации. В результате анализа сделан вывод о том, что недостатком данного проекта является высокая СКО результатов измерений, к положительным аспектам использования БПЛА и других устройств в синхронизированном режиме можно отнести высокую скорость получения данных и высокую отказоустойчивость системы (децентрализованная система).

В условиях возникновения чрезвычайных ситуаций функционирование СМИК может быть нарушено, а для проведения геодезического мониторинга состояния объекта с использованием традиционных методов измерений не всегда имеется возможность непосредственного доступа человека к элементам конструкций потенциально опасных объектов (ПОО) с целью выявления возможности его дальнейшего безопасного функционирования [9–17]. В наибольшей степени данное обстоятельство относится к верхней поверхности, т. е. крыше потенциально опасного объекта, обрушение которой, как показала практика, может привести к человеческим жертвам (обрушение развлекательного комплекса «Трансвааль-парк»). В результате нарушения оперативности получения информации о пространственном состоянии ПОО становится затруднительным своевременное

принятие управленческих решений по проведению соответствующих восстановительных мероприятий.

Поэтому разработка принципиально новых методов геодезического мониторинга инженерных объектов в условиях аварийных ситуаций, позволяющих обеспечить оперативность и достоверность получения данных о пространственном состоянии объекта с целью их безопасного функционирования является актуальной научно-технической задачей геодезии.

Решение этой задачи возможно путем внедрения новых интеллектуальных технологий, основанных на теории мультиагентных систем, позволяющих оперативно получать пространственную информацию о состоянии техногенного объекта (без присутствия человека в опасных или труднодоступных местах) для последующего оценивания возможности его безопасного функционирования в условиях аварийной ситуации [18–28].

Характерной особенностью мультиагентных технологий является их способность к коллективному поведению с целью решения общей задачи. Коллективом называют группу агентов (например, БПЛА) взаимодействующих между собой для решения общей целевой задачи. При этом коллективное взаимодействие охватывает большое число агентов системы и проявляется в их согласованных действиях [29–33].

Метод коллективного управления заключается в том, что каждый БПЛА самостоятельно управляет процессом своего функционирования, т. е. определяет свои действия, а также согласовывает эти действия с другими агентами группы для наиболее эффективного, т. е. с минимальными затратами и максимальной выгодой для группы, решения целевой задачи.

Экспериментальные исследования

Разработана структурная схема квадрокоптера, которая изображена на рис. 1, и на ее основе сконструирована опытная модель для проведения экспериментов и апробации разработанной методики.

Рис. 1. Структурная схема квадрокоптера, оснащенного дополнительным измерительным технологическим оборудованием

Практическая реализация квадрокоптера выполнена с использованием следующий аппаратной базы: рама DJI F450, моторы DJI 2212 (4 шт.), регуляторы хода DJI ESC 30A (4 шт.), полетный контроллер NAZA MV2, лазерный дальномер, датчик IMU10 (включающий в себя микросхемы, дающие показания по трем осям: акселерометр, гироскоп, компас; барометр), GPS-приемник, устройство Arduino-UNO, передатчик 433 MHz, передатчик 2,4 ГГц.

Данных о местоположении квадрокоптера, получаемых на основе модуля GPS, недостаточно (ошибка определения плановых координат около 2,5 м и 1 м по высоте в системе координат WGS-84). Для уточнения координат необходима привязка местоположения квадрокоптера к системе координат, в которой определены точки объекта геомониторинга. Автором предлагается использовать два взаимосвязанных устройства: роботизированный тахеометр и квад-

рокоптер с закрепленной к конструкции призмой (здесь и далее – отражательная призма «360°»), отражающей сигнал тахеометра независимо от вращения по оси Z. При этом GPS-приемник из конструкции не удаляется и служит резервным устройством определения местоположения летательного аппарата.

По аналогии с существующим креплением разработано и изготовлено крепление отражательной призмы для квадрокоптера. На рис. 2 изображен квадрокоптер с присоединенной к его корпусу геодезической отражательной призмой «360°» с помощью изготовленного крепления.

Прием данных с квадрокоптера реализован с помощью приемника 433 MHz, Arduino UNO и компьютера. На станции приема, изображенной на рис. 2, запускается программное обеспечение для визуализации данных, получаемых с квадрокоптера.

Рис. 2. Квадрокоптер с закрепленной к корпусу отражательной геодезической отражательной призмой «360°» (слева), станция приема данных с квадрокоптера, состоящая из компьютера (по центру), Arduino UNO и приемника 433 MHz (справа)

Входные данные для квадрокоптера: высота, широта и долгота в системе координат WGS-84 на основе приемника GPS, углы наклона с гироскопического датчика, направление на север на основе компаса, температура внешней среды для внесения поправок (датчик температуры), показатель собственной скорости на основе датчика акселерометра, данные с лазерного дальномера.

В результате облета квадрокоптера в режиме удержания высоты на бортовом компьютере генерируется таблица значений расстояния до поверхности объекта, поступающих с лазерного дальномера (СКО ± 3 мм).

Используя программные алгоритмы, возможно проанализировать наличие случайных

ошибок измерения расстояния и уточнить данные. Применен медианный фильтр, который отсеивает случайные значения (медианой является средний по порядку член ряда, получающегося при упорядочении исходной последовательности измерений).

Для оценки точности измерений, получаемых с помощью квадрокоптера, в работе выполнен эксперимент, концептуальная схема которого представлена на рис. 3. Суть эксперимента заключается в том, чтобы, во-первых, вычислить среднюю квадратическую ошибку измерения превышения на станции в лабораторных условиях, во-вторых, сравнить вычисленное значение превышения (ΔZ_1 , м) с «эталонным» (ΔZ_2 , м), измеренным с помощью роботизированного тахеометра GeoMax Zoom70.

Рис. 3. Концептуальная схема эксперимента для оценки точности данных, получаемых квадрокоптером

На рис. 4 схематично изображена ситуация, когда углами наклона квадрокоптера от нормали к измеряемой поверхности объекта геомониторинга можно пренебречь. В данном случае координаты точки M_2 (одна из множества точек поверхности, определяющей верхнюю поверхность объекта геомониторинга) определяются по формуле

$$M_2(X_2, Y_2, Z_2) = M_1(X_1, Y_1, Z_1 - \Delta Z), \quad (1)$$

где M_1 — точка, соответствующая началу отсчета лазерного дальномера квадрокоптера; ΔZ — расстояние между точками M_1 и M_2 .

Ход экспериментальных исследований в лабораторных условиях следующий. После приведения квадрокоптера в рабочее положение измерение производится 10 раз, что составляет одну серию. Таких серий измере-

ний выполнено семь, результаты измерений представлены в табл. 1.

Рис. 4. Функционирование квадрокоптера при идеальных условиях

Таблица 1

Определение средней квадратической ошибки измерения превышения на станции в лабораторных условиях

№ п/п	Серии измерений ΔZ , мм						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1 857,8	1 863,3	1 857,4	1 866,4	1 857,2	1 333,3	1 337,9
2	1 857,8	1 862,1	1 866,6	1 857,4	1 857,4	1 333,1	1 333,4
3	1 858,3	1 862,4	1 858,3	1 866,0	1 861,9	1 337,9	1 328,8
4	1 863,3	1 858,3	1 861,4	1 864,7	1 864,8	1 338,1	1 328,8
5	1 854,7	1 863,4	1 858,6	1 865,9	1 857,2	1 333,8	1 328,6
6	1 859,0	1 859,3	1 863,3	1 871,6	1 860,3	1 338,4	1 332,9
7	1 863,3	1 859,1	1 858,8	1 857,8	1 863,3	1 338,4	1 337,8
8	1 868,6	1 863,3	1 854,7	1 857,1	1 859,0	1 339,5	1 329,1
9	1 863,6	1 858,1	1 862,8	1 865,3	1 859,0	1 339,5	1 330,2
10	1 863,4	1 870,9	1 862,4	1 866,4	1 862,4	1 337,9	1 330,3
Ср.	1 861,0	1 862,0	1 860,4	1 863,9	1 860,3	1 337,0	1 331,8
m_i	4,11	3,79	3,48	4,81	2,73	2,55	3,61
$m_{ст}$	3,66						

Средняя квадратическая ошибка измерения превышения на станции для каждой серии вычисляется по формуле Бесселя

$$m_i = \sqrt{\frac{\sum v_i^2}{n-1}} \quad (2)$$

и окончательная из всех серий

$$m_{ст} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k m_i^2}{k}}, \quad (3)$$

где k – число серий измерений.

Не приняты в расчет углы наклона α , β между осями X , Y соответственно и нормалью к измеряемой поверхности квадрокоптера, представленные на рис. 5, в моменты измерений. Это означает, что данные, полученные с помощью квадрокоптера, имеют дополнительную ошибку.

В данном случае координаты точки M'_2 определяются по формуле

$$M'_2(X'_2, Y'_2, Z'_2) = M_1(X_1, Y_1, Z_1 - \Delta Z'), \quad (4)$$

где $\Delta Z'$ – приращение (результаты измерений представлены в табл. 2), вычисляемое по формуле

$$\Delta Z' = \frac{(\cos(\alpha)\Delta Z) + (\cos(\beta)\Delta Z)}{2}. \quad (5)$$

Рис. 5. Функционирование квадрокоптера при фиксации углов наклона

По аналогии с вычислениями для первой серии произведены вычисления для серий 2–7. Определена средняя квадратическая ошибка измерения превышения на станции в лабораторных условиях при учете углов наклона $m_{ст} = 3,60$ мм.

Таблица 2

Вычисление приращения $\Delta Z'$
для первой серии измерений углов α , β

№ п/п	ΔZ , мм	Угол α , град.	Угол β , град.	$\Delta Z'$, мм
1	1 857,8	9,79	6,90	1 837,5
2	1 857,8	9,87	7,01	1 837,1
3	1 858,3	9,84	6,88	1 837,9
4	1 863,3	9,69	6,94	1 843,2
5	1 854,7	9,81	6,98	1 834,3
6	1 859,0	9,96	7,01	1 838,0
7	1 863,3	9,88	6,96	1 842,6
8	1 868,6	9,81	6,86	1 848,3
9	1 863,6	9,76	7,03	1 843,1
10	1 863,4	9,85	6,94	1 842,8
Ср.	1 861,0			1 840,5

Произведены измерение и вычисление «эталонного» превышения с помощью высокоточного роботизированного тахеометра GeoMax Zoom70. Для эксперимента изготовлен макет в форме параллелепипеда, имитирующий ПОО. При измерении превышения необходимо непосредственное участие человека (установка в вертикальное положение телескопической вехи по цилиндрическому уровню на измеряемую поверхность). Выполнены измерения превышений системой «роботизированный тахеометр-квадрокоптер». Вычислена средняя квадратическая погрешность измерений превышения на станции в лабораторных условиях с использованием эталонного значения $h_2 = 529,0$. Результаты вычислений приведены в табл. 3.

Таблица 3

Вычисление средней квадратической погрешности измерений превышения на станции в лабораторных условиях с использованием эталонного значения

№ п/п	Значение дальномера квадрокоптера ΔZ_1 , мм	Значение дальномера квадрокоптера ΔZ_2 , мм	Вычисленное превышение, $\Delta Z = \Delta Z_1 - \Delta Z_2$, мм	Δ , мм
1	1 857,2	1 337,9	519,3	9,7
2	1 857,4	1 333,4	524,0	5,0
3	1 861,9	1 328,8	533,1	-4,1
4	1 864,8	1 328,8	536,0	-7,0
5	1 857,2	1 328,6	528,6	0,4
6	1 860,3	1 332,9	527,4	1,6
7	1 863,3	1 337,8	525,5	3,5
8	1 859,0	1 329,1	529,9	-0,9
9	1 859,0	1 330,2	528,8	0,2
10	1 862,4	1 330,3	532,1	-3,1
				0,5
				$m =$
				4,6

Для вычисления используется формула Гаусса

$$m = \sqrt{\frac{\sum \Delta_i^2}{n}}. \quad (6)$$

Заключение

Предлагаемый способ возможен для применения в ситуациях, когда измерения при

участии человека недопустимы, а объект геомониторинга находится в труднодоступном месте. Точность, полученная в результате эксперимента, достаточна для генерации цифровой модели объекта геомониторинга и заключения о состоянии потенциально опасного объекта (построение верхней поверхности ПОО в трехмерном пространстве в режиме реального времени для выявления отклонений ее параметров от проектных значений).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://meganorm.ru/Index2/1/4293741/4293741084.htm>.
2. ГОСТ 31937–2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://docs.cntd.ru/document/1200100941>.
3. Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. С. и др. Геоинформатика : учеб. для студ. вузов / под ред. В. С. Тикунова. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – С. 21.
4. Web GIS: principles and applications / Pindie Fu, Jiulin Sun. – 1st ed. – Esri Press, 380 New York Street, Redlands, California, 2011. – P. 16.
5. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий. – Новосибирск : СГГА, 2004. – 260 с.
6. Уставич Г. А., Пошивайло Я. Г., Дубровский А. В., Ахметов Б. Ж., Пошивайло А. О. Зонирование и межевание земель, прилегающих к ядерным полигонам, для целей их хозяйственного использования (на примере Семипалатинского испытательного ядерного полигона) // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 145–160.
7. Лисицкий Д. В., Чернов А. В. Теоретические основы трехмерного кадастра объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 153–170.
8. Карпик А. П. и др. Методологические принципы системы точной спутниковой навигации подвижных объектов с использованием наземной инфраструктуры ГЛОНАСС // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 5. – С. 69–74.
9. Жуков Б. Н. Геодезический контроль сооружений и оборудования промышленных предприятий : монография. – Новосибирск : СГГА, 2003. – 356 с.
10. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Иванов А. В., Середович А. В., Лагутина Е. К., Мартынов А. В. Исследование методов определения геометрических параметров вращающихся агрегатов по данным лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 89–107.
11. Краев А. Н., Новиков Ю. А. Геодезические наблюдения за осадками здания в рамках проведения геотехнического мониторинга // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 28–41.
12. Тимофеев В. Ю., Семибаламут В. М., Ардюков Д. Г., Тимофеев А. В., Фомин Ю. Н., Грибанова Е. И., Бойко Е. В., Панов С. В., Парушкин М. Д. Лазерный деформограф и вариации приливной деформации во времени // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 42–58.
13. Чан Тхань Шон, Кузин А. А. Алгоритм преобразования координат из геоцентрической системы в топоцентрическую и его применение при строительстве во Вьетнаме // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 59–71.
14. Войнаровский А. Е., Тихонов С. Г. Калибровка наземного лазерного сканера по сканам испытательного полигона // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 5–18.
15. Гордеев В. Ф., Малышков С. Ю., Поливач В. И. Геофизический мониторинг опасных техногенных проявлений на обрабатываемых территориях // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 35–44.
16. Каленицкий А. И., Соловицкий А. Н. О развитии многоуровневых построений на геодинамическом полигоне при освоении недр Кузбасса // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 45–55.
17. Камнев И. С. Исследование технологии лазерного сканирования при инженерно-геодезических изысканиях для ремонта автодороги // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 67–77.
18. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.1.12–2005. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. – М. : ИПК, Изд-во стандартов, 2005.
19. Бугакова Т. Ю. К вопросу оценки риска геотехнических систем по геодезическим данным // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 1, ч. 1. – С. 151–157.
20. Тарасов В. Б. От многоагентных систем к интеллектуальным организациям. Философия, психология, информатика. – М. : Эдиториал, 2002. – С. 8.
21. Евгеньев Г. Б. Мультиагентные системы компьютерной инженерной деятельности // Информационные технологии. – 2000. – № 4. – С. 2–7.
22. Рыгалов А. Ю., Кубарьков Ю. П. Применение мультиагентных систем в электро-энергетике // Сб. трудов Кольского научного центра РАН, 2012. – С. 102–105.

23. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – 1 410 с.
24. Чекинов С. Г. Интеллектуальные программные исполнительные устройства (агенты) в системах связи // Информационные технологии. – 2001. – № 4. – С. 6–11.
25. Бугакова Т. Ю., Шляхова М. М., Кноль И. А. Структурная декомпозиция объекта методами математического моделирования с последующей визуализацией на основе WebGL // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 18–22 апреля 2016 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. Т. 1. – С. 142–147.
26. Коичи Мацуда, Роджер Ли. WebGL: программирование трехмерной графики / Пер. с англ. Киселев А. Н. – М. : ДМК Пресс, 2015. – 494 с. : ил.
27. Еременко О. С., Чердынцев Е. С. Сравнение трехмерных интернет-технологий // ООО «МЦНО» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nauchforum.ru/node/3187>.
28. Бугакова Т. Ю. Моделирование изменения пространственно-временного состояния инженерных сооружений и природных объектов по геодезическим данным // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 1 (29). – С. 34–42.
29. Leibo J. Z., Zambaldi V., Lanctot M., Marecki J., Graepel T. Multi-agent reinforcement learning in sequential social dilemmas // Proceedings of the 16th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. – 2017. – P. 464–473.
30. Shoham Y., Powers R., Grenager T. If multi-agent learning is the answer, what is the question? // Artificial Intelligence. – 2007. – Vol. 171 (7). – P. 365–377.
31. He H., Boyd-Graber J., Kwok K., Daumé III H. Opponent modeling in deep reinforcement learning // Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning. – 2016. – P. 1804–1813.
32. Stone P., Kaminka G., Kraus S., Rosenschein J. Ad hoc autonomous agent teams: collaboration without pre-coordination // Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence. – 2010. – P. 1504–1509.
33. Genter K., Laue T., Stone P. Three years of the RoboCup standard platform league drop-in player competition: Creating and maintaining a large scale ad hoc teamwork robotics competition // Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. – 2017. – Vol. 31(4). – P. 790–820.

Получено 17.12.2020

© И. А. Кноль, 2021

EXPERIMENTAL STUDIES OF GEODETIC MONITORING ACCURACY OF UPPER SURFACE OF ENGINEERING OBJECTS AND CONSTRUCTIONS

Ivan A. Knol

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Assistant, Department of Applied Informatics and Information Systems, phone: (903)903-54-99, e-mail: ivanknol@mail.ru

The development of totally new methods for geodetic monitoring of engineering objects and constructions in emergency state is a relevant scientific and technical task of geodesy. The results of such studies allow to ensure prompt and reliable data of the condition of a spatial object for the purpose of its safe exploitation. The article presents experimental studies of a quadcopter model according to the developed by the author method for geodetic monitoring of engineering objects and constructions based on the multi-agent system theory. The article describes the test model of quadcopter and mean square error calculation of elevation measurement in the laboratory conditions of the station. Based on the experiment results the article makes the conclusion about the possibility of measurement by the described method. The suggested method is possible in situations when measurements by man are impossible and the object of geo-monitoring is an inaccessible place.

Keywords: geodetic monitoring, laser distance measurer, multi-agent systems theory, robotized measurement device, quadcopter, reflecting prism, spatial and temporal condition

REFERENCES

1. Code of Practice. (2017). SP 305.1325800.2017. Buildings and structures. Rules for conducting geotechnical monitoring during construction. Retrieved from <https://meganorm.ru/Index2/1/4293741/4293741084.htm> [in Russian].
2. Standards Russian Federation. (2011). GOST 31937-2011. Buildings and constructions. Rules for inspection and monitoring of technical condition. Retrieved from <http://docs.cntd.ru/document/1200100941> [in Russian].
3. Kapralov, E. G., Koshkarev, A. V., & Tikunov, V. S. (2005). *Geoinformatika [Geoinformatics]*. Tikunov, V. S. (Ed.). Moscow: Izdatel'skiy tsentr "Akademiya", P. 21 [in Russian].
4. Pinde Fu, & Jiulin Sun. (2011). *Web GIS: principles and applications*. Esri Press, P. 16.
5. Karpik, A. P. (2004). *Metodologicheskie i tekhnologicheskie osnovy geoinformatsionnogo obespecheniya territoriy [Methodological and technological bases of geoinformation support areas]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 259 p. [in Russian].
6. Ustavich, G. A., Poshivaylo, Ya. G., Dubrovsky, A. V., Akhmetov, B. Zh., & Poshivaylo, A. O. (2016). Zoning and delimitation lands, adjacent to nuclear test sites, for purposes of commercial using (for example Semipalatinsk test site territory). *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 4(36), 145–160 [in Russian].
7. Lisitsky, D. V., & Chernov, A. V. (2018). Theoretical basis of three-dimensional cadaster of real estate objects. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(2), 153–170 [in Russian].
8. Karpik, A. P., & et al. (2014). Methodological principles of precise satellite navigation system of mobile objects with the use of GLONASS. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 5, 69–74 [in Russian].
9. Zhukov, B. N. (2003). *Geodezicheskiy kontrol sooruzheniy i oborudovaniya promyshlennykh predpriyatiy [Geodetic control of structures and equipment of industrial enterprises]*. Novosibirsk: SSGA Publ., 356 p. [in Russian].
10. Mogilny, S. G., Sholomitsky, A. A., Ivanov, A. V., Seredovich, A. V., Lagutina, E. K., & Martynov, A. V. (2018). Research of rotating agrigates geometrical parameters determination methods on the basis of laser scanning. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 89–107 [in Russian].
11. Kraev, A. N., & Novikov, Y. A. (2019). Geodetic overseeing by building settlements within carrying out geotechnical monitoring. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(1), 28–41 [in Russian].
12. Timofeev, V. Yu., Semibalamut, V. M., Ardyukov, D. G., Timofeev, A. V., Fomin, Yu. N., Gribova, E. I., Boyko, E. V., Panov, S. V., & Parushkin, M. D. (2019). Laser extensometer and time variation of tidal deformation. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(1), 42–58 [in Russian].
13. Thanh Son Tran, & Kuzin, A. A. (2019). Algorithm of transforming coordinates from a geocentric system to a topocentric system and its application in construction in Vietnam. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(1), 59–71 [in Russian].
14. Wojnarowski, A. E., & Tikhonov, S. G. (2019). Laser scanner calibration using scans of test polygon. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(2), 5–18 [in Russian].
15. Gordeev, V. F., Malyshkov, S. Yu., & Polivach, V. I. (2019). Geophysical monitoring of technogenic hazards on anthropogenic soils. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(2), 35–44 [in Russian].
16. Kalenizkiy, A. I., & Solowitskiy, A. N. (2019). The development of multilevel structured on the geodynamic polygon in exploitation of subsurface resources in Kuzbass. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(2), 45–55 [in Russian].
17. Kamnev, I. S. (2017). Research of laser scanning technology at engineering geodesic surveys for repairing motorway. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(2), 67–77 [in Russian].
18. Standards Russian Federation. (2005). GOST R 22.1.12-2005. A structured monitoring and control system for Engineering systems of buildings and structures. General requirements. Moscow: IPK, Standards Publ. [in Russian].
19. Bugakova, T. Yu. (2011). On the question of risk assessment of geotechnical systems for geodetic data. In *Sbornik materialov GEO-Sibir-2011: T. 1, ch. 1 [Proceedings of GEO-Siberia-2011: Vol. 1, Part 1]* (pp. 151–157). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
20. Tarasov V. B. (2002). *Ot mnogoagentnykh sistem k intellektualnym organizatsiyam. Filosofiya, psikhologiya, informatika [From multi-agent systems to intelligent organizations. Philosophy, psychology, computer science]*. Moscow: Editorial, P. 8 [in Russian].

21. Evgeny, G. B. (2000). Multi-agent systems computer engineering. *Informatsionnye tekhnologii [Information Technology]*, 4, 2–7 [in Russian].
22. Rygalov, A. Y., & Kubarkov, J. P. (2012). Application of multi-agent systems in the power industry. In *Sbornik trudov Kolskogo nauchnogo tsentra RAN [Transactions of Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences]* (pp. 102–105) [in Russian].
23. Russell, S., & Norvig, P. (2007). *Iskusstvennyy intellekt. Sovremennyy podkhod [Artificial Intelligence. Modern approach]* (2d ed). Moscow: Vilyams Publ., 1410 p. [in Russian].
24. Chekina, S. G. (2001). Intelligent software actuators (agents) in communication systems. *Informatsionnye tekhnologii [Information Technology]*, 4, 6–11 [in Russian].
25. Bugakova, T. Yu., Shlyakhova, M. M., & Knol, I. A. (2016). Structural decomposition methods of mathematical modeling of the object, followed by visualization based on WebGL. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir-2016: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2016: International Scientific Conference: Vol. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 142–147). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
26. Koichi Matsuda, & Rodzher Li. (2015). *WebGL: programmirovaniye trekhmernoy grafiki [WebGL: three-dimensional graphics programming]*. A. N. Kiselev (Trans.). Moscow: DMK Press Publ., 494 p. [in Russian].
27. Eremenko, O. S., & Cherdyntsev, E. S. (n. d.). Sravnenie trekhmernykh internet-tekhnologiy. OOO "MTsNO". Retrieved from <http://nauchforum.ru/node/3187> [in Russian].
28. Bugakova, T. Y. (2015). Modeling spatio-temporal changes in the state of engineering structures and natural sites on geodetic data. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 1(29), 34–42 [in Russian].
29. Leibo, J. Z., Zambaldi, V., Lanctot, M., Marecki, J., & Graepel, T. (2017). Multi-agent reinforcement learning in sequential social dilemmas. In *Proceedings of the 16th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* (pp. 464–473).
30. Shoham, Y., Powers, R., & Grenager, T. (2007). If multi-agent learning is the answer, what is the question? *Artificial Intelligence*, 171(7), 365–377.
31. He, H., Boyd-Graber, J., Kwok, K., & Daumé III, H. (2016). Opponent modeling in deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning*, (pp. 1804–1813).
32. Stone, P., Kaminka, G., Kraus, S., & Rosenschein, J. (2010). Ad hoc autonomous agent teams: collaboration without pre-coordination. In *Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence* (pp. 1504–1509).
33. Genter, K., Laue, T., & Stone, P. (2017). Three years of the RoboCup standard platform league drop-in player competition: Creating and maintaining a large scale ad hoc teamwork robotics competition. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 31(4), 790–820.

Received 17.12.2020

© I. A. Knol, 2021

УДК 528.481:622.83

DOI:10.33764/2411-1759-2021-26-2-28-36

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОНТУРА ПРОВАЛА В РАЙОНЕ ГОРЫ БУЛАНЖЕ

Виктор Семенович Писарев

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, тел. (383)343-18-53, e-mail: viktor@ssga.ru

Актуальность исследования заключается в разработке методики мониторинга техногенных природных объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Таштагольское железорудное месторождение расположено на юге Кемеровской области в Горной Шории, отрабатывается подземным способом. Разработка запасов юго-восточного участка ведется с 2004 г. Таштагольским филиалом ОАО «Евразруда». Особенностью отработки запасов юго-восточного участка является эксплуатация охраняемых объектов в пределах потенциальной зоны опасных сдвижений, в результате чего в ноябре 2017 г. произошло образование провала в районе горы Буланже. Целью работы является описание методики мониторинга определения геометрических размеров провала в разные периоды времени с помощью беспилотного летательного аппарата. Мониторинг за развитием провала ведется с 2018 г. В результате данного исследования определены геометрические размеры провала в разные периоды наблюдений и вычислена средняя динамика увеличения провала в год.

Ключевые слова: Таштагольское месторождение, гора Буланже, провал, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптер, ГНСС, тахеометр

Введение

В современном мире резко повысились значимость и роль геопространственных данных, технологий и систем в экономике и жизнедеятельности населения [1]. Поэтому любое горное производство на всех этапах функционирования сопровождается созданием актуальных и постоянно обновляемых трехмерных моделей.

Цифровая трехмерная модель часто используется в качестве источника данных для измерений. В этом случае она обладает метрическими и топологическими свойствами, которые выражают особенности связей ее структурных элементов. Такие модели называют метрическими. С точки зрения визуализации метрические трехмерные модели могут иметь привлекательный внешний вид или обладать какими-либо функциональными возможностями, важными для определенной сферы производства [2].

Таштагольское месторождение расположено на юге Кемеровской области, в Горной Шории, отрабатывается подземным способом. Месторождение вскрыто до горизонта –350 м

(отметка поверхности +450 м). Глубина отработки – 800 м. Рудная зона по простиранию протягивается в виде полосы длиной 7,5 км сильно сжатой дугообразной формы залежи, в которой последовательно с запада на восток располагаются рудные участки. Она приурочена к карбонатам – содержащим породам рудной подсвиты мундыбашской свиты и локализована между гребневыми выступами сиенитового акмолита. Рудные тела залегают среди скарнов, метасоматитов, сиенитов, метаморфических сланцев, секутся дайками микросиенитов, диоритов, диоритовых порфиритов. Простирание рудных тел изменчивое, а падение крутое (60–90°). Форма их штокообразная, столбообразная. Длина рудных тел по простиранию на разных участках изменчива и колеблется в пределах 110–690 м, по падению 190–1 440 м. Наиболее крупные рудные тела расположены на восточном участке. Рудные тела сложены магнетитом темно-серого цвета тонко-мелкозернистой структуры. Обычно это однородные, плотные массивные, массивно-полосчатые разности с гнездами хлорит-эпидот-гранатового состава. По минералогическому составу руды преимущественно

магнетитовые, реже сульфидно-магнетитовые и гематит-магнетитовые.

Разработка запасов юго-восточного участка начата в 2004 г. Таштагольским филиалом ОАО «Евразруда». Особенностью отработки запасов юго-восточного участка является эксплуатации охраняемых объектов в пределах потенциальной зоны опасных сдвижений. На начало ведения работ на поверхности были расположены горнолыжный подъемник (канатная дорога), трасса слалома. Особенностью отработки запасов юго-восточного участка является не только необходимость обеспечения безопасного ведения горных работ, но и требование устойчивой эксплуатации охраняемых объектов в пределах потенциальной зоны опасных сдвижений [3].

В процессе отработки участка при уточнении параметров выработанного пространства расчеты устойчивости обнажений периодически повторялись. Усовершенствована также методика оценки устойчивости [4, 5], согласно которой было получено предельно устойчивое состояние обнажений. В связи с этим принято решение о закрытии горнолыжной трассы.

Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности юго-восточного участка проводятся ежегодно с 2003 г. по профильной линии грунтовых реперов, заложенной вдоль трассы подъемника в пределах зоны возможного опасного влияния горных разработок [3].

Так, на земной поверхности юго-восточного участка в 2016 г. наблюдались оседания до 42 мм и прямые горизонтальные сдвижения, отражающие растяжение налегающей толщи до 156 мм, в то время как предыдущими наблюдениями зафиксированы поднятия до 160 мм и обратные сдвижения до 214 мм. В результате деформирования пород в 2016 г. несколько снизились аномальные сдвижения, зафиксированные в 2015 г., но в 2017 г. уровень напряженности горных пород участка снова увеличился [3].

Предположительно 9 ноября 2017 г. произошло образование провала по трассе горнолыжного подъемника. На тот момент сейсмостанцией Таштагольской шахты было зафиксировано значительное количество низкочастотных событий, которые рассматриваются как обру-

шения. Маркшейдерским отделом шахты была выполнена съемка поверхности в районе провала. Глубина воронки с северной стороны доходила до 10–15 м, а с южной – до 30 м, в горизонтальной плоскости размеры воронки составили 110×130 м. С ноября 2017 г. по сентябрь 2018 г. размеры провала в плане практически не изменились, что зафиксировано инструментальными наблюдениями, в то же время заметно увеличилась глубина провала. Месторасположение провала показано на рис. 1.

○ – место провала

Рис. 1. Место провала

С апреля 2018 г. начались первые наблюдения с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Одной из целей данного исследования является разработка методики определения геометрических размеров провала с использованием беспилотного летательного аппарата, а также установление динамики развития контура данного провала.

Основная часть

Основная причина образования провала – это проведение добычных работ на данном участке. Такая проблема актуальна для многих объектов недропользования, как открытых (карьеры), так и закрытых (шахты по

извлечению руды, добыча нефти и газа). Таким образом, исследование геодинамики решает актуальные научные и практические задачи [6]. Особенно интенсивно геомеханические явления и процессы происходят в местах активной разработки полезных ископаемых по причине интенсивных техногенных воздействий на приповерхностный слой Земли [7].

На территории провала была заложена сеть пунктов, которые использовались в качестве опорных для дальнейшей привязки аэрофотоснимков в соответствии с инструкцией по производству маркшейдерских работ [8]. Координаты пунктов определялись спутниковыми измерениями ГНСС-приемниками Trimble R8 с дальнейшей постобработкой. Для достижения высокой точности спутниковых измерений необходимо использовать относительный метод определения координат [9]. Этот метод основан на измерении направленного отрезка (вектора) между фазовыми центрами антенн двух приемников на основе набора сигналов, принятых от одного и того же набора спутников в течение интервала наблюдений [10].

Из-за высокой залесенности территории координаты некоторых пунктов невозможно было определить спутниковыми измерениями,

поэтому они определялись электронным тахеометром Leica.

В качестве пунктов планово-высотного обоснования использованы стальные кольца длиной около 80 см и диаметром 20 мм. Глубина закладки составляла около 60–70 см. Всего заложен 21 пункт. Схема расположения пунктов приведена на рис. 2.

Аэрофотосъемка провала и прилегающей территории производилась с квадрокоптера DJI Phantom IV PRO.

Аэрофотосъемка – комплекс работ по построению топографических карт, планов и цифровых моделей территорий с применением материалов, полученных с помощью фотокамер, расположенных на борту летательного аппарата.

За последние несколько лет БПЛА стали технически совершенными и доступными по цене, они нашли полноценное применение в геодезическом сопровождении на предприятиях по открытой добыче полезных ископаемых. БПЛА оснащены цифровыми камерами для получения аэрофотоснимков высокого разрешения, которые затем обрабатываются и в результате чего создаются высокоточные ортофотоснимки, с последующим получением по ним облаков точек и построения 3D-моделей [11].

Рис. 2. Схема расположения пунктов

В результате проведенных полевых работ нами была разработана технологическая схема создания цифровой модели местности на исследуемую территорию, которая показана на рис. 3.

Процесс аэрофотосъемки с применением беспилотных летательных аппаратов включает три этапа: подготовительный, полевой (съемочные работы) и постобработка собранных данных.

Рис. 3. Технологическая схема создания цифровой модели местности

Высота фотографирования составляла в среднем около 100 м от точки взлета, фокусное расстояние камеры 3,61 мм. Маршрут полета планировался заранее с величиной продольного перекрытия 80 %, поперечного перекрытия – 70 %, для того чтобы параллельные маршруты и перекрывающиеся изображения смогли охватить всю территорию провала и прилегающей территории [12].

У каждого снимка определялись и записывались атрибуты Lat [Y] (градусы широты), Long [X] (градусы долготы) и Altitude [Z] (высота) [13].

Аэрофотосъемочные работы проводились в разные временные периоды.

Первая аэрофотосъемка территории провала была выполнена в апреле 2018 г. В результате аэрофотосъемки, состоящей из 20 маршрутов, получено около 140 цифровых изображений с пространственным разрешением 5,39 см/пикс.

Обработка результатов аэрофотосъемочных работ выполнялась в камеральных условиях с использованием программы Agisoft Metashape. Создание цифровой модели и привязка результатов съемки к пунктам на местности проходили в три этапа:

- создание грубой модели. На данном этапе на перекрывающихся снимках выполняется автоматическое определение связующих точек, восстановление проектирующих лучей, вычисление координат центров фотографирования и элементов взаимного ориентирования снимков, расчет параметров, которые описывают оптическую систему (дисторсия, коэффициент ассиметрии, положение центральной точки);
- привязка полученной модели к внешней (геодезической, географической) системе координат и уравнивание всех параметров системы – координат центров фотографирования и наземных опорных точек, углов ориентирования снимков, параметров оптической системы

с применением параметрического метода уравнивания. В роли весовых коэффициентов для уравнивания выступают погрешности измерения координат точек съемки (центров фотографирования), определения координат точек наземной опорной сети, дешифрирования и маркирования опорных точек на аэрофотоснимках;

- построение полигональной модели поверхности местности по результатам определенных на предыдущем этапе параметров [13].

Затем полученная модель используется для генерации ортофотопланов и матриц высот. Фотограмметрическое облако содержало достаточное количество точек класса «земля», на основе которого выполнялось постро-

ение цифровой модели провала, по которому были определены его геометрические размеры.

Фрагмент ортофотоплана, полученный по результатам аэрофотосъемки в апреле 2018 г., приведен на рис. 4.

Последующие аэрофотосъемочные работы проводились в летне-осенний период 2019 г. и осенью 2020 г. На рис. 5 приведен фрагмент ортофотоплана, полученный по материалам полевых работ 2020 г.

В результате анализа полученных данных по материалам аэрофотосъемки были определены геометрические размеры провала, представленные в табл. 1.

Рис. 4. Ортофотоплан провала, апрель 2018 г.

Рис. 5. Ортофотоплан провала, сентябрь 2020 г.

Таблица 1

Геометрические размеры провала на горе Буланже

Дата съемки	Размеры по широте, м	Размеры по долготе, м	Площадь, кв. м	Периметр, м
26.04.2018	133	108	10 772	457
12.07.2019	135	111	13 549	489
26.08.2019	136	114	13 564	495
12.10.2019	138	115	13 619	509
05.09.2020	140	116	14 010	520

На рис. 6 приведен график, отображающий динамику развития провала, с указанием площади провала в квадратных метрах – левый вертикальный столбец – и периметра провала, указанный в метрах, – правый вертикальный столбец.

В горизонтальной плоскости приведены даты полевых измерений.

Таким образом произведена систематизация геометрических измерений и вычис-

лен прирост геометрических размеров провала, который приведен в табл. 2. Началом отчета исследований является дата 26.04.2018, когда первый раз были произведены работы по определению геометрических размеров провала. Эта дата взята за условный нуль и от него произведены вычисления, показывающие динамику развития геометрических размеров провала на горе Буланже.

Рис. 6. Динамика развития провала на горе Буланже

Таблица 2

Прирост геометрических размеров провала на горе Буланже

Дата съемки	Увеличение площади, кв. м	Увеличение периметра, м	Увеличение по широте, м	Увеличение по долготе, м
26.04.2018	—	—	—	—
12.07.2019	2 777	32	2	3
26.08.2019	2 792	38	3	6
12.10.2019	2 847	52	5	7
05.09.2020	3 238	63	7	8

Заключение

В результате проведенных работ по обследованию контура провала на горе Буланже за период полевых исследований в период с апреля 2018 г. по октябрь 2020 г. установлено:

1) геометрические провалы размеры провала на сентябрь 2020 г. составляют: длина по северной широте – 140 м, по восточной долготе – 116 м, площадь – 14 010 кв. м, периметр – 520 м;

2) с момента первоначального исследования, а именно с апреля 2018 г. увеличение провала составило по северной широте более 7 м, по восточной долготе – более 8 м, увеличение площади провала составило 3 238 кв. м, увеличение периметра провала составило более 60 м;

3) таким образом, зафиксированная динамика развития провала по северной широте и восточной долготе составляет порядка 1,5–2,5 м в год.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективы развития геодезического и картографического производства и новая парадигма геопространственной деятельности // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 19–29.
2. Алтынцев М. А., Карпик П. А. Методика создания цифровых трехмерных моделей объектов инфраструктуры нефтегазодобывающих комплексов с применением наземного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 121–139.
3. Лобанова Т. В. Особенности обрушения земной поверхности над выработанным пространством слепых рудных тел Юго-Восточного участка Таштагольского месторождения // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. – 2019. – Т. 6, № 1. – С. 169–175.
4. Указания по охране сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на железорудных месторождениях ОАО «Евразруда». – Новокузнецк, 2006. – 95 с.
5. Инструкция по условиям безопасной отработки слепых рудных залежей на железорудных месторождениях Горной Шории и Хакасии. – Новокузнецк, 2006. – 58 с.
6. Мазуров Б. Т., Кафтан В. И. Обзор развития геодинамики и геодезических методов решения геодинимических задач // Геодезия и картография. – 2020. – № 2. – С. 25–39. doi: 10.22389/0016-7126-2020-956-2-25-39.
7. Мазуров Б. Т., Панжин А. А. Методы оценки дивергенции векторных полей техногенных движений земной поверхности по геодезическим данным // Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения : сб. материалов II Национальной научно-практической конференции в 2 ч. – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. Ч. 1. – С. 203–207.
8. Инструкции по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.infosait.ru/norma_doc/43/43121/.
9. Писарев В. С., Ахмедов Б. Н. Оценка точности при выполнении подсчета объема земляных работ // Маркшейдерия и недропользование. – 2019. – № 4 (102). – С. 38–41.
10. Ахмедов Б. Н. Построение цифровых трехмерных моделей геопространства // Инженерная графика и трехмерное моделирование : сб. научных докладов молодежной научно-практической конференции. – Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – С. 9–13.
11. Писарев В. С., Ахмедов Б. Н., Басаргин А. А. Анализ способов сбора геоданных при геодезическом сопровождении горных работ // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 9 т. (Новосибирск, 24–26 апреля 2019 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. Т. 1, № 1. – С. 197–202.
12. Писарев В. С. Маркшейдерско-геодезические работы при создании геодинимических полигонов // Маркшейдерия и недропользование. – 2020. – № 2 (106). – С. 35–40.
13. Писарев В. С., Кудрявцева А. С. Методика создания трех мерной модели карьера по добыче строительного камня // Приложение к журналу Известия вузов. «Геодезия и аэрофотосъемка». – 2020. – № 11. – С. 144–146.

Получено 25.01.2021

© В. С. Писарев, 2021

STUDIES THE FORMATION OF A SINKHOLE CONTOUR IN THE AREA OF MOUNTAIN BOULANGER

Viktor S. Pisarev

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, phone: (383)343-27-09, e-mail: viktor@ssga.ru

The relevance of the study is to develop a methodology for monitoring manufacturing objects using unmanned aerial vehicles formed as a result of mining operations. The Tashtagol iron ore deposit is located in the south of the Kemerovo region in Gornaya Shoria, and is being worked underground. The development of the reserves of the South-Eastern section has been carried out since 2004 by the Tashtagol branch of company Evrazruda. A special feature of the South-Eastern section reserves mining is the operation of protected objects within the zone of potential hazardous displacements, as a result of which, presumably in November 2017, a sinkhole was formed in the area of Mount Boulanger. The aim of the work is to describe the method of monitoring the determination of the geometric dimensions of the sinkhole in different periods of time using an unmanned aerial vehicle. The sinkhole development has been monitored since 2018. As a result, this study determines the geometric dimensions of the sinkhole in different periods of observations, and calculates the average sinkhole increase dynamics of the per year.

Keywords: Tashtagol field, Mount Boulanger, failure, unmanned aerial vehicles, quadcopters, GNSS, total station

REFERENCES

1. Karpik, A. P., & Lisitsky, D. V. (2020). Prospects for the development of geodesic and cartographic production and the new paradigm of geospatial activity. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 25(2), 19–29 [in Russian].
2. Altyntsev, M. A., & Karpik, P. A. (2020). The technique for creating digital three-dimensional models of oil and gas manufacturing facility object infrastructure using terrestrial laser scanning. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 25(2), 121–139 [in Russian].
3. Lobanova, T. V. (2019). Features of the collapse of the earth's surface over the developed space of blind ore bodies Of the South-Eastern section of the Tashtagol field. *Fundamentalnye i prikladnye voprosy gornykh nauk [Fundamental and Applied Issues of Mining Sciences]*, 6(1), 169–175 [in Russian].
4. Indications for the protection of facilities and natural objects from the harmful effects of underground mining on iron ore deposits of Evrazruda. (2006). Novokuznetsk, 95 p. [in Russian].
5. Instruction on the conditions of safe mining of blind ore deposits in the iron ore deposits of Gornaya Shoriya and Khakassia. (2006). Novokuznetsk, 58 p. [in Russian].
6. Mazurov, B. T., & Kaftan, V. I. (2020). Reviewing the development of geodynamics and geodesic methods for solving geodynamic tasks. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 2, 25–39 [in Russian].
7. Mazurov, B. T., & Panzhin, A. A. (2019). Methods for estimating the divergense of vector fields of technogenic movements of the ground surface on geodetic data. In *Sbornik materialov II Natsionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: Ch. 1. Regulirovanie zemel'no-imushchestvennykh otnosheniy v Rossii: pravovoe i geoprostranstvennoe obespechenie, otsenka nedvizhimosti, ekologiya, tekhnologicheskie resheniya [Proceedings of the II National Scientific and Practical Conference: Part 1. Regulation of Land and Property Relations in Russia: Legal and Geospatial Support, Real Estate Valuation, Ecology, Technological Solutions]* (pp. 203–207) [in Russian].
8. Instructions for the production of geodetic works (RD 07-603-03). Retrieved from http://www.infosait.ru/norma_doc/43/43121/ [in Russian].
9. Pisarev, V. S., & Ahmedov, B. N. (2019). Assessment of accuracy in the performance calculation of earthwork. *Marksheyderiya i nedropolzovanie [Mine Surveying and Subsurface Use]*, 4(102), 38–41 [in Russian].
10. Ahmedov, B. N. (2016). Construction of digital three-dimensional models of geospatial. In *Sbornik nauchnykh dokladov molodezhnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: Inzhenernaya grafika i trekhmernoe modelirovanie [Proceedings of Scientific Reports of the Youth Scientific and Practical Conference: Engineering Graphics and Three-Dimensional Modeling]* (pp. 9–13). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].

11. Pisarev, V. S., Ahmedov, B. N., & Basargin, A. A. (2019). Analysis of methods of collecting geodata in geodetic support of mining operations. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir-2019: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1, no. 1. Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2019: International Scientific Conference: Vol. 1, No. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Mine Surveying]* (pp. 197–202). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
12. Pisarev, V. S. (2020). Geodesic and mine surveying works when developing geodynamic field sites. *Marksheyderiya i nedropol'zovanie [Mine Surveying and Subsurface Use]*, 2(106), 35–40 [in Russian].
13. Pisarev, V. S., & Kudryavtseva, A. S. (2020). Method of creating a 3-dimensional quarry model for crushed stone mining. *Prilozhenie k zhurnalu Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Appendix to the Journal Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 11, 144–146 [in Russian].

Received 25.01.2021

© V. S. Pisarev, 2021

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, ФОТОГРАММЕТРИЯ

УДК 528.8:[502.3:33+502.5:665.6/.7]
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-37-46

ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕФТЬЮ

Антонина Сергеевна Гордиенко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (383)361-08-66, e-mail: a.s.gordienko@sgugit.ru

Екатерина Николаевна Кулик

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (383)361-08-66, e-mail: e.n.kulik@sgugit.ru

В статье обоснована актуальность вопроса применения данных дистанционного зондирования Земли при оценке эколого-экономического ущерба от загрязнений окружающей среды нефтью. Описываются основные подходы к эколого-экономической оценке ущерба и методы такой оценки. Приводятся их достоинства и недостатки. Обсуждаются результаты выполненного обзора. Выявлены основные факторы, влияющие на экономические и экологические последствия, связанные с загрязнением окружающей среды разливами нефти. Выполнен анализ возможностей применения данных дистанционного зондирования Земли для определения представленных факторов. Предложены направления дальнейших исследований по разработке методик определения типов и масштабов загрязнений нефтепродуктами, адаптированных для разных природно-территориальных комплексов.

Ключевые слова: последствия разливов нефтепродуктов, данные дистанционного зондирования, экологический ущерб, экономический ущерб, негативное воздействие, нефтяные пленки, радиолокационные снимки, многоспектральные снимки

Введение

Несмотря на высокие темпы технического прогресса, тотальную цифровизацию общества, экологизацию и популярность «зеленой» политики, актуальным есть и будет оставаться использование нефтепродуктов в большинстве сфер человеческой деятельности. Нефтедобывающая отрасль является экологически опасной еще на этапе добычи, позже – на стадии транспортировки до производств его переработки и последующем движении готовых нефтепродуктов до конечных потребителей,

замыкая свое вредоносное действие выбросом вредных веществ при их потреблении. Поэтому для анализа экологического и экономического ущерба от нефтезагрязнений необходимо акцентировать внимание на необходимости проводить комплексную оценку всех потенциальных проекций загрязнения, детализируя каждую из составляющих всей цепи (от разработки углеводородного месторождения до выхлопа продуктов горения), имеющих обыкновение косвенно провоцировать усиление опасных эффектов и влияний по принципу наложения «снежного кома».

Вопрос определения ущерба может возникать, как минимум, при двух аспектах: априорном (при прогнозном анализе и расчете ставок в процедуре страхования потенциальных рисков) и апостериорном (многофакторная оценка случившихся фактов утечки) анализе реальных фактов загрязнения.

В работе будут рассмотрены загрязнения окружающей среды сырой нефтью, происходящие в результате аварий при ее добыче и первичной транспортировке. При этом достаточно сложно зафиксировать и оценить все аспекты ущерба, наносимого нефтепродуктами окружающей среде и здоровью человека и учесть все факторы при эколого-экономической оценке потерь.

Для снижения риска и степени ущерба необходимо планировать и проводить мероприятия, часть из которых включаются еще на этапе проектирования и строительства путей транспортировки нефти. Например, грамотное формирование защитных сооружений напрямую может сказаться на снижении угрозы загрязнения. При авариях же необходимо оперативно и комплексно осуществлять мероприятия по их ликвидации, оценивать ущерб и планировать мероприятия по восстановлению природных ресурсов.

Даже небольшие аварии (нефтеразливы) могут иметь существенные последствия, распространяемые на обширные территории.

Как известно, данные дистанционного зондирования Земли являются объективным и точным документальным источником информации. Современные космические съемочные системы позволяют обновлять информацию до нескольких раз в сутки. Кроме того, широкий диапазон пространственного и спектрального разрешения получаемых данных дает возможность выполнять оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций, в число которых входят и аварии в нефтедобывающей отрасли.

Таким образом, цель данного исследования – анализ информационных возможностей данных дистанционного зондирования Земли для выявления оценочных факторов, влияющих на масштаб экономических и экологических последствий загрязнения окружающей среды разливами нефти.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- рассмотреть основные подходы, применяемые в России и за рубежом к оценке эколого-экономического ущерба;
- выявить основные факторы, влияющие на последствия, связанные с загрязнением окружающей среды разливами нефти;
- проанализировать информационные возможности данных дистанционного зондирования при оценке эколого-экономического ущерба.

Методы и материалы

Современные экологические проблемы являются доказательством техногенного воздействия на природу, которое, дестабилизируя устойчивость биосферы, приводит к кризисным и катастрофическим последствиям.

Для предотвращения нежелательных явлений в ходе эксплуатации техногенных объектов необходимо иметь в распоряжении массу пространственно позиционированных данных. Для их сбора используются контрольно-измерительные системы и сети датчиков, характеризующих состояние окружающей среды (ОС), которые используются для контроля качества воды, воздуха, почвы, геофизических напряжений в земной коре и др. С середины 70-х гг. XX в. количество и качество экоданных возросло благодаря совершенствованию методов их сбора и обработки. Такие банки данных являются основой экспертного управления охраной ОС и принятия организационно-управленческих и инженерно-технологических решений в этой сфере.

В настоящее время все чаще и чаще для получения экологической информации используются данные дистанционного зондирования Земли со спутников. При изучении земной поверхности дистанционными методами носителем информации об объектах служит их излучение, как собственное, так и отраженное. Фиксируемые характеристики излучения зависят от пространственного положения, свойств и состояния объекта, что и способствует его дистанционной идентификации.

Вследствие загрязнения нефтепродуктами нарушаются жизненные циклы экосистем, что проявляется в гибели организмов, деградации почв, истощении и загрязнении подземных и поверхностных вод, затоплении и заболачивании территории, загрязнении атмосферного воздуха, изменении микроклимата и др. Все эти факты являются угрозой для сельского хозяйства и других отраслей, использующих природные ресурсы, подвергшиеся загрязнению.

Как правило, оценка ущерба выполняется отдельно для следующих составляющих окружающей среды: почва, водные объекты, воздух. Дополнительно могут рассматриваться объекты флоры и фауны, а также убытки, вызванные необходимостью ликвидации негативных воздействий [1–3]: рекультивация и экологическая реабилитация нарушенных земель, очистка водной поверхности и др.

Существуют различные подходы к оценке экологического ущерба от разливов нефтепродуктов, которые регламентируются следующими документами: Приказ Минприроды России от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» (с изменениями и дополнениями), Приказ Минприроды России от 08.07.2010 № 238 (ред. от 25.04.2014) «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2010 № 18364), Приказ Минприроды России от 25.12.2011 № 1166 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2012 № 23404).

Методики оценки воздействия загрязнений на окружающую среду, рекомендуемые в РФ, как правило, реализуют покомпонентный анализ. А для объективной и полной оценки влияния негативных факторов необходимо выполнять комплексную оценку.

При оценке экологического ущерба в международной практике выполняется определение затрат на восстановительные работы по реабилитации территорий загрязненных разливами нефтепродуктов. К этим затратам от-

носятся затраты на восстановление исходного состояния территорий, компенсации в связи с нарушением функций загрязненных территорий, а также расходы, связанные с оценкой ущерба.

Помимо этого, в зарубежной практике [4–6] выполняют количественную оценку ущерба, разработку восстановительных мероприятий, а также оценку компенсаций, при этом учитывается время на восстановление и масштабы/объемы утраченных ресурсов.

Таким образом затраты при оценке экологического ущерба можно разделить на три группы:

- 1) затраты на мероприятия по очистке территорий от загрязнений;
- 2) затраты на восстановление природных ресурсов;
- 3) дополнительные затраты, направленные на компенсацию убытков и ущерба окружающей среде и экономике.

В методических рекомендациях РФ, регламентирующих оценку и компенсацию загрязнений территорий нефтепродуктами, как правило, окружающая среда рассматривается как три отдельные составляющие: почва, объекты гидрографии и атмосфера. Основными показателями являются объем (масса) и площадь загрязнения нефтью, поступившей в окружающую среду в результате аварии. Степень загрязнения окружающей среды сложно нормировать. Для ее оценки учитывают ущерб сельскому хозяйству, лесному хозяйству, почвенному покрову, затраты на очистку загрязненной территории, восстановление почв, затраты на восстановление и очистку поверхностных и подземных вод, восстановление растительного и животного мира водных экосистем, а также затраты на реализацию мероприятий по компенсации негативных последствий загрязнения природных объектов и многое другое.

Кроме того, необходимо учитывать и косвенные факторы, влияющие на оценку ущерба от разливов нефтепродуктов. Например, разлив нефти на водной поверхности приведет к снижению или прекращению рыбной ловли. Загрязнение сельхозугодий приведет к потерям урожая и т. п.

Результаты

Таким образом, исследование основ эколого-экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды нефтепродуктами позволяет сформулировать следующие выводы.

Нефтедобывающая и транспортирующая промышленность наносят существенный вред окружающей среде, что требует значительных затрат на предотвращение загрязнений и наличия резерва средств (зачастую это вопрос страхования рисков) на восстановление природных ресурсов на случай потенциальных аварий.

Основными факторами, которые влияют на экономические и экологические последствия, связанные с загрязнением окружающей среды разливами нефти, являются:

- объем поступающих загрязнений в окружающую среду;
- площадь загрязнения;
- виды экономической деятельности, осуществляемые в зоне воздействия нефтяного загрязнения на природные системы;
- затраты на ликвидацию негативных последствий загрязнений.

Проанализируем возможности данных дистанционного зондирования Земли для определения факторов, представленных выше.

Для обнаружения разливов нефтепродуктов используются данные дистанционного зондирования, полученные как активными съемочными системами, так и пассивными.

Радиолокационные методы хорошо зарекомендовали себя при распознавании нефтяных пленок на водной поверхности. Наибольший контраст между нефтью и водой – в X -диапазоне, умеренный – в C -диапазоне и самый низкий – в L -диапазоне. Но нефтяные пятна, особенно при слабом ветре, нелегко отличить от проявлений других явлений и объектов, таких как органические пленки, некоторые типы льда, области, затененные сушей, внутренние волны и т. п. [7–13].

Выявлять пятна нефтеразливов на суше сложнее, чем на воде. Распознавание нефти на суше требует многоспектральных данных, полученных с высоким пространственным раз-

решением [14]. В качестве косвенного признака наличия разлива нефти может выступать изменение спектральной отражательной способности растительности [15].

Нефть отрицательно влияет на вегетацию растительности, как прямо, так и косвенно. Она оказывает непосредственное воздействие на метаболизм растений, так как загрязняющее покрытие листьев предотвращает газообмен между листьями и атмосферой, приводя к их гибели [16–18]. Нефть также оказывает косвенное воздействие на растения, когда присутствует в почве, уменьшая обмен кислорода между атмосферой и почвой, влияя на круговорот питательных веществ. На уровне экосистемы постепенно разрушающиеся растения после разлива нефти приводят к переходу от заболоченных земель к голой почве или воде. Период восстановления территории от воздействия нефти может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, особенно потому, что различные сообщества водно-болотных угодий, наличие которых свойственно районам нефтедобычи в РФ, различаются по своей восприимчивости к воздействию нефти [19–23].

Использование данных, полученных в видимой области электромагнитного спектра, не позволяет однозначно идентифицировать разливы нефтепродуктов. Это связано с тем, что невозможно использовать снимки, полученные в темное время суток, с наличием облачности, а также солнечных бликов [24–26].

Снимки, полученные в инфракрасном диапазоне спектра, также не позволяют однозначно обнаружить нефть, так как природные объекты могут выглядеть как нефть (водоросли, отложения, органические вещества, береговая линия и др.) [27–29]. Ближний инфракрасный диапазон спектра применяется для определения остаточной заболоченности нефтью [30, 31].

Ультрафиолетовое излучение также однозначно не определяет нефтяные разливы. Этому мешают солнечные блики и биологический материал [32].

Микроволновый сигнал изменяется в зависимости от толщины масла, поэтому для измерения толщины нефтяного пятна можно

использовать радиометрию. Однако существуют помехи: микроволновый радиометр имеет низкое пространственное разрешение (обычно десятки метров). В настоящее время акцент в исследованиях делается на использование нескольких диапазонов длин волн микроволнового излучения для измерения толщины пятна [33].

Один из способов выявления нефтяных пленок основан на системе спектральных признаков [34], позволяющей при обработке гиперспектральных изображений не только обнаруживать пленки, но и отделять их от зон распространения фитопланктона, имеющих с загрязнениями схожие спектры. Недостатком данного способа является то, что подразделение нефтяных пленок производится только на два класса в зависимости от толщины. Способ применим только для нефтяных загрязнений на водной поверхности и не позволяет проводить обнаружение нефтяных загрязнений на земной поверхности.

Заключение

Таким образом, необходимо развивать и совершенствовать методики и инструментарий для определения типов и масштабов загрязнений нефтепродуктами по данным аэрокосмических съемок, а также для получения их количественных характеристик. Это позволит определять с высокой точностью не только площадь загрязнений, но и негативные последствия, вызванные разливами нефти (такие как угнетение растительности, загрязнение почв и водоемов и др.). Данные дистанционного зондирования Земли позволяют получать количественные показатели для оценки эколого-экономического ущерба от загрязнений окружающей среды нефтью. Но требуется разработка методик анализа материалов съемки, адаптированных для разных природно-территориальных комплексов, так как помимо определения площади поражения необходимо учитывать типы и глубину воздействия разливов нефти на окружающую среду.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефтепродуктов методами активного дистанционного зондирования», № 0807-2020-0002).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Апулу О. Г., Энгерибо Т., Энгерибо А. В. Последствия воздействий добывающей промышленности на окружающую среду // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 7 (84). – С. 33–36.
2. Медведева О., Соловьева С. Методика стоимостной оценки ущерба, причиняемого загрязнением атмосферного воздуха // Вопросы оценки. – 2016. – № 4 (86). – С. 2–6.
3. Порфирьев Б. Н., Макарова Е. А. Экономическая оценка ущерба от природных бедствий и катастроф // Вестник Рос. акад. наук. – 2014. – Т. 84, № 12. – С. 1059–1072.
4. Апулу О. Г. Рекультивация нефтезагрязненных земель в Нигерии // Наука и мир. Международный научный журнал. – 2017. – Т. 1, № 2 (42). – С. 96–100.
5. Витухин А. Д., Тулупов А. С. Информационно-аналитическая система методического обеспечения оценки вреда от нарушения природоохранного законодательства // Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития : материалы V Межд. форума. – М., 2016. – С. 267–274.
6. Умнов В. А., Эбрахими А. Т. Анализ эколого-экономических рисков на предприятиях нефтегазового сектора экономики // Актуальные проблемы государственного и муниципального управления: IV Сперанские чтения : сб. статей Межд. науч. конф. – М. : Российский государственный гуманитарный университет, 2017. – С. 194–199.
7. Marzioletti P., Laneve G. Oil spill monitoring on water surfaces by radar L, C and X band SAR imagery: A comparison of relevant characteristics // Proceedings of the 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 10–15 July. – Beijing, China, 2016. – P. 7715–7717.
8. Liu P., Zhao C., Li X., He M., Pichel W. Identification of ocean oil spills in SAR imagery based on fuzzy logic algorithm // International Journal of Remote Sensing. – 2010. – Vol. 31. – P. 4819–4833.
9. Minchew B., Jones C. E., Holt B. Polarimetric analysis of backscatter from the Deepwater Horizon oil spill using L-band synthetic aperture radar // IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing. – 2012. – Vol. 50. – P. 3812–3830.

10. Nunziata F., Buono A., Migliaccio M. A new look at the old sea oil slick observation problem: Opportunities and pitfalls of SAR polarimetry // *Proceedings of the 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, 10–15 July. – Beijing, China, 2016. – P. 4027–4030.
11. Collins M. J., Denbina M., Minchew B., Jones C. E., Holt B. On the Use of Simulated Airborne Compact Polarimetric SAR for Characterizing Oil-Water Mixing of the Deepwater Horizon Oil Spill // *IEEE Journal of Selected Topics Applied Earth Observations and Remote Sensing*. – 2015. – Vol. 8. – P. 1062–1077.
12. Guo H., Wu D., An J. Discrimination of Oil Slicks and Lookalikes in Polarimetric SAR Images using CNN // *Sensors*. – 2017. – Vol. 17. – 1837 p.
13. Chen G., Li Y., Sun G., Zhang Y. Application of Deep Networks to Oil Spill Detection Using Polarimetric SAR Images // *Applied Sciences*. – 2017. – Vol. 7. – 968 p.
14. Khanna S., Santos M. J., Ustin D. S. L., Koltunov A., Kokaly R. F., Roberts D. A. Detection of salt marsh vegetation stress after the Deepwater Horizon BP oil spill along the shoreline of gulf of Mexico using AVIRIS data // *PLoS ONE*. – 2013. – Vol. 8. – P. e78989.
15. Noomen M., Smith K. L., Colls J. J., Stevens M. D., Skidmore A. K., van der Meer F. D. Hyperspectral indices for detecting changes in canopy reflectance as a result of underground natural gas leakage // *International journal of remote sensing*. – 2008. – Vol. 29(20). – P. 5987–6008.
16. Hester M. W., Mendelsohn I. A. Long-term recovery of a Louisiana brackish marsh plant community from oil-spill impact: Vegetation response and mitigating effects of marsh surface elevation // *Marine Environmental Research*. – 2000. – Vol. 49. – P. 233–254.
17. Khanna S., Santos M., Koltunov A., Shapiro K., Lay M., Ustin S. Marsh Loss Due to Cumulative Impacts of Hurricane Isaac and the Deepwater Horizon Oil Spill in Louisiana // *Remote Sensing*. – 2017. – Vol. 9. – 169 p.
18. Токарева О. С., Климентьев Д. С. Оценка последствий нефтяных разливов на основе данных дистанционного зондирования Земли // *ГЕО-Сибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.)*. – Новосибирск : СГГА, 2010. – Т. 4. – С. 130–133.
19. Алексеева М. Н., Яценко И. Г. Использование космических снимков и геоданных для оценки экологических рисков при разливах нефти // *СИББЕЗОПАСНОСТЬ-СПАССИБ-2013. Совершенствование системы управления, предотвращения и демпфирования последствий чрезвычайных ситуаций регионов и проблемы безопасности жизнедеятельности населения. Междунар. науч. конгр. : сб. материалов (Новосибирск, 25–27 сентября 2013 г.)*. – Новосибирск : СГГА, 2013. – С. 3–7.
20. Ефимова М. В., Стрих Н. И., Курбанов В. Ш. Воздействие нефтегазового комплекса на экосистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры // *Региональные геосистемы*. – 2011. – Т. 14, № 3-1 (98). – С. 110–114.
21. Яценко И. Г., Перемитина Т. О. Мониторинг экологического состояния нефтедобывающих территорий Западной Сибири с применением данных дистанционного зондирования // *Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.)*. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – Т. 1. – С. 89–93.
22. Разакова М. Г. Выявление и картирование нефтяных загрязнений почв по данным дистанционного зондирования // *Проблемы информатики*. – 2017. – № 4 (37). – С. 4–15.
23. Кусков А. П. Применение данных дистанционного зондирования земли при инвентаризации нефтезагрязненных земель // *Наука, техника и образование*. – 2017. – № 7 (37). – С. 111–115.
24. Leifer I., Lehr B., Simecek-Beatty D., Bradley E., Clark R., Dennison P., Hu Y.; Matheson S., Jones C., Holt B., et al. State of the art satellite and airborne oil spill remote sensing: Application to the BP Deepwater Horizon oil spill // *Remote Sensing of Environment*. – 2012. – Vol. 124. – P. 185–209.
25. Iler A. L., Hamilton P. D. Detecting oil on water using polarimetric imaging // *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*. – 2015. – 9459 p.
26. Shen H.-Y., Zhou P.-C., Feng S.-R. Research on multi-angle near infrared spectral-polarimetric characteristic for polluted water by spilled oil // *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*. – 2011. – 8193 p.
27. Chenault D. B., Vaden J. P., Mitchell D. A., Demicco E. D. Infrared polarimetric sensing of oil on water // *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*. – 2016. – 9999 p.
28. Pinel N., Monnier G., Sergievskaya I., Bourlier C. Simulation of infrared emissivity and reflectivity of oil films on sea surfaces // *Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng.* – 2015. – 9638 p.

29. Shih W.-C., Andrews A. B. Infrared contrast of crude-oil-covered water surfaces // Optics Letters. – 2008. – Vol. 33. – P. 3019–3021.
30. Kokaly R. F., Couvillion B. R., Holloway J. M., Roberts D. A., Ustin S. L., Peterson S. H., Khanna S., Piazza S. C. Spectroscopic remote sensing of the distribution and persistence of oil from the Deepwater Horizon spill in Barataria Bay marshes // Remote Sensing of Environment. – 2013. – Vol. 129. – P. 210–230.
31. Sicot G., Lennon M., Mieghebielle V., Dubucq D. Analysis of the reflectance spectra of oil emulsion spilled on the sea surface // Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. – 2014. – 9240 p.
32. Yin D., Huang X., Qian W., Huang X., Li Y., Feng Q. Airborne validation of a new-style ultraviolet push-broom camera for ocean oil spill pollution surveillance // Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. – 2010. – 7825 p.
33. Fingas M., Brown C. Review of oil spill remote sensing // Marine Pollution Bulletin. – 2018. – Vol. 18. – P. 9–23.
34. Жуков Д. В. Спектральные признаки для идентификации типовых загрязнений акваторий морей по данным авиационной и космической съемки // Оптика атмосферы и океана. – 2016. – Т. 29, № 07. – С. 560–565.

Получено 13.01.2021

© А. С. Гордиенко, Е. Н. Кулик, 2021

REMOTE SENSING IN THE ASSESSMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DAMAGES FROM OIL POLLUTION

Antonina S. Gordienko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (383)361-08-66, e-mail: a.s.gordienko@sgugit.ru

Ekaterina N. Kulik

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (383)361-01-59, e-mail: e.n.kulik@sgugit.ru

The article presents the relevance of the issue of using remote sensing data in assessing environmental and economic damage from oil pollution. It describes the main approaches and methods of environmental and economic assessment of damage. It gives their advantages and disadvantages of the methods. It discusses the results of the study. The article also proposes the main factors influencing the economic and ecological consequences associated with environmental pollution by oil spills. It carries out the analysis of the capabilities of remote sensing data to determine the presented factors. And It proposes the directions of further research on the development of methods for determining the types and scales of oil pollution based on aerospace survey data, adapted for different natural-territorial complexes.

Keywords: results of oil spills, remote sensing data, environmental damage, economic damage, negative impact, oil pollution, radar images, multispectral images

REFERENCES

1. Apulu, O. G., Engeribo, T., & Engeribo, A. W. (2017). The impact of mining production on the environment. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economy and Entrepreneurship]*, 7(84), 33–36 [in Russian].
2. Medvedeva, O., & Solovieva S. (2016). Methodology for the cost assessment of damage caused by atmospheric air pollution. *Voprosy otsenki [Assessment Questions]*, 4(86), 2–6 [in Russian].

3. Porfiryev, B. N., & Makarova E. A. (2014). Economic assessment of damage from natural disasters and catastrophes. *Vestnik Rossiyskoy akademii nauk [Bulletin of the Russian Academy of Sciences]*, 84(12), 1059–1072 [in Russian].
4. Apulu, O. G. (2017). Reclamation of oil-contaminated lands in Nigeria. *Nauka i mir. Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal [Science and World. International Scientific Journal]*, Vol. 1, No. 2(42), 96–100 [in Russian].
5. Vitukhin, A. D., & Tulupov A. S. (2016). Information and analytical system of methodological support for assessing harm from violation of environmental legislation. In *Sbornik materialov V Mezhdunarodnogo Foruma "Rossiya v XXI veke: global'nye vyzovy i perspektivy razvitiya" [Proceedings of V International Forum "Russia in the XXI Century: Global Challenges and Development Prospects"]* (pp. 267–274). Moscow [in Russian].
6. Umnov, V. A., & Ebrahimi A. T. (2017). Analysis of ecological and economic risks at enterprises of the oil and gas sector of the economy. In *Sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii "Aktual'nye problemy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya". IV Speranskie chteniya [Proceedings of International Scientific Conferences "Actual Problems of State and Municipal Management". IV Speranskie Readings]* (pp. 194–199). Moscow: Russian State University for the Humanities [in Russian].
7. Marzialetti, P., & Laneve, G. (2016). Oil spill monitoring on water surfaces by radar L, C and X band SAR imagery: A comparison of relevant characteristics. In *Proceedings of the 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 10–15 July* (pp. 7715–7717). Beijing, China.
8. Liu, P., Zhao, C., Li, X., He, M., & Pichel, W. (2010). Identification of ocean oil spills in SAR imagery based on fuzzy logic algorithm. *International Journal of Remote Sensing*, 31, 4819 – 4833.
9. Minchew, B., Jones, C. E., & Holt, B. (2012). Polarimetric analysis of backscatter from the Deepwater Horizon oil spill using L-band synthetic aperture radar. *IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing*, 50, 3812–3830.
10. Nunziata, F., Buono, A., & Migliaccio, M. (2016). A new look at the old sea oil slick observation problem: Opportunities and pitfalls of SAR polarimetry. In *Proceedings of the 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 10–15 July* (pp. 4027–4030). Beijing, China.
11. Collins, M. J., Denbina, M., Minchew, B., Jones, C. E., & Holt, B. (2015). On the Use of Simulated Airborne Compact Polarimetric SAR for Characterizing Oil-Water Mixing of the Deepwater Horizon Oil Spill. *IEEE Journal of Selected Topics Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 8, 1062–1077.
12. Guo, H., Wu, D., & An, J. (2017). Discrimination of Oil Slicks and Lookalikes in Polarimetric SAR Images using CNN. *Sensors*, 17, 1837 p.
13. Chen, G., Li, Y., Sun, G., & Zhang, Y. (2017). Application of Deep Networks to Oil Spill Detection Using Polarimetric SAR Images. *Applied Sciences*, 7, 968 p.
14. Khanna, S., Santos, M. J., Ustin, D. S. L., Koltunov, A., Kokaly, R. F., & Roberts, D. A. (2013). Detection of salt marsh vegetation stress after the Deepwater Horizon BP oil spill along the shoreline of gulf of Mexico using AVIRIS data. *PLoS ONE*, 8, e78989.
15. Noomen, M., Smith, K. L., Colls, J. J., Stevens, M. D., Skidmore, A. K., & van der Meer, F. D. (2008). Hyperspectral indices for detecting changes in canopy reflectance as a result of underground natural gas leakage. *International Journal of Remote Sensing*, 29(20), 5987–6008.
16. Hester, M. W., & Mendelssohn, I. A. (2000). Long-term recovery of a Louisiana brackish marsh plant community from oil-spill impact: Vegetation response and mitigating effects of marsh surface elevation. *Marine Environmental Research*, 49, 233–254.
17. Khanna, S., Santos, M., Koltunov, A., Shapiro, K., Lay, M., & Ustin, S. (2017). Marsh Loss Due to Cumulative Impacts of Hurricane Isaac and the Deepwater Horizon Oil Spill in Louisiana. *Remote Sensing*, 9, 169 p.

18. Tokareva, O. S., & Klimentiev, D. S. (2010). Assessment of the consequences of oil spills based on the data of remote sensing of the Earth. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2010: T. 4 [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2010: Vol. 4]* (pp. 130–133). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
19. Alekseeva, M. N., & Yashchenko, I. G. (2013). Using space images and geodata for assessing environmental risks in case of oil spills. In *Sbornik materialov SIBBEZOPASNOST'-SPASSIB-2013: Sovershenstvovanie sistemy upravleniya, predotvrashcheniya i dempfirovaniya posledstviy chrezvychaynykh situatsiy regionov i problemy bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti naseleniya [Proceedings of SIBBEZOPASNOST'-SPASSIB-2013: Improvement of the System of Management, Prevention and Damping of the Consequences of Emergency Situations in the Regions and Problems of Life Safety of the Population]* (pp. 3–7). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
20. Efimova, M. V., Strikh, N. I., & Kurbanov, V. Sh. (2011). Impact of the oil and gas complex on the ecosystems of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra. *Regional'nye geosistemy [Regional Geosystems]*, Vol. 14, No. 3-1(98), 110–114 [in Russian].
21. Yashchenko, I. G., & Peremitina, T. O. (2015). Monitoring of the ecological state of oil-producing territories of Western Siberia using remote sensing data. In *Sbornik materialov Interexpo GEO-Sibir'-2015: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Distantionnye metody zondirovaniya Zemli i fotogrammetriya, monitoring okruzhayushchey sredy, geoekologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2015: International Scientific Conference: Vol. 1. Remote Sensing Methods and Photogrammetry, Environmental Monitoring, Geoecology]* (pp. 89–93). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
22. Razakova, M. G. (2017). Identification and mapping of oil pollution of soils using remote sensing data. *Problemy informatiki [Problems of Informatics]*, 4(37), 4–15 [in Russian].
23. Kuskov, A. P. (2017). Application of Earth Remote Sensing Data in Inventory of Oil-Contaminated Lands. *Nauka, tekhnika i obrazovanie [Science, Technology and Education]*, 7(37), 111–115 [in Russian].
24. Leifer, I., Lehr, B., Simecek-Beatty, D., Bradley, E., Clark, R., Dennison, P., Hu, Y.; Matheson, S., Jones, C., Holt, B., & et al. (2012). State of the art satellite and airborne oil spill remote sensing: Application to the BP DeepWater Horizon oil spill. *Remote Sensing of Environment*, 124, 185–209.
25. Iler, A. L., & Hamilton, P. D. (2015). Detecting oil on water using polarimetric imaging. *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*, 9459 p.
26. Shen, H.-Y., Zhou, P.-C., & Feng, S.-R. (2011). Research on multi-angle near infrared spectral-polarimetric characteristic for polluted water by spilled oil. *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*, 8193 p.
27. Chenault, D. B., Vaden, J. P., Mitchell, D. A., & Demicco, E. D. (2016). Infrared polarimetric sensing of oil on water. *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*, 9999 p.
28. Pinel, N., Monnier, G., Sergievskaya, I., & Bourlier, C. (2015). Simulation of infrared emissivity and reflectivity of oil films on sea surfaces. *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*, 9638 p.
29. Shih, W.-C., & Andrews, A. B. (2008). Infrared contrast of crude-oil-covered water surfaces. *Optics Letters*, 33, 3019 – 3021.
30. Kokaly, R. F., Couvillion, B. R., Holloway, J. M., Roberts, D. A., Ustin, S. L., Peterson, S. H., Khanna, S., & Piazza, S. C. (2013). Spectroscopic remote sensing of the distribution and persistence of oil from the Deepwater Horizon spill in Barataria Bay marshes. *Remote Sensing of Environment*, 129, 210–230.
31. Sicot, G., Lennon, M., Miegebielle, V., & Dubucq, D. (2014). Analysis of the reflectance spectra of oil emulsion spilled on the sea surface. *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*, 9240 p.

32. Yin, D., Huang, X., Qian, W., Huang, X., Li, Y., & Feng, Q. (2010). Airborne validation of a new-style ultraviolet push-broom camera for ocean oil spill pollution surveillance. *Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering*, 7825 p.
33. Fingas, M., & Brown, C. (2018). Review of oil spill remote sensing. *Marine Pollution Bulletin*, 18, 9–23.
34. Zhukov, D. V. (2016). Spectral signs for identification of typical pollution of sea water areas according to aerial and space survey data. *Optika atmosfery i okeana [Optics of the Atmosphere and Ocean]*, 29(07), 560–565 [in Russian].

Received 13.01.2021

© A. S. Gordienko, E. N. Kulik, 2021

УДК 528.73

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-47-55

АНАЛИЗ МЕТОДИК СОЗДАНИЯ МАКЕТНЫХ СНИМКОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОЧНОСТИ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ

Александр Владимирович Комиссаров

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, доцент, зав. кафедрой фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (383)361-08-66, e-mail: a.v.komissarov@sgugit.ru

Валерия Вячеславовна Дедкова

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант кафедры фотограмметрии и дистанционного зондирования, тел. (383)361-08-66, e-mail: v.v.dedkova@sgugit.ru

Особенностью современного этапа развития фотограмметрии является использование специализированного фотограмметрического программного обеспечения (или цифровых фотограмметрических систем, ЦФС) для решения задач, связанных с обработкой материалов аэрокосмической съемки. Широкий спектр программ и их высокая стоимость ставят перед потребителем задачу выбора подходящего программного обеспечения, отвечающего требованиям точности обработки, объемам работ, времени исполнения и т. д. Целью работы является анализ существующих методик построения макетных снимков для проверки качества построений в фотограмметрическом программном обеспечении. В работе произведен анализ существующих методик построения макетных снимков, выполнена их классификация, осуществлен отбор типов макетных снимков, пригодных для тестирования ЦФС, обоснована необходимость проведения проверки качества обработки результатов аэро- и космической съемки в специализированных программах.

Ключевые слова: макетный снимок, фотограмметрическое программное обеспечение, точность построений, фотограмметрия, точность, снимок, обработка, беспилотный летательный аппарат

Введение

Развитие информационно-вычислительных технологий способствовало осуществлению разработки специализированных программных продуктов для решения фотограмметрических задач. Фотограмметрическое программное обеспечение или цифровые фотограмметрические системы (ЦФС) внедрены на производственных предприятиях и используются в научных исследованиях. Следует отметить, что с совершенствованием аппаратной части вычислительной техники растет и производительность, так как технические характеристики компьютеров напрямую влияют как на объемы производимых вычислений, так и на скорость обработки и точность конечного продукта. Современное фотограмметрическое программное обеспечение разрабатывается и выпускается в России – ЦФС Photomod (ООО «Ракурс»), Agisoft Metashape (ГК «Геоскан») и иностранными фирмами-разработчиками – Autodesk

ReCap (Autodesk, Inc, США), ContextCapture (Bentley Systems, США), Pix4Dmapper (Pix4D SA, Швейцария), Geomatica (PCI Geomatics, Канада), PhotoModeler (Eos Systems Inc., Канада), Trimble Inpho (Trimble, Inc., США), 3DF Zephyr Pro (3DFlow, Италия) и др.

Фотограмметрическое программное обеспечение не только находит применение в профильных областях, но и используется для трехмерного моделирования объектов в медицине, трехмерного моделирования сцен и объектов в индустрии интерактивных развлечений и кинематографе, в архитектуре и градостроительстве, кадастре и др.

Если говорить о применении данных программ в области первичного предназначения – фотограмметрии и дистанционного зондирования, то в них предусмотрена обработка материалов аэрокосмической съемки (в том числе с беспилотных летательных аппаратов) от этапа импорта цифровых изображений до получения конечного продукта – трехмерной

модели и ортофотоплана, а в некоторых программах реализованы функции построения цифровых карт и планов.

Широкое распространение и внедрение ЦФС стало отправной точкой формирования актуального вопроса и постановки проблемы современного этапа развития цифровой фотограмметрии – в полной ли мере алгоритмы обработки цифровых изображений удовлетворяют нормативным точностям, предъявляемым к результатам камеральной фотограмметрической обработки и какие методы и средства позволяют проверить качество построений. Высокая стоимость фотограмметрического программного обеспечения мотивирует потенциального пользователя к всестороннему изучению функциональных возможностей и технических характеристик программного обеспечения перед приобретением. Основные критерии выбора – это точность обработки, минимально и максимально допустимые объемы обработки, соответствие характеристикам аппаратной части производства, время на обработку, эффективность и т. д. [1, 2]. Перечисленные аспекты формируют актуальность данного исследования.

В качестве одного из таких средств проверки ПО выступают макетные снимки. Целью работы является анализ существующих методик построения макетных снимков для проверки программного обеспечения. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- изучить и проанализировать существующие методики создания эталонных макетных снимков для проверки качества результатов фотограмметрической обработки;
- выделить группу эталонных макетных снимков, подходящих для работы с фотограмметрическими ПО;
- обосновать причины и необходимость контроля построений.

Методы и материалы

Для проведения исследования использованы работы российских и зарубежных ученых, посвященные вопросу создания макетных снимков, использования цифровых фотограмметрических систем для обработки результатов

аэрокосмической съемки, современного состояния отрасли фотограмметрии и дистанционного зондирования, применения беспилотных летательных аппаратов в целях аэрофото-съемки, индексируемых в наукометрических базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Science.

Результаты

На ранних этапах развития фотограмметрического производства для создания картографических произведений по наземным и аэроснимкам применялись специальные механические и оптические приборы. В период аналоговой и аналитической фотограмметрии для исследования точностных характеристик фотограмметрических приборов использовался метод, названный условно-статистическим. На первом этапе, исходя из конструктивных особенностей прибора, составлялся исходный вид уравнений погрешностей прибора. После этого на основе экспериментальных исследований определялись погрешности прибора и на основании статистического анализа, полученных инструментальных погрешностей корректировался вид уравнений погрешностей, которые в свою очередь применялись для оценки инструментальной точности прибора. Для достижения лучшего результата устанавливался строгий порядок выполнения измерений на приборе и их математической обработки. На заключительном этапе экспериментально устанавливались допустимые величины систематических и случайных ошибок. В качестве математического аппарата для статистической оценки ошибок прибора в основном применялся метод наименьших квадратов [3].

В цифровом фотограмметрическом программном обеспечении процесс измерений и их последующая обработка реализованы как одно целое. Эту важную особенность следует учитывать в методике исследования точности фотограмметрических систем, так как при вычислениях может быть исключена часть систематических погрешностей.

Для оценки точности и сравнения характеристик цифровых фотограмметрических систем и алгоритмов обработки необходимо знать точные значения опорных и определяе-

мых данных. Поэтому для этих целей широко используются макетные снимки. Если в координаты точек макетных снимков ввести соответствующие искажения, то по ним можно изучать влияние атмосферной рефракции, дисторсии объектива съемочной камеры, погрешности измерений, а также влияние других систематических и случайных ошибок на различные фотограмметрические процессы при получении метрической продукции [3–5].

Исходные данные для формирования макетных снимков [4]:

- вид съемки (перспективная, плановая, вертикально-конвергентная), который задается значениями угловых элементов внешнего ориентирования снимков;
- линейные элементы внешнего ориентирования снимков;
- число и расположение точек на снимках;
- формат, масштаб и перекрытие снимков;
- элементы внутреннего ориентирования снимков (фокусное расстояние и координаты главной точки снимков);
- характер рельефа местности (равнинная, всхолмленная, горная, высокогорная).

До некоторого времени существовало два вида макетных снимков: физические в виде точек, замаркированных на стекле (Г. А. Ошурков), и аналитические дискретные (А. Н. Лобанов, И. Т. Антипов). В связи с развитием ЦФС в последнее время применяются цифровые макетные снимки в виде цифровых изображений [6, 7].

Все виды макетных снимков можно классифицировать по схеме, представленной на рис. 1 [7].

Рис. 1. Классификация макетных снимков для проверки точности фотограмметрических построений

Контрольные сетки были наиболее распространенным видом эталонов для исследования фотограмметрических приборов, так как позволяли решать широкий круг задач. Они использовались для определения инструментальных ошибок, выполнения поверок приборов и исследования геометрических параметров фотограмметрических сканеров. Контрольная сетка – это плоскопараллельная стеклянная пластина с системой штрихов в виде координатной сетки, размеры которой соответствовали размерам снимкодержателя [3, 5].

При исследовании инструментальной точности фотограмметрических приборов по контрольным сеткам не выявлялись ошибки, связанные с работой коррекционных механизмов для учета смещений точек снимков за их угол наклона, так как контрольные сетки соответствуют идеальному случаю съемки. Поэтому для выявления ошибок, связанных с работой коррекционных механизмов стереофотограмметрических приборов оптико-механического типа, были разработаны физические макетные снимки [8].

Макетные (контрольные) снимки использовались для определения инструментальной точности универсальных стереофотограмметрических приборов оптико-механического типа. В качестве контрольных снимков применялись реальные снимки в виде диапозитивов на стекле. Обычно из имеющихся реальных снимков хорошего фотографического качества подбиралась стереопара на реальный участок местности с четкими контурами. Углы наклона α и ω этих снимков должны были как можно больше отличаться друг от друга, но не превышать максимальных значений установок на приборе. На стереопаре осуществлялись проектирование и маркировка контрольных точек, в качестве которых выбирались четкие контуры. Затем многократно производились измерения координат запроектированных точек на прецизионном стереокомпараторе или с помощью цифровой фотограмметрической системы. Дальнейшая обработка измерений осуществлялась с помощью компьютера строгими аналитическими методами. Для внутреннего ориентирования снимков использовались паспортные данные аэрофотоаппарата или уточненные при уравнивании. Полученные

в результате обработки элементы внешнего ориентирования снимков и пространственные координаты контрольных точек использовались в качестве эталонных [3].

Снимки-макеты Ошуркова применялись в основном для определения инструментальных погрешностей стереофотограмметрических приборов оптико-механического типа. Снимки-макеты Ошуркова – это стеклянные пластины с награвированными штриховыми метками и прямыми линиями. Паспортными данными снимков-макетов Ошуркова являлись их элементы внешнего и внутреннего ориентирования, координаты точек самих снимков и истинные геодезические координаты точек. В зависимости от ориентации, снимки-макеты могли образовывать стереопары: пару снимков идеального случая съемки либо горного района, имитировавших плановую съемку горного района [5, 9].

Недостатком таких макетных снимков было наличие относительно малого количества точек, что не позволяло выявить систематические погрешности исследуемых приборов. Данный недостаток был исключен в структурных макетных снимках МИИГАиК (рис. 2), которые также применялись для исследования инструментальной точности стереофотограмметрических приборов [8].

Рис. 2. Структурный макет МИИГАиК

Структурные (пространственные) макеты МИИГАиК имитируют снимки планового случая съемки пространственной модели в виде

прямоугольного параллелепипеда, рассеченного посередине плоскостью. Таким образом, на модели имеются три плоскости, каждая из которых разбита на 8 квадратов со стороной, равной $a = 40$ мм, что дает 15 точек на одной плоскости или 45 точек на модели. Отстояние верхней и нижней плоскостей от средней составляет $a = 20$ мм. Базис расположен только вдоль оси x и соответствует 60-процентному перекрытию, то есть равен 70 мм [10].

Измеренные координаты точек модели на стереофотограмметрическом приборе приводят к началу системы координат в точке, расположенной в центре тяжести прямоугольного параллелепипеда. Координаты, полученные на приборе, сравнивают с истинными координатами макета и получают погрешности измерений [10]. Данные снимки также можно использовать для исследования цифровых фотограмметрических систем.

Аналитические непрерывные снимки-макеты обладают непрерывным полем моделирования, что дает возможность практически в online-режиме изменять параметры снимков-макетов и точность измерений, что в свою очередь позволяет одновременно сравнивать корректность и качество работы различных алгоритмов обработки. В данных макетах изображение снимков не формируется. На экране монитора в процессе измерений в реальном времени выдается вся необходимая информация для оценки точности обработки [7]. Для того, чтобы создать аналитические макетные снимки, необходимо выбрать исходные данные, которые должны быть подчинены конкретной задаче исследований.

Битовые снимки имеют дискретные поля изображения в виде замаркированных точек и линий. При исследовании точности ЦФС измерения производятся только на замаркированные точки. Данные снимки представляют собой цифровые аналоги снимков-макетов Ошуркова. Точность изображения ограничена из-за вида представления координат точек. Так же, как и для снимков-макетов Ошуркова, для этих изображений характерно отсутствие восприятия человеком стереоэффекта [7]. Координаты точек макетного снимка вычисляются с использованием аналитических зависимостей между координатами то-

чек снимка и местности с последующим преобразованием в систему цифрового изображения.

Полутоновые реалистичные снимки представляют собой непрерывное изображение по всему полю моделирования. С помощью этих макетов возможна наиболее точная имитация наблюдений по реальным снимкам (стереопарам) [7].

Основой для моделирования полутоновых реалистичных снимков является трехмерная модель территории с указанием источника освещения, в данном случае под трехмерной моделью территории понимается математическая модель пространственных объектов и рельефа, описывающая геометрические и оптические свойства их поверхностей [11]. Если задать геометрическую модель поверхности объекта в виде цифровой модели рельефа (ЦМР), спектральные коэффициенты яркости элементов ландшафта, условия освещения и положение съемочной камеры, то можно построить изображение трехмерной сцены [7].

Представленные макетные снимки создаются на основе уравнений коллинеарности, т. е. идеальной центральной проекции. На следующем этапе в полученные изображения вносятся систематические погрешности за дисторсию объектива и случайные погрешности. Такой подход позволяет исследовать правильность и точность работы математических алгоритмов для фотограмметрической обработки снимков. Однако для исследования работы алгоритмов отождествления соответственных точек на снимках следует использовать реалистичные макетные снимки. Данные снимки представляют собой смоделированные снимки на основе следующих математических моделей:

- геометрической модели поверхности объекта, заданной в виде ЦМР, а также параметров, задающих оптические свойства поверхности (коэффициенты спектральной яркости объектов, индикатриса рассеяния и т. д.);
- модели съемочной системы с заданными геометрическими свойствами и параметрами съемки;
- модели источника освещения (Солнца);
- модели атмосферы.

Важным фактором формирования изображений является скорость работы алгоритма.

Большая часть времени расходуется на так называемое трассирование лучей [6]. В данной разработке используется метод, позволяющий исключить трассирование при формировании изображения, и тем самым значительно повысить скорость работы алгоритма. Его сущность заключается в построении ЦМР в системе координат снимка, что позволяет быстро находить положение точки на местности по ее координатам на снимке. При этом используется единый подход к формированию ЦМР на местности и на снимке с применением ортонормированных полиномов Чебышева.

Обсуждение

Поиск, разработка и тестирование средств контроля качества фотограмметрических построений в программном обеспечении является актуальной задачей, так как помимо развития программной разработки внедряются и используются новые способы осуществления летно-съемочных работ. До недавних пор беспилотные летательные аппараты использовались только в целях оборонной промышленности, но сегодня они широко применяются для решения гражданских задач различного рода.

В работах [12–16] приведены примеры использования аэрофотосъемки с БПЛА и интерпретации полученных результатов для решения инженерных задач – вычисления объема сыпучих материалов, проведения кадастровых работ, проведения аэрофотосъемочных работ площадных объектов и объектов культурного наследия. Результаты аэрофотосъемки с БПЛА зависят от выбора типа носителя – самолетного или мультироторного, планирования летно-съемочных работ, выбора съемочной аппаратуры и геодезического оборудования, монтируемых на борту БПЛА.

В качестве съемочного оборудования выступают метрические и неметрические цифровые RGB-камеры, камеры, оснащенные мульти- и гипер-спектральными, инфракрасными сенсорами, лидарами. Выбор съемочной аппаратуры зависит от грузоподъемности БПЛА и типа решаемой задачи. Геодезическое оборудование в составе беспилотной

авиационной системы – это многочастотные ГНСС-приемники, в работах [17–20] приведены исследования по их использованию.

Цифровые снимки, полученные в процессе аэрофотосъемки, подвержены влиянию дисторсии камеры, параллакса и других оптических искажений. Пригодность таких изображений для создания метрических материалов необходимо проверять и исследовать для подтверждения их соответствия установленным нормативным требованиям [21]. Применение неметрических камер, в первую очередь, требует высокоточной калибровки для устранения влияния искажений. Подробно вопрос выбора неметрической цифровой камеры и калибровки рассмотрен в работах [22, 23]. Выбор программного обеспечения для обработки результатов аэрофотосъемки с БПЛА и реализованный в ПО функционал должны обеспечивать максимальную точность итогового продукта, что может быть проверено только в процессе проведения испытаний и тестирования алгоритмов обработки с применением макетных снимков.

Заключение

В ходе исследования установлено, что проверка качества построений в цифровых фотограмметрических системах осуществима с применением в качестве тест-объектов циф-

ровых макетных снимков. Для этого подойдут аналитические непрерывные, битовые и полутоновые цифровые макетные снимки. При использовании цифровых макетных снимков у исполнителя есть возможность в режиме реального времени моделировать входные параметры с целью разносторонней проверки алгоритмов ЦФС.

В фотограмметрических программных продуктах реализованы функции автоматизированного измерения координат соответственных точек на снимках. Осуществление проверки методов и алгоритмов программного обеспечения необходимо проводить и на реальных снимках, которые были предварительно обработаны в зарекомендовавшем себя в производственной деятельности программном обеспечении, например, в ЦФС Photomod (ООО «Ракурс», Россия). При этом на территорию исследования по макетным снимкам должны быть созданы полноценные цифровая модель рельефа и цифровая модель объектов. Подобные макетные снимки необходимо моделировать на различные типы территорий – застроенную сельскую местность, застроенную (высотная застройка) городскую территорию, незастроенную равнинную местность, незастроенную горную или предгорную местность в целях повышения достоверности результатов проверок.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефтепродуктов методами активного дистанционного зондирования», № 0807-2020-0002).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Brach M., Cheung-Wai Chan J., Szymański P. Accuracy assessment of different photogrammetric software for processing data from low-cost UAV platforms in forest conditions [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.3832/for2986-012>.
2. Хлебникова Т. А., Опритова О. А. Экспериментальные исследования современных программных продуктов для моделирования геопространства // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 119–131.
3. Калантаров Е. И. Фотограмметрическое инструментоведение : учеб. для вузов. – М. : Недра, 1986. – 126 с.: ил.
4. Лобанов А. Н., Дубиновский В. Б., Саранцев А. И. и др. Аналитические модели местности и снимков (макетные снимки). – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1989. – 140 с.: ил.
5. Воронков Н. Н., Плотников В. С., Калантаров Е. И. и др. Геодезия. Геодезические и фотограмметрические приборы : справ. пособие. – М. : Недра, 1991. – 429 с.: ил.
6. Комплекс программ для технологической обработки фотограмметрических измерений на 32-рядных персональных компьютерах (ФОТОКОМ-32, версия 1.0) : руководство пользователя. – Новосибирск, 1999. – 175 с.

7. Коркин В. С. Моделирование реалистических цифровых стереоизображений для тестирования фотограмметрического комплекса SDS // Тез. докл. междунар. научно-техн. конф. «Соврем. проблемы геодезии и оптики», посвящ. 65-летию СГГА – НИИГАиК. – Новосибирск : СГГА, 1998. – С. 150.
8. Краснопевцев Б. В. Анализ конструкции и исследование инструментальной точности стереографа СЦ-1 // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 1981. – № 2. – С. 92–98.
9. Любимая Л. С. Результаты аналитической фототриангуляции с использованием метода самокалибровки снимков // Сб. науч. тр. НИИПГ. Фотограмметрия в топографо-геодезическом производстве и инженерно-геодезической практике. – М. : ЦНИИГАиК, 1983. – Вып. 7. – С. 33–42.
10. Калантаров Е. И., Краснопевцев Б. В. Определение инструментальных ошибок универсальных стереофотограмметрических приборов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 1971. – № 4. – С. 55–60.
11. Креков Г. М., Орлов И. М., Белов В. В. и др. Имитационное моделирование в задачах оптического дистанционного зондирования. – Новосибирск : Наука, 1988. – 165 с.
12. Tucci G., Gebbia A., Conti A., Fiorini L., Lubello C. Monitoring and Computation of the Volumes of Stockpiles of Bulk Material by Means of UAV [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.3390/rs11121471>.
13. Kurczynski Z., Bakula K., Karabin M., Kowalczyka M., Markiewicz J. S., Ostrowski W., Podlasiak P., Zawieska D. The possibility of using images obtained from the UAS in cadastral works. [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B1-909-2016>.
14. Гергель И. А., Кортунов В. И. Анализ полета малых беспилотных летательных аппаратов для выполнения аэрофотосъемки площадных объектов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 4 (121). – С. 38–42.
15. Templin T., Popielarczyk D. The Use of Low-Cost Unmanned Aerial Vehicles in the Process of Building Models for Cultural Tourism, 3D Web and Augmented/Mixed Reality Applications [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/19/5457/htm>.
16. Kingsland K. Comparative analysis of digital photogrammetry software for cultural heritage [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.1016/j.daach.2020.e00157>.
17. Yao H., Qin R., Chen X. Unmanned Aerial Vehicle for Remote Sensing Applications – A Review [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.3390/rs11121443>.
18. Pepe M., Fregonese L., Scaioni M. Planning airborne photogrammetry and remotesensing missions with modern platforms and sensors [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.1080/22797254.2018.1444945>.
19. Štroner M., Urban R., Reindl T., Seidl J., Broucek J. Evaluation of the Georeferencing Accuracy of a Photogrammetric Model Using a Quadcopter with Onboard GNSS RTK [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.3390/s20082318>.
20. Ichikawa K., Ebinuma T., Konda M., Yufu K. Low-Cost GNSS-R Altimetry on a UAV for Water-Level Measurements at Arbitrary Times and Locations [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.3390/s19050998>.
21. ГКИНП (ГНТА)-02-036–02. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. – М. : ЦНИИГАиК, 2002. – 100 с.
22. Никитин В. Н., Раков Д. Н. Выбор цифрового неметрического фотоаппарата для беспилотного аэрофотосъёмочного комплекса // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : сб. молодых ученых СГГА (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. – С. 27–36.
23. Cramer M., Przybilla H.-J., Zurhorst A. UAV cameras: overview and geometric calibration benchmark [Electronic resource]. – Mode of access: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W6-85-2017>.

Получено 18.01.2021

© А. В. Комиссаров, В. В. Дедкова, 2021

ANALYSIS OF CREATING BENCHMARK IMAGES METHODS TO TEST THE ACCURACY OF PHOTOGRAMMETRIC SOFTWARE

Alexander V. Komissarov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Head of the Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (383)361-08-66, e-mail: a.v.komissarov@sgugit.ru

Valeriya V. Dedkova

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, phone: (383)361-08-66, e-mail: v.v.dedkova@sgugit.ru

Digital photogrammetry is based on the use of specialized photogrammetric software (or digital photogrammetric systems) to solve problems related to the aerospace imagery processing. A wide range of programs and high price motivate consumers to choose the right software that responds to requirements of processing accuracy, amount of work, time of execution, etc. The main goal of this study is to analyze the existing methods of benchmark images creating to test photogrammetric programs. The article carries out the analysis of existing techniques of creating benchmark images, classification, selection of benchmark images types suitable for testing of photogrammetric software, and substantiates the necessity for checking of aerial survey results quality in specialized software.

Keywords: benchmark image, photogrammetric software, accuracy of result, photogrammetry, accuracy, image, processing, unmanned aerial vehicle

REFERENCES

1. Brach, M., Cheung-Wai Chan, J., & Szymański, P. (2019). Accuracy assessment of different photogrammetric software for processing data from low-cost UAV platforms in forest conditions. Retrieved from <https://doi.org/10.3832/for2986-012>.
2. Khlebnikova, T. A., & Opritova, O. A. (2017). Experimental studies of contemporary software for modeling geospatial. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(1), 119–131 [in Russian].
3. Kalantarov, E. I. (1986). *Fotogrammetricheskoe instrumentovedenie [Photogrammetric instrumentation]*. Moscow: Nedra Publ., 126 p. [in Russian].
4. Lobanov, A. N. Dubinovskij, V. B. Sarancev, A. I., & et al. (1989). *Analiticheskie modeli mestnosti i snimkov (maketnye snimki) [Analytical terrain and imagery models (layout images)]* (2nd ed.). Moscow: Nedra Publ., 140 p. [in Russian].
5. Voronkov, N. N., Plotnikov, V. S., Kalantarov, E. I., & et al. (1991). *Geodeziya. Geodezicheskie i fotogrammetricheskie pribory [Geodesy. Geodetic and photogrammetric instruments]*. Moscow: Nedra Publ., 429 p. [in Russian].
6. *Kompleks programm dlya tekhnologicheskoy obrabotki fotogrammetricheskikh izmerenij na 32-bit razryadnykh personalnykh kompyuterakh (FOTOKOM-32, versiya 1.0) [Complex of programs for technological processing of photogrammetric measurements on 32-bit personal computers (FOTOKOM-32, version 1.0)]*. (1999). Novosibirsk, 175 p. [in Russian].
7. Korkin, V. S. (1998). Simulation of realistic digital stereo images for testing the SDS photogrammetric complex. In *Tezisy dokladov mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii "Sovremennye problemy geodezii i optiki", posvyashchennoy 65-letiyu SSGA-NIIGAiK" [Proceedings of the International Scientific and Technical Conference "Modern Problems of Geodesy and Optics" dedicated to the 65th anniversary of the SSGA-NIIGAiK]* (150 p.) [in Russian].
8. Krasnopevcev, B. V. (1981). Analysis of the design and study of the instrumental accuracy of the STs-1 stereograph. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2, 92–98 [in Russian].
9. Lyubivaya, L. S. (1983). Results of analytical phototriangulation using the self-calibration method of images. In *Sbornik nauchnykh trudov NIIPG: Vyp. 7. Fotogrammetriya v topografo-geodezicheskom proizvodstve i inzhenerno-geodezicheskoy praktike [Proceedings of NIIPG: Issue 7. Photogrammetry in Topographic and Geodetic Production and Engineering and Geodetic Practice]* (pp. 33–42). Moscow: CNIIGAiK Publ. [in Russian].
10. Kalantarov, E. I., & Krasnopevcev, B. V. (1971). Determination of instrumental errors of universal stereophotogrammetric devices. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4, 55–60 [in Russian].
11. Krekov, G. M., Orlov, I. M., Belov, V. V., & et al. (1988). *Imitacionnoe modelirovanie v zadachah opticheskogo distancionnogo zondirovaniya [Simulation in problems of optical remote sensing]*. Novosibirsk: Nauka Publ., 165 p. [in Russian].

12. Tucci, G., Gebbia, A., Conti, A., Fiorini, L., & Lubello, C. (2019). Monitoring and Computation of the Volumes of Stockpiles of Bulk Material by Means of UAV. Retrieved from <https://doi.org/10.3390/rs11121471>.
13. Kurczynski, Z., Bakula, K., Karabin, M., Kowalczyka, M., Markiewicz, J. S., Ostrowski, W., Podlasiak, P., & Zawieska, D. (2016). The possibility of using images obtained from the UAS in cadastral works. Retrieved from <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLI-B1-909-2016>.
14. Gergel', I. A., & Kortunov, V. I. (2015). Analysis of the flight of small unmanned aerial vehicles to perform aerial photography of area objects. *Aviacionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya [Aerospace Engineering and Technology]*, 4, 38–42 [in Russian]
15. Templin, T., & Popielarczyk, D. (2020). The Use of Low-Cost Unmanned Aerial Vehicles in the Process of Building Models for Cultural Tourism, 3D Web and Augmented/Mixed Reality Applications. Retrieved from <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/19/5457/htm>.
16. Kingsland, K. (2020) Comparative analysis of digital photogrammetry software for cultural heritage. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.daach.2020.e00157>.
17. Yao, H., Qin, R., & Chen, X. (2019). Unmanned Aerial Vehicle for Remote Sensing Applications – A Review. Retrieved from <https://doi.org/10.3390/rs11121443>.
18. Pepe, M., Fregonese, L., & Scaioni, M. (2018). Planning airborne photogrammetry and remotesensing missions with modern platforms and sensors. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/22797254.2018.1444945>
19. Štroner, M., Urban, R., Reindl, T., Seidl, J., & Broucek, J. (2020). Evaluation of the Georeferencing Accuracy of a Photogrammetric Model Using a Quadcopter with Onboard GNSS RTK. Retrieved from <https://doi.org/10.3390/s20082318>.
20. Ichikawa, K., Ebinuma, T., Konda, M., & Yufu, K. (2019). Low-Cost GNSS-R Altimetry on a UAV for Water-Level Measurements at Arbitrary Times and Locations. Retrieved from <https://doi.org/10.3390/s19050998>.
21. Geodetic, Cartographic Instructions, Norms and Regulations. (2002). GKINP (GNTA)-02-036-02. Instruction for photogrammetric works to create digital topographic maps and plans]. Moscow: CNIIGAiK Publ., 100 p. [in Russian].
22. Rakov, D. N., & Nikitin V. N. (2012). Choosing a digital camera for non-metric unmanned aerial complex. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 7. [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 7]* (pp. 27–36). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
23. Cramer M., Przybilla H.-J., & Zurhorst A. (n. d.). UAV cameras: overview and geometric calibration benchmark. Retrieved from <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W6-85-2017>.

Received 18.01.2021

© A. V. Komissarov, V. V. Dedkova, 2021

УДК [528.74:902/904]+629.7(571.151)
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-56-64

СЪЕМКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРНОГО АЛТАЯ

Евгений Петрович Крупочкин

Алтайский государственный университет, 656049, Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, кандидат географических наук, зав. кафедрой экономической географии и картографии, тел. (983)381-34-53, e-mail: krupochkin@mail.ru

Сергей Иванович Суханов

Алтайский государственный университет, 656049, Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, кандидат технических наук, доцент, тел. (905)987-00-83, e-mail: sukhانov-s@yandex.ru

Дмитрий Алексеевич Воробьев

Алтайский государственный университет, 656049, Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, аспирант, тел. (960)941-71-07, e-mail: vorobiev.921b@mail.ru

В статье описана методика определения границ археологических памятников с использованием GPS-съемки и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с последующей постановкой на кадастровый учет. Апробирована методика геопривязки и фотограмметрической обработки ортофотопланов с помощью системы опорных точек. Для проведения работ была выбрана цифровая фотограмметрическая программа Agisoft Metashape (компания Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург), средствами которой был получен ортофотоплан с геопривязкой в системе координат МСК-04. Результатом работ стало построение топографических планов и определение границ археологических памятников в соответствии с «Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия» рекомендованной к применению письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.

Ключевые слова: ортофотоплан, топографический план, кадастровый учет, беспилотные летательные аппараты, пространственная точность, средняя квадратическая ошибка

Введение

Постановка объектов археологического наследия на государственный кадастровый учет является конечной задачей во всей системе государственной охраны объектов археологического наследия, это полностью отвечает принципам, регламентированным федеральным законодательством. Однако стоит отметить, что задача охраны довольно часто сопряжена с другими задачами, решаемыми параллельно. К ним относятся: поиск и идентификация археологических объектов; определение границ памятников в государственной системе координат; каталогизация памятников путем внесения в базу данных соответствующих геоинформационных систем регионального или муниципального уровней; организация и отладка доступа к археолого-геоинформационным данным; отнесение памятника к культурно-историческому периоду

с использованием специальных (в том числе естественно-научных методов) [1–7].

Собственно, учет памятников территориального образования невозможен без предварительной паспортизации объектов и последующей инвентаризации. Паспорт объекта археологического наследия является обязательным документом для охраны этого объекта. Согласно ст. 21 главы IV Федерального закона № 73–ФЗ в паспорт объекта культурного наследия должны быть включены такие данные, как сведения о виде объекта, номер и дата принятия решения о включении объекта в реестр, местонахождение границы объекта и охранных зон.

Методы и материалы

Между тем все более важное значение приобретают новые способы и приемы получения актуальных сведений о точном распо-

ложении археологических объектов, их размерах и границах, что связано с необходимостью проведения экспертиз и плановых научных исследований, сопровождением инженерных изысканий, а также необходимостью постановки на кадастровый учет ранее не учтенных археологических памятников. Наиболее перспективным способом получения информации об границах археологических объектов являются съемка беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) [8–10]. Главный результат БПЛА-съемки – ортофотоплан высокого разрешения с возможностью использования для разных задач. В нашем случае ортофотоплан использовался в качестве базового материала для картографической основы в масштабах от 1 : 500 до 1 : 5 000.

Целью наших исследований является разработка метода получения координат границ археологических памятников с использованием БПЛА-съемки.

В качестве основных задач можно выделить следующие: тестирование оборудования для оценки точности построения ортофотопланов; апробация методики геопривязки и фотограмметрической обработки ортофотопланов с помощью системы опорных точек; отработка технологии создания картографических материалов на основе ортофотопланов.

Использование БПЛА-съемки больших территорий обусловлено высокой производительностью, благодаря чему такая съемка может быть предпочтительнее инструментальной съемки [11–14].

Для аэрофотосъемки археологических памятников мы использовали беспилотный летательный аппарат DJI Inspire 1 (ver. 2.0), основные характеристики которого по данным сайта разработчика (<https://www.dji.com/ru/inspire-1/info>) приведены в табл. 1. Данный аппарат относится к мультироторному типу и предназначен для выполнения аэрофото- и видеосъемки на высоте до 4 500 м.

Таблица 1

Некоторые технические характеристики квадрокоптера DJI Inspire 1 (ver. 2.0)

Тип (наименование)	DJI Inspire 1 V2.0
Серийный (идентификационный) номер	W13DDI22060453
Количество двигателей и их вид	4 электрических двигателя DJI 3510H
Масса с камерой	3 400 г
Максимальная взлетная масса	3 500 г
Максимальная скорость	18 м/с
Максимальная высота съемки	4 500 м
Максимальная допустимая скорость ветра	Заявлено – 10 м/с, на практике – до 15 м/с
Максимальное время полета	Заявлено – 15 мин, на практике – до 25 мин (с использованием батареи TB48)
Камера	
Тип	Полупрофессиональная ZENMUSE X3
Матрица	Размер матрицы 1/2,3"
Поддержка видео	4 096 × 2 160 (25 кадров/с) или 1 920 × 1 080 (60 кадров/с)
Режим фото	Широкоугольный прямолинейный объектив, 12 Мп

Ключевые этапы работ

Этапы работ будем рассматривать на примере археологического памятника «Большой Яломан». По сути, это не отдельный памятник, а «Яломанский археологический микрорайон»,

представляющий собой концентрацию археологических объектов разных эпох, различающихся как по морфологии (выраженной в археологическом ландшафте), так и по культурной принадлежности. Данный микрорайон расположен на небольшом плато, сформиро-

ванном в межпойменной части реки Большой Яломан при впадении в р. Катунь. Среди обнаруженных здесь артефактов значились каменные орудия и петроглифы, выявлены характерные погребальные сооружения периода энеолита, которые соотносятся с афанасьевской общностью Южной Сибири. Многолетние археологические исследования, проведенные А. А. Тишкиным и другими учеными, свидетельствуют о необходимости и целесообразности создания в долине Большого Яломана особо охраняемой территории, что подчеркивает культурную и историческую значимость данного объекта [15].

Первым этапом было изучение снимаемой территории, построение маршрута полета, координирование поворотных точек полетного задания с помощью карманного навигатора Garmin GPSmap 62s. Далее следовала расстановка на местности опорных и контрольных опознавательных знаков. Знаки представляли собой изготовленные пластиковые квадраты белого цвета размером 1×1 м. На территории памятника были равномерно расставлены на местности четыре опорных и пять контрольных знаков. Ортофотоплан со схемой расположения знаков приведен на рис. 1.

Рис 1. Ортофотоплан территории памятника «Большой Яломан» с опорными и контрольными знаками

На следующем этапе выполнялись работы по созданию съемочного обоснования. Измерение пространственных координат точек съемочного обоснования выполнялось GPS-приемником Trimble 5700 в системе координат МСК-04. Необходимое количество пикетов для построения рельефа было получено с использованием GPS-измерений.

Далее проводилась съемка с БПЛА. Съемка выполнялась с высоты 50 м над точкой старта. Точка старта выбиралась как самая высокая на исходной территории. Составление полетных заданий производилось с помощью приложения Pix4D Capture в связке с программой настройки дрона Ctrl + DJI. В результате съемки всего было получено 156 снимков (рис. 2).

Рис 2. Схема предварительного уравнивания снимков объекта «Большой Яломан» с системой связующих точек в программе Agisoft Metashape

Фотограмметрическая обработка снимков представляла из себя компьютерную автоматизированную цифровую обработку фотоматериалов с последующим созданием мозаичного ортофотоплана [16–20]. Для фотограм-

метрической обработки материалов была выбрана программа Agisoft Metashape. Выбор данного программного обеспечения обусловлен большой степенью автоматизации в сравнении с другими системами.

Полный и развернутый алгоритм фотограмметрической обработки данных с БПЛА описан в руководстве пользователя Agisoft Metashape [21]. Наиболее оптимальный для наших условий цикл операций фотограмметрической обработки можно представить пятью основными этапами – от загрузки исходных данных до получения готового продукта:

1. Создание фотограмметрического проекта с использованием режима отображения навигационных центров (см. рис. 2).
2. Создание геопривязки к опорным знакам в системе координат МСК-04.
3. Построение системы связующих точек.
4. Построение плотного облака точек.
5. Построение цифровой модели рельефа (ЦМР) и ортофотоплана.

Рис. 3. Топографический план памятника «Большой Яломан»

Отметим некоторые особенности обработки. Прежде всего, стоит отметить важность построения качественной ЦМР, поскольку она является обязательным условием для создания ортофотоплана. Это необходимо, так как значения высот учитываются при ортокоррекции полученного изображения (мозаики). Для получения единого блока и его ориентирования в заданной системе координат необходимо соединение моделей блочной сети относительно системы геодезических координат. Для этого использовались результаты уравнивания геодезических измерений опорных опознавательных знаков в МСК-04 [22]. Заключительным этапом стало создание топографических планов местности археологических памятников (рис. 3).

Исходным материалом для изготовления цифровой карты стал ортофотоплан, который использовался в качестве подложки для векторизации положения археологических объектов в программе «Credo ТОПОПЛАН». Как уже отмечалось выше, пикеты для построения рельефа были получены с использованием GPS-измерений [23–30].

При построении ортофотоплана проводилась оценка погрешности его привязки к местности. На ортофотоплане выбираются надежно определяемые при полевых исследованиях точечные объекты, координаты которых можно установить с высокой точностью с использованием GPS-измерений.

В нашем случае в качестве точечных объектов выступали контрольные знаки, координаты которых также были определены с использованием GPS-измерений (см. рис. 1). Если $x_i^k, y_i^k, i=1..5$ – координаты контрольных знаков, которые были определены по ортофотоплану, а $x_i^{GPS}, y_i^{GPS}, i=1..5$ – их точ-

ные GPS-измерения, то оценки точности положения объектов можно вычислить, используя среднюю квадратическую ошибку ортофотоплана СКО (табл. 2):

$$СКО_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (x_i^{ck} - x_i^{GPS})^2}{5}};$$

$$СКО_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (y_i^{ck} - y_i^{GPS})^2}{5}}.$$

Для археологического памятника «Большой Яломан» был построен топографический план в масштабе 1 : 1 000. Координаты границы археологического памятника были определены по ортофотоплану. СКО определения координат не превышало 0,2 м.

Заключение

Разработан метод получения координат границ археологических памятников с использованием GPS- и БПЛА-съемки. Апробирована методика геопривязки и фотограмметрической обработки ортофотопланов с помощью системы опорных точек. Отработана технология создания картографических материалов на основе ортофотопланов. На все археологические памятники были сформированы каталоги координат их границ для дальнейшей постановки на кадастровый учет. Границы археологических памятников были определены в соответствии с «Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия», рекомендованной к применению письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01- 39/05-АБ.

Таблица 2

Результат вычисления СКО

	x_i^k	y_i^k	x_i^{GPS}	y_i^{GPS}	$(x_i^{ck} - x_i^{GPS})^2$	$(y_i^{ck} - y_i^{GPS})^2$
1	486 039,97	1 377 438,19	486 040,05	1 377 438,04	0,006	0,022
2	486 079,40	1 377 451,28	486 079,26	1 377 451,11	0,020	0,029
3	486 068,27	1 377 522,27	486 068,46	1 377 522,33	0,036	0,004
4	486 002,05	1 377 472,58	486 002,15	1 377 472,33	0,010	0,063
5	486 051,13	1 377 477,95	486 050,96	1 377 478,09	0,029	0,020
СКО					0,142	0,166

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-05-00864.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Труханов А. Э., Афонин Ф. К., Ильин А. С. Исследование возможности применения космических снимков для определения местоположения границ земельных участков // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 3 (27). – С. 96–101.
2. Хлебникова Т. А., Опритова О. А. Экспериментальные исследования современных программных продуктов для моделирования геопространства // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 119–131.
3. Долгополов Д. В. Возможности использования беспилотных авиационных систем для контроля соответствия результатов строительства площадных объектов трубопроводного транспорта проектным решениям // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 85–95.
4. Широкова Т. А., Антипов А. В. Методика создания ортофотопланов с применением данных воздушного лазерного сканирования // Вестник СГГА. – 2010. – Вып. 2 (13). – С. 24–30.
5. Крупочкин Е. П., Суханов С. И., Воробьев Д. А. Дистанционное зондирование как инструмент археологической разведки и картографирования археологических памятников (на примере модельных площадок Алтая) // Геодезия и картография. – 2019. – № 9. – С. 40–54.
6. Крупочкин Е. П., Воробьев Д. А. Современные возможности и перспективы применения дистанционных методов при изучении археологических памятников / Под ред. проф. Г. Я. Барышникова // География и природопользование Сибири : сб. статей. – Барнаул : Изд-во Алтайского ун-та, 2015. – Вып. 20. – С. 100–116.
7. Bourgeois J., De Langhe K., Ebel A. V., Dvornikov E. P., Konstantinov N., Gheyle W. Geometric stone settings in the Yustyd Valley and its surroundings (Altai Mountains, Russia): Bronze Age ‘virtual dwellings’ and associated structures // Archaeological Research in Asia. – 2017. – № 10. – P. 17–31.
8. Зарипов А. С. Особенности создания трехмерной цифровой модели Центрального планировочного района города Перми по данным аэрофотосъемки // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 3. – С. 160–168.
9. Ламков И. М., Чермошенцев А. Ю., Арбузов С. А., Гук А. П. Исследование возможностей применения квадрокоптера для съемки береговой линии обводненного карьера с целью государственного кадастрового учета // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 200–209.
10. Опритова О. А. Исследование возможностей применения беспилотных авиационных систем для моделирования объектов недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 248–258.
11. Широкова Т. А., Чермошенцев А. Ю., Бармитова А. Т. Исследование точности визирования на точки космических снимков высокого и среднего разрешения // Вестник СГГА. – № 2 (13). – С. 31–36.
12. Оскорбин Н. М., Суханов С. И. Создание цифровой модели местности на основе космических снимков высокого разрешения // Известия Алтайского государственного университета. – 2013. – № 1/2 (77). – С. 87–91.
13. Уставич Г. А., Середович В. А., Пошивайло Я. Г., Середович А. В., Иванов А. В. Комбинированный способ создания инженерно-топографических планов масштаба 1 : 500 промышленных территорий и отдельных промплощадок // Геодезия и картография. – 2009. – № 1. – С. 31–37.
14. Cătălin Nicolae Popa, Daniel Knitter. From Environment to Landscape. Reconstructing Environment Perception Using Numerical Data // Archaeol Method Theory. – 2016. – Vol. 23. – P. 1285–1306. doi 10.1007/s10816-015-9264-9.
15. Тишкин А. А. Археологические микрорайоны на Алтае как основа для создания особо охраняемых территорий (на примере выявленных и изученных памятников в долине р. Большой Яломан) // Значение природного и культурного наследия в современном обществе : сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня основания Бюджетного учреждения Республики Алтай «Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина» / Отв. ред. Р. М. Еркинова. – Горно-Алтайск, 2018. – С. 29–33.
16. Лесных Н. Б., Мизин В. Е. Разности повторных измерений как объекты статистического анализа // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 1 (21). – С. 27–30.
17. Вовк И. Г. Определение геометрических инвариантов поверхности в прикладной геоинформатике // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 4 (20). – С. 48–59.
18. Крупочкин Е. П., Ульянова А. В., Воробьев Д. А., Суханов С. И. ГИС как инструмент моделирования и интерпретации геоархеологических данных на примере интегрального показателя теплообеспеченности // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. – 2019. – № 11. – С. 37–48.

19. Крупочкин Е. П., Дунец А. Н. Новые тенденции и перспективы развития археологического картографирования // География и природные ресурсы. – 2018. – № 4. – С. 15–25.
20. Gheyle W. Highlands and Steppes. An Analysis of the Changing Archaeological Landscape of the Altai Mountains from the Eneolithic to the Ethnographic period / Department of Archaeology. – Ghent : Ghent University, 2009.
21. Руководство пользователя Agisoft Metashape Professional Edition, версия 1.5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.agisoft.com/pdf/metashape-pro_1_5_ru.pdf.
22. Plets G., Gheyle W., Verhoeven G., De Reu J., Bourgeois J., Verhegge J., & Stichelbaut B. Three-dimensional recording of archaeological remains in the Altai Mountains // *Antiquity*. – 2012. – Vol. 86, № 333. – P. 884–897. doi: 10.1017/S0003598X00047980.
23. Суханов С. И. Интервальный анализ в задачах моделирования пространственного положения геообъектов. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – 110 с.
24. Оскорбин Н. М., Суханов С. И., Школин В. В. Интервальные оценки точности растровой карты масштаба 1 : 500 на территории ГИС-полигона г. Барнаула // МАК: Математики – Алтайскому краю : сборник трудов Всероссийской конференции по математике. – 2017. – С. 119–125.
25. Крупочкин Е. П., Папин Д. В., Редников А. А., Федорук А. С. Археологический туризм в Алтайском крае: предпосылки и перспективы развития // Современные тенденции пространственного развития и приоритеты общественной географии : сб. материалов Международной научной конференции в рамках IX ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов. – Барнаул, 2018. Т. 2. – С. 94–103.
26. Крупочкин Е. П. Картографический метод в археологических исследованиях: тенденции и перспективы // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». – 2018. – № 47. – С. 141–143.
27. Хлебникова Т. А., Опритова О. А. Экспериментальные исследования точности построения плотной цифровой модели по материалам беспилотной авиационной системы // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23. № 2. – С. 119–129.
28. Аникеева И. А. Обоснование допустимых размеров пикселя на местности и параметров сжатия аэро- и космических изображений, получаемых для целей картографирования // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24. № 2. – С. 109–130.
29. Коробов Д. С. Основы геоинформатики в археологии : учеб. пособие – М. : Изд-во Московского гос. ун-та, 2011. – 224 с.
30. Безменов В. М. Фотограмметрия. Построение и уравнивание аналитической фототриангуляции : учебно-метод. пособие для студентов физического факультета КГУ, обучающихся по специальности «Астрономогеодезия». – Казань : КГУ, 2009. – 86 с.

Получено 13.01.2021

© Е. П. Крупочкин, С. И. Суханов, Д. А. Воробьев, 2021

SURVEY OF ARCHAEOLOGICAL SITES OF GORNY ALTAY USING UAV

Evgeny P. Krupochkin

Altai State University, 61, Prospect Lenina St., Barnaul, 656049, Russia, Ph. D., Head of the Department of Economic Geography and Cartography, phone: (983)381-34-53, e-mail: krupochkin@mail.ru

Sergei I. Sukhanov

Altai State University, 61, Prospect Lenina St., Barnaul, 656049, Russia, Ph. D., Associate Professor, phone: (905) 987 0083, e-mail: sukhanov-s@yandex.ru

Dmitry A. Vorobyov

Altai State University, 61, Prospect Lenina St., Barnaul, 656049, Russia, Ph. D. Student, phone: (960)941-71-07, e-mail: vorobiev.921b@mail.ru

The article describes a methodology for determining the boundaries of archaeological sites using GPS survey and unmanned aerial vehicles (UAVs) with subsequent registration in the cadastral record. The method of georeferencing and photogrammetric processing of orthophotomaps using a system of control points has

been tested. The digital photogrammetric program Agisoft Metashape (company Agisoft LLC, St. Petersburg) was chosen for the research. By means the program an orthomosaic was obtained with georeferencing with the Local Coordinate System (LCS-04). The result of the work was the construction of topographic plans and the determination of the boundaries of archaeological sites in accordance with the "Methodology for determining the boundaries of the territories of archaeological heritage sites, recommended for use by the letter of the Ministry of Culture of the Russian Federation No. 12-01- 39/05-AB dated 27.01.2012".

Keywords: orthophotomap, topographic plan, cadastral registration, unmanned aerial vehicles, spatial accuracy, root mean square error

REFERENCE

1. Trukhanov, A. E., Afonin, F. K., & Ilyin, A. S. (2014). Investigation of the possibility of using space images to determine the location of the boundaries of land plots. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 3(27), 96–101 [in Russian].
2. Khlebnikova, T. A., & Opritova, O. A. (2017). Experimental studies of modern software products for geospace modeling. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(1), 119–131 [in Russian].
3. Dolgoplov, D. V. (2020). Possibilities of using unmanned aircraft systems to control the compliance of the results of construction of pipeline transportation facilities with design projects. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 25(4), 85–95 [in Russian].
4. Shirokova, T. A., & Antipov, A. V. (2010). Methods for creating orthophotomaps using airborne laser scanning data. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 2(13), 24–30 [in Russian].
5. Krupochkin, E. P., Sukhanov, S. I., & Vorobiev, D. A. (2019). Remote sensing as a tool for archaeological exploration and mapping of archaeological monuments (by the example of Altai model sites). *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 9, 40–54 [in Russian].
6. Krupochkin, E. P., & Vorobiev, D. A. (2015). Modern possibilities and prospects of using remote sensing methods in the study of archaeological monuments. G. Ya. Baryshnikov (Ed.). In *Sbornik statey Geografiya i prirodopol'zovanie Sibiri: Vyp. 20 [Proceedings of Geography and Nature Management of Siberia: Issue 20]* (pp. 100–116). Barnaul: Altai University Publ. [in Russian].
7. Bourgeois J., De Langhe K, Ebel A. V., Dvornikov E. P., Konstantinov N., & Gheyle W. (2017). Geometric stone settings in the Yustyd Valley and its surroundings (Altai Mountains, Russia): Bronze Age 'virtual dwellings' and associated structures. *Archaeological Research in Asia*, 10, 17–31.
8. Zaripov, A. S. (2020). Features of the creation of a three-dimensional digital model of the Central planning area of Perm according to aerial photography. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 25(3), 160–168 [in Russian].
9. Lamkov, I. M., Chermoshentsev, A. Yu., Arbuzov, S. A., & Guk, A. P. (2016). Investigation of the possibilities of using a quadcopter for surveying the coastline of a watered open pit for the purpose of state cadastral registration. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 4(36), 200–209 [in Russian].
10. Opritova, O. A. (2018). Investigation of the possibilities of using unmanned aircraft systems for modeling real estate objects. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(3), 248–258 [in Russian].
11. Shirokova, T. A., Chermoshentsev, A. Yu., & Barmitova, A. T. (2010). Investigation of the accuracy of sighting at the points of high and medium resolution space images. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 2(13), 31–36 [in Russian].
12. Oskorbin, N. M., & Sukhanov, S. I. (2013). Creation of a digital terrain model based on high-resolution satellite imagery. *Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Altai State University]*, 1/2(77), 87–91 [in Russian].
13. Ustavich, G. A., Sereдович, V. A., Poshivailo, Ya. G., Sereдович, A. V., & Ivanov, A. V. (2009). Combined method of creating engineering-topographic plans of industrial territories and individual industrial sites at a scale of 1:500. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 1, 31–37 [in Russian].
14. Cătălin Nicolae Popa, & Daniel Knitter. (2016). From Environment to Landscape. Reconstructing Environment Perception Using Numerical Data. *Archaeol Method Theory*, 23, 1285–1306. doi: 10.1007/s10816-015-9264-9.
15. Tishkin, A. A. (2018). Archaeological micro-regions in Altai as a basis for creation of specially protected territories (on the example of identified and studied monuments in the valley of the Bolshoy Yaloman river). In *Sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoy 100-letiyu so dnya osnovaniya Byudzhethnogo uchrezhdeniya Respubliki Altay*

"Natsional'nyy muzey Respubliki Altay imeni A. V. Anokhina": Znachenie prirodnogo i kul'turnogo naslediya v sovremennom obshchestve [Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation, dedicated to the 100th Anniversary of the Founding of the Budgetary Institution of the Altai Republic "National Museum of the Altai Republic named after A.V. Anokhin": The Value of Natural and Cultural Heritage in Modern Society] (pp. 29–33). R.M. Erkinov (Ed.). Gorno-Altaysk [in Russian].

16. Lesnykh, N. B., & Mizin, V. E. (2013). Differences of repeated measurements as objects of statistical analysis. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 1(21), 27–30 [in Russian].

17. Vovk, I. G. (2012). Determination of geometric surface invariants in Applied Geoinformatics. *Vestnik SGGA [Vestnik SSGA]*, 4(20), 48–59 [in Russian].

18. Krupochkin, E. P., Ulyanova, A. V., Vorobiev, D. A., & Sukhanov, S. I. (2019). GIS as a tool for modeling and interpretation of geoarchaeological data on the example of the integral indicator of heat supply. *Nauka i turizm: strategii vzaimodeystviya [Science and Tourism: Interaction Strategies]*, 11, 37–48 [in Russian].

19. Krupochkin, E. P., & Dunets, A. N. (2018). New trends and prospects for the development of archaeological mapping. *Geografiya i prirodnye resursy [Geography and Natural Resources]*, 4, 15–25 [in Russian].

20. Gheyle, W. (2009). *Highlands and Steppes. An Analysis of the Changing Archaeological Landscape of the Altai Mountains from the Eneolithic to the Ethnographic period*. Department of Archaeology. Ghent, Ghent University.

21. Agisoft Metashape Professional Edition User Manual, version 1.5. (n. d.). Retrieved from https://www.agisoft.com/pdf/metashape-pro_1_5_ru.pdf.

22. Plets, G., Gheyle, W., Verhoeven, G., De Reu, J., Bourgeois, J., Verhegge, J., & Stichelbaut, B. (2012). Three-dimensional recording of archaeological remains in the Altai Mountains. *Antiquity*, 86(333), 884–897. doi:10.1017/S0003598X00047980.

23. Sukhanov, S. I. (2016). *Interval'nyy analiz v zadachakh modelirovaniya prostranstvennogo polozheniya geoob"ektov [Interval analysis in the problems of modeling the spatial position of geo objects]*. Barnaul: Altai State University Publ., 110 p. [in Russian].

24. Oskorbin, N. M., Sukhanov, S. I., & Shkolin, V. V. (2017). Interval estimates of the accuracy of the raster map m 1:500 on the territory of the GIS polygon in Barnaul. In *Sbornik trudov vserossiyskoy konferentsii po matematike: MAK: Matematiki – Altayskomu krayu [Proceedings of the All-Russian Conference on Mathematics: MAK: Mathematicians to Altai Territory]* (pp. 119–125) [in Russian].

25. Krupochkin, E. P., Papin, D. V., Rednikov, A. A., & Fedoruk, A. S. (2018). Archaeological tourism in the Altai Territory: preconditions and development prospects. In *Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii v ramkakh IX ezhegodnoy nauchnoy assamblei Assotsiatsii rossiyskikh geografov-obshchestvovedov: Vyp. 2. Sovremennye tendentsii prostranstvennogo razvitiya i priority obshchestvennoy geografii [Proceedings of the International Scientific Conference within the IX Annual Scientific Assembly of the Association of Russian Geographers and Social Scientists: Issue 2. Modern Trends in Spatial Development and Priorities of Social Geography]* (pp. 94–103). Barnaul [in Russian].

26. Krupochkin, E. P. (2018). Cartographic method in archaeological research: trends and prospects. *Informatsionnyy byulleten' assotsiatsii "Istoriya i komp'yuter" [Newsletter of the Association "History and Computer"]*, 47, 141–143 [in Russian].

27. Khlebnikova, T. A., & Opritova, O. A. (2018). Experimental studies of the accuracy of constructing a dense digital model based on the materials of an unmanned aircraft system. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(2), 119–129 [in Russian].

28. Anikeeva, I. A. (2019). Justification of permissible pixel sizes on the ground and compression parameters of aerial and space images obtained for mapping purposes. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(2), 109–130 [in Russian].

29. Korobov, D. S. (2011). *Osnovy geoinformatiki v arkheologii [Fundamentals of Geoinformatics in Archeology]*. Moscow: Moscow State University Publ., 224 p. [in Russian].

30. Bezmenov, V. M. (2009). *Fotogrammetriya. Postroyeniye i uravnivaniye analiticheskoy fototriangulyatsii [Photogrammetry. Construction and adjustment of analytical phototriangulation]*. Kazan: KSU Publ., 86 p. [in Russian].

Received 13.01.2021

© E. P. Krupochkin, S. I. Sukhanov, D. A. Vorobyov, 2021

УДК 528.71:629.7

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-65-81

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АЭРОФОТОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ С БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА

Владислав Иванович Юрченко

ООО «ЗКК Геостарт», 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 44, технический директор, e-mail: vlyurchenko2372@gmail.com

Существующие общедоступные программы проектирования полетов беспилотного воздушного судна (БВС) предполагают начальный уровень подготовки персонала и не предусматривают детальной проработки проекта аэрофотосъемки (АФС) с точки зрения фотограмметрического и изобразительного (фотографического) качества фотоматериалов, требований нормативных документов, предъявляемых к точности конечной продукции. С целью достижения топографического качества АФС с БВС необходимо учитывать ряд ее особенностей. В работе рассмотрены вопросы определения оптимальной продолжительности аэрофотосъемочного дня и эффективного формата изображения при использовании сменных объективов, приведен рекомендуемый порядок расчета параметров топографической АФС с учетом данных экспозиционного треугольника «выдержка – диафрагма – светочувствительность», требований к предельному качеству и теоретическому разрешению системы «объектив – цифровой снимок». Описана методика определения положения высотных объектов относительно границ глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) при заданных экспозиционных параметрах фотокамеры и возможности их корректировки. На основе теоретических положений автором разработана программа, позволяющая выполнять комплексное проектирование аэрофотосъемочных работ с БВС, в том числе бытовыми фотокамерами для получения результатов топографического качества. По результатам проведенных исследований сделан вывод о необходимости итерационного подхода к проектированию параметров АФС на основе данных о снимаемой местности, требований заказчика, характеристик БВС и используемой фотоаппаратуры.

Ключевые слова: аэрофотосъемочный день, гиперфокальное расстояние, дифракционный предел резкости, диск Эйри, допустимая кратность тени, критерий Релея, кольца Френеля, проектирование аэрофотосъемочных работ, теоретическая разрешающая способность, экспозиционный треугольник, эффективный формат изображения

Введение

Мировой рынок беспилотных воздушных судов (БВС) в 2017 г. составил 7,8 млрд долл., в 2019 г. – более 8 млрд долл. и имеет тенденцию к активному росту. Дроны гражданского назначения представлены моделями самолетного, роторного и гибридного типов и занимают порядка 47 % рынка БВС [1, 2]. Сегмент российского рынка представлен в основном малыми БВС зарубежного производства – DJI, PARROT, 3DR и др. Эксперты к 2025 г. оценивают потенциальный объем российского рынка – около 2,5 млн устройств и 10 млрд руб. продаж в год [2].

Доступность приобретения БВС, наличие программ пакетной фотограмметрической обработки (Agisoft Metashape, Pix4Dmapper, Trimble UASMaster и др.) привели к появле-

нию в отрасли большого числа организаций, занимающихся аэрофотосъемкой для решения топографических и прикладных задач на коммерческой основе. Как правило, основной штат таких организаций – любители, не имеющие образования по специальности. Этап детального проектирования аэрофотосъемочных работ с учетом топографических требований к точности практически исчез. Так, программы планирования и формирования полетных заданий, поставляемые с БВС (Flight Planner, DroneDeploy, Pix4Dcapture и др.), не предусматривают детальных расчетов и разработку проекта аэрофотосъемочных работ. Работа оператора сводится к простым операциям – очерчиванию площади съемки на картах Google или Yandex, ручному вводу модели используемой фотокамеры, высоты фотографирования или раз-

мера пикселя на местности (GSD), средней скорости полета. Между тем, важные параметры, влияющие на фотограмметрическое и изобразительное качество материалов АФС, и экономические показатели проекта, такие как фокусное расстояние и экспозиционные параметры камеры; высота, базис и интервал фотографирования; проценты продольного и поперечного перекрытий; количество маршрутов и снимков, должны быть обоснованы штурманом-оператором и требуют отдельных расчетов в техническом проекте аэрофотосъемочных работ. В проекте также должны быть решены вопросы выбора предпочтительного типа БВС и полезной нагрузки, обоснованы требования к виду, расположению и точности опорных данных, выполнены расчеты основных экономических показателей. Существующие нормативные документы по планированию и проведению аэрофотосъемочных работ [3, 4], ориентированные на применение специализированных аэрофотосъемочных самолетов, пленочных аэрофотоаппаратов, устаревшего аэрофотосъемочного оборудования, не обновляются и практически не используются.

К современным работам на заданную тематику можно отнести [5, 6], где рассмотрены общие вопросы планирования полетов БВС, выполнен анализ факторов, подлежащих контролю во время полета, разработке интеллектуальных систем АФС. В работе [7] рассмотрено влияние значений параметров на производительность и себестоимость АФС.

***Предлагаемая методика,
программная реализация,
результаты практических расчетов***

Автором статьи разработана методика последовательного итерационного проектирования всех параметров АФС с БВС, включая экспозиционные. На основании методики составлена программа «Проектирование аэрофотосъемочных работ», позволяющая производить проектирование в зависимости от характеристик выбранного БВС и фотокамеры, рельефа и освещенности местности, заданных требований к точности фо-

тограмметрической продукции в плане и по высоте. По сути, работа программы сводится к моделированию параметров полета БВС и работы фотоаппаратуры с текущим анализом априорных оценок точности фототриангуляции, характеристик изобразительных свойств фотоматериалов. Программа предназначена для использования специалистами среднего уровня подготовки и состоит из ряда модулей: «Расчет продолжительности аэрофотосъемочного дня»; «Расчет эффективного формата изображения»; «Расчет экспозиционных параметров фотоаппарата» и др. Результаты практических вычислений приведены по ходу рассмотрения работы каждого модуля.

Рассмотрим методику расчета и работу некоторых модулей программы.

Так, при съемке в солнечную малооблачную погоду изобразительное качество материалов АФС определяется как условиями солнечного освещения снимаемой местности, так и длиной естественных теней, отбрасываемых объектами. Существующие программы планирования полетов не позволяют рассчитать оптимальное время начала-окончания аэрофотосъемочного дня и зависящее от этого изображение на ортофотопланах или текстурах 3D-моделей естественных теней объектов, что имеет значение особенно при АФС высотных объектов или территорий плотной городской застройки.

Модуль «Расчет продолжительности аэрофотосъемочного дня» позволяет рассчитывать оптимальное время начала-окончания АФС на каждый день предполагаемого сезона проведения работ, а также дополнительные параметры положения Солнца в истинный полдень данной местности. Расчеты производятся в зависимости от заданной пользователем широты-долготы места проведения работ, планируемых дат, кратности максимально допустимой длины тени от объектов, разницы местного и московского времени (рис. 1). В расчетах также предусмотрен учет критериев минимально допустимой высоты Солнца над горизонтом для АФС – $H_{\odot \min}$. Так, согласно п. 5.2.9 Руководства [4], критерий $H_{\odot \min} = 20^\circ$, по другим исследованиям – $H_{\odot \min} = 30^\circ$ [8].

Исходные данные						Местоположение объекта					
Дата начала съёмки		Дата окончания съёмки		Северная широта места			Восточная долгота места				
день	месяц	день	месяц	градусы	минуты	секунды	градусы	минуты	секунды		
01	08	15	08	55	01	28	82	55	20		
Кратность длины тени		Разница местного с московским временем (часы)		Минимально допустимая высота Солнца над горизонтом (градус)							
1,5		4		20							
РАССЧИТАТЬ И ПОСТРОИТЬ ГРАФИК											
Высота Солнца над горизонтом при заданной кратности длины тени											
33°		41'		24"		15		Количество аэрофотосъёмочных дней			
Результаты расчёта на начало работ (местное время)											
Время начала АФС работ		Время окончания АФС работ		Продолжительность аэрофотосъёмочного дня							
9 ч 49 мин		17 ч 18 мин		7 ч 29 мин							
Склонение Солнца		Время видимого восхода Солнца		Время видимого заката Солнца							
17° 49' 14"		5 ч 37 мин 22 с		21 ч 30 мин 1 с							
В истинный полдень											
Высота Солнца над горизонтом		Кратность длины тени		Полуденное время							
52° 47' 46"		0,76		13 ч 33 мин 41 с							
Результаты расчёта на окончание работ (местное время)											
Время начала АФС работ		Время окончания АФС работ		Продолжительность аэрофотосъёмочного дня							
10 ч 12 мин		16 ч 51 мин		6 ч 39 мин							
Склонение Солнца		Время видимого восхода Солнца		Время видимого заката Солнца							
13° 48' 38"		6 ч 2 мин 37 с		20 ч 59 мин 60 с							
В истинный полдень											
Высота Солнца над горизонтом		Кратность длины тени		Полуденное время							
48° 47' 10"		0,88		13 ч 31 мин 18 с							

Рис. 1. Главное окно модуля «Расчет оптимального времени проведения аэрофотосъёмочных работ»

Модуль работает для любой точки местности северного полушария восточнее Гринвичского меридиана. При расчетах оптимального времени АФС с учетом уравнения времени [9] погрешность составляет не более 2–3 мин. Кратность длины тени задается в зависимости от характера рельефа местности, высотности и плотности застроек. Например, для городов с плотной застройкой и высотными строениями рекомендуемый

диапазон кратности тени 0,75–1,5, сельских населенных пунктов – 1,5–2,25, плоскоравнинной местности с минимальным количеством искусственных объектов – 2–2,75.

Кратность длины тени также можно рассчитывать с использованием дополнительной утилиты двумя способами: по заданной высоте и расстоянию между строениями; по заданной степени затененности снимаемой территории (рис. 2).

РАСЧЁТ ДОПУСТИМОЙ КРАТНОСТИ ТЕНИ	
1 способ (по затенённости соседних объектов)	
25	Высота объекта, м
38	Расстояние между объектами, м
0	Наложение падающей тени, ± %
1,52	Допустимая кратность тени
2 способ (по затенённости площадей)	
15	Средняя высота объектов, м
20	Средняя протяжённость объектов, м
10	Количество объектов, шт
3	Площадь съёмки, Га
20	Допустимая затенённость снимаемой площади, %
2	Допустимая кратность тени

Рис. 2. Расчет кратности тени

Кроме предложенного выше, для городских территорий при расчетах кратности длины тени можно воспользоваться строительными нормами допустимых расстояний между зданиями [10].

По рассчитанному времени начала-окончания каждого аэрофотосъемочного дня строится диаграмма продолжительности всего заданного периода АФС работ текущего года. Диаграмма для г. Новосибирска в период с 01.08.2020 по 15.08.2020 (согласно рис. 1) представлена на рис. 3.

Данные об оптимальном периоде времени проведения АФС, известная площадь съемки и характеристики БВС являются параметрами, которые позволяют планировать продолжительность полевых работ, определять их экономические показатели. Отметим, что кроме длины естественных теней, дополнительным фактором при проведении АФС является прозрачность тени – утренние и вечерние тени более прозрачны, чем полуденные. Например, при высоте Солнца над горизонтом до 10° в ясную безоблачную погоду освещенность объекта в тени составляет порядка 45–75 % общей освещенности местности,

а в пасмурную погоду эти параметры практически выравниваются [11].

Для решения широкого круга задач экономически целесообразно использование любительских фотокамер со сменными объективами, устанавливаемыми на БВС. Стоимость сменного объектива на порядок меньше стоимости камеры с несъемным объективом, а наличие комплекта таких объективов позволяет гибко и оперативно подходить к решению различных фотограмметрических задач. Быстрая замена сменных объективов возможна, если техническое решение позволяет организовать жесткую конструкцию крепления объектива к корпусу фотокамеры. Механическая совместимость сменного объектива и камеры обеспечивается переходником-адаптером заданного типа байонетного крепления (например, байонет Sony A) и равными рабочими отрезками. Возможные изменения элементов внутреннего ориентирования в процессе съемки могут быть учтены путем проведения фототриангуляции с самокалибровкой при увеличенном маршрутном и межмаршрутном перекрытии снимков.

Рис. 3. Диаграмма продолжительности аэрофотосъемочного дня

При расчете параметров АФС для фотокамер со сменными объективами следует учитывать несоответствие размеров светочувствительной матрицы и поля изображения объектива. В этом случае может наблюдаться заметное падение резкости и эффект затемнения краев кадра – виньетирование. Необходимо определить оптимальные размеры фотоизображения, принимаемого для расчетов параметров АФС и последующей фотограмметрической обработки, – «эффективный формат изображения».

Модуль «Расчет эффективного формата изображения» позволяет пользователю на основе известного формата кадра по светочувствительной матрице и рассчитанного формата изображения по объективу задавать «эффективный формат цифрового изображения». Расчет формата изображения по объективу производится по формулам

$$l_{x(об)} = \frac{2f m}{\sqrt{m^2 + n^2}} \operatorname{tg}\left(\frac{\gamma}{2}\right),$$

$$l_{y(об)} = \frac{2f n}{\sqrt{m^2 + n^2}} \operatorname{tg}\left(\frac{\gamma}{2}\right),$$

где $l_{x(об)}$, $l_{y(об)}$ – формат изображения по объективу по осям x и y , мм; f – истинное (не эквивалентное) фокусное расстояние объектива, мм; γ – угловое поле объектива, рад; $m : n$ – постоянное заданное соотношение длинной и короткой сторон светочувствительной матрицы (например, 3 : 2), берется из паспорта камеры.

В качестве исходного формата изображения при дальнейших расчетах параметров АФС задается наименьший из форматов – по объективу или по светочувствительной матрице. Если априори известно, что монохроматические aberrации (например, дисторсия) на краях кадра велики, имеется возможность задавать не используемую в обработке зону отсечки изображения (в процентах). Влияние изменения формата изображения устанавливается путем итерационных пересчетов и априорного анализа точности пространственной фототриангуляции (ПФТ).

Одним из основных в программе является модуль «Расчет экспозиционных параметров фотокамеры», который позволяет пользова-

телю подобрать оптимальные значения экспозиционного треугольника «выдержка – диафрагма – светочувствительность», рассчитать границы ГРИП и предельную разрешающую способность фотографической системы на снимке и местности. Исходными данными для работы модуля являются масштаб АФС, характеристики БВС и фотокамеры, текущая освещенность местности.

Методика расчетов экспозиционных параметров фотокамеры состоит из последовательно выполняемых этапов. По известным требованиям к точности конечной продукции рассчитывают высоту фотографирования – H_f . Далее определяют знаменатель минимально возможной выдержки затвора – $1 / \tau_v$. Выдержка затвора зависит от заданного так называемого допустимого смаза (сдвига) изображения δ_v и характеристик движения БВС – линейной и угловых скоростей движения летательного аппарата относительно его центра инерции. Так, значение выдержки за скорость движения БВС в общем виде определяется как [12]

$$\frac{1}{\tau_v} = \frac{\delta_v}{V}, \quad (1)$$

где V – средняя путевая скорость носителя в момент экспонирования, м/с; δ_v – допустимый линейный смаз на местности при прямолинейном движении

$$\delta_v = \delta_{v_{pix}} \text{pix} M \cdot 10^{-6} = \delta_{v_{pix}} GSD,$$

где $\delta_{v_{pix}}$ – допустимый смаз изображения за движение БВС, пиксель; pix – размер пикселя изображения, мкм; M – знаменатель масштаба фотографирования ($1/M = f/H_f$); GSD (*Ground sampling distance*) – размер пикселя на местности, м.

При расчете выдержки фотокамеры, кроме средней путевой скорости, необходимо также учитывать влияние скорости изменения углов ориентирования БВС в полете – крена (γ), рыскания (ψ) и тангажа (φ) – на суммарный смаз изображения. В общем виде формулы опреде-

ления выдержки при изменении угловых скоростей носителя выглядят следующим образом:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{\tau_\gamma} &= \frac{\delta_\gamma}{\omega_\gamma d_\gamma} \\ \frac{1}{\tau_\psi} &= \frac{\delta_\psi}{\omega_\psi d_\psi} \\ \frac{1}{\tau_v} &= \frac{\delta_v}{\omega_v d_v} \end{aligned} \right\}, \quad (2)$$

где $\delta_\gamma, \delta_\psi, \delta_v$ – смаз в соответствующих плоскостях вращения фотокамеры; $\omega_\gamma, \omega_\psi, \omega_v$ –

известная скорость изменения соответствующих углов носителя в полете, рад/с; d_γ, d_ψ, d_v – расстояние от оси вращения соответствующего угла летательного аппарата до максимально удаленной точки на снимке.

Величины четырех составляющих смаза изображения – $\delta_v, \delta_\gamma, \delta_\psi, \delta_v$, приведенные к плоскости снимка и общему центру инерции, согласно уравнениям (1) и (2), зависят от геометрических параметров используемой камеры, высоты фотографирования, линейной и угловых скоростей перемещения носителя (рис. 4).

Исходные данные по БВС		Исходные данные по камере	
282	Высота фотографирования, м	35	Фокусное расстояние, мм
72	Путевая скорость БВС, км/ч	23,84	Длина кадра вдоль направления полета, мм
10	Угловая скорость рыскания, градус/с	35,76	Ширина кадра поперек направления полета, мм
10	Угловая скорость тангажа, градус/с	5,96	Размер пикселя, мкм
10	Угловая скорость крена, градус/с	0,8	Допустимый смаз изображения, пиксель
РАСЧЁТ			
Результаты расчётов			
521	Знаменатель выдержки при движении, 1/с	787	Знаменатель выдержки при рыскании, 1/с
235	Знаменатель выдержки при тангаже, 1/с	459	Знаменатель выдержки при крене, 1/с
787	Знаменатель минимально допустимой выдержки - $1/\tau_{доп}$, 1/с	1000	Знаменатель минимально допустимой стандартной выдержки - $1/\tau_{ст}$, 1/с

Рис. 4. Расчет стандартной выдержки фотокамеры

Скорости изменения углов γ , ψ и v задаются пользователем в каждом случае индивидуально и зависят от конструкции и устойчивости БВС в полете, текущих условий турбулентности. Например, практические расчеты (согласно рис. 4) показывают, что при АФС с целью создания ортофотоплана масштаба 1 : 2 000 бытовой фотокамерой *Sony RX1* с $f = 35$ мм с высоты фотографирования $H_\Phi = 280$ м, скорости изменения углов крена и тангажа менее 10 градусов/с практически не оказывают влияния на выбор знаменателя выдержки. Использование гиростабилизирующих платформ позволяет свести к минимуму корректировку выдержки фотокамеры при угловых перемещениях, ограничиваясь только

учетом линейной скорости БВС. Такой подход позволяет расширить диапазон минимально допустимой выдержки для учета иных факторов аэрофотосъемки, например, повышения изобразительного качества снимков при слабой освещенности. При выполнении АФС фотокамерами со штормо-щелевыми (ламельными) затворами необходимо проводить предварительно оценку влияния параметров съемочной аппаратуры на геометрию формирования изображения, а допустимый смаз изображения в расчетах выдержки следует уменьшать [13]. В целом, при проведении АФС с топографическими требованиями к качеству предпочтение следует отдавать фотокамерам с центральным затвором.

Так как значение выдержки для аэрофото- съемки является функцией от угловых и путе- вой скоростей БВС, ее корректировка в даль- нейших расчетах, исходя из фактической освещенности местности, нецелесообразна.

После определения знаменателя стандарт- ной выдержки рассчитывают диафрагменное число объектива N , исходя из данных о стан- дартной выдержке $1/\tau_{ст}$, начальной светочув- ствительности матрицы (ISO) и известного числа экспозиций (EV), соответствующего уровню освещенности снимаемой местности [14]. В модуле «Расчет экспозиционных пара- метров фотокамеры» предусмотрен как таб- личный ввод числа EV , так и ручной по пока- заниям с фотоэкспонетра при тестовом по- лете. Значение ISO рекомендуется принимать минимально возможным для используемой фотокамеры, так как в этом случае электриче- ский сигнал будет сниматься с ячеек матрицы без усиления. Увеличение светочувствитель- ности приводит к повышению уровня радио- метрических шумов на темных участках кадра и снижению изобразительного качества фото- материалов. По рассчитанному значению N ав- томатически подбирается ближайшее стан- дартное относительное отверстие диафрагмы фотокамеры – $f / N_{ст}$ ($f/8, f/11$ и т. д.).

Непосредственно перед запуском БВС, ис- ходя из фактической освещенности местности, производится корректировка треугольника экспозиционных параметров «выдержка – диафрагма – светочувствительность».

Возможны два варианта использования известных значений экспозиционного тре- угольника:

- если цифровая фотокамера имеет встро- енный режим автоматического управления экспозицией (РАУЭ), оператору необходимо установить режим «приоритет выдержки», рассчитанные стандартные значения вы- держки и минимальное значение ISO . При корректно подобранных параметрах экспози- ции значение относительного отверстия диа- фрагмы ($f / N_{ст}$) в полете должно колебаться в среднем диапазоне шкалы диафрагмы;

- если фотокамера не оборудована РАУЭ, непосредственно перед полетом оператор де- лает необходимую корректировку параметров «диафрагма – светочувствительность», исходя из выбранного значения $1/\tau_{ст}$ и фактической

освещенности местности по показаниям фото- экспонетра. В этом случае необходимо пери- одически вносить поправки в экспозиционные параметры за изменение освещенности и состо- яние атмосферы во время полета БВС. Реко- мендуется сокращать полетное время до 1 ч.

В любом случае при установке экспозици- онных параметров необходимо соблюдать условия минимизации ISO и ограничения вы- бора крайних значений шкалы относительного отверстия диафрагмы, соответствующих пол- ностью открытой или закрытой диафрагме объектива, например, $f/2$ или $f/22$. Дадим пояс- нение ограничению выбора значений диафраг- менного числа.

При полностью открытой диафрагме на све- точувствительную матрицу попадает свет со всей поверхности линзы. В этом случае в фор- мировании изображения участвуют усиливаю- щиеся к краям монохроматические аберрации высоких порядков – дисторсия, сферическая аберрация, астигматизм, кривизна поля изобра- жения и др. Эта особенность в большей степени касается применяемых при съемке с БВС быто- вых фотокамер формата 35 мм, объективы ко- торых не являются анастигматами. При закры- тии диафрагмы отсекается часть светового по- тока, проходящего через края линз. В формиро- вании изображения будет участвовать только центральная часть линзы с минимальными хро- матическими искажениями.

При полностью закрытой диафрагме боль- шой процент световых лучей, проходящих через отверстие объектива, будет касаться краев диафрагмы. В этом случае проявляется волновая природа света и усиливается явле- ние дифракции в параллельных лучах – ди- фракция Фраунгофера [15]. Лучи света по мере закрытия диафрагмы все сильнее откло- няются от своего исходного пути, огибая края отверстия диафрагмы, что приводит к размы- тости изображения. Влияние негативных фак- торов воздействия оптических систем на ка- чество изображения при разных положениях диафрагмы и зона рекомендуемых значений схематично представлены на рис. 5.

Рассмотрим вопросы определения пре- дельно возможного изобразительного качества системы «объектив – светочувствительная мат- рица», не производя АФС и лабораторные ис- следования полученного цифрового изображе- ния, т. е. априори.

Рис. 5. Влияние установок диафрагмы на качество фотоизображения

Основными критериями изобразительного качества системы в этом случае будут являться: предел достижимой резкости – диаметр кружка рассеяния (нерезкости) и разрешающая способность системы.

Так, для идеального объектива изображение точечного объекта, даже будучи строго в фокальной плоскости и при отсутствии систематических искажений, проецируется на цифровую матрицу в виде кольцевых зон Френеля и центрального светлого пятна с 83,8 % от исходной интенсивности яркости объекта – диска Эйри. Схематичное изображение дифракции Фраунгофера на круглом отверстии диафрагмы при АФС удаленных объектов представлено на рис. 6.

Согласно рис. 6, радиус диска Эйри R_3 в мкм равен [14]

$$R_3 = 1,22 \frac{\lambda}{D \cdot 10^3} f = 1,22 \frac{\lambda N}{10^3}, \quad (3)$$

где λ – длина волны пропускаемого объективом света, нм; D – диаметр входного отверстия объектива, мм.

Из уравнения (3) следует, что диаметр кружка рассеяния тем больше, чем меньше отверстие диафрагмы. Когда диаметр диска Эйри сопоставим с размером пикселя матрицы, рассеяние изображения начинает влиять на качество фотограмметрических измерений, и это явление следует учитывать при проектировании АФС.

Рис. 6. Дифракция Фраунгофера в параллельных лучах при закрытой диафрагме:

1 – параллельный пучок лучей при АФС удаленных объектов; 2 – фокальная плоскость объектива; 3 – выходящая линза; φ – угол отклонения лучей на краях диафрагмы; P' – изображение точки P под действием рефракции; I_0 – исходная интенсивность падающего света; $I_{\max}$ – интенсивность центрального пятна; R_3 – радиус диска Эйри

Например, для объектива Sony SEL35F18 с установленным $N = 22$ и длиной волны наиболее распространенной зеленой части спектра $\lambda = 550$ нм радиус диска Эйри $R_0 = 14,8$ мкм. Данное значение радиуса составляет 2–3 пикселя современных фотокамер и является дифракционным пределом резкости изображения при заданном числе диафрагмы. Это означает, что любой точечный объект размером GSD , пройдя через объектив, отобразится на матрице в виде светового пятна диаметром 4–6 пикселей. Для определения предела достижимой резкости системы «объектив – светочувствительная матрица» рассмотрим три возможных варианта решения.

1. Радиус диска Эйри меньше половины пикселя цифровой матрицы ($R_0 < pix/2$). Тогда рассеяния изображения точечного объекта не происходит, влияние дифракции объектива не превышает конструктивных размеров минимального элемента изображения. Предел достижимой резкости изображения укладывается в один пиксель матрицы. В расчетах априорной оценки точности результатов ПФТ следует принимать СКО измерения пикселя.

2. Радиус диска Эйри больше половины, но меньше целого пикселя матрицы ($pix/2 \leq R_0 \leq pix$). В этом случае за предел резкости изображения следует принять кружок рассеяния максимальным диаметром два пикселя. Требуется итерационный пересчет высоты фотографирования и всех параметров АФС или в расчетах априорной оценки точности ПФТ следует принимать СКО измерения удвоенного пикселя.

3. Радиус диска Эйри больше пикселя матрицы ($R_0 > pix$). Предел резкости системы определяется дифракционным пределом объектива. Диаметр кружка рассеяния точечного объекта равен диаметру диска Эйри. В это случае предел достижимой резкости следует принять равным диаметру диска Эйри с точностью округления до целого пикселя в большую сторону. Целесообразен итерационный пересчет всех параметров АФС.

Рассчитанный с учетом приведенных положений предел достижимой резкости определяет размер светового пятна яркого точечного объекта на цифровом снимке при отсутствии

дополнительных шумов, вносимых светочувствительной матрицей. Практически экспозиционные параметры фотокамеры должны быть заданы таким образом, чтобы предел изобразительного качества системы не превышал допустимого смаза изображения за время движения и изменения угловой ориентации БВС.

Вторым параметром, определяющим изобразительное качество фотоматериала, является разрешающая способность системы «объектив – светочувствительная матрица». Известно, что для определения разрешающей способности объектива существует критерий разрешающей способности оптической системы – критерий Релея [16]. Данный критерий является удовлетворительным для оперативной предварительной оценки предельной разрешающей способности оптических систем, а также не требует непосредственных измерений и инструментария.

Согласно критерию Релея, для идеальных оптических систем и при отсутствии аберраций две точки изображения едва различаются визуально, если расстояние между ними не меньше радиуса диска Эйри, т. е. когда центр изображения дифракционного диска Эйри первой точки совпадает с первым минимумом дифракционной картины второй точки. Оптическая разрешающая способность по Релею тем лучше, чем больше относительное отверстие объектива и соответственно меньше радиус диска Эйри (рис. 7).

Рис. 7. Разрешение оптической системы по критерию Релея:

1 – падение интенсивности освещенности на границе диска Эйри; 2 – распределение суммарной интенсивности двух близколежащих точечных объектов на светочувствительной матрице

Очевидно, что снижение яркости на 26 % между двумя близко расположенными точечными объектами (см. рис. 7), позволяет наблюдателю едва различить их визуально, но не учитывает матричной структуры цифрового изображения. Необходим учет одновременно нескольких факторов: оптической разрешающей способности, размера пикселя и положения изображений соседних дисков Эйри на матрице относительно ближайших границ пикселей. Существующие современные методы определения разрешения систем по пограничной кривой предполагают проведение измерений на снимке и выполняются после получения материалов АФС, т. е. определяют фактическую разрешающую способность и фотографическую резкость [17, 18]. Для оперативной предварительной оценки разрешающей способности введем критерий «Теоретическая разрешающая способность». Теоретическая разрешающая способность (ТРС) системы «объектив – светочувствительная матрица» – это характеристика изобразительного качества, которая определяет минимальное расстояние на цифровом изображении между двумя яркими точечными объектами, при котором возможно выполнить однозначную идентификацию этих объектов оператором (или автоматически) при отсутствии цифровых шумов светочувствительной матрицы или когда этими шумами можно пренебречь (рис. 8). Для определения ТРС не требуется проведения измерений на изображении.

Из рис. 8 видно, что полное разрешение границ близлежащих точечных объектов на цифровом фотоизображении выполнимо, если расстояние между соседними кружками рассеяния будет не меньше размера пикселя светочувствительной матрицы. В этом случае в пикселе между кружками рассеяния однозначно будут находиться первый минимум и частично (или полностью) первый локальный максимум. Известно, что распределение интенсивности яркости в первом светлом кольце Френеля составляет не более 7,2 % исходной яркости, во втором – 2,8 %. Наложение первых минимума и максимума в одном пикселе даст суммарную интенсивность яркости пикселя, сравнимую с уровнем естественного шума цифрового изображения. Следовательно, в качестве ТРС следует принять расстояние, равное диаметру диска Эйри плюс один пиксель светочувствительной матрицы между ними.

Рис. 8. Геометрический смысл теоретической разрешающей способности системы «объектив – светочувствительная матрица»:

1 – первое светлое кольцо Френеля; 2 – распределение световой энергии в кольцах Френеля

На все, последующие за первым, локальные максимумы приходится не более 9 % суммарной интенсивности яркости объекта, что позволяет пренебречь их влиянием для определения оценок качества цифрового изображения.

Таким образом, ТРС задает минимально возможное расстояние между объектами с четкими контурами для фотограмметрических измерений и зависит от диаметра относительного отверстия объектива и размера пикселя светочувствительной матрицы. ТРС также может являться критерием размера минимального информационного элемента, изображаемого на ортофотопланах при расчетах информационной емкости изображений. Применяемые в расчетах ТРС допущения вполне уместны на этапе проектирования параметров АФС. Используемые на БВС, как правило, любительские (неметрические) или полупрофессиональные фотокамеры с неортоскопичными объективами являются основанием для такого подхода.

Из изложенного выше следует, что проектировать параметры АФС только исходя из точности конечной продукции путем расчета размера GSD не всегда корректно. Необходимо учитывать две изобразительные характери-

стики системы «объектив – светочувствительная матрица» – предел достижимой резкости и теоретическую разрешающую способность. Модуль «Расчет экспозиционных параметров фотокамеры» позволяет количественно определять изобразительные характеристики системы как в масштабе снимка, так и в пересчете на местность. Приведем практический пример расчета диафрагмы и изобразительных параметров качества системы для камеры Sony RX1 с $f = 35$ мм (рис. 9).

Из рис. 9 видно, что при установленных параметрах объектива точечный объект размером

GSD изобразится на снимке пятном рассеяния диаметром до 3 пикселей и ТРС до 3,5 пикселей, что следует учитывать при определении других параметров АФС, влияющих на точность фотограмметрических работ. Также отметим, что при больших размерах пятна рассеяния его границы приобретают форму многогранника (рисунок боке «шайба»), повторяющего форму отверстия диафрагмы. Для избегания подобного эффекта при АФС рекомендуется применение объективов с количеством лепестков диафрагмы более 6 и имеющих скругленную форму, дающих круглое отверстие диафрагмы.

Расчёт экспозиционных параметров фотокамеры

☒ По характеру освещения местности

Характер освещения местности: Усреднённый сюжет при Солнце в дымке (мягкие тени)

☐ По известному числу экспозиции

Число экспозиции: 16

Светочувствительность, ед. ISO: 200 ед.

Стандартная выдержка, 1/с: 1/500 с

Диаметр кружка рассеяния для расчёта ГРИП, пиксель: 0,8

Длина волны света через объектив, нм: 550

Максимальная высота строения на объекте, м: 50

РАСЧЁТ

Результаты расчётов

Диафрагма фотокамеры

Относительное число диафрагмы, 1/N: 11

Ближайшее стандартное относительное число диафрагмы, 1/Nст.: 11

Освещённость на матрице, lux: 20480

Характеристики изобразительного качества системы

5,96	Размер пиксела на снимке, мкм	4,8	Размер пиксела на местности, см
1,24	Радиус диска Эйри, пиксель	5,95	Предельная разрешающая способность объектива на местности (по Релею), см
2,48 - 3	Дифракционный предел достижимой резкости системы (пятно рассеяния), пиксель	11,9 - 14,4	Дифракционный предел достижимой резкости системы, см
3,48	Теоретическая разрешающая способность (ТРС) системы на снимке, пиксель	16,71	Теоретическая разрешающая способность (ТРС) системы на местности, см

Рис. 9. Окно модуля для расчета диафрагмы и предельного качества системы «объектив – светочувствительная матрица»

При создании ортофотопланов, 3D-моделей современной городской застройки или объектов, требующих высокого уровня детализации (подвески опор ЛЭП, памятники, архитектурные композиции и т. д.), АФС производится с небольших высот фотографирования при сфокусированной на бесконечность шкале отстояний. Детальность построения подобных плотных 3D-моделей напрямую зависит от изобразительного качества накладываемой на полигональную модель текстуры [19, 20]. В данном случае при проектировании АФС, кроме расчета геометрических и экспозиционных параметров, необходимо определять параметры глубины резко изображаемого пространства – гиперфокальное расстояние объектива

$H_{гр}$, верхнюю и нижнюю границы резко изображаемого пространства – $H_{в.гр}$, $H_{н.гр}$.

$$\left. \begin{aligned} H_{гр} &= \left(f + \frac{f^2 \cdot 10^3}{d N \text{ pix } M} \right) / 10^3 \\ H_{в.гр} &= \frac{H_{гр} \cdot H_{\phi}}{H_{гр} + H_{\phi}} \\ H_{н.гр} &= \frac{H_{гр} \cdot H_{\phi}}{H_{гр} - H_{\phi}} \\ \text{ГРИП} &= H_{н.гр} - H_{в.гр} \end{aligned} \right\}, \quad (4)$$

где d – заданный диаметр кружка рассеяния за ГРИП на снимке, пиксель.

Задаваемый диаметр кружка рассеяния за ГРИП должен быть не больше дифракционного предела достижимой резкости, определенного под конкретные экспозиционные параметры объектива.

Для исключения попадания частей снимаемого объекта в область рассеяния необходимо провести анализ соотношений H_ϕ , высоты объекта – h_0 и рассчитанных согласно уравнениям (4) параметров ГРИП. В ходе анализа проверяются три варианта решений по корректировке параметров АФС.

1. $H_\phi > H_{гр.}$ и $(H_\phi - h_0) > H_{в.гр.}$. В этом случае объект съемки полностью попадает в зону ГРИП, корректировка параметров АФС не нужна.

2. $H_\phi > H_{гр.}$ и $(H_\phi - h_0) \leq H_{в.гр.}$. В этом случае части объекта, расположенные выше верхней границы ГРИП, будут размыты (рис. 10, а). Необходима замена объектива фотокамеры на объектив с меньшим фокусом или корректировка экспозиционных парамет-

ров фотокамеры. Возможно решение путем увеличения высоты фотографирования или заданного диаметра кружка рассеяния.

3. $H_\phi \leq H_{гр.}$. Следует определить расположение объекта относительно верхней и нижней границ зоны ГРИП, рассчитать зоны нерезкости изображения объекта. Необходима корректировка параметров АФС или замена объектива фотокамеры на объектив с меньшим фокусом (рис. 10, б).

Увеличение фокусного расстояния снижает зону ГРИП [21], что ведет к нерезкости верхних частей высотных объектов на ортофотопланах. Кроме того, большое значение при расчете ГРИП имеют уровень освещенности местности и установленные экспозиционные параметры камеры. Например, при съемке высотного объекта ($h_0 = 50$ м) камерой Sony RX1 с $f = 35$ мм с $H_\phi = 100$ м под сплошной облачностью нужно иметь в виду, что часть строения выше 43,8 м будет изображена с кружком нерезкости больше заданного диаметром 0,8 пикселя (рис. 11).

Рис. 10. Варианты расположения частей объекта в зоне нерезкости при фокусировке на бесконечность:

а) верхней части объекта (условия: $H_\phi > H_{гр.}$, $(H_\phi - h_0) \leq H_{в.гр.}$); б) верхней и нижней частей объекта (условие: $H_\phi \leq H_{гр.}$), где 1 – зона нерезкого изображения; 2 – верхняя граница ГРИП; 3 – зона резкого изображения; 4 – граница гиперфокального расстояния

Расчёт экспозиционных параметров фотокамеры

По характеру освещения местности

Характер освещения местности: Плотные облака

Светочувствительность, ед. ISO: 100 ед.

Стандартная выдержка, 1/с: 1/1000 с

По известному числу экспозиции

Число экспозиции: 12

Диаметр кружка рассеяния для расчёта ГРИП, пиксель: 0,8

Длина волны света через объектив, нм: 550

Максимальная высота строения на объекте, м: 50

РАСЧЁТ

Результаты расчётов

Диафрагма фотокамеры

Относительное число диафрагмы, 1/N: 2

Ближайшее стандартное относительное число диафрагмы, 1/Nст.: 2

Освещённость на матрице: 5120

Характеристики изобразительного качества системы

Размер пиксела на снимке, мкм: 5,96

Размер пиксела на местности, см: 1,7

Радиус диска Эйри, пиксель: 0,23

Предельная разрешающая способность объектива на местности (по Релею), см: 0,39

Дифракционный предел достижимой резкости системы (плотно рассеяния), пиксель: 0,46 - 1

Дифракционный предел достижимой резкости системы, см: 0,78 - 1,7

Теоретическая разрешающая способность (ТРС) системы на снимке: 1,46

Теоретическая разрешающая способность (ТРС) системы на местности, см: 2,49

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)

Высота фотографирования, м: 100

Гиперфокальное расстояние, м: 128,5

Расстояние до передней границы ГРИП, м: 56,2

Расстояние до задней границы ГРИП, м: 450,8

Глубина резко изображ. пространства, м: 394,6

Объект выходит за зону ГРИП. Увеличьте Нф на 28,5 м

Рис. 11. Окно модуля для расчета параметров ГРИП

В данном случае следует увеличить диафрагменное число объектива или высоту фотографирования на 28,5 м. Для создания 3D-моделей необходима замена стандартного объектива камеры ($f = 35$ мм) на короткофокусный.

Выводы

1. Несмотря на разнообразие существующих на рынке программ подготовки полетных заданий БВС, вопросы проектирования топографической АФС освещены слабо. Предварительное проектирование аэрофотосъемочных работ с учетом требований нормативных документов к фотограмметрическому и изобразительному качеству полученных материалов является необходимым элементом.

2. АФС следует производить с целью обработки и получения ортофотопланов и текстурированных 3D-моделей с высокими изобразительными свойствами. Для этого расчет оптимального времени выполнения аэрофотосъемочных работ следует выполнять при заданном параметре кратности длины теней,

известных характере рельефа местности и высот искусственных сооружений, планируемом месте и месяце проведения АФС. Подобные расчеты особенно важны для аэрофотосъемки территорий с плотной высотной застройкой.

3. Для оперативного решения широкого круга фотограмметрических задач экономически целесообразно использование фотокамер со сменными объективами. В этом случае необходимо учитывать возможное несоответствие размеров поля зрения объектива и светочувствительной матрицы, приводящее к падению резкости и виньетированию по краям изображения. Для расчетов параметров АФС необходимы анализ и определение эффективного формата кадра изображения. Эффективный формат задается в зависимости от соотношения геометрических параметров сменного объектива и светочувствительной матрицы; характеристик качества изображения объектива, уровня и характера его aberrаций; требуемой точности результатов дальнейшей обработки.

4. Для оценки максимально возможного изобразительного качества фотоматериалов следует определять два параметра – дифракционный предел достижимой резкости и теоретическую разрешающую способность системы «объектив – светочувствительная матрица». На основе полученных оценок и требований к изобразительному качеству материалов производятся итерационная корректировка геометрических и экспозиционных параметров АФС и априорная оценка точности ПФТ.

5. Расчет экспозиционного треугольника «выдержка – диафрагма – светочувствительность» следует выполнять в определенной последовательности, исходя из заданного смаза изображения, скорости движения и угловых скоростей изменения ориентации БВС, геометрических характеристик фотокамеры, уровня освещения местности, требований к изобразительным характеристикам изображения. Задаваемый смаз изображения за движение БВС должен быть сопоставим с дифракционным пределом достижимой резкости. Экспозиционные параметры подлежат уточнению непосредственно перед полетом, исходя из фактической освещенности местности.

6. Использование фотокамер с режимом автоматического управления экспозицией является предпочтительным. В этом случае перед полетом на фотокамере следует устанавливать приоритет выдержки. При правильно рассчитанных экспозиционных параметрах ISO в полете будет изменяться от минимальных значений на увеличение (если позволяет режим), а диафрагма – от средних положений шкалы. При отсутствии АРУЭ оператору по-

летов следует периодически вносить поправки за освещенность с высоты полета БВС, а также сокращать полетное время до одного часа для внесения текущих поправок.

7. При АФС высотных объектов с расстояний, близких к гиперфокальному, необходима проверка соотношений высоты снимаемого объекта, высоты фотографирования, верхней и нижней границ ГРИП с целью определения частей объекта, попадающих в область рассеяния для возможной корректировки параметров аэрофотосъемки или замены объектива фотокамеры. Задаваемый для расчета ГРИП кружок рассеяния должен быть сопоставим с дифракционным пределом достижимой резкости.

Заключение

В целом предлагаемый метод проектирования аэрофотосъемочных работ заключается в итерационном процессе моделирования параметров АФС на основе данных о снимаемой местности, требований заказчика к точности, разрешению и изобразительному качеству фотограмметрической продукции – с одной стороны, и характеристик БВС, дополнительного оборудования и используемой фотоаппаратуры – с другой.

Разработанная автором программа «Проектирование аэрофотосъемочных работ» позволяет учитывать особенности аэрофотосъемки с БВС с точки зрения теории классических основ АФС, фотограмметрии и формирования изображений оптических систем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рынок дронов в России и в мире, 2017 г. (беспилотные летательные аппараты, БЛА, БПЛА). Аналитика ИКТ и Digital Media. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/gynok-dronov-v-rossii-i-v-mire-2017-g-bespilotnye-letatelnye-apparaty-bla-bpla-20180427124557 (дата обращения: 26.06.2019).
2. Анализ существующего состояния международного и отечественного рынка применений БАС гражданского назначения [Электронный ресурс] // Аэронет. – 2019. – Режим доступа: http://nti-aeronet.ru/?attachment_id=2631 (дата обращения: 16.05.2020).
3. Воронов Я. Г., Дуденков В. И., Ивановский А. А. и др. Руководство по аэрофотосъемке в картографических целях (РАФ-89) / Под ред. Н. М. Мешалова. – М. : Редакционно-издательский отдел ВТУ ГШ, 1989. – 105 с.
4. Полетаев Ю. И., Божко С. В., Попов А. А., и др. Руководство по аэрофотосъемочным работам / Под ред. Н. Ю. Ладановой. – М. : Воздушный транспорт, 1988. – 334 с.

5. Li X. L. Yang Design and Implementation of UAV Intelligent Aerial Photography System // 4th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics, Nanchang, Jiangxi. – 2012. – P. 200–203. doi: 10.1109/IHMSC.2012.144.
6. Pepe M., Fregonese L., Scaioni M. Planning airborne photogrammetry and remote-sensing missions with modern platforms and sensors // European Journal of Remote Sensing. – 2018. – Vol. 51(1). – P. 412–436. doi: 10.1080/22797254.2018.1444945.
7. Кадничанский С. А. Обоснование оптимальных параметров цифровой аэрофотокамеры // Геодезия и картография. – 2016. – № 6. – С. 49–56. DOI: 10.22389/0016-7126-2016-912-6-49-56.
8. Kraus K. Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans. Walter de Gruyter. – 2nd ed. – Germany, 2007. – 459 p.
9. Черный М. А. Авиационная астрономия. – М. : Транспорт, 1978. – 208 с.
10. Допустимые расстояния между жилыми домами. УК-Управдом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn---8sbgi0aqnej0ac.xn--plai/dopustimye-rasstoyaniya-mezhdu-zhilymi-domami/> (дата обращения: 28.06.2019).
11. Шаронов В. В. Таблицы для расчета природной освещенности и видимости. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1945. – 197 с.
12. Павлов В. И. Фотограмметрия. Теория одиночного снимка и стереоскопической пары снимков. – СПб. : Санкт-Петербургский гос. горный ин-т, 2006. – 175 с.
13. Михайлов А. П., Монтель Андраде Э. Р., Мануэль Де Хесус П. В. О применении цифровых фотокамер со шторно-щелевым затвором для выполнения аэрофотосъемки с легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4. – С. 30–32.
14. Экспозиция в фотографии. Принципы фотографии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.64bita.ru/tableex.html> (дата обращения: 01.07.2019).
15. Значение диафрагмы и его влияние на качество. TakeFoto.ru: Все о цифровой фотографии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.takefoto.ru/articles/raznoe/1041_znachenie_diafragmy_i_ego_vliyanie_na_kachestvo_fotografii (дата обращения: 01.07.2019).
16. Коронкевич В. П. Формирование изображения в оптических системах : учеб. пособие. – Новосибирск : НГТУ, 2005. – 76 с.
17. Аникеева И. А., Кадничанский С. А. Оценка фактической разрешающей способности аэро- и космических фотоснимков по пограничной кривой // Геодезия и картография. – 2017. – Т. 78. – № 6. – С. 25–36. doi: 10.22389/0016-7126-2017-924-6-25-36.
18. Аникеева И. А. Показатель фотографической резкости аэро- и космических изображений, получаемых для целей картографирования // Геодезия и картография. – 2020. – № 6. – С. 35–44. doi: 10.22389/0016-7126-2020-960-6-35-44.
19. Хлебникова Т. А., Оприцова О. А. Экспериментальные исследования точности построения плотной цифровой модели по материалам беспилотной авиационной системы // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 22, № 2. – С. 119–129.
20. Xie F., Lin Z., Gui D., Lin H. Study on construction of 3D building based on UAV images // International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2012. – Vol. XXXIX-B1. – P. 469–473.
21. Митчел Э. Фотография / Пер. с англ. – М. : Мир, 1988. – 420 с.

Получено 25.11.2020

© В. И. Юрченко, 2021

DESIGN PECULIARITIES OF THE AERIAL PHOTOGRAPHY FROM AN UNMANNED AIRCRAFT

Vladislav I. Yurchenko

LLC "Geostart", 44, Nekrasova St., 630005, Novosibirsk, Russia, Technical Director, e-mail: vlyurchenko2372@gmail.com

The existing publicly available programs for the design of unmanned aerial vehicle (UAV) flights assume an initial level of personnel training and do not provide for a detailed study of the aerial photography project

(APP) in terms of photogrammetric and visual (photographic) quality of photographic materials, requirements of regulatory documents for the accuracy of the final product. In order to achieve the topographic quality of the APP with UAV, it is necessary to take into account a number of its features. The paper considers the issues of determining the optimal duration of the aerial photography day and the effective image format when using interchangeable lenses. It also provides the recommended procedure for calculating the parameters of the topographic APP, taking into account the data of the exposure triangle "shutter speed - aperture - photosensitivity (ISO)", requirements for the maximum quality and theoretical resolution of the "lens - digital image" system. The technique of determining the position of high-rise objects relative to the boundaries of the depth of field (DOF) at given exposure parameters of the camera and the possibility of their correction is described. Based on the theoretical provisions, the author has developed a program that allows it possible to carry out the comprehensive design of aerial photography works with UAVs, including consumer cameras to obtain results of topographic quality. According to the results of the carried out research, it was concluded that an iterative approach to the design of APP parameters is necessary based on the data on shoot location, the customer's requirements for accuracy, the characteristics of the UAV, and the used photographic equipment.

Keywords: aerial photography day, hyperfocal distance, diffraction limit of sharpness, Airy disk, permissible shadow ratio, Rayleigh criterion, Fresnel rings, aerial photography design, theoretical resolution, exposure triangle, effective image format

REFERENCES

1. The drone market in Russia and in the world, 2017 (unmanned aerial vehicles, UAVs, UAVs). ICT Analytics and Digital Media. Retrieved from http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-dronov-v-rossii-iv-mire-2017-g-bespilotnye-letatelnye-apparaty-bla-bpla-20180427124557 (accessed 06.26.2019).
2. Analysis of the current state of the international and domestic market for civil BAS applications. Aero-net. (2019). Retrieved from http://nti-aeronet.ru/?attachment_id=2631 (accessed 16.05.2020).
3. Voronov, Ya. G., Dudenkov, V. I., Ivanovskiy, A. A., & et al. (1989). *Rukovodstvo po aerofotos"emke v kartograficheskikh tselyakh (RAF-89) [Guidelines for aerial photography for cartographic purposes (RAF-89)]*. N. M. Meshalov (Ed.). Moscow: Military Topographic Directorate of the General Staff Publ., 105 p. [in Russian].
4. Poletaev, Yu. I., Bozhko, S. V., Popov A. A., & et al. (1988). *Rukovodstvo po aerofotos"emochnym rabotam [Guidance on aerial photography]*. N. Yu. Ladanova (Ed.). Moscow: Vozdushnyy transport Publ., 334 p. [in Russian].
5. Li, X., & Yang, L. (2012). Design and Implementation of UAV Intelligent Aerial Photography System. *4th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics* (pp. 200–203). Nanchang, Jiangxi. doi: 10.1109/IHMSC.2012.144.
6. Pepe, M., Fregonese, L., & Scaioni, M. (2018). Planning airborne photogrammetry and remote-sensing missions with modern platforms and sensors. *European Journal of Remote Sensing*, 51(1), 412–436. doi: 10.1080/22797254.2018.1444945.
7. Kadnichansky, S. A. (2013). Substantiation of the permissible height of photography in stereotopographic survey of the relief. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 3, 31–35 [in Russian].
8. Kraus, K. (2007). *Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans*. Walter de Gruyter (2nd ed.). Germany, 459 p.
9. Cherny, M. A. (1978). *Aviatsionnaya astronomiya [Aviation astronomy]*. Moscow: Transport Publ., 208 p. [in Russian].
10. Allowable distances between residential buildings. UK-Manager. (n. d.). Retrieved from <https://xn----8sbgi0aqnej0ac.xn--p1ai/dopustimye-rasstoyaniya-mezhdu-zhilyimi-domami/> (accessed 28.06.2019).
11. Sharonov, V. V. (1945). *Tablitsy dlya rascheta prirodnoy osveshchennosti i vidimosti [Tables for calculating natural illumination and visibility]*. Moscow: USSR Academy of Sciences Publ., 197 p. [in Russian].
12. Pavlov, V. I. (2006). *Fotogrammetriya. Teoriya odinochnogo snimka i stereoskopicheskoy pary snimkov [Photogrammetry. The theory of a single image and a stereoscopic pair of images]*. Saint Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 175 p. [in Russian].
13. Mikhailov, A. P., Montel Andrade, E. R., & Manuel de Jesus, P. V. (2013). Application of digital cameras with the storm slit shutter for performance of aerial photography from lightengine and unmanned

aerial vehicles. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4, 30–32 [in Russian].

14. Exposition in photography. Principles of photography. (n. d.). Retrieved from <https://www.64bita.ru/tableex.html> (accessed 01.07.2019).

15. Aperture value and its impact on quality. TakeFoto.ru: Everything about digital photography. (n. d.). Retrieved from https://www.takefoto.ru/articles/raznoe/1041_znachenie_diafragmy_i_ego_vliyanie_na_kachestvo_fotografii (accessed 01.07.2019).

16. Koronkevich, V. P. (2005). *Formirovanie izobrazheniya v opticheskikh sistemakh [Image formation in optical systems]*. Novosibirsk: NSTU Publ., 76 p. [in Russian].

17. Anikeeva, I. A., & Kadnichanskiy, S. A. (2017). Assessment of the actual resolution of aerial and space photographs along the boundary curve. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 78(6), 25–36. doi: 10.22389/0016-7126-2017-924-6-25-36 [in Russian].

18. Anikeeva, I. A. (2020). Indicator of photographic sharpness of aerial and space images obtained for mapping purposes. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 6, 35–44 [in Russian]. doi: 10.22389/0016-7126-2020-960-6-35-44.

19. Khlebnikova, T. A., & Opritova, O. A. (2018). Experimental studies of the accuracy of the construction of a dense digital model based on the materials of an unmanned aircraft system. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(2), 119–129 [in Russian].

20. Xie, F., Lin, Z., Gui, D., & Lin, H. (2012). Study on construction of 3D building based on UAV images. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXIX-B1*, 469–473.

21. Mitchel, E. (1988). *Fotografiya [Photography]* (Trans.). Moscow: Mir Publ., 420 p. [in Russian].

Received 25.11.2020

© V. I. Yurchenko, 2021

УДК 528.91

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-82-90

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЯМОГО ПЕРЕХОДА ОТ ГЕОИНФОРМАЦИИ К ГЕОЗНАНИЯМ

Евгений Сергеевич Антонов

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, аспирант кафедры картографии и геоинформатики, e-mail: nvvku2007@mail.ru

Дмитрий Витальевич Лисицкий

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доктор технических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института стратегического развития, тел. (383)344-35-62, e-mail: dlis@ssga.ru

Светлана Сергеевна Янкевич

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, кандидат технических наук, доцент, проректор по учебной и воспитательной работе, тел. (383)343-39-57, e-mail: ss9573@yandex.ru

В статье рассмотрены новые подходы к созданию и использованию геознаний и связанного с ними геокогнитивного пространства. Использован формально-логический инструментарий для теоретико-множественного представления изучаемого процесса перехода от геоинформации к геознаниям. Введены и определены новые понятия для обобщенного теоретико-множественного представления процесса преобразования геоинформации конкретных пространственных задач о территории и находящихся на ней объектах в геознание, ориентированного на решение по геоинформационной модели местности или карте. Представлена укрупненная технологическая схема создания геокогнитивной карты. Приведен один из возможных вариантов решения задачи формирования геопространственного знания и создания на этой основе геокогнитивной карты путем прямого перехода от геоинформации к знаниям.

Ключевые слова: геоинформация, геознания, геокогнитивные технологии, когнитивные карты, геопространственная задача, геокогнитивная карта, геоинформационная модель, объект карты

Введение

Важнейшей особенностью современного этапа развития человеческой цивилизации является начавшийся переход к новой форме постиндустриального общества, где доминирующей ценностью, экономической и ресурсной, становится «знание». Этот феномен касается абсолютно всех аспектов жизнедеятельности человека – от экономики до социальной сферы.

В области геопространственной индустрии это проявляется в процессах получения и применения пространственных знаний о территории, освоения когнитивных методов и технологий решения пространственных задач, переключения приоритетов от информационной функциональности на функциональность аналитическую. Движение в этом направлении четко прослеживается в передовой отечественной и зарубежной литературе, международных и национальных стратегических доку-

ментах по развитию геопространственной деятельности на ближайшие годы.

Ряд авторов в своих работах рассматривает базовые теоретические и методологические вопросы содержания и структуры пространственных знаний [1, 2]. А. П. Карпик и Д. В. Лисицкий проанализировали и предложили концептуальные структуры геопространственного обеспечения территорий на основе геопространственных знаний (геознаний). Авторами рассмотрены новые понятия и направления разработки геокогнитивных технологий, технологические уровни формализации и использования геознаний при подготовке пространственных решений для обеспечения территориального развития и управления. Также обоснована роль геопространственных знаний и предложен комплексный подход к процессам подготовки геопространственных решений для управления территорией на основе сочетания геоинформационного и геокогнитивного пространств [3, 4]. Работы [5, 6] посвящены исследованиям принципиально новых аспектов, процессов и явлений современной геопространственной деятельности в части формирования и формализации геознаний и создания на этой основе искусственного интеллекта. Здесь обозначены направления восхождения геопространственной деятельности на уровень производительной силы путем перехода от геоинформации к геознаниям и освоения когнитивных методов и технологий решения геопространственных задач. В работах рассмотрены сущность и особенности геопространственного обеспечения жизнедеятельности с точки зрения структурно-функционального подхода с использованием геознания [6]. Появилась необходимость логико-графического представления геознаний с помощью современного инструментария, в том числе и посредством карт. Предложена концепция нового вида карт, основанных на знаниях, которая дает возможность не только анализировать, структурировать и представлять в удобной форме любую актуальную информацию, но и преобразовывать, совершенствовать и применять на практике полученный интеллектуальный продукт [7].

Можно привести примеры практического применения геознаний при решении геопространственных задач, например, в военном

деле [8], при составлении экспериментальных геокогнитивных карт, например, транспортной сети и внедорожной проходимости района [9].

За рубежом вопросы перехода к геознаниям рассмотрены и продолжают обсуждаться на высоком стратегическом уровне, в том числе и на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).

Например, на сайте компании «Geospatial Media» создан раздел «Инфраструктура геопространственных знаний», в котором сообщалось о запуске в январе 2020 г. при участии ООН международной кампании под названием «Продвижение вперед. Роль инфраструктуры геопространственных знаний в мировой экономике, обществе и окружающей среде» («Advancing Role of Geospatial Knowledge Infrastructure in World Economy, Society and Environment») [10] с целью «проецирования ценностного предложения геопространственных знаний, прогнозирования их актуальности и связанности с основами экономики и общества следующего поколения и пересмотр роли заинтересованных сторон: правительства, промышленности и гражданского общества». Здесь же отмечено, что «геопространственные знания касаются жизни миллиардов людей», а «инфраструктура геопространственных знаний (Spatial Knowledge Infrastructure – SKI) включает геопространственные данные, услуги и знания, которые соответствуют требованиям завтрашнего общества и следующего поколения, это решение проблем с помощью завтрашних инструментов».

В официальном документе, составленном Центром совместных исследований пространственной информации Австралии и Новой Зеландии (The Australia and New Zealand Cooperative Research Centre for Spatial Information – CRC SI) под названием «К инфраструктуре пространственных знаний» («Towards a Spatial Knowledge Infrastructure») отмечена необходимость разработки «... инфраструктуры пространственных знаний следующего поколения, которая перемещает повестку дня с традиционных концепций SDI на автоматическое создание, совместное использование, курирование и предоставление знаний (не только данных или информации)

в поддержку развивающейся цифровой экономики и роста знания в реальном времени в повседневное принятие решений и решение проблем» [11]. В этом документе также подчеркнуто, что движение от данных к знаниям, пригодным для конкретных целей, будет стимулировать новые виды деятельности, в том числе для обеспечения умных транспортных сетей, городов и инфраструктуры. Главным принципом происходящей эволюции геоиндустрии авторы Белой книги считают следующий вывод: «Сегодня в пространственной сфере происходит смещение фокуса: от создания и поддержания данных, к созданию и поддержанию знания как основного источника ценности. Этот сдвиг обещает скачкообразное изменение эффективности и получения прибыли». Далее отмечено, что «знания извлекаются из информации и имеют последующую ценность для определения наилучшего курса действий», способствуют «пространственной осведомленности и подготовки граждан». Здесь же подчеркнуто, что «SKI в сочетании с новыми технологиями семантической паутины поможет соединять, интегрировать и анализировать данные и, как следствие, будет стимулировать новые виды деятельности, основанные на знаниях, например, более умные транспортные сети, гибкие и устойчивые города и интеллектуальное планирование инфраструктуры. Общим потоком, необходимым для этих основанных на знаниях решений, является доставка данных и информации в режиме реального времени с использованием межмашинного обмена данными и прогнозной аналитики “на лету”».

В Европейском союзе принята и реализуется директива INSPIRE на создание базы знаний на основе геопространственных данных по многим тематикам для всей территории Евросоюза на основе программного обеспечения компании Esri [12].

В австралийской национальной стратегии, посвященной геопространственным данным о высотах и глубинах (Elevation and Depth 2030) на период до 2030 г. сделаны выводы о том, что «полезность геопространственной информации будет расширяться в будущем, поскольку искусственный интеллект и машинное обучение все чаще используются для

поддержки человеческого мышления посредством выработки знаний» [12, 13].

Таким образом, даже краткий экскурс в проблемы формирования и освоения геознаний показывает, что революционным аспектом преобразования геопространственной деятельности становится перспектива перехода от геоинформации к геознаниям, освоения когнитивных методов и технологий решения геопространственных задач, формирования геопространственных знаний о территории, прогностического моделирования и выработки интеллектуальных геопространственных решений.

Материалы и методы

Целью настоящего исследования является выявление, обоснование и определение сущности, основных особенностей и принципиальных моментов, новых подходов к созданию и использованию геознаний и связанного с этим геокогнитивного пространства. Для этого нами использован формально-логический инструментальный для теоретико-множественного представления изучаемого процесса перехода от геоинформации к геознаниям.

Для обобщенного теоретико-множественного представления процесса преобразования геоинформации о территории и находящихся на ней объектах в геознание, ориентированного на решение по геоинформационной модели местности или карте (в дальнейшем тема исследования раскрывается на примере карты) конкретных пространственных задач, целесообразно ввести и определить следующие важные новые понятия:

1) картографический объект геознания – z_i , объект искомой геокогнитивной карты KZ , содержащий показатели соответствия характеристики объекта карты критериям конкретной геопространственной задачи $S_t (z_i \in KZ)$;

2) отображение F_r анализа и оценки характеристик объектов карты с позиций решаемых пространственных задач и формирования на этой основе объектов геознания $(F_r : K \Rightarrow KZ)$;

3) элементарная операция s_j оценки соответствия характеристик объекта карты крите-

риям геопространственной задачи $S(s_j \in S, S = \{s_j / i = 1, \dots, r\})$;

4) основа механизма отображения F_r – упорядоченное множество U_d критериев u_d оценки характеристик объектов карты относительно требований решаемой пространственной задачи $U_d \equiv \{U_1, U_2, \dots, U_q\}$.

Аксиоматическими свойствами введенных понятий будут:

– для z_i – каждый картографический объект геознаний может интегрировать любой набор показателей удовлетворения критериям оценки, но не менее одного; не может существовать картографический объект геознаний, не удовлетворяющий ни одному из критериев. Например, оценка картографического объекта «мост» порождает картографический объект геознаний, удовлетворяющий совместно критериям грузоподъемности, габаритов, сезонных ограничений и других характеристик движения, но не может вообще не отразить ни один показатель соответствия хотя бы одному из этих критериев;

– каждому F_r – отображению функции анализа и оценки характеристик объектов карты требованиям решаемой пространственной задачи соответствует одно единственное множество критериев оценки U_d , т. е. $\forall F_{r\exists}!U_d$, где $\exists! \forall F_{r\exists}!U_d$, где $\exists!$ – квантор единственности;

– каждая элементарная операция s_j оценивает соответствие характеристик объекта карты критериям геопространственной задачи только одним из показателей $0 \vee 1$, т. е. $\forall s_j \in S \exists 0 \vee 1$, где $\forall$ и $\exists$ кванторы общности и существования, соответственно;

– множество U_d никогда не может быть пустым ($U_d \neq \emptyset$).

Теперь, в соответствии с введенными понятиями, переход от геоинформации к геознаниям можно представить следующим образом, используя набор понятий и их обозначений.

1. Геопространственный объект местности o_k .

2. Набор свойств o_k , зафиксированных в виде массива геоинформации

$$\langle g_{k1}, g_{k2}, \dots, g_{km} \rangle \leftrightarrow o_k.$$

3. Множество M геопространственных объектов местности $o_k (o_k \in M)$.

4. Геоинформационная модель геопространственного объекта местности mk

$$mk = \langle c_{k1}, c_{k2}, \dots, c_{kn} \rangle.$$

5. Геоинформационная модель местности

$$M_m (M_m = \{m_k / k = 1, \dots, q\}).$$

6. Картографический объект

$$k_g (k_g = \langle h_{g1}, h_{g2}, h_{g3}, \dots, h_{gn} \rangle).$$

7. Множество K картографических объектов $k_g (k_g \in K)$ – карта

$$K (K = \{k_g / g = 1, \dots, m\}).$$

8. Картографический объект геознания – $z_i, (z_i = \langle p_{i1}, p_{i2}, p_{i3}, \dots, p_{im} \rangle)$.

9. Множество картографических объектов геознаний $Z_s \equiv \{z_{s1}, z_{s2}, \dots, z_{sq}\} \neq \emptyset$, т. е.

$$\forall k_g \in K \exists Z_s \equiv \{z_{s1}, z_{s2}, \dots, z_{sq}\}.$$

10. Геопространственная задача S_i .

11. Элементарная операция s_j в составе

$$S(s_j \in S, S_i = \{s_j / i = 1, \dots, r\}),$$

$$s_j = \langle q_{j1}, q_{j1}, q_{j1}, \dots, q_{jr} \rangle.$$

12. Отображение F_r объектов карты в объекты геознания ($F_r : K \Rightarrow KZ$).

13. Критерии u_d оценки характеристик объектов карты.

14. Упорядоченное множество U_d критериев ($u_d \in U_d$).

15. Способ картографической визуализации V .

16. Искомая геокогнитивная карта KZ .

На местности имеется множество M дискретных геопространственных объектов местности o_k , представленных в геоинформационной модели местности M_m в виде геоинформационных моделей объектов mk и затем отображенных на карте K известными способами кар-

тографической визуализации V_k в виде картографических объектов k_g в единой инфраструктуре (система координат и высот, масштаб, детальность, точность, математическая основа, условные знаки), т. е. $M = \{o_k / k = 1, \dots, m\}$, $M_m = \{m_k / k = 1, \dots, m\}$, $K = \{k_g / g = 1, \dots, m\}$.

Каждый из объектов местности o_k обладает объективным набором свойств $\langle g_{k1}, g_{k2}, \dots, g_{kn} \rangle \leftrightarrow o_k$, которые отображаются в геоинформационной модели местности M_m кортежами геоинформации вида $\langle c_{k1}, c_{k2}, \dots, c_{kn} \rangle \leftrightarrow m_k$ на карте геоинформацией в виде упорядоченной совокупности характеристик уже картографических объектов $\langle h_{i1}, h_{i2}, \dots, h_{in} \rangle \leftrightarrow k_g$, при этом m_k является элементом геоинформационной модели местности M_m , а k_g — элементом карты K ($m_k \in M_m, k_g \in K$). Каждый картографический объект k_g содержит объективную геоинформацию о характеристиках объекта местности o_k и для каждого из них существует непустое множество картографических объектов геознаний $Z_s \equiv \{z_{s1}, z_{s2}, \dots, z_{sq}\} \neq \emptyset$, т. е. $\forall k_g \in K \exists Z_s \equiv \{z_{s1}, z_{s2}, \dots, z_{sq}\}$, где $\forall$ и $\exists$ — кванторы общности и существования, соответственно. Например, критериальная оценка реки с разными глубинами и типом дна порождает несколько картографических объектов геознаний с разными показателями водной переправы.

Для каждой решаемой геопространственной задачи S_i на множестве K картографических объектов k_g ($k_g \in K$) осуществляется r -е отображение F_r путем сопоставления и оценки кортежа характеристик каждого i -го объекта карты k_i относительно заданного кортежа критериев U_d данной задачи и формирования на этой основе новых кортежей характеристик картографических объектов геознаний. Указанное отображение выполняется по каждой элементарной операции s_j , в результате чего формируются показатели удовлетворения (соответствия) характеристик объекта k_g заданным критериям и некоторые наследованные характеристики k_g , в первую очередь его местоположение, форма и размеры. Сформированные кортежи определяются как новые картографи-

ческие объекты геознания z_i , совокупность которых и образует множество Z_i , отражающее критерии задачи S_i и являющееся содержанием будущей геокогнитивной карты. Тождественные по показателям кортежи могут образовывать кластеры и соответствующие им картографические объекты геознаний после осуществления на множестве Z_i типовой функции картографической визуализации V и получается искомая геокогнитивная карта KZ_j .

Учитывая, что в системе анализа объекты карты, геоинформационные модели объектов, картографические объекты геознаний и критерии решаемой задачи в рамках элементарных операций s_j заданы соответствующими кортежами характеристик вида

$$\begin{aligned} k_g &= \langle h_{g1}, h_{g2}, h_{g3}, \dots, h_{gn} \rangle; \\ m_k &= \langle c_{k1}, c_{k2}, c_{k3}, \dots, c_{kn} \rangle; \\ z_i &= \langle p_{i1}, p_{i2}, p_{i3}, \dots, p_{im} \rangle; \\ s_j &= \langle q_{j1}, q_{j2}, q_{j3}, \dots, q_{jr} \rangle, \end{aligned}$$

и именно на этом уровне происходит анализ, описываемый процесс можно представить формально следующими выражениями:

$$\begin{aligned} &\{F_j: \langle h_{g1}, h_{g2}, h_{g3}, \dots, h_{gn} \rangle \rightarrow \\ &\rightarrow \langle p_{i1}, p_{i2}, p_{i3}, \dots, p_{im} \rangle | \langle q_{j1}, q_{j2}, q_{j3}, \dots, q_{jr} \rangle\}; \\ &F_j: k_g \rightarrow z_i | s_j; \\ &Z_s \equiv \{z_{s1}, z_{s2}, \dots, z_{sq}\}; \\ &\{\cup Z_s | s = 1, \dots, w \rightarrow KZ\} \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} &\{F_j: \langle c_{k1}, c_{k2}, \dots, c_{kn} \rangle \rightarrow \\ &\rightarrow \langle p_{i1}, p_{i2}, p_{i3}, \dots, p_{im} \rangle | \langle q_{j1}, q_{j2}, q_{j3}, \dots, q_{jr} \rangle\}; \\ &F_j: m_k \rightarrow z_i | s_j; \\ &Z_s \equiv \{z_{s1}, z_{s2}, \dots, z_{sq}\}; \\ &\{\cup Z_s | s = 1, \dots, w \rightarrow KZ\}, \end{aligned}$$

т. е. в общем случае множества Z_s могут объединяться произвольным способом, образуя любое универсальное содержание KZ .

Результаты

Таким образом, приведенное формализованное представление изучаемого процесса показывает, что анализ и переработка геоинформации об объектах местности с помощью когнитивных способностей человека и с позиций пригодности и использования этих объектов в его жизнедеятельности формируют определенное знание об этих объектах. Геоинформация, полученная как результат обработки первичных геопространственных данных об окружающем пространстве, обеспечивает познание свойств этого пространства и появление новых геознаний. Человек изучает пространственные свойства окружающей среды через умственное восприятие и переработку геоинформации.

Рассмотренный процесс перехода от геоинформации к геознаниям можно предметно представить на примере решения частной геопространственной задачи.

В рамках решаемой задачи составления геокогнитивной карты транспортной доступности территории вычленяется отдельная элементарная операция по проезду с одного берега на другой транспортного средства с известной грузоподъемностью, например, 5 тонн. На территории имеются несколько мостовых переходов с известными характеристиками грузоподъемности, отраженными на исходной карте. Каждый мостовой переход анализируется по заданному критерию грузоподъемности (5 тонн), и отбираются мосты, удовлетворяющие заданному критерию, представляются как картографические объекты геознания по данной элементарной операции, объединяются в кластеры однотипных объектов, заносятся в содержание составляемой геокогнитивной карты вместе с объектами геознания, сформированными по другим элементарным операциям. Выполняются процедуры картографической визуализации и в итоге получается искомая геокогнитивная карта транспортной доступности территории.

Можно привести еще один пример геокогнитивной карты лесохозяйственной отрасли. Например, необходимо определить имеющиеся запасы дикорастущей промысловой продукции. Геопространственные знания о местах произрастания дикоросов получают на основе сопоставления знаний о типичных местах произрастания дикоросов с геопространственной инфор-

мацией о природных объектах (растительности, гидрографии, болотах и рельефе), расположенных на конкретной территории, для этого может использоваться, например, карта преобладающих пород леса. Сопоставив все эти факторы, можно выделить ареалы (кластеры) размещения дикоросов по видам (грибы, ягоды, орехи и т. д.) и наглядно представить геопространственные знания о размещении дикоросов посредством составления карты дикорастущей промысловой продукции. При произрастании на одной территории нескольких дикоросов на карте используется несколько вариантов их отображения – в зависимости от значимости одного дикороса по сравнению с другим. Степень важности каждого вида дикорастущей промысловой продукции определяется для каждой территории индивидуально согласно указаниям лесничества. Так, разработанная карта может помочь в принятии управленческих решений в сфере лесного хозяйства, например, составлении долгосрочных прогнозов, касающихся экономической и хозяйственной деятельности на конкретном участке леса и т. п.

Приведенная последовательность действий может быть представлена в виде укрупненной технологической схемы создания геокогнитивной карты (рисунок).

Приведенный на рисунке процесс создания геокогнитивной карты осуществляется следующим образом.

Сначала формируются исходные данные: карта, содержащая упорядоченное множество картографических объектов местности; условия (формулировка) решаемой геопространственной задачи; набор критериев оценки характеристик объектов карты согласно решаемой пространственной задачи. Затем решаемая геопространственная задача делится на элементарные операции, результат выполнения каждой из которых может быть оценен только по одному критерию. По каждой операции выполняется оценка характеристик объектов карты на предмет их соответствия требованиям решаемой геопространственной задачи и объекты, характеристики которых удовлетворяют этим требованиям, придается статус объекта геознания. Этим объектам присваиваются новые условные знаки, и они наносятся на исходную карту. Составленная таким образом карта является геокогнитивной.

Укрупненная технологическая схема создания геокогнитивной карты

Заключение

Выполненное исследование раскрывает один из возможных вариантов решения задачи формирования геопространственного знания и создания на этой основе геокогнитивной карты путем прямого перехода от геоинформации к знаниям. Оно создает основу для дальнейших исследований и разработок методов, подходов и технологий использования геокогнитивных технологий в развитии

картографии и расширении ее возможностей в новой, наступающей эпохе развития человечества, основанной на использовании знаний. Исследования в этой области находятся еще только на самой начальной стадии и должны продолжаться и развиваться. Особенно перспективным представляется углубленный анализ феномена геознания, сформированного и отраженного на различных картах в сочетании с объективной геоинформацией о местности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Майоров А. А. Геознание как новая форма знания // Международный электронный научный журнал «Перспективы науки и образования». – 2016. – № 4. – С. 23–31.
2. Савиных В. П. Геознание : монография. – М. : МАКС Пресс, 2016. – 132 с.
3. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективные направления развития геодезической отрасли в условиях постиндустриальной эпохи и цифровой экономики // Геодезия и картография. – 2019. – Т. 80. – № 4. – С. 55–64. doi: 10.22389/0016-7126-2019-946-4-55-64.

4. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективы развития геодезического и картографического производства и новая парадигма геопространственной деятельности // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 19–29.
5. Karpik A., Lisitsky D., Osipov A., Savinykh V. N. New paradigm of geoinformation space in territorial aspect [Electronic resource] // Turismo: estudos & praticas. – Rio Grande do Norte : Univ. do Estado do Rio Grande do Norte, 2020. – Caderno Suplementar, № 1. – 13 p. – Mode of access: <http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/544>. – Title from screen.
6. Карпик А. П., Лисицкий Д. В., Осипов А. Г., Савиных В. Н. Геоинформационно-когнитивная репрезентация территориальных ресурсов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 120–129.
7. Янкелевич С. С., Антонов Е. С. Концепция нового вида карт, основанного на знаниях // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 188–196.
8. Елюшкин В. Г. Геоинформационное обеспечение военных действий. От достаточности к превосходству. – Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2017. – 190 с.
9. Антонов Е. С. Геокогнитивные карты и технологии – новый этап в картографии // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 140–150.
10. Geospatial Knowledge Infrastructure [Electronic resource]. – Mode of access: <https://geospatialmedia.net/gki-campaign.html> (accessed: 15.09.2020).
11. Towards a Spatial Knowledge Infrastructure. White Paper [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.crcsi.com.au/assets/Program-3/CRCSTowardsSpatialKnowledgeWhitepaperweb-May2017.pdf> (accessed: 15.09.2020).
12. The Power of Place: Geospatial is transforming our world. By Luca Budello. – 2020. [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.geospatialworld.net/blogs/geospatial-is-transforming-our-world/?utm_source=Mailer+Subscribers&utm_campaign=74837262d6-GW-Newsletter_EMEA_12_Oct&utm_medium=email&utm_term=0_7eab4439d7-74837262d6-139500538 (accessed: 15.10.2020).
13. Elevation and depth 2030. Powering 3D Models of Our Nation. Elevation and Depth Information. Coordination and Innovation for Australia – A National Strategy [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.icsm.gov.au/sites/default/files/Elevation%20and%20Depth%202030%20Strategy.pdf> (accessed: 15.09.2020).

Получено 10.03.2021

© Е. С. Антонов, Д. В. Лисицкий, С. С. Янкелевич, 2021

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL REPRESENTATION OF THE DIRECT TRANSITION FROM GEOINFORMATION TO GEOSCIENCE

Evgenii S. Antonov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D. Student, Department of Cartography and Geoinformatics, e-mail: nvvku2007@mail.ru

Dmitry V. Lisitsky

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Director of Scientific Research Institute of Strategic Development, phone: (383)344-35-62, e-mail: dlis@ssga.ru

Svetlana S. Yankelevich

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Vice-rector for Educational Work, phone: (383)343-39-51, e-mail: ss9573@yandex.ru

The article discusses new approaches to the creation and use of geoscience and the associated geo-cognitive space. It uses the formal-logical tools for the set-theoretic representation of the studied process of transition from geoinformation to geoscience. It introduces and defines new concepts for a generalized set-theoretic representation of the process of converting geoinformation about the territory and objects located on it into geoscience, focused on solving specific spatial problems using the geoinformation model of the area or the map. The article presents an enlarged technological scheme for creating a geo-cognitive map. It also presents one of

the possible solutions to the problem of forming geospatial knowledge and creating a geocognitive map on this basis by a direct transition from geoinformation to knowledge.

Keywords: geoinformation, geoscience, geo-cognitive technologies, cognitive maps, geospatial problem, geocognitive map, geoinformation model, map object

REFERENCES

1. Maiorov, A. A. (2016). Geoknowledge is a new form of knowledge. *Mezhdunarodnyy elektronnyy nauchnyy zhurnal "Perspektivy nauki i obrazovaniya" [International Electronic Scientific Journal "Perspectives of Science and Education"]*, 4, 23–31 [in Russian].
2. Savinykh, V. P. (2016). *Geoznanie [Geoknowledge]*. Moscow: MAKS Press Publ., 132 p. [in Russian].
3. Karpik A. P., & Lisitsky, D. V. (2019). Surveying industry: prospective development directions in the post-industrial era and the digital economy. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 80(4), 55–64. doi: 10.22389/0016-7126-2019-946-4-55-64 [in Russian].
4. Karpik, A. P., & Lisitsky, D. V. (2020). Prospects for the development of geodesic and cartographic production and the new paradigm of geospatial activity. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 25(2), 19–29 [in Russian].
5. Karpik, A., Lisitsky, D., Osipov, A., & Savinykh, V. N. (2020). New paradigm of geoinformation space in territorial aspect. *Turismo: Estudos & Praticas*. Rio Grande do Norte: Univ. do Estado do Rio Grande do Norte, Caderno Suplementar, No. 1, 13 p. Retrieved from <http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/544>.
6. Karpik, A. P., Lisitsky, D. V., Osipov, A. G., & Savinykh, V. N. (2020). Geoinformational-cognitive representation of territorial resources. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 25(4), 120–129 [in Russian].
7. Yankelevich, S. S., & Antonov, Ye. S. (2019). Concept of a new kind of knowledge-based maps. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(4), 188–196 [in Russian].
8. Elyushkin, V. G. (2017). *Geoinformatsionnoe obespechenie voennykh deystviy. Ot dostatochnosti k prevoskhodstvu [Geoinformation support of military operations. From sufficiency to excellence]*. Barnaul: IP Kolmogorov I. A. Publ., 190 p. [in Russian].
9. Antonov, E. S. (2020). Geocognitive cards and technologies – a new phase in cartography. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 25(2), 140–150 [in Russian].
10. Geospatial Knowledge Infrastructure. (n. d.). Retrieved from <https://geospatialmedia.net/gki-campaign.html> (accessed 15.09.2020).
11. Towards a Spatial Knowledge Infrastructure. White Paper. (n. d.). Retrieved from <https://www.crcsi.com.au/assets/Program-3/CRCSTowardsSpatialKnowledgeWhitepaperwebMay2017.pdf> (accessed 15.09.2020).
12. The Power of Place: Geospatial is transforming our world. By Luca Budello. (2020). Retrieved from https://www.geospatialworld.net/blogs/geospatial-is-transforming-our-world/?utm_source=Mailer+Subscribers&utm_campaign=74837262d6-GW-Newsletter_EMEA_12_Oct&utm_medium=email&utm_term=0_7eab4439d7-74837262d6-139500538 (accessed 15.10.2020).
13. Elevation and depth 2030. Powering 3D Models of Our Nation. Elevation and Depth Information. Coordination and Innovation for Australia – A National Strategy. (n. d.). Retrieved from <https://www.icsm.gov.au/sites/default/files/Elevation%20and%20Depth%202030%20Strategy.pdf> (accessed 15.09.2020).

Received 10.03.2021

© E. S. Antonov, D. V. Lisitsky, S. S. Yankelevich, 2021

УДК 528.92:911.2(470+571)(517.3)
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-91-102

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Андрей Николаевич Бешенцев

Байкальский институт природопользования СО РАН, 670042, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, доктор географических наук, профессор РАН, зав. лабораторией, тел. (3012)43-36-76, e-mail: abesh@mail.ru

Александр Андреевич Аюржанаев

Байкальский институт природопользования СО РАН, 670042, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, тел. (3012)43-36-76, e-mail: ayurzhanayev@binm.ru

Батор Валерьевич Содномов

Байкальский институт природопользования СО РАН, 670042, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, ведущий инженер, тел. (3012)43-36-76, e-mail: sodnomov@binm.ru

Целью статьи является физико-географическое районирование трансграничной российско-монгольской территории на основе геоинформационных ресурсов. Методологической основой исследования являются картографический и статистический методы исследования, геоинформационная технология, а также операции обработки и анализа данных дистанционного зондирования. В результате исследования определены особенности геоинформационных ресурсов, представлена их характеристика, разработана классификация и обосновано их интегрирующее значение при принятии межгосударственных территориальных решений. Дана физико-географическая характеристика территории, определены масштабы картографирования, установлены базовые единицы геоинформационного картографирования и моделирования, создано покрытие бассейнового деления, предложена схема создания базовых геоинформационных ресурсов для физико-географического районирования территории. На основании анализа цифровой модели рельефа выполнено районирование территории по морфометрическим параметрам рельефа. В результате обработки и анализа разновременных снимков Landsat выполнено районирование территории по показателю количества фотосинтетически активной биомассы (NDVI). В результате районирования выделены шесть физико-географических областей и 33 физико-географических района.

Ключевые слова: геоинформационные ресурсы, трансграничная территория, речные бассейны, ГИС, NDVI, картографирование, межгосударственное информационное взаимодействие

Введение

В настоящее время информатизации природопользования и цифровизации экономики важное место в территориальной деятельности общества занимают процедуры геоинформационной регистрации используемых географических объектов и процессов, при которой на первый план выдвигаются их качественно-количественные характеристики и топологические отношения, определяющие предпосылки геоинформационного моделирования. Такой подход дает возможность выявить единые территориальные структуры, определить ранее ненаблюдаемые системные свой-

ства объектов и процессов природопользования, установить тренды физико-географического и социально-экономического развития используемой территории. В первую очередь это актуально для трансграничных геосистем, разделенных природными и административными рубежами. При образовании трансграничных территориальных структур помимо продуктов производства в обмен вступают информационные продукты и услуги, а обмен информацией и другие виды информационной активности приграничных хозяйствующих субъектов являются основой успешного экономического и природоохранного межгосударственного взаимодействия.

Процесс информатизации приграничных территорий соседних стран и применения современных технологий цифрового природопользования определяется внедрением общих инноваций: использования микропроцессорной техники для регистрации географических объектов и процессов; цифрового хранения их параметров; использования сети Интернет для сбора и публикации геоданных; применения ГИС-технологии, беспилотных летательных аппаратов, средств глобального позиционирования и лазерного сканирования земной поверхности. При этом обеспеченность информационными ресурсами трансграничных геосистем характеризуется техническими и организационными особенностями: геоинформационные ресурсы (ГИР) на эти территории ограничены законодательными документами; имеют различную точность привязки; специальные форматы; не унифицированы, а иногда и противоречивы. Использование различных технических решений и отсутствие общей концепции картографирования таких территорий сдерживает интеграцию мирового сообщества по их исследованию.

В настоящее время российскими и международными коллективами исследователей ведутся междисциплинарные исследования трансграничных территорий и имеется успешный опыт интеграции ГИР и организации информационного соседства граничащих стран. Разрабатываются теоретические положения и методология трансграничных исследований [1–3], сформулированы принципы создания информационной системы межгосударственного обмена данными при управлении трансграничным водным объектом [4], ведется работа по организации системы международной, региональной и национальной стандартизации и принятию единых информационных показателей для оценки трансграничных территорий [5]. Значительная часть трансграничных исследований выполняется на базе геоинформационной технологии, созданы ГИС для организации российско-польского межгосударственного сетевого сотрудничества в регионе Вислинского залива [6], разработана методика геоинформационной оценки рекреационных ресурсов трансграничного Горного Алтая [7], рассматривается возможность со-

здания трансграничной биосферной территории на Алтае [8], обоснована необходимость создания такой территории для устойчивого развития горных ландшафтов [9], разработана система показателей мониторинга экосистем сухих степей трансграничной Убсунурской котловины [10].

Геоинформационные ресурсы

В условиях повсеместного использования компьютерной техники, средств глобального позиционирования и беспилотных летательных аппаратов каждый отдельный муниципалитет, административная или ведомственная структура, научно-исследовательское или отраслевое учреждение располагают различными базами географических данных либо информационным массивом, имеющим узкую тематическую специализацию, а также ограниченный территориальный характер. В отличие от густонаселенных и инфраструктурно освоенных регионов планеты формирование российско-монгольского информационного пространства осуществляется низкими темпами. Такое положение дел сдерживает информатизацию трансграничных территорий и препятствует внедрению современных технических и технологических инноваций в территориальную деятельность хозяйствующих субъектов.

Первым этапом решения проблемы является определение базовой единицы картографирования и составление общей картографической основы физико-географического деления исследуемой территории, приемлемой для ведения тематических баз данных, а также организация ГИС трансграничной территории для создания и тиражирования ГИР, которые описывают природные, социальные, экономические и другие территориальные объекты и процессы и являются результатом интеграции топологических и качественно-количественных геоданных. Таким образом, основной особенностью ГИР является координатная привязка регистрируемых геоданных, точность которой обусловлена видом ресурса и формой (форматом) его представления.

В основе классификации ГИР лежит их разделение на пространственные и тематические ресурсы (табл. 1).

Таблица 1

Классификация геоинформационных ресурсов

Типы	Виды	Контент	Форма	Назначение
Пространственные	– топографические карты; – данные дистанционного зондирования; – материалы геодезических съемок; – геоинформационные модели	– топографический; – географический; – социально-экономический; – исторический; – туристско-рекреационный; – административный; – нормативно-правовой; – другой	– растровая; – векторная; – цифровые поверхности; – табличная; – гипертекст; – видео; – другая	– научно-исследовательское; – научно-популярное; – оперативно-справочное; – мониторинговое; – художественное; – другое
Тематические	– тематические карты; – базы геоданных; – описания; – кадастры; – реестры			

Тематическая характеристика и содержание геоинформационных ресурсов обозначаются понятием «контент» – совокупность информационных ресурсов определенной предметной области. Единицей контента является документ – пространственно-координированная идентифицируемая географическая информация, полученная участниками территориальной деятельности, зафиксированная и сохраняемая на электронном носителе. Каждый документ имеет содержание – фактическую информацию документа, визуализирующую территориальные объекты и процессы, а также географический контекст – это, как правило, физико-географическое описание территории или координатные данные.

Создание ГИР осуществляется на основании требований пользователей: с одной стороны, как производителей ресурсов (форматы, классификации и т. п.), а с другой, как потребителей ресурсов (наглядность, обзорность, язык представления и т. п.). При этом ресурсы могут быть созданы пользователями как при непосредственном взаимодействии с объектами (полевые обследования, туризм и т. п.), так и на основании уже имеющихся геоинформационных моделей (карты, ДДЗ) при косвенном изучении территории. Полезность и востребованность ГИР определяется их значением при решении конкретной терри-

ториальной задачи [11]. Размещение ГИР осуществляется в национальных серверных зонах. Как правило, ресурсы создаются на национальных языках пользователей конкретного региона и дублируются на английском языке, что обеспечивает к ним широкий доступ мирового сообщества. При этом по пространственному размещению ГИР подразделяются на внутренние – размещенные на национальных серверах и являющиеся продуктом собственника территории, и внешние – создаваемые и публикуемые в других точках планеты.

Для определения однородных физико-географических участков как базовых единиц геоинформационного картографирования и установления их границ использован бассейновый подход, в основе которого находится понимание речного бассейна как природной целостной геосистемы с иерархически построенными горизонтальными и вертикальными связями, формирование и функционирование которой обусловлено геологическими, тектоническими, климатическими и другими факторами развития территории в единых орографических границах.

Территория исследования

Трансграничная российско-монгольская территория расположена между 47 и 54 северными параллелями и 87 и 117 меридианами

и представляет собой вытянутый в широтном направлении северный рубеж Монгольского плато протяженностью около 4 000 км². Западный рубеж трансграничной территории находится в горной системе Алтай, на плоскогорье Укок (исток р. Обь). Затем охватывает Тувинскую котловину и Котловину Больших Озер, Восточно-Тувинское нагорье, Тоджинскую и Дархадскую котловины. Далее выходит на горную систему Восточный Саян, ограничена с севера хребтом Удинский и включает хребет Большой Саян (исток р. Енисей) и его отроги. Затем пересекает Байкальскую рифтовую зону и проходит по бассейну оз. Байкал, полностью включая бассейн р. Селенга. Далее пересекает хребет Хэнтэй, выходит на верховья бассейна р. Амур и заканчивается на севере Восточно-Монгольской равнины. По своему физико-географиче-

скому положению исследуемая территория включает Североазиатские гольцовые и таежные геосистемы, Североазиатские степные геосистемы и Центральноазиатские степные геосистемы. Ландшафты Северной Азии представлены Южно-Сибирской горной областью, ландшафты Центральной Азии – Северо-Монгольской полупустынно-степной областью [12]. По этой территории проходит мировой водораздел и граница между лесом и степью (рис. 1).

В результате картографирования границ бассейновых участков определены их морфометрические параметры и общая площадь территории – около 1 300 000 км². Установлена бассейновая принадлежность участков государственной российско-монгольской границы и определены их плановые характеристики (табл. 2).

Рис. 1. Российско-монгольская трансграничная территория

Таблица 2

Морфометрические характеристики речных бассейнов трансграничной российско-монгольской территории

Речной бассейн	Площадь речного бассейна (км ²)	Площадь речного бассейна (%)	Периметр речного бассейна (км)	Протяженность государственной границы на речном бассейне (км)
1. Обский	79 620	6,2	2 056	307,7
2. Енисейский	184 452	14,4	3 772	297,4
3. Бессточный	208 508	16,3	3 406	1 027,8
4. Ангара-Байкальский	71 214	5,6	2 567	434,0
5. Селенгинский	445 666	34,9	5 717	1 118,1
6. Амурский	289 377	22,6	3 710	853,4

Материалы и методы

Для хранения и пространственного анализа значительных массивов разновременных гео-данных трансграничной территории в БИП СО РАН создана ГИС на базе программного пакета ArcGIS. В результате автоматизации гео-данных в программной среде создаются ГИР, регистрирующие разновременные физико-географические параметры территории в виде совокупности векторных слоев (shp-файлы) и одно-значных таблиц-атрибутов (dbf-таблицы). Функциональная задача ГИС – непрерывная информационная регистрация пространственного и качественно-количественного состояния трансграничных и приграничных геосистем во взаимосвязи с экологической оценкой последствий природопользования.

Информационное содержание ГИС составляют разновременные цифровые карты, ДДЗЗ, статистическая, литературная информация, фотографические материалы, разновременные геохимические и геофизические данные. Плановой базой ГИС является топографическая основа трех пространственных уровней:

- региональный (1 : 1 000 000) – позволяет выявить межгосударственные социально-экономические связи стран и выполнить сравнительный анализ эффективности природопользования и государственной демографической и экономической политики, а также осуществлять мониторинг природно-климатических процессов (опустынивание, воздушный перенос и др.);

- локальный (1 : 200 000–1 : 500 000) обеспечивает исследование трансграничных процессов на уровне административных единиц первого порядка и оценку крупных территориальных образований в пределах бассейнов трансграничных рек и физико-географических областей, а также характеризует региональные внутренние и трансграничные природные и социально-экономические ситуации территории как единого природно-хозяйственного комплекса;

- детальный (1 : 50 000–1 : 100 000) позволяет отобразить местные взаимосвязи административных единиц низшего уровня, выполнить оценку хозяйственной инфраструктуры и трансформации природных ландшафтов, а также позволяет отследить развитие отдельных социально-экономических и природных объектов.

Типизация бассейновых участков по особенностям рельефа выполнена на основе цифровой модели рельефа SRTM (рис. 2).

Рис. 2. Схема создания базовых геоинформационных ресурсов

Типизация бассейновых участков по особенностям растительности и анализ изменений растительного покрова на участках исследований осуществлялись с помощью программного пакета ENVI на основе растровых безоблачных спутниковых изображений Landsat (30 м / 1 пиксель) [13]. Изображения отбирали для середины вегетационного периода (конец июля – первая половина августа) с 1982 по 2017 гг. [14, 15]. Характерным признаком растительности и ее состояния является спектральная отражательная способность. Изменение отражательной способности земной поверхности позволяет использовать космические снимки для идентификации изменений растительного покрова на основе спектральных индексов [16, 17]. Гео-данные спектральных индексов обладают высокой степенью интеграции, поэтому достоверность

и надежность оценки территории обеспечивается взаимосвязью с другими видами данных [18, 19]. Спектральные индексы широко применяются при сравнительном анализе состояния растительности агрогенных экосистем [20, 21], для исследования свойств растительных сообществ [22], для решения задач территориального зонирования [23].

Тематическая обработка снимков заключалась в создании растров путем вычисления спектрального индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – количественного показателя фотосинтетической активности биомассы. Это наиболее используемый нормализованный вегетационный индекс, позволяющий дать количественную оценку параметров растительности [24]. Для корректного сопоставления спектральных характеристик их значения рассчитаны в виде коэффициентов от 0 до 1 (см. рис. 2).

Обсуждение результатов

Проведена оценка и анализ современного состояния и долговременных изменений растительного покрова территории на основе вегетационного индекса NDVI. Разнообразие физико-географических условий и изменение климата определяют особенности пространственно-временной динамики растительного покрова последних десятилетий. В Монголии и Байкальском регионе наблюдается маловодный период, который продолжается уже более 20 лет и вносит существенные коррективы в количественные показатели растительных ресурсов [25]. Проведен расчет трендов NDVI для двух периодов: влажного (с 1982 по 1999 гг.) и засушливого (с 2000 по 2015 гг.).

В результате проведенного анализа выявлено, что для 26 % площади территории наблюдается отрицательный тренд NDVI. Для 57 % исследуемой территории наблюдается повышение NDVI. Оставшиеся 17 % занимают пустынные земли с сильно разреженной растительностью с NDVI меньше 0,1. Для российской территории характерны сплошные зоны с отрицательным трендом NDVI для степных районов и положительный тренд NDVI для лесов. Обратная ситуация наблюдается в Монго-

лии: рост значений NDVI для степных районов и падение значения для лесных. Особенностью пространственного распределения трендов для всего региона является соответствие максимальных и минимальных значений участкам с восстановлением леса и обезлесением соответственно. В исследуемом регионе доля отрицательных трендов на территории России и Монголии различается незначительно и составляет 26,5 и 24,7 % соответственно. Доля положительных трендов составляет 71,7 и 46,3 %. Значительная доля положительных трендов NDVI в России объясняется как преимущественно гумидным типом климата, так и положительным трендом осадков на большей части рассматриваемой территории, за исключением Забайкальского края. Сплошные зоны с отрицательным трендом NDVI приурочены к степным и лесостепным ландшафтам в долинах рек межгорных котловин. В восточной части Монголии выделяется значительная сплошная область степной растительности с высокими значениями тренда NDVI. Следует отметить, что хвойные леса на севере территории более подвержены лесным пожарам, что также сказывается на динамике NDVI.

Физико-географическое районирование территории заключалась в подразделении трансграничных бассейнов рек на районы, обладающие внутренним единством и сходными физико-географическими условиями. В результате районирования выделены шесть физико-географических областей и 33 физико-географических района. Каждая область объединяет геосистемы одного бассейна, сходные по возрасту, поверхностным отложениям, рельефу, особенностям гидрографической сети, растительности. Каждый район характеризуется определенным типом ландшафта, складывающимся из преобладающих форм рельефа и доминирующих растительных сообществ (табл. 3).

Механизм реализации ГИС при создании ГИР заключается в геоинформационном картографировании территории и интерактивной работе с базой геоданных. Геоинформационное картографирование осуществляется на основе картографического хранилища векторных данных (рис. 3).

Таблица 3

Физико-географическая типология
трансграничной российско-монгольской территории

Физико-географическая область	Физико-географический район	Площадь (км ²)	Площадь (%)	Сред. значение NDVI	Цветовое кодирование NDVI
1. Верхнеобская высокогорная таежная приграничная	1.1. Катунский высокогорный таежный	54 909	4,3	0,49	
	1.2. Бия-Телецкий высокогорный таежный	24 711	1,9	0,54	
2. Верхнеенисейская высокогорная таежная приграничная	2.1. Енисейский высокогорный таежный	68 019	5,3	0,51	
	2.2. Большеенисейский высокогорный котловинный таежный	56 763	4,4	0,58	
	2.3. Малоенисейский высокогорный таежный	41 910	3,3	0,54	
	2.4. Дархадский высокогорный котловинный таежный	17 761	1,4	0,43	
3. Большеозерная бессточная высокогорно-котловинная степная трансграничная	3.1. Кобдогольский высокогорный котловинный таежный	50 214	3,9	0,21	
	3.2. Убсунурский высокогорный котловинный степной	49 215	3,8	0,27	
	3.3. Большеозерный высокогорный котловинный сухостепной	77 540	6,1	0,14	
	3.4. Тэсийгольский высокогорный котловинный таежный	31 539	2,5	0,37	
4. Ангара-Байкальская высокогорная таежная приграничная	4.1. Восточная-Окинский высокогорный таежный	16 594	1,3	0,44	
	4.2. Восточная-Приангарский среднегорный таежный	27 788	2,2	0,60	
	4.3. Иркутно-Байкальский среднегорный котловинный лесостепной	17 448	1,4	0,59	
	4.4. Хамар-Дабанский среднегорный таежный	10 783	0,8	0,63	
5. Селенгинская среднегорно-котловинная лесостепная трансграничная	5.1. Хубсугульско-Эгийнольский среднегорный таежный	42 239	3,3	0,51	
	5.2. Дэлгэрмүрэнский высокогорный таежный	23 096	1,8	0,40	
	5.3. Идэргольский высокогорный таежный	43 350	3,4	0,40	
	5.4. Джидинский среднегорный лесостепной	23 466	1,8	0,60	
	5.5. Верхнеселенгинский среднегорный степной	40 402	3,2	0,50	
	5.6. Орхонский среднегорный степной	51 288	4,0	0,44	
	5.7. Туулский среднегорный сухостепной	48 183	3,8	0,36	
	5.8. Селенгинский низкогорный болотно-луговой	6 703	0,5	0,61	
	5.9. Селенгинско-Гусиноозерский среднегорный котловинный лесостепной	13 493	1,1	0,57	
	5.10. Селенгинско-Орхонский низкогорный степной	4 185	0,3	0,48	
	5.11. Харагольский среднегорный степной	30 951	2,4	0,53	
	5.12. Удинский среднегорный таежный	34 941	2,7	0,57	
	5.13. Хилокский среднегорный лесостепной	38 899	3,0	0,61	
	5.14. Чикойский среднегорный лесостепной	44 476	3,5	0,64	
6. Верхнеамурская среднегорно-котловинная лесостепная трансграничная	6.1. Ингодинский низкогорный лесостепной	37 596	2,9	0,61	
	6.2. Онон-Борзинский низкогорный лесостепной	37 499	2,9	0,51	
	6.3. Онон-Хэнтэйский среднегорный лесостепной	56 126	4,4	0,53	
	6.4. Восточно-Монгольский низкогорный котловинный степной	98 929	7,7	0,34	
	6.5. Керуленский среднегорный степной	59 219	4,6	0,36

Рис. 3. Интерактивная работа с ГИР

Каждая точка хранилища имеет пространственные координаты и атрибуты всех совмещенных векторных покрытий. Геоинформационная программная среда обеспечивает возможность поддержки рабочих процессов на основе общей базы данных для создания необходимых производных слоев и покрытий посредством манипуляций с элементами содержания. Геоинформационное картографирование представляет собой совокупность операций программной среды и заключается в формировании множества картографических представлений, в которых меняются лишь элементы содержания и способы картографического изображения объектов, а целостность массивов данных сохраняется и не зависит от их комбинирования. Такое программно-управляемое картографирование оптимизирует решение традиционных задач, связанных с выбором математической основы и компоновки карт, позволяет оперативную смену проекции, свободное масштабирование, обеспечено новыми изоб-

разительными средствами и алгоритмами автоматической генерализации и т. п. Кроме того, разработка математической основы, составление и оформление карт, подготовка к изданию реализуются на одном рабочем месте с помощью единой системы логико-математических моделей, в интерактивном режиме. При таком подходе инвентаризационные карты выступают как модели состояния физико-географических районов, аналитические карты – как модели их функционирования, синтетические карты – как модели взаимодействия.

Заключение

Предложенная модель физико-географического деления территории фиксирует типичные полигональные единицы земной поверхности и является пространственной основой для дальнейшего геоинформационного моделирования и прогнозирования с целью разработки рекомендаций по оптимизации межгосударственного территориального управления и планирования.

Оптимальным решением поставленной задачи будет организация межгосударственной ГИС на основе СУБД ArcGIS, обеспечивающей непрерывный сбор, хранение и актуализацию социоприродных информационных массивов. Реализация такой ГИС позволит интерактивную работу пользователей посредством IMS ArcGIS по принципу облачного вычисления, при котором пользователь задействует вычислительные ресурсы и хранит свои данные на сервере, обращаясь к ним на основании установленного допуска. Внедрение такой информационно-аналитической системы обеспечит руководителей всех уровней необходимыми метрическими показателями и индикаторами, а также алгоритмами их обработки и анализа, позволяющими принимать обоснованные межгосударственные управленческие решения. Такое начало станет предпосылкой к созданию трансграничной инфраструктуры пространственных данных и формированию межгосударственного геоинформационного пространства.

Статья подготовлена в рамках Государственного задания БИП СО РАН при частичной финансовой поддержке проекта РНФ № 20-17-00207.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гриценко В. А., Гуменюк И. С., Белов Н. С. Пространственное изучение сетевого взаимодействия в регионе Вислинского залива с использованием геоинформационных систем // Балтийский регион. – 2013. – № 4. – С. 40–52.
2. Гармс Е. О., Хромых В. В., Сухова М. Г. Использование ГИС в оценке геоморфологических ресурсов для целей рекреации (на примере трансграничного Горного Алтая) // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 940.
3. Краснаярова Б. А., Орлова И. В., Рыбкина И. Д. Трансграничная биосферная территория «Алтай»: необходимость и возможность создания // Ползуновский вестник. – 2004. – № 2. – С. 30–38.
4. Винокуров Ю. И., Краснаярова Б. А., Селиверстов Ю. П., Суразакова С. П. Трансграничная биосферная территория как вариант устойчивого развития горных территорий // Известия Русского географического общества. – 2002. – Т. 134, № 5. – С. 10–22.
5. Скачедуб Е. А., Калиманов Т. А., Шпота Е. В. Принципы создания информационной системы межгосударственного обмена данными при управлении трансграничным водным объектом // Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы мелиорации и водного хозяйства Южного Федерального округа». – Новочеркасск, 2007. – С. 162–168.
6. Головин С. А. Организация работ в области международной и межгосударственной стандартизации в сфере информационных технологий // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия: Приборостроение. – 2011. – № 5. – С. 11–17.
7. Якутин М. В., Дубовик Д. С. О системе показателей мониторинга экосистем сухих степей // Вестник СГУГиТ. – 2012. – Вып. 2 (18). – С. 94–99.
8. Бакланов П. Я., Винокуров Ю. И., Снытко В. А., Тулохонов А. К., Чибилев А. А. Географические и геополитические проблемы устойчивого развития приграничных районов Азиатской России // География и природные ресурсы. – 2003. – № 1. – С. 138–151.
9. Баденков Ю. П. Трансграничные горные территории в условиях глобализации: Алтайский синдром // Изв. РАН. Серия географическая. – 2002. – № 3. – С. 21–28.
10. Ганзей С. С. Международные трансграничные территории как объект геоэкологических исследований: на примере юга Дальнего Востока России и Северо-востока Китая : дисс. ... д-ра геогр. наук. – Владивосток, 2005. – 327 с.
11. Бешенцев А. Н. Геоинформационные ресурсы: особенности, классификация, размещение // Информационные ресурсы России. – 2015. – № 4 (146). – С. 21–26.
12. Михеев В. С., Ряшин В. А. Ландшафты юга Восточной Сибири (карта, М 1 : 1 500 000). – М. : ГУГК, 1977. – 4 листа.
13. Libra [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://libra.developmentseed.org/> (дата обращения 13.03.2019).
14. Гармаев Е. Ж., Аюджанаев А. А., Цыдыпов Б. З., Алымбаева Ж. Б., Содномов Б. В., Андреев С. Г., Жарникова М. А., Батомункуев В. С., Мандах Н., Салихов Т. К., Тулохонов А. К. Оценка пространственно-временной изменчивости засушливых экосистем Республики Бурятия // Аридные экосистемы. – 2020. – Т. 26, № 2 (83). – С. 34–32.
15. Содномов Б. В., Аюджанаев А. А., Цыдыпов Б. З., Гармаев Е. Ж. Оценка антропогенной нарушенности лесов по данным MODIS NDVI // Журнал Сибирского федерального университета. – 2018. – Т. 11, № 8. – С. 902–908.
16. Carlson T. N., Ripley D. A. On the relation between NDVI, fractional vegetation cover and leaf area index // Remote Sensing of Environment. – 1997. – Vol. 62. – P. 241–252.
17. Kushida K., Hobara S., Tsuyuzaki S., Watanabe M., Harada K., Kim Y., Shaver G. R., Fukuda M. Spectral indices for remote sensing of phytomass, deciduous shrubs, and productivity in Alaskan Arctic tundra // International Journal of Remote Sensing. – Vol. 36, Iss. 17. – 2015. – P. 4344–4362.
18. Hatfield J. L., Prueger J. H. Value of Using Different Vegetative Indices to Quantify Agricultural Crop Characteristics at Different Growth Stages under Varying Management Practices // Remote Sensing. – 2010. – № 2. – P. 562–578.
19. Pattison R., Jorgenson J., Raynolds M. et al. Trends in NDVI and Tundra Community Composition in the Arctic of NE Alaska Between 1984 and 2009 // Ecosystems. – 2015. – № 18. – P. 707–719.
20. Алтынцев М. А., Шляхова М. М. Исследование статистических свойств спектральных характеристик растительности. Непараметрический подход // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 58–69.

21. Тарасов А. В. Современные методы оперативного картографирования нарушений лесного покрова // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 3. – С. 201–213.
22. Елсаков В. В., Плюсин С. Н., Щанов В. М. Технологии дистанционного зондирования в исследовании свойств растительных сообществ бассейна р. Новая Нерута // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2006. – Вып. 3, Т. 2. – С. 315–319.
23. Торсунова О. Ф. Использование данных космической съемки сверхвысокого разрешения для решения задач территориального зонирования // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 58–69.
24. Черепанов А. С., Дружинина Е. Г. Спектральные свойства растительности и вегетационные индексы // Геоматика. – 2009. – № 3. – С. 28–32.
25. Обязов В. А., Смахтин В. К. Многолетний режим стока рек Забайкалья: анализ и фоновый прогноз // Водное хозяйство России. – 2012. – № 1. – С. 63–72.

Получено 22.10.2020

© А. Н. Бешентцев, А. А. Аюржанаев, Б. В. Содномов, 2021

CREATION OF GIS-RESOURCES FOR PHYSIOGRAPHIC ZONING OF THE TRANSBOUNDARY RUSSIAN-MONGOLIAN TERRITORY

Andrew N. Beshentsev

Baikal Institute of Nature Management SB RAS, 6, Sakhyanova St., Ulan-Ude, 670042, Russia, D. Sc., Professor of RAS, Head of Laboratory, phone: (301)243-36-76, e-mail: abesh@mail.ru

Alexander A. Ayurzhanaev

Baikal Institute of Nature Management SB RAS, 6, Sakhyanova St., Ulan-Ude, 670042, Russia, Ph. D., Senior Researcher, phone: (301)243-36-76, e-mail: ayurzhanaev@binm.ru

Bator V. Sodnomov

Baikal Institute of Nature Management SB RAS, 6, Sakhyanova St., Ulan-Ude, 670042, Russia, Lead Engineer, phone: (301)243-36-76, e-mail: sodnomov@binm.ru

The article is aimed at the development of methodological foundations for the creation of geoinformation resources of transboundary territories based on cartographic materials and remote sensing data, as well as physical and geographical zoning of the transboundary Russian-Mongolian territory. The methodological basis of the study is cartographic and statistical research methods, geoinformation technology, as well as processing and analysis of remote sensing data. As a result, the study determines the features of geoinformation resources, presents their characteristics, develops a classification and substantiates their integrating value in making interstate territorial decisions. The article gives the physical and geographical characteristics of the territory, determines the scale of mapping, establishes the basic units of geoinformation mapping and modeling, creates the coverage of the basin division, and proposes a scheme for creating basic geoinformation resources for the physical and geographical zoning of the territory. Based on the analysis of the digital elevation model, the territory was zoned according to the morphometric parameters of the relief. As a result of processing and analysis of Landsat images at different times, the territory was zoned in terms of the amount of photosynthetically active biomass (NDVI). As a result of zoning, 6 physical-geographical regions and 33 physical-geographical areas were identified.

Keywords: geoinformation resources, transboundary territory, river basins, GIS, NDVI, mapping, interstate information interaction

REFERENCES

1. Gritsenko, V. A., Gumenyuk, I. S., & Belov, N. S. (2013). Spatial study of network interaction in the Vistula Lagoon region using geographic information systems. *Baltiyskiy region [Baltic Region]*, 4, 40–52 [in Russian].
2. Garms, E. O., Khromykh, V. V., & Sukhova, M. G. (2013). The use of GIS in the assessment of geomorphological resources for recreational purposes (on the example of transboundary Altai Mountains). *Sovremennyye problemy i obrazovaniya [Modern Problems and Education]*, 6, P. 940 [in Russian].

3. Krasnoyarova, B. A., Orlova, I. V., & Rybkina, I. D. (2004). Transboundary Biosphere Territory "Altai": Possibility of Creation. *Polzunovskiy vestnik [Polzunovsky Bulletin]*, 2, 30–38 [in Russian].
4. Vinokurov, Yu. I., Krasnoyarova, B. A., Seliverstov, Yu. P., & Surazakova, S. P. (2002). Transboundary Territory as a Sustainable Development of Mountain Territories. *Izvestiya russkogo geograficheskogo obshchestva [Bulletin of the Russian Geographical Society]*, 134(5), 10–22 [in Russian].
5. Skachedub, E. A., Kalimanov, T. A., & Shpota, E. V. (2007). Principles of creating an information system for interstate data exchange in a transboundary water body. In *Sbornik materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii: Sovremennyye problemy melioratsii i vodnogo khozyaystva Yuzhnogo Federal'nogo okruga [Proceedings of the Scientific and Practical Conference: Modern Problems of Land Reclamation and Water Management in the Southern Federal District]* (pp. 162–168). Novocherkassk [in Russian].
6. Golovin, S. A. (2011). Organization of work in the field of international and interstate standardization in the field of information technology. *Vestnik MGTU im. N. E. Baumana. Seriya: Priborostroyeniye [Vestnik MGTU im. N. E. Bauman. Series: Instrumentation]*, S, 11–17 [in Russian].
7. Yakutin, M. V., & Dubovik, D. S. (2012). On the system of indicators for monitoring ecosystems of dry steppes. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 2(18), 94–99 [in Russian].
8. Baklanov, P. Ya., Vinokurov, Yu. I., Snytko, V. A., Tulokhonov, A. K., & Chibilev, A. A. (2003). Geographic and geopolitical problems of the development of bordering Asian Russia. *Geografiya i prirodnyye resursy [Geography and Natural Resources]*, 1, 138–151 [in Russian].
9. Badenkov, Yu. P. (2002). Transboundary mountain areas in the context of globalization: Altai syndrome. *Izvestiya RAN [Bulletin of the RAS]*, 3, 21–28 [in Russian].
10. Ganzei, S. S. (2005). International transboundary territories as an object of geoecological research: On the example of the south of the East of Russia and the North-East of China. *Doctor's thesis*. Vladivostok, 327 p. [in Russian].
11. Beshentsev, A. N. (2015). Geographic information resources: features, classification, placement. *Informatsionnyye resursy Rossii [Information Resources of Russia]*, 4(146), 21–26 [in Russian].
12. Mikheev, B. S., & Ryashin, V. A. (1977). *Landscapes of the south of Eastern Siberia (map, M 1 : 1 500 000)*. Moscow: GUGK, 4 sheets [in Russian].
13. Libra (n. d.). Retrieved from <https://libra.developmentseed.org> (date of access 13.03.2019).
14. Garmaev, E. Zh., Ayurzhanayev, A. A., Tsydypov, B. Z., Alymbaeva, Zh. B., Sodnomov, B. V., Andreev, S. G., Zharnikova, M. A., Batomunkuev, V. S., Mandakh, N., Salikhov, T. K., Tulokhonov, A. K. (2020). Assessment of spatio-temporal variability of arid ecosystems of the Republic of Buryatia. *Aridnyye ekosistemy [Arid Ecosystems]*, Vol. 26, No. 2(83), 34–32 [in Russian].
15. Sodnomov, B. V., Ayurzhanayev, A. A., Tsydypov, B. Z., & Garmaev, E. Zh. (2018). Assessment of anthropogenic disturbance of forests according to MODIS NDVI data. *Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta [Journal of the Siberian Federal University]*, 11(8), 902–908 [in Russian].
16. Karlson, T. N., & Ripley, D. A. (1997). On the relationship between NDVI, the proportion of vegetation cover and the leaf surface index. *Remote Sensing of the Environment*, 62, 241–252.
17. Kushida, K., Khobara, S., Tsuyuzaki, S., Watanabe, M., Harada, K., Kim, Yu., Shaver, G., & Fukuda, M. (2015). Spectral indices for remote sensing of phytomass, deciduous shrubs and productivity in the Arctic tundra of Alaska. *International Journal of Remote Sensing*, 36(17), 4344–4362.
18. Hatfield, J. L., & Prueger, J. H. (2010). The value of using different vegetative indices for quantifying the characteristics of crops at different stages of growth under different management practices. *Remote Sensing of the Environment*, 2, 562–578.
19. Pattison, R., Jorgenson, J., & Reynolds, M. (2015). Trends in NDVI and composition of tundra communities in the Arctic northeastern Alaska from 1984 to 2009. *Ecosystems*, 18, 707–719.
20. Altyntsev, M. A., & Shlyakhova, M. M. (2019). Study of the statistical properties of spectral characteristics of vegetation. Nonparametric approach. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(4), 58–69 [in Russian].
21. Tarasov, A. V. (2020). Modern methods of operational mapping of forest cover violations. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 25(3), 201–213 [in Russian].
22. Elsakov, V. V., Plyusnin, S. N., & Shchanov, V. M. (2006). Remote sensing technologies in the study of the properties of plant communities in the river basin Novaya Neruta. *Sovremennyye problemy dstantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa [Modern Problems of Remote Sensing of the Earth from Space]*, 2, 315–319 [in Russian].
23. Torsunova, O. F. (2018). The use of ultra-high resolution satellite imagery data for solving problems of territorial zoning. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(2), 58–69 [in Russian].

24. Cherepanov, A. S., & Druzhinina, E. G. (2009). Spectral properties of vegetation and vegetation indices. *Geomatika [Geomatics]*, 3, 28–32 [in Russian].
25. Obyazov, V. A., & Smakhtin, V. K. (2012). Long-term flow regime of the rivers of Transbaikalia: analysis and background forecast. *Vodnoye khozyaystvo Rossii [Water Industry of Russia]*, 1, 63–72 [in Russian].

Received 22.10.2020

© A. N. Beshentsev, A. A. Ayurzhanaev, B. V. Sodnomov, 2021

УДК [528.9:633/635]+629.7:528.721.221.6
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-103-114

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ АККУМУЛЯТИВНЫХ БЕРЕГОВ ПО ДАННЫМ ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Евгений Сергеевич Бойко

Кубанский государственный университет, 350040, Россия, Краснодар, ул. Ставропольская, 149, кандидат географических наук, доцент, тел. (918)120-10-21, e-mail: boykoes@yandex.ru

Арсен Ваагнович Карагян

Южное отделение Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, 353467, Россия, г. Геленджик, ул. Просторная, 1, бакалавр, техник, тел. (906)435-94-12, e-mail: karagyan.arsen@yandex.ru

Данная статья посвящена исследованию древесно-кустарниковой растительности Анапской пересыпи, оказывающей непосредственное воздействие на формирование ландшафтов и в том числе влияющей на процессы аккумуляции и переноса вещества. Материалы воздушного лазерного сканирования позволили выполнить моделирование и автоматизированный учет всех деревьев и кустарников. Был выполнен их количественный и качественный анализ. Территория исследования разделена на участки в зависимости от характера ландшафтов и растительности. Путем обработки данных лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки были построены цифровые модели каждого дерева и кустарника выше 0,7 м. Для выделенных участков с точностью до каждого дерева подсчитано количество всех элементов и рассчитана проективная площадь растительности. В результате исследования апробирована методика выделения древесно-кустарниковой растительности с автоматическим получением атрибутивной информации о высоте и диаметре крон растительности.

Ключевые слова: Анапская пересыпь, воздушное лазерное сканирование, цифровое моделирование растительности, точки лазерного отражения, аккумулятивные берега

Введение

Цель исследования – апробация технологии автоматизированного выделения деревьев и кустарников по данным воздушного лазерного сканирования на основе материалов аэросъемки Анапской пересыпи.

Основными задачами данной работы являются получение статистических и атрибутивных данных о древесно-кустарниковой растительности, минимизация ручной обработки данных, формирование основы для дальнейшего мониторинга состояния древесно-кустарниковой растительности на исследуемых участках, выбор метода автоматизированного моделирования кустарниково-древесной растительности и определение породного состава.

Лазерное сканирование обеспечивает дистанционную оценку состояния и динамики изменения лесных ресурсов с высокой точностью и эффективностью при минимуме наземных работ и значительной экономии времени, финансовых средств [1].

Инвентаризация зеленых насаждений с использованием традиционной геодезии (тахеометрическая съемка) – весьма затратный процесс, особенно если речь идет о десятках и сотнях квадратных километров территории и значительном количестве объектов. Данные спутниковых снимков позволяют получить фоновые сведения о состоянии зеленых насаждений по оценкам удельной фитомассы. На практике требуются данные об объектах озеленения с точностью до отдельного дерева в составе соответствующего объекта (парка, сквера и т. п.). При этом объекты озеленения зачастую имеют сложную внутреннюю структуру и неоднородный состав, что дополнительно усложняет их описание [2].

Материалы лазерных съемок дают возможность исследовать не только морфометрию и морфологию рельефа, динамику изменения береговой зоны, микроформ рельефа и процессы, ее обуславливающие. Данное исследование посвящено древесно-кустарниковой растительности, произрастающей на изу-

чаемой территории и оказывающей непосредственное воздействие на формирование ландшафтов, влияющей на процессы аккумуляции и переноса вещества.

Материалы и методы

Анапская пересыпь простирается на 47 км в виде узкой песчаной полосы на побережье Черного моря в его северо-восточной части от южной оконечности Таманского полуострова до мыса Анапский. Она представляет собой аккумулятивную песчаную форму, отделяющую от Черного моря систему лиманов и озер, некогда бывших морскими заливами –

оз. Соленое, лиманы Бугазский (Кизилташский), Витязевский, Анапские плавни [3].

В 2013 г. в рамках изучения Анапской пересыпи впервые были выполнены работы по воздушному лазерному сканированию и цифровой аэрофотосъемке [4]. Площадь аэросъемки составила 48 км², ширина залета колебалась от 500 до 1 500 м, в зависимости от конфигурации берега (рис. 1). Съемка была выполнена с помощью комплекса воздушного картографирования производства Leica Geosystems, состоящего из воздушного лазерного сканера ALS70 CM и цифровой среднеформатной аэрофотокамеры RCD-30.

Рис. 1. Проективное покрытие аэросъемочными данными территории Анапской пересыпи

Количество измерений (точек лазерного отражения) составило более 640,5 млн. Средняя плотность съемки составила более 20 точек на квадратный метр суши [5]. Количество цифровых аэрофотоснимков – 465. Пространственное разрешение цифровых аэрофотоснимков составило 10 см.

Позднее, в 2015 г., были выполнены повторные работы по лазерному сканированию, а в последующие годы на отдельных участках пересыпи проводился мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов [6].

Выбор программного обеспечения для обработки материалов лазерного сканирования является важной составляющей, зачастую определяющей дальнейшие методы и способы интерпретации данных.

В данном исследовании в качестве основного был использован программный модуль ENVI LiDAR [7], позволяющий выполнять высокоточное моделирование объектов растительности и получать атрибутивную информацию о размере проективного покрытия крон и высоте деревьев (рис. 2).

Рис. 2. Отображение лазерных данных в ENVI LiDAR

В качестве альтернативного программного обеспечения рассматривался модуль TerraScan [8], работающий в среде MicroStation от группы Bentley. В нашем случае функциональности этой программы было недостаточно. Главное отличие между этими программами заключается в предварительной подготовке лазерных данных. Для поставленной задачи, а именно автоматического определения древесно-кустарниковой растительности, подготовка данных в TerraScan предусматривает отдельную процедуру выполнения работ в ручном режиме с материалами лазерного сканирования, что занимает много времени при подобных нашему исследованию объемах данных. Для выделения кустарниково-древесной растительности в TerraScan необходимо вручную задать группировки точек, которые в дальнейшем будут обрабатываться автоматизированно. В отличие от TerraScan, ENVI LiDAR не требует дополнительных ручных манипуляций с данными, что значительно облегчает работу и ускоряет процесс. Для обработки данных и выделения растительности обе программы применяют схожие алгоритмы. Это соответствие параметров метрики объек-

тов (высота относительно земли) и геометрическое подобие [7, 8].

Соответствие параметров метрики объектов представляет собой пользовательские настройки перед обработкой данных, а именно, определение интервалов высотных и радиусных значений. При использовании этой технологии для исследования Анапской пересыпи применялись установки с учетом параметров растительности для данной природной зоны. В учет не бралась травянистая растительность. Опытным путем, в результате нескольких экспериментов, с последующим контролем по ортофотоплану и непосредственно на местности, был подобран минимальный порог учета растительности по высоте 0,7 м и по радиусу 0,8 м. Верхнего предела по высоте как такового не было для учета всех деревьев, в том числе и лесополос, а по радиусу пределом было взято значение 5,5 м. Такие цифры были выбраны для того, чтобы группы кустарников не были оставлены незамеченными программой.

Геометрическое подобие подразумевает соответствие крайних замыкающих точек шаблонному варианту, который можно установить вручную или использовать предлагаемый про-

граммой по умолчанию. Геометрическое подобие было использовано стандартное (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент установки геометрического подобия точек лазерного сканирования (ТЛО)

Процесс моделирования [9] заключался в классификации лазерных данных с выделением классов земли, растительности, строений и прочих объектов. Затем была выполнена автоматизированная векторизация выделенных классов с присвоением атрибутивной информации в зависимости от метрических характеристик тех или иных объектов, входящих в класс. Для древесной растительности был сформирован точечный файл (shape-файл) с информацией о высоте каждого выделенного дерева и проективном диаметре кроны, записанной в таблицу. На основе векторных данных происходило построение трехмерных моделей для визуализации и анализа результатов.

Несмотря на отлаженную работу алгоритмов ENVI LiDAR, в процессе обработки были обнаружены фактические ошибки, которые были устранены вручную, однако доля этих ошибок в общей массе обработанных данных весьма низкая и практически не повлияла на ход работы. Общее количество деревьев, полученных после обработки данных воздушного лазерного сканирования

(ВЛС) для всей территории, площадью 48 км², составило 29 773 единиц, из которых примерно 350–500 единиц (1,6 %) были ошибочными. Они были исправлены вручную или удалены.

В ряде работ, выполненных ранее в России и за рубежом, было показано, что точность оценки древесного запаса и биомассы леса, в том числе методами авиационного зондирования, можно повысить до 5–7 % с использованием морфологической классификации и аллометрических взаимосвязей между размерами деревьев [10]. Решением повышения эффективности инвентаризации лесных насаждений является применение не только воздушных, но и наземных лазерных сканеров (НЛС) [11].

Результаты

Общая длина участков 33 км, средняя ширина 450 м от берега Черного моря. Граница вдоль морского берега проводилась по береговому валу. Площадь исследуемой территории составляет 1 505,5 га [12]

На основе ортофотопланов [13] и ландшафтно-морфологического деления, описанных в работах В. И. Кравцовой, Е. Р. Чаловой и В. В. Крыленко [14, 15], были выделены характерные участки (рис. 4). Цель выделения участков – установление взаимосвязей между ландшафтами, формами рельефа и характеристиками преобладающей растительности. Природный ландшафт изобилует деталями, но все их многообразие сводится к различным комбинациям топографических (рельеф) и почвенно-растительных условий и сообществ, расположенных на различных видах подстилающих пород [16]. Таким образом, на территории Анапской пересыпи были выделены 10 характерных участков:

- зона коренного берега: поверхность коренного берега Таманского полуострова на северо-западе исследуемой территории, возвышающаяся над пляжем на 20 м;
- оползневая зона: клиф коренного берега Таманского полуострова с активным протеканием оползневых процессов [3];
- берег оз. Солёное. Небольшая пересыпь длиной в 1,5 км между оз. Солёное

с северо-востока и берегом Черного моря с юго-запада [3] выделена в отдельную зону по отсутствию древесно-кустарниковой растительности;

– п. Веселовка. Зона антропогенного воздействия. Проведение границ участка проводилось вдоль береговой линии и по муниципальной границе поселка;

– Бугазская пересыпь – одна из главных исследуемых зон. Омывается водами Бугазского лимана и водами Черного моря;

– переходная зона, юго-восточный участок Бугазской пересыпи площадью 44 га, на котором происходит смена зоны песчаных дюн к зоне бугристых песков и к зоне антропогенного воздействия;

– Благовещенский останец. Поверхность коренного берега Благовещенского останца, возвышающаяся над пляжем на 20 м [3] и расположенная в центральной части исследуемой территории;

– аккумулятивная терраса. Территория аккумулятивной террасы, примыкающей к Благовещенскому останцу и ст. Благовещенской. Участок отличается высокой антропогенной нагрузкой;

– Витязевская пересыпь, омываемая Витязевским лиманом и Черным морем [15];

– зона лесополос. Участок расположен на поверхности коренного берега Благовещенского останца и был выбран как пример растительного комплекса искусственного происхождения.

Рис. 4. Характерные участки исследования, выделенные на основе ландшафтно-морфологического деления территории

Результатом работы над инвентаризацией древесно-кустарниковой растительности стали данные о каждом дереве и кустарнике высотой более 0,7 м. Приведены показатели для всей исследуемой территории, включая береговую линию черноморского побережья от западного берега оз. Соленое до юго-восточной оконечности Анапской пересыпи.

Полученные данные были сгруппированы следующим образом:

– деревья выше 7 м – 10 684 единиц;

– деревья со средней высотой от 1,5 м до 7 м – 18 771 единиц;

– кусты высотой от 0,7 м до 1,5 м – 318 единиц.

Приведенное деление является довольно условным и ориентировано на распределение растительности по относительной высоте [17].

Общее число деревьев и кустарников для выделенных участков на по данным съемки 2013 г. составила 13 829 единиц, из которых 3 671 единица – высокие деревья, 9 913 единиц – деревья со средней высотой, 245 еди-

ниц – кусты. Количественная ошибка составила 1,8 %.

На всех участках были посчитаны площади покрытия растительностью [15]. Расчет производился на основании полученных параметров радиуса кроны дерева или куста. Полученные показатели приведены в таблице.

Для зоны «Коренной берег» были получены количественные показатели:

- высокие деревья – 21 единица;
- деревья со средней высоты – 85 единиц;
- кусты – 0 единиц.

Площадь высоких деревьев для этих участков составила 0,064 га, площадь деревьев со средней высотой – 0,196 га, площадь кустов на участке равна нулю. Площадь зоны исследования – 53,367 га; средняя высота растительности составила 5,5 м.

Таблица

Распределение древесно-кустарниковой растительности по участкам исследования

Участки исследования	Высокие деревья (ед.)	Деревья со средней высотой (ед.)	Кусты (ед.)	Площадь участка исследования (га)	Площадь покрытия древесно-кустарниковой растительностью (га)	Процент покрытия древесно-кустарниковой растительностью (%)
Коренной берег	21	85	0	53,367	0,260	0,487
Оползневая зона	0	22	1	5,243	0,062	1,186
Берег оз. Соленое	0	1	0	16,234	0,005	0,030
п. Веселовка	57	279	53	101,801	0,802	0,787
Бугазская пересыпь	36	475	40	139,954	1,047	0,748
Переходная зона	69	440	68	40,346	0,591	1,464
Благовещенский останец	59	109	3	75,024	0,832	1,109
Аккумулятивная терраса	805	1 246	10	125,701	8,801	7,002
Витязевская пересыпь	748	6 952	70	947,970	15,925	1,680
Зона лесополос	1 876	304	0	9,944	5,702	57,346

На участке «Оползневая зона» получились следующие показатели:

- высокие деревья – 0 единиц;
- деревья со средней высотой – 22 единицы;
- кусты – 1 единица.

Для зоны «Коренной берег» были получены количественные показатели:

- высокие деревья – 21 единица;
- деревья со средней высоты – 85 единиц;
- кусты – 0 единиц.

Площадь высоких деревьев для этих участков составила 0,064 га, площадь деревьев со средней высотой – 0,196 га, площадь кустов на участке равна нулю. Площадь зоны исследования – 53,367 га; средняя высота растительности составила 5,5 м.

На участке «Оползневая зона» получились следующие показатели:

- высокие деревья – 0 единиц;
- деревья со средней высотой – 22 единицы;
- кусты – 1 единица.

Площади соответственно: высокие деревья – 0 га, деревья со средней высотой – 0,061 га, кусты – 0,001 га. Средняя высота деревьев – 4,5 м.

Несмотря на активные оползневые процессы, на данном участке присутствует древесная растительность, что было подтверждено в ходе полевых наблюдений (рис. 5).

Рис. 5. Древесная растительность (лох серебристый [19]) на оползневом участке Анапской пересыпи, 2020 г.

Особый интерес вызвала зона «Берег оз. Со­лёное», на котором почти полностью отсут­ствует растительность с установленными па­раметрами. На территории присутствует одно дерево средней высоты, которое поддержи­вает свое существование под влиянием антро­погенного фактора. На участке присутствует скудная травянистая растительность высотой не более 0,3 м, что отчетливо видно на ортофо­топлане.

«П. Веселовка» – первая зона антропоген­ного происхождения, площадь которой состав­ляет 101,801 га (рис. 6). Полученные результаты:

- высокие деревья – 57 единиц;
- деревья со средней высотой – 279 единиц;
- кусты – 53 единицы.

Площадь высоких деревьев на данной зоне составляет 0,281 га, деревьев со средней высотой – 0,494 га, площадь кустов – 0,026 га. Средняя высота деревьев 4,4 м.

Рис. 6. Распределение древесно-кустарниковой растительности на участке п. Веселовка

«Бугазская пересыпь» является очень при­влекательным для туризма объектом, именно поэтому она испытывает сильную антропоген­ную нагрузку. Несмотря на это, на ней сохра­нилась растительность в естественном виде. Полученные параметры на участке площадью 139,954 га:

- высокие деревья – 36 единиц;
- деревья со средней высотой – 475 единиц;
- кусты – 40 единиц.

Площадь высоких деревьев – 0,145 га, пло­щадь деревьев со средней высотой – 0,884 га,

площадь кустов – 0,018 га. Средняя высота дре­весно-кустарниковой растительности на косе составляет 4,25 м.

Переходная зона, расположенная между Бугазской косой и клифом Благовещенского останца [20], интересна слиянием различных ландшафтов и искусственных антропогенных сооружений (рис. 7).

Показатели на переходной зоне:

- высокие деревья – 69 единиц;
- деревья со средней высотой – 440 единиц;
- кусты – 68 единиц.

Рис. 7. Распределение древесно-кустарниковой растительности на участке переходной зоны

Площадь высоких деревьев на участке – 0,154 га, площадь деревьев со средней высотой – 0,406 га, а кусты разрослись на 0,030 га, средняя высота – 4,31 м. Площадь самой зоны 40,346 га.

«Благовещенский останец» – второй участок коренного берега, характеризующийся следующими показателями:

- высокие деревья – 59 единиц;
- деревья со средней высоты – 109 единиц;
- кусты – 3 единицы.

Площадь всего участка составляет 75,024 га. Площадь высоких деревьев – 0,372 га, деревьев со средней высотой – 0,459 га. Площадь кустов – 0,001 га.

Ширина зоны «Аккумулятивная терраса» у ст. «Благовещенская» в среднем составляет 200 м от береговой линии. Площадь исследуемой зоны составляет 125,701 га. Количество растительности:

- высокие деревья – 805 единиц;
- деревья со средней высотой – 1 246 единиц;

– кусты – 10 единиц.

Площадь высоких деревьев – 4,462 га, деревьев со средней высотой – 4,335 га, кустов – 0,004 га.

Зона лесополос выделена как отдельный участок и состоит из нескольких полигонов, охватывающих полосы древесных насаждений. Общая площадь отдельных полигонов в сумме составляет 10 га. На выделенной зоне:

- высокие деревья – 1 876 единиц;
- деревья со средней высотой – 304 единицы;
- кусты – 0 единиц.

Средняя высота деревьев на участке – 8,1 м. Площадь высоких деревьев – 5,336 га, площадь деревьев со средней высотой – 0,366 га, кусты отсутствуют. Площадь всего участка – 9,944 га.

Ландшафт участка «Витязевская пересыпь» площадью в 947,970 га представлен в основном песчаными дюнами с редкой растительностью, в том числе и древесно-кустарниковой:

- высокие деревья – 748 единиц;

– деревья со средней высотой – 6 952 единицы;

– кусты – 70 единиц.

Средняя высота деревьев на участке – 4,49 м. Площадь покрытия высокими деревьями – 3,459 га, деревьями со средней высотой – 12,412 га, кустами – 0,054 га.

Выводы

В результате выполненных исследований была апробирована методика выделения древесно-кустарниковой растительности на основе обработки материалов воздушного лазерного сканирования и последующего создания цифровых векторных моделей элементов растительного покрова. Получены качественные и количественные характеристики древесно-кустарниковой растительности для Анапской

пересыпи с детальностью до каждого дерева, сформирована основа для дальнейшей инвентаризации деревьев и кустарников. Выделены 10 характерных участков с различными ландшафтными условиями и проведено моделирование растительности для данных участков. Установлено, что среднее проективное покрытие для всех участков за исключением зоны лесополос составляет 1,6 %, однако варьируется от практически полного ее отсутствия на участке берега оз. Солёного, до 7 % на участке аккумулятивной террасы у ст. «Благовещенская». Зона лесополос имеет покрытие в 57,4 %. Полученные данные могут являться основой для последующих исследований динамики изменения растительного покрова и ландшафтов, а также изучения влияния растительного покрова на устойчивость ландшафтов аккумулятивных берегов Черноморского побережья.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ №20-17-00060 в рамках проекта «Современный этап эволюции песчаных аккумулятивных форм Азово-Черноморского побережья России» с использованием материалов, полученных при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-05-00333).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Данилин И. М., Медведев Е. М., Капралова Е. Н., Пестов К. А. Использование современных аэро-съемочных технологий в интересах лесного хозяйства // ГЕО-Сибирь-2008. IV Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 5 т. (Новосибирск, 22–24 апреля 2008 г.). – Новосибирск : СГГА, 2008. Т. 2, ч. 1. – С. 209–213.
2. Погорелов А. В., Брусило В. А., Граник Н. В. Моделирование объектов озеленения города по данным мобильного лазерного сканирования // ИнтерКарто. ИнтерГИС. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 5–17.
3. Кравцова В. И., Фалалеева А. А., Чалова Е. Р. Картографирование морфологически контрастных районов Благовещенского участка Анапской пересыпи по космическим снимкам высокого разрешения // Геодезия и картография. – 2014. – № 10. – С. 25–36.
4. Михеева А. А., Ялтыхов В. В., Парадня П. Ф. Аэросъемка с беспилотного летательного аппарата // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. Ф. Строительство. Прикладные науки. – 2018. – № 16. – С. 135–142.
5. Попов Р. А., Алтынцев М. А. Влияние плотности точек воздушного лазерного сканирования на выделение отдельных деревьев // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 1. – С. 83–87.
6. Boyko E., Krylenko V., Krylenko M. LIDAR and airphoto technology in the study of the Black Sea accumulative coasts // 3rd International conferences on remote sensing and geoinformation of the environment. Book Series: Proceedings of SPIE. – 2015. – Vol. 9535. – P. 95351Q. DOI: 1117/12.2192577.
7. L3 Harris Geospatial documentation center [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.harrisgeospatial.com/docs/using_envi_lidar_Home.html.
8. TERRASCAN USER GUIDE [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.terrasolid.com/guides/tscan/index.html>.
9. Ткачева А. А., Фаворская М. Н. Моделирование трехмерных сцен лесных участков по данным лазерного сканирования и аэрофотоснимкам // Информационно-Управляющие Системы. – 2015. – № 6 (79). – С. 40–49.

10. Данилин И. М., Данилин А. И., Свищев Д. А. Лазерная локация и цифровая аэросъемка – подспутниковый компонент в системе информационного обеспечения инвентаризации, мониторинга и кадастра лесных земель // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. – 2010. – № 3 (29). – С. 55–59.
11. Стариков А. В., Батурин К. В. Применение лазерного сканирования в технологии учета древесины // Лесотехнический журнал. – 2015. – № 4. – С. 114–122.
12. Косьян Р. Д., Крыленко В. В. Современное состояние морских аккумулятивных берегов Краснодарского края и их использование. – М. : Научный мир, 2014. – 256 с.
13. Широкова Т. А., Антипов А. В. Методика создания ортофотопланов с применением данных воздушного лазерного сканирования // Вестник СГУГиТ. – 2010. – Вып. № 2 (13). – С. 24–30.
14. Kravtsova V., Tutubalina O., Krylenko V., Krylenko M., Chalova E. Mapping the Anapa bay bar geosystems on the basis of satellite remote sensing and ground data // 3rd International Conferences on remote sensing and geoinformation of the environment. Book Series: Proceedings of SPIE. – 2015. – Vol. 9535. – P. 95351X. DOI: 10.1117/12.2193682.
15. Кравцова В. И., Чалова Е. Р. Картографирование ландшафтно-морфологической структуры Витязевской пересыпи по космическим снимкам высокого разрешения // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 1. – С. 65–73.
16. Данилин И. М., Фаворская М. Н. Описание программных модулей использования данных лазерной локации и цифровой аэрофотосъемки лесных территорий // Исследование Земли из космоса. – 2013. – № 2. – С. 62–73.
17. Жердев В. Н., Баранович Д. А., Черемисинов А. Ю. Количественный подход при картографировании лесов на основе данных зондирования земли // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. – 2014. – № 3 (15). – С. 149–157.
18. Новаковский Б. А., Ковач Н. С., Энтин А. Л. Геоинформационные технологии использования воздушного лазерного сканирования для решения географических и картографических задач // Геодезия и картография. – 2014. – № 7. – С. 44–48.
19. Мельник И. В., Дроздова А. Е. Лох серебристый как индикатор качества среды // Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий. – Астрахань : Астраханский государственный университет, 2018. – С. 38–42.
20. Волкова Т. А., Кондрашина М. К. Современное состояние Бугазской косы // Региональные географические исследования. – Краснодар : Кубанский государственный университет, 2020. – С. 339–343.

Получено 01.10.2020

© Е. С. Бойко, А. В. Карагян, 2021

DIGITAL MODELING OF TREE AND SHRUB VEGETATION OF ACCUMULATIVE SEASHORE BASED ON AIR LASER SCANNING DATA

Evgeny S. Boyko

Kuban State University, 149, Stavropolskaya St., Krasnodar, 350040, Russia, Ph. D., Associate Professor, phone: (918)120-10-21, e-mail: boykoes@yandex.ru

Arsen V. Karagyan

The Southern Branch of the P. P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences, 1, Prostornaya St., Gelendjik, 353467, Russia, Bachelor Student, Technician, phone: (906)435-94-12, e-mail: karagyan.arsen@yandex.ru

This article is devoted to the study of tree and shrub vegetation of the Anapa-bay bar, which has a direct impact on the formation of landscape, and affects the processes of accumulation and transfer of matter. The materials of air laser scanning made it possible to perform automated calculation of all trees and shrubs. Their quantitative and qualitative analysis was performed. The study area is divided into sections depending on the nature of the landscape and vegetation. By processing laser scanning data and digital aerial photography, digital models of each tree and shrub above 0.7 m were constructed. For the selected areas, the number of all elements and the area of vegetation is calculated up to each tree. As a result, of the study, the method of

software selection of tree and shrub vegetation with automatic receipt of attribute information about the height and diameter of vegetation crowns was tested.

Keywords: Anapa bay-bar, aerial laser scanning, digital modeling of vegetation, laser reflection points, accumulative seashore

REFERENCES

1. Danilin, I. M., Medvedev, E. M., Kapralova, E. N., & Pestov, K. A. (2008). Use of modern aerial survey technologies in the interests of forest management. In *Sbornik materialov GEO-Sibir-2008: T. 2, ch. 1 [Proceedings of GEO-Siberia-2008: Vol. 2, Part 1]* (pp. 209–213). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
2. Pogorelov, A. V., Brusilo, V. A., & Granik, N. V. (2018). Modeling of urban landscaping objects based on mobile laser scanning data. *InterKarto. InterGIS*, 24(2), 5–17 [in Russian].
3. Kravtsova, V. I., Falaleeva, A. A., & Chalova, E. R. (2014). Morphologically contrasting areas of the Blagoveshchensk section of the Anapa Bay-bar using high-Resolution satellite images. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 10, 25–36 [in Russian].
4. Mikheeva, A. A., Yaltykhov, V. V., & Paradnya, P. F. (2018). Aerial photography from an unmanned aerial vehicle. *Vestnik Polotskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya F. Stroitelstvo. Prikladnye nauki [Bulletin of Polotsk State University. Series F. Construction. Applied Sciences]*, 16, 135–142 [in Russian].
5. Popov, R. A., & Altyntsev, M. A. (2013). Influence of point density airborne laser scanning in the selection of individual trees. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir-2013: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Distantсионные методы зондирования Земли и фотogrammetriya, monitoring okruzhayushchey sredy, geoekologiya [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2013: Remote Sensing Methods of the Earth and Photogrammetry, Environmental Monitoring, Geoecology]* (pp. 83–87). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
6. Boyko, E., Krylenko, V., & Krylenko, M. (2015). LIDAR and airphoto technology in the study of the Black Sea accumulative coasts. *3rd International Conferences on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment. Book Series: Proceedings of SPIE*, 9535, P. 95351Q. DOI: 1117/12.2192577.
7. L3 Harris Geospatial documentation center. (n. d.). Retrieved from https://www.harrisgeospatial.com/docs/using_envi_lidar_Home.html.
8. TERRASCAN USER GUIDE. (n. d.). Retrieved from <http://www.terrasolid.com/guides/tscan/index.html>.
9. Tkacheva, A. A., & Favorskaya, M. N. (2015). Modeling of three-dimensional scenes of forest areas based on laser scanning data and aerial photographs. *Informatsionno-Upravlyayushchie Sistemy [Information and Control Systems]*, 6(79), 40–49 [in Russian].
10. Danilin, I. M., Danilin, A. I., & Svishev, D. A. (2010). Laser location and digital aerial photography – subsatellite component in the system of information support for inventory, monitoring and cadastre of forest lands. *Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta imeni akademika M. F. Reshetneva [Bulletin of the Reshetnev Siberian State Aerospace University]*, 3(29), 55–59 [in Russian].
11. Starikov, A. V., & Baturin, K. V. (2015) Application of laser scanning in wood accounting technology. *Lesotekhnicheskiiy zhurnal [Forest Engineering Journal]*, 4, 114–122 [in Russian].
12. Kosyan, R. D., & Krylenko, V. V. (2014). *Sovremennoe sostoyanie morskikh akkumulyativnykh beregov Krasnodarskogo kraia i ih ispolzovanie [Current state of marine accumulative coasts of the Krasnodar territory and their use]*. Moscow: Scientific World Publ., 256 p. [in Russian].
13. Shirokova, T. A., & Antipov, A. V. (2010). Method of creating orthophotoplanes using air laser scanning data. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 2(13), 24–30 [in Russian].
14. Kravtsova, V., Tutubalina, O., Krylenko, V., Krylenko, M., & Chalova, E. (2015). Mapping the Anapa bay bar geosystems on the basis of satellite remote sensing and ground data. *3rd International Conferences on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment. Book Series: Proceedings of SPIE*, 9535, P. 95351X. DOI: 10.1117/12.2193682
15. Kravtsova, V. I., & Chalova, E. R. (2015) Mapping the landscape morphological structure Vityazevsky of the sand bar on satellite images of high resolution. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 1, 65–73 [in Russian].
16. Danilin, I. M., & Favorskaya, M. N. (2013) Description of software modules for the use of laser location data and digital aerial photography of forest territories. *Issledovanie Zemli iz kosmosa [Exploration of the Earth from Space]*, 2, 62–73 [in Russian].

17. Zherdev, V. N., Baranovich, D. A., & Cheremisinov, A. Yu. (2014). Quantitative approach to forest mapping based on earth sensing data. *Nauchnyy zhurnal Rossiyskogo NII problem melioratsii [Scientific Journal of the Russian Scientific Research Institute of Land Improvements Problems]*, 3(15), 149–157 [in Russian].
18. Novakovsky, B. A., Kovach, N. S., & Entin, A. L. (2014). Geoinformation technologies for using air laser scanning for solving geographical and cartographic problems. *Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography]*, 7, 44–48 [in Russian].
19. Melnik, I. V., & Drozdova, A. E. (2018). Silver Loch as an indicator of environmental quality. In *Ekologicheskie problemy prirodnkh i urbanizirovannykh territoriy [Environmental Problems of Natural and Urbanized Territories]* (pp. 38–42). Astrakhan: Astrakhan State University Publ. [in Russian].
20. Volkova, T. A., & Kondrashina, M. K. (2020). Sovremennoe current state of the Bugaz Spit. In *Regionalnye geograficheskie issledovaniya [Regional Geographical Research]* (pp. 339–343). Krasnodar: Kuban State University Publ. [in Russian].

Received 01.10.2020

© E. S. Boyko, A. V. Karagyan, 2021

УДК 528.92:627.222.23(571.642)

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-115-126

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЙ НА ЮГЕ САХАЛИНА

Алексей Александрович Верхотуров

Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук, 693022, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1Б, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Центра коллективного пользования, e-mail: ussr-91@mail.ru

Вячеслав Анатольевич Мелкий

Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук, 693022, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1Б, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканопасности, e-mail: vamelkiy@mail.ru

Современные системы гидрометеорологического мониторинга в большинстве своем широко используют инструментарий ВЕБ- и ГИС-технологий. Территориальная разобщенность подразделений Всемирной метеорологической организации (ВМО), Росгидромета, Российской академии наук и иных служб и ведомств, заинтересованных в получении данных, требует создания единой информационной среды для обмена разнородными сведениями. Формирование поля для геопространственных данных стало возможным при наличии платформ промышленного образца, с высокой производительностью, поддерживающих стандартные форматы обмена данными, пригодных для наращивания системы. Цель исследования – разработка требований к геоинформационному обеспечению системы, необходимой для прогнозирования затоплений. Методы: геоинформационное картографирование, дешифрирование и анализ данных дистанционного зондирования Земли. При разработке системы гидрологического мониторинга рек юга Сахалина использовался опыт эксплуатации подобной наблюдательной сети в службах ряда европейских стран, а также территориально-распределенных ГИС, созданных Росгидрометом. Учитывая большой опыт предшественников, разработаны требования к геоинформационному обеспечению, необходимому для прогнозирования зон затопления на реках юга Сахалина. Исходными данными для создания корректной модели наводнений являются космические снимки, крупномасштабные топографические карты, цифровые модели рельефа, данные многолетних гидрометеорологических наблюдений и результаты инженерных изысканий. Расчеты зон затопления необходимо заверять по космическим снимкам после сильных наводнений, которые происходят при определенных уровнях, измеренных на гидромерных постах.

Ключевые слова: геоинформационное обеспечение, дешифрирование аэрокосмических изображений, тематическое картографирование, топографические карты, цифровая модель рельефа, затопление, наводнение, водосборный бассейн

Введение

Наводнения являются одним из самых опасных природных явлений. В России проблема наводнений весьма актуальна. Ежегодно на территории страны происходит до 70 крупных наводнений, которые затопляют около 500 тыс. км². Последствия наводнений влекут болезни, голод, а также экологические проблемы.

На Дальнем Востоке сильные наводнения происходят в среднем каждые три года, крупные – каждые 20 лет. Самое разрушительное из них вызвано тайфуном «Филлис», который

прошел над территорией в начале августа 1981 г. Перед прохождением тайфуна из Китая 2 и 3 августа над Приморским краем прошел циклон, который отметился сильными дождями.

Моделированием отдельных процессов динамики речного стока в середине прошлого века занимались многие специалисты-гидрологи. Были разработаны методики предвычисления гидрографа весеннего половодья [1], нахождения кривой распределения для пиковых расходов снегового половодья [2], расчета паводкового стока [3], анализа и прогноза весеннего половодья рек [4]. Эти методические наработки определили состав пер-

вой модели формирования дождевого стока (Стенфордская модель) [5].

Позднее были созданы модели талого стока и стока за весь гидрологический цикл. Зарубежный и отечественный опыт гидрологического моделирования обобщен в монографии Л. С. Кучмента [6]. К настоящему времени создано много моделей речного стока, которые обеспечивают гидрологические расчеты и прогнозы [7–10].

С развитием геоинформационных технологий в 90-х гг. XX в. в гидрологии и в управлении водными ресурсами начали применяться пакеты ArcView, Arc/Info и др. [11]. Геоинформационные системы используются для комплексирования различной гидрометеорологической информации, создания и анализа цифровых моделей рельефа (ЦМР), определения положения русел водотоков, моделирования стока, оценки устойчивости склонов и риска проявления геоморфологических процессов, моделирования загрязнения подземных вод и других задач [12–15]. Интеграция ГИС-технологий и данных гидрометеорологического мониторинга успешно реализуется в открытых распределенных информационных системах, несущих оперативную информацию о характере стока в режиме реального времени [16–20].

В качестве оперативных исходных данных для мониторинга паводков и наводнений обширных территорий целесообразно применять космические снимки, а в качестве инструментария для их обработки использовать геоинформационные системы (ГИС), которые позволяют оперативно создавать модели затопления при подъеме уровня воды в реках.

Как правило, инженерно-гидрометеорологические изыскания завершаются сравнением расходов исследуемой реки с таковыми на изученных реках-аналогах. Характерной рекой для юга Сахалина является Лютога. Основные ее характеристики изучались для формирования требований к ГИС наводнений.

Материалы и методы исследования

Для качественного насыщения геоинформационной системы (ГИС) требуется применение достоверных пространственно-определенных данных.

Использование цифровых моделей рельефа (ЦМР) обязательно при создании гидрологических моделей. Для создания ЦМР необходимы крупномасштабные топографические карты, аэрокосмические снимки, спутниковые системы позиционирования, нивелирования и др. Доступные модели рельефа Земли ETOPO, GTOPO, SRTM и ASTER успешно применяются для целей гидрологического моделирования, но по причине высокой погрешности вертикальной привязки поверхности они непригодны для прогнозирования зон затопления. В то же время имеются ЦМР более высокого разрешения, предлагаемые для коммерческого использования. Так, например, стерео- и тристереоданные со спутников Pleiades позволили создать ЦМР Elevation1, которая является высокоточной моделью рельефа с шагом ячейки 1 м и вертикальным разрешением 1,5 м [21]. Локальную модель местности можно создать с большей точностью, применив трудоемкие методы тригонометрического нивелирования [22].

В последнее время для создания высокоточных ЦМР стали использовать данные съемок с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При создании модели рельефа при помощи БПЛА DJI Phantom 4 RTK совместно с геодезическим ГНСС RTK приемником обеспечивается точность 2–7 см [23].

В качестве данных ДЗЗ можно использовать общедоступные изображения со спутников Landsat и Sentinel, которые позволяют оперативно подготовить информацию о геолого-геоморфологических условиях, состоянии почвенно-растительного покрова, которые указывают на наличие грунтовых вод и позволяют оценить их динамику. Мониторинг указанных факторов позволяет определить зоны скопления запасов приповерхностных грунтовых вод, выявить места их просачивания на поверхность по наличию родников и распространению гидрофильной растительности. По многозональным снимкам определяется ландшафтные формы, позволяющие выявить наличие грунтовых вод в скрытых руслах, аллювиальных конусах и других наносах.

Для составления достоверных прогнозов необходимы данные гидрометеорологических

исследований, а именно – сведения о гидрологическом режиме водных объектов, климатических и метеорологических параметрах, информация о проявлениях опасных гидрометеорологических процессов, техногенных изменениях гидрологических и климатических условий.

Исходные данные геоинформационной системы

Для прогноза опасности наводнения в ГИС необходимо вводить данные по границам затопления при различных уровнях воды и данные о степени хозяйственного освоения территории, характеризующие уязвимость объектов промышленного и гражданского назначения. Базы данных (БД) ГИС должны содержать картографические материалы в растровом и векторном виде, а также семантическую ин-

формацию по объектам картографирования. Картографическая основа ГИС-проектов состоит из топографических карт и планов.

Интеграция данных ДЗЗ в геоинформационные системы позволяет получать границы затопления в векторном представлении, производить расчет площадей затопления территорий, строить модели развития весеннего половодья (рис. 1). После фиксации по материалам космической съемки зеркала затопления при различных уровнях воды на гидропосту участка ответственности в дальнейшем не будет необходимости в регулярном приеме спутниковой информации. Зоны затопления и площади можно будет выбирать из базы данных уровней, зафиксированных на гидропостах. Это позволит значительно сэкономить средства и повысить оперативность прогноза затопления территорий.

Рис. 1. Технологическая схема ГИС, обеспечивающей прогнозирование затоплений

Создание информационной системы на базе ГИС с использованием данных дистанционного зондирования Земли из космоса позволит снизить риск потерь от затопления в условиях весенних половодий. На базе такой системы будет возможно объективно классифицировать территории и разработать правила безопасной деятельности на территориях, попадающих в зоны затопления.

Предварительная обработка информации

Данные ДЗЗ первым делом подвергаются геопривязке. Операция выполняется для привязки растрового изображения к местности, которое, в свою очередь, связано с геодезической системой отсчета, такой как WGS-84. Таким образом, осуществляется привязка объектов карты к определенным координатам.

Следующими операциями подготовки снимков к дальнейшему анализу являются проведение атмосферной коррекции и обрезка изображения области исследования.

Используя инструмент по созданию композитов, можно решать задачу подготовки наиболее выразительного сочетания каналов для дешифрирования почвенно-растительного покрова. Увлажненные и переувлажненные участки уверенно дешифрируются по темному фототону, обусловленному поглощением водой волн ИК-диапазона. Для решения этих задач следует применять комбинацию каналов 5-6-4 снимков Landsat 8 (сканер OLI). На архивных снимках Landsat 1-3 (сканер MSS) успешно применяется комбинация каналов 4-2-1.

Данные полевых инструментальных измерений импортируются из приборов в программу для построения ЦМР. Исходными данными могут служить точечные данные и группы точек, контуры и ASCII-файлы точек. Массив гидрометеорологических данных собирается в атрибутивные таблицы.

После систематизации и оценки качества архивные материалы в картографическом виде векторизуют, а в текстовом и табличном виде оформляют в атрибутивные таблицы.

Обработка информации

Обеспечение геоинформационной системы должно включать подсистемы:

– ЦМР и пространственно-распределенные характеристики почвенно-растительного покрова являются важнейшим элементом ин-

формационной основы любой гидрологической модели [24, 11, 19]. Цифровые модели рельефа применяются для анализа структуры гидрографической сети и расчета гидрологических параметров: суммарного потока вдоль русла реки, длин и уклонов водотоков, площади водосборного бассейна (рис. 2);

– моделирования на основе данных метеорологических наблюдений, которые получают с метеостанций и во время проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Анализ структуры речной системы

Начальным этапом изучения пространственно распределенных гидрологических процессов является гидрографическая индикация, т. е. использование рисунка речной сети для гидрологических расчетов.

ЦМР применяется для расчета направления поверхностного стока. В зависимости от значений уклона и экспозиции формируются пути основных потоков, участвующих в формировании водоразделов. При практической реализации программной технологии были учтены ошибки в данных, вызванные ограничениями разрешения ЦМР SRTM. Поскольку речная система о. Сахалин представлена малыми и средними реками, то ограничение разрешения является существенным фактором. Ошибки идентификации структуры речной сети возникают в условиях гористой местности, когда реки протекают через узкие ущелья, ширина которых меньше 90 м. В этом случае высота при съемке получает завышенное значение.

Рис. 2. Схема водотоков и водосборного бассейна р. Лютоги

В автоматическом режиме при определении речной структуры процедура в таких ситуациях должны прерываться, и, соответственно, часть бассейна реки не будет распознана. Чтобы обойти ситуации такого рода, используются инструменты ГИС для заполнения водой локальных бессточных понижений. Хотя некоторые из локальных понижений соответствуют реальному рельефу, большинство все же возникает в результате ошибок в данных, которые следует откорректировать.

В завершение с помощью сглаженной модели ЦМР производится вычисление направления потока поверхностных вод и, в зависимости от уклона рельефа, определяются пути основных потоков, участвующих в формировании водоразделов, суммарный поток вдоль основного русла реки, а также уклоны и длины водотоков.

Характеристика площади водосбора может применяться для классификации стоковых элементов гидрологической системы в рамках ландшафтно-гидрологического подхода. При таком подходе более значимы элементы гидрологической системы, с которыми связана большая площадь водосбора.

В программный комплекс для расчета зон затопления должны входить характеристики русла и расхода. Расход заданной обеспеченности вычисляется в соответствии с СП 33-101-2003.

Выходными данными по результатам расчетов будут следующие параметры: общий и русловой расходы, русловая скорость, площадь сечения, максимальный уровень воды.

Выявление зон затопления

Затопления происходят при таянии снега и выпадении дождей. Снегозапасы и осадки могут быть определены по данным непосредственных измерений. Расчет гидрографа половодья сводится к оценке количества талой воды с учетом поглощения почвой, задержания на поверхности речного бассейна и потерь на испарение [4].

Исследования выполнялись для наиболее характерной для региона реки. Лютога – самая крупная река на юге Сахалина, длиной 130 км, с площадью водосбора 1 530 км². Исток находится на южном склоне горы Атомной в Мицулевском хребте. Река впадает в Анивский залив.

В верхней части русло прямое, далее – извилистое, порожистое и разветвленное. Ши-

рина составляет до 15 м, глубина 0,2–0,5 м. Скорости течения от 0,5 до 1,0 м/с.

Дно русла неровное, галечно-каменистое с редкими выходами скальных пород. Склоны долины имеют крутизну 10–70°.

Долина реки в среднем течении густо облесена и имеет форму трапециевидальной долины шириной 600–1 000 м. Склоны покрыты молодым смешанным лесом, грунт склонов супесчаный.

Террасы вдоль склонов прослеживаются почти по всей длине. Они покрыты лесом и местами заняты сельскохозяйственными угодьями. У подошвы склонов наблюдаются обильные выходы грунтовых вод.

Пойма шириной 50–100 м, двухсторонняя, прерывистая, местами болотистая, с ровной поверхностью, поросшей кустарником. Затопление поймы происходит не ежегодно.

Русло в среднем течении извилистое, разветвленное, шириной 40–50 м, глубиной 0,3–0,8 м. Скорости течения 0,5–1,2 м/с. Острова встречаются через 2–4 км. Дно реки неровное, на плесах песчано-галечное, на перекатах галечно-каменистое и валунное, на отдельных участках скальное. Берега русла крутые, поросли кустарником, сложены песчано-галечными отложениями.

В нижнем течении долина реки асимметрична с крутыми расчлененными склонами (20–30°), покрытыми смешанным лесом. Пойма шириной до 0,5 км хорошо развита (рис. 3).

Рис. 3. Схематический поперечный профиль долины и русла реки Лютоги в 1 км выше с. Петропавловского:

1 – отметки над РУВ, в м; 2 – расстояния, в м; НУВВ – наивысший уровень высоких вод; УУВ – условный уровень воды

Русло в низовьях умеренно извилистое, разветвленное. Преобладающая ширина реки 70–100 м, глубина на плесах 1–1,5 м, на перекатах 0,7–0,9 м. Скорости течения на плесах 0,4–0,6 м/с, на перекатах 0,9–1,1 м/с. От устья до с. Воскресенского проявляются приливо-отливные течения (высота подъема уровня воды в районе устья достигает 1,6 м). Дно русла ровное, песчано-галечное и галечно-гравелистое, в устьевой части песчаное и песчано-илистое.

Сток в течение года распределяется неравномерно (рис. 4). Питание реки смешанное с преобладанием снегового. Весной половодье начинается в апреле и заканчивается к началу июня. В течение лета паводки связаны с обильными осадками, а в августе-октябре – с прохождением тропических циклонов.

Сведения об основных характеристиках режима реки приведены в таблице.

Рис. 4. График уровня воды по гидропостам на р. Лютоге:

а) с. Чапланово за период 2007–2017 гг.; б) пос. Огоньки за период 2007–2020 гг.

Таблица

Основные гидрологические характеристики р. Лютоги на гидрологических постах

Гидрологическая характеристика	с. Пятиречье	с. Чапланово	п. Огоньки
Площадь водосбора, км ²	138	667	1 350
Средняя высота водосбора, м	360	350	270
Лесистость, %	64	52	60
Средний годовой расход воды, м ³ /с			
– средний многолетний	3,93	17,8	35,2

Окончание таблицы

Гидрологическая характеристика	с. Пятиречье	с. Чапланово	п. Огоньки
– обеспеченный на 5 %	5,23	22,6	42,6
– на 95 %	2,63	13,2	27,8
– на 97 %	2,44	12,5	26,8
Среднее распределение стока по характерным периодам, % от годового			
– весна (IV – VI)	61,0	63,0	61,6
– лето (VII, VIII)	9,6	8,1	8,7
– осень (IX – XI)	22,5	23,1	24,2
– зима (XII – III)	6,9	5,8	5,5
Максимальный расход воды весеннего половодья, м ³ /с			
– средний многолетний	48,8	212	410
– обеспеченный на 1 %	172	706	1 330
– на 5%	114	480	910
– на 10%	89,9	383	730
Максимальный расход воды дождевых паводков м ³ /с			
– средний многолетний	15,0	91,0	210
– обеспеченный на 1 %	46,5	299	751
– на 5 %	32,9	208	508
– на 10 %	26,9	168	401
Многолетняя амплитуда колебания уровня воды, м	1,84	3,50	4,60
Толщина льда, см			
– средняя	46	79	72
– наибольшая	75	107	102

При отсутствии данных гидрометрических наблюдений расчетные максимальные расходы воды определяются по редуционной формуле:

$$Q_p = \frac{A_{p\%} F}{(F + 1)^{0,25}} \delta_1 \delta_2 \dots \delta_i \dots \delta_n, \quad (1)$$

где $A_{p\%}$ – максимальный модуль элементарного стока требуемой расчетной вероятности превышения, определяемый по данным наблюдений или по опубликованным официальным документам Госкомгидромета, м³/с с 1 км²; F – площадь водосбора, км²; $\delta_1, \delta_2 \dots, \delta_n \dots$ – коэффициенты учета степени уменьшения максимального расхода воды различными факторами естественного и искусственного регулирования поверхностного стока на водосборах рек (озерность, заболоченность, залеженность, распаханность водосбора и др.).

Помимо расчетов необходимо заверять результаты по архивным данным, где по космическим снимкам распознаются зоны затопления после сильных наводнений. На композитных изображениях после наводнения область затопления отображается красным цветом. Кроме того, стоячая вода на снимке отображается очень темным фототонном, в то время как сухие почвы имеют светлую окраску (рис. 5).

Рис. 5. Выделение зоны затопления на р. Лютоге после прохождения тайфуна «Филлис» по архивным снимкам Landsat 3

Применение информационных технологий картографирования речной системы на основе ЦМР позволяет реализовывать принципы ландшафтно-гидрологической классификации, а также осуществлять имитационное моделирование и прогнозирование опасных гидрологических ситуаций [25–27], в том числе вызванных паводковыми процессами в результате прохождения тропических циклонов [28, 16]. Дифференциация элементов площади водосбора по высоте от уровня моря и длине водотока, выполненная по

спутниковым данным, обеспечивает гидрологическую модель достоверной информацией о характеристиках водосбора, распределениях водо- и снегозапасов, что позволяет решать задачи, связанные с оценкой расходов воды, прогнозировать время добегания пиковой волны наводнения в зависимости от сценария снеготаяния или выпадения ливневых осадков. Расчеты зон затопления необходимо заверять по космическим снимкам после сильных наводнений, которые происходят при определенных уровнях, измеренных на гидромерных постах.

По данным анализа композитного изображения, полученного по данным космической съемки со спутника Landsat-2, уверенно распознаются зоны затопления после сильного наводнения во время прохождения над территорией тайфуна «Филлис». Местности, подвергавшиеся затоплению, отобразились красным цветом. Участки долины реки, покрытые стоячей водой, на снимке отличаются темными оттенками.

Заключение

Таким образом, для обеспечения надежного прогнозирования чрезвычайных ситуаций в результате затопления при паводках на реках юга Сахалина геоинформационная система должна включать инструментарий:

– для определения расчетных максимальных расходов для всех рек с площадью водо-

сборного бассейна более 1 000 км². Река Лютога может использоваться в качестве реки-аналога при выполнении расчетов при отсутствии данных гидрологических наблюдений;

– сбора массива данных об основных гидрологических характеристиках рек в створах гидромерных постов, в частности общих и русловой расходы, русловая скорость, площадь сечения, максимальный уровень воды;

– анализа информации по данным ЦМР о положении линий основных потоков, позиции водоразделов, суммарных потоках вдоль основного русла реки, уклонах и длинах водотоков-рукавов;

– хранения сведений о дифференциации зон затопления в зависимости от величины площади водосбора на определенной высоте от уровня моря (основа – спутниковые изображения);

– оценки снегозапасов и водосборных площадей с учетом дренажа по результатам анализа космических снимков;

– хранения архивных материалов о затоплениях прошлых лет, снимков местности, выполненных сразу после наводнения, так как во время таковой работы в видимом диапазоне затрудняют облака. Все сложности моделирования паводковых ситуаций с использованием геоинформационных технологий невозможно рассмотреть в рамках одной статьи: авторы попытались осветить основные моменты и наметить основные направления формирования системы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Калинин Г. П. О предвычислении гидрографа весеннего половодья // Труды ЦИП, 1947. – Вып. 6. – С. 42–72.
2. Великанов М. А. Композиционный метод нахождения кривой распределения для пиковых расходов снегового половодья // Метеорология и гидрология. – 1949. – № 3. – С. 61–67.
3. Алексеев Г. А. Расчеты паводочного стока рек СССР. – Л. : Гидрометеиздат, 1955. – 200 с.
4. Попов Е. Г. Вопросы теории и практики прогнозов речного стока. – Л. : Гидрометеиздат, 1963. – 395 с.
5. Crawford N. H., Linsley R. K. Estimate of the Hydrologic Results of Rainfall Augmentation // Journal of Applied Meteorology. – 1963. – Vol. 2, № 3. – P. 426–427.
6. Кучмент Л. С. Математическое моделирование речного стока. – Л. : Гидрометеиздат, 1972. – 191 с.
7. Виноградов Ю. Б., Виноградова Т. А. Математическое моделирование в гидрологии. – М. : Академия, 2010. – 304 с.
8. Воеводин А. Ф., Никифоровская В. С., Виноградова Т. А. Математические модели для прогнозирования процесса распространения волн катастрофических паводков в системах открытых русел и водотоков // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2009. – Сер. 7, вып 3. – С. 139–144.

9. Кучмент Л. С., Гельфан А. Н., Демидов В. Н. Пространственная модель формирования талодождевого стока горной реки (на примере верхней Кубани) // Метеорология и гидрология. – 2010. – № 12. – С. 76–87.
10. Мотовилов Ю. Г. Гидрологическое моделирование речных бассейнов в различных пространственных масштабах. 1. Алгоритмы генерализации и осреднения // Водные ресурсы. – 2016. – Т. 43, № 3. – С. 243–253.
11. Жоров В. А., Зырянова Т. А., Ловцкая О. В., Постнова И. С., Яковченко С. Г. Использование ГИС ArcView 3.2 и программного продукта HEC-4 при моделировании зон затопления паводковыми водами // ИнтерКарто. ИнтерГИС. – 2016. – Т. 15, № 2. – С. 385–391.
12. Clark M. J. Putting water in its place: a perspective on GIS in hydrology and water management. Hydrological Processes. – 1998. – Vol. 12 (6). – P. 823–834.
13. Fürst J. Application of Geographical Information Systems (GIS) in Operational Hydrology. Report to WMO RA VI. – WMO, 2002. – 30 p.
14. Meijerink A. M. J., de Brower H. A. M., Mannaerts C. M., Valenzuela C. Introduction to the use of Geographic Information Systems for practical hydrology. UNESCO-ITC publication. 1994. – № 23. – 273 p.
15. Mioc D., Nickerson D., MacGillivray E., Morton A., Anton F., Fraser D., Tang P., Liang G. Early warning and mapping for flood disasters // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 2008. – Vol. 37, Part B4. – P. 1507–1512.
16. Зенкин О. В., Мелкий В. А., Малинников В. А., Долгополов Д. В. Прогнозирование поверхностного стока половодий и дождевых паводков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 3. – С. 79–84.
17. Гарцман Б. И., Шекман Е. А. Возможности моделирования речной сети на основе ГИС-инструментария и цифровой модели рельефа // Метеорология и гидрология. – 2016. – № 1. – С. 86–98.
18. Бугаец А. Н. Применение стандарта OPENMI для создания интегрированных систем гидрологического моделирования // Метеорология и гидрология. – 2014. – № 7. – С. 93–105.
19. Пьянков С. В., Шихов А. Н. Геоинформационное обеспечение моделирования гидрологических процессов и явлений : монография. – Пермь : Пермский гос. национальный исследовательский ун-т., 2017. – 148 с.
20. Пьянков С. В., Шихов А. Н. Опасные гидрометеорологические явления: режим, мониторинг, прогноз. – Пермь : Изд-во ООО «Раритет-Пермь», 2014. – 296 с.
21. Фотограмметрия [Электронный ресурс] // Сайт компании «Совзонд». – Режим доступа: <https://sovzond.ru/products/spatial-data/digital-models/geo-elevation-services/#tab-4>.
22. Карпик А. П., Аврунев Е. И., Варламов А. А. Совершенствование методики контроля качества спутникового позиционирования при создании геоинформационного пространства территориального образования // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 182–186.
23. Беспилотный комплект для аэрофотосъемки DJI Phantom 4 RTK + D-RTK 2 Mobile Station Combo [Электронный ресурс] // Сайт GEOBOX. – Режим доступа : https://www.geobox.ru/catalog/kompleks_dlya_aerofotosemki_dji_phantom_4_rtk_d_rtk_2_mobile_station_combo/.
24. Фролов А. В., Асмус В. В., Борщ С. В., Вильфанд Р. М., Жабина И. И., Затягало В. В., Кровотынцев В. А., Кудрявцева О. И., Леонтьева Е. А., Симонов Ю. А., Степанов Ю. А. «ГИС Амур»: система мониторинга, прогнозирования и раннего оповещения о наводнениях // Метеорология и гидрология. – 2016. – № 3. – С. 5–21.
25. Хмелев В. А., Турбинский В. В., Самшорина А. А., Суворова А. В., Колосницына В. В., Чечек И. Геоинформационные технологии в санитарно-гигиенической оценке последствий наводнений в населенных пунктах (на примере реки Оби Алтайского края в 2014–2015гг.) // Вестник СГУГиТ. – 2015. – № 4 (32). – С. 153–168.
26. Борисова Т. А., Бешенцев А. Н., Лубсанов А. А., Будаева Д. Г., Пахахинова З. З. Геоинформационный мониторинг наводнений в бассейне озера Байкал // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 2. – С. 131–142.
27. Редикарцева Е. М., Карпик П. А. Математическое моделирование зависимости уровня воды в реке Оби в городе Новосибирске от сброса воды на Новосибирской ГЭС // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 237–242.
28. Долгополов Д. В., Никонов Д. В., Полуянова А. В., Мелкий В. А. Возможности визуального дешифрирования магистральных трубопроводов и объектов инфраструктуры по спутниковым изображениям

ниям высокого и сверхвысокого пространственного разрешения // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 65–81.

Получено 30.10.2020

© А. А. Верхотуров, В. А. Мелкий, 2021

GEOINFORMATION SUPPORT FOR FORECASTING FLOOD ZONES IN THE SOUTH OF SAKHALIN

Alexey A. Verhoturov

Institute of Marine Geology and Geophysics of the Far Eastern branch of the Russian Academy of Sciences, 1B, Nauki St., Yuzhno-Sakhalinsk, 693022, Russia, Ph. D., Senior Researcher, Center for Collective Use, e-mail: ussr-91@mail.ru

Vyacheslav A. Melkiy

Institute of Marine Geology and Geophysics of the Far Eastern branch of the Russian Academy of Sciences, 1B, Nauki St., Yuzhno-Sakhalinsk, 693022, Russia, D. Sc., Leading Researcher, Laboratory of Volcanology and Volcanic Hazards, e-mail: vamelkiy@mail.ru

Modern systems of hydrometeorological monitoring, for the most part, widely use WEB and GIS technology tools. Territorial fragmentation divisions of the World Meteorological Organization (WMO), Roshydromet, Russian Academy of Sciences and other services and departments interested in obtaining data requires creation of unified information environment for exchange of heterogeneous information. Formation field for geospatial data has become possible with the availability of industrial design platforms with high performance, supporting standard data exchange formats suitable of system for building projectoin. The purpose of the study is to develop requirements for geoinformation support of the system necessary for flood forecasting. Methods: GIS mapping, interpretation and analysis of remote sensing data of the Earth. When developing system for hydrological monitoring of rivers in the Southern Sakhalin, we used the experience of operating similar observational network in services of several European countries, as well as the geographically distributed GIS created by Roshydromet. Considering the vast experience of predecessors and requirements for geoinformation support necessary for predicting flood zones in the rivers of Southern Sakhalin have been developed. The initial data for creating the correct flood model are satellite images, large-scale topographic maps, digital terrain models, data from long-term hydrometeorological observations, and engineering surveys.

Keywords: geoinformation support, decoding of aerospace images, thematic mapping, topographic maps, digital elevation model, flood, flooding, catchment basin

REFERENCES

1. Kalinin, G. P. (1947). About the pre-calculation of the spring flood hydrograph. *Trudy TsIP [Proceedings of the CIP]*, 6, 42–72 [in Russian].
2. Velikanov, M. A. (1949). Derived distribution approach to obtaining frequency distribution of snowmelt flood peaks. *Meteorologiya i gidrologiya [Russian Meteorology and Hydrology]*, 3, 61–67 [in Russian].
3. Alekseev, G. A. (1955). *Raschety pavodochного stoka rek SSSR [Calculations of flood flow of rivers of the USSR]*. Leningrad: Hydrometeoizdat Publ., 200 p. [in Russian].
4. Popov, E. G. (1963). *Voprosy teorii i praktiki prognozov rechnого stoka [Theory and practice of river flow forecasts]*. Leningrad: Gidrometeoizdat Publ., 395 p. [in Russian].
5. Crawford, N. H., & Linsley, R. K. (1963). Estimate of the Hydrologic Results of Rainfall Augmentation. *Journal of Applied Meteorology*, 2(3), 426–427.
6. Kuchment, L. S. (1972). *Matematicheskoe modelirovanie rechnого stoka [Mathematical modeling of river flow]*. Leningrad, 191 p. [in Russian].
7. Vinogradov, Yu. B., & Vinogradova, T. A. (2010). *Matematicheskoe modelirovanie v gidrologii [Mathematical modelling in hydrology]*. Moscow: Akademiya Publ., 304 p. [in Russian].

8. Voevodin, A. F., Nikiforovskaya, V. S., & Vinogradova, T. A. (2009). Mathematical models for predicting the process of propagation of waves of catastrophic floods in systems of open channels and watercourses. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta [Bulletin of St. Petersburg University]*, 7(3), 139–144 [in Russian].
9. Kuchment, L. S., Gelfan, A. N., & Demidov, V. N. (2010). A spatial model of snowmelt-rainfall runoff formation of the mountain river (by the example of the upper Kuban river). *Meteorologiya i gidrologiya [Russian Meteorology and Hydrology]*, 35(12), 842–850 [in Russian].
10. Motovilov, Y. G. (2016). Hydrological simulation of river basins at different spatial scales: 1. Generalization and averaging algorithms. *Vodnye resursy [Water Resources]*, 43(3), 429–437 [in Russian].
11. Zhorov, V. A., Zyryanova, T. A., Lovtskaya, O. V., Postnova, I. S., & Yakovchenko, S. G. (2016). Using GIS ArcView 3.2 and Software HEC-4 for modeling flood zones. *InterKarto. InterGIS [InterCarto. InterGIS]*, 15(2), 385–391 [in Russian].
12. Clark, M. J. (1998). Putting water in its place: a perspective on GIS in hydrology and water management. *Hydrological Processes*, 12(6), 823–834.
13. Fürst, J. (2002). Application of Geographical Information Systems (GIS) in Operational Hydrology. Report to WMO RA VI, WMO, 30 p.
14. Meijerink, A. M. J., de Brower, H. A. M., Mannaerts, C. M., & Valenzuela, C. (1994). Introduction to the use of Geographic Information Systems for practical hydrology. UNESCO-ITC publication. No 23, 273 p.
15. Mioc, D., Nickerson, D., MacGillivray, E., Morton, A., Anton, F., Fraser, D., Tang, P., & Liang, G. (2008). Early warning and mapping for flood disasters. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 37, Part B4, 1507–1512.
16. Zenkin, O. V., Melkiy, V. A., Malinnikov, V. A., & Dolgopopov, D. V. (2015). Forecasting surface runoff floods and rain floods. News of Higher educational institutions. *Izvestiya vusov. Geodeziya i aerofotosyemka. [Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 3, 79–84 [in Russian].
17. Harzman, B. I., & Shekman, E. A. (2016). Possibilities of river network modeling based on GIS-tools and digital relief model. *Meteorologiya i gidrologiya [Russian Meteorology and Hydrology]*, 1, 86–98 [in Russian].
18. Bugaets, A. N. (2014). Using the OPENMI standard for developing integrated systems of hydrological modeling. *Meteorologiya i gidrologiya [Russian Meteorology and Hydrology]*, 39(7), 498–506.
19. Pyankov, S. V., & Shikhov, A. N. (2017). *Geoinformatsionnoe obespechenie modelirovaniya gidrologicheskikh protsessov i yavleniy [Geoinformation support of modeling of hydrological processes and phenomena]*. Perm: Perm State National Research University Publ., 148 p. [in Russian].
20. Pyankov, S. V., & Shikhov, A. N. (2014). *Opasnye gidrometeorologicheskie yavleniya: rezhim, monitoring, prognoz [Dangerous hydrometeorological phenomena: regime, monitoring, forecast]*. Perm: ООО "Раритет-Перм" Publ., 296 p. [in Russian].
21. Photogrammetric processing. Website "Sovzond" company. (n. d.). Retrieved from <https://en.sovzond.ru/services/photogrammetry/#sozдание-tsifrovyykh-modeley-relefa-i-mestnosti>.
22. Karpik, A. P., Avrunev, E. I., & Varlamov, A. A. (2014). Improving methods for quality control of satellite positioning when creating geo-space territorial education. *Izvestiya vusov. Geodeziya i aerofotosyemka. [Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, S/4, 182–186 [in Russian].
23. Drone kit for aerial photography DJI Phantom 4 RTK + D-RTK 2 Mobile Station Combo. Website "GEOBOX". (n. d.). Retrieved from https://www.geobox.ru/catalog/kompleks_dlya_aerofotosemki_dji_phantom_4_rtk_d_rtk_2_mobile_station_combo/.
24. Frolov, A. V., Asmus, V. V., Borshch, S. V., Vilfand, R. M., Zhabina, I. I., Zatagalova, V. V., Krovydyntsev, V. A., Kudryavtseva, O. I., Leontieva, E. A., Simonov, Yu. A., & Stepanov, Yu. A. (2016). GIS "Amur": System for monitoring, forecasting and early warning of floods. *Meteorologiya i gidrologiya [Russian Meteorology and Hydrology]*, 3, 5–21 [in Russian].
25. Khmelev, V. A., Turbinsky, V. V., Samarina, A. A., Suvorova, A. V., Kolosnitsyna, V. V., & Chechek, I. (2015). Geoinformation technology in sanitary-and-hygienic estimation of consequences of floods in the settlements (by the example of the river Ob of the Altai territory in 2014 and 2015). *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 4(32), 153–168 [in Russian].

26. Borisova, T. A., Beshentsev, A. N., Lubsanov, A. A., Budaeva, D. G., & Pakhakhinova, Z. Z. (2019). Geoinformation monitoring of floods in the basin of lake Baikal. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(2), 131–142 [in Russian].
27. Redikartseva, E. M., & Karpik, P. A. (2017). Mathematical modeling of the dependence of the water level in the Ob river in the Novosibirsk city after Discharge of water in the Novosibirsk HPP. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 22(4), 237–242 [in Russian].
28. Dolgoplov, D. V., Nikonov, D. V., Poluyanov, A. V., & Melkiy, V. A. (2019). Possibilities of Visual decoding of Main pipelines and Infrastructure objects using satellite images of high and ultra-high spatial resolution. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(3), 65–81 [in Russian].

Received 30.10.2020

© A. A. Verkhoturov, V. A. Melkiy, 2021

УДК 528.92:004.087

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-127-132

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ДЛЯ РАБОТЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ И ЕЕ МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ И ЦИФРОВЫХ КАРТ

Евгений Юрьевич Воронкин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, старший преподаватель кафедры прикладной информатики и информационных систем, тел. (383)343-18-53, e-mail: evgeney.voron@gmail.com

Петр Юрьевич Бугаков

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, доцент кафедры картографии и геоинформатики, тел. (383)343-18-53, e-mail: peter-bugakov@yandex.ru

В статье приводится пример классификации электронно-цифровых карт по свойству отображения на экране монитора, по наличию динамической составляющей. Так же предложен один из новых критериев по типу использования, поскольку в современном мире необходимость в электронно-цифровых картах существенно возросла. В статье говорится об особенностях создания цифровых тематических карт для муниципальных учреждений. Рассмотрены такие типы данных о муниципальных учреждениях, как адреса, сведения о руководителях, территориальных зонах ответственности, которые будут отображаться на тематических слоях цифровой карты. В статье сформулированы требования к условным знакам, предназначенным для отображения тематической информации, приведены примеры. Выполнен анализ особенностей создания условных знаков для их корректного отображения на электронно-цифровых картах, используемых в мобильных устройствах. Сформулированы основные критерии, согласно которым должны создаваться новые условные знаки для муниципальных электронно-цифровых карт. Также в статье представлен ряд определений: цифровая карта, электронная карта, объект цифровой карты, взятые из ГОСТ 28441–99.

Ключевые слова: картография, электронно-цифровая карта, услуги, классификация цифровых карт, условные знаки, муниципальные организации

Введение

На рынке картографической продукции с современными этапами развития науки и техники появляется все большее количество цифровых и электронных карт. Современные цифровые карты стали отображать большее количество свойств от традиционных карт, но также получили свои собственные характерные черты: мультимасштабность, большой объем информации, который можно показать на карте или добавить в семантику, а также возможность изменять способ отображения с помощью групп условных знаков [1].

В современных реалиях большинство тематических карт направлено на отображение загрязненности окружающей среды, передвижения городского транспорта или самолетов. В бизнес-среде карты используются для на-

глядного отображения местоположения заказчиков или сети розничной торговли, а также для анализа логистики грузов и не только. В сфере туризма карты используют для информирования своих клиентов о маршруте путешествия и туристических объектах: расположении достопримечательностей, заведений общественного питания, гостиниц и хостелов [2–6].

Материалы и методы исследования

Рассмотрим ряд понятий в области цифрового картографирования.

Цифровая карта – это картографическая модель, представленная в цифровом виде, содержание которой соответствует содержанию карты определенного вида и масштаба.

Электронная карта – визуализированное или подготовленное к визуализации на экране

средство отображения информации в специальной системе условных знаков.

Объект цифровой карты – это структурная единица цифровой картографической информации, описывающая объект местности или другую информацию, являющуюся обязательной в составе цифровой карты [7].

В современных тенденциях развития картографии появление новых тематических цифровых карт для различных отраслей, таких как логистика, навигация, а также культурных и муниципальных отраслей, которые применяются как для анализа, обзора, решения конкретной задачи, так и для развлечения [8].

Главная отличительная черта от традиционной карты заключается в том, что элек-

тронная карта может отображаться в различных масштабах (необходимо для удобства навигации), что позволяет пользоваться электронной картой на ручных персональных устройствах и с большим количеством необходимой семантической информации, которая отображается в виде условных знаков или отдельных тематических слоев [9, 10].

Появляется необходимость дополнительно классифицировать цифровые карты. В первую очередь данная классификация производится по способу отображения на экране персонального устройства. Однако также не стоит забывать об индивидуальных тематических особенностях и возможностях (рис. 1).

Рис. 1. Виды карт по способу представления

Цифровые и электронные карты дополнительно подразделяют (упорядочивают) по следующим критериям:

- по типу носителя информации;
- по форме представления информации;
- по количеству координатных осей;
- по свойству отображения на экране монитора;
- по наличию динамической составляющей [11].

Важно добавить, что электронные и цифровые карты можно подразделять по типу использования, поскольку для этого разрабатываются условные знаки, новая семантика карты становится индивидуальной:

- для муниципальных данных;
- для правозащитных организаций;
- для органов самоуправления.

Такие карты позволят не только получать информацию, но и производить контроль в работе государственных и муниципальных учреждений.

Результаты исследования и их обсуждение

Одним из направлений для создания цифровой тематической карты становятся муниципальные услуги, такие как расположение ЖЭК, МФЦ, обслуживающие организации в сфере оказания коммунальных услуг. Для них должна создаваться не обычная тематическая карта с информацией, содержащей адреса и телефоны муниципальных организаций, а цифровая карта с дополнительной семантической информацией о руководителях, районах, за которые отвечают компании и др. Услуги геолокации в современном мире играют все более важную роль, и с каждым днем потребность в подобных услугах только растет. А значит, в большей степени возрастает необходимость в электронных и цифровых картах для работы с муниципальными данными и сервисами для их использования (рис. 2) [12].

Рис. 2. Тематическая информация на цифровой карте

Цифровая карта для муниципальных данных позволит отслеживать работу МФЦ, даст возможность пользователям понимать, какое учреждение работает в данный момент, в каком учреждении выходной день, в какое учреждение нужно обратиться для решения вопросов по месту их проживания, какой спектр услуг учреждение оказывает и в какие сроки, а также даст возможность быстро записаться на прием к нужному специалисту, перенаправив пользователя к таким сервисам, как «электронная очередь».

Одной из актуальных тематик карты является информация о деятельности многофункциональных центров – организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги в виде сервисов. В них внимание уделяется не только обеспечению доступности и комфортности расположения (отображения) офисов многофункциональных центров, но и качеству предоставляемых государственных и муниципальных услуг, поскольку такие центры могут включать в себя более 300 различных услуг, связанных в первую очередь с получением информации, появляется необходимость ее отображения в интерактивном виде (рис. 3) [13]. Для этого цифровая тематическая карта должна решить большую часть задач за счет:

- интуитивно понятных условных знаков;
- разграничения информации по тематическим слоям (отделения МВД, МФЦ, администрации);
- возможности выбрать нужное учреждение и перейти на его сайт за более подробной информацией;

- предоставления информации о времени работы;
- предоставления информации об оказываемых услугах;
- простого и интуитивного интерфейса;
- масштабируемости.

Рис. 3. Тематическое разбиение по слоям цифровой карты

Для лучшей наглядности и читаемости информации на карте будут размещены специально разработанные условные знаки, которые выполнены в цвете. Особенностью данных условных знаков должна стать простота восприятия, что не даст спутать один условный знак с другим, а также подобранная цифровая палитра условных знаков, которая не будет агрессивно воздействовать на восприятие пользователя, но при этом позволит оперативно находить нужный условный знак.

Условные знаки по определению редко имеют визуальную схожесть с отображаемыми объектами реального мира, что не мешает им передавать скрытую не визуальную информацию [14]. Это достигается за счет использования графических средств. Таким образом, условный знак какого-либо реального объекта становится основным средством отображения

его семантической составляющей [15]. Наряду с этим чрезмерная нагруженность используемыми знаковыми средствами при визуализации тематической карты может привести к снижению ее информативности и потере метричности получаемого геоизображения и, следовательно, к сокращению числа вариантов его научно-практического использования.

Для цифровых пиктограмм, которые используются в качестве условных знаков на экране мобильного устройства, критичен размер. Для современных экранов мобильных устройств можно установить значение такого параметра, как минимально допустимый размер, который влияет в первую очередь на отображение графического элемента, а также позволяет понять, в какую сторону нужно улучшить качество изображения для повышения уровня визуального распознавания цифровых знаков. Таким образом, если отличительным параметром знака является его форма, то в таком случае минимальный допустимый размер значка должен составлять не менее шести пикселей; данный параметр пригоден для цифровых знаков в черно-белом градиенте. Для тех случаев, когда применяются цифровые знаки в цвете, минимальный допустимый размер значка может быть равен трем пикселям, поскольку главную отличительную роль будет выполнять не форма, а цвет создаваемого знака. Однако минимальный размер – это еще не гарантия отличного отображения и распознавания знаков на циф-

ровой карте; не стоит забывать и о других параметрах, таких как контрастность, уровень яркости, четкость линий и т. д.

Исходя из большого количества показателей, необходимых для раскрытия тематики карты, выявлено, что лучшее распознавание большого количества образов достигается в том случае, когда каждая группа условных знаков размещается на отдельном слое. Это позволит пользователям выбрать нужную информацию и отобразить связанные с ней услуги.

Выводы

Создание цифровой карты представляет собой не только перенос отдельного района на экран смартфона, но и разработку методики отображения каждого пространственного элемента и его семантических составляющих. Все это требует повышенного внимания к специфике аппаратной среды отображения, а также к выбору программных и технологических средств визуализации максимального количества сложно структурированной информации на ограниченной площади экрана мобильного устройства. В связи с этим для создания современной тематической цифровой карты необходимо разработать новые методические и технологические решения в области серверных и распределенных информационных систем, картографии, компьютерной графики и дизайна.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нырцова Т. П., Нырцов М. В. Картография будущего. Перспективы развития // Вестник геодезии и картографии. – 2014. – № 6 (161). – С. 5–10.
2. Воронкин Е. Ю., Касьянова Е. Л. Создание интерактивных картографических веб-сервисов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 3. – С. 87–92.
3. Воронкин Е. Ю., Касьянова Е. Л. Использование «облачных технологий» для геоинформационного картографирования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4. – С. 91–95.
4. Касьянова Е. Л. Структуры и форматы представления пространственных данных в ГИС // Сб. междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 65-летию СГГА-НИИГАиК. – Новосибирск : СГГА, 1998. – С. 15–17.
5. Касьянова Е. Л., Кикин П. М. Принципы автоматизированного построения тематических слоев // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геоинформационное обеспечение территорий, современные технологии геоинформационного картографирования, разработки ГИС, создание и ведение цифрового города и региона» : сб. материалов в 7 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 1. – С. 114–119.
6. Нырцов М. В., Ветрова В. В., Нырцова Т. П. Облачные технологии в картографии // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 2. – С. 19–23.

7. Мониторинг экономических, социальных и культурных прав, глава 20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org.tr/humanrights/vm/monitoring_economic_social_and_cultural_rights.
8. Збаражский Н. В. Виды и классификация правозащитных организаций применительно к защите прав человека // Пробелы в российском законодательстве. – 2012. – № 1. – С. 13–15.
9. Касьянова Е. Л. Способы представления картографического изображения в сети Internet // ГЕО-Сибирь-2009. V Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 20–24 апреля 2009 г.). – Новосибирск : СГГА, 2009. Т. 1, ч. 2. – С. 242–245.
10. Кречетников К. Г., Кречетникова И. В. Социальные сетевые сервисы в образовании [Электронный ресурс]. – Тихоокеанский военно-морской институт им. С. О. Макарова. – Режим доступа : [http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3\(39\)_45.pdf](http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf).
11. Гавриш В. Б., Евдокимова Н. М. По вопросу о классификации электронных и цифровых карт // ГЕО-Сибирь-2005. Науч. конгр. : сб. материалов в 7 т. (Новосибирск, 25–29 апреля 2005 г.). – Новосибирск : СГГА, 2005. Т. 4. – С. 112–115.
12. Бесимбаева О. Г., Ярцева В. Ф., Хмырова Е. Н., Синяк Р. В. Анализ возникновения погрешностей при создании и обновлении цифровых топографических карт // Вестник СГУГиТ – 2015. – № 2 (30). – С. 62–72.
13. Бугаков П. Ю., Кацко С. Ю., Басаргин А. А., Воронкин Е. Ю. Анализ функциональных возможностей вебприложения Kepler.gl для визуализации и анализа больших наборов пространственных данных // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 155–165.
14. ГОСТ 28441–99. Группа Т02 Межгосударственный стандарт. Картография цифровая. Термины и определения [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
15. Карманова М. В., Комиссарова Е. В. Разработка условных обозначений для цифровой системы картографического обеспечения // Вестник СГУГиТ – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 97–118.

Получено 18.11.2020

© Е. Ю. Воронкин, П. Ю. Бугаков, 2021

INTERACTIVE MUNICIPAL MAP AND ITS PLACE IN THE MODERN CLASSIFICATION OF ELECTRONIC AND DIGITAL MAPS

Evgeniy Yu. Voronkin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Applied Informatics and Information Systems, phone: (383)343-18-53, e-mail: evgeney.voron@gmail.com

Petr Yu. Bugakov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Assoc. Prof., Department of Cartography and Geoinformatics, phone: (383)343-18-53, e-mail: peter-bugakov@yandex.ru

The article provides an example of classification of electronic-digital maps by the property of display on the monitor screen, presence of a dynamic component. One of the new criteria-type of use is also proposed, since in the modern world the need for electronic and digital maps has significantly increased. The article describes the features of creating digital thematic maps for municipal institutions. We consider types of data about municipal institutions (addresses, information about managers, and territorial areas of responsibility), that will be displayed on the thematic layers of the digital map. The article sets out the requirements for conventional signs intended for displaying thematic information, and provides examples. The analysis of the features of creating map signs for their correct display on digital maps used in mobile devices is performed. The main criteria for creating new symbols for municipal digital maps are formulated. The article also presents a number of definitions: digital map, electronic map, digital map object, taken from GOST 28441-99.

Keywords: cartography, digital map, services, classification of digital maps, map signs, municipal organizations

REFERENCES

1. Nyrtsova, T. P., & Nyrtsov, M. V. (2014). Cartography of the future. Development Prospects. *Vestnik geodezii i kartografii [Bulletin of Geodesy and Cartography]*, 6(161), 5–10 [in Russian].
2. Voronkin, E. Yu., & Kasyanova, E. L. (2014). Creation of interactive cartographic web services. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 3, 87–92 [in Russian].
3. Voronkin, E. Yu., & Kasyanova, E. L. (2014). The use of "cloud technology" for geographic information mapping. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4, 91–95 [in Russian].
4. Kasyanova, E. L. (1998). Structures and formats for the representation of spatial data in GIS. In *Sbornik mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii, posvyashchennoy 65-letiyu SSGA-NIIGAiK [Proceedings of International Scientific and Technical Conference dedicated to the 65th anniversary of the SSGA-NIIGAiK]* (pp. 15–17). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
5. Kasyanova, E. L., & Kikin, P. M. (2012). The principles of automated construction of thematic layers. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 1. Geoinformatsionnoe obespechenie territoriy, sovremennyye tekhnologii geoinformatsionnogo kartografirovaniya, razrabotki GIS, sozдание i vedenie tsifrovogo goroda i regiona [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 1. Geoinformation Support of Territories, Modern Technologies of Geoinformational Mapping, GIS Development, Creation and Maintenance of a Digital City and Region]* (pp. 106–110). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
6. Nyrtsov, M. V., Vetrova, V. V., & Nyrtsova, T. P. (2015). Cloud technologies in cartography. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2, 19–23 [in Russian].
7. Monitoring of economic, social and cultural rights, chapter 20. (n. d.). Retrieved from http://www.un.org.tr/humanrights/vm/monitoring_economic_social_and_cultural_rights [in Russian].
8. Zbarazhsky, N. V. (2012). Types and classification of human rights organizations in relation to the protection of human rights. *Probely v rossiyskom zakonodatelstve [Gaps in Russian Legislation]*, 1, 13–15 [in Russian].
9. Kasyanova, E. L. (2009). Methods for the presentation of cartographic images on the Internet. In *Sbornik materialov GEO-Sibir-2009: T. 1, ch. 2 [Proceedings of GEO-Siberia-2009: Vol. 1, Part 2]* (pp. 242–245). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
10. Krechetnikov, K. G., & Krechetnikova I. V. (n. d.). Social network services in education. Pacific Naval Institute named after S. O. Makarova. Retrieved from [http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3\(39\)_45.pdf](http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf) [in Russian].
11. Gavrish, V. B., & Evdokimova, N. M. (2005). On the classification of electronic and digital cards. In *Sbornik materialov GEO-Sibir'-2005: T. 4 [Proceedings of GEO-Siberia-2005: Vol. 4]* (pp. 112–115). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].
12. Besimbaeva, O. G., Yartseva, V. F., Khmyrova, E. N., & Sinyak, R. V. (2015). Analysis of the occurrence of errors in the creation and updating of digital topographic maps. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 2(30), 62–72 [in Russian].
13. Bugakov, P. Yu., Katsko, S. Yu., Basargin, A. A., & Voronkin, E. Yu. (2018). Analysis of the functionality of the Kepler.gl web application for visualization and analysis of large sets of spatial data. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 23(4), 155–165 [in Russian].
14. Standards Russian Federation. (1999). GOST 28441-99. Group T02. Interstate Standard. Digital Cartography. Terms and definitions. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
15. Karmanova M. V., & Komissarova E. V. (2019). Development of symbols for a digital cartographic support system. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 24(1), 97–118 [in Russian].

Received 18.11.2020

© E. Yu. Voronkin, P. Yu. Bugakov, 2021

УДК 528:004.9

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-133-146

ТРЕХМЕРНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ МЕСТНОСТИ

Вадим Александрович Латкин

Алтайский государственный аграрный университет, 656049, Россия, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98, аспирант кафедры геодезии, физики и инженерных сооружений, тел. (923)722-97-65, e-mail: latkinvadim@mail.ru

В статье рассмотрены новые идеи в области трехмерного представления географического пространства. 3D-картография определена как наиболее эффективный способ отображения окружающей местности. В частности, приведены преимущества трехмерных карт по сравнению с двумерными аналогами, проанализировано современное состояние области 3D-представления, выявлены два подхода: картография и геовизуализация. Рассмотрена методика 3D-картографирования, а также различные существующие графические среды для создания 3D-карт и сравнительный анализ их возможностей. Для практической работы выбран графический редактор на основе игрового движка с обоснованием его использования и описанием функциональных особенностей. Реализовано создание трехмерной карты местности, представлены результаты в виде иллюстраций реальной и смоделированной территории. Определены потенциальные применения 3D-карты в различных сферах деятельности.

Ключевые слова: геопространство, цифровая трехмерная модель местности, трехмерная карта, 3D-картография, геовизуализация, факторы 3D-картографирования, процесс создания 3D-карты, специализированные геоинформационные системы (ГИС), игровой движок Prism3D, графический редактор

Введение

Карты являются древними формами изображения пространственной географической информации [1], которые самым эффективным способом передают данные об окружающем геопространстве, т. е. о подлежащей изучению и отображению географической оболочке Земли [2].

Технологии отображения окружающей действительности и непосредственно сами картографические материалы развивались на протяжении многих эпох, начиная с LXX в. до н. э. Карты были разработаны независимо друг от друга в различных цивилизациях (греческой, римской, арабской и т. д.) и имели свои специфические особенности. В течение тысячелетий они использовались во многих аспектах жизни людей: в навигации, образовании, торговле и в армии. С развитием карт возникла дисциплина составления карт, называемая картографией [3].

Во все времена, вплоть до современного периода, информация об окружающем мире отображалась на плоской поверхности, т. е. на так называемых двумерных картах. Материалом для изображений служили сначала стены

пещер, шкуры животных, папирус, затем бумага и, в конечном счете, средствами отображения стали экраны персональных компьютеров [4].

С изобретением и популяризацией компьютеров, начиная с конца 1960-х и 1970-х гг., эволюция набрала значительную скорость. Популяризация геоинформационных систем (ГИС) – систем сбора, хранения, анализа, обработки и отображения пространственной информации – демократизировала среду карт и снизила роль подготовленных картографов [5].

Конец XX – начало XXI в. ознаменовал собой прорыв в области электронно-вычислительной техники. С появлением и использованием новых электронных средств работы с различной информацией произошли серьезные изменения в науке и технике. Естественно, коснулось это и таких наук, как геодезия, фотограмметрия и картография [6].

«Переходный период в картографии охватывает 10–15 лет XX в. и примерно такое же время XXI в.» [7]. Картографические технологии и материалы стали очень разнообразными. Появилось огромное число карт, разных по содержанию и масштабам, которые

решают различные задачи. В работе [8] в качестве основных причин такого развития отмечены потребности общества и хозяйства, постоянно увеличивающийся объем информации, а также технический прогресс.

Как бы то ни было, но двумерные карты ограничивают восприятие человека до двух измерений [4]. Настоящая «революция» в картографии произошла с развитием таких направлений, как мобильная, мультимедийная и анимационная картография. Особое же внимание заслуживает переход от двумерных к трехмерным картам – результатам нового научного направления, именуемого цифровым трехмерным (3D) картографированием [9].

Дать точное определение трехмерных карт достаточно сложно. Трактовать их, как и в случае с двумерными аналогами, можно по-разному, поскольку 3D-карты могут иметь различные формы и свойства, разные интерфейсы и инструменты взаимодействия, использоваться в различных приложениях, могут основываться на различных технических решениях и т. п.

Естественно, как и в абсолютно любой другой отрасли, на пути развития 3D-картографирования возникают определенные проблемы, которые необходимо уметь выявлять, анализировать и разрешать, добиваясь дальнейшего совершенствования. К сожалению, пока в настоящее время потенциал 3D-картографирования используется не полностью. Причиной этого может быть сложность качественных 3D-решений и, как следствие, увеличение времени и стоимости разработки систем. Также факторами являются более высокие требования к оборудованию для 3D-систем, привычки картографов и пользователей карт старшего поколения, знакомых с традиционными картами. Кроме того, до конца не решена проблема наличия съемочных данных территории достаточного качества для трехмерного отображения. В основном упор делается на застроенные городские территории, а относительно сельских территорий возникает некая неосведомленность. Данные причины частично были отмечены зарубежным автором еще в 2009 г. [3], однако полностью разрешить эти проблемы, по крайней мере, в нашей стране не удалось и сейчас, и они

остаются актуальными. В настоящее время многие доступные продукты на основе 3D-карт далеки от совершенства в интерфейсе и качестве отображения.

Говоря об актуальности разработки и использования трехмерных карт, стоит отметить, что 3D-карты имеют широкий спектр потенциальных применений в различных дисциплинах. Они «могут найти еще более широкое применение в навигации, туризме, городском планировании, экологии, ландшафтном дизайне и других сферах человеческой деятельности» [6]. Наличие трехмерных карт территории, на которой запланировано строительство или реконструкция объектов, позволяет наглядно и детально воспринять новый объект, достаточно быстро принять необходимые решения, а также ускорить процессы проектирования и согласования [10]. Визуально привлекательные 3D-модели являются эффективным способом доведения решений о планировании до общественности [11].

Целью данной работы является внедрение новых идей в области трехмерного представления окружающего географического пространства. Очевидно, что для возникновения новых, индивидуальных мыслей необходимо систематизированно, ясно и полно представлять себе отличительные особенности 3D-картографирования, его необходимость и определенные средства или программные продукты для реализации идей.

В связи с этим для достижения цели был сформулирован ряд задач:

- 1) определение преимуществ и характерных особенностей 3D-карт;
- 2) анализ современного состояния и проблем 3D-картографирования;
- 3) выявление особенностей процесса 3D-картографирования;
- 4) анализ программного обеспечения для целей картографирования;
- 5) создание 3D-карты реальной местности в графическом редакторе.

Материалы и методы

Для теоретического анализа отрасли трехмерного картографирования были использованы отечественные и зарубежные источники

информации. Выполнение практической работы по составлению трехмерной карты подразумевало обязательное наличие материалов космической и наземной съемок местности в существующих веб-ГИС (спутниковые изображения, панорамы на основе фотографий, видеоматериалы), материально-технических средств (ПК и его основных элементов), а также необходимого программного обеспечения (графического редактора с исходными данными).

В качестве объекта картографирования выбрана восточная часть территории Михайловского района Алтайского края (окрестности с. Ракиты). Предмет исследования – пространственные физико-географические характеристики территории.

Применена методология научного исследования. Используемые методы: наблюдение, анализ и синтез информации, систематизация, сравнение, индукция и дедукция, моделирование, графический метод, картографический с использованием правил символизации, абстракции и обобщения.

Результаты

Независимо от того, насколько эффективны двумерные карты, трехмерные карты предлагают значительные улучшения и преимущества. Все, что нас окружает в реальности, – это объемный трехмерный мир, поэтому основное преимущество трехмерных карт как раз и заключается в наиболее достоверном представлении, высокой степени узнаваемости изображенных объектов трехмерного пространства пользователем. Это следствие того, как трехмерные изображения представляются нашему мозгу [12], причем с самого детства, когда мы учимся распознавать те предметы, которые нас окружают: дома, деревья, автомобили и прочее. Подробно перечень преимуществ трехмерных карт представлен на интернет-ресурсе [13].

Также стоит отметить тот факт, что традиционные карты непросто дешифровать [3]. Ведь сначала необходимо мысленно представить отображенную область, затем перевести изображенные символы с помощью легенды и сопоставить карту с реальным миром. Соот-

ветственно, процесс дешифрирования требует определенного времени и усилий. Все это является причиной того, что у многих людей возникают трудности в использовании двумерных карт [14]. 3D-карты в этом плане гораздо проще для представления, и их без особого труда могут использовать для своих целей не только специалисты, но и обычные пользователи, не связанные с картографией [6].

Трехмерные карты используют трехмерные модели местности как основу для отображения различных данных с географической привязкой. Трехмерная модель местности, называемая цифровой моделью местности (DTM) [3], используется в качестве ориентира. Это может быть как простое представление поверхности местности (так называемое 2,5D-представление), так и полное трехмерное описание объема (3D). Как показывает предыдущий опыт, представление поверхности Земли, дополненной трехмерными символами, достаточно для многих приложений [15]. Цифровая трехмерная модель местности может включать в себя элементы: трехмерную модель самой поверхности Земли, модели объектов на поверхности, модель недр (объекты под землей) и т. д. [2]. Поверхность обеспечивает опорную точку для географического положения, а также для высоты данных.

В настоящее время работы по созданию трехмерных моделей объектов и трехмерных карт активно ведутся и за рубежом, и в нашей стране. Лидером в отрасли трехмерного картографирования являются США. Нельзя сказать, что отставание России в этой области катастрофично, но проблема заключается в том, что широкому внедрению технологий трехмерного картографирования препятствует «отсутствие понимания необходимости построения моделей для эффективного управления инфраструктурой города, архитектурного планирования, для решения задач гражданской обороны, разрешения экологических проблем, планирования мероприятий специальных служб» [16].

Среди отечественных авторов, занимающихся вопросами развития отрасли трехмерного картографирования, большой интерес представляют работы П. Ю. Бугакова [6], Д. В. Лисицкого [17], Д. В. Грищенко

и А. В. Кобецкой [4], Б. Н. Ахмедова [2], А. А. Вахрушевой [16], А. Т. Нурмухаметовой [18]. Однако по результатам анализа стоит отметить, что все же наиболее подробно и глубоко теоретические и практические аспекты данной тематики описаны в работах зарубежных авторов.

Во многих странах мира разработаны специализированные программы для трехмерного моделирования и картографирования, создаются карты городов и различных регионов. Однако основными недостатками являются низкое качество отображения, пренебрежение картографическими требованиями и, как следствие, невысокий профессиональный уровень, отсутствие четкого научно-методического обоснования. При этом указанные проблемы имеют место быть в такое время, когда потребность в картографических трехмерных материалах с каждым годом существенно возрастает [6].

Таким образом, важнейшими направлениями развития цифрового трехмерного картографирования можно считать, во-первых, теоретическое обоснование разработки и сущности трехмерных карт, во-вторых, повышение качества отображаемой информации, и, в-третьих, разработку научно-методических основ процессов составления и использования карт, которые заключаются в применении определенных картографических правил, инструментов и алгоритмов.

Наиболее важное теоретическое значение для четкого представления сущности 3D-картографирования представляют дискуссии о двух близких дисциплинах – картографии и геовизуализации. В результате рассмотрения разных точек зрения необходимо определить, в чем собственно их отличие друг от друга и как необходимо эффективно представлять окружающий мир.

Нелегко определить, что является, а что не является 3D-картой. Большая часть исследований фокусируется на более широкой теме применения 3D – в географической визуализации или геовизуализации [19]. В понимании геовизуализации 3D-карта может быть реалистичной реконструкцией города или планируемого ландшафта. Геовизуализация расширяет традиционные концепции картографии, чтобы

охватить новые возможности и приложения. Поскольку она связана с представлением гео-данных и предполагает широкое использование карт, геовизуализация может восприниматься как продолжение и естественный путь развития картографии [20].

Рассмотрев точки зрения различных авторов [3, 19, 20] относительно картографии и геовизуализации, удалось сформировать собственное представление об этих дисциплинах. Хотя геовизуализация и 3D-картография взаимосвязаны, все-таки они являются отдельными дисциплинами. Главное отличие заключается в том, что в геовизуализации наблюдается некоторое отсутствие картографических правил. В ней, как правило, пренебрегают понятиями абстракции и символики и слепо стремятся повторить в фотографической точности реальный мир. Картография же ставит перед собой основной целью именно эффективное представление, а для этого вовсе не обязательно стремиться к полному фотореализму. Нефотореалистичная графика известна своей способностью обеспечивать выразительные и всесторонние визуализации с большим потенциалом для использования [21, 22]. Очевидно, что есть значительная разница между аэрофотоснимком или космоснимком местности и ее специально разработанной картой. То же самое можно сказать о разнице между трехмерной фотореалистичской геовизуализацией и трехмерными картами. Но в любом случае обе дисциплины тесно взаимосвязаны, и для разрешения проблемы их дифференциации необходимо точно представлять себе характерные факторы отличия, специфику процесса картографирования.

Трехмерные карты могут быть созданы благодаря наличию определенных материалов: полученных в результате аэросъемки и космической съемки местности, фото- и видеоматериалов, полевых обследований и геодезических измерений, лазерного сканирования, существующих картографических материалов и ГИС-данных [16, 18].

В зависимости от того, что используется в качестве исходных данных, картографирование может осуществляться тремя основными вариантами [9]: картографическим отображением трехмерной модели местности

(уже созданной как фотореалистичная геовизуализация) с применением картографических правил; составлением 3D-карты заново по данным различных съемок местности; созданием 3D-карты с использованием 2D-карт.

Основными определяющими факторами процесса трехмерного картографирования являются [3]:

- 1) использование явления 3D-визуализации (трехмерного отображения действительности);
- 2) применение картографических правил;
- 3) высокая интерактивность;
- 4) интеллект-карты.

Рассмотрим их подробнее.

1. Визуализация карты в трехмерном виде позволяет более точно определить позицию, местоположение пользователя. Они лучше для понимания расстояний, топографии и окружающей среды. Благодаря этому 3D-карты привлекают к себе внимание и могут использоваться как практическое средство для погружения пользователей.

Системы 3D-визуализации отображают ситуации, состоящие из одного или нескольких трехмерных объектов, которые пространственно организованы. Объекты освещаются одним или несколькими источниками света, и ситуацию можно рассматривать с различных перспектив или точек обзора. Точка обзора определяется положением, направлением обзора и другими свойствами глаза. Наборы объектов с определенными источниками света и точками обзора называются сценами [3].

2. Как и в других типах карт, в 3D необходимо использовать картографические правила абстракции, символизации и обобщения, чтобы обеспечить эффективную передачу изображенной географической информации.

Символизация – это непосредственно использование 3D-символов на карте. Большая часть правильно разработанных трехмерных символов может быть распознана без специальной подготовки или обращения к легенде. Это верно для символов, которые представляют материальные объекты или признаки, имеющие эквиваленты в реальном мире. Распознавание может быть основано на предыдущем жизненном опыте пользователя. 3D-символы не всегда должны быть реалистичными.

Упрощенные и абстрактные представления все еще легко узнаваемы.

Абстракция подразумевает под собой учет только тех объектов или их свойств, которые имеют определенное значение, и их необходимо отобразить. Другие же, несущественные характеристики и предметы, можно опустить и не наносить на карту. Вообще карта и характеризуется тем, что абстрактным образом представляет реальность. Относительно «пустая» карта может оказаться гораздо эффективнее, чем та, которая перегружена информацией.

В реальном мире существует множество групп однородных объектов (водные объекты, растительность, дорожная сеть, недвижимость и т. д.). При этом каждый объект внутри определенной группы имеет свои уникальные черты. В ряде случаев, когда на карту необходимо нанести объекты лишь для пространственной ориентации, при моделировании от этой уникальности можно отказаться, создав одну модель, характеризующую всю группу (например, в группе растительности одна модель сосны в каждом ярусе). При нанесении на карту совсем не обязательно учитывать особенности каждого отдельного дерева, тем более, если их много на территории. Этот процесс называется обобщением. Конечно, если помимо простой ориентации с отдельным объектом определенной группы предусмотрена какая-либо проектная работа, его индивидуальные черты необходимо детально отобразить.

3. Традиционные карты представлены в двумерном верхнем виде, а не с использованием статических трехмерных перспективных изображений. Статические перспективные виды не подходят для охвата большой области, поскольку они подчеркивают участки, которые находятся ближе к выбранной точке обзора, и затрудняют или делают невозможным доступ к информации о более отдаленных областях. Они также искажают размеры, углы и расстояния.

Ситуация меняется с введением взаимодействия и динамики. Только карты, которые не являются статичными и позволяют изменять точку обзора, могут в полной мере использовать преимущества трехмерного пред-

ставления. Таким образом, 3D-карты являются интерактивными по своей природе [3]. Интерактивность заключается также в том, что пользователь с помощью инструментов может запрашивать определенную информацию, а карта будет на этот запрос отвечать, предоставляя необходимые данные. Взаимодействие «пользователь – карта» важно для повышения эффективности и удобства использования трехмерных карт, расширения возможностей применения.

4. Интеллект-карты можно обозначить как использование интеллектуальных алгоритмов в картографировании. Это взаимодействие «карта – пользователь», т. е. сама карта инициирует связь с пользователем, чтобы сообщить ему о некоторых важных фактах или событиях. Уровень интеллекта может быть различной степени – это зависит от области применения, доступных технологий и изобретательности разработчиков. Взаимодействие основано на внутренних механизмах карты. Примерами встроенного интеллекта могут являться смена времени, погоды, движение объектов в пределах карты (анимация, создаваемая картой, а не пользователем), различные звуки, освещение, предупреждения пользователю при обнаружении опасности столкновения и многое другое. В работе [3] отмечена полезность анимации, где автор утверждает, что «анимация является естественным способом изображения временных данных, потому что изменения в реальном времени могут отражаться изменениями во времени отображения».

В целом процесс создания трехмерной карты состоит из двух этапов:

1) моделирование, т. е. создание моделей реальных объектов;

2) картографирование, т. е. расположение различных моделей относительно друг друга в соответствии с реальностью. Этот этап включает:

– графические аспекты символизации: местоположение объектов, форму, размер, цвета и яркость, текстуры, ориентацию, анимацию (создаваемая пользователем);

– аспекты процесса визуализации: уровень детализации и видимости модели; настройки камеры (статика или перемещение); освеще-

ние и подсветку; затенение и тени; а также другие эффекты, которые позволяют более естественно воспринимать 3D-карту.

В настоящее время разработан и используется ряд специализированных геоинформационных систем (ГИС) и систем автоматизированного проектирования (САПР) для создания трехмерных карт местности. Для того чтобы определить наиболее качественный, удобный и эффективный продукт для осуществления картографирования, необходимо провести небольшой сравнительный анализ существующего программного обеспечения, но анализ должен касаться средств именно для 3D-картографирования. Существуют группы компаний, которые занимаются деятельностью по созданию трехмерных моделей. Однако это скорее относится к геовизуализации, поскольку модель строится непосредственно по фотографиям земной поверхности, а значит, не подразумевает в дальнейшем работу с отдельным точечным объектом – корректировку положения или определенных свойств (которые могут со временем измениться), а также проектные решения – размещение новых объектов на модели.

Рассмотрим такие известные специализированные программные пакеты, предоставляющие возможности 3D, как ГИС «Панорама», MapInfo, ArchiCAD. Были проанализированы источники [2, 9, 23], в которых содержится информация об использовании данных продуктов, исследовании их возможностей в области 3D-картографирования. В процессе анализа сформировалось собственное субъективное мнение о важных недостатках упомянутых специализированных продуктов, которые бросаются в глаза в первую очередь: низкое качество моделей и отображения карты; отсутствие большого разнообразия типов и форм объектов в определенных группах (растительности, дорожного сообщения, строений и т. п.) или вовсе отсутствие некоторых видов.

В связи с этим появилась необходимость качественно усовершенствовать итоговый результат трехмерного картографирования. Возникла идея, заключающаяся в применении для этой цели игровых движков. Нельзя назвать ее кардинально новой, поскольку игровые движки

используются для целей картографии, о чем упомянуто в работе [3], но, по крайней мере, в России основное внимание уделено именно специализированным ГИС, примеры которых были приведены.

3D-игровые движки представляют собой специализированные, комплексные графические пакеты, предназначенные для создания трехмерных компьютерных игр. Они включают в себя обширные наборы библиотек и интерфейсы. Визуальная эффективность и оптимизация скорости и качества визуализации – самые большие преимущества игровых движков. Однако, так как целевая направленность игровых движков не несет в себе серьезных намерений относительно использования их в сферах реальной действительности, им не хватает поддержки специфичных для карты требований. Они могут не предусматривать реализацию специфичных для карты механизмов взаимодействия и запросов [3].

На пространствах сети Интернет был осуществлен поиск подходящего для цели картографирования средства. Был выбран и проанализирован игровой движок Prism3D, который специализируется на работе с большими открытыми пространствами. В 2012 г. на его основе была разработана компьютерная игра, в которой создание игрового мира было осуществлено в графическом редакторе. Он был принят во внимание в данной работе с целью создания трехмерной карты.

Таким образом, идея работы заключается в интеграции игрового движка в процесс 3D-картографирования, использования его качественных возможностей. Сложившееся впечатление – преимущество в качестве отображения и огромном разнообразии объектов – позволяет сделать выбор в пользу рассмотренного редактора. Наглядно убедиться в его преимуществах можно на рис. 1, где показан результат небольшой пробной работы.

Рис. 1. Результат работы в графическом редакторе движка Prism3D

Сферы применения трехмерных карт должны быть широки, и, соответственно, должен быть шире круг пользователей, не ограниченный только специалистами в области картографии и ГИС-технологий. В связи с этим многие функции специализированных ГИС, которые могут быть непонятны обычным пользователям или представителям ор-

ганов власти (управляющих структур), могут быть интерпретированы другим образом или опущены. Подробнее уделить внимание этому моменту уместнее в другой работе – отдельном материале, посвященном детальному освещению интерфейса, алгоритмов, предлагаемых инструментов и порядку действий в упомянутом графическом редак-

торе для разработки карты и ее дальнейшего применения. Там же стоит рассмотреть, как можно определенным образом нивелировать недостатки игровых движков, дабы они не были серьезно ощутимы, чтобы графические редакторы данных движков были конкурентоспособны, подняли на новый уровень процесс 3D-картографирования: раскрыв потенциал трехмерных карт и повысив степень их использования. В данной работе далее представлены непосредственные практические результаты: в каком виде, какого качества и в какой степени сходства в соответствии с правилами была отображена реальная местность.

Составление карты реальной местности производилось с нуля по материалам съемок местности. Помимо возможности личного наблюдения за территорией использовались спутниковые снимки местности (на таких интернет-ресурсах, как Google Планета Земля, Google Карты, Яндекс.Карты), материалы наземной съемки (фотографии местности из сети Интернет, панорамные изображения в Google Планета Земля и Google Карты, а также видеоматериалы, хранящиеся на видеохостингах в сети Интернет и на ресурсе Яндекс.Карты). Рассмотрим последовательно этапы составления.

1. Моделирование.

Данный процесс подразумевает работу по созданию с нуля отдельного объекта реальности в специализированной программе: придание формы, размеров, текстур, теней и других эффектов. Однако в работе для отображения фактического состояния местности на карте (т. е. как она выглядит сейчас) были использованы уже готовые модели.

Первоначально компьютерная игра на движке Prism3D была создана в Чехии, соответственно, все модели в ней были европейскими, и в этом состояла главная проблема при отображении территории России. Решить ее удалось следующим образом. В графическом редакторе работает много энтузиастов, в том числе и в нашей стране. По прошествии восьми лет с разработки игры появилось множество модификаций для нее, созданных отдельными людьми. В сети Интернет эти модификации (определенные

файлы) можно найти в бесплатном доступе на предназначенных для этого ресурсах (например, stmods.ru). С подобных сайтов в начальной стадии работы были получены необходимые файлы игровых карт, составленных авторами (сами карты в личных целях не использовались, были использованы лишь готовые модели территории России). Это стало возможным еще и потому, что при отображении фактического состояния многие объекты можно наносить с некоторой степенью абстракции и обобщения. Но наиболее важные объекты реальности, а также проектные объекты, планируемые в дальнейшем, будут созданы уже с детальной точностью самостоятельно.

2. Картографирование.

Иметь точные или похожие модели объектов и фрагментов местности – это меньшая часть дела. Самое главное – правильно и качественно создать поверхность и расположить на ней объекты в соответствии с реальностью, чтобы получилась непосредственно трехмерная карта.

Модель местности является фундаментальным строительным блоком 3D-карты. После ее создания (рис. 2) можно отображать картографические данные.

Рис. 2. Модель местности (поверхность)

Отдельные материальные объекты могут быть представлены с использованием моделей, нарисованных с различным уровнем реалистичности. Например, элементы растительности в одном случае представляют свои реальные аналоги с высоким уровнем сходства, в других случаях, когда объекты имеют второстепенное значение, достаточно фонового легко узнаваемого изображения (рис. 3).

Рис. 3. Объекты с высокой степенью сходства и фоновые объекты

Эффективность просмотра карты зависит от нескольких факторов, в том числе от визуальной эффективности. Для полного понимания трехмерной ситуации может потребоваться несколько видов. Исследователи обычно перечисляют несколько видов в числе наиболее важных требований для просмотра

3D-карт [24, 25]. Наиболее точным является выделение следующих видов: план-вид (вид сверху), модель-вид (возвышенная перспектива) и вид на мир (вид на уровне глаз) [26, 27].

Возможность использования перечисленных видов в графическом редакторе представлена на рис. 4.

Рис. 4. План-вид, модель-вид, вид на мир

Работа над картой осуществлялась в масштабе 1 : 1. Это значит, что расстояние в 1 км на карте соответствует 1 км в реальности. Изначально была создана 2D-подложка карты (совмещенные воедино отдельные фото местности со спутниковой карты). Непосредственно на ней с учетом высот местности строилось 3D-изображение, но ввиду ее низкого качества отображения в редакторе дополнительно для нанесения объектов использовались материалы из сети Интернет, перечисленные ранее. Ниже представлены иллюстрации, по которым можно сравнить различные фрагменты составленной карты с фрагментами реальной местности (рис. 5).

При использовании составленной трехмерной карты на основе движка Prism3D возможна пользовательская настройка не-

обходимого времени суток, погоды, движения определенных типов объектов. Также реализована возможность динамического воспроизведения созданного мира, где уже автоматически встроенным интеллектом осуществляется смена времени и погодных условий, анимация движения объектов, их поведение согласно созданному алгоритму, имитация ветра (движение ветвей деревьев), звуки.

Подводя итог, стоит отметить, что очень важна работа не только с группами объектов, а именно с каждым отдельным видом, ведь каждый отображенный на карте объект действительности может иметь большое значение, служить определенным ориентиром для навигации или осуществления различного рода деятельности.

Рис. 5. Сравнение фрагментов реальности (слева) и 3D-карты (справа)

Обсуждение

В работе предложена идея, которая заключается в интеграции основных картографических задач, принципов и намерений, предусмотренных в специализированных ГИС, и графического редактора на основе игрового движка. Основная цель использования редактора в настоящее время относится скорее к виртуальной реальности — созданию компьютерных игр, однако его возможности и преимущества могут в определенной степени усовершенствовать процесс создания 3D-карт, сделать их визуально более привлекательными и эффективными при ис-

пользовании в различных сферах деятельности человека. Данная идея пока не получает к себе должного внимания в нашей стране.

Развить идею стало возможным благодаря сравнительному анализу возможностей существующего программного обеспечения, рассмотренных в ряде работ других авторов [2, 9, 23], выявлению общих недостатков специализированных ГИС и их ликвидации с использованием графического редактора движка Prism3D.

Была решена задача по созданию фрагмента 3D-карты реальной местности. Картографированием была охвачена небольшая территория восточной части Михайловского рай-

она Алтайского края (около 10 км по автомобильной дороге от восточной границы района до н. п. Ракиты) для того, чтобы наглядно продемонстрировать технологические возможности отображения реальной местности. Первые полученные результаты работы показывают и еще раз доказывают ту точку зрения, что совмещение воедино идей, казалось бы, абсолютно различных по своим целям и методам программных средств для процесса картографирования, их взаимодействие и взаимопроникновение позволяют критически отнестись к каждому из них, принести большую пользу и эффект, нежели односторонний взгляд. Такой интегративный подход может иметь большое значение для области 3D-картографии и на практике.

Разработанная трехмерная карта на основе игрового движка за счет разнообразия отображенных объектов реальности и высокого качества визуализации может расширить границы своего применения. Да и в тех сферах, в которых уже используются карты, созданные в специализированных ГИС, рассмотренный подход может привнести новизну, но не для осуществления изменений ради самих перемен, а в целях анализа возможного потенциала и дальнейшего развития.

Области применения карты касаются всех основных сфер антропогенной деятельности: сферы материального производства (сельское и лесное хозяйство, водный фонд, промышленность, строительство, транспорт), интеллектуальной сферы (различные науки, мониторинг) и сферы услуг (электроснабжение, связь, водоснабжение, торговля, отдых и прочее). Использование разнообразных отображенных на карте моделей объектов позволит осуществлять планирование, разработку прак-

тических действий в перечисленных отраслях для дальнейшей реализации.

Заключение

Картография как одна из древнейших наук является основой для представления окружающей действительности и ориентации в географическом пространстве. В процессе научно-технического прогресса мы пришли к самому эффективному способу представления реальности – трехмерному картографированию. Грамотные, рациональные действия, новые совершенные технологии, средства и методы в 3D-картографии позволят сделать главное – сэкономить драгоценное время человека и сделать максимально эффективными процессы создания и использования картографических материалов.

Представленные в работе результаты являются только началом этого пути. Дальнейшие перспективы заключаются в детальном исследовании и совершенствовании всех возможностей выбранного программного обеспечения, устранении или приведении к минимуму недостатков, полном отображении фактического состояния реальной местности, которая отсутствует на картах, чтобы затем разработать и предложить проектные решения по восстановлению и улучшению окружающей нас среды.

Благодарности

Автор выражает признательность научному руководителю – заведующей кафедрой геодезии, физики и инженерных сооружений, кандидату географических наук, доценту Байкаловой Татьяне Викторовне за помощь по вопросам организации работы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Cartographic principles / M. J. Kraak, A. Brown (Eds.) // Web Cartography: Developments and Prospects. – CRC Press, 2001. – P. 53–72.
2. Ахмедов Б. Н. Построение цифровых трехмерных моделей геопространства // Инженерная графика и трехмерное моделирование. Молодеж. науч.-практ. конф.: сб. научных докладов (16 декабря 2016 г., Новосибирск). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 9–13.
3. Goralski R. Three-dimensional interactive maps : Theory and practice. – Glamorgan/Morgannwg : University of Glamorgan/Prifysgol Morgannwg, 2009. – P. 313.
4. Грищенко Д. В., Кобецкая А. В. Трехмерная картография: преимущества, способы, инструменты // Инженерная графика и трехмерное моделирование. Молодеж. науч.-практ. конф. : сб. науч. докладов (16 декабря 2016 г., Новосибирск). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 40–46.

5. Dorling D., Fairbairn D. Mapping: Ways of Representing the World. – Longman, 1997. – P. 184.
6. Бугаков П. Ю. Методика создания перспективных карт по 3D-моделям местности : автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2012.
7. Сладкопепцев С. А. Картография на рубеже веков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – № 1. – С. 56–62.
8. Комедчиков Н. Н., Лютый А. А. Экология России в картах. – М. : Институт географии РАН, 1995. – 559 с.
9. Нгуен Ань Тай. Картографический метод преобразования двухмерной карты в трехмерную с помощью ГИС-технологии // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 3 (31). – С. 87–97.
10. Степанова Л. А., Смирнова И. И. 3D-моделирование в геоинформационной системе // Программные продукты и системы. – Тверь : ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем», 2013. – № 1. – С. 122–125.
11. Pereira A. G., Rinaudo J.-D., Jeffrey P., Blasques J., Quintana S. C., Courtois N., Funtowicz S., Petit V. ICT Tools to Support Public Participation in Water Resources Governance & Planning : Experiences from the Design and Testing of a Multi-Media Platform // Journal of Environmental Assessment Policy and Management. – 2003. – Vol. 5 (3). – P. 395–420.
12. Van Driel N. J. Three dimensional display of geologic data / J. Raper (Ed.) // Three Dimensional Applications in Geographical Information Systems. – CRC Press, 1989. – P. 1–9.
13. Мир ArcGIS. Картография в трех измерениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.arcgis.com/ru/arcgis-book/chapter6/>.
14. Латкин В. А. Специальное картографирование в землеустройстве и кадастре // Вестник молодеж. науки Алтайского государственного аграрного университета : сб. науч. тр.. – Барнаул : РИО Алтайского ГАУ, 2020. – № 1. – С. 190–193.
15. Raper J. F. Key 3D modelling concepts for geoscientific analysis / A. K. Turner (Ed.) // Three-dimensional Modeling with Geoscientific Information Systems (Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop, Santa Barbara, California, USA). – Springer, 1989. – P. 215–232.
16. Вахрушева А. А. Трехмерное моделирование в наземной навигации // Инженерная графика и трехмерное моделирование. Молодеж. науч.-практ. конф. : сб. науч. докладов (16 декабря 2016 г., Новосибирск). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 29–31.
17. Лисицкий Д. В., Бугаков П. Ю. Методические основы цифрового трехмерного картографирования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 6. – С. 37–42.
18. Нурмухаметова А. Т. Трехмерное моделирование в геодезии // Инженерная графика и трехмерное моделирование. Молодеж. науч.-практ. конф. : сб. науч. докладов (16 декабря 2016 г., Новосибирск). – Новосибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 76–81.
19. MacEachren A. M., Kraak M. J. Research challenges in geovisualization // Cartography and Geographic Information Science. – 2001. – № 28 (1). – P. 3–12.
20. Kraak M. J. Current trends in visualisation of geospatial data with special reference to cartography // Proceedings of the XXII Indian National Cartographic Association (INCA) International congress. – Ahmedabad, India, 2002. – P. 319–324.
21. Döllner J. Non-Photorealistic 3D Geovisualization / W. Cartwright, M. P. Peterson, G. Gartner (Eds.) // Multimedia Cartography (2nd ed.). – Springer, 2007. – P. 229–239.
22. Durand F. An Invitation to Discuss Computer Depiction // Proceedings of the 2nd International Symposium on Non-Photorealistic Animation and Rendering (NPAR). – Annecy, France, 2002. – P. 111–124.
23. КБ Панорама. Специализированные ГИС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gis-info.ru/products/products_special.htm.
24. Germs R., Van Maren G., Verbree E., Jansen F. W. A multi-view VR interface for 3D GIS // Computers & Graphics. – 1999. – № 23 (4). – P. 497–506.
25. Terribilini A. Maps in transition : Development of interactive vector-based topographic 3D-maps // Proceedings of the 18th ICA/ACI International Cartographic Conference. – Ottawa, 1999.
26. Kraak M. J. Visual exploration of virtual environments / D. Unwin, P. Fisher (Eds.) // Virtual reality in Geography. – New York : Taylor & Francis, 2002. – P. 58–67.
27. Lin H., Zhu Q. Virtual Geographic Environments / S. Zlatanova S., D. Prosperi (Eds.) // Large-scale 3D Data Integration : Challenges and Opportunities. – CRC Press, 2006. – P. 211–232.

Получено 23.11.2020

© В. А. Латкин, 2021

THREE-DIMENSIONAL TERRAIN MAPPING

Vadim A. Latkin

Altai State Agricultural University, 98, Krasnoarmeisky Prospect St., Barnaul, 656049, Russia, Ph. D. Student, Department of Geodesy, Physics and Engineering Structures, phone: (923)722-97-65, e-mail: latkinvadim@mail.ru

The article discusses new ideas in the field of three-dimensional representation of geographical space. 3D-mapping is defined as the most effective way to display the surrounding area. In particular, the advantages of three-dimensional maps in comparison with two-dimensional analogues are given, the current state of the field of 3D-representation is analyzed, and two approaches are identified: cartography and geovisualization. The technique of 3D-mapping, as well as various existing graphical environments for creating 3D-maps, and a comparative analysis of their capabilities are considered. For practical work, a graphic editor based on the game engine was selected with a justification for its use and a description of its functional features. The creation of a three-dimensional map of the area is implemented, the results are presented as illustrations of real and simulated territory. Potential applications of the 3D-map in various fields of activity are identified.

Keywords: geospace, digital three-dimensional terrain model, three-dimensional map, 3D-cartography, geovisualization, 3D-mapping factors, the process of creating a 3D-map, specialized geographic information systems (GIS), game engine Prism3D, graphic editor

REFERENCES

1. Kraak, M. J., & Brown, A. (Eds.). (2001). Cartographic principles. In *Web Cartography: Developments and Prospects* (pp. 53–72). CRC Press.
2. Akhmedov, B. N. (2016). Construction of digital three-dimensional models of geospace. In *Sbornik nauchnykh dokladov molodezhnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: Inzhenernaya grafika i trekhmernoe modelirovanie [Proceedings of Youth Scientific and Practical Conference: Engineering Graphics and Three-Dimensional Modeling]* (pp. 9–13). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
3. Goralski, R. (2009). *Three-dimensional interactive maps: Theory and practice*. Glamorgan/Morgannwg: University of Glamorgan/Prifysgol Morgannwg, P. 313.
4. Grishchenko, D. V., & Kobetskaya, A. V. (2016). 3D cartography: advantages, methods, tools. In *Sbornik nauchnykh dokladov molodezhnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: Inzhenernaya grafika i trekhmernoe modelirovanie [Proceedings of Youth Scientific and Practical Conference: Engineering Graphics and Three-Dimensional Modeling]* (pp. 40–46). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
5. Dorling, D., & Fairbairn, D. (1997). *Mapping: Ways of Representing the World*. Longman, P. 184.
6. Bugakov, P. Yu. (2012). Methods of creating perspective maps based on 3D terrain models. *Candidate's thesis*. Novosibirsk [in Russian].
7. Sladkopevtsev, S. A. (2016). Cartography at the turn of the century. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 1, 56–62 [in Russian].
8. Komedchikov, N. N., & Lyuty, A. A. (1995). *Ekologiya Rossii v kartakh [Ecology of Russia in maps]*. Moscow: Institute of Geography RAS Publ., 559 p. [in Russian].
9. Nguen An Taj. (2015). Cartographic method of 2-dimension map transformation into 3 – dimension map with the help of GIS-technology. *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 3(31), 87–97 [in Russian].
10. Stepanova, L. A., & Smirnova, I. I. (2013). 3D-modeling in the geoinformation system. *Programmnye produkty i sistemy [Software Products and Systems]*, 1, 122–125 [in Russian].
11. Pereira, A. G., Rinaudo, J.-D., Jeffrey, P., Blasques, J., Quintana, S. C., Courtois, N., Funtowicz, S., & Petit, V. (2003). ICT Tools to Support Public Participation in Water Resources Governance & Planning: Experiences from the Design and Testing of a Multi-Media Platform. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, 5(3), 395–420.
12. Van Driel, N. J. (1989). Three dimensional display of geologic data. In *Three Dimensional Applications in Geographical Information Systems* (pp. 1–9). J. Raper (Ed.). CRC Press.
13. The world of ArcGIS. (n. d.). Cartography in three dimensions. Retrieved from <https://learn.arcgis.com/ru/arcgis-book/chapter6/>.
14. Latkin, V. A. (2020). Special mapping in land management and cadastre. *Vestnik molodezhnoy nauki Altayskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta [Bulletin of Youth Science of the Altai State Agrarian University]*, 1, 190–193 [in Russian].

15. Raper, J. F. (1989). Key 3D modelling concepts for geoscientific analysis. In *Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop: Three-dimensional Modeling with Geoscientific Information Systems* (pp. 215–232). A. K. Turner (Ed.). Santa Barbara, California, USA: Springer.
16. Vakhrusheva, A. A. (2017). Three-dimensional modeling in ground navigation. In *Sbornik nauchnykh dokladov molodezhnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: Inzhenernaya grafika i trekhmernoe modelirovanie [Proceedings of Youth Scientific and Practical Conference: Engineering Graphics and Three-Dimensional Modeling]* (pp. 29–31). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
17. Lisitsky, D. V., & Bugakov, P. Yu. (2012). Methodological foundations of digital three-dimensional mapping. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 6, 37–42 [in Russian].
18. Nurmukhametova, A. T. (2017). Three-dimensional modeling in geodesy // Engineering graphics and three-dimensional modeling. In *Sbornik nauchnykh dokladov molodezhnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: Inzhenernaya grafika i trekhmernoe modelirovanie [Proceedings of Youth Scientific and Practical Conference: Engineering Graphics and Three-Dimensional Modeling]* (pp. 76–81). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
19. MacEachren, A. M., & Kraak, M. J. (2001). Research challenges in geovisualization. *Cartography and Geographic Information Science*, 28(1), 3–12.
20. Kraak, M. J. (2002). Current trends in visualisation of geospatial data with special reference to cartography. *Proceedings of the XXII Indian National Cartographic Association (INCA) International Congress* (pp. 319–324). Ahmedabad, India.
21. Döllner J. Non-Photorealistic 3D Geovisualization / W. Cartwright, M. P. Peterson, G. Gartner (Eds.) // *Multimedia Cartography* (2nd ed.). – Springer, 2007. – P. 229–239.
22. Durand, F. (2002). An Invitation to Discuss Computer Depiction. *Proceedings of the 2nd International Symposium on Non-Photorealistic Animation and Rendering (NPAR)* (pp. 111–124). Annecy, France.
23. KB Panorama. (n. d.). Specialized GIS. Retrieved from https://gisinfo.ru/products/products_special.htm.
24. Germs, R., Van Maren, G., Verbree, E., & Jansen, F. W. (1999). A multi-view VR interface for 3D GIS. *Computers & Graphics*, 23(4), 497–506.
25. Terribilini, A. (1999). Maps in transition: Development of interactive vector-based topographic 3D-maps. *Proceedings of the 18th ICA/ACI International Cartographic Conference*. Ottawa.
26. Kraak, M. J. (2002). Visual exploration of virtual environments. In *Virtual Reality in Geography* (pp. 58–67). D. Unwin, P. Fisher (Eds.). New York: Taylor & Francis.
27. Lin, H., & Zhu, Q. (2006). Virtual Geographic Environments. In *Large-scale 3D Data Integration: Challenges and Opportunities* (pp. 211–232). S. Zlatanov S. D. & Prosperi (Eds.). CRC Press.

Received 23.11.2020

© V. A. Latkin, 2021

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

УДК 336.2

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-147-154

О СОДЕРЖАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСРЕЕСТРА И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Валерий Борисович Жарников

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, профессор кафедры кадастра и территориального планирования, e-mail: v.b.jarnikov@ssga.ru

Елена Сергеевна Стегنيенко

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, старший преподаватель кафедры кадастра и территориального планирования, e-mail: es.st@inbox.ru

Обсуждается актуальная проблема совершенствования информационного взаимодействия Росреестра и Федеральной налоговой службы (ФНС), оптимизация решения которой позволит повысить объем и своевременность сбора запланированных налогов и налоговых платежей, а также оценить практические возможности налогово-бюджетной политики (НБП) в устойчивом развитии страны. Планы такого перехода, обусловленные в том числе Парижским соглашением по климату, отражены в Президентской программе развития страны на период до 2024 г., а по отдельным направлениям – до 2035 г. Сложность их реализации в основном определяется экономическими причинами, нежеланием, а в отдельных случаях – преждевременностью реализации дорогих в экологическом отношении проектов. Предложены и проанализированы варианты налогообложения недвижимости, позволяющие в перспективе заметно усилить, с одновременной дифференциацией налоговой нагрузки, налоговые поступления в бюджеты разных уровней. Особое внимание уделено теоретическим и методологическим основаниям взаимодействия научного технологического знания и обусловленной им практики, каковыми располагает современное землеустройство, кадастр и мониторинг земель в системе Росреестра, с основными экономическими регуляторами НБП, в том числе в лице ФНС, имеющее как практическое, так и теоретическое значение, подчеркиваемое, в частности, богатым содержанием и многоцелевой практикой мирового землеустройства. Результатами данной работы стали выводы в отношении определенной общности итогов деятельности Росреестра и ФНС по моделированию реального геопространства; повышения возможностей современного знания в области землеустройства и кадастра в решении задач по совершенствованию информационного обеспечения имущественного налогообложения.

Ключевые слова: науки о Земле, качество жизни, землеустройство, кадастр, регистрация прав на недвижимость, информационное взаимодействие, имущественное налогообложение, налогово-бюджетная политика

Введение

Современный этап технологического развития страны, особенно в части информатизации и цифровизации национальной экономики, иных сфер человеческой деятельности, существенно углубил и разнообразил содержание управленческих функций государства, подчеркнул определяющую роль научного знания, общей и профессиональной подготовки кадров, постоянного и оперативного научно-методического и организационно-правового обеспечения указанных процессов [1]. Под их воздействием развивается национальная экономика и ее имущественный комплекс, реализуется кредитно-денежная (КДП) и налогово-бюджетная политика (НБП), исполняются государственный бюджет (ГБ) и задачи Федеральной налоговой службы (ФНС). Ответственность указанных процессов в финансовом обеспечении социально-экономической сферы, ее приоритетных секторов, поддержки предпринимательства требует адекватного информационного обмена, надежных механизмов и их обоснованного применения. Особая роль в этой связи принадлежит полноценному межведомственному взаимодействию государственных органов управления, пример которого демонстрируют ФНС и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Характеризуя ФНС, следует отметить ее способность и возможности реализовать ряд важных функций стратегического характера, прежде всего по оптимизации структуры экономики, ориентированной на устойчивое развитие [2, 3], поддержке инновационных производств и темпов их развития и, конечно же, по обеспечению полного и своевременного сбора налоговых платежей, лежащих в основе формируемых государственного, региональных и местных бюджетов [4]. Стабильную основу системы налогообложения составляют имущественные налоги, требующие масштабной информационной поддержки в отношении различных видов имущества с их характеристиками, позволяющими дать каждому объекту обоснованную денежную оценку, а также выработать методику ее корректировки с целью

учета значимости отдельных видов и единиц имущества в развитии социума. Такая система – Единый государственный реестр недвижимости с рядом дополняющих его реестров создана в 2000-е гг. и работает под эгидой Росреестра с рекомендациями ФНС в рамках указанного взаимодействия [3]. Требуемая оптимизация здесь пока не достигнута, поскольку она неоднозначна, обусловлена многими факторами, в том числе объективностью стоимостных оценок регистрируемых кадастром объектов недвижимости. Данная оценка особенно сложна для земельных участков в крупных городах, а также в перспективных зонах даже для наиболее благоприятных, инвестиционно привлекательных для бизнеса областей экономики, и традиционно сложна в отдельных ее сферах, требующих своих «правил игры» и новых институтов развития с адекватными организационно-правовыми, эколого-экономическими и информационно обеспечивающими механизмами [3, 4].

В этой связи исследование взаимосвязей и взаимодействия научного технологического знания, каковым располагают современное землеустройство, кадастр и мониторинг земель, с основными требованиями к информационному обеспечению реализации НБП страны на основе ее экономических регуляторов, имеет не только практическое, но и теоретико-методологическое значение, подчеркиваемое все более развивающейся многоцелевой практикой землеустройства и близкого ему по содержанию территориального планирования [5]. Данное обстоятельство подтвердила пореформенная эпоха новой России, отсчитываемая от 12.06.1990 – даты объявления ее суверенитета с последующим труднейшим десятилетием перехода к рыночной экономике, новым для страны земельным отношениям, платному землепользованию, разнообразным формам собственности на землю и иные средства производства, новому правопорядку [6]. Востребованным инструментом становится земельный, чуть позже – имущественный кадастр (Единый государственный реестр недвижимости – ЕГРН, включающий в общую базу данных все до единого имеющиеся в стране земельные участки, объекты капитального строительства,

линейные и некоторые иные объекты, подлежащие государственному учету) с важнейшей регулирующей функцией взаимодействия с территориальными органами ФНС по информационному обеспечению налогообложения имущества физических и юридических лиц [7, 8].

Методы и материалы

Решение указанных выше задач требует адекватного инструментария. Поэтому в работе использован системный комплекс современного знания в области землеустройства и кадастра, такие общенаучные методы, как абстракция, анализ, синтез и ряд обусловленных ими следствий, полезных в совершенствовании теории и практики информационного обеспечения управленческих задач, в частности имущественного налогообложения. Это одна из наиболее значимых функций ФНС, она реализуется во взаимодействии с Росреестром, обеспечивается мощным информационным ресурсом, важна для экономики страны и одновременно определяет роль и содержательность реализуемого подхода с позиций теории и методологии результатов [3].

К настоящему времени становление рыночной экономики России состоялось, ее уровень и темпы развития достаточно позитивны. Страна устояла, причем негативные изменения, обусловленные пандемией COVID, коснулись ее в существенно меньшей степени, чем развитых стран Запада [9]. Основные субъекты рыночной экономики во взаимодействии с государственным сектором, население, малый и средний бизнес, получившие своевременную, в том числе адресную поддержку государства, активно восстанавливают утраченный потенциал, нарушенные социальные и хозяйственные связи, демонстрируют приемлемое качество жизни, дееспособность и жизненный оптимизм, готовность и способность продолжать работу по реализации национальных целей в рамках Президентских программ на период 2019–2024 гг. [10]. Темой настоящей работы определено исследование и выявление роли взаимодействия землеустроительно-кадастровой и ряда иных наук на примере Росреестра и ФНС в решении научно-практической задачи оптимизации имуще-

ственного налогообложения, обсуждения ряда смежных вопросов с позиций теоретико-методологического анализа, в первую очередь оснований научной дисциплины «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель». Анализ подтверждает ее самостоятельное технологическое значение в кругу наук о Земле, ставит ее наряду с классической геодезией, картографией, геоинформатикой и другими в качестве ядра геопространственного знания и практического основания некоторых областей цифровой экономики [11–14].

Определим основные понятия, используемые в данной работе. Под налогом понимается обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. В отличие от налога под сбором понимается обязательный, обусловленный правилами платеж физических и (или) юридических лиц в ответ на услугу – юридически значимых действий в интересах указанных лиц, например, выдачу разрешений (лицензий) на право ведения образовательной деятельности [15].

Результаты и их обсуждение

Особое место в системе налогов и сборов России занимают налоги на недвижимое имущество (рис. 1).

В соответствии с главами 8 и 9 Бюджетного кодекса РФ доходы от налога на имущество организаций подлежат зачислению в бюджет субъекта в размере 100 %, а от налога на имущество физических лиц – в бюджет муниципального образования в размере 100 %. Муниципальные образования (МО), получившие в бюджет данный доход, направляют его, в соответствии с таблицей расходов, принятой в рамках бюджета МО, на собственные нужды: благоустройство, освещение, строительство, ремонт и т. д. [16].

В целях недопущения дефицита бюджета необходимо осуществлять постоянный нало-

говый контроль над субъектами налогов, верностью выбора единицы налога и расчета его масштаба, а следовательно, и налогооблагаемой базы. Это невозможно сделать без полноты и достоверности информации, содержащейся в ЕГРН, а также корректного информационного обмена сведениями между ре-

естрами. Основные начала такого взаимодействия описаны в Соглашении о взаимодействии и взаимном информационном обмене Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральной налоговой службы [17], что схематично представлено на рис. 2.

Рис. 1. Имущественные налоги в системе налогов и сборов в Российской Федерации

Рис. 2. Информационное взаимодействие Росреестра и ФНС при создании/изменении характеристик объектов имущественного налогообложения

Авторами был проведен сравнительный анализ информационных систем ЕГРН и ФНС на примере двух районов г. Новосибирска на 2020 г. [18]. Результаты следующие: помимо неполноты данных ЕГРН ввиду того, что не-

которые объекты недвижимости еще не поставлены на государственный кадастровый учет, сведения об учтенных объектах передаются между информационными системами некорректно (таблица).

Таблица

Результаты сравнительного анализа информационных систем ЕГРН и ФНС
на примере двух районов г. Новосибирска на 2020 г.

Основание/Объект недвижимости	Земельные участки	Здания
Количество объектов ЕГРН, не опознанных в информационной системе ФНС	6 135	13 507
Количество объектов информационной системы ФНС, не опознанных в ЕГРН	3 447	13 244
Количество идентифицированных объектов с расхождениями в сведениях о правах	7 357	6 609
Количество идентифицированных объектов с несовпадающими значениями кадастровой стоимости	410	208
Количество объектов, идентифицированных по кадастровому номеру (местоположению), с несовпадающими адресами	12 039	2 616
Количество объектов без определенной кадастровой стоимости	74	95
Количество земельных участков, величина рассчитанной площади которых отличается от значения площади, указанной в ЕГРН	18 974	–

Ключевым предложением по совершенствованию механизмов информационного взаимодействия является переход на современную технологию хранения и обмена данными – технологию распределенного реестра – базы данных, которая распределена между несколькими сетевыми узлами или вычислительными устройствами, где каждый узел получает данные из других узлов и хранит полную копию реестра [18].

Важнейшим преимуществом технологии распределенных реестров является обеспечение участников актуальными и достоверными сведениями с одновременным распределением и закреплением за каждым участком полномочий (ролей) по изменению определенных для него видов сведений. При этом объем таких сведений и перечень пользователей распределенных реестров может неограниченно расширяться за счет подключения новых органов и учреждений и соответствующих информационных ресурсов (например, многофункциональных центров или региональных учреждений, уполномоченных на проведение кадастровой оценки объектов недвижимого имущества).

Обновление данных в таких узлах происходит независимо друг от друга и выполняется автоматически. При необходимости внесения сведений в реестр каждый узел составляет и записывает обновления в соответствующий раздел реестра и действует независимо от других узлов. Затем узлы голосуют за обновления, чтобы удостовериться, что большинство из них согласно с окончательным ва-

риантом. Как только консенсус достигнут, распределенный реестр обновляется и последняя согласованная версия реестра сохраняется в каждом узле.

Для повышения эффективности процедуры земельно-имущественного налогообложения авторами были сформулированы принципы взаимодействия учетно-регистрационных и налоговых органов:

- распределенность;
- децентрализация;
- полнота;
- актуальность;
- гласность;
- согласованность;
- сопоставимость.

Принцип распределенности является одним из ключевых, так как модель взаимодействия предполагает распределение полномочий по имущественному налогообложению по разным узлам с закреплением их компетенций. Технология распределенного реестра основывается на принципе децентрализации: нет единого центра управления, все участки обмена данными отвечают исключительно по своим блокам. Принцип полноты подразумевает доступ всех узлов распределенного реестра ко всему объему информации по имущественному налогообложению.

Следование принципу актуальности предотвратит передачу в порядке межведомственного информационного взаимодействия устаревших данных и дальнейшее их использование. В ка-

честве меры обеспечения выступает система мониторинга и формально-логического контроля сведений. В соответствии с принципом гласности все узлы видят изменения, вносимые тем или иным участником, и голосуют по их принятию, что определяет следующий принцип – согласованности: без достижения консенсуса между всеми субъектами взаимодействия данные не будут внесены.

Последним сформулированным принципом является сопоставимость. Распределенный реестр взаимодействия органов при имущественном налогообложении гарантирует отсутствие некорректной передачи сведений, ошибок в идентификации субъектов и объектов за счет технологии хеширования [18].

Выводы

По результатам проведенного исследования сделаем следующие выводы:

– взаимодействие Росреестра и ФНС обусловлено НБП страны и реализуется как масштабная задача формирования современной

информационной среды в ее регионах и муниципальных образованиях, в должной степени отвечающей требованиям ФНС в отношении содержания и объема данных о находящихся в них имуществах и их правообладателях как потенциальных плательщиков имущественных налогов и платежей;

– указанное взаимодействие, нацеленное на первоочередную задачу увеличения объема налоговых платежей, тем не менее имеет функцию стимулирования, особую роль реализации которой в современный период определяют цели и задачи Президентской программы национального развития;

– современный этап взаимодействия Росреестра и ФНС, его результативность можно интерпретировать как совместный процесс моделирования геопространства с его основными пространственно-временными характеристиками, структурированного в административно-территориальном отношении и способного стать действенным инструментом анализа и планирования будущего развития территорий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Земельный налог и лесной налог, их характеристика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://comfort-invest.ru/drugoe/nalog-na-zemli-lesnogo-fonda-2019-god.html>.
2. Лебедев Ю. В. Экологически устойчивое развитие территорий: патриотический взгляд советского человека : монография. – Екатеринбург : УрО РАН, УрГТУ, 2017. – 472 с.
3. Мишустин М. В. Информационно-технологические основы администрирования имущественных налогов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 359 с.
4. Налоги и налоговое право : учеб. пособие / под ред. А. В. Брызгалина. – М. : Аналитика-Пресс, 1997. – 600 с.
5. Карпик А. П., Жарников В. Б. О концепциях и закономерностях развития землеустройства, кадастра и мониторинга земель // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 141–157.
6. Жарников В. Б., Конева А. В., Стегниенко Е. С., Солопов Л. Е. Земельные правоотношения в России: исторические и правовые аспекты развития // Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения : сб. материалов Национальной научно-практической конференции в 2 ч. (Новосибирск, 14–15 декабря 2017 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Ч. 2. – С. 37–42.
7. Дорош М. П. Технологический процесс методики повышения качества данных в Едином государственном реестре недвижимости // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 3. – С. 161–170.
8. Дорош М. П. Результаты работ по повышению качества данных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Новосибирской области // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 181–192.
9. Дробот Е. В. Мировая экономика в условиях пандемии COVID-19: итоги 2020 года и перспективы восстановления // Экономические отношения. – 2020. – Т. 10, № 4. – С. 937–960. doi: 10.18334/eo.10.4.111375.
10. Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf>.
11. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Перспективы развития геодезического и картографического производства и новая парадигма геопространственной деятельности // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 19–29.

12. Карпик А. П., Лисицкий Д. В., Осипов А. Г., Савиных В. Н. Геоинформационно-когнитивная репрезентация территориальных ресурсов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 120–129.
13. Власов А. Д., Жарников В. Б. Методические основы определения рыночной и кадастровой стоимости застроенных земельных участков населенных пунктов // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 158–173.
14. Соколова Т. А., Москвин В. Н. Корректирование результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 193–204.
15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146–ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
16. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145–ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
17. Соглашение о взаимодействии и взаимном информационном обмене Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральной налоговой службы (утв. ФНС России, Росреестром 03.09.2010 № ММВ-27-11/9/37) (ред. от 26.01.2021) [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
18. Ветошкин Д. Н., Стегнийко Е. С., Чернов А. В. Совершенствование механизмов информационного взаимодействия при администрировании налогов на недвижимое имущество // Вестник СГУГиТ. – 2019 – Т. 24, № 4. – С. 219–231.

Получено 13.01.2021

© В. Б. Жарников, Е. С. Стегнийко, 2021

ON THE CONTENT OF INTERACTION OF THE TERRITORIAL BODIES OF ROSRESTR AND THE FEDERAL TAX SERVICE FOR THE PURPOSES OF IMPROVING THE TAX AND BUDGETARY POLICY OF THE STATE

Valeriy B. Zharnikov

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph. D., Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, e-mail: v.b.jarnikov@ssga.ru

Elena S. Stegnienko

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Senior Lecturer, Department of Cadastre and Territorial Planning, e-mail: es.st@inbox.ru

The article discusses the urgent problem of improving the information interaction between Rosreestr and the Federal Tax Service of the country, the optimization of the solution of which will allow not only to collect all planned taxes and tax payments in full and on time, but also to take into account within the framework of tax policy a fundamental aspect – the need for a consistent transition of regions to a "green" economy and sustainable development. Plans for such a transition have been developed and their subsequent adjustment is reflected in the Presidential Development Program of the country for the period until 2024, and in certain areas – until 2035. The complexity of their implementation is mainly determined by economic reasons, reluctance, and in some cases, the premature implementation of environmentally expensive projects. The article proposed and analyzed options for taxation of real estate, allowing in the future to significantly increase, with a simultaneous differentiation of the tax burden, tax revenues to the budgets of different levels. Particular attention is paid to the theoretical and methodological foundations of the interaction of scientific technological knowledge and the practice determined by it, which are available in modern land management, cadastre and land monitoring represented by Rosreestr, with the main economic regulators of the NBP, represented by its partner, the Federal Tax Service, which has not only practical but also theoretical significance, emphasized, in particular, by the rich content and multipurpose practice of world land management. The results of this study were conclusions regarding a certain generality of the results of the activities of Rosreestr and the Federal Tax Service on modeling real geospace; increasing the possibilities of modern knowledge in the field of land management and cadastre in solving problems of improving the information support of property taxation.

Keywords: earth sciences, quality of life, land management, cadastre, real estate registration, information interaction, property taxation, fiscal policy

REFERENCES

1. Land tax and forest tax, their characteristics. (n. d.). Retrieved from <https://comfort-invest.ru/drugoe/nalog-na-zemli-lesnogo-fonda-2019-god.html> [in Russian].
2. Lebedev, Yu. V. (2017). *Ekologicheski ustoychivoe razvitiye territoriy: patrioticheskiy vzglyad so-vetskogo cheloveka* [Environmentally sustainable development of territories: a patriotic view of the Soviet man]. Yekaterinburg: Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, USGU Publ., 472 p. [in Russian].
3. Mishustin, M. V. (2007). *Informatsionno-tekhnologicheskie osnovy administrirovaniya imushchestvennykh nalogov* [Information technology basis for the administration of property taxes]. Moscow: YuNITI-DANA, Publ., 359 p. [in Russian].
4. Bryzgalin, A. V. (Ed.). (1997). *Nalogi i nalogovoe pravo* [Taxes and tax law]. Moscow: Analitika–Press Publ., 600 p. [in Russian].
5. Karpik, A. P., & Zharnikov, V. B. (2019). About concepts and tendencies of development of land management, cadastre and land monitoring. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 24(3), 141–157 [in Russian].
6. Zharnikov, V. B., Koneva, A. V., Solopov, L. E., & Stegnienko, E. S. (2017). Land legal rights in Russia: historical and legal aspects of development. In *Sbornik materialov Natsional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii: ch. 2. Regulirovanie zemel'no-imushchestvennykh otnosheniy v Rossii: pravovoe i geoprostranstvennoe obespechenie, otsenka nedvizhimosti, ekologiya, tekhnologicheskie resheniya* [Proceedings of the National Scientific and Practical Conference: Part 2. Regulation of Land and Property Relations in Russia: Legal and Geospatial Support, Real Estate Appraisal, Ecology, Technological Solutions] (pp. 37–42). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian].
7. Dorosh, M. P. (2017). Technological process of improving data quality method in Unified state real estate register. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 22(3), 161–170 [in Russian].
8. Dorosh, M. P. (2017). The results of data quality improvement in Unified state register of real estate on the territory of Novosibirsk region. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 22(2), 181–192 [in Russian].
9. Drobot, E. V. (2020). Global economy in the context of the COVID-19 pandemic: results of 2020 and prospects for recovery. *Ekonomicheskie otnosheniya* [Journal of International Economic Affairs], 10(4), 937–960. doi: 10.18334/eo.10.4.111375 [in Russian].
10. National projects: targets and main results (n. d.). Retrieved from <http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf> [in Russian].
11. Karpik, A. P., & Lisitsky, D. V. (2020). Prospects for the development of geodesic and cartographic production and the new paradigm of geospatial activity. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 25(2), 19–29 [in Russian].
12. Karpik, A. P., Lisitsky, D. V., Osipov, A. G., & Savinykh, V. N. (2020). Geoinformational-cognitive representation of territorial resources. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 25(4), 120–129 [in Russian].
13. Vlasov, A. D., & Zharnikov, V. B. (2019). Methodological basis for the definition of market and cadastral value of land plots of settlements. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 24(1), 158–173 [in Russian].
14. Sokolova, T. A., & Moskvina, V. N. (2020). Correcting the state cadastral assessment results of local residential lands. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 25(1), 193–204 [in Russian].
15. Tax Code of the Russian Federation (part one) of July 31, 1998 No. 146–FZ. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
16. Budget Code of the Russian Federation of July 31, 1998 No. 145–FZ. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
17. Agreement on interaction and mutual information exchange of the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography and the Federal Tax Service (approved by the Federal Tax Service of Russia, Rosreestr of September 03, 2010 No. MMB-27-11/9/37) (as amended of January 26, 2021). Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
18. Vetoshkin, D. N., Stegnienko, E. S., & Chernov, A. V. (2019). Improvement of mechanisms of information interaction in the process of administration of taxes on real estate property. *Vestnik SGUGiT* [Vestnik SSUGT], 24(4), 219–231 [in Russian].

Received 13.01.2021

© V. B. Zharnikov, E. S. Stegnienko, 2021

УДК 528.28

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-155-163

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТЕРРИТОРИЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Александр Петрович Карпик

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плехотного, 10, доктор технических наук, профессор, ректор СГУГиТ, тел. (383)343-39-37, e-mail: rector@ssga.ru

Игорь Александрович Мусихин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плехотного, 10, кандидат педагогических наук, проректор по международной и инновационной деятельности, тел. (383)343-25-39, e-mail: i.a.musikhin_vr@ssga.ru

Дмитрий Николаевич Ветошкин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плехотного, 10, магистр наук, советник при ректорате, тел. (923)117-06-10, e-mail: dmitry.vetoshkin@gmail.com

Потребности сбалансированного и устойчивого развития российской экономики требуют проведения исследований в области взаимосвязи пространственных изменений отдаленных регионов и стратегий их социально-экономического роста. Взаимосвязь пространственного развития территории со стратегическим планированием экономики проявляется во включении в структуру разрабатываемых региональных стратегий социально-экономического роста инновационных блоков управления, основанных на интеллектуальных информационных метрических моделях территорий. В статье изложены основные результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на разработку методики создания интеллектуальной информационной модели территории и ее апробации на примере одного из жилых комплексов г. Новосибирска. Приведен ряд технологических решений, благодаря которым создаваемые интеллектуальные модели территорий позволят осуществить качественный прорыв в устойчивом пространственном выравнивании и экономическом развитии отдаленных субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: информационная модель территории, интеллектуальная информационная модель, пространственное развитие, экономическое развитие, эффективность управленческих решений, методика создания информационной модели, экономический эффект

Введение

Современное научное представление о регионе (макрорегионе) основывается на его восприятии как сложной территориальной системы, где каждый компонент (природная среда, земельные и природные ресурсы, население, субъекты хозяйственной деятельности, объекты инфраструктуры и пр.) тесно связан с другими. Не подлежит сомнению то, что в числе объективных факторов, определяющих эффективность системы регионального пространственного и экономического развития и управления, на первом месте стоит качество информационного обеспечения. В условиях реализации программ устой-

чивого пространственного и экономического развития страны важное значение приобретает интеграция различных информационных ресурсов, мониторинг их состояния, наличие возможности выполнения автоматизированного анализа и прогнозирования развития всевозможных процессов.

К сожалению, многие из существующих информационных моделей регионального пространственного развития не отвечают ни требованиям времени, ни запросам общества и нуждаются в совершенствовании.

Исходя из того, что в большинстве случаев системы регионального развития включают в себя полиформизм систем муниципального развития, которые легче в понимании и описа-

нии, в статье будут приведены результаты исследования новаторских подходов к системному пространственному развитию муниципальных образований, которые, при желании, будет несложно модифицировать под условия определенного региона. Целью настоящей работы является представление усовершенствованной модели информационной системы муниципального образования (сбор, организация и представление пространственной информации), интегрирующей различные информационные ресурсы и открытые информационные источники на единой пространственной платформе, что значительно повышает эффективность принятия управляющих решений пространственного и экономического развития территорий.

Материалы и методы

В ходе выполнения исследований были проанализированы материалы научных публикаций и отчетов, посвященных вопросам пространственного развития городов [1–14].

На основе полученных результатов были сформулированы задачи, решение которых позволило достигнуть цели исследования – разработка методики создания интеллектуальной информационной модели территории, обеспечивающей интеграцию государственных, муниципальных и негосударственных информационных ресурсов, систем мониторинга, анализа, моделирования и прогнозирования.

Для решения поставленных задач использовались методы геодезии, дистанционного зондирования, геоинформатики, фотограмметрии, землеустройства и кадастра, математической логики, системного анализа и инженерии. Эмпирической базой исследования послужили материалы НИОКР СГУГиТ в области геоинформатики, территориального планирования, информационного моделирования и пространственного развития территорий.

Пространственная объектная модель территории жилого массива «Восточный» построена по материалам фотограмметрической обработки аэрофотоснимков: ЦМР, цифровой ортофотоплан и трехмерная метрическая фотореалистичная модель территории, полученным с помощью БПЛА Supercam S350

и Phantom 4. Точность созданной модели обеспечивалась сетью базовых ГНСС-станций, бортовым оборудованием БПЛА и 10 пунктами планово-высотного обоснования. Созданная информационная модель размещена на AutoDesk Infracore 360, взятой за прототип 3D-платформы «Умный город».

Классификация зданий, объектов улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры и наземных коммуникаций выполнена на основе материалов аэрофотосъемки, дежурного адресного и топоплана масштаба 1 : 500, открытых геоинформационных ресурсов OpenStreetMap и 2ГИС. Подземные объекты классифицированы по дежурному топографическому плану масштаба 1 : 500 и сведениям городской информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Новосибирска.

Трехмерное моделирование объектов ситуации выполнено с помощью ПО Bentley Systems (Microstation) и Autodesk (Revit, Maya, Civil 3D, Autodesk Infracore 360). В качестве банка готовых моделей типовых малых архитектурных форм использовалась библиотека SketchUp. Жилые дома представлены упрощенными BIM-моделями.

Информационная модель создана на основе семантических данных внешних информационных ресурсов ФГИС «ЕГРН», ИСОГД, 2ГИС и OSM.

Результаты

В результате сравнительного анализа существующих систем информационного обеспечения в области планирования и управления пространственным развитием [6–20] выявлены их основные недостатки. В частности, установлено, что ключевой брешью применяемых подходов к информационному обеспечению является то, что они не реализуют и не поддерживают механизмы, отражающие основную природу городов как территориальных систем, не учитывают тесной взаимосвязи и взаимозависимости их компонентов и не позволяют моделировать и анализировать влияние того или иного управляющего решения на состояние компонентов территориальной системы. Доказано, что традиционные подходы не способны обеспечить ком-

плексного решения задач системного развития городских территорий и их агломераций.

В качестве решения обозначенной проблемы предложено использовать интеллектуальные информационные модели территорий. На основе выдвинутого предложения разрабо-

тана и успешно апробирована (жилой массив «Восточный», г. Новосибирск, площадь 16 км²) методика усовершенствованной интеллектуальной информационной модели территории, а также взаимодействие созданной модели с внешними пользователями (рис. 1).

Рис. 1. Методика создания усовершенствованной интеллектуальной информационной модели территории – А; организация обмена данными между интеллектуальной моделью территории и пользователями – Б

Интеллектуальную информационную метрическую модель изучаемой территории, разработанную согласно предложенной методике, на момент времени $t1$ можно представить с помощью элементов математической логики:

$$SIM_{t1} = MM_{sim}^{t1} \cap IS_{sim}^{t1}, \quad (1)$$

где MM_{sim}^{t1} – объектовая метрическая модель изучаемой территории; IS_{sim}^{t1} – информационная система, описывающая объекты (и их отношения),

$$MM_{sim}^{t1} \subset MM_n^{*t1}; \quad (2)$$

$$MM_n^{*t1} = \{mm_i \in MM_n^{t1} | mm_i \equiv E_{xyz}\}; \quad (3)$$

$$MM_n^{t1} = \{mm_1, mm_2, \dots, mm_n\}^{t1}, \quad (4)$$

здесь mm_i – метрические объектные модели, полученные различными геодезическими методами на момент времени $t1$ и удовлетворяющие требованиям к точности определения координат объектов E_{xyz} в создаваемой метрической модели территории MM_{sim}^{t1} .

В формулах (6), (7) is_j – государственные, муниципальные и негосударственные информационные системы, актуальные на момент времени $t1$ и удовлетворяющие требованиям к описанию семантической и атрибутивной частей σ_{sim} в создаваемой информационной системе IS_{sim}^{t1}

$$IS_{sim}^{t1} \subset IS_k^{*t1}; \quad (5)$$

$$IS_k^{*t1} = \{is_j \in IS_k^{t1} | is_j \propto \sigma_{sim}\}; \quad (6)$$

$$IS_k^{t1} = \{is_1, is_2, \dots, is_k\}^{t1}. \quad (7)$$

Согласно (1) любую традиционную информационную метрическую модель изучаемой территории на момент времени $t1$ можно представить следующим образом:

$$IM_{t1} = MM_{sim}^{t1} \cup IS_{sim}^{t1}. \quad (8)$$

Ее основное отличие от интеллектуальной информационной метрической модели SIM (Smart information model) продемонстрировано на рис. 2.

Обновление моделей SIM_{t1} (1) и IM_{t1} (8) на момент времени $t2$ описывается следующими выражениями:

$$SIM_{t2} = SIM_{t1} \cup \{MM_{sim}^{t2} \cap IS_{sim}^{t2}\}; \quad (9)$$

$$IM_{t2} = IM_{t1} \cup \{MM_{sim}^{t2} \cup IS_{sim}^{t2}\}. \quad (10)$$

Рис. 2. Отличие информационной метрической модели (IM) территории от интеллектуальной информационной метрической модели (SIM) территории

Полученные в ходе выполненных исследований результаты позволили сделать выводы о том, что в интеллектуальных системах информационного обеспечения необходимо учитывать возможности современных технологий сбора, обработки, анализа и представления пространственных данных, а именно:

– расширение инструментов и методов сбора и обработки данных за счет «нейронных сетей», «больших данных», «блокчейн» и пр.;

– переход от двухмерного (2D) описания и представления данных к 3D и 4D (3D + время) описанию с применением BIM-систем и VR/AR-технологий;

– доступ к технологиям и материалам дистанционного зондирования Земли, включая космическую и аэрофотосъемку с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Разработанная в результате теоретических и практических исследований интеллектуальная информационная модель жилого массива «Восточный», в комбинации с системами анализа, моделирования и прогнозирования, позволила автоматизировать процессы расчета значений комфортности городской среды, нагрузки на дорожную сеть, инженерно-коммунальной и социальной инфраструктурной обеспеченности территории, в случае возведения на ней жилого массива.

Интеграция полученной интеллектуальной информационной модели территории с активными системами мониторинга осуществлена с помощью интернет-сервиса «Транспорт на карте» (maps.nskgortrans.ru), что позволило отобразить и учесть в расчетах все действующие единицы общественного городского транспорта в режиме реального времени. Апробация инструментов анализа, моделирования и прогнозирования нагрузки на улично-дорожную сеть и транспортную инфраструктуру выполнена с использованием ПО Roadway Design Autodesk InfraWorks 360.

В ходе апробации разработанной методики моделирование и все расчеты выполнялись посредством интеграции созданной модели с такими системами анализа и моделирования, как PTV VISION, GeoIntellect, Traffic Simulation Autodesk InfraWorks и др. Результаты анализа и прогнозного моделирования позволили дать объективную оценку степени эффективности различных управленческих решений пространственного развития анализируемого района города еще на этапе их разработки и согласования.

Расчеты экономического эффекта (экономической отдачи) от использования интеллектуальной информационной модели урбанизированной территории (г. Новосибирск) показали, что создание 1 км² модели требует 146,5 тыс. руб. вложений, тогда как потенци-

альный ежегодный доход городского бюджета за счет организованных на ее основе пространственных сервисов и пакетных решений может достигать 21 млн руб. с 1 км².

На основании сравнительных расчетов, выполненных для различных населенных пунктов Новосибирской области с численностью населения от 5,4 тыс. чел. (р. п. Чистоозерное) до 1 621,8 тыс. чел. (г. Новосибирск), эмпирически была выведена формула для вычисления величины максимального дохода, который можно получить благодаря использованию интеллектуальной информационной модели для выработки пакетных реше-

ний и работе пространственных сервисов, созданных на ее основе

$$TR_{1max} = k \cdot \frac{P_1 \cdot \text{РВП}}{N_p}, \quad (11)$$

где k – эмпирически рассчитанный коэффициент развитости внутреннего рынка исследуемой территории (населенный пункт, район, регион) – таблица; P_1 – плотность населения анализируемой территории; РВП – региональный валовой продукт, N_p – население региона, в который входит анализируемая территория.

Таблица

Коэффициент развитости внутреннего рынка урбанизированной территории

Численность населения, чел.	k	Численность населения, чел.	k
1 000 – 5 000	1	400 001 – 600 000	11
5 001 – 10 000	2	600 001 – 800 000	12
10 001 – 25 000	3	800 001 – 1 000 000	13
25 001 – 50 000	4	1 000 001 – 2 000 000	14
50 001 – 100 000	5	более 2 000 001	15

Заключение

Проведенные аналитические исследования показали малую эффективность действующих систем информационного обеспечения экономического и пространственного развития территорий ввиду недостаточного качества используемых информационных ресурсов, их слабой интегрированности, отсутствия современных инструментов сбора, обработки, представления, анализа данных и прогнозного моделирования.

Результаты выполненных теоретических и экспериментальных исследований позволили разработать действенную методику создания усовершенствованной интеллектуальной информационной модели урбанизированной территории и апробировать реализованную на ее основе модель на примере жилого массива «Восточный». Разработанная интеллектуальная информационная модель соответствует современным требованиям цифровой

экономики и запросам общества на качественные средства пространственного выравнивания и экономического развития отдаленных сырьевых регионов Российской Федерации.

Результаты исследований могут быть масштабированы на территорию крупных агломераций, регионов и макрорегионов, используются органами государственной власти и местного самоуправления при подготовке и реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности системы управления пространственным и экономическим развитием как отдельных территорий, так и их кластеров. Внедрение полученных результатов в практическую плоскость позволит не только оптимизировать и сократить расходы на выработку управленческих решений, но и ускорить их реализацию, а также увеличить финансовую отдачу за счет развития на базе созданной интеллектуальной информационной модели пакетных решений и сервисов пространственного анализа и развития.

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-15-2020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Albino V., Berardi U., Dangelico R. M. Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives // Journal of Urban Technology. – 2015. – Vol. 22(1). – P. 3–21. doi: <https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092>.
2. Martin C., Kamara O., Berzosa I., Badiola J. L. Smart GIS platform that facilitates the digitalization of the integrated urban drainage system [Electronic resource] // Environmental Modelling & Software. – 2020. – Vol. 123, – P. 104568. – Mode of access: <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.104568>.
3. Indrajit A., Ploeger H., Van Loenen B., Van Oosterom P. Designing Open Spatial Information Infrastructure to Support 3D Urban Planning in Jakarta Smart City [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.gdmc.nl/3DCadastres/literature/3Dcad_2018_18.pdf.
4. Cugurullo F. Frankenstein Urbanism. Eco, Smart and Autonomous Cities, Artificial Intelligence and the End of the City [Electronic resource]. – 1st ed. – London, Routledge, 2021. – 228 p. – Mode of access: <https://doi.org/10.4324/9781315652627>.
5. Gureev P. M., Dunenkova H. N., Onishchenko S. I. Smart Technologies of the «Smart City» [Electronic resource] // Popkova E. G., Sergi B. S. (Eds). «Smart Technologies» for Society, State and Economy. ISC 2020. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol 155. – Springer, Cham, 2021. – Mode of access: https://doi.org/10.1007/978-3-030-59126-7_116.
6. ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities Smart sustainable cities: An analysis of definitions [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/Approved_Deliverables/TR-Definitions.docx.
7. Ningrum T. Smart City: The main assist factor for smart cities [Electronic resource] // International Journal of Innovation in Enterprise System. – 2021. – Vol. 5 (01). – P. 46–54. – Mode of access: <https://doi.org/https://doi.org/10.25124/ijies.v5i01.109>.
8. Mohanty R., Kumar B. P. 7 – Urbanization and smart cities. Solving Urban Infrastructure Problems Using Smart City Technologies [Electronic resource]. – Elsevier, 2021. – P. 143–158. – Mode of access: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816816-5.00007-3>.
9. Volker B. Services Smart cities. Digital technologies make smart cities more liveable, sustainable and prosperous [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.arup.com/expertise/services/planning/smart-cities>.
10. Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный город») [Электронный ресурс] / Минстрой России. – Режим доступа: <https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/74f/Standart.pdf>.
11. Волков С. А. Цифровой двойник города: основа для эффективного управления современным городом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=X2DJORhpi_Q.
12. Новиков А. Альтернативные метрики городского развития: Большие данные для больших городов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=cpaEyUsYFPA&t=4704s> (дата обращения: 02.06.2020).
13. Отчет «Умный город». Ключевые направления, лучшие зарубежные и российские практики, рынок умных городов. – М.: ФРИИ и НИИТС, 2017. – 56 с.
14. Прохоров А., Лысачев М. Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. / Александр Прохоров. – Изд. первое, исправленное и дополненное. – М.: ООО «АльянсПринт», 2020. – 401 с., ил.

15. Giovani M. Á. A Contribution to Urban Transport System Analyses and Planning in Developing Countries [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.researchgate.net/publication/221908822_A_Contribution_to_Urban_Transport_System_Analyses_and_Planning_in_Developing_Countries.

16. Аврунев Е. И., Карпик А. П., Мелкий В. А. Принципы формирования единого геопространства территорий // Проблемы геологии и освоения недр. Труды XXIII Международного симпозиума им. академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина. В 2-х томах. Т. 1 / Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2019. – С. 428–429.

17. Ахметов А. ТИМ в инфраструктурных проектах и градостроительной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=q36a6Q6O5A>.

18. Интеграция BIM и ГИС [Электронный ресурс] / Autodesk. – Режим доступа: <https://www.autodesk.ru/solutions/bim/explore-civil-infrastructure/bim-gis-ebook>.

19. Карпик А. П., Ветошкин Д. Н., Горбцов С. Р. Интеграция информационных систем государственного кадастра недвижимости, муниципальных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и информационных ресурсов федеральной налоговой службы в целях повышения собираемости земельных платежей // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 142–149.

20. Карпик А. П., Ветошкин Д. Н., Архипенко О. П. Применение сведений государственного кадастра недвижимости для решения задач территориального планирования // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 6. – С. 112–117.

Получено 11.03.2021

© А. П. Карпик, И. А. Мусихин, Д. Н. Ветошкин, 2021

SMART INFORMATION MODELS AS AN EFFECTIVE TOOL OF REGIONAL SPATIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Alexander P. Karpik

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, D. Sc., Professor, Rector, phone: (383)343-39-37, e-mail: rector@ssga.ru

Igor A. Musikhin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Ph.D., Vice-rector for International and Innovation Activities, phone: (383)343-25-39, e-mail: i.a.musikhin_vr@ssga.ru

Dmitry N. Vetoshkin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, Master of Sc., Advisor to the Rector, phone: (923)117-06-10, e-mail: dmitry.vetoshkin@gmail.com

The need for balanced and sustainable development of the Russian economy requires carrying out a research on the interrelationship of spatial changes in remote regions and their socio-economic growth strategies. The relationship between the spatial development of the territory and the strategic planning of the economy is shown in current regional strategies aimed at socio-economic growth of innovative management blocks based on smart information models of spatial development. The results of theoretical and experimental studies devoted to the development of a methodology for building a smart information model of the territory as well as its testing on one of the residential complexes in Novosibirsk are presented. The main technological solutions applied in the built model that proved it possible to make a breakthrough in the sustainable spatial alignment and economic development of remote regions are given.

Keywords: regional information model, smart information model, spatial development, economic development, efficiency of management decisions, methodology of information model building, economic effect

REFERENCES

1. Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3–21. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092>.
2. Martin, C., Kamara, O., Berzosa, I., & Badiola, J. L. (2020). Smart GIS platform that facilitates the digitalization of the integrated urban drainage system. *Environmental Modelling & Software*, 123, 104568. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.104568>.
3. Indrajit, A., Ploeger, H., Van Loenen, B., & Van Oosterom, P. (n. d.). Designing Open Spatial Information Infrastructure to Support 3D Urban Planning in Jakarta Smart City. Retrieved from http://www.gdmc.nl/3DCadastral/literature/3Dcad_2018_18.pdf.
4. Cugurullo, F. (2021). *Frankenstein Urbanism. Eco, Smart and Autonomous Cities, Artificial Intelligence and the End of the City* (1st ed.). London, Routledge, 228 p. Retrieved from <https://doi.org/10.4324/9781315652627>.
5. Gureev, P. M., Dunenkova, H. N., & Onishchenko, S. I. (2021). Smart Technologies of the "Smart City". In Popkova E. G., & Sergi B. S. (Eds.), *"Smart Technologies" for Society, State and Economy. ISC 2020. Lecture Notes in Networks and Systems: Vol 155*. Springer, Cham. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-030-59126-7_116.
6. ITU-T Focus Group on Smart Sustainable Cities Smart sustainable cities: An analysis of definitions. (n. d.). Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/Approved_Deliverables/TR-Definitions.docx.
7. Ningrum, T. (2021). Smart City: The main assist factor for smart cities. *International Journal of Innovation in Enterprise System*, 5(01), 46–54. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.25124/ijies.v5i01.109>.
8. Mohanty, R., & Kumar, B. P. (2021). 7 – *Urbanization and smart cities. Solving Urban Infrastructure Problems Using Smart City Technologies* (pp. 143–158). Elsevier. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816816-5.00007-3>.
9. Volker, B. (n. d.). Services Smart cities. Digital technologies make smart cities more liveable, sustainable and prosperous. Retrieved from <https://www.arup.com/expertise/services/planning/smart-cities>.
10. Basic and additional requirements for smart cities (Smart City standard). (n. d.). Retrieved from <https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/74f/Standart.pdf> [in Russian].
11. Volkov, S. A. (n. d.). Digital twin of the city: the basis for effective management of a modern city. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=X2DJORhpi_Q [in Russian].
12. Novikov, A. (n. d.). Alternative metrics of urban development: Big data for big cities. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=cpaEyUsYFPA&t=4704s> (accessed 02.06.2020) [in Russian].
13. Otchet «Umnyy gorod». *Klyuchevye napravleniya, luchshie zarubezhnye i rossiyskie praktiki, rynek umnykh gorodov [Report "Smart City". Key areas, best foreign and Russian practices, smart cities market]*. (2017). Moscow: FRII and NIITS Publ., 56 p. [in Russian].
14. Prokhorov, A. & Lysachev, M. (2020). *Tsifrovoy dvoynik. Analiz, trendy, mirovoy opyt [Digital twin. Analysis, trends, world experience]* (1st ed.). Moscow: OOO AlliancePrint Publ., 401 p. [in Russian].
15. Giovani, M. Á. (n. d.). A Contribution to Urban Transport System Analyses and Planning in Developing Countries. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/221908822_A_Contribution_to_Urban_Transport_System_Analyses_and_Planning_in_Developing_Countries.
16. Avrunnev, E. I. Karpik, A. P., & Melkiy, V. A. (2019). Principles of formation of a single geospace of territories. In *Sbornik trudov XXIII Mezhdunarodnogo simpoziuma im. akademika M. A. Usova studentov i molodykh uchenykh, posvyashchennogo 120-letiyu so dnya rozhdeniya akademika K. I. Satpaeva, 120-letiyu so dnya rozhdeniya professora K. V. Radugina: Problemy geologii i osvoeniya neдр [Proceedings of the XXIII International Symposium named after Academician M. A. Usov, Students and Young Scientists, dedicated to the 120th Anniversary of the Birth of Academician K. I. Satpayev, the 120th Anniversary of the Birth of Professor K. V. Radugin: Vol. 1. Problems of Geology and Development of Mineral Resources]* (pp. 428–429). Tomsk: Tomsk Polytechnic University Publ. [in Russian].
17. Akhmetov, A. (n. d.). TIM in infrastructure projects and urban planning activities. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=q36a6Q6O5A> [in Russian].
18. Integration of BIM and GIS. (n. d.). Autodesk. Retrieved from <https://www.autodesk.ru/solutions/bim/explore-civil-infrastructure/bim-gis-ebook> [in Russian].

19. Karpik, A. P., Vetoshkin, D. N., & Gorobtsov, S. R. (2015). Integration of information systems of state property cadastre, municipal information systems of city-planning provision and information resources of federal tax service in order to increase the land payment collection rate. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 5/S, 142–149 [in Russian].

20. Karpik, A. P., Vetoshkin, D. N., & Archipenko, O. P. (2013). Application of information from the state real estate cadastre for solving problems of territorial planning. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos'emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 6, 112–117 [in Russian].

Received 11.03.2021

© A. P. Karpik, I. A. Musikhin, D. N. Vetoshkin, 2021

УДК 528.28

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-164-172

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КООРДИНАТНОГО ОПИСАНИЯ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Владимир Игоревич Норкин

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10, соискатель, тел. (913)703-86-86, e-mail: norkin@innsk.org

Актуальность исследования заключается в обосновании учета динамических параметров координатного описания зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), вытянутость которых для линейных объектов приводит к существенному понижению точности определения их площадей. В результате целью работы определено исследование влияния динамических параметров координатного описания ЗОУИТ на точность определения площади таких зон. Применены методы вычислительного эксперимента, анализа и обобщения. Проанализированы характеристики указанных зон для линейных объектов недвижимости и геометрические параметры таких объектов, представленных на цифровых планах и картах. Предложена модель ЗОУИТ, включающая две подсистемы статистических и динамических параметров и критерии оценки динамических параметров координатного описания зон. Выявлена функциональная связь между динамическими параметрами и точностью определения площади. Обоснован вывод, что при учете динамических параметров координатного описания возможно повысить точность определения площади ЗОУИТ, что позволяет современное направление модернизации кадастровой деятельности при внесении сведений о границах зон в Единый государственный реестр недвижимости.

Ключевые слова: зоны с особыми условиями использования территорий, линейное сооружение, координатное описание, динамический параметр, модернизация, кадастровая деятельность, Единый государственный реестр недвижимости

Введение

В настоящее время государство все большее внимание уделяет установлению земельного правопорядка и, в частности, внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных о зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Земельный кодекс РФ, в этой связи, дополнен статьей XIX, посвященной регулированию данного вопроса [1].

После принятия Правительством РФ новых положений о ЗОУИТ, содержащих отличные от ранее действовавших норм об их размерах и связанных с ними ограничениях, установленные зоны подлежат приведению в соответствие с новыми правилами до 01.01.2022. До указанной даты подлежат внесению в ЕГРН все необходимые сведения о ранее установленных и новых ЗОУИТ, возникающих в силу закона.

Наряду с глобальными планами и задачами существует ряд проблем, связанных с отсут-

ствием единых подходов к координатному описанию (способам определения и представления координат характерных точек границ) ЗОУИТ. Особое место в перечне ЗОУИТ занимают зоны линейных объектов, они имеют свою специфику, а процесс их установления исполнителем работ усложняется их протяженностью. Кроме того, координатное описание ЗОУИТ линейных объектов зависит от формы и ряда иных параметров [2].

Формат электронного документа, содержащего сведения о границах ЗОУИТ, утвержден приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650. Координаты характерных точек границ зон определяются с точностью не ниже точности картографической основы ЕГРН наиболее крупного масштаба, созданной на территории кадастрового квартала, в котором расположены границы таких зон. При этом от корректности выполненных работ зависит сохранность линейных объектов, безопасность проживающего вблизи них

населения, содержание особого правового режима [2].

Таким образом, вопросы точности установления указанных зон все еще остаются дискуссионными, а их исследование имеет важное практическое значение.

Основные предпосылки методики координатного описания ЗОУИТ

Рассмотрим виды, основные характеристики линейных объектов (ЛО) и особенности установления их ЗОУИТ. Указанные зоны формируются для следующих ЛО:

- линий электропередачи;
- линий и сооружений связи;
- автомобильных дорог;
- железных дорог;
- нефтепроводов;
- газопроводов и систем газоснабжения.

Основные характеристики ЗОУИТ ЛО представлены в таблице, из которой следует, что их протяженность варьируется от 0,04 до 12 500 км, а ширина – от 4 до 1 000 м. Отметим также, что при координатном описании ЗОУИТ ЛО определенное значение играет конструкция объекта и технологические особенности его строительства [3].

Таблица

Размеры территорий зон охраны и санитарно-защитных зон для линейных объектов

Наименование объекта	Длина, км	Ширина, м	Площадь, га
Линии электропередачи	0,1–500	20–110	0,2–5 500
Линии сооружения и связи	0,1–12 500	4–6	0,04–7 500
Газопроводы и системы газоснабжения	0,1–5 000	20–200	0,2–100 000
Нефтепроводы	1,0–8 900	100–200	10–178 000
Железные дороги	0,8–9 287	200–1 000	172–928 700
Автомобильные дороги	0,04–3 000	50–300	0,2–90 000

Не менее важно отметить влияние установления ЗОУИТ ЛО на интересы собственников соседних земельных участков с их объектами иной недвижимости, которые полностью или частично оказываются в границах ЗОУИТ, а потому требуют правового внимания и адекватной корректировки соответствующих норм в отношении параметров ЗОУИТ, расчета размеров и возмещения упущенной выгоды, предоставления компенсаций за введение ограничений на использование земельной и иной собственности. То же самое происходит на землях особо охраняемых природных территорий и других, не менее ценных землях природного и экологического значения: при установлении ЗОУИТ не производится расчет экологической нагрузки на указанную территорию, не учитываются ограничения на хозяйственную деятельность и дополнительные природоохранные действия, существенно снижающие доходы собственников таких земель.

В подобных ситуациях целесообразно минимизировать наложения зон на соседние зе-

мельные участки, предусматривая изменения ширины ЗОУИТ в случаях размера перекрытия менее 10 % площади таких участков. Это позволит повысить эффективность землепользования. А уменьшение количества объектов, на которые будут наложены ограничения в использовании, не окажет значительного отрицательного влияния на безопасность зонообразующих ЛО и окружающую их среду.

Анализ геометрических характеристик исследуемых зон выполнен с использованием материалов крупномасштабных съемок месторождений нефти и газа в Ханты-Мансийском автономном округе и топографических карт масштабов 1 : 25 000–1 : 100 000 на территорию Новосибирской области. Полученные результаты показали, что протяженность зон определяется параметрами линейных объектов и лежит в интервале 0,070 – 530 км, а наиболее часто встречающийся интервал не превышает 100 км. (рис. 1). Трассы линейных объектов представлены как прямыми, так и ломаными линиями до 20 и более углов поворота (рис. 2).

Рис. 1. Распределение трасс линейных объектов по длине

Рис. 2. Распределение трасс линейных объектов по количеству углов поворота

В среднем трассы линейных объектов имеют 5–7 углов поворота в диапазоне от 10 до 150°, но чаще всего в пределах 10–45°, большой диапазон характерен угла для линий электропередач и связи.

Ось сооружения формируется на основе определения положения некоторого числа точек на километр. Минимальное количество точек на километр составляет три точки, а максимальное – до 30. В среднем количество точек в линии сооружения варьируется от трех до пяти (рис. 3).

По результатам исследования сделаем следующий вывод: обобщенная модель ЗОУИТ ЛО в значительной степени определяется назначением, качеством (детальностью) закрепления и характеристиками трассы, что позволяет отнести к основным параметрам ЗОУИТ линейных объектов следующие показатели: длину, ширину на разных участках, плотность закрепления границ (число закоординируемых точек на километр) и изменение ее ориентировки в соответствии с углами поворота трассы ЛО.

Методология исследования

С позиции землеустроительного проектирования предлагаем разделить вышеуказанные параметры на две группы:

- статические;
- динамические.

К статическим отнесем те параметры, которые не изменяются при формировании территорий зон, т. е. среднюю квадратическую ошибку определения положения оси трассы объекта недвижимости, среднюю квадратическую ошибку взаимного положения характерных точек границ зоны, протяженность трассы линейного объекта, длину и ширину зоны, количество углов поворота трассы линейного сооружения и их значения [4].

К динамическим параметрам можно отнести количество характерных точек и их расположение в контуре границы ЗОУИТ.

Многие исследователи в своих теоретических изысканиях и экспериментах отмечали, что на точность определения площади территории значительно влияют размер и форма территории, т. е. хорошо исследованы влияния статических параметров на оценку точности определения площади [5, 6].

В рамках вычислительного эксперимента необходимо выполнить исследование влияния динамических параметров координатного описания зоны на оценку точности определения площади [7–9]. В рамках этого исследования необходимо получить ответы на следующие вопросы:

- какое количество характерных точек в контуре границ зоны необходимо и достаточно;
- характерные точки должны располагаться равномерно или допустимо их неравномерное расположение в контуре границ зоны.

В рамках исследования выполнено два вычислительных эксперимента: оценка влияния количества характерных точек (ХТ) и их неравномерного расположения в контуре границ зоны на точность определения площади [10]

$$m_{pi} = M_t \sqrt{\frac{C_i^2}{8}}, \quad (1)$$

где M_t – средняя квадратическая ошибка взаимного планового положения характерных точек в контуре границ зоны (для расчетов при-

нято ее значение 0,5 м); $C_i^2 = (x_{i-1} - x_{i+1})^2 + (y_{i-1} - y_{i+1})^2$; x, y – координаты предыдущей и последующей характерных точек границы зоны.

Для первого вычислительного эксперимента подготовлены и использованы 12 моделей зон шириной 10 м и протяженностью 0,5–500 км.

Во всех моделях принят за базовый контур зоны, который содержит минимальное количество характерных точек, в нашем случае $K_o = 4$. В дальнейшем число ХТ увеличено до 2 400, которые равномерно заполняют контур границ зоны. Минимальное расстояние между смежными ХТ – один метр.

Оценка эффективности количества ХТ осуществляется по формуле

$$\mathcal{E}_i = \frac{\Delta m_{pi} \cdot K_o}{K_i},$$

где $\Delta m_{pi} = \frac{(m_{po} - m_{pi})}{m_{po}} 100(\%)$; m_{po}, m_{pi} –

оценки точности определения площади для базового и i -го контура; K_o, K_i – количество ХТ в контуре границ зоны для базового и i -го контура.

Во втором вычислительном эксперименте сформированы две группы моделей протяженностью 0,5 и 500 км; 0 и 100 км, причем количество характерных точек ХТ соответствует максимальному значению эффективности.

На следующем этапе рассмотрены изменения результатов оценки точности определения площади m_p при различном числе неравномерно расположенных ХТ в контуре границ зоны. Для первой группы относительное количество таких ХТ находилось в интервале 8–67 %, для второй 10–60 %.

Для оценки степени неравномерного расположения ХТ в контуре рассчитан коэффициент вариации [11, 12]

$$V = \frac{\sigma_s}{S} \cdot 100, \quad (2)$$

где σ_s – стандарт отклонения расстояний между смежными характерными точками в контуре

S_i от среднего значения; $\bar{S}$ – среднее арифметическое из S_i .

Необходимо отметить, что в расчете коэффициента вариации не учитывались смежные стороны вдоль ширины зоны.

В эксперименте коэффициент вариации находился в интервале 0–210 %, при этом отклонения от среднего значения длины достигали пятикратного значения $\bar{S}$.

Результаты

По завершении первого вычислительного эксперимента были обобщены результаты

оценки эффективности $\mathcal{E}_i$ и построен график, представленный на рис. 4, а. Из рис. 4 следует, что связь эффективности $\mathcal{E}_i$ от количества характерных точек K_i описывается логарифмической функцией с вероятностью 0,90. Максимальное значение $\mathcal{E}_i$ наблюдается при количестве характерных точек двенадцать (рис. 4, б), а близкое к минимальному значению $\mathcal{E}_{\min} - 300$.

Дальнейшее увеличение ХТ может привести как к отрицательным оценкам эффективности, так и к снижению точности определения площади зоны.

а)

б)

Рис. 4. Эффективность оценки точности определения площади от количества (равномерно расположенных в контуре границ зоны) характерных точек:

а) в диапазоне от 4 до 2 400 характерных точек; б) в диапазоне от 4 до 102 характерных точек

Результаты второго вычислительного эксперимента отчетливо выявляют прямую корреляционную связь ($r = 0,96$) между точностью определения площади, ее понижением в данном случае, и коэффициентом вариации.

При 60–67 % неравномерно расположенных характерных точек и коэффициенте вариации 185–210 % точность определения площади зоны снижается более, чем на 50–65 % соответственно (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость понижения точности определения площади от неравномерного расположения характерных точек в контуре границ зоны

Также было замечено, что при повышении количества неравномерно расположенных характерных точек в контуре зоны влияние значения коэффициента вариации на точность m_p уменьшается примерно на 10 %.

Для всех групп моделей было определено, что при снижении точности определения площади на 10 % коэффициент вариации будет находиться в диапазоне 58–86 %.

Таким образом, нами выявлено, что необходимое и достаточное количество характерных точек в контуре границ зоны шириной 10 м и протяженностью от 0,5 до 500,0 км составляет 12 и они должны располагаться равномерно. Если коэффициент вариации превышает 58–86 %, тогда необходимо принимать меры по уменьшению степени неравномерного расположения характерных точек в контуре зоны.

В отношении координатных описаний (КО ЗОУИТ ЛО) исследуемых зон линейных объектов сделаем следующие обобщения:

КО возможно представить в виде объекта K_3 , включающего в себя две подсистемы статических S и динамических параметров D

$$K_3 = S * D, \quad (3)$$

где $S = \bigcup_{i=1}^7 s_i$; $D = \bigcup_{j=1}^2 d_j$; s_1 – средняя квадратическая ошибка определения положения оси трассы сооружения; s_2 – средняя квадратическая ошибка взаимного положения характерных точек в контуре границы зоны; s_3 – протяженность трассы линейного объекта; s_4, s_5 – длина и ширина зоны; s_6, s_7 – количество углов поворота трассы линейного сооружения и их значения; d_1, d_2 – количество характерных точек и оценка степени неравномерного расположения их в контуре границ зоны.

При этом s_4 есть функция $s_4 = F(x_1, x_2)$. Здесь x_1 характеризует тип инженерного сооружения, конструкцию и технологию ремонтных работ; x_2 определяет результат обременения (ограничения) с учетом размера упущенной выгоды или экологической нагрузки на особо охраняемые природные территории. Первый аргумент x_1 определяется нормативным документом, а для второго x_2 – учета размеров ограничения возможно использовать правило «трех сигм». Пример его применения для зон охраны объектов культурного наследия дан в статье [11].

Динамический параметр d_1 функционально связан с эффективностью оценки точности определения площади зоны $\mathcal{E}_i$, а d_2 – коэффициент вариации V неравномерного расположения характерных точек в контуре границ ЗОУИТ.

В процессе формирования границ ЗОУИТ, в том числе при ее координатном описании, необходимо стремиться, чтобы эффективность оценки точности $\mathcal{E}_i$ принимала максимальное значение, а $d_2 \leq 86\%$.

Заключение

По результатам выполненного исследования сделаем следующие основные выводы:

– сформулирована задача обоснованного проектирования зон с особыми условиями использования территорий линейных объ-

ектов, определены научно-методические особенности ее содержания и предложена методика ее решения с использованием динамических параметров координатных описаний указанных зон, способная обеспечить требуемые по содержанию точности результаты;

– целесообразно продолжить исследования по проблеме проектирования и подготовки обоснованных данных для их внесения в ЕГРН; содержание таких исследований, по нашему мнению включает:

- разработку алгоритма формирования оптимальной геометрии ЗОУИТ с учетом оценок эффективности и степени неравномерности расположения характерных точек, закрепляющих их границы [12];

- усовершенствование методики описания и внесения сведений о границах ЗОУИТ в ЕГРН.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
2. Калюжин В. А., Митрофанова Н. О., Норкин В. И. Анализ правовых и технологических условий установления охранных зон линейных сооружений // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 239–253.
3. Новоселов Ю. А., Калюжин В. А., Каравайцев Ф. В. Опыт уточнения границ города Новосибирска // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4/С. – С. 181–184.
4. Каленицкий А. И., Аврунев Е. И., Гиниятов И. А., Терентьев Д. Ю. О выборе методов и средств измерений при выполнении кадастровых работ в отношении земельных участков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 139–143.
5. Матвеев С. И., Коугия В. А., Брынь М. Я. Определение площадей объектов недвижимости [Электронный ресурс] : учеб. пособие // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 3-2. – С. 224–224. – Режим доступа: <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=6805> (дата обращения: 09.11.2020).
6. Терентьев Д. Ю. К вопросу об оценке точности площадей земельных участков // Вестник СГГА. – 2013. – Вып. 1 (21). – С. 45–48.
7. Аврунев Е. И., Гиниятов И. А., Метелева М. В. К вопросу об оценке качества межевания земельных участков // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013. IX Междунар. науч. конгр.: Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью» : сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 15–26 апреля 2013 г.). – Новосибирск : СГГА, 2013. Т. 3. – С. 43–50.
8. Аврунев Е. И., Хорошилов В. С., Метелева М. В. Исследование структуры геодезического обоснования для обеспечения кадастровой деятельности в территориальном образовании // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 82–86.
9. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Земельно-кадастровые геодезические работы. – М. : КолосС, 2005. – 184 с.
10. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.
11. Калюжин В. А., Одинцова Н. В., Каравайцев Ф. В. Подход формализации уточнения границ муниципальных образований // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования,

землеустройство, лесостроительство, управление недвижимостью»: сб. материалов в 4 т. (Новосибирск, 10–20 апреля 2012 г.). – Новосибирск : СГГА, 2012. Т. 4. – С. 141–144.

12. Колмогоров В. Г., Калюжин В. А., Одинцова Н. В. Особенности подготовки карт (планов) границ зон охраны объектов культурного наследия // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – С. 26–30.

Получено 09.12.2020

© В. И. Норкин, 2021

STUDY OF THE INFLUENCE OF DYNAMIC PARAMETERS OF THE COORDINATE DESCRIPTION ON THE ACCURACY OF DETERMINING THE AREA OF ZONES WITH SPECIAL USE CONDITIONS OF LINEAR OBJECTS TERRITORIES

Vladimir I. Norkin

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia,
Ph. D. Student, phone: (913)703-86-86, e-mail: norkin@innsk.org

The relevance of the study lies in the substantiation of taking into account the dynamic parameters of the coordinate description of zones with special conditions for the use of territories (ZSCUT), the elongation of which for linear objects leads to a significant decrease in the accuracy of determining their areas. As a result, the aim of the work is to study the influence of the dynamic parameters of the coordinate description of the ZSCUT on the accuracy of determining the area of such zones. The study applies the methods of computational experiment, analysis and generalization, and analyses the characteristics of these zones for linear real estate objects and the geometric parameters of such objects, presented on digital plans and maps. A ZSCUT model is proposed, which includes two subsystems of statistical and dynamic parameters and criteria for assessing the dynamic parameters of the coordinate description of zones. The functional relationship between the dynamic parameters and the accuracy of determining the area is revealed. The conclusion is substantiated that, taking into account the dynamic parameters of the coordinate description, it is possible to increase the accuracy of determining the area of ZSCUT, which allows the modern direction of cadastral activities modernization when entering information about the zones boundaries into the unified state register of real estate.

Keywords: zones with special conditions for the use of territories, linear structure, coordinate description, dynamic parameter, modernization, cadastral activity, unified state register of real estate

REFERENCES

1. Federal Law of the Russian Federation of October 25, 2001 No. 136-FZ. Land Code of the Russian Federation. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian].
2. Kalyuzhin, V. A., Mitrofanova, N. O., & Norkin, V. I. (2020). Analysis of legal and technological conditions for establishing security zones of linear structures *Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT]*, 25(1), 239–253 [in Russian].
3. Novoselov, Yu. A., Kalyuzhin, V. A., & Karavaytsev, F. V. (2013). Experience of Novosibirsk boundaries specification. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4, 181–184 [in Russian].
4. Kalenitsky, A. I., Avrunev, E. I., Giniyatov I. A., & Terentev, D. Yu. (2014). On the choice of methods and measurements in the performance of cadastral works with regarding land. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 4, 139–143 [in Russian].
5. Matveev, S. I., Kougiya, V. A., & Bryn, M. Ya. (2015). Determining the area of real estate objects (tutorial). *Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya [International Journal of Experimental Education]*, 3-2, 224–224. Retrieved from <http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=6805> [in Russian].
6. Terentyev, D. Yu. (2013). On the issue of assessing the accuracy of land areas. *Vestnik SGGA [Vestnik SGGA]*, 1(21), 45–48 [in Russian].
7. Avrunev, E. I., Giniyatov, I. A., & Meteleva, M. V. (2013). Assessment of land units surveying quality In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 3. Ekonomich-*

eskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii nedvizhimost'iu [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 3. Economic Development of Siberia and the Far East. Enviromental Economics, Management, Forestry Management and Property Management] (pp. 43–50). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].

8. Avrunev, E. I., Khoroshilov, V. S., & Meteleva, M. V. (2015). The investigation of geodetic control structure for provision of cadastral activity in territorial foundati. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 5, 82–86 [in Russian].

9. Neumyvakin, Yu. K., & Persky, M. I. (2005). *Zemel'no-kadastrovyie geodezicheskie raboty [Land and cadastral geodetic works]*. Moscow: Kolos Publ., 184 [in Russian].

10. Kobzar, A. I. (2006). *Prikladnaya matematicheskaya statistika. Dlya inzhenerov i nauchnykh rabotnikov [Applied Mathematical Statistics. For engineers and scientists]*. Moscow: FIZMATLIT Publ., 816 p. [in Russian].

11. Kalyuzhin, V. A., Odintsova, N. V., & Karavaytsev, F. V. (2012). Formalization approach to municipal formations boundaries specification. In *Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2012: Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii: T. 4. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika prirodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii nedvizhimost'iu [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2012: International Scientific Conference: Vol. 4. Economic Development of Siberia and the Far East. Enviromental Economics, Management, Forestry Management and Property Management]* (pp. 141–144). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian].

12. Kolmogorov, V. G., & Kalyuzhin, V. A. (2012). Features of the preparation of maps (plans) of the boundaries of zones of protection of cultural heritage objects. *Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya vuzov. Geodesy and Aerophotography]*, 2/1, 26–30 [in Russian].

Received 09.12.2020

© V. I. Norkin, 2021

РЕЦЕНЗИИ

УДК 378.16(049.32)

DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-173-176

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ: ВДОВЕНКО Ю. И., СТЫЦЕНКО Е. А. УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ И НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Александр Павлович Сизов

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), 105064, Россия, г. Москва, Гороховский пер., 4, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой кадастра и основ земельного права факультета развития территорий, e-mail: ap_sizov@mail.ru

Елизавета Владиславовна Гниненко

Московский колледж геодезии и картографии МИИГАиК, 121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, 13, преподаватель

REVIEW OF THE TEXTBOOK: VDOVENKO Yu. I., STYTSENKO E. A. TERRITORIES AND REAL ESTATE MANAGEMENT

Alexander P. Sizov

Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK), 4, Gorokhovsky Pereulok St., Moscow, Russia, 105064, D. Sc., Professor, Head of the Department of Cadastre and Fundamentals of Land Law, Faculty of Territorial Development, e-mail: ap_sizov@mail.ru

Elizaveta V. Gninenko

Moscow College of Geodesy and Cartography MIIGAiK, 13, Molodogvardeyskaya St., Moscow, Russia, 121467, Lecturer

Издательство «Кнорус» (г. Москва) в конце 2020 года выпустило в свет учебное пособие для обучающихся по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднего профессионального образования, посвященное вопросам управления территориями и недвижимым имуществом. Общий объем пособия достаточно солиден – 334 страниц, включает введение, 10 предметных глав, заключение, список литературы; в 7 приложениях сконцентрированы выдержки из нормативных правовых документов по обсуждаемой тематике (Вдовенко Ю. И., Стыценко Е. А. Управление территориями и недвижимым имуществом. – М. : Кнорус, 2020. – 334 с.).

Книга Ю. И. Вдовенко, Е. А. Стыценко подготовлена с учетом опыта преподавания

титальной дисциплины в колледжах профильных московских вузов, достижений современной науки и практики, отражает основные требования к содержанию теоретических и практических компетенций в данной области. С этих позиций обобщены и представлены наиболее значимые, изложенные в различных источниках материалы, в совокупности составляющие основы земельно-имущественной политики Российской Федерации.

В главе 1 описываются основополагающие понятия организации управления территориями и недвижимым имуществом: субъекты и объекты управления, его цели, задачи, функции, правовое обеспечение. Территория определяется, в соответствии с Конституцией РФ, как «пространство жизни народа в границах государства Российская Федерация», справедливо указывается, что основой этого пространства является земля (с. 9).

Главы 2–7 посвящены управлению территориями. В главе 2 детально охарактеризована государственная территория России, ее административно-территориальное устройство и устройство ее субъектов с необходимыми иллюстрациями и картами-схемами. Отмечаем концентрирующие внимание обучающихся четкие формульные описания территории Российской Федерации, а также территорий, на которые распространяются отдельные нормы ее юрисдикции (с. 20). Интересны рисунки, на которых наглядно показаны отдельные составные части таких территорий, сложно воспринимаемые по их вербальному (словесному) описанию (с. 18, 20). На наш взгляд, данный материал бы усилила иллюстрация п. 2.4.3 конкретным примером описания местоположения участка границы субъекта РФ или муниципального образования (как в тексте, так и в приложении).

В главе 3 изложены правовые основы формирования субъекта управления территориями – органов государственной власти Федерации, ее субъектов и органов местного самоуправления. При этом краткое изложение раздела достаточно для понимания принципиальных различий между институтами государственной власти и местного самоуправления, вытекающих из их задач, функций и отдельных вопросов, находящихся в их веде-

нии, полномочий и возможностей оперативного решения (с. 43–44, 47–48, 50–52), требующих внимательного изучения даже студентами бакалавриата.

Глава 4 посвящена государственному и муниципальному управлению процессами в области социально-экономического развития территорий – материальному базису развития государства и ее субъектов, обеспечивающему надлежащий уровень качества жизни населения, его безопасность от внешних и внутренних угроз. Приведены в структурированном виде основные социально-экономические показатели (с. 54–55), конкретизирующие направления регулирующей деятельности государства. При этом некоторые из показателей, на наш взгляд, требуют детализации, например, грузооборот транспорта, индекс потребительских цен и ряд других, что можно осуществить с помощью приведения единиц измерения или расчетных формул.

Краеугольная глава 5 раскрывает содержание государственного и муниципального управления в области использования и охраны территорий. Рассмотрены общие вопросы планирования использования и охраны территорий и особенности использования и охраны каждого из их отдельных компонентов (земель, недр, лесов, водных объектов, атмосферного воздуха, а также особо охраняемых территорий). Из построения главы становится очевидным, что управление начинается с учета природных ресурсов, а именно с учета наличия и использования земель по категориям земель, земельным угодьям и формам собственности земель (с. 76–79). Необходимо уточнить, что в настоящее время федеральные статистические наблюдения о наличии и распределении земель в Российской Федерации и подготовка соответствующего отчета осуществляются уже не на основании постановления Росстата от 06.08.2007 № 61, как указано на с. 79, а на основании заменившего его приказа Росстата от 07.12.2018 № 726 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии федерального статистического наблюдения за земельными ресурсами», еще не вы-

шедшего, вероятно, при написании рукописи. Нормотворческая деятельность российских госорганов весьма динамична, не исключая сферу государственной статистики, что не всегда отвечает реальным общественным потребностям и нередко лишь затрудняет анализ результатов многолетних наблюдений. В этой связи обучающимся рекомендуется уточнять статус конкретных нормативных правовых актов, непосредственно используемых при подготовке практических и научных работ, выступлений с докладами.

В главе 6 обсуждаются цели, задачи и функции систем наблюдения за состоянием отдельных природных компонентов территории и контрольных (надзорных) служб. Рассмотрены организация и содержание Единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды, ЕСГЭМ), включающего ряд частных, посредовых государственных мониторингов (подсистем ЕСГЭМ; с. 140). Перечисленные на с. 141 системы мониторинга по своей сути являются инструментами, обеспечивающими информацией принятие решений по развитию территорий. Далее в этой главе анализируется деятельность органов, выполняющих контроль и надзор в области использования и охраны отдельных компонентов территории, обеспечивая поддержание их оптимального состояния.

Глава 7 характеризует пространственное развитие территорий посредством анализа градостроительной деятельности и возможность создания территорий экономического развития. Эти, несомненно, важнейшие «рычаги» пространственного развития описаны в книге весьма корректно, однако, по нашему мнению, ими развитие территорий вовсе не ограничивается. Значимая когорта так называемых «лиц, принимающих решения», достаточно наивно привыкла отождествлять развитие территорий с их застройкой, но для земель определенного целевого назначения к аналогичным рычагам относится и землеустройство, и лесоустройство, и создание особо охраняемых территорий. К сожалению, в управленческой среде это часто забывается, о чем свидетельствуют, в частности, трудности при подготовке и согласовании нового

федерального законопроекта «О землеустройстве», лежащие уже более двух лет.

В главе 8 излагаются вопросы управления недвижимым имуществом с акцентом на строительную недвижимость. Рассмотрено государственное и муниципальное управление в этой области гражданских отношений, исследованы виды недвижимого имущества, содержание вещных прав на недвижимость, процедуры управления недвижимостью, включая государственный учет недвижимости и регистрацию прав на нее. Отдельные подразделы (8.8.3–8.8.5) посвящены государственным регистрации прав и учету объектов недвижимости, к которым не применяются положения Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, участки недр).

Заключительные главы 9 и 10 посвящены информационному обеспечению управления территориями и недвижимым имуществом, анализу эффективности работы властных органов в данной области. Они обзорны, предполагая последующее, более детальное рассмотрение в рамках высшей школы.

В приложениях (с. 311–332) представлены разнообразные списки и перечни: закрытых административно-территориальных образований Российской Федерации; национальных проектов (программ); видов разрешенного использования земельных участков; объектов капитального строительства и др.

В качестве рекомендации для работы над последующими версиями книги предлагаем авторам более широко осветить экологические аспекты в управлении территориями, важные в мировоззренческом отношении и проистекающие из новой Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176.

Это особенно важно в настоящее время, так как экологическая безопасность страны является составной частью национальной безопасности, достижение которой возможно лишь с учетом знания основных вызовов и угроз экологической безопасности, с опорой на реализацию целей, задач и механизмов государственной политики в сфере обеспече-

ния экологической безопасности на всех уровнях управления (федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом). Сейчас же состояние окружающей среды на 15 процентах территории Российской Федерации, где сосредоточены большая часть населения страны, производственных мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья, оценивается как неблагоприятное по экологическим параметрам. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн человек (17 % городского населения страны). В результате прошлой хозяйственной и иной деятельности накоплено свыше 30 млрд т отходов производства и потребления. Выявлено 340 объектов накопленного вреда окружающей среде, являющихся потенциальной угрозой жизни и здоровью 17 млн. человек. Ежегодно образуется не менее 4 млрд. т отходов производства и потребления, и территория санкционированного размещения отходов ежегодно увеличивается на 300–400 тыс. га.

Разумеется, что без дополнительных управляющих воздействий ситуация вряд ли

изменится в лучшую сторону, а инициировать указанные управляющие воздействия предстоит уже новому поколению специалистов.

Рецензируемая книга является одновременно и хорошо изданным учебным пособием, и достойным многоцелевым справочником в области земельно-имущественных отношений, включающим в концентрированном виде информацию, необходимую и достаточную для изучения управленческих аспектов в пространственном развитии государства. Приведены ссылки на все основные нормативные правовые акты, значимые для управления территориями и недвижимостью. Материал изложен дидактически ясно и наглядно, четко структурирован, что важно для начинающих изучение земельно-имущественных отношений, однако его богатство делает возможным использование книги также для бакалавриата по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры. Будем ожидать, что авторы в ближайшее время доработают пособие и подготовят полноценный учебник для высшего образования.

Получено 04.03.2021

© А. П. Сизов, Е. В. Гниненко, 2021

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

**КАЛЕНИЦКОМУ АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ,
ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ КАФЕДРЫ КОСМИЧЕСКОЙ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ СГУГИТ – 80 ЛЕТ**

**TO THE 80-th ANNIVERSARY OF ANATOLY IVANOVICH KALENITSKY,
DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCE, PROFESSOR OF SPACE AND PHYSICAL
GEODESY DEPARTMENT, SSUGT**

Анатолий Иванович Каленицкий родился 13 марта 1941 г. в семье военнослужащих. В 1964 г. Анатолий Иванович с отличием окончивает Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (с 1994 г. – СГГА, ныне – СГУГиТ) и приходит инженером на работу в Предприятие № 8 ГУГК (ныне ПО «Инжгеодезия») Будучи студентом, в 1962–1963 гг. в составе специалистов участвует в полевых работах по созданию геодезической основы топографической карты страны масштаба 1 : 25 000 – знаменательном событии в недавней истории отечественной топографо-геодезической службы.

С 1964 по 1986 г. работает в Сибирском НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС), с декабря 1986 г. – главный инженер ПО «Инжгеодезия», в последний период работы в нем исполняет обязанности генерального директора. Ежегодно лично участвует в полевых работах в нефтяных и горнорудных районах Западной и Восточной Сибири, активно развивает производство цифровых топографических карт, проведение гравиметрических исследований с интерпретацией комплексной геолого-геофизической и геодезической информации для повышения качества прогнозной оценки участков Западной Сибири на нефть и газ, мониторинга сейсмотектонической обстановки при строительстве и эксплуатации крупных сооружений.

Успешная производственной деятельность Анатолия Ивановича базируется на постоянном поиске новых решений, изучении отечественных и зарубежных новинок, в том числе в смежных с геодезическим производством сферах, возможностей их оперативного использования в производстве. Опыт, знания, приобретенные в СНИИГГиМСе, укрепили понимание роли, содержания и возможностей взаимодействия геодезии с геологической наукой, в частности с геофизикой и гравиметрией. Результаты исследований в этом направлении стали основой кандидатской диссертации, защищенной в 1982 г., а их последующее развитие – докторской, защищенной в 1995 г. по двум научным специальностям: геодезия и гео-

физические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых

С 2005 г. Анатолий Иванович работает заведующим кафедрой астрономии и космической геодезии СГГА, полностью отдается новому делу, активно развивает учебный процесс и научную работу кафедры, большое внимание уделяет практической подготовке выпускников в области геодезической астрономии, космической и физической геодезии, совершенствованию содержания и качества партнерских отношений с производством, в том числе с предприятиями нефтегазового сектора страны и их производственными структурами в ХМАО, ЯНАО, Восточной Сибири, на Сахалине, вовлеченными в совместный процесс научных и практических изысканий с кафедрами вуза и его научно-исследовательским сектором. С 2009 г. он советник при ректорате вуза, руководитель научной школы «Геометрия, физика, геодинамика и гравитационное поле Земли» и спикер одноименного семинара, авторитетный член диссертационных советов по геодезии, аэрофото-

геодезии и кадастру, научный руководитель диссертационных исследований аспирантов и соискателей, по результатам успешной защиты которых трое его учеников стали докторами, а пятеро – кандидатами наук. По-прежнему успешна личная научная работа, результаты которой представлены отчетами по выполненным НИР, более чем 100 научными статьями в известных журналах и сборниках материалов конференций, докладами на крупных научных форумах, включая конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь», к организации которого Анатолий Иванович причастен до настоящего времени.

Трудовые достижения А. И. Каленицкого отмечены высокими наградами: присвоено звание «Заслуженный работник геодезии и картографии РФ», 1999 г., награжден ценным подарком министра геологии СССР, 1974 г., медалью «За доблестный труд», 1970 г., знаками «Почетный геодезист», 1992 г., «Отличник геодезии и картографии», 1990 г., «Почетный работник науки и техники РФ», 2008 г., почетными грамотами и дипломами.

Редколлегия и редакция Вестника «СГУГиТ» сердечно поздравляют Анатолия Ивановича с юбилеем, желают ему новых творческих достижений, хорошего здоровья и благополучия.

**МАЛКОВ АДОЛЬФУ ГЕОРГИЕВИЧУ,
КАНДИДАТУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТУ,
ВETERАНУ КАФЕДРЫ КОСМИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ СГУГИТ – 80 ЛЕТ**

**TO THE 80-th ANNIVERSARY OF ADOLF GEORGIEVICH MALKOV,
CANDIDATE OF TECHNICAL SCIENCES, DOCENT,
VETERAN OF SPACE AND PHYSICAL GEODESY DEPARTMENT, SSUGT**

17 марта 2021 г. исполнилось 80 лет одному из старейших, уважаемых и заслуженных преподавателей университета Малкову Адольфу Георгиевичу.

Трудовой путь Адольфа Георгиевича начался в далеком 1958 г. после окончания Муромского технического училища № 22 на одном из крупных заводов г. Новосибирска. В 1960 г. он поступает в НИИГАиК и успешно заканчивает его в 1966 г., получив приглашение работать в родном вузе на кафедре высшей геодезии. Он активно включается в учебный процесс и принимает самое деятельное участие в разработке курсов лекций по различным дисциплинам, в модернизации существующих и постановке новых лабораторно-практических и курсовых работ, в проведении летних полевых учебных практик по высшей геодезии и морской геодезии на учебных полигонах университета.

Глубокие специальные знания, блестящие природные способности и трудолюбие позволили А. Г. Малкову добиться достижений и в научно-исследовательской работе. В 1984 г. он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1990 г. получил аттестат доцента. Серьезную научную работу юбиляр выполнял и в дальнейшем. Многие годы он являлся научным руководителем и ответ-

ственным исполнителем большого числа госбюджетных и договорных НИР по различным направлениям геодезической практики. Научные исследования Адольфа Георгиевича всегда выполнялись на актуальную тему и отличались оригинальностью, глубиной и детальностью проработки.

Малков Адольф Георгиевич изобрел свой способ выявления стабильных пунктов, который успешно использовал при исследовании деформаций инженерных сооружений. В дальнейшем геодезисты еще многие годы называли его «способом Малкова». Адольф Георгиевич одним из первых разработал оригинальную технологию высокоточного геометрического нивелирования с использованием кодовых нивелиров и реек. Ключевым звеном этой технологии был придуманный автором костыль специальной конструкции, который давал возможность контролировать результаты полевых измерений на станции. Адольф Георгиевич изобрел оригинальный способ измерения горизонтальных направлений, который в ряде случаев показывал хорошие технико-экономические показатели.

Неоценим вклад юбиляра в совершенствование учебного и методического процессов во время руководства кафедрой высшей геодезии в тяжелые для нашего вуза 1990-е гг. Большую и активную учебную, методическую и организационную работу Адольф Георгиевич выполнял по линии дистанционного образования, более 10 лет являясь бессменным заведующим кафедрой специальных дисциплин в Линевском филиале СГГА. Во многом благодаря усилиям Адольфа Георгиевича выпускники этого филиала ни в чем не уступали студентам, окончившим головной вуз.

Добросовестный труд Адольфа Георгиевича неоднократно отмечался руководителями университета, города и области, он награжден знаками «Отличник геодезии и картографии» и «За отличные успехи в работе».

Высокий профессионализм в преподавательской и научной деятельности, работоспособность и эрудиция, доброжелательность и легкость в общении снискали Адольфу Георгиевичу авторитет и уважение

коллег и сотрудников университета. Студенты любят, уважают и ценят Адольфа Георгиевича за педагогический такт, справедливость, умение и желание передать им свои знания.

Редколлегия и редакция «Вестника СГУГиТ» сердечно поздравляют Адольфа Георгиевича с юбилеем, желают ему жизненных успехов, хорошего здоровья и благополучия.

Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Плеханова, 10
тел.: +7 (383) 343-39-37
www.sgugit.ru