Coordenadores:

Luciano Lourenço

António Vieira

Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2018

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na análise das características concretas de determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Ana Meira e Castro
Universidade do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Cristina Queirós
Universidade do Porto

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Manuel João Ribeiro
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Salvador Almeida
Universidade Lusófona do Porto

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade São João del Rei

Maria Augusta Fernández Moreno
Católica do Equador

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Purificación Flaño
Universidade de La Rioja

Rita Cássia de Souza
Universidade Federal de Uberlândia

Yolanda Hernandez Peña

Zeineddine Nouaceur
Universidade de Rouden

REVISORES CONVIDADOS | INVITED REVIEWERS

Airton Bodstein de Barro
Universidade Federal Fluminense

Albano Figueiredo
Universidade de Coimbra

Alecir Antônio Maciel Moreira
Universidade Federal de Minas Gerais

Anabela M. Ramos
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

Ana Monteiro de Sousa
Universidade do Porto

Angela Santos
Universidade de Lisboa

Franklin Trejo-Paredes
Univ. Nacional de Los Llanos Ezequiel Zamora

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Lais Nayara dos Reis
Universidade Estadual de Goiás

Lilian Moreira Bento
Universidade Federal de Uberlândia

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra

Marcelo Fragoso
Universidade de Lisboa

Maria José Roxo
Universidade Nova de Lisboa

Mario Talaia
Universidade de Aveiro

Maria Teresa Barral Silva
Universidade de Santiago de Compostela

Tomás Figueiredo
Universidade de Bragança

Ricardo A. C. Garcia
Universidade de Lisboa

Rui Ferreira Figueiredo
Universidade de Coimbra

LUCIANO LOURENÇO
ANTÓNIO VIEIRA
(COORDS.)

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCOS ATRAVÉS DE ESTUDOS DE CASOS

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e António Vieira

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

449620/18

ISBN

978-989-54295-6-1

ISBN Digital

978-989-54295-2-3

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54295-2-3_3

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
INTRODUÇÃO	9
 Estratégias de gestão e mitigação do risco sísmico: da avaliação ao planejamento de emergência Rui Maio, Tiago M. Ferreira e Romeu Vicente	 11
 Metodologias para a hierarquia de riscos de desastres: um estudo comparativo em Santos/SP, Brasil Carolina Iwane Hotta e Maria Isabel Castreghini de Freitas	 51
 Metodologia para delimitação de áreas de instabilidade de vertentes Antônio Amílcar Moura Alves da Silva	 85
 An early warning for soil moisture in Brazil, using radar data and normalized difference vegetation index Luciana Rossato Spatafora, Humberto Barbosa, Mercè Vall-llossera, Jojhy Sakuragi, Carlos Frederico de Angelis and José A. Marengo	 117
 Monitoramento das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal em uma bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens landsat Ronildo Alcântara Pereira, Clênia Rodrigues Alcântara e Luiton Pereira Rocha	 139
 Aplicação da transformada de ondeletas a precipitação do estado do Maranhão - Brasil Adriana de Souza Costa, Célia Campos Braga, Wanessa Luana de Brito Costa e Edicarlo Pereira de Sousa	 179
 Landslide & rainfalls: press inventory, conditioning factors characterization and precipitation thresholds for Gipuzkoa province (Basque country) Txomin Bornaetxea, Orbanegui Ormaetxea, Iñaki Antigüedad and Massimo Melillo	 201
 O trabalho de campo e o levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escorregamentos - os casos de Ubatuba e Santos/SP, Brasil Carolina Verbicario Perdomo, Estéfano Seneme Gobbi e Francisco Sérgio Bernardes Ladeira	 223

SUMÁRIO

Métodos de bandas de controlo para avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Andréa Pereira	245
Levantamento de riscos ambientais para sistemas de drenagem alterados pelos canais derivados multifuncionais Renato Emanuel Silva e Silvio Carlos Rodrigues	261
Uma abordagem multidisciplinar para a aplicação de metodologias de padrões abertos e gestão de risco Mariza Ferreira da Silva	285
Análise e modelagem numérica da atmosfera na avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos extremos: estudo de caso para Petrópolis, RJ - Brasil Marina Aires, Jorge Luiz Fernandes de Oliveira, José Maria de Castro Junior, Marília Mitidieri Fernandes de Oliveira e Nelson Francisco Favilla Ebecken	311
CONCLUSÃO	331

PREFÁCIO

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos quais foram publicados sob a forma de artigos na revista *Territorium*, n.º 25 (II), dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram submetidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as consequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na análise das características concretas de determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por conseguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez

que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço

INTRODUÇÃO

Luciano Lourenço

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOs,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-2017-0854 luciano@uc.pt

Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valorizados nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de diferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa metodologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para:

- i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento de emergência;
- ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo comparativo em Santos;
- iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes;
- iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando dados de radar e de índices de vegetação;
- v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens *Landsat*;
- vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Maranhão - Brasil;
- vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência deslizamentos na província de Gipuzkoa (País Basco);
- viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escorregamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil;

- ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do método de bandas de controlo;
- x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pelos canais derivados multifuncionais;
- xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem multidisciplinar;
- xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos extremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológica que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresentados, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científicos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não só aos investigadores, mas também aos decisores, são os nossos votos!

**LEVANTAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS PARA
SISTEMAS DE DRENAGEM ALTERADOS PELOS
CANAIS DERIVADOS MULTIFUNCIONAIS**
ENVIRONMENTAL RISK SURVEY FOR DRAINAGE
SYSTEMS ALTERED BY MULTI-FUNCTIONAL
DERIVATIVE CHANNELS

Renato Emanuel Silva

Instituto Federal do Triângulo Mineiro - Campus Patrocínio (Brasil)
ORCID: 0000-0002-4931-353X renato.logan@gmail.com

Sílvio Carlos Rodrigues

Instituto de Geografia – Universidade Federal de Uberlândia (Brasil)
ORCID: 0000-0002-5376-1773 silgel@ufu.br

Resumo: Pequenos canais artificiais, para derivação de água, geram impactos na dinâmica hidrogeomorfológica, a potencializar riscos naturais, geralmente negligenciados por pesquisadores e gestores, com repercussões ecossistêmicas. Este estudo pretende levantar os riscos ambientais para sistemas de drenagem com estas alterações, como a supressão hídrica em alguns trechos fluviais da bacia do alto rio Dourados, município de Patrocínio no Estado Brasileiro de Minas Gerais, que possui 16 canais artificiais. Foram realizados campos entre os anos de 2006 e 2016, sendo que em 12 atividades mensais (de out/2015 a set/2016) foram obtidos dados das vazões, turbidez e observação dos impactos existentes quanto ao prolongamento, supressão e desvio de habitats. Os resultados revelam que, pela ausência de gestão, os canais derivados artificiais

podem suprimir as vazões dos cursos naturais, em alguns trechos, o que enfatiza o status de risco ambiental e, conseqüentemente, ecossistêmico para a bacia. Contudo, os mesmos possuem potencial para estender os habitats fluviais, se bem geridos, de modo que é imperativo um melhor conhecimento de seus regimes e relações com os canais naturais.

Palavras-chave: Canais artificiais, vazão, habitats fluviais.

Abstract: Small artificial channels for water distribution, generate impacts on the hydrogeomorphological dynamics and increase natural risks, generally neglected by researchers and managers but with repercussions on ecosystems. This study seeks to draw attention to the environmental risks for drainage systems altered by multifunctional distribution channels, with special focus on the suppression of water in certain stretches. It looks at the basin of the upper Dourados river, in Patrocínio/MG, a town in south-eastern Brazil, which has 16 artificial channels. Fieldwork was carried out between 2006 and 2016, and data on flows, turbidity and observation of existing impacts on habitat extension, suppression and diversion were obtained in 12 monthly activities (October 2015 to September 2016). The results show that, due to the lack of management, the artificial distribution channels can suppress the flows of the natural watercourses in some stretches, which emphasizes the status of environmental risk and, consequently, the ecosystem risk for the basin. However, they do have the potential to extend river habitats if well managed, so a better understanding of their regimes and relationships with natural channels is essential.

Keywords: Artificial channels, flow rate, river habitats.

Introdução

Nos sistemas de transposição de água, pelo contexto econômico de suas concepções, predominam preocupações com a eficiência do serviço de captação/derivação, transporte e distribuição de água (Rijo & Pereira, 1987; Renault, 1988; Bhutta & Van Der Velde, 1992; Murray-Rust & Van Der Velde, 1994; Replogle, 1997; Kouchakzadeh & Marashi, 2005; Paudel *et al.*, 2014). São projetos dotados de diferentes níveis tecnológicos, escalas e objetivos, existindo desde pequenos sulcos de terra, voltados às ruralidades e aqui chamados canais derivados multifuncionais, passando por projetos de abastecimento urbano, industrial, irrigação e até mesmo grandes canais de navegação. É interessante notar que, entre todas estas tipologias, os canais rústicos de terra são os menos estudados.

Assim, pensando nos canais de terra, é válido notar que suas origens remontam a diferentes regiões, culturas e momentos do desenvolvimento civilizatório, tendo passado ao longo de várias transformações sociais e técnicas. Embora seja comum confundi-los com canais estritos para irrigação, é na sua multifuncionalidade que se encontram características importantes, como o caso da perenidade do fluxo e o consequente potencial para desenvolvimento de condições ecossistêmicas. Logo, além da irrigação, servem ao abastecimento humano, dessedentação animal, piscicultura, aquicultura, lazer, ornamentação, valorização das propriedades, integração comunitária e, em determinadas condições, o desenvolvimento de habitats fluviais e marginais.

É pertinente notar que por mais importantes que sejam, no contexto tradicional, são raramente lembrados em pesquisas científicas o que tornam escassos os conhecimentos dos impactos que geram, tanto do ponto de vista ambiental como para as políticas públicas. Este distanciamento pode ser explicado, mas não justificado, pela menor atenção dada às operações de uso e ocupação tradicionais e os impactos que produzem. Assim, as obras se integram nas paisagens agrárias em diferentes regiões do mundo e parecem, erroneamente, pouco influenciar nas dinâmicas ecossistêmicas.

Os canais artificiais acabam sendo pouco considerados em investigações científicas. Esta ausência de abordagem é problemática pois os canais modificam as formas superficiais do relevo, primeiro pela abertura da linha de água e depois pelos

diques antrópicos, estes elementos são chamados de assinaturas topográficas humanas (Tarolli, 2014). Logo, a sua existência promove alterações na dinâmica hidrogeomorfológica (processos e formas do relevo) que podem gerar riscos à dinâmica ecossistêmica nos cursos fluviais naturais, pela redução ou supressão dos fluxos. Contudo, se bem geridos estas estruturas podem significar uma extensão dos ambientes em questão.

Nestes casos, seus perfis rudimentares, contribuiriam para associação dos riscos naturais, representados pelo clima e as suas consequências no caudal dos cursos fluviais, com os riscos antrópicos, aqueles oriundos da má gestão territorial. Deste modo, Nunes (2009) fala das consequências dramáticas que episódios naturais podem ter sobre a sociedade, principalmente quando geridos incorretamente. Para os canais artificiais, tal concepção pode ser entendida a partir da probabilidade que consequências danosas ocorram ao sistema natural. Estes danos também tornam vulneráveis as comunidades dependentes dos recursos hídricos, com agravamentos associados ao comportamento climático, como as estações secas prolongadas.

Para Lourenço (2006) estas condições constituem riscos mistos, pela integração de aspectos naturais e humanos desestabilizadores da ordem ambiental em vigência. Argumento reforçado por Veyret & Richemond (2007), vendo nos riscos ambientais como crises nos sistemas naturais, agravadas pela atividade humana. Pensando em cenários impactados por obras, nos sistemas de drenagens, é significativo o contributo de Pereira & Pedrosa (2007) que levaram em conta os problemas oriundos da artificialização dos processos de drenagem. Os autores, citando os tradicionais ambientes de socos no norte português, apontaram a dependência que espaços como estes, mesclados entre o natural e o antrópico, passam a ter das ações humanas. Estas práticas são necessárias à manutenção de uma série de operações hidrológicas, ecossistêmicas, geomorfológicas e nem sempre são realizadas corretamente.

Aplicando a proposta de Silva *et al.* (1999), para cenários de crise, nos canais abertos artificiais, a sua ineficiente gestão, pode levar a dois níveis críticos: risco ambiental, comprometimento de elementos físicos, neste caso, principalmente a hidrologia, e, a partir deste, o risco ecossistêmico com ameaça à biodiversidade atrelada aos habitats fluviais e ambientes ripícolas. Neste caminho, são pertinentes as reflexões de Conti (2002), em análises de ambientes tropicais brasileiros, alertando

para os riscos de secas prolongados que podem gerar, como perdas agrícolas, fome, desertificação e conflitos consequentes. Muitas vezes, episódios de seca levam os sistemas de captação de água a se tornarem pontos de predação do recurso, com severas perdas ecossistêmicas e conflitos entre os usuários.

Todavia, são raros os estudos que se preocupam como estes canais podem representar riscos à biodiversidade e à dinâmica hidrológica ou, para além desta concepção primária, como contribuiriam para o desenvolvimento ecossistêmico, como referido por Wateau (2000) e Leibundgut & Kohn (2014). Assim, os canais deveriam ser abordados como na proposição de Rebelo (1994), que expôs a importância das ciências geográficas na gestão regional, com o foco em apontar quais danos, práticas ou condições naturais precisam ser revistas, na relação entre Sociedade e Natureza.

Entre os impactos significativos que precisam ser conhecidos estão, principalmente, os relativos aos habitats fluviais, ambientes relacionados entre a hidrologia, geomorfologia fluvial e zonas ripárias, que respondem por importantes elos ecossistêmicos das bacias de drenagem. De maneira que este trabalho pretende apresentar, pela consideração de aspectos hidrogeomorfológicos, como uma bacia pode estar susceptível aos riscos ambientais ou tê-los atenuados a partir da presença de canais abertos artificiais.

Procedimentos Metodológicos

Marini & Piccolo (2005) apontam a importância de apresentar elementos que revelem as especificidades do ambiente investigado, principalmente pelas alterações antrópicas, para discussões científicas e nos planejamentos. É este o caso pretendido nesta pesquisa para que, por meio da coleta de dados em campo, sejam apresentados como os canais artificiais podem desenvolver cenários de riscos, a partir da associação de aspectos naturais e humanos, ou quais características sugerem uma outra possibilidade: da contribuição na extensão dos habitats fluviais ao longo das derivações.

Para o desenvolvimento cartográfico foram necessários:

- Base cartográfica: Folha topográfica Patos de Minas, à 1:25.000 e com curvas de nível equidistantes de 20 metros. Uso de imagem Sensor Blackbrigde/Rapdeye (2010) cedida pelo Laboratório de Cartografia do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia (a partir do Instituto Estadual de Florestas). As curvas e outros elementos foram digitalizadas e trabalhadas em ambiente SIG para a construção espacial da bacia de estudo;
- *As assinaturas Topográficas Humanas*: correspondem as estradas, canais abertos artificiais e drenos, foram extraídas pelo método de interpretação visual, da imagem de satélite Blackbrigde/Rapdeye, digitalizadas na escala visual de mapeamento de 1:25.000, e posterior campo para validação das informações extraídas;
- Mapa da rede de drenagem e dos riscos de supressão da vazão: Para indicar ambientes que portam condições características dos habitats fluviais, ou trechos dos canais naturais que estivessem correndo risco de supressão da vazão. A rede de drenagem foi obtida a partir do cruzamento do sistema de drenagem da folha topográfica e imagens de sensor já citados e, finalmente, pelas atividades de campo necessárias para confirmação da realidade e de possíveis alterações na bacia, incluindo, portanto, os canais artificiais. Foram definidas as extensões dos canais artificiais, e as faixas que recebiam manutenções anuais, sazonais ou sem datas definidas, as distinções citadas foram demarcadas pelo uso de Aparelho GPS. Também foram considerados elementos da fauna e flora, nestes ambientes, seguindo a lógica da observação mensal, no início da manhã e final da tarde. Estes elementos foram importantes para identificar, na bacia estudada, como a dinâmica das manutenções influia no desenvolvimento dos habitats fluviais.

Para validar as análises foram importantes os levantamentos bibliográficos e as atividades de campo. Assim foram abordados aspectos relativos ao sistema de drenagem, clima (Silva, 2014), análises em ambientes de Sistema de Informação Geográfica (SIG) (Velo *et al.*, 2013), estudos sobre a preservação ambiental e finalmente dos impactos hidrogeomorfológicos dos canais artificiais (Silva & Rodrigues, 2015).

Ocorreram também análises do ano hidrológico de 2015/2016 com realização de campanhas mensais para monitoramento da vazão, necessárias a identificação de cenários hídricos críticos. No aferimento da velocidade dos fluxos (obtenção das

vazões), se utilizou micromolinete fluviométrico (Global Water BC 1200 - haste graduada), tendo sido definida, por batimetria, as seções molhadas nas quais foram realizadas medições da velocidade dos fluxos, em m/s. Nos canais com maior profundidade, próximos a 1 metro de profundidade, foi estabelecido uma medição a cerca de 0,15 m da superfície, um ponto médio e outro a 0,15 m do leito do canal. Em cada ponto amostral, o micromolinete foi mantido por 20 segundos, para que fosse utilizada a velocidade média do fluxo. Tendo sido repetido o procedimento por 3 vezes, os dados obtidos eram aplicados na equação 1.

$$Q = V \times A \quad (1)$$

Onde: Q é a vazão (m^3/s), V é velocidade (m/s) e A é a área da seção molhada (m^2).

As seções transversais estão apresentadas na fig. 1, de modo que foram realizadas medições e coletas em pontos a montante e jusante do barramento de derivação (no canal natural) e no início e final do canal artificial. Estas escolhas se justificam na oportunidade de observar como se dá a direção dos fluxos e a dinâmica da turbidez ao longo dos sistemas de derivação estudados.

As precipitações foram obtidas junto a Agência Nacional das Águas (série história ANA de 1986 a 2016, posto pluviométrico 1846002 - Estação Charqueada do Patrocínio) e em 5 pluviômetros instalados em propriedades rurais da área. Já a turbidez, que trata da redução da transparência de uma amostra aquosa pela presença de material em suspensão, foi obtida utilizando a nefelometria (N.T.U), um método indireto

Fig. 1 - Pontos de medições das vazões e amostragens para turbidez.

Fig. 1 - Points of measurement of the flows and sampling for turbidity.

que determina a intensidade de luz incidida em um ângulo de 90° (CETESB, 2011). Nesta pesquisa foi utilizado o turbidímetro Alfakit 2000 que, calibrado com amostragem em branco (água deionizada), recebia as amostras, para obtenção da quantidade de partículas capazes de interferir na passagem da luz na coluna de água.

Para definição de ambientes com condições ecossistêmicas que permitam a formação de habitats fluviais e ripários foram observados os seguintes aspectos:

- a) Condições que emulem habitats fluviais: as características de habitats fluviais devem variar conforme os aspectos naturais e as espécies associadas para cada região, se espera que um conjunto de características como vazão, velocidade do fluxo, forma do canal, turbidez entre outros parâmetros sejam encontrados no canal artificial, semelhantes ao natural;
- b) Fluxos perenes: uma vez que a vegetação e fauna da região estão condicionadas aos perfis dos cursos naturais perenes, é vantajosa a constatação que os canais artificiais são constantes, sendo raros os episódios com interrupção de fluxos;
- c) Ambientes lênticos associados aos canais artificiais: ainda que não sejam comuns as interrupções dos caudais, é de toda maneira válida a presença de ambientes que permitam o refúgio de espécies aquáticas em algum eventual interstício dos fluxos;
- d) Inexistência de fontes contaminantes: Se tratando de habitats em condições ideais, espera-se a ausência de fontes de contaminação.

O conjunto de informações angariados são apresentados e discutidos a seguir.

Caracterização da área

As cabeceiras do rio Dourados encontram-se no município de Patrocínio-MG (mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba), Estado Brasileiro de Minas Gerais, e chamam atenção pelo grande número de canais artificiais multifuncionais associados aos pequenos córregos. A área tem 63 km² com sete cursos fluviais naturais principais (córregos da Taquara, da Cava, Preto, da Ponte Alta, da Lavrinha, da Estiva e do Mariano) e dezesseis derivações artificiais chamadas de regos d'água. A fig. 2 apresenta a localização da área com inclusão da rede de drenagem.

Fig. 2 - Localização da área de estudo

Fig. 2 - Location of study area.

O clima possui duas estações bem definidas, com os verões quentes e húmidos de outubro a março, as temperaturas médias a rondar 23 °C, já no inverno, restante do ano hidrológico, prevalecem condições amenas e secas com temperaturas médias por volta de 18 °C (Silva, 2014). Também é no verão que se concentram 90 % dos 1500 mm de precipitações anuais. Esses dados mostram como é importante a gestão eficiente dos recursos hídricos, no final do período da seca, para evitar cenários de crises hídricas, quando ocorrem conflitos pela água e o agravamento de problemas ecossistêmicos.

O relevo é expresso pelo complexo geológico/geomorfológico de origem intrusiva, o domo de Serra Negra (80 milhões de anos) cuja injeção magmática sugere o arqueamento das formas pré-existentes (Hassui & Cordani, 1968; Amaral *et al.*, 1967 e Gomes *et al.*, 1990). Posteriormente, a erosão, que revelou a condição circular do domo foi atenuada, no terciário, por cobertura ferruginosa (Cassetti, 1981), os materiais depositados nas áreas adjacentes ao corpo intrusivo formam justamente

os mencionados ambientes propícios à abertura destes canais. A fig. 3 apresenta um esboço para a região pesquisada com a identificação dos ambientes nos quais encontram-se estes canais artificiais.

Fig. 3 - Esboço geológico/geomorfológico do domo de Serra Negra
(Fonte: Adaptado de Casseti, 2005).

Fig. 3 - Geological / geomorphological sketch of the Serra Negra dome
(Source: Adapted from Casseti, 2005).

Dessa forma, a partir das propostas de Torres (1977) e Casseti (1981), se nota que as camadas de rochas apresentam maiores inclinações em direção ao corpo intrusivo, que alcança 1270 metros, na direção contrária estão os setores suaves e propícios para a presença de canais artificiais em torno dos 900 metros. Para os solos encontrados na região, as especializações empreendidas por Mota *et al.* (2004a) e Neto *et al.* (2009) sugerem variações associadas à dinâmica do relevo. Nas cabeceiras de drenagem encontra-se o Latossolo Vermelho-amarelo Distroférrico seguido, nos pontos mais acidentados, por Cambissolos Háplicos. Já nos ambientes de terraços fluviais, está o Latossolo Vermelho Distrófico, nas áreas com leve inclinação pelas rampas coluviais, setor percorrido pelos córregos Taquara, Cava, Ponte Alta e Estiva. Seguindo o curso dos rios, por onde se encontram o maior número de canais artificiais, existe uma faixa com Latossolo Vermelho-amarelo Distrófico, considerados solos minerais de textura média a muito argilosas. Por fim, na região de relevo

suave, notam-se estreitas faixas de Gleissolo Melânico Distróficos, hidromórficos, onde os canais artificiais, nos poucos casos em que os atingem, já estão com volume de água reduzido.

Quanto aos perfis de ocupação, prevalecem manifestações rústicas que remontam, 200 anos, a agricultores e criadores tradicionais, com alguns setores com desenvolvimento agrícola moderno. Apesar destas inclusões modernizadoras, principalmente dos processos de empresariamento rural dos últimos 40 anos, a região mantém a maior parte destes canais em operação, sendo expressivos os esforços por parte dos moradores para que não ocorram interrupções no fornecimento de água.

Resultados

As investigações apontam que a dinâmica hídrica da bacia sofre influência das assinaturas topográficas, representadas pelos canais derivados multifuncionais, que interferem na conectividade hidrológica e modificam as dinâmicas dos habitats fluviais, pela supressão ou desvio dos fluxos. Para os 12 cenários monitorados, em média, 65 % das vazões dos canais naturais foram desviadas para os artificiais, com algumas medições chegando a apontar desvios totais das vazões. Como praticamente não ocorrem as manutenções dos trechos finais destas derivações, são insignificantes os retornos das águas concentradas aos ecossistemas naturais.

Neste sentido os 16 barramentos encontrados, para derivação, são os locais onde a dinâmica de interferência humana gera mudanças bruscas e, até mesmo, supressão das vazões naturais. A fig. 4 auxilia no entendimento de como a presença dos barramentos alteram a dinâmica de direção dos fluxos concentrados em um contexto da conectividade fluvial. A partir destes barramentos parte dos fluxos é dirigida, por meio dos canais artificiais, em direção as vertentes onde se encontram as sedes rurais.

A falta de padronização, das técnicas de transposição, pode levar a supressão total da vazão em alguns trechos dos canais fluviais. Entre 2014 e 2016, esta condição foi observada em dois segmentos, sendo alarmante o caso do córrego da Estiva, importante formador do rio Dourados, com seis quilômetros de canal sem fluxo, entre agosto e novembro destes anos. Seria uma solução a gestão integrada das derivações

para que os usuários utilizassem volumes menores, suficientes para manutenção dos regos d'águas sem suprimir as demandas ecossistêmicas dos trechos citados. A fig. 5 apresenta este impacto registrado na estação seca do ano hidrológico de 2015/2016.

Fig. 4 - Esquema de derivação, barramento utilizado para transposição da água.

Fig. 4 - Derivation scheme, dam used for transposition of water.

Fig 5 - Canal derivado coletando volume total da vazão, deixando seco o curso natural.

Fig. 5 - Derived channel collecting total volume of flow, leaving the natural course dry.

A partir dos barramentos, ao longo dos canais artificiais, são realizadas manutenções para que os fluxos não sejam interrompidos pelo crescimento da vegetação ou acúmulo de sedimentos. A fig. 6 apresenta, justamente, evidências de limpezas realizadas no início de uma derivação com objetivo de aumentar a entrada de água no sistema artificial, o que reduz a porção a ser destinada ao canal natural.

Fig. 6 - Material retirado do canal derivada para facilitar circulação do fluxo.

Fig. 6 - Material taken from the derived channel to facilitate flow.

Como consequência da redução dos fluxos nos canais naturais foram observadas, em três segmentos de canais naturais (trechos do córrego da Taquara, Cava e Lavrinha), uma redução acentuada dos fluxos de água, causadas pelo aumento da dimensão dos pontos de captação. Foram registradas vazões naturais muito baixas (entre 10 e 12 l/s) para o córrego da Cava, com destaque para o aumento do material orgânico em decomposição, possivelmente resultado da incapacidade depurativa do fluxo como revela a fig. 7.

Fig. 7 - Amostras de água para turbidez no córrego da Cava - estação seca.

Fig. 7 - Water samples for turbidity in the Cava stream - dry season.

As evidências, até aqui apresentadas, sugerem que os canais artificiais são somente geradores de impactos negativos. De fato, quando não geridos corretamente os problemas são graves, na falta de formação dos usuários para que compreendam como precisam agir em conjunto e integrar suas demandas para um uso racional. Contudo, uma outra realidade se refere da percepção que, quando bem geridos, os canais podem gerar impactos positivos pelo prolongamento dos habitats aquáticos e ribeirinhos (Leibundgut & Kohn, 2014). Para tanto seria necessário que alguns aspectos fossem considerados, entre os quais pontuam-se:

- Condições que emulem habitats fluviais: Os regos d'água apresentaram semelhanças aos setores mais lentos dos canais naturais a eles conectados, com velocidades médias dos fluxos em 0,6 m/s, profundidades muitas vezes maiores que 0,5 m, além da presença de densa vegetação formando ambientes protegidos;
- Fluxos perenes: Ao longo de 10 anos de pesquisa foram registrados, com os moradores, poucos momentos em que os canais artificiais apresentaram alguma interrupção dos serviços, prevalecendo a rápida resolução destes casos;

- c) Ambientes lênticos associados aos canais artificiais: Na região estudada, além dos canais artificiais terem inúmeros setores com potencial para reter água, como segmentos mais profundos, existem alagados e pequenos poços criados pelos moradores que oferecem tais refúgios (fig. 8);
- d) Inexistência de fontes contaminantes: Neste sentido, os canais artificiais investigados eram, na maior parte dos casos, isolados de fontes pontuais e difusas de esgoto, dado as demandas de consumo de seus usuários. Também contribuem para a proteção as assinaturas topográficas marginais, diques resultantes das limpezas dos leitos, isolando estes canais da dinâmica externa das vertentes.

Com vista às características acima mencionadas, as manutenções dos canais artificiais revelam questões importantes para seu desenvolvimento como habitats fluviais, de modo que os canais estejam sempre funcionais. Assim, as atividades de

Fig. 8 - Alagamento e tanque escavado junto ao canal derivado multifuncional.

Fig 8 - Overflow and tank dug next to the multi-functional derived canal.

campo apontaram 3 principais meios de manutenção dos canais que influem na disposição dos habitats fluviais:

- Limpezas com datas indefinidas: Os canais artificiais sofrem reparações conforme necessidades específicas, como desbloqueio de um duto, correção de um trecho pequeno, reparação de um vazamento ou mesmo no local de derivação;
- Limpezas sazonais: Tratam-se de limpezas em extensas faixas, mas não em todo o canal. Como alguns trechos podem ser entulhados por material sedimentar e vegetação acabam sendo limpos com maior periodicidade (limpezas bimestrais, trimestrais ou quadrimestrais);
- Limpezas anuais: Os trechos que não são limpos com maior frequência representam ambientes de difícil acesso ou, pela condição dos canais, não demandam constante intervenção. Desta forma, estes trechos são, na maior parte do ano, isentos de intervenções e permitem o desenvolvimento de plantas e animais. São mais comuns nos casos em que os canais artificiais percorrem regiões de vegetação nativa ainda próxima ao ponto de derivação do canal natural.

Nota-se que a vegetação desempenha importante papel nestes ambientes, contribuindo para a redução da velocidade do fluxo, formando ambientes protegidos para fauna, onde são encontradas espécies como lambaris (*Astyanax bimaculatus*), representantes da superfamília *Loricarioidea*, pequenos bagres (família dos *Pimlodideos*), a tuvira (família *Gymnotidae*) e alevinos de traíras (família *Erythrinidae*). Mais uma vez nos pequenos tanques e nas formações de trechos alagados, é possível notar sua importância como refúgios das espécies aquáticas e para a avifauna, tendo sido observados em campo espécies como: saracura três potes (*Aramides cajaneus*), o saracurão (*Aramus guaraúna*), a jacaná (*Jacana jacana*). A fig. 9 apresenta casos de alagamento e tanques escavados, conectados aos canais artificiais, que contribuem para a atenuação dos riscos para fauna e flora em eventuais ausências de fluxos nos canais artificiais.

As informações angariadas foram espacializadas na fig. 9, de modo a se observar os canais naturais, e o risco de supressão de seus caudais, os artificiais e as frequências de manutenções, os ambientes de alagamento e pequenos lagos. O produto cartográfico mostra como os 200 anos de apropriação geraram uma rede de drenagem alternativa que, em alguns casos, relativiza trechos dos canais naturais e gera refúgios em direção as vertentes. No caso das manutenções, os trechos limpos sazonalmente geralmente

formam diques que isolam os canais das dinâmicas das vertentes que contribui para uma estabilização de aspectos sedimentares e da vazão, mesmo em episódios chuvosos.

Fig. 9 - Aspectos da rede de drenagem e da gestão dos canais artificiais.

Fig. 9 - Aspects of drainage network and management of artificial channels.

Discussões

Os dados e elementos, apresentados nos resultados, permitem avaliar melhor como a ação humana tem impacto da dinâmica da bacia de estudo, representando principalmente riscos a dinâmica ecossistêmica. Tais riscos são amplamente potencializados a partir da má gestão, produzida na ausência de um plano de formação dos usuários. Os barramentos, por exemplo, embora ocultos pela vegetação de galeria, produzem significativos impactos, junto a conectividade fluvial dos cursos naturais.

Por serem estruturas rudimentares, geralmente construídas com sacos de areia, pedras e materiais de refugo, podem dificultar a conectividade para a fauna aquática em trânsito, no canal natural, entre montante e jusante do barramento, embora se perceba a formação de pequenos lagos propícios a espécies adaptadas a ambientes lânticos. O contrário geralmente se dá entre o lago, formado pelo barramento, e o canal de derivação, dada uma conectividade que pode contribuir para o desenvolvimento de espécies da fauna e flora. Estes exemplos reforçam como as construções dos sistemas de derivações podem ser tanto positivas quanto negativas.

O contexto de risco apresentado é considerado misto entre aspectos naturais e antrópicos. As precipitações, por exemplo, para a região têm mostrado uma tendência de concentração, onde os eventos são mais intensos e menos distribuídos ao longo do tempo (Silva, 2014). Como consequência houveram impactos nas vazões mínimas, de modo que as ações antrópicas para captação de água, pelo alargamento das saídas das derivações, provocam os segmentos secos. Logo, os setores em questão sofrem com riscos ecossistêmicos substanciais, principalmente pela supressão dos habitats fluviais, o que pode gerar redução significativa nos exemplares de espécies animais e vegetais.

A redução das vazões, nos canais com maiores ofertas de matérias orgânicas, promove elevações nos índices de turbidez, quando da decomposição destes materiais. Estas condições alteram a qualidade da água, intensificam a acidez e reduzem os aspectos propícios ao abrigo da ictiofauna. Estas mudanças antecedem a fase de supressão total das vazões, significando que os ecossistemas vão sendo gradativamente reduzidos dentro da bacia. Também a qualidade da água para o consumo é prejudicada, revelando como os erros da gestão precisam ser remediados tanto para natureza como para a sociedade.

Por outro lado, os setores dos canais artificiais que mantiveram as condições ecossistémicas, apresentadas nos resultados, passaram a emular habitats fluviais, um aspecto bastante positivo. Estas extensões dos canais naturais são refúgios importantes, na dinâmica de reprodução de espécies aquáticas e para aquelas presentes nas zonas ripárias. Por exemplo, a verificação de espécies da fauna nos canais derivados, ou em suas proximidades, representam casos em que os animais têm sua sobrevivência atrelada aos habitats aquáticos e ripícolas artificiais. Por consequência, o facto dos canais abertos artificiais estarem apresentando elementos faunísticos e florísticos, impõem um complexo cenário que não permite reduzir os sistemas de derivação a simples impactos negativos.

Pelo contrário, é um facto que o processo de artificialização das paisagens foi incorporado pelos agentes naturais, uma reposta pertinente que sugere a adaptação de uma série de espécies. Assim, estes espaços artificializados passaram a repercutir sobre os ambientes naturais, não somente com impactos negativos, pela supressão da vazão ou alteração de características físico/químicas da água, mas também positivos pela criação de refúgios ecossistémicos. Para isso interessam as características da gestão dos canais artificiais, especialmente na manutenção dos mesmos, por permitirem que as vazões sejam perenes e que características dos habitats fluviais sejam mantidas.

Portanto, as limpezas com datas indefinidas, por serem apenas pontuais, importam por permitirem que ambientes com vegetação e áreas com fluxo lento não sejam ameaçados, o que permite circulação da fauna aquática. Muitos canais da bacia de estudo são praticamente geridos com esse sistema, não sendo possível definir com exatidão quais trechos são periodicamente limpos e com qual periodicidade. Já as limpezas sazonais, por cobrirem faixas maiores, obrigam a fauna a se recolher em trechos que não foram bruscamente alterados, ou nos já citados ambientes lânticos como pequenos poços e lagos. Para as limpezas anuais é importante salientar que estas manutenções ocorrem no período da seca, antes da época de reprodução dos peixes, o que diminui impactos relativos a alteração das condições dos canais.

Como via geral, prevalecem os esforços dos moradores para que os fluxos de água não sejam interrompidos, uma vez que os mesmos atendem atividades de primeira necessidade (do uso humano à gestão de pluriatividades económicas). Assim, casos de interrupções totais foram observados apenas no contexto de rompimentos de barramen-

tos, por eventos chuvosos/cheias extremas, ou para um caso de conflito pelo uso da água, quando um usuário desviou um curso natural em sua totalidade. No primeiro caso, os moradores realizam reparos imediatamente após a cheia, esta agilidade contribui para que não ocorra supressão total das águas nos canais, sendo comum encontrar sacos de areia já preparados, junto aos barramentos, o que agiliza o trabalho de reparo. As fortes precipitações, com potencial para danos nos barramentos, constituem eventos inesperados que enfatizam a abordagem dos riscos ambientais como sugeriram Lima e Silva *et al.* (1999). O segundo exemplo constituiu um cenário conflituoso, com acionamento de órgãos públicos e aplicação de multas para a rápida resolução do caso.

Dada a tendência de perenidade destes canais, graças às manutenções e refúgios, se considera o aumento na extensão dos habitats fluviais em direção às vertentes. Contudo, a conectividade somente é concreta nos inícios das derivações, e ao longo de seus trechos médios, uma vez que a falta de manutenção, nas partes finais, permite uma conectividade somente parcial até os cursos naturais. Se valendo das ideias de Croke *et al.* (2005), em discussões sobre conectividades para outros cenários, são percebidas o papel destes canais criando condições para que conexões artificiais sejam desenvolvidas.

Existe também a possibilidade de redução da oferta hídrica, em diferentes setores da rede de drenagem (risco ambiental), principalmente subordinada aos impactos das ações humanas (modificações nos canais e barramentos que aumentam a capacidade de captação de água), que por sua vez se projetam a partir do comportamento climático e da dinâmica de produção hídrica da bacia. Para Dagino & Capi Junior (2007) o risco ambiental é, justamente, a possibilidade de eventos danosos ocorrerem, de modo que se busque entender quais os prejuízos surgem da desconfiguração, representada pelos sistemas de derivação.

Portanto, se torna relevante construir uma relação de consumidores de água, como foi visto no México (Sijbrandij & Van Der Zaag, 1993), de modo que as manutenções dos canais sejam em parceria entre os usuários, para uma melhor garantia dos fluxos, e que a partilha equivalente de água não prejudique os cursos naturais. O conceito de risco não seria aplicado somente às supressões de fluxos que os canais naturais sofrem, mas também estendidos aos canais artificiais, considerados como habitats fluviais e que também correm riscos ambientais a partir de sua desestabilidade.

Estas concepções passam, portanto, por uma nova gestão que exigirá a participação ativa de usuários e responsáveis públicos, para que o cuidado e as técnicas empregadas na manutenção destes canais permitam que:

- Sejam fluxos perenes e suficientes nos canais naturais e artificiais;
- Não ocorram supressões de trechos nos canais naturais;
- Se façam estudos de fauna e flora nos canais artificiais e naturais, para melhor entendimento destes elementos e suas relações com estes espaços;
- A conectividade dos canais artificiais seja recuperada em sua integralidade, com obras para que os seus trechos finais alcancem os cursos naturais próximos;
- Se desenvolvam estudos para uma limpeza mais eficiente dos canais artificiais de modo que os mesmos não percam, em sua totalidade espacial, as condições de habitats para animais e plantas.

As integrações destes pontos podem, inclusive, gerar novos dividendos aos usuários, permitindo uma ação consciente em temáticas de cunho ambiental com potencial para melhoria das atividades rurais, com possibilidade de valorização das multifuncionalidades destes canais no apoio da pluriatividade dos envolvidos. De acordo com Nunes (2009), o grau com que o risco se expressa sobre as populações fragilizadas pode ser amenizado por meio de ações bem executadas que impeçam seus acontecimentos ou que atuem de modo eficiente sobre suas ocorrências. Amaro (2003) sugere que a formação dos indivíduos, em direção ao conhecimento e gestão dos riscos, impacta sobre a qualidade de vida dos mesmos e suas comunidades, promovendo o bem-estar e a segurança, direitos que precisam ser assegurados em nome de uma gestão que inclua também as necessidades ecossistêmicas dos lugares ocupados.

Conclusão

Ao longo deste estudo foram evidenciadas as delicadas condições que as bacias hidrográficas estão sujeitas, quando por elas passam canais derivados multifuncionais, pelos potenciais que os mesmos possuem tanto para impactos positivos quanto negativos. A definição de qual situação prevalecerá envolve componentes naturais, como clima e produção hídrica da bacia com elementos antrópicos, relativas ao nível de formação e envolvimento de usuários e técnicos.

Contudo, a experiência brasileira, tomando como base a bacia estudada com características comuns para o país, parece apontar na direção de cenários complexos onde, pela falta de uma gestão bem organizada, ora são vistos canais artificiais com potencial ecossistêmico, emulando os habitats naturais próximos, ora com condições para agravarem os riscos ambientais pela supressão das vazões mínimas ecológicas nestes mesmos ambientes naturais.

Assim, a potencialização dos riscos ambientais, pela supressão hídrica, e por consequência dos riscos ecossistêmicos, para fauna e flora, não se limita a concepção da restrição da vazão aos canais naturais, mas também nos trechos dos canais artificiais já estabelecidos como habitats fluviais e conectivos ecossistêmicos. Este é um alerta pertinente e que sugere a importância de se conhecer melhor como funcionam os ambientes em questão para que sejam geridos de modo que os canais derivados artificiais, importantes para as atividades humanas, não causem danos na dinâmica ecossistêmica, mas que a ela se unam.

Para estas demandas, a legislação ambiental e hídrica brasileira precisam de ser reavaliadas de modo que os usuários e órgãos fiscalizadores sejam imbuídos da responsabilidade de uma gestão integrada que considere toda a bacia e seus canais (não só os naturais). Assim, nos exutórios serão garantidos os níveis necessários para a manutenção dos habitats ali desenvolvidos.

Referências bibliográficas

- Amaral, G., Bushee, J., Cordani, U.G., Kawashita, K., Reynolds, J.H. (1967). Potassium. Argon ages of alkaline rocks from Southern Brazil. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 31: 117-142.
- Amaro, A. (2003). Para uma cultura dos riscos. *Revista Territorium*, 10, 113-120.
Disponível em: https://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Documentacao/Territorium/T10_artg/T10_artg08.pdf
- Bhutta, M., Van der Velde, E.J. (1992). Equity of water distribution along secondary canals in Punjab, Pakistan. *Irrigation and Drainage Systems*, 6, 161-177.
DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01102975>
- Cassetti, V. (1981). Estrutura e gênese da compartimentação da paisagem de Serra Negra – MG. (1ª ed.). Goiânia: Ed. UFG.
- Cassetti, V. (2005). *Geomorfologia*. Disponível em: <http://www.funape.org.br/geomorfologia/index.php>
- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (2011). (CETESB). *Guia Nacional De Coleta E Preservação De Amostras*. Brasília.

- Conti, J. B. (2002). Riscos Naturais na região tropical brasileira. *Revista Territorium*. 9. 117 – 122. Disponível em: https://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Documentacao/Territorium/T09_artg/T09_artg07.pdf
- Croke, J., Mockler, S., Fogarty, P., & Takken, I. (2005). Sediment concentration changes in runoff pathways from a forest road network and the resultant spatial pattern of catchment connectivity. *Geomorphology* 68, 257-268.
- Gomes, C. B., Ruberti, E., Morbideli, L. (1990). Carbonatite complexes from Brazil: a review. *Journal of South American Earth Sciences*, 3, 51-63. DOI: [https://doi.org/10.1016/0895-9811\(90\)90017-U](https://doi.org/10.1016/0895-9811(90)90017-U)
- Dagino, R. S., Capi Junior, S. (2007). Risco ambiental: conceitos e aplicações. *Climatologia e Estudos da Paisagem Rio Claro*. 2, 50-87. Disponível em: http://www.labogef.iesa.ufg.br/labogef/arquivos/downloads/Riscos_Ambientais_Conceitos_e_Aplicacoes_31884.pdf
- Hassui, Y. & Cordani, U.G. (1968). Idades potássio-argônio de rochas eruptivas mesozóicas do oeste mineiro e sul de Goiás. In: *Congresso Brasileiro de Geologia*, 22. Belo Horizonte, 1968. 139-143.
- Kouchakzadeh, S. & Marashi, A. (2005). End SILL impact on water surface profile in non-prismatic side channels: a design guideline. *Irrigation and Drainage*. 54, 91-101. DOI: <https://doi.org/10.1002/ird.156>
- Lourenço, L. (2006). Risco naturais, antrópicos e mistos. *Revista Territorium*. 14, 109-113. Disponível em: <http://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/3266/2513>
- Marini, M. F. & Piccolo, M. C. (2005). Hidrogeomorfología de la cuenca del río Quequén Salado, Argentina. *Investigaciones Geográficas (Esp)*, n. 37, p. 59-71.
- Marques, C. S. (2006). *Mapeamento de áreas susceptíveis a movimentos de massa em encostas da área urbana de Manhuaçu (MG) (Monografia Geografia)*. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 120p.
- Mota, P. E. F., Baruqui, A. M., Santo, H. G. (2004). Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos da Região do Alto Paranaíba – MG. Brasília – DF: EMBRAPA. (a) Disponível em: <https://www.embrapa.br/solos/busca-de-publicacoes/-/publicacao/965578/levantamento-de-reconhecimento-de-media-intensidade-dos-solos-da-regiao-do-alto-paranaiba-minas-gerais>
- Neto, R., Schaefer, C. E. G. R., Filho, E. I. F., Corrêa, M. M., Costa, L. M., Parahyba, R. B. V., Guerra, S. M. S., Heck, R. (2009). Topolitossequências de solos do Alto Paranaíba: atributos físicos, químicos e mineralógicos. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*. 33, 1795-1809.
- Murray-Rust, D. H., Vander Velde, E. J. (1994). Changes in hydraulic performance and comparative costs of lining and desilting of secondary canals in Punjab, Pakistan. *Irrigation and Drainage Systems*. 8, 137-158. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00881015>
- Nunes, L. H. (2009). Compreensões e ações frente aos padrões espaciais e temporais de risco e desastres. *Revista Territorium* 16, 179-183. Disponível em: https://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Documentacao/Territorium/T16_artg/T16art18.pdf
- Paudel, K. Schultz, B., Depeweg, H. (2014). Design of non-wide canals for sediment transport. Case study of sunsari morang irrigation scheme, *Nepal Irrig. and Drain*. 63, 584-589. DOI: <https://doi.org/10.1002/ird.1862>
- Pereira, A., Pedrosa, A. S. (2007). Paisagem cultural das montanhas do Noroeste de Portugal: Um ciclo de construção, desestruturação e reconversão. *Revista Territorium*, 14, 45- 61. Disponível em: <http://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/3260/2507>
- Rebelo, F. (1994). Do ordenamento do território à gestão dos riscos naturais. A importância da Geografia Física salientada através de casos de estudo seleccionados em Portugal. *Revista Territorium*. 1, 7-15. Disponível em: https://www.uc.pt/fluc/nicif/riscos/Documentacao/Territorium/T01_artg/T01_artg01.pdf
- Renault, D. (1988) Modernization of furrow irrigation in the South-East of France automation at field level and its implications, *Irrigation and Drainage Systems*. 2, 220 – 240. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01103623>

- Replegle, J. A. (1997). Practical technologies for irrigation flow control and measurement. *Irrigation and Drainage Systems*, 11, 241–259. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1005897812746>
- Rijo, M., Pereira, L. S. (1987.) Measuring conveyance efficiencies to improve irrigation management Water. *Irrigation and Drainage Systems*. 3, 267-276 DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01102935>
- Silva, P. P., Guerra, a. J. T., Dutra, L. E. D. (1999). Subsídios para avaliação econômica de impactos ambientais. In: S.B. Cunha, A.J.T Guerra. (Org.) *Avaliação e perícia ambiental*. Rio de Janeiro: Bertrand Russel, 217 - 261.
- Silva, R. E. (2014). *Disponibilidade e demanda hídrica a partir da análise ambiental da região do alto curso do rio Dourados em Patrocínio/MG. (Dissertação de mestrado)*. Universidade Federal de Uberlândia, Brasil.
- Silva, R. E., Rodrigues, S. C. (2015). Levantamento de estradas rurais e canais fluviais artificiais, em pequena bacia hidrográfica, e sua relação com o escoamento superficial. In *XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Brasília – DF*. 1-8.
- Sijbrandij, P., Van Der Zaag, P. (1993). Canal maintenance: a key to restructuring irrigation management. A case of farmer participation and turnover from Mexico. *Irrigation and Drainage Systems*. 7, 189-204. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00881279>
- Tarolli, P. (2014) High-resolution topography for understanding Earth surface processes: opportunities and challenges. *Geomorphology*, 15-36. 2014. (prelo)
- Torres, E. G. (1977). *Prospecção Aluvionar no Complexo Ultramáfico – Alcalino de Serra Negra. (Dissertação de Mestrado)*. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
- Veloso, G. A., Silva, R. E., Silva, M. M. (2013). Fotointerpretação De Imagens: Estudo De Caso Do Alto Da Bacia Hidrográfica Do Rio Dourados/ Patrocínio-MG Gabriel Alves Veloso, Renato. In: M.E. Leite. (Eds.), *Geotecnologias aplicadas aos estudos geográficos* (pp 47-59). Montes Claros: Unimontes.
- Veyret, Y., Meschinet De Richemond, N. (2007). O risco, os riscos. In: Y. Veyret, (Ed.). *Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente* (pp 23-79). São Paulo: Contexto.
- Wateau F. (2000). Vallée du Minho (Portugal). Usage de l'eau et nouvelle politique agricole. In: R Ap-proches sociales de l'irrigation et de la gestion collective de l'eau, Rivière-Honegger A, Ruf T (Eds). *Territoires en mutation* 7. Université Paul-Valéry: Montpellier (pp 181–190). Disponível em: <https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00509937/document>

CONCLUSÃO

Luciano Lourenço

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOs,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-2017-0854 luciano@uc.pt

A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos autores que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais despertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos da temática dos riscos.

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos destacar, entre outros, os seguintes:

- Metodologia de análise de riscos;
- Caracterização de diferentes tipos de risco;
- Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto plenas manifestações do risco;
- Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e cartografia de risco;
- Modelos e software para previsão de ocorrências;
- Planeamento de emergência;

- Educação para a redução do risco;
- Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades;
- Atitudes de superação;
- Auxílio à tomada de decisão;
- Mecanismos de informação pública;
- Sistemas de pré-aviso à população;
- Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como forma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e as suas manifestações.

SÉRIE
ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*

Volume em publicação:

- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*

Tomos em preparação:

- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal;*
- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela Universidade de Coimbra. É Mestre em Geografia, área de especialização em Geografia Física e Estudos Ambientais e Licenciado em Geografia, especialização em Estudos Ambientais pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É professor auxiliar no Departamento de Geografia da Universidade do Minho, desenvolvendo atividades de investigação como membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT – UM/UC/UP), do qual é Coordenador na Universidade do Minho.

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa de Geomorfólogos (APGeom, da qual é presidente desde 2017), e a Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, sendo seu vice-presidente. É também membro da FUEGORED (Red Temática Nacional Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos) e colaborador do GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània).

Durante a sua carreira desenvolveu investigação no âmbito da geomorfologia granítica, do património geomorfológico e das alterações do uso do solo, debruçando-se atualmente sobre temáticas relacionadas com sistemas de informação geográfica e deteção remota e sua aplicação ao ordenamento do território, geomorfologia glacial e periglacial, património geomorfológico, processos erosivos na sequência de incêndios florestais e medidas de mitigação, entre outras.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA