Coordenadores:

Luciano Lourenço

António Vieira

Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2018

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na análise das características concretas de determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR

Luciano Lourenço
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS

António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT

Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Ana Meira e Castro
Universidade do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Cristina Queirós
Universidade do Porto

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Manuel João Ribeiro
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Salvador Almeida
Universidade Lusófona do Porto

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade São João del Rei

Maria Augusta Fernández Moreno
Católica do Equador

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Purificación Flaño
Universidade de La Rioja

Rita Cássia de Souza
Universidade Federal de Uberlândia

Yolanda Hernandez Peña

Zeineddine Nouaceur
Universidade de Rouden

REVISORES CONVIDADOS | INVITED REVIEWERS

Airton Bodstein de Barro
Universidade Federal Fluminense

Albano Figueiredo
Universidade de Coimbra

Alecir Antônio Maciel Moreira
Universidade Federal de Minas Gerais

Anabela M. Ramos
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

Ana Monteiro de Sousa
Universidade do Porto

Angela Santos
Universidade de Lisboa

Franklin Trejo-Paredes
Univ. Nacional de Los Llanos Ezequiel Zamora

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Lais Nayara dos Reis
Universidade Estadual de Goiás

Lilian Moreira Bento
Universidade Federal de Uberlândia

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra

Marcelo Fragoso
Universidade de Lisboa

Maria José Roxo
Universidade Nova de Lisboa

Mario Talaia
Universidade de Aveiro

Maria Teresa Barral Silva
Universidade de Santiago de Compostela

Tomás Figueiredo
Universidade de Bragança

Ricardo A. C. Garcia
Universidade de Lisboa

Rui Ferreira Figueiredo
Universidade de Coimbra

LUCIANO LOURENÇO
ANTÓNIO VIEIRA
(COORDS.)

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCOS ATRAVÉS DE ESTUDOS DE CASOS

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e António Vieira

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

449620/18

ISBN

978-989-54295-6-1

ISBN Digital

978-989-54295-2-3

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54295-2-3_3

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
INTRODUÇÃO	9
 Estratégias de gestão e mitigação do risco sísmico: da avaliação ao planejamento de emergência Rui Maio, Tiago M. Ferreira e Romeu Vicente	 11
 Metodologias para a hierarquia de riscos de desastres: um estudo comparativo em Santos/SP, Brasil Carolina Iwane Hotta e Maria Isabel Castreghini de Freitas	 51
 Metodologia para delimitação de áreas de instabilidade de vertentes Antônio Amílcar Moura Alves da Silva	 85
 An early warning for soil moisture in Brazil, using radar data and normalized difference vegetation index Luciana Rossato Spatafora, Humberto Barbosa, Mercè Vall-llossera, Jojhy Sakuragi, Carlos Frederico de Angelis and José A. Marengo	 117
 Monitoramento das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal em uma bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens landsat Ronildo Alcântara Pereira, Clênia Rodrigues Alcântara e Luiton Pereira Rocha	 139
 Aplicação da transformada de ondeletas a precipitação do estado do Maranhão - Brasil Adriana de Souza Costa, Célia Campos Braga, Wanessa Luana de Brito Costa e Edicarlo Pereira de Sousa	 179
 Landslide & rainfalls: press inventory, conditioning factors characterization and precipitation thresholds for Gipuzkoa province (Basque country) Txomin Bornaetxea, Orbanxe Ormaetxea, Iñaki Antigüedad and Massimo Melillo	 201
 O trabalho de campo e o levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escorregamentos - os casos de Ubatuba e Santos/SP, Brasil Carolina Verbicaro Perdomo, Estéfano Seneme Gobbi e Francisco Sérgio Bernardes Ladeira	 223

SUMÁRIO

Métodos de bandas de controlo para avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Andréa Pereira	245
Levantamento de riscos ambientais para sistemas de drenagem alterados pelos canais derivados multifuncionais Renato Emanuel Silva e Silvio Carlos Rodrigues	261
Uma abordagem multidisciplinar para a aplicação de metodologias de padrões abertos e gestão de risco Mariza Ferreira da Silva	285
Análise e modelagem numérica da atmosfera na avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos extremos: estudo de caso para Petrópolis, RJ - Brasil Marina Aires, Jorge Luiz Fernandes de Oliveira, José Maria de Castro Junior, Marília Mitidieri Fernandes de Oliveira e Nelson Francisco Favilla Ebecken	311
CONCLUSÃO	331

PREFÁCIO

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos quais foram publicados sob a forma de artigos na revista *Territorium*, n.º 25 (II), dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram submetidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as consequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na análise das características concretas de determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por conseguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez

que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço

INTRODUÇÃO

Luciano Lourenço

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOs,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-2017-0854 luciano@uc.pt

Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valorizados nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de diferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa metodologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para:

- i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento de emergência;
- ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo comparativo em Santos;
- iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes;
- iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando dados de radar e de índices de vegetação;
- v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens *Landsat*;
- vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Maranhão - Brasil;
- vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência deslizamentos na província de Gipuzkoa (País Basco);
- viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escorregamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP, Brasil;

- ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do método de bandas de controlo;
- x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pelos canais derivados multifuncionais;
- xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem multidisciplinar;
- xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos extremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológica que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresentados, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científicos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não só aos investigadores, mas também aos decisores, são os nossos votos!

**O TRABALHO DE CAMPO E O LEVANTAMENTO DA
PROFUNDIDADE, COR E TEXTURA DE SOLOS EM ÁREAS
DE RISCO A ESCORREGAMENTOS - OS CASOS DE
UBATUBA E SANTOS/SP, BRASIL**

**FIELD WORK AND SURVEY OF DEPTH, COLOUR
AND SOIL TEXTURE IN AREAS AT RISK OF
LANDSLIDES - THE CASES OF UBATUBA
AND SANTOS / SP, BRAZIL**

Carolina Verbicaro Perdomo

Dep. de Geografia do Instituto de Geociências
Univ. Estadual de Campinas -UNICAMP (Brasil)
ORCID: 0000-0002-8934-6862 caveper@hotmail.com

Estéfano Seneme Gobbi

Dep. de Geografia do Instituto de Geociências
Univ. Estadual de Campinas -UNICAMP (Brasil)
ORCID: 0000-0002-6344-9230 emaildoestefano@gmail.com.br

Francisco Sérgio Bernardes Ladeira

Dep. de Geografia do Instituto de Geociências
Univ. Estadual de Campinas -UNICAMP (Brasil)
ORCID: 0000-0002-9990-2332 fsbladeira@ige.unicamp.br

Resumo: Os eventos de escorregamento no Brasil estão cada vez mais frequentes, e mais intensos. Devido ao aumento desses episódios também aumentaram os estudos relacionados a riscos naturais, mas poucos são os trabalhos que envolvem uma abordagem de campo. A área da Serra do Mar tem todos os elementos de predisposição para o desencadeamento dos eventos de escorregamentos, como elevadas declividades, altos índices pluviométricos, atividade humana intensificada pela

economia localizada no litoral e uma espessura de solo considerável como mostra o presente trabalho. Normalmente, na Serra do Mar, os solos são mapeados como pouco desenvolvidos, (Neossolos ou Cambissolos). Este estudo teve como objetivo mostrar a importância do trabalho de campo para o levantamento básico de informações referentes aos perfis de solos em vertentes sujeitas a escorregamentos, evidenciando os resultados de profundidade, sendo o mais profundo encontrado em Santos chegando a 700cm e o mais raso, de 110cm encontrado em Ubatuba. As cores encontradas variam do amarelo ao vermelho, sendo a parte superficial marcadamente escura devido a quantidade expressiva de matéria orgânica na área. A textura foi feita em campo para cada 10cm e mostra um solo mais argiloso em Ubatuba e uma variação textural maior em Santos, com presença de solos siltosos.

Palavras-chave: Escorregamentos, trabalho de campo, profundidade de solo, cor, textura de campo.

Abstract: Landslide events in Brazil are increasingly frequent and more intense. Given the increase in these episodes, studies related to natural hazards have also increased, but few of them involve fieldwork. The Serra do Mar area has all the elements that predispose to triggering landslides, such as slopes, high rainfall, human activity intensified by the economy located on the coast, and a considerable soil thickness, as shown in this work. Normally, in the Serra do Mar, the soils are mapped as shallow soils, such as Neosols or Cambisols. This study set out to show the importance of the fieldwork to the basic gathering of information on soil profiles on slopes susceptible to landslides, highlighting the results for depth, with the greatest depth found in Santos, reaching 700 cm and the shallowest, 110 cm, found in Ubatuba. The colours vary from yellow to red, the surface

part being distinctly dark due to the significant amount of organic matter in the area. The texture was tested in the field for every 10 cm and shows a more clayey soil in Ubatuba and a greater textural variation in Santos, with the presence of silt soils.

Keywords: Landslides, field work, soil depth, colour, field texture.

Introdução

Muitos são os fatores que podem desencadear os eventos de escorregamentos, como atividades vulcânicas, abalos sísmicos, águas de degelo, interferência humana e chuvas torrenciais ((Highland *et al.*, 2008). Em áreas montanhosas tropicais e subtropicais, sem influência de tectonismo, os deslizamentos são provocados, geralmente, pela intensa precipitação pluviométrica (Dai e Lee, 2002).

Os eventos de chuva podem ser quantificados em termos de intensidade, duração, condição antecedente e resolução, fatores que desempenham um papel importante no processo de escorregamento, como sugerido por pesquisadores como Vennari *et al.* (2014), Giannecchini *et al.* (2012), Kanji *et al.* (2007), Mendes *et al.* (2015).

No Brasil os eventos de escorregamentos estão cada vez mais frequentes, e mais intensos. Nos últimos anos o país tem vivido um aumento no número de eventos com um alto índice de mortalidade, tendo sido o mais desastroso o que ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro no ano de 2011. Pode-se observar o aumento no número de desastres no Brasil na fig. 1. Sem condições de adquirir espaços urbanizados dentro das normas geotécnicas de segurança, a população vai se alojando em áreas de risco, ou seja, aquelas que não foram contempladas no processo regular de urbanização, onde o valor agregado do terreno é menor ou em muitos casos nulo; como as encostas mais íngremes dos morros (Freitas *et al.*, 2001).

O litoral Sudeste do Brasil se caracteriza por elevadas escarpas ao longo da linha de costa, ao mesmo tempo que comporta a maior concentração populacional do país, o que torna esta área uma das mais propensas a desastres, pois possui as

Fig. 1 - Números de ocorrência anual de movimentos de massa para as décadas de 1990 e 2000 e suas porcentagens (Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais modificado por Carolina Perdomo).

Fig. 1 - Annual mass movement occurrence figures for the 1990s and 2000s and percentage (Source: Brazilian Atlas of Natural Disasters, modified by Carolina Perdomo).

condições geomorfológicas, climáticas, pedológicas e de ocupação mais propícias ao desenvolvimento de desastres, juntando susceptibilidade e vulnerabilidade.

Devido ao aumento desses episódios também aumentaram os estudos relacionados a riscos naturais, mas poucos são os trabalhos que envolvem uma abordagem de campo. A maioria dos trabalhos de pesquisa relacionados a escorregamentos envolvem mapeamentos e modelagens (Teixeira *et al.*, 2015; Moraes *et al.*, 2012; Fernandes *et al.*, 2001; Guerra *et al.*, 2005).

Os trabalhos de modelagem e mapeamentos têm sido muito importantes para a gestão dos desastres, pois como muitos dos dados utilizados por esses modelos têm sido estimados, torna-se necessário o trabalho de campo que vêm desempenhar um papel fundamental de fornecedor de dados concretos. Mesmo necessitando um tempo e gasto maiores, se faz necessário o aumento desse tipo de trabalho em campo para que seja possível formar um banco de dados mais confiável. Pode-se citar como exemplo, o fator profundidade do solo, que têm sido considerado menor (Wolle e Carvalho, 1989; Bigarella *et al.*, 1994; Rossi e Queiroz Neto, 2001). Este estudo tem como objetivo mostrar a importância do trabalho de campo para a compreensão de escorregamentos, evidenciando os resultados de profundidade, cor e textura dos solos nas respectivas áreas de estudo.

Localização da Área de Estudo

O estudo abrangeu dois diferentes municípios do Estado de São Paulo, Ubatuba e Santos, mas que estão localizados na mesma região morfológica do litoral brasileiro, que é a Serra do Mar. Esta área se caracteriza por ter suas vertentes íngremes próximas a linha de costa. A Serra do Mar tem uma extensão de aproximadamente 1500 km ao longo da costa Sudeste do Brasil, indo do Estado de Santa Catarina ao Estado do Espírito Santo. Tem uma média de de 750m a 800m de altitude, mas pode chegar a mais de 1000m de altitude (Kanji *et al.*, 2007; Almeida e Carneiro, 1998; Cruz, 1974).

A litologia verificada para a área de estudo nos morros do município de Santos são Granitos com Megacrístais Orientados e Migmatitos de Paleossoma Dominante (IPT, 1979). Segundo as análises de campo e as referências bibliográficas que abordam o tema, os granitos são mais resistentes aos processos intempéricos enquanto os migmatitos permitem o desenvolvimento de perfis de alteração mais profundos. Essas áreas apresentam uma grande heterogenidade geológica, fator esse que é um importante indicativo de alterações de profundidade, cor e textura. Os granitos originam, grosso modo, perfis de lateração com tons amarelados e de granulometria areno siltosa. Já os migmatitos geralmente originam perfis de tons avermelhados e textura silto-argilosa (GOBBI, 2017). Já a área de Ubatuba, o mapeamento geológico não é de tanto detalhe, sendo classificado por Morais *et al.* (1999) numa carta de 1:250000 como Biotita Granito Porfiritico e Charnockito Ubatuba.

Santanna Neto (1990) afirma que, no Litoral Norte de São Paulo, evidencia-se um maior domínio dos sistemas tropicais e maior atividade frontal, onde a latitude e a disposição do relevo são responsáveis pelo enfraquecimento das evoluções das frentes e as precipitações aumentam em função das frentes estacionárias que atuam na área. A proximidade das vertentes com a linha de costa em Ubatuba é mais nítida, deixando uma pequena faixa de planície para o município.

A vegetação da área é de Mata Atlântica, ocorrendo uma pequena variação dessa vegetação ao longo das vertentes conforme a espessura do solo e consequente disponibilidade de umidade. Onde os solos são mais espessos ocorrem espécies arbóreas de maior porte, e de menor porte nas áreas com solos mais delgados.

Situados no litoral de São Paulo, os dois municípios apresentam uma característica interessante quanto à ocupação populacional. Santos com uma população bem maior, tem uma projeção de diminuição dessa população até o ano de 2050 em relação ao município de Ubatuba; como mostra a TABELA I. Santos têm o maior Porto de exportação e importação do Brasil, o que faz com que tenha um fluxo intenso na dinâmica de transporte e de pessoas.

TABELA I - Projeção da Ocupação Populacional para os Municípios Estudados

TABLE I - Projection of the population occupation for the municipalities studied.

Projeção da População	Ubatuba	Santos
2018	86,870	426,646
2019	87,887	427,673
2020	88,916	428,703
2030	95,515	435,529
2040	100,330	434,826
2050	100,872	426,381

Fonte: SEADE – Fundação Sistema Estadual, Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo

Source: SEADE - State System Foundation, Statistics Portal of the State of São Paulo.

Considerações Sobre a Suscetibilidade a Escorregamentos na Área de Estudo

A relação da Serra do Mar com os movimentos de massa é tamanha no cenário nacional, que diferentes órgãos governamentais têm estudado o assunto. O IG (Instituto Geológico-SP) iniciou essa temática, com o "Relatório de Instabilidades da Serra do Mar: situações de risco", de 1988. O INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) desenvolveu um “Estudo da previsibilidade de eventos meteorológicos extremos na Serra do Mar”, além desses o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) também têm vários trabalhos de treinamento em casos de risco, além de vários estudos que resultaram em dissertações, teses, monografias e projetos de pesquisa junto a outras instituições de ensino. Empresas particulares também estudaram e estudam esses eventos na região, pois ali se encontra o maior porto do Brasil e uma das maiores refinarias de petróleo do país, a de Cubatão (município próximo a Santos, também na Serra do Mar).

Em 1929, após fortes eventos pluviométricos, deslizamentos interromperam o tráfego da estrada de ferro Santos-Jundiaí por 15 dias e seus detritos atingiram, inclusive, as instalações subterrâneas da estrada de ferro (Vargas, 1999). Os estudos em Santos começaram cedo, pois em 1928 ocorreu um dos mais famosos eventos de escorregamentos registrados, que foi no morro de Monte Serrat, seguido por outro evento no mesmo local em 1956. Desde a década de 1970 inúmeros eventos generalizados ocorrem em diversas encostas da Serra do Mar ocasionando danos sociais, econômicos e ambientais nesta região.

Esta área é ocupada de forma continua desde o início do século XX mostrando quanto tempo esta região vem sendo alterada, e o quanto ela é estrategicamente importante em relação a economia e consequentemente a ocupação da população, caracterizando uma das áreas mais ricas e densamente povoadas do país, com uma densa rede de comunicação. Todas estas atividades influenciaram e influenciam a cobertura vegetal da região, degradando a floresta nativa, podendo facilitar os processos de escorregamentos, como já aconteceu em Cubatão em 1985.

Dependendo do local de ocorrência dos movimentos de massa, são afetadas rodovias e ferrovias que cruzam ou margeiam as encostas, as populações que nela habitam, as usinas hidrelétricas e suas linhas de transmissão, oleodutos e gasodutos, em alguns casos, os complexos industriais e as próprias cidades quando situadas nas adjacências de encostas mais susceptíveis aos fenômenos de instabilização (Wolle e Carvalho, 1989).

A susceptibilidade a escorregamentos leva em consideração muitos condicionantes como declividade, orientação da vertente, cobertura vegetal, forma da vertente e profundidade dos solos. A região apresenta uma susceptibilidade natural aos escorregamentos, pois são vertentes com declividades acentuadas e posicionadas em locais com elevados índices pluviográficos.

No estudo de Wolle e Carvalho (1989), em Cubatão na Serra do Mar, os escorregamentos que predominam, nas porções altas e médias das encostas, são os translacionais (planares) que mobilizam apenas uma parte superficial do solo que desliza ao longo de uma superfície essencialmente paralela a encosta.

A ocupação urbana do solo deve ser levada em consideração quando o assunto é desastres. No caso de Santos, por ser um município com maior oferta de emprego, ele abarca um maior contingente da população, mas como toda cidade com grande

procura por moradia o preço dos imóveis também aumenta, levando esta parcela da população mais carente a ocupar áreas impróprias, como as encostas. Um estudo feito em Petrópolis na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, mostra que esta ocupação desordenada e em áreas de risco tornou mais expressiva a fragilização urbana aos eventos catastróficos nos últimos 40 anos (Guerra *et al.*, 2007).

Naturalmente a região é instável em relação aos movimentos de massa gravitacionais, mas quando sofrem interferência da atividade humana, seja com desmatamentos, cortes para construções, interferência na drenagem, as encostas da Serra do Mar têm sua instabilidade potencializada podendo desenvolver muitos tipos diferentes de movimentos de massa, como as corridas, queda de blocos e os escorregamentos planares, os mais comuns.

Material e Método

O estudo foi realizado em dois diferentes municípios no litoral de São Paulo, Brasil. Foram selecionadas duas vertentes com inclinação elevada e ocupadas por vegetação natural, sendo que no município de Santos a encosta já está mais degradada com uma construção de moradia em média vertente e com caminhos usados com certa frequência por moradores do arredor, enquanto a vertente de Ubatuba está praticamente intocável, o que tornou o trabalho de campo mais difícil, tanto o acesso ao local quanto as tradagens, pois a mata mais densa dificulta bastante a retirada das amostras.

Foram realizados seis pontos de tradagem em cada vertente e coletadas amostras de solo a cada 10 cm de profundidade e acomodadas em pedocomparador como mostra a fot. 1. A idéia era realizar um estudo em forma de catena, ou seja uma linha da base ao topo da vertente para mostrar a formação textural, mas com a dificuldade do acesso os pontos não ficaram alinhados em nenhuma das áreas analisadas.

A análise de cores também foi realizada para cada 10cm em todas as tradagens utilizando o sistema de cores de Munssel (MUNSELL SOIL COLOR COMPANY, 1950) para definição da cor. A análise textural tátil seguiu as recomendações de Lemos & Santos *et al.* (1996). Na realização do trabalho utilizou-se o trado holandês para retirada das amostras do solo e o pedocomparador para acomodação e manuseio.

Fot. 1 - Pedocomparador mostrando as amostras retiradas de um furo realizado em Santos.
(Fotografia de Estéfano Gobbi).

***Photo 1** - Pedocomparator showing the samples taken from a hole bored in Santos
(Photography of Estéfano Gobbi).*

Resultados Obtidos e Análise

Dos muitos trabalhos realizados hoje sobre o tema de movimentos de massa gravitacionais a maior parte se desenvolve montando mapas ou desenvolvendo modelagem como (Dias e Herrmann, 2002; Thiery *et al.*, 2007; Ayalew *et al.*, 2004) mas poucos são os casos que envolvem um trabalho de campo para coleta de dados (Leung e Wai Ng, 2016; Perdomo e Ladeira, 2010), sendo assim muitos destes dados são estimados usando um mapeamento de solos que muitas vezes não condiz com a realidade em ambientes tropicais úmidos como o caso do Brasil, ou modelagens que realizam cálculos para definição da espessura ao longo da vertente usando como principal fator de indicação deste atributo a declividade, seguindo a lógica de que quanto maior a declividade menor será a espessura do solo.

Pelo fato de as áreas mais susceptíveis a movimentos de massa estarem em elevadas declividades, supõe-se que os solos sejam pouco desenvolvidos, normalmente sendo mapeados como Neossolos Litólicos ou Cambissolos. Entretanto o fato dessas áreas estarem em climas Tropicais muito úmidos e sob uma floresta densa, nem

sempre a suposição de solos rasos nestas condições é confirmada, como observamos na TABELA II (anexo) para o município de Santos e na TABELA III (anexo) para o município de Ubatuba, que mostram a profundidade (cm) encontrada para cada tradagem com as declividades em porcentagem, além da cor e da textura (tátil, feita em campo) a cada 10cm de profundidade, para cada município.

Ao analisar as TABELAS II e III em anexo pode-se observar que as variações granulométricas são maiores no município de Santos, aparecendo solos siltosos que não aparecem em Ubatuba, onde os solos têm um caráter mais argiloso. Estas diferenças indicam que a rocha de origem deve ser diferente, não foi possível determinar esta diferença, pois o mapeamento geológico de Ubatuba está em uma escala de pouco detalhe. Mas esta granulometria indica que a região de Ubatuba tem um solo com maior capacidade de retenção de água, o que influencia a dinâmica do comportamento deste solo em relação a infiltração e retenção da água, o principal deflagrador destes eventos no Brasil.

A estimativa da profundidade do solo pode ser realizada por diferentes métodos matemáticos, com modelos estatísticos e uso de equações (Michel e Kobayama 2015). Esses modelos usam atributos ambientais para calcular a distribuição da profundidade do solo, e um dos atributos usados é a declividade, sendo a maior declividade relacionada com a menor profundidade. Ao analisar a TABELA IV observa-se que as maiores profundidades estão nas maiores declividades como o ponto 05 de Ubatuba que tem 85 % de declividade e 240 cm de profundidade e essa observação fica mais evidente ainda no município de Santos no ponto C50F07 que tem 90 % de declividade e 700 cm de profundidade. As profundidades da vertente estudada em Santos são consideravelmente maiores que as de Ubatuba, sendo que as duas fazem parte da mesma cadeia de montanhas que se estende ao longo da costa, conhecida como Serra do Mar.

Pode-se observar que os resultados encontrados no campo para a relação entre a profundidade do solo e a declividade nem sempre estão de acordo com os parâmetros usados na sua definição para ambientes tropicais úmidos. A profundidade do solo é considerada um dos fatores que mais influenciam os eventos causadores dos desastres, como os escorregamentos (Segoni, 2012; Dietrich, 1995), por isso a importância de seu conhecimento.

TABELA IV - Resultados da profundidade e declividade em cada ponto estudado.

TABLE IV - Results for depth and slope in each point studied.

Ubatuba			Santos		
Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)
02	210	65	L2T5	540	57
03	110	40	L4T3	560	62
04	230	60	L6T6	600	50
05	240	85	L8T7	620	60
06	110	55	C50F07	700	90
07	240	0 (divisor)	C50F14	700	67

Fonte: Carolina Perdomo e Estéfano Gobbi

Source: Carolina Perdomo and Estéfano Gobbi.

As modelagens quando envolvem atributos do solo como a profundidade seguem o princípio de que quanto maior a declividade, menor a espessura como Gessler (1995), Lanni (2012), julgando que este comportamento é previsto para situações com condições climáticas similares. Michel (2015) fez um levantamento detalhado com vários autores que trabalharam com profundidade de solos em modelagens para estudos de escorregamentos e chegaram a conclusão de que os atributos topográficos são os principais parâmetros definidores da profundidade do solo, qualquer que seja a metodologia aplicada.

Ao analisar as TABELAS II e III (anexo) na definição das cores observa-se que são mais variadas em Santos, mesmo estando todas dentro do mesmo matiz, entre o amarelo e vermelho. Todos os pontos apresentaram o horizonte A marcadamente mais escuro devido a presença de matéria orgânica abundante da região (Vodyanitskii e Savichev, 2017). Ao longo da profundidade dos pontos houve uma variação apresentando na maioria um tom mais amarelo no centro, horizontes B e mais avermelhadas nos horizontes mais profundos, horizontes C, sendo que alguns pontos não tiveram esta sequência muito clara. Esta variação de cores indica solos bem drenados, com bastante presença de água.

A fot. 2 mostra a altura do trado usado para realizar dois, dos seis furos no trabalho de campo realizado em Santos.

Fot. 2 - Altura do trado após realizar dois furos na encosta em Santos
 Fonte: Fotografia de Estéfano Gobbi).

***Photo 2** - Height of the auger after boring two holes in the hillside in Santos
 (Source: Photography of Estéfano Gobbi).*

Ao observar a fot. 2 verifica-se que em relação a Ubatuba (fot.3) a mata não é tão fechada, o que facilita o trabalho, não só para se locomover no local, mas também para poder levar o material que foi utilizado como o trado com todos os extensores e o pedocomparador para acomodar as amostras que foram retiradas a cada 10 cm de profundidade. A fot. 2 A mostra o furo L2T5 e a fot. 2 B mostra o furo L6T6, ambas indicando a altura do trado com suas extensões até onde chegaram.

Uma diferença notada é a orientação da vertente, em Santos a encosta esta virada para o Norte, recebendo raios solares durante todo o dia, e tendo maior interferência dos ventos aumentando assim as taxas de intemperismo e interferindo na formação vegetal, enquanto que a encosta de Ubatuba tem uma orientação voltada para o sul, onde a incidência do sol é menor e os ventos e a chuva não atuam de forma tão incisiva, ela fica menos exposta, como pode-se observar na fig. 2 que mostra a posição de cada encosta em dois diferentes horários.

Fot. 3 - Área de trabalho em Ubatuba, mostrando a mata mais densa
(Fonte: Fotografia de Carolina Perdomo).

***Photo 3** - Work area in Ubatuba, showing the dense forest
(Source: Photography of Carolina Perdomo).*

Fig. 2 - Imagens de satélite do Google na mesma hora do dia (manhã e tarde), mostrando a incidência do sol nas duas vertentes com um marcador amarelo (Fonte: Google Earth).

***Fig. 2** - Google satellite images at the same time of day (morning and afternoon), showing the incidence of the sun on both sides with a yellow marker (Source: Google Earth).*

Outro fator que indica diferença entre elas é a ocupação antrópica. A área urbana de Santos é bem maior que a de Ubatuba, tem mais áreas devastadas, enquanto que Ubatuba tem uma área preservada bem maior (cerca de 80 % do município está em área de preservação do Parque Estadual da Serra do Mar), além de ter uma planície consideravelmente menor (Perdomo, 2010). Mas a diferença que pode explicar a formação de solos mais profundos em Santos é a formação litológica, pois a influência das rochas na formação do relevo é consequência de sua resistência diferencial perante os processos de alteração e erosão. Como o mapeamento geológico de Ubatuba não se encontra em uma escala tão detalhada quanto a de Santos, assim fica difícil uma comparação mais aprofundada entre as duas vertentes.

Em trabalhos de campo a variação da profundidade ao longo da mesma vertente pode ser bem diversificada como foi observado nos municípios estudados. Ambos municípios se encontram na grande barreira da Serra do Mar no litoral de São Paulo, área com vegetação de Mata Atlântica, e que se caracteriza por ter suas vertentes íngremes próximas a linha de costa, embora como observado na fig. 2, a encosta de Ubatuba está mais preservada e protegida do que a de Santos. Esta proximidade influencia diretamente no regime pluviométrico da região, sendo muito elevado, tornando-a uma das regiões mais propensas aos movimentos de massa no Brasil.

Conclusão

Ao estudar desastres, temos que pensar na área onde o trabalho vai se desenvolver. No caso do município de Santos, as profundidades encontradas são representativamente mais profundas e as encostas sofrem mais com as atividades antrópicas direta e indiretamente, além de ser um município com maior população o que aumenta ainda mais o risco. O município de Ubatuba, por sua vez, tem uma vertente com solos menos espessos, o que faz com que as forças de resistência sejam mais representativas que as contrárias (impulsionadas pela gravidade), sendo a declividade a mesma ou muito próxima. Ubatuba tem uma menor população, o que diminui a probabilidade da população em risco, e grande parte do município é área de preservação do Parque Estadual da Serra do Mar.

Neste trabalho foram encontradas profundidades que não condizem com a literatura existente para estas declividades, pois a lógica que tem sido usada nas modelagens e mapeamentos leva em consideração que em lugares com maior inclinação as espessuras do solo serão menores. No entanto, evidenciou-se neste estudo, que em áreas tropicais úmidas, como a Serra do Mar no litoral paulista, as profundidades de solos podem se apresentar bem acentuadas e diferenciadas, pois além da taxa de intemperização ser elevada, a variação litológica exerce uma influência significativa na taxa de formação e composição dos solos, indicando que as atividades de campo para os estudos de caracterização do manto intempérico sujeito a deslizamentos são imprescindíveis.

A variação textural encontrada em Santos difere da encontrada em Ubatuba. Em Santos a textura é mais siltosa, indicando maior drenagem, enquanto em Ubatuba a textura é mais argilosa, mostrando um solo com maior capacidade de retenção da água.

Referências bibliográficas

- Almeida, F. F. M., Carneiro, C. (1998). Dal Ré. Origem e Evolução da Serra do Mar. *Revista Brasileira de Geociências*, 28, n.º 2: 135 – 150.
- Ayalew, L. Yamaguishi, H. Ugawa, N. (2004). Landslide Susceptibility Mapping Using GIS-based Weighted Linear Combination, the Case in Tsugawa Area of Agano River, Niigata Prefecture, Japan. *Landslides*, n.º1, p.73–81.
- Bigarella, J. J., Becker, R. D., Santos, G. F., Passos, E., Suguio, K. (1994). *Estrutura e Origem das Paisagens Subtropicais e Tropicais*. UFSC, Florianópolis.
- CEPED - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES. (2012). Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. UFSC. Florianópolis, SC.
- Cruz, O. (1974). A Serra do Mar e o Litoral na Área de Caraguatatuba - SP: Contribuição a Geomorfologia Litorânea Tropical. Trabalho de Doutorado - F.F.C.L.H - U.S.P.
- Dai, F. C. e Lee, C. F. (2002). Landslide Characteristics and Slope Instability Modeling Using GIS, Lantau Island, Hong Kong. *Geomorphology*, n.º 42: 213-228.
- Dias, F. P. Herrmann, M. L. P. (2002). Susceptibilidade a Deslizamentos: Estudo de Caso no Bairro Saco Grande, Florianópolis – SC. *Caminhos de Geografia* - Revista On Line, Programa de Pós-Graduação em Geografia. V3, n.º 6, p.57-73.
- Dietrich, W. E., Reiss, R, Hsu, M., Montgomery, D. R.. (1995). A process-based model for colluvial soil depth and shallow landsliding using digital elevation data. *Hydrological Processes* 9, 383– 400.

- Fernandes, N. F. Guimarães, R. F. Gomes, R. A. T. Vieira, B. C. Montgomery, D. R. Greenberg, H. (2001). Condicionantes geomorfológicos dos Deslizamentos nas Encostas: Avaliação de Metodologias e Aplicação de Modelo de Previsão de Áreas Susceptíveis. *Revista Brasileira de Geomorfologia*. Volume 2, n.º 1, p. 51-71.
- Freitas, C. G. L. Braga, T. O. Bitar, O. Y. Farah, F. (2001). Habitação e Meio Ambiente – Abordagem Integrada em Empreendimentos de Interesse Social. *HABITARE* (Programa de Tecnologia de Habitação). IPT, São Paulo.
- Gessler, P. E., Moore, I. D., Mackenzie, N. J., Ryan, P. J. (1995). Soil-Landscape modelling and spatial Prediction and Soil Attributes. *International Journal of Geographical Information System*. V. 9, n 4, p. 421-432.
- Giannecchini, R., Galanti, Y. and D’Amato Avanzi, G. (2012). Critical Rainfall Thresholds for Triggering Shallow Landslides in the Serchio River Valley (Tuscany, Italy). *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.* n.º 12, p. 829–842.
- Gomes R. A. T., Guimarães, R. F., Carvalho Júnior, O. A., Fernandes N.F. (2005). Análise de um Modelo de v.28 n.º 1: p, 85-97.
- Guerra, A. J. T. Gonçalves, L. F. H. Lope, P. B. M. (2007). Evolução Histórico-Geográfica da Ocupação Desordenada e Movimentos de Massa no Município de Petrópolis, nas Últimas Décadas. *Revista Brasileira de Geomorfologia* - v.8, n.º 1, p.35-43.
- Highland, L. M., and Bobrowsky, P. (2008). The Landslide Handbook—A Guide to Understanding Landslides: Reston, Virginia, U.S. *Geological Survey Circular* 1325, 129 p.
- Kanji, A. M. Cruz, P. T. Massad, F. (2007). Debris Flow Affecting the Cubatão Oil Refinery, Brazil. *Landslides*. DOI 10.1007/s10346-007-0110-3.
- Lanni, C. Borga, M. Rigon, R. Tarolli, P. (2012). Modelling Shallow landslide susceptibility by means of a subsurface flow path connectivity index and estimates of soil depth spatial distribution. *Hydrology and Earth System Sciences*. V, 16, p. 3959-3951.
- Leung, A. K. & Wai Ng, C. W. (2016). Field Investigation of Deformation Characteristics and Stress Mobilisation of a Soil Slope. *Landslides* n.º 13:p, 229–240.
- Mendes, R. M. Valério Filho, M. Bertoldo, M. A. Silva, M. F. (2015). Estudo de Limiares Críticos de Chuva Deflagradores de Deslizamentos no Município de São José dos Campos/SP (Brasil). *Territorium* n.º 22 p, 119-129. DOI: http://dx.doi.org/10.14195/1647-7723_22_8
- Michel, G. P. (2015). *Estimativa da Profundidade do Solo e seu efeito na modelagem de escorregamentos*. Tese de doutorado em recursos hídricos e saneamento ambiental, IPH, UFRGS.
- Michel, G. P. e Kobayama, M. (2015). Estimativa da Profundidade do Solo: Parte 2 - Modelos Matemáticos. *Revista Brasileira de Geografia Física*, V.08, n.º 04, p. 1225-1243.
- Morais, S. L. Fonseca, V. S. Vaz, D. S. (2012). Identificação e Mapeamento de Áreas de Risco Geotécnico na Área Urbana de Timóteo (mg, Sudeste do Brasil) e suas Implicações na Qualidade de Vida de seus Moradores. *Territorium* n.º 19, p 77-83.
Disponível em: <http://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/3076/2331>
- Morais, S. M., Rodrigues, J. B., Sachs, L. L. B., Dehler, N.M. (1999). Integração Geológica da Folha Santos 1:250000 (SF-23-Y-D) Estado de São Paulo. Brasil. Ministério da Minas e Energia. CPRM – Serviço Geológico do Brasil.
- MUNSELL SOIL COLOR COMPANY (1950). Munsell Soil Color Chats, Munsell Color, Macbeth Division of Kollmorgen Corporation, Baltimore, Maryland, USA. revised 1975

- Passarella, S. M., Machado, F. B., Riedel, P. S., Lopes, E. S. S., Ferreira, M. V., Moreira, M. R., Azzi, A. A. (2008). Análise da Relação entre Escorregamento e Formas de Vertentes no Município de Cubatão (SP) e seus Arredores. *Revista Geociências*, UNESP, São Paulo, v.27, n.º 1, p.7-20.
- Perdomo, C. V. (2010). *Influência das Propriedades Físico-Mecânicas e Hídricas do Solo na Susceptibilidade a Escorregamentos em Vertente Declivosa na Serra do Mar em Ubatuba, São Paulo*. Dissertação de mestrado da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
- Perdomo, C. V. & Ladeira, F. S. B. (2010). Levantamento Pedológico em Vertente Sujeita a Escorregamentos de Massa – Ubatuba/SP/Brasil. *Territorium*. n.º 17 145-150.
Disponível em: <http://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/3150/2401>
- Rossi, M., Queiroz Neto, J. P. (2001). Relações Solo/Paisagem em Regiões Tropicais Úmidas: O Exemplo da Serra do Mar em São Paulo, Brasil. *Revista do Departamento de Geografia*, USP, nº 14, p. 11-23.
- Santanna Neto, J. L. (1990). *Ritmo Climático e a Gênese das Chuvas na Zona Costeira Paulista*. Dissertação de Mestrado. Geografia FFLCH. USP. SP.
- Segoni, S., Rossi, G., Catani, F. (2012). Improving basin scale shallow landslide modelling using reliable soil thickness maps, *Natural Hazards* 61, 85–101
- Lemos, R. C. Santos, R.D. (1996) *Manual de Coleta e Descrição de Material no Campo*. Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo. 3ª Ed. Campinas.
- Teixeira, M., Bateira, C., Marques, F., Vieira, B. (2015). Physically Based Shallow Translational Landslide Susceptibility Analysis in Tibo Catchment, NW of Portugal. *Landslides* n.º 12: p. 455–468.
- Thiery, Y., Malet, J. P., Sterlacchini, S., Puissant, A., Maquaire, O. (2007). Landslides Susceptibility Assessment Bivariate Methods at Large Scales: Application to a Mountainous Environment. *Geomorphology*, n.º 92, p 38-59.
- Vargas, M. (1999). Revisão Histórico-Conceitual dos Escorregamentos da Serra do Mar. *Solos e Rochas*. Volume único. P. 53-83.
- Vennari, C., Gariano, S. L., Antronico, L., Brunetti, M. T., Lovine, G., Peruccacci, S., Terranova, O., Guzzetti, F. (2014). Rainfall Thresholds for Shallow Landslide Occurrence in Calabria, Southern Italy. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.* n.º 14 p, 317–330.
- Vodyanitskii, Yu. N., Savichev, A. T. (2017). The Influence of Organic Matter on Soil Color Using the Regression Equations of Optical Parameters in the System CIE-L*a*b*. *Annals of Agrarian Science*, n 15, p. 380-385.
- Wolle, C. M., Carvalho, C. S. (1989). Deslizamentos em Encostas da Serra do Mar – Brasil. *Solos e Rochas*. V.12, n.º único. P. 27-36.

Anexos

TABELA II - Furos realizados, com a análise de cor e textura em campo (Santos).

TABLE II - Holes bored, with analysis of colour and texture in the field (Santos).

Santos									
Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo	Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo
C50F07	0-10	90	10YR 4/3	Argilo-arenoso	C50F14	0-10	67	2.5Y 5/2	Argilo-arenoso
	10-20		10YR 4/3	Argilo-arenoso		10-20		2.5Y 5/2	Argilo-arenoso
	20-30		10YR 5/4	Argilo-arenoso		20-30		2.5Y 6/3	Argilo-arenoso
	30-40		10YR 5/4	Argilo-arenoso		30-40		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	40-50		10YR 5/6	Argilo-arenoso		40-50		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	50-60		10YR 5/6	Argilo-arenoso		50-60		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	60-70		10YR 5/6	Argilo-arenoso		60-70		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	70-80		10YR 5/6	Argilo-arenoso		70-80		10YR 7/4	Argilo-arenoso
	80-90		10YR 5/6	Argilo-arenoso		80-90		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	90-100		10YR 5/6	Argilo-arenoso		90-100		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	100-110		10YR 5/6	Argilo-arenoso		100-110		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	110-120		10YR 5/6	Argilo-arenoso		110-120		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	120-130		10YR 6/6	Argilo-arenoso		120-130		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	130-140		10YR 6/6	Argilo-arenoso		130-140		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	140-150		10YR 6/6	Argilo-arenoso		140-150		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	150-160		10YR 6/6	Argilo-arenoso		150-160		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	160-170		10YR 6/6	Siltoso		160-170		7.5YR 6/4	Siltoso
	170-180		10YR 7/4	Siltoso		170-180		7.5YR 6/4	Siltoso
	180-190		10YR 7/4	Siltoso		180-190		7.5YR 6/4	Siltoso
	190-200		10YR 7/4	Siltoso		190-200		7.5YR 6/4	Siltoso
	200-210		10YR 7/4	Siltoso		200-210		10YR 6/4	Siltoso
	210-220		10YR 7/4	Siltoso		210-220		10YR 7/4	Siltoso
	220-230		10YR 7/4	Siltoso		220-230		10YR 7/4	Siltoso
	230-240		10YR 7/4	Siltoso		230-240		10YR 7/4	Siltoso
	240-250		10YR 7/4	Siltoso		240-250		10YR 7/4	Siltoso
	250-260		10YR 7/4	Siltoso		250-260		10YR 7/4	Siltoso
	260-270		10YR 7/4	Siltoso		260-270		10YR 7/4	Siltoso
	270-280		10YR 7/4	Siltoso		270-280		10YR 7/4	Siltoso
	280-290		10YR 7/4	Siltoso		280-290		10YR 7/4	Siltoso
	290-300		10YR 7/4	Siltoso		290-300		10YR 7/4	Siltoso
	300-310		10YR 7/4	Siltoso		300-310		10YR 7/4	Siltoso
	310-320		10YR 7/4	Siltoso		310-320		10YR 7/4	Siltoso
	320-330		10YR 7/4	Siltoso		320-330		10YR 7/4	Siltoso
	330-340		10YR 7/4	Siltoso		330-340		10YR 7/4	Siltoso
	340-350		10YR 7/4	Siltoso		340-350		10YR 7/4	Siltoso
	350-360		10YR 7/4	Siltoso		350-360		10YR 7/6	Siltoso
	360-370		10YR 7/4	Siltoso		360-370		10YR 7/6	Siltoso
	370-380		10YR 7/4	Siltoso		370-380		10YR 8/4	Siltoso
	380-390		10YR 7/4	Siltoso		380-390		10YR 7/4	Siltoso
	390-400		10YR 7/4	Siltoso		390-400		10YR 7/4	Siltoso
	400-410		10YR 7/4	Siltoso		400-410		10YR 7/3	Siltoso
	410-420		10YR 7/4	Siltoso		410-420		10YR 7/3	Siltoso
	420-430		10YR 7/4	Siltoso		420-430		10YR 7/4	Siltoso
	430-440		10YR 7/4	Siltoso		430-440		10YR 7/3	Siltoso
	440-450		10YR 7/4	Siltoso		440-450		10YR 8/3	Siltoso
	450-460		10YR 7/4	Siltoso		450-460		10YR 8/4	Siltoso
	460-470		10YR 7/4	Siltoso		460-470		10YR 8/4	Siltoso
	470-480		10YR 7/4	Siltoso		470-480		10YR 8/4	Siltoso
	480-490		10YR 7/4	Siltoso		480-490		10YR 7/4	Siltoso
	490-500		10YR 7/4	Siltoso		490-500		10YR 7/4	Siltoso
	500-510		10YR 7/4	Siltoso		500-510		10YR 7/4	Siltoso
	510-520		10YR 7/4	Siltoso		510-520		10YR 7/4	Siltoso
	520-530		10YR 7/4	Siltoso		520-530		10YR 7/4	Siltoso
	530-540		10YR 7/4	Siltoso		530-540		10YR 7/4	Siltoso
	540-550		10YR 7/4	Siltoso		540-550		10YR 7/4	Siltoso
	550-560		10YR 7/3	Siltoso		550-560		10YR 7/4	Siltoso
	560-570		10YR 7/4	Siltoso		560-570		7.5YR 6/6	Siltoso
	570-580		10YR 7/4	Siltoso		570-580		7.5YR 6/6	Siltoso
	580-590		10YR 7/4	Siltoso		580-590		7.5YR 6/6	Siltoso
	590-600		10YR 7/4	Siltoso		590-600		5YR 6/6	Siltoso
	600-610		10YR 7/4	Siltoso		600-610		5YR 6/6	Siltoso
	610-620		10YR 7/4	Siltoso		610-620		7.5YR 6/6	Siltoso
	620-630		10YR 7/4	Siltoso		620-630		7.5YR 6/4	Siltoso
	630-640		10YR 7/4	Siltoso		630-640		7.5YR 6/6	Siltoso
	640-650		10YR 7/4	Siltoso		640-650		7.5YR 6/4	Siltoso
	650-660		10YR 8/4	Siltoso		650-660		7.5YR 6/4	Siltoso
	660-670		10YR 7/4	Siltoso		660-670		7.5YR 6/4	Siltoso
	670-680		10YR 7/3	Siltoso		670-680		2.5Y 6/3	Siltoso
	680-690		10YR 7/3	Siltoso		680-690		2.5Y 6/3	Siltoso
	690-700		10YR 7/3	Siltoso		690-700		5Y 6/2	Siltoso

Santos									
Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo	Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo
L8T7	0-10	60	10YR 4/3	Argilo-arenoso	L6T6	0-10	50	2,5Y 5/3	Areno-argiloso
	10-20		10YR 4/3	Argilo-arenoso		10-20		2,5Y 5/3	Areno-argiloso
	20-30		10YR 5/6	Argiloso		20-30		10YR 6/4	Areno-argiloso
	30-40		7,5YR 5/6	Argiloso		30-40		10YR 6/4	Areno-argiloso
	40-50		7,5YR 5/6	Argiloso		40-50		2,5Y 5/3	Areno-argiloso
	50-60		7,5YR 5/6	Argiloso		50-60		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	60-70		7,5YR 5/8	Argiloso		60-70		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	70-80		7,5YR 5/8	Argiloso		70-80		10YR 6/4	Argilo-arenoso
	80-90		7,5YR 5/8	Argiloso		80-90		-	-
	90-100		7,5YR 5/8	Argiloso		90-100		-	-
	100-110		7,5YR 5/8	Argiloso		100-110		-	-
	110-120		5YR 5/8	Argiloso		110-120		10YR 7/4	Argilo-arenoso
	120-130		5YR 5/8	Argiloso		120-130		10YR 7/4	Argilo-arenoso
	130-140		5YR 5/8	Argiloso		130-140		10YR 8/3	Siltoso
	140-150		7,5YR 6/8	Argiloso		140-150		10YR 8/3	Siltoso
	150-160		7,5YR 6/8	Argiloso		150-160		10YR 7/4	Siltoso
	160-170		7,5YR 6/8	Argiloso		160-170		10YR 7/4	Siltoso
	170-180		7,5YR 6/8	Argiloso		170-180		10YR 7/4	Siltoso
	180-190		7,5YR 6/8	Argiloso		180-190		10YR 7/4	Siltoso
	190-200		7,5YR 6/8	Argiloso		190-200		10YR 8/4	Siltoso
	200-210		7,5YR 6/8	Argiloso		200-210		10YR 8/4	Siltoso
	210-220		5YR 5/8	Argiloso		210-220		10YR 8/4	Siltoso
	220-230		2,5YR 6/8	Argiloso		220-230		10YR 8/4	Siltoso
	230-240		2,5YR 6/8	Argiloso		230-240		10YR 8/4	Siltoso
	240-250		2,5YR 6/8	Argiloso		240-250		10YR 8/4	Siltoso
	250-260		2,5YR 6/8	Argiloso		250-260		10YR 8/4	Siltoso
	260-270		2,5YR 6/6	Argiloso		260-270		10YR 8/3	Siltoso
	270-280		7,5YR 7/6	Argilo-arenoso		270-280		10YR 8/3	Siltoso
	280-290		7,5YR 7/6	Argilo-arenoso		280-290		10YR 8/4	Siltoso
	290-300		7,5YR 7/6	Argilo-arenoso		290-300		10YR 8/4	Siltoso
	300-310		7,5YR 7/6	Argilo-arenoso		300-310		10YR 8/2	Siltoso
	310-320		5YR 7/6	Argilo-arenoso		310-320		10YR 8/2	Siltoso
	320-330		2,5YR 7/6	Argilo-arenoso		320-330		10YR 8/2	Siltoso
	330-340		2,5YR 7/6	Argilo-arenoso		330-340		10YR 8/2	Siltoso
	340-350		2,5YR 7/6	Argilo-arenoso		340-350		10YR 8/3	Siltoso
	350-360		2,5YR 7/6	Argilo-arenoso		350-360		10YR 8/3	Siltoso
	360-370		5YR 7/6	Argilo-arenoso		360-370		10YR 8/3	Siltoso
	370-380		5YR 7/6	Argilo-arenoso		370-380		10YR 7/4	Siltoso
	380-390		5YR 7/6	Argilo-arenoso		380-390		10YR 7/4	Siltoso
	390-400		2,5YR 7/6	Siltoso		390-400		10YR 8/4	Siltoso
	400-410		2,5YR 7/6	Siltoso		400-410		10YR 8/3	Siltoso
	410-420		2,5YR 7/6	Siltoso		410-420		10YR 8/3	Siltoso
	420-430		2,5YR 7/6	Siltoso		420-430		10YR 8/3	Siltoso
	430-440		5YR 7/6	Siltoso		430-440		10YR 8/3	Siltoso
	440-450		5YR 7/6	Siltoso		440-450		10YR 8/3	Siltoso
	450-460		2,5YR 6/6	Siltoso		450-460		10YR 8/2	Siltoso
	460-470		2,5YR 6/6	Siltoso		460-470		10YR 8/2	Siltoso
	470-480		2,5YR 7/6	Siltoso		470-480		10YR 8/2	Siltoso
	480-490		2,5YR 7/6	Siltoso		480-490		10YR 8/2	Siltoso
	490-500		2,5YR 7/6	Siltoso		490-500		10YR 8/6	Siltoso
	500-510		2,5YR 7/6	Siltoso		500-510		10YR 8/6	Siltoso
	510-520		2,5YR 7/6	Siltoso		510-520		10YR 8/6	Siltoso
	520-530		2,5YR 7/6	Siltoso		520-530		10YR 8/6	Siltoso
	530-540		2,5YR 7/4	Siltoso		530-540		10YR 8/6	Siltoso
	540-550		2,5YR 7/4	Siltoso		540-550		10YR 8/6	Siltoso
	550-560		2,5YR 7/4	Siltoso		550-560		10YR 8/1	Siltoso
	560-570		2,5YR 7/4	Siltoso		560-570		10YR 8/1	Siltoso
	570-580		5YR 7/4	Siltoso		570-580		10YR 8/1	Siltoso
	580-590		5YR 7/4	Siltoso		580-590		10YR 8/1	Siltoso
	590-600		5YR 7/4	Siltoso		590-600		10YR 8/1	Siltoso
	600-610		5YR 7/6	Siltoso					
	610-620		5YR 7/6	Siltoso					

Santos									
Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo	Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo
L4T3	0 - 10	62	10YR 3/2	Argilo-arenoso	L2T5	0 - 10	57	5YR 4/2	Argiloso
	10-20		10YR 5/4	Argilo-arenoso		10-20		7,5YR 5/1	Argiloso
	20-30		10YR 6/6	Argilo-arenoso		20-30		7,5YR 6/6	Argiloso
	30-40		10YR 6/6	Argilo-arenoso		30-40		7,5YR 5/6	Argiloso
	40-50		10YR 7/6	Argilo-arenoso		40-50		7,5YR 5/6	Argiloso
	50-60		10YR 7/6	Argilo-arenoso		50-60		7,5YR 5/6	Argiloso
	60-70		10YR 7/6	Argilo-arenoso		60-70		7,5YR 5/6	Argiloso
	70-80		10YR 7/6	Argilo-arenoso		70-80		7,5YR 5/6	Argiloso
	80-90		10YR 7/6	Argilo-arenoso		80-90		7,5YR 5/6	Argiloso
	90-100		10YR 7/6	Argilo-arenoso		90-100		-	-
	100-110		10YR 7/6	Argilo-arenoso		100-110		-	-
	110-120		10YR 7/6	Argilo-arenoso		110-120		7,5YR 6/8	Argiloso
	120-130		10YR 7/6	Argilo-arenoso		120-130		5YR 7/8	Argiloso
	130-140		10YR 7/6	Argilo-arenoso		130-140		5YR 8/4	Argiloso
	140-150		10YR 7/6	Argilo-arenoso		140-150		5YR 8/2	Argiloso
	150-160		10YR 7/6	Argilo-arenoso		150-160		5YR 8/2	Argiloso
	160-170		10YR 7/6	Argilo-arenoso		160-170		5YR 8/2	Argiloso
	170-180		10YR 7/6	Argilo-arenoso		170-180		5YR 8/2	Argiloso
	180-190		10YR 7/6	Argilo-arenoso		180-190		5YR 8/2	Argiloso
	190-200		10YR 7/6	Argilo-arenoso		190-200		5YR 8/2	Argiloso
	200-210		10YR 7/6	Argilo-arenoso		200-210		5YR 8/2	Argiloso
	210-220		10YR 7/6	Argilo-arenoso		210-220		5YR 8/2	Argiloso
	220-230		10YR 7/4	Areno-argiloso		220-230		5YR 8/2	Argiloso
	230-240		10YR 7/4	Areno-argiloso		230-240		5YR 8/2	Argiloso
	240-250		10YR 7/4	Areno-argiloso		240-250		5YR 8/2	Argiloso
	250-260		10YR 7/4	Areno-argiloso		250-260		5YR 8/2	Argiloso
	260-270		10YR 7/4	Areno-argiloso		260-270		5YR 8/2	Argiloso
	270-280		10YR 7/4	Areno-argiloso		270-280		5YR 8/2	Argiloso
	280-290		10YR 7/6	Areno-argiloso		280-290		5YR 8/2	Argiloso
	290-300		10YR 7/6	Areno-argiloso		290-300		5YR 8/2	Argiloso
	300-310		10YR 7/6	Areno-argiloso		300-310		5YR 8/2	Argiloso
	310-320		10YR 7/6	Areno-argiloso		310-320		5YR 8/2	Argiloso
	320-330		10YR 7/6	Areno-argiloso		320-330		5YR 8/2	Argiloso
	330-340		10YR 7/6	Areno-argiloso		330-340		5YR 8/2	Argiloso
	340-350		10YR 7/6	Areno-argiloso		340-350		5YR 8/2	Argiloso
	350-360		10YR 7/6	Areno-argiloso		350-360		5YR 8/2	Argiloso
	360-370		10YR 7/6	Areno-argiloso		360-370		5YR 8/2	Argiloso
	370-380		10YR 7/6	Areno-argiloso		370-380		5YR 8/2	Argiloso
	380-390		10YR 7/6	Areno-argiloso		380-390		5YR 8/2	Argiloso
	390-400		10YR 7/6	Areno-argiloso		390-400		5YR 8/2	Argiloso
	400-410		10YR 7/6	Areno-argiloso		400-410		5YR 8/2	Argiloso
	410-420		10YR 8/6	Areno-argiloso		410-420		5YR 6/2	Arenoso
	420-430		10YR 8/3	Areno-argiloso		420-430		5YR 6/2	Arenoso
	430-440		10YR 8/3	Areno-argiloso		430-440		5YR 6/2	Arenoso
	440-450		10YR 8/3	Areno-argiloso		440-450		5YR 6/2	Arenoso
	450-460		10YR 8/3	Areno-argiloso		450-460		5YR 6/2	Arenoso
	460-470		10YR 8/3	Areno-argiloso		460-470		5YR 6/2	Arenoso
	470-480		10YR 8/3	Areno-argiloso		470-480		5YR 6/2	Arenoso
	480-490		10YR 8/1	Areno-argiloso		480-490		5YR 6/2	Arenoso
	490-500		10YR 8/1	Areno-argiloso		490-500		5YR 6/2	Arenoso
	500-510		10YR 8/1	Areno-argiloso		500-510		5YR 6/2	Arenoso
	510-520		10YR 8/1	Areno-argiloso		510-520		5YR 6/2	Arenoso
	520-530		10YR 8/1	Areno-argiloso		520-530		5YR 6/2	Arenoso
	530-540		10YR 8/1	Areno-argiloso		530-540		5YR 6/2	Arenoso
	540-550		10YR 8/1	Areno-argiloso					
	550-560		10YR 8/1	Areno-argiloso					

Fonte: Carolina Perdomo e Estéfano Gobbi.
Source: Carolina Perdomo and Estéfano Gobbi.

TABELA III - Furos realizados, com a análise de cor e textura em campo (Ubatuba).

TABLE III - Holes bored, with analysis of colour and texture in the field (Ubatuba).

Ubatuba									
Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo	Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo
7	0 - 10	0	10YR 4/3	Argilo-arenosa	5	0 - 10	85	7,5YR 4/4	Argilo-arenosa
	10-20		10YR 5/6	Argilo-arenosa		10-20		7,5YR 5/6	Argilo-arenosa
	20-30		10YR 6/6	Argilo-arenosa		20-30		5YR 6/8	Argilo-arenosa
	30-40		10YR 6/6	Argilo-arenosa		30-40		5YR 6/8	Argilo-arenosa
	40-50		10YR 6/6	Argilo-arenosa		40-50		5YR 6/8	Argilo-arenosa
	50-60		10YR 6/6	Argilo-arenosa		50-60		2,5YR 5/8	Argilo-arenosa
	60-70		10YR 6/6	Argilo-arenosa		60-70		2,5YR 5/8	Argilo-arenosa
	70-80		10YR 6/6	Argilo-arenosa		70-80		2,5YR 5/8	Argilo-arenosa
	80-90		10YR 6/6	Argilo-arenosa		80-90		2,5YR 5/8	Argilo-arenosa
	90-100		10YR 6/6	Argilo-arenosa		90-100		2,5YR 5/8	Argilo-arenosa
	100-110		10YR 6/6	Argilo-arenosa		100-110		2,5YR 5/8	Argilo-arenosa
	110-120		10YR 6/6	Argilo-arenosa		110-120		2,5YR 5/8	Argilo-arenosa
	120-130		10YR 6/6	Argilo-arenosa		120-130		2,5YR 5/8	Argilo-arenosa
	130-140		10YR 6/6	Argilo-arenosa		130-140		2,5YR 5/8	Argilo-arenosa
	140-150		7,5R 6/6	Argiloso		140-150		2,5YR 5/8	Areno-argilosa
	150-160		7,5R 6/6	Argiloso		150-160		2,5YR 5/8	Areno-argilosa
	160-170		5YR 5/8	Argiloso		160-170		2,5YR 5/8	Areno-argilosa
	170-180		5YR 5/8	Argiloso		170-180		2,5YR 5/8	Areno-argilosa
	180-190		5YR 5/8	Areno-argiloso		180-190		2,5YR 5/8	Areno-argilosa
	190-200		5YR 5/8	Areno-argiloso		190-200		2,5YR 5/8	Arenoso
	200-210		5YR 6/8	Areno-argiloso		200-210		2,5YR 5/8	Arenoso
	210-220		5YR 6/8	Areno-argiloso		210-220		2,5YR 5/8	Arenoso
	220-230		5YR 6/8	Arenoso		220-230		2,5YR 6/8	Arenoso
	230-240		2,5YR 6/8	Arenoso		230-240		2,5YR 7/8	Arenoso
Ubatuba									
Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo	Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo
4	0 - 10	60	7,5YR 4/4	Areno-argiloso	2	0 - 10	65	10YR 3/4	Argilo-arenoso
	10-20		7,5YR 5/6	Areno-argiloso		10-20		2,5YR 4/4	Argilo-arenoso
	20-30		7,5YR 5/6	Argilo-arenoso		20-30		10YR 5/6	Argilo-arenoso
	30-40		5YR 5/8	Argilo-arenoso		30-40		10YR 5/6	Argilo-arenoso
	40-50		5YR 5/8	Argilo-arenoso		40-50		10YR 5/6	Argilo-arenoso
	50-60		5YR 5/8	Argilo-arenoso		50-60		10YR 5/6	Argilo-arenoso
	60-70		5YR 5/8	Argilo-arenoso		60-70		10YR 5/6	Argilo-arenoso
	70-80		5YR 5/8	Argilo-arenoso		70-80		10YR 5/8	Argilo-arenoso
	80-90		5YR 5/8	Argilo-arenoso		80-90		10YR 5/8	Argilo-arenoso
	90-100		5YR 5/8	Argilo-arenoso		90-100		10YR 5/8	Argilo-arenoso
	100-110		5YR 5/8	Argilo-arenoso		100-110		10YR 5/8	Argilo-arenoso
	110-120		5YR 5/8	Argilo-arenoso		110-120		10YR 5/8	Argilo-arenoso
	120-130		5YR 5/8	Argilo-arenoso		120-130		10YR 5/8	Argilo-arenoso
	130-140		5YR 5/8	Argilo-arenoso		130-140		10YR 5/8	Argilo-arenoso
	140-150		5YR 5/8	Argilo-arenoso		140-150		10YR 5/8	Argilo-arenoso
	150-160		5YR 5/8	Areno-argiloso		150-160		10YR 5/8	Argilo-arenoso
	160-170		5YR 5/8	Argilo-arenoso		160-170		2,5YR 6/6	Argilo-arenoso
	170-180		5YR 5/8	Argilo-arenoso		170-180		2,5YR 6/6	Argilo-arenoso
	180-190		5YR 5/8	Argilo-arenoso		180-190		10YR 5/8	Areno-argilosa
	190-200		5YR 6/8	Argilo-arenoso		190-200		10YR 5/8	Areno-argilosa
	200-210		5YR 6/8	Argilo-arenoso		200-210		7,5YR 6/8	Areno-argilosa
	210-220		7,5YR 6/8	Argilo-arenoso					
	220-230		7,5YR 6/8	Argilo-arenoso					
	Ubatuba								
Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo	Furo	Profundidade (cm)	Declividade (%)	Cor	Textura de Campo
3	0 - 10	40	7,5YR 3/4	Arenoso	6	0 - 10	55	7,5YR 5/6	Argilo-arenoso
	10-20		7,5YR 4/4	Argilo-arenoso		10-20		7,5YR 5/6	Argilo-arenoso
	20-30		10YR 5/8	Argilo-arenoso		20-30		7,5YR 5/6	Argilo-arenoso
	30-40		10YR 5/8	Argilo-arenoso		30-40		7,5YR 5/6	Argilo-arenoso
	40-50		10YR 5/8	Argilo-arenoso		40-50		5YR 6/8	Argilo-arenoso
	50-60		10YR 5/8	Argilo-arenoso		50-60		5YR 6/8	Argilo-arenoso
	60-70		10YR 5/8	Argilo-arenoso		60-70		5YR 6/8	Argilo-arenoso
	70-80		5YR 5/8	Areno-argiloso		70-80		5YR 6/8	Argilo-arenoso
	80-90		5YR 5/8	Areno-argiloso		80-90			Arenoso
	90-100		5YR 6/8	Argiloso		90-100		5YR 6/8	Arenoso
	100-110		5YR 6/8	Argiloso		100-110		5YR 6/8	Arenoso

Fonte: Carolina Perdomo e Estéfano Gobbi.

Source: Carolina Perdomo and Estéfano Gobbi.

CONCLUSÃO

Luciano Lourenço

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOs,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-2017-0854 luciano@uc.pt

A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos autores que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-
pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos da temática dos riscos.

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos destacar, entre outros, os seguintes:

- Metodologia de análise de riscos;
- Caracterização de diferentes tipos de risco;
- Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto plenas manifestações do risco;
- Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e cartografia de risco;
- Modelos e software para previsão de ocorrências;
- Planeamento de emergência;

- Educação para a redução do risco;
- Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades;
- Atitudes de superação;
- Auxílio à tomada de decisão;
- Mecanismos de informação pública;
- Sistemas de pré-aviso à população;
- Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como forma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e as suas manifestações.

SÉRIE
ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*

Volume em publicação:

- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*

Tomos em preparação:

- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal;*
- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela Universidade de Coimbra. É Mestre em Geografia, área de especialização em Geografia Física e Estudos Ambientais e Licenciado em Geografia, especialização em Estudos Ambientais pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É professor auxiliar no Departamento de Geografia da Universidade do Minho, desenvolvendo atividades de investigação como membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT – UM/UC/UP), do qual é Coordenador na Universidade do Minho.

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa de Geomorfólogos (APGeom, da qual é presidente desde 2017), e a Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, sendo seu vice-presidente. É também membro da FUEGORED (Red Temática Nacional Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos) e colaborador do GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània).

Durante a sua carreira desenvolveu investigação no âmbito da geomorfologia granítica, do património geomorfológico e das alterações do uso do solo, debruçando-se atualmente sobre temáticas relacionadas com sistemas de informação geográfica e deteção remota e sua aplicação ao ordenamento do território, geomorfologia glacial e periglacial, património geomorfológico, processos erosivos na sequência de incêndios florestais e medidas de mitigação, entre outras.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA