Coordenadores:

Luciano Lourenço

Vicente de Paulo da Silva

Territórios em Risco

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2020

Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta.

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS | EDITORIAL STRUCTURES
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

António Vieira
Universidade do Minho

Cármem Ferreira
Universidade do Porto

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança

Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

José António Vega
Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Montserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Virginia Araceli García Acosta
CIESAS, México

Xavier Ubeda Cartaña
Universidade de Barcelona, Espanha

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

LUCIANO LOURENÇO
VICENTE DE PAULO DA SILVA
(COORDS.)

TERRITÓRIOS EM RISCO

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Vicente de Paulo da Silva

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

478490/20

ISBN

978-989-54942-4-8

ISBN Digital

978-989-54942-5-5

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54942-5-5_7

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
A importância dos movimentos em massa na dinâmica de vertentes no triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: o emprego da análise multifatorial para a sua compreensão. Ensaio metodológico	
Jean Roger Bombonato Danelon e †Antônio de Sousa Pedrosa	9
Inundação em áreas urbanas do distrito sede do município de Petrópolis-RJ: a não observância dos aspectos geomorfológicos no planejamento urbano	
Stephany Emiliane Lopes da Silva, Rafael da Silva Nunes e Marcelo Motta de Freitas	47
Vulnerabilidades do sistema de transporte público às inundações na cidade de Belém (Brasil)	
Mírian Corrêa Dias e Claudio Szlafsztein	69
Os riscos sociais e o rio São Francisco: a categoria lugar e seu ensino como possibilidade de intervenção	
André Tomé de Assis	91
A contribuição da implantação de unidades de conservação para o fortalecimento da vulnerabilidade social de populações rurais - Bonito de Minas/MG	
Daniella Souza Mendonça e Monica Oliveira Alves	113
Serra do Mar (RJ) um território de risco? Aplicação do modelo de fragilidade ambiental, enquanto forma de análise integrada preditiva, a unidades ecodinâmicas	
Kátia Regina Góes Souza e Luciano Lourenço	137
Percepção de riscos socioambientais em comunidades pesqueiras: uma análise no litoral da Bahia, Brasil	
Erika Silva Vieira Serbeto, Raiza Rabelo Ramos Almeida e Fábio Pedro S. de Ferreira Bandeira	177

PREFÁCIO

Em 2014, Fritjof Capra já nos dizia que há soluções para os principais problemas do nosso tempo e, acrescentava, que algumas delas são, inclusive, simples. Entretanto, essas soluções, segundo ele, exigem mudanças em nossa percepção, pensamentos e valores. Por sua vez, em entrevista a Larry King, apresentador do programa Larry King Live, na emissora CNN, de acordo com o The hearty soul, Stephen Howking, famoso físico, reconhecido a nível mundial, falecido em 2018, afirmou que *“ganância e estupidez são o que acabará com a raça humana”*.

Tomando como ponto de partida essas afirmações, nos preocupamos em discutir a temática dos riscos sociais, econômicos e espaciais em função de grandes empreendimentos, que têm promovido sérias transformações no espaço em função da forma de apropriação do espaço e, conseqüentemente, destruição de territórios. Nesta abordagem, questionamos o caráter natural de acontecimentos que exigem, inclusive, uma avaliação mais ampla no sentido de perceber que, além do caráter natural, há o quesito Uso do Território como uma maneira de agravar as condições de riscos.

Um *tsunami*, um deslizamento de terras em função de chuva forte, inundação de áreas urbanas por conta de elevação de níveis de rios e córregos, por exemplo, constituem fenômenos naturais, mas, ainda assim, como o dissemos, devemos questionar o caráter natural de muitos acontecimentos de gravidade alta. Isso significa que podemos questionar até que ponto um evento natural é, sozinho, responsável por tragédias a ele atribuídas. Por exemplo, o que era ou não natural nos deslizamentos de terra da área serrana do Rio de Janeiro, Brasil, em 2010? O que era ou não natural no rompimento da barragem da Samarco em Mariana-MG em 2015? E no rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho-MG, em 2019? Como explicar que somente as causas naturais sejam responsáveis pelos incêndios florestais em Portugal como as recentes ocorrências? E na devastação causada pelo *tsunami* no Japão em 2011, ou o terremoto que causou aquele terrível *tsunami* que devastou milhares de vidas no dia 26 de dezembro de 2004 na Tailândia?

Ou seja, se em todos esses acontecimentos houve participação da natureza, é fato que em todos esses fenômenos houve sempre decisões humanas que agravaram as consequências.

Assim são os grandes empreendimentos. Tomam decisões que poderão afetar milhares de pessoas que muitas vezes nem sequer têm o conhecimento de que estão submetidas aos efeitos catastróficos das decisões. Pior ainda, é o fato de que os empreendedores que são responsáveis pelas obras serem, ao mesmo tempo, negligentes quanto à segurança das pessoas e dos lugares, por conta de ganância e estupidez, ou seja, ganância e estupidez marcam a forma de apropriação do espaço o que, consequentemente, coloca os Territórios em Risco.

Isso constitui, portanto, parte das reflexões contidas nesta obra que ora apresentamos, que é fruto dos trabalhos apresentados no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), realizado na Universidade Federal de Uberlândia, em junho de 2019, em parceria com a RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Os capítulos que compõem a obra aprofundam aspectos da temática que são de vital importância na atualidade, porque expõem, de maneira científica, os Territórios em Risco.

Uberlândia/MG, Brasil, novembro de 2020

Vicente de Paulo da Silva

**VULNERABILIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO ÀS INUNDAÇÕES NA CIDADE
DE BELÉM (BRASIL)**

**VULNERABILITIES OF THE PUBLIC TRANSPORT
SYSTEM IN THE EVENT OF FLOODS
IN BELÉM (BRAZIL)**

Mírian Corrêa Dias

Universidade Federal do Pará (Brasil)

ORCID: 0000-0003-2468-928X miriancorreadias@hotmail.com

Claudio Szlafsztein

Universidade Federal do Pará (Brasil)

ORCID: 0000-0002-2855-2056 cszlafsztein@hotmail.com

Resumo: As inundações e alagamentos em Belém (Estado do Pará) decorrem da influência conjunta de processos naturais e da ocupação urbana. O trabalho identifica e quantifica, após a caracterização de impactos, a vulnerabilidade e a capacidade de resposta do sistema de transporte público frente a este tipo de desastre. A metodologia empregada considerou o relacionamento em ambiente SIG das linhas de transporte público com as áreas inundáveis e alagáveis de Belém, e entrevistas aos usuários, empresas de transporte e o governo municipal; para tal foram desenvolvidas duas ações distintas, a primeira relacionada com a infraestrutura física e a segunda através de inquéritos com os envolvidos na temática. Das 164 linhas do transporte público que circulam em Belém, 143 passam por áreas em risco. Para os usuários todo o sistema de transporte precisa ser revisto, com o intuito de

diminuir a superlotação e aumentar o nível de conforto do transporte público. As empresas ressaltam a importância de sistemas de drenagem, a fim de diminuir os gastos com manutenção dos veículos e fadiga dos funcionários. Para o Governo, importa a reestruturação das paragens de transporte público e a sinalização adequada das vias.

Palavras-chave: Vulnerabilidade, capacidade de resposta, transporte público e inundações e alagamentos.

Abstract: Floods in Belém (Pará) result from the combined influence of natural processes and urban occupation. After characterizing the impacts, this paper identifies and quantifies the vulnerability and responsiveness of the public transport system to this type of disaster. The methodology considered the relationship (in a GIS setting) of the public transport routes with the areas of Belém prone to flooding, and involved interviews with users, transport companies and local government officials. There were thus two distinct areas of action; the first focused on the physical infrastructure, and the second carried out surveys with those involved in the theme. Of the 164 public transport routes operating in Belém, 143 pass through areas at risk. The transport system needs to be revised for all users, to reduce overcrowding and increase the comfort level of public transport. The companies emphasize the importance of drainage systems to reduce vehicle maintenance costs and employee fatigue. For the government, it is important to modernize public transport stops and organize appropriate road signage.

Keywords: Vulnerability, responsiveness, public transport, floods/flooding.

Introdução

Inundações e alagamentos ocasionam, por vezes, sérias interrupções ao funcionamento de uma cidade, com a ocorrência de perdas materiais, econômicas e sociais, temporárias ou permanentes, sobretudo em comunidades ou atividades de maior vulnerabilidade (Parizzi, 2014, p. 6).

A vulnerabilidade socioambiental tornou-se um conceito essencial na abordagem dos riscos e perigos, e central para o desenvolvimento de estratégias de redução e mitigação das consequências dos desastres naturais, nas diversas escalas de análise (local, regional, nacional, global), (Almeida, 2010, p. 278).

Em razão da localização geográfica e das condições geológicas e geomorfológicas, determinadas áreas são mais favoráveis e suscetíveis à ocorrência de tais eventos (Rodríguez, 2001, p. 29). Grande parte da área central da cidade de Belém, no estado do Pará (Brasil), está localizada em áreas de planície de inundação e alagamento, onde se localizam grande parte das residências, atividades governamentais e administrativas, prédios religiosos e turísticos. Às características do comportamento do regime fluvial e de um relevo de baixa altitude e declividade, somam-se como indutores dos eventos de inundação e alagamento, a ocorrência de altas precipitações e marés e uma drenagem pluvial ineficiente e insuficiente, em decorrência da intervenção do Homem.

Nas cidades se materializam e reproduzem muitos e diferentes riscos e desastres, particularmente associados a perigos originados em fenômenos naturais e condições de vulnerabilidade da população e dos sistemas de serviços por ela utilizados (Chaves e Lopes, 2011, p. 5). Frequentemente, o serviço de transporte público é afetado pelas condições de fluxo de veículos nas áreas alagáveis ou inundáveis, assim como pelas dificuldades em responder adaptativamente a estas situações.

A forma como são utilizados os recursos locais, empregando as particularidades geográfica, culturais, institucionais e governamentais, é de vital importância para reduzir a capacidade de resposta perante os danos ou até mesmo tornar a recuperação mais rápida e eficiente para a sociedade (Quintero-Angel *et al.*, 2012, p. 263). Essa capacidade de resposta pode ser obtida através de um plano governamental em parceria com a esfera privada e a população através da mudança de hábitos tais como jogar o lixo em lugares inapropriados e um plano de drenagem adequado à necessidade local.

O acesso motorizado ao centro da cidade de Belém é realizado por veículos privados e pelos pertencentes ao sistema de transporte público da cidade e da sua região metropolitana. Inundações e alagamentos da região causam frequentemente, enormes impactos à mobilidade da população e às próprias empresas de ônibus. Cabe mencionar-se as enormes carências associadas ao tempo para realizar os recorridos. Horários iniciais e finais são definidos, mas nada é estipulado no que se refere aos intervalos entre as paradas.

Este trabalho estuda a vulnerabilidade do sistema público de transportes diante a ocorrência de inundações e alagamentos na cidade de Belém, através do reconhecimento das linhas expostas ao tráfego em áreas inundáveis e alagáveis, assim como da identificação e percepção dos usuários e das empresas de ônibus. Medidas de resposta adaptativa são analisadas a partir do ponto de vista governamental.

Inundação, alagamento e transporte público em Belém

O município de Belém tem uma área de 1.059.406 km², possui uma população de 1.393.399 habitantes e limita-se com a bacia do Guajará e o Rio Guamá (IBGE, 2010) (fig. 1). A cidade possui uma carga térmica elevada e não há uma grande amplitude de temperatura - a temperatura média anual de Belém é 26,4 °C com mínima de 22,9 °C e máxima de 31,8 °C (Bastos *et al.*, 2002, p. 31).

Silva *et al.* (2006, p. 1139) analisaram a pluviosidade de Belém entre 2004 e 2005, destacando que a precipitação anual nas épocas mais chuvosas, entre fevereiro e abril, caracteriza-se por uma pluviosidade média de 1250 mm. Os mecanismos formadores de chuva associam-se à presença da Zona de Convergência Intertropical, brisas marítimas, sistemas frontais oriundos do sul do continente e extensa cobertura florestal atuando como fonte de calor latente de evaporação (fig. 2).

A estrutura urbana da cidade de Belém se consolidou a partir da ocupação da Primeira Léguas Patrimonial (porção de terras doada pela Coroa Portuguesa), devido ao aterramento igarapés (curso d'água amazônico de primeira, segunda ou terceira ordem, constituído por um braço longo de rio ou canal), afluentes do rio Guamá e a baía do Guajará, permitindo a configuração de serviços públicos de infraestrutura

Fig. 1 - Location and elevation map (meters) map of Belem city
(Data source: CODEM, 2005).

Fig. 2 - Monthly rainfall variation in Belem city, calculated in millimetres, from 2004 to 2005
(Source: Adapted from Silva *et al.*, 2006, p. 1139).

urbana, como estradas e saneamento básico, centralizados nesta área da cidade (Trindade Jr., 2013, p. 14). A baixa declividade contribui para o escoamento lento das águas das chuvas e fluviais, particularmente quando coincidem com períodos de altas marés. O centro da cidade compõe aproximadamente 40% do território do município, onde habitam cerca de 550 mil pessoas ou 38% da população municipal (Morhy *et al.*, 2016, p. 5).

O processo de urbanização impermeabiliza o solo, aumentando os problemas relacionados com as inundações. Algumas obras de resposta estrutural de macro e micro drenagem têm sido realizadas na cidade, em particular diques de contenção e canais de drenagem (Santos e Rocha, 2014, p. 35). Problemas de dimensionamento e manutenção das obras, assim como o desordenado crescimento da ocupação da cidade são algumas das causas para a permanência, e em alguns casos agravamento, das inundações e alagamentos em Belém.

O centro de Belém dispõe de uma malha viária densa, comparada aos demais bairros da cidade, com condições insatisfatórias para a circulação (ex. largura das ruas, condições de pavimentação), acarretando para a população transtornos (Cardoso *et al.*, 2015, p. 76), no entanto, estas ruas e avenidas passaram a ser os principais corredores do transporte público (Trindade Jr., 2013, p. 15) (fig. 3).

O tráfego no centro de Belém está saturado devido ao grande número de veículos de transporte público e particulares causando atrasos e congestionamentos. Esse quadro, sobre problemas de mobilidade urbana, traz à tona a falta de planejamento metropolitano dos serviços de transportes, principalmente ao observar a tendência de crescimento periférico em sua forte relação em direção aos centros urbanos de Belém (Soares, 2017, p. 14).

Belém teve um distanciamento entre a abordagem do planejamento de infraestrutura da cidade e o sistema de drenagem. A cidade ignora os cursos de água na ocupação do espaço, habitando em áreas de várzeas naturalmente alagadiças e deixou para a técnica de drenagem resolver (hidraulicamente) os problemas de alagamentos (Pegado *et al.*, 2014, p. 74). Fato observado na área de estudo, onde ocorreram aterramentos dos rios e a ocupação de áreas de várzea, transformando essas áreas no centro comercial da cidade.

Fig. 3 - Concentração das rotas de transporte Público
(Base Vetorial: ROTA URBANA, 2015 e CODEM, 2005).

*Fig. 3 - Concentration of the public transport routess
(Vector data base: Rota Urbana, 2015 and CODEM, 2005).*

Procedimentos metodológicos

A intersecção das rotas de transporte público que passam nas áreas alagáveis e inundáveis da cidade de Belém foi realizada com vista a identificar a população atingida. Usuários entrevistados das linhas afetadas, empresários do transporte público, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) e o agente fiscalizador das leis de trânsito dentro da cidade, foram entrevistados. A abordagem metodológica é operacionalizada a dois níveis, a primeira relacionada com a infraestrutura física e os dados de pluviosidade, ou seja, análise de geoprocessamento para quantificar a vulnerabilidade e a segunda através de inquéritos com os envolvidos na temática. As características dos recorridos, fiscalizados somente nos horários de partida e chegada, dificultam enormemente a possibilidade de análise de demoras nos recorridos por causa das inundações e alagamentos. Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados diversos materiais de diferentes fontes, escalas e tipos (TABELA I).

TABELA I - Materiais, tipo, fontes e escalas utilizadas no trabalho.

TABLE I - Materials, type, sources, and scales used in the work.

Materiais			
Nome (ano)	Tipo	Fonte	Escala
Áreas de alagamentos (2005)	Plano de informação digital/Texto	CODEM - Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - (CODEM, 2005).	1:2000
Logradouros (1998)	Plano de informação digital	CODEM - Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - (CODEM, 2005).	1:2000
Hidrografia Continental (2002)	Plano de informação digital/Texto	COHAB - Companhia de Habitação do Estado do Pará – (COHAB-2002).	1:10.000
Rotas de ônibus (2013)	Plano de informação digital/Tabela	http://rotaurbana.net.br/	1:2000
Limites municipais (2010)	Plano de informação digital	IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE, 2010)	1:1.000.000
Altimetria - Modelo Digital de Terreno (2000)	Plano de informação digital/Texto	USGS - Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, 2000)	1:250.000

A identificação e quantificação das rotas do transporte público coletivo que atravessam áreas de alagamentos e inundações de Belém foi realizada pela álgebra de planos de informações espaciais de altimetria, áreas inundáveis e rotas de ônibus da cidade de Belém mediante o uso de Sistemas de Informação Geográfica (*ArcGis 10.1*). Isto permitiu calcular a extensão de cada uma das rotas do transporte público, assim como o cálculo, em km, das rotas do transporte público que convergem entre si, ou seja, linhas do transporte público que possuem o mesmo itinerário. Finalizando com a extensão total, em Km, em que o transporte público circula por áreas alagadas e inundadas de Belém.

Usuários da rede de transporte público foram entrevistados em junho de 2015. Os usuários, 200 em total, foram divididos em 4 grupos: idosos (Id), pessoas

com 60 anos ou mais; pessoas com necessidades especiais (PNE), identificados neste trabalho como cadeirantes e deficientes visuais; estudantes detentores de carteira de meia passagem de ônibus (E); e demais usuários diários do transporte público (N). As entrevistas foram realizadas em quatro horários, dois de maior fluxo de transportes - 8 e 18 horas, e dois de menor fluxo - 10 e 15 horas seguindo os pressupostos de Ferronato e Michel (2011). As perguntas realizadas aos entrevistados foram a respeito da relação do usuário com o transporte público, reclamações e sugestão de possíveis melhorias, principalmente nos períodos de inundação e alagamentos da cidade.

O cálculo do número amostral utilizou uma função de distribuição binomial e seguiu a fórmula abaixo:

$$n = (Z^2_{\alpha/2} pq) / E^2$$

Em que: n é o número total de amostras (pessoas) selecionadas aleatoriamente com determinado nível de significância ($\alpha = 0,05$), e determinado erro de amostragem ($E=0,05$); p é a probabilidade da linha de transporte passar por uma área propensa a ter alagamento e inundação e estar contida pela área de estudo; q é igual a 1-p; e Z é o valor crítico tabelado da função normal padrão, para $\alpha/2$ (Thompson, 2002).

A análise amostral para quantidade de dados preliminares implementada nesta pesquisa funcionará como base de dados (proxy) de identificação das vulnerabilidades dos usuários, podendo esta metodologia ser aplicada a amostras mais representativas.

Um representante da empresa Transurb, responsável por cinco linhas do transporte público (linhas <> UFPA Cidade Nova-321, <> UFPA Tamoios-320, <> João Paulo II Ver-O-Peso-446, <> Marex Felipe Patroni-632 e <> Icoaraci Ver-O-Peso-305) foi entrevistado, com o objetivo de obter informações a respeito das principais dificuldades e custos enfrentados pelo empresário do transporte público, ocasionadas pelos alagamentos e inundações.

A entrevista com a diretora da Superintendência SEMOB, em 2015, teve a finalidade de ponderar sobre todos os impactos registrados pela SEMOB e suas medidas adaptativas sobre as inundações e alagamentos em Belém, bem como os custos sociais envolvidos.

Identificação das rotas de transporte público com as áreas alagáveis e inundáveis

Na identificação e delimitação de áreas de alagamentos e inundações feita pela CODEM (2005), a cota máxima de inundação utilizada foi de 6,5 metros (fig. 4).

Fig. 4 - Áreas propensas a inundações e alagamentos de Belém
(Base Vetorial de alagamentos e inundações de Belém e Fonte dos dados: CODEM, 2005).

***Fig. 4** - Belem areas prone to floods
(Belem Vector Basis of floods and overflows and data source: CODEM, 2005).*

De um total de 164 linhas de transporte público da cidade de Belém, 143 linhas (aproximadamente 90%) desenvolvem-se por áreas propensas a alagamento e inundação. Dessas 143 linhas, 111 linhas passam em três principais vias: a Avenida

Boulevard Castilho França (40 linhas); a Avenida Almirante Tamandaré (33 linhas); e a Avenida 16 de Novembro (38 linhas) (fig. 3). Para estas 111 linhas calculou-se a porcentagem do comprimento do trajeto que passa por estas áreas alagáveis e inundáveis e identificam-se as linhas do transporte público que possuem valores igual ou superior a 10% do seu itinerário passando em área de vulnerabilidade (Anexo I). Aproximadamente 60% das linhas do transporte público trafegam no centro da cidade.

Quatro linhas têm mais de 50% de seu trajeto passando por áreas vulneráveis a alagamentos e inundações (Bengui - Presidente Vargas, Pratinha - Ver-O-Peso II, UFPA – Alcindo Cacela e UFPA – Ver-O-Peso). Vinte e quatro linhas apresentam 20% ou mais do seu trajeto vulnerável. Quinze linhas apresentam 10% ou mais do seu trajeto vulnerável (Anexo II).

Através do processo de urbanização sucedida no centro de Belém, observada pelo viés das rotas de transporte público pode-se analisar a vulnerabilidade ambiental ocorrida pela retirada da vegetação, ação esta que ocasionou a impermeabilização das superfícies, em função do avanço das residências, edificações, asfaltamentos e outras obras de infraestrutura. A retirada da vegetação dificulta o processo de infiltração das águas pluviais, provocando o aumento e a aceleração do escoamento superficial e, conseqüentemente, resultando em alagamentos e inundações (Souza, 2013, p. 66).

Vulnerabilidade social

As entrevistas foram realizadas nas Avenidas Boulevard Castilho França, Almirante Tamandaré e 16 de novembro, locais que periodicamente sofrem com inundações e alagamentos decorrentes das chuvas fortes. Os dados coletados, para esta pesquisa, nas entrevistas (TABELA II) permitiram a construção de relações entre o número de usuários do transporte público, a frequência de utilização (diário, semanal e mensal), e o tipo de usuários, os que foram classificados como idosos, pessoas com necessidades especiais, estudantes e outros.

TABELA II - Composição amostral dividida por gênero e grupos estabelecidos.

TABLE II - Sample composition divided by gender and specific groups.

Gênero	Estudantes	Idosos	Pessoa com Necessidades Especiais	Outros	Total
Feminino	40	12	4	68	124
Masculino	23	15	2	36	76
Total	63	27	6	104	200

A porcentagem de entrevistados diários (81,5%), consideravelmente maior comparado aos entrevistados semanais (13%) e mensais (5,5%). A grande maioria dos entrevistados é composta pelo gênero feminino (62%). Os estudantes também representam uma significativa porcentagem dos entrevistados do transporte público (31%). Nota-se o baixo número de idosos (13%) e de pessoas com necessidades especiais (3%) utilizando este meio de transporte.

90% dos entrevistados informou que já tiveram a rota do ônibus alterada por motivos de alagamentos e inundações na cidade de Belém, assim como 74% dos entrevistados presenciaram a lotação do transporte público.

Interessa ressaltar a estatística, por grupos entrevistados, informou que por motivo de alagamentos e inundações já tiveram a rota do ônibus alterada (TABELA III). Onde os estudantes entrevistados representam 31,5%, Idosos entrevistados representam 13,5, PNE entrevistados contabilizam 3% e os demais usuários entrevistados somam 52%.

TABELA III - Entrevistados que tiveram a rota do transporte público alterado devido aos alagamentos e inundações.

TABLE III - Interviewees who had the public transportation route changed because of flooding.

Tipo	Frequência de Rotas Alteradas (%)						Total (%)
	Diário (%)		Semanal (%)		Mensal (%)		
	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	
Estudantes	3,2	84,1	1,6	11,1			100
Idosos		59,3		11,1	7,4	22,2	100
Pessoa com Necessidade Especial (PNE)		83,3			16,7		100
Demais Usuários/entrevistados (N)	1,9	81,7	1	13,5	1	1	100
Total	2	79,5	1	12	2	3,5	100

Para 21% dos entrevistados, em dias de chuva a lotação do ônibus é maior devido ao sistema de paradas inapropriadas para proteção das fortes chuvas, e à incerteza decorrente de alterações na frequência dos ônibus em função dos alagamentos e inundações na região e sua propagação ao resto da cidade.

Vulnerabilidade empresarial

Os impactos para as empresas de transporte público em Belém estão relacionados, principalmente, com a instabilidade estrutural da cidade para o transporte de grande porte, aliado à vulnerabilidade socioambiental da região.

Em períodos de fortes chuvas, as empresas de transporte público recomendam a mudança do itinerário, sem qualquer aviso prévio aos usuários e de forma não planejada.

Todas as medidas são tomadas para diminuir os impactos e os custos impostos pelos alagamentos e inundações à manutenção dos carros. Mesmo assim, segundo dados da empresa entrevistada, o gasto com a manutenção dos veículos aumenta aproximadamente 3% no período de chuvas, particularmente considerando a troca de óleo, a limpeza do sistema elétrico do veículo, e o maior consumo de combustível, devido à demora em congestionamentos e/ou mudanças de trajetos.

Para a empresa, a resposta à vulnerabilidade diante alagamentos e inundações associa-se à reformulação do sistema de drenagem, assim como à organização de rotas alternativas para garantir a maior fluidez do transporte. A empresa se responsabilizaria em zelar pelas melhorias adquiridas. Além de elaborar políticas de gerenciamento da demanda por transporte com o intuito de atender a demanda do transporte público nos horários de maior fluxo.

Para Ferronato; Michel (2001) além da redistribuição temporal e espacial do fluxo de veículos, a transferência de parte da demanda para o transporte público, requer uma provisão de capacidade adicional como redução de tarifa, melhoria do nível de serviço do transporte público e informação ao usuário.

A organização dos horários de saída dos coletivos, bem como a criação de uma parceria eficaz entre a SeMOB e as empresas de transporte no sentido de organizar rotas alternativas nos períodos de chuvas intensas e maré alta a fim de minimizar os problemas de congestionamento seriam medidas de resposta das empresas para com a resolução do problema.

Vulnerabilidade governamental

O governo é responsável pelo planejamento e operação de trânsito das estradas, vias e calçadas, suas redes, terminais, terrenos e seu relacionamento com outros modais de transporte a fim de prover o movimento seguro rápido, confortável, conveniente, econômico e ambientalmente compatível de pessoas e mercadorias (Vasconcellos, 2014, p. 15).

O plano Diretor de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Belém foi elaborado inicialmente na década de 1990 e teve seu prosseguimento por meio de outros programas a partir do ano de 2010 (Soares, 2017, p.138).

Em particular no Município de Belém, a partir do seu Plano Diretor de 2008 e da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Nº 12.587/2012), foi aprovado o Plano de Mobilidade de Belém (PlanMob) (Decreto municipal Nº86.545/2016), que constitui um instrumento de planejamento e gestão da cidade no que tange a mobilidade urbana.

O PlanMob destaca num contexto de sustentabilidade, a importância do transporte não motorizado sobre o motorizado do transporte coletivo sobre o individual sem comprometimento do meio ambiente, sem degradação das áreas e atividades urbanas e sem prejuízo do próprio transporte (Silva, 2018, p.520)

No entanto, em geral no Brasil, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana apresenta numerosos obstáculos na sua implementação efetiva (Machado e Piccinini, 2018, p.74) e pode ser visto como um ponto fraco no planejamento urbano da cidade, devido à lenta implantação, deixando o poder público vulnerável às situações de congestionamento causados pelos alagamentos e inundações (Filho *et al.*, 2011, p.19).

Para a SeMOB, as medidas que favorecem a mobilidade do transporte público em Belém foram desenvolvidas, somente de maneira atenuante, devido à construção desordenada da cidade. Para a superintendência, o centro de Belém deveria ser reestruturado através de modelos mais eficazes de escoamento das águas. A superintendência lembra que a aplicação da infraestrutura capazes de evitar os desastres advindos da inundação e alagamentos, foram negligenciadas pelos órgãos responsáveis, devido às dificuldades políticas, oriundas da pressão pela urbanização rápida e pela crônica falta de recursos financeiros.

As medidas adotadas pela SeMOB são na grande maioria das vezes momentâneas, caracterizadas apenas pela organização do fluxo de veículos. Os agentes de trânsito tentam acelerar o movimento, quando este se encontra congestionado, alterando as rotas em períodos mais críticos causados pelos alagamentos e inundações.

Vulnerabilidade socioambiental resultante da intersecção das rotas de transporte público que passam por áreas alagáveis e inundáveis de Belém

A intersecção delimita e relaciona os principais pontos de vulnerabilidade, através dos alagamentos e inundações. Possibilitando explorar de maneira mais adequada a capacidade de resposta para as categorias entrevistadas (TABELA IV).

TABELA IV - Vulnerabilidade social, empresarial, e governamental e capacidade de resposta.

TABLE IV - Social, business, and government vulnerability, and response capacity.

VULNERABILIDADE			RESPOSTA
SOCIAL	EMPRESARIAL	GOVERNAMENTAL	
Superlotação e desconforto do Transporte público	Despreparados ao lidar com público	Fiscalização insatisfatória da lotação máxima nos veículos e condições dos veículos	Manutenção e parceria para fiscalização da empresa e governo
Paradas de ônibus que alagam e inundam	Gastos com manutenção dos veículos	Baixo investimento em infraestrutura urbana (Ocupação Desordenada)	Abrigos adequados às condições climáticas em Belém
Sistema de drenagem inadequado	Mudança de rota sem aviso prévio	SeMOB orienta a mudança aleatória de rotas dos veículos	Melhoria no sistema de drenagem do centro de Belém (Reestruturação das vias do centro)

Para os usuários/entrevistados, os impactos da superlotação e desconforto dos veículos são recorrentes, além do desrespeito as sinalizações de trânsito existem casos de veículos danificando calçadas na tentativa de evitar os contratempos dos alagamentos e inundações. Já a empresa entrevistada assegura investir em cursos de capacitação do funcionário e seguir as normas recomendadas para manutenção e

renovação da frota. A SeMOB afirma não ter o contingente necessário para fiscalizar toda a demanda necessária, no entanto fiscais são destacados para atividades de ordenamento das vias recorrentes no centro de Belém especialmente nos períodos de chuvas intensas.

Para chegar ao patamar de redução da vulnerabilidade socioambiental é importante o aprimoramento da parceria entre fiscalização da empresa e intervenções governamentais.

Segundo os entrevistados do transporte público a adequação das calçadas e abrigos, no lugar de paradas abertas nas laterais, permitia a proteção das chuvas de Belém. Na Avenida Boulevard Castilho França, a parada de ônibus com o maior fluxo de usuários corresponde à feira do Ver-O-Peso. A parada se resume a uma placa de sinalização e em períodos de chuva, os transeuntes se abrigam nas barracas dos vendedores ambulantes. Outras paradas observadas nas Avenidas Almirante Tamandaré e 16 de Novembro são pequenas, comparada a demanda de usuários, sendo inapropriado para a proteção das chuvas, causando transtornos aos usuários. O mais acertado seriam abrigos maiores, onde o transporte público estacionaria para embarque e desembarque e os usuários estariam protegidos das condições climáticas de Belém. Para isso seria necessário a reestruturação das calçadas, abrigos e mudança de sentido para os veículos de transporte individual, para a melhora do fluxo de veículos tanto do transporte coletivo como do transporte individual (PARÁ, 2006).

Os entrevistados, representantes da empresa de transporte público e a SEMOB qualificam o sistema de drenagem como inadequado (TABELA IV), para resolver este problema é de fundamental importância incluir a manutenção e limpeza dos sistemas de micro e macrodrenagem, que serviriam para aperfeiçoar as condições da rede. Para Alencar (2011), o serviço de micro e macro drenagem deve seguir o princípio de fiscalização; adoção de técnicas de manutenção corretiva; e limpeza de canais, canaletas e galerias de forma integrada.

78% do transporte público passa por áreas alagáveis e inundáveis, somente no centro da cidade (fig. 3). Há a necessidade da adequação do sistema de drenagem e reestruturação da infraestrutura do centro de Belém, pois, entre outros fatores, é onde se encontra um dos pontos turísticos e de comércio mais importantes da cidade de Belém.

Conclusão

A intersecção dos dados de alagamento e inundação com as rotas do transporte público de Belém possibilitou a análise de 164 linhas do transporte público da Região Metropolitana de Belém, 143 em algum momento do percurso trafega por áreas alagáveis e inundáveis da cidade. Dessas 143 linhas, 111 passam pela vulnerabilidade dos alagamentos e/ou inundações em três vias principais as: Avenidas Boulevard Castilho França, na Avenida Almirante Tamandaré e na Avenida 16 de Novembro, todas localizadas no centro de Belém.

Através da realização da pesquisa bibliográfica aliada ao período de trabalho de campo foi possível avaliar e analisar as vulnerabilidades da cidade, através das opiniões dos usuários entrevistados, destas vias, que utilizam o transporte público diariamente para se deslocar em Belém.

Os usuários são diretamente impactados pela vulnerabilidade ambiental, além do serviço de transporte de baixa qualidade, que acarreta a superlotação do transporte, a infraestrutura urbana necessita ser revista, para que a cada chuva intensa, os usuários não se deparem com alagamentos e inundações e possam ter a perspectiva de chegada e saída de seu destino no tempo e qualidade desejada.

Os dirigentes da empresa Transurb relatam sentir os impactos dos contratemplos em períodos de chuva e maré alta, pois os gastos com manutenção aumentam, ocasionado pelo trânsito engarrafado, que exige muito dos veículos pelo tempo que ficam parados no congestionamento, além da ociosidade dos condutores que acabam por se sentirem mais fadigados.

A importância da organização dos horários de saída do transporte público, bem como a criação de uma parceria eficaz entre a SeMOB e a empresa de transporte, seriam medidas de resposta das empresas para com a resolução dos impactos.

Uma maior frequência de viagens e a melhor distribuição da demanda de transporte por viagens seria uma possível solução para o tempo gasto no transporte público, assim como o desgaste dos trabalhadores e equipamentos.

A prefeitura de Belém é responsável pela fiscalização das infrações de circulação, paradas e estacionamento, assim como construir, manter e sinalizar as vias urbanas. Ela também investe em ações de conscientização e educação de trânsito de acordo com as

diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). As medidas adotadas pela SeMOB são apenas paliativas, e servem para a organização das vias.

Existe a necessidade de preparação ao sistema de drenagem adequado. Redes bem estruturadas de água, esgoto, drenagem são imprescindíveis para a melhora na qualidade de vida da população da cidade de Belém.

Diante dos fatos relatados, torna-se necessário compreender que todo o sistema de serviços urbanos carece de estrutura que reúna eficiência, bem-estar social, sistema de drenagem adequado, e que estejam em equilíbrio com a vulnerabilidade socioambiental, onde se faz necessário aliar adaptação e capacidade de resposta para essa vulnerabilidade, dando qualidade de vida aos seus moradores.

Saber coexistir com as inundações e alagamentos em Belém é se adaptar aos impactos através de uma série de medidas adotadas pela sociedade civil, os órgãos públicos, as empresas do transporte público. É de fundamental importância colocar em prática o plano diretor da cidade com o objetivo claro na gestão das áreas susceptíveis a alagamentos e inundações, na análise e avaliação dos riscos, na definição do nível de proteção, para assim, construirmos uma sociedade digna e de qualidade para todos.

Agradecimentos

O artigo foi realizado no âmbito do projeto CNPQ universal 406168/2016-4 Análise de vulnerabilidade a desastres naturais na zona costeira do estado do Pará no contexto das mudanças climáticas.

Referências bibliográficas

- Almeida, L. Q. de (2010). *Vulnerabilidade socioambiental de rios urbanos: bacias hidrográficas do rio Maranguapinho, região metropolitana de Fortaleza, Ceará*, 278 p.
- Alencar, A. (2011). Capacitação de equipe técnica. Hidrologia e manejo de águas pluviais urbanas. Prefeitura do Recife/EMLURB (Empresa de Limpeza e Manutenção do Recife). Apresentação concedida em visita técnica, Mar. 2011.
- Azevedo Filho, M. D., Pinheiro A.M., Serafico, S., José A., Da Silva, A. N. R. (2011). Disponibilidade e qualidade dos dados para avaliação das condições de mobilidade urbana sustentável. In: *Anais do XXV Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes*, Belo Horizonte: 13-20.

- Bastos, T. X., Pacheco, N. A., Nechet, Dimitrie, S. T. D. de A. (2002). *Aspectos climáticos de Belém nos últimos cem anos – Belém: Embrapa Amazônia Oriental*, 31 p.
- Chaves, S. V. V., Lopes, W. G. R. (2011). A vulnerabilidade socioambiental em Teresina, Piauí, Brasil. *Revista Geográfica de América Central* 2: 1-17.
- Cardoso, A. C. D., Do Vale Gomes, T., De Melo, A. C. C. (2015) Respostas da Concepção atual de regulação urbanística aos Desafios socioambientais de Belém (PA). *In Situ* 1(2): 68-86.
- COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Relatório ambiental da região metropolitana de Belém. Disponível em: <http://www.cohab.pa.gov.br/>
- CODEM - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM. Base de dados de Ciência e Tecnologia. Belém: CODEM, n. 1, 2005. CD-ROM.
- Ferronato, L. G., Michel, F. D. (2011). Índice de acessibilidade por transporte coletivo. Disponível em: http://www.cbtu.gov.br/estudos/pesquisa/anpet/pdf/4_353_ac
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2010). Censo Demográfico. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/>
- Machado, L., Piccinini, L. (2018). Os desafios para a efetividade da implementação dos planos de mobilidade urbana: uma revisão sistemática. *Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, jan./abr., 10(1): 72-94.
- Morhy, S., Tourinho, H., Lobo, M. (2016). Moradias em centros históricos: Análise do mercado de aluguéis residenciais no Centro Histórico de Belém–Pará–Brasil. *Fórum Patrimônio: Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável* 8(1), 1-23.
- Parizzi, M. G. (2014). Desastres naturais e induzidos e o risco urbano. *Revista Geonomos* 22(1):1-9.
- Pegado, R. S., Blanco, C. J. C., Roehrig, J., Caroça, C. e Costa, F. da S. (2014). Risco de cheia e vulnerabilidade: uma abordagem às inundações urbanas de Belém/Pará/Brasil. *Territorium* 21: 71-76. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_21_6
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM. Lei n.º 8.655 de 30 de Julho de (2008). *Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belém, e dá outras providências*. Câmara Municipal de Belém.
- Quintero-Angel, M., Carvajal-Escobar, Y., Aldunce, P. (2012). Adaptación a la variabilidad y el cambio climático: intersecciones con la gestión del riesgo. *Revista Luna Azul* 34: 257-271.
- Rodríguez Vignoli, J. (2001). *Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los jóvenes*. Santiago de Chile: CEPAL (Serie Población y Desarrollo), 17-59.
- Santos, F. A. A. Dos, Da Rocha, E. J. P. (2014). Alagamento e inundação em áreas urbanas. Estudo de caso: Cidade de Belém. *Revista GeoAmazônia* 2(1): 33-55.
- Silva, M. T. F. da, Souza, D. C. de, Ramos, H. E. dos A., Portela, B. T. T. (2006). Análise da Precipitação de Belém nos anos de 2004 e 2005. *Anais do XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia*: 1136-1138.
- Silva, S. (2018). Análise Da Preocupação Socioambiental Contida no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Belém. *Anais do Colóquio Organizações, Desenvolvimento e SUSTENTABILIDADE* – cods. 9: 519-528.
- Soares, L. D. R. Sa. (2017). Planejamento urbano e gestão de transportes na Amazônia: as políticas públicas para a mobilidade urbana em face do processo de dispersão metropolitana em Belém-Pa. *Revista GeoAmazônia* 5(10): 138-159.
- Souza, V. C. B. (2013). Gestão da drenagem urbana no Brasil: Desafios para a sustentabilidade. *Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais-GESTA*. 1(1): 57-72.
- Thompson, S. K. (2002). *Sampling*. 2.ed. New York: John Wiley & Sons. 343.
- Trindade Jr., S. (2013). "cidades na floresta" às "cidades da floresta": espaço, ambiente e urbano diversidade na Amazônia brasileira. *Papers do NAEA* 321: 1-22.
- Vasconcellos, E. (2014). Congestionamento no trânsito e financiamento da mobilidade–avaliação dos estudos no Brasil e das perspectivas metodológicas. *Revista dos Transportes Públicos* 36(1), 7-27.
- USGS.: Map accuracy standards. Disponível na Internet em: <http://mapping.usgs.gov/%20mac/isb/pub/factsheets/fs07896.html>

Anexo I - Estatística discriminada com valores igual ou superior a 10% das linhas do transporte público que passam por três vias propensas a alagamentos e inundações de Belém.

Annex I - Statistics broken down into values equal or superior to 10% of the public transport routes which cross three flood-prone roads of Belem.

Linhas de Ônibus			
Nome	Trajetória Total Percorrida pelo Ônibus (Km)	Trajetória Alagável Percorrida pelo Ônibus	
		(Km)	%
Aero Club – Pte. Vargas	23,9	6,2	25,9
Águas Lindas – Pte. Vargas	38,1	7	18,4
Arsenal	31,9	14,2	44,5
Bengui – Felipe Patroni	39,1	6,5	16,6
Bengui - Presidente Vargas	42,5	21,7	51,1
Bengui – Ver-O-Peso	40,3	7,4	18,4
Cabanagem - Pte. Vargas	32,8	5,7	17,4
Canudos – Pça. Amazonas	20,9	6,7	32,1
Canudos – Ver-O-Peso	16,5	6,7	40,6
Canudos II- Pça. Amazonas Tucunduba	21,3	6,4	30,0
Castanheira-Ver-O-Peso (Moça Bonita)	26,7	5,1	19,1
CDP - Ver-O-Peso	31,7	9,8	30,9
Ceasa - Ver-O-Peso	27,2	11,2	41,2
Conj. Maguari – Ver-O-Peso	46,8	6,7	14,3
Curuçambá - Ver-O-Peso	27,9	7,3	26,2
Dr. Almir Gabriel - Pte. Vargas	30,4	5,7	18,8
E. Marex – Felipe Patroni	31,5	10,3	32,7
Guamá – Pte. Vargas	20,4	4,7	23,0
Guamá – Ver-O-Peso	17,5	2,7	15,4
Icoaraci – Ver-O-Peso (Paracuri II)	48,5	15,8	32,6
Icoaraci - Ver-O-Peso (Cohab)	46,4	15,2	32,8
Jaderlândia – Patroni	27,5	3,1	11,3
Jaderlândia – Ver-O-Peso	41,9	7,3	17,4
Jardim Europa – Ver-O-Peso	48,7	13,8	28,3
Jardim Sideral - Ver-O-Peso	39,8	9,8	24,6
João Paulo II - Ver-O-Peso	22,8	4,9	21,5
Julia Seffer – Pátio Belém	32,4	3,7	11,4
Marituba - Ver-O-Peso (Alça Viária)	31,4	7,3	23,2
Marituba - Ver-O-Peso (M. Couto)	32,2	7,3	22,7
PAAR - Ver-O-Peso	27,7	2,9	10,5
P. Lomas – E. da Cunha (Executivo)	32,2	13,9	43,2
Pedreira Lomas – E. da Cunha	29,3	7,5	25,6
Pratinha - Ver-O-Peso II	34,1	20,1	58,9
Sacramenta Nazaré (P. Miranda)	34,2	5,4	15,8
Sacramenta – Pte. Vargas	21,25	5,4	25,4
Satélite - Ver-O-Peso	51,2	6,2	12,1
Telégrafo - Ver-O-Peso	34,6	8,6	24,9
Tenoné - Ver-O-Peso (A. Nunes)	46,2	8,6	18,6
UFPA – Alcindo Cacela	18,7	11,7	62,6
UFPA – Pe. Eutíquio	18,8	6,2	33,0
UFPA – Tamoios	33	6,6	20,0
UFPA – Ver-O-Peso	18,7	11,3	60,4
UFPA – Pedreira	24,4	11,1	45,5

Anexo II - Faixa de porcentagem entre 10 a 20% do transporte público que circula nas Avenidas Boulevard Castilho França, Almirante Tamandaré e a Avenida 16 de Novembro propensas a alagamentos e inundações.

Annex II - Percentage range between 10 to 20% of public transport that travels along Avenidas Boulevard Castilho França, Almirante Tamandare and 16 de Novembro, all prone to flooding.

SÉRIE ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*
- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Territórios em Risco;*

Tomos em preparação:

- 8 *Resiliência ao Risco;*
- 9 *Madeira Região Resiliente;*
- 10 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 11 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.*
- 12 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 13 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Professor Vicente de Paulo da Silva, é brasileiro, nascido na pequena cidade de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, cuja área urbana foi submersa em função da construção de uma Usina Hidrelétrica de grande porte. Formou-se em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia/ MG - UFU (1988); concluiu o curso de Mestrado em Ciências (Geografia Humana) pela Universidade de São Paulo – USP (1994) e Doutorado em Ciências (Geografia Humana) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2004).

Foi professor na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Vitória da Conquista/BA, entre os anos de 1990 a 2005. Desde 2005, é professor no Instituto de Geografia da UFU, onde atua com os componentes curriculares Estágio Supervisionado na graduação e com a disciplina Territórios em Risco: efeitos da apropriação do espaço por grandes empreendimentos na Pós-Graduação. É coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Efeitos e Riscos nos Grandes Empreendimentos – NEPERGE, onde realiza orientações de mestrado e doutorado e desenvolve diversas atividades como o Cine Riscos, Pesquisas, Extensão e Organização de Eventos. Em 2019, foi presidente da Comissão Organizadora do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), ocorrido na UFU em parceria com a Associação RISCOS e a Universidade de Coimbra.

É representante titular do segmento Sociedade Civil na Câmara Técnica de Segurança de Barragens do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, indicado pelo Fórum Nacional da Sociedade Civil (FONASC-CBH), desde fevereiro de 2020, no qual se empenha na defesa da segurança da vida (humana e não humana) e do meio ambiente em relação à construção de barragens (Hidrelétricas, Usos Múltiplos ou de Mineração).

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA