Перспективные конструкции электро-оптических модуляторов на кремнии

О.В. Наумова, Б.И. Фомин, Д.В. Щеглов

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,

Новосибирск, 630090, пр. Ак. Лаврентьева, 13

тел: +7 (383) 330-6768, факс: +7 (383) 333-2771, эл. почта: naumova@isp.nsc.ru

DOI 10.34077/RCSP2019-85

Электро-оптические модуляторы (ЭОМ) являются обязательным, ключевым компонентом систем передачи информации с использованием светового излучения. Большие потери при передаче электрических сигналов на частотах $f \geq 10$ ГГц посредством обычной металлической разводки и большая скорость передачи данных по оптоволокну (теоретический предел 1014бит/с) определяют актуальность разработок приборов данного типа.

Мотивация изготовления ЭОМ на кремнии обусловлена: 1) физическими свойствами системы Si/SiO₂, 2) возможностью изготовления волноводов на основе пленок кремния-на-изоляторе и 3) возможностью использования хорошо разработанной КМОП-технологии. Это, в свою очередь: 1) упрощают процесс интеграции для кремниевой фотоники (включая возможность формирования гибридных устройств со встраиванием разных материалов в КНИ-волновод), 2) обеспечивают недорогую платформу для промышленного производства систем оптической связи и 3) дает возможность изготовления оптико-электрических интегральных схем (сетей) чипового масштаба [1,2].

Самый распространенный метод модуляции световой волны, используемый в настоящее время в кремниевых устройствах, основан на эффекте дисперсии свободных носителей заряда [2, 3]. Известными методами изменения концентрации свободных носителей заряда являются их инжекция, обогащение или истощение (обеднение) в р-п-диодных или емкостных МОП-структурах. Поэтому в последние десятилетия велась интенсивная разработка кремниевых ЭОМ с разными конструктивно-технологическими решениями.

В данной работе представлен анализ конструктивно-технологических особенностей современных кремниевых модуляторов на основе р-п-диодов в инжекции, обеднении и емкостных МОП-структур. Показаны наиболее перспективные конструкции.

Работа выполнена при поддержке проекта RFMEFI58117X0026.

Литература

- [1] G. T. Reed, G. Z. Mashanovich, F. Y. Gardes, et al. // Nanophotonics. 2014. Vol. 3, No 4-5. P. 229-245.
- [2] P. Dong, S. Chandrasekhar. Photonic integration. In: Enabling Technologies for High Spectral-efficiency Coherent Optical Communication Networks. Ed. By X. Zhou and C. Xie. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2016. P.448-472.
- [3] Reed G. T. Silicon Photonics. An Introduction / G.T. Reed, A. P. Knights . – Chichester : John Wiley & Sons, 2004. 276 p.