В. С. Русецкий^{1,2}, В. А. Голяшов¹, А. В. Миронов², А. Ю. Дёмин², О. Е. Терещенко¹

¹ Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН

630090, пр. Академика Лаврентьева, д. 13, Новосибирск.

² ЗАО Экран ФЭП, 630060 ул. Зеленая горка, д. 1, Новосибирск

эл. почта: vadim19230495@yandex.ru

DOI 10.34077/RCSP2021-115

В настоящее время проводится большое количество исследований, направленных на создание эффективных источников и детекторов спин-поляризованных электронов. Источники спин-поляризованных электронов находят применение в ускорителях частиц, а также в спин-поляризованной электронной микроскопии. Существующие источники спин-поляризованных электронов изготавливаются на основе материалов АЗВ5 и позволяют получать пучок с высокой поляризацией (более 90%) [1,2]. Однако, такие источники электронов сильно подвержены влиянию остаточной атмосферы вакуумной камеры и, следовательно, обладают малой долговечностью. Для получения неполяризованных пучков электронов часто используют фотокатоды на основе антимонидов щелочных металлов (как правило Cs₃Sb, Cs₂KSb, CsK₂Sb) [3,4]. Данные фотокатоды проще в изготовлении, дешевле и менее восприимчивы к остаточной атмосфере вакуумной камеры. Однако, данных по фотоэмиссии спин-поляризованных электронов из таких фотокатодов не найдено.

Данная работа посвящена изучению фотоэмиссии спин-поляризованных электронов из мультищелочного фотокатода (Na₂KSb:Cs–Sb) и возможности его использования в качестве источника спин-поляризованных электронов.

Для изучения процессов эмиссии и инжекции спин-поляризованных электронов были изготовлены вакуумные фотодиоды, в которых мультищелочные фотокатоды использовались в качестве источников электронов, а гетероструктуры АЗВ5 — в качестве спин-детектора. Ранее, на примере фотодиодов с гетероструктурами АЗВ5 нами было показано, что такая конструкция удобна для изучения эмиссионных и инжекционных свойств материалов [5,6].

Проведен сравнительный анализ измеренных зависимостей степени поляризации фотолуминесценции (ФЛ) для GaAs и мультищелочного фотокатода от энергии возбуждающего излучения (1.58 – 3.05 эВ) и толщины фотокатода. Максимальная степень поляризации ФЛ оказалась равной 22 % для мультищелочного фотокатода и 18 % для GaAs фотокатода при энергии возбуждающего излучения равной 1.58 эВ при комнатной температуре. Данные о поляризации ФЛ в мультищелочных фотокатодах были получены впервые. Получены спектральные зависимости степени поляризации ФЛ в мультищелочном фотокатоде в зависимости от температуры при энергии возбуждающего излучения равной 1.58 эВ. В исследуемых образцах мультищелочных фотокатодов обнаружена смена знака поляризации ФЛ с понижением температуры, что, вероятно, связано с расщеплением подзон лёгких и тяжёлых дырок в валентной зоне. Подобный эффект используется в гетероструктурах АЗВ5 для получения пучков электронов с высокой степенью поляризации (> 90 %) [1,2]. Обнаружение поляризованной ФЛ, связанной с эффектом оптической ориентации, позволило предположить возможность эмиссии спин-поляризованных электронов в вакуум. Впервые нами была измерена степень поляризации катодолуминесценции в гетероструктуре Al_{0.1}Ga_{0.9}As при инжекции спин-поляризованных электронов из мультищелочного фотокатода. Таким образом, показана возможность получения пучков электронов, поляризованных по спине, из данного типа фотокатодов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90152.

Литература

- [1] X. Jin, et al. // Appl. Phys. Express 6. 015801 (2013).
- [2] T. Maruyama, et al. // Nucl. Instrum. Meth. A 492. 199-211 (2002).
- [3] N. Nishimori, et al. // Particles 1(1). 166-174 (2018).
- [4] J. L. McCarter, et al. // Proceedings of 2011 Particle Accelerator Conference, New York, NY, USA (2011).
- [5] V.A. Golyashov, et al. // Ultramicroscopy 218. 113076 (2020).
- [6] O. E. Tereshchenko, et al. // J. Synchrotron Rad 28. 864-875 (2021).