Неравновесные процессы релаксации в композитных структурах на основе ZnO с внедренными нанокристаллами CsPbBr₃

Крылов И.В.¹, Дроздов К.А.¹, Чижов А.С.², Румянцева М.Н.², Рябова Л.И.², Хохлов Д.Р.¹

¹ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет
119991 Москва, Россия

² Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет
119991 Москва, Россия

DOI 10.34077/Semicond2019-269

Композитные структуры с галогенидными перовскитами являются перспективными материалами для различных оптоэлектронных устройств, в том числе для создания светоизлучающих диодов, фотоприемников и лазеров, солнечных элементов. Неорганические галогенидные перовскиты характеризуются высоким квантовым выходом фотолюминесценции, отличной стабильностью и низкой пороговой генерацией. В ряде работ рассматривается возможность существенной модификации спектральных характеристик нанокристаллов CsPbBr₃ за счет эффекта размерного квантования [1], что позволяет получить узкий пик поглощения или фотолюминесценции в спектральном диапазоне $\lambda = 410\text{--}530$ нм.

Для практических приложений ключевым элементом для диодов и солнечных элементов является композит на основе широкозонной пористой матрицы оксида металла с внедренными в нее нанокристаллами CsPbBr₃. Однако в трехкомпонентном нанокристалле CsPbBr₃ неизбежно возникают дефекты. Дефекты могут влиять не только на свойства самого нанокристалла, но и на процессы зарядового обмена между частями композита.

В работе исследовались процессы генерации и рекомбинации фотовозбужденных носителей заряда в композите на основе ZnO с внедренными нанокристаллами CsPbBr₃ при засветке в видимом спектральном диапазоне. Коллоидные нанокристаллов CsPbBr₃ были синтезированы на кафедре неорганической химии химического факультета МГУ высокотемпературным инжекционным способом [3].

Матрица ZnO и композиты на ее основе имели электронную проводимость. Кинетика и спектры фотопроводимости исследованы при комнатной температуре. В качестве подсветки использовался монохроматический источник на основе монохроматора МДР-206 и лампы белого света с известным спектром. Засветка образцов осуществлялась на длинах волн, отвечающих собственному оптическому поглощению широкозонной матрицы ZnO ($\lambda = 390$ нм) и нанокристаллов CsPbBr₃ ($\lambda = 480$ и 515 нм).

Внедрение в пористую матрицу ZnO нанокристаллов CsPbBr₃ приводит к сенсibilизации композита в видимом спектральном диапазоне. Измерения спектральных зависимостей поглощения, фотолюминесценции и фотопроводимости показали, что форма и положение пика фотолюминесценции связаны с дефектами в CsPbBr₃. Анализ кинетики релаксации фотопроводимости показывает возможность ускорения процесса более чем на порядок. Обсуждаются механизмы, ответственные за эффект.

[1] Xiafang Du, Guan Wu et al., *RSC Adv.*, **7**, 10391(2017).

[2] L. Su et al., *ACS Nano*, **9**, 11310 (2015).

[3] L. Protesescu et al. *Nano Lett.*, **15**(6), 3692 (2015).