ИЗМЕРЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ В ЗАДАЧАХ ПРИЧАЛИВАНИЯ АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА

И.Б. ШИРОКОВ^{1,2}, Г.А. ИВАНОВ²

¹ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33

E-mail: info@sevsu.ru

²Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова

299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко, 1-а

E-mail: chvmy_3@mil.ru

В работе рассматриваются некоторые аспекты создания системы причаливания автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) повышенной точности. Показано, что существующие сегодня системы причаливания АНПА крайне неэффективны. Отмечено, что такие системы сложны, дороги в эксплуатации, обладают низкой точностью позиционирования, которая варьируется и составляет от 1-2 м (в традиционных решениях) до нескольких десятков сантиметров (в продвинутых решениях). Показано, что большинство систем позиционирования имеют существенный недостаток – наличие «мертвой зоны», которая может достигать нескольких метров, что является непреодолимым препятствием и не позволяет использовать такие системы для осуществления операции причаливания АНПА на финальной стадии.

В работе предлагается решить задачу прецизионного позиционирования АНПА в локальной системе координат, при этом точность измерения дальностей между реперными точками АНПА и реперными точками терминала причаливания (дока) будет на три порядка выше, чем точность определения дальностей существующими системами, и может составлять единицы миллиметров. При этом «мертвая зона» системы причаливания будет отсутствовать. Измерение расстояний может осуществляться вплоть до полного контакта АНПА с причальным терминалом. На финальной стадии причаливания точность измерения расстояний может достигать долей миллиметра и даже меньше. Процесс причаливания и швартовки АНПА может происходить в полностью автоматическом режиме. Состояние водной среды, в которой находится АНПА (температура, давление, взвешенные и растворенные составляющие и пр.), не будет иметь значения.

Для достижения поставленной цели предлагается использовать принципиально новый, запатентованный подход к проблеме, заключающийся в том, что при осуществлении операции позиционирования используют одновременно два принципиально различных процесса распространения волновых колебаний низкой частоты: один – акустический, другой – электромагнитный. При этом принимаемые электромагнитные колебания используют в качестве опорного сигнала для принимаемых акустических колебаний. Таким образом, удастся построить фазовую радиотехническую систему, которая, собственно, и обеспечивает решение задачи позиционирования АНПА с высокой точностью.

Ключевые слова: система причаливания АНПА, переменное магнитное поле низкой частоты, рамочная магнитная антенна, акустические колебания, акустический преобразователь, измерение разности фаз электрических сигналов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агеев М.Д. Автономные подводные работы. Системы и технологии // М.: Наука, 2005. 400 с.
2. Илларионов Г.Ю., Сиденко К.С., Бочаров Л.Ю. Угроза из глубины: XXI век // Хабаровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 2011. 304 с.

3. Илларионов Г.Ю., Сиденко К.С., Сидоренко В.В. Подводные роботы в минной войне: монография. Калининград: ОАО «Янтарный сказ», 2008. 116 с.
4. Необитаемые подводные аппараты военного назначения / Под ред. акад. М.Д. Агеева. Владивосток: Дальнаука, 2005. 164 с.
5. <http://auvac.org/configurations/view/14#> Система AN/BLQ-11.
6. Илларионов Г.Ю., Щербатюк А.Ф., Кушнерик А.А., Квашинин А.Г. Донные причальные устройства для автономных необитаемых подводных аппаратов // Двойные технологии. 2011. №1 (54). С. 13–21.
7. Cowen S., Briest S., Dombrowski J. Underwater docking of autonomous undersea vehicles using optical terminal guidance // OCEANS '97: MTS/IEEE Conference 1997. Vol. 2. P. 1143-1147.
8. Stokey R., Purcell M., Forrester N., Austin T., Goldsborough R., Allen B., von Alt C. Docking System for REMUS, an Autonomous Underwater Vehicle // Oceans '97: MTS/IEEE Conference. 1997. Vol. 2. P. 1131–1136.
9. Feezor M.D., Sorrell F.Y., Blankinship P.R., Bellingham J.G. Autonomous Underwater Vehicle Homing / Docking via Electromagnetic Guidance // Journal of oceanic engineering. October 2001. Vol. 26. No. 4. P. 515-521.
10. Носов И.Н. Влияние специфики базирования автономного необитаемого подводного аппарата на подводном носителе на требования к гидроакустическим средствам навигации и связи // Сборник докладов VI научно-практической конференции «Гидроакустическая связь и гидроакустические средства аварийно-спасательного назначения». 2013. С. 115-117.
11. Лекомцев В.М., Титаренко Д.В. Гидроакустические средства визуализации для необитаемых подводных аппаратов // Морские информационно-управляющие системы. 2014. № 3(6). С. 14-19.
12. Allen B. Austin T., Forester N. Autonomous docking. Demonstration with enhanced REMUS technology // Oceanographic System Laboratory Woods Hole, MA 02543 USA.
13. <http://www.hydroidinc.com/pdfs/Remus%20100%20Docking.pdf>
14. Stokey R., Purcell M., Forrester N., Austin T. A docking System for REMUS, An Autonomus Underwater Vehicle / R. Stokey and other. // OCEANS 97. 1997. Vol. 2. P.1132-1136.
15. Austin T. Stokey R., von Alt C., Arthur R. and Goldsborough R. «Rats», a relative acoustic tracking system developed for deep ocean navigation. T. Austin, // In OCEANS '97. MTS/IEEE Conference Proceedings 1997. V.1. P. 535-540.
16. Coulson R. Lambiotte J., An E. A modular docking system for 12.75-inch class. AUVs // Sea Technology. 2005. P. 49–54.
17. Гуренко Б.В. Разработка алгоритмов сближения и стыковки автономного необитаемого подводного аппарата с подводной станцией базирования // Известия ЮФУ. Технические науки. Издательство Южного федерального университета. Ростов-на-Дону. 2015. № 2(163). С. 162-172.
18. Широков И.Б. Способ измерения дальности. Патент на изобретение № 2657016, Россия. МПК G01S 15/08 (2018.01). Заявка №2017123966/93 от 06.07.2017. Оpubл. 08.06.2018. Бюл. № 16.
19. Широков И.Б. Способ измерения дальности. Патент на изобретение № 2679000, Россия. МПК G01S 13/32 (2006.01). Заявка № 2018111959 от 03.04.2018. Оpubл. 05.02.2019. Бюл. № 4.
20. Широков И.Б. Патенты РФ №№ 2584977, 2584978, 2584979, 2584980, 2584981, 2584982, 2584983, 2584967, 2584974, 2594339, 2594340, 2600563.
21. Широков И.Б. Патенты РФ и АС СССР: А.С.1334228, А.С.1486942, А.С.1730689, А.С.1718149, Пат. №№ 2584968, 2584969, 2584972, 2584975, 2584976, 2594333, 2594335, 2594336, 2594337, 2594341, 2594343, 2594345, 2595247.

Широков Игорь Борисович, д.т.н., профессор Севастопольского государственного университета.
299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33.

Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова.

299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко, 1-а.

Тел. 8-978-827-38-87.

E-mail: shirigo@mail.ru

Иванов Георгий Алексеевич, н.с. Черноморского высшего военно-морского училища
им. П.С. Нахимова.

299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко, 1-а.

Тел. 8-978-086-31-05.

E-mail: varzob73@mail.ru

Shirokov Igor Borisovich, Doctor of technical sciences, Professor, Sevastopol State University

299053, Sevastopol, Universitetskaya street, 33.

Black Sea Higher Naval School named after P.S. Nakhimov.

299028, Sevastopol, Dybenko street, 1-a.

Ph. 8-978-827-38-87.

E-mail: shirigo@mail.ru

Ivanov Georgy Alekseyevich, staff scientist of Black Sea Higher Naval School named after
P.S. Nakhimov.

299028, Sevastopol, Dybenko street, 1-a.

Ph. 8-978-086-31-05.

E-mail: varzob73@mail.ru