PROCESSOS QUÍMICOS E BIOTECNOLÓGICOS

volume **7**

Ano 2021

Editora Poisson

Editora Poisson

Processos Químicos e Biotecnológicos

Volume 7

1ª Edição

Belo Horizonte

Poisson

2021

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Ms. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P963

Processos Químicos e Biotecnológicos –
Volume 7: Editora Poisson – Belo
Horizonte – MG:Poisson, 2021

Formato: PDF

ISBN: 978-65-5866-059-0

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

1. Química 2. Biotecnologia 3. Engenharia
I. Título

CDD-660

Sônia Márcia Soares de Moura – CRB 6/1896

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: A química além da teoria..... 06

Fabiana Cristina Missau, Taynara de Lima Fernandes, Andressa Leandro Machado, Letícia Xavier Gonçalves, Elenilson Freitas Alves

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.01

Capítulo 2: Investigação sobre a condutividade e comportamento de fases de hidrocarboneto/tensoativos não iônicos/água sob a forma de micelas inversas..... 12

Geraldine Angélica Silva da Nóbrega, Diego Angelo de Araújo Gomes, Mylla Monteiro Albuquerque, Cintia Mara de Souza, Geronillane Valentim, Ingridy Cardoso Campelo

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.02

Capítulo 3: Estudo da argila KSF e KSF impregnada com zinco visando reações de dessulfurização via craqueamento catalítico..... 20

Manuela Lisboa de Oliveira, Maria Clara Cardoso Tavares, Verônica Lima da Silva, Ronaldo Costa Santos, Luiz Antônio Magalhães Pontes

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.03

Capítulo 4: Análise qualitativa do biodiesel de óleo de frango residual através de métodos simples e de baixo custo 31

Letícia Ledo Marciniuk, Wellington dos Santos Ciconello, Daniela Aline Barancelli, Estela dos Reis Crespan, Gustavo Pricinotto

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.04

Capítulo 5: Otimização da etapa de hidrólise enzimática para a produção de biodiesel via hidroesterificação..... 37

Matheus Jareta Costa, Gustavo Francisco de Oliveira, Melina Savioli Lopes, Adriano Aguiar Mendes, Daniela Battaglia Hirata

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.05

Capítulo 6: Valorização dos resíduos do processamento do urucum através da pirólise flash..... 41

Talvanis Clovis Santos de Melo, Guilherme Quintela Calixto, Dulce Maria de Araújo Melo, Emerson Moreira de Aguiar, Renata Martins Braga

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.06

SUMÁRIO

Capítulo 7: Avaliação da capacidade hidrofóbica e de auto-agregação de leveduras isoladas após digestão *in vitro* de leite fermentado por grãos de kefir..... 60

Meire dos Santos Falcão de Lima, Karoline Mirella Soares de Souza, Ana Lúcia Figueiredo Porto, Maria Taciana Holanda Cavalcanti

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.07

Capítulo 8: Perfil cromatográfico e atividade antimicrobiana do fungo endofítico *Trichoderma* sp. ACCC18.2 isolado de *Rhizophora mangle*..... 66

Lyandra Cristina Ferreira Pereira, Gisele da Costa Ramos, Andrey Moacir do Rosario Marinho, Patrícia Santana Barbosa Marinho

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.08

Capítulo 9: Estudo da influência do pH na adsorção do corante vermelho congo utilizando carvão ativado obtido a partir da palha de café 71

Cariny Maria Polesca de Freitas, Matheus Furlan Pinheiro, Rita de Cássia Superbi de Sousa, Angélica Ribeiro da Costa, José Antônio de Queiroz Lafetá Júnior

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.09

Capítulo 10: Otimização da produção enzimática de um aroma floral (*octanoato de amila*) catalisada por lipase imobilizada em sílica de casca de arroz funcionalizada . 80

Brenda de Melo Silva, Patrícia Alejandra Mendoza-Ortiz, Wagner Carlos de Alcântara Carvalho, Érika Cristina Cren, Adriano Aguiar Mendes

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.10

Capítulo 11: Avaliação da eficiência de biopolímeros da babosa (*Aloe vera*) em processos de tratamento de efluentes domésticos 91

Ariane Tainara Oliveira Caires, Érica da Rocha Santos, Maria Tereza de Almeida Mendonça, Aldenor Gomes Santos, Diego Ferreira de Oliveira

DOI: 10.36229/978-65-5866-059-0.CAP.11

Autores:..... 102

Capítulo 1

A química além da teoria

Fabiana Cristina Missau

Taynara de Lima Fernandes

Andressa Leandro Machado

Letícia Xavier Gonçalves

Elenilson Freitas Alves

Resumo: A Química é algo presente no cotidiano, porém difícil de ser entendida em sua completude pela maioria. Por não ter acesso ou interesse pela ciência, muitos alunos às vezes não entendem bem como isso ocorre, tantos nomes e fórmulas de difícil alcance. No intuito de fomentar o interesse estudantil sobre Química, idealizou-se um projeto de extensão que objetiva através da interdisciplinaridade fazer com que os alunos do Ensino Médio adquiram uma nova interpretação do conceito de Química, aproximando-se desse mundo fascinante, facilitando o aprendizado dos mesmos, compreendendo a realidade que os rodeiam e transmitindo o conhecimento adquirido. Para tal, foram realizados experimentos simples, de fácil execução e com materiais do cotidiano em turmas de 1º, 2º e 3º ano em Escolas Estaduais de Ensino Médio do município de Bagé/RS. Após a execução do projeto, percebeu-se o despertar de interesse dos alunos para o universo químico, incluindo vários depoimentos dos próprios alunos relatando que os experimentos auxiliaram na compreensão e aprendizagem dos conceitos teóricos anteriormente explicados pelos professores da rede pública estadual. Além disso, a interação universidade pública e escolas públicas através da extensão universitária é de suma importância na luta pela igualdade de condições sociais.

Palavras-chave: Química, Experimentos, Ensino Médio

1. INTRODUÇÃO

É notório que inúmeros fenômenos físico-químicos estão presentes no cotidiano, entretanto muitas vezes não entendemos como isso ocorre. Normalmente, nas escolas, é utilizado o sistema de ensino expositivo tradicional onde docentes apresentam o conteúdo de maneira unilateral e cabe aos estudantes prestar atenção e absorver o conhecimento [1]. Ao utilizar o formalismo científico, alguns alunos acabam perdendo o interesse na disciplina ou até mesmo nunca tiveram uma aula de química.

Uma maneira de aumentar o interesse destes alunos é através da aprendizagem ativa. Esta metodologia foca-se na execução de objetivos através da elaboração de perguntas, tarefas, exercícios, projetos ou desafios, que motivem os alunos a correrem atrás do conhecimento necessário para atingir esses objetivos [2,3]. O aluno se torna o organizador e executor da tarefa, dando assim autonomia e despertando o interesse do mesmo na atividade.

Todos os conteúdos podem ser inseridos e trabalhados no contexto do ensinamento das ciências, perfeitamente aplicáveis ao Ensino Médio. Discentes de qualquer área podem propor atividades temáticas e conceituais, experimentos que podem enriquecer o planejamento e a prática de ensino, além de poder executá-los em sala de aula.

Geralmente, a falta de laboratórios adequados, acarreta na falta de interesse dos alunos e até mesmo professores, e as aulas práticas não ocorrem, gerando sentimentos desmotivacionais por parte do aluno na vida acadêmica. Desta forma, seguindo o conceito exposto em [4], “A Química Além da Teoria” é um projeto com o objetivo de abordar o conteúdo de Química através de experimentos simples, de fácil execução e com materiais do cotidiano para facilitar seu aprendizado.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Idealizou-se um projeto que objetiva através da interdisciplinaridade fazer com que os alunos do Ensino Médio do 1º, 2º e 3º ano adquiram uma nova interpretação dos conceitos de Química, aproximando-se dessa área e facilitando sua compreensão. Dentre as atividades utilizadas pelos professores com a finalidade de promover essa contextualização e interdisciplinaridade, destacam-se as demonstrações de experimentos, que oferecem uma oportunidade de desenvolver um projeto de enriquecimento curricular que seja significativo, tanto para os professores quanto para os alunos.

Visou-se envolver com este projeto, direta ou indiretamente, cerca de 120 alunos do Ensino Médio de escolas públicas da cidade de Bagé, bem como seus professores, com o foco de realizar experiências com produtos/materiais encontrados em casa para que se possa contextualizar o cotidiano dos estudantes diretamente com a Química.

Ao pensar na possibilidade de desenvolvimento e na relevância de tal projeto para o ensino de Química, pensou-se nos alunos que apresentam pouco ou nenhum contato com experimentos. Este tipo de ensino é uma maneira eficiente de ensinar e principalmente estimular o aluno no entendimento de conteúdos científicos. Através da visualização dos fenômenos na prática o aluno é capaz de associar o conceito mais facilmente ao conteúdo ministrado nas aulas expositivas tradicionais.

Abordou-se diversos temas como: oxirredução, densidade dos materiais, ácidos e bases, tensão superficial, conservação de massas [5]. Com base nos temas escolhidos, foram selecionados os seguintes experimentos: Violeta que desaparece [6], no qual o seu maior enfoque é demonstrar a reação química, onde a solução de permanganato de potássio, que possui coloração roxa intensa, fica incolor quase de forma instantânea ao entrar em contato com a água oxigenada e o vinagre; Mensagem secreta, onde utiliza-se uma solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) e fenolftaleína para demonstrar a importância dos indicadores de pH; O experimento das densidades, onde atesta-se a relevância da densidade de substâncias diferentes como água, óleo, entre outros; O experimento do leite psicodélico [7] onde aplica-se na explicação de tensão superficial e solubilidade; e o experimento de conservação de massas que tem por finalidade demonstrar através da queima de uma folha de papel e de palha de aço a lei de conservação de massa segundo Lavoisier, pois após a queima dos materiais sobre uma balança, pode-se observar a alteração da massa dos mesmos.

Figura 1 - Registro dos experimentos apresentados

Fonte: (Autores, 2017)

Após a realização dos experimentos foi entregue um questionário para avaliação do aproveitamento do projeto perante aos alunos. O objetivo foi avaliar qual a opinião dos mesmos sobre a abordagem experimental para explicação dos conteúdos químicos.

Foram realizadas reuniões ao longo do primeiro semestre de 2017 para escolher as escolas participantes de forma que atendessem o critério estabelecido inicialmente e organização das atividades. Também buscou-se verificar o grau de periculosidade dos experimentos e a viabilidade dos alunos reproduzirem os experimentos nas suas respectivas escolas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Percebeu-se durante a realização do projeto de extensão que a maioria dos alunos do Ensino Médio gostam das aulas de Química. Contudo, sentem-se desmotivados somente com as aulas expositivas teóricas. Ao final do projeto, o professor de química constatou que houve uma mudança de postura da parte dos alunos.

Para quantizar os resultados obtidos após a realização dos experimentos, realizou-se um questionário voltado à opinião dos estudantes com as seguintes perguntas: 1) Você gosta das aulas de Química? 2) A experimentação faz parte das suas aulas de Química com frequência? 3) Você gostou da abordagem dos experimentos? 4) Os experimentos ajudaram no entendimento do conteúdo explicado? 5) A execução dos experimentos despertou curiosidade e seu interesse pela área? 6) Qual experimento mais chamou a sua atenção? 7) Você tem interesse em fazer um curso superior? 8) Qual área do conhecimento é mais relevante para você? 9) Você conhece a UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa) e os cursos que a mesma oferece?

Figura 2 - Resposta do questionário das questões 1 a 5

Fonte: (Autores, 2017)

Através das respostas obtidas, percebe-se que a maioria dos alunos gostam das atividades de Química, mas a experimentação não faz parte de seu cotidiano nas aulas. Observa-se também que a maioria dos alunos gostou da abordagem adotada para a realização dos experimentos e que a sua realização ajudou no entendimento do conteúdo explicado. Outro resultado satisfatório foi que após a execução dos experimentos, para a maior parte dos alunos, despertou mais curiosidade e interesse pela área de Química.

Figura 3 - Resposta do questionário da questão 6

Fonte: (Autores, 2017)

A partir da resposta obtida, constatou-se que o experimento que chamou mais atenção dos alunos foi o “Leite Psicodélico” o qual usou-se apenas leite, corantes de confeitaria e detergente. Esse resultado mostra que é possível levar aos alunos experimentos de baixo custo, interessantes e sem risco, mesmo na ausência de laboratório.

Figura 4 - Resposta do questionário da questão 7

Fonte: (Autores, 2017)

Pelas respostas recebidas, percebe-se que a maioria dos alunos deseja realizar curso superior o qual é um resultado promissor. Isso reforça a importância da interação entre Universidade Pública e escolas públicas, mostrando a possibilidade que os menos privilegiados socioeconômicos frequentem o ensino superior e tenham uma perspectiva de crescimento profissional.

Figura 5 - Resposta do questionário da questão 8

Fonte: (Autores, 2017)

Com aproximadamente 60% das respostas, a área das Humanas tem a preferência dos alunos, sendo que a área de exatas ficou apenas com 10% de relevância. Esse resultado mostra que a área de exatas é obstáculo para muitos alunos, e o quanto é importante investir em alternativas diversificadas para estimular o gosto e o interesse por uma área tão linda e pouco explorada.

Figura 6 - Resposta do questionário da questão 9

Fonte: (Autores, 2017)

Quando os alunos foram questionados sobre o conhecimento da UNIPAMPA, uma Universidade Pública, gratuita e de qualidade, 80% dos alunos mostraram não ter o conhecimento da mesma. Esse resultado mostra que a Instituição deve interagir mais com a comunidade para que esses alunos possam ver que é possível superar as desigualdades socioeconômicas através do estudo.

Os resultados mostram que houve um interesse satisfatório dos alunos em relação ao conteúdo apresentado, enfatizando que ao abordar o tema de forma divertida e interessante tanto para os alunos quanto para os professores, a aprendizagem se concretiza.

Ademais, a extensão possibilita a formação do profissional cidadão como prática acadêmica que interliga a universidade e a sociedade, demonstrando assim que o conhecimento não possui fronteiras. Por consequência, estimular os alunos de ensino médio ao ambiente acadêmico possibilita uma troca de

valores entre universidade e comunidade, sendo a extensão universitária uma forma de acesso direto aos conhecimentos gerados pela instituição, contribuindo na busca de soluções como forma de superar as barreiras de acesso ao ensino superior.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização do projeto “A Química Além da Teoria”, notou-se que há dificuldades por parte dos docentes do Ensino Médio em trabalhar com experimentação, especialmente de regiões mais carentes. Os mesmos alegam falta de estrutura e recursos, e como consequência, temos um grande número de alunos desmotivados. Percebeu-se entretanto que é possível realizar atividades experimentais de baixo custo para aumentar o interesse dos alunos, auxiliando a compreensão e aprendizagem dos conceitos teóricos anteriormente explicados pelos professores da rede pública. Além do mais, foi possível aproximar, através da extensão, a universidade e escolas públicas, mostrando a esses alunos que o ensino superior em uma Universidade pública, gratuita e de qualidade pode ser uma realidade possível.

REFERÊNCIAS

- [1] BUSS, C. da S., MACKENDANZ, L. F. (2017). O ensino através de projetos como metodologia ativa de ensino e de aprendizagem. Revista Thema, 14(3), 122-131. <https://doi.org/10.15536/thema.14.2017.122-131.481>.
- [2] EACH/USP. Aprendizado Ativo: preparação pedagógica sistemas complexos :each/usp 2016. São Paulo: Each/usp, 2017. Color. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4136121/mod_resource/content/1/Aprendizado%20Ativo_final.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021.
- [3] NICOLA, Jéssica Anese; PANIZ, Catiane Mazocco. A importância da utilização de diferentes recursos didáticos no ensino de biologia. Infor, Inov. Form., Rev. NEaD-Unesp, São Paulo, v. 2, n. 1, p.355-381, 2016. ISSN 2525-3476.
- [4] FIGUEIREDO, K.S.L.; FALCONIERI, A.G.F. Projeto Pedagógico: Aprendendo a Escrever Química. Anais da 47ª CBQ. Setembro de 2007, UERN, Natal RN.
- [5] PONTO CIÊNCIA. A massa se conserva? 2012. Disponível em <http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/a-massa-se-conserva/955>. Acesso em: 15 fev. 2021.
- [6] TECMUNDO. O Violeta desaparece. 2011. Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/ibere/16810-o-violeta-que-desaparece-ibere-.htm>. Acesso em: 15 fev. 2021.
- [7] BRASIL ESCOLA. Leite Psicodélico. 2012. Disponível em <http://educador.brasilecola.uol.com.br/estrategias-ensino/experimento-leite-psicodelico.ht>. Acesso em: 15 fev. 2021.

Capítulo 2

Investigação sobre a condutividade e comportamento de fases de hidrocarboneto/tensoativos não iônicos/água sob a forma de micelas inversas

Geraldine Angélica Silva da Nóbrega

Diego Angelo de Araújo Gomes

Mylla Monteiro Albuquerque

Cintia Mara de Souza

Geronillane Valentim

Ingridy Cardoso Campelo

Resumo: A pesquisa na área de microemulsões do tipo água em óleo surge da necessidade de buscar alternativa para a formulação e caracterização desse sistema como líquido dessecante para o processo de desidratação do gás natural, visto que esses sistemas se mostram economicamente viáveis e eficientes em comparação aos líquidos dessecantes já existentes para a remoção da água do gás. Dentro desse contexto, o comportamento de fases para misturas ternárias formadas por hidrocarboneto/tensoativo não iônico/água foi estudado em três diferentes proporções de misturas de hidrocarbonetos (querosene – n-hexano) ao longo de uma linha de diluição de água com uma proporção de 40:60 % tensoativo não iônico/fase oleosa, à temperatura de 25 °C, com base em diagramas de fases construídos. A região de microemulsão foi determinada por titulação de acordo com o limite de solubilidade de cada sistema. Por meio do cálculo integral determinou-se a área da região microemulsionada para os sistemas estudados e foi verificado que o sistema ÁGUA/UNP 60/QUEROSENE-n-HEXANO (1:3) apresentou maior área da região de microemulsão mediante cálculo integral. A fim de caracterizar o comportamento da microemulsão foi investigada a condutividade elétrica. À medida que a fração de volume de água aumenta na mistura um limiar de percolação é observado e isto é determinado quando a condutividade elétrica aumenta.

Palavras-chave: Microemulsão A/O; caracterização; condutividade, tensoativo não iônico.

1. INTRODUÇÃO

Micelas inversas são formadas por um agregado de moléculas anfífilas em solventes apolares, estando os grupos com características polares concentrados no interior da membrana e as porções apolares das moléculas cercadas pelo solvente apolar em que é formada a micela. As micelas inversas são termodinamicamente estáveis, facilmente reproduzíveis e são destruídas pela diluição com água quando a concentração do tensoativo atinge valores abaixo da CMC [1]. Esses sistemas, também conhecidos como microemulsões água em óleo (A/O), possuem propriedades físico-químicas de grande importância, as quais incluem estabilidade termodinâmica, alto poder de solubilização, baixas tensões interfaciais, transparência e baixa viscosidade [2]. As microemulsões podem ainda permanecer em equilíbrio com uma fase aquosa e/ou oleosa em excesso, formando compostos multifásicos. Desse modo, um método de classificação em que esses sistemas podem ser categorizados em quatro tipos (WI, WII, WIII e WIV), sendo estes baseados no número de fases formadas em virtude da quantidade de óleo e/ou água em excesso, foi proposto por Winsor em 1948. O tipo de sistema WIV é o foco principal durante a preparação de microemulsões, pois corresponde a um sistema monofásico, em escala macroscópica, constituído por uma fase única. Devido as propriedades únicas dessas microemulsões, estas tem sido tema de diversos estudos, dentre eles a utilização de microemulsões A/O como líquido dessecante para a desidratação do gás natural, pois o vapor d'água presente no gás propicia a geração de ambientes corrosivos e a formação de hidratos, no qual causam prejuízos devido ao bloqueio de válvulas e equipamentos. As microemulsões são utilizadas como meio absorvente, e podem prover uma rota útil para aumentar a velocidade de absorção por causa da alta solubilidade que a fase dispersa pode exibir para o soluto [3]. Buscando melhor eficiência de processos e maior economia, é de fundamental importância a remoção da água presente no gás. Logo, se faz necessária a formulação e caracterização dessas microemulsões A/O para a aplicação desses sistemas como alternativa aos procedimentos já existentes para a remoção da água. A investigação da estrutura e das propriedades dos sistemas microemulsionados pode ser realizada por meio da medição de condutividade, pois essa técnica mostra-se adequada e confiável para a caracterização dos mesmos. Segundo Eicke, Borkovec e Das-Gupta (1989, p. 314-317), a medição da condutividade elétrica é um dos principais métodos para o estudo de microemulsões. Ao explicar a condutividade das micelas inversas quantitativamente, com base no modelo de flutuação de carga, esses autores relataram que a condutividade nesses sistemas é explicada pela migração de gotículas aquosas carregadas no campo elétrico, sendo estas formadas por flutuações numéricas espontâneas dos íons que residem nas mesmas [4].

A estrutura das microemulsões assim como o tamanho de suas gotículas, a rigidez da interface água-óleo e sua estabilidade termodinâmica são aspectos fundamentais das microemulsões com tensoativo não iônico, pois as aplicações desses sistemas dependem substancialmente desses fatores [5,6,7]. Afim de aumentar a compreensão de tais fatores, foi explorado o sistema de microemulsão água em óleo ÁGUA / UNP 60 / QUEROSENE – N-HEXANO, com base em diagramas de fases previamente elaborados. O comportamento das micelas inversas e suas estruturas foram investigados através da medição de condutividade desse sistema.

Esta pesquisa busca utilizar a técnica de caracterização da microemulsão água em óleo, por meio da investigação da condutividade de micelas inversas diante de diferentes soluções de fase orgânica na presença de tensoativos não-iônicos, procurando desenvolver um solvente estável que ofereça alta eficiência no que diz respeito a desidratação do gás natural por meio da absorção gasosa.

2. MATERIAS E MÉTODOS

2.1. REAGENTES

O tensoativo UNP60 foi fornecido pela Oxiteno®, sendo este obtido através da reação de nonilfenol com óxido de eteno (Figura 1). Essa flexibilidade no número de óxido de eteno favorece a escolha do tensoativo para cada aplicação, pois exibem diferentes valores de BHL (balanço hidrófilo-lipófilo), sendo o 60 com BHL 10,9. O querosene foi obtido comercialmente, sendo este produzido pela KO Industrial LTDA. O n-hexano P.A. ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$) $\rho = 0,6689 \text{ g/cm}^3$) foi fornecido pela Neon Comercial LTDA. Todos os componentes do sistema foram utilizados como fornecidos, sem nenhuma modificação. Para a construção dos diagramas de fase foi utilizada misturas de querosene:n-hexano que variaram nas proporções de 1:3; 1:1 e 3:1. Essa mistura foi realizada em virtude de aplicar um solvente abundante na indústria petroquímica, querosene, e diminuir os custos em virtude do n-hexano apresentar maior valor agregado. A fase polar utilizada foi água destilada.

Fig 1. Fórmula geral do nonilfenol poletoxilado.

(Fonte: Oxitenio)

2.2. MÉTODOS ANALÍTICOS

Os métodos e equipamentos utilizados para determinar a região de microemulsão e condutividade são apresentados na tabela 1.

Tab 1. Métodos analíticos e equipamentos utilizados no estudo.

Parâmetro	Aparelho	Faixa	Fabricante/modelo
Pesagem	Balança analítica	0,01-220g	Marte/AY220
Agitação	Agitador Vortex	50-60Hz	Fisatom/772
Condutividade	Condutivímetro	0-20.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Quimis®/Q-795A2

(Autoria própria)

2.3. MÉTODOS EXPERIMENTAIS

2.3.1. DIAGRAMA DE FASES A TEMPERATURA CONSTANTE

O comportamento de fases de um sistema que consiste em água, óleo e tensoativo pode ser descrito através de um triângulo de fases cujos vértices representam os componentes puros. O diagrama triangular é utilizado para representar graficamente os sistemas ternários microemulsionados, cada lado representa uma mistura binária e um ponto no interior do triângulo é formado por uma mistura ternária em proporções específicas de cada um dos componentes [8]. Tal diagrama de fases é geralmente baseado em proporções constantes do tensoativo para a água ou para a fase oleosa. Partindo deste princípio, a construção dos diagramas de fases foi realizada mediante titulações volumétricas com a pesagem analítica das proporções volumétricas de cada mistura tensoativo / água / óleo, afim de se obter as proporções mássicas respectivas [9]. As misturas do binário fase oleosa e tensoativo não iônico foram preparadas em tubos de ensaio em proporções previamente determinadas. Após a preparação, as misturas foram então tituladas com água até atingir o limite de solubilização, sendo a adição de cada gota de água seguida por vigorosa agitação em misturador vortex. As transições de fases das amostras examinadas foram determinadas visualmente pela aparência de um aspecto gelatinoso turvo ou por fases separadamente definidas. A delimitação da região de miscibilidade, região de uma única fase, foi determinada pelas amostras que permaneceram com aspecto transparente e homogêneo após a forte agitação [9].

2.3.2. CÁLCULO DA ÁREA DA REGIÃO MICROEMULSIONADA

Para a determinação da área da região microemulsionada é preciso efetuar o cálculo integral da curva que delimita a região de miscibilidade, visto que a região não possui forma geométrica definida. O primeiro passo é transformar o diagrama ternário em um diagrama retangular. Por meio de regressão linear obtém-se a equação que representa a curva - $f(x)$. Os limites de integração são as concentrações da fase orgânica. A subtração da área do triângulo da área da sob a curva equivale à região microemulsionada (Equação 1).

$$S = S_{\text{triângulo}} - \int_a^b f(x)dx \quad (1)$$

Fig 2. Representação do cálculo integral da área microemulsionada [8]

2.3.3 .MEDIDA DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

As medidas de condutividade foram realizadas a $25 \pm 0,5^\circ\text{C}$ em amostras cujas composições se situam ao longo do canal de uma fase, utilizando o medidor de condutividade Quimis®, modelo DDS-307. A constante da célula de condutividade foi calibrada usando solução padrão de KCl 0,01 M. De acordo com a literatura, o melhor ponto para condutividade da microemulsão é o ponto de binário com composição de 60 % óleo e 40 % tensoativo. Logo, todas as medições de condutividade foram realizadas no referido ponto de binário. O eletrodo foi mergulhado na amostra de microemulsão até o equilíbrio ser atingido e a leitura se tornar estável. Foram realizadas medições de condutividade ao longo do binário até o seu limite de máxima solubilização da água.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. DIAGRAMAS DE FASES

Afim de estudar o comportamento dos sistemas microemulsionados em função do grau de etoxilação do tensoativo UNP, foram construídos três diagramas (figura 3) para a temperatura de 25°C . Observou-se regiões de duas fases e regiões de uma única fase (microemulsão). A região bifásica corresponde a um sistema micelar contínuo de água com excesso de óleo enquanto que a região de uma única fase (WIV) corresponde a um excesso de água com óleo contínuo. A região de WIV indica a presença de uma área isotrópica, transparente e de baixa viscosidade, pois esta é uma fase de microemulsão. Os diagramas de fases devem apresentar uma boa região de microemulsões A/O, visto que esta corresponde a região em que pode haver o processo de absorção de água do gás.

3.1.1 INFLUÊNCIA DO GRAU DE ETOXILAÇÃO DO TENSOATIVO UNP

Analisando a figura 3, pode-se observar que o sistema contendo ÁGUA / UNP 60 / QUEROSENE: N-HEXANO apresenta boas regiões de microemulsão. Isso deve-se ao fato do tensoativo não iônico UNP 60 apresentar um bom grau de etoxilação, o que confere a alta capacidade de solubilização da água na região de microemulsão A/O, pois, sabe-se que o aumento do grau de etoxilação do tensoativo ocasiona uma elevação na capacidade deste solubilizar a água, o que reflete em uma maior região de microemulsão. Nota-se ainda que há uma diminuição da área de microemulsão a medida que o teor de hexano diminui na fase orgânica.

Fig 3. Diagramas de fases ternários para os sistemas: água, UNP 60, Q/H (a)1:3, (b)1:1 e (c) 3:1.

(Autoria própria)

3.1.2 CÁLCULO DA ÁREA DA REGIÃO MICROEMULSIONADA

Visto que o objetivo do presente estudo é obter como líquido dessecante para desidratação do gás natural uma solução de fase oleosa (querosene-*n*-hexano) com uma baixa concentração de tensoativo, foram realizados cálculos relacionados a área da região microemulsionada de cada sistema ternário. Como pretende-se obter um solvente que utilize uma baixa quantidade de tensoativo, o cálculo da área foi realizado no intervalo de 20 % a 40 % de tensoativo. Logo, a fim de se determinar o tamanho da área dessa região microemulsionada, os diagramas ternários foram transformados em diagramas retangulares e determinada por meio de regressão linear as equações que representam as linhas limite que indicam a mudança de fase. A região entre a hipotenusa e a curva corresponde a região microemulsionada (figura 4).

Fig 4. Diagramas retangulares para determinação da área microemulsionada dos sistemas contendo o tensoativo não iônico UNP 60.

(Autoria própria)

O estudo das áreas microemulsionadas dos sistemas visa escolher o sistema que apresenta maior região de microemulsão A/O. Na Tabela 2 são apresentados os valores obtidos mediante cálculos integrais das áreas microemulsionadas com as suas respectivas composições de fase orgânica.

Tab 2. Área da região microemulsionada do sistema UNP 60, para 25 °C, com limite de integração de 60 % a 80 % em fase oleosa.

Fase Orgânica Q/H	UNP 60
1:3	289,06
1:1	233,00
3:1	214,71

Nota: H – hexano; Q – querosene.
(Autoria própria)

De acordo com a tabela 2, o sistema que apresenta maior região de microemulsão A/O é o sistema contendo UNP 60 com fase orgânica de composição 1:3 (querosene:n-hexano). Isso comprova que o grau de etoxilação 6 representa a máxima solubilização da água na região de alta concentração de fase orgânica. Os cálculos comprovam os resultados esperados para a área microemulsionada dos sistemas.

3.2. CONDUTIVIDADE

A condutividade elétrica foi medida ao longo da linha de diluição D40, mostrada na figura 2. A Figura 5 exibe as mudanças nas inclinações da condutividade que indicam transições microestruturais. A condutividade é inicialmente muito baixo em uma mistura de fase tensoativo-óleo, mas aumenta à medida que a concentração de água é elevada. A primeira transição ao longo da linha de diluição D40 ocorre a cerca de 15 % da massa de água e a segunda transição ocorre em cerca de 17 %.

Sabe-se que em microemulsões não iônicas, com baixo teor de água, são formadas micelas inversas dentro de uma fase oleosa contínua e que estes sistemas tem condutividade elétrica semelhante a da fase oleosa [10]. Por outro lado, sistemas com alto teor de água, formando micelas normais dentro de uma fase aquosa contínua, possuem condutividade semelhante a da água pura. Portanto, a microestrutura ao longo da linha de diluição D40 no sistema formado por água / UNP60 / querosene – n-hexano é gradualmente caracterizada como micelas inversa A/O para região bifásica já que a condutividade diminui em função da presença da fase óleo em excesso.

Todas as medidas de condução elétrica foram realizadas na região de microemulsão até o limite de solubilização de cada sistema. A condutividade das micelas reversas é muito sensível a sua estrutura, esta está intimamente relacionada ao raio da gota, mas outros fatores também podem ter algumas influências nas propriedades condutoras das micelas reversas [9]. A principal influência sobre a condutividade de micelas inversas é a fração de volume de água presente na mistura. A mistura binária de tensoativo e fase oleosa só apresenta condutividade após a primeira adição de água, isso deve-se ao fato de que a água é a responsável pela condução da corrente elétrica. Ainda analisando a figura 5, pode-se observar que para o sistema água / UNP 60 / querosene – n-hexano a condutividade aumenta com o aumento do teor de água em cada mistura, alcançando um máximo de condutividade quando o sistema possui uma porcentagem de massa de água igual a 15 %. Nesse ponto a mistura ternária se encontra bem no meio da região de microemulsão, isso explica o ponto de máxima condutividade. Próximo ao limite de solubilização da água há um decaimento da condutividade devido a mistura se encontrar no fim da região microemulsionada, bem próxima a região de duas fases. Nesse ponto começa a haver uma diluição das micelas inversas devido ao grande volume de água que a micela não é capaz de suportar. A concentração do tensoativo fica abaixo da CMC e a mistura começa a adquirir um aspecto turvo com consequente decaimento drástico da condutividade. Há, portanto, uma mudança na microestrutura das micelas. Ao comparar o comportamento das três composições de fase oleosa no ponto máximo de condutividade (% massa de água = 15%), pode-se observar que a composição que apresentou maior condutividade foi a de 25 % querosene e 75 % hexano, o que era esperado já que esse sistema apresentou maior área de microemulsão. No ponto de % massa de água = 15 % a condutividade atinge o seu ápice e após esse ponto começa a decair, isso deve-se ao fato de a microemulsão começar a atingir o seu limite de solubilização. Logo após esse limite entra-se em uma região de duas fases, o que não interessa para o processo de absorção aquosa, pois nesta região não há mais a existência de uma microemulsão, logo a mistura não é mais capaz de absorver a água do gás.

Fig 5. Gráfico da condutividade versus a % massa de água do sistema com UNP 60 e as respectivas fases orgânicas.

4. CONCLUSÕES

Os sistemas ternários contendo tensoativo não iônico UNP 60 e fase orgânica querosene – n-hexano tratados nesse estudo mostraram serem capazes de formar microemulsões A/O. Os sistemas em estudo apresentaram boas regiões de microemulsão, sendo possível a utilização destes como líquido dessecante para a desidratação do gás.

A medição da condutividade elétrica para a caracterização desses sistemas foi de fundamental importância. A partir do exposto neste artigo, pode-se definir que a melhor região para a condução elétrica e consequente melhor absorção de água foi no ponto de porcentagem de massa de água igual a 15 % para todos as misturas analisadas. Fazendo ainda uma comparação entre os comportamentos das misturas de hidrocarbonetos frente ao tensoativo em estudo, notou-se que o de melhor eficiência é o composto por água / UNP 60 / querosene – n-hexano (1:3), pois este, entre todos os outros sistemas, apresentou maiores valores de condutividade elétrica e maior área microemulsionada.

O presente estudo mostra-se de grande importância para o processo de absorção da água do gás natural, visto que a formulação de microemulsões compostas por fase orgânica querosene – n-hexano para atuar como líquidos dessecantes apresentam menor custo e alta eficiência frente aos líquidos dessecantes já existentes utilizados para a desidratação do gás nas unidades de tratamento do gás natural - UTG.

REFERÊNCIAS

- [1] PELIZZETTI, E., PRAMAURO, E. Analytical applications of organized molecular assemblies. *Analytica Chimica Acta*, V. 169, p. 1-29, 1985.
- [2] FANUN, M., A study of the properties of mixed nonionic surfactants microemulsions by NMR, SAXS, viscosity and conductivity. *Journal of Molecular Liquids*, V. 142, p. 103-110, 2008.
- [3] MEHRA, A.; SHARMA, M. M. Absorption with Reaction in Microemulsions: Absorption of Olefins. *Chemical Engineering Science*, V. 41, n. 9, p. 2455-2456, 1986.
- [4] EIKE, H.-F., BORKOVEC, M., DAS-GUPTA, B. Conductivity of Water-In-011 Microemulsions: A Quantitative Charge Fluctuation Model. *J. Phys. Chem.*, V. 93, p. 314-317, **1989**.
- [5] X.C. LI, G.H. HE, G.K. XIAO, H.J. LIU, M. WANG, Synthesis and morphology control of ZnO nanostructures in microemulsions, *J. Colloid Interface Science*, V. 333, p. 465-473, 2009.
- [6] T. QU, A.WANG, J. YUAN, Q. GAO, Preparation of an amphiphilic triblock copolymer with pH- and thermo-responsiveness and self-assembled micelles applied to drug release, *J. Colloids Interface Science*, V. 336, p. 865-871, 2009.
- [7] E.S. LEE, K. NA, Y.H. BAE, Super pH-sensitive multifunctional polymeric Micelle, *Nano Lett.*, V. 5, p. 325-329, 2005.
- [8] NÓBREGA, GERALDINE ANGÉLICA SILVA, Estudo de uma coluna de absorção recheada para desidratação do gás natural utilizando microemulsão como absorvente. Tese de Doutorado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química – Natal, 2007.
- [9] MA, Y., CHEN, X., WANG, F., WANG, N., BAI, T. Phase diagrams for pseudoternary system of {IPM (1) + [CTAB (21) + butan-1-ol (22)] (2) + water (3)} at temperature 303.15 K. *Journal of Molecular Liquids*, V. 209, p. 603-610, 2015.
- [10] EZRAHI, S., WACHTEL, E., ASERIN, A., & GARTI, N. Structural polymorphism in a four-component nonionic microemulsion. *Journal of Colloid and Interface Science*, V. 191, p. 277-290, 1997.

Capítulo 3

Estudo da argila KSF e KSF impregnada com zinco visando reações de dessulfurização via craqueamento catalítico

Manuela Lisboa de Oliveira

Maria Clara Cardoso Tavares

Verônica Lima da Silva

Ronaldo Costa Santos

Luiz Antônio Magalhães Pontes

Resumo: A emissão de óxidos de enxofre na atmosfera, provenientes da queima de combustíveis em motores de combustão interna (MCI), favorece a ocorrência de chuvas ácidas, o que leva a um impacto negativo na qualidade do meio ambiente. A redução de compostos tiofênicos, em especial, apresenta alto grau de complexidade devido a estabilidade eletrônica do anel. Desta maneira, nos últimos anos, tem-se crescido o estudo de novos materiais limpos e de baixo custo, que possibilitem a redução dos tiocompostos presentes na faixa da gasolina, permitindo a abertura do anel tiofênico com consequente formação de produtos de cadeia aberta. O presente trabalho avalia a atividade catalítica do óxido de zinco suportado em uma argila KSF na reação de craqueamento do 2-metiltiofeno (100 ppm) em corrente de n-hexano, visando analisar o potencial do sólido para dessulfurização via craqueamento catalítico. As alterações estruturais, texturais e físico-químicas foram analisadas por DRX, Fisissorção de N₂, FRX, MEV, TG, DRIFTS – C₅H₅N, TPD – NH₃ e TPO. A atividade catalítica das argilas foi analisada em uma unidade de laboratório dedicada, exclusivamente, a estudos de transformação de moléculas sulfuradas. A avaliação catalítica ocorreu a 450°C, com WHSV de 0,83 s⁻¹. A conversão do n-hexano foi inferior a 3% para a argila com e sem óxido de zinco suportado. Os principais produtos da conversão do 2-metiltiofeno foram o H₂S e 2-propanotiol. A impregnação promoveu a diminuição da seletividade do H₂S (94% para 88%) e intensificou a formação da mercaptana. Houve o aumento dos sítios ácidos de Lewis após a incorporação de zinco à KSF associado a diminuição do número de sítios ácidos de Brønsted. A transferência de hidrogênio mostrou-se como etapa limitante para a formação dos produtos finais.

Palavras-chave: KSF; enxofre; óxido de zinco; 2-metiltiofeno; craqueamento.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, regulamentações ambientais mais rigorosas foram vigoradas visando a redução do teor de enxofre dos combustíveis automotivos (BETIHA *et al.*, 2018; LIU *et al.*, 2019; TIAN *et al.*, 2019). A combustão de compostos organossulfurados promove a liberação de SO_x na atmosfera, favorecendo a ocorrência de chuvas ácidas. Além do ponto de vista ambiental, o processamento de combustíveis com alto teor de enxofre leva ao envenenamento dos catalisadores veiculares e provoca corrosão em sistemas onde o contaminante está presente (HAO *et al.*, 2019; MOSLEMI *et al.*, 2019).

Segundo Potapenko *et al.*, (2012), os sulfurados presentes no petróleo pertencem, majoritariamente, a duas classes principais: compostos de sulfeto e tiofeno. Os compostos de sulfeto são mercaptanas, sulfetos e dissulfetos, sendo que, estes, possuem menor energia de ativação necessária para a cisão da ligação C-S comparados aos tiocompostos. A espécie que possuem anéis tiofênicos são resistentes a transformações químicas devido ao alto grau de aromaticidade que promove uma elevada estabilidade à molécula (RAFIEE E., SAHRAEI S., MORADI G. R, 2016; PICCININO *et al.*, 2017; KANG *et al.*, 2018)

Kox *et al.* (2010), ao avaliarem a conversão catalítica de derivados de tiofeno em uma zeólita H-ZSM-5, observaram que a transformação de compostos tiofênicos inicia-se através da protonação da molécula reagente adsorvida nos sítios ácidos do aluminossilicato. Segundo os autores, há duas vias reacionais após a protonação: abertura do anel tiofeno (a partir de sua saturação com formação de um intermediário de reação menos estável) ou reação adicional com uma molécula de tiofeno para formar uma espécie tiol. Zhao *et al.* (2010), ao estudarem diferentes mecanismos para a dessulfurização da gasolina de craqueamento catalítico em leito fluidizado, evidenciaram que a conversão dos compostos tiofênicos é dada, preferencialmente, através da protonação do anel, levando a formação de íons carbênios que sofrem cisão da ligação C-S na posição β . Rivera *et al.* (2020), ao avaliarem a interação de tiocompostos sobre catalisadores ácidos, concluíram que a conversão do reagente ocorre em sítios ácidos de Brønsted através de dois mecanismos: ataque eletrofílico ao par de elétrons livres da molécula sulfurada, levando a formação de oligotiofenos ou pela interação do carbono α com o sítio ácido, favorecendo a formação de mercaptanas, H₂S e hidrocarbonetos com carbonos em hibridização sp³. Logo, para a redução de organossulfurados na gasolina, a partir do craqueamento catalítico, deve-se intensificar a concentração de sítios ácidos adsorventes no catalisador e aumentar a seletividade à reações de transferência de hidrogênio a fim de promover a protonação da molécula tiofênica. Desta forma, a fim de alterar a natureza desses compostos estáveis para, posteriormente, facilitar sua eliminação, diferentes materiais vêm sendo estudados, como argilas lamelares, zeólitas, entre outros.

As argilas lamelares catiônicas são sólidos inorgânicos que possuem elevada área específica, abundância natural, baixo custo, baixa toxicidade, maleabilidade funcional, entre outras características que despertam grande interesse químico para diversos usos (BEE *et al.*, 2017; BURUGA *et al.*, 2019). Estudos recentes comprovam a aplicabilidade desses sólidos em diversos processos, como: adsorventes (CHAARI *et al.*, 2019; EL-SAYED *et al.*, 2019; GÓMEZ-POZUELO *et al.*, 2019), nanocompósitos (HE *et al.*, 2019; RAJI *et al.*, 2019), geopolímeros (HAMDI, MESSAOUD e SRASRA, 2019) e como catalisadores para reações favorecidas em sítios ácidos (LIU *et al.*, 2019; MADDULURI *et al.*, 2019; ŠUHAJ *et al.*, 2019). Geralmente, as argilas são constituídas por camadas de silicatos, que possuem, em média, 1 nm de espessura e estruturam-se por átomos de silício em coordenação tetraédrica unidos a um plano octaédrico metálico (geralmente alumínio ou magnésio) (HE *et al.*, 2019).

A atividade catalítica é uma propriedade natural de algumas argilas e pode ser alterada através de processos de ativação ácida, troca catiônica ou deposição de espécies ativas na superfície do sólido, sendo, a atividade, função da acidez de Brønsted e Lewis e da introdução de metais de transição cataliticamente ativos ácida (MCCABE & ADAMS, 2013; (YUAN *et al.*, 2019); Desta forma, algumas argilas são comercializadas após serem tratadas com ácidos. A KSF, por exemplo, é uma argila montmorilonita comercial ativada com ácido sulfúrico, que possui vasta empregabilidade como adsorvente e catalisador, devido a presença de sítios ácidos em sua superfície (SAMUDRALA, KANDASAMY e BHATTACHARYA, 2018).

A introdução de metais de transição em catalisadores ácidos promove, teoricamente, o aumento da capacidade adsorptiva dos centros ativos do catalisador com os pares de elétrons disponíveis nos átomos de enxofre dos compostos tiofênicos. Potapenko *et al.* (2012), ao estudarem a espécie de zinco suportadas em aluminossilicatos visando a dessulfurização de uma carga de tiocompostos sob condições de craqueamento catalítico em leito fluidizado, evidenciaram que as reações são iniciadas a partir da interação das bases de Lewis (disponíveis nos sulfurados) com as espécies de zinco que possuem orbitais disponíveis (ácidos de Lewis) (APONTE, CHE-GALICIA e LASA 2016; SANTOS *et al.*, 2019).

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os produtos da transformação do 2-metiltiofeno diluído em uma corrente de n-hexano (100 ppm), sobre o óxido de zinco suportado em uma argila KSF. Produtos provenientes da abertura do anel tiofênico, a desativação das argilas (KSF com e sem a presença de zinco) por coque e a influência das reações secundárias de transferência de hidrogênio.

2. EXPERIMENTAL

Para a impregnação do zinco, preparou-se uma solução de nitrato de zinco hexahidratado ($\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ – Sigma Aldrich), partindo da massa necessária para incorporação de 2% de metal à argila KSF (Sigma Aldrich). A suspensão de argila + solução foi agitada durante 24 horas, sob temperatura de 100 °C. Após a agitação, o sólido foi seco à vácuo e calcinado a uma taxa de aquecimento de 5°C/min até 450°C. Intitulou-se a argila sem modificações de “KSF” e, após a impregnação, “Zn/KSF”.

Utilizou-se a técnica de Difração de Raios X (DRX) para análise da rede estrutural das argilas a partir de um difratômetro Bruker D2 Phaser, equipado com um detector Lynxeye, utilizando radiação $\text{CuK}\alpha$ ($\lambda=1,54\text{\AA}$) com um filtro de Ni, passo 0,02°, corrente de 10 mA e voltagem de 30kV. Os experimentos foram realizados em um intervalo de análise de 2θ entre 2-40°.

A análise textural foi feita através da Fisissorção de Nitrogênio à 77 K, a partir de um equipamento Micromeritics – ASAP 2020. A área específica foi determinada pelo método BET (Brunauer, Emmet e Teller), o volume total de poros pela regra de Gurvich e o volume total de microporos pelo modelo αs -plot.

O coque formado nas argilas após a reação foi analisado por oxidação a temperatura programada (TPO). Utilizou-se uma unidade reacional multipropósito associada a um espectrômetro de massa Omnistar – Pfeiffer Vacuum. O sinal de CO_2 ($m/z = 44$) foi medido a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min (25 a 1000°C), com vazão de O_2/He (5% O_2) = 30 mL/min.

A morfologia das argilas KSF e Zn/KSF foi avaliada através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As imagens foram obtidas a 20 kV, com ampliação de 10.000 X, a partir de um microscópio eletrônico de varredura, modelo JSM-6610LV – JEOL.

A composição química das argilas foi a partir da Fluorescência de Raios X (FRX). As amostras foram analisadas em um equipamento Bruker S2 Ranger, em atmosfera de Hélio.

Utilizou-se a espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier com reflectância difusa (DRIFTS) para análise da acidez superficial, utilizando piridina como molécula sonda. As análises foram conduzidas em um espectrômetro com célula de alta temperatura Bruker equipado com um detector Vertex 70. A amostra foi diluída em $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ e pré-tratada a 350 °C durante 1 hora, sob fluxo de argônio (60 mL/min). Após o período, a amostra foi resfriada a 150 °C, saturada por pulsos de vapor de piridina por 30 min e a região de análise variou de 1800 a 1400 cm^{-1} , a partir de 180 varreduras com uma resolução nominal de 4 cm^{-1} .

A partir da técnica de Dessorção de Amônia à Temperatura Programada, determinou-se o número e a força dos sítios ácidos presentes na superfície das argilas. Foi utilizado um analisador Micromeritics de quimisorção Auto Chem II 2920, com detector de condutividade térmica (TCD). As amostras foram pré-tratadas a temperatura de 350 °C por 1 h, em fluxo He de 30 mL/min e taxa de aquecimento de 10 °C/min. Após o pré-tratamento, a amostra foi resfriada a 120 °C e mantida nesta temperatura por 0,5 h (atmosfera de NH_3 - 10% mol de NH_3 /mol de He). A dessorção da amônia foi conduzida numa faixa de temperatura de 120 a 550 °C, sob taxa de aquecimento de 15 °C/min.

Na avaliação catalítica, os produtos das transformações do 2-metiltiofeno (100ppm) em corrente de n-hexano foram direcionados para um cromatógrafo (modelo 7890B - Agilent Technologies). As argilas foram pré-tratadas em atmosfera de N_2 a 450 °C, sob pressão atmosférica, durante 2 horas. A reação ocorreu a pressão atmosférica, sob temperatura de 450°C e WHSV de 0,83 s^{-1} . A conversão do n-hexano, do 2-metiltiofeno e a seletividade dos produtos formados foram calculadas a partir da Equação 1, 2 e 3, respectivamente.

$$\text{Conversão}_{\text{hexano}}(\%) = \frac{\text{moles}_{\text{hexano}}^0 - \text{moles}_{\text{hexano}}}{\text{moles}_{\text{hexano}}^0} \cdot 100 \quad (\text{Equação 1})$$

$$\text{Conversão}_{2MT}(\%) = \frac{\text{moles}_{2MT}^0 - \text{moles}_{2MT}}{\text{moles}_{2MT}^0} \cdot 100 \quad (\text{Equação 2})$$

$$\text{Seletividade}_x(\%) = \frac{\text{moles}_{\text{produto } x}}{\sum \text{moles}_{\text{produtos}}} \cdot 100 \quad (\text{Equação 3})$$

moles^0 = quantidade de mols na entrada do reator;

moles = quantidade de mols na saída do reator.

A seletividade para as reações de transferência de hidrogênio foi calculada a partir da razão de (parafinas/olefinas) produzidas no craqueamento do n-hexano (C1-C5).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CARACTERIZAÇÕES

A partir da Figura 1 pode-se analisar as alterações na rede estrutural da argila KSF após a impregnação do zinco.

Figura 1. Difratograma de Raios X das argilas KSF e Zn/KSF.

I = Ilita; M = Montmorilonita e Q = Quartzo

As redes estruturais das argilas são semelhantes, mostrando que a impregnação manteve a presença de todas as fases presentes, com exceção da reflexão referente ao plano (001) ($2\theta \cong 7^\circ$). Na Zn/KSF não se observa o plano (001) em decorrência da etapa de calcinação promover a desorganização da estrutura lamelar e/ou devido a desidroxilação das camadas (LUNA e SCHUCHARDT, 1999; COLIÍN, *et al.*, 2005). Há reflexões referentes a presença do argilomineral ilita (I), a impurezas de quartzo (Q) (em $2\theta = 9^\circ$, e, $2\theta = 26^\circ$, respectivamente) além das próprias fases associadas ao argilomineral montmorilonita, em $2\theta = 18^\circ$ e 20° (PINTO, OLIVEIRA E RIBEIRO, 2008; PARÓDIA, 2016; LEÓN *et al.*, 2017; MACHADO *et al.*, 2018). A alteração na morfologia das argilas após a metodologia para impregnação do zinco é observada na Figura 2.

Figura 2. Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) após incorporação do metal.

A: KSF; B: Zn/KSF.

A argila KSF (Figura 2 (A)) possui uma superfície escamosa e contínua. Após a impregnação do zinco, houve a desagregação da estrutura lamelar, implicando na formação de uma lisa estrutura intercalar e irregular (Figura 2 (B)). Logo, observa-se que as partículas de ZnO estão altamente dispersas sobre a superfície do suporte na forma de nano-agregados (DAR *et al.*, 2014). Os elementos presentes nas argilas são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Análise química das argilas KSF e Zn/KSF

Componentes (%mol)									
Argila	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	K ₂ O	SO _x	ZnO	SAR
KSF	56,2	11,7	4,4	5,8	2,9	1,5	17,5	-	4,8
Zn/KSF	54,5	11,9	3,7	4,5	2,9	1,5	16,4	4,6	4,6

A incorporação de zinco promoveu uma diminuição da relação molar SiO₂/Al₂O₃ (SAR) devido a incorporação dos óxidos de zinco a estrutura da argila. Há a presença de magnésio, cálcio e potássio que estão coordenados como cátions de compensação naturais do sólido. O elemento ferro pode estar em coordenação octaédrica, compondo a rede estrutural, ou em coordenação tetraédrica, como cátion de compensação (LIU e WU, 2009; PARÓDIA, 2016). Após a incorporação de zinco há uma diminuição dos cátions interlamelares que pode ser atribuída a troca desses cátions com o íon zinco. O teor de enxofre também foi reduzido e essa redução pode ser explicada devido a liberação dos ânions sulfatados após a etapa de calcinação.

As modificações texturais podem ser visualizadas a partir da Tabela 2.

Tabela 2. Valores obtidos a partir da Fisissorção de N₂.

Argila	Área Específica (m ² /g)	Volume Poros Total (cm ³ /g)	Volume Microporos (cm ³ /g)
KSF	13,00	0,02	0,004
Zn/KSF	13,00	0,02	0,003

A incorporação de zinco à KSF não influenciou na área específica, no volume de poros e microporos totais. Logo, observa-se que as espécies de zinco estão dispersas na superfície das lamelas não influenciando na porosidade das argilas. Entretanto, a presença das partículas de óxido de zinco influenciou na natureza ácida da argila Zn/KSF. Para avaliar tais alterações, analisou-se espectros das amostras estudadas (após adsorção de piridina) na região do infravermelho (Figura 3).

Figura 3. Espectros, após adsorção de piridina, na região do infravermelho das argilas KSF, e Zn/KSF.

Observa-se os modos vibracionais da molécula de piridina em diferentes regiões do espectro. As bandas referentes ao comprimento de onda 1545 cm^{-1} e 1450 cm^{-1} mostram a interação da piridina com os sítios ácidos de Brønsted e Lewis, respectivamente, enquanto que, em 1490 cm^{-1} , a molécula sonda pode estar associada a ambos os sítios (OLIVEIRA, 2004; REDDY *et al.*, 2009; ZATTA, RAMOS e WYPYCH, 2012). Os números de sítios de Brønsted e Lewis presentes na superfície das argilas podem ser relativizados a partir da medida das áreas equivalentes a bandas de interação da piridina com sítios ácidos (Tabela 3).

Tabela 3. Razões entre a quantidade de sítios de Brønsted e Lewis das argilas KSF e Zn/KSF.

Brønsted/Lewis	KSF	KSF-PILC
	3,5	1,3

Observa-se uma maior razão Brønsted/Lewis na argila KSF e Zn/KSF. A maior quantidade de sítios ácidos de Brønsted na KSF está associada presença de espécies sulfônicas na superfície da argila. É provável que a etapa de calcinação presente na metodologia para impregnação do zinco levou a diminuição das espécies sulfônicas (Tabela 1) associadas aos sítios de Brønsted. Além dos grupos sulfônicos, a acidez de Brønsted é originada da dissociação de moléculas de água que estão adsorvidas no sólido originada pelo campo elétrico dos cátions trocáveis, pela presença de íons H_3O^+ e pelo rompimento de ligações $\equiv\text{Si-O-Si}\equiv$ das folhas tetraédricas. A acidez de Lewis é associada, principalmente, à presença de cátions como Al^{+3} e Mg^{+2} nas bordas cristalinas rompidas (REDDY *et al.*, 2009; ZATTA, 2013; MNASRI-GHNIMI, S., e FRINI-SRASRA, 2019; GIL e VICENTE, 2020).

Entretanto, a redução da acidez de Brønsted está associada ao aumento do número de sítios de Lewis após a incorporação do zinco. Aponte, Che-Galicia e Lasa (2016), estudando a adsorção de espécies tiofênicas em catalisadores ácidos sob condições de craqueamento catalítico em leito fluidizado, observaram que a incorporação do zinco promoveu o aumento do teor de sítios ácidos de Lewis. O mesmo foi observado por Zhao *et al.* (2015), ao avaliarem o potencial da ZSM-5 impregnada com zinco para uso em reações de craqueamento catalítico.

3.2 AVALIAÇÃO CATALÍTICA

As transformações do 2-metiltiofeno diluído no n-hexano são governadas pelo hidrogênio proveniente do craqueamento da parafina. Logo, a fim de compreender melhor a conversão da molécula sonda sulfurada, deve-se analisar os produtos na faixa de C1-C5 provenientes do n-hexano (SAINTIGNY *et al.*, 1999; POTAPENKO *et al.*, 2012).

Diversos autores defendem que a principal via de reação para conversão de tiocompostos para formação de produtos de cadeia aberta e/ou H_2S é dado a partir da transformação sucessiva do anel tiofênico, via transferência de hidrogênio (SHAN *et al.*, 2002; CHICA, STROHMAIER e IGLESIA; SANTOS *et al.*, 2019). A transferência de hidrogênio são reações secundária ao craqueamento catalítico de um hidrocarboneto doador (parafinas e naftênicos), onde, o hidrogênio pode ser transferido para espécies insaturadas

(receptoras-tiocomposto) promovendo a redução destes compostos (JAIMES, BADILO e LASA, 2011; POTAPENKO *et al.*, 2014; SANTOS *et al.*, 2019). A razão entre a formação de produtos parafínicos e olefínicos provenientes do craqueamento do n-hexano ($I_{HT} = \Sigma \text{parafinas} / \Sigma \text{olefinas}$) pode ser utilizado para determinação da seletividade à transferência de hidrogênio (TO e RESASCO, 2015) (Tabela 4).

Tabela 4. I_{HT} em função da razão de sítios Brønsted/Lewis para KSF e Zn/KSF.

	I_{HT}	Brønsted/Lewis
KSF	2,8	3,5
Zn/KSF	2,0	1,3

Observou-se que após a impregnação de zinco houve uma diminuição do I_{HT} . A introdução do óxido de zinco na superfície da argila aumentou a quantidade de sítios ácidos de Lewis em detrimento do número de sítios de Brønsted, influenciando, desta forma, na diminuição da seletividade à reação de transferência de hidrogênio. O craqueamento de parafinas é dado, preferencialmente, em sítios ácidos de Brønsted, a partir do ataque nucleofílico do sítio à molécula reagente, com produção de uma espécie intermediária conhecida como carbocátion (MOTA, 1995; MARTENS e JACOBS, 2001; GONÇALVES, 2012).

O aumento da seletividade a reações de transferência de hidrogênio está associado ao aumento da conversão de tiocompostos a partir da cisão da ligação C-S (SAINTIGNY *et al.*, 1999). Harding *et al.* (1994), ao avaliarem mecanismos envolvidos na redução de organossulfurados presentes na gasolina a partir de reações de craqueamento catalítico, observaram que o aumento da seletividade a reações de transferência de hidrogênio é responsável pelo aumento da conversão de alquiltiofenos de cadeias curtas.

Os principais produtos obtidos da conversão do 2-metiltiofeno diluído em corrente de n-hexano para as argilas foram H_2S e 2-propanotiol. A seletividade à formação de H_2S na KSF foi de 94%, enquanto que, na Zn/KSF 88%. A seletividade para formação de 2-propanotiol foi de 1 e 3% para KSF e Zn/KSF, respectivamente (Tabela 5). Produtos de reações de desalquilação (tiofeno); isomerização (3-metiltiofeno); alquilação (2,4-dimetiltiofeno e 2-etil-3,5-dimetiltiofeno) e de condensação (oligômeros) também foram observados, entretanto, em menores teores.

Tabela 5. Seletividade para formação de H_2S e 2-propanotiol associadas a valores de I_{HT} .

	I_{HT}	Brønsted/Lewis	H_2S (%)	2-Propanotiol (%)
KSF	2,8	3,5	94	1
Zn/KSF	2,0	1,3	88	3

Observa-se que após a incorporação do zinco promoveu o aumento da seletividade para formação da mercaptana em detrimento da produção de H_2S . Essa diminuição é associada a redução do índice de transferência de hidrogênio após a impregnação do metal. Isso porque a hidrogenação do 2-metiltiofeno a H_2S necessita do hidrogênio transferido durante a conversão do n-hexano. A transferência de hidrogênio é uma reação secundária ao craqueamento catalítico, logo, a menor disponibilidade de sítios ácidos de Brønsted na argila Zn/KSF implica na redução do hidrogênio disponibilizado para a redução do 2-metiltiofeno a H_2S (LI, HUNTER e EAST, 2005; BUSCA, 2007; WEITKAMP *et al.*, 2007).

Shan *et al.* (2002), ao avaliar possíveis rotas de reação para o craqueamento catalítico de tiocompostos sobre aluminossilicatos em condições de FCC, concluíram que duas etapas são essenciais para a conversão dos compostos tiofênicos e consequente remoção do enxofre presente na carga modelo: cisão da ligação C-S e as reações de transferência de hidrogênio. Segundo os autores, se uma das etapas forem limitadas a dessulfurização da carga será afetada. Welters, De Beer e Van Santen (1994), ao analisarem a influência da acidez do catalisador na conversão do tiofeno, observaram que o grau de dessulfurização é intensificado com o aumento da acidez dos catalisadores e, também, pela seletividade à transferência de hidrogênio. Garcia e Lercher (1992) observaram que o rompimento da ligação C-S pode ocorrer com a formação de mercaptanas insaturadas como produtos primários. Esses compostos podem sofrer transformações sucessivas formando aromáticos, que, posteriormente, são convertidos em coque. Segundo Cumming e Wojciechowski (1996), a formação de coque está diretamente associada ao craqueamento de hidrocarbonetos e às suas reações secundárias. Isto porque, o hidrogênio transferido é formado através da desidrogenação da parafina, levando a produção de naftênicos, aromáticos, oligômeros e, por último, coque. A formação de coque nas argilas é apresentada na Figura 4.

Figura 4. Formação de coque apresentada a partir dos perfis de TPO das argilas KSF e Zn/KSF.

A formação de coque na argila Zn/KSF foi menor comparada a KSF. Os depósitos carbonáceos são formados na superfície das argilas devido a adsorção dos produtos provenientes da conversão do n-hexano durante a reação de craqueamento catalítico. A deposição dessas espécies levam a diminuição da atividade catalítica do sólido (TO e RESASCO, 2015). A menor formação de coque na argila Zn/KSF deve-se ao menor número de sítios ácidos de Brønsted que implicam em uma menor seletividade a reações de transferência de hidrogênio. Santos (2018), ao estudar o craqueamento catalítico do tiofeno a partir de uma zeólita beta impregnada com zinco, observou que nas reações de craqueamento as olefinas produzidas podem ser oligomerizadas, formando dienos (com liberação de hidrogênio). Estes dienos oligomerizam-se, novamente, levando a formação de naftênicos que transformam-se em aromáticos, para, posteriormente, formar coque.

4. CONCLUSÕES

Os catalisadores Zn/KSF e KSF mostraram-se eficientes para a conversão do 2-metiltiofeno a partir da abertura do anel com formação principal de H_2S (88 e 94%, respectivamente). A impregnação do zinco promoveu a diminuição da formação de coque associada ao aumento da seletividade para formação de 2-propanotiol devido a diminuição da seletividade a reações de transferência de hidrogênio que está associada a diminuição do número de sítios ácidos de Brønsted disponíveis na superfície da argila. Observou-se que a etapa determinante para a formação de H_2S é o hidrogênio disponibilizado pelas reações secundárias de transferência de hidrogênio a partir da molécula doadora (n-hexano). Logo, há uma relação direta envolvendo a atividade catalítica das argilas e a natureza dos sítios ácidos disponíveis.

AGRADECIMENTO

À CAPES pelo apoio financeiro, à UFBA e ao laboratório de Catálise e Meio Ambiente pelo companheirismo e incentivo.

REFERÊNCIAS

- [1] APONTE Y., LASA H. D. A Zn-Offretite for the adsorption of thiophenic species under fluidized catalytic cracking conditions: Synthesis, characterization and reactivity. *Applied Catalysis B: Environmental*, 189, 160-171, 2016
- [2] BEE, S. L., ABDULLAH, M. A. A., MAMAT, M., BEE, S. T., SIN, L. T., HUI, D., & RAHMAT, A. R. Characterization of silylated modified clay nanoparticles and its functionality in PMMA. *Composites Part B: Engineering*, 110, 83-95, 2017.
- [3] BETIHA, M. A., RABIE, A. M., AHMED, H. S., ABDELRAHMAN, A. A., e EL-SHAHAT, M. F. Oxidative desulfurization using graphene and its composites for fuel containing thiophene and its derivatives: An update review. *Egyptian journal of petroleum*, 27, 715-730, 2018.
- [4] BURUGA, K., SONG, H., JIN, S., BOLAN, N., JAGANNATHAN, T. K., & KIM, K. H. A review on functional polymer-clay based nanocomposite membranes for treatment of water. *Journal of Hazardous Materials*, 379, 120584, 2019.

- [5] BUSCA, G. Acid catalysts in industrial hydrocarbon chemistry. *Chemical reviews*, 107, 5366-5410, 2007.
- [6] CHAARI, I., FAKHFAKH, E., MEDHIOUB, M., & JAMOSSI, F. Comparative study on adsorption of cationic and anionic dyes by smectite rich natural clays. *Journal of Molecular Structure*, 1179, 672-677, 2019.
- [7] CHICA, A., STROHMAIER, K. G., e IGLESIA, E. Effects of zeolite structure and aluminum content on thiophene adsorption, desorption, and surface reactions. *Applied Catalysis B: Environmental* 60, 223-232, 2005.
- [8] COLÍN L. J. A., DE LOS REYES J. A., VÁZQUEZ, A., e MONTOYA, A. Pillar effects in MoS₂ catalysts supported on Al and Zr pillared clays in a hydrotreatment reaction: A preliminary study. *Applied Surface Science*, 240, 48-62, 2005.
- [9] CUMMING, K. A.; WOJCIECHOWSKI B. W. Hydrogen transfer, coke formation, and catalyst decay and their role in the chain mechanism of catalytic cracking. *Catalysis Reviews*, 38, 101-157, 1996.
- [10] DAR, B. A., VYAS, D., SHRIVASTAVA, V., FAROOQ, S., SHARMA, A., SHARMA, S., SHARMA S. SHARMA P. R. Sharma M. & Singh, B. Oxidative homocoupling of terminal alkynes under palladium-, ligand- and base-free conditions using Cu (II)-clay as a heterogeneous catalyst. *Comptes Rendus Chimie*, 17, 316-323, 2014.
- [11] EL-SAYED, M. E., KHALAF, M. M., GIBSON, D., & RICE, J. A. Assessment of clay mineral selectivity for adsorption of aliphatic/aromatic humic acid fraction. *Chemical Geology*, 511, 21-27, 2019.
- [12] GARCIA, C. L., & LERCHER, J. A. Adsorption and surface reactions of thiophene on ZSM 5 zeolites. *The Journal of Physical Chemistry*, 96, 2669- 2675, 1992.
- [13] GIL, A., & VICENTE, M. A. Progress and perspectives on pillared clays applied in energetic and environmental remediation processes. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistr*, 21, 56-63, 2020.
- [14] GÓMEZ-POZUELO, G., SANZ-PÉREZ, E. S., ARENCIBIA, A., PIZARRO, P., SANZ, R., & SERRANO, D. P. CO₂ adsorption on amine-functionalized clays. *Microporous and Mesoporous Materials*, 282, 38-47, 2019.
- [15] GONÇALVES A. A. S. Craqueamento de ciclohexano sobre zeólitas ácidas: Atividade, seletividade e influência da presença de mesoporosidade. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos. São Paulo. 2012.
- [16] HAMDI, N., MESSAOUD, I. B., & SRASRA, E. Production of geopolymer binders using clay minerals and industrial wastes. *Comptes Rendus Chimie*, 22, 220-226, 2019.
- [17] HAO, L., HURLOCK, M. J., LI, X., DING, G., KRIEGSMAN, K. W., GUO, X., & ZHANG, Q. Efficient Oxidative Desulfurization Using a Mesoporous Zr-based MOF. *Catalysis Today*, 350, 64-70, 2019.
- [18] HARDING, R. H., GATTE, R. R., WHITECAVAGE, J. A., & WORMSBECHER, R. F. Reaction kinetics of gasoline sulfur compounds: catalytic mechanisms for sulfur reduction, 552, 286-296, 1994.
- [19] HARDING, R. H., GATTE, R. R., WHITECAVAGE, J. A., & WORMSBECHER, R. F. Reaction kinetics of gasoline sulfur compounds: catalytic mechanisms for sulfur reduction, 552, 286-296, 1994.
- [20] HE, S., HE, T., WANG, J., WU, X., XUE, Y., ZHANG, L., & LIN, J. A novel method to prepare acrylonitrile-butadiene rubber/clay nanocomposites by compounding with clay gel. *Composites Part B: Engineering*, 167, 356-361, 2019.
- [21] JAIMES L., BADILLO M. & LASA H. D. FCC gasoline desulfurization using a ZSM-5 catalyst Interactive effects of sulfur containing species and gasoline components. *Fuel*, 90, 2016–2025, 2011.
- [22] KANG L., LIU H., HE H., YANG C. Oxidative desulfurization of dibenzothiophene using molybdenum catalyst supported on Ti-pillared montmorillonite and separation of sulfones by filtration. *Fuel*, 234, 1229-1237, 2018.
- [23] KOX, M. H., MIJOVILOVICH, A., SÄTTLER, J. J., STAVITSKI, E., & WECKHUYSEN, B. M. The Catalytic Conversion of Thiophenes over Large H-ZSM-5 Crystals: An X-Ray, UV/Vis, and Fluorescence Microspectroscopic Study. *ChemCatChem*, 2, 564-571, 2010.
- [24] LEÓN, M. A., RODRÍGUEZ, M., MARCHETTI, S. G., SAPAG, K., FACCIO, R., SERGIO, M., e BUSSI, J. Raw montmorillonite modified with iron for photoFenton processes: Influence of iron content on textural, structural and catalytic properties. *Journal of environmental chemical engineering*, 5, 4742-4750, 2017.
- [25] LI, S. S., LI, Y. X., JIN, M. M., MIAO, K. J., GU, M. X., LIU, X. Q., e SUN, L. B. Controll able fabrication of cuprous sites in confined spaces for efficient adsorptive desulfurization. *Fuel*, 259, 116221, 2020.
- [26] LIU, H., HADJILTAIEF, H. B., BENZINA, M., GÁLVEZ, M. E., & DA COSTA, P. Natural clay based nickel catalysts for dry reforming of methane: On the effect of support promotion (La, Al, Mn). *International Journal of Hydrogen Energy*, 44, 246-255, 2019.
- [27] LIU, Y. X., e WU, F. Heterogeneous photochemical reduction of hexavalent chromium in the montmorillonite KSF suspended solutions under UV–vis irradiation. *Res. J. Chem. Environ*, 13, 1-11, 2009.
- [28] LIU, Y., WANG, H., ZHAO, J., LIU, Y., & LIU, C. Ultra-deep desulfurization by reactive adsorption desulfurization on copper-based catalysts. *Journal of Energy Chemistry*, 29, 8-16, 2019.
- [29] LUNA F. J.; SCHUCHARDT, U. Argilas Pilarizadas: Uma Introdução. *Química Nova*, 22, 104-109, 1998.

- [30] MACHADO, M. C. P., LANGBEHN, J. T., OLIVEIRA, C. M., ELYSEU, F., CARGNIN, M., NONI JR, A. D., FRIZON T. E. A., E PETERSON, M. Study of the 83 behavior and characterization of bentonitic clays after lyophilization process. *Cerâmica*, 64, 207-213, 2018.
- [31] MADDULURI, V. R., KATARI, N. K., PEDDINTI, N., PRATHAP, C., BURRI, D. R., KAMARAJU, S. R. R., & JONNALAGADDA, S. B. Unique Lewis and Brønsted acidic sites texture in the selective production of tetrahydropyran and oxepanefrom 1, 5-pentanediol and 1, 6-hexanediol over sustainable red brick clay catalyst. *Heliyon*, 5, e01212, 2019.
- [32] MARTENS, J.A., JACOBS, P.A. Introduction to acid catalysis with zeolites in hydrocarbon reactions. *Studies in Surface Science and Catalysis*, 137, 633–671, 2001.
- [33] MCCABE, R. W., e ADAMS, J. M. Clay minerals as catalysts. *Developments in Clay Science*, 5, 491-538, 2013.
- [34] MNASRI-GHNIMI, S.; FRINI-SRASRA, N. Removal of heavy metals from aqueous solutions by adsorption using single and mixed pillared clays. *Applied Clay Science*, 179, 105151, 2019.
- [35] MOSLEMI, A., CHERMAHINI, A. N., SARPIRI, J. N., REZAEI, S., & BARATI, M. VOHPO₄. 5H₂O/KIT-6 composites: Preparation and their application in extractive and catalytic oxidation desulfurization of benzothiophene and dibenzothiophene. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 97, 237-246, 2019.
- [36] MOTA, C. J. Química e tecnologia para o desenvolvimento, aplicações e necessidades da Petrobrás à produção de gasolina. *Química Nova*, 18, 202-209, 1995.
- [37] OLIVEIRA, A. L. N. F. Pilarização das argilas montmorilonita e estevensita com oligômero de alumínio. Caracterização e estudo de propriedades catalíticas em reações de hidroisomerização de n-octano. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Ceará, 2004.
- [38] PARODIA, A. Beneficiamento, caracterização e pilarização de argilas naturais brasileiras. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2016.
- [39] PICCININO D., ABDALGHANI I., BOTTA G., CRUCIANELLI M., PASSACANTANDO M., VACRI M. L. D., SALADINO R. Preparation of wrapped carbon nanotubes poly(4-vinylpyridine)/MTO based heterogeneous catalysts for the oxidative desulfurization (ODS) of model and synthetic diesel fuel. *Applied Catalysis B: Environmental*, 200, 392-401, 2017.
- [40] PINTO, A. C., OLIVEIRA, C. H. D., e RIBEIRO, N. M. The effect of microwave irradiation on the crystalline structure and catalytic activity of clays. *Química Nova*, 31, 562-568, 2008.
- [41] POTAPENKO O. V., DORONIN V. P., SOROKINA T. P., TALSI V. P., LIKHOLOBOV V. A. Transformations of thiophene compounds under catalytic cracking conditions. *Applied Catalysis B: Environmental*, 117–118, 177-184, 2012.
- [42] POTAPENKO, O. V., DORONIN, V. P., SOROKINA, T. P., LIKHOLOBOV, V. A. Hydrogen transfer in transformations of olefin and thiophene compounds for the refining of gasoline fractions. *Fuel Processing Technology*, 128, 251- 256, 2014.
- [43] RAFIEE E., SAHRAEI S., MORADI G. R. Extractive oxidative desulfurization of model oil/crude oil using KSF montmorillonite-supported 12-tungstophosphoric acid. *Petroleum Science* 13, 760-769, 2016.
- [44] RAJI, M., MEKHZOU, M. E. M., RODRIGUE, D., EL KACEM QAIS, A., & Bouhfid, R. Effect of silane functionalization on properties of polypropylene/clay nanocomposites. *Composites Part B: Engineering*, 146, 106-115, 2018.
- [45] REDDY, C. R., BHAT, Y. S., NAGENDRAPPA, G., & JAI PRAKASH, B. S. Brønsted and Lewis acidity of modified montmorillonite clay catalysts determined by FT-IR spectroscopy. *Catalysis Today*, 141, 157-160, 2009.
- [46] RIVERA, V. M., SUAREZ-MÉNDEZ, A., PASCUAL-MATHEY, L. I., GUTIERREZ, A., VERA, M. A., & FUENTES, G. A. On the interaction of thiophene and zeolite-y in the thiophene-based oligomers formation. *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, 19, 471-479, 2020.
- [47] SAINTIGNY, X., VAN SANTEN, R. A., CLÉMENDOT, S., & HUTSCHKA, F. A theoretical study of the solid acid catalyzed desulfurization of thiophene. *Journal of Catalysis*, 183, 107-118, 1999.
- [48] SAMUDRALA, S. P., KANDASAMY, S. e BHATTACHARYA, S. Turning biodiesel waste glycerol into 1, 3-Propanediol: Catalytic performance of sulphuric acid-activated montmorillonite supported platinum catalysts in glycerol hydrogenolysis. *Scientific reports*, 8, 7484, 2018.
- [49] SANTOS C. R. Craqueamento catalítico do tiofeno sobre zeólita beta modificada com zinco. Tese de Doutorado. Universidade Federal da Bahia, 2018.
- [50] SANTOS, R. C., ALMEIDA, D. F., DE AGUIAR PONTES, D., LAU, L. Y., e PONTES, L. A. M. Thiophene cracking on zinc modified beta zeolite. *Molecular Catalysis*, 470, 112-119, 2019.

- [51] SHAN, H. H., LI, C. Y., YANG, C. H., ZHAO, H., ZHAO, B.Y., e ZHANG J.F. Mechanistic studies on thiophene species cracking over USY zeolite. *Catalysis Today*, 77, 117-126, 2002.
- [52] ŠUHAIJ, P., HAYDARY, J., HUSÁR, J., STELTENPOHL, P., & ŠUPA, I. Catalytic gasification of refuse-derived fuel in a two-stage laboratory scale pyrolysis/gasification unit with catalyst based on clay minerals. *Waste Management*, 85, 1-10, 2019.
- [53] TIAN, F., RU, Q., QIAO, C., SUN, X., JIA, C., WANG, Y., & ZHANG, Y. Adsorption desulfurization of model gasoline by metal-organic framework Ni₃ (BTC) 2. *Journal of Energy Chemistry*, 32, 8-14, 2019.
- [54] TO, A. T. & RESASCO, D. E. Hydride transfer between a phenolic surface pool and reactant paraffins in the catalytic cracking of m-cresol/hexanes mixtures over an HY zeolite. *Journal of Catalysis*, 329, 57-68, 2015.
- [55] WEITKAMP J., HUNGER, M. Acid and base catalysis on zeolites. *Studies in surface science and catalysis*, 168, 787-835, 2007.
- [56] WELTERS, W. J. J., DE BEER, V. H. J., & VAN SANTEN, R. A. Influence of zeolite acidity on thiophene hydrodesulfurization activity. *Applied Catalysis A: General*, 119, 253-269, 1994.
- [57] YUAN, M., SU, Y., DENG, W., & ZHOU, H. Porous clay heterostructures (PCHs) modified with copper ferrite spinel as catalyst for SCR of NO with C₃H₆. *Chemical Engineering Journal*, 375, 122091, 2019.
- [58] ZATTA L. Argilominerais modificados como catalisadores para reações de esterificação de ácidos graxos. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Paraná, Curitiba, 2013.
- [59] ZATTA, L., RAMOS, L. P., & WYPYCH, F. Acid activated montmorillonite as catalysts in methyl esterification reactions of lauric acid. *Journal of oleo science*, 61, 497-504, 2012.
- [60] ZHAO X., WEI L., CHENG S., CAO Y., JULSON J., GU Z. Catalytic cracking of carinata oil for hydrocarbon biofuel over fresh and regenerated Zn/Na-ZSM5. *Applied Catalysis A: General*, 507, 25 44-55, 2015.
- [61] ZHAO, L., CHEN, Y., GAO, J., & CHEN, Y. Desulfurization mechanism of FCC gasoline: A review. *Frontiers of Chemical Engineering in China*, 4, 314-321, 2010.

Capítulo 4

Análise qualitativa do biodiesel de óleo de frango residual através de métodos simples e de baixo custo

Letícia Ledo Marciniuk

Wellinton dos Santos Ciconello

Daniela Aline Barancelli

Estela dos Reis Crespan

Gustavo Pricinotto

Resumo: A partir de análises qualitativas simples e de baixo custo, como testes de miscibilidade em etanol hidratado, viscosidade e cromatografia de camada delgada, pode ser realizado o monitoramento e a confirmação da síntese de biodiesel. A matéria prima utilizada neste trabalho foi um óleo residual do processamento de abates de frangos, extraído de carcaças, vísceras e peles de aves. A reação de transesterificação foi realizada via catálise básica homogênea, 30 min com agitação constante a temperatura ambiente, razão molar de óleo de frango: etanol 1:15 e 5 % de catalisador (m/m) hidróxido de potássio. O rendimento mássico da reação foi de 83%.

Palavras-chave: Biodiesel, óleo de frango, viscosidade, cromatografia de camada delgada.

1. INTRODUÇÃO

O suprimento de toda energia consumida atualmente ainda é, em sua maior parte, provinda dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural (OLIVEIRA et al., 2018). Diversas fontes alternativas e renováveis de energia podem ser utilizadas com o intuito de minimizar essa dependência energética. Entre elas, destacam-se o aproveitamento dos raios solares, a força proveniente das ondas, ventos e marés, assim como o uso da biomassa contida em resíduos florestais, agrícolas e industriais (AYRES e AYRES, 2012). Os biocombustíveis têm sido amplamente estudados, uma vez que podem substituir o consumo de petróleo no setor de transportes. Conceitualmente, são compostos obtidos a partir de biomassa renovável e que podem ser utilizados para gerar energia (GOLDEMBERG, 2009).

Um dos processos mais utilizados atualmente para a síntese do biodiesel é a reação de transesterificação, na qual se obtém uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos (biodiesel), que pode ser obtida a partir de diferentes tipos de óleos e álcoois de cadeia curta, como metanol ou etanol, na presença de catalisadores para acelerar a reação (GARCIA et al., 2008; MARCINIUK et al., 2014a) (Esquema 1).

Esquema 1. Esquema geral para a reação de transesterificação.

Fonte: o próprio autor.

Óleos ou gorduras residuais, como os usados em fritura ou provenientes de abates de aves, podem ser utilizados como matéria prima de baixo custo para produção de biodiesel, além de evitar seu descarte inadequado e o agravamento de problemas sociais e ambientais (NETO, 2000; ALPTEKIN e CANAKCI, 2011; KIRUBAKARAN e SELVAN, 2018; SEFFATIA et al., 2019).

De acordo com Tomiello (2014), os restos do abate de frango correspondem a 30 % do peso do animal abatido, sendo em torno de 2,0 a 2,5% correspondentes à gordura abdominal e 10% de peso em pele, altamente rica em gordura. Desta forma, a indústria avícola vem adicionando o óleo de vísceras de aves às rações, com as vantagens do baixo custo e alto conteúdo energético. No entanto, a grande quantidade de ácidos graxos insaturados presentes nesse óleo favorece o desenvolvimento da rancidez oxidativa, o que pode prejudicar o crescimento das aves (CENTENARO et al., 2008).

Neste trabalho, utilizou-se o óleo extraído de carcaças, vísceras e peles de frango como matéria prima para a reação de transesterificação com etanol via catálise básica homogênea. A formação dos produtos da reação foi monitorada via análises qualitativas simples, rápidas e de baixo custo, como um teste de miscibilidade em etanol hidratado, viscosidade e cromatografia de camada delgada.

2. METODOLOGIA

2.1. EXTRAÇÃO E FRACIONAMENTO DO ÓLEO RESIDUAL DE FRANGO

O fracionamento de óleos e gorduras é uma forma de processamento no qual os triglicerídeos são separados em frações de ponto de fusão e composições diferenciadas. Trata-se de um processo de modificação reversível que envolve uma cristalização parcial seguida da separação por filtração das frações sólidas e líquidas (CENTENARO et al., 2008).

As carcaças, vísceras e peles de frango utilizadas como matéria prima residual para produção de biodiesel foram primeiramente aquecidas até fervura com pequena quantidade de água, sendo a parte sólida filtrada e descartada. O óleo extraído foi então mantido à temperatura de 15°C por 24 h e posteriormente, colocado em estufa a 80°C por mais 24 h. À temperatura ambiente, pode-se observar o fracionamento da amostra em duas fases, sendo uma líquida e outra sólida.

Apenas a fração líquida do óleo de frango foi utilizada como material de partida para a reação de transesterificação, sendo a mesma homogeneizada e mantida em estufa a 80°C por 24 h. Analisaram-se seus índices de acidez e de saponificação, sendo as metodologias e cálculos baseados nos métodos físico-químicos para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz (1985).

2.2. SÍNTESE DO BIODIESEL

A reação de transesterificação para a síntese do biodiesel foi realizada utilizando-se uma razão molar de óleo de frango: etanol anidro 1:15 e 5 % de catalisador básico homogêneo, o hidróxido de potássio. A reação foi submetida a agitação magnética por um período de 30 min à temperatura ambiente. Em seguida, a solução foi transferida para um funil de separação, sendo a mesma lavada com solução aquosa de cloreto de sódio. Após decantação, foi removida a glicerina (subproduto da reação) e o biodiesel obtido foi mantido em estufa a 80°C por 24h a fim de evaporar-se o excesso de álcool.

O rendimento da reação foi calculado utilizando-se a Equação 1, na qual considerou-se a massa obtida de biodiesel (após lavagem e secagem da amostra) e a massa do material de partida (KIRUBAKARAN e SELVAN, 2018; SEFFATIA et al., 2019).

$$\text{Rendimento (\%)} = (m_{\text{biodiesel}} / m_{\text{óleo}}) \cdot 100 \quad \text{Equação 1}$$

2.3. ANÁLISES QUALITATIVAS PARA CONFIRMAÇÃO DA SÍNTESE DO BIODIESEL

a) Teste de miscibilidade em álcool etílico

Durante a reação de transesterificação, a mistura reacional foi analisada quanto à sua miscibilidade frente ao etanol hidratado. Para isso, utilizaram-se tubos de ensaio contendo 1 mL de etanol 70% e foram adicionados 1 mL da mistura reacional, em diferentes intervalos de tempo, até completar-se os 30 min de reação.

b) Viscosidade

O produto da reação após etapa de purificação e secagem (biodiesel) e o material de partida (fração líquida do óleo de frango residual) foram analisados em Viscosímetro Brookfield Programável LVDVII, com uma rotação de 100 RPM, estando às amostras a 38°C. A viscosidade dinâmica foi convertida à viscosidade cinemática (a partir de cálculos utilizando-se as densidades do óleo e do biodiesel) para melhor comparação com os dados da literatura. Segundo a norma ASTM D6751 - método analítico D 445 (LÔBO et al., 2009), permite-se um intervalo de viscosidade cinemática entre 1,9 e 6,0 mm².s⁻¹ para biocombustíveis do ciclo diesel.

c) Cromatografia em camada delgada (CCD)

As placas cromatográficas foram obtidas de fontes comerciais, Sílica G/UV₂₅₄ (0,20 mm), nas quais foram realizadas as seguintes aplicações: (a) fração líquida do óleo do frango (material de partida), (b) produto da reação após purificação e secagem (biodiesel), (c) glicerol comercial (glicerina) e (d) subproduto da reação (glicerol). A placa foi colocada dentro de um béquer para eluir em uma solução de éter de petróleo e etanol em uma proporção de 2:1. Para a revelação das manchas na placa cromatográfica utilizou-se cuba de iodo.

3. RESULTADOS

3.1. PROPRIEDADES DO ÓLEO DE FRANGO

Quando comparado a outras fontes de origem animal, o óleo do frango apresenta uma baixa concentração de ácido graxos saturados, podendo ser considerado como um semilíquido à temperatura ambiente, o que lhe permite ser chamado de “óleo” ou “gordura” (CENTENARO et al., 2008). Durante seu processo de fracionamento, este óleo pode ser separado em duas frações, como mostra a Figura 1.

Figura 1: Separação das frações do óleo de frango: oleína (fase superior) e estearina (fase inferior).

Fonte: o próprio autor.

A fase superior é líquida à temperatura ambiente e pode ser chamada de oleína, devido à elevada concentração de ácidos graxos insaturados, como os ácidos oléico e linolêico, por exemplo. Já a fase inferior pode ser chamada de estearina, uma vez que se cristaliza à temperatura ambiente devido a maior concentração de ácidos graxos saturados, como os ácidos esteárico e palmítico, por exemplo (CHIU et al., 2007).

Apenas a fração superior foi utilizada como material de partida para a síntese do biodiesel, não prejudicando assim as propriedades físicas desejáveis ao biocombustível sintetizado, como ponto de névoa, baixo entupimento do motor e ponto de fluidez, entre outras.

A investigação das propriedades físico-químicas do óleo de frango é fundamental para o controle de sua qualidade e averiguação do estado de conservação do mesmo. Os resultados de índice de acidez e índice de saponificação foram: $0,59 \text{ mg KOH.g}^{-1}$ e $199,1 \text{ mg KOH.g}^{-1}$, respectivamente. Seu baixo índice de acidez possibilita que o mesmo seja utilizado na reação de transesterificação via catálise básica sem nenhum tratamento prévio, o que normalmente não acontece com a maioria das gorduras de origem animal ou óleos residuais usados em fritura (ROSSI et al., 2018).

O rendimento mássico calculado da reação de transesterificação foi de 83 % e a conversão do óleo de frango em biodiesel pôde ser monitorada e confirmada através de análises qualitativas simples, rápidas e de baixo custo, apresentadas a seguir.

a) Teste de miscibilidade em álcool etílico

Diferentemente dos óleos e gorduras, o biodiesel é miscível em álcoois de cadeia curta, como metanol e etanol (CAETANO, 2003; MARCINIUK et al., 2014b). Desta forma, monitorou-se a formação do biodiesel através do aumento da miscibilidade da amostra em etanol hidratado. Os tempos iniciais e finais da reação (após 30 min) podem ser observados na Figura 2.

Figura 2: Registro da mistura reacional vertida em etanol hidratado antes e após 30 min de reação.

Fonte: o próprio autor.

Observou-se que ao final do tempo de reação de 30 min, o produto era totalmente miscível em etanol hidratado, podendo ser considerado como um primeiro indício de que houve a formação do biodiesel. Desta forma, apesar de muito simples e rápido, esse teste pode ser um importante aliado durante a síntese do biodiesel, direcionando e avaliando a eficiência dos parâmetros reacionais utilizados na mesma, como tempo de reação, quantidade de catalisador, razão molar óleo/álcool, temperatura, agitação, entre outros.

b) Viscosidade

Os valores de viscosidade dinâmica e cinemática do material de partida da reação de transesterificação e do biodiesel (após lavagem e secagem) estão dispostos na Tabela 1.

Tabela 1: Valores de viscosidade e densidade para o óleo de frango (fração oleína) e biodiesel.

	Viscosidade dinâmica (cP)	Viscosidade cinemática (mm ² /s)	Densidade (g.cm ³)
Óleo de frango	157,2	20,46	0,76
Biodiesel	17,5	2,03	0,86

Fonte: o próprio autor.

É possível observar que a viscosidade cinemática do óleo de frango é cerca de 9 vezes maior do que a do biodiesel. Isso pode ser explicado ao analisar-se a reação de transesterificação, na qual ocorre a quebra da molécula do triglicerídeo em três moléculas de ésteres etílicos de ácido graxo (biodiesel) e 1 molécula de glicerol. Desta forma, constatou-se que o biodiesel sintetizado neste trabalho estava de acordo com a norma ASTM D6751-10 (método analítico D 445), estando sua viscosidade cinemática entre 1,9 e 6,0 mm².s⁻¹.

Em relação ao óleo diesel convencional (provindo do petróleo), os óleos vegetais ou as gorduras animais apresentam valores de viscosidade bastante elevados, podendo excedê-lo em mais de 100 vezes, como é o caso do óleo da mamona, por exemplo, que apresenta uma viscosidade cinemática entre 240 a 300 mm².s⁻¹, de acordo com Bibian et al. (2020, no prelo).

Ao compararem-se os valores de viscosidade cinemática do óleo de frango residual, do biodiesel formado e do óleo diesel obtido do petróleo (estabelecido entre 2,0 e 4,5 mm².s⁻¹), verificaram-se valores muito próximos entre esses dois últimos combustíveis, o que possibilitaria o uso dessa mistura em veículos do ciclo diesel sem maiores implicações aos motores, no que diz respeito à viscosidade (ANP, 2013).

c) Cromatografia em camada delgada

A eficiência da síntese e purificação do biodiesel foi monitorada utilizando CCD para avaliar se o produto final possuía traços do material de partida. A análise qualitativa da placa cromatográfica sugeriu que a conversão dos triglicerídeos em ésteres etílicos de ácidos graxos foi bastante eficaz, visto a presença de mancha única na placa de sílica, sem vestígios do material de partida, como mostra a Figura 3 (b), evidenciando-se ainda a qualidade da etapa de purificação do biodiesel.

Figura 3: Placa cromatográfica de sílica gel com aplicações de: (a) óleo de frango; (b) biodiesel; (c) glicerina comercial; (d) subproduto da reação contendo glicerol; eluídas em solução de éter de petróleo e etanol (2:1) e revelada em cuba de iodo.

Fonte: o próprio autor.

O glicerol é uma molécula altamente polar, por este motivo observou-se uma elevada retenção desse produto comercial (glicerina) na sílica, indicada na Figura 3(c). O subproduto da reação de transesterificação contendo o glicerol também foi analisado por CCD, como mostra a Figura 3(d). Observou-se, porém, que esse subproduto não estava puro, sendo possível visualizar traços do óleo de frango nessa amostra, o que pode justificar o rendimento mássico de biodiesel de 83%.

4. CONCLUSÃO

O foco principal deste trabalho foi mostrar que análises qualitativas simples e de baixo custo podem ser utilizadas como ferramentas interessantes e úteis no monitoramento e confirmação da síntese e purificação do biodiesel. Verificou-se através de testes simples e rápidos de miscibilidade que o rendimento do produto era proporcional ao tempo de reação, que a viscosidade do produto diminuía conforme a reação se processava, sendo 9 vezes menor que a viscosidade do material de partida e que a etapa de purificação do biodiesel foi muito eficiente, visto que foi possível verificar a separação do biodiesel e do glicerol por cromatografia de camada delgada. Além disso, o óleo residual de vísceras, carcaças e peles de frango mostrou-se como uma promissora matéria prima e de baixo custo para síntese desse biocombustível, uma vez que não foi necessária a realização de nenhum tratamento prévio para o mesmo ser utilizado na reação de transesterificação via catálise básica homogênea, apresentando um rendimento mássico de 83%.

REFERÊNCIAS

- [1] ALPTEKIN, E., CANAKCI, M. Optimization of transesterification for methyl ester production from chicken fat. *Fuel*, v.90, p. 2630–2638, 2011.
- [2] ANP. Agência Nacional do Petróleo, 2013. Disponível em: < <http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2013/dezembro&item=ramp-50--2013>>, Acesso em: 02 jul. 2018.
- [3] AYRES, R. U., AYRES, E. H. Cruzando a fronteira da energia: dos combustíveis fósseis para um futuro de energia limpa. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- [4] BIBIN, C., GOPINATH, S., ARAVINDRAJ, R., DEVARAJ, A., KRISHNAN, G. S., JEEVAANANTHAN, J.K.S. The production of biodiesel from castor oil as a potential feedstock and its usage in compression ignition Engine: A comprehensive review. *Materials Today*, 2020. No prelo.
- [5] CAETANO, T. Estudo da miscibilidade de etanol com componentes do diesel e biodiesel. Dissertação (Engenharia de Processos) – Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, p. 91. 2003.
- [6] CENTENARO, G. S., FURLAN, V. J. M., SOUZA-SOARES, L. A. Gordura de frango: alternativas tecnológicas e nutricionais. *Ciências Agrárias*, Londrina, 2008.
- [7] CHIU, M. C., GRIMALDI, R., GIOIELLI, L. A. Fracionamento a seco da gordura de frango em escala piloto. *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*, Campinas, v. 43, n. 3, p. 421-434, set. 2007.
- [8] GARCIA, C.M., TEIXEIRA, S., MARCINIUK, L.L., SCHUCHARDT, U. Transesterification of soybean oil catalyzed by sulfated zirconia. *Bioresource Technology*, v. 99, p. 6608–6613, 2008.
- [9] GOLDEMBERG, J. Biomassa e energia. *Química Nova*, v. 32, n.3, p. 582-587, 2009
- [10] INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. v. 1: Métodos químicos e físicos para análise de alimentos, 3. ed. São Paulo: IMESP, 1985.
- [11] KIRUBAKARAN, M., SELVAN, V. A. M. A comprehensive review of low cost biodiesel production from waste chicken fat. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 82, p. 390–401, 2018.
- [12] LÔBO, I. P.; FERREIRA, S. L. C.; CRUZ, R. S.; Biodiesel: parâmetros de qualidade e métodos analíticos. *Química Nova*, v. 32, n. 6, p. 1596-1608, 2009.
- [13] MARCINIUK, L.L., HAMMER, P., PASTORE, H.O., SCHUCHARDT, U., CARDOSO D. Sodium titanate as basic catalyst in transesterification reactions. *Fuel*, v.118, p. 48–54, 2014(a).
- [14] MARCINIUK, L.L.; GARCIA, C.M.; SCHUCHARDT, U. Use of ethanol in transesterification. Sugarcane bioethanol - R&D for Productivity and Sustainability, São Paulo: Editora Edgard Blücher, p.853-860, 2014(b).
- [15] OLIVEIRA R.S. BORGES, M.F., VIEIRA, A.T., HENRIQUE, M.A., RIBEIRO, E.A.M.R., BEZERRA, F.A., PORTELA, F.M., PEREIRA, N.R., ASSUNÇÃO, R.M.N., RUGGIERO, R. Adsorção de contaminantes do biodiesel por fibras de bagaço modificadas na superfície. *Química Nova*, v. 41, n. 2, p. 121-128, 2018.
- [16] ROSSI, G.Z., BORGES, I.R., PEREGO, T.F., TOLEDO, V.D.M., FERREIRA, L.F.P. Technical analysis of biodiesel production from residual fry oil. *The Journal of Engineering and Exact Sciences*, v.4, n.1, 2018.
- [17] SEFFATIA, K., HONARVARA B., ESMAELIB, H., ESFANDIARIA, N. Enhanced biodiesel production from chicken fat using CaO/CuFe2O4 nanocatalyst and its combination with diesel to improve fuel properties. *Fuel*, v.235, p. 1238–1244, 2019.
- [18] TOMIELLO, C. R. Potencial do óleo de frango como matriz lipídica para a produção de biodiesel. 2014. 51 f. Tese (Doutorado) - Curso de Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2014.

Capítulo 5

Otimização da etapa de hidrólise enzimática para a produção de biodiesel via hidroesterificação

Matheus Jareta Costa

Gustavo Francisco de Oliveira

Melina Savioli Lopes

Adriano Aguiar Mendes

Daniela Battaglia Hirata

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi otimizar a etapa de hidrólise para a produção de biodiesel via hidroesterificação, utilizando-se como matéria-prima o óleo de soja residual (fritura). A reação de hidrólise foi conduzida por 40 min e a lipase de *Geotrichum candidum* (*G. candidum*) foi utilizada como biocatalisador. A lipase foi produzida via fermentação submersa e a otimização da hidrólise foi realizada com o emprego de um planejamento fatorial, permitindo a obtenção de uma conversão de 98%.

1. INTRODUÇÃO

As exigências por fontes renováveis de energia impulsionaram, em todo o mundo, pesquisas voltadas ao desenvolvimento de combustíveis alternativos que pudessem ser utilizados em substituição aos derivados do petróleo. Dentre estes, o biodiesel obtido a partir de fontes renováveis como óleos vegetais surgiu como uma alternativa ao diesel. Atualmente, as unidades em escala industrial de produção de biodiesel empregam, na sua quase totalidade, a transesterificação via catálise alcalina. Nesta rota é necessário o emprego de óleos refinados como matéria prima, que chegam a representar quase 80 % do custo final do biodiesel produzido (Vescovi *et al.*, 2016).

Na produção de biodiesel via hidrosterificação duas reações distintas são empregadas. Na primeira etapa tem-se a hidrólise dos ácidos graxos dos triacilgliceróis seguida por uma segunda etapa, na qual os ácidos graxos livres, obtidos na etapa anterior, são convertidos em alquil ésteres por esterificação. Nessa rota, os óleos residuais ou não refinados podem ser empregados diminuindo-se, assim, o custo final do biodiesel produzido. A utilização de lipases para a catálise da reação de hidrólise é muito vantajosa, pois esta pode ocorrer em baixos valores de temperatura e pressão, além disso, não há a formação de subprodutos indesejados, devido à elevada seletividade das enzimas (Cavalcanti-Oliveira *et al.*, 2011).

Em trabalhos anteriores verificou-se que a lipase produzida pelo *G. candidum* possuía uma elevada especificidade para reconhecer e hidrolisar as ligações ésteres de ácidos graxos insaturados de cadeia longa como o ácido oleico e linoleico, presentes nos triacilgliceróis de uma vasta quantidade de óleos vegetais (Castro *et al.*, 2016).

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo otimizar a primeira etapa da hidroesterificação; a reação de hidrólise. Assim, a lipase de *G. candidum*, foi produzida por fermentação submersa e empregada na hidrólise do óleo de soja residual (de fritura).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Produção de lipase por fermentação submersa: A produção da enzima foi realizada por fermentação submersa do *G. candidum* (NRRL Y-552). Foram utilizados 10 mL de inóculo para 90 mL de meio de cultivo incubados em frascos de 1000 mL a 30 °C e 250 rpm por 48 h (Castro *et al.*, 2016). Após a fermentação, a suspensão foi filtrada à vácuo e o sobrenadante resultante foi usado como extrato enzimático bruto.

Hidrólise enzimática em reator de tanque agitado: As reações de hidrólise para o óleo de soja residual (proveniente do restaurante universitário) foram realizadas a 1000 rpm e 40 °C, em frascos plásticos de 600 mL, totalizando um sistema de 100 g (óleo + extrato enzimático + água destilada), sendo que a fração de óleo utilizada e a concentração enzimática foram estabelecidas pelo planejamento fatorial.

Otimização da hidrólise: Foi utilizado um delineamento completo central rotacional (DCCR) 2², sendo as variáveis; fração de óleo residual no sistema, dado pela razão da massa de óleo residual e a massa total do sistema (g/g) e concentração da lipase de *G. candidum* (U/g de sistema). Os ensaios foram realizados para sistemas de 100 g, 40 °C, 1000 rpm e foi empregado um tempo de reação de 40 min.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados para a hidrólise do óleo de soja residual obtidos após 40 min de reação estão mostrados na Tabela 1. A maior porcentagem de hidrólise, de 98,36 %, foi obtida para o ensaio 3, no qual foram empregadas uma fração mássica de óleo residual de 0,2 (g/g) e uma concentração de enzima de 4,4 U/g de sistema. Já a menor porcentagem de hidrólise observada (12,15 %) foi para o ensaio 7, no qual foi utilizada a menor concentração de enzima (1,7 U/g de sistema) de todo planejamento.

O segundo melhor resultado para a hidrólise enzimática (81,47 %), correspondeu ao ensaio 8, no qual foi utilizado a maior concentração de lipase no sistema (4,9 g/g). Para a maior fração mássica de óleo utilizada (ensaio 6) foi observado uma porcentagem de hidrólise de 74,47 %. Esses resultados confirmaram que a lipase utilizada possui muita afinidade com o óleo de soja, pois ela foi capaz de hidrolisar uma grande quantidade de óleo em um tempo reduzido, quando comparada a outras lipases reportadas em literatura. Cavalcanti-Oliveira *et al.* (2011) relataram que a lipase de *Thermomyces*

lanuginosus demorou cerca de 48 h para hidrolisar 89 % do óleo de soja presente em um sistema com condições muito similares ao utilizado neste trabalho (apenas água destilada, enzima e óleo de soja na fração de 0,5 mL de óleo/mL de sistema).

Na Tabela 2 encontra-se a ANOVA para o planejamento realizado. Verificou-se que o F_{calc} foi maior que o F_{tab} e que coeficiente de determinação foi bom (0,91) permitindo a construção da superfície de resposta (Figura 1) para análise estatística do planejamento (Equação 1).

Tabela 1- Matriz do DCCR 2² para a hidrólise do óleo de soja residual, utilizando a lipase produzida de *G. candidum* e a porcentagem de hidrólise obtida após 40 min de reação

Ensaios	Variáveis Codificadas (Reais)		Resposta
	Fração mássica de óleo no sistema (g/g)	Concentração de lipase (U/g de sistema)	Hidrólise (%)
1	-1 (0,2)	-1 (2,2)	42,08
2	1 (0,4)	-1 (2,2)	56,95
3	-1 (0,2)	1 (4,4)	98,36
4	1 (0,4)	1 (4,4)	60,70
5	-1,41 (0,16)	0 (3,3)	59,97
6	1,41 (0,47)	0 (3,3)	74,47
7	0 (0,3)	-1,41 (1,7)	12,15
8	0 (0,3)	1,41 (4,9)	81,47
9	0 (0,3)	0 (3,3)	40,02
10	0 (0,3)	0 (3,3)	37,34
11	0 (0,3)	0 (3,3)	38,59

Tabela 2- ANOVA para a resposta do DCCR 2², porcentagem de hidrólise do óleo de soja residual após 40 min de reação

Fonte de variação	Soma dos quadrados	Graus de liberdade	Quadrado Médio	F_{calc}	p-valor
Regressão	5297,26	5	1059,45	9,97	0,012
Resíduos	531,14	5	106,228		
Falta de Ajuste	527,54				
Erro Puro	3,60				
Total	5828,40	10			
$(R^2) = 0,91$; $F_{tab5;5;0,05} = 5,05$					

$$\text{Hidrólise (\%)} = 38,65 - 0,29.x_1 + 16,16.x_1^2 + 19,76.x_2 + 5,95.x_2^2 - 13,13 \quad (1)$$

Onde

x_1 = Fração mássica de óleo no sistema (g/g) e x_2 = concentração de lipase (U/g de sistema).

Concluiu-se que a utilização do planejamento fatorial possibilitou a obtenção de uma porcentagem de hidrólise de 74,47 % em apenas 40 min, para um sistema constituído por 47 % de óleo de soja residual. E ainda, que o emprego da lipase de *G. candidum* foi muito apropriado para a etapa de hidrólise na obtenção de biodiesel via hidroesterificação, pois a afinidade desta enzima pelo substrato empregado (óleo de soja) possibilitou que a reação ocorresse com elevado rendimento (98,36 %) em um baixo tempo de reação (40 min).

Figura 1 – Superfície de resposta em função da fração de óleo no sistema e da concentração enzimática.

AGRADECIMENTO

Os autores agradecem ao auxílio financeiro da FAPEMIG (APQ-02755-16), ao CNPq pela bolsa de IC do aluno Gustavo F. Oliveira e a CAPES pela bolsa de Matheus J. Costa. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

- [1] CASTRO PF, MOREIRA NC, ESPERANÇA MN, OLIVEIRA LM, BADINO AC, TAVANO O., MENDES AA, BASSO RC, FERNÁNDEZ-LAFUENTE R, HIRATA DB, High lipase production from *Geotrichum candidum* in reduced time using cottonseed oil: optimization, easy purification and specificity characterization, *J. Chem. Eng. Res. Updates*, p. 60–69, 2016.
- [2] CAVALCANTI-OLIVEIRA ED, SILVA PR, RAMOS AP, ARANDA DAG, FREIRE DMG, Study of soybean oil hydrolysis catalyzed by *Thermomyces lanuginosus* lipase and its application to biodiesel production via hydroesterification, *Enzym Res*. P 1-8, 2011.
- [3] VESCOVI V, ROJAS MJ, BARALDO JR. A, BOTTA DC, SANTANA FAM, COSTA JP, MACHADO MS, HONDA VK, GIORDANO RLC, TARDIOLI PW, Lipase-catalyzed production of biodiesel by hydrolysis of waste cooking oil followed by esterification of free fatty acids, *J. American Oil Chem. Society*, v. 93, p. 1615–1624, 2016.

Capítulo 6

Valorização dos resíduos do processamento do urucum através da pirólise flash

Talvanis Clovis Santos de Melo

Guilherme Quintela Calixto

Dulce Maria de Araújo Melo

Emerson Moreira de Aguiar

Renata Martins Braga

Resumo: O Brasil é responsável por mais de 50% da produção mundial de urucum (*Bixa orellana* L.), sendo produzidas grandes quantidades de resíduos durante o seu beneficiamento para extração de pigmentos corantes como a bixina. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é a valorização dos resíduos do beneficiamento do urucum através da sua caracterização energética para aplicação no processo de pirólise rápida. A biomassa foi coletada em um plantio localizado no município de Bonito/PE e caracterizada através da análise imediata (teor de voláteis, umidade, carbono fixo e cinzas), análise elementar, análise composicional, análise termogravimétrica, espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) e determinação do poder calorífico. A pirólise flash analítica foi realizada em um micro pirolisador acoplado a um cromatógrafo a gás, e os produtos da pirólise foram identificados por espectrometria de massas (Py-GC/MS). Os resultados indicam o potencial energético da biomassa, que apresenta moderado poder calorífico (15,04 MJ.kg⁻¹) e teor de umidade 10,55%), alto percentual de material volátil (78,50%) e alto teor de lignina (32,15 %). Os principais produtos da pirólise foram compostos do tipo fenóis, representando a maior parcela encontrada (cerca de 35%), sendo esses interessantes para diversas áreas da indústria, como as indústrias de resinas fenólicas, pesticidas e tintas, mostrando assim bom potencial para o aproveitamento energético tanto na queima direta, quando no aproveitamento dos produtos da pirólise.

Palavras-chave: Urucum, caracterização energética, pirólise flash, fenóis, resíduos lignocelulósicos.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é o maior produtor mundial de sementes de *Bixa orellana* (urucum), sendo responsável por mais de 50% da produção mundial desse tipo de cultura. Em 2015 foram produzidas mais de 12.000 toneladas (Sna, 2015), e a busca cada vez maior por corantes naturais aumenta as perspectivas de crescimento de produção com o surgimento de novos plantios dessa espécie nos últimos anos (Agner et al., 2004; Carvalho, 2016).

A produção dos corantes a base de urucum gera grandes quantidades de resíduos do fruto da *B. orellana* (Silva et al., 2005). O beneficiamento das cápsulas para a extração das sementes é feito primordialmente por dois métodos, a extração manual e a extração mecânica, o último, utilizando equipamentos apropriados ou adaptados. Em ambos os processos, do fruto (denominado cachopa) é aproveitado apenas as sementes, as demais partes como o pericarpo, epicarpo e o hastes ficam trituradas após o processamento e são abandonadas pelo produtor. Embora ainda não quantificada a geração desses resíduos, é seguro afirmar que possui uma fração considerável em relação a quantidade de sementes produzidas, sendo de pelo menos 10.000 ton.ano⁻¹. Durante o processo de beneficiamento dos frutos há geração de depósitos com as partes não aproveitáveis, reduzindo as chances de decomposição pelo meio ambiente devido concentração espacial, podendo haver a geração de subprodutos tóxicos (Embrapa, 2009).

O aumento da demanda por energia, especialmente as de fontes renováveis e carbono neutro, como a biomassa, vem ganhando força em virtude das alterações ambientais causadas pelo uso de combustíveis fósseis. Nesse cenário, o aproveitamento de resíduos lignocelulósicos agroflorestais para a produção de energia é uma boa alternativa para suprir essa demanda (Lima et al., 2006).

O conhecimento da composição química, comportamento térmico, e produtos da pirólise da biomassa residual do beneficiamento do urucum é de grande importância para seu aproveitamento energético, pois pode se tornar uma nova fonte de renda para os pequenos e médios produtores, agregando valor à sua produção e diminuindo os impactos ambientais causados pelo descarte de resíduos gerados em sua produção.

O objetivo do trabalho foi a caracterização energética dos resíduos do beneficiamento dos frutos da *Bixa orellana* L. a fim fornecer subsídios para o seu aproveitamento energético em processos de conversão termoquímica, com aplicação ao processo de pirólise *flash*.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os resíduos lignocelulósicos do processamento do urucum foram coletados em uma pequena área de produção de aproximadamente 10,43 ha localizada no município Bonito/PE, localizado nas coordenadas geográficas 8°33'40"S e 35°46'57"W (Figura 1).

Figura 1 - Mapa e imagem aérea do plantio de urucum no município de Bonito/PE.

Fonte: Autor.

O beneficiamento das cápsulas é feito de maneira semimecanizada utilizando um triturador forrageiro, que separa as sementes da cápsula e as impurezas das sementes, conforme observado na Figura 2.

Figura 2 - Beneficiamento dos frutos de urucum

Fonte: Autor

Após o beneficiamento dos frutos, as sementes são recolhidas e as demais partes do fruto (pedúnculo, epicarpo e endocarpo) ficam trituradas e constituem os resíduos lignocelulósicos do beneficiamento que passa a ser citado ao longo desse trabalho através do acrônimo BRU (Biomassa Residual do Urucum).

As amostras de BRU foram coletados em diferentes pontos no local onde são depositados e secas ao ar. Em seguida, colocadas em sacos de papel *kraft* e determinado o teor de umidade inicial dos resíduos em estufa de circulação forçada a $103\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ por 24 h. A biomassa seca foi moída em um moinho de facas tipo Wiley, com peneira de abertura 16 *mesh* (1,00 mm), com posterior seleção das partículas entre 0,180 mm (60 *mesh*) e 0,104 mm (150 *mesh*) para as análises de caracterizações e pirólise analítica, seguindo as etapas apresentadas na Figura 3.

Figura 3 - Fluxograma das etapas do processamento e caracterização dos resíduos lignocelulósicos do urucum.

Fonte: Autor

2.1. QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

A amostragem dos resíduos foi feita a partir da mensuração da massa frutos e suas partes constituintes. Foram coletados cerca de 100 frutos maduros prontos para o processamento coletados de diferentes indivíduos da área de produção, e selecionado os frutos com o número completo de cachopas, desses, 87 frutos foram desagregados e pesados individualmente o pedúnculo, epicarpo, endocarpo e sementes, sendo essa última a parte de interesse comercial e as demais partes os constituintes do resíduo do beneficiamento conforme apresentado na Figura 4

Figura 4 - Partes do fruto do urucum

Fonte: Autor

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA

2.2.1. ANÁLISE IMEDIATA

A determinação do teor (%) em massa de voláteis, umidade e cinzas, foram obtidos seguindo as normas ASTM (*American Standard Testing Materials*). A umidade foi determinada seguindo a norma ASTM E871-82 através do cálculo da perda de massa de uma amostra quando aquecida sob condições de temperatura, tempo e pressão controladas. A análise foi feita em triplicata, onde foram pesadas 3 amostras com aproximadamente 1 g, conforme recomendação da norma. As amostras foram colocadas em estufa por 16 h a $103\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e após o período, os recipientes com as amostras foram retirados da estufa e colocados dessecador contendo sílica gel para atingir a temperatura ambiente, sendo pesados posteriormente a cerca de 5 min, depois da pesagem, os recipientes voltavam a estufa, onde permaneceram por 20 min para uma nova pesagem a fim de verificar se a massa da amostra já havia se estabilizado. Este procedimento se repetiu até que a variação de massa fosse menor que 0,2%.

Para o cálculo do percentual de umidade a Equação (1) foi utilizada.

$$U(\%) = \frac{(M_i - M_f)}{(M_i - M_r)} \times 100 \quad (1)$$

Onde

M_r : Massa do recipiente (g);

M_i : Massa inicial da amostra (g);

M_f : Massa final da amostra (g).

O Teor de Cinzas (CZ) foi determinado seguindo a norma ASTM E 1755- 01 (reaprovada em 2015), O procedimento experimental foi feito em triplicada, onde os cadinhos foram identificados e pesados vazios e aproximadamente 2,0 g de amostra foram colocados em cada cadinho e em seguida, inseridos dentro do forno tipo mufla EDG 7000 e aquecidos a 600 ± 25 °C, com taxa de 10 °C/min e permanência por 3h. Posteriormente os cadinhos resfriados até a temperatura ambiente para obtenção da sua massa final.

O teor de cinzas foi obtido a partir da Equação (2):

$$CZ(\%) = \frac{M_{final} - M_{cad.}}{M_{inicial} - M_{cad.}} \times 100 \quad (2)$$

Onde:

M cad: Massa do cadinho (g);

M inicial: Massa inicial da amostra seca (g);

M final: Massa de cinzas encontrada no final (g).

O Teor de Voláteis (MV) foi determinado seguindo a norma ASTM E872-85, esse método é utilizado para determinar o teor porcentual de vapores liberados na decomposição da amostra de biomassa. Aproximadamente 2,0 g de amostra foram colocadas em um cadinho previamente pesado, e colocado sem tampa no forno tipo mufla EDG 7000 a 750°C por 7 minutos. Após essa etapa o cadinho foi retirado do forno e colocado no dessecador para esfriar e ser pesado.

O teor de voláteis foi obtido a partir da Equação (3):

$$MV(\%) = \frac{W_i - W_f}{W_i - W_c} \times 100 \quad (3)$$

Onde

Wc: Massa do cadinho + tampa (g);

Wi inicial: Massa inicial da amostra (g);

Wf: Massa final da amostra (g).

O teor de carbono fixo foi determinado a partir da Equação (4)

$$\text{Carbono Fixo (\%)} = 100 - (\text{Teor de voláteis} + \text{Teor de cinzas} + \text{umidade}) \quad (4)$$

2.2.2. DENSIDADE APARENTE

A densidade aparente da biomassa do resíduo do urucum na faixa de granulométrica selecionada foi obtida experimentalmente de acordo com a norma ASTM E 873-82, onde a massa da amostra (g) é dividida pelo volume (cm³) por ela ocupado em uma proveta graduada (3 mL). O procedimento foi realizado em triplicata, determinando a média e desvio padrão.

2.2.3. PODER CALORÍFICO

O poder calorífico superior (PCS) foi determinado de acordo com a ASTM E711-87, utilizando-se uma bomba calorimétrica 2901EB da Parr Instrument ® a 30 atm. O poder calorífico superior foi estimado com base na equação de correlação com a análise imediata proposta por Parikh et al. (2005).

2.2.4. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA)

A avaliação do comportamento térmico foi realizada em uma balança termogravimétrica TGA Q500 da TA Instruments em atmosfera de N₂ (99,999 %) e ar sintético (99,999 %), de 30-900°C, com taxa de aquecimento de 10°C min⁻¹, utilizando aproximadamente 15 mg de biomassa.

2.2.5. FTIR

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier da Shimadzu IRPrestige-21. Os espectros foram obtidos para a região de 4000 a 400 cm⁻¹, no modo transmitância.

2.2.7. ANÁLISE ELEMENTAR

A análise química elementar corresponde ao conteúdo percentual em massa dos principais constituintes da biomassa: carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O), nitrogênio (N). O percentual de carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) foram adquiridos em um equipamento Series II CHNS/O Analyzer PerkinElmer 2400, que utiliza o método de combustão para converter os elementos em gases simples (CO₂, H₂O e N₂).

Primeiramente, a amostra é oxidada em ambiente de oxigênio puro, e os produtos são homogeneizados e controlados em condições exatas de temperatura, pressão e volume para serem separados e detectados em função de suas condutividades térmicas. O percentual de oxigênio será calculado pela diferença dos percentuais dos demais constituintes (% O = 100 - %C - %H - %N - %Ci - %U).

2.2.8. ANÁLISE COMPOSICIONAL

A determinação dos teores de celulose, hemicelulose, lignina e Proteína Bruta, seguiu a metodologia descrita por Detmann et al., (2012).

2.2.8.1. CELULOSE E HEMICELULOSE

Para determinação dos teores de celulose e hemicelulose utilizou-se a metodologia com adaptação do método de Van Soest (1967), descritas em INCT-CA: F-001/1; F-002/1; F-003/1 e F-004/1.

Para determinação do teor de celulose, hemicelulose foram realizados ensaios de Fibra em Detergente Ácido (FDA) e Fibra em Detergente Neutro (FDN). Utilizou-se o teor de fibra em detergente neutro (FDN) para ocorrer a separação das fibras insolúveis no meio (celulose, hemicelulose, lignina) e em seguida aplicou-se a fibra em detergente ácido (FDA), para a solubilização do conteúdo celular e hemicelulose. Utilizou-se cerca de 0,55 g da amostra, e a análise em aparelho analisador de fibras Ankon²⁰⁰⁰.

As Equações (5) e (6) foram utilizadas as para obter os valores referentes a FDN e FDA:

$$\%FDN = \frac{\%FDN_{ASA}}{\%ASE} \times 100 \quad (5)$$

$$\%FDA = \frac{\%FDA_{ASA}}{\%ASE} \times 100 \quad (6)$$

Onde: FDN = fibra em detergente neutro; FDA = fibra em detergente ácido;

$\%FDN_{ASA}$ = % de fibra em detergente neutro com base na amostra seca;

$\%FDA_{ASA}$ = % de fibra em detergente ácido com base na amostra seca;

ASE = % de amostra seca em estufa.

Para obter os valores referentes a quantidade de celulose e hemicelulose, utilizou-se as Equações (7) e (8):

$$\% \text{Celulose} = \frac{\text{FDA} (\%)}{\text{LIG} (\%)} \quad (7)$$

Onde: FDA = fibra em detergente ácido; LIG = lignina.

$$\% \text{Hemicelulose} = \frac{\text{FDN} (\%)}{\text{FDA} (\%)} \quad (8)$$

Onde: FDN = fibra em detergente neutro; FDA = fibra em detergente ácido.

2.2.8.2. LIGNINA

O teor de lignina foi determinando pelo método da hidrólise ácida descrita pela metodologia INCT-CA F-005/1. Foram utilizados inseridos 0,8 g em sacos de tecido não tecido (TNT), colocando-os em potes com 80 mL de detergente ácido sulfúrico (12 M) e em seguida, colocados em autoclave a 105 °C por uma hora, para que ocorresse a extração de todos componentes solúveis em detergente ácido.

Para obter o valor da lignina foi utilizada as Equações (9) e (10).

$$\% \text{LIG}_{\text{ASA}} = \frac{\text{RES (g)} - \text{RM (g)}}{\text{ASA (g)}} \times 100 \quad (9)$$

$$\% \text{LIG}_{\text{MS}} = \frac{\% \text{LIG}_{\text{ASA}}}{\% \text{ASE}} \times 100 \quad (10)$$

Onde: $\% \text{LIG}_{\text{ASA}}$ = percentual de lignina com base na amostra seca;

RES = Massa do resíduo após tratamento com ácido sulfúrico;

RM = Massa do resíduo mineral;

ASA = Massa da amostra seca; $\% \text{LIG}_{\text{MS}}$ = % de lignina na amostra;

$\% \text{ASE}$ = % de amostra seca.

2.2.8.3. PROTEÍNA BRUTA

Para a análise da quantidade de proteína bruta (PB), seguiu-se o método de *Kjedahl*, descrito na metodologia INCT-CA N-001/1 analisando a concentração indireta por intermédio da concentração de nitrogênio no material (Silva & Queiroz, 2002).

Foram utilizados 200 mg de amostra em tubos de digestão, sendo adicionados neles 2 g de mistura digestora (CuSO_4 e K_2SO_4) e 7 mL de ácido sulfúrico. Inseriu-se os tubos em bloco digestor com aquecimento progressivo até alcançar a temperatura de 400 °C, deixando-os nesta temperatura até que a solução ficasse translúcida. Depois os tubos foram retirados, e ao atingirem temperatura inferior a 100°C foi adicionado 20mL de água destilada para homogeneização.

A Equação (11) foi utilizada para determinar a porcentagem de proteína bruta da amostra:

$$\% \text{PB}_{\text{MS}} = \% \text{N}_{\text{MS}} \times f_c \quad (11)$$

Onde: $\%PB_{MS}$ = Proteína Bruta;

N_{MS} = Nitrogênio com base na matéria seca;

fc = fator de conversão

2.3. PIRÓLISE

A pirólise da biomassa foi realizada a 500 °C um pirolisador analítico Py-5200 HP-R da CDS Analytical acoplado a um cromatógrafo a gás (Py-GC/MS) 3900 VARIAN com uma coluna cromatográfica VF-5ms (30 m x 0,25 mm x 0,1 µm). Os gases produzidos foram arrastados sob um fluxo de 50 mLmin⁻¹ de N₂ (99,999%) e armazenados em um *trap* de Tenax, onde foram dessorvidos a 300°C e injetados no modo split 1/50 no GC-MS, e separados na coluna cromatográfica. A identificação dos picos cromatográficos foi realizada por similaridade espectral maior que 85%, após uma análise detalhada de cada espectro utilizando a biblioteca comercial NIST.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

A partir da quantificação das estruturas dos frutos de *Bixa orellana* foi possível encontrar os valores correspondentes ao peso das sementes nos frutos e a massa de partes que compõem os resíduos do seu processamento conforme observado na Tabela 1. Cerca de 57,25% da massa dos frutos correspondem as sementes, o percentual restante é descartada durante a extração das sementes.

As demais partes do fruto constituem os resíduos, a BRU (Biomassa Residual do Urucum). Utilizando a porcentagem média do peso das sementes nos frutos é possível quantificar a produção de resíduo em cerca de 0,75 ton.ton⁻¹ de sementes. Na Tabela 1 é possível observar o valor da média das partes que compõe o fruto, utilizando dados coletados de 87 frutos de diferentes indivíduos. Os valores apresentando são da média aritmética seguida pelo desvio padrão.

Tabela 01: Média das massas e % das estruturas dos frutos de *Bixa orellana*

Estruturas do Fruto	Média (por fruto)	(%)
Número de Cachopas	17,80 ± 5,90	
Massa dos Ramos (g)	3,47 ± 1,81	9,01
Massa Epircapo (g)	10,94 ± 4,11	28,21
Massa Endorcapo (g)	2,35 ± 0,67	5,54
Massa Sementes (g)	21,49 ± 7,53	57,25
Massa Total (g)	38,87 ± 13,71	100

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA

Os resultados obtidos na caracterização da BRU seca a 100 °C são apresentados na Tabela 2. O teor de umidade obtido de 10,55 % está em conformidade com valores encontrados para biomassas agrícolas estudadas por Ramos et al. (2011) como a palha do milho (15,81%), e serragem (13,92%), assim como da coroa do abacaxi estudado por Braga et al. (2015) com 8,96% de umidade e os resíduos culturais de algodão estudado por Silva. (2019) de 7,30 %.

Tabela 02: Resultados da análise imediata do resíduo do beneficiamento de sementes de urucum (BRU).

Análise Imediata	BRU
Umidade (%)	10,55 ± 0,27
Cinzas (%)	4,24 ± 0,12
Teor de Voláteis (%)	78,50 ± 0,88
Carbono Fixo* (%)	6,10 ± 0,24
Poder Calorífico (MJ.kg ⁻¹)	15,04
Densidade Aparente (kg.m ⁻³)	318,30 ± 2,1

*calculado por diferença = (100 – umidade – cinzas – voláteis) %

A presença de um alto teor umidade é limitador ao seu aproveitamento energético, pois o poder calorífico é reduzido, necessitando de uma quantidade maior de energia no processo de secagem da biomassa, visto que parte da energia liberada é utilizada para vaporizar a água presente no material numa reação endotérmica (Brand, 2010; Klautau, 2008).

A determinação do teor de cinzas de uma biomassa é necessária para avaliar o seu potencial energético e influência destas durante os processos termoquímicos. O teor de cinzas é inversamente proporcional ao poder calorífico da biomassa pois se trata da parte inorgânica sem valor combustível (Protásio et al., 2011).

O teor de cinzas da BRU ficou em torno 4,24%, valores semelhantes a outros tipos de biomassa residual com potencial para uso energético, como a coroa do abacaxi estudado por Braga et al. (2015) com 5,22% de cinzas e inferior aos de resíduos de algodão de cor natural estudado por Silva et al. (2019) que encontrou valores variando entre 10 e 12%, casca do coco 12,6% (Maia et al. 2013) e palha do arroz de 15,51% (Vieira, et al., 2013) mostrando por esse fator um bom potencial para uso do resíduo do urucum para energia.

Diferentemente do teor de cinzas, há uma relação direta entre o teor de voláteis e o poder calorífico para produção de energia da biomassa, de modo que quanto maior o teor de voláteis, maior facilidade de ignição e queima do material, sendo convertido de 70-80% da matéria seca durante a combustão (Lewandowski e Kicherer, 1997). O teor de voláteis determina os produtos que são responsáveis pelo rendimento do bio-óleo ou pelo enriquecimento de produtos químicos (Barbosa, 2017).

Ramos et al., (2013) ao analisar diferentes resíduos de biomassa vegetal encontrou valores entre 66 a 83%, para o teor de voláteis. Neste trabalho o teor de voláteis encontrado foi de 78,50% o que indica que uma grande quantidade de biomassa foi convertida em fase vapor e gás após ser submetido a calor de aproximadamente 700 °C. Sendo esse valor superior à média de resíduos agrícolas como casca do arroz e bagaço de cana (70,94%) estudado por Souza e Vale, (2016). O valor foi muito semelhante ao encontrado por Braga et al. (2015) para as folhas da coroa do abacaxi (78,84%).

A avaliação do teor de carbono fixo é feita pela diferença dos valores referentes a evaporação da umidade, liberação dos compostos voláteis e quantificação da porcentagem de cinzas, sendo este o valor residual (Mckendry, 2002). Neste trabalho o teor de carbono fixo encontrado para a BRU foi de 6,1%, mostrando que sua queima pode ser rápida.

Uma importante qualidade da biomassa para fins energéticos é o poder calorífico, que indicará a quantidade de energia gerada por unidade de massa deste resíduo. A BRU apresentou um poder calorífico superior de 15,04 MJ.kg⁻¹, valor análogo a outras biomassas estudadas por Quirino et al., (2005) como a palha do milho (14,94 MJ.kg⁻¹), bagaço de cana (15,49 MJ.kg⁻¹), porém inferior a outras biomassas já citadas como os resíduos do algodão com talos e concha estudado por Silva et al., (2019) que obteve 16,58 MJ.kg⁻¹, coroa do abacaxi 18,93 MJ.kg⁻¹ (Braga et al., 2015) e outras biomassas tradicionalmente utilizadas como fonte de energia como a madeira de *Eucalyptus grandis*, 18,99 MJ.kg⁻¹ (Jesus et al., 2017). A partir do resultado obtido na determinação do poder calorífico neste trabalho é possível quantificar o potencial energético do uso dessa biomassa na geração de energia renovável.

Outra importante característica a ser quantificada na biomassa para fins energéticos é a densidade, no material estudado, o valor de 318,30 kg.m⁻³ é superior à de outros resíduos agroindustriais como resíduos do processamento dos grãos de café (249 kg.m⁻³) e bagaço da cana de açúcar (104 kg.m⁻³) estudados por Protásio et al. (2013) e abaixo da coroa do abacaxi, 420,08 kg.m⁻³ (Braga et al., 2015) e de madeiras de espécies florestais como *Eucalyptus botryoides*, 391 kg.m⁻³ (Jesus et al., 2017).

A análise elementar do resíduo, os valores de celulose, hemicelulose, lignina e proteína bruta são apresentados na Tabela 3.

Tabela 03: A análise elementar e composicional do resíduo do beneficiamento de sementes de urucum.

Caracterização da biomassa	(%)
Celulose	14,40
Hemicelulose	37,86
Lignina	32,15
Proteína	8,54
Análise Elementar	
Carbono	45,57
Oxigênio	47,43
Hidrogênio	5,83
Nitrogênio	1,14

Os teores de celulose, hemicelulose e lignina podem ser comparados com o trabalho de Pratibha et al., (2013), que também analisou os resíduos do beneficiamento do fruto de *Bixa orellana*, para aplicação em compostagem, e obteve um valor superior de celulose, 24,5% para as conchas dos frutos, já os teores de hemicelulose e lignina foram 36,3 e 26,5% respectivamente, inferiores os 37,86% para hemicelulose e 32,15% de lignina encontrados neste estudo. Essas diferenças podem se dar pelo tipo de amostra (cápsula, hastes), cultivar, sítio, e principalmente a região e clima onde ambas as amostras foram cultivadas. Na Tabela 4 são feitas comparações com outros materiais lignocelulósicos.

Tabela 04: Teor médio de celulose, hemicelulose, lignina e proteína de resíduos agrícolas de algumas culturas e de madeira de coníferas e folhosas.

Biomassa	Celulose	Hemicelulose	Lignina	Proteína
Casca de Arroz ¹	32-47	19-27	5 - 24	-
Palha de trigo ¹	35-47	20-30	8 - 15	3,1
Palha de milho ¹	42,6	21,6	8,2	5,1
Bagaço de Cana ¹	33-36	28-30	18,4	3,0
Cápsula do urucum ³	24,5	36,3	26,5	-
Resíduos do urucum ⁴	14,4	37,86	32,15	8,54
Coníferas ²	41 ± 2%	27 ± 2%	28 ± 2%	-
Folhosas ²	45 ± 2%	30 ± 2%	20 ± 2%	-

Fontes: ¹ (Sarkar et al., 2012); ² (Klock, 2005); ³ (Pratibha et al., 2013); ⁴ (Autor).

O baixo teor de celulose é uma característica de madeira juvenis, que possuem alto teor de lignina, além de fibras curtas (Tomazello Filho, 1987), as hastes do fruto do urucum que compõem o resíduo possivelmente possuem essa determinada característica. Quando comparado a outros materiais, os teores de hemicelulose e lignina são maiores inclusive a de madeiras de coníferas e folhosas.

Já o teor de lignina tem uma relação direta com potencial energético do material estudado, essa relação pode ser perceptível em virtude de sua composição de carbono, hidrogênio e oxigênio, componentes fundamentais para a pirólise (Andrade et al., 2010). O teor de lignina encontrado neste trabalho para a BRU foi de 32,15% é superior ao encontrado para a palha da cana de açúcar (22-25%), palha do arroz (16,3%) e palha do trigo (15%) analisadas por Santos et al., (2012), resíduos de algodão (16,5 %) (Silva et al., 2019) e 26,40% da coroa do abacaxi (Braga et al., 2015) semelhante ao encontrado em madeira de clones e espécies de *Eucalyptus* jovens que apresentaram valores variando de 29 a 32% de lignina (Trugilho et al., 2015).

Os teores obtidos na análise elementar podem indicar a predisposição do material como gerador de energia, elementos como carbono e hidrogênio contribuem para a combustão e geração de calor, definindo a qualidade do combustível, enquanto a umidade, cinzas, oxigênio e nitrogênio constituem a fração não combustível, logo fornecem calor durante a combustão (Ismaila et al., 2013).

O material analisado apresentou alto teor de carbono 45,57% (Tabela 3) e o alto teor de oxigênio de 40,23%. O elevado teor de O está relacionado à presença de vários compostos oxigenados como hemicelulose 37,86% de celulose 14,40%. O valor de carbono de 45,57% e hidrogênio de 5,83% são muito próximos a biomassas lenhosas como pinus e eucalipto que possuem teores em torno de 46 e 6% para carbono e hidrogênio respectivamente (Cortez et al., 2008).

O teor de hidrogênio apresenta grande importância na geração de energia, mesmo presente em pequenas quantidades em biomassas vegetais, libera durante a queima, mais energia que carbono (Carneiro et al., 2014).

3.3. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA)

As Figuras 5 e 6 apresentam as curvas termogravimétricas (TG/DTG) da BRU em atmosfera oxidante e inerte.

Figura 5 - Curvas de termogravimétricas (TG e DTG) da biomassa residual do urucum em atmosfera oxidante (ar sintético).

O processo de degradação térmica da amostra de BRU submetida a aquecimento numa atmosfera oxidante, contendo ar sintético, acontece em três eventos distintos de perda de massa, como pode ser observado em Figura 5. O primeiro evento relacionado a perda de 8% da massa, até os 200 °C, está relacionado a liberação de umidade da amostra, e condizente com o valor encontrado na análise imediata de (10,55%). O segundo evento é o mais acentuado, e acontece entre 180-350 °C, com perda de 52,41% da massa, mostrando degradação dos componentes principais como a hemicelulose, celulose e lignina, esse valor é possível comparar com a análise composicional, onde os teores de celulose e hemicelulose representam cerca de 52,26% da amostra, sendo essa análise um resultado complementar que confirma os valores encontrados na análise composicional. O terceiro evento, é mais evidente acima de 350 °C e vai até 500 °C e mostra a degradação de um componente com maior resistência térmica, como a lignina que se degrada em uma ampla faixa de temperaturas (200 – 700 °C), o valor confirma os resultados obtidos na análise composicional para a lignina de 32,15%. Segundo Órfão et al. (1999), a decomposição da lignina inicia em temperaturas baixas; no entanto, ela continua ocorrendo até em torno de 900 °C. O terceiro evento observado pode, então, ser atribuído à decomposição da lignina remanescente, é possível observar também que a massa residual da amostra (cinzas) é condizente com os valores encontrados na análise imediata (4,23%).

O comportamento térmico da amostra obtido em uma atmosfera inerte (pirólise), constituiu em três eventos principais de perda de massa, como pode ser observado em Figura 6.

Figura 6 – Curvas termogravimétricas (TG e DTG) da biomassa residual do urucum em atmosfera inerte (N_2).

O processo de degradação da BRU em atmosfera inerte permite entender o comportamento da biomassa no processo de pirólise, em que são observados três eventos distintos, primeiro evento ocorre uma pequena perda de massa (em torno de 8%) até os 200 °C, que pode corresponder à perda de umidade. O segundo é o mais acentuado, e vai de aproximadamente 200 °C até 350 °C, ocorrendo múltiplos estágios correspondentes a decomposição dos carboidratos que formam a hemicelulose e celulose, respectivamente.

O terceiro evento de perda de massa ocorre entre 350-900 °C, nessa faixa de temperatura ocorre a degradação da lignina, que sobrepõe os demais eventos até 900 °C. Nesta etapa a perda de massa ficou em torno de 35% e também pode estar associada a formação de carbono fixo em temperaturas acima de 800 °C.

3.4. FT-IR

Na Figura 7 observam-se os espectros na região do infravermelho. A banda em 3350 cm^{-1} está relacionada a vibração da deformação axial da ligação O-H, associado a hemicelulose, e outros compostos fenólicos (Silverstein et al.,1979). A banda em torno de 2925 cm^{-1} é referente à vibração da deformação axial assimétrica do grupamento metileno, correspondente às ligações C-H (Silverstein et al.,1979). Na região de 2360 cm^{-1} há uma banda larga referente a deformação da ligação N-H presente nas proteínas. A banda de 1728 cm^{-1} é relativa a vibração de ligação do grupo carbonila ($>C=O$). Em 1647 cm^{-1} observa-se à deformação axial da ligação C=C, em 1374 cm^{-1} está relacionada a deformação C-O em fenóis (Silverstein et al.,1979), ligações encontradas nas moléculas que compõe a lignina. As deformações axiais de C-O-C, C-C-O e C-OH ocorrem respectivamente em 1240 cm^{-1} , 1030 cm^{-1} e 665 cm^{-1} e descrevem grupamentos funcionais presentes na estrutura da celulose (Quan et al., 2016).

Figura 7 – Espectro de absorção na região do infravermelho (FTIR) da biomassa BRU.

3.5. PIRÓLISE

A constituição química da biomassa apresenta relevante papel na distribuição dos produtos da pirólise, pois cada material quando pirolisado, exibe características únicas em decorrência dos componentes que o constituem (Cortez et al., 2008). A Tabela 5 apresenta os produtos da pirólise da BRU, todos os componentes foram numerados de acordo com o tempo de retenção nos cromatogramas.

Tabela 05: Tabela de compostos resultantes da pirólise da biomassa residual do urucum

Picos	Tempo de Retenção (min ⁻¹)	Composto	Fórmula Molecular	%
1	2,3	C1-C4	-	4,54
2	3	C1-C4	-	1,74
3	3,4	Ácido Acético	C ₂ H ₄ O ₂	15,96
4	4	C1-C4	-	6,09
5	5,7	Pirrol	C ₄ H ₅ N	0,88
6	5,9	N.I*	-	4,70
7	6,1	Acrilato de metila	C ₄ H ₆ O ₂	2,02
8	6,3	N.I*	-	1,60
9	7,3	Furfural	C ₅ H ₄ O ₂	3,28
10	7,8	2-furanometanol	C ₅ H ₆ O ₂	2,42
11	8	N.I*	-	1,11
12	8,2	o-xileno	C ₈ H ₁₀	0,79
13	8,4	2-ciclohexano-1-ona	C ₆ H ₈ O	0,38
14	9	2-metil-2-ciclopenteno-1-ona	C ₆ H ₈ O	0,45
15	9,1	1-penten-3-ona	C ₅ H ₈ O	1,66
16	9,3	álcool furfurílico	C ₅ H ₆ O ₂	2,92
17	10,5	Fenol	C ₆ H ₆ O	1,97
18	10,9	dibutilamina	C ₈ H ₁₉ N	1,37
19	11,5	ácido sórbico	C ₆ H ₈ O ₂	1,94
20	11,9	1-metil- cicloocteno	C ₈ H ₁₄	0,64

(continuação)

Tabela 05: Tabela de compostos resultantes da pirólise da biomassa residual do urucum

Picos	Tempo de Retenção (min ⁻¹)	Composto	Fórmula Molecular	%
21	12,1	2-metilfenol	C ₇ H ₈ O	0,51
22	12,5	4-metilfenol	C ₇ H ₈ O	1,78
23	12,9	mequinol	C ₇ H ₈ O ₂	5,95
24	13	glutaraldeído	C ₅ H ₈ O ₂	1,70
25	13,5	2-hidroxi-3,5-dimetilciclopenteno-1-ona	C ₇ H ₁₀ O ₂	0,90
26	14,1	Ácido tíglico	C ₅ H ₈ O ₂	0,44
27	14,9	2-metoxi-4-metilfenol	C ₈ H ₁₀ O ₂	3,40
28	15,2	1,2-benzenodimetanol	C ₈ H ₁₀ O ₂	0,96
29	16,5	4-etil-2-metoxifenol	C ₉ H ₁₂ O ₂	1,92
30	16,8	indol	C ₈ H ₇ N	0,52
31	17,2	2-metoxi-4-vinilfenol	C ₉ H ₁₀ O ₂	7,56
32	17,8	seringol	C ₈ H ₁₀ O ₃	3,71
33	17,9	eugenol	C ₁₀ H ₁₂ O ₂	1,19
34	18,7	3-hidroxi-4-metoxibenzaldeído	C ₈ H ₈ O ₃	0,83
35	18,8	2-metoxi-4-(1-propenil)-fenol	C ₁₀ H ₁₂ O ₂	0,83
36	19,4	1,2,4-trimetoxibenzeno	C ₉ H ₁₂ O ₃	1,49
37	19,5	2-metoxi-4-(1-propenil)-fenol	C ₁₀ H ₁₂ O ₂	5,48
38	20,6	1-(2,6-dihidroxi-4-metoxifenil)-etanona	C ₉ H ₁₀ O ₄	0,59
39	21,2	4-metil-2,5-dimetoxibenzaldeído	C ₁₀ H ₁₂ O ₃	2,73
40	21,8	2,5-dimetoxi-4-etilbenzalaldeído	C ₁₁ H ₁₄ O ₃	0,35
41	23,3	2,6-dimetoxi-4-(2-propenil)-Fenol	C ₁₁ H ₁₄ O ₃	0,67

*N.I : Não Identificado

É observado uma ampla quantidade de fenóis (35%) e de compostos oxigenados de menor massa molécula contendo entre 1 a 4 átomos de carbono (C1-C4), com 12,37% do total da amostra. Estes compostos mais leves são provenientes da decomposição de moléculas maiores como a hemicelulose e lignina.

Em virtude da presença de grande quantidade de oxigênio encontrada na análise elementar (40,23%) é possível observar a existência de muitos compostos oxigenados de diferentes grupos orgânicos: aldeídos, cetonas, fenóis, furanos e éteres, característicos da decomposição de materiais lignocelulósicos, conforme descrito (Collard et al., 2012; Braga et al., 2015; Nowakowski et al., 2010).

A Figura 8 mostra o cromatograma da pirólise da biomassa estudada, com identificação dos picos conforme Tabela 5.

Figura 8 - Cromatograma dos produtos da pirólise da BRU.

Inicialmente os componentes de menor estabilidade térmica, como a hemicelulose, são degradados com o aumento da temperatura, originando os primeiros picos, que correspondem ao ácido acético, acetol e furaldeído (Wang; Kim; Brown, 2014).

As maiores quantidades de compostos fenólicos estão relacionadas à decomposição da lignina e celulose da amostra (32,15%) (Mullen e Boateng, 2010; Hosoya et al., 2008) com a elevação da temperatura de pirólise.

São identificados monômeros da lignina como o seringol (2,6-dimetoxi-fenol), outros compostos aromáticos transformados como 2-metóxi-4-propil-fenol (Martins et al.; 2007) e a presença de compostos oxigenados complexos provavelmente derivados de reações radiculares secundárias tais como 2,6-dihidroxi-4-metóxfenil)-etanona (Amen-Che et al.; 2001)

Na Figura 9 é apresentada a distribuição dos produtos da pirólise do BRU por classes de compostos.

Figura 9 – Distribuição dos produtos da pirólise da BRU por classe.

A classe de compostos fenólicos foi a que mais se destacou, e pode ser associada ao elevado teor de lignina da biomassa. Alguns desses compostos isolados são interessantes para diversas áreas da indústria, como as indústrias de resinas fenólicas, pesticidas, tintas, explosivos, emulsificantes, detergentes sintéticos, antioxidantes, aditivos de óleos lubrificantes e perfumes e cosméticos (Wang et al., 2014).

O ácido acético foi o segundo composto mais abundante, com (12,37%), sendo produto de reações de desacetilação da hemicelulose, quebra dos anéis da celulose e do craqueamento das cadeias laterais da lignina (Felix et al.; 2017). Esse produto é amplamente utilizado como reagente químico na indústria química na produção de politereftalato de etila (PET), na fabricação de garrafas de bebidas, para redução do pH, como solvente, em aromatizantes, fabricação de tintas, tinturarias, para o controle de crescimento microbiano, entre outras aplicações (Chatveera et al., 2014; Windt et al., 2015)

Observou-se uma pequena quantidade de furanos, que podem ser originadas a partir da pirólise da macromolécula de hemicelulose (Wang et al., 2014). Houve ainda cerca de 7,41% do total de porcentagem das áreas que não foi classificado, sendo apresentados como 'N.I' e incluídos na categoria outros compostos.

A qualidade e os rendimentos dos produtos da pirólise de biomassas lignocelulósicas podem ser melhoradas através da pirólise catalítica, hidroprocessamento, entre outros métodos que visam reduzir a quantidade de compostos oxigenados, tornando o bio-óleo mais estável quimicamente, menos viscoso e com uso compatível ao de combustíveis fósseis (Braga, 2012).

4. CONCLUSÃO

Os resultados da caracterização do resíduo lignocelulósico do urucum comprovam o seu potencial energético para aplicação em processos termoquímicos, podendo gerar 11,28 GJ de energia por tonelada de semente produzida. A elevada produtividade de resíduos, de aproximadamente 750 kg.ton⁻¹ de sementes, e suas características energéticas são adequadas para aplicação em processos de pirólise rápida valorizando este subproduto através da sua reutilização e evitando o seu descarte inadequado.

O produto pirolítico analisado por cromatografia a gás/espectrometria de massas confirmou elevado teor de compostos fenólicos (cerca de 35%), sendo esses interessantes para diversas áreas da indústria, como as indústrias de resinas fenólicas, pesticidas e tintas. Além de uma produção de outros compostos como ácido acético que possui diversas aplicações como produção de solventes, e outros compostos aromáticos, além de compostos oxigenados como cetonas e compostos do tipo furanos, mostrando assim bom potencial para o aproveitamento energético tanto na queima direta, quando no aproveitamento dos produtos da pirólise na indústria química.

REFERÊNCIAS

- [1] Agner, A. R. Barbisan, L. F.; Scolastici, C.; Salvadori, D. M. F.. Absence of carcinogenic and anticarcinogenic effects of annatto in the rat liver medium-term assay. *Food and Chemical Toxicology*, v. 42, n. 10, p. 1687-1693, 2004.
- [2] Amen-Chen, C. Production of monomeric phenols by thermochemical conversion of biomass: a review. *Bioresource Technology*. V. 79, p. 277– 299. 2001.
- [3] Andrade, M. C. N.; Minihoni, M. T. A.; Sansígolo, C. A.; Zied, D. C. Análise química da madeira e casca de diferentes tipos de eucalipto antes e durante o cultivo de shiitake em toras. *Revista Ávore* 2010, 34, 165.
- [4] Barbosa, A.S. Desoxigenação dos produtos da pirólise das folhas da coroa de abacaxi utilizando HZSM-5 alternativo. 2017. 92f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, 2017.
- [5] Braga, R. M. Pirólise rápida catalítica do capim elefante utilizando materiais mesoporosos e óxidos metálicos para deoxigenação em bio-óleo. 2012. 46 f. Tese (Doutorado em Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Engenharia de Petróleo) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.
- [6] Braga, R. M. Queiroga, T. S., Calixto, G. Q., Almeida, H. N., Melo, D. M. A., Melo, M. A. F., ... & Curbelo, F. D. S. (2015). The energetic characterization of pineapple crown leaves. *Environmental Science and Pollution Research*, 22(23), 18987-18993.
- [7] Carneiro, A. C. O., Castro, A. F. N. M., Castro, R. V. O., Santos, R. C., Ferreira, L. P., Damásio, R. A. P., Vital, B. R. Potencial energético da madeira de Eucalyptus sp. em função da idade e de diferentes materiais genéticos. *Rev. Árvore*, Viçosa, v. 38, n. 2, p. 375-381, Apr. 2014.
- [8] Carvalho, P. R. N.; Silva, M. G.; Tavares, P. E. R.; Fabri, E. G.; martins, A. L. M. Concentração de lípidos, carotenóides totais, geranilgeraniol e tocotrienol em diferentes acessos de urucum (*Bixa orellana L.*) da coleção do Instituto Agrônomo (IAC). O Urucum, Campinas, 2016.
- [9] Chatveera, B., Lertwattanakul, P. Evaluation of nitric and acetic acid resistance of cement mortars containing high-volume black rice husk ash. *Journal of Environmental Management*, 133, 365-373, 2014.
- [10] Collard, F. X., Blin, J., Bensakhria, A., & Valette, J. Influence of impregnated metal on the pyrolysis conversion of biomass constituents. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, v. 95, p. 213-226, 2012.
- [11] Cortez, L. A. B.; LorA, E. E. S.; Gómez, E. O. Biomassa para energia. Campinas: Editora Unicamp, 2008. 732 p.
- [12] Detmann, E.; Souza, M. A.; ValadareS Filho, S.C.; Queiroz, A.C.; Berchielli, T.T.; Saliba, E.O.S.; Cabral, L.S.; Pina, D.S.; Ladeira, M.M.; azevedo, J.A.G. (Eds.) Métodos para análise de alimentos. Visconde do Rio Branco: Suprema, 2012. 214p.
- [13] Embrapa, 2009; A cultura do urucum / Embrapa Amazônia Oriental. - 2. ed. rev. ampl. - Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2009. 61 p. : il. ; 16 cm. - (Coleção Plantar, 64).
- [14] Garcia, R.; Pizarro, C.; Lavín, A. G.; Bueno, J. L. Spanish biofuels heating value estimation. *Proximate*, 2014.
- [15] Hosoya, T., Kawamoto, H., & Saka, S. Secondary reactions of lignin-derived primary tar components. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, v. 83, n. 1, p. 78-87, 2008.
- [16] Ismaila, A.; Zakari, I.Y.; Nasiru, R.; Tijjani, B.I.; Abdullahi, I.; Garba, N.N. Investigation on biomass briquettes as energy source in relation to their calorific values and measurement of their total carbon and elemental contents for efficient biofuel utilization. *Advances in Applied Science Research*, v. 4, n. 4, p. 303-309, 2013.

- [17] Jesus, M. S., Costa, L. J., Ferreira, J. C., Freitas, F. P., Santos, L. C., & Rocha, M. F. V. Caracterização energética de diferentes espécies de *Eucalyptus*. *Floresta*, v. 47, n. 1, p. 11-16, 2017.
- [18] Klautau, J. V. P. Análise Experimental de uma Fornoalha a lenha de Fluxo Cocorrente Para Secagem de Grãos. 2008. Dissertação (mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental) PPGERHA, UFPR. Curitiba: 2008.
- [19] Lewandowski, I.; Kicherer, A. Combustion quality of biomass: practical relevance and experiments to modify the biomass quality of *Miscanthus x giganteus*. *European Journal of Agronomy* vol. 6 p. 163- 177, 1997.
- [20] Lima, M.S.O.; Rebelatto, D. A. N.; Souza E Savi, E. M. 2006. O papel das fontes renováveis de energia na mitigação da mudança climática, In: XIII SIMPEP-Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006.
- [21] Maia, C. D. F., & Guiotoku, M.. Efeito da temperatura final de carbonização nas propriedades físico-químicas do biocarvão da fibra do coco. *Embrapa Florestas-Comunicado Técnico (INFOTECA-E)*. 2013.
- [22] Mckendry, Peter. Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. *Bioresource technology*, v. 83, n. 1, p. 37-46, 2002.
- [23] Mullen, C. A., & Boateng, A. A. Catalytic pyrolysis-GC/MS of lignin from several sources. *Fuel Processing Technology*, v. 91, n. 11, p. 1446-1458, 2010.
- [24] Nowakowski, D. J., Bridgwater, A. V., Elliott, D. C., Meier, D., & de Wild, P. Lignin fast pyrolysis: Results from an international collaboration. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, v. 88, n. 1, p. 53-72, 2010.
- [25] Orfão, J. J., Antunes, F. J., & Figueiredo, J. L.. Pyrolysis kinetics of lignocellulosic materials—three independent reactions model. *Fuel*, v. 78, n. 3, p. 349-358, 1999.
- [26] Parikh J, Channiwala SA, Ghosal GK (2005) A correlation for calculating HHV from proximate analysis of solid fuels. *Fuel* 84: 487-494.
- [27] Pratibha, G., Korwar, G. R., Venkateswarlu, B., Desai, S., Chary, R., Rao, S., ... & Choudhary, D. K. (2013). Utilization of composted bixa shell with different bioinoculants as soil amendment for ashwagandha and bixa growth. *Ecological engineering*, 61, 235-244.
- [28] Protásio, T. P.; Bufalino, L.; Tonoli, G. H. D.; Couto, A. M.; Trugilho, P. F.; Guimarães Júnior, M. Relação entre o poder calorífico superior e os componentes elementares e minerais da biomassa vegetal. *Pesquisa Florestal Brasileira* 2011.
- [29] Protásio, T.P.; Alves, I.C.N.; Trugilho, P.F.; Silva, V.O.; Baliza, A.E.R. Compactação de biomassa vegetal visando à produção de biocombustíveis sólidos. *Pesquisa Florestal Brasileira*, v.31, n.68, p.273-283, 2011.
- [30] Quan, K., Li, G., Tao, L., Xie, Q., Yuan, Q., & Wang, X. Diaminopropionic acid reinforced graphene sponge and its use for hemostasis. *ACS Applied Materials and Interfaces*, 8, 7666–7673. 2016.
- [31] Quirino, W. F., VALE, A. T., ANDRADE, A. P., Abreu, V. L. S., & AZEVEDO, A. D. S. (2005). Poder calorífico da madeira e de materiais ligno-celulósicos. *Revista da Madeira*, 89(100), 100-106.
- [32] Ramos, L. E., Trugilho, P. F., Rezende, R. N., de Assis, C. O., Baliza, A. E. R.. Produção e Avaliação de Briquetes de Resíduos Lignocelulósicos. PFB - Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v.31, n.66, p.103-112, abr./jun. 2011.
- [33] Ramos, L. E., Trugilho, P. F., Rezende, R. N., de Assis, C. O., Baliza, A. E. R.. Produção e Avaliação de Briquetes de Resíduos Lignocelulósicos. PFB - Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v.31, n.66, p.103-112, abr./jun. 2011.
- [34] Santos, C. P. S. Estoque de energia da madeira de espécies florestais da Caatinga e análise técnica de sua utilização na queima de cerâmica vermelha. 2019. 79f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Escola Agrícola de Jundiá, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.
- [35] Silva, D.J. e Queiroz, A.C. Análises de alimentos: métodos químicos e biológicos. 3ª ed. Imprensa Universitária. UFV. Viçosa. 235 pp. 2002
- [36] Silva, J. E., de Araújo Melo, D. M., de Freitas Melo, M. A., de Aguiar, E. M., Pimenta, A. S., de Medeiros, E. P., ... & Braga, R. M. (2019). Energetic characterization and evaluation of briquettes produced from naturally colored cotton waste. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(14), 14259-14265.
- [37] Silva, J. H. V.; Silva, E. L., Jordão Filho, J., & Ribeiro, M. L. G. Efeitos da inclusão do resíduo da semente de urucum (*Bixa Orellana* L.) na dieta para frangos de corte: desempenho e características de carcaça. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 34, n. 5, p. 1606-1613, 2005
- [38] Silverstein, R.M., Bassler, G.C., Morrill, T.C. Identificação espectrométrica de compostos orgânicos. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1979. 299p.
- [39] Sna. Sociedade Nacional de Agricultura. Demanda por corantes naturais aquece mercado brasileiro de urucum. Disponível em: <<http://sna.agr.br/demandaporcorantesnaturaisaquecemercadobrasileirodeurucum/>> Acesso em: 22 fev. 2018.

- [40] Souza, F., & do Vale, A. T. (2016). Densidade energética de briquetes de biomassa lignocelulósica e sua relação com os parâmetros de briquetagem. *Pesquisa Florestal Brasileira*, 36(88), 405-413.
- [41] Tomazello Filho, M.. Variação radial da densidade básica e da estrutura anatômica da madeira do *Eucalyptus globulus*, *E. pellita* e *E. acmenoides*. *Revista IPEF*, v. 36, p. 35 citation_lastpage= 42, 1987.
- [42] Trugilho, P. F., Goulart, S. L., Assis, C. O. D., Couto, F. B. S., Alves, I. C. N., Protásio, T. D. P., & Napoli, A. Características de crescimento, composição química, física e estimativa de massa seca de madeira em clones e espécies de *Eucalyptus* jovens. *Ciência Rural*, v. 45, n. 4, p. 661-666, 2015.
- [43] Van Soest, P. J.; Wine, R. H. Use of detergents in the analysis of fibrous feeds. IV Determination of plant cell-wall constituents, 1967
- [44] Vieira, A. C.; Souza, S. N. M.; Bariccatti, R.A.; Siqueira, J. A. C.; Nogueira, C. E. C. Caracterização da casca de arroz para geração de energia. *Varia Scientia Agrárias*. 2013.
- [45] Wang, K.; Kim, K. H.; Brown, R. C. Catalytic pyrolysis of individual components of lignocellulosic biomass. *Green Chem.*, 16: 727-735, 2014. Royal Society of Chemistry (RSC).
- [46] Yaman, S. Pyrolysis of biomass to produce fuels and chemical feedstocks. *Energy Conversion & Management*, n. 45, p.651-671, 2004

Capítulo 7

Avaliação da capacidade hidrofóbica e de auto-agregação de leveduras isoladas após digestão in vitro de leite fermentado por grãos de kefir

Meire dos Santos Falcão de Lima

Karoline Mirella Soares de Souza

Ana Lúcia Figueiredo Porto

Maria Taciana Holanda Cavalcanti

Resumo: Os probióticos são microrganismos que após sua administração exercem efeitos benéficos para o hospedeiro. Apesar da ocorrência de leveduras em muitos produtos lácteos, o seu potencial probiótico tem sido negligenciado. Neste estudo foram avaliadas propriedades de hidrofobicidade celular e de auto-agregação de 28 cepas de leveduras isoladas após digestão in vitro de leite fermentado por grãos de kefir. Estes isolados já possuíam propriedades de resistir as condições gastrointestinais (baixo pH, enzimas digestivas, bile). Todas as leveduras apresentaram propriedades de moderada a altamente hidrofóbicas, mas 7 leveduras se destacaram (B, B1, G, M, U, W, Z) com capacidades hidrofóbicas acima de 95%. Dos resultados de auto-agregação as estirpes apresentaram perfis semelhantes, em 2 e 4 horas, em média 78% e 94%, respectivamente de agregação. Estes resultados indicam que estas estirpes são potenciais candidatas para serem utilizados como probióticos.

Palavras-chave: probióticos, digestão in vitro, leveduras, *Sacharomyces cerevisiae*, capacidade hidrofóbica, auto-agregação.

1. INTRODUÇÃO

Probióticos são definidos como microrganismos vivos que administrados em quantidade adequada e de forma regular conferem benefícios a saúde de quem os consome. Alguns benefícios relatados são antagonismo contra patógenos, modulação do sistema imune, e cura significativa de danos à mucosa intestinal. Por isso, eles são temas populares nos estudos de microbiologistas de alimentos e nutricionistas (Hill et al., 2014). O termo probiótico inclui uma grande faixa de microrganismos, principalmente bactérias, mas também leveduras (Binetti et al., 2013).

O consumo de microrganismos probióticos eucariontes, como as leveduras, pode apresentar vantagens interessantes em relação às bactérias; como por exemplo: maior resistência a mudanças ambientais bruscas (gradientes de pH, alterações osmóticas, etc.), menores requerimentos nutricionais para seu cultivo, são resistentes a antibióticos, e a maior tolerância à acidez. Todos estes fatores resultariam em benefícios nas etapas de produção, assim como durante o armazenamento e consumo do produto (Pardo et al., 2009).

Algumas características precisam ser consideradas para a classificação de um microrganismo como probiótico, entre elas podemos destacar a adesão à mucosa intestinal, que pode ser considerada uma colonização transitória (Wang et al., 2015) e a formação de agregados com outros microrganismos.

Adesão é um processo complexo que envolve mecanismos não específicos (hidrofobicidade) e específicos de receptores e ligantes. Aderência de células é usualmente relatada com característica de superfície celular (Collado et al., 2008). Assim, a habilidade “preditiva” de adesão das células é mais facilmente detectada quando se reconhece as propriedades como hidrofobicidade e de auto-agregação das cepas.

A habilidade de formar agregados celulares, desde que esses agregados possam aumentar a aderência microbiana no intestino, promovem vantagens na colonização do trato gastrointestinal (García-Cayuela et al., 2014). Células de leveduras por serem maiores e mais pesadas que as bactérias, podem ser capazes de formar mais rapidamente precipitados em alta proporção (Gil-Rodríguez et al., 2015).

Assim, esse trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades de hidrofobicidade celular e de auto-agregação de 28 cepas de leveduras isoladas após digestão *in vitro* de leite fermentado por grãos de kefir.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. PREPARAÇÃO DO LEITE FERMENTADO

Após reativação dos grãos de kefir por 10 dias em leite integral UHT, esses grãos foram lavados e inoculados na concentração de 5% em leite UHT na temperatura de $\pm 23^\circ\text{C}$ até o pH chegar a 4,5 de acordo com a Patente: BR 1020130158429.

2.2. DIGESTÃO IN VITRO DO LEITE FERMENTADO E ISOLAMENTO DAS LEVEDURAS

Para simular a digestão *in vitro* utilizamos o método de Pinto et al. (2006), que consiste na exposição do leite fermentado às condições gástricas: solução salivar, solução ácida contendo a enzima pepsina, solução básica contendo bile, solução básica contendo a enzima pancreatina. Após 215 min de incubação a 37°C , nas condições citadas, alíquotas de 100 μL foram removidas, diluídas em série e semeadas em ágar MRS.

Após o período de crescimento dos microrganismos, 28 colônias foram isoladas a partir de uma placa de Petri, estas foram semeadas em outra placa contendo meio MRS e incubadas a 37°C durante 48 horas. Este procedimento foi realizado duas vezes para assegurar a purificação das colônias. Em seguida as colônias purificadas, foram testadas quanto à coloração de Gram. Depois da observação dos resultados, foi confirmado que todas as colônias eram leveduras, e assim todos os outros testes foram realizados em caldo Sabouraud dextrose (Himedia®, Mumbai, Índia).

2.3. AVALIAÇÃO DE AUTO-AGREGAÇÃO DAS LEVEDURAS

Após o período de cultivo citado acima, as leveduras foram separadas por centrifugação (6149 xg durante 5 minutos), lavadas duas vezes e ressuspensas em tampão PBS (pH 7,2). Os ensaios de auto-agregação foram realizados a 37°C em tampão PBS (pH 7,2). Em todos os experimentos a concentração inicial de microrganismos foi padronizado para $\text{DO}_{600\text{ nm}} = 1$ aproximadamente. Dois mililitros de suspensão de

levedura foram adicionados em tubos de ensaio, em duplicata para cada tempo correspondente. A densidade ótica de um mililitro de cada suspensão foi medida a 600 nm em um espectrofotômetro, em intervalos de 2, 4 e 24 h, sem agitar a suspensão. A percentagem de auto-agregação (% AA) foi calculada como: $\% AA_t = [1 - (OD_t - OD_i)] \times 100$ onde OD_i é a densidade ótica inicial da suspensão e OD_t é a densidade ótica no tempo t (Golowczyc et al., 2009).

2.4. AVALIAÇÃO DA HIDROFOBICIDADE DA SUPERFÍCIE CELULAR DAS LEVEDURAS

Nos testes de avaliação da hidrofobicidade da superfície celular e adesão de levedura ao hidrocarboneto (xileno) foram medidos como proposto por Rosenberg et al. (1980). Os isolados de leveduras foram cultivados durante 48h a 37° C em caldo Sabouraud, a seguir lavados com uma solução PBS estéril (pH 7,2), retirados e ressuspensos no mesmo tampão. A suspensão foi em seguida ajustada para $DO_{600\text{ nm}} = 1$ aproximadamente (A1). Três mililitros das suspensões de leveduras foram colocados em contato com 1 mL do xileno. A densidade ótica da fase aquosa (A2), que resultou da mistura da suspensão de levedura com xileno em vórtex durante 60 s, depois de 2 horas a 37° C, a fase aquosa foi cuidadosamente removida e a absorbância a 600 nm foi avaliada (Meira et al., 2012). O índice de hidrofobicidade (HPBI) foi calculada como: $\% HPBI = [(A1 - A2) / A1] \times 100$. Os isolados com um HPBI maior do que 70% foram arbitrariamente classificados como altamente hidrofóbico. Isolados com HPBI entre 50 e 70% foram classificados como moderados e isolados com HPBI inferior a 50% foram classificados como baixo hidrofóbica. Elevada hidrofobicidade tem sido sugerido como sendo um indicador de capacidade adesiva (Pringsulaka et al., 2015).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. IDENTIFICAÇÃO VISUAL DAS LEVEDURAS ISOLADAS

As leveduras purificadas e após a visualização com a coloração de Gram no microscópio com a lente de aumento de 100 vezes, foram confirmadas devido ao seu tamanho e a presença de brotos (Figura 1).

Figura 1 – Levedura identificada por microscopia ótica, em destaque os brotos da mesma.

3.2. AVALIAÇÃO DE ADESÃO CELULAR POR TESTES DE AUTO-AGREGAÇÃO E HIDROFOBICIDADE

Em nossa pesquisa a capacidade de auto-agregação das leveduras foi testada por observação espectrofotométrica, os resultados estão apresentados na Tabela 1.

Como pode ser observado na Tabela 1, as leveduras apresentam perfis semelhantes possuindo uma alta capacidade de agregação, pois em 2 e 4 horas, exibiram em média 78% e 94%, respectivamente de agregação. Outros trabalhos apresentaram, nas mesmas condições do nosso trabalho, resultados menores que os nossos. Syal e Vohra (2012) ao estudar a auto-agregação de 20 leveduras tiveram após 3 de incubação resultados de 80% para nove leveduras e em 20h os resultados foram de 95-100% para todas as leveduras.

Em outro trabalho, Syal e Vohra (2014), ao estudar a auto-agregação do *Geotrichum klebahnii* encontraram a taxa de auto-agregação de $93,31 \pm 3,5\%$ após 3 horas de análise, mas só chegaram aos $100\% \pm 1,5\%$ de auto-agregação com 20h de análise. Outro estudo de auto-agregação realizado com 23 leveduras também apresentou resultados menores que os nossos sendo 67.65% o valor máximo de auto-agregação em 20h de análise (Sourabh *et al.*, 2011). A auto-agregação entre microrganismos da mesma estirpe é de considerável importância em vários nichos ecológicos, especialmente no intestino humano, em que os probióticos são ativos. Esses resultados demonstraram uma grande homogeneidade de adesão ao hidrocarboneto entre as estirpes de leveduras testadas.

O teste de adesão microbiana aos hidrocarbonetos tem sido usado extensivamente para a medição da hidrofobicidade da superfície celular em bactérias ácido lácticas (Vinderola *et al.*, 2004), bifidobactérias (Perez *et al.*, 1998) e leveduras (Sourabh *et al.*, 2011).

A adesão celular é um processo complexo que envolve contato entre a membrana celular do microrganismo e a superfície que interage. A capacidade de aderir às células epiteliais da mucosa e superfície tem sido sugerida como uma propriedade importante de muitas estirpes utilizadas como probióticos. Collado *et al.* (2008) relataram investigações sobre composição, estrutura e as forças de interação relacionadas com a adesão microbiana às células epiteliais intestinais. Dentro da maior parte dos casos, a capacidade de agregação está relacionada com as propriedades de adesão celular.

Tabela 1 – Resultado dos testes de auto-agregação e hidrofobicidade celular realizados com as leveduras isoladas do leite fermentado por grãos de kefir após o processo de digestão in vitro

CEPAS	AUTO-AGREGAÇÃO %			HIDROFOBICIDADE %	
	2h	4h	24h		
A	61,42	93,35	97,78	88,32	$\pm 1,07$
A1	63,08	85,85	100,00	91,79	$\pm 1,26$
B	70,48	87,45	100,00	96,08	$\pm 1,48$
B1	77,92	95,26	100,00	95,50	$\pm 0,08$
C	82,81	95,61	97,54	93,11	$\pm 1,39$
D	84,92	98,61	100,00	94,32	$\pm 0,37$
E	85,20	98,73	100,00	91,44	$\pm 0,06$
F	71,29	95,06	95,06	93,09	$\pm 0,92$
G	77,99	94,43	99,72	95,14	$\pm 0,45$
H	84,05	96,36	100,00	88,29	$\pm 0,58$
I	71,21	90,91	100,00	87,75	$\pm 3,09$
J	84,28	99,26	100,00	87,95	$\pm 1,60$
K	86,50	98,10	100,00	90,20	$\pm 1,74$
L	86,12	97,86	100,00	92,79	$\pm 0,44$
M	81,21	97,98	100,00	94,81	$\pm 0,37$
N	73,41	96,24	100,00	93,27	$\pm 0,79$
O	96,22	84,51	100,00	94,20	$\pm 0,40$
P	76,38	100,00	100,00	88,26	$\pm 0,61$
Q	79,06	84,03	100,00	92,76	$\pm 0,35$
R	72,16	98,20	100,00	63,36	$\pm 1,91$
S	82,91	89,45	100,00	91,78	$\pm 0,64$
T	83,65	96,42	100,00	83,76	$\pm 0,63$
U	76,27	92,27	100,00	94,29	$\pm 0,92$
V	70,77	92,35	96,72	88,51	$\pm 1,86$
W	62,98	95,58	100,00	93,97	$\pm 1,86$
X	80,75	94,03	100,00	86,35	$\pm 1,00$
Y	82,46	96,49	100,00	90	$\pm 1,81$
Z	80,53	100,00	100,00	94,28	$\pm 1,56$

Todas as leveduras apresentaram propriedades de moderadas a altamente hidrofóbicas, mas sete se destacaram (B, B1, G, M, U, W, Z) com capacidades hidrofóbicas acima de 95%. No trabalho de Syal e Vohra (2014), ao fazerem esse mesmo teste de hidrofobicidade como o *G. klebahnii* observaram uma taxa de $36,43 \pm 0,7\%$. Em outro estudo de hidrofobicidade realizados por esses mesmos autores (Syal e Vohra, 2012), 20 leveduras exibiram resultados entre 32% e 67%, ou seja, esses dois trabalhos apresentaram resultados menores do que os nossos.

Ao testar a hidrofobicidade de 23 leveduras, Sourabh *et al.* (2011), encontraram apenas 9 isolados com valores de hidrofobicidade acima de 50%, sendo 59,65% a mais alta e 13,46% a mais baixa, sendo assim nosso trabalho apresentou valores superiores aos apresentados nesse estudo. A elevada adesão ao xileno encontrado em nosso estudo, demonstra que na química da superfície celular dessas leveduras apresenta muitas moléculas de (glicol) proteico, ao passo que as cepas que possuíam menor capacidade hidrofóbica apresentam mais polissacarídeos na sua superfície celular (Perez *et al.*, 1998).

As sete cepas que apresentam alta capacidade hidrofóbica também, possui alta percentagem de auto-agregação, sendo assim, estas podem ser escolhidas para outros estudos mais aprofundados sobre agregação e estudos *in vivo* como probióticas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esse estudo foi demonstrado a capacidade potencial das leveduras aqui isoladas como agentes probióticos, sendo necessários um aprofundamento das técnicas para a confirmação desse potencial. Assim, mais uma vez os grãos de Kefir se mostraram adequados para o isolamento de microrganismos probióticos.

REFERÊNCIAS

- [1] BINETTI, A.; CARRASCO, M.; REINHEIMER, J.; SUÁREZ, V. Yeasts from autochthonal cheese starters: technological and functional properties. *J. Appl. Microbio.*, v.115, p. 434-444, 2013.
- [2] COLLADO, M. C.; MERILUOTO, J.; SALMINEN, S. Adhesion and aggregation properties of probiotic and pathogen strains. *Eur Food Res Technol.*, v. 226, p.1065-1073, 2008.
- [3] DEL RE, B.; SGORBATI, B.; MIGLIOLI, M.; PALENZONA, D. Adhesion, autoaggregation and hydrophobicity of 13 strains of *Bifidobacterium longum*. *Lett Appl Microbiol.*, v. 31, p. 438-442, 2000.
- [4] GARCÍA-CAYUELA, T.; KORANY, A.M.; BUSTOS, I.; GÓMEZ DE CADIÑANOS, L.P.; REQUENA, T.; PELÁEZ, P.; MARTÍNEZ-CUESTA, M. Adhesion abilities of dairy *Lactobacillus plantarum* strains showing an aggregation phenotype. *Food. Res. Int.*, v. 57, p. 44-50, 2014.
- [5] GIL-RODRÍGUEZ, A.M.; CARRASCOSA, A.V.; REQUENA, T. Yeasts in foods and beverages: In vitro characterisation of probiotic traits. *LWT- Food Sci Technol.*, v. 64, p. 1156-1162, 2015.
- [6] GOLOWCZYK, M. A.; MOBILI, P.; GARROTE, G. L.; DE LOS ANGELES SERRADELL, M.; ABRAHAM, A. G.; DE ANTONI, G. L. Interaction between *Lactobacillus kefir* and *Saccharomyces lipolytica* isolated from kefir grains: Evidence for lectin-like activity of bacterial surface proteins. *The J Dairy Res.*, v.76, p. 111-116, 2009.
- [7] HILL, C.; GUARNER, F.; REID, G.; GIBSON, G. R.; MERENSTEIN, D. J.; POT, B.; MORELLI, L.; CANANI, R. B.; FLINT, H. J.; SALMINEN, S. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. *Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.*, v. 11, p.506-514, 2014.
- [8] MEIRA, S. M. M.; HELFER, V. E.; VELHO, R. V.; LOPES, F. C.; BRANDELLI, A. Probiotic potential of *Lactobacillus* spp. isolated from Brazilian regional ovine cheese. *J Dairy Res.*, v. 79, p. 119-127, 2012.
- [9] PARDO, S.; GALVAGNO, M.A.; CERRUTTI, P. Estudios de la viabilidad y la vitalidad frente al congelado de la levadura probiótica *Saccharomyces boulardii*: efecto del preacondicionamiento fisiológico. *Rev Iberoam Micol.*, v.26, p.155-160, 2009.
- [10] PEREZ, P.F.; MINNAARD, Y.; DISALVO, E.A.; DE ANTONI, G. L. Surface properties of bifidobacterial strains of human origin. *Appl Environ Microbiol.*, v. 64, p. 21-26, 1998.
- [11] PINTO, M. G. V.; FRANZ, C. M. A. P.; SCHILLINGER, U.; HOLZAPFEL, W. H. *Lactobacillus* spp. with in vitro probiotic properties from human faeces and traditional fermented products. *Int J Food Microbiol.*, v.109, 205-214, 2006.
- [12] PRINGSULAKA, O.; RUEANGYOTCHANATHANA, K.; SUWANNASAI, N.; WATANAPOKASIN, R.; AMNUEYSIT, P.; SUNTHORNTHUMMASA, S.; SUKKHUMA, S.; SARAWANEYARUK, S.; RANGSIRUJI, A. In vitro screening of lactic acid bacteria for multi-strain probiotics. *Livest Sci.*, v. 174, 66-73, 2015.
- [13] ROSENBERG, M.; GUTNICK, D.; ROSENBERG, E. Adherence of bacteria to hydrocarbons, a simple method for measuring cell-surface hydrophobicity. *Fems Microbiol Lett.*, v.9, p. 29-33, 1980.
- [14] SOURABH, A.; KANWAR, S. S.; SHARMA, O. P. Screening of indigenous yeast isolates obtained from traditional fermented foods of Western Himalayas for probiotic attributes. *J. Yeast Fungal Res.*, v. 8, p. 117 - 126, 2011.

- [15] SYAL, P.; VOHRA, A. Probiotic attributes of a yeast-like fungus, *Geotrichum klebahnii*. *Afr. J. Microbiol. Res.*, v. 8, p. 2037-2043, 2014.
- [16] SYAL, P.; VOHRA, A. Probiotic Potential of Yeasts Isolated from Traditional Indian Fermented Foods. *Int J Microbiol Res.*, v. 5, p. 390-398, 2012.
- [17] UFRPE. Universidade Federal Rural de Pernambuco (Recife, PE). Maria Taciana Cavalcanti Vieira Soares, Meire dos Santos Falcão de Lima, Ana Lúcia Figueiredo Porto. Produção de leite de ovelha fermentado por grãos de Kefir com atividade antimicrobiana. BR 10 2013 015842-9 A2. *Revista da Propriedade Industrial*, 27 de Outubro de 2015, Rio de Janeiro, n. 2338, p.61.
- [18] VINDEROLA, C.G.; MEDICI, M.; PERDIGÓN, G. Relationship between interaction sites in the gut, hydrophobicity, mucosal immunomodulating capacities and cell wall protein profiles in indigenous and exogenous bacteria. *J Appl Microbiol.*, v. 96, p. 230-243, 2004.
- [19] WANG, X.; WU, Q.; DENG, K.; WEI, Q.; HU, P.; HE, J.; LIU, H.; ZHENG, Y.; WEI, H.; SHAH, N. P.; CHEN, T. A novel method for screening of potential probiotics for high adhesion capability. *J. Dairy Sci.* v. 98, p. 1-8, 2015.

Capítulo 8

Perfil cromatográfico e atividade antimicrobiana do fungo endofítico Trichoderma sp. ACCC18.2 isolado de Rhizophora mangle

Lyandra Cristina Ferreira Pereira

Gisele da Costa Ramos

Andrey Moacir do Rosario Marinho

Patrícia Santana Barbosa Marinho

Resumo: O crescente problema de resistência bacteriana a antibióticos tem levado a busca por novos compostos, e os metabólitos secundários produzidos por fungos endofíticos amplamente estudados podem ser fontes dessas substâncias. Este trabalho buscou obter o perfil cromatográfico e determinar o potencial antimicrobiano do fungo endofítico *Trichoderma* sp. ACCC18.2, isolado da casca do caule de *Rhizophora mangle*, do manguezal da Vila de Acarajó em Bragança/PA. Foi realizado o perfil cromatográfico do microextrato metanólico produzido pelo fungo em estudo através do cromatógrafo líquido de alta eficiência com detector de arranjo de diodo (HPLC-DAD). O perfil cromatográfico do extrato do fungo indica a presença de compostos policetídicos. As fases orgânicas foram testadas biologicamente frente às bactérias *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa* utilizando a técnica de microdiluição seriada para a obtenção da Concentração Inibitória Mínima (CIM), as amostras apresentaram aspectos promissores com relação à atividade antibacteriana. Com esta pesquisa demonstra-se a importância do estudo de fungos de manguezal, os quais estão presentes em um habitat amplamente encontrado na região amazônica e com potencial ainda pouco explorado do ponto de vista da química de produtos naturais.

Palavras-chaves: Perfil cromatográfico, fungo de manguezal, *Trichoderma*, atividade antimicrobiana.

1. INTRODUÇÃO

Os manguezais dominam a zona tropical, o qual é um ecossistema com rica biodiversidade, extremamente resistente, sendo considerado como um dos mais produtivos do mundo (SCHAEFFER-NOVELLI, 1999). Os manguezais representam 8% de toda linha costeira do planeta (SPALDING *et al.*, 1997 *apud* SOUZA-FILHO, 2005).

A zona costeira de Bragança está inserida na costa de manguezais do nordeste do estado do Pará incluída no maior e mais preservado ambiente tropical e úmido do planeta, a Região Amazônica (SOUZA-FILHO, 2005). A Vila de Acarajó localiza-se no município de Bragança e encontra-se inserida na Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu que ocupa cerca de 20% da área municipal, sob administração do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e nela encontram-se os bosques de manguezais, diversos rios, lagos, igarapés e as águas costeiras (ABDALA *et al.*, 2012).

A *Rhizophora mangle* L., pertence à família Rhizophoraceae e é denominada popularmente como mangue-vermelho, sendo esta uma espécie característica da vegetação de manguezal (FERREIRA *et al.*, 2011). Esta espécie apresenta grande complexidade de constituintes químicos, dos quais destaca-se os polifenóis de baixo peso molecular, ácido gálico, ácido elágico, catequina, taninos, entre outros compostos. A planta é utilizada pela população com fins medicinais como adstringente, hemostático, antipirético, antifúngico e anti-inflamatório (REGALADO, *et al.*, 2016).

Os fungos possuem grande diversidade, estando inseridos nos mais diversos ambientes do planeta. Dentre esses seres destacam-se os fungos endofíticos, os quais são caracterizados por habitarem, por um período ou por todo o seu ciclo de vida, o interior de plantas sem causar dano aparente ao seu hospedeiro (PETRINI, 1991; SUN; GUO, 2012; LI *et al.*, 2016).

Nas últimas décadas houve crescimento exponencial nas pesquisas de fungos endofíticos e seus metabólitos secundários; foram descobertos compostos como antibióticos, antimicóticos, imunossuppressores, anticâncer, entre uma variedade de outros compostos com interesse biotecnológico e farmacológico (STROBEL; DAISY, 2003; COSTA *et al.*, 2012).

O problema de resistência aos antibióticos é crescente em todos os países, levando a maior dificuldade de tratar infecções como pneumonia e tuberculose. Os principais casos de resistência são referidos a bactérias como *Escherichia coli*, *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* e *Klebsiella pneumoniae*. Este problema é gerado pelo uso indiscriminado de antibióticos, além de outras medidas que levam ao aumento do número de infecções (WHO, 2018).

A resistência desenvolvida aos antibióticos utilizados leva a busca incessante por novos compostos. Com tal finalidade as propriedades antimicrobianas de fungos de manguezal têm sido investigadas por uma série de pesquisadores no mundo. Este trabalho busca obter o perfil químico e determinar o potencial antimicrobiano das fases orgânicas do fungo endofítico *Trichoderma* sp. AcCC18.2, isolado de *Rhizophora mangle* do manguezal de Bragança/PA.

2. METODOLOGIA

2.1. PERFIL CROMATOGRÁFICO DO MICROEXTRATO FÚNGICO

O fungo endofítico *Trichoderma* sp. AcCC18.2 foi obtido da planta *Rhizophora mangle* coletada no manguezal da Vila do Acarajó do município de Bragança - PA. Primeiramente, houve a reativação do fungo em placa de Petri contendo o meio de cultura B.D.A (batata, dextrose e agar), após o crescimento das colônias, o microrganismo foi cultivado em meio sólido (arroz) em pequena escala para a obtenção do microextrato etanólico. Uma pequena quantidade desse extrato (10 mg) foi solubilizada em 1 mL de MeOH/H₂O 8:2 e injetada em SPE, com os sistemas de água 100% e metanol 100%, para clean-up da amostra.

Com a finalidade de obter o perfil cromatográfico dos metabólitos secundários produzidos pelo fungo em estudo, as amostras foram injetadas no cromatógrafo líquido de alta eficiência (HPLC) da marca Waters Alliance 2695 com detector de U.V. (DAD), o método utilizado foi de Snyder modificado (SNYDER *et al.*, 1997), a rampa de eluição foi gradiente de H₂O/MeOH 5% - 100% de MeOH, com o tempo de corrida de 60 minutos, temperatura do forno da coluna de 40 °C, vazão de 1 mL/min, o volume de injeção de 20 µL e a absorção foi monitorada entre 210-600 nm.

2.2. CULTIVO EM LARGA ESCALA DO FUNGO

Após a obtenção do perfil cromatográfico, houve a reativação do fungo *Trichoderma* sp. AcCC18.2 em três placas de Petri em meio de cultura de B.D.A. para o crescimento das colônias por meio da técnica de semeadura em superfície semi sólida (figura 1).

Figura 1: Perfil, frente e verso, do fungo AcCC18.2 em placa de Petri com meio de cultura de B.D.A.

Em seguida, o fungo foi cultivado em larga escala, foram utilizados 15 frascos de Erlenmeyer de 1.000 mL, nos quais foram adicionados 200 g de arroz parbolizado e 100 mL de água destilada em cada frasco, os quais foram autoclavados à 121 °C por 45 minutos (Autoclave vertical Prismatec). O fungo foi inoculado em 13 frascos de Erlenmeyer e 2 frascos foram utilizados como controle. Os recipientes permaneceram à temperatura ambiente e ao abrigo da luz durante 26 dias para crescimento das colônias fúngicas.

2.3. OBTENÇÃO DOS EXTRATOS EM GRANDE ESCALA

Os extratos fúngicos foram obtidos a partir da adição de 400 mL de etanol 92,8° INPM (Santa Cruz) em cada frasco de Erlenmeyer contendo o fungo e 250 mL nos frascos contendo os brancos (controles). Após 72 horas, os mesmos foram filtrados com papel de filtro qualitativo, repetiu-se o procedimento por três vezes com intervalos de 48 horas entre cada extração. A solução hidroetanólica obtida foi concentrada em evaporador rotativo com o objetivo de reduzir o volume.

O material concentrado sofreu partição líquido-líquido com hexano (Hex) e acetato de etila (AcOEt). As três fases (hexânica - FH, acetato de etila - FA e hidroetanólica - FHE) foram concentradas em evaporador rotativo.

2.4. ENSAIO ANTIMICROBIANO

Os ensaios antimicrobianos foram realizados no Laboratório de Bioensaios e Química de Micro-organismos- *LaBQuiM* – UFPA. As cepas das bactérias testadas foram cedidas pelo Instituto Evandro Chagas. Os microrganismos utilizados para o ensaio foram *Bacillus subtilis* (ATCC 6633), *Escherichia coli* (ATCC 25922) e *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 27853). Utilizou-se a metodologia empregada pelo Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI, 2012).

No ensaio para medir a concentração mínima inibitória, utilizou-se 1 mg das fases FH, FA e FHE, a leitura dos resultados foi realizada com TTC (cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólico), sendo que no poço da placa de Elisa que não apresentou a coloração vermelha indica a atividade bacteriana. Para determinar o tipo de atividade as amostras com atividade antibacteriana foram reinoculadas em placas de Petri com meio de cultura BHI. Onde houve crescimento bacteriano indica que a substância possui atividade bacteriostática, e no local em que não houve apresenta efeito bactericida. Esse ensaio foi realizado em duplicata para cada amostra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. PERFIL CROMATOGRÁFICO DO MICROEXTRATO FÚNGICO

O perfil cromatográfico dos metabólitos secundários do fungo *Trichoderma* sp. AcCC18.2 foi obtido por HPLC da fração metanol 100 % do SPE do microextrato fúngico emitido em um comprimento de onda de 254 nm (figura 2). O cromatograma apresenta quatro bandas de baixa intensidade com o t_R de 22,58 min (banda 1 - $\lambda_{máx}$ 263 nm), 23,51 min (banda 2 - $\lambda_{máx}$ 267 nm), 26,91 min (banda 5 - $\lambda_{máx}$ 264 nm) e 38,27 min (banda 6 - $\lambda_{máx}$ 267 nm). Apresenta, ainda, quatro bandas de média a alta intensidade com t_R de 24,68 min (banda 3), 25,62 min (banda 4) (ambas com comprimento de onda máximo em $\lambda_{máx}$ 264 nm), 39,56 min (banda 7) e 41,20 min (banda 8) (ambas com comprimento de onda máximo em $\lambda_{máx}$ 261 nm).

As bandas destacadas no cromatograma são referentes aos metabólitos secundários produzidos pelo fungo *Trichoderma* sp. AcCC18.2 e por suas absorvâncias máximas sugerem a presença de grupos policetídeos de acordo com Larsen e Hansen (2008).

Figura 2 - Perfil cromatográfico do microextrato metanólico (SPE) do fungo *Trichoderma* sp. AcCC18.2.

Legenda: Coluna analítica Waters® Sunfire C18 (150 mm x 4,6 mm), $d.p.$ de 5 μ m; com uma pré-coluna Waters® C18 (20 mm x 4,6 mm), $d.p.$ 5 μ m. Solvente A: H_2O ; Solvente B: MeOH. Gradiente exploratório de 5-100% de B em 60 min; vazão de 1,0 mL/min; forno da coluna à 40 °C; volume de injeção de 20 μ L. Corrida monitorada nos comprimentos de onda de 210-600 nm.

3.2. ENSAIO ANTIMICROBIANO

A fase acetato de etila (FA) apresentou atividade bactericida na concentração de 500 μ g/mL e foi bacteriostático até a concentração de 125 μ g/mL frente a *B. subtilis* (tabela 1). Para as demais bactérias, a FA assim como a fase hexânica (FH) e hidroetanólica (FHE) não apresentaram atividade antimicrobiana.

Tabela 1: Ensaios antimicrobianos dos extratos orgânicos do fungo AcCC18.2

Bactérias	FH	FA	FHE
<i>B. subtilis</i>	>500 μ g/mL	(=) 500 μ g/mL (-) 125 μ g/mL	>500 μ g/mL
<i>E. coli</i>	>500 μ g/mL	>500 μ g/mL	>500 μ g/mL
<i>P. aeruginosa</i>	>500 μ g/mL	>500 μ g/mL	>500 μ g/mL

Legenda: MIC (Tipo de atividade; Bacteriostático; = Bactericida)

4. CONCLUSÕES

O estudo do perfil cromatográfico do fungo endofítico *Trichoderma* sp. AcCC18.2 isolado de *Rhizophora mangle* do manguezal localizado na Vila do Acarajó, Bragança-PA indica a presença de compostos policetídicos, o que torna a continuidade do estudo químico do fungo necessária. A fase acetato de etila do fungo demonstrou aspectos promissores com relação a atividade antibacteriana. Além disso, vale ressaltar que a continuidade do trabalho permitirá isolar e identificar os metabólitos secundários produzidos pelo microrganismo para o estudo da atividade antimicrobiana.

Dessa maneira, demonstra-se a importância do estudo de fungos de manguezal, os quais estão presentes em um habitat frequentemente encontrado na região amazônica e com potencial ainda pouco explorado do ponto de vista dos produtos naturais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade Federal do Pará (Pereira, L. C. F.) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (141409/2017-7) pelas bolsas de pesquisa recebidas e também pelo o apoio financeiro para o desenvolvimento da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] ABDALA, G.; SARAIVA, N.; WESLEY, F. *Plano de Manejo da Reserva Extrativista Caeté-Taperaçu: Volume I - Diagnóstico da Unidade de Conservação*. Brasília: ICMBio, 2012. 109 p.
- [2] CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI). *Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically. CLSI documento M07-A9*, 9. ed. v. 32, n. 2, 2012.
- [3] COSTA, I. P. M. W.; MAIA, L. C.; CAVALCANTI, M. A. Diversity of leaf endophytic fungi in mangrove plants of northeast Brazil. *Brazilian Journal of Microbiology*. p. 1165-1173, 2012.
- [4] FERREIRA, F. S.; SANTOS, S. C.; BARROS, T. F.; ROSSI-ALVA, J. C.; FERNANDEZ, L. G. Atividade antibacteriana in vitro de extratos de *Rhizophora mangle* L. *Revista Brasileira de Plantas Medicinais*. Botucatu, v. 13, n. 3, p. 305-310, 2011.
- [5] LARSEN, T. O.; HANSEN, M. A. E. Dereplication and Discovery of Natural Products by UV Spectroscopy. In: COLEGATE, S. M.; MOLYNEUX, R. J. *Bioactive natural products: detection, isolation, and structural determination*. 2. ed. Nova Iorque: CRC Press, 2008. p. 221-241.
- [6] LI, J. L.; SUN, X.; CHEN, L.; GUO, L. D. Community structure of endophytic fungi of four mangrove species in Southern China. *Mycology*. v. 7, n. 4, p. 180-190, 2016.
- [7] PETRINI, Orlando. Fungal endophyte of three leaves. In: ANDREWS, John; HIRANO, Susan S (eds.). *Microbial Ecology of Leaves*. Nova York: Springer Verlag. 1991. p. 179-197.
- [8] REGALADO, A. I.; SÁNCHEZ, L. M.; MANCEBO, B. *Rhizophora mangle* L. (mangle rojo): Una especie con potencialidades de uso terapêutico. *Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research*. v. 1, n. 4, p. 1-17, 2016.
- [9] SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Situação atual do grupo de ecossistemas: “manguezal, marisma e apicum” incluindo os principais vetores de pressão e as perspectivas para sua conservação e usos sustentável. *Agência Nacional do Petróleo*. São Paulo, 1999.
- [10] SNYDER, R. L.; KIRKLAND, J. J.; GLAJCH, J. L.; *Practical HPLC method development*, 2ª ed., Wiley Interscience: New York, 1997. 800 p.
- [11] SOUZA-FILHO, P. W. M. Costa de manguezais de macromaré da amazônia: cenários morfológicos, mapeamento e quantificação de áreas usando dados de sensores remotos. *Revista Brasileira de Geofísica*. v. 4, n. 23, p. 427-435, 2005.
- [12] SUN, X.; GUO, L. Endophytic fungal diversity: Review of traditional and molecular techniques. *Mycology*. v. 3, n. 1, p. 1-12, 2012.
- [13] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. *Essential medicines and health products*, p. 7, 2017. Disponível em: https://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf?ua=1. Data de Acesso em: 07 de Junho de 2019.

Capítulo 9

Estudo da influência do pH na adsorção do corante vermelho congo utilizando carvão ativado obtido a partir da palha de café

Cariny Maria Polesca de Freitas

Matheus Furlan Pinheiro

Rita de Cássia Superbi de Sousa

Angélica Ribeiro da Costa

José Antônio de Queiroz Lafetá Júnior

Resumo: A indústria têxtil gera uma grande quantidade de efluente que necessita de tratamento adequado. Entre os métodos utilizados para o tratamento, a adsorção possui destaque devido ao baixo custo de operação. Neste trabalho estudou-se a utilização do carvão ativado obtido a partir da palha de café para remoção do corante vermelho congo de soluções aquosas por meio de adsorção. O material foi ativado com Cloreto de Zinco (ZnCl_2) e carbonizado em mufla. Os ensaios foram efetuados com soluções do corante em pH 4,0; 7,0 e 10,0, com o objetivo de avaliar a influência do pH no meio. Na cinética, admitiram-se os modelos de primeira ordem e segunda ordem. Os modelos de Freundlich e Langmuir foram ajustados às isotermas de adsorção. Constatou-se que os modelos de primeira ordem e Langmuir proporcionaram melhor ajuste aos pontos experimentais cinéticos e de equilíbrio, respectivamente. Em relação ao pH, percebeu-se que ocorre aumento da capacidade adsorptiva para pH mais ácido. Com isso, pode-se concluir que a palha de café possui potencial como material precursor na produção de carvão ativado e que o pH da solução possui influência na adsorção.

Palavras-chave: Carvão ativado, Café, Eficiência, Efluente, Operações Unitárias

1. INTRODUÇÃO

A indústria têxtil possui um grande valor social e econômico para o Brasil, sendo um dos países com maior produção mundial (Rodrigues, 2016). Junto ao desenvolvimento industrial surgem adversidades associadas a impactos ambientais. No caso da indústria de tecidos, a excessiva utilização de corantes, sendo a maioria deles tóxico e de difícil degradação, pode levar a contaminação dos cursos d'água, caso os efluentes industriais não recebam o tratamento adequado (Silva, 2015; Liu et al., 2019).

Em geral, os corantes utilizados nas indústrias têxteis representam grandes riscos ao meio ambiente. Um dos corantes muito utilizado neste setor é o vermelho congo, citado por ser de fácil aplicação, baixo custo e alto poder de tingimento (Liu et al., 2019).

Para o tratamento dessas águas residuárias, existem diversas operações unitárias, como a coagulação, floculação, precipitação, sedimentação, filtração e adsorção. A adsorção utilizando carvão ativado tem ganhado destaque, uma vez que é possível utilizar resíduos agroindustriais para produção do carvão, atingindo um atraente custo benefício (Rodriguez et al., 2018).

A adsorção é uma operação unitária que envolve a transferência de massa entre duas fases: o fluido contendo o componente que se deseja recuperar (adsorvato) e a superfície sólida (adsorvente) (Geankoplis, 1993).

Vários estudos têm sido realizados para analisar a eficiência e os mecanismos de adsorção de carvão ativado produzido a partir de diferentes fontes orgânicas residuárias, tal como o coco verde (Júnior, 2002), a serragem de eucalipto (Couto, 2009), a casca de tangerina (Pavan et al., 2007), a casca de arroz (Reis et al., 2015) e a palha de café (Rodriguez et al., 2018; Tien et al., 2018; Cruz et al., 2019).

Conforme mencionado por Umesh et al., 2007, o pH do meio influencia diretamente no resultado da adsorção. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do pH na capacidade adsorvida do carvão ativado produzido da palha de café para a remoção do corante vermelho congo em soluções aquosas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. MATERIAL

Adsorvato: O corante vermelho congo de pureza analítica foi adquirido da Sigma e dissolvido em água destilada para obtenção da concentração desejada.

Adsorvente: A palha de café arábica foi coletada na região rural da cidade de Porciúncula, no estado do Rio de Janeiro, em uma propriedade produtora de café despulpado. O material foi lavado com água destilada e colocado para secar em temperatura ambiente.

2.2. METODOLOGIA

Ativação: O material foi exposto a ativação química utilizando solução de Cloreto de Zinco em proporção 1:1 m/v. Para ativação, preparou-se uma solução com 500 mL de água e 100 g de ZnCl_2 em um bquer de 1000 mL. Após a completa dissolução, 100 g da palha de café foram adicionadas e a mistura foi submetida à agitação, em agitador magnético, pelo período de 1 hora. Posteriormente, o excesso de água foi retirado e o restante foi colocado para secar em estufa da marca Nova Ética a 60 °C por 3 horas.

Carbonização: Inicialmente três cadinhos de porcelana tampados foram tarados e em seguida, foram preenchidos com palha de café ativada. Os cadinhos foram colocados em uma caixa de aço, onde os espaços vazios entre eles foram preenchidos com carvão vegetal, garantindo que a carbonização do material ocorresse em uma atmosfera com ausência de oxigênio. A caixa foi colocada na mufla (Zezimaq, 2000B) e o processo teve início com uma taxa de aquecimento de 15 °C.min⁻¹, até porcelana tampados foram tarados e em seguida, foram preenchidos com palha de café ativada. Os cadinhos foram colocados em uma caixa de aço, onde os espaços vazios entre eles foram preenchidos com carvão vegetal, garantindo que a carbonização do material ocorresse em uma atmosfera com ausência de oxigênio. A caixa foi colocada na mufla (Zezimaq, 2000B) e o processo teve início com uma taxa de aquecimento de 15 °C.min⁻¹, até atingir a temperatura de 500 °C. Após a estabilização, o material foi mantido nesta temperatura durante o período de 2 h. Em seguida o equipamento foi desligado, no entanto os cadinhos só foram retirados da mufla 24 h depois, com o objetivo de proporcionar um lento resfriamento. A massa de carvão produzida foi lavada duas vezes com água e uma vez com ácido clorídrico 0,5 mol.L⁻¹, para retirada de

possíveis fuligens provenientes do processo e também excesso de ZnCl_2 presente no carvão ativado produzido. Por fim, foi realizada a secagem do material a 60°C , em estufa da marca Nova Ética por 3 horas.

Seleção granulométrica: O carvão foi fracionado em um agitador de peneiras vibratório (Bertel) para obtenção da faixa de diâmetro entre 12 mesh e 14 mesh.

Caracterização do carvão pelo número de iodo: O Número de Iodo do carvão ativado e carbonizado (CAC) foi determinado seguindo a norma NBR 12073/MB-3410, utilizada para medir a capacidade adsorvida do carvão pulverizado. Coincidente à análise do CAC, foi realizado também o teste do número de iodo do carvão não ativado produzido a partir da palha de café e de um carvão ativado comercial.

Cinética de adsorção: Conforme estabelecido por testes iniciais, para cada condição avaliada, utilizou-se seis eppendorfs com concentrações de corante de 600 mg.L^{-1} e massas de CAC de 5 mg. Para o teste da cinética de adsorção foram preparadas três soluções iniciais de 600 mg.L^{-1} do corante vermelho congo, que tiveram o pH ajustado para os valores 4,0; 7,0; e 10,0 com soluções de HCl e NaOH, ambas na concentração de $0,1\text{ mol.L}^{-1}$.

Os eppendorfs foram colocados em um agitador rotativo a 15 rpm e foram retirados nos tempos determinados de 2 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min e 1 h. As amostras coletadas nos ensaios foram centrifugadas a 6000 rpm por 15 minutos em centrífuga (Smart R17). Posteriormente, a absorbância foi medida em espectrofotômetro (Shimadzu, UVmin-1240) no comprimento de onda de 500 nm.

A capacidade de adsorção (q) em determinado tempo foi estabelecida pela equação 1:

$$q = \frac{(C_o - C_t)}{m} \times V \quad (1)$$

em que C_o = concentração do corante no início; C_t = concentração do corante no tempo de coleta; m = massa da palha de café; V = volume da solução.

A partir dos dados de absorbância em diferentes tempos, os modelos cinéticos de primeira ordem e segunda ordem foram ajustados, utilizando as equações 2 e 3, respectivamente:

$$q = q_e \times (1 - \exp(-k_1 \times t)) \quad (2)$$

$$q = \frac{k_2 \times q_e^2 \times t}{(1 + k_2 \times q_e \times t)} \quad (3)$$

onde:

q_e = quantidade adsorvida por grama de adsorvente no equilíbrio;

k_1 = taxa de adsorção de primeira ordem; t = tempo; k_2 = taxa de adsorção de segunda ordem.

Isotermas de adsorção: Para a determinação das isotermas de adsorção foram utilizadas soluções do corante vermelho congo nas concentrações de 500 mg.L^{-1} a 850 mg.L^{-1} com pH 4,0; 7,0 e 10,0. As soluções foram adicionadas aos eppendorfs contendo uma massa equivalente a 50 mg em cada um dos eppendorfs. As misturas foram mantidas em agitador rotativo por 6 h e em seguida, a absorbância das soluções foi analisada em espectrofotômetro (Shimadzu, UVmin-1240).

Modelos de equilíbrio: Para ajuste aos pontos experimentais das isotermas, foram admitidos os modelos de Freundlich e Langmuir, que são apresentados nas equações 4 e 5:

$$q_e = k_F \times C_e^{1/n} \quad (4)$$

$$q_e = \frac{q_m \times k_L \times C_e}{1 + (k_L \times C_e)} \quad (5)$$

em que q_m = capacidade máxima da monocamada do adsorvente; k_F = constante de Freundlich; C_e = concentração do adsorvato no equilíbrio; n = parâmetro experimental relacionado a intensidade adsortiva; k_L = constante de Langmuir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. NÚMERO DE IODO

O número de iodo encontrado para o CAC foi de 711,88 mgI.g⁻¹, atingindo um valor maior que 600 mgI.g⁻¹, que é o mínimo recomendado pela NBR 12073 (ABNT,1991). Os resultados obtidos tanto do CAC, quando dos outros carvões, estão exibidos na Tabela 1.

Tabela 1: Número de iodo para diferentes carvões.

Carvão	Número de Iodo (mgI.g ⁻¹)
CAC	711,88
Carvão não ativado	115,35
Carvão comercial	1057,56

Diante do exposto, é possível observar uma notável diferença do número de iodo no CAC em relação ao carvão não ativado, o que indica um grande aumento na área superficial do carvão. Segundo Müller et. al (2009), o índice de iodo está relacionado com a adsorção de moléculas de pequeno peso molecular, sendo um índice representativo da quantidade de microporos. O valor adequado do número de iodo encontrado para o CAC pode ser explicado pela utilização do agente ativante ZnCl₂, que segundo Duman et al. (2009), devido ao pequeno tamanho molecular do sal e de seus hidratos, promove a formação de pequenos e uniformes microporos. Segundo Gottipati (2012), esse fenômeno é ainda intensificado para a proporção 1:1 m/v, que foi utilizada no presente estudo.

3.2. CINÉTICA DE ADSORÇÃO

Os modelos de primeira ordem e segunda ordem foram ajustados aos dados experimentais para as curvas cinéticas de adsorção do vermelho congo utilizando CAC, para pH 4,0, 7,0 e 10,0, como representado nas Figuras 1, 2 e 3.

Figura 1: Curva cinética da adsorção do vermelho congo (pH 4,0) utilizando CAC

Figura 2: Curva cinética da adsorção do vermelho congo (pH 7,0) utilizando CAC

Figura 3: Curva cinética da adsorção do vermelho congo (pH 10,0) utilizando CAC

Com base nas figuras apresentadas, é possível identificar que a capacidade de adsorção aumenta de maneira significativa até os primeiros 1000 segundos. Após esse período, os sistemas entram em equilíbrio, não sendo necessário maior tempo de agitação.

Os parâmetros obtidos a partir do ajuste dos modelos cinéticos propostos estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros obtidos a partir do ajuste dos modelos cinéticos propostos.

Parâmetros	1ª Ordem pH = 4,0	2ª Ordem
q_e	165,0396	176,6864
k	0,0076	$6,7 \times 10^{-5}$
R^2	0,9611	0,9246
E (%)	4,1532	6,1342
pH = 7,0		
q_e	155,2050	166,7308
k	0,0070	$6,6 \times 10^{-5}$
R^2	0,9631	0,9267
E (%)	3,4368	5,1562
pH = 10,0		
q_e	125,9365	137,3919
k	0,0055	$5,4 \times 10^{-5}$
R^2	0,9473	0,9104
E (%)	4,7356	6,4215

E = desvio médio.

Com base nos valores apresentados, é possível afirmar que o modelo de primeira ordem fornece melhor ajuste aos dados experimentais. Pode-se observar também um aumento de q_e associado a diminuição do pH, indicando um aumento da capacidade adsorptiva para pH mais ácido.

3.3 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO

Os modelos de Freundlich e Langmuir foram ajustados aos dados experimentais. As curvas elaboradas estão apresentadas nas Figuras 4 e 5.

Figura 4: Curvas de ajuste do modelo de Freundlich para adsorção do vermelho congo em pH 4,0; 7,0 e 10,0

Figura 5: Curvas de ajuste do modelo de Langmuir para adsorção do vermelho congo em pH 4,0; 7,0 e 10,0

Os resultados dos parâmetros dos modelos estão expostos nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3: Parâmetros de Freundlich para a adsorção do vermelho congo em pH 4,0; 7,0 e 10,0.

n	$K_F \text{ (mg.g}^{-1} \cdot \text{(mg.L}^{-1})^{1/n})$	R^2	E (%)
pH = 4,0			
5,7471	124,1874	0,9571	2,2335
pH = 7,0			
5,2798	104,3397	0,9612	3,2854
pH = 10,0			
4,3290	68,4170	0,9679	4,1877

Tabela 4: Parâmetros de Langmuir para a adsorção do vermelho congo em pH 4,0; 7,0 e 10,0.

$q_m \text{ (mg.g}^{-1})$	$K_L \text{ (L.mg}^{-1})$	R^2	E (%)
pH = 4,0			
227,6551	0,5501	0,9493	4,8174
pH = 7,0			
211,6371	0,3624	0,9805	4,4361
pH = 10,0			
174,9604	0,2013	0,9717	3,4866

Ao observar os valores dos coeficientes de determinação (R^2), percebe-se que o modelo de Langmuir apresentou melhor ajuste aos dados, de maneira geral; sendo que apenas a solução de pH 4,0 obteve um ajuste melhor no modelo de Freundlich. Tal resultado indica que esse processo adsorptivo também ocorre em monocamada e é reversível (Elmorsi, 2011).

Em relação ao desvio médio (E), percebe-se que apresentaram pequenos valores, o que indica um bom ajuste aos dados experimentais.

De acordo com a Tabela 3, pode-se observar um aumento das constantes experimentais de Freundlich (n e k_F) com a diminuição do pH, indicando qualitativamente um aumento da intensidade da adsorção neste sentido, indicando maior afinidade adsorvato-adsorvente em pH mais ácido.

De acordo com a Tabela 4, é possível notar um aumento de q_m e K_L com a diminuição do pH do meio. A maior capacidade adsorptiva em pH mais baixos é explicada pelo fato do vermelho congo ser um corante aniônico. Em pH mais básico, o corante compete com hidroxilas na interação eletrostática com o adsorvente. Enquanto que em pH mais ácido, a ausência desta competição proporciona um aumento da capacidade adsorptiva do corante (Lafi et al., 2019).

4. CONCLUSÃO

De acordo com os resultados, é possível confirmar o potencial da palha de café como material precursor na produção de carvão ativado, podendo ser um destino adequado para este subproduto do beneficiamento do café.

No estudo da cinética, os pontos experimentais foram melhores ajustados pelo modelo de primeira ordem. Além disso, o modelo de Langmuir ajustou-se de maneira mais apropriada às isotermas.

Por fim, foi possível confirmar que o pH do meio influencia diretamente na capacidade de adsorção e que, ocorre aumento da capacidade adsorptiva para pH mais ácido.

5. NOMENCLATURA

C_o	Concentração do corante no início	mg.L^{-1}
C_t	Concentração do corante no tempo de coleta	mg.L^{-1}
C_e	Concentração do corante no equilíbrio	mg.L^{-1}
m	Massa de palha de café utilizada	G
V	Volume da solução	L
t	Tempo	S
q	Quantidade adsorvida por grama de adsorvente no tempo	mg.g^{-1}
q_e	Quantidade adsorvida por grama de adsorvente no equilíbrio	mg.g^{-1}
q_m	Capacidade máxima da monocamada do adsorvente	mg.g^{-1}
k_1	Taxa de adsorção de primeira ordem	s^{-1}
k_2	Taxa de adsorção de segunda ordem	$\text{mg.g}^{-1}.\text{s}^{-1}$
k_L	Constante de adsorção de Langmuir	L.mg^{-1}
k_F	Constante experimental de Freundlich	$\text{mg.g}^{-1}.\text{(mg.L}^{-1})$
E	Desvio médio	(%)
n	Parâmetro experimental relacionado a intensidade adsorptiva	

REFERÊNCIAS

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1991), ABNT – NBR 12073: Determinação do número de iodo.
- [2] COUTO, G. M. (2009), Utilização da Serragem de Eucalyptus sp na preparação de carvões ativados. UFLA - Lavras -MG (dissertação de mestrado).
- [3] CRUZ, J. F.; VALDIVIEZO, G.; CARRIÓN, L.; RIMAYCUNA, J.; AINASSARI, K.; GÓMEZ, M. M.; SOLIS, J. L.; KEISKI, R. L.; CRUZ, G. J. F. (2019), "Production and characterization of activated carbon based on coffee husk residue for phosphate removal in aqueous", Peruvian Workshop on Solar Energy, Lima, Peru.
- [4] DUMAN, G.; ONAL, Y.; OKUTUCU, C.; ONENC, S.; YANIK, J. (2009), "Production of Activated Carbon from Pine Cone and Evaluation of Its Physical, Chemical, and Adsorption Properties", Energy & Fuels, Vol. 23, p. 2197-2204.
- [5] ELMORSI, T. M. (2011), "Equilibrium Isotherms and Kinetic Studies of Removal of Methylene Blue Dye by Adsorption onto Miswak Leaves as a Natural Adsorbent", Journal of Environmental Protection, Vol. 2, p. 812-827.
- [6] GEANKOPLIS, C. J. (1993), Transport processes and unit operations, 2ed, New Jersey: Prentice Hall, 1026 p.
- [7] GOTTIPATI, R. (2012), Preparation and Characterization of Microporous Activated Carbon from Biomass and its Application in the Removal of Chromium (VI) from Aqueous Phase. NIT Rourkela - India (tese de doutorado).
- [8] JÚNIOR, E. C. A. (2002), Carvão ativado do mesocarpo do coco verde – produção, otimização e aplicação na adsorção do corante Remazol black B. UPE – Recife – PE (dissertação de mestrado).
- [9] LAFI, R.; MONTASSER, I.; HAFIANE, A. (2019), "Adsorption of congo red dye from aqueous solutions by prepared activated carbon with oxygen-containing function groups and its regeneration", Adsorption Science & Technology, Vol. 37, p. 160-181.
- [10] LIU, J., WANG, N., ZHANG, H., BAEYENS, J. (2019), "Adsorption of Congo red dye on FeCo₃-xO₄ nanoparticles", Journal Of Environmental Management, Vol. 238, p. 473-483.
- [11] MÜLLER, C. C. M.; RODRIGUEZ, M. T. R.; CYBIS, L. F. (2009), "Adsorção em carvão ativado em pó para remoção de microcistina de água de abastecimento público", Engenharia Sanitária e Ambiental, Vol. 14, p. 29-38.

- [12] PAVAN, F. A.; GUSHIKEM, Y.; MAZZOCATO, A. S.; DIAS, S. L. P.; LIMA, E. C. (2007), "Statistical design of experiments as a tool for optimizing the batch conditions to methylene blue biosorption on yellow passion fruit and mandarin peels", *Dyes and Pigments*, Vol. 72, p. 256-266.
- [13] REIS, A. S.; SILVA, N. C.; NEVES, U. M. (2015), "Produção de carvão ativado a partir de casca de arroz", *Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins*, Vol. 2, p. 89-103.
- [14] RODRIGUES, R. S. (2016), *Modelo Conceitual para o Processo de Desenvolvimento de Produto Têxtil*. UTFPR – Curitiba – PR (tese de doutorado).
- [15] RODRIGUEZ, M. H.; YPERMAN, J.; CARLEER, R.; MAGGEN, J.; DADI, D.; GRYGLEWICZ, G.; BRUGGEN, B. V. DER B.; HERNANDEZ, J. F.; CALVIS, A. O. (2018), "Adsorption of Ni (II) on spent coffee and coffee husk based activated carbon", *Journal of Environmental Chemical Engineering*, Vol. 6, p. 1161-1170.
- [16] SILVA, R. F. (2015), *Degradação de Corante de Efluente Têxtil por Processo Oxidativo Avançado*, UPE – Recife – PE (tese de doutorado).
- [17] TIEN, D. T.; TUYEN, T. V.; CHI, N. K. (2018), "Experimental Results of adsorption of Ni (II) from Wastewater using coffee husk based activated carbon", *Vietnam Journal of Science and Technology*, Vol. 56, p. 126-132.
- [18] UMESH, K. G.; KAUR, M. P.; GARG, V. K.; SUD, D. (2007), "Removal of hexavalent chromium from aqueous solution by agricultural waste biomass", *Journal of Hazardous Materials*, Vol. 140, p. 60-68.

Capítulo 10

Otimização da produção enzimática de um aroma floral (octanoato de amila) catalisada por lipase imobilizada em sílica de casca de arroz funcionalizada

Brenda de Melo Silva

Patrícia Alejandra Mendoza-Ortiz

Wagner Carlos de Alcántara Carvalho

Érika Cristina Cren

Adriano Aguiar Mendes

Resumo O objetivo deste estudo consistiu na produção de ésteres de aroma por reação de esterificação em meio de heptano empregando lipase de *thermomyces lanuginosus* (tl) imobilizada via adsorção física por interações hidrofóbicas em sílica de casca de arroz funcionalizada com trietóxi(octil)silano (octil-sio₂) como biocatalisador heterogêneo. A máxima concentração de proteína imobilizada de $21,3 \pm 0,4$ mg/g foi observada em pH 5,0 (tampão acetato de sódio – 5 mmol/l), 25°C e 18 h de contato empregando um carregamento inicial de proteína de 40 mg/g de suporte. A atividade hidrolítica foi de $618,9 \pm 4,9$ u/g, determinada pelo método de hidrólise da emulsão de azeite de oliva. Este biocatalisador foi empregado na síntese de três diferentes ésteres como valerato de geranila (aroma de frutas e rosa), decanoato de etila (aroma de conhaque, uva e pêra) e octanoato de amila (aroma floral). Dentre os diferentes sistemas de reação, o que obteve a maior conversão foi escolhido para estudos posteriores de otimização por delineamento composto central rotacional (dccc). Neste estudo, foi avaliado o efeito de relevantes parâmetros na produção de octanoato de amila tais como quantidade de biocatalisador em termos de unidades de atividade hidrolítica (u), temperatura de reação e razão molar ácido:álcool. Testes de reuso do biocatalisador preparado foram conduzidos nas melhores condições de reação. Máxima conversão de 75% após 60 min de reação foi obtida para a produção de octanoato de amila, selecionado para testes subsequentes. Nas condições ótimas (56°C, 900 u ou 24% em massa de biocatalisador por volume total de meio de reação e razão molar ácido:álcool de 1:2), máxima conversão de 90,4% foi observada após 30 min de tempo de reação. Testes de reuso mostraram que o biocatalisador reteve 87% de sua atividade inicial após seis sucessivas bateladas de reação.

Palavras-chave: Lipase, Imobilização, Éster de aroma, Esterificação, Otimização.

1. INTRODUÇÃO

O mercado global de aromas e fragrâncias foi de US\$ 26,5 bilhões em 2018 e deve chegar a US\$ 35,68 bilhões em 2026, o que equivale a uma taxa de crescimento anual de 4,8% neste período [1]. Estes compostos são constituídos por lactonas, ácidos carboxílicos, álcoois, cetonas, aldeídos e ésteres que têm sido amplamente utilizados como aditivos em alimentos, bebidas, cosméticos e produtos de higiene pessoal e limpeza e em formulações farmacêuticas [2]. Eles podem ser obtidos de fontes naturais (óleos essenciais, extratos naturais de plantas e animais ou produzidos por fermentação) ou sintéticas obtidas empregando catalisadores químicos tradicionais ou enzimas. No entanto, aromas e fragrâncias de fontes naturais têm algumas limitações como alto custo e baixo rendimento de extração [3,4]. As rotas químicas tradicionais requerem longos tempos de reação, alta temperatura e catalisadores homogêneos corrosivos como ácidos orgânicos e inorgânicos tais como ácido *p*-toluenossulfônico, HCl, H₂SO₄, H₃PO₄ [5,6].

Neste sentido, a rota enzimática tem atraído grande atenção para a produção de uma variedade de aromas e fragrâncias que podem ser classificados como “produtos naturais”. O uso promissor de enzimas, especialmente lipases, como biocatalisadores na produção de um grande número de ésteres de aromas e fragrâncias tem sido amplamente reportado na literatura devido à sua alta versatilidade e atividade catalítica para diversos substratos naturais e/ou sintéticos, requerimento de condições brandas de reação (temperatura e pressão moderadas) e alta estabilidade em diferentes solventes orgânicos [7]. Lipases (triacilglicerol acilhidrolases - EC 3.1.1.3) são enzimas industriais que catalisam a hidrólise de triacilgliceróis (óleos e gorduras) em mono-, diacilgliceróis e ácidos graxos livres (AGL) na interface óleo/água. Em sistemas não aquosos, elas também catalisam reações de esterificação, transesterificação e interesterificação, produzindo ésteres de alto valor agregado, incluindo ésteres de aromas [8,9].

Estas enzimas podem ser empregadas nas formas livre (extratos enzimáticos brutos nas formas solúveis ou em pó) ou imobilizadas. Entretanto, o uso de lipases imobilizadas é mais atrativo em processos industriais devido à maior estabilização térmica e em solventes orgânicos da enzima, em alguns casos, fácil recuperação do biocatalisador no final dos processos que possibilita posterior reuso em múltiplos ciclos catalíticos, com redução concomitante dos custos nos processos de separação e purificação dos produtos, reduz a agregação de enzimas na forma livre que melhora a sua atividade catalítica e especificidade em diferentes reações e aumenta a flexibilidade de configurações de reatores [9,10]. Lipases de diferentes fontes têm sido imobilizadas por diferentes técnicas tais como: (i) adsorção física por interações hidrofóbicas, iônicas (catiônica ou aniônica) e ligação de hidrogênio, (ii) encapsulação, (iii) ligação covalente, ou (iv) na forma de agregados enzimáticos reticulados (técnica CLEA) – *Cross-linked enzyme aggregates* [8,9,11,12]. O protocolo de imobilização mais popular é baseado na adsorção física de lipases em suportes hidrofóbicos via “ativação interfacial”, um mecanismo peculiar que envolve a sua imobilização na conformação aberta em superfícies hidrofóbicas [8,9,11]. Algumas lipases, incluindo LTL, reconhecem estes suportes hidrofóbicos como sendo similar aos seus substratos naturais – gotículas de óleo ou gorduras [8,11].

O objetivo deste estudo consistiu na produção de três diferentes ésteres de aroma como valerato de geranila (aroma de frutas e rosa), decanoato de etila (aroma de conhaque, uva e pêra) e octanoato de amila (aroma floral) por esterificação direta de ácidos carboxílicos e álcoois em meio de solvente (heptano). O biocatalisador heterogêneo empregado foi preparado por adsorção física de lipase de *Thermomyces lanuginosus* (LTL) em partículas de sílica de casca de arroz funcionalizadas com grupos octil (Octil-SiO₂). A introdução destes grupos octil na superfície do suporte foi confirmada por diferentes técnicas, conforme estudo recente realizado em nosso grupo de pesquisa [13]. A aplicação de sílica de casca de arroz, um resíduo agroindustrial comumente encontrado em nosso país, como suporte foi devido à sua similar capacidade de imobilização, em termos de proteína, e atividade catalítica em reações de hidrólise e esterificação quando comparada com partículas de sílica adquiridas comercialmente que possui um custo mais elevado [14]. Estudos recentes mostram que este biocatalisador (LTL imobilizada por adsorção hidrofóbica em partículas de Octil-SiO₂) possui elevada atividade catalítica na produção de ésteres cetílicos (emolientes) e biossurfactante (palmitato de solketila) em meios não aquosos por esterificação [13,15].

Neste estudo, três ésteres de aroma (valerato de geranila, decanoato de etila e octanoato de amila floral) foram inicialmente produzidos para avaliar o desempenho catalítico, em termos de conversão de ácido carboxílico, do biocatalisador preparado nos diferentes sistemas reacionais. Após a seleção do sistema reacional com a maior conversão, foi avaliado o efeito de certos parâmetros na reação empregando um

delineamento experimental (DCCR). O uso desta técnica é bastante vantajosa em relação aos métodos convencionais de avaliação de parâmetros independentes porque requer um menor número de ensaios que reduz custos e tempo e possibilita fácil busca das relações comuns entre vários parâmetros que resultam na identificação das condições ótimas do processo [16]. Nas condições ótimas, foram realizados testes de reuso do biocatalisador após seis sucessivas bateladas de produção de octanoato de amila. Embora diferentes ésteres de aroma tenham sido produzidos empregando lipases como biocatalisadores, conforme reportado anteriormente, a produção destes ésteres ainda é pouco reportada na literatura. Além disso, a aplicação do biocatalisador heterogêneo preparado neste estudo (LTL imobilizada em Octil-SiO₂) na produção de ésteres de aroma também não é reportada em estudos anteriores.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATERIAIS

Lipase de *Thermomyces lanuginosus* (LTL), uma lipase solúvel de grau alimentício com concentração de proteína de 17 mg/g, foi adquirida da Sigma-Aldrich Ltd. (St. Louis, MO, EUA). Casca de arroz foi doada pela empresa Arroz Rei Ouro Ltda. (Itajubá, MG, Brazil). Ácidos carboxílicos como valérico, octanóico e decanóico, geraniol e agente de silanização trietóxi(octil)silano (OCTES) foram também adquiridos da Sigma-Aldrich Ltd. Etanol anidro e álcool amílico foram adquiridos da Synth® (São Paulo, SP, Brasil). Todos os outros reagentes e solventes orgânicos (heptano, tolueno, acetona e álcool etílico a 95% m/m) foram de grau analítico fornecidos pela Synth®.

2.2 PREPARAÇÃO DO BIOCATALISADOR HETEROGÊNEO

A sequencial preparação de sílica de casca de arroz e funcionalização com OCTES para a obtenção do suporte hidrofóbico Octil-SiO₂ foi realizada conforme metodologia descrita por MACHADO *et al.* [13]. O biocatalisador heterogêneo foi preparado via adsorção física por interações hidrofóbicas de LTL em Octil-SiO₂ em pH 5,0 (tampão acetato de sódio 5 mmol/L) mantido por 18 h em câmara rotativa (shaker orbital a 200 rpm) empregando um carregamento inicial de proteína de 40 mg/g de suporte [13,15]. A máxima concentração de enzima imobilizada foi de 21,3 ± 0,4 mg/g, na qual foi determinada pelo método de BRADFORD [17], e atividade hidrolítica de 618,9 ± 4,9 U/g empregando o método de hidrólise da emulsão de azeite de oliva [13]. Uma unidade internacional de atividade (1 U) foi definida como a massa de biocatalisador necessária para produzir 1 µmol de ácidos graxos livres por minuto de reação em pH 8,0 (tampão fosfato de sódio 100 mmol/L), 37°C e 200 rpm [13–15].

2.3 PRODUÇÃO ENZIMÁTICA DE ÉSTERES DE AROMA

As reações de esterificação para a produção dos três diferentes ésteres de aroma (valerato de geranila, decanoato de etila e octanoato de amila) foram conduzidas em frascos fechados (frascos de Durán) de 100 mL mantidos em câmara rotativa a 240 rpm e 37°C contendo 6 mL de meio de reação preparados com concentrações equimolares de ácido carboxílico e álcool (500 mmol/L de cada reagente) em meio de heptano. As reações foram iniciadas pela adição de 400 unidades de atividade hidrolítica (U) que equivale a 10% em massa de biocatalisador por volume total de meio reacional. Alíquotas de 0,2 mL foram retiradas em tempos pré-determinados e diluídas em uma mistura etanol:acetona (1:1) para a quantificação do ácido carboxílico residual por titulação com solução 20 mM de NaOH. A conversão (Y) foi determinada de acordo com a Equação 1 [13,15].

$$Y (\%) = \left(\frac{A_{\text{inicial}} - A_{\text{final}}}{A_{\text{inicial}}} \right) \times 100 \quad (1)$$

Em que:

A_{inicial} e A_{final} é concentração de ácido carboxílico inicial e final no meio reacional (mmol/L).

2.4 OTIMIZAÇÃO POR DCCR

A produção de octanoato de amila (aroma floral) por esterificação catalisada por LTL imobilizada em Octil-SiO₂ foi otimizada por DCCR consistindo de 8 ensaios fatoriais, 6 ensaios axiais e 4 ensaios no ponto central que totalizam 18 experimentos (Tabela 1). Os níveis de cada variável foram escolhidos baseados em testes preliminares realizados em nosso grupo de pesquisa [15,18–20]. As reações de esterificação foram realizadas em ordem aleatória, mantendo-se fixa a agitação (incubadora rotativa orbital – 240 rpm) e tempo de reação (10 min). Os parâmetros estudados e seus níveis foram: temperatura (20 a 60°C), quantidade de biocatalisador em termos de unidades de atividade hidrolítica (100 a 1000 U) e razão molar ácido:álcool (1:1 a 1:5). Nos ensaios, a variável resposta avaliada foi a conversão do ácido carboxílico (%), determinado de acordo com a Equação (1).

Os resultados experimentais foram analisados ao nível de 95% de confiança, utilizando o software *Statistica* versão 5.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, EUA). A significância estatística dos coeficientes de regressão foi determinada pelo teste *t* de Student. O ajuste do modelo foi expresso pelo coeficiente de determinação (R^2) e os níveis de significância dos parâmetros do modelo foram verificados por análise de variância (ANOVA). As superfícies de resposta foram plotadas com o intuito de encontrar as condições ótimas de produção do éster.

2.5 EFEITO DO TEMPO DE REAÇÃO

O efeito do tempo de reação na produção de octanoato de amila foi avaliado nas condições ótimas previamente determinadas por metodologia de superfície de resposta: 56°C, 24% em massa de biocatalisador por volume total de meio de reação (900 U) e razão molar ácido:álcool de 1:1,5 em meio de heptano. As reações foram realizadas por um período máximo de 90 min em câmara rotativa (shaker orbital a 240 rpm).

2.6 TESTES DE REUSO DO BIOCATALISADOR

Testes de reuso do biocatalisador heterogêneo preparado foram conduzidos após seis bateladas consecutivas de reação de 30 min cada. As reações foram realizadas nas condições experimentais ótimas previamente estabelecidas: 56°C, 900 U de atividade hidrolítica, equivalente a 24% em massa de biocatalisador por volume total de meio de reação, e razão molar ácido:álcool de 1:1,5 em meio de heptano. Ao final de cada batelada, o biocatalisador heterogêneo foi removido do meio de reação por filtração, lavado com hexano a 0°C, em excesso, para remover moléculas de qualquer substrato e/ou produto retidos em seu microambiente e filtrado sob vácuo a temperatura ambiente (25°C) por 2 h para eliminar as moléculas de água produzidas na reação. Após este procedimento, o biocatalisador foi introduzido em um novo meio reacional. A conversão (%) foi determinada após cada ciclo de reação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CATALÍTICA DE LTL IMOBILIZADA EM OCTIL-SIO₂ NA PRODUÇÃO DE ÉSTERES DE AROMA

Inicialmente, foram realizados ensaios de esterificação com três diferentes sistemas reacionais com o intuito de avaliar o desempenho do biocatalisador heterogêneo preparado. Nestes testes, foram realizadas a produção dos ésteres de aromas valerato de geranila, octanoato de amila e decanoato de etila. O efeito do tempo de reação na produção destes ésteres é mostrado na Figura 1.

Conforme pode ser observado, a menor atividade catalítica foi observada na produção de valerato de geranila (máxima conversão de ~5% após 45 min de reação). Isto poderia ser atribuído a possíveis impedimentos estéricos devido à sua estrutura química ramificada. Por outro lado, pode-se observar que o biocatalisador foi mais ativo em reações empregando substratos lineares. O biocatalisador foi mais ativo na produção de octanoato de amila (conversão de $75,1 \pm 0,5\%$ após 60 min de reação), seguido da produção de decanoato de etila (conversão de $68,1 \pm 0,3\%$ após 105 min de reação). A mais baixa atividade catalítica para a produção de decanoato de etila, comparada ao octanoato de amila, poderia ser atribuída à alta polaridade da molécula de etanol que poderia remover a camada de hidratação de LTL necessária para desempenhar a sua função catalítica. Estudos anteriores conduzidos em nosso grupo mostram claramente o efeito negativo de compostos altamente polares, como etanol, na atividade catalítica de LTL [19–21]. Neste sentido, subsequentes testes foram conduzidos empregando o sistema reacional composto de álcool amílico e ácido octanóico.

Figura 1: Produção de valerato de geranila (■), octanoato de amila (●) e decanoato de etila (○) por esterificação em meio de heptano catalisada por LTL imobilizada em Octil-SiO₂. As reações foram conduzidas empregando 400 unidades de atividade – U (equivalente a 10% em massa de biocatalisador por volume total de mistura reacional), razão equimolar de ácido e álcool (1:1), 40°C e agitação mecânica de 240 rpm.

3.2 OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS NA PRODUÇÃO ENZIMÁTICA DO ÉSTER POR DCCR

Neste estudo, um delineamento experimental (DCCR) foi proposto com o intuito de determinar os parâmetros avaliados que têm uma influência significativa na produção enzimática de octanoato de amila. As reações foram realizadas em shaker orbital (240 rpm) com controle de temperatura por 10 min em meio de heptano. As variáveis avaliadas foram a temperatura de reação – 20 a 60°C, massa de biocatalisador em termos de unidade de atividade hidrolítica – 100 a 1000 U, que equivale respectivamente a 2,7% e 27% em massa de biocatalisador por volume total de meio de reação, e razão molar ácido:álcool – 1:1 a 1:5 (Tabela 1). Estes níveis foram escolhidos considerando os limites de operação do aparato experimental empregado e em testes preliminares realizados em nosso grupo de pesquisa, como reportado acima.

Os parâmetros avaliados no DCCR foram escolhidos devido aos seus efeitos em reações de esterificação catalisada por lipases [15,19,20]. A temperatura interfere no equilíbrio de reação, além da estabilidade e a atividade catalítica dos biocatalisadores, assim como nas propriedades reológicas do meio de reação como viscosidade [22]. A quantidade de biocatalisador necessária para atingir máxima conversão em uma determinada reação realizada em condições reais é uma importante variável do ponto de vista industrial [23]. A razão molar ácido:álcool foi também avaliada, pois a esterificação é um processo reversível e um aumento na concentração de um dos reagentes envolvidos pode deslocar o equilíbrio para a formação do produto (éster) [22,23]. No entanto, altas concentrações de um dos reagentes pode diminuir drasticamente a velocidade de reação devido à inibição do biocatalisador por possível remoção da camada de hidratação existente na estrutura proteica de lipases [18–20].

Os valores codificados e reais das variáveis independentes e dependente (conversão - %) obtidos estão sumarizados na Tabela 1. Como pode ser observado, os valores de conversão experimentais variaram de $4,9 \pm 3,5\%$ (ensaio 9) a $76,8 \pm 1,7\%$ (ensaio 4) após 10 min de reação. Empregando os dados experimentais sumarizados na Tabela 1 e o software Statistica, foi possível avaliar o efeito da variação dos parâmetros investigados na conversão, conforme mostra o diagrama de Pareto (Figura 2).

Tabela 1: Matriz do delineamento experimental para a análise do efeito dos parâmetros independentes na produção enzimática de octanoato de amila. As reações foram conduzidas em meio heptano (6 mL de mistura reacional com concentração fixa de ácido octanóico – 500 mmol/L) por 10 min de reação em agitação constante (240 rpm).

Ensaio	Variáveis independentes (reais)			Resposta Conversão (%)
	Biocatalisador (U)	Temperatura (°C)	Razão molar ácido:álcool	
1	-1 (282)	-1 (28)	-1 (1:1,8)	30,0 ± 1,6
2	+1 (818)	-1 (28)	-1 (1:1,8)	67,4 ± 1,6
3	-1 (282)	+1 (52)	-1 (1:1,8)	31,4 ± 1,5
4	+1 (818)	+1 (52)	-1 (1:1,8)	76,8 ± 1,7
5	-1 (282)	-1 (28)	+1 (1:4,2)	7,3 ± 6,9
6	+1 (818)	-1 (28)	+1 (1:4,2)	35,0 ± 7,1
7	-1 (282)	+1 (52)	+1 (1:4,2)	14,8 ± 5,2
8	+1 (818)	+1 (52)	+1 (1:4,2)	69,1 ± 1,8
9	-1,68 (100)	0 (40)	0 (1:3)	4,9 ± 3,5
10	+1,68 (1000)	0 (40)	0 (1:3)	69,8 ± 0,3
11	0 (550)	-1,68 (20)	0 (1:3)	22,3 ± 0,2
12	0 (550)	+1,68 (60)	0 (1:3)	54,3 ± 5,4
13	0 (550)	0 (40)	-1,68 (1:1)	39,0 ± 1,4
14	0 (550)	0 (40)	+1,68 (1:5)	10,0 ± 0,9
15	0 (550)	0 (40)	0 (1:3)	37,6 ± 1,4
16	0 (550)	0 (40)	0 (1:3)	41,2 ± 0,1
17	0 (550)	0 (40)	0 (1:3)	36,1 ± 2,9
18	0 (550)	0 (40)	0 (1:3)	37,2 ± 2,8

Figura 2: Diagrama de Pareto para o estudo de produção enzimática de éster, onde x_1 , x_2 e x_3 , representam as variáveis quantidade de biocatalisador, temperatura de reação, e razão molar ácido:álcool, respectivamente.

O diagrama de Pareto é uma ferramenta estatística empregada para mostrar e identificar os parâmetros significativos e não significativos em uma análise. Conforme pode ser observado, os efeitos lineares da quantidade de biocatalisador (x_1) e temperatura de reação (x_2), os efeitos linear e quadrático da razão molar ácido:álcool (x_3 e x_3^2) e as interações quantidade de biocatalisador e temperatura de reação (x_1x_2), e temperatura de reação e razão molar ácido:álcool (x_2x_3) foram significativos na produção do éster de aroma.

Desta forma, a regressão a ser validada estatisticamente pela análise de variância (ANOVA) levou em consideração apenas os parâmetros significativos em 95% de confiança, como mostrado na Tabela 2.

Tabela 2: Coeficiente de regressão, erro padrão e valores de p para os parâmetros significativos na produção enzimática de octanoato de amila.

PARÂMETRO	COEFICIENTE DE REGRESSÃO	ERRO PADRÃO	P
Média	40,7	$\pm 0,7$	0,0000
x_1	40,1	$\pm 1,2$	0,0000
x^2	15,6	$\pm 1,2$	0,0010
x_3	-18,8	$\pm 1,2$	0,0005
x_3^2	-7,1	$\pm 1,2$	0,0093
$x_1 \cdot x_2$	8,7	$\pm 1,6$	0,0114
$x_2 \cdot x_3$	7,7	$\pm 1,6$	0,0158

x_1 , x_2 , e x_3 representam as variáveis quantidade de biocatalisador, temperatura de reação, e razão molar ácido:álcool, respectivamente.

De acordo com a Tabela 3, que apresenta a ANOVA para a regressão da Tabela 2, o modelo dado possui um coeficiente de correlação (R^2) de 92,85%, e pode ser considerado estatisticamente significativo uma vez que F-calculado (41,00) é maior que F-tabelado ($F_{0,5,6,11}=4,00$), um critério para que o modelo seja considerado estatisticamente significativo de acordo com o Teste de Fisher. Nesse caso, a significância estatística do modelo é confirmada por F-calculado cerca de 10 vezes maior que F-tabelado. Isso indica que o modelo matemático proposto é estatisticamente significativo e adequado para representar a relação entre as variáveis dependentes e independentes, nas faixas investigadas. Assim, este modelo também pode ser empregado na criação e exploração das superfícies de resposta com o intuito de encontrar as condições experimentais ótimas que maximizam a produção enzimática do éster de aroma.

Tabela 3: Anova do modelo empírico proposto para a produção enzimática de octanoato de amila.

FONTE DE VARIAÇÃO	SOMA DOS QUADRADOS	GRAU DE LIBERDADE	MÉDIA QUADRÁTICA	TESTE - F
Regressão	7998,7	6	1333,1	41,00
Residual	357,6	11	32,5	
Falta de ajuste	372,1	8	46,5	
Erro Puro	14,5	3	4,8	
Total	8356,3	17		

A partir do modelo empírico validado estatisticamente, o efeito da interação dos parâmetros avaliados na produção enzimática de octanoato de amila foi estudado empregando as curvas de superfície de resposta geradas pelo software *Statistica* versão 5.0. Os gráficos de superfície de resposta entre quantidade de biocatalisador e temperatura de reação e razão molar ácido:álcool e temperatura de reação são mostradas nas Figuras 3A e 3B, respectivamente. Estas representações forneceram informações para identificar a região ou o ponto ótimo para as variáveis do processo na produção do éster.

De acordo com a Figura 3A (combinação binária entre temperatura de reação e a quantidade de biocatalisador), pode ser observada uma forte correlação entre a quantidade do biocatalisador com a conversão. Nota-se que o aumento gradual da conversão foi proporcional ao aumento da quantidade do biocatalisador e a maior porcentagem de conversão foi obtida entre 900 e 1000 U, que corresponde a 24–27% em massa de biocatalisador por volume total de meio reacional. Evidentemente, isso acontece devido ao aumento do número de sítios ativos disponíveis para catalisar a reação de esterificação.

Figura 3: Superfícies de reposta de acordo com o modelo quadrático predito para a produção enzimática de octanoato de amila. Efeito da temperatura de reação e quantidade de biocatalisador (A) e efeito da razão molar ácido:álcool e temperatura de reação (B) na conversão.

O aumento de temperatura na reação também aumentou a conversão e os melhores resultados foram obtidos para valores em torno de 56–60°C. Os resultados indicam que um aumento na temperatura do meio diminuiu a viscosidade da mistura, o que favorece fortemente na transferência de massa dos reagentes ao microambiente do biocatalisador. Similares resultados têm sido obtidos na produção de diferentes ésteres de interesse industrial, inclusive aromas e fragrâncias, catalisados por LTL imobilizada por adsorção física em diferentes suportes [18–20, 24]. O efeito da interação entre temperatura de reação e quantidade de biocatalisador foi significativo ao nível de 95% de confiança (Figura 2). Este resultado pode ser atribuído ao aumento da viscosidade do meio de reação pelo aumento da quantidade de biocatalisador que requer aumento da temperatura para reduzir a camada estagnada de meio de reação na superfície externa do biocatalisador heterogêneo preparado [24].

A combinação binária entre razão molar ácido:álcool e temperatura de reação é mostrada na Figura 3B. Reações de esterificação são processos reversíveis e o excesso de álcool na mistura reacional pode deslocar o equilíbrio para a direção da produção de éster [23]. Como a concentração de álcool amílico na mistura reacional aumentou de 1:1 para 1:2–1:3, a produção de éster também aumentou gradativamente, como esperado. Entretanto, valores de razão molar ácido:álcool acima de 1:3 reduziu drasticamente a produção do éster porque pode levar à inativação da enzima devido à remoção da camada de hidratação da enzima que reduz a flexibilidade de sua estrutura química [23,24]. O mesmo tem sido observado para reações catalisadas por LTL imobilizada em diferentes suportes conduzidos em excesso de ácido carboxílico que aumenta a acidificação de seu microambiente e, conseqüentemente, resulta na sua inativação [21,23,24]. A Figura 3B mostra que a reação pode ser conduzida preferencialmente a uma temperatura entre 56 e 60°C para se obter alta concentração de éster, conforme reportado acima. A interação entre essas duas variáveis também foi significativa a um nível de 95% de confiança devido ao possível aumento da viscosidade do meio reacional com altas concentrações de álcool amílico que requer aumento gradual de temperatura.

A fim de confirmar os resultados de otimização, reações de esterificação foram realizadas em triplicata nas condições ótimas obtidas pelas análises de superfícies de resposta: quantidade de biocatalisador de 900 U (ou 24% em massa de biocatalisador por volume total de meio de reação), 56°C e razão molar ácido:álcool de 1:2. Nessas condições, a conversão após 10 min de reação foi $82,1 \pm 1,2\%$, que está de acordo com o valor predito pelo modelo – 85,2%. O modelo proposto foi considerado preciso e confiável para prever o produção do éster em meio de heptano.

3.2 EFEITO DO TEMPO DE REAÇÃO NA PRODUÇÃO ENZIMÁTICA DO ÉSTER

Neste estudo, o efeito do tempo de reação na produção do éster de aroma foi realizada nas condições otimizadas definidas a partir do estudo de otimização de parâmetros apresentado anteriormente (56 °C, quantidade do biocatalisador 900 U, e razão molar ácido:álcool de 1:2). Conforme pode ser observado na

Figura 4, a máxima conversão de 90,4% foi alcançada após 30 min de reação. Estas condições experimentais foram empregadas para a realização dos testes de reuso do biocatalisador.

Figura 4: Efeito do tempo de reação na produção de octanoato de amila em meio de heptano nas condições ótimas definidas por metodologia de superfície de resposta (56 °C, 900 unidades de atividade hidrolítica – U, e razão molar ácido:álcool de 1:2).

3.3 TESTES DE REUSO DO BIOCATALISADOR

Neste estudo, testes de reuso do biocatalisador após seis sucessivas bateladas de reação de 30 min cada foram realizados nas condições ótimas de reação previamente estabelecidas – 56°C, 900 unidades de atividade hidrolítica – U, 240 rpm e razão molar ácido:álcool de 1:2 em meio heptano e na ausência de peneira molecular. Os dados de conversão obtidos em cada batelada de reação estão ilustrados na Figura 5.

De acordo com os resultados apresentados, o biocatalisador preparado reteve aproximadamente 87% da atividade original. Estes resultados poderiam ser atribuídos à uma possível dessorção da enzima por acumulação de moléculas de água (subproduto da esterificação) no microambiente do biocatalisador ou inativação por influência da temperatura de reação [26]. Embora um decréscimo de atividade após várias bateladas, ele mostrou ser mais estável que LTL imobilizada em outros suportes na produção enzimática de ésteres como acetato de propila [19], valerato de etila [20]; oleato de metila e etila [21]; butirato de geranila [25], e palmitato de isoamila [26].

Figura 5: Reuso do biocatalisador heterogêneo preparado após consecutivas bateladas de reação realizadas nas condições ótimas definidas pela metodologia de superfície de resposta (56 °C, 900 unidades de atividade hidrolítica – U, e razão molar ácido:álcool de 1:2).

4. CONCLUSÃO

A preparação de um biocatalisador heterogêneo preparado por adsorção física em sílica de casca de arroz, um resíduo agroindustrial de fácil obtenção em nosso país, mostrou ser uma estratégia atrativa para catalisar reações de produção de ésteres de aroma, incluindo octanoato de amila (aroma floral). A otimização da produção do éster foi realizada por metodologia de superfície de resposta e máxima conversão da ordem de 90% foi alcançada após 30 min de reação a 56 °C, 900 unidades de atividade hidrolítica (U), e razão molar ácido:álcool de 1:2 em meio de heptano. O biocatalisador preparado foi altamente estável, retendo cerca de 87% de sua atividade inicial após seis bateladas sequenciais de reação. Estes resultados indicam que o biocatalisador pode ser atrativo na produção de outros ésteres de aroma de interesse industrial por reações de esterificação devido à sua alta atividade catalítica e estabilidade de reuso.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Código de Financiamento 001. Os autores também agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG (Processo APQ-02196-15) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Processo 404929/2016-8) pelo suporte financeiro.

Adriano A. Mendes agradece ao CNPq por sua bolsa de Produtividade em Pesquisa (Processo 301355/2017-7).

BIBLIOGRAFIA

- [1]. [1] Fortune Business Insights, <https://www.fortunebusinessinsights.com/flavors-and-fragrances-market-102329>. Acessado em novembro de 2020.
- [2]. [2] Freedonia Focus Reports, <https://www.freedoniafocusreports.com/Natural-Flavors-Fragrances-United-States-FF10038/>. Acessado em novembro de 2020.
- [3]. [3] AKACHA, N.B., GARGOURI, M. "Microbial and enzymatic technologies used for the production of natural aroma compounds: Synthesis, recovery modeling, and bioprocesses", *Food and Bioprocesses*, v. 94, p. 675-706, 2015.
- [4]. [4] DIAS, A.L.B., SANTOS, P., MARTINEZ, J., "Supercritical CO₂ technology applied to the production of flavor ester compounds through lipase-catalyzed reaction: A review", *Journal of CO₂ Utilization*, v. 23, p. 159-178, 2018.
- [5]. [5] TANG, D., HUANG, J., ZHOU, Y., ZHANG, Y., CHEN, Q. "Preparation and activity of the catalysts for the synthesis of carboxylic ester with high boiling point", *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, v. 147, p. 159-163, 1999.
- [6]. [6] BRAULT, G., SHARECK, F., HURTUBISE, Y., LE'PINE, F., DOUCET, N. "Short-chain flavor ester synthesis in organic media by an E. coli whole-cell biocatalyst expressing a newly characterized heterologous lipase", *Plos One*, v. 9, p. 1-9, 2014.
- [7]. [7] SÁ, A.G.A.; DE MENEZES, A.C., DE ARAÚJO, P.H.H.; DE OLIVEIRA, D., "A review on enzymatic synthesis of aromatic esters used as flavor ingredients for food, cosmetics and pharmaceuticals industries", *Trends in Food Science & Technology*, v. 69, p. 95-105, 2017.
- [8]. [8] FERNANDEZ-LAFUENTE, R. "Lipase from *Thermomyces lanuginosus*: Uses and prospects as an industrial biocatalyst", *Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic*, v. 62, p. 197-212, 2010.
- [9]. [9] ADLERCREUTZ, P., "Immobilisation and application of lipases in organic media", *Chemical Society Reviews*, v. 42, p. 6406-6436, 2013.
- [10]. [10] BASSO, A., SERBAN, S., "Industrial applications of immobilized enzymes – a review", *Molecular Catalysis*, v. 479, p. 110607, 2019.
- [11]. [11] RODRIGUES, R.C., VIRGEN-ORTÍZ, J.J., SANTOS, J.C.S., BERENGUER-MURCIA, A., ALCANTARA, A.R., BARBOSA, O., ORTIZ, C., FERNANDEZ-LAFUENTE, R., "Immobilization of lipases on hydrophobic supports: immobilization mechanism, advantages, problems, and solutions", *Biotechnology Advances*, v. 37, p. 746-770, 2019.
- [12]. [12] BILAL, M., IQBAL, H.M.N., "Naturally-derived biopolymers: potential platforms for enzyme immobilization", *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 130, p. 462-482, 2019.
- [13]. [13] MACHADO, N.B., MIGUEZ, J.P., BOLINA, I.C.A., SALVIANO, A.B., GOMES, R.A.B., TAVANO, O.L., LUIZ, J.H.H., TARDIOLI, P.W., CREN, E.C., MENDES, A.A., "Preparation, functionalization and characterization of rice husk silica for lipase immobilization via adsorption", *Enzyme and Microbial Technology*, v. 128, p. 9-21, 2019.
- [14]. [14] BOLINA, I.C.A., SALVIANO, A.B., TARDIOLI, P.W., CREN, E.C., MENDES, A.A., "Preparation of ion-exchange supports via activation of epoxy-SiO₂ with glycine to immobilize microbial lipase – use of biocatalysts in hydrolysis and esterification reactions", *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 120, p. 2354-2365, 2018.

- [15]. [15] MENDOZA-ORTIZ, P.A., GAMA, R.S., GOMEZ, O.C., LUIZ, J.H.H., FERNANDEZ-LAFUENTE, R., CREN, E.C., MENDES, A.A., "Sustainable enzymatic synthesis of a solketal ester – process optimization and evaluation of its antimicrobial activity", *Catalysts*, v. 10, p. 218, 2020.
- [16]. [16] BOX, G., HUNTER, W., HUNTER, J., *Statistics for experiments: An introduction to design, data analysis and model building*, 1 ed., New York, John Wiley & Sons Inc., 1978.
- [17]. [17] BRADFORD, M.M., "A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding", *Analytical Biochemistry*, v. 72, p. 248-254, 1976.
- [18]. [18] TODERO, L.M., BASSI, J.J., LAGE, F.A.P., CORRADINI, M.C.C., BARBOZA, J.C.S., HIRATA, D.B., MENDES, A.A., "Enzymatic synthesis of isoamyl butyrate catalyzed by immobilized lipase on poly-methacrylate particles: optimization, reusability and mass transfer studies", *Bioprocess and Biosystems Engineering*, v. 38, p. 1601-1613, 2015.
- [19]. [19] CORRADINI, M.C.C., GOMES, R.A.B., LUIZ, J.H.H., MENDES, A.A., "Optimization of enzymatic synthesis of n-propyl acetate (fruit flavor ester) – Effect of the support on the properties of biocatalysts", *Chemical Engineering Communications*, v. 203, p. 1432-1442, 2016.
- [20]. [20] CORRADINI, M.C.C., COSTA, B.M., BRESSANI, A.P.P., GARCIA, K.C.A., PEREIRA, E.B., MENDES, A.A., "Improvement of the enzymatic synthesis of ethyl valerate by esterification reaction in a solvent system", *Preparative Biochemistry and Biotechnology*, v. 47, p. 100-109, 2017.
- [21]. [21] MIRANDA, J.S., SILVA, N.C.A., BASSI, J.J., CORRADINI, M.C.C., LAGE, F.A.P., HIRATA, D.B., MENDES, A.A., "Immobilization of *Thermomyces lanuginosus* lipase on mesoporous poly-hydroxybutyrate particles and application in alkyl esters synthesis: Isotherm, thermodynamic and mass transfer studies", *Chemical Engineering Journal*, v. 251, p. 392-403, 2014.
- [22]. [22] GUO, Z., XU, X., "Lipase-catalyzed glycerolysis of fats and oils in ionic liquids: a further study on the reaction system", *Green Chemistry*, v. 8, p. 54-62, 2006.
- [23]. [23] ALVES, M.D., CREN, E.C., MENDES, A.A., "Kinetic, thermodynamic, optimization and reusability studies for the enzymatic synthesis of a saturated wax ester", *Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic*, v. 133, p. S377-S387, 2016.
- [24]. [24] MIGUEZ, J.P., GAMA, R.S., BOLINA, I.C.A., MELO, C.C., CORDEIRO, M.R., HIRATA, D.B., MENDES, A.A., "Enzymatic synthesis optimization of a cosmetic ester catalyzed by a homemade biocatalyst prepared via physical adsorption of lipase on amino-functionalized rice husk silica", *Chemical Engineering Research and Design*, v. 139, p. 296-308, 2018.
- [25]. [25] MENDES, A.A., "Síntese enzimática de butirato de geranila por esterificação catalisada por lipase imobilizada em suporte hidrofóbico", *The Journal of Engineering and Exact Sciences*, v. 5, p. 385-391.
- [26]. [26] OKURA, N.S., SABI, G.J., CRIVELLENTI, M.C., GOMES, R.A.B., FERNANDEZ-LAFUENTE, R., MENDES, A.A., "Improved immobilization of lipase from *Thermomyces lanuginosus* on a new chitosan-based heterofunctional support: mixed ion exchange plus hydrophobic interactions", *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 163, p. 550-561, 2020.

Capítulo 11

Avaliação da eficiência de biopolímeros da babosa (Aloe vera) em processos de tratamento de efluentes domésticos

Ariane Tainara Oliveira Caires

Érica da Rocha Santos

Maria Tereza de Almeida Mendonça

Aldenor Gomes Santos

Diego Ferreira de Oliveira

Resumo: O descarte de efluentes no meio ambiente sem o devido tratamento prejudicam a natureza, os animais e a saúde humana. Coagulantes inorgânicos a base de alumínio e ferro, usados no tratamento de efluentes geram resíduos ricos em hidróxidos não metálicos não biodegradáveis nas etapas de coagulação e floculação, por isso, a busca por coagulantes naturais ganhou espaço nos últimos anos. O presente estudo visou avaliar a eficiência de biopolímeros presentes na Aloe vera no processo de tratamento de efluentes domésticos. Inicialmente, houve a caracterização do efluente bruto para servir como base no decorrer do experimento, e logo após, o gel extraído da planta, foi misturado ao efluente e água destilada para posteriores análises dos parâmetros físico-químicos: pH, cloreto, dureza, condutividade, sólidos totais dissolvidos, alcalinidade, cor e turbidez. Os resultados encontrados foram comparados com os valores de referência estabelecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde (2006), pela Fundação Nacional da Saúde (2014), pelas Portarias nº 518/04, 1.469/00 e 2.914/11 do Ministério da Saúde, Resolução CONAMA nº 357/05 e pela Resolução CONAMA nº 430/11. O resultado mais significativo foi o da diluição de 25 ml de Babosa, que teve uma redução de 21,3% na alcalinidade, 56,15% na dureza, um aumento de 8,3% do pH e nos cloretos de 133,8 mg/L Cl^- , uma queda de 20,52% nos sólidos totais, 0,69% da cor, 46% na condutividade e um aumento de 20 FAU na turbidez. Os biopolímeros foram eficientes, alterando positivamente os valores de todos os parâmetros analisados, enquadrando a maioria deles nas legislações vigentes, exceto a quantidade de cor e turbidez, que apresentaram valores superiores aos aceitáveis.

Palavras-chave: Biopolímero; Efluente doméstico; Aloe vera; Coagulação; Parâmetros.

1. INTRODUÇÃO

Efluente doméstico é toda água residual gerada pelas atividades e necessidades humanas em uma residência e que fluem através da rede de esgoto, podem igualmente serem lançadas diretamente no ambiente ou redirecionadas para estações de tratamento (GARCIA, 2015).

A água está diretamente relacionada à vida e a saúde do homem, animais e vegetais, pois seu uso é essencial e a falta de tratamento da mesma acarreta a poluição dos corpos hídricos tornando-os impróprios para consequente consumo, além de contribuir para o desencadeamento de diversas doenças e infecções, como por exemplo, diarreias, doenças do coração, e outras (SANTOS, 2017). Porém, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Brasil (2018), usar sistemas de abastecimento de água potável não é o suficiente para impedir certas enfermidades, é primordial o tratamento de efluentes tanto domésticos quanto industriais, antes do seu lançamento nos corpos hídricos para garantir a segurança ambiental e também a saúde da população.

O processo de tratamento físico-químico de efluentes consiste no processo de remoção de sólidos presentes em efluentes e precipitação dos mesmos por meio da introdução de produtos químicos coagulantes, seguido de uma mistura rápida para dispersá-los e posteriormente uma mistura lenta para a formulação dos flocos sedimentáveis (MARTINS, 2014). A coagulação consiste essencialmente na desestabilização das partículas coloidais e suspensas presentes na água (FRANCO et al., 2017) e normalmente é seguida pelo processo de floculação que aglomeram as partículas coaguladas ou desestabilizadas, para formar flocos maiores que possam sedimentar. A sedimentação pode ser descrita como um processo de separação em que a mistura de um sólido suspenso em um líquido é deixada em repouso, obtendo-se um fluido límpido, e a decantação é onde ocorre a deposição de matérias em suspensão pela ação da gravidade. As partículas sendo mais pesadas que a água, tenderão a depositar-se no fundo do decantador, clarificando a água, reduzindo em grande porcentagem as impurezas (SILVA, 2018).

Nos sistemas de tratamento são comumente empregados coagulantes inorgânicos, de origem química, constituídos por sais de ferro e alumínio, tal como o sulfato de alumínio e o cloreto férrico. De modo que, o coagulante usado em maior quantidade no Brasil é o sulfato de alumínio por possuir alta eficiência na extração de impurezas, fácil manejo e transporte e produção de baixo custo (GUSMÃO, 2014). Possíveis impactos ambientais são constantemente discutidos como consequências da utilização de coagulantes inorgânicos a base de alumínio e ferro. Os resíduos gerados nos processos de coagulação e floculação são ricos em hidróxidos metálicos não biodegradáveis. O lodo obtido ao final apresenta potencial ecotoxicológico e necessita de tratamento e disposição ambiental correto, pois concentra diversos componentes orgânicos e inorgânicos, configurando-se como uma fonte de poluição secundária (OLADOJA; SALIU; OLOLADE; ANTHONY; BELLO, 2017).

Nos últimos anos, a substituição de polímeros inorgânicos, orgânicos sintéticos, sais de alumínio ou ferro, pelo uso de polímeros catiônicos orgânicos preparados a partir de produtos naturais ganhou força (MANGRICH et al., 2014). Os coagulantes naturais de origem vegetal têm se mostrado eficientes no tratamento de efluentes industriais (ABOULHASSA et al., 2016), no tratamento de água, esgoto sanitário (VARGAS et al., 2017), e na remoção de herbicidas de soluções aquosas (SOUZA et al., 2015). E tem sido amplamente difundido, principalmente devido ao alto potencial biodegradável, não alteração do pH da água tratada, além de serem adquiridos a custo baixo e estão disponíveis abundantemente na natureza (VERMA et al., 2015).

O uso da *Aloe vera*, no tratamento do efluente, vem sendo constantemente estudado como agente coagulante, por ser uma molécula orgânica. A *Aloe vera* é uma planta substancial pertencente à família das Liliáceas possuindo mais de 400 espécies difundidas em vários países, adaptadas a viver em áreas de baixa disponibilidade de água e são distintas por serem constituídas por um extenso tecido de armazenamento de água (MAHARJAN, 2014). A planta é constituída de folhas verdes túrgidas, com formato de roseta. Cada folha é composta de duas partes distintas, sendo uma casca verde externa denominada pele e interiormente composta por uma polpa clara denominado gel (SOTILLI, 2015). O biopolímero existente nela se mostra eficiente para a substituição do produto químico inorgânico sulfato de alumínio (Al_2O_3), sendo rentável pelo seu baixo custo, pela ótima ação floculante e por ser um biomaterial não prejudicial à saúde (SANTOS, 2017).

Luz (2016) da Universidade Tecnológica do Paraná, realizou um estudo sobre o uso do gel da folha da Babosa no tratamento de efluentes de indústrias galvânicas, liofilizando o gel, analisando os parâmetros DQO, DBO, pH, concentração de cromo, turbidez e sólidos dissolvidos, por meio da termogravimetria e espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier, e através do Jar Test. O

experimento não obteve sucesso, pois a quantidade de Babosa não foi suficiente para remover o metal Cromo do efluente. Santos (2017), parceiro de universidade de Luz, realizou um estudo sobre a caracterização de biopolímeros extraídos da Babosa e sua eficiência nas etapas de floculação e coagulação no tratamento de água, utilizando espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier, difratometria de raio X, microscopia eletrônica de varredura e delineamento composto central 2^3 para caracterizá-los quimicamente. Os resultados foram satisfatórios, uma vez que indicaram a possibilidade da utilização do biopolímero da Babosa no processo de tratamento de água superficiais.

O estudo proposto teve como objetivo avaliar a eficiência de biopolímeros presentes na *Aloe vera* no processo de tratamento de efluentes domésticos, por meio das análises dos parâmetros físico-químicos: pH, cloreto, dureza, condutividade, sólidos totais dissolvidos, alcalinidade, cor e turbidez. Comparando os resultados com os valores máximos permitidos (VMP) estabelecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde (2006), pela Fundação Nacional da Saúde (2014), pela Portaria nº 518/04, Portaria nº 1.469/00 e Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde, Resolução CONAMA nº 357/05 e pela Resolução CONAMA nº 430/11. Com base nos resultados obtidos foi possível verificar que os biopolímeros existentes na Babosa melhoram as condições dos efluentes domésticos captados na Embasa.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 COLETA DAS AMOSTRAS

As amostras de efluente doméstico foram cedidas e coletadas na Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), situada na Avenida São Rafael em Salvador – BA. A coleta foi realizada de uma única vez, armazenadas em três bombonas de polietileno de 10 L e guardadas sob refrigeração.

A Babosa foi coletada nos municípios de Conceição do Coité, Dom Basílio e Rio Real distantes a 217 km, 597 km e 200 km respectivamente de Salvador. As folhas da planta foram descascadas para retirada do gel, sendo este armazenado em potes de vidro de 1 L e colocado no refrigerador.

2.2 MONTAGEM DO EXPERIMENTO

Quatro reatores foram preparados a partir da inoculação de volumes 25, 50, 75 e 100 ml de babosa e completados a volumes finais de 1L de efluentes bruto. Os reatores com concentrações finais de 2,5%, 5%, 7,5% e 10% foram agitados durante cinco minutos e repousaram por mais quinze minutos antes de serem realizadas as amostragens.

2.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Os parâmetros analisados após cada processo de diluição foram: Cloreto, Alcalinidade, Dureza, Cor, Turbidez, pH, Condutividade e Sólidos Totais. Os métodos utilizados foram baseados nos procedimentos analíticos da *American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA, 2005) e *Association of Official Analytical Chemists* (AOAC, 1990).

O pH foi analisado através do método potenciométrico, com um pHmetro digital 0.00-14.00 pH/mv/°C da marca Bel Engineering modelo W3B. As medidas de condutividade elétrica (CE) e os sólidos totais dissolvidos (STD) foram determinadas por um condutivímetro digital da marca OMEGA, modelo CDB 387. Os parâmetros de cor e turbidez foram medidos através de um colorímetro DR/890 Colorimeter. A alcalinidade, dureza e cloreto, foram determinadas por titulometria. A alcalinidade foi determinada por titulação com H_2SO_4 0,01 molL⁻¹, o cloreto foi determinado através de titulação com AgNO_3 0,01 molL⁻¹ e a dureza com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 0,01 molL⁻¹.

2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

As análises de componentes principais (PCOA) foram realizadas através do software Canoco 4.5 com a finalidade de avaliar a distribuição espacial das amostras em função da variância dos parâmetros físico-químicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O efluente bruto utilizado para o desenvolvimento desse trabalho foi caracterizado e os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 01.

Tabela 01. Resultados dos parâmetros físico-químicos analisados no efluente bruto

PARÂMETRO	VALORES
Cloreto (mg/L Cl ⁻)	15,62
Alcalinidade (mg/L CaCo ₃)	254
Dureza (mg/L CaCo ₃)	102,6
pH	5,91
Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)	604,67
Condutividade (µS/cm)	925
Cor (PtCo/L)	292
Turbidez (FAU)	40

Fonte: Autoria Própria, 2019.

3.1 ANÁLISE DO pH

O potencial hidrogeniônico retrata condições de acidez, neutralidade e basicidade da água analisada, variando de acordo com sua temperatura (SCHLUSAZ, 2014), é um parâmetro de extrema importância para se observar uma boa eficiência na análise, devendo ser mantido em faixas devidamente adequadas. Com resultados de baixos valores da neutralidade seu valor acaba afetando no aumento dos microrganismos, já valores elevados de pH, pode ocasionar a proliferação de algas (HAIML, 2014). O referido parâmetro possui valores que variam de 0 a 14, sendo que em um meio neutro, tem-se se pH = 7; em um meio ácido, o mesmo varia de $0 \leq \text{pH} < 7$; e em um meio básico (ou alcalino), varia segundo a seguinte desigualdade $7 < \text{pH} \leq 14$ (BONETTO; MUROLO, 2016, p. 166). A figura 01 apresenta a evolução do pH nos ensaios.

Figura 01 – Valores de pH encontrados no experimento

Fonte: Autoria Própria, 2019.

Segundo a Resolução Conama nº 430/2011 que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, para um efluente ser lançado diretamente no corpo receptor ele deve ter um pH na faixa de 5 a 9. De acordo com a figura 1, o pH do efluente sempre apresentou valores aceitáveis pela legislação, em média 6,5, sendo considerado próprio para descarte no meio ambiente considerando apenas esse parâmetro. Por influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em processos unitários de tratamento de águas, o pH é um parâmetro importante em muitos estudos no campo do saneamento ambiental (CETESB, 2019). SANTOS (2017), em seu trabalho sobre caracterização de biopolímeros extraídos da Babosa e avaliação no processo de floculação e coagulação no tratamento de água no município de Pato Branco- PR, o pH também se manteve constante no decorrer de todo o experimento.

3.2 ANÁLISE DA CONDUTIVIDADE

A condutividade elétrica do efluente, ao se adicionar 25 de babosa, teve uma redução de 81,19%, saindo de 925 para 751, sendo o melhor resultado obtido, já que ao se adicionar 50, 75 e 100 de babosa, este parâmetro apresentou condutividade de 1085, 1089,67 e 1085,67, respectivamente. Oliveira et al. (2016), utilizando o biopolímero *Moringa Oleífera* no tratamento de efluente, obteve uma redução da condutividade de 33,33%, observando que a *Moringa*, assim como a *Babosa*, pode substituir os coagulantes químicos industriais, como o sulfato de alumínio, tanto pela eficiência, quanto pelo baixo custo e pouca agressão ao meio ambiente

Figura 02– Valores de condutividade encontrados no experimento

Fonte: Autoria Própria, 2019.

Em nenhuma das legislações adotadas para comparação, existem valores de referência para a condutividade elétrica presente em efluentes. Nos ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais, os valores podem chegar a 1000 μS/cm (FUNASA-DF, 2014). Como demonstrado na figura 2 o valor mais significativo de condutividade, considerando esse parâmetro isoladamente foi de 751,3 μS/cm, indicando uma redução na concentração de sais dissolvidos e atendendo ao padrão estabelecido pela Fundação Nacional de Saúde do Distrito Federal.

3.3 ANÁLISE DA DUREZA

A dureza indica a concentração de cátions multivalentes em solução e pode ser classificada em mole ou branda; < 50 mg/L de CaCO₃; dureza moderada: entre 50 mg/L e 150 mg/L de CaCO₃; dura: entre 150 mg/L e 300 mg/L de CaCO₃; muito dura: > 300 mg/L de CaCO₃. (FUNASA-DF, 2014). Como mostrado na figura 3, a dureza se manteve durante todo o processo na faixa de dureza moderada, atendendo ao padrão estabelecido pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, que permite um valor de até 500 mg/L de CaCO₃.

Figura 03 – Valores de dureza encontrados no experimento

Fonte: Autoria Própria, 2019.

3.4 ANÁLISE DOS SÓLIDOS TOTAIS

Neste parâmetro, o melhor resultado obtido também foi o de 25 adicionado ao efluente, passando de 604,67 para 480,64 equivalente a uma redução significativa de 79,5%, quando comparado a um estudo parecido, realizado por Prestes et al. (2016), utilizando o Tanino Vegetal como coagulante natural para tratar efluente de indústrias de papel, que obteve uma redução de apenas 7% dos sólidos totais, mostrando que a Babosa tem uma maior eficiência nesse parâmetro, do que o Tanino.

De acordo com a Resolução 357/2005 do CONAMA o valor máximo de sólidos permitido em efluentes é de 500 mg/L. A quantidade de sólidos totais encontrada nas amostras está apresentada na figura 4.

Figura 04 – Valores de sólidos totais encontrados no experimento

Fonte: Autoria Própria, 2019.

3.5 ANÁLISE DA TURBIDEZ

Turbidez é definida como uma medida do grau de interferência à passagem da luz através do líquido. A alteração à penetração da luz na água decorre da presença de material em suspensão em estado coloidal, as quais podem apresentar ampla faixa de tamanhos. A presença dessas partículas provocam dispersão e absorção da luz, dando a água uma aparência nebulosa e opaca, indesejável (SANCHES; HIPÓLITO; VIEIRA; PASSOS, 2014). Na figura 5 são apresentados os resultados das medidas de turbidez das amostras analisadas.

Figura 05 – Valores de turbidez encontrados no experimento

Fonte: Autoria Própria, 2019.

A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde diz que o valor de turbidez permitido em água é de 5 FAU, sendo assim, nenhum dos valores apresentados na figura 5 se enquadram no valor estabelecido, porém ao ser comparado com os resultados do efluente bruto, percebe-se uma melhora de 70%. Santos (2017), em seu estudo sobre caracterização de biopolímeros extraídos da Babosa e avaliação no processo de floculação e coagulação no tratamento de água em Pato Branco – PR, houve uma redução nos valores de turbidez, porém, não satisfatórios comparados com as legislações adotadas.

3.6 ANÁLISE DA ALCALINIDADE

A quantidade de substâncias alcalinas dissolvidas no efluente, dentre elas, hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, além de outros DINO (2018), que podem estar presentes em concentrações de 30 a 500 mg/L de CaCO_3 de acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2006) teve uma redução significativa de 80%, se enquadrando nos valores exigidos pela legislação, como a figura 6 mostra. O resultado já era esperado, pois a alcalinidade tem uma relação direta com o pH, e o mesmo permaneceu constante durante todo o procedimento.

Figura 06 – Valores de alcalinidade encontrados no experimento

Fonte: Autoria Própria, 2019.

3.7 ANÁLISE DA COR

A cor teve uma oscilação considerável ao variar as concentrações de Babosa. Ao adicionar 25 , houve uma redução de 28,77%; com 50 teve um aumento de 84 para 550 ; ao se adicionar 75 , passou de 550 para 218 , e com 100 de Babosa, houve uma minúscula mudança de 218 para 216 , permanecendo quase inalterada. Diante disso, mais uma vez, o ensaio contendo 25, foi o mais eficiente. Em trabalho realizado por Pereira et al. (2015), o coagulante Moringa Oleífera reduziu a cor da água bruta em 94,04%, tendo um desempenho tão bom como o sulfato de alumínio, mostrando que coagulantes naturais podem alcançar valores eficientes tanto quanto os industriais, além de serem encontrados abundantemente na natureza e serem inofensivos a ela. A figura 7 exibe a variação da cor em cada ensaio.

Figura 07 – Valores de cor encontrados no experimento

Fonte: Autoria Própria, 2019.

Houve redução da cor na maioria das análises como mostra a figura 7, porém, nenhum valor atendeu ao padrão estabelecido pelo CONAMA 357/2005 que diz que o máximo permitido é de até 75 mg PtCo L⁻¹, o que pode ser justificado pelo alto valor de STD e turbidez obtidos nas análises.

Neves (2016) descobriu em sua análise sobre a aplicação de *Moringa oleifera* e sulfato de alumínio no tratamento físico/químico de efluente de indústria têxtil realizada em Londrina – PR, que este biopolímero apresentou um pior desempenho aumentando em até 63,3% a cor do efluente.

3.8 ANÁLISE DE CLORETOS

Os cloretos são ânions inorgânicos mais comuns presentes em efluentes, com um elevado agrupamento (FUNASA – DF, 2014), que segundo o padrão de água potável Portaria nº 1.469 de 29 de dezembro, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) podem existir numa concentração de até 250 mg/L de Cl⁻. Todas as amostras analisadas atenderam a norma estabelecida, conforme a figura 8 apresentado a seguir, sendo 149 mg/L de Cl⁻ o resultado do mais satisfatório para o objetivo deste estudo.

Fonte: Autoria Própria, 2019.

A análise multivariada demonstrou uma variância de 85% na distribuição espacial variáveis físico-químicas avaliadas em função dos diferentes volumes utilizados em cada um dos diferentes tratamentos (figura 9). O resultado das análises estatísticas multivariadas apresentadas reforçam os resultados estatísticos descritivos referentes à eficiência dos tratamentos nas figuras anteriores.

Figura 09 - Análise de componentes principais (PCOA) com a distribuição espacial das concentrações de Aloe vera utilizadas em cada tratamento, em função das variáveis físico-químicas avaliadas no estudo.

Os agrupamentos dos tratamentos com volumes de 75ml e 100ml de *Aloe vera* estavam mais relacionados o aumento dos valores de pH (6,73 e 6,78) e com a redução das concentrações dos cloretos (208,74 mg/l Cl⁻ e 188,86 mg/l Cl⁻) quando comparados com o ensaio controle. Da mesma forma, o efluente bruto, caracterizado pelas mais baixas concentração de cloretos (15,62 mg/l Cl⁻) e pH (5,91), distanciou-se espacialmente dos pontos atribuídos aos outros tratamentos.

O tratamento com 25ml apresentou um comportamento diferente das demais volumes utilizados nos demais tratamentos deste estudo. Este distanciamento é justificado principalmente pela redução dos valores de sólidos totais dissolvidos (480,64 mg/L), cor (84 PtCo) e turbidez (7,22 FAU), em comparação ao efluente bruto e os demais volumes inoculados nos outros tratamentos. Uma hipótese para este efeito está na composição e viscosidade da babosa que, embora não tenham sido avaliados nesse trabalho, acreditamos que influenciem no tratamento dos efluentes, principalmente em concentrações maiores. Volumes de inóculos superiores a 25ml saturariam o potencial de sorção do material particulado dissolvidas no efluente e extrapolam a capacidade de coagular e flocular as substâncias ali presentes. Dessa forma, a partir de 50mL inoculados a própria dissolução dos componentes bioquímicos do extrato, uma vez diluído no meio aquoso, são capazes de aumentarem os valores de turbidez (115 FAU) e cor (550 PtCo). Esta hipótese é reforçada com os resultados de menor concentração de sólidos totais dissolvidos presente no experimento de inóculo 25mL e os valores máximos desses parâmetros terem sido identificados presentes nos ensaios com 50 ml de extrato.

3. CONCLUSÃO

Mediante as análises realizadas com o extrato da babosa, foi possível constatar que o experimento contendo 25 mL de extrato de babosa, foi o mais eficiente. Os biopolímeros presentes na *Aloe vera* se mostraram uma promissora alternativa como insumos para o tratamento de efluentes domésticos, no entanto, apesar da maioria dos parâmetros analisados terem reduzido ao longo do procedimento, estudos com outras concentrações de extratos e fluentes com diferentes caracterizações químicas se fazem necessários.

REFERÊNCIAS

- [1] ABOULHASSAN, M. A., SOUABI, S., YAACOUBI, A., & BAUDU, M. Coagulation efficacy of a tannin coagulant agent compared to metal salts for paint manufacturing wastewater treatment. *Desalination and Water Treatment*, v. 57, n. 41, p. 1-7, 2016. Disponível em: < <http://dx.doi.org/10.1080/19443994.2015.1101016>>. Acesso em: 05 nov. 2019.
- [2] APHA-American Public Health Association. *Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 21 st Edition. Washington, DC, 2005.
- [3] AOAC- Association of Official Analytical Chemists (1990).
- [4] Bonetto, G. and Murolo, A. (2016). *Fundamentos de matemática para engenharias e tecnologias*. São Paulo: Cengage Learning, p.166.
- [5] BORGES GARCIA, C. *Controle da qualidade de efluentes – CONAMA, limites especificados e controles analíticos e indicadores de contaminação: situação atual e tendências*, 2015.
- [6] BRASIL. Fundação Nacional da Saúde -DF (2014). *Manual De Controle Da Qualidade Da Água Para Técnicos Que Trabalham Em Etas*. Disponível em <http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manualcont_quali_agua_tecnicos_trab_emetas.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2019.
- [7] BRASIL Ministério da Saúde (2001). *Controle e Vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade*. Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/portaria_1469.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2019.
- [8] BRASIL. Portaria n° 2.914 de 12 de dezembro de 2011. (2011). *Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências*. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 32p.
- [9] BRASIL. Resolução CONAMA n°357, de 17 de março de 2005. *Classificação de águas, doces, salobras e salinas do Território Nacional*.
- [10] BRASIL. Resolução CONAMA n°430, de 13 de maio de 2011 (2011). *Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA*.

- [11] BRASIL. Secretaria de Vigilância e Saúde (2006). Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano. Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/vigilância_controle_qualidade_agua.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2019.
- [12] DA SILVA GUSMÃO, A. Uso de Taninos no tratamento de água para abastecimento. Porto Alegre: [s.n.]. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/109719/000950670.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 3 nov. 2019.
- [13] DA SILVA SANTOS, W. CARACTERIZAÇÃO DE BIOPOLÍMEROS EXTRAÍDOS DA BABOSA (*Aloe arborescens*) E AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE FLOCULAÇÃO E COAGULAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA. Tradução . Pato Branco: [s.n.]. p. 6;11;19-20
- [14] DINO (2018). Para que serve a Alcalinidade e o pH e como influenciam no tratamento da sua piscina. Disponível em: < <https://www.terra.com.br/noticias/dino/para-que-serve-a-alcalinidade-e-o-ph-e-como-influenciam-no-tratamento-da-sua-piscina,d19e008e5de918a3c8bd8c86dd512bfeey6zg2jx.html>>. Acesso em: 09 nov. 2019.
- [15] FRANCO, M.; SILVA, G.; PATERNIANI, J. Water treatment by multistage filtration system with natural coagulant from *Moringa oleifera* seeds. Engenharia Agrícola, v. 32, n. 5, p. 989-997, 2012.
- [16] GABRIELA DA LUZ, T. (2016). USO DO GEL DA FOLHA DA BABOSA (*Aloe Arborescens*) NO TRATAMENTO DE EFLUENTES DE INDÚSTRIAS GALVÂNICAS. [ebook] Pato Branco, pp.5; 52. Available at: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/6984/1/PB_DAQUI_2016_2_17.pdf [Accessed 25 Nov. 2019].
- [17] Governo do Estado de São Paulo (2014). Apêndice D. Significado Ambiental e Sanitário das Variáveis de Qualidade. [online] São Paulo, pp.1-2. Available at: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2013/11/Ap%C3%AAndice-D-Significado-Ambiental-e-Sanit%C3%A1rio-das-Vari%C3%A1veis-de-Qualidade-29-04-2014.pdf> [Accessed 27 Nov. 2019].
- [18] Governo do Estado de São Paulo (2016). Apêndice E. Significado Ambiental e Sanitário das Variáveis de Qualidade das Águas e dos Sedimentos e Metodologias Analíticas e de Amostragem. [online] São Paulo, p.27. Available at: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2017/11/Ap%C3%AAndice-E-Significado-Ambiental-e-Sanit%C3%A1rio-das-Vari%C3%A1veis-de-Qualidade-2016.pdf> [Accessed 27 Nov. 2019].
- [19] HAIML, C. Operação de wetlands construídos para desaguamento de lodo com recirculação: características dos efluentes produzidos. Florianópolis: [s.n.]. Disponível em <<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/124715/TCC%20final%20camila%20haiml%20C.D.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 08 nov. 2019.
- [20] MAHARJAN, Radha H.; NAMPOOTHIRIN, Laxmipriya P. Evaluation of biological properties and clinical efficacy of *Aloe vera*: A systematic review. Journal of Traditional and Complementary Medicine, Taiwan, 23 dez. 2014.5 (1): 21-26. Disponível em <<http://europepmc.org/articles/PMC4488101?sessionid=yp1cRN44jXj75UUKIrBd.7>>. Acesso em: 08 nov. 2019.
- [21] MANGRICH, A. S., DOUMER, M. E., MALLMANN, A. S., & WOLF, C. R. Química verde no tratamento de águas: uso de coagulante derivado de tanino de *Acacia mearnsii*. Revista Virtual de Química, v. 6, n.1, p. 2-15, 2014. Disponível em: < <http://rvq.sbgq.org.br/imagebank/pdf/v6n1a02.pdf>>. Acesso em: 01 nov. 2019.
- [22] MARTINS, H. ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE COAGULAÇÃO, FLOCULAÇÃO E DECANTAÇÃO EM EFLUENTES ORIUNDOS DE USINA CANAVIEIRA. Disponível em: <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/2668/1/LD_COEAM_2013_2_10.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2019.
- [23] OLADOJA, N. A.; SALIU, T. D.; OLOLADE, I. A.; ANTHONY, E. T.; BELLO, G. A. A new indigenous green option for turbidity removal from aqueous system. Separation and Purification Technology 2017, 186, 166. [CrossRef]
- [24] POMPEI NEVES, C. (2016). APLICAÇÃO DE *Moringa oleifera* E SULFATO DE ALUMÍNIO NO TRATAMENTO FÍSICO/QUÍMICO DE EFLUENTE DE INDÚSTRIA TÊXTIL. [ebook] Londrina-PR, p.54. Available at: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/7277/1/LD_COEAM_2016_2_05.pdf [Accessed 27 Nov. 2019].
- [25] Por que o saneamento básico é tão importante para as cidades?. Disponível em: <<http://legado.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2018/03/por-que-o-saneamento-basico-e-tao-importante-para-as-cidades>>. Acesso em: 25 nov. 2019.
- [26] SILVA, L. Tratamento de Água, 2018.
- [27] SCHLUSAZ, M. Uso de Taninos no tratamento de água para abastecimento. Ponta Grossa: [s.n.]. Disponível em: <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/7441/1/PG_COENQ_2014_2_06.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2019.
- [28] SOTILLI, C.M. Utilização de *aloe vera* na promoção da saúde e seus riscos em potencial pelo uso indiscriminado. Universidade do Oeste de Santa Catarina, 2015.

- [29] SOUZA, H. K. S.; MANTOVANI, D.; NISHI, L.; COLDEBELLA, P. F.; BERGAMASCO, R.; VIEIRA, A. M. S. Uso da Moringa oleifera como Adsorvente para a Remoção de Diuron de Águas Contaminadas. p. 318 . In Anais do V Simpósio de Bioquímica e Biotecnologia - VSIMBBTEC [=Blucher Biochemistry Proceedings]. São Paulo: Blucher, 2015. Doi 10.5151/biochem-vsimbte-21838.
- [30] VARGAS, R. R., MACHADO, M. C., SILVA, M. A., ENGEL, T. Uso de sementes Moringa oleifera (LAM) no tratamento de efluentes têxtil. Revista Principia, v.33, p.37-49, 2017. Disponível em: < <http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/viewFile/1040/623>>. Acesso em: 07 nov. 2019.
- [31] VERMA, S., MEHRAJ, I., JAIN, A., & RAY, A. P. Application of Zia Mays, Cucorbits Pepo, Carica Papaya as Natural Coagulants for Purification of River Water. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, v. 2, n. 5, p. 693-696, 2015. Disponível em: < http://ijiset.com/vol2/v2s5/IJISSET_V2_I5_103.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2019.
- [32] BRASIL. Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011. (2011). Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF. 32p.
- [33] LO MONACO, P. et al. Use of extract of moringa seeds as coagulant agent in treatment of water supply and wastewater (doi:10.4136/ambi-agua.164) (Portuguese). Ambiente e Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, v. 5, n. 3, p. 222-231, 2010.
- [34] DA SILVA SIQUEIRA, A. et al. ANÁLISE DA PERFORMANCE DOS COAGULANTES NATURAIS Moringa oleifera E TANINO COMO ALTERNATIVA AO SULFATO DE ALUMÍNIO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA. Goiânia: , 2018. (Nota técnica).
- [35] PEREIRA, E. et al. COMPARAÇÃO ENTRE A APLICAÇÃO DO COAGULANTE NATURAL MORINGA OLEIFERA E DO COAGULANTE QUÍMICO SULFATO DE ALUMÍNIO NO TRATAMENTO DE ÁGUA COM DIFERENTES NÍVEIS DE TURBIDEZ. Goiânia: , 2015. (Nota técnica).
- [36] BACCHIEGA PRESTES, A. et al. TRATAMENTO DE EFLUENTE DE INDÚSTRIA DE PAPEL COM AGENTE COAGULANTE TANINO VEGETAL. Goiânia: , 2016. (Nota técnica).
- [37] SANTOS OLIVEIRA, E. et al. Utilização das sementes de moringa oleifera como uma fonte sustentável de alternativa para o tratamento de efluentes de filtros biológicos. Iniciação, n. 1, p. 15-17, 2016.
- [38] SILVA, A. et al. Eficiência do aguapé sobre variáveis limnológicas em canais de abastecimento utilizados no cultivo de tambaqui. Acta Amazonica, v. 44, n. 2, p. 255-262, 2014.
- [39] HITTER, C. ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE POLÍMEROS NATURAIS Abelmoschus esculentus (L.) MOENCH (MALVACEAE) E Moringa oleifera LAM (MORINGACEAE) NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO. Tradução . Campo Mourão: [s.n.].

Autores

ADRIANO AGUIAR MENDES

Possui graduação (2002) e mestrado (2004) em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia Química de Lorena e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (2009). Fez estágio sanduíche no Departamento de Biocatálise no Instituto de Catálisis y Petroleoquímica da Universidad Autónoma de Madrid. Em 2009/2010, fez pós-doutorado no Departamento de Engenharia Química da Escola de Engenharia de Lorena - USP. É Professor Associado II do Instituto de Química da UNIFAL-MG. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Processos Bioquímicos.

ALDENOR GOMES SANTOS

Graduado em Licenciatura Plena em Química e Mestrado em Química pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. UESB, onde integrou o Laboratório de Química Analítica (LQA). Doutorado em Química, com área de concentração em Química Analítica, pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, e Pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia e Ambiente (INCT - E&A), fazendo parte do grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Química (LPQ). Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica, Análise de Traços, Química Ambiental e Química da Atmosfera. Atua em desenvolvimento de métodos analíticos, coleta de Material Particulado Atmosférico PM10 e PM2,5, preparo de amostras ambientais, (extração, pré-concentração, clean-up) e determinação de elementos traços e poluentes atmosféricos na fase gasosa e particulada, envolvendo Espectrometria de absorção Atômica (FAAS e GF AAS) e Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas (GC-MS). Atualmente, é docente no Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) ministrando as disciplinas de Química para os cursos de engenharia

ANA LÚCIA FIGUEIREDO PORTO

Possui graduação em Licenciatura Em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (1980), mestrado em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco (1994), doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (1998) com bolsa de Doutorado Sanduíche pelo Cnpq pela Universidade Técnica de Lisboa (1996). Atualmente é pesquisador colaborador da Unicap, Unicamp, UFAM, e UFPE. Professora Titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tem experiência na área de Bioquímica e Microbiologia, com ênfase em Bioquímica dos Microorganismos e plantas, atuando principalmente nos seguintes temas: enzimas hidrolíticas(protease), sistemas de duas fases aquosas, processos biotecnológicos para produção de enzimas, peptídeos bioativos, probióticos prebióticos e lectinas. Membro da Academia Pernambucana de Ciências desde 2019.

ANDRESSA LEANDRO MACHADO

Graduação em andamento na área de Química. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química.

ANDREY MOACIR DO ROSARIO MARINHO

Bacharel em Química pela Universidade Federal do Pará (2001), Mestre em Química (2002) e Doutor em Química (2005) pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é Professor Associado II da Universidade Federal do Pará lotado no Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Faculdade de Química. Tem experiência em Química de Produtos Naturais e fungos endofíticos associados a plantas da Amazônia.

ANGÉLICA RIBEIRO DA COSTA

Possui Doutorado em Ciências e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, Mestrado em Engenharia e Ciências de Alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e Graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

ARIANE TAINARA OLIVEIRA CAIRES

Engenheira Química, 24 anos, formada no Centro Universitário Jorge Amado, UNIJORGE, no período de 2015 a 2019, atuante na vida acadêmica, com participações em Mostra de Projetos, inclusive tirando o 1º lugar em 23 de maio de 2017, dentre os mais de 100 projetos, com a elaboração de Vodca a partir de banana d'água e Cerveja Artesanal, em palestras como da AMBEV, minicursos de ergonomia, excel, além de comparecer a todas as semanas dedicadas a Engenharia, realizada pela instituição

CARINY MARIA POLESCA DE FREITAS

Possui Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Viçosa e Graduação em Engenharia Química pelo Centro Universitário de Viçosa.

CINTIA MARA DE SOUZA

Engenheira Química, formada pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campos Mossoró – RN. Bolsista de iniciação científica.

DANIELA ALINE BARANCELLI

Possui graduação em Química Licenciatura Plena pela Universidade de Cruz Alta (2004), mestrado em Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Maria (2008) e doutorado em Química Orgânica pela Universidade Federal de Santa Maria (2011). Realizou pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas (2011-2013). Atualmente é professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Campo Mourão. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Síntese Orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: Síntese de Compostos Organocatalógicos, Reações de Acoplamento catalisadas por Metais de Transição e Reações de Ciclização Eletrofílica.

DANIELA BATTAGLIA HIRATA

Graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina (2001), possui mestrado (2003) e doutorado (2008) em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado pelo Instituto de Catálisis y Petroleoquímica - Departamento: Biocatálisis (ICP-UAM) na Espanha (2015). É professora associada III da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG). Possui experiência na área de Engenharia Química com ênfase em bioprocessos, atuando principalmente nas áreas de otimização de processos e planejamento de experimentos.

DIEGO ANGELO DE ARAÚJO GOMES

Professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte- IFRN, Campus Mossoró, curso técnico em Petróleo e Gás. Área de atuação: produção de saniantes, petróleo e gás e tratamento da água produzida.

DIEGO FERREIRA DE OLIVEIRA

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente - POSPETRO do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Mestre em Biotecnologia pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Católica do Salvador (UCSal). Possui experiência em Biotecnologia, Meio Ambiente, Microbiologia Ambiental, Entomologia com ênfase em vetores e em Ciência & Tecnologia. Atuou por muitos anos como docente no ensino superior e atualmente é membro da Câmara de Gerenciamento Costeiro da Cidade de Salvador/BA.

DULCE MARIA DE ARAÚJO MELO

É graduada pela Universidade Federal do Ceará, tendo concluído o curso de graduação em Farmácia em 1979. É mestre em Química Inorgânica pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Concluiu o curso de mestrado em 1982, na área de Química Inorgânica. É doutora em Química também pelo Instituto de Química-USP, São Paulo, tendo concluído seu curso em 1989. Atualmente, é professora titular desde 2006 do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em materiais Cerâmicos, atuando principalmente nos seguintes temas: Materiais Catalíticos para Proteção ambiental, Materiais Estratégicos para Captura de CO₂, Catalisadores e células a combustível de óxido sólido, Pigmentos cerâmicos, Materiais Nanoestruturados, Produção de Adsorventes à base de materiais naturais, Materiais Cimentantes para a Indústria do Petróleo resistentes à ação do CO₂, Materiais Cimentantes para prevenir a migração de gás.

ELENILSON FREITAS ALVES

Possui graduação em Química Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria (1998), Mestrado e Doutorado em Química pela Universidade Federal de Santa Maria (2001 e 2004). É professor Associado III na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA - Campus Bagé), Coordenador e professor do Curso de Química Licenciatura da Instituição. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Metodologia de Ensino de Química, Formação de Professores e Síntese Orgânica.

EMERSON MOREIRA DE AGUIAR

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (1982), mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (1999) e doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2005). Atualmente é professor Associado III e coordena o Laboratório Multiusuário de Nutrição Animal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tem experiência na área de Zootecnia e Agronomia com ênfase em Forragicultura, Pastagens, Conservação de Forragem e Avaliação de Alimentos para Ruminantes.

ÉRICA DA ROCHA SANTOS

Engenheira Química, 26 anos, formada no Centro Universitário Jorge Amado, UNIJORGE, no período de 2015 a 2019, atualmente assistente de projetos na área de combate à incêndio e explosão na Kaizen Engenharia, aonde anteriormente fui estagiária, conhecimento em Pacote Office, participações durante a graduação em Mostra de Projetos e Iniciação Científica, na fabricação da síntese do biodiesel, obtenção de glicerina e sabão, dentre palestras e visitas técnicas, participação na empresa júnior de Engenharia na parte administrativa.

ESTELA DOS REIS CRESPIAN

Possui graduação em Química Industrial (2002) pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mestrado (2005) e Doutorado (2009) em Química também pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atualmente atua como docente no curso de Licenciatura em Química na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Campo Mourão, e como pesquisadora na área de Química, com ênfase em Química Inorgânica e também em Ensino de Química, atuando principalmente: a) Química supramolecular, cristalografia, síntese e caracterização estrutural de complexos metálicos, assim como a avaliação da atividade biológica destes compostos e b) Experimentação no Ensino de Química e Desenvolvimento e aplicação de Jogos Didáticos.

FABIANA CRISTINA MISSAU

Possui graduação em Química Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria (2000), mestrado em Química Orgânica-Produtos Naturais pela Universidade Federal de Santa Maria (2003), doutorado em Química Orgânica-Produtos Naturais pela Universidade Federal de Santa Catarina (2008), Pós-doutorado em Toxicologia na USP (2009) e Pós-doutorado em Química

Orgânica-Produtos Naturais na UFPel (2010). Atualmente é professor associado I da Universidade Federal do Pampa. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Orgânica - Produtos Naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, química, ensino, ciências e polygala paniculata. Atuou como Coordenadora Acadêmica Pro Tempore do Campus Itaqui, Coordenadora Pro Tempore do Curso de Matemática no Campus Itaqui, Coordenadora local de extensão no Campus Itaqui, Coordenadora do Núcleo de Processos Seletivos do Gabinete do Reitor, Coordenadora de Processos Seletivos do Gabinete do Reitor e Coordenadora da Coordenadoria de Ações Afirmativas do Gabinete do Reitor, e Coordenadora da Coordenadoria Administrativa e Financeira da Educação a Distância-DEaD.

GERALDINE ANGÉLICA SILVA DA NÓBREGA

Professora da Universidade Federal do Semi-Árido - UFERSA, curso de engenharia química. Área de atuação: Processamento de petróleo e gás natural, operações unitárias e tratamento da água produzida.

GERONILLANE VALENTIM

Engenheira Química, formada pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campos Mossoró – RN. Bolsista de iniciação científica.

GISELE DA COSTA RAMOS

Possui Licenciatura Plena em Ciências Naturais com Habilitação em Química (2008-2012) pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), Especialização em Docência Universitária com Ênfase em Educação pela UEPA (2013-2014) e Mestrado em Química (2012-2014) pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Atualmente é doutoranda do Programa de Pós-graduação em Química da UFPA (2017-atual) atuando na área de Química Orgânica, com ênfase em Produtos Naturais. Na área de Educação em Química atua nos seguintes temas: experimentação, contextualização, metodologias de ensino, temas geradores e educação ambiental.

GUILHERME CALIXTO QUINTELA

Aluno de doutorado no Programa de Pós-Graduação de Engenharia Química (PPGEQ-UFRN), Mestre em Engenharia Química pela UFRN, Engenheiro Químico (UFRN) e técnico em tecnologia da informação pelo Instituto Metrópole Digital (UFRN). Atua na área de bioenergia.

GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Acadêmico de Biotecnologia na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Já atuou no Laboratório de Bioprocessos da UNIFAL, tendo como projeto de pesquisa a otimização de bioprocessos envolvendo lipases fúngicas produzidas via fermentação submersa, e também já trabalhou no Laboratório de Nutrição Experimental da mesma instituição com projeto de pesquisa focado em imobilização de papaína para produção de peptídeos anti-oxidantes. Atualmente é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UNIFAL-MG.

GUSTAVO PRICINOTTO

Formado pela Universidade Estadual de Maringá, em dupla habilitação em Química Licenciatura e Bacharelado, Especialista em Psicopedagogia (2009) na faculdade de Ensino Superior Dom Bosco, mestre (2011-2012) e doutor (2013-2017) em Ensino de Ciências e Educação Matemática pelo Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina. Atualmente desenvolve suas atividades como professor do Magistério Superior, em regime de dedicação exclusiva, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus de Campo Mourão, atuando como Professor Responsável Pela Atividade de Estágio (PRAE) desde 2015.

INGRIDY CARDOSO CAMPELO

Engenheira Química, formada pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campos Mossoró – RN. Bolsista de iniciação científica.

JOSÉ ANTÔNIO DE QUEIROZ LAFETÁ JUNIOR

Possui Doutorado e Mestrado em Ciências e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Graduação em Engenharia de Alimentos pela UFV.

KAROLINE MIRELLA SOARES DE SOUZA

Possui graduação em Licenciatura Plena Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2018). Mestra em Biociência Animal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2020). Atualmente é doutoranda pelo programa de pós-graduação em Ciências Biológica - PPGCB na Universidade Federal de Pernambuco. Atuando na área de Bioquímica, Biotecnologia e Microbiologia Básica, principalmente na área Biotecnológica utilizando microrganismos fermentativos, extração de Moléculas Bioativas e avaliação de suas atividades Biológicas in vitro.

LETÍCIA LEDO MARCINIUK

Possui graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Estadual de Maringá (2004), mestrado em Química Inorgânica pela Universidade Estadual de Campinas (2007), doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (2011) e realizou pós-doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria (2012). Atualmente é professora adjunto do Departamento de Licenciatura em Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Campo Mourão e possui experiência em síntese e caracterização de materiais, biodiesel e reutilização de resíduos agroindustriais.

LETÍCIA XAVIE GONÇALVES

Possui curso-técnico-profissionalizante pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense (2006). Atualmente é Técnico em Laboratório / Química da Universidade Federal do Pampa. Tem experiência na área de Química.

LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES PONTES

Possui graduação em Engenharia Química (EQ) pela EQ/UFRJ (1981), mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela UFRJ (1984) e doutorado em EQ pela FEQ/UNICAMP (1997). É presidente do Instituto Brasileiro de Tecnologia e Regulação - IBTR e, diretor geral da Fundação Escola Politécnica FEP/UFBA de 2017 a 2020. Atualmente é Professor Associado na EQ da Universidade Federal da Bahia, dedicação exclusiva. É coordenador e orienta no Programa de Pós-graduação em Engenharia Química UFBA/Unifacs - PPEQ. É consultor ad hoc de agências de fomento, publica e é revisor de diversas revistas nacionais e internacionais. Foi agraciado com os títulos de: Professor Emérito da Unifacs e Sócio Honorário da Sociedade Brasileira de Catálise.

LYANDRA CRISTINA FERREIRA PEREIRA

Graduanda em Química Bacharelado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) (2016-atual), Técnica em Química pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) (2012-2015), bolsista PIBITI (2017) e PIBIC (2017-2018) no Museu Paraense Emílio Goeldi na área de Química Analítica, atuando na análise de água e solo de manguezais, e atualmente é bolsista PIBIC (2018-2021) na Universidade Federal do Pará, na área de Química Orgânica com ênfase em Produtos Naturais, com o estudo de metabólitos secundários de microrganismos, técnicas cromatográficas e espectrométricas (UV, EM e RMN).

MANUELA LISBOA DE OLIVEIRA

Doutoranda em Engenharia Química pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - PPEQ, da Universidade Federal da Bahia - UFBA. Mestre em Processos e Sistemas Químicos pela Universidade Federal da Bahia (2020). Graduada em Engenharia Química pela Universidade Salvador - UNIFACS (2017). Atualmente, é representante estudantil no colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia. Como pesquisadora, vem desenvolvendo trabalhos na área de catálise heterogênea, combustíveis e análises físico-químicas. É integrante do Núcleo de Dessulfurização do Grupo de Pesquisas em Catálise e Ambiente - CATAM, com foco no estudo das transformações de moléculas sulfuradas presentes na faixa da gasolina.

MARIA CLARA CARDOSO TAVARES

Graduanda no 7º semestre do curso de Engenharia Química pela Universidade Salvador (UNIFACS) e técnica em Petroquímica pelo SENAI-Cimatec. Atualmente, como voluntária, é integrante do grupo de pesquisa Catálise e Ambiente (CATAM), onde desenvolve estudos na área de catálise heterogênea, dessulfurização e combustíveis.

MARIA TACIANA HOLANDA CAVALCANTI

Graduada em Bacharelado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Mestre em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutora em Tecnologia Bioquímica Farmacêutica com área de concentração em Fermentação pela Universidade de São Paulo. Docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Docente Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Orientadora de Mestrado e Doutorado. Atua na área de Bioquímica, Biotecnologia e Microbiologia Básica e Microbiologia Aplicada voltada ao uso de bactérias ácido láticas, probióticos, peptídeos bioativos.

MARIA TEREZA DE ALMEIDA MENDONÇA

Engenheira Química, 24 anos, formada no Centro Universitário Jorge Amado, UNIJORGE, no período de 2015 a 2019, atualmente laboratorista de uma distribuidora de combustíveis, conhecimento em Pacote Office, com participações durante graduação em Mostra de Projetos ganhando 1º lugar com a elaboração de Vodca a partir de banana d'água e Cerveja Artesanal, participação da Iniciação Científica e logo após monitora, na fabricação da síntese do biodiesel, obtenção de glicerina e sabão, dentre palestras e visitas técnicas, sendo uma delas curso Simulador do Painel de Controle de uma Sonda de Perfuração de Petróleo

MATHEUS FURLAN PINHEIRO

Possui Graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Viçosa e Técnico em Química pelo Instituto Federal Fluminense.

MATHEUS JARETA COSTA

Possui título de mestre (2019) e bacharel (2016) em Engenharia Química pela Universidade Federal de Alfenas e bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal de Alfenas (2013). Fez intercâmbio acadêmico cursando um ano e meio (2013-2014) de sua graduação na Wayne State University nos Estados Unidos da América pela participação no GS/CSF - GRADUAÇÃO SANDUÍCHE - PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS.

MEIRE DOS SANTOS FALCÃO DE LIMA

Graduada em Licenciatura Plena Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Graduanda em Nutrição na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre na área de Biotecnologia pelo Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da

Universidade Federal Rural de Pernambuco (PPGBA-UFRPE). Doutora em Biologia Aplicada à Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco (PPGBAS-UFPE). Docente do Núcleo de Saúde do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU/ Recife-PE). Atua na área de Bioquímica, Biotecnologia e Microbiologia Básica e Microbiologia Aplicada voltada ao uso de bactérias ácido lácticas, probióticos, peptídeos bioativos, extração de moléculas bioativas e avaliação in vitro de suas atividades biológicas.

MELINA SAVIOLI LOPES

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá (2005), mestrado, doutorado e pós doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas respectivamente (2008), (2011),(2013). Possui experiência em processos de separação, destilação molecular, destilação molecular reativa, resíduos de petróleo, craqueamento de petróleo e caracterização de petróleos. Atualmente é professora Adjunto da Universidade Federal de Alfenas/ UNIFAL-MG, Campus Poços de Caldas, Instituto de Ciência e Tecnologia.

MYLLA MONTEIRO ALBUQUERQUE

Engenheira Química, formada pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campos Mossoró – RN. Bolsista de iniciação científica. Área de atuação: tensoativos, processamento de petróleo e gás natural.

PATRÍCIA SANTANA BARBOSA MARINHO

Bacharela em Química pela Universidade Federal do Pará (2000), Mestra em Química pela Universidade Federal do Pará (2002) e Doutora em Química pela Universidade Federal de São Carlos (2007). Atualmente é professora associado II da Universidade Federal do Pará lotada no Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Faculdade de Química. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química dos Produtos Naturais, trabalhando com isolamento e identificação e/ou elucidação estrutural de metabólitos secundários obtidos de plantas, fungos endofíticos e de solo.

RENATA MARTINS BRAGA

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e em Tecnologia de Materiais pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFRN). Doutorado em Ciência e Engenharia de Petróleo pela UFRN. Atualmente, é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lotada na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias. Tem experiência na área de processos de conversão termoquímica de biomassa, caracterização de materiais, e catálise ambiental, atuando na área de Energias Renováveis e Petróleo.

RITA DE CÁSSIA SUPERBI DE SOUSA

Possui Doutorado, Mestrado e Graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Pós-doutorado na Universidade de Aveiro, Portugal. Professora da área de Operações Unitárias no curso de Engenharia Química da UFV, atuando principalmente em processos de separação e purificação de compostos de interesse (adsorção, extração líquido-líquido e extração sólido-líquido).

RONALDO COSTA SANTOS

Químico Bacharel, Mestre em Físico-Química, Doutor em Engenharia Química e Pos Doc em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia. Junto a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) foi coordenador executivo no Projeto de Reforma do Ensino Médio na Bahia. Na Faculdade de Tecnologia e Ciências (Rede FTC), como Diretor de Pós-Graduação e Inovação, desenvolveu e coordenou cursos de Graduação e Pós-Graduação nas

modalidades presencial, semi-presencial e ensino a distância (EaD). Como docente, lecionou disciplinas na área de Termodinâmica, Físico-Química e Inorgânica. Na pesquisa, vem desenvolvendo projetos na área de catálise heterogênea, com ênfase em petróleo, petroquímica, transformação de biomassa e meio ambiente.

TALVANIS CLOVIS SANTOS DE MELO

Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2018), Mestrado em Ciências Florestais pela UFRN (2020). Possui experiência na área de Tecnologia e utilização de produtos florestais, Biomassa para fins energéticos, Licenciamento Ambiental, Silvicultura urbana e Extensão rural com ênfase em Recursos Florestais e Engenharia Florestal

TAYNARA DE LIMA FERNANDES

Estudante de Graduação em Engenharia Química pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é monitora tecnológica no programa Pro-Aluno, fornecendo assistência em programação e mecanismos de ensino a distância a Docentes e Discentes. Especialização em Cosmetologia aplicada e Desenvolvimento de Cosméticos pelo Instituto Racine.

VERÔNICA LIMA DA SILVA

Graduanda no 8º semestre do curso de Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil. Quatro anos de experiência em laboratório com pesquisa e desenvolvimento. Faz parte do grupo de pesquisa de Catálise e Ambiente (CATAM), trabalhando com avaliação catalítica do processo de craqueamento e dessulfurização em condições de FCC. Com ênfase em zeólita Beta incorporada por metais, zeólita Beta mesoporosa, argilas KSF e processos de deposição de coque a partir de craqueamento catalítico. Possui experiência na área de Remediação de Áreas Impactadas por Petróleo, com foco em biorremediação, fitorremediação, intemperismo do óleo e bioabsorventes.

WELLINTON DOS SANTOS CICONELLO

Possui formação em Licenciatura em Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Campo Mourão (2018), no qual realizou trabalho de conclusão de curso intitulado "Produção de biodiesel a partir do óleo residual de frango" sob orientação da professora Dra. Letícia Ledo Marciniuk. Atualmente, trabalha como técnico em telecomunicações em redes fibra óptica para empresas ISP (Internet Service Provider).