ENGENHARIA NO SÉCULO XXI

VOLUME 22

Editora Poisson

Editora Poisson

Engenharia no Século XXI

Volume 22

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2021

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

E57

Engenharia no Século XXI – Volume 22/
Organização Editora Poisson – Belo
Horizonte – MG: Poisson, 2021

Formato: PDF

ISBN: 978-65-5866-112-2

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

1. Engenharia 2. Educação.I. Título.

CDD-620

Sônia Márcia Soares de Moura – CRB 6/1896

O conteúdo deste livro está licenciado sob a Licença de Atribuição Creative Commons 4.0.

Com ela é permitido compartilhar o livro, devendo ser dado o devido crédito, não podendo ser utilizado para fins comerciais e nem ser alterada.

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br
contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: As dificuldades da implementação e aplicação da alvenaria estrutural... 07

Ícaro Paradelo Mendes, Marcelo Assunção de Argolo Mendes

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.01

Capítulo 2: Análise não linear física de estruturas planas reticuladas considerando as teorias da Elastoplasticidade e da Mecânica do Dano..... 18

Luiz Antonio Farani de Souza

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.02

Capítulo 3: Cromização em pó aumenta resistência ao desgaste de ferramenta de aço rápido..... 32

Raul Alves da Silva, Wyser José Yamakami, Flávio Henrique Manarelli, Maria Tereza Esteves Mecnas Lima Mendonça, Frederico Augusto Pires Fernandes

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.03

Capítulo 4: Estudo da influência da taxa de erosão na análise de difusão do ferro no filme de Cr_2O_3 no aço AISI 304 40

Roberto Paulo Barbosa Ramos, Emiliane Advincula Malheiros

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.04

Capítulo 5: Comparação entre modelos de turbulência do tipo RANS por simulação de fluxo em um degrau 50

João Felipe Mitre de Araújo, Matheus de Almeida Rodrigues da Silva, Gabriela Barreto Correa

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.05

Capítulo 6: Resíduos industriais em compósitos: Caracterização física e impacto..... 57

Wellington Bruno Silva de Jesus, Wassim Raja El Banna, Denilson da Silva Costa, José Antonio da Silva Souza, Deibson Silva da Costa, Leonardo Sobral Oliveira

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.06

Capítulo 7: Estudo da extração por ultrassom do óleo de semente de uva bordô utilizando álcool etílico e isopropílico como solvente 64

Maraísa Lopes de Menezes, Yasna de Araújo Pereira, Eyme Gabriele de Mattos

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.07

SUMÁRIO

Capítulo 8: Estudo sobre a viabilidade técnica de aplicação de realidade virtual em inspeção de bioincrustação em cascos de navio 71

Danilo Duarte Lisboa, Arthur Oliveira Viana, Rodrigo Souza Guedes, Ana Letícia Pilz de Castro, Philip von Pritzelwitz, Paulo Henrique Vieira Magalhães

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.08

Capítulo 9: Metodologia de modelagem matemática automática aplicada a um Veículo Individual Compacto (VIC) 80

Myaghy Augusto Pires Miranda, Nestor Roqueiro, Rodrigo de Souza Vieira

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.09

Capítulo 10: Projeto do controle de um governador de velocidade para motogerador Diesel utilizando sistemas embarcados 90

Luis Guilherme Pereira Pinheiro, Henrique Roggia Machado, Mauricio Paz França, Gustavo Fuhr Santiago

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.10

Capítulo 11: Sensores virtuais para detecção de descargas parciais em transformadores de potência 95

Brendo Silva Barbosa, Pyramo Pires da Costa Júnior, Rose Mary de Souza Batalha, Daniel Furtado Leite

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.11

Capítulo 12: Estudo da atenuação de raios X médicos com blindagem de chumbo e alumínio 105

Emiliane Advincula Malheiros, Roberto Paulo Barbosa Ramos

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.12

Capítulo 13: Inspeção e caracterização da tocha de plasma hipersônica 111

Cristian Cley Paterniani Rita, Renato de Moura, Jefte da Silva Guimarães, Felipe de Sousa Miranda, Roberson José da Silva, Eduardo Sant'Ana Petraconi Prado, Gilberto Petraconi Filho

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.13

Capítulo 14: Análise energética da eficiência e do processo de secagem de um secador solar 118

Antonio Gomes Nunes, Marcelo Roberto Bastos Guerra Vale, João Victor Medeiros Rocha, Adna Queiroz Sales, Maria Valéria Limeira da Costa Almeida, Édson Fernandes Chaves Filho, Leonardo Marques de Freitas

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.14

SUMÁRIO

Capítulo 15: Análise de fatores climáticos no aproveitamento de energia solar fotovoltaica em Lages/SC	134
---	-----

Jeane de Almeida do Rosário, Cláudia Guimarães Camargo Campos, Gabriela Zanatta Otto, Julia Pereira, Luis Fernando Xavier Padilha, Vitor Augusto Cavalheri Rocha, Vitor Rodrigo Nienow dos Santos

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.15

Capítulo 16: Criação e desenvolvimento do banco de dados da Estação Meteorológica UNIVAP-FEAU	143
--	-----

Júlio César Pimenta dos Santos, Erika Peterson Gonçalves, Eduardo Jorge de Brito Bastos

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.16

Capítulo 17: Correlação da temperatura de superfície terrestre e a altitude	150
--	-----

Luis Carlos da Silva Soares, Adrielly Rodrigues Nascimento, Breno Silva da Cruz Queiroz, Antoniele Maria Neves Pinho, Ana Caroline de Oliveira Herculano, Carla Silva Santos

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.17

Capítulo 18: Uso do Método Borehole Shear Test no mapeamento geotécnico de áreas de risco	156
--	-----

Miryan Yumi Sakamoto, Luiz Henrique Guesser, Mônica Carvalho Generini de Oliveira, Rodolfo Joaquim Contessi, Rodrigo Paulo de Abreu, Rafael Augusto dos Reis Higashi

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.18

Capítulo 19: Produção e caracterização de filmes de blendas de PHB com alginato esterificado e PEG: Potencial material para uso como curativo de pele?	166
---	-----

Thiago Lima de Sá, Jamilly Ribeiro Lopes, Luís Eduardo Almeida

DOI: 10.36229/978-65-5866-112-2.CAP.19

Autores:	176
-----------------------	-----

Capítulo 1

As dificuldades da implementação e aplicação da alvenaria estrutural

Ícaro Paradelo Mendes

Marcelo Assunção de Argolo Mendes

Resumo: Devido à grande complexidade e competitividade no mercado de trabalho na construção civil, as empresas têm a necessidade de atender rapidamente e eficientemente ao que é sugerido. Alguns empreendimentos de habitação de interesse social utilizam, em sua maioria, o sistema construtivo de alvenaria estrutural. Este sistema é muito interessante relacionado ao ponto de vista econômico, quando bem projetado e bem executado. Para isso, deve-se dispor de um bom gerenciamento de obra a fim de conseguir bons resultados. Materiais, equipamentos e aplicativos devem ser usados para uma boa prática de execução do sistema construtivo por causa de todas suas particularidades e técnicas exigidas. Sobre esses aspectos, buscou-se verificar as principais dificuldades existentes para implementação e aplicação da alvenaria estrutural como sistema construtivo. Concluiu-se que a falta de mão de obra e de profissionais qualificados espelham a escassez de obras pelo sistema construtivo de alvenaria estrutural.

Palavras-chave: Construção civil. Mão de obra. Alvenaria estrutural.

1. INTRODUÇÃO

Devido à grande complexidade e competitividade no mercado de trabalho na construção civil, as empresas têm a necessidade de atender rapidamente e eficientemente ao que é sugerido, com a necessidade de buscar mudanças que auxiliem no melhoramento de sua gestão, com o propósito de atingir resultados positivos, independentemente de sua categoria. A alvenaria estrutural tem sido amplamente empregada na construção civil brasileira, sendo o segmento de empreendimentos habitacionais de baixa renda uma de suas principais aplicações. Neste segmento de mercado, a qualidade das edificações tem sido estudada por diversos autores (PARSEKIAN, 2012).

Apesar de as primeiras definições de Gerenciamento de Projeto surgirem na década de 60, só a partir da década de 90 começou a ser divulgado, devido ao crescimento da competitividade. Contudo, várias características, tais como: dificuldade na definição do escopo, interfaces do projeto, equipes multidisciplinares e interdependências de atividades, fazem com que o ambiente da construção seja desafiador para qualquer metodologia de gestão (POLITO, 2013).

Kerzner (2006) descreve que o planejamento, programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir o objetivo com o êxito, para benefício dos seus participantes. Para entender os motivos que impedem a execução correta e a falta de disposição dos profissionais da construção civil em implementar a alvenaria estrutural, foram feitas pesquisas bibliográficas em livros e artigos científicos com o propósito de alcançar um melhor entendimento sobre os motivos que afetam na aplicação e implementação desse sistema construtivo.

Com o propósito de compreender os fatores que levam ao sucesso ou ao fracasso, o problema a ser respondido pela pesquisa é: Como a aplicação e a implementação do sistema de alvenaria estrutural pode ser bem sucedido? Considerando a alta demanda de alvenaria convencional e uma cultura baseada em apenas um sistema construtivo, seria possível uma melhor aceitação da alvenaria estrutural?

A partir desta pergunta, foi criado um estudo, sendo pesquisados os efeitos desses métodos, bem como os problemas que uma má implementação, ou a falta de conhecimento da mesma podem acarretar com a ausência de obras em alvenaria estrutural, e quando há essas obras qual o motivo do subterfúgio das técnicas construtivas corretas para esse modelo de construção.

Nas análises de artigos científicos e pesquisas bibliográficas sobre a alvenaria estrutural, o objeto de estudo apresentado neste artigo é identificar as dificuldades existentes para implementação e aplicação da alvenaria estrutural como sistema construtivo.

Logo, justifica-se a opção pelo tema em virtude da ponderação dos dados obtidos em consultas bibliográficas e em pesquisas científicas. É de muita valia a consideração e uma maior aceitação da alvenaria estrutural no mercado de trabalho, pois é um sistema construtivo não muito recente, como *steel frame* e *drywall*, porém a falta de mão de obra e de profissionais qualificados espelham a escassez de obras realmente executadas.

Este artigo trata-se de uma pesquisa realizada por intermédio de revisão bibliográfica, a partir livros e pesquisas relacionados ao tema, porém os principais materiais referenciados foram encontrados em artigos científicos relacionados ao planejamento na construção civil.

Segundo Marconi; Lakatos (2007), a revisão bibliográfica consiste na análise de livros e outros materiais já publicados sobre um assunto específico. O critério para seleção do material, foi a pertinência ao tema proposto.

A pesquisa possui caráter qualitativo, que, conforme Marconi; Lakatos (2007), possui sua ênfase nos significados e nos processos, pois é o primeiro método mais adequado para conhecer em profundidade todas as nuances de determinado fenômeno.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. CONSTRUÇÃO CIVIL

Segundo Mattos (2010), a construção civil sofreu modificações no decorrer dos anos. Isso devido à competitividade e surgimento de novas tecnologias. Para ele:

A indústria da construção civil tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos clientes (MATTOS, 2010, p. 21).

Na concepção de Alva (2007), Construção Civil é o conjunto de atividades, no campo da engenharia, que realiza material e intencionalmente os planos do homem para, de acordo com suas necessidades, adaptar a natureza a si ou adaptar-se a ela, por meio de obras de construção.

Para o autor, “A Construção Civil possui características particularizadas, que a tornam bastante diversa dos outros ramos industriais, que podemos chamar de indústria em geral” (ALVA, 2007, p. 7).

Teixeira, Gomes e Silva (2011), mostram que a construção civil é importante em qualquer país para sua economia, pela proporção de seu produto total. Em 2000 os EUA contribuíram com 9% no PIB (Produto Interno Bruto); União Europeia 10% e China 20%, para o mesmo ano.

No Brasil, em 2003, a construção civil movimentou o PIB com 7,23% de contribuição, cerca de 100 bilhões (já descontados impostos indiretos líquidos e margens de comercialização) (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005).

Em 2009, pesquisas realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) havia cerca de 64 mil empresas ativas no setor da construção, mais de 2 milhões de pessoas empregadas, os gastos com o pessoal empregado atingiram R\$ 48,3 bilhões de reais dos quais, R\$ 31,8 foram destinados a pagamento de salário, retiradas e outras remunerações (TEIXEIRA; CARVALHO, 2005).

Em comparação aos anos de 2008 e 2009 o crescimento de empresas na área foi de 12,28% e de pessoal ocupado 13,4%, os valores líquidos passaram de R\$ 154,6 bilhões para R\$ 189,03 bilhões. O IBGE aponta esse crescimento da construção civil devido a influência positiva do setor como, por exemplo, a renda familiar que em números a Pesquisa Mensal do Emprego do IBGE apresenta crescimento médio de 3,2% no ano de 2009 (IBGE, 2009).

Figura 1: Locação de um Ponto da Obra

Fonte: BORGES (2009, p.27)

Também no mesmo ano foram gerados 995,1 mil postos de trabalho (dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED) e crescimento do crédito em que o número de financiamentos e empréstimos do sistema financeiro em 2008 passou de R\$ 1.227,3 bilhões para R\$ 1.414,4 bilhões em 2009 (IBGE, 2009).

A construção civil é um dos setores que mais cresce no mundo, sendo reconhecida como uma importante atividade para o desenvolvimento econômico e social. Há grande índice de desperdício de material utilizado na construção e quase nada se é aproveitado (DA SILVA BARBOSA; UENDE et al., 2018).

2.2. SUCESSO EM PROJETOS

O desenvolvimento tecnológico traz um grande fluxo de inovações em produtos e serviços, e não seria possível sem o conhecimento das áreas de naturezas distintas, logo, é necessária a participação desses diversos profissionais. Daí a necessidade da gestão do projeto, que inclui a definição do ciclo de vida e da estrutura de divisão do trabalho, seja exercitada conforme padrão específico, ou sob pena do projeto não obter sucesso.

De acordo com Mattos (2010), “deficiências no planejamento e no controle estão entre as principais causas da baixa produtividade do setor, de suas elevadas perdas e da baixa qualidade dos seus produtos”.

Mais do que nunca, o gerenciamento do projeto garante que o empreendimento obtenha sucesso, pois proporciona o retorno sobre o investimento.

O sucesso é medido pela qualidade do produto e do projeto, pela pontualidade, pelo cumprimento do orçamento e pelo grau de satisfação do cliente (BRANCO, 2016).

Para Palhota (2016, p.4) “um dos grandes problemas enfrentados dentro dos canteiros de obra e identificados por alguns autores é a realização de um planejamento deficiente ou até mesmo a inexistência de um planejamento”.

Todo cuidado é importante para que erros sejam minimizados, de forma a evitar retrabalhos (muito comuns no Brasil), por isso a implantação do planejamento e gerenciamento na construção civil deverão ser cada vez mais utilizados.

Se o gerenciamento de obras não for muito bem efetivado alguns problemas poderão se tornar crônicos em obras. Problemas previamente detectados, são minimizados e os responsáveis pela obra ganham maior facilidade para dar respostas rápidas e certas, afim de cumprir os objetivos propostos.

Um dos fatores para a avaliação o imóvel é o estudo de viabilidade técnica e econômica, com isso o construtor consegue avaliar se o investimento será lucrativo ou não. Entre outros fatores estão zoneamento urbano, restrições geotécnicas da área, limitações legais, autorizações necessárias da obra, levantamento da taxa de ocupação, em resumo questões burocráticas (CARVALHO, 2015).

Compatibilizar projetos trata-se de análises detalhadas de todos os elementos gráficos e documentos, afim de identificar e corrigir interferências físicas entre todos os projetos de uma construção, verifica-se os componentes dos sistemas ocupam espaços conflitantes entre si e, assim, garante-se que os dados compartilhados tenham conexão entre si e sejam seguros até o término da obra (GRAZIANO, 2003).

O compatibilizador de projetos, portanto, é aquele que consegue compreender o raciocínio conceitual de forma proativa, pois com conhecimento técnico desse profissional, sua importância vai além daquela de sobrepor desenhos. A relevância da compatibilização pode ser notada através de previsões antecipadas sobre interferências cotidianas, que a sua falta pode causar.

A função do profissional responsável pelo gerenciamento da obra é de garantir que siga o cronograma planejado e dentro do prazo estipulado, com o custo definido pelo proprietário. Então, se não cumprir o que foi definido anteriormente, é inevitável que ocorrerão perdas financeiras (BRANDALISE, 2017).

Um dos grandes desafios enfrentados pelo gestor de obra é a compatibilização dos prazos, entre o contratante e com os fornecedores, com o cliente a cobrar que a obra seja concluída dentro do prazo, e fornecedores nem sempre cumprem os prazos de entregas de matérias.

Para que não ocorram problemas com as obras, referentes à obtenção de licenças e ter toda a documentação necessária, deve-se fazer os projetos de acordo com cada uma das suas normas. O termo sucesso em projetos vem sofrendo evoluções com o passar do tempo e com a realização de estudos acadêmicos nesse assunto. Um dos motivos para isso é que nos tempos atuais, as empresas estão percebendo que todo o seu negócio, inclusive a maioria das atividades rotineiras, pode ser compreendido como uma série de projetos (KESNER, 2006).

Para Kerzner (2006), na gestão de projetos tradicional, os projetos geralmente são medidos segundo orçamento, cronograma, escopo; ou qualidade. Na visão do autor é necessário avaliar além desses critérios

para saber o real sucesso de um projeto e exalta a importância de que, qualquer definição de sucesso tem de incluir a aceitação por parte do cliente e da parte interessada do projeto.

Segundo Nakamura (2014) fazem parte do escopo de gerenciamento:

- a elaboração do planejamento físico-financeiro da obra;
- a programação de aquisição de materiais e contratação de serviços incluindo cronograma de suprimentos;
- o planejamento operacional e logístico da obra, incluindo o planejamento canteiro;
- o controle e o acompanhamento das atividades executadas (gestão de mão de obra e de segurança);
- a retroalimentação do planejamento físico-financeiro. (NAKAMURA, 2014, p. 1).

Com o crescimento muito rápido, as cidades são obrigadas a se planejarem e criarem leis para organizar esse crescimento. Segundo Souza (2009), o planejamento e a gestão urbana, cujo papel fundamental é orientar a ocupação do solo de acordo com os planos urbanísticos (gabarito, afastamento, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade etc.), agregados ao zoneamento urbano.

Atualmente, para que um processo de planejamento permanente seja considerado adequado à realidade do município, é necessária a observância de alguns princípios básicos, como a complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais, respeito e adequação à realidade regional e local, consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes e possibilidade de democratização e acesso às informações disponíveis (SILVA, 2006).

De acordo com Heldman (2003), planejar o escopo especifica o projeto a ser desenvolvido, de modo a documentar as suas metas, resultados, requisitos. É uma rota a ser seguida, ou seja, caso haja incertezas ou modificações, é possível compará-las ao que está registrado.

Todos os fatores, sobretudo os prazos e os custos, são registrados para que não haja a possibilidade de ocorrerem interpretações ambíguas, mesmo que, geralmente, seja necessário revê-los futuramente para algum ajuste relacionado ao produto. Tais aspectos são especificados anteriormente e precisam estar explícitos no Termo de Abertura do Projeto, documento que estabelece os fatores de modo formal, na qual pode-se fazer em formato de acordo ou mesmo de um contrato comercial (HELDMAN, 2003).

O projeto é verificado em vários momentos, no qual pode ser no início, onde é registrada uma declaração preliminar, com as primeiras impressões do cliente, ou patrocinador, sobre o projeto, principais produtos, serviços relacionados, ou no final de cada etapa ou sprint (em método Scrum), assim o escopo é atualizado conforme a evolução da estratégia de realização do produto (HELDMAN, 2003),

SOTILLE et al (2009) relatam que se ocorrer algum erro no momento de definir o que fazer, é muito provável que isso causará impactos relacionados aos custos do projeto, ou, inclusive, acarretar em produtos os quais serão rejeitados pelo consumidor.

Todo tipo de empreendimento, seja ele uma construção nova ou reforma de algo existente, faz-se necessária sua aprovação em órgãos públicos. Para essa aprovação, são feitas várias análises, em diferentes órgãos e setores, visando atender toda legislação urbana existente, objetivando sempre a qualidade de vida dos cidadãos em sua cidade. Para que isso aconteça, são realizados inúmeros procedimentos burocráticos, complexos e, em sua maioria defasados e demorados, o que muitas vezes ocorre é que os próprios cidadãos burlam as aprovações necessárias ou pressionam os órgãos envolvidos para agilizar seus processos, entre outros (TEIXEIRA, GOMES; SILVA, 2011).

Como vêm crescendo as pressões para que a gestão pública seja ágil, é necessário um aprimoramento referente à eficiência do poder público com os cidadãos e agentes privados, de modo a priorizar as possibilidades de novos empreendimentos urbanos e uma relação mais eficiente com a sociedade. Essa necessidade de controle mais rigoroso ao mesmo tempo em que a sociedade demanda maior transparência nos critérios, processos mais ágeis de tramitação das aprovações de novos

empreendimentos apontam para a necessidade de novos métodos de gestão mais eficientes e orientados ao uso das TICs (TEIXEIRA, GOMES; SILVA, 2011).

2.3. LICENCIAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS

Após ter surgido nos Estados Unidos, há mais de uma década, a avaliação de impacto ambiental (AIA) chegou no Brasil no início dos anos oitenta, tendo como principal marco de introdução a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981 (SIBILA et al., 2015).

Todo tipo de empreendimento, seja ele uma construção nova ou reforma de algo existente, faz-se necessária sua aprovação em órgãos públicos. Para essa aprovação, são feitas várias análises, em diferentes órgãos e setores, visando atender toda legislação urbana existente, objetivando sempre a qualidade de vida dos cidadãos em sua cidade. Para que isso aconteça, são realizados inúmeros procedimentos burocráticos, complexos e, em sua maioria defasados e demorados, o que muitas vezes ocorre é que os próprios cidadãos burlam as aprovações necessárias ou pressionam os órgãos envolvidos para agilizar seus processos, furar filas, etc (SIBILA et al., 2015).

Na concepção de Ferreira (2001), o Licenciamento Ambiental é um instrumento de Gestão Ambiental de Regulação Direta, no qual a alternativa é se enquadrar na lei. É também um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente regulamentado pelo Decreto 99.274, Resoluções CONAMA 01/86 e 237/97. Sendo assim, “a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de estabelecimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por parte do órgão estadual competente integrante do SISNAMA e do IBAMA, em caráter supletivo”.

No processo de Licenciamento Ambiental há três espécies de licenças. A Licença Prévia, concedida na fase que antecede o planejamento do empreendimento, tendo como propósito aprovar sua localização e concepção, além de definir requisitos básicos. Exige-se ainda certidão da Prefeitura Municipal atestando conformidade com a legislação de uso e ocupação do solo e, quando for o caso, autorização para supressão de vegetação e outorga para o uso da água emitida pelos órgãos competentes. A seguir temos a Licença de Instalação (LI) que autoriza a instalação do empreendimento de acordo com as especificações contidas na LP. E finalmente, a Licença de Operação (LO), que autoriza a operação do empreendimento após verificar o cumprimento das especificações que constam na LP e LI (ROMERO; SCHEER 2009).

O desenvolvimento e uso de modelos baseados no computador, para o setor de AEC, vêm sendo discutidos em pesquisas internacionais e comunidades de desenvolvimento há algum tempo. Diferentes termos e conceitos são usados para dar significado a estes modelos e sistemas de modelagem (ROMERO; SCHEER 2009).

Ao considerar as principais dificuldades do setor de Projetos, têm-se a falta de metodologias apropriadas para a Gestão da Qualidade aplicadas ao processo de desenvolvimento do Projeto; a pouca integração entre profissionais, de acordo com a forma de contratação; e a falta de padronização de procedimentos entre os Clientes. O setor espera que as empresas de Projeto se organizem de forma que tais dificuldades sejam amenizadas. O aumento das certificações ISO demonstra a mobilização deste setor comprovando que as empresas de Projeto estão organizando os seus processos produtivos (SIBILA et al., 2015).

2.3.1. O CUSTO DA BUROCRACIA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

A palavra burocracia significa o corpo permanente do Estado, ou seja, é um dos pilares institucionais para correto e eficaz andamento do sistema democrático e para a aplicação do estado de direito, possibilitando maior continuidade, coerência e relevância às políticas públicas e por assegurar maior imparcialidade e objetividade à autoridade pública (STEIN et al., 2006). Porém, o excesso de burocracia pode prejudicar o funcionamento dos trâmites na construção civil.

De acordo com levantamento realizado com os financiamentos no SBPE e FGTS, a burocracia excessiva que afeta o setor imobiliário contribui para um desperdício de 18 bilhões de reais por ano no Brasil. Pela intensa competição do setor, com milhares de empresas, este custo recai sobre os compradores e sobre a sociedade em geral.

Segundo levantamento feito pela Booz&Co, destacam-se as principais barreiras na cadeia imobiliária, destacando as cinco fases mais importantes:

Figura 2: Principais gargalos nas cadeias imobiliárias

Fonte: (Booz&Co, 2014)

Conforme o estudo O Custo da Burocracia no Imóvel, elaborado pela consultoria Booz&Co, apoiada pelo MBC, em iniciativa da ABRAINC e da CBIC, a burocracia excessiva no setor imobiliário impacta fortemente a produtividade e a alocação de investimentos de um setor que só no seu segmento imobiliário representa 5,7% do PIB do país (ABRAINC, 2014).

Ainda segundo a Abrainc (2014), os processos burocráticos promovem prejuízos nos encaminhamentos e menor transparência para a sociedade sobre critérios e procedimentos. Adicionalmente, a burocracia é também gargalo nas receitas dos municípios, que têm adiadas as taxas de licenciamento, o ISS dos serviços prestados, bem como do fluxo de impostos que vêm com a implementação dos empreendimentos, como o ITPU e o ITBI nas transações.

A fim de que haja eficiência quanto ao controle e segurança na fiscalização, a informatização e o cruzamento de informações são necessárias, sendo preciso um plano de informatização, sob gestão da Secretaria de Licenciamentos, e possível contratação de ente terceirizado, a ser contratado de acordo com a legislação pertinente. É necessária a definição de escopo dos serviços para efetuação de licitação no menor prazo possível (ABRAINC, 2014).

2.4. A ALVENARIA ESTRUTURAL

Parsekian (2012) afirma que a alvenaria estrutural se trata de um tipo de estrutura na qual as paredes são elementos compostos por unidade de alvenaria, unidos por juntas de argamassa capazes de resistirem a outras cargas além do seu peso próprio.

Essa estrutura deve apresentar: resistência às forças do vento; a cargas verticais; apresentar bom desempenho contra a ação do fogo; isolar acústica e termicamente o ambiente e proporcionar estanqueidade a água da chuva e ao ar (PARSEKIAN, 2012).

As grandes vantagens desse sistema é a diminuição da mão de obra e do desperdício de materiais, reduzindo os custos da obra, além de uma maior velocidade construtiva (ASAMIX, 2018).

Para Sousa e Ávila (2014), esse sistema colabora em obras que exigem das construtoras prazos de entrega curtos, economia racional e otimização da mão de obra. Um dos programas existentes atualmente é o Programa Minha Casa Minha Vida, que busca reduzir o déficit habitacional, aumentando o acesso à moradia digna a milhares de famílias brasileiras, por meio de mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais para famílias com renda mensal de até R\$ 9.000,00. Esse programa é viável graças a uma parceria entre o Governo Federal, os Estados, os Municípios, Empreendedores e Movimentos Sociais (CEF, 2014).

Porém, para viabilizar o programa Minha Casa Verde e Amarela, os empreendimentos necessitam ser executados com rapidez e economia. De modo a atender a esses requisitos, as construtoras estão utilizando sistemas construtivos que possuem essas características de padronização, trabalho em escala, redução do desperdício e redução do tempo de execução (BORGES, 2011).

Os empreendimentos de habitação de interesse social utilizam em sua maioria o sistema construtivo de alvenaria estrutural (CIMENTO ITAMBE, 2018).

Este sistema é muito interessante relacionado ao ponto de vista econômico, quando bem projetado e bem executado. Para isso, deve-se dispor de um bom gerenciamento de obra a fim de conseguir bons resultados. Materiais, equipamentos e aplicativos devem ser usados para uma boa prática de execução do sistema construtivo por causa de todas suas particularidades e técnicas exigidas.

De acordo com Tauil e Nese (2010, p. 11), a alvenaria “proporciona vantagens significativas no processo de racionalização da construção quando comparado a outros processos mais tradicionais”.

2.5. AS DIFICULDADES EXISTENTES NA IMPLEMENTAÇÃO DA ALVENARIA ESTRUTURAL

Tendo em vista a dificuldade de implementar a construção de edificações em alvenaria estrutural no Brasil, isso nos leva a questionar o porquê da falta de mão de obra qualificada, considerando que essas obras são relativamente mais econômicas que a alvenaria convencional e podem ser executadas em um tempo menor, levando ainda em consideração o racionamento dos materiais de construção.

Analisando esses fatores pode-se considerar uma mão de obra viciosa e sem muito interesse em se reinventar no mercado brasileiro. Isso pode ser facilmente visto em obras que utilizam alvenaria estrutural, porém de uma forma errada, e em muitos casos com a utilização de treliças como pilares, ou até mesmo com pilares superdimensionados com armaduras exageradas, o que mostra o total desconhecimento das técnicas construtivas do sistema de alvenaria estrutural.

É evidente a importância do conhecimento necessário para aplicação dos métodos construtivos, tanto em projeto quanto em obras, pois o sucesso de um projeto depende de uma boa organização, que atenda às necessidades exigidas, de modo que a obra seja entregue de acordo com o especificado com todos os benefícios que um bom gerenciamento de escopo deve proporcionar, e que as necessidades exigidas em projeto estejam de acordo com as respectivas normativas para a sua execução (SABBATINI, 2007).

Na concepção de Bolzan (2016), a alvenaria estrutural está, de certa forma, ligada com a cultura de cada região. Para profissionais que compreendem as normas e técnicas de construção é muito fácil perceber que na maioria das obras de alvenaria estrutural muitas normas e técnicas construtivas são desrespeitadas.

Isso ocorre pela falta de mão de obra especializada e profissionais indispostos a procurarem novos desafios, pois como a alvenaria convencional tem sido empregada durante décadas, há quem aplique as técnicas utilizadas nesse sistema na própria alvenaria estrutural, o que perde o seu sentido, pois em termos estruturais a alvenaria convencional tem a função de vedação apenas e a alvenaria estrutural dispensa o uso de vigas e pilares por receber os esforços solicitantes e distribuí-los uniformemente sobre sapata corrida ou radier.

Em geral, na aplicação da alvenaria convencional utiliza-se sapata isolada, e esse método não funciona muito bem, uma vez que a utilização de radier e sapata corrida já é vista como uma dificuldade para os profissionais que, na maioria dos casos, trabalham somente com um único sistema de fundação. Entre esses e outros exemplos, a dificuldade tem se tornado visível, pois com a falta de profissionais dispostos à adaptação também haverá clientes e empresas indispostos a sua aceitação (BOLZAN, 2016).

As dificuldades existentes na alvenaria aparecem em prédios bastante arrojados do ponto de vista estrutural, casos em que ela pode se tornar menos econômica do que as estruturas de concreto armado ou de aço. Outra desvantagem está relacionada com o pequeno número de profissionais habilitados no uso do processo construtivo em estudo. Segue algumas das desvantagens.

Exige controle de qualidade eficiente tanto dos materiais empregados como do componente alvenaria; • Mão de obra qualificada e bem treinada e uma constante fiscalização são imprescindíveis; • O usuário não tem a mesma flexibilidade para remover paredes a fim de se aumentar um determinado ambiente, como no caso de uma estrutura convencional; • Condiciona a Arquitetura; • Inibe a destinação dos edifícios; • Restringe a possibilidade de modificações arquitetônicas; • Vãos livres limitados (BOLZAN, 2016, p. 16).

Para o autor, é de extrema importância a implantação da racionalização construtiva a partir da fase inicial do empreendimento, uma vez que a etapa do projeto surge como a mais conveniente para a introdução, mesmo que parcial, de medidas voltadas para a racionalização.

A falta de padronização da nomenclatura e, principalmente, de uma metodologia consistente e disseminada, aliadas à escassez de dados confiáveis, têm gerado uma série de controvérsias relativas à quantificação e, especialmente, quanto à proposição de alternativas para se combater eventuais desperdícios existentes (SOUZA, 1997).

Nesse sentido, é necessário que todos os envolvidos adotem uma visão global do processo da construção, de modo a se promover a junção de esforços e o trabalho conjunto dos planejadores, projetistas, construtores, gerenciadores, proprietários, vendedores, dentre outros, em torno de um objetivo comum, que é a racionalização (BOLZAN, 2016).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão bibliográfica em tela foi possível compreender que a alvenaria estrutural, quando usada de forma correta com integração total entre as partes envolvidas, respeitando suas restrições, é um método bastante ágil, limpo e lucrativo de se utilizar.

Entretanto, para que isso ocorra, é essencial o gerenciamento de projetos, pois é ele que, desde a fase de anteprojeto, definirá a melhor modulação do bloco, elemento fundamental na alvenaria estrutural, para racionalização do processo construtivo. Toda a equipe de projeto, inclusive a responsável pela incorporação, deve estar relacionada e interconectada com o processo de produção do objeto final, em alvenaria estrutural.

Na maioria das obras de alvenaria estrutural muitas normas e técnicas construtivas são desrespeitadas. Isso ocorre pela falta de mão de obra especializada e profissionais dispostos a procurarem novos desafios.

Verificou-se, ainda que, quando adotadas boas práticas em planejamento e na construção, com o auxílio de tecnologias e sistemas de suporte, pode-se tornar o processo de construção mais econômico e rápido.

REFERÊNCIAS

- [1]. ABRAINC. O Custo da Burocracia e a desburocratização nos Licenciamentos – uma bandeira da ABRAINC. Disponível em: http://abrainc.org.br/wp-content/uploads/2014/11/Desburocratizacao_nos_Licenciamentos.pdf. Acesso em: 22 mar. 2021.
- [2]. ALVA, G. M. S. Projeto estrutural de sapata. Disponível em <<http://www.ufjf.br/pares/files/2009/09/APOSTILA-PCO-JAN-20121.pdf>>. Acesso em: 03 jan. 2021.
- [3]. ARAÚJO, R. L. C. et al. Materiais de construção. Rio de Janeiro: Universidade Rural, 2000.
- [4]. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 12722:
- [5]. Discriminação de serviço para construção de edificação. Rio de Janeiro, 1992.
- [6]. ASAMIX. Paredes de concreto moldadas in loco, vantagens e desvantagens. (2018). Disponível em: <<http://www.asamix.com.br/paredes-de-concreto-moldadasin-loco-vantagens-edesvantagens>>. Acesso em: 02 ago. 2020.
- [7]. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2014.
- [8]. BOLZAN, L. Racionalização em alvenaria estrutural. Universidade Federal de Santa Maria Centro de Tecnologia Curso de engenharia civil, 2016.
- [9]. BOOZ&CO. O custo da burocracia no imóvel. São Paulo, Booz&Co, 2014 32p.

- [10]. BORGES, Alberto de Campos; MONTEFUSCO, Elizabeth; LEITE, Jaime Lopes. Prática de Pequenas Construções. Editora Edgard Blücher, São Paulo. São Paulo, 2009.
- [11]. BRANCO, R. H. F.; LEITE, D. E. S.; JUNIOR, R. V. Gestão colaborativa de projetos: A combinação de desing thinking e ferramentas práticas para gerenciar seus projetos. Editora Saraiva, São Paulo. São Paulo, 2016.
- [12]. BRANDALISE, Diego, A Importância Do Gerenciamento Do Tempo Em Projetos De Construção Civil, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em <<http://www.fgv.br/network/tcchandler.axd?TCCID=5693>>. Acesso em: 23 mar. 2021.
- [13]. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF. Programa Minha Casa Minha Vida – Recursos FAR. Brasília, 2014. Disponível em: <http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/pmcmv/index.asp>. Acesso em: 08 jan. 2020.
- [14]. CARVALHO, M. M; RABECHINI, R. Jr. Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências para gerenciar projetos. 4ª ed. Editora Atlas, São Paulo. São Paulo, 2015.
- [15]. DA SILVA BARBOSA, UENDE et al. Reutilização Do Concreto Como Contribuição Para A Sustentabilidade Na Construção Civil. Revista Multidisciplinar Do Nordeste Mineiro– Unipac Issn, V. 2178, P. 6925, 2018.
- [16]. GRAZIANO, F. P. Compatibilização de projetos. Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. Mestrado Profissionalizante. São Pulo, 2003.
- [17]. HELDMAN, K. Gerência de projetos. 3 ed.. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
- [18]. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2009). Disponível em: <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/pas/analises99.shtm>. Acesso em: 01 jan. 2021.
- [19]. KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: As Melhores Práticas. Tradução Leme Belon Ribeiro. 2ª ed. Editora Bookman, Porto Alegre. Porto Alegre, 2006.
- [20]. MARCONI, A. M. LAKATOS, M. E. Técnicas de Pesquisa, 6ª Edição revista ampliada, Editora Atlas S.A; pág. 1-12, 2007.
- [21]. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras. Editora Pini, São Paulo. São Paulo, 2010.
- [22]. NAKAMURA, Juliana. Como fazer gerenciamento de obras. PINI Revistas. Ed. 245, ago. 2014.
- [23]. NOVAES, C. C. Ações para controle e garantia da qualidade de projetos na construção de edifícios. I Workshop Nacional de Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifício. São Carlos, 1998.
- [24]. OLIVEIRA, D. F. Erros na definição do escopo de um projeto e medidas de correção. Centro de Ensino Superior do Ceará Faculdade Cearense – Fac, 2014
- [25]. PALHOTA, Thais da Fonseca, Gestão De Prazos Em Obras De Edificações Considerando Os Paradigmas Atuais Da Construção Civil. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em <<http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10017441.pdf>>. Acesso em: 24 mar. 2021.
- [26]. PARSEKIAN, G. A. Alvenaria estrutural em blocos cerâmicos: projeto, execução e controle / Guilherme Ares Parsekian, Marcia Melo Soares. -- São Paulo: O Nome da Rosa, 2012.
- [27]. POLITO, G. Gerenciamento de projetos na construção civil predial – uma proposta de modelo de gestão integrada. In: Palestra para PMI-SP, São Paulo, 2013.
- [28]. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE GOVERNO Nº 66 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FGTS. Brasília: República Federativa do Brasil, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, Secretaria Federal de Controle Interno; abril de 2017.
- [29]. ROMERO, J. M; SCHEER, S. (2009) Potencial da Implementação da BIM no Processo de Aprovação de Projetos de Edificação na Prefeitura Municipal de Curitiba Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído IX Workshop Brasileiro de Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios– Universidade de São Paulo São Carlos, SP.
- [30]. SABBATINI, F. H. Desenvolvimento de métodos, processos e sistemas construtivos: formulação e aplicação de uma metodologia. Tese (Doutorado). São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2007.
- [31]. SIBILA, C. A.L. H; MARCELA, C. V; MAYARA, P. A; YEDA, R. M. (2015) *Planejamento ambiental e ocupação do solo urbano em Presidente Prudente (SP)* Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), Presidente Prudente, SP, Brasil.
- [32]. SILVA, J.A. (2006) Direito urbanístico brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros.
- [33]. SOTILLE, Mauro Afonso et al, Gerenciamento do escopo em projetos. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

- [34]. SOUSA, J. V. L. de. ÁVILA, R. A. G. Análise comparativa da viabilidade econômica entre os sistemas construtivos “parede de concreto” e “alvenaria estrutural” – Estudo de caso. 2014. 128 p. Trabalho de Conclusão de Curso –Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.
- [35]. SOUZA, M.L. (2009) *Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbana*. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- [36]. TAUIL, C. A.; NESE, F. J. M. Alvenaria Estrutural. 1. ed. São Paulo. Editora Pini. 2010.
- [37]. TEIXEIRA, L. P.; CARVALHO, F. M. A. A Construção Civil Como Instrumento do Desenvolvimento da Economia Brasileira. Revista Paranaense de Desenvolvimento, v. 109, p. 7-25, 2005.
- [38]. TEIXEIRA, L. P.; GOMES, M. F. M.; SILVA, A. B. O. Construção Civil Mineira: dinâmica e importância para a economia estadual. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 7, p. 69-95, 2011.

Capítulo 2

Análise não linear física de estruturas planas reticuladas considerando as teorias da Elastoplasticidade e da Mecânica do Dano

Luiz Antonio Farani de Souza

Resumo: As estruturas treliçadas têm grande aplicação na Engenharia Estrutural, sendo que os métodos de análises lineares dessas estruturas já estão bastante consolidados. Na atualidade, sistemas em treliças de dimensões e de complexidade cada vez maiores têm sido usados numa grande variedade de aplicações práticas da engenharia. A capacidade de cobrir grandes vãos e áreas com uma relação eficiente entre resistência e peso, frequentemente fazem das estruturas treliçadas as mais econômicas em termos de materiais e de custo global. Efeitos não lineares de diferentes tipos podem estar presentes no modelo matemático que descreve o comportamento mecânico da estrutura. Assim, neste artigo são obtidas as trajetórias de equilíbrio de estruturas constituídas por barras, submetidas a um ou mais ciclos de carregamento e descarregamento. O efeito da não linearidade física é considerado nas análises estáticas e dois modelos constitutivos são implementados computacionalmente - um baseado na teoria clássica da Elastoplasticidade e o outro na teoria da Mecânica do Dano Contínuo. As sub-rotinas desses modelos são apresentadas. O sistema de equações não lineares que governa o equilíbrio do sistema estrutural é solucionado pelo procedimento incremental e iterativo de Newton-Raphson. Em adição, um estudo computacional comparativo entre os métodos de solução de Newton-Raphson Padrão e de Newton-Raphson Modificado é realizado a partir de uma estrutura simples com três barras biarticuladas. As simulações computacionais são realizadas no programa Matlab.

Palavras-chave: Não linearidade física; Mecânica do Dano; Elastoplasticidade; Newton-Raphson; Trajetória de Equilíbrio.

1. INTRODUÇÃO

As treliças vêm sendo utilizadas de forma bastante diversificada. Elas apresentam-se como uma solução estrutural simples e econômica para muitas situações de engenharia, notadamente em projeto de passarelas, pontes e coberturas de estádios e galpões. Diversos acidentes têm sido registrados com estruturas treliçadas espaciais nos últimos anos. Na sua grande maioria, o colapso de uma estrutura ocorre devido à incoerência entre os modelos de cálculo admitidos e o comportamento real da estrutura (SAMPAIO; GONÇALVES, 2007).

Ainda hoje, a análise linear é largamente utilizada no meio acadêmico para a determinação de deslocamentos, rotações e esforços de uma estrutura, devido ao fato de ser mais prática e da maior facilidade de implementação computacional (CUNHA, 2017).

Na análise não linear de uma estrutura, deseja-se obter trajetórias de equilíbrio para determinados graus de liberdade da discretização, executando-se um processo incremental e iterativo nas variáveis do problema. Dessa maneira, dado um campo de deslocamentos e um fator de carga proporcional, equivalentes a um ponto da trajetória de equilíbrio, deseja-se encontrar outro ponto de equilíbrio de modo que a variação de determinadas grandezas do problema no passo incremental seja controlada (PITANGUEIRA; FUINA, 2003).

Muitos problemas da Engenharia Estrutural são caracterizados por uma resposta não linear. A modelagem matemática de tais problemas leva a sistemas de equações não lineares que são solucionados numericamente com procedimentos incrementais e iterativos. Efeitos não lineares de diferentes fontes podem estar presentes na modelagem matemática da resposta de estruturas de engenharia (MUÑOZ; ROEHL, 2017).

Duas diferentes classes de não linearidade são normalmente identificadas: a geométrica, produzida por deformações finitas acompanhadas de modificações na rigidez de uma estrutura sob certo carregamento aplicado; e a física, em que as propriedades do material utilizado dependem das deformações, as quais, no entanto, não são conhecidas antecipadamente (PINHEIRO; SILVEIRA, 2004).

Neste artigo são consideradas somente estruturas com comportamento não linear físico. Análises de sistemas estruturais planos constituídos por barras são efetuadas com o programa Matlab (MATLAB, 2018), supondo que as deformações sejam suficientemente pequenas (deformações infinitesimais) e que o carregamento seja aplicado lentamente (análise estática). As trajetórias de equilíbrio das estruturas estudadas são obtidas.

Nos dois primeiros problemas (uma barra biengastada e um sistema com três barras paralelas e uma barra rígida), as equações de equilíbrio iterativas são apresentadas com a aplicação do método de Newton-Raphson Padrão (NR) com controle de força constante. Uma treliça plana no terceiro exemplo é discretizada com o Método dos Elementos Finitos e o sistema de equações não lineares é resolvido com o Método de NR associado à técnica de continuação Comprimento de Arco Linear (SOUZA et al., 2018). Nesses exemplos, as estruturas são submetidas a um ou mais ciclos de carga e descarga.

O quarto exemplo consiste de um sistema estrutural com três barras biarticuladas no qual é feito um estudo computacional comparativo entre os métodos de solução de Newton-Raphson Padrão e de Newton-Raphson Modificado, ambos associados à técnica de continuação Comprimento de Arco Linear. Essa estrutura é discretizada com o Método dos Elementos Finitos.

O efeito da não linearidade física é considerado por meio de dois modelos constitutivos: um baseado na teoria clássica da Elastoplasticidade (SIMO; HUGHES, 2000; RODRIGUES, 2011; YAW, 2017); e o outro na teoria da Mecânica do Dano Contínuo (MANZOLI, 1998). As sub-rotinas desenvolvidas para os modelos no programa Matlab são apresentadas.

Uma lei constitutiva é um modelo mecânico-matemático que descreve idealmente o comportamento tensão-deformação de um material. Formular uma lei constitutiva suficientemente geral para reproduzir o comportamento de um material submetido a qualquer tipo de solicitação é, em geral, bastante difícil. Deve-se restringir os modelos aos campos de interesse específico (PITUBA; PROENÇA, 2005).

Os modelos constitutivos fundamentados na teoria da Mecânica do Dano têm sido usados como uma importante ferramenta de análise da perda de rigidez de estruturas, com a finalidade de prever a degradação do material. Essa teoria lida com a capacidade de carga de sólidos em que o próprio material é danificado devido à presença de microdefeitos, tais como microfissuras e microvazios (LEMAITRE, 2012). O efeito da microfissuração sobre o módulo elástico inicial pode ser evidenciado, macroscopicamente, ao longo do ramo de amolecimento da curva tensão-deformação (PITUBA, 2010).

Modelos constitutivos elastoplásticos consideram que, depois de atingida a tensão de escoamento do material, toda tensão aplicada provocará o surgimento de deformações irreversíveis em um dado corpo, ou seja, a estrutura do material se modifica de maneira irreversível (CHEN; HAN, 2007). Para o cálculo das deformações plásticas, três propriedades caracterizam o comportamento material: a função de escoamento, que especifica o estado de tensão correspondente ao início do fluxo plástico; a regra de fluxo, que relaciona os incrementos de deformação plástica com as tensões correntes e incrementos de tensão; e a regra de endurecimento, que especifica como a função de escoamento é modificada durante o fluxo plástico (BATHE, 2006).

2. METODOLOGIA

2.1. MÉTODOS DE SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA ESTRUTURAL

Um dos esquemas iterativos frequentemente utilizado para se obter a solução do sistema de equações não lineares que governa o equilíbrio estático de uma estrutura é o método de Newton-Raphson Padrão (NR) associado à técnica de carga constante. O equilíbrio requer encontrar a solução do seguinte sistema (BATHE, 2006):

$$\mathbf{g}(\mathbf{u}) = \mathbf{F}_{ext} - \mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}, \quad (1)$$

na qual $\mathbf{g}$ é o vetor de forças desequilibradas, $\mathbf{F}_{int}$ é o vetor de forças internas (escrito em função do vetor de deslocamentos nodais $\mathbf{u}$) e $\mathbf{F}_{ext}$ é o vetor de força externa. Aplicando o método NR ao sistema dado em Equação (1), o subincremento de deslocamentos $\delta\mathbf{u}$, na iteração corrente (k) e no passo de força corrente ($t + \Delta t$), é calculado por:

$$\mathbf{K}(\mathbf{u}^{(k-1)})\delta\mathbf{u}^{(k)} = \mathbf{g}(\mathbf{u}^{(k-1)}), \quad (2)$$

na qual $\mathbf{K}(\mathbf{u}^{(k-1)}) = \frac{\partial \mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}^{(k-1)})}{\partial \mathbf{u}}$ é a matriz de rigidez tangente (matriz Jacobiana) e $\mathbf{u}^{(k-1)}$ é o vetor de deslocamentos da iteração anterior ($k - 1$). O vetor de deslocamentos $\mathbf{u}$ na iteração (k) é avaliado por:

$$\mathbf{u}^{(k)} = \mathbf{u}^{(k-1)} + \delta\mathbf{u}^{(k)}. \quad (3)$$

A solução aproximada do problema estrutural dado pela Equação (1) é obtida por meio de um procedimento iterativo e incremental, ou seja, a solução é obtida por meio de uma análise incremental com passos de carga constante Δt . As condições iniciais para cada passo de carga ($t + \Delta t$) são:

$${}^{t+\Delta t}\mathbf{K}^{(0)} = {}^t\mathbf{K}, \quad (4)$$

$${}^{t+\Delta t}\mathbf{F}_{int}^{(0)} = {}^t\mathbf{F}_{int}, \quad (5)$$

$${}^{t+\Delta t}\mathbf{u}^{(0)} = {}^t\mathbf{u}. \quad (6)$$

No método de Newton-Raphson Modificado (NRM), o esquema iterativo é dado por:

$$\mathbf{K}(\mathbf{u}^{(0)})\delta\mathbf{u}^{(k)} = \mathbf{g}(\mathbf{u}^{(k-1)}), \quad (7)$$

com as condições iniciais ${}^{t+\Delta t}\mathbf{F}_{int}^{(0)} = {}^t\mathbf{F}_{int}$ e ${}^{t+\Delta t}\mathbf{u}^{(0)} = {}^t\mathbf{u}$.

Comparando os métodos NR e NRM, observa-se que o custo computacional da iteração deste método é menos caro do que o daquele método, porque no método NRM a matriz de rigidez $\mathbf{K}$ é avaliada somente no

início de cada passo de força (em função da aproximação inicial $\mathbf{u}^{(0)}$) e mantém-se invariável durante o ciclo iterativo. A escolha do método depende do grau de não linearidade da resposta do problema.

O ciclo iterativo termina quando um ou mais critérios de convergência forem atendidos ao final de cada iteração, indicando assim uma nova posição de equilíbrio para o sistema estrutural. Foram adotados dois critérios nas simulações. O primeiro critério é baseado na relação de forças definido por:

$$\frac{\|\mathbf{g}\|}{\|\mathbf{F}_T\|} \leq tol_1. \quad (8)$$

em que $\|\cdot\|$ é a norma Euclidiana e tol_1 é a tolerância. O segundo critério de convergência obedece à seguinte relação de deslocamentos:

$$\frac{\|\delta \mathbf{u}^{(k)}\|}{\|\Delta \mathbf{u}^{(k)}\|} \leq tol_2, \quad (9)$$

na qual tol_2 é a tolerância e o vetor $\Delta \mathbf{u}^{(k)}$ é o incremento de deslocamentos na iteração atual obtido por:

$$\Delta \mathbf{u}^{(k)} = \Delta \mathbf{u}^{(k-1)} + \delta \mathbf{u}^{(k)}. \quad (10)$$

O procedimento de NR com a técnica de continuação de Comprimento de Arco Linear pode ser encontrado nos trabalhos de Souza et al. (2018) e de Souza, Santos e Kawamoto (2019).

2.2. MODELO CONSTITUTIVO ELASTOPLÁSTICO

O modelo Elastoplástico implementado é fundamentado nos trabalhos de Simo e Hughes (2000) e Yaw (2017). Modelos constitutivos elastoplásticos consideram que depois de atingida a tensão de escoamento do material (σ_Y), toda tensão aplicada provocará o surgimento de deformações irreversíveis em um dado corpo. A estrutura do material se modifica de maneira irreversível. A deformação específica total (ε) pode ser dividida em duas parcelas, deformação elástica (ε_e) e deformação plástica (ε_p), segundo a expressão (MELO, 2015):

$$\varepsilon = \varepsilon_e + \varepsilon_p. \quad (11)$$

O valor da tensão normal σ na barra é dado por:

$$\sigma = E_0 \varepsilon_e = E_0 (\varepsilon - \varepsilon_p), \quad (12)$$

na qual E_0 é o módulo de elasticidade longitudinal inicial. O critério de escoamento $f(\sigma)$ é dado pela equação:

$$f(\sigma) = |\sigma| - G(\alpha), \quad (13)$$

em que $G(\alpha)$ é uma função que descreve a variação da tensão de escoamento σ_Y , cuja expressão para o caso de encruamento linear é:

$$G(\alpha) = \sigma_Y + B\alpha, \quad (14)$$

sendo α a variável de Endurecimento e B é o módulo Plástico. Na Equação (14), se o valor de B seja maior que zero, tem-se uma inclinação positiva do trecho de plastificação, indicando endurecimento. Caso o valor de B seja menor que zero, tem-se uma inclinação negativa da curva tensão-deformação, indicando amolecimento. Finalmente, B igual a zero corresponde ao modelo elastoplástico perfeito. No caso do encruamento linear, o módulo tangente elastoplástico E_T é dado por:

$$E_T = \frac{E_0 B}{E_0 + B}. \quad (15)$$

A sub-rotina (“function”) para o modelo Elastoplástico, nomeada “plastic”, desenvolvida no programa Matlab é apresentada na Figura 1.

Figura 1: Sub-rotina implementada no programa Matlab para o modelo Elastoplástico.

<pre>function [defp,alfa,tens,E] = plastic(Sy,E,tens,B,def,alfa,defpt,m,defp,E0) % m = barra % Sy = tensão de escoamento % E = módulo de elasticidade % E0 = módulo de elasticidade inicial % tens = tensão normal % def = deformação total % B = módulo Plástico % defpt = deformação plástica do passo anterior % defp = deformação plástica do passo atual % alfa = variável de endurecimento fy = abs(tens(m)) - (Sy(m) + B(m)*alfa(m)); % função de escoamento if fy <= 0 % elástico defp(m) = defpt(m); E(m) = E0(m);</pre>	=	<pre>else % plástico Dfhi = fy/(E0(m) + B(m)); if tens(m) < 0 sign = -1; % compressão else sign = 1; % tração end defp(m) = defpt(m) + Dfhi*sign; alfa(m) = alfa(m) + Dfhi; tens(m) = E0(m)*(def(m) - defp(m)); if H(m) > 0 E(m) = E0(m)*B(m)/(E0(m) + B(m)); % módulo tangente end end end</pre>
--	---	---

Fonte: Adaptada de Suzuki e Muñoz-Rojas (2014), Melo (2015) e Yaw (2017).

2.3. MODELO DE DANO

Para descrever o comportamento do material segundo a Mecânica do Dano, utiliza-se o modelo proposto por Manzoli (1998). Para o caso de um elemento unidimensional submetido a uma força axial, a tensão efetiva $\bar{\sigma}$ é expressa por (RODRIGUES, 2011):

$$\bar{\sigma} = E_0 \varepsilon, \quad (16)$$

na qual E_0 é o módulo de elasticidade inicial do material (não danificado) e ε é a deformação específica. O limite de dano inicial r_0 é uma propriedade do material e pode ser relacionado à tensão de escoamento σ_Y da seguinte forma:

$$r_0 = \frac{\sigma_Y}{\sqrt{E_0}}. \quad (17)$$

Define-se a norma da tensão efetiva $\tau(\bar{\sigma})$ por:

$$\tau(\bar{\sigma}) = \sqrt{\frac{\bar{\sigma}^2}{E_0}}. \quad (18)$$

O critério de degradação $f(\bar{\sigma})$ é expresso da seguinte forma:

$$f(\bar{\sigma}) = \tau(\bar{\sigma}) - r_0 \leq 0. \quad (19)$$

A partir das relações de Kuhn - Tucker, o limite de dano é dado pelo máximo valor da variável r durante o processo de carregamento, tal que:

$$r = \text{máx}(r, \tau). \quad (20)$$

A partir das Equações (16) e (18), r pode ser expresso em termo da deformação ε por:

$$\tau(\varepsilon) = \sqrt{\frac{(E_0 \varepsilon)^2}{E_0}} = \sqrt{E_0} \varepsilon. \quad (21)$$

A tensão normal σ no material é obtida da seguinte forma:

$$\sigma = E\varepsilon = (1 - d)E_0\varepsilon, \quad (22)$$

na qual $E = (1 - d) E_0$ é o módulo de elasticidade para o material degradado e d é o dano. O dano pode ser escrito em função do módulo H e do limite de dano r por:

$$d = \frac{r - r_0}{r(1 + H)}. \quad (23)$$

Variando-se a função que descreve o módulo H , tem-se na Figura 2 em (a) o regime elastodegradável perfeito, em (b) o encruamento linear positivo (endurecimento), em (c) o encruamento linear negativo (amolecimento) e em (d) o amolecimento exponencial.

Figura 2: Comportamentos distintos de endurecimento/amolecimento.

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2011).

A sub-rotina ("function") para o modelo de Dano diferenciado à tração e à compressão, intitulada "damage", desenvolvida no programa Matlab é apresentada na Figura 3.

Figura 3: Sub-rotina implementada no programa Matlab para o modelo de Dano diferenciado à tração e à compressão.

<pre>function [d,E,tens,def,rc,rt] damage(m,E0,E,def,Hc,Ht,d,rc,rt,rc0,rt0) % m = barra % E = módulo de elasticidade para o material danificado % E0 = módulo de elasticidade para o material íntegro % def = deformação % Hc, Ht = módulo de dano (c – compressão, t – tração) % d = dano % tens = tensão normal % rc0, rt0 = limite de dano inicial (c – compressão, t – tração) % rc, rt = limite de dano atual (c – compressão, t – tração) tal = sqrt(E0(m))*abs(def(m)); %norma da tensão efetiva if def(m) <= 0 %compressão fy = tal - rc(m); %função de dano if fy <= 0 E(m) = (1 - d(m))*E0(m); tens(m) = E(m)*def(m); %tensão else rc(m) = tal; end end</pre>	<pre>= d(m) = (rc(m) - rc0(m))/(rc(m)*(1 + Hc(m))); %novo dano E(m) = (1 - d(m))*E0(m); %novo módulo de elasticidade tens(m) = E(m)*def(m); %tensão end else %tração fy = tal - rt(m); %função de dano if fy <= 0 E(m) = (1 - d(m))*E0(m); tens(m) = E(m)*def(m); else rt(m) = tal; d(m) = (rt(m) - rt0(m))/(rt(m)*(1 + Ht(m))); %novo dano E(m) = (1 - d(m))*E0(m); %novo módulo de elasticidade tens(m) = E(m)*def(m); %tensão end end end</pre>
--	---

Fonte: Adaptada de Rodrigues (2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção são apresentadas as análises estáticas de quatro sistemas estruturais planos constituídos por barras com comportamento não linear físico encontrados na literatura, com os modelos constitutivos baseados nas teorias da Elastoplasticidade e da Mecânica do Dano. Nas análises das estruturas, assume-se que as deformações são infinitesimais. O peso próprio das estruturas é negligenciado.

Para a convergência do passo de carga descrito pelos critérios dados pelas Equações (8) e (9), são inseridas as linhas do código em Matlab conforme a Figura 4.

Figura 4: Critério de convergência.

```
%Critério de convergência
if norm(g) <= tol_1*norm(Fr) || norm(deltau)<=tol_2*norm(Deltau)
break
end
```

Fonte: O próprio Autor.

Considere a barra biengastada sujeita a uma força axial P , com área da seção transversal $A = 1,0 \text{ cm}^2$ e módulo de elasticidade $E_0 = 1,0 \times 10^7 \text{ N/cm}^2$, conforme ilustra a Figura 5. Esse problema foi estudado por Bathe (2006). A barra é submetida a ciclos de carregamento e de descarregamento. Adota-se o comportamento material elastoplástico com encruamento positivo (endurecimento). Os parâmetros dos modelos Elastoplástico e de Dano estão descritos na Tabela 1. Emprega-se o procedimento incremental de Newton-Raphson Padrão com controle de força constante para a solução da equação não linear que descreve o problema estrutural.

Figura 5: Modelo estrutural da barra biengastada.

Fonte: Adaptado de Bathe (2006).

Tabela 1: Parâmetros dos modelos constitutivos para a barra biengastada.

Modelo Elastoplástico (Bathe, 2006)	Modelo de Dano
$B = 1,0101 \times 10^5 \text{ N/cm}^2$	$H_c = H_t = 0,045$
$\sigma_Y = 2,0 \times 10^4 \text{ N/cm}^2$	$\sigma_Y = 2,0 \times 10^4 \text{ N/cm}^2$

As equações de equilíbrio iterativas para a barra biengastada são dadas por (BATHE, 2006):

$$A \left(\frac{E_a^{(k-1)}}{L_a} + \frac{E_b^{(k-1)}}{L_b} \right) \delta u^{(k)} = P - A (E_a^{(k)} \varepsilon_a^{(k)} + E_b^{(k)} \varepsilon_b^{(k)}), \quad (24)$$

$$u^{(k)} = u^{(k-1)} + \delta u^{(k)}. \quad (25)$$

Nota-se nas Equações (24) e (25) que o subíndice indica a seção (a ou b) e os superíndices (k) a iteração corrente e ($k - 1$) a iteração anterior. Na Figura 6 aparecem as trajetórias de equilíbrio (deslocamento horizontal no ponto de aplicação da carga *versus* força P) obtidas com o modelo Elastoplástico e com o modelo de Dano isotrópico. As tolerâncias utilizadas para os critérios de convergência (Equações (8) e (9)) são $tol_1 = tol_2 = 1,0 \times 10^{-7}$.

Figura 6: Trajetórias de equilíbrio para a barra biengastada: a) modelo Elastoplástico; e b) modelo de Dano.

Fonte: O próprio Autor.

Seja na Figura 7 o sistema estrutural constituído por três barras biarticuladas paralelas e uma barra rígida ($EA \equiv \infty$) e sujeito à força de intensidade P . Esse problema foi adaptado de Lourenço (1999). As barras têm comprimento $L = 1,0$ m, seção transversal $A = 10$ cm² e módulo de elasticidade $E_0 = 200,0$ GPa. Supõe-se que o comportamento constitutivo das barras seja elástico perfeitamente plástico com tensões de escoamento diferentes para cada barra, cujos parâmetros para os modelos constitutivos estão na Tabela 2. Na Figura 8 são apresentadas as trajetórias de equilíbrio (curvas deslocamento horizontal *versus* força P) com ciclos de carregamento e descarregamento obtidas com os modelos constitutivos. As tolerâncias utilizadas no método de solução para os critérios de convergência são $tol_1 = tol_2 = 1,0 \times 10^{-7}$.

Figura 7: Estrutura constituída por três barras solicitadas axialmente.

Fonte: Adaptado do programa Ftool.

Tabela 2: Parâmetros dos modelos constitutivos para o sistema com três barras e uma barra rígida.

Modelo Elastoplástico (LOURENÇO, 1999)	Modelo de Dano
Barra 1: $\sigma_Y = 100$ MPa e $B = 0$	Barra 1: $H_c = H_t = 0$ e $\sigma_Y = 100$ MPa
Barra 2: $\sigma_Y = 200$ MPa e $B = 0$	Barra 2: $H_c = H_t = 0$ e $\sigma_Y = 200$ MPa
Barra 3: $\sigma_Y = 300$ MPa e $B = 0$	Barra 3: $H_c = H_t = 0$ e $\sigma_Y = 300$ MPa

As equações de equilíbrio iterativas para o sistema estrutural são:

$$\frac{A}{L} (E_1^{(k-1)} + E_2^{(k-1)} + E_3^{(k-1)}) \delta u^{(k)} = \frac{P}{3} - A (E_1^{(k-1)} \varepsilon_1^{(k)} + E_2^{(k-1)} \varepsilon_2^{(k)} + E_3^{(k-1)} \varepsilon_3^{(k)}), \quad (26)$$

$$u^{(k)} = u^{(k-1)} + \delta u^{(k)}. \quad (27)$$

Figura 8: Trajetórias de equilíbrio para a estrutura com três barras paralelas: a) modelo Elastoplástico; e b) modelo de Dano.

Fonte: O próprio Autor.

Vê-se, nas Figuras 6a e 8a, que ao descarregar e carregar as estruturas com o modelo Elastoplástico, os trechos elásticos lineares ficaram paralelos ao trecho elástico inicial. Além disso, as estruturas não retornam à posição inicial antes da aplicação do carregamento devido às deformações plásticas registradas durante o processo de carregamento e descarregamento.

Verifica-se na Figura 6a que o material da barra inicia a plastificação com valores diferentes da tensão de escoamento na tração e na compressão. Da mesma forma, na Figura 8a, para cada processo de carregamento do sistema estrutural, o material inicia o escoamento com um novo valor da tensão σ_y . Esse fenômeno observado nas trajetórias é conhecido como Efeito de Bauschinger e evidencia que, em um modelo constitutivo elastoplástico, a deformação não é uma função apenas da tensão, mas também da história de carregamento e descarregamento do material. Diz-se, então, que o comportamento do material é dependente do caminho ou trajetória de carregamento. Fica evidente que a cada processo de carregamento da estrutura, maiores são os deslocamentos registrados, o que pode levar a estrutura ao colapso estrutural por fadiga.

As Figuras 6b e 8b mostram as trajetórias de equilíbrio obtidas com o modelo de Dano. Quando o valor da função $f(\bar{\sigma}) \leq 0$ (Equação (19)), não há evolução da variável limite de dano r e, portanto, não há evolução do dano d (é o caso, por exemplo, do processo de descarregamento). Entretanto, se a função $f(\bar{\sigma}) > 0$, há evolução da variável dano ($\dot{d} \neq 0$). Observa-se que as estruturas no descarregamento retornam para a sua configuração indeformada ou inicial.

Considere o problema adimensional de uma treliça plana estaticamente indeterminada com duas forças concentradas aplicadas simetricamente, conforme o modelo estrutural ilustrado na Figura 9. Essa estrutura foi analisada por Powell e Simons (1981) e Gutiérrez (2014), considerando um endurecimento linear positivo do material na evolução dos deslocamentos plásticos. As barras têm módulo de elasticidade inicial $E_0 = 1,0 \times 10^5$ e área da seção transversal $A = 1,0$. A resposta de deslocamento vertical no nó 5 versus força P para um ciclo de carga-descarga é mostrada na Figura 10. Essa estrutura é discretizada com o Método dos Elementos Finitos (elemento de barra de treliça). Os parâmetros adimensionais para os modelos constitutivos são apresentados na Tabela 3.

Figura 9: Modelo estrutural da treliça.

Fonte: Adaptada de Gutiérrez (2014).

Tabela 3: Parâmetros constitutivos referentes aos modelos Elastoplástico e Dano

Modelo Elastoplástico (POWELL; SIMONS, 1981)	Modelo de Dano
$B = 0,02 E_0$	$H_c = H_t = 0,02$
$\sigma_Y = 65$ (diagonais)	$\sigma_Y = 65$ (diagonais)
$\sigma_Y = 61,1$ (demais barras)	$\sigma_Y = 61,1$ (demais barras)

A solução do problema estrutural foi obtida com o procedimento incremental-iterativo de Newton-Raphson associado à técnica de continuação Comprimento de Arco Linear. Nas análises são considerados os seguintes parâmetros: comprimento inicial de arco $\Delta l^{(0)} = 0,02$; número máximo de iterações em cada passo de carga $k_{máx} = 150$; número de iterações desejadas em cada passo de carga $N_d = 3$; tolerâncias $tol_1 = tol_2 = 1,0 \times 10^{-10}$; e incremento de força $\Delta P = 1$. Observa-se, na Figura 10a, boa concordância entre a trajetória obtida com o modelo Elastoplástico implementado neste trabalho e os pontos de equilíbrio obtidos por Gutiérrez (2014).

Figura 10: Trajetórias de equilíbrio para a treliça: a) modelo Elastoplástico; e b) modelo de Dano.

Fonte: O próprio Autor.

Considere a estrutura indicada na Figura 11, na qual as barras AD, BD e CD têm o mesmo módulo de elasticidade inicial $E_0 = 20,5 \text{ MN/cm}^2$, a mesma tensão limite de escoamento $\sigma_Y = 34,50 \text{ kN/cm}^2$ e a mesma área da seção transversal $A = 12,51 \text{ cm}^2$. Adota-se a relação constitutiva elastodegradável perfeita (ver Figura 2a) para as barras, em que as tensões nas barras são obtidas com o modelo de Dano ($H_c = H_t = 0$). Neste exemplo é realizada uma comparação entre os métodos de solução de Newton-Raphson padrão (NR) e de Newton-Raphson Modificado (NRM), quanto aos números totais de passos de carga (NP) e de iterações acumuladas (k_{total}) até a convergência para a solução e ao número médio de iterações por passo de carga ($k_{médio}$). Os resultados numéricos são apresentados na Tabela 4. As trajetórias de equilíbrio (deslocamento vertical no ponto D versus força P) são apresentadas na Figura 12, havendo boa concordância com os pontos de equilíbrio obtidos por Leite (2000).

Figura 11: Modelo estrutural da estrutura com três barras

Fonte: Adaptada de Leite (2000).

Tabela 4: Resultados numéricos com os métodos de solução.

Método de solução	NP	k _{total}	k _{médio}
NR	23	27	1,1739
NRM	24	30	1,2500

Nas simulações com os métodos de solução são considerados os seguintes parâmetros: comprimento inicial de arco $\Delta l^{(0)} = 0,027$; número máximo de iterações em cada passo de carga $k_{\max} = 150$; número de iterações desejadas em cada passo de carga $Nd = 3$; tolerâncias $tol_1 = tol_2 = 1,0 \times 10^{-25}$; e incremento de força $\Delta P = 10$ kN.

Figura 12: Trajetórias de equilíbrio da estrutura com três barras.

Fonte: O próprio Autor.

Os resultados numéricos com os procedimentos de NR e de NRM conseguiram alcançar a convergência para a resposta do problema. O custo maior da iteração de NR, em contraste com a iteração de NRM, é compensado com a redução do número passos de força e das iterações necessárias para a convergência da solução. Problemas de convergência com o método NRM podem ocorrer durante a análise, uma vez que a matriz de rigidez K é computada somente no início do passo de força corrente (solução predita), mantendo-se invariável ao longo do ciclo iterativo (fase de correção da solução predita).

4. CONCLUSÃO

Modelos constitutivos de Plasticidade e de Dano são frequentemente utilizados em programas de Elementos Finitos para análise do comportamento não linear físico. Os algoritmos referentes aos modelos constitutivos foram aplicados em sistemas estruturais planos constituídos por barras. As estruturas dos três primeiros exemplos foram submetidas a um ou mais ciclos de carregamento-descarregamento. Foram verificadas diferenças nas trajetórias de equilíbrio obtidas por cada um dos modelos. O comportamento global da estrutura depende da resposta mecânica de cada um dos seus materiais constituintes.

A adequada escolha da relação constitutiva do material é fundamental para que se possa prever o comportamento mecânico dos membros que compõem a estrutura. O processo de falha de um material é caracterizado pelo acúmulo de deformações plásticas (modelo Elastoplástico) ou pela degradação (modelo de Dano) do mesmo. Modelos constitutivos que incorporem ambas as características têm potencial para uma descrição mais realista do seu comportamento.

Em muitas situações a análise não linear é importante, como no caso de estruturas muito esbeltas ou estruturas submetidas a ações excepcionais. Além disso, uma análise não linear torna-se necessária para a verificação da capacidade resistente de estruturas existentes que serão submetidas a novos carregamentos não previstos em projetos ou, ainda, em casos em que as cargas foram subestimadas no projeto estrutural. Compete ao analista/projetista a decisão acerca do grau de sofisticação adequado (ou necessário) para a análise em causa.

No último exemplo foi realizado um estudo comparativo entre os procedimentos incrementais e iterativos de NR e de NRM. Observou-se o melhor desempenho computacional do primeiro em comparação com o segundo, quanto aos parâmetros NP , k_{total} e $k_{médio}$.

Como pesquisa futura, sugerem-se: a análise de estruturas treliçadas tridimensionais; a incorporação do efeito da não linearidade geométrica (formulações Posicional e Corrotacional do Método dos Elementos Finitos); consideração de outros aspectos como a temperatura, as imperfeições das estruturas e as tensões residuais; e a aplicação de outros métodos de solução, como o do Ponto Médio e o de Potra-Pták, associados a técnicas de continuação, para a resolução do problema estrutural.

REFERÊNCIAS

- [1]. BATHE, K. J. Finite element procedures. Prentice Hall, 2006.
- [2]. CHEN, W. F.; HAN, D. J. Plasticity for structural engineers. J. Ross Publishing, 2007.
- [3]. CUNHA, P. F. L. Rotinas computacionais para análise não linear geométrica de estruturas reticuladas. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.
- [4]. GUTIÉRREZ, M. P. D. Análise elastoplástica de estruturas metálicas usando o conceito de rótulas plásticas e o algoritmo de retorno radial. 2014. Dissertação (Mestrado em Estruturas) - Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Brasília, DF, 2014.
- [5]. LEITE, F. N. Uma formulação teórica consistente para análise não linear de estruturas treliçadas espaciais. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) - Departamento de Engenharia de Estruturas, Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000.
- [6]. LEMAITRE, J. A Course on Damage Mechanics. Springer Science & Business Media, 2012.
- [7]. LOURENÇO, P. B. Métodos computacionais na mecânica dos sólidos não-linear. Guimarães, Portugal, 1999.
- [8]. MANZOLI, O. L. Um modelo analítico y numérico para la simulación de discontinuidades fuertes en la mecánica de sólidos. 1998. Tese (Doutorado) - Escola Tècnica Superior D'Enginyers de Camins, Canals i Ports, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 1998.
- [9]. MATLAB. Natick, Massachusetts: The MathWorks Inc., 2018.
- [10]. MELO, C. D. R. Estudo do colapso progressivo de pórticos planos de concreto armado via análise não linear. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Estruturas e Construção, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.
- [11]. MUÑOZ, L. F. P.; ROEHL, D. A Continuation method with combined restrictions for nonlinear structure analysis. Finite Elements in Analysis and Design, v. 130, p. 53-64, 2017.
- [12]. PINHEIRO, L.; SILVEIRA, R. A. M. Análise da estabilidade elástica de treliças espaciais. Rem: Revista Escola de Minas, v. 57, n. 2, p. 85-92, 2004.

- [13]. PITANGUEIRA, R. L.; FUINA, J. S. Combinações de deformações para controlar trajetórias de equilíbrio em análise não-linear de estruturas. In: *Mecánica Computacional Vol. XXII*, M. B. Rosales, V. H. Cortínez y D. V. Bambill (Editores), 2003. Anais [...] Bahía Blanca, Argentina: Mecánica Computacional, Noviembre, 2003.
- [14]. PITUBA, J. J. C. Validação de um modelo de dano para a análise não-linear de estruturas em concreto armado. *Acta Scientiarum. Technology*, v. 32, n. 3, p. 251-259, 2010.
- [15]. PITUBA, J. J. C.; PROENÇA, S. P. B. Estudo e aplicação de modelos constitutivos para o concreto fundamentados na Mecânica do Dano Contínuo. *Cadernos de Engenharia de Estruturas*, São Carlos, v. 7, n. 23, p. 33-60, 2005.
- [16]. POWELL, G.; SIMONS, J. Improved iteration strategy for nonlinear structures. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 17, n. 10, p. 1455-1467, 1981.
- [17]. RODRIGUES, E. A. Um modelo constitutivo de dano composto para simular o comportamento de materiais quase-frágeis. 2011. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Engenharia de Bauru, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2011.
- [18]. SAMPAIO, T. S.; GONÇALVES, R. M. Análise numérica, via MEF, de ligações em treliças metálicas espaciais. *Cadernos de engenharia de estruturas*, São Carlos, v. 9, n. 38, p. 29-61, 2007.
- [19]. SIMO, J.; HUGHES, T. *Computational inelasticity*. Springer, 2000.
- [20]. SOUZA, L. A. F.; CASTELANI, E. V. ; SHIRABAYASHI, W. V. I. ; ALIANO FILHO, A.; MACHADO, R. D. Trusses Nonlinear Problems Solution with Numerical Methods of Cubic Convergence Order. *Tendências em Matemática Aplicada e Computacional*, v. 19, p. 161-179, 2018.
- [21]. SOUZA, L. A. F.; SANTOS, D. F.; KAWAMOTO, R. Y. M. Análise não linear física de treliças com ciclos de carregamento e descarregamento. *Revista Tecnológica*, v. 28, n. 1, p. 101-118, 2019.
- [22]. YAW, L. L. *Nonlinear Static - 1D Plasticity - Isotropic and Kinematic Hardening*. Walla Walla University, 2017.

Capítulo 3

Cromização em pó aumenta resistência ao desgaste de ferramenta de aço rápido

Raul Alves da Silva

Wyser José Yamakami

Flávio Henrique Manarelli

Maria Tereza Esteves Mecnas Lima Mendonça

Frederico Augusto Pires Fernandes

Resumo: A cromização é um tratamento termoquímico que pode conferir uma maior dureza e resistência ao desgaste à superfície metálica, aumentando a vida útil de componentes e ferramentas. Este trabalho avaliou a resistência ao desgaste abrasivo de uma ferramenta de aço rápido cromizada e comparou-a com uma ferramenta não cromizada. A cromização foi realizada inserindo-se a ferramenta, juntamente com cromo, um ativador e um diluente inerte, numa caixa, a qual foi vedada e colocada num forno a 1000 °C por 1 hora. A resistência ao desgaste foi avaliada em uma máquina de ensaio de desgaste. A dureza média de 1230 HV e volume de material removido de 0,009361 μm^3 da superfície cromizada evidenciaram sua maior resistência ao desgaste em relação à não cromizada, cuja dureza e volume removido foram, respectivamente, de 624 HV e 0,012376 μm^3 , demonstrando um bom potencial deste tratamento na obtenção de uma maior vida útil desta ferramenta.

Palavras-chave: cromização, desgaste, aço rápido, dureza.

1. INTRODUÇÃO

Recentemente, devido a restrições econômicas e ambientais, ampliou-se o interesse pelos aços leves estruturais que atendessem as demandas crescentes de conservação de energia e proteção ambiental. Seu uso na indústria de transportes, tal como na aeronáutica, pode melhorar significativamente os desempenhos dos veículos, devido à redução no consumo de combustível e na consequente emissão de CO₂ ⁽¹⁾.

Neste direcionamento de mercado, muitos estudos vêm sendo realizados, especialmente com relação à melhora das propriedades mecânicas das peças constituintes dos motores, o que pode ser obtido pela aplicação de tratamentos de superfície, proporcionando a obtenção de propriedades completamente distintas entre as camadas externas e as regiões centrais (de núcleo) das peças.

A cromização em pó de peças metálicas, dentro de caixa, é uma proposta para substituir o método de cromo duro, uma vez que este último utiliza o cromo hexavalente, elemento altamente cancerígeno.

O método de cromo duro é um revestimento superficial, obtido eletroliticamente, muito usado pela indústria a fim de melhorar o desempenho de componentes, tais como alavancas, pinos de transmissão de movimento e varetas automotivas, lâminas de turbinas a gás, em relação ao desgaste, oxidação e corrosão a quente em ambientes industriais de elevadas temperaturas.

Estudos com relação às propriedades dos aços cromizados em diferentes temperaturas e com pressões não controladas apresentaram resultados favoráveis à melhora da resistência à corrosão ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, e ampliaram o entendimento dos mecanismos de difusão e de cinética de cromização em caixa dos componentes ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

A cromização em caixa sob condições de vácuo se apresenta como alternativa aos processos tradicionais pois, além de eliminar a necessidade de emprego de gás de proteção durante o tratamento para evitar a oxidação, apresenta elevada profundidade de camada de carbeto e de elevado percentual de cromo, mesmo empregando quantidades reduzidas de reagentes no tratamento ⁽⁷⁾.

O processo de cromização em pó é uma maneira barata e relativamente fácil de obter revestimentos cromizados e com possibilidade de processar peças com diferentes geometrias. O processo envolve a colocação do substrato em uma mistura de pó contendo uma fonte de cromo (puro Cr ou Fe-Cr), um elemento inerte (geralmente Al₂O₃) e um ativador. A embalagem que contém a mistura e a amostra é aquecida a 1000-1300°C por até 12 horas, para formar o revestimento ⁽⁸⁾.

Estes tratamentos objetivam o aumento da resistência ao desgaste e à corrosão em ampla gama de temperaturas. Estatísticas em países desenvolvidos já demonstravam em 1992 que os gastos, diretos ou indiretos, decorrentes de desgastes correspondiam de 1 a 5% de seus PIB (Produto Interno Bruto). Além disso, estimava-se que 20% destas perdas poderiam ser evitadas com aplicação de conhecimentos já existentes sobre desgaste, atrito e lubrificação ⁽⁹⁾.

Pesquisa realizada aplicando revestimento de TiN no aço ferramenta AISI M2 evidenciou uma maior proteção desta ferramenta contra o desgaste direto, diminuiu o atrito entre a ferramenta e a peça, e possibilitou maiores velocidades de corte e uma redução na força de usinagem ⁽¹⁰⁾.

Diante do potencial que os revestimentos têm em melhorar as propriedades tribológicas de componentes e ferramentas, esta pesquisa avaliou a resistência ao desgaste abrasivo de ferramentas de aço rápido, com e sem tratamento de cromização por pó, submetidas a iguais condições de ensaio de desgaste.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. FERRAMENTA E CROMIZAÇÃO

Foi utilizada uma ferramenta de aço rápido 50% Co de seção quadrada de 1/2" x 4" (comprimento), com composição química (% peso): Co (42 a 50%); Cr (3,91%), W (6,09%), Mo (4,81%) e C (0,92%).

Para cromização desta ferramenta foi utilizada uma mistura de pós com a composição (% peso): - 5% Ativador (Cloreto de Amônia), 25% Cromo, 70% Alumina. A ferramenta, juntamente com esta mistura, foi colocada dentro de um cadinho o qual foi selado com cimento refratário e levado ao forno, conforme Figura 1.

Figura 1 - Cromização em pó. Ferramenta de Aço Rápido 50% Co. Mistura: 5% de Ativador (Cloreto de Amônia), 25% Cromo, 70% Alumina.

Cromização de amostras em forno a 1000°C por 1 hora e 4 horas de permanência, seguido de resfriamento ao ar, foram realizados para determinar a melhor condição de tratamento. As amostras foram embutidas, lixadas, polidas, e suas microdurezas medidas. Os valores de durezas medidos na superfície cromizada e no metal base foram, respectivamente, de 1230 e 624 HV para 1 hora de permanência no forno a 1000 °C, e de 891 e 805 HV para 4 horas de permanência. Tomou-se a amostra com maior dureza superficial (1 hora de permanência no forno) para realização do ensaio de desgaste, comparando-se o resultado com aquele obtido da amostra não cromizada.

2.2. DUREZA

Os valores de durezas das superfícies das ferramentas cromizadas e não cromizadas foram medidos em um ultra microdurômetro digital Shimadzu Duh- 211, com a carga variando de 0,1 a 1000 mN, na carga e descarga. Foram realizadas 15 medições de dureza para obtenção da sua média e desvio-padrão.

2.3. RUGOSÍMETRO

Foi utilizado um rugosímetro Portátil Digital SJ-210 Mitutoyo 178-561-02A para medir a rugosidade das superfícies das ferramentas cromizadas e não cromizadas, permitindo a avaliação do efeito deste tratamento no acabamento superficial da ferramenta.

2.4. AQUISIÇÃO DE IMAGENS

A visualização e medição da espessura da camada cromizada foi realizada com uma câmera digital acoplada no estereomicroscópio Discovery V8.

2.5. ENSAIO DE DESGASTES DAS FERRAMENTAS

Nos ensaios de desgaste, foi utilizada a seção longitudinal da ferramenta para conseguir obter os resultados, pela necessidade de uma região plana. Uma esfera de aço com dureza de 63 Rockwell C, com diâmetro de 25,35 mm, acionada no eixo motriz, deslizava contra a ferramenta, com uma carga de 10,25 N. A velocidade média de rotação da esfera foi de 400 rpm.

O volume de material retirado das ferramentas cromizadas e não cromizadas, durante o ensaio de desgaste, foi calculado após 5, 10, 20, 40 e 80 minutos de ensaio, correspondendo a uma distância de

deslizamento de 160, 320, 640, 1280, 2560 metros, respectivamente.

Durante o ensaio, o volume “V” removido de material da ferramenta é calculado pela Equação A, medindo-se o diâmetro “b” da calota gerada na superfície desta ferramenta e sabendo-se o valor do raio “R” da esfera de aço em contato com esta superfície. A profundidade “h” da calota foi obtida de acordo com a Equação B. A determinação desta profundidade é importante para verificar se os ensaios de desgaste ultrapassaram a espessura da camada.

$$V = (\pi \cdot b) / (64 \cdot R) \quad \text{para } b \ll R \quad (A)$$

$$h \approx (V \cdot \pi \cdot R)^{1/2} \quad \text{para } h \ll R \quad (B)$$

Sendo “V” o volume do material removido; “R” o raio da esfera; “b” o diâmetro da calota produzida na ferramenta; e “h” a profundidade da calota.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se na Figura 2 a amostra da ferramenta de aço rápido cromizada com indicação da espessura da camada obtida pela cromização de 7,72 µm. Este valor está bem próximo dos 7,4 µm obtido em pesquisa ⁽⁷⁾ utilizando-se os mesmos parâmetros desta pesquisa, ou seja, cromização em caixa a 1000 °C, por 1 hora.

As medidas de microdureza nas superfícies das ferramentas ressaltam um aumento de quase 100% desta propriedade para a condição cromizada em relação àquela não cromizada. A média e desvio padrão foram de 624,47 e 81,09 HV, respectivamente, para a ferramenta não cromizada, e de 1230,52 e 68,38 HV para a ferramenta cromizada, conforme valores na Tabela 1.

Figura 2 – Amostra de aço rápido cromizado embutido em baquelite Indicação da espessura da camada cromizada de 7,72 µm.

Pesquisa realizada obteve um valor da dureza de aproximadamente 1800 HV para os aços UNS S41003, S42000 (AISI 420) e T30402 (AISI D2), sendo os tempos de cromização de 2, 4 e 8 horas ⁽⁸⁾. Estes tempos maiores e o tipo de aço provavelmente contribuíram para esta maior dureza em relação à média de 1230,52 HV obtida neste trabalho para o aço rápido submetido a 1 hora de cromização, a 1000°C.

Outra pesquisa revelou valores na ordem de 800 HV para o aço SAE 1015, 1500 HV para o aço DIN C45Pb e 1900 HV para o aço DIN X40CrMoV5-1, com o tempo de 1 hora ⁽⁶⁾. Foi realizado também um tratamento de nitretação nestes aços utilizando os mesmos parâmetros da cromização, e mediu suas durezas. Os valores de dureza superficial medidos em todos os aços foram menores que os obtidos no processo de cromização devido, segundo a pesquisadora, à maior afinidade dos elementos químicos com o cromo ⁽⁶⁾.

Tabela 1 – Microdureza superficial. Ferramentas cromizada e não cromizada.

Microdureza Vickers (HV)	
Ferramenta cromizada	Ferramenta não cromizada
1294,63	471,71
1295,16	710,35
1267,55	603,04
1200,68	640,21
1150,89	585,34
1244,48	525,17
1254,80	654,49
1268,83	691,27
1348,13	514,14
1267,03	566,64
1148,69	662,23
1136,38	683,62
1280,49	691,27
1158,68	761,06
1141,38	606,46
Média / Desvio Padrão	Média / Desvio Padrão
1230,52 / 68,38	624,47 / 81,09

Nas Tabelas 2 e 3, os valores obtidos nos ensaios de desgaste traduzem uma maior resistência ao desgaste por parte da ferramenta cromizada. Os valores de profundidade “h” (7,07 μm) e volume removido de material (0,012376 μm^3), da ferramenta não cromizada, foram 15% e 32% maiores que os obtidos para a cromizada, ao final destes ensaios.

O monitoramento da profundidade “h” da calota esférica, gerada pelo desgaste da ferramenta, é importante para se evitar que este parâmetro ultrapasse a espessura da camada cromizada, uma vez que isto tende a diminuir a eficiência desta camada na proteção da ferramenta e, conseqüentemente, na sua vida útil.

A Figura 3 permite visualizar este melhor desempenho da ferramenta cromizada em relação àquela não cromizada, durante o ensaio de desgaste.

Em outra pesquisa, a avaliação dos desgastes em amostras com 3 mm de espessura, com e sem cromização, demonstraram um volume removido da ferramenta não cromizada da ordem de 5 vezes aquele removido da cromizada ⁽¹⁾. Nesta pesquisa a razão entre estes volumes removidos foi de 1,32, ou seja, a ferramenta não cromizada perdeu um volume de material 32% maior que aquele removido pela ferramenta cromizada.

Tabela 2 - Ensaio de desgaste. Ferramenta não cromizada.

Tempo (min)	Nº de voltas	Diâmetro “b” (μm)	Profundidade “h” (μm)	Volume (μm^3)	Distância (m)
5	2073	1218,94	4,36	0,004721	165
10	4167	1670,00	5,11	0,006467	331
20	8468	2048,99	5,66	0,007935	674
40	16602	2368,72	6,08	0,009173	1322
80	31864	3195,65	7,07	0,012376	2537

Tabela 3 - Ensaio de desgaste. Ferramenta cromizada.

Tempo (min)	Nº de voltas	Diâmetro "b" (μm)	Profundidade "h" (μm)	Volume (μm^3)	Distância (m)
5	2012	720,95	3,36	0,002792	160
10	4105	1157,22	4,25	0,004482	327
20	8192	1504,83	4,85	0,005828	652
40	16464	1769,89	5,26	0,006854	1311
80	31199	2417,13	6,15	0,009361	2485

Figura 3 – Desgaste das ferramentas cromizada e não cromizada.

Este aumento da resistência ao desgaste da ferramenta cromizada em relação à não cromizada, da ordem de 5 vezes ⁽¹⁾, significativamente maior que os 1,32 desta pesquisa, está relacionado provavelmente ao maior tempo de tratamento das amostras, com 2 e 4 horas de permanência no forno ⁽¹⁾, frente à 1 hora empregada neste trabalho.

Além disso, a pesquisa ⁽¹⁾ realizou o tratamento termoquímico com 3% de ativador e 25% de mistura FeCr em um Aço Fe-31,2Mn-7,5Al-1,3Si-0,9C, obtendo-se uma dureza superficial da ordem de 600 HV para os dois tempos de cromização (2 e 4 horas). Essa dureza está muito abaixo dos 1200 HV medido na superfície do Aço Rápido cromizado por 1 hora em forno a 1000 °C, desta pesquisa.

Apesar de não avaliada, supõe-se que a resistência à oxidação do Aço Rápido cromizado seja superior ao não cromizado, tendo em vista a presença do cromo, fato este igualmente observado na fabricação do aço inoxidável a fim de conferir boa resistência à corrosão. Contrariamente, a ferramenta não cromizada tende a ser menos resistente à oxidação; mecanismo este, dentre outros, responsável pelo desgaste de ferramentas de usinagem quando em condições de alta temperatura associada à água oriunda de fluido de corte e oxigênio do ar ambiente, diminuindo assim a vida útil da mesma.

Nos ensaios de desgastes não se adotam os parâmetros definidos nos processos de usinagem de corpos de provas ou peças de maneira geral, tais como profundidade de corte e velocidades de corte e de avanço. Além disso, não se utilizam fluidos refrigerante ou lubrificante, causando um desgaste abrasivo maior que

o esperado em uma de usinagem com fluido de corte. Adicionalmente, a vibração na máquina de desgaste, causada pelo seu motor, contribui para a intensificação desse desgaste.

Apesar das diferenças apontadas entre o ensaio de desgaste e o processo de usinagem convencional, é provável que, com relação ao fenômeno da abrasão, em condições adequadas de usinagem, lubrificação e equipamento estável, o desgaste do aço rápido cromizado seja menor que aquele mensurado nesta pesquisa, contribuindo para uma vida útil da ferramenta cromizada relativamente maior que a não cromizada.

Com relação ao acabamento superficial das ferramentas cromizada e não cromizada, as medidas de rugosidade são apresentadas na Tabela 4.

Tendo em vista que a ferramenta cromizada apresentou parâmetros de rugosidade com valores maiores que a não cromizada, deduz-se que a primeira, apesar da maior resistência ao desgaste, tenda a produzir durante um processo de usinagem um acabamento superficial inferior ao desta última. Ressalta-se, no entanto, que os níveis de rugosidade obtidos na usinagem por torneamento, por exemplo, são superiores aos apresentados na Tabela 4, tendo o avanço, a velocidade de corte, raio de ponta da ferramenta e a rigidez do torno um efeito que pode suplantear aquele oriundo da rugosidade superficial da ferramenta.

Tabela 4 - Rugosidade superficial das ferramentas cromizada e não cromizada.

Parâmetros	Cromizada (μm)	Não Cromizada (μm)
	Média / desvio padrão	Média / desvio padrão
Ra	0,869 / 0,043	0,128 / 0,022
Rq	1,020 / 0,054	0,169 / 0,034
Rz	4,421 / 0,299	0,955 / 0,258

4. CONCLUSÕES

A cromização em pó permitiu a formação de uma camada cromizada de aproximadamente 7,72 μm , com valor médio de dureza de 1230,52 HV, representando um aumento de quase 100 % em relação aos 624,47 HV medido na ferramenta não cromizada.

A resistência ao desgaste da ferramenta não cromizada foi menor, apresentando profundidade “h” e volume removido de material com valores 15% e 32%, respectivamente, maiores que os obtidos para a ferramenta cromizada.

Os maiores valores dos parâmetros de rugosidade apresentados pela ferramenta cromizada, em relação à não cromizada, estão abaixo daqueles característicos dos processos de usinagem convencional, não sendo um fator limitante para aplicação do tratamento de cromização em uma ferramenta de aço rápido.

O tratamento de cromização demonstrou um grande potencial de aplicação em aço rápido a fim de se obter uma maior vida útil desta ferramenta.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de estudo concedidas a Maria T. E. M. L. Mendonça e Frederico A. P. Fernandes.

REFERÊNCIAS

- [1]. TAKEYA, G. S. Tratamentos termoquímicos de boretção, nitrocementação e cromização no aço Fe-31,2Mn-7,5Al-1,3Si-0,9C. 2016, 99 p. Dissertação de Mestrado (Mestre em Ciências). EESC. USP. São Carlos – SP.
- [2]. LIN, TSANN-RONG. Experimental design and performance analysis of TiN-coated carbide tool in face milling stainless steel. *Journal of Materials Processing Technology*. v.127, p.1-7, 2002
- [3]. KIM, D.; Kim, M.; Nam, K. S.; Chang, D.; Kwon, S. C. Duplex coating for improvement of corrosion resistance in chromium deposit. *Surface and Coatings Technology*. v. 169-170, p. 650-654, 2003.

- [4]. LEE, J.-W.; DUH, J.-G. Evaluation of microstructures and mechanical properties of chromized steels with different carbon content. *Surface and Coatings Technology*. v. 177-178, p. 525-531, 2004.
- [5]. CHEN, F. S.; WANG, K. L. The kinetics and mechanism of multi-component diffusion on AISI 1045 steel. *Surface and Coatings Technology*. v. 115, p.239-248, 1999.
- [6]. TASSI, F. Tratamento Duplo de Cromatização em caixa e Nitretação por plasma de aços SAE 1015, DIN C45Pb e DIN X40CrMoV5-1: Estudo da Viabilidade e da Influência da Sequência de Tratamento. 2015, 99 p. Dissertação de Mestrado (Engenharia e Ciência dos Materiais). UFPR. Curitiba – PR
- [7]. SANTOS, S. M. Cromatização em caixa utilizando forno à vácuo. 2010, 63 p. Dissertação de Mestrado (Engenharia e Ciência dos Materiais). UFPR. Curitiba – PR.
- [8]. (8) MENDONÇA, M. T. E. M. L.; PICON, C. A.; FERNANDES, F. A. P.; GALLEG0, J.
- [9]. Cromização por pó aplicada ao aço ferramenta AISI D2: Microestrutura e Corrosão. In: 22º CBECiMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais. Natal - RN. 2016. p. 6529-6537. Disponível em <http://www.metallum.com.br/22cbecimat/anais/PDF/307-037.pdf> Acesso em 30/08/2018.
- [10]. (9) CZICHOS, H. Design of friction and wear experiments. ASM Handbook, Vol.18. Atrito, lubrificação e tecnologia de desgaste. ASM International, p. 487, 1992.
- [11]. (10) KARAGOZ, S.; FISCHMEISTER, H. F. Metallographic observations on the wear process of TiN-coated cutting tools. *Surface and Coating Technology*. v.81, p.190-200, 1996.

Capítulo 4

Estudo da influência da taxa de erosão na análise de difusão do ferro no filme de Cr_2O_3 no aço AISI 304

Roberto Paulo Barbosa Ramos

Emiliane Advincula Malheiros

Resumo: A técnica de Espectrometria de Massa de Íons Secundários (SIMS) consiste na análise dos íons secundários, emitidos por um sólido irradiado com um feixe iônico primário de energia entre 0,5 e 10keV sendo uma das principais técnicas de estudo da difusão em sólidos. Por estas características utilizam a técnica SIMS para identificar os isótopos de um mesmo elemento químico, porém o bombardeamento com íons primários gera uma cratera de alguns micrometros na superfície que com seu aumento dificulta a análise. Neste trabalho será estudado o perfil das crateras após bombardeamento em uma superfície de um filme que foram crescidas por oxidação em um aço inoxidável austenítico AISI 304 após deposição de um isótopo estável de ^{57}Fe utilizado como traçador.

Palavras-chave: SIMS, cratera e filme fino.

1. INTRODUÇÃO

A Espectrometria de Massa de Íons Secundários baseia-se na análise dos íons secundários, emitidos por um sólido irradiado com um feixe iônico primário de energia entre 0,5 e 10 KeV. Tem se tornado, nos últimos tempos, em uma das principais técnicas de estudo da difusão em sólidos⁽¹⁾.

Entre as características desta técnica, as que mais se destacam são:

- Capacidade de analisar todos os elementos da tabela periódica;
- Limite de detecção varia na faixa de ppm a ppb;
- Técnica de análise isotópica;
- Resolução em profundidade: 1 nm;
- Resolução lateral < 1µm;

Essas características possibilitam a utilização do SIMS para identificar os isótopos de um mesmo elemento químico. Tal resolução serve para se estudar os mecanismos difusionais responsáveis pelo crescimento dos filmes de óxido, utilizando, então, os isótopos como identificadores das partículas difusantes.

O princípio de funcionamento do SIMS consiste em bombardear a superfície da amostra com íons primários, de alguns KeV. Estes íons penetram no sólido e entram em colisão com os átomos, localizados nas primeiras camadas atômicas da amostra. Os átomos da superfície entram em movimento e iniciam colisões em cascata com os átomos vizinhos, provocando a ejeção de espécies atômicas e moleculares por meio do processo denominado sputtering. Uma pequena parte das partículas ejetadas são íons (positivos e negativos) que constituem a emissão iônica secundária. A Espectrometria de Massa de Íons Secundários analisa os íons secundários, fornecendo informações sobre a composição da superfície ou do volume da amostra.

A Figura 1 mostra o esquema de um aparelho SIMS CAMECA 4F⁽¹⁾. O aparelho tem, como componentes básicos:

- um canhão de íons primários (Ar^+ , O^- , O_2^+ , Cs^+ , etc.), cujo feixe pode ser focalizado sobre uma superfície com diâmetro inferior a 1 µm, mediante a utilização de uma ótica eletrostática associada;
- uma ótica eletrostática de extração, focalização e transferência de íons secundários;
 - um espectrômetro de massa com um setor eletrostático e um prisma magnético. O setor eletrostático faz a filtragem em energia e permite a separação de espécies elementares e moleculares da mesma massa. A resolução do espectrômetro de massa (R) indica a capacidade do aparelho em distinguir duas massas m_1 e m_2 , sendo: $R = m / (m_1 - m_2)$, $m = (m_1 + m_2) / 2$. Em um SIMS CAMECA 4F, R pode ser ajustado entre 200 e 10.000 ou mais;
- um sistema de detecção de contagem das correntes iônicas secundárias (copo de Faraday ou multiplicador de elétrons). O aparelho permite, também a obtenção da imagem da distribuição do elemento analisado sobre uma tela fluorescente, pela conversão da imagem iônica em eletrônica equivalente.

Figura 1 –Esquema de um SIMS CAMECA 4F

Fonte: SABIONI,1996.

A análise de perfis em profundidade é efetuada deslocando o feixe primário sobre a superfície da amostra de maneira contínua, provocando a erosão de uma área tipicamente retangular de $250\ \mu\text{m} \times 250\ \mu\text{m}$ ⁽¹⁾.

A erosão da superfície da amostra forma uma cavidade conhecida como cratera, o que mostra que a análise por SIMS é uma técnica destrutiva como pode ser observado na figura 2^(1,2).

Figura 2-Representação esquemática do processo SIMS

Fonte: SANTOS,2010

Durante a análise, a intensidade iônica secundária, $I(\text{Ai}^{\pm})$, de cada isótopo analisado é registrada de maneira sequencial em intervalos de tempo regulares. A contagem dos íons é feita considerando-se apenas os íons que vêm da região central da cratera, tipicamente, uma zona de diâmetro igual a $60\ \mu\text{m}$. Este procedimento tem como objetivo evitar que o material erodido nas bordas da cratera venha a ser analisado.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA EXPERIÊNCIA DE DIFUSÃO

Para todos os experimentos de difusão, as amostras de aço foram preparadas com as dimensões de (5mm x 5mm x 0,6mm). Desta forma as amostras foram embutidas em resina de acrílico para realizar o polimento de cada face da amostra. Primeiramente foi feito uma abrasão mecânica com lixas de carbeto de silício (SiC) de granas 1000 e 2000 e, em seguida, fez-se o polimento em uma politriz do tipo Phoenix-4000-Buehler utilizando-se suspensões de diamantes de granulometrias de 3 e 1µm, para se obter superfícies planas e com acabamento especular.

A seguir, as amostras foram oxidadas no forno tubular a 750, 800, 850 e 900°C em atmosfera dinâmica de ar sintético, para 120, 96, 42 e 22h respectivamente, para crescer uma camada de óxido de cromo sobre a superfície polida do aço.

Os filmes de Cr₂O₃ foram crescidos por oxidação sobre o aço austenítico AISI 304, em condições controladas, utilizando-se um forno tubular da EDG. Os filmes apresentaram espessuras inferiores a 2µm e foram produzidos pela oxidação em ar sintético nas mesmas temperaturas a serem utilizadas nos ensaios de difusão, ou seja, entre 750 e 900°C.

Deve ser ressaltado que neste estudo as condições experimentais: temperatura, atmosfera, tempo de oxidação do aço para a formação do filme de óxido e o tempo de difusão foram estabelecidos de modo a evitar a evaporação do óxido de cromo e a descamação do filme. A evaporação do óxido de cromo é significativa acima de 1000°C, em ar⁽⁴⁾. Para tempos e temperaturas acima de determinados valores pode ocorrer a ruptura do filme de óxido devido ao empobrecimento de cromo na interface metal/óxido⁽⁴⁾. Portanto, tomando como base informações disponíveis em trabalho prévio⁽⁵⁾ tanto a descamação quanto a evaporação foram evitadas nas amostras preparadas para os estudos de difusão.

2.2. DIFUSÃO DO FERRO NOS FILMES DE Cr₂O₃

O ferro natural é constituído de quatro isótopos estáveis com concentração respectivamente de ⁵⁴Fe(5,8%), ⁵⁶Fe(91,72%), ⁵⁷Fe (2,2%) e ⁵⁸Fe(0,28%). Foi utilizado como traçador o isótopo estável ⁵⁷Fe com enriquecimento de 95,69% fornecido pela EURISOTOP/França⁽⁷⁾.

A Tabela 1, mostra as composições isotópicas do ferro natural e do ferro enriquecido no isótopo ⁵⁷Fe fornecido pela EURISOTOP/França, além das impurezas.

Tabela 1- Ferro natural e ferro enriquecido no isótopo ⁵⁷Fe

Isótopo natural		54	56		57		58	
(%)		5,8	91,72		2,2		0,28	
Traçador		54	56		57		58	
(%)		0,01	2,7		96,59		1,59	
Elemento	Al	C	Cr	Cu	Mg	Ni	Si	Zn
(ppm)	<100	730	<100	<100	<100	<100	<100	<100

As experiências de difusão do ferro nos filmes de Cr₂O₃ foram feitas com a deposição de um filme metálico de ⁵⁷Fe sobre a superfície do óxido Cr₂O₃ com espessura de 10nm⁽⁷⁾.

Os ensaios de difusão do ⁵⁷Fe nos filmes de Cr₂O₃ foram realizados em atmosfera de ar sintético na faixa de 750 a 900°C e os perfis de concentração do ferro foram determinados considerando-se na equação (01) os sinais iônicos dos isótopos do ferro, ou seja:

$$[^{57}\text{Fe}] = \frac{I(^{57}\text{Fe})}{I(^{54}\text{Fe}) + I(^{56}\text{Fe}) + I(^{57}\text{Fe}) + I(^{58}\text{Fe})} \quad (\text{A})$$

Onde :

$[^{57}\text{Fe}]$ -Concentração relativa do isótopo ^{57}Fe ;

$I(^{54}\text{Fe})$ -Intensidade do sinal iônico do isótopo ^{54}Fe ;

$I(^{56}\text{Fe})$ -Intensidade do sinal iônico do isótopo ^{56}Fe ;

$I(^{57}\text{Fe})$ -Intensidade do sinal iônico do isótopo ^{57}Fe ;

$I(^{58}\text{Fe})$ -Intensidade do sinal iônico do isótopo ^{58}Fe .

2.3. ANÁLISE DE RESULTADOS

O filme de óxido em estudo apresentou uma espessura que variou de 750(0,71 μm), 800(1,29 μm), 850(1,07 μm) e 900°C(1,7 μm) para um tempo variando de 120h a 22,8horas respectivamente. Foi determinado a espessura do filme a partir do perfil de difusão do SIMS no filme de óxido de aço inoxidável AISI 304, a Figura 3, mostra a espessura do filme óxido.

Figura 3-Espessura do filme de óxido do aço inoxidável AISI 304

A profundidade de uma cratera pode ser determinada através de perfilômetros ou de microscópios interferométricos. A conversão da escala de tempo para a escala de distâncias se faz mediante o uso da taxa de erosão, dada pela razão entre a distância analisada (profundidade da cratera) e o tempo de análise. A Tabela 1, mostra os dados para os cálculos da taxa de erosão nas amostras de AISI 304 para difusão do ferro.

Tabela 1- Dados para os cálculos da taxa de erosão nas amostras de AISI 304 para difusão do ferro.

T(°C)	Profundidade média da Cratera (nm)	Tempo de Análise(s)	Taxa de Erosão(nm/s)
750(⁵⁷ Fe)	2071	5158,9	0,401
800(⁵⁷ Fe)	2168	5255,2	0,412
850(⁵⁷ Fe)	2137	6048	0,353
900(⁵⁷ Fe)	1622	5714,2	0,283

A Figura 4, mostra um filme de óxido crescido por oxidação do aço inoxidável AISI 304 após tratamento térmico a 900°C em atmosfera de ar sintético por um período 25 horas.

Figura 4-Filme de óxido crescido por oxidação após tratamento térmico a 900°C em atmosfera de ar sintético por um período 25 horas do aço inoxidável AISI 304.

O método da cratera é conveniente somente para profundidade de alguns μm . Já quando a profundidade aumenta, é difícil assegurar que a taxa de erosão permaneça constante. Além disso, há outros inconvenientes. Por exemplo, o feixe pode erodir a parede da cratera fazendo com que o material de zonas já analisadas seja depositado no fundo da cratera fazendo com que o material de zonas já analisadas seja depositado no fundo da cratera e reanalisado, originando informações incorretas sobre o perfil de difusão. Outro inconveniente de crateras profundas é que rugosidades dos fundos das mesmas tendem a tornarem-se acentuadas. As figuras 5 a 8 mostram a cratera após análise SIMS onde verificou-se que a profundidade não ultrapassou $2,5\mu\text{m}$ o que é muito próximo a espessura do filme de óxido em análise. A taxa de erosão variou entre $0,283\text{nm/s}$ e $0,412\text{nm/s}$ na superfície do filme de óxido e não interferiu na análise dos sinais SIMS, pois a cratera devido a profundidade $<2,5\mu\text{m}$ não interferiu no processo de análise, pois não gerou reanálise de material como é mostrado na figura 4 a 7.

Figura 5-Topografia da cratera no filme de óxido sobre aço AISI 304 a 750°C

Figura 6-Topografia da cratera no filme de óxido sobre aço AISI 304 a 800°C

Figura 7-Topografia da cratera no filme de óxido sobre aço AISI 304 a 900°C

Figura 8-Topografia da cratera no filme de óxido sobre aço AISI 304 a 900°C

A Figura 9, mostra claramente que o cromo é o elemento metálico que predomina dentro do filme que é formado majoritariamente por Cr_2O_3 e a espessura do filme oxidado foi estimada pela técnica SIMS onde variou $0,71\mu\text{m}$ a $1,7\mu\text{m}$. Os outros sinais como dos cátions de ^{52}Cr , ^{54}Fe , ^{56}Fe , ^{57}Fe e ^{58}Fe apresentam baixa intensidade de sinal no filme e alta no substrato, a presença de tais elementos mesmo em baixa concentração no filme mostra que a taxa de erosão e a cratera foram adequados para a análise pela técnica SIMS.

Figura 9- Análise dos sinais SIMS no filme de óxido a 750°C crescido por oxidação do aço inoxidável AISI 304.

3. CONCLUSÃO

O método da cratera é conveniente somente para profundidade de alguns micrometros à medida que a profundidade aumenta é difícil assegurar que a taxa de erosão permaneça constante. Além disso, há outros inconvenientes como o material de zonas já analisadas seja depositado no fundo da cratera e reanalisado, originando informações incorretas sobre o perfil de difusão. As figuras 5 a 8 mostram a cratera após análise SIMS onde verificou-se que a profundidade não ultrapassou 2,5 μm o que é muito próximo a espessura do filme de óxido em análise. A taxa de erosão variou entre 0,283nm/s e 0,412nm/s na superfície do filme de óxido e não interferiu na análise dos sinais SIMS, pois a cratera devido a profundidade <2,5 μm não interferiu no processo de análise, pois não gerou reanálise de material.

AGRADECIMENTOS

Ao IFPA pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1]. SABIONI, A.C.S., PHILIBERT,J. AND DYMENT,F. Difusão em materiais.Editora REM, 1. ed. Ouro Preto: REM, v. 1. 584 p,1996.
- [2]. SABIONI, A.C.S., HUNTZ, A. M., SILVA,F.,JOMARD,F. Diffusion of iron in Cr2O3: polycrystals and thin films . Materials Science and Engineering A, v.392, p.254-261,2005.
- [3]. SANTOS,A.M.R.Controlo e Aquisição de Dados no aparelho Posch ToF- SIMS.Dissertação de mestrado .Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,61p,Lisboa,2010.
- [4]. SABIONI,A.C.S,HUNTZ,A.M,LUZ,E.C,MANTEL,M and Haut, C. Comparative study of high temperature oxidation behavior in AISI 304 and AISI 439 stainless steels. Materials Research,v.6 n°2,p179-185,2003.
- [5]. HUNTZ, A.M.H., RECKMANN, A.,HAUT, C., SÉVÉRAC,C., HERBST, M., RESENDE, F.C.T., SABIONI,

A.C.S. Oxidation of AISI 304 and AISI 439

[6]. A. C. S. SABIONI, P. R. B. RAMOS, V. JI, F. JOMARD, W. A. A. MACEDO,

[7]. P. Lana and V. B. Trindade, Oxidation of Metals 78, 211 (2012).

[8]. RAMOS, R. P. B. Difusão iônica em filmes de Cr₂O₃ e sua relação com a taxa de oxidação do aço inoxidável austenítico AISI 304. 2014, 113p Tese (Doutorado em Engenharia de Materiais), UFOP, Ouro Preto. B

Capítulo 5

Comparação entre modelos de turbulência do tipo RANS por simulação de fluxo em um degrau

João Felipe Mitre de Araújo

Matheus de Almeida Rodrigues da Silva

Gabriela Barreto Correa

Resumo: Escoamentos turbulentos são muito comuns da indústria, porém sua modelagem ainda produz muitos questionamentos. A modelagem mais rigorosa envolve a simulação direta das equações de Navier-Stokes, porém, essa é inviável na maior parte das aplicações práticas. Várias modelagens propostas simplificadas surgiram ao longo dos anos, entretanto, a acurácia desses modelos é continuamente testada na literatura. Esse trabalho avalia os modelos tipo RANS disponíveis no OpenFOAM em um escoamento em expansão devido à presença de um degrau e compara seus resultados com dados experimentais e simulações DNS da literatura. Nos resultados, pode-se perceber que a variação do coeficiente de pressão ao longo da distância percorrida e a distribuição da velocidade em seções transversais específicas estão bem concordantes entre si e com a literatura.

Palavras-chave: CFD, turbulência, OpenFOAM

1. INTRODUÇÃO

Simulações numéricas envolvendo escoamentos turbulentos configuram grande desafio em fluidodinâmica computacional, principalmente em número de Reynolds elevado. A abordagem de problemas típicos desta natureza consiste em modelagem por meio de equações de conservação seguida de resolução através de alguns métodos numéricos e algoritmos acoplados a diversos tipos de modelos de turbulência (DING *et al.*, 2010).

O cálculo direto de todas as escalas de tempo e comprimento do escoamento requer o uso de malhas extremamente refinadas em simulação denominada *Direct Numerical Simulation* (DNS), que é pouco aplicada em casos práticos com alto número de Reynolds. A modelagem mais utilizada é baseada na equação média de Navier Stokes (*Reynolds-averaged Navier Stokes equations*, RANS), cujas soluções envolvem a decomposição das escalas em um campo médio no tempo e um campo de flutuações. Assim, é possível deduzir equações de conservação médias, que resultam no tensor de Reynolds (MOUKALLED *et al.*, 2016).

A modelagem RANS envolve duas classes de modelos: hipótese de Boussinesq e fechamento de segunda ordem. Com relação à hipótese de Boussinesq, o tensor de Reynolds é modelado considerando que há uma dependência com uma viscosidade turbulenta e um tensor deformação. A viscosidade turbulenta, por sua vez, pode ser obtida a partir de diversos modelos. Os modelos de fechamento de segunda ordem configuram a melhor opção para escoamentos com comportamento anisotrópico, apesar do maior custo computacional. Tais modelos são uma alternativa ao fechamento das equações RANS por meio da formulação de equações de transporte diretas para o tensor de Reynolds (BLAZEK, 2001).

Um problema típico e amplamente empregado na verificação da qualidade de modelos de turbulência é a expansão de um fluido pela presença de um degrau em um trecho do escoamento. Em vários trabalhos (ROBERTSON *et al.*, 2015; DING *et al.*, 2012; HUNGLE *et al.*, 1997), tem sido mostrado problemas deste tipo para variados modelos de turbulência e números de Reynolds.

Dentre os *softwares* que permitem simulações envolvendo turbulência, o OpenFOAM (OpenFOAM, 2018) configura uma importante ferramenta por se tratar de um programa gratuito e *opensource*. No interior de sua estrutura, há vários *solvers* (aplicativos), que são projetados para resolver um problema específico em mecânica do fluido (ou contínuo), e utilitários, projetados para executar tarefas que envolvem manipulação de dados.

O presente trabalho objetiva a avaliação da eficiência de modelos de turbulência do tipo RANS disponíveis nas bibliotecas padrões do OpenFOAM por meio do escoamento em um degrau. Para tal, uma comparação entre os resultados numéricos e experimentais foi realizada. Concomitantemente, a estabilidade para diferentes malhas foi abordada.

2. DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PROBLEMA

A Figura 1 é uma representação esquemática do domínio computacional 2D empregado nas simulações. Considera-se que um fluido newtoniano está escoando através de um túnel retangular e, a partir de determinado ponto, a presença de um degrau promove alterações no comportamento do fluxo. Tem-se que a altura do degrau (H) apresenta um valor de 0,0381 m, enquanto a proporção $H : H_1$ corresponde a 1 : 2. O comprimento total a jusante (L) e a montante (L_1) do degrau são de, respectivamente, 0,80 m e 0,32 m. Na Figura 1, também é possível visualizar as seções transversais $x/H=8,00$ e $x/H=5,33$, representadas em vermelho, as quais serão abordadas nos resultados apresentados.

Figura 1 – Esquema do domínio computacional associado a suas dimensões e contornos.

Uma velocidade inicial (U_0) de 18,2 m/s na direção x foi imposta como condição de contorno na entrada. O número de Reynolds foi definido com base na velocidade U_0 e altura H , apresentando valor de 44000. A velocidade na parede de cima e de baixo apresenta condição de não deslizamento e, na saída, é dada por gradiente nulo. Para a pressão relativa, a saída é representada por um valor nulo e a entrada, assim como paredes de cima e de baixo, por gradiente nulo.

As equações básicas que governam o problema são a equação média da continuidade e a equação média de conservação de quantidade de movimento linear (OpenFOAM, 2018). As equações foram resolvidas por meio do método dos volumes finitos, com auxílio do OpenFOAM, em 4 diferentes tipos de malhas ortogonais, com número total de células de, respectivamente, 52200, 128000, 201600 e 263200. Tais malhas foram produzidas com o utilitário blockMesh e possibilitaram a realização do teste de independência de malha.

No que tange aos esquemas numéricos empregados, tem-se que foram escolhidos visando uma maior estabilidade e acurácia. Foram utilizados, primeiramente, métodos robustos de primeira ordem e, posteriormente, de acordo com o andamento da simulação, métodos de segunda ordem.

Com relação aos métodos numéricos empregados para resolução dos sistemas lineares, utilizou-se o método dos gradientes conjugados PCG com DIC, para matrizes simétricas, e o método dos gradientes biconjugados PBiCG com DILU, para solução das matrizes assimétricas. Além disso, escolheu-se um *solver* baseado no algoritmo SIMPLE, o qual configura um método semi-implícito que acopla pressão e velocidade para fluidos incompressíveis.

Na aplicação da hipótese de Boussinesq, os modelos padrões $\kappa - \epsilon$ e $\kappa - \omega$, além de variantes, têm suas equações bases disponibilizadas por Robertson *et al.* (2015). Segundo Moukalled *et al.* (2016), as derivações dos modelos $\kappa - \epsilon$ padrão, Realizable e RNG são mais adequadas para casos totalmente turbulentos com baixa previsibilidade próximo à parede. A modelagem de fluxos próximos a paredes sólidas requer as correções para efeitos de baixo número de Reynolds, o que é possível por meio de algumas variantes dos modelos $\kappa - \epsilon$. Nestes casos, é feito um amortecimento da viscosidade turbulenta perto da parede através da utilização de uma função específica. Outra possibilidade para modelagem na parede é a utilização de funções de parede, que são derivadas empiricamente. Nestes casos, o parâmetro y^+ (distância de parede adimensional) se torna fundamental para julgar a aplicabilidade do método.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Antes da simulação ser iniciada, verificaram-se erros topológicos e dados importantes das malhas geradas. Tal procedimento é fundamental, pois malhas ruins geram oscilações numéricas, diminuindo a acurácia numérica da solução. Foram bem refinadas as regiões de alto gradiente das variáveis, a fim de evitar difusão numérica, e a entrada, para captura do desenvolvimento da camada limite. Tem-se que a convergência de malha foi realizada para todos os modelos, podendo ser exemplificada para o $\kappa - \epsilon$ padrão por meio da Figura 2. Para as malhas 1, 2 e 3, os resultados obtidos desse e dos outros modelos são praticamente idênticos.

Figura 2 – Distribuição de velocidade horizontal média na seção transversal $x/H=8,00$ para diferentes malhas do modelo $\kappa - \epsilon$ padrão.

Na Figura 2, observa-se que o desvio entre as malhas 2 e 3 é menor do que entre as malhas 1 e 2, mostrando uma diferença não significativa entre os refinamentos. A malha escolhida foi a mais refinada (malha 3), já que é a que apresenta maior acurácia. Na Tabela 1, é possível obter os valores de y^+ , em relação a parede inferior, das malhas finais escolhidas para representação dos modelos de turbulência utilizados.

Considerando que funções de parede foram utilizadas para os modelos, por análise da Tabela 1, observa-se que o y^+ das malhas dos modelos $\kappa - \epsilon$ se encontram refinadas excessivamente, já que o recomendado varia entre $30 < y^+ < 100$. No entanto, este foi um modo de assegurar maior acurácia aos métodos. Para modelos $\kappa - \omega$, valores de y^+ próximos de 1 foram estabelecidos.

Tabela 1 – y^+ para os modelos de turbulência utilizados.

Modelo	Malha	y^+ mínimo	y^+ médio	y^+ máximo
$\kappa - \epsilon$	3	0,12	2,97	6,39
$\kappa - \epsilon$ RNG	3	$6,94 \cdot 10^{-2}$	2,79	6,32
$\kappa - \omega$	4	$7,46 \cdot 10^{-6}$	0,21	1,52
$\kappa - \omega$ SST	3	$6,81 \cdot 10^{-6}$	0,25	1,46
Realizable $\kappa - \epsilon$	1	$3,91 \cdot 10^{-2}$	4,70	9,82
Lam-Bremhorst $\kappa - \epsilon$	3	$2,00 \cdot 10^{-2}$	1,69	3,85
Launder-Sharma $\kappa - \epsilon$	3	$1,76 \cdot 10^{-3}$	1,49	3,77

A Figura 3 fornece dados a respeito do coeficiente de pressão (C_p) ao longo da superfície da parede inferior, sendo a sua formulação dada pela Equação 1. Foi feita uma comparação com dados experimentais de Kim *et al.* (1980) e resultados de simulação DNS de Ding *et al.* (2012) baseados nestes dados. Observa-se uma boa concordância dos resultados apresentados.

$$C_p = 2 \frac{(p - p_0)}{\rho U_0^2} \quad (1)$$

em que p é a pressão relativa, p_0 é a pressão média na seção transversal de entrada e ρ é a massa específica.

Figura 3 – Distribuição do coeficiente de pressão ao longo do escoamento para diferentes modelos de turbulência.

As Figuras 4 e 5 fornecem os resultados da velocidade média para as seções transversais localizadas em $x/H=5,33$ e $x/H=8,00$, respectivamente. Dados experimentais de Kim *et al.* (1980) e resultados de simulação DNS obtidos por Ding *et al.* (2012) também são apresentados.

Figura 4 – Distribuição de velocidade horizontal média na seção transversal $x/H=5,33$.

Figura 5 – Distribuição de velocidade horizontal média na seção transversal $x/H=8,00$.

Conforme observado nas Figuras 4 e 5, os modelos $\kappa - \epsilon$, Launder-Sharma $\kappa - \epsilon$ e Lam-Bremhorst $\kappa - \epsilon$ apresentaram uma boa concordância entre si, assim como os modelos RNG $\kappa - \epsilon$ e Realizable $\kappa - \epsilon$ e os modelos $\kappa - \omega$ e $\kappa - \omega$ SST.

Em $x/H=5,33$, comparando a proximidade dos valores calculados com os experimentais, próximo à parede inferior, os modelos Realizable e RNG foram os mais satisfatórios, embora não tenham sido os melhores para o seio do fluido. $\kappa - \epsilon$, Launder-Sharma $\kappa - \epsilon$ e Lam-Bremhorst $\kappa - \epsilon$ descreveram bem o seio do fluido e os modelos $\kappa - \omega$ e $\kappa - \omega$ SST foram os mais satisfatórios em escala geral. Já para $x/H=8,00$, $\kappa - \epsilon$, Launder-Sharma $\kappa - \epsilon$ e Lam-Bremhorst $\kappa - \epsilon$ têm uma boa concordância com a parede e seio do fluido, os modelos RNG e Realizable são os menos satisfatórios e os modelos $\kappa - \omega$ apresentam ajuste intermediário.

Os resultados apresentados anteriormente são previsíveis, considerando as condições nas quais cada modelo é mais adequado. Como, no OpenFOAM, funções de parede foram especificadas para todos os modelos, justifica-se o fato de o modelo $\kappa - \epsilon$ padrão ser próximo ao Launder-Sharma $\kappa - \epsilon$ e Lam-Bremhorst $\kappa - \epsilon$, que são modelos para *low Reynolds*.

Os modelos RNG e Realizable, embora sejam do tipo *high Reynolds*, tiveram um desvio maior na região do seio do fluido, provavelmente devido ao fato de o fluido estar confinado, implicando em alterações adicionais. Estes modelos apresentam uma forma modificada da equação do ϵ , de forma a tentarem explicar as diferentes escalas de movimento. Para o modelo $\kappa - \omega$ SST, a sua concordância satisfatória se deve ao fato de configurar uma associação entre os modelo $\kappa - \epsilon$, que tem boa previsibilidade no seio do fluido, e $\kappa - \omega$, que tem boa previsibilidade próximo à parede.

Os modelos utilizados neste trabalho são semi-empíricos e, portanto, resultam em valores diferentes dos dados testados. Os erros observados, além do modelo em si, também são decorrentes dos métodos numéricos utilizados, condições de contorno e condições iniciais. Apesar destes fatores, a concordância geral dos modelos foi satisfatória.

4. CONCLUSÕES

Após implementação de 7 modelos de turbulência do tipo RANS, tem-se que, dentre todos os analisados, os do tipo $\kappa - \epsilon$, em geral, descreveram melhor o escoamento. Como exceções, os modelos Realizable e RNG possuíram concordância com os dados experimentais somente em $x/H= 5,33$ e apenas próximo a parede e os modelos $\kappa - \epsilon$, Launder-Sharma e Lam-Bremhorst só discordaram dos dados experimentais na parede em $x/H=5,33$. Já para os modelos $\kappa - \omega$, uma boa concordância em $x/H=5,33$ foi encontrada, porém, com menor acurácia em $x/H=8,00$. Nota-se que, mesmo com um grande número de volumes, não foi possível obter $y^+ < 1$ para os modelos $\kappa - \omega$, o que se deve ao fato de a malha escolhida ser maior do que o necessário, implicando em desperdício de malha. Entretanto, não houve perda de qualidade da solução nem a necessidade de $30 < y^+ < 100$ para os modelos $\kappa - \epsilon$.

REFERÊNCIAS

- [1]. BLAZEK, J. Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications. Oxford: ELSEVIER SCIENCE Ltd, 2001.
- [2]. DING, D. Y.; WU, S. Direct numerical simulation of turbulent flow over backward-facing at high Reynolds numbers. Sci. China Tech. Sci., v. 55, p. 3213–3222, 2012.
- [3]. HUNGLE, L.; PARVIZ, M.; JOHN, K. Direct numerical simulation of turbulent flow over a backward-facing step. J. Fluid Mech., v. 330, p. 349–374, 1997.
- [4]. KIM, J.; KLINE, S. L.; JOHNSTON, J. P. Investigation of a Reattaching Turbulent Shear Layer: Flow Over a Backward-Facing Step. Journal of Fluids Engineering, v. 102, p. 302 – 308, 1980.
- [5]. MOUKALLED, F.; MANGANI, L.; DARWISH, M. The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab. New York: Springer, 2016.
- [6]. OpenFOAM. The Open Source CFD Toolbox, version 6.0.x. London, UK: The OpenFOAM Foundation Ltd, 2018.
- [7]. ROBERTSON, E.; CHOUDHURY, V.; BHUSHAN, S.; WALTERS, D.K. Validation of OpenFOAM numerical methods and turbulence models for incompressible bluff body flows. Computers and Fluids, v. 123, p. 122–145, 2015.

Capítulo 6

Resíduos industriais em compósitos: Caracterização física e impacto

Wellington Bruno Silva de Jesus

Wassim Raja El Banna

Denilson da Silva Costa

José Antonio da Silva Souza

Deibson Silva da Costa

Leonardo Sobral Oliveira

Resumo: Atualmente devido as crescentes preocupações com questões ambientais e a necessidade de materiais com melhor desempenho, a incorporação de resíduos industriais como reforços em compósitos de matriz polimérica se mostra como uma alternativa cada vez mais viável para uma possível finalidade para esses resíduos, e consequentemente reduzir os impactos dos mesmos no meio ambiente. Neste trabalho foi proposto a fabricação de compósitos de matriz polimérica utilizando resíduos industriais (lama vermelha, caulim e cinzas) como carga, na produção de compósitos através do método hand lay up, variando-se a fração mássica das cargas (10, 20, 30, 40 e 50 %). Por fim o bjetivo do presente avaliar o efeito dessa variação de cargas no comportamento físico (massa específica, porosidade aparente e absorção de água) e mecânico (ensaio de impacto) dos compósitos. Obtendo com os resultados físicos um resultado não significativo em relação ao MEA, havendo um acréscimo em relação a PA e AA, além de bons resultados em relação aos ensaios de impacto.

1. INTRODUÇÃO

A destinação final dos resíduos industriais, líquidos e sólidos, é motivo de crescente preocupação das empresas e órgãos ambientais. Na busca de novas alternativas para se dar uma destinação nobre a esses resíduos, muitas pesquisas e trabalhos vêm sendo desenvolvidos em todo o mundo, principalmente por pesquisadores das áreas de engenharia civil, materiais, mecânica e química, propondo alternativas ao descarte destes materiais no meio ambiente, visando o seu reaproveitamento como matéria prima na fabricação de diversos produtos, como por exemplo, resíduos de borracha na fabricação de cimento Portland, cerâmica vermelha e em misturas asfálticas. A contínua necessidade por parte do mercado de novos produtos dotados de propriedades funcionais sempre melhores, também tem estimulado a pesquisa para a aplicação de materiais de baixo custo. Nos últimos anos, foram muitos os estudos que analisaram a possibilidade de reciclagem de uma vasta gama de resíduos industriais.

Como aumento crescente da produção e do consumo mundial de produtos industrializados, a reciclagem de materiais tornou-se uma das mais importantes atividades de controle ambiental, agregando valores econômicos e desenvolvimento tecnológico. A reciclagem e o reaproveitamento de materiais são formas de adequadas de minimizar o problema do lixo, trazendo grandes benefícios às comunidades, incluindo a proteção da saúde pública (SANTOS, 2007).

Recentemente, a intensa preocupação mundial com a conservação do meio ambiente, vem despertando diversos estudos no sentido de reaproveitamento de materiais e diminuição do impacto ambiental causado por materiais tóxicos e não biodegradáveis. Neste sentido, no estudo dos compósitos estruturais, muito pode ser incorporado a materiais considerados lixos industriais como carga e até mesmo reforços estruturais nestes compósitos (SELKE, 2007).

A utilização de cargas de resíduos industriais em compósitos surge como uma necessidade, para viabilizar economicamente a utilização desses materiais em diversas aplicações de engenharia. Além das cargas atualmente utilizadas, o uso de resíduos industriais como cargas em compósitos, justifica-se principalmente pela conservação do meio ambiente, por serem de difícil decomposição (SANTOS, 2007).

O objetivo deste trabalho foi a fabricação de materiais compósitos com cargas industriais (lama vermelha, caulim e cinzas), através de confecção manual e de baixo custo. Avaliando suas propriedades físicas de massa específica aparente, porosidade aparente e absorção de água e mecânicas de impacto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O polímero utilizado no desenvolvimento do trabalho foi à resina poliéster isoftálica insaturada, a resina utilizada, assim como o acelerador de cobalto e o iniciador MEK-P (Butanox M-50), foram produzidas pela empresa AEROJET Brasileira de Fiberglass Ltda.

O agente de cura, no caso, o iniciador MEK-P (Butanox M-50) foi utilizado na proporção 1 % (v/v). E o acelerador de cobalto na proporção 1,5 % (v/v).

A lama vermelha e as cinzas utilizadas foram fornecidas pela empresa Hydro-Alunorte (Figura 1). Esses materiais sofreram os processos de secagem, cominuição e peneiramento manuais em peneira de 100 mesh da série Tyler. Já o caulim utilizado, também observado na Figura 1, foi fornecido pela empresa Ymerys-caulim - PA, do mesmo modo que os outros resíduos, passou pelos processos anteriormente citados.

Figura 1: Resíduos industriais de lama vermelha (A), caulim (B) e cinzas (C)

Os corpos de prova foram preparados por moldagem sob compressão utilizado o método hand lay up, segundo procedimento realizado adaptado de Almeida (2013), que fabricou compósitos particulados misturando as quantidades pré-pesadas de resina, agentes de cura, no caso deste trabalho, cargas para reforço, como o Caulim, Lama Vermelha e Cinzas em um recipiente destinado para o processo, sendo a mistura homogeneizada por cerca de 4 minutos e vazada a temperatura do molde, a Figura 2 mostra o molde de aço inox utilizado para a fabricação dos corpos de prova.

Figura 2: Molde com a mistura já vazada

Após a homogeneização e vazamento no molde, este é levado à prensa, onde recebe pressão de 25 kN em um intervalo de 15 a 20 minutos. Após o tempo de prensagem o compósito é retirado do molde de aço inox, Figura 3, e este é preparado para os testes a serem realizados.

Figura 3: Compósito

Após a confecção dos corpos de provas, foram realizados os testes físicos. Estes são compostos pela Massa Específica, Porosidade Aparente e Absorção de Água dos compósitos obtidos utilizando a média de três corpos de prova.

O teste de Massa Específica foi regido pela equação:

$$MEA (g/cm^3) = \frac{M_s}{M_u - M_i} \quad (1)$$

Onde: M_u é a massa úmida, M_s é a massa seca e M_i é a massa imersa todas medidas em gramas.

Já a Porosidade Aparente é regida pela equação:

$$PA (\%) = \frac{M_u - M_s}{M_u - M_i} \times 100 \quad (2)$$

Onde: M_u é a massa úmida, M_s é a massa seca e M_i é a massa imersa todas medidas em gramas.

A Absorção de Água é regida pela equação:

$$AA (\%) = \frac{M_u - M_s}{M_s} \times 100 \quad (3)$$

Onde: M_u é a massa úmida, M_s é a massa seca e M_i é a massa imersa, sendo todas mediadas em grama.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 encontram-se os resultados dos ensaios físicos em compósitos com resíduos, lama vermelha, caulim e cinzas, variando as frações mássicas de 10 a 50 % para a lama vermelha e caulim e de 10 a 30 % para cinzas. Para a porosidade aparente, PA, observa-se um aumento significativo para a lama vermelha e cinzas chegando no seu mais alto valor com 50 % de L.V com 5,45 %, fato que também se observa na absorção a água, AA, para a L.V e cinzas tem-se um aumento considerável em relação a resina plena, porém no caso do caulim, não observa-se o mesmo aumento, mas sim um uma certa constância com um leve aumento nas maiores concentrações.

Tabela 1: Testes físicos

Fração Mássica de Resíduo	MEA (g/cm ³)	PA (%)	AA (%)
Resina	1,18	0,62	0,52
10% L.V	1,22	2,62	2,14
20% L.V	1,31	2,98	2,26
30% L.V	1,39	3,35	2,40
40% L.V	1,48	4,20	2,62
50% L.V	1,60	5,45	3,67
10% Caulim	1,26	0,80	0,64
20% Caulim	1,35	0,88	0,65
30% Caulim	1,42	1,39	0,98
40% Caulim	1,52	1,67	1,09
50% Caulim	1,57	1,77	1,13
10% Cinzas	1,23	1,84	1,49
20% Cinzas	1,31	1,69	1,29
30% Cinzas	1,39	1,30	0,93

Já no caso da massa específica, MEA, nos três resíduos notou-se um sensível aumento de acordo que as frações mássicas aumentavam o que é melhor observado no Gráfico 1.

Gráfico 1: Testes físicos em colunas

A Tabela 2 e o Gráfico 2 a seguir, mostram os resultados do ensaio de impacto para os compósitos com cargas de lama vermelha, caulim e cinzas, variando a fração mássica das cargas de 10 à 50 % para lama vermelha, 10 à 40 % para o caulim e 10 à 30 % para cinzas. Nota-se que houve uma melhora na resistência ao impacto para as frações mássicas menores, 10 e 20 %, porém como aumento dessas frações notasse que essa resistência foi declinando chegando a ficar com valor menor ao compósito sem nenhuma carga.

Tabela 2: Ensaio de Impacto

Fração Mássica de Resíduo	Impacto (kJ/m ²)
Resina	16,17
10% L.V	19,04
20% L.V	16,07
30% L.V	10,25
40% L.V	8,68
50% L.V	11,73
10% Caulim	19,75
20% Caulim	18,25
30% Caulim	11,68
40% Caulim	10,48
10% Cinzas	18,25
20% Cinzas	13,93
30% Cinzas	10,41

Gráfico 2: Ensaio de impacto em coluna

4. CONCLUSÃO

A metodologia de fabricação pelo método manual dos compósitos poliméricos mostrou-se adequada, produzindo placas de materiais compósitos com bom acabamento e aparência.

As propriedades físicas de MEA, PA e AA no geral se mostraram com poucas variações com relação a todos os tipos de constituintes.

Os compósitos com resíduos nos testes físicos apresentaram aumento na PA e AA com destaque para a lama vermelha apresentou um aumento considerável alcançando o maior valor da porosidade aparente 5,45 % para o compósito com 50 % de fração mássica de L.V, porém sem haver mudanças significativas quanto a MEA.

A caracterização mecânica de resistência ao impacto dos compósitos produzidos mostrou-se com bons resultados. Para os compósitos carregados com resíduos industriais de lama vermelha, caulim e cinza obtiveram um aumento da energia de absorção de impacto nas frações mássicas de 10 e 20 %.

A busca por novos materiais que aliem boas propriedades e mínimo de agressão ao meio ambiente são de extrema importância para o desenvolvimento industrial, econômico e social e os compósitos de resíduos industriais estão dentro deste âmbito da nova ordem mundial na busca incessante por esses materiais, além de trazer inúmeros benefícios para a região Amazônica.

REFERÊNCIAS

- [1]. CALLISTER JÚNIOR. W. D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Utah: LTC, p.602, 2007.
- [2]. CANDIAN, Livia Matheus. Estudo do Polietileno de Alta Densidade Reciclado Para Uso em Elementos Estruturais. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) - Universidade de São Paulo.. São Carlos, 2007.
- [3]. CARNEIRO, Luiz Antonio Vieira; TEIXEIRA, Ana Maria Abreu Jorge. "Propriedades e características dos materiais compósitos poliméricos aplicados na Engenharia de Construção". [s.l. : s. n.]. 2008.
- [4]. SANTOS, Eyllisson André dos. Avaliação mecânica e microestrutural de compósitos de matriz de poliéster com adição de cargas minerais e resíduos industriais. 2007. Dissertação (Mestrado em engenharia Mecânica)- Universidade Federal do Rio Grande do Norte.. Natal, 2007.
- [5]. SELKE, Anna Emília. Compositos estruturais de poliéster: aproveitamento de lodo industrial e fibras de crisolita e blenda náilon 6.6 quitosana. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química)-Centro de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Regional de Blumenau – FURB.. BLUMENAU. 2007.
- [6]. TITA; Sandra, DE PAIVA; Jane M. F, FROULLINE; Elisabete. "Resistência ao Impacto e Outras Propriedades de Compósitos Lignocelulósicos: Matrizes Termofixas Fenólicas Reforçadas com Fibras de Bagaço de Cana-de-açúcar. Polímeros: Ciência e Tecnologia", v. 12, n. 4, p. 228-239, 2002.

Capítulo 7

Estudo da extração por ultrassom do óleo de semente de uva bordô utilizando álcool etílico e isopropílico como solvente

Maraísa Lopes de Menezes

Yasna de Araújo Pereira

Eyme Gabriele de Mattos

Resumo: No cenário mundial, a uva se destaca entre as frutas mais consumidas, seja como seus derivados ou *in natura*. Um processo de extração não convencional para a extração do óleo de semente de uva é a extração por ultrassom, na qual gera um menor tempo de extração e um menor consumo de solventes. Desta maneira, este trabalho tem por objetivo a avaliação do processo de extração por ultrassom do óleo de uva utilizando álcool etílico e isopropílico, para verificar o teor de óleo obtido. O uso destes solventes apresentou bons resultados com relação ao teor de óleo extraído, estando em concordância com os valores da literatura.

Palavras-chave: Extração de óleo; Semente de uva; Banho ultrassônico; Tempo de extração.

1. INTRODUÇÃO

O cultivo da uva tem ganhado destaque sobretudo para a produção de vinhos, sucos e geleias. Entretanto, isto gera uma grande quantidade de resíduos que podem ser processados e reutilizados em outras áreas da indústria, como na parte cosmética, alimentícia e até mesmo farmacêutica. Estima-se que, aproximadamente, 13% do peso total das uvas são descartados após o processamento na indústria (STRAPASSON, 2016).

Ademais, uma parte considerável dos resíduos são constituídos das sementes de uva que, por sua vez, possuem em sua composição óleo com propriedades antioxidantes devido a presença da vitamina E (FREITAS, 2007).

Como método de extração tem-se a utilização do ultrassom via solvente, na qual a variação de pressão no líquido gera a ruptura da parte sólida e instabilidade na superfície, tudo isso ocorre devido às ondas ultrassônicas. Além disso, a extração com o ultrassom reduz o tempo e requer uma menor quantidade de solvente do que outros métodos convencionais (MATA et al., 2009).

Deste modo, o objetivo deste presente estudo foi avaliar o processo de extração por ultrassom do óleo de uva utilizando álcool etílico e isopropílico como solventes, a fim de verificar o teor obtido de óleo.

2. METODOLOGIA

As extrações do óleo de sementes de uva Bordô foram realizadas no Laboratório de Pesquisa N-302 e N-303 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Apucarana.

A Figura 1, apresenta a metodologia utilizada para a determinação do teor de óleo da semente de uva Bordô, extraído por ultrassom.

Figura 1 – Fluxograma metodologia

3. MATÉRIAS

O bagaço oriundo da prensagem das uvas da variedade Bordô para elaboração de vinhos é constituído por sementes, cascas e engaços, e foi adquiridas na Vinícola Coavit, situada na cidade de Marialva/PR

A Figura 2, apresenta o bagaço de uva Bordô,, as sementes de uva e as sementes trituradas.

Figura 2 – Bagaço de uva Bordô, sementes de uva e sementes trituradas

4. MÉTODOS

4.1. OBTENÇÃO E PREPARO DA MATÉRIA PRIMA

O resíduo sólido proveniente da vinícola (bagaço) foi colocado em peneiras e lavado em água corrente para a retirada das cascas e engaços. Em seguida, as sementes foram lavadas em água deionizada a 100°C para a retirada dos açúcares. A matéria-prima foi então seca à temperatura ambiente e armazenadas à -5°C. Antes de cada extração, as sementes foram secas em estufa Solab-102 nas temperaturas de 40, 48, 60, 72 e 80 °C e, em seguida, as sementes foram trituradas em triturador por 10 segundos, homogeneizadas e trituradas por mais 10 segundos.

4.2. METODOLOGIA DE EXTRAÇÃO POR ULTRASSOM DE ÓLEO DE SEMENTE DE UVA BORDÔ

Para as extrações por ultrassom, foram utilizados como solvente o álcool etílico (PE: 80°C) e o álcool isopropílico (PE: 82,5°C), sendo as extrações realizadas na temperatura de ebulição de cada solvente. As extrações foram realizadas em triplicata com, aproximadamente, 10 g de sementes com 40, 47, 67, 110 e 200 mL de solvente. Os períodos de extração foram de 15, 36, 67, 98 e 120 minutos. Após a extração, a amostra contendo o óleo e solvente foi levada a um evaporador rotativo para a recuperação do solvente.

A seguir, na Figura 3 pode ser observada a imagem da extração do óleo de semente de uva Bordô, utilizando 67 mL álcool etílico como solvente

Figura 3 – Extração de óleo de semente de uva por ultrassom

4.3. METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA A DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÓLEO EXTRAÍDO

O cálculo do teor de óleo extraído foi realizado conforme Equação 1.

$$\% \text{ Teor de óleo} = \frac{m_{\text{óleo}}}{m_{\text{semente}}} * 100\% \quad (1)$$

Em que: $m_{\text{óleo}}$ é a massa de óleo extraída, em gramas, m_{semente} é a massa de sementes de uva, em gramas, utilizada em cada extração.

4.4. METODOLOGIA ESTATÍSTICA

Conforme salientado por Rodrigues e Iemma(2009). Os ensaios de extração foram ordenados segundo uma Matriz de Planejamento Experimental Fatorial completo 2^3 com ponto central, totalizando 17 ensaios em triplicata.

Os fatores de estudo utilizados na extração por ultrassom foram temperatura de secagem das sementes, tempo de extração e relação quantidade de solvente por massa de semente, tendo como resposta a quantidade de óleo extraída. A matriz gerada pelo planejamento experimental fatorial está representada na Tabela 1.

Os resultados da matriz do planejamento experimental aplicados nos experimentos de ultrassom foram analisados estatisticamente, utilizando o software Statistica 7.1®, a fim de se obter as variáveis que influenciaram a resposta considerada.

4.5. METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO MELHOR DE CONDIÇÃO DE EXTRAÇÃO

Para a determinação da melhor condição de extração foi realizada uma análise de variância para a verificação da diferença entre os tratamentos ao nível de 5% de probabilidade, com relação aos teores de óleo obtidos, utilizando o software Statistica 7.1®. Foi utilizada, também, a metodologia de superfície de resposta, cujo principal objetivo é otimizar uma resposta em particular, sendo esta uma função de diversas variáveis, ilustrando graficamente as relações entre as mesmas.

Tabela 1 – Fatores e níveis das variáveis consideradas no Planejamento Experimental.

Ensaio	Solvente	Temperatura(°C)	Tempo (Min)
1	110,5	48,00	36,25
2	47,7	48,00	36,25
3	110,5	72,00	36,25
4	47,7	72,00	36,25
5	110,5	48,00	98,75
6	47,7	48,00	98,75
7	110,5	71,00	98,75
8	47,7	72,00	98,75
9	200,0	60,00	67,50
10	40,0	60,00	67,50
11	66,7	40,00	67,50
12	66,7	80,00	67,50
13	66,7	60,00	15,00
14	66,7	60,00	120
15	66,7	60,00	67,50
16	66,7	60,00	67,50
17	66,7	60,00	67,50

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pela Tabela 2, para a extração do óleo de semente de uva Bordô utilizando álcool etílico como solvente, verificou-se que para um p-valor menor do que 5%, a temperatura de secagem das sementes e o tempo de extração não foram significativos no processo.

Tabela 2 – Análise de variância do álcool etílico.

Fonte de variação	Soma dos quadrados	Graus de liberdade	Soma dos quadrados médios	F	p-valor
Temperatura	2,0188	1	2,018816	0,569969	0,454204
Temperatura ²	1,6775	1	1,677530	0,473615	0,494862
Tempo	2,0789	1	2,078937	0,586943	0,447604
Tempo ²	0,1998	1	0,199802	0,056410	0,813341
Temperatura*Tempo	0,7978	1	0,797840	0,225253	0,637361
Erro Total	159,3888	45	3,541974		
Correção Total	166,1616	50			

Figura 4. Superfície de resposta utilizando o álcool etílico como solvente

Figura 5. Curva de contorno utilizando o álcool etílico como solvente.

As Figuras 4 e 5 apresentam a superfície de resposta e a curva de contorno, respectivamente, para as extrações utilizando o álcool etílico como solvente.

As Figuras 6 e 7 apresentam a superfície de resposta e a curva de contorno para as extrações utilizando álcool isopropílico como solvente.

Tabela 3 - Análise de variância do álcool isopropílico.

Fonte de variação	Soma de quadrados	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados Médios	F	p-valor
Temperatura	0,7499	1	0,749921	0,266921	0,607934
Temperatura ²	1,8832	1	1,883241	0,670307	0,417259
Tempo	7,2558	1	7,255786	2,582572	0,115041
Tempo ²	4,9955	1	4,995545	1,778078	0,189096
Temperatura * Tempo	5,0568	1	5,056819	1,799888	0,186457
Erro Total	126,4284	45	2,809519		
Correção Total	146,3696	50			

Figura 6. Superfície de resposta utilizando o álcool isopropílico como solvente.

Figura 7 – Curva de contorno utilizando o álcool isopropílico como solvente

Na Tabela 3, para a extração do óleo de semente de uva Bordô utilizando álcool isopropílico como solvente, pode-se observar, também, que para um p-valor menor do que 5%, a temperatura de secagem das sementes e o tempo de extração não foram significativos no processo.

Pode-se observar por meio das Figuras 1 a 4 que o maior teor de óleo, aproximadamente, 12%, para a extração do óleo de semente de uva Bordô utilizando álcool isopropílico como solvente, foi obtido em maiores tempos de extração de até 140 minutos nas regiões de maiores temperaturas de secagem, sendo de 65 a 85°C. Verificou-se, também, que o maior teor de óleo, aproximadamente, 8%, para as sementes de uva Bordô utilizando álcool etílico como solvente, foi obtido na região de maior temperatura de secagem de 65 a 80 °C e em tempos de extração menores de 60 minutos. Desta maneira, pelas Tabela 1 e 2 de análise de variância, como o p-valor não foi significativo para ambos os solventes, pode-se escolher a menor temperatura e o menor tempo de extração avaliados para a determinação da melhor condição de extração para cada solvente estudado.

6. CONCLUSÃO

Foi verificado que o uso de solventes de cadeia curta, álcool etílico e isopropílico, que preconizam o conceito de “Química Verde” e apresentam menores riscos à saúde ocupacional e à segurança, são eficientes e apresentam bons resultados com relação ao teor de óleo extraído. A quantidade de óleo extraído na metodologia proposta para a extração por ultrassom do óleo de semente de uva Bordô apresentou bons resultados quando comparado com a metodologia convencional (Soxhlet). Os teores de óleo obtidos para o álcool etílico e isopropílico foram de, aproximadamente, 8 e 12%, respectivamente,

apresentando valores significativos com concordância entre valores encontrado na literatura que estão entre 10 e 20%, dependendo do solvente.

AGRADECIMENTO:

À Fundação Araucária pelo apoio e fomento à pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1]. FREITAS, Lisiane dos Santos. Desenvolvimento de procedimentos de extração do óleo de sementes de uva e caracterização química dos compostos extraídos. Tese (doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, maio 2007.
- [2]. MATA, T. M.; MARTINS, A. A.; CAETANO, N. S. Microalgae for biodiesel production and other applications: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Portugal, v. 14, p. 217-232, 2009.
- [3]. STRAPASSON, Giovanna Chipon. Caracterização e utilização do resíduo de produção de vinho no desenvolvimento de alimentos com propriedade funcional. Tese (doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Setor de Ciências da Saúde. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2016.
- [4]. FELDER, Richard M. Princípios elementares dos processos químicos. 3. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2008. Tradução Martín Aznar.
- [5]. GUIMARÃES, D. H. P; ARCE, P. F. C; AGUIRRE, L. R. Experimental and prediction of physics and chemical properties of biodiesel. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 22., 2018, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: Blucher, 2018. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/experimental-and-prediction-of-physics-and-chemical-properties-of-biodiesel-28421>. Acesso em: 02 mar. 2021.
- [6]. RODRIGUES, M. I., LEMMA, A. F. Planejamento de Experimentos e Otimização de Processos. Cárita Editora, 2 ed., 136p., Campinas, 2009.

Capítulo 8

Estudo sobre a viabilidade técnica de aplicação de realidade virtual em inspeção de bioincrustação em cascos de navio

Danilo Duarte Lisboa

Arthur Oliveira Viana

Rodrigo Souza Guedes

Ana Letícia Pilz de Castro

Philip von Pritzelwitz

Paulo Henrique Vieira Magalhães

Resumo: Estudos recentes comprovam que as bioincrustações em casco de navio alteram sua hidrodinâmica, aumentando as forças de arrasto. Estima-se que as perdas podem gerar um aumento de até 20% no consumo de combustível. Conforme a intensidade de incrustações aumenta, limpezas periódicas devem ser executadas. Entretanto, ainda não há um padrão que determina o nível ou índice de bioincrustação. Neste trabalho foi investigado se uma aplicação de realidade virtual (VR) pode ser utilizada para inspeção de bioincrustações em cascos de navio por meio de veículo aéreo não tripulado (VANT). Para isso foi criado um ambiente simulado no software Unity. Os modelos digitais das incrustações foram obtidos por fotogrametria tridimensional. O índice de bioincrustação (IB) representa a intensidade de organismos incrustantes em uma área e no presente trabalho foi proposto uma fórmula para calculá-lo. Na simulação em ambiente virtual, o veículo sobrevoa a embarcação, registra e identifica as bioincrustações, analisando necessidade da limpeza do casco, de acordo com o IB calculado. O trabalho tem como motivação verificar a viabilidade técnica de se reproduzir na vida real o experimento simulado.

Palavras-chave: Realidade virtual; Bioincrustação; Fotogrametria; Inspeção de navio; Visão computacional.

1. INTRODUÇÃO

A navegação do transporte de minério aos portos dos consumidores pode atingir cerca 50% de seu custo. O tamanho dos navios e a quantidade de combustível gasto fazem com que o preço para movimentação do minério e manutenção dos navios seja alto Adland et al. (2018). Além do custo monetário, por utilizarem motores a combustão, os navios de carga têm uma participação muito significativa na emissão de CO_2 da parcela industrial.

Responsável por regulamentar e organizar o comércio marítimo, a *International Maritime Organization* (IMO) adotou em 2013 o conceito do *Ship Energy Efficiency Management Plan* (SEEMP), que propõe medidas operacionais para melhoria da eficiência energética das embarcações. A SEEMP é fundamentada em índices de design de eficiência energética, do inglês *Energy Efficiency Design Index* (EEDI), que inclui velocidade de operação, monitoramento e ajuste do motor, condições do casco e hélice, entre outros Santos (2017).

Diversos estudos mostram que as incrustações de organismos vivos no casco, denominadas bioincrustações, podem implicar em um grande aumento na resistência à propulsão do navio em operação. Turan et al. (2016) e Santos (2017) estimam valores acima de 20% para esta perda, que pode variar com o nível de incrustação e velocidade de operação do navio. Em decorrência, serão grandes os impactos em custos e viabilidade econômica da frota, sendo urgente a necessidade de avaliar alternativas tanto para projeto de novos navios quanto para *retrofit* da frota atual a fim de manter a competitividade da produção e adequação às exigências de eficiência energética impostas pela IMO.

Atualmente, existem metodologias de controle da bioincrustação de organismos, como a aplicação de tintas anti-incrustante e limpeza do casco e hélice realizada por mergulhadores em navios fundeados. A limpeza também pode ser efetuada em embarcações docadas em estado de manutenção, sem a necessidade de um trabalho submerso. O armador necessita analisar o custo da operação de limpeza em comparação com o custo gerado pelo aumento do consumo de combustível do navio, devido ao arrasto gerado pelas bioincrustações. Porém, não há na literatura uma definição clara da necessidade de limpeza quanto à intensidade de bioincrustação. Sendo assim, é elaborado no presente trabalho o índice de bioincrustação (IB), que representa uma proporcionalidade do volume incrustante em superfícies.

Quando o navio está fundeado, parte das incrustações presentes no casco que estavam submergidas são expostas. Dessa forma, é possível fazer uma inspeção visual da presença desses organismos no casco. Entretanto, o tempo de descarregamento, carregamento e espera do navio em porto geralmente não é suficiente para uma vistoria eficaz das condições do casco.

Existe como tecnologia emergente o uso de veículo aéreo não tripulado (VANT), tipicamente conhecido por drone, para vistoria de plantas industriais e equipamentos. Bem como, o uso de realidade virtual para realização de treinamento e simulações em um ambiente totalmente controlado, sem risco de danos à saúde dos operadores e de perda de bens materiais. A proposta do presente trabalho é conciliar ambas tecnologias para desenvolver uma solução inteligente de vistoria de casco de navio que determine o índice de bioincrustação.

Mesmo que as incrustações expostas ao ar livre representem apenas uma parcela da totalidade presente no navio, o seu estudo serve de sustentação para o próximo nível da pesquisa. Ou seja, primeiro pretende-se investigar as incrustações emergidas à superfície para então estudar a grande parte submersa. Para isso, seria necessário um veículo submarino operado remotamente equipado de sensores que atuam sobre condições diversas de luminosidade e visibilidade.

2. OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um software de realidade virtual para simular um ambiente de detecção de bioincrustação em cascos de navios por meio de câmeras e sensores acoplados à VANTs. Deste modo, espera-se analisar a viabilidade técnica de reproduzir o experimento simulado em condições operacionais reais.

A partir de um ambiente virtual, futuramente será possível explorar as possibilidades de operação de vistoria, que englobam os sensores a serem utilizados, métodos de identificação, tempo de operação, número de VANTs, rotas de vistoria, entre outros. A experiência de usuário com o software deverá trazer um retorno dessas possibilidades descritas, otimizando o objetivo final de mapear parte das

bioincrustações presentes no casco de um navio de grande porte. Sendo assim, as possibilidades de operação analisadas e o treinamento prévio realizado pelos operadores resultará na redução de custos operacionais.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 BIOINCRUSTAÇÃO

A bioincrustação marinha (ou *biofouling*) é definida por Gama et al. (2009) como um processo resultante da colonização ou do crescimento de bactérias, algas e/ou invertebrados sésseis sobre superfícies submersas. A bioincrustação é um grande problema presente na navegação, onde os organismos fixam em cais, plataformas, cascos e hélices de navios, boias, cabos, etc., causando danos econômicos e ambientais.

Segundo Davis et al. (1989), uma das principais bioincrustações presentes em navio, que possuem grande força de fixação nos cascos são os seres da Subclasse *Thoracica*, conhecidos como cracas. As cracas são crustáceos incrustantes de substratos duros, sejam eles naturais, por exemplo, recifes de corais ou artificiais (deques e embarcações). Algumas espécies possuem ampla distribuição geográfica e ampla tolerância ambiental e têm sido consideradas como espécies exóticas e invasoras por todos os continentes.

A capacidade de incrustar e as conchas, combinadas com a dispersão larval planctônica na maioria das espécies (via água de lastro), fornecem às cracas ferramentas adaptativas para invadir e incrustar em diversos ambientes. A capacidade de se aderir química e fisicamente das cracas dificulta a manutenção das embarcações e gera altos custos incluindo a limpeza do casco dos navios por equipes de mergulhadores. Assim, a incrustação das cracas em navios tem sido frequentemente reportada como uma das principais dificuldades em diminuir o atrito no casco dos navios (Kim et al., 2009).

Como exemplo de que problema também se estende à água doce, sendo um maiores casos de bioinvasão, o mexilhão-dourado (*Limnoperma fortunei*) é um tipo de incrustação originária da Ásia. A espécie chegou à América do Sul provavelmente de modo acidental, pela troca de água de lastro de navios cargueiros. Em sua tese, Rico (2018) descreve os impactos gerados pela espécie invasora no Brasil, bem como em outros países. O autor analisa as perdas de carga gerada pela rugosidade equivalente da incrustação nas tubulações de hidrelétricas.

A variação da superfície devido incrustações presentes nos cascos da embarcação interferem no arrasto hidrodinâmico. Medir a geometria da superfície é importante para entender as características do fluxo. Segundo Rico (2018), as bioincrustações presentes no casco da embarcação podem ser representadas por um valor de coeficiente de rugosidade. Em que, selecionar um valor de coeficiente de rugosidade significa estimar a resistência ao escoamento exercida sobre o fluido.

Os autores Turan et al. (2016) demonstram a obtenção de uma superfície incrustada de cracas por meio de escaneamento 3D. Os modelos escaneados são impressos e analisados em testes de hidrodinâmica. Foi estimando uma diferença de 59,7% de potência efetiva do navio com velocidade de 20 nós e o casco 20% coberto de cracas.

Pelos danos que causam, as espécies exóticas invasoras são consideradas de alto risco para o bioma invadido. Estudos mostram que as invasões biológicas são a segunda maior causa de extinção de espécies, atrás apenas da destruição de habitats (Agudo-Padrón, 2008).

Portanto, é necessária a fiscalização dos cascos de navios em portos, assim como são requeridas tecnologias de inspeção visual para dar mais agilidade ao processo de identificação e posterior remoção deste bioinvasor.

3.2 REALIDADE VIRTUAL

As palavras realidade e virtual separadas representam significados divergentes, como concreto e abstrato. No entanto, em seu livro, Ryan (2015) explica como esses dois termos juntos são utilizados para representar uma experiência ou simulação de uma realidade alternativa. A interação com o ambiente virtual é realizada em tempo real com o uso de técnicas e equipamentos computacionais que ajudem na ampliação do sentimento de presença do usuário neste ambiente. Esta sensação de presença é usualmente referida como imersão.

O termo “realidade virtual” vem do inglês virtual reality (VR), que foi definido por Pimentel and Teixeira (1993) como uma experiência totalmente interativa e imersiva gerada por um computador. Para uma experiência de VR completa, necessita-se de interfaces entre o usuário e o software onde se encontra o

ambiente virtual. Atualmente já contamos com dispositivos de capacidade gráfica suficiente para criar a sensação de presença em um ambiente virtual.

Em 1838, o pesquisador britânico Charles Wheatstone deu início ao uso do estereoscópio para experiências de visualização tridimensional de paisagens. O método consiste basicamente da disposição de duas fotografias lado a lado, com uma pequena defasagem de posição. Então, por meio de lentes, as imagens são ampliadas logo à frente do observador. Esse método é utilizado até os dias de hoje. Atualmente existem diversos dispositivos de VR que projetam imagens estéreo por meio de um display eletrônico.

Com a capacidade de gerar imagens em alta resolução, os smartphones atuais podem ser utilizados como uma alternativa de baixo custo aos óculos de realidade virtual. O Google Cardboard é uma plataforma aberta de realidade virtual que disponibiliza em seu endereço eletrônico o projeto de seus óculos de VR para smartphones. Como plataforma de desenvolvimento em realidade virtual, o *Unity* é um ambiente de desenvolvimento de jogos 2D e 3D multiplataforma, permitindo a compilação para diversos dispositivos, como PC, Mac, Android e iOS. É baseado em programação intuitiva por blocos, ou “arrastar e soltar”, aceitando scripts em linguagem de programação C# Technologies (2018).

Para tornar um ambiente virtual ainda mais próximo da realidade, pode ser utilizado o recurso de escaneamento tridimensional (3D) para reconstruir virtualmente objetos e cenários reais. Por apresentar uma precisão elevada, a tecnologia mais empregada para o escaneamento 3D tem sido a triangulação a laser, efetuada por scanners. Entretanto, como alternativa de menor custo e com possibilidade de replicar cores e texturas, a fotogrametria vem ocupando espaço no mercado de tecnologias de escaneamento 3D.

3.3 FOTOGRAMETRIA

A fotogrametria é definida como a ciência aplicada, a técnica e a arte de extrair de fotografias métricas, a forma, as dimensões e a posição dos objetos nelas contidos. É uma ferramenta bastante eficaz no processo de digitalização 3D a partir de fotografias. Para aplicações que exigem detalhamento, pode-se obter uma precisão com valores inferiores à 1mm.

A partir de modelos 3D é possível fazer testes e simulações em softwares de engenharia, ou replicar uma peça específica por exemplo. Como exemplo da eficácia dos recursos de fotogrametria, menciona-se o trabalho de Chung and Wang (2011). Em seu trabalho, os autores obtêm um modelo digital de superfície (MDS) de uma área de 6m x 6m do solo de cascalho exposto de um rio. Apenas com recurso de fotogrametria de pós-processamento, o desvio padrão das medidas foi de 2.2 mm. A câmera utilizada foi uma Nikon D200 com uma lente 20 mm AF-S NIKKOR. Com este modelo, os autores propõem a possibilidade de análise de rugosidade da superfície.

Aplicações de VANTs em processos de monitoramento e vistoria aumentaram rapidamente nos últimos anos. Os VANTs equipados com câmeras e diversos outros sensores permitem que a vistoria seja realizada com maior eficácia e segurança, melhorando as condições de segurança para o operador. Em Burdziakowski (2018), é demonstrado a utilização de um VANT para a reconstrução 3D de um ambiente interno utilizando fotogrametria com processamento em tempo real.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

O software foi desenvolvido em *Unity*, com configurações gráficas e compatibilidade específicas para a plataforma Android. O recurso de realidade virtual para Google Cardboard é disponibilizado por padrão nas configurações de compilação do *Unity*. Esse recurso simplifica a transformação do software elaborado em um computador, com uma única perspectiva de visualização para uma visão estéreo adaptada às lentes, criando a sensação de profundidade em VR.

Para a experiência com realidade virtual foi adquirido o VR Box, um óculos de realidade virtual de baixo custo que funciona como um suporte para o smartphone transmitir as imagens ampliadas ao usuário, assim como um Google Cardboard. O VR Box acompanha de um controle bluetooth, para que o usuário possa interagir com o ambiente virtual. O smartphone utilizado para testes foi um Xiaomi Redmi Note 6 Pro, equipado com o chipset Qualcomm Snapdragon 636 e sistema operacional Android. O usuário controla o veículo por meio do *joystick*, que já possui componentes de controle implementados nativamente.

4.1 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE BIOINCRUSTAÇÃO

Foram realizadas buscas no banco de dados do Web of Science, no período de 1945 até 2019, utilizando o termo de busca “índice AND (bioincrustação OR incrustação)”. Como resultado, apenas um artigo de 2017 foi encontrado, porém não tem relação com bioincrustação marinha. Buscando pelo termo exato “biofouling index”, nenhum documento é encontrado. Quando a busca é feita com as palavras separadas “biofouling AND index”, são encontrados 147 documentos científicos. Filtrando pelos mais recentes (de 2015 a 2019) são exibidos 53 artigos, sendo “silt density index” (SDI) o termo mais relacionado à incrustação marinha, que está presente em 3 dos 53 resumos.

O SDI é aplicado para medir a capacidade que uma amostra de água tem em incrustar determinada superfície, sendo mais empregado em sistemas de filtragem. Entretanto, para o problema abordado no presente trabalho, não há como mensurar este índice em um sistema aberto e variável como o oceano. Desta forma, é apresentado nessa seção uma determinação do índice de bioincrustação (IB) presente em cascos de navio.

Partindo do princípio de que a intenção do IB é de ser visualmente perceptível e aplicável em sistemas inteligentes com recursos de visão computacional, são considerados parâmetros com nível de precisão que podem ser mensurados a uma distância mínima para efetuar o sensoriamento, não envolvendo análise química ou microscópica. Também levando em consideração o tamanho dos navios mineraleiros (maior que 300 m de comprimento) e recursos disponíveis, a obtenção dos parâmetros deve ser relativamente rápida em relação ao tempo disponível para a inspeção.

Como a precisão de sistemas de escanento e digitalização tridimensional dependem da distância de atuação e da área de captura, recomenda-se utilizar áreas amostrais de tamanho fixo, preservando o padrão de detalhamento das amostras. Com o auxílio de sistemas inteligentes de mapeamento, as áreas analisadas não devem coincidir. Naturalmente, quanto maior a área de base e o número de amostras, maior será a representatividade do índice calculado da região.

Utilizando a área de parâmetro base, densidade e espessura de incrustação são analisados. Em um navio, será encontrado intensidades de incrustação conforme a profundidade em que o casco é submerso, bem como ao fluxo de água corrente em cada região. Com uma área definida, pretende-se obter amostras de densidade e espessura da incrustação. Dessa forma, o índice de bioincrustação de uma região total (IB) é calculado pela média das amostras de IB (IB_i) de um total de n amostras, ou seja:

$$IB = \frac{\sum_{i=1}^n IB_i}{n} \quad (1)$$

Sendo IB_i definido por:

$$IB_i = D \times E \quad (2)$$

Em que: D representa a densidade de incrustação, calculada pela área incrustada sobre a área amostral (A_i); E equivale à espessura média em mm. O nível de representatividade de IB (R_{IB}) pode ser calculado por

$$R_{IB} = \frac{n \times A_i}{A_t} \quad (3)$$

Em que A_i é a área amostral e A_t representa a área da região de interesse de determinação do índice.

Definidos a área total de interesse a ser inspecionada, os sensores e equipamentos a serem utilizados, o primeiro passo para determinar o IB é a área amostral. Esse valor pode variar com a capacidade de resolução dos sensores ópticos e de outras tecnologias e técnicas empregadas.

No presente trabalho é realizado uma simulação em VR com um VANT, entretanto os sensores a serem utilizados ainda estão em análise. Com base na revisão bibliográfica apresentada, estima-se que por meio

da fotogrametria e auxílio de feixes de laser pode-se obter uma reconstrução tridimensional de parte do casco com precisão elevada e em tempo eficaz.

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 3D DE INCRUSTAÇÃO OBTIDO POR FOTOGRAMETRIA

O modelo digital de bioincrustação foi gerado por meio de fotogrametria tridimensional de uma incrustação artificial de mexilhão-dourado (Figura 1). Utilizando o software de fotogrametria 3DF Zephyr da 3DFLOW, foram processadas 42 fotografias de alta resolução capturadas com uma câmera Canon EOS 60D. Foi utilizado o método de captura radial com duas alturas angulares, mantendo o objeto e iluminação fixos e efetuando a captura de imagens a uma distância de aproximadamente 60 cm.

Figura 1. Incrustação artificial de mexilhão-dourado em uma cerâmica de 304 x 304 mm.

A malha obtida do processo de fotogrametria apresentou um alto nível de detalhamento, em que os contornos e algumas das concavidades dos mexilhões foram bem reconstruídos. No entanto, para a aplicação fluir bem em uma plataforma Android com um poder de processamento não tão elevado em comparação a um desktop, a malha gerada precisou ser cortada e simplificada. Para o corte, foi selecionando a região de interesse (meio da amostra), reduzindo o número de faces de 524.209 para 217.148. A simplificação da malha foi processada no software Open Source Meshlab, com o método "Simplification quadric edge collapse decimation (with texture)". O número de faces foi reduzido de 217.148 para 50.000, com uma textura de resolução 4096 x 4096 pixels.

A malha final no formato ".obj" foi importada ao projeto do *Unity* sem qualquer necessidade de conversão. Foram dispostas 5 cópias da reconstrução alcançada, variando as dimensões de área, densidade e espessura. Com a malha tratada, houve um aumento muito perceptível na fluidez do aplicativo final, porém a qualidade gráfica não sofreu grandes perdas, conforme a Figura 2. Observe que as concavidades do mexilhão foram preservadas.

Figura 2. (a) Malha original cortada com 217.148 faces (b) Malha simplificada com 50.000 faces.

4.3 CENÁRIO VIRTUAL E IMERSÃO

O cenário é composto por um VANT quadricóptero com controle já implementado, que deve gravar as áreas amostrais de bioincrustação em uma embarcação genérica fundeada (Figura 3). O usuário deve manipular o veículo em uma parte específica da embarcação e fazer a captura dos dados. Um retículo localizado ao centro da tela interage com as incrustações, de tal forma que exibe os status de busca, identificação e se a área já foi vistoriada.

Figura 3. Cenário de testes em realidade virtual

As incrustações são formadas por variações do modelo 3D da mexilhão-dourado obtido por fotogrametria, apresentado na seção anterior. Para que ocorra a identificação e registro, o retículo interativo deve ser posicionado de forma que coincida com a incrustação desejada e então, aguardar alguns segundos até que programa indique a conclusão do processo. As áreas identificadas serão adicionadas a um relatório, contendo as informações de espécie predominante, e índice de bioincrustação.

5. RESULTADOS

O projeto resultou na versão final do aplicativo para smartphone, já com todos os objetos e funções implementadas. O sistema simulado de identificação funcionou de modo correto, registrando os parâmetros do índice de bioincrustação, bem como a espécie predominante em cada área registrada. Na Figura 4 está representado o estado de busca, em que o veículo não se encontra em distância mínima suficiente para efetuar a varredura de uma nova área amostral. Ao lado esquerdo é possível notar que três A_i já foram registradas, que estão marcadas de verde.

Figura 4. Estado de busca. Em vermelho: registro das áreas amostrais contendo espécie predominante e IB.

Na Figura 5, pode-se visualizar o estado de identificação e o registro visual dos parâmetros de IB. Foi considerado uma A_i fixa de 1m^2 , que é marcada com um retângulo verde. Os valores de densidade, espessura e IB são exibidos acima de cada A_i , considerando um afastamento de pelo menos uma vez a largura de cada área.

Figura 5. Estado de identificação e o registro visual dos parâmetros de IB.

Ao final da vistoria, o relatório emite um resumo conforme a Figura 5. São exibidos o número de amostras (n), área amostral utilizada (A_i), área total considerada (A_t), IB e R_{IB} .

O aplicativo, ao ser instalado no smartphone, já fica pronto para o uso, bastando apenas rodar sua aplicação e posiciona-lo no VR BOX, que foi utilizado no desenvolvimento do trabalho.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo de desenvolver uma plataforma em realidade virtual que simula a vistoria de bioincrustações em casco de navio foi atingido. Por métodos de detecção e processamento de imagem ainda não definidos, o sistema de câmeras e sensores deve ser capaz de replicar a metodologia abordada neste trabalho. A imersão em VR possibilitou que o usuário tenha a percepção de como seria realizada a vistoria real. Isso é importante para a análise de implementação de um equipamento ou técnica ao projeto real, que antes pode ser simulada em VR.

Vale ressaltar, que o presente trabalho demonstrou a simulação em realidade virtual da metodologia de vistoria, mas não apresentou definições de equipamentos e técnicas específicas de aquisição de dados.

Por ser uma simulação, o custo de implementação de métodos de detecção e de registro dos seres incrustantes é muito menor comparado a treinamentos operacionais reais. Assim como é mais acessível avaliar a experiência de usuário durante a vistoria realizada em VR, reduzindo assim quaisquer riscos relacionados a danos ou acidentes em operação.

De acordo com os resultados foi possível identificar as bioincrustações em ambiente virtual e calcular o Índice de bioincrustação (IB) utilizando o software. O trabalho demonstrou que é viável tecnicamente aplicar a realidade virtual na inspeção de bioincrustações em cascos de navio. É importante ressaltar que para aplicar a realidade virtual em uma situação real, são necessários recursos mais robustos, como drones reais, câmeras de alta resolução e um computador com alta capacidade de processamento.

Em trabalhos futuros serão estudadas técnicas de visão computacional, que englobam a identificação visual de espécies incrustantes, medição de espessura, área incrustada e rugosidade da superfície. Dessa forma, será possível definir uma escala representativa para o índice de bioincrustação (IB) que foi elaborado. Essas técnicas poderão ser analisadas no software desenvolvido. Em uma aplicação real de vistoria, ainda há a possibilidade de adaptação do software em VR para realidade aumentada, auxiliando o operador do veículo equipado de sensores a executar as atividades de registro, assim como foi feito em simulação.

AGRADECIMENTOS

Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Tecnológico Vale, Vale.

REFERÊNCIAS

- [1]. Adland, R., Cariou, P., Jia, H., and Wolff, F.C. (2018). The energy efficiency effects of periodic ship hull cleaning. *Journal of Cleaner Production*, 178, 1–13.
- [2]. Agudo-Padrón, A.I. (2008). Vulnerabilidade da rede hidrográfica do estado de santa catarina, sc, ante o avanço invasor do mexilhão-dourado, *limnoperna fortunei* (dunker, 1857). *Revista Discente Expressões Geográficas*, 4(4), 75–103.
- [3]. Burdziakowski, P. (2018). Uav design and construction for real time photogrammetry and visual navigation. In 2018 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 368–372. IEEE.
- [4]. Chung, J.T. and Wang, C.K. (2011). DSM measurement for exposed gravel surface using close-range photogrammetry with multiscale images. *International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, 471–474. doi:10.1109/IGARSS.2011.6049167.
- [5]. Davis, A.R., Targett, N.M., McConnell, O.J., and Young, C.M. (1989). Epibiosis of marine algae and benthic invertebrates: natural products chemistry and other mechanisms inhibiting settlement and overgrowth. In *Bioorganic marine chemistry*, 85–114. Springer.
- [6]. Gama, B., Pereira, R., and Coutinho, R. (2009). Bioincrustação marinha. *Biologia Marinha*, 2nd edn. Interciência, Rio de Janeiro, 299–318.
- [7]. Kim, D., Jung, S., Sohn, J., Kim, H., and Lee, S. (2009). Biocide application for controlling biofouling of swro membranes—an overview. *Desalination*, 238(1-3), 43–52.
- [8]. Pimentel, K. and Teixeira, K. (1993). Virtual reality through the new looking glass. CUMINCAD.
- [9]. Rico, E.A.M. (2018). Influência da taxa de infestação de *Limnoperna Fortunei* no aumento da perda de carga em sistemas hidráulicos. Thesis, Universidade Federal de Minas Gerais.
- [10]. Ryan, M.L. (2015). *Narrative as virtual reality 2: Revisiting immersion and interactivity in literature and electronic media*, volume 2. JHU Press.
- [11]. Santos, R.F.D.e.M.d. (2017). Planejamento de manutenção no casco e hélice de navios por meio da análise de dados. Ph.D. thesis, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- [12]. Technologies, U. (2018). Unity multiplatform — main page. <https://unity3d.com/pt/unity/features/multiplatform>. Accessed: 2018-14-12.
- [13]. Turan, O., Demirel, Y.K., Day, S., and Tezdogan, T. (2016). Experimental determination of added hydrodynamic resistance caused by marine biofouling on ships. *Transportation Research Procedia*, 14, 1649–1658.

Capítulo 9

Metodologia de modelagem matemática automática aplicada a um Veículo Individual Compacto (VIC)

Myagyh Augusto Pires Miranda

Nestor Roqueiro

Rodrigo de Souza Vieira

Resumo: Sempre foi um desafio projetar, através de modelos matemáticos, sistemas e dados. O ser humano procura descrever matematicamente sistemas experimentais para ajudá-lo a compreendê-los e, assim, resolver questões relacionadas a eles. O objetivo do trabalho relatado neste artigo é desenvolver uma metodologia para gerar automaticamente a modelagem matemática de sistemas dinâmicos, simples ou avançados, aplicados ao estudo de caso, para o Veículo Compacto Individual (VIC). Usamos a ferramenta de modelagem baseada em matemática da Maplesoft, MapleSim™, construída no sistema de computação simbólica Maple™. Diretamente a partir da descrição do diagrama de blocos, as equações analíticas do sistema são geradas automaticamente e simplificadas com um poderoso mecanismo simbólico. A geração automática de equações é usada em uma ferramenta matemática para analisar sistemas. Esse processo de design reduz drasticamente a complexidade da modelagem. Espera-se que os resultados gerados por esta metodologia possam receber aplicações nos modelos, não apenas projetos de controle, mas também otimização, análise de robustez ou qualquer outro tipo de análise.

Palavras chave: Metodologia, Sistemas Dinâmicos, Modelos matemáticos, MapleSim™

1. INTRODUÇÃO

A modelagem de sistemas é de extrema importância para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Sempre foi um desafio conceber, por meio de modelos matemáticos, sistemas e dados observados. O ser humano busca descrever matematicamente sistemas experimentais para ajudá-lo a entendê-los e, assim, solucionar questões relacionadas a eles.

A modelagem matemática está envolvida no estudo de sistemas dinâmicos, constituindo estes um conjunto de objetos agrupados por alguma interação ou interdependência, de modo que existam relações de causa e efeito nos fenômenos que ocorrem com os elementos desse conjunto e que a resposta de seus objetos constituintes varie no tempo (Monteiro 2006). Sendo na maioria das vezes de interesse o estudo de projetos de sistema dinâmico multi-domínio, os quais o design convencional difere de circuitos eletrônicos, sistemas mecânicos e sistemas de energia fluida, em parte devido à necessidade de integrar vários tipos de comportamento de energia como parte do projeto básico (Seo et al. 2003).

Considerando que a modelagem matemática destes sistemas dinâmicos é apresentada por um conjunto de equações diferenciais que podem ser obtidas através do estudo e cálculo manual, utilizam-se as leis físicas que governam um sistema particular, como, por exemplo as leis de Kirchhoff dos sistemas elétricos, ou as leis de Newton dos sistemas mecânicos (Ogata 2014). Equações que representam a dinâmica do sistema com precisão ou, pelo menos, de forma bastante aceitável. A meta do trabalho relatado neste artigo é desenvolver uma metodologia que permita gerar automaticamente a modelagem matemática de sistemas dinâmicos, sejam eles simples ou avançados.

Ressalta-se que um modelo matemático não é único para um dado sistema, ele pode ser descrito de diferentes maneiras, portanto, pode haver diversos modelos matemáticos, dependendo da perspectiva que é analisada. É possível aprimorar a exatidão de um modelo matemático aumentando sua complexidade, logo em um sistema completo incluem-se centenas de equações para descrevê-lo. Com isso em mente usamos a ferramenta de modelagem baseada em matemática da Maplesoft, MapleSim™, construída sobre o sistema de computação simbólica Maple, para ajudar na obtenção automática do modelo matemático, aplicado a um estudo de caso proposto, um veículo individual compacto (VIC) com o intuito de realizar aplicações sobre o modelo obtido.

Em geral, na solução de um novo problema, considera-se desejável arquitetar primeiramente um modelo simples de modo a se adquirir informações básicas e gerais para a solução. Posteriormente, um modelo matemático mais complexo poderá ser então elaborado e utilizado para análise mais detalhada.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para o conhecimento dos autores, há alguns trabalhos relacionados a obtenção de modelos matemáticos diferentes, utilizando a ferramenta computacional supracitada no uso de soluções de problemas e modelagens, como o de Assaid (2011) que visa utilizá-la para determinar a solução exata da equação de Poisson em uma junção de barreira de Schottky aplicando três diferentes abordagens. Mulero e Tian (2013) utilizaram o Maple™ em seu trabalho para desenvolver um algoritmo para derivar Differential Algebraic Equations (DAEs) e gerar novas equações de estados que sejam válidas para os fluidos Hard-Sphere (HS) ou Hard-Disk (HD) que são comuns no campo da física, química e engenharia química.

Aazou, Assaid e Jadida (2009) aplicam a mesma ferramenta citada para estudar a solução analítica exata das equações características de uma célula solar. Por vez, Rat (2011) apresenta uma modelagem dinâmica analítica de um robô paralelo Triglide usando simulações numéricas através do Maple™ e do software Adams. Buscando acelerar os processos de projeto e prototipagem de veículos elétricos híbridos, Dao e Friebe (2012) utilizaram o Maple™ e MapleSim™ por ser uma ferramenta de modelagem física de multi-domínio para obter equações matemáticas que governam a resposta do modelo em uma forma simbólica otimizada.

Gachadoit e Renaud (2012) apresentam melhor as vantagens deste tipo de ferramenta numérica e simulação, usando como exemplo a modelagem e o design de um sistema de suspensão ativa. Wright e Soroka (2012) realizaram a modelagem e a simulação de motor de passo piezoelétrico linear, utilizando da mesma ferramenta, e em Ren (2016) ao desenvolver um modelo simplificado em 1-D de uma bancada experimental de um sistema de metralhadora. De uma maneira geral, os trabalhos realizados por alguns autores são formas de otimização de algum método de modelagem, ou então, uma aplicação de seus recursos em alguns casos específicos, para gerar os modelos dinâmicos ou obter suas equações. No entanto, não há um processo claro relacionado a obtenção automática de modelos matemáticos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção, serão detalhadas as funções de cada um dos blocos funcionais apresentados no fluxograma da metodologia da Figura 1, bem como as decisões de implementações e as ferramentas utilizadas no desenvolvimento.

3.1. METODOLOGIA DE MODELAGEM AUTOMÁTICA

A metodologia aplicada foca em obter o modelo matemático utilizando a ferramenta computacional citada anteriormente, que auxilia na geração automática das equações matemáticas que governam a resposta do sistema desenvolvido, possibilitando o desenvolvedor do sistema um melhor desempenho, em termos de tempo e precisão na geração de resultados. Vale ressaltar que o usuário necessita de conhecimento técnico e teórico sobre o sistema a ser desenvolvido, para que os resultados gerados durante o processo possam ser condizentes com os domínios a que pertence o sistema.

Para a aplicação dessa metodologia deve ser definido: ou o objeto, ou sistemas convencionais ou sistema dinâmico multi-domínio, para que possam ser desenvolvidos com Maple™ e MapleSim™ onde nada precisa ser feito ou computado manualmente (com papel e lápis). Cada etapa do processo será feita usando a ferramenta equipada em um computador, alguns toolboxes adicionais, templates e comandos de execução disponíveis.

É desejável ter o modelo, que será estruturado na ferramenta, desenvolvido em um ambiente CAD para obtenção das propriedades dos elementos constituintes do problema selecionado. Ao se diversificar as ferramentas trabalhadas no desenvolvimento do modelo, é possível aproximar o modelo matemático de um modelo real diante da precisão de dados obtidos e aplicados ao sistema.

Depois de realizar o projeto do modelo em diagrama de blocos com os componentes físicos fornecidos na biblioteca do MapleSim™, sua parametrização e especificar suas condições iniciais como desejado, o mesmo deve ser executado para que a simulação do modelo verifique se o seu comportamento está correto. Caso contrário, o modelo pode ser modificado até corresponder às especificações. Durante este passo (simulação), o MapleSim™ gera e simplifica automaticamente as equações do modelo e as simula com os solucionadores algébricos-diferenciais do Maple™, processo esse importante, pois ao gerar a extração das equações no Maple™, será obtido exatamente o mesmo conjunto de equações, uma vez que já foram validadas na simulação o que garante que elas estejam corretas.

Um sistema físico é geralmente representado em DAEs, desta maneira este software utiliza solucionadores de equações diferenciais que empregam técnicas avançadas para resolver tanto Ordinary Differential Equations (ODEs), DAEs ou Equações diferenciais parciais (PDEs), além possuir uma caixa de ferramentas que permite diversas conversões destas equações, sendo do interesse neste trabalhar com modelos em espaço de estados para realizar análises nos modelos obtidos.

Desta forma, ao obter os modelos lineares basta utilizar o comando de conversão do sistema que gera o modelo em espaço de estados do sistema, caso contrário existe uma limitação onde é necessário aplicar a linearização no modelo não linear, para então realizar a transformação do sistema em espaço de estados. Neste ponto ocasiona de ocorre a criação de estados "virtuais" incontrolláveis e/ou não observáveis, dependendo da complexidade do modelo. Então é aplicada uma redução do sistema para remover esses estados.

Figura 1: Fluxograma da metodologia de obtenção de modelos matemáticos automatizado com o auxílio da ferramenta Maple™ e MapleSim™.

Com o modelo em espaço de estados, parte para os pontos de análise e aplicações, primeiro avalia os autovalores do sistema, em seguida analisa a controlabilidade e observabilidade do mesmo, a fim de realizar aplicações de controle ao modelo. Em alguns casos o usuário obterá sistemas incontroláveis, neste ponto é preciso realizar uma decomposição canônica do sistema para obter as partes controláveis e incontroláveis separando esta parte para caso seja realizado um projeto de controle no sistema.

Obtido e analisado o modelo o usuário pode aplicar as estratégias de controle que desejar, seja no modelo matemático ou no modelo de simulação, bem como aplicar as demais transformações supracitadas no sistema, como por exemplo para funções de transferência, descretização do modelo ou até mesmo retorna o modelo para equações diferenciais.

Como forma de validação do modelo matemático obtido em espaço de estados, utiliza-se o software Matlab, aplicando o modelo em espaço de estado nele e comparando os sinais de saída dos estados desejados do sistema com os sinais obtidos pelo projeto desenvolvido em MapleSim™ o qual deu origem ao modelo. Assim, validando o modelo matemático do sistema, caso haja divergência deve ser feita alterações no modelo e em suas condições iniciais e replicar os passos.

A viabilidade da aplicação desta metodologia foi analisada empregando-a na obtenção de um modelo matemático de um Veículo Individual Compacto (VIC) e realizando aplicações em cima do modelo obtido, os dados obtidos serão apresentados e discutidos na próxima seção.

4. VEÍCULO INDIVIDUAL COMPACTO (VIC)

Nesta sessão vamos apresentar o desenvolvimento do sistema do VIC baseado na metodologia apresentada, a Figura 2(a) mostra o projeto conceitual do veículo. O modelo do sistema pode ser descrito

como um pêndulo invertido com duas rodas, sendo o modelo baseado no trabalho desenvolvido por Serafim, Roqueiro e Braga (2018), como mostra Figura 2(b).

Figura 2: Representações do veículo:

(a) Projeto conceitual do VIC.

(b) Modelo baseado em um pêndulo invertido com duas rodas.

O modelo do veículo foi implementado na plataforma do MapleSim™ (Figura 3), no qual as propriedades dos elementos constituintes deste modelo foram extraídas do modelo CAD, além de aplicar ao modelo condições iniciais e restrições necessárias à execução de sua simulação em malha aberta.

Com o sistema implantado, a geração de equações é feita através do Maple™ a partir deste modelo, tendo o sistema 8 graus de liberdade e modelado usando 8 coordenadas generalizadas, entretanto as equações são muito complexas para serem mostradas neste artigo, até mesmo para serem analisadas visualmente pelo usuário, as quais estão disponíveis através do QR code presente no Apêndice A. Contudo, é possível identificar que se trata de um sistema não-linear, e portanto, deve-se fazer a linearização do sistema para ser obtido o modelo em espaço de estados.

Figura 3: Modelo multi-corpos do VIC desenvolvido no MapleSim™.

No processo de linearização foram observados dois pontos que são importantes ao se analisar a utilização deste processo. O primeiro está relacionado com o eixo de coordenadas, o qual é fixado entre as duas rodas. No MapleSim™ é aplicada uma restrição que desloca o eixo para o ponto desejado, entretanto ao realizar o processo da linearização o sistema não reconhece o eixo de coordenadas fixado entre as duas rodas do veículo, localizando as coordenadas como se estivessem na origem. Sendo assim, ajustou-se as condições iniciais fazendo um deslocamento de 0,05 metros em relação a coordenada z, retornando o eixo de coordenadas ao ponto desejado sem desestabilizar o sistema.

Outro ponto observado é com relação a geração de estados “virtuais”. Após a linearização que resultou no modelo em espaço de estados com 22 estados, aplicou-se a remoção nestes estados “virtuais”, gerando um modelo com 2 entradas, 4 saídas e 17 estados. Devido à complexidade, as matrizes de estados não foram incorporadas neste artigo, porém estão disponíveis para consulta por meio do QR code (Apêndice B), o qual também pode-se encontrar o modelo, bem como os estados. Como forma de validação, o modelo obtido foi aplicado ao Matlab que gerou sinais de saídas dos estados desejados. Assim, os sinais de ambos os sistemas (MapleSim™ e Matlab), em malha aberta, foram comparados como ilustra a Figura 4.

Por se tratar de um sistema de malha aberta, as simulações foram realizadas em um curto período de tempo para ser possível a observação do comportamento do sistema. Em virtude da linearização ser uma aproximação em torno de um ponto de operação, ela só pode levar à predição do comportamento do sistema em uma vizinhança deste ponto, podendo então observar que os sinais possuem o mesmo comportamento, havendo uma diferença em relação ao sistema não-linear, MapleSim™, e o sistema linearizado simulado via Matlab.

Figura 4: Sinais de saída dos sistemas no MapleSim™ e Matlab em malha aberta.

A partir deste ponto foi analisado os autovalores do modelo, em que constatou-se o estado instável que caracteriza o sistema de pendulo invertido, bem como a observabilidade do sistema, contudo o sistema demonstrou-se não ser controlável. Partindo para a etapa em que é realizada a decomposição canônica do sistema, parte em que é separada a parte controlável e não controlável. Com esta etapa é possível empregar um controlador para gerar a estabilidade no sistema, o modelo da parte controlável pode ser visto no QR code presente no Apêndice B.

4.1. CONTROLADOR DO VIC

O método usado para projetar o controlador é clássico da teoria de controle. Trata-se do projeto por alocação de polos para sistemas de espaço de estado. O sistema de controle pode ser visto na Figura 5.

Figura 5: Sistema de controle em malha fechada.

Conforme a estrutura apresentada na Figura 5, o projeto do controlador linear foi realizado baseado no modelo controlável obtido na decomposição canônica, utilizando a técnica de alocação de pólos, e considerando os seguintes pólos desejáveis em malha fechada:

$$p = [-50.13 - 50.1 - 50.02 - 50 - 49 - 7 - 5 - 3.13 - 3.01 - 3] \quad (1)$$

Os ganhos encontrados foram:

$$k = \begin{bmatrix} -64,1128 & 11,5308 & -8,1085 & -11,3360 \\ -35,8973 & -12,9610 & 6,2613 & -8,30909 \\ 90,0350 & -38,7231 & -23,8240 \\ 22,9096 & 33,6678 & 23,8324 \\ -23,5517 & -0,0388 & 0,2441 \\ -23,6964 & 0,2631 & -0,0219 \end{bmatrix} \quad (2)$$

4.2. RESULTADOS VIA SIMULAÇÃO

O projeto de controle visto anteriormente, foi aplicado no modelo não linear, desenvolvido no MapleSim™. Este artigo apresenta a aplicação do controlador apoiado no modelo em tempo contínuo, com o objetivo de verificar a dinâmica do sistema em malha fechada e a viabilidade da metodologia apresentada.

Figura 6: Trajetória percorrida via simulação.

O trajeto que se inicia no ponto marcado conforme a Figura 6, foi simulado baseado no raio de curva mínimo que o veículo realiza. Logo, a parte apontada na Figura 6 apresenta o momento em que o VIC já atingiu a estabilidade, sendo que não são consideradas inclinações ou irregularidades no terreno.

Os resultados gerais das simulações são apresentados nas Figura 7 e **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, mostrando a viabilidade da metodologia para realizar aplicações, como no caso aqui apresentado uma aplicação de controle sobre o modelo nos estados desejados a serem controlados, sendo o conjunto de gráficos:

- 1º - Ângulo de inclinação no sentido longitudinal do veículo;
- 2º - Velocidade de inclinação do veículo;
- 3º - Tensão nos motores;
- 4º - Velocidade longitudinal;
- 5º - Velocidade Angular.

Figura 7: resultado do controle sobre:

(a) o ângulo

(b) velocidade inclinação do VIC

Como pode ser visto, o projeto de controle apresentou o resultado satisfatório. Observando a Figura 7(a), a curva tracejada representa o ângulo estimado de inclinação do veículo iniciada em 0 rad, e a curva em linha contínua do ângulo do veículo simulado inicia em 0,1 rad (esse fato é devido as condições iniciais impostas sobre modelo desenvolvido). Apesar da condição inicial, ambos os ângulos se estabilizam logo após os 5 segundos iniciais em aproximadamente 0,085 rad.

Outro fato que certifica o controle do ângulo do veículo pode ser observado na Figura 7(b), em que o período de oscilações presentes na velocidade de inclinação cessa no mesmo momento em que o ângulo é estabilizado.

Na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**(a) as tensões máximas aplicadas aos motores em forma de degrau foram de 24 V no motor 1 e 10,59 V no motor 2, possibilitando o VIC realizar o trajeto com curva de raio mínimo, a velocidade longitudinal máxima atingida neste caso foi de 0,8 m como pode ser visto na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**(b). Na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**(c) a velocidade angular, ou seja, velocidade de rotação do veículo na realização de curvas foi de 2,14 rad/s.

Figura 8: Resultados da simulação: (a) tensão nos motores, (b) velocidade longitudinal e (c) velocidade angular.

5. CONCLUSÕES

Neste trabalho, foi apresentado o desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de geração automática de modelos matemáticos a partir de diagrama de blocos aplicando os benefícios oferecidos pelas ferramentas computacionais citas no trabalho. A metodologia desenvolvida foi aplicada ao veículo individual compacto permitindo uma alta aceleração do processo de desenvolvimento, sendo que nenhuma computação manual de equações foi necessária, o que é uma característica única.

A metodologia proposta é capaz de gerar um modelo dinâmico, admitindo aplicações como a de controle. O desenvolvimento do projeto de controle utilizado no sistema obteve respostas condizentes com o esperado, gerando uma contribuição tanto para o estudo de plataformas de manipulação móvel dinâmica de duas rodas, como pesquisas futuras para engenheiros, no desenvolvimento de estratégias de controle sofisticadas, assim como otimização, análise de robustez, entre outras aplicações.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).

REFERÊNCIAS

- [1]. Aazou, Safae, El Mahdi Assaid, and El Jadida. 2009. "MODELLING REAL PHOTOVOLTAIC SOLAR CELL USING MAPLE." (6): 394–97.
- [2]. Assaid, El Mahdi, Safae Aazou, Asmaa Ibral, and El Jadida. 2011. "Finite Difference Numerical Solution of Poisson Equation in a Schottky Barrier Diode Using Maple." : 123–26.
- [3]. Dao, Thanh-son, and Johannes Friebe. 2012. "Symbolic Techniques for Model-Based Design of Hybrid Electric Vehicles." : 1–10.
- [4]. Gachadoit, N, and R Renaud. 2012. "Modeling and Design of an Active Suspension System With Maple and Maplesim." Mecatronics-REM: 425–32.
- [5]. Monteiro, L. H. A. 2006. Sistemas Dinâmicos. São Paulo: Editora Livraria da Física.

- [6]. Mulero, Ángel, and Jianxiang Tian. 2013. "Hard-Sphere Equations of State and Maple." *Computing in Science & Engineering*: 56–62.
- [7]. Ogata, Katsuhiko. 2014. *Engenharia de Controle Moderno*. 5º. Prentice Hall.
- [8]. Rat, Nadia Ramona, Mircea Neagoe, Dorin Diaconescu, and Sergiu Dan Stan. 2011. "Dynamic Analysis of a Triglide Parallel Robot." : 245–49.
- [9]. Ren, Haifeng. 2016. "Modeling and Simulating in MapleSim for a Bench Experimental System of Machine Gun." : 808–12.
- [10]. Seo, Kisung et al. 2003. "Toward a Unified and Automated Design Methodology for Multi-Domain Dynamic Systems Using Bond Graphs and Genetic Programming." *Mechatronics* 13(8–9 SPEC.): 851–85.
- [11]. Serafim, João Marcel, Nestor Roqueiro, and Rodrigo A. M. Braga. 2018. "Modelagem, Análise e Controle de Um Protótipo de Cadeira de Rodas Auto-Equilibrada." 13th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON): 9.
- [12]. Wright, Derek, and Orysia Soroka. 2012. "Modeling and Simulation of a Linear Piezoelectric Stepper Motor in MapleSim." : 2746–49.

Capítulo 10

Projeto do controle de um governador de velocidade para motogerador Diesel utilizando sistemas embarcados

Luis Guilherme Pereira Pinheiro

Henrique Roggia Machado

Mauricio Paz França

Gustavo Fuhr Santiago

Resumo: Os motogeradores diesel são equipamentos utilizados para gerar energia elétrica, os quais podem ser aplicados à rede e distribuição de energia, em veículos e equipamentos. Para que o gerador elétrico opere dentro da frequência da rede é necessário que o motor Diesel a ele acoplado opere em velocidade constante independentemente da variação da carga elétrica aplicada. O Governador de velocidade é o equipamento responsável por manter a velocidade de operação do motor suprindo as flutuações de carga no eixo através do controle do combustível injetado. Atualmente o controle da maioria dos governadores de velocidade no mercado é realizado de forma mecânica. A proposta deste trabalho é desenvolver o controle Proporcional Integral Derivativo (PID), e um controle por realimentação no espaço de estados de um governador de velocidade para que este possa ser inserido em um sistema embarcado. Com a aplicação do controle PID o sistema obteve uma resposta apresentando curva suave com um sobressinal de aproximadamente 12,8% com tempo de acomodação de 0,78 segundos. Selecionando o Arduino como plataforma, foi desenvolvido um programa em C para realizar o controle PID de um servomotor, que posteriormente poderá ser ligado à haste de aceleração da bomba de combustível do motor Diesel.

Palavras-chave: Motogeradores, motor Diesel, controle PID, sistema embarcado, governador de velocidade.

1. INTRODUÇÃO

Motogeradores são equipamentos utilizados na conversão de energia mecânica, proveniente da queima de combustíveis, em energia elétrica. Este equipamento é composto basicamente por um motor de combustão interna, movido a gás, gasolina e Diesel, acoplado a um gerador elétrico e um sistema de controle (GALDINO, 2011). Este equipamento, quando utilizado de forma emergencial, é projetado para garantir energia elétrica de forma confiável a fim de suprir alguma falha no fornecimento da rede de distribuição de eletricidade. Os motogeradores necessitam de um conjunto de sistemas que os fazem funcionarem de forma segura e precisa. Nestes sistemas devem ser aplicadas técnicas de controle para que cada um deles esteja operando dentro das especificações a que foram projetados.

As nossas tomadas recebem energia elétrica na forma de tensão e corrente alternada da rede de distribuição. O módulo das grandezas de tensão e corrente depende diretamente da intensidade os campos magnéticos dos ímãs dos geradores, da quantidade de bobinas, e da velocidade de rotação do gerador (ALVES, 2003).

Conforme ocorre a variação da necessidade de energia pela rede elétrica também ocorre à variação da carga que age sobre o gerador elétrico, que por sua vez tende a alterar a velocidade do motor a ele acoplado. Para suprir a demanda da carga sem que a velocidade seja alterada é necessário alterar a quantidade de combustível queimada pelo motor. O componente que faz esse trabalho é denominado governador de velocidade. Com o avanço da tecnologia digital em microcontroladores surgiram equipamentos de controle sofisticados.

Devido a questões legislativas os ônibus de empresas de transporte público tem sua vida útil limitada. No caso dos interestaduais é de 10 anos, mas esse tempo pode variar em cada estado em veículos intermunicipais e urbanos. Por isso estes veículos não podem ser reutilizados para transporte público, porém podem ser aproveitados por particulares ou são desmontados para reaproveitamento de peças e em último caso se tornam sucata. A maioria da frota nacional opera com motores Diesel, que são componentes robustos, de grande volume, com muita tecnologia e valor agregado. Sucatear este tipo de motor pode ser um desperdício, uma alternativa seria reaproveitar estes motores como geradores de energia. Os motores veiculares, ao contrário de motores estacionários, trabalham com a rotação variável, que apresenta uma faixa onde a eficiência é maior.

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver o controle de um governador de velocidade para aplicação em um motogerador diesel que tenha capacidade de manter a velocidade do motor constante com a variação da demanda de carga elétrica da rede, para isso a ideia é controlar a injeção de combustível movimentando um servomotor ligado a haste da bomba injetora. Para realizar esse trabalho os objetivos foram a seleção de um modelo matemático, posteriormente a seleção de uma técnica de controle, simulação em ambiente computacional e por fim o desenvolvimento de uma rotina de programação para ser aplicada em um sistema embarcado.

2. METODOLOGIA

A primeira etapa foi a seleção de um modelo matemático que descreve o comportamento dinâmico de um motor Diesel acoplado a um gerador elétrico. O artigo de Torres (2013) apresenta o diagrama da Figura 9 que exemplifica o contexto geral do sistema e um motogerador diesel.

Figura 9-Diagrama de um motogerador Diesel, Adaptado de TORRES, 2013.

O MATLAB apresenta uma simulação no ambiente SIMULINK acessada pelo comando 'power_machines', que apresenta um modelo matemático na forma de funções de transferência. A Figura 10 mostra o diagrama de blocos do motor Diesel e do governador de velocidade juntamente com um bloco do sistema de controle, porém, neste trabalho o sistema de controle foi retrabalhado a fim de ser implementado em linguagem de programação C.

Figura 10- Diagrama de um motogerador diesel, adaptado de TORRES, 2013.

A Figura 2 apresenta um bloco de controle e um ganho proporcional que fazem parte do controlador, as funções de transferência TF1 e TF2, o integrador e o 'Atraso no Transporte' representam o atuador e o motor Diesel. O modelo funciona através da diferença entre a velocidade de referência (w_{ref}) e a velocidade atual (w). Essa diferença irá passar pelo controlador que vai acrescentar um ganho ao atuador que por sua vez acionará o motor que tem como saída um torque, que apresenta um atraso na resposta devido às características do sistema (Inércia, tempo de injeção, tempo de queima etc.). Este torque é multiplicado pela velocidade atual, o que gera a potência mecânica (P_{mec}) como a saída que vai alimentar o gerador síncrono.

A técnica de controle selecionada foi o PID (Proporcional Integral Derivativo), onde a ação proporcional age conforme a amplitude do erro, a integral busca eliminar o erro de estado estacionário e a derivada busca reduzir o sobressinal da curva de resposta do sistema. Para realizar a sintonia do PID foram utilizadas as regras de Tyreus-Luben e de Ziegler-Nichols. Ambas as técnicas consistem em a partir de um ganho proporcional crítico (K_{cr}) e um período de oscilação crítico (P_{cr}) substituir os valores em tabelas para calcular as constantes K_p , T_i , e T_d a fim de realizar uma primeira sintonia. A Tabela 1 mostra as constantes utilizadas para a primeira sintonia do controle PID em cada uma das técnicas.

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
PID Tyreus-Luyben	$K_{cr}/3,2$	$2,2P_{cr}$	$P_{cr}/6,3$
PID Ziegler-Nichols	$0,6K_{cr}$	$0,5P_{cr}$	$0,125P_{cr}$

Após a primeira sintonia foi realizada uma sintonia fina para melhorar a curva de resposta do sistema. Obtendo uma resposta satisfatória do sistema foi criado um programa em C para realizar o controle de um servomotor ligado à haste de aceleração de uma bomba injetora de combustível a fim de manter a rotação do motor constante mesmo com variações da carga aplicada no eixo do motor.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a sintonia de Tyreus Luyben chegou-se nos valores de $K_p=5,125$, $T_i=0,242$ e $T_d=0,017$. Já para Ziegler-Nichols os valores das constantes foram de $K_p=6,674$, $T_i=0,055$ e $T_d=0,014$. A partir destes resultados foram sendo testados valores até atingir uma curva de resposta satisfatória, chegando nos valores de $K_p=3,9484$, $T_i=0,0817$ e $T_d=0,0043$. A

Figura 11 mostra as curvas de resposta do sistema submetido a um degrau unitário para cada sintonia realizada, e a Tabela 2 mostra numericamente as características das curvas de resposta.

Figura 11-Curvas de resposta ao degrau unitário.

	Sem Controle	PID Tyreus-Luyben	PID Ziegler-Nichols	PID Sintonia Fina
Tempo de Subida (s)	2,4680	0,1707	0,0175	0,0485
Temo de acomodação (s)	4,4388	1,3388	0,4857	0,7837
Pico	0,9993	1,1026	1,2810	1,1279
Tempo de pico (s)	8,4359	0,6309	0,0639	0,3065
Sobressinal	0	10,2596	28,0981	12,7870

Observando as curvas temos o sistema sem controle com uma resposta lenta com alto tempo de subida, com um tempo de acomodação de 4,4388 segundos e um alto tempo de subida. Essa situação é indesejável em um motogerador. A sintonia de Tyreus Luyben apresentou melhoria no tempo de resposta, atingindo a acomodação em aproximadamente 1,3 segundos, e apresentou um sobressinal de cerca de 10%. A sintonia de Ziegler Nichols obteve a resposta mais rápida, com baixíssimo tempo de subida, e tempo de acomodação de menos de 1 segundo, porém a consequência foi o sobressinal de quase 29%. Por fim a sintonia fina trouxe valores satisfatórios que ficaram entre as duas técnicas anteriores, baixo tempo de subida e tempo de acomodação de menos de 1 segundo o sobressinal de quase 13% foi excelente considerando o baixo tempo de subida.

Com estes resultados foi possível desenvolver uma rotina de programação em linguagem C para que posteriormente seja possível a implementação em um sistema embarcado como, por exemplo, o Arduino, que apresenta baixo custo de venda (aproximadamente R\$ 35,00), e permite ligar sensores e atuadores de forma simples. O programa, com pequena parte mostrado na Figura 12, foi criado para ler a rotação do motor através de um sensor que mede os pulsos, tendo a medida da rotação do motor o programa diferença entre a rotação de referência e a rotação medida ele irá realizar as correções necessárias através do controle PID implementado na linguagem C da linha 117 a 120. A linha 126 corresponde a ação que o servomotor realizará quando houver correção na rotação a ser realizada, sendo que 127 é a posição onde não é necessária correção, caso seja necessária, o valor do PID da linha 124 irá somar ou subtrair o valor de 127 para dar avanço ou retorno no servomotor.

Figura 12- Parte do PID do programa em C do governador de velocidade

```

116     e=rref-rpm;
117     P=kp*e; /*controle proporcional*/
118     I=I+(e*ki)*(millis()-tempoant); /*controle integral*/
119     D=(rpmant-rpm)*kd/(millis()-tempoant); /*controle derivativo*/
120     pid=P+I+D;
121     tempoant=millis();
122     pulsos=0; //zera os pulsos para com-çar uma nova medição de rpm
123
124     ctrlPWM=pid+127; /*define a largura do pulso PWM
125                      127 é a posição central do servo*/
126     analogWrite(servo,ctrlPWM); /*sinal do servo*/

```

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ambas as técnicas de sintonia de PID mostraram-se muito eficientes em dar um ajuste inicial, mesmo assim a sintonia fina se fez necessária devido ao problema do sobressinal. Este sobressinal em um motogerador real poderia elevar a rotação do motor além de um valor desejado fazendo que a tensão de saída do gerador ligado a ele fosse excessiva podendo danificar os equipamentos ligados na rede elétrica. A sintonia fina exigiu várias tentativas, porém atingiu um valor satisfatório para o sistema graças a base das duas técnicas de sintonia apresentadas nesse trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1]. ALVES, M. F., ABC das Máquinas Elétricas, Departamento de Engenharia Electrotécnica, Instituto Superior de Engenharia do Porto ± ISEP, Porto, Portugal 2003.
- [2]. GALDINO, J. C. S. Apostila: Grupo Moto Gerador. 2011. Disponível em <http://www3.ifrn.edu.br/~jeangaldino/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=apostila_grupo_motor_gerador1.pdf>, acessado em Abril de 2016.
- [3]. TORRES, M., LOPES, L. A. C., Inverter-Based Diesel Generator Emulator for the Study of Frequency Variations in a Laboratory-Scale Autonomous Power System, Department of Electrical and Computer Engineering, Concordia University, Montreal, Canada, 2013.

Capítulo 11

Sensores virtuais para detecção de descargas parciais em transformadores de potência

Brendo Silva Barbosa

Pyramo Pires da Costa Júnior

Rose Mary de Souza Batalha

Daniel Furtado Leite

Resumo: Descarga parcial é um tipo de falta comum em transformadores de potência. Ela indica o estado do material isolante dos equipamentos e sua identificação é uma tarefa fácil. Algumas técnicas como análise cromatográfica do óleo refrigerante têm sido utilizadas na detecção das descargas parciais *off-line*. Neste artigo é apresentada uma proposta de Sensor Virtual para detecção de descargas parciais *on-line*. O sensor virtual é constituído de duas seções. Primeiro, o pré-processamento, onde os dados de correntes do transformador são tratados e transformadas wavelet são empregadas. Segundo, o classificador inteligente, constituído por uma rede neural de base radial (RBF), um sistema *neuro-fuzzy* adaptativo (ANFIS) ou um sistema *neuro-fuzzy* evolutivo (DENFIS). Neste artigo as descargas parciais foram simuladas utilizando um modelo de parâmetros concentrados. Para análise de desempenho são consideradas situações de distúrbio. Os resultados obtidos mostram-se viáveis, assim como a utilização de sensores virtuais para detecção *on-line* de descargas parciais.

Palavras-chaves: Rede Neural, Transformador, Detecção de Descarga Parcial, Sensores Virtuais.

1. INTRODUÇÃO

A descarga parcial (*Partial Discharge*, PD) é uma das falhas mais comuns em equipamentos elétricos de potência. Elas são causadas devido às modificações na estrutura do material isolante empregado no enrolamento do equipamento, o que pode gerar bolhas de ar e perda das características dielétricas em consequência ao envelhecimento precoce. O material isolante não suporta o gradiente de tensão imposto sem que ocorra a formação de pequenos arcos elétricos internos nos enrolamentos.

As ocorrências de PD podem gerar a perda da estabilidade dielétrica de um sistema de isolamento. Isso se deve à tendência de redução da capacidade dielétrica do isolante, que se estende até a formação de uma descarga plena (Zhu et al., 2015). Há também a possibilidade da formação de gases inflamáveis se as descargas ocorrerem em contato com o óleo refrigerante utilizado nos equipamentos.

Atualmente, a análise cromatográfica do óleo refrigerante do transformador é muito utilizada para a indicação de falta nesses equipamentos. Isso se dá pela sua capacidade de identificar múltiplos tipos de falhas, como mostrado em (Golarz, 2016). Cada tipo de falta produz combinações específicas de gases, que se acumulam no óleo. A interseção de gases para diferentes falhas e existência de várias falhas simultâneas torna gera uma certa imprecisão ao método, como relatado em IEEE C57.104-2008 (2008). Além disso, há um custo operacional e logístico envolvido em realizar a coleta e o transporte de amostras de óleo de cada equipamento de subestações de uma ampla região para os centros de análise química. Sendo assim, a análise de gases dissolvidos não é uma metodologia aceitável para os novos conceitos de redes elétricas inteligentes (*smart grids* (SG)) (Colak et al., 2014).

Khramshin et al. (2015) cita os desafios para implementação de SG dando ênfase aos transformadores de potência e às mudanças necessárias para o novo cenário da rede. Dentre essas mudanças incluem o controle contínuo das condições técnicas de operação dos transformadores, detecção precoce e localização de falha, e a programação eficaz dos trabalhos de manutenção. Tais itens não podem ser atendidos pelos modelos de operação e, principalmente, de manutenção utilizados atualmente.

Muito se discute sobre formas mais eficazes para a detecção de falhas que podem acometer os equipamentos elétricos de potência, incluindo as PD. A necessidade de detectar e medir a intensidade e a localização de descargas parciais é de fundamental importância em programas de manutenção. Porém, como visto em (Zhenquan et al., 2009), sua detecção e identificação ainda é muito complicada. Ademais, a maioria dos métodos de detecção propostos, conforme IEEE Std 1434-2014 (2014), são métodos *off-line*.

Trabalhos como (Chan et al., 2015) e (Wan and Chan, 2016) abordam alguns métodos *on-line* propostos pelo IEEE Std-1434. São utilizadas ondas sonoras ou eletromagnéticas emitidas no momento da centelha elétrica da descarga para indicar sua presença e encontrar sua localização. Alguns trabalhos partem para o uso de grandezas elétricas geradas pelas PD como em (Mohamed and Lewin, 2009) e (Jeyabalan and Usa, 2009). Neste trabalho são utilizados circuitos equivalentes de parâmetros concentrados para a simulação dos enrolamentos de um transformador de potência submetidos à descargas parciais. Yini and Lixing (2007) utilizam uma rede neural Hopfield e Mondal and Kumbhar (2017) utilizam um método baseado em ortogonalização de Gram Schmidt para realizarem detecção e localização de PD.

Visando uma solução que detecte as PD atendendo as condições impostas por Khramshin, e sem que haja a necessidade da adição de novos sensores no transformador, esse trabalho propõe o uso de Sensores Virtuais (SV) não físicos e indiretos. O sistema de monitoramento é capaz de inferir uma variável não medida a partir de um modelo de correlação das variáveis medidas. A sua aplicação torna-se útil em situações em que o sensor para uma determinada variável é muito caro ou deve atuar em um ambiente impróprio à sua instalação. Algumas vezes, o sensor físico simplesmente não existe (Shao et al., 2015).

Exemplos de SV podem ser vistos em (Ascencio, 2000). É proposta estimativa inferencial para se obter a medição da biomassa a partir de diversas variáveis como dióxido de carbono, pH, e oxigênio. No trabalho de Lin et al. (2006), é utilizado um SV para mensurar a quantidade de CO_2 livre e NO_x produzidos dentro de um forno de produção de cimento. Em (Lotufo and Garcia, 2008) foi desenvolvido um SV para monitorar a cota de nitrogênio interno de células de fitoplâncton. Pode ser notado que a maioria dos trabalhos são voltados para a área da engenharia química.

Este trabalho apresenta uma nova proposta de desenvolvimento de um SV para detecção de descargas parciais em transformadores de potência. O SV deve ser robusto às condições de entradas uma vez que os sinais de sensores físicos instalados podem não serem íntegros. A metodologia proposta pode ser aplicada a outros equipamentos elétricos de potência, criando uma condição *on-line* de predição do estado dos equipamentos e de falhas incipientes ou catastróficas. O sistema é empregável às novas realidades impostas por redes inteligentes oferecendo segurança, robustez e maior confiabilidade à rede.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. SENSOR VIRTUAL

Os sensores virtuais são softwares (potencialmente embarcados) que trabalham com a correlação dos dados dos sensores presentes em uma planta para inferir uma variável não medida. Sua vantagem é a dispensa da existência de um dispositivo físico. O sensor virtual é modular à diferentes tipos de correlações e dados de entrada. Um SV é constituído de duas etapas: o pré-processamento é a etapa em que ocorre a extração de características; em seguida, as características obtidas alimentam um modelo inteligente. Em ambas as etapas, existe a preocupação quanto ao uso da ferramenta matemática mais adequada para a situação onde o sensor está aplicado.

Os dados coletados durante a operação do processo geralmente contêm imprecisões. Estas podem ocorrer devido ao resultado de diferentes distúrbios, degradação, além de não haver garantia da integridade dos dados oferecido pelos sensores. Tais situações são identificadas e estudadas neste trabalho para validar a robustez do SV proposto. Para remover tais imprecisões que afetam negativamente a qualidade do modelo, o pré-processamento de dados é fundamental (Lin et al., 2006) (Lucas et al., 2018).

SV são frequentemente tratados por métodos estatísticos para extração de características (Dixon, 1999; Lin et al., 2006). Tais métodos incluem: análise de componentes principais (PCA), mínimos quadrados parciais (PLS), máquina de vetor suporte (SVM), métodos de regressão, wavelets, métodos de clusterização como K-Means, filtro de Kalman, dentre outros (Kadlec et al., 2009) (Kadlec et al., 2010) (Silva et al., 2018a) (Silva et al., 2018b). Tais métodos também podem ser usados como o modelo de correlação ou para o tratamento de outliers.

O modelo inteligente, que faz o papel de sensor virtual em si, pode ser do tipo caixa branca, cinza ou preta, dependendo principalmente do tipo de correlação existente entre as variáveis medidas e a variável desejada. Para correlações lineares, ferramentas como regressão linear por mínimos quadrados ou os métodos supracitados são soluções geralmente eficazes. Contudo, para relações não-lineares e variantes no tempo (não-estacionárias), as melhores opções são ferramentas neuro-fuzzy, principalmente sistemas evolutivos (Kasabov, 2007) (Leite et al., 2013). Um artigo Survey recente resume o estado da arte da área de sistemas fuzzy e neuro-fuzzy evolutivos (Skrjanc et al., 2019).

2.2. DENFIS

Sistemas Conexionistas Evolutivos (*Evolving Connectionist Systems* – ECoSs) (Watts, 2009) são uma família e algoritmos construtivos de rede neural que foram propostos originalmente em (Kasabov, 1998). Um ECoS é um sistema adaptativo e incremental de aprendizagem e conhecimento que evolui sua estrutura e funcionalidade. No núcleo do sistema está uma arquitetura conexionista que consiste em neurônios (unidades de processamento de informações) e conexões entre neurônios. Estas utilizam algoritmos incrementais de aprendizagem que operam de forma contínua no tempo, e adaptam sua estrutura e funcionalidade através da interação contínua com o meio ambiente e com outros sistemas. Dentre tais redes destacase o modelo DENFIS (*Dynamic Evolving Neural-Fuzzy Inference System*). Uma aplicação dos princípios de EcoS à uma RNA (Rede Neural Artificial) que implementa um sistema de inferência fuzzy Takagi-Sugeno é mostrada em (Kasabov, 2002).

O DENFIS utiliza o método chamado ECM (*Evolving Clustering Method*), que se baseia no conceito de adicionar e modificar dinamicamente os clusters à medida que novos dados são apresentados. Ele tem apenas um parâmetro a ser definido, o limite de distância D_{thr} . Quando novos clusters são adicionados, seu raio R é definido como zero, e seu centro é igual ao vetor de entrada I_n . Conforme exista a ocorrência de vetores próximo à um cluster, seu raio R é aumentado, e seu centro é deslocado em direção à amostra. Porém, o raio R não pode exceder o limite, D_{thr} . O algoritmo ECM é mostrado na Fig. 1.

Quando o cluster a é atualizado, seu centro é deslocado para mais perto de I_n e seu raio $R_a(t + 1)$ é definido conforme

$$R_a(t + 1) = \frac{S_{I_n}}{2} \quad (1)$$

em que o novo centro de a , $C_a(t + 1)$ é ajustado de modo que sua distância esteja na reta entre $C_a(t)$ e I_n , a uma distância de $R_a(t + 1)$.

Embora o ECM pareça ser um método de clusterização útil em si, sua função principal é produzir os termos antecedentes de um sistema de inferência fuzzy. Os antecedentes são formulados pela combinação dos clusters mais ativos por um vetor de entrada. As funções lineares consequentes de uma regra fuzzy são adaptadas usando o método LSE (Linear Least-Square Estimator) sobre os centros dos cluster existentes. Assim, cada cluster é usado como um envólucro dos dados de entrada e como uma região onde a função linear consequente é válida. Para qualquer vetor de entrada I , a saída do modelo DENFIS é calculada como a média ponderada das contribuições locais das regras ativas.

3. METODOLOGIA

O fluxograma geral do esquema de detecção utilizando o sensor virtual é mostrado na Fig. 2. Fundamentalmente, o fluxograma consiste nos três elementos citados: (1) a simulação das PD internas no enrolamento do transformador utilizando o modelo de parâmetros concentrados; (2) o pré-processamento e extração de características dos dados; e (3) a rede neural para captura da correlação entre as características e faltas.

Figura 1. Algoritmo de Treinamento ECM

```

Create the first cluster centre  $C_0$  from the first example  $I_0$ 
for each subsequent vector  $I_n$  do
    Find the minimum distance  $D_{min}$  between  $I_n$  and each
    cluster centre  $C_n$ 
    if  $D_{min}$  is less than any cluster radius then
        Add  $I_n$  to the nearest cluster
    else
        Find the cluster  $a$  with minimum value of  $S_{i,j}$ , where
         $S_{i,j} = D_{i,j} + R_i$ ,  $D_{i,j}$  is the distance between the
        cluster centre and vector  $j$ , and  $R_i$  is the radius of
        cluster  $i$ 
        if  $S_{i,a} > 2D_{thr}$  then
            Create a new cluster
        else
            Update  $a$ 
        end if
    end if
end for

```

Figura 2. Fluxograma do esquema de detecção de falta utilizando Sensor Virtual

3.1. SIMULAÇÃO

As PD foram simuladas a partir do ambiente Simulink com 2o circuito equivalente de parâmetros concentrados do enrolamento de alta tensão de um transformador de 1MV A e 6, 6kV em condição nominal. Essa escolha foi feita já que a relação pulso/corrente é maior em relação ao enrolamento de baixa tensão. A representação do circuito pode ser vista na Fig. 3. Cada porção do circuito corresponde a um segmento do enrolamento do transformador. Os valores utilizados são $L = 220mH$, $C_2 = 2500pF$, $C_1 = 450pF$ e $R = 10\Omega$, vide (Akbari et al., 2002).-

Figura 3. Circuito Equivalente de Parâmetros Concentrados

Pulsos são inseridos em um determinado segmento, simulando as características das PD internas. Isso é feito a partir da inserção do pulso em uma dada posição da forma de onda, como pode ser visto em (IEEEC57.113- 2015, 2015). Foram simulados 0,667 segundos (um total de 40 ciclos de onda). Os 10 primeiros ciclos possuíam PD. Os 10 ciclos seguintes não possuíam PD, e assim por diante.

Os dados foram janelados em dois ciclos de onda. Cada ciclo possui 1667 pontos além de serem criadas três situações 65 distintas para a avaliação da robustez do sensor virtual. São elas: (1) nenhuma interferência; (2) substituição aleatória de 15% dos dados por *outliers*; e (3) deleção aleatória de 15% dos dados.

3.2. PRÉ PROCESSAMENTO

O pré-processamento é subdividido em duas etapas. A primeira delas é a detecção e retirada de *outliers*, e o preenchimento dos dados faltantes. Nesse sentido são feitas duas regressões senoidais, sendo a primeira com a presença de *outliers*, em que os dados que estiverem além de um limiar são removidos, conforme:

$$|X_n - RE_x(x_n)| > L_{th} \quad (2)$$

onde x_n é a entrada no instante n , $RE_x(x_n)$ é a regressão da janela no ponto x_n ; n varia de 1 até 1667, e L_{th} é o limiar. Em funções lineares é utilizado a regra 3σ , i.e., o método de Hampel.

Figura 4. Pré-Processamento dos Dados.

Na segunda regressão os dados retirados na etapa anterior bem como os dados ausentes são substituídos conforme visto na Fig. 4. Isso é feito para que os *outliers* não criem nenhuma tendência na regressão utilizada para substituí-los.

A segunda etapa do pré-processamento consiste na transformada wavelet e cálculo do espectro de energia. Diferentes transformadas wavelets, daubechie 2 a 8 (db2, db8) e symlet 2 a 8 (sym2, sym8) foram utilizadas para a extração de característica da janela pré filtra. A Wavelet cria uma desmenbramento do sinal de uma janela em vários níveis onde os sinais de alta frequência da janela são separados como coeficientes de detalhe de 1o nível e o restante fica como coeficiente de aproximação. Separando os sinais de alta frequência dos coefientes de aproximação de 1º nível, tem-se os coeficientes de detalhe de 2º nível. Desse forma é possível criar uma análise multiresolução da janela onde no trabalho são utilizados os coeficientes de detalhe de segundo e terceiro níveis, visto que o ruído branco danifica a decomposição em primeiro nível.

Na sequência é feito o cálculo do espectro de energia dos coeficientes de detalhe resultantes obtidos sobre todo o intervalo da janela trabalhada. A energia de um sinal é somatório de quadrado da função do sinal, como pode ser visto na Equação 3.

$$E(TWD, D_i) = \sum_{l=1}^N x_l^2$$

onde X e' a amplitude dos coeficientes wavelets obtidos a partir das amostras contidas na janela de tempo.

Por fim é feita a normalização da janela com uso do fator de escala, para não criar nenhum viés por diferença de amplitude dos vetores de entrada que é muito nociva às redes neurais artificiais utilizadas a seguir.

3.3. REDES NEURAIS

Foram utilizadas as redes neurais artificiais de base-radial RBF, rede neuro-fuzzy ANFIS e a rede neuro-fuzzy evolutiva DENFIS a fim de criar um modelo de correlação de dados. Elas funcionam como classificadores e indicam a presença ou não das PD bem como sua localização. Para não ocorrer tendências de validação positiva foi utilizado o método de validação cruzada 5-fold. Todas as combinações de avaliação da robustez do sensor, extração de características com diferentes famílias wavelets e redes neurais artificiais são empregadas e comparadas com relação à eficiência e robustez.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Diferentes redes neurais, RBF, ANFIS e DENFIS são utilizadas com diferentes transformadas wavelets, daubechie e symlets para cada situação de entrada, podendo ser sem interferência, com 15% de *outliers* e com 15% dos dados ausentes. Os resultados são comparados pela eficiência, que é uma ferramenta estatística poderosa para comparações de classificadores, dada pela média da sensibilidade e da especificidade obtidas na matriz de confusão.

A sensibilidade é dada pela proporção de verdadeiros positivos, significando a capacidade do sistema em prederizer corretamente a condic,ão positiva para os casos positivos.

$$Sensibilidade = \frac{Identificado\ Positivo}{Total\ de\ Positivo} \quad (4)$$

A especificidade é dada pela proporção de verdadeiros negativos, significando a capacidade do sistema em prederizer corretamente a ausência da condição para casos negativos.

$$\text{Especificidade} = \frac{\text{Identificado Negativo}}{\text{Total de Negativos}} \quad (5)$$

Calculadas as eficiências para cada situação explicada acima temos os resultados expostos nos gráficos radar, sendo este um método que apresenta dados multivariáveis na forma de um gráfico polar utilizando raios equipotenciais para referência da amplitude das variáveis de um determinado modelo, onde cada modelo fica representado em um ângulo diferente. Desta forma, o gráfico permite realizar a comparação de muitos modelos sob a mesma escala de grandeza. Nas Fig. 5, Fig. 6 e Fig. 7 é possível ver os resultados obtidos para as condições de ser sem interferência, com 15% de outliers e com 15% dos dados ausentes respectivamente.

Figura 5. Resultados sem distúrbios

Pode-se ver na Fig. 5 que todas as redes neurais obtiveram bons resultados para identificar a presença das descargas parciais na situação ideal. Aqui percebe-se também que houve uma sobreposição dos resultados entre os classificadores DENFIS e ANFIS.

Figura 6. Resultados com 15% de outliers

Na Fig. 6 é visto o resultado obtido com adição 15% de *outliers*, onde podemos observar que o DENFIS e o ANFIS obtiveram boas eficiências e o RBF com resultado inferior comparada às outras. Com a retirada de 15% dos dados de entrada, vistos na Fig. 7, as redes ANFIS e DENFIS conseguiram boas eficiências para todas as transformadas. Isso não pode ser afirmado da rede RBF, que obteve uma queda acentuada de eficiência com a ausência de dados, se tornando uma rede não adequada para trabalhar em ambientes onde o sensor será submetido a este tipo de situação.

Comparando as Figs. 6 e 7 pode-se perceber que as redes ANFIS e DENFIS, apesar de terem obtido bons resultados, se tornaram menos eficientes à presença de *outliers*. Isso pode ocorrer devido aos *outliers* sobreviventes a primeira camada do pré-processamento prejudicarem as transformadas wavelets. Já para a RBF é percebida a piora de desempenho com a adição dos dois distúrbios.

Figura 7. Resultados com 15% de dados faltantes

5. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um modelo de um sensor virtual para a detecção de descargas parciais em transformadores de potência. O sensor foi implementado a partir de diferentes classificadores neurais, diferentes famílias de transformadas wavelet e uma metodologia de retirada de outliers e preenchimento de dados ausentes utilizando sinais provenientes de um circuito de parâmetros concentrados e simulações de um transformador sob influência de PD internas.

Foi demonstrado que a metodologia de SV proposta é eficiente para a detecção da existência das PD. O modelo que apresentou o melhor resultado médio para os diferentes tipos de entrada foi o modelo neuro-fuzzy evolutivo DENFIS seguido por ANFIS. O modelo RBF apresentou piores resultados quando comparado aos demais quanto a adição de distúrbios.

Percebe-se também que os classificadores DENFIS e ANFIS foram robustos, apresentando uma pequena queda de eficiência com o acréscimo dos distúrbios, possuindo resultados consistentes para praticamente todas as famílias wavelet. Já o classificador RBF possui resultados consistentes para apenas algumas famílias wavelet na situação de adição de *outliers*.

Em trabalhos futuros, outros métodos matemáticos como outras transformadas ou diferentes métodos de detecção de *outliers* bem como a adição de distúrbios de natureza elétrica que ocorrem nas subestações onde os transformadores de potência são instalados devem ser considerados, por exemplo o chaveamento de capacitores e mudanças de tap do transformador. Pode-se também estender a metodologia proposta para a localização de ocorrência da PD bem como a identificação de seu tipo, tais como PD na corona, entre fases e no aterramento. Há também a possibilidade de implementação de vários sensores virtuais em um mesmo hardware.

AGRADECIMENTOS

O último autor agradece o apoio do Instituto Serrapilheira, número do processo Serra – 1812-26777, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), processo APQ-03384-18.

REFERÊNCIAS

- [1] Akbari, A., Werle, P., Borsi, H., and Gockenbach, E. (2002). Transfer function-based partial discharge localization in power transformers: A feasibility study. *IEEE Electrical Insulation Magazine*, 18(5), –.
- [2] Ascencio, L. (2000). Biomass estimation using artificial neural networks on field programmable analog devices. *IEEE International Symposium*, 1, –.
- [3] Chan, J.C., Ma, H., and Saha, T.K. (2015). Time-frequency sparsity map on automatic partial discharge sources separation for power transformer condition assessment. *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, 22(4), 2271–2283.
- [4] Colak, I., ErsanKabalci, GianlucaFulli, and StavrosLazarou (2014). A survey on the contributions of power electronics to smart grid systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 47, 562–579.
- [5] Dixon, K. (1999). Rave: A real and virtual environment for multiple robot systems. *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, –.
- [6] Golarz, J. (2016). Understanding dissolved gas analysis (dga) techniques and interpretations. *Transmission and Distribution Conference and Exposition*, –.
- [7] IEEE57.104-2008 (2008). *IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Oil-Immersed Transformers*. IEEE Standard.
- [8] IEEE57.113-2015 (2015). *Recommended Practice for Partial Discharge Measurement in Liquid-Filled Power Transformers and Shunt Reactors*. IEEE Standard.
- [9] IEEEstd1434-2014 (2014). *IEEE Guide for the Measurement of Partial Discharges in AC Electric Machinery*. IEEE Power and Energy Society and IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society.
- [10] Jeyabalan, V. and Usa, S. (2009). Frequency domain correlation technique for pd location in transformer winding. *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, 19(4), 1160–1167.
- [11] Kadlec, P., andfor, B.G., and Strandt, S. (2009). Data- driven soft sensors in the process industry. *Computers and Chemical Engineering*, 33(4), 795–814.
- [12] Kadlec, P., Grbic, R., and Gabrys, B. (2010). Review of adaptation mechanisms for data-driven soft sensors. *Computers and Chemical Engineering*, 35, 1–24.
- [13] Kasabov, N. (1998). The ecos framework and the eco learning method for evolving connectionist systems. *Jurnal Adv. Comput. Intell.*, 2(6), 195–202.
- [14] Kasabov, N. (2002). Denfis: Dynamic evolving neural- fuzzy inference system and its application for time-series prediction. *IEEE Trans on Fuzzy Syst*, 10(2), 144–154. Kasabov, N. (2007). Evolving connectionist systems: The knowledge engineering approach. *Springer Science e*
- [15] *Business Media*, –.
- [16] Khrumshin, V.R., Evdokimov, S.A., Nikolaev, A.A., Nikolaev, A.A., and Karandaev, A.S. (2015). Monitoring technical state of the power transformers is a necessary condition of the smart-grid technology introduction
- [17] within the industrial electric networks. *IEEE Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW)*, 214–220.
- [18] Leite, D., Costa, P., and Gomide, F. (2013). Evolving granular neural networks from fuzzy data streams. *Neural Networks*, 38, 1–16.
- [19] Lin, B., Recke, B., Knudsen, J.K., and Jorgensen, S.B. (2006). A systematic approach for soft sensor development. *Computers and Chemical Eng.*, 31, 419–425.
- [20] Lotufo, F.A. and Garcia, C. (2008). Sensores virtuais ou soft sensors: Uma introdução. *7ª Brazilian Conference on Dynamics, Control and Application*, 9.
- [21] Lucas, F., Costa, P., Batalha, R., and Leite, D. (2018). High impedance fault detection in time-varying distributed generation systems using adaptive neural networks. *International Joint Conference on Neural Networks 2018 (IJCNN)*, 1–8.
- [22] Mohamed, R. and Lewin, P.L. (2009). Partial discharge location in high voltage transformers. *IEEE Electrical Insulation Conference*, –.

- [23] Mondal, M. and Kumbhar, G. (2017). A generalized algorithm to compute response of partial discharge in a transformer winding using its equivalent ladder network. *3rd International Conference on Condition Assessment Techniques in Eletrical Systems*.
- [24] Shao, W., Tian, X., PingWang, Deng, X., and Chen, S. (2015). Online soft sensor design using local partial least squares models with adaptive process state partition. *Chemometrics and Intelligent Lab. Syst.*, 144, 108–121. Silva, S., Costa, P., Gouvea, M., Lacerda, A., Alves, F., and Leite, D. (2018a). High impedance fault detection in power distribution systems using wavelet transform and evolving neural network. *Electric Power Systems Research*, 154, 474–483.
- [25] Silva, S., Costa, P., Santana, M., and Leite, D. (2018b). Evolving neuro-fuzzy network for real-time high impedance fault detection and classification. *Neural Computing and Applications*, 1–14.
- [26] Skrjanc, I., Iglesias, J., Sanchis, A., Leite, D., Lughofer, E., and Gomide, F. (2019). Evolving fuzzy and neuro-fuzzy approaches in clustering, regression, identification, and classification: A survey. *Information Sciences*, 490, 344–368.
- [27] Wan, L. and Chan, S. (2016). Pd source diagnosis and localization in industrial high-voltage insulation system via multimodal joint sparse representation. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 63(4), 2506–2516.
- [28] Watts, M.J. (2009). A decade of kasabov’s evolving connectionist systems: A review. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 39(3), 253–269.
- [29] Yini, L. and Lixing, Z. (2007). A method to locate partial discharge based on the theory of sectional winding transfer functions. *The Eighth Int. Conf. on Electronic Measurement and Instruments*, 2–493–2–498.
- [30] Zhenquan, S., Xuefeng, Z., Jisheng, L., and Yanming, L. (2009). Measurement, diagnostics and monitoring of partial discharges on high-voltage equipment online and off-line. *4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications*, 1521–1526.
- [31] Zhu, C., Li, H., and Liu, V. (2015). A novel method of detecting insulation faults in power transformer. *International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies*, 116–120.

Capítulo 12

Estudo da atenuação de raios X médicos com blindagem de chumbo e alumínio

Emiliane Advincula Malheiros

Roberto Paulo Barbosa Ramos

Resumo: Neste trabalho foi estudado o chumbo e o alumínio como materiais de blindagem e suas variações dos espectros emitidos por equipamentos de raios X através da utilização de um programa computacional que determina a fluência de fótons. O estudo do feixe primário para espectros de energia utilizados na prática da radiologia diagnóstica permite analisar dados representativos da transmissão média e fluência para os materiais estudados. Assim, busca-se analisar as curvas de transmissão do chumbo e do alumínio, bem como sua influência na espessura de blindagem e na alteração das características do espectro da radiação X na transmissão de fótons.

Palavras-chave: Raios X, fluência e blindagem.

1. INTRODUÇÃO

Os raios X são gerados quando elétrons em alta velocidade são desacelerados no material de um alvo, por meio de colisão. A tensão de um aparelho de raios X, dada em kV, refere-se à diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo, sendo a corrente contínua gerada no tubo expressa em mA. A maioria dos elétrons que sai do tubo se choca com o alvo e atinge os elétrons dos orbitais dos átomos do alvo, transferindo sua energia. No entanto, a geração de raios X é acompanhada pela produção de grande quantidade de calor, sendo que apenas 1% da energia total dos elétrons que colidem com o alvo é efetivamente utilizada na produção de raios X. Assim sendo, há duas maneiras para aumentar a geração de raios X⁽¹⁾:

- aumentando a corrente do tubo (aumentando o número de elétrons);
- aumentando a tensão do tubo (aumentando o rendimento, ou seja, a porcentagem de elétrons que geram raios X).

Como os raios X são emitidos em todas as direções a partir do alvo, o tubo é envolvido por uma blindagem, denominada blindagem de cabeçote, sendo esta provida de uma pequena janela por onde os fótons podem escapar para fora do tubo, constituindo, assim o feixe útil^(1,2).

Por questões de ordem prática aliadas à radioproteção, a blindagem do cabeçote é projetada de modo a não permitir que a radiação de fuga exceda determinado valor a um metro do equipamento. Para raios X diagnóstico, esse valor é 1 mGy/h^(5,6).

Para o cálculo de blindagem, dois tipos de barreiras são consideradas:

Aquela irradiada pelo feixe útil e aquela que recebe a radiação espalhada pela superfície irradiada, somada à radiação de fuga do cabeçote, esta última sempre presente, sendo importantes os seguintes parâmetros:

W: Carga de trabalho (mA.min/semana); U: fator de uso do equipamento; e T: fator de ocupação.

A carga de trabalho representa o somatório dos produtos da corrente pelo tempo, na semana. O fator de uso indica a porcentagem de carga de trabalho semanal para uma determinada direção do feixe primário, ou seja, a fração de tempo que o equipamento emite radiação em uma dada direção, e o fator de ocupação indica a fração de tempo que determinados indivíduos permanecem em um dado local^(1,2).

Quando os níveis de radiação permanecem altos, mesmo que, dentro do viável, seja mínimo o tempo de permanência em locais que possuam fontes emissoras de radiação e máxima a distância mantida dessa fonte, é necessário introduzir o fator de blindagem, para fins de limitação de dose. Acessórios como colimadores, biombos, aventais e óculos de proteção são exemplos de dispositivos empregados para minimizar a exposição à radiação. A determinação da espessura e material adequado para confecção desses dispositivos depende do tipo (raios X, raios gama, partículas alfa ou beta, nêutrons) e da intensidade da radiação (por exemplo, Atividade do material radioativo ou potência do equipamento emissor de raios-X), bem como do valor de Dose aceitável, após a atenuação pela blindagem^(1,3).

A Proteção Radiológica é o conjunto de medidas que visam proteger o homem, seus descendentes e o meio ambiente de possíveis efeitos danosos das radiações ionizantes, permitindo, desta forma, as atividades que fazem o uso deste tipo de radiação. Assim, a proteção radiológica na medicina se justifica porque a radiologia é a área da saúde que mais contribui para a exposição do indivíduo à radiação, comparando-se com outras aplicações envolvendo fontes de radiação. Na área médica, essa exposição acontece predominantemente em procedimentos de radiologia intervencionista, em indivíduos submetidos a diagnósticos, rastreamento ou terapia^(2,3,4).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Inicialmente foi realizado um estudo das normas, das regulamentações nacionais e internacionais sobre curvas de transmissão. Além disso, para realização deste trabalho foi utilizado o programa SPECTROS para simulação computacional.

O programa simula a carga transportada pelo tubo de raios X através da mudança dos seguintes parâmetros:

- -Tensão no tubo de raios X;
- -Distância da fonte de radiação;
- -Mudança do tipo de material.

Figura 01-Geometria de simulação

Fonte: Firmino, 2010.

O espectro de raios X é modificado por três fatores: filtração, tensão no tubo do tubo e tipo de suprimento de alta tensão.

Figura 2-Espectro de raios X do tungstênio com 100 KVp, a 750mm do ponto focal

FORTE: CRANLEY,1997

3. ANÁLISE DE RESULTADOS

A mudança no potencial de aceleração do tubo de raios X também muda o espectro do feixe. O aumento da tensão de aceleração dos elétrons implica num aumento do número de fótons de maior energia e o aumento de camada semiredutora, mantido constante outros fatores, como corrente de tubo, mA, e o tempo de exposição, t_a exposição, a energia E cresce aproximadamente com o quadrado da tensão (KV) aplicado ao tubo. Os motivos que explicam a variação do espectro podem ser atribuídos a variação na tensão aplicada no tubo altera a qualidade da radiação já que energia máxima é maior, então a conversão da energia dos elétrons em raios X torna-se mais eficiente e segundo, com o aumento da tensão no tubo de raios X os elétrons tem mais energia para converter em radiação X quando atingem o alvo, sofrendo em média número de colisões com o material do alvo no processo de perda da energia cinética. A energia das linhas características varia com o aumento da tensão aceleradora do tubo como se observam nas figuras 3 a 5, onde se conservou a tensão de 150KVp e variou a espessura de blindagem dos materiais (chumbo e alumínio) de 1mm a 5mm com distância focal de 1000mm mostrando uma maior eficiência de blindagem com aumento da espessura.

As Figuras 4 a 6, ilustram a influência do fluxo de fótons com o aumento da espessura de blindagem para as energias do espectro, ocorrendo uma redução do fluxo total de fótons, demonstrando como é a sua configuração. Desta forma pode-se definir a energia eficaz para cada grupo de energia de aplicação e otimizar a espessura de blindagem de modo mais seguro.

Figura 03-Alteração da forma espectro de emissão raios X do tungstênio, devido a tensão do tubo aplicada (150KVp) a 1000mm do ponto focal com espessura de blindagem com chumbo de 1mm e ângulo do ânodo 20°.

Figura 04-Alteração da forma espectro de emissão raios X do tungstênio, devido a tensão do tubo aplicada (150KVp) a 1000mm do ponto focal com espessura de blindagem com chumbo de 5mm e ângulo do ânodo 40°.

Figura 05-Alteração da forma espectro de emissão raios X do tungstênio, devido à tensão do tubo aplicada (150KVp) a 1000mm do ponto focal com espessura de blindagem com alumínio de 1mm e ângulo do ânodo 20°.

Figura 06-Alteração da forma espectro de emissão raios X do tungstênio, devido a tensão do tubo aplicada (150KVp) a 1000mm do ponto focal com espessura de blindagem com alumínio de 5mm e ângulo do ânodo 40°.

A produção de radiação-X por bremsstrahlung ocorre através do frenamento dos elétrons acelerados e contribui para a formação do espectro contínuo, este tipo de geração de radiação é resultado da desaceleração dos elétrons durante a penetração no catodo e a interação destas partículas com o campo nuclear coulombiano, desta forma ocorre alteração nos vetores direção e aceleração deste elétron sendo a energia perdida radiada sobe forma de radiação eletromagnética. O outro tipo resulta do choque entre o elétron incidente e o outro elétron pertencente à estrutura atômica. A resposta de átomo a esta ionização é a de efeito cascata para estabilizar a eletrosfera. Isso gera a produção do espectro de linhas. Assim cada espectro de raios-X é a superposição de um espectro contínuo e de uma série de linhas espectrais características do material do alvo.

4. CONCLUSÕES

A variação no potencial de aceleração do tubo de raios X gera mudança no espectro do feixe e por consequência a aceleração dos elétrons que implica num aumento do numero de fótons de maior energia e o aumento de camada semiredutora se mantido constante outros fatores, como corrente de tubo, mA, e o tempo de exposição, t_a exposição, a energia E cresce aproximadamente com o quadrado da tensão(KV) aplicado ao tubo. Os motivos que explicam a variação do espectro podem ser atribuídos a variação na tensão aplicada no tubo altera a qualidade da radiação já que energia máxima é maior, então a conversão da energia dos elétrons em raios X torna-se mais eficiente e segundo, com o aumento da tensão no tubo de raios X os elétrons tem mais energia para converter em radiação X quando atingem o alvo.

AGRADECIMENTOS

Ao IFPA pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1]. Firmino, S. F. Transmissão e fluência de fótons para na área de radiodiagnóstico para diferentes configurações de feixe e blindagem. Dissertação(UFRGS) Porto alegre, março de 2010.
- [2]. Potiens, M. P. A. Metodologia dosimétrica e e sistema de referência Para Radiação X nível diagnóstico. São Paulo 1999.Universidade de São Paulo, Instituto de física, Laboratório de estrutura da matéria. Física 5 FNC 313.
- [3]. Luiz Tauhata, Ivan. P. A. Salati, Renato Din Prízio, Antonieta Din Prízio. Radioproteção e dosimetria, fundamentos. 9º revisão, Agosto de 2013.
- [4]. Marcelo Costa Soares, Carlos Alexandre Ferreira. A importância do conhecimento sobre radioproteção pelos profissionais da radiologia. CEFET/SC núcleo de tecnologia clinica. Florianópolis, Brasil.
- [5]. Norma CNEN NN 3.01, Resolução 164/14, Março / 2014. Diretrizes básicas de proteção radiológica.
- [6]. Portaria federal nº 453, de 1 de junho de 1998, diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico.
- [7]. CRANLEY KIERAN ET AL.Catalogue of Diagnostic X-ray Spectra and Other Data Report N°78. The Institute of Physics and Engineering in Medicine,1997.

Capítulo 13

Inspeção e caracterização da tocha de plasma hipersônica

Cristian Cley Paterniani Rita

Renato de Moura

Jefte da Silva Guimarães

Felipe de Sousa Miranda

Roberson José da Silva

Eduardo Sant'Ana Petraconi Prado

Gilberto Petraconi Filho

Resumo: No processo de reentrada atmosférica, os veículos espaciais são submetidos a um intenso processo de corrosão térmica, promovido pelo atrito da superfície de tais estruturas e atmosferas planetárias, podendo colocar em risco toda a tripulação de uma composição tripulada. Tratando-se de um equipamento que não pode haver erros em sua estrutura, seus materiais devem ser simulados em condições reais representando o processo de reentrada na atmosfera. Na prática, estes materiais são ensaiados e testados em laboratório no sistema conhecido como “Túnel de Plasma”, onde uma tocha de plasma com jato de plasma hipersônico simula a transferência de energia térmica e o ambiente reativo gerada no corredor de reentrada de dispositivos espaciais. Este trabalho tem como objetivo otimizar a operacionalidade de uma tocha de plasma por meio de práticas de inspeção e manutenção como: desmontagem; recuperação e realização dos desenhos de seus componentes; remontagem e caracterização das melhores condições de funcionamento da tocha de plasma.

Palavras chave: Túnel de Plasma, Tocha de Plasma Hipersônica, Sistemas de Proteção Térmica (TPS), Reentrada Atmosférica.

1. INTRODUÇÃO

Os veículos espaciais que entram em atmosferas planetárias (como exemplo a Terra) necessitam utilizar um sistema de proteção térmica em sua superfície, devido ao aquecimento aerodinâmico. Este aquecimento aerodinâmico geralmente ocorre na superfície do objeto quando submetido ao processo de reentrada na atmosfera devido à combinação da compressão atmosférica e a fricção do gás atmosférico em sua superfície.

A configuração geométrica dos veículos espaciais e a trajetória de entrada combinados com o tipo de material utilizado na superfície, define o gradiente de temperatura sobre a superfície do veículo espacial. As características do sistema de proteção térmica de um transporte espacial se baseiam nos materiais usados nas superfícies com alta capacidade na combinação da isolamento térmica superficial para inibir a condução térmica no seu interior. O calor desenvolvido por processos aerotermodinâmicos é irradiado para o espaço em virtude de sua superfície com alta emissividade.

Com isto os materiais que serão utilizados como revestimentos destes veículos são submetidos a ensaios em solo, realizados nos conhecidos túneis de plasma, que possuem a capacidade de simular as condições reais que o material sofrerá quando submetido ao processo de reentrada atmosférica. Este ambiente é em parte reproduzido por uma tocha de plasma supersônica em termos de transferência de energia térmica e geração de espécies reativas em elevadas temperaturas.

Este trabalho está voltado à inspeção e caracterização da tocha de plasma e o porta amostras utilizados no túnel de plasma do Laboratório de Plasma e Processos – LPP do ITA, de forma que seja possível garantir as melhores condições de funcionamento da tocha de plasma e do porta amostras. Inicialmente foi realizada a familiarização com o dispositivo tocha de plasma e do porta amostras, bem como do túnel de plasma como um todo. Em seguida foram iniciados às análises dos procedimentos de operação, manutenção e a caracterização de todo o sistema.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Túneis de plasma foram elaborados com o propósito de estudar os aspectos aerodinâmicos de um voo supersônico e realizar a qualificação de materiais usados em Sistema de Proteção Térmica, de forma a submeter uma amostra a fluxos supersônicos durante um intervalo de tempo que seja suficiente para avaliar as propriedades termodinâmicas destes materiais (SILVA,2009).

O túnel de plasma utilizado no Laboratório de Plasma e Processos – LPP do ITA, representado pela Figura 1, é o único em operação no Brasil e opera com potência em 50 kW, gera jatos de plasma com velocidade de Mach 5. A câmara toda confeccionada em aço inox possui 1,5 m de comprimento e 2 m de diâmetro. Os níveis de entalpia específica atingem 18MJ/kg e temperaturas de jatos de plasma da ordem de 4.000 K. O sistema de vácuo é composto por três bombas mecânicas e duas bombas difusoras, e possui um sistema de refrigeração utilizando água como meio refrigerante.

Figura 1. Estação Experimental do Laboratório de Plasma e Processos – ITA – “Túnel de Plasma”

Os “Plasmatrons” mais conhecidos como Tochas de Plasma, são dispositivos que possuem a finalidade de converter energia elétrica em energia térmica, por meio de uma descarga elétrica tipo arco. Podemos destacar que a eficiência térmica destas tochas está na faixa de 80% a 90%, podendo ainda atingir temperaturas da ordem de 3000K a 50.000K. (BARROS, 2008). A Figura 2(a) mostra o conjunto completo da tocha de plasma e câmara do bocal supersônico (na parte inferior da tocha de plasmas). A Figura 2(b) mostra a tocha de plasma à direita separada da câmara do bocal à esquerda.

Figura 2. Tocha de Plasma utilizada no túnel de plasma com o dissipador (a), sem o dissipador (b)

As tochas de plasma segundo Silva (1993), podem ser de três tipos: não transferido, transferido ou superposto, estas diferenças podem ser verificadas na Figura 3.

Figura 3. Tipos de tocha de plasma onde (a) não transferido, (b) transferido e (c) superposto.

Segundo Barros (2008) em uma tocha de arco transferido, o fluxo principal de corrente elétrica circula no espaço livre externo, entre a tocha de plasma e a peça metálica que está sendo trabalhada, são usadas normalmente em soldas, corte e fusão de metais. Em uma tocha de arco não transferido todo o fluxo de corrente elétrica circula entre os eletrodos internos que ficam dentro da tocha de plasma. Este tipo de tocha é normalmente utilizado na deposição de materiais e no aquecimento de gases para formação de jatos de plasma com altas velocidades.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a realização deste trabalho inicialmente foi estudado o funcionamento da tocha de plasma e do porta amostras acoplados ao túnel de plasma, e em seguida foi realizado a desmontagem da tocha de plasma e do porta amostras para avaliação das condições físicas e funcionais de seus componentes. Na sequência foram delineados os procedimentos de manutenção nos componentes avaliados que não apresentaram boas condições de funcionamento e também verificada suas dimensões para o registro em desenhos técnico digital. Finalmente os sistemas foram remontados e instalados para os testes funcionais.

A Figura 4 retrata algumas etapas da desmontagem da tocha de plasma. A Figura 5 retrata alguns desenhos realizados após a coleta de dados da tocha de plasma e do porta amostra. Com este procedimento foi possível com auxílio de equipamentos de medição como: paquímetros, micrômetros, réguas entre outros, a coleta de dados de todos os componentes da tocha de plasma e do porta amostra a ser inserido no túnel de plasma.

Figura 4. Etapas da desmontagem da tocha de plasma.

Figura 5. Vista explodida¹ da tocha de plasma (a); vista explodida do porta amostra (b)

Ao ser desmontada a tocha de plasma foi verificado que ocorreu fusão do catodo, promovendo assim a substituição no conjunto. Alguns o-rings (anéis de vedação de vácuo) utilizados para sua vedação encontravam-se desgastados, apresentando seus dimensionamentos alterados, e com isto foram realizados os cálculos de dimensionamento de o-rings e a substituição dos mesmos.

A partir dos dados coletados em relação às dimensões de todos os componentes, estes foram desenhados em 2D e 3D, visando analisar suas condições físicas e funcionais do conjunto geral, possibilitando a partir destas informações detectar possíveis necessidades de alteração em algum componente. Pode-se verificar na Figura 6 a vista explodida do dissipador da tocha de plasma (bocal supersônico), executado depois da desmontagem e coleta de dados. A Figura 7 representa a tocha de plasma realizada em 3D.

¹ Representação pictográfica de uma montagem, habitualmente em projeção axonométrica, isométrica ou em perspectiva, na qual os componentes são desenhados na mesma escala e corretamente dispostos em relação aos outros, na ordem correta de montagem ao longo dos eixos comuns. ABNT NBR ISO 10209-2:2005

Figura 6. Desenho técnico do dissipador da tocha de plasma em vista explodida

Figura 7. Vista em 3D da tocha de plasma

Com o procedimento de inspeção da tocha de plasma fez-se necessário a usinagem de alguns componentes, trocas de o-rings e eletrodos danificados. Em seguida a tocha foi remontada e acoplada ao túnel de plasma para o início dos testes de operacionalidade e caracterização. Dos trabalhos citados (Barros, 2008 e Silva, 2009) verificou-se que a tochas operam em condições ideais a uma tensão de 300V, corrente de 110A, vazão de ar de 18.000L/h, pressão de entrada de ar de 1,8 Kgf/cm², pressão de saída de ar de 0,9 Kgf/cm² e uma pressão de entrada de água de 10 Kgf/cm². Nos testes realizados estes parâmetros foram avaliados em função da variação da vazão de ar entre 13.000 L/h e 17.000 L/h. Os resultados do ensaio são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros de operação da tocha de plasma em função da vazão de ar.

Vazão (L/h)	Vácuo (mbar)	Corrente (A)	Tensão (V)	Pressão ent. (ar) (Kgf/cm ²)	Pressão saída (ar) (Kgf/cm ²)
17.000	2,9	115	270	1,4	0,9
16.000	2,8	115	260	1,4	0,9
15.000	2,8	115	260	1,3	0,9
14.000	2,7	120	240	1,2	0,9
13.000	2,7	120	220	1,1	0,9

Os resultados mostram que ao diminuir a vazão ocorre uma queda de tensão e um aumento de corrente com valores alterados em relação aos encontrados na literatura.

Para a realização dos ensaios usou-se uma pressão de 10 Kgf/cm² nos rotâmetros, sendo esta a pressão máxima de trabalho suportado pelas instalações hidráulicas do Laboratório de Plasma e Processos. A temperatura de entrada e saída de água foi monitorada com um multímetro digital. A temperatura da água medida com tocha desligada é de 25°C. Após, em torno de aproximadamente 30 segundos de operação, a temperatura máxima da água na saída no ânodo atinge um patamar de 37°C e a temperatura máxima da água na saída da tocha de plasma é de 52°C.

O ensaio de variação de vazão foi interrompido quando a vazão estava em 13.000 L/h tendo em vista o acionamento do relé térmico da caixa de energia. Com isto conclui-se que a vazão mínima para o funcionamento da tocha de plasma deve ser superior a 13.000 L/h devido as limitações elétricas do Laboratório de Plasma e Processos.

No sentido de minimizar o tempo de processo de ablação entre duas ou várias amostras consecutivas, que envolve a abertura da câmara de processos e reinício de obtenção do vácuo adequado, neste trabalho de Iniciação Científica, foram construídos vários porta amostras visando um processo sem interrupções de operação da tocha de plasma e consequentemente a obtenção de várias amostras tratadas nos vários tempos de exposição exigidos para a obtenção de uma curva de perda de massa em função do tempo de exposição. Neste procedimento o porta amostra foi totalmente desmontado para a avaliação de todas as medidas visando assim, viabilizar a confecção dos desenhos 2D e 3D, facilitar a análise do seu funcionamento e a definir possíveis alterações no projeto.

Por meio da confecção dos desenhos técnicos e da remontagem do porta amostra atual, foi possível identificar algumas alterações, como formato e tamanho de alguns componentes de fixação do mesmo, sugerindo desta forma a confecção de mais oito novos porta amostras baseado nos desenhos técnicos confeccionados. A Figura 8 mostra algumas etapas da confecção dos novos porta amostras como: corte dos tubos de cobre (a); dobramento a 90° dos tubos de cobre (b); adaptação das conexões (c); preparo e soldagem dos componentes (d, e, f) para ensaios com a tocha de plasma.

Figura 8. Confecção dos novos porta amostra: corte dos tubos de cobre (a); dobramento a 90° dos tubos de cobre (b); adaptação das conexões (c); preparo e soldagem dos componentes (d, e); conjunto soldado (f)

4. CONCLUSÃO

Com a confecção dos desenhos técnicos da tocha de plasma e do porta amostra, criou-se uma facilidade no aprendizado de operação destes sistemas no sentido de agilizar futuras alterações de projeto e ações de novos usuários.

As práticas de manutenção são imprescindíveis para garantir o melhor funcionamento da tocha de plasma como também do túnel de plasma. Com a confecção dos novos porta amostras tem-se um ganho de produtividade nos ensaios, permitindo atender várias condições de investigação (tempo de exposição, por exemplo) sem a abertura da câmara de processos.

A realização das medidas e desenhos de todos os componentes da tocha de plasmas e dos porta amostra possibilitaram novas propostas de alterações no projeto com o objetivo de melhorar a eficiência e rendimento do sistema como um todo. Com esses dados em arquivo tem-se acesso a todos os elementos do projeto original permitindo assim, esclarecer sobre os aspectos de operacionalidade adequados destes dispositivos e facilitar a especificação de quaisquer componentes sejam de aquisição comercial ou de fabricação exclusiva.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao ITA, IAE, FAPESP, CAPES, FATEC - Pinda, CNPQ, AEB.

REFERÊNCIAS

- [1]. BARROS, E. A.; Plasma térmico para ablação de materiais utilizados como escudo de proteção térmica em sistemas aeroespaciais, São José dos Campos, 2008, 168p. Tese de Doutorado em Física e Química dos Materiais, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2008.
- [2]. SILVA, L. O. M.; Automatização do Diagnostico de Tochas de Plasma, Campinas, 1993, 124p. Tese de Mestrado, Engenharia Elétrica, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, 1993.
- [3]. SILVA, W. G.; Qualificação de Materiais Utilizados em Sistemas de Proteção Térmica para Veículos Espaciais. Tese de Mestrado, Física de Plasma, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, São José dos Campos, 2009, 112p.

Capítulo 14

Análise energética da eficiência e do processo de secagem de um secador solar

Antonio Gomes Nunes

Marcelo Roberto Bastos Guerra Vale

João Victor Medeiros Rocha

Adna Queiroz Sales

Maria Valéria Limeira da Costa Almeida

Édson Fernandes Chaves Filho

Leonardo Marques de Freitas

Resumo: Apresenta-se um secador solar de exposição indireta para determinar a eficiência térmica real e o desempenho do processo de secagem, testado na secagem de banana prata (*Musa spp.*). O desafio da construção do protótipo esteve em trazer inovações, como uma placa absorvedora de energia no interior do coletor solar e um sistema de movimentação do ar de secagem (cooler), acionado por energia solar fotovoltaica. Estas peculiaridades permitiram projetar uma câmara de secagem com características de manter a temperatura do ar de secagem no interior da câmara sem grandes variações e controlar a umidade relativa do ar de secagem na maior parte dos testes entre 20 e 30%, uma vez que, quanto menor a umidade do ar na entrada da câmara de secagem, mais água será retirada do produto, com isto reduz o tempo de secagem. Com essas alterações, o processo de secagem se comportou como nos secadores tradicionais com média da eficiência mássica do processo de secagem em torno de 85%. Também foi desenvolvido um sistema de medição de temperatura e umidade relativa do ar usando Arduino®, o que possibilitou a realização do balanço de energia do secador solar, resultando no cálculo do rendimento termodinâmico do secador solar e na obtenção de outras propriedades termodinâmicas do ar de secagem. Os resultados obtidos para o rendimento térmico do secador solar foram em torno de 20%, compatíveis com os descritos na literatura para sistemas de secagem equivalentes que usam apenas energia solar como fonte de energia.

Palavras-chave: Secador Solar, Propriedades Termodinâmicas, Eficiência Térmica.

1. INTRODUÇÃO

O homem tem usado o sol para secar culturas e grãos há centenas de anos. A secagem natural não envolve nenhum custo, mas existem algumas desvantagens como o tempo de secagem prolongado, durante o qual o material seco é exposto à contaminação e à intrusão de insetos e roedores, que deixam o material seco de baixa qualidade [1]. Com o surgimento de secadores solares, dimensionados adequadamente para a secagem de frutas, o tempo de secagem diminui e produtos com melhor qualidade e mais valor agregado são desenvolvidos.

No Brasil, embora ainda em quantidade quase insignificante, os processos de secagem são encontrados com maior frequência na indústria de laticínios e na secagem de grãos e sementes, sendo geralmente utilizados combustíveis fósseis, lenha e eletricidade como fonte de calor [2]. Uma alternativa sustentável que utiliza de forma eficiente um recurso energético renovável é o desenvolvimento de secadores solares.

O presente trabalho apresenta a secagem solar de exposição indireta operacionalizada por um sistema que trabalha em regime de circulação forçada do ar de secagem, uma vez que, apenas a energia solar térmica é insuficiente para promover a secagem da banana, fruto escolhido para o experimento. A utilização do secador solar de exposição indireta deve-se ao fato do produto não estar diretamente exposto à irradiação solar, o que minimiza a descoloração e a rachaduras na superfície do produto. Neste tipo de secador também é possível controlar melhor as propriedades termodinâmicas do ar, tais como: temperatura, umidade relativa e velocidade do ar; através da utilização de uma câmara de secagem.

Como o fluido de trabalho utilizado nos processos de secagem solar é o ar aquecido, este sistema que avalia as propriedades termodinâmicas (temperatura, umidade relativa, velocidade) é de suma importância para analisar a qualidade do equipamento, de tal modo que, sob determinadas condições operacionais, possamos proporcionar uma secagem uniforme do produto e reduzir o tempo do processo de secagem [3]. O uso do Arduino® foi fundamental na obtenção de dados a partir da medição das propriedades, estes dados possibilitaram a realização do balanço de energia do secador solar, resultando no cálculo do rendimento termodinâmico do secador solar.

A secagem é uma operação de transferência de massa, por meio da qual ocorre a redução do teor de água do produto, mediante o fornecimento de energia, nesse sentido, a atividade microbiológica é estabilizada e as reações químicas e enzimática são reduzidas. Diante das vantagens apresentadas nesse processo termodinâmico, a banana prata (*Musa spp.*) foi escolhida por ser um produto altamente perecível e de grande importância econômica, assim essa prática pode possibilitar a disponibilidade do fruto durante todo o ano, além de reduzir seu peso e, consequentemente, os custos de transportes e de armazenamento, sem afetar sua qualidade nutricional.

Dessa forma, o objetivo do trabalho é apresentar resultados na secagem da banana, através de um secador solar com exposição indireta, de modo a mostrar a eficiência térmica do coletor solar, da câmara de secagem e do secador solar a partir de dados de temperatura, umidade relativa e da irradiação solar incidente, efetivamente medida, em cada equipamento.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. SECAGEM

A secagem tem por finalidade retirar parte da água contida em um produto. A secagem de um produto agrícola, como grãos, sementes e frutos, é um processo simultâneo de transferência de calor e massa utilizado para evitar o desenvolvimento de fungos, micro-organismos e insetos, que normalmente são as causas da deterioração desses produtos [4, 5, 6, 7].

É um processo importante pelos seus vários benefícios na produção e comercialização, como antecipação da colheita, redução da perda dos grãos ainda na lavoura pelos ataques das pragas, armazenamento por um período de tempo maior, mantendo excelência na qualidade do produto, além de impedir o desenvolvimento de micro-organismos e insetos, permitindo a formação de estoques e propiciando ao produto melhores preços no período de entressafra [8].

A secagem natural é entendida como aquela em que o ar que promove a secagem do produto provém da ação dos ventos e a energia utilizada nesta secagem emana da incidência direta da energia solar. Tem sido utilizada como forma de diminuir as perdas e agregar valor à matéria-prima, cujas técnicas adequadas de processamento são utilizadas visando a obtenção de produtos com qualidade e valor comercial. Quando seco, o alimento pode ser acondicionado, tornando-se disponível por um período maior quando comparado

ao produto *in natura*. Uma das principais vantagens da secagem está na redução do volume final do produto, característica esta que proporciona uma consequente economia na embalagem, redução do custo de transporte e armazenamento [9].

2.2. UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR

O aproveitamento da energia gerada pelo sol, inesgotável na escala terrestre de tempo, como fonte de calor e de luz, é hoje uma das alternativas energéticas mais promissoras para se enfrentar os desafios do novo milênio. Quando se fala em energia, deve-se lembrar que o sol é responsável pela origem de praticamente todas as outras fontes de energia. É inclusive a partir da energia solar que se dá a evaporação, origem do ciclo hidrológico, que possibilita o represamento e consequente geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas.

É também por causa da energia solar que a matéria orgânica, como a cana-de-açúcar, é capaz de se desenvolver através da fotossíntese, para posteriormente ser transformada em energia na forma de açúcar ou etanol, podendo ainda ser utilizada como combustível através do seu resíduo cada vez mais nobre, o bagaço.

Segundo [3], a principal fonte de energia no nosso planeta é o sol: diretamente pela luz e pelo calor; indiretamente porque é a energia solar que alimenta parte da vida na terra, ela é responsável pela chuva, pelo vento e até pela formação dos combustíveis fósseis que são energia solar transformada em energia química.

O Brasil é uma potência energética. O Nordeste brasileiro tem uma incidência solar especial e pouco se aproveita essa energia, limpa e gratuita. A natureza nos deu fartos territórios com elevada incidência do recurso solar, terras agriculturáveis para produção de biomassa energética, recursos hídricos com elevado potencial energético e agora, com as recentes descobertas do pré-sal, nos colocou definitivamente como líder mundial na área dos recursos energéticos. É preciso estarmos atentos e preparados para fazer as escolhas corretas e desenvolver as tecnologias mais eficientes para consolidar nossa liderança e ser exemplo para o mundo. A grande importância da energia solar vem despertando o interesse de muitos pesquisadores [10, 11, 12].

2.3. SECADORES SOLARES

O desenvolvimento de secadores de baixo custo que utilizam como fonte energética a irradiação solar, apresenta uma importância cada vez maior nos dias atuais, porque é uma alternativa para os produtores que não têm acesso aos secadores convencionais que operam com energia elétrica e que têm elevado custo de aquisição e operação [2].

Devido ao grande desperdício de alimentos, principalmente no setor da fruticultura, um número cada vez maior de pesquisadores vem direcionando sua atenção na busca de alternativas para favorecer os pequenos agricultores, os seja, a agricultura familiar. O foco principal é a construção de secadores solares com materiais de baixo custo, com boa eficiência e que tenham algum tipo de controle das propriedades termodinâmicas do ar de secagem, principalmente temperatura, umidade relativa e velocidade do ar de secagem [13, 14, 11, 15].

De acordo com [16], secadores solares usam fontes de energia livres e renováveis, reduzem as perdas de secagem (em comparação com a secagem direta ao sol) e apresentam custos operacionais mais baixos do que a secagem elétrica.

No secador solar, o ar ambiente é aquecido pela irradiação solar e percorre de forma natural ou forçada, retirando a água do produto que se quer secar. O material pode ser colocado diretamente no coletor, secagem direta, ou em uma câmara de secagem, secagem indireta [14].

O secador solar de exposição direta, é um equipamento muito simples, de fácil construção, operação e manutenção, sendo composto basicamente de três elementos: o corpo, que é uma caixa retangular construída de madeira; duas bandejas, onde o produto, é colocado para ser desidratado; e a cobertura do secador, que lhe dá a característica de estufa. Neste secador a irradiação solar é diretamente incidente sobre o produto a ser seco. No secador existem duas aberturas que realizam um papel muito importante para o sucesso do processo de secagem. Estas duas aberturas são posicionadas com níveis diferentes: uma mais baixa, para entrada do ar frio e outra mais elevada, para saída do ar aquecido. Já no secador de exposição indireta o produto a ser desidratado não está diretamente exposto à irradiação solar, para

minimizar a descoloração e rachaduras na sua superfície. A câmara de secagem é utilizada para manter o produto na bandeja, neste secador a irradiação solar não é diretamente incidente sobre o produto a ser seco. O ar é aquecido em um coletor solar e, em seguida, conduzido para uma câmara de secagem onde se encontra o produto a ser seco.

2.4. AQUISIÇÃO DE DADOS - ARDUINO®

Arduino® é uma plataforma de prototipagem eletrônica criada com o objetivo de permitir o desenvolvimento de controle de sistemas interativos, de baixo custo, e com interface amigável. A plataforma é composta de duas partes: o hardware, que é a placa de circuito contendo o microcontrolador, e o software que é o ambiente de programação.

Um microcontrolador, também denominado MCU (*Multipoint Control Unit*) é um computador on-chip, que contém processador, memória e periféricos de entrada/saída. É um computador que pode ser programado para funções específicas, em contraste com outros microprocessadores de propósito geral (como os utilizados nos computadores). Eles são embarcados no interior de algum outro dispositivo, no caso do Arduino®, para que possam controlar suas funções ou ações.

Pela própria definição de computador como um dispositivo capaz de receber um sinal de entrada, processar e gerar um sinal de saída, um microcontrolador é um dispositivo que, associado a determinado tipo de sensor consegue interpretar uma grandeza física, processá-la e acionar algum dispositivo na saída.

Um ambiente de programação, mais conhecido como IDE (*Integrated Development Environment*) é uma aplicação que engloba um editor de texto capaz de identificar a sintaxe de uma determinada linguagem de programação, um compilador que transforma o texto em linguagem de máquina (zeros e uns) e um *debugger* que é um *software* que auxilia o desenvolvedor a avaliar o programa que ele está escrevendo.

Além do hardware, a comunidade Arduino® desenvolveu uma IDE para facilitar o desenvolvimento das aplicações usando uma versão própria de C/C++ e com um grande acervo de bibliotecas de funções para diversos sensores e aplicações específicas.

Atualmente, a família do Arduino®, é composta por vários modelos, os mais conhecidos são o Mega 2560, Mega ADK, UNO, DUE, Nano, Pro mini, entre outros. Para este projeto foi utilizado o Arduino® UNO, na placa existem 14 pinos de E/S digitais (6 destes capazes de funcionar como PWM (*Pulse Width Modulation*)), 6 pinos de E/S analógicas, um oscilador de 16 MHz, conector USB (Universal Serial Bus - Porta universal), conector ICSP (*In-Circuit Serial Programming*), conector de fonte externa e reguladores de tensão para 5 V e 3 V que alimentam o processador e boa parte dos sensores que podem ser conectados às portas.

Este modelo foi escolhido para o projeto, pois apresentou um bom custo-benefício comparados aos demais, e atendeu tecnicamente aos requisitos do projeto, possuindo quantidade de portas suficientes para utilização dos sensores e Displays LCD, que foram utilizados para a aquisição dos dados, a partir da medição de dados de temperatura, umidade relativa e da irradiação solar incidente.

A Fig. 1 apresenta a placa de Arduino® utilizado no projeto.

Fonte: NUNES, 2018.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O secador desenvolvido foi utilizado na secagem da banana prata (*Musa spp.*), para o experimento as frutas foram adquiridas junto a produtores da região e cortadas longitudinalmente, além de terem suas extremidades retiradas, ficando com formato de semicilindro. A Fig. 2 mostra algumas bananas cortadas antes do experimento e a banana-passa, produto obtido que teve seu controle de qualidade e degustação realizada nos laboratórios da UFCG.

Figuar 2: Bananas utilizadas antes e depois do experimento, respectivamente.

Fonte: NUNES, 2018.

O protótipo construído, mostrado na Fig. 3, foi um secador solar de exposição indireta com coletor solar, duas bandejas de secagem, base de apoio de uma chaminé, sistema de exaustão e câmara de secagem independente, sendo o ar de secagem movimentado através de convecção forçada acionada por um mini painel fotovoltaico.

Figura 3: Vista panorâmica e de cima do protótipo do sistema de secagem solar.

Fonte: NUNES, 2018.

O equipamento mostrado, foi confeccionado em MDF ultra e fixado com velcro, por ser um material que permite o desmonte de alguns componentes removíveis. O equipamento possui coletor solar com dimensões de $1,235 \text{ m} \times 0,77 \text{ m} \times 0,185 \text{ m}$, com $0,175 \text{ m}^3$ de volume interno e área de incidência de 1 m^2 coberta com policarbonato alveolar, um material transparente utilizado para captação da luz solar que permite a obtenção do efeito estufa. Para garantir um grande volume de ar de secagem com as características termodinâmicas ensejadas na câmara, no interior do coletor está posicionada uma telha de fibrocimento pintada de preto fosco, a qual funciona como um capacitor térmico, e o dimensionamento da câmara foi feito para ser três vezes menor que o volume interno do coletor. A câmara possui volume interno $0,0588 \text{ m}^3$, além disso, possui duas bandejas onde são colocados os frutos a serem secos. No topo da câmara de secagem há uma chaminé que consiste em um dispositivo de exaustão onde é promovida a retirada forçada do ar de secagem, por meio de um cooler MUHUA FAN-TECH de 12 Volts e 0,23 Ampère do tipo usado em computador, acionado por um mini painel fotovoltaico, mostrado na Fig. 4.

Figura 4. Cooler e mini painel Fotovoltáico

Fonte: NUNES, 2018.

O secador solar também possui um sistema de aquisição de dados, o qual é constituído por uma placa de Arduino® UNO, a qual está conectada a três sensores do tipo DHT-11 instalados na entrada do coletor solar, na junção do coletor a câmara e outro na saída da câmara de secagem, como mostrado na Fig. 5. Através destes sensores é possível medir temperatura e umidade relativa instantaneamente e ler esses dados em um display de Liquid Crystal Display (LCD) presente ou em um cartão de memória onde os dados são gravados.

Figura 5. Localização dos sensores A,B e C de temperatura e umidade relativa do ar de secagem.

Fonte: NUNES, 2018.

O teste experimental foi realizado nos dias 21 e 22 de Março de 2016. O experimento teve início às 9 h e término às 16 h em ambos os dias, totalizando 14 horas de secagem. No período entre um dia e outro de experimento, as frutas foram depositadas em sacos plásticos hermeticamente fechados para evitar a reidratação.

Para o armazenamento dos dados, neste trabalho, optou-se por um periférico de armazenamento dos dados tipo cartão de memória micro SD (Secure Digital). Esta tecnologia foi escolhida para permitir que a aquisição dos dados de secagem, principalmente a temperatura e a umidade relativa do ar fossem contínuas e de forma autônoma na Fig.6.

Figura 6: Sistema de aquisição de dados.

Fonte: NUNES, 2018.

Com os dados obtidos pelo sistema de aquisição é possível calcular a eficiência de secagem que pode ser avaliada por duas vertentes: a eficiência térmica do secador solar e o desempenho do processo de secagem. A eficiência do secador solar está relacionada a dois parâmetros fundamentais: o rendimento térmico e a perda térmica do secador. A eficiência do processo de secagem pode ser avaliada também por dois parâmetros: as umidades relativas de entrada e saída do ar e as massas inicial e final da banana, em relação à massa inicial de água presente no produto. A seguir, faz-se uma abordagem de como determinar a eficiência do secado solar proposto e do processo de secagem [2].

Nas Fig. 7 e 8, pode se observar os valores obtidos para as umidades relativas e temperatura do ar de secagem no equipamento desenvolvido. Lembrando que os sensores A, B e C estão posicionados na entrada do coletor solar (A), na junção do coletor solar com a câmara de secagem (saída/entrada) (B) e na saída da câmara de secagem (C), respectivamente.

Figura 7: Valores obtidos para umidade relativa do ar de secagem no secador solar no dias 21 e 22 de março de 2016, dos sensores A, B e C.

Fonte: NUNES, 2018.

Figura 8: Valores obtidos para temperatura do ar de secagem no secador solar no dias 21 e 22 de março de 2016, dos sensores A, B e C.

Fonte: NUNES, 2018.

Observando-se os valores obtidos e mostrados no gráficos das Fig. 7 e 8, percebe-se que a umidade relativa do ar de secagem na junção, obtido com o sensor B, esteve na maior parte dos testes entre 15 e 20% o que é muito importante para o processo de secagem, porque quanto menor a umidade do ar de secagem na entrada da câmara de secagem mais água esse ar vai retirar da banana, reduzindo o tempo de secagem. Foi observado que esse valor se aproxima de 30% no final do dia. Isto ocorreu porque no final dos dias, a intensidade de irradiação solar incidente é muito baixa, com valores em torno de 200 W/m².

Também é possível afirmar que durante os dois dias de testes, de fato, ocorreram uma significativa redução da umidade do ar de secagem no coletor solar. Isto é percebido pela diferença dos valores registrados na entrada e na saída do coletor. Isto mostra que o coletor solar foi bem projetado e que realiza muito bem suas duas funções que são reduzir a umidade relativa, consequentemente resultando no aumento da temperatura do ar de secagem.

Para os dias 21 e 22 de março de 2016, entre 9:00 h e 16:00 horas, a média de irradiação solar foi de aproximadamente, 648,15 W/m².

A vazão mássica ($\dot{m}$) do ar de secagem, foi obtida através da medição da velocidade do ar que passa pelo *cooler* instalado na saída da câmara de secagem e através da seção da ventoinha, verificada por meio de um anemômetro digital portátil (Fig. 9), modelo VEC-GM 8901, marca Vectus, sendo calculada pela Eq. (1).

$$\dot{m} = v_{ar} \cdot A_2 \cdot \rho \quad (1)$$

onde,

v_{ar} = velocidade do ar [m/s];

A_2 = área da secção transversal da chaminé (ventoinha) [m²];

ρ = massa específica do ar [kg/m³].

Figura 9: Anemômetro digital utilizado para medir a velocidade do vento

Fonte: NUNES, 2018.

4. ANÁLISE ENERGÉTICA DOS SISTEMAS E PROCESSOS DE SECAGEM

A partir dos dados da temperatura, umidade relativa e velocidade do ar de secagem é possível obter valores da eficiência térmica real nos volumes de controle do coletor e da câmara de secagem, utilizando as equações de continuidade (conservação da massa), bem como da primeira lei da termodinâmica.

O rendimento térmico de um coletor solar é definido, termodinamicamente, pela razão entre a potência entregue pelo sistema e a potência disponível ao mesmo. A equação para o cálculo do rendimento de um secador solar para um determinado período é dada pela Eq. (2).

$$\eta_t = \frac{P_u}{A \times \bar{G}} \times 100 \quad (2)$$

Onde,

η_t = Rendimento do secador solar [%];

P_u = Potência transferida ao fluido de trabalho [W], dada pela Eq. (3);

A = Área de cobertura transparente [m²];

$\bar{G}$ = Média de irradiação solar incidente [W/m²]

$$P_u = \dot{m} \times c_p \times \Delta T \quad (3)$$

Onde,

$\dot{m}$ = Vazão mássica do fluido de trabalho [kg/s];

c_p = Calor específico do fluido de trabalho [J/kgK];

ΔT = Diferença de temperatura [K].

A eficiência real para o volume de controle do coletor solar, esquematizado na Fig. 10, é calculada a partir da Eq. (4).

Figura 10: Representação do volume de controle do coletor solar.

Fonte: NUNES, 2016.

$$\eta_{coletor} = \frac{\dot{Q}_{real}}{\dot{Q}_{solar}} = \frac{\dot{m}(h_2 - h_1)}{\dot{Q}_{solar}} \quad (4)$$

Com a variação solar dada pela Eq. (5).

$$\dot{Q}_{solar} = \int_t^{t+\Delta t} \bar{G} \, d_t \quad (5)$$

Onde, $\dot{Q}_{solar}$ é a variação solar, $\bar{G}$ é o valor que representa a média da irradiação solar incidente sobre o coletor solar no intervalo de tempo entre o início do processo às $t_i=9$ h e seu término diário que ocorre às $t_f=16$ h.

Para a câmara de secagem, com a representação esquemática do volume de controle mostrada da Fig. 11, tem-se que o rendimento térmico da câmara de secagem é dado pela Eq. (6).

Figura 11: Representação do volume de controle para da câmara de secagem.

Fonte: NUNES, 2016.

$$n_{câmara} = \frac{\dot{m}_4 h_4 + \dot{E}_b}{\dot{m}_3 h_3} \quad (6)$$

Onde,

$\dot{E}_b$ = taxa de energia retirada da fruta durante o processo de secagem, dada pela Eq. (7):

$$\dot{E}_b = \frac{h_v \dot{m}_{água\ retirada\ da\ banana}}{n_{câmara}}$$

Onde,

h_v = Entalpia da água saturada como vapor saturado na temperatura média de saída [kJ/kg];

$\dot{m}_{água\ retirada\ da\ banana}$ = Massa de água retirada do fruto no período de tempo [kg/s].

Para o sistema de secagem, Fig. 12, o rendimento do sistema ($n_{secador}$) é obtido pelo produto de cada parte do sistema, composto pelo coletor solar e pela câmara de secagem, Eq. (8).

$$n_{secador} = n_{coletor} \times n_{câmara} \quad (8)$$

Figura 12: Representação do volume de controle do secador solar.

Fonte: NUNES, 2016.

A eficiência do processo de secagem pode ser avaliada através das massas e umidades do ar no processo de secagem ou das massas do produto a ser seco. Neste trabalho apresenta-se a eficiência mássica, dada pela Eq. (9).

$$\eta_p = \frac{m_{inicial} - m_{final}}{m_{total\ de\ água}} \quad (9)$$

Onde,

η_p = Eficiência mássica do processo [%];

$m_{inicial}$ = Massa inicial do produto [kg];

m_{final} = Massa final do produto [kg];

$m_{total\ de\ água}$ = Massa total de água presente no produto a ser secado [kg].

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o experimento a programação para leitura e amostragem dos dados do sistema de medição foi realizada a cada minuto, com os dados gravados em forma de média numa amostragem de 10 minutos, mais detalhes [17]. Para os cálculos é de interesse as médias das 14 horas do experimento. Portanto, a Tabela 1 mostra as temperaturas do ar de secagem nas posições A, B e C, mostradas na Fig. 7, juntamente com a variação das médias das temperaturas nas posições A e B, onde $\bar{T}_{ent_col}$ é a temperatura média na entrada do coletor, $\bar{T}_{sai_col}$ a temperatura média na saída do coletor, $\bar{T}_{sai_cam}$ é a temperatura média na saída da câmara de secagem, $\Delta\bar{T}$ a variação média de temperatura entre a entrada e a saída do secador e $\bar{V}_{ar}$ que é a velocidade do ar. Além dos dados de temperatura, o sistema de aquisição de dados mede as umidades relativas nas posições A, B e C, mostradas na Tabela 2, onde $\bar{U}_{ent_col}$ é a umidade relativa do ar na entrada no coletor, $\bar{U}_{sai_cam}$ na saída do coletor e $\bar{U}_{sai_col}$ na saída da câmara de secagem.

Tabela 1: Parâmetros das condições de secagem (temperatura e velocidade do ar de secagem)

$\bar{T}_{ent_col} (^{\circ}C)$	$\bar{T}_{sai_col} (^{\circ}C)$	$\bar{T}_{sai_cam} (^{\circ}C)$	$\Delta\bar{T} (^{\circ}C)$	$\bar{V}_{ar} (m/s)$
36,00	51,00	36,00	14,00	0,36

Tabela 2: parâmetros das condições de secagem (umidade)

$\bar{U}_{ent_col} (\%)$	$\bar{U}_{sai_col} (\%)$	$\bar{U}_{sai_cam} (\%)$
45,2	22,12	31,1

A Tabela 3, apresenta os dados dos parâmetros de secagem do produto da bandeja 1 obtidos e calculados durante o experimento. Entre os dados apresentados há o teor de água em base seca definido pela massa de matéria seca obtida pelo método da estufa.

Tabela 3: Valores obtidos no experimento realizado nos dias 21 e 22 de março de 2016, bandeja 1.

Horas	Produto (g)	Massa seca (g)	Massa total de água (g)	Teor de água (b.s)
21/03/2016 09:00	25,6	7,6	18	2,3816
22/03/2016 16:00	10,1	7,6	18	0,3289

De acordo com os valores apresentados na Tabela III e utilizando a Eq. (9) é possível obter a eficiência mássica igual a 86,11%. Para o cálculo do rendimento térmico do secador solar expresso em função da potência útil, da radiação solar, da área, da vazão e do calor específico do fluido, foi necessário calcular a média da velocidade do ar durante todo o experimento e definir o ar de secagem de acordo com suas propriedades. A velocidade do ar foi obtida através da medição da velocidade do ar que passa pelo cooler instalado na saída da câmara de secagem e através da seção da ventoinha, verificada por meio de um anemômetro digital portátil. E de acordo com a literatura, o ar de secagem possui massa específica igual a $1,2754 \text{ Kg/m}^3$ e calor específico de valor $1,0048 \text{ kJ/kg.K}$. A vazão do ar de secagem medida na entrada e na saída do coletor solar é $0,01071 \text{ kg/s}$.

Substituindo os valores na equação da potência transferida ao fluido de trabalho, também conhecida como potência útil, resulta em uma potência transferida de $150,659 \text{ W}$. Como a área de incidência do coletor solar é de 1 m^2 e para os dias 21 e 22 de março de 2016, entre 9 e 16 horas, a média de irradiação incidente calculada pela estação meteorológica instalada no LEMT/UFCEG foi de aproximadamente $648,15 \text{ W/m}^2$, o rendimento térmico do equipamento a partir da Eq. (2) é 23,24%.

Para calcular o balanço de energia em cada equipamento, inicialmente deve-se calcular a vazão do ar de secagem, a qual foi calculada anteriormente para obter a potência de transferida de trabalho ao fluido. Este valor de vazão mássica de ar refere-se a medida na entrada e na saída do coletor e na entrada da câmara de secagem.

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}_3 = 0,01071 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

O valor da vazão mássica para a saída da câmara de secagem é dado pela Eq. (10).

$$\dot{m}_4 = \dot{m}_3 + \dot{m}_{\text{água da banana}} = (0,01071 + 3,021 \times 10^{-6}) \text{ kg/s} \quad (10)$$

Com a Eq. (11) dada por,

$$\dot{m}_{\text{água retirada da banana}} = \frac{(0,6 \times 0,3) \text{ kg}}{(3600 \times 16) \text{ s}} = 3,125 \times 10^{-6} \text{ kg/s} \quad (11)$$

O cálculo do rendimento térmico de cada equipamento é obtido através da entalpia, a qual é verificada por meio do software Computer Aided Thermodynamic Tables (CATT). O CATT, mostrado na Fig. 13, é um programa que recebe como dados de entrada a temperatura e a umidade relativa do ar de secagem e apresenta como resultado valores de entalpia e demais propriedade termodinâmicas.

Figura 13: Dados das propriedades termodinâmicas do ar de secagem, obtidos com o uso do CATT.

Fonte: NUNES, 2016.

Analisando os dados obtidos no CATT, encontram-se as entalpias.

$$h_v = 2578,75 \text{ kJ/kg} \quad [9]$$

$$h_1 = 96,07 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = 109,3 \text{ kJ/kg}$$

$$h_3 = 109,3 \text{ kJ/kg}$$

$$h_4 = 98,28 \text{ kJ/kg}$$

Assim, substituindo os valores na equação do rendimento térmico do coletor solar que é resultado da aplicação da primeira lei da termodinâmica ao volume de controle, utilizando a Eq. (4) é igual a 21,86%.

Observa-se que o rendimento térmico obtido a partir dos dados de medição da temperatura e da umidade relativa do ar de secagem, na entrada e na saída do coletor solar é ligeiramente diferente do rendimento térmico obtido quando se aplica a equação geral de rendimento térmico para coletor solar, neste caso, 21,86% contra 23,24%. Essa diferença de pouco mais de 1% entre as duas metodologias, reforça a certeza de que os valores obtidos representam de fato o que ocorre no coletor solar, sendo que o valor menor representa o rendimento térmico real medido no equipamento.

Como calculado o rendimento térmico do coletor solar, o rendimento da câmara de secagem também é obtido pela substituição dos valores na equação que é uma aplicação da primeira lei da termodinâmica ao volume de controle na Eq. (6), resultando em um rendimento de 90,63%.

O cálculo da taxa de energia retirada do fruto é expresso em função da entalpia da água saturada como vapor saturado na temperatura média de saída, utilizando a Eq. (7) é de $7,789973 \cdot 10^{-3}$ kJ/s. De acordo com (Moran e Shapiro, 2009), o valor da entalpia adotado é de 2.578,75 kJ/kg. Como os valores de rendimento para o coletor solar e para câmara de secagem já foram obtidos, é possível obter a eficiência térmica do secador solar pela multiplicação deste a partir da Eq. (8) igual a 19,81%.

Para este experimento percebe-se uma elevada média de irradiação que possui uma relação inversa com a umidade relativa do ar e tempo de secagem. A umidade relativa do ar de secagem na junção (saída do coletor solar/entrada da câmara de secagem), obtida com o sensor B, esteve entre 20 e 25%, o que é importante para o processo de secagem.

Com os resultados apresentados, pode-se inferir a similaridade com os resultados apresentados na literatura: a secagem do abacaxi obteve valores médios de eficiência de 15%, 11% e 13% para três modos

de operação, solar, híbrido e fóssil, respectivamente [18]; a câmara de secagem de um secador solar com soprador de ar construído para a secagem de uva e damasco obteve sua eficiência calculada em 20% e 30%, respectivamente para cada fruto [1]; um secador solar de túnel apresentou eficiência média diária do processo de secagem de 44% quando funcionou com sistema de convecção forçada composto por três ventiladores alimentados por um módulo fotovoltaico e eficiência instantânea de 27% quando funcionou com convecção natural [19]; as eficiências do coletor solar e do secador foram estimadas em torno de 28% e 13% para um secador solar usado na secagem do pimentão vermelho [20]; e o cálculo da eficiência global de um secador para a secagem de peixe Camboja resultou em 12,37% [21].

6. CONCLUSÕES

Em consonância com os objetivos definidos, pode-se concluir que o secador solar de frutas de exposição indireta com sistema de convecção forçada mostrou-se compatível com os resultados esperados. E assim pode ser classificado como um secador solar eficiente na produção de banana passa em razão de obter uma eficiência mássica média do processo de secagem elevada.

O *cooler*, localizado na saída da câmara de secagem, acionado por um mini painel fotovoltaico, contribuiu na retirada do ar de secagem, promovendo a convecção forçada, garantindo um aumento na temperatura média no interior da câmara de secagem em torno de 3°C e um tempo de secagem menor, em torno de 6 horas.

O sistema de medição de temperatura e umidade relativa do ar de secagem (Arduino®), garantiu a medição de temperatura e umidade relativa do ar de secagem nas entradas e saídas do coletor solar e da câmara de secagem, possibilitando a realização do balanço de energia de cada componente do secador solar, resultando no cálculo do rendimento termodinâmico do secador solar e na obtenção das outras propriedades termodinâmicas do ar de secagem. Os resultados obtidos para o rendimento térmico do sistema de secagem, utilizando esta metodologia foram em torno de 19,60% compatíveis com os descritos na literatura, que relatam rendimentos entre 12% a 20% para sistemas de secagem equivalentes que usam energia solar como fonte de energia.

Quando comparado com dados relatados da literatura, o secador solar mostrou-se compatível a partir do controle das propriedades do ar garantidas pelo tipo e dimensionamento do sistema de secagem. As propriedades termodinâmicas do ar e o balanço de energia de cada componente do secador solar, que resulta no cálculo do rendimento termodinâmico do secador solar foram possibilitadas pelo sistema de aquisição de dados, constituído por uma placa de Arduino® UNO.

A partir da sua funcionalidade e qualidade testada, pode-se citar como sugestão para futuros trabalhos o desenvolvimento de um secador de exposição indireta em Mossoró, Rio Grande do Norte, para uma comparação com os dados gerados em Campina Grande, Paraíba. A ideia de um secador em outra localização ajuda a observar as influências meteorológicas e possibilita a secagem de uma fruta típica da nova região, promovendo assim desenvolvimento regional.

REFERÊNCIAS

- [1]. Al-JUAMILY, K. E. J, Khalifa A. J. N, Yassen T. A. Testing of the performance of a fruit and vegetable solar drying system in Iraq. *Desalination*. v. 209, n.(1-3), p.163-70, 2007.
- [2]. BARBOSA, José Rui Peres. Estudo da viabilidade de uso de secadores solares fabricados com sucatas de luminárias. Natal, RN. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 69p. 2011.
- [3]. GRILO, Marcelo Bezerra. Fundamentos da energia solar: radiação solar e coletor solar plano conceitos básicos e aplicações. Campina Grande, PB: Editora da UFCG, 2007.
- [4]. BROOKER, D. B., BAKKER-ARKEMA, F. W., HALL, C. W. Drying and storage of grain and oilseeds. The AVI Publishing, New York, 450p, 1992.
- [5]. FIOREZE, Romeu. Princípios de secagem de produtos biológicos. João Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 229p, 2004.
- [6]. CAVALCANTI-MATA, M. E. R. M, DUARTE, M. E. M, ALMEIDA, F. A. C. Secagem de sementes. In: Francisco de Assis Cardoso Almeida; Maria Elita Martins Duarte; Mario Eduardo Rangel Moreira Cavalcanti Mata. (Org.). Tecnologia de armazenagem em sementes. 1ª ed. Campina Grande – PB, Editado pela Área de Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas, APPA, v.1, p. 271-370, 2006.

- [7]. SILVA, Juarez de Sousa. Secagem e Armazenamento de Produtos Agrícolas. Secagem e secadores. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, p.109-146, 2008.
- [8]. LIMA, Antônio Gilson Barbosa. Fenômeno de difusão em sólidos esferoidais prolatos. Estudo de caso: Secagem de banana. Tese, (Doutorado em Engenharia Mecânica), Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, Campinas, SP, 244p, 1999.
- [9]. ANDREUCCETTI, C.; FERREIRA, M. D.; MORETTI, C. L.; HONÓRIO, S. L. Qualidade pós-colheita de frutos de tomate cv. Andréa tratados com etileno. Horticultura Brasileira. v. 25, n.(1), p. 122-126, 2007.
- [10]. GRILO, Marcelo Bezerra; LACERDA, Angelina Farias. Secador Solar: Cartilha para produção de banana-passa. Campina Grande, PB: editora da EDUFPG, 10p, 2013.
- [11]. PRAKASH, O., ANILKUMAR. A. Solar greenhouse drying: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. v.29, p.905-910, 2013.
- [12]. SAVICKI, Darci.Luiz. Análise numérica tridimensional e investigação experimental do comportamento térmico e hidrodinâmico de reservatórios térmicos cilíndricos. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Engenharia Mecânica, Porto Alegre, RS, 197p, 2007.
- [13]. GRILO, M. B., LEITE, A. P. F., ANDRADE, R. R. D., BELO, F. A. B., MEUNIER, F. Experimental thermodynamic cycles and performance analysis of a solar powered adsorptive icemaker in hot humid climate. Renewable Energy. v.32, p.697 - 712, 2009.
- [14]. SOUZA, L. G. M., SILVA, T. S., VIEIRA, A. P. N. B., BRITO, A. M. L., MARQUES, M. S., BATISTA, S. S. Construção de um secador solar a partir de sucatas de tambor de lixo. VII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica. São Luís, MA, 2012.
- [15]. TUNDE-AKITUNDE, T. Y. Mathematical modeling of sun and solar drying of chilli pepper. Renewable Energy. v.36, p.2139-2145, 2011.
- [16]. FERREIRA, A. G.; MAIA, C.B.; CORTEZ, M.F.B.; VALLE, R.M. Technical feasibility assessment of a solar chimney for food drying. Solar Energy. v.82, n.(3), p.198-205, 2008.
- [17]. NUNES, A. G., GOMES, I. A., JÚNIOR, J. I. S., GRILO, M. B. Estudo para Determinação do Modelo Matemático Representativo de Experimentos com Secagem de Banana Usando Energia Solar e Gás Liquefeito de Petróleo. Revista Magistra. Ilhéus-BA, v.25, n(1),p.1-5, 2014.
- [18]. MADHLOPA, A e NGWALO, G. Solar dryer with thermal storage and biomass-backup heater. Solar Energy. v.81, n.(4), p.449-462, 2007.
- [19]. FUDHOLI, A., SOPIAN, K., RUSLAN, M.H., ALGHOUL, M.A., SULAIMAN, M.Y. Review of solar dryers for agricultural and marine products. Renewable and Sustainable Energy Reviews. v.14, p.1 - 30, 2010.
- [20]. FUDHOLI, A., SOPIAN, K., YAZDI, M. H., RUSLAN, M. H., GABBASA, M., KAZEM, H. A. Performance analysis of solar drying system for red chili. Solar Energy. v.99, p.47-54, 2014.
- [21]. HUBACKOVA, A., KUCEROVA, I., CHRUN, R., CHALOUPKOVA, P., BANOUT, J. Development of solar drying model for selected cambodian fish species. The Scientific World Journal. v.2014, 10p, 2014.

Capítulo 15

Análise de fatores climáticos no aproveitamento de energia solar fotovoltaica em Lages/SC

Jeane de Almeida do Rosário

Cláudia Guimarães Camargo Campos

Gabriela Zanatta Otto

Julia Pereira

Luis Fernando Xavier Padilha

Vitor Augusto Cavalheri Rocha

Vitor Rodrigo Nienow dos Santos

Resumo: Decorrente do surgimento da revolução industrial e o avanço tecnológico global, a emissão de gases poluentes vem crescendo ano após ano, causando sobrepressões ambientais que têm potencializado o risco de colapso entre as novas demandas da sociedade e a dinâmica do meio ambiente. Uma das saídas que podem ser adotadas para minimizar os impactos de fontes energéticas convencionais é a utilização da energia solar, que muitas vezes é negligenciada como alternativa em locais de clima mais frio e chuvoso. Neste trabalho, procurou-se avaliar o potencial de geração de energia elétrica a partir de três módulos solares fotovoltaicos comerciais na cidade de Lages - SC, analisando a interferência de algumas variáveis climáticas, como radiação solar global, temperatura do ar e nebulosidade, que podem limitar o uso deste tipo de fonte de energia. Os resultados indicam que, mesmo sob o período de pior condição climática para o aproveitamento solar fotovoltaico no local do estudo, a maior parte dos dias observados apresentou uma radiação solar superior à média do período ($553,9 \text{ W/m}^2$), o que representaria uma geração satisfatória, em torno de $2,0 \text{ kWh/dia}$, a partir de módulos fotovoltaicos de silício policristalino disponíveis no mercado.

Palavras-chave: Radiação Solar, Nebulosidade, Módulos Fotovoltaicos.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Gore (2010), a civilização humana e o ecossistema terrestre estão em iminente colapso, sendo a manifestação mais proeminente desta situação a atual crise climática. Desde a Revolução Industrial, o mundo passou a se tornar cada vez mais tecnológico. Entretanto, concomitantemente a isto, os níveis de emissão de CO₂, CH₄ e outros gases de efeito estufa (GEEs) chegaram a valores extremamente altos.

Diante deste cenário, faz-se necessário o investimento e a aplicação de energias renováveis menos poluentes. O atual panorama energético nacional e mundial indicam uma forte dependência de combustíveis fósseis (Fig. 1), em especial, no petróleo, carvão mineral e gás natural. A principal representante das fontes renováveis neste contexto é a energia hidráulica, porém esta causa significativos impactos ambientais durante a fase de instalação, em função da inundação de áreas para construção do reservatório, o que acaba contribuindo também para a liberação de GEEs através da formação de metano e outros gases provenientes da decomposição da matéria orgânica submersa neste processo. O CH₄ apresenta um potencial de efeito estufa 21 vezes maior que o do CO₂ (Hinrichs *et al.*, 2014).

Figura 1 - Matrizes Energética e Elétrica nacional e mundial em 2016.

Adaptado de BRASIL (2017).

Frente à esta situação, torna-se necessário a diversificação da matriz energética, permitindo a inserção de fontes energéticas mais limpas e renováveis. Entre as alternativas para geração de eletricidade, destaca-se a energia solar fotovoltaica (FV), que permite o aproveitamento de um recurso natural inextinguível, de grande intensidade e disponibilidade no Brasil (Fig. 2), e de amplo uso em geração distribuída, o que permite uma maior uso e propagação da tecnologia através de iniciativas individuais, sem a dependência de investimentos governamentais para tal. De acordo com Ferreira *et al.* (2018), a tecnologia também é de baixa manutenção, e mesmo que ainda tenha um custo elevado se comparada às fontes convencionais, estes custos vêm diminuindo em função do aumento na sua procura para o atendimento às demandas tanto de grande quanto de baixa potência.

O recurso solar é influenciado por diversos fatores, como a latitude do local, o período do dia e do ano, e as condições climáticas. Deste último, a presença de nebulosidade pode ser considerada um dos parâmetros de maior relevância em se tratando dos fluxos de entrada e saída da radiação solar na atmosfera terrestre. As moléculas de ar, as partículas em suspensão e, principalmente, as nuvens presentes na atmosfera difundem a radiação, que acaba se espalhando em todas as direções (Hinrichs *et al.*, 2014). Isto faz com que uma parte considerável da radiação emitida pelo Sol e que chega ao planeta Terra acabe sendo refletida de volta ao espaço ou espalhada de forma difusa de volta para a Terra, o que não contribui para uma incidência efetiva e direta da insolação sobre a superfície terrestre.

Por outro lado, o aproveitamento de energia solar em regiões mais ao Sul do Brasil muitas vezes não é visto como viável. Isto se dá por causa das condições climáticas nem sempre favoráveis, em especial em regiões que apresentam elevada precipitação e nebulosidade ao longo de todo o ano (Monteiro, 2001; Soccol *et al.*, 2010), como por exemplo no Estado de Santa Catarina. Outro fator é o posicionamento geográfico mais distante da Linha do Equador, o que significa menor incidência de radiação solar direta. Porém, muito desta sensação de inviabilidade é devido a um falso entendimento que locais mais quentes são mais aptos a geração de energia solar. Isto é diametralmente oposto à realidade, visto que os módulos solares FV operam com maior produtividade sob menores temperaturas ambientes, uma vez que a

temperatura reduz a tensão elétrica produzida pela célula FV, o que diminui a potência gerada (Ruviano et al., 2018). Com isto, se faz necessário estudos que venham a mostrar que a energia solar fotovoltaica pode ser sim aproveitada em municípios da Região Sul do Brasil, e que possam difundir ainda mais a aplicação desta fonte de energia renovável e ambientalmente menos danosa em uma escala nacional mais ampla.

Figura 2 - Insolação Diária Média Anual no Brasil

(ANEEL, 2005).

Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo determinar o potencial de aproveitamento da energia solar na geração distribuída de eletricidade na cidade de Lages – Santa Catarina, relacionando-o a medidas da radiação solar incidente sobre a superfície terrestre e demais características referentes ao clima local.

2. METODOLOGIA

Os dados climáticos foram mensurados em uma região central do município de Lages, SC (coordenadas de 27°49'00.10"S de latitude e 50°19'09.43"O de longitude), entre os meses de setembro e outubro de 2018, ao longo de 30 dias (não consecutivos), em diferentes horários (entre 12h e 13h; e entre 15h e 17h). Este período foi escolhido pois detém a maior precipitação média observada entre 1925 e 2005 para o município de Lages (Soccol et al., 2010). De acordo com Monteiro (2001), estes são os meses com maior ocorrência de CCMs (Complexos Convectivos de Mesoescala) no Estado de Santa Catarina, o que significa uma maior nebulosidade e uma redução das horas de insolação e, com isso, a época do ano mais limitante quanto ao aproveitamento de energia solar a partir de sistemas fotovoltaicos.

Os dados de radiação solar global foram obtidos a partir do instrumento MES-100 da marca Instrutherm. As medições foram realizadas a cerca de um metro e meio do solo, com o instrumento direcionado o mais próximo possível para a posição horária do Sol. Além das medidas de radiação solar, dados relacionados às condições climáticas, como temperatura e nebulosidade, também foram observados. A medição da temperatura do ar foi realizada com termo-higrômetro digital da marca Instrusul. Para medição de nebulosidade, utilizou-se uma escala em oitavos (sinóticos) e décimo (climatológico), onde divide-se o céu em oito partes e contabiliza-se o total deste coberto por nuvens (Fig. 3), via observação.

Figura 3 - Codificação e representação da nebulosidade

(LAPA, 2012; NOAA, 2019).

A carta solar da região (Fig. 4) foi obtida a partir do programa Sun Path Chart Program (SRML, 2007), que indica uma duração solar no período de estudo de cerca de 12 h.

Figura 4 – Carta solar de Lages, SC

(SRML, 2007).

Para realizar o cálculo do potencial de geração de energia, utilizou-se como referências três módulos solares FV comerciais, de diferentes marcas e modelos, todos compostos por células de silício policristalino, e cujas especificações encontram-se na Tab. 1. A escolha por módulos de Si-policristalino se deu por apresentarem excelente custo-benefício, tendo um menor custo em relação aos módulos de Si-monocristalino. Entretanto, é importante ressaltar que os módulos de Si-monocristalino possuem uma eficiência maior e, conseqüentemente, ocupam uma menor área, sendo o seu estudo interessante para serem considerados em trabalhos futuros. As curvas de potência em função da irradiação incidente para os módulos estão apresentadas na Fig. 5 (Canadian Solar Inc., 2017; Risen Energy, 2017; Byd Energy do Brasil, 2017).

Tabela 1 – Especificações dos módulos solares fotovoltaicos utilizados no estudo.

MARCA	MODELO	ÁREA (m ²)	CORRENTE DE PICO – Imp (A)	TENSÃO DE PICO – Vmpp (V)	POTÊNCIA MÁXIMA – Pmax (W)
Canadian Solar	CS6U-330P	0,068	8,88	37,20	330
Risen	RSM72-6-330P	0,078	8,70	38,10	330
Byd	310-P6C-36	0,068	8,52	36,38	310

Figura 5 - Curvas de potência em função da irradiação: (a) Canadian Solar; (b) Risen; (c) Byd.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período estudado, verificou-se a relação entre a radiação que incide na superfície terrestre, a presença de nuvens na atmosfera e a temperatura do ar. Conforme mostrado na Fig. 6, a radiação solar variou bastante, e em cerca de 1/3 dos períodos observados, manteve-se acima de 800 W/m², com valor médio de 553,9 W/m² (desvio padrão de 396,0 W/m², valor máximo de 1228,0 W/m², e valor mínimo de 33,7 W/m²). Observou-se uma forte influência da nebulosidade sobre a radiação, como esperado, exceto em algumas medições (como nos períodos 4, 15 e 22) em que, mesmo sob céu praticamente limpo, a radiação ficou abaixo ou próximo da média. Isto pode ter sido devido a presença de poucas nuvens, porém mais densas e concentradas em alguns pontos do céu, o que caracterizava uma baixa nebulosidade (de acordo com a metodologia adotada), mas ainda assim, com interferência sobre a propagação da radiação incidente. Isto é consistente com o apresentado por Chrobak *et al.* (2016), que observou que a extensão da cobertura de nuvens não permite determinar a sua força, tipo e densidade, fatores que afetam muito a transmitância dos raios solares através das nuvens. Para o período em análise, em apenas 30% dos dias a fração de nuvens indica a condição de céu parcialmente nublado a nublado (ou seja, superior a 4 octas). Vale ressaltar que em condições de céu parcialmente nublado a nublado há um predomínio de radiação difusa, reduzindo a incidência solar direta. Porém, na maioria dos dias a condição foi favorável a ocorrência de radiação direta, o que favorece a presença de raios solares.

Figura 6 - Dados de radiação solar, nebulosidade e temperatura locais no período.

Os resultados demonstram que a temperatura do ar, mesmo em períodos de alta irradiação, não ultrapassou 30°C, o que indica um ponto positivo para o funcionamento de uma placa solar, cuja eficiência é reduzida quando sujeita a temperaturas elevadas. Mesmo com variações nas condições de nebulosidade, a radiação média para o período foi de 553,9 W/m², o que pode ser considerado um valor aceitável, visto que representaria uma perda de menos de 50% sobre a potência máxima produzida por todos os módulos (perdas de 39% para o módulo da Canadian Solar e de 45% para os demais módulos).

Para uma melhor visualização, classificou-se os dados medidos de radiação local em ótimo, regular e ruim, em relação ao valor médio obtido nas medições (553,9 W/m²). Desta forma, obteve-se a quantidade de dias correspondentes a cada categoria, conforme pode ser visto na Tab. 2.

Tabela 2 – Classificação da radiação solar local.

CLASSIFICAÇÃO	RADIAÇÃO SOLAR (W/m ²)	Nº DE DIAS	% DOS DIAS
Ótima	> 554	13	43
Regular	100 a 554	11	36
Ruim	< 100	6	20

Como se pode observar, dos 30 dias de medição, em 13 deles a radiação esteve acima da média calculada para o período, o que indica um total de 43% dos dias no período classificados com ótima radiação. Dentre o período de observação, 11 dias foram classificados como regulares, totalizando 36% dos dias medidos com radiação regular; apenas 6 desses dias de medições foram classificados como ruins, dando um total de 20% de dias com radiação ruim. Desta forma, pode-se constatar que dos 30 dias avaliados, foram registrados 24 dias com uma radiação que pode ser considerada aproveitável.

Para estimar o quanto seria produzido de eletricidade a partir de módulos FV no período estudado, obteve-se, a partir da regressão linear dos dados dos módulos selecionados (e apresentados na Tab. 1), as equações que relacionavam a irradiação com a potência produzida, sendo a Eq. (1) referente ao módulo da Canadian Solar ($R^2 = 0,9997$), a Eq. (2) referente ao módulo da Risen ($R^2 = 0,9993$), e a Eq. (3) referente ao módulo da Byd ($R^2 = 0,9999$).

$$P = 0,358.1 + 0,9 \quad (1)$$

$$P = 0,335.1 - 5 \quad (2)$$

$$P = 0,3094.1 + 0,014 \quad (3)$$

A partir dos dados de radiação, obteve-se o quanto cada módulo produziria. Os valores médios estão apresentados na Tab. 3. Considerando a duração solar em Lages/SC de 12 h no período, pode-se estimar aproximadamente a partir do valor médio o quanto cada módulo FV geraria por dia.

Tabela 3 – Estimativa da energia elétrica média produzida no período.

MÓDULO FV	POTÊNCIA MÉDIA (W)	ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADA (kWh/dia)	CUSTO (R\$)
Canadian Solar	199,2	2,39	839,00
Risen	180,5	2,17	909,00
Byd	171,4	2,06	855,00

Avaliando os dados segundo o consumo médio residencial na Região Sul do Brasil de 267,2 kWh/mês (Fedrigo *et al.*, 2009), o que corresponderia a um gasto mensal de aproximadamente 155 reais (excetuando-se as demais taxas), calculados a partir do valor de R\$ 0,58 por kWh (média do tarifário que é cobrado no local do estudo), conclui-se que 5 módulos de Si-policristalino seriam suficientes para suprir esta demanda energética. Em Santa Catarina, uma residência com ligação solar fotovoltaica *on-grid*, ou seja, ligada à rede, está sujeita a um custo de disponibilidade na fatura de luz que, de acordo com o tipo de ligação (monofásica, bifásica ou trifásica), estabelece uma taxa tarifada segundo um consumo de 30 kWh, 50 kWh e 100 kWh, respectivamente. Com isto, ao considerar-se um suprimento total da energia pelos módulos fotovoltaicos, o valor a ser cobrado em fatura residencial no caso descrito seria de apenas 17,4 reais para uma rede monofásica e de cerca de 29,0 reais para uma rede bifásica.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se com este trabalho que os resultados indicam um aproveitamento satisfatório da energia solar fotovoltaica na cidade de Lages/SC, com base no período estudado e segundo as condições climáticas observadas. Com isto, demonstra-se um potencial de aplicação deste tipo de energia para a região. A instalação de módulos fotovoltaicos de Si-policristalino permite uma redução de até 95% no valor da conta de luz de seus usuários e proporciona um efeito muito positivo do ponto de vista ambiental. Na sequência, novos estudos serão aplicados na região serrana catarinense, de forma a avaliar o potencial de energia solar em função de outros elementos meteorológicos (insolação, radiação direta, radiação difusa, vento, entre outros parâmetros), assim como as diferenças espaciais e sazonais, e outros tipos de módulos fotovoltaicos.

REFERÊNCIAS

- [1]. ANEEL, 2005. Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 2. ed., Agência Nacional de Energia Elétrica.
- [2]. Byd Energy do Brasil, 2017. Ficha Técnica dos Módulos Fotovoltaicos P6C-36-SERIES-4BB, V 2.0.2017.
- [3]. Canadian Solar Inc., 2017. PV Module Product Datasheet CS6U-325P-340P, V 5.551_EN.
- [4]. Chrobak, P., Skovajsa, J., Zalesak, M., 2016. Effect of cloudiness on the production of electricity by photovoltaic panels, MATEC Web of Conferences, vol. 76.
- [5]. Fedrigo, N. S., Gonçalves, G., Lucas, P. F., Guisi, E., 2009. Usos Finais de Energia Elétrica no Setor Residencial Brasileiro, Relatório de Iniciação Científica, ECV, UFSC, Florianópolis.

- [6]. Ferreira, L., Amarante, M., Cintra, A., Lourenço, R., Cristiano, C., 2018. Energia solar fotovoltaica, Revista Pesquisa e Ação, vol. 4, n. 1, pp. 153-161.
- [7]. Gore, A., 2010. Nossa escolha: um plano para solucionar a crise climática, Manole.
- [8]. Hinrichs, R. A., Kleinbach, M., Reis, L. B., 2014. Energia e Meio Ambiente, Cengage Learning.
- [9]. LAPA, 2012. Codificação de Nebulosidade. Laboratório de Análises e Previsões Ambientais, CEFET, RJ. Disponível em: <http://meteoro.cefet-rj.br/almir/observacional/observacional_nebulosidade2_1_12.pdf>.
- [10]. Monteiro, M. A., 2001. Caracterização climática do estado de Santa Catarina: uma abordagem dos principais sistemas atmosféricos que atuam durante o ano, Geosul, vol. 16, n. 31, pp. 69-78.
- [11]. NOAA, 2019. Explanation of Standard International Symbols, National Oceanic and Atmospheric Administration. Disponível em: <<https://www.wpc.ncep.noaa.gov/dailywxmap/explanation.html>>.
- [12]. Risen Energy, 2017. PV Module Product Datasheet, RSM72-6-320P-340P/4BB, V REM72-4BB-EN-BVC-H2.2017.
- [13]. Ruviaro, R. S., Daltrozo, J. G., Garlet, L., Lourenço, W. M., Santos, I. P., 2018. Análise da variação da eficiência do módulo fotovoltaico em função da temperatura, VII CBENS - VII Congresso Brasileiro de Energia Solar, Gramado.
- [14]. Soccol, O. J., Cardoso, C. O., Miquelluti, D. J., 2010. Análise da precipitação mensal provável para o município de Lages, SC, Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, vol. 14, n. 6, pp. 569-574.
- [15]. SRML, 2007. Sun Path Chart Program, Solar Radiation Monitoring Laboratory, University of Oregon. Disponível em: <<http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html>>.

Capítulo 16

Criação e desenvolvimento do banco de dados da Estação Meteorológica UNIVAP-FEAU

Júlio César Pimenta dos Santos

Erika Peterson Gonçalves

Eduardo Jorge de Brito Bastos

Resumo: Com o interesse de identificar características e processos meteorológicos e climatológicos locais é necessário uma quantidade, qualidade e linha temporal de dados, para isto ser possível a criação de um banco de dados se mostra essencial. Manter um sistema de coleta ligado 24 horas por dia em todos dias do ano independente de oscilações de energia é fundamental e a acessibilidade remota destes dados via ferramentas on-line se mostra extremamente útil em um contexto de pandemia. Organização dos dados e encontrar erros de sua ausência, é um ótimo método de se ter uma linha temporal interrompida para melhores análises e entendimento de ocorridos meteorológicos e climatológicos.

Palavras-chave: meteorologia, climatologia, processo, banco-de-dados,

1. INTRODUÇÃO

Para a melhor compreensão de processos necessita-se de dados para realizar análise e entendimento do ocorrido, e quando esses processos são complexos, variados e de longa duração onde essa quantidade de dados cresce significativamente, pode ser realizado para melhor forma de controle e entendimento organizacional a criação de um banco de dados simples. Um ótimo exemplo de complexidade e quantidade de dados é o estudo meteorológico e climatológico, sendo necessárias diversas variáveis e fontes com coletas horárias e por longos períodos de tempo como anos e décadas.

A meteorologia é definida como a ciência da atmosfera e sua influência sobre o ambiente, dados são extraídos em tempo real e em curtos períodos de tempo, já a climatologia é definida como uma síntese do tempo meteorológico em um lugar específico de em média 30 anos, que refere-se a características atmosféricas, utilizando técnicas de análise dos dados da meteorologia e tendo base da física e matemática (AYOADE,1998)

Com a aquisição e instalação da estação meteorológica pela Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE) no final do ano de 2018 na Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) no campus Urbanova na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU) localizado em São José dos Campos – SP, foi possível iniciar os estudos ligados a meteorologia, climatologia, desgastes de materiais da construção civil por intemperismos, microclima do campus, divulgação de produtos científicos e desenvolvimentos de futuras propostas de projetos ambientais.

A existência deste equipamento na região do Urbanova em São José dos Campos ganha importância visto a reduzida quantidade de equipamentos disponíveis nessa região, conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1- Disponibilidade regional

Fonte: Weatherlink (2020)

Os dados coletados pela rede de plataformas de coleta de dados do INPE beneficiam diretamente diversos setores da sociedade Brasileira, eles são importantes não apenas para a meteorologia nacional, mas também para a agricultura, defesa civil, pesquisa científica, etc.(FERREIRA ET AL 2016)

A Universidade do Vale do Paraíba por ser filantrópica visa integrar o meio acadêmico com a sociedade, e a academia atendendo e gerando produtos a sociedade, com isto em mente o grupo de pesquisa visa a divulgação dos dados da estação, tanto de forma simplificada como meteorologia instantânea para moradores locais, quanto produtos de análise climática para produtores rurais e outros interessados, sendo encontrado uma falta de estações disponíveis para fácil acesso, Figura 1.

Tendo a sua operacionalização e realização da primeira gravação de dados na data de 18/11/2020 as 12:00 horas conforme o horário de Brasília, porém foi detectado ausência de dados em períodos aleatórios, essas lacunas foram atribuídas às oscilações de energia e manutenções da rede elétrica, sendo um problema extremamente prejudicial à linha temporal e acessibilidade dos dados, sendo estes desafios a serem solucionados.

Controle de qualidade consiste em analisar os dados coletados para detectar valores ou padrões que identificam as observações como suspeitas ou erradas. Somente após esses procedimentos é possível distribuir aos usuários dados que atinjam os padrões internacionais de qualidade. (FERREIRA ET AL 2016)

O banco de dados, pode ser considerado como o equivalente eletrônico de um armário de arquivamento; ou seja, ele é um repositório para uma coleção de arquivos de dados computadorizados. (DATE 2004)

Primeiramente encontrar os dados ausentes e organizar as coletas e manutenções periódicas, para se ter uma consistência e qualidade dos dados, pois tem-se a estação meteorológica com grande parte de seus equipamentos na parte externa ao laboratório e assim exposta a intempéries e animais mesmo quando são tomadas todas as precauções necessárias como cercamento e controle da vegetação rasteira periodicamente, por que até mesmo sem contato direto, uma vegetação rasteira precisa seguir os padrões para não se alterar a confiabilidade dos dados.

Para a realização de coleta dos dados era necessário estar presente no local e um computador para o procedimento, porém em um contexto de pandemia seria inviável ou em momentos de férias universitárias onde as atividades são mais complexas de serem realizadas ou até mesmo inviáveis, diante destes desafios realizou-se a implantação de um sistema de acesso remoto para coleta e armazenamento do banco de dados, e divulgação on-line instantânea de dados meteorológicos.

Este trabalho visa apresentar o processo de implantação do acesso remoto e a formação do banco de dados climatológicos que serão utilizados para a determinação do microclima da região do Urbanova em São José dos Campos.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do trabalho se deu pela criação e desenvolvimento do banco de dados da estação meteorológica da UNIVAP, sendo extraídos os dados em forma de arquivo de texto (.txt) da estação meteorológica *DAVIS* modelo *PRO2 6162 NOUV*, Figura 2, com dados possuindo de 1 a 2 algarismos decimais pelas definições do fabricante dependendo do dado, sendo registrado pelo equipamento em intervalos de 60 minutos.

Figura 2- Estação meteorológica

Fonte: autor (2020).

Localizada em São José dos Campos, SP, dentro das dependências da FVE na UNIVAP mais especificamente FEAU, latitude 23°12'42"S, longitude 45°57'54"O e altitude de 572 m Figura 3.

Figura 3 - Localização

Fonte: Adaptado do Google Earth (2020).

Temos como aquisição de dados 33 variáveis: temperatura exterior, temperatura exterior máxima, temperatura exterior mínima, umidade exterior, ponto de orvalho, velocidade do vento, direção do vento, distância percorrida pelo vento, velocidade máxima do vento, direção do vento na velocidade máxima, sensação térmica, índice de calor, índice THW, índice THSW, pressão atmosférica, precipitação, fluxo de chuva, radiação solar, energia solar, radiação solar máxima, aquecimento DJU, resfriamento DJU, temperatura interna, umidade interna, ponto de orvalho interno, índice de calor interno, teor EMC, densidade do ar interior, evapotranspiração, amostra de vento, transmissor de vento, taxa de recepção do console e intervalo de arquivamento.

Como observado nas variáveis, são obtidos dados internos do laboratório, sendo a parte interna um receptor dos dados externos para o banco de dados e ainda coleta dados internos, Figura 4, estes são importes para o controle, exemplo seria no projeto de desgaste a intemperismo de materiais da construção civil, no qual os corpos de prova são armazenados no ambiente do laboratório visando o controle de temperatura e umidade local.

Figura 4 – Receptor e equipamento de coleta

Fonte: autor (2020).

Para análise inicial e encontrar erros de dados faltantes utilizou-se o software *Microsoft Office Excel 2016* com a função de planilha eletrônica e simples entendimento foi realizado a organização dos dados e lacunas devidas a oscilações de energia ou questões de infraestrutura em momentos iniciais, onde estes problemas foram resolvidos.

Utilizando a planilha eletrônica do software já citado, e lógica matemática foi realizado procedimento de conferência da existência de ausência de algum registro horário no banco de dados, sendo definido as datas como inicial 18/11/2018 e final 02/05/2020 sendo 24 registros por dia, com 532 dias a quantidade total de registros tem que ser 12.768, separando por mês e por dia pôde-se rapidamente encontrar as lacunas e entender os eventos que podem ter ocasionado para sua resolução, Figura 5.

Figura 5 – Legenda do procedimento

	1a linha de confirmação (total de horas no mês)
	2a linha de confirmação (total de horas no dia)
	Dados Faltantes
	Troca de mês
	Dados que estavam em outro arquivo

Fonte: autor (2020).

Para plotagem de gráficos utilizou-se o software *SigmaPlot versão 14.0*, realizou-se plotagens com as quais pode-se encontrar os erros em questão de valores que não seguiam a projeção esperada, e para a coleta dos dados no computador e acesso a outras ferramentas básicas se utiliza o software do fabricante da estação *WeatherLink 6.0.5*, este mesmo software tem sua versão mobile sendo mais simples e para divulgação de dados e monitoramento.

Para o acesso a estação remotamente e realizar as coletas foi o software *AnyDesk v6.0.7* ligado 24 horas no computador local da universidade e na estação, e assim sendo possível acesso para coleta por qualquer navegador, celular ou dispositivo que tenha conexão com internet.

Figura 6 – Aplicativo para celulares

Fonte: autor (2020).

Com as aplicações disponíveis no *WeatherLink 6.0.5* conseguiu-se disponibilizar os dados de uma maneira fácil e de grande acessibilidade para a população. O próprio software gera *webpages* com relatórios das principais variáveis no dia a dia como temperatura, precipitação, umidade e velocidade do vento.

Neste mesmo *software* fica disponível mais informações dentro do aplicativo para celulares com *Android* e *IOS*, Figura 6, mostrando uma qualidade e acessibilidade dos dados instantâneos para a população usar no dia a dia.

3. RESULTADOS

Com a utilização destes *software* foi possível então encontrar lacunas, métodos de análise, meios de divulgação e acesso remoto, processos para um desenvolvimento do banco de dados meteorológico da UNIVAP.

As lacunas encontradas pelo método lógico matemático aplicados na planilha eletrônica encontrou-se as perdas de registros horários, Figura 7, por problemas de infraestrutura como oscilações de energia, apenas após 4 meses de funcionamento foi detectado, sendo resolvido rapidamente o problema adicionando um sistema de alimentação elétrica reserva no equipamento.

Figura 7 – Resumo das lacunas

Horarios dos dados faltantes
14/12/2018 - 03:00 a 14/12/2018 - 06:00
14/12/2018 - 12:00 a 14/12/2018 - 15:00
23/12/2018 - 15:00
24/12/2018 - 12:00 a 24/12/2018 - 16:00
25/12/2018 - 08:00
01/01/2019 - 21:00 a 02/01/2019 - 00:00
11/01/2019 - 00:00 a 11/01/2019 - 03:00
24/01/2019 - 17:00
03/02/2019 - 03:00 a 03/02/2019 - 06:00
28/02/2019 - 12:00 a 28/02/2019 - 15:00
06/03/2019 - 12:00 a 07/03/2019 - 10:00

Fonte: autor (2020).

Uma segunda forma de controle que foi utilizada foram os gráficos para identificar se existiam dados fora do padrão, Figura 8, sendo confirmado que não houve problemas deste neste quesito onde mostra-se confiabilidade dos sensores para as coletas do banco de dados.

Figura 8 – Gráfico de controle

Fonte: autor (2020).

A divulgação científica de fácil acesso através do aplicativo e *webpage* apresentou estabilidade após finalizado no final de 2019 os ajustes de configurações no computador de transmissão e coleta, sendo entregue para a UNIVAP disponibilizar em seus meios de comunicação e acesso para conhecimento da população.

4. DISCUSSÃO

O próximo passo de melhorias a ser realizado futuramente, seria por questões de segurança adicionar algum *software* para registro de cada alteração realizada e sistematicamente ter a coleta feita em servidores na nuvem e físicos locais.

5. CONCLUSÃO

Com a conclusão deste projeto pode-se dar comprovação na qualidade dos dados nos trabalhos que se utilizarem dele, como definição do microclima da UNIVAP e região, comparação do desgaste dos materiais para construção civil e futuros interessados. O acesso pelo aplicativo já está disponível e as *webpages* serão adicionadas ao site da UNIVAP futuramente.

REFERÊNCIAS

- [1]. FERREIRA, Ana Lúcia Travezani et al. Implementação de sistema para controle de qualidade dos dados meteorológicos da rede de PCDs do INPE. In: Submetido ao XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia, Florianópolis. 2006.
- [2]. DATE, Christopher J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Elsevier Brasil, 2004.
- [3]. AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. 5º edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
- [4]. Site utilizado:
- [5]. Weatherlink - <<https://www.weatherlink.com/>> acessado no dia: 02/05/2020, às 18:00h.

Capítulo 17

Correlação da temperatura de superfície terrestre e a altitude

Luis Carlos da Silva Soares

Adrielly Rodrigues Nascimento

Breno Silva da Cruz Queiroz

Antoniele Maria Neves Pinho

Ana Caroline de Oliveira Herculano

Carla Silva Santos

Resumo: O advento da geotecnologia permitiu o desenvolvimento de vários estudos ambientais dos mais variados modos. Um desses estudos é a análise de temperatura de superfície que fornece dados para pesquisadores sobre o gradiente de temperatura na superfície da terra estudada. Sabe-se que maiores altitudes refletem diretamente na temperatura ambiente, contudo, poucos são os estudos referente a altitude com a temperatura de superfície. Deste modo, este trabalho teve o objetivo de correlacionar a temperatura de superfície em função da altitude utilizando como parâmetros os modelos de Regressão linear, Richards, Decrescimento Exponencial e exponencial. Constatou-se que para os modelos testados não houve nenhuma correlação significativa. Indicando que o comportamento da temperatura de superfície pode não estar ligada diretamente a altitude.

Palavras-chave: Temperatura Superficial, altitude, Regressão.

1. INTRODUÇÃO

Após o desenvolvimento tecnológico iniciado com a Revolução Industrial o homem investiu em novas formas para reconhecer seu meio observando-se uma reviravolta no modo de como ele analisa a paisagem terrestre. Em 1950 os militares começaram a utilizar imagens aéreas com fins de analisar a paisagem implicando, anos mais tarde, no desenvolvimento de metodologias por parte da comunidade acadêmica e empresas para o estudo da terra e de paisagens (SANTOS; ROMÃO, 2007).

Corrêa, Corrêa e Andrade (2012) enfatizam as vantagens acerca do sensoriamento remoto aplicado na obtenção da temperatura da superfície, favorecendo visões de diferentes escalas e tempo permitindo assim a transformação de dados do infravermelho termal em temperaturas aparentes da superfície. Com o mapeamento da temperatura da superfície terrestre por meio do infravermelho termal é possível realizar estudos do comportamento térmico das diferentes tipologias de cobertura do solo pelo fornecimento de informações relativas à temperatura aparente da superfície (BARBOSA; VECCHIA, 2009).

De acordo com Fritzsons e colaboradores (2016) a relação da temperatura e da altitude é muito importante para as regiões tropicais e subtropicais, pois a diferença de altitudes de algumas centenas de metros provoca mudanças bastante sensíveis no clima, no solo, na vegetação e sistemas de uso da terra, e consequentemente na adaptação das espécies animais e vegetais.

Com a elevação da altitude numa proporção de, aproximadamente, 1°C/100m (gradiente adiabático ar seco) a temperatura do ar normalmente chega a níveis mais baixos. Esta taxa de arrefecimento ocorre, devido a massa de ar seco que está em ascensão ser sujeita a uma pressão cada vez menor, consequentemente expandindo seu volume e diminuindo a temperatura, e transformando energia térmica em energia potencial. Este gradiente térmico depende da saturação do ar, observa-se o decréscimo da temperatura média com a altitude em torno de 1°C a cada 180 metros (DURY, 1972 citado por FRITZSONS et al., 2007).

Este trabalho tem por estudo o limite territorial do município de Governador Valadares/MG. O mesmo está situado na região do Vale do Rio Doce e segundo Köppen (1936) o clima da área é classificado como clima tropical quente semiúmido (Aw). Em Governador Valadares a temperatura média é 24.2 °C e tem uma pluviosidade média anual de 1109 mm. O objetivo geral deste trabalho é analisar a correlação existente entre a altitude e a temperatura da superfície (em graus Celsius), utilizando imagens do satélite Landsat-8.

2. METODOLOGIA

A região de estudo será o município de Governador Valadares/ MG, localizado no Vale do Rio Doce situado no leste do estado de Minas Gerais. Se encontra dentro do bioma mata atlântica, com elevação de 180 metros acima do nível do mar. Possui uma área total de 2.342 km², sendo 57,59 km² de área urbana compreendida pela coordenada 18° 51' 2" Sul, Longitude: 41° 56' 53" Oeste (IBGE, 2018).

Para esse trabalho foram utilizadas imagens na órbita e ponto 217/073 do satélite Landsat 8 Sensores OLI, do dia 23 de janeiro de 2020, obtida no catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Para a imagem referentes ao sensor OLI foi utilizado a equação (1) a fim de se obter a radiância espectral.

$$L_{\lambda} = M_L Q_{cal} + A_L \quad (1)$$

em que:

L_{λ} = Radiância espectral (W/ (m² ·srad·µm))

M_L = Fator multiplicativo de redimensionamento da banda

Q_{cal} = Valor quantizado e calibrado do pixel em nível de cinza (DN)

A_L = Fator aditivo de redimensionamento da banda (0.1000)

Após obter a radiância espectral houve sua conversão em temperatura com o auxílio da Equação (2) por meio da ferramenta calculadora raster do software QGIS versão 3.10. Todas as constantes utilizadas, com exceção da radiância espectral já obtida, serão obtidas do arquivo metadata das imagens e calculadas conforme a metodologia de Matias et al (2018). A temperatura resultante foi convertida para graus Celsius (°C) por meio da subtração do valor encontrado pela temperatura do ponto de congelamento da água a 1 atm (273,15 K).

$$T = \frac{K2}{\ln\left(\frac{K1}{L\lambda} + 1\right)} \quad (2)$$

em que:

T = Temperatura efetiva no satélite em Kelvin;

K2 = Constante de calibração (K)

K1 = Constante de calibração (W/m².sr.um)

Lλ = Radiância espectral (W/ (m² ·srad·μm))

A altitude relacionada a cena foi determinada por meio de arquivo digital de elevação obtido no site do programa TOPODATA. Esta foi recortada segundo o perímetro do município, e trabalhado na banda de falsa cor cinza.

Os valores de pixels calculados para temperatura e altitude foram plotados no Microsoft Excel gerando mais de 5.2 milhões de informações. Destes, foram selecionados uma amostra aleatória de 365 pontos da imagem, contendo informações da temperatura e altitude.

Para a avaliação estatísticas das informações foram utilizados os modelos de regressão linear, Richards, Exponencial e de declínio exponencial conforme exposto na Tabela 1.

Tabela 1: Modelos utilizados para determinar a correlação das variáveis.

Modelo	Expressão
Linear	$Y = \beta_0 + \beta_1 * x$
Richards (1959)	$Y = \beta_0 / (1 - \beta_1 * e^{(-\beta_2 * x)})^{(\beta_3)}$
Declínio exponencial	$Y = q_0 * e^{(-x * \beta_0)}$
Exponencial	$Y = \beta_0 * e^{(\beta_1 * x)}$

q_0, β_0, β_1 e β_2 = parâmetros dos modelos de regressão.

Fonte: Autores

3. RESULTADOS

A Temperatura da Superfície Terrestre e a Altitude estão dispostos na Figura 1. Observa-se que para o período em questão a Temperatura variou de 16.78 a 33.05 C. A altitude está compreendida entre 132 e 1091 Metros.

Figura 1: Temperatura de Superfície Terrestre e Altitude para Governador Valadares - MG.

Fonte: Autores

Uma análise visual preliminar permite inferir uma não correlação entre as duas variáveis da Figura 1. Não é possível observar um padrão entre a Temperatura de Superfície Terrestre e a Altitude. Grande parte do Território encontra-se em baixas altitude, próximo de 132 metros em média. Nessa altitude observa-se uma distribuição de diversos gradientes de Temperatura.

Os resultados obtidos pelos modelos expressos na Tabela 2 comprovam o parágrafo anterior. O coeficiente de determinação (R^2) entre as variáveis pelo modelo de Richard foi nulo. Os demais modelos obtiveram índice de correlação próximos a 0.0 e similares entre si. O modelo de Richard também obteve maior valor de critério de informação de Akaike ($AIC=438.95$) ao passo que os demais modelos obtiveram valores próximos de 430.33.

Tabela 2: Parâmetros e qualidade de ajuste dos modelos de regressão testados para a estimativa da temperatura de superfície em função da altitude

Atributo	Richards	Linear	Decrescimento exponencial	Exponencial
β_0	25.05	25.26	65288.76	25.26
β_1	-432.33	-0.00039	-	0,00
β_2	0.94	-	-	-
β_3	976,36	-	-	-
q0	-	-	25,260	-
R	0,00	0.072	0.072	0,072
AIC	438.95	430.33	430.34	430.34

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ e q_0 = Parâmetros dos modelos de regressão; R = coeficiente de correlação; e AIC = critério de informação de Akaike.

Fonte: Autores.

A Figura 2 e Figura 3 apresentam respectivamente a dispersão dos pontos em função da reta determinada para o modelo linear e modelos não lineares. Observa-se comportamento igual para todos os modelos traçados, havendo grande dispersão das informações o que corrobora com os dados obtidos pelos baixos índice de correlação (R^2) da Tabela 2. Devido os valores de R^2 serem próximos, há a sobreposição das linhas de tendência dos modelos. O modelo linear apresentou β_1 negativo. Isso indica que à medida que a altitude aumenta há a tendência da diminuição da temperatura teoricamente.

Figura 2. Relação entre Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) e Altitude (m) para o modelo Linear

Fonte: Autores

Figura 2. Relação entre Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) e Altitude (m) para os modelos Exponencial, Declínio exponencial e Richards

Fonte: Autores

Os trabalhos que buscam relacionar a temperatura de superfície com a altitude são escassos na literatura. Contudo, observou-se na pesquisa que não há correlação entre as variáveis de estudo. Isso pode acontecer devido estar se trabalhando com os valores de radiância da imagem para a superfície que gera a reflectância (Moraes, 2013). Logo, a temperatura calculada refere-se a temperatura ao nível do objeto e não a temperatura ambiente do local.

Os trabalhos relacionando a temperatura e a altitude visam trabalhar a temperatura ambiente e não a da superfície de reflectância, para estes, observa-se que o aumento da altitude reflete na diminuição da temperatura em aproximadamente 0,5 para cada 100 metros (Fritzsons *et al.*, 2016). Deste modo, para estes trabalhos que usam a temperatura ambiente, há a correlação de temperatura e Altitude. A não correlação da temperatura com a altitude pode ocorrer devido a temperatura estar correlacionada com outras variáveis como o tipo de cobertura do solo, que interfere a absorção da temperatura (Fritzsons *et al.*, 2016).

4. CONCLUSÃO

O estudo permitiu inferir que não há uma relação direta da Temperatura de Superfície e a altitude. Os modelos apresentados nesse trabalho não foram capazes de expressar uma relação positiva ou significante entre as variáveis.

REFERÊNCIAS

- [1]. BARBOSA, R. V. R.; VECCHIA, F. A. S. Estudo de ilha de calor urbana por meio de imagens do Landsat7 ETM+: Estudo de caso em São Carlos (SP). Revista Minerva, v. 6, n. 3, p. 273-278, 2009.
- [2]. CORRÊA, P. B.; CORRÊA, J. A. de J.; ANDRADE, S. C. de P. Análise da temperatura de superfície da área urbana de Santarém através de imagens termais do Landsat 5. Revista Geonorte, Edição Especial, V.2, N.4, p.714 722, 2012
- [3]. FRITZSONS et al. Relação entre altitude e temperatura: uma contribuição ao zoneamento climático no estado de Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira de Climatologia. Ano 12 – Vol. 18 – JAN/JUN. 2016
- [4]. MORAES, Diego Augusto de Campos; Et.al. Uso da banda termal do satélite LANDSAT-5 e técnicas de geoestatística na estimativa da degradação da Atrazina no solo da Área de Proteção Ambiental de Tejuapá. III Simpósio de Geoestatística Aplicada em Ciências Agrárias. Botucatu-SP. 2013
- [5]. KÖPPEN, W. Das geographische system der klimate. Berlin: Gerbrüder Bornträger, 1936. 44 p.
- [6]. RICHARDS JF. 1959. A flexible growth function for empirical use. J Exp Bot 1(10): 290-310.
- [7]. SANTOS, A. M. S.; ROMÃO, P. A. Estudo multitemporal e alteração na paisagem na região do distrito de Luiz Alves, município de São Miguel do Araguaia – GO, a partir de método indireto, sensoriamento remoto. Geografia - v. 16, n. 2, jul./dez. 2007 – Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geociências

Capítulo 18

Uso do Método Borehole Shear Test no mapeamento geotécnico de áreas de risco

Miryan Yumi Sakamoto

Luiz Henrique Guesser

Mônica Carvalho Generini de Oliveira

Rodolfo Joaquim Contessi

Rodrigo Paulo de Abreu

Rafael Augusto dos Reis Higashi

Resumo: Os deslizamentos de encostas são um dos principais desastres naturais do Brasil. Isso acontece principalmente devido ao mau uso e ocupação dos solos, afetando direta e indiretamente a população. Como medida preventiva a estes desastres, é realizado o mapeamento geotécnico de áreas suscetíveis, o qual apresenta faixas seguras para a ocupação. Para a criação de um mapa que atenda a esse objetivo, faz-se uso de uma metodologia para a obtenção do mapa geotécnico, o qual, juntamente com o Modelo Digital do Terreno (MDT) pode servir de base para a aplicação do modelo SHALSTAB (Shallow Slope Stability Model), no qual dados hidrológicos de uma bacia e parâmetros de resistência dos solos são combinados para a obtenção de mapas de suscetibilidade a deslizamentos rasos. Os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo consistem em variáveis essenciais para a análise da suscetibilidade a deslizamentos de encostas. Para sua determinação, o método mais aplicado no Brasil é o ensaio de Cisalhamento Direto. Ensaios *in situ*, como o *Borehole Shear Test*, ainda são pouco explorados em território nacional, no entanto possuem maior praticidade em relação aos laboratoriais, uma vez que demandam menor tempo de execução e geram menor perturbação na estrutura do solo. Sendo assim, torna-se importante realizar um estudo comparativo entre os dois métodos a fim de avaliar a validade dos mesmos para a elaboração de mapas de suscetibilidade a deslizamentos rasos de acordo com o modelo SHALSTAB.

Palavras-Chave: SHALSTAB; Mapeamento de áreas de risco; Cisalhamento Direto; *Borehole Shear Test*.

1. INTRODUÇÃO

Em um país em desenvolvimento como o Brasil, cuja ocupação territorial possui perspectivas de expansão, é indispensável uma política de planejamento do meio físico. A utilização de mapas geotécnicos de áreas de risco, possibilita o auxílio e a interpretação de dados necessários como subsídio ao planejamento regional e urbano de uso e ocupação do solo e a implantação de políticas públicas de conscientização da população.

Para auxiliar na prevenção de desastres naturais, alguns modelos matemáticos podem ser empregados a fim de prever áreas que apresentam maior suscetibilidade. O modelo SHALSTAB, por exemplo, pode ser aplicado em uma bacia hidrográfica com o objetivo de gerar mapas de suscetibilidade a deslizamentos rasos. Este modelo relaciona dados hidrológicos ao modelo de estabilidade de encostas, sendo de fundamental importância a determinação dos parâmetros de resistência dos solos, definidos como coesão e ângulo de atrito interno. Esses parâmetros podem ser obtidos a partir da execução de ensaios laboratoriais ou *in situ*. Dentre os ensaios laboratoriais realizados no Brasil, o mais aplicado é o ensaio de Cisalhamento Direto. Por sua vez, o ensaio *Borehole Shear Test* (BST) ainda é pouco explorado no país, no entanto, sendo um ensaio *in situ* possui bastante praticidade com relação aos ensaios laboratoriais. Sendo assim, a presente pesquisa realizou um comparativo entre as envoltórias obtidas segundo o critério de Mohr-Coulomb para ambos os ensaios, bem como os mapas de suscetibilidade a deslizamentos rasos com profundidade de ruptura de 10 metros utilizando dados do ensaio de Cisalhamento direto e BST, a fim de aferir a validade dos resultados obtidos no ensaio *Borehole Shear Test* e avaliar sua possível utilização no modelo SHALSTAB com a finalidade de auxiliar no mapeamento geotécnico de áreas de risco e na gestão e planejamento urbano.

2. MÉTODO

O Fluxograma da **Erro! Fonte de referência não encontrada.** expõe o método adotado na realização desta pesquisa. Primeiramente escolheu-se um local de estudo e fez-se o levantamento do material bibliográfico e de mapas que auxiliaram no desenvolvimento da pesquisa, em seguida realizaram-se os ensaios laboratoriais e *in situ* a fim de determinar os parâmetros de resistência dos solos. Com isso, pode-se fazer um comparativo entre os dois métodos adotados, analisando as envoltórias obtidas, bem como os mapas gerados por meio do *software* SHALSTAB para parâmetros provenientes de cada um dos métodos.

Figura 13. Fluxograma com o método adotado na pesquisa

2.1. MAPEAMENTO GEOTÉCNICO

Devido à especificidade de cada estudo envolvendo mapas geotécnicos, diversas metodologias foram elaboradas, cada qual apropriada a um objetivo específico, porém todas convergindo para uma única finalidade, o mapeamento geotécnico, visando o auxílio e organização quanto ao uso e ocupação do solo por obras de engenharia.

A metodologia proposta por Davison Dias (1995) baseia-se na sobreposição dos mapas litológico e pedológico, e indicações do comportamento de solo, para que se obtenha um terceiro mapa de estimativa de comportamento dos solos, o mapa geotécnico. Este mapa é constituído de unidades geotécnicas (polígonos), com suas respectivas estimativas de comportamento geomecânico, as quais são formadas pelo nome da unidade litológica (em letra maiúscula) e da unidade pedológica (em letra minúscula).

Por meio de características morfológicas dos horizontes pedológicos, e características físicas e químicas das unidades geotécnicas, ou seções delimitáveis, a constatação da uniformidade das características geomecânicas podem ser estimadas com base em ensaios geotécnicos em laboratório ou *in situ*.

2.2. MODELO SHALSTAB

O SHALSTAB (*Shallow Slope Stability Model*), desenvolvido por Montgomery e Dietrich (1994) é fundamentado na combinação de formulações matemáticas para estabilidade de encostas e modelo hidrológico, a fim de atribuir a suscetibilidade a deslizamentos translacionais rasos para cada unidade de uma base de dados.

O modelo hidrológico utilizado é apresentado por O'Loughlin (1986) e estabelece uma relação entre a saturação do solo, a área de contribuição (a), quantidade de chuva (q), transmissibilidade (T) e declividade (θ), onde mostra que a saturação do solo depende da área de drenagem e do contorno e comprimento da declividade. O índice de saturação também pode ser definido como uma relação entre a espessura do solo saturado (h) e a espessura do solo (z), conforme a equação 1.

$$W = \frac{q \cdot a}{b \cdot T \cdot \sin \theta} = \frac{h}{z} \quad [1]$$

Para a análise de estabilidade de encostas, faz-se uso de um sistema de talude infinito, e o modelo baseia-se na lei de Mohr-Coulomb, na qual a ruptura do solo se dá quando as forças estabilizantes não suportam as forças de instabilização (GUIMARÃES et al., 2003), conforme a equação 2.

$$\tau = c + (\sigma - u) \tan \phi \quad [2]$$

Na qual T representa a tensão cisalhante, c a coesão, σ tensão normal aplicada, u a pressão neutra e ϕ o ângulo de atrito interno do solo. A partir da definição pode-se reescrever também como uma relação entre h/z , resultando na equação 3.

$$\frac{h}{z} = \frac{\rho_s}{\rho_w} * \left(1 - \frac{\tan \theta}{\tan \phi}\right) + \frac{c}{g * z * \cos^2 \theta * \tan \phi * \rho_w} \quad [3]$$

A equação 3 representa a altura da coluna d'água presente dentro da camada de solo para que a encosta se desestabilize e pode ser igualada com a do modelo hidrológico (equação 1) da seguinte forma:

$$\frac{q \cdot a}{b \cdot T \cdot \sin \theta} = \frac{\rho_s}{\rho_w} * \left(1 - \frac{\tan \theta}{\tan \phi}\right) + \frac{c}{g \cdot z \cdot \cos^2 \theta \cdot \tan \phi \cdot \rho_w} \quad [4]$$

Desse modo, o SHALSTAB utiliza a equação de estabilidade para taludes infinitos para designar o grau de estabilidade da encosta para cada pixel da área de estudos. Os parâmetros de entrada para o modelo são coesão, ângulo de atrito, profundidade do solo e peso específico, juntamente com o modelo digital do terreno, mapa de área de contribuição e mapa de declividade, os quais variam para cada unidade geotécnica. A resposta do modelo se dá em função do parâmetro livre “q/T” (quantidade de chuva/transmissividade do solo), segundo a equação final (5), o qual fornece sete classes de estabilidade. As classes extremas representam áreas incondicionalmente estáveis e incondicionalmente instáveis. As demais classes podem ser utilizadas como comparação entre áreas ou então, pode-se estimar o parâmetro “q” apenas entrando com o parâmetro “T” de transmissibilidade do solo (MICHEL, 2013).

$$\frac{q}{T} = \frac{b}{a} * \sin \theta * \left(\frac{\rho_s}{\rho_w} * \left(1 - \frac{\tan \theta}{\tan \phi}\right) + \frac{c}{g \cdot z \cdot \cos^2 \theta \cdot \tan \phi \cdot \rho_w}\right) \quad [5]$$

Para a simulação da situação mais crítica, considera-se o solo completamente saturado, dessa forma, torna-se importante a determinação do peso específico, o qual pode ser obtido por meio de ensaios laboratoriais normalizados, coesão do solo e ângulo de atrito entre as partículas, os quais podem ser obtidos pela execução de ensaios laboratoriais ou *in situ*, que serão abordados no item seguinte.

2.3. RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO

Além das características geotécnicas, é de suma importância conhecer a resistência ao cisalhamento do solo. Isso permite a previsão de rupturas de barragens, aterros sobre solos moles, ou movimento de massas em encostas. Para tal, é necessária a obtenção de parâmetros, definidos como coesão e ângulo de atrito interno. Esses parâmetros podem ser obtidos a partir da execução de ensaios laboratoriais ou *in situ*. Os dois métodos empregados na pesquisa estão descritos a seguir:

- O Cisalhamento Direto consiste em um método laboratorial, bastante difundido no Brasil. A presente pesquisa baseou-se na norma norte americana ASTM D3080 pra execução do ensaio sob a condição de deformação controlada;
- O uso do equipamento Borehole Shear Test para a análise *in situ* de parâmetros de resistência, mesmo não tão conhecido, vem sendo descoberto por vários pesquisadores e empresas devido à sua facilidade de utilização, rapidez de execução e baixa variabilidade dos resultados (LUTENEGGER e TIMUAN 1987). De acordo com a *American Society for Testing and Materials* (ASTM) o BST é executado utilizando uma sonda cisalhante expansível em um furo pré-escavado, então se expande a sonda contra a parede para que ela comprima o solo. A resistência ao cisalhamento do solo é medida por meio do arrancamento da sonda a uma velocidade controlada. Deve-se preocupar com variabilidade do operador e do solo a ser estudado, uma vez que erros e desvios podem ser minimizados com a utilização de calibrações e manutenções regulares e que, sendo o BST um ensaio simples e direto, dificilmente haverá problemas quanto à interpretação dos dados.

O ensaio BST foi executado no mesmo talude em que foram coletadas as amostras indeformadas para a execução do ensaio de Cisalhamento Direto. Tanto no BST quanto o Cisalhamento Direto, os solos foram ensaiados na condição de umidade natural e em seguida na condição inundada.

2.4. ESCOLHA E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS

O modelo SHALSTAB é aplicado majoritariamente em bacias hidrográficas. Assim, optou-se pela realização da pesquisa em uma área de expansão urbana, a qual já possui estudos anteriores na caracterização dos solos para possíveis estudos comparativos dos resultados.

A Microbacia do Rio Itacorubi é o principal curso d'água da bacia do Itacorubi, localiza-se na região centro-oeste do município de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Sua área de 23km² está definida entre as latitudes 27°34'35"S e 27°37'27"S e longitudes 48°28'25"W e 48°33'00"W. A presença de muitos polos geradores de tráfego contribui com a intensificação do crescimento urbano da região, dentre eles, instituições públicas, como a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade do Estado de Santa Catarina e a Secretaria Municipal de Saúde, assim como empresas privadas, Eletrosul e a CELESC, e associações como a Federação de Indústrias de Santa Catarina (FIESC) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC).

2.5. DEFINIÇÃO DE PONTOS DE COLETA DE AMOSTRA

A metodologia proposta por Davison Dias (1995) sugere que solos originários de mesma unidade geológica/pedológica apresentam comportamento semelhante. Desta forma, os resultados obtidos para um ponto de estudo contido em uma unidade são passíveis de extrapolação para toda a unidade em questão. No entanto, sabe-se que solos oriundos de diferentes elevações podem apresentar comportamentos diferentes, mesmo estando em uma mesma unidade geotécnica. Esta condição é confirmada por Zuquette e Gandolfi (1988) quando estes autores propõem a utilização de *landforms*, ou feições topográficas, na execução de mapeamentos geotécnicos, considerando que o comportamento dos solos é diferenciado em função do relevo.

Conforme trabalhos anteriores, como Caraméz (2011), as áreas de maior declividade, e que podem apresentar suscetibilidade, estão contidas na unidade geotécnica PVg (Podzólico Vermelho-Amarelo de Substrato Granito). Dessa forma, a coleta de amostras e execução de ensaios BST foram concentradas nessas áreas, de maneira uniforme e abrangente, na tentativa de melhor representar o comportamento do solo em termos de resistência ao cisalhamento. Vale ressaltar que o processo de ocupação de muitas dessas encostas já se iniciou, bem como a base delas. Sendo assim, em sua maioria, os pontos estudados encontram-se próximos à área urbana e em terrenos de declive. As coordenadas dos pontos são mostradas a seguir, na tabela 1.

	Ponto 01	Ponto 02	Ponto 03	Ponto 04
Longitude UTM	747626.00 m E	744467.00 m E	747229.28 m E	747538.04 m E
Latitude UTM	6944771.00 m S	6944217.00 m S	6946221.04 m S	6945315.52 m S

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Uma comparação entre os procedimentos de execução dos ensaios estudados mostra que o ensaio *Borehole Shear Test*, apesar de pouco utilizado no Brasil, possui bastante praticidade em comparação ao cisalhamento direto, método mais empregado. O tempo de consolidação do *Borehole Shear Test* é significativamente inferior ao tempo de consolidação do ensaio de cisalhamento direto, o qual ainda exige a moldagem prévia das amostras. Ressalta-se que a coleta das amostras e moldagem para ensaios de cisalhamento direto devem ser feitas com muita cautela, pois esse ensaio impõe uma superfície de ruptura às amostras e alguma alteração na estrutura do solo pode afetar a confiabilidade dos resultados. Desse modo, o BST mostra-se novamente vantajoso, uma vez que é executado *in situ* e, em caso de resultados inesperados ou indesejados, pode-se repetir o procedimento a fim de se obter os parâmetros corretos.

A tabela 2 mostra os resultados obtidos para os parâmetros de resistência ao cisalhamento por ambos os ensaios. Como o objetivo da pesquisa envolve a determinação de áreas sujeitas a deslizamentos rasos, priorizou-se a realização de ensaios em terrenos em declive, sendo estes contidos na unidade PVg (pontos 01, 03 e 04). Foi estudado apenas um ponto da unidade Gsq (Glei de Substrato Sedimentos Quaternários), no qual se aplicou o conceito de Davison Dias para extrapolar os resultados para toda a unidade. A unidade (SMSq) (Solos de Mangue de Substrato Sedimentos Quaternários) não teve os parâmetros determinados, uma vez que trata-se de uma Área de Preservação Permanente (APP), sendo esta protegida pela legislação ambiental vigente.

Pontos	Ângulo de Atrito Interno, ϕ (°)				Coesão, C (kPa)			
	CD in	BST in	CDnat	BSTnat	CD in	BST in	CD nat	BST nat
1	34,4	32,6	38,2	43,1	3,83	4,00	7,39	0,00
	25,3			16,7	16,00			21,00
2	29,4	35,6	27,0	36,3	5,10	0,00	28,26	9,00
3	35,8	35,6	42,1	26,6	5,38	1,00	18,38	9,00
4	28,8	35,0	54,2	42,6	18,2	6,00	51,30	13,00

*CD = Cisalhamento Direto, BST = Borehole Shear Test, in = condição inundado, nat = teor de umidade natural

A figura 2 mostra as envoltórias obtidas para os pontos referentes ao solo PVg, em condição inundado e umidade natural.

A figura 3 mostra as envoltórias obtidas para o ponto referente ao solo Glei de substrato sedimentos quaternários (Gsq), em condição inundado e umidade natural.

Figura 14. Comparação das envoltórias para solo em condições inundado e umidade natural

Conforme os dados da figura 3, nota-se que os ângulos de atrito para amostras inundadas têm certo paralelismo em ambos os ensaios e amostras no teor de umidade natural apresentaram diferenças mais acentuadas. Assim como os ângulos de atrito interno, as coesões para amostras inundadas apresentaram maior concordância, ao contrário das em teor de umidade natural. Destacam-se possíveis alterações no teor de umidade do solo quando a amostra é retirada do talude e transportada ao laboratório, que possam ter gerado variações nos parâmetros de cisalhamento. Assim, não há muita desconfiança na validade dos resultados, uma vez que estes se mostraram bastante próximos e coerentes entre si, havendo possíveis variações decorrentes dos procedimentos de ambos os ensaios que podem afetar a estrutura do solo, bem como o fato de não serem ensaios de grande precisão.

Para a confirmação da validade do método *Borehole Shear Test* para mapeamento geotécnico de áreas de risco, gerou-se o mapa de suscetibilidade pelo modelo SHALSTAB com os parâmetros obtidos pelo ensaio de cisalhamento direto e posteriormente para os obtidos pelo BST. Ambos foram gerados com profundidade de ruptura de 10 metros, com o auxílio dos mapas de declividade, contribuição, modelo digital do terreno e mapa geotécnico.

Para a inclusão dos dados necessários no modelo SHALSTAB, selecionou-se o ponto que possuía os menores parâmetros de resistência na unidade, a fim de simular a situação mais desfavorável. Para tal, levou-se em consideração o prolongamento da linha de tendência e as tensões normais utilizadas nos estágios de cada ensaio.

Com base nessas correlações, para o mapa de suscetibilidade usando parâmetros obtidos pelo ensaio de cisalhamento direto foi escolhido o ponto da área de estudo 01 com ângulo de atrito de $34,4^\circ$ e coesão igual a 3,8 kPa para contribuir com os dados das partes elevadas, ou seja PVg, e o ponto 02 para áreas planas (Gsq), com coesão 5,1 kPa e ângulo de atrito $29,4^\circ$. O resultado é mostrado na figura 4, sendo (A) Incondicionalmente instável e não-saturado, (B) Incondicionalmente Instável e saturado, (C) Instável e não-saturado, (D) Instável e saturado, (E) Estável e não-saturado, (F) Incondicionalmente estável e não-saturado e (G) incondicionalmente Estável e saturado.

Figura 15. Mapa de Suscetibilidade a Deslizamentos Rasos segundo Parâmetros obtidos pelo ensaio de Cisalhamento Direto

Para o mapa de suscetibilidade com parâmetros obtidos pelo ensaio *Borehole Shear Test* foi escolhido o ponto da área de estudo 01, com ângulo de atrito de $32,6^\circ$ e coesão igual a $4,0\text{kPa}$ para a unidade PVg, e o ponto 02 para a unidade Gesq, com coesão $0,0\text{kPa}$ e ângulo de atrito $35,6^\circ$. O resultado é mostrado na figura 5.

Os resultados apresentados no mapa indicam a suscetibilidade a deslizamentos rasos presente na bacia, onde as cores mais escuras representam as áreas instáveis. Com isso, a classificação gerada por esta pesquisa é apresentada conforme os gráficos, onde já se apresentam as porcentagens de cada área. Os resultados do mapeamento segundo parâmetros obtidos pelo cisalhamento direto mostram que um total de 12,81% dos solos localiza-se em áreas suscetíveis a deslizamentos rasos em profundidade de 10 metros (classes A a C). De forma bastante similar o mapa gerado pelos parâmetros obtidos no ensaio BST apresenta 13,81% da área em situação instável.

Análises das demais áreas mostram bastante proximidade entre os resultados, sendo as áreas incondicionalmente estáveis correspondentes a 76,22% da bacia no mapa de acordo com o Cisalhamento direto e 75,27% no mapa de acordo com o *Borehole Shear Test*. Além dos percentuais em área bastante similares, é possível identificar nos mapas a distribuição semelhante entre as classes de instabilidade na área da bacia, sendo as regiões mais instáveis contidas em locais de maior declividade e áreas estáveis contidas em regiões de baixas declividades ou declividades nulas.

Sendo assim, para uma análise preliminar da suscetibilidade de bacias hidrográficas, o ensaio BST mostrou-se eficiente uma vez que possui maior praticidade em relação aos ensaios laboratoriais, pois demanda menor tempo de execução além de provocar menor perturbação na estrutura do solo e, além disso, comparando os resultados para os parâmetros de resistência obtidos por ambos os ensaios de cisalhamento, não há diferença significativa a ponto de se ter uma alteração séria nos mapas gerados. Análises pontuais devem ser realizadas em regiões próximas às áreas consideradas instáveis a fim de aferir a necessidade de atenção especial por parte das autoridades e da população em geral, uma vez que chuvas prolongadas podem provocar a ruptura de camadas de solo, provocando deslizamentos de encostas, os quais podem ter consequências danosas estendidas para áreas além das classificadas como incondicionalmente instáveis.

Figura 16. Mapa de Suscetibilidade a Deslizamentos Rasos segundo parâmetros obtidos pelo Ensaio *Borehole Shear Test*

4. CONCLUSÕES

A presente pesquisa se mostrou eficaz quanto aos objetivos esperados. O levantamento preliminar de informações acerca do meio físico da bacia do Itacorubi permitiu a geração de mapas com indicações de faixas de ocupação aceitáveis. Por meio da interpretação do mapa de suscetibilidade a deslizamentos rasos, gerado por meio do modelo SHALSTAB, conclui-se que as áreas em encostas demandam atenção das autoridades, podendo ser necessárias intervenções a fim de garantir a segurança e o bem estar da população. Chuvas prolongadas ou muito intensas podem provocar deslizamentos nas encostas, gerando danos materiais, ambientais e humanos.

Ainda, para a geração destes mapas, a proposta de utilização do método *Borehole Shear Test* se mostrou bastante aceitável, uma vez que o ensaio demanda pouco tempo de consolidação e gera menor perturbação na estrutura do solo. Análises comparativas entre o método Cisalhamento Direto, usualmente aplicado no Brasil, e o método *Borehole Shear Test*, indicam envoltórias semelhantes para os resultados obtidos por ambos os ensaios, sobretudo para o solo em condição inundado, no qual as envoltórias apresentam paralelismo evidente. Além disso, os parâmetros de resistência ao cisalhamento obtidos não diferem a ponto de gerar uma diferença significativa no resultado final dos mapas de suscetibilidade a deslizamentos rasos. Em termos percentuais as áreas instáveis e estáveis se mostraram praticamente iguais, assim como sua distribuição no mapa da bacia hidrográfica. Dessa forma, conclui-se que o ensaio BST é uma alternativa bastante viável para o mapeamento geotécnico de áreas suscetíveis, permitindo a execução em um maior número de pontos em tempo reduzido, o que garante maior representatividade e uma caracterização legítima da área de estudos. Os dados obtidos por este ensaio são de grande importância, uma vez que podem ser aplicados no mapeamento de áreas de risco, auxiliando na gestão e no planejamento urbano, de modo a prevenir os impactos gerados por possíveis movimentos de massa.

REFERÊNCIAS

- [1]. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. “Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions”. ASTM D3080, (1998).
- [2]. CARAMÉZ, M. L. (2011) "Análise da suscetibilidade a escorregamentos de encostas de duas micro bacias de Florianópolis através do modelo SHALSTAB", Trabalho de conclusão de curso, Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Catarina, 151f.
- [3]. DIAS, R. D. (1995) “Proposta de metodologia de definição de carta geotécnica básica em regiões tropicais e subtropicais” in Revista do Instituto Geológico, nº. esp, Vol. 16, p. 51-55.
- [4]. GUIMARÃES, R. F.; FERNANDES, N. F.; GOMES, R. A. T.; JÚNIOR, O. A. de C. (2003) “Fundamentação Teórica do Modelo Matemático Para Previsão de Escorregamentos Rasos Shallow Stability” in Espaço&Geografia, nº 2, Vol. 6, p. 133-150.
- [5]. LUTENEGGER, A.J. TIMIAN, D.A. (1997) “Reproducibility of Borehole Shear Test Results in Marine Clay” in Geotechnical Testing Journal, ASTM, nº 1, Vol. 10, p. 13-18.
- [6]. MICHAEL, G.P. (2013) “Modelagem de estabilidade de encostas com consideração do efeito de vegetação”, Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, 139p.
- [7]. MONTGOMERY, D. R. AND DIETRICH, W. E. (1994) “A physically based model for the topographic control on shallow landsliding”. Water Resources Research, Vol. 30, p.1153-1171.
- [8]. O’LOUGHLIN, E. M. (1986), “Prediction of surface saturation zones in natural catchments by topographic analysis” in Water Resources Research, Vol. 22, p. 794-804.
- [9]. ZUQUETTE, L. V.; GANDOLFI, N. (1988) “Mapeamento Geotécnico: Levantamento e Análise das Metodologias e Sistemáticas Mais Utilizadas” in: Congresso Latino-Americano De Geologia, VII, anais, p. 591-605.

Capítulo 19

Produção e caracterização de filmes de blendas de PHB com alginato esterificado e PEG: Potencial material para uso como curativo de pele?

Thiago Lima de Sá

Jamilly Ribeiro Lopes

Luís Eduardo Almeida

Resumo : Como uma nova proposta para curativos poliméricos, biofilmes de poli (hidroxibutirato) (PHB) com alginato esterificado (ALG-E) e poli (etileno glicol) (PEG) foram produzidos e comparados com os filmes de PHB puro. Os filmes de PHB, PHB/PEG e PHB/ALG-e/PEG obtidos foram caracterizados quimicamente por FTIR. A cristalinidade dos filmes e as transições térmicas foram caracterizados por DRX, DSC e TG respectivamente. Como a hidrofilicidade e as propriedades mecânicas são propriedades importantes para materiais candidatos a curativos de pele, medidas de permeação a vapor d'água (PVA) e teste de tração foram realizados nos filmes. Nas quantidades estudados, verificou-se que tanto o PEG como o ALG-E, foram capazes de diminuir a natureza hidrofóbica do PHB, favorecendo a PVA e diminuindo a resistência à tração.

Palavras-chave: Poli (hidroxibutirato), Alginato esterificado, PEG, Curativos.

1 INTRODUÇÃO

Há muitos anos que o Poli-(hidroxibutirato) (PHB) tem sido identificado como matéria-prima potencial para uso como biomateriais, tais como, suturas, implantes, liberação controlada de ativos, mas poucos estudos como curativo de pele ^(1,2). Ele é um polímero biodegradável, atóxico e biocompatível ⁽³⁾, porém, baixa permeabilidade de oxigênio, dióxido de carbono e vapor de água ⁽⁴⁾, características importantes para um material utilizado como curativo de pele. A combinação de proteínas ou polissacarídeos com este poliéster é uma alternativa promissora a fim de torná-los mais adequados para curativos de pele ⁽⁵⁾.

Devido a suas características, o alginato (ALG) tem sido muito estudado na literatura como um excelente biomaterial, principalmente como curativos de pele ⁽⁶⁾.

O alginato é altamente solúvel em água e praticamente insolúvel nos solventes orgânicos normalmente utilizados para solubilizar o PHB como clorofórmio.

Contudo a funcionalização química do alginato é vantajosa, pois esse polissacarídeo possui grupos hidroxilas e carboxílicos livres distribuídos ao longo da cadeia. Yang *et al.* (2011) ⁽⁷⁾ afirmam que existem na literatura diversas técnicas para modificação químicas do alginato, tais como esterificação, sulfatação, amidação ou métodos de *grafting*, sendo que os derivados destes têm demonstrado um grande potencial de aplicação.

Broderick *et al.* (2006) ⁽⁹⁾ afirmam que esterificação é um método simples de modificação do alginato, pois nela grupos alquila são inseridos na sua cadeia, com o objetivo de aumentar o caráter hidrofóbico do polissacarídeo e manter importantes características do alginato não modificado, tais como capacidade de formação de gel. Consistindo em um método simples, pois é executado na presença de catalisador, neste caso, ácido sulfúrico, que favorece a ocorrência desta a temperatura ambiente.

Pelo que já foi relatado e pelo alginato possuir grupos hidroxílicos e carboxílicos livres é muito favorável a funcionalização do mesmo através da esterificação do mesmo ao inserir grupos alquila de tamanhos variados aos grupos carboxílicos livres tornando-o menos hidrofílico ^(5,7,8).

Adicionalmente, outros aditivos não tóxicos, biodegradáveis e biocompatíveis podem ser adicionados às blendas envolvendo o alginato de sódio esterificado e o PHB hidrofóbico, visando uma maior compatibilidade dos constituintes da matriz final.

Um polímero que tem sido muito utilizado para este fim é o poli (etileno glicol) (PEG), uma vez que, além de garantir tais características, apresenta interação favorável com ambos os polímeros.

Neste sentido, na primeira parte do trabalho foi estudada a influência dos parâmetros de síntese do ALG-E tais como agitação, aquecimento e o tipo do álcool utilizado na esterificação do ALG. Na segunda parte foram produzidos filmes de PHB, PHB/ALG-E e PHB/ALG-E/PEG buscando obter um biomaterial com características apropriadas para uso como curativo de pele.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. MATERIAIS

O PHB empregado foi fornecido pela PHB Industrial S/A (São Paulo, Brasil) (lote L: FE 150) com nome comercial de Biocycle® na forma de um granulado, $M_w = 528.265 \text{ g.mol}^{-1}$, índice de polidispersão = 2, HV= 4%, pureza= 99,57%, densidade= $1,23 \text{ g/cm}^3$ (dados do fabricante). Clorofórmio (Panreac 99,98% de pureza), Álcool n-Butílico (Neon), alginato de sódio (Dinâmica $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6\text{Na}]_n$), PEG1500 (Synth) $[\text{OH}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_{34}-\text{H}]$ e água deionizada.

2.2. ESTERIFICAÇÃO DO ALGINATO DE SÓDIO (ALG)

A esterificação do ALG foi realizada adaptando o método de Broderick *et al.* ⁽⁹⁾ que consiste em uma esterificação direta com um álcool na presença de ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado como catalisador.

A metodologia dos autores foi tomada como base para esterificação do alginato de sódio deste trabalho, mantendo o álcool com quatro carbonos (C4), já que os mesmos relataram que álcoois com maiores cadeias carbônicas, por exemplo, C12 e C18 conferiam um caráter mais hidrofóbico, porém, a capacidade de formação de gel do alginato modificado ficasse comprometida.

No entanto, na tentativa de melhorar a solubilidade em clorofórmio do alginato de sódio modificado, duas condições foram testadas a parte. Primeiro a influência da agitação e aquecimento no aumento da solubilidade. Sendo que a temperatura não foi muito alta para que não ocorresse a degradação do alginato de sódio, assim o experimento foi conduzido a 50°C. E em segundo lugar a influência de um álcool de cadeia carbônica maior, C6. O hexanol foi escolhido, com o critério de ser maior que o álcool butílico (C4), mas não tão grande que comprometesse a capacidade de formação de gel do alginato de sódio.

Resumidamente, foi misturado álcool 1-butanol ou 1-hexanol com ALG na proporção em massa de 30:1, o sistema foi mantido sob agitação em duas temperaturas diferentes (25 e 50°C) por um período de 6, 10 e 18h. O grau de esterificação do ALG foi determinado de acordo o método de Wurzburg ⁽¹⁰⁾. Considerando o método, 0,5 g do produto obtido da síntese foi solubilizado em 50 mL de solução de etanol/água (75% v/v), em seguida, o sistema foi colocado em um banho-maria com agitação a 50°C durante 30 minutos. Depois, foram adicionados 40 mL de uma solução de NaOH 0,5 mol L⁻¹ à solução do alginato esterificado e o sistema foi agitado por mais 15 minutos a 100°C. A solução saponificada resultante foi resfriada até a temperatura ambiente e o excesso de NaOH foi titulado com uma solução padrão de HCl 0,5 mol L⁻¹. O grau de esterificação GE (%) foi determinado segundo a Equação 1:

$$\%GE = \frac{(V_0 - V_P) \times M_{HCl} \times M_{ion}}{m} \quad (1)$$

Sendo V₀ o volume de HCl gasto na titulação da solução de NaOH (branco), V_p o volume de HCl gasto na titulação da amostra do polímero saponificado, M_{HCl} é a molaridade do HCl, M_{ion} é a massa molar do íon butílico (73) ou hexílico (85), m a massa da amostra em gramas.

A solubilidade do ALG-e em clorofórmio foi medida de forma direta. Uma massa de aproximadamente 1g ALG-e foi misturada em 50 ml de clorofórmio e o sistema agitado manualmente. Em seguida, a mistura foi filtrada em papel de filtro qualitativo (gramatura 80g/m²) e o filtrado seco em estufa a 60° por 1 hora. A solubilidade foi calculada conforme a Equação 2:

$$\%S = \left(\frac{m_{ALG-e} - m_{(ALG-e)seca}}{m_{ALG-e}} \right) \times 100 \quad (2)$$

Sendo m_{ALG-e} a massa de alginato esterificado utilizada e m_{(ALG-e)seca} é a massa de alginato esterificado seca em estufa.

2.3 - PREPARO DOS FILMES

Os filmes foram produzidos pela técnica de *casting* (Figura 1). Primeiramente, as soluções dos polímeros utilizados foram preparadas dissolvendo os polímeros (PHB, PHB/ALG-e, PHB/PEG e PHB/ALG-e/PEG) em clorofórmio, aquecendo a 80°C em refluxo, sob leve agitação por 24 horas e posteriormente, vertida em placas de vidro armazenada a temperatura ambiente por 30 dias até completa cristalização, quando não houve mais mudanças significativas no difratograma de raios X ⁽¹¹⁾.

Os filmes (Figura 2) apresentavam uma espessura média de 15 mm. As composições dos filmes estão apresentadas na tabela 1.

Tabela 1. Composição dos filmes

	PHB	PHB (94)	PHB (93,5)
% PHB	100	94	93,5
% ALG-e	-	-	0,5
% PEG	-	6	6

Figura 1. Produção de filmes pela técnica de *casting* ⁽¹²⁾.

Figura 2. Imagem do filme de PHB puro.

2.4. ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)

O alginato de sódio nativo e modificado foram analisados na forma de pastilhas com KBr e os filmes em ATR em espectrômetro com Transformada de Fourier na região do Infravermelho (FTIR), Perkin-Elmer 1720X, a resolução de $4,0 \text{ cm}^{-1}$, com 32 varreduras na faixa de número de onda de $4000 - 600 \text{ cm}^{-1}$.

2.5. CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA (DSC)

O experimento de DSC foi realizado em um Analisador Térmico Diferencial, NETZSCH DSC 200 F3 Maia. O grau de cristalinidade (CG) do PHB foi estimado de acordo a equação 3.

$$\%GC = \frac{\Delta H_f}{(\Delta H_f \cdot W_{PHB})} * 100 \quad (3)$$

Sendo, ΔH_f o calor de fusão da amostra, ΔH_f° o calor de fusão do polímero 100% cristalino, fixado em 146 J.g^{-1} ⁽¹³⁾ e W_{PHB} fração em massa de PHB nas composições.

2.6. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TG)

As análises termogravimétricas foram analisadas em um SDT 2960 Simultaneous DSC-TGA de 20 a 550°C com taxa de aquecimento de $10^\circ\text{C} / \text{min}$.

2.7. DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX)

Foi utilizado um difratômetro SHIMADZU XRD- 6000, operando em modo de varredura, (40 kV e 40 mA), $2^\circ / \text{min}$ em 2θ ($5 - 35^\circ$) e um passo de 0,02.

2.8. PROPRIEDADE MECÂNICA

A medida da propriedade mecânica de tração dos filmes foi realizada segundo a norma ASTM D882-00 ⁽¹⁴⁾, utilizando-se uma INSTRON série 3367.

2.9. PERMEABILIDADE A VAPOR D'ÁGUA (PVA)

O teste de permeabilidade a vapor d'água foi feito por meio do método gravimétrico estático adaptado da norma internacional ASTM E 96/E96 M-05 ⁽¹⁵⁾. Para determinar a permeabilidade ao vapor d'água, PVA ($\text{g.Pa}^{-1}.\text{dia}^{-1}.\text{m}^{-1}$), através da Equação 4:

$$PVA = \left[\frac{TVA}{S(R1-R2)} \right] * x \quad (4)$$

Sendo S a pressão de saturação do vapor d'água (Pa), na temperatura que foi executada o teste, R1, é a umidade relativa do dessecador ($60\% \pm 1$), R2, a umidade relativa dentro da célula do sistema (0%) e x é a espessura do filme em metros (m), TVA é a taxa de transmissão de vapor d'água (Δ_m / Δ_t) pela área A (m^2), sendo Δ_m variação de massa em gramas e Δ_t variação de tempo em dias.

2.10. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Todos os resultados foram coletados em triplicata e expressos com média $\pm$ desvio padrão. A significância dos dados foi avaliada pelo teste t-Student com significância de 95%.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. AVALIAÇÃO DA ESTERIFICAÇÃO DO ALG

A fim de avaliar a influência dos fatores tempo e temperatura na esterificação do alginato com o 1-butanol, espectros de FTIR do ALG e ALG-e foram registrados considerando as mudanças de parâmetros tempo e temperatura de síntese. A figura 3 apresenta esses espectros.

É possível ver nas regiões destacadas nos espectros (Fig.3) o aparecimento da banda 1730 cm^{-1} referente ao estiramento do grupo éster, C=O e aumento da intensidade da banda 1135 cm^{-1} , referente ao estiramento das ligações C-O. Segundo Broderick *et al.* ⁽⁹⁾ estas bandas são oriundas da interação do butanol com os grupos carboxílicos do ALG. Bandas em 1604 e 1410 cm^{-1} que estão associadas ao estiramento assimétrico do grupo COO^- e a banda relacionada à vibração do grupo C-O da estrutura sacarídica em 1030 cm^{-1} diminuíram a intensidade indicando que a esterificação foi satisfatória, já que a mesma tendia a modificar os grupos carboxílicos ^(9,16).

A tabela 2 apresenta os resultados dos graus de esterificação e solubilidade em clorofórmio do alginato esterificado. De um modo geral o aquecimento aumentou o grau de esterificação do ALG em 31% para o mesmo tempo de esterificação de 18 horas, podendo chegar até 34,2% para o menor tempo de esterificação testado, 6 horas.

Quando avaliado em relação ao álcool utilizado na esterificação, é possível perceber que o hexanol possibilitou uma esterificação de $79,5 \pm 2,3$, isso equivale um aumento de 34,6% para o menor tempo de esterificação.

Em linhas gerais o aquecimento aumentou o grau de esterificação. À 50°C e 6h de reação, o grau de esterificação foi maior com hexanol, no entanto, a solubilidade em clorofórmio não foi estatisticamente diferente da encontrada para o butanol nas mesmas condições. Por isto optamos por usar o alginato esterificado com o butanol nestas condições (50°C e 6h).

Tabela 2. Grau de esterificação e solubilidade do ALG em diferentes condições de esterificação.

<i>Esterificação do Alginato de Sódio</i>				
<i>Temperatura</i>	<i>Álcool</i>	<i>Horas</i>	<i>%GE</i>	<i>%S</i>
25°C	Butanol	18	$37,5 \pm 1,6$	$10,7 \pm 0,5$
		6	$57,0 \pm 14,7$	$19,1 \pm 1,5$
		10	$46,3 \pm 5,6$	$22,6 \pm 1,1$
50°C	Butanol	18	$54,3 \pm 4,5$	$20,8 \pm 1,2$
		6	$52 \pm 3,6$	$27,6 \pm 6,0$
		Hexanol	$79,5 \pm 2,3$	$20,4 \pm 2,3$

Figura 3. Espectros de FTIR ALG e do ALG-e em diferentes tempos e temperaturas de esterificação.

3.2. AVALIAÇÃO DOS FILMES

Na Figura 4 são apresentados os espectros de FTIR dos filmes de PHB, PHB/PEG e PHB/ALG-e/PEG e na tabela 3 são apresentados os valores de temperatura de transição vítrea (T_g), temperatura de fusão (T_f), grau de cristalinidade (%GC), temperatura de início da degradação (T_{onset}) e a temperatura em que a taxa de variação de massa é máxima (T_{pico}) dos mesmos filmes.

A interação química entre a matriz de PHB e os aditivos adicionados é caracterizada pelo aumento da intensidade das bandas de FTIR na região dos grupos C=O e C-O-C presentes nos ésteres, confirmado pelo aumento do grau de cristalinidade de 36 % para PHB puro para 52 % com adição de ALG-e e PEG (PHB 93,4), calculados a partir da entalpia de fusão do pico cristalino dos filmes na análise de DSC, dados apresentados na tabela 3.

Figura 4. Espectros de FTIR dos filmes de PHB puro, PHB₍₉₄₎ e PHB_(93,5). Tabela 3. Temperatura de transição vítrea (T_g), Temperatura de fusão II (T_f) e Grau de Cristalinidade (%GC), Temperaturas de degradação térmica dos filmes de PHB, PHB/PEG e PHB/ALG-e/PEG.

	T_g (°C)	T_f (°C)	GC (%)	$T_{onset(PHB)}$ (°C)	$T_{max(PHB)}$ (°C)	$T_{max(PEG)}$ (°C)
PHB	2	171	36	281	292	-
PHB₍₉₄₎	-2,3	171	45,5	272	286	387
PHB_(93,5)	-	169	52	260	287	401

Observando a tabela 3 é possível perceber que a adição de 6% de PEG levou a diminuição da T_g do PHB de 2°C para -2,3°C, mas a combinação de PEG e ALG-e levou ao aumento da cristalização do filme (52%) dificultando a determinação da T_g .

Nem a mobilidade segmental do PHB nem a energia de interação interlamelares dos cristais foram alteradas uma vez que a T_f (Tabela 3) não foi afetada pela presença destes aditivos.

A influência da inserção de ALG-e e do PEG sobre a estrutura cristalina dos filmes é estudada a luz dos difratogramas e são apresentados na Figura 5.

Figura 5. Difrátogramas de raios X dos filmes de PHB, PHB/PEG e PHB/ALG-e/PEG.

De modo geral, os difratograma do filme são bastante similares ao do filme de PHB puro. Isso significa que a adição de ALG-e e PEG não alterou a estrutura cristalina do PHB, mas o aumento de intensidade representado no gráfico é reflexo do aumento do grau de cristalinidade do filme (Tabela 3), corroborando com o resultado de FTIR (Fig.3).

A estabilidade térmica dos filmes foi avaliada por análises de TG e na Tabela 3 estão sumarizados os valores das temperaturas de degradação dos filmes.

O PHB possui degradação em etapa única com perda de massa máxima em 292°C, similar ao reportado na literatura ⁽¹⁷⁾.

Nos filmes obtidos a partir da mistura de PHB com ALG-e e/ou PEG observou-se duas perdas de massa. A primeira perda de massa é responsável pela maior parte da degradação da mistura, com a temperatura de degradação máxima mais baixa que o filme de PHB (Tabela 3) e uma segunda etapa de perda de massa, com menor percentual de degradação, com máximo em 401°C, sendo esta relacionada à perda de massa do PEG. De acordo com a literatura o PEG também apresenta perda de massa em etapa única começando em 350°C e $T_{máx}$ em torno de 395°C ^(16,18).

Houve uma redução de 21°C T_{onset} do filme de PHB com adição de ALG-e e PEG. Segundo Çaykara *et. al.* ⁽¹⁹⁾ a T_{onset} do ALG apresenta-se em torno de 228°C e de $T_{máx}$ em torno de 243°C. Por ser menos estável ⁽¹⁷⁾, o aumento do teor de ALG-e torna o filme termicamente menos estável.

Essa redução do T_{onset} também pode estar associada a possíveis ligações de hidrogênio entre o oxigênio éter do PEG e os grupos hidroxilas do ALG-e ⁽¹⁹⁾, sugerindo um efeito sinérgico dos dois aditivos sobre as propriedades da mistura.

Na tabela 4 está apresentado o módulo de Young (a), Tensão de Ruptura (b) e Deformação de Ruptura (c), respectivamente, dos filmes de PHB, PHB/PEG e PHB/ALG-e/PEG.

Tabela 4. Módulo de Young, Tensão (a), Tensão de Ruptura (b) e Deformação na Ruptura (c) dos filmes de PHB, PHB/PEG e PHB/ALG-e/PEG.

	Módulo de Young (MPa)	Tensão na Ruptura (MPa)	Deformação (%)
PHB	1175 ± 9	7,5 ± 0,2	1 ± 0,1
PHB ₍₉₄₎	853 ± 40	7,2 ± 0,7	0,8 ± 0,2
PHB _(93,5)	1147 ± 24	5,2 ± 0,3	1 ± 0,1

A adição de PEG ao filme de PHB levou a uma pequena redução no Módulo de Young, mas manteve tanto a tensão de ruptura quanto a deformação iguais ao do filme de PHB.

Quando há um aumento do grau de cristalinidade, consequentemente, há um aumento da região cristalina em detrimento da região amorfa e aumento do módulo de Young, isso porque o ordenamento das ligações secundárias entre as cadeias adjacentes paralelas e ordinalmente arranjadas é menos recorrente na região amorfa ⁽²⁰⁾.

Nos resultados dos ensaios de tração é possível observar o caráter rígido e frágil do PHB, atribuído à baixa deformação do material e alto módulo elástico tudo associado a seu alto grau de cristalinidade ^(20,21).

Quanto ao módulo e a elongação, não houve diferença estatística, de acordo com o teste t-Student ($p < 0,05$), entre os filmes, é possível visualizar a uma diferença quanto à tensão de ruptura, onde sua diminuição pode estar associada ao efeito plastificante do PEG.

Na Figura 6 são apresentadas as permeabilidades a vapor de água dos filmes de PHB, PHB/PEG e PHB/ALG-e/PEG.

A permeabilidade a vapores de água aumenta à medida que é adicionado PEG ao filme de PHB e diminui com a adição de ALG-e a mistura, mesmo que não há diferença significativa, de acordo com o teste t-Student ($p < 0,05$), entre eles a tendência é diminuir à medida que se adiciona ALG-e e PEG, confirmando o efeito sinérgico entre os aditivos.

Figura 6. Permeabilidade a vapor de água dos filmes de PHB, PHB/PEG e PHB/ALG-e/PEG.

4. CONCLUSÕES

A esterificação do alginato de sódio com o butanol foi satisfatória para solubilizar a quantidade necessária em clorofórmio para a preparação do filme de PHB/PEG/ALG-e.

Nas quantidades estudadas, verificou-se que tanto o PEG como o ALG-e, foram capazes de diminuir a natureza hidrofóbica do PHB, favorecendo a PVA e diminuindo a tensão de ruptura.

AGRADECIMENTOS

À CAPES e CNPq pelo apoio financeiro e bolsas dos estudantes envolvidos e Biocycle® pelo fornecimento do PHB.

REFERÊNCIAS

- [1]. POLEY, L. H., SILVA, M. G., VARGAS, H., SIQUEIRA, M.O., SÁNCHEZ, R. Water and Vapor Permeability at Different Temperatures of Poly (3-Hydroxybutyrate) Dense Membranes. *Polímeros: Ciência e Tecnologia* v. 15 pp. 22-26, 2005.
- [2]. DIAS, M., ANTUNES, M.C.M., SANTOS, A.R., FELISBERTI, M.I. Blends of Poly(3-hydroxybutyrate) and Poly(p-dioxanone): miscibility, thermal stability and biocompatibility. *Journal Material Science: Material Medical* v. 19, pp. 3535-3544, 2008.
- [3]. PACHEKOSKI, W., DALMOLIN, C., AGNELLI, J.A.M. The Influence of the Industrial Processing on the Degradation of Poly(hidroxybutyrate) – PHB. *Materials Research* v. 16, n. 2, p. 327-332, Mar./Abr. 2013.
- [4]. QUENTAL, A.C, CARVALHO, F.P., TADA, E.S. FELISBERTI, M.I. Revisão: Blendas de PHB e Seus Copolímeros: Miscibilidade e Compatibilidade. *Química Nova*, v. 33, n. 2, pp.438-446, 2010.
- [5]. FABRA, M.J., LOPEZ-RUBIO, A., LAGARON, J.M. High barrier polyhydroxyalcanoate food packaging film by means of nanostructured electrospun interlayers of zein. *Food Hydrocolloids* v. 32, n. 1, pp. 106-114, Jul. 2013.
- [6]. ROSSI, L., MENEZES, M.A.J., GONÇALVES, N., CIOFI-SILVA, C.L., FARINA-JUNIOR, J.A., STUCHI, R.A.G. Cuidados locais com as feridas das queimaduras. *Revista Brasileira de Queimaduras* v. 9, n.2, pp.54-9, 2010.
- [7]. YANG, J-S, XIE, Y-J, HE, W. Research progress on chemical modification of alginate: A review. *Carbohydrate Polymers* v. 84, n.1, pp.33-39, Fev. 2011.
- [8]. GHAHRAMANPOOR, M.K., NAJAFABADI, S.A.H., ABDOUSS, M., BAGHERI, F., BAGHABAN, E.M. A hydrophobically-modified alginate gel system: utility in the repair of articular cartilage defects. *Journal Materials Science: Materials in Medicine* v. 22, n.10, pp.2365-2375, Out. 2011.
- [9]. BRODERICK, E., LYONS, H., PEMBROKE, T., BYRNE, H., MURRAY, B., HALL, M. The characterization of a novel, covalently modified, amphiphilic alginate derivative, which retains gelling and non-toxic properties. *Journal of Colloid and Interface Science*, v. 298, n.1, pp.154-161, Jun. 2006.
- [10]. WURZBURG, O. B. *Acetylation. In Methods in Carbohydrates Chemistry IV*. Ney York, Academic Press, 1964.
- [11]. D'AMICO, D.A., MANFREDI, L.B., CYRAS, V.P. Crystallization behavior of poly(3-hydroxybutyrate) nanocomposites based on modified clays: Effect of organic modifiers. *Thermochimica Acta* v.544, n. 20, pp. 47-53, Set. 2012.

- [12]. HABERT, A.C., BORGES, C.P., NOBREGA, R., *Processo de Separação por Membranas*. COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, E-papers, 2006.
- [13]. WEI, L., MCDONALD, A.G. Thermophysical properties of bacterial poly(3-hydroxybutyrate): Characterized by TMA, DSC, and TMDSC. *Journal Applied Polymer Science*, pp.1 -11, 2015.
- [14]. AMERICAN SOCIETY STANDARD TESTING AND MATERIALS. ASTM: D882-00: Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting. Philadelphia, pp. 1-9, 2012.
- [15]. NING, W., XINGXIANG, Z., NA, H. et al. "Effect of citric acid and processing on the performance of thermoplastic starch/montmorillonite nanocomposites", *Carbohydrate Polymers* v. 76, pp. 68-73, 2009.
- [16]. SARTORI, C., FINCH, D.S., RALPH, B. Determination of the cation content of alginate thin films by FTi.r. spectroscopy. *Polymer* v. 38, pp. 43 – 51, 1997.
- [17]. SILVA, M.B.R., TAVARES, M.I.B., SILVA, E.O., CUCINELLI, R.P. Dynamic and structural evaluation of poly(3-hydroxybutyrate) layered nanocomposites. *Polymer Testing* v.32, pp. 165–174, 2013.
- [18]. ZAMPORI, L. DOTELLI, G., STAMPINO, P.G., CRISTIANI, C., ZORZI, F., FINOCCHIO, E. Thermal characterization of a montmorillonite, modified with polyethylene-glycols (PEG1500 and PEG4000), by in situ HT-XRD and FT IR: Formation of a high-temperature phase. *Applied Clay Science*, v. 59–60, pp. 140–147, 2012.
- [19]. ÇAYKARA, T., DEMIRCI, S., EROĞLUB, M. S., GÜVEN, O. Poly (ethylene oxide) and its blends with sodium alginate. *Polymer*, v.46, pp. 10750-10757, 2005.
- [20]. CALLISTER, D.W. *Ciência e Engenharia de Materiais*. 5 eds. Rio de Janeiro, LTC, 2002.
- [21]. PACHEKOSKI, W., DALMOLIN, C., AGNELLI, J.A.M. Blendas Poliméricas Biodegradáveis de PHB e PLA para Fabricação de Filmes. *Polímeros* v. 24, n. 4, pp. 501-507, 2014.

Autores

ADNA QUEIROZ SALES

Possui graduação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2018) e graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2020).

ADRIELLY RODRIGUES NASCIMENTO

Bacharel em Engenharia Florestal pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), Campus São João Evangelista, MG. Tem experiência na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, atuando nos seguintes temas: tecnologia da madeira, quantificação do estoque de biomassa e carbono florestal, inventário florestal, avaliações e coletas de solos.

ANA CAROLINE DE OLIVEIRA HERCULANO

Graduanda em Engenharia florestal pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), Campus São João Evangelista, MG. Técnica em Florestas pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), Campus São João Evangelista, MG. Possui experiência em viveiro de mudas nativas, Recuperação de áreas degradadas, Sistemas e práticas silviculturais.

ANA LETÍCIA PILZ DE CASTRO

Professora Adjunta do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto. Engenheira Sanitarista e Ambiental, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, área de concentração: Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Engenharia Mecânica, área de concentração: Energia e Sustentabilidade pela Universidade Federal de Minas Gerais. Participa do Grupo de Pesquisa SAGA (Saneamento Ambiental e Gestão das Águas). Professora do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente coordena, em colaboração com outros professores, o projeto de extensão Engenheiros Sem Fronteiras.

ANTONIELE MARIA NEVES PINHO

Graduanda de Engenharia Florestal pelo Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista. Atual Vice-diretora do CAEF - Centro Acadêmico de Engenharia Florestal. Atuou como Gerente de projetos na Floresta Júnior (2018 a 2019) e como diretora de projetos (2019). Participou do grupo de estudo de Manejo e Gestão de Unidades de Conservação (2020). Experiência em projetos de extensão com foco em Educação Ambiental (2018 a 2021). Bolsista Iniciação científica de determinação do potencial fenológico de espécies florestais (2020 a 2021).

ANTONIO GOMES NUNES

Graduação em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba (2003), mestrado em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba (2008) e doutorado em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande (2016). Atualmente é professor adjunto IV da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Análise Matemática/Análise Funcional, atuando principalmente nos seguintes temas: Equações Diferenciais, Operadores Absolutamente Somantes e Secagem.

ARTHUR OLIVEIRA VIANA

Mestre em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração pelo Instituto Tecnológico Vale - Ouro Preto. Bacharel em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Ouro Preto (2017) e possui curso Técnico em Mineração pelo Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto (2011). Tem experiência na área de Robótica, Mecatrônica e Automação, com ênfase em análise de sistemas e processamento digital de sinal.

BRENDÓ SILVA BARBOSA

Mestre em Engenharia Elétrica (2019) e com Graduação em Engenharia de Controle e Automação (2015)

BRENO SILVA DA CRUZ QUEIROZ

Bacharel em Engenharia Florestal pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), Campus São João Evangelista, MG. Atuou como Professor de Ciências, Biologia e Química (Ensino Fundamental / Médio). Atualmente, Consultor Ambiental na empresa MEGA Engenharia e Meio Ambiente. Experiência em Inventário florestal, Topografia, Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Geoprocessamento.

CARLA SILVA SANTOS

Natural da cidade de Capelinha, em 2016 ingressou ao Instituto Federal de Minas Gerais - campus São João Evangelista no Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Florestal (2016 - 2021). Foi membro efetivo da Floresta Jr. - Empresa Júnior de Tecnologia, Educação, Consultoria Florestal - IFMG/SJE (2017 - 2021), onde ocupou o cargo de Diretora de RH e Diretora de Projetos. Fez Estágio Curricular Obrigatório junto ao Viveiro Santa Isabel e RC Consultoria e Engenharia.

CLÁUDIA GUIMARÃES CAMARGO CAMPOS

Professora da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e do Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais, no campus de Lages. Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) no PPG em Recursos Genéticos Vegetais - UFSC, em parceria com a EPAGRI/CIRAM. Doutorado (2010) e Mestrado (2004) em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas/RS - UFPEL (2001). Tem experiência atuando nos seguintes temas: Fenômenos Meteorológicos, Climatologia, Eventos Extremos, Mudanças Climáticas, Modelagem Climática, Educação Ambiental, Análise de Impacto, Adaptação e Vulnerabilidade Climática em diferentes setores, tais como: meio ambiente, saúde, construção civil, espécies de plantas e animais.

CRISTIAN CLEY PATERNIANI RITA

Pesquisador Responsável pelo LaPE - Laboratório de Plasma Eletrolítico-Fatec-Pindamonhangaba, (Ago/2018-Atual). Licenciado em Física, Unesp-Guaratinguetá (1992-1996), Mestrado em Física Aplicada na Área de Física de Plasmas, Unesp-Guaratinguetá (1997-1999), Doutorado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica (Início Fev/2019 - em andamento) - Título SÍNTESE DE CAMADAS DE PASSIVAÇÃO SOBRE MATERIAIS COMPÓSITOS TERMOESTRUTURAIS ENSAIADOS EM TÚNEL DE PLASMA SUPERSÔNICO, na Área de Física de Plasmas - ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Professor de Ensino Superior II da FATEC - Unidade de Pindamonhangaba - Disciplinas de Termodinâmica, Termodinâmica Aplicada, Transferência de Calor, Física I, Cálculo I, II, Estatística, Fundamentos de Matemática para os Cursos de Tecnologia em Processos Metalúrgicos, Tecnólogo em Processos de Soldagem e Tecnólogo em Projetos Mecânicos. Possui experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino Profissionalizante, e na área técnica atuando principalmente nos seguintes temas: Engenharia de Plasma com Aplicações com Plasma Térmico, Plasma Térmico no Processamento de materiais à plasma, Plasma Frio na área de Polimerização a Plasma e Processamento de Biomateriais Processados a Plasma. Diretor Técnico-Científico da empresa Biotérmica: Soluções Ambientais Ltda (2011- Atual)

DANIEL FURTADO LEITE

Tem pós-doutorado pela Universidade de Ljubljana. Tem pós-doutorado pela UFMG. É doutor pela UNICAMP. Todos em inteligência artificial. Recebeu prêmios de Tese e cientista Early Career da Sociedade Brasileira de Computação, da North American Fuzzy Information Processing Society, e da IEEE Computational Intelligence Society. Recebeu prêmios Outstanding Student Paper em conferências de redes neurais e sistemas fuzzy nos Estados Unidos, Austrália, Escócia e Brasil, como

aluno ou orientador. Coordena o grupo Sistemas Fuzzy, Cibernética e Controle (sites.google.com/view/dleite-evolving-ai). É editor associado e revisor de jornais IEEE, Elsevier e Springer, e membro de comitês. É professor da Universidade Federal de Lavras, UFLA, onde também supervisiona e conduz pesquisa básica e de inovação.

DANILO DUARTE LISBOA

Mestre em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração pelo Instituto Tecnológico Vale - Ouro Preto. Bacharel em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Ouro Preto (2017). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais, atuando principalmente nos seguintes temas: arduino, condições climáticas, aquisição de dados, biotérios e sistemas embarcados.

DEIBSON SILVA DA COSTA

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Pará (2009). Mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Pará (2012), na área de Concentração de Materiais e Processos de Fabricação sub-área de Materiais Compósitos. Doutorado em Engenharia de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Pará (2016). Pós-Doutorado na área de materiais compósitos pela Universidade Federal do Pará (2016-2017). Especialização em Docência e Gestão na Educação Superior (2019). Atualmente é Professor Adjunto do Magistério Superior da Faculdade de Engenharia de Materiais do Campus Universitário de Ananindeua da Universidade Federal do Pará. Atualmente é Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais (FEMat). Atua em pesquisa em engenharia de materiais, materiais metálicos ferrosos e não ferrosos e ligas metálicas em geral, materiais polimérico termoplástico e termorrígido, materiais compósito reforçados com fibras naturais, sintéticas e resíduos provenientes da agro-indústria, caracterização de fibras naturais e sintéticas, resíduos de madeira, resíduos industriais e análise de superfície de fratura.

DENILSON DA SILVA COSTA

Possui graduação (2000) e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará (2003), e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais (2012). Possui uma especialização em Óleos Vegetais (2003) e outra em Tecnologia Mineral (2004), ambas pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professor associado da Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Campus Marabá). Tem como principal campo de atuação o processo de Flotação de Minérios utilizando reagentes alternativos.

EDSON FERNANDES CHAVES FILHO

Possui graduação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2019) e graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2021).

EDUARDO JORGE DE BRITO BASTOS

Possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal da Paraíba (1979), mestrado em Meteorologia pela Universidade Federal da Paraíba (1986) e doutorado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1994). Atualmente é professor dr 13 da da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Paraíba Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Meio Ambiente. As principais disciplinas que ministra são: Climatologia e Meteorologia I e II, Mecânica dos Solos, Geotecnia Ambiental, Análise Ambiental e Tecnologias Ambientais, para os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo.

EDUARDO SANT'ANA PETRACONI PRADO

Graduado em Tecnologia Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Engenharia Ambiental pela Universidade Braz Cubas (UBC). Mestre pelo Programa de Tecnologia Nuclear do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-USP) na área de gerenciamento de rejeitos radioativos com estudos voltados para aplicação de plasma térmico para redução volumétrica de rejeitos radioativos sólidos. Possui experiência no processamento de resíduos em reator assistido a plasma térmico. Atualmente doutorando em Engenharia e Tecnologia Espacial na área de Ciência de Materiais e Sensores pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em parceria com Laboratório de Plasmas e Processos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (LPP-ITA) com ênfase em processamento de piche de alcatrão de hulha via plasma térmico para produção de materiais carbonosos avançados.

EMILIANE ADVINCULA MALHEIROS

Possui graduação em Engenharia Elétrica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais-CEFET-MG (1999), Especialização em Docência para Educação Profissional, Técnica e Tecnológica IFPA(2018) Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares pela Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (2002) e Doutorado em Engenharia de Materiais-REDEMAT-UFOP-2014. Atualmente é professora de ensino Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará(IFPA). Atuo nas áreas de Engenharia de Materiais, Engenharia Ambiental, Engenharia Nuclear, Engenharia Elétrica e Planejamento Energético. Ao longo de sua carreira profissional foi coordenadora de inovação e eletrotécnica. Atualmente tem se preocupado com a área de inovação.

ERIKA PETERSON GONÇALVES

Graduada em Engenharia de Materiais pela Universidade do Vale do Paraíba (2004). Mestre em ciências pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA - 2008) programa de pós-graduação em Mecânica e Aeronáutica área de Física e Química dos Materiais Aeroespaciais. Doutora em ciências pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA - 2012) programa de pós-graduação em Mecânica e Aeronáutica área de Materiais e Processos de Fabricação. Ambas titulações conseguidas desenvolvendo projeto de pesquisa no Instituto de Aeronáutica e Espaço, divisão de Materiais (AMR). Atuando como docente em tempo integral na Universidade do Vale do Paraíba tem ministrado aulas nas áreas correlatas à Teoria das Estruturas e Ciência dos Materiais.

EYME GABRIELE DE MATTOS

Graduanda em Engenharia Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Foi tesoureira, vice-presidente e agora atua como diretora de relações externas da Atlética XII de Março. Desenvolve um projeto de iniciação científica na área de secagem e extração de óleo a partir de oleaginosas. Atualmente, é jovem aprendiz na área de extração de óleo da Louis Dreyfus Company.

FELIPE DE SOUZA MIRANDA

Possui Doutorado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica, com ênfase em Materiais, Manufatura e Automação (Conceito 6 da Capes) pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), atua na área de Engenharia de Superfície, com ênfase em processamento de materiais via plasma térmico e caracterização de materiais de interesse aeronáutico e aeroespacial. Atua também em processamento de resíduos industriais, hospitalares e urbanos, por plasma térmico objetivando cogeração de energia, menor impacto ambiental e social. Atualmente é Pós-Doutorando do Laboratório de Plasma e Processos do ITA. Possui mestrado em Engenharia de Materiais com ênfase em Processamento de Materiais e Catálise pela Universidade do Vale do Paraíba, período pelo qual trabalhou com processamento de materiais por plasma de barreira dielétrica, para produção de etanol de segunda geração, por meio desta pesquisa desenvolveu um reator de processo inovador que possibilitou a obtenção de uma carta patente "BRPI 10 2012 031364-2" denominada "Reator de plasma de descarga por barreira dielétrica, processo e sistema de pré-tratamento de biomassa lignocelulósica". É integrante do grupo de pesquisa do Laboratório de Plasmas e Processo, do ITA.

Graduado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade Paulista. Realizou Iniciação Científica no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais entre 2008 e 2009.

FLÁVIO HENRIQUE MANARELLI

Engenheiro Mecânico pela Universidade Estadual Paulista (FEIS/UNESP) e Mestre em Engenharia Mecânica pela mesma Instituição. Atualmente é Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus São Paulo. As principais linhas de pesquisas são na área de processos de fabricação, com ênfase em tensões residuais no fresamento, forças de usinagem e desgaste de ferramentas em microfresamento.

FREDERICO AUGUSTO PIRES FERNANDES

Possui graduação em Engenharia Química (2004), mestrado (2007) e doutorado (2012) em Ciência e Engenharia de Materiais. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do ABC (UFABC). Atua nos seguintes temas: Materiais metálicos. Biomateriais. Engenharia de superfícies. Proteção de metais e ligas contra corrosão e desgaste.

GABRIELA BARRETO CORREA

Possui curso técnico em Petróleo e Gás pelo Instituto Federal Fluminense (2014) e graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense (2019). Atualmente, atua como mestranda do Programa de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (início em 2020). Tem trabalhos desenvolvidos nas áreas de termodinâmica aplicada, simulação molecular e fenômenos de transporte.

GABRIELA ZANATTA OTTO

Aluna de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária no CAV/UDESC.

GILBERTO PETRACONI FILHO

Possui mestrado e doutorado em Física pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1997) e pós-doutorado em Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Campinas (2005). Atualmente é professor Titular do Departamento de Física do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora, nível 1D do CNPq. Possui experiência na área de plasmas e descargas elétricas com ênfase em materiais e processos para engenharia Aeroespacial, principalmente nos seguintes temas: estudos de fundamentos de plasmas de descargas elétricas, diagnósticos de plasmas e caracterização de materiais, processos de materiais a plasmas térmicos e não térmicos, processos de gaseificação e combustão a plasmas térmicos e não térmicos.

GUSTAVO FUHR SANTIAGO

Graduado em Engenharia Mecânica Plena pelo Centro Universitário da FEI (1990), mestre em Engenharia Mecânica (2003) e doutor em Engenharia Mecânica (2007), ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - PROMEC. Atualmente é Professor Associado do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pampa no campus de Alegrete-RS. Tem experiência na área de Fenômenos de Transporte e Energia, atuando principalmente nos seguintes temas: Mecanismos e Termodinâmica de Ciclos de Motores de Combustão Interna Super expandidos e Regenerativos; Energias Renováveis; Dinâmica dos Gases e métodos híbridos analítico-numéricos para solução de EDPs.

HENRIQUE ROGGIA MACHADO

Engenheiro Mecânico, com pós-graduação em Engenharia de produção. Durante a graduação trabalhou em projetos de ensino para levar conhecimento aos colegas sobre Excel e Arduino.

Ministrou um curso de inglês para duas turmas, introduzindo com sucesso os colegas no estudo de uma nova língua estrangeira. Coursou disciplinas complementares do curso de Engenharia Elétrica imaginando uma possível formação relacionada à automação ou mecatrônica no futuro. Atualmente atua na indústria metalúrgica, aplicando e adquirindo conhecimentos relacionados à projeto de produto, modelagem 2D e 3D no SolidWorks, processos produtivos, e ferramentas da qualidade. Tem como objetivo se tornar um projetista com foco no uso criativo das ferramentas disponíveis para resolução de problemas, desenvolver projetos sustentáveis, e pensando na viabilidade de fabricação dentro dos processos produtivos disponíveis.

ÍCARO PARADELO MENDES

Brasileiro, 24 anos, casado. Estudante do 10º de Engenharia Civil na Faculdade UNEMAT - Universidade Estadual do Mato Grosso

JAMILLY RIBEIRO LOPES

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2008), mestrado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2011), doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Sergipe (2016) e atualmente está como professora adjunta, nível C1, na Universidade Federal do Oeste da Bahia no Centro Multidisciplinar no Campus de Luís Eduardo Magalhães. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Engenharia de Alimentos e Ciência e Engenharia de Materiais, com ênfase em Biopolímeros.

JEANE DE ALMEIDA DO ROSÁRIO

Professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), onde leciona as disciplinas de Projeto Ambiental, Análise de Riscos e Impactos Ambientais, Recursos Energéticos Sustentáveis, e Instrumentação Aplicada. Também participa como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAMB) da UDESC, na disciplina de Fontes de Energias Renováveis. Possui graduação (2004), mestrado (2006) e doutorado (2010) em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tem experiência na área de Engenharia Química e Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologias e energias limpas, sustentabilidade ambiental de processos, beneficiamento e aplicação tecnológica de argilas e biomassas residuais.

JEFTE DA SILVA GUIMARÃES

Possui doutorado (2018/em andamento) em Ciências e Tecnologias Espaciais na área de Aerotermodinâmica, Propulsão Espacial e Hipersônica. Mestrado em Ciências e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em 2018, na área de Aerotermodinâmica, Propulsão Espacial e Hipersônica. Graduação em Tecnologia em Manutenção Industrial pela Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba (Fatec Pinda) em 2015. Atualmente é Pesquisador Colaborador (Bolsista DET-B) no Instituto de Estudos Avançados (IEAv) na Divisão de Aerotermodinâmica e Hipersônica (EAH), realizando pesquisa e desenvolvimento na caracterização sistemática do desempenho de motores scramjets, por meio de ensaios na bancada de testes de combustores supersônicos, caracterização de escoamentos hipersônicos por meio de técnicas de diagnóstico não intrusivas em túneis de choque, atuando principalmente nos seguintes temas: escoamentos hipersônicos, combustão supersônica, gerador de ar viciado, túnel de choque, técnica de diagnóstico não intrusivo.

JOÃO FELIPE MITRE

Engenheiro Químico formado pela UFF, mestrado e doutorado em Engenharia Química formado pelo PEQ da COPPE/UFRJ. Atualmente é professor do magistério superior do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da UFF. Tem experiência na área de Fenômenos de Transporte e Inteligência Artificial, atuando principalmente nos seguintes temas: fluidodinâmica computacional,

escoamento multifásico, engenharia de poços, engenharia de reservatórios, engenharia de produção de petróleo, propriedades de fluidos de petróleo, segurança de processos industriais e inteligência artificial aplicada.

JOÃO VICTOR MEDEIROS ROCHA

Possui graduação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido(2018) e curso-tecnico-profissionalizante em TÉCNICO EM METALURGIA pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO - ÍTALO BOLOGNA(2017). Atualmente é da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos.

JOSE ANTONIO DA SILVA SOUZA

Possui graduação em ENGENHARIA QUÍMICA - Departamento de Engenharia Química (1978) e mestrado em Engenharia Materiais e metalurgia PUC-RJ (1980). Curso de Engenharia de Materiais na Faculdade tecnica de Erlangen RFA no Instituto de Ceramica e vidro (1986). Doutor em Engenharia pela UFPA (PRODERNA - UFPA). Atualmente é professor Titular da Universidade Federal do Pará, experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Processos Inorgânicos, em Engenharia de Materiais e Metalurgia, destacando-se em materiais cerâmicos onde atua em projetos de pesquisa desde 1988, com vários trabalhos publicados e projetos desenvolvidos em reciclagem de resíduos da indústria de mineração e metalurgia. Coordena Projetos de Pesquisa em Reciclagem de Resíduos da Indústria de Mineração e Metalurgia, como matéria prima na indústria cerâmica, visando a produção de insumos para a construção civil. Professor do quadro permanente do PROGRAMA DE DOUTORADO EM ENGENHARIA DE RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA. (PRODERNA / ITEC / UFPA) do PROGRAMA DE MESTRADO EM ENGENHARIA QUIMICA (PPGEQ/ ITEC/ UFPA) E DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS (PPGEP /ITEC /UFPA).

JULIA PEREIRA

Aluna de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária no CAV/UDESC.

JÚLIO CÉSAR PIMENTA DOS SANTOS

Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, pesquisador em meteorologia, clima e recursos hídricos.

LUIS CARLOS DA SILVA SOARES

Mestrando em Genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Lavras. Bacharel em Engenharia Florestal pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), Campus São João Evangelista, MG. Possui experiência em Geoprocessamento, Modelagem de Banco de dados, Fitopatologia, Tecnologia da Madeira, Fisiologia Vegetal.

LUIS EDUARDO ALMEIDA

Possui graduação em Química pela Universidade Federal de Sergipe (1992), mestrado em Físico-Química pelo Instituto de Química de São Carlos-USP (1996), doutorado em Físico-Química pelo Instituto de Química de São Carlos-USP (2000) e Pós-Doutorado no Institut de Sciences des Matériaux de Mulhouse (2010). Atualmente é professor Associado da Universidade Federal de Sergipe. Foi professor do Departamento de Química até novembro de 2008. Atualmente é professor do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais. É docente permanente do Programa Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (mestrado/doutorado) da UFS e foi Coordenador do Programa por dois biênios de 2013 a 2016. Nosso interesse em pesquisa envolve o estudo de biomateriais aplicados na engenharia tecidual e transportadores de fármacos bem como o estudo das interações de fármacos com sistemas biomiméticos modelo.

LUIS GUILHERME PEREIRA PINHEIRO

Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal do Pampa. Durante a graduação teve oportunidade de atuar em monitorias nas áreas de sistemas hidráulicos e pneumáticos, máquinas térmicas, projeto de pesquisa na área de soldas GMAW e extensão com foco em Astronomia. Tem experiência na pesquisa de reaproveitamento de motores diesel veiculares como geradores de energia elétrica. Atuou como estagiário em uma das maiores cooperativas orizícolas do Rio Grande do Sul, integrando a equipe multidisciplinar de planejamento e execução de projetos de adequação à NR 12. Nesta oportunidade, pode ampliar o conhecimento em softwares CAD, como SolidWorks. Hoje é Responsável Técnico do Grupo Mancal, onde exerce diversas atividades. Atua como Engenheiro de Projetos, com demandas relacionadas ao setor agrícola, onde já realizou cerca de 25 projetos, como exemplo transportadores contínuos de grande porte, elevadores de grãos e reservatórios metálicos de grande capacidade.

LUIZ ANTONIO FARANI DE SOUZA

Possui graduação em Engenharia Civil pela UEM, Especialização em Engenharia civil - área Estruturas pela UFPR, Mestrado e Doutorado em Métodos Numéricos em Engenharia pela UFPR e Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Matemática pela UEM. Tem experiência na área de Engenharia Civil com ênfase em Mecânica dos Sólidos Computacional. Atualmente, é professor Associado 1 do Curso de Engenharia Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Campus Apucarana, e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil - PCV, Universidade Estadual de Maringá - UEM.

LUIZ FERNANDO XAVIER PADILHA

Aluno de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária no CAV/UDESC.

LUIZ HENRIQUE GUESSER

Engenheiro Civil formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (turma de 2013.2) e Mestre em Infraestrutura e Gerência Viária - Subgrupo Geotecnia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2016). Atuou como pesquisador do Laboratório de Mapeamento Geotécnico da UFSC (2013-2016). Na sequência, atuou como professor substituto do Departamento de Engenharia Civil da UFSC (2016) e como Professor da Faculdade Avantis (2017). Atualmente, atua como servidor técnico-administrativo da UFSC, realizando atividades relacionadas ao planejamento do uso do espaço físico da Universidade, estando vinculado ao Departamento de Projetos de Engenharia e Arquitetura.

MARAÍSA LOPES DE MENEZES

Formada em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá no ano de 2007. Fez Mestrado e Doutorado em Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá na área de Sistemas Particulados e Processos de Separação. No Mestrado trabalhou com tratamento de efluente têxtil utilizando o bagaço do maracujá amarelo como um adsorvente alternativo, e no Doutorado trabalhou com os processos de secagem e extração para a produção do óleo de semente de uva. Atualmente atua como Professora do Magistério Superior no curso de Engenharia Química e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Apucarana.

MARCELO ASSUNÇÃO DE ARGOLO MENDES

Engenheiro Civil formado pela Universidade Estadual do Mato Grosso - UNEMAT Farmacêutico e Bioquímico pela instituição de ensino Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

MARCELO ROBERTO BASTOS GUERRA VALE

Possui graduação em Engenharia de Computação pela Universidade Potiguar(2005), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte(2007) e doutorado em Engenharia Elétrica e computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte(2014). Atualmente é Professor Adjunto IV da Universidade Federal Rural do Semi-Árido e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Comunicação e Automação (PPGSCA/UFERSA). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSO.

MARIA TEREZA ESTEVES MECENAS LIMA MENDONÇA

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2021). Experiência em confiabilidade mecânica, redução de custos de manutenção, auxílio no desenvolvimento de análise crítica de falhas dos equipamentos industriais pela Kraton Corporation e Cariflex. Atua como Business analyst na Peers Consulting.

MARIA VALÉRIA LIMEIRA DA COSTA ALMEIDA

Possui graduação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2019). Atualmente cursa Engenharia Elétrica na Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Energia Solar.

MATHEUS DE ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA

Graduando em Engenharia Química na Universidade Federal Fluminense. Atualmente faço estágio voltado para a área de Engenharia de Segurança de Processos, com enfoque na elaboração de projetos de segurança utilizando ferramentas de CFD (Fluidodinâmica Computacional): dispersão de gases tóxicos e de gases inflamáveis de unidades industriais; simulação de incêndio em nuvem, jato de fogo e explosão; e alocação de sensores para gases inflamáveis ou tóxicos. Posuo trabalhos desenvolvidos nas áreas de inteligência artificial, fenômenos de transporte e simulação de processos.

MAURICIO PAZ FRANÇA

Possui graduação em Engenharia de Controle e Automação e Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor dedicação exclusiva da Universidade Federal do Pampa - Unipampa pra o departamento de engenharia mecânica. Possui experiência em ensaios de confiabilidade para indústria eletroeletrônica e automação. Tem conhecimento na área de desenvolvimento de hardware e software segundo as normas IEC 61508 e IEC 61511, na certificação de confiabilidade SIL(Safety Integrity Level) e SIS(Safety Instrumented Systems) para controladores e processos. Atua na pesquisa com a busca da automação e controle dos processos de fabricação e caracterização de materiais.

MIRYAN YUMI SAKAMOTO

Formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (turma 2017.2). Atuou no Laboratório de Mapeamento Geotécnico e no Laboratório de Mecânica dos Solos da UFSC, no desenvolvimento de pesquisas voltadas ao uso do ensaio Borehole Shear Test para mapeamento de áreas de risco. Atualmente é mestranda na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), na área de modelagem numérica aplicada à geotecnia.

MÔNICA CARVALHO GENERINI DE OLIVEIRA

Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestranda em Gestão da Informação pela Universidade Nova de Lisboa. Participou do Laboratório de Mapeamento Geotécnico e Laboratório de Túneis e Tecnologias Perfurantes, ambos na UFSC. Também atuou como

voluntária na Secretaria do Estado de Defesa Civil de Santa Catarina. Atualmente trabalha com integração, análise e visualização de dados e estuda como tornar o uso de dados mais acessível e justo e como utilizá-los para aumentar o impacto social.

MYAGYH AUGUSTO PIRES MIRANDA

Possui graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2016). Tem experiência na área de Robótica, Mecatrônica e Automação atuando principalmente nos seguintes temas: painéis solares, energia solar, concentrador, robô humanoide e impressora 3d. Mestre em Engenharia de Automação e Sistemas - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), trabalhando nos temas: modelagem dinâmica, veículos.

NESTOR ROQUEIRO

Possui graduação em Ingenieria Electronica - Universidad Nacional de San Juan (1985), mestrado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (1989) e doutorado em Engenharia Química pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (1995). Atualmente é professor Titular da Universidade Federal de Santa Catarina.

PAULO HENRIQUE VIEIRA MAGALHÃES

Doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica. Atua nos cursos de Engenharia de Minas, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Mecânica. Trabalhou durante 10(dez) anos como professor e gestor das áreas de Pesquisa, Extensão e EAD da Universidade FUMEC, onde teve oportunidade de coordenar a equipe de implantação do setor de Educação à Distância da Universidade FUMEC e do Centro de Pesquisas e Extensão da Faculdade de Ciências Empresariais. Coordenou a estruturação e construção do laboratório de Robótica e novas Tecnologias do Curso de Ciências da Computação da Faculdade de Ciências Empresariais da Universidade FUMEC, além de participar de vários projetos relevantes para a consolidação da Universidade. Mestre em Engenharia de Estruturas, desenvolveu trabalhos na área de Engenharia Assistida por Computadores e graduado em Engenharia Civil com ênfase em Estruturas, trabalhou durante 6(seis) anos na área de Projetos Industriais, realizando o gerenciamento de equipes de desenvolvimento de projetos e o dimensionamento estrutural junto a empresa ENGSEERJ, obtendo uma larga experiência na área de gerenciamento de projetos. Atualmente esta como Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola de Minas - UFOP. Participa como professor efetivo do Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração - PROFICAM - Mestrado Profissional em parceria com o Instituto Tecnológico Vale - ITV. Atua nas áreas de Desenvolvimento e Projeto de Equipamentos de Mineração, Robótica Subaquática, Desenvolvimento e Projeto de Sistemas Mecânicos de Vistoria, Inspeção e Limpeza de Estruturas Hidráulicas (Grades, Tubulações e Comportas) de UHE utilizados na mitigação dos problemas ocasionados pela Bioincrustação do Mexilhão Dourado (*Limnoperna fortunei*) nestas estruturas.

PHILIP VON PRITZELWITZ

Graduado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da USP (1976). Mestre em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP (2000), Doutor em Engenharia de Materiais pela Universidade de São Paulo (2010). Tem experiência na área naval e offshore (Verolme e Odebrecht). Atuou como consultor independente desde 1995 (Villares, Prensas Gutmann, Prensas Luxor, Hidralmac, Centro Tecnológico da Marinha, Newmar Energia, Imbel, Emgepron e outros) em projeto de máquinas e simulação pelo método de elementos finitos. Foi colaborador do CENO-USP e do LFS-USP. Atualmente é pesquisador do Instituto Tecnológico Vale Mineração (ITV-MI) na linha de pesquisa em Tribologia.

PYRAMO PIRES DA COSTA JR.

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1970), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (1978) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (1992). Atualmente é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Automação e Controle de Processos Elétricos e Industriais, atuando principalmente nos seguintes temas: redes neurais, power transformer, fault diagnosis based on dissolved gas, inteligência computacional: em modelagem e identificação de sistemas, predição de séries temporais, sistemas evolutivos na construção de cluster dinâmico em "datamining". Ele tem contribuído como revisor do Journal Evolving Systems (Springer-Verlag) e do Neural Computing and Applications.

RAFAEL AUGUSTO DOS REIS HIGASHI

Engenheiro Civil, Doutor em Engenharia Civil (Infraestrutura Viária) pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006). Atualmente é professor Associado da UFSC atuante na graduação e no Programa de Pós-graduação em Gestão Territorial e Transportes (PPGTG) e no Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais (PPGDN). Possui experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em geotecnia.

RAUL ALVES DA SILVA

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2017). *2017-2019: Supervisor de processos e produção em Taguaí Ind. e Com. de Alimentos Ltda. *2020- Atualmente: Coordenador de manutenção e projetos de máquinas em Alpack do Brasil.

RENATO DE MOURA

Experiência com desenhos mecânicos para indústria metal - mecânica, amplo conhecimento de utilização de software 2D e 3D para modelagem, sistemas de animações, estudo de interferências, lista de materiais, elaboração de desenhos de montagens - vista explodida, manuais de montagens, manutenção e detalhamentos complexos. Conhecimento e diversos tipos e aplicações de elementos de máquinas. Conhecimento amplo na utilização de softwares engenharia tais como Autodesk Inventor, Autodesk AutoCAD e Dassault SolidWorks. Vivência em rotinas de Engenharia com atuação na área de desenvolvimento, planejamento e controle de projetos, aplicando soluções, inovações e pesquisas de caráter científico e tecnológico.

ROBERSON JOSÉ DA SILVA

Atualmente trabalha como Engenheiro Sr. no departamento de Engenharia da Qualidade da empresa Avibras Aeroespacial S/A. Estudante de doutorado na área de Materiais, Manufatura e Automação - ITA (2012) com estudos de aspersão a plasma em compósitos termoestruturais para aplicações aeroespaciais. Mestre na Área de Física e Química dos Materiais Aeroespaciais - ITA (2011). Docente no ensino superior e técnico. Graduado em Engenharia Elétrica-Eletrônica pela Univap - Universidade do Vale do Paraíba (2004). Participou do desenvolvimento de sistema para vitrificação de cinzas resultantes da incineração de resíduos urbanos utilizando plasma térmico - Univap (2014). Tem experiência em sistemas de tochas de plasma térmico, descargas elétricas, instrumentação, metrologia e desenvolvimento de circuitos eletrônicos e manutenção elétrica.

ROBERTO PAULO BARBOSA RAMOS

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Maranhão-UEMA (1997), especialização em estradas pela FEAMIG (2012), Especialização em Docência para Educação Profissional, Técnica e Tecnológica-IFPA (2018), Mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares pela Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG (2000) e Doutorado em Engenharia de Materiais REDEMAT-UFOP (2014). Atualmente é professor do ensino técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Tem experiência na área de Engenharia

Ambiental, Rodoviária, Nuclear e Materiais, além de experiência em modelagem computacional, física, planejamento energético e geodésia. Ao longo de sua carreira profissional foi coordenador de pesquisa e de curso, além de diretor de pesquisa substituto. Atualmente tem se preocupado principalmente com área de inovação e com o estudo da implantação de empresas de base tecnológica nos institutos. .

RODOLFO JOAQUIM CONTESSI

Formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2016, atualmente fazendo MBA em Gerenciamento de Obras, Produtividade, Racionalização e Desempenho da Construção no Instituto de Pós-Graduação (IPOG). Participou da equipe do Laboratório de Mapeamento Geotécnico da UFSC no desenvolvimento de pesquisas voltadas ao mapeamento de risco de diversas regiões, assim como na obtenção dos parâmetros de cisalhamento de diversos solos da região de Florianópolis.

RODRIGO DE SOUZA VIEIRA

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1991), mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (1999) e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e École Polytechnique de Montréal na área de Ergonomia (2006). Atualmente é Professor Associado da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Análise de Tensões, atuando principalmente nos seguintes temas: Projeto de Máquinas, Dinâmica e Cinemática de Veículos. Atualmente, é também Diretor Técnico da Alumni EMC.

RODRIGO PAULO DE ABREU

Formado em engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2018. Atuou como pesquisador do Laboratório de Mapeamento Geotécnico e no Laboratório de Mecânica dos Solos da UFSC, no desenvolvimento de estudos de áreas de risco na região de Florianópolis e na caracterização de perfis de solos sedimentares de Santa Catarina. Atualmente atua como sócio proprietário na AndradeAbreu Empreendimentos.

RODRIGO SOUZA GUEDES

Possui mestrado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Ouro Preto (2020), especialização em Engenharia de Projetos Industriais pela PUC MG (2017), graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Ouro Preto (2016) e curso técnico em Eletrotécnica Industrial pelo Senai MG (2009). Durante o mestrado atuou na área de avaliação de métodos de limpeza para bioincrustações em cascos de navio. Durante a experiência profissional atuou principalmente no projeto, teste, instalação e manutenção de equipamentos de dosagem industrial, como balanças dosadoras, balanças integradoras, dosadores de material pulverizado, dosadores de fluxo, entre outros.

ROSE MARY DE SOUZA BATALHA

Possui graduação e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1984 e 1995, respectivamente, e doutorado em Engenharia Elétrica pela The University of Akron, OH – USA, em 2000. Atualmente é professora adjunto IV da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, curso stricto sensu de Mestrado. Tem experiência em Engenharia Elétrica, com ênfase em Teoria Eletromagnética, Microondas, Propagação de ondas e Sistemas de Potência, atuando nos seguintes temas: análise de sistemas elétricos, compatibilidade eletromagnética (EMC) e interferência eletromagnética de sistemas elétricos e eletrônicos - modelagem numérica e técnicas de mitigação de interferências, problemas de propagação de ondas em meios complexos, métodos numéricos em eletromagnetismo.

THIAGO LIMA DE SÁ

Graduado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Sergipe (2018). Atualmente atua como técnico no Hospital Universitário da UFS. Possui experiência na área de polímeros e biomateriais.

VITOR AUGUSTO CAVALHERI ROCHA

Aluno de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária no CAV/UDESC.

VÍTOR RODRIGO NIENOW DOS SANTOS

Aluno de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária no CAV/UDESC.

WASSIM RAJA EL BANNA

Possui graduação pela Universidade Federal do Pará (2009). Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Processos de Fabricação. Mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Pará (2012) na área de Concentração de Materiais e Processos de Fabricação, sub-área de Materiais Compósitos. Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia (PRODERNA) pela Universidade Federal do Pará (2017). Atua em pesquisa com materiais polimérico termoplástico e termorrígido, materiais compósito reforçados com fibras naturais, caracterização de fibras naturais, resíduos de madeira, resíduos industriais e análise de superfície de fratura.

WELLINGTON BRUNO SILVA DE JESUS

Possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Pará - UFPA, Pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho (UNIMAIS), mestrando em Engenharia Mecânica pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM) - UFPA, membro do grupo de pesquisa em materiais (GRUPMAT) do Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA campus Belém, atuando na área de fundição, solidificação e caracterização de materiais metálicos e suas ligas.

WYSER JOSÉ YAMAKAMI

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1989), mestrado (1994) e doutorado (2003) em Engenharia Mecânica, na área de Materiais e Processos de Fabricação, pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. É professor assistente doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Campus de Ilha Solteira desde 1996. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em flexibilização do Forjamento a Quente de Precisão. Atua também nos seguintes temas: microestrutura, propriedades mecânicas e usinagem dos metais.

YASNA DE ARAÚJO PEREIRA

Técnica em edificações pela ETEC Getúlio Vargas, Graduanda em Engenharia Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, secretária da Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Química (FENEEQ), vice-presidente do American Institute of Chemical Engineers (AIChE Apucarana), participou como voluntária no projeto cursinho popular e atualmente participa do projeto de iniciação científica na área de estudo de secagem e extração de óleo a partir de oleaginosas.

www.poisson.com.br
contato@poisson.com.br

@editorapoisson

<https://www.facebook.com/editorapoisson>