A photograph of laboratory glassware. In the foreground, a beaker on the right contains a red liquid, and a graduated cylinder on the left contains a blue liquid. In the background, another beaker contains a yellow liquid. The glassware has volume markings in milliliters.

PROCESSOS QUÍMICOS E BIOTECNOLÓGICOS

volume **5**

Ano 2020

Editora Poisson

Editora Poisson

Processos Químicos e Biotecnológicos

Volume 5

1ª Edição

Belo Horizonte

Poisson

2020

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Ms. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P963

**Processos Químicos e Biotecnológicos –
Volume 5: Editora Poisson – Belo
Horizonte – MG:Poisson, 2020**

Formato: PDF

ISBN: 978-65-86127-43-0

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

**1. Química 2. Biotecnologia 3. Engenharia
I. Título**

CDD-660

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: A importância do desenho universal para a aprendizagem significativa.. 07

Eduardo Bechara Filho, Luciana Arantes Silva Barboza, Gyselle dos Santos Conceição, Fabiana Cristina de Araujo Nascimento, Davi do Socorro Barros Brasil

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.01

Capítulo 2: Prospecção fitoquímica das folhas de Paricá (*Schizolobium Amazonicum* Huber Ex Ducke) 12

Danielle Affonso Sampaio, Natália Dias de Souza, Samuel Xavier Nogueira, Ranieri Ribeiro Paula, Nathália Rodrigues Macedo, Ananias Francisco Dias Júnior

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.02

Capítulo 3: Identificação de Tilirosídeo da espécie *Pavonia Varians* Moric e avaliação por *Docking* molecular da sua interação com a enzima α -amilase 16

Luciana Martins Fernando, Angeliana de Azevedo Lima, Wallison dos Santos Dias, Renaldo Tenório de Moura Júnior, Yanna Carolina Ferreira Teles, Maria de Fátima Vanderlei de Souza

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.03

Capítulo 4: Benomyl causador da doença de Parkison: Estudo computacional *in silico* da ação do agrotóxico na inibição de enzimas responsáveis pelo controle neurotransmissor 25

Ruan Sousa Bastos, Welson de Freitas Silva, Willian de Sousa Silva, Jefferson Santos Oliveira, Jefferson Almeida Rocha, Ionara Nayana Gomes Passos

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.04

Capítulo 5: Lipases microbianas: Bioprocessos e aplicações industriais 32

Nayra Morgana Lima de Oliveira, Erika Carolina Vieira-Almeida, Lucas Pereira da Silva, Carolina Bilia Chimello de Paula, Lunara Taís Alves de Bastos, Alanna Cristinne Martins Lima, Iara Leandro dos Santos, Fabrício Coutinho de Paula-Elias, Alex Fernando de Almeida

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.05

Capítulo 6: Avaliação das propriedades mecânicas de filmes de poliestireno aditivados com óleo essencial de laranja 46

José Carlos de Andrade Alves, Ivo Diego de Lima Silva, Carla Fabiana da Silva, Tiago Lopes de Araújo, Viviane Fonseca Caetano, Glória Maria Vinhas

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.06

SUMÁRIO

Capítulo 7: Composição Química e bioensaio com *Artemia salina* das folhas de *Pachira aquática* AUBL..... 53

Dalglish Gomes de Oliveira, Felipe Augusto da Silva Bezerra, Jessica de Souza Viana, Railda Neyva Moreira Araújo, Marivaldo José Costa Corrêa, Manoel Leão Lopes Júnior, Antônio Pedro da Silva Souza Filho, Haroldo da Silva Ripardo Filho, Oscar Augusto Sanchez Romero, Lourivaldo Silva Santos, Antônio José Cantanhede Filho

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.07

Capítulo 8: Cinética de secagem de resíduos de *Artocarpus Heterophyllus* Lam. 60

Ana Paula Moisés de Sousa, Antonio Daniel Buriti de Macedo, Aline Priscila de França Silva, Jaciara Dantas Costa, Marisa de Oliveira Apolinário, Ana Regina Nascimento Campos

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.08

Capítulo 9: Síntese da Zéolita ZSM-5 para ser utilizada como adsorvente na remoção do corante reativo BF3r: influência do PH 66

Leonardo Romero Brito Silva, Tellys Lins Almeida Barbosa, João Utemberg Lucas Bezerra, Meiry Gláucia Freire Rodrigues

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.09

Capítulo 10: Preparação e caracterização de membrana *Low-Cost* utilizando argila chocolate B..... 79

Edilânia Silva do Carmo, Leonardo Romero de Brito Silva, Tellys Lins Almeida Barbosa, Meiry Gláucia Freire Rodrigues

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.10

Capítulo 11: Análise teórica de dados espectrométricos via RMN da Astilbina 89

Rafael Maia de Oliveira, Fabiana Cristina de Araujo Nascimento, Gyselle dos Santos Conceição, Davi do Socorro Barros Brasil.

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.11

Capítulo 12: Corrosão de aço carbono para dutos em águas naturais..... 95

Amanda Gaddi Gasparoni, Juliana Machado Bertoi, Nathiely Pereira dos Santos, Luciana Machado Rodrigues

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.12

SUMÁRIO

Capítulo 13: Estudo da fluidodinâmica em leito de jorro e fluidizado com partículas de soja	101
--	-----

Fulvi Rossetto Brito Dal Porto, Henrique Pereira Ferraz, Jefferson Henrique Ferreira, Antonio Batista de Oliveira Júnior

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.13

Capítulo 14: Caracterização de placas de circuito impresso de computadores desktop obsoletos.....	108
--	-----

Raffael Andrade Costa de Melo, Maria do Socorro Bezerra da Silva, Natália Moraes Medeiros, Maritta Meyrella dos Santos Lira, Luciana de Figueiredo Lopes Lucena, André Luis Lopes Moriyama, Carlson Pereira de Souza

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.14

Capítulo 15: Estudo do uso de combustíveis alternativos no forno da indústria do cimento.....	116
--	-----

Bruna Lima Vêras Maia, João Inácio Solleti, Ezequiel Maia Carneiro Filho, Wildson Ursulino Leite, Thalyne de Almeida Ferreira Rocha

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.15

Capítulo 16: Proposta de um biossensor para detecção da atividade de bactérias redutoras de sulfato (BRS) para controle da biocorrosão	121
---	-----

Gabrielle Viana Dutra, Andréa Medeiros Salgado, Eliana Flávia Camporese Sérvulo

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.16

Capítulo 17: Aplicação de filtros Bayesianos em um escoamento bifásico óleo-água em reservatório de petróleo.....	125
--	-----

Reinaldo Antonio Gomes Marques, Wellington Betencurte da Silva, Julio Cesar Sampaio Dutra, Rayani Xavier Hoffmann

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.17

Capítulo 18: A Bayesian technique for Hydrodynamic characterization of reactors. 131	
---	--

Carla Arnaud de Azevedo, Jackline Rodrigues Ferreira, Nielson Fernando da Paixão Ribeiro, Diego Cardoso Estumano

DOI: 10.36229/978-65-86127-43-0.CAP.18

Autores:	143
-----------------------	-----

Capítulo 1

A importância do desenho universal para a aprendizagem significativa

Eduardo Bechara Filho

Luciana Arantes Silva Barboza

Gyselle dos Santos Conceição

Fabiana Cristina de Araujo Nascimento

Davi do Socorro Barros Brasil

Resumo: O processo ensino-aprendizagem relacionado ao componente curricular da educação básica é o ponto de partida de inúmeras pesquisas em todo o Brasil. Pesquisadores, professores e estudantes de graduação têm dedicado enormes esforços em busca de metodologias, recursos didáticos, estratégias pedagógicas e tecnologias que visem melhorar o aprendizado em ambientes de ensino. Esse trabalho apresenta o objetivo de demonstrar a importância do uso do Desenho Universal para Aprendizagem, sendo assim foi realizado um estudo sobre o Método Universal Design for Learning (UDL) que reúne ideias orientadoras para que professores possam criar oportunidades de aprendizagem que ativem as diferentes redes de aprendizagem e também ajudar os professores a determinar quais ferramentas, recursos, e estratégias irão ativar as redes cerebrais de seus alunos.

Palavras-chave: Educação, Ensino-aprendizagem, Estratégias Inovadoras.

1. INTRODUÇÃO

Infere-se que há a necessidade de mudanças para uma nova configuração da educação brasileira para torná-la mais utilitária e adequadamente qualificada em uma sociedade cada vez mais globalizada (Malusá et al., 2014). A década de 1990 foi marcada pela emergência de sistemas de avaliação na América Latina, em particular no Brasil (Franco e Bonamino, 1999). Estes sistemas de avaliação podem servir de parâmetro comparativo, [...] principalmente ao se considerar a possibilidade de equiparação da educação brasileira com os demais países desenvolvidos (Malusá et al., 2014).

Na atualidade, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem sido o principal meio de seleção utilizado pelas universidades públicas brasileiras para acesso às vagas dos cursos superiores de graduação, bem como acesso a programas do governo federal, como o Sistema de Seleção Unificada (SISU), o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Programa de Financiamento Estudantil (FIES).

No que diz respeito à química, componente curricular da área de ciências da natureza e suas tecnologias, o documento básico do ENEM apresenta uma matriz de referência que indica habilidades, competências e objetos de conhecimento. Esta matriz valoriza a articulação entre os conhecimentos científicos da Química e do contexto de vida com base numa abordagem de temas apoiada na interdisciplinaridade (ID) e na contextualização (Costa et al., 2016).

Esse discurso também é presente entre alguns pesquisadores no ensino de Química e, de acordo com Maceno et al. (2011), essa abordagem contextualizada e interdisciplinar valoriza os conhecimentos prévios dos alunos, contribuindo para uma aprendizagem significativa. Segundo Nunes e Madureira (2015), este propósito envolve mudanças significativas na prática pedagógica e vários autores vêm sublinhando a necessidade de se equacionar de outro modo o processo de organização e gestão do currículo. Tal necessidade está associada ao aparecimento nos anos 90 do conceito *Universal Design for Learning* (UDL), que em português designamos Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Para alguns autores esse método contribui para uma aprendizagem significativa de alunos com ou sem deficiência. Assim sendo, o trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do uso do Desenho Universal para Aprendizagem.

2. OBJETIVO

Demonstrar a importância do uso do Desenho Universal para Aprendizagem

3. METODOLOGIA

Foi realizado um estudo sobre o Método *Universal Design for Learning* (UDL)

3.1. O MÉTODO UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL)

A expressão *Universal Design* (Desenho Universal) foi usada pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1985, pelo arquiteto Ronald Lawrence Mace (1942-1998), que influenciou a mudança de paradigma no desenvolvimento de projetos urbanos, de arquitetura e *design*, inclusive de produtos (Krähenbühl, 2010). Mace acreditava que não se tratava do nascimento de uma nova ciência ou estilo, mas sim de uma percepção de aprimorar as coisas que se projeta, tornando-as utilizáveis para todos (Romanini e Martins, 2014).

Anne Meyer e David Rose trouxeram os pressupostos do *Universal Design* para a educação, criando o *Universal Design for Learning* (UDL) ou Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Essa concepção apresenta princípios que devem nortear a organização do ensino para promover a aprendizagem do maior número de alunos possíveis (Prais e Rosa, 2017). Os princípios do UDL se baseiam nas pesquisas do cérebro e de mídia para ajudar educadores a atingir todos os estudantes a partir da adoção de objetivos de aprendizagem adequados, escolhendo e desenvolvendo materiais e métodos eficientes [...] (Bersch, 2008).

Por meio do método UDL se inicia com padrões elevados para todos e se aplica meios flexíveis, de modo que cada aluno encontre suporte adequado para auxiliar a superar os desafios de aprendizagem. Na verdade, o UDL ajuda os educadores para maximizar a "desafios desejáveis" (como o desafio de atender aos altos padrões) e minimizar os "indesejáveis" (como frustração e tédio), otimizando oportunidades de aprendizagem para todos. As orientações para o Desenho Universal de Aprendizagem podem ser observadas conforme mostra o Quadro 1.

Quadro 1 - Orientações para o Desenho Universal de Aprendizagem

REDES CEREBRAIS		
Rede afetiva	Rede de reconhecimento	Rede estratégica

PRINCÍPIOS ORIENTADORES		
Princípio do Engajamento: “POR QUÊ” aprender.	Princípio de Representação: “O QUÊ” aprender.	Princípio de Ação e Expressão: “COMO” aprender.
Proporcionar múltiplos meios de engajamento (alunos motivados intencionalmente).	Proporcionar múltiplos meios de representação (alunos conhecedores, versáteis).	Proporcionar múltiplos meios de ação e expressão (estratégias dirigidas aos objetivos dos alunos).
DIRETRIZES E PONTOS DE VERIFICAÇÃO.		
1. Fornecer opções para autorregulação: 1.1. Promover expectativas e crenças que otimizem a motivação. 1.2. Facilitar habilidades pessoais de enfrentamento e estratégias. 1.3. Desenvolver auto-avaliação e reflexão.	4. Oferecer opções para a compreensão: 4.1. Ativar ou proporcionar conhecimentos básicos. 4.2. Salientar padrões, pontos críticos, ideias principais e conexões. 4.3. Orientar a visualização, a manipulação e o processamento da informação. 4.4. Otimizar a transferência e a generalização.	7. Oferecer opções para as funções executivas: 7.1. Orientar no estabelecimento de metas adequadas. 7.2. Apoiar o planejamento e o desenvolvimento de estratégias. 7.3. Aumentar a capacidade de monitoramento do progresso pessoal.
2. Fornecer opções para o suporte ao esforço e à persistência: 2.1. Aumentar o alcance de metas e objetivos. 2.2. Executar demandas e recursos para otimizar o desafio. 2.4. Estimular colaboração e comunidade de acolhimento. 2.5. Aumentar o <i>feedback</i> orientado para o domínio.	5. Oferecer opções para a linguagem, expressões matemáticas e símbolos: 5.1. Esclarecer vocabulários e símbolos. 5.2. Esclarecer sintaxe e estrutura. 5.3. Apoiar a decodificação de textos, notação matemática e símbolos. 5.4. Promover a compreensão em diversos idiomas. 5.5. Exemplificar por meio de várias mídias.	8. Oferecer opções para a expressão e comunicação: 8.1. Usar vários meios de comunicação. 8.2. Usar várias ferramentas para construção e composição. 8.3. Construir fluências, com níveis graduados de suporte, para prática e desempenho.
3. Fornecer opções para incrementar o interesse: 3.1. Otimizar a autonomia e as escolhas individuais. 3.2. Otimizar relevância, valor e autenticidade. 3.3. Minimizar a insegurança e as distrações.	6. Proporcionar opções para a percepção: 6.1. Oferecer alternativas de personalizar a exibição de informações. 6.2. Oferecer alternativas para informações auditivas. 6.3. Oferecer alternativas para informações visuais.	9. Proporcionar opções para a atividade física: 9.1. Variar os métodos de resposta e de exploração. 9.2. Otimizar o acesso a ferramentas e tecnologias assistivas.

Fonte: <http://castprofessionallearning.org/wp-content/uploads/2014/05/UDL-Guidelines-2014.pdf>. Adaptado de Universal Design for Learning Guidelines, <http://www.udlcenter.org/>. Acesso em: 22 dez. 2017.

O quadro UDL vem da pesquisa sobre nossas redes cerebrais e como nós respondemos, aprendemos e criamos. Quando o cérebro é observado, usando uma tecnologia específica (por exemplo, imagem cerebral), os cientistas sabem que certas conexões ou redes acendem quando estimuladas. Agora estão identificando quais redes coincidem com aprendizagem e aquelas que não coincidem. O método UDL reúne ideias orientadoras para que professores possam criar oportunidades de aprendizagem que ativem as diferentes redes de aprendizagem e também ajudar os professores a determinar quais ferramentas, recursos, e estratégias irão ativar as redes cerebrais de seus alunos.

Outra maneira de demonstrar os princípios, as diretrizes e os pontos de verificação é por meio da comparação com uma árvore. O tronco representa o *UDL* como um todo. Do tronco crescem três membros. Estes membros representam os três princípios. A partir desses membros crescem ramos, que são as diretrizes. As folhas, frutos e flores, suportadas pelos ramos representam os pontos de verificação. Estes, suportam uma infinidade de ideias, em que entram as lições e atividades que o professor pode criar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo ensino-aprendizagem relacionado ao componente curricular da educação básica é o ponto de partida de inúmeras pesquisas, dissertações de mestrado e teses de doutorado em todo o Brasil. Pesquisadores, professores e estudantes de graduação têm dedicado enormes esforços em busca de metodologias, recursos didáticos, estratégias pedagógicas e tecnologias que visem melhorar o aprendizado em escolas e universidades, públicas e particulares. Na esfera educacional, além da acessibilidade arquitetônica, devem ser disponibilizados recursos que possam facilitar o acesso ao conhecimento e o processo educativo de forma igualitária (Silva e Souza, 2015).

O UDL é um método que reconhece a variabilidade aluno e também um modelo para a criação de metas de ensino, métodos, materiais e avaliações que trabalham para todos e não um único indivíduo, apontando abordagens flexíveis de ensino e aprendizagem. Por meio do método UDL se inicia com padrões elevados para todos e se aplica meios flexíveis, de modo que cada aluno encontre suporte adequado para auxiliar a superar os desafios de aprendizagem. Alguns autores (Courey, Tappe, Siker & LePage, 2012) consideram útil adaptar este princípio à educação, de modo a garantir a todos os alunos o acesso à aprendizagem (Pacheco et al., 2016).

O método UDL é um quadro de referência que pretende ultrapassar a barreira de ambientes de ensino e currículos inflexíveis em que predomina um modelo para todos. É esta inflexibilidade que levanta obstáculos à aprendizagem. O UDL pretende abranger a diversidade de alunos ao oferecer objetivos, métodos, materiais e avaliação flexíveis de forma a dar-lhes os meios adequados às respectivas necessidades.

Percebe-se que o uso do UDL vem sendo apontado como um caminho possível à heterogeneidade dos alunos, independente da modalidade de ensino, sobre a questão da criação de conteúdos de múltiplas formas e estratégias de ensino, em que se fazem usos de diferentes meios de comunicação, sempre atento, também, às questões de afetividade. Método que se refere à criação de ambientes mais acessíveis a todos os alunos na promoção do acesso à aprendizagem por meio de ideias flexíveis inerentes ao currículo educacional.

São maneiras de acessar melhor as informações, seja por meio dos livros, de projetos, da mídia em geral, sempre com o intuito dos alunos aprenderem conforme a particularidade de cada um. A UDL reconhece exatamente as variabilidades individuais, principalmente na criação de metas, de materiais e da avaliação para todos. No Brasil é uma questão muito discutida atualmente, mas há sempre dúvidas em como criar as metodologias e quais delas darão certo ou não.

A UDL propõe uma pedagogia acessível a todos, independente, das necessidades individuais, seja para o aluno com ou sem deficiência, ela promove a criação de novas estratégias de ensino. Uma questão bastante relevante nesta metodologia é a busca pelas alternativas personalizáveis, a partir do ponto do conhecimento do aluno. Uma forma da UDL contribuir é relacionar os pontos mais importantes por meio do currículo, como aprender melhor por informação visual, por meios expressivos e pelas redes estratégicas como usar as mídias sociais específicas para o momento certo a cada metodologia definida.

5. CONCLUSÃO

A busca por métodos para promover a aprendizagem no momento pedagógico em que o aluno se encontra, no estágio em que o aluno se compreende é de extrema relevância, e, esta é a questão, pois a sala de aula é heterogênea, por isso, não se deve descartar que o aluno não aprende, porém existe um ponto específico e inicial de cada um. O professor normalmente tem um plano, mas muitos fatores internos e externos podem fazer com que o plano seja mudado, é preciso criatividade para atingir os porquês, os para quês, o que fazer e como fazer para alcançar os objetivos, com a perspectiva da aprendizagem para todos, respeitando os limites e pontos específicos de cada aluno.

O uso da UDL pode ser identificado como uma “pedagogia acessível”, pedagogia no sentido de uma ciência do ensino e da aprendizagem, voltada, inicialmente, para as necessidades individuais dos alunos, sejam eles com necessidades especiais ou não. Entretanto, é imprescindível cuidar do afeto, a aprendizagem não acontecerá se todas as metodologias envolvidas no processo ensino aprendizagem não estiverem pautadas pelo afeto. O afeto é o grande diferencial na etapa da aprendizagem, o aluno precisa se sentir importante, se sentir parte do processo como ator principal, saber que todo esforço e estudo do educador é para ele, para ajudá-lo a construir o aprendizado, no intuito de contribuir na evolução social e política.

REFERÊNCIAS

- [1] BERSCH, R. Introdução à Tecnologia Assistiva. Assistiva, tecnologia e educação. Porto Alegre, 2013. Disponível em: http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf. Acesso em: 8 jan. 2018.
- [2] COSTA, E. S. C.; SANTOS, M. L. S.; SILVA, E. L. Abordagem da Química no Novo ENEM: Uma análise acerca da interdisciplinaridade. *Química Nova na Escola*, v. 38, n. 2, p. 112-120, 2016.
- [3] FRANCO, C.; BONAMINO, A. O ENEM no contexto das Políticas para o Ensino Médio. *Química nova na escola*, n. 10, 1999.
- [4] KRÄHENBÜHL, L. A. S. Desenho Universal: Habitação de interesse social. Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Governo de São Paulo, 2010.
- [5] MACENO, N.G.; PEREIRA, J.R.; MALDANER, O.A.; Guimarães, O.M. A matriz de referência do ENEM 2009 e o desafio de recriar o currículo de química na educação básica. *Química Nova na Escola*. v. 33, n. 3, p. 153-159, 2011.
- [6] MALUSÁ, S.; ORDONES, L. L. M.; RIBEIRO, E. ENEM: Pontos positivos para a educação brasileira. *Revista Educação e Políticas em Debate*, v. 3, n.2, 2014.
- [7] NUNES, C.; MADUREIRA, I. Desenho Universal para a Aprendizagem: Construindo práticas pedagógicas inclusivas. *Da Investigação às Práticas*, 5(2), p. 126 – 143, 2015.
- [8] ROMANINI, A.; MARTINS, M. S. Projeto de habitação de interesse social inclusiva. Disponível em: https://www.usp.br/nutau/anais_nutau2014/trabalhos/romanini_anicoli_e_martins.pdf. Acesso em: 8 fev. 2018.
- [9] SILVA, S. C.; SOUZA, M. V. Desenho universal para aprendizagem e moocs: Uma reflexão preliminar, pp. 129-138. In: Souza, M. V.; Giglio, K. *Mídias Digitais, Redes Sociais e Educação em Rede: Experiências na Pesquisa e Extensão Universitária*. São Paulo: Blucher, 2015.

Capítulo 2

Prospecção fitoquímica das folhas de Paricá (Schizolobium Amazonicum Huber Ex Ducke)

Danielle Affonso Sampaio

Natália Dias de Souza

Samuel Xavier Nogueira

Ranieri Ribeiro Paula

Nathália Rodrigues Macedo

Ananias Francisco Dias Júnior

Resumo: O Paricá (*Schizolobium amazonicum*) é uma espécie amazônica utilizada na medicina popular. Embora exista uma ampla utilização de plantas medicinais pela população, estudos científicos abordando o assunto são ainda insuficientes. Estudos de análise fitoquímica podem levar à caracterização e ao isolamento de metabólitos secundários úteis para a indústria de cosméticos, fármacos, alimentícia, dentre outros. Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar a prospecção fitoquímica nas folhas de Paricá (*Schizolobium amazonicum*). Foram selecionadas quatro árvores sadias para as coletas de folhas localizadas em área do projeto “Floresta Piloto” do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre, ES. As folhas coletadas foram submetidas a um ciclo de extração. Foi realizada a análise fitoquímica a partir do extrato hidroalcolico (metanol) obtido. Foi possível encontrar fenóis e taninos, flavonoides, esteróides e triterpenóides, e saponinas. O presente estudo permitiu detectar a presença de diferentes classes de metabólitos secundários no extrato hidroalcolico. Esta pesquisa pode subsidiar futuros estudos envolvendo possíveis aplicações dos metabólitos secundários presentes nas folhas do Paricá.

Palavras-chave: Extrativos; pioneira; espécie amazônica.

1. INTRODUÇÃO

Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke pertence à família Fabaceae e popularmente a espécie é conhecida por diversas denominações, as quais variam dependendo da região do país. Dentre seus nomes mais comuns destacam-se: paricá, paricá-grande, paricá-da-amazônia e guapuruvu-da-amazônia (CARVALHO, 2007). É uma espécie pioneira amazônica de grande potencial econômico (ALMEIDA et al., 2013).

O Paricá é utilizado na medicina popular no tratamento de diarreia (AMOROZO, 1997) e no tratamento contra disenteria e hemorragia uterina (CARVALHO, 2007). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a maioria da população dos países em desenvolvimento (80%) utilizam práticas tradicionais em seus cuidados básicos de saúde e destes 85% empregam plantas medicinais. O uso de plantas medicinais, geralmente, é o único recurso terapêutico de comunidades e grupos étnicos (GONÇALVES et al., 2011).

Embora exista uma ampla utilização de plantas medicinais pela população, estudos científicos abordando o assunto são ainda insuficientes (SILVA et al., 2012). Estudos de análise fitoquímica podem levar à caracterização e ao isolamento de metabólitos secundários úteis para a indústria de cosméticos, fármacos, alimentícia, dentre outros.

Acreditando no potencial de novos estudos abordando a identificação das classes de metabólitos secundários, o presente trabalho teve como objetivo realizar a prospecção fitoquímica nas folhas de Paricá (*Schizolobium amazonicum*).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO

As Árvores de paricá usadas nesse estudo estão localizados em área do projeto “Floresta Piloto” na área do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre, ES, (coordenadas 20°45'56.3"S 41°27'32.9"W). O clima da região enquadra-se no tipo Aw (estação chuvosa no verão e seca no inverno), seguindo a classificação de Köppen-Geiger, com a temperatura média anual de 23°C e precipitação anual em torno de 1.200 mm (PEZZOPANE et al., 2004; PEEL et al., 2007; ALVARES et al., 2013). O solo da área de estudo é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, de textura argilosa (EMBRAPA, 2006). O relevo da região é ondulado com altitude média de 150 m.

Antes do plantio das mudas, o solo da área era utilizado para cultivo de pastagem com predominância da espécie *Brachiaria brizantha* durante pelo menos 40 anos. A pastagem era destinada a criação gado e não recebia adubações e calagens para correção de pH e fertilização do solo. O plantio foi realizado em covas e todas as árvores receberam a mesma adubação de plantio, com 220 g de NPK 06-30-06 + 0,2% de micronutrientes (0,2% B; 0,2% Cu; 0,2% Zn). A manutenção do plantio da floresta piloto foi realizada até 1 ano de idade com uso de roçadas, coroamento das mudas e controle de formigas cortadeiras.

2.2 COLETA DO MATERIAL

Foram selecionadas quatro árvores para a coleta de folhas (Tabela 1). Para a seleção das mesmas foram considerados a sua fitossanidade, copa bem formada, além de estarem localizados sob similar condições de radiação solar.

Tabela 1 – Características das árvores de Paricá (*Schizolobium amazonicum*) utilizadas no estudo.

Espécie	Sistema de cultivo	Idade	DAP (cm)			
			1	2	3	4
Paricá	Plantio homogêneo	7 anos	19,3	24,7	19,4	19,4

DAP: Diâmetro a 1,3 m de altura.

A coleta do material foliar foi realizada com auxílio de um podão. Foram amostradas todas as folhas de galhos localizados no extrato inferior da copa de cada indivíduo. A coleta das folhas no extrato inferior da copa foi preferida por serem folhas mais velhas e as primeiras a senescer, e também pela facilidade de coletas devido à altura das árvores (> 15 m em média).

As folhas foram armazenadas em sacos de coleta e identificadas, e levadas diretamente para geladeira do Herbário VIES no Departamento de Ciências Florestais e da Madeira na Universidade Federal do Espírito Santo, a temperatura de 5°C.

2.3 PREPARO DOS EXTRATOS

As folhas coletadas foram submetidas a um ciclo de extração segundo a metodologia descrita por Abreu et al. (2006). Cada extração ocorreu na forma de triplicata.

2.4 ABORDAGEM FITOQUÍMICA

As análises foram realizadas a partir do extrato hidroalcoólico (metanol) obtido das folhas de Paricá. A metodologia utilizada para a detecção dos grupos dos extrativos (fenóis e taninos; antocianinas, antocianidinas e flavonoides; flavonóis, flavanonas e xantonas; esteróides e triterpenoides; resinas, e, saponinas) foi proposta por Matos (1997). Esta é baseada na mudança de cor ou formação de precipitados após a adição de reagentes específicos. Todas as análises realizadas foram feitas em duplicata.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível detectar a presença de alguns componentes químicos no extrato hidroalcoólico obtido das folhas do Paricá após a análise de prospecção fitoquímica (Tabela 2).

Tabela 2 – Classes metabólicas presentes nas folhas do Paricá.

Constituintes	
Fenóis e Taninos	+
Antocianinas e Antocianidinas	-
Chalconas e Auronas	-
Flavanonóis e Flavonas	+
Flavonóis, Flavanonas e Xantonas	+
Leucoantocianidinas	-
Catequinas	-
Resinas	-
Esteróides e Triterpenóides	+
Saponinas	+

Legenda: + = presença; - = ausência;

A análise fitoquímica preliminar tem por objetivo caracterizar os componentes químicos presentes nas plantas, produtos do metabolismo secundário vegetal (SOARES et al., 2016). O extrato obtido das folhas do Paricá indicou a presença de fenóis e taninos. Os taninos são compostos associados ao mecanismo de defesa das plantas e pela sua capacidade de precipitar proteínas, os taninos propiciam um efeito antimicrobiano e antifúngico (MONTEIRO et al., 2005; MENDES, 2011). Os taninos empregados por via oral exercem efeito antidiarréico e antisséptico (GRANATO et al., 2013).

Também foi possível encontrar flavonoides (flavanonóis, flavanonas, flavonóis, flavanonas, flavanonois e xantonas) no extrato. Flavonoides são compostos fenólicos e sua ocorrência em vegetais está relacionada à proteção contra a incidência de raios UV e visível; a proteção contra herbivoria; bem como ao controle da ação de hormônios e a alelopatia (JOSEPH, 2011; GARRIDO et al., 2013). Os flavonoides possuem atividade antioxidante, antifúngica, bactericida e antiviral (MENDES, 2011).

Esteróides e triterpenóides também foram encontrados no extrato e constituem os óleos essenciais. Os esteroides apresentam atividades anti-inflamatória, antiviral, antioxidante, antitumoral e analgésica (ARAÚJO et al., 2014).

Outra classe de metabólitos encontrada foi a saponina. As saponinas são compostos que apresentam propriedades detergentes e surfactantes (PEREIRA; CARDOSO, 2012). São componentes importantes para a ação de muitas drogas vegetais, principalmente aquelas utilizadas tradicionalmente como expectorantes e diuréticas (MÜLLER et al., 2012).

Antocianinas e Antocianidinas; Chalconas e Auronas; Leucoantocianidinas; Catequinas e Resinas não foram encontrados no extrato obtido das folhas do Paricá.

4. CONCLUSÕES

A prospecção fitoquímica permitiu a identificação de diferentes metabólitos secundários presentes nas folhas do Paricá.

Esta pesquisa pode subsidiar futuros estudos envolvendo possíveis aplicações dos metabólitos secundários presentes nas folhas do Paricá.

REFERÊNCIAS

- [1] ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Koppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, Germany, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.
- [2] ALMEIDA, H.; SCALIANTE, D. M.; MACEDO, R. B.; MACÊDO, L. N.; DIAS, A. A.; Christoforo, A. Luis, A.; Carlito, C. J. Caracterização completa da madeira da espécie amazônica paricá (*Schizolobium amazonicum* herb) em peças de dimensões estruturais. *Revista Árvore*, Viçosa, v. 37, n. 6, p. 1175-1181, 2013.
- [3] ARAÚJO, L. L. N.; FARIA, M. J. M.; SAFADI, G. M. V. V. Prospecção fitoquímica da espécie *Justicia pectoralis* Jacq. Var. *Stenophylla* Leonard pertencente à família Acanthaceae. *Revista Eletrônica de Ciências Humanas, Saúde e Tecnologia*, online, v.6, n.2, 2014.
- [4] CARVALHO, P. E. R. Paricá *Schizolobium amazonicum*. Colombo-PR: Embrapa. Circular Técnico. 2007.
- [5] EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 2 ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006.
- [6] GRANATO, E. M.; GRANATO, M. M.; GERENUTTI, M.; SILVA, M. G.; FERRAZ, H. O.; VILA, M. M. D. C. Prospecção fitoquímica da espécie vegetal *Trixis antimenorrhoea* (Schrunk) Kuntze. *Revista Brasileira de Farmácia*, Rio de Janeiro, v.94, n. 2, p.130-135, 2013.
- [7] GARRIDO, G.; ORTIZ, M.; POZO, P. Fenoles y flavonoides totales y actividad antioxidante de extractos de hojas de *Lampaya medicinalis* F. Phil. *Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research*, Antofagasta, v. 1, n. 1, p. 30-38, 2013.
- [8] GONÇALVES, N. M. T.; GERENUTTI, M.; CHAVES, D. A. S.; VILA, M. M. D. C. A tradição popular como ferramenta para a implantação da fitoterapia no município de Volta Redonda – RJ. *Revista Brasileira de Farmácia*, Rio de Janeiro, v. 92, n. 4, p.346-351, 2011.
- [9] JOSEPH, B.; PRIYA, R. Mini Bioactive Compounds from Endophytes and their Potential in. *American Journal of biochemistry and Molecular biology*, online, v. 1, n. 3, p. 291-309, 2011.
- [10] MENDES, L. P. M.; MACIEL, K. M.; VIEIRA, A. B. R.; MENDONÇA, L. C. V.; SILVA, R. M. F.; ROLIM NETO, P. J.; BARBOSA, W. L. R.; VIEIRA, J. M. S. Atividade antimicrobiana de extratos etanólicos de *Peperomia pellucida* e *Portulaca pilosa*. *Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada*, São Paulo, v.32, n.1, p.121-125, 2011.
- [11] MONTEIRO, J. M.; ALBUQUERQUE, U. P.; ARAÚJO, E. L. Tannis: from chemistry to ecology. *Química Nova*, São Paulo, v.28, n.5, p. 892-896, 2005.
- [12] MÜLLER, N. T. G.; FASOLO, D.; BERTÊ, R.; ELY, C. V.; HOLZ, D. T. Análise fitoquímica das folhas de myrtaceae: *Psidium cattleianum* Sabine e *Campomanesia guazumaefolia* (Camb.) Berg. *Vivências*, Rio Grande do Sul, v.8, n.14, p.65-71, 2012.
- [13] PEEL, M. C.; FINLAYSON, B. L.; MCMAHON, T. A. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. *Hydrology and Earth System Sciences*, European Union, v.11, n.4, p.1633-1644, 2007.
- [14] PEREIRA, R. J.; CARDOSO, M. G. Metabólitos secundários vegetais e benefícios antioxidantes. *Journal Biotechnology Biodiversity*, Tocantins, v. 3, n. 4, p. 146-152, 2012.
- [15] PEZZOPANE, J. E. M.; SANTOS, E. A.; ELEUTÉRIO, M. M.; REIS, E. F.; SANTOS, A. R. Espacialização da temperatura do ar no Espírito Santo. *Revista Brasileira de Agrometeorologia*, Santa Maria, v. 12, n. 1, p. 151-158, 2004.
- [16] SILVA, A. J.; COSTA, R. S.; MARIANO, A. S.; SILVA, K. L. S.; JORDÃO, C. O. Análise Farmacognóstica de amostras de espinheira santa - *Maytenus ilicifolia* (Schr.) Planch. (Celastraceae) comercializadas em farmácias e banca popular de Votuporanga – São Paulo. *Revista Brasileira de Farmácia*, Rio de Janeiro, v.93, n.4, p.457- 462, 2012.
- [17] SOARES, N. P.; SANTOS, P. L.; VIEIRA, V. S.; PIMENTA, V. S. C. ARAÚJO, E. G. Técnicas de prospecção fitoquímica e sua importância para o estudo de biomoléculas derivadas de plantas. *Enciclopédia Biosfera*, Goiânia, v. 13, n. 24, p. 991- 1010, 2016.

Capítulo 3

Identificação de Tilirosídeo da espécie Pavonia Varians Moric e avaliação por Docking molecular da sua interação com a enzima α -amilase

Luciana Martins Fernando

Angeliana de Azevedo Lima

Wallison dos Santos Dias

Renaldo Tenório de Moura Júnior

Yanna Carolina Ferreira Teles

Maria de Fátima Vanderlei de Souza

Resumo: Os recursos naturais são usados desde as antigas civilizações e com o desenvolvimento tecnológico esses recursos se tornaram a principal fonte de pesquisa para a produção de bioprodutos. A fitoquímica é a área responsável por isolar e identificar os metabólitos secundários presentes nas plantas através de técnicas analíticas. Nesse contexto, o *docking* molecular é utilizado para se avaliar as interações entre um candidato a fármaco e o seu alvo biológico. A família Malvaceae ocorre em todo o território brasileiro e possui espécies utilizadas na medicina tradicional como anti-inflamatórias e hipoglicemiantes. O alvo do presente estudo é a *Pavonia varians*, que apesar de ser utilizada para tratar problemas do sistema digestivo, ainda não foi objeto de estudos fitoquímicos. O objetivo da pesquisa foi investigar a composição fitoquímica do extrato obtido das partes aéreas de *P. varians*, identificar substâncias e avaliar in silico as interações entre compostos identificados e prováveis alvos biológicos. Para tanto, utilizou-se reações de triagem fitoquímica, técnicas cromatográficas e espectroscópicas, bem como o software Autodock Vina para realização do *docking* molecular. As análises fitoquímicas mostraram a presença de flavonoides e alcaloides no extrato de *P. varians*. O flavonoide tilirosídeo, identificado no extrato, foi a substância utilizada na avaliação por docking molecular utilizando a proteína α -amilase (PDB id: 3BAJ) como alvo. Os resultados obtidos indicaram energia de ligação para o tilirosídeo e o alvo de $-9,4$ kcal/mol, corroborando com as evidências da sua ação hipoglicemiante bem como de outras espécies da família Malvaceae, também produtoras dessa substância.

Palavras-chave: Malvaceae, *Pavonia*, Tilirosídeo, *Docking* molecular.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo do desenvolvimento das civilizações, o ser humano faz uso de plantas para diferentes finalidades, dentre eles os fins medicinais (PINTO et al., 2006). Registros históricos revelam exemplos da utilização dos produtos naturais pelas civilizações Oriental e Ocidental na alimentação, na medicina, no controle de pragas, em rituais religiosos etc. (HIKAL et al., 2017; JAMSHIDI-KIA et al., 2018). Ainda hoje, para muitas comunidades, o uso de plantas medicinais é visto como a principal alternativa para a manutenção da saúde (ALVES et al., 2015).

Os vegetais produzem uma diversidade de biomoléculas, justificando assim a sua grande aplicabilidade, pois as moléculas produzidas pelo metabolismo celular são capazes de interagir em diferentes sistemas biológicos. Podemos citar como exemplo de produtos naturais utilizados ao longo da história: o ácido salicílico (*Salix alba*), a morfina (*Papaver somniferum*), a quinina (*Cinchona*) (TELES et al., 2014) e o óleo de citronela (*Cymbopogon citratus*), sendo este último utilizado como inseticida e repelente (COLPO et al., 2014).

Para o desenvolvimento de bioprodutos tecnologicamente preparados com eficácia, segurança e qualidade comprovadas, é indispensável a realização de pesquisas envolvendo áreas do conhecimento como química de produtos naturais, química analítica, quimiotaxonomia, atividade biológica, ecologia, biotecnologia, entre outras áreas (BOLZANI, 2016).

A fitoquímica, subárea da química de produtos naturais, tem como foco o estudo das substâncias do metabolismo secundário vegetal, por meio do isolamento, determinação das suas estruturas químicas e quantificação, fazendo uso de métodos cromatográficos, espectroscópicos e espectrométricos (PEREIRA, 2011). Estes metabólitos apresentam estruturas complexas e se destacam nas espécies vegetais por serem substâncias que apresentam funções relacionadas à proteção contra predadores, agentes infecciosos e outras funções, que favorecem o desenvolvimento vegetal. Realizando pesquisas em parceria com a área biológica, busca-se a aplicação dessas substâncias bioativas como fármacos, fragrâncias, inseticidas, agroquímicos, etc (BOLZANI, 2016).

A docagem molecular, acoplamento molecular ou “*docking*”, como é rotineiramente conhecido, é um método que prediz a melhor orientação de uma molécula que se acopla a uma segunda molécula (alvo), para formar um complexo que normalmente desenvolve uma atividade biológica. O *docking* é atualmente utilizado como ferramenta para avaliação preliminar de um candidato a fármaco e o seu alvo biológico, que na maioria das vezes é uma proteína (LENGAUER e RAREY, 1996).

A energia envolvida na ligação entre o ligante (candidato à fármaco) e o sítio ativo proteico é calculada a partir das ligações não covalentes entre de grupos funcionais presentes na molécula bioativa e no sítio ativo proteico (receptor) (ANDREI et al., 2012). A técnica de ancoragem molecular gera estimativas de energias de ligação entre o ligante e a proteína alvo (RODRIGUES et al., 2012).

No *docking*, são avaliadas diferentes conformações espaciais do ligante, sendo possível identificar qual é a mais provável conformação do ligante ao acoplar no sítio ativo da proteína alvo. Para cada conformação, obtêm-se as respectivas energias livres de ligação entre o ligante e o alvo, onde a menor energia será considerada a mais provável para justificar a conformação da interação (KITCHEN et al., 2004).

O cálculo da variação de energia livre de ligação não covalente entre o ligante e a proteína é obtido pela seguinte equação:

$$\Delta G_{\text{Ligação}} = G_{\text{Proteína-Ligante}} - (G_{\text{Proteína}} - G_{\text{Ligante}}) \quad (1)$$

em que $G_{\text{Proteína-Ligante}}$ é a energia livre de do sistema ligado, $G_{\text{Proteína}}$ a energia livre da proteína (ou alvo) e G_{Ligante} a energia livre do ligante. Essas contribuições para as energias livres são expressas como

$$G = U - TS \quad (2)$$

em que U é a energia interna, T a temperatura e S a entropia da molécula estudada (SMITH et al., 2007).

O Brasil tem um grande potencial para as pesquisas na área de produtos naturais, pois apresenta a mais ampla diversidade em espécies vegetais do mundo, com aproximadamente 60.000 espécies, correspondendo a cerca de 20% de toda a flora mundial (SILVA, 2012; CARNEIRO et al., 2014).

A família Malvaceae se encontra distribuída em todo o mundo, são várias as utilizações das plantas pertencentes a esta família, tais como ornamentação, alimentação, na indústria têxtil e para o alívio e cura de doenças (PUCKHABER et al., 2002). Entre os seus gêneros mais numerosos, destacam-se: *Hibiscus* (300), *Sida* (200), *Pavonia* (150), *Abutilon* (100), *Nototriche* (100), *Cristaria* (75) e *Gossypium* (40). No Brasil, a família está representada por 68 gêneros e 735 espécies distribuídas por todo território (GRINGS e BOLDRINI, 2011).

O gênero *Pavonia* está amplamente distribuído nas Américas, principalmente no Sul dos Estados Unidos com mais de 200 espécies. No Brasil, existem 224 espécies distribuídas no Nordeste e na região Sudeste (ESTEVES, 2006). Algumas espécies do gênero possuem utilização medicinal comprovada. A *Pavonia odorata*, por exemplo, apresentou atividade citotóxica e antitumoral contra células do carcinoma de Erlich (SELVAN et al., 2007). A espécie *Pavonia urens* possui atividade antimicrobiana contra *Candida albicans*, *Aspergillus fumigatus*, *Fusarium culmorum*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas syringae* e *Erwinia amylovora* (DE BOER et al., 2005).

No que diz respeito aos metabólitos secundários do gênero *Pavonia*, pode-se citar a presença de óleos essenciais, saponinas, esteroides, triterpenos e flavonoides (DUBE e PUROHIT, 1973; TIWARI e MINOCHA, 1980; GARCIA, 2007; FERNANDES, 2013; CHAVES et al., 2013; MAZZOTTI et al., 2015).

A espécie alvo do presente estudo, *Pavonia varians* Moric (sinonímia: *Pavonia cardiosepala* Turcz), é uma espécie subarborescente perene que se desenvolve na região nordeste do Brasil, ocupando áreas de pastagens e lavouras, é conhecida popularmente por malva, cabeça-de-boi, malva-grossa, malva-cabeça-de-veado, malva-folha-de-figo e malva-peluda. (LEAL et al., 2013; MOREIRA e BRAGANÇA, 2011)

As folhas da *P. varians* são utilizadas na medicina popular para combater infecções do aparelho digestivo, bem como inflamações de boca e garganta (LEAL et al., 2013). Porém, os estudos sobre sua eficácia e seus metabólitos secundários ainda são escassos (MATOS, 1997; ROCHA et al., 2015)

Considerando a ausência de estudos sobre a espécie *P. varians*, o presente trabalho visa o estudo fitoquímico pioneiro desta espécie, bem como a identificação de metabólitos secundários e avaliação de suas interações com prováveis alvos biológicos.

2. METODOLOGIA

O material botânico foi coletado na região de Areia-PB e identificado pelo Prof. Dr. Leonardo P. Félix do CCA/UFPB. Uma exsiccata foi depositada no Herbário Jayme Coelho de Moraes, CCA/UFPB.

O material (7 kg de folhas) foi seco em estufa a 42°C e triturado, sendo o pó obtido das partes aéreas submetido à maceração com Etanol absoluto. A solução extrativa foi concentrada em rotaevaporador sobre pressão reduzida, obtendo-se assim o extrato etanólico bruto (EEB) (155 g).

Uma amostra do EEB foi utilizada para realização de reações de análises fitoquímicas para detecção de metabólitos secundários. Foram realizadas reações específicas para flavonoides, alcaloides, quinonas, esteroides, triterpenos, saponinas, taninos e cumarinas, segundo metodologia descrita por Matos (1997).

Para isolamento de substâncias do EEB, este foi submetido à partição líquido-líquido utilizando o solvente orgânico n-hexano, com finalidade de eliminar substâncias de baixa polaridade como pigmentos e lipídeos. A fase n-hexânica foi armazenada e a fase polar foi utilizada para a purificação de compostos. Para tanto, foi realizada coluna cromatográfica utilizando o Sephadex LH-20 como fase estacionária e metanol como fase móvel. Depois de preparar a coluna, foram pesados 5,15 g do extrato da *P. varians* e solubilizados com um pouco de metanol, sendo esse material adicionado na coluna. Ao final da separação, foram obtidas 43 frações de aproximadamente 10 mL.

As frações obtidas foram secas e analisadas por cromatografia em camada delgada analítica comparativa (CCDA), utilizando padrões dos flavonoides quercetina, tilirosideo e rutina para identificação da presença destas substâncias no extrato de *P. varians*.

Após essa etapa, as placas foram eluídas com uma solução de metanol e clorofórmio (1:1). As placas foram expostas a luz UV ou a vapores de iodo para a visualização do resultado.

Após a análise da presença dos flavonoides, foi selecionada a proteína alvo para realização do *docking* molecular. A proteína alvo foi selecionada a partir de dados da literatura que apontam para a atividade hipoglicemiante de flavonoides (NINOMIYA et al., 2007; QIAO et al., 2011; YOUSUF et al., 2018). A proteína α -amilase (PDB id: 3BAJ) com seus respectivo ligante (fármaco acarbose) foi obtida do Protein Data Bank (<http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do>). A molécula a ser testada (ligante) foi desenhada e submetida ao *docking* usando o sistema *proteína rígida – ligante flexível*. Foi utilizado o software Autodock Vina. Para realização do *docking* (ligante–proteína, foi construído um *grid* no sítio de ligação, definido através de um ligante conhecido para a proteína. Após o *docking*, as interações não covalentes entre o ligante e os aminoácidos do sítio ativo foram analisadas e comparadas com o fármaco padrão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir da realização da triagem fitoquímica podem ser observados na Tabela 1.

Após os resultados obtidos na triagem, observou-se que os metabólitos de maior prevalência no extrato são os flavonoides e alcaloides. Não foram detectadas saponinas e quinonas nas partes aéreas da *P. varians*.

Após a cromatografia em coluna, as frações obtidas foram analisadas por CCDA e comparadas com flavonoides conhecidos. Após a análise, foi confirmada presença do flavonoide tilirosídeo no extrato de *P. varians*, através da comparação dos fatores de retenção.

Tabela 1. Resultado da triagem fitoquímica do extrato etanólico bruto de *Pavonia varians*.

Metabólitos Secundários	Extrato etanólico
Flavonoides	+++
Alcaloides	++
Esteroides e Triterpenos	+
Saponinas	-
Taninos	+
Cumarinas	+
Quinonas	-

O tilirosídeo (Figura 1) é um glicosídeo flavonoídico de ocorrência natural amplamente distribuído na família Malvaceae.

Figura 1. Estrutura química do Tilirosídeo.

Dentre várias atividades farmacológicas, a capacidade de diminuir a digestão de carboidratos e absorção de glicose tem sido descrita para o tilirosídeo, o que justificaria a utilização de várias espécies da família Malvaceae, incluindo espécies de *Pavonia*, como emagrecedoras e hipoglicemiantes (GOTO et al., 2012). Estudos prévios também relatam a utilização de espécies do gênero *Pavonia* para tratamento de diabetes

(CETTO *et al.*, 2005). Além das atividades citadas, o tilirosídeo possui efeito protetor da formação de atheroma nos vasos sanguíneos (SCHINELLA *et al.*, 2007).

Tendo em vista os relatos científicos do potencial hipoglicemiante do Tilirosídeo (NINOMIYA *et al.*, 2007; ZHU *et al.*, 2010; QIAO *et al.*, 2011; YOUSUF *et al.*, 2018), este composto foi avaliado *in silico* por meio de *docking* molecular, visando avaliar a sua interação com a enzima α -amilase pancreática humana (PDB id: 3BAJ).

A α -amilase é uma enzima digestiva que atua na digestão de carboidratos, sendo produzida no pâncreas e lançada na forma de suco pancreático no duodeno para agir sobre o quimo. O substrato da enzima é composto por polissacarídeos, mais especificamente aqueles formados por ligações glicosídicas do tipo α -(1 $\rightarrow$ 4), como o amido. Os polissacarídeos são hidrolisados pela α -amilase e outras enzimas que atuam na digestão de carboidratos, como as α -glicosidases, para gerar as unidades monossacarídicas que serão absorvidas para o sangue (PRAKASH e JAISWAL, 2010).

Substâncias como, por exemplo, o fármaco comercial Acarbose, capazes de interagir com essas enzimas digestivas inibindo sua ação, serão capazes de retardar a chegada da glicose no sangue, produzindo efeitos hipoglicemiantes (YOUSUF *et al.*, 2018).

Os resultados obtidos a partir do *docking* molecular indicaram energia de ligação para o tilirosídeo e o alvo de -9,4 kcal/mol. Nas Figuras 2 e 3, é possível visualizar a estrutura do complexo *ligante-proteína alvo* formado pela proteína 3BAJ e pelo tilirosídeo.

A proteína α -amilase é um dos alvos de ligação do fármaco acarbose, que se liga no sítio ativo da enzima e inibe a sua atividade. A acarbose também foi submetida ao *docking* molecular (Figuras 4 e 5) apresentando energia de ligação com a proteína alvo de -7,6 kcal/mol, evidenciando que o tilirosídeo, por apresentar menor energia de ligação, liga-se com maior estabilidade com o sítio ativo do que o fármaco comercial.

Figura 2. Complexo *ligante-proteína alvo* formado pela proteína 3BAJ e o tilirosídeo.

Como pode ser visualizado na Figura 3, os aminoácidos chave para interação com o tilirosídeo no sítio ativo foram o ácido aspártico (197), leucina (165), triptofano (59), treonina (163), histidina (201), tirosina (151) e isoleucina (235). As interações observadas foram dos tipos: ligação de hidrogênio convencional (entre X-H...X', em que X é um heteroátomo); empilhamento Pi-Pi; interação Pi - grupo alquil, sendo principalmente interações do tipo hidrofóbicas e ligações de hidrogênio. Destaca-se o aparecimento de interações aceitador-aceitador classificadas como não favoráveis. O aparecimento desse tipo de interação possivelmente se deve ao fato de o *docking* ter sido feito do tipo *proteína rígida - ligante flexível*. Essa

classe de *docking* impede que a proteína se adapte no processo de ancoragem do ligante. Uma consequência disso é que a energia de interação pode estar sendo superestimada.

Figura 3. Interações entre o tilirosídeo com os aminoácidos do sítio ativo da proteína 3BAJ.

As Figuras 4 e 5 mostram os resultados obtidos no *docking* da acarbose com a proteína 3BAJ. Para esta molécula teste, os aminoácidos relevantes nas interações ocorridas foram ácido aspártico (197), tirosina (151), leucina (162), ácido glutâmico (233), histidina (201), isoleucina (235), ácido glutâmico (240) e ácido aspártico (300). De acordo com os resultados obtidos, os aminoácidos ácido aspártico (197), tirosina (151) e isoleucina (235) demonstraram-se cruciais para a interação de ambos os ligantes no sítio ativo.

Figura 4. Complexo *ligante-proteína alvo*, formado pela proteína 3BAJ e a acarbose.

De acordo com os testes realizados *in silico*, é possível sugerir que a proteína 3BAJ constitui um provável alvo farmacológico do tilirosídeo, no desenvolvimento do seu efeito hipoglicemiante já relatado na literatura (NINOMIYA et al., 2007; QIAO et al., 2011; YOUSUF et al., 2018).

Figura 5. Interações entre Acarbose com os aminoácidos do sítio ativo da proteína 3BAJ.

Os resultados obtidos corroboram com as evidências da ação hipoglicemiante do tilirosídeo e de espécies da família Malvaceae, uma vez que os resultados da interação do tilirosídeo e acarbose com a proteína 3BAJ indicaram valores de energia de interação similares.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos nas análises fitoquímicas foi possível verificar a presença de flavonoides como principais metabólitos secundários da espécie *P. varians*. O potencial farmacológico do tilirosídeo *in silico* foi avaliado e a proteína 3BAJ, que pode ser sugerida como provável alvo farmacológico do tilirosídeo, no desenvolvimento do seu efeito hipoglicemiante já relatado na literatura.

REFERÊNCIAS

- [1] ALVES, J. J. P.; LIMA, C. C.; SANTOS, D. B.; BEZERRA, P. D. F. Conhecimento popular sobre plantas medicinais e o cuidado da saúde primária: um estudo de caso da comunidade rural de Mendes, São José de Mipibu/RN. *Carpe Diem: Revista Cultural e Científica do UNIFACEX*, v. 13, p. 136-156, 2015.
- [2] ANDREI, C. C.; FERREIRA, D. T.; FACCIONE, M.; FARIA, T. J. "Da Química Medicinal à Química Combinatória e Modelagem Molecular: Um Curso Prático", São Paulo: Manole, 2012.
- [3] BOLZANI, V.S. Biodiversidade, bioprospecção e inovação no Brasil. *Cienc. Cult.*, v.68, n.1, p. 04-05, 2016.
- [4] CARNEIRO, F. M.; SILVA, M. J. P.; BORGES, L. L.; ALBERNAZ, L. C.; COSTA, J. D. P. Tendências dos estudos com plantas medicinais no Brasil. *Revista Sapiência*, v. 3, n. 2, p. 44- 75, 2014.
- [5] CETTO, A.A.; HEINRICH, M. 2005. Mexican Plants with Hypoglycaemic Effect used in the Treatment of Diabetes. *Journal of Ethnopharmacology*, 99: 325-348.
- [6] CHAVES, O. S. ET al. Secondary Metabolites from *Sida rhombifolia* L. (Malvaceae) and the Vasorelaxant Activity of Cryptolepinone. *Molecules*, 8, 2769-2777, 2013.
- [7] COLPO, J.F.; JAHNKE, S.M.; FÜLLER, T. Potencial inseticida de óleos de origem vegetal sobre *Grapholita molesta* (Busck) (Lepidoptera: Tortricidae). *Rev. Bras. Plantas Med.*, 16, 2, 2014.
- [8] DE BOER, H. J.; KOOL, A.; BROBERG, A.; MZIRAY, W. R.; HEDBERG, I.; LEVENFORS, J. J. Anti-fungal and anti-bacterial activity of some herbal remedies from Tanzania. *Journal Ethnopharmacology*, 96, 3, 461-469, 2005.
- [9] DUBE, P.; PUROHIT, R.M. Chemical investigation of essential oils obtained from the rhizomes of *Pavonia odorata*. *Riechstoffe, Aromen, Koerperpflegemittel*, 3, 23, 149, 1973.
- [10] ESTEVES, G. L. Flora da reserva Ducke, Amazonas, Brasil: Malvaceae. *Rodriguésia*, 57, 2, 505-506, 2006.

- [11] FERNANDES, M.M.M.S. Estudo fitoquímico pioneiro de *Pavonia cancellata* (L.) - Malvaceae. Dissertação (Mestrado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 2013.
- [12] GARCIA, C.M. Estudo fitoquímico e atividade biológica de *Pavonia distinguenda* A.st.-Hill. et Naudin e *Dorstenia brasiliensis* Lam. Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Maia, RS.2007. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp038493.pdf>>. Acessado em: 10 de maio de 2018.
- [13] GRINGS, M.; BOLDRINI, I. I. *Sphaeralcea bonariensis* (Cav.) Griseb. (Malvaceae): nova ocorrência para o Brasil. *Revista Brasileira de Biociências*, 9, 3, 382-386, jul./set. 2011.
- [14] GOTO, T.; HORITA, M.; NAGAI, H.; NAGATOMO, A.; NISHIDA, N.; MATSUURA, Y.; NAGAOKA, S. Tiliroside, a glycosidic flavonoid, inhibits carbohydrate digestion and glucose absorption in the gastrointestinal tract. *Molecular Nutrition & Food Research*, p. 435-445, 2012.
- [15] HIKAL W. M., BAESHEN R. S., SAID-AL AHL H. A.H., UJHAZY K. Botanical insecticide as simple extractives for pest control. *Cogent Biology*, 3, 1-16, 2017.
- [16] JAMSHIDI-KIA, F.; LORIGOOINI, Z; AMINI-KHOei, H. Medicinal plants: Past history and future perspective. *Journal of Herbmmed Pharmacology*, 7, 1-7, 2018.
- [17] KITCHEN, D. B.; DECORNEZ, H.; FURR, J. R.; BAJORATH, J. “Docking”and scoring in virtual screening for drug discovery: methods and applications. *Nature Reviews*, v. 3, p. 935-949, 2004.
- [18] LEAL, R.S; MACIEL, M. A. M.; DANTAS, T. N. C.; MELO, M. D.; PISSINATE, K.; ECHEVARRIA, A. Perfil Etnobotânico e Atividade Antioxidante de *Cleome spinosa* (Brassicaceae) e *Pavonia varians* (Malvaceae). **Revista Fitos**, [S.l.], v. 3, n. 03, p. 25-31, out. 2013. ISSN 2446-4775. Disponível em: <<http://revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/view/79>>. Acesso em: 30 jun. 2019.
- [19] LENGAUER T, RAREY M. (1996). "Computational methods for biomolecular “docking”.*Curr. Opin. Struct. Biol.*V. 6, n. 3, p.402-406.
- [20] MATOS, F. J. A. Introdução à Fitoquímica Experimental. 2ed. Fortaleza: Edições UFC, 1997, 141p
- [21] MAZZOTTI, et al. Constituintes fenólicos de *Pavonia glazioviana* Gürke: estudo fitoquímico pioneiro. In: X Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, Juazeiro da Bahia BA, 2015. Disponível em: <http://www.plamevasf.univasf.edu.br/arquivos_anais/qum621.pdf> Acessado em 10 de maio de 2018.
- [22] MOREIRA, H. J. C.; BRAGANÇA, H. B. N. Manual de identificação de plantas infestantes. Hortifrúti. FMC Agricultural Products, Campinas, 2011. 1017 p.
- [23] NINOMIYA K, MATSUDA H, KUBO M, MORIKAWA T, NISHIDA N, YOSHIKAWA M. Potent anti-obese principle from *Rosa canina*: structural requirements and mode of action of trans-tiliroside. *Bioorg Med Chem Lett*. 2007, 1;17(11):3059-64.
- [24] PEREIRA, L. R. A. B. Contribuição ao estudo fitoquímico de *Richardia grandiflora* (Cham & Schltdl.) Steud. (Rubiaceae). Dissertação (Mestrado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 2011.
- [25] PINTO, E. DE P. P.; AMOROZO, M. C. DE M.; FURLAN, A. Conhecimento popular sobre plantas medicinais em comunidades rurais de Mata Atlântica-Itacaré, BA, Brasil. *Acta Botânica Brasilica*. v.20, n.4, p.751-762, 2006.
- [26] PRAKASH, O.; JAISWAL, N. Alpha-Amylase: an ideal representative of thermostable enzymes. *Appl Biochem Biotechnol*. v.160, n.8, 2401-2414, 2010
- [27] PUCKHABER, I. S., STIPANOVIC, R. D., BOST, G.A. Analyses for flavonoid aglycones in fresh and preserved Hibiscus flowers. Reprinted from: trends in new crop and uses, Alexandria: In. Jules Janick and Anna Whipkey. 556-563, 2002.
- [28] QIAO W, ZHAO C, QIN N, ZHAI HY, DUAN HQ. Identification of trans-tiliroside as active principle with anti-hyperglycemic, anti- hyperlipidemic and antioxidant effects from *Potentilla chinensis*. *J Ethnopharmacol*. 2011, 17;135(2):515-21.
- [29] ROCHA, J. A.; BOSCOLO, O. H.; FERNANDES, L. R. R. M. V. Etnobotânica: um instrumento para valorização e identificação de potenciais de proteção do conhecimento tradicional. *Interações*. Campo Grande, v. 16, n. 1, p. 67-74, 2015.
- [30] RODRIGUES, R. P.; MANTOANI, S. P.; DE ALMEIDA, J. R.; PINSETTA, F. R.; SEMIGHINI, E. P.; DA SILVA, V. B.;* DA SILVA, C. H. P. “Estratégias de Triagem Virtual no Planejamento de Fármacos”, *Revista Virtual de Química*, v. 4, n. 6, p. 739-736, 2012.
- [31] SCHINELLA, G. R.; TOURNIER, H.A.; MÁÑEZ, S.; BUSCHIAZZO, P.M.; RECIO M.C.; RÍOS, J.L. Tiliroside and gnapthaliin inhibit human low density lipoprotein oxidation. *Fitoterapia*, v.78, n.1, p. 1-6, 2007.

- [32] SELVAN, V.T., KAKOTI, B.B., GOMATHI, P., KUMAR, D.A., ISLAM, A., GUPTA, M., MAZUMDER, U. K. Citotoxic and antitumor, activities of *Pavonia adorata* against Erlich's ascites carcinoma cells bearing mice. *Pharmacology online*, 2, 453-477, 2007.
- [33] SILVA, M. L. Obtenção de derivados químicos de produtos naturais empregando catálise convencional e enzimática. 2012. Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, 2012.
- [34] SMITH, J. M.; VAN NESS, H. C.; ABBOTT, M. M. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
- [35] TELES, Y.C.F.; GOMES, R. A.; OLIVEIRA, M. S.; LUCENA, K. L.; NASCIMENTO, J. S.; AGRA, M. F.; IGOLI, J.O.; GRAY, A.I.; SOUZA, M. F. V.; Phytochemical investigation of *Wissadula periplocifolia* (L.) C. Presl and evaluation of its antibacterial activity. *Quím Nova*, 37, 9,1491-1495, 2014.
- [36] TIWARI, K.P.; MINOCHA, P.K. Pavophylline, a new saponin from the stem of *Pavonia zeylanica*. *Phytochemistry*. 19, 4, pp. 701-704, 1980.
- [37] YOUSUF S, KHAN KM, SALAR U, CHIGURUPATI S, MUHAMMAD MT, WADOOD A, ALDUBAYAN M, VIJAYAN V, RIAZ M, PERVEEN S. 2'-Aryl and 4'-arylidene substituted pyrazolones: As potential α -amylase inhibitors. *Eur J Med Chem*. 159, 47-58, 2018.

Capítulo 4

Benomyl causador da doença de Parkinson: Estudo computacional in silico da ação do agrotóxico na inibição de enzimas responsáveis pelo controle neurotransmissor

Ruan Sousa Bastos

Welson de Freitas Silva

Willian de Sousa Silva

Jefferson Santos Oliveira

Jefferson Almeida Rocha

Ionara Nayana Gomes Passos

Resumo: O alavancar tecnológico e aumento da produtividade agrícola, em suma, acarretou na otimização dos defensivos agrícolas (Agrotóxicos) no decorrer do tempo. Em consonância, nesse intervalo de tempo, com o aumento da utilização de agrotóxicos, nota-se uma progressão nos acréscimos de doenças neurodegenerativas na população que consome esses produtos de maneira passiva. A doença de Parkinson é uma das principais doenças neurodegenerativas, que afeta as pessoas atualmente, seus efeitos é o andar lento, desequilíbrio, bradicinesia, tremores e rigidez muscular. A degeneração provoca a morte celular em uma região do cérebro, até o momento não foi descoberta uma cura. O fungicida Benomyl (methyl N-[1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate (C₁₄H₁₈N₄O₃)), foi objeto de estudo desse trabalho para obtenção da relação do mesmo a doença neurodegenerativa de Parkinson. Através do estudo computacional por docagem molecular, processo de interação de uma molécula e um ligante para analisar a interação e taxa de inibição. A enzima da ACHE obteve os melhores como energia de ligação -8.82 kcal.mol⁻¹ e a maior taxa de inibição analisada de 343.31 µM. Formando 3 ligações por pontes de hidrogênio, de distancias de 2.79 angstroms (Å) para o aminoácido Asp74, 3.18 Å para Ser125 e 2.96 Å de distância para o Tyr124. A ALDH1 obteve energia de -5.67 kcal.mol⁻¹ e -6.22 kcal.mol⁻¹ para ALDH2, a AGTR2 resultou em 6.18 kcal.mol⁻¹ e a BCHE -5.94 kcal.mol⁻¹. Demonstrando através desse estudo computacional o perigo da utilização desse fungicida nas áreas de plantações.

Palavras chave: Benomyl; Agrotóxico; Docagem Molecular.

1. INTRODUÇÃO

Com o aumento da produção agrícola se fez necessária a utilização de agrotóxicos para acabar com a pragas presentes nas plantações, tornando assim o maior grupo de químicos tóxicos dispersos ao meio ambiente. São classificados de acordo com o tipo de organismo que visam combater (pesticidas, herbicidas, inseticidas, etc.) ou divididos entre orgânicos e inorgânicos (SILVA, 2015).

O Brasil é um grande consumidor de agrotóxicos, em 2008 foram utilizados aproximadamente cerca de 670 mil toneladas (NEVES & BELLINI, 2013). Sua utilização podem acarretar em uma poluição ambiental que afeta a saúde tanto dos trabalhadores quanto de moradores em regiões próximas, a intoxicação não acontece apenas através do contato direto, podendo ocorrer também pelo ar e consumo (DE ALMEIDA & MARTINS, 2008), por sua vez sendo os possíveis causadores do aumento de doenças de Parkinson (COSTELLO *et al.*, 2009).

A doença de Parkinson é uma das principais doença neurodegenerativa, que afeta as pessoas atualmente (SHEEHAN & YUE, 2018), seus efeitos é o andar lento, desequilíbrio, bradicinesia, tremores e rigidez muscular (GÜNAYDIN *et al.*, 2019; REICH & SAVITT, 2019). A degeneração provoca a morte celular em uma região do cérebro, até o momento não foi descoberta uma cura (SHARMA *et al.*, 2019; PEREIRA *et al.*, 2018).

A doença de Parkinson obtém maiores altas entre os agricultores, dessa maneira é possível questionar se o uso de pesticidas possa estar relacionado a esses dados dada a exposição prolongada desses agentes químicos (COSTELLO *et al.*, 2009). Estudos mostram a implicações causadas por pesticidas em doenças degenerativas como a Doença de Parkinson (DP), o benomyl foi estudado como um inibidor biológico para aldeído desidrogenase (ALDH), a principal enzima responsável pelo controle do principal metabolito do neurotransmissor 3,4-dihidroxifenilacetaldéido (DOPAL), a inibição da sua ação causa um grande aumento do risco da DP, pois quando não controlada o DOPAL se acumula em excesso o que acarreta na danificação dos neurônios (CASIDA *et al.*, 2014).

O benomyl de nome químico methyl N-[1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate ($C_{14}H_{18}N_4O_3$) é um fungicida conhecido pelo seu uso no controle de fungos como o *Aspegillus niger* em altas concentrações (LONDE *et al.*, 2007), outra ação inibitória que pode provocar o aumento do risco de DP é a disfunção mitocondrial na aldeído desidrogenase 2 (ALDH2) responsável por desintoxicação de aldeídos, o benomyl também provocou a redução dessa enzima em estudos ex vivos (FITZMAURICE III, 2012).

Neste trabalho será estudado a ação do Benomyl, com as enzimas de Acetilcolinesterase (ACHE), Aldeído Desidrogenase 1 (ALDH1), Aldeído Desidrogenase 2 (ALDH2), Angiotensina II (AGTR2), Butirilcolinesterase (BCHE) e Janus Kinase 3 (JAK3) com o objetivo de realizar o estudo químico quântico da sua interação biológica através de docagem molecular.

A Docagem molecular é um processo de interação de uma molécula e um ligante através de softwares computacionais buscando os resultados de inibição de certas enzimas. ASHOK *et al.*, (2019) afirma no seu estudo que “Os resultados dos estudos de modelagem molecular correlacionaram-se bem com a atividade biológica experimental”, comprovando dessa maneira que a análise computacional obtém resultados próximos ao que apresenta testes práticos, dessa forma viabilizando estudos computacionais.

2. METODOLOGIA

A estrutura do benomyl (Figura 1) foi obtida da plataforma National Center for Biotechnology Information Search database (PubChem) em sua forma tridimensional, convertida com o auxílio do software Mercury (MACRAE *et al.*, 2008). A otimização molecular ocorreu através do programa de cálculos computacionais Gaussian 9w (FRISCH *et al.*, 2009), com o método da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e funcional híbrido B3LYP, o conjunto de bases adotados para esse cálculo foi o 6-311++G** (BIAN *et al.*, 2019).

Os alvos ACHE, ALDH1, ALDH2, AGTR2, BCHE e JAK3 foram coletados no banco de dados PDB, tendo como respectivos códigos 6f25, 5l2m, 5l13, 5xjm, 2xqf e 6ny4, a docagem molecular foi realizada através do pacote de softwares AutoDockTools (MORRIS *et al.*, 2009), preparando o ligante benomyl para interação, o sítio ativo das enzimas foi buscado na literatura, as estruturas que não foi publicado o artigo ou que não foi possível ter acesso o mesmo, teve seu sítio ativo identificado através do servidor Gass-WEB considerando o maior ponto de aptidão (MORAES *et al.*, 2017).

A caixa cubica 60x60x60 foi disposta no sitio ativo de cada enzima distinta, adotou-se o parâmetro AD4 para a docagem, ocorreram 100 corridas independentes na simulação, para a busca da menor energia de ligação e taxa de inibição (ROCHA *et al.*, 2018).

Figura 1- Visualização 3D da molécula de benomyl ($C_{14}H_{18}N_4O_3$).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O maior valor de energia de ligação ocorreu na docagem do benomyl com a enzima da ACHE com resultado de $-8.82 \text{ kcal.mol}^{-1}$ e a maior taxa de inibição analisada de $343.31 \text{ } \mu\text{M}$, das 100 corridas realizadas 27 ocorreram nessas conformações conforme a Tabela 1. Sua interação formou 3 ligações por pontes de hidrogênio, sendo uma distancia de 2.79 angstroms (Å) para o aminoácido Asp74, 3.18 Å para Ser125 e 2.96 Å de distância para o Tyr124, também obteve interação hidrofóbica com 12 resíduos aminoácidos Asn87, Glu202, Gly121, Gly448, Gly82, His447, Thr83, Trp439, Trp86, Tyr337, Tyr341, Tyr72 (Figura 2a). A enzima JAK3 foi a que obteve segundo maior valor de ligação sendo de $-6.26 \text{ kcal.mol}^{-1}$, sua interação formou apenas uma ponte de hidrogênio no resíduo Lys830 obtendo uma distancia de 3.12 Å, as demais interações ocorreram de forma hidrofóbica nos aminoácidos Ala966, Arg911, Arg953, Asn954, Asp967, Cys909, Gly829, Gly831, Lys855, Val836, sua taxa de inibição alcançou valor de $25.83 \text{ } \mu\text{M}$ em 42 conformações (Figura 3a).

Figura 2: Docagem molecular com a Acetilcolinesterase (ACHE). a) Diagrama da interação em 2D do ligplot mostrando os aminoácidos que fazem interação hidrofóbica. b) Estrutura representada em ribbons do benomyl com a enzima. c) Interação do benomyl e da enzima representado em superfície.

Figura 3: Docagem molecular com a Janus Kinase 3 (JAK3). a) Diagrama da interação em 2D do ligplot mostrando os aminoácidos que fazem interação hidrofóbica. b) Estrutura representada em ribbons do benomyl com a enzima. c) Interação do benomyl e da enzima representado em superfície

Tabela 1 – Parâmetros de afinidade molecular do benomyl com enzimas: Acetilcolinesterase (ACHE), Aldeído Desidrogenase 1 (ALDH1), Aldeído Desidrogenase 2 (ALDH2), Angiotensina II (AGTR2), Butirilcolinesterase (BCHE) e Janus Kinase 3 (JAK3)

Complexo (proteína-ligante)	ΔG_{bind}^* (Kcal.mol ⁻¹)	K _i (μM)	Numero de corridas de encaixe independentes	Numero de conformações no primeiro cluster	Aminoácidos que interagem através de ligações de hidrogênio	Aminoácidos que fazem interações hidrofóbicas
ACHE/Benomyl	-8.82	343.31 μM	100	27	Asp74, Ser125, Tyr124	Asn87, Glu202, Gly121, Gly448, Gly82, His447, Thr83, Trp439, Trp86, Tyr337, Tyr341, Tyr72
JAK3/Benomyl	-6.26	25.83 μM	100	42	Lys830	Ala966, Arg911, Arg953, Asn954, Asp967, Cys909, Gly829, Gly831, Lys855, Val836
ALDH2/Benomyl	-6.22	27.7 μM	100	46	Gln349, Trp168	Cys302, Glu399, Gly245, Ile165, Ile166, Lys352, Phe243, Phe401, Pro167, Thr244
AGTR2/Benomyl	-6.18	29.76 μM	100	97	Asp279, Asp297, Trp283	Ala282, Ala294, Cys290, Ile293, Leu300
BCHE/Benomyl	-5.94	44.29 μM	100	52	Gly121, Trp82	Asn68, Asn83, Asp70, Gln67, Gly115, Gly116, Ile69, Pro84, Ser79, Thr120, Tyr128
ALDH1/Benomyl	-5.67	69.74 μM	100	26	Val460	Gly125, Gly458, Phe171, Ser461, Thr129, Trp178, Val174

A ALDH2 obteve resultados superiores as da enzima ALDH1, tendo como valor de ligação de -6.22 kcal.mol⁻¹ contra -5.67 kcal.mol⁻¹, entretanto, a taxa da ALDH1 obteve como taxa de inibição de 69.74 μM superior a 27.7 μM da primeira enzima. A primeira enzima de Aldeído Desidrogenase, realizou apenas uma ponte de hidrogênio no Val460, em comparação a duas pontes de hidrogênio da segunda Gln349 e Trp168. A ALDH2 formou pontes interação com 10 resíduos aminoácidos, Cys302, Glu399, Gly245, Ile165, Ile166, Lys352, Phe243, Phe401, Pro167, Thr244 (Figura 4a), a enzima de ALDH1 formou apenas 7 interações, Gly125, Gly458, Phe171, Ser461, Thr129, Trp178, Val174 (Figura 5a).

Figura 4: Docagem molecular com a Aldeído Desidrogenase 2 (ALDH2). a) Diagrama da interação em 2D do ligplot mostrando os aminoácidos que fazem interação hidrofóbica. b) Estrutura representada em ribbons do benomyl com a enzima. c) Interação do benomyl e da enzima representado em superfície.

Figura 5: Docagem molecular com a Aldeído Desidrogenase 1 (ALDH1). a) Diagrama da interação em 2D do ligplot mostrando os aminoácidos que fazem interação hidrofóbica. b) Estrutura representada em ribbons do benomyl com a enzima. c) Interação do benomyl e da enzima representado em superfície.

Com um valor de ligação de $-6.18 \text{ kcal.mol}^{-1}$ a AGTR2 realizou 3 pontes de hidrogênio nos aminoácidos Asp279, Asp297 e Trp283, em uma taxa de inibição de $29.76 \text{ } \mu\text{M}$, interagindo com 5 resíduos de maneira hidrofóbica, Ala282, Ala294, Cys290, Ile293 e Leu300 (Figura 6a). A Butirilcolinesterase (BCHE) realizou um energia de ligação de $-5.94 \text{ kcal.mol}^{-1}$ e uma taxa de inibição de $44.29 \text{ } \mu\text{M}$ em suas 52 conformações, sua interação ligante receptor ocorreu por ponte de hidrogênio em 2 aminoácidos Gly121 e Trp82, e 11 interações hidrofóbicas, Asn68, Asn83, Asp70, Gln67, Gly115, Gly116, Ile69, Pro84, Ser79, Thr120 e Tyr128 (Figura 7a).

Figura 6: Docagem molecular com Angiotensina II (AGTR2). a) Diagrama da interação em 2D do ligplot mostrando os aminoácidos que fazem interação hidrofóbica. b) Estrutura representada em ribbons do benomyl com a enzima. c) Interação do benomyl e da enzima representado em superfície.

Figura 7: Docagem molecular com a Butirilcolinesterase (BCHE). a) Diagrama da interação em 2D do ligplot mostrando os aminoácidos que fazem interação hidrofóbica. b) Estrutura representada em ribbons do benomyl com a enzima. c) Interação do benomyl e da enzima representado em superfície.

4. CONCLUSÃO

É possível perceber através dos dados obtidos do estudo, que o benomyl tem uma taxa de inibição elevada das enzimas que tem funções fundamentais para o funcionamento do sistema neurológico do ser humano, obtendo valores de ligação altos como de $-8.82 \text{ kcal.mol}^{-1}$ e taxa de inibição de $343.31 \mu\text{M}$ para enzimas de Acetilcolinesterase, mostrando assim através desse estudo o perigo da utilização desse fungicida nas áreas de plantações.

REFERÊNCIAS

- [1] ASHOK, Dongamanti et al. Novel pyrano [3, 2-b] xanthen-7 (2H)-ones: Synthesis, antimicrobial, antioxidant and molecular docking studies. *Journal of Molecular Structure*, v. 1177, p. 215-228, 2019.
- [2] BIAN, Huiting et al. Conformational inversion-topomerization processes of ethylcyclohexane and 1, 2-dimethylcyclohexane: A computational investigation. *Tetrahedron*, v. 75, n. 4, p. 449-457, 2019.
- [3] CASIDA, John E. et al. Benomyl, aldehyde dehydrogenase, DOPAL, and the catecholaldehyde hypothesis for the pathogenesis of Parkinson's disease. *Chemical research in toxicology*, v. 27, n. 8, p. 1359-1361, 2014.
- [4] COSTELLO, Sadie et al. Parkinson's disease and residential exposure to maneb and paraquat from agricultural applications in the central valley of California. *American journal of epidemiology*, v. 169, n. 8, p. 919-926, 2009.
- [5] DE ALMEIDA, Camila Goetten; Martins, Lucia Helena Baggio. Enzimas hepáticas e acetilcolinesterase como biomarcadores de efeito dos agrotóxicos utilizados na cultura do *Allium sativum*. *Revista Biociências*, v. 14, n. 2, 2008.
- [6] FITZMAURICE III, Arthur Gerald. The role of pesticide-induced aldehyde dehydrogenase inhibition in the pathogenesis of Parkinson's disease. 2012. Tese de Doutorado. California Institute of Technology.
- [7] FRISCH, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Scalmani, G.; Barone, V.; Mennucci, B.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Caricato, M.; Li, X.; Hratchian, H. P.; Izmaylov, A. F.; Bloino, J.; Zheng, G.; Sonnenberg, J. L.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Vreven, T.; Montgomery, J. A., Jr.; Peralta, J. E.; Ogliaro, F.; Bearpark, M.; Heyd, J. J.; Brothers, E.; Kudin, K. N.; Staroverov, V. N.; Kobayashi, R.; Normand, J.; Raghavachari, K.; Rendell, A.; Burant, J. C.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; Cossi, M.; Rega, N.; Millam, M. J.; Klene, M.; Knox, J. E.; Cross, J. B.; Bakken, V.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Martin, R. L.; Morokuma, K.; Zakrzewski, V. G.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Farkas, Ö.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Cioslowski, J.; Fox, D. J. *Gaussian 09, Revision D.01*. Gaussian, Inc.: Wallingford CT, 2009.
- [8] GÜNAYDIN, Caner et al. Effects of Agomelatine in Rotenone-induced Parkinson's Disease in Rats. *Neuroscience letters*, 2019.
- [9] LONDE, Luciana Nogueira et al. Efeito do benomyl e identificação de fitopatógenos em meio MS para controle da contaminação na micropropagação de *Anacardium humile* (Anacardiaceae). *Bioscience Journal*, v. 23, n. 3, 2007.
- [10] MACRAE, Clare F. et al. Mercury CSD 2.0–new features for the visualization and investigation of crystal structures. *Journal of Applied Crystallography*, v. 41, n. 2, p. 466-470, 2008.
- [11] MORAES, Joao PA et al. GASS-WEB: a web server for identifying enzyme active sites based on genetic algorithms. *Nucleic acids research*, v. 45, n. W1, p. W315-W319, 2017.
- [12] MORRIS, G. M., Huey, R., Lindstrom, W., Sanner, M. F., Belew, R. K., Goodsell, D. S. and Olson, A. J. (2009) Autodock4 and AutoDockTools4: automated docking with selective receptor flexibility. *J. Computational Chemistry* 2009, 16: 2785-91.
- [13] NEVES, Pedro Dias Mangolini; BELLINI, Marcella. Intoxicações por agrotóxicos na mesorregião norte central paranaense, Brasil-2002 a 2011. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 18, p. 3147-3156, 2013.
- [14] PEREIRA, Clayton R. et al. A survey on computer-assisted Parkinson's Disease diagnosis. *Artificial intelligence in medicine*, 2018.
- [15] REICH, Stephen G.; Savitt, Joseph M. Parkinson's Diseases. *Medical Clinics of North America*, v. 103, n. 2, p. 337-350, 2019.
- [16] ROCHA, Jefferson A. et al. Computational quantum chemistry, molecular docking, and ADMET predictions of imidazolealkaloids of *Pilocarpus microphyllus* with schistosomicidal properties. *PloSone*, v. 13, n. 6, p. e0198476, 2018.
- [17] SHARMA, Prerna et al. Diagnosis of Parkinson's disease using modified grey wolf optimization. *Cognitive Systems Research*, v. 54, p. 100-115, 2019.
- [18] SHEEHAN, Patricia; YUE, Zhenyu. Deregulation of autophagy and vesicle trafficking in Parkinson's disease. *Neuroscience letters*, 2018.
- [19] SILVA, Susana Maria Sousa da. Intoxicações por inibidores da acetilcolinesterase: etiologia, diagnóstico e tratamento. 2015. Dissertação de Mestrado.

Capítulo 5

Lipases microbianas: Bioprocessos e aplicações industriais

Nayra Morgana Lima de Oliveira

Erika Carolina Vieira-Almeida

Lucas Pereira da Silva

Carolina Bilia Chimello de Paula

Lunara Taís Alves de Bastos

Alanna Cristinne Martins Lima

Iara Leandro dos Santos

Fabício Coutinho de Paula-Elias

Alex Fernando de Almeida

Resumo: Lipases são enzimas que desempenham papel importante em vários setores da indústria como tratamento de efluentes, indústria de laticínios, indústrias de panificação, indústria de sucos, indústrias de biocombustíveis e indústria de detergentes. Estas enzimas são também utilizadas para a produção de compostos de alto valor agregado como ésteres de aromas, antioxidantes e resolução de substâncias racêmicas. As lipases movimentou 1,94 bilhões de dólares em 2019 com uma tendência de aumento em 5,9% anualmente até 2026. As formas de obtenção, os bioprocessos envolvidos na produção e aplicação das lipases são abordados neste capítulo, apresentando uma discussão atualizada de fontes produtoras de lipase, métodos de produção e otimização do processo, assim como a produção em escala industrial. A aplicação das lipases na indústria é também apresentada neste capítulo com foco na produção de bioaromas, uma tecnologia em ascensão no mercado de aditivos alimentares.

Palavras-chave: lipases microbianas, bioprocessos industriais,

1. INTRODUÇÃO

Devido sua alta eficiência como biocatalizadores, as enzimas têm sido pesquisadas e utilizadas em diversos setores industriais, e possui diversas vantagens sobre catalisadores convencionais, como a capacidade de conseguir operar reações com condições mais suaves, sua alta seletividade em relação ao substrato e síntese do produto, e a menor toxicidade ambiental e fisiológica (MADHAVAN et al., 2017; PRASAD e ROY, 2018). Todas estas vantagens são expressas com a redução do custo operacional quando se utiliza enzimas nos processos industriais, pois embora as vantagens da biocatálise sejam numerosas, comparadas aos catalisadores convencionais, a utilização de enzimas só ocorrerá quando este propiciar um processo de economia e melhora na operação (DICOSIMO et al., 2013).

Com a crescente utilização das enzimas na indústria de alimentos, para o aumento e aperfeiçoamento da produção, aliados as suas vantagens sobre catalisadores convencionais, determinam um fator decisivo para o rápido crescimento deste nicho de mercado. As aplicações enzimáticas nas indústrias de alimentos são diversas, e exemplos destas temos a produção de prebióticos, bebidas lácteas, síntese de aromas, formação de sabores em alimentos industrializados, fermentação de pães, produção de emulsificantes, hidrólise de gorduras, entre outras (YAMAGUCHI, 2017; FRANCIS et al., 2017; RAVEENDRAN et al., 2018). Estudos de mercado mostram que o setor de enzimas utilizada na indústria de alimentos no ano de 2019 foi aproximadamente de 1,94 bilhões de dólares, e espera-se que este chegue aos 3,056 bilhões de dólares até o ano de 2026, um crescimento estimado em 5,6%, enquanto que para o uso de enzimas de origem microbiana utilizadas na indústria de alimentos poderá ocorrer um aumento de 5,9% até 2026 (MARKERTS RESEARCH REPORT, 2019).

As principais empresas deste segmento são: Novozymes, DowDuPont, DSM, Chr. Hansen, Nagase Chemtex Corporation, AB Enzymes e Amano Enzymes, que utilizam de estratégias de fusão para fortalecer sua posição no mercado, e realizar lançamento de novos produtos (GRAND VIEW RESEARCH, 2017; MARKERTS RESEARCH REPORT, 2019). Espera-se que as novas aplicações de enzimas alimentares em novos mercados, como a fortificação de proteínas, passem a estimular o crescimento deste mercado, e criem oportunidades lucrativas para os participantes da indústria (RAVINDRAN & JAISWAL, 2018).

2. LIPASES

As lipases (triacilglicerol acil hidrolases – E.C. 3.1.1.3) são enzimas pertencentes a família das α/β -hidrolases e catalisam diversas reações como a hidrólise de ligações ésteres triglicerídeos em diglicerídeos, monoglicerídeos, ácidos graxos e glicerol, esterificação de ésteres, transesterificação (ALMEIDA, et al., 2013; CORTEZ, et al., 2016). As lipases possuem variações em sua molécula de acordo com sua fonte produtora da enzima, porém algumas características destas enzimas são padrão, como a massa molar da proteína, que varia entre 19 a 75 kDa. As lipases de origem microbiana, são glicoproteínas e possuem cerca de 258 a 544 resíduos de aminoácidos, onde na grande maioria apresentam caráter hidrofóbico, sendo responsáveis pela interação da enzima com o substrato. As lipases possuem faixa ótima de pH muito ampla, dependendo do microrganismo produtor, pode variar entre pH 4 e 9, assim como a temperatura ótima de reação variar entre 25 e 70 °C (SALIHU et al. 2012; ANGAJALA et al. 2016).

O sítio ativo da lipase é composto por uma tríade catalítica, formada pelos aminoácidos serina, histidina e aspartato, onde este último pode ser substituído em algumas conformações pelo glutamato. Nesta tríade catalítica, a serina é responsável por ser o aminoácido nucleofílico, que realiza o ataque a carbonila do substrato, a histidina possui a cadeia lateral básica, e o aspartato ou glutamato, são os aminoácidos com a cadeia lateral ácida (ANGAJALA, et al. 2016). No sítio ativo da maioria das lipases possui uma proteção denominada “tampa”, que é uma estrutura helicoidal hidrofóbica. Esta estrutura secundária define o estado da enzima, onde com a tampa aberta, a enzima está na sua conformação ativa, e o substrato pode entrar em contato com o sítio ativo, realizando assim a catálise enzimática. Já com a tampa fechada, a conformação enzimática está inativa, e o substrato não tem acesso ao sítio ativo. A abertura ou fechamento desta estrutura, está inteiramente ligada ao ambiente que a enzima se encontra, devido sua característica hidrofóbica, microambientes hidrofóbicos auxiliam para uma conformação aberta (FRANCOLINI et al. 2020).

Mesmo sendo solúveis em sistemas polares, as lipases não seguem a equação cinética enzimática de Michaelis-Menten, pois elas agem sobre substratos hidrofóbicos em condições de sistemas bifásicos entre água/óleo. Esta particularidade é denominada *ativação interfacial* e relaciona o aumento da atividade da lipase em contato com o substrato emulsificado ou em forma de micelas. A velocidade da reação será determinada pela área superficial da emulsão, não apenas pela concentração de substrato no meio

(FRANCOLINI et al. 2020). A ativação interfacial foi descrita inicialmente por Sarda e Desnuelle (1958) e tem sido utilizada para diferenciar a preferência das lipases por substratos lipídicos insolúveis, de cadeia longa, que se mantenham na interface óleo-água ou água-solvente orgânico de outras enzimas como esterases e cutinases que apresentam preferências por substratos lipídicos solúveis, de cadeia curta.

3. FONTES DE OBTENÇÃO

As lipases podem ser obtidas de diversas fontes, vistos que todos os organismos são produtores de lipases. Porém, as fontes microbianas são mais promissoras para a produção em aplicações industriais por diversos motivos, como: produção por processos fermentativos em grande escala com regularidade, requerimentos nutricionais bastante simples, alta variedade, rendimento elevado e alta estabilidade fora da célula (JESUS et al., 2016). Dentre os microrganismos produtores, as espécies que se destacam para a produção são: os fungos, especialmente dos gêneros de *Rhizopus*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Geotrichum*, *Mucor* e *Rhizomucor*; leveduras dos gêneros *Candida*, *Yarrowia*, *Pichia*, *Rhodotorula* e *Saccharomycopsis*, e bactérias dos gêneros *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Burkholderia* e *Staphylococcus*, (LIU & KOKARE, 2017).

A obtenção de novas linhagens potencialmente produtoras de lipases é uma área crescente nas pesquisas científicas (Tabela 1). Para garantir uma seleção viável de linhagens produtoras de lipase são utilizados métodos qualitativos, denominados métodos indiretos e quantitativos, denominados métodos diretos (GEOFFRY & ACHUR, 2018). No trabalho de Marotti et al., (2017) a utilização de diversas linhagens de fungo do gênero *Penicillium* isoladas de diferentes habitats, foram testadas para verificar sua capacidade na produção de lipase utilizando processo de fermentação submerso. As espécies *P. roqueforti* (186,9 U.g-1), *P. janthinellum* (171,1 U.g-1), *P. purpurogenum* (170,3 U.g-1) e *P. italicum* (199,3 U.g-1) foram as que apresentaram alta atividade e estabilidade enzimática. Sales et al. (2017) avaliaram a produção de lipase espécies de *Cunninghamella echinulata* isoladas da caatinga de Pernambuco, que se destacou na produção de lipase.

Entre as leveduras, algumas espécies têm se destacado para a produção de lipase como *Candida rugosa*, amplamente utilizado em escala industrial, e com grande destaque no cenário biotecnológico (BENJAMIN & PANDEY, 2000). *Yarrowia lipolytica* é uma espécie de levedura lipolítica e lipogênica que também apresenta importante aplicação no cenário industrial, tendo sido amplamente utilizada para a produção de lipases e lipídios microbiano. Santos (2018) realizou uma fermentação extrativa utilizando *Y. lipolytica*, obtendo bons rendimentos de atividade lipolítica.

Tabela 1. Diversidade de microrganismos produtores de lipase dos anos de 2015 a 2020.

Microrganismo produtores	Tipo de Cultivo	Substratos	Condições de cultivo	Rendimento	Referência
Fungos Filamentosos					
<i>Penicillium roqueforti</i>	Submerso	Óleo de oliva	72 h, 30 °C, 180 rpm, pH 7	186,9 U/mL	Marotti et al., (2017)
<i>Penicillium sumatrense</i>	Estado sólido	Torta de crumbe	96 h, 29 °C, 60% de umidade	22,5 U/gss	Krüger, (2017)
<i>Cunninghamella echinulata</i>	Submerso	Glicose	168 h, 28 °C, 150 rpm, pH 6,5	5,8 U/mL	Sales et al., (2017)
<i>Aspergillus niger</i>	Estado sólido	Resíduos de mangaba	168 h, 37 °C, 70% de umidade	244,9 U/gss	Santos et al., (2015)
<i>Aspergillus oryzae</i> e <i>A. japonicas</i>	Estado sólido	Resíduos de semente de mamona	6 dias, pH 7, 100% de umidade	25,0 U/gss	Jain e Naik (2018)
<i>Aspergillus niger</i>	Estado sólido	Resíduos de dendê	48 h, 32 °C, pH 7	72,6 U/gss	Penha et al., (2016)
Leveduras					
<i>Yarrowia lipolytica</i>	Submerso	Resíduos de manga	96h, 180 rpm, pH 5, 28 °C	68,0 U/gss	Pereira, et al. 2019
<i>Yarrowia lipolytica</i>	Submerso	Efluente de óleo de palma	72h, 30°C, 140 rpm, pH 5,5	610,0 U/L	Louhasakul, et al. (2016)
<i>Magnusiomyces capitatus</i>	Submerso	Águas residuais de moinho de azeitona	120h, 30°C, pH 6,8, 180 rpm.	3,9 U/mL	Salgado, et al. (2019)
<i>Cryptococcus albidus</i>	Submerso	Farelo de gergelim	pH 5,6, 7 dias, 30°C, 180 rpm	98,0 U	Abad, et al. (2016)
<i>Cystobasidium oligophagum</i>	Submerso	CMC e glicose	12h, pH 6, 38 °C, 120 rpm.	2,7 U/mL	Vyas e Chhabra, 2017
Bactérias					
<i>Burkholderia cepacia</i>	Submerso	Óleo de soja	72 h, 30 °C, pH 6,5, 150 rpm	2,4 U/mL	Castiglioni et al., (2018)
<i>Bacillus subtilis</i>	Submerso	Resíduos de corvina	72 h, 30 °C, 200 rpm, pH 7	7,0 U/mL	Aguiar et al., (2018)
<i>Corynebacterium aquaticum</i>	Submerso	Resíduos de corvina	72 h, 30 °C, 200 rpm, pH 7	15,9 U/mL	Aguiar et al., (2018)
<i>Bacillus licheniformis</i>	Estado sólido	Resíduos de óleos	pH 8,2, 50°C, 120 h	62,3 U/gss	Sahoo, et al. (2018)
<i>Serratia marcescens</i>	Submerso	Óleo de palma	pH 6, 150 rpm, 48 h, 37 °C	20,0 U/mL	Nwachukwu, et al. (2017)

As bactérias também têm seu espaço para a produção de lipases de interesse industrial. As bactérias têm sido muito exploradas na área da engenharia genética, onde linhagens mutantes ou bactérias hospedeiras tem proporcionado altos rendimentos para a produção de lipase (CASTIGLIONI et al., 2018). Por outro lado, a busca por novas linhagens bacterianas produtoras de lipases também tem sido explorado com

intuito de selecionar linhagens com alta capacidade de produção enzimática. As lipases bacterianas extracelulares são encontradas em vários gêneros, tais como *Pseudomonas*, *Bacillus* e *Burkholderia* (LIEW et al., 2015). Castiglioni et al. (2018) avaliaram a fisiologia *Burkholderia cepacia* em produzir lipase em diferentes condições de cultivo. Os autores observaram que as fontes de energia e carbono presentes no meio de cultivo influenciaram diretamente no rendimento da produção de enzimas, principalmente quando relacionado com uma indutora de lipase.

4. PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE LIPASES MICROBIANAS

A produção das lipases microbianas está fortemente relacionada a diversos fatores, principalmente com os fatores nutricionais, como os tipos e concentrações de nutrientes, presença, ausência e concentração de indutores, e fatores físicos, como aeração do meio, agitação, temperatura e pH (COLLA et al., 2016). Todos estes parâmetros devem ser avaliados e selecionados de acordo com o microrganismo e com a isoforma da lipase (MORAIS- JUNIOR et al., 2016). Além disso, a otimização das condições de cultivo é reportado na literatura como sendo de ampla importância, visto que influenciam diretamente sobre o microrganismo produtor da enzima, bem como na excreção desta para o meio de cultivo ou retenção da lipase dentro das células (QIAO et al., 2017).

Fatores nutricionais

Os fatores nutricionais estão diretamente ligados a necessidade dos microrganismos para seu crescimento e realização do seu metabolismo e consequente síntese enzimática. Para que haja uma produção eficiente de lipase, o meio de cultura deve conter fontes de carbono, fontes de nitrogênio e vitaminas. Estas fontes têm que ser de fácil metabolização pelos microrganismos para que estes apresentem um crescimento ideal e uma produção enzimática eficiente. O meio de cultura para o crescimento dos microrganismos é reportado na literatura como um dos empecilhos para a produção da lipase, pois é necessário o indutor para que o microrganismo produza a enzima de interesse e fontes nutricionais eficientes. O estudo para a utilização de outras fontes, como os resíduos agroindustriais, que são facilmente obtidos e possuem baixo valor agregado, visto que são gerados em grande quantidade na indústria, têm sido reportados em diversos trabalhos na literatura (ALMEIDA, et al., 2016; CORTEZ, et al., 2016; KRÜGER, 2017).

As fontes de nitrogênio são importantes para o crescimento celular e síntese enzimática, pois as células utilizam o nitrogênio principalmente para sintetizar os grupos amino que estão presentes nos aminoácidos para síntese de proteínas. Algumas fontes de nitrogênio são mais utilizadas na composição dos meios de cultura para a produção enzimática, como o extrato de levedura, peptona, caseína. As fontes orgânicas de nitrogênio favorecem o crescimento e desenvolvimento celular por possuírem alguns fatores nutricionais adicionais que são necessários para o desenvolvimento celular e metabolismo da levedura, como vitaminas, cofatores e aminoácidos (SUNDAR e KUMAREAPILLAI, 2013). Além disso, a concentração de nitrogênio no meio influencia o crescimento celular, pois é necessário para a replicação, sendo utilizado na síntese do material genético (DNA e RNA) e na obtenção de energia para manutenção celular, a partir da síntese de ATP. Especificamente para a lipase, o nitrogênio é importante para formação da sua tríade catalítica no seu sítio ativo. O nitrogênio é a base do glutamato e da glutamina, e no processo de biotransformação, que ocorre no interior da célula, estes são precursores da histidina, aminoácido presente no sítio ativo (NELSON e COX, 2018).

As fontes de carbono não relacionadas a óleos de gorduras, como os carboidratos, podem ser acrescidas ao meio de cultivo. Estas fontes de carbono favorecem mais especificamente o crescimento celular (DALMAU, et al. 2000). Nos estudos realizados por Almeida et al. (2013), o uso de fontes de carbono simples como suplemento do meio para o cultivo de *Candida viswanathii* não apresentou produção de lipase apesar de demonstrar o aumento na biomassa. O uso de fontes de carbono combinadas, carboidratos e fontes indutoras podem aumentar a produção da enzima. Isto é explicado pelo consumo da fonte de carbono consideradas mais simples não oleaginosa que induz o aumento sua biomassa (GALVAGNO et al., 2011). Devido à alta densidade celular, a concentração final de enzima no meio é elevada.

Fontes de sais minerais também são importantes componentes no meio de cultura para a produção de lipase. O metabolismo celular exige a presença de íons para estabilização de enzimas específicas que estão relacionadas a diferentes rotas metabólicas existentes no sistema dos microrganismos. Íons metálicos são importantes para o desenvolvimento celular, pois servem de cofatores para enzimas. O Mg^{2+} é um cofator importante para o crescimento celular e produção de outras enzimas, pois ele estabiliza as enzimas fosforilativas com o ATP para fornecimento de energia. O Mg^{2+} também é importante para a estabilidade

da lipase, influenciando na sua atividade e produção. A presença de sais formados por fósforo é importante para o desenvolvimento celular, pois o fósforo é componente base das moléculas de ATP, que geram energia para que ocorram todas as funções celulares (TORTORA et al., 2003).

As lipases são enzimas de caráter indutivo, logo a escolha de um indutor ideal determina a produtividade do biocatalisador (MORAIS-JUNIOR et al., 2016). Alguns microrganismos produzem lipase de maneira constitutiva, ou seja, a síntese desta enzima irá ocorrer independente da presença ou ausência de substratos lipídicos no meio. Todavia, a presença de nutrientes com alto teor lipídico pode aumentar os níveis de atividade da lipase, induzindo os microrganismos já considerados produtores, a estimular seu metabolismo, e sua rota de biossíntese para o aumento da produção (CORTEZ et al., 2016; MAROTTI, et al. 2017). Nos trabalhos de Zeng et al. (2006) e Wang et al. (2008) foram avaliadas diversas fontes de óleo e o efeito destas sobre a produção de lipase por *Rhizopus arrhizus*. A composição dos ácidos graxos presentes em cada óleo vegetal influenciou diretamente na síntese metabólica (CORTEZ et al., 2016). Neste sentido, o azeite de oliva tem se mostrado como um bom indutor para a suplementação de meios de culturas. Almeida et al. (2016) utilizaram o azeite de oliva para suplementar o meio de cultivo para produção de lipase por *C. viswanathii*, sendo observada que a alta capacidade de indução na produção de lipase do azeite de oliva está relacionada a sua composição formada por em sua maior proporção de ácido oleico (70%).

Por outro lado, o uso de óleo de soja é uma alternativa para ser utilizado como fonte de carbono nos cultivos que visam produzir lipase por microrganismo, em cultivo submersos ou em cultivos sólidos. A sua composição também apresenta a presença de ácido oleico, porém em menor quantidade (21,15%). Em maior quantidade, no óleo de soja está presente o ácido linoleico (57%) (SILVA e GIOIELLI, 2006). Gordillo et al. (1998) sugeriram que o aumento da cadeia dos ácidos graxos utilizados como substrato para produção da lipase participa efetivamente na expressão dos genes ligados a produção enzimática. Como é o caso do ácido oleico e do ácido linoleico presentes no óleo de soja, que possuem 18 átomos de carbono e insaturações em sua cadeia.

Condução de processo

Existem algumas técnicas de condução de processos para a síntese de lipase, que buscam a maior especificidade da enzima, maiores rendimentos e moléculas mais estáveis para que possam ser aplicadas nas indústrias. Os dois processos comumente utilizados são cultivo em estado sólido e o cultivo submerso. Ambos apresentam bons resultados e variam de acordo com os microrganismos utilizados, composição do meio utilizado, forma de assimilação pelos microrganismos, para que as condições sejam totalmente otimizadas (TEIXEIRA, 2017; KRÜGER, 2017).

No cultivo submerso o crescimento microbiano ocorre em meio líquido, onde os componentes são solúveis e os microrganismos ficam dispersos no meio (OLIVEIRA et al, 2013; BON et al., 2008). As vantagens do cultivo submerso estão relacionadas a homogeneização do meio de cultura, que pode ser igualmente distribuído para todas as células microbianas, não havendo menor disponibilidade de nutrientes para as células dispersas no meio, a manutenção dos parâmetros dos processos, como pH, temperatura e aeração, tendo então um maior controle sobre todo o método (OLIVEIRA, 2013; TEIXEIRA, 2017). A preferência por este método de cultivo em escalas industriais se dá devido a facilidade das etapas subsequentes para recuperação do produto desejado, que pode ser realizada por um simples processo de filtração ou centrifugação. Há ainda a possibilidade de reutilização de celular para possível continuidade no cultivo (CORADI et al, 2012; OLIVEIRA, 2015).

No cultivo em estado sólido o microrganismo se desenvolve nos fragmentos e nas porosidades no substrato, que geralmente é insolúvel e age como suporte físico e como fonte de nutrientes. Esse processo ocorre em um ambiente sem água livre ou com baixo teor de água livre. É uma tecnologia promissora para a produção enzimática microbiana pois pode se utilizar resíduos agroindustriais como suporte para o crescimento microbiano e como fonte de nutrientes para estes (SOCCOL et al., 2017; KRÜGER, 2017). As vantagens do cultivo em estado sólido incluem o uso meios de cultivo mais baratos, conseguir reproduzir condições de vida natural que se adequam principalmente a fungos filamentosos, apresentar menor risco de contaminação bacteriana, além da menor geração de efluentes no processo. (MARTINS et al., 2011). Além disso, é um processo que se adequa a diversos países por conseguir utilizar diversas fontes nutricionais. Países que possuem uma alta geração de resíduos se beneficiam com este método, pois produtos de baixo ou sem valor agregado podem ser utilizados e produzir novos produtos de alto valor, além de ser uma metodologia simples e barata, sem muitos custos no processamento (SOCCOL, et al., 2017).

Cultivo em Biorreator

O cultivo de microrganismos em escala industrial para produção de biomassa, biomoléculas de interesse comercial, enzimas, proteínas específicas entre outros, ocorre preferencialmente em biorreatores. Estes podem ser específicos para cultivo em estado sólido, como é o caso do biorreator de bandeja, biorreator de leito empacotado, ou podem ser específicos para cultivos submersos, como exemplo tem-se o biorreator de tanque agitado (STR). A produção de enzimas extracelulares em escalas industriais frequentemente é realizada com o uso de biorreatores do tipo tanque agitado, por utilizar cultivo submerso no processo de produção. Além de fatores nutricionais, durante os processos de produção de enzimas por microrganismos em biorreatores, deve ser levado em consideração os parâmetros físicos, que se diferem dos parâmetros otimizados no cultivo em bancada, sendo eles: agitação, aeração e o processo de escalonamento (COLANGIULI et al., 2018; BEHERA et al., 2019).

A utilização de biorreatores do tipo tanque agitado (STR) é amplamente difundida na literatura, devido algumas vantagens que possui sobre outros tipos de biorreatores. Por possuir agitação mecânica, com auxílio de chicanas e pás, consegue realizar a homogeneização no meio e distribuição do oxigênio/nitrogênio (processos anaeróbios) de maneira efetiva, melhorando o consumo pelo microrganismo e consequentemente a produção. A configuração dos biorreatores utilizados visa principalmente otimizar a produção e aumentar o rendimento enzimático. É necessário que se leve em consideração que as condições nos biorreatores devam ser efetivas para produção de enzima, porém vise a redução de custos, para possível aplicação em escala industrial (POTUMARTHI, et al. 2008; OLIVEIRA, et al. 2013).

A utilização de biorreatores em escala laboratorial é efetivamente importante para os processos de escalonamento, pois as condições descritas em cultivo de bancada realizada em frascos não refletem as condições a quais serão encontradas num biorreator industrial. O uso de biorreatores de bancada, em menores volumes, consegue então prever com mais eficiência como o microrganismo irá se comportar em processos industriais (QIAO, et al. 2017). Potumarthi et al. (2008) observaram como a aeração e a agitação influenciaram no crescimento da levedura *Rhodotorula mucilaginosa*, que em 96 h de cultivo, obteve as melhores condições para a produção de lipase. Salihu et al., (2011), utilizando a levedura *Candida cylindracea*, realizaram a otimização do cultivo em biorreator de bancada utilizando um delineamento fatorial completo. Consideraram os parâmetros agitação, aeração e temperatura e concluíram que com 1 vvm e 400 rpm poderia se obter a maior produção de lipase em 36h de cultivo.

5. METODOLOGIAS DE OTIMIZAÇÃO DO BIOPROCESSO

A utilização de ferramentas estatísticas têm sido exploradas para a otimização das condições de cultivo de microrganismos para o aumento na produção de enzimas. Nas metodologias estatísticas vários parâmetros que influenciam as variáveis respostas, podem ser analisados de maneira mais efetiva e assertiva, com menos experimentos e com redução de tempo. Alguns parâmetros que podem ser analisados e otimizados vão desde a composição do meio, como fontes de carbono, fonte de nitrogênio, combinação entre sais mineiras, variação na razão C/N, concentração de inóculo, tipo de microrganismo, parâmetros físicos, como pH, temperatura, agitação, aeração. Todos os parâmetros são estudados e analisados de maneira individual e combinada, de forma que as melhores condições são expressas e melhoram o rendimento (OHARA et al., 2015; UDAY et al., 2015).

Segundo Uday et al., (2015) cada microrganismo possui seu próprio requisito nutricional, e isto indica que para o aumento na produção, cada microrganismo irá exigir substratos e condições distintas. A otimização dos parâmetros utilizando delineamentos experimentais auxilia a compreender as interações entre os parâmetros a serem otimizados a partir do uso de diferentes níveis, e isso faz com que as condições para um determinado microrganismo e enzima alcance um ponto ideal para as condições analisadas.

O uso de metodologias estatísticas combinadas auxilia no conhecimento dos parâmetros estudados e ajuda a reduzir a quantidade de experimentos a serem realizados. O delineamento Plackett-Burman auxilia a entender como as variáveis influenciam no processo, e serve como um delineamento start para dar continuidade na otimização. Ele apresenta quais parâmetros são significativos e quais não são significativos, auxiliando o pesquisador a selecionar suas variáveis para a otimização mais específica. Os delineamentos composto central rotacional (DCCR), *simplex-lattice*, Box-Benken oferecem otimização de maneira mais direta, e indicam qual condição é mais favorável para determinado microrganismo para aumentar o rendimento enzimático. As superfícies de respostas indicam qual a melhor condição e

oferecem um ponto específico desejado. É uma maneira eficiente de analisar os resultados obtidos com a otimização (RODRIGUES e LEMMA, 2014).

Salihu et al. (2011) otimizaram as condições de cultivo de *Candida cylindracea* com a utilização de metodologias combinadas Plackett-Burman, *one variable at a time* (OVAT) e delineamento composto central (DCC). No primeiro delineamento utilizado realizou a exclusão de variáveis não significativas para a produção de lipase, ficando apenas com 3 variáveis:

peptona, Tween 80 e inóculo. Após avaliar estas condições em 3 níveis (-1, 0 e 1) obtiveram uma superfície de resposta, encontrando uma região ótima para a produção de lipase. Behera et al. (2019), otimizaram os parâmetros físicos do cultivo submerso de *Staphylococcus hominis* utilizando DCC em escala de bancada com frascos agitados. Nesta otimização, foram avaliados diferentes níveis de pH, temperatura e agitação, onde alcançaram um aumento de 150% no rendimento enzimático.

6. IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE

A utilização de biocatalisadores para a produção de compostos com interesse industrial têm sido amplamente difundidas e preferidas quando comparada com os catalisadores químicos convencionais. Nestes casos, a utilização de enzimas necessita de estudos que consigam aumentar a estabilidade enzimática durante o processo, além de conseguir favorecer sua recuperação e posterior reuso, visto que estes dois fatores combinados conseguem reduzir o custo de produção na indústria. A imobilização enzimática se mostra como uma excelente saída para alguns problemas que envolvem o uso de enzimas livres em grandes processos industriais, como a redução de volume de reação, aumento da estabilidade enzimática, facilidade na recuperação e reuso da enzima, facilidade do controle do processo, facilidade na purificação do produto desejado e redução de inibidores no processo (SOUZA, et al. 2017a).

Os métodos de imobilização podem ser classificados em dois grandes grupos, os métodos físicos e os métodos químicos. Nos métodos físicos não ocorre interações covalentes entre o suporte e a enzima a ser imobilizada, e pode ocorrer por dois processos, adsorção ou encapsulamento. Já nos métodos químicos é explorado características químicas dos aminoácidos que formam a enzima e o suporte, para que haja interação química entre eles. São exemplos deste método a imobilização por ligação covalente e o *crosslinking* (Figura 1).

Figura 1. Exemplificação dos métodos de imobilização enzimática.

Fonte: Liu, et al 2018

Por motivos práticos e econômicos, a imobilização de lipases é vantajosa para sua utilização em aplicações industriais. Quando se utiliza uma lipase imobilizada se consegue, em alguns casos, maiores eficiências catalíticas, além de conseguir realizar alterações nas características bioquímicas da enzima durante o processo de imobilização que influenciam na estabilidade e eficiência do biocatalisador (SOUZA et al., 2017a). Lipases imobilizadas podem aumentar a sua estabilidade em relação ao pH, onde podem passar a atuar em diferentes faixas de pH, alterar sua estabilidade térmica, conseguindo resistir a temperaturas mais drásticas quando comparadas com as lipases livres, além de aumentar a capacidade de reutilização sem a perda na sua eficiência (reuso). As lipases podem ser imobilizadas por diferentes métodos, no

entanto, deve ser levado em consideração as características específicas da enzima para determinar qual melhor procedimento de imobilização (CAO et al., 2016; ULKER et al. 2016).

Diferentes suportes podem ser utilizados para imobilização da lipase. Resíduos agroindustriais chamam a atenção neste quesito, pois conseguiriam reduzir o custo do procedimento de imobilização (GIRELLI, et al. 2019; DUARTE, et al. 2019). A utilização de nanopartículas magnéticas também estão ganhando destaque como suporte de imobilização, visto que no processo industrial, a utilização destes suportes magnéticos consegue reduzir uma etapa, a recuperação enzimática para novos ciclos de utilização (KALANTARI, et al. 2016; Rios et al. 2019). Na Tabela 2 estão listados alguns métodos de imobilização que foram aplicados em lipases comerciais, lipases microbianas brutas e lipases animais com a utilização de diferentes suportes.

Tabela 2. Métodos utilizados para imobilização de lipases microbianas.

Microrganismo	Método de imobilização	Suporte	Eficiência de imobilização	Reuso (ciclos)	Referência
<i>Candida rugosa</i>	Adsorção	Nanopartículas magnéticas de sílica	93%	5	Kalantari, et al. (2016)
<i>Candida rugosa</i>	Ligação covalente	Nanocomposto magnético de óxido de grafeno	85,5%	5	Xie e Huang (2018)
<i>Candida antarctica</i>	Adsorção de troca iônica	Quitosana	91%	—	Pinheiro, et al. (2019)
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	Adsorção física e ligação covalente	Nanopartículas superparamagnéticas revestidas por sílica	89% e 70%	7	Rios, et al. (2019)
<i>Aspergillus niger</i>	Ligação covalente	Nanopartículas magnéticas de ferro recoberta por sílica	86,6%	10	Xia, et al. (2017)
<i>Candida antarctica</i>	Ligação covalente	Membranas nanofibras	75%	5	Liu, et al. (2018)
Lipase pancreática	Adsorção	Biocarvão de mandioca	61,2%	7	Duarte, et al. (2019)

No trabalho de Xia et al. (2017) a lipase de *Aspergillus niger* foi imobilizada em nanopartículas magnéticas de ferro recobertas por sílica funcionalizadas com glutaraldeído a 25% (v/v), observado um rendimento de imobilização de 86,6%. Os trabalhos de Liu et al. (2018), Kalantari et al. (2016), Xie e Huang (2018) e Pinheiro et al. (2019) utilizaram lipases comerciais para realizar os procedimentos de imobilização por adsorção, adsorção iônica e ligação covalente, o que demonstra que lipases podem ser imobilizadas por diferentes técnicas, apresentando bons resultados de imobilização. Duarte et al. (2019) utilizaram um resíduo agroindustrial para realizar a imobilização por adsorção. Apesar do rendimento não ter sido tão elevado, o fato de se utilizar de resíduos agroindustriais para o procedimento de imobilização agrega valor ao produto, reduzindo o custo de operação. Outro fato que torna sua imobilização interessante, é o uso do método de adsorção, sem o uso de ativadores, o que é ainda mais atrativo para o uso deste procedimento em escala industrial, pois reduz a quantidade de reagentes possivelmente tóxicos a enzima.

7. UTILIZAÇÃO DE LIPASES NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

As lipases são enzimas amplamente utilizadas em diversos setores industriais. Um setor industrial em que as lipases vêm recebendo grande destaque pelo uso em seus processos, é o setor alimentício. Devido sua capacidade de catalisar diversas reações (hidrólise, esterificação e transesterificação) e sua capacidade de atuar em uma grande variedade de substratos, as lipases são utilizadas para os mais diversos processos. A aplicação deste biocatalisador se estende desde a síntese de biomoléculas que possuem interesse e aplicação comercial ao tratamento de águas residuais oriundas de processos de fabricação de alimentos (PATEL et al., 2017).

O mercado global de lipases vem sendo impulsionado para o crescimento principalmente pelo seu uso nas indústrias de alimentos e nas indústrias de laticínios. A busca por alimentos mais saudáveis, e estilos de vida “verde”, fazem com que o uso de biocatalisadores de origem biológica sejam preferíveis em vista de procedimentos químicos. Segundo o relatório de Markerts Research Report, (2019) as lipases são a classe de enzimas que terá a maior taxa de crescimento no mercado global para os anos de 2019 a 2024,

podendo alcançar um crescimento de 5,5%. As lipases são enzimas muito versáteis e a sua imobilização torna estas ainda mais atraentes e promissoras para a aplicação nas indústrias de alimentos.

No setor de laticínios as lipases são aplicadas geralmente para realizar a hidrólise de gorduras do leite, acelerar a maturação de queijos, realizar a modificação de ácidos graxos presentes na composição de manteigas e fazer a modificação de ácidos graxos para formação de agentes aromatizantes. Nos processos de panificação e fabricação de bebidas, como vinho, são mais utilizadas para realizar a melhora no sabor e aroma. Em carnes, são utilizadas para torná-las mais saudáveis, com processos de transesterificação, que auxiliam no sabor e aroma, além de reduzis as taxas de gorduras (GUERRAND, 2017; PEREIRA, et al. 2019).

Síntese de bioaromas por lipases

Bioaromas são compostos que possuem sabor e aroma com notas florais e frutadas utilizados como aromatizantes nas formulações alimentícias e mantem o rótulo verde do produto. A obtenção destes bioaromas é realizada por fontes naturais, com a extração direta de plantas, ou pela síntese que utiliza catalisadores ácidos. Estes processos apresentam baixo rendimento de obtenção dos ésteres de aromas, possível formação de produtos tóxicos pela utilização de ácidos como catalisadores e a necessidade de pós-tratamentos dos ésteres para uso posterior. Em vista destes problemas, a utilização de enzimas como catalisadoras das reações de síntese de ésteres se torna um atrativo para a indústria de alimentos, reduzindo custos com maior rendimento e menores chances de formação de produtos indesejáveis (YAMAGUCHI, 2017; SÁ et al., 2017; BAYOUT et al., 2020).

Os ésteres de aromas formados pelo uso de lipases são também denominados de bioaromas, por serem considerados ésteres totalmente naturais. Este fato é outro atrativo para a indústria de alimentos, sendo utilizados em formulações de produtos poderão receber o rótulo de produto natural. A aplicação de lipases para a produção destes bioaromas tem chamado atenção e diversos trabalhos vem sendo realizados nesta área, com intuito de se aprimorar a procedimento, aumentar os rendimentos e reduzir custos (BAYOUT et al., 2020). O uso de lipases imobilizadas supera algumas limitações que a enzima em seu estado livre teria, como: solubilidade, pureza, aumento da atividade, redução de possível inibição, aumento da estabilidade. Além de superar essas possíveis limitações, as lipases imobilizadas conseguem obter algumas vantagens nos processos industriais, como a reutilização, controle das reações, utilização em diferentes configurações de reatores, menos perda em fluxos contínuos (CAI et al., 2017; MENESES et al., 2018; CORRÊA et al., 2019).

Os ésteres formados pela síntese mediada por enzimas apresentam sabor e aroma semelhante ao de frutas comuns, como banana, pera, abacaxi, morango, entre outros. Na Tabela 3 são apresentados alguns métodos utilizados na formulação de bioaromas. A formação destes ésteres é realizada pela reação entre um ácido graxo e um álcool de cadeia curta ou média catalisada pela lipase na presença ou não de um solvente. A variação dos reagentes utilizados é quem indica qual éster será formado e qual sabor e aroma este irá apresentar. Para a síntese dos ésteres de aromas é necessário realizar a investigação em diversos fatores, como razão molar álcool:ácido, presença ou ausência de solvente, tempo de reação, recuperação imediata do produto, para aumentar a eficiência de conversão e garantir que o uso da enzima seja mais vantajoso na questão custo-benefício que as outras formas de obtenção de bioaromas (SÁ et al. 2017; LIMA et al. 2018; MENESES et al. 2018).

Cai et al. (2017) sintetizaram ésteres de acetato de cinamila utilizando lipase de *B. amyloliquefaciens*, que apresenta aroma de canela, a partir da reação do álcool cinamílico com o acetato de vinila. Lima et al. (2018) realizaram a produção de ésteres de aromas com diferentes lipases comerciais a partir do ácido acético e diferentes álcoois (etanol, butanol, hexanol e álcool isoamílico), além da ésteres de açúcar, com a utilização de ácido oleico e láurico na esterificação com frutose e lactose. Sá et al. (2018) sintetizaram propionato de benzila, que possui aroma frutado de melão, a partir de lipase de *C. antartica* com um rendimento de 44%. Os autores consideraram uma rota biotecnológica promissora para produção deste bioaroma para utilização industrial, visto que nenhuma pesquisa havia conseguido sucesso em sua síntese.

Tabela 3. Aplicação de lipases microbianas para síntese de ésteres aromáticos de interesse para a indústria de alimentos.

Microorganismos	Condição da enzima	Ácido carboxílico	Álcool	Razão molar	Solvente	Tempo	Rendimento máximo	Referência
<i>Candida antarctica</i>	Imobilizada	Ácido butírico	Metanol ou etanol	1:1	Heptano	8 h	90%	Souza, et al. 2017b
<i>Candida antarctica</i>	Imobilizada	Ácido láurico	n-Propanol	1:1	Terc-butanol/Sem solvente	24 h	44%	Sá, et al. 2018
Novozym 435 (Comercial)	Imobilizada	Ácido acético, acetato de etila ou Triacetina	3-hexan-1-ol ou 2-feniletanol	1:1	Tolueno/Sem solvente	63 h	96,2%	Bayouy, et al. 2019
Novozym 435 (Comercial)	Imobilizada	Ácido butírico	Álcool benzílico	1:1	Sem solvente	24h	80%	Meneses, et al. 2018
<i>Thermomyces lanuginosus</i> (comercial)	Imobilizada	Ácido oleico, ácido esteárico ou ácido láurico	Geraniol ou citronelol	1:1	Hexano, Isooctano, ou sem solvente	4h	80% - 100%	Corrêa, et al. 2019
<i>Candida antarctica</i> tipo B (comercial)	Imobilizada	Ácido acético/ácido butírico	butanol, hexanol, etanol ou álcool isoamílico	1:1	Heptano	24h	88-96%	Lima, et al. 2018
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Livre	Acetato de vinila	Álcool cinâmico	2:1	Hexano	4h	93%	Cai, et al. 2017

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Lipases são enzimas extremamente versáteis para a aplicação em diversos seguimentos da indústria, como a hidrólise de gorduras e óleos vegetais, o tratamento de efluentes com altas cargas de gorduras, tratamento de couros. Para o seguimento das indústrias de alimentos, as lipases podem ser utilizadas como aditivos alimentares para melhorar a qualidade do produto ou acelerar processos de maturação em laticínios, mas também para a síntese de compostos de aromas e sabores para serem adicionados às formulações dos produtos. No seguimento da agroenergia, as lipases são muito usadas para processos de transesterificação de óleos e gorduras para a síntese de biodiesel. O mercado fornece várias preparações de enzimas com alto grau de pureza e concentrações. Esse mercado é dominado, principalmente, por empresas europeias e o processo de importação desses produtos inviabilizam o aumento do mercado nacional para o uso de enzimas. Dessa forma, o sucesso na produção de lipases por novas linhagens e a inserção dessas enzimas no mercado é um trabalho que demanda muito tempo e anos de dedicação para encontrar as melhores condições de produção, para o isolamento e concentração da enzima e a melhor aplicação da enzima no setor industrial.

REFERÊNCIAS

- [1] AGUIAR, G. P. S. et al. Produção de lipase microbiana a partir de resíduos de corvina. Revista de Engenharia e Tecnologia, v. 10, n. 1, p. páginas 118-129, 2018.
- [2] ALMEIDA, A. F.; DIAS, K. B.; SILVA, A. C. C.; TERRASAN, C. R. F.; TAUKTORNISIELO, A. M.; CARMONA, E. C.; Agroindustrial wastes as alternative for lipase production by *Candida viswanathii* under solid-state cultivation: purification, biochemical properties, and its potential for poultry fat hydrolysis, Enzyme research, v. 2016, 2016.
- [3] ALMEIDA, A. F.; TAUKTORNISIELO, A. M.; CARMONA, E. C. Acid lipase from *Candida viswanathii*: production, biochemical properties, and potential application. BioMed Research International, v. 2013, p. 1-10, 2013.
- [4] ANGAJALA, G.; PAVAN, P.; SUBASHINI, R. Lipases: an overview of its current challenges and prospectives in the revolution of biocatalysis. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 7, p. 257-270, 2016.
- [5] BAYOUT, I. et al. Natural flavor ester synthesis catalyzed by lipases. Flavour and Fragrance Journal, v. 35, n. 2, p. 209-218, 2020.
- [6] BEHERA, A. R.; VELUPPAL, A.; DUTTA, K. Optimization of physical parameters for enhanced production of lipase from *Staphylococcus hominis* using response surface methodology. Environmental Science and Pollution Research, v. 26, n. 33, p. 3427734284, 2019.
- [7] BENJAMIN, S., PANDEY, A. Isolation and characterization of three distinct forms of lipases from *Candida rugosa* produced in solid state fermentation. Biology and Technology, v. 43, p. 453-460, 2000.
- [8] CAI, X., WANG, W., LIN, L. et al. Cinnamyl Esters Synthesis By Lipase-Catalyzed Transesterification in a Non-Aqueous System. Catalysis Letters, vol. 147, p. 946-952, 2017. <https://doi.org/10.1007/s10562-017-1994-8>

- [9] CAO, S. L. et al. Preparation and Characterization of Immobilized Lipase from *Pseudomonas Cepacia* onto Magnetic Cellulose Nanocrystals. *Scientific Reports*, v. 6, n. August 2015, p. 20420, 2016.
- [10] CASTIGLIONI, Gabriel Luis; VIEIRA COSTA, Jorge Alberto; ALEGRE, Ranulfo Monte. Study of lipase production by *Burkholderia cepacia*. *Engenharia Sanitaria e Ambiental*, v. 23, n. 4, p. 637-644, 2018.
- [11] COLANGIULI, S. et al. Demonstrating the viability of halolipase production at a mechanically stirred tank biological reactor. *Bioresource technology*, v. 263, p. 334-339, 2018.
- [12] COLLA, L. M. et al., Surface response methodology for the optimization of lipase production under submerged fermentation by filamentous fungi. *Brazilian Journal of Microbiology* 47, 461-467, 2016.
- [13] CORADI, G. V.; VISITAÇÃO, V. L.; LIMA, E. A.; SAITO, L. Y. T.; PALMIERI, D. A.; TAKITA, M. A.; NETO, P. O.; LIMA, V. M. G. Comparing submerged and solidstate fermentation of agro-industrial residues for the production and characterization of lipase by *Trichoderma*. *Ann Microbiol.* Doi 10.1007/s13213-012-0500-1. 2012
- [14] CORRÊA, L. S., HENRIQUES, RO, RIOS, JV, LERIN, LA, DE OLIVEIRA, D., FURIGO, A. Esterification catalyzed by lipase of geraniol and citronelol for the synthesis of terpene esters. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, 2019. doi: 10.1007 / s12010-019-03102-1
- [15] CORTEZ, D. V. et al. Potencial catalítico de lipases ligadas ao micélio de fungos filamentosos em processos de biotransformação. *Química Nova*, vol. XY, n. 00, p. 1-12, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20160163>
- [16] DALMAU, E.; MONTESINOS, J. L.; LOTTI, M.; CASAS, C. Effect of different carbon sources on lipase production by *Candida rugosa*. *Enzyme and Microbial Technology*, v. 26, n. 9-10, p. 657-663, 2000.
- [17] DICOSIMO, R. et al. Industrial use of immobilized enzymes. *Chemical Society Reviews*, v. 42, n. 15, p. 6437-6474, 2013.
- [18] DUARTE, J. L. S. et al. Immobilization of Lipase In Biochar Obtained From *Manihot Esculenta* Crantz. *Revista ION*, v. 32, n. 2, p. 7-13, 2019.
- [19] FRANCOLINI, I. et al. Enhanced performance of *Candida rugosa* lipase immobilized onto alkyl chain modified-magnetic nanocomposites. *Enzyme and microbial technology*, v. 132, p. 109439, 2020.
- [20] GALVAGNO, M. A.; IANNONE, L. J.; BIANCHI, J.; KRONBERG, F.; ROST, E.; CARSTENS, M. R.; CERRUTTI, P. Optimization of biomass production of a mutant of *Yarrowia lipolytica* with an increased lipase activity using raw glycerol. *Revista argentina de microbiología*, 43(3), 218-225. 2011
- [21] GEOFFRY, K; ACHUR, R.; N. Screening and production of lipase from fungal organisms. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 2018.
- [22] GIRELLI, Anna Maria; ASTOLFI, Maria Luisa; SCUTO, Francesca Romana. Agroindustrial wastes as potential carriers for enzyme immobilization: A review. *Chemosphere*, p. 125368, 2019.
- [23] GORDILLO, M. A. et al. Improving lipase production from *Candida rugosa* by a biochemical engineering approach. *Chemistry and Physics of Lipids*, v. 93, n. 1-2, p. 131-142, 1998.
- [24] GRAND VIEW RESEARCH. *Enzymes Market By Type (Industrial, Specialty)*. 2017
- [25] Guerrand, D. *Lipases industrial applications: focus on food and agroindustries*. 2017.
- [26] JAIN, R.; NAIK, S. N. Adding value to the oil cake as a waste from oil processing industry: Production of lipase in solid state fermentation. *Biocatalysis and agricultural biotechnology*, v. 15, p. 181-184, 2018.
- [27] JESUS, M. V. et al. Produção de lipase utilizando manipueira como fonte alternativa de carbono. *Scientia Plena* 12, 2016
- [28] KALANTARI, M. et al. Tailoring mesoporous-silica nanoparticles for robust immobilization of lipase and biocatalysis. *Nano Research*, 10(2), 605-617, 2016. doi:10.1007/s12274-016-1320-6
- [29] KRÜGER, C. Síntese enzimática de éster do biodiesel a partir de lipases fúngicas de *Penicillium sumatrense* produzidas por fermentação no estado sólido. 2017. Dissertação Programa De Pós-Graduação Em Bioenergia, 2017.
- [30] NELSON, D.L.; COX, M.M. *Princípios de Bioquímica de Lehninger*. 7.ed. São Paulo: Artmed, 2018.
- [31] LIEW, Y.X. et al. Optimization of alkaline lipase production from *Burkholderia cepacia* through submerged fermentation. *Chemical Engineering Transactions*, v. 45, p. 16751680. 2015. DOI: <https://doi.org/10.3303/CET1545280>
- [32] LIMA, L. N. et al. Performance of different immobilized lipases in the syntheses of shortand long-chain carboxylic acid esters by esterification reactions in organic media. *Molecules*, v. 23, n. 4, p. 766, 2018.
- [33] LIU, X., FANG, Y., YANG, X., LI, Y., WANG, C. Electrospun nanofibrous membranes containing epoxy groups and hydrophilic polyethylene oxide chain for highly active and stable covalent immobilization of lipase. *Chemical Engineering Journal*, vol. 336, p. 456-464, 2018. doi:10.1016/j.cej.2017.12.048

- [34] LIU, X.; KOKARE, C. Microbial Enzymes of Use in Industry. Chapter 11. In: Biotechnology of Microbial Enzymes. 2017.
- [35] MADHAVAN, A. et al. Strategies for design of improved biocatalysts for industrial applications. *Bioresource technology*, v. 245, p. 1304-1313, 2017.
- [36] MARKETS RESEARCH REPORT. Food Enzymes Market., 2019.
- [37] MAROTTI, B. S. et al. Screening of species from the genus *Penicillium* producing cell bound lipases to be applied in the vegetable oil hydrolysis. *Química Nova*, vol. 40, no. 4, São Paulo, 2017. Doi: <http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170033>
- [38] MARTINS, A.; et al., Rapid and high yields of synthesis of butyl acetate catalyzed by Novozym 435: Reaction optimization by response surface methodology. *Process Biochemistry*. V.46, n.12, p.2311-2316, 2011.
- [39] MENESES, A. C.; ALMEIDA SÁ, A. G.; LERIN, L. A.; CORAZZA, M. L.; DE ARAÚJO, P. H. H.; SAYER, C.; DE OLIVEIRA, D. Benzyl butyrate esterification mediated by immobilized lipases: Evaluation of batch and fed-batch reactors to overcome lipase-acid deactivation. *Process Biochemistry*, 2018.
- [40] MORAIS-JÚNIOR, W. G.; et al., Optimization of the production and characterization of lipase from *Candida rugosa* and *Geotrichum candidum* in soybean molasses by submerged fermentation. *Protein Expression and Purification* 123, 2016.
- [41] NWACHUKWU, E. et al. Characterization and optimization of lipase production from soil microorganism (*Serratia marcescens*). *International Journal of Current Microbiology Applied Sciences*, v. 6, n. 12, p. 1215-1231, 2017.
- [42] OHARA, A.; CASTRO, R. J. S. , NISHID, T. G.; DIAS, F. F. G.; BAGAGLI, M. P.; SATO, H. H. Invertase production by *Aspergillus niger* under solid state fermentation: Focus on physical–chemical parameters, synergistic and antagonistic effects using agroindustrial wastes. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, v. 4, p. 645–652, 2015
- [43] OLIVEIRA, A. C. D. et al. Utilização de resíduos da agroindústria para a produção de enzimas lipolíticas por fermentação submersa. *Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais*, Campina Grande, v.15, n.1, p.19-26, 2013.
- [44] OLIVEIRA, T. S. Seleção de leveduras produtoras de enzimas hidrolíticas a partir de frutos do cerrado Tocantinese. [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos, 2015.
- [45] OLIVEIRA, F. et al. Optimization of lipase production by solid-state fermentation of olive pomace: from flask to laboratory-scale packed-bed bioreactor. *Bioprocess and Biosystems Engineering*, v. 40, n. 7, p. 1123-1132, 2017.
- [46] OLIVEIRA, R. L. et al. Immobilization of pectinase from *Aspergillus aculeatus* in alginate beads and clarification of apple and umbu juices in a packed bed reactor. *Food and bioprocesses processing*, v. 109, p. 9-18, 2018.
- [47] PATEL, A. K.; SINGHANIA, R. R.; PANDEY, A. Production, Purification, and Application of Microbial Enzymes. Chapter 2. *Biotechnology of Microbial Enzymes*. 2017.
- [48] PENHA, E. M. et al. Aproveitamento de resíduos da agroindústria do óleo de dendê para a produção de lipase por *Aspergillus niger*. *Ciência rural*, v. 46, n. 4, p. 755-761, 2016.
- [49] PEREIRA, A. S.; FONTES-SANT'ANA, G. C.; AMARAL, P. F. F. Mango agroindustrial wastes for lipase production from *Yarrowia lipolytica* and the potential of the fermented solid as a biocatalyst. *Food and Bioprocesses Processing*, v. 115, p. 68-77, 2019.
- [50] PINHEIRO, B. B. et al. Chitosan activated with divinyl sulfone: a new heterofunctional support for enzyme immobilization. Application in the immobilization of lipase B from *Candida antarctica*. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2019. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.02.145
- [51] POTUMARTHI, R. et al. Effect of aeration and agitation regimes on lipase production by newly isolated *Rhodotorula mucilaginosa*–MTCC 8737 in stirred tank reactor using molasses as sole production medium. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, vol. 151, p. 700–710, 2008. <https://doi.org/10.1007/s12010-008-8293-1>
- [52] PRASAD, S.; Roy, I. Converting enzymes into tools of industrial importance. *Recent Patents on Biotechnology*, v. 12, n. 1, p. 33-56, 2018.
- [53] QIAO, H. et al. Otimização de combi-lipases de *Aspergillus niger* para a hidrólise sinérgica e eficiente do óleo de soja. *Animal Science Journal*, v. 88, n. 5, p. 772-780, 2017.
- [54] RAVEENDRAN, S. et al. Applications of microbial enzymes in food industry. *Food Technology and Biotechnology*, v. 56, n. 1, p. 16-30, 2018.
- [55] RAVINDRAN, R.; JAISWAL, A. K. Enzymes in bioconversion and food processing. In: *Enzymes in Food Technology*. Springer, Singapore, 2018. p. 19-40.
- [56] RIOS, N. S.; NETO, D. M. A.; DOS SANTOS, J. C. S.; FECHINE, P. B. A.; FERNÁNDEZ-LAFUENTE, R.; GONÇALVES, L. R. B. Comparison of the immobilization of lipase from *Pseudomonas fluorescens* on divinylsulfone or

pbenzoquinone activated support. *International Journal of Biological Macromolecules*, 134, 936–945. 2019. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.05.106

[57] RODRIGUES, M. I.; LEMMA, A. F. Planejamento de experimentos & otimização de processos. Campinas, São Paulo: Casa do Espírito Amigo Fraternidade, 3 ed, 2014, 618 p.

[58] SÁ, A. G. A.; MENESES, A. C.; ARAUJO, P. H. H.; OLIVEIRA, D.; A review on enzymatic synthesis of aromatic esters used as flavor ingredients for food, cosmetics and pharmaceuticals industries. *Trends in Food Science & Technology*, 2017.

[59] SÁ, A.G.A. et al. Biocatalysis of aromatic benzyl-propionate ester by different immobilized lipases. *Bioprocess Biosystems Engineering*, vol. 41, 585–591 (2018). <https://doi.org/10.1007/s00449-018-1893-4>

[60] SAHOO, R., K., et al., Statistical optimization for lipase production from solid waste of vegetable oil industry, *Preparative Biochemistry & Biotechnology*, vol. 48, n. 4, p. 321–326, 2018. DOI: 10.1080/10826068.2018.1431785

[61] SALES, P. S. C., et al., Production of lipase by *Cunninghamella echinulata* UCP 1308 in through submerged fermentation in different culture media., *Engevista*, V. 19, n.5, p. 1340–1351, 2017. DOI: <https://doi.org/10.22409/engevista.v19i5.973>

[62] SALGADO, V. et al. Isolation and identification of *Magnusiomyces capitatus* as a lipaseproducing yeast from olive mill wastewater. *Waste Biomass Valor*, 2019. <https://doi.org/10.1007/s12649-019-00725-7>

[63] SALIHU, A. et al. Effect of process parameters on lipase production by *Candida cylindracea* in stirred tank bioreactor using renewable palm oil mill effluent based medium. *Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic*, v. 72, n. 3–4, p. 187–192, 2011.

[64] SALIHU, A. et al. Review: Lipase production: An insight in the utilization of renewable agricultural residues. *Resources, Conservation and Recycling* 58, 36– 44, 2012.

[65] SANTOS, A. G., Fermentação extrativa para produção de lipase e ácido cítrico por *Yarrowia lipolytica*. Tese de doutorado, Pós-Graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, UFRJ, 2018.

[66] SARDA, L.; DESNUELLE, P. Action de la lipase pancréatique sur les esters en émulsion. *Biochimica et Biophysica Acta*, v. 30, n. 3, p. 513–521, 1958.

[67] SILVA, R.; GIOIELLI, L. A. Propriedades físicas de lipídios estruturados obtidos a partir de banha e óleo de soja. *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*, v. 42, n. 2, p. 223–235, 2006.

[68] SILVA, B. C. R.; GOIS, I. M.; BISPO, D. F.; MARQUES, J. J.; SILVA, C. F.; Isolamento e seleção de micro-organismos produtores de enzimas de interesse comercial. *Scientia Plena*, v. 14, n. 2, 2018.

[69] SOCCOL, C. R; et al. Recent developments and innovations in solid state fermentation. *Biotechnology Research & Innovation*. V.1, n.1, p.20. January. 2017.

[70] SOUZA, L. T. A. et al. Imobilização enzimática: princípios fundamentais e tipos de suporte. 2017.a

[71] SOUZA, M. C. M. et al. Production of flavor esters catalyzed by lipase B from *Candida antarctica* immobilized on magnetic nanoparticles. *Brazilian Journal of Chemical Engineering*, v. 34, n. 3, p. 681–690, 2017.b

[72] Sundar, A.; Kumaresapillai, N. *Academic Sciences. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, v. 5, n. 2, p. 5–8, 2013.

[73] TEIXEIRA, M. F. N., Produção de lipase por *Candida viswanathii*: otimização das condições de cultivo, purificação em sistema aquoso bifásico e propriedades bioquímicas. Dissertação apresentada ao Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFT, Palmas – TO, 2017.

[74] TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, CL. *Microbiologia*. 6. ed., Porto Alegre: Editora Artmed, 2003

[75] UDAY, U. S. P., et al. Classification, mode of action and production strategy of xylanase and its application for biofuel production from water hyacinth. *International Journal of Biological Macromolecules*, p. 1–14, 2015.

[76] ULKER, C.; GOKALP, N.; GUVENILIR, Y. A. POLY (ϵ -caprolactone) Synthesis By A Novel Enzymatic Catalyst: *Candida Antarctica Lipase B (Calb)* Immobilized On A Modified Silica-based Material By Physical Adsorption. *Advanced Materials Letters*, v. 7, n. 1, p. 54–59, 2016.

[77] VYAS, S.; CHHABRA, M. Isolation, identification and characterization of *Cystobasidium oligophagum* JRC1: A cellulase and lipase producing oleaginous yeast. *Bioresource technology*, v. 223, p. 250–258, 2017.

[78] WANG, D.; XU, Y.; SHAN, T. Effects of oils and oil-related substrates on the synthetic activity of membrane-bound lipase from *Rhizopus chinensis* and optimization of the lipase fermentation media. *Biochemical Engineering Journal*, v. 41, n. 1, p. 30–37, 2008. <https://doi.org/10.1016/j.bej.2008.03.003>

[79] XIA, G.-H. et al. Surface Modification of Fe3O4@SiO2 Magnetic Nanoparticles for Immobilization of Lipase. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, vol. 17, n. 1, p. 370–376, 2017. doi:10.1166/jnn.2017.10964

- [80] XIE, W.; HUANG, M. Immobilization of *Candida rugosa* lipase onto graphene oxide Fe₃O₄ nanocomposite: Characterization and application for biodiesel production. *Energy Conversion and Management*, vol. 159, p. 42–53, 2018.
- [81] YAMAGUCHI, Shotaro. The quest for industrial enzymes from microorganisms. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, v. 81, n. 1, p. 54-58, 2017.
- [82] ZENG, J. et al. Study on the effect of cultivation parameters and pretreatment on *Rhizopus oryzae* cell-catalyzed transesterification of vegetable oils for biodiesel production. *Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic*, v. 43, n. 1-4, p. 15-18, 2006. <https://doi.org/10.1016/j.molcatb.2006.03.007>

Capítulo 6

Avaliação das propriedades mecânicas de filmes de poliestireno aditivados com óleo essencial de laranja

José Carlos de Andrade Alves

Ivo Diego de Lima Silva

Carla Fabiana da Silva

Tiago Lopes de Araújo

Viviane Fonseca Caetano

Glória Maria Vinhas

Resumo: O uso de embalagens ativas do tipo antimicrobianas tem por objetivo reduzir ou inibir o crescimento microbiano sobre a superfície dos alimentos. A incorporação de óleos essenciais, que são agentes antimicrobianos naturais, aos polímeros tem se mostrado promissora para o desenvolvimento desse tipo de embalagem. Neste trabalho foi avaliado se a incorporação de óleo essencial de laranja (OEL) exerce influência nas propriedades mecânicas de filmes de poliestireno (PS). Para isso, foram incorporados ao PS diferentes quantidades de OEL - 5, 10 e 15 % (m/m) - pela técnica de solution casting. Os resultados mostraram que os filmes contendo 5 % (m/m) de OEL não apresentaram alterações significativas para as propriedades avaliadas. Já a aditivação com 15 % (m/m) de OEL promoveu alterações nas propriedades mecânicas dos filmes, apresentando menor resistência à tração, menor alongamento e menor rigidez.

Palavras-chave: Poliestireno, óleo de laranja, propriedades mecânicas, filmes ativos.

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia das embalagens de alimentos está em constante evolução, buscando atender os desafios da sociedade moderna, dentre eles, prolongar a vida útil do alimento e manter a segurança alimentar do mesmo (Kerry, 2014; Gutiérrez *et al.*, 2010). A crescente conscientização dos consumidores em relação à alimentação e à saúde está mudando as prioridades e preocupações da indústria de alimentos (Gutiérrez *et al.*, 2010).

Uma alternativa que a indústria de embalagens almeja é a substituição de plastificantes e aditivos sintéticos por substâncias naturais. Essas substâncias, além de promoverem melhorias nas propriedades mecânicas dos filmes plásticos, também conquistam a preferência do mercado consumidor pelo apelo da substituição de compostos químicos sintéticos por compostos naturais, podendo ainda eximir alguma ação bioativa (Puligundla, 2012).

Assim, vêm ganhando espaço estudos que buscam incorporar compostos ou produtos naturais que possuam alguma ação funcional, como os óleos essenciais, em filmes de polímeros sintéticos, como o poliestireno (PS), no sentido de obter embalagens ativas. O PS é um polímero termoplástico, que é facilmente sintetizado, processado e reciclado (Coutinho *et al.*, 2007).

O óleo essencial de laranja (OEL) possui excelente ação antimicrobiana frente a diversos micro-organismos (Gargano, 2007). No entanto, é necessário avaliar quais alterações a incorporação desse óleo pode exercer nas propriedades e características dos filmes de PS a fim de garantir o desempenho desejado na aplicação final, uma vez que esse aditivo atua por migração (Pires *et al.*, 2014).

O *solution casting* é uma técnica simples e muito empregada em escala laboratorial para a obtenção de filmes poliméricos. Ela não requer grandes quantidades de matéria prima e não promove a extensa degradação do polímero verificada em outros tipos de processamento que exigem altas temperaturas e condições severas de cisalhamento (Araújo e Pires, 2013). Entretanto, em escala industrial, a técnica de *solution casting* é bastante custosa devido ao grande volume de solventes consumidos e do alto custo de recuperação dos mesmos, além do relativamente longo período de evaporação do solvente (Galdeano *et al.*, 2014).

Embora, de acordo com Mano e Mendes (2000), o PS solubilize facilmente em clorofórmio, benzeno, acetona e acetato de etila, o uso do clorofórmio é preferível porque os seus vapores não originam uma atmosfera explosiva durante a etapa de secagem dos filmes.

Além disso, o uso do clorofórmio como solvente na técnica de *solution casting* para a preparação de filmes poliméricos para embalagem de alimentos é bastante comum na literatura (Razavi *et al.*, 2014; Wang *et al.*, 2016; Yu *et al.*, 2014).

Neste trabalho foram avaliadas as propriedades mecânicas de filmes de PS aditivados com OEL nas concentrações de 5, 10 e 15 % (m/m). O estudo dessas propriedades é de fundamental importância para o setor industrial, uma vez que o material polimérico deve atender as especificações para qual ele é destinado.

2. METODOLOGIA

2.1. PREPARAÇÃO DOS FILMES DE PS E DE PS/OEL

Os filmes foram preparados através da técnica de *solution casting*. Foram produzidos filmes de PS puro e aditivados com 0, 5, 10 e 15 % (m/m) de OEL. A massa total utilizada na preparação de cada filme foi de 1,4 g. Para cada um dos filmes, pesou-se o PS, com a formulação desejada, em um béquer e adicionou-se 50 mL de clorofórmio. Em seguida, o sistema foi agitado por 30 minutos, à temperatura ambiente, para a obtenção da solução polimérica. Na sequência, adicionou-se o OEL e deixou-se novamente sob agitação por 30 minutos, à temperatura ambiente. Após o término desse período de tempo, a solução foi vertida em placas de Petri e deixada em repouso, também à temperatura ambiente, por 60 horas. Um esquema que representa todas essas etapas está ilustrado conforme mostra a Figura 1.

Figura 2 – (a) Espectros de infravermelho médio dos filmes de PS puro e aditivados; e (b) Região do infravermelho de 2000 a 1500 cm^{-1} .

No espectro referente ao PS foram observados picos em: 3082, 3061 e 3027 cm^{-1} , referentes aos modos vibracionais de estiramento das ligações Ar-H; 2926 e 2851 cm^{-1} , referentes aos modos vibracionais de estiramento do grupo de metileno; 1601, 1493 e 1452 cm^{-1} , referentes aos modos vibracionais de estiramento do anel aromático e 698 e 756 cm^{-1} , referentes aos modos vibracionais de dobramento fora do plano das ligações Ar-H (Furtat, 2014). Analisando somente a região entre 2000 e 1500 cm^{-1} (Figura 2 b), verifica-se a presença de um pico em 1645 cm^{-1} , referente ao modo vibracional de estiramento da ligação C=C presente no anel da molécula do D-limoneno, componente majoritário do OEL.

3.2. PROPRIEDADES MECÂNICAS

As propriedades mecânicas avaliadas foram: tensão na ruptura, deformação específica e módulo de elasticidade. Na Figura 3 são ilustrados os valores de tensão na ruptura. Pode-se observar que houve uma redução de 18 % no valor dessa propriedade, a partir da aditivação com 10 % (m/m) de OEL. A diminuição dessa propriedade torna o filme menos resistente à tração. A aditivação com 5 % (m/m) de OEL não causou alterações significativas para essa propriedade.

Figura 3 – Gráfico dos resultados das médias de tensão na ruptura e dos desvios padrão nos filmes de PS puro e aditivados.

De acordo com Shojaee-Aliabadia et al. (2013), a diminuição da resistência à tração pode ser explicada pela substituição parcial das fortes interações existente entre as cadeias poliméricas pelas fracas interações entre a cadeia polimérica e os diversos constituintes do óleo essencial.

Na Figura 4 são ilustrados os valores de deformação específica. Pode-se observar que a deformação específica manteve-se praticamente constante até a aditivação com 10 % (m/m) de OEL. Para a aditivação com 15 % (m/m) de OEL, houve novamente uma diminuição de 18 % no valor dessa propriedade, resultando em um filme com menor alongamento quando comparado ao filme de PS puro.

De acordo com Atarés e Chiralt (2016), a diminuição da resistência à tração pode ser acompanhada por um aumento ou por uma diminuição da deformação específica. Para este trabalho, na medida em que houve um aumento do percentual de OEL incorporado aos filmes, houve uma diminuição no valor médio da deformação específica.

Figura 4 – Gráfico dos resultados das médias de deformação específica e dos desvios padrão nos filmes nos filmes de PS puro e aditivados.

A Figura 5 ilustra os valores de módulo de elasticidade. Foi observado que ocorreu uma diminuição do módulo de elasticidade a partir da aditivação com 10 % (m/m) de OEL. A diminuição no valor dessa propriedade torna o filme menos rígido. Por outro lado, a aditivação com 5 % (m/m) de OEL não promoveu alterações para essa propriedade quando comparada com o filme de PS puro.

Figura 5 – Gráfico das médias de módulo de elasticidade e dos desvios padrão nos filmes nos filmes de PS puro e aditivados.

Não foi possível comparar os resultados obtidos neste trabalho com os da literatura porque não foram encontradas publicações envolvendo PS e óleos essenciais.

4. CONCLUSÃO

As embalagens antimicrobianas vêm ganhando destaque no setor alimentício devido ao prolongamento na vida útil do produto que elas proporcionam. Esse estudo mostrou que os filmes aditivados com 5 % (m/m) de OEL não apresentaram alterações significativas para as propriedades mecânicas avaliadas. Já a aditivação com 15 % (m/m) de OEL provocou alterações nas propriedades mecânicas dos filmes de PS em todas as propriedades avaliadas. Para esse percentual, os filmes se tornaram menos resistentes à tração, menos rígidos e com menor capacidade de alongamento.

5. AGRADECIMENTOS

Ao Laboratório de Materiais Poliméricos e Caracterização (LMPC) da Universidade Federal de Pernambuco pela realização dos ensaios mecânicos. Ao Laboratório de Análises de Combustíveis (LAC) da Universidade Federal de Pernambuco pela realização das análises de infravermelho médio. À Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE). À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelas bolsas concedidas.

REFERÊNCIAS

- [1] AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS-ASTM. “D882-12: Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting”, ASTM International, West Conshohocken (2012).
- [2] ARAÚJO, R. G.; Pires, A. T. N. Nanocompósitos PVC/nanotubos de carbono: avaliação da resistividade elétrica e efeito do solvente utilizado na obtenção dos nanocompósitos nas propriedades térmicas. *Polímeros*, v. 23, n. 6, p. 839-843, 2013.
- [3] ATARÉS, L.; Chiralt, A. Essential oils as additives in biodegradable films and coatings for active food packaging. *Trends Food Sci. Techn.*, v. 48, p. 51–62, 2016.
- [4] COUTINHO, F. M. B.; Costa, M. P. M.; Guimaraes, M. J. O. C.; Soares, B. G. Estudo comparativo de diferentes tipos de polibutadieno na tenacificação de poliestireno. *Polímeros*, v. 17, p. 318-324, 2007.
- [5] FURTAT, P. P. *Processamento e caracterização de blendas de poliestireno com retardância à chama*. Dissertação de Mestrado, UFSC, Florianópolis, 2014.
- [6] GALDEANO, M. C.; Wilhelm, A. E.; Grossmann, M. V. E.; Mali, S. Efeito do processamento e das condições ambientais nas propriedades de materiais biodegradáveis de amido e aveia. *Polímeros*, v. 24, n. 1, p. 80-87, 2014.
- [7] GARGANO, A. C., *Estudo da atividade ansiolítica e sedativa do óleo essencial das cascas de frutos de espécies do gênero Citrus*. Dissertação de Mestrado, UNESP, São Paulo, 2007.
- [8] GUTIÉRREZ, L.; Batlle, R.; Sánchez, C.; Nerín, C. New approach to study the mechanism of antimicrobial protection of an active packaging. *Foodborne Pathog. Dis.*, v. 7, n. 9, p. 1063-1073, 2010.
- [9] KERRY, J. P. New packaging technologies, materials and formats for fast-moving consumer products. In: Han, J. H. (Ed.), *Innovations in food packaging* (2nd ed.). San Diego, USA: Academic Press, p. 549-584, 2014.
- [10] MANO, E. B.; Mendes, L. C. *Identificação de plásticos, borrachas e fibras* (1. ed.). São Paulo: Blucher, 2000.
- [11] PIRES, M.; Petzhold, C. L.; Santos, R. V.; Perão, L.; Chies, A. P. Effect of antimicrobial compound migration on final properties of polyethylene based film. *Polímeros*, v. 24, n. 2, p. 237-242, 2014.
- [12] PULIGUNDLA, P.; Jung, J.; KO, S. Carbon dioxide sensors for intelligent food packaging applications. *Food Control*, v. 25, n. 1, p. 328-333. 2012.
- [13] RAZAVI, S. M.; Dadbin, S.; Frounchi, M. Effect of gamma ray on poly(lactic acid)/poly(vinyl acetate-co-vinyl alcohol) blends as biodegradable food packaging films. *Radiat. Phys. Chem.*, v. 96, p. 12-18, 2014.
- [14] SHOJAEE-ALIABADI, S.; Hosseini, H.; Mohammadifar, M. A.; Mohammadi, A.; Ghasemlou, M.; Ojagh, S. M.; Hosseini, S. M.; Khaksar, R. Characterization of antioxidant-antimicrobial κ -carrageenan films containing *Satureja hortensis* essential oil. *Int. J. Biol. Macromol.*, v. 52, p. 116–124, 2013.
- [15] WANG, L.; Rhim, J.; Hong, S. Preparation of poly(lactide)/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films using a solvent casting method and their food packaging application. *LWT - Food Sci. Technol.*, v. 68, p. 454-461, 2016.

- [16] YU, H.; QIN, Z.; SUN, B.; YANG, X.; YAO, J. Reinforcement of transparent poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) by incorporation of functionalized carbon nanotubes as a novel bionanocomposite for food packaging. *Compos. Sci. Technol.*, v. 94, p. 96-104, 2014.

Capítulo 7

Composição Química e bioensaio com Artemia salina das folhas de Pachira aquática AUBL

*Dalglish Gomes de Oliveira
Felipe Augusto da Silva Bezerra
Jessica de Souza Viana
Raílda Neyva Moreira Araújo
Marivaldo José Costa Corrêa
Manoel Leão Lopes Júnior
Antônio Pedro da Silva Souza Filho
Haroldo da Silva Ripardo Filho
Oscar Augusto Sanchez Romero
Lourivaldo Silva Santos
Antônio José Cantanhede Filho*

Resumo: Este trabalho descreve caracterizações por CG-EM das folhas da espécie *Pachira aquática* Aubl. encontrada na região amazônica em locais ribeirinhos. Popularmente é conhecida como mamorana, munguba ou cacau falso. As folhas (2 kg) foram coletadas na ilha de Cotijuba, localizada na região metropolitana de Belém-PA, e submetidas à secagem, trituração, extração em metanol por 48 h (2x), concentração sob pressão reduzida em evaporador rotativo e obtenção do extrato bruto metanólico (21,3 g). O extrato bruto (20 g) foi fracionado em coluna clássica com Hex/AcOEt 20% (fração 1, 0,72 g), Hex/AcOEt 50% (fração 2, 7,01 g), AcOEt 100% (fração 3, 1,24 g), AcOEt/MeOH 50% (fração 4, 1,95 g) e MeOH 100% (fração 5, 6,90 g). A fração 1 por apresentar-se rica em ácidos graxos foi esterificada, e analisada por CG/EM. Foram identificados diversos ácidos graxos na forma de seus ésteres metílicos: ácido palmítico, ácido elaídico, ácido esteárico e ácido cis 10-nonadecenóico. A fração 1 foi submetida a teste de toxicidade frente à *Artemia salina* apresentando $CL_{50} = 380,18 \mu\text{g/mL}$.

Palavras-Chave: *Pachira aquatica*, óleo fixo, CG-MS.

1. INTRODUÇÃO

Pachira aquatica Aubl. da Família Bombacaceae é uma espécie nativa do Sul do México até o Norte da América do Sul (OLIVEIRA et al., 2000). Na região amazônica, essas plantas ocorrem predominantemente em terrenos sujeitos a inundações periódicas, especialmente nas margens de rios e córregos (PEIXOTO; ESCUDEIRO, 2002). Popularmente, é conhecida por monguba, mamorana, munguba, castanheira do Maranhão, cacau selvagem, cacau falso ou castanhola (SOUZA et al., 2012).

Os recentes estudos de filogenia revelaram que Bombacaceae, da forma como tradicionalmente reconhecida, não é monofilética. Assim, trabalhos como APG II (2003) consideraram Bombacaceae em Malvaceae, juntamente com Sterculiaceae e Tiliaceae (DUARTE; ESTEVES; SEMIR, 2007).

Estudos sobre a casca do tronco (PAULA et al., 2006), flores (ZOGHBI et al., 2003) e sementes do fruto (AZEVEDO; BORA; SILVA, 2011) de *Pachira aquatica* foram relatados. Estudos sobre o teor de óleo das sementes (JORGE; LUZIA, 2012), bem como propriedades de proteínas e lipídios (SILVA; BORA; AZEVEDO, 2010) e composição e propriedades nutricionais das sementes (OLIVEIRA et al., 2000), também foram encontrados.

LAWAL et al., 2014 realizaram testes biológicos antimicrobiano e inseticida com a espécie *Pachira glabra*, obtendo resultados satisfatórios. Algumas espécies do gênero *Pachira* apresentaram ação hipoglicemiante no tratamento de diabetes e seus sintomas (CETTO; HEINRICH, 2005) e atividade como purgante (PEIXOTO; ESCUDEIRO, 2002). Kibazohi e Sangwan (2011) realizaram estudos de viabilidade bioenergética com o óleo das sementes da espécie *Pachira glabra*.

2. METODOLOGIA

2.1. COLETA

As folhas foram coletadas no período de inverno amazônico (dezembro) na ilha de Cotijuba localizada na região metropolitana de Belém-PA. Foram coletadas aproximadamente 2 kg de folhas úmidas de *Pachira aquatica* e posteriormente levadas para especialista da EMBRAPA para a confirmação da identificação da espécie.

2.2. EXTRATO BRUTO METANÓLICO

Para a obtenção do extrato bruto as folhas foram submetidas a secagem em estufa de circulação de ar a 45 °C durante 7 dias e em seguida, foram trituradas em moinho de facas. Após secagem e moagem foram obtidas 600 g do material que foi submetido a duas extrações, por 72 horas cada, em metanol. O material extraído foi concentrado em evaporador rotativo sob pressão reduzida obtendo-se dessa forma 21,3 g de extrato bruto metanólico (EBM).

2.3. COLUNA CLÁSSICA DO EBM

Foram utilizados 20 g do EBM para o fracionamento em coluna clássica (CC) com 250 g de sílica gel (70-230 Mesh) como fase estacionária com eluição de 1,2 L de Hexano (Hex), Acetato de Etila (AcOEt) e Metanol (MeOH) em ordem crescente de polaridade obtendo-se cinco frações, conforme mostra a tabela 1.

Tabela 1: Frações provenientes do EBM

Solventes	Proporção	Frações	Massas obtidas
Hex/AcOEt	20%	Fr-1	0,722 g
Hex/AcOEt	50%	Fr-2	7,013 g
AcOEt	100%	Fr-3	1,245 g
AcOEt/MeOH	50%	Fr-4	1,959 g
MeOH	100%	Fr-5	6,905 g

As frações coletadas foram analisadas por cromatografia de camada delgada (CCD) de sílica gel em eluição Hex/AcOEt 25% e reveladas em sulfato cérico visando uma análise fitoquímica preliminar.

2.4. ESTERIFICAÇÃO DA FR-1

A fração 1 por se apresentar na forma de óleo fixo foi esterificada pelo método pelo método adaptado de HARTMAN & LAGO (1973). No qual consistiu em adicionar 5 mL de NaOH 0,50 mol/L em metanol para 1 g de cada amostra. Em seguida a mistura foi aquecida sob refluxo por 5 minutos e posteriormente adicionados 15 mL do reagente de esterificação. O preparo do reagente de esterificação se deu a partir de 2 de NH_4Cl em 60 mL de MeOH e 3 mL de H_2SO_4 aquecida por 3 minutos. A mistura da amostra com o esterificante foi aquecida sob refluxo por mais 3 minutos e em seguida transferida para um funil de decantação. Ao funil foram adicionados 25 mL de Hexano e 50 mL de água destilada. Posteriormente, a fase aquosa foi descartada e adicionados novamente ao funil 50 mL de água. A fase orgânica foi coletada e levada a capela com circulação de ar até a total evaporação do Hexano. Dessa forma foi obtido o óleo esterificado (óleo fixo) a partir da fração 1.

2.5. TOXIDADE FRENTE À *ARTEMIA SALINA* DA FR-1

A avaliação de toxicidade frente à *Artemia Salina* foi realizada pela metodologia adaptada descrita por McLaughlin (1998). Sendo preparada uma solução salina com sal marinho e colocadas 5 mg de ovos de *A. Salina* que foi exposto a luz por 48 horas para que ocorresse a eclosão das larvas.

Para a realização do ensaio foram colocadas em triplicatas 10 mL de solução salina em cada tubo de ensaio. Posteriormente, sendo adicionados as amostras misturadas com tween 20 para melhor dissolução na solução salina. As amostras foram preparadas nas seguintes concentrações: 1500 $\mu\text{g/mL}$, 1000 $\mu\text{g/mL}$, 500 $\mu\text{g/mL}$ e 250 $\mu\text{g/mL}$. Em seguida foi preparado o Branco para o controle de tween 20.

2.6. COLUNA CLÁSSICA DA FR-3

Após análises em HPLC e em CCD a Fr-3 foi escolhida para dar prosseguimento aos estudos. Dessa forma a Fr-3 (1,245 g) foi submetida ao fracionamento em CC utilizando 50 g de sílica gel (70 – 230 Mesh) e 300 mL por eluição de hexano e acetato de etila, conforme a tabela 2:

Tabela 2: Frações provenientes da Fração 03

Solventes	Proporção	SubFrações	Massas obtidas
Hex	100%	Sub01	0 mg
Hex/AcOEt	2,5%	Sub02	0 mg
Hex/AcOEt	5%	Sub03	191,2 mg
Hex/AcOEt	7,5%	Sub04	127,8 mg
Hex/AcOEt	10%	Sub05	338,7 mg
Hex/AcOEt	12,5%	Sub06	37,5 mg
Hex/AcOEt	15%	Sub07	217,7 mg
Hex/AcOEt	17,5%	Sub08	32,2 mg
Hex/AcOEt	20%	Sub09	29,3 mg
Hex/AcOEt	22,5%	Sub10	140,5 mg
Hex/AcOEt	25%	Sub11	177,8 mg
Hex/AcOEt	27,5%	Sub12	123,6 mg
Hex/AcOEt	30%	Sub13	120,0 mg
Hex/AcOEt	32,5%	Sub14	119,4 mg
Hex/AcOEt	35%	Sub15	89,9 mg
AcOEt	100%	Sub16	200,0 mg
MeOH	100%	Sub17	60 mg

Foram obtidas 17 subfrações que foram analisadas em CCD de sílica gel em eluição de Hex/AcOEt 30% e posteriormente reveladas em sulfato cérico.

As subfrações 03, 04 e 05 foram utilizadas para prosseguir os estudos. As demais frações obtiveram rendimento em SPE (Solid Phase Extraction) abaixo de 10%, não sendo viável seus estudos para isolamentos por HPLC.

2. 7. INJEÇÃO EM CROMATÓGRAFO GASOSO ACOPLADO AO ESPECTRÔMETRO DE MASSAS

As sub 03, sub 04 e sub 05 por se apresentarem ricas em ácidos graxos foram esterificadas pelo método adaptado de HARTMAN & LAGO (1973) descrita no item 2.4.

Os óleos esterificados da sub 03, sub 04 e sub 05 foram solubilizados em diclorometano (DCM) e injetados em cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas (CG-EM) da marca SHIMADZU QP-2010 com coluna SHIMADZU SH-RT-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm e auto injetor AOC-20i e programação de temperatura de 50°C a 250°C. O volume de injeção foi de 1 µL de solução diluída (1/100) de amostra em DCM, sendo gradiente de 3°C/min, temperatura do injetor 250°C, modo de ionização de impacto de elétrons com hélio como gás transportador a uma velocidade de 1 mL/min e 30 p.s.i no modo split (1:30).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. ANÁLISE EM CG-EM DA FR-1

A Fr-1 foi submetida a análise em CG-EM conforme descrito no item 2.7. As substâncias identificadas são ácidos graxos na forma de ésteres metílicos como mostra a tabela 3:

Tabela 3: Ácido eláídico e o ácido esteárico são as principais substâncias

Peak#	R.Time	Area	Area%	Name
1	13.705	89532	1.27	Dodecanoic acid, methyl ester
2	16.144	42649	0.60	Methyl tetradecanoate
3	18.883	646452	9.14	Hexadecanoic acid, methyl ester
4	22.049	154587	2.19	9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester
5	22.158	2926795	41.38	9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-
6	22.682	2704578	38.24	Methyl stearate
7	27.703	507551	7.18	Methyl 18-methylnonadecanoate

A análise quantitativa de cada composto foi realizada a partir das áreas dos picos do cromatograma e os valores foram expressos como porcentagem relativa da área total de cada pico. Os registros da biblioteca foram comparados aos espectros de massa e ao tempo de retenção para a identificação das substâncias. O principal constituinte da Fr-1 é o ácido eláídico com 41,38% (9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-), seguido do ácido esteárico com 38,24% (Methyl stearate).

3. 2. ANÁLISE EM CG-EM DA SUB 03, 04 E 05

As subfrações foram injetadas conforme descrito o item 2.7. Dessa forma, foram identificados em sua maioria os ácidos graxos na forma de seus ésteres metílicos, conforme as tabelas 4, 5 e 6.

Tabela 4: Sustâncias da Sub03 identificadas por CG-EM

Peak#	R.Time	Area	Area%	Name
1	16.139	24944	0.28	Methyl tetradecanoate
2	16.173	23381	0.26	2-Hexadecene, 3,7,11,15-tetramethyl-, [R-[R*,R*-(E)]]-
3	17.689	86947	0.97	2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl-
4	18.874	1882008	21.06	Hexadecanoic acid, methyl ester
5	19.582	229662	2.57	2,3-Dimethyl-undec-1-en-3-ol
6	20.612	105105	1.18	Hexadecanoic acid, 15-methyl-, methyl ester
7	21.407	227207	2.54	Tetrahydropyranyl ether of citronellol
8	22.142	239115	2.68	9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-
9	22.668	22.740	13.18	Methyl stearate
10	24.157	24.220	2.53	Methyl 2-octylcyclopropene-1-octanoate
11	24.666	24.745	8.41	cis-10-Nonadecenoic acid, methyl ester
12	27.684	27.765	1.51	Methyl 18-methylnonadecanoate
13	33.632	33.705	1.89	Docosanoic acid, methyl ester
14	54.446	54.950	40.29	Lup-20(29)-en-3-ol, acetate, (3.beta.)-

A principal composição química da sub 03 é o acetato de lupeol ou lupenil acetato ((Lup-20(29)-en-3-ol, acetate, (3.β.)). Segundo dados da literatura possui atividades anti-inflamatória e analgésica (MIRANDA *et al.*, 2000). O ácido palmítico com 21,06% (Hexadecanoic acid, methyl ester) e o ácido esteárico (13,18%) também se destacam nessa subfração.

Tabela 5: Substâncias da Sub 04 identificadas por CG-EM

Peak#	R.Time	Area	Area%	Name
1	12.548	265262	0.66	Nonanoic acid, 9-oxo-, methyl ester
2	14.020	945697	2.37	Nonanedioic acid, dimethyl ester
3	14.645	161046	0.40	Dodecane, 1,1-dimethoxy-
4	16.140	397060	0.99	Methyl tetradecanoate
5	17.696	817892	2.05	2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl-
6	18.884	10956002	27.42	Hexadecanoic acid, methyl ester
7	19.586	1474109	3.69	2,3-Dimethyl-undec-1-en-3-ol
8	20.619	396555	0.99	Hexadecanoic acid, 15-methyl-, methyl ester
9	20.854	1485317	3.72	Valeric acid, undec-2-enyl ester
10	21.418	7300567	18.27	2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro-
11	22.041	3158198	7.90	9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester
12	22.153	4671447	11.69	9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-
13	22.678	4641533	11.62	Methyl stearate
14	22.975	509323	1.27	9-Octadecynoic acid, methyl ester
15	24.671	2774137	6.94	cis-10-Nonadecenoic acid, methyl ester

O ácido palmítico (Hexadecanoic acid, methyl ester) é o principal constituinte químico da sub 04. Outra substância que se destaca é o persicol ou gama-undecalactona ((2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro-) identificado como composto aromatizante de pêssgo (XIAODONG XU, 2019). ácido elaídico e o ácido esteárico estão em grande quantidade na subfração.

Tabela 6: Substâncias da Sub 05 identificadas por CG-EM

Peak#	R.Time	Area	Area%	Name
1	12.540	1752096	1.55	Nonanoic acid, 9-oxo-, methyl ester
2	12.690	1290234	1.14	Octanedioic acid, dimethyl ester
3	14.013	5204471	4.62	Nonanedioic acid, dimethyl ester
4	16.131	1416626	1.26	Methyl tetradecanoate
5	17.686	1905518	1.69	2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl-
6	18.899	60117942	53.31	Hexadecanoic acid, methyl ester
7	19.576	2434945	2.16	2,3-Dimethyl-undec-1-en-3-ol
8	20.609	1754489	1.56	Hexadecanoic acid, 15-methyl-, methyl ester
9	22.140	5530005	4.90	9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-
10	22.675	16581065	14.70	Methyl stearate
11	24.673	14784429	13.11	cis-10-Nonadecenoic acid, methyl ester

Na subfração 05 tem como principal componente químico o ácido palmítico com 53,13%. Outros constituintes são o ácido esteárico com 14,70% e o ácido cis 10-nonadecenóico (cis-10-Nonadecenoic acid, methyl ester) um ácido graxo monossaturado que pode atuar como um antitumoral (FUKAZAWA *et al.*, 2008).

3.3 TOXIDADE FRENTE À A. SALINA DA FR-1

Após 24 h foram contados o número de nauplios (larvas) vivos e mortos para análise e cálculo do CL₅₀ (Concentração Letal) que é a concentração necessária para provocar a morte de 50% da população de animais. A tabela 7 apresenta a porcentagem de larvas (nauplios) morto durante o experimento.

Tabela 7: Toxicidade da Fr-1 com base na % de morte dos nauplios

Concentração (µg/mL)	%Morte	Log10 (Concentração)	Probit
1500	73,33	3,17	5,61
1000	73,33	3	5,61
500	53,33	2,69	5,08
250	43,33	2,39	4,82

O resultado foi avaliado segundo o método estatístico PROBIT (FINNEY, 1974). Assim, a Fr-1 apresentou $CL_{50} = 380,18 \mu\text{g/mL}$ frente à *A. salina*. Segundo Meyer (1982) valores acima de $1000 \mu\text{g/mL}$ não apresentam atividade tóxica. Dessa forma, a Fr-1 apresentou resultados satisfatórios com indicativo de atividade citotóxica.

4. CONCLUSÃO

A *Pachira aquatica* Aubl. demonstrou ser rica em ácidos graxos, muitos destes na forma de ésteres metílicos. Nos óleos fixos das frações das folhas os principais constituintes presentes são os ácidos palmítico, esteárico e eláidico. Substâncias como o lupenyl acetato e o persicol aparecem na composição dos óleos fixos das frações do extrato bruto metanólico das folhas. No teste de toxicidade, a Fr-1 demonstrou toxicidade frente à *Artemia salina* apresentando $CL_{50} = 380,18 \mu\text{g/mL}$.

REFERÊNCIAS

- [1] APG II. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399–436.
- [2] AZEVEDO, C. C.; BORA, P. S.; SILVA, B. L. A. Acetylation and activities of proteins from munguba (*Pachira aquatica* Aubl.) almonds. Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 70, n. 1, p. 69-76, 2011.
- [3] CETTO, A.A.; HEINRICH, M. 2005. Mexican plants with hypoglycaemic effect used in the treatment of diabetes. Journal of Ethnopharmacology, México, p. 325-348, 2005.
- [4] DUARTE, M.C.; ESTEVES, G.L.; SEMIR, J. Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo, v. 5, p. 21-37, 2007.
- [5] FINNEY, D. J. Probit Analysis: A statistical Treatment of the Sigmoid Response Curve. Cambridge: Cambridge University Press, p.256, 1974.
- [6] FUKUZAWA, M.; YAMAGUCHI, R.; HIDE, I.; CHEN, Z.; HIRAI, Y.; SUGIMOTO, A.; YASUHARA, T.; NAKATA, Y. Possible involvement of long chain fatty acids in the spores of *Ganoderma lucidum* (Reishi Houshi) to its anti-tumor activity, Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2008; 31(10):1933-7.
- [7] HARTMAN, L.; LAGO, R.C.A. Rapid preparation of fatty acid methyl from lipids. Laboratory Practice, v.22, p.474-476, 1973.
- [8] JORGE, N.; LUZIA, D. M. M. Characterization of seed oil *Pachira aquatica* Aublet for food utilization. Acta Amazonica, v. 42, n. 1, p. 149-156, 2012.
- [9] KIBAZOHI, O.; SANGWAN, R. S. Vegetable oil production potential from *Jatropha curcas*, *Croton megalocarpus*, *Aleurites moluccana*, *Moringa oleifera* and *Pachira glabra*: Assessment of renewable energy resources for bio-energy production in África. Biomass and Bioenergy, v. 35, n. 3, p. 1352-1356, 2011.
- [10] LAWAL, O. A.; OGUNWANDE, I. A.; SALVADOR, A. F.; SANI, A. A.; OPOKU, A. R. *Pachira glabra* Pasq. Essential Oil: Chemical Constituents, Antimicrobial and Insecticidal Activities. Journal of Oleo Science, v. 63, n. 6, p. 629-635, 2014.
- [11] MCLAUGHLIN, J. L.; ROGERS, L. L.; ANDERSON, J. E. The use of biological assays to evaluate botanicals. Drug Information Journal. v.32, p.513-524, 1998.
- [12] MEYER et al. Brine shrimp: a convenient general bioassay for active plant constituents. J. Med Plant Res 1982; 45:31-4.
- [13] MIRANDA, A. L. P.; SILVA, J. R. A.; REZENDE, C. M.; PINTO, A. C.; PINHEIRO, M. L. B.; CORDEIRO, M. C.; TAMBORINI, E.; PARRINI, J. S. Antiinflammatory and analgesic activities of the latex containing triterpenes from *Himatanthus sucubus*. Planta Medica, v.66, p.284-286, 2000.
- [14] OLIVEIRA, J. T. A.; VASCONCELOS, I. M.; BEZERRA, L.C.N.M.; SILVEIRA, S.B.; MONTEIRO, A.C.O.; MOREIRA, R.A. Composition and nutritional properties of seeds from *Pachira aquatica* Aubl., *Sterculia striata* St Hil et Naud and *Terminalia catappa* Linn. Food Chemistry, v.70, n.2, p.185-191, 2000.

- [15] PAULA, V. F; ROCHA, M. E; BARBOSA, L. C. A; HOWARTH, O. W. Aquatidial, a New bis-Norsesquiterpenoid from *Pachira aquatica* Aubl. J. Braz. Chem. Soc., v. 17, n. 7, p. 1443-1446, 2006.
- [16] PEIXOTO, A. L.; ESCUDEIRO, A. *Pachira aquatica* (Bombacaceae) na obra “História dos animais e árvores do Maranhão” de Frei Cristóvão de Lisboa. Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 53, n. 82, p.123-130, 2002.
- [17] SILVA, B. L. A.; BORA, P. S.; AZEVEDO, C. C. Partial Chemical Characterization of the proteins of the nuts of Munguba (*Pachira aquatica* Aubl). Revista do Instituto Adolfo Lutz. São Paulo, v. 69, n. 3, p. 333-3340, 2010.
- [18] SOUZA, D. K; LIMA, R. A; DOMINGUES, C. A; PEDROSO, L. A; FACUNDO, V. A; GAMA, F. C; SANTOS, M. R. A. Bioatividade DO Extrato Etanólico Obtido de Sementes de *Pachira aquatica* AUBL. Sobre *Hypothenemus hampei* (FERRARI). Revista Saúde e Pesquisa, v. 5, n. 2, p. 352-358, 2012.
- [19] XIAODONG XU, RUI XU, QIAN JIA, TAO FENG, QINGRONG HUANG, CHI-TANG HO, SHIQING SONG. Identification of dihydro- β -ionone as a key aroma compound in addition to C8 ketones and alcohols in *Volvariella volvacea* mushroom. Food Chemistry 2019, 293, 333-339.
- [20] ZOGHBI, M. G. B.; ANDRADE, E. H. A; MAIA, J. G. S. Volatiles from flowers of *Pachira aquatica* Aubl. Journal of Essential Oil Bearing Plants. v. 6, p. 116-119, 2003.

Capítulo 8

Cinética de secagem de resíduos de Artocarpus Heterophyllus Lam

Ana Paula Moisés de Sousa

Antonio Daniel Buriti de Macedo

Aline Priscila de França Silva

Jaciara Dantas Costa

Marisa de Oliveira Apolinário

Ana Regina Nascimento Campos

Resumo: A utilização dos resíduos da jaca visando o aproveitamento na indústria alimentícia e agroindustrial como uma alternativa sustentável de evitar o desperdício e minimizar problemas ambientais e também da desnutrição o processo de secagem torna-se uma alternativa, a fim de conservar e prolongar a vida útil do produto. Objetivou-se avaliar a cinética de secagem dos resíduos da *Artocarpus heterophyllus* Lam. em estufa de circulação de ar sob diferentes condições de temperatura (40, 50 e 60 °C) e estudar o ajuste de modelos matemáticos de secagem aos dados experimentais. As cinéticas de secagem de casca, eixo e pívde de jaca decrescem com o aumento da temperatura de secagem. Dentre os modelos analisados, a equação de Page apresentou o melhor ajuste para descrição da cinética de secagem desses resíduos.

1. INTRODUÇÃO

Os frutos de *Artocarpus heterophyllus* Lam. apresentam potencial alimentício, agroindustrial e medicinal devido as suas características peculiares de sabor e aroma, que as tornam afrodisíaca e atrativas, principalmente, ao paladar. A jaca é uma fruta nativa da Índia (HAQUE et al., 2015), bastante rica em nutrientes, consumidas *in natura*, pois suas características de cor, textura, aroma e teores nutricionais podem ser mais bem apreciados nestas condições. A polpa, parte comestível, é altamente perecível e pode ser processada, em bioprodutos como doces, sucos, licores, compotas, geléias e farinhas. Portanto, boa parte do fruto da jaqueira como a casca, eixo, pívde e sementes são considerados resíduos, cerca de 72% (ANAYA-ESPERZA et al., 2018).

Assim, há uma grande produção de resíduos gerados pela indústria alimentícia que, muitas vezes, são descartados indevidamente, aumentando a produção do lixo orgânico comprometendo e acarretando problemas ambientais (MARTINS et al., 2020). Portanto, o processamento da polpa e resíduos do fruto visa o bom emprego desses materiais, evitando que grande parte deste seja desperdiçada e gerando uma nova fonte alimentar. Além disso, os resíduos de frutas são, possivelmente, fontes nutritivas e antioxidantes, podendo agregar valores a um possível subproduto (SWAMI; KALSE, 2018).

Para a utilização dos resíduos da jaca visando o aproveitamento na indústria alimentícia e agroindustrial como uma alternativa sustentável de evitar o desperdício e minimizar problemas ambientais e também da desnutrição o processo de secagem torna-se uma alternativa, a fim de conservar e prolongar a vida útil do produto. Por meio da secagem, a cinética de secagem é determinada, avaliando o comportamento do produto que é seco, representada pelas curvas de secagem e de taxa de secagem e a cinética de secagem de produtos pode ser descrita por modelos matemáticos (LEITE et al., 2019).

Portanto, objetivou-se, no presente trabalho, avaliar a cinética de secagem dos resíduos da *A. heterophyllus* Lam. em estufa de circulação de ar sob diferentes condições de temperatura e estudar o ajuste de modelos matemáticos de secagem aos dados experimentais.

2. METODOLOGIA

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia de Alimentos, Centro de Educação e Saúde (CES) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Foram adquiridas jacas (*A. heterophyllus* Lam.) da variedade “mole”, procedentes do comércio local do município de Lagoa Seca, Paraíba. Os frutos recolhidos apresentaram mesma coloração e aparente estágio de maturação.

Os frutos, inicialmente, foram pesados. Em seguida, foram lavados com detergente neutro em água corrente para retirar as sujidades e imersos em água clorada por um período de 15 min. Após o procedimento de lavagem e sanitização, foram cortados. A polpa e os resíduos (casca, sementes, eixo e pívde) foram separados.

Para a cinética de secagem, utilizou os resíduos da jaca constituído por: cascas, eixo e pívde. A secagem individual desses resíduos foi realizada em uma estufa de circulação forçada de ar. As curvas foram determinadas para três níveis de temperatura: 40, 50 e 60 °C. Antes e após o início de cada secagem, foram retiradas amostras para determinação do teor de água, conforme metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008).

O experimento foi realizado em duplicata, sendo as pesagens dos resíduos obtidas em balança semi-analítica até obtenção de massa constante. As amostras foram colocadas em recipientes de alumínio e o conjunto foi pesado e disposto na estufa para início do processo de secagem. Determinou-se o teor de água de equilíbrio através de pesagens consecutivas em intervalos de tempo, inicialmente de 5 em 5 min para os primeiros 30 min, de 30 min para os 30 min seguintes e de 60 em 60 min até que as amostras atingissem peso constante. Após a obtenção das massas, calculou-se o teor de água em base úmida (b.u.), em base seca (b.s.) e a razão de teor de água (RX) para as amostras em cada temperatura e intervalo de tempo.

As curvas de secagem foram obtidas pela conversão dos dados referentes à perda de água no parâmetro adimensional razão de teor de água (RX), para as diferentes condições de secagem dos resíduos da jaqueira, de acordo com a equação 1:

$$RX = \frac{X - X_e}{X_0 - X_e} \quad (1)$$

em que:

RX: razão de teor de água;

X: teor de água, base seca (b.s.);

X_e: teor de água de equilíbrio (b.s.);

X₀: teor de água inicial (b.s.).

Os modelos matemáticos de regressão não-linear de Newton, Page e Henderson e Pabis, descritos na Tabela 1, foram ajustadas as curvas experimentais de secagem. Para o ajuste de cada equação matemática aos dados experimentais, realizaram-se as análises de regressão pelo método Quasi-Newton, empregando-se o programa computacional Statistica 8.0.

Tabela 1. Modelos de regressão não-linear aplicados às curvas de secagem de resíduos de *Artocarpus heterophyllus* Lam

Modelo	Equação	Referência
Newton	$RX = \exp(-k \cdot t)$ (2)	(TOGRUL; PCHLIVAN, 2002)
Page	$RX = \exp(-k \cdot t^n)$ (3)	(PAGE, 1949)
Henderson e Pabis	$RX = a \cdot \exp(-k \cdot t)$ (4)	(HENDERSON; PABIS, 1961)

RX: razão de teor de água (b.s.); t: tempo (min); a, k e n: parâmetros dos modelos

Os critérios utilizados para determinação do melhor ajuste das equações aos dados experimentais foi o coeficiente de determinação (R²) e o desvio quadrático médio (DQM), calculado pela equação 5:

$$DQM = \sqrt{\frac{\sum (RX_{exp} - RX_{pre})^2}{N}} \quad (5)$$

em que:

DQM: desvio quadrático médio;

RX_{pre}: razão de teor de água predito;

RX_{exp}: razão de teor de água experimental;

N: Número de dados experimentais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificam-se, nas Tabelas 2, 3 e 4, os valores dos parâmetros dos modelos de Newton, Page e Henderson e Pabis ajustados aos dados experimentais das curvas de cinéticas de secagem dos resíduos de jaca, com os correspondentes coeficientes de determinação (R²) e desvios quadráticos médios (DQM) para as temperaturas de 40, 50 e 60 °C.

Tabela 2. Parâmetros de ajuste dos modelos das curvas de cinética de secagem da casca de jaca, coeficientes de determinação (R^2) e desvios quadráticos médios (DQM)

Modelos	T (°C)	Parâmetros			R^2	DQM
		a	k	N		
Newton	40	-	0,004542	-	99,003	0,04012
	50	-	0,005834	-	98,629	0,04569
	60	-	0,008066	-	97,957	0,05832
Page	40	-	0,001138	1,2502	99,800	0,01802
	50	-	0,002082	1,1955	99,168	0,03558
	60	-	0,001469	1,3551	99,560	0,02707
Henderson e Pabis	40	1,0322	0,004725	-	99,202	0,03592
	50	1,0105	0,005919	-	98,653	0,04528
	60	1,05299	0,008729	-	98,488	0,0502

Tabela 3. Parâmetros de ajuste dos modelos das curvas de cinética de secagem do eixo da jaca, coeficientes de determinação (R^2) e desvios quadráticos médios (DQM)

Modelos	T (°C)	Parâmetros			R^2	DQM
		a	k	N		
Newton	40	-	0,007138	-	99,556	0,0271
	50	-	0,004531	-	98,334	0,0498
	60	-	0,005674	-	98,537	0,04987
Page	40	-	0,000987	1,2748	99,350	0,03110
	50	-	0,000987	1,3321	99,832	0,0169
	60	-	0,003309	1,1549	99,904	0,01258
Henderson e Pabis	40	1,0263	0,007427	-	99,671	0,02334
	50	1,02298	0,004664	-	98,456	0,0479
	60	1,04666	0,006029	-	98,937	0,04249

Tabela 4. Parâmetros de ajuste dos modelos das curvas de cinética de secagem do pívde da jaca, coeficientes de determinação (R^2) e desvios quadráticos médios (DQM)

Modelos	T (°C)	Parâmetros			R^2	DQM
		a	k	N		
Newton	40	-	0,002013	-	96,867	0,056
	50	-	0,006615	-	99,237	0,034
	60	-	0,003491	-	99,258	0,031
Page	40	-	0,000508	1,223	98,199	0,0423
	50	-	0,001334	1,1685	99,714	0,0192
	60	-	0,003049	1,152	99,602	0,025
Henderson e Pabis	40	1,02161	0,002073	-	97,040	0,0543
	50	1,015	0,006758	-	99,280	0,0336
	60	1,023	0,00359	-	99,398	0,0279

Verifica-se que dentre os modelos empregados, o de Page foi o que melhor representou os dados experimentais para prever a cinética de secagem de todos os resíduos de jaca estudados, embora também se possa observar nas tabelas 2, 3 e 4 que os modelos de Newton, e Henderson e Pabis mostraram ótimo ajuste aos dados experimentais das secagens, com R^2 superior a 96,86 % e valores de DQM inferiores a 0,056, indicando uma representação satisfatória do fenômeno em estudo.

A equação de Page para todas as temperaturas de todos os resíduos da jaca apresentou os maiores valores de R^2 acima de 99,00 %, excetuando-se a temperatura de 40 °C para o pívde (98,00 %), demonstrando uma possível representação significativa do fenômeno de secagem dos resíduos em estudo. Essa equação é considerada excelente para o ajuste aos dados experimentais por possuir apenas dois parâmetros e a incorporação do parâmetro n na forma exponencial.

Resultados semelhantes foram observados no estudo da cinética de secagem de cascas de cajá e umbu-cajá em estufa de circulação de ar a 50, 60 e 70 °C, os modelos matemáticos de Page e Midilli et al. ajustaram-se satisfatoriamente aos dados experimentais para a descrição da cinética de secagem, com coeficientes de determinação superiores a 0,99. Menezes et al. (2013), realizando a análise da cinética e o ajuste de modelos matemáticos aos dados de secagem do bagaço do maracujá amarelo, nas temperaturas de 35, 45, 55 e 65 °C e três velocidades do ar de 0,8, 1,0 e 1,3 m.s⁻¹, concluíram que a equação de Page, foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais de secagem, com base nos maiores valores de R² e Teste F e no menor valor da raiz do erro médio.

Na Figura 1 (A, B e C), encontram-se representadas graficamente às curvas de secagem em estufa de circulação forçada de ar dos resíduos da jaca para as temperaturas em estudo, ajustadas para a equação de Page. Observa-se que as curvas geradas a partir desse modelo matemático aproximam-se bem dos pontos experimentais, verificados, portanto, a partir dos coeficientes de determinação (R²).

Figura 1. Modelo de Page ajustado aos dados experimentais da secagem de resíduos de jaca. Casca (A). Eixo (B). Pívide (C).

Nota-se a influência da temperatura sobre todas as curvas de secagem dos resíduos de casca, eixo e pívide. Com o aumento da temperatura do ar de secagem ocorreu uma maior taxa de remoção de água nos resíduos, este comportamento semelhante também foi observado por Silva et al. (2015), ao estudarem a cinética de secagem em camada fina da polpa de achachairu (*Garcinia sp*) nas temperaturas de 50, 60 e 70 °C.

4. CONCLUSÃO

As cinéticas de secagem dos resíduos de casca, eixo e pívide de *A. heterophyllus* Lam. decrescem com o aumento da temperatura de secagem. Dentre os modelos analisados, a equação de Page apresentou o melhor ajuste para descrição da cinética de secagem desses resíduos.

REFERÊNCIAS

- [1] ANAYA-ESPARZA, L. M.; González-Aguilar, G. A.; Domínguez-Ávila, J. A.; Olmos-Cornejo, J. E.; Pérez-Larios, A.; Montalvo-González, E. Effects of minimal processing technologies on Jackfruit (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) quality parameters. Food and Bioprocess Technology, v.11, n.9, p.1761–1774, 2018.
- [2] HAQUE, M. A.; Begum, R.; Shibly, A. Z.; Sultana, M. M.; Khatun, A. Influence of jackfruit pulp on the quality and shelf life of jackfruit cake. Journal Environmental Science and Natural Resources, v.8, p.59–64, 2015.
- [3] HENDERSON, S. M.; Pabis, S. Grain drying theory I: temperature effect on drying coefficient. Journal of Agricultural Engineering Research, v. 6, p.169-174, 1961.
- [4] INSTITUTO ADOLFO LUTZ (IAL). Métodos Físico-Químicos para Análise de Alimentos. 4ª Ed., 1ª Ed. digital, São Paulo, 2008.
- [5] LEITE, D. D. F.; Queiroz, A. J. M.; Figueirêdo, R. M. F.; Lima, L. S. L. Mathematical drying kinetics modeling of jackfruit seeds (*Artocarpus heterophyllus* Lam.). Revista Ciência Agronômica, v. 50, n. 3, p. 361-369, 2019.
- [6] MARTINS, L. H. S.; Konagano, E. M. H.; Souza, R. L. L. S.; Lopes, A. S. Análise físico-química de diferentes resíduos agroindustriais para possível utilização na indústria. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 2, p. 6936-6948, 2020.
- [7] MENEZES, M. L.; Ströher, A. P.; Pereira, N. C.; barro, S. T. D. Análise da cinética e ajustes de modelos matemáticos aos dados de secagem do bagaço do maracujá-amarelo. Engevista, v. 15, n. 2, p. 176-186, 2013.
- [8] PAGE, G. E. Factors influencing the maximum rates of air drying shelled corn in thin layer. Thesis (Master of Science) - Purdue University, 1949.
- [9] SILVA, L. M. M.; sousa, F. C.; Castro, D. S.; Gomes, J. P.; Almeida, F. A. C. Estudo experimental da secagem de polpa de achachairu em camada fina. Gaia Scientia. V. 9, n. 1, p. 151-155, 2015.
- [10] SWAMI, S. B. & Kalse, S. B. Jackfruit (*Artocarpus heterophyllus*): biodiversity, nutritional contents, and health. Reference Series in Phytochemistry, p. 1-23, 2018.
- [11] TOGRUL, I.T.; Pchlivan, D. Mathematical modelling of solar drying of apricots in thin layers. Journal of Food Engineering, v. 40, n. 3, p. 219–226, 2002.

Capítulo 9

Síntese da Zeólita ZSM-5 para ser utilizada como adsorvente na remoção do corante reativo BF3r: influência do PH

Leonardo Romero Brito Silva

Tellys Lins Almeida Barbosa

João Utemberg Lucas Bezerra

Meiry Gláucia Freire Rodrigues

Resumo: Este trabalho foi executado com o objetivo de preparar a zeólita ZSM-5 e utilizá-la como adsorvente na remoção do corante reativo amarelo BF-3R. A zeólita foi sintetizada por tratamento hidrotérmico e caracterizada por difração de raios X e adsorção física de nitrogênio.

Parâmetro como influência do pH na adsorção foi avaliado a fim de se obter uma melhor eficiência de remoção na cor. A zeólita foi obtida com sucesso, evidenciada por DRX e adsorção física de nitrogênio. Os resultados mostram que a maior percentagem de remoção e capacidade de remoção se encontram no ensaio em que o pH foi igual a 1. Dessa forma, conclui-se que o pH é um fator que interfere consideravelmente no resultado da remoção do corante reativo BF-3R com uso da zeólita ZSM-5 como adsorvente. Na condição ótima de adsorção, pH 1, obteve-se remoção de 70,78 % da cor, resultando em um efluente com concentração residual de 13,06 mg/L de corante.

Palavras-chave: Zeólita ZSM-5, adsorção, banho finito, corante reativo, pH.

1. INTRODUÇÃO

A indústria têxtil utiliza grandes quantidades de água nos seus processos e é, assim, um dos maiores produtores de resíduos líquidos industriais (RLI) (ANJANEYULU, et al., 2005). Este resíduo é caracterizado por um alto conteúdo de poluentes, como material orgânico e inorgânico, metais pesados e corantes (VERMA et al., 2012). São utilizados mais de 3.600 corantes e 8.000 substâncias químicas diferentes são relatadas na literatura (HUSSAIN, 2018).

De acordo com as estimativas disponíveis na literatura, aproximadamente 280.000 toneladas de corantes têxteis são descartados anualmente em todo o mundo e requerem processos de tratamento (ASGHAR, 2015). É observado que alguns corantes são altamente tóxicos, mutagênicos, carcinogênicos, diminuem a penetração da luz e a atividade fotossintética, causando deficiência de oxigênio e limitando a disponibilidade de água potável e prática da irrigação. Como resultado, a remoção de corantes das águas residuais tem recebido considerável atenção nas últimas décadas para diminuir seu impacto no meio ambiente (UL-ILSAM, 2019).

Na literatura, vários métodos físicos, químicos e biológicos foram desenvolvidos para remover os corantes das águas residuais da indústria têxtil (MORIN-CRINI, 2017). Embora os métodos químicos e biológicos sejam eficazes na remoção de corantes, eles exigem equipamentos específicos e consomem muita energia; além disso, geram grandes volumes de subprodutos que ocasionam um problema de descarte seguro (RANADE, 2014). Devido aos altos custos e problemas de descarte, outro método alternativo também foi sugerido na literatura, a adsorção. O processo de adsorção é considerado eficiente e promissor para tratar os corantes que contêm águas residuais da indústria têxtil (ABIDI, 2015).

Os corantes podem ser classificados de acordo com a estrutura química, cor, aplicação e carga de partículas em solução. Normalmente, podemos dividir corantes em corantes naturais e corantes sintéticos. Corantes naturais geralmente são extraídos de animais e minerais. No entanto, como a maioria das atividades industriais, corantes naturais não conseguiram atender às necessidades da demanda das pessoas. Por conseguinte, os corantes sintéticos são desenvolvidos e substituíram os corantes naturais gradualmente, particularmente nos tecidos e nas indústrias têxteis. Normalmente, corantes sintéticos, incluindo corantes iônicos e corantes não-iônicos. Os corantes iônicos são ainda classificados em corantes catiônicos e corantes aniônicos (corantes ácidos, reativos e diretos) e corantes não iônicos em tintas e corantes dispersos. Além das nomenclaturas acima, os corantes classificados por estrutura química também são muito comuns, incluindo os corantes azo, antraquinona, indigóide, nitroso, nitro e triacrimetano (NGULUBE, et al., 2017; YAGUB et al., 2014).

Os corantes reativos bifuncionais, compostos por sistema de cromóforos, ligados a dois sistemas reativos: um grupamento vinil sulfona e outro grupamento cloro triazina, são extensivamente utilizados para o tingimento de têxteis, devido a sua grande variedade de tonalidades de cores, simplicidade de aplicação, cores brilhantes e consumo mínimo de energia. Consequentemente, é de se esperar que os corantes azóicos reativos constituam a grande maioria dos corantes descartados das indústrias de transformação (JEMAL, 2015).

Nosso grupo tem desenvolvido diversos estudos utilizando adsorventes (peneiras moleculares, argilas) para serem utilizados no tratamento de efluentes contendo corantes reativos. BARBOSA et al. (2015), BARBOSA et al. (2016), ROCHA et al. (2016), ROCHA et al. (2017), BARBOSA et al. (2019) levantaram dados estatísticos acerca do uso da argila vermelha como adsorvente na remoção de corantes reativos; ROCHA et al. (2015) verificou a influência do pH na remoção de corantes reativos com uso da argila verde-lodo; ROCHA et al. (2016), utilizando argilas esmectíticas, e SIQUEIRA et al. (2016), com uso da argila brasgel e argila vermelha, estudaram a capacidade de remoção no corante BF-4B; ROCHA et al. (2017) realizou um estudo cinético de adsorção de corantes reativos utilizando a argila branca; ARAÚJO et al. (2018) com uso da zeólita NaY, realizou pesquisas relacionadas a adsorção dos corantes reativos amarelo e vermelho; BARBOSA et al. (2018) desenvolveu membranas de baixo custo voltadas para o tratamento de efluentes têxteis; BARBOSA et al. (2018) descontaminou efluentes têxteis com uso da argila chocolate B natural e modificada; BARBOSA et al. (2018) tratou efluentes têxteis contaminados com corante reativo azul utilizando membranas zeolíticas NaA; PAULA et al. (2018) verificou a influência da calcinação no processo remoção do corante reativo azul BF-5G com uso da peneira molecular MCM-41; SOUSA et al. (2018) removeu o corante reativo amarelo BF-3R através da argila policatiônica verde dura; Para remoção do corante Rodamina B: BARBOSA et al. (2019) sintetizou a estrutura metalorgânica ZIF-67, RODRIGUES et al. (2019) desenvolveu uma nova rota para a ZIF e argila e Silva et al. (2019) utilizou a zeólita mordenita não modificada e modificada com CTMABr; Para remoção do corante amarelo BF-3R: SILVA et al. (2018) utilizou a zeólita ZSM-5 não calcinada, SILVA et al. (2019) sintetizou a zeólita SAPO-34 e SILVA et al.

(2019) modificou a zeólita ZSM-5 com surfactante CTMABr e comparou com os resultados da zeólita ZSM-5 padrão.

Este estudo tem como objetivo sintetizar a zeólita ZSM-5 e analisar a capacidade de adsorção desta zeólita na remoção do corante reativo amarelo em diferentes valores de pH do meio reacional em sistema de banho finito.

2. METODOLOGIA

Síntese da zeólita ZSM-5

A síntese da zeólita ZSM-5 foi realizada com base na patente número 8506248 registrada por Lau (LAU, 1987). Assim, os reagentes utilizados foram: Sílica aerosil 380 (SiO_2 , Evantik), aluminato de sódio (NaAlO_2 , Riedel-deHaen), hidróxido de sódio (NaOH 97%, Dinâmica química contemporânea Ltda), brometo de tetrapropilamônio - TPABr ($\text{C}_{12}\text{H}_{28}\text{NBr}$, Aldrich Chemical Company, Inc.), álcool etílico ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 95%, Neon), água destilada e ácido sulfúrico (H_2SO_4 95%, Dinâmica química contemporânea Ltda).

Em um becker de teflon foi preparada uma solução contendo água destilada, hidróxido de sódio e aluminato de sódio, acrescentado após mistura uniforme dos dois primeiros reagentes citados. Posteriormente, foram adicionados H_2O e TPABr. Após homogeneização completa com uso de um agitador mecânico, álcool etílico é adicionado lentamente em forma de gotas. Em seguida, é acrescentado gradualmente sílica aerosil 380. Essa mistura reacional foi colocada sob agitação durante 30 minutos, e após o término desse tempo foi acrescentado gotas de ácido sulfúrico com o intuito de ajustar o pH da solução para 11.

Dando prosseguimento a síntese, a mistura reacional foi colocada em um cadinho de teflon de 80 mL, ocupando 70% da capacidade, que foi inserido em uma autoclave de aço inoxidável. Esse conjunto foi conduzido a uma estufa a 150°C por um período de 72 horas.

Após o período de tratamento hidrotérmico, o sólido foi lavado com água destilada, até atingir o pH 7, e levada ao processo de secagem. Esse sólido foi denominado ZSM-5 convencional.

Todas as etapas de síntese se encontram na figura 1 em forma de diagrama.

Caracterização

Difração de raios X

A difração de raios X foi realizada utilizando um difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação $\text{CuK}\alpha$, tensão de 40 KV, corrente de 30 mA, tamanho do passo de 0,020 e tempo por passo de 0,60 segundos, com velocidade de varredura de 2° por minuto, com ângulo 2θ variando de acordo com a amostra aplicando o método do pó.

Para determinar os parâmetros (a, b e c) e o volume da célula unitária são aplicadas as equações (A) e (B).

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (A)$$

$$V = a \times b \times c \quad (B)$$

Em que: d_{hkl} é a distância entre os planos de índice (hkl); (hkl): índices do plano cristalográfico ou índices de Miller; (a, b, c): parâmetros de rede ou parâmetros cristalográficos; V: o volume de célula unitária.

Adsorção Física de N_2

A análise de adsorção física de Nitrogênio foi realizada a -196°C utilizando um equipamento da marca Micromeritics ASAP 2020 numa faixa de pressão relativa (P/P_0) variando entre 0,06 e 0,98.

Testes de adsorção

Para avaliar o potencial da zeólita ZSM-5 convencional na remoção do corante reativo amarelo BF-3R, foram realizados ensaios de banho finito, com solução do corante a 50 mg/L e diferentes valores de pH (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13).

Na Figura 2 está apresentada a estrutura química do corante reativo amarelo BF-3R fornecido pela Texpal Química Ltda, Valinhos, São Paulo, Brasil.

Figura 2. Estrutura do corante reativo BF-3R.

Os testes de adsorção foram iniciados com a construção da curva de calibração do corante reativo BF-FR, utilizando diferentes concentrações. O gráfico de absorvância - concentração foi representado, permitindo o cálculo do coeficiente de absorvância de acordo com a Lei Lambert-Beer, por ajuste linear. Este coeficiente foi estimado em 69,9704 mg/mL.cm com um valor de R^2 de 0,998395. O comprimento de onda utilizado foi de 427 nm. Ao final, as amostras foram centrifugadas para obtenção das curvas de concentração do corante reativo BF-3R em função do tempo de remoção, utilizando um espectrofotômetro UV-1600 Pró-Análise.

Nos ensaios foram utilizados erlenmeyers, previamente identificados com a massa e o tempo, mantendo constante o volume de 50 ml da solução de corante com concentração de 50 mg/L, como demonstrado na Figura 3. As amostras foram mantidas sob agitação, à temperatura de 25°C , em um shaker TE-420 da Tecnal, a 200 rpm durante 2 horas, como é verificado na Figura 4.

Figura 3. Erlenmeyers identificados contendo a solução do corante e a zeólita ZSM-5

Figura 4. Ensaios de banho finito.

A partir dos dados obtidos nos ensaios de banho finito com uso do espectrofotômetro UV-1600 Pró-Análise foi possível realizar a análise dos resultados de percentagem de remoção (%Rem) e capacidade de remoção (q_{eq}), utilizando as equações (C) e (D).

$$\%Rem = \left(\frac{C_i - C}{C_i} \right) * 100 \quad (C)$$

$$q_{eq} = \frac{V}{m}(C_i - C) \quad (D)$$

Em que: % Rem: percentagem de remoção; q_{eq} : capacidade de remoção (mg de corante/g do adsorvente); V : volume de solução (L); m: massa de adsorvente (g); C_i : concentração inicial (mg/L); C: concentração final (mg/L).

3. DESENVOLVIMENTO

Materiais porosos podem ser geralmente definidos como redes sólidas contínuas com vazios que podem ser ocupados com um fluido (CHEMISTRY, 2001). A adsorção é a principal característica dos materiais porosos e a capacidade de adsorção é um método convencional de caracterização. Assim, os poros devem ser capazes de absorver um fluido (líquido ou gasoso). Os adsorventes com melhor desempenho para grandes moléculas (por exemplo, corantes orgânicos) e portadores de multifuncionalidade (por exemplo, separação magnética e peneiramento) tornaram-se um objeto contínuo de pesquisa e aplicação prática (WU, 2011). O direcionador de estrutura, frequentemente denominado de “template”, é geralmente usado para direcionar a formação e estabilizar a estrutura das zeólitas (MINTOVA, 2013). Como agente direcionador de estrutura (ADE), pode ser empregado o cátion tetrapropilamônio, seja na forma de seu hidróxido (TPAOH) ou na forma de um sal, preferencialmente o brometo (TPABr), ou uma mistura de sal e hidróxido (ANTHONIS, 2001). Há muito se aceita que o uso de um ADE é crucial para a formação da estrutura da zeólita ZSM-5. Além disso, a taxa de crescimento do cristal da zeólita é influenciada pela presença dos cátions contidos nos moldes orgânicos (WIDAYAT, 2017). Os ADEs que são utilizados num método convencional para a síntese da ZSM-5 são principalmente TPAOH ou TPABr.

As zeólitas são um tipo especial de materiais cristalinos de aluminossilicato microporosos com arranjo de rede 3D construído por unidades TO_4 tetraédricas (T = Si, Al) com dimensões moleculares e a presença de cavidades e canais. As zeólitas são usadas em muitas indústrias petroquímicas, em isomerizações, craqueamento e reações de alquilação, devido às suas propriedades superiores, como durabilidade hidrotérmica, elevada área superficial, forte acidez e seletividade de forma (BRECK, 1974). A presença dos

microporos na estrutura das zeólitas e seus efeitos seletivos de tamanho / forma fazem deles um excelente catalisador heterogêneo (NA, 2015).

As zeólitas possuem carga estrutural negativa resultante da substituição isomórfica de cátions na estrutura cristalina e são hidrofílicas. Possuem, portanto, alta capacidade de troca catiônica e baixa afinidade por espécies aniônicas e compostos orgânicos (GIANNETTO, 1999). A zeólita ZSM-5 é classificada na família do tipo MFI.

A zeólita ZSM-5 (do inglês, Zeolite Socony Mobil, sendo “5” a abertura dos poros da zeólita, em angström) faz parte da família pentasil. Caracteriza-se por um alto teor de silício ($\text{Si/Al} > 15$). Na estrutura há um sistema com dois tipos de canais elípticos que se entrecruzam, um dos quais é retilíneo (abertura de $5,1 \times 5,7 \text{ \AA}$) e o outro sinuoso (abertura de $5,4 \times 5,6 \text{ \AA}$) (FOLETTTO, 2000).

A preparação de zeólitas ZSM-5 necessita de soluções alcalinas de NaOH, fonte de sílica e alumina, frequentemente adicionando estruturas orgânicas (ADE), cruciais para sintetizar zeólitas com a estrutura desejada (JESUDOSS, et al., 2018).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 5 está apresentado o difratograma da zeólita ZSM-5 sintetizada.

Figura 5. Difratograma da zeólita ZSM-5

Observando o difratograma da Figura 5 identifica-se a presença de cinco picos bem definidos. Um duplete, que se localiza em 2θ igual a $7,92^\circ$ e $8,80^\circ$, e um triplete em 2θ igual a $23,04^\circ$, $23,90^\circ$ e $24,34^\circ$, muito próximos aos picos característicos da zeólita ZSM-5 conforme dados disponíveis no IZA, *International Zeolite Association*.

Pode ser observado que a amostra analisada apresenta os picos característicos da estrutura MFI, que representa ortorrômbica e membro da família pentasil das zeólitas (TREACY, 2001), evidenciando a formação da zeólita ZSM-5.

Na Tabela 1 estão apresentados os parâmetros a, b, c, o volume da célula unitária e o tamanho médio de cristalitos calculados a partir das equações (A) e (B).

Tabela 1. Parâmetros da célula unitária, o volume e o tamanho médio dos cristalitos.

Amostras	a (nm)	b (nm)	c (nm)	V (nm ³)	Tamanho médio dos cristalitos (nm)
ZSM-5 (IZA)	2,0022	1,9899	1,3383	521,13	
ZSM-5 sintetizada	2,0121	2,0080	1,3402	541,49	36,93
Desvio (%)	0,1558	1,7051	1,9769	3,9000	

Dessa forma, verifica-se que os parâmetros da célula unitária para a ZSM-5 sintetizada são bem próximos aos fornecidos na literatura, evidenciando que os resultados esperados para esta síntese foram alcançados.

Na Tabela 2 são apresentados os valores da área superficial total (S_{BET}), área superficial externa (S_{ext}), volume total de poros (V_{total}), volume de microporos (V_{micro}) e diâmetro de poros (D_p).

Tabela 2. Propriedades texturais da zeólita ZSM-5.

Amostra	S_{BET} (m ² /g)	S_{ext} (m ² /g) ^a	V_{total} (cm ³ /g) ^b	V_{micro} (cm ³ /g) ^c	D_p (nm) ^d	Tamanho de partícula (nm)
ZSM-5	223	60	0,12	0,08	6,3	53,60

a Método t – plot; b $P/P_0 = 0,98$; c Método t –plot BJH

As propriedades texturais da zeólita ZSM-5 estão apresentadas na Tabela 2, com informações sobre área superficial total (S_{BET}), área superficial externa (S_{ext}), volume total de poros (V_{total}), volume de microporos (V_{micro}) e diâmetro de poros (D_p). Além dessas propriedades está apresentado também o tamanho de partícula, calculado usando uma aproximação simples para a área de superfície externa. O tamanho de partícula para a zeólita sintetizada pode ser estimada a partir das áreas externas medida pelo método BET.

A área superficial específica total da zeólita ZSM-5 sintetizada em que a superfície interna é bloqueada pelo direcionador (TPA-Br) representa a área superficial externa da zeólita (SONG et al., 2004, CAMBLOR et al., 1998).

O tamanho de partícula obtido a partir da área da superfície externa é semelhante ao tamanho de partícula obtido da Scherrer's equação a zeólita ZSM-5 sintetizada, mas desvia significativamente para a amostra maior.

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados das propriedades texturais da zeólita ZSM-5 preparada neste trabalho em comparação com a literatura.

Tabela 3. Comparação dos resultados das propriedades texturais da zeólita sintetizada neste trabalho com a literatura.

Reagentes	Fonte de sílica	Experimental conditions	S_{BET} (m ² /g)	S_{ext} (m ² /g)	V_{micro} (cm ³ /g)	V_{meso} (cm ³ /g)	Ref.
aluminato de sódio Hidróxido de sódio Brometo de tetrapropilamônio	Aerosil 380	Pressão autógene Time = 72 h Temperature 150 °C	223	60	0,08	0,04	Este trabalho
aluminato de sódio Hidróxido de sódio Brometo de tetrapropilamônio (25 %)	Aerosil 200 + Caulim calcinado + semente	Pressão autógene Time = 72 h Temperature 150 °C	232		0,06	0,06	Silva et al., 2015
Solution Sulfato de alumínio Ácido sulfúrico Pr ₄ NBr Cloreto de sódio	Silicato de Sódio	Pressão autógene Time = 72 h Temperature 125 °C	456	35,5	0,18	0,14	Sayari et al., 1991

A partir dos resultados mostrados na Tabela 3 fica evidenciado que as fontes dos reagentes, bem como a metodologia utilizada na síntese da zeólita é muito importante para encontrar as características do material.

Silva et al., 2015, utilizou caulim como fonte de sílica, adicionado a sílica aerosil 200, bem como semente da zeólita ZSM-5. Os autores encontraram valores de área superficial específica total de 232 m²/g, bem como volume de microporos no valor de 0,06 cm³/g e volume de mesoporos no valor de 0,06 cm³/g.

Sayaeri et al., 1991, utilizou silicato de sódio como fonte de sílica e encontraram valor de 456 m²/g para área superficial específica, 35,5 cm³/g para área externa e valores de volumes de micro e mesoporos de 0,18 e 0,14 cm³/g, respectivamente.

A Figura 6 apresenta as isotermas de adsorção-dessorção de N₂ a -196 °C referente a zeólita ZSM-5 sintetizada.

Figura 6. Isotermas de adsorção-dessorção de N₂ para a zeólita ZSM-5.

A isoterma de adsorção-dessorção para a zeólita ZSM-5 (Figura 6) mostra uma alta adsorção de nitrogênio a pressões relativas muito baixas e um ciclo de histerese em altas pressões. Essas duas propriedades são características dos materiais microporosos e mesoporosos, respectivamente.

Processo de adsorção

A influência do pH na remoção do corante amarelo BF-3R foi estudada com a zeólita ZSM-5, utilizando sete soluções com valores de pH determinados inicialmente (1,0, 3,0, 5,0, 7,0, 9,0, 11 e 13,0, respectivamente) e sem nenhuma modificação ou controle do pH durante o processo. Na Tabela 4 estão apresentados os resultados.

O valor da máxima remoção foi 70,78 % e o valor da capacidade de remoção no valor de 3,164 mg/g para um valor de pH igual a 1,0.

Tabela 4. Resultados da remoção do corante amarelo BF-3R utilizando a zeólita ZSM-5 como adsorvente.

pH	Absorbância	Concentração (mg/L)	Rem (%)	q _{eq} (mg/g)
Inicial	0,6388	44,70	-	-
1	0,1866	13,06	70,78	3,164
3	0,5277	36,92	17,40	0,778
5	0,5701	39,89	10,76	0,481
7	0,5789	40,51	9,37	0,419
9	0,5656	39,58	11,45	0,512
11	0,5426	37,97	15,05	0,673
13	0,5217	36,50	18,34	0,820

Pode-se observar na Figura 7 que durante o processo de remoção houve uma grande diferença na remoção da cor entre os valores de pH igual a 1 e os outros valores de pH (3, 5, 7, 9, 11 e 13). Nenhuma descoloração significativa foi observada com valores de pH acima de 3,0.

A condição muito ácida é necessária para essa heterogeneidade descoloração do corante.

Figura 7. Visualização dos filtrados após a remoção do corante reativo BF-3R utilizando a zeólita Na⁺ZSM-5 como adsorvente.

O pH é um dos fatores mais importantes que influenciam no processo de adsorção. pH afeta a carga superficial do adsorvente e também no grau de ionização do adsorbato.

Esse comportamento pode ser justificado a partir do ponto isoelétrico do adsorvente (zeólita ZSM-5), que segundo Rac (RAC, et al. 2018) esse valor está no intervalo de 3,045 e 3,055. Em virtude do corante reativo BF-3R ser aniônico, a percentagem de remoção será maior em valores de pH menores que o ponto isoelétrico.

Na Tabela 5 estão apresentados os resultados obtidos neste trabalho e em outros trabalhos da literatura.

Tabela 5. Comparação dos resultados encontrados neste trabalho e outros trabalhos da literatura.

Amostra	Condições experimentais do processo	Rem (%)	q _{eq} (mg/g)	Referência
ZSM-5	Sistema batelada C _i = 50 mg/L T = 25 °C; pH = 1 shaker (200 rpm)	70,78	3,164	Este estudo
Zeólita SAPO-34	Sistema batelada C _i = 50 mg/L T = 25 °C; pH = 1 shaker (200 rpm)	52,81	2,740	Silva, CAC, 2019
Zeólita NaY	Sistema batelada C _i = 50 mg/L T = 25 °C; pH = 1 shaker (200 rpm)	34,77		Araújo, Conapesc 2018

O valor de percentagem de remoção do corante reativo amarelo BF-3R para a zeólita SAPO-34 é superior a 50 %, e a capacidade tem valor de 2,74 mg/g, enquanto o valor da percentagem de remoção do corante reativo utilizando a zeólita ZSM-5 foi superior a 70 %. Fica evidente que a zeólita ZSM-5 apresenta o melhor desempenho de remoção em relação a zeólita SAPO-34.

A adsorção provavelmente acontece em função da maior quantidade de sítios disponíveis e pela facilidade das moléculas do corante em acessar os mesoporos dos adsorventes.

Ao comparar os resultados da zeólita SAPO-34 com a zeólita ZSM-5, identifica-se que a eficiência da zeólita ZSM-5 foi superior. Como as condições experimentais dos ensaios de remoção do corante reativo para os adsorventes (SAPO-34 e ZSM-5) foram iguais, então isto implica dizer que outros fatores estão atuando no processo de adsorção do corante pela zeólita. As duas zeólitas tem tamanhos de poros diferentes. Na zeólita SAPO-34 as aberturas de poros possui anéis de oito membros, com diâmetros de 3,8 x 3,8 Å

(MALLA et al., 1995), enquanto a zeólita ZSM-5 possui uma estrutura tridimensional de canais, acessíveis através de janelas de 10 membros ($5,4 \times 5,6 \text{ \AA}$ e $5,1 \times 5,5 \text{ \AA}$) (BAERLOCHER et al., 2001). Portanto, a molécula do corante reativo não consegue entrar nos poros das zeólitas e portanto o processo ocorre na superfície e existe uma interação química entre o corante amarelo reativo e o adsorvente (zeólita SAPO-34 ou zeólita ZSM-5).

O valor de percentagem de remoção do corante reativo amarelo BF-3R para a zeólita NaY é superior a 30 %, enquanto o valor da percentagem de remoção do corante reativo utilizando a zeólita ZSM-5 foi superior a 70 %. Fica evidente que a zeólita ZSM-5 apresenta o melhor desempenho de remoção em relação a zeólita NaY.

Ao comparar os resultados da zeólita NaY com a zeólita ZSM-5, identifica-se que a eficiência da zeólita ZSM-5 foi superior. Como as condições experimentais dos ensaios de remoção do corante reativo para os adsorventes (NaY e ZSM-5) foram iguais, então isto implica dizer que outros fatores estão atuando no processo de adsorção do corante pela zeólita. As duas zeólitas tem tamanhos de poros diferentes. Na zeólita NaY as aberturas de poros possui anéis de oito membros, com diâmetros de $7,4 \text{ \AA}$ (BRECK, 1984), enquanto a zeólita ZSM-5 possui uma estrutura tridimensional de canais, acessíveis através de janelas de 10 membros ($5,4 \times 5,6 \text{ \AA}$ e $5,1 \times 5,5 \text{ \AA}$) (BAERLOCHER et al., 2001). Portanto, a molécula do corante reativo não consegue entrar nos poros das zeólitas e portanto, o processo ocorre na superfície e existe uma interação química entre o corante amarelo reativo e o adsorvente (zeólita NaY ou zeólita ZSM-5).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado nos resultados obtidos por difração de raios X pode-se concluir que a amostra sintetizada apresenta picos característicos da estrutura da zeólita ZSM-5 e picos bem definidos, com parâmetros de célula bem próximos aos fornecidos na literatura.

No processo de remoção do corante reativo amarelo constatou-se que zeólita ZSM-5 sintetizada apresentou grande potencial como adsorvente quando o banho finito foi realizado com valor de pH igual a 1, podendo ser considerado um excelente adsorvente nessa condição.

Dessa forma, conclui-se que o pH é um fator que influencia fortemente no processo de adsorção do corante reativo BF-3R com uso da zeólita ZSM-5, pois apresentou um valor de percentagem de remoção de 70,78 % e capacidade de remoção no valor de 3,164 mg/g.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas concedidas.

REFERÊNCIAS

- [1] ABIDI, N.; ERRAIS, E.; DUPLAY, J.; BEREZ, A.; JRAD, A.; SCHAFER, A.; GHANZI, M.; SEMHI, K.; TRABELSIYAVADI, M. Treatment of dye-containing effluent by natural clay. *Journal of Cleaner Production*, v. 86, p. 432-440, 2015.
- [2] ANJANEYULU, Y.; Chary, N.S.; RAI, D.S.S. Descolourization of industrial effluents available methods and emerging technologies-a review. *Reviews in Environmental Science and Bio/Technology*, v. 4, n. 4, p. 245-273, 2005.
- [3] ANTHONIS, M.H.; BONS, A.J.; VERDUIJN, J.P. Molecular sieves and process for their manufacture, United States patent US 6,090,289, 2001.
- [4] ARAÚJO, M. E. B; BARBOSA, A. S; RODRIGUES, M. G. F. Adsorção dos corantes reativos amarelo e vermelho utilizando a zeólita NaY. III Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – III CONAPESC, Campina Grande, Paraíba, 2018.
- [5] ASGHAR, A.; RAMAN, A. A. A.; DAUD, W. M. A. W. Advanced oxidation processes for in-situ production of hydrogen peroxide/hydroxyl radical for textile wastewater treatment: a review. *Journal of Cleaner Production*, v. 87, p. 826-838, 2015.
- [6] BAERLOCHER, C. H.; MEIER, W. M.; OLSON, D. H. Atlas of zeolite framework types, 5th revised edition, 2001.
- [7] BARBOSA M. E.; BARBOSA A. S.; RODRIGUES. M. G. F. Tratamento de efluentes têxteis utilizando o processo de separação por membrana cerâmica de baixo custo. III Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – III CONAPESC, Campina Grande, Paraíba, 2018.

- [8] BARBOSA, A. S.; ALVES, A. C.; RODRIGUES, M. G. F. Avaliação da Argila Chocolate B (natural e modificada ácida e termicamente) na descontaminação de efluentes têxteis. III Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – III CONAPESC, Campina Grande, Paraíba, 2018.
- [9] BARBOSA, A. S.; MONTEIRO, G. S.; ROCHA, L. N.; LIMA, E. G.; RODRIGUES, M. G. Remoção do Corante Reativo vermelho por adsorção utilizando argilas branca e vermelha. *Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental*, v. 8, n. 2, p. 539-661, 2019.
- [10] BARBOSA, A. S.; ROCHA, L. N.; BARBOSA, A. S.; MONTEIRO, G.; RODRIGUES, M. G. F. Argila vermelha utilizada como adsorvente na remoção de corantes reativos. 59º Congresso Brasileiro de Cerâmica, Barra dos Coqueiros, Sergipe, 2015.
- [11] BARBOSA, A. S.; ROCHA, L. N.; MONTEIRO, G.; RODRIGUES, M. G. F. Análise estatística da remoção de corantes reativos a partir da argila vermelha. I Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – I CONAPESC, Campina Grande, Paraíba, 2016.
- [12] BARBOSA, T. L. A., RODRIGUES, D. P. A., RODRIGUES, M. G. F. Síntese da estrutura metalorgânica ZIF-67 e aplicação na remoção do corante rodamina B. XXI Congreso Argentino de Catálisis, Santa Fé, Argentina, 2019.
- [13] BARBOSA, T. L. A.; LIMA, E. G.; BARBOSA, A. S.; RODRIGUES, M. G. F. Membrana Zeolítica NaA: Síntese, Caracterização e Aplicação na Remoção do Corante Reativo Azul no Tratamento de Águas Residuais da Indústria Têxtil. III Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – III CONAPESC, Campina Grande, Paraíba 2018.
- [14] BRECK, D.W. Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry and Use, John Wiley & Sons, New York, London, Sydney, Toronto, p. 1-771, 1974.
- [15] BRECK, D. W. Zeolite Molecular sieves. John Wiley Andamp, New York, 1984.
- [16] Cambor, M. A.; Corma, A.; Valencia, S. Characterization of nanocrystalline zeolite Beta. Microporous and Mesoporous Materials, v. 25, p. 59-74, 1998.
- [17] CHEMISTRY, S. Pure and Applied Chemistry, v. 51, p. 1213-1218, 2001.
- [18] FOLETTO, E.L.; KUHNEN, N.C.; JOSÉ, H.J. Síntese da zeólita ZSM-5 e suas propriedades estruturais após troca iônica com cobre. *Cerâmica*, v. 46, n. 300, p. 210-213, 2000.
- [19] GIANNETTO, G.P. Zeolitas – características, propiedades y aplicaciones industriales, Caracas, Editorial Inovación Tecnológica, 1999.
- [20] HUSSAIN, T.; WAHAB, A. A critical review of the current water conservation practices in textile wet processing. *Journal of Cleaner Production*, v. 198, p. 806-819, 2018.
- [21] JEMAL, N. University in Partial Fulfillment of the Degree of Master of Science in Environmental Engineering. (Doctoral dissertation). Addis Ababa University, 2015.
- [22] JESUDOSS, S. K.; VIJAYAL, J. J.; KAVIYARASU, K.; RAJAN, P. I.; NARAYANAN, S.; KENNEDY, L. J. In-vitro anti-cancer activity of organic template-free hierarchical M (Cu, Ni)-modified ZSM-5 zeolites synthesized using silica source waste material. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, v. 186, p. 178-188, 2018.
- [23] LAU, L. Y. BR PI 8506248 (1987).
- [24] LIMA, F. S.; BARBOSA, A. S., RODRIGUES, M. G. F. Tratamento de efluentes (corante reativo azul BF-5G) utilizando argila Brasgel como adsorvente. I Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – I CONAPESC, Campina Grande, Paraíba, 2016.
- [25] LIMA, F. S.; ROCHA, L. N., BARBOSA, A. S., RODRIGUES, M. G. F. Estudo da capacidade de remoção do corante reativo vermelho BF-4B em argila Vermelha e Brasgel. I Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – I CONAPESC, Campina Grande, Paraíba, 2016.
- [26] LIMA, L. A., MOTA, M. F., MENEZES, V. M. R., RODRIGUES, M. G. F. Síntese da peneira molecular MCM-41 e sua utilização como adsorvente na remoção do corante azul reativo BF-5G. XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, Florianópolis, Santa Catarina, 2014.
- [27] LIMA, L. A., PAULA, G. M., RODRIGUES, M. G. F. Síntese da peneira molecular SBA-15 e sua utilização como adsorvente na remoção de corantes. XXIV Congresso Iberoamericano de Catálisis, Medellín, Colômbia, 2014.
- [28] MALL, I. D; SRIVASTAVA, V. C.; AGARWAL, N. K. Removal of orange – G and methyl violet by adsorption onto bagasse fly ash- kinetic study equilibrium isotherm analyses. *Dyes Pigments*, v. 69, p. 210-223, 2006.
- [29] MALLA, P. B.; DOMARNENI, S.; Effect of pore size on the chemical removal of organic template molecules from synthetic molecular sieves. *Zeolites*, v. 15, p. 324-332, 1995.
- [30] MINTOVA, S.; GILSON, J. P.; Valtchev, V. Advances in nanosized zeolites. *Nanoscale*, v. 15, p. 6693-6703, 2013.

- [31] MORIN-CRINI, N.; WINTERON, P.; FOURMENTIN, S.; WILSON, L. D.; FENYYESI, É.; CRINI, G. Water-insoluble β -cyclodextrin-epichlorohydrin polymers for removal of pollutants from aqueous solutions by sorption processes using batch studies: a review of inclusion mechanisms. *Progress in Polymer Science*, v. 78, p. 1-23, 2017.
- [32] NA, K.; SOMORJAI, G. A. Hierarchically nanoporous zeolites and their heterogeneous catalysis: Current status and future perspectives. *Catalysis Letters*, v. 145, p. 193-213, 2015.
- [33] Nandi, B. K.; Goswami, A.; Purkait, M.K. Removal of cationic dyes from aqueous solutions by kaolin: Kinetic and equilibrium studies. *Applied Clay Science*, v. 42, p. 583-590, 2009.
- [34] NGULUBE, T.; GUMBO, J. R.; MASINDI, V.; MAITY, A. An update on synthetic dyes adsorption onto clay based minerals: A state-of-art review. *Journal of Environmental Economics and Management*, v. 191, p. 35-37, 2017.
- [35] PAULA, L. N. R.; PAULA, G. M.; RODRIGUES, M. G. F. Adsorption of reactive blue BF-5G dye on MCM-41 synthesized from chocolate clay. *Cerâmica*, 2020 (Aceito).
- [36] PAULA, L. N. R.; PAULA, G. M.; CLERICUZZI, G.; RODRIGUES, M. G. F. Preparação de peneiras moleculares MCM-41: Influência da calcinação na remoção corante reativo azul BF-5G. XXVI Congresso Iberoamericano de Catálise, Coimbra, Portugal, 2018.
- [37] RAC, V.; RAKIC, V.; STOSIC, D.; PAYLOVIC, V.; BOSNAR, S.; AUROUX, A. Enhanced accessibility of active sites in hierarchical ZSM-5 zeolite for removal of pharmaceutically active substances: adsorption and microcalorimetric study. *Arabian Journal of Chemistry*, p. 1-25, 2018.
- [38] RANADE, V.V.; BHANDARI, V.M. Industrial wastewater treatment, recycling and reuse: an overview. *Industrial Wastewater Treatment, Recycling and Reuse*, p. 1-80, 2014.
- [39] ROCHA, L. N.; BARBOSA, A. S.; M. G.; RODRIGUES, M. G. F. Estudo de adsorção de corantes reativos utilizando argila vermelha. 61º Congresso Brasileiro de Cerâmica, Gramado, Rio Grande do Sul, 2017.
- [40] ROCHA, L. N.; BARBOSA, A. S.; MONTEIRO, G.; BARBOSA, A. S.; RODRIGUES, M. G. F. Influência do pH na remoção de corantes reativos utilizando argilas como adsorventes. 18º Congresso Brasileiro de Catálise, Búzios, Rio de Janeiro, 2015.
- [41] ROCHA, L. N.; BARBOSA, A. S.; MONTEIRO, G.; RODRIGUES, M. G. F. Cinética de adsorção de corantes utilizando a argila Branca como adsorbente. 19º Congresso Brasileiro de Catálise, Ouro Preto, Minas Gerais, 2017.
- [42] ROCHA, L. N.; BARBOSA, A. S.; RODRIGUES, M. G. F. Ensaio de adsorção de dois corantes reativos utilizando argila vermelha. XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Química, Fortaleza, Ceará, 2016.
- [43] ROCHA, L. N.; BARBOSA, A. S.; RODRIGUES, M. G. F. Remoção do corante vermelho BF-4B em sistema descontínuo utilizando argilas esmectíticas. XI Encontro Brasileiro sobre Adsorção, Aracaju, Sergipe, 2016.
- [44] RODRIGUES M. G. F.; TOMAZ, P. F.; RODRIGUES, D. P. A.; BARBOSA, T. L. A. Nova rota de síntese da estrutura metalorgânica ZIF e argila para serem utilizadas na remoção de corante rodamina B. XXI Congresso Argentino de Catálisis, Santa Fé, Argentina, 2019.
- [45] SAVARI, A.; CRUSSON, E.; KALIAGUINE, S. External Surface Areas of HZSM-5 zeolites. *Langmuir*, v. 7, n. 2, p. 314-317, 1991.
- [46] SAVOVA, D.; PETROV, N.; YARDIM, M. F.; EKINCI, E.; BUDINOVA, T.; RAZYIGOROVA, M.; MINKOVA, V. The influence of the texture and surface properties of carbon adsorbents obtained from biomass products on the adsorption of manganese ions from aqueous solution. *Carbon*, v. 41, p. 1897-1903, 2003.
- [47] SHAO, C.; KIM, H. Y.; LI, X.; PARK, S. J.; LEE, D. R. Synthesis of high-silica-content mordenite with different $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ ratios by using benzene-1,2-diol as additives. *Materials Letters*, v. 56, p. 24-29, 2002.
- [48] SILVA, L. R. B.; SILVA, E. T. S.; RODRIGUES, D. P. A.; BARBOSA, A. S.; RODRIGUES, M. G. F. Remoção do corante reativo amarelo BF-3R utilizando a zeólita ZSM-5 não calcinada. 1º Simpósio de Química do CCA/UFPB, Areia, Paraíba, 2018.
- [49] SILVA, F. M. N.; ALVES, A. C.; LIMA, E. G.; RODRIGUES, M. G.F. influencia do pH na adsorção do corante vermelho reativo BF-4B utilizando a zeólita Mordenita. II Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências, Campina Grande, 2017.
- [50] SILVA, F. M. N.; SILVA, L. R. B.; SILVA, E. T. S.; RODRIGUES, M. G. F. Síntese da zeólita mordenita e modificação com CTMABr. Aplicação na remoção do corante Rodamina B. XXI Congresso Argentino de Catálisis, Santa Fé, Argentina, 2019.
- [51] SILVA, F. N. M.; BARBOSA, T. L. A.; R., D. P. A.; RODRIGUES, M. G. F. Síntese da zeólita SAPO-34 e aplicação na remoção do corante reativo amarelo BF-3R. XXI Congresso Argentino de Catálisis, Santa Fé, Argentina, 2019.
- [52] SILVA, L. R. B.; BARBOSA, T. L. A.; BEZERRA, J. U. L.; RODRIGUES, M. G. F. Zeólita ZSM-5 não modificada e modificada com surfactante CTMABr: aplicação na remoção do corante amarelo BF-3R. 63º Congresso Brasileiro de Cerâmica, Bonito, Mato Grosso do Sul, 2019.

- [53] SILVA, V. J.; RODRIGUES, M. G. F. Synthesis and Characterization of ZSM-5 Zeolite Using Kaolin as Si and Al Source. *Materials Science Forum*, v. 805, p. 651-656, 2015.
- [54] SIQUEIRA, F.; ROCHA, L. N.; BARBOSA, A. S.; RODRIGUES, M. G. F. Estudo da capacidade de remoção do corante vermelho BF-4B em argilas vermelha e brasgel. I Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – I CONAPESC, Campina Grande, Paraíba, 2016.
- [55] SONG, W.; JUSTICE, R. E.; JONES, C. A.; GRASSIAN, V. H.; LARSEN, S. C. Synthesis, Characterization, and Adsorption Properties of Nanocrystalline ZSM-5. *Langmuir*, v. 20, n. 19, p. 8301-8306, 2004.
- [56] SOUSA, K. F.; BARBOSA, T. L. A.; RODRIGUES, M. G. F. Uso da Argila Policatiônica Verde Dura na Remoção de Corante Reativo (Amarelo BF-3R) em Sistema de Banho Finito. III Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – III CONAPESC, Campina Grande, Paraíba 2018.
- [57] TREACY, M. M. J.; HIGGINS, M. M. J. Collection of Simulated XRD Powder Patterns for Zeolites, 4th Ed. The Structure Commission of the International Zeolite Association, New York. Elsevier, 2001.
- [58] UL-ILSAM, S.; BUTOLA, S. The Impact and Prospects of Green Chemistry for Textile Technology. The Textile Institute Book Series. Delhi, 2019.
- [59] VERMA, A. K.; DASH, R. R.; BHUNIA, P. A review on chemical coagulation/flocculation technologies for removal of colour from textile wastewaters. *Journal of environmental management*, v. 93, n. 1, p. 154-168, 2012.
- [60] WIDAYAT, W.; ANNISA, A. N. AIP Conference Proceedings, AIP Publishing, 1904 (2017) 020061
- [61] WU, Z.; ZHAO, D. *Chemical Communications*, v. 47, p. 3332-3338, 2011.
- [62] YAGUB, M. T.; SEM, T. K.; AFROZE, S.; ANG, H. M. Dye and its removal from aqueous solution by adsorption: A review. *Advances in Colloid and Interface Science*, v. 209, p. 172-184, 2014.

Capítulo 10

Preparação e caracterização de membrana Low-Cost utilizando argila chocolate B

Edilânia Silva do Carmo

Leonardo Romero de Brito Silva

Tellys Lins Almeida Barbosa

Meiry Gláucia Freire Rodrigues

Resumo: Neste trabalho, a membrana cerâmica de baixo custo foi produzida a partir de argila chocolate B que se encontra em abundância no Brasil. Além disso, necessita de temperatura de sinterização inferior quando comparada com materiais, tais como alumina, titânia e zirconia. Dentro deste contexto, esta pesquisa objetivou caracterizar a argila chocolate B por difração de raios X (DRX), adsorção física de nitrogênio e microscopia eletrônica de varredura (MEV) e produzir membranas de baixo custo a base de argila Chocolate B. A membrana foi preparada em disco pelo método de compactação a seco uniaxial e sinterizada a 650 °C e caracterizada por DRX e MEV. O comportamento da membrana foi avaliado por medidas de fluxo de água pura em sistema de escala de bancada, utilizando um módulo de aço inox nas seguintes condições: Pressão de 2 bar, Temperatura de 25 °C e tempo de 60 minutos. As imagens obtidas por MEV da membrana mostraram que o método utilizado para a síntese da membrana de baixo custo foi eficaz, uma vez que mostrou a formação de uma superfície homogênea sem fissuras ou defeitos na superfície da membrana. Os resultados mostraram que o fluxo de água após 60 min foi de 600 L/m².h e que a membrana de baixo custo sintetizada neste trabalho é promissora.

Palavras-chave: Baixo custo, Membrana Cerâmica, Argila Chocolate B, Microfiltração.

1. INTRODUÇÃO

Uma membrana pode ser definida como uma partição seletiva, que sob o efeito de uma força motriz permitirá ou impedirá o fluxo de certos elementos entre os dois meios que separa. Uma força de transferência pode ser gerada por um gradiente de pressão, concentração ou potencial elétrico aplicado para induzir a permeação através da membrana (ISSAOIU e LIMOUSY 2019).

Geralmente, uma membrana cerâmica tem uma assimetria estrutura composta por três camadas: camada externa que forma um suporte macroporoso e fornece uma alta resistência mecânica para a membrana fabricada; camada interna que garante a separação; camada intermediária que liga as camadas internas e externas (LI, 2007).

Durante as últimas décadas, as aplicações da membrana cerâmica aumentaram devido às suas excelentes propriedades químicas, térmicas e estabilidade mecânica e maior eficiência de separação (BENITO et al., 2005; VASANTH et al. 2013). No futuro próximo, a exploração de novos tipos de materiais cerâmicos e técnicas de fabricação simples poderia desempenhar um papel significativo para a preparação de membranas de baixo custo. A base de alumina membrana cerâmica para aplicação industrial é limitada devido à maior custo e temperatura de sinterização (YANG 1998). Portanto, as membranas cerâmicas de baixo custo à base de argila seriam ainda aplicáveis às indústrias. Muitos pesquisadores usaram argilas de baixo custo, como argila in natura, argila marroquina, argila tunisiana, argila sepiolita, argila argelina, dolomita e caulim (MESTRE et al., 2019).

As membranas cerâmicas estão sendo cada vez mais usadas em muitos setores econômicos devido às suas vantagens, tais como, melhor estabilidade química e térmica, resistência mecânica, vida longa e pouco impacto da poluição no meio ambiente (SAMAEI et al., 2018).

A necessidade da utilização de materiais de baixo custo com ótimos desempenhos fez com que fossem realizados cada vez mais estudos com o objetivo de selecionar matérias-primas de qualidade e adequadas para a utilização necessária assim como temperaturas de sinterizações mais brandas, que de acordo com MALIK et al., 2020 podem variar entre 800 °C – 1000 °C.

A pesquisa é baseada no desenvolvimento de projetos de baixo custo. Membranas de materiais naturais, como argilas, que são abundantes e que necessitam de uma temperatura de sinterização mais baixa em comparação com os materiais de óxido de metal (alumina, sílica, zircônia, etc.) e têm alto desempenho de fluxo tratar grandes volumes de efluentes líquidos (CAGLAR et al., 2009).

2. METODOLOGIA

Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais (LABNOV), localizado na Unidade Acadêmica de Engenharia Química, no Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande (UAEQ/CCT/UFCG).

2.1. MATERIAIS

As matérias-primas utilizadas neste trabalho são argila Chocolate B (14,25 g) e amido de milho (0,75 g). A argila foi fornecida pela empresa Bentonisa – Bentonita do Nordeste S.A., situada no município de Boa Vista, Paraíba, Brasil. A matéria-prima foi utilizada sem purificação adicional.

2.2. PREPARAÇÃO DAS MEMBRANAS

As matérias-primas foram misturadas em um moinho de bolas por 1 hora. O pó resultante foi então peneirado usando uma peneira padrão de 150 mesh. A quantidade necessária foi então pressionada a uma pressão de 5 ton por 2 min com a ajuda de molde de aço inoxidável para produzir um disco em forma membrana. A membrana preparada (22 mm de diâmetro e 4 mm espessura) foi primeiramente seca a 100 °C por 24 h para remoção completa de umidade solta. Depois disso, a membrana Chocolate B foi sinterizada a 650 °C por 1 h com uma taxa de aquecimento de 5 °C/min em um forno de mufla.

Na Figura 1 estão apresentadas as etapas de preparação das membranas de baixo custo.

Figura 1. Fluxograma de preparação das membranas cerâmicas.

2.3. CARACTERIZAÇÃO

Difração de raios X (DRX)

Foi utilizado o método de varredura que consiste na incidência dos raios X sobre a amostra em forma de pó, compactada sobre um suporte. O aparelho utilizado é da marca Shimadzu XRD-6000 com radiação $\text{CuK}\alpha$, tensão de 40 KV, corrente de 30 mA, tamanho do passo de 0,020 (2θ) e tempo por passo de 1 s, com velocidade de varredura de $2^\circ(2\theta)/\text{min}$, com ângulo 2θ percorrido de 2 a 50° .

2.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)

As micrografias das amostras foram obtidas através de um microscópio eletrônico de varredura da marca Shimadzu, modelo SSx 550 e VEGA Tescan.

2.5. ADSORÇÃO FÍSICA DE N_2

A análise de adsorção física de Nitrogênio foi realizada a -196°C utilizando um equipamento da marca Micromeritics ASAP 2020 numa faixa de pressão relativa (P/P_0) variando entre 0,06 e 0,98.

2.6. MEDIDAS DE FLUXO DE ÁGUA

Uma configuração foi usada para experimentos de permeação com água pura como mostrado na Figura 2. O sistema é constituído por um tanque de alimentação (Becker de 500ml) (1), uma bomba peristáltica-Cole Parmer (bomba de alimentação) (2), dois manômetros (5-6), um módulo de aço inoxidável (3), reservatório para o permeado (Erlenmeyer 125 ml) (4), válvula reguladora de pressão (7) e reservatório para o concentrado (8). As condições utilizadas nos experimentos foram temperatura de 25°C e pressão de 2 bar.

Figura 2. Configuração experimental para teste de microfiltração.

3. DESENVOLVIMENTO

Atualmente, um dos problemas que mais afligem as pessoas em todo o mundo é o acesso inadequado a água potável e saneamento. Os problemas com a água devem piorar nas próximas décadas, com a escassez de água ocorrendo globalmente, mesmo em regiões atualmente consideradas ricas em água. Abordar esses problemas exige uma enorme quantidade de pesquisas a serem realizadas para identificar novos métodos robustos de purificação da água a um custo menor e com menos energia, ao mesmo tempo em que minimiza o uso de produtos químicos e o impacto sobre o meio ambiente (SHANNON et al., 2008).

Por volta da década de 70, surgiu uma nova classe de processos que utilizam membranas sintéticas com barreira seletiva; tais membranas são definidas como um tipo de filtro ou uma barreira cerâmica que separa duas fases delimitando, total ou parcialmente, o transporte de uma ou várias espécies químicas existentes na solução, onde a capacidade de separação das membranas irá depender da porosidade e da seletividade surgem em uma tentativa de reproduzir as membranas naturais já existentes, visando suas características únicas de seletividade e permeabilidade (HABERT et al., 2006). Essas Membranas podem ser obtidas a partir de vários materiais, tanto orgânicos como no caso das poliméricas, quanto inorgânicos, que são as membranas cerâmicas. No caso das membranas cerâmicas, materiais como alumina, titânia, zircônia e argilas apresentam maior resistência, estabilidades térmica e química e consequentemente se tornam mais vantajosas que as poliméricas (PUGAZHENTHI et al., 2004).

As membranas são de extrema importância para a tecnologia de separação, uma vez que são processos rentáveis quando otimizado, dispensam a utilização de produtos químicos, operam à temperatura ambiente, são relativamente simples, possuem fácil utilização e podem ser aplicadas na separação de ambas as misturas de líquidos e gases (BURGGRAAF and COT, 1996). Com isso, estão sendo cada vez mais usadas em muitos setores econômicos, pois além dessas características, possuem estabilidade química e térmica, resistência mecânica, vida longa e pouco impacto da poluição no meio ambiente (COLLE et al., 1997; ZAWRAH et al., 2014; ELOMARI et al., 2015).

A argila esmectítica é uma das matérias-primas mais baratas da membrana, disponível no Brasil. A argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que geralmente adquire, quando umedecida com água, certa plasticidade; quimicamente, as argilas são formadas essencialmente por silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio (SOUZA SANTOS, 1992).

Vários pesquisadores relataram o uso de argila como material de partida com outros aditivos para aplicações em membranas (NANDI et al., 2011; VANSANT et al., 2011; MONASH et al., 2011; KAUR et al., 2015; KAUR et al., 2016).

Muito interesse tem sido demonstrado na produção de membranas cerâmicas porosas utilizando materiais de baixo custo. Com efeito, a escolha de matérias-primas adequadas (incluindo aditivos ou ligantes) é crucial para o desenvolvimento da membrana em termos econômicos.

Com a crescente necessidade de recursos mais eficientes, com desempenho superior, tem alavancado estudos na produção de membranas com matérias-primas mais econômicas adequadas para o uso pretendido e, ajustando suas características. E dessa forma, portanto, permitindo que as membranas cerâmicas sejam adaptadas para uma gama de aplicações industriais (alimentícias, farmacêuticas, tratamento de águas residuárias têxteis, tratamento de água produzida de petróleo, etc).

Muitas tentativas foram realizadas por pesquisadores para produzir membranas cerâmicas porosas a partir de materiais específicos, mas as aplicações industriais permanecem muito limitadas devido ao alto custo das matérias-primas utilizadas, tais como alumina, titânia e zircônia.

Este trabalho faz parte de uma série que vem pesquisando a obtenção e caracterização de membranas, visando seu uso no tratamento de resíduos oleosos, têxteis e com metais pesados (SCHEIBLER et al., 2014; BARBOSA et al., 2015; CUNHA, 2017; SOUZA CUNHA et al., 2018; BARBOSA et al., 2018; BARBOSA et al., 2018; BARBOSA et al., 2018; BARBOSA et al., 2019; BARBOSA et al., 2019; BARBOSA et al., 2020).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 3 está apresentado o difratograma da argila Chocolate B.

Figura 3. Difratograma da argila chocolate B.

Analisando o difratograma apresentado na Fig 1, observa-se a presença de picos característicos da esmeclita (E) e do quartzo (Q), principais componentes do argilomineral esmeclítico, caracterizado pela distância interplanar $d_{001} = 15,61 \text{ \AA}$ e $3,35 \text{ \AA}$, característicos das argilas esmeclitas (SOUZA SANTOS, 1992).

O difratograma de raios X da argila Chocolate B (Figura 3), apresentou os picos característicos de uma argila esmeclita (pico correspondente à distância interplanar d_{001} de $15,60 \text{ \AA}$), tendo como principais argilominerais a própria esmeclita e ainda o quartzo (GOMES, 1988; SOUZA SANTOS, 1992).

A identificação por difração de raios X mostrou que a argila Chocolate B é constituída por uma mistura de argilominerais do grupo das esmeclitas. As argilas esmeclitas, por exibirem extensas substituições isomórficas tanto nas folhas tetraédricas quanto nas folhas octaédricas, confere a essas argilas elevada capacidade de troca catiônica, que as tornam excelentes materiais adsorventes em processos de adsorção (CAGLAR et al., 2009).

Na Figura 4. está apresentado o difratograma da membrana cerâmica de baixo custo sinterizada a $650 \text{ }^{\circ}\text{C}$ obtida através da argila Chocolate B.

Figura 4. Difratograma da membrana cerâmica sinterizada a $650 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Através do difratograma é possível verificar que após a ativação térmica ocorreram de fato modificações estruturais quando comparados ao difratograma da Figura 3. Os picos referentes às argilas esmectitas foram afetados, este fato foi evidenciado pela diminuição da intensidade do pico característico da esmectita e diminuição dos picos referentes ao quartzo.

Na Figura 5 estão apresentadas as isotermas de adsorção e dessorção de N_2 a -196°C referentes a argila Chocolate B.

Figura 5. Isotermas de fisissorção de N_2 da argila chocolate B.

Ao analisar o comportamento das isotermas obtidas na Fig 5, é possível classificá-las, de acordo com Brunauer et al. (1938), como isotermas BET tipo IV. A forma da isoterma é típica de sólidos mesoporosos com baixa microporosidade.

A classificação descrita pela IUPAC (1985) classifica o diâmetro de poros com dimensão superior a 50 nm como macroporosos, poros entre 2 nm (20 Å) e 50 nm (500 Å) mesoporosos e poros com diâmetro inferior a 2 nm microporosos. De acordo com essa classificação, os valores obtidos para a argila Chocolate B indica que o material possui predominância de mesoporos, confirmando o tipo de isoterma ao qual foi classificada como do tipo IV.

A determinação da área superficial específica, volume e diâmetros de poros da argila, foram realizados a partir das isotermas de fisissorção de nitrogênio. A argila Chocolate B apresentou valor de área superficial específica de $82 \text{ m}^2\cdot\text{g}^{-1}$ que indica a capacidade de superfície disponível para certas reações por unidade de massa e volume total de poros de $0,070 \text{ cm}^3\cdot\text{g}^{-1}$, valor típico encontrado na literatura para argilas do grupo das esmectitas (RODRIGUES, 2003; GUIMARÃES et al., 2009).

A Figura 6 apresenta as imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura da argila Chocolate B.

Figura 6. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura da argila chocolate B.

A partir das imagens é possível verificar que não há uma distribuição muito homogênea de partículas, pois apresentam cristais hexagonais e quadráticos na forma de folhas irregulares e cristais na forma de lamelas que mostram que a argila é composta por lamelas muito irregulares de diferentes tamanhos, ocasionando, portanto, uma distribuição de partículas irregulares (Figuras 6 a e b), e está de acordo com citações sobre a morfologia encontradas na literatura (BONCZEK, 2002; GUERRA et al., 2013).

Imagens obtidas por MEV da membrana cerâmica sinterizada a 650 °C são ilustradas na Figura 7.

Figura 7. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura da membrana cerâmica sinterizada a 650 °C.

A membrana mostra superfícies com estruturas morfológicas rugosas e uma estrutura altamente porosa. Uma observação superficial do MEV indica que a membrana não possui nenhuma fissura (PARMA e CHOWDHURY, 2014).

Na Figura 8 está apresentado as medidas de fluxo de água pura para a membrana cerâmica sinterizada a 650 °C.

Figura 8. Medidas de fluxo de água pura em função do tempo para a membrana cerâmica sinterizada a 650 °C. Condições experimentais utilizadas: pressão = 2,0 bar; temperatura = 25 °C, tempo = 60 min.

O fluxo de água pura permaneceu praticamente constante o tempo todo, durante 60 minutos. Esse comportamento mostrou que o fluxo de água pura da membrana de baixo custo foi influenciado em grande parte pela distribuição da porosidade e do tamanho dos poros (Li et al., 2006). O maior valor do fluxo de água pura através da membrana encontrado foi de 600 L/m².h.

Na Tabela 1 estão apresentados resultados de fluxo de água obtidos neste trabalho e na literatura.

Tabela 1. Fluxo de água e temperatura de sinterização encontrados em outros trabalhos.

Membrana	Temperatura de sinterização (°C)	Pressure (bar)	Fluxo de água (L/m ² .h)	Referência
Chocolate B	650	2,00	600	Este trabalho
Chocobofe	950		550	BARBOSA et al., 2019
Mulita	1150	1,00	200	BIRON et al., 2016
Caulim	1050	2,00	520	BOUZERARA et al., 2009
Argila Marrocos	1100	0,14	163	MOUIYA et al., 2018

As argilas Chocolate B e Chocobofe são provenientes do Estado da Paraíba e as características estruturais e texturais são bem semelhantes. Em termos estruturais as duas argilas são compostas por esmectita e quartzo. No caso da argila Chocolate B, o valor da área superficial específica foi 82 m²/g enquanto a argila Bofe o valor da área superficial específica foi de 105 m²/g. Portanto, a diferença se deve as diferentes temperaturas de sinterização. No caso da membrana preparada a partir da Chocolate B, em forma de disco, foi sinterizada a 650 °C e a membrana preparada a partir da argila chocobofe, em forma de disco, foi sinterizada a 950 °C.

BIRON et al., 2016 estudaram membranas tubulares fabricadas a partir de Mulita com temperatura de sinterização igual a 1150 °C e encontraram um valor de fluxo de água igual a 200 L/m².h.

BOUZERARA et al., 2009 prepararam membranas de cmicrofiltração assimétrica a partir do caulim sinterizado a 1050 °C e encontraram um valor de fluxo de água igual a 520 L/m².h.

Uma nova membrana cerâmica de microfiltração foi desenvolvida por compressão uniaxial com materiais de baixo custo: argila vermelha marroquina natural de Safi e fosfato natural de Youssoufia, rico em matéria orgânica. A membrana foi sinterizada a 1100 °C e o valor do fluxo de água encontrado foi de 163 L/m².h (MOUIYA et al., 2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para melhorar o processo de separação por membrana, é necessário compreender o processo do ponto de vista do material da membrana, por exemplo, suas características químicas e materiais.

O método de produção da membrana de baixo custo por compactação a seco uniaxial, mostra-se bastante vantajoso, uma delas consiste no consumo reduzido de energia, o que é desejável para a produção em uma escala maior das membranas de baixo custo.

O método utilizado para a fabricação da membrana de baixo custo se mostrou eficaz. Através da microscopia eletrônica de varredura verificou-se a formação de uma superfície heterogênea com ausência de trincas ou defeitos superficiais, para a membrana de baixo custo sintetizadas.

Os resultados mostraram que o fluxo de água após 60 min foi de 600 L/m².h e que esta membrana de baixo custo é promissora.

AGRADECIMENTO

Os autores agradecem a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ/Pb), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas concedidas.

REFERÊNCIAS

- [1] BARBOSA, A.S.; BARBOSA, A.S.; RODRIGUES, M.G.F. Y-Type Zeolite Membranes: Synthesis by Secondary by Method and Application in Treatment of Oily Effluents. *Materials Science Forum*, 958, p. 23-28, 2019.
- [2] BARBOSA, A.S.; BARBOSA, A.S.; RODRIGUES, M.G.F. Synthesis of zeolite membrane (NaY/alumina): Effect of precursor of ceramic support and its application in the process of oil-water separation. *Separation and Purification Technology*, v. 200 p. 141-154, 2018.
- [3] BARBOSA, M.E.; BARBOSA, A.S.; RODRIGUES, M.G.F. Tratamento de Efluentes Textéis Utilizando o Processo de Separação por Membrana Cerâmica de Baixo Custo, II Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – II CONAPESC, Campina Grande, Paraíba, 2017.
- [4] BARBOSA, T.L.A.; DO CARMO, E.S.; RODRIGUES, M.G.F. Desenvolvimento de membrana de baixo custo a partir de argila brasileira para tratamento de efluentes oleosos e reuso, XXI Congresso Argentino de Catálisis, X Congreso de Catalisis del Mercosur, Santa Fé, Argentina, 2019.
- [5] BARBOSA, T.L.A.; SILVA, F.M.N.; BARBOSA, A.S.; LIMA, E.G.; RODRIGUES, M.G.F. Synthesis and application of a composite NaA zeolite/gamma-alumina membrane for oil-water separation process, *Cerâmica*, 2020 (Aceito).
- [6] BENITO, J.M.; RUBIO, F.; RODRIGUEZ, M.A. Preparation and characterization of tubular ceramic membranes for treatment of oil emulsions. *Journal of the European ceramic Society*, v.25, p.1895-1903, 2005.
- [7] BIRON, D.S.; BORTOLUZ, J.; ZENI, M.; BERGMANN, C.P.; SANTOS, V. Characterization of Mullite Ceramic Membranes and their Application in the Removal Escherichia Coli. *Materials Research*, v. 19, 513-519, 2016.
- [8] BONCZEK, J.L.; HARRIS, W.G.; KIZZA, P.N. Monolayer to Bilayer Transitional Arrangements of Hexadecyltrimethyl ammonium Cations on Na-Montmorillonite. *Clays and Clay Minerals*, v.50, p.11-17, 2002.
- [9] BOUZERARA, F.; HARABI, A.; CONDOM, S. Porous ceramic membranes prepared from kaolin. *Desalination and Water Treatment*, v. 12, p. 415-41, 2009.
- [10] BRUNAUER, S.; EMMETT, P.H.; TELLER, E. Adsorption of gases in multimolecular layers. *Journal of the American Chemical Society*, v. 60, n. 2, p. 309-319, 1938.
- [11] BURGGRAAF, A.J.; COT L. (Eds.), "Fundamentals of inorganic membrane science and technology" 4, Elsevier Sci., Amsterdam 1996.
- [12] CAGLAR, B.; AFSIN, B.; TABAK, A.; EREN, E. Characterization of the cation exchanged bentonites by XRPD, ATR, DTA/TG analyses and BET measurement. *Chemical Engineering Journal*, v. 149, p. 242-248, 2009.
- [13] CHOY, J.H.; KWAK, S. Y.; HAN, Y.S.; KIM, B.W. New organo-montmorillonite complexes with hydrophobic and hydrophilic functions. *Materials Letters*, v. 33, p. 143-147, 1997.
- [14] COLLE, R.D.; FORTULAN, C.A.; FONTES, S.R. Manufacture and characterization of ultra and microfiltration ceramic membranes by isostatic pressing. *Ceramics International*, v. 37, p.1161-1168, 2011.
- [15] ELOMARI, H.; ACHIOU, B.; OUAMMOU, M.; ALBIZANE, A.; BENNAZHA, J.; ALAMIYOUNSSI, S.; ELAMRANI, I. Desalination Water Treatment, v.57, p. 20298-20306, 2015.
- [16] GUERRA, D.J.L.; MELLO, I.; RESENDE, R.; SILVA, R. Application as absorbents of natural and functionalized Brazilian bentonite in Pb²⁺ adsorption: Equilibrium, kinetic, pH, and thermodynamic effects. *Water Resources and Industry*, v. 4, p. 32-50, 2013.
- [17] GUIMARÃES, A.M.F.; CIMINELLI, V.S.T.; VASCONCELOS, W.L. Smectite Organo function alized with Thiol Groups for Adsorption of Heavy Metals Ions. *Applied Clays Science*, v.42, p. 410-414, 2009.
- [18] GOMES, C. F. Argilas: o que são e para que servem. 1ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 457p., 1988.
- [19] HABERT, A. C.; BORGES, C. P.; NOBREGA, R. Processos de Separação por Membranas. Rio de Janeiro: E-papers, p.180. 2006.
- [20] ISSAOUI, M.; LIMOUSY, L. Low-cost ceramic membranes: Synthesis, classifications, and applications. *Comptes Rendus Chemie*, v. 22, p. 175-187, 2019.
- [21] KAUR, H.; KUMAR, V.; RAJ, B.; GUPTA, R.K. Effect of carbonates composition on the permeation characteristics of low-cost ceramic membrane supports. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, v. 44, p.185-194, 2016.
- [22] KAUR, H.; BULASARA, V.K.; GUPTA, R.K. Preparation of kaolin-based low-cost porous ceramic supports using different amounts of carbonates. *Desalination Water Treatment*, p.1-10, 2015.
- [23] KOLTUNIEWICZ, A.B.; FIELD, R.W.; ARNOT, T.C. Cross-flow and dead-end microfiltration of oil-water emulsion. I. Experimental study and analysis of flux decline. *Journal of Membrane Science*, v.102 p.193-207, 1995.

- [24] LI, K. Ceramic Membranes for Separation and Reaction, John Wiley& Sons, Inc, Chichester, 2007.
- [25] LI, W.; XING, W.; XU, N. Modeling of relationship between water permeability and microstructure parameters of ceramic membranes. *Desalination*, v. 192, p. 340-345, 2006.
- [26] MALIKA, N.; BULASARAB, V.K.; BASU, S. Preparation of novel porous ceramic microfiltration membranes from fly ash, kaolin and dolomite mixtures. *Ceramics International*, v.46, p. 6889-6898, 2020.
- [27] MESTRE, S.; GOZALBO, A.; LORENTE-AYZA, M. M.; SÁNCHEZ, E. Low-cost ceramic membranes: A research opportunity for industrial application. *Journal of the European Ceramic Society*, v. 22, p. 175-187, 2019.
- [28] MONASH, P; PUGAZHENTHI, G. Development of Ceramic Supports Derived from Low-Cost Raw Materials Membrane Applications and its Optimization Based on Sintering Temperature. *International Journal of Applied Ceramic Technology*, v. 8, p. 227-238, 2011.
- [29] MOUIYA, M.; ABOURRICHE, A.; BOUAZIZI, A.; BENHAMMOU, A.; EL HAFIANE, Y.; ABOULIATIM, Y.; NIBOU, L.; OUMAM, M.; OUAMMOU, M.; SMITH, A.; HANNACHE, H. Flat ceramic microfiltration membrane based on natural clay and Moroccan phosphate for desalination and industrial wastewater treatment. *Desalination*, v. 427, p. 42-50, 2018.
- [30] NANDI, B.K.; UPPALURI, R.; PURKAIT, M.K. Identification of optimal membrane morphological parameters during microfiltration of mosam bijuice using low cost ceramic membranes. *LWT - Food Science and Technology*, v. 44, p. 214-223, 2011.
- [31] PARMA, S.; CHOWDHURY, P. Preparation and characterization of microfiltration ceramic membrane for oily waste water treatment. *International Journal of Research in Engineering and Technology*, v. 3, p. 725-730, 2014.
- [32] PUGAZHENTHI, G.; SACHAN, S.; KISHORE, N.; KUMAR, A. Separation of chromium(VI) using modified ultrafiltration charged carbon membrane and its mathematical modeling. *Journal of Membrane Science*, v.254, p.229 – 239, 2005.
- [33] RODRIGUES M. G. F. Physical and catalytic characterization of smectites from Boa-Vista, Paraíba, Brazil. *Cerâmica*, v. 49, p. 146-150, 2003.
- [34] SAMAEI, S.M.; GATO-TRINIDAD, S.; ALTAEI, A. The application of pressure-driven ceramic membrane technology for the treatment of industrial wastewaters – A review. *Separation and Purification Technology*, v. 200, p. 198-220, 2018.
- [35] SHANNON, M.A.; BOHN, P.W.; ELIMELECH, M.; GEORGIADIS, J.G.; MARIÑAS, B.J.; MAYES, A.M. Science and technology for water purification in the coming decades, *Nature*, v. 45, p. 301-309, 2008.
- [36] SILVA, F.M.N.; ARAÚJO, R.N.; BARBOSA, A.S.; CUNHA, R.S.S.; RODRIGUES, M.G.F. Preparação e caracterização de membrana inorgânica com propriedades para remoção de corante amarelo reativo BF – 3R, II Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências – II CONAPESC, Campina Grande, Paraíba, 2017.
- [37] SOUZA SANTOS, P. *Ciência e Tecnologia de Argilas*, v. 1, 2ª Ed., Ed. Edgard Blucher, 1992.
- [38] VASANTH, D.; PUGAZHENTHI, G.; UPPALURI, R. Fabrication and properties of low cost ceramic microfiltration membranes for separation of oil and bacteria its solution. *Journal of Membrane Science*, v. 379 p. 154-163, 2011.
- [39] ZAWRAH, M.F., KHATTAB, R.M., GIRGIS, L.G., SHEREEFY, E.E.E., SAWAN, S.E. Effect of CTAB as a foaming agent on the properties of alumina ceramic membranes. *Ceramics International*, v. 40 (4), p. 5299-5305, 2014.

Capítulo 11

Análise teórica de dados espectrométricos via RMN da Astilbina

Rafael Maia de Oliveira

Fabiana Cristina de Araujo Nascimento

Gyselle dos Santos Conceição

Davi do Socorro Barros Brasil

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar teoricamente os dados de RMN de ^1H e ^{13}C da Astilbina, usando o método de DFT com o funcional híbrido B3LYP com aplicação do conjunto de funções bases cc-pVDZ utilizando o programa *GAUSSIAN 09*, os valores obtidos para as constantes de blindagem teóricas, referentes aos núcleos de ^{13}C e ^1H , foram de 192,5599 e 31,2963 ppm, respectivamente. Para a análise estatística dos dados teóricos de RMN foi utilizado o *software MINITAB 14*, comparados aos experimentais via regressão linear. Os deslocamentos químicos obtidos para os núcleos de $\delta^{13}\text{C}$ foram mais eficientes do que para $\delta^1\text{H}$ diante dos valores de correlação (R^2) do primeiro ser de 99,55% e para o segundo ser 94,56%, tendo essa correlação de hidrogênio ser mais baixa a um ideal de 97%, onde esse comportamento está atrelado a alguns valores de resíduos de hidrogênios serem elevados. Através do método DFT B3LYP/cc-Pvdz, os valores de ^{13}C são condizentes aos experimentais apresentando baixos resíduos, sendo eficiente para o estudo de carbonos e também para ^1H .

Palavras-chave: Astilbina, RMN, DFT.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a IUPAC, a química computacional é definida como sendo um aspecto da pesquisa molecular que são tornados práticos através dos computadores (IUPAC, 2008).

Prever propriedades ou tendências moleculares e explicar sua natureza quanto a suas ligações são uns dos principais objetivos da química quântica, logo, a Teoria do Funcional Densidade (TFD) ou Density Functional Theory (DFT) surge como alternativa para métodos tradicionais como o *ab initio*, método baseado nas equações de Hartree-Fock-Roothaan (HFR), no estudo de propriedades moleculares, onde sua principal vantagem se dá no ganho de velocidade computacional e na memória utilizada. Este método pode ser utilizado para estudo de grandes sistemas moleculares, tendo sido empregado cada vez mais em pesquisas farmacêuticas, agroquímicas, biotecnológicas, de catalisadores, eletroquímicas e etc (MORGON, 1995).

Tendo conhecimento disso, a aplicação desse método juntamente com técnicas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) tende a potencializar e certificar com mais precisão os resultados. Alguns problemas são encontrados em análises experimentais de RMN, como estereoquímica e indefinições de deslocamentos químicos, por isso, pesquisadores aplicam as técnicas de modelagem molecular como auxílio. O desenvolvimento de novos softwares e novos computadores para cálculos quânticos com metodologia DFT é diretamente ligado a ferramenta no estudo de dados espectrométricos de produtos naturais (DE SOUZAA, 2015).

O uso de plantas medicinais é feito a anos pelo homem, repassado de geração a geração, isso se torna então um objeto de pesquisa com o objetivo de levar essa planta a uma série de aplicações práticas, podendo caracterizar moléculas bioativas levando a formação de uma base de dados com planejamento para o uso controlado e sustentável dos recursos naturais, dentre elas, o jatobá, uma árvore comum na América do Sul que é muito utilizada para tratamentos respiratórios principalmente (BEZERRA, 2013). Foi realizado por BEZERRA um estudo fármacoquímico da atividade miorrelaxante do extrato etanólico das cascas do caule do jatobá, onde foi possível isolar e caracterizar através de métodos cromatográficos e de espectros de RMN de ^1H e ^{13}C um flavonóide, denominado Astilbina (figura 1).

Figura 1: Molécula do flavonóide Astilbina

Fonte: BEZERRA, 2013

O presente trabalho teve como objetivo analisar teoricamente os dados de RMN de ^1H e ^{13}C da Astilbina, usando o método de DFT, e compará-los aos dados obtidos experimentalmente por Bezerra.

2. METODOLOGIA

Para a realização do trabalho, a Astilbina foi desenhada e pré-otimizada pelo método de Mecânica Molecular PM3 (MIERTŠ, SCROCCO, TOMASI, 1981; MIERTUŠ, TOMASI,

1982) utilizando o programa *HyperChem Professional 7.5* (Windows Molecular Modeling System, 2002), depois de otimizada, foi realizado cálculos quânticos a nível DFT com o funcional híbrido B3LYP com

aplicação do conjunto de funções bases cc-pVDZ utilizando o programa *GAUSSIAN 09* (FRISCH et al., 2009) sob influência do solvente metanol, onde experimentalmente foi utilizado esse solvente no trabalho base desse artigo, sendo utilizado o mesmo para os cálculos teóricos, sendo modelados através do método PCM. O tetrametilsilano (TMS), utilizado como padrão interno, foi calculado, também, sob influência do solvente metanol pelo método DFT/B3LYP/cc-pVDZ. Os valores obtidos para as constantes de blindagem teóricas, referentes aos núcleos de ^{13}C e ^1H , foram de 192,5599 e 31,2963 ppm, respectivamente. Os cálculos foram realizados no Laboratório de informática de Engenharia Química da Universidade Federal do Pará-LEQ/UFPA.

Para a análise estatística dos dados teóricos de RMN foi utilizado o *software MINITAB 14* (GAUDIO; ZANDONADE, 2001), comparados aos experimentais via regressão linear. Os parâmetros estatísticos mais importantes como, coeficiente de correlação ou grau de ajuste (R^2), desvio padrão (S), graus de significância (F) e previsibilidade (Q^2 e $sPRESS$) foram os escolhidos para esta análise. Os parâmetros estatísticos para o aprimoramento dos cálculos, tais como, coeficientes a e b da regressão linear $\delta_{\text{calc}} = a + b\delta_{\text{exp}}$; erro absoluto médio (EAM) definido como $\text{EAM} = \sum n |\delta_{\text{calc}} - \delta_{\text{exp}}| / n$, e erro absoluto médio corrigido (EAMC), definido por $\text{EAMC} = \sum n |\delta_{\text{corr}} - \delta_{\text{exp}}| / n$, onde $\delta_{\text{corr}} = (\delta_{\text{calc}} - a) / b$ foram obtidos. Estes parâmetros, calculados para dados experimentais e teóricos nessa estrutura, permite o estudo de deslocamentos químicos (ppm), bem como de resíduos: $\text{RS} = |\delta_{\text{exp}} - \delta_{\text{calc}}|$ dos átomos de hidrogênio e de carbono.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 abaixo apresenta os deslocamentos químicos experimentais e teóricos para RMN ^{13}C e ^1H da Astilbina, bem como o resíduo (RS) em ppm para cada um dos átomos de carbono e átomos de hidrogênio presentes na mesma, essa evidencia a proximidade existente entre os valores calculados dos deslocamentos químicos a nível de B3LYP/cc-pVDZ para a estrutura em estudo (Figura 1) e os valores experimentais, tendo baixos valores residuais, diferença entre deslocamentos químicos experimentais e teóricos.

Tabela 1. Dados de RMN (δH e δC) experimentais (Exp.), teóricos (DFT) e preditos (pelos modelos lineares) em ppm para a Astilbina em estudo.

Posição	^{13}C				^1H			
	Exp.	Teórico	Resíduo	Predito	Exp.	Teórico	Resíduo	Predito
C8	96,42	93,38	3,04	93,78	5,90	5,59	0,31	5,76
C7	168,76	165,62	3,14	167,70				
C6	97,54	94,46	3,08	94,88	5,92	5,53	0,39	5,70
C5	165,64	166,29	0,65	168,40				
C4a	102,64	103,23	0,59	103,86				
C8a	164,24	163,57	0,67	165,61				
C4	196,11	192,42	3,69	195,13				
C3	78,72	79,06	0,34	79,12	4,57	3,71	0,86	3,90
C2	84,09	84,07	0,02	84,25	5,08	4,45	0,63	7,72
C1'	129,33	126,43	2,90	127,60				
C2'	115,65	114,95	0,70	115,86	6,96	7,56	0,60	7,72
C3'	146,68	142,40	4,28	143,95				
C4'	147,51	145,74	1,77	147,36				
C5'	116,49	112,42	4,07	113,27	6,82	6,62	0,21	6,78
C6'	120,63	122,65	1,62	123,33	6,83	6,69	0,14	6,85
C1''	102,29	102,65	0,36	103,26	4,06	4,18	0,12	4,37
C2''	71,92	74,71	2,79	74,67	3,54	2,84	0,70	3,04
C3''	72,32	75,39	3,07	75,37	3,66	3,98	0,32	4,17
C4''	73,96	70,50	3,46	70,37	3,31	3,38	0,07	3,58
C5''	70,66	78,11	7,45	77,34	4,26	4,02	0,24	4,21
C6''	17,99	15,08	2,91	11,82	1,14	1,11	0,03	1,33

Na Figura 2, é mostrado o gráfico de correlação obtido após o tratamento por regressão linear dos dados teóricos e experimentais de RMN de ^{13}C e ^1H da Astilbina, respectivamente. Os parâmetros de maior relevância utilizados para análise estatística são mostrados na Tabela 2.

Figura 2: Gráficos de correlação entre os $\delta^{13}\text{C}$ (A) e ^1H (B) experimentais e calculados no pelo método teórico (B3LYP/cc-PVDZ) para a Astilbina.

Fonte: Os Autores (2019).

A análise dos dados estatísticos revela que o modelo de ^{13}C e ^1H calculado para a molécula em estudo apresenta uma boa correlação linear apenas para ^{13}C com $R^2 = 99,55\%$ para

^{13}C e $R^2 = 94,59\%$ para ^1H) estando mais bem ajustado para carbono, além de apresentar

resultado satisfatório e um alto grau de previsibilidade ($s = 2,86$; $s\text{PRESS} = 1,29$; $F = 4238,15$; $Q^2 = 99,53\%$ para δC e $s = 0,43$; $s\text{PRESS} = 0,27$; $F = 192,21$; $Q^2 = 94,09\%$ para δH) como disposto na Tabela 2. Esta análise indica que há uma concordância linear entre os dados de deslocamento teóricos mais para de ^{13}C do que para ^1H obtidos em relação aos valores experimentais para a substância estudada.

Os valores de R^2 , F e s mostram que os respectivos modelos possuem bons graus de ajuste e significância, bem como boa previsibilidade, verificado pelo valor de PRESS e Q^2 . O tratamento estatístico baseado em regressão linear simples e procedimentos de validação cruzada reforça a proximidade existente entre os dados teóricos e calculados para a substância estudada alcançando graus de correlação e previsibilidade (Q^2) de 99,53 para o ^{13}C e 94,09 para o ^1H , além de elevado grau de significância (F) (Tabela 2).

Tabela 2. Parâmetros de ajuste linear das propriedades de RMN calculadas para a Astilbina em estudo.

Parâmetros	$\delta^{13}\text{C}$	$\delta^1\text{H}$
a	0,97	1,00
b	1,73	-0,23
EAM ^[a]	-0,01	0,15
EAMC ^[a]	0,00	0,20
s	2,86	0,43
R ²	99,55%	94,59%
Q ²	99,53%	94,09%
F	4238,15	192,21
PRESS ^[b]	674,44	10,66
sPRES ^[b] _S	1,29	0,27

4. CONCLUSÃO

Os deslocamentos químicos obtidos para os núcleos de $\delta^{13}\text{C}$ foram mais eficientes do que para $\delta^1\text{H}$ diante dos valores de correlação (R^2) do primeiro ser de 99,55% e para o segundo ser 94,56%, tendo essa correlação de hidrogênio ser mais baixa a um ideal de 97%, onde esse comportamento está atrelado a alguns valores de resíduos de hidrogênios serem um pouco altos. Utilizando o método DFT B3LYP/cc-Pvdz, os valores de ^{13}C são condizentes aos experimentais apresentando baixos resíduos, sendo eficiente para o estudo de carbonos e também para ^1H , corroborando a utilização deste método em flavonoides similares como a Astilbina.

REFERÊNCIAS

- [1] BEZERRA, GABRIELI DA PENHA. Estudo farmacológico bioguiado pela atividade miorelaxante do extrato etanólico das cascas do
- [2] CAULE DE *Hymenaea courbaril* L.(JATOBÁ).
- [3] DE SOUZA, Fabrine S. et al. Dados Espectroscópicos de Diterpenos Labdânicos: Uma Análise Teórica via RMN e DFT. *Química Nova*, v. 38, n. 5, p. 645-650, 2015.
- [4] GAUDIO A. C, Zandonade E. Proposição, validação e análise dos modelos que correlacionam estrutura química e atividade biológica. *Química Nova*. 2001; vol. 24, p. 658-71. ISSN 0100-4042. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422001000500013>
- [5] GAUSSIAN 09, Revision A.1, Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Scalmani, G.; Barone, V.; Mennucci, B.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Caricato, M.; Li, X.; Hratchian, H. P.; Izmaylov, A. F.; Bloino, J.; Zheng, G.; Sonnenberg, J. L.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Vreven, T.; Montgomery, Jr., J. A.; Peralta, J. E.; Ogliaro, F.; Bearpark, M.; Heyd, J. J.; Brothers, E.; Kudin, K. N.; Staroverov, V. N.; Kobayashi, R.; Normand, J.; Raghavachari, K.; Rendell, A.; Burant, J. C.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; Cossi, M.; Rega, N.; Millam, J. M.; Klene, M.; Knox, J. E.; Cross, J. B.; Bakken, V.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Martin, R. L.; Morokuma, K.; Zakrzewski, V. G.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Farkas, Ö.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Cioslowski, J.; Fox, D. J. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.
- [6] HyperChemTM Release 7.5 for Windows Molecular Modeling System. Hypercube: Gainesville, FL, 2002.
- [7] IUPAC. Glossary of terms used in medicinal chemistry. Iupac recommendations 1998. Disponível em: < <http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/medchem/ah.html> > Acesso em: 29/09/ 2008.
- [8] MORGON, Nelson H.; CUSTODIO, Rogério. Teoria do funcional de densidade. *Química Nova*, v. 18, n. 1, p. 44-55, 1995.
- [9] MIERTŠ, S.; Scrocco, E.; Tomasi, J. Electrostatic interaction of a solute with a continuum. A direct utilization of AB initio molecular potentials for the prevision of solvent effects. *Chemical Physics*. 1981, vol. 55, n. 1, p. 117-129. ISSN: 0301-0104. DOI: 10.1016/0301-0104(81)85090-2

[10] MIERTUŠ, S.; TOMASI, J. Approximate evaluations of the electrostatic free energy and internal energy changes in solution processes. *Chemical Physics*. 1982, vol. 65, n° 2, p. 239- 245. ISSN: 0301-0104. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/0301-0104\(82\)85072-6](http://dx.doi.org/10.1016/0301-0104(82)85072-6)

[11] STEWART, J.J.P. Optimization of parameters for semiempirical methods I. Method. *Journal of Computational Chemistry*. 1989, vol. 10, n° 2, p. 209–220. ISSN: 0192-8651 DOI: 10.1002/jcc.540100208

Capítulo 12

Corrosão de aço carbono para dutos em águas naturais

Amanda Gaddi Gasparoni

Juliana Machado Bertoi

Nathiely Pereira dos Santos

Luciana Machado Rodrigues

Resumo: A água compõe 71% da superfície da Terra, em estado líquido. Do total desse volume, 97,4% aproximadamente, está nos oceanos. A água do mar é uma solução salina, constituída predominantemente de cloretos de sódio e magnésio dissolvidos. A água também ocorre em rios, lagos, arroios, sendo chamada de água doce. Águas subterrâneas, coletadas por poços artesianos, são consideradas salobras. Água potável é toda água própria para o consumo humano, sendo incolor, inodora, insípida, livre de contaminações microbiológicas. A água potável geralmente sofre tratamentos específicos em estações de tratamento de águas. Todos estes tipos de águas podem apresentar um caráter corrosivo, causando um ataque a materiais metálicos que estejam imersos nestes meios. O presente trabalho investiga o caráter corrosivo de águas sobre amostras de aço carbono, comumente empregado na construção de dutos, tanques e plataformas. Foram avaliadas amostras de águas do mar (Porto Seguro-BA), arroio, lago, subterrânea de poço artesiano e água potável tratada por ETA (todas estas de Bagé-RS). O estudo baseou-se na caracterização físico-química das amostras de águas, considerando pH, condutividade elétrica, turbidez e sólidos totais dissolvidos. As amostras metálicas foram preparadas por corte e lixamento, e sua morfologia foi analisada por microscopia. O estudo da corrosão do aço foi realizado expondo-se as amostras metálicas nas águas selecionadas durante 180 dias. A taxa de corrosão foi determinada segundo norma técnica ASTM G1-90. Resultados indicam a água do mar com maior potencial agressivo ao aço, apresentando a maior taxa de corrosão, seguida pelas águas de lago e poço artesiano.

Palavras-chave: Corrosão, aço, água.

1. INTRODUÇÃO

A corrosão é a deterioração de um material, geralmente metálico, pela ação química ou eletroquímica do meio, associada ou não a esforços mecânicos. A deterioração causada pela interação físico-química entre o material e o meio promove alterações prejudiciais ao material, como modificações estruturais e desgaste, tornando-o inapropriado ao uso (GENTIL, 2011).

Para materiais metálicos o processo de corrosão é geralmente eletroquímico, uma reação química com transferência de elétrons de um componente químico para o outro. A reação de oxidação é a corrosão (GEMELLI, 2001).

A corrosão ocorre de diversas formas em materiais metálicos e o seu conhecimento é importante no estudo dos processos corrosivos. As formas de corrosão podem ser reconhecidas através de sua aparência, causa, e forma de ataque. Desta maneira Gentil (2011) apresenta a seguinte classificação das formas de corrosão do aço carbono, de acordo com a sua morfologia, fatores mecânicos, meio corrosivo, causa ou mecanismo: uniforme, por placas, alveolar, pite, intergranular, transgranular, filiforme, esfoliação, empoamento por hidrogênio, e em torno de cordão de solda.

Os meios corrosivos mais comuns são a atmosfera, os solos, os produtos químicos e as águas. Materiais metálicos quando entram em contato com água, estão sujeitos a sofrer corrosão. Os fatores que mais contribuem para a corrosão metálica em águas são pH, temperatura, sais dissolvidos, gases dissolvidos, matéria orgânica, materiais sólidos suspensos e microorganismos. As águas naturais podem apresentar fatores agravantes da sua ação corrosiva, como poluentes, agrotóxicos, efluentes residenciais e industriais, além da sua agitação natural.

As águas do tipo potável, para geração de vapor, para processo industrial e para sistemas de resfriamento são casos particulares de meios que devem ter reduzida a sua ação corrosiva sobre os metais, evitando-se o risco de explosões de equipamentos e formação de depósitos do tipo incrustação por sais nas paredes internas de tubulações, as quais conduzem estas águas.

A água do mar é uma solução salina complexa, consistindo predominantemente de cloretos de sódio e magnésio, outros minerais solúveis, microorganismos e organismos animais e vegetais. A maioria dos sais dissolvidos se ioniza e aumenta a condutividade elétrica da água, a qual tem potencializada sua ação corrosiva, promovendo ataques severos aos metais submersos (LAQUE, 1975).

A taxa de corrosão referenciada para o aço carbono em água do mar é 130 mm/ano, sendo linear até um tempo de 8 anos (SILVA, 2010). Depois deste período a taxa de corrosão decresce a um patamar mais baixo e constante. O aumento da velocidade da água em geral aumenta a taxa de corrosão.

Para águas paradas a taxa de corrosão para aços carbono fica em torno de 70 mm/ano, para períodos de imersão entre 5 e 10 anos. Para águas fluindo em baixa velocidade a taxa de corrosão para aços carbono é de aproximadamente 95 mm/ano (SILVA, 2010).

Águas doces incluem todas as águas naturais não salinas, poluídas ou não, encontradas em córregos, rios, lagos e lagoas. Nesta categoria também são incluídas águas oriundas de precipitações como chuva e neve, água de poços, nascentes e águas tratadas. Trabalhos apontam que as águas doces também apresentam ação corrosiva sobre estruturas metálicas submersas (PETERS et al., 2015). Existe pouca diferença na taxa de corrosão de aços em água doce com valores de pH entre 4,5 e 9,5 (GENTIL, 2011).

2. METODOLOGIA

As águas foram coletadas com o devido cuidado para evitar a contaminação das amostras. Foram mantidas sob refrigeração até sua caracterização. As amostras coletadas foram caracterizadas em laboratório do curso de Engenharia Química da UNIPAMPA-Bagé com a determinação dos parâmetros: pH, condutividade elétrica (CE), índice de turbidez e teor de sólidos totais dissolvidos (STD). As amostras de águas selecionadas foram salina, salobra e doces, sendo: água do mar (Porto Seguro-BA), água subterrânea de poço artesiano (Bagé-RS), água de lago (Bagé-RS), água de arroio (Bagé-RS), e água potável tratada pelo departamento de águas e esgotos do município de Bagé-RS (Figura 1).

Figura 1. Amostras de águas.

Fonte: Autoras (2019).

As amostras metálicas empregadas foram de aço carbono API 5L grau B, utilizado em tubulações. As amostras foram cortadas manualmente com serra de ourives. Em seguida foram lixadas com lixas d'água de carbeto de silício com granulometrias de #400 a #2000, de forma a padronizar e homogeneizar as superfícies de todas as amostras.

Os ensaios de corrosão foram por exposição direta das amostras de aço carbono nas águas coletadas, durante 180 dias. A morfologia do ataque às amostras metálicas foi monitorada por microscopia após 7, 14, 21, 30 e 180 dias. A variação de massa das amostras de aço carbono também foi registrada.

Para o cálculo da taxa de corrosão das amostras metálicas, após a exposição de 180 dias, foi procedida a limpeza dos produtos de corrosão depositados no metal, através do processo de decapagem química, na qual as amostras metálicas são imersas, à temperatura ambiente, em solução de Clarke (1 L de ácido clorídrico, 20 g de trióxido de antimônio e 50 g de cloreto estano II) até a remoção dos resíduos aderidos, de acordo com a norma técnica ASTM G1-90 (AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS, 1999) "Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens". As amostras foram pesadas previamente e após os ensaios e limpeza dos produtos de corrosão. A perda de massa em função do tempo de exposição do aço carbono no meio pode ser transformada em taxa de corrosão uniforme (TC). O cálculo da taxa de corrosão uniforme (mm/ano) é realizado pela Equação 1:

$$TC = (K \times W) / (A \times t \times d) \quad (1)$$

na qual: K = constante para ajuste de unidades ($8,76 \times 10^4$); W = perda de massa em g; A = área em cm^2 ; t = tempo em h; d = densidade em g/cm^3 (para o aço carbono = $7,86 \text{ g/cm}^3$).

Nunes (2007) apresentou que a técnica de perda de massa das amostras metálicas é muito empregada na indústria de óleo e gás para se obter de maneira bastante simples as taxas de corrosão em tubulações e equipamentos fabricados em aço carbono. De acordo com o valor obtido para a taxa, o processo corrosivo pode ser classificado qualitativamente como baixo, moderado, alto ou severo, conforme a norma técnica NACE SP 0775 (NATIONAL ASSOCIATION CORROSION ENGINEERS, 2018) "Preparation, Installation, Analysis, and Interpretation of Corrosion Coupons in Oilfield Operations" (Tabela 1).

Tabela 1. Classificação qualitativa da corrosão uniforme do aço carbono.

Corrosão	Taxa de Corrosão (mm/ano)
Baixa	< 0,025
Moderada	0,025 a 0,12
Alta	0,13 a 0,25
Severa	> 0,25

Fonte: National Association Corrosion Engineers (2018).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A caracterização físico-química das águas e a taxa de corrosão das amostras de aço carbono, após 180 dias de exposição direta nos meios, são apresentadas na Tabela 2. As amostras de águas foram caracterizadas pela análise dos parâmetros pH, condutividade elétrica (CE), índice de turbidez (T) e teor de sólidos totais dissolvidos (STD), apresentados na Tabela 6.

Observa-se que a amostra de água do mar apresentou valores muito elevados de condutividade elétrica, índice de turbidez e teor de sólidos totais dissolvidos. Esse meio é rico nos componentes salinos cloreto de sódio, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio e cloreto de magnésio, sendo que o cloreto de sódio equivale a 80% do total dos sais (LAQUE, 1975). Esse fato contribui para os elevados valores encontrados, os quais provavelmente irão influenciar a ação corrosiva da amostra de água do mar sobre o aço carbono.

A amostra de água de arroio apresentou elevados valores de condutividade elétrica, índice de turbidez e teor de sólidos totais dissolvidos dentre as águas doces analisadas, sendo que a água subterrânea de poço artesiano se destacou pelo valor mais elevado de teor de sólidos totais dissolvidos.

Tabela 2. Caracterização de águas e taxa de corrosão do aço carbono.

Água	pH	CE (mS/cm)	Turbidez (NTU)	STD (ppm)	Taxa de Corrosão (g/cm ²)
Mar	7,5	> 500,00	51,8	295.000	7,0
Lago	9,7	1,07	9,77	560	5,2
Arroio	7,3	72,00	33,0	350	2,5
Poço Artesiano	8,4	5,90	0,31	2.800	5,8
Tratada	5,9	0,94	0,28	250	0,3

Fonte: Autoras (2019).

A amostra de água de mar apresentou os maiores valores de condutividade elétrica, turbidez e teor de sólidos totais dissolvidos, e estes parâmetros provavelmente contribuíram para promover a maior taxa de corrosão ao aço carbono submerso.

A morfologia da amostra de aço carbono preparada por lixamento, anterior à exposição às águas, é apresentada na Figura 2, sendo visualizado somente o sentido do polimento, sem qualquer ataque ou defeito na superfície metálica.

Figura 2. Morfologia do aço antes da exposição às águas por estereomicroscópio (a) e microscópio metalúrgico (b).

Fonte: Autoras (2019).

A morfologia das amostras de aço carbono após a exposição nas águas, até 30 dias, é apresentada na Figura 3. As amostras de águas de mar, lago e arroio promoveram um rápido ataque generalizado (menos de 1 semana), com formação de camada de produtos de corrosão, provavelmente, hidróxidos e óxidos de ferro. Essa camada se tornou cada vez mais espessa e extensa, cobrindo toda a superfície metálica. Com o tempo de 1 mês de exposição, partes da camada de produtos de corrosão formada começaram a se desprender do metal, em água do mar e água do arroio.

As águas de poço artesiano e tratada (potável) promoveram ataques mais lentos ao metal, iniciando de forma localizada, por pite. Somente após 21 dias de exposição, o ataque progrediu abrangendo toda a superfície metálica, no entanto, a camada de produtos de corrosão formada foi fina e porosa.

As amostras de aço carbono foram mantidas nas águas durante 180 dias, quando a exposição foi encerrada, e os produtos de corrosão foram removidos por decapagem química. A morfologia resultante do ataque ao metal, registrada por estereomicroscópio, é apresentada na Figura 4.

Figura 3. Amostras de aço carbono após exposição nas águas, até 30 dias.

Fonte: Autoras, 2019.

Figura 4. Morfologia do ataque final ao aço carbono após a remoção dos produtos de corrosão (180 dias de exposição).

Fonte: Autoras (2019).

Os pontos de ataque à matriz metálica foram bem nítidos e pronunciados, facilmente observados por microscopia. A morfologia do ataque indicou que a água do mar foi o meio que promoveu o ataque mais intenso, comparativamente, seguido pela água de lago, arroio, poço e, por fim, a água tratada. Esta última praticamente não produziu ataque significativo ao aço carbono durante os 180 dias de exposição.

A perda de massa metálica por área de amostra (g/cm^2), a taxa de corrosão uniforme (mm/ano), ao final de 180 dias de exposição às águas, e a classificação da corrosão ocorrida são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3. Perda de massa metálica, taxa de corrosão e sua classificação.

Água	Perda de Massa (g/cm^2)	Taxa de Corrosão (mm/ano)	Corrosão
Mar	0,053	0,14	Alta
Lago	0,037	0,11	Moderada
Arroio	0,034	0,10	Moderada
Poço Artesiano	0,027	0,071	Moderada
Tratada	0,003	0,007	Baixa

Fonte: Autoras (2019)

A amostra de água do mar foi o meio que produziu o maior consumo de aço carbono e taxa de corrosão, sendo classificada como alta. Em seguida, as águas de lago e poço artesiano apresentaram valores próximos de taxa de corrosão, sendo ambas classificadas de moderada. A água de arroio promoveu uma corrosão classificada como moderada e, finalmente, a água tratada foi o meio menos agressivo ao aço carbono, promovendo uma corrosão baixa.

4. CONCLUSÃO

As amostras de águas de mar, lago e arroio promoveram um rápido ataque generalizado (menos de 7 dias de exposição), com a formação de camada de produtos de corrosão.

Após 30 dias, ataques generalizados promoveram o início da dissolução do metal no meio (mar, lago e arroio), enquanto o ataque localizado gerou um maior acúmulo de produtos de corrosão (poço e tratada).

A água do mar promoveu a maior taxa de corrosão ao aço carbono, com 180 dias de exposição ($0,14 \text{ mm}/\text{ano}$), sendo classificada como nível de corrosão alta. Este fato demonstra a necessidade de manutenção e proteção das estruturas metálicas de aço carbono para se evitar a degradação por corrosão em águas.

REFERÊNCIAS

- [1] AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS. G1-90 - Standard practice for preparing, cleaning, and evaluating corrosion test specimens. Pensilvânia: ASTM, 1999.
- [2] GEMELLI, E. (2001). Corrosão de Materiais Metálicos e sua Caracterização. LTC: Rio de Janeiro.
- [3] GENTIL, V. (2011). Corrosão. LTC, Rio de Janeiro.
- [4] LAQUE, F. L. (1975). Marine Corrosion. John Wiley Andamp Sons, New York. National Association Corrosion Engineers SP 0775 - Preparation, installation, analysis, and interpretation of corrosion coupons in oilfield operations. Texas: NACE, 2018.
- [5] NUNES, L. P. (2007) Fundamentos de resistência à corrosão. Rio de Janeiro: Interciência.
- [6] PETERS, S. R.; Lima, L. R. M.; Silva, S. N.; Rodrigues, L. M. (2015). Corrosão de Aço Carbono para Dutos. In: Anais do XI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica. Blucher Chemical Engineering Proceedings, v. 1, n.3, p. 2463-2468. Blucher: São Paulo.
- [7] SILVA, A. L. (2010). Aços e Ligas Especiais. Blucher, São Paulo.

Capítulo 13

Estudo da fluidodinâmica em leito de jorro e fluidizado com partículas de soja

Fulvi Rossetto Brito Dal Porto

Henrique Pereira Ferraz

Jefferson Henrique Ferreira

Antonio Batista de Oliveira Júnior

Resumo: Este trabalho teve por objetivo a comparação das curvas características obtidas em leito de jorro e fluidizado com partículas de soja e a comparação dos dados aos modelos fluidodinâmicos presentes na literatura. Foram pré-determinados os modelos: Becker, Malek e Lu. Os procedimentos fluidodinâmicos foram realizados em protótipos de leito jorro e fluidizado, com fluxo ascendente variando-se as velocidades do ar: 0,1 a 20,4 m/s e massas: 100 a 500 g. A metodologia mostrou-se adequada tanto na construção dos protótipos como nas coletas de dados, pois possibilitaram reprodutibilidade dos mesmos. Notou-se a influência da altura do leito/massa de partículas na velocidade e observou-se que as curvas obtidas em ambos os leitos foram concordantes com as previstas na literatura por RIBEIRO (2005) e SANTOS (2011).

Palavras-chave: Fluidodinâmica, leito, jorro, fluidizado.

1. INTRODUÇÃO

A fluidização é um processo no qual sólidos particulados são colocados em suspensão através de um fluido que pode ser um gás ou um líquido. (TAYLOR e HARMAN, 1990, apud ALMEIDA e ROCHA, p.1).

Segundo GARIM (1998), para o estudo da fluidodinâmica dos leitos é necessário ter-se preliminarmente a sua curva característica (queda de pressão em função da velocidade média do fluido antes do distribuidor) (OLIVEIRA, 2003, p.7).

A curva característica representa fisicamente a transição entre um leito estático e um leito de jorro estabelecido, sendo os trechos da curva ilustrados na Figura 1 (MATHUR e EPSTEIN 1974, apud SANTOS, 2011, p.6). O comportamento de um leito fluidizado apresenta uma curva característica que pode ser observado na Figura 2, sendo descrito por regiões bem definidas. (COUDERC, 1985, apud RIBEIRO, 2005, p.9)

Figura 1 – Curva característica de um leito de jorro.

FONTE: BARCELOS 2006, apud SANTOS, 2011

Figura 2 – Curva característica de um leito fluidizado.

FONTE: KUNII E LEVENSPIEL, 1991, apud MELE, J. 2011

Para a realização deste estudo foram construídos dois protótipos, sendo eles, um leito de jorro e um leito fluidizado. Utilizou-se como sistema particulado grãos de soja, e os parâmetros analisados foram: velocidade do fluido antes do distribuidor em ambos os leitos e massa de partículas/altura do leito.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a obtenção das informações experimentais foi utilizado um soprador da marca GE de 127 V, com inversor de frequência para a regulação da velocidade do fluido, obtida através de um anemômetro ST8020 LCD antes distribuidor posicionado abaixo do leito de partículas. Para cálculo utilizou-se a velocidade média como citado por BRUNETTI (2010), adotando em cada ponto a média das velocidades em relação ao tempo. A perda de carga foi aferida através de um manômetro em U utilizando como fluido manométrico água com corante vermelho, a nivelção do leito foi obtida através de um nível bolha.

Para construção dos leitos usou-se tubulação de PVC de diversos diâmetros para fração de área livre, junto a estes, acessórios como joelhos, luvas e reduções. Como distribuidor utilizou-se tecido filó antes do início dos leitos. Foi adquirido um funil de calha de zinco com 44,3° de inclinação e um recipiente cilíndrico de plástico com 14,46 cm de diâmetro e 17,06 cm de altura para o leito de jorro, conforme Figura 3. Para o leito fluidizado foi usado um porta copos de plástico com 7,47 cm de diâmetro e 45,51 cm de altura conforme Figura 4.

Figura 3 – Leito de Jorro

FONTE: Autores

Figura 4 – Leito Fluidizado

FONTE: Autores

Foram realizados os testes com grãos de soja industrializados (*Glycine max*), com diâmetro médio de partícula de 5,39 mm, calculado pela Equação 1 descrita por TANNOUS, sendo possível obter a esfericidade de 0,91 através da Equação 2, e o diâmetro equivalente pela Equação 3. Para determinação da densidade aparente, utilizou-se o princípio de Arquimedes para calcular o volume da semente, sendo este pelo deslocamento de água em uma proveta graduada. Foram utilizadas 100 sementes, e dividido por sua quantidade para cálculo do volume, como na Equação 4. A porosidade de 0,61 foi obtida pela Equação 5 de CREMASCO (2012), determinando-se a massa do grão utilizando a balança analítica. A densidade real da semente foi calculada através da massa pelo seu volume. E para obtenção da densidade aparente, colocou-se em uma proveta de 250 ml uma quantidade de semente até atingir sua marca, em seguida com a proveta tarado pesou-se para encontrar a massa de semente e dividiu pelo volume ocupado na proveta. Todas as coletas foram realizadas em triplicata. A Tabela 1 demonstra as equações utilizadas.

Tabela 1 – Propriedades físicas calculadas.

Autor	Equação	Numeração
Tannous	$dps = \frac{1}{\sum \frac{x_i}{d_{pi}}}$	(1)
	$d_{pi} = d_{eq} \cdot \phi$	(2)
	$V_p = \frac{\Delta V}{n^\circ \text{ de partículas}}$	(3)
Arquimedes	$d_{eq} = \left(\frac{6}{\pi} V_p \right)^{\frac{1}{3}}$	(4)
Cremaresco	$\varepsilon = 1 - \frac{p_l}{p_p}$	(5)

Para a determinação da fluidodinâmica dos leitos foi elaborado um procedimento operacional padrão de forma a minimizar os erros experimentais e possibilitar a reprodutibilidade das informações experimentais. A queda de pressão foi aferida em função da vazão carregando os leitos com uma massa de grãos/altura do leito, os testes foram realizados variando a vazão de ar nos leitos, sendo esta medida antes do distribuidor.

Para cada vazão obteve-se a diferença de altura no manômetro para o cálculo da perda de pressão através Lei de Stevin (Equação 6). Repetiu-se o teste variando-se a massa do sistema particulado. Através da Equação 7 de PALLAI e NEMETH (1969), obteve-se a máxima queda de pressão teórica possível no leito de jorro, e com a Equação 8 de MALEK e LU (1965), obteve-se a máxima queda de pressão teórica possível no leito fluidizado.

Para se determinar a queda de pressão mínima no leito fluidizado utilizou-se a Equação 10 de BECKER (1961), onde foi necessário determinar porosidade mínima de fluidização (Equação 11), altura do leito na mínima fluidização (Equação 12) e volume total de partículas na mínima fluidização (Equação 13). A queda de pressão mínima em leito de jorro é determinada através da Equação 14, descrita por MASSARANI (1987). A Equação 15 determina o desvio relativo entre a perda de carga teórica e experimental. As equações citadas acima se encontram na Tabela 2.

Tabela 2 – Equações para a determinação da fluidodinâmica dos leitos.

Autor	Equação	Numeração
Lei de Stevin	$\Delta P = p_f \cdot g \cdot h$	(6)
Pallai e Nemeth (1969)	$-\Delta P_{max} = (p_p - p_f)(1 - \varepsilon) \cdot H_o \cdot g$	(7)
Malek e Lu (1965)	$-\Delta P_{max} = \frac{g \cdot m_p}{\text{Área}}$	(8)
	$\text{Área} = \frac{\pi \cdot D^2}{4}$	(9)
Becker (1961)	$\Delta P_{min} = (1 - \varepsilon_{mf}) \cdot (\rho_p - \rho_f) \cdot g \cdot L_{mf}$	(10)
	$\phi \cdot \varepsilon_{mf} = \frac{1}{14}$	(11)
	$V_{tmf} = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot L_{mf}$	(12)
	$V_{tmf} = \frac{V_p}{(1 - \varepsilon_{mf})}$	(13)
Massarani (1987)	$\Delta P_{min} = 0,67 \cdot (1 - \varepsilon_{mf}) \cdot H_o \cdot p \cdot g$	(14)
	$\text{Desvio relativo} = \frac{ V_T - V_E }{V_E} \cdot 100$	(15)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As curvas obtidas para o leito de jorro (Figura 5) são semelhantes às curvas apresentadas na literatura (Figura 1), onde no intervalo AB nota-se leito estático, com baixa velocidade do fluido que apenas passa entre as partículas sem as perturbar e a queda de pressão aumenta com a velocidade do gás. Aumentando-se a velocidade do fluido, há uma diminuição gradativa da queda de pressão devido ao aumento do jorro interno e formação do jorro incipiente, como no trecho BC. Prosseguindo com o aumento da velocidade atinge-se o jorro estável, onde a perda de carga se estabiliza como no intervalo CD (MATHUR e EPSTEIN 1974, apud SANTOS, 2011, p.6). Notou-se influência da altura do leito/massa de partículas na velocidade mínima de jorro, esta aumentou juntamente com a altura do leito/massa de partículas assim como a perda de carga.

As curvas obtidas para leito fluidizado (Figura 6) são semelhantes às curvas apresentadas (Figura 2), onde a região AB corresponde a um leito fixo, e a queda de pressão aumenta à medida que aumenta a velocidade. No ponto B nota-se o começo da fluidização. Com o aumento da velocidade, a queda de pressão estabiliza-se e permanece constante BC (COUDERC, 1985, apud RIBEIRO, 2005, p.9). Houve influência da altura do leito/massa de partículas na perda de carga, que aumentou proporcionalmente com a altura dos leitos, já na velocidade mínima de fluidização não houve grande influência.

Figura 5 – Curvas características obtidas para leito fluidizado.

FONTE: Autores

Figura 6 - Curvas características obtidas para leito de jorro.

FONTE: Autores

Na Tabela 3 são apresentados os dados experimentais e os teóricos para leito de jorro, juntamente com o desvio relativo obtido, onde a massa específica do fluido é de $1,179 \text{ kg/m}^3$ e a massa específica da partícula de $1742,9 \text{ kg/m}^3$.

Tabela 3 - Dados experimentais coletados para leito de jorro.

ϵ_{mf}	H_o (m)	$-\Delta P_{min}$ teórico (Pa)	$-\Delta P_{min}$ exp (Pa)	Desvio Relativo (%)
0,52	0,047	258,4374	235,2	9,88
0,52	0,045	247,4400	215,6	14,77
0,52	0,050	274,9334	205,8	33,60
0,52	0,049	269,4347	215,6	24,97
0,52	0,060	329,9201	264,6	24,69
0,52	0,059	324,4214	274,4	18,23

Os dados experimentais e teóricos para leito fluidizado são apresentados na Tabela 4, juntamente com o desvio relativo obtido.

Tabela 4 - Dados experimentais coletados para leito fluidizado.

ϵ_{mf}	m_p (kg)	L_{mf} (m)	V_p (m^3)	V_{tmf} (m^3)	$-\Delta P_{min}$ teórico (Pa)	$-\Delta P_{min}$ exp (Pa)	Desvio Relativo (%)
0,52	0,10004	0,02730	5,74E-05	1,20E-04	223,8917	186,2	20,24
0,52	0,10007	0,02731	5,74E-05	1,20E-04	223,9588	176,4	26,96
0,52	0,15008	0,04095	8,61E-05	1,79E-04	335,8823	294,0	14,25
0,52	0,15008	0,04095	8,61E-05	1,79E-04	335,8823	294,0	14,25
0,52	0,20007	0,05460	1,15E-04	2,39E-04	447,7610	313,6	42,78
0,52	0,20015	0,05462	1,15E-04	2,39E-04	447,9400	323,4	38,51

Na comparação entre as máximas quedas de pressão experimentais e calculadas obteve-se um desvio relativo médio de 21,02% para leito de jorro e 26,16% para leito fluidizado, resultados semelhantes foram obtidos por ALMEIDA, A e ROCHA, S. C. S. (2016). Os desvios relativos devem ser abaixo de 20%, pois estes são satisfatórios de acordo com ALMEIDA, A e ROCHA, S. C. S. Atribui-se os valores superiores ao considerado satisfatório devido a fatores como as condições de contorno das equações utilizadas não serem compatíveis às experimentais, como por exemplo, o ângulo de inclinação do cone do leito de jorro não ser de 60° , não uniformidade das partículas, expansão do leito quando a velocidade se aproxima da velocidade de mínima fluidização e tendência das partículas se agregarem.

4. CONCLUSÃO

A metodologia mostrou-se adequada tanto na construção dos protótipos quanto nas coletas de dados, pois possibilitaram reprodutibilidade dos mesmos. Notou-se grande semelhança das curvas características experimentais de ambos os leitos com as presentes na literatura. No estudo fluidodinâmico dos leitos com partículas de soja houve influência da altura do leito/massa de partículas na perda de carga de ambos os leitos, estas aumentaram proporcionalmente com a altura dos leitos, como descrito na literatura. Observou-se influência da altura do leito/massa de partículas na velocidade mínima de jorro, que aumentou juntamente com o aumento da altura do leito/massa de partículas. Não houve grande influência da altura do leito/massa de partículas na velocidade mínima de fluidização.

5. NOMENCLATURA

Tabela 5 – Nomenclatura.

Símbolo	Descrição	Unidade	Símbolo	Descrição	Unidade
D	Diâmetro do leito	m	d_{eq}	Diâmetro equivalente	m
V_{mf}	Velocidade mínima de fluidização	m/s	$\emptyset$	Esfericidade	-
H_0	Altura do leito fixo	m	ΔV	Variação de volume	m ³
$-\Delta P$	Queda de pressão	Pa	ε	Porosidade para leito fixo	-
d	Diâmetro da partícula	m	ρ_f	Densidade do fluido	kg/m ³
V_{mj}	Velocidade mínima de jorro	m/s	g	Gravidade	m/s ²
$-\Delta P_{min}$	Queda de pressão na min fluidização	Pa	h	Diferença da altura do líquido	m
$-\Delta P_{max}$	Queda de pressão máxima	Pa	ε_{mf}	Porosidade mínima de fluidização	-
$-\Delta P_{mj}$	Queda de pressão no mínimo jorro	Pa	m_p	Massa de partículas	kg
$-\Delta P_{mf}$	Queda de pressão na min fluidização	Pa	V_{tmf}	Volume de partículas na min. fluidização	m ³
$-\Delta P_{mff}$	Queda de pressão na total fluidização	Pa	L_{mf}	Altura do leito na mínima fluidização	m
d_{pi}	Diâmetro médio da partícula	m	V_p	Volume da partícula	m ³
d_{ps}	Diâmetro médio de Sauter	m	VT	Valor teórico	-
ξ	Fração mássica retida	-	VE	Valor experimental	-
V_p	Volume da partícula	m ³	V_t	Velocidade terminal	m/s

REFERÊNCIAS

- [1] ALMEIDA, A., ROCHA, S. C. S. Scielo: Fluidodinâmica de semente de brócolis em leito fluidizado e de jorro. Campinas: UNICAMP – Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, 2001. Artigo (Iniciação científica).
- [2] BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
- [3] CREMASCO, M. A. Operações unitárias em sistemas particulados e fluidomecânicos. São Paulo: Blucher, 2012.
- [4] MARRETO, R. N. Estudo da técnica de leito de jorro convencional para secagem de microcápsulas de caseína e pectina. Ribeirão Preto: USP – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 2006. Tese (Doutorado).
- [5] MELE, J. Cdn: Scale-up of a cold flow model of FICFB biomass gasification process to an industrial pilot plant – example of dynamic similarity. Slovenia: Faculty of mechanical engineering, 2011.
- [6] OLIVEIRA, A. B. O. Estudo da transferência de calor e massa no processo de secagem em leito vibro-fluidizado. São Carlos: UFSCAR – Faculdade de Engenharia Química, Universidade Federal de São Carlos, 2003. Dissertação (Mestrado).
- [7] RIBEIRO, M. S. Estudo fluidodinâmico de um leito fluidizado pulsado rotativo com partículas secas e úmidas. Campinas: UNICAMP – Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, 2005. Dissertação (Mestrado).
- [8] SANTOS, D. A. Contribuições ao estudo da fluidodinâmica em leito de jorro – estudos experimentais e de simulação via CFD. Uberlândia: UFU - Faculdade de Engenharia Química, Universidade Federal de Uberlândia, 2011. Dissertação (Mestrado).
- [9] TANNOUNS, K., Rocha, S. C. S. Unicamp: Capítulo III – Escoamento em meios porosos. Disponível em: <https://www.ggte.unicamp.br/ocw/sites/ocw/files/cursos/CienciasExatas/EQ651/apostilas/Capitulo_III.pdf> Acesso 16 set. 2016.
- [10] TECNOLOGIA DA FLUIDIZAÇÃO. Tecnologia da fluidização: Leito fluidizado. Disponível em: <<http://www.fluidizacao.com.br>>. Acesso em 2 set. 2016.

Capítulo 14

Caracterização de placas de circuito impresso de computadores desktop obsoletos

Raffael Andrade Costa de Melo

Maria do Socorro Bezerra da Silva

Natália Moraes Medeiros

Maritta Meyrella dos Santos Lira

Luciana de Figueiredo Lopes Lucena

André Luis Lopes Moriyama

Carlson Pereira de Souza

Resumo: O consumo desenfreado de equipamentos eletroeletrônicos (computadores, celulares etc.) e, posteriormente, seu descarte e tratamento inadequado em lixões e incineradores tem gerado cada vez mais impactos ao meio ambiente e à saúde pública. As placas de circuito impresso (PCI) integram a grande maioria destes dispositivos e são constituídas por diferentes materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos, por exemplo metais preciosos, de base e pesados como ouro, cobre e chumbo. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar este resíduo através de ensaios de pirólise, lixiviação e análises de fluorescência de raio X. A metodologia utilizada permitiu quantificar a fração polimérica, cerâmica e metálica de duas faixas granulométricas de PCI que foram fragmentas em moinho de facas, assim como determinar quais os principais elementos químicos presentes em ambas as amostras (Si, Sn, Cu, Al, Ca e Br).

Palavras-chave: placas de circuito impresso, lixiviação, pirólise, fluorescência de raio X.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o aumento desenfreado nas vendas de equipamentos eletroeletrônicos (EEE), que são cada vez mais avançados tecnologicamente, em especial aqueles ligados a informática e a telecomunicação (computadores, tablets e celulares), tem provocado como consequência um aumento significativo na geração de resíduos de equipamento eletroeletrônicos (REEE).

Estima-se que somente no Brasil foram vendidos aproximadamente 9 milhões de unidades de tablets e computadores pessoais (desktops e notebooks) e 47 milhões de unidades de telefones celulares (tradicionais e smartphones) apenas no ano de 2018. Isso representa, respectivamente, um aumento de 6 e 5% nas vendas em relação ao ano anterior (ABINEE, 2020).

Portanto, diante dos dados apresentados, é lógico concluir que quanto maior o mercado de EEE, maior será a geração de REEE, que já é estimada mundialmente em 20 a 50 milhões de toneladas por ano. Somente as placas de circuito impresso (PCI) obsoletas representam cerca de 3% em peso deste montante (Widmer et al., 2005).

Normalmente as PCI são dispositivos constituídos por: uma ou mais camadas de um substrato não condutor, geralmente um compósito formado por fibra de vidro e resina epóxi adicionada de retardantes de chama; circuito impresso condutor de cobre e uma ou mais finas camadas deste mesmo metal; e componentes eletrônicos (capacitores, diodos, resistores etc.) fixados na superfície das placas com diferentes tipos de soldas que são ligas metálicas (Kasper, 2011; Guo et al., 2015).

Logo, as PCI acabam sendo formadas por diferentes materiais perigosos para meio ambiente e para a saúde humana, por exemplo metais pesados como chumbo e cromo que em lixões e aterros sanitários comuns podem contaminar as águas subterrâneas, além dos retardantes de chama (bromados e clorados) que liberaram poluentes atmosféricos como dioxinas e furanos caso sejam incinerados. Também apresentam em sua composição materiais valiosos que poderiam ser recuperados e reinseridos na cadeia produtiva agregando valor à economia, por exemplo metais preciosos como prata e ouro e de base com cobre e estanho (Oliveira, 2012).

Normalmente para reciclar os diferentes materiais das PCI são utilizadas em conjunto diferentes técnicas para tratamento de minérios e da metalurgia extrativa, por exemplo: processos piro, hidro, eletro, biometalúrgicos e físico-mecânico (Choubey et al., 2015; Birloaga et al., 2014).

A lixiviação ácida é uma técnica hidrometalúrgica utilizada para dissolver seletivamente ou especificamente diferentes metais de interesse, ácido nítrico, clorídrico, sulfúrico e água régia são exemplos de ácidos geralmente utilizados (Ranitović et al., 2016). A solução resultante da lixiviação pode ser posteriormente submetida a outros processos, como precipitação, cementação, extração por solvente (líquido-líquido), adsorção, troca iônica, destilação, filtração e cristalização, para separar e/ou purificar cada metal ou grupo metais (Cai et al., 2016; Lekka et al., 2015; Santanilla, 2012).

Já os processos pirometalúrgicos são utilizados com o intuito de concentrar os metais em uma fase metálica e as cerâmicas em uma fase escória através da degradação da fase orgânica que ocorre quando são atingidas altas temperaturas. A pirólise é um exemplo de técnica pirometalúrgica utilizada para esta finalidade. Ela utiliza atmosfera inerte de argônio ou nitrogênio para degradar os materiais orgânicos sem oxidar os materiais inorgânicos, diferentemente do que ocorre na incineração devido a presença de oxigênio no ar (Kasper, 2011).

A lixiviação com água régia é muito eficiente para dissolver por completo a maioria dos metais, portanto pode ser especialmente útil para determinar a fase metálica das PCI. Já a pirolise, por degradar completamente materiais orgânicos, pode ser útil para determinar a fase polimérica das PCI. Consequentemente, a fase cerâmica das PCI pode ser determinada por diferença (Oliveira, 2012).

Além disso, a fluorescência de raio X (FRX) é uma técnica capaz de identificar semi-quantitativamente os elementos químicos de número atômico entre sódio e urânio em amostras sólidas ou mesmo líquidas. Trata-se de uma técnica não destrutiva que pode ser utilizada para detectar os elementos químicos das PCI (Nascimento, 1999).

Diante do que foi apresentado acima o principal objetivo deste estudo é caracterizar a composição material das placas de circuito impresso de computadores desktop obsoletos realizando ensaios de lixiviação com água régia para determinação da fração metálica, ensaios de pirólise em atmosfera de nitrogênio para determinar a fração polimérica e, consequentemente, a fração cerâmica para dois intervalos de granulométricas distintos. Além disso, esta pesquisa buscou determinar quais os principais elementos químicos presentes nas PCI por fluorescência de raio X (FRX).

2. METODOLOGIA

Foram utilizadas placas de circuito impresso obsoletas da marca Itautec, sem identificação de modelo (ver Figura 1), retiradas de computadores desktops sucateados que foram disponibilizados pelo Departamento de Materiais e Patrimônio (DMP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Inicialmente as placas foram desmanteladas, ou seja, seus componentes eletrônicos foram retirados manualmente ou com auxílio de alicates e de um soprador térmico para derretimento das soldas.

Figura 1 - Tipo de PCI utiliza.

Depois disso as PCI foram fragmentadas utilizando guilhotina tesourão e moídas em moinho de facas de oito lâminas (quatro fixas e quatro móveis), posteriormente uma amostra representativa do montante foi quarteada e separada granulometricamente utilizando duas peneiras, uma de 1,18 mm de abertura e outra de 0,3 mm. Portanto, obteve-se três faixas granulométricas que foram identificadas como: R0 (fração retina na peneira de 1,18 mm); R1 (fração retida na peneira de 0,30 mm); R2 (fração retida no fundo para peneiras).

Posteriormente amostras de 5 g de R1 e R2 foram lixiviadas em triplicata com 100 mL de água régia (razão volumétrica de 1:3 de ácido nítrico 70% e clorídrico 37%, respectivamente). Cada reação teve 24 horas de duração e foi realizada a temperatura ambiente (cerca de 25 °C), sob agitação contínua. Após o término da lixiviação a solução descansou por mais 24 horas e então a escória foi separada da solução por filtração simples. A escoria foi lavada com 100 mL de água deionizada e passou por etapa de secagem em estufa à 60 °C por 24 horas.

Também foram feitos ensaios de pirolise em triplicata para R1 e R2. Amostras de 0,5 g de cada faixa granulométrica foram aquecidas até 800 °C por 1 hora em forno tubular com atmosfera controlada de nitrogênio para evitar a oxidação dos metais.

Por fim, as amostras R1 e R2 foram analisadas por espectroscopia de fluorescência de raio X para que fossem identificados semi-quantitativamente os principais elementos químicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como descrito na metodologia as PCI foram desmanteladas, fragmentadas, moídas e uma amostra representativa peneirada para que fossem obtidas três faixas granulométricas distintas, identificadas como R0, R1 e R2. O produto deste processamento físico-mecânico é apresentado a seguir (ver Figura 2).

Figura 2 - Parte das frações peneiradas da amostra de PCI (R0, R1 e R2, respectivamente).

As massas de cada faixa granulométrica retidas nas peneiras foram medidas (ver Tabela 1), assim como foi calculada as frações mássicas e granulometria média de R0, R1 e R2 que foram as frações obtidas a partir do peneiramento da amostra de PCI quarteada.

Tabela 1 - Massas, frações mássicas e granulometria média das amostras de PCI peneiradas.

Amostra	Massa (g)	Fração Mássica (%)	Granulometria Média (mm)
R0	30,0	14,3	> 1,18
R1	69,0	32,9	≈ 0,74
R2	110,9	52,8	≈ 0,15
Total	209,9	100,0	-

Analisando a Tabela 1 observa-se que apenas 14,3% da amostra quarteada (30 g) (R0) não foi moída abaixo da granulometria de interesse (1,18 mm), consequentemente pode-se afirmar que a eficiência do moinho utilizado foi de 85,7% em percentuais mássicos. Ainda, a fração R1 equivale a 32,9% do montante (69 g) e a fração R2 equivale a 52,8% do montante (110,9 g), ou seja, a maior parte das PCI foi moída abaixo da granulometria de 0,30 mm. Apenas as frações R1 e R2 foram utilizadas para os ensaios de lixiviação e pirólise, ocasionalmente serão tratadas como fração fina e grosseira, respectivamente.

Em seguida, três amostras de 5 g de R1 e R2 foram lixiviadas separadamente com água régia. Imediatamente após a mistura observou-se uma intensa liberação de gases que evidenciaram a ocorrência da reação de oxirredução entre a solução ácida e os metais, que é o resultado da dissolução dos metais como íons e a liberação do gás hidrogênio.

Após 24 horas de lixiviação, houve a interrupção da agitação para que a mistura permanecesse em repouso por mais 24 horas até que decantasse. Visualmente ficou evidenciado pela coloração verde intensa de ambas as soluções filtradas que houve de fato a lixiviação dos metais que passaram da fase sólida para aquosa, tanto para as amostras R1 quanto R2 (ver Figura 3). Observa-se ainda que a coloração verde da solução R1 é mais intensa do que a R2, logo, podemos inferir que quanto mais intensa for a cor da solução, mais metais foram dissolvidos pela ação da água régia. Segundo a literatura, esta constatação pode ser sustentada no fato de que as frações de PCI moída de maior granulometria, neste estudo R1, apresentam maior conteúdo metálico, afinal é sabido que os metais possuem elevada dureza, portanto maior resistência para ser fragmentados (Veit, 2005).

Os sólidos de coloração bege da Figura 3 são classificados como escória da lixiviação, nada mais é do que a fração de materiais cerâmicos e poliméricos, afinal estes materiais não apresentam susceptibilidade química para serem lixiviados e/ou solubilizados com água régia.

Figura 3 - Solução e escória resultantes da lixiviação com R1 e R2.

Portanto, pelo balanço de massa da lixiviação é possível calcular a fração de material metálico para cada ensaio realizado utilizando as amostras R1 e R2. Afinal, todas as amostras de aproximadamente 5 g foram pesadas em balança analítica antes e depois de cada lixiviação.

Analogamente, a fração de material polimérico das amostras R1 e R2 pode ser calculada também pelo balanço de massa, porém utilizando os dados de massa obtidos com a pirolise realizada em forno tubular com atmosfera inerte de nitrogênio em temperatura de 800 °C por 1 hora. Para isso, as amostras de aproximadamente 0,5 g foram pesadas antes e depois dos ensaios de pirolise, novamente utilizando balança analítica.

Consequentemente, a fração de material cerâmico das PCI para as amostras R1 e R2 pode ser simplesmente calculada pela diferença entre total (100%) e o somatório das frações metálica e polimérica. Portanto, como cada amostra foi lixiviada e pirolisada em triplicata, foi determinado um valor médio para cada uma das frações metálica, polimérica e cerâmica das amostras R1 e R2, assim como uma média ponderada entre R1 e R2 para representar somatório destas duas faixas granulométrica (R1 + R2), considerando no cálculo as frações mássicas apresentadas na Tabela 1. Sendo assim, as frações mássicas por tipo de material das PCI e por faixa granulométrica foram todas determinadas e apresentadas na Figura 4.

Figura 4 - Frações mássicas por tipo de material das PCI e por faixa granulométrica.

Analisando a Figura 4 observa-se que a fração R1 (partículas de PCI mais grosseiras) apresenta uma composição majoritariamente formada de metais (48,7%) e em menor medida de materiais cerâmicos (32,0%) e poliméricos (19,4%). Esta hipótese já havia sido aventada na discussão sobre a coloração da solução de lixiviação (verde escura), afinal os metais apresentam maior dureza, consequentemente maior resistência para moagem, portanto tenderiam a acumular-se principalmente nas frações de maior granulometria.

Analisando os percentuais apresentados para a fração R2 (partículas de PCI mais fina) percebe-se que o raciocínio anterior faz sentido, afinal para esta faixa granulométrica a composição material é formada principalmente pelas cerâmicas (45,9%) e polímeros (32,6%), não mais pelos metais (21,6%). Isto posto, pode-se concluir que a fração não-metálica é mais fácil de ser fragmentada, ou seja, estes materiais tendem concentrar-se como partículas mais finas.

A média ponderada que representa o somatório de ambas as frações (R1 + R2) mostrou que as PCI são formadas majoritariamente por cerâmicas (40,5%) e em menor quantidade por metais (32,0%) e polímeros (27,5%).

Ademais, as frações R1 e R2 também foram analisadas por FRX para que fossem identificados os principais elementos químicos das PCI (ver Figura 5). Novamente, é importante destacar que se trata de uma técnica semi-quantitativa especialmente útil para detectar apenas espécies químicas que possuem número atômico entre Na e U, portanto elementos como H, C, N e O não foram detectados por ela.

Figura 5 - Espectro de FRX das PCI por faixa granulométrica.

Analisando a Figura 5 observa-se que o cobre (25%) e o estanho (19,4) são os dois principais elementos químicos da fração R1 (mais grosseira), em menor concentração foram detectados o silício, alumínio, cálcio e bromo. Comparando estes dados com os da Figura 4, fica evidente que os resultados encontram sentido com a discussão feita anteriormente, afinal as análises de lixiviação e pirolise demonstraram que a fração R1 das PCI de fato apresentam composição formada majoritariamente por metais (48,7%).

Considerando os dados de FRX para a fração R2 (mais fina) observa-se que as concentrações de cobre e estanho diminuíram e que as concentrações de silício (20,5%), alumínio (18,7%), cálcio (15,9%) e bromo (15,4%) aumentaram em relação a fração R1. Tendo em vista que silício, alumínio e cálcio são parte da fibra vidro (cerâmica) e o bromo da resina epóxi (polímero), mais uma vez podemos afirmar que os dados de FRX encontram sentido nos resultados de lixiviação e pirolise.

Por fim, levando em consideração o somatório das frações granulométricas (R1 + R2), fica evidenciado que as principais espécies químicas das PCI são silício, estanho, alumínio, cobre, cálcio e bromo, nesta ordem. Elementos como ferro, cromo, níquel e outros foram detectados pelas análises de FRX em concentração muito baixa e, portanto, não foram apresentadas e discutidas neste estudo.

4. CONCLUSÃO

A metodologia utilizada neste estudo para dismantelar, fragmentar e moer as placas de circuito impresso obsoletas de computadores desktops foi eficaz, afinal 85,7% da amostra quarteada foi reduzida abaixo da granulometria de interesse (1,18 mm). Além disso, ela também possibilitou que duas frações peneiradas das PCI moídas (R1 e R2) fossem caracterizadas quimicamente e por tipo de material.

Os ensaios de lixiviação com água régia e pirolise com atmosfera de nitrogênio demonstraram que as PCI são basicamente constituídas por 32,0% de metais, 40,5% de cerâmicas e 27,5% de polímeros, em

percentuais mássicos. Ainda, as análises de fluorescência de raio X detectaram que os principais elementos químicos presentes neste tipo resíduo são: silício (19,2%), estanho (19,1%), alumínio (17,6%), cobre (16,2%), cálcio (14,5) e bromo (13,5%).

Também foi possível caracterizar separadamente duas frações de PCI de maior (R1) e menor (R2) granulometria. Para a fração R1 ficou evidenciado que os metais representam o maior quantitativo mássico desta amostra (48,7%), sendo o cobre e estanho os elementos de destaque. Já para a fração R2 ficou evidenciado o inverso, ou seja, os materiais não-metálicos (cerâmicas e polímeros) representaram o maior quantitativo mássico da amostra (45,9% e 32,6%, respectivamente), comparativamente com concentrações maiores de silício, alumínio, cálcio e bromo e menores de cobre e estanho.

Por fim, o presente estudo deixa contribuições relevantes para caracterizar e processar física, mecânica e quimicamente placas de circuito impresso que são resíduos de equipamentos eletroeletrônicos perigosos para meio ambiente e para a saúde humana e que, portanto, devem ser gerenciados adequadamente, inclusive porque também são fonte de recursos naturais valiosos.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por todo o suporte técnico e financeiro indispensável para realização desta pesquisa.

Observação: este trabalho é uma adaptação revisada e ampliada do estudo apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Química (COBEQ) que ocorreu no ano de 2016 na cidade de Fortaleza, Ceara, Brasil.

REFERÊNCIAS

- [1] ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Desempenho do Setor - Dados Preliminares. Disponível em: <http://www.abinee.org.br/abinee/decon/decon15.htm>. Acesso em: 14 de maio de 2020.
- [2] WIDMER, R., KRAPP, H. O. e KTHETRIWAL. D. S., SCHNELLMANN, M.; BONI, H. Global perspective on e-waste. Environmental Impact assessment review. v. 25, 2005.
- [3] KASPER, A. C. A. Caracterização e reciclagem de materiais presentes em sucatas de telefones celulares. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.
- [4] GUO, X.; LIU, J.; QIN, H.; LIU, Y.; TIAN, Q.; LI, D. Recovery of metal values from waste printed circuit boards using an alkali fusion-leaching-separation process. Hydrometallurgy, v.156, p.199-205, 2015.
- [5] OLIVEIRA, P. C. F. Valorização de placas de circuito impresso por hidrometalurgia. Tese (Doutorado) - Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2012.
- [6] CHOUBEY, P. K.; PANDA, R.; JHA, M. K.; LEE, J. C.; PATHAK, D. D. Recovery of copper and recycling of acid from the leach liquor of discarded Printed Circuit Boards (PCBs). Separation and Purification Technology, v.156, n.2015, p.269-275, 2015.
- [7] BIRLOAGA, I.; COMAN, V.; KOPACEK, B.; VEGLIÒ, F. An advanced study on the hydrometallurgical processing of waste computer printed circuit boards to extract their valuable content of metals. Waste Management, v.34, n.12, p.2581-2586, 2014.
- [8] RANITOVIC, M.; KAMBEROVIC, Z.; KORAC, M.; JOVANOVIC, N.; MIHAJLOVIC, A. Hydrometallurgical recovery of tin and lead from waste printed circuit boards (WPCBs): Limitations and Opportunities. Metalurgija, v.55, n.2, p.153-156, 2016.
- [9] CAI, X.; WEI, B.; HAN, J.; LI, Y.; CUI, Y.; SUN, G. Hydrometallurgy Solvent extraction of iron (III) from hydrochloric acid solution by N,N,N',N'-tetra-2-ethylhexyldiglycolamide in different diluents. Hydrometallurgy, v.162, p.1-6, 2016.
- [10] LEKKA, M.; MASAVETAS, I.; BENEDETTI, A. V.; MOUTSATSOU, A.; FEDRIZZI, L. Gold recovery from waste electrical and electronic equipment by electrodeposition: A feasibility study. Hydrometallurgy, v.157, p.97-106, 2015.
- [11] SANTANILLA, A. J. M. Recuperação de níquel a partir do licor de lixiviação de placas de circuito impresso de telefones celulares. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

[12] NASCIMENTO, V. F. Técnicas analíticas nucleares de fluorescência de raios x por dispersão de energia (ED-XRF) e por reflexão total (TXRF). Departamento de Ciências Exatas/ESALQ. Laboratório de Instrumentação Nuclear/CENA. Julho, 1999.

[13] VEIT, H. M. Reciclagem de cobre de sucatas de placas de circuito impresso. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

Capítulo 15

Estudo do uso de combustíveis alternativos no forno da indústria do cimento

Bruna Lima Vêras Maia

João Inácio Solleti

Ezequiel Maia Carneiro Filho

Wildson Ursulino Leite

Thalyne de Almeida Ferreira Rocha

Resumo: O cimento é um dos produtos mais utilizados pela humanidade nos últimos tempos, e o setor industriário responsável pela produção do mesmo visa, como toda indústria, a otimização do processo para a obtenção do produto afim de alcançar redução no custo de produção. Partindo deste princípio, este trabalho avalia, através de meio computacional, o uso de resíduos, industrial (coque de petróleo) e não industrial (pneu usado), como combustíveis alternativos para o forno de produção de clínquer, principal componente do cimento. Por meio do software Gams, gerou-se um programa que indica o melhor combustível a ser utilizado, tendo como comparativo o carvão mineral que é convencionalmente utilizado. Tal ferramenta também estabelece a composição ideal de matéria-prima e combustível para obtenção do clínquer.

1. INTRODUÇÃO

O cimento é um material utilizado na construção civil e seu uso pode ser justificado por algumas características como durabilidade, versatilidade e resistência. A indústria de cimento é um dos setores que vem crescendo nos últimos anos, movimentando bilhões de dólares anualmente em todo o mundo (FRANCO *et al.*, 2001). O cimento *portland* é o tipo de cimento mais utilizado na construção civil. Foi descoberto em 1830 pelo inglês Joseph Aspdin (SNIC, 2003).

Na indústria do cimento, a otimização do processo é importante pois diminui custos e impactos ambientais mantendo a qualidade do produto, estes fatores podem ser estudados em vários pontos do processo, entre eles a formação do clínquer no forno. O clínquer é o principal componente do cimento *Portland* e lhe confere resistência mecânica após hidratação. (MONTEIRO; MAINIER, 2008).

A queima do clínquer é uma das partes do processo que mais tem influência na qualidade do produto, no custo de produção e nas emissões de poluentes. Nesta etapa a matéria-prima é introduzida no forno de cimento e é então sujeita a tratamentos térmicos, entre eles está a sinterização, também denominada como clinquerização, onde ocorre a formação do clínquer à temperaturas em torno de 1500°C, para isso se é exigido uma grande quantidade de combustível (CEMBUREAU, 1999).

A escolha do combustível para queima do clínquer é algo de suma importância e tem de ser feita de forma criteriosa. Este tem influência direta ou indireta, podendo ser: na qualidade do clínquer, através da composição química do mesmo; na temperatura do forno; no meio ambiente, através da emissão de poluentes; na saúde humana, através da emissão de metais pesados; no custo de fabricação do clínquer, levando em consideração os custos do combustível como também o pré-tratamento do mesmo antes de ser lançado ao forno; entre outros (CARPIO, 2005). Levando em consideração a influência do combustível no processo de produção, tem-se estudado cada vez mais a utilização de combustíveis alternativos além dos mais usuais como o coque de petróleo e o gás natural.

A maioria das indústrias, no processo de escolha de um novo combustível, faz testes de queima, e, assim, analisam a viabilidade do mesmo. O uso de um modelo matemático, implementado computacionalmente, pode auxiliar as indústrias no estudo de novos combustíveis, aumentando a eficiência da pesquisa (CARPIO, 2005).

Na engenharia química, o uso de modelos matemáticos de otimização tem sido valorizado cada vez mais, especialmente na engenharia de sistemas de processo. No meio industrial, onde a competitividade é acirrada, visa-se sempre melhorar seus processos de produção a fim de minimizar custos para maximizar lucro, garantindo também um produto de excelência e mais acessível. Portanto, a otimização se tornou uma tecnologia importante que ajuda a indústria química para se manterem competitivas (CASTILHO, 2007).

O GAMS é um software que foi desenvolvido para solucionar problemas de otimização. O manuseio deste software é de fácil compreensão, permitindo ao usuário poder alterar a formulação do problema em estudo de forma rápida e simples, trocar o método numérico de resolução implementado. O GAMS pode ser utilizado em grandes aplicações de modelagem em escala, e possibilita o desenvolvimento de grandes modelos sustentáveis que podem ser adaptados rapidamente a novas situações (ROSENTHAL, 2008).

2. METODOLOGIA

O problema propõe a redução do custo de produção por meio da escolha do combustível utilizado. Sendo assim, determinou-se *Custo* como a variável a ser otimizada. Para tal utilizou-se a função não-linear adotada por Carpio (2005):

$$Custo = \sum_i x_i w_i + w_{ee} A e^{BS} \quad (1)$$

onde: x_i = Quantidade da matéria prima e combustível (t); w_i = preço da matérias prima e combustível por tonelada (R\$); w_{ee} = preço da energia elétrica (R\$/kWh); A = coeficiente em função do Módulo de Silica; B = Coeficiente em função do Módulo de Sílica; S = Superfície específica do cimento.

Para minimização da função custo, montou-se um sistema de equações que representam as seguintes restrições:

- Composição química do clínquer;
- Emissão de poluentes;
- Calor específico no forno de cimento.

Os combustíveis avaliados neste trabalho são: Coque de Petróleo, Carvão Mineral, e Pneu usado. E para formulação das equações usou-se os dados presentes nas Tabelas 1, 2, 3, e 4:

Tabela 1 – Composição Química das matérias-primas do cru (% em peso)

Material		CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O
Calcário	X ₁	50,60	5,04	1,19	0,67	0,78	0,1	0,1	0,3
Argila	X ₂	1,23	61,62	16,59	9,01	-	0,3	0,3	5,0
Areia	X ₃	1,13	93,00	2,87	1,20	0,1	0,5	0,5	1
Minério de Ferro	X ₄	0,71	7,60	1,13	82,97	-	-	-	-

Tabela 2 – Composição parcial dos combustíveis primários e alternativos utilizados

Componentes	Carvão Mineral % em peso X ₅	Coque de Petróleo % em peso X ₆	Pneus usados % em peso X ₇
S	4,6	0,5-7,0	1,23
CaO	1,03	-	0,93
SiO ₂	9,32	-	1,93
Al ₂ O ₃	5,08	-	0,79
Fe ₂ O ₃	7,21	-	0,13
MgO	0,44	-	0,12
Zinco	0,04	85 ppm	-
Cromo	0,008	23 ppm	0,0097
Vanádio	0,0648	130-2300 ppm	-
Poder Calorífico Inferior (KJ/Kg)	25392	32447-36425	32100

Tabela 3 – Limites dos componentes do Cimento e superfície esférica

Componente	Conteúdo (% em peso)		Superfície Mínima (cm ² /g)
	Mín	Máx	
Clínquer	65	75	3300
Pozolana Natural	5	20	5500
Escória de Alto Forno	10	20	2700
Cinzas Volantes	10	20	6000

Tabela 4 – Composição química mineralógica parcial do cimento

Componente	% em peso
SiO ₂	19,71 – 34,25
Al ₂ O ₃	3,76 – 6,78
CaO	63,76 – 70,14
Fe ₂ O ₃	1,29 – 4,64
MgO	0,00 – 4,51
SO ₃	0,20 – 2,07
K ₂ O	0,31 – 1,76
Na ₂ O	0,03 – 0,33

O problema não-linear foi implementado no software Gams, e os resultados obtidos serão demonstrados em tabela. Segue o problema implementado na Figura1:

3. RESULTADOS

Para resolução do problema não-linear usou-se o método de resolução *MINOS* presente no software Gams. Obteve-se então os dados apresentados na Tabela 5 referentes à produção de 1000 Kg de clínquer:

Tabela 5. Composição do material introduzido no forno para produção de cimento obtida no programa em estudo

Componente	Material	Quantidade (Kg)
Matéria-prima	Calcário	643,0
	Argila	194,0
	Areia	48,0
	Minério de Ferro	11,0
Combustível	Carvão Mineral	0,0
	Coque de Petróleo	105,0
	Pneus usados	0,0

Segundo os dados da Tabela 5, observou-se que o programa nos forneceu o Coque de Petróleo como o melhor combustível a ser utilizado para produção de clínquer, isto quando comparado aos demais combustíveis analisados, carvão mineral e pneu usado. As composições de matéria-prima e do combustível apresentadas seguem as restrições impostas pelo problema, nos dando também a composição ótima para produção do mesmo. Quanto ao custo de produção, o programa simulou um gasto de R\$ 145,00/t de clínquer produzido. Vale ressaltar que os valores de custo atribuídos à matéria-prima são fictícios devido à dificuldade de encontrar valores reais e atualizados. Mesmo assim, o resultado encontrado valida o programa tendo em vista que o custo de matéria-prima por tonelada será constante independente do combustível utilizado.

4. CONCLUSÃO

O coque de petróleo apresentou-se como melhor opção de combustível a ser utilizado para produção de cimento em forno rotativo visando a redução de custo do processo e tendo como comparativo o carvão mineral e pneu usado. O programa gerado para resolução do problema em questão também apresentou a composição ideal para obtenção do clínquer. Logo, além de obter-se uma diminuição no custo de produção, tem-se também a garantia da qualidade do produto. Sendo assim, o Gams mostrou-se uma ferramenta ideal para resolução de problemas de mistura, tal como o estudado neste trabalho.

5. NOMENCLATURA

Tabela 6 – Nomenclatura das fórmulas moleculares

Símbolo	Nomenclatura
Al ₂ O ₃	Óxido de Alumina
CaO	Óxido de Cálcio
Fe ₂ O ₃	Óxido de Ferro
K ₂ O	Óxido de Potássio
MgO	Óxido de Magnésio
Na ₂ O	Óxido de Sódio
SO ₃	Trióxido de Enxofre
SiO ₂	Óxido de Silício

REFERÊNCIAS

- [1] CARPIO, R. C. Otimização no Co-processamento de Resíduos na Indústria do Cimento, envolvendo Custos, Qualidade e Impacto Ambiental. 2005. 194 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Mecânica, Instituto de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2005.
- [2] CASTILHO, E. Process Optimization - A Statistical Approach. Pennsylvania: Springer, 2007.
- [3] CEMBUREAU. Best Available Techniques for the Cement Industry. The European Cement Association, 1999. Disponível em: . Acesso em: 16/12/2014.
- [4] FRANCO JR., J. de O; Korn, M. G. A.; Costa, A. C. S; Santos JR., A. de F. Alternativas Analíticas para Determinação de Ferro e Titânio em Cimento Portland. Química Nova, Salvador, v. 24, n. 2, 2001. Disponível em: < <http://quimicanova.sbq.org.br/>>. Acesso em: 16/12/2014.
- [5] MONTEIRO, L. P. C.; Mainier, F. B. Queima de Pneus Inservíveis em Fornos de Clínquer. Engevista, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p.52-58, Jun. 2008.
- [6] ROSENTHAL, E. R. GAMS - A User's Guide. GAMS Development Corporation, Washington, DC, USA, 2008.
- [7] SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO (SNIC). SNIC 50 anos: História do cimento no Brasil. Rio de Janeiro, 2003.

Capítulo 16

Proposta de um biossensor para detecção da atividade de bactérias redutoras de sulfato (BRS) para controle da biocorrosão

Gabrielle Viana Dutra

Andréa Medeiros Salgado

Eliana Flávia Camporese Sérvulo

Resumo: O principal componente dos custos de manutenção e operação da indústria do petróleo é a corrosão. Quando a corrosão está associada à interação de microrganismos com superfícies metálicas denomina-se biocorrosão. Atribui-se à biocorrosão mais de 40% da corrosão interna de oleodutos. As bactérias redutoras de sulfato estão envolvidas em 95% dos casos de biocorrosão e, o produto gerado por seu metabolismo, o sulfeto, pode ser oxidado a sulfato por uma bactéria do grupo das oxidantes de enxofre e quantificado através do método potenciométrico. Assim o biocomponente escolhido para a construção do biossensor foi o *Acithiobacillus thiooxidans* e o transdutor, um eletrodo de pH. A elaboração da curva de calibração do biossensor mostrou perfil linear para diferentes concentrações de solução H₂S e seus resultados viabilizam a possível futura utilização do biossensor proposto para detecção da atividade das bactérias redutores de sulfato, BRS.

1. INTRODUÇÃO

Apesar da indústria de petróleo e gás ser conhecida por gerar grandes receitas, existe um alto custo associado a todo o processo que ocorre nessa indústria, que vai desde a exploração e produção (*upstream*) até a distribuição (*downstream*). Segundo *Haile et al* (2010), o principal componente dos custos de manutenção e operação da indústria do petróleo é a corrosão. A corrosão é um processo natural no qual os metais reverterem o processo de “refino” voltando a um estado de energia mais baixo (*Gentil*, 1996). Ela pode ser de vários tipos, porém, neste trabalho, daremos destaque à Corrosão Microbiologicamente Induzida (CMI).

A CMI, também chamada biocorrosão, é resultado da interação entre microrganismos e superfícies metálicas, e se dá principalmente de forma pontual e profunda através da formação de pites, podendo gerar impactos econômicos ao processo, como falhas no equipamento, contaminação de produtos, entupimento e rompimento de tubulações e poluição ambiental através do derramamento de contaminantes. Os microrganismos são responsáveis por mais de 40% da corrosão interna de oleodutos (*Haile et al.*; 2010).

Neste contexto, há a necessidade de se desenvolver tecnologias visando à minimização dos custos de operação do setor. Logo, o monitoramento da CMI, assim como o estudo dos microrganismos que a provocam e a adoção de medidas que minimizem a CMI, tem grande importância na garantia da integridade dos equipamentos na indústria de óleo e gás, prevenindo a ocorrência de vazamentos que causam impactos ambientais e financeiros. Com isso, o biossensor surge como uma alternativa promissora devido a seu caráter específico e a seu custo relativamente baixo. De uma forma geral, o funcionamento de um biossensor envolve a reação biológica entre o biocomponente e o analito de interesse. Em seguida, como produto desta reação, ocorrem variações físico-químicas na amostra analisada, que pode ser mudança no pH, na temperatura ou na massa, ou até mesmo, emissão de luz. Este sinal físico-químico gerado após a interação entre o componente biológico e o substrato a ser quantificado é convertido através do transdutor em um sinal possível de ser lido (*Arya et al.*, 2008).

O objetivo deste trabalho é monitorar a atividade das bactérias redutoras de sulfato, visando o controle da biocorrosão através de um biossensor potenciométrico, a fim de possibilitar futuramente a redução de seus impactos nos sistemas de distribuição e armazenamento de petróleo e seus derivados. O componente biológico escolhido para a construção do biossensor proposto neste trabalho é uma bactéria do grupo das oxidantes de enxofre, *A. thiooxidans*. Sua atividade metabólica na presença de compostos de enxofre gera sulfato, que em meio aquoso, resulta na formação de ácido sulfúrico (H_2SO_4), diminuindo o pH do meio.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. BIOCOMPONENTE, CONDIÇÕES DE CULTIVO E CRESCIMENTO

A cepa utilizada neste trabalho foi o *Acidithiobacillus thiooxidans* FG01, gentilmente doada pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM).

As condições de cultivo do *A. thiooxidans* foram determinadas conforme a maioria dos trabalhos encontrados na literatura que utilizam uma dispersão celular de 10%v/v, para um volume final de inóculo de 100mL foram adicionados 10mL de células e 90mL de meio. Além disso, foi adicionado 10g/L de enxofre elementar. O meio de cultura utilizado no crescimento foi o meio indicado pela ATCC (*Fonte:www.atcc.org*).

A curva de crescimento do *A.thiooxidans* foi feita para garantir que a sua utilização no biossensor fosse na fase exponencial do seu crescimento, em função de sua alta atividade metabólica nesta etapa. Após o preparo do inóculo, o pH foi ajustado para 3,0 com solução de NaOH 1M, o enxofre foi adicionado e o erlenmeyer colocado em agitador sob agitação a 150rpm e temperatura de 30°C e o crescimento foi acompanhado diariamente por turbidimetria através de medidas espectrofotométricas de absorbância a 620nm. Os valores de pH também foram medidos diariamente através de um pHmetro.

2.2. ENSAIOS COM O BIOSSENSOR

O preparo das suspensões celulares utilizadas no biossensor consistiu na centrifugação do meio a 500rpm por 1min e 30s para remoção do enxofre, seguida da centrifugação do sobrenadante a 10.000rpm por 25min para a precipitação de células, que foram ressuspensas em um primeiro momento em meio ATCC e, posteriormente, em água destilada, após a observação de que o meio poderia interferir no resultado obtido no biossensor. As células foram preparadas e após 6 dias de foram deixadas até o dia seguinte para a ressuspensão e utilização no biossensor.

Nos testes do sistema biossensor, 15mL das suspensões celulares foram adicionados a um erlenmeyer de 125mL. Depois, adicionou-se 25mL de solução de H_2S . O eletrodo de pH foi colocado no sistema, o pH foi ajustado para 3,0 com solução de NaOH 1M e o erlenmeyer foi parcialmente fechado com gaze para minimizar a perda de H_2S . Os testes foram feitos sob agitação para facilitar a dissolução do oxigênio no meio líquido e foram realizados para concentrações de 10, 30, 50 e 100mg/L de sulfeto, além do branco (sem sulfeto). As medidas de potencial foram acompanhadas a cada 10 minutos durante 180 minutos. Foi realizado outro branco sem células na concentração de sulfeto igual a 30mg/L para verificar a influência do H_2S na resposta do biossensor, garantindo que a variação do potencial medido era devida ao metabolismo celular do *A. thiooxidans*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O perfil de crescimento do *A. thiooxidans* é apresentado na Figura 1. Pode-se notar que a fase inicial de crescimento (fase lag) se dá até o terceiro dia após a inoculação, seguindo para a fase exponencial de crescimento até o sétimo dia. Para a utilização deste microrganismo como biocomponente do biossensor, é necessária um alta concentração de células ativas, logo, escolheu-se utilizá-los em sua fase exponencial de crescimento, 6 dias após a inoculação.

Figura 1 – A) Curva de crescimento do *A. thiooxidans* (resultados de três réplicas), B) Medidas de pH ao longo do crescimento microbiano (resultados de três réplicas).

Pode-se notar na Figura 1B, a diminuição do pH resultante da oxidação do enxofre pelo *A. thiooxidans* não está atrelada ao seu crescimento, pois nos primeiros dias já se observa uma diminuição do pH sem que haja crescimento significativo. Este resultado corrobora com o trabalho de Lee et al (2006) que observou uma redução no pH no meio de crescimento logo nos primeiros dias de cultivo e chegou à conclusão de que esta redução não é associada ao crescimento microbiano.

A curva de calibração de um biossensor é traçada a partir de um conjunto de pontos obtidos experimentalmente observando o sinal do transdutor para uma determinada concentração de analito. A curva de calibração foi elaborada a partir da variação de potencial para o tempo de 140 min obtida de 3 ensaios para cada concentração de sulfeto testada (0; 10; 30; 50 e 100mg/L) e seu perfil é mostrado na Figura 3. Antes de serem usadas nos ensaios, as soluções de sulfeto foram padronizadas pelo método da iodometria.

Observa-se que a relação entre o potencial medido pelo transdutor e a concentração de sulfeto na solução padrão é linear, apresentando boa correlação entre os dados obtidos experimentalmente ($R^2=0,9658$), além de baixo desvio padrão entre as réplicas de cada concentração analisada. Desta forma, a equação da reta apresentada neste gráfico poderá ser utilizada para o cálculo da concentração de sulfeto nas amostras de BRS. O branco sem sulfeto e o branco sem células com a concentração de sulfeto igual a 30mg/L não apresentaram resposta em variação de potencial.

4. CONCLUSÕES

O desenvolvimento do biossensor nas condições propostas se mostrou satisfatório, apesar dos resultados serem ainda preliminares e necessitarem de mais testes para de fato desenvolver um biossensor a ser utilizado industrialmente e fornecer resultados precisos.

O presente trabalho também foi apresentado no Congresso Brasileiro de Engenharia Química- COBEQ que ocorreu em setembro de 2018 na cidade de São Paulo- Brasil.

REFERÊNCIAS

- [1] ARYA, S.K.; Datta, M.; Malhotra, B.D.; Recent advances in cholesterol biosensor. Biosensors and bioelectronics, n. 23, p.1083-1100, 2008.
- [2] HAILE, T.; Sooknah, R.; Papavinasam, S.; Gould, W. D.; Dinardo, O.; Simultaneous online monitoring of SRB activity and corrosion rate; Nace; 2010.
- [3] GENTIL, Vicente. Corrosão; (3ª edição), 1996.
- [4] LEE, E. Y.; Lee, N. Y.; Cho, K. S; Ryu, H. W. Removal of hydrogen sulfide by sulfate-resistant Acidithiobacillus thiooxidans AZ11. J of Biosc. and Bioengin., v. 101, n. 4, pp. 309-314, 2006.

Capítulo 17

Aplicação de filtros Bayesianos em um escoamento bifásico óleo-água em reservatório de petróleo

Reinaldo Antonio Gomes Marques

Wellington Betencurte da Silva

Julio Cesar Sampaio Dutra

Rayani Xavier Hoffmann

Resumo: Os problemas de estimação de estado, também conhecidos como problemas inversos não estacionários, apresentam inúmeras aplicações práticas, produzindo estimativas sequenciais das variáveis desejadas através de modelos estocásticos e medidas experimentais, e minimizando estatisticamente o erro. Neste trabalho, o modelo estudado foi de Buckley-Leverett. Suas equações são comumente usadas na modelagem de fluxo de água e óleo imiscíveis em meios porosos. Este estudo é aplicado ao filtro SIR (*Sampling Importance Resampling Filter*) e ASIR (*Auxiliary Sampling Importance Re-sampling Filter*) para o conceito de estimativa de estado em um problema de escoamento bifásico (óleo-água) devido à dificuldade significativa associada com a recuperação da saturação do óleo.

Palavras-chave: Escoamento bifásico; extração de petróleo; filtros bayesianos; modelo Buckley-Leverett.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, com a descoberta da camada do pré-sal, viu-se a necessidade de buscar novas tecnologias para a exploração dessas novas jazidas de petróleo. Devido às condições de formação, as rochas reservatórios onde se aloja o petróleo possuem propriedades que dificultam a extração do óleo, tais como a porosidade e permeabilidade. Estes reservatórios são muito heterogêneos e anisotrópicos devido a várias camadas sedimentares depositadas de diferentes formas ao longo do tempo, que criou diversos caminhos preferencias ao fluxo de fluidos diferentes. Por isso, o escoamento do fluido em meio poroso depende das características petrofísicas do meio, as quais não se podem medir diretamente. Desta forma, faz-se necessário o uso de simulações, cujos resultados geram dados que permitem estimar as propriedades do reservatório. Obtêm-se então os parâmetros que descrevem o meio, o qual é considerado um problema inverso. Este tipo de problema pode ser resolvido através dos chamados filtros Bayesianos junto com os problemas de estimação de estados. Nessa abordagem, todas as informações disponíveis são utilizadas, com a finalidade de reduzir a incerteza presente no problema. A base do procedimento estatístico é formada ao combinar a informação anterior com a nova informação obtida. O mecanismo formal utilizado para combinar as informações é conhecido como teorema de Bayes (Vianna *et al*, 2009; Silva *et al*, 2010). O presente trabalho aplica os filtros Bayesianos junto ao conceito de estimativa de estado para um problema de escoamento bifásico (óleo-água) que apresenta grande dificuldade relacionada à extração de petróleo. Reiterando, a ampla capacidade e eficácia desses métodos em estimar e prever o comportamento dos parâmetros, que podem apresentar um alto grau de incertezas, e escolher o cenário mais adequado para o aumento da produção.

2. PROBLEMA FÍSICO E FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

Para simular esse processo de engenharia são resolvidas equações diferenciais parciais que constituem o chamado modelo imiscível para escoamentos bifásicos em meios porosos. Essencialmente, esse modelo é formado pelas equações de conservação de massa das fases, água e óleo, juntamente com a conhecida lei de Darcy.

Desprezando-se os efeitos da difusão física, oriunda da pressão capilar, e considerando-se um modelo não linear para o chamado fluxo fracionário, a equação de conservação de massa da fase água se reduz a uma lei de conservação hiperbólica não linear. Segundo Buckley e Leverett (1942), a Equação 1 foi formulada para estudar o deslocamento da frente de água durante o processo de recuperação secundária de petróleo.

$$\frac{\partial S}{\partial t} = - \frac{q_T}{\phi} \frac{\partial f}{\partial x} \quad (1)$$

onde S é a saturação do fluido deslocado, q_T é o fluxo total, ϕ é a porosidade, f é a função de fluxo fracionado, t é o tempo e x é a variável espacial. Para o fluxo fracionado utiliza-se geralmente o chamado modelo de Stone (1970), dado pela Equação 2.

$$f(S) = \frac{S^2}{S^2 + \frac{\mu_w}{\mu_o}(1-S)^2} \quad (2)$$

onde μ_w é a viscosidade da água e μ_o é a viscosidade do óleo.

3. PROBLEMA DE ESTIMAÇÃO DE ESTADO

O problema de estimação de estado pode ser visto como uma versão especial do caso mais geral do problema de estimação do erro médio quadrático, no qual a distribuição a priori para a variável de estado desconhecida (parâmetro a ser estimado) x_k no tempo t_k é dada por um modelo de evolução temporal (Vianna *et al*, 2009; Silva *et al*, 2010). A fim de resolver o problema de estimação de estado, considere o modelo de evolução dado pela Equação 3.

$$x_k = f_{k-1}(x_{k-1}, v_k) \quad (3)$$

onde o subscrito $k = 1, 2, \dots$, representa o instante de tempo t_k , que varia de um tempo inicial até um tempo final no sistema dinâmico. O vetor $x \in R^{n_x}$ é chamado de vetor de estado e contém todas as variáveis que serão estimadas. Este vetor avança no tempo de acordo com o modelo de evolução de estado dado pela Equação 3, na qual f é geralmente uma função não linear das variáveis de estado, e o vetor de incertezas, $v \in R^{n_v}$, que representa o vetor de ruído do estado (Kaipio e Somersalo, 2004; Vianna *et al*, 2009; Silva *et al*, 2010). O modelo de observação ou de medidas é dado pela Equação 4.

$$z_k = h_k(x_k, n_k) \quad (4)$$

Em que as medidas são representadas por $z \in R^{n_z}$ e o vetor $n \in R^{n_n}$ que representa o ruído das medidas.

O problema de estimação de estado tem por objetivo obter informações sobre o vetor x_k baseado nos modelos de evolução e de observação dados pelas Equações 3 e 4, apoiado nas seguintes suposições (Kaipio e Somersalo, 2004; Vianna *et al*, 2009; Silva *et al*, 2010):

(I) A sequência x_k para $k = 1, 2, \dots$, é um processo Markoviano de primeira ordem (a probabilidade de um estado depende apenas do estado imediatamente anterior), como mostra a Equação 5.

$$\pi(x_k | x_0, x_1, \dots, x_{k-1}) = \pi(x_k | x_{k-1}) \quad (5)$$

(II) a sequência z_k^{obs} para $k = 1, 2, \dots$, é um processo Markoviano com respeito a história de x_k , como na Equação 6.

$$\pi(z_k^{obs} | x_0, x_1, \dots, x_{k-1}) = \pi(z_k^{obs} | x_k) \quad (6)$$

(III) A sequência x_k depende das observações passadas através de sua própria história, ou seja, Equação 7.

$$\pi(x_k | x_{k-1}, z_{1:k-1}^{obs}) = \pi(x_k | x_{k-1}) \quad (7)$$

Neste contexto, o Teorema de Bayes é dado pela Equação 8.

$$\pi_{posterior}(x_k) = \pi(x_k | z_k^{obs}) = \frac{\pi(x_k) \pi(z_k^{obs} | x_k)}{\pi(z_k^{obs})} \quad (8)$$

onde $\pi(x_k)$ corresponde à densidade priori da variável de estado, $\pi(z_k^{obs})$ corresponde à densidade de probabilidade marginal das medidas, que desempenha o papel de uma constante de normalização, $\pi(z_k^{obs} | x_k)$ corresponde ao risco (ou seja, a probabilidade condicional das medições z_k^{obs} dadas as variáveis de estado x_k).

3.1. FILTRO SIR

Inicialmente, no filtro SIR (Amostragem por Importância e Reamostragem Sequencial), N partículas são amostradas aleatoriamente de uma distribuição inicial $\pi(x_0)$, que são amostras da distribuição no instante de tempo $t = 0$. Para avançar as partículas no tempo t_{k-1} para o tempo t_k , $k = 1, 2, 3, \dots$ um valor observado z_{t_k} é usado no instante de tempo t . A proximidade destes valores é verificada e a sua probabilidade $\pi(z_k | x_k)$ é calculada, obtendo-se assim a importância de cada partícula, através da normalização dos pesos, $\hat{w}_k^i$. As partículas de maior peso representam as regiões de maior importância da distribuição. Após este passo, o processo de seleção é feito, onde é realizada a reamostragem da distribuição anterior $\pi(x_k | x_{k-1})$ das N partículas, usando os pesos $\hat{w}_k^i$. As novas partículas no instante de tempo t , que representam a distribuição posterior, são então obtidas, e chamadas x_k^i . No fim, há o passo de evolução em que, a partir da equação de transição $\pi(x | x_{k-1})$, novas partículas são geradas de modo a representar a distribuição posterior no tempo t .

3.2. FILTRO ASIR

O filtro de partícula SIR apresenta uma etapa de reamostragem para tentar evitar o problema de degeneração das partículas. Porém, esse processo pode acarretar no empobrecimento da amostra. A utilização de um número finito de partículas é insuficiente para tentar prever o comportamento da cauda da densidade de probabilidade. Esse problema é ainda pior quando não há valores extremos. Para resolver este problema, Pitt e Shephard (1999) introduziram o chamado Filtro de Partículas Auxiliar (APF), na qual este método tem como objetivo aumentar o número de "boas partículas" $\{x^i\}$, considerando que as probabilidades $\pi(z_k | x_{0:k}^i)$ assumem valores mais altos para essas "boas partículas". A ideia é gerar um conjunto de N partículas aleatórias auxiliares $u_k^{\beta^j}$, a partir da distribuição inicial $\pi(x_0)$, e calcular a probabilidade de cada partícula auxiliar dado $\pi(z_k | u_k^{\beta^j})$. Depois disso, N outras partículas são retiradas aleatoriamente a partir da distribuição inicial $\pi(x_0)$. Tais novas partículas são candidatas para representar a distribuição posterior no instante de tempo $t - 1$, e nomeadas x_{t-1} . Em seguida, a probabilidade $\pi(z_k | x_k^i)$ de cada partícula é calculada. Com estas informações, a importância do peso de cada partícula pode ser calculada e normalizada, por $\hat{w}_k^i$. O último passo é o passo de evolução, na qual as partículas candidatas para representar a distribuição a posteriori no instante de tempo t , chamadas x_t , são obtidas, utilizando a equação de transição $\pi(x | x_{k-1})$.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta sessão são apresentados os resultados obtidos para o modelo de Buckley e Leverett, abrangendo a verificação do problema direto e a estimativa da variável de estado, saturação, com o filtro SIR e ASIR.

Os códigos foram implementados para a solução do problema direto e inverso no software Scilab e os resultados gerados em um notebook com processador Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz. No sistema de EDPs acopladas, foi utilizado o método das linhas, com diferenças finitas centrais, e as EDOs foram integradas no tempo com o auxílio da ferramenta ode.

Para avaliar o desempenho dos filtros, foi empregado o cálculo do erro quadrático médio (RMS) dado pela Equação 9.

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_{est}(t) - x_{teorico}(t))^2} \quad (9)$$

As medidas simuladas foram calculadas pela Equação 10, pois neste trabalho, não foram realizados experimentos, sendo usada para acrescentar um ruído gaussiano de 5% da saturação máxima, obtendo assim as medidas simuladas.

$$x_{med} = x + \sigma \epsilon \quad (10)$$

onde x é obtido a partir do problema direto com parâmetros conhecidos, σ é o desvio padrão das medidas e ϵ é uma variável aleatória com distribuição normal. A abordagem, que emprega o mesmo modelo matemático para gerar os dados experimentais sintéticos e, posteriormente, resolver o problema inverso, é denominada crime inverso.

O número de partículas utilizado nesse trabalho, foi escolhido aleatoriamente, pois não existe um número apropriado para ser utilizado. Isso pode ser afirmado, porque a convergência é garantida pelo Teorema dos Grandes Números, quando o número de partículas tende ao infinito a probabilidade de convergência é assegurada. Assim foram usados 50, 200 e 500 partículas para o filtro SIR e 50 partículas para o filtro ASIR. Números de partículas maiores que 500 não foram testados, devido ao custo computacional.

A Tabela 1 mostra os casos testados, bem como os seus resultados para o tempo de CPU e erros RMS. Através da aplicação do filtro ASIR com apenas 50 partículas, o tempo computacional foi de 125,59 segundos, com um erro RMS de 0,0982. Já para o filtro SIR com 500 partículas, o tempo computacional foi de 628,86 segundos, com um erro RMS de 0,1101. Pode-se notar, que o erro RMS para estimar a saturação foi menor para o filtro ASIR comparado com o filtro SIR, para os casos examinados. Assim, o filtro ASIR foi mais eficiente na estimação da saturação, com um número muito menor de partículas do que as necessárias para o filtro SIR. Além disso, pode-se observar na Tabela 1, que para o filtro SIR, é necessário um maior número de partículas para que o erro RMS diminua.

A Figura 1 apresentam a estimativa da saturação de um reservatório de petróleo, utilizando os filtros de partículas SIR e ASIR, que foram analisadas ao nível de 99% de confiança, segundo o trabalho de Silva (2010) e Vianna (2009). No problema direto, a malha espacial possui 101 amostragens espaciais e 51 amostragens temporais. Este foi usado como sub-rotina nos filtros para uma amostragem espacial de 51 pontos, para evitar o crime inverso. As partículas com valores negativos, após sua geração, foram desconsideradas, pois valores negativos para a saturação são fisicamente impossíveis.

Tabela 1 – Resultado dos filtros SIR e ASIR.

Filtros	Número de partículas	Erro RMS	Tempo (s)
SIR	50	0,1218	78,87
	100	0,1112	215,96
	500	0,1101	628,86
ASIR	50	0,0982	125,59

Figura 1 – Estimativa da Saturação usando o filtro (a) SIR com 500 partículas e (b) ASIR com 50 partículas.

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho, foram aplicados dois filtros Bayesianos diferentes para um problema de reservatório de petróleo com escoamento bifásico, com o intuito de estimar a saturação com apenas um único dado. Os filtros utilizados foram o SIR (Amostragem por Importância e Reamostragem Sequencial) e ASIR (Auxiliar de Partícula ou Amostragem e Reamostragem por Importância Auxiliar). Os dois filtros utilizados mostraram-se satisfatórios ao estimar a saturação do reservatório de petróleo, entretanto o filtro ASIR apresentou melhores resultados quando comparado com o filtro SIR.

REFERÊNCIAS

- [1] BUCKLEY, S. E.; LEVERETT, M. C. Mechanism of fluid displacement in sands. *Petrol. Trans. AIME*, vol. 146, p. 107-116, 1942.
- [2] KAIPIO, J.; somersalo, E. *Statistical and computational inverse problems*. New York: Springer, 2004.
- [3] STONE, H. L. Probability model for estimating three-phase relative permeability. *Trans. SPE of AIME*, v. 249, p. 214-218, 1970.
- [4] VIANNA, F. L. V.; ORLANDE, H. R. B.; DULIKRAVICH, G. S. Prediction of the temperature field in pipelines with bayesian filters and non-intrusive measurements. In: *20th International Congress of Mechanical Engineering*, Gramado, 2009.
- [5] SILVA, W. B.; ORLANDE, H. R. B.; COLAÇO, M. J. Evaluation of bayesian filters applied to heat conduction problems. In: *2nd International Conference on Engineering Optimization*, Lisbon, 2010.
- [6] PITT, M. and SHEPHARD, N. Filtering via simulation: Auxiliary particle filters, *J. Amer. Statist. Assoc.*, v. 49, n. 446, p. 590-599, 1999.

Capítulo 18

A Bayesian technique for Hydrodynamic characterization of reactors

Carla Arnaud de Azevedo

Jackline Rodrigues Ferreira

Nielson Fernando da Paixão Ribeiro

Diego Cardoso Estumano

Abstract: The design and project of chemical reactors requires a study that identifies the changes that significantly affect the flow and consequently modify the efficiency of the process. These anomalies may occur as a product of variations in flow and the diagnosis can be made via hydrodynamic characterization. Such anomalies can be identified and quantified from the residence time distribution theory, resulting in the experimental residence time distribution curve $E(t)$. The literature presents several hydrodynamic models for $E(t)$, whose determination of the parameters physically represent the existents anomalies in the reactor flow. In this context, the present work proposes the verification of the bayesian technique Markov chain Monte Carlo through the Metropolis-Hastings algorithm in hydrodynamic models, using simulated measurements from the piston dispersion model for large extents of dispersion (Levenspiel and Smith, 1957). For the parameters estimation, three hydrodynamic models with mathematical complexity and physical content different from the measurement generator were chosen: N-CSTR in series, piston dispersion model for small extents of dispersion and piston dispersion exchange model. The definition of the best model was based on the information criterion: Akaike, corrected Akaike and Bayesian. According to these criteria, the best model was the N-CSTR in series.

Keywords: Residence time distribution; Markov chain Monte Carlo; Model Selection;

1. INTRODUCTION

Chemical reactors are equipment of great relevance in the industrial field and are designed to obtain greater efficiency for the desired product, maximizing the yield of the chemical reaction and reducing the costs involved in the process (FOGLER, [1]). Continuous reactors, such as the tubular reactor and the mixing tank reactor, are the most widely used and their design and sizing usually encounter serious problems in flow regimes and heat and mass transport, resulting in reduced productivity (SCHMALL [2]).

The mathematical formulation for the ideal reactor design cases employs two types of conditions: perfect mixing and piston flow. The first condition is used in mixing tank reactors, for this it is considered that there are no temperature and concentration gradients inside the reactor and thus all points have the same properties. Otherwise, piston flow is used in tubular reactors, assuming fluid flows as a series of proportional pistons, with concentration varying only in the axial direction (FOGLER, [1]).

For real cases, where divergences from ideality are considered, modeling is more complex to perform. According to Levenspiel [3], these deviations can be caused by regions of stagnation, dead volume, short circuit, formation of preferential channels, recycling and so on. For the qualitative and quantitative analysis of these deviations, the study of the theory of residence time distribution (RTD) of fluid molecules within the reactor, associated with the stimulus-response technique to obtain experimental data is a useful and widely used methodology. Subsequently, the anomalies are quantified by determining the parameters of hydrodynamical mathematical models to represent the flow under real conditions.

The parameter determination of RTD models cannot be performed experimentally directly. Such inferences are made with the only information available, which is the dynamics of the tracer concentration at the reactor output. The estimation of such parameters can be performed by various techniques, for example: least squares, conjugate gradient, particle swarm, simulated annealing. These techniques do not take into account the measurements uncertainty and also do not allow prior knowledge about the parameters to be accounted for in probabilistic terms.

In this scenario the present work intends to present the application of the Bayesian technique Markov Chain Monte Carlo (MCMC) to estimate parameters of hydrodynamic models, and the determination of the best models was performed using bayesian metrics represented by the information criteria: Akaike (AIC), corrected Akaike (AICc) and Bayesian (BIC). In order to avoid the inveterate crime, the simulated measurements were generated with the dispersion model for large extents of dispersion reference and the parameter estimation were made for the models: dispersion model for small extents of dispersion, dispersion model with exchange zone and the N-CSTR in series model.

2. RESIDENCE TIME DISTRIBUTION

The study of the residence time distribution (RTD) is an analysis of the time that fluid molecules remained inside the reactor, considering that the fluid elements of the flow follow different extension paths through the reactor body until the outlet. The RTD, by means of the residence time distribution function $E(t)$, correlates the output concentration profile with the flow anomalies (FOGLER, [1]).

The stimulus-response technique is often used due to this simplicity in acquiring the data to obtain the function $E(t)$, by the fact that it consists of inserting a disturbance at an input point in the system and observing the effect at an output point (SIMÕES, [5]). For a pulse-type injection, represented by a Dirac Delta function $\delta(t)$, a known amount of tracer (inert chemical substance) is instantly injected into the equipment input stream and the concentration is continuously measured at the outlet. The function $E(t)$ is given by Equation (1) (FOGLER, [1]):

$$E(t) = \frac{C(t)}{\int_0^{\infty} C(t) dt} \quad (1)$$

The mean residence time (t_m) is an important parameter of RTD and indicates the average time particles remained in the system, showing possible anomalies such as dead volume and stagnant zones inside the reactor, and can be calculated by Equation (2) (FOGLER, [1]; LEVENSPIEL, [3]; SIMÕES, [5]):

$$t_m = \int_0^{\infty} tE(t)dt. \quad (2)$$

By knowing the mean residence time, it is convenient to use the dimensionless time (θ) for the detailed calculations. This is defined as the ratio between the experimental time and the mean residence time, Equation (3), and with this it is possible to calculate the dimensionless residence time distribution function, $E(\theta)$, through Equation (4) (FOGLER, [1]; LEVENSPIEL, [3]; SIMÕES, [5]):

$$\theta = \frac{t}{t_m}. \quad (3)$$

$$E(\theta) = t_m E(t). \quad (4)$$

The state variable that is common to all models that will be evaluated in this paper is the dimensionless residence time distribution function, $E(\theta)$.

3. HYDRODYNAMIC MODELS

In this study, in all the cases that were evaluated, a tubular reactor was considered, and for the direct model, three hydrodynamic models based on different physical concepts and subjected to specific boundary conditions were used. The models used were the N-CSTR in series (N-CSTR) and the piston dispersion for small extents of dispersion (PD), both uniparametric and applied in simpler cases, and piston dispersion exchange model (PDE) which has three parameter and is usually used in more complex cases where traditional models cannot satisfactorily represent the observed phenomenon.

In the dispersion models it is considered the existence of axial dispersion, where the material is redistributed countless times during the flow, being a process similar to the diffusion, so it is governed by an analogy of Fick's Law. In this way, the parameters can be correlated by the Peclet number, inverse of the dimensionless group, D/uL , known as the dispersion number, where D is the axial dispersion coefficient, u is the superficial velocity of the liquid phase and L is the total length of the bed. This parameter represents the degree of dispersion in the reactor and will be defined as Φ .

3.1 PISTON DISPERSION MODEL FOR LARGE EXTENTS OF DISPERSION (M1)

This model proposed by Levenspiel and Smith [6], presented in Equation (5) below, considers that the dispersion phenomenon is significant, as a result of the changes on the fluid when it passes through the measuring point. The solution is obtained considering that the reactor has an infinite length and that there is a stable flow (with diffusion coefficient $D > 0$) between the reactor boundaries and in the regions before and after it. The parameter of this model is Φ_{GD} and must remain within a range of 0.01 – 1.00, since for very high values of Φ_{GD} it is possible that the boundary condition does not satisfy the model assumption.

$$E(\theta) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\theta\Phi_{GD}}} \exp\left[-\frac{(1-\theta)^2}{4\theta\Phi_{GD}}\right]. \quad (5)$$

3.2 PISTON DISPERSION MODEL FOR SMALL EXTENTS OF DISPERSION (M2)

This model was also proposed by Levenspiel and Smith [6], presented in Equation (6), considers that for minimum dispersion extents the way the fluid spreads during the flow does not undergo drastic changes when passing through the measuring point and thus the boundary conditions do not influence this process. The parameter since model is Φ_{PD} and must be less than 0.01 for its physical meaning to be respected.

$$E(\theta) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\Phi_{PD}}} \exp\left[-\frac{(1-\theta)^2}{4\Phi_{PD}}\right]. \quad (6)$$

3.3 N-CSTR IN SERIES MODEL (M3)

This model was initially suggested by Ham and Coe [7] and later refined by McMullin and Weber [8]. It is defined as described in Equation (7). The parameter representing this model is N, which is defined as the number of ideal CSTR reactors in series required to describe the actual flow behavior (FOGLER, [1]). The N number of CSTR reactors in series measures the degree of flow mixing, between the cases of perfect mixing and piston flow. Thus, the higher the value of N, the lower the degree of mixing and the empistoned flow is considered. (LEVENSPIEL, [3]).

$$E(\theta) = N \frac{(N\theta)^{N-1}}{(N-1)!} e^{-N\theta}. \quad (7)$$

3.4 PISTON DISPERSION EXCHANGE MODEL (M4)

In this model, accordingly proposed by Van Swaaij et al. [9] and adapted by Sicardi et al. [10], it is considered a semi-infinite reactor, consisting of a zone with alignment assuming a piston behavior which suffers the effects of axial dispersion and a stagnant zone, with a mass transfer between both of them. The model is composed by a differential balance with two differential equations, covering the dynamic zone and the stagnant zone, and their dimensional forms in Equations (8) and (9), respectively.

$$\left(\frac{1}{Pe}\right) \frac{\partial^2 C_1}{\partial z^2} - \frac{\partial C_1}{\partial z} - k(C_1 - C_2) - \left(\frac{1}{1+\alpha}\right) \frac{\partial C_1}{\partial \theta} = 0. \quad (8)$$

$$k\left(\frac{1+\alpha}{\alpha}\right)(C_1 - C_2) - \frac{\partial C_2}{\partial \theta} = 0 \quad (9)$$

In the Equation (9) above, C_1 and C_2 correspond to the dimensionless concentration in the dynamic and stagnant zones, respectively. This model is solved according to the following conditions in Equations (10a-10c), considering that $\delta(\theta)$ is the Dirac Delta function, a mathematical function that characterizes the injection of pulse type.

$$C_1 = C_2 = 0. \quad \text{em } t = 0 \quad (10a)$$

$$\delta(\theta) = C_1 - \frac{1}{Pe} \frac{\partial C_1}{\partial z}. \quad \text{em } z = 0 \quad (10b)$$

$$C_1, C_2 \rightarrow \infty. \quad \text{em } z = 1 \quad (10c)$$

The model parameters are k (related to the mass transfer between the dynamic and stagnant phases), α (related to the dynamic fraction of the liquid) and Pe (Peclet number). This model was solved by the numerical method of lines and later used Equations (1-4) to treat it as a function of dimensionless

residence time distribution as well as the models described above.

4. BAYESIAN INFERENCE

The theory of statistical inversion intends to make inferences about the parameters of the model that describes the physical phenomenon, so that the solution of the direct problem provides as close estimated values as possible to the available data. Thus the Bayesian approach, through this theory, seeks to extract all information and uncertainties about the variables of the model studied, in order to estimate parameters and state variables (GIANOLA and FERNANDO, [11]). Therefore, all variables are treated as random variables and the solution of an inverse problem is obtained from the probability distribution of the quantity of interest when all available information has been incorporated into the model. This distribution is called posteriori probability distribution (KAPIO and SOMERSALO [12]).

After observing a sample of data, it is possible to define a probability distribution (a posteriori probability distribution), $\pi(\mathbf{P} | \mathbf{Y})$. Hence the Bayes Theorem, Equation (11) applies:

$$\pi(\mathbf{P} | \mathbf{Y}) = \frac{\pi(\mathbf{P})\pi(\mathbf{Y} | \mathbf{P})}{\pi(\mathbf{Y})}. \quad (11)$$

In the Equation (11) above, $\mathbf{P}$ and $\mathbf{Y}$ indicate the parameter vector and observed data set, respectively. The term $\pi(\mathbf{P})$ is the a priori probability distribution, $\pi(\mathbf{Y} | \mathbf{P})$ is the likelihood function and denotes information about the parameters from the observed data for each possible value of $\mathbf{P}$ (sample distribution), whereas The term $\pi(\mathbf{Y})$ represents the probability distribution of the data. Bayes' Theorem can be written in a simplified manner, as in Equation (12):

$$\pi(\mathbf{P} | \mathbf{Y}) \propto \pi(\mathbf{P})\pi(\mathbf{Y} | \mathbf{P}). \quad (12)$$

By assuming that the measurement errors are gaussian, with mean zero and a known covariance matrix $\mathbf{W}$, additive and independent of the parameter vector $\mathbf{P}$, it is possible to calculate the likelihood function using Equation (13):

$$\pi(\mathbf{Y} | \mathbf{P}) = (2\pi)^{-\frac{1}{2}} |\mathbf{W}|^{-\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} [\mathbf{Y}^{med} - \mathbf{Y}^{pred}(\mathbf{P})]^T \mathbf{W}^{-1} [\mathbf{Y}^{med} - \mathbf{Y}^{pred}(\mathbf{P})] \right\}. \quad (13)$$

4.1 MARKOV CHAIN MONTE CARLO – MCMC

The Markov chain Monte Carlo method can be used for sampling from a priori probability distribution and inverse problem characterization (KAPIO and SOMERSALO, [12]). A Markov chain is a type of stochastic process where, given current behavior, the probability of any future process behavior is not altered by additional knowledge about its past behavior (GAMERMAN and LOPES, [13]; EHLERS, [14]).

In order to obtain only one equilibrium distribution, MCMC methods require the Markov chain to be homogeneous, irreducible, and non-periodic (EHLERS, [14]). The central idea of the MCMC is that as the number of iterations increases, the initial points (warming up period) are forgotten and the convergence of the Markov chain to an equilibrium distribution (a posteriori probability distribution) occurs gradually, by using Markov chain algorithms whose distribution converges satisfactorily to the distribution of interest. In this work the Metropolis-Hastings algorithm were used.

In a very simple way, the Metropolis-Hastings algorithm works by generating a posteriori joint distribution, $\pi(\mathbf{P1}, \mathbf{P2} \dots | \mathbf{Y})$ from the existing conditional distributions (METROPOLIS and ULAM, [15]; HASTINGS, [16]) and can be generalized as follows (LEE, [17]):

1. Initialize the Markov chain iteration counter ($i = 0$) and arbitrate an initial value $P^{(0)}$;
2. Generate a candidate value P' , Equation (14), from the proposed distribution $q(P'|P^i)$, where k is a variable $N(0, 1)$ and w is the search step.

$$P' = P^{(i-1)}(1 + wk). \quad (14)$$

3. Calculate the probability of acceptance (φ) of the candidate parameter by the Metropolis test, presented in Equation (15):

$$\varphi = \min \left[1, \frac{\pi(P' | Y)q(P', P^{(i-1)})}{\pi(P^{(i-1)} | Y)q(P^{(i-1)}, P')} \right]. \quad (15)$$

4. Generate a random number u with uniform distribution, $u \sim U(0,1)$;
5. If $u \leq \varphi$, then the new value is accepted and $P^{(i)} = P'$. Otherwise, reject and make $P^{(i)} = P^{(i-1)}$;
6. Increase the counter from i to $i + 1$ and return to step 2.

By using this algorithm, a sequence is obtained where the samples generated after convergence correspond to the posteriori probability distribution of the parameters and in the present work it was decided to make inferences about this through the mean, median and the intervals of credibility (KAPIO and SOMERSALO [12]).

4.2 INFORMATION CRITERIA

It is known that there is no model that perfectly represents the observed physical phenomenon, either because the data contains noise or the model in question cannot well adjust all characteristics of the obtained data (BURNHAM and ANDERSON, [18]). Therefore, to avoid information loss or a model being selected based on the level of complexity and not quality of data fit, it is possible to use the information criteria for selecting the best model, the most common being: Akaike (AIC), corrected Akaike (AICc) and Bayesian (BIC).

4.2.1 AKAIKE: Proposed by Akaike [19], this criterion is based on the Kullback-Leibler Divergence, and estimates the distance between the model used and an unknown “real model” using the likelihood function and model order, as described in Eq. (16), where $f(\mathbf{D}|\mathbf{P})$ is the model likelihood function e h corresponds to the number of parameters.

$$AIC = -2\log f(\mathbf{D} | \mathbf{P}) + 2h. \quad (16)$$

4.2.2 CORRECTED AKAIKE: The contributions for the Akaike criterion were studied by Hurvich & Tsai [20], considering a small number of samples ($m/p < 40$), as shown in Eq. (17), where h corresponds to the number of parameters and m is the number of sample observations.

$$AIC_c = -2 \log f(D | P) + 2h + 2 \left[\frac{h(h+1)}{m-h-1} \right]. \quad (17)$$

4.2.3 BAYESIAN: Proposed by Akaike [21], this criterion evaluates the models in terms of the a posteriori probability distribution, as presented in Eq. (18), where h is the number of parameters and m is the number of observations in the sample.

$$BIC = -2 \ln f(D | P) + h \ln(m). \quad (18)$$

5. RESULTS AND DISCUSSION

In Matlab®, routines were elaborated for the Metropolis-Hastings algorithm and for the calculation of the AIC, AICc and BIC information criteria for the candidate models. The simulated measurements were generated from the piston dispersion model for large extents of dispersion (M1) and, subsequently, the MCMC algorithm was verified by trying to fit the others mathematical models used. For this, the priori probability distributions of the parameters were established as uniform, considering them as equiprobable, given the lack of information about them.

To represent different experimental scenarios, the measurements were simulated with different levels of uncertainty regarding the exact solution (5, 10 and 15% of the maximum $E(\theta)$ obtained with the exact solution), according to Eq. (19), where it is obtained in the solution of the direct problem with the M1 model, σ is the standard deviation of the measurements and λ is the random variable with normal distribution $N(0,1)$.

$$C_s = E(\theta)_{GD} + \sigma \lambda. \quad (19)$$

All the cases studies were performed varying the search step w , in order to verify its influence on the parameter estimation, using w values equal to 0.01 and 0.006. The Table 1 shows the cases studied for each model and Table 2 the parameters of each model with their respective reference values.

Table 1. Studied cases.

Model	Case	Uncertainty level
M2	1	5%
M2	2	10%
M2	3	15%
M3	4	5%
M3	5	10%
M3	6	15%
M4	7	5%
M4	8	10%
M4	9	15%

Table 2. Reference values for each model.

Parameter	Initial estimate
Φ_{PD}	0.005
N	5.000
k	0.030
α	0.300
Pe	25.000

5.1 ALGORITHM VERIFICATION AND PARAMETER ESTIMATION

For the piston dispersion model for small extents of dispersion, the parameter was estimated from the mean of the Markov chain after the warming states. As previously mentioned, this model was proposed for small influence of dispersion and the value of the parameter Φ_{PD} must be less than 0.01. The Figure 1 presents the graphs of the Markov chains.

Figure 1 – Markov chains for piston dispersion model for small extents to the cases 1 (a), 2 (b) e 3 (c) with $w = 0.010$ (red) e $w = 0.006$ (green).

It can be observed that in all cases there was a convergence imposed on the Markov chains at the established maximum limit, due to the model constraint and the a priori probability distribution used (uniform). Thus, the parameter estimation for this model resulted in some values that are out of bounds and, in conditions like this, even if the Markov chain presents excellent convergence under different search steps, there is a contestable parameter estimation, since it has no physical meaning at all. This situation was also presented by other authors (DE NARDI et al., [22]; DE FREITAS et al., [23]; LANDGRAF et al., [24]). The analysis of the influence of the search step is well signaled in the graphs, where in all cases the lower value of the search step implied the need for more warming states for chain convergence and a higher acceptance rate, ranging from 21-24%.

For the N-CSTR in series model (M3), Figure 2 shows the Markov chains with the estimated parameter. The value of N can assume only positive and non-null integers, although some works have results with non-integers (JI et al., [25]; LIU et al., [26]; MENDEZ-ROMERO et al., [27]; RENUKA et al. [28]). Thus, this model was obtained from the median of Markov chains after the warming states, since the average could lead to fractional numbers.

Figure 2 – Markov chains for the N-CSTR in series model to the cases 4 (a), 5 (b) e 6 (c) with $w = 0.010$ (red) e $w = 0.006$ (green).

The Markov chain has different oscillations than cannot be seen in other models and this is due to the limitation in generating only integer values for parameter N . Following this criterion, it was observed that in all cases the Markov chain converged to $N = 3$. In addition, during the analysis of the influence of the

search step, it was found that it results in non-significant variations in the acceptance rate of the parameter, which remained between 4–7 % for all cases. The same situation was reported in the M2 model, the lower value of the search step resulted in the need for more warming states for chain convergence. Just a few warming states were required for the convergence of the Markov chain, and this implies that this same parameter estimation could be obtained with a much smaller number of states than those used. From a computational point of view, this is positive as it would reduce the cost and computational time.

In the piston dispersion exchange model (M4), Figure 3 shows the Markov chains for parameters k , α and Pe . The minimum and maximum limits of the parameters were established based on the values presented by Sicardi et. al. [10]. In general, the average estimate of the obtained parameters presented agreement with the values established by the referred author.

Figure 3 – Markov chains for the piston dispersion exchange model to the cases 4 (a), 5 (b) e 6 (c) with $w = 0.010$ (red) e $w = 0.006$ (green).

As exposed in the previous models, the analysis of the influence of the search step for the convergence of the Markov chain was also performed and the result was analogous to the others: the smaller search step corresponds to a need of more warming states for the convergence. Besides that, analyzing Markov chains for each of the three parameters shows that some present the same shape and converge exactly at the established limit (both maximum and minimum). This can be attributed to problems in parameter sensitivity and may present low sensitivity and linear dependence on each other.

Since two search steps were analyzed and although they converged to the same range of parameter values, the criteria for choosing were established with the intention of reducing computational cost and process time. Thus, the curves for search step $w = 0.01$ were selected based on the smallest number of warming states required for Markov chain convergence. The Table 3 presents the values of a posteriori probability distributions, containing the parameter estimates for the value of w selected for all cases studied.

Table 3. Parameter estimation for each studied case.

Parameter	Case	Estimation (mean/median)	Credibility range
Φ_{PD}	1	0.0100	0.0099 – 0.0100
Φ_{PD}	2	0.0100	0.0099 – 0.0100
Φ_{PD}	3	0.0100	0.0099 – 0.0100
N	4	3.0000	3.0000 – 3.0000
N	5	3.0000	3.0000 – 3.0000
N	6	3.0000	3.0000 – 3.0000
k	7	0.0240	0.0240 – 0.0241
k	8	0.0240	0.0240 – 0.0241
k	9	0.0240	0.0240 – 0.0241
α	7	0.2401	0.2400 – 0.2406
α	8	0.2401	0.2400 – 0.2406
α	9	0.2401	0.2400 – 0.2405
Pe	7	20.0082	20.0001 – 20.0463
Pe	8	20.0088	20.0000 – 20.0464
Pe	9	20.0086	20.0001 – 20.0426

For model fitting, Figure 4 shows for the three hydrodynamic models for the value of $w = 0.010$.

Figure 4 - Adjustment of hydrodynamic models for all experimental scenarios of (a) model M2, (b) model M3 and (c) model M4.

According to van Gelder and Westerterp [29], in this final portion of the curves, fluid concentrations are very low but the relative errors at this point are high. Thus, the occurrence of the tail makes the moments of DTR unreliable due to changes in the mean residence time. About the formation of dead/stagnant zones, corners, entrances and exits are the most likely regions for the presence of these types of anomalies (GROBICKI E STUCKEY, [30]; TCHOBANOGLIOUS E SCHROEDER, [31]; E VESVIKAR, [32]).

Still in Figure 4, it can be observed that the M2 model did not fit well with the data generated by the M1 model, considering that the Φ_{PD} values found did not obey the limit established for the parameter and that both models have different physical meanings. Thus, if the M2 model had a good fit, the algorithm used

would not be reliable. The values of the parameter N obtained for the M3 model indicate a high degree of mixing in the reactor, with the flow deviating greatly from the empistionate in all cases. This model presented the profile $E(\theta)$ that best fit the simulated data.

The M4 model did not present a good fit to the data and the analysis of the response obtained for this model, which considers the dispersion effect and stagnant zones, suggests that the dispersion phenomenon exerts more influence than the presence of stagnant zones in the reactor, as it was unable to retrieve the simulated data profile from the M1 model.

To select from the best model, the AIC, AICC and BIC values were calculated, which are shown in Table 4 below.

Table 4. Information criteria values calculated for each case.

Model	Case	AIC	AICC	BIC
M2	1	2.6415×10^3	2.6428×10^3	2.6431×10^3
M2	2	2.6967×10^3	2.6980×10^3	2.6983×10^3
M2	3	2.7769×10^3	2.7783×10^3	2.7785×10^3
M3	4	150.4250	151.7584	152.0345
M3	5	129.5150	130.8483	131.2144
M3	6	152.7038	154.0372	154.3133
M4	7	2.5997×10^5	2.5999×10^5	2.5997×10^5
M4	8	2.7406×10^5	2.7408×10^5	2.7405×10^5
M4	9	2.8350×10^5	2.8352×10^5	2.8350×10^5

The lower the value of the information criterion, the better the model explains the relationship between the variables. According to Table 4, the lower values were obtained for the hydrodynamic model M3, which characterizes the flow as a series of reactors CSTR and ratifies the best fit of this, among all models, to the simulated data as seen in Figure 4.

6. CONCLUSIONS

This paper presented the characterization of a reactor from the estimation of the parameters of hydrodynamic models applying the bayesian technique of Markov chain Monte Carlo. It is possible to concluded that (1) the verification of the algorithm is a relevant step for the hydrodynamic characterization of reactors, as it assists the study of the possible anomalies present in a flow and that (2) the algorithm employed was satisfactory in the estimation of the parameters models used, demonstrating the possibility of using it as a tool for cost reduction in experimental tests. Although it is preferable to keep the simpler models, i.e., without a large amount of parameters to be estimated) in order to avoid (a) difficulties in parameter estimation, (b) high computational cost and (c) high time demand, there are cases where simple models do not apply and this algorithm can facilitate the reactor design and project stages when employing more complex models.

REFERENCES

- [1] FOGLER, H. Scott. *Elementos de engenharia das reações químicas*. 4ª Edição. LTC. 2009.
- [2] SCHMAL, M. *Cinética e reatores: aplicação na engenharia química: teoria e exercícios*. Rio de Janeiro: Editora Synergia, 2010.
- [3] LEVENSPIEL, O. *Engenharia das Reações Químicas*. 3ª Ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2000. 584 p.
- [4] ORLANDE, H. R. B. et al. *Thermal measurements and inverse techniques*. CRC Press, 2011.
- [5] SIMÕES, P. N. das N. L. *Introdução à teoria da distribuição de tempos de residência*. Imprensa da Universidade de Coimbra/Coimbra University Press, 2006.
- [6] LEVENSPIEL, O.; SMITH, W. K. Notes on the diffusion-type model for the longitudinal mixing of fluids in flow. *Chemical Engineering Science*, v. 6, n. 4-5, p. 227-235, 1957.
- [7] HAM, A.; COE, H. S. Calculation of extraction in continuous agitation. *Chem. Metall. Eng.*, v. 19, p. 663, 1918.
- [8] MACMULLIN, R. B.; WEBER, M. Determining efficiency of continuous mixers and reactors. *Chemical & Metallurgical Engineering*, v. 42, n. 5, p. 254-257, 1935.

- [9] VILLERMAUX, J.; VAN SWAAIJ, W. P. M. Modèle représentatif de la distribution des temps de séjour dans un réacteur semi-infini à dispersion axiale avec zones stagnantes. Application à l'écoulement ruisselant dans des colonnes d'anneaux Raschig. *Chemical Engineering Science*, v. 24, n. 7, p. 1097-1111, 1969.
- [10] SICARDI, S. et al. Hydrodynamic models for the interpretation of the liquid flow in trickle-bed reactors. *Chemical Engineering Science*, v. 35, n. 8, p. 1775-1782, 1980.
- [11] GIANOLA, D.; FERNANDO, R. L. Bayesian methods in animal breeding theory. *Journal of Animal Science*, v.63, p. 217-244, 1986.
- [12] KAIPIO, J. P.; SOMERSALO, E. *Computational and Statistical Methods for Inverse Problems*. New York: Springer, 2005.
- [13] GAMERMAN, D.; LOPES, H. F. *Markov chain Monte Carlo: stochastic simulation for Bayesian inference*. Chapman and Hall/CRC, 2006.
- [14] EHLERS, R. S., *Introdução à Inferência Bayesiana*. Departamento de Estatística, 2011.
- [15] METROPOLIS, N.; ULAM, S. The monte carlo method. *Journal of the American statistical association*, v. 44, n. 247, p. 335-341, 1949.
- [16] HASTINGS, W. Keith. Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, v. 57, n. 1, p. 97-109, 1970.
- [17] LEE, P. *Bayesian Statistics*. London: Oxford University Press, 2004.
- [18] BURNHAM, Kenneth P.; ANDERSON, David R. Multimodel inference: understanding AIC and BIC in model selection. *Sociological methods & research*, v. 33, n. 2, p. 261-304, 2004.
- [19] AKAIKE, H. Maximum likelihood identification of Gaussian autoregressive moving average models. *Biometrika*, v. 60, n. 2, p. 255-265, 1973.
- [20] HURVICH, C. M.; TSAI, C. L. Regression and time series model selection in small samples. *Biometrika*, v.76, p.297-307, 1989.
- [21] AKAIKE, H. A Bayesian analysis of the minimum AIC procedure. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, v.30, p.9- 14, 1978.
- [22] DE NARDI, I. R. et al. Influence of the tracer characteristics on hydrodynamic models of packed-bed bioreactors. *Bioprocess Engineering*, v. 21, n. 5, p. 469-476, 1999.
- [23] DE FREITAS, D. C. et al. Effect of hydraulic retention time on hydrodynamic behavior of anaerobic-aerobic fixed bed reactor treating cattle slaughterhouse effluent. *Acta Scientiarum. Technology*, v. 39, n. 4, 2017.
- [24] LANDGRAF, A. C. M. et al. Análise do comportamento hidrodinâmico de um reator UASB. *Acta Tecnológica*, v. 12, n. 1, p. 11-20, 2018.
- [25] JI, J-Y. et al. Hydraulic characteristics and their effects on working performance of compartmentalized anaerobic reactor. *Bioresource technology*, v. 116, p. 47-52, 2012.
- [26] LIU, X-L. et al. Hydrodynamic characteristics of a four-compartment periodic anaerobic baffled reactor. *Journal of Environmental Sciences*, v. 19, n. 10, p. 1159-1165, 2007.
- [27] MÉNDEZ-ROMERO, D. C. et al. Hydrodynamic and kinetic assessment of an anaerobic fixed-bed reactor for slaughterhouse wastewater treatment. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, v. 50, n. 3, p. 273-280, 2011.
- [28] RENUKA, R. et al. Hydrodynamic behaviour and its effects on the treatment performance of panelled anaerobic baffle-cum filter reactor. *International journal of environmental science and technology*, v. 13, n. 1, p. 307-318, 2015.
- [29] VAN GELDER, Klaas B.; WESTERTERP, K. Roel. Residence time distribution and hold-up in a cocurrent upflow packed bed reactor at elevated pressure. *Chemical engineering & technology*, v. 13, n. 1, p. 27-40, 1990.
- [30] GROBICKI, A.; STUCKEY, D. C. Hydrodynamic characteristics of the anaerobic baffled reactor. *Water Research*, v. 26, n. 3, p. 371-378, 1992.
- [31] TCHOBANOGLIOUS, G.; SCHROEDER, E. E. *Water quality: characteristics, modeling, modification*. Pearson; 1st Edition. 1985.
- VESVIKAR, M. S.; AL-DAHMAN, M. Flow pattern visualization in a mimic anaerobic digester using CFD. *Biotechnology and Bioengineering*. v. 89, n. 6, p. 719-732, 2005.

Autores

ALANNA CRISTINNE MARTINS LIMA

Nutricionista pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Atua na área de Biotecnologia Aplicada a Indústria de Alimentos, com experiência em aplicação de enzimas microbianas no desenvolvimento de novos produtos.

ALINE PRISCILA DE FRANÇA SILVA

Graduada em Licenciatura em Química pela Universidade Federal e Campina Grande centro de Educação e Saúde.

AMANDA GADDI GASPARONI

Acadêmica do Curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Iniciação Científica em Projeto de Pesquisa.

ANA PAULA MOISÉS DE SOUSA

Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Campina Grande (2013) e mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia pela Universidade Federal de Campina Grande (2016). Atualmente, é aluna de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. Tem experiência em iniciação à docência como monitora bolsista em genética geral. Participou de projetos de pesquisa na área de Biologia Molecular e Biotecnologia atuando nos seguintes temas: bioprospecção de genes, interação molecular planta-patógeno, fermentação semissólida, enriquecimento proteico e tecnologia de alimentos.

ANA REGINA NASCIMENTO CAMPOS

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (2000), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2003) e doutorado em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande (2008). Professora Associada da Universidade Federal de Campina Grande (UFPG/CCT/UAEQ). Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Fermentação Semissólida, atuando principalmente nos seguintes temas: fermentação semi-sólida, enriquecimento proteico, produtos farináceos.

ANANIAS FRANCISCO DIAS JÚNIOR

Engenheiro Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2013) e Doutor em Ciências, área Recursos Florestais, pela Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (2017). Atualmente é Professor Adjunto I da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), junto ao Departamento de Ciências Florestais e da Madeira em Jerônimo Monteiro, ES. Integra a Comissão Especial de Carvão Vegetal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município de São Paulo (CECV/CODEAGRO/SP). Professor e orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (PPGCFL/UFES). Atua, principalmente, em temas relacionados a bioenergia e bioprodutos de base florestal.

ANDRÉ LUIS LOPES MORIYAMA

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2009), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2011), doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014), e doutorado em Química pela Université de Toulon (2014). Atualmente é professor adjunto do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Engenharia Química, Engenharia de Petróleo e Ciências de Materiais. Atualmente, desenvolve atividades focadas em tecnologias ambientais e termodinâmica, envolvendo principalmente a síntese de nanomateriais à base de óxidos mistos para aplicação em diferentes processos químicos e na detecção de gases poluentes.

ANDRÉA MEDEIROS SALGADO

Professora Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui graduação em química com atribuições tecnológica pelo Instituto de Química da UFRJ (1993), mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Escola de Química da UFRJ (1997) e doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Escola de Química da UFRJ (2001). Tem experiência na área de Bioengenharia, com ênfase em Biossensores e sistemas de análise aplicados a bioprocessos, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de bioprocessos, monitoramento "on-line" de bioprocessos usando sistemas FIA (Análise Injeção em fluxo) e instrumentação industrial na área de sensores biológicos, desenvolvimento de biossensores enzimáticos, microbianos e de tecido vegetal para quantificação de diversos compostos (etanol, sacarose, fenol, ureia, metano, metanol, catecol, agrotóxicos, ácido benzoico, Gás sulfídrico, qualidade de óleos vegetais, qualidade de biocombustíveis etc.) com aplicação na monitoração destes nas mais diferentes áreas (bioprocessos, ambiental, alimentos, clínica etc) e desenvolvimento de imunossensores. Além disso atua na área de Biossegurança.

ANGELIANA DE AZEVEDO LIMA

Discente do Curso de Química, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba – UFPB

ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR

Engenheiro Químico pela Universidade Federal de Uberlândia (1990) e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (2003) na área de sistemas particulados. Foi coordenador dos curso de Engenharia Química e Engenharia de Produção do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos - UNIFEB e professor dos cursos de engenharia química, mecânica, alimentos, civil, elétrica e produção. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Operações de Separação e Mistura, atuando principalmente nos seguintes temas: transferência de calor, leito vibro-fluidizado, secagem, transferência de massa, balanço material e fenômenos de transporte.

ANTONIO DANIEL BURITI DE MACEDO

Graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2016) e mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia pela Universidade Federal de Campina Grande (2018). Atualmente, é aluno de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência em iniciação à docência como monitor em Química Geral I. Participou de projetos de pesquisa na área de Química e Biotecnologia atuando nos seguintes temas: fermentação semissólida, enriquecimento proteico e tecnologia de alimentos.

BRUNA LIMA VÉRAS MAIA

Engenheira Química pela Universidade Federal de Alagoas (2015) e Mestra em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (2018). Também é Técnica em Química pelo Instituto Federal de Alagoas (2011). Tem experiência em Engenharia Química com ênfase em Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor, Termodinâmica, e Processos de Separação. Atualmente é doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais e, na mesma instituição, é membra do Grupo de Pesquisa em Poluição do Ar e Meteorologia Aplicada, onde estuda a aplicação da fluidodinâmica computacional em problemas de ventilação industrial.

CARLA ARNAUD DE AZEVEDO

Mestranda em Engenharia Química na Universidade Federal do Pará, com ênfase em desenvolvimento de processos, realizando pesquisas nas áreas de reações químicas e métodos numéricos em engenharia.

CARLA FABIANA DA SILVA

Doutoranda em Ciências dos Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2016). Especialista em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Pernambuco (2015). Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2011). Tem experiência na área de polímeros em embalagens ativas e inteligentes. Atualmente é técnica de laboratório do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco e trabalha com pesquisa no grupo do Laboratório de Petroquímica da Universidade Federal de Pernambuco.

CARLSON PEREIRA DE SOUZA

Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1980), mestrado em Engenharia Mecânica com ênfase em Extração Líquido-Líquido pela UFRN (1987) e doutorado em Engenharia Química - Université Claude Bernard - Lyon 1- INSA (1992), França. Pós-Doutorado na Université de Toulon et du Var, Toulon, França (2000). Atualmente é professor Titular da UFRN, lotado no Departamento de Engenharia Química, participando como professor permanente nos programas de Pós-Graduação em Engenharia Química e Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN. Além disso tem desenvolvido atividades como professor visitante na Université de Toulon et du Var, França. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Processos de Separação e Mistura, Termodinâmica dos Materiais, com ênfase em Nanociência/Nanotecnologia e Reatores Químicos, atuando principalmente nos seguintes temas: Processos de separação envolvendo equilíbrio de fases L-L e S-L usando óleos vegetais como extratantes, síntese de nanomateriais com aplicações voltadas para catalise heterogênea, fotocatalise e metal duro, síntese de membranas cerâmicas (membranas inorgânicas), secagem de nanomateriais por spray drying, reação gás-sólido, e produção de carbetos, nitretos, carbonitretos de metais refratários (nióbio, tântalo, tungstênio e molibdênio) e materiais a base de elementos de Terras Raras com aplicações em catalise.

CAROLINA BILIA CHIMELLO DE PAULA

Zootecnista pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB). Doutoranda em Bioenergia pelo Programa Integrado de Pós-Graduação em Bioenergia (USP, UNICAMP e UNESP). Tem experiência nas áreas de Microbiologia Industrial, Gestão e Controle de Produtos de Origem Animal e Bioenergia, atuando nos seguintes temas: controle microbiológico de alimentos, produção de biopolímeros, aproveitamento de resíduos e subprodutos da indústria de biocombustíveis para a obtenção de metabólitos microbianos, com ênfase na produção de polihidroxialcanoatos.

DALGLISH GOMES DE OLIVEIRA

Graduado em Licenciatura Plena em Química pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) em 2009 e Bacharelado em Química pela Universidade Federal do Pará (UFPA) em 2014. Mestrado em Química pela UFPA em 2012 e Doutorado em Química pela UFPA em 2020. Professor efetivo da Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC).

DANIELLE AFFONSO SAMPAIO

Engenheira florestal formada pela UFRRJ com mestrado em ciências. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais-UFRRJ. Experiência na área de química e bioquímica de biomassa, com ênfase nos seguintes temas: química de biomassa, lignina, histoquímica, semente de araucária, anatomia, colorimetria, ângulo de contato, FTIR. Experiência também em projetos de consultoria ambiental.

DAVI DO SOCORRO BARROS BRASIL

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Pará. Graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Federal do Pará. Mestrado e Doutorado em Química pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professor Associado I da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química dos Produtos Naturais, Química Teórica e desenvolvimento tecnológico, atuando principalmente nos seguintes temas: fitoquímica, modelagem molecular, desenvolvimento de biomateriais.

DIEGO CARDOSO ESTUMANO

Graduação na Universidade Federal do Pará em Engenharia Química (2010), mestrado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2012) e doutorado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2016). Atualmente é professor Adjunto da Universidade Federal do Pará. Tem experiência em Técnicas Bayesianas para estimativa de parâmetros e variáveis de estado.

EDILÂNIA SILVA DO CARMO

Doutoranda em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina grande (UFCG), atuando na área de Processos de tratamento de efluente com ênfase na produção de Membranas cerâmicas low-cost. Mestre em Engenharia química pela Universidade Federal de Campina grande (UFCG), Graduada em Química Industrial e Licenciatura em Química pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Atuou como professora de Química e Ciências no Ensino médio e fundamental nas redes públicas e privada do Estado da Paraíba.

EDUARDO BECHARA FILHO

Possui graduação em Química Licenciatura pela Universidade Federal do Pará. Especialista em Química pela Universidade Federal de Lavras - MG. Mestre em Química, área de concentração: Química Orgânica, pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Pará. Doutor em Química, área de concentração: Físico-Química, pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Pará (2019). Atualmente é professor concursado Classe II da Secretaria de Estado de Educação do Pará e professor do Ensino Médio e pré-vestibular na rede particular de ensino em Belém-PA. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química, Ensino de Química no ensino médio e preparatório para turmas militares (EsPECx/ITA/IME).

ELIANA FLÁVIA CAMPORESE SÉRVULO

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1979), mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1983), e doutorado em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991). Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Engenharia Química e microbiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: fitorremediação, biorremediação, biocorrosão, mitigação a geração biogênica de H₂S, biolixiviação, biossurfactantes, biopolímeros, pigmentos naturais, bioinseticidas bacterianos.

ERIKA CAROLINA VIEIRA-ALMEIDA

Farmacêutica pelo Centro Universitário Hermínio Ometto (Uniararas) e Mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Docente Assistente do curso de Farmácia da Universidade de Gurupi (Unirg). Tem experiência em desenvolvimento e controle de qualidade de fármacos, inibição de enzimas digestivas por extratos enzimáticos e expressão heteróloga de proteínas expressas em baculovírus.

EZEQUIEL MAIA CARNEIRO FILHO

Técnico em Química formado no Instituto Federal de Alagoas (2009) e graduando em Química Licenciatura pela Universidade de Uberaba. Atuo como Técnico de Operações Industriais na Petrobras desde 2012, com experiência no CENPES (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras) de 2012 a 2015. Atuação na produção de fertilizantes nitrogenados exercendo funções eventuais de Supervisor e Coordenador Operacional entre 2015 e 2019. Atualmente atuo na produção de combustíveis na Refinaria Gabriel Passos com especialização na unidade craqueamento catalítico fluidizado.

FABIANA CRISTINA DE ARAUJO NASCIMENTO

Graduada em Licenciatura Plena em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Graduada no curso de Química Industrial pela Universidade Federal do Pará. Especialista em Metodologia do Ensino de Química (UNINTER). Atua como Professora de Química. É pesquisadora no grupo de pesquisa LAVI na área da Química Computacional com Modelagem Molecular na UFPA.

FELIPE AUGUSTO DA SILVA BEZERRA

Graduando em Bacharelado em Química pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Trabalha como bolsista de iniciação científica (PIBIC/CNPq) pelo Laboratório de Síntese e Cromatografia (LABSIC).

FULVI ROSSETTO BRITO DAL PORTO

Engenheira Química pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB), especialização em Gestão Industrial Farmacêutica e Gestão da Qualidade pela Universidade Estácio de Sá.

GABRIELLE VIANA DUTRA

Possui graduação em Engenharia de Bioprocessos pela Escola de Química da UFRJ e mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Escola de Química da UFRJ. Experiência na área de microbiologia, biossensores e biotecnologia.

GLÓRIA MARIA VINHAS

Doutora em Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2004). Mestre em Biotecnologia de Produtos Bioativos pela Universidade Federal de Pernambuco (1999). Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (1997). Atualmente é membro do colegiado de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Pernambuco, membro do colegiado de Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco e Professor adjunto IV da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência nas áreas de Engenharia Química, com ênfase em Polímeros, atuando principalmente nos seguintes temas: polímeros biodegradáveis, radiação gama, biodegradação, degradação, embalagens ativas e inteligentes.

GYSELLE DOS SANTOS CONCEIÇÃO

Doutoranda em Inovação Farmacêutica pela Universidade Federal do Pará. Mestra em Ciências e Meio Ambiente. Especialista em Planejamento e Gerenciamento de Águas. Graduação em Química. Graduação em Tecnologia em Controle Ambiental. Tendo experiência em análise físico-química, Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Pesquisa de Campo. Desenvolve pesquisa na área de produtos naturais, reciclagem do óleo comestível residual, e inovação tecnológica em educação ambiental.

HENRIQUE PEREIRA FERRAZ

Engenheiro Químico pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos - UNIFEB

IONARA NAYANA GOMES PASSOS

PROFESSORA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, classe A - Adjunto A, nível 002, do quadro de pessoal da UFMA, a partir de 25/08/2015, lotada na COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURAS EM CIÊNCIAS NATURAIS GRAJAÚ/CAMPUS VI, em regime de Dedicação exclusiva. Tutora do Programa de Educação Tutorial interdisciplinar Ciências Naturais da UFMA - Grajaú. Possui Doutorado em Biotecnologia em recursos naturais (área: Química) pelo programa Rede Nordeste de Biotecnologia - RENORBIO (2010-2014), Mestrado em Química (área: Físico-Química - 2007-2009) e graduação em Bacharelado em Química pela Universidade Federal do Piauí. Atua como vice coordenadora do grupo de pesquisa CIENATEC da UFMA - Campus Grajaú e na coordenação do projeto de extensão de implementação de capoeira na UFMA Grajaú. Atuou como professora bolsista e como coordenadora de tutoria do Centro de Educação à Distância da UFPI do curso de Licenciatura em Química. Foi Professora Adjunta da Associação de Ensino Superior do Piauí. Atuou como coordenadora de tutoria do curso de especialização em ensino de química pelo CEAD/UFPI. Atuou como coordenadora e Ministrante de oficinas culturais em projeto de Extensão pela UFPI. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Ciências de materiais, Ciências ambientais, eletroquímica e nanotecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: polissacarídeos naturais, filmes automontados, eletroquímica, ftalocianinas metálicas e desenvolvimento de antioxidantes naturais. Possui experiência em indústria de bebidas - NORSÁ Refrigerantes LTDA, como analista química (laboratório de controle de qualidade). Atualmente é coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em química.

IVO DIEGO DE LIMA SILVA

Doutorando em em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco (2017). Licenciado em Química pela Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco (2015). Tem experiência nas de materiais poliméricos aplicados a embalagens ativas, quimiometria e ensino de Química.

JACIARA DANTAS COSTA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Campina Grande (2015), Mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia pela Universidade Federal de Campina Grande (2018), Doutorado em Engenharia de Processos (UFCG) em andamento. Tem experiência na área de Engenharia de Alimentos, com ênfase em elaboração de novos produtos e fermentação semissólida, com as seguintes linhas de pesquisa: físico-química, microbiológica e análise sensorial de alimentos.

JACKLINE RODRIGUES FERREIRA

Engenharia Química em Universidade Federal do Pará (UFPA).

JEFFERSON ALMEIDA ROCHA

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI onde participou do grupo de pesquisas em microbiologia - LABMICRO. Possui Especialização em Gestão Ambiental pela Faculdade Latino-americana de Educação - FLATED, com ênfase em Recursos Hídricos. Mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal do Piauí - UFPI. Doutor em Biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia - RENORBIO. Líder/Fundador do Grupo de Pesquisa em Ciências Naturais e Biotecnologia - CIENATEC da UFMA/Campus de Grajaú. Atualmente é Professor Adjunto na Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Campus de São Bernardo, Membro permanente do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia em Rede (PROFNIT/UFMA) e Membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - PPGBiotec, em nível de mestrado da Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPA. Atua nas linhas de Biotecnologia, Química Medicinal, Química Quântica Computacional, Bioinformática, Bioprospecção de extratos bioativos, Pesquisas contra Doenças Negligenciadas e Propriedade Intelectual e Inovação.

JEFFERSON HENRIQUE FERREIRA

Engenheiro Químico pelo Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB), com aperfeiçoamento em cromatografia líquida.

JEFFERSON SANTOS OLIVEIRA

Mestre em Ciência dos materiais pela universidade federal do Maranhão (PPGCM-UFMA). Licenciado em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). Atual linha de pesquisa constitui de síntese de cristais orgânicos e caracterização por Difração de Raios-X, Espectroscopia Raman, e Análise térmica. Foi bolsista de Iniciação científica na área de microbiologia, onde investigou a contaminação de Estafilococos no leite comercializado informalmente em Açailândia-MA. Ainda como aluno de Iniciação Científica, estudou as potencialidades de resíduos siderúrgicos (Escória de alto forno e pó do balão) como corretivos agrícolas. Também foi voluntário no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), no qual desenvolveu atividades pedagógicas em uma escola de ensino médio em Açailândia MA, e estudou a utilização de mapas conceituais para a revisão de currículo de Química do Ensino Médio.

JESSICA DE SOUZA VIANA

Graduanda de Química Bacharelado na Universidade Federal do Pará (UFPA). Atualmente, trabalha como bolsista de iniciação científica (PIBIC/CNPq) no laboratório de Síntese e Cromatografia vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) da UFPA. Possui experiência na área de Química dos Produtos Naturais. Desenvolvendo, principalmente, técnicas cromatográficas, derivatização de substâncias bioativas e isolamento e produção de metabólitos de fungos endofíticos, assim como também ensaios biológicos do tipo antimicrobiano e citotóxico.

JOÃO INÁCIO SOLETTI**JOÃO UTEMBERG LUCAS BEZERRA**

Mecânico de Manutenção de Máquinas – SENAI/PB
Bacharel em Química Industrial – UEPB
Mestrando em Ciências e Tecnologia Ambiental - UEPB

JOSÉ CARLOS DE ANDRADE ALVES

Graduando em Química Industrial pela Universidade Federal da Paraíba. Técnico em Química Industrial pelo Instituto Federal de Pernambuco (2016). Tem experiência nas áreas de polímeros e desenvolvimento de embalagens antimicrobianas.

JULIANA MACHADO BERTOI

Acadêmica do Curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Iniciação Científica em Projeto de Pesquisa.

JULIO CESAR SAMPAIO DUTRA

Bacharel em Engenharia Química (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, 2006) e Doutor em Engenharia Química (Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, 2012), com período de doutorado-sanduíche na Noruega (Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, NTNU, 2011). Desde 2013, está lotado na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), como professor no Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias na cidade de Alegre-ES. Tem atuado no curso de graduação em Engenharia Química e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPEQ), onde é atualmente o coordenador. Seu principais interesse de pesquisa são: Modelagem Matemática, Monitoramento e Controle de Processos.

LEONARDO ROMERO BRITO SILVA

Aluno do curso de graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Atuou como membro da empresa júnior TEQInova como analista de projetos. Atualmente voluntária no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais (LABNOV), desenvolvendo pesquisas relacionadas a síntese e caracterização de Zeólitas, Membranas Zeolíticas e Membranas Cerâmicas Low-Cost.

LEONARDO ROMERO DE BRITO SILVA

Aluno do curso de graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Atuou como membro da empresa júnior TEQInova como analista de projetos. Atualmente voluntária no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais (LABNOV), desenvolvendo pesquisas relacionadas a síntese e caracterização de zeólitas, membranas zeolíticas e membranas cerâmicas.

LOURIVALDO SILVA SANTOS

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Pará e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atualmente é Professor Titular da Universidade Federal do Pará, Vice-presidente do Conselho Regional de Química-CRQ da VI-Região (2020-2023), Pesquisador permanente do Programa de Pós-Graduação em Química-PPGQ da UFPA e do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente-PPGCMA da UFPA.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Engenheiro de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Tem experiência em processos fermentativos utilizando células imobilizadas em biorreator de leito fixo.

LUCIANA ARANTES SILVA BARBOZA

Possui graduação em Letras pela Universidade do Estado do Pará. Pós graduada em Metodologia do Ensino de Linguagens e Português Jurídico. Mestre em Ciências e Meio Ambiente. Experiência na área de Língua Portuguesa, com atuação nos seguintes temas: Português Jurídico; leitura e Produção de textos; literatura Infantil e metodologia da pesquisa . Ministra Cursos em gramática aplicada e redação . Experiência como coordenadora em Feiras de Ciência e Projetos Interdisciplinares. Atua como professora em pré-projetos científicos. Membro da Academia de Letras de Redenção-PA. Escritora em literatura infanto/juvenil . Atua como editora e revisora de textos na empresa Eklética Design e Publicações.

LUCIANA DE FIGUEIREDO LOPES LUCENA

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (1996), mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (1999), doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (2004) e Pós-doutorado pela Université de Toulon (2016). Atualmente é Professora Associada na Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) da UFRN. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia dos Recursos Naturais, Construção Civil e Materiais, atuando principalmente nos seguintes temas: resíduos sólidos, reciclagem, meio ambiente, avaliação econômica, educação ambiental e gestão.

LUCIANA MACHADO RODRIGUES

Pós-doutora em Engenharia, na Universidade de Aveiro, em Portugal. Doutora e Mestre em Engenharia: Ciência e Tecnologia de Materiais pela UFRGS. Engenheira Química pela PUCRS. Professora da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Experiência na área de Engenharia Química, Materiais, e Meio Ambiente, atuando principalmente nos temas: corrosão, caracterização de materiais, eletroquímica e tratamento de efluentes.

LUCIANA MARTINS FERNANDO

Discente do Curso de Química, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba – UFPB

LUNARA TAÍS ALVES DE BASTOS

Biomédica pelo Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP-ULBRA). Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Atua na área de Biotecnologia Aplicada a Indústria de Alimentos, com experiência em aplicação de enzimas microbianas no desenvolvimento de novos produtos.

MANOEL LEÃO LOPES JUNIOR

Possui graduação em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Federal do Pará (2008), Mestrado em Química pela Universidade Federal do Pará (2010), atualmente é professor efetivo da Universidade Federal do Pará (UFPA), Doutor na área de Química Orgânica.

MARIA DE FÁTIMA VANDERLEI DE SOUZA

Docente do Departamento de Ciências Farmacêuticas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba – UFPB

MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA

Licenciada em Química pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, com pesquisa voltada para remoção de tiofeno por adsorção utilizando argilas. Mestre em Ciência e Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, área de concentração Engenharia de Reservatórios, com pesquisa voltada para a remoção de óleos pesados em reservatórios de petróleo. Doutora em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - área de concentração Termodinâmica e separações com pesquisa voltada para a remoção de metais do lixo eletrônico por processos hidrometalúrgicos e eletroquímicos. Atuou de 2011 à 2015 como professora voluntária de Química no Pré vestibular Solidário da UFCG. Ainda em 2014 atuou como Orientadora no PRONATEC do IFPB campus Picuí. Em 2017 atuou como professora substituta de Química no IFRN campus Nova Cruz. Em 2018 atuou como professora do curso EAD de pedagogia na Faculdade Anne Sullivan em São José de Campestre - RN. Em 2019 atuou como Coordenadora Pedagógica no Ensino Fundamental I na Empresa Prefeitura Municipal de Jaçanã - RN. Atualmente é colaboradora no projeto "reciclagem de placas de circuito impresso de computadores desktops obsoletos da UFRN por eletrohidrometalurgia: uma abordagem educacional, ambiental e tecnológica" na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, do Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos, onde atua há aproximadamente 6 anos, Cursa Especialização em práticas assertivas da Educação Profissional pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN e segunda Licenciatura em Pedagogia pela UNIASSELVI, polo Cuité - PB, ambas em fase de conclusão. Ingressante do Pós Doutorado em Engenharia Química pela UFRN, com pesquisa voltada para a engenharia de reservatório de petróleo.

MARISA DE OLIVEIRA APOLINÁRIO

Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Especialista em Aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPB) e Doutora em Ciências Biológicas (Zoologia) pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Atualmente é professora Associada da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), atuando principalmente nos seguintes temas: alimentação, fisiologia do comportamento, cultivo e reprodução de peixes. Coordenadora do Laboratório de Peixes e Aquicultura e da Unidade de Beneficiamento de Pescado do Centro de Educação e Saúde/ CES/UFCG. Atua também na área de Ensino de Zoologia coordenando projetos sobre a utilização de material didático-pedagógico no ensino de zoologia com ênfase em peixes, enfatizando a saúde e nutrição. Atualmente orienta trabalhos na área de etologia (comportamento animal e humano).

MEIRY GLÁUCIA FREIRE RODRIGUES

Professora Titular da Universidade Federal de Campina Grande. Atua no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFCG, na orientação de alunos de mestrado e doutorado e supervisiona pós-doutorado. Tem experiência na área de Engenharia Química e Ambiental, com ênfase em Catálise, Química Verde, Petróleo e Petroquímica, atuando nos seguintes temas: 1) Desenvolvimento de catalisadores (zeólitas, peneiras moleculares, MOFs, ZIFs) e argilas organofílicas; 3) Tratamentos de efluentes oleosos, têxteis e metais pesados utilizando adsorventes e membranas; 4) Produção de membranas cerâmicas de baixo custo, zeolíticas, compósitas (argila/polímero ou nanocompósito/polímero) e membranas tipo MOF ZIF-8; 5) Processos catalíticos: Isomerização de alcanos, Síntese de Fischer-Tropsch e transesterificação de óleos vegetais com etanol para produção de biodiesel.

NATÁLIA DIAS DE SOUZA

Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2005), mestrado em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2008) e doutorado em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2015). Atualmente é professora adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Gerenciamento e Planejamento da Qualidade em Indústrias Madeiras e Química da madeira.

NATÁLIA MORAES MEDEIROS

Possui graduação em Engenharia Química (2013) e mestrado em Engenharia Química (2015) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase no processamento de placas de circuito impresso de resíduos de equipamentos eletrônicos e na recuperação de metais de água de produção com tensoativos.

NATHALIA RODRIGUES MACEDO

Graduada em Engenharia Florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

NATHIELY PEREIRA DOS SANTOS

Acadêmica do Curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Iniciação Científica em Projeto de Pesquisa.

NAYRA MORGANA LIMA DE OLIVEIRA

Engenheira de Bioprocessos e Biotecnologia e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Tem experiência em Biotecnologia Aplicada a Indústria de Alimentos com foco na preparações de microemulsões utilizando resíduos da agroindústria e a utilização de microrganismos de interesse industrial.

NIELSON FERNANDO DA PAIXÃO RIBEIRO**RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA**

Graduando do curso de Química Industrial da UFPa, atua como IC no laboratório de cosmético, experiência em RMN e em análises físico-química de óleos e extratos.

RAFFAEL ANDRADE COSTA DE MELO

Mestre e bacharel em engenharia química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (2017 e 2014), tecnólogo em gestão ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) (2011). Atualmente é doutorando em engenharia química, atua no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos (LAMNRC), e graduando em química licenciatura ambos pela UFRN. Possui experiência na área de engenharia química, com ênfase na caracterização e processamento de placas de circuito impresso de resíduos de equipamento eletroeletrônicos, termodinâmica química e equilíbrio de fases. Também possui experiência nas áreas de gestão ambiental, química e de ciência e engenharia de materiais.

RAILDA NEYVA MOREIRA ARAÚJO

Possui graduação em Química Licenciatura pela Universidade Federal do Pará (2008). Mestrado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Pará (2012). Doutorado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Pará (2018). concursada da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará-SEDUC/PA, atuando na E.E.E.M Agostinho Moraes de Oliveira em Inhangapi/PA.

RANIERI RIBEIRO PAULA

Doutor em Recursos Florestais pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP). Mestrado em Ciências Florestais na Universidade Federal de Viçosa (UFV), Engenharia Florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e ensino Médio e Técnico em Agropecuária no antigo Colégio Agrícola Nilo Peçanha (CANP-UFF). Atuei entre 2016 e 2019 como Pesquisador de Desenvolvimento Científico Regional (DCR-CNPq) na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), onde atualmente estou como Pesquisador de Pós-Doutorado. Desenvolvo pesquisas, atuo na formação científica de recursos humanos, e como revisor em revistas científicas nacionais e internacionais nas áreas de Silvicultura e Manejo florestal, Ecologia aplicada, e Solos florestais.

RAYANI HOFFMANN

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Espírito Santo (2014). Participou de dois subprojeto de pesquisa intitulados "Estudo Experimental de Propriedades da Matéria", sob a orientação do Prof. Audrei Gimenez Barañano e "Aplicação de filtros de partículas junto com estimativa de estado em um escoamento bifásico óleo-água em reservatório de petróleo", sob a orientação do Prof. Wellington Betencurte da Silva. Foi monitora bolsista do Departamento de Engenharia Rural do CCA-UFES, da disciplina de Fluidodinâmica em Processo Químicos. Atualmente é mestra pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Química na Universidade Federal do Espírito Santo.

REINALDO MARQUES

Possui graduação em Ciências Atuariais pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006), mestrado em Atuária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2009). É PhD pelo Departamento de Seguros e Estatística na Universitet i Oslo, Noruega e Research Fellow no Statistics for Innovation Center. Membro do Instituto Brasileiro de Atuária, MIBA 2004, estagiou na Acser e Plurall Consultoria Atuarial, atuou na forma de cooperação técnico-científica com o IAPUC/Puc-Rio, LEADD/ UERJ, Petrobras, Ministério da Saúde, Linear-Options-USA, Statkraft Energy e Norwegian Computing Center. Tem experiência em análise de dados com ênfase em Atuária, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos quantitativos na análise de risco financeiro e atuarial, teoria e modelagem atuarial, resseguros, análise de Solvência Atuarial e Requerimento de Capital, métodos computacionais em atuária e inovação em seguros, previdência e saúde suplementar. Foi pesquisador visitante no Centre for Health Equity Studies, Stockholm University/ Karolinska Institutet. Realizou visita de curta duração no Departamento de Atuária e Statistics da Københavns Universitet, Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences da Cambridge University, Danmarks Tekniske Universitet, Centre for Doctoral Training in Statistics and Operational Research (STOR-i), Lancaster University e Aalborg University, Denmark. Foi premiado pela America Statistics Association no JSM/ Boston na SBSS Paper Competition-2014. Foi selecionado para apresentação de trabalho na Junior Scientist session no Norges Central Bank, ESOBE-2015. Obteve o 1º lugar no PRÊMIO RICARDO FRISCHTAK, do Instituto Brasileiro de Atuário, 2016. Coorienta alunos nos programas de mestrado em Estatística na Universidade Federal de Alfenas e na Universidade Federal de Lavras. Atualmente, é coordenador do curso de graduação em Ciências Atuariais/ Unifal-MG e Diretor-Geral do LAR Lab (Laboratório de Risco Atuarial e Inovação).

RENALDO TENÓRIO DE MOURA JÚNIOR

Docente do Departamento de Química e Física, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba – UFPB

RUAN SOUSA BASTOS

Graduado em Ciências Naturais/Química pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Campus de Grajaú. Mestrando em Química Medicinal e Modelagem Molecular - UFPA. Participou do Programa Institucional de Bolsa de iniciação a Docência - PIBID e do Programa de Residência Pedagógica. Membro do Grupo de Pesquisa em Química Medicinal e Biotecnologia - QUIMEBIO e membro do Grupo de Pesquisa em Ciências Naturais e Biotecnologia - CIENATEC. Atua nas linhas de Biotecnologia e Química Quântica Computacional.

SAMUEL XAVIER NOGUEIRA

Engenheiro Florestal pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Estágio em planejamento e qualidade florestal na empresa Klabin S.A. Co-fundador da empresa Floema Jr., empresa júnior de consultoria florestal e assistência técnica da UFES e diretor de qualidade na gestão 2015 a 2017. Atua principalmente nas áreas de silvicultura, qualidade e planejamento florestal.

TELLYS LINS ALMEIDA BARBOSA

Graduado em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (2012), mestrado e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2014 e 2019), com estágio doutoral na Universidad de Zaragoza – Espanha (2017-2018). Atualmente, pesquisador no Instituto Nacional do Semiárido – INSA. Ex-Bolsista DTI-ID em três projetos de PD&I financiados pela Petrobras e Agência Nacional de Águas – ANA. Possui experiências nas técnicas de caracterização DRX, FRX-ED, Análise Elementar CHN-S, Adsorção Física de Nitrogênio, Cromatografia Gasosa e FTIR. Atuando nas áreas: Desenvolvimento e aplicação de Membranas Zeolíticas, Membranas MOFs/ZIFs, Membranas Cerâmicas Low-Cost; Reatores de Membranas na síntese de metanol via hidrogenação do CO₂; Processo de Adsorção.

THALYNE DE ALMEIDA FERREIRA ROCHA

Técnica em Análises de Processos Industriais pelo Instituto Federal de Alagoas (2011), formada em Engenharia Química na Universidade Federal de Alagoas (2016), mestre em engenharia química pela UFSCar (2019) e atualmente bolsista de doutorado do Programa Pós-graduação em Engenharia Química na Universidade Federal de São Carlos na área de sistemas particulados, trabalhando com secagem de biomassa para a produção de biocombustíveis sólidos.

TIAGO LOPES DE ARAÚJO

Doutorando em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco (2016). Especialista em Docência no Ensino Superior formado pela Faculdade SENAC Pernambuco (2015). Formação pedagógica em Química pela Faculdade Geremário Dantas (2017). Graduação em Química Industrial pela Universidade Federal de Pernambuco (2011). Tem experiência nas áreas de Química Geral, Química Analítica, Espectroscopia, Quimiometria, materiais poliméricos e controle de qualidade de tintas imobiliárias à base de água. Possui experiência como professor de Química da rede estadual de ensino de Pernambuco e atualmente é docente do campus Dianópolis do Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO).

VIVIANE FONSECA CAETANO

Doutora em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2015). Mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2010). Especialista em Engenharia Campo - Qualidade pela Universidade Federal de Pernambuco (2013). Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (2007). Tem experiência em ensino superior e pesquisas nas áreas de polímeros sintéticos, polímeros biodegradáveis, embalagens ativas, espectroscopia do Infravermelho e quimiometria.

WALLISON DOS SANTOS DIAS

Discente do Curso de Química, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba – UFPB

WELLINGTON BETENCURTE DA SILVA

Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal Fluminense(2006), mestrado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia(2008), doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro(2012) e pós-doutorado pela University of Leeds(2019). Atualmente é Professor Adjunto A da Universidade Federal do Espírito Santo e Revisor de periódico da Tendências em Matemática Aplicada e Computacional. Tem experiência na área de Matemática. Atuando principalmente nos seguintes temas: Problemas Inversos, Métodos Bayesianos, Combustão.

WELSON DE FREITAS SILVA

Graduando em Ciências Naturais/Química pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Campus de Grajaú. Participou do Programa Institucional de Bolsa de iniciação a Docência - PIBID. Atualmente é bolsista do Programa de Residência Pedagógica. Membro do Grupo de Pesquisa em Ciências Naturais e Biotecnologia - CIENATEC. Atua nas linhas de Biotecnologia, Química Quântica Computacional, Química Teórica, Modelagem Molecular e Química Medicinal.

WILDSON URSULINO LEITE

Engenheiro Químico pela Universidade Federal de Alagoas (2016) e Mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2019). Tem experiência em Engenharia Química com ênfase em Energia e Processos Simultâneos de Transferência de Calor e de Massa. Atualmente é aluno de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, prosseguindo na temática de Destilação Solar para fins de Dessalinização.

WILLIAN DE SOUSA SILVA

Graduando em Ciências Naturais - Química pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Campus de Grajaú. Membro do Grupo de Pesquisa em Ciências Naturais e Biotecnologia - CIENATEC. Atua nas linhas de Biotecnologia, Química Quântica Computacional, Química Teórica, Modelagem Molecular e Química Medicinal.

YANNA CAROLINA FERREIRA TELES

Docente do Departamento de Química e Física, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba – UFPB

ISBN: 978-65-86127-43-0

CDL

9 786586 127430