TÓPICOS EM GEOCIÊNCIAS

Volume 1

Editora Poisson

1ª Edição
2020

Editora Poisson

Tópicos em Geociências Volume 1

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2020

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

T674

**Tópicos em Geociências - Volume 1/
Organização Editora Poisson - Belo
Horizonte - MG: Poisson - 2020**

Formato: PDF

ISBN: 978-65-86127-50-8

DOI: 10.36229/978-65-86127-50-8

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

**1. Cartografia 2. Sensoriamento Remoto
3. Geografia 4. Geociências I. Título**

CDD-550

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Produtos cartográficos obtidos com veículo aéreo não tripulado em região de relevo acidentado e a avaliação do risco geológico..... 05

Alessandra Carreiro Baptista, Samir de Souza Oliveira Alves

DOI: 10.36229/978-65-86127-50-8.CAP.01

Capítulo 2: Análise das variações temporais do índice NDVI em áreas invadidas pela espécie exótica *Eragrostis plana* Ness (capim-anonni-2) no bioma Pampa..... 14

Gabriele Ozório Wink, José David Montoya González , Eliana Lima da Fonseca

DOI: 10.36229/978-65-86127-50-8.CAP.02

Capítulo 3: Análise da cobertura e uso da terra a partir de unidades geoambientais, no município de Lauro de Freitas, Bahia 19

Fábia Antunes Zaloti, Dária Maria Cardoso Nascimento

DOI: 10.36229/978-65-86127-50-8.CAP.03

Capítulo 4: Sensoriamento remoto no estudo da variabilidade da concentração de material particulado na Plataforma Continental Amazônica 37

Alvaro José Reis Ramos, Jessyca Fernanda dos Santos Duarte, Rebeca Suely Gabriella Soares Carneiro, João Almiro Corrêa Soares

DOI: 10.36229/978-65-86127-50-8.CAP.04

Capítulo 5: Análise das alterações do uso e cobertura do solo em ecorregião do Parque Macambira Anicuns, Goiânia/GO, por meio de Análise GEOBIA em ortomosaicos obtidos por aerolevantamento tipo RPAS (2014-16)..... 45

Juliana Fernandes Souza, Mariany Carvalho Dias, Leomar Rufino Alves Júnior, Rômulo Gustavo dos Santos

DOI: 10.36229/978-65-86127-50-8.CAP.05

Capítulo 6: Mapeamento da temperatura de superfície diurna e noturna a partir de dados do Sensor MODIS..... 51

Érika Gonçalves Pires

DOI: 10.36229/978-65-86127-50-8.CAP.06

Capítulo 7: Variação da temperatura na América do Sul - 1979 a 2017 59

Rosane Rodrigues Chaves

DOI: 10.36229/978-65-86127-50-8.CAP.07

Capítulo 8: Estimativa do Potencial Erosivo dos solos da bacia do Rio Branco, Oeste da Bahia..... 64

Cáio Silva dos Santos, Thiago Winícios Alves Araújo

DOI: 10.36229/978-65-86127-50-8.CAP.08

Autores:..... 83

Capítulo 1

Produtos cartográficos obtidos com veículo aéreo não tripulado em região de relevo acidentado e a avaliação do risco geológico

Alessandra Carreiro Baptista

Samir de Souza Oliveira Alves

Resumo: Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) caracterizam-se como tecnologias promissoras em razão da possibilidade de associação com sensores imageadores e a aplicação de técnicas de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. Neste trabalho, buscou-se analisar a acurácia posicional de produtos cartográficos na região do bairro de Córrego D'Antas, no município de Nova Friburgo-RJ, para a avaliação do risco geológico. A avaliação posicional baseou-se no Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) associado às Especificações Técnicas de Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV). O ortomosaico e o Modelo Digital de Terreno (MDT) elaborados foram considerados acurados, os quais obtiveram a Classificação B para escala 1:2000 e Classificação A para equidistância das curvas de nível de 5 m, respectivamente. Foram apontados os processos geológico-geotécnicos existentes, suas principais causas e fatores físico-antrópicos condicionantes. Na região, a ocorrência dos movimentos de massa gravitacionais é uma consequência do modelo de ocupação, aliado à instabilidade natural do meio, onde não foram utilizadas práticas de construção e conservação do solo. As características físicas associadas à forma de ocupação no ambiente urbano do município propagam reflexões de interesse hidrológico e geotécnico, principalmente quando os instrumentos de análise propostos concluem advertências de impactos ambientais. Apesar das limitações enfrentadas em campo, elaboraram-se produtos cartográficos satisfatórios e acurados.

Palavras-chave: VANT, Desastres Naturais, Movimentos de Massa Gravitacionais.

1. INTRODUÇÃO

Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) são controlados a partir de uma estação de pilotagem remota com a finalidade não recreativa, distinguindo-se, assim, dos aeromodelos (ANAC, 2017). Os produtos digitais obtidos por um VANT apresentam, como uma das principais vantagens, a sua utilização para obtenção e atualização de bases de dados cartográficos (LUZ; ANTUNES, 2015). Estas plataformas oferecem facilidades operacionais, redução de custos e maior resolução espacial das imagens, características que não podem ser negligenciadas em projetos cartográficos e de engenharia em pequenas áreas (GRAÇA, 2019).

Todavia, esses produtos estão sujeitos a erros posicionais provenientes do processo de aquisição dos dados, sendo, portanto, fundamental que tais discrepâncias sejam avaliadas e confrontadas a parâmetros de qualidade. Regiões predispostas aos movimentos de massa gravitacionais (MMG) exigem monitoramento recorrente, apoiado em dados cartográficos.

Em regiões com relevos mais irregulares, os riscos de deslizamento de terra em áreas mais ocupadas estão relacionados com a degradação ambiental devido às ações humanas que desestabilizam o meio físico ou o ambiente construído. Desastres como o ocorrido no município de Nova Friburgo-RJ, em janeiro de 2011, esboçam a importância do mapeamento para a determinação de áreas de instabilidade e para o controle do processo irregular de urbanização. Assim, torna-se fundamental a atualização contínua da base de dados cartográficos da região.

Nesse contexto, destaca-se a região periurbana de Córrego D'Antas, área de estudo deste trabalho. As características, associadas, de relevo e solos configuram uma situação crítica de vulnerabilidade do meio físico à erosão e movimentos de massa gravitacionais, especialmente onde o relevo apresenta grau de dissecação muito forte.

A compilação dos dados, avaliada neste trabalho, reveste-se de grande importância para o gerenciamento dos riscos em Nova Friburgo, por permitir a identificação das áreas mais suscetíveis aos MMG e suas tendências. Nesse contexto, buscou-se discutir a viabilidade operacional e os produtos gerados por tecnologia VANT, elaborando-se produtos cartográficos advindos de dados adquiridos por um voo autônomo. Destaca-se a relevância deste trabalho pela organização das informações cartográficas obtidas através de uma aeronave remotamente pilotada, permitindo um nível de detalhamento maior da paisagem geográfica estuda.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O bairro de Córrego D'Antas situa-se próximo ao centro urbano de Nova Friburgo e às margens do curso d'água que dá nome à localidade e está localizado na porção noroeste do município de Nova Friburgo, RJ. A escolha do local para o voo teve por motivação as trágicas consequências decorrentes das intensas chuvas de janeiro de 2011 na Região Serrana do Rio de Janeiro, resultando na transformação da paisagem geográfica e por ainda possuir ocupações humanas irregulares, o que acentua a necessidade do mapeamento contínuo para a atualização da base de dados cartográficos da região e consequente embasamento para tomada de decisão.

2.1. LEVANTAMENTO DE CAMPO E GEORREFERENCIAMENTO

O aerolevanteamento processado e avaliado foi executado em um trecho do perímetro urbano do distrito de Córrego D'Antas, localizado no município de Nova Friburgo, com total de 235,26 ha de área coberta. O modelo de VANT operado no projeto foi o Matrice 600 Pro, no qual se acoplou uma câmera não-métrica, calibrada, modelo Canon Power Shot S100. O VANT possui raio de alcance de 5 Km e foi operado sem um Sistema de Navegação Global por Satélite (*Global Navigation Satellite System* - GNSS) a bordo e com uma câmera não-métrica modelo Canon PowerShot S100, com sensor CMOS de 12,1 Megapixels, dimensão de 7,44 x 5,58 mm e distância focal de 5,2 mm.

Foram coletadas no terreno as coordenadas tridimensionais de 10 pontos (Figura 1), fotointerpretables, naturais e/ou pré-sinalizados, utilizando um receptor GNSS Javad Triumph 1, configurado com o sistema de referência geodésico SIRGAS2000 e sistema de projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) 23S.

Figura 1 - Ortomosaico elaborado com a localização dos Pontos de Controle e de Verificação

Fonte: Os autores.

O número de pontos, de coordenadas conhecidas, obtidos para esse processamento foi definido de forma que os elementos fotoidentificáveis fossem distribuídos em toda área levantada e em razão da dificuldade de acesso imposta pelo relevo. Dos pontos rastreados, definiu-se 5 como pontos de controle para o georreferenciamento indireto (PC) e 5 pontos para a verificação posterior da acurácia dos produtos gerados (PV).

Entretanto, a altitude obtida pelo posicionamento por GNSS forneceu a altitude referida ao elipsoide (altitude geométrica). A altitude geométrica não é utilizada para a maioria dos trabalhos de investigação, obras ou levantamentos. Nesses casos, o objeto de análise é a altitude ortométrica, referida ao geoide. A utilização do GNSS associado a modelos do geopotencial foi a alternativa adotada para a conversão da altitude geométrica em altitude ortométrica.

2.2. TRATAMENTO E ANÁLISE DA BASE DE DADOS DO VANT

O processamento dos dados aéreos foi efetuado através do *software* PIX4D. A etapa inicial consistiu na definição dos parâmetros de calibração da câmera executado pelo *software* (ALVES JUNIOR, 2015), bem como a geração de uma nuvem de pontos espaço através do método de correlação entre as imagens, detectando-se pontos homólogos entre as aerofotos. Posteriormente, produziu-se uma nuvem de pontos densa e, a partir dessa, gerou-se o ortomosaico, o Modelo Digital de Superfície (MDS) e o Modelo Digital de Terreno (MDT) da área.

Neste trabalho, determinou-se o MDT como uma superfície de reconstrução morfológica terrestre contendo dados altimétricos, eliminando-se as alturas de objetos sobre o modelo, como as de construções e de vegetações arbóreas. O MDS foi considerado como a reprodução altimétrica, contendo, também, as altitudes dos elementos excluídos no modelo anterior.

Os produtos cartográficos elaborados a partir do VANT, todavia, estão sujeitos a erros altimétricos e planimétricos provenientes do processo de aquisição dos dados. Dessa forma, é fundamental que tais discrepâncias sejam avaliadas e confortadas a parâmetros de qualidade.

No Brasil, a análise da qualidade geométrica de dados espaciais é realizada a partir das exatidões previstas pelo Decreto-lei nº. 89.817 de 1984, o Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) (BRASIL, 1984), além das Especificações Técnicas de Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV) (DSG, 2016) da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro.

Assim, a partir dos 5 PV rastreados em campo e a partir suas correspondências no ortomosaico e no MDT, analisou-se a exatidão e a precisão dos dados planimétricos e altimétricos dos produtos cartográficos gerados pelo processamento das imagens obtidas pelo VANT.

Inicialmente, as amostras foram testadas para a identificação de *outlier*, que caracteriza a existência de um erro grosseiro na amostra e pode ser constatada através do critério 3σ , observando se haveriam valores nas discrepâncias planimétricas e altimétricas superior a três vezes o desvio padrão (σ) (NERO, 2015). Em seguida, aplicaram-se os teste t *Student* e Qui-quadrado, com nível de significância de 10% e graus de liberdade igual ao número de amostras de PV menos um ($n - 1$), a fim de assegurar a qualidade dos produtos.

O processo para avaliação foi executado através de uma planilha eletrônica, avaliando-se as discrepâncias das amostras planimétricas e altimétricas na escala 1:2000 e para a equidistância das curvas de nível de 5 metros, com base no Decreto Lei Nº89.817/ET-ADGV.

2.3. MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO

De acordo com Baptista (2009), em 2007 foi realizado, pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), um zoneamento qualitativo em dez assentamentos precários existentes em áreas críticas de Nova Friburgo, com metodologia adaptada do método proposto pelo Ministério das Cidades (BRASIL, 2007).

Dessa forma, no presente trabalho, utilizou-se o zoneamento adaptado pela CPRM para Nova Friburgo, com vistas a compatibilizar este estudo com estudos anteriores realizados para outras localidades do município, onde a determinação de graus de risco para os setores mapeados: risco baixo (R1), risco médio (R2), risco alto (R3) e risco muito alto (R4).

A análise ou avaliação do risco foi realizada com a finalidade de quantificar a possibilidade de ocorrência de um evento natural perigoso e as consequências socioeconômicas adversas causadas pelo mesmo. Dessa forma, o risco foi classificado como atual, instalado em áreas ocupadas e, potencial, referindo-se ao risco provável quando da ocupação de áreas ainda desocupadas (CERRI; AMARAL, 1998).

Cabe ressaltar que a hierarquização, além de ter sido caracterizada quanto ao tipo de uso, padrão dos assentamentos e demais aspectos deflagradores observados no terreno segundo a metodologia da CPRM, também levou em consideração o diagnóstico do meio físico integrado aos dados digitais cartográficos da área de estudo em ambiente de um Sistema de Informação Geográfica (SIG).

3. RESULTADOS

O voo foi realizado em modo livre, sem linhas de voo predefinidas. Foram registradas 1592 imagens aéreas em 2,35 km² levantados, com distância focal calibrada de 5,412 mm, afastamento do ponto principal no eixo X de 3,707 mm e 2,742 mm no eixo Y. Obteve-se um ortomosaico satisfatório por abranger com totalidade a área de estudo, com *Ground Sampling Distance* (GSD) de 10 cm.

Observaram-se as deformações nas regiões periféricas do ortomosaico, as quais podem decorrer da topografia acidentada e da amplitude altimétrica da região, além de efeitos como o arrastamento, provocado pelas movimentações do VANT no momento da tomada das fotos, em decorrência de ventos fortes.

Pelo teste t *Student*, pôde-se inferir que a média das discrepâncias foi igual ou inferior à exatidão planimétrica esperada, constatando-se a ausência de tendência para o ortomosaico. A partir da verificação pelo teste Qui-quadrado, comprovou-se a precisão do ortomosaico é preciso na escala 1:2000, enquadrando-o na Classe B com base no Decreto-lei 89.817/ET-ADGV, com nível de significância de 10% e com 4 graus de liberdade, o valor da variância das amostras foi considerado inferior ou igual ao Erro Padrão esperado.

De acordo com os valores altimétricos, as discrepâncias calculadas nos PV acima de 1,274 m foram consideradas *outlier*, levando a exclusão do ponto PV01. Prosseguindo com o teste *t Student* para os demais pontos, pôde-se considerar a não tendenciosidade no MDT para uma equidistância de 5 m. Avaliando-se a diferença entre a variância da amostra altimétrica e a variância esperada (Erro Padrão) era significativa ou não, a distribuição Qui-quadrado indicou MDT como preciso para equidistância de 5m para as curvas de nível, enquadrando-o na Classe A do Decreto-lei 89.817/ET-ADGV, para um nível de significância de 10% e com 3 graus de liberdade.

A partir da verificação da qualidade do MDT e constatação da conformidade com do modelo com os valores adotados como verdadeiros, considerou-se o MDT como objeto primitivo confiável para a elaboração de outras informações geomorfométricas sobre a região, viabilizando a verificação de parâmetros fundamentais para o mapeamento do risco geológico, tais como os mapas de elevação, declividade, curvatura vertical e curvatura horizontal (Figuras 2 e 3).

Figura 2 – Modelo Digital de Terreno (a). Carta de classes de declividades (b). Ortofotomosaico (c).

Fonte: Os autores.

Na área estudada, a susceptibilidade aos deslizamentos está relacionada aos padrões do relevo e à sua morfometria (inclinação, amplitude e curvatura de relevo), obtidos neste estudo pelo MDT e parâmetros morfológicos, como escarpas, encostas, tipos de rochas, classes de solo, processos morfodinâmicos e uso e cobertura do solo.

A Figura 3 mostra o mapa de curvatura, onde as siglas são: VC, a curvatura vertical é convexa e a curvatura longitudinal é côncava; SC, a superfície é linear e a curvatura longitudinal é côncava; a curvatura CC, perfil e longitudinal, é côncava. Sempre a primeira letra refere-se à curvatura vertical enquanto a segunda se refere à curvatura longitudinal.

Fonte: Os autores.

A curvatura vertical afeta a aceleração e desaceleração do fluxo e, portanto, influencia a erosão e deposição. A curvatura longitudinal influencia a convergência e divergência do fluxo. A área, em geral, é intensamente estruturada com cristas simétricas bem definidas e encostas convexas.

A representação gráfica das ameaças e riscos em mapas (Figura 4) constitui um instrumento de grande importância para o planejamento de medidas preventivas e de mitigação e é essencial para ações de emergência.

Figura 4 - Mapa de risco a movimentos de massa gravitacionais

Fonte: Os autores.

A Tabela 1 mostra a proporção das classes de suscetibilidade definidas no zoneamento.

Tabela 1 – Área e porcentagem dos graus de risco.

Risco Atual	Área (ha)	Área (%)
Baixo	17,29	7,34
Médio	30,03	12,76
Alto	18,85	8,01
Muito Alto	27,29	11,60
Risco Potencial	Área (ha)	Área (%)
Baixo	9,49	4,03
Médio	48,91	20,79
Alto	32,16	13,68
Muito Alto	51,24	21,79
TOTAL	235,26	100

Fonte: Os autores.

A ação antrópica como principal sujeito modificador do ambiente, aliada às características geotécnicas, geológicas e geomorfológicas desfavoráveis à ocupação, condicionaram ao grau mais alto de risco. Essas áreas são as quais são consideradas como prioritárias para intervenções e reestruturações imediatas. Observou-se cicatrizes de escorregamentos, além de degraus de abatimento. Apresentam declive superior a 45%, que associado ao solo exposto tornam-se suscetíveis à erosão e movimentos de massa.

4. DISCUSSÃO

Neste projeto observou-se que a aplicação do Sensoriamento Remoto, em especial quanto ao uso da tecnologia VANT para cartografia digital, possui um relevante potencial nas atividades voltadas às ações preventivas e de resposta a desastres, destacando-se, sobretudo, por ser um recurso economicamente viável, pela agilidade apresentada em campo e pela possibilidade de aquisição de fotografias de boa qualidade, conforme demonstrado pelo ortomosaico elaborado, com à alta resolução espacial, permitindo a detecção visual de ocupações em áreas de risco e cicatrizes de movimentos de massa na região.

Entretanto, as discrepâncias altimétricas encontradas podem ser justificadas pela variação do valor da distância focal definida pela calibração *in-situ* e utilizada no processamento do bloco, o que influencia diretamente na componente H e, conseqüentemente, corrobora para o aumento da incerteza nas componentes planimétricas devido ao efeito escala (PESSOA, 2017). A presença de um sensor GNSS traria maior estabilidade ao sistema de equações normais do ajustamento em bloco, com a orientação inicial das imagens, refinado com os pontos de controle nas etapas seguintes de orientação exterior e orientação interior.

Além disso, a cobertura da vegetação densa dificultou a identificação dos *Keypoints* e seus correspondentes em outras imagens no momento do processamento. Esse fato aliado com instabilidade da aeronave ao longo do voo e a variação altimétrica da região acentuaram a diminuição da qualidade posicional, provocando também pequenas deformações no ortomosaico e MDT. Seja de forma manual ou automatizada, a elaboração de um mapa deve observar um mínimo de regras para torná-los compreensíveis e transmissores de informação. A qualidade de um mapa, apesar de parcialmente subjetiva, é medida por sua precisão, confiança que se lhe pode conceder e eficácia (JOLY, 1990).

Nas áreas mais declivosas e, portanto, de maior risco, nos períodos de elevada pluviosidade, a água das chuvas penetra entre as discontinuidades do dossel atingindo o solo, compactando-o, gerando e/ou reativando ravinas e canais de primeira ordem, o que ocorrem especialmente se não houver uma cobertura composta de flora de porte arbustivo. Esses ravinamentos e/ou canais, especialmente observados em trechos de elevada amplitude e declividade, onde o dossel se apresenta menos contínuo, podem sulcar cicatrizes de antigos deslizamentos e reativá-los.

As áreas classificadas como de alto risco (R3) se destacam pela presença de localizadas tanto no topo quanto na base da encosta. Há uma série de cortes realizados sem acompanhamento técnico e de forma caótica, que implicam em criação de zonas de concentração de fluxo e em alturas de corte elevadas e com elevada inclinação. Essa região não possui rede coletora de esgoto e os efluentes residuais são lançados *in situ* ou direcionados a fossas. Os sistemas de drenagem são inexistentes, o que pode ocasionar no aumento da saturação no solo, principalmente durante os períodos de concentração e intensidade pluviométrica. Há presença bananeiras que atuam como retentoras de água pelas raízes e também de vegetação densa sobre a encosta, que pode vir a induzir sobrecarga vertical. Esse conjunto de fatores aumentam os riscos aos movimentos de massa gravitacionais.

Os valores médios do risco (R2) estão associados às áreas de relevo ondulado, declividades entre 15 e 30%. São terrenos bastante suscetíveis à erosão devido ao escoamento concentrado das águas superficiais. Podem ocorrer escorregamentos localizados de solos superficiais de textura argilosos, também provocados pela concentração de águas pluviais.

As áreas caracterizadas como de baixo risco (R1) são áreas constituídas predominantemente por relevo com baixa declividade e/ou cobertos por vegetação.

Entretanto, os sedimentos que atingem a macrodrenagem depositam-se devido à redução da declividade e da capacidade de transporte. Os sedimentos depositados reduzem a capacidade de escoamento de cheias dos canais da macrodrenagem e as inundações se tornam mais frequentes.

As áreas com alto a muito alto risco potencial recobrem a maior parte da região mapeada. Isso significa que os condicionantes predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.), nessas áreas, são de maior potencialidade para o desenvolvimento dos movimentos de massa.

As coberturas inconsolidadas representadas por depósitos de tálus e cones de dejeção se encontram no sopé da encosta com forte declividade, acumulando materiais deslocados das mesmas por gravidade e pela ação das águas pluviais. Eles são heterogêneos, com granulometria abrangendo desde argilas até blocos, naturalmente instáveis, e precariamente equilibrados, com espessuras variáveis.

Quando submetidos a qualquer tipo de solicitação, tendem a se deslocar em escorregamentos que, pelas dimensões do depósito, podem ser de grande porte, causando destruição acentuada.

Para os escorregamentos e as corridas de massa a precipitação pluvial é uma variável importante, uma vez que a umidade e/ou encharcamento do solo deflagram a desagregação e transporte desse material. Esses processos requerem um certo volume de material a ser mobilizado, proveniente de depósitos coluviais e tálus.

Nesse contexto, os métodos mais precisos para diagnosticar a suscetibilidade de um local a movimentos de massa pautam-se em estudos minuciosos *in loco*, o que demanda tempo, dinheiro, equipe de profissionais especializados, entre outros aspectos que, na realidade da maioria dos municípios brasileiros, acabam inviabilizando esse tipo de pesquisa para fins de zoneamento de riscos e planejamento territorial.

A utilização de imagens óticas obtidas a partir da tecnologia VANT e seus produtos aparecem, dessa forma, como uma alternativa eficiente e com menor necessidade de grandes investimentos para a obtenção do conhecimento das porções da paisagem mais perigosas à ocupação humana.

Dessa forma, evidencia-se que a aplicação de sensoriamento remoto, em especial o uso de VANT para cartografia digital, possui um relevante potencial nas atividades para ações preventivas e de resposta a desastres. As vantagens dessa tecnologia destacam-se por ser um recurso economicamente viável que oferece boa qualidade, agilidade nos trabalhos de campo e na aquisição das fotografias aéreas.

5. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos, a ausência do sensor GNSS a bordo pode influenciar na qualidade posicional, mas não inviabiliza a elaboração de produtos cartográficos, assim como os avaliados neste estudo, os quais foram considerados acurados conforme o Decreto-lei 89.817/ETADGV.

A precisão, entendida como a qualidade posicional do mapa, foi restringida pelos instrumentos utilizados para o levantamento direto dos dados em campo ou dados obtidos de forma indireta, a partir de dados existentes.

Do estudo do meio físico, no caso com enfoque para a predisposição aos movimentos de massa gravitacionais, gerou-se cenários, os quais possuem relevância significativa no planejamento da ocupação urbana de novas áreas, ou na reestruturação de áreas antigas, considerando as demandas ambientais naturais da área e seus limites de utilização. A partir da análise e do cruzamento dos dados referentes à vulnerabilidade natural e da pressão de uso antrópico foi possível estabelecer a hierarquização do risco das áreas sujeitas a processos de movimentos de massa.

O presente estudo considerou temas significativos relativos à ocorrência dessas áreas, como declive, morfologia, uso do solo e cobertura vegetal. Ao usar esses mapas temáticos, bem como ferramentas de geoprocessamento, foram obtidas simulações, capazes de prever a predisposição do meio físico para os movimentos de massa gravitacional na área de estudo em escala variando de 1: 2.000, para a planimetria, a 1: 10.000, para a altimetria, com um nível de detalhe satisfatório.

A metodologia utilizada, apesar de ser considerada uma avaliação subjetiva, é um método qualitativo simplificado e eficiente, que contribuiu significativamente para a determinação preliminar das áreas de potencialidade para a ocorrência de acidentes, indicando a natureza dos fatores predisponentes.

AGRADECIMENTO

Os autores agradecem o auxílio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ao projeto "Avaliação de Geoambientes e a Utilização de VANT para o Mapeamento de Desastres Naturais. Estudo de Caso: Nova Friburgo, RJ" do Instituto Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) (CNPq. Proc. 483650/2013-7).

REFERÊNCIAS

- [1] ALVES JÚNIOR, L. R. Análise de produtos cartográficos obtidos com câmera digital não métrica acoplada a um veículo aéreo não tripulado em áreas urbanas e rurais no estado de Goiás. 2015. 112 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
- [2] ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. Resolução nº 419, de 2 de maio de 2017. Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial, RBAC-E nº 94, Brasília, 2017.
- [3] BAPTISTA, A. C. Avaliação da suscetibilidade aos movimentos de massa, erosão e escoamento superficial em Nova Friburgo, RJ. 389 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Viçosa, 2009.
- [4] BRASIL. Decreto Nº 89.817 de 20 de Junho de 1984. Normas Técnica Da Cartografia Nacional. 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D89817.htm>. Acesso em: 04 jun. 2020.
- [5] BRASIL. Ministério das Cidades. Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de Rios. Celso Santos Carvalho, Eduardo Soares de Macedo e Agostinho Tadashi Ogura (orgs). Brasília, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 2007. Disponível em: <<http://www.cidades.gov.br/>>. Acesso em: 05 de fev. 2019.
- [6] CERRI, L.E.S.; AMARAL, C. P. Riscos geológicos. In: BRITIO, S. N. A.; OLIVEIRA, A. M. S. Geologia de Engenharia. ABGE, São Paulo, 1998. p. 301-310.
- [7] DSG. Diretoria do Serviço Geográfico. Especificação Técnica Para a Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV). 2016. Disponível em: <<http://www.geoportal.eb.mil.br/portal/index.php/inde2?id=140>>. Acesso em: 04 jun. 2020.
- [8] GRAÇA, N. L. S. S. Estudo da influência da geometria de voo na obtenção de produtos cartográficos empregando recobrimento aéreo com VANT e técnica fotogramétrica SFM. 2019. 239 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-graduação em Ciências Geodésicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019.
- [9] JOLY, F. A Cartografia. Tradução Tânia Pellegrini; revisão técnica Rosely Pacheco D. Ferreira. 15ª Edição. Campinas, SP. Papirus, 1990.
- [10] LUZ, C. C.; ANTUNES, A. F. B. Validação da tecnologia VANT na atualização de bases de dados cartográficos – estudo de caso: sistema cárstico do Rio João Rodrigues. Revista Brasileira de Cartografia, v. 67, n. 7, 2015.
- [11] NERO, M. A. Propostas para o controle de qualidade de bases cartográficas com ênfase na componente posicional. 186 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-graduação em Engenharia de Transportes, Universidade de São Paulo, 2005.
- [12] PESSOA, G. G. Análise da estabilidade e influência dos parâmetros de calibração de uma câmara digital não métrica na fototriangulação. 2017. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2017.

Capítulo 2

*Análise das variações temporais do índice NDVI em áreas invadidas pela espécie exótica *Eragrostis plana* Ness (capim-anonni-2) no bioma Pampa*

Gabriele Ozório Wink

José David Montoya González

Eliana Lima da Fonseca

Resumo: A invasão de espécies exóticas em um bioma pode causar grandes danos à biodiversidade local; o estudo desse processo é de extrema importância para o seu controle. O objetivo desse trabalho é analisar a variação temporal do índice NDVI em pontos com e sem a presença de *Eragrostis plana*, uma espécie invasora comum no bioma Pampa de grande agressividade e de difícil contenção. Os dados NDVI foram extraídos através da plataforma Google Earth Engine, e a análise realizada por meio de gráficos da variação temporal do índice nos pontos selecionados. Observou-se que, até o ano de 2005, os valores do NDVI das áreas não invadidas eram superiores aos das invadidas; entretanto, após 2005, o padrão se inverteu nas épocas do Outono e Inverno. Verificou-se que a pequena diferença dos valores de NDVI não permite a identificação dessas áreas por classificação automática de imagens desse índice.

Palavras-chave: Espécies invasoras, campos naturais, pastagem nativa, gramíneas.

1. INTRODUÇÃO

Espécies exóticas invasoras são grandes ameaças à estrutura de um ecossistema e à sua biodiversidade [1]: a invasão de uma só espécie já é capaz de ocupar e arrasar um ambiente integralmente [2]. Durante os últimos anos, o número de invasões por espécies exóticas no mundo aumentou intensamente, principalmente em função de alterações prévias ocorridas nos ambientes invadidos, do aumento da população humana e da constante troca de materiais entre pessoas e países [2]. Sabe-se também que a adaptação da espécie exótica pode ser facilitada pela vulnerabilidade do ecossistema, fragilizado por mudanças no uso do solo e por outras atividades humanas [1].

No Rio Grande do Sul, o bioma Pampa - que cobre 63% da área do estado [3] - é ameaçado pela invasão do capim-anonni (*Eragrostis plana*), uma espécie de origem sul africana [4], cujas as sementes foram cultivadas e comercializadas como espécie forrageira [3]. Outro fator que contribuiu para a fixação da espécie no Pampa foi a expansão da fronteira agrícola e pecuária [5], o que promoveu abundância de espaços vazios para pastoreio intensivo (*overgrazing*) e um maior uso de queimadas nas áreas de campo [3]. Atualmente, *E.plana* é considerada uma espécie invasora de grande agressividade e de difícil controle na região [3].

Tendo em vista os danos causados pela invasão biológica à biodiversidade, à economia e à própria população, é necessário o estudo das áreas ameaçadas por essas espécies, para fins de controle e prevenção. Através do sensoriamento remoto é possível identificar e quantificar as áreas invadidas em grande escala, avaliar o progresso ou o regresso da espécie e, até mesmo, prever áreas de vulnerabilidade, podendo prevenir novas invasões [6].

Este artigo tem como objetivo identificar e avaliar as variações do NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), em áreas do bioma Pampa, invadidas e não invadidas por *E.plana* a partir de 1995 com dados dos satélites Landsat, disponibilizados na plataforma Google Earth Engine.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. ÁREA DE ESTUDO

Aceguá é um município do estado do Rio Grande do Sul, possui uma área de 1.548 km², estando integralmente inserido na região do bioma Pampa (Figura 1), com grandes áreas invadidas pela espécie *E.plana* [7]. A região é de baixas altitudes, com variação entre 90 e 270 metros [8]. É predominantemente coberta por Chernossolos, solos escuros de alta fertilidade química, Planossolos, localizados em áreas de relevos suaves e aptos para cultivo de arroz, e Vertissolos, solos férteis e aptos para pastagem [9]. A economia é baseada principalmente na produção agropecuária: essa atividade detém o maior número de empregos por atividade econômica do município (33%) [10]. A criação de bovinos, de outros animais de grande porte e o cultivo de cereais e soja estão entre as principais atividades do setor primário realizadas na cidade [10].

Figura 1. Localização do município de Aceguá no estado do Rio Grande do Sul, em relação à área do bioma Pampa.

2.2. ANÁLISES

A análise foi realizada utilizando o *Google Earth Engine* (GEE), uma plataforma de processamento de imagens em nuvem que permite o acesso a décadas de imagens orbitais e a uma enorme base de dados geoespaciais [11]. As análises foram feitas para o período entre janeiro de 1995 até julho de 2018.

Foram selecionados 22 pontos localizados no município de Aceguá, sendo que 12 desses representam locais com presença da espécie invasora, e os outros 10, locais sem invasão. A escolha dos pontos foi feita a partir de dados do trabalho de campo realizado em Junho de 2016. Após a seleção dos pontos, foram criados dois arquivos vetoriais, um contendo os pontos referentes aos locais com ocorrência de invasão por *E.plana* e outro com os pontos com ausência dessa espécie.

Para o GEE, foram importados os dois conjuntos de pontos selecionados para a análise. Para cada ponto, foram coletados os dados de NDVI a partir das coleções de imagens "LANDSAT/LC08/C01/T1_8DAY_NDVI", "LANDSAT/LC07/C01/T1_8DAY_NDVI", "LANDSAT/LC05/C01/T1_8DAY_NDVI", que fornecem o NDVI calculado a partir dos dados coletados pelos satélites Landsat 8, 7 e 5, respectivamente. O NDVI para essas coleções é calculado a partir de imagens ortorretificadas de reflectância do topo da atmosfera, sendo uma composição de máximo valor, com resolução temporal de oito dias, para todo o globo terrestre [12]. Os valores de NDVI foram exportados para planilha eletrônica, possibilitando a produção de gráficos da variação temporal do índice. Para que a análise não sofresse influência da presença de nuvens e de outras contaminações atmosféricas que ainda possam ter permanecido após a composição de máximo valor, foram excluídos os valores do NDVI inferiores a 0,2, já que, para a vegetação natural do bioma Pampa, esse índice varia entre 0,25 e 0,65 [13]. Omitiram-se os períodos de sobreposição temporal entre as coleções dos diferentes satélites; assim, o intervalo de análise com imagens do satélite Landsat 5 foi entre 1995 e 2001, do Landsat 7, entre 2002 e Abril de 2013 e do Landsat 8, a partir de Maio de 2013. Foram geradas curvas calculadas a partir da média móvel para 5 períodos para permitir o entendimento da sazonalidade dos dados. Pela análise visual das curvas geradas foram identificados os períodos de similaridades e de maiores variações dos valores de NDVI para os dois conjuntos de dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 apresenta a variação temporal dos valores do NDVI para as áreas com e sem a invasão de *E.plana*. Cada gráfico contém a média dos valores de NDVI para os pontos com presença e ausência de *E.plana*, e a linha da média móvel (5 períodos) para os dois conjuntos de dados, a qual foi utilizada para melhor avaliação da variação mensal dos valores, uma vez que faz a suavização das flutuações curtas. Considerando a resolução temporal do produto de 8 dias, a média móvel para 5 períodos permitiu uma visualização das variações mensais do NDVI. Observou-se um padrão de variação sazonal similar entre as áreas com e sem invasão, independente do ano e do satélite utilizado para a análise. A magnitude da variação observada do NDVI entre as áreas invadidas e não invadidas nos períodos do final do Outono e Inverno é de aproximadamente 0,05, o que pode ocasionar a não separação dessas áreas em um procedimento de classificação automática de imagens. Dessa forma, entende-se haver diferença na resposta detectada nas imagens de satélite entre os pontos, mas é necessário um conjunto maior de dados espectrais para a identificação da invasão do que apenas as imagens de NDVI.

Foi verificado que até o ano de 2005, as áreas não invadidas apresentaram, com maior frequência, valores de NDVI superiores às áreas invadidas por *E.plana*. O NDVI tem relação direta com a disponibilidade de biomassa de folhas verdes; por isso, os valores menores do NDVI em áreas com ausência da espécie evidenciam a prática do pastoreio intensivo (*overgrazing*) na região [14], o qual contribui para a propagação de espécies invasoras, como é o caso da *E.plana* [4, 5]. De acordo com os produtores rurais, o aparecimento da espécie na região se intensificou a partir do ano de 2005. Também foi observado um padrão de NDVI diferenciado após 2005, com valores mais altos nas áreas invadidas, ocorrendo anualmente nos períodos do final do Outono e Inverno até o ano de 2015, quando começaram as medidas de manejo visando o controle da invasão. Esse aumento do índice se deve ao pastejo seletivo dos animais, que acabam por consumir preferencialmente as plantas nativas, uma vez que as invasoras têm menor digestibilidade. Assim, pela pequena concorrência, a propagação da espécie invasora é facilitada tendo um maior crescimento [4].

Figura 2. Variação temporal do NDVI nas áreas invadidas (em vermelho) e não invadidas (em azul) por *E.plana* no município de Aceguá-RS para os satélites Landsat 5 (A), Landsat 7 (B) e Landsat 8 (C). Os pontos representam a média do NDVI das áreas amostradas e as linhas representam a média móvel

4. CONCLUSÕES

O padrão de variação sazonal entre áreas invadidas e não invadidas observado em toda a série de dados de NDVI é similar, o que mostra uma fenologia semelhante. Observou-se que a pequena variação dos valores de NDVI entre os pontos com ausência e com presença de *E.plana* indica a impossibilidade separação dessas áreas em um procedimento de classificação automática de imagens, sendo necessária para tanto, um conjunto mais amplo de dados espectrais para uma identificação precisa dessas áreas.

REFERÊNCIAS

- [1] HUANG, C.; ASNER, G. "Applications of Remote Sensing to Alien Invasive Plant Studies". *Sensors*, [s.l.], v. 9, n. 6, p.4869-4889, 19 jun. 2009. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/s90604869>.
- [2] PIMENTEL, D.; et al. "Environmental and Economic Costs of Nonindigenous Species in the United States". *Bioscience*, v. 50, n. 1, p.53-65, jan. 2000.
- [3] ATLAS SOCIOECONÔMICO DO RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. "Biomass". Rio Grande do Sul. Disponível em: <<http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br/biomass>> Acesso em: 17 ago. 2018.
- [4] MEDEIROS, R. B. de; SAIBRO, J. C. de; FOCHT, T. "Invasão de capim-anonni (*Eragrostis plana* Nees) no bioma Pampa do Rio Grande do Sul". In: PILLAR, V. D.; MÜLLER, S. C., et al (Ed.). *Campos Sulinos: Conservação e uso sustentável da biodiversidade*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente - MMA, 2009. cap. 25, ISBN ISBN: 978-85-7738-117-3.
- [5] GONZÁLEZ, J.D.M. "Análise da suscetibilidade à invasão do capim-anonni-2 sobre áreas do bioma Pampa do município de Aceguá-RS". 2017. 96 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.
- [6] ROCCHINI, D. et al. "Potential of remote sensing to predict species invasions: A modelling perspective". *Progress in Physical Geography*, v. 39, n. 3, p. 83-309, 2015.
- [7] MEDEIROS, R. B. de; FOCHT, T. "Invasão, prevenção, controle e utilização do capim-anonni-2 (*Eragrostis plana* Nees) no Rio Grande do Sul, Brasil". *Pesquisa Agropecuária Gaúcha*, Porto Alegre, v. 13, n. 1-2, p.105-114, set. 2007.
- [8] ATLAS SOCIOECONÔMICO DO RIO GRANDE DO SUL. "Hipsometria e unidades geomorfológicas". Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Rio Grande do Sul, 15 de maio de 2018. Disponível em: <<https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/hipsometria-e-unidades-geomorfológicas>>. Acesso em: 31 ago. 2018.
- [9] ATLAS SOCIOECONÔMICO DO RIO GRANDE DO SUL. "Solos". Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Rio Grande do Sul, 15 de maio de 2018. Disponível em: <<https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/solos>>. Acesso em: 31 ago. 2018.
- [10] DATAVIVA. Disponível em: <<http://www.dataviva.info/pt/location/5rs060100/wages>>. Acesso em: 28 ago. 2018.
- [11] GORELICK, N; HANCHER, M.; DIXON, M.; ILYUSHCHENKO, S; THAU, D.; MOORE, R. "Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone". *Remote Sensing of Environment*, 202, p. 18-27, 2017.
- [12] GOOGLE EARTH ENGINE API. Disponível em <<https://code.earthengine.google.com>>. Acesso em 10 de agosto de 2018.
- [13] SCOTTÁ, F.; FONSECA, E. da. "Multiscale Trend Analysis for Pampa Grasslands Using Ground Data and Vegetation Sensor Imagery". *Sensors*, [s.l.], v. 15, n. 7, p.17666-17692, 21 jul. 2015. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/s150717666>.
- [14] JUNGES, A. H.; et al. "Temporal profiles of vegetation indices for characterizing grazing intensity on natural grasslands in Pampa biome". *Scientia Agricola*, [s.l.], v. 73, n. 4, p.332-337, ago. 2016. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0103-9016-2015-0213>.

Capítulo 3

Análise da cobertura e uso da terra a partir de unidades geoambientais, no município de Lauro de Freitas, Bahia

Fábia Antunes Zaloti

Dária Maria Cardoso Nascimento

Resumo: O presente artigo tem por objetivo a análise da cobertura e uso da terra em 1976 e 2016, por unidades geoambientais, no município de Lauro de Freitas no estado da Bahia. A individualização de unidades geoambientais, a partir de elementos físicos-geográficos associadas ao estudo da dinâmica da cobertura e uso da terra, são aparatos práticos para o planejamento ambiental. Nesse sentido, considerando a geologia, geomorfologia e altimetria, foram delimitadas três unidades geoambientais: Planícies Litorâneas, Tabuleiros Costeiros e Tabuleiros Pré-Litorâneos. Com utilização de técnica de Sensoriamento Remoto, como interpretação visual de fotografias aéreas, classificação supervisionada de imagens de satélite Landsat 8 e trabalho de campo, foram identificadas e mapeadas 10 classes de cobertura e uso da terra. As maiores transformações no município ocorreram na unidade das Planícies Litorâneas, com um acréscimo de 311,74%, na classe de área urbanizada de uso misto (residencial, comercial e serviço), e um decréscimo na classe de vegetação com influência marinha (restinga e duna) de 96,70%, ao longo dos 40 anos. A unidade dos Tabuleiros Costeiros foi a mais afetada por obras de infraestrutura viária e habitação, com redução dos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa de 27,78%, em uma Área de Proteção Ambiental.

Palavras-chave: Cobertura vegetal. Uso da terra. Sensoriamento Remoto.

1. INTRODUÇÃO

A unidade geoambiental é conceituada como uma individualização, uma tipologia para analisar a paisagem, compondo o alicerce das propriedades espaço-temporais que se reproduzem pela ação dos fatores naturais e atividades humanas. Pauta-se também na compreensão da composição, estrutura, relações, desenvolvimento e distinção desses elementos, que se estabelecem na paisagem pela falta de repetição no espaço e no tempo. O critério de distinção não é a similaridade, mas a característica de ser inseparável com as vinculações espaciais e o progresso histórico (RODRIGUEZ et al., 2007). Essa individualização pode ser utilizada para analisar as mudanças na cobertura e uso da terra, relacionando os aspectos naturais e antrópicos em cada unidade geoambiental, em que se busca uma aplicação prática para planejamento ambiental e territorial.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2013), a cobertura e uso da terra são definidos como a distribuição geográfica da tipologia de uso, identificada por meio de padrões homogêneos, o que abrange pesquisas de escritório e de campo e busca a interpretação, análise e registro de observações da paisagem, concernentes aos tipos de uso e cobertura da terra, estabelecendo sua classificação e espacialização. Também se definem como um diagnóstico do espaço e das atividades humanas que se apresentam em um momento estabelecido e distinguem a distribuição espacial das várias formas de uso (NASCIMENTO, 2007).

A cobertura e uso da terra podem ser utilizadas como informações que subsidiam o processo de planejamento territorial. São diversos os agentes que exercem influência sobre a cobertura e uso da terra, por demandarem áreas para ocupar, considerando os principais agentes: as políticas (regulação do território) e a infraestrutura de transporte (BERKE et al., 2006).

Ao mapear a dinâmica de ocupação da terra, tem-se um instrumento valioso para a elaboração de indicadores ambientais, diante dos diferentes manejos utilizados na produção do espaço, contribuindo para a identificação de alternativas para os usos mais adequados da terra (IBGE, 2013). Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo a análise das mudanças na cobertura e uso da terra em 1976 e 2016, a partir das unidades geoambientais no município de Lauro de Freitas, na Bahia.

2. METODOLOGIA

2.1. ÁREA DE ESTUDO

O município de Lauro de Freitas, desmembrado do distrito de Montenegro, atual município de Camaçari, foi emancipado à categoria de município pela Lei estadual nº 1753, de 27/07/1962 (UFBA, 2015; IBGE, 2017). Possui uma área de 57,69 km², localizada entre as latitudes 12° 47' 12" S a 12° 54' 27" S e longitudes 38° 17' 15" O a 38° 22' 50" O e integra a Região Metropolitana de Salvador (RMS) na Bahia (Figura 1).

Figura 1 - Localização da área de estudo

Elaboração: autoras (2018).

No período analisado (1976 a 2016), o município de Lauro de Freitas exibiu um significativo crescimento da população, com 10.007 habitantes em 1970 e 194.641 habitantes em 2016, o que representa um acréscimo 1.845% (Figura 2). Podem ser destacados dois aspectos que contribuíram para o aumento da população: a expansão urbana da capital Salvador, com a migração de pessoas de baixa renda para o bairro Itinga, caracterizado como rural na época (FREITAS e PARANHOS, 2008); e a implantação, em 1975, da rodovia BA-099 ou Estrada do Coco, que tem origem em Salvador, integra Lauro de Freitas e Camaçari a Mata de São João (Praia do Forte), facilitando, portanto, o acesso ao litoral norte do estado da Bahia. Posteriormente, em 1993 foi concluído, o trecho da rodovia, de Praia do Forte até a divisa com o estado de Sergipe, denominado de Linha Verde (MAGALHÃES, 2015). Assim sendo, houve um incentivo à expansão urbana no município, com o crescimento da cidade por atividades de serviços os mais diversos e por demandas de habitações voltadas para o veraneio e, atualmente, para uso residencial, consequência da valorização dos imóveis em Salvador (ANDRADE, 2005).

Devido ao processo de urbanização e a ocupação da população sobre os ambientes e a preocupação quanto à conservação dos ecossistemas litorâneos foi criada a Área de Proteção Ambiental (APA) Joanes-Ipitanga, pelo Decreto Estadual nº 7.596, de 5 de junho de 1999 (BAHIA, 1999; INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2001; 2016a), com a finalidade de preservação dos mananciais Joanes I, Joanes II, Ipitanga I, II e III, e o Estuário do Rio Joanes.

Figura 2 - Crescimento populacional entre 1970 a 2016, no município de Lauro de Freitas (*População estimada)

Fonte: IBGE (2011; 2016).

2.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O desenvolvimento do artigo dividiu-se em quatro etapas: i) aquisição dos dados; ii) delimitação das unidades geoambientais; iii) mapeamento da cobertura e uso da terra e iv) trabalho de campo.

2.3. AQUISIÇÃO DE DADOS

Os dados geoespaciais dos temas de hidrografia, sistema de transportes e curvas de nível, foram extraídos da base cartográfica (planialtimetria) do município de Lauro de Freitas do ano de 2010, na escala 1:10.000, no formato DWG, projeção UTM fuso 24 e sistema de referência WGS84, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) de 2010. Utilizaram-se os temas de geologia na escala 1:50.000, da PETROBRAS (1960), e a geomorfologia na escala 1:1.000.000, do projeto RadamBrasil (BRASIL, 1981). Para o mapeamento da cobertura e uso da terra de 1976, obtiveram-se quatro fotografias aéreas verticais (preto e branco), do projeto SA-531, executado pela empresa GEOFOTO S.A., na escala 1:40.000, de 1976 (CONDER, 1976).

Para o ano de 2016, adquiriu-se uma cena do satélite Landsat 8 de 13/09/2016, da *United States Geological Survey* (USGS) e *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) pelo web site *Earth Explorer*. Os softwares de geoprocessamento utilizados foram: Spring, versão 5.4.3 do Instituto Nacional Pesquisas Espaciais (INPE), e ArcGIS, versão 10.6.

2.4. DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES GEOAMBIENTAIS

A partir do critério de classificação do princípio de homogeneidade relativa para distinguir os táxons para a caracterização geográfica delimitaram-se as unidades geoambientais. Essas foram espacializadas com utilização das curvas de níveis e do modelo digital de superfície (MDS), como uma complementação, para o ajuste da escala da geologia e da geomorfologia. Na espacialização das unidades, adotaram-se as curvas de nível com as cotas de 15 m e 40 m, respeitando a predominância entre a litologia e a unidade geomorfológica (CAVALCANTI, 2014). As nomenclaturas adotadas para as unidades geoambientais são as mesmas tipologias do mapa geomorfológico (BRASIL, 1981): Planícies Litorâneas (PL), Tabuleiros Costeiros (TC) e Tabuleiros Pré-Litorâneos (TPL).

2.5. MAPEAMENTO DA COBERTURA E USO DA TERRA

As fotografias aéreas do ano 1976 foram georreferenciadas a partir da base planialtimétrica de 2010, disponibilizadas pela CONDER, as quais possibilitaram a interpretação visual das classes do mapeamento da cobertura e uso da terra, a partir de uma chave de interpretação para facilitar a identificação das classes nas fotografias.

O mapeamento da cobertura e uso da terra de 2016 foi realizado via processamento digital de imagens, com técnica de classificação supervisionadas por regiões e revisão visual com a imagem de satélite Landsat 8. As etapas da classificação seguiram: i) a segmentação por regiões, com parâmetros de similaridade de cinco e área mínima de 50; ii) coletadas de seis amostras de treinamento nas imagens correspondentes para cada classe a ser mapeada; iii) classificação supervisionada por região com o método *Bhattacharya Distance*, com limiar de aceitação de 99%, usando as amostras coletadas no treinamento; iv) elaboração da categoria temática para o estabelecimento das classes e criação das nomenclaturas mais adequadas para a legenda (PRADO et al., 2007).

Em seguida, iniciou-se a edição e a revisão das classes mapeadas para corrigir os possíveis erros de classificação, como áreas de sombras de nuvens classificadas como água. Nessa etapa, utilizou-se a composição colorida com as bandas do infravermelho próximo, do infravermelho médio e vermelho, por destacar mais as áreas de cobertura vegetal, relevo, solo exposto e pastagens (FLORENZANO, 2011).

A nomenclatura das classes do mapeamento da cobertura e uso da terra foi adaptada a partir do manual do uso da terra e do manual de vegetação do IBGE (2012; 2013), do sistema de classificação do uso da terra e do revestimento do solo para utilização de dados de sensores remoto, de Anderson et al. (1979), e do mapa de uso atual da terra da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) (2003a). Para as cores da legenda do mapeamento da cobertura e uso da terra, utilizou-se como referência o livro *Color Index*, do autor Krause (2007).

2.6. TRABALHO DE CAMPO

Depois do mapeamento da cobertura e uso da terra, foi realizado o trabalho de campo, nos meses de novembro de 2015, junho e novembro de 2016, que objetivou a validação das classes e possibilitou as correções do mapeamento da cobertura e uso terra de 2016 e sua finalização.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. UNIDADES GEOAMBIENTAIS

No município de Lauro de Freitas foram delimitadas três unidades geoambientais: Planícies Litorâneas (PL), Tabuleiros Costeiros (TC) e Tabuleiros Pré-Litorâneos (TPL) (Figura 3).

Figura 3 - Unidades Geoambientais do município de Lauro de Freitas, Bahia

Fonte:

ZALOTI (2017, 108 p.).

A síntese da caracterização do município por unidades geoambientais é ilustrada no quadro 1.

Quadro 1. Caracterização por unidades geoambientais no município de Lauro de Freitas, Bahia.

Quadro 1: Caracterização por unidades geomorfoclimáticas no município de Lajeado de Fátima, Bahia.				
Características		PL - Planícies Litorâneas	TC - Tabuleiros Costeiros	TPL - Tabuleiros Pré-Litorâneos
Geologia	Tempo/UnidadeGeológica	Quaternário - Holoceno/Pleistoceno Depósitos litorâneos, fluviomarinho e eólicos	Paleogeno/Plioceno Formação Barreiras	Pré-Cambiano – Inferior Complexo Cristalino
Geomorfo-Logia	Domínio	Depósitos Sedimentares	Planalto Inundados	Planalto Cristalino
	Região	Planícies litorâneas	Baixos Planaltos	Planalto Rebaixado
	Unidade	Planícies marinhas e fluviomarinha	Tabuleiros Costeiros	Tabuleiros Pré-Litorâneos
	Modelados	Acumulação fluvial (Af), fluviomarinha (Afm), marinha (Atm) e eólica (Ae)	Dissecação homogênea fluvial (D), com densidade classificada em fina (f) e aprofundamento (1) (Df1)	Dissecação homogênea fluvial (D), com densidade classificada em fina (f) e aprofundamento (1) (Df1)
	Altitudes Aproximadas	0-15 metros	40-85 metros	15-40 metros
	Declividade	0-3% - Plano 3-8% - Suave ondulado	0-3% - Plano 3-8% - Suave ondulado 8-20% - Ondulado 20-45% - Forte Ondulado >45% - Montanhoso	0-3% - Plano 3-8% - Suave ondulado 8-20% - Ondulado20-45% - Forte Ondulado
Recursos Hídricos	Bacias Hidrográficas e Represa	Ipitanga e Joanes	Ipitanga e Joanes Ipitanga III	Ipitanga e Joanes Barragem Joanes I
	Padrão de Drenagem e Densidade	Dendrítico Densidade baixa	Dendrítico Densidade média	
Solos	Classes de Solos	Neossolos	Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos e Eutróficos e Latossolos Amarelos Distróficos	
Clima	Pluviometria Média Anual	1900 a 2000 mm		
	Temperatura Média Anual	25,5º C		
	Meses Úmidos	De abril a setembro - máxima pluviosidade: meses do outono e de inverno		
	Meses Secos	Ausência de meses secos - 2 meses menos úmidos - novembro ou dezembro - janeiro ou fevereiro (primavera e verão)		
	Tipo de Clima	B1 r A' - Úmido - pouco ou nenhum déficit hídrico, com eficiência térmica de megatérmico		
Cobertura da terra	Cobertura vegetal e uso da terra	Formações Pioneiras: Vegetação com influência marinha (Restinga) e Vegetação com influência fluviomarinha (manguezal e brejo). Área urbanizada de uso misto (residencial, comercial e serviço).	Remanescente de Floresta Ombrófila Densa - vegetação secundária. Área urbanizada de uso misto (residencial, comercial e serviço); Área de mineração; Pastagem; Solo exposto; e Resíduos sólidos.	Remanescente de Floresta Ombrófila Densa - vegetação secundária. Área urbanizada de uso misto (residencial, comercial e serviço); Área de mineração; Pastagem; Solo exposto.

Fonte: ANA (2013); CONDER (2010); EMBRAPA (2011); ESQUIVEL (2016); IBGE (2009); MARTIN et al. (1980); PETROBRAS (1960); SEI (1998; 2003a; 2003b); ZALOTI (2017).

3.2. COBERTURA E USO DA TERRA

A cobertura e uso da terra, mapeados em dez classes em 1976 e 2016, são apresentados espacialmente nos mapas das Figuras 4 e 5, e serão analisados por classes e por unidades geoambientais. A quantificação por área (km²) e percentagem das classes em 1976 e 2016, por unidades geoambientais, foi elaborada para auxiliar a análise das mudanças da cobertura e uso da terra (Tabela 1).

A classe de área urbanizada de uso misto abrange áreas de casas e prédios residenciais ou condomínios que foram ocupadas para fins de moradia, de comércio e de serviço. Essa classe passou por um acréscimo nas três unidades geoambientais, sendo que nas Planícies Litorâneas (PL) ocorreu a maior expansão e densidade. Em 1976, a área equivalente era de 1,78 km² (22,18%) e, em 2016 de 7,34 km² (91,66%) da unidade geoambiental PL, o que corresponde a um aumento de 312% no período analisado. Nos Tabuleiros Costeiros, a classe de área urbanizada de uso misto também se expandiu, ainda que em menor proporção: ocupava 0,16 km² (0,96%), em 1976, e passou para 2,68 km² (16,56%), em 2016. Nos Tabuleiros Pré-Litorâneos, essa classe passou de 6,97 km² (21,63%), em 1976, para 20,79 km² (64,36%), em 2016, como pode ser observado na Tabela 1.

Figura 4. Cobertura e Uso da Terra em 1976 no município de Lauro de Freitas no estado da Bahia.

Elaboração: as autoras (2018).

Figura 5 - Cobertura e Uso da Terra em 2016 no município de Lauro de Freitas no estado da Bahia

Elaboração: as autoras (2018).

Tabela 1 - Áreas e percentuais das classes de cobertura e uso da terra mapeadas nos anos de 1976 e 2016, por unidades geoambientais, no município de Lauro de Freitas, Bahia

Classes da cobertura e uso da terra		1976		2016	
		Área (km ²)	%	Área (km ²)	%
Unidade Planícies Litorâneas (Área 8,04 km ²)	Área Urbanizada de Uso Misto	1,78	22,18%	7,34	91,66%
	Loteamento	0,66	8,21%	-	-
	Área de Mineração/Industrial	0,02	0,29%	-	-
	Cultura Permanente (coco-da-baía)	0,76	9,44%	-	-
	Pastagem Mista (capoeira e pastagem plantada)	-	-	-	-
	Remanescente de Floresta Ombrófila Densa	-	-	0,03	0,35%
	Vegetação com influência marinha (Restinga e Duna)	4,41	54,92%	0,15	1,82%
	Vegetação com influência fluviomarinha (Manguezal)	0,09	1,07%	0,22	2,72%
	Vegetação com influência fluviomarinha (Brejo)	0,23	2,83%	0,28	3,45%
	Área Descoberta (Solo Exposto)	0,08	1,06%	-	-
Unidade Tabuleiros Costeiros (Área 16,24 km ²)	Área Urbanizada de Uso Misto	0,16	0,96%	2,68	16,56%
	Loteamento	0,96	5,93%	-	-
	Resíduo Sólido (Lixão)	-	-	0,08	0,48%
	Área de Mineração/Industrial	0,15	0,93%	1,52	9,37%
	Cultura Permanente (coco-da-baía)	0,75	4,60%	-	-
	Pastagem Mista (capoeira e pastagem plantada)	2,67	16,45%	2,85	17,60%
	Remanescente de Floresta Ombrófila Densa	11,32	69,72%	8,18	50,52%
	Área Descoberta (Solo Exposto)	0,23	1,41%	0,89	5,47%
Unidade Tabuleiros Pré-Litorâneos (Área 32,23 km ²)	Área Urbanizada de Uso Misto	6,97	21,63%	20,79	64,36%
	Loteamento	3,26	10,10%	-	-
	Resíduo Sólido (Lixão)	-	-	0,01	0,02%
	Área de Mineração/Industrial	0,10	0,32%	0,19	0,59%
	Cultura Permanente (coco-da-baía)	1,68	5,20%	-	-
	Pastagem Mista (capoeira e pastagem plantada)	4,81	14,92%	0,54	1,66%
	Remanescente de Floresta Ombrófila Densa	14,14	43,89%	10,16	31,47%
	Vegetação com influência marinha (Restinga e Duna)	0,68	2,11%	-	-
	Vegetação com influência fluviomarinha (Brejo)	0,22	0,69%	-	-
	Área Descoberta (Solo Exposto)	0,36	1,13%	0,61	1,90%

Fonte: Adaptado de ZALOTI (2017,147 p.)

A intensidade da ocupação da área litorânea deu-se, principalmente, durante as décadas de 1980 e 1990, pois, no município, foram implantados diversos tipos de edificações e empreendimentos residenciais, refletindo a expansão da classe de área urbanizada de uso misto, em 2016. Entretanto, a partir de 1970, destaca-se a implantação de inúmeros loteamentos residenciais, que, por essa razão, foram unificados em uma classe distinta somente em 1976, representando 0,66 km² (8,21%), 0,96 km² (5,93%) e 3,26 km² (10,10%), respectivamente, nas unidades Planícies Litorâneas, Tabuleiros Costeiros e Tabuleiros Pré-Litorâneos.

A classe de loteamento inclui os loteamentos urbanos e rurais com finalidades de ocupação para moradia. Os maiores exemplos desses loteamentos encontram-se hoje nos bairros de Vilas do Atlântico e Ipitanga (Figura 6) e constituem-se por edificações de uso residencial de médio e alto padrão, destinados como segunda residência ou casa de veraneio e, também, de uso comercial turístico, como hotéis e pousadas, restaurantes e barracas de praia. Em 2016, essa classe foi incorporada na classe de área urbanizada de uso misto.

Figura 6 - Área urbanizada de uso misto nos bairros Vilas do Atlântico e Ipitanga, na unidade geoambiental das Planícies Litorâneas, no município de Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: as autoras (2016)

Observaram-se em campo muitas ocupações na unidade geoambiental Planícies Litorâneas, localizadas na praia (Figura 7), apesar da restrição de uso e ocupação em faixa costeira regulamentada pelas Leis Federais nº 7.661 e nº 5.300 (BRASIL, 1988; 2004).

Figura 7 - Área urbanizada de uso misto na praia de Ipitanga, na unidade geoambiental das Planícies Litorâneas, no município de Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: as autoras (2016)

A classe de vegetação com influência marinha (restinga e duna) consiste em comunidades vegetais influenciadas diretamente pelas águas do mar e apresentam gêneros característicos das praias. Consideraram-se as áreas recobertas por plantas herbáceas que ocorreram em terreno litorâneo arenoso e salino, típico da vegetação com influência marinha, que atingem as dunas, e contribuem para reter as areias das dunas. Como consequência do aumento da classe de área urbanizada de uso misto, principalmente na unidade geoambiental Planícies Litorâneas (Figuras 4 e 5), ocorreu uma redução da classe de vegetação com influência marinha, com 4,41 km² (54,92%) em 1976, passando para 0,15 km² (1,82%) em 2016, registrando, assim, uma diminuição de 97%, ao longo dos 40 anos analisados.

No trabalho de campo, verificou-se uma pequena área dessa classe, localizada atrás do Aeroporto Internacional de Salvador (Figura 8). Ao analisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal (PDDM) de 2011, observou-se que essa área foi definida como zona especial de interesse ambiental, porém já se encontra degradada (LAURO DE FREITAS, 2011).

Figura 8 - Vegetação com influência marinha (restinga e duna), na unidade geoambiental das Planícies Litorâneas, no município de Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: as autoras (2016)

A classe de vegetação com influência fluviomarinha (manguezal) inclui as comunidades vegetais de ambiente salobro, situadas na desembocadura de rios e cursos d'água estreitos, pouco volumosos e de pequena extensão no mar, onde, nos solos limosos, cresce uma vegetação especializada, adaptada à salinidade das águas. São áreas de vegetação de mangue que existem próximo aos estuários ou em regiões da ação de ondas e de influência da maré.

A classe em questão, na unidade Planícies Litorâneas, passou por um aumento de 144%, a qual, em 1976, possuía uma área de 0,09 km² (1,07%), e, em 2016, de 0,22 km² (2,72%). A classe de vegetação, com influência fluviomarinha com manguezal, localiza-se na zona predominantemente turística segundo o PDDM, na foz do rio Joanes, próximo ao estuário (Figura 9).

Figura 9 - Área de manguezal na praia do Buraquinho, na unidade geoambiental Planícies Litorâneas, em Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: as autoras (2016)

O acréscimo observado pode ser associado à regeneração da vegetação que ocorreu ao longo dos anos analisados. A classe de vegetação com influência fluviomarinha (brejo) compreende áreas de vegetação arbustiva e arbórea que ocorrem em terrenos sujeitos a inundações próximos de cursos d'água, vales costeiros e terraços marinhos. Essa classe, na unidade Planícies Litorâneas, tinha 0,23 km² (2,83%), em 1976, e foi para 0,28 km² (3,45%), em 2016, ocorrendo um acréscimo de 22%, no período analisado. Essa área está inserida na zona especial de interesse ambiental do PDDM, o que pode justificar esse aumento na vegetação.

A classe de remanescente de Floresta Ombrófila Densa considerou áreas de vegetação secundária, com presença de palmeiras e pequenas glebas de agropecuária. Essa classe, devido ao processo de ocupação ao longo do período analisado, foi reduzida em 28%, nas duas unidades geoambientais dos Tabuleiros Costeiros e Tabuleiros Pré-Litorâneos. Em 1976, as áreas com remanescentes de floresta representavam 11,32 km² (69,72%) e, em 2016, reduziu-se para 8,18 km² (50,52%), na unidade dos Tabuleiros Costeiros. Na unidade dos Tabuleiros Pré-Litorâneos, em 1976, a área de 14,14 km² (43,89%) passou, em 2016, para 10,16 km² (31,47%).

Destaca-se que a redução da cobertura vegetal ocorreu dentro da APA Joanes-Ipitanga, cujo zoneamento previa a preservação de áreas com remanescentes de floresta e alguns tipos de usos (BAHIA, 2002).

No PDDM, os remanescentes de Floresta Ombrófila Densa encontram-se inseridos nas zonas de expansão urbana turística e residencial, zona agroecológica, as quais, em função das características e funções do tipo de zona, contribuíram para redução dessa classe. As obras da via metropolitana, principalmente na unidade geoambiental dos Tabuleiros Costeiros, influenciaram, ainda mais, o decréscimo da vegetação (Figura 10).

Figura 10 - Obras da Via Metropolitana em 2016, estrada do Quingoma em direção a BA-526 na unidade geoambiental dos Tabuleiros Costeiros (TC), no município de Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: as autoras (2016).

A unidade dos Tabuleiros Costeiros localiza-se entre as altitudes de 40 a 95 metros, onde se encontram as nascentes dos afluentes do rio Ipitanga e do córrego Cantagalo, ambos afluentes do rio Joanes. Parte dessa unidade geoambiental está inserida na APA-Joanes-Ipitanga e é também onde existem as áreas da classe de remanescente de Floresta Ombrófila Densa, que estão mais preservadas no município (Figura 11).

Figura 11 - Remanescente de Floresta Ombrófila Densa mais preservado na unidade geoambiental dos Tabuleiros Costeiros (TC), no município de Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: as autoras (2016)

A classe mapeada como área de mineração/industrial (Figuras 4 e 5) compreende as áreas onde são explorados os minerais não metálicos ou em que a extração não está vinculada à presença de metais em sua composição. Entre esses minerais estão a areia, saibro, gnaiss e granulito. É também contemplado o segmento industrial de micro e pequenas empresas. Nesse caso, incluem-se a empresa de metalurgia de beneficiamento de cobre e alumínio (DNPM, 2016).

Essa classe, representada pelas áreas de exploração mineral, ampliou-se, principalmente na unidade geoambiental dos Tabuleiros Costeiros, em comparação com a unidade dos Tabuleiros Pré-Litorâneos, registrando um acréscimo de 913% e 83%, respectivamente, nessas unidades geoambientais. Em 1976, ocupava uma área de 0,15 km² (0,93%) e, em 2016, de 1,92 km² (9,37%), na unidade dos Tabuleiros Costeiros. Nos Tabuleiros Pré-Litorâneos, a área da classe em questão era de 0,10 km² (0,32%), em 1976, e de 0,19 km² (0,59%), em 2016.

A atividade de mineração é muito presente na unidade geoambiental dos Tabuleiros Costeiros na parte norte do município (Figura 5). As áreas com mineração ocupam a zona de proteção de mananciais do PDDM e também estão inseridas na APA Joanes-Ipitanga.

Embora no levantamento de concessão de lavra tenham sido apontadas atividades somente a partir do ano de 2000, nas fotografias aéreas de 1976, foi possível registrar a atividade de mineração. O aumento dessa classe de mineração está relacionado com a diminuição da classe de remanescente de Floresta Ombrófila Densa, pois ambas as classes estão localizadas na unidade dos Tabuleiros Costeiros.

Na classe área descoberta (solo exposto) foram consideradas as áreas sem cobertura vegetal com solo exposto, provenientes de obras de infraestrutura viária e habitação. As áreas dessa classe passaram por um acréscimo de 287%, na unidade dos Tabuleiros Costeiros, e de 69%, na unidade dos Tabuleiros Pré-Litorâneos, no período analisado. Ocupam 0,23 km² (1,41%), em 1976, e 0,89 km² (5,47%), em 2016, na unidade dos Tabuleiros Costeiros, localizadas principalmente nas proximidades das áreas de mineração e da obra da Via Metropolitana (Figura 12). Na unidade dos Tabuleiros Pré-Litorâneos, essa classe de solo exposto representava 0,36 km² (0,65%), em 1976, e de 0,61 km² (1,90%), em 2016, que representavam algumas obras de habitação (Figura 13). Na unidade Planícies Litorâneas, as áreas de solo exposto só ocorreram no ano 1976, que correspondeu ao período inicial das ocupações nessa unidade, enquanto em 2016 as Planícies Litorâneas já estavam totalmente urbanizadas.

Figura 12 - Obras da Via Metropolitana em 2016, nas proximidades da estrada do Quengoma na unidade geoambiental Tabuleiros Costeiros, em Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: as autoras (2016).

Figura 13 - Construção de condomínio para habitação em 2016, na unidade geoambiental dos Tabuleiros Pré-Litorâneos, no município de Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: ZALOTI (2017, 152 p. e 153 p.).

A classe de pastagem mista (capoeira e pastagem plantada) compreende as áreas sem cobertura vegetal ou áreas desmatadas com uma cobertura vegetal de gramínea, localizadas em sítios, fazendas e em faixa de servidão de linha de transmissão. Nesse caso, consideraram-se as áreas que compõem as espécies e tipos de uso, como as espécies vegetais herbáceas ou macega e de capoeira naturais ou plantadas. Essa classe passou por um aumento na unidade dos Tabuleiros Costeiros de 7% entre 1976 e 2016, ocupando uma área de 2,67 km² (16,45%), em 1976, e de 2,85 km² (17,60%), em 2016. Nos Tabuleiros Pré-Litorâneos, essa classe foi reduzida em 89%, no período analisado, sendo 4,81 km² (14,92%) em 1976 e de 0,54 km² (1,66%) em 2016. A redução dessa classe está relacionada com a expansão da área urbanizada de uso misto, que foi expressiva no período analisado.

A classe de cultura permanente (coco-da-baía) abrange áreas de cultivo de plantas perenes, ou seja, de ciclo vegetativo de longa duração, nesse caso o cultivo de coco-da-baía, considerado como espécie produtora de fibra de fruto seco permanente, identificadas e mapeadas somente no ano 1976 (Figura 4). Essa classe representava uma área de 0,76 km² (9,44%) na unidade das Planícies Litorâneas, 0,75 km² (4,60%) na unidade dos Tabuleiros Costeiros, e 1,68 km² (5,20%) na unidade dos Tabuleiros Pré-Litorâneos, totalizando uma área de 3,18 km² no município.

A classe de resíduo sólido contempla uma área de descarte desativada há 14 anos, mas, ainda assim, foi mapeada somente em 2016 (Figura 5), pois essa classe não existia em 1976 e representa 0,14% ou 0,08 km², na unidade dos Tabuleiros Costeiros.

Em trabalho de campo, porém, verificou-se que ainda se encontra muito lixo exposto (Figura 14). Nas áreas adjacentes, estão dispostas as nascentes de córregos e ribeirões afluentes do rio Ipitanga, potencializando o risco de contaminação desses corpos d'água, ao lado desse lixão, onde está localizada a comunidade quilombola do Quingoma (Figura 14). No PDDM, essa área foi definida como Zona Agroecológica e também está inserida na APA Joanes-Ipitanga.

Figura 14 - Comunidade do Quingoma ao lado do Lixão na estrada do Quengoma, no bairro do Quingoma, na unidade dos Tabuleiros Costeiros, em Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: ZALOTI (2017, 143 p.).

Evidente que o município de Lauro de Freitas passou por muitas modificações na cobertura e uso da terra ao longo dos 40 anos analisados e a Figura 15 representa a mensuração das áreas mapeadas dos anos de 1976 e 2016, por unidade geoambiental. Essa dinâmica na transformação da cobertura e uso da terra acarreta consequências para os recursos naturais, principalmente para as áreas de nascentes que estão localizadas na unidade dos Tabuleiros Costeiros.

As áreas com remanescentes de Floresta Ombrófila Densa, mais preservadas no município, também estão nessa unidade geoambiental, dos Tabuleiros Costeiros, assim como essa mesma unidade abrange a área de Proteção Joanes-Ipitanga. A unidade está fortemente influenciada pelas atividades de mineração, resíduos sólidos e áreas descobertas, especialmente pelas obras da Via Metropolitana e obras de habitação. Nesse sentido, o planejamento territorial e ambiental deve ter uma atenção especial para essa unidade, com a finalidade de preservação.

Figura 14 - Síntese das classes mapeadas da cobertura e uso da terra por unidade geoambiental, em Lauro de Freitas, Bahia

Fonte: as autoras (2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresentou um diagnóstico da cobertura e uso da terra entre os anos de 1976 e 2016, por unidades geoambientais, a partir da análise das transformações ocorridas no período de estudo.

Na análise dos mapeamentos no município estudado por unidades geoambientais, verificou-se que, na unidade das Planícies Litorâneas, a classe de vegetação com influência marinha (restinga e duna) registrou a maior redução de suas áreas em 97%, e a classe de área urbanizada de uso misto apresentou maior acréscimo de 312%. Esse aumento da área urbanizada de uso misto e a diminuição da cobertura vegetal de restinga podem ter sido influenciados pela localização geográfica do município, situado entre Salvador, capital do estado da Bahia, e o município de Camaçari, com o Polo Petroquímico e a rodovia BA-099, que garante acessibilidade às atividades econômicas sobre o espaço geográfico do município analisado. A contiguidade com a capital promove o fluxo de pessoas que procuram Lauro de Freitas para residência e recreação.

Na unidade geoambiental dos Tabuleiros Costeiros, a classe que mais aumentou foi a área de mineração/industrial que contempla indústrias de mineração e metalurgia, com acréscimo total de 913%, e a classe com a maior redução de remanescentes de Floresta Ombrófila Densa, totalizando 28%. A unidade geoambiental dos Tabuleiros Pré-Litorâneos demonstrou uma ampliação de 198% das áreas urbanizadas de uso misto ocupadas por uso residencial, comercial e de serviços, consequentemente a classe com maior redução foi a de remanescente de Floresta Ombrófila Densa, com 28%.

As unidades geoambientais auxiliaram na verificação da cobertura e uso da terra, considerando os componentes do meio físico, o que pode ser utilizado como uma ferramenta para o planejamento ambiental, no sentido de preservar as áreas de relevante interesse ambiental ou de recuperação ambiental, como o caso das nascentes que se concentram principalmente na unidade dos Tabuleiros Costeiros. Comparando o mapeamento da cobertura e uso da terra com o zoneamento do PDDM, observou-se que na zona destinada à proteção de mananciais e que abrange também a área da APA Joanes-Ipitanga, na unidade dos Tabuleiros Costeiros, foi registrada maior dinâmica de uso, com destaque para a classe de área de mineração.

Dessa maneira, o mapeamento da cobertura e uso da terra proporcionou uma confrontação das ocupações ao longo de 40 anos por unidades geoambientais, para subsidiar a gestão municipal para ações de planejamento territorial e ambiental.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Universidade Federal da Bahia - Instituto de Geociências - Programa de Pós-Graduação em Geografia, ao Laboratório de Cartografia (LACAR) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).

REFERÊNCIAS

- [1] ANA - Agência Nacional das Águas. Bacias hidrográficas (Ottobacias). 2013. Disponível em: <<http://geobahia.inema.ba.gov.br/geobahia5/interface/openlayers.htm?t7t4sqj9lg21ii95ucv3mvj9t5>>. Acesso em: 15 nov. 2017.
- [2] ALENCAR, Cristina Macêdo de; SCHWEIZER, Peter José. Transformações territoriais: de rural a metropolitano. Campinas, SP: Editora Alínea, 2008. 191 p.
- [3] ANDERSON, James R.; HARDY, Ernest E.; ROACH, John T.; WITMER, Richard E. Sistema de classificação do uso da terra e do revestimento do solo para utilização com dados de sensores remotos. Rio de Janeiro: IBGE, 1979. 78 p.
- [4] ANDRADE, Adriano. B. A dinâmica do mercado imobiliário na configuração do espaço de metrópoles periféricas: O Caso de Salvador. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina - Universidade de São Paulo. 2005.
- [5] BAHIA. Decreto nº 7.596, de 05 de junho de 1999. Cria a Área de Proteção Ambiental - APA de Joanes-Ipitanga e dá outras providências. Diário Oficial [do] Estado da Bahia, Salvador, BA, 09 jun. 1999. Disponível em: <<http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/DECRETO-N%C2%BA-7.596-DE-05-DE-JUNHO-DE-1999-Joanes-Ipitanga.pdf>>. Acesso em: 28 mai. 2019.
- CEPRAM (Conselho Estadual de Meio Ambiente) Resolução nº 2.974 de 24 de maio de 2002. Aprova o Zoneamento Ecológico-Econômico da Área de Proteção Ambiental – APA Joanes-Ipitanga, integrante do Sistema de Áreas Protegidas do Litoral Norte. Salvador, BA. 24 mai. 2002. Disponível em: <<http://www.seia.ba.gov.br/legislacao-ambiental/resolucoes/resolu-o-cepram-n-2974>>. Acesso em: 27 mai. 2017.
- [6] BERKE, Philip R. et al. *Urban Land Use Planning*. 5. ed. Chicago: Ed. University of Illinois Press Urbana and Chicago, 2006. 491 p.
- [7] BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria Geral. Projeto RADAMBRASIL. Folha SD-24 Salvador; geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra, v. 24, Rio de Janeiro, 1981. 624 p. Disponível em: <<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv12783.pdf>>. Acesso: 28 abr. 2017.
- Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 mai. 1988. p. 8633. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7661.htm>. Acesso em: 25 out. 2016.
- Lei nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 08 dez. 2004. p. 3. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5300.htm>. Acesso em: 05 mai. 2017.
- [8] CARVALHO, Maria Moreira de; SILVA, Sylvio Bandeira de Mello e; SOUZA, Angela Gordilho; PEREIRA, Gilberto Corso (Org.). *Metrópoles na atualidade Brasileira: transformações, tensões e desafios na Região Metropolitana de Salvador*. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2014. 351 p.
- [9] CAVALCANTI, Lucas Costa de Souza. *Cartografia da paisagem: fundamentos*. 1. ed. São Paulo: Ed. Oficina de Textos, 2014. 96 p.
- [10] COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. Base planialtimétrica do município de Lauro de Freitas. Sistema de Informações Geográficas Urbanas do Estado da Bahia - INFORMS e Sistema Cartográfico da Região Metropolitana de Salvador do Estado da Bahia - SICAR/RMS. Salvador, 2010. Escala 1:10.000.
- Fotografias aéreas verticais. Sistema de Informações Geográficas Urbanas do Estado da Bahia - INFORMS e Sistema Cartográfico da Região Metropolitana de Salvador do Estado da Bahia - SICAR/RMS. Salvador, 1976. Escala 1:40.000.
- [11] DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. *Processos Minerários*. Disponível em: <<http://sigmine.dnpm.gov.br/webmap/>>. Acesso em: 08 jun. 2018.

- [12] EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Mapa de Solos do Brasil. 2011. Escala 1:5.000.000. Disponível em: <<http://mapoteca.cnps.embrapa.br/geoacervo/Listmapa.aspx>>. Acesso em: 02 jul. 2019.
- [13] ESQUIVEL, Marcus Santos. A zona costeira dos municípios do Litoral Norte e entorno da Baía de Todos-os-Santos – Estado da Bahia: implicações para a gestão ambiental. 153 f. Tese (Doutorado em Geologia) – Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016.
- [14] ESA - EUROPEAN SPACE AGENCY. Imagens de satélites Sentinel 2 (Data: 25/07/2018). Canais 2, 3 e 4. Disponível em: <<https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home>>. Acesso em: 01 ago. 2018.
- [15] FLORENZANO, Teresa Gallotti. Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais. 1. ed. São Paulo: Ed. Oficina de Textos, 2011. 317p.
- [16] FREITAS, Gildásio; PARANHOS, Emanuel. Livro da história de Lauro de Freitas: antiga freguesia de Santo Amaro do Ipitanga, 1608-2008: 400 anos. 3. ed. Lauro de Freitas: Ed. JSP Jornal e Gráfica, 2008. 80 p.
- [17] IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística. Manual técnico de uso da terra. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. 2013. 171 p.
- Cidades. Bahia, Lauro de Freitas, histórico. 2017. Disponível em: < <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/lauro-de-freitas/historico>>. Acesso em: 25 mar. 2018.
- Evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_evolucao.shtm>. Acesso em: 20 set. 2018.
- Estimativas de População. 2016. Disponível em:<<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=9112&t=resultados>>. Acesso em: 20 set. 2018.
- Manual técnico de vegetação brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 2012. 271 p.
- [18] Manual técnico de geomorfologia. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 2009. 175 p.
- [19] INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Diagnóstico ambiental da APA Joanes-Ipitanga. 2001. Disponível em: <<http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/unidades-de-conservacao/apa/apa-joanes-ipitanga/diagnostico-joanes-ipitanga/>>. Acesso em: 15 jul. 2018.
- Área de Proteção Ambiental (APA). 2016a. Disponível em: <<http://www.inema.ba.gov.br/gestao-2/unidades-de-conservacao/apa>>. Acesso em: 10 jul. 2018.
- Unidades de Conservação Estaduais. GEOBAHIA. 2016b. Disponível em: <<http://geobahia.inema.ba.gov.br>>. Acesso em: 20 mar. 2018.
- [20] KRAUSE, Jim. *Color index two*. Cincinnati, Ohio, Estados Unidos da América: Ed. How Books, 2007. 357 p.
- [21] LAURO DE FREITAS. Lei nº 1458, de 29 de dezembro de 2011. Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Lauro de Freitas, define o perímetro urbano, na forma que indica, e dá outras providências. Diário Oficial [dos] municípios do Estado da Bahia, Lauro de Freitas, BA, 22 jan. 2009. Disponível em: <http://seplan.laurodefreitas.ba.gov.br/legislacao/Lei_1458_2011_Alteracao_PDDM.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2019.
- [22] MAGALHÃES, Denise Silva. Fragmentação e segregação sócio-espacial no processo de urbanização do litoral Nordeste da Bahia: os dois lados da rodovia BA-099 – “Estrada do Coco”. 332 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.
- [23] MARTIN, Louis; BITTENCOURT, Abílio Carlos da Silva Pinto; VILAS BOAS, Geraldo da Silva; FLEXOR, Jean Marie. Mapa Geológico do quaternário costeiro do Estado da Bahia. Escala 1:250.000. Texto Explicativo. Salvador, Secretaria das Minas e Energia/Coordenação da Produção Mineral, 1980.
- [24] NASCIMENTO, Dária Maria Cardoso. Dinâmica de ocupação e dos processos naturais dos municípios de Belmonte e Canavieiras (BA) e suas implicações para a elaboração de um zoneamento ambiental: uma contribuição à gestão da zona costeira. 329 p. Tese (Doutorado em Geologia) – Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
- [25] NOVO, Evelyn M. L. de Moraes. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ed. Blucher, 2010. 363 p.
- [26] PETROBRAS. Carta Geológica do município de Lauro de Freitas. 1960. CD-ROM, Salvador, 2015. Escala 1:50.000.
- [27] PRADO, Rachel Bardy; NOVO, Evelyn M. L. Moraes; PEREIRA, Madalena Niero. Avaliação da dinâmica do uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica de contribuição para o reservatório de Barra Bonita - SP. Revista Brasileira de Cartografia, Rio de Janeiro, v. 2, n. 59, p. 127-134, 2007.
- [28] RODRIGUEZ, José Manuel Mateo; SILVA, Edson Vicente da; CAVALCANTI, Agostinho Paula Brito. Geoecologia das paisagens: uma visão geossistêmica da análise ambiental. 2. ed. Fortaleza: Ed. Edições UFC, 2007. 222 p.

[29] SEI - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA. Limite Municipal, 2015 - Estado da Bahia. CD-ROM, Salvador, 2015.

Mapa Uso da Terra das Bacias do Recôncavo Norte e do Rio Inhambupe, 2003a. Disponível em: <http://www.sei.ba.gov.br/images/publicacoes/download/sep/mapas/sep_64_reconcavo_norte.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2019.

Mapa de Pluviometria - Estado da Bahia. SEI, 2003b. Disponível em: <http://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/mapa_pluviometria.pdf>. Acesso em: 02 mai. 2019.

Mapa Tipologia Climática - Segundo Thornthwaite - Pluviometria 1943-1983 / Temperatura 1961-1990 - Estado da Bahia. SEI, 1998. Disponível em: <http://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/cartogramas/pdf/carto_tip_clim.pdf>. Acesso em: 02 out. 2018.

[30] UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. Imagens de satélites Landsat 8 OLI. (órbita-ponto: 215-069 - Data: 13/09/2016). Canais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disponível em: <<http://earthexplorer.usgs.gov/>>. Acesso em: 14 set. 2016.

[31] UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Vertentes do português popular do estado da Bahia. 2015. Disponível em: <<http://www.vertentes.ufba.br/o-municipio-de-lauro-de-freitas-na-regiao-metropolitana-de-salvador>>. Acesso em: 25 mar. 2019.

[32] ZALOTI, Fábila Antunes. Unidades geoambientais e transformações na cobertura e uso da terra – 1976, 1994 e 2016 – no município de Lauro de Freitas, Bahia. 192 p. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.

Capítulo 4

Sensoriamento remoto no estudo da variabilidade da concentração de material particulado na Plataforma Continental Amazônica

Alvaro José Reis Ramos

Jessyca Fernanda dos Santos Duarte

Rebeca Suely Gabriella Soares Carneiro

João Almiro Corrêa Soares

Resumo: Os componentes orgânicos e inorgânicos são considerados essenciais para a manutenção dos ecossistemas aquáticos, particularmente na troca de gases entre ar e água, influenciando no ciclo do carbono em meio aquático. Para compreender o dinamismo dos fluxos no balanço de carbono na região marinha e obter estimativas preliminares de possíveis alterações, o monitoramento através de técnicas efetivas para geração de séries históricas é essencial. Deste modo, o presente estudo objetivou avaliar temporalmente a distribuição dos padrões de carbono orgânico particulado (POC) e carbono inorgânico particulado (PIC) na plataforma continental Norte, porção pertencente ao estado do Pará, na região conhecida como “área da lixeira”. No estudo foram utilizadas imagens do sensor MODIS-Aqua, no período de 2013 a 2016, sendo pós-processadas no software SeaDAS, para obtenção de dados referentes à modificação nas concentrações das grandezas através do uso de algoritmos bio-ópticos. De maneira geral, ficou evidente uma grande variabilidade mensal de produtividade sobre a plataforma, onde as concentrações de carbono orgânico particulado (mg/m^3) foram mais incidentes nos meses de elevada pluviosidade, em contrapartida os números de carbono inorgânico particulado (mol/m^3) são mais elevados no período considerado seco na região amazônica. Apesar da notória diferença encontrada mensalmente, as diferenças anuais não foram estatisticamente significativas no teste F, onde para PIC o valor estatístico de p correspondeu a 0.501, enquanto para POC $p = 0.60$. As conclusões permitem presumir certa influência resultante da alta carga de nutrientes provenientes da pluma do rio Amazonas na estação de cheia para a instabilidade mensal na concentração de carbonos particulados, além da possível participação do regime hidrológico continental nos ciclos bioquímicos marinhos.

Palavras-chave: Carbono particulado, Algoritmos bio-ópticos, Dados orbitais

1. INTRODUÇÃO

A plataforma amazônica é considerada a principal feição oceanográfica presente na região norte do país, principalmente por conta da descarga de grandes rios, essencialmente o rio Amazonas, os quais influenciam diretamente processos biogeoquímicos na planície costeira e oceano adjacente (Miranda 1998). Segundo Daag *et al.* (2004), as descargas dos rios são importantes fontes e materiais orgânicos e inorgânicos substanciais para a manutenção de organismos aquáticos no ambiente costeiro e oceânico.

Normalmente, as matérias inorgânicas são compostas por vários elementos gerados de fontes naturais como o Al, K, I, Na, Fe, e outros que por ventura podem ser introduzidos por ações antrópicas, como Br, Cu, Mn, Ba, Zn, Mg, etc., e suas principais fontes são resultantes da atmosfera, chuvas, águas subterrâneas, decomposição e respiração de organismos. Em contrapartida, componentes orgânicos são produzidos por combustão, esfoliação de materiais poliméricos, biológicos e transformações químicas em processos que envolvem distintos compostos químicos de estruturas diferenciadas (Manahan, 1994).

Os compostos carbônicos no meio aquático são considerados, para Esteves (1998), essenciais fontes de energia para bactérias e algas, deste modo, apontados como fundamentais na cadeia alimentar, agindo como agentes reguladores nas atividades fotossintéticas, principalmente através de mudanças quantitativas da radiação na coluna d'água. Tais compostos interferem sobremaneira na produtividade primária aquática, assim como na qualidade da água no meio. Palhota (2007) expõe a relevância destes compostos, descrevendo o meio aquático como maior reservatório de carbono ativo na biosfera. O autor ainda enfatiza a ampla aceitação dos materiais orgânicos como dinâmicos na interação entre geosfera, hidrosfera e biosfera, apresentando potencial para influenciar no ciclo global do carbono.

Diante da relevância no estudo destes componentes químicos no meio aquático, IOCCG (2000) relata sobre a importância do sensoriamento remoto no estudo de parâmetros das propriedades ópticas na água, discriminando sua qualidade, produtividade, além de estimativas dos componentes presentes no ambiente responsáveis pela variação da radiação eletromagnética (REM). Para Bukata *et al.* (1995) a radiação que ascende da coluna d'água é uma consequência do efeito cumulativo direto da absorção e espalhamento espectral seletivo que pode ser atribuído aos materiais orgânicos e inorgânicos. Diante do exposto, e observando a relevância no estudo de compostos carbônicos na água, o presente estudo buscou avaliar a variação nos percentuais de materiais particulados na plataforma amazônica, especificamente na região conhecida como "área da lixeira", ambiente marinho protegido, através de técnicas de avaliação de algoritmos bio-ópticos oriundas do sensor MODIS-Aqua.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo compreende zonas pertencentes à plataforma continental amazônica, na desembocadura dos rios Amazonas e Pará, em um sítio conhecido como "área da lixeira" compreendida entre as longitudes de 46°50'W e 48°00'W e os paralelos 0°00' e 1°30'N (IBAMA, 2000). O local apresenta relevância econômica (figura 01), com destaque principal para a captura de camarões, é conhecida também pela riqueza biológica, possuindo significância pela elevada descarga de nutrientes provenientes dos rios amazônicos interagindo com os ciclos biogeoquímicos no ambiente marinho, denotando notoriedade na manutenção dos estoques pesqueiros na plataforma amazônica.

Foram utilizadas imagens do sensor MODIS (*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*), apresentando resolução de 4 km, aderido na plataforma Aqua visando adquirir as concentrações superficiais de carbono orgânico particulado (POC) e carbono inorgânico particulado (PIC). Para tanto, o estudo dispôs de imagens distribuídas em séries temporais anuais no período que compreende os anos de 2013 a 2016.

Figura 01. Área de estudo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As informações orbitais foram processadas no *software* Nasa SeaDAS (*SeaWifis Data Analysis System*), visando adquirir os valores médios de componentes orgânicos e inorgânicos para a área de estudo. Foi criado polígono do local em formato *shapefile* através das coordenadas geográficas para a área, o qual foi posteriormente exportado e recortado através de aplicações de rotina do *software*. No trabalho foram observadas duas imagens mensais, correspondendo a 24 imagens anuais, no período de 04 anos totalizando 96 imagens. No estudo cada mês foi tratado como uma série temporal independente, sendo analisadas separadamente. Os dados de PIC foram trabalhados em nível-3 seguindo o modelo padrão de Balch e Gordon (2005) o qual descreve um algoritmo híbrido de consultas pré-computadas e de abordagens independentes, utilizando as bandas 02 e 03 fazendo uso do coeficiente de retrodifusão total, computando grandezas elementares e comparando às investigações obtidas *in situ*. No SeaDAS a validação do pixel para o algoritmo é dado pela expressão: $\text{pic} \geq -0.00010$; $\text{pic} \leq 0.12500$, e a unidade trabalhada para carbono inorgânico é estimada em mol/m^3 . As informações de POC foram trabalhadas em nível-2 seguindo o algoritmo de Stramski (2007) calculado através de uma razão empírica derivada de medições *in situ* e estabelecendo relações com as reflectâncias da banda azul em sensores remotos, para se obter os dados de carbono orgânico através deste algoritmo, é imprescindível observar o intervalo de comprimento de onda das bandas de sensores remotos os quais devem estar próximos de 443 e 555 nm. O modelo genérico de POC é fornecido pela expressão: $\text{poc} \geq -0.00010$; $\text{poc} \leq 999.99992$, e a unidade básica para o componente é fornecido em mg/m^3 .

Após a aplicação dos algoritmos e avaliação das composições médias de carbono para o local, foram realizadas ponderações estatísticas por meio das amostras geradas visando analisar diferenças ou igualdades das médias de POC e PIC na zona de estudo, adequando testes de normalidade e posteriormente análises de variâncias adequadas. Além da elaboração de mapas representativos que indicaram as amplitudes mensais de componentes carbônicos presentes na plataforma.

3. RESULTADOS

As investigações dos valores de carbono particulado objetivaram obter a produção das médias de compostos carbônicos para o período analisado, além de tentar analisar possíveis mudanças e inferir causas resultantes. Os produtos gerados a partir do processamento de imagens MODIS e conversões para grandezas de PIC e POC para cada ano são descritos na figura 02, compreendendo meses caracterizados como verão amazônico.

Figura 02. Médias de PIC (mol/m^3) e POC (mg/m^3) para o mês de Julho dos anos de 2013-2016.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir dos resultados obtidos se observa que a média anual de carbono inorgânico particulado no ano de 2014 foi inferior se comparada aos demais períodos avaliados (gráfico 01), chegando a $0.000644 \text{ mol}/\text{m}^3$ e o ano de 2015 apresentou a maior média para o período analisado, atingindo $0.000953 \text{ mol}/\text{m}^3$. Para as unidades componentes POC (gráfico 02), o ano de 2016 representou o período de menor demanda atingindo $163.7876333 \text{ mg}/\text{m}^3$, analogamente o ano de 2013 demonstrou maiores valores de carbono orgânico particulado, representando $225.366367 \text{ mg}/\text{m}^3$. O padrão comportamental dos componentes particulados é demonstrar valores superiores nas regiões próximas à zona de influência da pluma do rio Pará, onde as descargas de elementos suspensos também são maiores, havendo decaimento das concentrações conforme proximidade das zonas de quebra do talude continental.

Gráfico 01. Médias anuais de PIC (mol/m³) e barras de erro padrão. Gráfico 02. Médias anuais de POC (mg/m³) e barras de erro padrão.

As componentes mensais para os 04 anos estudados indicam que, as medidas de POC se mostram elevados principalmente no período chuvoso, considerado inverno amazônico correspondendo essencialmente aos meses de dezembro a maio, no período de maiores descargas fluviais (gráfico 03). Este comportamento demonstra possível interferência dos ciclos hidrológicos dos rios presentes na região para dissolução de materiais sedimentares na plataforma e, por conseguinte, sua participação nos ciclos biogeoquímicos na plataforma norte. Em contrapartida, os valores mensais de PIC (gráfico 04) foram superiores nas estações consideradas secas, considerado verão amazônico.

De modo geral, os resultados reforçam relações investigadas por Mayorga *et al.* (2005) o qual relata que as terras amazônicas são locais de intensa diversidade e atividades biológicas onde os ciclos anuais de produção e decomposição podem resultar no sequestro ou emissão de um volume de carbono globalmente significativo, e as áreas alagáveis transportam grande quantidade de material orgânico particulado carregando esse material para outros ecossistemas aquáticos e terrestres, principalmente nas estações de cheia. Ainda neste contexto, Hansen *et al.* (2004) explicou que, os fluxos de carbono possuem grande influência associados ao perfil climático terrestre da região e, como consequência, as estimativas de balanço de carbono mensais nas águas costeiras amazônicas estão sujeitas a intensas alterações. Vale ressaltar o papel de fenômenos atmosféricos que podem influenciar sobremaneira nos ciclos ecossistêmicos presentes nas massas oceânicas e costeiras, como o *El Niño* e *La Niña*.

Gráfico 03. Médias mensais de POC (mg/m^3). Gráfico 04. Médias mensais de PIC (mol/m^3).

A quantificação das médias mensais para o período permitiu aplicação de testes estatísticos adequados para avaliação de possíveis diferenças entre as concentrações de POC e PIC entre 2013 e 2016. Deste modo, o teste F concluiu aceitação da nulidade, descrevendo a não existência de diferenças estatisticamente significativas entre as médias mensais tanto para carbono inorgânico quanto para carbono orgânico particulado na região (tabelas 01 e 02), presumindo que as variâncias dos dados observados são iguais.

Tabela 01. Anova POC.

	SQ	GL	MQ	F	Valor-P	F crítico
Tratamentos	22938.33	03	7646.111	0.637728	0.60	2.816466
Resíduo	527542.6	44	11989.61			
Total	550481	47				

Tabela 02. Anova PIC.

	SQ	GL	MQ	F	Valor-P	F crítico
Tratamentos	2.78915e-06	03	9.3e-07	0.818587	0.501	2.816465817
Resíduo	4.99733e-05	44	1.14e-06			
Total	5.27624e-05	47				

4. CONCLUSÃO

O processamento de imagens do sensor MODIS apresentou resultados satisfatórios quando à análise dos padrões de componentes particulados. Pertinente ao estudo realizado é notório o fomento de discussões acerca de fatores que possam vir a realizar alterações significativas nos parâmetros físico químicos da água, além de fornecer dados relevantes quanto ao estudo em escala geográfica espacial elevada, ademais ajuda a entender de maneira objetiva a dinâmica o histórico do balanço geral de carbono em áreas

marinhas consideradas protegidas na Amazônia, promovendo discussões acerca de possíveis agentes modificadores destes padrões e suas possíveis causas para o meio ecossistêmico e ciclos biogeoquímicos no mar.

Por conta da elevada extensão territorial da plataforma Norte e de sua importância socioeconômica para a região, estudos que possam avaliar situação dos ambientes costeiros de maneira mais direta e rápida são essenciais, mediante este fato, o sensoriamento remoto se apresenta como imprescindível para obtenção de informações de forma mais ágil e precisa. Os elos entre os ambientes costeiros e alterações nos parâmetros ecossistêmicos locais apresentam caracteres significativos para o entendimento do ambiente e todo seu dinamismo. No estudo ficaram evidentes possíveis relações entre índices pluviométricos e ciclos hidrológicos estacionais, como agentes responsáveis pelo aporte fluvial nas plumas continentais, e sua interferência de maneira direta na concentração de compostos particulados ao longo da plataforma e, por conseguinte na área de estudo. Apesar de não serem evidenciadas possíveis diferenças estatisticamente significativas nas médias anuais na concentração de POC e PIC na área.

REFERÊNCIAS

- [1] BALCH, W. M., GORDON, H. R., BOWLER, B. C., et al. Calcium carbonate measurements in the surface global ocean based on Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer data. *Journal of Geophysical Research*. 2005. 110 p.
- [2] BUKATA, R. P. J. et al. Optical properties and remote sensing of inland and coastal waters. 1º ed. Boca Taton, Florida, 1995. 384 p.
- [3] DAAG, M.; BENNER, R.; LOHRENZ, S.; LAWRENCE, D. Transformation of dissolved and particulate materials on continental shelves influenced by large rivers: plume processes. *Continental shelf research*, Southampton, v 24, n 7/8, p. 833-858, 2004.
- [4] ESTEVES, F.A. Considerations on the Ecology of Wetlands, With Emphasis on Brazilian Floodplain Ecosystems. In: Scarano, F.R. & A.C. Franco (eds.). *Eco physiological Strategies of Xerophitic and Amphibious Plants in the Neotropics*. Séries A ecologia Brasiliensis, vol IV. PPGE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brazil. 1998.
- [5] HANSEN, J.; M. SATO (2004). Greenhouse gas growth rates, *Proc. Natl. Acad. Science*. 109-114 p.
- [6] INTERNATIONAL OCEAN-COLOUR COORDINATING GROUP (IOCCG). Remote sensing of ocean colour in coastal, and other optically-complex waters. In: Sathyendranath, S. (Ed.). *Reports of the international ocean-colour coordinating group*. Dartmouth, Canada, 2000. 140 p.
- [7] MANAHAN, S.E. *Environmental chemistry*. 6º ed. Boca Raton, Flórida. 1994, 843 p.
- [8] MAYORGA, E., A.K. AUFDENKAMPE, A. K., C.A. MASIELLO, A.V. KRUSCHE, J.I. HEDGES, P.D. QUAY, P. D., J.E. RICHEY, AND T.A. BROWN. Young organic matter as a source of carbon dioxide outgassing from Amazonian rivers. *Nature*. 538-541 p. 2005.
- [9] MIRANDA, L.B.; CASTRO, B.M.; KJERFVE, B. *Princípios da oceanografia física*. São Paulo-USP, 2002. 230 p.
- [10] PANHOTA, R. S. *Utilização e destino do carbono orgânico dissolvido em um reservatório eutrófico (Barra Bonita, SP)*. 106 f, 2007. São Carlos: UFSCar, 2007.
- [11] STRAMSKI, D ET AL. Relationships between the surface concentration of particulate organic carbon and optical properties in the eastern South Pacific and eastern Atlantic Oceans. *Biogeosciences*, vol. 5, 171-201 p. 2008.

Capítulo 5

Análise das alterações do uso e cobertura do solo em ecorregião do Parque Macambira Anicuns, Goiânia/GO, por meio de Análise GEOBIA em ortomosaicos obtidos por aerolevanteamento tipo RPAS (2014-16)

Juliana Fernandes Souza

Mariany Carvalho Dias

Leomar Rufino Alves Júnior

Rômulo Gustavo dos Santos

Resumo: Este trabalho teve como área de estudo o Setor 1 do Parque Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA). O objetivo foi analisar o uso e cobertura do solo, durante o período de implantação do parque utilizando classificação GEOBIA (Geographic Object-Based Image Analysis) em imagens de alta resolução obtidas por RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Para obtenção das imagens foi realizado dois voos aerofotogramétricos. O primeiro no ano de 2014, fase de início das obras de implantação do Setor 1, e outro, no ano de 2016, quando as obras já estavam finalizadas. Foram observadas as mudanças ocorridas neste intervalo de tempo a fim de se avaliar o estado de conservação do meio físico e satisfação dos visitantes do parque. Os resultados mostraram o potencial da classificação GEOBIA utilizando imagens obtidas por meio de RPAS, o percentual de área construída entre o primeiro e segundo voo além do grau de satisfação das mudanças advindas pela construção parque através da aplicação de um questionário.

Palavras-chave: Parque Macambira Anicuns, Fotogrametria, Aerolevanteamento, GEOBIA, RPAS.

1. INTRODUÇÃO

Na busca pela eficiência de levantamentos relacionados ao cadastro florestal, monitoramento de reservas e planejamento urbano, diversas empresas procuram implantar sistemas de aquisição de imagens aéreas.

O Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas - em inglês RPAS (*Remotely Piloted Aircraft Systems*) - pode ser considerado um dos meios mais eficazes para se realizar este tipo de trabalho, em curto intervalo de tempo e custo reduzido.

Comparado a outros sensores disponíveis no mercado, o RPAS tem se destacado pela sua alta resolução espacial e capacidade de proporcionar ao operador uma maior maleabilidade na utilização do equipamento. Essa tecnologia proporciona ao usuário uma maior agilidade e qualidade na obtenção do produto cartográfico além de fornecer uma base com imagens multitemporais (procedimento imprescindível para análise da dinâmica espacial).

As grandes capitais do Brasil estão em um crescente processo de transformação para atender às necessidades de sua população. Educação, saúde e lazer, são categorias que vem sendo respondidas, infelizmente, em ritmo consideravelmente inferior ao de crescimento demográfico.

É preciso se ater às especificidades de cada realidade e levar em consideração, como no caso do desmatamento, os reais problemas advindos desse impacto. Goiânia é uma cidade caracterizada por um grande número de áreas verdes e cursos d'água que, no entanto, sofre substancialmente com os efeitos da poluição e degradação ambiental.

Por este motivo, esse trabalho tem por intuito analisar por meio do monitoramento ambiental o Setor 1 de uma unidade de conservação em Goiânia, avaliando o uso e cobertura do solo, durante o período de implantação de um Parque Urbano Ambiental (2014-16) utilizando técnicas de geoprocessamento, como classificação GEOBIA (*Geographic Object-Based Image Analysis*) em imagens de alta resolução.

2. METODOLOGIA

2.1 ÁREA DE ESTUDO

O Parque Linear Macambira Anicuns inicia-se nas nascentes do Córrego Macambira, na região sudoeste de Goiânia, seguindo sentido norte pelo referido curso d'água até sua foz no Ribeirão Anicuns, e por este, tomando rumo nordeste, com obras do parque finalizando na altura da ponte da Avenida Goiás Norte, nas imediações do Setor Urias Magalhães. A área de abrangência do Parque Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA) compreende 131 bairros que totalizam área de aproximadamente 57 km² organizada e subdividida em 11 setores [1]. A área escolhida para este estudo corresponde ao Setor 1 de implantação do PUAMA, situado no bairro Faixaalville com dimensão planejada de 25,5 hectares (Figura 1).

Figura 1. Área de estudo: Setor 1 – PUAMA

2.2 MATERIAIS

Os instrumentos utilizados neste trabalho foram: o RPAS e o receptor GNSS (*Global Navigation Satellite System*) além dos softwares: QGIS, SPRING, Controlador de Voo Emotion e Photoscan.

2.3 PROCESSOS METODOLÓGICOS

Para desenvolvimento da pesquisa foram definidos os seguintes processos metodológicos descritos abaixo:

- Visitas em campo;
- Rastreamento de alvos pré-sinalizados;
- Voos aerofotogramétricos;
- Processamento de voos;
- Classificação da imagem;
- Quantificação da área classificada;
- Aplicação de questionário.

2.4 OBTENÇÃO E PREPARO DAS FOTOGRAFIAS AÉREAS

As visitas em campo foram realizadas em datas distintas e tiveram como finalidade a implantação e rastreamento de alvos pré-sinalizados (2014), realização de voos aerofotogramétricos (2014 e 2016), o conhecimento das feições e características do parque (2014 e 2016) e a aplicação de um questionário.

Os voos aerofotogramétricos foram realizados em duas etapas. Na primeira, foram implantados alvos pré-sinalizados distribuídos como pontos de apoio e verificação. Foram utilizados 26 pontos em toda área de estudo os quais foram pintados sobre o solo com o objetivo de serem inequivocamente e facilmente identificáveis nas fotografias e ortomosaicos, conforme modelos sugeridos por [2] e [3]. Na segunda, foram determinadas as coordenadas tridimensionais desses pontos utilizando receptores de sinais GNSS e obtidas por posicionamento geodésico pelo método de posicionamento RTK (*Real Time Kinematic*).

O local de lançamento do RPAS (**ponto home**) no voo de 2014, foi escolhido em função de sua posição estratégica, localizado a cerca de 765 m do centro da área imageada. O ponto *home* estabelecido foi uma quadra sem a presença de edificações ocupada por um campo de futebol de terra batida, com dimensões aproximadas de 150 x 130 m e área aberta de aproximadamente 1,95 ha. Nesse local, a vegetação predominante é rasteira, composta basicamente por gramínea, além de algumas árvores de pequeno porte que contornam a quadra, ou seja, sem a presença de obstáculos que pudessem interferir na decolagem e aterrissagem do RPAS.

No aerolevanteamento de 2014 foram realizados dois voos, o primeiro projetado com faixas de voo para tomada de 59 fotografias, e o segundo, com 3 faixas contendo 33 fotografias, ambos perfazendo um total de 92 fotografias no bloco. Os voos foram realizados no dia 02 de maio de 2014, com início às 11 horas, visando minimizar sombras de árvores ou edificações.

Já para o voo de 2016, realizado no dia 12 de agosto às 11 horas da manhã, não pode ser utilizado o mesmo ponto de lançamento do voo de 2014 visto que no local foram construídas quadras poliesportivas. Dessa forma, foi escolhida uma nova área, com dimensões de 260 x 70 m, caracterizada pela predominância de gramíneas. Foram realizados dois levantamentos, ambos planejados com 4 faixas cada os quais resultaram num total de 62 fotografias.

As fotografias aéreas foram processadas no programa Photoscan, desenvolvido pela empresa Agisoft. O programa baseia-se na reconstituição tecnológica visual 3D e pode ser operado com imagens georreferenciadas ou não [4].

2.5 CLASSIFICAÇÃO DAS IMAGENS

A classificação da imagem consiste em uma rotulação do pixel conforme a ocupação do solo. Ela se dá por meio do reconhecimento de padrões homogêneos possibilitando como resultado a extração da informação de uma imagem. Foi realizada em três etapas: segmentação, treinamentos e classificação propriamente dita. Todas elas foram realizadas utilizando-se o programa SPRING.

O método de classificação utilizado neste trabalho foi o de Análise de Imagens Baseada em Objetos Geográficos – GEOBIA, o qual consiste na extração automática de atributos significativos em imagens de sensoriamento remoto para dividi-las em objetos e avaliar suas características através de escalas espaciais, espectrais e temporais [5]. Esta técnica consiste em segmentar a imagem em unidades semelhantes a pixels, transformando-a de estrutura matricial a vetorial.

O primeiro passo para a classificação é a segmentação.

Durante a segmentação foi utilizado o método por MultiResolução, a qual subdivide a imagem em partes ou objetos constituintes. O nível até o qual essa subdivisão deve ser realizada depende do problema a ser resolvido, ou seja, deve finalizar quando os objetos de interesse na aplicação tiverem sido isolados [6]. O primeiro valor de limiar testado foi 10, porém, nesse valor, muitos objetos não ficaram isolados; após isso, foram testados outros valores até que, por fim, chegou-se ao limiar 100, valor no qual os objetos começaram a ficar isolados e com bordas bem definidas.

Após o processo de segmentação, deu-se início à fase de treinamentos, que consiste em reconhecer a assinatura espectral de cada uma das classes adotadas. Para o estudo da área as amostras de treinamento foram colhidas de forma aleatória tentando sempre abranger as diferenças de nível de cinza dentro de cada classe. Por exemplo, na classe “árvore”, foram coletadas amostras em que a copa estava bem verde (com alto valor de refletância), bem como, amostras em que estava menos verde (com baixa refletância).

Durante a fase de classificação propriamente dita foi adotado o algoritmo “classificador por regiões” que utiliza a informação espectral de cada pixel como também a informação espacial. Os dados de borda também foram utilizados para separar as regiões conforme suas características espectrais e espaciais além de unir áreas com a mesma textura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Finalizada a classificação GEOBIA, as imagens classificadas da área de estudo, em 2014 e 2016, estão apresentadas no mapa (Figura 2), elaborado através do software de geoprocessamento ARCGIS e representado segundo Sistema de Projeção Cartográfica SIRGAS 2000:

Para obtenção dos resultados de área para cada classe da imagem de 2014 e 2016 foi utilizada a ferramenta “dissolve” do programa Qgis. Logo, para melhor visualização e entendimento, os resultados foram repassados na Tabela 1, a qual é possível observar na tabela as diferenças entre as classes, sendo as categorias mais significativas encontradas: “grama” e “pavimentação”.

Observando os resultados da diferença, podemos até pensar no valor como um grande desmatamento para que se pudesse construir toda essa pavimentação, no entanto, boa parte da vegetação identificada era composta apenas por capim. Resultado aparentemente similar ao encontrado por [7] em estudo de análise de uso e cobertura do solo em “área verde” urbanizada através de classificação GEOBIA.

Figura 2. Resultado da classificação de imagem.

Tabela 1. Informações das classes

Classes	Área m ² (2014)	Área m ² (2016)	Diferença
V. Arbórea	290.664,72	268.109,47	22.555,25
V. Gramínea	229.584,85	150.326,79	79.258,06
Telhado de barro	12.909,44	22.641,62	9.732,18
Telhado de zinco ou amianto	18.303,93	47.266,30	28.962,37
Pavimentação	11.418,26	57.692,32	35.848,04
Solo exposto	30.818,05	43.399,18	12.581,13
Quadras poliesportivas	0	4.263,57	4.263,57
Total	593.699,25	593.699,25	193.200,60

Quanto ao processamento, os resultados obtidos na classificação orientada a objeto foram bastante acurados pois os objetos visíveis na imagem são espectralmente próximos e sua discriminação visual não utiliza atributos além dos espectrais. Os classificadores orientados a objetos possibilitam a inserção dos tradicionais elementos de interpretação visual (cor, forma, tamanho, textura, padrão e contexto) na forma de descritores considerando além dos atributos espectrais as relações espaciais entre os pixels.

Quanto ao RPAS, apesar de estarem equipados com receptores de sinais GNSS, não são capazes de realizar um voo em trajetória retilínea, ou mesmo, manter a altitude de voo de forma precisa, pois o equipamento está sujeito a vários fatores externos, como por exemplo, intempéries climáticas [8]. Mesmo assim, podemos afirmar que é uma ferramenta de grande potencial para o estudo de uso do solo já que suas imagens possuem alta resolução espacial fazendo com que os alvos sejam bem visualizados. Além do mais, proporcionam ao profissional maior flexibilidade quanto a data de aquisição da imagem não ficando restrita à data de revisita do satélite.

Quanto ao questionário aplicado aos moradores da região e usuários do parque, todas as pessoas pesquisadas disseram que a construção do mesmo trouxe algum tipo de benefício para a região. Com relação ao uso do parque, cerca de 35% dos entrevistados disseram fazer uso diariamente, 55% utiliza-o cerca de uma a quatro vezes por semana e somente 10% não faz uso desse equipamento urbano comunitário. A maioria dos entrevistados disse que devem ser feitas melhorias com relação à manutenção além da compra de mais equipamentos para os parquinhos, bebedouros, entre outros. Quanto ao fato dos usuários acharem que o parque precisa de mais melhorias, cerca de 70% acreditam que a Prefeitura deveria ser mais ativa e efetiva com relação as medidas de conservação; enquanto 30% dos entrevistados discordam.

5. CONCLUSÕES

Este trabalho buscou analisar as mudanças que ocorreram no Parque Macambira entre os anos de 2014 e 2016 por meio de fotografias obtidas com RPAS. Os resultados foram obtidos através do levantamento de toda a área construída no parque neste período e de suma importância para saber a quantidade de obras realizadas neste período. Muitas áreas de vegetação, como pequenos arbustos e gramas, foram trocadas por pistas de caminhada e parquinho infantil, porém, conforme pode-se notar após a classificação GEOBIA, aplicação do questionário, tal obra trouxe vários benefícios aos moradores da região e visitantes do parque, revelando que a substituição de uma parte da vegetação original resultou em um aspecto positivo para a comunidade.

REFERÊNCIAS

- [1] Prefeitura de Goiânia. Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA). Disponível em: <<https://www.goiania.go.gov.br/download/puama/programa.pdf>>. Acesso em: 07 de outubro de 2018.
- [2] Wolf, D. "Elements of Photogrammetry with Applications in GIS". Third edition - The McGraw-Hill Companies, 2004.
- [3] Ministério do Exército. "Manual Técnico de Aerotriangulação", p. 34-304, 2ª ed., 1984.
- [4] Alves Jr., L.R.; Cortês, J.B.R.; Ferreira, M.E.; Silva, J.R. "Validação de mosaicos aerofotogramétricos utilizando fotografias obtidas com câmera digital não métrica acoplada a um VANT". In: SBC, Anais. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <<http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p0436.pdf>>. Acesso em: 20 de agosto de 2018.
- [5] Blaschke, T.; Hay, G. J.; Kelly, M.; Lang, S.; Hofmann, P.; Addink, E.; Feitosa, R. Q.; Meer, F. V. D.; Werff, H. V. D.; Coillie, F. V.; Tiede, D. *Geographic Object-Based Image Analysis – Towards a new paradigm*. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 87, p. 180-191, 2014.
- [6] Roberto, A. J. "Extração de Informação Geográfica a partir de Fotografias Aéreas obtidas com VANTs para apoio a um SIG Municipal". 2013. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Geográfica, Universidade do Porto, 2013. Disponível: <https://sigarra.up.pt/fcup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pubbasei_d=24558>. Acesso em: 12 de setembro de 2018.
- [7] Kux, H. J. H., Araújo, E. H. G. *Object-based image analysis using QuickBird images and GIS data, case study Belo Horizonte (Brazil)*. In: T. Blaschke, S. Lang, G.J. Hay (editors) *Object-based image analysis – spatial concepts for knowledge-driven Remote Sensing Applications*, SPRINGER Verlag, Berlin-Heidelberg, 2008, pp. 571-588.
- [8] Gonzales, R.; Woods, R. "Processamento de Imagens Digitais". 3ª. ed. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 2000.

Capítulo 6

Mapeamento da temperatura de superfície diurna e noturna a partir de dados do Sensor MODIS

Érika Gonçalves Pires

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a distribuição espacial da temperatura de superfície no município de Araguaína-TO, utilizando dados do sensor MODIS/TERRA. Para tanto, foram utilizados os dados do produto MOD11A2 (Coleção 6), com resolução espacial de 1 km, do período de 2001 a 2014. Observa-se que houve um aumento de até 4°C nos valores de temperatura de superfície diurna registrados na área urbana, nos anos de 2005 e 2010 quando comparado ao ano de 2001, vinculado provavelmente ao aumento e densificação da área urbana. A área da APA Nascente de Araguaína apresentou grandes variações de temperatura de superfície diurna durante os anos analisados, apresentando em 2010 os maiores valores de temperatura (36,1 a 46°C). Os dados obtidos mostram que no período diurno existe uma maior variação da temperatura de superfície nas áreas do município de Araguaína-TO do que no período noturno. Constatou-se também a influência e a importância da cobertura vegetal na amenização das temperaturas, pois as áreas com vegetação apresentaram os menores valores delas, enquanto as áreas de pastagens, as áreas urbanas e áreas agrícolas apresentaram maiores valores de temperaturas de superfície.

Palavras-chave: Sensoriamento remoto, infravermelho termal, Araguaína, uso do solo.

1. INTRODUÇÃO

A temperatura de superfície terrestre (LST) é uma variável climática importantíssima para compreensão dos processos existentes no ambiente (MALAKAR et al., 2018). Ademais, constitui um dos principais componentes nos processos físicos que envolve o balanço de radiação e energia da superfície, bem como do balanço hídrico, tanto na escala local quanto na escala global, combinando os resultados de todas as interações superfície-atmosfera e fluxos de energia entre a atmosfera e o solo (MANNSTEIN, 1987; WAN e LI, 2010, SONG et al., 2016).

O conhecimento da temperatura de superfície fornece informações sobre as variações temporais e espaciais do estado de equilíbrio da superfície e é de fundamental importância em muitas aplicações ambientais (KERR et al., 2000).

Os dados de temperatura de superfície podem ser obtidos a partir de dados oriundos de sensores que operam na região espectral do infravermelho termal, em diferentes escalas espaciais e temporais. A melhor faixa que possibilita uma transmissão da energia emitida da Terra que alcança o sensor na região do infravermelho termal é o intervalo de 8,0 a 14 μm (STEINKE et al., 2010). Atualmente existem vários satélites que possui sensores que operam no infravermelho termal, dentre eles, o satélite Terra (Sensor MODIS).

As imagens termais oriundas de satélites são vitais, pois são empregadas principalmente para modelar os fluxos de energia da superfície, compreender o efeito da temperatura no clima urbano, estimar a temperatura do solo e a evapotranspiração, e também para a modelagem da temperatura espacial do ar (MAHATO et al., 2018).

Apesar de inúmeras pesquisas que vem sendo realizadas com o propósito de aferir e monitorar a temperatura de superfície terrestre a partir de dados satelitários (NETELER, 2010; ALCANTARA e STECH, 2011; RUHOFF, 2012, BONAFONI, 2016), ainda existe uma carência de estudos dessa natureza na região Norte do país, como é o caso do município de Araguaína-TO.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a variação da temperatura de superfície diurna e noturna (LST Day e LST Night) no município de Araguaína-TO, a partir de imagens termais do sensor MODIS, com intuito de entender o comportamento da temperatura nessa região.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo abrange o município de Araguaína localizado no estado do Tocantins, distante aproximadamente 385 km da capital do estado (Figura 1). Possui uma área de 4.004,646 km² e limita-se ao Norte com os municípios de Santa Fé do Araguaia, Muricilândia, Aragominas, Carmolândia e Piraquê (TO); ao Sul com Palmeirante, Nova Olinda e Pau D'Arco (TO); a Leste com Wanderlândia, Babaculândia e Filadélfia (TO); e a Oeste com Oeste Floresta do Araguaia (PA).

É o segundo município mais populoso do estado, com uma população estimada de 180.470 habitantes (IBGE, 2020). Pertence a extensão geográfica do MATOPIBA e está localizado nas coordenadas geográficas de 07°11'37"S e 48°12'17"W.

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo

O clima do município de Araguaína é tropical semiúmido, do tipo "Aw" conforme classificação climática de Köppen-Geiger, e possui uma estação chuvosa de outubro a maio e uma estação seca entre os meses de junho a setembro (INMET, 2020).

A temperatura de superfície terrestre (LST) foi estimada a partir das imagens termais do sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). O sensor MODIS, a bordo dos satélites TERRA e AQUA, possui resolução temporal de 1-2 dias, e tem 36 bandas espectrais em diferentes regiões do espectro eletromagnético, incluindo a faixa do infravermelho termal, com as bandas 31 [10.78–11.28 μm] e 32 [11.77–12.27 μm] (WAN, 2013). O MODIS possui diversos produtos, dentre eles, o produto MOD11 – LST, que utiliza o algoritmo LST para o cálculo da temperatura de superfície, que fornece os dados georreferenciados e corrigidos para efeitos da atmosfera.

Para este estudo, foram utilizados os dados do produto MOD11A2 (Coleção 6 - TERRA), que é resultante da composição de imagens de oito dias, obtidas a partir dos dados do produto MOD11A1 (diário), com 1 km de resolução espacial, e acurácia de aproximadamente 1° C no limite de variação de -10 a 50° C. O produto MOD11A2 foi escolhido com a finalidade de minimizar a ocorrência de pixels com ausência de dados, além de facilitar a análise das informações.

As imagens de temperatura de superfície diurna e noturna (LST Day e LST Night) que recobriam a área de estudo (Tiles H13V9 e H13V10), para os anos de 2001, 2005, 2010 e 2014, foram adquiridas no site da NASA - National Aeronautics and Space Administration (<http://verb.echo.nasa.gov/>). Salienta-se que a imagem LST Day equivale à temperatura de superfície medida entre às 10:00 e 10:30 h, enquanto que os dados LST Night corresponde a temperatura medida entre às 22:00 e 23:00 h.

As imagens brutas foram reprojatadas (sinusoidal → geográfica) e mosaicadas, no software MRT - MODIS Reproject Tools, obtendo as imagens LST Day, LST_Night, QC_Day e QC_Night. As imagens foram reescaladas e convertidas em valores de temperatura de superfície, por meio da Equação 1.

$$\text{LST Day ou Night} = (P * F) - 273,15 \quad (1)$$

Onde:

LST Day: Temperatura de superfície diurna (°C)

LST Night: Temperatura de superfície noturna (°C)

P: Valor original do pixel

F: Fator de conversão (0,02)

As imagens de satélites foram filtradas baseada nos dados de controle de qualidade (Quality Control- QC) com intuito de diminuir as influências atmosféricas e meteorológicas. Salienta-se que cada imagem LST apresenta um dado QC, onde cada pixel na imagem possui um valor de qualidade dos dados (0: ótimo, 2: bom, 16: regular, 65: ruim e > 65: péssimo).

Os pixels bons foram classificados nas imagens LST a partir de máscaras para cada data das imagens QC, sendo selecionados apenas os pixels com ótima e boa qualidade de observação. Posteriormente, as máscaras diárias foram multiplicadas às imagens LST de cada dia, para a obtenção das imagens LST corrigidas.

As imagens de temperatura média mensal de cada mês foram obtidas a partir da média das imagens do produto MOD11A2. Nesse estudo foram utilizadas as imagens do mês de setembro, pois corresponde ao período seco e geralmente com temperaturas elevadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As imagens de temperatura de superfície evidenciam alterações na temperatura no município de Araguaína-TO. As Figuras 2 e 3 mostram as variações das temperaturas de superfícies diurnas e noturnas para o mês de setembro dos anos de 2001, 2005, 2010 e 2014. As cores frias (tons de verde) indicam locais com menores valores de temperatura, enquanto as cores quentes (amarelo, laranja e vermelho) equivalem a áreas com maiores valores de temperatura.

Quanto a temperatura de superfície diurna (LST Day – Figura 2), a área urbana de Araguaína (porção leste do município), apresentou os maiores valores de temperatura, registrando temperaturas nos intervalos de 36,1 a 46° C. Observa-se que houve um aumento de até 4°C nos valores de temperatura registrados na área urbana, nos anos de 2005 e 2010 quando comparado ao ano de 2001, vinculado provavelmente ao aumento e densificação da área urbana.

Figura 2. Temperatura de superfície diurna no mês de setembro

A área da APA Nascente de Araguaína apresentou grandes variações de temperatura de superfície diurna durante os anos analisados, apresentando em 2010 os maiores valores de temperatura (36,1 a 46° C). Salienta-se que a referida APA, foi criada em 09/12/1999, através da lei estadual nº 1.116 com a finalidade de proteger as nascentes, os cursos d'água, a fauna, a flora e os recursos naturais com potencial turístico, de forma a garantir o seu aproveitamento equilibrado, sustentável e compatível com a conservação dos ecossistemas locais (TOCANTINS, 1999). Entretanto, a expansão territorial urbana da cidade de Araguaína vem avançando cada vez mais na área da APA e a mesma apresenta um elevado grau de antropização (SANTOS e SILVA, 2014).

As áreas na porção sudeste do município, localizada a leste da rodovia BR-153, foram as que apresentaram os maiores valores de temperaturas diurnas durante o período analisado, variando de 30,1 a 46° C. Cabe salientar que essas áreas são compostas na sua grande maioria por Formação Savânica e Formação Campestre, apresentando também algumas áreas de Formação Florestal, Área Agrícola e Pastagem, onde pode constatar nas imagens de satélites muitas áreas queimadas, o que contribui para o aumento da temperatura da superfície nessas áreas.

A porção oeste do município, localizada a oeste da rodovia BR-153, é composta basicamente de áreas de Pastagem e Formação Florestal. Observa-se que as áreas de Pastagem (tons laranja e vermelho) apresentaram um aumento de até 12° C na temperatura de superfície diurna. Enquanto que nas áreas de Formação Florestal (tons amarelo e verde) ocorreram poucas variações de temperaturas, com temperaturas variando de 26,1 a 28° C, isso provavelmente deve-se ao fato de grande parte dessas áreas serem constituídas de vegetação nativa, onde as temperaturas tendem a ser mais baixas.

Figura 3. Temperatura de superfície noturna no mês de setembro

O ano de 2014 foi o que apresentou os menores valores de temperatura de superfície diurna se comparado aos anos anteriores. Entretanto, mesmo assim, observa-se que a área urbana de Araguaína apresentou temperaturas mais elevadas do que o restante do município, variando de 36,1 a 42° C (tons laranja e vermelho).

Em relação a temperatura de superfície noturna (Figura 3), nota-se que a área urbana de Araguaína apresentou os maiores valores de temperatura, com temperatura na faixa de 24,1 a 26° C (tom amarelo). Comparando as temperaturas noturnas da área urbana com as áreas de vegetação nativa (porção oeste), observa-se que a temperatura na área urbana é até 7,9° C mais elevada do que nessas outras áreas.

As áreas localizadas a leste da rodovia BR-153, também apresentaram os maiores valores de temperaturas noturnas durante o período analisado, variando de 20,1 a 26° C.

A área da APA Nascente de Araguaína sofreu poucas alterações nos valores de temperaturas noturnas, permanecendo na faixa de 20,1 a 24,0°C.

Cabe ressaltar que a temperatura diurna apresentou uma amplitude térmica de 27,9° C, enquanto que a temperatura noturna apresentou uma amplitude de 7,9°C. Isso evidencia que no período diurno existe uma maior variação da temperatura de superfície nas áreas do município de Araguaína-TO.

As Tabelas 1 e 2 mostram as temperaturas de superfície mínimas, máximas e médias das imagens para o mês de setembro dos anos de 2001, 2005, 2010 e 2014, e também os desvios padrões dos dados.

Tabela 1. Estatística da temperatura de superfície diurna no mês de setembro

Estatística	2001	2005	2010	2014
Mínima	22,4	27,2	29,0	27,3
Máxima	42,7	46,0	44,6	40,7
Média	33,3	36,3	37,4	33,6
Desvio Padrão	2,71	2,86	2,94	2,45

Em relação a temperatura diurna (Tabela 1), nota-se que as temperaturas mínimas no município de Araguaína aumentaram até 6,6° C aos longos dos anos, sendo que o ano de 2010 apresentou a maior temperatura mínima (29,0° C). A maior temperatura máxima registrada foi no ano de 2005 (46,0° C), em áreas de pastagem e na área urbana.

O ano de 2010 foi o que apresentou a maior temperatura média diurna (37,4° C) e maior desvio padrão dos dados (2,94° C), evidenciando um aumento da temperatura de superfície.

Tabela 2. Estatística da temperatura de superfície noturna no mês de setembro

Estatística	2001	2005	2010	2014
Mínima	18,3	18,4	18,8	20,4
Máxima	24,7	25,1	25,8	25,5
Média	21,5	21,6	21,6	22,1
Desvio Padrão	0,72	0,84	0,87	0,62

Quanto a temperatura de superfície noturna, observa-se um aumento gradativo de até 2,1° C na temperatura mínima (Tabela 2) e de até 1,1° C na temperatura máxima no município de Araguaína-TO. A temperatura média noturna e o desvio padrão dos dados não sofreram grandes variações durante o período analisado, sendo que o ano de 2014 foi o que apresentou a maior temperatura (22,1° C) e 2010 o maior desvio padrão (0,87).

Os dados de temperatura de superfície foram comparados com os dados de temperatura do ar medida na estação meteorológica do INMET (Araguaína - 82659). Os dados de temperatura diurna apresentaram uma boa correlação, com coeficiente de correlação de Pearson igual a 0,75, enquanto que a temperatura noturna apresentou excelente correlação, com coeficiente de Pearson 0,81. Salienta-se que a temperatura da estação do INMET equivale a temperatura do ar, enquanto que a temperatura do sensor MODIS equivale a temperatura de superfície (LST), e, portanto, a LST tende a ser mais elevadas, mas ainda corresponde uma variável para validação dos dados obtidos.

4. CONCLUSÃO

As imagens de temperatura de superfície diurna e noturna obtidas a partir do sensor MODIS, permitiram visualizar a distribuição espacial das temperaturas no município de Araguaína-TO, nos anos de 2001, 2005, 2010 e 2014, evidenciando o potencial de uso dos dados do sensor MODIS.

Os dados obtidos mostram que no período diurno existe uma maior variação da temperatura de superfície nas áreas do município de Araguaína-TO do que no período noturno.

Constatou-se também a influência e a importância da cobertura vegetal na amenização das temperaturas, pois as áreas com vegetação apresentaram os menores valores delas, enquanto as áreas de pastagens, as áreas urbanas e áreas agrícolas apresentaram maiores valores de temperaturas de superfície.

Salienta-se que a presença da vegetação apresenta um fator atenuante das temperaturas. Os resultados ampliam a discussão da importância da preservação e manutenção, principalmente, das áreas de vegetação nativa existente na área de estudo.

Dessa forma, os diferentes uso do solo influenciaram diretamente na temperatura aparente observada nas imagens, e apresenta padrões de comportamento diferenciados de absorção de energia, produção de calor e refletância.

REFERÊNCIAS

- [1] ALCÂNTARA, E. H., STECH, J. L., Desenvolvimento de modelo conceitual termodinâmico para o reservatório hidrelétrico de Itumbiara baseado em dados de satélite e telemétricos, *Ambiente & Água*, Taubaté, v. 6, n. 2, pp. 157-179, 2011.
- [2] BONAFONI, S. Downscaling of Landsat and MODIS Land Surface Temperature Over the Heterogeneous Urban Area of Milan. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 9(5), 2019-2027, 2016, doi:10.1109/jstars.2016.2514367.
- [3] IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/to/araguaína.html>, Acesso em: 20 abr. 2020.
- [4] INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. Normais Climatológicas do Brasil. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas>. Acesso em 12 mar. 2020.
- [5] KERRY, H., LAGOUARDE, J.P., NERRY, F., OTTLÉ, C. Land surface temperature retrieval techniques and applications D.A. Quattrochi, J.C. Luvall (Eds.), *Thermal remote sensing in land surface processes*, CRC Press, Boca Raton, Fla., pp. 33-109, 2000.
- [6] MAHATO, S., PAL, S. Influence of land surface parameters on the spatio-seasonal land surface temperature regime in rural West Bengal, India, *Advances in Space Research* (2018), doi: <https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.09.014>.
- [7] MALAKAR, N.K., HULLEY, G.C., HOOK, S.J., LARABY, K., COOK, M. AND SCHOTT, J.R. An Operational Land Surface Temperature Product for Landsat Thermal Data: Methodology and Validation. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, (99), pp.1-19, 2018.
- [8] MANNSTEIN, H. Surface energy budget, surface temperature and thermal inertia, In: Vaughan, R. *Remote sensing applications in meteorology and climatology*, Dordrecht: Springer, pp. 391-410, 1987.
- [9] NETELER, M. Estimating daily land surface temperatures in mountainous environments by reconstructed MODIS LST data. *Remote sensing*, 2(1), 333-351, 2010.
- [10] RUHOFF, A. L., PAZ, A. R., COLLISCHONN, W., ARAGAO, L. E. O. C., ROCHA, H. R., & MALHI, Y. S. A MODIS-Based Energy Balance to Estimate Evapotranspiration for Clear-Sky Days in Brazilian Tropical Savannas. *Remote Sensing*, 4(3), 703-725, 2012. doi:10.3390/rs4030703.
- [11] SANTOS, A. M. SILVA, ELIAS. A Expansão Territorial Urbana da Cidade de Araguaína-TO no Sentido Leste/Nordeste. In: VII Congresso Brasileiro de Geógrafos. Vitória-ES. 2014.
- [12] SONG, L., KUSTAS, W.P., LIU, S., COLAIZZI, P.D., NIETO, H., XU, Z., MA, Y., LI, M., XU, T., AGAM, N. AND TOLK, J.A. Applications of a thermal-based two-source energy balance model using Priestley- Taylor approach for surface temperature partitioning under advective conditions. *Journal of Hydrology*, 540, pp.574-587, 2016.
- [13] STEINKE, V. A.; STEINKE, E. T. E, SAITO, C. H. Estimativa da temperatura de superfície em áreas urbanas em processo de consolidação: reflexões e experimento em Planaltina-DF, *Revista Brasileira de Climatologia*, ano 6, pp. 37-56, 2010.

[14] TOCANTINS. Lei Nº 1.116, de 9 de dezembro de 1999. Cria a unidade de conservação que especifica. Disponível em: https://documentacao.socioambiental.org/ato_normativo/UC/140_20100818_143629.pdf?_ga=2.156967931.1509502375.1591749761-1484480644.1591749761. Acesso em: 20 fev. 2020.

[15] WAN, Z. Collection-6 MODIS Land Surface Temperature Products Users' Guide. ERI, Santa Bárbara: University of California, 2013.

[16] WAN, Z. E LI, Z-L., MODIS Land Surface Temperature and Emissivity, In: Ramachandran B.; Justice C.; Abrams M. (Orgs) Land Remote Sensing and Global Environmental Change, Remote Sensing and Digital Image Processing, 11. Ed, New York: Springer, 2010.

Capítulo 7

Variação da temperatura na América do Sul - 1979 a 2017

Rosane Rodrigues Chaves

Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar a variação da temperatura anual global e da América do Sul (AS) no período de 1979 a 2017, como também nos subperíodos 1979-2005 e 2006 a 2017. Nas análises se considerou toda a América do Sul (90oW a 20oW e 60oS a 10oN), parte tropical/norte da AS (90oW-20oW e 20oS a 10oN) e subtropical/sul da AS (90oW a 20oW e 60oS a 20oS). A variação da temperatura sobre todo planeta também foi considerada com o objetivo de comparar as variações de temperatura na América do Sul com as mudanças climáticas globais. Duas fontes de dados da temperatura do ar a 2m da superfície foram consideradas: a reanálise do National Centers for Environmental Prediction (NCEP)/ National Center for Atmospheric Research (NCAR) e a reanálise NCEP/Department of Energy (DOE). Os valores da temperatura anual são maiores nos dados da reanálise do NCEP/DOE, com diferença de -0,53oC (norte da AS) a -0,37oC (sul da AS) em relação aos dados da reanálise do NCEP/NCAR,. Já a variabilidade da temperatura é reproduzida de maneira similar nos dois conjuntos de dados. Nos dados da reanálise do NCEP/DOE (NCEP/NCAR) considerando todo o período a média da temperatura global, sobre a AS, o norte AS e o sul da AS foi de 14,70oC, 19,17oC, 24,42oC e 13,99oC (14,30oC, 18,71oC, 24,05oC e 13,46oC), respectivamente. No segundo subperíodo (2006-2017) houve aquecimento global em relação ao primeiro subperíodo (1979-2005). Já sobre toda a América do Sul, a tendência de aquecimento não é tão evidente, no entanto, percebe-se que nos últimos três anos (2015 a 2017) se registrou temperaturas anuais médias próximas ou acima as que foram verificadas no El-Niño de 1998. Os resultados aqui apresentados corroboram que o ano de 2016 foi o mais quente já registrado sobre o globo (15,25oC) e sobre a parte norte da AS (25,03 oC), sendo que esse aquecimento pode estar associado também a ocorrência do fenômeno EL-Niño de 2015/16.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Reanálise NCEP/NCAR; Reanálise NCEP/DOE.

1. INTRODUÇÃO

As mudanças do clima do planeta é um dos temas mais importantes da atualidade em razão das suas múltiplas consequências. Recentemente a OMM (Organização Meteorológica Mundial) informou que o ano de 2016 foi o mais quente e 2017 foi considerado o terceiro mais quente no globo e o mais quente para uma situação de não ocorrência do fenômeno EL-Niño. Chaves et al (2008) e Collins et al. (2008) abordou como a temperatura variou na América do Sul (AS) entre 1948 e 2007 nos dados da reanálise do National Centers for Environmental Prediction/ Department of Energy/National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR). Nesses trabalhos se considerava que o aquecimento em parte da América do Sul poderia não ser atribuído apenas a variabilidade natural do clima, mas também aos efeitos antropogênicos. Agora neste trabalho o objetivo é avaliar a variação da temperatura anual da América do Sul para o período de 1979 a 2017 com os dados da reanálise do NCEP/Department of Energy (DOE) e NCEP/NCAR para o período 1979-2017 usando conceitos simples de estatística e verificar como se comportou a temperatura nesse continente nos últimos 11 anos.

2. METODOLOGIA

Nas análises da variação da temperatura anual sobre a América do Sul se considerou duas fontes de dados da temperatura do ar a 2m da superfície: a reanálise do NCEP/NCAR (Kalnay et al. 1996) e a reanálise NCEP/DOE (Kanamitsu et al. 2002). Estes dados estão disponíveis em <https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/reanalysis/>. Ambos conjuntos de dados são resultados de simulações numéricas nas quais são assimilados dados observacionais. A resolução horizontal das duas reanálises é de aproximadamente 2,5°lat x 2,5°lon. A reanálise NCEP/DOE é considerada uma versão melhorada da reanálise NCEP/NCAR. Na reanálise NCEP/DOE as simulações se iniciam em 1979, quando também se inicia a produção de dados de satélite ambientais em grande escala que são também assimilados nesta reanálise. (Kanamitsu et al. 2002). Um resumo das diferenças entre as duas reanálises pode ser encontrado em <http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/reanalysis2/kana/reanl2-1.htm>. Já a reanálise NCEP/NCAR se inicia em 1948.

O ano inicial do período aqui considerado (1979 a 2017) levou em conta o início das simulações da reanálise NCEP/DOE e a divisão em subperíodos (1979 a 2005) e (2006-2017) levou em consideração o ano final (2005) do experimento “historical” do Quinto Relatório do IPCC (Taylor et.al 2012). Na determinação do valor anual do ano de 2017 dos dados da reanálise NCEP/DOE se considerou os meses de janeiro a novembro, uma vez que o mês de dezembro de 2017 ainda não estava disponível.

Nas análises se considerou toda a América do Sul (90 °W a 20°W e 60°S a 10°N) e separadamente a parte tropica/norte (90°W-20°W e 20°S a 10°N) e subtropical/sul deste continente (90°W a 20°W e 60 °S a 20°S). Com o objetivo de comparar as variações na América do Sul com mudanças globais a variação da temperatura sobre todo planeta também é apresentada.

A metodologia empregada envolveu a média das regiões e dos períodos considerados. Na determinação da significância dos resultados se considerou a média e o desvio padrão para a aplicação do teste t de Student.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias da temperatura anual para todas as áreas são maiores nos dados da reanálise do NCEP/DOE que nos dados da reanálise do NCEP/NCAR para todo o período (1979 a 2017) e para os subperíodos 1979-2005 e 2007-2017 (Tabela 1 e 2 e Figuras 1, 2 e 3). Essa diferença possivelmente se deve às inovações incorporadas à reanálise NCEP/DOE.

Nos dados da reanálise do NCEP/DOE considerando todo o período a média da temperatura global, sobre a AS, o norte da AS e o sul da AS foi de 14,70°C, 19,17°C, 24,42°C, 13,99°C, respectivamente, (Tabela 1 e Figuras 1 e 3). No segundo subperíodo (2006-2017) houve aquecimento global e sobre a região tropical da AS, com temperatura de 14,94°C e 24,56°C, respectivamente. Já sobre o sul da AS a diferença nas médias de temperatura dos dois subperíodos foi de apenas 0,01°C.

Nos dados da reanálise do NCEP/NCAR há diferença de $-0,53^{\circ}\text{C}$ (norte da AS) a $-0,37^{\circ}\text{C}$ (sul da AS) em relação aos dados da reanálise do NCEP/DOE, com temperatura de $14,30^{\circ}\text{C}$, $18,71^{\circ}\text{C}$, $24,05^{\circ}\text{C}$ e $13,99^{\circ}\text{C}$ para o globo, AS, o norte da AS e o sul da AS, respectivamente, (Tabela 2 e Figuras 2 e 3). As médias da temperatura dos dois conjuntos de dados são estatisticamente diferentes, segundo o teste t de Student, com 99% de confiança para todas as regiões e períodos.

Por outro lado, na reprodução da variabilidade anual da temperatura das áreas aqui consideradas há grande semelhança entre ambos conjuntos de dados (Figura 1, 2 e 3). Considerando todo o período (1979-2017), as temperaturas do globo foram abaixo da média antes de 2001, exceto no ano de 1998, quando ocorreu o que se considera o evento El-Niño mais intenso já registrado (Bell et al. (1999). Sendo que as mais altas temperaturas globais nesses dados ocorreram em 2015, 2016 e 2017; com temperaturas acima de 15°C nos dados da reanálise do NCEP/DOE, com 2016 sendo o ano mais quente, com temperatura de $15,25^{\circ}\text{C}$, que pode estar associada também a ocorrência do fenômeno El-Niño. Esses resultados corroboram as informações recentes emitidas por organizações governamentais e não governamentais (e.g. Organização Meteorológica Mundial, NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration and WWF) sobre o aquecimento do planeta nestes três últimos anos e o ano 2016 como o ano mais quente do planeta.

A variabilidade interanual da temperatura sobre a AS e os setores norte e sul deste continente também é reproduzida de forma similar nos dois conjuntos de dados. No entanto, sobre toda a América do Sul, a tendência de aquecimento não é tão evidente como nos dados para o globo. Há uma diferença de $0,08^{\circ}\text{C}$ ($0,09^{\circ}\text{C}$) nas médias dos períodos 1979-2005 e 2006-2017 nos dados da reanálise NCEP/DOE (NCEP/NCAR) sobre a AS e essa diferença não é estatisticamente significativa ($> 90\%$ de confiança). Porém, percebe-se que nos últimos três anos (2015 a 2017) as temperaturas anuais foram próximas ou ligeiramente acima da verificada no El-Niño de 1998.

No norte da AS a variabilidade da temperatura está ainda mais associada ao El-Niño, com maiores valores em anos de ocorrência deste fenômeno. No entanto, os últimos três anos sobre esse setor da América do Sul também foram acima da média. Para o sul da AS, a variabilidade interanual da temperatura não é acentuada, nem há períodos com mais de 5 anos com anomalias significativas de mesmo sinal. Tanto para o setor norte, como no setor sul da AS, as médias para os dois subperíodos não são diferentes estatisticamente ($> 90\%$ de confiança).

Tabela 1 - Média da temperatura ($^{\circ}\text{C}$) na reanálise do NCEP/DOE.

	Global	América do Sul (AS)	norte da AS	Sul da AS
1979-2017	14,70	19,17	24,42	13,99
1979-2005	14,58	19,14	24,36	14,01
2006-2017	14,96	19,22	24,57	13,96

Tabela 2 - Média da temperatura ($^{\circ}\text{C}$) na reanálise do NCEP/NCAR.

	Global	América do Sul (AS)	Norte da AS	Sul da AS
1979-2017	14,30*	18,71	24,05	13,46
1979-2005	14,13	18,68	23,98	13,48
2006-2017	14,47	18,77	24,22	13,40

Figura 1 - Série temporal da temperatura anual (1979-2017; °C) sobre a América do Sul (AS), o norte da AS e o sul da AS dos dados das reanálises do NCEP/DOE.

Figura 2 - Série temporal da temperatura anual (1979-2017; °C) sobre a América do Sul (AS), o norte da AS e o sul da AS dos dados das reanálises do NCEP/NCAR.

Figura 3 - Série temporal da temperatura anual (1979-2017; °C) global dos dados das reanálises do NCEP/DOE e NCEP/NCAR.

4. CONCLUSÕES

Enquanto que o aquecimento global é evidente nos dados das reanálises do NCEP/NCAR e NCEP/DOE, o aumento da temperatura na América do Sul é mais tênue, tanto na parte tropical como na extratropical. Considerando a média do período 1979-2017, a temperatura global está acima desta a partir de 2001 e os últimos três anos (2015 a 2017) são os mais quentes do período. Já sobre a AS a temperatura flutua ligeiramente em torno da média sem uma tendência definida. No entanto, quando se considera apenas a região tropical deste continente, as temperaturas tendem a ser ligeiramente acima ou muito próximo à média, com temperaturas extremas em anos de El-Niño. Porém, nessa região os três últimos anos foram de aquecimento acentuado, comportamento similar ao observado nos dados globais. Sobre a região sul da AS a temperatura flutua em torno da média no período de 1979 a 2017. Assim, por meio da análise dos dados aqui considerados não se percebe alteração evidente na temperatura da região subtropical da AS.

REFERÊNCIAS

- [1] M. Kanamitsu, W. Ebisuzaki, J. Woollen, S-K Yang, J.J. Hnilo, M. Fiorino, and G. L. Potter. NCEP-DOE AMIP-II Reanalysis (R-2). Bulletin of the American Meteorological Society. p. 1631-1643, Nov 2002.
- [2] Kalnay et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society. v. 77, p. 437-470, 1996.
- [3] Collins, J., Chaves, R. R., Marques, V. S. Temperature Variability over South America. Journal of Climate, v. 22, p. 5854-5869, 2009.
- [4] Chaves, R. R.; Collins, J., Marques, V. S. Summertime temperature variability in south america between 1948 - 2007. CLIVAR Exchanges, v. 46, p. 19-21, 2008.
- [5] Bel et al. Climate Assessment for 1998. Bulletin of the American Meteorological Society. v. 80, n. 5, 1999.
- [6] Taylor K. E., Stouffer, R. J., Meehl. G. A. "An overview of CMIP5 and the experiment design", Bulletin of the American Meteorological Society 93, (4), 485 - 498, doi:10.1175/BAMS-D-11-00094.1, 2008.

Capítulo 8

Estimativa do Potencial Erosivo dos solos da bacia do Rio Branco, Oeste da Bahia

Cáio Silva dos Santos

Thiago Winícios Alves Araújo

Resumo: A Bacia Hidrográfica do Rio Branco é o principal afluente da margem esquerda do Rio de Janeiro, que por sua vez compõe a rede hidrográfica da Bacia do Rio Grande, sendo este último o principal afluente da margem esquerda do Rio São Francisco. A bacia do Rio Branco se situa no extremo Oeste baiano, com área de aproximadamente 3.484,58km² e limita-se com as Bacias: (i) do Rio Preto, a norte; (ii) do Rio de Janeiro, a sul; (iii) do Rio Grande, a leste; e (iv) do Rio Tocantins, a oeste. Para caracterização da Bacia foram feitas análises fisiográficas e estimação do potencial erosivo dos solos, através da Equação Universal de Perdas de Solo (EUPS). A partir do uso de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, para realizar os aspectos fisiográficos, uma missão de topografia de radar de transporte (SRTM), modelo de elevação digital (MDE) foi usada para obter as seguintes características: área, perímetro, comprimento total de todos os canais, canal hierarquia, fator de forma, densidade de drenagem, altimetria e inclinação. Desta forma, este estudo visa estimar a perda de solos, utilizando a EUPS e suas variáveis: R: fator de erosividade da chuva; K: fator de erodibilidade do solo; L: é o fator de comprimento de vertente; S: fator de declividade; C: fator de uso/manejo; P: fator de práticas conservacionistas. Através de mapas temáticos, os resultados mostram que a bacia do Rio Branco não é suscetível a inundações devido à sua forma alongada e que a região Oeste da bacia é a área mais susceptíveis a erosão.

Palavras-Chave: Rio Branco; Características Fisiográficas; Equação Universal de Perdas do Solo (EUPS).

1 INTRODUÇÃO

A qualidade do solo depende da forma como o solo funcionará para o benefício humano, segundo sua composição natural, sendo também afetada pelas práticas intervencionistas do homem, caso existam. (Araújo et al., 2012). A erosão do solo compreende aos processos de desagregação e transporte de sedimentos, que podem ser ocasionadas por agentes como a água e o vento. A erosão acelerada constitui um grave problema ambiental e de degradação de áreas, visto que prejudica o uso e ocupação do solo para os seus mais diversos fins. (IRVEM et al., 2007).

Os problemas decorrentes da erosão dos solos são inúmeros, dentre eles podem ser citados a: (i) perda de produtividade dos solos, (ii) assoreamento de cursos d'água e reservatórios, (iii) degradação da qualidade da água, (iv) impacto a fauna e flora; (iv) perda de estabilidade do talude, dentre outros. Devido a esses e outros inúmeros problemas, a preocupação com a erosão acelerada tem crescido nos últimos anos, o que causou inúmeros estudos voltados ao gerenciamento, remediação e conservação e dos solos e recursos hídricos de bacias hidrográficas. Dentre esses estudos podem ser citados os trabalhos de Irven et al. (2007), Beskow et al. (2009), Da Silva et al. (2012), Fistarol et al (2016), Thompson & Fidalgo (2013) e Serio et al. (2017).

A modelagem e estimativa da erosão fluvial são instrumentos importantes para o gerenciamento dos recursos hídricos e de possíveis erosões descontroladas de uma bacia hidrográfica, visto que analisa diversas variáveis: pluviosidade, declividade, pedotipos, geologia, uso e ocupação do solo, para estimar taxa de erosão e auxiliar na melhor forma de utilização dos recursos naturais e planejar estratégias de minimalização e remediação de problemas erosivos indesejáveis (CIBIN et al, 2010).

O presente estudo objetiva a estimativa da perda de solo da Bacia do Rio Branco, além de segregar espacialmente as áreas mais susceptíveis a erosão e quais suas possíveis causas. Para alcançar esse ideal foi utilizado a Equação Universal de Perdas do Solo (EUPS), através de ambiente SIG. O fator erosividade (R) da chuva foi obtido a partir da Equação proposta por Lombardi Neto & Moldenhauer (1980). A erodibilidade (K) do solo foi determinada a partir da bibliografia, o fator topográfico (LS) foi gerado no arcGIS e os fatores uso e manejo praticas conservacionistas (CP) foram obtidos mediante o uso e bibliografia e a elaboração do mapa do solo. Os fatores RKLSCP foram multiplicados e geraram o mapa de perda de solo expresso em t.ha⁻¹. A EUPS, estima a produção de sedimentos gerados por erosão laminar e é amplamente utilizada em estudos sobre erosão de solos, de forma que em ambiente SIG, pode-se distribuir espacialmente a perda de solo numa bacia hidrográfica, de acordo com as características intrínsecas a cada porção da bacia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATERIAIS

2.1.1 ÁREA DE ESTUDO

O Rio Branco é o canal principal da bacia homônima, sendo o principal afluente da margem esquerda do Rio de Janeiro, que por sua vez compõe a rede hidrográfica da Bacia do Rio Grande, sendo este último o principal afluente da margem esquerda do Rio São Francisco.

A bacia do Rio Branco se situa no extremo Oeste baiano (Figura 1), com área de aproximadamente 3.484,58km² e limita-se com as Bacias: (i) do Rio Preto, a norte; (ii) do Rio de Janeiro, a sul; (iii) do Rio Grande, a leste; e (iv) do Rio Tocantins, a oeste.

Conforme classificação de Köppen (1936), o clima presente na bacia do Rio Branco é Aw, com temperaturas médias anuais de 24°C, e precipitação média anual de 1.200 mm, sendo caracterizado por clima tropical de inverno seco, tendo estação chuvosa no verão (novembro a abril) e seca no inverno (maio a outubro).

Figura 1 – Mapa de Localização

2.1.2 DELIMITAÇÃO DA BACIA

A delimitação da Bacia Hidrográfica foi feita a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) com resolução espacial de 30 metros, foi disponibilizado pelo United States Geological Survey (USGS) no seguinte endereço: <http://earthexplorer.usgs.gov/>. Foi utilizado o software de SIG ArcGis 10.3, para realizar os processamentos, gerenciamentos e manipulação dos dados. A análise do potencial erosivo da Bacia do Rio Branco, foi realizado com o auxílio de técnicas de Sensoriamento e SIG, a partir de um modelo digital de elevação (MDE) da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).

Alguns parâmetros fisiográficos foram estipulados: área, perímetro, comprimento total de todos os canais, hierarquização dos canais, fator de forma, coeficiente de compacidade, densidade de drenagem, altimetria e declividade.

2.1.3 CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA

Foram criados o Modelo digital de elevação - MDE da bacia, a direção de fluxo, escoamento acumulado, rede de drenagem e delimitação da bacia.

O coeficiente de Compacidade (K_c) é um valor adimensional que representa o quociente entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia, segundo Villela e Mattos (1975) quanto maior a irregularidade da bacia, maior será o coeficiente de compacidade. O coeficiente de compacidade foi calculado através da equação 1:

$$k_c = 0,28 \frac{P}{\sqrt{A}} \quad (1)$$

em que P é o perímetro em km e A é a área da bacia em km².

Kf, é o fator de forma admissional que através da correlação entre a largura média da bacia e o comprimento do eixo da bacia, que indica susceptibilidade a enchentes, para valores baixos. O fator de forma foi calculado através da equação 2:

$$kf = \frac{A}{L^2} \quad (2)$$

em que A é a área da bacia em km² e L é o comprimento axial da bacia em km.

A ordem dos rios foi feita através da classificação de Strahler (1964), onde a ordem da bacia será determinada pelo canal de ordem maior, mostrando a extensão da ramificação na bacia. Reflete o grau de ramificação dentro de uma bacia, no qual todos os canais sem tributários são de primeira ordem, na confluência entre dois canais de primeira ordem origina um de segunda e na confluência de dois canais de segunda ordem origina um de terceira ordem e assim por diante.

A densidade de drenagem (Dd) através da velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, evidencia o grau de desenvolvimento do sistema de drenagem. Foi calculado a partir da equação (3):

$$Dd = \frac{L_t}{A} \quad (3)$$

em que L_t é o comprimento total dos cursos d'água em km e A é a área da bacia em km².

O Índice de circularidade (Ic), permite tecer informação sobre a forma da bacia, relacionando o perímetro à área, valores mais altos indicam bacias de forma circular e valores baixos, bacias com forma alongada. O Ic foi calculado pela Equação 4:

$$Ic = 12,57 \frac{A}{P^2} \quad (4)$$

onde Ic é o índice de circularidade, A é a área da bacia (km²) e P é o perímetro da bacia (km).

2.2 MÉTODOS

2.2.1 MAPA DE SOLOS

Para confecção do Mapa de Solos da Bacia do Rio Branco foi utilizado o Shape dos tipos de Solo do IBGE (2006), na escala 1:1.000.000.

2.2.2 RELEVO

Para classificação dos tipos de relevo, foi utilizada a tabela 1, modificada da EMBRAPA (2006), que classifica o tipo de relevo a partir da declividade do terreno, Figura 5.

Tabela 1. Classes de Relevo a partir da Declividade.

Classe de relevo	Declividade (%)
Plano	0 – 3
Suave Ondulado	3 – 8
Ondulado	8 – 20
Forte Ondulado	20 – 45
Montanhoso	45 – 75
Escarpado	> 75

Fonte: EMBRAPA (2006)

2.2.3 DADOS PLUVIOMÉTRICOS

Foram utilizados os dados diários de precipitação pluviométrica de 10 estações com séries históricas, Tabela 2, que variam de 30 a 40 anos, localizadas em regiões limítrofes e ao redor da bacia hidrográfica e, pertencentes a rede da Agência Nacional de Águas – ANA, para confeccionar a Figura 3 - Média da Precipitação Total Anual.

Tabela 2. Estações Pluviométricas utilizadas

Código	Posto	Operador	Latitude (UTM)	Longitude (UTM)
1146009	Restaurante Anel da Soja	INEMA	8717781	390584
1145026	Fazenda Santa Rita de Cássia	INEMA	8715041	429817
1144003	SUPEBA	SUDENE	8738029	500763
1145010	Capão do Jeronimo	CODEVASF	8697365	474566
1146006	Fazenda Otake	CPRM	8783771	453523
1145020	Fazenda Triunfo	CPRM	8733052	432887
1145024	Rio Limpo	CPRM	8704953	393456
1145005	Ponte Acaba Vida	ANA	8685148	434102
1145016	Fazenda Boa Fé	ANA	8684477	460068
1145019	Cariparé	CPRM	8725084	492726

INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; CPRM – Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais; ANA – Agência Nacional das Águas.

Os dados coletados para a Fazenda Otake correspondem aos anos de 2006 a 2014, enquanto para a Fazenda Santa Rita de Cássia, 2004 a 2013; para a Fazenda Trinfu 2000 a 2017; Ponte Acaba Vida 1965 a 1973 e para o Rio Limpo 2007 a 2017.

2.2.4 EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDA DE SOLO (EUPS)

Desenvolvida originalmente em Wischmeier e Smith (1960) e na sua versão definitiva em Wischmeier e Smith (1978), a expressão matemática da EUPS, expressa em média anual de solo, a massa por unidade de área por tempo ($t \cdot ha \cdot ano^{-1}$), que através dos principais fatores relacionado a processos erosivos causados por águas pluviais:

$$A = R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P \quad (5)$$

Onde:

A: é a perda média anual de solo (t.ha⁻¹/ano);

R: é o fator de erosividade da chuva (MJ.mm) (ha.h)⁻¹;

K é o fator de erodibilidade do solo, em (t.ha.h). (ha.MJ.mm)⁻¹;

L: é o fator de comprimento de vertente (adimensional);

S: é o fator de declividade (adimensional);

C: é o fator de uso/manejo (adimensional); e

P: é o fator de práticas conservacionistas (também adimensional).

O resultado da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) é visto na Figura 10 Espacialização da Perda de Solo Estimada para a Bacia do Rio Branco.

É possível classificar a perda de solo, interpretando os valores quanto a intensidade da erosão. Irvem et al. (2007) e Carvalho (2008) propuseram essa classificação. A figura 10, foi classificada tomando como base os valores de perda de solo, apresentados na tabela 3.

Tabela 3. Classes de Perda de Solo. Fonte: por Irvem et al. (2007) e Carvalho (2008)

Perda de solo (t.ha-1.ano-1)	Classes de Interpretação
< 10	Nula ou pequena
10 a 50	Moderada
50 a 100	Forte
100 a 200	Muito forte
> 200	Extremamente forte

2.2.5 DETERMINAÇÃO DA EROSIVIDADE DO SOLO (R)

O fator de Erosividade R, foi obtido a partir de dados observados de precipitação, de estações localizadas na Bacia do Rio de Branco e em seu entorno, disponibilizados no Sistema de Informações Hidrológicas - Portal Hidroweb - da ANA juntamente com a equação a equação 6, (Lombardi Neto & Moldenhauer, 1980):

$$R = \sum_{i=1}^{12} 89,823 \left(\frac{r^2}{P} \right)^{0,759} \quad (6)$$

r a Precipitação Média Mensal (mm) e P a Precipitação Média Anual (mm).

Posteriormente, os resultados da erosividade foram interpolados pelo Método do Inverso do Quadrado da Distância (IDW) em ambiente SIG. De posse das informações das médias mensais das chuvas e da média anual, foi realizada uma interpolação utilizando o modelo de ponderação a partir do inverso da distância, (ou IDW), permitindo, assim, produzir uma espacialização do índice de erosividade por chuvas a partir dos dados das estações.

2.2.6 DETERMINAÇÃO DA ERODIBILIDADE DO SOLO (K)

O fator de Erodibilidade pode ser obtido de maneira mais rápida mediante o uso de equações empíricas ou nomogramas; (OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de & MEDINA, B. F., 1996). Também é possível determina-lo com o

teor de argila, areia e silte dos tipos de solo. No presente trabalho foi feita a caracterização e mapa de solos a partir de associação dos tipos de solos, em seguida foi possível obter o fator de erodibilidade do solo (Fator K) para o Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, Neossolo Flúvico Tb Eutrófico, Neossolo Quartzarênico e Neossolo Litólico Distrófico, utilizando bibliografia disponível.

Tabela 4. Tipos de Solo, valores de K da bibliografia

Solo	K (t/h/mj.mm)	Fonte
Latossolo Vermelho Amarelo – Distrófico	0,070	Fistarol, 2016
	0,010	Silva et al., 2000
	0,008	Oliveira, 2015
Neossolo Flúvico Tb Eutrófico	0,130	Fistarol, 2016
	0,046	Farinasso et al., 2006
	0,035	Oliveira et al., 2015
Neossolo Quartzarênico	0,050	Fistarol, 2016
	0,032	Silva, 2004
Neossolo Litólico Distrófico	0,120	Fistarol, 2016
	0,040	Ribeiro e Alves 2007
	0,036	Oliveira et al., 2015
	0,040	Silva, 2004
	0,120	Serio, et al. 2008

2.2.7 COMPRIMENTO DA RAMPA E DECLIVIDADE (LS)

Os fatores L e S resultam do comprimento de rampa e a inclinação de encosta, foram calculados a partir da imagem Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) disponibilizada pelo USGS. Foi utilizada a equação 7, proposta por Bertoni et al (2005), para cálculo do LS.

$$LS = 0,00984C^{0,63}D^{1,18} \quad (7)$$

Onde LS é o Fator Topográfico, C o comprimento de rampa (em metros) e D a declividade (%).

Para o Comprimento de rampa (C), foi utilizada a equação 8.

$$C = \frac{A}{4L} \quad (8)$$

Onde A é a Área da bacia (em m²) e L o somatório do comprimento de todos os cursos d'água da bacia (m).

Foi proposta por Irvem et al. (2007) e Carvalho (2008), uma classificação em 5 níveis para diagnóstico de perda de solo (t.ha-1.ano-1) em bacias hidrográficas: maior que 10 (nula ou pequena); de 10 a 50 (moderada); de 50 a 100 (forte); de 100 a 200 (muito forte).

2.2.8 C E P (USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS)

As variáveis C e P caracterizam o uso e manejo do solo na área de estudo. O uso e ocupação do Solo, Fator C, foi determinado na confecção do mapa de uso e ocupação do solo através de imagens do sistema Landsat 8 (imagens de 2017), que passaram por um processo de classificação supervisionada pelo método Support Vector Machine (SVM).

Tabela 5. Uso e ocupação do Solo, segundo bibliografia.

Classes de uso do solo	Fator C	Fonte
Agricultura	0,190	Fistarol et al (2016)
	0,018	Farinasso et al. (2006)
Água*	0,000	Silva (2004)
	0,000	Farinasso et al. (2006)
	0,000	Marques da Silva (2010)
Cerrado	0,0007	Paranhas Filho et al. (2003)
	0,042	Silva (2004)
	0,042	Farinasso et al. (2006)
Queimada	0,010	Fistarol et al (2016)
	0,010	Paranhos Filho et al. (2003)

*Não classificada

Farinasso et al. (2006) classifica 0,018 como agricultura irrigada.

Para Bertoni & Lombardi Neto (1985) e Lee (2004), Práticas Conservacionistas, fator P, para áreas na qual são praticadas métodos conservacionistas é adotado o valor de 0,5, e para áreas que não apresentem tais práticas conservacionistas, e proporcionam a erosão sem obstáculos, é adotado o valor 1, inclusive nas áreas com vegetação natural. Na área de estudo foi adotado o valor 1 para a fator P.

Com base na Tabela 4 é possível afirmar que a agricultura possui maior valor de C, que a classe queimada. O menor valor de C é na classe Cerrado, enquanto o valor de C da água é zero, porém não foi possível classificá-lo na imagem devido, o tamanho do curso fluvial ser menor que um pixel.

3 DISCUSSÃO

Tabela 6. Características Fisiográficas da Sub-bacia do Rio de Janeiro

Características Fisiográficas	Valor
Área (km ²)	3.484,58
Perímetro (km)	480,61
Forma	Alongada
Comprimento (L) Axial (km)	116,50
Comprimento Total (Lt) (km)	10,97
Kc*	2,27
Kf*	0,26
Dd (Km/Km ²)	3,15
Ic	0,19

*Adimensional

Moreira & Silva (2010) superestimaram a área de drenagem da bacia com 7.155 km², porém como mostra a tabela 4, a Bacia do Rio Branco tem 3.484,58 km², e segundo a classificação de extensão de bacia de Wisler e Brater (1964), é uma grande bacia. O alto valor de Kf e baixo valor de Ic, indicam forma irregular e alongada, já o baixo valor do fator de forma (Kc), indica o risco de enchentes, uma vez que escoamento superficial da bacia tende a ser linear e não concentrar-se na parte central da Bacia.

O índice de densidade de drenagem (Dd) estimado para a bacia foi de 3,15 km/km². É uma bacia com drenagem boa, pois o seu valor relaciona-se com o tamanho da área, ou seja, Dd terá um valor pequeno para áreas grandes. Valores altos de Dd, sugerem que relevo/topografia influenciam mais do que à área, pois a rugosidade do terreno, as declividades acentuadas proporcionam a existência de um número maior de cursos de água (Machado & SOUZA, 2005; Carvalo & Silva (2006).

Figura 2 – Hierarquia dos Canais da Bacia do Rio Branco

De acordo a Figura 2, o número de canais de 1ª ordem é muito grande e decrescendo essa quantidade a medida que sobe-se de ordem, uma vez que esses são localizados mais próximo as nascentes, tem comprimento pequeno e não possuem distributários. Ao longo do alto curso da bacia, formam-se canais de 2ª, 3ª e 4ª ordem, evidenciando o local com maior concentração de drenagem. Ao final do Rio Branco, é quando assume-se as maiores hierarquias, 5ª e 6ª ordem. Com a análise do sistema de drenagem da bacia, verifica-se que a bacia do Rio Branco é de 6ª ordem, conforme a classificação de Strahler (1952), o que demonstra que a bacia possui um sistema de drenagem com muitos cursos fluviais e ramificação significativa.

A magnitude das bacias é dada pelo número total de nascentes, ou canais de 1ª ordem (Machado & SOUZA, 2005), assim a Bacia do Branco tem baixa magnitude. O ordenamento dos canais e hierarquização da bacia de drenagem, pode ser resumido na tabela 5:

Tabela 7. Contagem e Hierarquia dos Cursos D'água

Ordem	Quantidade	L (km)
1ª Ordem	293	4701
2ª Ordem	138	3165
3ª Ordem	106	1756
4ª Ordem	33	787
5ª Ordem	32	444
6ª Ordem	4	123
Total	606	10,976

A partir dos dados fornecidos pelas estações pluviométricas, foi gerado o Mapa com a Média de Precipitação Anual (Figura 3). Pode-se observar que os índices pluviométricos aumentam na direção Leste para Oeste, o que acarreta aumento do potencial de erosividade da chuva nessa região, como pode ser observado na figura 6. Os valores de alta pluviosidade encontram-se na porção extremo oeste da bacia, nos relevos planos no qual se instalaram agricultura industrializada. Os valores médios a baixos encontram-se bem distribuídos ao longo de toda a bacia hidrográfica, sendo que os menores se concentram na porção sul e leste, e os médios na porção central. Analisando somente o fator precipitação como resultante da erosão, a localidade com maior valor de pluviosidade, consequentemente, terá maior perda de solo. Visto que as chuvas exercem grande papel na taxa de erosão de uma bacia, mas não o único, logo é necessário a interpretação integrada de todos os fatores que compõem a EUPS.

Figura 3 – Média da Precipitação Total Anual

Os valores de altitude apresentados na bacia, variam de 851 a 469 metros (Figura 4). Essa grande amplitude altimétrica faz com que a velocidade do escoamento superficial seja aumentada consideravelmente, principalmente, em locais onde a diminuição de cota seja brusca, como é observado na porção sudeste da bacia. Pela análise altimétrica esta porção, seria a mais frágil aos processos erosivos e consequentemente, a maior produtora de sedimentos, visto que a inclinação da rampa é um dos fatores influenciadores da taxa de erosão, em que quanto maior o ângulo de inclinação, maior será a produção de sedimentos.

Figura 4 – Altimetria da Bacia do Rio Branco

Para Georgin et al, (2015), a declividade é uma característica de grande relevância para o estudo de uma bacia hidrográfica. A velocidade e escoamento fluvial depende diretamente da declividade, e quanto maior a declividade, maior será a taxa de erosão. A declividade, segundo EMBRAPA (2006) em boa parte da bacia é caracterizada com plano (0% - 3%), no qual existem pouca diferença de altimetria e lento escoamento superficial. Relevo Suave ondulado (3% - 8%) e ondulado (8% - 13%) representam canais de 3ª e 4ª ordem no qual possuem declives suaves e rápido escoamento superficial. Relevo forte ondulado (13% - 20%) e montanhoso (20% - 45%) tem pouca representatividade, e estão relacionadas a altas declividades, no qual os canais fluviais aumentam a velocidade. Relevo escarpado (>45) representa um relevo mais acentuado no qual o canal tem maior energia.

Na bacia do Rio Branco ocorre todas as classes classificadas pela EMBRAPA (2006), com a predominância do relevo plano à suave ondulado na porção oeste, com aumento de declive significativo para a porção sudeste da bacia, onde predominam os relevos forte ondulado à escarpado (Figura 5). Pelo fator declividade a porção sudeste da bacia seria a mais propícia a perda de solo, visto que apresenta maiores ângulos de inclinação o que favorece a erosão.

Figura 5 – Declividade da Bacia do Rio Branco

3.1 ESTIMATIVA DA PERDA DE SOLO PELA EUPS

Foram utilizados os valores de K, C e P disponibilizados por Fistarol et al (2016). Os valores disponibilizados nas Tabelas 4 e 5, mostram os diferentes valores de K para cada tipo de solo, uma vez que apesar do mesmo tipo de solo, existem outras variáveis que mudam o valor de K para região, como a percentagem de areia, silte e argila, o mesmo pode ser dito para os valores de CP. Foram utilizados os valores de Fistarol et al (2016), pois os valores determinados pelos autores para a Bacia do Rio Grande, se aplicam na bacia do Rio Branco, pois representam a mesmas unidades rochosas e também altimetria, declividade e pluviosidade semelhantes, assim como o clima.

A espacialização do fator R (Figura 6) tem valor máximo de 6.789 MJ.mm.ha-1.hr-1.ano-1 e valor mínimo de 4.535 MJ.mm.ha-1.hr-1.ano-1 para a série histórica de chuvas descrita anteriormente. A Bacia do Rio Branco possui baixos valores de R nos relevos planos e alta altimetria, justificados pelo aplainamento da superfície e consequentemente pouca velocidade de escoamento do fluxo hídrico superficial e baixo a média valores de precipitação anual.

A porção central e sudeste tem valores intermediários de 4.984 a 6.331 MJ.mm.ha-1.hr-1.ano-1. Isso se deve ao fato do aumento da declividade do terreno, e gradual diferença altimétrica vai se tornando mais presente. Os maiores valores erosividade se concentram no relevos planos, no qual se tem a presença de agricultura e o escoamento superficial é maior devido a grandes períodos do ano que o solo fica sem cobertura vegetal e sem cultura.

Figura 6 – Espacialização do Fator Erosividade (R)

A especialização dos tipos de solo, é encontrado na figura 7, no qual apresenta os tipos de solo e os valores de K. O Latossolo Vermelho Amarelo – Distrófico tem grande representatividade, seguido pelo Neossolo Quartzarênico, principalmente ao longo dos canais fluviais de 3ª, 4ª e 5ª Ordem. O Neossolo Litólico Distrófico e Neossolo Flúvico Tb Eutrófico em baixas declividades e baixa pluviosidade e em áreas menores e isoladas, localizados no deflúvio da bacia.

Como o Rio Branco é um contribuinte do Rio Grande, o fator de Erodibilidade para os solos encontrados na Bacia do Rio Grande e utilizados por Fistarol et al. (2016) (Tabela 1), serão aproximadamente os mesmos encontrados na Bacia do Rio Branco, visto que ambas apresentam substrato geológico, fatores climáticos atuantes, geomorfologia, vegetação e solos muito parecidos.

Os valores de k, encontrados por Fistarol (2016) indicam solos com baixo potencialmente erodível, com valores menores que 0,2.

O Latossolo Vermelho Amarelo – Distrófico (Solos de baixa fertilidade) é um solo com baixa saturação de base e bastante profundos com horizonte B bastante desenvolvido, são porosos, bem drenados, bem permeáveis e friáveis. Desenvolvido a partir da alteração das rochas do Grupo Urucuia, ocorrem no topo das chapadas até o terço médio das encostas suave-onduladas.

Neossolos são solos recém-formados, rasos, de pouca fertilidade e são formados pela alteração dos arenitos do Grupo Urucuia e metassedimentos do Grupo Bambuí. Neossolo Flúvico Tb Eutrófico (Solos de alta fertilidade), são oriundos de sedimentos recentes referidos ao período Quaternário, são formados por sobreposição de camadas de sedimentos aluviais, donde a fonte desses detritos são os Grupos Urucuia e Bambuí. Os Neossolos Litólicos Distróficos são solos constituídos de fragmentos de rocha (arenitos e metassedimentos) com diâmetro maior que 2mm, e ocorrem em relevos dissecados, ou seja, nas depressões com elevada declividade. Os Neossolos Quartzarênicos relacionam-se a relevo íngreme a escarpado, são profundos, de textura arenosa, cor amarelada uniforme ao longo de todo perfil, exceto no horizonte A que se mostra escuro e de relativo teor de matéria orgânica e argila.

Entre os quatro solos que ocorrem na bacia, os mais susceptíveis em ordem decrescente é: Neossolo Flúvico Tb Eutrófico, Neossolo Litólico Distrófico, Latossolo Vermelho Amarelo – Distrófico e Neossolo Quartzarênico. O primeiro mostra-se mais susceptível por se situar próximos a drenagens e mais exposto a variações sazonais da vazão do rio e consequentemente com o seu poder de erosão. Já o segundo mostra-

se um pouco menos susceptível a erosão, porém devido se relacionar com relevos dissecados e com elevada inclinação apresenta alto potencial de perda de solo. O terceiro apresenta-se comumente com níveis lateríticos e se relacionam com locais de relevo suave a suave ondulado, por isso apresenta baixo potencial de erosão. Já o último apresenta o menor potencial de erosão, mesmo estando em regiões de relevo íngreme à ondulado, visto que é de textura arenosa e muito permeável, o que dificulta o escoamento superficial.

Figura 7 – Tipos de Solo da Bacia do Rio Branco

Através do Mapa de uso e ocupação de solo (Figura 8) é possível notar que a agricultura predomina como atividade na bacia, devido ao relevo plano, caracterizado pelo solo do tipo latossolo vermelho amarelo distrófico, que facilita a instalação e operação de maquinário agrícola, possibilitando o desenvolvimento de monoculturas como soja, milho e algodão. A agricultura representa maior parte do desmatamento da mata nativa. A vegetação natural, cerrado, vem perdendo espaço na área da Bacia, e representa a vegetação nativa ainda existente, ocupando parte do Latossolo vermelho amarelo distrófico, e toma por completo os Neossolos. O percentual de queimadas é bem pequeno, talvez isso seja possível pela pouca presença de rodovias e centros urbanos próximos.

Figura 8 – Uso e Ocupação do Solo na Bacia do Rio Branco

O Fator Topográfico (LS) (Figura 9), varia entre 0 a 22,5. A classe com maior representatividade foi a classe com valores entre 0 e 0,3, associada ao relevo plano. Em seguida os valores entre 0,3 e 2,5 relacionam-se aos relevos suave ondulados e ondulados, principalmente e representam a segunda maior classe. A terceira classe mais representativa de valores entre 2,5 e 8,5, está ligado a relevos ondulados à forte ondulados. A quarta classe está intimamente ligada aos relevos forte ondulados à montanhosos, com valores de 8,5 e 17. Sequencialmente esses valores aumentam de acordo com a diminuição da altimetria e consequentemente o valor de declividade do terreno. O valor crítico é de 17 a 22,5, local onde ocorre um aumento brusco na declividade, relaciona-se ao relevo montanhoso a escarpado, o que acarreta no aumento do Fator LS e teoricamente uma grande perda no solo local, porém essa região corresponde ao domínio do neossolo quartzarênico (Figura 7), que apresenta um fator K baixo, o que ocasiona um baixo valor de perda de solo.

Figura 9 – Fator Topográfico (LS)

A estimativa anual da perda de solo pela aplicação da EUPS para a Bacia do Rio Branco (Figura 10) variou entre 0 a 2.143 t.ha-1.ano-1. Segundo a classificação da tabela 3, proposta por Irvem et al. (2007) e Carvalho (2008), a perda de solo é considerada moderada a forte. Os valores de perda de solo acima de 100 t.ha-1.ano-1 (perda de solo muito forte) localizam-se em relevos planos e são áreas agrícolas. Os relevos suaves ondulados, ondulados e escarpados tem valores moderados a nulos de perda de solo. No relevo escarpado e montanhoso era esperado uma grande perda de solo, devido a sua declividade, porém isso não se confirma devido ao solo relacionado (neossolo quartzarênico), que facilita a infiltração frente ao escoamento superficial e assim dificulta a erosão.

As perdas de solo acima de 100 t.ha-1.ano-1 podem ser observadas em algumas zonas críticas isoladas, relacionas com relevos montanhosos e escarpados. A perda de solo estimada confirma que a distribuição espacial do fator C de uso e ocupação do solo, é o mais relevante para o controle dos processos erosivos. Relacionando a Figura 8 (uso e ocupação do solo) com a figura 10 (perda de solo estimada), é possível afirmar que as áreas ocupadas pela vegetação de cerrado, apresentam perda de solo 0 a 5 t.ha-1.ano-1 (nula ou pequena) a 5 a 10 t.ha-1.ano-1 (moderada a baixa), o que demonstra a eficiência da cobertura vegetal em atenuar os processos erosivos. Em contrapartida o valor Fator Topográfico para essas áreas é 0,3 a 8,5, que representa uma mudança na declividade do terreno que aumentaria a perda de solo no local, mas é evitada pela presença da vegetação natural.

Figura 10 – Espacialização da Perda de Solo Estimada para a Bacia do Rio Branco

Analisando a figura 4 (altimetria) com a figura 10 (perda de solo estimada), nota-se que as maiores taxas de perdas de solo estimadas estão nas porções mais altas do que nas partes mais baixas. A precipitação média anual (figura 3), atua como um dos principais atores erosão, porém pela Figura 10 é observável que as maiores erosões se concentram em áreas com média à baixa pluviosidade, isso se dá principalmente pelo uso e ocupação do solo (Fator C), dessas áreas que estão voltadas majoritariamente para a agricultura. A grande variação na produção de sedimentos deve-se principalmente as variáveis Ocupação e Uso do Solo, Declividade e Tipo de Solo.

4 CONCLUSÃO

A análise dos valores fisiográficos da Bacia do Rio Branco indicam baixa susceptibilidade a enchentes. Chega-se a conclusão que a caracterização morfométrica significa uma bacia alongada. A variação de altitude e do relevo é significativa na porção leste da bacia, onde se verificam as maiores declividades ocorridas pela formação serrana, o que ocasiona uma maior velocidade de escoamento superficial e pico de escoamento superficial.

A EUPS permite estimar e avaliar a erosão laminar sob vários cenários possíveis, como ferramenta útil para definir áreas com alto potencial, auxiliando no planejamento do uso dos solos e práticas conservacionistas. O fator de erosividade das chuvas e a intensa atividade agrícola são os principais fatores que influenciam na produção de sedimentos na bacia do Rio Branco.

O uso e ocupação do solo na bacia acarretam sim em maiores taxas de sedimentos disponíveis para serem erodidos. Por exemplo, o desmatamento da mata nativa para plantio de culturas aumenta as perdas de solo. Se faz necessário a readequação do uso do Solo na Bacia, para que diminua-se a taxa de perda de solo estimada e permita o controle do processo erosivo laminar. Isso pode ser feito adotando-se a coberturas capazes de proteger adequadamente o solo, nas áreas agrícolas, de modo que o solo não fique descoberto por longos períodos.

Como ação mitigadores, deve ser feitos trabalhos que mostrem aos produtores agrícolas, técnicas sustentáveis de uso da terra e rotatividade de culturas, para que o solo tenha cobertura vegetal por um longo período de tempo, comprometendo o mínimo possível a dinâmica da bacia.

REFERÊNCIAS

- [1] ANA. Sistema de Informações Hidrológicas – HidroWeb. Disponível em: < <http://hidroweb.ana.gov.br/>>. Acessado em: 24 de agosto de 2017.
- [2] ARAÚJO, E. A.; KER, J. C.; NEVES, J. C. L.; LANI, J. L. Qualidade do solo: conceitos, indicadores e avaliação. *Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias*, Guarapuava-PR, v.5, n.1, p.187-206, 2012.
- [3] BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. *Conservação do Solo*. São Paulo: Ícone. 2005. 352 p.
- [4] BESKOW, S., MELLO, C. R., NORTON, L. D., CURI, N., VIOLA, M. R., & AVANZI, J. C. Soil erosion prediction in the Grande River Basin, Brazil using distributed modeling. *Catena*, 2009, 79(1), 49-59.
- [5] CARVALHO, N.O. (2008). *Hidrossedimentologia prática*. Rio de Janeiro: Ed. Intercência, 599p.
- [6] CARVALHO, D. F.; SILVA, L. D. B. S. *HIDROLOGIA. CAPÍTULO 3. BACIA HIDROGRÁFICA*, 2006.
- [7] CARVAHO, N. P.; FILIZOLA, N.P., SANTOS, P. M. C., LIMA, J.E.F.W. *Guia de Práticas Sedimentológicas*. Brasília: ANEEL, 2000. 154p. 2000.
- [8] CIBIN, R.; SUDHEER, K. P.; CHAUBEY, I. Sensitivity and identifiability of stream flow generation parameters of the SWAT model. *Hydrological Processes*, v. 24, p. 1133-1148. 2010.
- [9] DA SILVA, R. M., MONTENEGRO, S. M. G. L., & SANTOS, C. A. G. Integration of GIS and remote sensing for estimation of soil loss and prioritization of critical sub-catchments: a case study of Tapacurá catchment. *Natural Hazards*, 2012, 62(3), 953-970.
- [10] EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2.ed, Brasília: Embrapa Produção de Informação. Rio de Janeiro, 2006, 306p.
- [11] FARINASSO, M.; CARVALHO JÚNIOR, O.A. de C.; GUIMARÃES, R.F.; GOMES, R.A.T.; RAMOS, V.M. Avaliação qualitativa do potencial de erosão laminar em grandes áreas por meio da Eups - Equação Universal de Perdas de Solo, utilizando novas metodologias em sig para os cálculos dos seus fatores na região do Alto Parnaíba-Pi-MA. *Revista Brasileira de Geomorfologia*, ano 7, n.2, p.73-85, 2006.
- [12] FISTAROL, P. H. B.; SANTOS, J.Y. G.; NAKAMURA, T. C. Estimativas das perdas de solo na Bacia do Rio de Ondas, Estado da Bahia. XII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos, 2016.
- [13] GEORGIN, J., OLIVEIRA, G. A., & DA ROSA, A. L. D. Estudo comparativo de índices morfométricos relacionado com cheias nas bacias hidrográficas do Alto Jacuí e Vacacaí-Vacacaí Mirim-RS. *Electronic Journal of Management, Education and Environmental Technology (REGET)*, (2015), 19(2), 1357-1364.
- [14] IRVEM, A.; TOPALOGLU, F.; UYGUR, V. Estimating spatial distribution of soil loss over Seyhan River Basin in Turkey. *Journal of Hydrology*, 336(1), 30-37. 2007.
- [15] KÖPPEN W. Das geographische System der Klimate. In: Köppen W, Geiger R (eds) *Handbuch der Klimatologie*. Gebrüder Borntraeger. 1936, Berlin, 1-44
- [16] LEE, S. "Soil erosion assessment and its verification using the universal soil loss equation and geographic information system: a case study at Boun, Korea." *Environmental Geology* 45.4 (2004): 457-465.
- Lombardi Neto, F.; MOLDENHAUER, W.C. Erosividade da chuva, sua distribuição e relação com perdas de solos em Campinas, SP. 1980. In: Encontro Nacional de Pesquisa de Conservação de Solo, 3. Anais..., Recife.
- [17] MACHADO, G., & SOUZA, J. Análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio Chôco-Ibaiti-PR. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina. Universidade de São Paulo, (2005). P: 8366-8382
- [18] MARQUES DA SILVA, R. Análise da perda de solos na bacia do Rio Tapacurá mediante previsão climática e modelos de erosão. 2010.
- [19] MOREIRA, M. C., & SILVA, D. D. "Atlas hidrológico da bacia hidrográfica do rio Grande." *Gazeta Santa Cruz, Barreiras* (2010).
- [20] PARANHOS FILHO, A.C.; FIORI, A.P.; DISPERATI, L.; LUCHESI, C.; CIALI, A.; LASTORIA, G. Avaliação multitemporal das perdas de solos na bacia do rio Taquarizinho-MS. *Boletim Paranaense de Geociências*, Curitiba, n.52, p.49-59, 2003.
- [21] SERIO, J., COSTA, C. A. G., DOS SANTOS TEIXEIRA, A., & ORTEGA, E. Aplicação da USLE e SIG na caracterização de três micro bacias hidrográficas no Brasil. 2008 *Revista Acadêmica: Ciência Animal*, 6(2).
- [22] SILVA, M.L.N.; CURI, N.; LIMA, J.M. de; FERREIRA, M.M. Avaliação de métodos indiretos de determinação da erodibilidade de latossolos brasileiros. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v.35, n.6, p.1207-1220, jun. 2000.
- [23] SILVA, V. C. Estimativa da erosão atual da bacia do Rio Paracatu (MG/GO/DF). *Pesquisa Agropecuária Tropical*, 34 (3): 147-159, 2004.

- [24] STAHLER, A. N. Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks. In: Chow, V.T. Handbook of applied Hidrology. New York: McGraw-Hill. p. 439-476, 1964.
- [25] THOMPSON, D.; FIDALGO, E. C. C. Estimativa da perda de solos por meio da equação Universal De Perdas De Solos (USLE) com uso do Invest para a Bacia Hidrográfica do Rio Guapi-Macacu – RJ. XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2013.
- [26] OLIVEIRA, F. G. SERAPHIM, O. J. BORJA, M.E. L. Estimativa de perdas de solo e do potencial natural de Erosão da bacia de contribuição da microcentral Hidrelétrica do lageado, botucatu – sp. Energ. Agric., Botucatu, vol. 30, n.3, p.302-309, julho-setembro, 2015.
- [27] OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; MEDINA, B. F. Comparação entre a erodibilidade medida diretamente e a estimada pelo método nomográfico em latossolo amarelo textura muito argilosa. Belh: EMBRAPA-CPATU, 1996. 11p. (EMBRAPA-CPATU. Boletim de Pesquisa, 164).
- [28] RIBEIRO, L.S.; ALVES, M. da G. Quantificação de perda de solo por erosão no município de Campos de Goytacazes/RJ através de técnicas de Geoprocessamento. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13. 2007, Florianópolis. Anais... Florianópolis, 2007. p.3039-3046.
- [29] VILLELA, S. M., Mattos, A. Hidrologia Aplicada. São Paulo: McGraw – Hill do Brasil, 1975. 245p
- [30] WISCHMEIER, W. H. & D. D. Smith. 1978. Predicting rainfall erosion losses: a guide to consevation planning. U.S. Departament of Agriculture, Washington. 58 p. (Agriculture Handbook 537).
- [31] WISLER, C. O.; BRATER, E. F. Hidrologia. Tradução e publicação de Missão Norte-Americana pela Cooperação Econômica e Técnica no Brasil. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico S.A. 1964

Autares

ALESSANDRA CARREIRO BAPTISTA

Possui graduação em Engenharia de Agrimensura pela Universidade Federal de Viçosa (2002), mestrado (2005) e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa (2010). Tem experiência na área de Engenharia e Geociências, com ênfase em aplicação de Geotecnologias, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano e ambiental, geotecnia ambiental, drenagem urbana e geoprocessamento. Possui experiência na área de projetos e consultoria em meio ambiente, geomática e suscetibilidade à escorregamentos. Atualmente é Professora Associada I e Vive-Chefe do Departamento de Engenharia.

ALVARO JOSÉ REIS RAMOS

Engenheiro de Pesca - Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Mestre em Modelagem Computacional - Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq (DTI-B), Embrapa Territorial, Campinas-SP. Grupo de Inteligência Territorial Estratégica (GITE)

CÁIO SILVA DOS SANTOS

Técnico em Edificações (IFBA) e Geólogo (UFOB), suas áreas de interesse concentram-se em Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto, Mapeamento Geológico, Sedimentologia e Estratigrafia. Tem experiência em projetos de Arquitetura Residencial, Geotecnia, Mapeamento Geológico, Consultoria em Geologia, Mineração e Meio Ambiente e na confecção de documentos e estudos exigidos pela Agência Nacional de Mineração - ANM.

DÁRIA MARIA CARDOSO NASCIMENTO

Possui graduação em Geografia (Licenciatura/bacharelado) pela Universidade Federal da Bahia/UFBA, mestrado em Geociências/Geomorfologia (1983) e doutorado em Geologia Costeira UFBA (2007). Fez especialização em Cartografia Avançada na Cartographic School, no Inter American Geodetic Survey (IAGS) Defense Mapping Agency (DMA), na Zona do Canal-Panamá. Atualmente é professora Associado III do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Geociências - UFBA. É líder do Grupo de Pesquisa Cartografia, Análise Espacial e Ensino com Geotecnologia, desenvolvendo projetos e orientação de alunos no Laboratório de Cartografia - LACAR. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Cartografia temática, uso da terra, meio ambiente, ensino da geografia, e em projeto de pesquisa e extensão na bacia do rio Subaé; atualmente coordena o projeto do Atlas do município de Santo Amaro/BA. Com outros autores elaborou o Atlas Escolar da Bahia (1a e 2a ed. 2004); e dos livros didáticos Geografia da Bahia e História da Bahia (2011) destinados ao ensino fundamental, editados pela Editora Grafset. É membro da Comissão Estadual de Cartografia e de Geoinformação/BA (CECAR), Coordenadora Estadual/BA da Sociedade Brasileira de Cartografia (SBC) (2014 - atual).

ELIANA LIMA DA FONSECA

Eng. Agrônoma, MSc. em Agrometeorologia, Dra. em Sensoriamento Remoto. Professora do Departamento de Geografia - Instituto de Geociências - UFRGS.

ERIKA GONÇALVES PIRES

Possui Curso Técnico em Agrimensura pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, antigo CEFET-GO (1999), Graduação em Sensoriamento Remoto (Geoprocessamento) pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (2004), Especialização em Planejamento e Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Tocantins (2006), Mestrado em Ciências do Ambiente pela Universidade Federal do Tocantins (2009) e Doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás (2017). Atualmente é professora do Ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO). Tem experiência na área de Geoprocessamento e Ciências Ambientais, com ênfase em Planejamento e

Gestão ambiental, Sensoriamento Remoto, Cartografia, Sistema de Informação Geográfica, Cadastro Técnico, Modelagem Digital do Terreno, Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos e Modelagem Hidrológica.

FÁBIA ANTUNES ZALOTI

Doutoranda do programa de pós-graduação em Geografia da UFBA. Possui graduação em Engenharia Cartográfica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestrado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. Integrante do grupo de pesquisa de Cartografia, análise espacial e ensino com Geotecnologias do Laboratório de Cartografia - LACAR, da UFBA. Foi professora substituta no curso de Graduação em Geografia Licenciatura e Bacharelado da UFBA, onde lecionou as disciplinas de SIG, Práticas de Campo e Mapeamento do Território, Cartografia Sistemática, e Aerofotogrametria e Sensoriamento Remoto. Tem experiência nas áreas de gerenciamento e execução de projetos de Cartografia, Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, abrangendo: preparação digital de base cartográfica, modelagem de base de dados geoespaciais para Sistema de Informação Geográfica, layout cartográfico, mapeamento da cobertura e uso da terra, de hidrografia e de sistema de transporte, ortorretificação de imagens de satélite, e definições de funcionalidades, gráficos e design para aplicações SIG Web.

GABRIELE OZÓRIO WINK

Graduanda em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

JESSYCA FERNANDA DOS SANTOS DUARTE

Engenheira Agrônoma - Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Mestra em Sensoriamento Remoto - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Coordenação Geral de Observação da Terra (OBT). Analista Ambiental - Departamento Técnico Legal Verification Program (Uniconsult)

JOÃO ALMIRO CORRÊA SOARES

Geólogo - Universidade Federal do Pará (UFPA). Mestre em Sensoriamento Remoto - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Doutorando em Agronomia - Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Professor adjunto I - Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

JOSÉ DAVID MONTOYA GONZÁLEZ

Engenheiro Florestal, Msc. Sensoriamento Remoto.

JULIANA FERNANDES SOUZA

Mestranda em Tecnologia de Processos Sustentáveis pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Graduada em Tecnologia de Geoprocessamento pelo mesmo Instituto.

LEOMAR RUFINO ALVES JÚNIOR

Técnico profissionalizante em Cartografia e Geodésia (2007) e graduado em Agrimensura (2011) ambos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG. Mestre e doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Goiás (IESA/UFG). Professor Adjunto Profissional III da Universidade Paulista (UNIP) e Professor B da Faculdade Pitágoras.

MARIANY CARVALHO DIAS

Graduada em Tecnologia de Agrimensura pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG.

REBECA SUELY GABRIELLA SOARES CARNEIRO

Tecnóloga em Geoprocessamento - Instituto Federal de Goiás (IFG). Mestra em Sensoriamento Remoto - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Coordenação Geral de Observação da Terra (OBT)

RÔMULO GUSTAVO DOS SANTOS

Mestre em Tecnologia de Processos Sustentáveis pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, graduado em Tecnologia de Geoprocessamento pelo mesmo Instituto e graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás - UFG.

ROSANE RODRIGUES CHAVES

Possui graduação em Bacharelado em Meteorologia pela Universidade de São Paulo(1994), graduação em Física (não concluído) pela Universidade Federal da Bahia(1988), mestrado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais(1999), doutorado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais(2003), pós-doutorado pela Universidade de São Paulo(2004) e curso-tecnico-profissionalizante em Técnico em Eletrônica pela Escola Técnica Federal da Bahia(1985). Atualmente é Revisor de periódico da Revista Brasileira de Meteorologia, Professor Adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Membro de corpo editorial da Revista Brasileira de Meteorologia (Impresso), Revisor de projeto de fomento do Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, Revisor de projeto de fomento do Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas, Revisor de periódico da THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, Revisor de periódico da INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY e Revisor de periódico da Atmospheric and Climate Sciences. Tem experiência na área de Geociências. Atuando principalmente nos seguintes temas:Interacao oceano-atmosfera, clima da América do Sul, Oceano Atlântico.

SAMIR DE SOUZA OLIVEIRA ALVES

Possui graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2019) e mestrado em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná (2020). Atualmente está vinculado como bolsista de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas na Universidade Federal do Paraná.

THIAGO WINÍCIOS ALVES ARAÚJO

Geólogo pela Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). Durante o curso desenvolveu pesquisas acadêmicas em terrenos sedimentares e cristalinos, além de ter atuado com geoprocessamento e pedogeomorfologia. Atualmente faz pós-graduação em Geologia de Minas e Técnicas de Lavra à Céu Aberto pela Universidade Federal do Pará. Profissionalmente trabalha com prospecção mineral e licenciamento ambiental/mineral de pequenas/médias mineradoras, além de atuar no licenciamento ambiental de empreendimentos diversos e outorga de recursos hídricos.

ISBN: 978-65-86127-50-8

CDL

9 786586 127508