ENGENHARIA NO SÉCULO XXI

VOLUME 11

Editora Poisson

Editora Poisson

Engenharia no Século XXI

Volume 11

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2019

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

E57

**Engenharia no Século XXI - Volume 11/
Organização Editora Poisson - Belo
Horizonte - MG: Poisson, 2019**

Formato: PDF

ISBN: 978-85-7042-190-6

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

1. Engenharia 2. Educação.I. Título

CDD-620

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Otimização dos parâmetros densidade de corrente e pH do banho eletrolítico do processo de eletrodeposição da liga Mo-Co-Fe 08

Alison Silva Oliveira, José Anderson Machado Oliveira, Anamélia de Medeiros Dantas Raulino, José Leonardo Costa Raulino, Ana Regina Nascimento Campos, Renato Alexandre Costa de Santana

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.01

Capítulo 2: Desenvolvimento de uma unidade para a redução e calcinação de catalisadores para ensaios didáticos 18

Diego Santana da Silva, Daniel Freire Almeida, Jordan Gonzaga Andrade Batista Silva, Samira Maria Nonato de Assumpção, Ronaldo Costa Santos, Luiz Antônio Magalhães Pontes

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.02

Capítulo 3: Instrumentação de uma célula eletrolítica 26

Gemirson de Paula dos Reis, Alan Kardek Rêgo Segundo, Elisângela Martins Leal, Saulo Neves Matos, Robson Lage Figueiredo

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.03

Capítulo 4: Uso da técnica de superfície de resposta na avaliação de parâmetros do método de elementos discretos na simulação de secadores rotatórios convencionais com fertilizantes 37

Beatriz Cristina Silvério, Kassia Graciele dos Santos, Isabela Araújo Resende, Marcos Antonio de Souza Barrozo

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.04

Capítulo 5: Potencial da aplicação de fibras de coco em matriz à base de cimento Portland 46

Roberto Hiroshi Nakata, Danilo Renan Marques Ogata, Jefferson Maia Lima

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.05

Capítulo 6: Estudo da disposição final de resíduos da construção civil em Campina Grande-PB. 69

Paulo Roberto Barreto Torres, Eduardo Antônio Guimarães Tenório, Jefferson Honório Gomes da Silva, Wesley Rodrigues de Menezes

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.06

Capítulo 7: Monitoramento de estruturas : Uma atividade integrada entre Topografia e teoria das estruturas 76

Bruno Eizo Higaki, Fernando Cesar Dias Ribeiro, Marcello Cherem

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.07

SUMÁRIO

Capítulo 8: Comparação de custos de uma estrutura em concreto armado com sistema de vedação: Blocos cerâmicos × blocos vazados de concreto 84

Alex Gomes Pereira, Benício de Moraes Lacerda

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.08

Capítulo 9: Análise dos recalques diferenciais de fundações por estacas escavadas no dimensionamento de vigas Baldramas de concreto armado em edificações residenciais 102

Carlos Alberto Caldeira Brant, Alan Rizzato Espessato, Sérgio Trajano Franco Moreiras

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.09

Capítulo 10: FFS tool: Aplicativo para dimensionamento de sistema fossa-filtro e sumidouro 113

Rúlian Afonso Magalhães de Lima, Tarcísio Batista Rego, Fernando Berton Zanchi

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.10

Capítulo 11: Avaliação da eficiência de sobrepesos na aceleração de recalques de pilha de estéril em cavas exauridas para a utilização como fundação de ferrovias 125

Rafaela Baldi Fernandes

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.11

Capítulo 12: Análise para aplicação da metodologia de manutenção centrada em confiabilidade (MCC): Estudo de caso - Balança Ferroviária 134

Ronaldo Bicalho Torres, Lucas Costa Brito, Jorge Nei Brito

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.12

Capítulo 13: Programa engenharia para inovação industrial: Um estudo de caso de universidade no chão-de-fábrica 145

Júlio César Chaves Câmara, Tatiana Gerteira de Almeida Ferraz, Caroline de Souza Neves, Felipe Souza Cabral Calado, João Lucas Oliveira Souza

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.13

Capítulo 14: Modelagem Computacional de uma LISN Aplicada ao Setor Automotivo 152

Luis Alves Correia Filho, Kenedy Marconi Geraldo dos Santos, Danilo Brito Almeida, Crescêncio Rodrigues Lima Neto, Cleia Santos Libarino, José Alberto Diaz Amado, Elvio Prado da Silva, João Erivando Soares Marques, Caio Luminatti Andrade, Bruno dos Santos de Matos, Leandro Machado Oliveira

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.14

SUMÁRIO

Capítulo 15: Medições dos ruídos conduzidos gerados por um motor de corrente contínua	160
--	-----

Igor Virgens Ganem, Hermany Alves Pinheiro, Kenedy Marconi Geraldo Santos, Danilo Brito Almeida, Crescêncio Rodrigues Lima Neto, Cleia Santos Libarino, José Alberto Diaz Amado, Elvio Prado da Silva, João Erivando Soares Marques

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.15

Capítulo 16: Automação residencial e eficiência energética: Um estudo de caso.....	169
---	-----

Antonio Roniel Marques de Sousa, Paulo Rodrigues dos Santos, Wellington da Silva Fonseca, Allan Rodrigo Arrifano Manito, Ramon Cristian Fernandes Araújo, Elen Priscila de Souza Lobato

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.16

Capítulo 17: Módulos de comunicação para controle preciso.....	180
---	-----

Amos Rodrigues Martins Junior, Renan da Silva Hecht, Charles Way Hun Fung

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.17

Capítulo 18: Análise comparativa entre regras de sequenciamento e aplicação do Método Canto Noroeste: Estudo de caso em uma representante de telhas.....	186
---	-----

Fernanda Coelho Correa, Géssica Camila Ferreira Santos, Jade Patrícia de Sousa Lourinho, Nathália Jucá Monteiro

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.18

Capítulo 19: Plano de manutenção de ativos físicos como parte estratégica do negócio	196
---	-----

Rogério Fonseca de Souza, Jorge Nei Brito

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.19

Capítulo 20: Uso da rubrica na avaliação da aprendizagem em curso de Engenharia	207
--	-----

Edilson Carlos Caritá, Carmen Silvia Gonçalves Lopes, Silvia Sidnéia da Silva, Neide Aparecida de Souza Lehfeld

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.20

Capítulo 21: A efetividade do CIME, como ferramenta de ensino, para a disciplina de Cálculo 1 nos cursos de Engenharia da UFAL-Campus do Sertão.....	215
---	-----

Stefany Gonçalves Lima, Anthony Matheus Cavalcante de Melo, Ewerton Viana Nobre, Joabe Mikael Rocha e Silva Nascimento, Murilo Lima Costa, Antônio Pedro de Oliveira Netto

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.21

SUMÁRIO

Capítulo 22: Modelo de aprendizagem para a disciplina de expressão gráfica 221

Osmar João Consoli, Isabel Oberderfer Consoli, Anelícia Verônica Bombana Consoli

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.22

Capítulo 23: Aplicação da metodologia BIM em curso de Engenharia Civil de Infraestrutura 230

Nicole Simões de Oliveira, Andréa Holz Pfützenreuter

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.23

Capítulo 24: Reaproveitamento de lixo eletrônico como ferramenta didática: Aplicações em práticas para circuitos elétricos 237

Marley Fagundes Tavares, Lorena da Silva Ferreira, Thainá Matos Santana Delgado, Leonardo Pereira Beltrão

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.24

Capítulo 25: Guerra das correntes elétricas em cena - O uso do teatro como metodologia ativa na construção de uma aprendizagem significativa da Física na Engenharia. 244

Samuel de Almeida Caldeira, Thiago Linhares Brant Reis

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.25

Capítulo 26: Apresentação de seminários como metodologia complementar de ensino de Física para as engenharias 250

Marcel Almeida do Amaral, Adrielle de Sousa Nascimento, Alexandre Guimarães Rodrigues

DOI: 10.36229/978-85-7042-190-6.CAP.26

Autores: 258

Capítulo 1

Otimização dos parâmetros densidade de corrente e pH do banho eletrolítico do processo de eletrodeposição da liga Mo-Co-Fe

Alison Silva Oliveira

José Anderson Machado Oliveira

Anamélia de Medeiros Dantas Raulino

José Leonardo Costa Raulino

Ana Regina Nascimento Campos

Renato Alexandre Costa de Santana

Resumo: Os danos e gastos causados por processos corrosivos de estruturas metálicas têm despertado o interesse da comunidade científica no desenvolvimento de tecnologias capazes de evitar ou pelo menos amenizar os prejuízos causados de forma direta ou indireta pela corrosão. Dentre estas tecnologias, uma das mais eficientes é a utilização de revestimentos metálicos obtidos por eletrodeposição. A eletrodeposição permite obter revestimentos de metais puros ou pela combinação de dois ou mais metais para formação de uma liga. Os revestimentos obtidos por essa técnica podem ter propriedades superiores, por exemplo, melhor resistência à corrosão, maior dureza, melhoria nas propriedades magnéticas, entre outras. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos parâmetros densidade de corrente e pH do banho eletrolítico sobre as propriedades da liga de Mo-Co-Fe obtida por eletrodeposição. Foi utilizado um planejamento experimental 3^2 associado à metodologia superfície de resposta (MSR) no processo de otimização dos melhores resultados. O experimento otimizado nas condições: densidade de corrente de 40 mA/cm^2 e pH 8, apresentou a maior resistência à polarização (1509 Ohm.cm^2) e a menor densidade de corrente de corrosão ($2,541 \times 10^{-5} \text{ A/cm}^2$), sendo, portanto, o mais resistente a corrosão. Este experimento apresentou uma morfologia superficial sem a presença de defeitos e um caráter amorfo. Portanto, os resultados aqui apresentados demonstram a importância da utilização de técnicas de otimização experimental no processo de obtenção de revestimentos metálicos.

Palavras-chave: Eletrodeposição, corrosão, liga de Mo-Co-Fe.

1. INTRODUÇÃO

A técnica de eletrodeposição baseia-se na deposição de partículas carregadas, suspensas ou dissolvidas em um eletrólito adequado, por meio da aplicação de uma corrente elétrica. Os revestimentos obtidos podem ter propriedades controladas através do ajuste dos parâmetros utilizados na deposição. A técnica permite obter revestimentos uniformes sobre substratos de geometrias complexas, além da possibilidade de deposição de metais a temperatura ambiente (SANTANA et al., 2003).

Nos últimos anos houve um grande interesse no estudo de ligas a base de cobalto e ferro, pois ligas de Co-Fe apresentam excelentes propriedades magnéticas, mecânicas, boa permeabilidade elétrica, e estabilidade térmica (QIANG et al., 2010). Outros metais podem ser adicionados à liga de Co-Fe, como, por exemplo, W, Mo e V, originando assim uma liga ternária com melhores propriedades tais como, dureza, maior durabilidade do revestimento, maior resistência à corrosão, estabilidade térmica, entre outras (NOCE et al., 2014; WINIARSKI et al., 2016). A literatura relata que o molibdênio não pode ser eletrodepositado sozinho utilizando eletrólitos aquosos, mas a sua eletrodeposição pode ser alcançada na forma de ligas com metais grupo do ferro (Fe, Ni e Co) por um mecanismo conhecido como codeposição induzida (NIU et al., 1998).

O estudo de novos revestimentos metálicos aplicados contra corrosão justifica-se pelas restrições ambientais impostas aos revestimentos tradicionais de cádmio e cromo devido a elevada toxicidade do banho eletrolítico utilizado para obtenção desses revestimentos. Entre essa nova classe de revestimento, cabe destacar ligas contendo tungstênio e molibdênio (SRIVASTAVA et al., 2013).

O presente trabalho teve como objetivo otimizar os parâmetros densidade de corrente e pH do banho eletrolítico do processo de eletrodeposição da liga Mo-Co-Fe resistente a corrosão. Os resultados de composição química, eficiência de corrente, morfologia superficial, micro estrutura e resistência à corrosão foram otimizados utilizando um planejamento experimental completo 3^2 associado à metodologia de superfície de resposta (MSR).

2. METODOLOGIA

2.1. ELETRODEPOSIÇÃO

Os reagentes utilizados na eletrodeposição da liga Mo-Co-Fe e suas respectivas concentrações são apresentados na Tabela 1. O pH do banho eletrolítico foi ajustado com H_2SO_4 (50% v/v) ou com NH_4OH (concentrado).

Tabela 1: Reagentes utilizados para a eletrodeposição da liga Mo-Co-Fe.

Reagentes	Concentração (mol/L)
Sulfato de Cobalto	0,05
Sulfato de Ferro	0,01
Molibdato de Sódio	0,03
Citrato de Sódio	0,10

As ligas foram eletrodepositadas sobre chapas de cobre (substrato) com área superficial de 8 cm^2 . Antes da eletrodeposição o substrato foi submetido a dois processos de tratamento: o primeiro consistiu no polimento mecânico do substrato com lixas em granulometria de 400, 600 e 1200. Logo após o tratamento mecânico o substrato foi submetido ao tratamento químico em uma solução de NaOH (10% m/v) para a limpeza do substrato e em H_2SO_4 (1% v/v) para a ativação da superfície. Após os tratamentos, os eletrodos foram lavados e imediatamente utilizados no processo de eletrodeposição.

A eletrodeposição foi realizada sob controle galvanostático utilizando uma fonte de energia externa da marca MINIPA, modelo MPL-1303M. O substrato de cobre foi utilizado como cátodo e uma malha cilíndrica de platina como ânodo. A temperatura do banho foi mantida em $25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$. Todos os experimentos foram submetidos a uma carga de 300 Coulombs.

2.2. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Na eletrodeposição da liga Mo-Co-Fe utilizou-se um planejamento experimental 3^2 , com dois pontos centrais, totalizando 10 experimentos por matriz. As variáveis densidade de corrente e pH do banho foram avaliadas nos níveis codificados -1, 0 e +1, ou seja, baixo, central e alto, respectivamente (Tabela 2). Para análise dos resultados obtidos no planejamento foi utilizado o software STATISTICA®, versão 8.0.

Variáveis independentes	Valores codificados		
	-1	0	+1
	Valore reais		
Densidade de corrente (mA/cm ²)	20	40	60
pH	4	6	8

2.3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CARACTERIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE E ESTRUTURA FÍSICA

A determinação da composição química da liga Mo-Co-Fe foi realizada pela técnica de energia dispersiva de raios-X, utilizando um espectrômetro de fluorescência de raios-X por energia dispersiva da TESCAN, com Detector de EDS a seco da Oxford modelo X-ACT IE150. A morfologia dos eletrodepósitos foi avaliada pela técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) utilizando um microscópio eletrônico da TESCAN, modelo VEGA 3SBH. A estrutura física foi analisada pela técnica de difração de raios-X, utilizando um difratômetro de raios-X modelo 6100 da Shimadzu, em uma faixa de varredura de 30 a 60° (2θ).

2.4. EFICIÊNCIA DE CORRENTE

A eficiência de corrente (EC) foi determinada através da composição química da liga e da carga utilizada no processo de eletrodeposição, por meio das leis de Faraday de acordo com a equação [1]:

$$EC = \frac{\text{massa do deposito} \times 100}{\text{massa teorica (a parte das leis de Faraday)}}$$

$$= \frac{W}{EW \times I \times \frac{t}{F}} = \frac{W \times F}{I \times t} \sum \frac{ci \times ni}{Mi} \times 100 \quad [1]$$

Onde W é a massa que foi depositada (g), t é o tempo da deposição (s), I é a densidade de corrente (A), EW é o peso equivalente da liga (g.equiv⁻¹), ci é a fração em peso do elemento depositado, ni é o número de elétrons que cada átomo do metal, Mi é a massa atômica do elemento metálico (g.mol⁻¹) e F é a constante de Faraday (96,485 C mol⁻¹). (OLIVEIRA et al., 2015).

2.5. TESTE DE CORROSÃO

Para o teste de corrosão utilizou-se um potenciostato/galvanostato PG STATE 30 da AUTOLAB. Os ensaios eletroquímicos de corrosão foram realizados em uma célula eletroquímica composta por três eletrodos, sendo o eletrodo de trabalho o substrato de cobre revestido com a liga Mo-Co-Fe, um contra eletrodo de platina em formato de espiral e como referência utilizou-se um eletrodo de calomelano saturado (Hg/Hg₂Cl₂). Os ensaios de corrosão foram realizados em solução corrosiva de NaCl 3,5% a temperatura ambiente de 25 °C ± 2 °C.

2.6.POLARIZAÇÃO POTENCIODINÂMICA

A técnica de Polarização Potenciodinâmica (PP) foi utilizada para avaliar o comportamento corrosivo dos revestimentos obtidos. Antes de cada análise foi medido o potencial de circuito aberto (PCA) utilizando um tempo de estabilização de 1200 s. Os testes de PP foram realizados utilizando um intervalo de ± 300 (mV) a partir do PCA, com uma velocidade de varredura de 1 mV/s. Para obtenção e tratamento dos dados utilizou-se *software* GPES.

2.7.ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA

Para análise de impedância foi utilizada a técnica de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica, onde os revestimentos foram submetidos a uma varredura de frequência de 10000 Hz a 0,01 Hz, com uma amplitude de sinal de 0,01 V. Para obtenção e tratamento de dados utilizou-se *software* FRA.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 3 mostra a matriz experimental completa com as variáveis: densidade de corrente ($j = \text{mA}/\text{cm}^2$) e pH; e os resultados obtidos: composição química dos metais (percentual em massa: wt%) de Mo, Co e Fe e eficiência de corrente (EC %).

Tabela 3: Matriz do planejamento fatorial 3^2 (variáveis e respostas).

Exp.	j (mA/cm ²)	pH do banho	Mo (wt%)	Co (wt%)	Fe (wt%)	EC (%)
1	+1(60)	-1(4)	50,10	32,49	17,41	8,44
2	+1(60)	0 (6)	45,24	29,20	25,56	7,61
3	+1(60)	+1(8)	48,67	38,10	13,23	5,41
4	0 (40)	-1(4)	47,22	39,21	13,57	10,89
5	0 (40)	0 (6)	46,38	23,90	29,72	10,29
6	0 (40)	+1(8)	44,63	36,38	18,99	7,26
7	-1(20)	-1(4)	45,32	43,56	11,12	26,66
8	-1(20)	0 (6)	44,77	27,55	27,68	13,22
9	-1(20)	+1(8)	47,22	27,55	25,23	10,32
10	0 (40)	0 (6)	44,68	23,91	31,41	10,04

Observa-se na Tabela 3 que o molibdênio depositou em maior quantidade em todos os experimentos, seguido pelo o cobalto e o que apresentou a menor quantidade nos revestimentos foi o ferro. O revestimento que apresentou a maior eficiência de corrente (EC %) foi o experimento 7 (26,66%) esta liga foi obtida nas condições otimizadas de 20 mA/cm² e pH 4 (-1 e -1). Este comportamento pode ser associado ao maior percentual de cobalto na liga. As superfícies de respostas para o percentual em massa do Mo (wt%), Co (wt%) e Fe (wt%), em relação aos efeitos das variáveis de entrada (densidade de corrente e pH do banho), são apresentados nas Figuras 1, 2 e 3, respectivamente.

Observa-se na Figura 1 que com uma densidade de corrente de 60 (mA/cm²) e com pH na faixa de 4 a 8 foram obtidos os maiores percentuais em massa de molibdênio. Com valores de densidade de corrente entre 20 e 40 (mA/cm²) e em toda faixa de pH entre 4 e 8 foi obtido o menor percentual em massa do molibdênio na liga.

Figura 1: Superfície de resposta do percentual de massa de molibdênio (wt%): densidade de corrente (mA/cm^2) vs. pH.

Observa-se na Figura 2 que em toda faixa da densidade de corrente entre 20 e 60 (mA/cm^2) e com pH 4 foi obtido o maior percentual de cobalto. O menor percentual depositado foi com valores de densidade de corrente entre 20 e 60 (mA/cm^2) e com o pH 6. Desta maneira é notável que a variável de entrada pH do banho apresentou uma maior influência para a redução do cobalto em relação à densidade de corrente.

Figura 2: Superfície de resposta do percentual em massa de cobalto (wt%): densidade de corrente (mA/cm^2) vs. pH.

Nota-se na Figura 3 que em toda a faixa de densidade de corrente entre 20 e 60 (mA/cm^2) e com valores de pH superior 4 e inferior a 8 foi obtido o maior percentual em massa de ferro. Com valores de densidade de corrente entre 20 e 60 (mA/cm^2) e com pH 4 foi observado o menor percentual em massa de ferro. Desta maneira, observa-se que as duas variáveis tiveram influência sobre a redução do ferro.

Figura 3: Superfície de resposta do percentual em massa de ferro (wt%): densidade de corrente (mA/cm^2) vs. pH.

Na Figura 4 é apresentada a superfície de resposta para a eficiência de corrente. Os maiores valores de eficiência de corrente foram obtidos com densidade de corrente entre 20 e 40 (mA/cm^2) e com pH entre 4 e 6. Já os menores valores para eficiência de corrente foram observados com a densidade de corrente de 60 (mA/cm^2) e com o pH 8. Portanto, observa-se que os maiores valores da eficiência de corrente, foram obtidos com valores de densidade de corrente baixa, este resultado é importante do ponto de vista industrial, pois é possível obter a liga de Mo-Co-Fe com uma boa eficiência utilizando baixos valores de densidade de corrente, ou seja, baixo custo elétrico na eletrodeposição da liga.

Figura 4: Superfície de resposta da eficiência de corrente (EC, %): densidade de corrente (mA/cm^2) vs. pH.

Na Tabela 4 temos os resultados de densidade de corrente de corrosão (I_{corr}) e resistência de polarização (R_p), obtidos das curvas de polarização utilizando a técnica de extrapolação das retas de Tafel.

Tabela 4: Matriz do planejamento experimental 32 e resultados de corrosão.

Exp.	j (mA/cm ²)	pH do banho	I _{corr} (A/cm ²)	R _p (Ohm.cm ²)
1	+1(60)	-1(4)	$7,106 \times 10^{-5}$	622
2	+1(60)	0 (6)	$5,877 \times 10^{-5}$	633,9
3	+1(60)	+1(8)	$3,252 \times 10^{-5}$	1362
4	0 (40)	-1(4)	$3,085 \times 10^{-5}$	723,3
5	0 (40)	0 (6)	$4,965 \times 10^{-5}$	794,4
6	0 (40)	+1(8)	$2,541 \times 10^{-5}$	1509
7	-1(20)	-1(4)	$1,528 \times 10^{-4}$	364
8	-1(20)	0 (6)	$3,547 \times 10^{-5}$	1244
9	-1(20)	+1(8)	$3,729 \times 10^{-5}$	1050
10	0 (40)	0 (6)	$4,009 \times 10^{-5}$	779,8

Podemos observar que o experimento 6 (40 mA/cm² e pH 8) apresentou a melhor resistência no meio corrosivo de NaCl (3,5%), pois o mesmo apresentou uma maior resistência de polarização (1509 Ohm.cm²) e a menor densidade de corrente de corrosão ($2,541 \times 10^{-5}$ A/cm²). Já o experimento 7 (20 mA/cm² e pH 4) apresentou os piores resultados de resistência de polarização (364 Ohm.cm²) e a maior densidade de corrente de corrosão ($1,528 \times 10^{-4}$ A/cm²).

A Figura 5 apresenta as curvas de polarização dos experimentos que apresentaram o melhor e o pior resultado de resistência à corrosão. Podemos observar que realmente o experimento 6 tem uma maior resistência contra corrosão em comparação ao experimento 7, isso se deve ao fato de que o revestimento do experimento 6 tem um valor de potencial de corrosão (E_{corr}) mais nobre quando comparado com o revestimento do experimento 7, além de melhores resultados de R_p e I_{corr} (Tab. 4).

Figura 5: Curvas de polarização potenciodinâmica da liga Mo-Co-Fe.

A Figura 6 apresenta os diagramas de impedância (Nyquist) da liga Mo-Co-Fe. Observa-se nos diagramas de impedância que o experimento 6 apresenta um maior diâmetro do diagrama de impedância em relação ao experimento 7, estes resultados confirmam as observações feitas nas curvas de PP.

Figura 6: Diagrama de Nyquist da liga Mo-Co-Fe.

Na Figura 7 temos o difratograma de raios-X da liga Mo-Co-Fe para o maior e menor percentual em massa do molibdênio obtido nos revestimentos (Tab. 3). Observa-se em aproximadamente 2θ igual a 44° uma banda larga típica de revestimentos que apresentam caráter amorfo (SANTANA et al., 2007).

Figura 7: Difratograma de raios-X da liga Mo-Co-Fe.

As imagens de MEV dos revestimentos selecionados nos testes de corrosão são apresentadas nas Figuras 8 e 9.

Figura 8: Micrografia da superfície da liga Mo-Co-Fe do experimento 6 com ampliação de 1000x (densidade de corrente 40 mA/cm² e pH 8).

Figura 9: Micrografia da superfície da liga Mo-Co-Fe do experimento 7 com ampliação de 1000x (densidade de corrente 20 mA/cm² e pH 4).

Na imagem da superfície do experimento 6 (Figura 8), observa-se uma superfície aparentemente lisa sem formação de micro rachaduras ou trincas, tal aspecto pode estar associado ao seu comportamento perante a corrosão, pois o mesmo apresentou melhores propriedades anticorrosiva com a maior resistência de polarização e menor corrente de corrosão. Observa-se na superfície do experimento 7 (Figura 9), a formação de micro rachaduras ou trincas, este comportamento pode estar associado aos piores valores nos testes de corrosão desse revestimento, pois o mesmo apresentou menores valores de resistência a polarização e maiores valores de corrente de corrosão, pois através dessas micro rachaduras o meio corrosivo pode entrar em contato com o substrato de cobre, ocasionando assim a oxidação do substrato.

4.CONCLUSÕES

A liga Mo-Co-Fe foi obtida com sucesso por meio da técnica de eletrodeposição, seguindo os parâmetros operacionais estabelecidos neste estudo.

Observou que o pH e a densidade de corrente influenciaram diretamente na redução do Mo, Co e Fe. Os maiores valores do percentual em massa do Mo (wt%) foram obtidos em altas densidades de corrente e pH baixo. O maior percentual em massa do Co (wt%) foi obtido em toda faixa de densidade de corrente com um pH baixo e o maior percentual em massa do Fe (wt%) foi obtido em toda a faixa de densidade de corrente com o pH superior 4 e inferior a 8. Os valores ótimos dos parâmetros operacionais para obtenção do revestimento com as melhores propriedades anticorrosivas, maior resistência à polarização (R_p) e menor densidade de corrente de corrosão (I_{corr}), foram: densidade de corrente de 40 mA/cm² e pH 8 (Exp. 6), este revestimento apresentou uma superfície sem a presença de defeitos que possam atingir o substrato e um caráter amorfo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro e ao Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia Mecânica da UFCG pelas análises de MEV e EDS.

REFERÊNCIAS

- [1] Niu, Z. J.; Yao, S. B.; Zhou, S. M. In situ surface Raman investigation on induced-codeposition of an Fe–Mo alloy. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, v. 455, p. 205-207, 1998.
- [2] Noce, R. D.; Benedetti, A. V.; Magnani, M.; Passamani, E. C.; Kumar, H.; Cornejo, D. R.; Ospina, C. A. Structural, morphological and magnetic characterization of electrodeposited Co–Fe–W alloys. *Journal of Alloys and Compounds*, v. 611, p. 243-248, 2014.
- [3] Oliveira, A. L. M.; Costa, J. D.; Souza, M. B.; Alves, J. J. N.; Campos, A. R. N.; Santana, R. A. C.; Prasad, S. Studies on electrodeposition and characterization of the Ni–W–Fe alloys coatings. *Journal of Alloys and Compounds*, v. 619, p. 697-703, 2015.
- [4] Qiang, C.; Xu, J.; Xiao, S.; Jiao, Y.; Zhang, Z.; Liu, Y.; Zhou, Z. The influence of pH and bath composition on the properties of Fe–Co alloy film electrodeposition. *Applied Surface Science*, v. 257, p. 1371-1376, 2010.
- [5] Sanatana, R. A. C.; Prasad, S.; Santana, F. S. M. Revestimento Eletrolítico Com Uma Liga Amorfa de Ni–W–B, Resistente à Corrosão e ao Desgaste. *Eclética Química*, v. 28, n. 1, p. 69-76, 2003.
- [6] Santana, R. A. C.; Campos, A. R. N.; Prasad, S. Otimização DO Banho Eletrolítico da Liga Fe–W–B Resistente à Corrosão. *Química Nova*, v. 30, n. 2, p. 360-365, 2007.
- [7] Srivastava, M.; Anandan, C.; Grips, V. K. W. Ni–Mo–Co ternary alloy as a replacement for hard chrome. *Applied Surface Science*, v. 285P, p. 167-174, 2013.
- [8] Winiarski, J.; Tylus, W.; Krawczyk, M. S.; Szczygiel, B. The influence of molybdenum on the electrodeposition and properties of ternary Zn–Fe–Mo alloy coatings. *Electrochimica Acta*, v. 196, p. 708-726, 2016.

Capítulo 2

Desenvolvimento de uma unidade para a redução e calcinação de catalisadores para ensaios didáticos

Diego Santana da Silva

Daniel Freire Almeida

Jordan Gonzaga Andrade Batista Silva

Samira Maria Nonato de Assumpção

Ronaldo Costa Santos

Luiz Antônio Magalhães Pontes

Resumo: A catálise heterogênea constitui uma importante vertente nos processos industriais químicos e petroquímicos, principalmente, por trazer inúmeros benefícios à sociedade moderna. Catalisadores ativos e seletivos são essenciais para o bom desempenho das reações químicas e os processos pré-reacionais de calcinação e a redução são necessários para obter boas propriedades catalíticas. Por isso, com o objetivo de contribuir com o aprendizado dos alunos dos cursos de engenharia química da Universidade Salvador (UNIFACS), e os alunos do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química (PPEQ) da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o presente trabalho explana o desenvolvimento de uma planta de bancada para a redução e calcinação de catalisadores, associando os conhecimentos teóricos, adquiridos em sala de aula, com a prática. A unidade foi construída seguindo um conceito versátil de design estrutural e processo que permitem a segurança, salubridade do operador, garantia das especificações dos catalisadores produzidos e precisão dos parâmetros de operação. Catalisadores de níquel e rutênio suportados em óxido de nióbio foram calcinados e reduzidos na unidade montada e, através da Difração de Raio X (DRX) verificou-se a formação de fases em óxido (RuO_2 e NiO) e fase metálica, respectivamente indicando que a proposta da planta foi alcançada.

Palavras-chave: Catálise, Redução, Calcinação, Pré-tratamento.

1. INTRODUÇÃO

A catálise é uma área de conhecimento que proporciona inúmeros benefícios à sociedade moderna. Em particular a catálise heterogênea apresenta diversas aplicações na indústria química e petroquímica, tais como a geração de energia, recuperação de efluentes gasosos e desenvolvimento de novos materiais. O desenvolvimento de catalisadores heterogêneos altamente seletivos aos produtos de interesse, com melhores conversões e maior tempo de campanha, contribui com a redução dos custos operacionais. As reações catalíticas são baseadas em fenômenos de superfície, nos quais as propriedades como composição, natureza eletrônica e dispersão dos sítios ativos, impactam nos mecanismos reacionais. Neste sentido, o estudo e desenvolvimento de metodologias de produção e tratamento de catalisadores apresenta grande importância para o curso de engenharia química e pós-graduação na linha da engenharia das reações químicas.

O conhecimento cinético das reações e das propriedades dos catalisadores utilizados é essencial para o bom desempenho catalítico. Alguns processos, como de oxidação e hidrogenação (reações de oxirredução), ocorrem preferencialmente sobre os sítios metálicos. Tratamentos pré-reacionais para ativação dos sítios, tais como a calcinação e redução, se mostram necessários para essas reações. A calcinação consiste na formação de óxidos sob uma atmosfera oxidante (ar sintético ou comprimido), além de remover impurezas e umidade. O processo de redução consiste na transformação dos óxidos metálicos presentes para sua forma metálica (fase mais ativa), sob um fluxo contínuo de hidrogênio e aquecimento. O desenvolvimento de protótipos tecnológicos relacionados à calcinação e redução dos materiais, pode ser considerada uma ferramenta importante no aprendizado para os alunos de pesquisa em engenharia química, alinhando os conceitos teóricos com a concepção e manufatura de unidades de bancada.

Sendo assim, na busca por um aprendizado prático para os alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Salvador (UNIFACS) / Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Campus Salvador, foi desenvolvido uma planta de redução/calcinação para catalisadores, que de forma acadêmica, laboratorial e analítica, auxilia as vertentes de reações catalíticas em andamento. A planta de redução/calcinação de catalisadores permite o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso (TCC) e iniciações científicas (IC), pois exemplifica as teorias abordadas nas disciplinas dos cursos de engenharias química, apresentadas no “Quadro 1”, com seus respectivos exemplos.

Quadro 5 - Disciplinas dos cursos de engenharia aplicadas na planta de redução dos catalisadores.

Disciplinas	Teorias
Química Inorgânica	Estudo da caracterização química dos catalisadores – fases cristalinas
Controle de Processos	Simulação/aplicação dos resultados, controladores PID.
Cinética e Reatores	Estudo da temperatura de redução dos metais e dimensionamento do reator de vidro para redução.
Catálise Heterogênea	Estudo das propriedades químicas dos catalisadores e da temperatura de redução fase metálica.
Ciência dos Materiais	Estudo dos catalisadores e seleção de materiais para a construção de planta de redução e calcinação.

Fonte: Autores.

2. CONSTRUÇÃO DA PLANTA DE REDUÇÃO EM ESCALA LABORATORIAL

A planta foi elaborada para a realização de calcinação e redução de catalisadores, aplicados em diversos processos industriais. Ela encontra-se no Laboratório de Catálise e Ambiente (CATAM) que vêm desenvolvendo pesquisas em variadas vertentes na área da catálise e possui vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPEQ) devido à parceria existente entre UFBA e UNIFACS (SANTOS et al. 2018). O processo de elaboração considerou-se a necessidade de haver uma unidade específica para realizar redução ou calcinação *in situ*, capaz de processar maiores quantidades de catalisador por cada operação e evitar a interrupção dos testes em andamento em outras unidades catalíticas existentes. Outros fatores considerados foram a garantia das especificações dos catalisadores produzidos, precisão dos parâmetros de operação, segurança e salubridade.

2.1 MODELAGEM DA ESTRUTURA E DOS COMPONENTES BÁSICOS DA UNIDADE

O processo de calcinação (oxidação) e redução consistem na elevação da temperatura com vazão controlada de gases que promovam atmosfera oxidante ou redutora, respectivamente. A planta, então, foi idealizada para operar com alimentação de hidrogênio puro e a possibilidade de variar a concentração de H_2 através de mistura com N_2 . Com isso, pode-se obter diferentes níveis de atmosfera redutora, a depender da necessidade. A alta inflamabilidade do H_2 conduz ao projeto de um sistema fechado, estanque e com controle preciso da mistura desses gases. Além disso, desejou-se a flexibilizar a unidade para realizar calcinação, além da redução. O que amplia a utilidade do sistema montado, economiza espaço útil de laboratório, pois dispensa a necessidade de construção de dois sistemas para cada processo isolado.

O processo de oxidação em sistema fechado favorece a uma maior homogeneidade do catalisador calcinado. Pois, o fluxo de ar passa através de todo leito e, também, favorece a retirada mais eficaz dos produtos da reação (NO_x , ClO^- , CO_x , SO_x , entre outros) provenientes dos materiais precursores do processo de preparação do catalisador. Essa pode ser uma alternativa para a produção de catalisadores com baixos teores de contaminantes, que facilita o estudo experimental e a caracterização físico-química, comparada com os processos tradicionais de calcinação (forno mufla + cadinho de porcelana), mesmo com fluxo de ar induzido. No entanto, a opção proposta exige um maior critério no projeto e montagem para evitar a possibilidade de mistura accidental entre o gás oxidante e o gás inflamável.

O conceito estrutural da planta foi desenvolvido em cantoneiras de alumínio, visando reduzir os custos de manufatura. Este tipo de perfil estrutural possui excelente manuseio, possibilitando uma variedade de conexões para a montagem. Buscou-se um *design* estrutural aberto de modo a deixar os componentes e tubulações visíveis para facilitar o acesso para manutenção, verificação de vazamentos, aplicação de melhorias e sistemas auxiliares. Além disso, essa estrutura favorece a segurança, pois favorece a dissipação de calor, sendo possível manter os componentes eletrônicos e outros, como válvulas e chaves de acionamento (passíveis de manuseio do operador), afastados das partes quentes do processo. Diante dessas considerações, a planta foi modelada com a utilização do software CAE (*Computer-Aided Engineering*) SolidWorks®, Figura 1.

Figura 10 – Modelagem da planta de calcinação/redução.

Fonte: Autores.

Como visto na Figura 1, ao lado esquerdo do modelo projetado no *software*, foi proposto para o aquecimento dos catalisadores um forno que consiste em dois cilindros concêntricos. O cilindro interno é composto de material refratário, e na sua porção central interna deve ser alocado o reator que contém o catalisador a ser processado. Na superfície oposta a interna desse cilindro, é enrolada uma resistência elétrica do tipo espiral, que, com esse formato, é possível alcançar uma maior potência elétrica (5500 W) em um pequeno espaço. O cilindro externo é formado por um chapa de alumínio para proteção e acabamento. A parte interna entre os cilindros é preenchida com material refratário que promove o isolamento térmico para o meio externo e aumenta a estabilidade térmica na porção central do forno. A espessura da camada refratária foi calculada para promover uma temperatura na superfície lateral externa do forno entre 30 a 40 °C (operando-se com 500 °C). De acordo com o modelo de forno desenvolvido, foi escolhido reatores do tipo I com leito fixo, para serem confeccionados em vidro. Conforme a necessidade de processo, os reatores podem ser constituídos em borossilicato (temperatura

de trabalho 500 °C) ou quartzo (temperatura de trabalho 1000°C). A Figura 2 mostra o desenho do reator de vidro projetado em *SolidWorks®*.

Figura 2 – Desenho com dimensões do reator de vidro.

Fonte: Autores.

O reator foi projetado com dimensões maiores do que os existentes nas outras unidades de teste catalítico no laboratório de modo a aumentar a capacidade de processamento para aproximadamente 20 g de material, no máximo, por cada operação. Na parte inferior do reator há uma placa de sinterizada de borossilicato com porosidade de 2 μm com a função de suportar o catalisador e evitar que ocorra lixiviação de partículas menores do leito formado, evitando perda de material e danos a outras partes do sistema.

2.2 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS

No processo de calcinação ou redução é necessário o controle preciso do aquecimento. Variações abruptas nas taxas de aquecimento e oscilações das temperaturas programadas podem prejudicar o processo reacional, a difusão dos reagentes/produtos do material, danificar a estrutura dos catalisadores e comprometer a repetitividade da unidade. Desta forma, foi selecionado um controlador do tipo PID da Novus, modelo N2000. Os parâmetros Proporcional, Integral e Derivativo (PID) trazem ao processo o ajuste necessário, o qual garante que o *set point* de temperatura não seja ultrapassado, minimizando os erros e as oscilações. Além disso, a *interface* deste equipamento permite a programação de diferentes estágios de aquecimento e patamares de temperaturas, a auto sintonia dos parâmetros PID, aumentando a versatilidade e facilidade de operação do sistema. O controlador foi acoplado em um painel juntamente com os outros componentes eletrônicos necessários para a automação do sistema de aquecimento conforme Figura 3.

Figura 3 – Diagrama elétrico simplificado da unidade.

Fonte: Autores.

Para o chaveamento da carga resistiva do forno de aquecimento optou-se pela utilização de relé de estado sólido (*solid state relay* - SSR) que é mais adequado para as contínuas energizações do controle PID para uma maior durabilidade, comparado a outros relés eletromecânicos convencionais. O módulo do painel contém chaves manuais de acionamento do controlador e chaves de segurança para desenergizar o sistema ou o comando de aquecimento, caso ocorra algum imprevisto operacional. Foi necessária a instalação de um *cooler* para resfriamento do dissipador térmico do relé e dos componentes eletrônicos que emitem calor. O emprego de fusível juntamente com disjuntor aumenta a segurança, pois essa combinação é redundante para proteção contra curtos-circuitos, além de sobrecargas e superaquecimento no sistema ou da rede elétrica.

2.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O processo reacional de redução ou oxidação ocorre com fluxo de gás descendente com o reator em posição vertical. A mistura dos gases N_2 e H_2 é realizada precisamente através controladores de vazão *flow meter* da Cole Parmer, modelo 32907-57, com visor próprio para configuração dos parâmetros. A opção para fluxo de Ar sintético é realizada através de uma válvula agulha micrométrica, que garante um ajuste eficaz. No entanto, para este caso, a vazão deve ser aferida com bolhômetro pelo método da bolha de sabão (FUNDACENTRO, 2002 e ABNT, 1988), ou aparelho de medição de vazão portátil de cromatografia gasosa. A corrente de Ar sintético é fisicamente separada do sistema de mistura N_2/H_2 , por motivos de segurança. Isto é devido à ampla faixa de explosividade da mistura Ar/H_2 , que acidentalmente poderia ocorrer caso o sistema fosse construído com a seleção desses gases em uma mesma linha de tubulação. O fluxograma do processo é apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Fluxograma da unidade de calcinação/redução.

Fonte: Autores.

Os gases especiais, provenientes dos cilindros na casa de gás, são ajustados inicialmente através de válvulas diafragma reguladoras de pressão próximas da unidade. A pressão é regulada em 1 kgf/cm^2 (manométrica) para promover segurança do processo que contém partes frágeis de vidro borossilicato. Os gases são direcionados através da seção de mistura e ajuste de vazão/pressão através de linhas de inox de $1/8"$. A partir deste ponto, é utilizada linha flexível de poliamida (*nylon*) para acoplamento no reator de vidro a fim de evitar tensões mecânicas. As tubulações e *nipples* de conexão utilizadas são do tipo OD (*outside diameter*) da Swagelok para assegurar uma maior estanqueidade em trabalhos com gases perigosos, como o H_2 . O acoplamento aos tubos de entrada/saída do reator é realizado através de *nipples* de redução de $1/8" \times 1/2"$ e $1/4" \times 1/8"$, respectivamente. São utilizadas anilhas e contra anilhas de PTFE (*teflon*) para evitar vazamentos e aliviar as tensões da dilatação térmica com os tubos de vidro do reator. O gás efluente do reator é conduzido através de uma tubulação de inox de $1/8"$ para um vaso borbulhador com água (*trap*), que, além de servir como visor de fluxo, é capaz de retirar produtos condensáveis para evitar o acúmulo destes na tubulação de *vent* para o ambiente externo.

Uma alternativa menos custosa ao uso de Ar sintético, principalmente quando operado com altas vazões, é a substituição por Ar de compressor. Isto pode ser feito com sistema à parte que utiliza um pequeno compressor alternativo de diafragma, conforme Figura 5.

Figura 5 – Fluxograma da unidade de calcinação/redução.

Fonte: Autores.

Neste caso, verifica-se que o controle de vazão é feito indiretamente em uma derivação do fluxo principal com válvula agulha, sendo necessário o uso de filtro e vaso de *trap*, o qual ainda serve para retirar pulsação proveniente do compressor diafragma. Nesse caso, também é necessário o uso de um bolhômetro para aferição da vazão.

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a montagem da planta (Figura 6) foram realizados testes de calcinação e redução de catalisadores de rutênio e níquel suportados em óxido de nióbio. Os catalisadores sintetizados foram calcinados sob fluxo de ar sintético ($55 \text{ cm}^3/\text{min}$) à 400°C por 4 horas. Em seguida, os catalisadores foram reduzidos sob atmosfera de hidrogênio e nitrogênio, com a proporção volumétrica igual a $5\% \text{ H}_2/\text{N}_2$.

Figura 6 – Planta de redução e calcinação montada.

Fonte: Autores.

A Figura 7 apresenta os difratogramas das amostras do suporte de óxido de nióbio (Nb_2O_5) e do catalisador rutênio suportado com teor de 10% do metal ativo ($10\% \text{ Ru}/\text{Nb}_2\text{O}_5$), reduzidos a 250°C durante 3 horas.

Figura 7– Difratomogramas do catalisador 10% Ru/Nb₂O₅.
Fonte: Autores.

A partir da análise de difração de raios X, pode-se observar, na amostra calcinada, a presença de picos intensos em 27,8°, 34,9° e 53,9° indexados ao RuO₂ (JCPDS 88-0323), em que o rutênio apresenta estado de oxidação +4. Para amostra reduzida, verificou-se um pico intenso em 44° indexado ao metal rutênio metálico em estado de oxidação zero (JCPDS 06-0663) (ROMERO *et al.*, 2017; GUO *et al.*, 2014).

Na Figura 8 são apresentados os difratogramas do catalisador Ni/Nb₂O₅. Nessa etapa foi comparada a eficiência da utilização da planta perante processos que utilizam outros reagentes químicos que promovam a redução química das espécies presentes no catalisador. As amostras foram reduzidas sob fluxo de H₂/N₂ a 500 °C durante 3 horas na unidade. O outro processo de redução utilizou uma solução do agente redutor de borohidreto de sódio (NaBH₄) em água e álcool etílico (99%) à temperatura ambiente.

Figura 8 – Difratomogramas do catalisador 5% Ni/Nb₂O₅.

Fonte: Autores.

Para o estudo comparativo, as etapas de redução do óxido de níquel ocorrem de acordo com equações 1 e 2 para a reação sob o fluxo de H₂ e para a reação com o borohidreto de sódio (NaBH₄), respectivamente:

Para a amostra calcinada foi observada a presença de dois picos referentes ao óxido de níquel (NiO) em aproximadamente 43° e 79° (JCPDS 78-0643). Na amostra reduzida observa-se a presença de dois picos em 44° e 51°, indexado ao níquel metálico (JCPDS 87-0712) (LEAL *et al.*, 2019). Na redução com NaBH₄, observou-se que o pico de 44° apresentou baixa intensidade e a ausência do pico de 51°. Desta forma, verifica-se que a etapa de redução utilizando a corrente de H₂ na unidade de bancada mostrou-se mais eficiente que a redução utilizando o agente redutor borohidreto. A utilização do processo de redução sob uma corrente gasosa possui, ainda, a vantagem de não possuir etapas posteriores para a obtenção do catalisador, como filtração e lavagem para a remoção dos sais resultantes da reação com o borohidreto.

2.5 OUTRAS PERSPECTIVAS

A planta de bancada apresenta controle preciso de temperatura e vazão de gás, com reator de leito fixo, que possibilitam o desenvolvimento de outros processos. A exemplo tem-se a realização de testes voltados para regeneração de catalisadores desativados por deposição de coque. Neste processo ocorre a oxidação do coque com Ar, formando monóxido e dióxido de carbono, empregando taxas de aquecimento constante.

Os controladores de vazão *flow metter* apresentam a possibilidade de ajustar o fluxo para operação com outros tipos de gases, misturas padrões e hidrocarbonetos. Isto proporciona o desenvolvimento de outros métodos de tratamento e reações nos catalisadores amplificando o caráter multipropósito da unidade construída.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a montagem da planta de redução e calcinação verificou-se a versatilidade do sistema que permite reações à diferentes temperaturas e fluxos de gases. Os catalisadores estudados mostraram a presença de fases na forma de óxidos, quando calcinados, e fase metálica, quando reduzidos, indicando que a proposta da unidade montada foi alcançada. Além disso, ratificou-se a eficiência do processo a partir da maior formação de fase metálica no processo de redução com a planta montada. A unidade demonstra um alto potencial no desenvolvimento de projetos acadêmicos, permitindo uma maior interação e aprendizagem dos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em engenharia química com a aplicação dos conceitos teóricos envolvidos nas disciplinas.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi apoiado pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia e Regulação (IBTR) e Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia (PPEQ – UFBA). Agradecimentos especiais ao Grupo de Catálise e Ambiente (CATAM) e ao corpo docente da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade Salvador (UNIFACS).

REFERÊNCIAS

- [1] Associação Brasileira de Normas Técnicas - Abnt. NBR 10562: Calibração de vazão, pelo método da bolha de sabão, de bombas de baixa vazão utilizadas na avaliação de agentes químicos no ar. São Paulo, 1988.
- [2] Fundação Jorge Duprat e Figueiredo - Fundacentro. NHO-07: Norma de Higiene Ocupacional: Calibração de bombas de amostragem individual pelo método da bolha de sabão. São Paulo, 2002.
- [3] Guo, X.; Wang, X.; Guan, J.; Chen, X.; Qin, Z.; Mu, X.; Xian, M. Selective hydrogenation of D-glucose to D-sorbitol over Ru/ZSM-5 catalysts. *Chinese Journal of Catalysis*, v. 35, p. 733-740, 2014.
- [4] Leal, G. F.; Barrett, D. H.; Carrer, H.; Figueroa, S. J. A.; Teixeira-Neto, E.; Curvelo, A. A. S.; Rodella, C. B. Morphological, Structural, and Chemical Properties of Thermally Stable Ni-Nb₂O₅ for Catalytic Applications. *The Journal of Physical Chemistry C*, v. 123, n. 5, p. 3130-3143, 2019.
- [5] Romero, A.; Nieto-Márquez, A.; Alonso, E. Bimetallic Ru:Ni/MCM-48 catalysts for the effective hydrogenation of D-glucose into sorbitol. *Applied Catalysis A: General*, v. 528, p. 49-59, 2017.
- [6] Santos, Ronaldo C.; Almeida, Daniel F.; Silva, Diego S. da; Fonseca, Fernanda S. C.; Cunha, Jeysa T. B.; Pontes, Luiz A. M. Desenvolvimento de um teste catalítico de bancada para ensaios didáticos de craqueamento de hidrocarbonetos e compostos organossulfurados. In: XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, 2018, Bahia. Anais. Salvador, 2018.

Capítulo 3

Instrumentação de uma célula eletrolítica

Gemíron de Paula dos Reis

Alan Kardek Rêgo Segundo

Elisângela Martins Leal

Saulo Neves Matos

Robson Lage Figueiredo

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre a instrumentação de uma célula eletrolítica para utilização em um motogerador a diesel com injeção de gás de eletrólise. O estudo é de caráter experimental e consiste no desenvolvimento de um sistema de instrumentação de baixo custo para o monitoramento de temperatura, corrente, tensão e vazão de gás de eletrólise de uma célula eletrolítica. Este projeto envolve estudantes das áreas de Engenharia Mecânica e de Controle e Automação da Universidade Federal de Ouro Preto.

Palavras-Chave: Energia, Hidrogênio, Eletrólise, Instrumentação.

1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento da população mundial, o alto consumo energético, principalmente dos países emergentes, e o uso excessivo de combustíveis fósseis, surge a necessidade de alternativas energéticas para suprir as gerações futuras. Contudo, a solução para esta crise energética deve estar em sintonia com a redução do impacto ambiental que acompanha a geração de energia. Neste cenário, a chamada “economia do hidrogênio” ganha destaque nas pesquisas em energia renovável, pois se trata do elemento mais abundante no universo. Sua combustão direta produz uma quantidade significativa de energia, o que libera apenas vapor d’água. Além disso, a obtenção do hidrogênio é bastante flexível (Momirlan; Veziroglu, 2005).

A abordagem de injeção de hidrogênio como combustível secundário (aditivo) em motores a combustão torna possível a adaptação dos motores já existentes no mercado, de forma a aumentar sua eficiência e reduzir os impactos ambientais decorrentes do uso de combustíveis derivados do petróleo, porém sem a necessidade da substituição de tecnologia já amplamente utilizada. Essa adaptação deve vir acompanhada de um sistema de aquisição de dados que permita coletar amplas quantidades de dados medidos por sensores para obter valores médios mais precisos de vazões mássicas do sistema, consumo e rendimento do motor em larga escala e melhor precisão (Cavalcante et al., 2011).

O direcionamento do desenvolvimento gradativo de alternativas aos combustíveis fósseis cria um cenário de transição viável, no qual a pesquisa e o desenvolvimento de produtos e patentes devem ser incentivados de forma descentralizada, visando maior acessibilidade e simplicidade das soluções práticas (Zhou et al., 2016).

O hidrogênio pode ser produzido por diversos processos, sendo os principais: eletrólise, decomposição térmica, reforma a vapor ou autotérmica e por ciclos termoquímicos e biológicos. A obtenção do hidrogênio por eletrólise da água gera apenas hidrogênio e oxigênio puros (hidrogênio em maior proporção) como produtos, sendo, portanto, o gás de eletrólise um gás rico em hidrogênio. Consequentemente, o impacto ambiental nesta forma de produção é indireto (Leroy; Janjua; Renaud, 2012).

Para tornar possível a incorporação do hidrogênio à câmara de combustão do motor e reduzir o consumo de diesel, pode-se incorporar o processo de eletrólise da água, através de uma célula eletrolítica, que utiliza o KOH (hidróxido de potássio), de ampla aplicação em células eletrolíticas, como meio condutor (Onda et al., 2004). Assim, o gás de eletrólise é direcionado na câmara de combustão do motor para promover a transformação de energia térmica em mecânica (Bach, 2013; Barreto, 2015).

Estudos sugerem que a adição de pequenas quantidades de hidrogênio no processo de combustão possa diminuir a emissão de gases de efeito estufa, além de melhorar o desempenho e reduzir o consumo do diesel em motores de ignição por compressão (Bari; Esmaeil, 2010). Segundo Saravanan e Nagarajan (2008) a mistura de 30% de hidrogênio ao diesel foi a que melhor apresentou aumento de eficiência, algo em torno de 5,1%.

Para Figueiredo (2018a), a análise das amostras do gás de eletrólise por meio um cromatógrafo gasoso, da marca Shimadzu, modelo GC, série 2014, indicou a proporção de 40% de hidrogênio para concentrações de 15 g/l e 17 g/l de KOH em água destilada.

De acordo com Figueiredo (2018b), adição do gás de eletrólise no motogerador proporciona 5,7% de redução no consumo de combustível diesel para a concentração de 20,0 g/l de KOH em água destilada da célula eletrolítica. Para Cervantes-Bobadilla et al. (2018), em motores de ciclo Otto, a utilização do hidrogênio como aditivo da gasolina proporciona o aumento da eficiência térmica em 4%, de combustão em 0,6% e de potência de 545 W reduzindo o consumo do uso de combustível fóssil.

Para Chollet (2004), o combustível do futuro, para os próximos 50 anos, será o hidrogênio, que atuará no sentido de enfrentar o esgotamento do petróleo, para fins de uso em indústrias e termoeletricas. No presente trabalho, um sistema de instrumentação de uma célula eletrolítica em que o gás de eletrólise é utilizado em um motogerador a diesel é desenvolvido.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A instrumentação é área do conhecimento que agrega os campos da engenharia e das ciências e que se desenvolve conjuntamente com a eletrônica e a informática produzindo sensores e transdutores mais precisos (Balbinot, 2011).

Segundo Bega (2011), os instrumentos de medição e controle em processos são indispensáveis para controlar e manter as principais variáveis em condições adequadas/precisas de forma mais efetiva do que operadas manualmente.

O instrumento é um dispositivo que transforma mensurando em medição, isto é, converte uma grandeza física em um dado de gravação, adotando-se unidade padrão de forma a comparar a medida de um instrumento com outro. Como exemplo tem-se como instrumento uma régua que auxilia na medida do comprimento de um objeto (mensurando) e a medida é o número de unidades do comprimento de um objeto expressa em metros (Webster, 1999). Balbinot (2011) afirma que a instrumentação pode ser definida em uma frase: “A medição é a base do processo experimental”, a medição é importante para uma pesquisa ou controle de um processo de uma linha de produção.

Segundo Gonçalves Jr e Sousa (2008), a indicação de um sistema de medição deve corresponder ao valor verdadeiro do mensurando. Por meio da calibração, pode-se verificar efetivamente como a medição do instrumento está relacionada aos valores do mensurando. Os autores ainda definem a calibração como um conjunto de operações que estabelece a relação entre os valores indicados por um instrumento/sistema de medição/valores representados por uma medida materializada/material de referência e os valores das grandezas físicas estabelecidos por padrões. Por sua vez, a grandeza física é a variável ou quantidade a ser medida (Balbinot, 2011).

Dentre as possibilidades de calibração existe a do tipo indireta que se caracteriza por medir uma grandeza por meio de dispositivo auxiliar. O valor da grandeza medida não necessita ser bem conhecida, porém precisa se estável. A calibração é feita simultaneamente entre o sistema de medição a calibrar e o sistema de calibração padrão ou de referência (Gonçalves Jr; Sousa, 2008).

Dentre os instrumentos tem-se os sensores que são ligados aos circuitos, que enviam informações medidas (grandezas como temperatura, pressão, nível, velocidade de motores e estados de chaves e botoeiras – acionados/pressionados) do sistema para o controlador (Camargo, 2014).

De forma a tornar mensurável a aplicação do combustível gás de eletrólise no motor a diesel, utiliza-se neste trabalho um sistema de instrumentação por meio de sensores que fazem medições das variáveis de vazão do gás, da corrente, da tensão e da temperatura.

3.METODOLOGIA

A metodologia utilizada no trabalho foi de desenvolvimento de um sistema de instrumentação de uma célula eletrolítica que possui uma concentração (20,0 g/l) de hidróxido de potássio em água destilada para monitoramento dos parâmetros de corrente, tensão, vazão e temperatura da célula.

Para medição da vazão do gás de eletrólise, utiliza-se o sensor Winsen F1012 mostrado na Figura 1, que é de baixo custo e mede a vazão volumétrica de um gás com alta precisão na faixa de medição entre 0 a 2000 cm³/min na saída da célula eletrolítica.

O sensor F1012 tem a função de medir a vazão de um gás por gradiente de temperatura medido em dois fios que convertem a diferença de temperatura estabelecida entre eles em uma saída linear analógica de tensão. Ele apresenta boa repetibilidade e resposta rápida para temperaturas de trabalho entre 0 e 50 °C (Winsen, 2019). O sensor possui três terminais de saída, sendo dois para alimentação e outro para medição, o qual foi conectado na porta de entrada analógica 0 do Arduino de forma que o sinal de medição seja amostrado. Com a função *analogRead()* da linguagem de programação do Arduino Uno, que é de hardware livre e de placa única, os valores mensurados pelo sensor são convertidos para valores inteiros de 0 a 1023, já que o conversor analógico digital (ADC) da placa é de 10 bits.

Além disso, é utilizado um rotâmetro, mostrado na Figura 2, em sequência ao sensor F1012 para verificação da vazão volumétrica do gás. O rotâmetro tem como característica um funcionamento baseado no equilíbrio das forças peso, arraste e empuxo sobre um flutuador (que pode ser feito de aço inoxidável AISI 316 ou de PTFE) que se move na medida em que há variação na vazão do gás no interior de sua tubulação de vidro (OMEL, 2019).

A Figura 3 mostra o sensor de corrente ACS712, que é empregado para medir a corrente durante o experimento. Ele utiliza o efeito hall para detectar o campo magnético gerado pela passagem de corrente, produzindo-se na saída do sensor (conectada ao pino analógico 1 do Arduino) uma tensão proporcional à corrente detectada de 66 mV/A.

Já para medição da tensão, é utilizado o sensor de tensão 0-25V DC, mostrado na Figura 4. Ele é baseado no princípio de divisor de tensão, sendo possível realizar medições analógicas de uma tensão de entrada até 5 vezes maior, visto que a faixa de medição do conversor analógico-digital do Arduino é de 0-5V.

Figura 11 - Sensor de micro vazão

Fonte: WINSEN, 2019

Figura 12 – Rotâmetro

Fonte: OMEL, 2019

Figura 13 - Sensor de corrente ACS712

Fonte: ARDUINO E CIA, 2019

Figura 14 - Sensor de tensão 0-25V DC

Fonte: BYTEFLOP, 2019

Para medir a temperatura durante o procedimento, o sensor DS18B20 (Figura 5) é usado. Esse sensor fornece uma leitura de 12 bits que indica a temperatura do dispositivo. O DS18B20 opera na faixa de -55°C à $+125^{\circ}\text{C}$ e possui uma precisão de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ao longo do intervalo de -10°C a 85°C e possui uma saída digital, a qual foi conectada ao pino digital 2 do Arduino.

Figura 15 - Sensor de temperatura DS18B20.

Fonte: ROBÓTICA STORE, 2019.

A seguir é mostrada a sequência metodológica do trabalho.

3.1. BANCADA DE TESTES

A bancada de testes utilizada neste trabalho está disponível no Laboratório de Sistemas Térmicos e Instrumentação da Universidade Federal de Ouro Preto. Para alimentação da célula eletrolítica de placas retangulares, utiliza-se uma fonte de corrente DC FA-2030 Instrutherm Digital de um canal, tensão de até 32 V, corrente de até 20 A. Na Figura 6 são apresentadas a célula eletrolítica e o borbulhador, a fonte de corrente contínua (Fonte DC) que alimenta o sistema e o Arduino Uno.

Figura 16 – Bancada de teste para a célula eletrolítica.

Fonte: Adaptado de FIGUEIREDO, 2018.

Conforme Figura 6, a bancada é construída com uma fonte de corrente contínua (Fonte DC), o Arduino, supervisor, a célula eletrolítica e o borbulhador da célula eletrolítica (retira gotas de líquido do fluxo do gás de eletrólise). Para alimentação da célula eletrolítica de placas retangulares, utiliza-se uma fonte de corrente DC FA-2030 Instrutherm Digital de um canal, tensão de até 32 V, corrente de até 20 A. O gás de eletrólise é gerado passando corrente elétrica pela célula eletrolítica. O fluxo do gás de eletrólise passa pelo borbulhador e depois passa pelo sensor de micro vazão Winsen, modelo F1012. O rotâmetro é colocado para medir a vazão do gás de eletrólise de conexão em série com a saída do sensor F1012.

Os dados da leitura analógica são coletados e o sensor F1012 foi calibrado para medir vazão, levando-se em consideração os valores máximo e mínimo da leitura analógica e a faixa de leitura nominal do sensor. A calibração indireta é feita com a medição instantânea de vazão mássica do gás de eletrólise do sensor e do rotâmetro.

Na Figura 7, tem-se o diagrama de blocos do sistema de instrumentação do sistema.

Figura 17 – Diagrama de blocos do sistema de instrumentação.

Fonte: PESQUISA DIRETA, 2019.

Após a realização da calibração entre o sensor de baixo custo (F1012) e o rotâmetro, realizam-se os experimentos com a célula eletrolítica, iniciando as medições da corrente elétrica de entrada da célula por meio do sensor de corrente ACS712, como também mede-se a tensão, temperatura e vazão por meio do módulo sensor de tensão 0-25 V DC, sensor DS18B20 e sensor F1012, respectivamente. Na Figura 8 é

ilustrado, por meio do *software* Proteus, o diagrama esquemático do circuito desenvolvido com as aplicações dos sensores de corrente, tensão, temperatura, vazão e célula eletrolítica que estão conectados ao Arduino Uno R3.

Figura 18 – Diagrama esquemático do circuito.

Fonte: PESQUISA DIRETA, 2019.

3.2. CONTROLADOR

Para implementar um controlador para o sistema de produção de gás de eletrólise, é desenvolvido um controlador proporcional integral (PI), de forma a controlar a vazão de gás de eletrólise de acordo com a corrente aplicada ao sistema de produção de gás de hidrogênio. Na Figura 9 apresenta-se o diagrama esquemático do sistema de controle da célula eletrolítica para produção do gás rico em hidrogênio. Na Figura 20, tem-se o sistema de controle da vazão da célula eletrolítica e seus componentes.

Figura 19 – Diagrama esquemático do sistema de controle da célula eletrolítica.

Fonte: Adaptado de FIGUEIREDO, 2018b.

Figura 20 – Sistema de controle da célula eletrolítica.

Fonte: PESQUISA DIRETA, 2019.

Neste trabalho são feitos dois controladores: um para a corrente e outra para a vazão da célula eletrolítica. Para o controle da corrente utiliza-se a toolbox de identificação de sistemas do MATLAB para modelagem e simulação de saída a fim de obter a função de transferência do sistema. Assim, sintoniza-se o controlador com o método do modelo interno para determinar os valores do ganho proporcional, do tempo de integração e do ganho integral do controlador de corrente.

Após desenvolvimento do controlador de corrente, implementa-se o controle de vazão, na configuração cascata, isto é, a saída do sistema de controle de corrente é o valor de referência do sistema de controle de vazão. Inicialmente, utiliza-se o método da Curva de Reação para encontrar a função de transferência do sistema, a seguir, sintoniza-se o controlador pelo método do modelo interno para determinar os valores do ganho proporcional, do tempo de integração e do ganho integral do controlador da vazão de gás de eletrólise.

Para Fiorillo (2010), as vantagens do sistema de cascata são:

- os distúrbios que afetam a variável secundária são corrigidos pelo controlador secundário, que é mais rápido, antes que possam influenciar a medição primária.
- o atraso de fase existente na parte secundária é reduzido pela malha secundária, melhorando a velocidade de resposta da malha primária.
- a malha secundária permite uma manipulação exata da vazão de produto ou energia requerido pelo controlador primário.

Na Figura 10 é mostrado o sistema de controle simples da vazão de gás de eletrólise da célula eletrolítica e os componentes básicos. Como são duas variáveis, vazão de eletrólise e corrente elétrica contínua, a se controlar na célula eletrolítica, aplica-se o modelo de Controle em Cascata mostrado na Figura 11, tendo em vista que o controle simples não é suficiente para o controle do processo, pois existem efeitos de distúrbios na variável manipulada e na célula que afetam a variável controlada, isto é, neste controle há emprego de duas variáveis controladas para atuar sobre uma única variável manipulada.

Figura 21 –

Fonte: PESQUISA DIRETA, 2019.

Na Figura 11 pode ser observados os sinais de vazão do gás de eletrólise (sinal de entrada: vazão “Q(s)”; dos controladores PI “Gc1(s)” e “Gc2(s)”; da célula eletrolítica, planta do sistema ou modelo do sistema “Gp1(s)” e “Gp2(s)”; da realimentação do sistema “H1(s)” e “H2(s)”; e do sinal de saída corrente elétrica “R(s)”.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. CALIBRAÇÃO DO SENSOR F1012

Os valores obtidos no processo de calibração do sensor são mostrados na Figura 12. Por meio de regressão linear, obteve-se um modelo de primeira ordem que apresentou coeficiente de determinação (R^2) de 0,9241. Em seguida, essa equação de calibração foi inserida no código do Arduino.

Figura 22 - Calibração do sensor F1012.

Fonte: PESQUISA DIRETA, 2019.

4.2. DADOS ADQUIRIDOS

Foi realizado um teste, durante 30 minutos, em que a corrente elétrica contínua da fonte de bancada foi alterada de forma decrescente de 8 A para 4 A para coleta e análise dos dados de tensão, vazão e temperatura da célula eletrolítica. Os valores das variáveis medidas em relação ao tempo são mostrados nas Figuras 13 a 16.

Na Figura 13 são mostradas as medições das correntes decrescentes de 8 A, 7 A, 6 A, 5 A e 4 A durante 2000 segundos (33 minutos e 20 segundos) através do sensor de corrente ACS712.

Figura 13 - Corrente (A) em relação ao tempo (s)

Fonte: PESQUISA DIRETA, 2019

Figura 23- Tensão (V) em relação ao tempo (s).

Fonte: PESQUISA DIRETA, 2019

Figura 24 - Vazão (g/h) em relação ao tempo (s)

Fonte: PESQUISA DIRETA, 2019

Figura 25 - Temperatura (°C) em relação ao tempo (s)

Fonte: PESQUISA DIRETA, 2019

Na Figura 14 nota-se o decréscimo da tensão de 25 V até 16 V para redução de 8 A até 4 A, para tempo decorrido de 2000 s. Na Figura 15 a vazão do gás de eletrólise decresce de 11 gramas por hora (g/h) até aproximadamente 5 g/h na medida em que há redução da corrente elétrica, de 8 A para 4 A, fornecida para a célula eletrolítica (Figura 13). Na Figura 15, observa-se que é viável a utilização do sensor Winsen F1012 como medidor de vazão de gás de eletrólise de uma célula eletrolítica. Na Figura 16 observa-se que a temperatura medida na célula aumenta de 52 °C até 63 °C de 0 a 1000 s, entre 8 A e 6 A. A partir deste ponto, a temperatura diminui de forma diretamente proporcional à corrente, de 63 °C até atingir o patamar de 58 °C.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi apresentada a instrumentação de uma célula de eletrolítica bem como a calibração de um sensor de vazão de gás. Os dados obtidos foram plotados em relação ao tempo para análise do comportamento do dispositivo eletrolisador. A calibração do sensor de fluxo de gás foi efetiva, uma vez que se obteve um coeficiente de determinação (R^2) de 0,9241. Logo, a utilização do sensor de baixo custo F1012 se mostrou uma alternativa viável para medição do gás de eletrólise.

Os dados obtidos de corrente, tensão, temperatura e vazão permitem ao aluno/pesquisador observar como essas propriedades são manifestadas durante a produção do gás de eletrólise.

O sensor de baixo custo F1012 representa uma economia de cerca de R\$ 6000,00 no projeto, pois os sensores medidores de H_2 , também importados para o Brasil, têm o preço de mercado em torno de R\$ 6200,00.

Com a viabilidade da utilização do sensor de baixo custo F1012, pode-se realizar a identificação do modelo do sistema para efetuar um controle automático da produção de gás de eletrólise para proporcionar a continuidade deste projeto.

Este trabalho faz parte de uma parceria empresa-escola, formada pelo Instituto Tecnológico VALE e a Universidade Federal de Ouro Preto.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Universidade Federal de Ouro Preto, o Instituto Tecnológico VALE, a CAPES, a FAPEMIG e o M.Sc. Rodolfo Rocha Vieira Leocádio pelo apoio neste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] Aguirre, Luis Antonio. Introdução à identificação de sistemas–Técnicas lineares e não-lineares aplicadas a sistemas reais. Editora UFMG, 2004.
- [2] Arduino E CIA. Disponível em: < <https://www.arduinoecia.com.br/2016/04/como-usar-o-sensor-de-corrente-acsc712.html>>. Acesso em 03 de jul. 2019.
- [3] Bach, Vanessa Rossato. Dimensionamento da capacidade de produção de hidrogênio a partir da energia vertida turbinável de Itaipu e sua utilização em veículos automotivos. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis – UFPR Setor Palotina, PR. 2013.
- [4] Balbinot, A.; Brusamarello, V. J. Instrumentação e Fundamentos de Medidas-Volume 2, 2ª Edição. Rio de Janeiro: LTC/Grupo Gen, 2011.
- [5] Barreto, Gustavo Andrade, Matai, Patrícia Helena Lara dos Santos. Sondagem de aumento de eficiência térmica em motores diesel pela adição de hidrogênio. 10º Congresso sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural. Universidade de São Paulo, USP. São Paulo. 2015.
- [6] Bari, Saiful; Esmaeil, M. Mohammad. Effect of H_2/O_2 addition in increasing the thermal efficiency of a diesel engine. Fuel, v. 89, n. 2, p. 378-383, 2010.
- [7] Bega, Egídio Alberto; Delmeé, Gerard Jean; COHN, Pedro Estéfano; Bulgarelli, Roberval; KOCH, Ricardo; Finkel, Vitor Schmidt. Instrumentação industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
- [8] Byteflop. Disponível em: <https://www.byteflop.com.br/modulo-sensor-de-tensao-0-25v-dc>>. Acesso em: 03 de jul. 2019.
- [9] Camargo, Valter Luís Arlindo de. Elementos de automação. 1ª ed. São Paulo: Érica: 2014.
- [10] Cavalcante, Marisa Almeida; Tavoraro, Cristiane Rodrigues Caetano; Molisani, Elio. Physics with Arduino for beginners. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 33, n. 4, p. 4503-4503, 2011.
- [11] Cervantes-Bobadilla, Marisol et al. Experimental study on the performance of controllers for the hydrogen gas production demanded by an internal combustion engine. Energies, v. 11, n. 8, p. 2157, 2018.
- [12] Chollet, H. M. Mecânicos de Automóveis-O Motor e Seus Acessórios. Hemus Editora Limitada. 2004.
- [13] Figueiredo, Robson Lage. Desenvolvimento de um sistema de monitoramento aplicado a um motogerador a diesel com injeção de gás de eletrólise visando redução de consumo de combustível. Dissertação (Mestrado Profissional em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração), Universidade Federal de Ouro Preto e Instituto Tecnológico Vale. Ouro Preto. 82p. 2018b.
- [14] Figueiredo, R. L. ; Leal, E. M.; Segundo, A. K. R. ; Fernandes, E. Z. ; Reis, G.P. Development of a monitoring system applied to a diesel generator with electrolysis gas injection for reducing fuel consumption. In: 17th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering November 25th-28th, ENCIT, Águas de Lindóia, SP. 2018a.
- [15] Fiorillo, David de Almeida. Estudo da Automação de Trocadores de Calor do Tipo Casco e Tubos. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica). Universidade Federal do Espírito Santo. 2010. 125f.

- [16] Gonçalves Jr, Armando Albertazzi; Sousa, Andre Roberto. Fundamentos de metrologia científica e industrial. Manole, 2008.
- [17] Leroy, R. L. et al. Analysis of Time-Variation Effects in Water Electrolyzers. Journal of The Electrochemical Society, v. 126, n. 10, p. 1674-1682, 1979.
- [18] Momirlan, Magdalena; Veziroglu, T. Nejat. The properties of hydrogen as fuel tomorrow in sustainable energy system for a cleaner planet. International Journal of Hydrogen Energy, v. 30, n. 7, p. 795-802, 2005.
- [19] Neto, Roberto Liberato; Moreira, José Roberto Simões. Geração e combustão do hidrogênio obtido através do processo de eletrólise da água. Portal de química. Leis da Eletrólise, 2007.
- [20] Onda, Kazuo et al. Prediction of production power for high-pressure hydrogen by high-pressure water electrolysis. Journal of Power Sources, v. 132, n. 1-2, p. 64-70, 2004.
- [21] Omel. Disponível em: < http://www.omel.com.br/cms-lang/wp-content/uploads/2014/07/Catalogo_rotametro_4N.pdf>. Acesso em: 03 de jul. 2019.
- [22] Robótica Store. Disponível em: < <https://robotica.store/produto/sensor-temperatura-ds18b20-waterproof/?v=19d3326f3137>> . Acesso em: 03 de jul. 2019.
- [23] Santos, Max Mauro Dias. Supervisão de sistemas: funcionalidades e aplicações. 1.ed. – São Paulo: Érica. 2014.
- [24] Saravanan, N.; Nagarajan, G. An experimental investigation of hydrogen-enriched air induction in a diesel engine system. International Journal of Hydrogen Energy, v. 33, n. 6, p. 1769-1775, 2008.
- [25] Souza, Antonio Carlos Caetano de. Análise técnica e econômica de um reformador de etanol para produção de hidrogênio. 2005. 139 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 2005.
- [26] Volpiano, Sérgio Luiz. Eletrônica de potência. Sesi Senai Editora, 2018.
- [27] Webster, John G.; Eren, Halit. Electromagnetic compatibility. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, 1st, ed., Boca Raton, FL: CRC Press LLC, p. 2328-2330, 1999.
- [28] Winsen. Micro flow sensor manual. Disponível em: < <https://www.winsen-sensor.com/d/files/PDF/Micro%20Flow%20Sensor/F1012%20Flow%20sensor%20-%20Manual%20V2.1.pdf>> . Acesso em: 23 abr. 2019.
- [29] Zhou, J. H. et al. Diesel-hydrogen dual-fuel combustion and its impact on unregulated gaseous emissions and particulate emissions under different engine loads and engine speeds. Energy, v. 94, p. 110-123, 2016.

Capítulo 4

Uso da técnica de superfície de resposta na avaliação de parâmetros do método de elementos discretos na simulação de secadores rotatórios convencionais com fertilizantes

Beatriz Cristina Silvério

Kassia Graciele dos Santos

Isabela Araújo Resende

Marcos Antonio de Souza Barrozo

Resumo: O Método de Elementos Discretos (DEM) tem se mostrado uma técnica computacional cada vez mais utilizada para simular o comportamento de sistemas em fase discreta em sistemas particulados. Existem vários estudos de DEM para diferentes tipos de secadores e tambores rotativos, porém esses estudos são aplicados para diferentes tipos de materiais. Este trabalho avaliou simulações do escoamento de partículas em secadores rotatórios convencionais utilizando DEM. As simulações foram feitas com diferentes combinações de valores de parâmetros para um modelo linear, e através da comparação dessas simulações com dados experimentais foi possível avaliar o efeito de cada parâmetro e da combinação de parâmetros para o escoamento de fertilizantes granulados. Usando a técnica de superfícies de resposta para o tratamento estatístico dos resultados foi possível verificar a influência de cada parâmetro do modelo linear estudado na massa ou *holdup* de fertilizantes nos suspensores em diferentes posições angulares. A partir desses valores para melhor compreensão dos resultados de simulação, bem como para quantificação do efeito dos parâmetros e das respectivas interações sobre a previsão da carga nos suspensores, foi feita uma regressão múltipla dos resultados. Os resultados revelam que todos parâmetros estudados foram significativos e houve interação entre os parâmetros relacionados à fricção e ao coeficiente de restituição.

1. INTRODUÇÃO

Um melhor entendimento dos fenômenos envolvidos na fluidodinâmica de um secador rotativo, necessariamente passa pelo desenvolvimento de uma modelagem com base nas equações de conservação de massa, momento e energia, com suas equações constitutivas pertinentes, bem como pelo acoplamento de pressão e velocidade.

A validação dos modelos empregados pode atenuar problemas de contato sólido-gás, ou mesmo indicar a necessidade de modificação da configuração e de condições operacionais, a fim de propiciar um melhor escoamento das partículas sólidas e um melhor contato gás-partícula.

A resolução numérica dos escoamentos multifásicos pode ser compreendida tanto pela abordagem Euler-Lagrange, quanto pela abordagem Euler-Euler. A abordagem Euler-Lagrange consiste em modelar a fase fluida como contínua utilizando as equações de Navier-Stokes calculadas no tempo, ausente da fase discreta, sendo assim, utiliza-se das informações fluidodinâmicas como dados de entrada para então fazer a descrição do comportamento da fase discreta.

A fase discreta é resolvida injetando-se um grande número de partículas, através do campo de escoamento calculado e são tratadas pela mecânica clássica do corpo sólido, especificamente pela aplicação da 2ª Lei do movimento de Newton, sendo considerada a interação de momento, massa e energia da fase discreta com a fase fluida (SANTOS, 2007).

Dentre as dificuldades encontradas na abordagem Lagrangeana, podemos ressaltar a necessidade de utilizar correlações para descrever as interações partícula-parede, partícula-partícula e partícula-gás e a dificuldade em prever as variáveis de campo para a fase particulada, dificultando a visualização científica dos fenômenos que influenciam nas trajetórias das partículas.

Um método aplicado para a abordagem Lagrangeana consiste na utilização de modelos DEM (*Discret Element Method*) ou Método dos Elementos Discretos, que permite simular partículas em movimento como pontos de massa em sistemas concentrados.

Di Renzo (2004) comparou três modelos para forças de contato, e numa comparação macroscópica o modelo linear "mola-amortecedor" (spring-dashpot) estudado mostrou bons resultados para a predição das forças de contato.

A literatura mostra vários trabalhos de estudos e verificações de modelos que se utilizam de vários parâmetros, dependendo do processo e material analisados (ANAND et al., 2009; KETTERHAGENG et al., 2008; LIU, YANG, YU, 2013; ZHONG et al., 2006 e GENG et al., 2009). Alguns dos parâmetros utilizados, por exemplo, no modelo linear "mola-amortecedor", citado anteriormente, são os coeficientes de restituição (η), de fricção (μ) e o coeficiente de elasticidade ou mola (k).

Nota-se que os valores encontrados para os parâmetros dos modelos nos trabalhos de simulação DEM, variam significativamente, pois cada estudo foi concebido para equipamentos distintos e representa o escoamento de materiais diferentes os quais podem conduzir diferentes respostas de colisões partícula-partícula e partícula-parede.

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi realizar simulações utilizando o método DEM e avaliar diferentes valores dos parâmetros: coeficientes de restituição (η), de fricção (μ) e o coeficiente de elasticidade ou mola (k) do modelo linear "mola-amortecedor" para encontrar um melhor conjunto de parâmetros que melhor caracterize o sistema em estudo.

2. METODOLOGIA

2.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Foi utilizado um secador rotatório convencional com 0,3 m de diâmetro, 1,5 m de comprimento, contendo 6 suspensores de 3 segmentos de 0,7 x 0,7 x 2,0 cm.

Foi introduzida uma massa de 4,75 kg de fertilizante superfosfato simples granulado (SSPG), por uma calha semicircular com o equipamento posicionado com um dos suspensores na posição angular 0°. A Figura 1 mostra o equipamento no tempo zero.

A rotação do equipamento era ligada em 3,6 rpm e o equipamento foi fotografado com a finalidade de se obter o ângulo de repouso e a área de ocupação do fertilizante nos suspensores durante a segunda volta do experimento, ou seja durante os 20 primeiros segundos.

As imagens foram analisadas e os ângulos de repouso dos suspensores foram obtidos a partir do software GLOBAL Lab® IMAGE/2. As áreas de preenchimento dos suspensores também foram obtidas para o cálculo do volume de partículas em cada suspensor nas posições angulares analisadas a partir do software GLOBAL Lab® IMAGE/2.

Figura 1 – Fertilizante introduzido no início de cada experimento.

A área então foi multiplicada pelo comprimento do suspensor (1,5 m) e então se descontando a porosidade (43%) obteve-se o volume e massa de fertilizantes em cada suspensor pela técnica de análise de imagem.

Após a obtenção das imagens o equipamento foi esvaziado e novamente preenchido com a mesma massa de 4,75 kg de fertilizantes para obtenção experimental das massas ou carga de fertilizantes nos suspensores.

A massa de partículas nos suspensores em função da sua posição angular no tambor foi efetuada por meio de paradas repentinas do secador em diversas posições angulares e posterior coleta do material durante a segunda volta do experimento. Isto permitiu que os valores de carga de sólidos dos suspensores

(h) pudessem ser comparados com os obtidos no mesmo tempo simulado. Foram retiradas as cargas de sólidos nos suspensores durante a segunda volta do experimento para as posições angulares de 0°, 30°, 60°, 90° e 120°.

2.2 METODOLOGIA DE SIMULAÇÃO

O software FLUENT® 14.0 foi utilizado nas simulações para a obtenção do ângulo dinâmico de repouso e da carga de partículas nos suspensores na avaliação dos parâmetros do Método dos Elementos Discretos (DEM) secadores rotativos.

A malha computacional foi obtida a partir do software GAMBIT® 2.3.16 e foi construída de forma a se garantir que o tamanho das células fosse no mínimo três vezes maior do que o diâmetro da esfera de igual volume da partícula (dp).

Uma vez que se opta pela utilização do modelo Euleriano, o software FLUENT ANSYS® 14.0, além de resolver as equações de transporte para a fase contínua, permite simular uma fase discreta segundo uma abordagem Lagrangeana que utiliza o DEM (*Discret Element Method*). Esta segunda fase consiste em partículas esféricas. O acoplamento entre as fases e o seu impacto sobre ambas as trajetórias da fase discreta e o fluxo de fase contínua também é incluído nos cálculos.

O modelo utilizado resolve para a fase fluida a equação da Continuidade e a equação do Movimento.

As simulações DEM foram feitas utilizando-se malhas construídas em três dimensões. O conjunto de equações de conservação e constitutivas foi resolvido utilizando-se o método dos volumes finitos. O acoplamento entre velocidade e pressão foi definido pelo algoritmo SIMPLE. Os resíduos utilizados foram menores que 10^{-3} . Na parede foi considerada uma condição de contorno de não deslizamento. Para a discretização espacial foi utilizado o modelo QUICK e para a discretização temporal o modelo implícito de primeira ordem.

Nas simulações do secador rotatório com suspensores foi necessário utilizar uma condição de malha móvel, em que toda a malha se movimenta à uma mesma velocidade rotacional. O modelo mais geral para

o fluxo em zonas móveis com deformação celular no FLUENT ANSYS® é o modelo de malha móvel.

A fim de avaliar o efeito dos parâmetros do modelo DEM sobre o ângulo dinâmico de repouso nos suspensores, bem como na carga de fertilizantes nos suspensores, foram realizadas simulações previstas por meio de um planejamento composto central ortogonal

(PCC) com 7 réplicas no ponto central, conforme mostra a Tabela 1 (simulação 15 são os valores do ponto central), (BOX, M. J., HUNTER, W. G. E HUNTER, J. S., 1978).

Tabela 1 – Planejamento composto central para avaliação dos parâmetros.

Simulação	k [N/m]	μ_f	η
1	400	0,2000	0,2000
2	400	0,2000	0,8000
3	400	0,8000	0,2000
4	400	0,8000	0,8000
5	1600	0,2000	0,2000
6	1600	0,2000	0,8000
7	1600	0,8000	0,2000
8	1600	0,8000	0,8000
9	54,98	0,5000	0,5000
10	1945	0,5000	0,5000
11	1000	0,0275	0,5000
12	1000	0,9725	0,5000
13	1000	0,5000	0,0275
14	1000	0,5000	0,9725
15	1000	0,5000	0,5000

Os valores dos parâmetros escolhidos tiveram como base a ampla faixa encontrada na revisão da literatura. Sendo assim, nem todas as combinações entre os parâmetros necessariamente conduzem a resultados fisicamente coerentes, mas pode contribuir para verificar o efeito dos parâmetros e suas interações.

A Tabela 2 apresenta as condições utilizadas nas simulações do ângulo dinâmico de repouso e da carga de partículas de fertilizantes nos suspensores do secador rotatório convencional.

Para diminuir o tempo de processamento a simulação do secador rotatório, optou-se por utilizar uma malha que representasse uma fatia de um décimo do comprimento do tambor do secador rotatório, ou seja, uma malha com as mesmas dimensões de diâmetro, porém com comprimento igual a 0,15 m.

Tabela 2 – Condições adotadas nas simulações do secador rotatório convencional.

time step fase contínua (s)	0,001
time step fase discreta (s)	0,0001
Velocidade rotacional (rpm)	3,6
Nº de partículas	20583
Nº de células da malha	9338
Tempo simulado (s)	33
Nº de suspensores	6
Diâmetro do tambor (m)	0,30
Diâmetro da partícula (dp) (m)	0,0288
Comprimento do tambor (m)	0,15

Nestas simulações foram avaliadas as massas de partículas nos suspensores contidos nas posições angulares de 0º, 30º, 60º, 90º e 120º, as mesmas posições avaliadas experimentalmente. Para tal, foram obtidas as massas das partículas em cada posição de suspensor desejada, para as simulações previstas pelo PCC (Tabela 1).

Foram também avaliados os ângulos de repouso dentro de cada suspensor nas posições analisadas. Os valores simulados de massa nos suspensores e os ângulos de repouso foram então comparados com os valores obtidos experimentalmente nas mesmas condições.

Além de comparar os resultados de massa e ângulo nos suspensores obtidos nas simulações aos dados experimentais, a escolha dos parâmetros de simulação que melhor caracterizam o escoamento do fertilizante em tambores rotativos baseou-se também na comparação visual qualitativa entre as imagens obtidas durante o experimento e os perfis simulados de posição das partículas.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 3 apresenta os resultados das massas ou carga de partículas de fertilizante retidas nos suspensores para cada simulação do PCC da Tabela 1. Observa-se que dentre as simulações do PCC os menores desvios tanto do ângulo dinâmico de repouso, quanto para a massa ou carga retida nos suspensores (h^*), foram obtidos com os valores dos parâmetros definidos nas simulações 1, 2 e 8; sendo que dentre estas, a simulação 1 destaca-se por apresentar menores desvios de h^* .

Tabela 3 Resultados dos desvios das massas das simulações em relação as massas experimentais em cada posição angular (θ) dos suspensores.

Massa nos suspensores (h^*) (g)					Erro em relação ao experimento (%)			
posição θ (°)	0	30	60	90	0	30	60	90
experimento	1124,4	590,7	407,1	149,6	-	-	-	-
simulação 01	1115,75	691,61	396,92	101,99	0,8	4,2	2,5	31,8
simulação 02	984,68	641,99	363,69	78,46	12,4	11,1	10,7	47,5
simulação 03	1676,75	863,53	802,60	328,84	49,1	19,6	97,1	120,0
simulação 04	1326,90	833,30	563,76	267,23	18,0	15,4	38,5	78,7
simulação 05	765,91	561,68	288,46	84,00	31,9	22,2	29,2	43,8
simulação 06	756,91	545,30	218,30	47,31	32,7	24,5	46,4	68,4
simulação 07	1440,44	887,06	623,76	330,46	28,1	22,9	53,2	121,0
simulação 08	1113,91	765,91	524,30	240,00	0,9	6,1	28,8	60,5
simulação 09	1354,83	835,37	562,61	273,46	20,5	15,7	38,2	82,9
simulação 10	206,77	226,38	76,85	69,46	81,6	68,6	81,1	53,5
simulação 11	871,60	503,53	215,07	25,62	22,5	30,3	47,2	82,9
simulação 12	1366,60	841,37	582,22	284,53	21,5	16,5	43,0	90,3
simulação 13	156,23	170,54	30,92	58,38	86,1	76,4	92,4	60,9
simulação 14	1259,06	756,91	494,07	206,77	12,0	4,8	21,4	38,3
simulação 15	1330,83	816,45	544,61	246,92	18,4	13,1	33,8	65,2
simulação 16	1345,83	815,30	549,68	242,77	19,7	12,9	35,0	62,4
simulação 17	1344,90	846,68	560,30	265,38	19,6	17,3	37,6	77,5
simulação 18	1293,21	846,91	523,84	256,84	15,0	17,3	28,7	71,8
simulação 19	1363,13	808,83	552,92	239,07	21,2	12,0	35,8	59,9
simulação 20	1316,75	817,83	550,38	243,00	17,1	13,3	35,2	62,5
simulação 21	1355,52	818,07	548,53	228,69	20,6	13,3	34,7	53,0

O valor encontrado como melhor para o coeficiente de fricção ($\mu_f=0,2$) foi próximo da grande maioria dos trabalhos da literatura (ZHONG et al., 2006, GENG et al., 2009).

A Figura 2 mostra os resultados da simulação 01 e 02, que apresentaram os menores desvios, juntamente com os resultados da técnica de análise de imagem experimental, bem como os dados experimentais de massa de sólidos retida nos suspensores. Observa-se que os resultados dessas simulações tiveram uma boa concordância com os dados experimentais de

Figura 2 – Massa de fertilizantes (h^*) nas posições angulares dos suspensores.

Sendo assim, para melhor compreensão dos resultados de simulação, bem como para quantificação do efeito dos parâmetros e das respectivas interações sobre a previsão da carga nos suspensores, foi feita uma regressão múltipla dos resultados das simulações nos secadores convencionais com suspensores. Nesta regressão foi também introduzida como variável (x_4) a posição angular, além dos parâmetros analisados.

O modelo apresentou resíduos aleatoriamente distribuídos, com média zero e variância constante. O valor de R^2 foi igual a 0,982, indicando que 98,2% da variabilidade da carga nos suspensores foi explicada pelas variáveis analisadas.

A Tabela 4 mostra as variáveis que foram significativas para um nível de significância de 5% (probabilidade máxima de erro do teste estatístico).

Os resultados da Tabela 4 mostram que todos parâmetros estudados foram significativos e houve interação entre os parâmetros relacionados à fricção e ao coeficiente de restituição. Observa-se também que o parâmetro do modelo DEM que exerceu experimentais de massa de sólidos retida nos h^* (medido pela massa), sendo os desvios equivalentes aos da técnica de análise de imagem experimental.

A maior influência foi o coeficiente de fricção (μ_f) e o de menor influência foi o coeficiente de restituição (η).

Tabela 4 – Resultados da regressão múltipla para os parâmetros avaliados.

Variáveis codificadas	Coefficientes	desvios (%)	p
Coef. Linear B	51.6613	1.285521	0.000000
$k(x_1)$	-5.2147	0.948015	0.000000
$\mu_f(x_2)$	12.1565	0.793429	0.000000
$\eta(x_3)$	-4.4880	0.895545	0.000003
$\mu_r(x_4)$	-28.9812	0.466300	0.000000
x_1^2	-2.9521	1.056471	0.006441
x_2^2	-5.1313	0.858027	0.000000
x_4^2	4.2150	0.391633	0.000000
$x_1 \mu_r$	2.1780	0.627836	0.000826
$x_2 \mu_r$	-2.9319	1.009928	0.004719
$x_2 \mu_r$	-3.3469	0.561039	0.000000

O modelo obtido é mostrado na Equação 1.

$$h^* = 51,66 - 5,21x_1 + 12,1x_2 - 4,48x_3 - 28,98x_4 - 2,95x_1^2 - 5,13x_2^2 + 4,21x_4^2 + 2,17x_1x_4 - 2,93x_2x_3 - 3,35x_2x_4 \quad (1)$$

As equações das variáveis codificadas foram as Equações 2, 3, 4 e 5.

$$x_1 = \frac{(k-100)}{600} \quad (2)$$

$$x_2 = \frac{(\mu_f - 0,5)}{0,3} \quad (3)$$

$$x_3 = \frac{(\eta - 0,5)}{0,3} \quad (4)$$

$$x_4 = \frac{(\theta - 60)}{30} \quad (5)$$

A Figura 3 mostra a superfície de respostas feitas para a posição angular $\theta = 0^\circ$ para $k = 400$ (equivalente ao nível codificado -1), o melhor resultado.

Figura 3 – Superfície de resposta na posição $\theta = 0^\circ$ e para $k = 400$.

A Figura 4 mostra a superfície de respostas feitas para a posição angular $\theta = 0^\circ$ para $k = 1600$ (equivalente ao nível codificado 1).

Figura 4 – Superfície de resposta na posição $\theta = 0^\circ$ e para $k = 1600$.

A Figura 5 mostra a superfície de respostas feitas para a posição angular $\theta = 0^\circ$ para o valor de $\mu_f = 0,2$ (equivalente ao nível codificado -1, o melhor resultado).

Figura 5 – Superfície de resposta na posição $\theta = 0^\circ$ e para $\mu_f = 0,2$.

A Figura 6 mostra a superfície de respostas feitas para a posição angular $\theta = 0^\circ$ para o valor de $\mu_f = 0,8$ (equivalente ao nível codificado 1).

Figura 6 – Superfície de resposta na posição $\theta = 0^\circ$ e para $\mu_f = 0,8$.

Observa-se pelas Figuras 3 e 4 que para menores valores do coeficiente de fricção (μ_f) houve pouca influência do aumento do coeficiente de restituição, já em valores maiores de μ_f a variação da resposta com o coeficiente de restituição foi notável, mostrando uma forte interação entre os parâmetros relacionados ao coeficiente de fricção e de restituição. Os maiores valores de carga nos suspensores foram obtidos para baixos níveis do coeficiente de restituição e elevados do coeficiente de fricção, para os dois valores de k apresentados.

Os resultados das Figuras 5 e 6 evidenciam a ausência de interação entre os parâmetros relacionados ao coeficiente de elasticidade k e o coeficiente de restituição (η). Além disso, verifica-se a mais expressiva influência do parâmetro relacionado à elasticidade na resposta quando comparada à do parâmetro relacionado ao coeficiente de restituição.

4.CONCLUSÕES

Os resultados apresentados mostraram que a técnica de tratamento estatístico de dados usando superfície de resposta se mostrou uma importante ferramenta para a compreensão dos resultados de simulação

DEM para diferentes parâmetros do modelo linear.

Foi possível verificar através das superfícies de resposta a forte interação entre os parâmetros relacionados ao coeficiente de fricção e de restituição.

Além disso verificou-se a mais expressiva influência do parâmetro relacionado à elasticidade na resposta (carga nos suspensores) quando comparada à do parâmetro relacionado ao coeficiente de restituição.

5.NOMENCLATURA

Símbolos

h^* carga ou *holdup* nos suspensores. k coeficiente de elasticidade

Letras Gregas

μ_f coeficiente relacionado a fricção

η coeficiente de restituição

REFERÊNCIAS

- [1] Anand, A.; Curtis, J. S.; Wassgren, R.; Hancock, B. C.; Ketterhagen, W. R. Predicting discharge dynamics of wet cohesive particles from a rectangular hopper using the discrete element method (DEM). *Chemical Engineering Science*, v. 64, p. 5268–5275, 2009.
- [2] Box, M. J., Hunter, W. G. E Hunter, J. S. *Statistics for Experimenters. An Introduction to Design, Data Analysis, and Model Building*. John Wiley and Sons: New York, 1978.
- [3] Di Renzo, A.; Di Maio, F. P. Comparison of contact-force models for the simulation of collisions in DEM-based granular flow codes. *Chemical Engineering Science*, v. 59, p. 525 – 541, 2004.
- [4] Geng F.; Yuan, Z.; Yan, Y.; Luo, D.; Wabg, H.; LI, B., Chyang, C. S. Numerical simulation on mixing kinetics of slender particles in a rotary dryer. *Powder Technology*, v. 193, p. 50-58, 2009.
- [5] Ketterhagen, W. R.; Curtis, J. S.; Wassgren, C. R.; Hancock, B. C. Modeling granular segregation in flow from quasi-three-dimensional wedge shaped hoppers. *Powder Technology*, v. 179, p. 126- 143, 2008.
- [6] Liu, P. Y.; Yang, N.; Yu, A. B. Dem study of the transverse mixing of particles in rotating drums. *Chemical Engineering Science*, v. 86, p. 99-107, 2013.
- [7] Li, Y., Xu, Y.; Jiang, S. dem simulations and experiments of pebble flow with monosized spheres. *Powder Technology*, v. 193, p. 312-318, 2009.
- [8] Santos, D. A. Contribuições ao estudo da Fluidodinâmica em leito de jorro – Estudos experimentais e de simulação via CFD. 2007. 107p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) -Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia – MG, 2007.
- [9] Zhong, W.; Xiong, Y.; Yuan, Z.; Zhang, M.. Dem simulation of gas-solid flow behaviors in spouted-fluid bed. *Chemical Engineering Science*, v. 61, p. 1571-1584, 2006.

Capítulo 5

Potencial da aplicação de fibras de coco em matriz à base de cimento Portland

Roberto Hiroshi Nakata

Danilo Renan Marques Ogata

Jefferson Maia Lima

Resumo: As vantagens da reutilização de um material são diversas, além de reencaminhar a uma destinação adequada e sustentável, empresas estão aproveitando para designar ou melhorar materiais, com objetivo de baixo valor de custo e biodegradável. No caso da reutilização de fibra de coco, pode-se haver até o aumento da empregabilidade e renda de pequenos agricultores, pois a maior porcentagem se origina desses produtores. No Brasil, essa fibra encontra-se em abundância, e cada vez mais está sendo reaproveitada. Dessa forma, nessa experiência científica, estuda-se a aplicação de adição de Fibra de Coco em argamassas convencionais de traço 1:3, Cimento Portland e areia; e comparando-as em cinco porcentagens diferentes em 0%; 0,5%; 1%; 1,5%; 3,0%, com o mesmo comprimento de 25 mm, e no mesmo estado físico de secura. A avaliação consistiu em ensaios no estado plástico e no endurecido, tais como: alcançar diâmetros de consistência de $240\text{mm} \pm 10\text{mm}$, resistência à compressão e tração, nas idades de 7 e 28 dias, índice de fragilidade, massa específica, absorção de umidade, variação de massa e durabilidade com ensaio de envelhecimento acelerado. Apesar de alguns resultados se apresentarem inferiores às amostras de referências estudadas, ressalta que a argamassa com adição de 1% de fibra de coco é a mais adequada, ainda que tenha similaridade com os resultados de adição de 1,5%, e conclui-se que a aplicação é viável tecnicamente no ponto de vista econômico, ambiental e tecnológico.

Palavras-Chave: Construção Civil; Cimento Portland; Fibra de coco.

1. INTRODUÇÃO

1.1 JUSTIFICATIVA

O coqueiro é uma das frutíferas mais difundidas naturalmente no globo terrestre, sua origem é do sudeste asiático, sendo cultivado em mais de 90 países. A origem no Brasil ocorreu com a importação do fruto pelos portugueses em 1553, proveniente de Cabo Verde para o destino no Estado da Bahia, essa implantação era apenas o começo, pois passando os anos, a produção do fruto se tornava em âmbito nacional, chegando ao 4º lugar mundial dos maiores produtores de coco verde.

O papel do coqueiro (*Coccus nucifera L.*) no mercado brasileiro tem uma grande relevância socioeconômica, que além de produzir a água de coco, o albúmen sólido se transforma em alimentos e óleos, e ademais, o fruto ainda gera uma grande quantidade de subprodutos e resíduos, tais como estofamentos de veículos, enchimento de colchões, fabrica de pincéis tapeçaria e cordoaria, por isso faz parte de um material importante na sustentabilidade, pois além de ser biodegradável, ele substitui materiais restritos para desmatamento.

Conforme uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) de 2011 apud Silva e Jerônimo (2012), o Brasil sendo o quarto maior produtor de coco, possuindo 5% total da produção mundial e é o maior produtor com a finalidade exclusiva para consumo da água. A área plantada no Território Nacional é de aproximadamente 287.016 ha e produção de 2.759.044 bilhões de toneladas.

Porém, no Brasil, cerca de maior percentual do peso bruto do coco verde é considerado lixo, pois as cascas são destinadas para os lixões e outras áreas inadequadas, colaborando com a ampliação dos problemas de resíduos sólidos urbanos

Segundo Silva et al. (2003) apud Silva e Jerônimo (2012), nos últimos anos, a atenção especial para a minimização ou reaproveitamento de resíduos gerados vem sendo gradativa, pois tudo que é jogado todo dia no lixo, cerca de 35% poderiam ser reciclados ou reutilizados e outros 35%, serem transformados em adubo orgânico. No entanto, no Brasil, recicla-se menos de 5% de lixo urbano, enquanto nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, são 40%. Se grande parte desses resíduos fosse reaproveitada ou reciclada, seria possível amenizar um grande problema - a destinação dos mesmos, diminuindo assim a degradação do meio ambiente, além de produzir mais subprodutos.

Nesse contexto, o Brasil tem uma grande responsabilidade de destinação adequada através do reaproveitamento. É importante discutir as potencialidades das fibras vegetais encontradas no fruto do coco, para uma nova destinação deste resíduo. As características positivas das fibras de coco são diversas, entretanto umas das principais são renovável, biodegradável e baixo custo. Cabe, portanto, aos pesquisadores encontrar possibilidades viáveis da reutilização desse material sobre o ponto de vista econômico, ambiental e tecnológico. Com isso, sabe-se que a fibra de coco pode ser utilizada de várias formas e atividades nobres como a adubação, artesanato, o estofamento de bancos para veículos automotores e até energia térmica, e, inclusive, na Construção Civil.

Na Construção Civil, nos últimos anos apresentaram-se materiais e estudos inovadores de Universidades, Empresas e o próprio ser humano com o objetivo de minimização ou melhorar o aproveitamento de resíduos gerados de coco, como nas atividades de produção de mantas e telas para proteção do solo, materiais de isolamento acústico e térmico, produção de tijolos com pó da fibra do coco e aditivos.

Logo, o objetivo desse trabalho acadêmico é estudar a reutilização da fibra de coco como aditivo em argamassas convencionais de Cimento Portland e areia, e avaliando nos ensaios no estado plástico e no endurecido para obter a porcentagem mais adequada.

2. COMPÓSITO

Com base em pesquisas científicas foram analisados artigos com intuito de obter informações essenciais para a revisão bibliográfica e melhorias de funcionamento do experimento.

“Compósito é qualquer material multifásico que exiba uma proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o constituem, de tal modo que é obtida uma melhor combinação de propriedades” (CALLISTER, 2002, ep 359). Na Figura 1 apresenta o esquema de classificação do compósito.

Segundo Callister (2002) o elemento descontínuo apresenta-se, normalmente, em forma de fibras, também chamado de reforço e o contínuo por um material que envolve essas fibras, que pode ser uma matriz metálica, polimérica, cerâmica ou carbono/grafite.

E para Smith (1998, p. 767-768), compósito é “um material formado por uma mistura ou combinação de dois ou mais micro ou macro constituintes que diferem na forma e na composição química e que, na sua essência são insolúveis uns nos outros”. Portanto, no campo da engenharia é fundamental que haja essa fusão para descobertas de materiais mais completos.

Figura 26: Esquema de classificação dos compósitos.

Fonte: Callister, 2002, p.360.

A fundamentação teórica da pesquisa estuda o material compósito, ele é composto por duas fases: a matriz e a fase dispersa. A matriz é contínua e é o meio que envolve a fase dispersa. A matriz cimentícia é a matriz estudada, que é origem da matriz cerâmica, e a fase dispersa é a fibra de coco. O compósito está reforçado com fibras descontínuo (curto) com orientação aleatória, conforme está na Figura 1.

2.1 MATRIZ CERÂMICA

Segundo Van Vlack (2003), os materiais cerâmicos são geralmente não-dúctil, portanto, apresenta alta resistência à compressão, porque ele não se rompe por deslizamento, os mais fortes e estáveis, na maioria das vezes, apresentam uma rede estrutural tridimensional. A dureza, resistência a choques térmicos e ao ataque químico são outras características positivas do material, porém sensível ao impacto e limitado à resistência à tração.

2.2 MATRIZ CIMENTÍCIA

A matriz cimentícia oriundo do Cimento Portland, segundo material mais usado no mundo, caracterizado pela resistência à compressão e rigidez, no entanto, suas propriedades frágeis contribuem para uma ruptura frágil, baixa resistência à tração e pequena capacidade de deformação. Porém, adicionando fibras curtas na argamassa, dependendo da quantidade, há o aumento da resistência à tração e ao impacto, pois as fibras se entrelaçam fazendo com que absorvam mais energia pós-fissuramento.

2.3 FIBRAS VEGETAIS

“As fibras vegetais são formadas por diversos componentes químicos constituídos a base de Hidrogênio (H) e Carbono (C), sendo os principais a celulose, a hemicelulose e a lignina.” (SILVA, 2003 apud SILVA e JERÔNIMO, 2012).

“A celulose é um polissacarídeo formado por resíduos de D-glicopiranoses que formam longas cadeias lineares com alto grau de polimerização (formação de polímeros), se constitui na principal componente de todas as fibras vegetais, pois confere a mesma resistência mecânica.” (SILVA, 2003; PASSOS, 2005 apud SILVA e JERÔNIMO, 2012).

2.3.1 FIBRA DE COCO

A utilização de fibra de coco, como reforço em compósitos cimentício, apresenta várias vantagens como altas propriedades mecânicas específicas, biodegradabilidade, reciclagem, baixa densidade, não abrasividade, baixo consumo de energia, baixo custo e oferta de empregos rurais.

O fruto do coqueiro é constituído por albúmen líquido (água de coco), albúmen sólido ou amêndoa, endocarpo conhecido popularmente como “Quenga” e casca. A casca representa em torno de 57% do fruto sendo composta pelo mesocarpo (fibra e pó) e epicarpo (camada mais externa da casca). O volume e o peso da casca variam com as condições e da forma climáticas da região de plantio, a adubação, os tratamentos culturais e fitossanitários do coqueiro e a variedade cultivada. (Corrêa, 2007, p.65).

2.3.2 COMPRIMENTO DA FIBRA

Um aspecto importante na incorporação da fibra de coco é a influência que o comprimento da fibra de coco exerce no comportamento do compósito. Segundo os autores Silva Filho & Garcez (2007) apud Silva (2014) afirmam que os mecanismos de transferência de tensões num compósito são influenciados pelo comprimento “crítico” das fibras, que é o menor comprimento necessário para o seu desenvolvimento de tensões máximas. Segundo Hassan et al., (2010) apud Silva (2014) quando o comprimento da fibra é menor do que o crítico, a ancoragem não é suficiente para gerar tensões de escoamento ou de ruptura nas fibras. Se, entretanto, a fibra apresentar comprimento muito superior ao comprimento crítico, a resistência do compósito começará a diminuir devido às falhas provenientes do emaranhamento das fibras e aglomerações originárias durante o processamento.

No trabalho de Silva (2014) analisa-se a influência que a variação do comprimento da fibra de coco exerce na resistência à compressão da argamassa, em busca de se determinar, experimentalmente, o comprimento mais próximo ao tamanho crítico. Foram confeccionadas argamassas com adição (0,3% em relação ao volume total da mistura) de seis comprimentos diferentes de fibras de coco: 12,5; 25,0; 37,5; 50,0; 62,5 e 75,0 mm, além de uma argamassa de referência sem adição de fibra de coco de traço 1:2,3:0,55.

No experimento de consistência no estado fresco e resistência à compressão axial no estado endurecido, realizado nas idades 7, 28 e 56 dias mostrou que o comportamento da argamassa com adição de FC no comprimento de 25 mm foi o mais adequado.

2.3.3 ABSORÇÃO DE ÁGUA DA FIBRA DE COCO

Savastano Júnior et al. (1999) apud Silva (2014) ressaltam que o aumento da quantidade percentual de fibras vegetais está intrinsicamente ligado a uma redução da trabalhabilidade da mistura devido à absorção de água pelas mesmas e ao acréscimo da área superficial de molhagem.

2.4 REUTILIZAÇÃO DO RESÍDUO

O princípio do desenvolvimento sustentável é o processo capaz de suprir as necessidades da geração atual, contudo, sem comprometer os recursos naturais das futuras gerações.

O Brasil se apresenta o quarto maior produtor de frutífero e é o maior produtor com a finalidade exclusiva para consumo da água, com produção de 5% do total mundial de fibra de coco, com valores de área plantada no Território Nacional é de aproximadamente 287.016 ha e produção de 2.759.044 bilhões de toneladas. (NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA (FAO) DE 2011 APUD SILVA E JERÔNIMO (2012)).

Porém, cerca de maior percentual do peso bruto do coco verde é considerado lixo, pois as cascas são destinadas para os lixões e outras áreas inadequadas, colaborando com a ampliação dos problemas de resíduos sólidos urbanos. Um material de difícil degradação e que, além de foco e proliferação de doenças, vem diminuindo a vida útil de aterros sanitários, outro impacto ambiental, é a poluição visual em vias urbanas, em razão de que a decomposição da fibra de coco dura em torno de oito anos.

Cabe, portanto, aos pesquisadores encontrar possibilidades viáveis da reutilização desse material sobre o ponto de vista econômico, ambiental e tecnológico, através de várias formas e atividades nobres como a

adubação, artesanato, o estofamento de bancos para veículos automotores e até energia térmica, e, inclusive, na Construção Civil.

Na construção civil é uma área em que se encontram possibilidades de reutilização desse resíduo. O reaproveitamento e a reciclagem são os dois enfoques de retorno de resíduos à construção civil. De acordo com a CONAMA:

Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo;

Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação;

Recuperação: compreende na extração e remoção de algumas substâncias presentes nos resíduos, como óxidos, metais e etc. (CONAMA, 2002, Resolução Nº 307/02 p.95).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo estão disponíveis informações buscadas pelo autor no Laboratório de Materiais da Faculdade Ideal - FACI DEVRY com intuito de mostrar detalhamento de cada material utilizado.

Para um melhor entendimento e uma visão geral dos procedimentos realizados para caracterização e obtenção dos materiais, segue um fluxograma (Figura 2).

Figura 27: Fluxograma de materiais.

Fonte: Elaborada pelo autor.

No fluxograma encontramos estudos de características de materiais selecionados na pesquisa. Todos materiais foram encontrados em locais próximos na RMB (Região Metropolitana de Belém)

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS

3.1.1. CIMENTO

Nesta pesquisa foi utilizado o cimento CP II-Z-32, facilmente encontrado na Região Metropolitana de Belém (RMB), o qual está de acordo com a NBR 11578:1991. Nas Tabelas 1, 2 e 3 são apresentadas as especificações do cimento utilizado de acordo com dados fornecidos pelo fabricante.

Tabela 6: Composição do cimento

Tipo	Sigla	Classe	Norma	Clínquer +Gesso	Calcário	Pozolana
II	CP II Z	32	11578	76 a 94%	0 a 10%	6 a 14%
	CP II Z RS					

Fonte: Votorantim, 2017.

Tabela 7: Exigências físicas e mecânicas.

Finura		Tempo de Pega		Expansibilidade		Resistência a Compressão (MPa)			
Resíduo na Peneira 75 mm (%)	Área específica	Início (h)	Término (h)	A frio (mm)	A quente (mm)	1 dia	3 dias	7 dias	228 dias
$\leq 12,0$	≥ 260	≥ 1	≤ 10 (1)	≤ 5	≤ 5	-	≥ 10	≥ 20	≥ 32

Tabela 8: Exigências químicas.

Resíduo Insolúvel (%)	Perda ao Fogo (%)	MGO (%)	SO ₃ (%)	CO ₂ (%)	S (%)
$\leq 16,0$	$\leq 6,5$	$\leq 6,5$	$\leq 4,0$	≤ 5	-

Fonte: Votorantim, 2017

Além disso, caracterizou-se a massa específica e unitária do cimento pela NBR NM 23 (2001) – Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica e NBR NM 45:2006 - Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios. E o resultado obtido baseando-se em tais normas foi: Massa específica 3,06 g/cm³ e Massa Unitária 1,1205 g/cm³.

3.1.2 ÁGUA

Para produção da argamassa utilizou-se água do Laboratório Técnico da Faculdade Ideal – Faci DeVry, o qual é abastecido pela Companhia De Saneamento do Pará (COSANPA).

3.1.3 AGREGADO MIÚDO

A areia quartzosa foi utilizada como agregado miúdo. As normas para caracterização da areia foram: NM 45:2006 - Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios, NM 52:2009 - Agregado miúdo - Determinação da massa específica e massa específica aparente, NM 27:2001 - Agregados - Redução da amostra de campo para ensaios de laboratório, NM 46:2003 - Agregados - Determinação do material fino que passa através da peneira 75 um, por lavagem e NM 26:2009 - Agregados – Amostragem. Determinou-se a granulometria da areia através da NBR NM 248:2003 – Determinação da composição granulométrica. Na tabela, encontram-se os resultados obtidos através dos ensaios.

Tabela 9: Ensaio de peneiramento da areia no laboratório da FACI

Peneiras		Material retido (g)	Material retido (%)	Material retido acumulado (%)
POL.	(mm)			
3/8"	9,5	0	0,0%	0,0%
1/4"	6,3	0	0,0%	0,0%
4	4,8	3	0,3%	0,3%
8	2,4	3	0,3%	0,6%
16	1,2	19	1,9%	2,5%
30	0,6	81	8,1%	10,6%
50	0,3	452	45,2%	55,8%
100	0,15	348	34,8%	90,6%
0	0	94	9,4%	100,0%
TOTAL		1000	100%	100%
Mód. Finura		1,60		
Diâm. Max (mm)		1,2		
Massa Unitária (kg/dm ³)		1,41		
Massa Específica (kg/dm ³)		2,58		

Fonte: Elaborada pelo autor.

No gráfico 1 verificamos a curva crescente do ensaio de peneiramento da areia.

Gráfico 1: Análise de ensaio de peneiramento da areia

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao analisar a Tabela 4 e o Gráfico 1, percebe-se que houve uma grande retenção na peneira de 0,3 mm e também na 0,15 mm. Estes dados nos levam a concluir que este é um agregado miúdo com características de material fino.

3.1.4 FIBRA DE COCO

Para a mistura da fibra em argamassa foi utilizado à marca Vitaplan e ainda passando por processos manuais de corte, que obedecer ao comprimento crítico de 25 mm encontrado no Trabalho de Silva (2014) que determinou o comprimento que melhor se adaptava em relação à consistência no estado fresco e resistência de compressão das argamassas.

A tabela 5 analisamos os percentuais das propriedades físicas do coco verde. Como Silva e Jeronimo (2012) apresentam a seguir.

Tabela 10: Propriedades físicas da fibra de coco verde.

PROPRIEDADES	VALORES
Água facilmente assimilável	19,80%
Percentagem de lignina	35 a 45%
Percentagem de celulose	23 a 43%
Percentagem de hemicelulose	3 a 12%

Fonte: ARAGÃO et al., 2005 apud SILVA E JERÔNIMO (2012).

O coco é composto por Água facilmente assimilável, lignina, celulose e hemicelulose, com variações

A tabela 6 apresenta algumas das principais propriedades desse material como a massa específica, retenção de água e porosidade.

Tabela 11: Características e propriedades da fibra de coco.

PROPRIEDADES	VALORES
Comprimento médio do granulado	10 – 20 mm
Espessura média	0,1mm
Quantidade (percentual em peso da mistura)	0,5% - 0,7%
PH	5,4
Condutividade Elétrica (CE)	1,8 dS/m
Capacidade de troca catiônica (CTC)	92
Relação C/N	132
Massa específica	70 g/L
Retenção de água	538 ml/L
Capacidade de aeração	45,5%
Porosidade	95,6%

Fonte: VALE et al., 2006.

Figura 3 apresenta a imagem do corte da fibra do coco no comprimento de 25 mm e no estado de secagem.

Figura 28: Fibra de coco de aproximadamente 25 mm de comprimento

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2 MÉTODOS UTILIZADOS

Neste capítulo estão dispostos todos os métodos utilizados para produção da argamassa, com e sem resíduo, sendo estes guiados pelos objetivos da pesquisa com o intuito de se mostrar resultados. Utilizou-se o Laboratório de Materiais da Faculdade Ideal - FACI DEVRV para serem realizados os processos de produção, cura da argamassa e ensaios, conforme o fluxograma (Figura 4).

Figura 29: Fluxograma de métodos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

O fluxograma apresenta as seguintes etapas desde a definição do traço até a ruptura no estado endurecido, passando por ensaios de Consistência e Massa específica, no Estado Plástico, Moldagem e Desmoldagem, e nos ensaios de Compressão, Tração, Índice de Fragilidade, Variação de Massa pelo meio e pela imersão em água, comparação com ensaio de envelhecimento acelerado e, por fim, o pós-fissuramento.

3.2.1 DOSAGEM DA ARGAMASSA

Os traços utilizados para produção da argamassa foram baseados em trabalhos anteriores com temas parecidos. Adotou-se como objetivo todas as argamassas terem como diâmetro médio, nos ensaios de consistência, o valor de $240 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$. Realizou-se cinco traços diferentes, o primeiro sem resíduos, sendo este o traço referência, e os demais a partir da adição de 0,5%; 1%; 1,5% e 3% de fibra de coco do total de Cimento Portland do Corpo de Prova, a fibra tem comprimento de 25 mm e no estado de seca.

Tabela 12: Proporções de massa dos materiais de cada traço.

	Traço I (0%) Massa (Kg)	Traço II 0,50% Massa (Kg)	Traço III 1% Massa (Kg)	Traço IV 1,50% Massa (Kg)	Traço V 3% Massa (Kg)
Cimento	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
FC	0	0,00325	0,0065	0,00975	0,0195
Areia	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Água	0,39	0,416	0,429	0,4355	0,455
a/c	0,6	0,64	0,66	0,67	0,7

Fonte: Elaborada pelo autor.

FC: Fibra de Coco; a/c: relação água/cimento.

Ao analisar a tabela, nota-se que apenas a Fibra de Coco e a água apresentam uma variação, pois elas são diretamente proporcionais, enquanto maior percentual de FB mais rígido e menos trabalhabilidade o Corpo de Prova vai apresentar, portanto, necessitando de maior Relação a/c para que o diâmetro da Slump seja 240 mm $\pm$ 10 mm.

3.2.2 ESTADO PLÁSTICO

3.2.2.1 ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA DA ARGAMASSA

Para realização da medição do índice de consistência da argamassa foi utilizada como base a NBR 13276 (2016) Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. O direcionamento da norma consiste em avaliar a consistência da argamassa, moldada em um tronco-cônico, em função do diâmetro de abertura após a aplicação de 30 quedas na mesa de espalhamento. No estudo em questão, foi considerado como ideal um diâmetro de abertura de 240 mm $\pm$ 10 mm para a produção de todos os traços da argamassa. Na Figura 5 verifica-se o processo de execução do ensaio.

Figura 30: Ensaio de espalhamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Observa-se que o ensaio passar por vários processos controlada pela norma NBR 13276 (2016) com bastante detalhes até descobrir certo diâmetro.

3.2.2.2.MASSA ESPECÍFICA

Este ensaio tem por objetivo de determinar a massa específica, ou seja, a densidade do material compósito no estágio plástico. Para realiza-lo, a argamassa ainda no estado plástico é colocada em uma cuba de um litro, como mostra na Figura 7, e pesando em uma balança precisa, apenas descontando o peso da cuba. Calculando-se pela fórmula (Figura 6) temos o resultado da massa específica do material.

Figura 31: Cuba de um litro para ensaio de massa específica.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 32: Fórmula de massa específica.

$$Mesp = \frac{Peso}{Volume}$$

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2.3 MOLDAGEM E CURA DOS CORPOS DE PROVA DE ARGAMASSA

Os processos de moldagem e cura dos corpos de prova foram realizados de acordo com a NBR 7215 (1996) – Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão. Foram 24 moldes para cada 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, sendo 12 para serem rompidos por compressão axial e 12 por tração indireta em períodos de 7 e 28 dias.

Figura 33: Corpos de prova moldados.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 34: Corpos de prova após a moldagem.

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2.4 ESTADO ENDURECIDO

3.2.4.1 ENSAIOS À COMPRESSÃO AXIAL

Para a realização de ensaios de resistência a compressão axial dos corpos de prova, baseou-se na NBR 7215 (1996) – Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão. Utilizou-se o corpo de prova cilíndrico para cada traço, no qual seis foram rompidos com 7 dias e 6 com secagem em 28 dias.

O ensaio baseia-se na medição de força necessária para romper um corpo de prova através de compressão axial. Fórmula (Figura 11) disposta a seguir e após o rompimento, calculamos pela fórmula da Figura 10 para descobrir a resistência à compressão axial.

Figura 35: Ensaio de compressão axial.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 36: Fórmula de compressão axial.

$$f_c = \frac{4F}{\pi d^2}$$

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.2.4.2. ENSAIO À TRAÇÃO INDIRETA OU COMPRESSÃO DIAMETRAL

O ensaio de tração indireta baseia-se na NBR 7222 (2011) - Argamassa e concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos. Para realização deste ensaio foi utilizado corpos de prova cilíndrico, no qual seis unidades rompidas em cada traço nos períodos de 7 e 28 dias.

Este ensaio baseia-se na obtenção da quantidade de força necessária para romper um corpo de prova em sentido longitudinal. Fórmula (Figura 12) disposta a seguir e o rompimento, calculamos pela fórmula da Figura 12 para descobrir a resistência à tração indireta

Figura 37: Ensaio de tração indireta.

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 38: Fórmula de tração indireta.

$$f_{ct, sp} = \frac{2F}{\pi dl}$$

Fonte: Elaborada pelo autor

3.2.4.3 ÍNDICE DE FRAGILIDADE

Segundo JIANG (1988) uma provável forma para se tiver um indicador de fragilidade da argamassa é a relação entre as resistências de compressão e tração f_t/f_c . Conforme o autor a argamassa no momento da moldagem, no tempo inicial, a relação f_t/f_c é igual a um, porém com o passar do tempo, a resistência à compressão tende a aumentar e à tração diminuir, acarretando em um aumento da fragilidade da argamassa, ou seja, o valor da relação tende a diminuir. Neste trabalho esta relação será comparada entre as argamassas que tem as porcentagens de fibra de coco igual a 0%; 0,5%; 1%; 1,5% e 3% em relação ao peso de Cimento Portland.

3.2.4.4 VARIAÇÃO DE MASSA

Este ensaio consiste em medir a massa dos corpos de prova, todos os dias, em um período de 28 dias de acordo com os procedimentos do CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - CSTB (1993).

Com os dados obtidos pode-se determinar a variação de massa ao longo do tempo (dm/dt). A qual pode ser calculada pelo quociente $(m_0 - m_i)/m_0$, sendo m_0 a massa inicial e m_i a massa em uma determinada idade. Para o estudo foram pesados diariamente 12 corpos de prova durante o período de 28 dias, sendo estes com e sem resíduo.

3.2.4.5 ABSORÇÃO POR UMIDADE

Este ensaio tem por objetivo determinar a absorção de água da argamassa no estágio endurecido, através imersão em água. Para realiza-lo, os experimentos basearam-se parcialmente no método de GRANDI (1995). Utilizou-se neste estudo seis corpos de prova de cada traço, com e sem resíduo, sendo estes pesados e mergulhados em um recipiente com água em intervalos de tempo de 5, 15, 30 e 60 min; 24 horas; 7 e 28 dias.

3.2.4.6 ENVELHECIMENTO ACELERADO

Para o estudo da durabilidade foi proposto o ensaio de envelhecimento acelerado que passa por processos de molhagem na água (20 ± 3) por um dia e secagem em estufa (60 ± 3) por seis dias, e assim durando 1 ciclo do ensaio, o teste foi produzida da argamassas mistas, com e sem fibras de papel, com percentuais de 0%; 0,5% ; 1%; e 1,5% de FC, após o período de 2 ciclos (14 dias) comparamos as resistências de tração e compressão para conhecer qual discrepância e a durabilidade de cada argamassa.

Tabela 13: Ciclos de envelhecimento acelerado

Ciclo	Saturação-secagem
Início	Saturação por imersão em água a 20°C por 24 horas
Continuidade	Secagem em estufa com circulação de ar forçada a 60°C por 6 dias
Duração Total	7 dias

Fonte: Elaborado pelo autor.

A temperatura máxima adotada nos ciclos foi de 60°C para que os compostos do cimento não sofressem alterações químicas e o tempo de saturação e de secagem foram determinados em estudo piloto, sendo adotado o tempo suficiente para que os corpos de prova apresentassem constância de massa. As argamassas foram submetidas às condições de envelhecimento a partir de 7 dias de idade após a moldagem. (Carvalho, 2015)

Figura 39: Ensaio realizados na avaliação da durabilidade das argamassas

Fonte: Elaborado pelo autor.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 ESTADO PLÁSTICO

4.1.1 CONSISTÊNCIA DA ARGAMASSA

A Tabela 9 apresenta os valores encontrados, dos traços de argamassas, através do ensaio feito na mesa de consistência (Slump).

Tabela 14: Resultado da consistência das argamassas.

Traço	% Resíd	a/c	Cim:Are	Diâm (mm)
Traço I	0%	0,6	01:03	232
Traço II	0,50%	0,64	01:03	240
Traço III	1%	0,66	01:03	242
Traço IV	1,50%	0,67	01:03	240
Traço V	3%	0,7	01:03	241

Fonte: Elaborada pelo autor.

Analisando-se os dados percebe-se que todos os traços de argamassa apresentaram um diâmetro médio de espalhamento dentro do que se teve como referencial, com valores variando de 232 mm a 240 mm ($240\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$).

Cada traço apresentou várias vezes de testes controlando pela relação água/cimento até obter o ensaio com diâmetro mais adequado de $240\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$.

%Resid: Porcentagem de Fibra de Coco; a/c: relação água/cimento; Cim:Are: razão entre cimento e areia; Diâm = Diâmetro médio da abertura da massa.

Observa-se o Gráfico 02 do Ensaio de Consistência (Slump) que apresenta a razão de Consistência e Relação a/c.

Gráfico 2: Análise de consistência das argamassas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Percebe-se o aumento da consistência com a maior porcentagem de FC, e, assim, eleva-se à relação a/c para se obter um diâmetro regular de $240\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$, pois as fibras se entrelaçam criando uma massa mais rígida e além das fibras absorverem pouco percentual do total da água, o que era esperado de acordo com literaturas.

Pode-se analisar que os traços com resíduo, necessitaram de uma maior relação a/c quando comparados à argamassa referencial. Através dessa análise, a adição de FC provoca o aumento de consistência, fazendo com que o material se torne mais enrijecida.

4.1.2 MASSA ESPECÍFICA

Para o estudo e cálculo da massa específica foram todas as argamassas pesadas ao preencher a cuba de um litro, sendo estes com e sem resíduo. Os resultados da massa específica estão na Tabela 10.

Tabela 15: Resultado da massa específica das argamassas.

Rompimento		
Traço	Res.	Massa Esp (g/cm ³)
I	0%	2,100
II	0,50%	2,097
III	1%	2,095
IV	1,50%	2,093
V	3%	2,086

Fonte: Elaborada pelo autor.

Observando o resultado da Tabela 10, verifica-se a diminuição da massa específica do material ao colocar maior percentual de FC. Essa é uma das vantagens, pois o material fica mais leve e ainda há melhoria, com exceção do traço II, da resistência à compressão e tração indireta.

4.2 ESTADO ENDURECIDO

4.2.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL

Na Tabela 11 apresentam-se os resultados dos ensaios de resistência à compressão axial, de cada traço, correspondente à idade de 7 e 28 dias de rompimento.

Tabela 16: Resultados de resistência à compressão das argamassas de 7 e 28 dias.

Rompimento com 7 dias			Rompimento com 28 dias		Diferença de Percentual	
Traço	Res.	Média (MPa)	Res.	Média (MPa)	%	↑/↓
I	0%	15,427	0%	15,898	3,053088	↑
II	0,50%	14,93	0,5%	13,376	-10,4085	↓
III	1%	17,299	1%	17,465	0,959593	↑
IV	1,50%	17,707	1,5%	17,745	0,21480	↑

Fonte: Elaborada pelo autor.

Pode-se perceber que os valores de resistência à compressão dos Corpos de Prova de traço III e IV, com 1% e 1,5% de FC, no período de sete dias teve um aumento significativo em relação ao Traço I, traço sem adição do resíduo. Porém nos traços de II e V obteve uma diminuição da resistência à compressão. Isto sinaliza que a adição de FC pode-se tanto aumentar como diminuir dependendo do valor da porcentagem usufruído no material. Nos sete dias, a porcentagem mais crítica é com 1,5% do resíduo com 17,707 MPa. Em seguida, foram analisados os resultados de 28 dias, dessa forma, não houve mudanças bruscas em relação aos de sete dias, nota-se que os melhores resultados foram 1% e 1,5%, respectivamente, com 17,465 MPa e 17,745 MPa. Estas distinções de resistência podem ser analisadas pelo Gráfico 3.

O traço V, com percentual de Fibra de Coco com 3%, foi descartado, pois tantos os dois ensaios apresentaram muito abaixo ao esperado com valores próximos de 10,815 Mpa.

A decisão da exclusão do traço V foi dada a partir da brusca diminuição da resistência à compressão em relação ao referencial e além da dificuldade da mistura na argamassadeira.

Gráfico 3: Análise de resistência à compressão das argamassas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Res.: Porcentagem de resíduo; a/c: relação água/cimento; MPa: Resistência do corpo de prova em Mpa.

Problemas com diminuição da resistência em argamassas com adição de materiais alternativos é muito recorrente em trabalhos de pesquisas, os quais ocorrem por diversos fatores. Como todos os traços foram realizados no mesmo padrão, não foi identificado o que pode ter ocasionado tal problema.

4.2.2 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO INDIRETA OU À COMPRESSÃO DIAMETRAL

Na Tabela 12 demonstram-se os resultados dos ensaios de resistência à tração indireta, de cada traço, correspondente à idade de 7 e 28 dias de rompimento.

Tabela 17: Resultados de resistência à tração indireta das argamassas de 7 e 28 dias.

Traço	Rompimento Com 7 dias		Rompimento Com 28 dias		Diferença de Percentual	
	Res.	Média (MPa)	Res.	Média (MPa)	%	↑/↓
I	0%	1,63	0%	1,716	5,2760736	↑
II	0,50%	1,509	0,5%	1,455	-3,578288	↓
III	1%	1,939	1%	1,958	0,9798865	↑
IV	1,50%	1,649	1,5%	1,834	11,218921	↑

Fonte: Elaborada pelo autor.

Analisando-se os dados da Tabela 12, observa-se que o Traço III e IV, com adição de FC nos percentuais 1% e 1,5%, respectivamente, aos sete dias, foram os valores maiores que o Traço I, argamassa referência com 1,939 MPa; 1,649 MPa e 1,630 MPa, respectivamente. Porém no Traço II, houve uma pouca diferença comparada a argamassa referencial, com resultado igual a 1,509 MPa. Aos 28 dias as argamassas I, III e IV tiveram um aumento em sua resistência, podendo-se observar este fenômeno no Gráfico 4. O traço IV houve um percentual maior do que o traço referencial, terminando o tempo de cura com a resistência de 1,834 MPa e 1,716 MPa, respectivamente. E o traço III, com 1% de resíduo, houve a maior elevação de resistência chegando a 1,958 MPa.

Gráfico 4: Análise de resistência à tração indireta das argamassas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como todas as argamassas foram produzidas em um mesmo padrão, não se identificou quais problemas de execução que geraram este resultado discrepante no traço com 0,5% de resíduo, em termos de resistência, tendo em vista que os Traços III e IV apresentaram um melhor desempenho comparado à argamassa referencial no período de 28 dias.

4.2.3 ÍNDICE DE FRAGILIDADE

Ao se relacionar as resistências de tração indireta com compressão, obtiveram-se os resultados da Tabela 13.

Tabela 18: Resultado de fragilidade (Relação entre tração e compressão).

Traço	Res.	Média (MPa)		
		ft	fc	Ft/fc
I	0%	1,716	15,898	0,10795
II	0,50%	1,455	13,376	0,10879
III	1%	1,958	17,465	0,11212
IV	1,50%	1,834	17,745	0,12335

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tendo-se como base tais afirmações em estudos, pode-se concluir que o Traço III, com 1% de resíduo, caracteriza-se como argamassa mais frágil, diferentemente dos Traços II e IV, com resultado igual a 0,1087 e 0,10335; os quais são mais menos frágeis, comparando-as com o Traço referencial, com resultado de 0,1079.

Percebe-se que não houve uma discrepância entre os resultados da fragilidade da argamassa convencional e os traços com resíduo, portanto devido a esta pequena diferença entre os números, pode-se concluir que os traços com resíduo de fibra de coco podem ser utilizados para assentamento e revestimento, assim como a argamassa convencional estudada.

VARIAÇÃO DE MASSA

Para o estudo da variação de massa foram pesados diariamente seis corpos de prova durante o período de 28 dias, sendo estes com e sem resíduo. Resultados das variações de massa para cada traço estão divididos entre as Tabela 14.

Tabela 19: Resultados da variação de massa das argamassas.

T (dia)	0% FC		0,5% FC		1% FC		1,5% FC	
	Massa (g)	dm/dt	Massa (g)	dm/dt	Massa (g)	dm/dt	Massa (g)	dm/dt
1	421,917	0	412	0	415,25	0	414,25	0
2	412,167	0,0237	399,167	0,0322	404	0,0278	406,5	0,0191
3	408,583	0,0326	395,583	0,0415	401	0,0355	401,75	0,0311
4	407,417	0,0356	393,667	0,0466	398,25	0,0427	399,917	0,0358
5	406,917	0,0369	393,5	0,047	397,17	0,0455	398,833	0,0387
6	405,917	0,0394	392,917	0,0486	397,08	0,0458	397,75	0,0415
7	405,25	0,0411	391,5	0,0524	396,08	0,0484	396,083	0,459
14	404,25	0,0437	390,083	0,0562	394,67	0,0522	393,417	0,053
21	403,333	0,0461	389,667	0,0573	393,5	0,0553	392,667	0,055
28	402,417	0,0485	389,5	0,0578	392,92	0,0568	392	0,0568

Os resultados da Tabela 14 demonstram durante os três dias, todas as argamassas apresentaram poucas similaridades entre elas, como nos resultados dos traços I, II, III e IV, respectivamente, 0,0326; 0,0415; 0,0355; e 0,0311 dm/dt.

E no período de sete dias que todas as argamassas com resíduo apresentam maior liberação de água em relação à argamassa referencial. Posteriormente a que tem a maior retenção é a argamassa referencial, ou seja, sem resíduo. Apresentam-se diferenças entre os demais traços de argamassas de 2,5 a 3,85 gramas, ou mililitros, de retenção de água.

Pode-se observar pelo Gráfico 5 que todas as argamassas com resíduo, aos 28 dias, são as que mais liberam a água para o meio diferentemente dos traços sem resíduo. Porém, nesse período, a perda de água nas argamassas com resíduo apresentou pouca variação entre 0,568 a 0,578.

Em todos os traços pode-se verificar que as massas apresentaram uma tendência de estabilidade a partir do 7º dia, fato este podendo ser observado no Gráfico 5.

Gráfico 5: Análise de variação de massa das argamassas

Fonte: Elaborada pelo autor

Observando-se o gráfico acima, percebe-se que há uma maior liberação de água nos corpos de prova com Fibra de coco, porém com pouca variação comparada a sem Fibras.

4.2.5 ABSORÇÃO DE UMIDADE

Os dados de absorção de umidade estão dispostos na Tabela 15.

Tabela 20: Resultados de absorção de umidade das argamassas aos 28 dias.

Tempo	Traço I (0% FC)		Traço II (0,5% FC)		Traço III (1% FC)		Traço IV (1,5%FC)	
	M. méd	W (%)	M. méd	W (%)	M. méd	W (%)	M. méd	W (%)
0	416,5	0	410,17	0	417,67	0	414,17	0
5min	421	1,08	415	1,18	420,83	0,76	417,17	0,72
15min	421,67	1,24	416	1,42	422,67	1,2	418,17	0,97
30min	421,83	1,28	416	1,42	424,83	1,72	419,33	1,25
60min	422,5	1,44	416,16	1,46	425,67	1,92	419,5	1,29
24h	423	1,56	416,83	1,62	426	2	420,67	1,57
7 dias	423,67	1,72	418,67	2,07	427,67	2,4	422,17	1,93
28 dias	424,83	2	420,5	2,52	428,33	2,56	423,17	2,17

Fonte: Elaborada pelo autor.

M. méd = massa média; w(%) = umidade absorvida em porcentagem; FC= Fibra de Coco.

Todas as argamassas apresentaram certa similaridade da umidade absorvida. Percebe-se através da Tabela 15 que durante os primeiros 15 minutos as argamassas de traço III e IV, com adição de 1% e 1,5% de FC, apresentam menor absorção comparada ao traço referencial. Ao contrário do traço II, que apresenta maior.

Pelo resultado do período a partir de 30 minutos, o traço III, com adição de 1% de FC, passa a ser a argamassa com maior absorção de água em relação aos outros, com 1,72%. No entanto, o traço IV houve pouca absorção comparada aos 15 minutos, e, assim, ficando como a argamassa com menor absorção de água com 1,25%.

Percebe-se que nos primeiros 15 minutos há uma maior quantidade de umidade absorvida e após esse período todos os traços tendem a ter um aumento bem gradativo até 28 dias, podendo-se analisar isto no Gráfico 6 e mais claramente na Tabela 15.

Analisando-se a Tabela 15, a partir do primeiro dia, as argamassas com o resíduo ultrapassam a argamassa sem o resíduo até os 28 dias, finalizando com a argamassa de Traço III, com adição de 1% de FC, como o melhor resultado com 2,56% de absorção de água.

Pelo fato de todas as argamassas terem uma baixa absorção de água, as mesmas podem ser utilizadas tanto em partes externas quanto internas.

Gráfico 6: Análise de absorção de umidade das argamassas

Fonte: Elaborada pelo autor

Os resultados apresentaram com pouca variação e pela comparação de Corpos de Prova sem fibras de coco todos estão aptos a serem usadas.

4.2.6 ENVELHECIMENTO ACELERADO

Durante os 14 dias analisando a variação de massa encontramos o que já estamos esperando, como está na tabela 16 e no Gráfico 07 encontra-se a comparação da média da variação de massa das CP's sem e com Fibra de coco.

Nesse período, verificamos que o ensaio de Envelhecimento Acelerado absorve maior água, pois há um dia no ciclo que apresenta a imersão na água e logo após a secagem do mesmo.

Tabela 21: Ensaio de Envelhecimento Acelerado - Variação de Massa

Dias	Envelhecimento Acelerado e Normal - Variação de Massa					
	Normal	Envelhec. Acelerado		Variação		
	Meio	Massa CP	Meio	Massa CP	%	↑/↓
1	Ar Livre	409,333	Imerso	409,75	0,10179	↑
2	Ar Livre	397	Estufa	412	3,77833	↑
3	Ar Livre	394,5	Estufa	410,5	4,95576	↑
4	Ar Livre	393,167	Estufa	409,75	4,21788	↑
5	Ar Livre	392,833	Estufa	408,75	4,05176	↑
6	Ar Livre	392,5	Estufa	407,75	3,75791	↑
7	Ar Livre	390,833	Estufa	406,5	4,00852	↑
8	Ar Livre	390,667	Imerso	406	3,92491	↑
9	Ar Livre	390,167	Estufa	408,75	4,76249	↑
10	Ar Livre	389,833	Estufa	407	4,40359	↑
11	Ar Livre	389,667	Estufa	405,25	3,99914	↑
12	Ar Livre	389,667	Estufa	403,75	3,61331	↑
13	Ar Livre	389,667	Estufa	403	3,42172	↑
14	Ar Livre	389,667	Estufa	402,5	3,29341	↑

Fonte: Elaborada pelo autor.

Durando os 14 dias de ensaio, verificamos que o ensaio de Envelhecimento Acelerado absorve maior água, pois há um dia no ciclo que apresenta a imersão na água e logo após a secagem do mesmo.

No gráfico 7, observa-se a comparação de massa dos Corpos de Prova pela secagem normal e pelo ensaio de Envelhecimento Acelerado nos 14 dias.

Gráfico 7: Ensaio de Envelhecimento Acelerado - Resultado de Variação de Massa

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após o período total, encontramos as médias das resistências de compressão axial e tração indireta, como está na tabela 18 e no Gráfico 08 e 09 encontra-se a comparação da média das resistências dos CP's sem e com Fibra de coco.

Tabela 22: Ensaio de Envelhecimento Acelerado - Resist. Compressão e Tração

Envelhecimento Acelerado – Resist. Compreensão e Tração									
Traço	Res.	Compre				Tração			
		Natural-Média (MPa)	Envelh Acelerado (MPa)	Variação (%)	↑/↓	Natural-Média (MPa)	Envelh Acelerado (MPa)	Variação (%)	↑/↓
I	0%	17,019	16,306	-4,189	↓	2,216	2,101	-5,190	↓
II	0,50%	16,662	16,306	-2,137	↓	2,14	2,127	-0,607	↓
III	1%	15,796	15,694	-0,646	↓	2,191	2,165	-1,187	↓
IV	1,50%	16,815	16,917	0,607	↑	2,127	2,089	-1,787	↓

Fonte: Elaborada pelo autor.

Gráfico 8: Ensaio de Envelhecimento Acelerado. - Resultado de Resistência de Compressão

Fonte: Elaborada pelo autor.

Gráfico 9: Ensaio de Envelhecimento Acelerado - Resultado de Tração Indireta

Fonte: Elaborada pelo autor.

A conclusão do resultado foi pouca diferença, a variação de tempo foi curta, porém aumentaria se o período fosse maior.

4.2.7 PÓS-ROMPIMENTO

Em relação ao comportamento obtido após a ruptura do corpo de prova verifica-se que há aumento da ductilidade do compósito pós-fissuração, quanto à argamassa de referência; como por exemplo, nas

imagens 15 e 16, as fibras mantiveram as faces das fissuras unidas não permitindo, assim, a perda da continuidade do material e evitando sua ruptura brusca, evidenciando a maior capacidade de deformação que a fibra promoveu na argamassa.

Figura 40: Pós-fissuração por resistência à compressão.

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 41: Pós-fissuração por resistência à tração indireta.

Fonte: Elaborada pelo autor

Ao separar o Corpo de Prova manualmente, observa-se, na foto 16, que ambas as faces estão simétricas e com separação de fibras bem distribuídas em todo corpo de prova

Figura 42: Separação manual pós-fissuração por compressão à tração indireta

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 CONCLUSÃO

Ao longo da pesquisa no laboratório, pode-se afirmar:

- em relação à consistência da argamassa, verificou-se que a FC teve grande influência na trabalhabilidade da massa, pois houve o aumento de rigidez do mesmo e, assim, controlando pelo aumento de água. A razão da exclusão da argamassa V teve uma das relevâncias a dificuldade da argamassadeira à mistura o material;
- apresentou a diminuição de massa com a adição da fibra de coco;

- no ensaio de resistência à compressão verificou-se que os traços mais adequáveis são entre 1% à 1,5%. E descobriu-se que há percentual crítico que no trabalho foi de 3% da FC que houve uma grande diminuição;
- sobre o ensaio de tração obtemos o melhor percentual de 1% de FC;
- o resultado de fragilidade foi próximo ao referente, portanto, todos estão aptos à ser utilizada para assentamento e revestimento;
- observa-se que houve maior retenção de água em Corpos de Prova sem Fibras, apesar da similaridade dos resultados;
- verificou-se que todas as argamassas com FC tiveram um baixo teor de absorção de umidade, similares à argamassa referente, concluindo-se que todas estas podem ser utilizáveis para áreas externas e internas;
- houve pouca diferença na variação de envelhecimento acelerado, por causa do pouco tempo de ensaio;
- houve o aumento da ductilidade do compósito pós-fissuração.

Além dos resultados do estudo no laboratório, apresentam com alta potencialidade de substituição dos produtos oriundos de fontes não sustentáveis, além do mais possibilitando o desenvolvimento da tecnologia dos materiais e propiciando o aumento de renda para a população e consequentemente a redução de desemprego.

Ademais, ao aspecto ambiental, há o aumento de possibilidades de destinação adequadas com o objetivo de reaproveitamento, e, assim, havendo a redução dos mesmos em vias urbanas, aterro e lixões, contribuindo na redução do custo do serviço de limpeza urbana, na diminuição de problemas ambientais e de saúde pública, visto que o lixo polui o solo e as águas superficiais e subterrâneas através do chorume, aumentando a vida útil dos aterros, além disso, atrai uma quantidade enorme de insetos e roedores, que se proliferam e espalham doenças, além de gerar mau cheiro.

Dessa forma, a viabilidade da utilização das fibras de coco em matriz à base de cimento Portland é adequada, porém até um certo percentual da fibra.

REFERÊNCIAS

- [1] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7215 - Cimento Portland – Determinação da resistência a compressão. Rio de Janeiro. 1996.
- [2] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7222 - Argamassa e concreto - Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro. 2011
- [3] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 11578 - Cimento Portland composto, Rio de Janeiro. 1991.
- [4] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13276 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro. 2016
- [5] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 23 - Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica, Rio de Janeiro. 2001.
- [6] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 26 - Agregados – Amostragem. Rio de Janeiro, 2009.
- [7] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 27 - Agregados - Redução da amostra de campo para ensaios de laboratório, Rio de Janeiro, 2001.
- [8] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 45 - Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro, 2006.
- [9] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 46 - Agregados - Determinação do material fino que passa através da peneira 75 um, por lavagem. Rio de Janeiro, 2003.
- [10] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 52 - Agregado miúdo - Determinação da massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro, 2009.
- [11] Abnt – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR NM 248 - Agregados - Determinação da composição granulométrica, Rio de Janeiro, 2003.

- [12] Callister, William D., *Ciência e Engenharia dos Materiais: uma introdução*, 5.ed., Rio de Janeiro, LTC –Técnicos e Científicos Editora S. A., 2002. 589p.
- [13] Carvalho, Patrícia Eliza F., E Carasek, Helena - *Avaliação do Comportamento DE Argamassas Com Fibras DE Papel Kraft Submetidas A Ciclos de Variação De Umidade E Temperatura* – Xi Sbta, 2015.
- [14] Centre Scientifique ET Technique du Batiment – CSTB Certifications des enduits monocouches d'imperméabilisation – Modalités d'essais. Livarsion 341, cahier 2669 – 4, juillet – août 1993, 7p.
- [15] Conama: Conselho Nacional do Meio Ambiente - Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, n. 136, p.95, 17 de julho de 2002.
- [16] Grandi, L. A. C., *Placas pré moldadas de argamassa de cimento e pó de serra*. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 1995.
- [17] Jiang, Shi-Ping. *Contribution a l'etude des relations entre la microstructure et les proprietes mecaniques des mortiers hydrauliques*. Tese de doutorado, INSA, Toulouse, França, 1988.
- [18] Corrêa, M. U., 2007 – *Tecnologia para biodegradação da casca de coco seco e de outros resíduos do coqueiro* ISSN 1678-1945 ct=46.p65.
- [19] Silva, E J. et al., 2014 - Resistência à compressão de argamassas em função da adição de fibra de coco, *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v.18, n.12, p.1268–1273.
- [20] Silva, G.O., e Jerônimo. C. E., 2012 - Estudo de alternativas para o aproveitamento de resíduos sólidos da industrialização do coco – *Monografias Ambientais Remoa/UFSM* v(10), nº 10, p. 2193 – 2208 (e-ISSN: 2236-1308)
- [21] Siqueira, L.A., Aragão, W.M., e Tupinambá, 2002 - E.A. *A Introdução do coqueiro no Brasil, importância histórica e agrônômica*, 24p. (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Documentos, 47). Disponível em <<http://www.cpatc.embrapa.br>> Acesso em: 12 de Agosto de 2017.
- [22] Smith, William. F. *Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais*. 3. ed. Alfragide, Portugal: McGraw Hill de Portugal, 1998. 895 p.
- [23] Souza, E.S.et al., 2015 - *Aplicação da Fibra de Coco no Processo de Isolamento Termo Acústico*, R. gest. sust. ambient., Florianópolis, n. esp, p.233-245, dez. 2015.
- [24] Vale, A. C.; Pinto , I. C.; Soares, J. B.; Dantas Neto, S. A. (2006a) *Estudo Laboratorial da Viabilidade do Uso de Fibras de Coco em Misturas Asfálticas do Tipo Sma*. In: *Anais do 18º Encontro de Asfalto*, artigo IBP0049_06. Rio de Janeiro/RJ, Brasil.
- [25] Van Vlack, L H.: *Princípio de ciências e tecnologia dos materiais*. 4ª Edição, Rio de Janeiro, Campus, 1984.
- [26] Votoratim: Disponível em: <<http://www.votorantimcimentos.com.br/hotsites/cimento/base.htm>>. Acesso em: 10 de Agosto de 2017.

Capítulo 6

Estudo da disposição final de resíduos da construção civil em Campina Grande-PB

Paulo Roberto Barreto Torres

Eduardo Antônio Guimarães Tenório

Jefferson Honório Gomes da Silva

Wesley Rodrigues de Menezes

Resumo: A indústria da construção civil tem uma grande importância no desenvolvimento econômico do País, porém é responsável por gerar impactos ambientais devido ao grande consumo de recursos naturais e pela geração de resíduos provenientes destas atividades. A disposição inadequada dos resíduos sólidos acarreta em problemas sociais e ambientais, sendo necessário uma gestão eficiente a fim de reduzir estes impactos. Esta pesquisa teve como objetivo, investigar de que maneira está sendo feita a disposição dos resíduos da construção civil na cidade de Campina Grande-PB e com isso apresentar um panorama atual da gestão deste resíduo na cidade. Para isso, teve como metodologia uma pesquisa bibliográfica, consultas com empresas atuantes no transporte de entulhos, além da realização de visitas técnicas à alguns locais de disposição destes resíduos. Foi constatado a inexistência de um bom gerenciamento destes resíduos, além da disposição inadequada no aterro sanitário da cidade, sem ser feito a triagem do material, como também em terrenos baldios e rodovias. A aplicação de um sistema de gerenciamento dos RCC, incluindo um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), poderia garantir uma maior vida útil ao aterro sanitário da cidade, com sua disposição adequada, bem como possivelmente viabilizar a implantação de uma usina de reciclagem destes resíduos, gerando renda e reduzindo a necessidade de extração de novos recursos naturais.

Palavras-chave: Resíduos sólidos, construção civil, gerenciamento, reciclagem.

1. INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil tem papel importante na economia do País, possuindo ampla cadeia produtiva, movimentando recursos humanos, financeiros e naturais. Novas tecnologias, processos e métodos produtivos surgem, de maneira a potencializar a sua produção, garantindo maiores lucros. Porém, o Brasil ainda encontra-se atrasado em relação ao gerenciamento dos resíduos gerados durante sua produção, possuindo poucas cidades com o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) em pleno funcionamento.

A medida que as cidades vão se desenvolvendo e novas construções e/ou reformas vão sendo realizadas, tem-se uma intensificação na problemática do gerenciamento dos resíduos da construção civil (RCC) gerados durante essas atividades. A falta de um gerenciamento e a crescente geração dos RCC, causa grandes problemas sociais e ambientais, impactando diretamente na qualidade de vida da população.

De acordo com Blumenschein (2007, apud HENDRICKS, 2000; PINTO, 1999), cerca de 40% a 70% da massa dos resíduos urbanos são gerados em canteiros de obras. Pode-se dizer ainda, que 50% do entulho são dispostos irregularmente na maioria dos centros urbanos brasileiros de médio e grande porte.

Segundo Farias (2016), a Resolução nº 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA (2002), vem direcionando normas que disciplinam as atividades econômicas e de desenvolvimento urbano responsáveis pela geração de resíduos sólidos. A resolução passa a responsabilidade para os geradores dos resíduos, almejando um controle na geração, armazenamento, transporte e disposição final adequada. Já os municípios devem desenvolver uma política municipal para os RCC.

Os resíduos da construção civil (RCC), segundo a Resolução CONAMA 307/2002 em seu Artigo 2º, são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, sendo comumente chamados de entulhos de obras, calça ou metralha.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é instituída pela Lei nº 12.305 de 2010 e dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Segundo a PNRS, as empresas de construção civil, estão sujeitas à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nos termos do regulamento ou normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente).

A cidade de Campina Grande vivenciou nos últimos anos, um grande crescimento impulsionado pela construção civil, e por programas como o da Minha Casa Minha Vida. Com o desenvolvimento da cidade, juntamente com seu crescimento populacional, mais complexo se torna a questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos gerados. Assim, este estudo tem como objetivo apresentar um panorama atual de como está sendo realizado o descarte e a disposição final dos resíduos da construção civil na cidade de Campina Grande.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa é de característica bibliográfica e de natureza exploratória e descritiva, tendo como objetivo fornecer um panorama atual do gerenciamento de resíduos da construção civil na cidade de Campina Grande-PB. Através de pesquisas bibliográficas, pôde-se servir de base para esta pesquisa. Por fim, foi realizado consultas com empresas de coleta de entulhos da cidade, além de registros fotográficos da visita técnica ao aterro sanitário da cidade, assim como terrenos disponibilizados para disposição dos RCC.

2.1 ÁREA DE ESTUDO

Campina Grande está inserida na Serra da Borborema e na Mesorregião do Agreste Paraibano, com uma altitude de aproximadamente 551 metros. A cidade possui um clima agradável, com temperatura média anual em torno de 24°C, e possui uma área de aproximadamente 593.026 km² (IBGE, 2016).

Ela destaca-se como um pólo tecnológico e de inovação com a presença de duas universidades públicas, sendo uma Federal (Universidade Federal de Campina Grande - UFCG) e outra Estadual (Universidade Estadual da Paraíba – UEPB), um instituto técnico Federal (Instituto Federal da Paraíba – IFPB) e

faculdades particulares que contribuem para o desenvolvimento do núcleo acadêmico científico da cidade, justificando ser conhecida como “Cidade Universitária”.

De acordo com dados do IBGE, o município apresentou um importante crescimento ao longo da última década, apresentando um PIB de R\$ 1,4 bilhões em 2000, R\$ 3,9 bilhões em 2009 e R\$ 6,5 bilhões em 2013. Possuindo um PIB per capita de 16.347,24 reais em 2013, a preços correntes.

Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Campina Grande era de 385.213 habitantes. Já em estimativa realizada também pelo IBGE, para o ano de 2016, consta uma população estimada de 407.754 habitantes, mostrando um aumento de aproximadamente 22.541 habitantes em 6 anos, o que equivale a uma taxa de crescimento geométrico anual de aproximadamente 0,95%. Ainda de acordo com o Censo Demográfico de 2010, Campina Grande apresentava uma densidade demográfica de 648,31 habitantes por km². Na Tabela 1, pode-se observar que cerca de 95% da população residia na Zona Urbana da cidade.

Tabela 23 - Distribuição da População no Município de Campina Grande.

População Total	385.213
População Urbana	367.209 (95,3%)
População Rural	18.004 (4,7%)

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GERADAS NO BRASIL E NA PARAÍBA

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) em 2014, realizou um estudo do panorama dos resíduos sólidos no Brasil em relação ao ano anterior, observando-se um aumento de cerca de 2,9% na quantidade total gerada de RSU, como pode ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 – Quantidade de RSU gerado por região.

Regiões	2013	2014
	RsuGerado (t/dia)	RsuGerado (t/dia)
Norte	15.169	15.413
Nordeste	53.465	55.177
Centro-Oeste	16.636	16.948
Sudeste	102.088	105.431
Sul	21.922	22.328
Brasil	209.280	215.297

Fonte: ARRUDA, 2015 apud ABRELPE, 2014.

A Tabela 3 apresenta dados da coleta e geração de RSU para os anos de 2013 e 2014. Quando comparada com a Tabela 2, nota-se que a Paraíba no ano de 2014, foi responsável pela geração de 6,35% da massa gerada no nordeste e por apenas 1,62% do RSU gerado no Brasil no mesmo período. É observado na Paraíba (na Tabela 3), um aumento de 95 toneladas de RSU gerados por dia, enquanto o coletado teve um menor aumento de 87 toneladas coletadas por dia, mostrando uma piora de 2013 para 2014.

Tabela 3 – Coleta e geração de RSU no Estado da Paraíba em 2013 e 2014.

Tabela 5 – Coleta e geração de RSU no Estado da Paraíba em 2013 e 2014							
População Total		RSU Coletado				RSU Gerado (t/dia)	
		(kg/hab/dia)		(t/dia)			
2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
3.914.421	3.943.885	0,741	0,758	2.902	2.989	3.409	3.504

Fonte: FARIAS, 2016 apud ABRELPE, 2014.

3.2 CONSULTAS COM EMPRESAS PRIVADAS NO SETOR DE COLETA DE ENTULHOS

Um total de 3 (três) empresas privadas, nas quais trabalham transportando parte dos entulhos gerados em obras na cidade foram consultadas. Todas as empresas consultadas possuem registro na prefeitura municipal de Campina Grande. A Tabela 4 apresenta a média mensal de resíduos transportados pelas três empresas para os meses de janeiro à maio de 2018.

Tabela 4 – Dados fornecidos pelas empresas de coleta e transporte de entulhos.

	Transporte de RCC (média mensal)	Transporte de outros resíduos (média mensal)
Empresa A	200	120
Empresa B	180	30
Empresa C	20	4
TOTAL	400	154

Fonte: Elaboração própria.

A empresa A, foi a que apresentou maior média mensal de caçambas transportadas, tanto com resíduos da construção civil, como outros resíduos tais com: lixo, podas de árvores e materiais orgânicos. O local de disposição dos resíduos da construção civil, segundo a empresa é feita em terrenos particulares cedidos para a empresa, com o intuito de regularizar o desnível do mesmo. Os resíduos como lixo, são colocados no aterro sanitário da cidade.

Já as demais empresas, falaram que todos seus resíduos são levados para o aterro sanitário da cidade. Sabe-se que o aterro foi planejado para receber apenas os resíduos urbanos classificados como Classe II - A – não perigosos e não inertes, segundo a NBR 10.004 de 2004. O recebimento de outros tipos de resíduos, como os RCC, compromete a vida útil do aterro, já que são resíduos que costumam ser bastante volumosos e que não são biodegradáveis.

Com a soma das médias de RCC transportadas pelas empresas, tem-se um total aproximado de 400 viagens mensais. Sabendo que as caçambas possuem cerca de 5 m³ de volume e utilizando da estimativa realizada por Costa (2012), na qual, a massa unitária (kg/m³) dos RCC encontrada para a cidade de João Pessoa foi de aproximadamente 1.025 kg/ m³, temos uma estimativa aproximada da massa transportada mensalmente pelas empresas de:

$$\text{Massa} = 400 \times 5 \text{ m}^3 \times 1.025 \text{ kg/ m}^3 = 2.050 \text{ toneladas de RCC mensais para 2018}$$

Observação: É importante destacar que os dados fornecidos são médias verificadas pelas empresas, podendo dependendo do mês obter quantidades superiores ou inferiores à média. Exemplo disso, é que a empresa A, no mês de março de 2018, realizou 216 viagens. Já no mês de abril de 2018, realizou 198 viagens transportando RCC. Para a estimativa da quantidade de RCC que está sendo gerado anualmente e para comparação com dados obtidos através de pesquisas bibliográficas, foi considerado assim a média mensal transportadas por essas empresas. A cidade de Campina Grande possui ainda algumas outras empresas que trabalham nessa área, porém não foi possível conseguir dados com todas.

3.3 COMPARAÇÃO COM DADOS DA SESUMA

De acordo com dados disponíveis pela Sesuma (2014), para o ano de 2012 o total de RCC coletada em Campina Grande foi de 65.794,84 toneladas, com uma média diária de 180,26 toneladas/dia. Já em 2013, foi verificado um aumento expressivo de 75% de RCC coletado, com um total de 115.588,44 toneladas e uma média diária de 316,68 toneladas.

Sabendo que durante o ano naturalmente ocorre variações no volume de RCC transportado pelas empresas, podemos através da média mensal, calcular a média diária de RCC transportada considerando 30 dias trabalhados. Obtemos uma média diária para o mês de 68,34 toneladas/dia transportadas por essas três empresas, o que corresponde a 21,5% da média diária disponível pela SESUMA para o ano de 2012.

3.4 LOCAIS DE DISPOSIÇÃO E RESÍDUOS ENCONTRADOS DURANTE VISITAS TÉCNICAS

Em relação as áreas de descarte deste material, de uma maneira geral, ele é feito em terrenos privados fornecidos pelos proprietários (a fim de regularizar o nível do terreno), como o terreno mencionado pela empresa A, localizado próximo a BR 230 (saída para João Pessoa), apresentado na figura 1, como também em terrenos fornecidos pela prefeitura. Foram encontrados resíduos predominantemente das classes A e B, porém resíduos como latas de tintas (classe D) foram encontrados nas proximidades do local.

Figura 1 – Terreno utilizado para disposição de RCC

Fonte: Própria (maio/2018).

Foi verificado durante a visita técnica realizada ao aterro, a presença de RCC, de classes A e B. A falta da realização de uma triagem prévia e qualquer diferenciação dos resíduos da construção civil, observando as classes definidas pela resolução do CONAMA 307/2002, faz com que resíduos considerados perigosos também sejam dispostos no aterro sanitário da cidade. Na figura 2, mostra imagem tirada sobre uma das células do aterro.

Figura 2 – Aterro Sanitário de Campina Grande-PB

Fonte: Própria (maio/2018)

Durante a pesquisa foi verificado do descarte irregular de resíduos da construção civil, em terrenos baldios e em rodovias, inclusive a que dá acesso ao aterro sanitário da cidade, conforme pode ser verificado nas figuras 3 e 4.

Figura 3 – Descarte irregular de RCC

Fonte: Própria (maio/2018)

Figura 4 – Descarte irregular em rodovia próximo ao aterro sanitário da cidade

Fonte: Própria (maio/2018)

Em relação a existência ou não de triagem dos RCC, todas as três empresas informaram que solicitam para os clientes que façam uma separação dos resíduos gerados, seguindo a diferenciação de classes da resolução CONAMA 307/2002 e de outros resíduos classificados como não perigosos (Classe II-A).

Porém, todas relataram dificuldades das empresas ou geradores, em geral, procederem de maneira adequada. Afirmaram que muitos acabam misturando os resíduos a fim de economizar com a quantidade de viagens a serem realizadas. Isto revela como ainda é complicado a realização de um gerenciamento adequado destes resíduos, onde os geradores de resíduos, nos quais são responsáveis por seu gerenciamento, acabam negligenciando e optando por medidas que vão de contra as resoluções citadas.

4.CONCLUSÕES

O presente estudo possibilitou a constatação da inexistência de um gerenciamento adequado dos resíduos da construção civil. Sem a realização de uma triagem adequada dos resíduos ainda no canteiro de obras, acaba por dificultar a disposição adequada dos mesmos. Resultado disso é que o aterro sanitário da

cidade, como também terrenos cedidos pela prefeitura ou particulares, acabam recebendo por exemplo, materiais classificados como perigosos (Classe II).

Além disso, o aterro sanitário da cidade atualmente já atua acima de sua capacidade inicial de projeto que foi de receber 350 toneladas/dia, recebendo atualmente cerca de 600 toneladas de resíduos por dia. Sendo assim, receber a disposição de RCC, acaba diminuindo ainda mais rápido a sua vida útil, por serem resíduos bastante volumosos. Também foi constatado durante a pesquisa, o descarte irregular de RCC em terrenos baldios e próximo a rodovias.

Fica evidente a importância da aplicação de um sistema de gerenciamento dos RCC, seguindo a Resolução CONAMA 307/2002, e de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), no qual poderia garantir uma maior vida útil ao aterro sanitário da cidade com sua disposição adequada, bem como possivelmente viabilizar a implantação de uma usina de reciclagem destes resíduos, gerando renda e reduzindo a necessidade de extração de novos recursos naturais.

REFERÊNCIAS

- [1] Abrelpe. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil. 2014. Disponível em: <<http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2014.pdf>>. Acesso em: Maio, 2018.
- [2] Arruda, M. C. A gestão de resíduos sólidos da construção civil no Distrito Federal. Trabalho de conclusão de curso. Universidade de Brasília. Planaltina, 2015.
- [3] Associação Brasileira de Normas Técnicas (Abnt). NBR 10.004: Resíduos sólidos – Classificação. Rio de Janeiro, 2004.
- [4] Blumenschein, R. N. Manual técnico: Gestão de resíduos sólidos em canteiros de obras. Brasília: SEBRAE/DF. 2007. 48 p.
- [5] Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº. 307 de 5 de Julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília: Conama, 2002.
- [6] Costa, R. V. G. Taxa de geração de resíduos da construção civil em edificações na cidade de João Pessoa. Dissertação de M.Sc., Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2012.
- [7] Farias, R. C. C. Diagnóstico da geração e composição dos resíduos de construção e demolição na cidade de Campina Grande – PB. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Estadual da Paraíba. Araruna, 2016. 56 p.
- [8] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge). Disponível em: <<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=250400&search=paraiba|campina-grande/>>. Acesso em: Maio, 2018.
- [9] Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 3. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017. 80 p. ISBN 978-85-402-0496-6.
- [10] Sesuma. Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de Campina Grande-PB (PMGIRS). Prefeitura Municipal de Campina Grande. Campina Grande, 2014.

Capítulo 7

Monitoramento de estruturas : Uma atividade integrada entre Topografia e teoria das estruturas

Bruno Eizo Higaki

Fernando Cesar Dias Ribeiro

Marcello Cherem

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia de uma atividade realizada na disciplina de Topografia em conjunto área de Estruturas do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário FEI. A atividade tinha como objetivo. A atividade realizada teve como objetivo a apresentação do monitoramento de estruturas com equipamentos topográficos em um ensaio de flexão em quatro pontos de uma viga de concreto armado. A atividade proposta abordou assuntos estudados previamente nas disciplinas da área de estruturas além de analisar a motivação e participação dos alunos em uma atividade integrada entre Topografia e Estruturas. A atividade cumpriu seu objetivo pois os alunos mostraram-se mais motivados e participativos da atividade, além de demonstrarem que consideram importante a realização de atividades interdisciplinares.

Palavras-chave: Monitoramento de estruturas, Topografia, Viga de concreto, Estruturas.

1. INTRODUÇÃO

No método tradicional de ensino, os professores tendem a utilizar o tempo limitado das aulas para a transmissão de novos assuntos e conhecimentos (BIJLANI et al., 2013). A maioria das escolas de engenharia utilizam o método tradicional de ensino que é centrado no professor e baseado em aulas expositivas o que resulta em uma baixa participação do aluno, pouca interação nas aulas e consequentemente em um elevado índice de desmotivação e reprovações (MIRANDA et al. 2003).

A fragmentação do conhecimento científico a ser ensinado manifesta-se na separação das disciplinas na escola tem sido danosa para a educação. Até mesmo no contexto de uma dada disciplina o conhecimento é separado em diversos conteúdos relativamente estanques, que são apresentados de maneira desvinculada e desconexa (GERHARD & ROCHA FILHO, 2012). Dentro da área de estrutura do curso de Engenharia Civil, é comum observar a dificuldade por parte de alguns alunos em associarem os assuntos tratados nas disciplinas básicas da área de estruturas (resistência dos materiais e teoria das estruturas) aos assuntos tratados nas disciplinas específicas de dimensionamento (estruturas de concreto, metálicas e madeiras) embora todas elas estejam agrupadas dentro da grande área de estruturas.

Para garantir a vida útil de obras civil, além de realizar uma correta análise e dimensionamento racional dos elementos estruturais nos projetos, deve-se realizar ações de acompanhamento e monitoramento de seus desempenhos ao longo deste tempo (PALAZZO et al, 2005). Uma forma de monitorar o desempenho de grandes estruturas é utilizando equipamentos topográficos que fornece precisão adequada para esta atividade.

Este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia de uma atividade realizada na disciplina de Topografia em conjunto com a disciplina de Teoria das Estruturas I do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário FEI. A atividade realizada teve como objetivo a apresentação do monitoramento de estruturas com equipamentos topográficos em um ensaio de flexão em quatro pontos de uma viga de concreto armado. A atividade proposta abordou assuntos estudados previamente nas disciplinas de estruturas além de analisar a motivação e participação dos alunos em uma atividade integrada entre Topografia e Estruturas.

2. MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS

Já há algumas décadas, as ciências da Topografia e Geodésia e seus respectivos instrumentos têm sido utilizadas para monitoramento de deslocamentos de grandes estruturas como barragens, pontes, viadutos, encostas, taludes, contenções, etc. Essas metodologias de acompanhamento e controle do comportamento estrutural vêm se mostrando bastante confiáveis por conta da tecnologia embarcada nos equipamentos, que consequentemente aumentam as especificações de precisão que atendem às expectativas dos projetistas e analistas para detectar os deslocamentos previstos nos modelos estruturais. As aplicações do monitoramento de estruturas têm extrapolado os limites das construções pesadas, e se mostram necessárias também na construção civil devido ao aumento das dimensões dos edifícios, com altura e com desenhos cada vez mais arrojados.

A grande valia do monitoramento de deslocamentos nas estruturas por meio da instrumentação topográfica reside no referencial. Uma Estação Total Robotizada por exemplo, vai ser instalada em um ponto estável totalmente fora do corpo e da área de influência da estrutura. Isso permite a criação de um referencial absoluto para análise pontual e independente do comportamento estrutural. Por outro lado, a instrumentação convencional com extensômetros fornece dados relativos de parte da peça da estrutura em relação à outra, sem uso de um referencial externo.

3. ENSAIO DE FLEXÃO A QUATRO PONTOS

3.1 DESCRIÇÃO DO ENSAIO

A atividade realizada no laboratório de estruturas do Centro Universitário FEI consistia no ensaio de flexão a quatro pontos de uma viga de concreto armado. A viga analisada experimentalmente possuía 200 cm de comprimento e seção transversal retangular de 10 cm X 28 cm como ilustrado na Figura 2. Nas regiões dos apoios, comprimento de 10 cm a partir das extremidades, a viga afim de problemas estabilidade em torno do eixo longitudinal da peça.

Figura 1 – Esquema estático e dimensões da viga analisada

A armadura longitudinal da viga era constituída por duas barras de aço CA50 de 10 mm de diâmetro posicionadas próxima as faces superior e inferior. Já a armadura transversal era construída por estribos verticais formados por barras de aço CA50 de 5 mm de diâmetro posicionadas a cada 15 cm.

O carregamento foi aplicado por meio de um macaco hidráulico em uma viga de reação que estava apoiada em dois pontos sobre a viga de concreto. Assim, o carregamento aplicado pelo macaco hidráulico foi dividido e aplicado na viga de concreto por meio das reações de apoio da viga de reação. A Figura 2 ilustra a configuração do ensaio realizado.

Figura 2 – Configuração do ensaio da viga

Foi utilizada uma célula de carga para realizar a leitura dos carregamentos aplicados. Para realizar a leitura dos deslocamentos verticais foram instalados três relógios comparadores no centro e nos quartos de vão da viga.

Para realizar o monitoramento do deslocamento vertical da estrutura foram posicionados, também, cinco prismas localizados próximo aos apoios (V1 e V5), no centro (V3) e nos quartos de vão (V2 e V4) da viga, estes juntos aos relógios comparadores. Os prismas foram monitorados pela Estação Total Robotizada marca Leica Geosystems modelo TM 30 com precisão angular de $\pm 0.5''$, e precisão linear de $\pm 0.6\text{mm} + 1\text{ppm}$.

A Figura 4 ilustra um dos prismas posicionados na viga e a Estação Total utilizada no monitoramento da estrutura.

Figura 3 – Prisma posicionado próximo de um relógio comparador e a Estação Total utilizada no ensaio.

A Figura 4 ilustra a posição dos primas V1 a V5 e a posição da Estação Total no plano horizontal fornecido pelo software do equipamento.

Figura 4 – Posição dos primas e da Estação Total no plano horizontal

4.METODOLOGIA

Participaram da atividade 32 alunos matriculados na disciplina Topografia oferecida no 6º ciclo do curso de Engenharia Civil. A atividade teve duração de aproximadamente 180 minutos.

Inicialmente os alunos foram divididos em grupos de 5 alunos e resolveram algumas questões ligadas a disciplina de Resistência dos Materiais e Teoria das Estruturas I já cursadas nos semestres anteriores. O objetivo dessas questões era fazer o aluno associar as teorias vistas em sala de aula e se prepararem para analisar de forma crítica o comportamento da viga durante o ensaio. As questões resolvidas pelos alunos eram:

- 1) Desenhe o esquema estrutural da viga que será ensaiada com a localização dos carregamentos e a seção transversal da viga (realizar medições na viga);
- 2) Considerando carregamentos concentrados de 6,5 kN, determine os diagramas de esforço cortante e momento fletor;

- 3) Calcule a tensão normal na borda inferior da seção localizada no meio do vão;
- 4) Trace um esboço da configuração final da viga fissurada ao final do ensaio.

Após a resolução das questões foi pedido para os alunos realizarem o ensaio de compressão nos corpos de provas de concreto (Figura 5). Este ensaio, também, já havia sido abordado em outras disciplinas cursadas pelos alunos.

Figura 5 – Ensaio de compressão simples

Para a realização do ensaio da viga, os carregamentos foram aplicados de forma incremental a cada 5 kN. A cada aplicação do incremento de carga o ensaio foi interrompido para a leitura deslocamentos verticais os relógios comparadores, observação do surgimento de fissuras e o monitoramento dos deslocamentos da viga.

Como esperado as primeiras fissuras surgiram na região de maior momento fletor na direção perpendicular a direção principal de tração, no caso eixo horizontal, com um carregamento total igual a 15 kN (7,5 kN por ponto de aplicação) como pode ser observado na Figura 6.

O ensaio continuou até um carregamento igual a 45 kN (22,5 kN por ponto de aplicação) quando foi constatado o escoamento da armadura e consequentemente a impossibilidade do aumento dos carregamentos aplicados.

Figura 6– Fissuras observadas na região entre a aplicação de carregamentos

6) Sobre atividades integradas você acha: desnecessário; não muda em nada; importante; muito importante.

5.RESULTADOS

Analisando os resultados das questões respondidas pelos alunos pode-se constatar que todos os grupos responderam de forma corretas as questões 1, 2, 3 e 4.

A atividade mostrou-se importante pois os alunos puderam observar o surgimento das primeiras fissuras região de máximo momento fletor. Outro ponto importante foi a visualização das fissuras inclinadas possibilitando a revisão o assunto sobre os planos das tensões principais de tração, antes de cursarem a disciplina de estruturas de concreto armado.

Durante a atividade pode-se perceber uma grande motivação e participação dos alunos que se sentiram muito mais estimulados ao trabalharem conceitos já estudados como ensaio de compressão simples, cálculo de diagramas de esforços, cálculo de tensões normais além de observarem fenômenos como a formação e direção de fissuras na viga de concreto que poderá ser melhor discutida na disciplina Estruturas de Concreto Armado 1 oferecida no semestre seguinte, 7º ciclo do curso.

A introdução do assunto monitoramento de estruturas com equipamentos topográficos também despertou bastante interesse entre os alunos.

Os resultados das respostas do questionário respondido após a atividade serão discutidos a seguir.

Para a pergunta 1 “O quanto você se lembrava dos assuntos relacionados a Resistência dos Materiais Teoria das Estruturas I abordados na atividade de hoje?” obteve-se as seguintes respostas: 0% nada; 0% muito pouco; 3% pouco; 36% razoavelmente e 58% bem.

Para a pergunta 2 “Sobre o questionário respondido antes do ensaio você:” obteve-se as seguintes respostas: 0% não conseguiu fazer; 0% não tentou; 9% fez algumas partes; 91% fez tudo.

Os resultados destas duas primeiras questões foram comprovados analisando os resultados apresentados no questionário respondido no início da atividade no qual todos os grupos responderam corretamente todas as questões.

Para a pergunta 3 “Você tinha conhecimento do uso de equipamentos topográficos para a realização do monitoramento de estruturas?” obteve-se as seguintes respostas: 12% Não; 9% ouviu falar; 3% leu em artigo; 76% informação passada em aula.

Nesta questão observa-se que a maioria dos alunos se recordam do assunto tratado nas primeiras aulas da disciplina de Topografia.

Para a pergunta 4 “Sobre a atividade interdisciplinar abordada na aula:” obteve-se as seguintes respostas: 0% Não gostou, 0% não achou que os assuntos estavam ligados; 0% achou confuso; 30 % achou interessante; 70% achou muito interessante.

Para a pergunta 5 “Quando estudar Estruturas de Concreto 1 no próximo semestre você acha que o ensaio de hoje:” as seguintes respostas foram obtidas: 0% não vai ajudar em nada pois não gostei; 0% não vai ajudar pois não vou me lembrar; 15% vai ajudar um pouco; 9% vai ajudar razoavelmente; 76% vai ajudar bem pois tentará associar o resultado com a teoria.

Para a pergunta 6 “Sobre atividades integradas você acha:” as seguintes respostas foram obtidas: 0% desnecessário; 0% não muda em nada; 21% importante; 79% muito importante.

Analisando os resultados das três últimas questões, observa-se uma motivação maior dos alunos quanto a atividades práticas no qual é possível relacionar diferentes assuntos. Em seus pontos de vistas eles acreditam que a introdução de um assunto ainda não estudado por meio de atividades práticas irá ajudá-los no aprendizado no momento em que for apresentado a parte teórica.

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou a metodologia de uma atividade realizada na disciplina de Topografia em conjunto com a área de Estruturas do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário FEI.

Com esta atividade procurou-se apresentar os conceitos de monitoramento de estruturas com equipamentos topográficos, além de analisar a motivação e participação dos alunos, a aplicação de conhecimento adquiridos em outras disciplinas cursadas previamente e apresentação e introdução do padrão de fissuração das vigas de concreto submetidas a flexão simples, assunto a ser estudado no semestre seguinte.

A atividade cumpriu seu objetivo pois os alunos mostraram-se mais motivados e participativos da atividade, além de demonstrarem que consideram importante a realização de atividades interdisciplinares.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Centro Universitário FEI pelo suporte financeiro para a condução deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] Bijlani, K.; Chatterjee, S.; Anand, S. Concept Maps for Learning in a Flipped Classroom In: *2013 IEEE Fifth International Conference on Technology for Education*, 2013, pp. 57-60.
- [2] Gehard, A. C.; Rocha Filho J. B. A fragmentação dos saberes na educação científica escolar na percepção de professores de uma escola do ensino médio. *Investigações em Ensinos de Ciências.v17*. 2012.
- [3] Miranda, R. J. P. C. et al., Experimental stress analysis and the mechanical engineers courses. In: *Annual Conference an Exposition on Experimental an Applied Mechanics – SEM*, North Carolina, USA, 2003.
- [4] Palazzo, D. R.; Santos Filho, M. L.; Moreira, A. R.; A Utilização de técnicas geodésicas no monitoramento de estruturas pré-moldadas. *1º Encontro Nacional de Pesquisa-Projeto-Produção em Concreto Pré-Moldado*. 2005.

Capítulo 8

Comparação de custos de uma estrutura em concreto armado com sistema de vedação: Blocos cerâmicos × blocos vazados de concreto

Alex Gomes Pereira

Benício de Moraes Lacerda

Resumo: Com os grandes investimentos em programas de habitação de interesse social por parte dos órgãos governamentais impulsionam o setor nacional a buscar por métodos construtivos que ao mesmo tempo seja eficazes e com menores custos e desperdícios. O presente artigo estuda a comparação entre dois sistemas construtivos mais utilizados no município de Porto Velho são eles: alvenaria em bloco cerâmico e alvenaria em bloco vazado de concreto. O estudo consiste em modelar computacionalmente um projeto estrutural, com a utilização do programa computacional CAD/TQS, a partir de uma planta de arquitetura de uma residência unifamiliar de dois pavimentos. Em seguida, são coletados os quantitativos de armaduras, fôrmas, volume de concreto, área de alvenaria entre outros itens obtidos dos resultados gerados com a análise dos dois sistemas construtivos. Por fim, são realizadas comparações de custos entre os dois sistemas construtivos com a elaboração de planilhas orçamentárias, cujas composições orçamentárias são oriundos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) referente ao mês de junho/2017 do município de Porto Velho. Observa-se que o uso de alvenaria de blocos vazados de concreto são financeiramente mais acessíveis quando comparados com a alvenaria convencional. Os resultados indicaram que o bloco vazado de concreto apresentou ser 7,08% mais econômico quando comparado ao bloco cerâmico.

Palavras-chave: Construção civil. Custos. Orçamento. Alvenaria. SINAPI.

1. INTRODUÇÃO

Com os avanços tecnológicos e econômicos ocorridos, principalmente nos últimos anos, o setor da construção civil se beneficiou consideravelmente, uma vez que programas arquitetônicos e de cálculo estrutural emergiram da necessidade de se criar projetos cada vez mais arrojados. No entanto, hoje o engenheiro civil deve apresentar uma sólida base de conhecimentos em diversas plataformas construtivas e não focar ou direcionar para um único tipo de serviço. A partir dos custos, o orçamento permite concluir se o sistema construtivo a ser aplicado beneficia o construtor, bem como, os equipamentos e pessoas envolvidas em um empreendimento, a fim de determinar a viabilidade econômica de uma obra. Para Barbosa (2015), em consequência do aumento da competitividade na indústria da construção civil, as empresas do ramo foram obrigadas a buscarem meios que possibilitassem o aumento de sua produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de seus serviços. Com o aprimoramento de técnicas de otimização e evolução de softwares houve um grande avanço tecnológico e econômico na área de Engenharia Civil. Os cálculos matemáticos simples que tinham limitações foram substituídos por cálculos mais refinados que possibilitassem obter resultados mais próximos de como uma estrutura se comportaria na realidade. Segundo Kimura (2007) é um grande erro não utilizar softwares para elaboração de projetos estruturais. Além disto, a otimização possibilita a redução da quantidade de materiais utilizados, aumenta a produtividade e permite a escolha do tipo de material que melhor se ajusta em uma determinada região, além de permitir a análise da sua viabilidade econômica.

Uma maneira de analisar a viabilidade econômica de todo o ciclo construtivo de uma edificação consiste na elaboração de planilhas de orçamentos. No Brasil, utiliza-se comumente o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), que de acordo com Corrêa (2015), é um sistema compartilhado entre a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) que propõe previsões orçamentárias, planejamento e execução de obras e serviços destinados para o setor da construção civil. Sua metodologia permite agilizar a composição de preços de forma prática e confiável, além de proporcionar resultados dos orçamentos mais próximos da realidade da indústria da construção civil.

O software computacional CAD/TQS é um sistema computacional gráfico destinada à elaboração de projetos estruturais de concreto armado, concreto protendido, alvenaria estrutural e pré-moldada, sendo hoje o principal modelo de cálculo estrutural utilizado no setor da construção civil no Brasil. Na engenharia estrutural, a aplicação do sistema CAD/TQS e outros softwares estruturais estão potencializando os avanços tecnológicos de forma significativa, melhorias na elaboração de projetos e mitigações de risco. Porém, deve-se ter em mente que a utilização de qualquer software não elimina a responsabilidade do engenheiro. Os softwares devem funcionar como uma ferramenta de trabalho, onde a entrada de dados e os resultados obtidos devem passar por uma análise criteriosa.

Nesse contexto, a realização desta pesquisa tem como objetivo avaliar uma residência unifamiliar de dois pavimentos, através da análise comparativa de custos da estrutura em concreto armado projeto pelos sistemas de vedação composta, em uma primeira análise, de alvenaria em bloco cerâmico e, em um segundo momento, de bloco de concreto para o município de Porto Velho. O consumo de materiais dos elementos estruturais são obtidos do processamento global do programa computacional CAD/TQS. Em seguida, são elaboradas planilhas orçamentárias cujos preços são referentes a composições desoneradas do SINAPI do mês de junho de 2017, a fim de obter resultados que atenda à realidade do mercado local.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

O orçamento é o cálculo aproximado das despesas (custos diretos e indiretos), lucros e investimentos que são necessária para a realização de um projeto ou a execução de uma obra. Para Ávila (2012), o orçamento pode ser definido como um processo de levantamentos de gastos e de recursos disponíveis para execução de uma determinada atividade. González (2008) define como uma estimativa do custo ou preço de uma obra, com sendo o custo total correspondente ao valor das despesas necessárias para a sua realização, sendo o preço igual ao custo somado à margem do lucro.

Em um panorama geral, orçamento é um mecanismo de planejamento e controle das operações de uma empresa, que tem em sua estrutura, as receitas de previstas e estimativa dos custos e gastos que corresponde à execução de obra ou nas premissas de uma empresa. Ou seja, ao construir uma casa ou planejar um investimento, deve-se primeiro fazer um orçamento para que não haja gastos desnecessários. Além disso, a técnica orçamentária proporciona efetuar projeções futuras, permitindo elaborar um relatório contábil, o que reflete a sua posição financeira em um determinado momento.

Para ser ter resultados lucrativos ou o sucesso de um empreendimento é necessário um plano de orçamentação eficiente. Assim, um orçamento realista e bem detalhado, tem como resultado a diminuição de erros e permite traçar e definir metas futuras dentro de uma linha constante de referências ou padrões confiáveis.

Dessa forma, a produção de um orçamento envolve conhecimentos de uma série de fatores que pode estar relacionado diretamente ou não com a obra. Um orçamento deve ser feito por um especialista, por exemplo: na construção civil, o orçamento é feito por um engenheiro ou arquiteto antes do início das atividades construtivas. Isso é necessário para que não haja falhas no decorrer de uma obra.

2.2. ALVENARIA

Segundo Barbosa (2015) existe inúmeros materiais que são utilizados na construção civil, a alvenaria se destaca por ser o mais antigo. De acordo com Tauil e Nese (2010), a alvenaria é um conjunto de elemento colados entre si, cuja finalidade é dividir e vedar ambientes, promover a segurança, proporcionar o conforto térmico e proteger os ambientes contra fenômenos físicos. Quando a alvenaria tem a função de suportar cargas (telhados, lajes, vigas) é denominada de alvenaria resistente ou auto portante. Quando a alvenaria não tem a função de suporta cargas, é denominado de alvenaria de vedação.

Entre os tipos de sistemas construtivos mais utilizadas no Brasil, destacam - se a alvenaria de blocos cerâmicos (alvenaria convencional) e a alvenaria de blocos vazados de concreto (alvenaria estrutural).

2.3. ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em sua norma NBR 15720:2005 define a alvenaria de blocos cerâmicos como sendo um “componente da alvenaria de vedação que possui furos prismáticos perpendiculares às fases que os contém”. Sua função principal é funcionar com um sistema de vedação separando ambientes formado por vigas, colunas e lajes. Entre as vantagens pela utilização de alvenaria convencional é a possibilidade de execução de projetos mais arrojados e a utilização de portas e janelas fora das medidas padronizadas, o que possibilita realizar reforma em qualquer período de vida da edificação. A Figura 1 apresenta a forma do bloco cerâmico segundo a ABNT NBR 6136:1993.

Figura 1 - Bloco cerâmico com furos na horizontal

Fonte: ABNT NBR 6136:1993

A alvenaria de blocos cerâmicos apresenta as seguintes vantagens e características:

- Regularidade na forma e dimensões;
- Facilidade no corte;
- Homogeneidade da massa;
- Pouca porosidade.

A alvenaria de blocos cerâmicos tem como pontos negativos o tempo de execução, a necessidade de realização de prumos constantes, tempo de execução maior em relação a outros tipos de alvenaria e ter elevado índice de resíduos gerados na execução por ser um material frágil.

2.4. ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

O item 3.1 da ABNT NBR 6136:1993 blocos vazados de concreto são “Elemento de alvenaria cuja área líquida é igual ou inferior a 75% da área bruta”. Um dos fatores que possibilitou o aumento de seu uso foi por tornar a obra mais rápida e com menores desperdícios. A Figura 2 apresenta o bloco vazado de concreto em estudo.

Figura 2 - Bloco vazado de concreto

Fonte: ABNT NBR 6136:1993

As principais características do uso de blocos vazados de concreto são:

- Durabilidade;
- Rápida execução;
- Economia.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para atingir os objetivos propostos, tomou-se como base conceitual diversos levantamentos bibliográficos através de livros, artigos científicos, dissertações e normas brasileiras, a fim de ter um melhor entendimento sobre os sistemas construtivos de alvenarias utilizadas na construção civil, bem como a coleta de suas características físicas e mecânicas e entre outras informações de importância para esse estudo. Foi constatado que os blocos cerâmicos são os tipos de alvenarias mais utilizados no Brasil para fins de vedação. Já o emprego de blocos vazados de concreto são largamente utilizadas em moradias populares de programas do governo federal.

Foi elaborado o projeto arquitetônico de uma residência unifamiliar de dois pavimentos e, posteriormente, procedeu-se o seu dimensionamento estrutural com a utilização do software computacional CAD/TQS, a fim de dimensionar os sistemas construtivos em concreto armado. Durante a elaboração do projeto estrutural foram aplicadas dois tipos de carregamentos no que diz respeito ao sistema de alvenaria: carregamentos considerando bloco cerâmico e o outro levando em conta o carregamento do bloco vazado de concreto. Por fim, foram elaboradas planilhas orçamentárias para composições dos respectivos preços e serviços de acordo com os valores estabelecidos pelo SINAPI referente ao mês de junho/2017 para o município de Porto Velho/RO, com objetivo de discutir qual dos sistemas de alvenaria impacta mais no consumo de materiais para os elementos estruturais em concreto armado.

Figura 5 - Corte A-A

Fonte: Autor (2017)

As alvenarias utilizadas no projeto apresentam as seguintes dimensões: a) Alvenaria de bloco vazado de concreto, $14 \times 19 \times 39$ cm (espessura 14 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m^2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, b) Alvenaria de bloco cerâmico, $14 \times 9 \times 19$ cm (espessura 14 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m^2 com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

3.2. DADOS DO DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL

Com propósito de gerar resultados comparativos da influência no projeto estrutural com a utilização dos sistemas de vedação entre a alvenaria de bloco vazado de concreto e a alvenaria de bloco cerâmico foi utilizado o software computacional CAD/TQS 19.11, versão estudante. Foram dimensionadas duas estruturas que envolvem características dos respectivos materiais, com as ações atuantes nas estruturas (peso específico aparente de 13 kN/m^3 para bloco cerâmico e 14 kN/m^3 para bloco vazado de concreto), de acordo com as normas em vigor: NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto e NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações. Considerando para alvenarias de blocos cerâmicos, o revestimento de 1,5 cm (chapisco + emboço + reboco) para paredes totalmente niveladas e com prumos, considerando o carregamento específico de 19 kN/m^3 , e para os blocos vazados de concreto o revestimento das paredes de 0,5 cm (massa niveladora - selamix) aplicada diretamente nos blocos e considerando revestimento de argamassa de gesso com peso específico aparente de $12,5 \text{ kN/m}^3$, conforme a NBR 6120:1980. No sistema do CAD/TQS, adotou-se o modelo estrutural IV, em que o edifício foi modelado por um pórtico espacial mais os modelos de cada pavimento (vigas contínuas e grelhas). Não foi considerada a influência do vento por ser tratar de um estrutura de apenas dois pavimentos e com rigidez suficientemente capaz de absorver os esforços horizontais.

As características mecânicas do concreto e o seu respectivo cobrimento nominal dos elementos estruturais estão descritas na Tabela 1:

Tabela 1 - Características mecânicas e cobrimentos nominais dos elementos estruturais

Elemento estrutural	Resistência característica à compressão (f_{ck})	Cobrimento nominal, conforme a Tabela 7.2 da NBR 6118:2014
Fundação	25 MPa	30 mm
Lajes	25 MPa	25 mm
Vigas	25 MPa	30 mm
Pilares	25 MPa	30 mm

Fonte: Autor (2017)

Para as armaduras, foram especificadas a utilização do aço com resistência ao escoamento de 500 MPa e 600 MPa. Por ser tratar de um projeto de estudo foi especificadas fundações superficiais do tipo sapata com dimensões de 120×120 cm e com tensão admissível do solo de 2,00 kgf/cm², conforme apresenta a Figura 6.

Figura 6 - Detalhes geométricos e dados da fundação gerados pelo CAD/TQS

Fonte: Autor (2017)

Os pilares de ambas as estruturas foram dimensionados com seções de 20×30 cm em conformidade com as diretrizes estabelecidas do item 13.2.3 da ABNT NBR 6118:2014 o qual descreve “A seção transversal de pilares e pilares-parede maciços, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor que 19 cm”. Os dados dos pilares estão representados pela Figura 7.

Figura 7 - Dados gerais do pilar gerado pelo CAD/TQS

Fonte: Autor (2017)

Foram utilizadas vigas com seções constantes de 20×30 cm para as duas estruturas, conforme pode ser observada na Figura 8.

Figura 8 - Dados gerais da viga gerado pelo CAD/TQS

Fonte: Autor (2017)

Para o dimensionamento das lajes foi utilizada laje maciça com espessura de 10 cm para ambas estruturas, ou seja, tanto no dimensionamento com a utilização do sistema em alvenaria com blocos cerâmicos como o sistema em alvenaria com blocos vazados de concreto.

A Figura 9 ilustra a visualização em três dimensões gerada pelo software que possibilita um entendimento da estrutura estudada.

Figura 9 - Visualização em três dimensões gerado pelo software TQS

Fonte: Autor (2017)

Com o lançamento de dados, o sistema CAD/TQS calculou automaticamente os modelos matemáticos da estrutura e, conseqüentemente, dimensionou e detalhou as armaduras necessárias para cada elemento estrutural. Por fim, o software gerou os quantitativos referentes aos consumos de concreto, aço e fôrma.

3.3. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

A fim avaliar os custos de cada sistema frente aos parâmetros obtidos pelo CAD/TQS foram desenvolvidas planilhas orçamentárias. Para agilizar a composição dos preços relativos à execução de obras e serviços e propor dados mais próximos da realidade foi utilizada a planilha com desoneração do SINAPI referente ao mês de junho/2017 do município de Porto Velho, disponível no site da Caixa Econômica Federal. Para a verificação da possível interferência das cagas, cada planilha foi dividida em três partes: infraestrutura, superestrutura e o tipo de alvenaria.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta os resultados do dimensionamento das estruturas pelo software CAD/TQS e das planilhas orçamentárias, no qual foi possível obter os resultados que estão relacionados nas subseções a seguir, referente a análise individual de cada serviço. Toda a análise estatística foi realizada na ferramenta do Excel.

4.1. CONSUMO DE CONCRETO

Os Gráfico 1 e 2 apresentam os consumos de concreto gerado pelo sistema CAD/TQS.

Gráfico 1 - Consumo de concreto com a utilização do sistema de alvenaria de bloco cerâmico gerado pelo software TQS

Fonte: Autor (2017)

Gráfico 2 - Consumo de concreto com a utilização do sistema de alvenaria de bloco vazado de concreto gerado pelo software TQS

Fonte: Autor (2017)

Observa-se que ambos os resultados foram semelhantes, com um pequeno aumento de 0,96%, no consumo de concreto para o alvenaria de bloco cerâmico em comparação ao sistema de bloco vazado de concreto.

4.2. CONSUMO DE FÔRMA

Os Gráficos 3 e 4 são apresentados os resultados de consumo de fôrma para os dois sistemas de alvenaria em estudo.

Gráfico 3 - Consumo de fôrma com a utilização do sistema de alvenaria de bloco cerâmico gerado pelo software TQS

Fonte: Autor (2017)

Gráfico 4 - Consumo de fôrma com a utilização do sistema de alvenaria de bloco vazado de concreto gerado pelo software TQS

Fonte: Autor (2017)

Com base nos resultados apresentados nos Gráficos 3 e 4, fica evidente que os dois modelos apresentam resultados estatisticamente iguais.

4.3. CONSUMO DE AÇO

Nos Gráficos 5 e 6, são apresentados os resultados de consumo de aço.

Gráfico 5 - Consumo de aço com a utilização do sistema de alvenaria de bloco cerâmico gerado pelo software TQS

Fonte: Autor (2017)

Gráfico 6 - Consumo de aço com a utilização do sistema de alvenaria de bloco vazado de concreto gerado pelo software TQS

Fonte: Autor (2017)

Analisando os dados dos Gráficos 5 e 6, verificou-se que o consumo total de aço, para o sistema de alvenaria de bloco cerâmico foi seguida de um aumento percentual de 3,96%, em comparação com o sistema de bloco vazado de concreto.

4.4. INFRAESTRUTURA

As Tabelas 2 e 3 é apresentam os valores relacionados aos custo para a execução da infraestrutura da edificação.

Tabela 2 - Composições dos serviços de infraestrutura para blocos cerâmicos

Item	SINAPI	Infraestrutura	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.0	79517/001	Escavação manual em solo-prof. até 1,9 m (sapatas).	m ³	31,11	29,35	913,0785
1.1	93358	Escavação manual de valas.	m ³	8,619	57,14	492,48966
1.2	94102	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência.	m ³	4,41	146,32	645,2712
1.3	92795	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	372	6,23	2.317,56
1.4	92921	Armação de fundações em estruturas de concreto armado de edificação térrea, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem.	kg	372	7,51	2.793,72
1.5	1527	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953).	m ³	18,7	411,63	7.697,481
1.6	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações.	m ³	18,7	93,53	1.749,011
1.7	74106/001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m ²	220,968	8,45	1.867,1796
Total da etapa						18.475,79096

Fonte: Autor (2017)

Tabela 3 - Composições dos serviços de infraestrutura para blocos vazados de concreto

Item	SINAPI	Infraestrutura	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.0	79517/001	Escavação manual em solo-prof. até 1,9 m (sapatas).	m ³	31,11	29,35	913,0785
1.1	93358	Escavação manual de valas.	m ³	8,619	57,14	492,48966
1.2	94102	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência.	m ³	4,41	146,32	645,2712
1.3	92795	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	328	6,23	2043,44
1.4	92921	Armação de fundações em estruturas de concreto armado de edificação térrea, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem.	kg	328	7,51	2463,28
1.5	1527	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953).	m ³	20,9	411,63	8603,067
1.6	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações.	m ³	20,9	93,53	1954,777
1.7	74106/001	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m ²	220,968	8,45	1867,1796
Total da etapa						18.982,58296

Fonte Autor (2017):

Analisando-se as Tabelas 2 e 3, percebe-se que os serviços de infraestrutura do bloco vazado de concreto foi de 2,74%, índice superior ao bloco cerâmico.

4.5. SUPERESTRUTURA

As Tabelas 4 e 5 apresentam as composições dos serviços de superestrutura para as alvenarias em estudos.

Tabela 4 - Composições dos serviços de superestrutura para blocos cerâmicos

Item	SINAPI	Superestrutura	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.0	92263	Fabricação de fôrma para pilares em chapas de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	m ²	153	89,12	13635,36
1.1	92414	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares, pé direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações.	m ²	153	79,13	12106,89
1.2	92265	Fabricação de fôrma para vigas em chapas de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	m ²	161,7	70,34	11373,978
1.3	92451	Montagem e desmontagem de fôrma de vigas retangulares, escoramento com pontalete, pé direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações.	m ²	161,7	100	16170
1.4	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	385	8,51	3276,35
1.5	92792	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	64	8,4	537,6
1.6	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	108	8,76	946,08
1.7	92794	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	845	7,24	6117,8
1.8	92795	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	208	6,23	1295,84
1.9	92796	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	410	5,18	2123,8
1.10	92797	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	66	4,86	320,76
1.11	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem.	kg	385	13,14	5058,9
1.12	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem.	kg	64	11,99	767,36

(Continuação)

Tabela 4 - Composições dos serviços de superestrutura para blocos cerâmicos

Item	SINAPI	Superestrutura	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.13	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm - montagem.	kg	108	11,49	1240,92
1.14	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea, aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	845	9,33	7883,85
1.15	92779	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea, aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.	kg	208	7,81	1624,48
1.16	92780	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea, aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.	kg	410	6,31	2587,1
1.17	92781	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea, aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.	kg	66	5,67	374,22
1.18	92267	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	m ²	190,3	34,18	6504,454
1.19	92509	Montagem e desmontagem de fôrma de laje com área média menor ou igual a 20 m ² , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações.	m ²	190,3	35,58	6770,874
1.20	92800	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em laje.	kg	82	6,58	539,56
1.21	92801	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm, utilizado em laje.	kg	1187	6,37	7561,19
1.22	92802	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em laje.	kg	148	6,84	1012,32
1.23	92803	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em laje.	kg	276	5,63	1553,88
1.24	92804	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm, utilizado em laje.	kg	41	5,13	210,33
1.25	92768	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem.	kg	82	8,69	712,58
1.26	92769	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem.	kg	1187	7,98	9472,26
1.27	92770	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm - montagem.	kg	148	8,04	1189,92

(Continuação)

Tabela 4 - Composições dos serviços de superestrutura para blocos cerâmicos

Item	SINAPI	Superestrutura	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.28	92771	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem.	kg	276	6,54	1805,04
1.29	92772	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - montagem.	kg	41	5,82	238,62
1.30	7156	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 kg/m ²), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm.	m ²	190,31	21,9	4167,789
1.31	1527	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953).	m ³	10,2	411,63	4198,626
1.32	1525	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953).	m ³	40,6	425,49	17274,894
1.33	92874	Espalhamento, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m ³	50,8	24,26	1232,408
1.34		Desmoldante para fôrma madeira compensada resinada.	L	34,37	13,36	459,1832
1.35		Total da etapa				152.345,2162

Fonte: Autor (2017)

Tabela 5 - Composições dos serviços de superestrutura para blocos vazados de concreto

Item	SINAPI	Superestrutura	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.0	92263	Fabricação de fôrma para pilares em chapas de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	m ²	153,8	89,12	13706,656
1.1	92414	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares, pé direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações.	m ²	153,8	79,13	12170,194
1.2	92265	Fabricação de fôrma para vigas em chapas de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	m ²	164,8	70,34	11592,032
1.3	92451	Montagem e desmontagem de fôrma de vigas retangulares, escoramento com pontalete, pé direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações.	m ²	164,8	100	16480
1.4	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	401	8,51	3412,51
1.5	92792	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	48	8,4	403,2
1.6	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	100	8,76	876

(Continuação)

Tabela 5 - Composições dos serviços de superestrutura para blocos vazados de concreto

Item	SINAPI	Superestrutura	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.7	92794	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	873	7,24	6320,52
1.8	92795	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	198	6,23	1233,54
1.9	92796	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 16.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	257	5,18	1331,26
1.10	92797	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	kg	66	4,86	320,76
1.11	92775	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem.	kg	401	13,14	5269,14
1.12	92776	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem.	kg	48	11,99	575,52
1.13	92777	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm - montagem.	kg	100	11,49	1149
1.14	92778	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea, aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.	kg	873	9,33	8145,09
1.15	92779	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea, aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.	kg	198	7,81	1546,38
1.16	92780	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea, aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.	kg	273	6,31	1722,63
1.17	92781	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea, aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.	kg	120	5,67	680,4
1.18	92267	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm.	m ²	190,3	34,18	6504,454
1.19	92509	Montagem e desmontagem de fôrma de laje com área média menor ou igual a 20 m ² , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações.	m ²	190,3	35,58	6770,874
1.20	92800	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em laje.	kg	84	6,58	552,72
1.21	92801	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6.3 mm, utilizado em laje.	kg	1199	6,37	7637,63
1.22	92802	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em laje.	kg	195	6,84	1333,8

(Continuação)

Tabela 5 - Composições dos serviços de superestrutura para blocos vazados de concreto

Item	SINAPI	Superestrutura	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.23	92803	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em laje.	kg	149	5,63	838,87
1.24	92804	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12.5 mm, utilizado em laje.	kg	33	5,13	169,29
1.25	92768	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem.	kg	84	8,69	729,96
1.26	92769	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem.	kg	1199	7,98	9568,02
1.27	92770	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm - montagem.	kg	195	8,04	1567,8
1.28	92771	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem.	kg	149	6,54	974,46
1.29	92772	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - montagem.	kg	33	5,82	192,06
1.30	7156	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 kg/m ²), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	m ²	188,9	21,9	4136,91
1.31	1527	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953).	m ³	10,3	411,63	4239,789
1.32	1525	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953).	m ³	40,2	425,49	17104,698
1.33	92874	Espalhamento, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m ³	50,5	24,26	1225,13
1.34		Desmoldante para fôrma madeira compensada resinada.	L	34,37	13,36	459,1832
Total da etapa						150.940,4802

Fonte: Autor (2017)

De acordo com os valores, os autores concluíram que os serviços de superestrutura apresentou resultados mais uniformes, no qual o bloco cerâmico apresentou valores maiores de 0,93% em relação ao bloco vazado de concreto.

4.6. ALVENARIA

Por último, serão elencados a comparação do total de serviço relativos a alvenaria apresentando os resultados nas Tabelas 6 e 7.

Tabela 6 - Composições dos serviços de alvenaria de vedação para blocos cerâmicos

Item	SINAPI	Alvenaria	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.0	87525	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m ²	288,6476	99,6	28.749,30
Total geral						28.749,30

Fonte: Autor (2017)

Tabela 7 - Composições dos serviços de alvenaria de vedação para blocos vazados de concreto

Item	SINAPI	Alvenaria	Unid.	Quant.	Unit.	Total
1.0	87453	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m ²	288,6476	53,09	15.324,30
Total geral						15.324,30

Fonte: Autor (2017)

Com base nos resultados apresentados nas Tabelas 6 e 7, as composições dos serviços de alvenaria de vedação para blocos cerâmicos subestima as composições dos serviços de alvenaria de vedação para blocos vazados de concreto. Quantitativamente, o resultado é subestimado em 87,61% a mais que o bloco vazado de concreto.

No Gráfico 7 pode ser visualizado o gráfico comparando os valores do custo de alvenaria, superestrutura e infraestrutura, entre blocos cerâmicos e blocos vazados de concreto.

Gráfico 7 - Comparação entre os valores do custos entre blocos cerâmicos e blocos vazados de concreto

Fonte: Autor (2017)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho são estudados a influência dos custos nos elementos estruturais na utilização dos sistemas de alvenaria: bloco cerâmico e o bloco vazado de concreto. Os resultados apresentados permitem as seguintes conclusões:

- a) Os gráficos de consumo de concreto e fôrma dos sistemas de alvenaria gerados pelo programa CAD/TQS quando comparados sinalizaram comportamentos similares. Todavia, os gráficos de consumo de aço apresentou a maior diferença, no qual o sistema de alvenaria de bloco cerâmico apresentou um consumo de 3,96% a mais do que o sistema de alvenaria de bloco vazado de concreto;
- b) Os resultados dos serviços de alvenaria de vedação para blocos cerâmicos subestimam os resultados dos serviços de alvenaria de vedação para blocos vazados de concreto;
- c) Ao se analisar todos os resultados das planilhas orçamentárias e dos gráficos de consumos gerado pelo software computacional CAD/TQS, o sistema de bloco vazado de concreto apresentou ser 7,73 % mais barato, mesmo não apresentando uma diferença significativa no custo final, caso for levado em consideração uma grande quantidade de residências, o valor será bem expressivo.

REFERÊNCIAS

- [1] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.
- [2] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 1980.
- [3] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6122: Projeto e execução de fundações. Rio de Janeiro, 1996.
- [4] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6136: Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural. Rio de Janeiro, 1993.
- [5] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15270: Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos. Rio de Janeiro, 2005.
- [6] Ávila, C. A. Orçamento Público. Paraná: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 2012.
- [7] Barbosa, E. M. L. Análise comparativa entre alvenaria em bloco cerâmico de vedação e drywall. In: Revista Especialize On-line IPOG, Edição 10, 2015.
- [8] Corrêa, M. F. O. Os passos e a importância da elaboração adequada de uma planilha orçamentária para licitações de obras públicas. In: Revista Especialize On-line IPOG, Edição 10, 2015.
- [9] González, M. A. S. Noções de Orçamento e Planejamento de Obras. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2008.
- [10] Kimura, A. E. Informática aplicada em estruturas de concreto armado: cálculo de edifícios com o uso de sistemas computacionais. São Paulo: Pini, 2007.
- [11] Tauil, C. A; Nesse, F. J. M. Alvenaria estrutural. São Paulo: Pini, 2010.

Capítulo 9

Análise dos recalques diferenciais de fundações por estacas escavadas no dimensionamento de vigas Baldrames de concreto armado em edificações residenciais

Carlos Alberto Caldeira Brant

Alan Rizzato Espessato

Sérgio Trajano Franco Moreiras

Resumo: Analisando a desconectividade entre projetos de infra e superestruturas, o trabalho propõem uma metodologia de dimensionamento estrutural de vigas baldrames considerando a influência de recalques diferenciais de fundação por estaca escavada. Para isso, determinou-se os recalques através de monitoramento em estudo de caso e de métodos de previsão semiempíricos embasados em contribuições de Aoki-Velloso (1975) e de Décourt-Quaresma (1978), e no comportamento reológico elástico linear do solo. Realizou-se a compatibilização entre esses valores de recalques teóricos e reais por meio de modelações matemáticas empregando como variável as solicitações atuantes. Os diagramas de esforços internos da viga baldrame analisada foram obtidos mediante o *Software Ftool*, os quais foram empregados no dimensionamento das armaduras. Obteve-se a necessidade de acréscimo das armaduras longitudinais devido aos efeitos dos recalques diferenciais nas fundações. Portanto, esses fenômenos precisam ser levados em conta, almejando a eficiência estrutural em decorrência da interação solo estrutura.

Palavras-Chave: Recalques de fundação, compatibilização entre recalques teóricos e reais, dimensionamento de vigas baldrames, interação solo estrutura.

1 INTRODUÇÃO

Pode-se entender uma edificação como a união da superestrutura, infraestrutura e maciço de solo. Geralmente, a superestrutura é calculada por um engenheiro estrutural admitindo o contato entre a parte inferior dos pilares e as fundações como sendo indeslocável. O engenheiro geotécnico, com base nos parâmetros do solo e nos carregamentos provenientes da superestrutura, define as dimensões dos elementos estruturais de fundação, calcula os recalques e os compara com os recalques admissíveis (IWAMOTO, 2000).

A ideia da superestrutura engastada na base da fundação, supostamente rígida, não está de acordo com a realidade geotécnica do maciço de solo adjacente. Reis (2000) afirma que essa idealização pode negligenciar os efeitos dos recalques na superestrutura.

Nesse sentido, o Cálculo Estrutural deve contemplar as deformações que ocorrem entre o sistema solo-estrutura, bem como a interação entre estrutura e solo e suas consequências. Para isto, diversos fatores são levados em consideração: a rigidez relativa solo-estrutura, a quantidade de pavimentos da edificação e influência dos primeiros pavimentos na rigidez estrutural, a presença das cintas (vigas baldrames), a influência recíproca de grupo de edifícios, o processo construtivo e a forma da planta da edificação (GONÇALVES, 2004).

Segundo IWAMOTO (2000) e COLARES (2006), a interação solo-estrutura é entendida como efeitos decorrentes da deformação do maciço de solo nas peças da superestrutura e nos elementos estruturais de fundação. A grande vantagem sobre o conhecimento desse fenômeno é a possibilidade de estimar as consequências da redistribuição de esforços nos elementos estruturais e a forma e intensidade dos recalques diferenciais. Assim, torna-se possível a confecção de projetos mais eficientes e confiáveis.

O objetivo desse estudo foi propor uma metodologia de dimensionamento estrutural para vigas baldrames de edifícios residências unifamiliares de pequeno a médio porte, na cidade de Umuarama-PR, que leve em consideração a influência de recalques diferenciais de fundações por estacas escavadas.

2 METODOLOGIA

Para o dimensionamento das vigas baldrames foi avaliado os valores dos recalques diferenciais de fundação. Para isso, escolheu-se uma obra e nela houve o monitoramento dos recalques reais por nivelamento, durante o processo executivo.

Esses dados além de determinarem os recalques diferenciais, serviram para calibrar um modelo elástico linear para a previsão dos recalques. Esses foram obtidos através de equações teóricas, adaptadas aos métodos semiempíricos de previsão de capacidade de carga de fundações por estaca escavada de Aoki-Velloso (1975) e de Décourt-Quaresa (1978).

2.1 MONITORAMENTO DE RECALQUES DE FUNDAÇÃO POR ESTACA ESCAVADA EM ESTUDO DE CASO

No projeto foram previstas 30 estacas com diâmetros de 25 cm e profundidade de 5 m. As armaduras longitudinal e transversal desses elementos foram dispostas nos dois primeiros metros. As estacas monitoradas foram P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9 e P17 (Figura.1).

As vigas baldrames sobre as estacas monitoradas foram a VB1 e VB11, sendo suas seções transversais 17 x 30 cm e 12 x 30 cm, respectivamente. (Figura.2).

Figura 1. Croqui da planta de locação.

Fonte: Do autor.

Figura 2. Croqui da planta de fôrmas das vigas baldrames.

Os recalques das estacas foram aferidos por nivelamento, com leituras realizadas a cada quinze dias, durante quatro meses. A efetuação dessas leituras de nível se deram nos pontos de análise e de referências (nível fixo) preestabelecidos.

Pela diferença de variação das alturas das cantoneira em relação aos marcos de referências no decorrer das leituras pôde-se verificar os recalques absolutos de fundação ocorrido na prática, para cada intervalo de tempo de quinze dias. A diferença de recalques absolutos de dois elementos estruturais de fundação consecutivos foi definido como o recalque diferencial de fundação e está ligado a um tramo da viga baldrame.

No decorrer do processo da construção do edifício, também houve a estimativa das cargas solicitadas nas estacas, através do método das áreas de influência. Essas estimativas contribuíram para o cruzamento de dados com os recalques absolutos obtidos quinzenalmente. Assim, confeccionou-se curvas de carga por recalque real e de carga por recalque teórico para cada fundação estudada (a exemplo, ver Figura 1).

Figura 3. Recalques monitorados e teóricos na estaca P3.

Fonte: Do autor.

2.2 MÉTODO TEÓRICO DE PREVISÃO DE RECALQUES DE FUNDAÇÃO POR ESTACA ESCAVADA

Como complemento aos resultados dos recalques monitorados por nivelamento no estudo de caso, foi realizado uma previsão teórica dos mesmos. Buscou-se um embasamento por meio de equações da Teoria da Elasticidade Linear e de adaptações de métodos semiempíricos de previsão de capacidade de carga de elementos de fundação por estaca.

A caracterização do solo foi desenvolvida de acordo com uma sondagem de reconhecimento (SPT). Essa possibilitou a verificação dos valores de $NSPT$ de acordo com cada camada de estrato.

Como parâmetros iniciais para a obtenção dos valores dos recalques teóricos, estimou-se os valores de resistência lateral e de ponta por estaca através dos métodos semiempíricos de Aoki-Velloso (1975) e Décourt-Quaresma (1978).

O recalque do sistema solo-fundação está dividido em encurtamento elástico da estaca e recalque do solo subjacente. Calculando os carregamentos nos pilares através da área de influência de cada um, transferindo essas cargas para as estacas e comparando essas com as parcelas de capacidade de carga dos elementos estruturais de fundação, pôde-se estimar os valores dos recalques das fundações mediante o processo de cálculo apresentado por Cintra e Aoki (2010).

2.3 COMPATIBILIZAÇÃO DOS VALORES DOS RECALQUES DE FUNDAÇÃO POR ESTACA ESCAVADA

Com o objetivo de aproximar os valores dos recalques estimados através de equações teóricas aos valores dos recalques monitorados no estudo de caso e fornecer um modelo matemático de previsão de recalques de fundação para a região estudada, realizou-se a compatibilização entre as magnitudes desses deslocamentos verticais.

Tendo-se os valores dos recalques reais e dos teóricos para uma mesma solicitação no elemento estrutural de fundação, aproximou-se os valores teóricos aos valores reais obtidos através dos gráficos de carga por deformação para ambos os casos de recalques (monitorados e teóricos), no qual as curvas de linha de tendência puderam ser parametrizadas.

Foi necessário estimar valores de coeficientes de proporcionalidade que dependeram dos tipos de gráficos alcançados. Essas estimativas ocorreram através de modelações matemáticas e processos iterativos computacionais, simplificados, dependendo apenas do carregamento de compressão atuante na cabeça da estaca.

2.4 DIMENSIONAMENTO DAS ARMADURAS DA VIGA BALDRAME VB11

Os carregamentos submetidos à viga baldrame VB11 foram devido ao peso da alvenaria sobrejante e peso próprio da viga baldrame.

Os diagramas de momento fletor e esforço cortante foram obtidos com auxílio do *software* Ftool,

considerando a hipótese da viga contínua.

a) Dimensionamento da armadura longitudinal:

A proposta foi verificar as áreas das armaduras longitudinais para as seções mais críticas em relação aos momentos fletores positivos nos tramos e momentos negativos nos apoios.

Considerou-se a continuidade de uma armadura única superior e única inferior para toda a viga. Houve a utilização de formulações derivadas do método de cálculo das “equações teóricas” devido flexão simples em viga.

A NBR 6118 (ABNT, 2014) diz que o domínio de deformação da seção transversal de vigas submetidas a flexão simples deve ser 2 e metade do 3. Assim, para concretos do Grupo I de resistência o limite $X/d \leq 0,45$ de ser respeitado, garantindo um bom comportamento dútil na viga baldrame e que nenhuma alteração no pré-dimensionamento fosse necessária.

Quando o domínio de deformação fosse “4” ($X > X_{3 \text{ lim}}$ ou $X > 0,45.d$), seria necessário verificar a utilização de armadura dupla: uma armadura de tração (A_s) e outra de compressão (A_s'), para a seção de estudo. Isso, devido ao fato do concreto não conseguir resistir a compressão por si só, tornando necessário uma armadura auxiliar.

Antes do detalhamento da armadura na seção transversal, foi calculado a armadura longitudinal mínima ($A_{s,min}$), de acordo com prescrições da NBR 6118 (ABNT, 2014).

O espaçamento horizontal mínimo entre as barras longitudinais ($a_{h,min}$) foi calculado segundo prescrições da norma NBR 6118 (ABNT, 2014), no qual é expressado uma distância mínima para a passagem do concreto por entre as armaduras, evitando o surgimento dos nichos de concretagem (“bicheiras”).

b) Dimensionamento da armadura transversal:

Partindo do diagrama de força cortante obtido pelo *software* Ftool, foi dimensionada a armadura transversal da viga baldrame.

Identificando o valor da cortante máxima, calculou-se a força cortante solicitante de cálculo na seção (V_{sd}). O modelo de cálculo I, mais conservador, foi utilizado no dimensionamento de armaduras transversais.

Como verificação inicial de cálculo, a tensão de cálculo solicitante (τ_{wd}) deveria ser inferior a tensão limite (τ_{wu}).

Considerou-se estribos verticais, obtendo-se a área necessária da armadura transversal (A_{sw}), dado em cm^2/m .

Para a escolha do quantitativo da armadura transversal foi necessário respeitar a condição de espaçamento máximo entre estribos, garantindo a não ocorrência de ruptura por cisalhamento nas seções entre estribos.

3 RESULTADOS

3.1 CARGAS NAS ESTACAS

As cargas atuantes nas estacas são transferidas para o maciço de solo através do atrito lateral e resistência de ponta. Os valores das solicitações de projeto (S_d) e capacidade de carga (R) das estacas estimado através dos métodos semiempíricos de Aoki-Velloso (1975) e de Décourt-Quaresma (1978) são apresentados na Tabela 1.

Nessa tabela, pode-se verificar as parcelas de resistência lateral (RL) e resistência de ponta (R_p) que compõem a capacidade de carga das estacas.

Tabela 1. Cargas atuantes e capacidade de carga das estacas.

Est.	Carga Solicit. (kN)	Texto Aoki-Velloso			Texto Décourt-Quaresma		
		R_p (kN)	R_L (kN)	R (kN)	R_p (kN)	R_L (kN)	R (kN)
P1	34,9	45,8	59,4	105,2	39,3	57,6	96,9
P2	68,6						
P3	49,2						
P4	75,1						
P5	78,1						
P6	38,0						
P9	88,2						
P17	84,5						

3.2 RECALQUES TEÓRICOS E REAIS

Os recalques teóricos foram calculados mediante valores de resistência lateral e de ponta de cada estaca. Esses valores representam a média entre os recalques calculados com adaptações dos métodos semiempíricos de previsão de capacidade de carga de Aoki-Velloso (1975) e de Décourt-Quaresma (1978).

Na Tabela 2, a seguir, são apresentados os valores dos recalques teóricos e dos recalques monitorados por nivelamento no estudo de caso.

Tabela 2. Recalques teóricos e monitorados no estudo de caso.

Est.	RECALQUES TEÓRICOS (mm)			RECALQUES MONITORADOS (mm)
	ρ_e	ρ_s	ρ	
P1	0,00	0,90	0,90	7,00
P2	0,15	3,50	3,65	7,00
P3	0,00	1,27	1,27	4,00
P4	0,19	4,66	4,85	6,00
P5	0,20	5,17	5,37	4,00
P6	0,00	0,98	0,98	4,00
P9	0,26	6,80	7,06	5,00
P17	0,24	6,22	6,46	8,00

Esses resultados foram os valores dos recalques totais de fundação, no qual analisando-os em sequência, segundo o esquema estático, pôde-se verificar os valores dos recalques diferenciais que ocorreram no sistema estrutural estudado.

3.3 RESULTADOS DOS CÁLCULOS DAS ARMADURAS DA VIGA VB11

Na tabela 3 pode-se verificar os valores dos esforços internos máximos – momento fletor máximo de tração na fibra superior ($M_{sup,max}$), momento fletor máximo de tração na fibra inferior ($M_{inf,max}$) e esforço cortante máximo (V) – obtidos para a viga baldrame VB11 sem a consideração dos recalques de fundação (sem recalques) e com a consideração desses (com recalques).

Tabela 3. Valores dos esforços internos.

Esforços	Sem recalques	Com recalques
$M_{sup,max}$ (kN.cm)	1248,48	1506,33
$M_{inf,max}$ (kN.cm)	632,86	1007,51
V (kN)	22,779	26,796

Na Tabela 4 são apresentados os diâmetros e o quantitativo mais econômico das armaduras da viga baldrame VB11, sem e com a consideração dos recalques monitorados por nivelamento no estudo de caso.

Tabela 4. Quantidade de armadura necessária nas vigas baldrames VB1 e VB11.

Condição de análise	VB11		
	As,sup	As,inf	Asw
Sem recalques	1,64 cm ² 2 ϕ 10mm	0,80 cm ² 2 ϕ 8mm	1,08 cm ² /m ϕ 5mm c. 16 cm
Com recalques	2,02 cm ² 2 ϕ 12,5mm	1,42 cm ² 2 ϕ 10mm	1,52 cm ² /m ϕ 5mm c. 16 cm

3.4 COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE RECALQUES TEÓRICOS COM AFERIDOS

Na Tabela 5, estão apresentados equações polinomiais de quarta ordem. Nessas equações existem a soma das parcelas dos recalques obtidos teoricamente para cada ponto do estudo de caso (ρ_{p1} , ρ_{p2} , ρ_{p3} , ρ_{p4} , ρ_{p5} , ρ_{p6} , ρ_{p9} e ρ_{p17}).

Os oito polinômios contidos na Tabela 5 proporcionam a minimização da diferença dos valores dos recalques teóricos em relação aos valores dos recalques monitorados por nivelamento. As formulações foram simplificadas para depender apenas do valor da carga sobre a estaca (P) a que pertence. Ainda nessa tabela, estão representados os valores dos coeficientes de determinação, R^2 , que descrevem o ajuste de cada modelo matemático utilizado.

Tabela 5. Recalques reais aproximados para cada ponto do estudo de caso.

Est.	Recalque aproximado (mm)	R^2
P1	$\rho_{p1} - 0,000009.P^4 + 0,0013.P^3 - 0,0466.P^2 + 0,6422.P + 0,2072$	0,94
P2	$\rho_{p2} - 0,000002.P^4 + 0,0003.P^3 - 0,0169.P^2 + 0,3998.P - 0,1837$	0,89
P3	$\rho_{p3} - 0,000003.P^4 + 0,0003.P^3 - 0,0094.P^2 + 0,1055.P - 0,1382$	0,85
P4	$\rho_{p4} - 0,000001.P^4 + 0,0002.P^3 - 0,0105.P^2 + 0,2035.P + 0,1043$	0,85
P5	$\rho_{p5} + 0,0000006.P^4 - 0,0001.P^3 + 0,0089.P^2 - 0,1694.P + 0,1308$	0,76
P6	$\rho_{p6} + 0,000007.P^4 - 0,0006.P^3 + 0,0139.P^2 - 0,0434.P - 0,0394$	0,95
P9	$\rho_{p9} - 0,000001.P^4 + 0,0001.P^3 - 0,0053.P^2 + 0,0153.P - 0,0548$	0,89
P17	$\rho_{p17} - 0,000001.P^4 + 0,0002.P^3 - 0,0096.P^2 + 0,2165.P - 0,2087$	0,64

Como proposta final, houve uma modelação computacional para a generalização das oito equações dos recalques reais aproximados da Tabela 4. Assim, computou-se as equações 1 e 2, que respeitam suas respectivas condições de uso.

$$\rho_{rra} = (\rho_{pi} - 1,667 \cdot 10^{-6} \cdot P^4 + 3,333 \cdot 10^{-4} \cdot P^3 + 0,00463 \cdot P^2 + 0,234767 \cdot P + 0,0098667) / P^{0,6} \quad (1')$$

Para: $P \leq R_L$.

$$\rho_{rra} = (\rho_{pi} - 8,8 \cdot 10^{-7} \cdot P^4 + 1,4 \cdot 10^{-4} \cdot P^3 + 0,00178 \cdot P^2 + 0,13314 \cdot P - 0,04242) / P^{0,537} \quad (2)$$

Para: $R > P > R_L$.

Em que:

ρ_{rra} é o valor do recalque real aproximado (mm);

ρ_{pi} é o valor do recalque teórico (mm);

P é a carga solicitada verticalmente na cabeça da estaca (kN);

R_L é a resistência lateral (kN).

Através dessas duas equações genéricas, obteve-se valores de recalques reais mais aproximados aos valores dos recalques monitorados por nivelamento no estudo de caso, para a carga atuante máxima do estudo de caso de cada ponto. Esses valores podem ser verificados e comparados com os recalques teóricos e reais mediante a análise da Tabela 6.

Tabela 6. Resultados dos valores compatibilizados dos recalques de fundação.

Est.	Recalque aproximado (mm)
P1	3,14
P2	4,84
P3	5,22
P4	5,52
P5	5,83
P6	3,54
P9	6,80
P17	6,46

4 DISCUÇÃO

4.1 ANÁLISE DAS CARGAS E DOS RECALQUES NAS ESTACAS

Segundo Cintra e Aoki (2010), a resistência lateral da uma estaca é solicitada integralmente e exclusivamente antes da resistência de ponta. Mediante a Tabela 1 (item 3.1), foi observado que as cargas solicitadas nas estacas P1, P3 e P6 não são capazes de mobilizar a resistência de ponta da estaca, tendo em vista que as solicitações foram inferiores as mobilizações de resistência lateral calculado tanto pelo método semiempírico de Aoki-Velloso (1975) quanto pelo o de Décourt-Quaresma (1978).

No cálculo dos recalques de fundações que envolveram as estacas P1, P3 e P6, a parcela do recalque do solo devido a solicitação de ponta foram nulos. De acordo com a Tabela 2 (item 3.2), pelas condições de cálculo do encurtamento elástico de estacas apresentados por Cintra e Aoki (2010), as deformações de encurtamento elástico dos elementos estruturais também foram zeradas. Isso fez com que os recalques de fundação calculados para esses pontos fossem relativamente pequenos, 1,05 mm na média. Esses resultados divergiram bastante dos valores de recalques monitorados por nivelamento para esses mesmos pontos (5,00 mm na média).

Os valores dos recalques teóricos para os pontos P2, P4, P5, P9 e P17 se mostram com uma magnitude maior, 5,48 mm na média. Comparando com o valor médio do recalque monitorado no estudo de caso para esses mesmo pontos, 6,00 mm, fica evidente que houve uma maior satisfação dos resultados previstos teoricamente.

4.2 AVALIAÇÃO DAS ARMADURAS DA VIGAS BALDRAME VB11

Analisando as Tabelas 3 e 4 (item 3.3), verifica-se que houve uma necessidade de aumento da seção transversal das armaduras de aço para viga baldrame VB11, com a consideração dos valores dos recalques diferenciais das fundações no cálculo da armadura longitudinal. É tido que as áreas de aço variaram de 1,64 cm² para 2,02 cm² e de 0,80 cm² para 1,42 cm² para as armaduras longitudinais superior (As,sup) e inferior (As,inf), respectivamente. Observando a Tabela 2, verificou-se que essa alteração está relacionada a dois recalques diferenciais, sendo o primeiro de 1 mm entre P3 e P9 e o segundo de 3 mm entre P9 e P17.

Em relação as armaduras transversais, foi escolhido um diâmetro fixo de 5 mm, haja vista a facilidade de moldagem dos estribos em canteiros de obra e o significativo emprego dessa bitola de aço em armaduras transversais na região de Umuarama-PR. Assim, para a viga baldrame VB11, pouco foi o aumento da área distribuída de aço destinada armadura transversal, de 1,08 cm²/m (sem recalques diferenciais) para 1,52 cm²/m (com recalques diferenciais), fazendo com que o espaçamento entre os estribos continuasse a ser o máximo permitido de 16 cm, para as condições de contorno dessa viga (ABNT NBR 6118, 2014).

Vale ressaltar que o *software* utilizado foi capaz de realizar apenas análise linear do tipo bidimensional da estrutura, de modo que existe grande possibilidade da ocorrência de outros efeitos desprezados nesse trabalho.

Assim com explica Schmidt (2016), o mais recomendado na obtenção dos diagramas de esforços internos de uma viga baldrame deveria se dar através de um *software* de elementos finitos, capaz de analisar um pórtico tridimensionalmente, realizar um monitoramento completo dos recalques de fundações de todos apoios de uma edificação, considerar a interação solo-estrutura e a distribuição de carregamentos pela superestrutura. No entanto, por questões de viabilidade, fez-se o uso de um programa de análise bidimensional (*Ftool*).

A concepção de uma amadura longitudinal contínua na fibra superior e inferior não foi economicamente viável, superdimensionado boa parte da viga. Isso pode ter sido mais agravado devido a redistribuição dos esforços internos, fazendo com que parte dos esforços que realmente estariam sendo mobilizados no interior da viga baldrame VB11 fossem minorados. No entanto, por se tratar de uma edificação cuja especialização e condição mão de obra é simples, tal concepção se mostra a favor da segurança e rapidez de execução.

4.3 ANÁLISE DA COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE RECALQUES TEÓRICOS COM AFERIDOS

Na tabela 5 (item 3.4), verifica-se oito equações que aproximam os recalques teóricos dos recalques reais, monitorados por nivelamento no estudo de caso. Essas equações tomam como base o recalque teórico de fundação ($\rho p i$) para uma dado carregamento (P) somado a uma equação polinomial de quarta ordem que depende apenas do carregamento P , também.

Cada equação faz referência ao recalque de fundação de uma estaca do estudo específica (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9 e P17). A precisão de cada uma das aproximações está relacionado com seu valor de R^2 , sendo que quando mais próximo de 1, mais preciso foi a formulação de ajuste.

A equação de ajuste da estaca P6 possuiu valor de R^2 mais próximo de 1 no estudo (0,95), sendo que a curva de recalque real aproximado ficou muito próxima da curva de recalque real monitorado.

A princípio, cada uma das formulações foram particulares de cada ponto específico, havendo a necessidade de se investigar possíveis generalizações que pudessem ser realizadas com as equações.

Para descrever uma aproximação matemática do comportamento dos recalques de fundação generalista, houve a necessidade de separar os fenômenos em duas análises distintas, sendo uma para $P \leq RL$ e outra para $R > P > RL$. Para ambos os casos, realizou-se a média dos coeficientes das equações polinomiais, somou-se a parcela do recalque teórico referente e dividiu-se toda equação pela carga atuante elevada a um expoente que, através de processos iterativos computacional, melhor aproximasse e parametrizasse os valores dos recalques teóricos aos valores dos recalques monitorados por nivelamento no estudo de caso. Dessa forma, chegou-se as equações 1 e 2, que genericamente são ferramentas de previsão dos recalques de uma fundação por estacas escavadas generalistas para a cidade de Umuarama-PR.

A Tabela 6 apresenta os resultados estimados através das equações 1 e 2 para os valores dos recalques reais aproximados de acordo com os pontos de estudo. Assim, nota-se que somente para o ponto P5 houve uma menor aproximação dos valores dos recalques reais aproximados, em comparação ao valor teórico (comparar com a Tabela 2). Dessa maneira, para todos os outros pontos do estudo de caso houve uma estimativa mais próxima da realidade dos valores de recalques monitorados por nivelamento.

5 CONCLUSÕES

Através dos resultados obtidos, tornou-se possível verificar que os valores de recalques tidos com auxílio de equações da Teoria da Elasticidade Linear foram parcialmente satisfatórios com os valores dos recalques monitorados nos estudos de caso. Esses fazem referência aos casos nos quais os valores de recalques teóricos são maiores ou muito próximos dos valores de recalques monitorados na prática.

Os casos em que os recalques monitorados foram maiores que os recalques teóricos são incoerentes com o fenômeno da redistribuição de esforços internos. Assim, essas situações se devem a inadequada representação da sondagem no local, metodologia de cálculo de recalques simplificada e/ou imprecisão dos monitoramentos de nivelamento no estudo de caso. Esse último item pode ser considerando devido a simplicidade da aparelhagem e/ou erros de leitura cometidos pelo experimentador.

Vale ressaltar que a monoliticidade estrutural contribuiu para a redistribuição dos recalques, possibilitando a obtenção de pontos com maiores recalques e pontos com menores recalques. Devido a regularização do terreno com um pequeno aterro, aproximadamente 60 cm, as estruturas de fundação por

estaca escavada podem, também, não ter tido a resistência de atrito lateral integral.

Em relação ao dimensionamento da viga baldrame VB11, constatou-se que houve um aumento das armaduras longitudinais e não houve da armadura transversal, com a consideração dos recalques diferenciais monitorados no dimensionamento. Assim, confirmou-se a hipótese de que os recalques diferenciais provocam alterações na distribuição dos esforços internos da estrutura.

Conclui-se nesse trabalho, que para obras de pequeno a médio porte as equações 1 e 2 podem servir como ferramenta de análise de recalques de fundações por estaca escavada no município de Umuarama-PR, dando uma margem mais segura para o cálculo estrutural das vigas baldramas de concreto armado em edificações residências.

Para trabalhos futuros, aconselha-se o estudo mais detalhado da interação solo-estrutura que governa o fenômeno dos recalques de fundação e, conseqüentemente, o desempenho de uma edificação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos e reconhecemos as contribuições realizadas pelo Departamento de Tecnologia da UEM pelo incentivo e custeio dado a esse trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] Alono, U. R. Dimensionamento de fundações profundas. 3 ed. São Paulo, Edgar Blücher. 2003. p.1-15;
- [2] Aoki, N. Aspectos geotécnicos da interação estrutura – maciço de solos. XXVIII Jornadas Sul – Americanas de Engenharia Estrutural. EESC – USP, v. 1. São Carlos, 1997, p. 7-12;
- [3] Araújo, J. M. Curso de concreto armado. Rio Grande: Dunas, 2010. V.2, 3.ed. p. 191-235, 239;
- [4] Araújo, J. M. Curso de concreto armado. Rio Grande: Dunas, 2010. V.4, 3.ed. p. 241-243;
- [5] Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. NBR 6118-2014: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. 3 ed. Rio de Janeiro, 2014. p. 4, 22, 24, 26, 29, 30, 54, 55, 64, 73, 122, 146-150;
- [6] Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. NBR 6122-2010: Projeto e execução de fundações. 2 ed. Rio de Janeiro, 2010. p. 2, 3 e 4;
- [7] Barata, F. E. Recalques de Edifícios sobre fundações diretas em terrenos de compressibilidade rápida e com a consideração da rigidez da estrutura. Tese de concurso para professor titular do Departamento de Construção Civil, Escola de Engenharia da UFRJ. Rio de Janeiro, 1986;
- [8] Bastos, P. S. S. Blocos de fundação. Notas de aula, Disciplina 2133. Estrutura de concreto III. Bauru/SP, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Estadual Paulista – UNESP, setembro/2013, 78p. (www.feb.unesp.br/pbastos). p. 1-15;
- [9] Bastos, P. S. S. Flexão normal simples - vigas. Notas de aula, Disciplina 2117. Estrutura de concreto I. Bauru/SP, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Estadual Paulista – UNESP, fevereiro/2015, 78p. (www.feb.unesp.br/pbastos). p. 1-22;
- [10] Candido, A. M. Execução de um edifício residencial multifamiliar – Residencial Fontana Colombo. Estágio supervisionado – Universidade do Planalto Catarinense. Lages, 2015. p. 11, 13;
- [11] Cintra, J. C. A.; AOKI, N. Fundações por estacas: Projeto geotécnico. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. p. 9-37 e 53-60;
- [12] Colares, M. G. Programa para análise de interação solo – estrutura no projeto de edifícios. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, EESC-USP, São Carlos, 2006. p. 9-20;
- [13] Conrado, S. B. Estudo da influência de aterro próximo à estrutura de fundação. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – Curso de Engenharia Civil, CTC-UEM, Umuarama, 2017. p. 43;
- [14] Décourt, L. Prediction of the bearing capacity of piles based exclusively on values of the SPT. In: EUROPEAN Symposium on Penetrating Test, 2., 1982, Amsterdam. v. 1. p. 29-35;
- [15] Gonçalves, J. C. Avaliação da influência dos recalques das fundações na variação de cargas dos pilares de um edifício. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, UFRJ, Rio de Janeiro, 2004. p. 6-18;
- [16] Goschy, B. Soil-Foundation-Structure Interaction. Journal of the Structural Division, ASCE, v. 104, n. ST5. 1978. p. 749-761;
- [17] Gusmão, A. D. Aspectos relevantes da interação solo-estrutura em edificações. São Paulo: Solos e Rochas,

1994. p. 47-50;

- [18] Gusmão, A. D.; Gusmão Filho, J. A. Avaliação da influência da interação solo-estrutura em edificações. Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações. Salvador, 1994. v. 2, p. 447-455;
- [19] Iwamoto, R. K. Alguns aspectos dos efeitos da interação solo – estrutura em edifícios de múltiplos andares com fundação profunda. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, EESC-USP, São Carlos, 2000. p. 1, 2;
- [20] Monteiro, N. M. A. Dimensionamento de fundações superficiais de acordo com os eurocódigos 2 e 7 – Aplicação e casos de efeitos reais. Relatório de projeto (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil – Especialização em estruturas, FEUP – Universidade do Porto, Porto, 2009. p. 10;
- [21] Moura, A. R. L. U. Análise tridimensional de interação solo-estrutura em edifícios. Solos e Rochas, São Paulo, 1999. v. 22 (2), p. 87-90;
- [22] Munhoz, F. S. Análise do comportamento de blocos de concreto armado sobre estacas submetidos à ação de força centrada. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso) – Curso de Engenharia Civil, EESC-USP, São Carlos, 2004. p. 1, 2;
- [23] Oliveira, I. S. A importância da impermeabilização da viga baldrame e as patologias decorrentes da falta ou má execução da mesma. Artigo – Curso de Engenharia Civil, Universidade Católica de Brasília-UCB, Brasília, 2014. p. 1, 2;
- [24] Pinheiro L. M.; muzardo, C. D.; Santos, S. P. Fundamentos do concreto e projeto de edifícios. Escola de Engenharia de São Carlos – USP. São Carlos, 2003;
- [25] Porto, T. B. Estudo da interação de paredes de alvenaria estrutural com a estrutura de fundação. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia, UFMG, Belo Horizonte, 2010. p. 12, 13;
- [26] Reis, J. H. C. Interação solo – estrutura de grupo de edifícios com fundações superficiais em argila mole. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, Eesc-USP, São Carlos, 2000. p. 1-21;
- [27] Schmidt, M. Influência do recalque diferencial na dimensionamento de vigas baldrame. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – Curso de Engenharia Civil, CTC-UEM, Umuarama, 2016. p. 16, 30-31 e 74-87;
- [28] Velloso, D. A.; Lopes, F. R. Fundações: critérios de projeto, investigação do subsolo, fundações superficiais, fundações profundas. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. p. 239;
- [29] Vesic, A. S. Principles of pile foundation design. Soil Mechanics Series, n. 38, School of Engineering, Duke University, 1975.

Capítulo 10

FFS tool: Aplicativo para dimensionamento de sistema fossa-filtro e sumidouro

Rúlian Afonso Magalhães de Lima

Tarcísio Batista Rego

Fernando Berton Zanchi

Resumo: Com o objetivo de reduzir o despejo de efluentes deletérios ao meio ambiente, bem como facilitar e agilizar o dimensionamento do sistema fossa séptica, filtro anaeróbio de fluxo ascendente e sumidouro, este trabalho traz o desenvolvimento de um aplicativo em forma de planilha eletrônica chamada de FFS Tool, que faz o dimensionamento dos elementos supracitados. Em 2014, o Instituto Trata Brasil e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, realizaram um levantamento em que o Brasil situava-se em 112º no ranking dos 200 países analisados no quesito saneamento básico, uma péssima colocação para a sétima economia do mundo. Para os dimensionamentos, foram utilizadas as equações fornecidas pelas NBR 7229 (1993) e NBR 13969 (1997). Para que o software desenvolvido fosse o mais automático possível, foi utilizado duas funções de lista, menu suspenso, condicionais e busca por string. O software utilizado para o desenvolvimento foi o Excel®. Para a verificação da viabilidade, foi realizado um estudo de campo divulgando o produto nas empresas de engenharia e engenheiros autônomos. A planilha demonstrou ser capaz de realizar os cálculos com precisão e rapidez. As pesquisas de viabilidade demonstraram um resultado satisfatório, onde a maioria dos usuários avaliaram que a ferramenta FFS Tool resultaria em maior produtividade, embora, inicialmente, a estética foi criticada, sendo necessária diversas modificações ao longo do tempo.

Palavras-chave: Dimensionamento, Fossa séptica, Filtro anaeróbio, Sumidouro, Planilha eletrônica.

1 INTRODUÇÃO

A falta de tratamento dos esgotos e condições adequadas de saneamento são contribuintes diretos para a proliferação de diversas doenças infecciosas e parasitárias, além da degradação dos recursos hídricos. Existem, aproximadamente, cinquenta tipos de infecções que podem ser transmitidas de uma pessoa doente, que através dos seus excrementos, contaminam outros seres transmissores tais como moscas, baratas ou roedores. Epidemias como febre tifoide, disenterias, cólera e hepatite infecciosa são alguns exemplos de doenças que podem ser transmitidas pela disposição inadequada do esgoto (CETESB, 1988).

Outra importante razão para o tratamento dos esgotos é a preservação do meio ambiente. As substâncias presentes no esgoto não tratado exercem ação deletéria na água. A presença de matéria orgânica atrai as bactérias para realizar a decomposição. Esse processo requer o consumo de oxigênio, acarretando na diminuição da concentração de oxigênio dissolvido da água resultando na morte de peixes e outros organismos aquáticos, escurecimento da água e exalação de odores. (CETESB, 1988).

A fossa séptica, segundo a NBR 7229 (1993) – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, é a “unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, flotação e digestão.”. Quanto ao tipo de câmara, elas podem ser divididas em câmara única (um compartimento) e série (dois ou mais compartimentos). Quanto ao método construtivo, podem ser pré-moldadas (anel de concreto) ou feitas no local com alvenaria ou concreto armado.

Define-se filtro anaeróbio, segundo a NBR 13969 (1997) – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação, como sendo “reator biológico com esgoto em fluxo ascendente, composto de uma câmara inferior vazia e uma câmara superior preenchida de meio filtrante submersos, onde atuam microrganismos facultativos e anaeróbios, responsáveis pela estabilização da matéria orgânica.”. Podem ser de formato cilíndrico ou prismática retangular.

Segundo a última norma supracitada, o sumidouro é “poço escavado no solo, destinado à depuração e disposição final do esgoto no nível subsuperficial” (Figura 1).

Figura 1 – Conjunto de tratamento de esgoto sanitário constituído de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro.

Fonte: EcoVerde Premoldados (2017)

1.1 DIMENSIONAMENTO E CONSTRUÇÃO

Para a realização dos cálculos do conjunto, é necessário conhecer a quantidade de habitantes e o tipo de edificação a ser construído. O tipo de edificação está diretamente relacionado a contribuição de esgoto e ao lodo fresco, conforme demonstrado na Tabela 1 (adaptada) da NBR 7229 (1993).

Para o dimensionamento da fossa séptica, também é necessário conhecer a temperatura média do mês mais frio na cidade em que será realizada a construção e o tempo de limpeza, em anos. Um estudo realizado por Haines (1938), demonstra que ao atingirmos temperaturas abaixo de zero, especialmente tão baixas quanto -20°C , as bactérias não só param de se reproduzir como também começam a morrer, embora algumas demonstrem ser capazes de sobreviverem a esse ambiente tão hostil. Uma das explicações para este fenômeno se dá pelo fato do surgimento de cristais de gelo dentro das células, os quais expandem o volume das mesmas, danificando ou até mesmo rompendo a membrana ou parede celular. Além disso, o congelamento também pode retirar água do interior celular, aumentando de forma fatal as concentrações de soluto em seu interior, além da própria desidratação. Tal estudo explica o porquê temperaturas mais baixas resultam fossas sépticas de maiores proporções.

Para o dimensionamento do sumidouro, é imprescindível o conhecimento do coeficiente de percolação do solo, que pode ser obtido através de um ensaio de infiltração (NBR 13929, 1997). De modo geral, solos mais resistentes tendem a ser mais impermeáveis, prejudicando a eficiência do sumidouro e inviabilizando o seu uso na maioria das vezes (TOMAZ, P. 2007).

Quanto as dimensões geométricas mínimas e máximas para cada segmento, segue:

Para os tanques sépticos:

- Largura interna mínima de 0,80 metros;
- Diâmetro interno mínimo de 1,10 metros e máximo de 2,00 metros;
- Altura útil variável conforme a Tabela 4 da NBR 7229 (1993);
- Relação comprimento/largura (para tanques prismáticos retangulares) mínimo de 2:1 e máximo 4:1. Ou seja, o comprimento será no mínimo o dobro e no máximo o quádruplo da largura.

Para os filtros anaeróbios:

- Largura interna igual à fossa se terem o formato de prisma retangular;
- Altura útil fixa de 1,80 metros, onde 60 cm são do fundo falso (já incluso a espessura da laje), 60 cm do volume filtrante e 60 cm da calha ao fundo da laje superior.

Para os sumidouros:

- Diâmetro interno mínimo de 0,30 metros e máximo de 2,00 metros;
- Altura útil máxima de 2,00 metros.

1.2 TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Apesar da importância para a saúde e meio ambiente, o correto tratamento de esgotos no Brasil está longe do padrão ideal. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (2015), apenas 42,67% dos esgotos do país são tratados. A região Norte apresenta apenas 16,42% de esgoto tratado, sendo a pior de todo o país. Ainda no mesmo estudo, constatou-se que a cidade de Porto Velho é a terceira pior cidade e a pior entre as capitais no que se refere a coleta de esgoto, onde apenas 2,70% da população é atendida com a rede de coleta (tabela 2). Não sendo o suficiente, Porto Velho também é a pior capital no parâmetro esgoto tratado x água consumida, possuindo 0% de esgoto tratado (Tabela 3). Com base nos dados coletados, conclui-se que é necessário um investimento maior e mais eficiente no setor de coleta e tratamento de esgoto não só na capital rondoniense, mas também em diversas cidades brasileiras.

Tabela 1 – Contribuição diária de esgoto (C) e lodo fresco (Lf), em L/(hab*dia)

Tipo de edificação	Unidade	Esgoto	Lodo Fresco
Residência de padrão alto	Pessoa	160	1,00
Residência de padrão médio	Pessoa	130	1,00
Residência de padrão baixo e Hotel (exceto lavanderia e cozinha)	Pessoa	100	1,00
Alojamento provisório	Pessoa	80	1,00
Hospitais	Leitos	250	1,00
Escola internatos e Quartéis	Pessoa	150	1,00
Casas populares rurais	Pessoa	120	1,00
Fábrica em geral	Pessoa	70	0,30
Escritórios, Edifício públicos ou comercial, Escola externato e locais de longa permanência	Pessoa	50	0,20
Bares	Pessoa	6	0,10
Restaurantes e similares	Pessoa	25	0,10
Cinemas, teatros e locais de curta permanência	Lugar	2	0,20
Sanitários públicos	Bacia Sanitária	480	4,00

Fonte: NBR 7229 (1993)

Tabela 2 – Ranking das dez melhores e piores cidades brasileiras de população com coleta de esgoto.

Fonte: Instituto Trata Brasil – Saneamento é Saúde.

RANKING DAS CIDADES BRASILEIRAS DE POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA DE ESGOTO							
DEZ MELHORES CIDADES				DEZ PIORES CIDADES			
Colocação	Município	UF	Atendimento (%)	Colocação	Município	UF	Atendimento (%)
1º	Belo Horizonte	MG	100,00	91º	Joinville	SC	18,70
2º	Franca	SP	100,00	92º	Teresina	PI	17,90
3º	Limeira	SP	100,00	93º	Várzea Grande	MT	16,70
4º	Piracicaba	SP	99,90	94º	Manaus	AM	8,80
5º	Curitiba	PR	99,10	95º	Belém	PA	7,10
6º	Volta Redonda	RJ	99,00	96º	Jaboatão dos Guararapes	PE	6,90
7º	Contagem	MG	98,60	97º	Macapá	AP	6,00
8º	Santos	SP	98,50	98º	Porto Velho	RO	2,70
9º	Ribeirão Preto	SP	98,30	99º	Santarém	PA	0,00
10º	Jundiaí	SP	98,30	100º	Ananindeua	PA	0,00

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (2015)

Tabela 3 – Ranking das dez melhores e piores cidades brasileiras de população com tratamento de esgoto x água consumida. Fonte: Instituto Trata Brasil – Saneamento é Saúde.

RANKING DAS CIDADES BRASILEIRAS COM TRATAMENTO DE ESGOTO X ÁGUA CONSUMIDA							
DEZ MELHORES CIDADES				DEZ PIORES CIDADES			
Colocação	Município	UF	Tratamento (%)	Colocação	Município	UF	Tratamento (%)
1º	Jundiaí	SP	98,30	91º	Ribeirão das Neves	MG	5,10
2º	Maringá	PR	93,60	92º	Bauru	SP	3,80
3º	São José do Rio Preto	SP	93,20	93º	Itaquaquecetuba	SP	3,70
4º	Uberlândia	MG	92,90	94º	Belém	PA	1,90
5º	Niterói	RJ	92,80	95º	Nova Iguaçu	RJ	0,40
6º	Curitiba	PR	88,40	96º	Governador Valadares	MG	0,00
7º	Limeira	SP	86,60	97º	São João de Meriti	RJ	0,00
8º	Londrina	PR	86,00	98º	Porto Velho	RO	0,00
9º	Ponta Grossa	PR	83,80	99º	Santarém	PA	0,00
10º	Petrópolis	RJ	83,10	100º	Ananindeua	PA	0,00

Fonte: SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (2015)

1.3 INFORMÁTICA NA ENGENHARIA

Tanto nas últimas décadas como nos dias atuais, assistimos e vivenciamos uma verdadeira revolução na área da informática. Onde novas e diferentes tecnologias são introduzidas a cada dia de uma forma avassaladora, o acesso às informações globalizadas por meio da internet, a comunicação por meio de e-mails, a produção de processadores cada vez mais velozes, o aumento da capacidade de armazenamento de dados e o desenvolvimento de sistemas computacionais cada vez mais robustos são apenas alguns bons exemplos dessa grande evolução (KIMURA, 2007).

Na era anterior ao computador, eram desperdiçados muito tempo e energia nas técnicas de solução ao invés da definição e interpretação dos problemas. Nos dias de hoje, os computadores e os métodos numéricos proveram uma alternativa rápida para a resolução dos cálculos extremamente complexos. Como resultado, sobra mais tempo para o engenheiro praticar suas técnicas criativas, possibilitando dar mais ênfase na formulação de problemas e também na interpretação das soluções fornecidas pelos softwares computacionais (CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond P. 2010).

Um dos programas mais conhecidos na área de engenharia civil e arquitetura é o AutoCAD. Segundo Amorim (1997), o uso desses softwares de computação gráfica são poderosas ferramentas para o conhecimento da geometria gráfica, pois proporcionam aos engenheiros e arquitetos uma melhor compreensão espacial, o que não teria resultados tão satisfatórios se fosse pelo método tradicional de desenhos feitos à mão.

Outro programa extremamente conhecido e com alto potencial para a engenharia é o Excel. O Excel é amplamente conhecido pela sua capacidade de organização e demonstração dos resultados em forma de gráficos e tabelas. O mesmo também é conhecido por não ser oneroso na sua aquisição e nem por ter aprendizado longo, permitindo ao usuário que aprenda somente o necessário para realizar uma determinada tarefa específica. Segundo Moura (2007), o Excel traz inúmeras vantagens, sendo algumas delas:

- Disponibilidade – A suíte Office pode ser encontrada praticamente em qualquer lugar, seja em casa, seja no trabalho.
- Facilidade de uso - Cálculos sofisticados, como sistemas de equações não-lineares, inversão de matrizes etc., podem ser realizados sem praticamente nenhum conhecimento de métodos numéricos.
- Portabilidade – As planilhas Excel podem ser executadas em desktops, laptops e handhelds, sem maiores dificuldades.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Com o conhecimento das respectivas normas, juntamente com a habilidade de usar o programa Excel, uma planilha eletrônica foi customizada para o dimensionamento de tratamento de esgoto chamado de FFS Tool. O software é composto por 8 planilhas diferentes, conforme segue:

Planilha de dimensionamento:

Refere-se a área de trabalho principal do usuário, onde nela deverá ser informada as variáveis para a realização do dimensionamento.

Planilha de fórmulas:

Demonstra aos usuários todas as fórmulas utilizadas pelo software para o dimensionamento do sistema.

Planilha de memorial – população:

Nesta planilha o usuário poderá ver a estimativa populacional para cada tipo de edificação, podendo altera-la conforme a necessidade do projetista.

Planilha de memorial – fossa séptica:

Nela constam todas as tabelas necessárias para o dimensionamento do tanque séptico, conforme sugere a norma NBR 7229 (1993).

Planilha de memorial – condições construtivas:

Constam todas as informações construtivas sugeridas pela norma NBR 7229 (1993), como por exemplo as dimensões internas máximas e mínimas, distância mínima de edificações e etc.

Planilha de memorial - sumidouro:

Aqui constam os valores do coeficiente de percolação, sugeridos pela norma NBR 13969 (1997), em função do tipo de solo de onde será realizada a construção. Esses valores só serão utilizados se for informado que não foi realizado um ensaio de infiltração no solo.

Planilha de lista de apoio:

Essa é uma planilha de apoio para o correto funcionamento do programa. Por ser o banco de dados do programa, a planilha é oculta e de acesso restrito aos usuários.

Planilha de quantitativos:

Com base nos cálculos realizados pela planilha de dimensionamento, essa planilha realizava os quantitativos para a realização do serviço, tais como escavação de terra, área das paredes, volume de concreto e etc. Por motivos de tempo limitado, esse estudo de quantitativo teve que ser descontinuado.

2.1 PLANILHA ELETRÔNICA EXCEL®

O programa funciona através de duas funções principais: Se aninhadas e procv, e de dois procedimentos: Menu suspenso e lista. Todas as células em amarelo são reservadas para o usuário informar o que se pede. Além disso, o programa constantemente fala com o usuário no quadro “LEIA-ME” da planilha.

Por exemplo: Ao abrir o programa, ele pedirá que o usuário informe qual é o tipo de edificação. Supondo que a edificação seja condomínio residencial de médio padrão, o programa irá buscar o texto informado, usando a função procv, na tabela 1 da planilha “memorial – fossa séptica”. Ao encontrar o texto, o programa retornará ao usuário que a contribuição de esgoto e lodo fresco de projeto serão de 130 e 1,00, em L/(hab*dia), respectivamente conforme sugere a norma. Ainda para o mesmo exemplo, o programa pedirá que seja informado quantos pavimentos, apartamentos por pavimentos, quartos sociais e quartos de serviço por apartamento para a residência em estudo.

O mesmo procedimento lógico (alimentação da informação, busca da informação e retorno dos dados de projeto) repete-se em todo o programa. Para a verificação dos cálculos, foram realizados 5 exemplos calculados de forma tradicional para serem comparados com os resultados fornecidos pela planilha.

2.2 FÓRMULAS E PARÂMETROS

Todas as fórmulas para o dimensionamento do sistema estão descritas nas Tabelas 4, 5, 6 e 7.

Tabela 4 – Fórmulas utilizadas para o cálculo populacional dos diferentes tipos de edificações.

CÁLCULO DE POPULAÇÃO (P)		
Tipo de edificação	Fórmula	Legenda
Para condomínios residenciais	$P = NpN_{apt}(2Q_{so} + 1Q_{se})$	Np = Número de pavimentos
		Napt = Número de apartamentos por pavimento
		Qso = Número de quartos sociais
		Qse = Número de quartos de serviço
Para sobrados ou casa térrea	$P = 2Q_{so} + 1Q_{se}$	Qso = Número de quartos sociais Qse = Número de quartos de serviço
Para empreendimentos calculados por área construída	$P = Pm^2 A$	Pm ² = Pessoas por m ² A = Área construída (m ²)
Para hospitais	$P = 8No$	No = N° de salas de operação
Para casas populares rurais	$P = 5Nr$	Nr = N° de casas rurais

Tabela 5 – Fórmulas utilizadas para o dimensionamento da fossa séptica.

CÁLCULO DA FOSSA SÉPTICA		
Dimensão geométrica	Fórmula	Legenda
Volume útil (Litros) (1)	Para câmara única: $V_u = 1000 + P(CT + KLf)$	P = População C = Contribuição de esgoto (L/(hab*dia))
	Para câmara em série: $V_u = 1000 + 1,30P(CT + KLf)$	T = Período de detenção (dias)
		K = Acumulação de lodo
		Lf = Contribuição de lodo fresco (L/(hab*dia))
Área da base (m ²) (2)	$A = \frac{V_u}{H_u}$	Vu = Volume útil (m ³)
		Hu = Profundidade útil (m)
Largura e comprimento (prisma retangular) (m)	$L = \sqrt{\frac{A}{Rcl}}$ $C = LRcl$	A = Área da base (m ²)
		Rcl = Relação comprimento/largura
		L = Largura (m)
Diâmetro (cilíndrico) (m) (3)	$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}$	A = Área da base (m ²)

Tabela 6 – Fórmulas utilizadas para o dimensionamento do filtro anaeróbio.

CÁLCULO DO FILTRO ANAERÓBIO		
Dimensão geométrica	Fórmula	Legenda
Volume útil (Litros) (4)	$V_u = \frac{1,6PCT}{1000}$	P = População
Área da base (m ²) (5)	$A = \frac{V_u}{1,80}$	Vu = Volume útil (m ³)
Largura e comprimento (prisma retangular) (m)	$L = L_{fossa}$ $C = \frac{A}{L}$	Lfossa = Largura da fossa séptica (m) A = Área da base (m ²)
Diâmetro (cilíndrico) (m) (6)	$D = \frac{4A}{\pi}$	A = Área da base (m ²)

Tabela 7 – Fórmulas utilizadas para o dimensionamento do sumidouro.

CÁLCULO DO SUMIDOURO		
Dimensão geométrica	Fórmula	Legenda
Volume útil (Litros) (7)	$V_u = PC$	P = População C = Contribuição de esgoto (L/(hab*dia))
Coeficiente de percolação (L/(m ² *dia)) (8)	$C = \frac{490}{t + 2,50}$	t = Taxa de infiltração (min)
Área das paredes (m ²) (9)	$A = \frac{V_u}{C}$	Vu = Volume útil (L) Ci = Coeficiente de percolação (L/(m ² *dia))
Diâmetro (m)	$D = \frac{A}{H_u \pi}$	A = Área das paredes (m ²) Hu = Profundidade útil (m)
Altura útil (m) (10)	$H_u = \frac{A}{D \pi}$	D = Diâmetro (m)

2.3 EFETIVIDADE DO APLICATIVO

Para verificar a viabilidade do aplicativo, foi realizado um estudo de campo composto de duas perguntas sobre a planilha demonstrada a empresas de engenharia e engenheiros autônomos. Além disto, uma questão livre para informar sugestões de melhoria das funcionalidades já existentes e/ou acréscimo de novas funções (figura 2).

Figura 2. Questionário aplicado a engenheiros e empresas.

Avaliação de Aplicativo Computacional

1) Atualmente, você utiliza algum software para o cálculo do sistema Fossa-filtro e sumidouro?
☒ Sim ☐ Não

2) A respeito da aplicação FFS Tool, marque usando a escala: **0 – Discordo totalmente a 6 - Concordo plenamente**

a) A interface (cores, tamanho da letra, etc) contribuem para a intuitividade da aplicação.
☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

b) A aplicação calculou perfeitamente o que se propôs.
☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

c) Usando o programa terei mais produtividade e segurança nos cálculos.
☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

3) Há alguma funcionalidade que poderia ser adicionada ou outra Sugestão:

R: _____

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 LÓGICA E FLUXO DE PROCESSAMENTO

Para o correto funcionamento do programa, foram desenvolvidas diversas linhas condicionais para que possam direcionar o usuário ao resultado final. Para demonstrar a lógica principal do programa, foi projetado um fluxograma do roteiro de entrada de dados e dos procedimentos realizados pela planilha (Figura 3).

Figura 3 – Fluxograma de execução e tomada de decisão.

3.2 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Ao longo do desenvolvimento da planilha, a mesma sofreu diversas modificações, e versionamentos principalmente na interface. Com o objetivo de facilitar o uso do software para pessoas com problemas visuais, adotou-se a combinação de cores opostas para a facilitação da leitura. As células em amarelo claro são de entrada de dados, enquanto que as azuis são as saídas. Na situação de cada componente, resultados em verde simbolizam que os cálculos foram sucedidos, enquanto que os vermelhos representam que algo não está de acordo com as normas respectivas. No quadro LEIA-ME consta as instruções que a planilha fornece ao usuário para que o dimensionamento seja concluído. Adotando um dos exemplos, a planilha retornou o seguinte dimensionamento (Figura 4):

Fossa séptica:

Volume útil (1): 7,92 m³, Área da base (2): 2,83 m² e Diâmetro (3): 1,90 m

Filtro Anaeróbio:

Volume útil (4): 6,69 m³, Área da base (5): 3,72 m² e Diâmetro (6): 2,20 m

Sumidouro:

Volume útil (7): 6240 litros, Coeficiente de percolação (8): 140 L/(m²*dia), Área das paredes (9): 44,57 m² e Profundidade útil (10): 7,10 m

Figura 4 – Interface atual do programa, onde já consta um exemplo resolvido.

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO	
Qual é o tipo de edificação?	
Condomínio de padrão médio	
Possui quantos pavimentos?	3
Apartamentos por pavimento?	4
Quartos sociais por apartamento?	2
Quartos de serviço por apartamento?	0

INFORMAÇÕES DA FOSSA SÉPTICA	
Intervalo entre limpeza (anos)	1
Temperatura do mês mais frio	T>20
Tipo de câmara	Única
Prof. Útil Hu (m)	2,80
Formato da sua fossa séptica	Cilíndrica

INFORMAÇÃO DO FILTRO ANAERÓBICO	
Formato do seu filtro	Cilíndrica

INFORMAÇÕES DO SUMIDOURO	
Foi realizado um ensaio de infiltração no terreno?	Sim
Deseja calcular o sumidouro pelo diâmetro ou pela profundidade útil?	Diâmetro
Informe o diâmetro (m)	2,00
Informe a taxa de infiltração obtida no ensaio (min)	1,00

LEIA-ME					
Fim de cálculo! Verifique abaixo o dimensionamento de cada componente. Na parte inferior da planilha, você poderá consultar o memorial de cálculo utilizado. Muito obrigado e volte sempre.					
Cálculos preliminares					
População estimada (Hab)	Contribuição de esgoto (Litros/(hab*dia))	Contribuição de lodo fresco (Lf)	Contribuição diária de esgoto (L/dia)	Período de detenção (dias)	Acumulação de Lodo (K)
48	130	1,00	6240	0,67	57

Sua fossa séptica terá o seguinte dimensionamento:			
Volume útil (m ³)	Profundidade útil Hu (m)	Área da base (m ²)	Diâmetro (m)
7,92	2,80	2,83	1,90
Situação	A sua fossa séptica foi dimensionada com sucesso e tudo está conforme a NBR-7229 (1993).		

Seu filtro anaeróbio terá o seguinte dimensionamento:			
Volume útil (m ³)	Profundidade útil Hu (m)	Área da base (m ²)	Diâmetro (m)
6,69	1,80	3,72	2,20
Situação	O diâmetro máximo é de 2,00 metros. Utilize mais de um filtro com no máximo 2,00 metros de diâmetro cada até suprir o diâmetro mínimo calculado.		

Seu sumidouro terá o seguinte dimensionamento				
Volume útil (L/dia)	Tx. Infiltração L/(m ² *dia)	Área das paredes (m ²)	Diâmetro (m)	Profundidade útil Hu (m)
6240	140,00	44,57	2,00	7,10
Situação	Não utilize o sumidouro, pois Hu>2,00 m. Verifique a viabilidade de fazer vala de infiltração. Se preferir, lance o efluente diretamente ao meio ambiente ou rede coletora mais próxima após o filtro anaeróbio.			

Memorial de Cálculo				
Fórmulas utilizadas	Tabela de cálculo de população	Tabelas da NBR-7229 (1993)	Coeficiente de percolação	Condições construtivas
Clique aqui	Clique aqui	Clique aqui	Clique aqui	Clique aqui

3.3 CASOS CONCRETOS

Tendo como referência os cinco exemplos calculados do modo tradicional, a planilha desenvolvida demonstrou ser capaz de calcular corretamente o sistema de tratamento, cumprindo assim o objetivo de confiabilidade nos cálculos. Além disso, demonstrou também a vantagem de proporcionar cálculos rápidos ao término de poucos cliques. Com a prática, os usuários são capazes de ter o dimensionamento pronto em menos de 5 minutos, concluindo o seu objetivo de rapidez.

3.4 EFETIVIDADE DE USO

Com os resultados obtidos nas fichas de avaliação dos usuários, foi construída uma tabela que demonstra os resultados obtidos nas perguntas 1 e 2 (Tabela 8). A primeira pergunta tinha como objetivo saber quantos dos entrevistados utilizavam outros softwares de dimensionamento do sistema fossa-filtro e sumidouro. Apenas 27,78% dos entrevistados disseram utilizar outros softwares. Uma possível explicação

para o pouco uso se dê pelos usuários entrevistados não trabalharem na área de saneamento, ou simplesmente por não terem interesse em projetos sanitários, preferindo terceiriza-lo.

A segunda pergunta subdivide-se em outras três partes. A primeira parte tem como objetivo saber da estética do programa, como cores, tamanho das letras e etc. A segunda parte tem como objetivo saber se os cálculos realizados eram precisos. A terceira parte deseja saber do usuário se o uso do FFS Tool traria mais produtividade e segurança no dimensionamento. Todas as partes tinham como resposta uma escala de 0 (péssimo) a 6 (excelente) (figura 2).

Tabela 8 – Resultados obtidos pelos entrevistados para as perguntas 1 e 2.

PERGUNTA 1			
Respostas	Uso de software	%	Total de entrevistados
Sim	5	27,78	18
Não	13	72,22	
PERGUNTA 2			
Notas	Interface	Cálculos perfeitos	Produtividade e segurança
0	1	0	0
1	1	0	0
2	0	0	0
3	0	0	1
4	4	1	1
5	9	2	5
6	3	15	11

Para melhor demonstração dos resultados obtidos na pergunta 2, foi criado um gráfico de barras que ilustra os resultados obtidos em percentual (Figura 5).

Figura 5 – Resultados obtidos, em %, para a pergunta 2. No eixo das abscissas são as notas. No eixo das ordenadas são os percentuais de votos.

Ao analisar a Figura 5 é possível observarmos as situações separadamente. Quanto a interface, os usuários demonstraram satisfação média, onde ocorreu 1 caso de nota zero. De acordo com os usuários, os cálculos se demonstraram serem precisos, onde 83,33% dos entrevistados deram a nota máxima. Quanto a

produtividade e a segurança proporcionada pelo software, 88,89% dos avaliadores deram notas excelentes, onde aproximadamente 27,78% deram nota 5 e 61,11% deram a nota máxima.

A terceira e última pergunta do questionário era opcional e discursiva que visava saber sugestões de melhorias e novas funções para o software. Ao analisar as sugestões, houveram três que se destacaram. A sugestão mais solicitada foi a melhoria na parte estética. No início, a planilha era mais colorida e tinha cores fortes. Tal combinação dificultava a leitura das pessoas com a visão mais sensível, sendo necessário, portanto, um novo estudo de interface para o FFS Tool. A segunda maior sugestão foi a realização das plantas do sistema fossa-filtro e sumidouro de forma automática. Juntamente com a segunda posição, o cálculo orçamentário também foi solicitado, mas ambos os estudos foram descontinuados por limitações de tempo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo como base os resultados obtidos nas avaliações realizadas, conclui-se que o software demonstrou um ótimo desempenho e grau de satisfação dos entrevistados. A confiabilidade nos cálculos, bem como a produtividade proporcionada pelo FFS Tool, foram as qualidades de maior destaque obtidas nas avaliações. Ao comparar esses resultados com número de entrevistados que não utilizam um software da área de saneamento, é possível admitir que a planilha FFS Tool possui uma boa chance de êxito se lançado ao mercado.

REFERÊNCIAS

- [1] AMORIM, A. L. Tecnologias CAD no ensino de Arquitetura e Engenharia. São Paulo: 1997. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- [2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Rio de Janeiro, 1993.
- [3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13969: Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. Rio de Janeiro, 1997.
- [4] CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Opções para tratamento de esgoto de pequenas comunidades. Série manuais. São Paulo: 1989.
- [5] CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. Numerical Methods for Engineers. McGraw-Hill Higher Education. 2010.
- [6] EcoVerde Premoldado. <http://www.ecoverdepemoldados.com.br/2017/03/10/fossa-septica-no-tratamento-de-esgoto/>, acessado em 09/2017.
- [7] HAINES, R. B. The Effects of Freezing on Bacteria. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences. Vol. 124. Royal Society, 1938.
- [8] Instituto Trata Brasil. <http://www.tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2015>, acessado em 09/2017
- [9] KIMURA, A. Informática aplicada em estruturas de concreto armado: cálculos de edifícios com o uso de sistemas computacionais. 1ª Ed. São Paulo: Editora PINI LTDA, 2007.
- [10] MOURA, L. F. Excel para Engenharia: Formas simples para resolver problemas complexos. 1ª Ed. São Paulo: Editora EDUFSCAR, 2007.
- [11] TOMAZ, P. Causa do fracasso dos sumidouros. 2011.

Capítulo 11

Avaliação da eficiência de sobrepesos na aceleração de recalques de pilha de estéril em cavas exauridas para a utilização como fundação de ferrovias

Rafaela Baldi Fernandes

Resumo: O artigo apresenta a modelagem de um aterro de estéril implantado no interior de cava exaurida de minério de ferro, com utilização do coroamento para passagem de um ramal ferroviário. Em razão da compressibilidade não linear do estéril e de sua heterogeneidade, foi proposta a utilização de um sobrepeso sobre a pilha (sobrecarga de aterro) com o objetivo de acelerar o recalque primário e permitir a instalação segura da ferrovia. Para o controle e monitoramento da pilha foram instalados 6 pontos de controle, com medidores de recalque. Durante o período de 2 meses, foram realizadas medições para cada um dos pontos de controle, tendo sido comparadas com o modelo teórico proposto. Esse comparativo permitiu evidenciar se os parâmetros geotécnicos do modelo sofreram alteração e, com isso, avaliar a permeabilidade considerada. Desta forma, avaliou-se a eficiência do sobrepeso na aceleração do recalque da pilha, assim como a validade do modelo teórico proposto no projeto.

Palavras-Chave: Aterro de estéril, Compressibilidade, Sobrepeso, Recalques, Tensão, Deformação.

1. INTRODUÇÃO

No projeto executivo do aterro de estéril a ser implantado na cava foi sugerido que o aterro de estéril fosse realizado em etapas, com o objetivo de melhorar as condições de lançamento subvertical, sendo as etapas contínuas e subsequentes, em um prazo total de 1 ano.

Entretanto, em função da disponibilidade de materiais face as estratégias de lavra, construiu-se, a princípio, 2/3 da altura total, com uma configuração geométrica modificada em relação ao off-set de projeto. Sendo assim, era necessário verificar os estudos para subsidiar tecnicamente a retomada e conclusão do terço final, liberando a cota de coroamento que serviria como base para o aterro controlado.

Em função desta alteração, o terço final deveria ser executado em um prazo bem menor, comparativamente ao prazo considerado no projeto inicial que era de 3 a 4 meses. Ou seja, grande parte dos recalques primários que seriam corrigidos no período construtivo passariam, no terço final do depósito de estéril, a se somar ao recalque pós-construtivo, podendo a somatória superar os 43 cm previstos no modelo do projeto original. Em razão da compressibilidade não linear do estéril e de sua heterogeneidade, não era seguro estimar uma perspectiva de prazo para a dissipação da maior parte das poropressões e da parcela majoritária dos recalques pós-construtivos, com base em estimativas simplificadas.

Sendo assim, para a liberação do aterro de estéril na cota de coroamento, era necessária a aplicação de sobrecarga/sobrepeso na crista do aterro com a finalidade de acelerar o recalque primário, minimizando assim, os recalques quando da construção do aterro compactado. Tal sobrecarga é constituída por um aterro de estéril, executada com a mesma dinâmica construtiva do terço final do aterro que, posteriormente, foi removido após um prazo definido no estudo. Nessa opção, o material de sobrecarga foi posteriormente utilizado para reconfiguração das laterais de bancadas finais na geometria do projeto.

2. CARACTERÍSTICAS DO ATERRO

A concepção do aterro apresenta sua maior parte constituída por material lançado de estéril. A metodologia construtiva considera a utilização da porção superior como suporte do ramal ferroviário, com espessura de 10 m, sendo essa porção objeto da modelagem e controle executivo, com volume de 367.262 m³.

A altura máxima é de, aproximadamente, 85,0 m, com inclinação global do talude (pé-crista) de 20°. As bancadas são de 10,0 m de altura, ângulo de face do talude de 27° e bermas com 7,0 m de largura. O volume total do aterro, lançado e controlado, é de 9.968.739 milhões de m³. Esse volume é geométrico e não considera fatores de empolamento e/ou compactação.

O aterro controlado seria executado em solo coluvionar de características areno silto-argilosos, LL variando entre 39 e 43 e IP entre 6,8 e 11,5, sendo a permeabilidade é da ordem de 10⁻⁷ cm/s.

A limpeza e escavação da fundação considerou a remoção de todo o material de baixa capacidade de suporte, compreendendo matéria orgânica, aluvião e solos moles, em espessuras variadas entre 0,3m e 5,0m.

A drenagem de fundo consistiu em dreno típico com 2,0m² de seção drenante mínima de enrocamento, tendo sido subdividido em 3 áreas distintas. Para a drenagem superficial das bermas, tem-se canaletas trapezoidais e descidas retangulares para minimizar a ocorrência de erosão superficial.

Devido as interferências induzidas pelos desmontes de rocha por explosivos, foram realizadas análises de estabilidade pseudo-estáticas, além das análises estáticas, considerando uma carga sísmica horizontal de 0,0928g. A seção típica analisada é apresentada na Figura 1, sendo os parâmetros considerados obtidos da Tabela 1.

Figura 1. Seção típica do aterro.

Tabela 1. Parâmetros de resistência.

Solo	γ (kN/m ³)	c' (kPa)	ϕ' (°)
Aterro controlado	21	20	31
Aterro de estéril	19	15	31
Itabirito friável	22	30	32
Itabirito friável médio	22	40	34
Hematita friável	22	30	32
Colúvio	18	25	22
SR Filito	22	25	22
SAP Filito	22	60	26
Filito	24	100	28
Aterro	19	13	30
Argila estruturada	19	10	25

Os resultados das análises de estabilidade no aterro controlado, para a condição estática, apresentaram FS_{min} de 1,9, ou seja, dentro do recomendado pela norma NBR 13029/2017 que é $FS \geq 1,5$. Com a ação da carga sísmica horizontal, tem-se a situação mais desfavorável, com a minimização do fator de segurança para 1,5 tanto para o talude de montante quanto o talude de jusante. Apesar da queda de 21% no Fator de Segurança, ainda tem-se uma situação admissível em termos de estabilidade.

As análises de tensão x deformação do aterro foram realizadas através da modelagem numérica por elementos finitos, com o modelo não linear Cam Clay modificado, uma vez que é um modelo que se adequa a materiais finos, normalmente adensados. Para os demais materiais, utilizou-se modelo linear elástico e elasto-plástico. Os módulos de elasticidade (E) foram estimados com sendo para o aterro controlado da ordem de 20 Mpa e para o aterro existente variável em função da elevação. O módulo de deformabilidade foi considerado para a previsão dos recalques não drenados da fundação.

A simulação numérica do lançamento subvertical de camadas de estéril com espessura numérica variando entre 0,20m e 5m mostrou insensibilidade do perfil de índice de vazios com a espessura da camada lançada. Quando considerou-se a variação deste lançamento em etapas, verificou-se que os resultados eram melhores. Sendo assim, concluiu-se que para se ter um perfil de índice de vazios similar ao do alteamento por lançamento subvertical era necessário fazer o alteamento horizontal numérico do aterro em, no mínimo, 4 etapas.

2.1. ESTUDO DOS RECALQUES

De acordo com as análises e estudos desenvolvidos, para o limite inferior dos parâmetros, os resultados apresentaram recalque máximo interno, no final da construção, igual a 3,60 m e poropressão máxima igual a 183kPa. Para interface aterro de estéril-fundação. A magnitude máxima é de 3,03 m no eixo do aterro.

O comportamento do índice de vazios com a profundidade no eixo do aterro é decrescente em relação a profundidade, alcançando, no final do adensamento primário (456 dias), um valor mínimo igual a 0,7 para a base. Já para o topo, o índice de vazios no final da construção é de 0,80.

O estudo do recalque pós-construtivo considera que o adensamento primário é finalizado no dia 456, ou seja, 91 dias depois de finalizada a construção. Sua magnitude é da ordem de 43,0 cm, obtido no trecho de menor raio da curva de dissipação.

O estudo de recalque diferencial na crista foi desenvolvido para o final do adensamento primário, pós-construtivo. De acordo com os resultados, a distorção máxima na crista do aterro é da ordem de 1/359, calculada para cada intervalo de pontos quantificados, no final do adensamento primário. Ou seja, o resultado da distorção angular é desprezível.

O comportamento dos recalques internos pós-construtivos indica o solo já consolidado na região inferior no final da construção. De acordo com o resultado aproximadamente 1/3 da altura estaria consolidada no final da construção.

2.2. ESTUDO DE SENSIBILIDADE DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA

A condutividade hidráulica apresenta-se na faixa de 1e-8m/s a 1e-6m/s. Assim, este estudo optou por atribuir à condutividade hidráulica a magnitude de 5e-8m/s, valor inferior ao padrão (1e-7m/s), mas não localizado no limite inferior.

Com a diminuição da condutividade hidráulica imposta, o recalque pós-construtivo aumentaria de 43 cm para 85 cm, sendo o tempo para alcançar o final do recalque primário majorado para 549 dias, ou seja, 184 dias depois de finalizada a obra. De acordo com os resultados, para o final do adensamento primário, a distorção máxima na crista do aterro aumentaria de 1/354 para 1/158.

Na influência da minimização na condutividade hidráulica sobre os recalques internos no período pós-construtivo, tem-se que os recalques ocorrem de maneira mais lenta e alcançando valores maiores em função do menor recalque registrado no período construtivo.

A influência da condutividade hidráulica na geração de poropressão indica um valor máximo de geração aumentado de 128,6kPa para 222,2kPa.

2.3. ESTUDO DE ADENSAMENTO SECUNDÁRIO

O estudo de fluência ou adensamento secundário foi executado para um período de 10 anos após o final do adensamento primário. A quantificação do coeficiente de adensamento secundário ($C\alpha$) foi elaborada com base em trabalhos apresentados na literatura e estão apresentados na Tabela 2

Tabela 2. Coeficientes de adensamento secundário

Autor	$C\alpha$	$C\alpha/Cc$	Obs.
Citado em Lee (2002)	0,0064	0,01 a 0,07	Silte 0,04; $Cc=0,161$
Citado em Lee (2002)	0,0048 a 0,0081	0,03 a 0,05	$Cc=0,161$
Crawford (1964)	0,0096		$\omega=30\%$
Sowers (1965)	0,0036 a 0,0127		$e=0,82$

O estudo do adensamento secundário foi desenvolvido, considerando o índice de vazios inicial (e_p) como sendo o índice de vazios calculado numericamente para fase final do adensamento primário, tempo igual a 456 dias, no eixo da seção de maior altura. O valor de $C\alpha$ foi obtido por média, igual a 0,0081. O recalque secundário foi calculado pela Equação 1.

$$\rho_{\text{sec}} = \frac{C\alpha}{1 + e_p} H \log \left(\frac{t_2}{t_1} \right) \quad (1)$$

O resultado apresenta um período de 10 anos depois de finalizado o adensamento primário. Este estudo analítico mostrou magnitude da ordem de 40 cm para o período aplicado. Considerando as condições de sensibilidade do parâmetro, apresenta-se na Figura 2 o recalque total do aterro no período de 10 anos, para a seção avaliada. Ressalta-se que o início do recalque secundário foi considerado como sendo no final do adensamento primário. Após 3 anos, depois de finalizada a obra (modelada para conclusão em 1 ano), o recalque total estimado seria entre 0,65 e 1,50m. Quanto maior a permeabilidade, maiores os valores de recalque.

Figura 2. Adensamento total (Primário + Secundário) – Período de 10 anos.

2.4. ANÁLISE DE VIBRAÇÕES

Esse estudo envolveu uma análise conceitual sobre os níveis de vibração que atingiriam o aterro durante sua construção e operação simultânea à lavra por explosivos, os limites admissíveis, e recomendações preliminares pertinentes. Os dados deste estudo forneceram subsídios relativos à estabilidade do aterro de estéril e do ramal ferroviário a ser implantado, bem como de eventuais taludes da mina subjacentes a esse aterro, que viriam a ser escavados e configurados durante e após a construção das obras necessárias.

Os limites de vibração aceitáveis para uma determinada condição variam em função de diferentes situações. Até o presente, não existe um consenso universal sobre o assunto, nem tampouco uma norma internacional ISO, e com isso existe uma grande quantidade de trabalhos com diferentes orientações locais.

Para o estudo, foram disponibilizados uma série de 29 (vinte e nove) sismogramas que foram obtidos com a instrumentação por meio de sismógrafos, com canais triortogonal para registro de vibrações pelo terreno e um canal para medida de pressões acústicas provenientes de detonações. Os equipamentos registraram, analisaram e arquivaram o resultado de até 300 segundos de eventos.

Pelas informações apresentadas nos sismogramas, duas detonações foram realizadas com furação em diâmetro de 4" (quatro polegadas, equivalente a 100 mm), uma com 6 1/2" (equivalente a 165 mm), e as demais com diâmetros de 7 7/8" ou 8 1/2". As vibrações foram instrumentadas a 200m (duzentos metros) de distância dos desmontes (exceção de uma a 240m). As cargas máximas por espera utilizadas nos desmontes variaram de 38 kg a 203 kg; já para as detonações com diâmetros iguais ou superiores a 6 1/2", essas cargas variaram de 106 kg a 302 kg.

As vibrações registradas variaram de $V_r = 0,783$ mm/s a 14,0 mm/s (valor médio de 3,72 mm/s) para a velocidade de partícula máxima resultante: para a velocidade máxima por canal, a variação foi de $V_p = 0,762$ mm/s a 11,9 mm/s (média 3,35 mm/s). Com relação às acelerações de partícula registradas pelos sismógrafos, os valores máximos por canal variaram de 0,0133 g a 0,636 g, valor este relativamente alto para a distância considerada.

Os valores observados foram considerados normais para as condições dos desmontes. Nos sismogramas observou-se, entretanto, que as frequências das ondas registradas num total de 20 das 29 detonações, são relativamente altas para desmontes em minério de ferro, principalmente considerando-se a distância de 200m adotada. Essas frequências altas provocam um aumento nas acelerações de partícula e consequentemente nas forças dinâmicas que atuam na área.

De forma geral, foram previstos limites em termos de velocidade de partícula de 50 mm/s (cinquenta milímetros por segundo). As vibrações registradas no período medido, com utilização de cargas máximas por espera de cerca de 100 a 300 kg, e distância de 200m são compatíveis com os limites máximos previstos.

Entretanto, recomendou-se que os desmontes com explosivos nas proximidades do aterro fossem planejados com cargas e retardos específicos para que as acelerações de pico fossem controladas. Era importante, também, que fosse evitado que as detonações dos explosivos ocorressem concomitantemente com a passagem do veículo ferroviário, impedindo que cargas atuem ao mesmo tempo na estrutura.

3. TEMPO DE APLICAÇÃO DA SOBRECARGA

Em termos médios, o material lançado na pilha de estéril pode ser caracterizado por 24% de argila, 41% de silte, 32% de areia e apenas 3% de pedregulho. A parcela arenosa é bem distribuída, sendo: 11% de areia fina, 12% de areia média e 9 % de areia grossa. Desta forma, é de se esperar que o comportamento macro mecânico da pilha seja similar a de um material finos.

Ensaio realizados em 3 amostras coletadas no topo da pilha de estéril (em 2/3 da altura final) apresentaram grande variação do índice de vazios (e), a saber: 0,69, 0,88 e 1,03. Esta variação ratifica que o processo de compactação por passagem de caminhões e tratores de esteira gera materiais com densidades variadas (denso a fofo). Com base nesta amostragem o valor médio do índice de vazios foi estimado em 0,89. Este valor foi aqui considerado como sendo inicial (e0).

Em função da larga faixa de tensões, o estudo foi desenvolvido adotando o valor médio para λ , igual a 0,07. Este valor corresponde a um coeficiente de compressão igual a 0,16 ($\lambda = C_c/2,303$). O material predominante na pilha tem mais de 70% de finos (incluindo a areia fina). Assim, a condutividade hidráulica destes materiais está na faixa de 10^{-9} a 10^{-6} m/s. A sucção métrica adotada para o estéril foi igual a 50kPa, valor típico para materiais siltosos (10 a 100kPa).

Os estudos mostraram que o tempo de sobrepeso da ordem de 30 dias seria suficiente para alcançar o final do adensamento primário em condições não saturadas (90%). Em função das incertezas inerentes aos parâmetros da pilha de estéril e da vanguarda da modelagem em si foi recomendado que o tempo de indução de sobrepeso fosse de 60 dias. Esses resultados consideram o contexto dos modelos numéricos gerados e apresentados anteriormente.

4. INFLUÊNCIA DA SOBRECARGA NO ADENSAMENTO

Para o controle da pilha e verificação dos deslocamentos horizontais e verticais foram instalados 06 (seis) marcos topográficos com leituras semanais. A Figura 3 apresenta o estado da poropressão na pilha imediatamente após a construção da sobrecarga e, a Figura 4, após o período de 30 dias.

Figura 3. Poropressão, imediatamente após a construção da sobrecarga.

Observa-se que, nas condições de sobrecarga após 30 dias, era recomendado deixar o sobrecarga atuando por mais 30 dias. Desta forma seria atingido um nível de adensamento de 70%, sendo que os recalques primários posteriores seriam de pouca importância para o projeto.

Figura 4. Poropressão, 30 dias após a construção da sobrecarga.

As Figuras 5 a 8 apresentam a modelagem final da pilha, considerando a implantação dos volumes de aterro controlado em 4 etapas.

Figura 5. Poropressão durante a recomposição dos taludes e aterro controlado – Fase 1.

Figura 6. Poropressão durante a recomposição dos taludes e aterro controlado – Fase 2.

Figura 7. Poropressão durante a recomposição dos taludes e aterro controlado – Fase 3.

Figura 8. Poropressão durante a recomposição dos taludes e aterro controlado – Fase 4.

Para a modelagem final foram consideradas as taxas de adensamento previstas no modelo teórico de projeto, reavaliadas com base nas leituras dos 30 dias iniciais de aplicação da sobrecarga.

É possível observar nas diferentes etapas apresentadas que na complementação do aterro tem-se um novo gerador de poropressão na pilha, com valores ao final de construção da ordem de 200 kPa. Observa-se a distribuição assimétrica das poropressões, que geram recalques diferenciais no topo do aterro, tanto imediatos como primários, por efeito do adensamento. Essa distribuição assimétrica das poropressões é proporcional a geometria da pilha, que também se apresenta assimétrica.

A Figura 9 apresenta o nível de recalque da pilha ao final do adensamento, com valores da ordem de 0,8m. Esses valores são considerados expressivos e podem influir no comportamento da ferrovia, especialmente se considerado o fato de que não são uniformes. Desta forma, é essencial que o modelo proposto neste estudo seja calibrado com as leituras dos marcos topográficos ao final da aplicação da sobrecarga nos 60 dias, bem como nas demais fases do aterro controlado permitindo que as considerações sejam refinadas e verificadas a propagação destas poropressões ao longo do tempo.

Figura 9. Nível de recalque ao final do adensamento = 80cm.

Para o recalque no topo do aterro tem-se que, aproximadamente, 80% ocorrerá ao final dos 60 dias de aplicação da sobrecarga, decrescendo em 1 ano após a finalização do aterro controlado. Ao final do processo de adensamento, o recalque diferencial na crista do aterro controlado será de, aproximadamente, 15 cm, conforme apresentado na Figura 10.

Figura 10. Recalque ao final do adensamento.

A Figura 11 apresenta um comparativo dos valores medidos em campo versus a linha teórica de recalque de projeto, para um dos instrumentos, como forma de ilustrar o comportamento satisfatório do modelo adotado.

Figura 11. Medição x Detalhe da linha teórica, para um determinado instrumento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da sobrecarga gera uma aceleração no adensamento da pilha, atingindo um valor da ordem de 70 a 80%. Sendo assim, os recalques por efeito de adensamento, após a retirada da sobrecarga, serão de pequena magnitude. Desta forma, tem-se que verificação de que os sobrepesos atuam de forma significativa nos recalques de pilhas de estéril.

Os dados topográficos medidos em campo se ajustaram de forma satisfatória a linha teórica do adensamento, levando a confirmar o que foi estabelecido no período da modelagem.

Após a retirada da sobrecarga foi recomendado a retirada de amostras indeformadas para execução de ensaios de densidade, umidade, compactação e resistência, para verificação do grau de adensamento e confirmação dos parâmetros teóricos adotados. Tal confirmação visa contornar os efeitos das incertezas no controle executivo do aterro controlado.

AGRADECIMENTOS

A autora agradece ao Felipe Uribe pelo auxílio na modelagem computacional do projeto da pilha.

REFERÊNCIAS

- [1] Crawford, C. B., 1964, Interpretation of consolidated test. Asce, 90, 87-102.
- [2] NBR 13029/2017. Mineração – Elaboração e apresentação de projeto de disposição de estéril em pilha, ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, 2017, 7 páginas.
- [3] Lee, C. J., Bolton, M. D., & AL-Tabbaa, A. (2002). Numerical modelling of group effects on the distribution of dragloads in pile foundations. Geotechnique, 52(5): 325-335.
- [4] Sowers, G.F. Consistency. In: Black, C.A., ed. Methods of soil analysis physical and mineralogical properties including statistics of measurements and sampling. Madison, American Society of Agronomy, 1965. Part 1, p.391-399.

Capítulo 12

Análise para aplicação da metodologia de manutenção centrada em confiabilidade (MCC): Estudo de caso - Balança Ferroviária

Ronaldo Bicalho Torres

Lucas Costa Brito

Jorge Nei Brito

Resumo: Neste artigo apresenta-se as estratégias de manutenção para o ativo balança ferroviária com base na Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC). Análises de confiabilidade foram utilizadas como ferramentas de apoio para definir a estratégia de manutenção com embasamento estatístico subsidiando a conclusão. Foram levantadas as falhas funcionais que levaram o ativo a perder sua capacidade primária. Os resultados demonstram que apesar da alta confiabilidade apresentada, existe ainda oportunidade de melhorias que foram identificadas no estudo. A implementação de técnicas de predição, por exemplo, ajudaram a compreender o comportamento dos principais componentes do processo e a definir as janelas para atuação preventiva e ou a troca dos mesmos antes da falha propriamente dita. A partir desse trabalho foi realizado o cadastramento e aquisição dos itens com o grau maior de importância devido sua funcionalidade no processo, evitando assim a indisponibilidade do ativo foco deste estudo.

Palavras-Chave: Balança Ferroviária, Kaplan Meier, MCC.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema o estudo aplicação da metodologia MCC, Manutenção Centrada em Confiabilidade (do inglês *Reliability Centred Maintenance - RCM*) num sistema de Balança Ferroviária. A ideia é gerar um Plano de Manutenção, com foco na MCC, que melhore a disponibilidade do ativo, uma vez que o sistema de pesagem ferroviária é responsável pela confiabilidade quantitativa de entrada do produto na planta industrial.

Segundo Pereira (2009), a MCC é um método que busca garantir que os componentes do ativo, ou de um sistema, sejam mantidos em suas funções com segurança, qualidade, economia e não agrida o meio ambiente.

O estudo de confiabilidade faz parte de um ciclo que se inicia nas fases de pesquisa, projeto, fabricação e se consolida na utilização do produto (SELLITO *et al.*, 2013).

Neste contexto, construíram-se questões que nortearam este trabalho, conforme apresentado a seguir.

- Maximizar/reduzir a manutenção preventiva por meio de tarefas mais eficazes, focando os pontos críticos do equipamento.
- Usar a metodologia FMECA aplicada à manutenção.
- Garantir que o equipamento execute suas funções a custos mínimos.
- Reduzir custos de manutenção e manutenções corretivas.

Importante destacar que as ferramentas da qualidade são amigáveis em diversos aspectos com outras metodologias, e uma forma de auxílio ao controle desta ferramenta é o utilizar o ciclo PDCA. Segundo Campos (2014), o ciclo PDCA é utilizado para a manutenção do nível de controle (ou cumprimento das diretrizes de controle), quando o processo é repetitivo, e o **Plano (P)** consta de uma meta que é uma faixa aceitável de valores e de um método que compreende os procedimentos padrões de operação. As etapas do método serão desenvolvidas em concordância com ciclo PDCA e ao concluir haverá a realimentação do ciclo com as possibilidades de implementar as melhorias no processo.

A Manutenção Centrada em Confiabilidade tem origem em meados da década de 50, como disciplina para engenharia de confiabilidade. Nas duas décadas subsequentes foram incorporados na análise das políticas de manutenção da indústria aérea americana. Pelo seu principal foco ser a estimativa da confiabilidade de componentes, sistemas mecânicos e sistemas elétricos, principalmente, a MCC sobrepõe o empirismo e cede bases para a determinação das melhores políticas para gerenciar as funções de um item físico e, consequentemente, atuar na antecipação de suas falhas.

Vários autores conceituam que na aplicação do método devem-se responder as seguintes perguntas: Quais funções devem-se preservar? Quais falhas funcionais? Quais os modos de falha? Quais as consequências das falhas? Quais as tarefas aplicáveis e efetivas? Quais as alternativas restantes? Tais questões são partes da linha central do estudo estando sobre elas às bases das diligências para o levantamento dos elementos de estudo.

O objetivo deste artigo será a definição de quais as estratégias de manutenção ideais serão utilizadas para a balança ferroviária instalada na empresa, e em segundo plano levantar uma base de dados contendo suas funções de confiabilidade e manutenibilidade. O método de pesquisa foi à modelagem quantitativa. (MENDES, 2011) descreve que, de modo geral, a literatura sobre MCC aborda mais aspectos qualitativos do que quantitativos, porém são as técnicas quantitativas que podem contribuir mais efetivamente para o aumento da confiabilidade dos sistemas de produção.

Sobre as ferramentas da qualidade que são utilizadas na MCC, não restam dúvidas que a principal delas é o FMEA (Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos), porém neste estudo específico foi determinado por conta de critério estratégico o FMECA (Análise Crítica dos Modos de Falha e seus efeitos), onde são atribuídos quatro elementos críticos, saúde e segurança, meio ambiente, Produção e custo de reparo para a definição através de uma média aritmética o item SEVERIDADE da tabela do FMECA, deverão também ser usadas outras ferramentas da qualidade, principalmente na análise dos dados, pois o nível de interpretação das informações é diretamente proporcional ao sucesso do estudo cujo objetivo final será o aumento da confiabilidade do ativo, onde o nível de mudança será determinado e definido de acordo com as estratégias estipuladas pelo estudo, onde importante frisar o conceito de confiabilidade.

É a probabilidade de um produto (peça, equipamento, circuito, máquina, sistema, componente, etc.) fabricado de conformidade com o dado projeto operar durante um período especificado de tempo (eventualmente o tempo de vida útil) sem apresentar falhas identificáveis, desde que sujeito a manutenção

de conformidade com as instruções do fabricante e que não tenha sofrido tensões superiores aquelas estipuladas. Por limites indicados pelo fornecedor, não tenha sido exposto a condições ambientais adversas de conformidade com os termos de fornecimento ou aquisição. (NEPOMUCENO, L.X., p.63)

A confiabilidade de um equipamento ou sistema deverá ser definida na fase de projeto, porém poderá ser gerenciada pela manutenção (CUNHA *et al.*, 2012). Para os estudos de confiabilidade em manutenção existe a necessidade de que se determine qual a distribuição de probabilidade se ajuste aos dados de sobrevivência (CERVEIRA, *et al.*, 2015), logo, será de suma importância que o levantamento dos elementos para esta etapa.

2. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

Nesta etapa do estudo, o objetivo foi a coleta dos dados e sua avaliação. O trabalho possui um cunho investigativo onde, inicialmente, a atenção está com foco no levantamento correto e efetivo dos eventos, definição das fórmulas para as análises destes dados e a análise propriamente dita.

A empresa possui um banco de dados significativo. Na Tabela 1 tem-se a quantidade de falhas e o tempo, em horas, até as falhas. Foram considerados como falha quando o equipamento perdeu plenamente sua capacidade de funcionar, no caso, a perda da capacidade de realizar e ou armazenar as passagens das composições.

Tabela 1. Amostra de dados

Quantidade de Falhas	Tempo até as Falhas (horas)
1	3471
2	3474
3	4489
4	4492
5	4497
6	4501
7	4507
8	4515
9	4520
10	4522

(Fonte: Autor)

A fase seguinte trata-se da análise preliminar dos dados, com apoio de ações de elementos computacionais, como, software, desenvolvimentos de gráficos (histogramas, tendências). O objeto é a determinação do modelo probabilístico adequado a natureza das ocorrências de falhas.

Na Figura 1 tem-se os dados de falhas quanto a normalidade. A análise do gráfico dessa figura mostra a tendência de aumento na frequência de falhas à medida que o tempo aumenta, para estas variáveis aleatórias é possível que se encontre uma função que descreva a distribuição de probabilidades $f(t)$, que recebe o nome de Função Densidade de Probabilidade. Porém neste mesmo gráfico nota-se a presença de outliers.

Outliers são valores que diferem muito dos demais valores em estudo. Quando a análise visual dos dados ou a análise de um Box plot sugere que alguns dos valores são outliers devemos verificar o porquê disso. Eles podem ocorrer devido a erros de codificação/digitação, problemas de amostragem ou simplesmente serem um resultado atípico. (Sicsú, A. L. et al. p 41)

Figura 1. Análise dos dados de falhas quanto a normalidade. Fonte: Minitab17

Entendendo que estes não são erros e sim eventos ocorridos a confirmação de sua presença pode levar a rejeição de um modelo probabilístico normal ou paramétrico.

As variáveis aleatórias contínuas possuem sua distribuição de probabilidade contínua, nesse contexto a distribuição Gaussiana ou normal e leva à vantagem de ser completamente definida conhecendo-se a média e o desvio padrão do conjunto de dados observados, sua distribuição é amplamente utilizada nas análises estatísticas, mas é necessário realizar o teste de normalidade para garantir que as variáveis possam ser descritas numa distribuição normal de probabilidade.

Como teste de aderência será utilizado o método Anderson-Darling. Segundo Ferreira *et al.* (2013) trata-se de um teste estatístico utilizado para verificar se um conjunto de dados é proveniente de uma determinada distribuição de probabilidade. Este é o teste mais utilizado quando o tamanho da amostra não for superior a 25, será considerado normal caso o teste de p-valor dê resultado maior que 5%, será utilizado o software específico para realização do teste.

Nas análises verificadas na Figura 1 indicam que para o teste de normalidade dos dados não rejeita a hipótese nula, ou seja, as variáveis não seguem a um padrão de normalidade visto o p-valor de o teste ser > 0,005.

Para o sucesso do estudo foi necessário usar outro método de análise que pudesse aderir perfeitamente à distribuição dos dados não normais. O estimador limite-produto, ou Kaplan-Meier, é um estimador não paramétrico para a função de confiabilidade, a estimativa $R(t)$ é uma função em escada cujos degraus são os tempos das falhas, em sua forma o estimador considera tantos intervalos de tempo quantos forem o número de tempos distintos de falha.

Segundo o Portal Action (2018) modelo de confiabilidade baseado no método de estimativa Kaplan-Meier segue as expressões dadas pelas Equações de 1 a 3, onde $t_1 < t_2 < \dots < t_k$, são k tempos de falhas distintos; d_j é o número de falha em d_j sendo $j=1, \dots, K$; n_j é o número de itens em risco no tempo t_j , (não falhou e não censurado antes de t_j).

$$R(t) = \prod_{j: t > t_j} \left(\frac{n_j - d_j}{n_j} \right) \quad (1)$$

$$Var(R(t)) = (R(t))^2 = \sum_{j: t > t_j} \frac{d_j}{n_j - d_j} \quad (2)$$

$$R(t) = \pm Z^{\infty/2} \sqrt{\text{Var}[R(t)]} \quad (3)$$

Outras expressões matemáticas e comentários sobre elas se encontram no site do Portal Action (2018). Após análise executada pelo *software*, seguem os dados levantados nas Figuras 2 e 3.

Figura 2. Análise de Confiabilidade dos dados | Método Kaplan-Meier. Fonte: Minitab 17.

Figura 3. Ajuste dos dados não paramétricos Kaplan-Meier. Fonte: Minitab 17.

Nonparametric Estimates						
Characteristics of Variable						
	Standard	95,0% Normal CI				
Mean (MTTF)	Error	Lower	Upper			
4298,8	137,762	4028,79	4568,81			
Median = 4497						
IQR = 26 Q1 = 4489 Q3 = 4515						
Kaplan-Meier Estimates						
	Number	Number	Survival	Standard	95,0% Normal CI	
Time	at Risk	Failed	Probability	Error	Lower	Upper
3471	10	1	0,9	0,094868	0,714061	1,00000
3474	9	1	0,8	0,126491	0,552082	1,00000
4489	8	1	0,7	0,144914	0,415974	0,98403
4492	7	1	0,6	0,154919	0,296364	0,90364
4497	6	1	0,5	0,158114	0,190102	0,80990
4501	5	1	0,4	0,154919	0,096364	0,70364
4507	4	1	0,3	0,144914	0,015974	0,58403
4515	3	1	0,2	0,126491	0,000000	0,44792
4520	2	1	0,1	0,094868	0,000000	0,28594
4522	1	1	0,0	0,000000	0,000000	0,00000

Os resultados dos ajustes realizados pelo Minitab17 estão apresentados na Tabela 2 o Tempo Médio Para Falha (MTTF) da balança é de 4298,8. Os valores de t_{10} e t_{50} são os limites de tempo, respectivamente 10% e 50% de ocorrência das falhas.

Tabela 2. Modelo Kaplan-Meier para MTTF.

PARÂMETRO	RESULTADO
90%	3471
50%	4497
MTTF	4298,8
IC 95%	4028,7 a 4568,8

Fonte: Adaptado Minitab 17.

Ainda na fase de análises é importante que seja definida o percentual de confiabilidade do sistema, pois este será o indicador que irá definir as metas de confiança a serem alcançadas, é necessária a definição da taxa de falha (λ), como premissa para o cálculo na Equação 4, onde k é o número de falhas; n é a quantidades de elementos analisados e Δt é o tempo de observação da análise. Logo tem-se o desenvolvimento nas Equações (5) e (6):

$$\lambda = \frac{k}{n\Delta t} \quad (4)$$

$$\lambda = \frac{10}{1442.4552} \quad (5)$$

$$\lambda = 1,52.10^{-6} \text{ falhas / hora} \quad (6)$$

A distribuição exponencial é importante em estudos de confiabilidade por ser a única distribuição contínua com função de risco constante (FOGLIATO e RIBEIRO, 2009), foi utilizada no estudo para identificação da confiabilidade do sistema, representadas nas Equações 7, 8 e 9.

$$R(t) = e^{-\lambda t} \quad (7)$$

$$R(t) = e^{-1,52.10^{-6}4552} \quad (8)$$

$$R(t) = 99,3\% \quad (9)$$

3. APLICANDO O MÉTODO DA MCC | MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE

Após identificado o comportamento do sistema tem-se que definir a estratégia, ou seja, o nível de confiabilidade que ainda pode ser explorado.

Foi identificado um nível alto de confiabilidade no equipamento. Porém, o "oceano azul dos gestores" é sempre maior produtividade com menor custo. Nesse cenário a abordagem corretiva não segue essa diretriz. Certamente, o *gap* que ainda falta a ser atingido vai exigir uma abordagem em nível de excelência, por isso a proposta de se aplicar a Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC).

A aplicação da MCC complica, inicialmente, em identificar as funções primárias e secundárias, além dos limites do ativo em estudo, ou seja, da balança ferroviária. A seguir tem-se a definição das funções.

- **PRIMÁRIAS:**
 - Leitura de pesos dos vagões.
 - Assegurar o processo de pesagem e armazenar os dados.
- **SECUNDÁRIA:**
 - Não agredir ao meio ambiente e as pessoas.

A seguir tem-se a definição dos limites das funções.

- **MECÂNICA:**
 - Todos os componentes mecânicos.
 - Grupo de trilhos antes e um depois do sistema de pesagem.
- **ELÉTRICA:**
 - Todos os componentes elétricos e eletrônicos.
 - Alimentação do sistema a partir do *no break* na cabine de pesagem.
- **AUTOMAÇÃO:**

- Todos os componentes elétricos e eletrônicos.
- Etapa de transmissão de dados incluindo a rede de T.A até o armazenamento na CPU do computador.
- Todo o *hardware* e *software* que compõem o sistema de pesagem.

Após definir os componentes do sistema deve-se analisar com um bom nível de rigor os modos de falha de cada um deles, o objetivo é entender quais falhas podem ocorrer com estes elementos e o que fazer para antecipar as possíveis falhas. Como ferramenta para tal foi escolhido o FMECA (Análise Crítica dos Modos de Falha e seus Efeitos).

O objetivo desse procedimento de análise é identificar características dos recursos que são críticas para os vários tipos de falhas e priorizar as ações de prevenção e de correção [...] O FMECA é uma ferramenta importante de auxílio no planejamento dos melhoramentos da disponibilidade e da confiabilidade e na elaboração de planos e procedimentos de manutenção. (CORRÊA, H, L. CORRÊA, C, A. P.669)

No Quadro 1 tem-se o modelo utilizado. Algumas considerações devem ser feitas referentes aos quatro itens críticos, Saúde e Segurança, Meio Ambiente, Produção e Custo de Reparo, cujos pesos de cada um deles vão de 1 a 6.

Quadro 1. Planilha FMECA.

Análise Crítica dos Modos e Efeitos das Falhas														
Nº	Data:	Responsável:	Revisão:00											
Equipe:														
PMECA DOS COMPONENTES DA BALANÇA RERROVIARIA								Fatores para avliação do componente						
SISTEMA/FUNÇÃO	SISTEMA DE PESAGEM DOS VAGÕES							Severidade (s)	ocorrência(D)	Detecção(D)	Avaliação geral (NPR)	Grau de Risco	Criticidade	Tarefa Proposta para manutenção
	FUNÇÃO													
	Leitura de pesos dos vagões,assegurar o processo de pesagem e ar													
	ComponenteFunção	Falha Funcional	Modo de Falha	Saúde Segurança	Meio Ambiente	Produção	Custo de Reparo							

Fonte: Base de dados da empresa

Os critérios que foram utilizados para estes pesos não serão expostos neste artigo por motivo de serem estratégicos para a empresa em questão. Porém para efeito didático será apresentada no Quadro 2, um modelo de matriz de efeito x impacto.

Quadro 2. Matriz de Efeito x Impacto.

Efeito	Catastrófico 10	Crítico 8	Alto 6	Moderado 4	Baixo 2	Sem Impacto 1
Saúde e Segurança	Mais que 10 mortes	De 1 a 10 mortes ou acidentes incapacitantes permanentes	Uma morte ou acidente incapacitante permanente	Acidente com afastamento	Acidente sem afastamento	Sem danos pessoais
Meio Ambiente	De grande magnitude e extensão, com danos irreversíveis	De alta magnitude e de difícil reversão, com riscos e danos irreversíveis	De magnitude considerável e de difícil reversão	De magnitude considerável, mas reversíveis com ações mitigatórias	De pequena magnitude reversíveis com ações imediatas	Sem danos ambientais
Produção	Impactos maiores que U\$ 1,000 MM	Impactos entre U\$ 0,501 MM e U\$ 1,000 MM	Impactos entre U\$ 0,201MM e U\$ 0,500MM	Impactos entre U\$ 0,50MM e U\$ 0,200MM	Impactos até U\$ 0,50MM	Sem impactos financeiros
Custo de Reparo	Custo maior que U\$500,000	Custo entre U\$ 500,000 e U\$ 100,000	Custo entre U\$ 100,000 e U\$ 50,000	Custo entre U\$ 50,000 e U\$ 10,000	Custo menor que U\$ 10,000	Sem custo de reparo

Fonte: Adaptada Smith e Keith (2008)

O tópico SEVERIDADE será o produto da média aritmética dos quatro itens críticos e este ponto é a diferença fundamental para o FMEA, pois neste tópico específico o valor virá de uma tabela pré determinada.

No Quadro 3 tem-se a pontuação da OCORRÊNCIA (O) dos modos de falha, ou seja, a frequência com que a falha acontece. No Quadro 4 tem-se as pontuações para a DETECÇÃO (D, ou seja, se quando a falha acontece.

Quadro 3. Ocorrência (O).

Pontuação	Frequência de Falhas (O)
10	≥ 5 período de análise
7	4 período de análise
5	3 período de análise
3	2 período de análise
1	1 período de análise

Fonte: Adaptado de Smith e Keith (2008).

Quadro 4. Detecção (D).

Pontuação	Frequência de Falhas (D)
10	Improvável
9	Remota
8	Muito Pequena
6	Baixa
4	Moderada
2	Alta
1	Muito Alta

Fonte: Adaptado de Smith e Keith (2008).

Após as atribuições de SEVERIDADE, OCORRÊNCIA e DETECÇÃO, o somatório irá atribuir o valor de NPR (Número de Prioridade de Risco), do inglês RPN (*Risk Priority Number*). O NPR é um índice numérico cujo peso será determinante na identificação da política de manutenção no sistema em função dos modos de falhas. Na Tabela 3 tem-se a Matriz de Criticidade e na Tabela 4 tem-se a Matriz de Classificação de Criticidade.

Partindo do pressuposto de que a falha não é um evento, mas sim uma ocorrência, a visão fica focada em entender a falha. Tão logo conhecidos os efeitos das falhas e as políticas de manutenção adequadas, é necessário determinar "o que fazer" na mitigação desse efeito e posteriormente determinar "como fazer" e "quando fazer".

Para cada modo de falha será desenvolvida uma IT (Instrução de Trabalho), ou seja, o passo a passo informando como deve ser executada a atividade quer seja preditiva, inspeção ou preventiva.

Tabela 3. Matriz de Criticidade.

Criticidade	Faixa de Risco
A	NPR > 500
B	NPR > 100 ≤ 500
C	NPR > 50 ≤ 100
D	NPR 0 ≤ 50

Fonte: Adaptado de Smith e Keith (2008).

Tabela 4. Matriz de Criticidade.

Classe de Criticidade	Tipos de Manutenção	Método de Abordagem
A	Preditiva (Preventiva se não for possível preditiva)	Baseada por monitoramento e tempo
B	Preventiva ou Inspeções	Baseada por tempo e condições
C	Corretiva (Planejada)	Baseada por inspeção

D	Corretiva (Não Planejada)	Baseada por quebra
---	---------------------------	--------------------

Fonte: Adaptado de Smith e Keith (2008).

As periodicidade das atividades da IT são determinados com base no MTTF, determinado no estudo. Os ajustes, para que se obtenham os tempos ótimos para que as ações de manutenção sejam maximizadas, serão determinados mediante a aplicação das ações deste próprio estudo e, num outro momento, determinado pela curva P x F (Potencial x Funcional) do ativo.

Na Figura 4 tem-se a curva P x F, uma variação da curva DIPF (*Design-Instalation-Potencial Failure-Failure*), onde, após as intervenções preditivas e de inspeção, será possível determinar a janela ótima para todos os modelos de manutenção.

Figura 2. Curva P-F (Potencial|Funcional). Fonte: Adaptado de Reliabilityweb.

Destaca-se que a curva de custos de reparo é inversamente proporcional a curva DIPF. À medida que aumenta o tempo de operação do ativo, o custo de reparo torna-se uma curva exponencial positiva aumentando os custos de manutenção.

4. APLICANDO O MÉTODO DA MCC

Foram identificados 38 modos de falha e definidas as políticas de manutenção adequadas ao ativo. Foi solicitado, ao setor de materiais da empresa, o cadastro no de 35 novos itens. Foram gerados subsídios para que a gerência definisse a aquisição de componentes estratégicos.

Também foi solicitado o desenvolvimento de IT's (Instruções de Trabalho), como forma de ação sobre os modos de falha e geração de códigos de identificação (TAG's) para os principais componentes identificados no estudo.

Finalmente, será gerado, pelo setor de engenharia, parâmetros para predição dos componentes com a finalidade de conhecer a janela "Potencial x Funcional" para que se possa atuar de forma mais eficiente. No enfoque de manutenção atual, Figura 5, foi identificada que a forma de manutenção (Manutenção CORRETIVA) está distante da ideal, pois além de ineficiente o modelo eleva o custo de manutenção ao processo.

Figura 5. Enfoque atual da manutenção (CORRETIVA). Fonte: Base de dados da empresa.

A estratégia será implantar mudanças na política de manutenção, com novo enfoque visando evidentemente maior confiabilidade e também redução de custos, Figura 6. Essa é a nova estratégia definida pela gerência.

Figura 6. Enfoque preterido da manutenção (PREVENTIVA). Fonte: Base de dados da empresa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve por objetivo determinar as estratégias de manutenção adequadas para a balança ferroviária. Esse ativo foi estrategicamente definido pela gestão da empresa por ser criticidade "A", o que justifica aplicação da MCC.

Na análise dos dados foi identificada a condição de não normalidade dos elementos. Foi identificado a presença de *outliers*, o que impediu a utilização das equações usuais de confiabilidade como Weibull, lognormal ou normal. Face a essa restrição optou-se pelo estimador Kaplan-Meier para a construção do gráfico e análise matemática dos dados. Os resultados mostram que este modelo foi aplicado a função de confiabilidade de forma satisfatória.

No estudo de caso apresentado foi observada a deficiência do modelo aplicado onde os altos índices de corretiva evidenciam a forma inadequada de manutenção. Devido ao foco de "ataque" das equipes ser mais de correção (Manutenção Corretiva Não Planejada), acaba por se tornar impraticável, por exemplo, detectar as falhas potenciais e antecipar as ações.

Com o projeto de mudança na gestão do ativo para Manutenção Centrada na Confiabilidade, novas propostas são vislumbradas que irão em confronto com o que estava sendo aplicado. Uma vez executado o "Raio-X" sobre o ativo, iniciou-se a mudança no controle das funcionalidades.

A mudança cultural no gerenciamento de manutenção com ações analíticas focadas em evitar as falhas, permite o levantamento de seus modos e a apresentação das ações para mitigar paradas indesejadas no equipamento.

O levantamento de cadastro de alguns sobressalentes e o tagueamento dos componentes foi identificado no decorrer do estudo e estão em fase de andamento.

REFERÊNCIAS

- [1] Campos, V. F. TQC: Controle da qualidade total (no estilo japonês) – 9º ed. Nova Lima. Falconi Editora, 2014.
- [2] Cerveira, D. S.; Sellitto, A. M. Manutenção centrada em confiabilidade (MCC): análise quantitativa de um forno elétrico a indução. Revista Produção Online, v.15, n.2, p.405-432: Santa Catarina, 2015.
- [3] Cunha, M.; Villas-Boas, F.; Kaminski, P. Considerações sobre Confiabilidade no projeto de submarinos. Produto & Produção, v.13 n.1, p.114-130, 2012.
- [4] Corrêa, H. L.; Corrêa, C. A. Administração de produção e operações: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. - 2. Ed. - São Paulo: Atlas, 2010.
- [5] Curva PF. Disponível em: <https://reliabilityweb.com/articles/entry/completing-the-curve>, Acesso em 28 de maio de 2018.
- [6] Estimador de Kaplan-Meier. Disponível em: <http://www.portaaction.com.br/confiabilidade/32-estimador-de-kaplan-meier>, Acesso em: 26 de maio de 2018.
- [7] Ferreira, R. I. A.; Souza, A. M. M.; Silva, D.T.; Testes estatísticos para diagnóstico da normalidade de uma distribuição de dados. (CONIC SEMESP) 13º Congresso nacional de iniciação científica: Campinas, 2013.
- [8] Pereira, M. J. Engenharia de Manutenção Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2009.
- [9] Mendes, A. Manutenção Centrada em Confiabilidade: uma abordagem quantitativa. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção), Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, RS, 2011.
- [10] Nepomuceno, L.X. Técnicas de Manutenção Preditiva Volume 1. São Paulo: Blucher, 1989.
- [11] Sellitto, A. M.; Mengue, C. D.; Estratégias de manutenção baseada em funções de confiabilidade para uma bomba centrífuga petrolífera. Revista Produção Online, v.13, n.2, p. 759-783: Santa Catarina, 2013.
- [12] Smith, R.; Keith, R. K. Rules of thumb for maintenance and reliability engineers. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008.
- [13] Sicsú, A. L.; Dana, S. Estatística aplicada, análise exploratória de dados. São Paulo: Saraiva 2012.

Capítulo 13

Programa engenharia para inovação industrial: Um estudo de caso de universidade no chão-de-fábrica

Júlio César Chaves Câmara

Tatiana Gerteira de Almeida Ferraz

Caroline de Souza Neves

Felipe Souza Cabral Calado

João Lucas Oliveira Souza

Resumo: Esse artigo apresenta o Programa de Engenharia para Inovação Industrial – E2I, onde alunos de engenharia têm a oportunidade de imersão em uma empresa industrial, através de desafios técnicos especialmente selecionados por representantes de empresas parceiras e representantes da IES. Tutores acadêmicos e industriais acompanham os alunos em atividades desenvolvidas dentro da empresa e na IES, utilizando técnicas de engenharia desenvolvidas em seus cursos com o intuito de solucionar um problema real da indústria. No projeto piloto foi selecionado o desafio de desenvolver um dispositivo de bancada para montagem de componentes da central multimídia nos veículos produzidas pela empresa, em uma de suas plantas automotivas. O objetivo principal foi melhorar o processo produtivo na estação de trabalho alterando o layout da bancada de acordo com as boas práticas do Sistema de Produção utilizada pela empresa e incrementar a flexibilidade dessa célula de trabalho. Alunos de Engenharia da IES, selecionados segundo critérios para atingir o desafio proposto, desenvolveram o projeto piloto para validar o modelo do programa E2I, sendo que nesse projeto utilizaram manufatura aditiva, produzindo dois protótipos em impressoras 3D.

Palavras-chave: Universidade-chão-de-fábrica, Manufatura aditiva, Integração academia-indústria

1 INTRODUÇÃO

O programa E2I – Engenharia para Inovação Industrial é um programa desenvolvido no Centro Universitário SENAI CIMATEC que busca melhor integrar a academia à indústria local. O conceito por trás do projeto é que os estudantes de engenharia possam passar parte de seu período de graduação no chão de fábrica, entendendo as estratégias de desenvolvimento e produção das indústrias e aprendendo os processos em aplicações reais do dia a dia do futuro engenheiro. O centro universitário SENAI CIMATEC, em parceria com uma grande indústria automotiva, iniciou a aplicação da metodologia, após o êxito de um projeto piloto que será aqui descrito.

A empresa parceira é uma montadora multinacional de automóveis que vende, projeta e fabrica automóveis e veículos comerciais.

Com a presença de uma planta industrial na região da IES, a empresa produz automóveis para o mercado brasileiro e para exportação. Nesta indústria, na estação de montagem final, foi identificada a necessidade de aprimoramento de um dispositivo de submontagem em uma bancada de trabalho em uma linha de produção específica. O problema identificado foi a incompatibilidade do dispositivo em uso a novos modelos e acessórios que estão sendo implantados na linha de produção fabril.

O principal objetivo do projeto foi desenvolver e fabricar uma nova bancada de trabalho compatível com dispositivos multimídia. A bancada será usada para montagem dos dispositivos em partes do painel dos veículos fabricados na planta, atendendo requisitos de versatilidade, ergonomia e segurança do Sistema de Produção da montadora. Ferramentas de qualidade como o QFD (Desdobramento da função Qualidade), as boas práticas (CLARK, 1991) e as ferramentas CAD e CAE foram aplicadas pelos alunos para atingir o objetivo do projeto.

Os resultados esperados do projeto abrangem desde desenvolver o dispositivo e fabricá-lo, a permitir aos alunos a oportunidade de experimentar o chão de fábrica enquanto estudam engenharia. Ao final, a expectativa foi superada, através do crescimento profissional relacionado às áreas de desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos, relacionamento interpessoal e manufatura automotiva.

2 O PROGRAMA E2I E SUAS ETAPAS

Para o desenvolvimento do programa de E2I foram desenvolvidas as seguintes macro etapas:

2.1 WORKSHOP DE LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS

Foram desenvolvidos dois workshops com a engenharia da empresa. Nesse momento, foram alavancadas ideias de oportunidade de projetos. Foram estratificados por nível de complexidade, sendo definidas as principais ideias que poderiam a ser desenvolvidas por alunos orientados por tutores, no âmbito do projeto E2I. Foi utilizada a técnica do Metaplan, permitindo que todos os participantes contribuíssem de forma dinâmica e significativa, chegando-se a um resultado final representativo, com um bom número de oportunidades de projeto, em apenas 2 workshops de trabalho. No 2º encontro, foi priorizado um tema a ser desenvolvido no projeto piloto.

2.2 DETALHAMENTO DO PROBLEMA

Foi organizada uma visita a empresa, com participação de professores e coordenadores da IES. No local, foram apresentados os atores envolvidos na temática escolhida, bem como foi demonstrado o desafio proposto ao programa.

Nessa oportunidade, fez-se contato com funcionários e equipamentos da linha de montagem, sendo que o desafio foi detalhado. Os coordenadores de diferentes engenharias tiveram oportunidade de questionar os envolvidos, de forma a terem subsídio para a próxima etapa.

Os representantes da empresa pontuaram na reunião que, uma vez que a maior parte da documentação envolvida no projeto era em inglês, foi recomendado que os estudantes tivessem ao menos inglês intermediário para um trabalho mais efetivo.

2.3 PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROJETO

Em uma reunião entre os coordenadores, foram discutidas quais, entre as diversas engenharias oferecidas pela IES, possuíam maior afinidade com o desafio proposto.

Uma vez que o desafio envolvia o projeto de um dispositivo que seria utilizado na linha de produção de um automóvel, buscando incremento na qualidade e produtividade, foram definidos três cursos a serem envolvidos: engenharia de produção, engenharia automotiva e engenharia mecânica.

Para que não houvesse qualquer prejuízo à vida acadêmica dos alunos, ficou estabelecido que o projeto iria seguir o calendário acadêmico e que, para fins de nivelamento, seria desenvolvida uma disciplina optativa que abrangesse as competências necessárias para nivelamento de competências com o desafio proposto pela empresa.

Em uma segunda reunião, os coordenadores das engenharias envolvidas no projeto definiram, em conjunto, quais disciplinas e percentual de carga horária concluída os alunos de cada curso deveriam ter cumprido, de forma a poder desempenhar adequadamente as atividades propostas pelo desafio.

2.3.1 DEFINIÇÃO DE TUTORES

Para o andamento do projeto, foram escolhidos dois tutores – um da IES, denominado tutor acadêmico e outra da empresa, denominado tutor industrial. A escolha dos nomes baseou-se primordialmente em competência técnica e disponibilidade, sendo que a empresa definiu um tutor diretamente ligado à área onde o desafio será aplicado e a IES definiu um professor doutor com bastante conhecimento na área de desenvolvimento de produto, simulações e modelagem de dispositivos mecânicos. Uma vez que o desafio proposto englobava o uso de manufatura aditiva, a empresa envolveu no projeto especialistas nessa área, considerando que o protótipo a ser produzido no projeto seria manufaturado em uma impressora 3D disponível na empresa.

2.3.2 SELEÇÃO DOS ALUNOS

Para seleção dos alunos, foi lançado um edital interno, com ampla divulgação, onde os pré-requisitos de tempo disponível para dedicação ao projeto, disciplinas cursadas e percentual de carga horária cumprida eram explicitados. Como forma de atender ao solicitado pela empresa parceira do projeto, foi inserida a necessidade de inglês intermediário, o qual seria avaliado numa etapa de entrevista. Os alunos se inscreveram através de um formulário específico indicado pelo edital.

Os itens avaliados para seleção foram:

- Desempenho acadêmico;
- Apresentação pessoal (comunicação);
- Motivação e comprometimento para participar do Programa e desenvolver o Projeto;
- Percurso acadêmico e currículo;
- Capacidade de trabalhar em equipe e resiliência.
- Domínio da língua inglesa.

2.3.3 NIVELAMENTO BÁSICO DOS ALUNOS

Uma parte da disciplina optativa de nivelamento, que foi prevista para o programa, foi realizada. Nessa etapa inicial os alunos conheceram características da indústria em que atuariam no desenvolvimento do projeto, bem como os sistemas envolvidos. Os aspectos principais apresentados foram:

- A indústria automotiva nacional e regional;
- Processo de manufatura de automóvel;
- Processo de montagem de um painel de instrumentos;
- Apresentação do desafio.

2.3.4 INTEGRAÇÃO DOS SELECIONADOS

Os alunos selecionados foram apresentados aos tutores acadêmico e industrial e, durante uma semana, participaram de atividades de integração na empresa, com os seguintes enfoques:

- Apresentação da empresa;
- Treinamento de segurança;
- Apresentação das áreas e pessoas envolvidas;
- Apresentação do processo produtivo;
- Visita ao processo produtivo;
- Apresentação do desafio.

2.3.5 COMPLEMENTAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E NIVELAMENTO FINAL

Aqui, em uma reunião prévia de alinhamento entre os tutores industrial, acadêmico e coordenadores de curso, foram definidos os conteúdos que seriam abordados no restante da disciplina de alinhamento, para ser dado início as atividades propriamente ditas.

Tendo em vista os conhecimentos prévios já adquiridos nos cursos dos quais se originaram, os alunos tiveram aulas com exemplos de aplicação de desenvolvimento de produto e suas metodologias, e manufatura aditiva.

2.4 INÍCIO DO PROJETO

Para que os alunos pudessem usufruir ao máximo do contato com a empresa parceira, foi definido um cronograma de atividades onde constavam 5 dias de trabalhos semanais, nos quais dois dias eram dedicados em atividades desenvolvidas na empresa. A IES forneceu notebooks para os alunos com os softwares necessários ao desenvolvimento das atividades, de sorte a que pudessem ter a mobilidade necessária, bem como e-mails e acesso a portal para repositório de arquivos e compartilhamento de cronogramas e atividades. A empresa forneceu local de trabalho e acesso a um sistema de compartilhamento de arquivos.

2.5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto se desenvolveu até o final do semestre, com reuniões e acompanhamento mensal dos tutores. Um coordenador para esse projeto em específico foi designado, o qual fazia contato semanais com os tutores e reuniões com os alunos para que o perfeito andamento do projeto e cumprimento das metas e entregáveis.

2.6 FINALIZAÇÃO E ENTREGA

Ao final do projeto, com o cumprimento das metas e entregáveis, foi desenvolvida uma reunião na empresa, onde todos os envolvidos apresentaram o projeto, as etapas desenvolvidas e os entregáveis. Para permitir o protagonismo aos alunos, estes fizeram as apresentações, perante a direção da empresa e diretoria da IES.

Foram discutidos os pontos positivos, oportunidades de melhoria e próximos passos para a continuidade do programa.

2.7 O PROJETO PILOTO

O projeto escolhido como piloto, visava melhorar a produtividade de uma célula da montagem final de automóveis de uma montadora da região da IES, com o uso de manufatura aditiva.

A empresa possui uma linha de montagem com fabricação três modelos de veículos, sendo que cada um possui variações quanto a catálogos e opcionais. Em uma célula de montagem específica, foram

identificadas oportunidades de melhoria de produtividade e qualidade. Trata-se de uma bancada onde são montadas partes do sistema multimídia do veículo, onde um operador utiliza-se de diferentes gabaritos de montagem, a depender do tipo de veículo e catálogo.

Figura 1 – Aspecto de um sistema multimídia já instalado no painel de instrumentos

Fonte: autores

A mudança constante de gabaritos ocasionava perda de produtividade no posto de trabalho, ao mesmo tempo em que tornava a operação mais complexa (MARTINS, 2005). O desafio proposto era buscar soluções para unificar os gabaritos, permitindo inclusive flexibilidade para o lançamento de futuros modelos, tornando a célula mais flexível e melhorando aspectos de ergonomia do operador.

Para atingir esse objetivo, os alunos deveriam projetar um novo gabarito, fabricar um protótipo, testar sua aplicação na linha de montagem, proceder eventuais ajustes necessários e fabricar uma versão final.

Por ser uma tecnologia utilizada pelo fabricante, foi alinhado entre o tutor acadêmico e o tutor industrial, que seria utilizada a manufatura aditiva, com o emprego de impressoras 3D disponíveis na empresa ou na IES.

Os entregáveis previstos para o projeto, e plenamente alcançados, foram:

- Carta de projeto;
- Declaração preliminar do escopo do projeto;
- Projeto conceitual;
- Protótipos;
- Protótipo inicial para validação e ajustes;
- Protótipo ajustado;
- Produto final;
- Documentação final (assinaturas e encerramento de reuniões)

2.8 ATUAÇÃO DOS ALUNOS NA EMPRESA

Com constante supervisão, os alunos tiveram cerca de quatro meses de contato intenso com a empresa. Visitaram setores, entrevistaram funcionários para coleta de dados, realizaram medições, acessaram dados técnicos e arquivos e desenhos técnicos. Essa característica foi apontada pelos alunos como a mais proveitosa do projeto, uma vez que tiveram uma verdadeira imersão no mundo industrial, gerando grande contribuição para o crescimento profissional e pessoal.

Um fato bastante interessante que ocorreu nessa etapa, foi a identificação por parte dos próprios alunos de novas oportunidades para futuros projetos, seja na própria célula de montagem onde estavam atuando, seja em células vizinhas ou com interseção com o processo onde estavam.

Isso foi informado aos tutores que acenaram o caráter proativo dos alunos, ressaltando que a visão do processo por pessoas em formação e de fora da empresa, muitas vezes ajuda a identificar problemas que colaboradores da própria empresa não conseguem visualizar, por estarem de certa forma envolvidos em uma rotina diária.

2.9 APRESENTAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROJETO E ETAPAS CONCLUÍDAS

Os alunos do projeto foram encorajados pelo tutor industrial a realizar apresentações periódicas a diretoria da empresa do andamento do projeto. Apresentações prévias foram feitas na IES com orientações do tutor acadêmico, de sorte que a oportunidade contribuiu para aproximar os alunos para o dia a dia do mercado de trabalho, onde objetivos e a costumeira “pressão” por prazos e resultados é a realidade do dia a dia.

2.10 TESTE DOS PROTÓTIPOS

Uma vez produzidos, os alunos tiveram a oportunidade de instalar o protótipo da bancada na célula de montagem, orientar os operadores sobre o seu uso, e colher informações objetivas de tempos de montagem e subjetivas através de feedbacks do próprio pessoal de operação.

Essa etapa foi bastante enriquecedora, uma vez que permitiu a aplicação prática e direta de um trabalho desenvolvido por eles.

O trabalho feito nessa etapa resultou em inputs para ajustes do protótipo para confecção do modelo final.

Figura 2 – Aluna realizando ajustes no protótipo

2.11 ENCERRAMENTO

Após a validação do produto final, foi marcada uma reunião na empresa, onde os próprios alunos apresentaram o projeto, etapas e o protótipo. Participaram representantes da IES e da empresa.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Engenharia para Inovação industrial teve, através de um projeto piloto com um parceiro industrial, seus objetivos alcançados. Aos alunos foi propiciado uma imersão no mundo industrial, o uso

de ferramentas aprendidas nos cursos de engenharia para solução de problemas reais, além de um crescimento profissional e pessoal.

Para a empresa, foi uma excelente oportunidade de integrar estudantes e futuros engenheiros na busca de encontrar soluções para problemas o dia a dia.

Para a IES, por sua vez, foi uma oportunidade de testar e validar um modelo de atuação com a indústria que se revelou exitoso, e que certamente será ampliado para uma atuação mais ampla, contribuindo por incrementar a qualidade dos cursos e aproximar ainda mais os cursos, os alunos e a própria IES, da indústria.

REFERÊNCIAS

- [1] CHENG, L. C. SCAPIN, C. A. KRAFETUSKI, E. DRUMOND, F. B. BOAN, F. S. PRATES, L. R. VILELA, R. M. QFD: Planejamento da qualidade. Belo Horizonte : Fundação Christiano Ottoni, 1995.
- [2] CLARK, K. B. FUJIMOTO, T. Product development performance: strategy, organization and management in the world auto industry. Boston : HBS Press, 1991.
- [3] EUREKA, William E. RYAN, Nancy E. The Customer-Driven Company: managerial perspectives on QFD. s.l. : American supplier Instituts, 1992.
- [4] MARTINS, P. G. LAUGENI F. P. Administração da produção. São Paulo : Saraiva, 2005.
- [5] SLACK, N. CHAMBERS, S. JOHNSTON, R. Administração da produção. 3ª. São Paulo : Atlas, 2009.

Capítulo 14

Modelagem Computacional de uma LISN Aplicada ao Setor Automotivo

Luis Alves Correia Filho

Kenedy Marconi Geraldo dos Santos

Danilo Brito Almeida

Crescêncio Rodrigues Lima Neto

Cleia Santos Libarino

José Alberto Diaz Amado

Elvio Prado da Silva

João Erivando Soares Marques

Caio Luminatti Andrade

Bruno dos Santos de Matos

Leandro Machado Oliveira

Resumo: O ambiente automotivo necessita de soluções com baixo custo, práticas e eficientes para a área de compatibilidade eletromagnética (EMC), sendo necessário realizar os ensaios com rapidez e confiabilidade. Uma das formas de atender a demanda da indústria na atualidade é utilizar a modelagem computacional para obter resultados rápidos e objetivos. A simulação computacional é baseada na utilização de certas técnicas matemáticas, análise numérica, cálculo com matrizes etc. As quais são usadas em softwares iterativos de elevado desempenho. Uma LISN (Line Impedance Stabilization Network) é um equipamento utilizado principalmente para isolar o ruído da fonte de alimentação e fornecer uma porta com impedância estável para o equipamento de medição, sendo necessária para a realização dos ensaios de emissões eletromagnéticas conduzidas e irradiadas. Através destas medições é possível verificar se o DUT (Device Under Test) atende as solicitações das normativas vigentes. O artigo irá abordar a modelagem computacional de uma LISN. O objetivo principal é mostrar o seu comportamento na faixa de frequência de 150 kHz a 30 MHz.

1 INTRODUÇÃO

A realização dos desenvolvimentos na ótica de EMC é um processo demorado, principalmente devido às inúmeras reprovações que o componente pode apresentar por não atender as normativas vigentes, e poderá ocasionar despesas financeiras elevadas no processo de desenvolvimento do produto. Infelizmente, estes ensaios são muitas vezes conduzidos no final de um estágio de desenvolvimento, onde corrigir um problema de EMC pode ser ainda mais difícil e caro [1].

Métodos analíticos e numéricos validados têm o potencial de tornarem-se cada vez mais importantes, como um processo para determinar os efeitos de campos externos sobre sistemas eletrônicos de um carro, ou antecipando como as emissões eletromagnéticas irão se desenvolver [2].

Em ensaios de EMC são necessários muitos equipamentos de elevado custo e alta precisão que demandam manutenção, calibração, além da necessidade de um ambiente específico isolado de interferências eletromagnéticas externas como uma Câmara Blindada Semi-anecóica.

Esse artigo trata-se da modelagem computacional de uma LISN, um equipamento utilizado para ensaio de emissões conduzidas, onde são apresentadas curvas comparativas entre a LISN computacional proposta e a LISN comercial. Também é realizada uma comparação de alguns parâmetros simulados com os limites especificados pelas normas CISPR16 e CISPR25.

No decorrer do trabalho são apresentados os resultados da simulação dos parâmetros a seguir:

- Impedância no domínio da frequência vista dos terminais do DUT;
- Impedância no domínio da frequência vista nos terminais do Medidor;
- Transmissão do ruído de alta frequência gerado pelo DUT que será medido pelo analisador de espectro ou receptor;

2 PARÂMETROS E FUNCIONAMENTO DE UMA LISN IDEAL

Uma LISN (Line Impedance Stabilization Network) é um equipamento utilizado em ensaios de emissões eletromagnéticas conduzidas e apresenta dois objetivos principais são eles:

- 1) Apresentar uma impedância constante para a alimentação dentro da faixa de frequência especificada;
- 2) Bloquear as emissões conduzidas que não se referem aos distúrbios gerados pelo DUT (Device Under Test) [3].

O circuito básico que envolve a LISN mostra dois comportamentos distintos: um para sinais de baixa frequência e outro para sinais de alta frequência. Para sinais de baixa frequência, referente ao circuito de alimentação, os capacitores no circuito funcionam como um circuito aberto entre a fonte de alimentação e o aparelho de medição (Analisador de Espectro ou Receptor de RF). O indutor, para baixa frequência, funciona com um fio condutor entre o sinal de alimentação da fonte de tensão e o DUT, o que permite a alimentação do equipamento sob ensaio. Para os ruídos em alta frequência que serão medidos, a impedância dos capacitores é muito baixa havendo assim pouca ou nenhuma atenuação, possibilitando uma medição mais exata das emissões referentes ao ruído conduzido [4].

Outro objetivo da LISN é apresentar uma impedância constante e que esta seja igual à impedância de saída do medidor. Diante deste cenário irá ocorrer a máxima transferência de potência e o ruído não irá sofrer atenuação [2].

3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O objetivo da modelagem para a área de EMC Automotiva é tentar antecipar futuros problemas no processo de desenvolvimento do produto [1] e [2].

Neste trabalho a modelagem foi realizada para trabalhar em frequências que variam de 150 KHz até 30 MHz, pelo fato de apresentar características próximas de uma LISN real.

A fonte de tensão para os equipamentos automotivos é uma bateria de 12 volts corrente contínua, ou seja, a frequência é zero e por isso não há ruídos provenientes da fonte de tensão para o DUT.

A modelagem computacional foi estudada em uma faixa de frequência que varia de 150 kHz até aproximadamente 30 MHz.

4 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

4.1 RECURSOS UTILIZADOS

Para a simulação foi utilizado o software Matlab (Simulink/Simscape) para traçar os gráficos e implementar as equações [5].

Foram utilizadas as especificações técnicas de uma LISN comercial Schwarzbeck NNBM 8124 mostrada na Figura 1. A principal aplicação dessa LISN é na medição de ruídos conduzidos em veículos, aeronaves e em navios na faixa HF-VHF (0.1-150 MHz) [6].

Figura 1: LISN Scharzbeck NNBM 8124 [6]

4.2. SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE IMPEDÂNCIA NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA VISTA DOS TERMINAIS DO DUT

Como foi citado anteriormente, a LISN tem o objetivo de fornecer uma impedância predominantemente constante tanto com relação aos terminais do DUT quanto com relação ao medidor, que pode ser este um analisador de espectro ou receptor de RF [3].

Para verificar essa propriedade da LISN, foi realizada uma simulação do comportamento da impedância no domínio da frequência, ou seja, LISN modelada computacionalmente versus a comercial.

Para determinar a impedância vista pelo DUT, os terminais da fonte foram ligados entre si e conforme o arranjo apresentado na Figura 2:

Figura 2: Simulação do comportamento da impedância no domínio da frequência vista dos terminais do DUT

Em paralelo com o resistor de 1k Ω , foi colocado um de 50 Ω , simulando a impedância de entrada do equipamento de medição (analisador de espectro ou receptor de RF).

Os gráficos obtidos a partir do medidor de impedância (ZDUT) foram comparados com a LISN comercial Schwarzbeck NNBM 8124 e os limites das normas CISPR 16 e CISPR 25. Os resultados obtidos para a magnitude e a fase da impedância estão nas Figuras 3 e 4 a seguir:

Figura 3: Gráfico da magnitude da impedância vista dos terminais do DUT (Device Under Test).

Figura 4: Gráfico da fase da impedância vista dos terminais do DUT (Device Under Test).

4.3 SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA IMPEDÂNCIA NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA VISTA DOS TERMINAIS DO MEDIDOR

A fim de que o sinal de alta frequência gerado pelo DUT chegue ao medidor de maneira fidedigna, é necessário que as impedâncias estejam “casadas” para que esse sinal seja mensurado com a sua máxima potência [2].

Para averiguar o funcionamento dessa LISN, foi realizada a simulação da impedância para a faixa de frequência estudada, vista pelos terminais do medidor. O esquema utilizado para simulação no Simulink está apresentado na Figura 5 abaixo:

Figura 5: Circuito para estudo do comportamento da impedância no domínio da frequência vista dos terminais do medidor (Zmeasure).

O capacitor de 10 μF é colocado obrigatoriamente entre os terminais da fonte para ser feita uma calibração de acordo com os parâmetros do DO-160 ou DEF-STAN-59 [6].

Figura 6: Gráfico da impedância vista dos terminais do medidor.

4.4 SIMULAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO RUÍDO DO DUT PARA O MEDIDOR

É importante que a LISN venha a prover uma transmissão sem atenuação na amplitude do ruído de alta frequência gerado pelo DUT possibilitando uma medição fidedigna [2].

Para verificar esse comportamento da LISN, utilizou-se as técnicas da Transformada de Laplace para o cálculo da função de transferência. A qual descreve essa transmissão do ruído em alta frequência. Os cálculos são apresentados nas equações (1) e (2). As variáveis são mostradas no esquema da Figura 7 abaixo:

Figura 7: Esquema indicando os componentes da LISN e as variáveis relativas à formação da equação.

Foi modelada uma função de transferência $V_{div}(s)$ que caracteriza a razão entre a tensão de ruído medida pela tensão de ruído gerada pelo DUT, como mostra a equação (1):

$$V_{div}(s) = \frac{V_{measure}(s)}{V_{DUT}(s)} = \frac{R_1 || R_3}{R_1 || R_3 + \frac{1}{sC_2}} \quad (1)$$

Simplificando a equação (1) acima obtém-se a seguinte função de transferência:

$$V_{div}(s) = \frac{sC_2 R_1 R_3}{sC_2 R_1 R_3 + (R_1 + R_3)} \quad (2)$$

Através do software Matlab foi implementada a função de transferência e plotado o diagrama de Bode com o intuito de apresentar a transmissão do ruído em dB. Abaixo, código utilizado:

```
%Simulação - LISN Schwarzbeck NNBM 8124 - Transmissão do Ruído
%Valores dos Componentes
L1=5*10^-6;
C1=1*10^-6;
C2=1*10^-7;
R1=1*10^3;
R2=1;
R3=50;

%Cálculo da Impedância Equivalente para a entrada da medição
Vdiv=tf([C2*R1*R3 0],[C2*R1*R3 R1+R3]);

%Plotando o gráfico da Transmissão de Ruído
opts = bodeoptions('cstprefs');
opts.PhaseVisible = 'off';
opts.FreqUnits = 'Hz';
bodeplot(Vdiv,opts);
xlim([10^5 1.5*10^8]);
```

Plotou-se o gráfico comparativo entre o comportamento dessa transmissão de ruído através da LISN simulada e comparando com a LISN comercial, como mostrado na Figura 8:

Figura 8: Gráfico da transmissão do ruído do DUT para o medidor (em dB) comparando a LISN comercial e a LISN simulada.

A razão entre a tensão nos terminais do medidor e entre os terminais do DUT, no domínio da frequência, mostra um comportamento da LISN simulada próximo ao ideal. A transmissão do sinal de ruído de alta frequência gerado pelo EUT é entregue, praticamente, sem perdas para o medidor. Tal comportamento pode ser explicado pela equação 3, ou seja, a reatância capacitiva decresce à medida que a frequência (f) aumenta.

$$X_{C2} = \frac{1}{2 * \pi * f * C_2} \quad (3)$$

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

É possível observar que o comportamento da impedância da LISN com relação à frequência vista dos terminais do DUT é bem próximo da simulação tanto na magnitude quanto na fase da impedância, além disso está de acordo com as normas CISPR 16 e CISPR 25.

Em relação à curva de impedância no domínio da frequência vista pelos terminais do medidor, a simulação mostrou um bom resultado apenas a partir da frequência de 1 MHz. O que mostra que a modelagem computacional não reproduz integralmente todo o comportamento da LISN comercial. Diante deste cenário é aplicável somente a uma determinada faixa de frequência de 1 MHz a 30 MHz.

Com relação à amplitude do ruído gerado pelo DUT e transmitido para o medidor é importante salientar que os componentes utilizados na simulação são ideais. A amplitude do ruído de alta frequência produzido pelo DUT foi transmitida completamente para o medidor. Isso não acontece na LISN comercial, que a partir de certa frequência, os componentes começam a funcionar como circuitos RLC, que levam a uma atenuação maior do sinal de ruído, sendo isso um fator importante a ser considerado. Na LISN real, os componentes apresentam tolerâncias, as quais não são consideradas na simulação.

6 CONCLUSÃO

A partir dessa modelagem computacional é possível observar que os fenômenos em alta frequência mostram-se ser complexos para serem simulados computacionalmente, principalmente devido aos componentes não apresentarem um comportamento ideal e o ambiente ao qual ele é estudado não ser completamente livre de ruídos externos.

Observa-se em algumas faixas de frequência simuladas, 150 kHz a 30 MHz, que o modelo computacional apresenta resultado muito próximo da LISN comercial, mas conclui-se que é necessário uma modelagem computacional que represente de forma cada vez mais fidedigna os fenômenos relativos a uma LISN real em toda a sua faixa de frequência. Há necessidade de aperfeiçoar a modelagem principalmente para satisfazer ao quesito da impedância vista pelos terminais do medidor.

REFERÊNCIAS

- [1] Santos, K. M. G., Colin, A., Ramdani, M., Paulino, J. O. S. et al., Measure of the shielding effectiveness in coaxial cables. Amsterdam. V. 1, p. 540-548, IOS Press: ISSN: 1383-728, 2010.
- [2] RYBAK, T. STEFFKA, M. Automotive Electromagnetic Compatibility (EMC). Kluwer Academic Publishers. New York, 2004.
- [3] Paul, C. R., Introduction to Electromagnetic Compatibility, Department of Electrical Engineering - University of Kentucky, Lexington. A Wiley-Interscience Publication. 2. Ed. 2006.
- [4] OTT, Henry. Electromagnetic Compatibility Engineering. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey. 2009.
- [5] MATHWORKS. Simulink: Dinamic System Simulation for Matlab. The Mathworks Inc, 1999.
- [6] SCHWARZBECK. Datasheet: LISN NNBM 8124. Rev. B. <http://www.schwarzbeck.de/Datenblatt/k8124.pdf>
Acesso em: 21 de fevereiro de 2015.

Capítulo 15

Medições dos ruídos conduzidos gerados por um motor de corrente contínua

Igor Virgens Ganem

Hermany Alves Pinheiro

Kenedy Marconi Geraldo Santos

Danilo Brito Almeida

Crescêncio Rodrigues Lima Neto

Cleia Santos Libarino

José Alberto Diaz Amado

Elvio Prado da Silva

João Erivando Soares Marques

Resumo: O uso de motores de corrente contínua vem sendo utilizado em diversas aplicações, como por exemplo, no segmento automotivo e aeronáutico. Uma das vantagens da sua utilização é a sua facilidade de operação, eficiência e fácil transporte. Não há necessidade de um inversor de frequência para controlar a sua velocidade, ou seja, basta variar a tensão para variar a rotação desta máquina elétrica. Entretanto, um dos problemas destes motores é a geração de ruídos e interferências eletromagnéticas. A proposta deste artigo é apresentar a simulação computacional realizada, a construção e a medição em laboratório de uma LISN, *Line Impedance Stabilization Network*, com o objetivo de realizar análises qualitativas e quantitativas dos ruídos gerados por um motor de corrente contínua. A LISN projetada não apresentou atenuação na faixa de frequência medida e simulada: 300 kHz a 9,9 MHz.

Palavras Chave: Qualidade de Energia, Compatibilidade Eletromagnética, LISN.

1. INTRODUÇÃO

Um dos motivos da crescente utilização de motores de corrente contínua se dá pela sua praticidade, como dito anteriormente. Porém, na maioria dos casos, esses motores geram interferências eletromagnéticas conduzidas e, em alguns casos críticos, irradiadas na faixa de ondas médias com modulação em amplitude (rádio ondas médias: AM - 570 kHz a 1720 kHz)[1,2]. Tal fenômeno gera ruídos audíveis nos rádios veiculares, banda de AM, o que produz, por sua vez, distorções no sinal de áudio demodulado[1].

O desenvolvimento de técnicas que possam mitigar esses ruídos, conduzidos e irradiados, se faz necessário para que se melhore a qualidade da energia em aviões, helicópteros, veículos e em alguns navios que utilizam motores de corrente contínua [2]. Diante deste cenário, este artigo propõe uma abordagem de técnicas referentes a construção, ensaios e simulações computacionais de um circuito LISN (*Line Impedance Stabilization Network*).

Um circuito LISN é uma ferramenta comumente utilizada em ensaios de emissões eletromagnéticas conduzidas, e possui o objetivo de direcionar as emissões conduzidas geradas pelo dispositivo sob ensaio para um receptor de EMI ou analisador de espectro, e também apresenta uma impedância constante para alimentação dentro de uma faixa de frequência especificada [3].

Sabe-se que durante a abertura e fechamento de bobinas há geração de transitórios devido ao campo magnético que é armazenado na bobina. A lei de Lenz explica este fenômeno[2].

De todo modo, a tensão gerada em um indutor poderá ser calculada pela Equação (1):

$$V(t) = L \left(\frac{di}{dt} \right) \quad (1)$$

2. FUNCIONAMENTO DE UMA LISN

O circuito que compreende a LISN apresenta comportamentos diferentes, um para sinais de baixa frequência e outro para sinais de alta frequência. Tomando-se como base o circuito de alimentação, para sinais de baixa frequência, os capacitores presentes na Fig.1 se comportam como um circuito aberto, ou seja, alta reatância capacitiva. Entre a fonte de alimentação e o equipamento sob ensaio há um indutor, o qual apresenta uma baixa reatância indutiva entre o sinal de alimentação da fonte de tensão, corrente contínua, e o dispositivo sob ensaio, o que permite a alimentação do equipamento sob ensaio.

Entretanto, os sinais de alta frequência, gerados pelo equipamento sob ensaio, não são direcionados para fonte, isto é, o indutor de 50 μH apresenta uma alta reatância indutiva para as altas frequências. Nos casos de sinais de alta frequência haverá uma baixa perda quando aplicado aos capacitores, pois a reatância capacitiva é muito baixa, o que proporcionará uma medição mais precisa das emissões referentes ao ruído conduzido e uma adequada transferência de energia para o equipamento de medição, pois 50 ohms em paralelo com 1 k Ω apresentará uma resistência de 47,61 Ω , a qual é próxima da impedância de entrada do equipamento de medição [3, 4, 5].

Figura 1 - Esquema de um filtro LISN (Estabilização de Impedância de Linha)

Fonte: Livro EMI Troubleshooting Cookbook for Product Designers: pag. 64 (4,6)

3. REVISÃO DO ESTADO DA ARTE

Alguns artigos publicados no IEEE foram utilizados no estudo para ampliar e conhecer outros ensaios e resultados de trabalhos semelhantes, a Tabela 1 apresenta uma síntese dos artigos pesquisados.

Tabela 1 Artigos publicados nas bases de dados do IEEE

Título	Publicação	Referência
Measurement of Conducted Electromagnetic Emissions in PWM Motor Drive Systems Without the Need for an LISN	Fev, 1999	[7]
The Design of a Multifunctional Test Apparatus-LISN Used for Conduction Interference Testing	Set, 2009	[8]
Characterization of Automotive High Voltage Networks for EMI Measurements	Nov, 2010	[9]
Characterization of AC/Coaxial Adapter for LISN Calibration Above 30 MHz Using Improved Equivalent Circuit Model	Out, 2018	[10]

O artigo [7] propõe uma medição em um laboratório, usando a modulação PWM, em modo comum e em modo diferencial com potência de 15kW. Tal conceito não necessita da presença de uma LISN, o que permite a realização de um ensaio quando uma LISN não está acessível. Os espectros são medidos por meio de uma sonda de tensão de radiofrequência, um analisador de espectro, e ainda, em alguns casos, indutores de linha para altas frequências. A vantagem desta técnica é que a mesma apresenta um custo e uma complexidade menor do que a confecção de um circuito LISN. Vale deixar claro no texto que a utilização de LISN, conforme as normativas vigentes(CISPR 25) para ensaios em veículos elétricos, por exemplo, é importante para manter a repetibilidade e reprodutividade do ensaio[6].

A próxima publicação [8] apresenta um projeto de uma LISN utilizada para conduzir ensaios de interferência conduzida, onde o autor propõe uma abordagem de testes de condução, bem como um esquema de hardware dos circuitos envolvidos.

Em [9], verifica-se uma proposta de um sistema de medição com o objetivo de determinar as impedâncias em frequências altas em um sistema de carro elétrico na faixa de 300 kHz a 200 MHz. O autor apresenta os cálculos da impedância, um analisador de rede vetorial (VNA) é utilizado para a medição das impedâncias[9]

O artigo [10] tem como foco a otimização do circuito equivalente de um adaptador CA para redes LISN, utilizando técnicas de calibração em níveis superiores a 30 MHz. Entretanto, a calibração da LISN é afetada em frequências superiores a 100 MHz.

Diante destes cenários, conclui-se que a utilização de uma LISN melhoram a repetibilidade e a reprodutividade dos ensaios.

4.METODOLOGIA

Primeiramente realizou-se uma simulação computacional do circuito LISN em plataforma digital por meio do software PROTEUS 8 PROFESSIONAL[5]. Feito isso, e após a verificação funcional no PROTEUS do circuito elétrico apresentado na Fig. 1, montou-se o circuito eletrônico para que fosse factível a realização dos ensaios funcionais e as medições dos ruídos conduzidos do motor de corrente contínua. A metodologia aplicada a esse trabalho, em síntese, foi com ênfase em análises qualitativas e quantitativas no domínio do tempo e da frequência.

O diagrama de blocos representa o funcionamento da LISN e as ligações que foram feitas em laboratório para testes do sistema assim como o fluxo de sinais, desta forma podemos obter um entendimento melhor no qual o experimento foi submetido como mostra a figura 2.

Figura 2 - Diagrama de Blocos do funcionamento da LISN

Fonte: Autoria própria – PAINT W10.

Figura 3- Esquema Simulado no Proteus

Fonte: Própria - Simulação Proteus 8 Professional, Schematic Capture

5. MEDIÇÃO DO CIRCUITO LISN EM LABORATÓRIO

Após a montagem da placa do circuito LISN, o primeiro passo foi medir as conexões e verificar o funcionamento dos componentes descritos na Fig.1.

Inseriu-se uma fonte de 6 Vcc na entrada do circuito, e com a ajuda de um multímetro foram medidas as tensões e as resistências elétricas.

Depois de constatar que tudo estava devidamente funcionando, iniciou-se os ensaios no domínio do tempo e da frequência. Uma fonte de 6 Vcc foi conectada à LISN. Conectou-se um gerador de sinais no ponto da Fig.1, chamado de Equipamento sob ensaio, e um osciloscópio e um analisador de espectro foram conectados em paralelo ao resistor de 1 kΩ, conforme ilustra a Fig.1. Em seguida variou-se a frequência e comparou-se, a forma de onda de entrada com a forma de onda de saída, onde a ponta de prova, canal um, do osciloscópio foi inserida em paralelo com o terminal do gerador de sinal, e a ponta de prova referente ao canal dois do osciloscópio foi inserida na saída, ou seja, em paralelo com o resistor de 1 kΩ.

Variou-se a frequência do gerador e observou-se que os sinais aplicados na entrada estavam iguais aos sinais de saída. Pode-se afirmar, através das medições realizadas, que praticamente não há atenuação significativa, o que deixa claro o funcionamento correto da LISN sob ensaio. Os sinais foram medidos a partir de 300 kHz, e aumentados, paulatinamente, com passos de 300 kHz, até chegar a 9,9 MHz, conforme é apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Frequências medidas no osciloscópio mínima (298kHz), média (5,141MHz) e máxima (9,93MHz) suportadas pelo osciloscópio em laboratório

Fonte: Osciloscópio Model GWINSTEK GDS – 1072 - U

Após a coleta dos dados realizou-se as medições com ênfase em uma forma de onda quadrada.

Por meio da função FFT (*Fast Fourier Transform*) foi possível ajustar o osciloscópio no domínio da frequência, onde foram analisados os sinais da frequência fundamental e os harmônicos

Os sinais medidos são apresentados na Fig.5. Observa-se que a forma de onda quadrada é um somatório de vários harmônicos de ordem ímpar [2, 3, 4].

Figura 5- Forma de onda Quadrada com os espectros harmônicos de acordo com FFT

Fonte: Própria - Medição com Osciloscópio Model GW INSTEK GDS-1072-U

Mediu-se também o motor de corrente contínua conectado à LISN (no ponto da Fig. 1 - Equipamento Sob Ensaio). Na medição no domínio do tempo, observa-se que o motor gerou vários transitórios durante o processo de ligá-lo e desligá-lo, conforme ilustra a Fig.6.

Figura 6 – Transitório causado pelo motor

Fonte: Medição com Osciloscópio Model GW INSTEK GDS-1072-U

Após a medição no domínio do tempo, realizou-se medições no domínio da frequência com o uso de um analisador de espectro, conforme ilustra a Fig.7.

Figura 7 - Gráfico referente ao espectros medido em laboratório

Fonte: Analisador de Espectro GM Instek GSP - 827

De acordo com a ilustração da Figura 5, foram geradas e medidas as frequências: 1MHz, 15MHz e 24MHz, com a utilização de um analisador de espectro. Verificou-se, através das medições, que as amplitudes e frequências dos sinais de entrada da LISN são idênticos aos sinais de saída.

Figura 8 - Equipamentos utilizados e placa Circuito LISN

Fonte: Autoria própria

As Figuras 7 e 8 apresentam os arranjos utilizados, a LISN e o motor sob ensaio.

Durante a medição do motor de corrente contínua, no domínio da frequência, não foram observados ruídos elevados.

No domínio do tempo mediu-se transitórios durante o acionamento e o desligamento do motor sob ensaio. Observa-se que há um capacitor de 100 nF nos terminais do motor, este capacitor é responsável por filtrar os sinais de alta frequência, o que explica a ausência de ruídos no domínio da frequência.

A LISN foi medida e simulada. Utilizou-se osciloscópio para medir o sinal de entrada (canal 1) e saída (canal 2) e verificou-se que a amplitude/frequência do sinal de entrada é similar ao sinal de saída. Este ensaio já é suficiente para garantir o funcionamento da LISN na faixa de frequência estudada. O motor mesmo sem o capacitor de 100 nF não gera ruídos com amplitudes suficientes para serem medidas pelo analisador de espectro. O analisador de espectro utilizado não é o mais indicado para este ensaio, há necessidade de utilizar um receptor de EMI (equipamento que não existe no IFBA/Fainor),

Figura 9 - Circuito Projetado LISN

Fonte: Autoria própria.

6.RESULTADO DE DISCURSÃO

Na simulação computacional, simulou-se o circuito LISN ideal.

Depois de construído o circuito inseriu-se o Gerador de sinais, a fonte de alimentação e o osciloscópio conforme ilustram as figuras a seguir.

Figura 10 - Formas de Onda de Entrada e Saída Simuladas no Proteus

Inseriu-se um sinal contínuo de 6 Vcc na entrada, um gerador de sinal com 300 kHz senoidal e amplitude de 6 V na parte da carga, bem como um osciloscópio na saída para representar a forma de onda. De tal forma, foi possível observar o funcionamento de uma LISN ideal [3].

Variando a frequência gerou-se algumas formas de ondas nas frequências de 300 kHz, 5 MHz e 10 MHz, conforme ilustra a Fig. 11.

Figura 11 - Simulações em 300 kHz, 5 MHz e 10 MHz[3]

Fonte: Própria - Simulação Proteus 8 Professional, Schematic Capture

7.CONCLUSÃO

Observa-se que nas faixas de frequência medidas, 298 kHz a 9,98 MHz no domínio do tempo e da frequência, que a LISN, simulada computacionalmente e construída, apresenta resultado muito próximo de uma LISN comercial, ou seja, não há atenuação do sinal de saída em relação ao sinal de entrada[3]. Há necessidade de aperfeiçoar o projeto para que ele funcione bem em frequências superiores a 9,98 MHz.

Durante o ensaio do motor de corrente contínua não foram medidos ruídos com amplitudes significativas no domínio da frequência, ou seja, o ruído medido é praticamente desprezível. Observa-se que há um capacitor de 100 nF nos terminais do motor e que este capacitor é responsável por filtrar os sinais de alta frequência, o que explica a ausência de ruídos no domínio da frequência. Desta forma foram atingidos os objetivos esperados para o trabalho mostrando os efeitos ruidosos através da estabilização em linha com a LISN.

REFERÊNCIAS

- [1] Santos, K. M. G.; Colin, A. ; Santos, L. A. L. ; Andrade, C. L. ; Silva, J. C. Q. ; Santos, C. H. G. . Qualitative and Quantitative Analysis of the Cisp 25. In: 2º Colloquium Sae Brasil de Eletro-Eletrônica Embarcada, 2009, Resende - RJ. 2º Colloquium SAE Brasil de Eletro-Eletrônica Embarcada, 2009
- [2] Silva, J. C. Q. ; Andrade, C. L. ; Santos, K. M. G.; Santos, L. A. L. ; Colin, A. . Analysis of the conducted electromagnetic disturbances propagation through the vehicle electrical system. In: 2º Colloquium SAE BRASIL de Eletro-Eletrônica Embarcada, 2009, Resende-RJ. Anais da SAE - 2º Colloquium SAE BRASIL de Eletro-EletrônicaEmbarcada
- [3] Filho, L. A. C., Santos, K. M. G., Andrade, C. L., Matos, B. S. et al. Modelagem computacional de uma Lisen aplicada ao setor automotivo. Blucher Engineering Proceedings, 2015.
- [4] Wyatt, Kenneth. EMI troubleshooting cookbook for product designers. The Institution of Engineering and Technology, 2014.
- [5] Cao Huiguo (College of Physics and Electronic Science,Taishan University);The Practice Teaching Research on the Real-time Dynamic Simulation Electronic Technology Based on Proteus[J];Electronic Technology;2009-11.
- [6] Cisp 25: "Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers", Edition 4.0 2016-10, IEC.
- [7] L. Ran, J. C. Clare, K. J. Bradley and C. Christopoulos, "Measurement of conducted electromagnetic emissions in PWM motor drive systems without the need for an Lisen," in IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 41, no. 1, pp. 50-55, Feb. 1999.
- [8] L. Yue and X. Zhang, "The design of a multifunctional test apparatus-LISN Used for conduction interference testing," 2009 3rd IEEE International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications, Beijing, 2009, pp. 862-864.
- [9] Reuter, Martin; Tenbohlen, Stefan; Köhler, Wolfgang. Characterization of automotive high voltage networks for EMI measurements. IEEE, 2010.
- [10] R. Tani et al., "Characterization of AC/Coaxial Adapter for Lisen Calibration Above 30 MHz Using Improved Equivalent Circuit Model," in IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 60, no. 5, pp. 1357-1365, Oct. 2018.

Capítulo 16

Automação residencial e eficiência energética: Um estudo de caso

Antonio Roniel Marques de Sousa

Paulo Rodrigues dos Santos

Wellington da Silva Fonseca

Allan Rodrigo Arrifano Manito

Ramon Cristian Fernandes Araújo

Elen Priscila de Souza Lobato

Resumo: Um dos fatores que impulsionaram o desenvolvimento de diversas tecnologias é a busca constante da humanidade pelo conforto e comodidade. Isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento da automação residencial. No entanto, devido à complexidade e custos elevados estes sistemas são privilégios apenas de alguns indivíduos. Em vista disso, este trabalho apresenta uma análise comparativa entre três projetos para a automação do sistema de iluminação de uma residência. Dois dos sistemas de automação foram desenvolvidos pelos próprios autores para uma implantação de baixo custo utilizando microcontroladores (Arduino e ESP32) através de diferentes canais de comunicação sem fio (Wi-Fi e Bluetooth), o terceiro sistema é um dispositivo que já existe no mercado. Esses sistemas de automação foram implementados em um modelo de residência popular e comparados entre si em termos de consumo de energia, custo de implementação e eficiência de projeto. Os três sistemas foram analisados com dois tipos diferentes de lâmpadas para resultados mais consistentes. Onde um dos objetivos deste trabalho é mostrar que é possível incorporar parâmetros de automação residencial de baixo custo em casas populares.

Palavras-chave: Automação residencial. Qualidade de energia. Economia de energia.

1 INTRODUÇÃO

A automação surgiu nos primórdios da Humanidade, ausente de uma data específica que se caracterize como marco.

A Revolução Industrial alavancada no século XVIII propiciou ainda mais a Automação no mundo, surgida a partir da mecanização, largamente ainda utilizados em muitos processos produtivos. Neste contexto a automação residencial também conhecida como domótica, residência inteligente ou casa do futuro, trata da integração de serviços e tecnologias, que tem por finalidade tornar uma residência automatizada e obter aumento em relação a segurança, conforto e praticidade (ACCARDI e DODONOV, 2012). Considera-se automação qualquer processo que auxilie o ser humano nas suas tarefas do dia-a-dia, sejam elas comerciais, industriais, domésticas ou no campo.

Cronologicamente, o desenvolvimento dos sistemas de automação residencial surgiu depois de seus similares nas áreas industrial e comercial. Por motivos econômicos e de escala de produção, os fabricantes e os prestadores de serviços, num primeiro momento, focaram nos segmentos que lhes propiciam maior rapidez no retorno de seus investimentos. No mercado brasileiro isto ocorreu de maneira similar, os primeiros sistemas automatizados de controle foram concebidos para aplicações especificamente industriais, ainda na década de 70 (TEZA, 2002).

Os sistemas domésticos inteligentes sem fio desempenham um papel substancial na vida humana devido à sua flexibilidade, portabilidade. O sistema de casas inteligentes é benéfico ao cotidiano da sociedade, pois reduz a carga de trabalho humano, economiza eletricidade e reduz as preocupações com segurança doméstica e laboral.

Com os baixos índices de natalidade e o consequente envelhecimento, e muitas destas pessoas idosas morando sozinhas, e precisando das facilidades propiciadas pela automação das tarefas domésticas do dia a dia, fortalece o lema principal por trás da ideia do sistema doméstico inteligente em reduzir os esforços humanos, o consumo de eletricidade e ajudar os idosos, deficientes e crianças. Do ponto de vista da segurança, se algum intruso tentar entrar com força, haverá um sistema antifurto que acionará o alarme e notificará o proprietário para que este tome as medidas cabíveis imediatamente (VAIDYA e VISHWAKARMA, 2018).

Embora existam várias tecnologias utilizadas, os dispositivos móveis desempenham um papel importante, na automação de eletrodomésticos ou para sinalizar alertas em situações de risco (VAIDYA e VISHWAKARMA, 2018).

Quando se imagina uma residência automatizada, em primeiro lugar pressupõe-se uma casa de alto padrão, onde o luxo é um dos quesitos básicos observados. Antigamente, este era um cenário bastante comum, mas isto vem mudando. Hoje, ter alguns itens automatizados na residência não é mais visto como status. Apesar disto, ter uma casa integralmente automatizada, infelizmente, até então é acessível à poucos. A “democratização” crescente da automação residencial se deve ao surgimento cada vez maior de fabricantes e sistemas mais inovadores. Com isso, os custos dos equipamentos são reduzidos de forma significativa, tornando mais acessível o uso dessas tecnologias (CARVALHO, 2015).

Desta fora neste trabalho será desenvolvida uma análise em uma maquete para avaliar a influência que os sistemas de automação residencial tem sobre a qualidade e a eficiência energética assim como o tipo de lâmpadas utilizadas em um projeto, essas análises servirão para mostrar a viabilidade de implantação destes sistemas em residências populares.

2 DISPOSITIVOS PARA AUTOMAÇÃO

2.1 ARDUINO

O Arduino, Figura 1, foi criado em 2005 pelo professor Massimo Banzi na Itália (ROSSI, 2013). Desde então suas aplicações no meio acadêmico cresceram exponencialmente, uma vez, que este microcontrolador é altamente didático e pode ser configurado por uma IDE (Integrated Development Environment) própria utilizando linguagem C/C++.

Figura 1 - Sistema de automação utilizando Arduino.

Para a montagem do sistema de automação utilizando o Arduino, foram utilizados ainda uma fonte de alimentação para reduzir e retificar a tensão de alimentação de 127 V para 5 V, um módulo com 6 relés eletromecânicos para chavear os circuitos de comendo das lâmpadas e um módulo Bluetooth para estabelecer um canal de comunicação para controle remoto via aplicativo, Figura 1.

2.2 ESP 32

O microcontrolador ESP32 é uma plataforma de hardware livre ideal para a criação de dispositivos que permitam interação com o ambiente utilizando sensores como entrada, e recomendado para aplicações na internet das coisas, por possuir módulo WiFi e Bluetooth integrado além de tamanho reduzido (VAGAPOV, 2017).

A plataforma utiliza-se de uma camada simples de software implementada em linguagem C/C++, podendo ser programada pela IDE do Arduino (MAESTRELLI e NAPOLEÃO, 2018).

Figura 2 - Sistema de automação utilizando ESP 32.

Para a construção deste sistema foram utilizados fontes de alimentação para reduzir os níveis de tensão, igual foi utilizada no sistema com o Arduino, além de 6 relés de estado sólido, que diferentes dos eletromecânicos, os de estado sólido possuem um circuito de acionamento formado por um acoplador óptico Figura 2.

2.3 SONOFF

O relé Wi-fi Sonoff utilizado neste trabalho foi desenvolvido por uma empresa chinesa, o mesmo possibilita o acionamento remoto de cargas AC de até 10A através de um aplicativo via wi-fi, Figura 3.

O Sonoff é composto basicamente por um relé, um ESP8266EX, um regulador de tensão AC DC que permite alimentar a placa com tensão AC na faixa de 90 a 250V e memória flash.

Figura 3 - Sistema de automação utilizando relé Wi-fi Sonoff modelo simples.

Ao utilizar no smartphone ou tablet o app eWeLink, o Sonoff pode ser controlado de uma forma bem simples (OLIVEIRA, 2019). Como este é um dispositivo comercial e compacto, foram utilizados apenas 6 Sonoffs para montar o sistema de automação.

3 MAQUETE DESENVOLVIDA

Foi construída uma maquete de uma casa seguindo o modelo de uma residência popular, uma vez que um dos principais objetivos deste trabalho é mostrar a viabilidade de implantação dos projetos de automação residencial para pessoas de classe baixa, logo os impactos da implantação destes sistemas foram estudados em uma residência de pequeno porte, a Figura 4 ilustra a planta baixa da maquete desenvolvida.

Figura 4 - Esquema da maquete desenvolvida, planta baixa e disposição das lâmpadas.

Como o objeto de estudo deste trabalho será a automação do sistema de iluminação, foram distribuídas 6 lâmpadas nos cômodos da casa.

Visto que a execução do estudo será feita dentro do laboratório em um ambiente controlado, foi desenvolvida uma rotina de acionamento das lâmpadas, Tabela 1, simulando a rotina de seus habitantes, em um cenário real.

Tabela 1 - Rotina de acionamento das lâmpadas.

Intervalos	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Cômodo/Horário	00 as 03	03 as 06	06 as 09	09 as 12	12 as 15	15 as 18	18 as 21	21 as 24
Pátio	Ligado	Ligado					Ligado	Ligado
Sala					Ligado	Ligado	Ligado	
Quarto I			Ligado				Ligado	
Quarto II			Ligado				Ligado	
Banheiro			Ligado		Ligado		Ligado	
Cozinha			Ligado	Ligado			Ligado	

Para efetuar as análises e coleta de dados foram seguidas 6 etapas com configurações diferentes, Figura 5, onde nas três primeiras foram feitas edições utilizando os micro controladores e as lâmpadas fluorescentes, já nas três ultimas foram utilizadas lâmpadas LED.

Figura 5 - Esquema para e medição dos sistemas de automação.

Figura 6 - Modelo construído.

A metodologia de execução foi idealizada conforma a Figura 5, onde após preparada a instalação elétrica da maquete, posicionou-se as lâmpadas conforme o esquema da Figura 4; foram instalados cuidadosamente os três sistemas de automação, Figura 6. Na sequência foi utilizado um analisador de energia modelo Hioki PW3198-90 para medir corrente, tensão e distorção harmônica em 6 etapas distintas, Figura 7.

Figura 7 - Experimento montado para coleta de dados.

Uma vez que o experimento para medição foi montado em um ambiente controlado, de laboratório, adotou-se 9 min como intervalos de tempo das rotinas, o equivalente a 5% do intervalo apresentado na Tabela 1.

O analisador foi configurado para coletar uma amostra das grandezas monitoradas cada 30 segundos. Como cada circuito foi analisado durante 72 minutos, obtiveram-se 144 amostras por evento.

As etapas dos ciclos de medição, organizadas pelo tipo de sistema e pelo tipo de lâmpada conectada. Cujos dados serão analisados na sequência.

4 ESTUDO DE CASO

Para coleta e análise dos diferentes dispositivos de automação foram considerados quatro cenários distintos.

Inicialmente foram coletados dados considerando somente o efeito das lâmpadas nos indicadores de consumo e qualidade de energia, onde as lâmpadas foram acionadas seguindo a rotina da Tabela 1, sem a presença dos microcontroladores na rede;

Em seguida foram consideradas as lâmpadas somados ao efeito dos diferentes dispositivo, Arduino, ESP e do Sonoff, de forma individualizada para cada recurso distintamente.

4.1 LÂMPADAS FLORESCENTES

Neste experimento foram utilizadas lâmpada fluorescente compacta 3U Empalux ref. FM11516 15W 841lm 61 lm/W 6400K 184mA E27 127V FP0, 50 vida mediana 6.000h

Primeiramente foram comparadas as variações de tensão geradas pelos quatro ambientes do experimento.

Analisando os dados da Figura 8, é possível notar que utilizando lâmpadas fluorescentes o dispositivo Sonoff apresentou valores de tensão mais elevados, chegando a ultrapassar em alguns casos os 130 V, enquanto que os demais dispositivos apresentaram variações menores.

Figura 8 - Variação de Tensão para os dispositivos utilizando lâmpadas fluorescente.

Já em relação a corrente todos os ambientes apresentaram basicamente o mesmo comportamento, Figura 9, uma vez que as cargas são as mesmas e que o consumo dos microcontroladores é mínimo.

Figura 9 - Variação de Corrente para os dispositivos utilizando lâmpadas fluorescente.

Como um dos focos do presente trabalho é avaliar não somente a viabilidade econômica, mas também avaliar o impacto dos micro controladores sobre a qualidade da energia elétrica foram analisados as distorções harmônicas de corrente geradas na rede por esses dispositivos.

Para análise destas harmônicas foram coletadas as distorções até a 10ª componente, entretanto como as componentes de ordem par não apresentaram percentuais maiores que 1%, optou-se por retirá-las dos gráficos.

Analisando os dados presentes na Figura 10, é possível observar que em todos os ambientes a geração de componentes harmônicas é basicamente igual, o que é esperado já que a curva de corrente é semelhante em todos os casos, conforme mostrado na Figura 9.

Figura 10 - Componentes harmônicas geradas na rede utilizando lâmpadas fluorescente.

4.2 LÂMPADAS LED

Dando continuidade ao desenvolvimento do trabalho foram repetidas as medições mantendo-se a mesma estrutura, entretanto com lâmpadas de modelo diferente, onde neste caso foram utilizadas lâmpadas LED Bulbo Stella ref. STH7264/65 7W 604m 86lm/W 6500K 79mA E27 100-240V FP0,70 vida útil 25.000h L70.

Semelhante aos dados obtidos para as lâmpadas fluorescentes, também neste caso com lâmpadas LED, o Sonoff foi o dispositivo que apresentou os níveis de tensão mais elevados Figura 11.

Figura 11 – Variação de Tensão para os dispositivos utilizando lâmpadas LED.

Cabe salientar que tanto para o caso anterior como para este, essas grandes variações de tensão podem ter ocorridos devido a influência de outras cargas conectadas na mesma rede.

Já em relação a variação de corrente, Figura 12, pode-se observar que a variação é bem menor quando comparado a variação utilizando as lâmpadas fluorescentes, evidenciando o menor consumo de energia das lâmpadas de LED. Nota-se ainda que variação de corrente das lâmpadas LED é menor que a apresentada por qualquer um dos micro controladores.

Figura 12 - Variação de Corrente para os dispositivos utilizando lâmpadas LED.

Com relação às distorções harmônicas, Figura 13, notou-se uma grande redução nas componentes ímpares, o que evidencia que a lâmpada de LED em termos de qualidade de energia é bem melhor que as lâmpadas fluorescentes.

Figura 13 - Componentes harmônicas geradas na rede utilizando lâmpadas LED.

4.3 CONSUMO

A Figura 14 ilustra o consumo em kWh dos dispositivos durante os testes para as diferentes combinações de lâmpadas e sistema de automação. Salienta-se que os testes foram realizados durante um período de 1 hora e 12 minutos (5% de um dia), seguindo a rotina da Tabela 1.

Figura 14 - Consumo dos sistemas medido em laboratório.

Observando os dados do consumo obtidos nas medições é possível notar que para este caso há uma economia média de 57,33% no consumo de energia trocando as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED.

Embasado com os dados da Figura 14, foi estimada uma projeção do consumo mensal que cada dispositivo apresentaria, Figura 15.

Figura 15 - Projeção do consumo mensal dos dispositivos em um mês.

Nota-se que as lâmpadas LED consomem a metade do consumo das lâmpadas fluorescentes, logo observa-se que somente o fato de trocar o tipo de lâmpada de uma residência já causa um impacto significativo tanto em parâmetros de qualidade como também consumo de energia elétrica.

4.4 PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Considerando as informações mostradas no trabalho (VAIDYA e VISHWAKARMA, 2018), uma das contribuições deste trabalho será avaliar a acessibilidade e o impacto econômico que a implantação destes sistemas tem sobre residências de pequeno porte.

A Tabela 2 mostra que segundo o relatório do Ministério de Minas e Energia de 2018, o consumo residencial médio da Região Norte equivale a 143 kWh/mês (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE ENERGIA ELÉTRICA 2018).

Tabela 2 - Consumo/Custo de energia elétrica na Região Norte

Consumo/Custo Residencial Médio na Região Norte		
Consumo Médio (kWh/mês)	Tarifa Residencial (R\$/kWh)	Custo Média (R\$)
143	0,58462	83,60
Consumo/Custo da Iluminação na Região Norte		
Consumo das lâmpadas (%)	Tarifa Residencial (R\$/kWh)	Custo (R\$)
17%	0,58462	14,03

Considerando a tarifa cobrada pela concessionária local para esta classe de consumidores é possível estimar que em média é gasto R\$ 83,60 com a iluminação da residência (CELPA, 2019).

Tomando como referência os dados obtidos nesta pesquisa, nota-se que as lâmpadas são responsáveis por 17% do consumo de energia elétrica em uma casa.

Um dos maiores questionamentos sobre a implantação destes dispositivos é justamente o custo do investimento. Na Tabela 3, consta um comparativo sobre o custo necessário para implantar cada um dos dispositivos utilizados nesta pesquisa, cabe salientar que este orçamento foi baseado em lojas virtuais e que o mesmo é para um sistema com 6 lâmpadas como o sistema em estudo.

Tabela 3 - Custo de implantação dos dispositivos utilizados (R\$).

Arduino					
Arduino	6 Relés B.	Fonte	Placa Fenolite	M. Bluetooth	Total
89,9	35,7	29,9	3,4	34,9	193,8
ESP					
ESP 32	6 Relés E.S.	Fonte	Placa Fenolite		Total
66,9	113,7	29,9	3,4		213,9
Sonoff					
6 Sonoff					Total
449,4					449,4

A partir dos dados mostrados anteriormente e considerando que segundo Toggweiler e Marques (2017), a implantação de sistemas de automação residencial pode diminuir em até 60% o consumo de energia elétrica consumida pelo sistema de iluminação artificial de uma residência, é possível estimar o tempo de retorno de cada investimento, Figura 16.

Figura 16 - Estimativa do tempo de retorno dos dispositivos.

Entretanto uma outra dúvida muito comum é referente a quantidade de energia que cada dispositivo irá acrescentar ao consumo da residência.

Figura 17 - Consumo de energia dos dispositivos de automação.

Buscando esclarecer este questionamento, na Figura 17, é apresentada uma comparação da contribuição que cada dispositivo terá quando adicionado a instalação da residência, nota-se que em todos os casos o consumo é mínimo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi realizada uma análise comparativa de três sistemas de automação residencial e dois modelos de lâmpadas distintos por meio de um experimento em laboratório, com o objetivo mostrar a viabilidade de implantação destes sistemas em residências populares.

Nos experimentos realizados, constatou-se que a substituição de equipamentos e fontes de luz, relevantes para o padrão de consumo de residências populares, proporcionam ganho na qualidade de energia, redução de distorções harmônica e redução no consumo de energia.

Os resultados do experimento mostraram ainda que a implantação de qualquer um dos três dispositivos é perfeitamente viável, uma vez que os mesmos podem auxiliar na economia de energia e não apresentam consumo energético elevado.

AGRADECIMENTOS

Ao professor Wellington Fonseca, A coordenação e ao corpo docente do CEAMAZON, as empresas Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda e Iluflex Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda e a todos que ajudaram na construção deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] ACCARDI, A.; DODONOV, E. "Automação Residencial: Elementos Básicos, Arquiteturas, Setores, Aplicações e Protocolos. 11p. Tecnologias, Infraestrutura e Software, ISSN 2316-2872 T.I.S., São Carlos, v. 1, n. 2, p. 156-166, novembro 2012.
- [2] CARVALHO, G. B.: Automação residencial na construção civil. 93p. Universidade Estadual De Goiás – UEG Unidade Universitária De Ciências Exatas E Tecnológicas Curso De Engenharia Civil. Anápolis Goiás 2015.
- [3] CELPA, RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA ANEEL No 2.433/2018. Em vigor – De 07/08/2018 à 06/08/2019, disponível em:< <http://www.celpe.com.br/residencial/informacoes/cobranca-de-tarifas>>, acessado em 19/02/2019.
- [4] Empresa de Pesquisa Energética, Ministério de Minas e Energia, "Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2018 ano base 2017", disponível em: < <http://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/epe-publica-o-anuario-estatistico-de-energia-eletrica-2018>>, acessado em 19/02/2019.
- [5] MAESTRELLI, G. A. e NAPOLEÃO G. S. "Sistema Supervisório para Monitoramento de Energia Elétrica Residencial" Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba 2018.
- [6] OLIVEIRA, E. "Master Walker Eletronic Shop", disponível em: <<http://blogmasterwalkershop.com.br/automacao/conhecendo-o-sonoff-rele-wifi-para-automacao-residencial/>>, acessado em 08/02/2019.
- [7] ROSSI, P. "História do Arduino" Disponível em <http://vaiquedacertone.blogspot.com.br/2013/04/historia-do-arduino.html>, Abril, 2013.
- [8] TEZA, V. R.: "Alguns Aspectos Sobre a Automação Residencial – Domótica" 108p. (Dissertação de Mestrado) Universidade Federal de Santa Catarina Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, Florianópolis, Santa Catarina 2002.
- [9] TOGGWEILER, J. G. e MARQUES, L. S. "Automação Residencial Para Conservação e Eficiência Energética por Meio de Técnicas de Inteligência Artificial" Trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Sistema de Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.
- [10] VAGAPOV, Y.; MAIER, A. and SHARP, A. "Comparative Analysis and Practical Implementation of the ESP32 Microcontroller Module for the Internet of Things". Conferência: 7ª Conferência Internacional sobre Tecnologias e Aplicações da Internet, Em: Wrexham, Reino Unido, 2017.
- [11] VAIDYA V. D. and VISHWAKARMA, P. "A Comparative Analysis on Smart Home System to Control, Monitor and Secure Home,based on technologies like GSM,IOT,Bluetooth and PIC Microcontroller with ZigBee Modulation" International Conference on Smart City and Emerging Technology (ICSCET), 2018.

Capítulo 17

Módulos de comunicação para controle preciso

Amos Rodrigues Martins Junior

Renan da Silva Hecht

Charles Way Hun Fung

Resumo: O projeto de comunicação para controle preciso é uma parte de um projeto de iniciação científica que objetiva a construção de robôs para a disputa de um tradicional campeonato de futebol de robôs se baseando na equipe FHOBots (FHOBOTS, 2016), esta parte do projeto foi desenvolvida pelos alunos de engenharia da computação. Este documento mostra os módulos de comunicação que foram adotados para a tentativa de um controle preciso da movimentação dos robôs, visto que a essa movimentação teria que ser executada da maneira mais rápida e precisa o possível, estas características são essenciais para tal competição. Dentre os possíveis módulos de comunicação os destacados neste documento foram o Wi-Fi e o Bluetooth, de maneira que foram escolhidos pela necessidade do projeto de dispositivos de comunicação de baixo custo e que pudessem ser acoplados aos pequenos robôs (OTTO DYI, 2018), e também pudessem trazer a possibilidade da comunicação em uma área relativamente grande, equivalente a um pequeno quarto, com a posição variando rapidamente conforme o tempo. Algumas pesquisas foram desenvolvidas visando uma melhor conciliação com o restante do projeto, sendo eles o microcontrolador e o aplicativo. Foram encontrados problemas de comunicação no módulo de comunicação Wi-Fi, que fez uso do módulo esp8266, este meio seria utilizado a partir de um módulo esp8266 (EARLEPHILHOWER, 2018), este módulo é facilmente implementado pois as configurações para sua utilização são simples, sendo de uma forma bem direta apenas a conexão com a rede Wi-Fi local, sem tantas configurações sendo exigidas, pois os testes poderiam ser realizados através de comandos AT, que são os comandos mais simples de comunicação, a partir de um terminal serial do software para o computador. Porém a partir de vários testes feitos os resultados se mostraram negativos e insatisfatórios, tendo em vista que a comunicação não estava sendo realizada de forma limpa, a partir dos testes feitos ela deveria retornar respostas para os comandos enviados, porém eles retornavam com ruídos, os quais deixavam as informações recebidas inconsistente e imprevisíveis, sendo assim, sua implementação no projeto acabou sendo abortada, pois o projeto visava a melhor forma de passagem dos dados sem nenhum tipo de interferência, assim tal comunicação resultaria em uma resposta a qual não conseguiríamos prever o retorno, causando erros de comandos, deixando o projeto lento e inseguro. Sendo assim, o segundo meio de comunicação possível definido o Bluetooth teve que ser posto a prova, o seu meio seria realizado a partir do módulo hc-05 (MANUAL HC-05, 2018), pois este módulo contém várias referências para suas bibliotecas (JDUNMIRE, 2017), os quais podiam ser de grande ajuda visto os problemas que ocorreram com a implementação módulo anterior a esp8266 (EARLEPHILHOWER, 2018). O módulo hc-05 não possuía erros parecidos ao

que tudo indicava, sendo assim, seria um módulo mais seguro para esta etapa do projeto, tendo sua principal diferença para o projeto quando comparado ao módulo esp8266, que este módulo Bluetooth estabelece a conexão mudando de um canal para outro de maneira bastante rápida, em quanto o Wi-Fi pode utilizar de uma rede com várias conexões. Esse procedimento de troca do módulo Bluetooth é chamado "salto de frequência" (*frequency hopping*) e permite que a largura de banda da frequência seja muito pequena, diminuindo sensivelmente as chances de interferência, o que tornou o sinal de comunicação mais limpo e viável para o projeto, como deve-se controlar 6 robôs, a rede Bluetooth se adequa perfeitamente, ela pode interagir com 8 dispositivos simultaneamente sendo que um deve ser o mestre e os outros devem atuar como escravos. Assim foram realizados diversos testes com os mesmos comandos AT no terminal para verificar se sua utilização realmente seria tão boa quanto ao que visto na teoria. Foi chegada a conclusão que o módulo Bluetooth hc-05, se encaixaria para as propostas do projeto, sendo iniciada a segunda fase, onde o objetivo era realizar as conexões com o computador e o desenvolvimento de seus códigos de uma forma mais robusta e não apenas para testes com comandos AT, para que o controle fosse realizado da melhor forma possível. De maneira geral os resultados se mostraram ruins quanto a utilização do módulo da esp8266 pelas suas instabilidades, já para o segundo módulo os resultados foram gratificantes visto que os comandos foram realizados da melhor forma possível com um tempo de resposta imperceptível, ficando na escala dos microssegundos, nos abrindo mais margens para trabalhar com diversas outras funções que poderiam ou que possam futuramente ser estipuladas. Contudo, este documento conclui de forma satisfatória qual melhor dispositivo pode se usar na situação abordada, podendo ser de grande ajuda para a utilização em projetos que dependam de uma comunicação, com uma baixa taxa de ruído, e precisem de um dispositivo com um baixo custo, vendo que o módulo de comunicação Wi-Fi que possui um baixo custo possui uma alta taxa de interferência em seu sinal, já o módulo Bluetooth apresentado, apesar de um valor superior, e algumas divergências quanto sua rede de comunicação, quando bem aplicado apresenta resultados melhores.

Palavras chave: Bluetooth, Wi-Fi, robô, modulo, dispositivo, comunicação.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho busca a melhor forma de comunicação através de módulos compactos para controle preciso, tal comunicação será utilizada para o desenvolvimento de um projeto de futebol de robôs (FHOBOTS, 2016).

Como diversos módulos para comunicação são possíveis para um projeto como esse, e nem todos atendem a precisão de tempo de resposta que se é necessário para o controle dos robôs, buscamos o melhor módulo de comunicação que possa fazer este controle para o projeto da melhor forma possível. Para esta etapa do projeto, adotamos a comunicação Bluetooth como alternativa, por se tratar de um sistema rápido e barato, ao qual atendia as necessidades apresentadas, nos permitindo um o controle dos robôs com um bom tempo de resposta.

Para a utilização do Bluetooth foi selecionado um módulo do mesmo (hc-5) que atendia as expectativas para o projeto.

A utilização deste módulo foi feita de forma que o mesmo foi utilizado apenas para o recebimento de informações providas de um smartphone qualquer para os robôs, de tal forma onde os robôs apenas recebiam informações e não retornavam nada.

Esta forma de trabalho do Bluetooth se chama mestre e escravo, o controle das informações passadas através do smartphone foram executadas por comandos do tipo “char” (caracteres), desta forma nosso aplicativo enviava esses dados a partir de uma simples conexão do smartphone através do pareamento Bluetooth presente na grande maioria dos celulares atuais, e nosso micro fazia o recebimentos dos “char” por meio da utilização do módulo (hc-05) importando a biblioteca derivada do mesmo, apenas configurando o recebimento destas informações e assim podendo executar os códigos derivados daquela informação.

O Módulo Bluetooth RS232 HC-05 (MANUAL HC-05, 2018) oferece uma forma fácil de comunicação para o projeto, possui alcance de até 10m e suporta tanto o modo mestre como escravo, além de ter uma fácil configuração. Em sua placa existe um regulador de tensão e você poderá alimentar com 3.3 a 5v, bem como um LED que indica se o módulo está pareado com outro dispositivo.

2. DEFINIÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Para nosso projeto, com o pensamento de um âmbito futuro, definimos que seria necessário a busca do melhor módulo de comunicação, vendo isto começamos algumas pesquisas voltadas para a área da comunicação em geral, mas dando o foco principalmente aos módulos e dispositivos já utilizados para este tipo de competição o futebol de robôs.

A partir desta pesquisa, baseados que futuramente seria necessário um espaço onde todos os robôs fossem ter sua comunicação alocada para que os comandos fossem feitos de maneiras mais inteligentes, e nas orientações recebidas, a melhor comunicação definida foi o Wi-Fi, pois esta nos daria uma flexibilidade gigantesca, podendo nos conectar a diversas redes e criar nossas próprias redes para comunicação inteligente de todos os robôs do projeto.

Definido isto, foi começada a busca pelo hardware de comunicação Wi-Fi que poderia ser facilmente integrado ao projeto, foi uma pequena busca pois a maior referência do mercado apontava para o módulo esp-8266 (EARLEPHILHOWER, 2018).

Este módulo foi escolhido pois oferecia um ótimo custo-benefício, várias bibliotecas (FORUM ESP8266, 2018), sem contar da facilidade de integração com o microcontrolador, onde os passos a serem seguidos seriam apenas a conexão com ele, tendo feito isto seria apenas necessário ser feita a comunicação do Wi-Fi.

Ao ser iniciado o processo de testes com o módulo, diversos problemas foram percebidos, os testes foram baseados no contexto em que a esp-8266 é um módulo pré-programado para o set de comandos AT (comandos inicialmente desenvolvidos para controle de modems), ou seja, comandos simples que poderiam ser mandados através da conexão serial do nosso microcontrolador com o módulo para o controle do mesmo.

Ao serem feitos testes com comandos simples de conexão para ver se tudo ocorria como o esperado, não recebíamos os dados no terminal, ou quando os recebíamos, não eram os dados que deveriam ser recebidos, sendo dados providos com ruídos que impossibilitavam a compreensão da informação.

A partir disto diversas outras pesquisas foram realizadas com o intuito de resolver os problemas, e os resultados foram, diversos artigos presentes nas comunidades de discussão do módulo (FORUM ESP8266, 2018), falando sobre sua instabilidade e seus problemas quanto a transmissão de dados, alguns desses artigos demonstravam métodos onde os problemas eram resolvidos, entretanto, tais métodos não solucionaram este problema no módulo que utilizamos, apenas melhoravam a conexão e levemente seu ruído, não dando boas margens para a implantação em nosso projeto.

Assim alguns métodos próprios foram tomados para a tentativa da resolução dos problemas, como tentativas de melhorar a transmissão de dados com novos meios de alimentação do módulo, utilizando uma fonte dedicada, porém mesmo com a melhora nos resultados, os dados se mantinham instáveis, a conclusão obtida foi que nosso projeto necessitava de uma comunicação precisa para o controle dos robôs, a qual o módulo esp-8266 (EARLEPHILHOWER, 2018) não era capaz de nos fornecer, pois a instabilidade da comunicação tornaria mais difícil o controle e manuseio dos robôs, fazendo com que a proposta de jogar futebol com estes fosse inviável.

Tendo em vista isso, partimos para soluções que se equivaliam nos requisitos que buscávamos, porém não eram tão práticas em alguns aspectos, como criar uma comunicação por meio de uma rede web service permitindo a conexão com uma grande quantidade de dispositivos, contudo podiam ser implementadas com pequenas adaptações não nativas que nos serviriam para o proposto.

Então optamos pela utilização do módulo HC-05 (MANUAL HC-05, 2018) o qual faz sua comunicação via Bluetooth, pois esta forma de comunicação é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos assim como o Wi-Fi, apenas precisando que uma fonte transmissora esteja próxima do outra. Uma combinação de hardware e software é utilizada para permitir que esse procedimento ocorra entre os mais variados tipos de aparelhos.

A transmissão de dados é feita por meio de radiofrequência, permitindo que um dispositivo detecte o outro independente de suas posições, sendo necessário apenas que ambos estejam dentro do limite de proximidade (via de regra, quanto mais perto um do outro, melhor).

Para que seja possível atender aos mais variados tipos de dispositivos, o alcance máximo do Bluetooth foi dividido em três classes (ALECRIM, 2008):

- Classe 1: potência máxima de 100 mW (miliwatt), alcance de até 100 metros;
- Classe 2: potência máxima de 2,5 mW, alcance de até 10 metros;
- Classe 3: potência máxima de 1 mW, alcance de até 1 metro.

A velocidade de transmissão de dados no Bluetooth é relativamente baixa: até a versão 1.2, a taxa pode alcançar, no máximo, 1 Mb/s (megabit por segundo). Na versão 2.0, esse valor passou para até 3 Mb/s. Embora essas taxas sejam baixas, são suficientes para uma conexão satisfatória entre a maioria dos dispositivos. Todavia, a busca por velocidades maiores é constante, como prova a versão 5.0, capaz de atingir taxas de até 50 Mb/s (ALECRIM, 2008).

O Bluetooth é uma tecnologia criada para funcionar no mundo todo, razão pela qual se fez necessária a adoção de uma frequência de rádio aberta e aceita em praticamente qualquer lugar do planeta. A faixa ISM (Industrial, Scientific, Medical), que opera à frequência de 2,45 GHz, é a que mais se aproxima dessa necessidade, sendo utilizada em vários países, com variações que vão de 2,4 GHz a 2,5 GHz.

O dispositivo que estabelece a conexão muda de um canal para outro de maneira bastante rápida. Esse procedimento é chamado "salto de frequência" (frequency hopping) e permite que a largura de banda da frequência seja muito pequena, diminuindo sensivelmente as chances de interferência. No Bluetooth, pode-se utilizar até 79 frequências (ou 23, dependendo do país) dentro da faixa ISM, cada uma "espaçada" da outra por intervalos de 1 MHz (ALECRIM, 2008).

Quando dois ou mais dispositivos se comunicam por meio de uma conexão Bluetooth, eles formam uma rede denominada piconet. Nessa comunicação, o dispositivo que iniciou a conexão assume o papel de master (mestre), enquanto que os demais dispositivos se tornam slave (escravos). Cabe ao master a tarefa de regular a transmissão de dados na rede e o sincronismo entre os dispositivos.

Cada piconet pode suportar até oito dispositivos (um master e sete slaves), no entanto, é possível elevar esse número a partir da sobreposição de piconets. Esse procedimento consiste em fazer uma piconet se comunicar com outra que está dentro do limite de alcance, esquema este denominado scatternet (ALECRIM, 2008).

Devido a sua sua baixa chance de interferência e seu sistema de sobreposição de piconets, tornou-se uma tecnologia viável para o desenvolvimento de nosso projeto, tendo em vista as várias interferências que ocorriam no modulo esp8266 ao qual usamos anteriormente.

Figura 1- Esquemático de conexão.

(Imagem site OTTO)

Realizamos a conexão Bluetooth junto ao robô, através de um Shild adaptador base para expansão Arduino Nano nos pinos, conforme figura.01, onde o modulo HC-05 recebe as informações(comandos do tipo char), as transmite para o arduino Nano, o qual interpreta o comando recebido e executa uma função que foi pré-programada para aquele comando, conforme a lista de “char” e comandos, que podem ser enviadas de qualquer aparelho smartphone para o modulo Bluetooth, lista de comandos:

W - Andar frente

S - Andar trás

D - Ir para o lado esquerdo

A - Ir para o lado direito

E – Giro para a direita

Q – Giro para a esquerda

M - Aumenta a velocidade

N - Diminui a velocidade

G - Animação robô fica na ponta dos pés

H - Animação pulinhos pra frente

J - Animação balança perninha

K - Animação rebola

L - Animação mexe os pés

T - Som de muito feliz

Y - Som de Feliz

U - Som de confuso

I - Som de surpreso

O - Som de engraçado

Como a comunicação entre os smartphones e os robôs se deu da maneira que precisávamos, conseguimos definir que esta seria ideal para esta fase do projeto, vindo que possui um baixo custo e uma taxa resposta condizente, não apresentando tantos ruídos ou falhas quanto o primeiro módulo testado (Esp-8622) e atendendo todos os requisitos necessários para o desenvolvimento desta etapa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a finalização desta parte do projeto a conclusão que foi possível chegar é que para o controle dos robôs o Bluetooth foi a melhor forma de comunicação disponível adotada através de um módulo, pois o mesmo trabalhava bem na conciliação dos hardwares contidos no projeto, diferentemente do módulo Wi-Fi que quando utilizado em conjunto apresentava diversas controvérsias quanto aos seus resultados. Nossas pesquisas sempre apontavam o Wi-Fi como o melhor porém em cenários distintos, com isso em um futuro talvez seja viável utilizar um módulo Wi-Fi melhor (Nodemcu esp2866) do que neste projeto (Esp8266), pois o mesmo poderia nos fornecer uma conexão melhor de diversos dispositivos visto que o módulo Bluetooth apresenta limitações que podem ser revertidas, porém na competição seriam encontrados robôs com taxas melhores de comunicação, então o pequeno tempo que perderíamos utilizando o Bluetooth, poderia ser crucial para o resultado final.

REFERÊNCIAS

- [1] Earlephilhower. ESP8266 core for Arduino. Disponível em: <<https://github.com/esp8266/Arduino>> Acesso em: 21 de setembro de 2018.
- [2] Forum ESP8266. Esp8266 Community Forum. Disponível em: <<https://www.esp8266.com/>> Acesso em: 21 de setembro de 2018.
- [3] Site Otto DIY. Otto Diy. Disponível em: <<https://www.ottodiy.com/>> Acesso em: 21 de setembro de 2018.
- [4] Fhobots. Robocup Very Small Size . Disponível em: <<https://github.com/fhobots/Robocup-Very-Small-Size>> Acesso em: 21 de setembro de 2018.
- [5] Jdunmire. HC-05. Disponível em: <<https://github.com/jdunmire/HC05>> Acesso em: 21 de setembro de 2018.
- [6] Alecrim, Emerson. Tecnologia Bluetooth: o que é e como funciona?. 2008. Disponível em: <<https://www.infowester.com/bluetooth.php>>. Acesso em: 12 março de 2018.
- [7] Manual HC-05. Manual do usuário. Disponível em: <<https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.772-148.1.pdf>>. Acesso em: 27 outubro de 2018.

Capítulo 18

Análise comparativa entre regras de sequenciamento e aplicação do Método Canto Noroeste: Estudo de caso em uma representante de telhas

Fernanda Coelho Correa

Géssica Camila Ferreira Santos

Jade Patrícia de Sousa Lourinho

Nathália Jucá Monteiro

Resumo: As empresas precisam continuar competitivas no mercado e para isso utilizam de diversas ferramentas. O PCP (Planejamento e Controle da Produção) é uma área da Engenharia de Produção que é responsável por gerenciar os sequenciamentos produtivos, nessa perspectiva, a Logística que também é uma área de conhecimento da Engenharia e atua como uma forma de reduzir custos, potencialização dos lucros e consequentemente a satisfação do cliente que é a peça fundamental para o sucesso. Neste trabalho serão analisados o sequenciamento produtivo de uma representante de telhas localizada no Sudeste do Pará na cidade de Marabá, que são eles: PEPS, MDE e MTP, a fim de propor para a empresa qual o melhor método de distribuição dos seus produtos foram aplicados as regras de sequenciamento em lote, de modo que o tempo de espera, lead time e o tempo de atraso sejam reduzidos, com os resultados obtidos através de dados extraídos da empresa, conclui-se que o método mais viável para a empresa atualmente é o MDE. Após o sequenciamento da empresa, notou-se a necessidade de analisar a Logística de distribuição da mesma para reduzir ao máximo seus problemas com transporte, para tal aplicou-se o método do Canto Noroeste para a análise de logística entre as cinco cidades de distribuição da empresa, com esse método foi possível encontrar qual a melhor rota para a distribuição dos produtos da empresa para atender totalmente toda a sua demanda.

Palavras-Chave: Sequenciamento. PCP. Logística. Canto Noroeste.

1. INTRODUÇÃO

O mercado vive uma constante transformação, da qual as empresas devem continuamente buscar se adaptar para que possam continuar competitivas, de forma a obter lucro e reduzir os seus custos. Neste cenário, o estudo de PCP (Planejamento e Controle da Produção) possui um papel significativo, uma vez que sua aplicação bem-sucedida resulta em uma empresa com maior lucratividade. “Qualquer operação produtiva requer planos e controle, mesmo que o grau de formalidade e os detalhes possam variar” (Slack *et al.*, 2002).

Além dos conhecimentos adquiridos em PCP, a área de logística também pode ser peça fundamental para se obter os resultados esperados por toda organização. Segundo Corrêa (2014) a logística de qualquer cadeia depende do transporte.

Nos últimos anos a logística de distribuição vem se desenvolvendo e está cada vez mais indispensável. A mesma por sua vez, quando bem instalada e gerenciada auxilia nos melhores resultados através de implementação de técnicas e ferramentas logísticas. “A logística inclui o lado da demanda da distribuição física de bens, geralmente, além dos consumidores imediatos através da cadeia de suprimentos até o consumidor final” (Slack *et al.*, 2009).

Segundo Slack *et al.* (2002), devem-se primeiro definir a ordem em que as tarefas serão executadas para então realizar o trabalho. Diante disso, podemos denominar esse processo como sequenciamento da produção. Ainda para Slack *et al.* (2009) essas regras podem ser complexas. A aplicação desse sequenciamento em qualquer empresa pode ser integrada com outros conhecimentos da engenharia de produção, como a logística.

O objetivo deste trabalho é analisar o sequenciamento de distribuição da microempresa e identificar as características das atividades logísticas desenvolvidas, buscando conhecê-las de forma a diminuir o tempo de entrega dos produtos, e reduzir o número de pedidos atrasados e determinar a melhor rota para a distribuição das telhas. Além de desenvolver sua competitividade no mercado. Com este intuito a aplicação de técnicas para a programação da produção é fundamental, pois auxilia na organização da quantidade de material e o momento em que ele será necessário.

Diante desse cenário, pergunta-se: qual seria o melhor método de sequenciamento de produção para a empresa que será estudada, levando em consideração as suas individualidades e prioridades? Além disso, existe problema de transporte? E o que poderia ser feito para que a logística de distribuição se torne mais eficiente e reduza os custos? Essas são perguntas norteadoras desse presente trabalho, as quais o justificam.

O trabalho divide-se em cinco partes, iniciando pela introdução, em seguida o desenvolvimento que é o referencial teórico que se subdivide em quatro partes (PCP, regras de prioridade, logística e canto noroeste). Em seguida, aborda-se a metodologia onde é explicado como foi desenvolvido o estudo, logo após, o campo de resultado e discussões onde serão expostos e analisados os resultados obtidos, e por fim a conclusão, a qual contém considerações finais e a proposta de trabalhos futuros.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Em qualquer sistema produtivo para se obter sucesso é necessária uma boa gestão desde o planejamento até sua execução. Dentro desse espaço de criação do produto até a entrega para o cliente final, existem áreas da engenharia de produção que auxiliam na melhor gestão, como o planejamento e controle da produção (PCP). Para Tubino (2007) o sistema produtivo é a transformação de insumos em produtos.

Segundo Fernandes e Godinho Filho (2010), pode-se dizer que o PCP é a área que estuda todo o planejamento do setor produtivo, incorporando desde matérias primas (compra e venda), o estoque e o armazenamento, acompanha e controla as etapas de produção, e define a sua programação, ou seja, desde o nível estratégico até o operacional. “Como o departamento de apoio, o PCP é responsável pela coordenação e aplicação dos recursos produtivos de forma a atender da melhor maneira possível os planos estabelecidos nos níveis estratégico, tático e operacional” (Tubino, 2007).

O PCP desenvolve funções acerca da programação da produção, planejamento agregado, planejamento mestre da produção e acompanhamento e controle da produção. Em suma, para Slack *et al.* (2009) o PCP é o alicerce de qualquer gestor para assegurar que os processos sejam eficazes e produzam o que o cliente deseja.

2.2 REGRAS DE PRIORIDADE OU SEQUENCIAMENTO

Para o desenvolvimento de atividades que englobam a programação da produção e o acompanhamento e controle da produção existem as regras de prioridades (RP), regras essas que irão direcionar todo o processo de escolha e por consequência auxiliar a melhor forma de atender os pedidos. Para Tubino (2007) essas regras podem ser divididas em duas, que são elas estáticas e dinâmicas. As estáticas são aquelas que independem do sistema produtivo para a formação da fila de prioridades, em contrapartida, as dinâmicas podem ser alteradas conforme o sistema. O Quadro 1 descreve exemplos de regras de sequenciamento de processos em lotes.

Quadro 1 - Regras de sequenciamento de processos em lotes

Sigla	Especificações	Definição
PEPS	Primeiro que entra primeiro que sai	Os lotes serão processados de acordo com a sua chegada no recurso
MTP	Menor tempo de processamento	Os lotes serão processados de acordo com os menores tempos do processamento no recurso
MDE	Menor data de entrega	Os lotes serão processados de acordo com as menores datas de entrega
IPI	Índice de prioridade	Os lotes serão processados de acordo com o valor da prioridade atribuída ao cliente ou ao produto
ICR	Índice crítico	Os lotes serão processados de acordo com o menor valor de: data de entrega-data atual/tempo de processamento
IFO	Índice de folga	Os lotes serão processados de acordo com o menor valor de: data de entrega- $\sum$ tempo de processamento restante/nº de operações restantes
IFA	Índice de falta	Os lotes serão processados de acordo com o menor valor de: quantidade de estoque/taxa de demanda

Fonte: Elaborado a partir de Tubino (2007)

Para este trabalho apenas as três primeiras regras de sequenciamento foram utilizadas. Sabendo-se que a RP PEPS já era empregada no processo da empresa.

2.3 LOGÍSTICA

No decorrer dos anos, ao nosso redor tudo está em constante transformação, diante disso é notável o desenvolvimento da área de logística para as organizações. Sabe-se também que esta área de estudo é de suma importância e que sua aplicação com eficiência pode resultar em redução de custos e promover maior lucratividade para as empresas. Segundo Maciel *et al.* (2014) a logística existe há muito tempo e foi fator predominante para o sucesso ou derrota na Guerra. Com o passar dos anos ela passou a ser peça fundamental para outras atividades e não somente para a questão de armamento. Para Slack *et al.* (2009) o termo "logística" pode ser alterado para "distribuição física".

Portanto, "logística é uma extensão da gestão de distribuição física e geralmente refere-se à gestão do fluxo de materiais e informações de um negócio, passando pelo canal de distribuição até o consumidor final" (Slack *et al.*, 2009).

Para Fernandes (2012) outra definição para logística seria armazenar, transportar e distribuir. A Figura 1 representa a seguinte definição do mesmo autor: "A logística faz-se presente em todos os momentos sejam eles profissionais ou pessoais: armazenando, transportando, distribuindo objetos, recursos, informações, suprimentos, produtos acabados, semiacabados, matérias-primas, um simples e-mail ou telefonema."

Figura 43 - As três fases da logística

Fonte: Fernandes (2012)

2.4 CANTO NOROESTE

De acordo com Santos *et al.* (2017) o método Canto Noroeste é muito similar ao método do custo mínimo, pois ambos abordam a resolução de problemas de transporte. O canto noroeste ou método do canto superior esquerdo, recebe esse nome devido ao modo como é resolvido, sendo a sua resolução é bastante simples, começando pela primeira variável no canto superior esquerdo, após ter sido traçada uma linha ou coluna, é transferida para a coluna e linha de baixo e assim sucessivamente até total preenchimento das linhas e colunas. O objetivo é zerar as demandas com as suas ofertas.

Esse método é bastante eficiente, porém os dados devem estar equilibrados. Neste sentido segundo Agosti (2003), a partir da célula superior à esquerda, transporta-se o máximo possível da origem ao destino correspondente. Esse procedimento zera a disponibilidade da linha ou da coluna da célula. Com isso, o próximo transporte será feito na célula contígua (à direita ou abaixo) que tenha disponibilidade de linha e coluna correspondente. Esse método conhecido como método do canto noroeste garante a não formação de circuitos entre as variáveis básicas, além de satisfazer as condições de contorno (restrições de origem e destino).

3.MÉTODO DE PESQUISA

O progresso deste trabalho deu-se a partir do estudo de PCP e logística, onde para composição do artigo foi realizado a princípio uma pesquisa de caráter exploratória descritiva acerca do assunto, logo após um breve levantamento bibliográfico. Em relação ao método de estudo, o presente trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa quantitativa e qualitativa.

Esse tipo de pesquisa se destaca por fazer levantamento de dados e obter como resultado índices numéricos, em contrapartida a pesquisa qualitativa se destaca por fazer levantamento de dados com observações e entrevistas. A escolha destes tipos de abordagem deu-se a partir do interesse de entender melhor os processos internos da empresa analisada.

Para melhor compreensão do fenômeno organizacional estudado e coleta de dados mais precisa foram realizadas visitas in loco, sendo que a partir delas foi possível adquirir os dados necessários para a realização do sequenciamento de produção e em seguida a aplicação do método Canto Noroeste.

Este trabalho dividiu-se em fases, onde inicialmente foram coletados e alinhados os dados com auxílio de uma planilha do Microsoft Office Excel, a partir de então foram obtidos os resultados das regras de sequenciamento, e logo após aplicou-se o método Canto Noroeste a fim de analisar e propor a melhor rota para entregas.

4.RESULTADOS

4.1 A EMPRESA

Esta pesquisa foi executada em uma microempresa localizada no sudeste do estado do Pará, no município de Marabá, a qual é uma sociedade limitada fundada no dia 09 de julho de 2008 com atividades de representações comerciais e agentes do comércio de mercadorias do ramo de construções, tendo como maior produto de venda as telhas.

O estudo foi realizado a partir da análise dos pedidos de telhas. Os clientes entram em contato e imediatamente a empresa comunica aos fornecedores, que por sua vez processarão o pedido somente na semana seguinte, sendo que todas as telhas estarão disponíveis no instante inicial (0) e, portanto, o problema será considerado estático nos quais as ordens são liberadas em momentos diferentes. Dada a baixa complexidade do sistema em questão, o problema de sequenciamento foi tratado utilizando-se regras de prioridade, no entanto, com tempos de *setup* dependentes da sequência, janelas de produção, recursos limitados, entre outros fatores.

A regra de prioridade utilizada na empresa atualmente é a PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) que, segundo Mesquita *et al.* (2008) é a forma trivial de sequenciamento na qual o primeiro item a chegar no sistema é também o primeiro item a ser processado. Essa regra foi comparada com outras duas regras selecionadas na literatura: MDE (Menor Data de Entrega), na qual as tarefas são executadas conforme a data de entrega mais próxima de modo que as ordens mais urgentes sejam executadas, minimizando o atraso máximo e a MTP (Menor Tempo de Processamento) que, como o nome já diz, prioriza as ordens com menor tempo de processamento, o que proporciona um fluxo mais rápido, pois há redução na fila de espera. Após essa análise, verificou-se as rotas existentes para a entrega dos produtos em cinco cidades do Estado do Pará e então através dos resultados obtidos com o auxílio do Método Canto Noroeste. O objetivo foi avaliar qual é a regra de sequenciamento mais adequada para a organização tendo como critério o Tempo médio de atraso para cinco clientes assíduos, pois é o que se deseja reduzir e encontrar qual a melhor rota para a empresa.

4.2 SEQUENCIAMENTO EM LOTE

No relatório gerado e disponibilizado pelo gerente é informado o tempo de processamento total da ordem de produção, assim como a quantidade e a duração de entrega. Essa informação permite visualizar o tempo total de trabalho alocado do fornecedor 1. Nas Tabelas 1, 2 e 3 estão os dados coletados dos meses de agosto, setembro e outubro, respectivamente.

Tabela 24 - Pedidos do mês de agosto

Pedido	Início	Previsão	Duração	Custo (R\$)	Qtde.	Ord.	Recurso	Cidade do Cliente
MR089	01/08	02/08	1 dia	17.780,00	6000 Telhas	A	Fornec1	Rio Maria
MR090	03/08	10/08	7 dias	9.102,45	6000 Telhas	B	Fornec1	Uruará
MR100	09/08	11/08	2 dias	2.634,00	300 Telhas	C	Fornec1	Marabá
MR091	13/08	20/08	7 dias	27.698,00	2200 Telhas	D	Fornec1	Altamira
MR092	12/08	13/08	1 dia	17.680,00	6000 Telhas	E	Fornec1	São Felix do Xingu
MR093	20/08	21/08	1 dia	8.840,00	7000 Telhas	F	Fornec1	São Felix do Xingu
MR094	23/08	30/08	7 dias	14.583,92	4000 Telhas	G	Fornec1	Uruará
MR095	28/08	30/08	2 dias	4.435,00	500 Telhas	H	Fornec1	Marabá
MR105	29/08	30/08	1 dia	17.780	3000 Telhas	I	Fornec1	Rio Maria

Fonte: Autoria própria (2019)

Tabela 25 - Dados do mês de setembro

Pedido	Início	Previsão	Duração	Custo (R\$)	Qtde.	Ord.	Recurso	Cidade do Cliente
MR110	05/09	06/09	1 dia	8.190,00	9000 Telhas	J	Fornec1	São Felix do Xingu
MR108	06/09	07/09	1 dia	17.780	4000 Telhas	K	Fornec1	Rio Maria
MR107	07/09	14/09	7 dias	13.84,00	1600 Telhas	L	Fornec1	Altamira
MR111	13/09	20/09	7 dias	5.666,10	3000 Telhas	M	Fornec1	Uruará
MR112	20/09	21/09	1 dia	18.200,00	2000 Telhas	N	Fornec1	São Felix do Xingu
MR120	21/09	23/10	2 dias	8.780,00	1000 Telhas	O	Fornec1	Marabá

Fonte: Autoria própria (2019)

Tabela 26 - Pedidos do mês de outubro

Pedido	Início	Previsão	Duração	Custo (R\$)	Qtde.	Ord.	Recurso	Cidade do Cliente
MR121	05/10	07/10	2 dias	7.024,00	800 Telhas	P	Fornec1	Marabá
MR119	06/10	11/10	7 dias	15.109,59	3500 Telhas	Q	Fornec1	Uruará
MR122	07/10	12/10	7 dias	23.922,00	1700 Telhas	R	Fornec1	Altamira
MR126	12/10	13/10	1 dia	9.779,00	3500 Telhas	S	Fornec1	Rio Maria
MR127	13/10	14/10	1 dia	18.200,00	2200 Telhas	T	Fornec1	São Felix do Xingu
MR128	14/10	21/10	7 dias	26.580,00	2000 Telhas	U	Fornec1	Altamira
MR130	17/10	24/10	7 dias	5.664,00	3500 Telhas	V	Fornec1	Uruará
MR132	24/10	26/10	2 dias	2.634,00	300 Telhas	W	Fornec1	Marabá
MR131	26/10	27/10	1 dia	9.100,00	1800 Telhas	X	Fornec1	São Felix do Xingu
MR133	27/10	28/10	1 dia	17.780,00	3500 Telhas	Y	Fornec1	Rio Maria
MR135	28/10	29/10	1 dia	6.370,00	7000 Telhas	Z	Fornec1	São Felix do Xingu
MR134	23/10	30/10	7 dias	60.248,00	2500 Telhas	A1	Fornec1	Altamira

Fonte: Autoria própria (2019)

A aplicação da regra PEPS que é atualmente utilizada pela organização no sequenciamento das telhas foi aplicada para os meses citados do ano de 2017, assim como as regras do MTP e MDE, a fim de visualizar a melhor regra para o empreendimento e assim apresentar um tempo médio de espera e um lead time médio.

O gráfico de Gantt com o sequenciamento das tarefas na regra de priorização PEPS pode ser visualizado na Figura 2, com os devidos tempos de espera médio para os três meses de 17,81 horas, sendo o *lead time* médio de 3,06 dias e o atraso médio de 2,49 horas, conforme o cálculo feito pelo Preactor, servindo para comparação com as outras regras.

Figura 2 - Gráfico de Gantt do sequenciamento das tarefas conforme PEPS, para os meses de agosto, setembro e outubro

Fonte: Autoria própria (2019)

A aplicação da regra MTP por sua vez apresentou um tempo médio de espera de 10,69 horas, um *lead time* médio de 3,46 dias e um atraso médio de 2,51 horas, conforme observado na Figura 3.

Figura 3 - Gráfico de Gantt do sequenciamento das tarefas conforme MTP, para os meses de Agostos, Setembro e Outubro

Fonte: Autoria própria (2019)

Por fim, a aplicação da regra MDE apresentou um tempo médio de espera de 10,69 horas, um *lead time* médio de 3,06 dias e um atraso médio de 2,22 horas, conforme o Preactor, mostrando-se como a melhor regra de sequenciamento para o empreendimento, demonstra-se isso na Figura 4.

Figura 4 - Gráfico de Gantt do sequenciamento das tarefas conforme MDE, para os meses de Agostos, Setembro e Outubro

Fonte: Autoria própria (2019)

A regra MDE por sua vez, além de apresentar um tempo médio menor de espera em comparação com o tempo obtido com a aplicação da regra PEPS, apresentou também uma equidade significativa no *lead time* médio, o que é o foco da organização e também o critério selecionado para esta aplicação e, portanto, a regra MDE apresentou-se como a opção mais adequada para a empresa, pois foi a que teve um menor atraso entre as regras. Isto significa que a melhor escolha seria priorizar os itens conforme a data de necessidade mais próxima e não conforme a ordem de chegada das telhas. O Quadro 2 apresenta as sequências obtidas pelas regras apresentadas.

Quadro 2 - Sequências de produção em lote aplicado na empresa de representações de telhas

Regras	Sequências
PEPS	Agosto - 2017 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$
	Setembro - 2017 $J \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow O$
	Outubro - 2017 $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow A1 \rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$
MTP	Agosto - 2017 $F \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow C \rightarrow H \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow D$
	Setembro - 2017 $J \rightarrow K \rightarrow N \rightarrow O \rightarrow M \rightarrow L$
	Outubro - 2017 $Z \rightarrow X \rightarrow S \rightarrow Y \rightarrow T \rightarrow W \rightarrow P \rightarrow V \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow U \rightarrow A1$
MDE	Agosto - 2017 $F \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow I \rightarrow C \rightarrow H \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow G$
	Setembro - 2017 $J \rightarrow N \rightarrow K \rightarrow O \rightarrow M \rightarrow L$
	Outubro - 2017 $Z \rightarrow X \rightarrow T \rightarrow S \rightarrow Y \rightarrow W \rightarrow P \rightarrow V \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow U \rightarrow A1$

Fonte: Autoria própria (2019)

O Quadro 3 resume o desempenho de cada regra.

Quadro 3 - Cálculo dos desempenhos das regras de sequenciamento aplicado no empreendimento

Regras	Meses	Lead Time Médio (Dias)	Atraso Médio (Horas)	Tempo Médio de Espera (Horas)
PEPS	Agosto	$30/9 = 3,3$ dias	$(0+0+0+0+5+0+0+0)/9 = 0,55$ horas	$(1+8+10+17+18+19+26+28+29)/9 = 17,33$ horas
	Setembro	$20/6 = 3,3$ dias	$(0+0+0+0+0)/6 = 0$ horas	$(1+2+9+16+17+19)/6 = 10,66$ horas
	Outubro	$31/12 = 2,6$ dias	$(0+0+4+4+4+4+8+8+8+8+14)/12 = 5,83$ horas	$(2+9+16+17+18+25+32+34+35+36+37+44)/12 = 25,42$ horas
MTP	Agosto	$30/9 = 3,3$ dias	$(0+0+0+0+0+0+5+0+9)/9 = 1,55$ horas	$(1+2+3+4+6+8+15+22+29)/9 = 10$ horas
	Setembro	$20/6 = 3,3$ dias	$(0+0+0+0+0+5)/6 = 0,83$ horas	$(1+2+3+5+12+19)/6 = 7$ horas
	Outubro	$45/12 = 3,8$ dias	$(0+0+0+0+0+0+2+0+12+18+16+14)/12 = 5,17$ horas	$(1+2+3+4+5+7+9+16+23+30+37+44)/12 = 15,08$ horas
MDE	Agosto	$30/9 = 3,3$ dias	$=(0+0+1+0+0+0+5+0+0)/9 = 0,66$ horas	$(1+2+3+4+6+8+15+22+29)/9 = 10$ horas
	Setembro	$20/6 = 3,3$ dias	$(0+0+0+0+0+5)/6 = 0,83$ horas	$(1+2+3+5+12+19)/6 = 7$ horas
	Outubro	$45/12 = 3,8$ dias	$(0+0+0+0+0+0+2+0+12+18+16+14)/12 = 5,17$ horas	$(1+2+3+4+5+7+9+16+23+30+37+44)/12 = 15,08$ horas

Fonte: Autoria própria (2019)

4.3 Aplicação do método Canto Noroeste

Para a obtenção dos resultados do método de Canto Noroeste foram realizadas conversões onde foram levados em consideração os valores de frete da fábrica de Goiânia até seus respectivos destinos. O frete da fábrica de Goiânia até Marabá, São Félix, Rio Maria, Altamira e Uruará é tabelado, e o valor é de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a tonelada e o frete da fábrica do Paraná até os mesmos destinos possui o valor de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) por tonelada. Além disso, para a obtenção da demanda, utilizaram-se os dados referentes aos três meses analisados no sequenciamento e aplicou-se a média móvel, os resultados foram as demandas aplicadas no método.

Foram realizados então os seguintes cálculos onde uma telha equivale a aproximadamente 10 kg (dez kilos) e para cada quantidade de telhas, foi realizada a conversão para toneladas de acordo com a saída de cada fábrica. Aplicou-se o método Canto Noroeste conforme mostra o Quadro 4.

Quadro 4 - Cálculo Canto Noroeste

O r i g e m s	i	j					Oferta a _i
		Altamira	Rio Maria	Uruará	São Félix do Xingu	Marabá	
Goiás		5000	10000	10000	12500	1450	9520
			520	4000	5000		
Paraná		5200	10400	10400	13000	1508	6060
		2000	3480			580	
Demanda							
b _j		2000	4000	4000	5000	580	

Fonte: Autoria própria (2019)

Após os cálculos, foi possível verificar qual a melhor rota de distribuição das telhas que será: os produtos irão sair da fábrica do estado do Paraná com destino para a cidade de Rio Maria, Uruará, São Felix do Xingu e por fim Marabá. Desse modo, todas as cidades serão atendidas. Seguindo essa rota será possível estimar a quantidade de telhas a ser entregue em seus respectivos destinos visando melhor acondicionamento das entregas e promover a redução de custos e tempo.

5.CONCLUSÕES

O estudo de caso feito na distribuidora de telhas teve como objetivo analisar as regras de sequenciamento e a distribuição da fábrica até seus clientes. Sobre o sequenciamento, como o MDE prioriza as datas de entrega dos lotes, faz com que os atrasos reduzam, o que é conveniente nos processos sob encomenda. Como foi possível observar, tanto a regra MTP quanto a regra MDE apresentaram menores tempos médios de espera quando comparadas com a regra PEPS, no entanto a regra do MTP apresentou um aumento no tempo médio de atraso em relação ao valor obtido com a regra MDE utilizada pela empresa, o que foi ao encontro com um risco também apresentado pelos autores que afirmaram que a retenção das tarefas de maior tempo de processamento por mais tempo pode comprometer o cumprimento do prazo de alguns pedidos. Como se deseja reduzir o atraso adotando-se como critério o tempo médio de atraso, a regra MTP será descartada.

A regra MDE por sua vez, além de apresentar um tempo médio menor de espera em comparação com o tempo obtido com a aplicação da regra PEPS (o que é muito importante, pois, embora o cumprimento dos prazos seja o foco da organização, reduzir o tempo de espera), apresentou também uma redução significativa no tempo médio de atraso, o que é o foco da organização e também o critério selecionado para esta aplicação e, portanto, a regra MDE apresentou-se como a opção mais adequada para a empresa neste caso. Isto significa que a melhor escolha seria priorizar os itens conforme a data de necessidade mais próxima.

Em relação ao método do Canto Noroeste, pode-se propor a melhor forma de entregas dos produtos até ao cliente, otimizando esse processo. Com essa análise, foi possível traçar o perfil da microempresa e seus problemas em relação à logística, como por exemplo o atraso nas entregas, que podem variar desde a falta do produto até aos problemas de transporte, como rodovias e quebras do transporte. Por fim, foi proposta uma rota que tem duas origens que são as respectivas fábricas até os seus cinco destinos. Desse modo, a demanda será totalmente atendida. Com isso, o objetivo principal desse trabalho foi concluído, e as respostas norteadoras respondidas, uma vez que foi possível provar para a empresa qual o método de distribuição melhor atender as suas necessidades, comprovando que existiam problemas de transporte, e definindo assim qual rota deve-se utilizar para a melhor gestão da logística de transporte.

Para futuros trabalhos pode-se aplicar os conhecimentos de qualidade como a ferramenta SERVQUAL, que por sua vez irá mostrar para a empresa o que o cliente pensa, além de agregar maior valor aos conhecimentos logísticos aplicando mais ferramentas como o de varredura.

REFERÊNCIAS

- [1] Agosti, C. Apostila de Pesquisa Operacional. Santa Catarina, 2003.
- [2] Correa, Henrique Luiz. Administração de cadeias de suprimentos e logística: o essencial. São Paulo: Atlas, 2014.
- [3] Fernandes, Kleber dos Santos. Logística: fundamentos e processos / Kleber dos Santos Fernandes..-1.ed. rev..- Curitiba, PR:Iesde Brasil, 2012.
- [4] Fernandes, F. C.; Godinho Filho, M. Planejamento e Controle da Produção: dos fundamentos ao essencial. São Paulo: Atlas, 2010.
- [5] Maciel, L.; Cassel, R.; Denicol, J. Avaliação de fornecedores sob a perspectiva da logística. Produção em Foco, v. 7, n. 1, 25 jun. 2014.
- [6] Mesquita, M.; Helder, G.C.; Lustosa, L.; Silva, A.S.M. Programação detalhada da produção. In: LUSTOSA, L.; Mesquita, M.A.; Quelhas, O.; Oliveira, R. (org.) Planejamento e Controle da Produção. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- [7] Reid, R. D.; Sanders, N. R. Gestão de Operações. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- [8] Santos, Tiago Silva dos et al. OS Diferentes Pontos de origem e destino Podem Influenciar no Sequenciamento da produção: Um estudo de caso em uma olaria no sudeste. Revista Latino-Americana de Inovação e Engenharia de Produção, v. 5, n. 8, p. 203-220, dez. 2017. ISSN 2317-6792. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/relainep/article/view/56943/34441>>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- [9] Slack, N.; chambers, S.; johnston, R. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2002.
- [10] Slack, Nigel; chambers, Stuart; johnston, Robert. Administração da produção. 3ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- [11] Tubino, D. F. Manual de planejamento e controle da produção. São Paulo: Atlas, 2007.

Capítulo 19

Plano de manutenção de ativos físicos como parte estratégica do negócio

Rogério Fonseca de Souza

Jorge Nei Brito

Resumo: Para enfrentar os desafios da concorrência no mercado global em que as empresas estão inseridas atualmente, onde há um cenário bastante competitivo, alta velocidade de mudanças impostas pelo avanço de tecnologia, melhoria de processos, alteração das necessidades e demandas, as companhias estão buscando cada vez mais a otimização de todos os recursos disponíveis de forma a serem mais produtivas, e assim conseguirem vantagens competitivas e aumentarem sua margem. A área de manutenção, como função estratégica das organizações, impacta diretamente os resultados operacionais e com isso a rentabilidade das empresas. Dentro desse contexto esses resultados serão tanto melhores quanto mais eficaz for o gerenciamento do processo de manutenção. Neste trabalho apresenta-se a importância de ser ter um Plano de Manutenção com foco no negócio e não apenas pensando no ativo físico da empresa. A área de manutenção como função estratégica das organizações impacta diretamente os resultados operacionais e com isso a rentabilidade das empresas. Esses resultados serão tanto melhores quanto mais eficaz for o gerenciamento do processo de manutenção. Os resultados evidenciam a importância de um plano de manutenção vivo, que se adeque às necessidades e realidades do site para que dessa forma gere retorno ao negócio.

Palavras-chave: Manutenção, Estratégia, Rentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

Buscando enfrentar os atuais desafios empresariais em um cenário altamente competitivo onde há necessidade de maior produção e melhor controle orçamentário, as organizações direcionam os seus esforços para o crescimento na confiabilidade dos ativos físicos e racionalização dos gastos operacionais e de manutenção.

Segundo (LAFRAIA e HARDWICK, 2015) "os ativos existem para fornecer valor à organização e seus públicos estratégicos. Por esse motivo, a forma com que a organização gerencia seus ativos é determinante para a obtenção desse valor".

Por isso, o processo de manutenção estruturado e realizado de forma cuidadosa passa a ocupar um lugar estratégico dentro das empresas, uma vez que poderá se tornar ponto decisivo na rentabilidade e sobrevivência desta no mercado em que atua.

Diante desse cenário, o principal objetivo da manutenção é preservar a função dos ativos físicos durante toda a sua vida produtiva. É fundamental estabelecer todas as rotinas e processos necessários para otimizar as paradas e tornar produtivo o tempo de indisponibilidade do equipamento minimizando as perdas de produção resultantes.

Segundo (BRAIDOTTI, 2016) "a melhor maneira de não tratarmos a falha como uma opção é eliminarmos a probabilidade da ocorrência em qualquer condição ou circunstância", e essa condição é possível se conseguirmos elaborar planos de manutenção que cerquem efetivamente os eventos de falha.

De acordo com (CALDEIRA, 2017) "para qualquer forma de manutenção preventiva é necessário um planejamento prévio para que ela ocorra de maneira lógica e estruturada, com máxima de eficiência reduzindo os custos e as perdas inerentes ao processo".

Um outro ponto importante para o sucesso do negócio é a previsibilidade das atividades, para (KARDEC A. et al., 2014) "previsibilidade indica que as coisas acontecerão conforme se espera, isto é, os serviços serão os listados, a quantidade de recursos será a estimada e o prazo de execução será cumprido conforme planejado", uma vez que atrasos na liberação de um equipamento pode gerar grandes perdas financeiras.

Fundamentado nessa premissa faz-se necessário elaborar um plano de manutenção para os ativos físicos com foco no negócio e não apenas nos equipamentos, ou seja, é fundamental termos um plano de manutenção que retrate bem a política de manutenção, o cenário do negócio, os objetivos da empresa e a racionalização dos gastos que vem da adoção de melhores práticas de manutenção, além de que seja de conhecimento de todos os envolvidos quais os objetivos se esperam com esse plano, para que todos estejam alinhados e com o mesmo foco.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 MANUTENÇÃO

Para (MONCHY, 1987), "o termo manutenção tem sua origem no vocábulo militar, cujo sentido era manter nas unidades de combate o efetivo e o material num nível constante de aceitação". (KARDEC e NASCIF, 2015) definem o ato de manter ou a manutenção industrial como "garantir a disponibilidade da função dos equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção e a preservação do meio ambiente, com confiabilidade, segurança e custo adequados".

Em 1975, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pela norma TB-116, definiu o termo manutenção como sendo o conjunto de todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou restaurado de modo a poder permanecer de acordo com uma condição desejada. Anos mais tarde, em 1994, a NBR-5462 trazia uma revisão do termo como sendo a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida (ABNT, 1994).

2.2 EVOLUÇÃO DA MANUTENÇÃO

Desde o início os processos produtivos vêm passando por transformações de forma a buscar atender às necessidades dos mercados em que estão inseridos, sejam eles locais, regionais ou globais. Com o crescente aumento da população e com a melhoria das condições econômicas, houve também crescimento no consumo de bens e produtos, dessa forma novas tecnologias e processos foram sendo inseridas no ciclo

produtivo buscando melhoria na produtividade de maneira que fosse possível atender à demanda dos consumidores com prazo, preço, qualidade, e ainda superar a concorrência.

Diante dessa evolução se tornava cada vez menos aceitável o retrabalho, problemas de qualidade dos produtos e interrupções na produção devido a quebra dos equipamentos. Nesse cenário e como parte integrante do processo produtivo, a área de manutenção foi também evoluindo de acordo com os processos e os meios de fabricação, iniciando assim um ciclo onde o mais importante para que um negócio continue no mercado é a cultura de mudança, e não apenas a mudança de cultura.

Dentro desse contexto a área de manutenção foi criada, vem se desenvolvendo acompanhado os processos produtivos e cada vez mais se tornando na prática parte estratégica do negócio. Na Figura 1 tem-se a ilustração a linha do tempo das mudanças ocorridas no que tange à forma de atuação da manutenção.

FIGURA 1. Evolução tecnológica x evolução dos tipos de manutenção.

Fonte: Nascif (2017).

2.3 PLANOS DE MANUTENÇÃO

Quando falamos de planos de manutenção a primeira ligação que vem à nossa mente são referentes aos planos básicos de manutenção preventiva, que nada mais é que a lista de atividades que devem ser feitas a cada intervalo de manutenção, semelhante aos planos de revisão de nossos carros, como troca de óleo, filtros, correia etc.

Mais quem nunca ao deixar o carro na revisão foi surpreendido com uma ligação do responsável da oficina informando que outras atividades além das do plano básico foram identificadas e precisam ser executadas? Nesse momento temos a surpresa negativa que além de aumentar o gasto previsto da revisão pode gerar um atraso na liberação do carro para uma viagem já marcada.

De forma análoga, é isso que pode acontecer durante uma manutenção programada de um equipamento caso o processo de manutenção não tenha como cercar essas surpresas. Um atraso na liberação aumenta não apenas os gastos da parada como também impacta a produção interferindo negativamente no faturamento da empresa, comprometendo sua produtividade e competitividade.

Diante disso os planos de manutenção são um conjunto de atividades necessárias a serem realizadas no processo de manutenção de ativos físicos de forma que contribua diretamente para a rentabilidade e sustentabilidade do negócio. Para (VIANA, 2002) "a prática os planos de manutenção representam o detalhamento da estratégia de manutenção assumida pela empresa".

O objetivo do plano de manutenção é manter os equipamentos em plena condição de funcionamento, eliminando as falhas potenciais de forma que se reduza ao máximo o risco de falhas funcionais, ou seja, a quebra e a parada de forma não programada conforme Figura 2. Isto irá contribuir para a maximização da disponibilidade física com o melhor custo.

FIGURA 2. Iceberg representando as falhas dos ativos físicos.

Fonte: Getty Images/Ralph A. Clevenger - Modificada pelo Autor (2017).

Para equipamentos completamente novos e desconhecidos, o ponto de partida para a elaboração dos primeiros planos são as informações fornecidas pelos fabricantes por meio das especificações técnicas e manuais de manutenção. Para os equipamentos que estão em operação, além da recomendação do fabricante deve-se utilizar a experiência obtida através da prática acumulada pelas equipes de manutenção, planejamento, engenharia e operação.

Dessa forma será possível termos um plano que siga paralelamente aos critérios de eficácia e eficiência, ou seja, determinando os objetivos "certos" e escolhendo os meios "certos" para alcançar esses objetivos (STONER e FREEMAN, 1994). Ainda segundo (STONER e FREEMAN, 1994) "(...) a eficácia torna-se mais importante, já que nenhum nível de eficiência, por maior que seja, irá compensar a escolha dos objetivos errados".

2.3.1 FREQUÊNCIA DOS PLANOS

Tanto para as questões técnicas quanto para a gestão do processo de manutenção como um todo, há um ponto crucial que deve ser definido, a periodicidade de realização de cada plano.

Na visão técnica de cuidar da "saúde" dos ativos físicos e uma vez que as atividades possuem características preventivas elas devem ser feitas baseadas no tempo, ou seja, devem possuir uma frequência de realização definida para que se tenha o acompanhamento, análise de tendências para que se atinja o resultado esperado.

No viés da gestão do processo, a definição da periodicidade de execução dos planos é fundamental para o gerenciamento e otimização dos gastos e recursos. Com base na periodicidade e em conjunto com outros fatores como a utilização planejada para os equipamentos, pode ser elaborado um plano com visão de 52 semanas e dessa forma podemos projetar os gastos com mão de obra e material para execução dos planos, elaborar o orçamento, dimensionar mão de obra necessária, alinhar demandas com fornecedores etc.

2.3.2 MATRIZ DE CRITICIDADE DOS ATIVOS FÍSICOS

Para definição da melhor técnica de manutenção a ser aplicada e com isso elaborar os planos de manutenção, é importante que façamos a classificação dos equipamentos com base na criticidade de cada um dentro do processo produtivo.

A técnica mais aplicada é denominada de Matriz de Criticidade, onde critérios como saúde e segurança, meio ambiente, impacto na qualidade, impacto na produção e custo recebem pesos e é feita uma análise correlacionada desses critérios com cada equipamento, dessa forma é possível estabelecer o nível de criticidade de cada ativo físico.

Conhecida a criticidade de cada equipamento, é possível estabelecer como será realizada a gestão de manutenção de cada máquina, como objetivo da categoria, método de manutenção, política de sobressalentes, política de investimento, confiabilidade e custos, e diante disso elaborar os planos de manutenção.

Na Tabela 1 tem-se um exemplo das características de cada classe de criticidade, levando em consideração uma divisão em quatro classes.

Tabela 1. Objetivo das classes de criticidade dos equipamentos.

CRITICIDADE	CARACTERÍSTICA DA CLASSE
A	Máxima disponibilidade e confiabilidade.
B	Máxima confiabilidade.
C	Máxima disponibilidade.
D	Custo mínimo

Fonte: Autor (2017)

2.3.3 CATEGORIAS DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO

Para a efetividade das ações de forma que seja possível alcançar os objetivos empresariais traçados, o plano de manutenção pode ser dividido em categorias de forma que se tenha uma maior eficiência nas ações de detecção de falhas potenciais, monitoramento e acompanhamento de tendências, pois dessa forma é possível realizar a intervenção no momento ótimo levando em conta alocação de recursos de forma a aumentar a produtividade da manutenção, orçamento e minimizando os impactos na produção.

De maneira geral podemos dividir o plano de manutenção em várias categorias, não se trata de uma receita pronta para o sucesso, por isso é importante que para tais divisões seja levado em conta a estratégia de manutenção, a cultura e os objetivos da empresa, a criticidade dos equipamentos, e os recursos disponíveis.

A seguir tem-se exemplos de categorias de planos de manutenção em uma empresa, bem como a responsabilidade de execução e seus objetivos.

- **Plano de inspeção sensitiva**

Executante: Inspetores

Objetivo: Detecção de anormalidades no funcionamento geral dos equipamentos. Realizado com base em uma rota determinada, verificando as condições mecânicas, elétricas, ar condicionado etc.

- **Plano de Manutenção Preventiva**

Executante: Equipe de manutenção (Eletricistas, Mecânicos e Lubrificadores).

Objetivo: Substituir peças e fluidos e realização de intervenções com periodicidade pré-estipulada, com o intuito de antecipar possíveis falhas funcionais.

- **Plano de Monitoramento das Condições**

Executante: Analistas de frota, Engenheiros e Especialistas.

Objetivo: Acompanhar a condição dos equipamentos e eliminar as falhas funcionais através da análise correlacionada de informações como análise de filtros e bujões, falhas funcionais, inspeção sensitiva e dados eletrônicos dos equipamentos. Através desse monitoramento é possível realizar a intervenção no momento ótimo.

- **Plano de Trocas de Componentes**

Executante: Equipe de manutenção - Mecânicos e Eletricistas.

Objetivo: Trocar componentes que são controlados separadamente por horômetro próprio, ou seja, independe do horômetro dos equipamentos. Componentes em que não é possível através do monitoramento prever as falhas funcionais.

- **Plano de Verificação e Ajustes de Parâmetros**

Executante: Equipe de manutenção - Mecânicos e Eletricistas.

Objetivo: Manter os parâmetros dentro dos estabelecidos em projeto de acordo com a aplicação.

- **Plano de Preditiva - Análise de Fluidos, Vibração etc.**

Executante: Equipe de engenharia ou contratada

Objetivo: Ter a visão através da análise de tendência de como estão alguns parâmetros estabelecidos, como qualidade do lubrificante, níveis de desgaste dos componentes etc.

2.3.4 PRINCIPAIS INPUTS PARA REVISÃO DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO

Como já foi mencionado, o plano de manutenção para ser efetivo durante toda a vida ou ciclo de vida dos equipamentos deve ser um documento "vivo", ou seja, deve passar por atualizações à medida que novas necessidades forem sendo identificadas de modo que o objetivo final que é contribuir com o lucro da empresa através da confiabilidade e disponibilidade seja sempre atingido.

De forma geral, várias são as formas de identificação das novas necessidades que serão inputs para a revisão do plano de manutenção, e podem ser identificadas não só pelas áreas de manutenção como engenharia, planejamento e execução, mas também pelas interfaces como operação, segurança do trabalho etc. A seguir tem-se alguns exemplos.

- Engenharia de Manutenção: Necessidades de revisão do plano através de perfil de perdas, análise de falhas, idade dos equipamentos, novos produtos, regime de operação e aplicação, laudos preditivos etc.
- Planejamento de Manutenção: Necessidades de revisão do plano através de recorrência de uma mesma atividade listada pelos inspetores e análises dos gatekeepers.
- Operação: Necessidades de revisão do plano através da inserção de tecnologias para monitoramento de operadores etc.

2.4 APLICAÇÃO ESTRATÉGICA DOS PLANOS COM FOCO NO RESULTADO EMPRESARIAL

O plano de manutenção deve ir de encontro ao planejamento estratégico do negócio, ou seja, deve contribuir de forma direta com os objetivos futuros das empresas. Logo, o plano deve representar todas as ações preventivas necessárias para evitar as falhas funcionais e garantir o desempenho dos ativos físicos dentro da confiabilidade esperada, redução dos impactos causados pela indisponibilidade e custos adequados.

A manutenção deve sempre buscar realizar suas atividades tendo como foco a viabilidade técnica-econômica, o plano de manutenção deve ser o melhor no que tange ao custo benefício. Dessa forma a manutenção deixa de ser uma fonte de gastos e passa a ser uma área geradora de resultados.

Para que o plano de manutenção seja na prática estratégico, ele deve buscar gerar resultados tantos técnicos, como garantia da "saúde" dos ativos físicos, quanto econômicos, otimização dos gastos com as atividades de forma que a relação R\$/ Hora trabalhada seja a melhor possível, buscando assim contribuir com o faturamento e com os custos, dessa forma o plano de manutenção passa a entregar produtividade para a empresa, conforme representado na Equação 1.

$$Produtividade = \frac{Faturamento}{Custo} \quad (1)$$

3 RESULTADOS

Serão apresentados abaixo alguns exemplos reais que chamamos de casos de sucesso, são fatos que evidenciam que a correta aplicação da categoria adequada e as revisões do plano podem trazer ótimos resultados para a "saúde" da frota e para o negócio, contribuindo diretamente para a redução de gastos de manutenção, custo/ hora trabalhada e com um potencial aumento da margem.

3.1 CASO DE SUCESSO: REDUÇÃO DO GASTO ATRAVÉS DA REVISÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO

Em uma frota de equipamentos fora de estrada de uma determinada mineradora situada na região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, desde 2006 estão em operação uma determinada frota de caminhões, e entre 2014 e 2015 essa frota foi ampliada com a chegada de equipamentos de uma séria mais moderna. Através do acompanhamento da execução do plano de manutenção em campo, reuniões com os executantes e análises de engenharia, foi feita uma alteração em uma determinada atividade o que proporcionou uma redução nos gastos a execução do plano.

- Atividade anterior: "trocar o filtro tela de saída do conversor de torque".
- Atividade atual (após revisão): "limpar e avaliar o filtro tela de saída do conversor de torque".

Essa simples alteração só foi possível através de acompanhamento e conhecimento da frota, bem como de um histórico de informações confiáveis que possibilite um estudo.

Ao deixar de trocar a peça (tela de saída do conversor de torque) que era substituída a cada 500 horas de operação (aproximadamente uma vez por mês), e alterar a atividade para limpar e avaliar, a empresa conseguiu uma redução de gasto anual de aproximadamente R\$ 460.000,00.

Outro ponto importante, o down time (tempo de máquina parada) não foi afetado com o início de limpeza da tela ao invés da substituição, uma vez que foi montado um kit de troca rápida que nada mais é que alguns itens que ficam disponíveis na oficina de manutenção limpos e armazenados de forma correta, durante a revisão esses itens são instalados no equipamento enquanto que os que são retirados da máquina são enviados para limpeza, e assim seguem um fluxo contínuo.

3.2 CASO DE SUCESSO: QUEBRA EVITADA COM A UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES

O Centro de Monitoramento das Condições (CMC) como o próprio nome diz, é a área responsável por monitorar determinados parâmetros dos equipamentos e através da tendência de comportamento desses valores determinar ações para diagnóstico e correção das falhas potenciais.

No dia 06/07, Figura 3, foi identificado aumento na restrição dos filtros de ar 1 e 3, foi solicitado intervenção para identificação das obstruções nos filtros de ar, foi aberto ordem 80001103480 para que fosse executado durante manutenção programada no dia 09/07/2017, durante a manutenção foram soprados os filtros e após a programada as tendências de restrição normalizaram.

Figura 3. Restrição dos filtros de ar: Max 5 Kpa. Fonte: Autor (2017).

Caso não fosse solucionado o problema de restrição nos filtros e o equipamento continuasse em operação, esta obstrução poderia danificar as turbinas e em casos mais graves componentes internos do motor

Diesel devido ao desbalanceamento do eixo rotor, danificando as vedações e fazendo com que o vazamento de óleo para parte interna do motor pudesse gerar calço hidráulico.

Importante destacar que o valor unitário do turbo compressor R\$ 53.700,00. E ainda que a falha em questão poderia danificar uma ou mais turbinas e/ou o componentes do motor Diesel devido a possibilidade de calço hidráulico.

3.3 CASO DE SUCESSO: QUEBRA CATASTRÓFICA EVITADA ATRAVÉS DA CORRETA EXECUÇÃO DO PLANO MANUTENÇÃO

Atualmente tem-se no mercado várias tecnologias e possibilidades de monitoramento, sejam on line ou off line, porém nem todos os componentes podem ser monitorados de forma que se tenha o ganho através da troca por condição, o que teoricamente otimiza os gastos da manutenção e o impacto da parada do equipamento.

Com a possibilidade ou não de monitoramento, devemos sempre pautar nossa forma de atuação através da estratégia de manutenção que deve estar alinhada à estratégia do negócio, ou seja, nossas ações devem estar de acordo com a cultura e os objetivos da empresa, mas sempre levar em consideração o histórico e os conhecimentos adquiridos.

Os caminhões fora de estrada Diesel-mecânico possuem um conjunto de componentes principais que são chamados de trem de força, e um desses componentes é a transmissão, Figura 4.

Através do monitoramento feito dentro da empresa em questão, não é possível garantir a substituição da transmissão por condição devido a não termos a visão de alguns parâmetros importantes como tempo de troca de marchas. Devido a isso a estratégia a ser seguida foi elaborar um plano de manutenção para o componente de forma que pelo menos se atinja a vida útil esperada que é de 16.000 horas trabalhadas, em tempo calendário algo em torno de 3 anos e meio.

FIGURA 4. Trem de força no caminhão fora de estrada Diesel-mecânico.

Fonte: Catálogo Fabricante.

Foi definido que o componente seria substituído pela vida e não por condição. Além disso a cada 500 horas de operação (30 dias) seria realizado um teste de todos os parâmetros como tempo de troca de marcha, pressão de enchimento etc. Dessa forma é possível garantir que o componente, Figura 5, esteja trabalhando dentro dos padrões de projeto, o que contribui para o atingimento da vida esperada. O valor de uma transmissão é aproximadamente R\$ 1,5 MM.

FIGURA 5. Transmissão do caminhão fora de estrada.

Fonte: Catálogo do Fabricante.

3.4 CASO DE SUCESSO: UTILIZAÇÃO DE PREDITIVA PARA DEFINIÇÃO DO MOMENTO ÓTIMO DA INTERVENÇÃO

A manutenção preditiva vem se destacando como uma estratégica ferramenta a favor da produtividade desde os anos 70 em vários países, no Brasil as técnicas passaram a ser utilizadas anos depois, e mesmo atualmente ainda temos um vasto caminho a percorrer para que esse tipo de manutenção seja mais difundido e possa ser aplicado de maneira correta, ou os ganhos objetivados não serão nunca alcançados.

O objetivo da preditiva é monitorar parâmetros em intervalos regulares e através desses valores analisar a tendência da "saúde" dos equipamentos de modo que se possa agir de forma preventivista parando o equipamento para intervenção no momento necessário, e não com base em horas trabalhadas ou tempo calendário. Esse tipo de ação contribui com o ganho potencial de confiabilidade e disponibilidade.

Dentre as técnicas preditivas utilizadas a mais comum é a análise de óleo, que nos permite ter informações de desgaste de componentes internos bem como das condições dos lubrificantes.

A aplicação do freio nos caminhões fora de estrada Diesel-mecânico está dividida entre as quatro rodas do equipamento, duas traseiras e duas dianteiras, e no interior das rodas dianteiras existe um rolamento. Tanto a lubrificação desse rolamento quanto o arrefecimento dos freios são através de óleo lubrificante, porém com viscosidades diferentes. Para que não haja passagem de óleo de um compartimento para o outro o que geraria contaminação por alteração na viscosidade a vedação do sistema é feita através de dois cones.

Durante a operação da frota e através da análise de óleo identificou-se a perda de viscosidade do lubrificante do rolamento, após análise de falha constatou-se como causa fundamental um problema na vedação (duo cone) que permitiu a passagem do óleo de arrefecimento dos freios para o elemento de máquina.

A partir dessa constatação tornou-se importante definir ações de forma que as intervenções de substituição dos dois cones que apresentassem falhas fossem realizadas de forma programada, eliminando assim falhas catastróficas como quebra do rolamento e desprendimento das rodas. Foram definidas as ações apresentadas a seguir.

Inspeção dos bujões magnéticos a cada 250 horas de operação (em torno de 15 dias) – através da comparação entre as análises de bujões, pode-se identificar um aumento do desgaste do rolamento e a intervenção deve ser programada.

Grau de viscosidade limite de 20 CST (viscosidade @100°C) - caso seja identificada através da análise de óleo que o limite informado foi atingido, a atividade deve ser programada.

As informações das ações acima são repassadas a todos os envolvidos do processo de manutenção, porém o acompanhamento, os controles e as decisões são centralizadas na engenharia de manutenção. Na Figura

6 tem-se a representação do acompanhamento das análises de óleo das rodas dianteiras da frota dos caminhões "Fora de Estrada". Na Figura 7 tem-se a legenda para correto entendimento do gráfico.

Figura 6. Acompanhamento das análises de óleo das rodas dianteiras.

Fonte: Autor (2017).

Figura 7. Legenda do gráfico de viscosidade representado na Figura 6.

	Viscosidade em condição normal
	Viscosidade em condição de atenção
	Intervenção realizada e aguardando próximos laudos
	Viscosidade em condição crítica
	Plano de conservação

Além do acompanhamento, através de análise de óleo, é realizado também a verificação periódica dos bujões magnéticos de cada uma das rodas, dessa forma é possível identificar visualmente a condição interna dos componentes, conforme mostrado na Figura 8.

FIGURA 8. Comparativo bujão sem limalhas x bujão com limalhas.

Fonte: Autor (2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que os ativos físicos possam cumprir seu papel que é dar o retorno sobre o investimento para a empresa, nós, homens e mulheres de manutenção devemos exercer nossas atividades diárias tendo sempre como foco principal a máxima disponibilidade e confiabilidade necessárias para que a operação possa realizar seu trabalho de forma produtiva.

Essa entrega só é possível se nós conhecermos muito bem a criticidade de cada equipamento dentro do processo produtivo, pois dessa forma definiremos a técnica de manutenção que mais contribuirá para uma redução do custo horário de produção. Não podemos definir nossos planos de manutenção com base no modismo, no que aparentemente trará resultados, mas sim em análises técnicas do corpo de Engenharia de Manutenção, e acompanhamento diário dos resultados desses planos.

Os planos de manutenção devem ser revisados ou revisitados com frequência para estarem sempre atualizados com a estratégia do negócio, devemos sempre utilizar ao máximo todas as fontes de alimentação de informações para revisão dos planos, assim teremos um documento vivo e que consegue atingir os objetivos que é evitar as falhas funcionais.

Aplicando na essência todos os pontos apresentados nesse artigo, podemos sim atingir ótimos resultados e situar a área de manutenção como parte estratégica do negócio. Para isso faz-se necessário a interação entre todas as áreas envolvidas no processo e o acompanhamento da rotina de manutenção, bem como o constante realinhamento com a estratégia do negócio.

REFERÊNCIAS

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-5462: Confiabilidade e Manutenibilidade. Rio de Janeiro, ABNT, 2004.
- [2] BRAIDOTTI, J.W. A falha não é uma opção. Rio de Janeiro. Ciência Moderna, 2016.
- [3] CALDEIRA A. A. Consolidação e replicação de práticas de benchmarking - desenvolvimento de book's de montagens eletromecânicas. 32º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, Curitiba, 2017.
- [4] FILHO, G.B. Dicionário de termos de manutenção e confiabilidade. Rio de Janeiro, Ciência Moderna, 2000.
- [5] FILHO, G.B. A organização, o planejamento e o controle da manutenção. Rio de Janeiro, Ciência Moderna, 2008.
- [6] KARDEC, A; et al. Gestão de ativos. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2014.
- [7] KARDEC, A; DORIGO, I. Manutenção orientada para resultados. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2009.
- [8] KARDEC, A; NASCIF, J.X. Manutenção função estratégica. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2015.
- [9] LAFRAIA, J.R; HARDWICK, J. Vivendo a gestão de ativos, Rio de Janeiro, Qualitymark, 2015.
- [10] Manual de Manutenção de equipamentos de mina – CSN Mineração
- [11] MOUNCHY, F. A Função manutenção, São Paulo, Durban, 1987.
- [12] STONER, J. A. F; FREEMAN, R. E. Administração. Rio de Janeiro, LTC Editora, 1994.
- [13] TAVARES, L. A. Manutenção centrada no negócio. Rio de Janeiro: NAT, 2005.
- [14] VIANA, H.R.G. Planejamento e controle da manutenção. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2002.

Capítulo 20

Uso da rubrica na avaliação da aprendizagem em curso de Engenharia

Edilson Carlos Caritá

Carmen Silvia Gonçalves Lopes

Silvia Sidnéia da Silva

Neide Aparecida de Souza Lehfeld

Resumo: A avaliação da aprendizagem é um dos contextos mais complexos no processo ensino-aprendizagem, pois o professor precisa estabelecer critérios claros e objetivos para avaliar as atividades de seus educandos e, por meio deles, verificar se o aluno adquiriu as habilidades e/ou competências previstas no plano de ensino da disciplina e no projeto pedagógico do curso. O objetivo desse estudo é apresentar o uso de rubrica para avaliação de atividades extraclasse de uma disciplina semipresencial de um Curso de Engenharia de Produção de uma Instituição de Ensino Superior do interior paulista. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de caráter qualitativo. A rubrica foi implantada com o propósito de balizar a avaliação das atividades que foram realizadas extraclasse pelos educandos. Para cada atividade foi apresentada uma contextualização detalhada para descrever como deveria ser realizada e na sequência apresentada a rubrica, que explicitava a pontuação que o educando obteria, conforme as etapas cumpridas. Pode-se considerar que por meio da rubrica o educando consegue estimar previamente sua nota, pois de acordo com o cumprimento das etapas obterá pontuações específicas. O professor pode avaliar as atividades de forma objetiva e equitativa, além de identificar em quais etapas os alunos tiveram dificuldades, facilitando o planejamento do processo de recuperação e de feedback. Ressalta-se ainda que a rubrica minimiza pedidos de correções das avaliações, pois os critérios avaliativos são explícitos.

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Ensino de Engenharia. Rubrica.

1. INTRODUÇÃO

As metodologias de ensino-aprendizagem tradicionais, representadas por uma postura passiva dos estudantes em sala de aula, já não se mostram mais tão eficazes. Buscando alinhar o que se espera de um profissional de engenharia quanto ao processo formativo desses profissionais, as metodologias de ensino-aprendizagem e as formas de avaliação deveriam cumprir esse papel, despertando nos estudantes uma motivação em aprender a aprender, devendo esses estudantes ser os maiores responsáveis pelo próprio processo ensino-aprendizagem. Muitas são as metodologias propostas na atualidade, mas a grande preocupação ainda são as formas de avaliação alinhadas com essas metodologias e a apuração do que o estudante realmente aprendeu.

A avaliação é uma ferramenta fundamental no processo ensino-aprendizagem e, por meio dela, o educador pode analisar se os educandos estão alcançando os objetivos propostos inicialmente nesse processo, principalmente, a aquisição de competências e/ou habilidades. Os resultados da avaliação devem fornecer subsídios para estratégias de recuperação do educando, bem como proporcionar *feedback* pormenorizado ao estudante, visando favorecer eficazmente a motivação para a construção do conhecimento do saber-fazer.

Nos cursos de Engenharia é importante que a avaliação enfoque a competência e não o conteúdo, ou seja, se o educando sabe fazer e não apenas reproduzir. De acordo com Ketele (2006), o conceito de competência pode ser definido como a capacidade de uma pessoa mobilizar um conjunto de recursos (cognitivos, afetivos, gestuais, relacionais, entre outros) para realizar uma variedade de tarefas ou solucionar diversas situações problemas. Ainda segundo Cotta, Costa e Mendonça (2015), o conceito de competência pode ser entendido como a capacidade de se utilizar conhecimentos, valores e atitudes para possibilitar ao profissional o preparo para situações que envolvam a resolução de problemas. Pedagogicamente, a competência é a capacidade de mobilizar (identificar, combinar e ativar) um conjunto de saberes, de saber-fazer e de saber ser para resolver uma diversidade de situações-problemas (e não simples aplicações).

Uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar na avaliação por competência é a rubrica, pois possibilita definir critérios e indicadores que são essenciais para esse tipo de avaliação. Em geral, todos os educadores têm expectativas de que seus alunos desenvolvam habilidades complexas nas mais diversas áreas e disciplinas, tais como resolver problemas de forma colaborativa, argumentar e criticar argumentos, pesquisar de forma profunda e criteriosa, entre outras. Fazer com que essas expectativas se transformem em realidade passa por alinhar planejamento, metodologias de ensino-aprendizagem e avaliação.

Um objetivo pedagógico deve ser sempre passível de avaliação, entretanto, a complexidade das expectativas de aprendizagem demanda que sejam expressas nos instrumentos de avaliação. Há que se ampliar, portanto, o leque de instrumentos de avaliação para além das provas escritas, caso o objetivo almejado envolva maior complexidade. Nesse caso, inúmeras outras tarefas ou projetos podem ser utilizados como instrumentos de avaliação da aprendizagem. Dessa forma, uma alternativa para lidar com a avaliação em sua mais alta complexidade é associar rubricas de avaliação a esses instrumentos diferenciados.

Considera-se ainda que a rubrica pode ser expressa como uma tabela de regras e pontuações que permitirá ao educando acompanhar o desenvolvimento de uma atividade e, ao professor, avaliar com base em critérios explícitos se o aluno adquiriu as habilidades e/ou competências previstas no plano de ensino de uma disciplina e no projeto pedagógico de um curso.

Nesse sentido, o objetivo desse estudo é apresentar o uso de rubrica para avaliação de atividades extraclasse de uma disciplina semipresencial de um Curso de Engenharia de Produção de uma Instituição de Ensino Superior do interior paulista.

2. A RUBRICA COMO FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

As rubricas são esquemas explícitos para classificar produtos ou comportamentos, em categorias que variam ao longo de um contínuo e podem ser usadas para prover *feedback* formativo dos alunos, para dar notas ou avaliar programas (BIAGIOTTI, 2005).

Segundo Stevens e Levi (2005), uma rubrica de avaliação é uma ferramenta que indica, em uma escala, as expectativas específicas para uma determinada tarefa.

Os autores Roque, Elia e Motta (2006, p. 331) definem rubrica como:

[...] um sistema de classificação pelo qual o professor determina a que nível de proficiência um aluno é capaz de desempenhar uma tarefa ou apresentar/evidenciar conhecimento de um conteúdo/conceito. Trata-se de explicitar, através de uma descrição detalhada, os níveis de qualidade de um desempenho ou de um produto. Com rubricas podem definir-se os diferentes níveis de proficiência de cada critério. O desempenho em cada nível deve ser claramente definido e traduzir rigorosamente o critério correspondente.

Reddy e Andrade (2010) citam que rubrica se refere a uma lista de critérios que auxilia na descrição de níveis de qualidade de uma determinada tarefa. Para os autores, as rubricas apresentam três características primordiais:

- critérios de avaliação: conjunto de itens que refletem o que será julgado;
- definição de qualidade: descrição de como os critérios serão avaliados (o que o aluno deve fazer para demonstrar uma habilidade, proficiência ou critério para atingir o que se espera);
- indicadores: conceito (numérico ou conceitual) que representa a amplitude entre o que é esperado e o que foi conquistado.

As rubricas partem de critérios estabelecidos especificamente para cada curso, programa ou tarefa a ser executada pelos educandos e estes são avaliados em relação a esses critérios (LUDKE, 2003).

A principal dificuldade na avaliação de competências está no fato de que, muitas vezes, é difícil, ou até mesmo impossível, constatar diretamente se um aluno está desenvolvendo ou já possui determinada competência, porque esta não é diretamente observável ou não é fácil notá-la. Por exemplo, não é fácil verificar se uma pessoa possui a competência de, digamos, pensar criticamente. Nesse caso, procura-se definir operacionalmente a competência em questão (pensar criticamente), e especificar indicadores que apontem para o desenvolvimento dessa competência.

Segundo Biagiotti (2005), as rubricas devem possuir algumas características de modo a se tornarem uma boa ferramenta para avaliar o desempenho dos alunos nas tarefas, nos processos e nos produtos finais. Dentre elas: facilidade – com as rubricas torna-se fácil avaliar trabalhos complexos; objetividade – pelas rubricas consegue-se avaliar de uma forma objetiva, excluindo a subjetividade que muitas vezes norteia a avaliação; granularidade – a rubrica deve possuir a quantidade de níveis adequados, o que sempre ajuda na hora de determinar um grau; gradatividade – elas são explicitações graduais do desempenho que se espera de um aluno em relação a uma tarefa individual, em grupo, ou em relação a um curso como um todo; transparência – as rubricas conseguem tornar o processo de avaliação tão transparente a ponto de permitir ao aluno o controle do seu aprendizado; herança – a rubrica deve herdar as características da avaliação escolhida. Portanto, se o método de avaliação usado faz com que o aluno seja um mero repetidor de informações, a rubrica estará apenas ajudando a avaliar esses aspectos estabelecidos pelo método de avaliação escolhido.

Em síntese, a rubrica é uma ferramenta de pontuação que enumera os critérios para elaboração de uma atividade acadêmica solicitada pelo professor e como ela será avaliada. Além de auxiliar os alunos a descobrirem como sua atividade será avaliada, especifica o nível de desempenho esperado observando vários níveis de qualidade, os quais os alunos reconhecem se conseguiram atingir os objetivos esperados em suas próprias atividades antes de entregá-las.

Na área de ciências exatas e engenharias, as rubricas podem consistir em um bom método para a avaliação, desde que os instrumentos propostos pelos professores sejam bem elaborados, e exijam visão crítica e raciocínio lógico do aluno, criando a possibilidade de um *feedback* obtido pela aplicação de rubricas.

3.METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de caráter qualitativo.

O estudo foi realizado em uma Instituição de Ensino Superior (IES) filantrópica localizada no interior paulista, que conta com aproximadamente 10.000 alunos e oferece os seguintes cursos, na área de Engenharia: Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software e Engenharia Química.

A IES onde o estudo foi realizado oferta disciplinas na modalidade semipresencial em seus cursos presenciais de acordo com a Portaria nº 1.428 (BRASIL, 2018), e para definir os objetivos das unidades de aprendizagem dessas disciplinas utiliza a Taxonomia de Bloom e a avaliação da aprendizagem ocorre por meio da Rubrica.

Esse estudo foi desenvolvido na disciplina Sistema Integrado de Apoio à Decisão que pertence à matriz curricular do Curso de Engenharia de Produção. A carga horária da disciplina é de 80 horas, sendo 32 horas presenciais e 48 horas mediadas por tecnologia, fazendo-se o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle. Tem duração de 20 semanas para o desenvolvimento do conteúdo, realização da avaliação parcial e final e, suas respectivas revisões.

O objetivo geral da disciplina Sistema Integrado de Apoio à Decisão é “capacitar o aluno para desenvolver sistemas de apoio à decisão, abrangendo a estruturação e a implementação do sistema de acordo com o paradigma: interface, dados e modelos”. A mesma está dividida em quatro unidades e apresenta as metodologias e tecnologias utilizadas para o desenvolvimento de sistema de apoio à decisão, além de ensinar como os dados das organizações podem ser minerados para auxiliar na tomada de decisão. É elaborado um guia da disciplina que contém o planejamento da mesma e contempla detalhadamente os objetivos, as experiências de aprendizagem, as referências bibliográficas, o cronograma das atividades presenciais e a distância de cada unidade de aprendizagem, assim como as rubricas de cada atividade avaliativa.

Cada unidade de aprendizagem compreende o período de quatro ou cinco semanas.

A rubrica foi implantada com o propósito de balizar a avaliação das atividades que foram realizadas extraclasse pelos educandos. Para cada atividade foi apresentada uma contextualização detalhada para descrever como deveria ser realizada e na sequência apresentada a rubrica, que explicitava a pontuação que o educando obterá, de acordo com as etapas cumpridas.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para demonstrar os resultados do uso da rubrica no delineamento das atividades avaliativas da disciplina Sistema Integrado de Apoio à Decisão do Curso de Engenharia de Produção da IES onde ocorreu a pesquisa, são apresentadas nesse estudo as atividades avaliativas da primeira e da última unidade de aprendizagem.

No Quadro 1 é apresentado o planejamento da primeira unidade de aprendizagem da disciplina, contemplando os objetivos, as experiências de aprendizagem, o tempo de dedicação, nota e data de entrega de cada atividade.

Quadro 1 – Detalhamento da primeira unidade de aprendizagem da disciplina

Objetivos	Experiências de Aprendizagem	Tempo de Dedicção	Nota	Data de Entrega
Apresentar os conceitos fundamentais sobre a teoria da decisão. Apresentar os conceitos de sistema de apoio a decisão, bem como sua arquitetura e seu paradigma.	Presencial - Aulas Expositivas e Dialogadas.	08h/a	Não se aplica.	Não se aplica.
Refletir sobre os conceitos trabalhados em sala de aula relacionando-os aos textos e videoaulas indicados.	EAD - Leitura e análise dos textos e videoaulas indicados.	06h	Não se aplica.	Não se aplica.
Responder a problematização proposta a partir da reflexão sobre os conceitos apresentados nos textos e videoaulas.	EAD – Tarefa 1 – Unidade 1	06h	10,0	

Fonte: Autoria Própria

Nos Quadros 2 e 3 apresenta-se o desenvolvimento da atividade avaliativa da Unidade I utilizando a rubrica como ferramenta de avaliação de competência.

Quadro 2 – Critérios de avaliação e apresentação da atividade da Unidade I

<p>Tarefa 1 – Unidade I:</p> <p>Para a realização desta atividade é imprescindível que o aluno siga o seguinte roteiro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ler os três artigos científicos indicados no AVA e discutidos em classe. 2) Assistir as três videoaulas indicadas (vídeos). 3) Formar GRUPOS DE QUATRO alunos. 4) Discutir entre o grupo os conceitos trabalhados em sala e visualizados nos artigos científicos e nas videoaulas. 5) Apenas um membro do grupo deverá fazer a postagem do trabalho no AVA. 6) Produzir um relatório técnico de no mínimo duas e no máximo cinco páginas utilizando, obrigatoriamente, o <i>template</i> disponibilizado no AVA, onde constam as orientações de formatação desta atividade, além das normas da ABNT. 7) O relatório técnico deve se pautar na seguinte problematização: Apresentar um contexto de negócio real ou fictício e descrever como um sistema de apoio à decisão poderá auxiliar esse negócio.

Fonte: Autoria Própria

Quadro 3 – Rubrica da atividade da Unidade I

<p>Rubrica</p> <p>Tarefa 1 - Unidade I. Será considerado se o aluno:</p> <p>A. Apresentou detalhadamente, considerando as orientações do template, o contexto de negócio.</p> <p>B. Descreveu como o sistema de apoio à decisão poderá auxiliar o negócio.</p> <p>C. Apresentou real aplicabilidade do uso de um sistema de apoio à decisão no contexto de negócio apresentado.</p> <p>Esta atividade será avaliada em até 10 pontos, distribuídos da seguinte forma:</p> <p>10,0 pontos - Quando os elementos A, B e C forem plenamente contemplados.</p> <p>6,5 a 9,9 pontos - Quando os elementos A, B e C forem parcialmente contemplados.</p> <p>3,0 a 6,4 pontos - Quando apenas dois dos elementos foram contemplados.</p> <p>1,0 a 2,9 pontos - Quando apenas um elemento for contemplado.</p> <p>ZERO - O aluno não apresentou a atividade ou plagiou frases ou trechos de textos de outros autores sem a devida referência nas normas da ABNT.</p>

Fonte: Autoria Própria

No Quadro 4 é apresentado o planejamento da quarta (última) unidade de aprendizagem da disciplina.

Quadro 4 – Detalhamento da quarta unidade de aprendizagem da disciplina

Objetivos	Experiências de aprendizagem	Tempo de dedicação	Nota	Data de entrega
Apresentar o conceito de Business Intelligence e sua aplicação como ferramenta de apoio a tomada de decisões organizacionais. Discutir o contexto de Big Data e sua aplicação nas organizações. Contextualizar o que é Internet das Coisas e sua aplicação.	Presencial - Aulas Expositivas e Dialogadas.	06h/a	Não se aplica.	Não se aplica.
Refletir sobre os conceitos trabalhados em sala de aula relacionando-os aos textos e videoaulas indicados.	EAD - Leitura e análise dos textos e videoaulas indicados.	06h	Não se aplica.	Não se aplica.
Relacionar teoria e prática aplicando o conhecimento sobre Big Data ou Internet das Coisas na elaboração de um projeto de inovação.	EAD – Tarefa 4 – Unidade 4	06h	20,0	---

Fonte: Autoria Própria

Nos Quadros 5 e 6 apresenta-se o desenvolvimento da atividade avaliativa da Unidade IV utilizando a rubrica como ferramenta de avaliação de competência.

Quadro 5 – Critérios de avaliação e apresentação da atividade da Unidade IV

<p>Tarefa 4 – Unidade IV: Para a realização desta atividade é imprescindível que o aluno siga o seguinte roteiro: 1) Ler os quatro artigos científicos indicados no AVA e discutidos em classe. 2) Assistir as quatro videoaulas indicadas (vídeos). 3) Formar GRUPOS DE QUATRO alunos. 4) Discutir entre o grupo os conceitos trabalhados em sala e visualizados nos artigos científicos e nas videoaulas. 5) Apenas um membro do grupo deverá fazer a postagem do trabalho no AVA. 6) O projeto de inovação deve se pautar na seguinte problematização: Elaborar um projeto de inovação considerando o conceito de <i>Big Data</i> ou Internet das Coisas para um segmento de negócio real escolhido pelo grupo de alunos.</p>
--

Fonte: Autoria Própria

Quadro 6 – Rubrica da atividade da Unidade IV

<p>Rubrica Tarefa 4 - Unidade IV. Será considerado se o aluno: A. Apresentou projeto de Big Data ou de Internet das Coisas para um segmento de negócio real. B. Caracterizou inovação no projeto de Big Data ou de Internet das Coisas. C. Apresentou real aplicabilidade de um dos conceitos propostos (Big Data ou de Internet das Coisas) para o segmento de negócio escolhido. Esta atividade será avaliada em até 20 pontos, distribuídos da seguinte forma: 20,0 pontos - Quando os elementos A, B e C forem plenamente contemplados. 13 a 19,9 pontos - Quando os elementos A, B e C forem parcialmente contemplados. 6,0 a 12,9 pontos - Quando apenas dois dos elementos foram contemplados. 1,0 a 5,9 pontos - Quando apenas um elemento for contemplado. ZERO - O aluno não apresentou a atividade ou plagiou.</p>

Fonte: Autoria Própria

A partir dessa perspectiva, considera-se que o processo ensino-aprendizagem decorrente do uso das rubricas nessa disciplina permitiu aos estudantes o incremento de uma postura analítica, interferindo no desenvolvimento pessoal e profissional de cada estudante, através da aquisição das competências previstas.

O uso de rubricas ainda orienta o aluno em relação ao que é esperado na avaliação, assim, possibilita informar claramente os critérios que serão considerados na avaliação, evitando que o aluno tome decisões erradas durante o desenvolvimento das atividades.

Corroborando com os achados desse estudo, Lobato et al. (2009) discorrem que a rubrica permite uma visão mais ampla das dificuldades encontradas pelos alunos durante a aprendizagem, assim, o estudante tem um ágil e eficiente *feedback* de suas atividades e o professor, por sua vez, tem sua sobrecarga de trabalho reduzida, visto que seu trabalho é dinamizado. Portanto, a utilização da rubrica contribui positivamente para a interação entre docentes e discentes.

Verano-Tacoronte et al. (2016) evidenciam que a rubrica é uma ferramenta que cumpre o duplo propósito de promover desenvolvimento das competências a serem alcançadas, bem como melhoria dos processos de avaliação das mesmas, esclarecendo e objetivando os critérios de desempenho sendo, desta forma, uma ferramenta válida e confiável para avaliar a competência.

Outro paralelo que se faz para a discussão dos resultados obtidos com o modelo aqui apresentado, refere-se às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de Graduação em Engenharia, recentemente publicadas na Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019 (BRASIL, 2019).

Destacam-se algumas competências que devem ser desenvolvidas durante a formação de um profissional de engenharia, segundo Ministério da Educação (BRASIL, 2019, p. 44):

[...] III – conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos: a) ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas; b) projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia; c) aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de Engenharia; [...]

[...] VI – trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: a) ser capaz de interagir com as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou a distância, de modo que facilite a construção coletiva; b) atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede; [...]

Durante a disciplina Sistema Integrado de Apoio à Decisão do Curso de Engenharia de Produção, o professor fez uma análise qualitativa do desenvolvimento dessas competências, através da observação do grupo de alunos concluindo, ao final do semestre letivo, que os estudantes apresentaram resultados positivos, significativos, com relação à aquisição das mesmas, sobretudo da atuação em equipes, na solução de problemas e pensamento crítico.

A atividade proposta para a Unidade IV: “Elaborar um projeto de inovação considerando o conceito de *Big Data* ou Internet das Coisas para um segmento de negócio real escolhido pelo grupo de alunos”, contribuiu para esse resultado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo permitem inferir que o uso das rubricas estimulou o exercício do pensamento reflexivo e crítico, reforçado pelo *feedback* dado pelo professor e pelos colegas quando a atividade aconteceu em grupo. Ocorreu também, no caso da última atividade, forte interação com ambientes reais de trabalho, onde o estudante foi chamado à solução de problemas reais. Pode-se considerar que por meio da rubrica o educando consegue estimar previamente sua nota, pois de acordo com o cumprimento das etapas obterá pontuações específicas. O professor pode avaliar as atividades de forma objetiva, identificar em quais etapas os alunos tiveram dificuldades, facilitando o planejamento do processo de recuperação da aprendizagem e de *feedback*.

Considera-se também a capacidade de elaborar sínteses equivalentes à compreensão dos conteúdos e atividades da disciplina. O levantamento das hipóteses para a solução dos problemas, impulsionou os alunos a fazerem escolhas e selecionar estratégias mais viáveis e interessantes para a abordagem e resolução das questões que foram colocadas. Essas dimensões são vitais para o exercício do trabalho em equipe, tanto na esfera acadêmica, quanto profissional.

REFERÊNCIAS

- [1] Biagiotti, L. C. B. Conhecendo e aplicando rubricas em avaliações. Anais do 12º Congresso Brasileiro de Educação a Distância, Florianópolis/SC, 2005. Disponível em: <<http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/007tcf5.pdf>>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- [2] Brasil. Ministério da Educação. Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57496468/do1-2018-12-31-portaria-n-1-428-de-28-de-dezembro-de-2018-57496251>. Acesso em: 24 abr. 2019.
- [3] _____. Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Disponível em: <<http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-nº2-de-24-de-abril-de-2019-85344528>>. Acesso em: 26 abr. 2019.
- [4] Cotta, R. M. M.; Costa, G. D.; Mendonça, E. T. Portifólios crítico reflexivos: uma proposta pedagógica centrada nas competências cognitivas e metacognitivas. Interface - Comunicação, Saúde, Educação. Botucatu, v. 19, n. 54, p. 573-588, 2015.
- [5] Ketele, J. M. Caminhos para a Avaliação de Competências. Revista Portuguesa de Pedagogia, ano 40-3, p. 135-147, 2006.
- [6] Lobato, A. S. et al. Um sistema gerenciador de rubricas para apoiar a avaliação em ambientes de aprendizagem. Anais do XX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Florianópolis/SC, 2009.
- [7] Ludke, M. O Trabalho com Projetos e a Avaliação na Educação Básica. In: Silva, J. F.; Hoffman, J.; Estaban, M. T. Práticas Avaliativas e Aprendizagens Significativas em Diferentes Áreas do Currículo. Porto Alegre: Mediação, 2003, p. 67-80.
- [8] Reddy, Y. M.; Andrade, H. A review of rubric use in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, England, v. 35, n. 4, p. 435-448, 2010. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1080/02602930902862859>>. Acesso em: 24 abr. 2019.
- [9] Roque, G. O. B.; Elia, M. F.; Motta, C. L. R. Utilização de Rubricas na Avaliação da Aprendizagem em Atividades Desenvolvidas a Distância. Anais do XXVI Congresso da SBC. Campo Grande/MS, 2006. Disponível em: <<http://www.br-ie.org/pub/index.php/wie/article/view/908>>. Acesso em: 22 abr. 2019.
- [10] Stevens, D. D.; Levi, A. J. Introduction to rubrics. 2ª ed. Virgínia: Stylus Publishing, 2005.
- [11] Verano-Tacoronte, D. et al. Avaliação da Competência de Comunicação Oral de Estudantes Universitários por meio de uma Rubrica Válida e Confiável. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v. 21, n. 64, p. 39-60, 2016.

Capítulo 21

A efetividade do CIME, como ferramenta de ensino, para a disciplina de Cálculo 1 nos cursos de Engenharia da UFAL-Campus do Sertão

Stefany Gonçalves Lima

Anthony Matheus Cavalcante de Melo

Ewerton Viana Nobre

Joabe Mikael Rocha e Silva Nascimento

Murilo Lima Costa

Antônio Pedro de Oliveira Netto

Resumo: Esta pesquisa trata de uma análise estatística comparativa a respeito da efetividade do Curso Introdutório de Matemática das Engenharias (CIME), atividade promovida pelo grupo PET Ações das Engenharias, na disciplina de Cálculo 1 da Universidade Federal de Alagoas-Campus do Sertão. Para coleta de dados utilizou-se informações da coordenação de registros escolares da unidade acadêmica em questão, na qual foi promovida análise comparativa, por semestre letivo, entre dados dos discentes que participaram ou não do CIME. Nos resultados é possível perceber que a disciplina de cálculo 1 apresentou média geral de $2,44 \pm 1,76$, evidenciando a dificuldade dos alunos em disciplinas elementares de matemática. Ainda nos resultados, é possível analisar que a média dos alunos participantes do CIME é significativamente superior à média geral da turma, assim como também, é possível verificar a presença de significância estatística em todos os semestres letivos analisados, realçando o p-valor nulo atestado no semestre de 2016.1. Com isso, tal atividade traz contribuições para a formação dos idealizadores, além de colaborar parcialmente com a melhora do desempenho acadêmico na redução da evasão inicial, ainda presente nos cursos de engenharia do Campus, visto que, contribui para um melhor desempenho acadêmico dos discentes na disciplina de cálculo 1.

Palavras-chave: Análise estatística comparativa. Curso Introdutório de Matemática para Engenharias. Evasão no ensino superior. Desempenho acadêmico.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo principal da educação em nossa sociedade é transformar vidas, porém no Brasil há um enorme desafio a ser vencido, pois, em grande parte das unidades de educação de ensino fundamental e médio os conteúdos abordados em sala de aula não estimulam a construção do conhecimento. Aliado a essa problemática, tem-se também a falta de currículo nacional no que diz respeito à padronização dos assuntos estudados, apesar de que segundo o Ministério da Educação-MEC (2018), foi aprovada a nova Base Nacional Comum Curricular-BNCC do ensino, entretanto, o prazo limite para atualização dos currículos escolares é 2022, e ainda por cima tem-se a presença do tradicionalismo ainda vigente no país, que dificulta a inovação na educação. Adicionalmente, a escassez de estrutura adequada nas unidades de ensino gera uma base de educação fundamental ineficiente. A decorrência desses fatores é falta de preparo adequado dos discentes ao ingressar em um curso superior. Por certo, podemos citar os cursos de engenharia e ciências exatas, caracterizados por disciplinas que envolvem a matemática a partir dos semestres iniciais, proporcionando grande evasão dos alunos em decorrência da dificuldade em acompanhar os conteúdos abordados. (SILVA et al. 2016).

Segundo Melo et al. (2019), a disciplina de cálculo 1 tem sido, historicamente, a principal protagonista de elevados índices de reprovação e evasão estudantil dos cursos de Engenharia do Campus do Sertão (Sede) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Pensando em minimizar tais índices, o PET Ações das Engenharias criou o curso introdutório de matemática das engenharias (CIME) que aborda, entre outros, conteúdos de matemática básica, buscando auxiliar o calouro na recordação dos assuntos mais exigidos e fundamentais para as disciplinas de cálculo.

O CIME trata-se de uma atividade baseada nos projetos políticos pedagógicos (PPP) dos cursos envolvidos, os quais mencionam a necessidade de implantação de cursos de nivelamento matemático (SANTOS et al. 2012). Com a recente atualização dos projetos pedagógicos, a disciplina de cálculo 1 passou a ser ofertada no primeiro período letivo, tornando as ações do CIME ainda mais urgentes. Sendo assim, seguindo a proposta de melhorar o desempenho dos discentes, o presente trabalho que tem como objetivo analisar a eficiência da metodologia aplicada comparada com os resultados obtidos, avaliando a excelência do curso de matemática, e os benefícios através da aprovação dos alunos participantes.

2 METODOLOGIA

Para análise do desempenho dos alunos na disciplina de cálculo 1, após participação no CIME, coletou-se dados de aprovação, reprovação e média final dos discentes dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção entre o período de 2015.2 a 2018.1 na disciplina e foram coletados também, dados referentes à frequência de participação dos discentes no CIME.

Após coletados os dados, foi determinado o método de análise para averiguar a importância e influência do curso introdutório no desempenho dos alunos na disciplina em questão. A análise foi feita comparando-se os dados dos discentes que participaram do curso e os que não participaram ou não obtiveram frequência mínima (75% da carga horária).

O estudo foi dividido em duas partes, onde em um primeiro momento, foram comparadas as aprovações e reprovações dos discentes na disciplina de acordo com a frequência de participação no CIME. Na segunda análise, foram obtidas as médias finais na disciplina dos discentes que participaram e dos que não participaram do curso, bem como a média geral de todos os discentes que se matricularam na disciplina. Vale ressaltar que a análise foi feita por período, onde foram obtidos 6 resultados diferentes, de acordo com o período analisado.

Dividiu-se então os discentes em grupos de acordo com os conceitos estabelecidos pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Os grupos foram: Aprovados diretamente por média (AP), reprovados (RP), reprovados por média (RM) e reprovados por falta (RF). De acordo com esses conceitos, foram gerados gráficos que mostram o percentual de aprovação e reprovação de cada turma de acordo com as médias antes calculadas.

Para obter o grau de significância entre as médias dos que participaram do CIME e dos que não participaram, foi utilizado o teste T com distribuição unicaudal heterocedástica, que de acordo com o nível de significância adotado, pode comprovar se existe uma diferença significativa entre as médias analisadas, levando em consideração o p-valor encontrado. Segundo Alves (2017), O p-valor é uma quantificação da probabilidade de se errar ao rejeitar a hipótese de nulidade e a mesma decorre da distribuição estatística

adotada. Se o p-valor é menor que o nível de significância, conclui-se que o correto é rejeitar a hipótese de nulidade.

Neste caso, a hipótese de nulidade corresponde a não diferença significativa entre as médias analisadas. Para a análise em questão, o nível de significância adotado, foi de $p < 0,05$, o que retorna um critério de confiança mínimo de 95% em cada amostra analisada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 mostra os alunos matriculados na disciplina de cálculo 1, que obtiveram participação mínima no CIME e os alunos que não participaram ou não obtiveram frequência mínima. Ainda na Tabela 1, pode-se observar os discentes que foram aprovados ou não e o tipo de reprovação como mencionado anteriormente na metodologia durante o período de 2015.2 a 2018.1.

Tabela 1- Quantidade de alunos classificados por período, por desempenho e por participação mínima no CIME.

Período	Com participação mínima no CIME					Sem participação mínima no CIME				
	Total	AP	RP	RM	RF	Total	AP	RP	RM	RF
2015.2	19	11	7	1	0	131	13	113	5	0
2016.1	18	18	0	0	0	119	49	30	5	35
2016.2	19	9	8	1	1	118	31	52	5	30
2017.1	10	10	0	0	0	116	44	65	0	7
2017.2	14	11	3	0	0	77	15	60	2	0
2018.1	30	8	6	16	0	88	5	34	49	0

Fonte: Autores, 2019.

As Figuras 1 e 2 apresentam gráficos que retratam os dados da Tabela 1 em termos de porcentagem. É possível perceber que, em todos os períodos analisados, o percentual de aprovação dos discentes que participaram do CIME foi superior ao dos discentes que não participaram do curso. Outro fato interessante é que durante todos os períodos, só existiu reprovação por falta em 2016.2 (para os participantes) e o percentual quando comparado ao dos discentes que não participaram do curso é muito menor.

Na Figura 1 é importante destacar que nos períodos 2016.1 e 2017.1 o percentual de aprovação dos discentes que participaram do CIME é de 100%. É possível perceber que apenas em dois períodos o percentual de aprovações não foi maior de 50%.

Na Figura 2 pode-se perceber que o percentual de discentes que não participaram do CIME não foi maior que 50% em nenhum dos períodos estudados. Também é possível perceber que o percentual de reprovações por falta foi significativamente alto nos semestres de 2016.1 e 2016.2.

Figura 1- Percentual de alunos que tiveram participação no CIME, por período e por aprovação ou reprovação.

Fonte: Autores, 2019.

Figura 2- Percentual de alunos que não participaram do CIME, por período e por aprovação ou reprovação.

Fonte: Autores, 2019.

A Figura 3 apresenta as médias em geral da turma, dos alunos que participaram do CIME e dos alunos que não tiveram participação, na disciplina de cálculo 1. Na Figura 3 é importante destacar que em todos os períodos analisados a média dos alunos que participaram do CIME é expressivamente maior que a média geral da turma, enquanto a dos alunos que não participaram do CIME foi menor em todos os períodos letivos.

Figura 3- Média geral da turma e dos alunos com e sem participação no CIME.

Fonte: Autores, 2019.

A Tabela 2 apresenta dados das médias referentes à Figura 3 com seus respectivos desvios padrão. Os resultados obtidos demonstram que as amostras dos discentes apresentam comportamento estatístico não muito variável (desvio padrão baixo), exceto para o período letivo de 2016.2, 2017.2 e 2018.1 no qual o desvio foi maior em relação ao geral do semestre.

Por meio da Tabela 2 ainda é possível analisar, através do teste T com distribuição unicaudal heterocedástica realizada entre os grupos que participaram ou não do CIME, que o resultado demonstra significância abaixo de 0,05 com confiança de 95% para todos os períodos letivos, com destaque o p-valor nulo obtido no semestre de 2016.1. Sendo assim, podemos descartar a hipótese nula de toda a amostra analisada.

Tabela 2- Médias com respectivos desvios padrão e teste T entre os grupos que participaram ou não do CIME.

	Período	Média	Desvio Padrão	Significância
2015.2	Geral	0,68	2,604833	0,0000028*
	Com Participação Mínima	6,28	2,562349	
	Sem Participação	0,40	2,269154	
2016.1	Geral	4,20	3,914539	0,00*
	Com Participação Mínima	9,07	0,839944	
	Sem Participação	3,38	3,767525	
2016.2	Geral	0,9	3,296284	0,0076674*
	Com Participação Mínima	4,6	3,712768	
	Sem Participação	0,45	3,119287	
2017.1	Geral	3,03	3,629017	0,0000022*
	Com Participação Mínima	8,05	1,675782	
	Sem Participação	1,93	3,56959	
2017.2	Geral	1,25	3,454853	0,0000044*
	Com Participação Mínima	8,43	2,829272	
	Sem Participação	0,8	2,975048	
2018.1	Geral	1,40	2,589262	0,0000051*
	Com Participação Mínima	4,6	2,662836	
	Sem Participação	0,73	2,093074	

*Significâncias dentro do padrão de confiança de 95 %, ou seja, $p < 0,05$.

Fonte: Autores, 2019.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da análise dos resultados desta pesquisa, pôde-se evidenciar que o CIME é uma atividade relevante quando se trata do auxílio à matemática básica para os calouros dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. A participação ativa dos discentes faz-se necessária para que o CIME seja desenvolvido da melhor forma possível, e através de sua participação, foi feita a verificação dos dados constatando percentuais significativos de aprovação.

Mesmo com resultados favoráveis, quando se trata de aprovação, o nivelamento matemático obtido através dessa atividade está sempre em constante adaptação, procurando meios mais atrativos para promover o melhor desenvolvimento do CIME, em decorrência das dificuldades encontradas pelos alunos durante os ensinamentos fundamental e médio.

É importante destacar que, de acordo com a metodologia aplicada neste trabalho, os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, visto que, em todos os semestres letivos analisados (2015.2 até 2018.1), foi obtida a significância dentro do padrão de confiança de 95%, ou seja, o CIME impactou diretamente em todas as turmas envolvidas neste estudo, demonstrando, através de dados estatísticos, a importância e a efetividade da atividade para minimizar o índice de reprovação na disciplina de cálculo 1.

Dado o exposto, a atividade proporciona também aos idealizadores uma grande experiência na sua formação acadêmica, visto que, o desenvolvimento do CIME atribui grandes auxílios para a aprendizagem pedagógica, pois, conta com a confecção do material didático, a coordenação da atividade, o ato de lecionar, e ainda o tira-dúvidas promovido para alunos participantes. Sendo assim, todos estes aspectos citados contribuem para o aprendizado dos discentes integrantes do grupo PET - Ações das Engenharias (Programa de Educação Tutorial MEC/SESu).

AGRADECIMENTOS

Ao Programa de Educação Tutorial PET Ações das Engenharias por proporcionar a oportunidade de expandir horizontes. Ao professor/tutor Dr. Antônio Pedro de Oliveira Netto, pela orientação e apoio, junto às coordenações de curso, na disponibilização dos dados necessários para esta pesquisa. Aos meus colegas que contribuíram e se comprometeram com a execução deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] ALVES, Marcelo Corrêa. Teste t de Student. 2017. Dissertação - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2017.
- [2] MELO, Anthony M. C.; NOBRE, Ewerton V.; NASCIMENTO, Joabe M. R. S.; COSTA, Murilo L.; LIMA, Stefany G.; OLIVEIRA NETTO, Antônio P. O IMPACTO DO CIME COMO FERRAMENTA DE ENSINO, PARA A DISCIPLINA DE ELEMENTOS DE CÁLCULO 1, NA ENGENHARIA CIVIL. In: XVIII Encontro Nordestino dos Grupos PET, ENEPET, 2019, Recife, Pernambuco. Anais. Recife: ENEPET, 2019.
- [3] SANTOS, Daone S.; JESUS SANTOS, Augusto C. J.; AMORIM, José A.; BARROS, Bruna R. CURSO INTRODUTÓRIO DE MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA (CIME): CONTRIBUIÇÕES PARA UM MELHOR DESEMPENHO NAS DISCIPLINAS INICIAIS. In: Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, COBENGE, 2012, Belém, Pará. Anais. Belém: ABENGE, 2012.
- [4] SILVA, Amanda C.; CORREIA, Camila S.; COELHO, Deisy A.; SILVA NETO, Domingos T.; FERRAZ, Lorena L.; XAVIER, Murilo M.; REIS, Ricardo S.; ROCHA, Felizardo A.; SANTOS, Polyane A.. ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DA EVASÃO DOS DISCENTES DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA. In: XIV International Conference on Engineering and Technology Education, INTERTECH, 2016, Salvador, Bahia. Anais. Salvador: COPEC, 2016.

Capítulo 22

Modelo de aprendizagem para a disciplina de expressão gráfica

Osmar João Consoli

Isabel Oberderfer Consoli

Anelícia Verônica Bombana Consoli

Resumo: A interpretação e representação espacial de objetos, utensílios, ferramentas, automóveis, edificações entre outros, são facilitadas pelos métodos de representações gráficas atribuídas a diversos estudiosos ao longo do tempo. Inicialmente com Gaspar Monge e Gino Loria, e na atualidade nas diversas publicações científicas, com o propósito de facilitar o entendimento dos agentes envolvidos na produção de bens e serviços para a sociedade. Este artigo apresenta um modelo de abordagem de expressão por meio de graficações de projeções ortogonais, perspectivas e desenvolvimento de maquetes de objetos oriundos de figuras geométricas básicas na atividade de ensino em engenharia. Ao aluno/autor estimula-se o desenvolvimento criativo além da sua visão espacial e capacidade de expressar tecnicamente um produto ainda que teórico. Os resultados apontam que há uma aceitação do modelo à medida que são incentivados a elaborar seus produtos, inicialmente por um processo lúdico e de fácil compressão pelos requisitos e critérios. Foi posteriormente observado que as expressões gráficas são condizentes com as maquetes propostas.

Palavras-chave: Projeções ortogonais, perspectiva isométrica, maquete.

1 INTRODUÇÃO

A aprendizagem em expressão gráfica é um processo que ocorre desde o início dos cursos de graduação em engenharia e persiste ao longo do exercício das profissões. Apontada como condição “sine qua non” para o desenvolvimento destas profissões, também considera-se uma ferramenta poderosa na atividade de aprendizagem da linguagem gráfica (MEDINA et al, 2011).

Os primeiros passos para introduzir os alunos nas atividades de expressão gráfica são acompanhados de todos os objetos e utilidades industrializados da sociedade moderna e suas formas de produção. É importante que se conheça como os “desenhos” se inserem neste processo. Com isso, tem-se a geometria descritiva e seus tipos de projeções como abordagens elementares para o desenvolvimento do raciocínio espacial (JACQUES et al, 2001), além de estimular a criatividade e tornar o conhecimento/aprendizagem mais agradável. (SILVA, 2007).

A atividade de ensino em expressão gráfica na atualidade pode ser facilitada com aplicação de recursos de realidade virtual e multimídia como apontam (JACQUES et al, 2001) e (SOUZA et al, 2015). Entretanto, este ensino com aulas expositivas e descritivas acompanhadas de intensas atividades e exercícios bi e tridimensionais, permite aos alunos obter conhecimento na interpretação de pontos, retas e planos, nos seus tipos de projeções – projeções acumuladas (PA), projeções reduzidas (PR) e projeções com tamanho real, verdadeira grandeza (VG).

O desenvolvimento da expressão gráfica com auxílio do uso de maquetes é amplamente utilizado e se mostra de grande valor na percepção espacial dos acadêmicos. (SILVA et al, 2010). Em arquitetura, a maquete é o coroamento do projeto, enquanto que para a atividade de ensino, é um meio utilizado para compreender, explicar e exercitar os processos mentais de visualização entre os elementos bi e tridimensionais.

Com o intuito de melhor relacionar desenhos e maquetes, este trabalho se propõe a colaborar nas discussões do ensino de expressão gráfica, além de dar uma parcela de contribuição para ampliar as possibilidades de ensino nesta temática.

2 MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO – ELEMENTOS GRÁFICOS E MAQUETE

A apreensão do conhecimento em representações gráficas por alunos de graduação, em especial de arquitetura e engenharia, pode ser obtida a partir de diversos elementos gráficos, a depender da complexidade, da capacidade predecessora do leitor/aluno, entre outros fatores.

Neste modelo apresenta-se e descreve-se uma proposta para desenvolvimento de um mix de produtos inéditos e personalizados por cada autor baseados na iniciativa de cada aluno/a. Os pré-requisitos para a realização foram a utilização de formas geométricas básicas, uma regra de modelagem e a criatividade de cada um, numa premissa de desenvolvê-lo e apresentá-lo em graficações (em duas dimensões e três dimensões), assim como em maquete física.

2.1 DAS PROJEÇÕES ORTOGONAIS

As graficações em projeções ortogonais (duas dimensões) devem ser apresentadas no 1º diedro sendo norteados pela NBR 10067/1995 e adaptas conforme a Figura 1. Na figura foram apresentadas vistas, onde também foram posicionadas marcações dos cortes e suas representações de hachuras (NBR 12298/1995). Três marcações de cortes podem ser deslocados ao longo do seu modelo, de modo apresentar os elementos gráficos mais representativos à medida da complexidade de cada produto elaborado.

Figura 1 –Elementos gráficos a serem apresentados na expressão gráfica em duas dimensões.

2.2 DAS PERSPECTIVAS E SECÇÕES DE CORTE PERSPECTIVADA

As projeções em perspectiva são expressas em perspectivas axonométricas/isométricas tanto da vista externa do produto, quanto dos respectivos cortes perspectivados demarcados nas projeções ortogonais e representados também em perspectiva, sendo livre a posição do observador para a sua elaboração, conforme demonstra a Figura 2.

Figura 2 – Elementos gráficos a serem apresentados na expressão gráfica em três dimensões.

2.3 DAS GRAFICAÇÕES TÉCNICAS

As apresentações gráficas ainda que possam ser expressas por meio de softwares computacionais, tem-se a preferência que sejam exercitados em pranchetas, com grafite e papéis formato A3. Assim, permite aos autores/alunos exercitarem de forma completa os elementos complementares da expressão gráfica (escalas, cotagens, hachuras, tipos de linhas, letras técnicas, dobragens de papéis, legenda, área gráfica, entre outros).

2.4 DAS MAQUETES

A elaboração das maquetes possui um parâmetro limitador. O modelo deve ser elaborado de forma que suas dimensões finais estejam compreendidas entre 20 centímetros e 30 centímetros. Os materiais utilizados para sua produção podem ser de poliestireno expandido, madeira, papelão rígido, PVC rígido, impressão 3D, resíduos de produtos industriais alimentícios (alumínio, vidro...), aço, espuma, gesso em bloco, borracha rígida, arame flexível, entre outros.

2.5 DAS FIGURAS E SÓLIDOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS

Os parâmetros geométricos para o lançamento do projeto do produto têm como base as figuras e sólidos geométricos básicos conforme Figura 3. Dentro da proposta, é permitido ao autor/aluno modificar as dimensões das coordenadas x, y, z, com as composições baseadas nas regras descritas no item a seguir. As formas apresentadas na Figura 3 são alguns exemplos que podem ser utilizados, ficando livre ao aluno utilizar demais formas geométricas básicas existentes, como polígonos regulares extrudados (triângulos, pentágonos, octógonos...) ou como base de pirâmides, entre outros.

Figura 3 – Exemplos de sólidos geométricos básicos para serem utilizados no desenvolvimento do projeto.

2.6 DA COMPOSIÇÃO DE CADA PRODUTO

Os produtos a serem propostos por cada autor/aluno são gerados a partir dos sólidos geométricos apresentados, e devem estar enquadrados nas possibilidades de composições conforme os 4 passos a seguir:

- Uma peça/sólido com cinco repetições: nesta composição se utiliza somente uma única forma geométrica e são replicadas cinco vezes, com a necessidade de rotacionar nos eixos cartesianos ("x", "y" e "z"), e ou deslocar nos eixos cartesianos ("x", "y" e "z"), a peça para formar o produto;
- Duas peças/sólidos com duas repetições: nesta configuração cada sólido é replicado duas vezes;
- Três peças/sólidos com uma utilização cada: faz-se necessário somente um arranjo entre as três peças.
- Livre: fica a critério do autor apresentar o produto e suas variações.

Os arranjos entre os sólidos, para terem a sua elaboração aprovada e autorizada, devem assumir a obrigatoriedade de terem ao menos um ponto ou face de contato entre eles, ficando livre a rotação nos eixos cartesianos (“x”, “y” e “z”) e a posição em altura em relação aos demais. As possibilidades de arranjos físicos e relações existentes entre seus elementos gráficos são apresentadas na Figura 4.

2.7 DA ORDEM DA COMPOSIÇÃO DE CADA PRODUTO

Nesta configuração a partir do interesse do autor/aluno, é determinada uma das possibilidades (a), (b), (c) ou (d). A partir disso, segue livremente para determinar a sequência da elaboração dos elementos exigidos. Ressalta-se que há liberdade na ordem de elaboração, bem como nos materiais para elaboração da maquete.

Figura 4 – Mix de possibilidade de originalidade e formas de elaboração do produto.

Os diversos caminhos apresentados (verde, preto, e vermelho) representam a liberdade que existe para a elaboração do produto por cada autor, o que lhes permite exercitar a criatividade e suas habilidades gráficas predecessoras para atingir todas as solicitações demandadas.

3 APLICABILIDADE E AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM EXPRESSÃO GRÁFICA COM A UTILIZAÇÃO DO MODELO NA ATIVIDADE DE ENSINO

A aplicabilidade do modelo foi testada com o intuito de verificar a aprendizagem do conhecimento de expressão gráfica dos alunos de engenharia. Assim, permite atestar que os alunos de engenharia ainda nas fases iniciais dos seus cursos podem dominar com segurança os elementos gráficos exigidos no transcorrer de cada especialidade da profissão. Sendo assim, os parâmetros observados com os alunos foram inicialmente a criatividade o interesse na atividade, conforme apresentado na Tabela 1. Posteriormente foram avaliados o entendimento que cada aluno tem diante dos conteúdos a apresentar, bem como suas habilidades em desenvolver o seu produto, conforme apresenta a Tabela 2.

Tabela 1 – Observações realizadas acerca da criatividade e atratividade para a realização da atividade

	5	4	3	2	1
Criatividade					
Atratividade					

NOTA: Ponderação de valores para avaliar os parâmetros: 5 – ótimo; 4 – muito bom; 3 – bom; 2 – regular; 1 – ruim.

Nesta primeira avaliação, os alunos assinalaram a numeração que melhor representava a sua interpretação pessoal da atividade.

Tabela 2 – Observações realizadas acerca do entendimento e das habilidades em desenvolve o produto.

Ordem de entendimento		5	4	3	2	1
Entendimento geral	2D					
	3D					
	MAQUETE					
Habilidade no desenvolvimento	2D					
	3D					
	MAQUETE					

NOTA: Ponderação de valores para avaliar os parâmetros: 5 – ótimo; 4 – muito bom; 3 – bom; 2 – regular; 1 – ruim.

Com relação a segunda avaliação, os alunos inicialmente ordenaram qual elemento lhe proporcionou melhor entendimento, atribuindo 1^a, 2^a e 3^a posição de acordo com sua interpretação pessoal da atividade. Em seguida, para cada item avaliado (2D, 3D e maquete), também foi possibilitado aos alunos que assinalassem o valor correspondente ao seu nível de compreensão do elemento.

O mesmo procedimento foi realizado para avaliar a habilidade no desenvolvimento da atividade proposta, inicialmente atribuindo uma posição, e em seguida relacionando um valor para a realização de cada elemento da atividade separadamente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao submeter o modelo à apreciação dos alunos para avaliar a apreensão de conhecimento que obtiveram a nível espacial, pode-se observar que a existência de produtos já desenvolvidos por alunos em semestre anteriores com as características descritas de (a) a (d), permite que a cada semestre se aumentem as possibilidades de composições, além de haver uma colaboração para que cada autor/aluno proponha o seu modelo de forma inédita.

4.1 DA CRIATIVIDADE E ATRATIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.

Ao serem indagados sobre se o modelo estimula a sua criatividade e se sentem atraídos a realizarem o projeto do produto, os resultados foram respectivamente 55% e 10% para a nota “ótima”, conforme apresenta a Tabela 3. Quanto ao segundo quesito, os alunos se mostraram receosos na nota ótima para quantidade de graficações a serem realizadas, entretanto para as nota regular e péssimo avaliação foi zerada, o que comprova que os alunos, mesmo com limitações de leitura técnica, se encontram atraídos para realizar a atividade.

Tabela 3 – Resultados obtidos para os parâmetros de criatividade e atratividade do projeto proposto

Criatividade					Atratividade do Modelo				
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
55%	10%	30%	5%	0%	10%	50%	40%	0%	0%

O entendimento geral da proposta é claramente compreendido pelos alunos no que se refere ao que fazer (graficações, projeções ortogonais – 2D, perspectiva isométrica -3D, e objeto físico – maquete). Ao serem indagados qual deles cada aluno tem maior compreensão, observa-se que a maquete assume o primeiro lugar com 65% da preferência, seguido das graficações em 3D com 45%, e finalmente o 2D com 60%, conforme descrito na Tabela 4.

Tabela 4 – Comportamento das avaliações dos alunos quanto ao seu entendimento dos elementos da atividade proposta.

ENTENDIMENTO GERAL DO MODELO			
ORDEM DE ENTENDIMENTO	2D	3D	MAQUETE
3 ^a	60%	30%	10%
2 ^a	30%	45%	25%
1 ^a	10%	25%	65%

4.2 DO ENTENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.

Neste tópico, o aluno tem a possibilidade de avaliá-lo por produtos já elaborados por colegas em semestres anteriores, num processo de observação do conteúdo disponível a ele. Sendo assim, a maquete se mostra mais interessante e exerce um fascínio e encantamento nos alunos. Dessa forma, todos compreendem claramente os objetos que compõem o produto. Quando indagados quanto ao entendimento da maquete 55% deles apontam ser “ótimo”, o que explica a preferência por iniciar a elaboração do produto por ela. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos referentes à maquete.

Tabela 5 – Resultados obtidos para os parâmetros de entendimento da maquete

ENTENDIMENTO DO MODELO - MAQUETE				
5	4	3	2	1
55%	10%	30%	5%	0%

Ao avaliar o 3D, os alunos mostram que 45% deles entendem a nível “muito bom” para os desenhos, principalmente pela complexidade que as formas geométricas podem ter. Enquanto que o 2D, para 35% deles as graficações são avaliadas como “boa” de se entender, conforme resultados na Tabela 6. Portanto, aponta-se que as atividades realizadas precedentes têm grandes influencia no entendimento espacial e que facilita na elaboração das projeções ortogonais.

Tabela 6 – Resultados obtidos para os parâmetros de entendimento dos elementos gráficos em 3D e 2D

ENTENDIMENTO DO MODELO – 3D					ENTENDIMENTO DO MODELO – 2D				
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
25%	45%	25%	5%	0%	15%	30%	35%	15%	0%

4.3 DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EXIGIDAS PARA COMPOR O PRODUTO.

Neste tópico, avalia-se como o autor/aluno se depara diante do seu produto e qual a sua capacidade e habilidade em desenvolvê-lo. Com isto, na Tabela 7 observa-se que em 50% dos casos, há a preferência por iniciar o processo por graficações das projeções ortogonais 2D, seguidos pela perspectiva isométrica com 45%, e finalmente com 25% a elaboração da maquete.

Tabela 7 – Comportamento das avaliações dos alunos quanto a sua segurança para o desenvolvimento das atividades

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES			
ORDEM DE ENTENDIMENTO	2D	3D	MAQUETE
3ª	30%	45%	25%
2ª	20%	45%	35%
1ª	50%	10%	40%

O contraponto que o ocorre entre entendimento e o desenvolvimento pode ser explicado, pois os alunos compreendem melhor o todo a partir da maquete. Entretanto, ainda são resistentes ao processo de criação a partir da maquete, preferindo os procedimentos onde dispõem de mais segurança laborativa (2D), comumente utilizados por engenheiros nas práticas profissionais.

Ao elaborarem as projeções ortogonais conforme Tabela 8, observa-se que os alunos sentem-se seguros na produção gráfica, enquanto que no desenvolvimento do 3D apresentem maiores índices entre “bom” e “regular”.

Tabela 8 – Resultados obtidos para os parâmetros de habilidade para elaboração dos elementos gráficos em 3D e 2D

HABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DO MODELO – 2D					HABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DO MODELO – 3D				
5	4	3	2	1	5	4	3	2	1
20%	35%	30%	15%	0%	10%	15%	45%	25%	0%

No que se refere à maquete, o desenvolvimento é tido pelos alunos como ótimo (45%), uma vez que conseguem usufruir das graficações já elaboradas. Mesmo assim, para uma parcela de 10%, acreditam que suas capacidades em desenvolver o objeto são regulares, conforme observado na Tabela 9.

Tabela 9 – Resultados obtidos para os parâmetros de habilidade para elaboração da maquete

HABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DO MODELO – MAQUETE				
5	4	3	2	1
45%	35%	10%	10%	0%

4.4 PRODUTOS DESENVOLVIDOS EM MAQUETE

Nesta fase, são apresentadas as exemplificações das maquetes (Tabela 10) das quatro tipologias (a), (b), (c) e (d), de composições descritas no modelo de aprendizagem de percepção espacial, anteriormente descritas no item 2.6.

Tabela 10 – Produtos elaborados a partir dos sólidos de referências e das diversidades de materiais

a) Produto com uma peça reproduzida 5 vezes

b) Produto com duas peças reproduzidas 2 vezes cada

c) Produto com três peças reproduzida 1 vez cada

d) Produto livre

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de aprendizagem em expressão gráfica aplicados aos cursos de graduações de engenharia é crucial para o desenvolvimento dos alunos das etapas mais avançadas dos cursos, bem como no exercício da profissão. Assim, quão mais bem estimulados e preparados nesta fase acadêmica, melhor serão suas capacidades espaciais posteriores.

Este modelo proposto para desenvolver a aprendizagem, soma-se aos diversos já existentes, mas se viabiliza pela pouca infraestrutura necessária (prancheta, papéis e grafites, entre outros).

A confecção da maquete é de grande importância para o desenvolvimento espacial dos alunos, além de auxiliarem de sobremaneira a graficações em 2D e 3D, também podem utilizar qualquer tipo de material para a sua construção, conforme observados nas maquetes exemplos.

Finalmente, observa-se que o modelo é vantajoso no processo de aprendizagem visto que a cada semestre os alunos são estimulados e se encontram empolgados para a sua realização, ainda que encontrem dificuldades intrínsecas as particularidades de cada produto.

REFERÊNCIAS

- [1] JAQUES, Jocelise J.; AZEVEDO, Gabriela Z.; AYMONE, José L. F.; TEIXEIRA, Fábio G. Nova abordagem para o ensino de geometria descritiva básica. COBENGE 2011. Porto Alegre: UFRGS, 2011.
- [2] MEDINA, Simone da Silva Soria; LIBLIK, Ana Maria Petritis; ARSIE, Keilla Cristina. A expressão gráfica na educação. Anais: X – Congresso Nacional de Educação EDUCRERE, I Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação SIRSSE. Curitiba: PUC, 2011.
- [3] SILVA, Magali Vieira; LIMA, Marcos Araújo; GÓES, Anderson Roges Teixeira; COLAÇO, Heliza. A expressão gráfica no ensino da matemática por meio de maquete. X – Encontro Nacional de Educação Matemática. Salvador: 2010.
- [4] SILVA, Marly Terezinha Quadri Simões da. Geometria descritiva – uma experiência didática. GRAPHICA 2007. Curitiba: UFPR, 2007.
- [5] SOUZA, Michel Silvestre; NASCIMENTO, Roberto Alcarria; BENUTTI, Maria Antonia. O uso do Sketchup como ferramenta no ensino de geometria descritiva. XI – Seminário do Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade. São Paulo: UNESP, 2015.

Capítulo 23

Aplicação da metodologia BIM em curso de Engenharia Civil de Infraestrutura

Nicole Simões de Oliveira

Andréa Holz Pfützenreuter

Resumo: As metodologias de ensino ativas permitem ao estudante maior participação na construção do processo de aprendizagem. O presente trabalho aborda o conceito Building Information Modeling (BIM) analisando a viabilidade de aplicação no curso de engenharia civil de infraestrutura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A metodologia do trabalho permeia a coleta de informações com entrevistas, grupos focais, workshop e questionário com estudantes para análise e verificação das possibilidades de implementação, do nível de aceitação acadêmica e identificação dos benefícios provenientes da mudança de abordagem de conteúdos. Por fim, sugere-se uma proposta com estratégias de ensino para viabilizar a inserção do conceito BIM por meio de ferramentas laboratoriais, atividades práticas, abordagens para projetos integradores e plataforma de integração curriculares.

Palavras-chave: BIM. Metodologias ativas. Engenharia civil.

1 INTRODUÇÃO

A eficiência na construção civil é uma necessidade que exige constante estímulo ao desenvolvimento individual e do setor, para projetar e construir; aliando planejamento a tecnologia gerando mais tempo projetando e menos desenhando (TAVARES JUNIOR, 2014).

O Building Information Modeling (BIM) tem se destacado como uma alternativa de solução para as dificuldades de planejamento, projeto, execução e acompanhamento do ciclo de vida das construções. Este método permite um repositório integrado das informações com possibilidade de acesso por todos os membros do processo; redução de incompatibilidades entre os diferentes projetos, minimizando erros e omissões; além do controle do planejamento e orçamentação. (CARDOSO et al., 2013; VENÂNCIO, 2015).

De acordo com Barison e Santos (2011), a indústria da construção civil espera contratar profissionais com competências em BIM, mas a maioria das escolas de engenharia do setor civil continua no ensino tradicional da aprendizagem, e com pouca ênfase às oportunidades de desenvolverem projetos e experiências, sendo o professor a figura principal no processo de ensino-aprendizagem. A metodologia BIM, proporciona ao estudante a realização de projetos e integração de conteúdos das disciplinas, desenvolvendo habilidades e conhecimento ao correlacionar as áreas de aprendizado.

A graduação de nível superior é um dos fatores responsáveis pela qualificação dos futuros pesquisadores e profissionais da área civil, o que interfere diretamente no desenvolvimento e inovação do mercado de trabalho. Para Crespo e Ruschel (2007), a deficiência de integração entre ferramentas de CAD e de cálculo estrutural gera restrições na comunicação e limitações no processo de compatibilização entre projetos complementares, e conseqüentemente, não consegue diminuir a geração de resíduos e descartes durante a execução da obra.

Nesta visão interdisciplinar, Santos (2015) destaca que a metodologia BIM promove a integração dos professores qualificando os conteúdos individuais de disciplinas e significando-os aos estudantes e correlacionando conhecimento específicos dos docentes de outras disciplinas.

Esta necessidade de constante evolução do formato pedagógico para adequar-se as inovações tecnológicas e, promover a crítica e análise de sistemas implementados pelo mercado profissional, reflete nas estratégias de ensino, pesquisa e extensão das universidades; às demandas de infraestrutura e no planejamento pessoal dos docentes e discentes.

Considerando esse cenário, em um curso do setor de construção civil que integra diversas áreas e aptidões, deve-se prezar pela interoperabilidade. Estar habituado com metodologias promissoras em sua área é essencial para o acadêmico, otimizando o tempo utilizado para realizar projetos e promovendo a pesquisa de novos conteúdos e técnicas.

Neste contexto, o curso de Engenharia Civil de Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) do Campus de Joinville foi o objeto de estudo deste trabalho. Como se trata de um curso recente, com 10 anos de existência, desde a versão inicial algumas mudanças no projeto pedagógico do curso ocorreram, indicando uma receptividade do núcleo docente estruturante do curso para implementar inovações no ensino (CEM, 2012).

2 METODOLOGIAS INOVADORAS DE ENSINO

Valente (2014) considera um dos grandes desafios do ensino superior nos últimos anos a presença de estudantes desestimulados. O modelo de ensino predominante nas universidades, denominado tradicional, segundo Mendonça et al. (2015), é caracterizado pela transmissão de conhecimentos, pela ênfase na memorização e danos à reflexão crítica. Baseia-se, essencialmente, em aulas expositivas, onde o professor possui os conhecimentos, e os estudantes repetem fielmente os conteúdos memorizados nas provas. Direção contrária ao mercado de trabalho, onde o profissional interage constantemente com novas situações (COLENCI, 2010).

Alguns pesquisadores indicam que a metodologia tradicional na formação de engenheiros baseada num currículo em que se privilegiava a transmissão de teoria, está sendo substituída para uma aprendizagem em equipe, orientada para a resolução de problemas com múltiplas soluções, que incluem a aplicação prática, as especificações e a comunicação (AZENHA et al., 2012; PRADO et al., 2014).

De acordo com Delatorre (2014), embora a disseminação da metodologia BIM esteja em crescimento, existe a necessidade de aumentar as pesquisas sobre o tema, pois o seu potencial explorado ainda é pequeno. Na prática percebe-se uma simplificação da potencialidade dessa metodologia, que em alguns

momentos é utilizada sem a necessária integração de todas as disciplinas envolvidas no processo de produção dos projetos. Havendo inadequações quando contraposta ao processo contemporâneo de ensino. Além da habitual associação do BIM com aplicativos de modelagem 3D específicos, o que pode levar a uma incompreensão completa do sistema. (AZEVEDO; MOLINA, 2015; MENEZES et al., 2012).

A adoção do BIM no meio acadêmico e no ciclo de vida das obras tende a crescer significativamente em âmbito nacional. A publicação do Diário Oficial da União (2017), que decreta a instituição do Comitê Estratégico de Implementação do Building Information Modeling (CE-BIM), que possui caráter temporário e com a finalidade de propor em esfera do Governo federal a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modeling, além de suas diretrizes e prioridades de atuação.

A metodologia BIM é uma evolução natural das ferramentas de visualização e comunicação das informações, por meio de disciplinas curriculares ou através de apoio durante todo curso. A exploração das novas potencialidades dos visualizadores BIM, no âmbito pedagógico, pode transmitir aos estudantes mais informações para além do visual (AZENHA et al, 2012).

3 METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada neste estudo considerou as particularidades do curso em análise, ponderando a utilização de vários métodos de coleta de informações, de forma isolada ou combinada. Para realizar as entrevistas aplicou-se a técnica semi-estruturada com a liberdade de acrescentar perguntas, caso necessário, e esclarecer possíveis dúvidas em relação ao tema. As perguntas foram elaboradas para analisar a familiaridade e compreensão dos entrevistados sobre o BIM de forma geral e o grau de importância ao apoio que a implementação da metodologia apresentaria para os mesmos.

Em relação aos grupos focais, realizou-se com os técnicos administrativos do Campus de Joinville e com os professores das disciplinas específicas do curso. Para realizar o grupo focal com docentes limitou-se os convidados aos que ministram disciplinas específicas do curso de engenharia civil de infraestrutura. O convite foi encaminhado para onze professores e para nove técnicos administrativos.

Aos estudantes, para analisar a aceitação e a diferença de interação dos mesmos com ferramentas de modelagem tradicional e BIM, realizou-se um Workshop gratuito de aplicação de softwares. Com carga horária de dois dias e três horas de duração cada. No primeiro foi abordado o AutoCAD e no segundo o Revit.

O conteúdo dos workshops foi ministrado por diferentes instrutores de uma empresa parceira em dias distintos, mas com projetos similares nos dois dias: uma edificação de pequeno porte de um pavimento. Após cada dia de workshop disponibilizou-se um questionário individual para autoavaliação do seu nível de interação com o software e o alcance do objetivo projetual no tempo pré determinado.

4 RESULTADOS

As principais informações coletadas durante as entrevistas em relação à substituição ou complemento do uso de CAD pelas ferramentas de modelagem BIM, as opiniões expressadas foram desfavoráveis à substituição, porém considerando válido como forma de complemento. Se tratando de projetos integradores na grade curricular, todos os entrevistados consideraram interessante essa abordagem e se demonstraram favoráveis.

Com relação a projetos integradores na grade curricular, todos os entrevistados consideraram interessante essa abordagem e se demonstraram favoráveis. Os coordenadores do curso citaram que o novo PPC 2016/1 foi idealizado para que o estudante use o mesmo projeto em mais de uma disciplina. No entanto, também indicaram alguns pontos que precisam ser discutidos e planejados para avaliação considerando o envolvimento de mais de um professor e um modo efetivo de operacionalizar essa integração.

De forma geral os entrevistados consideraram importante a implementação do BIM e um assunto relevante para a comunidade acadêmica, porém, considerando as restrições existentes sugerem que isto ocorra de forma gradual. O principal conceito relatado pela maioria dos participantes foi o desenvolvimento dos projetos de forma integrada, além da possibilidade de identificar interferências. Houve unanimidade ao apoio da prática de projetos integradores e discussões sobre as formas de aplicação já existentes em outras universidades e possíveis para efetivar a inclusão no curso.

Esta mudança de atitude pode contribuir para diminuir a dificuldade dos estudantes em reter o conteúdo adquirido nas fases iniciais até o final da graduação, fato apontado durante as discussões. Sugerindo então que a iniciativa deve partir também dos estudantes, ou que os professores os orientem para um caminho único de resolução de problemas.

A maioria dos entrevistados concorda que os docentes tem autonomia para abordar o conteúdo programático da disciplina com a metodologia desejada. Um dos participantes relata sua percepção de BIM como sendo ensinar de forma aplicada. As partes que compõe uma obra integrando-as em um único assunto.

Alinhado ao intuito do estudo um dos entrevistados considera que o principal objetivo da metodologia BIM não é a ferramenta, mas entender o conceito, sendo função de ferramenta auxiliar e suporte. Acrescenta ainda, que na prática atual existe grande dificuldade de integração e falta de comunicação, com a duplicação de processos e projetos.

Para os workshops com os estudantes foram selecionados para cada dia de workshop trinta e sete participantes, destes dezessete compareceram no primeiro dia de workshop, realizado com o software AutoCAD e quinze no segundo, com o software Revit. Para comparar e reconhecer sobre o desempenho dos estudantes solicitou-se a resposta de um questionário de múltipla escolha no final do período de workshop de cada dia, referente ao respectivo software abordado.

Como cada grupo possuía níveis de conhecimentos diferentes, a possibilidade de haver divergência entre o desempenho dos participantes é maior. Para análise dos resultados apresentados também é importante considerar que os comandos do software Revit exigem especificações mais detalhadas e a característica didática dos instrutores em cada dia pode ser diferente. Apesar dos projetos aplicados nos dois dias de workshops serem similares, o resultado final da atividade produzido no software Revit apresentou maior número de elementos e vista tridimensional por meio da modelação do objeto, enquanto o software AutoCAD desempenha função apenas como ferramenta para desenho.

A interação dos estudantes com os dois softwares (ferramentas) diferentes aplicados no workshop apresenta que o Revit exige maior conhecimento técnico para a execução, pois além de desenho desenvolve a modelagem, simulações e gerenciamento de informações da construção. Estas possibilidades permitem maior detalhamento do projeto, o que aliado às informações geradas e ao formato de saída IFC, requisito para softwares BIM, torna possível trabalhar com projetos integradores.

5 ANÁLISES

A maior dificuldade encontrada durante a execução dos métodos utilizados para coleta de dados deste trabalho foi o entendimento sobre o que é o BIM por parte dos envolvidos na pesquisa. A associação da metodologia à softwares restringe o potencial como forma de ensino e de aplicação. Outro fator que consequentemente reflete na abordagem de ensino dos cursos da área é a falta de união entre as etapas da construção, considerando o processo cíclico do ciclo de vida da obra, desde o início do planejamento até o acompanhamento pós execução.

As formas de implementação da metodologia BIM em cursos de graduação podem variar, dependendo da área de atuação, infraestrutura existente, necessidades dos estudantes e demais particularidades de cada caso. Como sugestão para iniciar a inserção da metodologia BIM, o esquema apresentado na Figura 1, aborda algumas sugestões para viabilidade acadêmica de implantação.

Figura 1 – Proposta de implementação da metodologia BIM

Fonte: Oliveira, 2017.

5.1 PROJETOS INTEGRADORES

Durante a coleta de dados os projetos integradores do curso foram abordados como possibilidade em utilizar o mesmo projeto gerado durante uma disciplina em disciplinas de fases seguintes. A vantagem seria a forma de avaliação ocorrer de maneira semelhante ao aplicado atualmente. Cada professor decide o que está pertinente ao desempenho dos estudantes conforme o conteúdo abordado.

Porém, como os estudantes matriculam-se em diferentes fases e em quantidade de disciplinas diferentes ao longo dos semestres, ou seja, cada um elabora sua grade de horários. A articulação entre projetos de uma mesma fase é complexo, sugerindo a logística de integração dos projetos vertical e horizontalmente, em grupos nas transições dos semestres.

A segunda abordagem de aplicação integrada está na diversidade em projeto. Os professores orientadores abrangem sua linha de especialização de acordo com as necessidades da execução projetual. Desse modo não sobrecarrega a carga horária dos docentes e do curso, e enriquecendo o aprendizado dos estudantes.

Como meios operacionais de avaliação indica-se a defesa do projeto com apresentação oral dos grupos e entrega de relatórios técnicos.

Para motivar os estudantes indica-se que os projetos variem a cada semestre consecutivo, analisando a vertente do projeto: edificações e infraestrutura. Além da possibilidade de outras disciplinas que envolveriam tempo (4D) e custos (5D) como gerenciamento de obras e custos e orçamentação. O nível de integração proporcionado reflete diretamente na qualidade do aprendizado dos estudantes, onde em um cenário ideal ambas deveriam ser implementadas.

5.2 VIABILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS

Sugere-se a instalação de softwares com versão estudantil, desde as fases iniciais sobre a possibilidade de solicitarem a instalação de um software. Apesar das ferramentas BIM possuírem relevantes atributos na visualização dos modelos tridimensionais que otimizam o tempo e qualidade de planejamento da obra. O principal objetivo que difundem é a quantidade de informações fornecidas, permitindo integração qualificada e detalhada.

5.3 PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO

Esta maneira de interação para o âmbito de ferramentas da construção civil é um artifício utilizado para viabilizar a aplicação do conceito BIM para compatibilização de projetos. Com esta demanda e visando

facilitar a integração entre as disciplinas e as ferramentas utilizadas, como medida à longo prazo, propõe-se a criação de uma plataforma.

As sugestões para esta composição basearam-se na consideração de Cavalcante (2013), a composição de serviços providos por plataformas em nuvem, requer uma solução em termos de integração de plataformas, para possibilitar a integração de serviços/projetos. Desta forma, tem-se três itens:

Banco de dados de softwares: Elencar os softwares que podem ser utilizados durante o curso de Engenharia de Infraestrutura, para que os estudantes tenham conhecimento desde as fases iniciais e supram demandas específicas das matérias profissionalizantes. Esta biblioteca pode ser atualizada e complementada conforme necessidade e a medida que novas ferramentas sejam difundidas.

Banco de dados de projetos: Projetos realizados que podem ser disponibilizados em nuvem. Como o acesso e adição de itens na rede da universidade é restrito, recomenda-se que seja aberta uma exceção para que monitores responsáveis por uma área de disciplinas repasse os projetos e estes sejam adicionados ao banco de dados.

Integração dos dados: Os projetos inclusos no banco de dados poderão ser utilizados como base para dar continuidade e integrar com outra fase da construção que ainda não está contemplada, possibilitando que um mesmo projeto seja feito até a etapa de 4D e 5D, por diferentes pessoas.

5.4 ATIVIDADES PRÁTICAS

A experiência prática conecta-se com as metodologias ativas de ensino, onde a forma de aprendizado não se limita ao repasse de informações pelo professor dentro da sala de aula. Barzellay (2015 apud AGUIAR et. al, 2016) aponta que no Brasil uma pequena parte da carga horária dos cursos de engenharia é destinada às disciplinas práticas, preservando a ênfase teórica do curso, enquanto nas principais universidades do mundo, a distribuição da carga horária entre estes dois tipos de disciplina é basicamente equivalente.

Outra forma de praticar a matéria absorvida dentro da sala de aula são as atividades de extensão que englobem outros conteúdos além dos tradicionalmente ministrados em disciplinas da engenharia civil.

Devido a vivência acadêmica e experiência as atividades práticas, percebe-se que o alcance de participação dos estudantes é maior quando realizadas no início do semestre letivo, pela menor quantidade de compromissos e carga de estudos.

O resultado positivo e concretização da implementação do conceito BIM no curso de engenharia civil de infraestrutura depende não somente de um determinado grupo ou pessoa, mas de que todos os envolvidos estejam dispostos e principalmente tenham iniciativa em realizar as ações propostas.

5.5 NOVOS CONCEITOS

Visando a formação profissional capaz de promover mudanças, realizar de forma eficiente a compatibilização de informações e tornar efetiva a integração do ciclo de vida da obra, sugere-se a menção e aplicação de novos conceitos e metodologias nos conteúdos ministrados integrando entre as áreas da construção civil outros setores como economia, ciências políticas, geografia, administração, psicologia interpessoal, arquitetura, design, materiais dentre outros.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunidade acadêmica precisa analisar a universidade enquanto método de ensino e como formadora de profissionais relacionados à sociedade e ao processo construtivo. A universidade é o ponto inicial para o avanço necessário no setor da construção civil.

Entende-se que o BIM enquanto metodologia visa a integração das etapas do processo de construção conectada ao projeto. As formas de coleta de dados proporcionaram a observação de diferentes entendimentos e anseios no meio universitário, evidenciando a importância de alinhamento de ideais e contextos.

As principais dificuldades apresentadas são as ações às diferentes visões sobre a esfera acadêmica, formas de ensino e integrados a novos conceitos à metodologia BIM.

A mudança de visão por parte da comunidade acadêmica sobre o Building Information Modeling (BIM) enquanto metodologia de ensino, compreendendo-a como forma de abordagem e integração em todo setor da construção civil e consequentemente no âmbito acadêmico, é necessária para que o significado conceitual e não seja limitado por ferramenta.

REFERÊNCIAS

- [1] AGUIAR, Ana Luiza S. et al. A importância das atividades práticas no ensino de instalações elétricas prediais – um estudo de caso. In: XLIV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA. Anais ABENGE. Natal, 2016. Disponível em: <<http://198.136.59.239/~abengeorg/cobenge-2016/anais/anais/155799.pdf>>. Acesso em: 28 mai. 2017.
- [2] AZENHA, Miguel et al. Integração da metodologia BIM nas estruturas. FEUP, Porto, 2012. Disponível em: <<http://paginas.fe.up.pt>>. Acesso em: 20 nov. 2016.
- [3] AZEVEDO, Waldyr; AGUILAR-MOLINA, Mauricio Leonardo. O ensino/aprendizado do BIM no curso de Engenharia Civil da UFJF. In: VII Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção (TIC). Anais... Recife, 2015. Disponível em: <<http://www.proceedings.blucher.com.br>>. Acesso em: 21 nov. 2016.
- [4] BARISON, Maria Bernadete; SANTOS, Eduardo Toledo. Ensino de BIM: tendências atuais no cenário internacional. GTP, São Paulo, SP, v. 6, n. 2, p. 67-80, 2011. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br>>. Acesso em: 01 ago. 2016.
- [5] BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. Decreto que Institui o Comitê Estratégico de Implementação do Building Information Modelling. 5 de junho de 2017. DOU Nº 107 de 6/6/2017. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br>>. Acesso em: 10 jun. 2017.
- [6] CARDOSO, Andressa et al. BIM: O que é? Projeto FEUP - O despertar das engenharias. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 2012. Disponível em: <<https://paginas.fe.up.pt>>. Acesso em: 10 ago. 2016.
- [7] CAVALCANTE, Everton Ranielly de Sousa. Cloud integrator: uma plataforma para composição de serviços em ambientes de computação em nuvem. 2013. 129 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Sistemas da Computação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.
- [8] COLENCI, Ana Teresa. O ensino de engenharia como uma atividade de serviços: a exigência de atuação em novos patamares de qualidade acadêmica. 2010. 131 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia de Produção, Universidade de São Paulo (USP), São Carlos, SP. 2000.
- [9] CRESPO, Cláudia; RUSCHEL, Regina Coeli. Ferramentas BIM: um desafio para a melhoria no ciclo de vida do projeto. In: III ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, 2007, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2007. p. 1-9. Disponível em: <<http://www2.pelotas.ifsul.edu.br>>. Acesso em: 08 ago. 2016.
- [10] DELATORRE, Vivian. Potencialidades e limites do BIM no ensino de arquitetura: uma proposta de implementação. 2014. 293 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2014.
- [11] MENDONÇA, Erica Toledo et al. Paradigmas e tendências do ensino universitário: a metodologia da pesquisa-ação como estratégia de formação docente. Interface. Botucatu, SP, v. 19, n. 53, p. 373-86, 2015. Disponível em: <<http://www.scielo.br>>. Acesso em: 22 set. 2016.
- [12] MENEZES, Alexandre Monteiro et al. O impacto da tecnologia BIM no ensino de projetos e edificações. In: Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENG). Anais ABENGE. Belém, 2012. Disponível em: <<http://198.136.59.239/~abengeorg/CobengeAnteriores/2012/artigos/103929.pdf>>. Acesso em: 01 ago. 2016.
- [13] TAVARES JUNIOR, Edilson da Costa. A contribuição do Building Information Modeling para a Gestão de Projetos. Especialize On-line Ipog, Recife, v. 1, n. 007, p.1-20, jul. 2014. Disponível em: <<https://www.ipog.edu.br>>. Acesso em: 16 fev. 2017.
- [14] VALENTE, José Armando. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. Educar em Revista, Curitiba, PR, Edição especial, n. 4, p. 79-97, 2014.
- [15] VENÂNCIO, Maria João Lima. Avaliação da Implementação de BIM – Building Information Modeling em Portugal. 2015. 374 p. Dissertação (Mestrado) – Mestrado integrado em Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Porto.
- [16] SANTOS, Robson José; SASAKI, Daniel. Uma metodologia de aprendizagem ativa para o ensino de mecânica em educação de jovens e adultos. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, SP, v. 37, n. 3, p. 1-9, 2015.

Capítulo 24

Reaproveitamento de lixo eletrônico como ferramenta didática: Aplicações em práticas para circuitos elétricos

Marley Fagundes Tavares

Lorena da Silva Ferreira

Thainá Matos Santana Delgado

Leonardo Pereira Beltrão

Resumo: Este artigo apresenta a proposta de elaboração de duas práticas laboratoriais envolvendo os conteúdos da disciplina circuitos elétricos, utilizando lixo eletrônico. Existem dois grandes problemas atuais que motivaram a pesquisa, a primeira é o grande descarte de lixo eletrônico, quando esses dispositivos param de funcionar, normalmente poucos componentes sofrem avaria, podendo ser aproveitados grande parte dos componentes. O segundo é a falta de verbas para investimentos em laboratórios, a área da educação vem sofrendo diversos cortes de gastos, surge então, uma motivação para que não seja reduzida a experiência necessária para o desenvolvimento dos alunos. Foram escolhidas as temáticas Lei de Ohm e Lei de Kirchhoff para o desenvolvimento das atividades. Decorreram então, a realização de dois protótipos, um para cada conteúdo, que deveriam ser construídos totalmente com materiais reutilizados, ser de uso intuitivo e seguro, versátil e agregar conhecimento. Para testar a proposta, um experimento foi realizado com uma turma de estudantes, a fim de analisar o desempenho deles e obter um retorno da eficácia dos métodos propostos. Sendo alcançados resultados bastante interessantes, principalmente quando apresentado à turma, que alegou estar mais motivada e mais consciente.

Palavras-chave: Lixo Eletrônico. Circuitos Elétricos. Laboratório. Materiais reutilizados.

1. INTRODUÇÃO

O campo do ensino-aprendizagem vem sofrendo diversas modificações ao longo do tempo, através da constante evolução tecnológica e dos avanços sociais. Assim, os processos educativos são transformados de forma contínua e a didática adequada ao tempo daqueles que se dispõem a aprender (OLIVEIRA, 2017). Nesse contexto, procura-se cada vez mais introduzir novas didáticas integradas com as necessidades eco ambientais. Uma vez que, esse tema é recorrente no cenário atual e o reaproveitamento evita o descarte inadequado de materiais compostos por substâncias potencialmente agressivas ao meio ambiente e a saúde das pessoas. O lixo gerado pelo descarte de resíduos tecnológicos, provenientes de equipamentos elétricos e eletrônicos, é conhecido como lixo eletrônico (e-lixo), como pilhas, rádios, televisores, computadores, celulares e entre outros (REIS, 2014). A velocidade com que as novas tecnologias chegam ao mercado é proporcional a velocidade com que os equipamentos eletrônicos são substituídos e se tornam obsoletos. Esse fato contribui para o crescente descarte de lixo eletrônico e a sua transformação em um grande problema ambiental (REIS, 2014). A reutilização desses resíduos no ambiente educacional, como ferramenta didática, caracteriza-se como uma forma de aliar os conhecimentos adquiridos em sala de aula ao exercício prático (OLIVEIRA, 2017). A utilização do lixo eletrônico para a montagem de práticas experimentais alia a possibilidade de executar experimentos com alto poder de motivação, com relativo baixo custo de implantação e realização. Possibilitando, por exemplo, a ilustração das leis fundamentais na teoria dos circuitos elétricos com aplicação prática. Neste contexto, este artigo propõe o desenvolvimento de metodologias para o ensino da Lei de Ohm e Lei de Kirchhoff através de práticas que utilizam lixo eletrônico. A metodologia citada pode ser aplicada desde laboratórios de eletrônica bem equipados, ou mesmo em laboratórios com menores recursos. As práticas desenvolvidas podem viabilizar a realização das atividades experimentais com grande flexibilidade de aplicação em diferentes contextos do ensino. A teoria dos circuitos elétricos é constituída por uma gama de conteúdo, no qual a Lei de Ohm e Leis de Kirchhoff são princípio para a resolução e entendimento de muitos problemas. A Lei de Ohm é o ponto de partida para a utilização das leis básicas da eletricidade e estabelece a interação entre tensão, corrente e resistência. Ao contrário da Lei de Ohm, cujo âmbito é a resistência, as Leis de Kirchhoff estabelecem as regras às quais devem respeitar as associações dos componentes.

2. LEI DE OHM

Em 1827, George Simon Ohm, físico e matemático, publicou o que seria conhecido como as leis de Ohm. A primeira Lei de Ohm relaciona a proporcionalidade entre a corrente e a diferença de potencial em alguns tipos de materiais e por conta do seu descobridor, os componentes que apresentam essa propriedade são chamados de ôhmico (ALBUQUERQUE, 2010).

A razão V/I denota o quanto de tensão tem que ser aplicada a um elemento de um circuito para passar uma certa quantidade de corrente. Logo, essa razão representa a medida de dificuldade imposta pelo dispositivo à passagem de corrente elétrica. Esta oposição a passagem de corrente é denominada resistência elétrica (R), sua unidade de medida é o Ohm em homenagem ao descobridor da lei (BOYLESTAD, 2011). A fórmula matemática dessa lei é:

$$V = RI \quad (1)$$

Esta lei descreve o comportamento de uma grande classe de condutores, mas ela não vale para todos os condutores. Os condutores descritos pela Lei de Ohm são considerados ideais, estes possuem uma relação linear entre tensão e corrente. Por exemplo, quando se aumenta a tensão em n vezes, a corrente também aumenta em n vezes, e vice-versa (ALEXANDRE E SADIKU, 2013).

O levantamento da curva característica possibilita a visualização das propriedades presentes nos elementos resistivos através dos valores de tensão e corrente. Tornando possível inferir se um elemento de um circuito é linear ou não linear.

2.1. LEI DE KIRCHHOFF

As leis de Kirchhoff são assim denominadas em homenagem ao físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, que as formulou em 1845.

Essas leis são aplicadas na análise de circuitos elétricos com mais de uma fonte de tensão em série ou em paralelo. Quando aplicadas juntamente com a Lei de Ohm são obtidos um conjunto de equações que solucionam e fornecem os valores de corrente e tensão nos terminais dos circuitos (ALBUQUERQUE, 2010). Para um melhor entendimento acerca das Leis de Kirchhoff alguns conceitos são necessários: o de malha e nó. A malha é um caminho fechado no circuito e o nó é um ponto do circuito que possui três ou mais elementos conectados (BOYLESTAD, 2011). A Figura 1 apresenta um circuito que possui nós e malhas.

Figura 1 – Circuito elétrico contendo 3 malhas (ABEFA, BCDEB e ABCDFA) e 2 nós (B e E)

Fonte: Adaptado de Toda Matéria (2018).

A primeira Lei de Kirchhoff é conhecida como Lei dos Nós ou Lei das Correntes, esta estabelece que a soma algébrica das correntes em um nó é zero, ou seja, as correntes que entram num nó são iguais à soma das correntes que saem desse mesmo nó (EDMINISTER, 2014). A segunda Lei de Kirchhoff é chamada de Lei dos Malhas ou Lei das Tensões, que para qualquer caminho fechado, estabelece que a soma algébrica das tensões é zero (EDMINISTER, 2014).

3. METODOLOGIA

Para a construção das práticas de Lei de Ohm e Kirchhoff pensando no custo-benefício usamos lixo eletrônico para a construção das atividades realizadas no laboratório. As práticas realizadas podem ser usadas tanto para alunos de engenharia elétrica como para aluno de ensino médio-técnico, para pôr em prática tudo que eles viram em sala de aula.

3.1. PRÁTICA I

A primeira prática será sobre Lei de Ohm, onde usamos duas cargas distintas. A primeira carga constituída de um resistor e a segunda uma lâmpada incandescente. O protótipo consistiu em uma “caixa preta”, a base principal foi retirada de caixas de fonte de carregadores, onde além das cargas, também possui espaço reservado para realização da leitura da corrente e tensão através do amperímetro e voltímetro. Dentro da caixa também existem terminais para que possa colocar a fonte de tensão. Para fazer os terminais e conexões foram utilizados plugs banana e cabos retirados de lixo eletrônico. O resistor (carga 1) foi colocado de forma fixa em uma placa para melhor leitura do aluno, como mostra a figura 2. Na segunda parte da prática de Lei de Ohm, segunda carga (lâmpada incandescente). Ela foi colocada numa caixa de fonte de bateria. Os plugs bananas e cabos fêmeas retirados do lixo eletrônico também serão usados na construção do circuito. Para energizar o circuito, foram ligadas duas fontes CC (corrente contínua) caseiras em série, para a obtenção de maior tensão requerida pela lâmpada. Por meio da

variação de tensão que o aluno realiza, é verificado a tensão e corrente na carga (lâmpada). A Figura 3 apresenta o protótipo desenvolvido juntamente com as cargas para a Lei de Ohm.

Figura 2– Caixa de Ohm

Fonte: Autoria Própria (2019).

Figura 3 – Cargas utilizadas para experimento de Lei de Ohm.

Fonte: Autoria Própria (2019).

3.2. PRÁTICA II

No protótipo da Lei de Kirchhoff, foi utilizado um circuito misto constituído de 4 resistores, os resistores foram colocados numa base de madeira, tal como os terminais usados para os resistores, os terminais são constituídos por pinos de ferro que foram retirados de uma placa-mãe de computadores, onde foram colocados o multímetro(voltímetro), para ler as tensões e verificar a aplicação da Lei de Kirchhoff. Foram fixados os pinos de ferro junto com os cabos e conectores, todos retirados da placa mãe para serem feitas as conexões do circuito misto. Para energizar o circuito foi utilizada uma fonte CC (corrente contínua) ajustável de componentes reaproveitável. A Figura 4 apresenta a placa de resistores utilizada para a associação e desenvolvimento do experimento e a Figura 5 mostra o circuito que os alunos reproduziram na placa de resistores.

Figura 4 – Base de madeira com os resistores

Fonte: Autoria Própria (2019).

Figura 5 – Circuito misto usado na prática

Fonte: Autoria Própria (2019).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os alunos foram separados em duas equipes, revezando os experimentos. Um roteiro de práticas simples foi dado para cada equipe com direcionamentos para os experimentos e perguntas relacionadas à comparação entre a teoria que envolvida nos procedimentos propostos e os resultados encontrados. Além disso, ao concluir os experimentos, o roteiro trazia perguntas finais que possuíam o objetivo de fornecer um feedback positivo ou negativo dos alunos a respeito da eficácia práticas. Ambos os experimentos foram pensados levando em consideração que seria o primeiro contato do estudante com práticas laboratoriais então, os protótipos deveriam ser intuitivos e versáteis.

O primeiro objetivo alcançado foi que nenhum dos componentes utilizados foi comprado para elaborar as práticas, mostrando que é possível desenvolver diversos experimentos laboratoriais com recursos limitados. Apenas os dispositivos de medição, voltímetro e amperímetro, que já existiam no laboratório, não foram reaproveitados de sucatas. A primeira prática pensada, referente ao conteúdo lei de ohm, possui o intuito de realizar medições de corrente e tensão. Os locais de encaixe para cada multímetro, carga e fonte são indicados de forma que a única preocupação do estudante, ao realizar esse experimento, seja analisar o acréscimo de tensão que o circuito está submetido e como se dá a relação com a corrente com diferentes cargas conectadas.

O protótipo pensado para demonstrar a Lei de Ohm possui botão para ligar e se trata de uma caixa fechada com plugs isolados para conexões, garantindo a segurança dos alunos com menor experiência. O experimento funcionou conforme esperado, todos os alunos conseguiram realizar medições coerentes e em conformidade com a teoria, não foram relatadas dificuldades, conseguindo analisar o que foi pedido no roteiro proposto. A segunda prática, referente aos conhecimentos das leis de Kirchhoff, possibilita a criação de diversos circuitos em uma mesma placa, como foram feitos conectores em cada extremidade dos resistores e plugs, cada resistor poderia ser conectado a outro em série ou paralelo, e a combinação pode variar de acordo com o nível de conhecimento de cada turma. Foi observado que os alunos encontraram maior dificuldade em realizar o que foi pedido, quando comparada com a primeira, pois para um primeiro contato, alguns alunos não conseguem visualizar como fariam as ligações para reproduzir o circuito proposto. Em laboratório, todos os componentes funcionaram conforme esperado.

Todos os estudantes conseguiram realizar os experimentos, sendo assim, considerada em conformidade com uma das premissas desejadas, que é tornar os processos das práticas intuitivos para os estudantes. Uma das equipes relatou dificuldades para a conexão dos resistores da prática, os conectores que foram retirados de placas mãe precisavam de cuidado para a conexão, sendo essa o único detalhe citado pelos alunos como possível melhoria. Quando questionados se as práticas os motivaram a entender os conteúdos vistos nas aulas teóricas, a resposta geral foi bastante positiva. As atividades despertaram interesse dos alunos, por dois motivos principais, por proporcionarem a visualização prática do conteúdo visto em sala, que agrega muito no entendimento do mesmo, e por serem práticas pensadas para suprir uma possível demanda de uma instituição de ensino com recursos limitados, evitando que os alunos sejam prejudicados. Além disso, equipamentos eletrônicos são descartados diariamente, seja por falha de algum componente ou por se tornar obsoleto, então torna-se bastante importante introduzir problemas atuais na rotina dos estudantes, disseminando um uso mais consciente dos materiais que temos disponíveis. As Figuras 6 e 7 apresentam os alunos realizando as práticas desenvolvidas.

Figura 6 – Alunos realizando prática da Lei de Ohm.

Figura 7 – Aplicação da prática de Lei de Kirchhoff.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas condições impostas aos experimentos com a Lei de Ohm e as Leis de Kirchhoff, as práticas desenvolvidas mostraram que os modelos escolhidos apresentaram resultados satisfatórios de acordo com o desenvolvimento dos estudantes.

A simplicidade de realização dos experimentos também torna sua compreensão acessível aos alunos e a utilização do lixo eletrônico, tem grandes vantagens didáticas para o estudo e discussão dos circuitos elétricos. As práticas apresentadas são compatíveis com a interpretação física e os experimentos desenvolvidos contribuem para uma avaliação mais abrangente e realística das leis envolvidas. A importância de relacionar o que o aluno já sabe com os conceitos estudados e verificar esse conhecimento através dos experimentos e dos resultados obtidos faz da metodologia utilizada uma excelente alternativa para se promover aprendizagem significativa. Através do lixo eletrônico foi possível construir práticas de fácil entendimento para os alunos, uma vez que para eles seriam o primeiro contato com o que foi visto em sala de aula. As práticas realizadas serão ajustadas de acordo com o feedback obtido durante o processo para ajudar os estudantes da graduação e do curso técnico.

Usando e-lixo pode-se comprovar as múltiplas utilidades de diversas peças que são descartadas de forma inadequada no ambiente. Também foi possível obter resultados com as práticas ministradas e ter conhecimento das inúmeras práticas que podem ser construídas através do lixo eletrônico. Assim, favorecendo tanto os alunos que construíram, onde os mesmos viram as diversas utilidades, como os estudantes que participaram da atividade, abrangendo assim seu conhecimento.

REFERÊNCIAS

- [1] Albuquerque, Romulo O. Análise de Circuitos em Corrente Contínua. 21. ed. São Paulo: Érica, 2010.
- [2] Alexandre, Charles K.; Sadiku, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- [3] Boylestad, Robert L. Introdução à Análise de Circuitos. Prentice Hall/Pearson, 12ª. Ed, 2011.
- [4] Edminister, J.A. Circuitos Elétricos. ED. McGraw-Hill LTDA; 2014; 5ª Edição. (Coleção Schaum).
- [5] Oliveira, Fernando Carlos Ferreira de. A reciclagem de lixo eletrônico como ferramenta didática. Artigo científico para obtenção de título de especialista em Engenharia Elétrica e Eletromecânica. Universidade Candido Mendes, 2017.
- [6] Reis, Agnes Berdine Fonseca. Investigação da forma de descarte de eletrônicos pela Comunidade UFERSA-Campus Angicos. Trabalho de conclusão de curso , Angicos, 2014.
- [7] Reis, Luiz Antônio. Lixo eletrônico: um diagnóstico no município de Foz de Iguaçu. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Medianeira, Medianeira, 2014.
- [8] Toda Matéria. Leis de Kirchhoff – Malhas e Nós. 2018. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/leis-de-kirchhoff/>>. Acesso em 19 de abril de 2019.

Capítulo 25

Guerra das correntes elétricas em cena - O uso do teatro como metodologia ativa na construção de uma aprendizagem significativa da Física na Engenharia

Samuel de Almeida Caldeira

Thiago Linhares Brant Reis

Resumo: O presente trabalho visa desenvolver novas metodologias ativas e auxiliar a aprendizagem significativa dos conteúdos de Física e Matemática por meio do estímulo ao desenvolvimento do raciocínio abstrato e à contextualização de problemas. A partir da construção deste raciocínio abstrato, a escolha de abordagens de resolução em termos numéricos de problemas de Física e de Matemática podem se transformadas em processos mais simples, levando em consideração que esses problemas podem ser estruturados e explorados em moldes altamente ligados aos objetivos de aprendizagem das avaliações formativas dos cursos de engenharia.

Como o grupo Anima utiliza avaliação modular / institucional baseada em exercícios contextualizados, percebemos a grande dificuldade dos estudantes na interpretação de enunciados dos problemas de física e na sequência transpor o raciocínio para o fenômeno físico do exercício a ser detalhado e resolvido em termos numéricos. Além dessas abstrações de pensamento necessárias para o desenvolvimento do conhecimento científico, os estudantes podem resolver o problema usando: análise, avaliação e criação. Tais atividades correspondem aos níveis hierárquicos cognitivos superiores da taxonomia de Bloom e também aos mais altos níveis de abstração da Taxonomia de SOLO.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Encenação teatral. Taxonomia.

1. INTRODUÇÃO

O Ensino Superior no Brasil, que normalmente tem como missão ser um instrumento de formação profissional precisa ser repensado. O modelo foi possivelmente adaptado para formar trabalhadores aptos a trabalharem em um modelo baseado na revolução industrial. Na atualidade, com as constantes mudanças no cenário sócio-econômico, juntamente a um avanço sem precedentes da tecnologia, esse modelo já não é tão eficiente para preparar as pessoas para desempenhar atividades mais complexas demandadas na atualidade (RSA ANIMATE, 2010).

Diante desse desafio, se faz necessária uma mudança de foco em sala de aula. Como o foco tradicional do professor de ensino superior consiste na transmissão dos conteúdos das disciplinas aos alunos em sala de aula e essa abordagem não se mostra tão eficaz, acreditamos que o foco em sala deve ser alterado para objetivos de aprendizagem, ou seja, quais conteúdos e habilidades são importantes para a formação do estudante. Esse novo enfoque do ensino e da aprendizagem é uma estratégia/ método conhecido como Sala de Aula Invertida, no qual o ensino é centrado no estudante. Nós professores devemos ter como objetivos o engajamento dos nossos estudantes dentro e fora da sala de aula como também estimular as metagognição, facilitando a aprendizagem dos alunos utilizando a sala de aula para explorar conteúdos e habilidades de forma mais contextualizada, de maneira que as ações referentes ao ensino façam sentido para os alunos. Diante do desafio atual do professor do ensino superior, foi elaborada uma atividade de caráter formativo, dentro de um projeto pedagógico, na tentativa de alcançarmos nossos objetivos referentes à aprendizagem significativa.

O presente trabalho foi elaborado a partir de um projeto pedagógico aplicado em uma disciplina chamada Laboratório de Práticas Integradas 2A (LPI 2A), do 3º semestre da matriz E2A da Engenharia Civil. O projeto pedagógico foi baseado em vídeos e artigos referentes à discussão da função do professor e da necessidade de promover o engajamento dos estudantes dentro e fora da aula (BIGGS, 1996) para uma forma de aprendizagem ativa (ZEPKE, 2010). Nesse contexto, o objetivo foi atuar como professor responsável pela elaboração de atividades e tarefas que permitissem estimular e engajar os estudantes com os conteúdos de Física nos mais altos níveis de cognição das Taxonomias de BLOOM e de SOLO. Os professores que desempenham essas funções são classificados como professores do terceiro nível, baseado em uma classificação obtida nos vídeos sobre aprendizagem e ensino no nível superior (BRABAND, 2006).

Os professores (do terceiro nível) estão particularmente preocupados com os resultados da aprendizagem dos estudantes e em fornecer aos estudantes frequentes feedbacks. Nesse contexto, a pretensão dos autores foi atuar como professores que estabelecem e desenvolvem atividades com objetivos claros de aprendizagem e que incentivam os alunos explicar os contextos da Física antes, durante e após a aula. A atividade proposta para a aprendizagem em Física foi a encenação teatral. A modalidade de encenação foi escolhida na tentativa de exemplificar aos estudantes o papel transformador que a educação universitária pode desempenhar na sociedade e na vida do aluno.

2. DESENVOLVIMENTO

A disciplina LPI, na qual o ensino é centrado no estudante, utiliza o planejamento reverso, visando atuação pedagógica com equidade, para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Durante o desenvolvimento da disciplina, percebeu-se que os estudantes aprendem mais, quando trabalham em grupo, resolvendo problemas contextualizados, atuando de forma a serem recursos uns para os outros. A partir desta percepção, as aulas foram planejadas e executadas utilizando metodologias ativas visando o desenvolvimento de habilidades como resiliência, empatia, colaboração e comunicação (LOTAN, 2017), as chamadas “soft skills”.

Quanto à avaliação, está possui caráter formativo e se dá ao longo do processo de ensino- aprendizagem. Os estudantes foram avaliados durante as aulas, enquanto interagiam com os outros integrantes do grupo, com os professores e com as atividades em si. Nesta disciplina, procurou-se deixar claro que os erros que os grupos viriam a cometer eram esperados, respeitados e analisados, ou seja, o erro seria um componente importante no processo de aprendizagem.

Durante as aulas, os estudantes receberam devolutivas (feedbacks) dos professores, cujo objetivo foi ajustar as “rotas” dos percursos de aprendizagem, sempre de acordo com os objetivos de aprendizagem previamente estabelecidos de forma os alunos foram incentivados, a se tornarem protagonistas do seu aprendizado, favorecendo assim, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias aos futuros profissionais.

2.1 CIÊNCIAS EM CENA

Na busca e pesquisa de formas eficientes para a aprendizagem significativa, foi proposto um diálogo interdisciplinar entre o Teatro (encenação teatral) e os conteúdos de física de eletricidade (NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, 2015), unindo as ciências exatas (Física e Matemática) e as ciências humanas (Teatro e Comunicação). Esse diálogo trabalhou com a abstração do conhecimento em questão. O objetivo da interação dessas áreas distintas envolveu mudanças e apropriações das linguagens na perspectiva da transposição didática da linguagem do contexto científico para uma linguagem usual que seja capaz de se fazer entendida por um público leigo.

A partir da encenação teatral, baseada em conceitos dos fenômenos físicos e matemáticos, os estudantes puderam desenvolver a aprendizagem significativa porque, aceitando o desafio da apresentação, eles ficaram diante de uma plateia, a qual precisaram explicar conceitos de Física e Matemática, a partir de uma investigação (CARVALHO, 2006). Nessa performance ao vivo, eles exploraram seus cinco sentidos humanos e também os da plateia. Desde a escolha de um contexto generalista ou específico, que eles iriam explorar até a encenação (produto final relacionado com os objetivos de aprendizagem), espera-se que o elenco formado por estudantes, tenha se desenvolvido a partir de uma abordagem/postura construtivista e que tenham explorados os mais altos níveis das taxonomias de SOLO e de Bloom. Como a taxonomia de Bloom tem divisões maiores e mais claras, em 6 níveis da pirâmide, ela foi utilizada para uma explicação mais didática do que foi esperado como resultado das atividades do projeto pedagógico.

Reconhecer/Relembrar

Os estudantes realizaram pesquisas sobre fenômenos físicos e matemáticos abordados em sala de aula, priorizando aqueles que eles vivenciaram em suas próprias rotinas. Tais fenômenos, assim que escolhidos, foram apresentados aos professores da disciplina e encenados na forma de um teatro.

Entendimento

Os alunos interpretaram os conceitos dos fenômenos físicos e matemáticos, entenderam as relações matemáticas envolvidas e sua consequente influência no fenômeno escolhido. Essa etapa foi fundamental para a construção do roteiro teatral.

Os alunos aplicaram, em um fenômeno selecionado, a modificação de linguagem. A modificação foi realizada a partir da linguagem científica dos livros e artigos de Física para uma linguagem mais usual (de forma que pudesse ser entendida facilmente por um público leigo).

Análise

Na ação de explicar para uma plateia o fenômeno físico encenado, o elenco (composto pelos próprios estudantes) pôde interagir com a audiência conduzindo-os para uma análise dos fenômenos físicos presentes em suas próprias rotinas. Durante a encenação, os estudantes lembraram ao público leigo que a Física além de nos possibilitar analisar vários fenômenos, ajuda também a prever vários comportamentos da natureza que pode afetar a vida em sociedade, como: terremotos, maremotos, vendavais e etc.

Avaliação

O elenco adotou uma postura crítica diante de alguns problemas que foram e que podem ser causados pela ausência de conhecimento científico. Existem inúmeros campos de estudo e segmentos da sociedade onde a falta desse conhecimento pode causar e já causou verdadeiras tragédias como: saúde coletiva, investimentos financeiros, esportes, meio ambiente e indústria. No nosso país os exemplos mais recentes foram: o medo da população em contrair doenças ao se vacinar e a crença que a substância fosfoetanolamina atuaria na cura a todos os tipos de câncer.

Criação

Para o desafio do elenco de entender os fenômenos físicos, praticar abstrações na tarefa de explicar fenômenos físicos para um público leigo, os alunos criaram seus próprios mecanismos para fazer isso. Para essa tarefa eles puderam fazer uso dos seus cinco sentidos humanos como: audição, olfato, visão, paladar e tato. Essa criação esteve presente no roteiro escrito por eles, no ambiente utilizado na encenação, nos gestos e na fala dos personagens.

Utilizando a encenação teatral, tivemos como um ganho inicial o engajamento dos alunos nas aulas da disciplina de LPI, nas quais foram abordados e trabalhados conceitos de Física de eletricidade. Os alunos ficaram satisfeitos com a ideia do teatro científico, sendo uma nova experiência para eles. A disciplina contempla como principal tarefa o desafio tecnológico, este consiste em fazer um protótipo físico ou uma encenação teatral, ambos baseados na “Guerra das Correntes Elétricas”. Esta “guerra” se passou há cerca de 130 anos atrás e foi protagonizada por dois brilhantes cientistas: Thomas Edson e Nicola Tesla. De um lado Edson defendia a corrente elétrica contínua (DC), que entendia como mais segura e útil; do outro lado Tesla defendia a corrente alternada, que no seu entendimento poderia promover a popularização do uso da eletricidade no mundo inteiro.

3.METODOLOGIA

Para a realização do presente trabalho, as seguintes etapas foram utilizadas para o desenvolvimento do projeto pedagógico visando uma aprendizagem significativa dos conteúdos de física:

a) Para a aplicação do projeto pedagógico, a disciplina escolhida foi a de Laboratório de Práticas Integradas 2A (LPI 2A), pelo fato da disciplina ser composta exclusivamente de avaliações formativas, incluindo a última avaliação conhecida como desafio tecnológico, na qual foi inserida o projeto pedagógico, com pontuação de 30 pontos (em um total de 100 pontos).

b) Para a aplicação das metodologias ativas na forma de teatro, o tema definido como foi o mesmo tema do desafio tecnológico que foi institucionalizado para a disciplina: Guerra das Correntes Elétricas. Esse tema possibilitou a discussão entre os alunos sobre qual dos inventores (Edson ou Tesla) foi o “melhor”; incentivando aos alunos a buscar pela história da vida dos inventores e também há uma reflexão sobre as vantagens e desvantagens das invenções de cada inventor.

c) Foi definido que cada grupo de teatro poderia ter no máximo 6 alunos, e que todos os alunos integrantes deveriam participar de todo o processo, desde a roteirização a encenação. A formação dos grupos foi realizada sem a interferência do professor.

d) O roteiro foi produzido pelos próprios alunos, de acordo com suas próprias preferências. Os autores do texto apenas fizeram orientações aos grupos com relação a:

-Fontes de pesquisa adequadas;

-Literatura disponível (não apenas científica) referente a utilização das artes para ilustração/encenação dos fenômenos científicos.

e) Artigos e livros publicados foram utilizados pelos autores para demonstrar/ inspirar os alunos na criação de conteúdo nas formas de roteiro e encenação teatral, os quais as artes são utilizadas para o entendimento e explicação das ciências de forma lúdica. Os materiais os quais se deu maior foco foram:

4. RESULTADOS

Como resultado da implementação dessa atividade aberta, com múltiplos pontos de partida, envolvendo a encenação teatral, tivemos evidências de aprendizagem por parte dos alunos. Entre as evidências mais relevantes, tivemos um debate entre os elencos sobre qual dos cientistas (Edson x Tesla) “venceu a guerra das correntes”, durante esse debate que ocorreu em sala de aula, ficou claro que os alunos conseguiram entender a importância do legado desses dois cientistas (suas invenções). Os argumentos foram baseados na praticidade ou maneira como as principais invenções de cada um de Edson x Tesla funcionam. Outra evidência importante foi o feedback dado pelos alunos sobre a atividade desenvolvida, como o texto abaixo de um depoimento de um aluno que transcrito de forma integral:

“A prática, sobre Thomas Edison e Nikola Tesla, contribuiu primeiramente a entender e adquirir conhecimentos de conteúdo desconhecidos da disciplina Eletricidade e Magnetismo. Edson e Tesla são

grandes cientistas, que fizeram diversos experimentos e grandes criações que contribuiu na tecnologia no mundo, como a lâmpada incandescente, gramofone, embalagem a vácuo, etc....”

Na prática tivemos o desafio de construir de forma manual uma das criações desses autores, contribuindo assim para o processo de criatividade. Realizamos a prática em grupo a qual proporcionou que desenvolvêssemos o espírito de equipe, assim como o espírito de resolução de problemas e dificuldades que surgiram no decorrer no processo da criação do protótipo. Também contribuiu para que nós refletíssemos na importância de que um profissional não deve desistir de uma ideia mesmo que muitos desacreditem na eficácia da mesma, pois ao pesquisar a história de Edson relata que ele teve grandes ideias e que mesmo que as pessoas ao seu redor desacreditassem da importância da criação e que poderia revolucionar o mundo, ele insistiu até provar que estava com toda a razão. Ele foi um exemplo de profissional de grande determinação nos seus objetivos”.

Dessa forma, entendemos que essa atividade com forte caráter de metodologia ativa pode auxiliar professores na tarefa de romper certas dificuldades atuais na educação como: de que forma podemos inserir a educação no contexto do aluno? De que forma podemos deixar a educação mais condizente com a situação socioeconômica tão mutável na sociedade atual? Esses paradigmas da educação (RSA ANIMATE, 2010) devem ser discutidos entre os professores e também entre alunos e professores na atualidade.

Os autores receberam dos alunos alguns depoimentos, de forma anônima para garantir a confiabilidade dos relatos, e para ilustrar a percepção dos alunos da atividade proposta e desenvolvida em sala de aula, os relatos seguem abaixo:

- 1.“O formato das aulas de LPI é bastante interessante e dinâmico. Durante as aulas, os professores criam um ambiente capaz de gerar uma eficaz interação entre os estudantes, entre os estudantes e o professor, e entre os estudantes e a atividade conforme precisamos.”
- 2.“O modo em que o estudante aprende é inovador, pois é a partir de um determinado problema, somos estimulados a resolvê-lo, procurando diversas maneiras diferentes para isso.”
- 3.“O processo de aprendizagem durante a disciplina LPI acontece durante a resolução de problemas, em grupo, confrontando a teoria com a prática, no laboratório e também através do teatro. Analisamos os erros ou equívocos cometidos e aprendemos com eles. É um dos melhores métodos de aprendizagem que se tem atualmente.”
- 4.“Na minha concepção as formas de avaliação e de aprendizagem são inovadoras, saem do estereótipo de aluno sentado ouvindo e o professor comandando a sala. São aulas onde os alunos têm autonomia para buscar o “como fazer” e o “porque de fazer”, fazendo com que pesquisemos por conta própria absorvendo mais o conhecimento, além de termos a experiência de trabalhamos em equipe. As aulas são descontraídas e geram um bom conhecimento prático, facilitando a visualização de determinados conceitos. Após as apresentações ou encenações teatrais realizadas pelos alunos, os professores fazem as ponderações finais, retirando dúvidas e realizando o fechamento das aulas.”
- 5.“Percebo que a aprendizagem com a utilização de práticas e da encenação teatral é mais produtiva, porque podemos colocar a mão na massa, enxergar de forma ampliada o que, muitas vezes, só víamos por imagens ou imaginação. Isso facilita demais o entendimento.”

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa atividade desenvolvida de forma aberta, com múltiplos pontos de partida, envolvendo a encenação teatral, obtivemos fortes indícios de que a eficácia do ensino e da aprendizagem é baseada em prestar atenção ao perfil dos alunos e as preferências e condições dos alunos, que obtiveram promoção intelectual. Essa atenção prestada pode nos ajudar a entender e elaborar quais são as estratégias que devem ser adotadas para tornar mais eficiente a atuação dos professores como mentores dos alunos, promovendo a equidade em sala de aula.

No entanto, pensamos que as práticas referentes a metodologias ativas devem obter suporte junto à experiência de outros professores, pois é extremamente relevante dialogar, enquanto professores/mentores, sobre nossos projetos em andamento, nossas ideias, resultados e evidências de aprendizagem obtidas. A partir desses diálogos podem surgir grandes ideias para a prática educacional, além disso, podemos até mudar nossas perspectivas com relação aos conteúdos ministrados, alunos e a relação de ensino-aprendizagem, construindo parcerias, delegando autoridade e trabalhando em equipe.

REFERÊNCIAS

- [1] Biggs, J. 1996. Enhancing teaching through constructive alignment. Higher education 32 (3), 347-364.
- [2] Braband, C. Teaching teaching & understanding understanding. Aarhus : Aarhus University Press, 2006.1 DVD (19 min).
- [3] Carvalho, S. H. M. Uma viagem pela Física e Astronomia através do Teatro e da Dança. Física na Escola, v. 7, n. 1, 2006.
- [4] Lotan, R.& Cohen, E. Planejando o trabalho em grupo. Editora Penso, Instituto Sidarta. São Paulo, 2017.
- [5] National Geographic Channel. 2015.Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=CUVG2_HSnpo>. Acesso em 08 jul.2018.
- [6] RSA Animate: Changing Education Paradigms. 2010.(11m40s). Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcdGpL4U>>. Acesso em 06 jul.2018.
- [7] Silveira, A. F.; Silva, A. P. B.; Filho, A. R The diffusion of science through theater: a study of Copenhagen by Michael Frayn...VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2000. Available: <http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viiienpec/pdfs/359.pdf>.
- [8] Tahan, M. The man who counted. 58ª edição. Rio de Janeiro, Editora Record, 2002.
- [9] Zepke, N. & Leach, L. (2010). Improving student engagement: Ten proposals for action. Active Learning in Higher Education, 11 (3), 167-177.

Capítulo 26

Apresentação de seminários como metodologia complementar de ensino de Física para as engenharias

Marcel Almeida do Amaral

Adrielle de Sousa Nascimento

Alexandre Guimarães Rodrigues

Resumo: O presente trabalho relata a experiência de uma atividade de monitoria baseada na construção e na apresentação de seminários realizados em uma turma da disciplina Física Fundamental II para os cursos de Engenharia da Computação e de Engenharia de Telecomunicações pertencentes ao Instituto de Tecnologia da UFPa (ITEC/UFPa). Os objetivos principais do trabalho consistem em fomentar aos participantes a prática de competências exigidas no ambiente profissional da engenharia, como a comunicação oral e o trabalho em equipe, bem como a busca de conteúdos complementares aos estudados em sala de aula por intermédio de experimentos, artigos recentes, vídeos e de tópicos ligados à História da Ciência. As informações apresentadas possuem potencial para servir como guia para professores interessados em replicar e aperfeiçoar a prática avaliativa.

Palavras-chave: Seminários, Física, Metodologias de ensino.

1.INTRODUÇÃO

Com o advento de avançados softwares capazes de realizar inúmeras tarefas repetitivas e cálculos complexos em cada vez menos tempo e a um custo cada vez menor, as competências exigidas pelo mercado de trabalho a um profissional de Engenharia deixam de ser as relacionadas à capacidade de substituir valores em uma fórmula.

CZEKSTER & COSTA (2014) destacam que até algum tempo atrás, as organizações buscavam colaboradores inteligentes, com base nas habilidades técnicas exigidas para o exercício de funções específicas. No entanto, hoje são tidas como características comuns aos indivíduos eficazes, dentre outras, a proatividade, a visão clara dos objetivos e das crenças, a disciplina para fazer o mais importante, o pensamento na vitória, a empatia com o outro, a sinergia, a criatividade e a busca pelo aprimoramento.

No entanto, a busca pelo desenvolvimento de tais competências ainda não é prática corrente dos docentes no decorrer na maior parte dos cursos regulares de graduação. Tal observação é válida também para os cursos universitários de física básica. Na disciplina Física observa-se que predomina entre os alunos a prática do estudo através da pura e simples resolução de uma lista de exercícios, a fim de se preparar para a prova da disciplina, decorando fórmulas, buscando “macetes” e passo-a-passos mecanizados para resolução de certos tipos de questões operacionais. Tais questões, em geral, consistem de enunciados envolvendo entes abstratos como blocos e partículas, e não estimulam no aluno a prática da formulação de hipóteses, tampouco a assimilação da base conceitual necessária para visualizar como os tópicos da disciplina se relacionam com as aplicações profissionais em Engenharia.

Nessa direção, VILLAS BOAS (2009) defende que o processo avaliativo não pode ter como foco somente uma provável aprovação do aluno, visto que muitas vezes o quantitativo obtido em uma avaliação pode não representar a aquisição de competências e habilidades por parte do discente. O discente que adquiriu mais competências na disciplina recebe uma avaliação quantitativa mais baixa que o discente que melhor se preparou para as provas escritas, as quais gozam de um predomínio quase exclusivo como modalidade de avaliação nos cursos básicos de disciplinas teóricas nas áreas de exatas. Na grande maioria das vezes são aplicadas na forma individual, sem consulta, com tempo determinado e fortemente baseadas em questões de livros textos da disciplina.

Não é crível supor ser possível desenvolver uma formação acadêmica holística no que diz respeito ao desenvolvimento de múltiplas competências e habilidades a partir de uma única modalidade avaliativa. Há competências e habilidades que não são contempladas pelo formato tradicional de avaliação escrita e que são fundamentais para a prática profissional do engenheiro. Muitas dessas competências são naturalmente valorizadas em práticas de seminário e também estão em acordo com a resolução CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002 que institui as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Engenharia no Brasil. Segundo essa resolução, consta no artigo 4º, referente às competências e habilidades requeridas para a formação do engenheiro:

- [...] VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - IX - atuar em equipes multidisciplinares;
 - X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;
 - XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.
- (Brasil, Resolução CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002).

Dentro desse cenário, CARBONESI (2016) apresenta o uso da técnica de seminário como procedimento avaliativo que possibilita ao aluno desenvolver competências e habilidades no que se refere à pesquisa, à autonomia na busca de conhecimento, ao trabalho em grupo, à comunicação e o posicionamento crítico reflexivo verbalizado do educando no decorrer do processo de organização e resultado do trabalho proposto. A autora destaca, ainda, a metodologia como uma das primeiras a inserir o graduando no processo investigativo da pesquisa.

Cabe ressaltar, também, que é na forma de seminário que são apresentadas muitas discussões no meio empresarial, bem como a defesa de artigos e do Trabalho de Conclusão de Curso do graduando. Portanto, quanto antes ele se tornar familiarizado com esse procedimento, mais preparado para essas importantes etapas ele estará.

Aparecem como forte inspiração para o trabalho as disciplinas Tecnologia da Construção Civil I e Tecnologia da Construção Civil II, ministradas pelo professor André Luiz Guerreiro da Cruz para a Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará (UFPA). A ementa de ambas as disciplinas, de carga horária semanal de 4 horas cada, abrange mais de 40 tópicos, cada um com seu rol de peculiaridades. Um modelo de aula e avaliação tradicionais traria dificuldades aos alunos para reter tanto conteúdo em tão pouco tempo. A solução encontrada pelo professor foi dividir a turma em duplas, cada uma responsável pela apresentação de dois tópicos de cada disciplina. Durante as apresentações preparadas e ministradas pelas duplas, o professor realizava intervenções acrescentando informações baseadas em sua própria experiência acadêmica e profissional. Dessa forma, todos os tópicos foram apresentados de forma detalhada após profunda pesquisa dos ministrantes.

O presente trabalho consiste no relato de todo o processo de planejamento e de organização de uma série de apresentações preparadas e ministradas por alunos da disciplina Física Fundamental II, dos cursos de Engenharia de Telecomunicações e Engenharia da Computação da UFPA. Tal processo se deu sob orientação de monitores e do professor da disciplina, a fim de explorar: experimentos; simuladores; vídeos; artigos científicos e/ou de divulgação; aplicativos; aplicações do conteúdo no curso dos alunos; etc. As apresentações, acontecendo fora do horário de aula, também foram caracterizadas como atividades abrangidas pela monitoria.

O detalhamento da metodologia apresentada a seguir tem o intuito de oferecer um guia estruturado para professores interessados em aplicar a modalidade avaliativa abordada neste trabalho. Espera-se, com isso, que tal modelo possa vir a ser ainda mais estudado e utilizado, a fim também de aperfeiçoar os procedimentos usados.

Os monitores que lideraram essa prática são do quadro de Física Elementar do Programa de Cursos de Nivelamento para o Aprendizado das Ciências Básicas para as Engenharias (PCNA-UFPA) que realiza atividades e desenvolve pesquisas com o objetivo de diminuir a evasão e introduzir metodologias ativas de aprendizado nos cursos de engenharia, possuindo vasta bibliografia publicada em congressos e periódicos da área de educação em engenharia (AMARAL et. al, 2016)

2.OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivos utilizar o tempo complementar de monitoria para orientar os alunos a entrar em contato com conteúdos ou temáticas que não são apresentados durante o curso regular da disciplina teórica, tais como história da ciência e atividades experimentais, bem como ambientá-los em relação a aspectos comuns do exercício da engenharia, como o trabalho em equipe e a prática de pesquisa.

3.METODOLOGIA

A monitoria foi realizada na disciplina Física Fundamental II para uma turma da Faculdade de Engenharia da Computação e Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal do Pará, no período de novembro de 2016 a fevereiro de 2017, sob a orientação de graduandos veteranos dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Química da UFPA. Destaca-se que, para a referida Faculdade, o curso de Física II corresponde aos conteúdos de Eletricidade e Magnetismo.

A atividade relatada no presente artigo consistiu nas seguintes etapas: divulgação prévia da proposta para a turma; reunião inicial para formação das equipes e divisão dos tópicos a serem apresentados; montagem do cronograma de atividades com auxílio dos alunos; orientação das equipes; apresentação dos seminários e avaliação das apresentações.

3.1.APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Inicialmente a proposta foi apresentada em um documento detalhado para o professor da disciplina regular. O docente em questão agendou um horário durante uma aula para que um dos monitores fizesse a divulgação da metodologia complementar.

Nesse encontro com a turma, foram apresentados todos os detalhes das atividades incluindo objetivo, metodologia, importância e critérios de avaliação. Deixou-se claro que deveriam participar apenas os alunos que estivessem dispostos a se comprometer ativamente com a atividade. Inicialmente, 22 dos 72 alunos matriculados se mostraram interessados e, dessa forma, foi criado um grupo em um aplicativo de mensagens instantâneas a fim de servir como canal de informação entre monitores e participantes.

3.2.DEFINIÇÃO DOS TEMAS E FORMAÇÃO DAS EQUIPES

Uma segunda reunião foi marcada para a formação das equipes. Na oportunidade, além da definição dos temas por equipe, foi feita a escolha dos membros responsáveis por participar de reuniões com os monitores, e por repassar informações sobre os trabalhos desenvolvidos.

Foram selecionados dez temas centrais a serem desenvolvidos a partir da ementa da disciplina Física Fundamental II e dos capítulos selecionados pelo próprio professor da disciplina. Os seminários deveriam ocorrer na seguinte ordem de conteúdos: Lei de Coulomb, Campo Elétrico, Lei de Gauss, Potencial Elétrico, Capacitância, Corrente e Resistência, Leis de Kirchhoff e Circuitos RC, Força magnética, Campos magnéticos produzidos por correntes e DDP induzida por variação de fluxo magnético. Optou-se por tal divisão porque vai ao encontro dos principais livros-textos utilizados na disciplina, bem como garante que todo o conteúdo a ser apresentado na aula regular seria coberto nos seminários.

Com isso ficou definido que cinco equipes deveriam ser formadas para que cada uma apresentasse dois tópicos, definidos por sorteio. Para que os integrantes tivessem tempo para se dedicar às duas apresentações, o grupo responsável pela primeira apresentação faria também a sexta. O grupo responsável pela segunda apresentação faria também a sétima, e assim por diante, seguindo a ordem já citada.

Os 22 participantes se organizaram em dois grupos de 5 membros, e três grupos de 4 membros, evitando uma distribuição muito desigual. Ao fim de 5 apresentações, seria considerada uma reorganização das equipes, caso houvesse evasão.

3.3.FORMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Uma vez que a participação no Ciclo de Seminários não era obrigatória, fez-se necessário encontrar um horário que se adaptasse à disponibilidade da maioria dos alunos envolvidos. A definição do horário para realização do encontro semanal da monitoria se deu pela análise dos dados de uma planilha enviada aos participantes com horários das 14:30h às 18:30h, cada um com duração de duas horas, de segunda-feira a sexta-feira, os quais deveriam ser preenchidos com as opções “Disponível”, “Indisponível” e “Prefere outro horário”.

Nos encontros, haveria a apresentação de dois tópicos, ou seja, de duas equipes, seguindo a ordem estabelecida anteriormente. As datas dos encontros, a princípio semanais, foram definidas em conversas ao longo do projeto.

3.4.ORIENTAÇÃO DAS EQUIPES

Durante a semana, eram marcadas reuniões com as próximas equipes a se apresentar, com o objetivo de fornecer orientações, discutir as ideias apresentadas, e apontar e corrigir possíveis erros de abordagem. Em algumas reuniões, foi possível contar com a presença de professores de Física da UFPA vinculados ao PCNA. Da mesma forma, foi realizada uma visita ao Museu Interativo de Física (MINF-UFPA) para participação em experimentos relacionados aos temas.

3.5.APRESENTAÇÕES DOS SEMINÁRIOS E AVALIAÇÃO DAS EQUIPES

As apresentações deveriam ser realizadas por pelo menos um integrante das equipes, durante cerca de uma hora. A nota da apresentação seria atribuída a todos os membros.

Para a atribuição das notas, utilizaram-se os cinco critérios contidos na Tabela 1. Em cada um deles os grupos poderiam receber “BOM” (3 pontos), “OBSERVADO” (1 ponto) e “NÃO OBSERVADO” (0 ponto).

Tabela 1 – Critérios de avaliação dos seminários.

Critério	Descrição
Domínio do tema	Nível de compreensão que o ministrante mostrou possuir do conteúdo.
Clareza na explicação (oral)	Organização, clareza e objetividade na forma do ministrante se expressar.
Clareza na explicação (slide)	Organização e objetividade dos slides. Estes deveriam ser limpos e contribuir para o objetivo da palestra. Textos em excesso, bem como transições exageradas de slides deveriam ser evitados.
Conteúdo adicional (vídeos, experimentos, pesquisas recentes, simuladores etc.)	Organização, forma de abordagem, diversificação e finalidade do conteúdo adicional para a apresentação.
Aplicação do conteúdo no curso	Preocupação em mostrar a relevância dos tópicos apresentados para as áreas de engenharia de telecomunicações e engenharia da computação.

A nota da apresentação era atribuída por média aritmética ponderada dos critérios, tendo o critério *domínio do tema* peso 2, e os demais peso 1. Os alunos que apresentassem frequência mínima de 70% receberiam um certificado de participação da atividade emitido pelo PCNA, e teriam suas notas enviadas ao professor da disciplina como registro de esforço empreendido na atividade. Posteriormente o docente responsável pela disciplina optou por utilizar as notas como avaliação substitutiva dos alunos participantes, isto é, substituindo a menor nota alcançada nas avaliações regulares pela nota da atividade.

4.RESULTADOS

De início, observou-se que a turma apresentou dificuldades na formação das equipes devido ao fato de cursarem a disciplina alunos advindos de dois diferentes cursos e que, em geral, não se conheciam direito. Após a conclusão dessa etapa, dos 22 alunos que compareceram na reunião de formação das equipes, 16 membros participaram da primeira apresentação e 15 obtiveram a frequência de 70% nas apresentações. A desistência de 7 alunos gerou novas dificuldades nos remanescentes e forçou a uma reorganização dos grupos na metade do projeto, havendo a formação de 5 equipes de 3 membros, arranjo que se manteve constante até o término das atividades. Segundo o modelo de TUCKMAN (1965), esse fato era esperado e não pode ser encarado como um ponto fraco da atividade, já que uma das etapas da formação de equipes é justamente a fase de conflitos, caracterizada pelo baixo entusiasmo natural dos membros com o projeto.

Na fase de preparação das apresentações, o principal problema das equipes foi conciliar o trabalho com as disciplinas regulares do curso, fato esse que gerou casos pontuais de falta de comprometimento e imprevisto observados em algumas apresentações. A maioria das equipes, no entanto, se apresentou bastante ativa, participando das reuniões de orientação marcadas pelo monitor e marcando reuniões extras para tirar dúvidas.

No que diz respeito à diversificação de abordagens dos conteúdos selecionados, as apresentações se restringiram a trata-los, majoritariamente, por intermédio de enfoques via História da Ciência ou de experimentos, conforme resumido nas tabelas 2 e 3, e ilustrado nas figuras 1 e 2. No entanto, houve equipes que basearam sua apresentação em discussões sobre problemas atuais, como o bloqueio do sinal telefônico em presídios, ou que dissertaram detalhadamente sobre equipamentos tecnológicos que utilizam como princípio as ferramentas abordadas no próprio seminário, tais como os chips, capacitores e transistores da memória RAM.

Tabela 2 – Conteúdos relacionados à História da Ciência abordados nos seminários.

Seminário	História da Ciência
Lei de Coulomb	<ul style="list-style-type: none"> Tales de Mileto e experiências com âmbar; Benjamim Franklin e o estudo dos trovões; William Gilbert e a introdução ao conceito de força elétrica; Coulomb e as medidas de carga com balança de torção.
Campo Elétrico	<ul style="list-style-type: none"> William Gilbert e os estudos da eletrização por atrito; Otto von Guericke e a máquina eletrostática; Charles Du Fay e os estudos de repulsão e atração elétrica; Benjamim Franklin e a conservação da carga elétrica; Coulomb e a interação entre partículas; Oersted e as relações entre eletricidade e magnetismo.
Potencial Elétrico	<ul style="list-style-type: none"> Volta e a pilha elétrica; Galvani e os estudos em bioeletricidade.
Capacitância	<ul style="list-style-type: none"> O acidente de Von Kleist; A garrafa de Leyden; Os capacitores ao longo do tempo.
Corrente e Resistência	<ul style="list-style-type: none"> Galvani e as experiências com rãs; Desenvolvimento da lei de Ohm.
Força magnética	<ul style="list-style-type: none"> Tales de Mileto e a descoberta da magnetita; Pierre de Maricourt e as experiências com limanhas de ferro; William Gilbert e a teoria do campo magnético da Terra.
Campos magnéticos produzidos por correntes	<ul style="list-style-type: none"> Oersted e o desvio da bússola próxima a uma corrente elétrica
DDP induzida por variação de fluxo magnético	<ul style="list-style-type: none"> Faraday e a relação entre fluxo magnético e DDP; Evolução dos transformadores.

Tabela 2 – Experimentos apresentados nos seminários.

Seminário	Experimentos
Lei de Coulomb	<ul style="list-style-type: none"> Balança de torção para medida da carga elétrica; Eletização de um canudinho.
Campo Elétrico	<ul style="list-style-type: none"> "Cabo de guerra" usando balões eletrizados e uma lata de refrigerante; Desvio da água com objetos eletrizados.
Lei de Gauss	<ul style="list-style-type: none"> "Gaiola de Faraday" usando papel alumínio para interromper o sinal do telefone
Potencial Elétrico	<ul style="list-style-type: none"> Uso de colher e papel alumínio para experimentar o "gosto da eletricidade"
Capacitância	<ul style="list-style-type: none"> Carregadores; Capacitores na memória RAM dos computadores.
Corrente e Resistência	<ul style="list-style-type: none"> Uso de lâmpadas para mostrar a relação entre o arranjo dos componentes do circuito e a potência; Circuitos com LED; Resistores utilizados em placas de TV.
Leis de Kirchhoff e Circuitos RC	<ul style="list-style-type: none"> Análogo mecânico do circuito elétrico utilizando bolinhas de gude e papelão; Simulação de um circuito com o software Arduino.
Força magnética	<ul style="list-style-type: none"> Uso de uma agulha para captar as linhas de indução do campo magnético terrestre; Experiência da pilha de moedas imantadas equilibradas
Campos magnéticos produzidos por correntes	<ul style="list-style-type: none"> Motor elétrico.
DDP induzida por variação de fluxo magnético	<ul style="list-style-type: none"> Experimento com transformadores usando o software Arduino; Experiência com ímãs, circuitos e multímetros.

Figura 1 – Experimento com circuito e lâmpadas LED

Figura 2- Alunos explicam os experimentos de Tales com a magnetita

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os participantes dos seminários tiveram oportunidade de tomar parte em discussões sobre conteúdos de física básica baseadas ou com suporte de: tópicos sobre História da Ciência; vídeos; experimentos de baixo custo; simuladores e exemplos de aplicações.

No processo de pesquisa, seja por conta própria ou por orientação de monitores ou professores, os mesmos tiveram acesso a ferramentas importantes, como livros, portais de pesquisas, laboratórios, revistas, podendo, assim, assumir uma postura crítica em relação ao conteúdo apresentado em sala pelo professor, conflitando as abordagens do professor e do livro-texto com fontes alternativas.

Os conflitos na fase de organização e os resultados apresentados pelos alunos revelam que estes tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades importantes do ponto de vista profissional, como o gerenciamento de pequenas equipes, a capacidade de falar em público e de elaborar slides claros e objetivos, assim como houve a necessidade de se planejar melhor para que pudessem conciliar essa atividade complementar com as várias disciplinas de seu curso.

É importante chamar atenção também para os efeitos positivos da atividade para os monitores que organizaram a atividade, uma vez que foi necessário que estes realizassem um meticuloso trabalho de planejamento, gerenciando de prazos, de atividades e de equipes. Para isso foram utilizadas diversas formas de planilhas e de registros. Dessa forma, foi possível para os monitores pôr em prática uma gama de ferramentas e de conhecimentos, sejam esses referentes aos conteúdos da física ou à técnicas de gerenciamento apresentadas de forma teórica em seus cursos de graduação em engenharia.

Quanto à utilização da atividade de seminário no que se refere à aprovação na disciplina, destaca-se que o professor responsável optou por usá-la como nota substitutiva. É oportuno ressaltar que há também

outras formas de levar em conta essa atividade complementar para efeito de consolidação de nota ou de conceito final da disciplina.

Com relação à frequência dos participantes, observa-se que dos 16 alunos que participaram do primeiro encontro de apresentações, após consolidação do cronograma, 15 obtiveram frequência de no mínimo 70%, constituindo uma fidelização do serviço de monitoria acima de 90%, em geral bem maior do que a obtida em outros modelos convencionais, baseados na pura resolução de exercícios. Isso se deve não só à geração dos certificados aos participantes, mas também ao comprometimento exigido dos alunos desde a primeira conversa, sem o qual não seria possível a realização de um trabalho com planejamento tão fechado.

REFERÊNCIAS

- [1] Amaral, Marcel Almeida do. Nascimento, Adrielle de Sousa. Rodrigues, Alexandre Guimarães. As abordagens dos principais livros-textos utilizados na disciplina Física I para as Engenharias. Anais: XLIV - Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Natal: 2016.
- [2] Carbonesi, Maria Anastácia Ribeiro Maia. O uso do seminário como procedimento avaliativo no ensino superior privado. X Congresso Iberoamericano de Docência Universitária. Múrcia: 2016
- [3] Czekster, Carlos Alberto; Costa, Luciano Adreata-da. Competências comportamentais de liderança e gestão na engenharia civil. Anais: XVII – Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Juiz de Fora: 2014.
- [4] Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002. Institui diretrizes curriculares nacionais do curso de engenharia. LEX, Brasília, Seção 1, p. 32.
- [5] Tuckman, B. W. Developmental sequence in small groups. Psychological bulletin. v.63, n.6, p.384, 1965.
- [6] Villas Boas, Benigna Maria de Freitas. Virando a escola do avesso por meio da avaliação. São Paulo: Papirus, 2008.

Autores

ADRIELLE DE SOUSA NASCIMENTO

Graduanda em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará. Estagiária do controle de qualidade da HEINEKEN. Estuda o aproveitamento de resíduos sólidos e o tratamento de efluentes industriais. Atuou como monitora de Física Elementar do PCNA, desenvolvendo pesquisas em Metodologias de Ensino (Análise dos livros-textos de Física para Engenharias; Proposta e aplicação de metodologias ativas de aprendizado); integrante do Centro Acadêmico de Engenharia Química e voluntária da Fundação Estudar.

ALAN KARDEK RÊGO SEGUNDO

Possui graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Ouro Preto (2008), mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2010) e doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2014). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração, em associação com o Instituto Tecnológico Vale - ITV. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Circuitos Eletrônicos, Sistemas Embarcados e Instrumentação, atuando principalmente nos seguintes temas: microcontroladores, automação de processos e sistemas de monitoramento de parâmetros elétricos do solo.

ALAN RIZATTO ESPESSATO

Engenheiro Civil, graduado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Professor das disciplinas de Mecânica dos Solos e Fundações e Obras de Terra na Faculdade de Engenharias e Arquitetura (FEITEP) em Maringá. Mestrando no programa de pós graduação em Engenharia Civil, com áreas de concentração em Estruturas e Geotecnia (UEM).

ALEX GOMES PEREIRA

Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade de Educação e Cultura de Porto Velho (UNESC). Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. Como pesquisador atua na área de Engenharia Geotecnia, com ênfase em pavimentação asfáltica e caracterização física dos materiais. Atuando principalmente nos seguintes temas: pavimentos e materiais de pavimentação, propriedades físicas e mecânicas dos materiais, tais como mecanismos de aumento de resistência, além de ensaios destrutivos e não destrutivos, ensaios de laboratório e caracterização de materiais por difração de raios x. Atualmente é membro do Grupo de pesquisa em Geotecnia (GEOTEC), e desenvolve pesquisas na busca de novos materiais para emprego em obras de pavimentação asfáltica.

ALEXANDRE GUIMARÃES RODRIGUES

Possui graduação em Física-bacharelado pela Universidade Federal do Pará (1997), mestrado em Física pela Universidade de São Paulo (1999) em Mecânica Quântica e doutorado em Física pela Universidade de São Paulo (2003) na área de Teoria Quântica de Campos. Realizou pós-Doutoramento no Projeto Milênio de Informação Quântica na Universidade Federal de Minas Gerais e na área de Ensino de Física na Universidade de São Paulo. É Professor Associado III da Universidade Federal do Pará. Coordena desde 2011 o PCNA, programa de assistência estudantil de cunho didático-pedagógico interligado à questões de ensino-pesquisa e extensão, e desde 2017 o Laboratório de Inovação Didática em Física (LIDF) que lida com inovação no ensino de Física com interfaces para as engenharias.

ALISON SILVA OLIVEIRA

Possui Graduação em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Centro de Educação e Saúde (CES). Linhas de estudo: Eletrodeposição de ligas metálicas, Corrosão, Difração de raios-X e caracterização de ligas metálicas.

ALLAN RODRIGO ARRIFANO MANITO

Possui graduação em Engenharia elétrica pela Universidade Federal do Pará (2006), mestrado em engenharia elétrica na área de sistemas de energia também pela UFPA (2009), e doutorado em engenharia elétrica na área de sistemas de energia na UFPA (2019). Área de pesquisa voltada, principalmente, nas seguintes linhas: Alta Tensão, Qualidade da Energia Elétrica e Eficiência Energética.

AMOS RODRIGUES MARTINS JUNIOR

Estudante Engenharia da Computação, desenvolvedor de novas tecnologias.

ANA REGINA NASCIMENTO CAMPOS

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (2000), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2003) e doutorado em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande (2008). Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Fermentação Semi Sólida e Eletrodeposição de ligas metálicas.

ANAMÉLIA DE MEDEIROS DANTAS RAULINO

Possui graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2015), atuando principalmente nos seguintes temas: eletrodeposição, corrosão, metodologia de superfície de resposta, ligas metálicas.

ANDREA HOLZ PFÜTZENREUTER

Atualmente é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC Campus Joinville, integrando os Grupos de Pesquisa de Infraestrutura e Transporte - GIT e o Grupo de Pesquisa em Gestão e Projetos - GP2. Arquiteta e Urbanista, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie/SP, participou com a bolsa PDSE/CAPES na Friedrich-Schiller-Universität em Jena-Alemanha. Especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e UFSC. Mestre em Habitação com ênfase em Planejamento, Gestão e Projeto pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas de São Paulo (IPT), especialista em Gestão de Projetos Sociais.

ANELICIA VERÔNICA BOMBANA CONSOLI

Possui graduação em Bacharelado em Direito pela Faculdade Mater Dei. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Escola da Magistratura do Trabalho - AMATRA 12 Região. Especialista em Docência do Ensino Superior. Mestre em Ciência Jurídica pelo Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí. Advogada. Professora de Graduação e Pós-Graduação. Coordenadora de Núcleo de Prática Jurídica .

ANTHONY MATHEUS CAVALCANTE DE MELO

Graduando em Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas - UFAL, Campus do Sertão em Delmiro Gouveia/AL. Integrante do grupo PET Engenharias (Programa de Educação Tutorial MEC/SESu) desde 2018 . Tem experiência em gestão empresarial e gestão de negócios.

ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA NETTO

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL e Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) pela Escola de Engenharia de São Carlos - EESC da Universidade de São Paulo - USP. Tem experiência na área de Engenharia Ambiental, com ênfase em tratamento de águas residuárias, atuando principalmente nos seguintes temas: licenciamento

ambiental, projeto e execução de estações de tratamento de água e esgoto, reuso de esgoto tratado, tratamento combinado anaeróbio-aeróbio de esgoto sanitário, reator de leito fixo operado de modo contínuo e avaliação de projetos de melhorias habitacionais e sanitárias.

ANTONIO RONIEL MARQUES DE SOUSA

Possui Graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Pará (2016), Mestrado em Engenharia Elétrica (Sistemas Elétricos de Potência) pela Universidade Federal do Pará (2018) e Curso de Pós Graduação Lato-Sensu em Análise e Diagnóstico em Eficiência Energética e Qualidade da Energia Elétrica pela UFPA – Universidade Federal do Pará (2019). Atualmente é aluno de Doutorado em Engenharia Elétrica pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) na Universidade Federal do Pará no Campus de Belém. Segue uma linha de pesquisa relacionada a análises multifásicas em transformadores de potência através de simulações computacionais utilizando o Método de Elementos Finitos.

BEATRIZ CRISTINA SILVÉRIO

Professora Doutora em Engenharia Química, Docente no Departamento de Engenharia de Alimentos, da Universidade Federal do triângulo Mineiro, ministra disciplinas de Fenômenos de Transporte e Fundamentos da Engenharia de Processos. É também pesquisadora da Universidade na qual atua orientando alunos de graduação e Pós-Graduação em Engenharia, nos temas relacionados à secagem, sistemas particulados, separação, fluidodinâmica computacional, energias renováveis, pirólise em leitos fixo e móveis.

BENÍCIO DE MORAIS LACERDA

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Mato Grosso em 2010. Possui mestrado acadêmico com ênfase em Engenharia de Estruturas e Construção Civil na especialidade cálculo estrutural, especificamente: Análise Experimental, Modelagem Numérica de Estruturas e Dosagem de Concreto, título obtido em 2013 pela Universidade Federal de Uberlândia. Especialista em Projeto, Execução e Desempenho de Estruturas e Fundações (IPOG, 2017). Doutorando em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) - São Leopoldo/RS. Possui experiência na elaboração de projetos com a utilização da plataforma BIM (Building Information Modeling) e MEF (Método dos Elementos Finitos).

BRUNO EIZO HIGAKI

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (2006), mestrado em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) pela Universidade de São Paulo (2009) e doutorado em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) pela Universidade de São Paulo (2014). Atualmente é Professor Assistente I do Centro Universitário FEI. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase na área de Estruturas e Estruturas Metálicas.

CARLOS ALBERTO CALDEIRA BRANT

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, 2017. Estudou efeitos de recalques de fundações por estacas escavadas no dimensionamento de vigas baldrame em edificações residenciais. Mestrando em Engenharia Civil, com ênfase em Estruturas, pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, 2018-2019. Participa do desenvolvimento de pesquisas sobre o acoplamento da corrosão-fissuração em estruturas de concreto armado.

CARMEN SILVIA GONÇALVES LOPES

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP (1985), mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo (1992) e doutorado em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia de São Carlos – USP (2016). Foi professora titular da UNAERP,

coordenadora de Extensão e do Curso de Engenharia Química. Tinha experiência na área de Química, com ênfase em Físico-Química Orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: HPAS, projeto pedagógico, mestrado profissionalizante, resíduos químicos e disciplinas relacionadas (in memorian).

CAROLINE DE SOUZA NEVES

Graduanda em Engenharia Automotiva pelo Centro Universitário SENAI CIMATEC; Técnica em Mecatrônica pela Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC.

CHARLES WAY HUN FUNG

Possui graduação em Engenharia Industrial Eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2007) e mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2012). Atualmente é professor titular do Centro Universitário Internacional. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos, atuando principalmente nos seguintes temas: sinais, robótica, microcontroladores, inteligência artificial e segurança.

JOSÉ DIAZ AMADO CLEIA LIBARINO

Possui graduação em Engenharia de Computação pela Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR (2007). Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia -UFBA (2012). Atualmente é Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) no Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Integrante do grupo de Pesquisa GIPAR (Grupo de Inovação e Pesquisa em Automação e Robótica).

CLEIA SANTOS LIBARINO

Possui graduação em Engenharia de Computação pela Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR (2007). Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia -UFBA (2012). Atualmente é Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) no Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Integrante do grupo de Pesquisa GIPAR (Grupo de Inovação e Pesquisa em Automação e Robótica). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Automação, atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: Aplicações com protótipos voltados para área de saúde. Aplicações com protótipos elétricos motorizados para navegação Autônoma.

CRESCÊNCIO RODRIGUES LIMA NETO

Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (2005), pós-graduação em Engenharia de Software pela Faculdade Boa Viagem (2008), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (2011). Em 2006 concluiu o Curso Sequencial de Formação Complementar em Análise de Testes do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, Convênio com a Motorola Industrial Ltda. Trabalhou como engenheiro de testes do C.E.S.A.R. (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) no projeto BTC(Brazilian Test Center) Motorola (2009). É membro ativo do grupo RiSE (Reuse in Software Engineering) desde 2008. Atualmente é pesquisador do RiSE Labs e do aSide@UFBA research group, doutor do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia (PGCOMP-UFBA) e professor do Instituto Federal da Bahia (IFBA)

DANIEL FREIRE ALMEIDA

Graduado no curso de Engenharia Química da Universidade Salvador (UNIFACS). Graduado no curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Engenharia Química pelo Programa de Graduação em Engenharia Química - PPEQ -UFBA. Doutorando em

Engenharia Química pelo Programa de Graduação em Engenharia Química - PPEQ -UFBA. Como pesquisador, vem atuando em trabalhos na área de combustíveis, biocombustíveis, análises físico-químicas, catálise heterogênea e processos de dessulfurização.

DANILO BRITO ALMEIDA

Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho. Professor do IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista-BA. Professor da FAINOR - Faculdade Independente do Nordeste.

DANILO RENAN MARQUES OGATA

Possui graduação em Engenharia Civil pela FACI Devry em 2018, iniciou sua carreira na Construção Civil em 2012 pela Andrade Gutierrez, na qual trabalhou com planejamento e gestão de projetos. Atualmente é Engenheiro e Gerente Geral na empresa Amazon Construções e Serviços LTDA, responsável em gestão de projetos, liderança, formação e seleção de equipes técnicas, fornecedores e execução de contratos da empresa.

DIEGO SANTANA DA SILVA

Graduando em Engenharia Química pela Universidade Salvador (UNIFACS), integrante do grupo de pesquisa Catalise e Ambiente (CATAM). Como bolsista da FAPESB de iniciação científica, desenvolveu estudos ligados a redução de enxofre em combustíveis fósseis, através de processos de adsorção. Ainda nessa vertente, está realizando pesquisas através de processos catalíticos heterogêneos envolvendo dessulfurização em FCC.

EDILSON CARLOS CARITÁ

Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pelo Centro Universitário de Rio Preto (1998), mestrado em Engenharia Elétrica [São Carlos] pela Universidade de São Paulo (2002) e doutorado em Ciências Médicas (Investigação Biomédica) [Rib. Preto] pela Universidade de São Paulo (2006). É Professor Titular e Coordenador do Curso de Engenharia de Software da Universidade de Ribeirão Preto. Tem experiência na área de Ciência da Computação e Engenharias, atuando principalmente nos seguintes temas: Objetos de Aprendizagem, Educação à Distância, Processos Avaliativos e Informática em Saúde.

EDUARDO ANTONIO GUIMARÃES TENÓRIO

Mestre em engenharia civil e ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande (2019), especialização em engenharia de segurança do trabalho pela Faculdade Integrada de Patos (2019), graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas (2017), graduação sanduíche em Economics - Western Michigan University (2014) e graduação sanduíche em Civil Engineering - Western Michigan University (2014). Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Engenharia geotécnica, atuando principalmente nos seguintes temas: função de falha, análise probabilística, fellenius, estimativas pontuais, probabilidade, support system e decision system, solos estabilizados, solos expansivos.

ELEN PRISCILA DE SOUZA LOBATO

Graduanda em Engenharia da Computação - UFPA (2014-2019); Integrante do Laboratório de Concepção e Análise de Dispositivos Elétricos (LCADE) no Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia - CEAMAZON (desde 2018); Coordenadora discente, monitora e bolsista do projeto de extensão INFOSaberes (desde 2016); Voluntária Mulheres na Ciência e Engenharia (desde 2017); Participou do grupo de fundação do IEEE UFPA Women in Engineering (2018); Possui como linhas de pesquisa: Indústria 4.0, Internet das Coisas (IoT) e Eficiência Energética.

ELISÂNGELA MARTINS LEAL

Experiência profissional em indústria e centros de pesquisa de grande porte, na área de Engenharia, com foco em pesquisa e desenvolvimento, atuando também com produtos e processos químicos. Experiência na coordenação de projetos de desenvolvimento e pesquisa, tecnologias inovativas/disruptivas, com equipe multidisciplinar, cumprimento de prazos e sequenciamento de tarefas. Atuação em sistemas de geração de energia e tratamento de água, auditorias energéticas em indústrias, seleção de produtos e processos para geração de energia, projetos e dimensionamento de equipamentos térmicos. Sólidos conhecimentos em termodinâmica, transferência de calor, mecânica de fluidos e química.

EWERTON VIANA NOBRE

Graduando em Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão. Integrante do Grupo PET Engenharias (Programa de Educação Tutorial MEC/SESu).

FELIPE SOUZA CABRAL CALADO

Estudante de engenharia mecânica pelo Centro Universitário SENAI CIMATEC, com previsão de conclusão de curso para o ano de 2019. Possui conhecimentos avançados no pacote office, em especial o MS Excel, e no Inventor (Autodesk). Por conta de experiências internacionais, considero meu nível de inglês como avançado, conseguindo me comunicar bem em nível técnico. Participei do programa Ciências sem fronteiras pelo qual tive a oportunidade de dar continuidade aos meus estudos em uma universidade alemã, tendo obtido conhecimento avançado também nessa língua.

FERNANDA COELHO CORREA

Estudante de Engenharia de Produção da Universidade do Estado do Pará (UEPA)

FERNANDO BERTON ZANCHI

Graduado em Física pela Universidade Federal de Rondônia (1999), Mestrado (2003) e Doutorado (2009) em Biologia Experimental. Possui experiência em Termodinâmica, Dinâmica Molecular Computacional aplicada, Eletromagnetismo, Física molecular, Química Medicinal, Bioinformática, Banco de Dados ORACLE, DB2 e MySQL e Programação e desenvolvimento em diversas linguagens. Atualmente é pesquisador da Fiocruz Rondônia e professor na Faculdade de Rondônia - FARO, além de professor permanente nos programas de Pós-graduação em Biologia Experimental - PGBIOExp e da Rede BIONORTE.

FERNANDO CESAR DIAS RIBEIRO

Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia São Paulo - FESP (1995) e mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo (Poli USP - 2008). Atualmente é colaborador e doutorando no Laboratório de Topografia e Geodésia na Poli-USP, professor do Curso de Edificações do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e professor no Centro Universitário da FEI. Tem experiência de mais de 22 anos em aplicações especiais da Topografia e Geodésia na construção pesada, mineração e grandes estruturas (pontes, barragens), trabalhando e desenvolvendo pesquisas mais especificamente no monitoramento de estruturas por meio de instrumentação geodésica.

GEMÍRSON DE PAULA DOS REIS

Mestre em Controle e Automação de Processos de Mineração pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e Instituto Tecnológico Vale (ITV). Especialista em Gestão de Projetos. Graduado em Engenharia Mecânica e Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Coordenador de projeto de extensão universitária. Tem experiência nas áreas de energia, de sistemas de instrumentação e de controle. Atua no desenvolvimento de sistema de instrumentação e de controle para a injeção de gás de eletrólise em um motogerador a diesel utilizado na

mineração de forma a promover uma economia no consumo de combustíveis fósseis e reduções nas emissões de gás efeito estufa na atmosfera.

GÉSSICA CAMILA FERREIRA SANTOS

Estudante de Engenharia de Produção da Universidade do Estado do Pará (UEPA)

HERMANY ALVES PINHEIRO

Engenheiro Eletricista. Especialista em Sistemas Elétricos de Potência

IGOR VIRGENS GANEM

Engenheiro Eletricista. Especialista em Sistemas Elétricos de Potência

ISABEL OBERDERFER CONSOLI

Arquiteta e urbanista graduada pela Faculdade Mater Dei, com MBA em Energias Renováveis pela UNINTER.. Cursa atualmente mestrado em Engenharia da Construção no Instituto Politécnico de Bragança (IPB) em Portugal. Foi bolsista da CAPES pelo programa Ciência Sem Fronteiras no período de 2015 a 2016, estudando nas universidades California State University Fullerton - CA e San Diego State University - CA, nos Estados Unidos da América. Possui experiência na elaboração de projetos arquitetônicos assistidos por computador, maquetes eletrônicas e renderização de imagens. Suas áreas de interesse são arquitetura bioclimática e sustentável, eficiência energética nas edificações, certificações ambientais de edifícios.

ISABELA ARAÚJO RESENDE

Graduada e Mestre em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia.

JADE PATRÍCIA DE SOUSA LOURINHO

Estudante de Engenharia de Produção da Universidade do Estado do Pará (UEPA)

JEFFERSON HONORIO GOMES DA SILVA

Mestrando em engenharia civil e ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande (2017-2019). Graduado em engenharia civil na Universidade Federal de Campina Grande em 2014, onde teve a oportunidade de participar como aluno voluntário de iniciação científica nos anos de 2010 à 2011, foi estagiário da Supermix concreto S/A nos anos de 2011 à 2013 e da âncora construções e empreendimentos imobiliários Ltda no ano de 2014, atuou como engenheiro civil na LTL construções e incorporações Ltda nos anos de 2014 à 2016.

JEFFERSON MAIA LIMA

Possui graduação em engenharia civil pela universidade federal do Pará UFPA (2000), Mestrado em engenharia civil pela universidade federal do Pará UFPA (2004), especialização em Avaliações e Perícias na Engenharia pela faculdade Oswaldo Cruz-SP/IPOG-GO (2009). Atua na área de Materiais de Construção Civil (cimento, agregados, adições e aditivos, argamassas e concretos) e Patologias nas Construções (revestimentos, estruturas de concreto, pisos).

JOABE MIKAEL ROCHA E SILVA NASCIMENTO

Graduando em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Alagoas - Campus do Sertão, Delmiro Gouveia/AL. Atualmente integrante bolsista do Grupo PET - Ações das Engenharias (Programa de Educação Tutorial MEC/SESu) desde fevereiro de 2018. Atuou como integrante do marketing por dez (10) meses do Centro Acadêmico de Engenharia da Produção. Atualmente estagia no setor de capacitação do SEBRAE/AL, Unidade Regional Delmiro Gouveia, desde abril de 2019.

JOÃO ERIVANDO SOARES MARQUES

Possui graduação em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande(2004), graduação em Engenharia Elétrica pela Faculdade Independente do Nordeste(2018), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba(2006) e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba(2010). Atualmente é Professor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia. Atuando principalmente nos seguintes temas: Automação.

JOÃO LUCAS OLIVEIRA SOUZA

João Lucas Oliveira Souza possui ensino médio pelo instituto social da Bahia (2012) . Atualmente é estudante de Engenharia de Produção do Centro Universitário SENAI CIMATEC.

JORDAN GONZAGA ANDRADE BATISTA SILVA

Engenheiro Químico e Engenheiro de Segurança do Trabalho graduado e pós-graduado (especialização) pela UNIFACS (Universidade Salvador). Atualmente, atua como Pesquisador e Mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) na área de catálise, reaproveitamento de materiais lignocelulósicos e produção de moléculas-plataforma. Tem experiência na área de Processo de Produção como Estagiário na área de Produção da Planta de PVC-BA na Braskem S.A. em Camaçari e também em Pesquisa em laboratórios trabalhando em Iniciação Científica durante 2 anos na área de Combustíveis, Química Analítica e Petróleo e Petroquímica.

JORGE NEI BRITO

Consultor Sênior. Professor TITULAR do Departamento de Eng. Mecânica da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Pós-Doutor em Eng. Mec., Área de Monitoramento de Máquinas, pela UNICAMP (2011). Doutor em Eng. Mec., Área de Projetos, pela UNICAMP (2002). Mestre em Eng. Mec., Área de Projetos, pela Universidade Federal de Uberlândia (1994). Eng. Mec. pela PUC-MINAS (1985). Coordenador do Curso de Eng. Mec. da UFSJ. Avaliador do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Especialista em detecção de falhas em máquinas rotativas através de Técnicas Preditivas e de Inteligência Artificial. Primeiro Vice-Presidente da COPIMERA (Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines).

JOSÉ ALBERTO DIAZ AMADO

Possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Católica Santa Maria (2003), revalidado como Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal de Minas Gerais (2013). Mestre (2008) e Doutor (2013) em Engenharia Elétrica e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pós-doutorado (2019) pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é Professor de magistério superior no Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Automação, atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: Aplicações com protótipos elétricos motorizados para navegação Autônoma, Aplicações com protótipos elétricos motorizados para sistema autosustentáveis de energia, Aplicações com manipuladores robóticos, Aplicações de controle com inteligência artificial e Automação Industrial.

JOSÉ ANDERSON MACHADO OLIVEIRA

Possui Graduação em Licenciatura em Química (2014) e Mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia (2016) pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente é aluno de doutorado em Química na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de eletroquímica, com ênfase nas seguintes linhas de pesquisa: deposição eletroquímica e corrosão.

JOSÉ LEONARDO COSTA RAULINO

Possui graduação em Química pela Universidade Federal de Campina Grande(2014), especialização em Neuropedagogia e psicanálise pela Faculdade de Ciências Empresariais de Natal(2017), mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia pela Universidade Federal de Campina Grande(2016) e ensino-médio-segundo-graupela EEEFM de Baraúna(2008). Atualmente é Professor da EEEMP Severino Pereira Gomes. Tem experiência na área de Química. Atuando principalmente nos seguintes temas: Eletrodeposição, corrosão, metodologia de superfície de resposta, liga Ni-Co-Fe.

JULIO CESAR CHAVES CAMARA

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia (1997), Engenharia Automotiva pela Politécnica de Hashimoto, Tóquio, mestrado em Mecatrônica pela Universidade Federal da Bahia (2006) e doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial - SENAI CIMATEC (2016). Atualmente é professor adjunto - SENAI CIMATEC. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Sistemas Automotivos, atuando principalmente nos seguintes temas: manutenção em veículos, motores, monitoramento de motores, combustíveis e sistemas automotivos.

KASSIA GRACIELE DOS SANTOS

Possui graduação (2006), mestrado (2008) e doutorado (2011) em Eng. Química pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU. Foi pesquisadora bolsista de Pós-Doutorado PNPd/Capes (2011 a 2013) atuando UFU. Atualmente é Professora no curso de Engenharia Química na Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM e atua como membro efetivo do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Química (PMPG-Qui), da Rede Mineira de Química. Tem experiência na área de Engenharia Química, atuando principalmente nos seguintes temas: secagem de resíduos, leito de jorro, pirólise de biomassa, fluidodinâmica computacional (CFD, CFD-DEM), granulação de fertilizantes; extração sustentável de óleos essenciais, escoamento multifásico granular, clarificação de lecitina de soja, energias renováveis. Ganhadora do Prêmio Capes de Tese de Doutorado 2012, da área de Engenharias II.

ELVIO PRADO KENEDY MARCONI G. SANTOS

Engenheiro Eletricista - ACES Member. Professor do IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista-BA. Graduação em Engenharia Elétrica - PUCMINAS -Belo Horizonte-MG. Mestre em Engenharia Elétrica - PPGEE-UFMG - Belo Horizonte-MG. Doutor em Engenharia Elétrica - PPGEE-UFBA / UFCG - Salvador-BA / Campina Grande - PB

KENEDY MARCONI GERALDO DOS SANTOS

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2006) , mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 2011) e Doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA, 2018). Profissional com vinte anos de experiência na área de Laboratórios Elétricos, Telecomunicações e Rádio Frequência. Atualmente é Professor efetivo do IFBA e leciona no curso de Eng. Elétrica. É membro do comitê de revisores das Revistas: IEEE América Latina - ISSN:1548-0992 e Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications (JMoe) - ISSN: 1516-7399.

LEONARDO PEREIRA BELTRÃO

Formado no curso técnico em eletromecânica pelo Instituto Federal de educação , ciência e tecnologia da Bahia , Graduando em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal de educação , ciência e tecnologia da Bahia , campus Paulo Afonso. Participou do programa de incentivo à aprendizagem voltado para o desenvolvimento de práticas de laboratório de Circuitos Elétricos.

LORENNNA DA SILVA FERREIRA

Graduada em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal da Bahia - Campus Paulo Afonso com habilitação em Sistemas de Potência. Pós Graduanda em MBA - Gestão de Projetos. Têm experiência de 1 ano no Movimento Empresa Júnior pela Luminus Jr.- Empresa Júnior de Engenharia Elétrica, atuando como gerente geral. Foi monitora durante dois editais na disciplina de Química Geral e participou de programa de incentivo à aprendizagem voltado para o desenvolvimento de práticas de laboratório de Circuitos Elétricos. Desenvolveu pesquisa na área de projetos elétricos, com ênfase em Luminotécnica para ambientes hospitalares.

LUCAS COSTA BRITO

Sócio, Consultor e Instrutor da Dynamic Services Consultoria Ltda. Doutorando pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia). Mestre pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia). Engenheiro Mecânico pela UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei). Professor do curso MBA, "Especialização em Engenharia de Manutenção e Gestão de Operações Industriais". Green Belt em Six Sigma. Especialista em detecção de falhas em equipamentos industriais através de Técnicas Preditivas e de Inteligência Artificial. Diretor Técnico Adjunto da FENEMI (Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial). Autor de artigos técnicos apresentados e publicados em congressos técnico-científicos. Palestrante convidado em congressos regionais e nacionais.

LUIS ALVES CORREIA FILHO

Possui graduação em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (2016) e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande (2018). Atualmente é Professor Efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, Processamento de Sinais e Compatibilidade Eletromagnética.

LUIZ ANTONIO MAGALHAES PONTES

Graduado em Engenharia Química pela UFRJ, mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela UFRJ e doutorado em Engenharia Química pela UNICAMP. Atualmente é professor adjunto da UFBA, dedicação exclusiva, presidente do Instituto Brasileiro de Tecnologia e Regulação - IBTR, consultor ad hoc de agências de fomento e revisor de revistas nacionais e internacionais. Orienta e leciona no Programa de Pós-graduação em Engenharia Química - PPEQ - UFBA e no curso de graduação Engenharia Química da UFBA. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em petróleo e petroquímica, transformação de biomassa e meio ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: reações, catalisadores, combustíveis, biocombustíveis, energia e ambiente.

MARCEL ALMEIDA DO AMARAL

Engenheiro Civil graduado pela UFPA e mestrando em Engenharia de Estruturas pela Universidade de São Paulo. Já atuou nas áreas de pesquisa em Metodologias de Ensino e Análise Dinâmica de Pontes em Elementos Finitos. Dentre os estudos realizados, encontram-se análises de livros-textos de Física para as Engenharias; proposta e aplicação de metodologias ativas de aprendizado; análise numérica e experimental de estruturas existentes; cursos ministrados de Física, Mecânica Vetorial, softwares de análise estrutural e linguagens de programação. Possui interesse nas áreas de Structural Health Monitoring (SHM) e Inteligência Artificial aplicada a Estruturas Civis.

MARCELLO CHEREM

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (2005) e mestrado em Engenharia de Estruturas pela Universidade de São Paulo (2010). Atualmente é diretor da TIPE Engenharia, professor da Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros (FEI). Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Estruturas, atuando principalmente nos seguintes temas: estruturas de concreto armado e estruturas metálicas.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA BARROZO

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1983), mestrado em Engenharia Química pela COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro (1985), doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos (1995) e Pós-doutorado na University of British Columbia (UBC) no Canadá. É professor Titular da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Sistemas Particulados, atuando principalmente nos seguintes temas: fluidodinâmica de sistemas particulados, separação sólido-fluido, secagem, recobrimento, granulação e flotação. É Pesquisador 1A do CNPq, Membro do Comitê Permanente do Congresso Brasileiro de Sistemas É Avaliador Institucional do INEP.

MARLEY FAGUNDES TAVARES

Graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Viçosa (2008), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (2012) . Atualmente é professora do Instituto Federal da Bahia - campus Paulo Afonso. Tem experiência de 9 anos com docência e desenvolve pesquisa principalmente nos seguintes temas: sistema de controle e automação industrial.

MURILO LIMA COSTA

Graduando em Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas - UFAL, Campus do Sertão em Delmiro Gouveia/AL. Integrante do grupo PET Engenharias (Programa de Educação Tutorial MEC/SESu) desde 2018.

NATHÁLIA JUCÁ MONTEIRO

Engenheira de Produção pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Mestre em Engenharia de Produção com ênfase em transporte e logística pela PUC-Rio. Professora substituta da Universidade do Estado do Pará.

NEIDE APARECIDA DE SOUZA LEHFELD

Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Livre-docente da Unesp - campus de Franca/SP. Consultora nacional do CNPq (Ad-hoc) e de algumas universidades brasileiras. Possui Pós-doutorado em Políticas Públicas (Salamanca – Madrid) e Pós-doutorado pela Universidade de Coimbra. É docente dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde e Educação e Direito da Universidade de Ribeirão Preto.

NICOLE SIMÕES DE OLIVEIRA

Graduada em Engenharia Civil de Infraestrutura pela Universidade Federal de Santa Catarina, atuou no Movimento Empresa Júnior e Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Joinville.

OSMAR JOÃO CONSOLI

Possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1995), com especialização em Gestão Ambiental em Municípios pelo CEFET PR (2003), e mestrado em

Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006). Atualmente é Prof. de ensino básico, técnico e tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de Pato Branco Pr, doutorando em Engenharia Civil (Construção Civil) pela UFSC. Atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de projeto arquitetônico residencial e comercial, durabilidade de fachadas de edifícios, análise de ciclo de vida das edificações, e uso e ocupação do solo urbano.

PAULO ROBERTO BARRETO TORRES

Mestrando em engenharia civil e ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande (2018-2020), especialista em engenharia de segurança do trabalho pela Faculdade Integrada de Patos (2019), realizando MBA em gerenciamento de obras pela Faculdade Integrada de Patos (2017-2019). Graduado em engenharia civil pela Universidade Federal de Campina Grande (2017), graduação sanduíche pelo The College of New Jersey (2014-2015), pesquisador na Rowan University (2015).

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

Possui Gradual de Nível Superior em Engenharia Civil pela UFPA – Universidade Federal do Pará (1982), Pós Graduação Latu-Sensu em Iluminação e Design de Interiores pela UCB – Universidade Castelo Branco (2006), Curso de Pós Graduação Latu-Sensu em Análise e Diagnóstico em Eficiência Energética e Qualidade da Energia Elétrica pela UFPA – Universidade Federal do Pará (2019). 30 anos de experiência em projetos e assessoria na área de iluminação, Especificação e comercialização de produtos para Iluminação, Representante Comercial, Empresário da Construção Civil, Empresário do Comércio Varejista de material de Iluminação e instalações Elétricas e Luminotécnicas.

RAFAELA BALDI FERNANDES

Doutoranda Em Geotecnia pela Universidade do Porto/UERJ. Mestrado em Geotecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais / Universidade Federal de Ouro Preto (2012/2017). Pós Graduação em Análise e Gestão de Risco em estruturas Subterrâneas pela FEUP/USP (2010). Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (2008). Membro da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, desde 2006. Membro da Associação Brasileira de Geossintéticos, desde 2014. Membro do Comitê Brasileiro de Barragens, desde 2016. Membro da International Association for Geoethics (IAPG) desde 2017. Professora Universitária e Coordenadora do Curso de Engenharia no Centro Universitário UniHorizontes, Diretora de Meio Ambiente no Instituto Brasil e Coordenadora da Pós Graduação em Geotecnia no Instituto Minere. Empresária, consultora e engenheira geotécnica em diversos projetos, construção e operação de barragens, com vasta experiência na elaboração de PAE e PSB.

RAMON CRISTIAN FERNANDES ARAÚJO

Cursando Doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (PPGEE/UFPA), área telecomunicações, com ênfase no estudo de descargas parciais em máquinas rotativas. Suas áreas de interesse são descargas parciais, sistemas de aterramento, métodos numéricos, computação de alto desempenho e sistemas radar. Suas atividades de pesquisa são desenvolvidas no Laboratório de Eletromagnetismo (LEMag), localizado no Campus Profissional da UFPA.

RENAN DA SILVA HECHT

Estudante Engenharia da Computação.

RENATO ALEXANDRE COSTA DE SANTANA

Possui graduação em Licenciatura em Química (2006) e graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (2000), mestrado em Engenharia Química pela Universidade

Federal de Campina Grande (2003) e doutorado em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande (2007). Tem experiência no desenvolvimento e caracterização de ligas metálicas.

ROBERTO HIROSHI NAKATA

Graduado em Engenheiro Civil pela FACI Devry (Belém/PA) em 2018, estudou na PUC Minas, em 2015, e foi aluno destaque PET PUC Minas pelo artigo “Síntese e caracterização de um material bio construtivo para isolamento acústico com matriz cerâmica a base de cimento sorel” apresentado na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Trabalhou na construção desde 2013 como executor de obras, orçamentista e representante empresarial em licitações de Construção Civil, vencendo licitações como do Instituto Federal do Pará (IFPA) e Exército 8ºBIS, pelas empresas CEM Construtora e Comércio LTDA e TN Construção e Comércio LTDA. Atualmente é engenheiro fiscal de execução de obras como autônomo, além de ser fundador e CEO da CompreSeguro, startup de varejo, e aluno do MBA da PUC RS sobre “Vendas, negociação e resultado de alta performance”.

ROBSON LAGE FIGUEIREDO

Doutorando em Engenharia Mineral pela Universidade Federal de Ouro Preto. Mestre em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração (2018) pela Universidade Federal de Ouro Preto e o Instituto Tecnológico Vale. Graduado em Engenharia Mecânica (2017) e Engenharia de Controle e Automação (2010) pela Universidade Federal de Ouro Preto. Possui Especialização Lato Sensu em Empreendedorismo e Inovação pela Universidade Federal de Ouro Preto (2013). Tem experiência na área de sistemas Embarcados e Instrumentação, atuando principalmente nos seguintes temas: automação de processos e desenvolvimento de um sistema de monitoramento aplicado a um motogerador a diesel com a injeção de gás proveniente do processo de eletrólise, visando a redução do consumo de óleo diesel no motor.

ROGÉRIO FONSECA DE SOUZA

Engenheiro Mecânico formado pela UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei (2007). Pós-graduado com MBA em Gestão da Manutenção, Produção e Negócios ICAP - Instituto Superior de Tecnologia / Faculdades Pitágoras. Profissional com 10 anos de experiência em processo de manutenção de equipamentos, já tendo exercido cargos de gestão em empresas de grande porte dos segmentos ferroviários e de mineração. Vivência nas áreas de Engenharia de Manutenção, Execução de Manutenção e Planejamento de Manutenção. Entre 2012 e 2013 foi professor da disciplina Manutenção Industrial no curso de Engenharia Mecânica na FUPAC - Fundação Presidente Antônio Carlos campus Conselheiro Lafaiete MG. Autor de diversos trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais. Palestrante do 3º WIMI (Workshop Internacional de Manutenção).

RONALDO BICALHO TORRES

Bacharel em Engenharia de Produção - Universidade Estácio de Sá. Pós-graduação (lato sensu), Engenharia da Qualidade - Universidade Cândido Mendes. Curso de Green Belt (Lean Six/Sigma), UERJ. Auditor Interno em Sistema de Gestão Integrada, (SA 8000, ISO 9000, ISO 45000). Trabalha na Porto Sudeste do Brasil, uma proeminente empresa no transporte de granéis sólidos situada em Itaguaí, RJ. Na função de Analista de Manutenção no setor de PCM (Planejamento e Controle de Manutenção).

RONALDO COSTA SANTOS

Químico Bacharel, Mestre em Físico-Química e Doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professor do Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE) lecionando disciplinas nas áreas de Química e Termodinâmica. Tem experiência na área de Educação, onde desenvolveu e coordenou cursos de Graduação e Pós-Graduação na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Como pesquisador, vem desenvolvendo projetos na área de catálise heterogênea.

RÚLIAN AFONSO MAGALHÃES DE LIMA

Engenheiro Civil formado na Faculdade de Rondônia (FARO) em 2017.

SAMIRA MARIA NONATO DE ASSUMPCÃO

Possui Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia (2015) na área do pré-tratamento de biomassa lignocelulósica, bagaço da cana-de-açúcar, visando a produção de E2G. Atualmente, cursa doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia em síntese de moléculas plataformas, ácido 2,5 dicarboxílico furânico, a partir da glicose de biomassa. Integrante do grupo de pesquisa Catálise e Ambiente (CATAM), onde são desenvolvidos estudos de aproveitamento de resíduos agroindustriais (pseudocaule da bananeira, sisal, fibra de coco, bagaço e palha da cana-de-açúcar) para a produção de espécies químicas de alto valor agregado e biocombustíveis.

SAMUEL DE ALMEIDA CALDEIRA

Possui graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Federal de São João Del-Rei (2011) e mestrado em Física e Química de Materiais pela Universidade Federal de São João Del-Rei (2014). Atualmente é professor assistente do Centro Universitário de Belo Horizonte. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Ciência Exatas e da Terra, atuando principalmente nos seguintes temas: doce de leite, ensino de química, hipermídia, dbp, dqp, correlação, eletroanalítica, biosensor e ácido ascórbico. Possui experiência no ensino das disciplinas de Física, Química e Cálculo para os cursos de engenharia. Como professor Universitário desenvolveu projetos de extensão baseados em divulgação científica e também no treinamento de alunos da rede pública para a OBF.

SAULO NEVES MATOS

Possui formação técnica em Automação Industrial no Instituto Federal Minas Gerais - Campus Ouro Preto e é graduando em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atuou em 2014 a 2016, na equipe de Aerodesign 12Bis na área de projeto elétrico, em que desenvolveu um sistema de telemetria e determinou a bateria e servo-motores. No ano de 2015, participou do programa pro-ativa, desenvolvendo um tutorial para criar um sistema de aquisição de dados remoto, alimentado por células fotovoltaicas. Nos anos de 2016 a 2018 foi membro da Automic Empresa Jr do Curso de Engenharia de Controle e Automação atuando nas diretorias de projetos e de marketing. Desenvolveu os projetos de iniciação científica: Aperfeiçoamento e desenvolvimento dos sistemas de medição de nível e telemetria do veículo BAJA da UFOP no ano de 2017 e Desenvolvimento de sistema de controle para um motorizador a diesel com injeção de gás de eletrólise, em 2018.

SÉRGIO TRAJANO FRANCO MOREIRAS

Possui graduação em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (1997), especialização em Arquitetura de Interiores pela Universidade Paranaense (2007), especialização em Artes Visuais pelo SENAC (2010), mestrado (2005) e doutorado (2014) em Geotecnia pela Universidade de São Paulo (2005). É professor assistente da Universidade Estadual de Maringá desde 2005, ministra as disciplinas de Materiais de Construção, Mecânica dos Solos, Fundações, Obras de Terra e Geologia de Engenharia. Atualmente pesquisa sobre placas de rocha e de concreto armadas aplicadas como componente de edifícios. Tem experiência de cinco anos em coordenação de obras de Infraestrutura, atuando como engenheiro de campo em obras de gasoduto e telefonia móvel.

SILVIA SIDNÉIA DA SILVA

Possui Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – EERP/USP (1990 e 1996), Mestrado em Enfermagem Fundamental pela EERP/USP (2003) e Doutorado em Enfermagem pela EERP/USP (2007). Professora Titular e

coordenadora do curso de graduação em Enfermagem, da Especialização em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva e do Programa de Mestrado Profissional em Saúde e Educação na Universidade de Ribeirão Preto.

STEFANY GONÇALVES LIMA

Graduanda de Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, integrante bolsista do Grupo PET - Ações das Engenharias (Programa de Educação Tutorial MEC/SESu) desde fevereiro de 2018, foi monitora durante o período de um ano da disciplina de Topografia, atua na linha de pesquisa e iniciação científica com ênfase no desenvolvimento de residências autossuficientes em água e energia e atual monitora da disciplina de Sistemas de Abastecimento de Água.

TARCÍSIO BATISTA REGO

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (1982) e especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal da Paraíba (1985). Leciona e atua a mais de três décadas nas áreas de engenharias e ambiental.

TATIANA GERTEIRA DE ALMEIDA FERRAZ

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia (1998) e Formação Pedagógica pela Universidade do Sul de Santa Catarina (2009). Possui mestrado em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) pela Universidade de São Paulo (2001) e MBA Executivo em Gestão Empresarial da Construção (2008). É doutoranda em Gestão e Tecnologia Industrial no Centro Universitário SENAI CIMATEC, desenvolvendo pesquisa sobre o tema construção e avaliação de competências no ensino de engenharia. Atualmente é Pró reitora Administrativo Financeira do Centro Universitário SENAI CIMATEC. Tem experiência na área de Engenharia Civil, Gestão de Negócios e Educação, com ampla visão sistêmica dos processos e foco em resultados.

THAINÁ MATOS SANTANA DELGADO

Graduada em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal da Bahia - Campus Paulo Afonso com habilitação em Sistemas de Potência. Têm experiência de 2 anos no Movimento Empresa Júnior pela Luminus Jr. Participou de programa de incentivo à aprendizagem voltado para o desenvolvimento de Circuitos Eletrônicos e de práticas de laboratório de Circuitos Elétricos, e possui experiência no estudo de sistemas solares fotovoltaicos.

THIAGO LINHARES BRANT REIS

Matemático graduado pelo UniBH (2003), Engenheiro Ambiental graduado pela FUMEC (2009), Especialista em Estatística pela UFMG (2011), Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela PUC MINAS (2015). Leciona Matemática para o Ensino Superior, no UniBH e na Força Aérea Brasileira. Participou do Programa de Especialização Docente - PED Brasil, pelo Centro Lemann da Escola de Educação da Universidade de Stanford (2017). Atualmente é doutorando em Modelagem Matemática e Computacional no CEFET/MG.

WELLINGTON DA SILVA FONSECA

Possui graduação em Física pela Universidade Federal do Pará (2007) e Mestrado e Doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (2010 e 2016, respectivamente). Atualmente é Professor do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará - ITEC/FEEB. É pesquisador do CEAMAZON - Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia. É Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - PPGEM/UFPA, do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática - PPGDOC/UFPA e colaborador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE/UFPA. Tem experiência na área de Física, Engenharia Elétrica e Mecânica, Eletromagnetismo de Baixas

Frequências, interações entre fenômenos Eletromagnéticos e Mecânicos, Materiais Elétricos, Educação em Engenharia, Energia, Método de Elementos Finitos.

WESLEY RODRIGUES DE MENEZES

Graduado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG (2019). Assumiu a monitoria do Laboratório de Física Experimental na disciplina de Laboratório de Óptica, Eletricidade e Magnetismo - LABOEM (2016-2017). Participou do grupo de pesquisas em energias renováveis; no âmbito de geração de energia a partir do Hidrogênio produzido por hidrólise, no Laboratório de Fontes de Energia Renováveis - LABFREN (2017). Atualmente é membro do grupo de pesquisas no Laboratório de Referência em Controle e Automação; na área de modelagem, simulação e otimização de processos, atuando recentemente em trabalhos com foco em eficiência energética para empresas expoentes do Brasil.

ELVIO PRADO

Engenheiro Eletricista - IEEE Member. Professor do IFBA - Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista-BA. COEEL - Engenharia Elétrica. Graduação em Engenharia Elétrica - UFU - Uberlândia-MG. Mestre em Mecatrônica - PPGM-UFBA - Salvador-BA. Engenharia de Segurança do Trabalho (em curso) - FTC - Vitória da Conquista-BA

JOSÉ DIAZ AMADO

Possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Católica Santa Maria (2003), revalidado como Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal de Minas Gerais (2013). Mestre (2008) e Doutor (2013) em Engenharia Elétrica e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pós-doutorado (2019) pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é Professor de magistério superior no Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

Agência Brasileira do ISBN
ISBN 978-85-7042-190-6

9 788570 421906