ENGENHARIA NO SÉCULO XXI

VOLUME 12

Editora Poisson

Editora Poisson

Engenharia no Século XXI

Volume 12

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2019

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

E57

**Engenharia no Século XXI - Volume 12/
Organização Editora Poisson - Belo
Horizonte - MG: Poisson, 2019**

Formato: PDF

ISBN: 978-85-7042-199-9

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

1. Engenharia 2. Educação.I. Título.

CDD-620

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Estudo das propriedades do concreto utilizando escória de fundição visando sua aplicação na construção civil como substituo de agregado miúdo 07

Michael Lima Silva, Cícero Janderson Tavares Neves, Samuel Guilherme Freire Marques, Nilis Cunha Chimendes, Perboyre Barbosa Alcântara, Adeildo Cabral da Silva

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.01

Capítulo 2: Estudo de caso: Alternativas de reutilização na construção civil para pneus inservíveis 15

Michael Antão dos Santos, Marcelo Tavares Gomes de Souza, Germano José Gomes Leite, Brenda Manuella da Silva Giló, Pedro Henrique de Moura Tavares

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.02

Capítulo 3: Caracterização de defeito no revestimento de Ni e Cr duro no aço SAE 1045 22

Reinaldo de Almeida Rodrigues, Maikon da Silva Freitas, Charlon Wildson Leite Costa, Adlon Farias da Rocha, Lucas Carvalho Cruz, Andrews Raphael da Silva Vieira

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.03

Capítulo 4: Metodologia de ensaio de flexão vertical para avaliação de eixo veicular utilizado em suspensão pneumática de implementos rodoviários 29

Sérgio Francisco Dela Antônio, Luiz Eduardo Lopes

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.04

Capítulo 5: Mensuração e espacialização da condutividade hidráulica saturada: Aplicação no Eixo Viário Sul da Avenida Teotônio Segurado em Palmas/TO 46

Bruno Carrilho de Castro, Clerson Dalvani Reis, Flavio Roldão de Carvalho Lelis, Guilherme Alves Moraes, Pedro da Silva Aguiar Neto, Willian Gomes Batista

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.05

Capítulo 6: Estudo de viabilidade da captação de águas pluviais no IFPE Campus Caruaru 50

Michael Antão dos Santos, Marcelo Tavares Gomes de Souza, Guilherme Lúcio da Silva Neto, Germano José Gomes Leite

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.06

Capítulo 7: Agricultura: Uma alternativa para o uso do lodo gerado na Estação de Tratamento de Efluente Iberostar na Região Metropolitana de Salvador-BA 54

Iolanda de Almeida Bispo, Sheila dos Santos Almeida, Selma Souza Alves Santos

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.07

SUMÁRIO

Capítulo 8: Análise da controladoria no processo de execução 66

Elias Garcia, Ligiane Marie Shiquedoni Kihara, Sandro Rizzon Vieira

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.08

Capítulo 9: O uso da metodologia ativa no curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP: Uma nova forma de ensino e aprendizagem 79

Rosana Nunes dos Santos, Aparecido Sirley Nicolett

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.09

Capítulo 10: Processo de ensino e aprendizagem em engenharia: Uma proposta para a estruturação do ensino de Física e Cálculo no Curso de Engenharia Civil da UNIARP 88

Liane da Silva Bueno, Patrícia de Deus e Silva

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.10

Capítulo 11: Otimização de uma célula eletrolítica de baixo custo para produção de hidrogênio a ser utilizado em um motor de combustão interna 94

Paula Cordeiro Rodrigues da Cunha, Ana Marta de Souza, João Jorge Ribeiro Damasceno, Luiz Gustavo Martins Vieira

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.11

Capítulo 12: Análise de composição dos investimentos em geração de energia elétrica por fonte de geração por meio da Teoria de Portfólio de Markowitz 105

Henrique Valentim Padrão, Gisele Tessari Santos

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.12

Capítulo 13: Medição microcontrolada de energia elétrica utilizando redes sem fio e dispositivos móveis..... 115

Luciano Leite Pompeu, Wellington da Silva Fonseca, Maria Emilia de Lima Tostes

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.13

SUMÁRIO

Capítulo 14: Análise de desempenho da usina fotovoltaica de 70 kWp Estudo de Caso: Instituto Federal – Campus São Paulo 124

Patrícia Abdala Raimo, Rodrigo Leonel Sobreira, Edilson Aparecido Bueno

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.14

Capítulo 15: Photon Recycling in Thin-Film GaAs Solar Cells 133

Natasha Gruginskie, Gerard J. Bauhuis, Peter Mulder, Elias Vlieg, John J. Schermer

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.15

Capítulo 16: Modelagem do processo de secagem em um secador solar híbrido: Formulação de Luikov considerando parâmetros variáveis e uso da GITT 142

Mauricio Andrés Gaggero Lajaña, Cristiane Kelly Ferreira da Silva, Fabiano Cordeiro Cavalcanti

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.16

Capítulo 17: Engenharia econômica em um estudo de implementação de sistemas fotovoltaicos..... 153

Rodrigo Kaufmann Martinuzzi, Cristiano Roos

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.17

Capítulo 18: A expansão da geração solar e eólica na matriz elétrica brasileira 165

André Rodrigues Gonçalves, Rodrigo Santos Costa, Enio Bueno Pereira, Fernando Ramos Martins

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.18

Capítulo 19: Utilização da tecnologia, da construção e da operação de drones e o impacto na formação complementar de engenharia..... 178

Antonio Newton Licciardi Junior, Laercio Alves Nogueira, Paulo Alves Garcia, Rodrigo Vieira dos Santos

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.19

Capítulo 20: Estudo e elaboração de um exemplar em cordel para o ensino de redes de planejamento para alunos de engenharia civil.....186

Ana Raira Gonçalves da Silva, Maria Aridenise Macena Fontenelle

DOI: 10.36229/978-85-7042-199-9.CAP.20

Autores:..... 194

Capítulo 1

Estudo das propriedades do concreto utilizando escória de fundição visando sua aplicação na construção civil como substituo de agregado miúdo

Michael Lima Silva

Cícero Janderson Tavares Neves

Samuel Guilherme Freire Marques

Nilis Cunha Chimendes

Perboyre Barbosa Alcântara

Adeildo Cabral da Silva

Resumo: A indústria de fundidos representa um importante agente na geração de riqueza e renda ao país, porém esse segmento ainda convive com geração de grandes volumes de resíduos e rejeitos como a escória de fundição, que caso não seja manejada de forma adequada pode vir a causar prejuízos ao meio ambiente. Assim, o reaproveitamento desse material em concreto constitui uma opção sustentável no gerenciamento ambiental desse subproduto. A presente pesquisa teve como objetivo analisar a viabilidade técnica da adição parcial do resíduo em questão na substituição da areia natural. Para isso, foram moldados 12 corpos de prova com a adição de 10, 20 e 30% de escória com e sem adensamento, rompidos após 28 dias de cura em uma prensa hidráulica. Foi comparada a resistências a compressão axial dos corpos de prova que receberam as adições de escória com a resistência do concreto sem adição de escória (referência), além de verificar o índice de consistência do concreto em estado fresco. Os resultados obtidos mostraram que a melhor porcentagem de incremento da escória foi de 20%, obtendo aumento de resistência de 10,34% no concreto adensado, atestando que do ponto de vista da resistência à compressão, a escória de fundição pode ser utilizada como um substituto parcial da areia natural em concretos estruturais que exijam resistência entre 25 e 30 MPa.

Palavras-Chave: Agregado fino, escória de fundição, concreto.

1. INTRODUÇÃO

A produção de aço é primordial para o desenvolvimento de um país, pois esta matéria-prima faz parte do nosso cotidiano estando presente nos bens de consumo duráveis como automóveis, eletrodomésticos e própria construção civil. Ou seja, este material possui uma utilização muito versátil, porém, desde a mineração até a fabricação de produtos acabados, há a geração de resíduos e rejeitos que constituem um passivo ambiental ao meio ambiente.

Um dos principais resíduos gerados na indústria metalúrgica é a escória, que pode ser proveniente do processo de fundição, alto-forno e de aciaria. Durante seu processo produtivo, a indústria do aço já empreende esforços para minimizar seus impactos reaproveitamento a sucata e a areia de fundição durante seus processos, entretanto esses cuidados não são dispensados à escória de fundição. A política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da Lei nº 12.305 de 2010 estabelece em seu artigo nono que a reciclagem é uma das alternativas para se realizar a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados por atividades como essa.

Conforme o Instituto Aço Brasil (2012), o principal destino das escórias com vistas à reciclagem é a indústria cimenteira, onde estes materiais entram na composição do cimento, apresentando uma opção viável na conservação dos recursos naturais além de reduzir as emissões de CO₂ através da substituição do clínquer.

É visto que a utilização de escórias pela indústria cimenteira, consequência de experimentos e pesquisas, veio a proporcionar proveitos aos segmentos metal-mecânico e civil, por meio de benefícios econômicos e ambientais. Na literatura sobre o tema são encontrados estudos realizados por diferentes autores (Cardoso et al., 2018; Ceccatto, 2003; Ladomersky et al., 2016; Souza, 2007) que apresentaram resultados positivos para a substituição parcial ou integral do agregado fino por escórias no concreto.

A escória de fundição é um subproduto gerado a partir dos processos fabris do segmento de fundidos, sendo classificado como rejeito, pois não há como reaproveitá-lo dentro do seu próprio processo produtivo. Então, encontrar uma destinação para esse material, a fim de reduzir custos com o descarte e mitigar o passivo ambiental, vem a promover o desenvolvimento sustentável, gerando proveitos sociais, econômicos e ambientais.

O objetivo deste estudo foi realizar a caracterização física da escória de fundição e avaliar a resistência à compressão e a consistência de concretos com adição de 10%, 20% e 30% de escória em substituição parcial da areia natural. Com os resultados, pretende-se avaliar a viabilidade técnica da reciclagem da escória de fundição proveniente de uma indústria de autopeças para aplicação na construção civil como substituto do agregado fino convencional (areia).

2. ESCÓRIA DE FUNDIÇÃO

A indústria de fundição exerce uma influência muito importante na economia brasileira, e se nos últimos anos esse setor encontrava-se em queda de produção, os indicadores atuais mostram que esse segmento já mostra sinais de retorno do crescimento.

De acordo com os dados da Associação Brasileira de Fundição (Abifa, 2019), em julho de 2019 a produção brasileira de fundidos totalizou 205.268 toneladas, e no acumulado do primeiro semestre deste ano, houve a produção de 1,36 milhão de toneladas fundidas, valor 3,4% maior do que o verificado no primeiro semestre de 2018. O ferro fundido lidera a produção nacional (1,09 milhão t), seguido do aço (153.804 t) e dos metais não-ferrosos (113.239 t).

Mas diante de tal produção, essa atividade promove a geração de alguns subprodutos como a areia e a escória de fundição. A geração típica de resíduos sólidos durante o processo de fundição é a seguinte (Brasil, 2009): 65% é de areia de fundição, 15% de poeira de coletor, 8% de escória e 12% de outros materiais.

A escória de fundição é o material não metálico gerado ou acumulado durante o processo de fusão em forno cubilô. A cinza do coque, os produtos de oxidação, refratário consumido e todos os materiais estranhos contribuem para a formação da escória (Siegel, 1982). Conforme afirmam Caspers (1999) e Siegel (1982), a quantidade de escória gerada por 100 kg de ferro fica em torno de 5 kg, ou seja, por volta de 5%.

No que se refere à composição química dessa escória, Caspers (1999) afirma que esse material é formado basicamente por: 50 a 55% de sílica (SiO_2), 14 a 16% de alumina (Al_2O_3), 22 a 27% de óxido de cálcio (CaO), 2 a 3,5% de óxido de manganês (MnO) e 0,5 a 2,0% de óxido de ferro (FeO).

2.1 . ASPECTOS LEGAIS

Conforme a norma a NBR 10004 de 2004, que estabelece a classificação dos resíduos sólidos, a escória de fundição enquadra-se como resíduo não perigos classe II, pois esse resíduo não consta nos anexos A e B da norma que estabelecem os rejeitos perigosos, e por não possuir características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade.

A escória de fundição geralmente é destinada para aterros, onde esses subprodutos são tratados como resíduos industriais, o que demanda maior volume utilizado nos aterros sanitários e industriais com reduzida vida útil.

A principal legislação que versa sobre o gerenciamento de resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305 (Brasil, 2010), traz como uma de suas diretrizes a necessidade de se priorizar a reciclagem antes da disposição final na fase de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. A reciclagem desses rejeitos industriais pode ser efetuada dentro do próprio processo produtivo (regeneração) ou podem ser beneficiados e aplicados em outros segmentos.

Por representar uma indústria que consome quantidades elevadas de recursos naturais durante seus processos, o setor da construção civil constitui uma boa alternativa para o reaproveitamento da escória de fundição, sendo variada a sua aplicação, como, por exemplo, em concretos, argamassas, camadas de pavimentação ou na composição de materiais de construção.

2.2. APLICAÇÃO DE ESCÓRIA DE FUNDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

As fundições têm buscado alternativas para a geração e disposição dos seus resíduos, não apenas através de processos de reciclagem interna, mas também por meio de estudos de valorização dos resíduos como insumos em outros processos ou atividades. Pesquisas com a reutilização das areias descartadas de fundição na produção de concreto asfáltico e artefatos de concreto não estrutural têm sido abordadas cada vez mais.

De acordo com Moraes (2002), as escórias de fundição oriundas de fornos cubilô, podem ser recicladas como cimento em concreto, pois os novos modelos de fornos vêm com dispositivo de resfriamento brusco que permite a amorfização da estrutura da escória, transformando-a em um material de alto valor agregado.

Estudo realizado por Ceccatto (2003) avaliou a viabilidade da utilização da escória de fundição como substituto parcial do cimento em concreto observando as propriedades mecânicas mediante tal substituição. Para tal, o autor confeccionou corpos-de-prova de concreto com teores de substituição em volume de 10%, 30% e 50% e comparando com concreto de referência sem adição. O concreto foi submetido a ensaios mecânicos como compressão uniaxial, resistência à tração por compressão diametral e resistência a tração na flexão com tempo de cura de 7, 28 e 91 dias. Ao fim dos experimentos, o autor verificou que o teor de 10% de substituição de cimento por escória de fundição apresentou desempenho mecânico similar ao concreto de referência.

Na mesma linha, Reschke (2003) estudou a durabilidade de concretos com adição de escória de fundição em termos de absorção de água por sucção capilar e penetração de íons cloreto, com substituições da ordem de 0%, 10%, 30% e 50% em volume, e relação água/aglomerante de 0,40, 0,55 e 0,70. Como resultado, a pesquisa mostrou que para a mesma relação água/aglomerante, a substituição de cimento por escória de fundição aumenta significativamente a taxa de absorção e não prejudica a penetração de íons. Por outro lado, os experimentos mostraram que para um mesmo valor de resistência à compressão, a incorporação de escória de fundição diminuiu a taxa de absorção e a penetração de cloretos.

Shahrukh et al. (2016) ampliando a pesquisa com escória de fundição, realizaram um estudo para avaliar o desempenho desse resíduo como substituo parcial de cimento e areia em misturas de concreto em termos de resistência à compressão, resistência à flexão e resistência à tração à ruptura. O cimento e a areia foram substituídos pela escória de fundição de 10% a 30% (no intervalo de 10%) em massa.

A relação água-cimento foi mantida em 0,43 para todos os casos. Com as substituições, houve incrementos nos resultados das resistências mecânicas comparando-se com o concreto de referência. Na substituição da areia por escória, o valor da resistência à compressão axial aos 28 dias saltou de 27 MPa (referência) para 35 MPa (30% de escória de fundição). Com a substituição do cimento, a resistência à compressão aos 28 dias foi de 27 MPa (referência) para 33 MPa no concreto com 30% de adição de escória. Com o estudo constatou-se os efeitos positivos da aplicação de escória de fundição na construção civil.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados na pesquisa para a produção de concreto foram: areia grossa, brita tipo 2, cimento Portland CII E-32, água natural e escória de fundição como substituto parcial da areia natural, sendo o resíduo proveniente do Estado do Ceará. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.

A escória de fundição coletada na empresa apresentava-se de forma granular e cristalizada, com tamanhos e formatos irregulares. Com essa configuração, o material não pode ser aplicado no concreto como substituto da areia, pois não atendia os requisitos granulométricos. Dessa forma, foi utilizado um equipamento denominado “*Los Angeles*” com o objetivo de reduzir a granulometria do resíduo até um nível semelhante do agregado fino, por meio da abrasão entre escória de fundição e as esferas de metal presente no equipamento.

Após esse procedimento, foi feita a caracterização granulométrica da escória de fundição (NBR NM 248/2001), determinada a massa específica (NBR NM 52/2009), massa unitária (NBR NM 45/2006) e o teor de material pulverulento (NBR NM 46/2003).

Ademais, foram realizados nos outros agregados (areia e brita) ensaios de caracterização física como granulometria, massa unitária e específica. A partir dos dados gerados pela caracterização física dos agregados, foi possível calcular a quantidade dos elementos da mistura utilizando o método ABCP de dosagem, para um concreto de referência de 32 MPa de resistência à compressão axial. No experimento foram moldados 12 corpos de prova no formato cilíndrico com dimensões de 10 cm de diâmetro por 20 cm altura para o concreto de controle e com substituições parciais de agregado fino, que passaram por um processo de cura de 28 dias, conforme apresentado na tabela 01. Os procedimentos de moldagem e cura foram realizados conforme a norma ABNT NBR 5738:2015. O traço do concreto utilizado foi o de 1: 1,88: 2,54: 0,49.

Tabela 1 – Produção dos corpos de prova

Tempo de Cura	Corpos de Prova			
	Referência (0%)	10% resíduo	20% resíduo	30% resíduo
28 dias	04	02	04	02

Fonte: Autores (2019).

Convém salientar que o concreto dos corpos de prova de referência e com 20% de adição foram de dois tipos: com adensamento e sem adensamento. Portanto, a metade dos compósitos de referência e com 20% de escória não foi adensada com bastão de ferro durante sua confecção. Isso foi feito para avaliar como o concreto se comportaria sem a energia de compactação/adensamento.

O processo de beneficiamento da escória de fundição para utilizá-la como agregado fino, bem como os processos de confecção e moldagem dos corpos de prova estão descritos no esquema representado pela figura 01.

Figura 1 – Ciclo da escória de fundição na produção do concreto

Fonte: Autores (2019).

Para verificar o índice de consistência do concreto em estado fresco com a adição de escória, realizou-se o ensaio de abatimento do troco de cone, conforme a Norma ABNT NBR 67.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 02 estão descritos os resultados da caracterização física da escória de fundição e da areia natural analisada no estudo.

Tabela 2 – Composição granulométrica dos agregados miúdos

Peneira (mm)	Escória de Fundição		Areia natural	
	Retido (%)	Retido acumulado (%)	Retido (%)	Retido acumulado (%)
4,8	1,26	1,26	0,05	0,05
2,4	20,43	21,69	8,73	8,78
1,2	15,94	37,64	22,89	31,67
0,6	12,99	50,63	41,65	73,32
0,3	13,28	63,90	21,92	95,25
0,15	17,27	81,17	4,01	99,26
< 0,15	18,83	100	0,74	100
Dimensão máxima característica		4,75 mm	4,75 mm	
Módulo de Finura		2,56	3,08	
Teor material pulverulento		11%	-	
Massa Específica (g/cm ³)		3,16	2,68	
Massa Unitária (kg/cm ³)		1.977,36	1.359,49	

Fonte: Autores (2019).

Como é possível analisar na tabela 02, percebe-se que a escória possui características muito próximas a do agregado natural, como por exemplo a dimensão máxima característica, que para os dois agregados são iguais. Os módulos de finura dos materiais também se aproximam muito, entretanto, o teor de finos da escória destaca-se apresentando alto teor de material pulverulento (11%). O teor de material pulverulento é disciplinado pela ABNT NBR 7211:2009, que recomenda para o agregado miúdo utilizado em concreto um teor de no máximo 5% para concretos protegidos do desgaste superficial. Apesar disso, a resistência à compressão do concreto com adições até 20% revelou resultados positivos como é possível observar na tabela 03.

Tabela 3 – Resistência à compressão axial dos corpos de prova

Substituições	Com Adensamento			Sem Adensamento		
	Ref. (0%)	20%	30%	Ref. (0%)	10%	20%
Resistência à Compressão	30 MPa	33 MPa	29 MPa	19 Mpa	24 MPa	28 MPa
	28 MPa	31 MPa	26 MPa	18 Mpa	27 Mpa	26 MPa
Média	29 MPa	32 MPa	27,5MPa	18,5 Mpa	25,5 MPa	27 MPa

Fonte: Autores (2019)

A média dos resultados de compressão axial do concreto com adensamento revela um incremento de resistência de 10,34% dos corpos de prova com 20% de adição quando comparado com o concreto de referência, ao passo que os registros verificados nos concretos com 30% de adição de escória mostram decremento de 5,17%. Quando se avalia o concreto que não sofreu energia de compactação/adensamento durante sua confecção, os resultados também são promissores. Nos corpos de prova com 10% de adição de escória houve um aumento de resistência de 37,84% comparando-se com o de referência, seguido de alta também nos compósitos com 20% de adição de resíduo, onde o incremento da resistência à compressão axial foi de 45,9%.

Como é possível constatar (Tabela 3), a resistência à compressão dos corpos de prova com a dição de escória de 20% foi mais elevada, atingindo registros de 33 MPa. Já o concreto com adição de 30 % de escória em substituição ao agregado miúdo, que após a cura de 28 dias, atingiu resistência à compressão máxima de 29 MPa, resultado muito próximo do concreto de referência, sem adição. Dessa forma, considerando o traço utilizado, depreende-se que o concreto com adições de escória de fundição atende aos requisitos mínimos de resistência à compressão para concretos com função estrutural, ou seja, das Classes C20, C25 e até C30.

Na figura 2 e 3 é possível ver o comportamento mecânico dos corpos de prova sob o esforço de resistência à compressão axial.

Figura 2 – Resistência à compressão máxima concreto 20% de escória

Fonte: Autores (2019).

Figura 3 – Resistência à compressão máxima concreto 30% de escória

Fonte: Autores (2019).

Conforme verificado na análise das características físicas dos agregados, a escória de fundição apresenta massa específica e unitária maior que a areia natural, ou seja, os grãos de escória preenchem melhor os vazios durante a confecção do concreto, tornando-o mais denso, e, conseqüentemente, aumentando a sua resistência à compressão. Todavia, com porcentagens maiores do 20% de incremento de escória, foi possível notar que a resistência à compressão do concreto reduz, uma vez que o teor de material fino aumentou, demandando mais água para conferir trabalhabilidade ao compósito. Esse fator, de acordo com a curva de Abrams, compromete a resistência mecânica do concreto.

O ensaio do abatimento do concreto no tronco cone (slump-test) revelaram valores baixos (5 cm) para o concreto de referência e com adição de 20% de escória. Para o concreto com 30% de resíduo, foi necessário acrescentar uma parcela de água para que houvesse trabalhabilidade. Os resultados do slump-test sinalizam que a escória de fundição em estudo dificulta a trabalhabilidade do concreto, de forma que, para ser empregado, é necessário aumentar o fator água/cimento ou lançar mão de aditivos, como os super-plastificantes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos com os experimentos da pesquisa mostram que, do ponto de vista da resistência à compressão, a escória de fundição utilizada neste trabalho constitui uma possível alternativa de material para substituição dos agregados miúdos naturais utilizados em concretos que exijam uma resistência à compressão entre 25 e 30 MPa. Porém, serão necessárias outras análises como avaliação da expansibilidade e verificação da durabilidade do concreto em condições de uso em médio e longo prazo. Os resultados da resistência à compressão uniaxial dos corpos de prova sem adensamento mostraram uma disparidade elevada entre os registros verificados no concreto de referência e nos com adições, de forma que os compósitos com parcelas de escória em sua composição apresentara-se mais resistentes em detrimento ao de referência. Esse fator pode ser explorado em futuros estudos, por meio de estudos em concretos autoadensáveis que utilizam escória de fundição como substituto parcial de agregado fino natural.

REFERÊNCIAS

- [1] Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro, 2006. 8p.
- [2] ABNT NBR NM 52: Agregado miúdo – determinação da massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro, 2009. 13p.
- [3] ABNT NBR NM 46: Agregados - Determinação do material fino que passa através da peneira 75 µm, por lavagem. Rio de Janeiro, 2003. 13p.
- [4] ABNT NBR NM 248: Agregados – determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2003. 6p.
- [5] ABNT NBR 5739: Concreto – ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018. 9p.
- [6] ABNT NBR 6136: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos, Rio de Janeiro, 2008. 6p.
- [7] Brasil, Política Nacional dos Resíduos Sólidos: Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 03 ago. 2010.

- [8] Cardoso, C. et al. Using foundry slag of ferrous metals as fine aggregate for concrete. *Resources, Conservation & Recycling*, v. 138, p. 130-141, 2018.
- [9] Caspers, K.H. Fusão de ferro fundido sintético em forno cubilô. In: *Fundação e Serviços*. Aranda Editora Técnica: Março, 1999.
- [10] Ceccatto, D. M. Avaliação da utilização de escória granulada de fundição (EGF) como substituição de parte do cimento em concreto – propriedades mecânicas. 2003. 286p. Dissertação (Mestrado em Engenharia – Metalurgia extrativa & Tecnologia Mineral) – Programa de Pós-Graduação em engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003
- [11] Instituto Aço Brasil. Relatório de Sustentabilidade. 2012. Rio de Janeiro, 2012. 95 p.
- [12] Ladomersky, J. et al. One-year properties of concrete with partial substitution of natural aggregate by cupola foundry slag. *Journal of Cleaner Production*, v. 131, p. 739-746, 2016.
- [13] Moraes, C. A. M. Reciclagem de resíduos sólidos de fundição: uma análise crítica. In: 57º Congresso Anual DA ABM – Internacional. São Paulo, 2002.
- [14] Siegel, M. Fundição. São Paulo: Associação Brasileira de Metais, 1982.
- [15] Shahrukh, S. D. Utilization of foundry slag as a partial replacement of cement and sand. *SSRG International Journal of Civil Engineering (SSRG – IJCE)*, v. 3, n° 5, p. 80 – 84, 2016.
- [16] Souza, E. B. O. Escórias de aciaria e resíduos de concretos refratários em componentes de pavimentação. 2007. 128p. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.

Capítulo 2

Estudo de caso: Alternativas de reutilização na construção civil para pneus inservíveis

Michael Antão dos Santos

Marcelo Tavares Gomes de Souza

Germano José Gomes Leite

Brenda Manuella da Silva Giló

Pedro Henrique de Moura Tavares

Resumo: A problemática ambiental e seus aspectos vêm sendo discutida com maior intensidade nos últimos anos. Questionar sobre a responsabilidade coletiva com o meio ambiente e danos da ausência de um planejamento e gestão dos resíduos gerados, tornou-se assunto comum tanto a grandes empresas quanto aos consumidores conscientes na nossa sociedade, além da redução do transtorno gerado a saúde pública, como é o caso das doenças provocadas pelo mosquito *Aedes aegypti*. Idealizou-se então a construção de um muro de arrimo e da cisterna como opção para uma destinação adequada para pneus, além da temática social abordada pela cisterna como uma alternativa para os períodos de seca ou má distribuição dos recursos hídricos no agreste Pernambucano.

Palavras-chaves: Meio ambiente, resíduos, pneus.

1. INTRODUÇÃO

O referente artigo reporta-se a técnicas de reutilização de pneus na construção de muros de arrimo e cisternas, com o intuito de reaproveitar como matéria-prima base o pneu, tendo-se um método de custeio acessível, para maior disseminação do mesmo ao público de baixa renda; além de viabilizarmos parcerias com a ASPROMA, Prefeitura Municipal de Caruaru e a Rede Pneu Mil com o propósito de alcançarmos colaboração na execução do projeto.

A produção residual aumentou, consideravelmente, após a Revolução Industrial, além da incessante busca por matéria-prima. Todavia como toda ação concebe uma consequência, o meio ambiente foi o que sofreu ao decorrer do tempo como afirma Dias:

Ao longo do século XX, foram os grandes acidentes industriais e contaminação resultante deles que acabaram chamando a atenção da opinião pública para a gravidade do problema. Alguns dos problemas ambientais tornaram-se assunto global e pela visibilidade e facilidade de compreensão quanto a causa e efeito constituíram-se na principal ferramenta a construção de uma conscientização dos problemas causados pela má gestão. (DIAS, 2011, p. 08)

Mesmo com o aumento da reciclagem nacional de pneus nos últimos anos, ainda é evidente a quantia deste material não reutilizado. Conforme pesquisas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apenas 7,86% da reciclagem de pneus no país é feita no Nordeste, que mostra um índice ainda mais baixo do reaproveitamento causando uma degradação ambiental imensurável, já que, em média, um pneu leva 600 anos para se decompor na natureza.

A Reciclanip é um exemplo de entidade que deseja reverter esse quadro. Ela reuniu as maiores produtoras de pneus do Brasil, e trabalha com uma “Logística Reversa”, a qual faz com que as empresas façam o recolhimento do que iria para um descarte inadequado e em seguida dar o devido destino para esse item, tendo em base a Resolução Conama nº 416 a qual afirma que esses fabricantes ficam obrigados a coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no território nacional.

Segundo Floriani, Furlanetto e Sehnem (2016) houve um aumento considerável nos pontos de coleta – Resultante de convênios entre Reciclanip com as Prefeituras Municipais - entre o intervalo de menos de 10 anos, cresceu quase em 1000%, Já que o quantitativo de pontos de coleta passou de 85 para 824, permitindo maior acessibilidade da logística reversa.

Como se sabe, temos como público alvo pessoas de renda inferior, a exemplo os catadores de recicláveis, que em sua maioria, tem uma renda reduzida e dificuldades para acessar os recursos hídricos e diversos serviços básicos, contudo conseguem alcançar uma grande quantidade de matéria-prima (Pneus) os quais necessitamos para execução da técnica construtiva. A partir do desenvolvimento do método, iremos compartilhar a forma de produção proporcionando uma melhora na qualidade de vida, além de diminuir a problemática do Meio Ambiente.

Utilizar este resíduo para o meio construtivo é uma opção que vem sendo difundida no campo de investigação científica como disserta Kamimura: “A valorização dos pneus de descarte, pela indústria da construção civil, demanda um beneficiamento prévio, e somente uma parcela do material processado pode ser absorvida pela construção civil. (KAMIMURA, 2002, p. 6)”. E Kamimura (2002) afirmar também que os pneus descartados, contudo que estejam inteiros podem ser utilizados para construção de barreiras ou muros para conter a erosão, sendo ela causada por fatores climáticos (Ventos, enchentes, ressacas e dentre outros) ou características do relevo.

Portanto, levando em consideração os resultados que obtemos e os que faltam para conclusão de nosso trabalho, esperamos conclusões exitosas, as quais partindo do que obtemos possamos ajudar comunidades de pessoas carentes, proporcionando melhores condições de vida, além de contribuir para a reutilização dos pneus usados os quais seriam descartados ou inutilizados, ocasionando uma ajuda simultânea ao meio ambiente e aos coletores de recicláveis.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Abaixo segue as etapas para efetivação do dado projeto, descrevendo de forma detalhada e ilustrada os procedimentos, como contemplaremos logo a seguir:

2.1.ARRECAÇÃO DOS PNEUS

Para dar início a técnica houve a necessidade de firmar parcerias tanto de pontos temporários de coleta quanto em possíveis colaboradoras. Sendo elas borracharias de médio ou pequeno porte e empresas especialistas em recapagem ou revenda de pneus.

2.2.VISITAÇÃO

Na abordagem inicial é feita a breve apresentação do projeto dividindo em: Área possível de atuação, problemática encontrada, Solução proposta pelo projeto, possíveis formas de execução utilizando os pneus. Após o devido diálogo, ao depender do interesse por parte do ouvinte, é realizado uma proposição ao responsável que possa vir a ser um possível parceiro físico ou jurídico.

2.3.VISITAÇÃO ÀS BORRACHARIAS

Muitas borracharias de pequeno porte, ainda, não estão engajadas na “Logística Reversa”. Visando destinar de maneira coerente os pneus inservíveis, depois de feita a exposição de nossas ideias, propomos uma arrecadação mensal ou quinzenal nestes locais.

2.3.1.VISITAR PONTOS DE REVENDA DE PNEUS

Assim como as borracharias, estes locais podem não estar executando o processo de entrega dos pneus inutilizáveis. Desejando gerenciar o que poderia vir a ser um resíduo, exibimos nossa iniciativa e, conforme o interesse e levando em consideração a disposição, cogitamos a possibilidade de uma coleta em intervalos mensais ou quinzenais.

2.3.2VISITAR FABRICANTES OU REVENDEDORAS DE PNEUMÁTICOS

De acordo com a Resolução 416 da Conama no Art. 11. No parágrafo III, os fabricantes e importadores devem promover estudos e pesquisas para o desenvolvimento das técnicas de reutilização. A fim de promover o instinto científico para a aprendizagem e aprimoramento, através da apresentação do então projeto partimos para firmar as cabíveis colaborações.

2.4.PARCERIAS

Durante este processo de visitação – o qual vamos ao encontro de pequenas empresas no ramo de pneumáticos - firmou-se alguns pontos de coleta temporários, contudo os recursos ofertados ainda não supriam a real necessidade planejada. Despertou-se a necessidade de visitar empresas de grande porte, com maior disponibilidade de material inutilizável.

Após uma vasta procura, a Rede Pneu Mil disponibilizou-se, firmando, deste modo, uma parceria para a arrecadação do material especulado.

Firmamos também, parceria com a Prefeitura Municipal, que objetivando amenizar os focos de mosquitos da dengue - *Aedes Eghipty* – havia iniciado a coleta em áreas urbanas do maior número possível de pneus, deste modo, o processo colaborativo tanto nas questões ambientais quanto ao que diz respeito ao tema saúde pública foram amenizados simultaneamente.

Após a arrecadação do material necessário, prosseguiremos dando desenvolvimento ao projeto, encetando a execução, conforme verá a seguir.

2.5.TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO

Matéria Prima em mãos, iniciou-se o processo construtivo. Desenvolver técnicas e aplicar a que melhor convém levando em consideração fatores como: O solo, as intempéries climáticas, a resistência do material utilizado, o local escolhido, a necessidade da movimentação de terras dentre outros fatores que tornam a influenciar no processo.

O muro de arrimo tem como principal função a sustentação, que ajuda a evitar e conter a movimentação e erosão do solo. Ao desenvolvermos uma técnica mais acessível para essa construção, confeccionamos fundações distribuídas ao decorrer do comprimento do muro, o qual houve a vinculação de vergalhões. Em seguida houve uma distribuição de camadas horizontais de pneus, os quais são preenchidos com solo compactado. Para que haja desempenho adequado de uma estrutura de contenção, é indicada a utilização de um sistema de drenagem, então planeja-se utilizar tubos de PVC.

2.5.1.ESCOLHA DO LOCAL

Em decorrência de uma análise topográfica, observou-se um local propício à movimentação do solo, onde este demonstrou uma área de periculosidade; que após a construção do muro trará uma segurança indispensável.

2.5.2.TÉCNICA DE FUNDAÇÃO

Antes da construção do muro em si é necessário preparar o local onde este se apoiará. A fundação para suportar a carga foi realizada em uma profundidade considerável, levando em conta a altura e comprimento do muro, além das características do solo que possam vir a influenciar. Utilizar-se-á o traço - Proporção de cimento, areia, brita e água- para concreto de 1: 1,8: 2,9: 0,53 sendo que este deve atingir a resistência de aproximadamente 30 MPa, o qual está de acordo com a utilização em nossa construção e sendo acoplado com um vergalhão, o qual transpassará os pneus.

2.5.3.ELEVAÇÃO DA ALVENARIA

Após o preparo da base iniciou-se o lançamento horizontal de pneus - devendo considerar o ângulo de inclinação dependendo do tipo de terreno e do volume de terra do local- onde em seu interior será preenchido com solo compactado. Além da viabilidade do cultivo de plantas de raízes pouco agressivas no interior dos pneus, atrelando um paisagismo ao muro.

Figura 01 – Esquema do muro de Arrimo

Fonte: google, 2018

2.5.4.UNIFICAÇÃO

Manter tudo estático e unido é indispensável em qualquer construção. Auxiliado pelas fundações, os vergalhões farão o papel de suporte para manter toda a estrutura unificada. Levando em conta inúmeros fatores, haverá a presença de fundações a uma dada distância, e nestas estarão atrelados vergalhões de aço (CA-50 Nervurado - 5,0mm) que transpassará os pneus, o que permitirá entrelaçar o muro por completo, dando mais sustentação e firmeza a toda estrutura.

2.6.TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNA

No agreste Pernambucano, devido à escassez e má distribuição hídrica, ter uma cisterna é essencial. Apostamos em uma nova maneira de sua confecção, a partir de pneus inservíveis, utilizando-se do mesmo método de distribuição dos pneus que o muro de arrimo, contudo suas fundações serão localizadas nos vincos. Após a montagem da estrutura com os pneus, planeja-se a utilização de lona para o revestimento interno e cobertura.

2.6.1.ESCOLHA DO LOCAL

Primeiro passo para a execução é a escolha de um local que não haja variações de desníveis consideráveis, algo aparentemente plano. Uma visão topográfica deste local auxiliará no decorrer da construção. A cavação deve ser feita conforme for proposta pelo projeto, devendo-se cavar com maior profundidade onde se localizarão as fundações.

2.6.2.TÉCNICA DE FUNDAÇÃO

As fundações apresentarão seu tamanho de acordo com as dimensões gerais da cisterna; contudo estas se localizarão nas quinas. O concreto utilizado também será o de traço 1:1,8: 2,9: 0,53, para que se possa obter a resistência desejada.

2.6.3.ELEVAÇÃO DA ALVENARIA

Para erguer a alvenaria, serão distribuídas uniformemente camadas horizontais de pneus. Com o próprio solo retirado, iremos preencher o seu interior, de forma que ocupe todos os espaços possíveis. Antes do posicionamento da lona, deve-se compactar a parte inferior da cisterna, objetivando a planificação e melhor aproveitamento do espaço.

Figura 2 – Esquema da cisterna

Fonte: autores, 2018

2.6.4.UNIFICAÇÃO

Nas quatro fundações presentes haverá a interação de vergalhões de aço (CA-50 Nervurado - 5,0mm), os quais atravessarão os pneus localizados nas extremidades formando uma conjuntura mais unificada, possibilitando uma interação das laterais com os alicerces, o que resulta em mais rigidez a toda estrutura.

2.6.5.VEDAÇÃO

A vedação será feita com lona de acordo com o tamanho da cisterna. A lona mais recomendada para este tipo de estrutura seria a lona de polietileno. Contudo, para oportunizar a confecção da mesma ao nosso grupo alvo, optaremos por uma lona de preço mais acessível.

2.7.OFICINAS DE TREINAMENTO E PALESTRAS

Tendo como grupo-alvo os catadores de lixo, ansiamos compartilhar as técnicas que desenvolvemos, proporcionando uma troca de conhecimentos e mostrar alternativas de uso para os materiais recicláveis, neste caso os pneus. Além do mais, favorecer melhores condições de vida e ao mesmo tempo despertar uma consciência em relação à preservação ambiental e responsabilidade social.

Após a escolha do local, em que um dos catadores será beneficiado, haverá a organização de um mutirão, para um andamento mais acelerado da estruturação, uma amostragem e instruções de como a técnica será aplicada. Em seguida, a demarcação da área e averiguação de todos os materiais indispensáveis para a elaboração. Com o encerramento da atividade podemos, mediante os resultados esperados, contemplar o clímax de nosso projeto.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como o referente projeto está em andamento o processo de diálogo e análise de ideias é constante. Não podemos afirmar conclusões totais, apenas parciais diante do andamento e a realização de atividades até o devido momento. Algumas etapas já foram realizadas tais como arrecadação de pneus e as parcerias já firmadas tanto com uma empresa (Rede Pneu Mil) quanto com a prefeitura Municipal de Caruaru.

Entretanto as demais estão ou em processo de excursão e desenvolvimento – a exemplo das técnicas construtivas tanto da cisterna quanto do muro de arrimo - ou são ações que dependem da conclusão das fases anteriores, como é caso do tópico 4. Oficinas de Treinamento e Palestras, os quais se correlacionam diretamente com processamento dos demais itens.

No entanto já é notável que a gestão de resíduos sólidos, em especial o pneu, devido a consequências tanto na saúde pública quanto no meio ambiente, despertou em instituições e cidadãos uma consciência coletiva de sustentabilidade e reciclagem. O que lhes faz buscar e entusiasmar-se por novas formas de aplicação e direcionamento daquele resíduo.

Figura 3 - Construção do Muro de Arrimo in loco.

Fonte: autores, 2018

4.CONCLUSÕES

É perceptível à ascensão de uma ideologia de consciência ambiental, tanto por parte do poder público quanto pela sociedade atual. Todavia ainda são muitos os desafios encontrados para a destinação correta dos materiais, além de atividades as quais promovem sua reciclagem, reutilização e redução do que se reverteria em lixo.

Como não bastassem os impactos ambientais, esses também atingem a esfera social principiando impasses nos diversos grupamentos sociais, contudo com o decorrer das nossas atividades é possível que haja alterações e pontos a serem reavaliados e investigados.

Enquanto nossas ações estiverem em prosseguimento, as informações necessárias para conclusão estarão incompletas podendo resultar em noções finais não satisfatórias ao desdobramento do referente trabalho.

REFERENCIAS

- [1] Abrelpe – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2010, São Paulo, Grappa, 2010, 199p.
- [2] FBrasil. [Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010]. Política nacional de resíduos sólidos [recurso eletrônico]. – 2. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012.
- [3] Brasil. Resolução Conama nº 416, de 30 de setembro de 2009. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 01 Set. 2009.
- [4] Dias, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- [5] Dias, Sônia Maria. Coleta Seletiva e Inserção Cidadã: A Parceria Poder Público/Asmare. In: Jacobi, P. (Org.). Gestão compartilhada dos resíduos sólidos no Brasil: inovação com inclusão social. São Paulo. Annablume. 2006. p. 65-86.
- [6] Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Relatório pneumáticos: Resolução Conama nº 416/09: 2016 (ano-base 2015) / Diretoria de Qualidade Ambiental. – Brasília: Ibama, 2016.
- [7] Kamimura, Eliane. Potencial de utilização dos resíduos de borracha de pneus pela indústria da construção civil. Florianópolis, UFSC, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 2002.
- [8] Peixoto, K. Campos, M. A. D'Agosto. "Localização de Equipamentos para Coleta Seletiva de Lixo Reciclável em Área Urbana." 2º Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento, Urbano, Regional, Integrado, Sustentável. 2006.
- [9] Tadeu, Ferreira Braga; Silva J. T.Moreira; Boachat, Cláudio Bruzzi, Campos, Paulo M. S.; Pereira André L. Logística Reversa e Sustentabilidade– São Paulo: Cengage Learning, 2013.

Capítulo 3

Caracterização de defeito no revestimento de Ni e Cr duro no aço SAE 1045

*Reinaldo de Almeida Rodrigues
Maikon da Silva Freitas
Charlon Wildson Leite Costa
Adlon Farias da Rocha
Lucas Carvalho Cruz
Andrews Raphael da Silva Vieira*

Resumo: A fim de estudar defeito no revestimento Ni/Cr duro em peças metálicas, especificamente no aço SAE 1045, muito utilizado em componentes funcionais de motocicletas, foi realizado uma investigação no principal defeito registrado em uma fábrica de componentes para motocicletas, localizada no polo industrial de Manaus. Foi observado incrustações na camada eletrodepositada, o que ocasionava problemas de qualidade em outros componentes da motocicleta. Análises de metalografia através de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas para caracterização do defeito e também análise de espectroscopia de energia dispersiva (EDS) para determinação de composição química do elemento que ocasiona a incrustação nos revestimentos.

Palavras-chave: Níquel semi-brilhante; Níquel brilhante; Anodo; Catodo

1. INTRODUÇÃO

Um dos principais meios de proteção corrosiva nos metais é a utilização de revestimentos protetores. Estes se constituem em películas interpostas entre o metal e o meio corrosivo, ampliando a resistência à corrosão do material metálico. Dentre estes revestimentos, os metálicos são de uma grande importância industrial (PIMENTA, 2017). As aplicações de níquel e cromo duro são largamente utilizados e aplicados para diversos fins, tais como pistões hidráulicos, engrenagens e também em setores aeroespaciais, automotivos, engenharia em geral, no ramo da petroquímica e até em coletores termo solares (CASTRO et al. 2016). A eletrodeposição do cromo duro é realizada a partir da migração do metal na forma iônica, do eletrodo positivo para o negativo, através de uma solução salina de ácido crômico, podendo ser catalisado ou não, em condições especiais de temperatura, densidade de correntes e componentes de banho. O cromo é um dos poucos metais que podem ser depositados eletroliticamente, garantindo alta dureza. Obtém-se alta resistência à corrosão e ao desgaste, o que aumenta consideravelmente a vida útil da peça diminuindo o coeficiente de fricção (PADILHA, 2004).

O processo de eletrodeposição de Ni e Cr duro ocorrem através das seguintes etapas (SENAI, 2002):

- Pré-tratamento – etapa onde ocorre a preparação da superfície das peças, por processos mecânicos e/ou químicos, visando garantir ao revestimento metálico boa aderência, uniformidade e aparência.
- Tratamento – processo de deposição metálica por meio de banhos eletrolítico ou de imersão simples (químico). Esta etapa pode se desenvolver numa sequência de banhos, que variam de acordo com o processo utilizado.
- Pós-tratamento – etapa de finalização do processo, onde as peças podem passar por lavagem com água fria ou quente; secagem em centrífuga, estufa ou jatos de ar; banho de óleo para embalagem e proteção; e pintura ou envernizamento.
- Desidrogenação – tratamento térmico de alívio de tensão aplicado após operações de recobrimento galvânico visando a remoção de hidrogênio. A maioria dos processos eletroquímicos apresentam quantidades significativas de hidrogênio no estado iônico que se difunde para o interior do metal pela diferença de concentração de H.

Neste contexto, o presente estudo tem o objetivo de caracterizar o defeito na camada eletrodepositada que representa maior índice de rejeição no processo de galvanoplastia em uma fábrica no polo industrial de Manaus.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 PROCEDIMENTO NA ELETRODEPOSIÇÃO DE NI E CR DURO

A peça cilíndrica de diâmetro 31mm, comprimento de 684,5mm é submetida ao processo de eletrodeposição de Ni e Cr duro, conforme fluxograma (figura 1)

Figura 1 – Fluxo do processo de eletrodeposição e descrição dos principais processos

2.2 MATERIAL ANALISADO

O material para análise foi retirado do cilindro interno, componente da suspensão dianteira de motocicletas, onde o mesmo apresentou problema de qualidade na camada eletrodepositada. Foi realizado o corte transversal no cilindro para obtenção do corpo de prova, próximo ao defeito identificado através de microscópio digital, fabricante: Keyence, modelo: VHX100 (figura 2 a-c). Após identificação do defeito e retirada da amostra, onde realizou-se: embutimento, lixamento, polimento e ataque químico com ácido nítrico 25%.

Figura 2 (a-c) - Imagem do defeito na superfície eletrodepositada, ampliação 175 X

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO DEFEITO ATRAVÉS DE MICROSCOPIA ÓPTICA/MICRODUREZA DO REVESTIMENTO

Uma máquina de teste de microdureza Mitutoyo, modelo HM-100, com lente objetiva de 500X, foi usada para obtenção das imagens do defeito na camada eletrodepositada e também para análise de microdureza no revestimento de Cr duro, Ni brilhante e Ni semi-brilhante. As medidas de dureza foram realizadas sob uma força de 0,1 kgf de acordo com a norma ISO 6507-1.

2.4 CARACTERIZAÇÃO ATRAVÉS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)

Após análise de microscopia óptica no defeito, houve necessidade de uma análise de MEV para melhor caracterização do defeito na camada revestida. As análises foram realizadas utilizando o equipamento: microscópio eletrônico de varredura, modelo: JEOL JSM IT300LV

2.5 ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EDS)

Espectroscopia de Energia Dispersiva Em conjunto com as medidas de Microscopia Eletrônica de Varredura realizaram-se ainda as análises por espectroscopia de energia dispersiva da superfície para determinar a composição elementar da incrustação localizada no revestimento. Foi utilizado Detector Oxford EDS de Grande Área (80 mm).

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA ATRAVÉS DE MICROSCOPIA ÓPTICA/MICRODUREZA DO REVESTIMENTO

Através de análise realizada na superfície eletrodepositada de Cr duro, Ni brilhante e Ni semi-brilhante no substrato metálicos de aço carbono SAE 1045 (temperado), foi possível constatar incrustação no primeiro revestimento das camadas depositadas - Ni semi-brilhante (Figura 3 a-c), o que gerou a reprodução do defeito para a superfície das peças. Com tais imagens, possibilita-se a verificação de qual estágio do processo de galvanoplastia houve a contaminação da peça por partículas. Foi também realizado mapeamento de microdureza nas camadas depositadas, onde os resultados (figura 4) ficaram dentro dos especificados para cada revestimento.

Figura 3 (a-c) - Imagem das incrustações na primeira camada depositada, ampliação 500 X

Figura 4 – Resultados de microdureza nas camadas depositadas

3.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

Análise realizada por microscopia eletrônica de varredura confirmou a presença de micro-partículas no revestimento eletrodepositado (Figura 5 a-c).

Figura 5 (a-c) - Imagem das incrustações de micro-partículas, ampliação 400 X

3.3 ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EDS)

As amostras foram analisadas por espectroscopia de energia dispersiva e os espectros obtidos são apresentados na Figura (6 a-c). Os espectros para a amostra de aço carbono revestido com Ni semi-brilhante, Ni brilhante e Cr duro cobre foram selecionados para análise, pois foi possível caracterizar que as micro-partículas são de materiais a base de ferro (Fe).

Figura 6 (a-c) - Espectroscopia de energia dispersiva das amostras a-c contaminadas com micro-partículas, mostrando concentrações de Fe na camada eletrodepositada de Ni semi-brilhante.

4.CONCLUSÃO

Através das análises dos defeitos nos revestimentos, inicialmente vistos por microscópio digital e após identificação de anomalias, foi analisado em microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi possível caracterizar o defeito na camada eletrodepositada de Ni e Cr duro. Foi possível identificar que o defeito da superfície do cilindro, é ocasionado por incrustação de micro-partículas na camada do Ni semi-brilhante. Através da análise de espectroscopia de energia dispersiva (EDS), determinou que os resultados são compostos majoritariamente de elementos a base de ferro (Fe).

(b)

As prováveis causas podem ser:

- Partículas originárias do material base com grande probabilidade de geração na etapa da retífica contínua (processo de usinagem anterior ao processo de galvanoplastia);
- As micrografias evidenciam a presença das micro-partículas sempre no 1º estágio do banho (Níquel Semi-Brilhante);
- A composição das micro-partículas demonstradas através do EDS evidencia que a origem das partículas não é oriunda da composição química dos banhos de níquel, como já descrito acima, validando desta forma que se trata de um corpo estranho.

REFERÊNCIAS

- [1] Pimenta, S. A. Eletrodeposição, caracterização e estudos de corrosão de camadas de Ni-Mo. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Itajubá Ceará Itajubá, 2017.
- [2] Pimenta, S. A. Análise da influência dos parâmetros de processo de eletrodeposição na geração de destacamento em camada de cromo duro funcional. Dissertação (Mestrado em Química Inorgânica) – Universidade Federal do Ceará Fortaleza, 2009.
- [3] Padilha, R. Q., influência na vida em fadiga da espessura das camadas de Níquel e Cromo duro em Aço Abnt 4340. 2004. 176 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Projetos e Materiais, Unesp - Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá.
- [4] Senai. Serviço Nacional de Indústria. Manual de orientações técnicas básicas para a minimização de efluentes e resíduos na indústria galvânica. Porto Alegre: Senai-RS, 2002.
- [5] Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR NM ISO 6507-1:2008 Ensaio de dureza vickers Parte 1: Método de Ensaio - 22p.
- [6] Castro, R. M.; Rocha, A. S.; Cavaler, L. C. C.; Kejelin, N. Z.; Marques, F. M. Avaliação das características de superfície e do desgaste abrasivo de revestimentos aplicados em hastes de cilindros hidráulicos pelas técnicas de aspersão (HVOF) e eletrodeposição. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica), UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Capítulo 4

Metodologia de ensaio de flexão vertical para avaliação de eixo veicular utilizado em suspensão pneumática de implementos rodoviários

Sérgio Francisco Dela Antônia

Luiz Eduardo Lopes

Resumo: Os eixos utilizados em implementos rodoviários, reboques e semirreboques, a partir de julho/2015 serão objetos de certificação. O IPT possui laboratório acreditado para realização dos ensaios dos eixos conforme a Norma “ABNT 10961:2009 – Implementos Rodoviários – Caminhão, caminhão trator, ônibus, reboque e semirreboque – Eixo veicular – Requisitos e métodos de ensaios”. A metodologia de ensaio constante nesta norma foi baseada em normas anteriores e em nada se alterou em termos técnicos nas últimas revisões. As metodologias das normas anteriores foram adotadas na época em que praticamente 100% das suspensões dos veículos eram com feixes de molas, não levando em consideração as novas tecnologias que utilizam suspensões pneumáticas. Este trabalho apresenta uma comparação de métodos do ensaio de flexão vertical, para eixos utilizados em suspensões pneumáticas, sendo um dos métodos conforme a norma NBR 10961 e outro desenvolvido pelo IPT baseado na condição real de utilização. Para as duas metodologias foram feitas simulações por elementos finitos e ensaios experimentais de laboratório em um mesmo modelo de eixo, o qual foi instrumentado com extensômetros elétricos para monitoração de tensões. Os níveis de tensões no eixo ensaiado conforme a aplicação real foi até 25% maior do que as ocorridas no eixo ensaiado conforme a norma NBR 10961.

1 INTRODUÇÃO

Os eixos veiculares traseiros utilizados em caminhões e implementos rodoviários como reboques e semirreboques, a partir de 2015 serão objetos de certificação compulsória no Brasil. Cada modelo de eixo deverá ter todo o processo de fabricação auditado e avaliado periodicamente. Esta avaliação da auditoria será baseada em um Regulamento Técnico da Qualidade aprovado e publicado pelos órgãos gestores deste tipo de certificação no Brasil.

Parte importante deste regulamento técnico são os ensaios aos quais o produto deve atender. As metodologias de ensaios adotadas no regulamento atual foram baseadas na Norma “ABNT 10961:2009 – Implementos Rodoviários – Caminhão, caminhão trator, ônibus, reboque e semirreboque – Eixo veicular – Requisitos e métodos de ensaios” [1]. Por sua vez, as metodologias de ensaios da Norma mencionada foram baseadas em normas antigas que em nada se alteraram tecnicamente nas ultimas revisões. Essas metodologias foram criadas quando os caminhões e implementos rodoviários tinham capacidade de carga menor e possuíam somente suspensões com feixes de molas.

Atualmente muitos veículos possuem eixos com suspensão pneumática que é considerada uma evolução tecnológica com relação aos sistemas de suspensão com feixes de molas. As montagens dos eixos nestes dois tipos de suspensão são diferentes. Na suspensão com feixes de molas as longarinas do veículo são apoiadas nas extremidades dos feixes que por sua vez são fixados sobre os apoios soldados diretamente sobre o eixo, conforme Figura 5. Na suspensão pneumática as longarinas são apoiadas sobre os braços da suspensão que por sua vez são soldados no eixo; um lado dos braços é um ponto fixo em relação à longarina e no outro lado é colocada uma bolsa de ar que funciona como o elemento mola, conforme Figura 3.

Na certificação do eixo os ensaios devem ser realizados conforme o regulamento atual. Para o ensaio de flexão vertical que simula a carga dinâmica do veículo sobre o eixo, os eixos utilizados em suspensões pneumáticas devem ser modificados e ensaiados como se fossem utilizados em suspensões com feixes de molas. Para isso o eixo da suspensão pneumática deve ser alterado para ficar parecido com um eixo de suspensão com feixes de molas. No lugar dos braços da suspensão soldados no eixo para a reação das cargas devem ser soldados os suportes utilizados para fixação dos feixes de molas, onde serão aplicadas as forças no ensaio.

Ensaio um eixo utilizado em suspensão pneumática como se fosse um eixo utilizado em suspensão com feixes de molas não representa as condições reais de uso do eixo e tampouco as condições impostas pelo processo de fabricação. Estas alterações nos eixos podem gerar esforços diferentes dos que acontecem na aplicação real e comprometer a análise da vida em fadiga. Firat [2] propõe a simulação numérica de teste de fadiga por flexão de 4 pontos de um eixo para feixes de molas utilizando a metodologia de análise integrada de fadiga e elementos finitos. No trabalho fica evidente a importância na vida em fadiga dos concentradores de tensão introduzidos pelo processo de fabricação. Wang, X. et al [3] propõem a simulação numérica do ensaio de fadiga de flexão vertical da estrutura de um eixo automotivo traseiro para estimar, na fase de projeto, se o eixo passaria os testes e quais alterações seriam necessárias para atingir tal objetivo. Além disso, estudam as relações entre os resultados dos testes e aqueles colhidos no campo de provas, onde os projetos são finalmente validados. Lee, Yuejun E. [4] analisa a correlação entre o projeto e os resultados dos testes de flexão vertical de eixos automotivos. A adaptação de deslocamento e deformação para metas de correlação mostra resultados que podem ser altamente não lineares devido aos erros experimentais e ruído. A confiança em se achar uma solução global ótima é altamente limitada sem uma ferramenta de busca que considere o espaço completo de projeto. Propõe um novo algoritmo de otimização, baseado na técnica de exploração de projeto, para a busca da solução ótima.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre os esforços ocorridos no eixo veicular utilizado em suspensão pneumática quando o mesmo é submetido à duas metodologias de ensaio de flexão vertical diferentes, porém com o mesmo carregamento. Uma das metodologias foi baseada na norma NBR 10961 e outra foi desenvolvida pelo IPT onde foi definida uma montagem que simulou a aplicação real no veículo. Atualmente o IPT possui uma bancada para o ensaio conforme a norma NBR 10961.

2 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA

As ações realizadas para desenvolvimento da metodologia de ensaio foram:

- Desenvolvimento de uma nova bancada de ensaio para simulação da montagem real do eixo, com suspensão pneumática.

- Modelagem e simulação por elementos finitos dos dois eixos para os carregamentos nos ensaios conforme a metodologia normalizada e a metodologia em desenvolvimento, com o levantamento dos pontos críticos de esforços nos eixos.
- Instrumentação de dois eixos, um com a fabricação original dos componentes para instalação em suspensão pneumática e outro de mesma origem, porém modificado para suspensão com feixes de molas.
- Realização de ensaios estáticos com sistema de aquisição de dados para leitura dos esforços nos eixos para as duas metodologias;
- Análise dos resultados obtidos dos esforços nos eixos para ambas as metodologias.

2.1. EIXO PARA SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

O eixo objeto deste trabalho é apresentado nas Figuras 1 e 2. O eixo possui as seguintes especificações técnicas:

- Tipo: Usinado, tubular com 146 mm de diâmetro externo, 12 mm de parede e 2.218 mm de comprimento total. O lado fixo do braço da suspensão é montado com uma bucha polimérica que permite um pequeno movimento em todas as direções.
- Carga nominal: 11 ton (107,9 kN)
- Utilização: eixo traseiro de caminhões com suspensão pneumática;
- Distância entre braços da suspensão: 931 mm;
- Bitola: 1860 mm;
- Material: FB-70

Figura 1 – Eixo para Suspensão Pneumática (perspectiva)

Figura 2 – Eixo para Suspensão Pneumática (vista de frente)

O esquema de montagem do eixo na suspensão pneumática é apresentado na Figura 3. As cotas correspondem ao veículo carregado.

Figura 3 – Esquema de montagem da suspensão pneumática

2.2. BANCADA DE ENSAIO CONFORME A NORMA NBR 10961.

A bancada de ensaio de flexão vertical conforme a norma NBR 10961 é apresentada na Figura 4. Basicamente a bancada é constituída de um quadro de reação autoportante, com 2 atuadores servo controlados, para aplicação da força sobre os assentos dos feixes de molas. Em cada ponta do eixo é montada uma bucha de aço sobre as sedes dos rolamentos onde se dará a reação das forças. As buchas são apoiadas sobre roletes com 100 mm de diâmetro que são apoiados sobre uma base rígida.

Para os ensaios de certificação a força aplicada no ensaio é dinâmica com frequência entre 0,5 e 10Hz, variando de 5kN a duas vezes a carga nominal do eixo. O eixo deve resistir a 300.000 ciclos sem apresentar fratura e ser ensaiado com todos os componentes que gerem calor, soldados ou fixados por outro meio.

Figura 4 – Bancada de ensaio de flexão vertical conforme NBR 10961

Para que o eixo de suspensão pneumática possa ser ensaiado conforme a NBR 10961 deve-se alterar sua configuração, fixando no lugar dos braços da suspensão os apoios dos feixes de molas, conforme Figura 5.

Figura 5 – Eixo de suspensão pneumática modificado para ensaio conforme NBR 10961

2.3. CONCEPÇÃO DA NOVA BANCADA DE ENSAIO PARA SIMULAÇÃO DO EIXO NO VEÍCULO COM SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

A nova bancada de ensaio, apresentada na Figura 6, foi concebida e desenvolvida pelo IPT tendo como referência as cotas e desenhos de instalação no caminhão do eixo objeto do trabalho. A bancada é constituída de um quadro de reação, autoportante, dois atuadores servo controlados, para aplicação das forças e o dispositivo de fixação do eixo. As forças são aplicadas no lado do braço da suspensão onde é montada a bolsa de ar. O outro lado do braço é montado em um suporte rígido que permite o pivotamento no sentido longitudinal do veículo.

Figura 6 – Bancada de ensaio de flexão vertical – suspensão pneumática

2.4. MODELAMENTO TRIDIMENSIONAL

Baseados nos desenhos de fabricação foram feitos dois modelos tridimensionais do eixo. Um dos modelos do eixo com os componentes originais, inclusive com as buchas poliméricas, para instalação na suspensão pneumática, conforme Figura 7, e outro modelo com suportes de feixes de molas substituindo o braço da suspensão, conforme Figura 8.

Figura 7 – Modelo tridimensional do eixo para suspensão pneumática

Figura 8 – Modelo tridimensional do eixo modificado com suportes de feixes de molas

2.5. SIMULAÇÃO POR ELEMENTOS FINITOS

Nas simulações por elementos finitos (FEA), para os dois ensaios/eixos, foram utilizados os seguintes parâmetros:

- Força aplicada no eixo: 215,6 kN (2 vezes a carga nominal, 107,9 kN em cada apoio)
- Análise: estática
- Tipo de malha: malha sólida

Os valores de deformações e deslocamentos, resultantes das simulações, são apresentados nas Figuras 9, 10, 11 e 12.

Figura 9 – Simulação das deformações, escala de distorção de 20 vezes

Figura 10 – Simulação dos deslocamentos, escala de distorção de 20 vezes

Figura 11 – Simulação das deformações, escala de distorção de 10 vezes

Figura 12 – Simulação dos deslocamentos, escala de distorção de 10 vezes

2.6. INSTRUMENTAÇÃO DOS EIXOS:

Com base nos esforços encontrados nas simulações, foram definidos 12 pontos de monitoração da deformação. Cada eixo foi instrumentado com 12 extensômetros (strain gages), conforme Figura 13.

Figura 13 – Localização dos extensômetros (strain gages)

A seguir são apresentadas a identificação e os esforços medidos pelos gages.

Gages 1 e 2: Gages uniaxiais colados no centro do eixo para leitura dos esforços de flexão, gage 1 na parte superior e o gage 2 na inferior. Leituras individuais em $\frac{1}{4}$ de ponte.

Gages 3 e 4: Gages uniaxiais colados em uma das pontas para leitura dos esforços de flexão, gage 3 na parte superior e gage 4 na inferior. Leituras individuais em $\frac{1}{4}$ de ponte.

Gages 5, 6, 7 e 8: Duas rosetas de 90° coladas no meio e na linha de centro a 45° nos dois lados para leitura dos esforços de torção. Leitura em ponte completa, ponte 1.

Gages 9, 10, 11 e 12: Duas rosetas de 90° coladas na ponta e na linha de centro a 45° nos dois lados para leitura dos esforços de torção. Leitura em ponte completa, ponte 2

As Figuras 14 e 15 mostram a instrumentação dos 2 eixos.

Figura 14- Instrumentação do eixo original

Figura 15 – Instrumentação do eixo modificado para suspensão com feixes de molas

3 ENSAIOS REALIZADOS

Para avaliação dos esforços nos 2 eixos foram realizados ensaios estáticos, um para cada metodologia.

3.1. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS

Para ambos os ensaios as deformações dos gages foram monitoradas e registradas por um sistema de aquisição de dados, conforme Figura 16. Posteriormente foram gerados os gráficos das deformações e das forças aplicadas.

Figura 16 – Sistema de aquisição de dados

3.2. ENSAIO CONFORME A NORMA NBR 10961

Após a montagem do eixo conforme o procedimento da norma NBR 10961 foram aplicados 23 patamares de força, de zero até duas vezes a carga nominal do eixo. A montagem do eixo na bancada é apresentada na Figura 17.

Figura 17- Montagem do ensaio conforme NBR 10961

3.3. ENSAIO CONFORME MONTAGEM DO EIXO NO VEÍCULO

Para este ensaio foi seguido o mesmo procedimento da norma. Os valores das forças aplicadas nos braços de suspensão em cada lado do eixo foram proporcionais para que a reação nos apoios do eixo também fosse até duas vezes a carga nominal.

Figura 18- Montagem do ensaio do conforme aplicação real no veículo

4 RESULTADOS

Os resultados dos ensaios conforme a norma NBR 10961 e conforme a montagem real são apresentados nas Tabelas 1 e 2 e Figuras 19 e 20. Os valores negativos de deformação correspondem à esforço de compressão e os positivos à tração.

Tabela 1 – Valores da força aplicada e deformações obtidas – NBR 10961

Força em cada atuador (kN)	Força de reação no eixo (% da carga nominal)	Ponte 1 (μΕ)	Ponte 2 (μΕ)	Gage 1 (μΕ)	Gage 2 (μΕ)	Gage 3 (μΕ)	Gage 4 (μΕ)
0	0,0%	2	9	-2	3	2	-1
5,16	9,6%	-1	6	-67	68	-40	42
10,32	19,1%	-5	2	-131	132	-81	85
15,18	28,7%	-9	-1	-195	195	-123	127
20,64	38,2%	-11	-3	-257	255	-163	168
25,8	47,8%	-12	-3	-317	314	-201	205
30,96	57,3%	-10	0	-378	372	-240	243
36,12	66,9%	-9	1	-436	427	-276	277
41,28	76,4%	-9	2	-494	482	-312	312
46,44	86,0%	-10	2	-556	541	-351	349
51,60	95,5%	-10	2	-606	587	-382	378
54,01	100,0%	-11	2	-632	611	-397	392
56,76	105,1%	-11	2	-661	638	-415	408
61,92	114,6%	-12	2	-716	688	-448	439
67,08	124,2%	-13	2	-761	738	-481	469
72,24	133,7%	-14	2	-826	789	-515	500
77,40	143,3%	-14	4	-883	841	-551	534
82,56	152,9%	-17	1	-936	889	-581	561
87,72	162,4%	-19	0	-991	939	-615	592
92,88	172,0%	-21	-1	-1047	991	-650	625
98,04	181,5%	-23	-2	-1103	1044	-684	657
103,2	191,1%	-23	-2	-1160	1098	-719	691
108,02	200,0%	-22	-1	-1214	1148	-752	723

Tabela 2 - Valores da força aplicada e deformações obtidas – Montagem real

Força em cada atuador (kN)	Força de reação no eixo (% da carga nominal)	Ponte 1 (μΕ)	Ponte 2 (μΕ)	Gage 1 (μΕ)	Gage 2 (μΕ)	Gage 3 (μΕ)	Gage 4 (μΕ)
0	0,0%	5	1	2	6	-2	2
3,0	9,6%	19	-3	-61	71	-41	34
6,0	19,1%	15	-6	-125	139	-86	76
9,0	28,7%	12	-9	-191	208	-132	117
12,0	38,2%	8	-13	-255	275	-177	159
15,0	47,8%	7	-16	-320	344	-223	200
18,0	57,3%	5	-21	-386	413	-268	241
21,0	66,9%	3	-25	-451	481	-314	281
24,0	76,4%	4	-29	-516	549	-359	320
27,0	86,0%	9	-34	-581	617	-403	359
30,0	95,5%	18	-39	-645	686	-447	396
31,4	100,0%	23	-42	-675	717	-467	414
33,0	105,1%	29	-45	-710	754	-490	434
36,0	114,6%	37	-50	-774	821	-534	471
39,0	124,2%	44	-55	-839	890	-578	510
42,0	133,7%	50	-61	-904	957	-622	548
45,0	143,3%	54	-66	-968	1024	-665	586
48,0	152,9%	58	-72	-1033	1092	-709	624
51,0	162,4%	62	-77	-1098	1151	-753	664
54,0	172,0%	64	-81	-1163	1229	-798	703
57,0	181,5%	68	-85	-1229	1298	-843	742
60,0	191,1%	71	-90	-1294	1367	-888	782
62,8	200,0%	73	-93	-1355	1431	-930	818

Figura 19 – Deformações obtidas em função da força de reação no eixo – NBR 10961

Figura 20 – Deformações obtidas em função da força de reação do eixo – Montagem real

5 DISCUSSÕES

Como a força máxima para o ensaio dinâmico conforme a Norma NBR 10961 é duas vezes a carga nominal do eixo, todas as análises dos ensaios estáticos realizados foram feitas para esta condição de 200% da força nominal.

Era esperada uma diferença entre os valores de deformações das simulações por elementos finitos e os valores medidos nos ensaios. Essa diferença foi confirmada e se deve principalmente: ao modelo tridimensional simplificado dos eixos; às imprecisões dos pontos de instrumentação; às imprecisões da fabricação do próprio eixo; e aos erros de montagem do ensaio. Para efeitos de comparação foram avaliados os valores dos 4 gages uniaxiais para as duas metodologias; as Figuras 21 e 22 apresentam os valores de deformações obtidos nas simulações.

Figura 21 – Simulação conforme a Norma NBR10961

Figura 22 – Simulação conforme a nova metodologia

A Tabela 3 apresenta os valores de deformações medidos e simulados, para as duas metodologias, para força de reação no eixo de 200% da carga nominal. A Tabela 4 apresenta a relação em porcentagem entre os valores medidos e simulados.

Tabela 3 – Valores de deformação medidos e simulados - 200% da força nominal

Metodologia	Valores	Gage 1 ($\mu\epsilon$)	Gage 2 ($\mu\epsilon$)	Gage 3 ($\mu\epsilon$)	Gage 4 ($\mu\epsilon$)
NBR 10961	Medidos	-1214	1148	-752	723
	Simulados	-1028	928	-960	748
Montagem real	Medidos	-1355	1431	-930	818
	Simulados	-1156	1161	-1075	868

Tabela 4 – Relação entre valores de deformação medidos e simulados - 200% da força nominal

Metodologia	Valores	Gage 1	Gage 2	Gage 3	Gage 4
NBR 10961	Medidos/simulados	+18%	+24%	-22%	-3%
Montagem real	Medidos/simulados	+17%	+23%	-13%	-6%

Conforme a Tabela 4 as maiores diferenças de deformações entre os valores medidos e simulados para o ensaio conforme a NBR 10961 foi de 24% e para o ensaio conforme a nova metodologia foi de 23%.

A Tabela 5 apresenta a relação em porcentagem entre os valores de deformações da nova metodologia e os valores conforme a norma NBR 10961 para 200% da força nominal. São apresentados os valores das simulações e os medidos nos ensaios. Observa-se que tanto na simulação quanto nos ensaios os valores encontrados para o ensaio conforme a aplicação real foram até 25% maiores que os valores conforme a norma NBR10961. Nas Figuras 19 e 20 pode-se observar que há uma tendência de aumento desta relação com o aumento da força de reação no eixo.

Tabela 5 – Relação entre as 2 metodologias para 200% da força nominal

Montagem real /NBR10961	Gage 1	Gage 2	Gage 3	Gage 4
Valores simulados	+12%	+25%	+12%	+16%
Valores medidos	+12%	+25%	+24%	+13%

Os gages 5, 6, 7 e 8 que formam a ponte 1 e os gages 9, 10, 11 e 12 que formam a ponte 2 foram considerados para avaliar possíveis esforços de torção, principalmente na montagem da nova metodologia.

O ensaio conforme a norma NBR 10961, não deveria apresentar qualquer efeito de torção no eixo, exceto pelas imprecisões de fabricação do eixo e da própria instrumentação e de desalinhamentos inerentes ao próprio ensaio. Para 200% da força nominal os valores encontrados para ambas as pontes ficaram praticamente próximos de zero, conforme a Tabela 1.

No ensaio conforme a nova metodologia o eixo apresentou uma pequena torção tanto no centro (ponte 1) quanto na ponta (ponte 2), desde o início da aplicação da força até 200% da força nominal, conforme Tabela 2. As buchas poliméricas montadas no ponto fixo dos braços da suspensão permitem liberdade para pequenos movimentos em todas as direções. No ensaio foi constatado um movimento da bucha de aço montada na ponta do eixo em relação ao rolete de apoio, considerando a força de reação nesta ponta e o coeficiente de atrito entre os pontos (aço/aço) pode se afirmar que foi aplicado um certo torque na ponta do eixo.

O estudo das torções tanto na simulação quanto nos ensaios não foram realizados nesta 1ª fase do desenvolvimento da nova metodologia. Essa análise assim como outras serão realizadas numa 2ª fase do trabalho.

6 CONCLUSÕES

Para a força de reação de 2 vezes a nominal no eixo os esforços de flexão foram até 25% maiores na metodologia nova em relação à metodologia da norma NBR 10961. Na nova metodologia também ocorreram pequenos esforços de torção no eixo os quais não ocorreram nos ensaios conforme a Norma NBR 10961. Portanto o eixo quando ensaiado conforme a norma NBR 10961 está sendo menos exigido estruturalmente.

É importante também citar que quando se ensaia um eixo para ser utilizado em suspensões pneumáticas em condições de uso em suspensão com feixes de molas, não se ensaia um dos elementos principais do sistema de suspensão pneumática, que é o braço de suspensão, além de não avaliar as regiões do eixo e do próprio braço onde é feita a soldagem entre ambos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio da equipe técnica do Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas – LEME do IPT, especialmente: Jorge Antonio de Lima, Cleiton Ernandes Alves da Silva, Leandro Duarte da Costa e Carlos Eduardo Lourenço na simulação e realização dos ensaios; Edson Hiroki Amano e José Trevelin na instrumentação dos eixos e aquisição de dados.

REFERÊNCIAS

- [1] ABNT NBR 10961, 2009, Implementos Rodoviários – Caminhão, caminhão-trator, ônibus, reboque e semirreboque – Eixo veicular – Requisitos e métodos de ensaio, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, Brasil.
- [2] FIRAT, Mehmet. A computer simulation of four-point bending fatigue of a rear axle assembly. Engineering Failure Analysis, University of Sakarya, Dept. of Mech. Engineering, 54187 Adapazari, Turkey, v. 18, p. 2137-2148, 2011.
- [3] WANG, X.; XU, W.; HUANG, Y.; ZHONG, M.; FAN, H. Simulation of the vertical bending fatigue test of a five-link rear axle housing. International Journal of Automotive Technology, State Key Laboratory of Automotive Safety And Energy, Dept. of Automotive Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China, v. 13, No. 6, p. 923-932, 2012.
- [4] LEE, Yuejun E. Correlation and Simulation Process Improvement for Automotive Axle. SAE Technical Paper (2007-01-1205), 2007.

Capítulo 5

Mensuração e espacialização da condutividade hidráulica saturada: Aplicação no Eixo Viário Sul da Avenida Teotônio Segurado em Palmas/TO

Bruno Carrilho de Castro

Clerson Dalvani Reis

Flavio Roldão de Carvalho Lelis

Guilherme Alves Moraes

Pedro da Silva Aguiar Neto

Willian Gomes Batista

Resumo: Com o crescimento acelerado e desordenado dos centros urbanos, deficiências existentes no planejamento urbano são acentuados. Uma das mais visíveis é a drenagem urbana, pois no adensamento da ocupação humana, aumentasse o nível de impermeabilização. Diferente do método comumente adotado, existe uma alternativa compensatória que trabalha em semelhança ao antigo estado natural pela maximização da retenção e infiltração das águas pluviais. A capital Palmas (TO), sofrendo uma desconfortável situação de drenagem urbana, produziu um Plano Municipal de Saneamento Básico que informa o uso dessas técnicas compensatórias para reduzir ou controlar os excedentes pluviais gerados pela impermeabilização. Todavia ainda não existem trabalhos que caracterizem rigorosamente as propriedades físicas de infiltração, elemento essencial a esses projetos. Limitando como área de caracterização o Canteiro Central Sul da Avenida Teotônio Segurado, utilizou-se Permeâmetro de Guelph e análise geoestatística para determinar o parâmetro de infiltração. O dado trabalho observou que as taxas de infiltração estiveram numa maioria entre $1e-5$ e $1e-4$ m³/s.m².

Palavras-chave: Permeâmetro de Gelph; drenagem urbana compensatória; infiltração

1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento acelerado e desordenado dos centros urbanos, deficiências existentes no planejamento urbano são acentuados. Uma das mais visíveis é a drenagem urbana, pois no adensamento da ocupação humana, o processo de impermeabilização tem levado a uma redução da cobertura vegetal. Segundo Silva (2012), o efeito sobre o sistema de drenagem urbana é no aumento da vazão e dos volumes escoados, a frequência das inundações e a produção de sedimentos além do a diminuição do tempo de escoamento da água.

Silva (2012) fala que durante muito tempo as estruturas de drenagem urbana eram concebidas levando em consideração os pensamentos higienistas do século XIX. Esses sistemas eram planejados para a rápida evacuação das águas pluviais, pois assim seria evitado a propagação de doenças pela água. Ainda que fosse uma solução prática, partir da década de 50, esse sistema passou a falhar por causa intensificação do processo de urbanização. As cada vez maiores áreas impermeabilizadas aumentam o escoamento superficial e precisam da implantação de novas e robustas (leia-se onerosas) obras de drenagem. Com essas imensas vazões concentradas à jusante, os pontos de despejo não são preparados e consequentemente erodem.

2. UMA OPÇÃO “SEMELHANTE” AO NATURAL

Com o aprofundar dos estudos em sistemas hidrológicos, a partir dos anos 70 a drenagem urbana passou a ser pensada como obra em semelhança ao antigo estado natural. Conhecidas como alternativas ou compensatórias, seu princípio é na maximização da retenção e infiltração das águas pluviais. Silva (2012) comenta que estes métodos estão diretamente relacionados com o tipo de solo, a precipitação, a altura do nível freático, a cobertura vegetal, a área disponível para infiltração e o armazenamento de água.

Compreendendo que existe a opção de obras mais próximas ao ciclo hidrológico, é importante destacar que o seu projeto e implantação são totalmente dependentes das características de infiltração in situ. Portanto, se uma unidade administrava pensa em trabalhar com obras de qualidade e eficientes, é fundamental que a mesma conheça rigorosamente as propriedades de infiltração do solo.

3. INFILTRAÇÃO E SUA MENSURAÇÃO

Centrando no aspecto da infiltração, pode-se defini-la como como processo dinâmico pelo qual a água no estado líquido atravessa a superfície do solo. Sua mensuração vem por duas variáveis: a taxa de infiltração e a infiltração acumulada. A taxa de infiltração é igual à densidade de fluxo, correspondendo ao volume de água que infiltra na unidade de área e de tempo. A infiltração acumulada corresponde ao volume (por unidade de área) de água infiltrada ao longo do tempo.

Após a delimitação dos conceitos, na sua mensuração física têm-se disponível os mais variados meios (in situ ou laboratório). Pereira et al. (2001) em sua obra comenta favoravelmente aos ensaios em campo, quando comparado ao de laboratório. Pois diferente dos ensaios em laboratório, avalia-se um volume maior de solo, sem alterar sua estrutura natural nos processos de amostragem

No trabalho de Soto et al. (2009) é discutido a aplicabilidade do Permeâmetro de Guelph como opção de ensaio in situ e condição hidráulica saturada. Em suas considerações, o ensaio é destacado como prático e sem a necessidade de análise física do solo amostrado.

Não importando a opção de método de determinação da condutividade hidráulica, Sepaskhah & Ataee (2004) discutem que é difícil encontrar um valor representativo a grandes áreas de drenagem. Isso decorre do processo de formação dos solos, o qual tendo um aleatório processo de intemperismo, gera índices espacialmente variáveis e dependentes de uma avaliação geoestatística.

4. GEOESTATÍSTICA DA INFILTRAÇÃO

Podendo ser entendida como ramo da estatística que fundamenta a aplicação de técnicas de interpolação; a geoestatística utiliza dados pontuais de uma variável (conforme sua posição espacial) para estimar sua distribuição espacial em locais não-amostrados. No seu trabalho de mapeamento do potencial de infiltração, Camarinha (2011) ordena sua metodologia em duas ferramentas geoestatística distintas: semivariograma, para na medição da variabilidade espacial e regionalizada; e krigagem como interpolador espacial.

Com a formação do semivariograma e aprovação da significância dos valores amostrais, pode-se formar uma krigagem. Camarinha (2011) define krigagem como a média móvel ponderada dos valores observados na vizinhança. Nesses aspectos as amostras vizinhas mais próximas têm peso maior e as mais afastadas, pesos cada vez menores, nulos e até mesmo negativos.

5. OPORTUNIDADE EM PALMAS/TO

Tida como a última capital projetada do século XX, Palmas/TO teve um grande crescimento populacional e forte pressão para a abertura de novas áreas urbanas desde a criação. Atualmente, com 28 anos de fundação, apresenta uma poluição estimada (IBGE) de 286.787 habitantes, um alto IDH de 0,788 e uma desconfortável situação de drenagem urbana.

No ano de 2014, conforme Decreto nº 700, foi produzido um Plano Municipal de Saneamento Básico que em seu anexo III tratou sobre a drenagem urbana. O mesmo destacou o uso de técnicas compensatórias para reduzir ou controlar os excedentes pluviais gerados pela impermeabilização. Todavia ainda não existem trabalhos que caracterizem rigorosamente as propriedades físicas de infiltração, elemento essencial a esses projetos.

Identificando que existe um planejamento de drenagem urbana à Palmas/TO, o qual delimita métodos que trabalhem em consonância ao fenômeno do ciclo hidrológico que para sua implantação necessita o conhecimento das propriedades de infiltração. Este trabalho tem como proposta avaliar as propriedades de infiltração da no eixo viário da Avenida Teotônio Segurado entre as avenidas L-O 01 e L-O 35.

6. EXECUÇÃO E RESULTADOS

Considerando a situação descrita anteriormente à capital Palmas, este trabalho mensurou a capacidade de infiltração do canteiro central da Avenida Teotônio Segurado. O motivo de escolha dessa região foi oriundo da análise geoespacial de direção do fluxo das águas superficiais. Tal informação foi comprovada pelas notícias locais, as quais relacionam fortes chuvas com as correntezas Leste-Oeste que ao cruzar a avenida, os quais geram dificuldades no trânsito Norte-Sul da população.

Com um equipamento devidamente calibrado segundo Aguiar Neto et al. (2017), utilizando o Permeâmetro de Gelfo modelo 2800 da empresa SOILMOISTURE Corp., na realização dos ensaios foram utilizados os métodos de perfuração e procedimentos de mensuração da condutividade hidráulica segundo o manual do próprio equipamento. Os ensaios foram em 65 cm de profundidade e carga hidráulica constante em 5 cm.

A partir de 22 pontos amostrais, os quais há 16 igualmente espaçados para observação global e 6 pontos de refinamento aos locais de maior concentração de fluxos de águas superficiais. O dado trabalho observou que as taxas de infiltração superficial estiveram uma maioria entre $1e-5$ e $1e-4$ m³/s.m². Considerando os estudos de Fetter (1994), a espacialização dos resultados dos ensaios caracterizou a condutividade hidráulica correspondente a areia bem distribuída, estando no intervalo de $1e-5$ e $1e-3$ m³/s.m².

Figura 1. Taxa de infiltração superficial do trecho sul do Canteiro Central da Avenida Teotônio Segurado, Palmas/TO ($\text{m}^3/\text{s.m}^2$)

Tendo caracterizado o parâmetro de infiltração do Canteiro Central Sul da Avenida Teotônio Segurado, soluções de drenagem compensatória, definidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico de Palmas/TO, (agora) são passíveis de serem dimensionadas.

REFERÊNCIAS

- [1] AGUIAR NETO, Pedro da Silva et al. Calibração das constantes celulares para o Permeâmetro de Gelp: Procedimento e aplicação. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 22., 2017, Florianópolis. Anais... Florianópolis: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2017. v. 1, p. 1 - 8.
- [2] CAMARINHA, Pedro Ivo Mioni. Mapeamento do potencial de infiltração como subsídio ao planejamento de microbacias de cabeceira: Uma proposta metodológica utilizando geotecnologias. 2011. 120 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2011.
- [3] FETTER, C. W. Applied Hydrogeology. 3ª ed. New Jersey: Prentice Hall, 1994.
- [4] PALMAS (Município). Decreto nº 700, de 15 de janeiro de 2014. Plano Municipal de Saneamento Básico de Palmas-TO: Volume III: Drenagem Urbana. 1. ed. Palmas, TO.
- [5] PEREIRA, Francisco Adriano de Carvalho et al. Comparação entre condutividade hidráulica saturada determinada em campo e laboratório. Magistra, Cruz das Almas, v. 13, n. 1, p.1-4, jan. 2001. Semestral.
- [6] SEPASKHAH, A.r.; ATAEE, J.. A Simple Model to determine Saturated Hydraulic Conductivity for Large-scale Subsurface Drainage. Biosystems Engineering, [s.l.], v. 89, n. 4, p.505-513, dez. 2004.
- [7] SILVA, Joseleide Pereira da. Estruturas de infiltração com utilização de materiais alternativos no controle de alagamentos, inundações e prevenção de processos erosivos. 2012. 215 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, 2012.
- [8] SOTO, Miguel Alfaro et al. Análise do Método do Permeâmetro de Guelph na Determinação da Condutividade Hidráulica Saturada. Águas Subterrâneas, São Paulo, v. 23, n. 1, p.137-152, 9 fev. 2009. Lepidus Tecnologia.

Capítulo 6

Estudo de viabilidade da captação de águas pluviais no IFPE Campus Caruaru

Michael Antão dos Santos

Marcelo Tavares Gomes de Souza

Guilherme Lúcio da Silva Neto

Germano José Gomes Leite

Resumo: Diante da crise hídrica que o estado de Pernambuco vem sofrendo por falta de chuvas ao longo da última década, a população tem que começar a ver o uso da água de forma racional, não somente isso, mas meios de como obter é armazenar a água que até então é perdida no meio urbano durante os períodos de chuva. Este trabalho tem como finalidade um estudo de viabilidade da captação das águas de chuvas do Instituto Federal de Pernambuco – Campus Caruaru, através de levantamentos bibliográficos e análises estatísticas obtidos por agências do governo do estado, é possível demonstrar alguma economia de água para consumo não potável. Além de uma economia financeira também temos os benefícios ambientais que é de imediato, por preservar os recursos hídricos da região.

Palavras-chaves: águas pluviais, captação, sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Agência Nacional de Águas, o Brasil está entre os países com maior disponibilidade hídrica do mundo, mas segundo Toaz (2001) que descreve que o Brasil detém 12% da água doce do planeta, entretanto esse recurso não está distribuído uniformemente pelo país, as regiões que apresentam maiores números de população são as que possuem menores reservas.

Além da má distribuição das reservas hídricas pelo país, a população ainda tem que se preocupar com o uso desenfreado e não racional da água e a falta de chuva, que pode comprometer o reabastecimento dessas reservas.

Ao longo dos últimos sete anos o agreste Pernambucano vem passando por um período muito seco, com poucas chuvas e bem abaixo das médias históricas, além do mais as barragens estão entrando em colapso por falta de água, temos como exemplo a barragem do Jucazinho, o terceiro maior reservatório do estado, localizado em Surubim e com uma capacidade total de armazenamento de 327 milhões de metros cúbicos de água. Devido aos colapsos no abastecimento de água a população vem sofrendo com rodízios de água em uma tentativa de racionar a água.

O objetivo deste trabalho é um estudo de viabilidade para aproveitar as águas pluviais no IFPE Campus Caruaru, visto a situação de falta de água na cidade, e se essa água tem um volume considerável para que possa ser reaproveitada de forma racional.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foi escolhido para a concepção deste trabalho o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Pernambuco – IFPE, campus Caruaru, localizado na rua Estrada do Alto do Moura, Km 3.8, Distrito Industrial III, Caruaru-PE, e foi tomada como principal embasamento teórico a NBR 15527/2007.

Figura 01 – IFPE – Campus Caruaru

Para realizar a análise de viabilidade, foi necessário realizar alguns levantamentos de dados, primeiramente foram escolhidos os quatro blocos principais do campus e calculado as áreas de captação de chuva conforme mostrado na tabela 01.

Tabela 1 – Área do telhado

Edificação	Área (m ²)
Bloco Administrativo	886
Bloco A	886
Bloco B	886
Bloco F	700
Total	3358

A análise dos índices pluviométricos do ano de 2016, foram obtidos pela Estação Meteorológica da Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, estação essa que está localizada na rua dos Milagres, no Alto do Moura, próximo ao IFPE- Campus Caruaru, conforme figura 02 temos as seguintes médias mensais.

Figura 02 – Média da Precipitação Mensal

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo a NBR 15527/2007, temos que para se chegar a um volume de água da chuva aproveitável, temos a seguinte equação:

$$V = P * A * C * \eta$$

(Equação 1)

Onde:

(P) é a precipitação média anual;

(A) área coletada;

(C), fator de escoamento;

(η) fator de captação.

O fator de escoamento adotado é o coeficiente de Runoff, que é correlacionado ao tipo de material, como as cobertas possuem uma telha corrugadas de metal, foi adotado o valor de 0,9. E foi adotado que o fator de captação tenha um aproveitamento de 90%. Assim aplicando os valores de 380mm que é a média anual de precipitação, e 3.358m² que é a área da cobertura, vamos com isso obter que o valor do volume anual de águas pluviométrica é de 918748,8 L/ano.

4.CONCLUSÕES

A utilização da água de chuva deve ser considerada essencial para um desenvolvimento sustentável, pois traz benefícios financeiros em médio prazo, pois é um volume de água, que será utilizado de forma racional e não será pago esse fornecimento a companhia de abastecimento de água. Hoje a companhia de abastecimento de água – COMPESA, cobra que até 10 metros cúbico de água o valor de R\$ 52,95 e o excedente R\$ 8,04 por m³, ou seja, a economia financeira que o campus pode fazer com o reaproveitamento deste volume é de aproximadamente R\$ 7.360. Fora o benefício financeiro temos também os benefícios ambientais que é de imediato, por preservar os recursos hídricos da região.

A captação desse volume de água deve ser realizado através de sistemas de calhas, onde deve ser efetuados estudos e dimensionar corretamente as dimensões das calhas e os condutores verticais, para que possam receber com folga a vazão de água que as cobertas geram, os condutores horizontais já existem, mas não estão completos, pois necessitam de dois ajustes, o primeiro e cobrir o condutores que hoje são aberto, podendo assim contaminar a água, e o outro ajuste e a interligação desses condutores e direcionar o volume de água, para algum um reservatório, que pode ser o lago existente no campus.

REFERÊNCIAS

- [1] Ana. Agência Nacional de Águas. Disponível em: < <http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx> > acessado em 2017.
- [2] APAC. Agência Pernambucana de Águas e Clima. Disponível em: < <http://www.apac.pe.gov.br> > acessado em 2017.
- [3] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15257: Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2007.
- [4] Carvalho, Raquel Saravy de. Potencial Econômico do Aproveitamento de Águas Pluviais: Análise da Implantação de um Sistema Para a Região Urbana de Londrina. 2010. Monografia (Título de especialista em Construção de Obras Públicas no Curso de Pós Graduação em Construção de Obras Públicas) - Universidade Federal do Paraná, 2010.
- [5] Marinoski, Ana Kelly. Aproveitamento de Água Pluvial Para Fins não Potáveis em Nstituição de Ensino: Estudo de Caso em Florianópolis – SC. 2007. Trabalho de conclusão de curso (Título de Engenheiro Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina.
- [6] Tomaz, Plinio. Aproveitamento de água de chuva para área urbana e fins não potáveis. Ed 2º: Navegar, 2003. cap.5.

Capítulo 7

Agricultura: Uma alternativa para o uso do lodo gerado na Estação de Tratamento de Efluente Iberostar na Região Metropolitana de Salvador-BA

Iolanda de Almeida Bispo

Sheila dos Santos Almeida

Selma Souza Alves Santos

Resumo: O aumento populacional e o desenvolvimento dos grandes centros urbanos vêm acarretando um grande acréscimo na geração de esgoto sanitário, aumentando gradativamente a demanda na estação de tratamento de efluente. No entanto, esse tratamento resulta em um resíduo sólido em quantidade e qualidade variável, denominado de lodo de esgoto cuja disposição final é diretamente em aterros sanitários. Devido a grande demanda há uma preocupação com a destinação final desse resíduo, pois além de causar a saturação nos aterros sanitários pode se tornar um grande problema ambiental havendo uma necessidade de buscar soluções para o reuso do mesmo. Este artigo teve como objetivo verificar a viabilidade da aplicação do lodo de esgoto gerado na Estação de Tratamento de Efluente Iberostar por gradeamento no cultivo de limoeiro como insumo, fornecendo nutrientes para o solo através do processo de compostagem. Posteriormente foi realizada análises das substâncias inorgânicas, indicadores bacteriológicos, agentes patogênicos e estabilidade, a fim de atender os parâmetros fixados na resolução CONAMA nº 375/2006. De acordo com os resultados obtidos das análises o lodo foi classificado em classe A, apresentando uma redução significativa de metais pesados e agentes patogênicos depois do processo de compostagem, podendo ser usado na agricultura de forma irrestrita. Verificou-se através do desenvolvimento das mudas de limoeiro, que o biossólido após o processo de compostagem teve uma contribuição significativa no crescimento da muda de limoeiro de 0,13% em relação a muda com solo local que foi de 0,084%. Os valores obtidos foram comparados aos limites preconizados pela legislação vigente, resultando em uma destinação segura para utilização agrícola.

Palavras-chave: Esgoto; Lodo; Tratamento; Compostagem; Agricultura.

1. INTRODUÇÃO

O tratamento primário e secundário do esgoto sanitário gera um lodo que é rico em matéria orgânica e nutrientes, altamente complexo quanto à composição, e também chamado de bio sólido, quando tratado, processado, devidamente higienizado, estabilizado e seco (OLIVEIRA, 2015).

De acordo com Mesquita et al., (2017), quando o lodo é tratado e processado possui características de reciclagem de maneira racional e ambientalmente segura, podendo ser utilizado como fertilizante orgânico de culturas agrícolas, como condicionador de solo e fonte suplementar de nutrientes desde que não acarrete prejuízos ambientais, para a saúde humana ou de outros animais.

Dessa forma a utilização do bio sólido para fins agrícolas apresenta-se como uma tendência mundial ao fato que o mesmo possui nutrientes tais como: potássio, fósforo, nitrogênio, entre outros essenciais às plantas, são ricos em matéria orgânica, além de atuarem como regulador do solo, melhorando sua estrutura e dispondo do principal benefício para o ambiente, que é a reciclagem de matéria orgânica e o aporte dos nutrientes podendo substituir parcialmente o uso de adubos químicos. Entre as opções sugeridas para o propósito final do lodo de esgoto, a utilização na agricultura tem se mostrado como a alternativa mais viável, pois além de proporcionar uma forma de minimizar os problemas ambientais da disposição final, o lodo é um material que proporciona melhorias nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo (BARBOSA; TAVARES FILHO, 2006).

Segundo Camargo (2017), pode-se dizer que o lodo de esgoto fornece ao solo os nutrientes para as culturas, entretanto é preciso ter conhecimento da sua composição, a fim de se calcular as quantidades adequadas a serem incorporadas, sem ocorrer o risco de toxicidade às plantas e em certas situações, aos animais, ao homem e sem poluir o ambiente.

No entanto, para que sua utilização seja segura, devem ser controlados os teores de metais pesados e organismos patogênicos. Portanto, o lodo deve passar por processos que reduzam significativamente o teor destes organismos, pois por se tratar de esgoto sanitário é provável que tenha uma baixa proporção de metais pesados. Sendo assim deve-se ter um enfoque maior nos agentes patogênicos para atender as normativas vigentes (PROSAB, 2018).

A utilização do uso do lodo de esgoto segue uma normativa tendo diretrizes estabelecidas por meio da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 375/2006 que define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto sanitário gerados em estações de tratamento. A caracterização do lodo ou produto derivado a ser aplicado deve incluir os seguintes aspectos: potencial agronômico, substâncias inorgânicas e orgânicas potencialmente tóxicas, indicadores bacteriológicos, agentes patogênicos e estabilidade. Entretanto na Resolução supracitada não consta todos os parâmetros exigidos para análises dos aspectos do uso do lodo para fins de utilização agrícola. A resolução também define as culturas aptas a receberem o lodo, sendo proibida a sua utilização em pastagens e cultivo de oleícolas, tubérculos, raízes e culturas inundadas, bem como as demais culturas cuja parte comestível entre em contato direto com o solo como batata, cenoura e hortaliças. Como na grande maioria das Estações de Tratamento de Efluente - ETEs brasileiras o problema do lodo está relacionado à presença de patógeno. Essa mesma resolução no seu artigo 3º veta o uso do lodo gerado no processo de tratamento por gradeamento para agricultura. Entretanto, determina que os lodos gerados em sistemas de tratamento de esgoto sejam submetidos a processos de redução de patógenos e da atratividade de vetores, para que possam ser utilizados na agricultura.

Diversos processos de redução e eliminação de patógenos podem ser utilizados pela ETEs, seguindo os critérios fixados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S Environmental Protection Agency- US (EPA; SLUDGE, 2003)) e pela Norma P 4.230 que estabelece os procedimentos, critérios e requisitos para a elaboração de projetos, implantação e operação de sistemas de aplicação de lodos de sistemas de tratamento biológico (CETESB, 1999), entre os quais pode-se citar a compostagem, secagem e a estabilização com cal, digestão aeróbia termofílica, irradiação, secagem térmica, pasteurização, digestão aeróbia e anaeróbia.

Nesse contexto o presente artigo tem como objetivo verificar a viabilidade de aplicação do lodo de esgoto gerado na Estação de Tratamento de Efluente Iberostar por gradeamento em uma plantação de limoeiro como insumo, com foco na diminuição desse passivo ambiental em aterros sanitários e redução de aplicação de fertilizantes e agrotóxicos.

Segundo o Programa de Pesquisa em Saneamento Básico - Prosab (2018), das diversas alternativas para a adequada disposição do lodo, o uso em agricultura é a mais promissora tanto sob o aspecto ambiental quanto econômico, pois irá transformar um rejeito em um importante insumo agrícola que foi utilizado na

pesquisa para plantação de mudas de limoeiro, sendo cultivada em local e recipientes adequados, de forma que proporcionou seu desenvolvimento livre de interferências diversas e externas, sendo monitorada semanalmente e comparada com outra muda da planta sem o uso desse insumo, de forma que se comprove, ou não, a possibilidade deste material ser aplicado como um dos componentes na produção agrícola.

2. MATERIAS E MÉTODOS

A metodologia seguida no presente artigo definiu-se em abordagem teórica, fundamentada em artigos, revistas, relatórios e vários outros publicados na internet e baseou-se nas análises da amostra de lodo coletada na Estação de Tratamento de Efluente a fim de analisar a composição físico-química e microbiológica e classificá-lo quanto à classe A ou B. Para verificar a possibilidade do uso do lodo na agricultura realizou-se um processo de compostagem em que o resíduo orgânico foi disposto na composteira junto com o lodo e acompanhado por cerca de 121 dias, quando se alcançou a maturação desejada e simultaneamente feito o envio da amostra para laboratório externo para realização das análises de modo a verificar se as substâncias inorgânicas, indicadores bacteriológicos e agentes patogênicos atendem os parâmetros definidos na resolução CONAMA nº 375/2006. Posteriormente, foi misturado o bio sólido com uma parcela de solo a fim de realizar a plantação da muda de limoeiro.

No decorrer do desenvolvimento da planta a medição foi feita através de uma fita métrica e com uma frequência semanal, sendo realizado o cálculo da taxa de crescimento de plantas frescas. Todas as informações obtidas foram registradas na ficha de campo de cada taxa e posteriormente tabuladas com auxílio do software Excel. Para o plantio das mudas foi utilizado o método de propagação assexual, mas conhecida como estaquia.

Segundo Souza e Schafer (2018), através da estaquia é possível regenerar uma planta a partir de um ramo. Forçando seu enraizamento, ou de uma porção de raízes as quais incrementam a emissão de brotos. Aliado a isso, os resultados de pesquisa obtidos com a propagação por estaquia são incipientes utilizando os seguintes passos: utilizou-se duas estacas semilenhosas com 35 cm de comprimento em que foi cortada a ponta da estaca num ângulo de 45 graus para facilitar e acelerar o crescimento das raízes. Em seguida foi realizado a mistura do solo local com 800 g do bio sólido que passou pelo processo de compostagem, a fim de fazer a comparação com a outra muda utilizada que foi plantada com 900 g do solo local. Posteriormente, foi retirado o excesso de folhas de base da estaca deixando poucas na ponta para diminuir as perdas de água por transpiração e estimular o crescimento da planta para que ela transfira toda energia para as raízes, o que realmente é necessário. Logo após plantou-se a muda no vaso deixando um espaço de aproximadamente 20 centímetros para as raízes crescerem.

A análise de crescimento permite avaliar o desenvolvimento final da planta como um todo e a contribuição do bio sólido no crescimento total. Medir a planta é um procedimento bastante simples que pôde ser feito sem grandes problemas, e foram realizadas medições a cada três dias para ter uma avaliação precisa. O foco foi monitorar a diferença de tamanho, determinando a altura da planta para verificar o desenvolvimento da muda de limoeiro através da medição da taxa de crescimento. Foi utilizada a fórmula de crescimento $(M1 - M2/T)$, onde $M1$ = primeira medição; $M2$ = segunda medição e T = número de dias entre as medições. (WIKIHOW, 2018)

2.1 PROCESSO DE COMPOSTAGEM

Segundo Wangen et al.(2018), o processo de compostagem é um método que se apresenta como uma técnica acessível e relativamente de baixo custo, que se mostrou viável para a reciclagem de resíduos sólidos, tendo originado um composto com boas características físico-química e microbiológica exigidos pela legislação pertinente com potencial para uso agrícola.

De acordo com Tera (2018), a compostagem é um processo biológico aeróbio natural de degradação da matéria orgânica com potencial para ser utilizada na agricultura como fertilizante. Os microrganismos degradam a matéria orgânica contida no lodo puro ou em mistura com outros resíduos orgânicos tais como: restos de alimentos, palhas, resíduos de jardinagem e podas de jardins, entre outros. O experimento seguiu o método utilizado por Wangen et al., (2018) realizado e uma área coberta de uma residência localizada no centro urbano da cidade de Camaçari – BA, entre os meses de janeiro e maio de 2018. Os resíduos orgânicos utilizados na compostagem foram basicamente constituídos de restos de alimentos,

cascas de frutas, restos de vegetais, cascas de ovos e folhas secas de capim santo. Optou-se por não colocar carnes, devido ao odor desagradável que pode gerar.

O processo de compostagem ocorreu em composteiras cilíndricas, confeccionada com recipientes plásticos (de gordura vegetal) com capacidade de 10L. Para montagem das composteiras foram utilizados dois recipientes, sendo apenas um com tampa. No Recipiente 1 (Figura 01) foi feita uma abertura na tampa de modo que conseguisse servir de base para o Recipiente 2 e captasse chorume percolado do mesmo. Neste recipiente foi utilizada também, uma tela que servia como filtro para o chorume, impossibilitando a entrada de sólidos. No Recipiente 02 (Figura 02) foram feitos furos com diâmetro de 05 mm no fundo do recipiente, que permitiram a saída do chorume, e furos de 03 mm na lateral do recipiente, que possibilitaria a circulação do ar. Ao fim da montagem tem-se o Recipiente 02 acima do Recipiente 01 (Figura 3)

Figura-1 Montagem do balde 1 de compostagem.

Fonte: autor ,2018.

Figura 2 – Montagem do balde 2 de compostagem.

Fonte: autor ,2018.

Figura 3 – Composteira Montada

Fonte: autor, 2018.

Todo resíduo orgânico gerado na residência foi coletado seletivamente diariamente adicionados na composteira juntamente com 1000 g de lodo coletado na ETE, por um período de 121 dias, entre 17/01/18 à 17 /05/18, até o preenchimento total do volume do Recipiente 2. Após a introdução de novos resíduos na composteira, promovia-se o revolvimento manual dos mesmos com o objetivo de que fossem incorporados à massa de resíduos e aerados. Preenchendo o volume total do Recipiente 2, foram realizadas, diariamente, inspeções visuais do material em compostagem, visando detectar possíveis alterações importantes, como o excesso ou falta de umidade, geração de odores e chorume, atração de vetores e redução do volume do composto. Verificado que a maturação já havia se completado, a massa composta foi exposta ao sol em leiras para secagem.

Conforme descrito na Resolução CONAMA 481/2017 que estabelece critérios e procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos, foram adotados os métodos de controle da umidade, através de Teste da vara de madeira que consiste em introduzir uma vara de madeira na composteira para fazer o revolvimento do composto. Na quarta semana foi realizado o teste de vara de madeira onde se constatou que o material em decomposição estava frio e molhado, o que significa que estava sem fermentação no processo, havendo a necessidade de adicionar nitrogênio para acelerar a atividade dos microrganismos. Visando confirmar que o processo de decomposição da matéria orgânica ocorra rapidamente no sistema de compostagem, houve também um acompanhamento e controle das variáveis de aeração para garantir a presença de oxigênio e da temperatura realizado através do Teste da temperatura (barra de ferro) onde foi introduzido a 20 cm no meio do composto deixado por 30 minutos. Retirado a barra, a temperatura foi verificada tocando-se com a palma da mão a parte da barra de ferro que se apresentou quente, porém suportável, indicando que o processo estava ocorrendo normalmente.

De acordo com essa mesma resolução, também foi atendido os requisitos mínimos de prevenção e controle ambiental como lixiviados e emissão de odores, proteção do solo por meio da impermeabilização, de geração de líquidos, de vetores, de incômodos à vizinhança, adoção de medidas de isolamento e sinalização da área buscando atender aos requisitos normativos vigentes.

3 . LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do IBEROSTAR Praia do Forte, operada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), especializada em serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário localizada no município de Mata de São João/BA. Ela foi construída para uma vazão de esgoto de 30 litros/seg, entretanto, de acordo com a equipe técnica da EMBASA, atualmente opera com uma vazão de 50 litros/seg de esgoto, atendendo e seguindo as condições e diretrizes da Resolução CONAMA n. 430, de 15/05/2011 e da Resolução CONAMA n. 357, de 17/03/2005 para o lançamento do efluente, sendo elaborados relatórios mensais que são remetidos para o órgão ambiental - Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (INEMA), resultante das análises regulares realizadas por parte da EMBASA.

Figura 4 - Estação de tratamento de efluente Iberostar

Fonte: Bahiadevalor, 2018.

O sistema do processo de tratamento da ETE é convencional e realizado pela EMBASA S/A, sendo o processo de tratamento empregado realizado em três etapas formadas por DAFA – Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente, associado ao sistema de lodos ativados dotado de decantadores secundários que são necessários para garantir um padrão de qualidade ideal do efluente a ser utilizado na agricultura e consequente na qualidade do lodo. O efluente tratado já é utilizado para irrigação de plantas ao entorno da própria estação de tratamento tais como mangueira, cajueiro, coqueiro dentre outras.

De acordo com a Embasa S/A o efluente tratado na ETE Iberostar possui em média, uma eficiência de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de 96%. Na (figura 5) o esgoto passa pelo reator anaeróbio tipo DAFA que retira 70% da matéria orgânica e segue para o tanque de aerção. Em seguida, o decantador separa o lodo que retorna ao tanque de aerção para acelerar o processo de digestão aeróbia do efluente tratado, visto que o processo restante do lodo segue para secagem e destino final no aterro sanitário.

Figura 5 - Projeto do Sistema Convencional das etapas de tratamento na ETE Iberostar

Fonte: FH Engenharia Ambiental 2018.

- 1-Lagoa aeróbia e anaeróbia
- 2- Digestor Aeróbios de fluxo ascendente (Dafa) ,associado a lodo ativado
- 3- Tanques de Aeração
- 4-Decantador secundário
- 5-Desinfecção 6- Fases sólidas
- 6- Leito de Secagem

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

4.1 CLASSIFICAÇÃO DO LODO

Normas e práticas de gestão para a redução de patógenos a níveis aceitáveis para o contato humano ou animal e a redução de vetores são aspectos importantes para o uso do lodo na agricultura. Com base nos critérios de redução de patógenos, a Resolução CONAMA nº 375 de 2006 classifica o lodo em duas categorias: Classe A (seguro para contato direto) usado de forma irrestrita e Classe B (restrito para o uso em terras e culturas).

De acordo com essa mesma Resolução a classificação do lodo é definida em classe onde será permitida somente a aplicação de lodo de esgoto ou produto derivado classe A, exceto sejam propostos novos critérios ou limites baseados em estudos de avaliação de risco e dados epidemiológicos nacionais, que demonstrem a segurança do uso do lodo de esgoto Classe B.

Os requisitos a serem atendidos de patógenos de Classe A e B são mostrados na figura 6.

Figura 6 - Classificação do lodo quanto à presença de patógenos.

Fonte: Resolução Conama nº 375 / 2006

ST: Sólidos Totais

NMP: Número Mais Provável

UFF: Unidade Formadora de Foco

UFP: Unidade Formadora de Placa

De acordo com as análises do lodo de esgoto realizadas após a compostagem de Coliformes Termotolerantes e Salmonella mostrada na tabela 1, o lodo de esgoto da Estação de Tratamento Iberostar foi classificado em classe A, apresentando uma qualidade boa e viável de acordo com os parâmetros estabelecidos pela norma supracitada. Essa classificação não se baseou em resultados de ensaios de ovos de helmintos e vírus devido não ter laboratório credenciado em Salvador e na região metropolitana.

Para o processo de plantação das mudas, logo após o processo de compostagem, foram também analisados os limites de quantificação dos metais pesados. Na Tabela 1 são apresentados os resultados da análise das substâncias tóxicas no bio sólido. Nota-se que seus teores estão sempre abaixo do recomendado.

Tabela 1 - Parâmetros analisados, pelo laboratório Senai/Cimatec, no lodo de esgoto após a compostagem e comparados com o padrão CONAMA 375/2006.

Amostra	Composteira caseira	Código			2304/18-01	Coleta em 25/04/18 12:40
Ensaio	Resultado	Unidade	Limite aceitável (L1)	LQ	Método	
Arsênio (As)	<0,82	mg/kg	41 mg/Kg	0,82	EN 140 ESP (ASTM D5258/02)	
Bário (Ba)	207	mg/kg	1300 mg/Kg	32	EN 140 ESP	
Cádmio (Cd)	<0,49	mg/kg	39 mg/Kg	0,49	EN 140 ESP	
Chumbo (Pb)	8,8	mg/kg	300 mg/Kg	4,5	EN 140 ESP	
Cobre (Cu)	126	mg/kg	1500 mg/Kg	10	EN 140 ESP	
Cromo (Cr)	8,8	mg/kg	1000 mg/Kg	6,5	EN 140 ESP	
Mercurio (Hg)	<0,14	mg/kg	17 mg/Kg	0,14	EN 140 ESP	
Molibdênio (Mo)	<30	mg/kg	50 mg/Kg	30	EN 140 ESP	
Níquel (Ni)	<11	mg/kg	420 mg/Kg	11	EN 140 ESP	
Selênio (Se)	<1,1	mg/kg	100 mg/Kg	1,1	EN 140 ESP	
Zinco (Zn)	458	mg/kg	2800 mg/Kg	7,5	EN 140 ESP	
Coliformes termotolerantes	2,1 X 10 ²	NMP/g	<10 ³ NMP/g	--	EN 001 MIC (IN 62 / SM 9221)	
Salmonella sp	Ausência em 25 g	P/A em 25g	Ausência	--	EN 042 MIC (VIDAS)	

Fonte: autor, 2018

Legenda:

(L1): CONAMA 375/2006. - Tabela 1 (Seção III) e Tabela 1 (Anexo V)

NMP: Número Mais Provável.

LQ: Limite de Quantificação

De acordo com os parâmetros analisados para o atendimento do CONAMA 375/2006 - Tabela 1 (Seção III) e Tabela 1 (Seção V) os resultados reportados nesta exposição para esta amostra atendem aos limites estabelecidos.

Observa-se que os valores obtidos foram bem abaixo dos valores da Resolução, atingindo valores abaixo do limite de quantificação aceitável, como por exemplo, arsênio, cádmio, mercúrio. Os valores que se apresentaram altos tendo em vista o valor numérico encontram-se abaixo do limite estabelecido. Um destaque para o valor de salmonella, que são bactérias Gram negativas, não esporuladas e móveis pertencentes à família Enterobacteriáceas, se encontraram ausentes. Os coliformes termotolerantes são bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase-negativas, caracterizadas pela atividade da enzima β -galactosidase em que a sua presença determina a origem fecal da contaminação, indicando risco da presença de outros microrganismos patogênicos (SUPERBACILOS, 2018). Os valores do número mais provável - NMP de coliformes termotolerantes encontrados nas amostras analisadas estão dentro das conformidades atendendo o valor de $2,1 \times 10^2$ da resolução vigente.

O bio sólido foi classificado de boa qualidade, podendo ser utilizado na agricultura, contribuindo assim para a minimização da disposição em aterros sanitários, redução de aplicação de fertilizantes e agrotóxicos no ambiente, reciclagem de nutrientes e condicionamento físico do solo pelo fornecimento de matéria orgânica.

Conforme a análise da qualidade do lodo, com vistas à alternativa do uso na agricultura os resultados obtidos após a compostagem de metais pesados foram comparados com limites estabelecidos pelo CONAMA 375/2006, em detalhes na figura 7.

Figura 7 - Resultados obtidos e limite aceitável, pelo CONAMA 375/2006 para o uso do lodo.

Fonte: autor, 2018

4.2 PLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS MUDAS DO LIMOEIRO

A plantação das mudas de limoeiro ocorreu no dia 18 de abril de 2018. Uma com a mistura do lodo em compostagem muda 1 (Figura 8) e a outra plantada apenas com o solo local muda 2 (Figura 9), apresentando uma distância de 2 m para evitar interferências diversas e externas. O monitoramento teve como objetivo o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das mudas plantadas através de medições do tamanho do caule.

Figura 8- Muda plantada com o lodo de esgoto

Fonte: autor, 2018

Figura 9 - Muda plantada sem biossólido

Fonte: autor, 2018

A figura 10 mostra a comparação entre o desenvolvimento e o tamanho das mudas. O acompanhamento do crescimento, permite monitorar a contribuição do biofertilizante nas mudas de limoeiro, medindo o tamanho do caule a cada três dias para ter um resultado mais preciso, como consta na figura abaixo.

Figura 10- Tamanho das mudas.

Fonte : Próprio autor, 2018

A tabela 2 mostra a taxa de crescimento de plantas frescas, onde se observou um teor mais elevado de matéria orgânica na muda de limoeiro plantada com a mistura do lodo em compostagem apresentando assim, um melhor desenvolvimento. Nota-se também que a média da taxa de crescimento da muda com o biofertilizante é de 0,13%, sendo maior do que a taxa da muda com o solo local que é de 0,084%, demonstrando assim, que a aplicação do lodo estimulou o crescimento da muda 1 (solo com lodo) quando comparada com a muda 2 (solo local). Referente essa comparação o lodo do esgoto doméstico pode transformar-se em um importante aliado da agricultura, isto é, um fertilizante mais eficiente do que os utilizados atualmente, podendo contribuir para o desenvolvimento não apenas da muda de limoeiro, mas também, para várias outras culturas de plantas.

Tabela 2- Média da Taxa de crescimento das mudas.

Data	Muda 1: Solo com lodo	Muda 2: Solo local
	Altura (%)	Altura(%)
22/4	0%	0%
30/4	0,016,%	0,0083%
03/05	0,13%	0,06%
07/05	0,13%	0,084%

Fonte: autor,2018.

5. CONCLUSÃO

O biossólido foi considerado de boa qualidade classificado em classe A e viável para o uso em agricultura, com uma média da taxa de crescimento do limoeiro de 0,13% em relação ao solo local. Resultando assim, em uma destinação ambientalmente sustentável para o uso do lodo gerado na estação de tratamento de efluente, promovendo a reciclagem de nutrientes, sendo benéfico ao cultivo de plantas e às características físico-químicas e biológicas do solo reduzindo assim, esse passivo ambiental em aterros sanitários e a aplicação de fertilizantes e agrotóxicos. Do ponto de vista técnico, econômico e ambiental, pode-se concluir que o processo de compostagem para a estabilização do lodo de esgoto sanitário por gradeamento tem uma grande importância, pois, de acordo com os dados obtidos na análise realizada, foram reduzidos significativamente os metais pesados, obtendo-se resultados: <0,82 mg/kg As ; 207 mg/kg Ba; <0,49mg/kg Cd ;8,8mg/kg Pb; 126 mg/kg Cr ; <0,14 mg/kg Hg ; <30 mg/kg Mo; <11 mg/kg Ni; <1,1 mg/kg Se;458 mg/kg Zn e os agentes patogênicos com resultados de ausência para salmonellas e Coliformes Termotolerantes de Número Mais Provável < 10² NMP / g de ST atendendo os parâmetros estabelecidos pela Resolução Conama 375/2006..

Procedimentos futuros, tais como revisão da Resolução Conama 375/2006, análise dos ovos de helmintos e vírus, serão de extrema importância a fim de corroborar a validação do uso do lodo em agricultura.

REFERÊNCIAS

- [1] AMBIENTAL, Fh Engenharia. ETE Praia do Forte - EMABASA. Disponível em: <<https://www.facebook.com/ambientalfh/photos/a.1343857372303346.1073741829.1335530236469393/1429287670426982/?type=3&theater>>. Acesso em: 05 maio 2018.
- [2] BAHIADEVALOR. Água de esgoto tratada irriga área verde do resort Iberostar. Disponível em: <<https://www.bahiadevalor.com.br/2018/03/agua-de-esgoto-tratada-irriga-area-verde-do-resort-iberostar/>>. Acesso em: 05 maio 2018.
- [3] BARBOSA, Graziela Moraes de Cesare; TAVARES FILHO, João. Uso agrícola do lodo de esgoto: influência nas propriedades químicas e físicas do solo, produtividade e recuperação de áreas degradadas. Londrina, 2006. CAMARGO, O.A. Não Custa ser prudente ao dispor lodo de esgoto em solo agrícola! 2007. Artigo em Hypertexto. Disponível em: <http://www.infobibos.com/Artigos/2007_4/LodoEsgoto/index.htm>. Acesso em: 03. Jun.2017.
- [4] EMBASA, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.a. -. Governo do Estado da Bahia. Disponível em: <<http://www.embasa.ba.gov.br/content/participantes-do-i-cobesa-visitam-ete-iberostar>>. Acesso em: 10 nov. 2017.
- [5] EPA, Environmental Regulations And Technology; SLUDGE, Control Of Pathogens And Vector Attraction In Sewage. Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge: Environmental Regulations and Technology Control of - JMU Canvas. 2003. Disponível em:<https://www.epa.gov/sites/production/files/201504/documents/control_of_pathogens_and_vector_attraction_in_sewage_sludge_july_2003.pdf>. Acesso em: 29 out. 2017.
- [6] MESQUITA, Guilherme Rodrigues Alves.et.al. Viabilidade do lodo de esgoto na agricultura. Disponível em: <<https://www.tratamentodeagua.com.br/artigo/viabilidade-lodo-de-esgoto-na-agricultura/>>. Acesso em: 31 out. 2017.
- [7] Norma P 4.230 CETESB AGOSTO de 1999 Aplicação de Lodos de Sistemas de Tratamento Biológico em Áreas Agrícolas – Critérios para Projetos e Operação.
- [8] OLIVEIRA, Robert Marques de. Lodo de esgoto tratado no cultivo in vitro de sucupira-preta. 2015. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2015.
- [9] PROSAB, Programa de Pesquisa em Saneamento Básico -. A Gestão dos Biosólidos Gerados em Estação de Tratamento de Esgoto. Disponível em:<http://www.sanepar.com.br/Sanepar/Gecip/Congressos_Seminarios/Lodo_de_Esgoto/gest_ao_biossolidos_ETEs.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2018.
- [10] RESOLUÇÃO NO 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005. Dispõe Sobre A Classificação dos Corpos de água e Diretrizes Ambientais Para O Seu Enquadramento, Bem Como Estabelece As Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes, e Dá Outras Providências.. DOU nº 053, de 18/03/2005, págs. 58-63.
- [11] RESOLUÇÃO NO 375 , DE 29 DE AGOSTO DE 2006. Define Critérios e Procedimentos, Para O Uso Agrícola de Lodos de Esgoto Gerados em Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário e Seus Produtos Derivados, e Dá Outras Providências.
- [12] RESOLUÇÃO Nº 481, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.. Estabelece Critérios e Procedimentos Para Garantir O Controle e A Qualidade Ambiental do Processo de Compostagem de Resíduos Orgânicos, e Dá Outras Providências.

- [13] RESOLUÇÃO Nº 430, DE 13 DE MAIO DE 2011 Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes
- [14] SUPERBACILOS. FALANDO UM POUCO SOBRE Salmonella. Disponível em: <<https://superbacilos.wordpress.com/2013/06/06/falando-um-pouco-sobre-salmonella/>>. Acesso em: 19 maio 2018.
- [15] SOUZA, Pauto Vitor Dutra de; SCHAFER, Gitmar. PRODUÇÃO DE MUDAS DE LARANJEIRAS. Disponível em: <<http://www.ufrgs.br/agronomia/materiais/000555943.pdf>>. Acesso em: 06 maio 2018.
- [16] PAREDES FILHO, Mário Viana. Compostagem de lodo de esgoto para uso agrícola. Disponível em: <<file:///C:/Users/JOAO/Desktop/364-380-1-PB.PDF>>. Acesso em: 04 mar. 2018.
- [17] USA, Environmental Protection Agency - . REGULAMENTAÇÃO 503 NORMAS PARA O USO OU DISPOSIÇÃO DE LODO DE ESGOTO. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/208591293/USEPA503-NORMAS-PARA-O-USO-OU-DISPOSICAO-DE-LODO-DE-ESGOTO-pdf>>. Acesso em: 04 mar. 2018.
- [18] WANGEN, Dalcimar Regina Batista. et.al.. Compostagem doméstica: alternativa de aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos. Disponível em: <http://orgprints.org/24494/1/Wangen_Compostagem.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2018.
- [19] WIKIHOW. Como Medir o Crescimento de Plantas. Disponível em: <<https://pt.wikihow.com/Medir-o-Crescimento-de-Plantas>>. Acesso em: 06 maio 2018.

Capítulo 8

Análise da controladoria no processo de execução

Elias Garcia

Ligiane Marie Shiquedoni Kihara

Sandro Rizzon Vieira

Resumo: O eficiente processo de gestão empresarial está diretamente ligado a quantidade e qualidade da informação gerada, fato que não poucas empresas padecem por falta dessa informação. Para contribuir com o gestor no processo decisório, a função controladoria possui um arcabouço teórico e prático capaz de suprir esta lacuna existente, de forma que, se bem utilizado, garantirá informações úteis e seguras para o bom gerenciamento empresarial. Neste trabalho, buscou-se discorrer sobre a controladoria no processo de execução, abordando o ciclo e a gestão operacional, a gestão do capital de giro e os modelos de decisão para execução dos eventos econômicos, sem pretender esgotar o tema. Diante disso, o objetivo foi discutir o uso das informações geradas pela controladoria no processo de execução para auxílio na tomada de decisões empresariais. Este artigo é parte de uma pesquisa maior que discute a gestão empresarial a partir do uso de ferramentas gerenciais em pequenas e médias empresas no Estado do Paraná, por meio de uma pesquisa descritiva com procedimento de campo e abordagem qualitativa.

Palavras-chave: Controladoria; gestão; informação; decisão.

1 INTRODUÇÃO

Uma empresa pode ter vários objetivos, todavia, o principal, é a geração de lucros. Para que isso ocorra, depende da adoção de estratégias com base na análise e comparação de várias informações que são geradas em diversos momentos durante o todo o seu processo operacional.

Nesse sentido e de acordo com Oliveira, Perez Jr e Silva (2011), a controladoria deve servir de ferramenta para o monitoramento constante de todas as etapas do processo de gerenciamento da empresa. A controladoria assume assim, que o processo de gestão ideal deve ser estruturado com base na lógica do modelo de gestão e decisão, contemplando as etapas de planejamento, execução e controle.

No presente trabalho será feita uma análise mais detalhada da controladoria no processo de execução. Padoveze (2012) afirma que o lucro empresarial acontece em cada uma das milhares de transações previstas no processo de planejamento operacional, e portanto, a atuação da controladoria na etapa de execução consiste, basicamente, em providenciar modelos de decisão para eventos econômicos, de forma a subsidiar os gestores no processo de tomada de decisão das transações que estão sendo efetivadas.

Para demonstrar um pouco do potencial informativo que a Controladoria possui, este artigo buscou fazer uma revisão demonstrativa, utilizando dados hipotéticos baseado na literatura disponível sobre o tema. Mister se diga que a utilização da controladoria no auxílio à gestão tem sido pouco utilizada pelas pequenas e médias empresas, apesar da grande quantidade de dados disponíveis nas organizações. O artigo focou suas discussões no aspecto do apoio da controladoria na execução, abordando a gestão do ciclo operacional, os modelos de decisão, a gestão do capital de giro e os fatores que afetam a necessidade de capital de giro da empresa

2 O CICLO E A GESTÃO OPERACIONAL

O ciclo operacional de uma empresa pode ser entendido como o conjunto de etapas envolvendo desde a compra de mercadorias/matérias primas, produção, venda e ou revenda de produtos e serviços. Padoveze (2012) caracteriza a gestão operacional pela gestão do ciclo de comprar, produzir e vender ou revender produtos e serviços, conforme Figura 01:

Figura 1: Ciclo Operacional

Fonte: Adaptado de Padoveze (2012)

As etapas do ciclo operacional, podem, por sua vez e de acordo com Padoveze (2012), ser traduzidas em eventos econômicos que são efetivados em termos de transações. As etapas caracterizam-se pelo fluxo operacional, econômico, financeiro e patrimonial.

Para Padoveze (2012), a gestão do fluxo e/ou ciclo operacional é o ponto-chave para a obtenção de lucros, visto que a gestão operacional corresponde à gestão dos componentes do capital de giro da empresa, em conjunto com a gestão de recursos imobilizados. Desta forma, a responsabilidade pela gestão operacional de cada etapa/atividade é de cada um dos gestores responsáveis por estas atividades.

2.1 ETAPAS DO CICLO OPERACIONAL

Os fluxos econômico, financeiro e patrimonial decorrem do fluxo operacional, sendo que cada gestor operacional é responsável pelos aspectos operacionais, econômico, financeiro e patrimonial de suas atividades.

Os ciclos, segundo Padoveze, (2012), é onde ocorre todo o processo da empresa, no caso de uma indústria, desde a compra de matéria prima até sua fabricação, vendas e recebimento dos seus produtos vendidos, isto é, o ciclo operacional, econômico e financeiro.

A gestão trabalha em cima destes três ciclos, que compreende a vida da empresa, e quanto menor for um ciclo para a empresa mais lucro e menos despesa com os produtos, estoques etc. Para Padoveze, (2012), é extremamente importante a compreensão do ciclo completo de cada atividade:

Ciclo Operacional: corresponde a todas as ações necessárias e exercidas para o desempenho de cada atividade. É o processo de gestão de cada atividade, que inclui planejamento, execução e controle. Abrange os ciclos econômico e financeiro;

Ciclo Econômico: é o processo de consumo de recursos, produção e entrega do produto ou serviço. Ou seja, é o período no qual a matéria prima é transformada em produto ou serviço e vendida (na forma do respectivo produto ou serviço). Em cada um dos momentos do ciclo econômico há possibilidade e necessidade de mensuração dos eventos;

Ciclo financeiro: corresponde ao processo de efetivação financeira de cada evento econômico em termos de fluxo de caixa. Representa, em termos médios, o tempo decorrido entre o instante do pagamento dos fornecedores pelas matérias-primas ou mercadorias adquiridas e o recebimento das vendas efetuadas.

A Figura 2 apresenta o Ciclo Operacional, Ciclo Econômico e Ciclo Financeiro:

Figura 2: Ciclo Operacional, Ciclo Econômico e Ciclo Financeiro

Fonte: Adaptado de Padoveze (2012)

Os ciclos são representados pelos momentos de realização dos eventos principais, em termos de transcurso de tempo. O ciclo operacional abrange o T0 ao T10, enquanto que o econômico vai do T2 até o momento T8. O ciclo financeiro abrange o T3 até o T10.

2.2 MENSURAÇÃO E GESTÃO DO CICLO OPERACIONAL

De acordo com Padoveze (2012), o mais comum é a identificação da duração dos ciclos em quantidade de dias, mesmo que, algumas atividades e tarefas possam ser desempenhadas em horas ou minutos. Porém, é

tradicional evidenciar os ciclos em termos de transcurso de dias, sendo que, quanto maior eles forem, ou seja, quanto maior for a quantidade de dias para a execução de um ciclo operacional completo, maior será a necessidade de recursos para a manutenção das atividades da empresa, motivo pelo qual, a gestão de tempo é fundamental na gestão operacional. No Quadro 01, é possível apreciar um exemplo de mensuração de ciclo operacional em dias:

Quadro 01 – Mensuração de ciclo operacional

Atividade	Dias necessários para desenvolver a atividade
Planejamento da produção	5
Emissão da ordem de compra	2
Recebimento de Material	90
Pagamento ao fornecedor	30
Consumo de materiais na fábrica	60
Processo de fabricação – Produção	60
Estoque de produtos acabados	30
Processamento do pedido do cliente	10
Venda	5
Recebimento da venda	30
CICLO OPERACIONAL	292

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

A gestão do tempo do ciclo operacional, demanda, por tanto, uma gestão contínua e ininterrupta na busca do menor tempo possível para a execução de todas as atividades. Padoveze (2012) destaca que a responsabilidade da controladoria na gestão operacional está em apoiar os gestores na busca da eficácia de suas atividades, por meio do suporte do seu sistema de informação com modelos de decisão adequados a cada atividade, e os seus eventos econômicos em todos os seus aspectos.

2.3 MENSURAÇÃO E GESTÃO DOS CICLOS ECONÔMICO E FINANCEIRO

Considerado que o ciclo econômico compreende desde a compra até a venda da mercadoria, esse tempo corresponde ao prazo de giro de estoque, que é o quanto a empresa está permanecendo com essa mercadoria em seu estoque. Quanto maior for o prazo de mercadoria parada no estoque, mais lento é, portanto, o giro do estoque, o que pode conduzir a empresa a procurar recursos de terceiros para financiar suas atividades operacionais, uma vez que, de acordo com Ramos (2011), estará com caixa insuficiente, comprometendo sua liquidez. O quadro 02 apresenta um exemplo de cálculo de Ciclo econômico, com base nos mesmos dados do quadro 01:

Quadro 02 – Mensuração do ciclo econômico

Ciclo Econômico	
Atividade	Dias
Estocagem de materiais	60
Processo de fabricação	60
Produtos acabados	30
Venda	5
TOTAL	155

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

A mensuração do ciclo financeiro envolve o cálculo do período (dia, mês, ano) que a empresa leva para receber dos clientes e para pagar aos fornecedores. Para Sá (2014), quanto menor for o prazo de recebimento e maior o prazo de pagamento, melhor para que a empresa tenha equilíbrio em seu ciclo. O quadro 03, apresenta um exemplo de cálculo do ciclo financeiro:

Quadro 03 – Mensuração do Ciclo Financeiro

Ciclo Financeiro	
Atividade	Dias
Ciclo Econômico	155
(-) Prazo do Fornecedor	-30
(+) Prazo de recebimento da venda	30
TOTAL	155

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Além da mensuração do ciclo operacional, é importante também, realizar a mensuração econômica dos ciclos econômico e financeiro. Esse cálculo pode ser feito utilizando duas metodologias, a) Mensuração econômica individualizada, idealizada ou padrão e b) Mensuração econômica genérica por meio dos demonstrativos contábeis.

a) Mensuração econômica individualizada, idealizada ou padrão

A Mensuração econômica individualizada, idealizada ou padrão é realizada a partir de dados levantados na identificação do ciclo operacional completo, em dias, os valores do custo dos recursos envolvidos e necessários para o desempenho de cada atividade das diversas etapas do ciclo.

Trata-se de uma metodologia de mensuração do capital financeiro necessário para suportar o giro dos negócios. Parte da ideia de analisar um único ciclo de fabricação e venda, como se ele fosse executado isoladamente, sem a retomada do próximo ciclo, portanto a ideia é de acompanhar todas as etapas dos ciclos econômico e financeiro. O quadro 04, apresenta um exemplo desse cálculo:

Quadro 04 - Mensuração econômica individualizada

Estoque de materiais – 2 meses x R\$ 3.000 =	R\$ 6.000,00
Imposto creditado – 2 meses x R\$ 600 =	R\$ 1.200,00
(-) Crédito do fornecedor – 1 mês =	-R\$ 3.600,00
Estoque em processo -	
- 2 meses de materiais x R\$ 3.000 =	R\$ 6.000,00
- 2 meses de gastos de fabricação x R\$ 1.800 =	R\$ 3.600,00
Estoque de Acabados – 1 mês a R\$ 6.600 =	R\$ 6.600,00
Venda – 1 mês para o recebimento (a custo)	R\$ 6.600,00
Imposto recolhido – 1 mês x R\$ 800 =	R\$ 800,00
Total necessário para o giro =	R\$ 27.200,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Existem duas formas de mensuração econômica dos ciclos econômico e financeiro. Na forma 1, considerando o custo de um ciclo individual de R\$8.000,00 e a necessidade total de investimento de R\$ 27.200,00, pode-se criar um indicador de rotatividade:

$$\text{Rotação do ciclo} = \text{R\$27.200} : \text{R\$8.000} = \text{Giro de 3,4 vezes/ano}$$

Conclusão: Durante o ano, o valor do ciclo individual representa um giro de 3,4 vezes.

A outra forma de fazer esta mensuração é expressando em dias de custo de fabricação. No nosso exemplo, teríamos:

$$\text{Custo dos matérias (bruto)} = \text{R\$3.600} \times 12 \text{ meses} = \text{R\$43.200}$$

$$\text{Custo de fabricação mensal} = \text{R\$1.800} \times 12 \text{ meses} = \text{R\$21.600}$$

$$\text{SOMA} = \text{R\$64.800}$$

$$\text{Dias em giro} = 27.200 \times 360 = 151 \text{ dias}$$

$$64.800$$

Conclusão: no exemplo acima, a empresa precisa imobilizar em capital de giro em média 151 dias de seu custo anual de fabricação.

b) Mensuração econômica genérica por meio dos demonstrativos contábeis

Este tipo de mensuração é a mais utilizada e parte dos valores contábeis dos itens representativos do ciclo operacional (contas a receber, estoques, contas a pagar, impostos a recolher), obtidos no Balanço Patrimonial, e os relaciona com os valores resultantes e inter-relacionados com esses elementos do giro, dentro da demonstração de resultados, obtendo os prazos médios das atividades expressos em dias ou em giro.

2.4 CUSTO FINANCEIRO DOS CICLOS ECONÔMICO E FINANCEIRO

Considera o custo do dinheiro no tempo, desta forma, qualquer investimento tem de ser financiado e independentemente do tipo de fonte do capital há ocorrência de juros para remuneração do financiador, seja ele de capital próprio ou de terceiros.

2.5 MENSURAÇÃO CONTÁBIL DOS CICLOS ECONÔMICO E FINANCEIRO

É feita com os dados dos Demonstrativos Contábeis, Balanço patrimonial e da Demonstração dos Resultados, transformando os dados dos elementos do giro inter-relacionados em indicadores de atividades ou prazos médios, indicados em dias ou em número de giro (rotação).

3 GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO

Nas palavras de Padoveze (2012), a terminologia capital de giro vem da visão circular do processo operacional de geração de lucros, que é: comprar estoques, produzir, vender e receber, voltar a comprar estoques, produzir e vender/ receber. Em termos contábeis, o termo capital de giro é representado pelo total do ativo circulante, também denominado capital de giro bruto. Para Braga (2008, p. 165), o significado de capital de giro é:

[...] a soma dos capitais próprios aplicados no ativo circulante. No conceito econômico, o capital de giro representa o investimento adicional que a empresa deverá realizar, a fim de dar início a seu ciclo operacional e capacitar-se para comercializar os bens ou serviços produzidos (BRAGA, 2008, p. 165).

O que caracteriza o capital de giro, segundo Padoveze (2012) é a sua dinâmica, o processo de comprar, produzir, vender e receber, gerando o lucro empresarial. (Baldissera et al., 2015), afirmam que para garantir lucro, as empresas sabem que o capital de giro é um tipo de investimento necessário para suas operações.

Desta forma, é importante obter o conhecimento do ciclo operacional e financeiro, pois com informações como fluxo de caixa, os recebimentos, os pagamentos, estoques, entre outros, o gestor terá uma ampla visão de sua administração e da sua real necessidade de capital de giro.

Para conseguir manter uma situação financeira estável, é necessário que o administrador conheça e exerça uma adequada gestão do capital de giro da organização, proporcionando vantagens competitivas e evidenciando de forma clara a real necessidade de recursos financeiros (SOARES, FARIAS e SOARES, 2011).

Existem duas metodologias para análise de capital de giro, a tradicional e a dinâmica. Ambas servem para mensurar e dar consistência aos resultados obtidos através da análise de balanços da empresa.

Modelo Tradicional

O modelo tradicional de análise do capital de giro, basicamente é baseada nos índices provenientes da análise dos demonstrativos financeiros, os quais visam fornecer informações que não são fáceis de serem visualizadas de forma direta nas demonstrações, segundo Silva (2010).

No contexto deste modelo, se faz importante também definir o capital de giro líquido (CGL), que corresponde à diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Este conceito é assim explicado por Assaf Neto (2014, p. 610):

Representa, de maneira geral, o valor líquido das aplicações (deduzidas das dívidas a curto prazo) processadas no ativo (capital) circulante da empresa. Segundo essa conceituação, a forma mais direta de obter-se o valor de capital de giro líquido é mediante a simples diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. (ASSAF NETO, 2014, p. 610).

No modelo tradicional, capital de giro corresponde ao ativo circulante, enquanto que, capital de giro líquido representa a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante (ASSAF NETO, 2014). Outros índices que devem ser observados dentro do modelo tradicional, encontram-se os índices de liquidez (corrente, seca e imediata), os quais conseguem apontar a capacidade das empresas de cumprir com suas obrigações.

Os índices de liquidez apresentados a seguir são parte da análise tradicional de capital de giro:

Liquidez imediata (LI): Para Braga (2008), esse índice mede a proporção de numerário que deve ser mantida pela empresa (caixa e bancos) a fim de atender a seus compromissos mais imediatos, durante seus ciclos operacionais. Sua fórmula de cálculo se caracteriza da seguinte maneira:

$$LI = \text{Caixa e equivalentes de caixa}$$

Passivo circulante

Liquidez corrente (LC): Segundo Iudícibus (1998), este quociente relaciona quantos reais há disponível, imediatamente disponível e conversível em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo. Sua fórmula de cálculo se caracteriza da seguinte maneira:

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

Passivo circulante

Liquidez seca (LS): Para Assaf Neto (2010), esse quociente demonstra a porcentagem das dívidas a curto prazo em condições de serem salgadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez do ativo circulante. Segundo o autor, sua fórmula de cálculo se caracteriza da seguinte maneira:

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante} - \text{estoques} - \text{despesas antecipadas}}{\text{Passivo circulante}}$$

Passivo circulante

Liquidez geral (LG): Para Iudícibus (1998), este quociente serve para detectar a saúde financeira da empresa (no que se refere à liquidez) de longo prazo do empreendimento.

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}}$$

Passivo circulante + Passivo não circulante

O conceito de capital de giro líquido (CGL), para Assaf Neto (2010, p. 143), é “[...] identificado como o excedente das aplicações a curto prazo (em ativo circulante) em relação às captações de recurso processadas também a curto prazo (passivo circulante)”. De acordo com este conceito, o capital de giro líquido pode ser calculado com a seguinte fórmula:

$$CGL = \text{Ativo circulante} - \text{passivo circulante}$$

Padoveze (2012), por sua vez, denomina essa fórmula como capital de giro próprio, exemplificando que os estoques podem ser financiados por meio de duplicatas a pagar, impostos a recolher, prazos para pagamentos dos salários e outras despesas impactando financeiramente o giro normal dos negócios da empresa. Outra fórmula proposta por Assaf Neto (2010) se refere aos recursos de longo prazo e o mesmo delimita assim:

$$CGL = (\text{Patrimônio líquido} + \text{Passivo não circulante}) - (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo})$$

A mensuração da liquidez deve ser efetuada de acordo com os prazos dos elementos considerados, conforme Braga (2008, p. 162). Assim, na análise interna, tanto o ativo como o passivo devem ser objeto de criterioso exame, determinando-se os prazos médios prováveis de transformação em moeda (ativo circulante e realizável a longo prazo) e de vencimento das obrigações (passivo circulante e passivo não circulante).

Segundo Assaf Neto (2010, p. 47), há inúmeros índices que podem ser utilizados para aferir o desempenho do ativo circulante e do capital de giro líquido e para medir a liquidez da empresa, por tanto, devem ser manejados para que se extraíam as melhores conclusões, de maneira comparativa, seja relacionando-os com os apurados em períodos passados (evolução temporal) ou com valores apresentados por outras empresas do mesmo setor de atividade (comparação interempresarial).

Modelo Fleuriet ou Dinâmico

Este modelo foi criado na década de 70, juntamente com a participação da Fundação Dom Cabral, e foi adaptado às empresas brasileiras a fim de perpetuá-lo no conceito de avaliação do capital de giro das empresas.

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) afirmam que no modelo proposto de análise financeira, as contas do ativo e passivo devem ser consideradas em relação à realidade da dinâmica da empresa, onde as contas são classificadas de acordo com o seu ciclo, ou seja, o tempo que leva para se realizar uma rotação.

O aspecto fundamental dessa abordagem, que tem como objetivo oferecer um modelo de decisão completo para administração do capital de giro centra-se no conceito de que as contas cíclicas são necessárias para o ritmo das operações e, portanto, não podem ser realizadas, sob pena de comprometer a continuidade da empresa.

Além de não poderem ser realizadas e, conseqüentemente, ser utilizadas para a quitação de obrigações financeiras (passivos erráticos), o saldo das contas cíclicas varia com o nível de atividade da empresa. Em outras palavras, sempre que houver um aumento no volume de produção ou vendas, haverá a necessidade de ampliar os investimentos e a retenção de giro para fazer face a esse novo nível de atividade (o inverso também é válido – sempre que houver redução de nível de atividade, deverá haver redução da necessidade de giro). (PADOVEZE e BENEDICTO, 2011, p. 262).

Nesse modelo, as contas do balanço patrimonial são reclassificadas, levando em consideração sua relação com as operações da empresa. Por exemplo, certas contas que apresentam uma movimentação lenta, quando analisadas isoladamente ou em relação ao conjunto de outras contas, que, em uma análise de curto prazo, podem ser consideradas como “permanentes ou não cíclicas” (realizável a longo prazo; investimentos; reserva de lucros etc.).

Por sua vez, há outras contas que estão relacionadas com o ciclo operacional do negócio e apresentam um movimento “contínuo e cíclico” (estoques; clientes; fornecedores etc.), e finalmente, existem as contas que não estão diretamente relacionadas com a operação apresentando movimento “descontínuo e errático” (disponível, títulos negociáveis; duplicatas descontadas etc.). A Figura 02 visa evidenciar as contas reclassificadas segundo o modelo de Fleuriet:

Figura 02 – Modelo de Fleuriet

Contas erráticas	ATIVO <i>Ativo Circulante</i> Caixa e equivalentes de caixa	PASSIVO <i>Passivo Circulante</i> Duplicatas descontadas Empréstimos a curto prazo	Contas erráticas
Contas cíclicas	Duplicatas a receber Estoques de produtos acabados Estoques de produtos em elaboração Estoque de matéria-prima	Fornecedores Obrigações sociais e trabalhistas Obrigações fiscais Provisões	Contas cíclicas
Contas não cíclicas	<i>Ativo não circulante</i> Empréstimos a terceiros Títulos a receber Investimentos Imobilizado Intangível	<i>Passivo não circulante</i> Empréstimos a longo prazo Capital Social Reservas	Contas não cíclicas

Fonte: Adaptado de Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003)

Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), o balanço patrimonial deve ser reclassificado conforme as seguintes definições:

- Contas erráticas do ativo: representam as contas de curto prazo não necessariamente renováveis ou ligadas à atividade operacional da empresa.
- Contas cíclicas do ativo: representam as contas de curto prazo, renováveis e ligadas à atividade operacional da empresa. Contas não cíclicas do ativo: são as contas que representam aplicações por prazo superior a um ano.
- Contas erráticas do passivo: são contas de curto prazo não renováveis ou ligadas à atividade operacional da empresa.
- Contas cíclicas do passivo: representam contas de curto prazo, renováveis e ligadas à atividade operacional da empresa.
- Contas não cíclicas do passivo: são aquelas contas que compõem o passivo permanente da empresa.

Na sequência, são abordados outros conceitos importantes do modelo de Fleuriet.

3.3 CAPITAL DE GIRO NO MODELO FLEURIET

Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), o capital de giro é o mesmo valor do capital circulante líquido, porém seu cálculo é realizado de maneira diferente resultando em duas interpretações. Na visão clássica, o capital circulante líquido representa uma aplicação de fundos, enquanto que na dinâmica representa uma fonte de fundos. Sua fórmula consiste na subtração das contas não cíclicas do passivo pelas contas não cíclicas do ativo.

3.4 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

A necessidade de capital de giro não consiste em uma definição legal, de acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), pois a classificação contábil, muitas vezes, não permite identificar com clareza as contas do ativo e passivo cíclicos, por isso, a medida da necessidade de capital de giro pode variar de acordo com as informações que os analistas financeiros dispõem sobre ciclos econômico e financeiro.

Assim, neste modelo, a necessidade capital de giro (NCG) é a soma das contas cíclicas do ativo denominado como ativo cíclico, subtraindo a soma das contas cíclicas do passivo denominado como passivo cíclico, ou seja, sua fórmula pode ser descrita da seguinte maneira:

- $NCG = \text{Ativo cíclico} - \text{Passivo cíclico}$

Para Fleuriot, Kehdy e Blanc (2003), NCG é um conceito econômico-financeiro e não uma definição legal de modo que a sua medida pode variar de acordo com as informações que os analistas financeiros dispõem sobre os ciclos econômicos e financeiros das empresas.

3.5 CAPITAL DE GIRO – VISÃO GERAL CONTROLADORIA

A administração do capital de giro corresponde ao monitoramento completo do ciclo operacional padrão ou ideal e do impacto financeiro que o ciclo provoca nas necessidades dos recursos empresariais.

A função da Controladoria em relação a gestão do capital de giro consiste em apoiar os gestores das diversas áreas e atividades da empresa na busca de desempenho operacional em termos dos padrões identificados para cada atividade do ciclo operacional.

3.6 FATORES QUE AFETAM O CAPITAL DE GIRO

O capital de giro da empresa representa o dinheiro necessário para arcar com as dívidas do dia a dia da organização. Desta forma, a sua má administração pode comprometer as finanças de qualquer negócio, independentemente do tamanho ou da atividade. Nesse sentido, se faz importante conhecer e buscar minimizar os impactos dos diversos fatores que afetam o capital de giro:

Política de crédito x Volume de Vendas: O saldo de contas a receber (Duplicatas a Receber de Clientes) decorre das vendas a prazo da empresa que podem ser tanto uma necessidade do negócio em que a empresa atua, como, no mais das vezes, um produto da política de crédito da companhia. Se tratando de uma nova política, alguns fatores básicos precisarão ser verificados:

- Volume de vendas a ser incrementado com a adoção de uma nova política.
- Volume de capital necessário para fomentar essa nova política.
- Qual o custo de capital dos investimentos necessários (custo de oportunidade).
- Qual a taxa a ser cobrada dos clientes pelos prazos concedidos nas vendas

Política de crédito x Volume de Vendas: Além de verificados, algumas situações precisam ser modificadas:

- Necessidade de rever a formação do preço de venda sob pena de perda de rentabilidade com a antecipação do recolhimento dos impostos em relação a situação anterior;
- Um aumento de vendas por política de crédito aumentando o prazo para o cliente vai exigir um acréscimo de capital de giro;
- Capital de giro acrescido deve ser financiado, gerando um custo adicional e complementar de custo do dinheiro.

Análise de Crédito x Devedores Duvidosos: A análise de crédito é ferramenta indispensável dentro da política de crédito, objetivando a melhor carteira de clientes. Ela também permite a adoção de políticas. Política mais dura de análise de crédito inibe a inadimplência e, conseqüentemente, é menor a probabilidade de ter perdas com créditos de clientes. Como contrapartida negativa, pode inibir vendas.

3.7 GESTÃO DE ESTOQUES

A política de estocagem está vinculada a questão do lote de compra ou fabricação. É necessário realizar algumas situações de estocagem que influenciam o capital de giro da empresa, tais como: custos da estocagem, custos para colocar um pedido ou ordem de fabricação, valor dos produtos estocados, necessidade de estoques de segurança.

3.8 GESTÃO DO IMOBILIZADO

Além dos elementos do capital de giro, os demais recursos operacionais necessários para o desenvolvimento das atividades são os Ativos Imobilizados. O modelo de gestão operacional dos Ativos Imobilizados centra-se em acompanhar, dentro da execução das atividades, os mesmos elementos e a

mesma metodologia que foram levantados e utilizados por ocasião do processo de decisão de sua aquisição ou construção.

A gestão operacional dos imobilizados tem como foco central a verificação periódica da capacidade de geração de serviços dos Ativos e dos custos reais de operá-los. Essa verificação se dá em termos de comparação com os serviços e custos esperados pelo equipamento, mensurados quando da decisão inicial de investir nos equipamentos.

3.9 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

A gestão econômica dos recursos humanos é classificada dentro da gestão operacional, pois sua atuação em conjunto com os ativos intangíveis (capital de giro e imobilizado) é que permite a realização das atividades e das operações.

Os recursos humanos empresariais representam a essência do capital intelectual, pois são as pessoas dentro da organização que tem as ideias, criatividade e desenvolvem novos conceitos, inventos, patentes, produtos e processos etc.

4 MODELOS DE DECISÃO PARA EXECUÇÃO DOS EVENTOS ECONÔMICOS

Para que o objetivo da empresa seja alcançado conforme o planejado é necessário que sejam definidos modelos que uniformizem esta busca de objetivos. No sistema empresa, o modelo de decisão é um elemento de apoio ao processo decisório, que permeia todo o processo de gestão. Orientados pela missão, crenças e valores, os acionistas estabelecem o modelo de gestão da empresa, que servirá de guia para os gestores na condução das suas atividades.

O modelo de decisão compreende um modelo de mensuração econômica e deve ser construído em termos de modelo de informação para a utilização pelo gestor responsável pelos eventos.

Figura 03 – Modelos de Decisão

Fonte: Padoveze (2012)

4.1 EVENTOS ECONÔMICOS

Os eventos econômicos são caracterizados por todo tipo de transação que causam variação no patrimônio da Empresa. Eles representam as principais atividades operacionais da empresa. Exemplo: Compra, Venda, Estoque de materiais, depreciação, etc.

A execução de um evento é um processo decisório, como qualquer outra ação que se tome dentro da empresa e requer as mesmas fases de um processo de tomada de decisão comum, cujo processo envolve as seguintes ações: Necessidade de decisão; definição das possíveis alternativas de ação; Coleta, modelação e análise das informações necessárias para todas as alternativas; avaliação e escolha da melhor alternativa (decisão); execução (tomada de ação) e Controle.

Cabe à Controladoria as seguintes atribuições com relação a decisão para execução dos eventos econômico: Identificação dos eventos econômicos da empresa; segregação dos eventos econômicos relevantes que mereçam um modelo decisório; identificação dos tomadores de decisão; decisão do gestor sobre o evento econômico; Análise e crítica da decisão, verificando se está de acordo com o modelo de gestão da empresa; sugestão de um modelo de informação para a decisão adotada; identificação do modelo de mensuração para o controle da decisão adotada dentro dos princípios de Controladoria com enfoque em resultados.

Toda atividade contém os aspectos operacionais, econômicos, financeiros e patrimoniais. O modelo de decisão com enfoque em resultados deve considerar todos os aspectos.

4.2 COMPRA A PRAZO

A atividade de compra deve ser avaliada, em termos de resultado e desempenho, pelo valor das compras à vista, considerando o menor preço de mercado disponível para cada material a ser comprado, bem como o custo de oportunidade pelo não uso de dinheiro imediatamente, no caso de compra a prazo.

4.3 VENDA A PRAZO

A análise de decisão na venda a prazo deve levar em conta a margem operacional de cada evento de (o melhor preço de mercado que a empresa consegue obter pelo produto para os clientes), menos o valor de reposição à vista do produto.

4.4 ESTOCAGEM

Para análise de decisão do evento estocagem deve-se analisar a diferença entre a variação do preço de reposição à vista do valor do material menos o custo de oportunidade financeiro de reter o produto no estoque e o possível custo adicional de estocagem.

4.5 PRODUÇÃO

No processo de produção a análise da decisão deve levar em conta o custo da matéria-prima, o custo produtivo e o custo financeiro entre o recebimento da matéria-prima e a venda da mercadoria.

De acordo com o sistema de gestão econômica, a empresa deve estar estruturada em áreas de responsabilidades tendo cada uma delas um gestor com competência, autoridade e responsabilidade para administrar os recursos colocados a disposição da respectiva área. A estruturação do resultado econômico por área constitui um dos pilares do sistema, sendo cada setor responsável pelas decisões tomadas em relação as variáveis sob o seu controle, objetivando a otimização do todo, ou seja, da otimização dos departamentos, atividades, eventos e transações. Cada área é uma unidade gestora dos negócios, nas quais o resultado econômico será o confronto entre as receitas e custos.

5 CONCLUSÃO

O papel da controladoria é o de subsidiar os gestores na busca constante pelo sucesso organizacional, traduzido em lucros. As suas ações, por tanto, são focadas no mapeamento de informações tempestivas e relevantes, ao longo de todo o ciclo operacional de forma a possibilitar a utilização destas informações no processo de planejamento das empresas.

A avaliação dos ciclos econômico, financeiro e operacional possibilitam a geração de indicadores que, se analisados em concomitância com os indicadores de análise de capital de giro, oportunizam melhor compreensão da liquidez e da estrutura de financiamento das empresas.

Desta forma, a controladoria na execução é direcionada ao monitoramento desses ciclos e é de fundamental importância para a sobrevivência e sucesso das empresas, uma vez que a boa mensuração e gestão da duração de cada ciclo impacta diretamente na capacidade financeira da empresa.

REFERÊNCIAS

- [1] ASSAF NETO, Alexandre; SILVA, Carlos A. T. Administração do capital de giro. 3.Ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- [2] _____. Estrutura e Análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- [3] _____. Finanças corporativas e valor. 7. Ed. São Paulo: ATLAS, 2014.
- [4] BALDISSERA, Carla et. al. Análise do ciclo operacional e financeiro: um estudo de caso em uma empresa do ramo moveleiro de São Bento do Sul – SC. Anais do XXII Congresso Brasileiro de Custos – Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2015. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/3985>. Acesso em 10 jun. 2019.
- [5] BRAGA, Roberto. Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira. São Paulo, Atlas, 2008.
- [6] FLEURIET, Michel; KEHDY, Ricardo; BLANC, Georges. O modelo Fleuriet: a dinâmica financeira das empresas brasileiras. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- [7] IUDICIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
- [8] OLIVEIRA, Luís Martins de; PEREZ JR., José Hernandez; SILVA, Carlos Alberto dos Santos. Controladoria Estratégica. Textos e Casos Práticos com Solução. 8.ed. São Paulo: Altas, 2011.
- [9] PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria Estratégica e Operacional. 3ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
- [10] PADOVEZE, Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon C. Análise das demonstrações financeiras. 2. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
- [11] RAMOS, Marcus Vinicius M. Utilizando o ciclo operacional para fazer o orçamento de caixa e calcular a necessidade de capital de giro (NCE). Connexio – Revista científica da Escola de Gestão e Negócios. Universidade Potiguar, Potiguar RN, 2011. Disponível em: <https://repositorio.unp.br/index.php/connexio/article/view/10>. Acesso em: 08 jun. 2019.
- [12] SÁ, Carlos Alexandre. Fluxo de Caixa: a visão da tesouraria e da controladoria. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2014.
- [13] SILVA, João P. Análise financeira das empresas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- [14] SOARES, Patrícia de Carvalho Diniz; FARIAS, Magno Williams de Macêdo; SOARES, Fabio Henrique de Lima. Análise da Necessidade de Capital de Giro, Endividamento e Liquidez de uma Empresa do Ramo Sucroalcooleira: Um Estudo de Caso na Usina Coruripe S/A. VIII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2011. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/23314435.pdf>. Acesso em 10 jun. 2019.

Capítulo 9

O uso da metodologia ativa no curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP: Uma nova forma de ensino e aprendizagem

Rosana Nunes dos Santos

Aparecido Sirley Nicolett

Resumo: Neste trabalho apresentamos como a Metodologia Ativa está sendo aplicada no Curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP até 2017. A proposta do curso é inovadora, pois, além de ser o pioneiro na cidade de São Paulo, maior centro médico hospitalar e de tecnologia da América Latina, é o primeiro curso de engenharia do Brasil a utilizar a Metodologia Ativa de Ensino e Aprendizagem. Existem quatro estratégias principais para o desenvolvimento da Educação Problematicadora: Problematicação, Aprendizagem Baseada na Pesquisa ou por Projetos, Aprendizagem Baseada na Prática, e Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Com essa abordagem, os estudantes assumem a responsabilidade por sua própria aprendizagem e a ênfase está neles, e no que e como eles aprendem. Essa postura produz estudantes ativos, criativos, críticos e responsáveis. A prática da autoaprendizagem, desde o primeiro ano do curso, faz com que o estudante desenvolva a capacidade de aprender a aprender, e a percepção da necessidade da educação permanente para fazer frente às contínuas e velozes modificações que ocorrem nos conhecimentos científicos. O curso está estruturado em cinco Eixos Temáticos: (I) Imagens Médicas; (II) Engenharia Clínica e Gestão em Saúde; (III) Eletrônica Médica; (IV) Informática em Saúde e (V) Biomecânica e Engenharia de Reabilitação. Estes eixos temáticos estão estruturados em Módulos Centrais, respectivos para cada ano letivo, e Módulos Associados que tratam de aspectos éticos, humanísticos, jurídicos, de negócios, psicológicos e sociais.

Palavras-chave: Metodologia Ativa, ABP, Cursos de Engenharia, Autoaprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

A formação profissional em universidades brasileiras tem sido constantemente associada a uma formação teórica, muitas vezes desvinculada da prática e a prática como consequência de uma sólida formação teórica (CALDEIRA & BRASIL, 2012).

A finalidade de um curso de graduação é formar profissionais que saibam pensar e que sejam capazes de tomar decisões. Quando se trata do profissional de engenharia, o saber pensar se efetiva no saber modelar e no saber ler resultados, sendo estes dois saberes a sustentação para a tomada de decisões.

A capacidade de solucionar problemas e modelar situações constitui uma das atribuições do profissional da área de engenharia, os quais devem extrapolar seus próprios limites disciplinares, buscando realizar conexões com a realidade, na busca por experiências que conduzam o estudante a deparar-se com situações problemas que necessitem de solução (FERRUZZI & ALMEIDA, 2013).

Além dessas habilidades exigidas do profissional da engenharia, a atual tendência do mundo do trabalho exige para este profissional, que sua formação “*reflita equilíbrio entre competências técnicas sofisticadas e habilidades intra e interpessoais, incluindo comunicação, trabalho em equipe, gerenciamento, criatividade, responsabilidade social, sensibilidade para ética e desenvolvimento sustentável*” (VALLIM *et al.*, 2006). Desde a década de 1990 esta mudança de perspectiva trouxe para o campo educativo a evidência “*do inadequado de alguns métodos de ensino essencialmente expositivos que concebem o professor e o aluno como simples transmissor e receptor de conhecimentos*” (COLL, 1994). Neste sentido, as atividades desenvolvidas em sala de aula devem propiciar problemas que devem ser solucionados pelos alunos conduzindo-os a utilizar seus conhecimentos e buscar a aprendizagem de outros desconhecidos (FERRUZZI & ALMEIDA, 2013). Para tanto, torna-se necessário que os estudantes ingressem nas universidades melhores preparados, a fim de que possam tirar proveito das competências e habilidades adquiridas no Ensino Médio para a sua nova realidade.

No entanto, os cursos de Engenharia das universidades brasileiras apresentam altos níveis de reprovação e evasão, principalmente, nas disciplinas iniciais dos cursos. Esta problemática mostra-se antiga, a partir da década de 1970, com a unificação do vestibular, a qual possibilitou o acesso de estudantes com baixo conhecimento na área de exatas em cursos de Engenharia, contribuindo para o aumento dos índices de reprovação e desistência (SANTOS *et al.*, 2012).

Assim sendo, o presente trabalho busca divulgar o Curso de Engenharia Biomédica da PUC/SP que utiliza o modelo de Metodologia Ativa como uma nova forma de ensino e aprendizagem.

2. O CURSO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA DA PUC/SP

O curso de Engenharia Biomédica da PUC/SP teve início em fevereiro de 2009, sendo desenvolvido de modo a contemplar um caráter multidisciplinar envolvendo duas linhas epistemológicas diferentes: uma voltada para Ciências Exatas; e outra para Ciências da Saúde. Além de conteúdos associados inerentes a outras áreas do saber.

A proposta do curso é inovadora, pois, além de ser o pioneiro na cidade de São Paulo, maior centro médico hospitalar e de tecnologia da América Latina, é o primeiro curso de engenharia do Brasil a utilizar a Metodologia Ativa de Ensino e Aprendizagem. Existem quatro estratégias principais para o desenvolvimento da Educação Problematicadora: Problematicação, Aprendizagem Baseada na Pesquisa ou por Projetos, Aprendizagem Baseada na Prática, e Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP).

A Problematicação é uma estratégia educacional capaz de concretizar uma das formas de identificar quais são as demandas sociais, levando docentes e estudantes a conhecer e vivenciar a complexidade social real. Ela inicia-se pela observação de um cenário real, pelos estudantes, buscando responder à questão: “*o que está acontecendo?*”. Observar algo complexo como a realidade, com suas múltiplas contradições, gera questionamentos e detecção de vários problemas, cuja compreensão passa pela teorização dos mesmos e a consequente criação de hipóteses de solução para um ou todos eles. Uma vez selecionada qual da intervenção será implantada, ela deverá ser aplicada a essa realidade. Espera-se que essa abordagem educacional possa permitir a criação de uma consciência crítica e não apenas a compreensão dos conceitos e mecanismos básicos da ciência

A Aprendizagem Baseada na Pesquisa ou por Projetos procura fazer com que se aprenda pela elaboração própria, substituindo a curiosidade de escutar pela de produzir (DEMO, 2000). Para tanto, o estudante deverá criar e desenvolver um planejamento do projeto de forma cooperativa. Além disso, os estudantes

devem se apropriar das metodologias da pesquisa científica, desenvolver conhecimentos e habilidades relacionados às várias áreas do conhecimento e adquirir capacidades para redigir e apresentar trabalhos científicos. A Aprendizagem Baseada na Prática ocupa um cenário no qual os estudantes desenvolvem o processo de raciocínio lógico, efetivo e eficiente, necessário no trabalho profissional do engenheiro. O professor utiliza para isso problemas que simulem situações reais, da mesma forma que ocorre na prática, sendo que os estudantes podem solicitar dados relativos ao ambiente ou dos equipamentos que estão sendo abordados, buscando indícios de que possam ajudar na compreensão e na resolução do problema. A vivência prática permitirá o desenvolvimento de diversas habilidades e atitudes frente às situações do cotidiano profissional.

Na Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP, os estudantes recebem um problema transcrito no papel, extraído e reelaborado a partir de uma situação do cotidiano, o quê cria um contexto de aprendizagem significativa. O problema tem a função de desafiar e motivar os estudantes a compreendê-lo. A discussão do problema num pequeno grupo (sessões de tutoria) faz com que os conhecimentos prévios sejam postos em jogo e dessa forma propiciem a ancoragem das novas informações, criando verdadeiras redes semânticas. Nesse cenário, o aprendizado se dá de forma cooperativa, minimizando a competição e capacitando os estudantes para o trabalho em equipe baseado num relacionamento interpessoal construtivo. A análise do problema segue sequência semelhante àquela da metodologia da pesquisa científica, entendendo-se pesquisa não como ato isolado, especial, *“mas atitude processual de investigação diante do desconhecido...”* (DEMO, 2005).

Com essa abordagem, os estudantes assumem a responsabilidade por sua própria aprendizagem e a ênfase está neles, e no que e como eles aprendem. Essa postura produz estudantes ativos, criativos, críticos e responsáveis. A prática da autoaprendizagem, desde o primeiro ano do curso, fará com que o estudante desenvolva a capacidade de aprender a aprender, e a percepção da necessidade da educação permanente para fazer frente às contínuas e velozes modificações que ocorrem nos conhecimentos científicos.

O modelo pedagógico curricular, ao estabelecer que a atividade de aprendizado se faça através da resolução de situações problemas, em um processo centrado nos estudantes, facilitará a capacitação para a busca orientada de informações, sua seleção e a aplicação na resolução do problema inicial.

2.1 ESTRUTURA DO CURSO

A carga horária do curso é de 4092 horas, distribuídas em 05 anos, com duração de 34 semanas/ano, sendo 710 horas/ano nos primeiros quatro anos letivos e 622 horas/ano no 5º último ano letivo. O Estágio Supervisionado tem carga horária de 360 horas. As Atividades Complementares (visitas técnicas, participação em conferências e realização de trabalhos multidisciplinares, etc.) devem perfazer uma carga horária de 100 horas. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma das atividades acadêmicas prioritárias do último ano do curso, com uma carga horária de 172 horas. Ao completar o curso, o estudante recebe o título de Engenheiro (a) Biomédico (a).

O curso está estruturado em cinco Eixos Temáticos: (I) Imagens Médicas; (II) Engenharia Clínica e Gestão em Saúde; (III) Eletrônica Médica; (IV) Informática em Saúde e (V) Biomecânica e Engenharia de Reabilitação. Estes eixos temáticos estão estruturados em Módulos Centrais, respectivos para cada ano letivo, e Módulos Associados que tratam de aspectos éticos, humanísticos, jurídicos, de negócios, psicológicos e sociais.

Nesta nova proposta de atualização, a organização curricular continua a priorizar uma organização multidisciplinar em módulos, de forma a permitir a inter e a transdisciplinaridade, em conformidade com o Projeto Pedagógico inicial do curso. A estruturação modular se faz em substituição às disciplinas existentes na metodologia tradicional. Contudo, os conteúdos necessários para a formação do egresso continuam a ser oferecidos durante o transcorrer do curso.

Um módulo temático não é uma disciplina, mas contém conteúdo de várias disciplinas necessários para o entendimento de uma situação clínica ou de engenharia. Portanto, um módulo pode ser definido como sendo uma unidade completa, projetado para o aprendizado em tempo integral e focado em um tema central que contemple conteúdos de diferentes disciplinas. Neste curso utiliza-se o Módulo Central, que determina os conteúdos teóricos e práticos de cada ano letivo relacionados a cada eixo temático, e os Módulos Associados, que complementam os conteúdos existentes nos módulos centrais.

2.2 ESTRATÉGIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS - ABP

A estratégia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) se caracteriza pelo fato do aprendizado de diversas áreas/conteúdos ocorrerem de modo integrado, quando os estudantes, em pequenos grupos, discutem e resolvem um problema. O Problema é o elemento central em um currículo ABP. O texto desse problema é construído de forma a contemplar conteúdos de diversas áreas/conteúdos (Fig. 1).

Figura 1: Quadro esquemático da estratégia ABP mostrando a integração dos diferentes conteúdos na resolução de um problema.

Fonte: os autores, 2017

A escolha da temática de cada um dos problemas que compõem o módulo privilegia os aspectos técnicos, além dos éticos e humanísticos, as situações mais importantes, de maior prevalência e com maior potencialidade de intervenção.

A proposição de um problema inicia-se pela escolha de seu tema, que deve possibilitar a construção de um texto no qual estão inseridas situações que, obrigatoriamente, levam o grupo de estudantes aos objetivos de aprendizagem do módulo (objetivos instrucionais). Assim, um módulo se constituirá de um grupo de problemas e seus temas. Os diversos temas escolhidos deverão permitir a integração horizontal (correlação do tópico de um conteúdo com o mesmo tópico de outro, simultaneamente) e a integração vertical (correlações dentro e entre conteúdos básicos e profissionalizantes, em várias fases do curso).

Os diferentes conteúdos relacionados a um determinado módulo serão distribuídos nos diferentes problemas produzidos com intuito de, durante a discussão grupal, fazer com que ele seja acessado pelos estudantes, quando do estudo autodirigido. Diferentemente do ensino tradicional em que os conteúdos de uma disciplina são esgotados em um único período letivo, na ABP esses conteúdos estarão distribuídos ao longo dos vários anos e sendo apreendidos conforme a importância dos mesmos na resolução dos problemas. Assim, os conteúdos de aprendizagem das diversas disciplinas serão reunidos tendo como eixo integrador uma determinada temática.

2.3 MÓDULOS CENTRAIS

Nos módulos centrais estão inseridos todos os conteúdos interativos que complementam o Núcleo Profissionalizante do curso, perfazendo 15% da carga horária do curso, conforme observado na Tabela 1.

Tabela 1: Módulos Centrais nomeados por série e de acordo com o Eixo Temático de Biomecânica e Engenharia de Reabilitação. Fonte: os autores, 2017.

Eixo Temático: Biomecânica e Engenharia de Reabilitação	1º ano	Ciência e Tecnologia dos Materiais
	2º ano	Biomateriais
	3º ano	Reabilitação
	4º ano	Órteses e Próteses
	5º ano	Equipamentos e Dispositivos de Reabilitação
Eixo Temático: Eletrônica Médica	1º ano	Corrente Contínua
	2º ano	Corrente Alternada
	3º ano	Processamento de Sinais
	4º ano	Microcontroladores
	5º ano	Projetos
Eixo Temático: Engenharia Clínica e Gestão em Saúde	1º ano	Arquitetura Hospitalar
	2º ano	Manutenção e Qualidade
	3º ano	Gestão Hospitalar
	4º ano	Gestão da Tecnologia
	5º ano	Biossegurança e Segurança Hospitalar
Eixo Temático: Imagens Médicas	1º ano	Radiologia Médica
	2º ano	Tomografia Computadorizada
	3º ano	Ultrassom e Fibras Ópticas
	4º ano	Ressonância Magnética Nuclear
	5º ano	Medicina Nuclear
Eixo Temático: Informática em Saúde	1º ano	Fundamentos Computacionais e Estrutura Numérica
	2º ano	Inteligência Computacional Aplicada
	3º ano	Modelagem Matemática e Simulação Computacional
	4º ano	Processamento e Análise de Imagens
	5º ano	Visão Computacional, Realidade Virtual e Telemedicina.

2.4 MÓDULOS ASSOCIADOS

Os módulos associados contemplam a inserção de conteúdos complementares aos eixos temáticos. Estas atividades de apoio ocorrem para os cinco anos do curso, sendo elas: Tutoria, Sustentação Teórica Interativa, Sustentação Laboratorial Interativa e Sustentação Teórica Básica.

TUTORIA

Os tutores são a coluna vertebral do sistema. Para ser tutor é necessário adquirir um ano de habilidades inteiramente novas. Ao invés de dizer ao estudante exatamente o que eles devem aprender e em que sequência deve fazê-lo, o tutor deve ajudar os estudantes a determinarem isto de forma independente. A habilidade do tutor deverá fazer com que a aprendizagem seja um processo centrado no estudante e não no docente. Trata-se de facilitar a compreensão ao invés de oferecer conhecimento pronto e acabado. O tutor deve dar ao estudante, constantemente, a oportunidade de aprender a aprender.

Adquirir essa competência depende de formação específica. Para tanto, estão ocorrendo Cursos de Capacitação desde 2004, na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, e a partir de 2006, na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, coordenados pelo Professor Dr. Newton Carlos Polimeno, consultor em ABP. Cabe salientar que, através desta ação, todos os professores envolvidos neste curso estão sendo ou foram treinados em ABP.

SUSTENTAÇÃO TEÓRICA INTERATIVA – STI

Esta atividade de apoio se desenvolve por meio de aulas magistrais, mesas redondas e conferências. A STI tem por finalidade de complementar conhecimento específico com os temas a serem pesquisados e levantados a partir dos problemas apresentados em cada módulo; articular e integrar informações adicionais com aquelas que serão tema de pesquisa para os alunos, a partir dos problemas apresentados em cada módulo; favorecer o entendimento de tópicos considerados mais elaborados; prover uma visão geral do módulo (estrutura, contexto e conexões); prevenir ou corrigir concepções incorretas; apresentar informações inexistentes ou de difícil acesso em livros textos.

SUSTENTAÇÃO LABORATORIAL INTERATIVA – SLI

Também chamadas de Práticas visam dar oportunidade aos estudantes de praticarem atividades que possam contribuir para o melhor entendimento do problema em discussão naquela semana, podendo utilizar diferentes laboratórios. Os propósitos desta sustentação laboratorial são de ilustrar e dar suporte ao processo de aprendizagem, aplicar na prática aquilo que os estudantes aprenderam na teoria e oferecer aos estudantes a oportunidade para melhorar seu entendimento sobre tópicos de uma disciplina específica. A SLI deve envolver o trabalho prático com instrumentos, materiais, procedimentos, animais de laboratório e pessoas. Essas atividades práticas estão definidas na ementa de cada módulo. O módulo associado visa preparar os estudantes para o desenvolvimento de habilidades, objetivando o contato com a prática no cuidado com a saúde, pois eles serão treinados para executá-las de forma tecnicamente correta, sistemática e integrada.

SUSTENTAÇÃO TEÓRICA BÁSICA - STB

O principal objetivo das STBs está em apresentar conteúdos teóricos básicos para a formação do engenheiro biomédico como, por exemplo, àqueles inerentes às áreas de matemática, física, química, medicina e outros, por meio dos quais o aluno terá condições de desenvolver o seu raciocínio de conteúdo das ciências exatas e da saúde ao longo dos cinco anos de curso.

As Tabelas 2 e 3 descrevem as necessidades de conteúdos específicos, com sua carga horária, fornecidos aos alunos por meio das STBs, para que se atinjam os objetivos previstos na formação do egresso do curso, e ainda que consigam desenvolver as habilidades e competências almejadas em sua formação. Ressalte-se que os conteúdos de áreas básicas fazem parte dos problemas formulados, nas sessões de tutoria, e nas sustentações teóricas interativas, de tal forma que a carga horária para eles será maior do que a apresentada na Tabela 2.

Tabela 2: Áreas da Matemática, Física, Química e outros que compõem o corpo da Sustentação Teórica Básica (STB).

CIÊNCIAS EXATAS			
Área	Sustentação Teórica Básica - STB	Total de horas-aula	Total de horas
Física	Física Moderna	12	10
	Elettricidade e Magnetismo	36	30
	Eletromagnetismo	36	30
	Eletrônica Básica	24	20
	Mecânica das Partículas	24	20
	Mecânica dos Sólidos	24	20
	Mecânica dos Fluidos	24	20
	Acústica	12	10
	Óptica	12	10
	Termologia e Calorimetria	12	10
	Termodinâmica e Transferência de Calor	24	20
	Subtotal de Física	240	200
Matemática	Cálculo Diferencial e Integral	72	60
	Cálculo Numérico	24	20
	Estatística	24	20
	Geometria Analítica (Plana e Espacial)	24	20
	Séries e Transformadas	36	30
	Vetores	24	20
	Subtotal da Matemática	204	170
Química	Química Geral e Tecnológica	24	20
	Química Orgânica	24	20
	Bioquímica	24	20
	Subtotal da Química	72	60
Outros	Estrutura de Dados	36	30
	Expressão Gráfica	36	30
	Ciência dos Materiais	24	20
	Computação	12	10
	Microcontroladores	36	30
	Resistência de Materiais	24	20
	Sistemas de Controle	36	30
	Subtotal	204	160
Total de horas em Ciências Exatas		720	600

Fonte: os autores, 2014

Estes conteúdos específicos abordados, por meio das Sustentações Teóricas Básicas, aos quais estão agregados a outros conteúdos específicos, inseridos nas Sustentações Teóricas Interativas, atendem aos 30% correspondentes ao Núcleo de Conteúdos Específicos em cumprimento aos parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002.

Vale destacar que estes conteúdos foram desenvolvidos e propostos por meio de extensa discussão pelo corpo docente do curso, com professores das diferentes áreas do conhecimento, como sendo necessários para a formação de um egresso apto a integrar-se no mercado profissional de uma forma abrangente e competente.

Tabela 3: Áreas da Medicina e Gestão que compõem o corpo da Sustentação Teórica Básica. Fonte: os autores, 2014.

(STB) CIÊNCIAS MÉDICAS E GESTÃO			
Área	Sustentação Teórica Básica - STB	Total de horas-aula	Total de horas
Medicina	Anatomia, Fisiologia, Histologia, Patologia	20	16
	Sistema Neurossensorial	08	07
	Sistema Músculo-Esquelético	08	07
	Sistema Respiratório	08	07
	Sistema Cardiovascular	08	07
	Sistema Digestório	08	07
	Sistema Genitourinário	08	07
	Sistema Endócrino	08	06
	Sistema Imunológico	08	06
Subtotal de Medicina		84	70
Gestão	Administração – Gestão Hospitalar	12	10
	Economia	06	05
	Direito	06	05
Subtotal de Gestão		24	20
Total de horas em Ciências Médicas e Gestão		108	90

2.5 MATRIZ HORÁRIA

A matriz horária padrão do curso possui um modelo básico para todas as turmas. O módulo tem duração de 07 semanas com 05 aulas diárias totalizando 175 aulas/mês. Cabe ressaltar que a disposição das atividades nas cinco primeiras semanas do módulo é mostrada na Tabela 4.

Tabela 4: Disposição das atividades nas cinco primeiras semanas do módulo. Fonte: os autores, 2017.

Atividades - Conteúdos desenvolvidos nas 05 primeiras semanas		
Atividade	Nº de horas-aula*	Nº de horas*
Tutoria	25	21
Sustentação Teórica Interativa	45	37
Sustentação Laboratorial Interativa	25	21
Sustentação Teórica Básica	30	25
Subtotal	125	104
Atividades - Conteúdos desenvolvidos na sexta semana		
Tutoria	05	04
Sustentação Teórica Interativa	09	08
Prova de SLI	05	04
Prova de STB	06	05
Subtotal	25	21
Atividades - Conteúdos desenvolvidos na sétima semana		
Tutoria	03	03
Sustentação Teórica Interativa	09 + 02**	09
Prova de Recuperação de SLI	05	04
Prova de Recuperação de STB	06	05
Ajuste para 34 semanas	-05	-04
Subtotal	20	17
Total de horas em cada Módulo***	170	142

* Cabe ressaltar que o número de horas de cada atividade pode ser alterado, dependendo da situação, porém a carga horária do módulo fica inalterada.

** A primeira semana do módulo subsequente tem seu início com a abertura do problema que será trabalhado naquela tutoria e, em seguida a Prova de Recuperação das STIs.

*** Para que o curso tenha duração de 34 semanas foi necessário que 01 período (5 aulas) por módulo fosse utilizado para reposições de aulas perdidas totalizando 170 horas-aula = 142 horas.

O último ano do curso, correspondendo, majoritariamente, ao Estágio Supervisionado e ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), obedece a um plano de módulo próprio, decorrente da especificidade do treinamento em seu futuro ambiente profissional. A Tabela 5 mostra a quantidade de horas de cada atividade pedagógica do curso.

Tabela 5: Atividades pedagógicas e sua respectiva quantidade de horas. Fonte: os autores, 2017.

Atividades Pedagógicas	Nº de horas
Módulos	3347
Atividades de Apoio Técnico	113
Produção e Apresentação de TCC	172
Atividades Complementares	100
Estágio Supervisionado	360
Carga Horária Total	4092

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foram abordados assuntos relevantes sobre o processo de aprendizagem no Curso de Engenharia Biomédica da PUC/SP até 2017, no que se refere a uma nova metodologia que poderá ser aplicada a outros cursos de Engenharia.

A Metodologia Ativa utilizando a Aprendizagem Baseada em Problemas/Projetos (ABP) ainda causa desconfiança, pois o aluno é o centro de referência e não mais o professor. Este processo só terá sucesso se o estudante se envolver, completamente, nos desafios aos quais ele será submetido diariamente.

O conhecimento adquirido desta forma permite ao aluno compreender os fatos que envolvem problema/projeto, dando a ele plenas condições de resolvê-lo.

As Sustentações Teórica Básicas (STB) abordam conteúdos vitais para a formação do estudante, pois a partir delas torna-se possível uma compreensão mais consistente das Sustentações Teóricas Interativas (STI) e Sustentações Laboratoriais Interativas (SLI).

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos Prof. Dr. Newton Carlos Polimeno e ao Prof. Dr. Paulo Roberto Piarissi pelas valiosas contribuições ao longo da reformulação do Projeto Pedagógico Curso de Engenharia Biomédica da PUC/SP de 2014 até 2017.

REFERÊNCIAS

- [1] CALDEIRA, R.R.; BRASIL, M.A. Modelagem tecnomatemática em cursos de engenharia: possibilidade da encapsulação das disciplinas de Cálculo. XLIII – Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Belém, UFPA, 2012.
- [2] COLL, C. S. Significado e Sentido da Aprendizagem Escolar. Reflexos em torno do conceito de Aprendizagem Significativa. In: COLL C.S. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
- [3] DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 2000.
- [4] DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- [5] FERRUZZI, E.C.; ALMEIDA, L.M.W. Modelagem Matemática no ensino de Matemática para Engenharia. Revista Brasileira de Ensino de C&T. Curitiba, v.6, n.1, p. 153-171, 2013.
- [6] _____. Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Biomédica da PUC/SP. São Paulo, 2013.

- [7] SANTOS, D.S.; SANTOS, A.C. de J. Curso introdutório de matemática para engenharia (CIME): contribuições para um melhor desempenho nas disciplinas iniciais: XLIII – Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Belém, UFPA, 2012.
- [8] VALLIM, M.B.R.; FARINES, E.; CURY, J.E.R. Uma estrutura curricular para um curso de engenharia de controle e automação. In: Congresso brasileiro de Automática, 2006. Anais eletrônicos do XVI CBA. Salvador, 2006.

Capítulo 10

Processo de ensino e aprendizagem em engenharia: Uma proposta para a estruturação do ensino de Física e Cálculo no Curso de Engenharia Civil da UNIARP

Liane da Silva Bueno

Patrícia de Deus e Silva

Resumo: O processo de ensino e aprendizagem de engenharia parte da complexidade do desenvolvimento de atividades pedagógicas que traduzem o conhecimento técnico científico e a prática profissional. O que não se difere aos processos de ensino de física e cálculo, que no caso do curso de Engenharia Civil da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), propõe trabalhar com emprego de cartilhas nas disciplinas de Física contempladas na grade do curso, com intuito de sanar deficiências dos acadêmicos ingressantes. Bem como o embasamento das disciplinas de cálculos através da reestruturação da matriz curricular com a inclusão da disciplina de Fundamentos de Matemática e Física, na primeira fase do curso. Sendo assim, este artigo reflete a respeito destas necessidades pedagógicas fundamentais para atender acadêmicos das fases iniciais de um curso de engenharia civil, oriundos de um ensino básico deficiente. A efetivação desta nova disciplina na matriz do curso, está sendo fundamental para a preparação do aluno, onde além de atender a estruturação básica para o enfrentamento do curso vem ampliar as possibilidades de sucesso para o futuro profissional.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, Proposta pedagógica, Engenharias, Curso de Engenharia Civil, UNIARP.

1. INTRODUÇÃO

Despertar seus alunos para a essência de sua disciplina no contexto do curso a que pertence, é um dos papéis do professor no processo de ensino e aprendizagem. Sabe-se que no contexto atual da educação brasileira, regida por um sistema educacional que ensinam e omitem o tempo inteiro conteúdos importantes para a formação do aluno, traduzem um cenário educacional que vem contribuindo para um processo de ensino aprendizagem fragmentado. Este fato tem se evidenciado a partir do momento em que o aluno ingressa no ensino superior, onde percebe-se a inquietude e as dificuldades apresentadas no primeiro semestre, como é o caso das disciplinas de Cálculo I e Física I do curso de Graduação em Engenharia Civil da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP/Campus Caçador/SC. Estas limitações foram observadas a partir das dificuldades manifestadas por parte dos alunos para acompanhar as atividades em sala de aula, bem como os relatos dos mesmos demonstrando insegurança para enfrentar as disciplinas e atingir o aproveitamento esperado.

Estes fatos, por repetir-se continuamente, levou observar a necessidade de realizar algumas alterações na matriz curricular, acrescentando-se uma nova disciplina, na primeira fase do curso.

A partir daí, com objetivo de resgatar os conhecimentos básicos de Matemática e Física trabalhados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, propusemos trabalhar a disciplina de Fundamentos de Matemática e Física na primeira fase da matriz do curso, além da adoção de cartilhas didáticas para auxiliar neste processo.

Sabendo-se que, segundo Camargo *apud* Faria (p.36 2016), que reflete a respeito da Lei 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, são necessárias condições básicas para que determinada atividade seja considerada uma profissão, dentre elas as operações intelectuais acompanhadas da responsabilidade individual é uma tarefa que exige um pensar sobre o que se faz para o desenvolvimento profissional com eficiência, eficácia e efetividade. Devendo observar uma aprendizagem concreta na área do seu conhecimento, em âmbito sistemático e orgânico, buscando aperfeiçoamento e observando uma constante atualização neste processo.

2. A DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E FÍSICA

O manifesto dos educandos, por ansiar um suporte para o enfrentamento de disciplinas da primeira fase do curso como Cálculo I e Física I, veio se repetindo, a cada primeira fase iniciada do curso de graduação em Engenharia Civil. O que fez a coordenação além de buscar um suporte extra - classe, através do nivelamento de Matemática, para atender as necessidades manifestadas pelos acadêmicos, junto aos docentes, organizar reuniões que viessem trazer à tona esta realidade até então enfrentada com as turmas ingressantes.

Tem-se que, segundo Duarte *apud* Paulo Freire (2016), partindo-se do princípio da dialética da mobilização, concordamos plenamente que ninguém motiva ninguém, ninguém se motiva sozinho, os sujeitos se motivam em comunhão, mediados pela realidade.

Assim, através das reuniões tanto do Núcleo Estruturante como do Colegiado do Curso, as releituras pertinentes foram efetivadas, proporcionando a tomada de decisão, a busca de uma ação reformuladora da matriz do curso, a qual viesse refletir na sustentação do aprendizado necessário para que as atribuições do futuro profissional de Engenharia Civil, apontadas pelo Confea/Crea, na Resolução 1048 de 14 de Agosto de 2013, fossem atendidas.

Sabendo-se que o objetivo principal desta reformulação da fase inicial do curso, teve o foco de proporcionar ao aluno ingressante o embasamento necessário, para que o bom desempenho observado no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem fossem atingidos nas disciplinas mencionadas, tal sejam disciplinas de Cálculo I e Física I.

Conforme consta na Resolução CNE/CES 11, De 11 de Março de 2002, no art. 6º “Todo o curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um

núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdo específicos que caracterizem a modalidade.” Em continuidade ao artigo citado, em seu inciso primeiro, consta que 30% da carga horária mínima, será destinada aos conteúdos básicos, e entre eles encontramos as disciplinas relacionadas com a Matemática, a Física, a Química, Mecânica, Eletricidade, entre outros. Ainda de acordo com Resolução CNE/CES 11, de 11 de Março de 2002, tem-se que:

Art. 4º A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais:

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;

II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;

III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;

V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia; VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;

VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;

IX - atuar em equipes multidisciplinares;

X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;

XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

Assim sendo, foi proposta a disciplina de Fundamentos de Matemática e Física, com o cumprimento de uma carga horária de 60 (sessenta) horas, criada para atender os seguintes conteúdos em sua ementa: Conjuntos Numéricos. Polinômios: operações, fatoração e produtos notáveis. Função do 1º grau. Função do 2º grau. Função exponencial. Função Logarítmica. Função Modular. Grandezas Físicas e suas representações. Unidades de medidas e transformações. Assim, a criação desta disciplina vem ao encontro ao que está proposto a Resolução CNE/CES 11, de 11 de Março de 2002, quanto ao cumprimento da carga horária dos conteúdos básicos, e conseqüentemente, na solidificação dos conhecimentos necessários que o Engenheiro Civil precisa ter para desenvolver as demais disciplinas que atenderão às suas atribuições, ou seja, das áreas específicas e profissionalizantes, ofertadas no curso de Engenharia Civil, como é o caso da Engenharia Civil da UNIARP.

3. CARTILHAS DIDÁTICAS DE FÍSICA

O atual cenário da educação é marcado pela imprevisibilidade e pela incerteza. Essas características marcam profundamente a trajetória acadêmica de todo estudante, infelizmente, de uma maneira negativa. O ensinar fica de lado, e abre espaço para o aprovar. Vive-se uma educação quantitativa, baseada em índices de aprovação. Essa caminhada tumultuada vivida pelo aluno desde seus primeiros anos de escola, se reflete em sua postura acrítica, em sua bagagem de conhecimentos fragmentados, na sua comodidade em relação ao aprendizado, com que chega às Universidades.

Ao se deparar com esta situação, o professor precisa tomar providências para que o passado acadêmico de seu aluno, não influencie tão negativamente na sua formação futura. Segundo Anastasiou (2003, p.69); Alves (2003, p.69), “[...] o professor deverá ser um estrategista, o que justifica a adoção do termo *estratégia*, no sentido de estudar, selecionar, organizar e propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os estudantes se apropriem do conhecimento”.

Ainda de acordo com os autores acima citados, o professor deve adotar o método da *ensinagem*, ou seja, um processo de ensino aprendizagem intenso com o seu aluno. Nesse sentido, os verbos ensinar e aprender andam de mãos dadas.

Ensinar não é apenas um emprego em que se trabalha. Um professor tem por obrigação despertar seus alunos para a essência da realidade, propiciando uma rigorosa introdução a determinada disciplina e criando uma percepção de suas responsabilidades como cidadãos treinados na arte do pensamento crítico. Claro que a maioria dos jovens na história do mundo, mesmo os mais brilhantes, não têm sido orientados nesse sentido. A educação é dispendiosa e – infelizmente – esse gasto tem sido amplamente patrocinado por governantes que desejam que determinadas coisas sejam ensinadas enquanto muitas outras sejam omitidas. Porém, a educação não é tanto sobre o passado, é mais sobre o futuro. Paulo Freire, um teórico da educação, certa vez lembrou-nos de que “pensar a história como possibilidade é o mesmo que reconhecer a educação como possibilidade. É reconhecer que se a educação não pode realizar tudo, pelo menos, pode realizar algumas coisas”. (PARINI, 2007, p.9)

Nesse contexto, a Universidade precisa assumir seu papel quanto instituição social, e espaço de disseminação de saberes e de cultura. Para tanto, realizou-se um projeto de pesquisa, com apoio da FAPESC (Fundação de Apoio à Pesquisa de Santa Catarina), com o objetivo de se elaborar cartilhas didáticas para a disciplina de Física, para as primeiras fases dos cursos de Engenharias.

Tal projeto se deu frente a dificuldade apresentada pelos alunos ingressantes dos cursos de Engenharias, como é o caso do curso de graduação em Engenharia Civil da UNIARP, nas disciplinas de Física, sendo essas, a base de formação de todo engenheiro.

Devido a maneira como a educação básica está estruturada, e pelo relato, por parte dos estudantes, da falta de professores formados na área de Física, as cartilhas vieram com o intuito de fornecer aos alunos, juntamente com a participação do professor, os conceitos básicos da Física que serão utilizados por eles no decorrer do curso, e na sua atuação profissional.

A escolha da elaboração de cartilhas, e não de livros didáticos, deu-se, pois, a cartilha pode ser definida como um “compendio de noções elementares sobre qualquer assunto”¹, tão logo, pode suprir a defasagem de conhecimento nesta área, apresentada pelo aluno. Além de que, as cartilhas apresentam uma linguagem clara, e de fácil entendimento.

As cartilhas didáticas surgiram como ideia de uma nova proposta pedagógica de se trabalhar as disciplinas de Física, visando um processo de ensino aprendizagem contínuo e relacionado com toda a estrutura curricular dos cursos.

Sendo assim, seguindo a linha de pensamento de Paulo Freire, onde este traz que “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, a UNIARP está buscando novas alternativas didáticas pedagógicas, que possibilitem o efetivo aprendizado de seus alunos.

Cada Universidade se encontra inserida em um contexto social, econômico, político, cultural e educacional único, e cabe a cada uma, fazer uma leitura dessa realidade e do perfil de seus alunos, e buscar ações/soluções para efetivar o processo de ensino aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Proporcionando-se uma nova possibilidade para a consolidação do conhecimento no processo de ensino aprendizagem das disciplinas mencionadas, sendo estas fundamentais para o desenvolvimento do aluno de Engenharia Civil, buscou-se através das cartilhas didáticas uma iniciativa para atender as necessidades dos acadêmicos.

Sabe-se que o assunto não se limita a algumas páginas e sim a uma vida inteira de práticas, ações e discussões acerca da docência universitária. Acredita-se que, tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino superior, não se pode mais restringir o processo de ensino- aprendizagem a aspectos técnico-instrucionais. Assim, todo procedimento pedagógico tem, implícita ou explicitamente, uma filosofia de

¹ Disponível em: <http://www.aulete.com.br/cartilha>

vida, uma concepção de homem, de mundo e de sociedade. É preciso que o docente explicita para si mesmo os próprios valores, para tê-los como horizonte de sua prática e, principalmente, para pôr fim à ambiguidade na ação de ensinar, buscando repensar ao mesmo tempo a educação e a sociedade.

Deste modo, com base em Santos *apud* Cappelletti (1992), ao pensar a teoria e a prática pedagógica no cotidiano da sala de aula, não se pode perder de vista a problemática educacional da real atualidade, ou seja, a valorização da crítica na relação educação/sociedade e da escola como espaço específico de aprendizagem para a vivência e alargamento das experiências coletivas.

Assim como, a singularidade de cada ser, sua historicidade, sua “situacionalidade” como ser-no-mundo e, como tal, construtor da sociedade e da história; a referência ética, social e política como consequência de opções valorativas que podem ser explicitadas pela Filosofia da Educação; e ainda, a rediscussão do papel do aluno e do professor, através da revisão crítica tanto dos “métodos tradicionais” como dos chamados “novos métodos”.

Importante salientar, pois conhecendo-se a respeito da importância do ensino da Matemática no ensino médio, frente os objetivos apresentados, e o papel de construir o raciocínio lógico e dedutivo dos alunos; assim destaca-se a necessidade premente de se conseguir resgatar a essência dos conhecimentos matemáticos e da física, além da importância que assumem para a formação acadêmica dos ingressantes do Curso de Engenharia Civil.

Até mesmo porque, este deverá aprofundar certos preceitos na área de física como de matemática, para atender a construção de sua formação profissional.

Para enfrentar as restrições dos ensinamentos de matemática e física do ensino médio, continuamente manifestados pelos alunos, requer que se faça as releituras necessárias e o estabelecimento formal nas primeiras fases na matriz dos cursos, de disciplinas que venham preencher estas lacunas, como é o caso da disciplina de Fundamentos de Matemática e Física em um curso de Engenharia Civil.

Destaca-se ainda que, as conexões entre os diferentes temas matemáticos e de física, destes com o conhecimento de outras áreas do currículo do curso de Engenharia Civil, o acadêmico deverá estar preparado para apreender e contextualizar novos significados e a importância prática que deverá traduzir os novos conhecimentos.

Verifica-se assim que a docência universitária requer um preparo para um ensino que não se limita à transmissão repetitiva de conhecimentos estabelecidos e que exige o uso competente de recursos pedagógicos sempre renovados. Igualmente, requer formação para pesquisa especializada que se abre para a edificação de conhecimentos novos e exige a atualização permanente. De modo mais amplo, pode-se ainda dizer que a docência, no ensino superior, é tema cuja especificidade somente se configura na medida em que se insere em um contexto mais amplo que abarca tanto as correlações internas ao espaço universitário, como a pesquisa, o ensino e a extensão, quanto às externas deste, tal seja o “território” social na qual está inserido.

Portanto, é nessa perspectiva que se situa o perfil do docente da educação superior, bem

como, os aspectos que intervêm na relação ensino-aprendizagem, atendendo ao Sistema Confea/Crea, que define as áreas de atuação, atribuições e as atividades dos profissionais a ele vinculados, conforme art. 5º da Resolução nº 1.048 de 14 de agosto de 2013.

Ainda nesse contexto, observa-se que a construção do conhecimento do curso, deverá vir ao encontro ao seu objetivo, tal seja, estimular a atuação crítica e criativa do futuro profissional na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos econômicos, ambientais e culturais, com atendimento as demandas da sociedade.

REFERÊNCIAS

- [1] ANASTASIOU, Léa das Graças Camargo; ALVES, Leonir Passate. Processos e Ensino Aprendizagem na Universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. Joinville: Univille, 2003.
- [2] CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA –CONFEA. Resolução nº
- [3] 1.048, de 14 de agosto de 2013. Disponível em:
- [4] <<http://normativos.confea.org.br/downloads/1048-13.pdf>> Acesso em: 14 jul.2017.
- [5] CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.

- [6] Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002: Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Disponível em:
- [7] <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf>> Acesso em: 14 jul. 2017.
- [8] DUARTE, Ercílio Ferreira. A Construção do Conhecimento em Sala de Aula. Disponível em:
- [9] <<https://pedagogiaaopedaletra.com/a-construcao-do-conhecimento-em-sala-de-aula/>>. Acesso em maio 2016.
- [10] FARIA, Claudete Pasteur de Andrade. Comentários à Lei 5194/66: regula o exercício das profissões de Engenheiro e Engenheiro Agrônomo. Florianópolis: Insular, 2016.
- [11] FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Editora Paz e Terra S/A, 2002.
- [12] PARINI, Jair. A arte de ensinar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. SANTOS, Adélcio M. dos. Metodologia da Educação Superior I. Disponível em:
- [13] <<http://portalcdr.com.br/colunasDetalhes.php?id=164>>. Acesso em abr. 2017.

Capítulo 11

Otimização de uma célula eletrolítica de baixo custo para produção de hidrogênio a ser utilizado em um motor de combustão interna

Paula Cordeiro Rodrigues da Cunha

Ana Marta de Souza

João Jorge Ribeiro Damasceno

Luiz Gustavo Martins Vieira

Resumo: O hidrogênio possui importantes propriedades físico-químicas e de combustão que podem ser utilizadas para melhorar o desempenho e as emissões de poluente por veículos automotores. No entanto, dificuldades de armazenamento do hidrogênio podem limitar seu uso em motores de combustão interna. Desta forma, neste trabalho, hidrogênio gasoso foi produzido eletroliticamente e injetado imediatamente em um motor de combustão. Primeiramente, uma célula de baixo custo para eletrólise alcalina da água foi construída para produzir hidrogênio e utilizá-lo como combustível complementar em um motor de combustão interna. A fim de analisar a eficiência energética e a capacidade desta célula, três diferentes eletrólitos foram investigados em concentrações de 1 a 10 mol/L (LiOH, NaOH e KOH). A maior vazão de hidrogênio foi obtida com uma solução a 7 M de hidróxido de potássio e uma corrente elétrica de 23,5 A. O hidrogênio produzido nessas condições foi injetado diretamente em um motor submetido a três velocidades de rotação distintas (1573, 2692 e 3879 rpm). De acordo com os principais resultados, a utilização de hidrogênio como combustível suplementar apresentou resultados satisfatórios no controle das emissões de poluentes, haja vista que os hidrocarbonetos não queimados e o monóxido de carbono emitido diminuíram satisfatoriamente com a adição de pequenas quantidades de hidrogênio eletrolítico ao motor.

Palavras-chave: eletrólise, hidrogênio, combustível suplementar, motor de combustão interna.

1. INTRODUÇÃO

Preocupações com o consumo de energia e emissão de poluentes têm aumentado muito nos últimos anos [1]. Nesse contexto, o hidrogênio tem se mostrado como um dos combustíveis alternativos mais promissores para motores de veículos [1-3]. O hidrogênio é um combustível limpo, cuja combustão não produz emissões de compostos de carbono, tais como, hidrocarbonetos, monóxido e dióxido de carbono, mas apenas água. Além disso, o hidrogênio tem excelentes propriedades físico-químicas e termodinâmicas, as quais podem ser empregadas para promover melhorias no desempenho dos motores [4-9].

O hidrogênio tem uma massa específica muito baixa, de modo que deve ser armazenado em tanques com elevadas pressões [10-14]. A fim de eliminar este problema de armazenamento, o hidrogênio pode ser utilizado como combustível suplementar. A vantagem do uso de hidrogênio como combustível suplementar está na possibilidade de geração e uso imediatos conforme a demanda dos motores.

Um melhor desempenho dos motores alimentados com hidrogênio como combustível suplementar tem sido relatado pela literatura nos últimos anos. Wang *et al.* [15] analisaram o desempenho de um motor movido a etanol enriquecido com hidrogênio e observaram que a taxa de consumo de energia combustível foi reduzida em 20% quando a fração de volume do gás no ar alimentado era de apenas 6,38%. O efeito da adição de hidrogênio sobre o desempenho e emissões de um motor à gasolina foi investigado por Wang *et al.* [5]. De acordo com esses pesquisadores, as emissões de hidrocarbonetos e monóxido de carbono diminuíram 72,43% e 32,00%, respectivamente, quando foi empregada uma taxa volumétrica de hidrogênio de 4,3 L/min. Ceviz *et al.* [16] estudaram o efeito da adição de várias frações volumétricas de hidrogênio (0; 2,14 e 5,28%) em um motor à gasolina com velocidade de rotação constante (2000 rpm). Os autores observaram que as emissões de hidrocarbonetos diminuíram em 13% com a adição de 5,28% de hidrogênio à mistura gasosa.

Uma das maneiras mais simples de geração instantânea de hidrogênio pode se dar por meio de eletrólise alcalina da água. As células eletrolíticas são dispositivos sem partes móveis, compostas basicamente por dois compartimentos [21-28], conforme representação esquemática apresentada na Figura 1.

Figura 1. Representação esquemática de uma célula para eletrólise alcalina da água.

Em cada um dos compartimentos é inserido um eletrodo, cujo material de confecção deve ser inerte e bom condutor de eletricidade. Se o eletrodo receber as cargas elétricas de uma fonte externa, ele se torna o *polo negativo* da célula eletrolítica e passa a ser denominado de *cátodo*. Consequentemente, para fechar o circuito elétrico, o outro eletrodo funcionará como *polo positivo* da célula eletrolítica, denominado de *ânodo*, cuja função é gerar e enviar as cargas elétricas de volta à fonte geradora externa. Vale ressaltar que,

além de servirem como entrada (*cátodo*) e saída (*ânodo*) de cargas elétricas na célula eletrolítica, os eletrodos também são imprescindíveis para o processo, haja vista que as reações químicas somente ocorrem sobre suas superfícies. Portanto, tanto cátodo quanto ânodo devem estar totalmente submersos em uma solução eletrolítica, na qual, em se tratando de eletrólise alcalina da água, deverá ser constituída pela solubilização de algum hidróxido (base forte).

Durante a eletrólise alcalina da água, estão presentes a ionização da água (I), a redução do cátion (H^+) no polo positivo (II) e a oxidação do ânion (OH^-) no polo negativo (III), cujo efeito global é a produção dos gases hidrogênio e oxigênio (IV), respectivamente. Tais reações químicas são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Reações químicas envolvidas no processo de eletrólise alcalina da água.

(I)	$2H_2O \rightarrow 2H^+ + 2OH^-$	Ionização da água
(II)	$2H^+ + e^- \rightarrow H_2$	Redução do cátion (CÁTODO)
(III)	$2OH^- \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + H_2O + e^-$	Oxidação do ânion (ÂNODO)
(IV)	$H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2$	REAÇÃO GLOBAL

A Reação Global mencionada na Tabela 1 ($H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2$) não é espontânea sob o ponto de vista termodinâmico, posto que apresenta uma variação da Energia Livre de Gibbs positiva ($\Delta G > 0$). Logo, para que a reação química de decomposição da água seja possível, devem ser adotadas inevitavelmente duas providências:

- adição de alguma base forte no meio;
- passagem de uma corrente elétrica contínua no meio.

Com a adição de algum hidróxido de metal alcalino (base forte), além dos cátions (H^+) e ânions (OH^-) naturalmente presentes no meio em baixas concentrações (dissociação da água), haverá um aumento significativo na concentração de OH^- e M^+ , de acordo com a ionização da base representada pela Equação (1):

Em se tratando dos cátions, passaria a haver no meio aquoso duas espécies químicas de carga positiva que poderiam ser descarregadas no CÁTODO (polo negativo): H^+ e M^+ . Termodinamicamente, sabe-se que o descarregamento do H^+ no cátodo tem preferência em relação aos cátions alcalinos do tipo M^+ . Logo, a espécie M^+ se comportaria como um inerte porque não participaria de nenhuma reação química de modo que a concentração deste cátion metálico sempre permaneceria constante no reator.

Pela reação química (Eq. III) da Tabela 1, verifica-se que a hidroxila OH^- correlata ao cátion H^+ que foi reduzido (Eq. I) teria que se deslocar pela solução até alcançar o ÂNODO (polo positivo) para que pudesse ser também oxidada. Em água pura, certamente o deslocamento de OH^- gerado no CÁTODO (polo negativo) em direção ao ÂNODO (polo positivo) certamente seria inviabilizado por problemas de transferência de massa devido ao mecanismo fenomenológico da Difusão. Por este motivo é imprescindível a adição de uma base forte para proporcionar um aumento significativo de hidroxilas (OH^-) em toda a solução. Logo, com este artifício, instantaneamente à redução dos cátions H^+ no CÁTODO (Eq. II), ocorre instantaneamente a oxidação das hidroxilas OH^- da base que estão próximas ao ÂNODO (Eq. III). Como a quantidade de hidroxila OH^- da base consumida no ânodo (Eq. III) é a mesma quantidade de hidroxila OH^- gerada pela ionização da água no cátodo (Eq. I), verifica-se que a concentração desta espécie química sempre se mantém constante ao longo do processo de eletrólise. Logo, pode-se concluir que o hidróxido do metal alcalino no meio funcionaria, na verdade, analogamente a um catalisador, bem como facilitaria a mobilidade iônica na solução eletrolítica.

Vale ressaltar que, para cátions e ânions serem descarregados respectivamente no Cátodo e Ânodo da célula eletrolítica, deve ser aplicada uma tensão elétrica entre os eletrodos para que uma corrente elétrica contínua possa servir como força motriz para viabilizar a conversão química desejada. Portanto, a célula eletrolítica deve ser conectada a uma fonte externa de eletricidade advinda de baterias, painéis fotovoltaicos ou da própria rede pública de energia. Para que não ocorra a mistura dos gases formados durante a eletrólise alcalina da água, uma barreira física (placa separadora) deve ser posta entre os

compartimentos, seja ela semipermeável (membranas) ou rígidas (placas impermeáveis), sendo neste último caso postas sob a forma de garantir uma estratégia de vasos comunicantes.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi construir uma célula eletrolítica de baixo custo para produção de hidrogênio através da eletrólise alcalina da água e determinar as condições ótimas de sua operação, em termos de capacidade e eficiência energética. Trata-se de baixo custo porque a placa separadora é rígida e constituída apenas por uma chapa de acrílico impermeável instalada de modo a permitir vasos comunicantes entre os compartimentos. Além disso, objetivou-se também utilizar o hidrogênio produzido por esta célula de baixo custo como combustível suplementar em um motor de combustão interna de ignição por centelha, de modo a investigar o efeito da adição do gás nas emissões do motor [29-30].

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Uma representação esquemática da célula eletrolítica de baixo custo construída e investigada neste trabalho é apresentada na Figura 2.

Figura 2. Representação esquemática da célula eletrolítica construída com a indicação dos principais acessórios e respectivas dimensões.

Para construção do corpo da célula eletrolítica utilizou-se uma tubulação de acrílico com volume de aproximadamente 1805 cm³. A extremidade superior da célula eletrolítica foi projetada para receber as conexões elétricas necessárias, bem como, conter os dutos de passagem de fluidos (reposição de água e saída de gases).

Dessa forma, dois eletrodos cilíndricos de aço inoxidável 304 (diâmetro de $\frac{3}{4}$ in) foram dispostos no centro de cada compartimento da célula eletrolítica, através de encaixes rosqueados na parte superior da estrutura. Duas tubulações (diâmetro interno de 0,4 cm) foram ajustadas paralelamente aos dois eletrodos, de forma a permitir a saída de cada um dos gases produzidos. Uma placa de acrílico com 14,0 cm de comprimento foi disposta no centro da célula eletrolítica entre os dois eletrodos de aço inoxidável, com o objetivo impedir a mistura do hidrogênio produzido no cátodo (polo negativo) com o oxigênio produzido no ânodo (polo positivo). Entretanto, a placa divisora de acrílico possuía um comprimento menor que a altura da célula eletrolítica, a fim de permitir a transferência das cargas iônicas entres os dois eletrodos mediante um sistema de vasos comunicantes.

Com o objetivo de avaliar a capacidade da célula eletrolítica quanto à produção de hidrogênio, foi concebido um aparato experimental no Laboratório de Separação e Energias Renováveis da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia (LASER/FEQUI/UFU), cuja representação esquemática está contida na Figura 3.

Figura 3. Representação esquemática da unidade experimental utilizada para medição da vazão de hidrogênio advinda da célula eletrolítica.

De modo a obter maiores correntes elétricas e trabalhar em condições similares a um veículo, uma bateria automotiva de 12 V e 45 A/h foi utilizada como fonte de corrente elétrica contínua. O polo positivo da bateria foi conectado ao ânodo da célula, enquanto o polo negativo foi conectado ao cátodo da célula.

O oxigênio, produzido no ânodo, era simplesmente descartado para o meio ambiente. Por sua vez, o hidrogênio produzido no cátodo era coletado em uma proveta graduada de 500 mL, invertida e preenchida com água, acoplada em um suporte universal. A proveta era imersa em um béquer contendo água. O béquer continha um vertedouro na parte superior, por onde se coletava o transbordamento de água à medida que o gás hidrogênio deslocava-a da proveta invertida.

Através deste sistema, foi possível observar o volume de água deslocado na proveta pelo hidrogênio em um tempo cronometrado, obtendo-se dessa forma, a vazão volumétrica do gás hidrogênio (Equação 2):

$$Q_v = \frac{\pi D^2}{4} \frac{h}{\Delta t} \quad (2)$$

Na Equação 2, Q_v é a vazão volumétrica de gás hidrogênio (m^3/s), D é o diâmetro da proveta invertida (m), h é a altura preenchida pelo hidrogênio dentro da proveta invertida (m) e Δt é o tempo de duração do experimento (s).

A fim de observar e comparar o efeito de diferentes eletrólitos sobre a produção de hidrogênio, foram realizados testes com soluções de hidróxido de lítio (LiOH), hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH). Os ensaios experimentais com cada eletrólito ocorreram em concentrações de 1 a 10 mol/L, com variação de 1 mol/L, sendo a concentração de cada eletrólito avaliada em triplicata. Em cada experimento, foram medidas as correntes elétricas do processo, a tensão fornecida pela bateria, a temperatura inicial e final da solução eletrolítica no interior da célula e a vazão volumétrica de hidrogênio.

Com a coleta das informações experimentais, procedeu-se ao cálculo da eficiência da célula eletrolítica (η) nas diferentes concentrações de eletrólitos. A eficiência de um sistema de eletrólise da água pode ser obtida considerando a produção de hidrogênio contra a energia elétrica total aplicada ao sistema, nos termos da Equação 3.

$$\eta = \frac{D_E Q_V}{P_E} \quad (3)$$

Na Equação 3, η representa a eficiência da célula eletrolítica, D_E a densidade energética do hidrogênio [J/m^3] e P_E a potência elétrica consumida pela célula [W]. Além disso, alíquotas do gás produzido no cátodo foram analisadas via Cromatografia Gasosa (Shimadzu® GC-2014) para aferir se a placa separadora de acrílico foi eficiente em evitar a mistura dos gases entre os compartimentos da célula eletrolítica.

Nas melhores condições de molaridade de eletrólito, o hidrogênio produzido pela célula eletrolítica foi adicionado ao um motor de combustão interna sem a realização de qualquer modificação eletromecânica. A injeção direta de hidrogênio foi realizada em um motor alternativo com ignição por centelha, quatro tempos (4 T) e à gasolina, de um veículo Fiat Palio ELX pertencente ao Laboratório de Inspeção de Segurança Veicular da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia (LISEV/FEMEC/UFU).

Os testes automotivos foram realizados com o objetivo de observar e comparar os efeitos da adição de pequenas quantidades de hidrogênio, como combustível suplementar, nos valores das emissões do motor. Para isso, o hidrogênio gerado na célula eletrolítica de baixo custo era injetado diretamente no motor, submetido a três diferentes velocidades de rotação (1573, 2692 e 3879 rpm). A fim de manter o motor na velocidade de rotação desejada para o experimento, utilizou-se um dinamômetro de rolo inercial (faixa de operação: 1000 a 6500 rpm). No modo de carga contínua, o dinamômetro usava o freio eletromagnético para segurar o motor em uma rotação constante que era especificada em cada experimento.

As emissões de hidrocarbonetos não queimados, monóxido de carbono e dióxido de carbono foram realizadas através do analisador de gases PC MULTIGAS, utilizando o método de medição por infravermelho não dispersivo (*Non Dispersive Infrared* – NDIR).

3. RESULTADOS

A fim de analisar a efetividade da placa separadora durante o processo de eletrólise, amostra do gás produzido no cátodo foram analisadas por cromatografia gasosa, cujo resultado padrão pode ser observado no Cromatograma ilustrado na Figura 4.

Figura 4. Cromatograma das espécies químicas presentes na amostra do gás retirado do cátodo.

De acordo com a Figura 4, a quantidade das espécies químicas apresentadas no Cromatograma é diretamente proporcional à área de cada um dos picos cromatográficos observados. Neste aspecto, as amostras oriundas do compartimento catódico revelaram que $99,03 \pm 0,37\%$ de seu conteúdo era composto por hidrogênio, com pequenas contaminações de oxigênio e nitrogênio, provavelmente advindo do ar atmosférico durante os procedimentos de coleta e transferência das amostras. Portanto, foi possível constatar que o gás produzido no cátodo apresentou uma pureza satisfatória, indicando que a placa

separadora de acrílico certamente foi efetiva para evitar mistura do hidrogênio do cátodo com o oxigênio produzido no ânodo.

Como dito anteriormente, a concentração e o tipo de eletrólito são muito importantes no processo de eletrólise devido à transferência iônica na solução eletrolítica. Diante disso, diferentes concentrações de hidróxido de lítio (LiOH), hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH) foram testadas na célula eletrolítica, visando à produção de hidrogênio. Na Figura 5 é mostrado, para os diferentes eletrólitos, o comportamento da corrente elétrica (I) em função da variação da concentração do eletrólito (C). Sabe-se que a corrente elétrica (I) é de suma importância para a eletrólise porque está diretamente relacionada com a produção dos produtos.

Figura 5. Corrente elétrica (I) em função da concentração (C) de eletrólito.

De acordo com a Figura 5, as maiores correntes elétricas foram obtidas para as soluções aquosas de hidróxido de potássio, seguidas por correntes elétricas intermediárias advindas do uso do hidróxido de sódio e correntes elétricas menores oriunda das soluções aquosa de hidróxido de lítio. A principal causa para a diferenciação dos valores das correntes elétricas dos eletrólitos utilizados deve-se ao tamanho iônico dos cátions liberados para o meio aquoso. A título de exemplo, os raios iônicos dos cátions Li^+ , Na^+ e K^+ são 90.10^{-12} , 116.10^{-12} e 152.10^{-12} m, respectivamente. Certamente, o cátion K^+ , por ser o maior dentre todos, favoreceu a respectiva mobilidade das cargas iônicas, reduziu a resistência elétrica da célula e incrementou a corrente elétrica no meio [21, 22]. Assim, o efeito imediato da presença do hidróxido de potássio no meio foi a geração das maiores vazões volumétricas de hidrogênio, seguida por gerações intermediárias para o hidróxido de sódio e menores gerações para o hidróxido de lítio, nos termos da Figura 6.

Figura 6. Vazão de hidrogênio (Q_v) como função da concentração (C) de eletrólito.

De acordo com as Figuras 5 e 6, o aumento indiscriminado da concentração do eletrólito nem sempre favorece a produção dos gases. Observa-se que houve uma concentração ótima de eletrólito, na qual a produção do gás atingiu um máximo. A partir dessa condição ótima de concentração, problemas difusionais começam a aparecer no sistema, bem como ocorre a associação de cátions para formação de aglomerados neutros que, em nada, contribuem para o transporte de cargas no meio. No caso do hidróxido de potássio, a máxima produção de hidrogênio foi de 177 mL/min à concentração de 7 mol/L e corrente elétrica de 23,5 A.

A eficiência média da célula eletrolítica (η) estudada nesse trabalho foi $10,94 \pm 0,51\%$ para soluções de hidróxido de lítio, $11,85 \pm 0,36\%$ para soluções de hidróxido de sódio e $11,33 \pm 0,36\%$ para soluções de hidróxido de potássio. Apesar de as eficiências serem aparentemente baixas, estes valores são factíveis para processos eletrolíticos que não fazem uso de parede separadora semipermeáveis, pois grande parte da energia elétrica é necessária às perdas ôhmicas, cujo efeito é o aquecimento do meio (efeito Joule). No presente estudo, a temperatura foi monitorada, constatando-se um incremento de até 6°C na temperatura da solução durante a execução dos experimentos. Além disso, utilizou-se uma bateria automotiva como fonte de tensão contínua, que fornece cerca de 12 V ao processo, valor muito superior ao utilizado nos eletrolisadores alcalinos comuns (abaixo de 3 V). Assim, embora se tenha aplicada ao processo uma potência mais elevada do que a usual, a mesma não foi convertida em produções de hidrogênio em quantidade suficiente para promover aumento na eficiência.

Assim, dentre as condições operacionais investigadas para a célula eletrolítica, a concentração de 7 mol/L de hidróxido de potássio foi a escolhida para os testes de injeção de hidrogênio no motor de combustão.

Na Figura 7 são apresentadas as médias de emissões de hidrocarbonetos não queimados (HC) em função da velocidade de motor (v), com as respectivas incertezas das medições.

Figura 7. Variação da emissão de hidrocarbonetos (HC) em função da velocidade do motor (v) na ausência e presença de hidrogênio.

A partir da análise da Figura 7, pôde-se perceber que a adição de hidrogênio, mesmo em pequenas vazões volumétricas, ocasionou um suave decréscimo na emissão dos hidrocarbonetos não queimados, independentemente das velocidades de rotação do motor. Nos testes realizados, obteve-se uma redução média de 0,73%, 3,83% e 2,54% em relação à operação sem hidrogênio, nas velocidades de 1573, 2692 e 3879 rpm, respectivamente. As reduções constatadas devem-se ao fato do coeficiente de difusão do hidrogênio ser maior que os verificados para outros combustíveis. Por esse motivo, pode-se inferir que o hidrogênio aumenta a homogeneidade da mistura ar-combustível. Consequentemente, uma mistura mais homogênea proporciona uma combustão mais rápida e eficiente [1-4, 26], aumenta a eficiência do motor, produz menos fuligem e emite menores concentrações de hidrocarbonetos não queimados resultantes do processo de combustão incompleta [27].

As médias de emissões de monóxido de carbono (CO), em função da velocidade de motor (v), são apresentadas na Figura 8.

Figura 8. Variação de emissões de monóxido de carbono (CO) em função da velocidade do motor (v) na presença e ausência de hidrogênio.

De acordo com a Figura 8, a injeção de hidrogênio no motor foi benéfica porque reduziu as emissões de monóxido de carbono (CO) nas maiores velocidades de rotação analisadas. As reduções constatadas foram de 12,24% a 2692 rpm e 14,03% a 3879 rpm. A combustão de gasolina assistida por hidrogênio emite menos monóxido de carbono, principalmente pelo fato desse combustível não incluir qualquer composto de carbono em sua estrutura. Além disso, as propriedades físico-químicas do hidrogênio - alta velocidade de chama, elevado coeficiente de difusão e amplo limite de inflamabilidade - favorecem a eficiência da combustão. Além disso, o hidrogênio proporciona maiores pressões e temperaturas no cilindro, melhorando as reações de oxidação e diminuindo a geração de monóxido de carbono [28-30]. Neste aspecto, é de se esperar algum incremento na concentração de dióxido de carbono (CO_2) emitido pelo motor devido à maior oxidação do monóxido de carbono (CO). Nesse intuito, na Figura 9 são apresentadas as médias de emissões de dióxido de carbono (CO_2), em função da velocidade de motor (v), com as respectivas incertezas das medições.

Figura 9. Variação das emissões de dióxido de carbono (CO_2) em função da velocidade do motor (v) na ausência e presença de hidrogênio.

Nos termos da Figura 9, foi possível perceber que houve um discreto aumento na emissão de dióxido de carbono com adição de hidrogênio. A utilização do hidrogênio como combustível suplementar contribuiu para uma combustão mais completa do combustível fóssil, diminuindo a concentração de CO e aumentando a concentração de CO₂. Em termos de melhoramento da combustão interna, o efeito do hidrogênio foi mais pronunciado na rotação de 3879 rpm, na qual a concentração de CO₂ aumentou cerca de 10% em detrimento do decréscimo de 14,03% nas emissões de CO.

4. CONCLUSÕES

Com relação à capacidade e eficiência na produção de hidrogênio pela célula eletrolítica, nas condições operacionais utilizadas, foi possível concluir que a célula eletrolítica construída para este trabalho foi capaz de promover a adequada produção de gases químicos de eletrólise, uma vez que se obteve hidrogênio com pureza superior a 99% no cátodo. Além disso, dentre os eletrólitos analisados, o hidróxido de potássio (KOH) apresentou os melhores resultados quanto à quantidade de hidrogênio produzido, indicando as melhores condições de condutividade iônica durante a eletrólise alcalina da água. A célula de baixo custo concebida para este trabalho teve a maior produção de hidrogênio equivalente a 177 mL/min para o emprego de soluções de hidróxido de potássio a 7 M e corrente elétrica contínua de 23,5 A. De modo geral, a adição de pequenas proporções de hidrogênio no motor já foi capaz de melhorar tanto a combustão interna quanto na diminuição da emissão de poluentes (HC e CO).

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) pelos recursos financeiros disponibilizados para a execução deste trabalho (TEC/APQ/03021-15).

REFERÊNCIAS

- [1] Ji, C.; Wang, S. Experimental Study on Combustion and Emissions Characteristics of a Spark Ignition Engine Fueled with Gasoline-Hydrogen Blends. *Energy Fuels* 2009, 23, 2930-2936.
- [2] Karogoz, Y.; Yuca, N.; Sandalci, T.; Dalkiliç, A. S. Effect of hydrogen and oxygen addition as a mixture on emissions and performance characteristics of a gasoline engine. *International Journal of Hydrogen Energy* 2015, 40, 8750-8760.
- [3] Kahraman, E., Ozcanli, SC., Ozerdem, B. An experimental study on performance and emission characteristics of a hydrogen fuelled spark ignition engine. *International Journal of Hydrogen Energy* 2007, 32, 2066-2072.
- [4] Wang, S.; Ji, C.; Zhang, J.; Zhang, B. Comparison of the performance of a spark-ignited gasoline engine blended with hydrogen and hydrogen-oxygen mixtures. *Energy* 2011, 36, 5832-5837.
- [5] Wang, S.; Ji, C.; Zhang, B. Starting a spark-ignited engine with the gasoline-hydrogen mixture. *International Journal of Hydrogen Energy* 2011, 36, 4461-4468.
- [6] White, C.; Steeper, R.; Lutz, A. The hydrogen-fueled internal combustion engine: a technical review. *International Journal of Hydrogen Energy* 2006, 31, 1292-1305.
- [7] Wang, S.; Ji, C.; Zhang, B., Cong, X.; Liu, X. Effect of CO₂ dilution on combustion and emissions characteristics of the hydrogen-enriched gasoline engine. *Energy* 2016, 96, 118-126.
- [8] Verhelst S.; Wallner, T. Hydrogen-fueled internal combustion engines. *Progress in Energy and Combustion Science* 2009, 35, 490-527.
- [9] Shudo, T. Improving thermal efficiency by reducing cooling losses in hydrogen combustion engines. *International Journal of Hydrogen Energy* 2007, 32, 4285-4293.
- [10] Winter, C. Hydrogen energy-abundant, efficient, clean: a debate over the energy-system-of-change. *International Journal of Hydrogen Energy* 2009, 34, 51-52.
- [11] Sopena, C.; Dieguez, P.; Sainz, D.; Urroz, J.; Guelbenzu, E.; Gandia, L. Conversion of a commercial spark ignition engine to run on hydrogen: Performance comparison using hydrogen and gasoline. *International Journal of Hydrogen Energy* 2010, 35, 1420-1429.
- [12] Bari, S.; Mohammad Esmail, M. Effect of H₂/O₂ addition in increasing the thermal efficiency of a diesel engine. *Fuel* 2010, 89, 378-383.
- [13] Yusufuddin, S.; Mehdi, S.; Masood, M. Performance and combustion characteristics of a hydrogen-ethanol-fuelled engine. *Energy Fuels* 2008, 22, 3355-3362.

- [14] Olavson, L. G.; Baker, N. R.; Lynch, F. E.; Meija, L. C. Hydrogen fuel for underground mining machinery. SAE Paper 840233, 1984
- [15] Wang, S.; Ji, C.; Zhang, B. Effect of hydrogen addition on combustion and emissions performance of a spark-ignited ethanol engine at idle and stoichiometric conditions. *International Journal of Hydrogen Energy* 2010, 35, 9205-9213.
- [16] Ceviz, M.; Sen, A.; Kuleri, A.; Oner, I. Engine performance, exhaust emissions, and cyclic variations in a lean-burn SI engine fueled by gasoline-hydrogen blends. *Applied Thermal Engineering* 2012, 36, 314-324.
- [17] Bhandari, R.; Clemens, A. T.; Zapp, P. Life cycle assessment of hydrogen production via electrolysis – a review. *Journal of Cleaner Production* 2014, 85, 151-163.
- [18] Carmo, M.; Fritz, D.; Mergel, J.; Stolten, D. A comprehensive review on PEM water electrolysis. *International Journal of Hydrogen Energy* 2013, 38, 4901-4934.
- [19] Zeng, K.; Zhang, D. Recent progress in alkaline water electrolysis for hydrogen production and applications. *International Journal of Hydrogen Energy* 2010, 36, 307-326.
- [20] Rajeshwar, K.; Mcconnell, R.; Licht, S. *Solar Hydrogen Generation: Toward Renewable Energy Future*; Springer: Nova York, 2008, 318 p.
- [21] Smedley, S. *The Interpretation of Ionic Conductivity in Liquids*; Springer: Nova York, 1980, 196 p.
- [22] Wendt, H.; Kreysa, G. *Electrochemical Engineering*; Springer: Berlim, 1999, 404 p.
- [23] Ticianelli, E.; Gonzales, E. *Eletroquímica*; Editora da Universidade de São Paulo: São Paulo, 2005, 220 p.
- [24] Greenwood, J.; Erickson, P.; Hwang, H.; Jordan, E. Experimental results of hydrogen enrichment of ethanol in an ultra-lean internal combustion engine. *International Journal of Hydrogen Energy* 2014, 39, 12980-12990.
- [25] Yilmaz, A.; Uludamar, E.; Aydin, K. Effect of hydroxy (HHO) gas addition on performance and exhaust emissions in compression ignition engines. *International Journal of Hydrogen Energy* 2010, 35, 11366-11372.
- [26] Heywood, J. *Internal combustion engine fundamental*. New York: McGraw-Hill, 1988.
- [27] Zhao, H.; Stone, R.; Zhou, L. Analysis of the particulate emissions and combustion performance of a direct injection spark ignition engine using hydrogen and gasoline mixtures. *International Journal of Hydrogen Energy* 2010, 35, 4676-4686.
- [28] Almeida, L.; Sales, L.; Sodré, J. Fuel consumption and emissions from a vehicle operating with ethanol, gasoline and hydrogen produced on-board. *International Journal of Hydrogen Energy* 2015, 40, 6988-6994.
- [29] Yuksel, F.; Ceviz M. Thermal balance of a four stroke SI engine operating on hydrogen as a supplementary fuel. *Energy* 2003, 28, 1069-1080.
- [30] Wang, S.; Ji, C.; Zhang, B.; Liu, X. Analysis on combustion of a hydrogen-blended gasoline engine at high loads and lean conditions. *Energy Procedia* 2014, 61, 323-326

Capítulo 12

Análise de composição dos investimentos em geração de energia elétrica por fonte de geração por meio da Teoria de Portfólio de Markowitz

Henrique Valentim Padrão

Gisele Tessari Santos

Resumo: A energia elétrica é de grande importância para a vida e desenvolvimento da humanidade. Entretanto, a escassez de algumas fontes de energia, a poluição gerada por outras e a distribuição dessas fontes nas matrizes energéticas é uma grande preocupação contemporânea. Este artigo visou analisar a composição dos investimentos em geração de energia por fonte de geração por meio da teoria de portfólio de Markowitz considerando as metas de energia do Congresso Nacional e, após, as estimativas do Plano de Desenvolvimento Energético de 2024. Os dois modelos elaborados neste estudo têm como função objetivo minimizar o custo, dado um nível de risco e as restrições de metas. A partir da análise dos resultados das duas séries de portfólios ótimos obtidas por meio dos modelos, pode-se constatar que o primeiro modelo resultou em uma matriz energética com menor risco que a do segundo modelo que considerou as metas do Congresso. Isto é devido ao fato do primeiro modelo permitir uma maior flexibilidade de diversificação de investimento, já que sua meta de participação de fontes hidrelétricas na matriz é menor. Adicionalmente, o primeiro modelo é mais vantajoso ambientalmente já que a participação de fontes de energia renováveis em seus portfólios é maior que a no segundo modelo. Pode-se concluir que, de acordo com o cenário brasileiro de geração de energia elétrica, diluir a capacidade demandada de usinas hidrelétricas com plantas de outras fontes renováveis se mostra mais vantajoso quanto ao risco e meio ambiente, além de tornar a matriz elétrica brasileira mais estável.

Palavras-chave: Gestão de matriz elétrica. Priorização de projetos. Geração de energia. Teoria do portfólio.

1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica é de grande importância para a vida cotidiana e também para o contínuo desenvolvimento da humanidade (AMIN e GELLINGS, 2006). Por muitos anos, energias provenientes de combustíveis fósseis, que são não renováveis, foram a principal fonte de energia e um sinônimo do desenvolvimento do mundo ocidental. No século XX, transformou-se na mais importante fonte de energia para a indústria e pessoas, em geral (ARMAROLI, 2006; NASCIMENTO et al., 2012).

Atualmente, devido à diminuição das reservas de combustíveis fósseis e devido à poluição gerada em sua transformação como emissão de gases poluentes, um tópico que tem sido amplamente discutido é a utilização de fontes de energias alternativas para a geração de energia elétrica a fim de diversificar a matriz energética dos países em geral (SIMMONS, 2005; NASCIMENTO et al., 2012)..

As alternativas desenvolvidas ao longo dos anos para geração de energia têm considerado questões não apenas tecnológicas, assim como ambientais, políticas, econômicas e sociais. Cabe destacar que para compor a matriz energética de um país de maneira eficiente é necessário que as fontes e plantas de geração de energia utilizadas cumpram alguns pré-requisitos relacionados às questões econômicas como ter custos competitivos com baixo risco de aumento, conseguir garantir o atendimento da demanda e ter baixo risco de falta de energia (SIMMONS, 2005; NASCIMENTO, MENDONÇA, CUNHA, 2012).

O Brasil possui uma matriz energética diferenciada se comparada ao resto do mundo devido à grande produção de energia hídrica que possui uma baixa taxa de emissão de CO₂ (EIA, 2014). Segundo informações do Banco de Informações de Geração (BIG) (ANEEL, 2016), a matriz energética brasileira é predominantemente sustentada pela energia hídrica, responsável por 61,29% da geração energética do país, seguida de longe pelas usinas termelétricas as quais respondem por 17,09% da energia gerada. Diante das situações delicadas causadas pela crise hídrica e pelos fatores já citados anteriormente, torna-se necessário o Brasil diversificar e expandir sua matriz energética de maneira otimizada diminuindo o percentual de participação das hidrelétricas (TUNDISI, 2008; ROMEIRO, ALMEIDA E LOSEKANN, 2015).

Segundo Romeiro, Almeida e Losekann (2015), a escolha de projetos de novas plantas de geração elétrica, historicamente, é feita com base no parâmetro custo por meio do indicador custo nivelado de energia (LCOE). O LCOE é a razão entre o custo total de instalação e operação de uma planta pela quantidade de quilowatt-hora gerado. Ainda de acordo com os autores, na década de 2000 ocorreu uma reestruturação do setor elétrico brasileiro em que se definiu que o Índice de Custo Benefício (ICB) passaria a ser o indicador mais importante na seleção de projetos de expansão da matriz energética brasileira. Esse novo parâmetro para seleção de projetos se mostra mais vantajoso no caso brasileiro, uma vez que considera a capacidade da planta projetada garantir a geração de energia esperada dela diante de possíveis sazonalidades. Além do custo/benefício de um projeto de novas plantas, para a alocação de recursos e planejamento da expansão da matriz energética, deve-se considerar também outros fatores como o tipo de fonte utilizado pela planta e seus impactos ambientais.

Ainda nos anos 2000, a aplicação da teoria do portfólio de Markowitz surgiu como uma forma alternativa de analisar os projetos de expansão da matriz energética e passou a ser adotada em vários países. A Teoria Moderna do Portfólio de Markowitz é um método de definição de um portfólio ótimo de investimento que tem o retorno esperado máximo dado o nível de risco que o investidor está disposto a assumir (MARKOWITZ, 1952). Ele tem sido utilizado, de forma análoga, na análise de investimentos em projetos de expansão da matriz energética de diversos países como na União Europeia (AWERBUCH, BERGER, 2006), México (BELTRAN, OVERBEY, 2009), Holanda (JANSEN, BEURSKENS, 2006), Estados Unidos (WHITE et al., 2007) e Brasil (PEREIRA, 2014). Com esse novo método de analisar a diversificação e expansão da matriz elétrica de um país, a decisão de investimento em geração de energia tornou as matrizes ainda mais complexas e mudou o foco que era achar uma tecnologia única que fosse ideal para encontrar um sistema complexo ótimo de geração de eletricidade.

Paralelamente à análise econômica do cenário elétrico, conforme falado anteriormente, é importante considerar também os fatores ambientais e o desenvolvimento de tecnologias de geração de energias renováveis. De acordo com o Relatório Final da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (2015), o Congresso Nacional do Brasil, com o intuito de frear os impactos da atividade humana no meio ambiente, definiu uma série de metas em consonância com o planejamento dos demais países da Organização das Nações Unidas. Entre as metas estabelecidas pelo Congresso, três envolvem a matriz elétrica e devem ser alcançadas até 2030. A primeira meta é que a participação de energia hídrica na matriz brasileira alcance 66%. A segunda é que a participação de energia renovável, retirando a hídrica, eleve para 23%. A terceira meta não é relacionada à geração e sim à utilização de energia, portanto não será considerada neste trabalho. O alcance dessas metas resultará na diminuição da emissão de CO₂, na

diversificação da matriz elétrica garantindo um menor risco de crises elétricas e na redução da utilização de recursos finitos.

Adicionalmente, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em conjunto com o Ministério de Minas Energia (MME) divulgam anualmente o plano de expansão da matriz elétrica brasileira para os dez anos subsequentes. No Plano Decenal de Expansão de Energia de 2024 da EPE e do MME (2015) é possível perceber a intensão do governo em ampliar a participação das fontes renováveis de geração, além do fortalecimento da participação das fontes solar e eólica na matriz elétrica brasileira.

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo analisar a matriz elétrica brasileira por meio da teoria de Portfólio de Markowitz. Definir-se-ão um conjunto de portfólios ótimos de investimento em geração de energia considerando a proporção mínima de investimento em cada fonte de geração a fim de minimizar o custo por MWh para diferentes níveis de risco. O modelo levará em consideração as duas primeiras metas estabelecidas pelo Congresso Nacional no Relatório Final da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (2015) e as estimativas de investimento na expansão da matriz elétrica do PDE de 2024 (2015).

2 METODOLOGIA

Para esse estudo, elaborou-se um modelo matemático tendo por base a teoria do portfólio. O modelo tem como objetivo minimizar o custo total por MWh dos investimentos de expansão da matriz elétrica brasileira. O estimador desse parâmetro por fonte é a média do índice custo benefício (ICB) das plantas dessa fonte negociados em leilões de energia nova, leilões de energia existente, leilões de energia alternativa e leilões de energia existente realizados no Brasil de 2012 a setembro de 2016.

No período estudado foram negociadas plantas de cinco fontes de geração de energia, as quais foram consideradas no modelo desenvolvido nesse trabalho: hídrica, eólica, solar, biomassa e gás natural. De acordo com o resultado consolidado dos leilões de energia elétrica da CCEE (2016), o ICB ou o Preço de Venda (PV) é definido como o valor em reais por MegaWatt-hora (R\$/MWh) resultante do leilão e que foi utilizado para seleção dos vencedores. Assim sendo, optou-se por utilizar o PV médio como estimador do custo médio por MWh gerado das plantas de uma determinada fonte.

As variáveis de decisão do modelo são as proporções que devem ser investidas em cada fonte para atingir o custo desejado. Assim, a soma das variáveis de decisão deve totalizar 100%.

Adicionalmente, o modelo tem como restrição o nível de risco assumido. O estimador desse parâmetro para cada fonte é o desvio padrão dos PVs das plantas dessa fonte, calculado por meio da multiplicação matricial das proporções de cada fonte com a covariância entre elas. Uma vez que foi assumido que o ICB de uma planta de uma tecnologia independe do ICB de uma planta de outra tecnologia, as covariâncias entre fontes diferentes foram consideradas zero.

Para garantir o alcance das metas definidas pelo Congresso Nacional no Relatório Final da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (2015) na expansão da matriz elétrica, foram incorporadas novas restrições no modelo. Considerou-se que o percentual de MWh gerado por cada fonte em relação ao total de MWh gerado deve ser no mínimo igual às metas estabelecidas pelo governo. A primeira meta é que a fonte de geração hídrica represente pelo menos 66% da matriz elétrica brasileira até 2030 e a segunda meta é que a soma das fontes renováveis, com exceção da hídrica, seja pelo menos 23% da matriz elétrica brasileira.

De acordo com essas considerações, desenvolveu-se o seguinte modelo:

Função Objetivo:

$$\text{Min} \sum_{i=1}^n C_i * x_i \quad (2)$$

Sujeito a:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1 \quad (3)$$

em que,

n = número de fontes de geração de energia consideradas no modelo;

C_i = custo médio do ICB para a fonte i (R\$/MWh);

x_i = proporção a ser investida na fonte i ;

σ_{ij} = covariância entre as fontes i e j ;

r = nível de risco assumido;

As Equações (5-6) possuíam o investimento total tanto no numerador quanto no denominador e por isso puderam ser apresentadas de maneira simplificada. Os lados esquerdos dessas restrições também foram utilizados para criar outras duas restrições a fim de atender à estimativa de expansão da matriz elétrica feita pela EPE no Plano Decenal de Expansão Elétrica de 2024. O PDE 2024 (2015) estima que a representação da energia gerada por hidrelétricas na matriz elétrica brasileira em 2024 deverá ser de 57%, enquanto as demais fontes renováveis deverão somar 27%. Nesse caso, as restrições são definidas pelas seguintes expressões:

$$\frac{x_{hidrelétrica} * \frac{1}{C_{hidrelétrica}}}{\sum_i^n x_i * \frac{1}{C_i}} \geq 57\% (7)$$

$$\frac{x_{solar} * \frac{1}{C_{solar}} + x_{biomassa} * \frac{1}{C_{biomassa}} + x_{eólica} * \frac{1}{C_{eólica}}}{\sum_i^n x_i * \frac{1}{C_i}} \geq 27\% (8)$$

Dessa forma, utilizou-se dois modelos neste trabalho para otimização da matriz elétrica brasileira por meio da teoria de Portfólio de Markowitz. O primeiro modelo considerou as metas do Congresso Nacional e, portanto, é composto pelas Equações (2-6), sendo a Equação (2) a função objetivo e as demais, as restrições do modelo. O segundo modelo considerou as estimativas do PDE de 2024 (2015) e, portanto, é composto pelas Equações (2-4) e Equações (7-8).

Os parâmetros utilizados nos dois modelos foram o custo médio esperado (PV médio) e o risco do portfólio de investimento. O risco do portfólio de investimento é dado pelo desvio padrão calculado por meio da matriz de covariância entre os PVs das fontes. A matriz de covariância entre as fontes foi calculada por meio do desvio padrão do PV de cada fonte. Os valores de custo médio e desvio padrão do PV de cada fonte foram calculados com base nos dados dos leilões disponibilizados para o período de 2012 a setembro de 2016 do resultado consolidado de leilões de setembro de 2016 fornecido pela CCEE (2016). Estes parâmetros podem ser observados nas Tabelas 1 e 2.

TABELA 1 – Custo médio esperado e risco por fonte

Fonte de geração elétrica	Biomassa	Eólica	Gás Natural	Hídrica	Solar
Custo Médio - PV (R\$/MWh)	180,3	130,6	221,7	181,3	271,7
Risco– Desvio Padrão do PV (R\$/MWh)	40,1	25,9	38,4	45,4	39,9

Fonte: Elaboração própria

TABELA 2 – Covariância entre os custos médios das fontes

Covariância	Biomassa	Eólica	Gás Natural	Hídrica	Solar
Biomassa	1609,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Eólica	0,00	670,96	0,00	0,00	0,00
Gás Natural	0,00	0,00	1471,59	0,00	0,00
Hídrica	0,00	0,00	0,00	2058,53	0,00
Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	1592,42

Fonte: Elaboração própria

O modelo desenvolvido foi implementado e resolvido pelo Solver um suplemento de otimização disponível no Excel e desenvolvido pela Frontline Systems.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste trabalho, calcularam-se duas séries de portfólios ótimos com diferentes níveis de risco. Cada série gerou uma fronteira eficiente. A primeira série foi calculada a partir do modelo com as restrições definidas pelas metas do Congresso Nacional (Equações 5 e 6), enquanto a segunda série foi calculada restringindo o modelo de acordo com as estimativas do PDE de 2024 (2015) (Equações 7 e 8).

Diferentemente do modelo de maximização de retorno dado o nível de risco proposto por Markowitz, o modelo elaborado nesse estudo tem uma função objetivo de minimização do custo. Consequentemente, a fronteira eficiente gerada por esse modelo é representada pela parte inferior da hipérbole de portfólios ótimos.

3.1 MODELO DE OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS CONSIDERANDO AS METAS ESTABELECIDAS PELO CONGRESSO NACIONAL

A fim de gerar a fronteira eficiente para o primeiro modelo, foram definidos sete cenários que se diferem quanto ao nível de risco assumido pelo portfólio conforme pode ser visto na Tabela 3. No primeiro cenário (Portfólio 1) não se restringiu o nível de risco permitindo que a minimização do custo médio por megawatt hora alcançasse seu mínimo global viável, sendo ele 167,01 R\$/MWh. Após, a fim de saber qual o mínimo risco viável, minimizou-se o risco do portfólio o qual passou a ser a função objetivo, sem restringir o nível de custo (Portfólio 7), resultando em um risco de 28,97 R\$/MWh. As demais simulações foram feitas reduzindo-se o nível de risco assumido no portfólio anterior em uma unidade até alcançar o risco do portfólio 7.

Dessa forma, obteve-se sete portfólios ótimos para diferentes cenários. A proporção a ser investida em cada uma das fontes, assim como o custo e risco de cada cenário estão expostos na Tabela 3.

TABELA 3 – Detalhamento de portfólios ótimo considerando as metas estabelecidas pelo Congresso.

Portfólio	Custo médio (R\$/MWh)	Risco (R\$/MWh)	Proporção a ser investida em cada fonte (%)				
			Biomassa	Eólica	Solar	Hidrelétrica	Gás Natural
1	167,01	33,71	0,0	27,0	0,0	72,7	0,0
2	170,56	33,00	7,5	21,0	0,0	71,4	0,0
3	175,72	32,00	9,5	15,4	0,0	69,3	5,8
4	182,39	31,00	10,3	10,4	2,9	66,9	9,5
5	190,51	30,00	10,4	5,4	8,0	64,2	11,9
6	203,62	29,00	8,1	0,0	19,3	60,3	12,3
7	205,96	28,97	6,2	0,0	21,9	59,8	12,2

Fonte: Elaboração própria

De acordo com a Tabela 3, a fonte Biomassa é a única que, enquanto o risco é reduzido, cresce sua participação nos investimentos do portfólio 1 ao 5 e a partir do portfólio 6 sua participação começa a reduzir. As demais fontes, conforme o risco se reduz, sempre aumentam suas participações como é o caso da energia solar e gás natural, ou sempre diminuem suas participações como é o caso da eólica e hidrelétrica.

A fonte hidrelétrica é a única presente em todos os portfólios e sua participação é reduzida em torno de 18% do portfólio 1 ao 7. A redução da participação da hidrelétrica acontece de forma gradual de acordo com a diminuição do nível de risco.

Apenas os portfólios 4 e 5 têm a participação das cinco fontes na divisão do investimento. Vale ressaltar que a principal diferença entre esses dois portfólios é a alternância entre as fontes eólica, solar e gás natural. Do portfólio 4 para o 5, a fonte eólica sofreu redução de 48% em sua participação, enquanto a fonte solar aumentou em 175% e a gás natural em 16%.

Gás natural, que a única fonte de energia não-renovável do modelo, tem 0% de participação no investimento quando considerado os níveis de risco mais elevados. Porém, a sua participação cresce de 0% para 11,9% quando o nível de risco passa de 33 para 30,00 R\$/MWh. Sua participação se mantém em torno de 12% até o risco atingir seu nível mínimo (28,97 R\$/MWh).

O conjunto de portfólios ótimos apresentado na Tabela 3 gerou a fronteira eficiente para esse modelo. A curva da fronteira eficiente, representada no Gráfico 1, estima os valores de custo médio esperado dos portfólios ótimos dado o nível de risco assumido. Dessa forma, pontos à esquerda do portfólio 7 e abaixo do portfólio 1 são inviáveis de acordo com o modelo, assim como os pontos abaixo da curva. Os pontos acima da curva representam portfólios viáveis, entretanto, não-ótimos.

GRÁFICO 1 – Fronteira eficiente do modelo restrito pelas metas do Congresso

Fonte: Elaboração própria

De acordo com o Gráfico 1, pode-se observar que para cada redução em uma unidade do risco assumido houve um aumento do custo médio esperado. Porém, esse aumento se torna maior quando se aproxima do nível de risco mínimo. Do portfólio 1 para o portfólio 2 o aumento percentual é de 2,13%, os próximos aumentos percentuais para cada unidade a menos do nível de risco são 3,02%, 3,79%, 4,46% e 6,88%, respectivamente. Entre os portfólios 6 e 7, percebe-se um crescimento de 1,15% para apenas 0,03 R\$/MWh a menos no risco.

Ao analisar a Tabela 3 e o Gráfico 1, é possível perceber que o aumento da participação das fontes de energia solar e gás natural, paralelamente à diminuição das fontes eólica e hídrica, promoveu a redução do nível de risco assumido. Isso ilustra o impacto da descentralização do investimento na redução do risco. No entanto, a redução do risco impactou no aumento do custo médio esperado por MWh.

No que diz respeito ao custo, pode-se perceber que o investimento nas fontes eólica e hídrica os minimizou, ou seja, quanto maior foi a proporção dessas duas fontes na matriz elétrica menor foi o custo médio esperado por MWh.

3.2 MODELO DE OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS CONSIDERANDO AS ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO DO PDE 2024

A simulação dos cenários do segundo modelo seguiu o mesmo processo do primeiro modelo, gerando os resultados expostos na Tabela 4.

TABELA 4 – Detalhamento de portfólios ótimos considerando as estimativas do PDE 2024

Portfólio	Custo médio (R\$/MWh)	Risco (R\$/MWh)	Proporção a ser investida em cada fonte (%)				
			Biomassa	Eólica	Solar	Hidrelétrica	Gás Natural
1	163,31	30,68	0,0	35,5	0,0	64,5	0,0
2	165,57	30,00	5,6	30,9	0,0	63,5	0,0
3	170,51	29,00	9,6	24,5	4,3	61,7	0,0
4	177,24	28,00	10,6	18,8	8,8	59,5	2,2
5	185,85	27,00	10,7	13,3	11,4	57,1	7,5
6	200,21	26,00	10,9	4,1	15,7	52,9	16,3
7	207,37	25,84	10,4	0,0	17,6	50,9	21,1

Fonte: Elaboração própria

O portfólio com custo mínimo para essa série é o portfólio 1 que alcançou um custo médio esperado de 163,31 R\$/MWh. Ele tem um nível de risco de 30,68 R\$/MWh. A composição desse portfólio é 35% eólica e 65% Hídrica. Apesar de vantajoso economicamente e respeitando as restrições do modelo, ele extingue o investimento nas demais tecnologias.

Para esse modelo, percebe-se a presença de todas as tecnologias na matriz elétrica em três dos sete cenários simulados. Com exceção dos portfólios 1 e 2, todos os outros têm a presença de pelo menos quatro das cinco fontes abordadas no modelo.

Quanto à participação da fonte biomassa, pode-se observar que esta se manteve entre 10 e 11% do investimento em quatro dos sete portfólios ótimos.

Percebe-se uma queda rápida da participação da fonte eólica, que começou em 35%, à medida que o nível de risco era reduzido, provocando o aumento do custo por megawatt hora. Do portfólio 2 para o 3, a proporção de investimento em energia eólica caiu em 12,86%, nas reduções de uma unidade do nível de risco subsequentes as quedas dessa proporção foram de 20,78%, 23,32%, 29,27% e 69,18%, respectivamente, chegando à 0% no portfólio 7.

Assim como a eólica, a hídrica também tem redução no investimento com a diminuição do risco, porém reduz menos, indo de 65% a 51% do portfólio 1 ao portfólio 7.

Em contrapartida, as fontes solar e gás natural aumentaram consideravelmente suas participações com a redução do nível de risco, indo de 0% a 18% e de 0% a 21% respectivamente.

O conjunto de portfólios ótimos desse modelo gerou, também, uma curva de fronteira eficiente. Essa curva está representada no Gráfico 2.

GRÁFICO 2 – Fronteira eficiente do modelo restrito pelas estimativas do PDE 2024

Fonte: Elaboração própria

Assim como no primeiro modelo, na fronteira eficiente é possível perceber que a cada unidade de nível de risco adicionada, a redução marginal do custo é menor, uma vez que ao longo do eixo risco a inclinação da curva diminui com o aumento do nível de risco.

3.3 COMPARAÇÃO DOS MODELOS

Quando comparados os resultados obtidos por meio dos dois modelos, é possível perceber uma grande diferença no nível de risco, apesar de ambas as curvas terem um comportamento similar quanto à variação do custo em relação à variação do risco, conforme mostrado no Gráfico 3.

GRÁFICO 3 – Comparativo das fronteiras eficientes dos dois modelos

Fonte: Elaboração própria

Pode-se observar no Gráfico 3 que o modelo restrito pelas estimativas do PDE 2024 gera uma série de portfólios ótimos com menor risco quando comparado à série gerada pelo modelo restrito pelas metas do Congresso. O risco mínimo apresentado pelo modelo restrito pelas estimativas do PDE 2024 é 11% menor do que o risco mínimo obtido por meio do modelo restrito pelas metas do Congresso Nacional. Isso se dá devido à maior flexibilidade de diversificação do investimento no modelo que considera as estimativas do PDE 2024, uma vez que a meta da participação da fonte hídrica na matriz elétrica é menor, 57% ao invés da meta de 66% imposta pelo Congresso, permitindo, assim, uma maior descentralização na geração de energia. Esta descentralização, por sua vez, torna a matriz energética mais estável.

Quanto ao custo médio esperado, pode-se observar que o custo mínimo obtido por meio do modelo restrito pelas estimativas do PDE 2024 é 2,21% menor que o custo mínimo obtido pelo modelo restrito pelas metas do Congresso Nacional.

No que diz respeito à distribuição das fontes nos portfólios em cada modelo dada a variação do nível de risco, percebe-se em ambos os modelos que, quando reduzido o grau de risco, há um aumento nas proporções de biomassa seguido de um decréscimo, redução nas proporções de eólica e hídrica e aumento nas proporções de solar e gás natural.

No entanto, o modelo restrito pelas estimativas do PDE 2024 se mostra novamente mais vantajoso que o modelo restrito pelas metas do Congresso, agora quanto ao quesito ambiental. A participação das fontes de energia renováveis como biomassa, eólica e solar atingem níveis maiores na maioria dos portfólios ótimos obtidos por este modelo quando comparados aos portfólios obtidos pelo modelo restrito pelas metas do Congresso Nacional.

4 CONCLUSÃO

Nesse trabalho aplicou-se a metodologia da teoria do portfólio de Markowitz com o intuito de aprofundar a análise de alocação de investimentos para a expansão da matriz elétrica brasileira. Para isso, desenvolveram-se dois modelos considerando a proporção mínima de investimento em cada fonte de

geração a fim de minimizar o custo por MWh para diferentes níveis de risco. O primeiro modelo considerou as duas primeiras metas estabelecidas pelo Congresso Nacional no Relatório Final da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (2015) e o segundo modelo considerou as estimativas de investimento na expansão da matriz elétrica do PDE de 2024 (2015).

Os resultados obtidos permitem perceber a redução do risco a partir da diversificação da matriz elétrica. Já que o custo mínimo resultante de cada um dos modelos é próximo, diferença de apenas 2,21%, não analisar o risco do investimento pode levar à conclusão errônea que a solução obtida por meio dos dois modelos, ou as duas sugestões de composição de matriz elétrica são similares e igualmente ótimas. Entretanto, quando se analisam os riscos, percebe-se uma clara vantagem em seguir as propostas do segundo modelo o qual foi restrito pelas estimativas do PDE 2024 (2015) e apresentou um portfólio com risco mínimo 11% menor do que o risco mínimo apresentado pelo primeiro modelo.

É importante ressaltar que, pela forma como o risco é calculado, o risco gerado pelo modelo é o de não cumprimento do custo esperado. Ou seja, quanto menor o risco do portfólio maior a probabilidade de o custo médio esperado ser o custo médio realizado.

Adicionalmente, o modelo restrito pelas estimativas do PDE 2024 ainda se mostrou mais vantajoso ambientalmente que o modelo restrito pelas metas do Congresso, já que na maior parte dos portfólios ótimos obtidos para os diferentes níveis de risco apresentou uma matriz com maior participação de fontes de energia renováveis como biomassa, solar e eólica.

Dessa maneira, de acordo com o cenário brasileiro de geração de energia elétrica, diluir a capacidade demandada de usinas hidrelétricas aumentando a capacidade de plantas de outras fontes renováveis se mostra mais vantajoso, além de tornar a matriz elétrica brasileira mais estável.

REFERÊNCIAS

- [1] AMIN, S.M.; GELLINGS, C.W. The North American power delivery system: Balancing market restructuring and environmental economics with infrastructure security. Energy 2006.
- [2] ARMAROLI, Nicola. "The Future of Energy Supply: Challenges and Opportunities - Angewandte Chemie International Edition. 2006.
- [3] AWERBUCH, S., BERGER, M. Applying portfolio theory to EU electricity planning and policy-making. IAEA/EET Working Paper No. 03, EET, 2003.
- [4] BELTRAN, Hector A.; OVERBYE, Thomas J. Modern Portfolio Theory Applied To Electricity Resource Planning. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência Elétrica e de Computação) University of Illinois, Urbana-Champaign, 2009.
- [5] Banco de Informações de Geração, Agência Nacional de Energia Elétrica. Matriz de Energia Elétrica. Disponível em: <<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm>>. Acesso em: 10/11/2015.
- [6] BRASIL. Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal de Expansão de Energia 2024. Brasília: MME/EPE, 2014.
- [7] CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE. Resultado consolidado dos leilões. 09/2016.
- [8] CONGRESSO NACIONAL. Resolução nº4, de 2008-CN. COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC). Brasília, 2015.
- [9] FABOZZI, F.; GUPTA, F.; MARKOWITZ, H. The Legacy of Modern Portfolio Theory. The Journal of Investing, v. 11, n.3, 2002.
- [10] JANSEN, C.; BEURSKENS, L.W.M, VAN TILBURG, X. Application of Portfolio Analysis to the Dutch Generating Mix Reference Case and Two Renewables Cases: Year 2030 - SE and GE Scenario. Energy research Centre of the Netherlands,, 2006.
- [11] MARQUES. Otimização de Carteiras com Lotes de Compra e Custos de Transação, uma Abordagem por Algoritmos Genéticos. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Paulo. 2007.
- [12] NASCIMENTO, T.; MENDONÇA, A.; CUNHA, S. Inovação e sustentabilidade na produção de energia: o caso do sistema setorial de energia eólica no Brasil. Cadernos EBAPE.BR, v. 10, n. 3, p. 630-651, 2012.
- [13] OLIVEIRA, F.; PAULA, E. Determinando o Grau Ótimo de Diversificação para Investidores Usuários de Home Brokers. Revista Brasileira de Finanças, v. 6, n. 3, pp. 437-461, 2008.

- [14] PEREIRA, Rafael G. A. Análise de investimento em geração renovável a partir da teoria de portfólio. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
- [15] ROMEIRO, D. L.; ALMEIDA E.; LOSEKANN, L., A Escolha de Tecnologias de Geração Elétrica Despacháveis versus Intermitentes e o Caso Brasileiro. 5TH LATIN AMERICAN ENERGY ECONOMICS MEETING, 2015, Medellín, Colombia.
- [16] SIMMONS, Matthew R. Twilight In the Desert: the Coming Saudi Oil Shock and the World Economy. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005.
- [17] TUNDISI, J. G. Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções. Estudos Avançados, v. 22, n. 63, p. 7-16, 2008.
- [18] U.S. Energy Information Administration, EIA. Hydropower supplies more than three-quarters of Brazil's electric power. Kevin Lillis, 2014. Disponível em: <<http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=16731#>> Acesso em: 10/11/2016.
- [19] WHITE, B.; et al. A Mean-Variance Portfolio Optimization of California's Generation Mix to 2020 Achieving California's 33 Percent Renewable Portfolio Standard Goal. Sacramento, CA: California Energy Commission, 2007.

Capítulo 13

Medição microcontrolada de energia elétrica utilizando redes sem fio e dispositivos móveis

Luciano Leite Pompeu

Wellington da Silva Fonseca

Maria Emilia de Lima Tostes

Resumo: Este artigo trata do desenvolvimento de um sistema para o gerenciamento do consumo de energia em uma instalação elétrica monofásica. O sistema é composto por um circuito microcontrolado responsável por extrair os sinais de corrente e tensão de uma instalação elétrica e calcular as grandezas referentes ao consumo, tais como potência ativa, potência reativa, potência aparente e fator de potência, além disso, o circuito dispõe de memória removível, relógio em tempo real, relés para o acionamento de cargas e uma interface com rede ethernet. O acionamento de cargas interligadas ao sistema e o acesso aos dados calculados pelo circuito de medição são feitos remotamente pela LAN ou WLAN, utilizando um software para dispositivos móveis, cujo qual foi desenvolvido para sistema operacional Android e em linguagem de programação Java. Além de acessar os dados online, este software permite o armazenamento das informações colhidas em um banco de dados na memória do dispositivo, para que posteriormente, possam ser gerados relatórios de consumo e gráficos de tendência, ferramentas que auxiliam na melhor gestão do consumo e consequentemente na eficiência energética da instalação elétrica monitorada.

Palavras-chave: Medição de Energia, Eficiência Energética, Arduino, dispositivo móvel.

1. INTRODUÇÃO

O consumo da energia elétrica vem se tornando cada vez mais indispensável com o passar dos anos, visto que, através dela é possível executar atividades essenciais para o bem-estar, segurança e a economia de uma população. Neste contexto, o consumo de energia cresce em diferente proporção em relação a produção e o armazenamento de energia, podendo acarretar crises em meio ao setor energético devido ao não suprimento da demanda. A partir de diversas crises nacionais e internacionais no setor de abastecimento de energia, as autoridades nacionais se propuseram a investir em políticas que visam o combate ao desperdício de energia, haja vista, o seu papel fundamental para a economia de um país. Além dos problemas econômicos decorrentes do desperdício, existem os problemas ambientais devido às construções necessárias para a geração e distribuição de energia.

“Ao economizar energia, estamos adiando a necessidade de construção de novas usinas geradoras e sistemas elétricos associados, disponibilizando recursos para outras áreas e contribuindo para a preservação da natureza.” (Marques, Haddad e Guardia, 2007). Em meio a esta realidade, é possível verificar a preocupação com a eficiência energética em instalações elétricas de alta e média tensão, como é comum em indústrias. Porém, mesmo com a criação do PROCEL EDIFICA, programa do governo federal que visa emitir selos para edificações a fim de classificar o nível de eficiência energética, ainda é notória a escassez de ferramentas que auxiliem na eficiência da energia em instalações de baixa tensão, como em instalações residenciais e prediais. Observando estes aspectos, que o sistema aqui descrito propõe o desenvolvimento de uma rede de gerenciamento de energia elétrica para instalações de baixa tensão. O processo de gerenciamento de energia inicia-se na captura dos sinais de corrente e tensão, sinais estes disponíveis na fase e o no neutro da instalação a ser monitorada. Após a captura, é feito o processamento dos sinais, utilizando circuitos integrados e microcontroladores para executar os cálculos referentes às grandezas elétricas envolvidas no consumo.

Uma prática bem comum em equipamentos de monitoramento e supervisão industrial, é a gravação de dados periódicos *in loco* (*datalogger*), processo que equipamentos como os da marca Onset HOBO® Data Loggers oferece. Adotando essa prática, o sistema proposto disponibiliza de uma memória removível inserida no módulo responsável pela medição, para que nela, possam ser gravados os dados do consumo da instalação, bem como a gravação de data e hora que ocorreram as medições. Isso é possível devido a utilização de um RTC (*Real Time Clock*) que mantém a sua atividade mesmo que o sistema não esteja alimentado pela rede elétrica.

Figura 1. Estrutura do Sistema de gerenciamento de energia

(Próprio autor)

2. MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Segundo Bastos (Bastos, 2002), talvez o mais popular de todos os medidores elétricos, é o medidor de KWh (quilowatt-hora), também conhecido simplesmente como relógio. Todas as residências, lojas e indústrias, enfim, todos os consumidores de energia elétrica, ou seja, os que compram esta energia são obrigados a instalar esse medidor.

Os medidores convencionais, os eletrodinâmicos, são adotados pela maioria das concessionárias de energia elétrica no Brasil, oferecendo a medição de KWh, ou seja, a potência (KW) consumida em um determinado tempo (h), sendo o resultado dos volts (V) pelos ampères (A). A equação a baixo descreve o como é feito o cálculo da energia.

$$E = \int P dt \quad (1)$$

onde:

P é a potência;

E a energia (KWh).

O sistema aqui descrito propõe um resultado semelhante aos medidores convencionais, porém convertendo as variáveis analógicas capturadas da rede em variáveis digitais, oferecendo ao sistema a possibilidade de aferir aspectos importantes na análise do consumo tais como Energia, Potência Aparente, Potência Ativa, Potência Reativa, Fator de Potência e respectivas tarifas. Para capturar os sinais de corrente e tensão da rede, é necessário o uso de sensores ou transdutores de corrente e tensão para adequar os valores a faixas aceitáveis pelos circuitos integrados responsáveis pelo processamento dos sinais. O funcionamento do módulo de medição de energia ocorre como mostrado na Figura 1.

2.1.MEDIÇÃO DE CORRENTE

Uma das medições realizadas para determinar o consumo em uma instalação é a medição de corrente. Na prática, é frequente se abrir o circuito para intercalar o medidor de corrente. Porém, em certos casos pode optar-se pela inclusão de uma resistência em série com o circuito, e medindo a queda de tensão, pela lei de Ohm obteremos o valor da corrente que o percorre. Porém para uma pratica de medição não invasiva, são utilizados sensores de indução, ou seja, sem contato físico entre o sensor e o condutor.

Não é possível em todas as situações, inserir um resistor ou abrir o circuito elétrico em carga para então se fazer a medição. Daí surgiu a necessidade de se obter outro método, que é o do medidor de indução (BASTOS, 2002). Assim utiliza-se um transformador de corrente escolhido para utilizar no sistema é mostrado na Figura 2 com um range de 0-30 A e saída em tensão (mV).

Figura 2. Transformador de Corrente

(Próprio autor)

Para verificar sua linearidade, foi realizada uma comparação dos valores medidos com os valores nominais na saída do sensor, utilizando um alicate amperímetro (equipamento calibrado) como referência em um circuito com corrente variando de 0 a 8 A. Os resultados desta medição são mostrados na Figura 3.

Figura 3. Gráfico da tensão medida na saída do transformador de corrente em função da corrente de entrada

(Próprio autor)

Analisando os dados obtidos, foi possível calcular um erro percentual de aproximadamente 0,906 % nessa faixa de variação de corrente. Os maiores erros percentuais observados, se encontram nas medições de corrente inferiores a 1 A, porém esse erro pode ser efeito da baixa resolução para medições abaixo de 1 A, característica normalmente encontrada nos alicates amperímetros.

2.2.MEDIÇÃO DE TENSÃO

Para adequar a tensão a níveis aceitáveis pelo Circuito Integrado (CI) responsável por efetuar o processamento digital dos sinais, é utilizado um simples divisor de tensão e um filtro passa-baixa, visando atenuar os ruídos do sinal. Um divisor de tensão é um circuito formado que permite obter, a partir da tensão de alimentação fornecida, qualquer valor de tensão menor. A Figura 4 ilustra o divisor de tensão utilizado neste projeto.

Figura 4. Divisor de tensão e filtro

(Próprio autor)

A utilização do divisor de tensão neste projeto se mostra viável, visto que, sua implementação é simples e de baixo custo. Porém, o fato de este ser um sistema resistivo e o transformador de corrente se ser por indução, ocasiona uma diferença de resposta entre os dois sinais, provocando uma defasagem. Este problema pode ser solucionado via configuração dos registradores do CI responsável por calcular a energia.

2.3 CONVERSÃO A/D E COMUNICAÇÃO SPI

Após a captura dos sinais de corrente e tensão da rede elétrica, estes sinais são enviados para o circuito integrado ADE7763, responsável por efetuar o processamento digital dos sinais. O ADE7763 possui dois conversores A/D de 16 bits, um para sinal de tensão e um para corrente, ou seja, ele oferece ao sistema 65536 níveis de quantização, dispondo de uma resolução superior aos conversores A/D dos microcontroladores mais utilizados no mercado, que são de 10 bits. Além disso, o circuito integrado conta

com uma interface digital, utilizando de comunicação SPI (*Serial Peripheral Interface*), possibilitando uma interface com microcontroladores.

O circuito integrado (CI) possui registradores endereçados para a escrita de informações ou para a leitura. Os dados das medições processadas dentro do CI são enviados para registradores responsáveis por exibir estes dados tais como os registradores AENERGY, VRMS e IRMS, respectivamente registradores responsáveis por exibir os dados da energia ativa, tensão RMS e corrente RMS. A leitura destes dados é feita através do barramento SPI do CI, este barramento é conectado ao microcontrolador do circuito de medição.

Figura 5. Comunicação SPI entre ADE7763 e microcontrolador

2.4 POTÊNCIAS ELÉTRICAS

O sistema aqui descrito propõe executar medições do consumo e exibição das potências relacionadas em sistemas que possuam diversos tipos de cargas elétricas, ou seja, um sistema que possua tanto cargas resistivas quanto indutivas (motores elétricos, transformadores). Em um sistema deste tipo, existem dois tipos de potência, que são a potência ativa e a potência reativa, cuja soma vetorial dá a potência aparente. Segundo Creder (2008), o conceito físico pode ser explicado da seguinte maneira: qualquer equipamento que transforme a energia elétrica diretamente em outra forma de energia útil (térmica, luminosa, etc.) sem necessitar energia intermediária na transformação, é um consumidor de energia ativa. Qualquer equipamento (motores, transformadores, reatores, etc.) que necessite de energia magnetizante como intermediária na utilização de energia ativa, é um consumidor de energia ativa e reativa. A potência é definida como a taxa de fluxo de energia a partir da fonte da carga, ela é definida como o produto das formas de onda da corrente e tensão. A forma de onda resultante é chamada de potência instantânea, a Equação 2 mostra uma expressão para a potência instantânea.

$$p(t) = v(t) \times i(t) \quad (2)$$

Onde:

$$v(t) = \sqrt{2} \times V \sin(\omega t)$$

$$i(t) = \sqrt{2} \times I \sin(\omega t)$$

No entanto, para o estudo de consumo e armazenamento de energia, geralmente se usa o valor médio da potência ou potência ativa. A Equação 3 descreve como é feito o cálculo da potência ativa no ADE7763.

$$P = \frac{1}{nT} \int_0^{nT} p(t) dt = VI \quad (3)$$

onde:

P é a potência ativa

nT é o período da onda senoidal

O ângulo θ , mostrado na Figura 6, entre a potência aparente e a potência ativa, geralmente apresenta uma defasagem nas formas de onda da tensão e corrente em cargas não resistivas. O ADE7763 possui um detector de cruzamento de zero, a partir dessa informação é possível obter a defasagem entre os sinais de tensão e corrente, e consequentemente o cálculo da potência reativa.

Figura 6. Triângulo das Potências (internet)

2.5.FATOR DE POTÊNCIA

Uma das propostas do sistema aqui descrito é a medição do fator de potência em uma instalação elétrica e segundo Panesi (2006), o fator de potência é o índice que indica o quanto de energia aparente (fornecida pela concessionária) é transformada em energia que realmente realiza trabalho. Quanto maior for esse índice, que pode variar de 0 a 100 %, maior será o aproveitamento de energia pelo consumidor. Um baixo fator de potência provoca vários problemas, como variação de tensão, redução do aproveitamento da capacidade dos transformadores e dos circuitos elétricos, aquecimento irregular dos condutores etc. Além desses problemas, o consumidor pode pagar para a concessionária por uma energia efetivamente não utilizada. O ADE7763 não possui um registrador específico para a exibição do fator de potência, porém com os dados disponibilizados no CI relativos às potências envolvidas no sistema, é possível incumbir o microcontrolador mestre de executar o cálculo simplificado do fator de potência.

$$FP = \frac{P}{S} = \cos \theta \quad (4)$$

Logo:

FP é Fator de Potência

P é Potência Ativa

S é Potência Aparente

θ o ângulo entre a potência aparente e a potência ativa

3.INTERFACE ETHERNET EMBARCADA

O sistema aqui descrito, a fim de possibilitar uma comunicação veloz com o usuário do sistema, disponibiliza de uma interface embarcada com rede Ethernet. Para que isso seja possível, é utilizado um microcontrolador e um controlador ethernet. O Microcontrolador utilizado neste projeto é o Atmega328 da Atmel Corporation e o controlador Ethernet utilizado é o Wiznet W5100.

A comunicação entre o microcontrolador e o controlador ethernet é feita utilizando o barramento SPI (*Serial Peripheral Interface*), tipo de comunicação descrita anteriormente neste artigo. A interface ethernet embarcada é desenvolvida utilizando a placa mostrada na Figura 7. Ela contém além do microcontrolador e do controlador ethernet, uma interface com redes Zigbee um soquete mini SD card, utilizado para a gravação dos dados medidos (*datalogger*).

Figura 7. Placa Iboard (internet)

3.1 REDE ETHERNET SEM FIO (WLAN)

Segundo Tanenbaum (2003), as redes locais, muitas vezes chamadas de LANs, são redes privadas contidas em um único edifício ou campus universitário com até alguns quilômetros de extensão. Elas são amplamente usadas para conectar computadores pessoais e estações de trabalho em escritórios e instalações industriais de empresas, permitindo o compartilhamento de recursos (por exemplo, impressoras) e a troca de informações. As LANs têm três características que as distinguem de outros tipos de redes, que são o tamanho, a tecnologia de transmissão e a topologia.

O sistema descrito neste artigo é projetado para funcionar 24 horas por dia como um servidor na rede local, esperando que os dispositivos possam se conectar a ele pela rede, com a limitação de quatro conexões simultâneas, limitação que é presente no controlador ethernet W5100. Ele possui um endereço IP, um endereço MAC e uma porta por onde ele vai escutar as requisições dos clientes conectados a ele.

O sistema por si só não é Wireless, para que isso ocorra é necessário conectar a um roteador wireless, dispositivo que pertence à camada de rede do modelo OSI e é capaz de fazer a interface de duas redes, no caso LAN e WLAN.

Figura 2. Utilização do roteador wireless com o protótipo

(Próprio autor)

3.2 MICROCONTROLADOR

O sistema desenvolvido utiliza dois microcontroladores, um dedicado ao circuito de medição de energia e outro ao servidor ethernet e *datalogger*. Ambos microcontroladores são o Atmega328, da família AVR da Atmel. Estes microcontroladores foram escolhidos por seu uso vasto no projeto de software e hardware livre Arduino, cujo tal, possui uma IDE (*Integrated Development Environment*) que é utilizada neste projeto. Apesar de o sistema não utilizar as placas do projeto Arduino, o uso da IDE é possível gravando o bootloader do Arduino nos microcontroladores e utilizando uma interface USB/Serial para efetuar a gravação do código escrito em linguagem de programação C na IDE.

Os microcontroladores Atmega328 possuem 32 kbytes de memória flash, memória onde o código é gravado, uma memória EEPROM de 2Kbytes, um processador de 8 bits e 23 pinos de E/S. Além desta característica, aspectos como o baixo custo do microcontrolador e a eficiente IDE tornam viável a utilização do Atmega328 no sistema.

4.DISPOSITIVOS MÓVEIS

“O sistema telefônico tradicional (ainda que ele algum dia chegue a vários gigabits entre uma extremidade e outra da fibra) não será capaz de satisfazer a um grupo crescente de usuários: as pessoas em trânsito. Agora, as pessoas esperam efetuar chamadas telefônicas de aviões, carros, piscinas e enquanto fazem *jogging* no parque. Dentro de alguns anos, elas também irão querer enviar correio eletrônico e navegar na Web enquanto estiverem em todos esses lugares e em muitos outros.” (Tanenbaum, 2003).

Partindo deste princípio que o sistema conta com as características presentes nos dispositivos móveis (*Smartphones e tablets*), oferecendo mobilidade ao sistema e interatividade com o usuário, possibilitando ao usuário um controle maior sobre o seu consumo de energia.

4.1 SISTEMA OPERACIONAL ANDROID

O Android é um sistema operacional portátil de código aberto, mantido pela empresa Google e presente na maioria dos smartphones vendidos no mundo. Segundo Deitel, P *et al* (2012), um dos benefícios do desenvolvimento de aplicativos para Android é a abertura da plataforma, ou seja, sistema operacional de fonte aberta e livre, permitindo ver o código fonte do Android e ver como seus recursos são implementados. É possível também, contribuir com o Android, relatando falhas ou através da participação em grupos de projetos de discussão sobre código aberto. Inúmeros aplicativos de código aberto Android estão disponíveis na Internet. A Figura 10 ilustra o menu de aplicações disponíveis no aplicativo desenvolvido para Android, entre elas estão a interface de acionamento de cargas, configuração do sistema, consulta da tarifa segundo a potência consumida e dicas de como economizar energia.

Figura 31. Tela do menu do aplicativo desenvolvido para Android

(Próprio autor)

4.2 PROGRAMAÇÃO

Os aplicativos para o sistema operacional Android foram desenvolvidos na IDE Eclipse e em linguagem de programação Java, onde são escritos os códigos a serem executados pela CPU do dispositivo, já a interface gráfica é desenvolvida em linguagem de marcação XML. Para que seja possível a comunicação entre o

dispositivo móvel e o servidor microcontrolado através da WLAN, fez-se necessário o desenvolvimento de uma aplicação Cliente Socket de fluxo em Java, que permite ao aplicativo enxergar a rede como se fosse uma E/S de arquivos. Com os sockets de fluxo, um processo estabelece uma conexão com outro processo. Enquanto a conexão estiver no ar, os dados fluem entre os processos em fluxos contínuos. Dizemos que os sockets de fluxo fornecem um serviço orientado para conexão. O protocolo utilizado para a transmissão é o popular TCP (DEITEL, 2010).

5.RESULTADOS OBTIDOS

O sistema foi testado utilizando pequenas cargas como lâmpadas e motores de baixa potência, obtendo a leitura de todos os registradores do circuito integrado ADE7763. Porém a realização da verificação utilizando multímetro e alicate amperímetro (instrumentos calibrados) foi feita apenas para os valores de corrente RMS e tensão RMS, através dos quais é possível obter a potência aparente.

Os dados obtidos pelo circuito de medição, bem como a data e hora em que foram executadas as medições, foram gravados na memória removível utilizada no sistema. A configuração do tempo de amostragem em que os dados serão gravados é configurada através do aplicativo para dispositivos móveis, podendo ser gerados arquivos de diferentes tipos de extensão tais como arquivos de texto ou planilhas (doc, txt, xlsx, etc.).

A leitura de todos os dados do ADE7763 foi executada, obtendo valores referentes aos bits dos registradores responsáveis por exibir os valores medidos, faltando apenas uma calibração para que sejam obtidos os valores reais referentes às grandezas desejadas, como Potência ativa, Potência reativa Energia, Fator de potência e respectivas tarifas.

6.CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um equipamento para o controle de cargas de baixa tensão, com um sistema de medição e gerenciamento de energia integrado, dotado de capacidade de comunicação wireless e supervisão dos sistemas nele conectados, podendo ser inserido em lugares em que não seja necessário, o uso de equipamentos de custo elevado.

O custo do equipamento foi bastante reduzido, devido à utilização de softwares de código aberto e o desenvolvimento do sistema embarcado nele presente, proporcionando maior flexibilidade, pois o mesmo pode ser moldado de acordo com a necessidade do sistema a ser instalado, o que justifica que o seu uso possa ser adaptado a diversos tipos de instalações de baixa tensão.

REFERÊNCIAS

- [1] Deitel, P.; Deitel, H.; Deitel, A.; Morgano, M. (2012). Android for Programmers: An App-Driven Approach Deitel Developer Series. Pearson Education, 1. ed.
- [2] Panesi, A. R. Q., (2006). Fundamentos de Eficiência Energética. Ensino Profissional, 1º ed., São Paulo –SP.
- [3] Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução nº 456, de 29 de Novembro de 2000.
- [4] Creder, H., (2008). Instalações Elétricas. Livros Técnicos e Científicos, 5º ed., Rio de Janeiro – RJ.
- [5] Analog Devices. (2009).Datasheet: Single-Phase Active and Apparent Energy Metering IC. One Technology Way, Massachusetts- EUA.
- [6] Analog Devices. (2004).Datasheet: Evaluation Board ADE7763 Energy Metering IC. One Technology Way, Massachusetts- EUA.

Capítulo 14

Análise de desempenho da usina fotovoltaica de 70 kWp Estudo de Caso: Instituto Federal – Campus São Paulo

Patrícia Abdala Raimo

Rodrigo Leonel Sobreira

Edilson Aparecido Bueno

Resumo: Os critérios e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal (Decreto Nº 7.746/2012) e a regulação de acesso de mini e microgeração à rede de distribuição de energia (REN nº 482/2012, ANEEL) incentivaram a implantação da Micro Usina Fotovoltaica de 70 kWp, instalada no Instituto Federal de Educação – Campus São Paulo. A partir do acesso da Micro Usina à rede de distribuição de energia elétrica, existe o interesse em acompanhar o quanto está sendo gerado e a performance do sistema. Assim, este trabalho apresenta a simulação das figuras de mérito para acompanhar a produção de energia ao longo dos dias e meses da vida útil do sistema. Os parâmetros ambientais, a disposição dos arranjos fotovoltaicos e os condicionadores de potência foram inseridos na ferramenta de simulação PVSyst V6.43. Os resultados desta simulação foram comparados com as informações provenientes do sistema de monitoramento da Micro Usina Fotovoltaica. Os resultados obtidos mostram taxa de desempenho de 65,8 %, produtividade anual de 1.115 kWh/kWp e fator capacidade de 13,9 %.

Palavras-chave: Figuras de mérito, Micro geração Fotovoltaica, Energia Solar.

1 INTRODUÇÃO

A matriz elétrica nacional, em outubro de 2017, apresentava a potência de aproximadamente 385 MW em usinas de mini e micro geração distribuída fotovoltaica (FV), o que representava pouco mais de 0,25 % da potência total instalada (ANEEL, 2017a). Verifica-se um aumento representativo na utilização da fonte FV. Entre os anos de 2015 e 2016 este aumento foi de 45 % e em 2017 foi superior a 200 % até setembro de capacidade instalada (ANEEL, 2017b).

A boa irradiação no território nacional em conjunto com a paridade entre o custo de geração de energia solar FV com a tarifa de energia elétrica praticada pela concessionária, tornam viáveis economicamente as implantação destas micro usinas. Devido ao alto investimento inicial das instalações dos sistemas FV, o seu uso tem sido mais acentuado em residências de classe socioeconômica mais elevada, em edifícios públicos, industriais e comerciais.

Motivado pelo Decreto da Sustentabilidade em edifícios públicos (Decreto nº 7.746/2012) e a regulação do acesso de microgeração à rede de distribuição de energia (REN nº 482/2012) a Rede Federal de Educação, com a iniciativa do Instituto Federal do Sul de Minas, lançou um edital que impulsionou a implementação de Micro Usinas FV de 70 kWp. Estas usinas possibilitaram a redução do custo com a energia paga, em institutos com cursos de eletricidade, complementaram a infraestrutura laboratorial para cursos na formação de profissionais na área de energia solar FV.

O edital lançado em 2015 para licitação da contratação de usina de 70 kWp, mostra uma solução turn key¹. O mesmo contempla o registro de preços para elaboração do projeto básico e executivo, fornecimento de materiais e equipamentos, montagem e inicialização da operação, realização de testes básicos e o processo de acesso de conexão com a concessionária de energia local. Este edital não contempla o comissionamento da micro usina, de acordo com a Norma Técnica Sistemas FV conectados à rede – Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho (NBR 16.274/2014).

Nesta licitação venceu a empresa que apresentou maior desconto. Em 31 de agosto de 2016, firmou-se a ata de registro de preços nº 49/2016 (IFSULDEMINAS, 2016) entre os Institutos Federais e a empresa vencedora. A adesão a esta ata teve a duração de 12 meses com o valor fixo de R\$ 467.438,56. Pelos representantes da Reitoria e do Campus São Paulo, a edificação do Campus São Paulo entrou no processo de Regime Diferenciado de Contratações públicas para ser implantada esta Micro Usina.

Uma vez implementada a Micro Usina de 70 kWp, com o custo de instalação de aproximadamente R\$ 7,00 por Wp, a expectativa está em acompanhar, com precisão, o quanto está sendo gerado de energia elétrica e a performance do sistema. Assim, o presente trabalho apresenta a simulação das figuras de mérito, para acompanhar a produção de energia ao longo dos dias e meses durante a vida útil do sistema. Os parâmetros ambientais, a disposição dos arranjos FV e os condicionadores de potência foram inseridos na ferramenta de simulação PVSyst V6.43. Os resultados da simulação, pelo PVSyst, estão sendo comparadas com as informações provenientes do sistema de monitoramento da micro usina.

Solução em que a empresa contratada fica obrigada a entregar a obra em condições de pleno funcionamento. Tanto o preço do serviço quanto o prazo para entrega são definidos no próprio processo.

2 A IMPLANTAÇÃO DA MICRO USINA

As tratativas comerciais e as análises necessárias para a execução da implantação da usina foram feitas em março de 2017, quando a empresa vencedora da licitação realizou visita ao Campus São Paulo. A empresa teve a oportunidade de escolher e analisar a localização da instalação dos módulos fotovoltaicos, a localização dos inversores e definir o ponto de conexão da microgeração fotovoltaica.

A documentação para o acesso a rede de distribuição da concessionária AES Eletropaulo, foi elaborada pela empresa e enviada em 28 de março de 2017. Após acertos de documentação, a resposta ao acesso foi permitida em 9 de maio de 2017. Neste período ocorreu a chegada dos módulos fotovoltaicos, em suas caixas de madeira, as quais foram devidamente protegidas. Os condicionadores de potência, perfis de sustentação dos módulos, cabos e outros materiais chegaram com a equipe de instalação.

Em 10 de junho de 2017, a equipe de instalação iniciou a montagem e as instalações elétricas e eletromecânicas da Micro Usina. A equipe de instalação totalizava três profissionais: dois técnicos em eletrotécnica e um montador em instalações elétricas.

A Micro Usina teve o seu início de operação após seis dias. Foram 264 módulos FV, transportados ao telhado por andaimes, fixados em perfis de alumínio parafusados no telhado. Realizaram as conexões dos módulos em seus arranjos, montaram as calhas para abrigar a descida dos eletrodutos com o cabeamento c.c., fixaram os inversores c.c./c.a. na parede externa da subestação, parametrizaram os inversores, montaram quadro c.a. e o sistema de monitoramento. O sistema da Micro Usina FV de 70 kWp foi conectado ao quadro de distribuição interno da cabine de subestação.

Dia 23 de junho de 2017 ocorreu a vistoria do acesso da Micro Usina à rede de distribuição da AES Eletropaulo.

Dia 10 de julho o medidor de energia foi parametrizado para registrar a possível energia injetada na rede.

3 LOCALIZAÇÃO DA MICRO USINA E A CONCESSIONÁRIA

A Micro Usina FV do Instituto Federal de São Paulo está localizada no Campus São Paulo, sito a Rua Pedro Vicente, nº 625, Canindé, São Paulo. São Paulo, com latitude -23.524896 e longitude -46.623415. A Fig. 1 mostra a sua localização.

Figura1 - Localização da Micro Usina de 70 kWp sobre o telhado do IFSP- SPO.

A Micro Usina está conectada à rede de distribuição da concessionária AES Eletropaulo. As características de abastecimento estão na modalidade Trifásica em média tensão, através de um ramal de entrada aéreo em 13,2 kV, a classe: Poder Público Trifásico, subclasse: Poder Público Federal e a Demanda Contratada é de 350 kW.

4 DESCRIÇÃO GERAL DA MICRO USINA DE 70 KWP

A Micro Usina FV possui potência instalada de 70 kWp. Formada por 264 módulos, poli cristalino, de 265 Wp, dispostos em 4 multi arranjos, com três séries de 18 módulos, mais um multi arranjo, com três séries de 16 módulos.

Cada multi série está conectada a um condicionador de potência de 15 kVA. A Fig. 2 apresenta a vista panorâmica da Micro Usina de 70 kWp sobre o telhado do Campus São Paulo.

Figura 2 - Vista panorâmica da Micro Usina FV de 70 kWp do IFSP – SPO.

O sistema da Micro Usina utiliza cinco inversores c.c./c.a. de 15 kVA, totalizando 75 kVA, com saída trifásica 127/220 V, neutro e condutor de proteção para conexão em Baixa Tensão. A capacidade do inversor está ligeiramente sobre dimensionado em relação à potência da usina de 70 kWp. Os condicionadores utilizados possuem dois Seguidores do Ponto de Máxima Potência (SPMP) e está sendo utilizado apenas um.

Os cinco inversores c.c./c.a. contemplam, cada um, em sua entrada a caixa de junção das três séries do multi arranjo, com seis fusíveis (para o polo positivo e negativo de cada série), uma chave interruptora e um dispositivo de proteção contra surtos para o lado c.c.. Os componentes estão adequados ao uso em corrente contínua. A Fig. 3 apresenta a disposição dos componentes da caixa de junção interna ao inversor.

Figura 3 - Caixa de junção do multi arranjo FV, interno ao inversor c.c./c.a.

Os inversores c.c./c.a. foram instalados em uma das paredes externas da cabine de subestação, a uma distância de aproximadamente 30 metros de distância do telhado, onde se encontram os arranjos fotovoltaicos. Os inversores c.c./c.a. possuem interface para operação, na parte frontal, com informações das grandezas elétricas, tensão, corrente, potência, energia gerada, fator de potência e reativo, também possuem as proteções de medição de isolamento e proteção à falha com tela de interrupção.

A Fig. 4 mostra a disposição dos inversores c.c./c.a. e o quadro de corrente alternada (C.A.) do sistema da Micro Usina.

Figura 4 - Disposição dos inversores c.c./c.a. e do quadro c.a. do sistema.

Ao lado das instalações dos inversores está o quadro c.a. do sistema da Micro Usina FV, os pontos de conexão do equipamento são protegidos com disjuntor e proteção contra surtos, de forma individual. Neste quadro está instalado o dispositivo para o agrupamento de informações de monitoramento, denominado de sensor box. A Fig. 5 apresenta o quadro c.a. do sistema da Micro Usina.

Figura 5 - Quadro c.a. do sistema da Micro Usina FV.

Os inversores c.c./c.a. disponibilizam na saída CA três fases (127 V / 220 V), neutro e condutor de proteção que estão conectados no quadro de distribuição interno a subestação de energia, na baixa tensão. A Fig. 6 mostra esta conexão.

Figura 6 - Conexão da micro usina no quadro de distribuição.

O sensor box centraliza informações de grandezas em um cartão de dados digitais, para monitoramento da produção final da Micro Usina. O sistema de monitoramento agrupa informações provenientes amostras de grandezas solarimétricas e grandezas elétricas dos inversores. As informações coletadas utilizam interface ethernet para se comunicar com a rede de computadores e são processadas pelo Sistema DATCOM, do fabricante do inversor.

Para a coleta dos dados solarimétricos, uma estação simplificada está instalada próxima aos módulos FV. São coletadas as informações da irradiância sobre uma célula solar de referência, da temperatura ambiente, da velocidade do vento e da temperatura de operação do módulo. A temperatura de operação do módulo é monitorada a partir de um termopar instalado na parte traseira de um dos módulos, do multi arranjo, voltado para o lado oeste. A Fig. 7.a apresenta esta estação solarimétrica e a Fig. 7.b apresenta a estação solarimétrica próxima aos módulos.

Figura 7.a - Estação solarimétrica.

Figura 7.b - Proximidade à instalação.

As grandezas elétricas dos condicionadores de potência que são monitoradas, de forma individual, e armazenadas pelo cartão do sensor são:

- Correntes c.a. L1, L2 e L3
- Corrente c.c. SPMP 1
- Corrente c.c. SPMP 2 – não utilizado
- Potência SPMP 1
- Potência SPMP 2 – não utilizado
- Potência Total
- Tensões de linha c.a. L1, L2 e L3
- Tensão c.c SPMP 1
- Tensão c.c SPMP 2 – não utilizado

O sistema de aterramento da Micro Usina permite a equipotencialização do lado da corrente contínua (c.c.) com o lado de corrente alternada (c.a.). Os perfis de alumínio estão presos por parafusos no telhado (tipo sanduiche) e interligados com os condutores de proteção (PE). Por sua vez, estes perfis, permitem a fixação dos módulos utilizando cliques metálicos, portanto permitindo o caminho de possíveis correntes de fuga e falta para a terra.

5 ANÁLISE DE DESEMPENHO DA MICRO USINA FV DE 70 KWP

Foi realizada um comparação dos resultados das figuras de mérito obtidos pela simulação no software PVSyst V6.43 com os reais valores obtidos pelo sistema de monitoramento da Micro Usina. Está sendo comparado o valor mensal da produção, produtividade e taxa de desempenho.

As figuras de mérito que permitem analisar o funcionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede com base no seu balanço energético (ZILLES et al., 2012). Estes são parâmetros que trazem informações que podem auxiliar na tomada de decisão da implantação do sistema fotovoltaico conectado à rede. O cálculo da previsão da produção anual de energia é fundamental em definir a viabilidade do projeto e a taxa de desempenho é considerada uma medida importante em avaliar a eficiência do sistema.

5.1. FIGURAS DE MÉRITO PROVENIENTES DO PVSyst

Utilizou-se o PVSyst V 6.43 para a simulação das figuras de mérito. Foram fornecidas as entradas necessárias ao software. Com as informações de layout da Micro Usina construiu-se o modelo em três dimensões sobre a edificação do Campus São Paulo. A base de dados meteorológica utilizada foi NASA- SSE - synthetic. O layout da edificação e dos arranjos, as características do ambiente, dos módulos FV, das configurações elétricas dos arranjos, dos cabos e dos inversores utilizados, foram inseridas na base de dados do PVSyst.

A Fig. 8 mostra a perspectiva da cena de sombreamento sobre os módulos FV sobre o telhado do Campus São Paulo. O telhado está voltado para os lados leste e oeste e cada lado possui uma diferença de nível. Ou seja, existem quatro planos na disposição dos módulos FV sobre o telhado. No início e fim do dia, estes diferentes níveis causam sombreamento em alguns módulos, como também uma caixa de água causa sombreamento durante um período do inverno.

Figura 8 - Vista da perspectiva da cena para sombreamento.

Os multi arranjos FV instalados no telhado do Campus São Paulo, estão representado no diagrama de blocos, com as respectivas orientações: os azimutes e as inclinações e com os cinco inversores, pela Fig. 9.

Figura 9 - Diagrama de blocos da Micro Usina FV de 70 kWp.

Para o melhor resultado do simulador PVSyst, foram consideradas as perdas de efetiva irradiação incidente sobre os módulos, sombreamento, perda da potência pela temperatura, acúmulo de sujeira, perdas ôhmicas nos cabos. As perdas consideradas e processadas pelo PVSyst estão apresentadas na Tab. 1, com o seu percentual de impacto.

Tabela 1 – Porcentagem de perda por cada item.

Perdas	Valor (%)
Sombreamento	1,8
Massa de ar global	3,4
Sujidade	2
Conversão de energia no módulo	16,2
Degradação do módulo	0,2
Nível de irradiação	0,6
Temperatura	19,3
Perda elétrica no arranjo	1
Degradação induzida pela Luz	2
Degradação por potencial induzido	1,5
Descasamento Vmp	1
Cabeamento c.c.	1
Inversor	3,6
Cabeamento c.a.	1,7

Fonte: PVSyst V6.43

5.2. FIGURAS DE MÉRITO PROVENIENTES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO

O sistema de monitoramento fornece informações digitais, diárias e mensais que permitem o cálculo das figuras de mérito. Foram acessadas as informações de produção e produtividade dos meses de julho, agosto, setembro e outubro.

Para o cálculo da taxa de desempenho (TD) deve-se considerar a irradiância real e a variação da potência máxima do módulo com a temperatura de operação. Os valores reais de irradiação e temperatura do módulo estão disponíveis de forma, ainda não compilada, portanto, pelo sistema de monitoramento esta taxa não pode ser calculada. O fator capacidade foi calculado, considerando o período de operação da Micro Usina.

6 RESULTADOS DAS FIGURAS DE MÉRITO

Os resultados das figuras de mérito obtidos pelo simulador PVSyst e pelo sistema de monitoramento estão apresentados mensalmente na Tab. 2.

Tabela 2. Resultados obtidos pelo PVSYST e pelo sistema de monitoramento

MÊS	T Horas	Produção kWh mês	PVSyst Produtividade kWh/kWp mês	TD %	Produção kWh mês	Sistema de Monitoramento Produtividade kWh/kWp mês	TD %	FC %
Julho	720	5.682	81	69	5.547	79		12,2
Agosto	744	6.549	93,5	66	5.489	78	não	10,5
Setembro	720	6.258	89,4	66	8.876	126	calculado	17,6
Outubro	744	7.155	102,2	64	7.940	113		15,2
Soma/Mé dia		25.644	91,5		27.852	99,5		13,9

Fonte: PVSyst e Fronius solar web.

Nos quatro meses de operação da Micro Usina Usina FV de 70 kWp, a produção prevista pelo PVSyst foi de 25.644 kWh enquanto a real foi de 27.852 kWh, uma variação de aproximadamente de 9 %. O mesmo ocorre com a produtividade do sistema.

Os resultados anuais, para a Micro Usina FV de 70 kWp, apresentados pela simulação do PVSyst foram: 78,03 MWh/ano de produção de energia, média de 1.115 kWh/kWp de produtividade e 65,8 % de TD.

Em estudo realizado por Benedito (2009) a TD verificada em diferentes sistemas fotovoltaicos nacionais variou entre 70 e 80 %. Verifica-se nesta Micro Usina a TD igual a 65,8 %, valor inferior a média nacional.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados das figuras de mérito obtidos pelo simulador PVSyst e os medidos e calculados através dos dados do sistema de monitoramento permitem constatar que a Micro Usina está operando dentro de sua expectativa.

A decisão da instalação da Micro Usina Fotovoltaica no Campos São Paulo foi uma oportunidade em trazer os conhecimentos da energia solar fotovoltaica e seus sistemas aos alunos dos cursos da área da elétrica e afins. Sua instalação trouxe o benefício de reduzir a conta de energia paga à concessionária. A solução turn key foi a melhor opção encontrada em 2016.

REFERÊNCIAS

- [1] ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Banco de Informação de Geração (BIG). Informações Técnicas. Disponível em: < http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/big-banco-de-informacoes-de-geracao/655808?inheritRedirect=false> Acesso em 9 agosto de 2017a.
- [2] ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Unidades consumidoras com Geração Distribuída - Resumo por tipo de geração. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/GD_Fonte.asp> Acesso em 3 de novembro de 2017b.
- [3] ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica .REN. Resolução normativa nº 482/12. Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências. 2012.
- [4] ABNT. Associação Brasileira de normas técnicas. NBR 16.274: Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho. 2014.
- [5] Benedito, R.S., Caracterização da geração distribuída de eletricidade por meio de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, no Brasil, sob aspectos técnicos e regulatórios. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Energia, USP. São Paulo, SP, 2009.
- [6] BRASIL. Decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012. Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração pública. 2012.
- [7] FRONIUS. Visão geral do sistema. Disponível em: <<https://www.solarweb.com/>>. Acesso em 2 de novembro de 2017.
- [8] IFSULDEMINAS. Ata de registro de preços nº 49/2016 – Retificada. RDC para registro de preços nº01/2016 – Processo nº 23343.001270.2016-28. Assinada em 31 de agosto de 2016.
- [9] Zilles, R., Macêdo, W.N., Galhardo, M.A.B., Oliveira, S.H.F.: Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.
- [10] Coleção aplicações da energia solar fotovoltaica São Paulo: Oficina de Textos, 2012.

Capítulo 15

Photon Recycling in Thin-Film GaAs Solar Cells

Natasha Gruginskie

Gerard J. Bauhuis

Peter Mulder

Elias Vlieg

John J. Schermer

Abstract: The highest efficiencies in single-junction solar cells are obtained with devices based on GaAs. As this material is reaching the limit in material quality, the optimization of the design of the cell becomes more important. In this study we implement a patterning technique to the bottom contact layer of thin-film GaAs solar cells that increases the reflectance of photons to the active layers. Both shallow junction and deep junction devices were evaluated, and the area of the rear side of the cells covered by the contact layer was varied from 100% to 10%. With the patterning, a clear increase in reflectance can be observed for both geometries, but an improved performance was only seen in deep junction devices. For these cells, both the short circuit current and the open circuit voltage increase with the reflectance. Dark curve analysis demonstrated a reduction in the radiative saturation current density, indicating that the observed increase in the open circuit voltage is a result of increased photon recycling.

Keywords: Gallium arsenide, Thin-film solar cells, Photon recycling.

1 INTRODUCTION

Currently, there are many types of existing solar cells ranging from single layer organic solar cells, to monocrystalline multi-junction solar cells based on III-V materials (Green et al., 2017; NREL, 2017). The different cell types differ enormously in cost and efficiency. Generally, the higher the efficiency of a solar cell, the more expensive it is. At present, virtually all the commercially available solar panels contain single-junction solar cells composed of either Silicon (Si), Copper-Indium-Gallium-Selenide/Sulfide (CIGS) or Cadmium-Telluride (CdTe), with efficiencies ranging between about 8 and 20%. Significantly higher efficiencies of over 40% have been demonstrated with solar cells based on III-V materials. The group of III-V materials are formed by a one-to-one combination of elements from the third (mostly aluminum, gallium and indium) and the fifth (mostly phosphorous, arsenic and nitrogen) column of the periodic table. These cells are not yet applied in consumer modules because of their high cost. For this reason, they are at present mainly utilized in satellites and space exploration purposes, where the high launch costs cause the high efficiency of the III-V solar cells to outweigh their high price.

Another application where the high efficiency of the III-V solar cells can outweigh their high price is a so-called concentrator system. A concentrator system basically collects sunlight over a large area and focuses it on a solar cell with a much smaller surface area. This way, the size of the solar cell that is required to produce a certain power output can be reduced by several orders of magnitude. The fact that the required optics are substantially cheaper per unit area than the solar cells allows for a reduction in the cost per watt output power for photovoltaic energy. Since the solar cell in such applications only amounts to a small part of the total system costs, III-V solar cells are the most economical choice at sufficiently high concentration ratios. In this scenario, multi-junction solar cells composed mainly by Indium Gallium Phosphide (InGaP), Gallium Arsenide (GaAs) and Germanium (Ge) sub-cells are widely used, as they can be tuned to absorb a wider wavelength range from the incident light. Contemporary research in general aims to increase the efficiency in these systems by i) optimizing the amount and position of sub-cells in multi-junction devices and ii) increasing the efficiency of each sub-cell towards its theoretical maximum. In this respect this study will focus on mechanisms that allow the production of single junction GaAs solar cells with efficiencies closer to their theoretical efficiency limit.

2 MATERIALS FOR SOLAR CELLS

The semiconductor industry heavily relies on silicon, mostly because it is able to form a very controllable electrically insulating oxide layer and because the material is abundantly available in nature, and therefore inexpensive. For many applications, like micro-electronic circuitry, these qualities are favorable. However, silicon is an indirect band-gap material and for opto-electronic circuits, semiconductors with direct bandgaps, such as III-V materials, are required in order to obtain good and efficient working devices. In addition, III-V materials have the advantage that by changing the fractions of each element, while keeping the one-to-one ratio between third and fifth column elements constant, many semiconductors properties, like bandgap, lattice constant, chemical stability, etc. can be tuned. Furthermore, certain elements like zinc, carbon or silicon, can be easily added during formation of the III-V material resulting in highly controllable p- an n- type doping levels. However, III-V materials have the disadvantage that they are not able to form a stable and controllable oxide layer and most of the materials are relatively expensive because they are not explored at large scale. Crystal growth techniques like liquid encapsulated Czochralski (LEC) growth, horizontal Bridgeman (HB) method or the vertical gradient freeze (VGF) method are often employed for fabricating high quality III-V materials crystals. These methods are usually only used for binary III-V compounds like GaAs and InP, because with these techniques the control of the composition for ternary or more complicated compounds is very difficult. The large crystal ingots or boules obtained in this way are usually cut into wafers. Subsequently these wafers are used as substrates or templates to produce epitaxial solar cell structures utilizing crystal growth methods that allow for close control of the material composition. Common epitaxy techniques are liquid phase epitaxy (LPE), molecular beam epitaxy (MBE), metal organic chemical vapor-phase deposition (MOCVD) or combinations of these techniques. In general, a thin layer or stack of layers in the order of a few micrometers is deposited on a substrate that should approximately have the same lattice constant, in order to obtain a virtually perfect single-crystalline structure. The MOCVD growth technique also allows the growth of lattice-matched passivating layers on top and bottom of the solar cell structure, with a slightly larger band gap than the solar cell material. Due to this difference in band gaps, electric fields are induced at the surfaces, these fields repel the minority carriers and thereby reduce the recombination rate at the surfaces.

The high production costs of III-V devices is mainly caused by the price of the substrates that are necessary to obtain the generally desired single crystal layer structures or devices. Once a device is grown, the substrate usually does not have a function other than being an expensive carrier of the device structure. On the other hand, the most frequently used materials for these cells such as GaAs and InGaP are direct band gap semiconductors with high absorption coefficients. Therefore, a stack with a thickness of only a few micrometers of these materials is required to absorb all light that the solar cell can convert into electricity. There are several methods for removal of the growth substrate, resulting in thin-film solar cells. By a selective etching process, the complete substrate can be removed using an etch stop layer that protect the solar cell layers. Another method is the Epitaxial Lift-Off (ELO) technique in which the thin-film III-V structures are separated from their wafer template so that the latter can be reused for growth of the next thin-film cell structure. In both cases, the actual thin-film structures are transferred to a low cost foreign carrier like a metal or plastic foil for stability and further processed into a genuine thin-film cell.

Thin-film cells have several application advantages over cells on a substrate. First, the final devices are thinner and thus lighter, which results in severe launch costs reduction for space applications. Second, the thin cells are better resistant against cosmic radiation. The cosmic particles often do not damage the solar cell itself, but penetrate it to form defects in the substrate on which the solar cell is grown. These defects propagate upwards and deteriorate the cell performance. In a thin-film cell, most cosmic particles might simply pass through the cell without damaging it. Third, the cells can be mounted on an arbitrary carrier, like a low weight material for space applications, another low-bandgap solar cell to form a mechanically stacked tandem solar cell (Schermer et al., 2006), or a good heat conductor in concentrator applications.

3 THIN-FILM GAAS SOLAR CELLS

The most suitable III-V material for a single junction solar cell is GaAs, since it has the optimal bandgap to achieve high energy conversion rates and it has shown the highest conversion rate among all types of single junction solar cells (Yang et al., 2014). As shown in Fig.1, the world record for single-junction thin-film GaAs solar cells was first achieved by Radboud University in 2005, with an efficiency of 24.5% (Green et al., 2005), and a few years later this geometry reached the efficiency from the substrate based cell of 26.1% (Bauhuis et al., 2009). The current world record of 28.8% was achieved by Alta Devices in 2012, and it is 2.3% higher than the current record for substrate based (Green et al., 2017). Because this efficiency has not been surpassed to date, it is safe to assume that this material is very close to the limit in material quality and the design of the cells becomes a determinant parameter in order to further increase the performance of these cells.

The typical structure for a single junction solar cell has a shallow junction (SJ) design, with a thin highly doped n-type emitter and a thick lightly doped p-type base. However, Steiner et al. (2013) have demonstrated an increase in thin-film cell efficiency, mainly as a result of a higher open-circuit voltage (V_{oc}), using a deep junction (DJ) design with a thick, lightly doped emitter and a thin highly doped base layer. The high V_{oc} values that were obtained in the latest thin-film GaAs solar cells indicate an increase in the external radiative efficiency of the cell (Kosten et al., 2011). In the thin-film structure, radiatively emitted photons are reflected from a metallized back surface instead of being absorbed in the substrate, resulting in the large increase in V_{oc} . Because GaAs is a good absorber but also a very good emitter, the high internal emission in DJ devices makes the optical design of the final devices to be extremely important, and theoretical studies indicate that improvements in the back-side mirror reflectivity to a level beyond 95% will further increase the cell efficiency super-linearly (Miller et al., 2012). Because the light absorption rate and related carrier generation decrease exponentially with the distance from the surface, the collection efficiency in the upper part of the solar cell has a strong impact on the generated short-circuit current density (J_{sc}). Therefore, for the production of good quality DJ devices, besides a high back side reflectivity, also the diffusion length of the minority carriers in the thick emitter is a critical parameter (Bauhuis et al., 2016).

_____

A schematic depiction of the most commonly used growth structure and of the completely processed design are shown in Fig. 2. In the current state of developing thin-film GaAs solar cells, both by ELO or by chemically removing the substrate, the result is a structure with passivating phosphide layers on top and bottom of the pn-junction, and the first and last layers are highly doped GaAs contact layers, responsible for a good ohmic contact. The front and rear metal contacts are gold and the structure is mounted on a Cu metal carrier. In between the grid fingers in the front contact, the contact layer is etched away to avoid parasitic absorption of light, but in the rear side it remains whole.

Figure 2 - Schematic depiction of a) the structure of a solar cell after deposition of the epitaxial layers and b) of the final device after processing into an actual thin-film device. Images not to scale.

The bottom contact layer in the thin-film configuration, however, is highly doped GaAs, which absorbs a large portion of the photons below the bandgap energy. This can prevent a significant fraction of the radiatively emitted photons to be recycled by absorption in the active layers of the cell (Gruginskie et al., 2017), because photons absorbed in the passivating and contact layers do not contribute to the solar cell performance. To circumvent this loss mechanism we will with this study implement a patterning process to the p-GaAs contact layer that increases the reflectance in the radiative emission wavelength region in both SJ and DJ solar cells and compare the differences in performance of both structures.

4 EXPERIMENTAL TECHNIQUES

The cells were grown using low-pressure MOCVD on 2 inch GaAs wafers with (1 0 0) 2° off to [1 1 0] orientation. In this work, two junction depths were tested: a SJ design with a 75 nm thick emitter and a 2000 nm base, and a DJ design with a 2000 nm emitter and a 75 nm base. Before growth of the actual solar cell structure, a 150 nm thick AlInGaP etch-stop layer was grown in order to limit the etching of the wafer. The wafer was etched in a citric acid/hydrogen peroxide solution for approximately 2 hours and subsequently the etch-stop layer was removed with HCl 37%. The now exposed p-contact layer was patterned by photolithography, as illustrated in Fig. 3, and etched in an ammonia/hydrogen peroxide solution. Each 2 inch wafer was patterned into cells with 3 different rear surface area coverages (Cr) of 100%, 30% and 10%. On the etched areas, 60 nm of ZnS was applied by thermal evaporation and the rear metal contact was e-beam evaporated continuously, so at the etched areas it will function as a mirror. The final structure was mounted on a copper foil that serves as a conducting, flexible and stable carrier.

Figure 3 - Schematic depiction of the rear contact pattern process applied to the p-GaAs contact layer in a 2 inch wafer. a) Structure after patterning the back contact layer, b) after filling the removed contact area with ZnS just before application of the metal foil reflector/carrier.

For probing convenience, a relatively large frontal grid coverage of 16.6% was applied, also by e-beam evaporation. 5 x 5 mm² solar cells were defined by a MESA etch, using an ammonia/hydrogen peroxide solution for the GaAs layer and a bromide solution for the phosphide layers. The n-GaAs contact layer was removed in between the grid fingers also with an ammonia/hydrogen peroxide solution, and an anti-reflection coating consisting of 94 nm of ZnS and 44 nm of MgF₂ was deposited by thermal evaporation.

After processing, I-V curves of the cells were measured under AM1.5G conditions (1000 w/cm² at 25°C) using a Keithley 2600 multimeter with an Abet Xe light source. The data acquisition software ReRa Tracer 3 was used and a calibrated reference cell was used to correct for the deviation in irradiation. Dark I-V curve characteristics were composed from J_{sc}-V_{oc} values measured under different light intensities to avoid series resistance effects at higher current levels (Bauhuis et al., 2016). The reflectance measurements were performed using a FilMetrics spectrophotometer perpendicular to the analyzed surfaces.

4 RESULTS AND DISCUSSIONS

The effect that the partial removal of the contact layer has in the total reflectance of the produced solar cells was measured with a spectrophotometer. With this technique the reflectance is measured at the front surfaces of the cell. Because below the bandgap wavelength basically all the light is absorbed in the material, only the behavior of the longer wavelength range of the incident light can be analyzed. The reflectance in this region is, however, a good indication of the reflectance just below the bandgap wavelength. Fig. 4 shows the obtained reflectance curves, and it shows that for both SJ and DJ devices there is a large increase in the total reflectance with decreasing rear contact coverage.

Figure 4 - Measured wavelength dependent reflectance of a) SJ and b) DJ solar cells with different Cr values.

The illuminated J-V curves of the produced solar cells are presented in Fig. 5, and the parameters values corrected for shading losses from the front grid are stated in Tab.1. The shape of the J-V curves indicates that the patterning of the rear side has an overall detrimental effect to the shallow junction configuration for both $Cr = 30\%$ and $Cr = 10\%$. For the DJ cells, however, only for $Cr = 10\%$ the fill factor (FF) decreases due to series resistance effects.

Figure 5 - Illuminated J-V curves of a) SJ and b) DJ solar cells with different Cr values.

In the SJ devices, the J_{sc} values remain almost constant, but both the V_{oc} and the FF decrease as Cr decreases. The back-side pattern offers no advantage to this geometry. For the DJ solar cells, however, there is a mild increase in J_{sc} of 0.15 mA/cm^2 and a more than linear increase in V_{oc} up to 8 mV . The fill factor, however, has a reduction of 3.4% from $Cr = 30\%$ to $Cr = 10\%$. Because the rear contact consist of a thin Au layer and a thick Cu foil, contact resistances effects can be disregarded, and the fill factor drop is associated to a large lateral resistance that carriers face from the point they are generated to the contact points. In follow up research this effect can be easily circumvented with a more evenly distributed contact pattern, consisting in smaller contact areas placed closer to each other.

Table 1 - Illuminated J-V parameters with Jsc corrected for shading losses from the front metal contacts of both SJ and DJ solar cells with different rear surface contact fractions.

SJ devices					DJ devices			
Cr	Jsc	Voc	FF	η	Jsc	Voc	FF	η
[%]	[mA/cm ²]	[mV]	[%]	[%]	[mA/cm ²]	[mV]	[%]	[%]
100	28.99	1006	85.0	24.84	29.18	1050	85.8	26.29
30	29.06	999	84.4	24.53	29.29	1055	85.5	26.42
10	28.96	992	83.6	24.01	29.33	1058	82.1	25.46

Applying forward bias to a solar cell in the dark will generate a recombination current density J_{rec} that can be approximated by two diodes in parallel, and is described by:

$$J_{rec} = J_{01} \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right) + J_{02} \left(e^{\frac{qV}{2kT}} - 1 \right)$$

where J_{01} is the saturation current density of the $n=1$ component and J_{02} is the saturation current density of the $n=2$ component. The ratio between the two components of the recombination current is voltage dependent, with non-radiative recombination dominating J_{rec} at low voltages (the $n=2$ region) and radiative recombination dominating at higher voltages (the $n=1$ region).

The generated dark current of both SJ and DJ solar cells with $Cr = 100\%$ are shown in Fig. 6a, with the $n=1$ and $n=2$ slope highlighted. The fitted values for J_{02} are 1.5×10^{-11} A/cm² for the SJ cell and 4.7×10^{-12} A/cm² for the DJ cell. For the increase in reflectance to have sufficient impact on the performance of the cells by an increase in the V_{oc} , J_{02} has to be sufficiently low so that J_{01} configures a larger fraction of J_{rec} . The fact that the SJ device exhibits a J_{02} value that is one order of magnitude higher than that of the DJ cells shows that at operating voltage J_{rec} of the SJ cell is mostly non-radiative.

Figure 6 - a) Dark I-V curves of the SJ and DJ solar cells with $Cr = 100\%$ and b) $J_{sc} - V_{oc}$ curves of the DJ cells with different Cr values.

Because at higher voltages the series resistances of the cells influences J_{rec} , leading to a curve bent downwards, the $J_{sc} - V_{oc}$ curves are used to determine J_{01} of the DJ solar cells with different Cr , shown in Fig. 6b. The decrease in the J_{01} value from 8.8×10^{-20} A/cm² for $Cr = 100\%$ to 6.0×10^{-20} A/cm² for $Cr =$

10% confirms that the increase in voltage is indeed a result of a more efficient reabsorption of emitted photons.

It has been previously stated that thin-film solar cells can only achieve efficiencies closer to 30% in a deep junction geometry (Bauhuis et al., 2016), and the results showed in this work corroborate to this suggestion. The production of good quality single crystalline epitaxial cells with a deep junction and high internal emission combined with a well-designed rear mirror have the potential to achieve efficiencies close to the theoretical limit of 33.5% (Miller et al., 2012).

5 CONCLUSION

In this study, the effect of the junction depth and the reflectance of the bottom layers in thin-film GaAs solar cells was evaluated. A patterning approach that partially removes the absorbing contact layer and increases the rear side reflectance was applied to both shallow junction and deep junction solar cells. The processing of solar cells with different Cr on the same growth wafer allowed for direct comparison between the applied geometries. The resulting solar cells exhibited an increase of more than 20% in reflectance of the incident light for wavelengths just above the band-gap at the lowest Cr value.

The effect of the patterning was found to be detrimental for the performance of the SJ devices, presenting a decrease in the Voc and FF, even though the reflectance was increased. For the DJ devices, however, both Jsc and Voc increased with decreasing Cr values. The dark current analysis suggests that the differences in performance is due to a much larger non-radiative saturation current density in the SJ devices. The consistent reduction in J01 of the DJ cells demonstrate that the increased Voc is a result of improved photon recycling inside the cell. For the Cr =10% cell, however, the high lateral resistance resultant from the long distance between contact points causes the FF values to drop in 3%, reducing the efficiency.

The results in this study experimentally confirm the previously reported relationship between the reflectance of the rear contact and the parameters of thin-film GaAs solar cells. Furthermore, it was shown that the deep junction geometry is required in order to produce devices with high internal emission, which allows the dark current to be further reduced without changes to the active cell structures. The presented concept of a discontinuous rear contact together with further reduction of the non-radiative losses at the perimeter of the cells represent a viable approach to produce single junction GaAs solar cells with efficiencies closer to 30%.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors acknowledge financial support from the Brazilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), under the program Science without Borders, project 233259/2014-7.

REFERENCES

- [1] Green, M.A., Hishikawa, Y., Warta, W., Dunlop, E.D., Levi, D.H., Hohl-Ebinger, J., Ho-Baillie, A.W.H., 2017. Solar cell efficiency tables (version 50), Prog Photovolt Res Appl. 2017; 25:668–676.
- [2] National Renewable Energy Laboratory (NREL), “Best Research-Cell Efficiencies”. <https://www.nrel.gov/pv/assets/images/efficiency-chart.png>, 2017 [Online; accessed in 16.11.2017].
- [3] Schermer, J.J., Bauhuis, G.J., Mulder, P., Haverkamp, E.J., van Deelen, J., van Niftrik, A.T.J., Larsen, P.K., 2006. Photon confinement in high efficiency, thin-film III-V solar cells obtained by epitaxial lift-off, Thin Solid Films 511-512 (2006) 645-653.
- [4] Yang, W., Becker, J., Liu, S., Kuo, Y., Li, J., Landini, B., Campman, K., Zhang, Y., 2014. Ultra-thin GaAs single-junction solar cells integrated with a reflective back scattering layer, J. Appl. Phys. 115, 203105 (2014).
- [5] Green, M. A., Emery, K., King, D.L., Igari, S., Warta, W., 2005. Solar Cell Efficiency Tables (Version 26), Prog. Photovolt: Res. Appl. 2005; 13:387–392.
- [6] Bauhuis, G.J., Mulder, P., Haverkamp, E.J., Huijben, J.C.C.M., Schermer, J.J., 2009. 26.1% thin-film GaAs solar cell using epitaxial lift-off, Solar Energy Materials & Solar Cells 93 (2009) 1488-1491.
- [7] Steiner, M. A., Geisz, J. F., Garcia, I., Friedman, D. J., Duda, A., Kurtz, S. R., 2013. Optical enhancement of the open-circuit voltage in high quality GaAs solar cells, J. Appl. Phys. 113, 123109 (2013).

- [8] Kosten, E.D., Kayes, B.M., Atwater, H.A., 2011. Experimental demonstration of enhanced photon recycling in angle-restricted GaAs solar cells, *Energy Environ. Sci.* 2014, 1907-1912.
- [9] Miller, O.D., Yablonovitch, E., Kurtz, S.R., 2012. Strong internal luminescence as solar cells approach the Schokley-Queisser limit, *IEEE Journal of Photovoltaics*. Vol 2. No 3, July 2012.
- [10] Bauhuis, G., Mulder, P., Hu, Y. Schermer, J., 2016. Deep Junction III-V solar cells with enhanced performance, *Phys. Status Solidi A* 2013, No. 8, 2216—2222 (2016).
- [11] Gruginskie, N., van Laar, S.C.W., Bauhuis, G., Mulder, P., van Eerden, M., Vlieg, E., Schermer, J.J., 2017. Increased performance of thin-film GaAs solar cells by rear contact/mirror patterning. Submitted to *Thin Solid films* in 2017.

Capítulo 16

Modelagem do processo de secagem em um secador solar híbrido: Formulação de Luikov considerando parâmetros variáveis e uso da GITT

Mauricio Andrés Gaggero Lajaña

Cristiane Kelly Ferreira da Silva

Fabiano Cordeiro Cavalcanti

Resumo: A secagem solar de produtos agrícolas é uma das primeiras técnicas utilizadas pela humanidade, a fim de preservar alimentos sem comprometer seu valor nutricional, sabor, textura, etc. Ao longo do tempo, existiram algumas sofisticações no processo, mas seus princípios essenciais permaneceram os mesmos. Por outro lado, para o dimensionamento e controle ótimos do processo e dos equipamentos é necessário um claro entendimento dos fenômenos envolvidos e das propriedades de transporte do produto que está sendo manuseado. Os fenômenos físicos envolvidos no processo de secagem são a transferência de calor e massa, os quais que se manifestam através da condução e convecção, difusão e evaporação, respectivamente. Neste sentido, o modelo de Luikov considera a transferência de calor e massa como um problema acoplado, em oposição a outros modelos nos quais eles são considerados problemas isolados. Este trabalho tem como objetivo investigar as transferências simultâneas de calor e de massa durante o processo de secagem, mediante a abordagem de um modelo matemático firmado nas equações de Luikov e considerando os parâmetros termofísicos variáveis. No modelo de Luikov os parâmetros termofísicos foram escolhidos como funções do tempo, resultando em um sistema de equação não-linear, o qual foi resolvido segundo os formalismos inerentes à Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT). Foram analisados seis casos, variando os parâmetros Lu , Biq e Bim , seguindo funções lineares crescentes e decrescentes. Os resultados mostraram uma forte dependência do modelo em relação aos parâmetros estudados, tornando interessante o estudo experimental do fenômeno.

Palavras-chave: Secagem Solar, Luikov, GITT

1 INTRODUÇÃO

A secagem solar é uma das técnicas mais antigas para secar alimentos usadas pelo homem. As instalações mais antigas foram encontradas no Sul da França e são estimadas para aproximadamente 8.000 BC (Kroll, 1989). A secagem é um processo de extração de água livre presente em um determinado produto. Diminuir a umidade dos alimentos desacelera a ação de enzimas, bactérias etc, aumentando a durabilidade do mesmo. A secagem dos alimentos apresenta vantagens como: evitar a necessidade de utilização de sistemas caros de refrigeração para a preservação; facilitar o transporte e o armazenamento, devido à redução de tamanho e agregar valor ao produto (Guiné et al., 2007). Desta forma, ao longo dos últimos anos, vários pesquisadores concentraram seus estudos nos processos de secagem de alimentos (Alencar Junior et al., 2008; Silva et al., 2009a; Silva et al., 2009b; Giner et al., 2010; Lecorvaisier et al., 2010; Ruiz-López et al., 2012; Pacheco-Aguirre et al., 2014; Esfahani et al., 2014).

A crise energética e o aumento dos preços dos combustíveis provocou uma elevação considerável nos custos dos métodos convencionais de secagem, tal como a mecânica, exigindo a busca de alternativas para efetuar a secagem. Um procedimento de secagem que utiliza secagem mecânica e secagem natural é usado no Brasil, o qual consiste em combinar o aquecimento do ar em coletor solar e a convecção forçada do ar, realizada por ventiladores. Tal procedimento resulta em um emprego eficaz tanto da energia solar assim como da convecção forçada. Vários pesquisadores têm se dedicado ao estudo da secagem solar (Belessiotis e Delyannis, 2011; Singh e Kumar, 2012; El-Sebaii e Shalaby, 2013).

O fenômeno físico da secagem pode ser representado pela teoria de Luikov, a qual está baseada nos processos termodinamicamente irreversíveis. Luikov explicou teoricamente e provou experimentalmente, que a migração de umidade pode ser causada por um gradiente de temperatura (Luikov, 1966, 1975). A transferência simultânea de calor e massa causa um forte acoplamento nas equações de Luikov, e tal fator as inclui dentre as equações de difusão de calor e massa mais difíceis de serem resolvidas pelas técnicas de solução até então existentes.

Soluções de problemas envolvendo transferência simultânea de calor e massa em meios porosos são apresentadas na literatura através de diversos métodos e técnicas. Dentro deste contexto, técnicas de soluções híbridas analítico-numéricas têm sido desenvolvidas e utilizadas. Dentre estas técnicas destaca-se a Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT). É vasta a literatura a respeito da GITT, porém, a aplicação desta técnica em problemas de secagem de alimentos é ainda escassa.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo investigar as transferências simultâneas de calor e de massa durante o processo de secagem, mediante a abordagem de um modelo matemático firmado nas equações de Luikov e considerando os parâmetros termofísicos variáveis.

2 PROBLEMA FÍSICO E MODELAGEM MATEMÁTICA

O problema físico considerado aqui envolve um processo de secagem solar indireta de uma placa porosa. Dentro da câmara de secagem os dois lados da amostra são expostos a um fluxo de ar seco à temperatura T_0 , conforme ilustrado na Fig.1.

Figura 1 - Diagrama esquemático de um secador solar indireto do tipo gabinete

2.1 MODELAGEM MATEMÁTICA

O sistema linear de equações proposto por Luikov (1966) com as condições iniciais e de contorno associadas, para a modelagem desse problema físico envolvendo transferência de calor e massa em meios capilares porosos, pode ser escrita na forma adimensional como:

$$\frac{\partial \Theta(X, \tau)}{\partial \tau} = (1 + \varepsilon L_u K_o P_n) \frac{\partial^2 \Theta(X, \tau)}{\partial X^2} - \varepsilon L_u K_o \frac{\partial^2 \Phi(X, \tau)}{\partial X^2} \quad 0 < X < 1, \quad \tau > 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \Phi(X, \tau)}{\partial \tau} = -L_u P_n \frac{\partial^2 \Theta(X, \tau)}{\partial X^2} + L_u \frac{\partial^2 \Phi(X, \tau)}{\partial X^2} \quad 0 < X < 1, \quad \tau > 0 \quad (2)$$

$$\Theta(X, 0) = 0; \quad \Phi(X, 0) = 0 \quad 0 < X < 1, \quad \tau = 0 \quad (3,4)$$

$$\frac{\partial \Theta(0, \tau)}{\partial X} = 0; \quad \frac{\partial \Phi(0, \tau)}{\partial X} = 0 \quad X = 0, \quad \tau > 0 \quad (5,6)$$

$$\frac{\partial \Theta(1, \tau)}{\partial X} - Bi_q (1 - \Theta(1, \tau)) + (1 - \varepsilon) Bi_m K_o L_u (1 - \Phi(1, \tau)) = 0 \quad X = 1, \quad \tau > 0 \quad (7)$$

$$-\frac{\partial \Phi(1, \tau)}{\partial X} + P_n \frac{\partial \Theta(1, \tau)}{\partial X} + Bi_m (1 - \Phi(1, \tau)) = 0 \quad X = 1, \quad \tau > 0 \quad (8)$$

Onde os seguintes grupos adimensionais foram definidos:

$$\Theta(X, \tau) = \frac{T(x, t) - T_0}{T_{ar} - T_0}; \quad \Phi(X, \tau) = \frac{u(x, t) - u_0}{u_s - u^*}; \quad X = \frac{x}{L}; \quad \tau = \frac{at}{L^2}; \quad Bi_q = \frac{h_c L}{K}; \quad Bi_m = \frac{h_m L}{K_m}$$

$$L_u = \frac{a_m}{a}; \quad K_o = \frac{\lambda u_0 - u^*}{c T_{ar} - T_0}; \quad P_n = \delta \frac{T_{ar} - T_0}{u_0 - u^*}$$

As propriedades do meio poroso, que aparecem acima, incluem a difusividade térmica (a), difusividade de massa (am), a condutividade térmica (k), condutividade de massa (km), calor específico (c) e as variáveis independentes são posição (x) e tempo (t), respectivamente. As demais quantidades físicas que aparecem nos grupos adimensionais são o coeficiente convectivo de transferência de calor (h), coeficiente convectivo de transferência de massa (hm), calor latente de evaporação (λ), umidade inicial (u0), umidade de equilíbrio (u*), umidade no tempo e no espaço (u), temperatura inicial do meio poroso (T0), temperatura do ar (Tar) temperatura no tempo e no espaço (T), coeficiente termogradiante (δ) e critério de mudança de fase (ε). Lu, Pn, e Ko são denominados números de Luikov, Posnov e Kossovitch, respectivamente.

3 MÉTODO DE SOLUÇÃO PARA A MODELAGEM MATEMÁTICA

A técnica da transformada integral generalizada (GITT), por ser um método que possui características analítico-numéricas, têm motivado, ao longo dos anos, o desenvolvimento de vários esquemas para aceleração da convergência e/ou redução do custo computacional, como consequência direta da aplicação do método à classes de problemas distintos (Silva 2010 Apud Dantas, 2002). A fim de superar as dificuldades na convergência da solução nos contornos que possuem não-homogeneidade, a solução da modelagem matemática, Eqs. (1-8), é escrita em termos de soluções filtradas, como:

$$\Theta(X, \tau) = 1 + \Theta_h(X, \tau); \quad \Phi(X, \tau) = 1 + \Phi_h(X, \tau) \quad (9,10)$$

Assim, o sistema pode ser escrito da seguinte forma:

$$\frac{\partial \Theta_h(X, \tau)}{\partial \tau} = K_{11} \frac{\partial^2 \Theta_h(X, \tau)}{\partial X^2} + K_{12} \frac{\partial^2 \Phi_h(X, \tau)}{\partial X^2} \quad (11)$$

$$\frac{\partial \Phi_h(X, \tau)}{\partial \tau} = K_{21} \frac{\partial^2 \Theta_h(X, \tau)}{\partial X^2} + K_{22} \frac{\partial^2 \Phi_h(X, \tau)}{\partial X^2} \quad (12)$$

$$\Theta_h(X, 0) = -1; \quad \Phi_h(X, 0) = -1 \quad (13,14)$$

$$\frac{\partial \Theta_h(0, \tau)}{\partial X} = 0; \quad \frac{\partial \Phi_h(0, \tau)}{\partial X} = 0 \quad (15,16)$$

$$\frac{\partial \Theta_h(1, \tau)}{\partial X} + Bi_q \Theta_h(1, \tau) = Bi_m^{**} \Phi_h(1, \tau) \quad (17)$$

$$\frac{\partial \Phi_h(1, \tau)}{\partial X} + Bi_m^* \Phi_h(1, \tau) = -Bi_q P_n \Theta_h(1, \tau) \quad (18)$$

Onde

$$Bi_m^* = Bi_m [1 - (1 - \varepsilon) K_o L_u P_n]; \quad Bi_m^{**} = (1 - \varepsilon) Bi_m K_o L_u$$

Os seguintes problemas de autovalor do tipo Sturm-Liouville para a temperatura e umidade, respectivamente, são:

$$\frac{d^2 \Psi_i(X)}{dX^2} + \mu_i^2 \Psi_i(X) = 0 \quad (19)$$

$$\frac{d\Psi_i(0)}{dX} = 0; \quad \frac{d\Psi_i(0)}{dX} + Bi_q \Psi_i(1) = 0 \quad (20,21)$$

$$\frac{d^2 \varphi_i(X)}{dX^2} + \lambda_i^2 \varphi_i(X) = 0 \quad (22)$$

$$\frac{d\varphi_i(X)}{dX} = 0; \quad \frac{d\varphi_i(X)}{dX} + Bi_q \varphi_i(1) = 0 \quad (23,24)$$

Com soluções analíticas [Özişik, 1993] e normas, respectivamente, dadas por:

$$\Psi_i(X) = \cos(\mu_i X) \text{ e } \varphi_i(X) = \cos(\lambda_i X) \quad (25,26)$$

$$M_i = \frac{1}{2} \frac{\mu_i^2 + Bi_q^2 + Bi_q}{\mu_i^2 + Bi_q^2}; \quad N_i = \frac{1}{2} \frac{\lambda_i^2 + Bi_m^{*2} + Bi_m^*}{\lambda_i^2 + Bi_m^{*2}} \quad (27,28)$$

Os autovalores podem ser calculados a partir da solução das seguintes equações transcendentais:

$$\mu_i tg(\mu_i) = Bi_q; \quad \lambda_i tg(\lambda_i) = Bi_m \quad (29,30)$$

O par Transformada/Inversa, para temperatura e umidade foi definido, respectivamente, como:

$$\overline{\Theta}_i(\tau) = \int_0^1 \overline{\Psi}_i(X) \Theta_h(X, \tau) dX; \quad \Theta_h(X, \tau) = \sum_{i=1}^{\infty} \overline{\Psi}(X) \overline{\Theta}_i(\tau) \quad (31,32)$$

$$\overline{\Phi}_i(\tau) = \int_0^1 \overline{\varphi}_i(X) \Phi_h(X, \tau) dX; \quad \Phi_h(X, \tau) = \sum_{i=1}^{\infty} \overline{\varphi}(X) \overline{\Phi}_i(\tau) \quad (33,34)$$

Executando a transformação integral das Eqs. (11,12) com as Eqs. (32) e (34) e realizando algumas manipulações matemáticas, obtiveram-se o seguinte sistema acoplado de EDO's para os potenciais transformados:

$$\frac{d\overline{\Theta}_i(\tau)}{d\tau} + K_{11}\mu_i^2\overline{\Theta}_i(\tau) + K_{12}\mu_i^2 \sum_{j=0}^{\infty} a_{ij}\overline{\Phi}_j(\tau) = K_{11}Bi_m^{**}\overline{\varphi}_i(1)\Phi_h(1, \tau) + K_{12}[(Bi_q - Bi_m^*)\overline{\varphi}(1)\Phi_h(1, \tau) - Bi_qP_n\overline{\varphi}(1)\Theta_h(1, \tau)] \quad (35)$$

$$\frac{d\overline{\Phi}_i(\tau)}{d\tau} + K_{22}\lambda_i^2\overline{\Phi}_i(\tau) + K_{21}\lambda_i^2 \sum_{j=0}^{\infty} b_{ij}\overline{\Theta}_j(\tau) = K_{21}[(Bi_m^* - Bi_q)\overline{\varphi}_i(1)\Theta_h(1, \tau) + Bi_m^{**}\overline{\varphi}_i(1)\Phi_h(1, \tau)] - K_{22}Bi_qP_n\overline{\varphi}(1)\Theta_h(1, \tau) \quad (36)$$

3.1 ESTUDO DOS PARÂMETROS ADIMENSIONAIS DAS EQUAÇÕES DE LUIKOV

Um dos objetivos específicos deste trabalho é considerar os parâmetros de Luikov como funções do tempo. Foram considerados um caso base (Silva 2010 Apud Karim e Hawlader 2005), com coeficientes constantes e seis casos com coeficientes variáveis. As propriedades do caso base se apresentam na Tab. 1, enquanto as propriedades dos casos com coeficientes variáveis se apresentam na Tab. 2.

Tabela 1 – Condições experimentais e propriedades do produto (banana): $L = 2.0 \times 10^{-3}$ (m), $\rho = 980$ (kg/m^3), $k = 0.5424$ (W/m K), $c = 3350$ (J/kg K), $c_m = 3.0 \times 10^{-3}$ ($\text{kg/kg } ^\circ\text{M}$), $T_0 = 24$ ($^\circ\text{C}$), $u_0 = 4$ (kg/kg), $\delta = 0.015$ ($\text{kg/kg}^\circ\text{C}$).

Propriedades	Caso Base
h_c ($\text{W/m}^2 \text{ K}$)	36,51
h_m ($\text{kg/m}^2 \text{ s}^\circ\text{M}$)	$4,97 \times 10^{-7}$
K_m ($\text{kg/m s}^\circ\text{M}$)	$4,73 \times 10^{-10}$
λ (J/Kg)	$2,3586 \times 10^6$
T_{ar} ($^\circ\text{C}$)	50
v_{ar} (m/s)	0,70
u^* b.s. (kg/kg)	0,20
Def (m^2/s)	$2,41 \times 10^{-10}$
P_n	0,142
k_o	74,32
ε	0,3
Lu	0,0015
Biq	0,135
Bim	2,43

Tabela 2 – Estudos de casos.

Casos	Lu	Biq	Bim
1	$0,0015 + 0,00000004t$	0,135	2,43
2	$0,0015 - 0,00000004t$	0,135	2,43
3	0,0015	$0,135 + 0,00004t$	2,43
4	0,0015	$0,135 - 0,00004t$	2,43
5	0,0015	0,135	$2,43 + 0,00004t$
6	0,0015	0,135	$2,43 - 0,00004t$

O programa foi escrito em Fortran 90 e o sistema de equações diferenciais, obtido pela GITT, foi resolvido pela subrotina DIVPAG, da livreria numérica ISML. O controle de erro relativo foi definido em 108.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA SIMULTÂNEA DE CALOR E MASSA

Esta análise refere-se ao comportamento do processo simultâneo de transferência de calor e massa para o caso base mostrado na Tab. 1. As variações de temperatura e umidade, para diferentes tempos e posições, no interior do produto são apresentadas nas Figs. 2 e 3.

Figura 2 - Perfis (a) umidade versus tempo na primeira hora da secagem, (b) temperatura versus tempo na primeira hora da secagem para o Caso Base.

Na Figura 2 pode-se verificar que para curtos períodos de secagem houve uma forte diminuição na umidade, u , na região próxima da superfície, $X = 1$, devido à intensa transferência convectiva de massa que ocorre quando as diferenças de potencial da umidade na fronteira são mais significativas. Isso provocou uma queda rápida da temperatura T , atingindo valores abaixo T_0 . No entanto, este fenômeno nem sempre é observável em secagem de alimentos, devido ao curto período de tempo em que ela subsiste, onde no caso estudado foi de aproximadamente 0.1 h. Após esse período inicial, uma parte da energia recebida pela superfície causou uma elevação de temperatura nessa região, iniciando uma transferência de calor para o centro do alimento.

Um pequeno gradiente de temperatura foi estabelecido na superfície durante o desenvolvimento do processo, e a sua dependência da transferência de massa foi diminuída (Fig. 3). Portanto, a última fase de secagem ocorreu principalmente devido à presença do gradiente da umidade. A secagem das camadas interiores do produto foi desenvolvida e a umidade do produto, em todas as posições, se aproximou do estado de equilíbrio.

Figura 3 - Perfis (a) umidade versus tempo ao longo de todo o domínio, (b) temperatura versus tempo ao longo de todo o domínio para o Caso Base.

4.2 ESTUDO DOS PARÂMETROS ADIMENSIONAIS DAS EQUAÇÕES DE LUIKOV

Neste tópico são apresentados estudos referentes à influência da variação dos parâmetros Lu , Biq e Bim sobre os perfis de temperatura e umidade, baseados nos casos 2 à 6 da Tab.2. Para este fim, as curvas de distribuição de temperatura e umidade, para as posições $X = 0,2$ e $X = 0,8$ são mostradas nas Figs. 4-9.

4.3 RESULTADOS VARIANDO LU

Nas Figs. 3 e 4 apresentam-se as variações das distribuições de temperatura e umidade durante as primeiras duas horas e meia do processo de secagem, para Lu variando.

Verifica-se que, à medida que Lu cresce a velocidade característica no transporte da umidade foi aumentada sensivelmente, com a melhoria do processo de secagem e, conseqüentemente, ocasionou a diminuição na temperatura. Pode-se observar que as temperaturas do caso 2 (Lu decrescente) são maiores do que as temperaturas do caso base (Lu constante), as quais são maiores que as temperaturas do caso 1 (Lu crescente).

Figura 4 - Perfis para a posição $X = 0,2$. (a) temperatura versus tempo, (b) umidade versus tempo.

Lembrando que $Lu = am/a$, e analisando as curvas da temperatura, Lu crescente se traduz em uma difusividade térmica decrescente, ocasionando que a temperatura aumente com menor rapidez. Verifica-se ainda nas Figs. 4 e 5 que a queda de umidade é mais intensa no caso 1 (Lu crescente). Isso se deve a que Lu crescente equivale a uma difusividade mássica crescente. Portanto, a umidade é transferida mais rapidamente do que nos outros casos. Este comportamento é verificado nas diferentes posições estudadas.

Figura 5- Perfis para a posição $X = 0,8$. (a) temperatura versus tempo, (b) umidade versus tempo.

4.4 RESULTADOS VARIANDO BIQ

Apresentam-se nas Figs. 6 e 7 o comportamento dos perfis de temperatura e umidade durante as primeiras duas horas e meia no processo de secagem, variando-se Bi_q .

Pode-se observar que as temperaturas do caso 3 (Bi_q crescente) são maiores do que as temperaturas do caso base (Bi_q constante), as quais são maiores que as temperaturas do caso 4 (Bi_q decrescente). Lembrando que $Bi_q = hcL/K$, Bi_q crescente equivale a dizer que a taxa de crescimento do coeficiente de transferência de calor por convecção é maior do que a taxa de crescimento da condutividade térmica. Para que ocorra transferência de calor no interior do alimento (condução), é preciso que antes ocorra uma transferência de calor na superfície (convecção), provocando um gradiente de temperatura. Portanto, um aumento no coeficiente convectivo se traduz em um aumento na temperatura, mesmo que o coeficiente condutivo aumente a uma taxa menor, pois um gradiente de temperatura grande compensará uma condutividade térmica pequena.

Figura 6- Perfis para a posição $X = 0,2$. (a) temperatura versus tempo, (b) umidade versus tempo.

Observa-se ainda nas Figs. 6 e 7 que a queda de umidade é idêntica para os todos os casos. Tal comportamento está pautado no fato de que Bi_q tem uma influência insignificante sobre a transferência de massa.

Figura 7- Perfis para a posição $X = 0,8$. (a) temperatura versus tempo, (b) umidade versus tempo.

4.5 RESULTADOS VARIANDO BIM

São apresentadas nas Figs. 8 e 9 os perfis de temperatura e umidade durante as primeiras duas horas e meia no processo de secagem, variando-se Bim.

Verifica-se que as temperaturas do caso 6 (Bim decrescente) são maiores do que as temperaturas do caso base (Bim constante), as quais são maiores do que as temperaturas do caso 5 (Bim crescente). Lembrando que $Bim = hmL/Km$, Bim decrescente equivale a dizer que a taxa de crescimento do coeficiente condutivo (difusão) é maior do que a taxa de crescimento do coeficiente convectivo (evaporação). Se a água tende a permanecer dentro do alimento, a energia térmica dela provocará um aumento mais rápido da temperatura do que se ela fosse evaporada.

Figura 8- Perfis para a posição $X = 0,2$. (a) temperatura versus tempo, (b) umidade versus tempo.

Observa-se também que a queda de umidade é mais intensa no caso 5 (Bim crescente). Isso faz sentido, pois um maior Bim é equivalente a uma maior evaporação, a qual se traduz em um maior gradiente de concentração de umidades, o que ocasiona uma maior transferência de massa no interior do alimento.

Figura 9- Perfis para a posição $X = 0,8$. (a) temperatura versus tempo, (b) umidade versus tempo.

5 CONCLUSÃO

De uma forma geral baseando-se nos resultados alcançados, conclui-se que a metodologia adotada no presente estudo foi apropriada, e os objetivos estabelecidos foram atingidos. Os modelos matemáticos podem ser uma ferramenta útil para otimizar o processo de secagem de alimentos, tendo como efeitos a diminuição de perdas na produção e a padronização da qualidade do produto, entre outros. Entender os fenômenos físicos que acontecem durante o processo de secagem e as leis que os governam é fundamental para conseguir fazer uma modelagem matemática que os represente fielmente. O modelo de Luikov inclui

o estudo físico da secagem de uma forma mais realista, uma vez que considera a transferência simultânea de calor e massa. O mesmo permite, portanto, saber os perfis de temperatura e umidade no interior do produto. Assim, o modelo de Luikov é mais preciso para prever os valores de temperatura no interior do alimento, quando os coeficientes de transferência estão disponíveis. A utilização de métodos híbridos numérico-analíticos é de grande utilidade para resolver problemas complexos, como o modelo de Luikov. Foi demonstrada a importância dos efeitos da variação dos parâmetros Lu , Bi_q e Bim sobre a temperatura e a umidade foram os esperados. O modelo de Luikov apresentou uma forte sensibilidade em relação aos parâmetros Lu , Bi_q e Bim . Portanto, é interessante fazer um trabalho experimental para comparar com os resultados teóricos, com o objetivo de encontrar as melhores funções para os parâmetros.

REFERÊNCIAS

- [1] Alencar Junior, J. P.; Oliveira, A. S. S. and Silva, Z. E., 2008. Numerical Simulation of a Hybrid Solar Dryer for Agriculture Products, Proceedings of the 12th Brazilian Congress of Thermal Engineering and Sciences, Belo Horizonte, MG, Brasil, November 10-14.
- [2] Belessiotis, V. and Delyannis, E., 2011. Solar Drying, *Solar Energy*, vol. 85, pp. 1665–1691.
- [3] El-Sebaei, A.A. and Shalaby, S.M., 2013. Experimental Investigation of an Indirect-Mode Forced Convection Solar Dryer for Drying Thymus and Mint, *Energy Conversion and Management*, vol. 74, pp. 109–116.
- [4] Esfahani, J. A., Majidi, H. and Barati, E., 2014. Analytical Two-Dimensional Analysis of the Transport Phenomena Occurring During Convective Drying: Apple Slices, *Journal of Food Engineering*, vol. 123, pp. 87–93.
- [5] Giner, S. A. and Irigoyen, R. M. T., 2010. The Variable Nature of Biot Numbers in Food Drying, *Journal of Food Engineering*, vol. 101, pp. 214–222.
- [6] Guiné, R. P. F., Rodrigues, A. E. and Figueiredo, M. M., 2007. Modelling and Simulation of Pear Drying, *Applied Mathematics and Computation*, vol. 192, pp. 69–77.
- [7] Kroll, K., Kast, W., 1989. Geschichtliche Entwicklung der Trocknungstechnik, *Trocknen und Trockner in der Produktion*, vol. 3, pp. 574. Springer Verlag, Berlin
- [8] Lecorvaisier, E., Darche, S., Silva, Z. E. and Silva, C. K. F., 2010. Theoretical Model of a Drying System Including Turbulence Aspects, *Journal of Food Engineering*, vol. 96, n. 3, pp. 365–373
- [9] Luikov, A. V., 1966. Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies, Ed. Pergamon Press, Oxford.
- [10] Luikov, A. V., 1975. Systems of Differential Equations of Heat and Mass Transfer in Capillary- Porous Bodies, *International Journal Heat and Mass Transfer*, vol. 18, pp. 1-14.
- [11] Özışık, M. N., 1993. Heat Conduction, Ed 2. New York, John Wiley & Sons.
- [12] Pacheco-Aguirre, F. M., Ladrón-González, A., Ruiz-Espinosa, H. et al., 2014. A method to Estimate Anisotropic Diffusion Coefficients for Cylindrical Solids: Application to the Drying of Carrot, *Journal of Food Engineering*, vol. 125, pp. 24–33.
- [13] Ruiz-Lopez, I. I., Ruiz-Espinosa, H., Arellanes-Lozada, P. et al, 2012. Analytical Model for Variable Moisture Diffusivity Estimation and Drying Simulation of Shrinkable Food Products, *Journal of Food Engineering*, vol. 108, pp. 427–435.
- [14] Silva, C. K. F., 2010. Estimção de Parâmetros de Secagem de Alimentos - Formulação de Luikov e Uso da Transformada Integral Generalizada, Tese de Doutorado, PPGEM, UFPB, João Pessoa.
- [15] Silva, C. K. F., Oliveira, A. S. S., Silva, Z. E. e Santos, A. C. C., 2009b. Use of the Generalized Integral Transform Method for Solving Equation of Mass Transfer in Food Drying, Proceedings of the 20th International Congress of Mechanical Engineering, Gramado, RS, Brasil.
- [16] Silva, C. K. F., Silva, Z. E. and Mariani, V. C., 2009a. Determination of the Diffusion Coefficient of Dry Mushrooms Using the Inverse Method, *Journal of Food Engineering*, vol. 95, n. 1, pp. 1-10.
- [17] Singh, S. e Kumar, S., 2012. Development of Convective Heat Transfer Correlations for Common Designs of Solar Dryer, *Energy Conversion and Management*, vol. 64, pp. 403–414.

Capítulo 17

Engenharia econômica em um estudo de implementação de sistemas fotovoltaicos

*Rodrigo Kaufmann Martinuzzi
Cristiano Roos*

Resumo: O planejamento acerca da composição da matriz energética elétrica nacional, determinado pelas crescentes demanda de energia e preocupação ambiental da população, deve ser baseado em um melhor aproveitamento de fontes renováveis, como a solar fotovoltaica. Sua possível integração ao meio urbano e aproveitamento durante todo ano na maior parte do Brasil fazem dessa uma atrativa opção de investimento. Nesse âmbito, este trabalho objetiva analisar economicamente a instalação de painéis fotovoltaicos conectados à rede em uma indústria de médio porte em Porto Alegre. Informações e dados foram mensurados em campo para o seu desenvolvimento, o que configura a natureza aplicada da pesquisa, que tem como procedimento técnico a modelagem e simulação. Dois sistemas fotovoltaicos foram dimensionados tecnicamente, um de 23,76 kWp e outro de 39,6 kWp. Esses combinados com as variações da Taxa Mínima de Atratividade do investidor e da bandeira tarifária vigente, configuraram um total de 24 cenários modelados. Para a análise da viabilidade econômica foram utilizados os métodos de Engenharia Econômica do VPL, TIR, PBS e PBD, além do cálculo do LCOE. Como principal resultado, o cenário com maior grau de atratividade econômica, correspondente ao sistema de 39,6 kWp, apresenta VPL de R\$ 334.502,27, TIR de 2,79% ao mês, PBS de 40 meses, PBD de 50 meses e LCOE de 0,1374 R\$/kWh. Assim, pôde-se concluir que há viabilidade econômica dos projetos de geração de energia elétrica propostos. Isso porque em 16 cenários a TIR superou a TMA considerada para a indústria de médio porte utilizada como caso neste trabalho.

Palavras chave: Engenharia Econômica, Sistema fotovoltaico, Análise de investimento.

1. INTRODUÇÃO

A utilização de recursos energéticos renováveis toma tendências crescentes no mundo atual, fato que se deve não só à preocupação ambiental, como também ao aumento da demanda energética em consequência da recuperação econômica de países em desenvolvimento (PEREIRA, 2007). No Brasil não é diferente e, logo, presume-se um incremento da necessidade de produção de energia elétrica, situação que evidencia questões de organização para a manutenção do seu fornecimento e, conseqüentemente, de ampliação e diversificação da matriz energética nacional. Para que tais diversificações indiquem uma perspectiva de maior solidez e confiabilidade econômica, as decisões acerca desse tema, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (2016), devem ser tomadas com bastante antecipação, o que aumenta o desafio do planejamento energético.

De fato há uma expressiva parcela da produção de energia elétrica nacional que depende da fonte hídrica, discutível quanto à sua sustentabilidade e que, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (2019), corresponde a 60,85% da produção total. Uma promissora alternativa é a fonte solar fotovoltaica, devido à sua capacidade de gerar eletricidade de forma elegante e amplamente integrada ao meio urbano (DAVI, 2016). Tal característica somada ao grande potencial do Brasil para o seu aproveitamento durante todo o ano, segundo Pereira (2007) por ser localizado em sua maior parte na região intertropical, faz dessa uma atrativa aplicação para empresas e outros investidores em geral.

Para buscar um aumento no uso dos sistemas fotovoltaicos, baseado na difusão do tema e estímulo do mercado, é notável a necessidade de um maior número de estudos aplicados sobre o assunto. Nesse horizonte, destaca-se como fator importante o meio acadêmico, devido à introdução deste tema no cenário nacional ter sido constituída em projetos pilotos e, que foram desenvolvidos nas últimas décadas principalmente em universidades e centros de pesquisa (FERREIRA, 2018).

Justifica-se o presente trabalho pela oportunidade de dispor um caso adicional para contribuir com o desenvolvimento prático dessa área e, por consequência, ajudar a popularizar tal modelo de geração. Espera-se especialmente fornecer utilidade futura para pequenas instalações, como em indústrias que desejam avaliar tal alternativa de geração de energia elétrica. Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar economicamente a instalação de painéis fotovoltaicos conectados à rede em uma indústria de médio porte na cidade de Porto Alegre.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

São várias as justificativas que sugerem o crescimento deste modelo de geração no país. Uma maior viabilidade do mercado de sistemas fotovoltaicos é esperada, pois se assume a manutenção tarifária ao longo do tempo e o menor custo nivelado dos produtos, que considera parâmetros de investimento inicial, custos de operação, manutenção e fatores de capacidade de produção (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016). Tal realidade é ainda sustentada pelo cenário de referência, que estima para o ano de 2040 um aumento para 4,7% da carga total do Sistema Interligado Nacional, já que atualmente representa apenas 1,21%. (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016). A fonte solar também é destacável por ser considerada não poluidora do meio ambiente e inesgotável, com a ausência de qualquer gênero de efluentes sólidos, líquidos ou gasosos durante a produção de eletricidade (GOLDEMBERG; PALETTA, 2012).

2.1 CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO

Apesar do destacável potencial à geração de energia solar fotovoltaica, até mesmo superior ao de países que já utilizam largamente essa fonte, o Brasil ainda carece de incentivos para viabilizar projetos nesse sentido (NASCIMENTO, 2017). Relacionado a essa carência, segundo Silva (2015), o custo inicial para implementação desse sistema representa um obstáculo, principalmente para pequenas instalações. Cabe ressaltar, segundo o mesmo autor, a disposição nacional de outras energias limpas e economicamente mais atrativas que a fonte solar, o que atrasa a implantação de políticas como as encontradas em outros países, que realmente dependem dessa alternativa para compor a matriz energética. Contudo, políticas públicas vêm sendo criadas para incentivar o crescimento dessa tecnologia.

O Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD) possibilita, com criação e extensão de linhas de crédito e projetos de financiamento, a instalação de sistemas de geração distribuída (VALE et al., 2017). É interesse desse programa o estímulo à geração de energia pelos próprios consumidores, com a exploração de fontes renováveis e em especial a solar (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2015). Como já citado, o investimento inicial desses projetos representa um grande empecilho e, frente a isso, o ProGD incentiva também os fabricantes por meio de capacitação profissional e equipamentos para a geração distribuída (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2015). No caso de produtos importados para a geração fotovoltaica, reduz-se a alíquota de 14% para 2% dos impostos, estendendo-se ao campo fiscal, no qual também limita a tributação do ICMS e PIS/COFINS à energia consumida, já descontada a parcela abatida pelo consumidor (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2015).

Mesmo com os incentivos criados, a geração fotovoltaica ainda representa parcela muito pequena na produção nacional e outra causa disso, segundo Silva (2015), é o foco das políticas serem para a minigeração e microgeração. Ademais, o mercado nacional ainda depende em demasia de equipamentos importados, algo que agrava o já elevado custo da instalação, não apenas pelos impostos, como também pela desvalorização da moeda nacional (VALE et al., 2017).

2.2 ESTUDOS RELACIONADOS

A ampla faixa de potência obtida para sistemas fotovoltaicos, possível por sua característica modular de construção, permite uma vasta gama de aplicações (BRAGA, 2008). Por isso, é importante definir os parâmetros necessários para dimensionar e analisar a viabilidade técnica e econômica desse tipo de projeto, pois mesmo considerado um modelo de custo elevado para a produção de energia elétrica, em alguns casos representa o mais indicado para tal finalidade. Paralelo a isso, segundo Braga (2008), empresas e a sociedade civil como um todo tendem a adotar políticas e postura ambiental de maior responsabilidade e sustentabilidade. Nesse contexto, é interessante que sejam investigadas as metodologias utilizadas para verificar a viabilidade econômica desses sistemas em outros trabalhos.

Ngan e Tan (2011) analisaram economicamente a viabilidade de sistemas híbridos fotovoltaicos aplicados em uma cidade do sul da Malásia, com a utilização do software de simulação Hybrid Optimization Model for Electric Renewables (HOMER). Nesse caso, os dados de entrada consistiram na taxa de juros anual, custos iniciais de instalação e tempo de vida do projeto, além de incluir o custo nivelado da energia para melhores resultados. Li, Boyle e Reynolds (2011), em um trabalho semelhante, no qual foram analisados sistemas puramente fotovoltaicos destinados à residências na Irlanda, definiram a metodologia em três etapas: determinar a geração de carga elétrica doméstica por hora, calcular a potência de um sistema fotovoltaico doméstico e, determinar o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback Descontado (PBD).

VPL e TIR também foram calculados para testar a viabilidade econômica no estudo de expansão de sistemas fotovoltaicos na americana University of New Hampshire, por Lee et al. (2016). Já Mondal e Islam (2010), determinaram, através dos custos de investimento, operação e manutenção, ciclo de vida dos painéis e dos inversores, bem como da oferta de preço do governo pela energia elétrica os valores de TIR, VPL, Levelized Cost of Energy (LCOE) e Payback Simples (PBS) em Bangladesh. Ainda para sistemas conectados à rede, porém no norte da Nigéria, Adaramola (2014) constatou, pelos métodos de LCOE e VPL, a possibilidade de tornar viável esse modelo de geração, pois depende do elevado custo inicial que deve ser compensado por políticas governamentais de incentivo. Vistos esses estudos de caso, verificou-se quais são os parâmetros fundamentais para analisar economicamente a instalação de sistemas fotovoltaicos.

2.3 ENGENHARIA ECONÔMICA

Engenharia Econômica consiste, segundo Quiza (2011), no estudo que objetiva a avaliação financeira acerca de um investimento através de métricas quantitativas que determinam uma escolha. Segundo Nakano (1967), as funções da Engenharia Econômica podem ser resumidas como o estudo da rentabilidade comparada de alternativas, com a avaliação quantitativa de opções em termos de rentabilidade e custo econômico. A base para os métodos avaliados é a matemática financeira que, por sua vez, define-se como a área da matemática que retrata as relações de equivalência de capital, com o foco no binômio tempo e dinheiro (AVILA, 2013). Detalham-se então as técnicas a serem utilizadas que, com a análise conciliada dos indicadores, definem a viabilidade econômica do investimento analisado.

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é definida como a menor rentabilidade requerida para a remuneração de um projeto, ou seja, a remuneração correspondente de cada alternativa de investimento analisada (AVILA, 2013). Então, para um projeto ser considerado economicamente viável, a taxa de rendimento deve alcançar ou exceder a TMA (BLANK; TARQUIN, 2008). A transferência de todas as variações esperadas de fluxo de caixa, a uma taxa igual à TMA, para o tempo presente consiste o Método do VPL. É, assim, o deslocamento para o período zero de todo fluxo de caixa, incluindo entradas e saídas esperadas, considerada a taxa de juros do período e o investimento em análise (TORRES, 2004). Para a verificação desse método, segundo Torres (2004), é de interesse do investidor que o resultado obtido seja positivo ou, no mínimo, nulo, sendo que quanto maior o valor mais interessante economicamente torna-se o projeto. Para determinar a remuneração do capital investido em termos percentuais, utiliza-se o método da Taxa Interna de Retorno (TIR), que representa a porcentagem exata de rendimento do projeto (TORRES, 2004). Propõe-se que seja calculada a taxa que zere o valor presente encontrado para o fluxo de caixa, sendo considerados projetos rentáveis aqueles com a TIR excedente à TMA (ARDIVEL, 2015).

O tempo necessário para se obter o retorno do investimento de um projeto também pode ser empregado como critério para a análise econômica. Nesse caso, tem-se o Payback Simples, definido como a análise do período de tempo necessário para a proposta de projeto alcançar o equilíbrio, ou seja, gerar lucros suficientes para zerar o valor investido (QUIZA, 2011). A principal ponderação acerca desse método é, segundo Assaf Neto e Lima (2009), a desconsideração do efeito do tempo sobre o capital, o que distorce o resultado calculado para uma previsão aproximada. Isso justifica-se pelo tempo devido para recuperar o investimento representar um grau de imobilização do capital, que quanto maior for, maior o risco associado ao projeto (AVILA, 2013). Já no Payback Descontado considera-se o valor do dinheiro no tempo, adequando-se o fluxo de caixa futuro conforme o custo do capital. (PRATES, 2016)

Para comparar diferentes tecnologias de geração de energia tem-se o Custo Nivelado da Eletricidade (Levelized Cost of Energy - LCOE), que reflete o custo por megawatt-hora (MW/h) gerado, considerado o investimento de construção e operação durante a vida financeira e ciclo de trabalho assumido (U. S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2018). O LCOE também pode assumir o custo mínimo pelo qual a eletricidade deve ser vendida para que se atinja o ponto de equilíbrio durante a vida útil do projeto (LAI; CCULLOCH, 2016). Esse método, baseado no que apresenta Ueckerdt et al. (2013), auxilia na integração de fontes renováveis de geração de energia, além de ser útil no incentivo de pesquisas para a obtenção de uma matriz energética diversificada e, portanto, de maior solidez e confiabilidade econômica.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Tão importante quanto à descrição dos procedimentos metodológicos de uma pesquisa é a sua própria classificação, possível a partir da determinação de critérios. Seguindo as definições de Prodanov e Freitas (2013), essa pesquisa pode ser classificada quanto: à natureza: aplicada, pois objetiva proporcionar conhecimento para uma aplicação prática dirigida à solução de um problema específico; aos objetivos: descritiva, pois visa descrever as características de um fenômeno e estabelecer relações entre suas variáveis; à forma de abordagem do problema: quantitativa, pois traduz as informações em números para analisá-las; e, adotando Miguel (2012), quanto aos procedimentos técnicos: modelagem e simulação, pois envolve o uso de técnicas matemáticas e computacionais para descrever e simular o funcionamento de um sistema.

Na primeira etapa do trabalho, que consiste na introdução, preocupou-se em definir o tema, as justificativas que demonstram a importância deste estudo, bem como, o seu objetivo. Assim sendo, buscou-se contextualizar as atuais condições de geração da tecnologia fotovoltaica e evidenciar os motivos para uma boa perspectiva futura, principalmente no quadro nacional. O referencial teórico, elaborado na sequência, teve o intuito de detalhar o cenário político-econômico brasileiro e, já no campo das aplicações, determinar quais são os parâmetros para sua utilização e como analisar esse tipo de investimento. Essas determinações foram baseadas na abordagem de outros trabalhos com problemas semelhantes, de forma a apresentar alternativas para o entendimento e propor soluções ao problema deste trabalho.

A partir da abordagem de outros trabalhos com problemas semelhantes, definiram-se os seguintes parâmetros para realizar os cálculos da viabilidade econômica da presente pesquisa: custo de aquisição de sistemas fotovoltaicos, custos de manutenção e operação, depreciação dos equipamentos, taxa mínima de atratividade, correção monetária e custos de energia. Os custos de aquisição dos módulos fotovoltaicos, bem como do restante dos equipamentos necessários para a montagem do sistema, foram obtidos a partir de orçamentos feitos em uma empresa do setor na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul.

Com essa consulta, também determinaram-se as vidas úteis dos equipamentos e quais os custos gerados pelas suas manutenções e operações. Com base na vida útil de cada um, calcularam-se as depreciações dos mesmos a partir do método linear, considerado o mais simples e utilizado, o qual atribui uma taxa igual de depreciação para todos os períodos (DICIONÁRIO FINANCEIRO, 2018).

A TMA foi informada pela empresa cenário deste estudo, conforme uma taxa genérica definida para qualquer investimento realizado pela mesma. Para determinar a inflação empregada, analisaram-se as taxas médias anuais dos últimos 10 anos, a partir de dados da Calculadora do Cidadão (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018), com o valor corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE. O custo tarifário da geração de energia elétrica foi obtido através das faturas de energia elétrica cedidas pela empresa cenário deste estudo. Tais documentos também são importantes para quantificar o potencial necessário de geração dos sistemas propostos.

Com o objetivo de desenvolver uma análise mais ampla, ou seja, na qual considera-se mais de uma opção de investimento, diferentes condições foram utilizadas para modelar o total de 24 cenários. Para isso, realizou-se a combinação entre dois diferentes potenciais de geração de energia elétrica do sistema, três variações de Taxa Mínima de Atratividade e a relação das quatro bandeiras tarifárias. Determinadas todas as informações necessárias, iniciaram-se as aplicações dos métodos de Engenharia Econômica para análise da viabilidade dos investimentos. Utilizaram-se então os seguintes métodos: VPL, TIR, Payback Simples, Payback Descontado, com o auxílio do software Microsoft Excel, e sequentemente relacionados com o método do LCOE. Por fim, os dados foram organizados e discutidos com a relação a seus resultados práticos.

4 RESULTADOS

4.1 COLETA DE DADOS E CENÁRIOS

Para inicialmente caracterizar-se o cenário em estudo, determinou-se o consumo de energia elétrica no prédio da empresa a partir da análise das tarifas de energia elétrica. Essas, posteriormente, serviram para dimensionar os modelos de sistemas fotovoltaicos comerciais adequados para suprir tal demanda. Os dados foram obtidos nos documentos da Companhia Estadual de Energia Elétrica, nos quais estão especificados os consumos mensais da empresa. No período analisado, entre agosto de 2017 e julho de 2018, registrou-se como mínimo o consumo diário de 81,25 quilowatt-hora (kWh), em agosto de 2017, e como máximo, em fevereiro de 2018, o consumo diário de 134,57 kWh. Para o período total investigado, calculou-se o consumo médio diário de 109,12 kWh, dado que foi a base para o dimensionamento técnico do sistema.

A partir desse valor, dimensionaram-se duas propostas baseadas em sistemas fotovoltaicos comerciais. Esse dimensionamento ocorreu em parceria com uma empresa, situada na cidade de Santa Maria, que realiza a instalação desses sistemas. Conforme a variação observada no consumo mensal de energia elétrica ao longo do ano, os projetos propostos baseiam-se na média mensal de consumo, de aproximadamente 3.326 kWh/mês. O primeiro projeto propõe-se fornecer a demanda mínima, apresentada principalmente nos meses de inverno, e consiste em aproximadamente 75% da média mensal ao longo do ano. Enquanto o segundo projeto visa atender aproximadamente 125% da demanda média mensal, já que garante essa geração quando, nos meses de verão, esse valor é praticamente alcançado, além de considerar possíveis ampliações na instalação da empresa. Ambos sistemas, junto a seus detalhes técnicos, estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Projetos de sistemas fotovoltaicos propostos

Projetos	Número de painéis	Potência nominal (kWp)	Média de geração mensal (kWh)	Custo de Instalação (R\$)
Proposta 1	72	23,76	2.592	92.664,00
Proposta 2	120	39,6	4.320	124.640,00

Fonte: autor (2018).

Para complementar a montagem dos sistemas, indica-se a utilização de um inversor de 25kW para o de menor capacidade e um de 30 kW para o de maior. Também devem-se utilizar 4 módulos de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) em ambos os sistemas. Com essas informações, pôde-se estimar os custos de manutenção apresentados por cada um deles, já que esse representa um importante parâmetro para conservação da eficiência dos sistemas fotovoltaicos. As manutenções necessárias relacionadas à estes são a limpeza das placas, de custo proporcional à quantidade de placas instaladas, bem como, a troca dos módulos DPS e dos inversores. Os módulos DPS possuem custo unitário aproximado de R\$ 200,00 e são trocados sempre que descargas elétricas e sobretensões atingem a rede elétrica, neutralizadas por tais dispositivos. A frequência de troca, que depende da média de surtos atmosféricos e anormalidades da rede, foi estimada a cada 5 anos pela empresa consultada, conforme dados históricos da prestação desse serviço. O custo dos inversores é, segundo a mesma empresa, de R\$ 24.500,00 para o de 25 kW e de R\$ 28.000,00 para o de 30 kW. Esse dispositivo, utilizado para modificar a corrente contínua para alternada, deve ser trocado a cada período de 10 anos de utilização. A relação de custos e frequências relacionada à manutenção está exposta na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros de manutenção dos sistemas fotovoltaicos

Manutenção	Frequência (anos)	Custo unitário por manutenção (R\$)	
		Proposta 1	Proposta 2
Limpeza das placas	0,5	1.400,00	2.333,33
Troca do DPS	5	800,00	800,00
Troca do inversor	10	24.500,00	28.000,00

Fonte: autor (2018).

Assim como o consumo, os valores cobrados pela energia elétrica foram obtidos através das faturas emitidas pela Companhia Estadual de Energia Elétrica e fornecidas pela companhia, nas quais já estão incluídos os tributos. Para o valor final utilizado nos cálculos, então, somou-se apenas o valor relacionado à bandeira tarifária, acréscimo referente à condição de geração de eletricidade no período. Esse sistema está em vigor desde o ano de 2015 e é representado por três cores de bandeiras: verde, amarela e vermelha, composta pelos patamares 1 e 2, que indicam se há ou não esse incremento no valor da energia (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015). Para a bandeira verde, que retrata as condições mais favoráveis para a sua geração, não há o acréscimo. Para a bandeira amarela, o acréscimo é de R\$ 0,01 por kWh. Para a bandeira vermelha, que representa as condições mais custosas de geração de energia, têm-se os acréscimos de R\$ 0,03 para o patamar 1, e de R\$ 0,05 para o patamar 2, por kWh.

Para o período inicial utilizou-se então como base o valor de R\$ 0,770051 R\$/kWh, conforme valor obtido no último mês analisado e que, para os períodos futuros, foi corrigido com o índice da inflação média anual correspondente. Esse índice, calculado conforme a equação referente à Taxa de Juros Equivalente, foi de 6,0529% ao ano. Já a Taxa Mínima de Atratividade, informada pela empresa a um valor genérico para qualquer investimento, foi de 2,0% ao mês. Para ampliar as situações analisadas, então, decidiu-se contemplar adicionalmente a TMA de 1,0% ao mês e de 3,0% ao mês.

Com a definição de todos os critérios que compõe os cenários, foi possível modelá-los. Os parâmetros determinantes de cada cenário estão apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Cenários modelados e seus parâmetros

	Proposta 1 (23,76 kWp)			Proposta 2 (39,6 kWp)		
Bandeira Verde	1	5	9	13	17	21
Bandeira Amarela	2	6	10	14	18	22
Bandeira Vermelha I	3	7	11	15	19	23
Bandeira Vermelha II	4	8	12	16	20	24
TMA (ao mês)	1,00%	2,00%	3,00%	1,00%	2,00%	3,00%

Fonte: autor (2018).

4.2 VIABILIDADE ECONÔMICA DOS CENÁRIOS

Com a combinação de todos os dados apresentados, divididos conforme os cenários e organizados na forma de fluxos de caixa, tornou-se possível a aplicação dos devidos métodos de Engenharia Econômica. A apresentação dos resultados obtidos está dividida e ordenada conforme as bandeiras vigentes, pois assim reduz-se a quantidade de dados em cada tabela, de forma a facilitar a visualização e permitir a comparação entre produtos da mesma realidade tarifária.

Para os cálculos do VPL, da TIR e do LCOE foram considerados um período de 300 meses, definido pela empresa referência como tempo de vida útil dos sistemas fotovoltaicos. Assim, os resultados de VPL, TIR, PBS e PBD atrelados aos cenários 1, 5, 9, 13, 17 e 21 estão apresentados na Tabela 3, calculados conforme a bandeira verde como parâmetro vigente. Essa bandeira configura a situação menos favorável para a instalação de sistemas fotovoltaicos, pois considera o menor preço possível a ser pago à concessionária na tarifa de energia elétrica.

Conforme pode-se observar na Tabela 3, a partir dos resultados positivos de VPL, os cenários 1, 5, 13 e 17 são considerados viáveis economicamente e apenas os cenários 9 e 21 não viáveis. Isso se confirma no cálculo do PBD, no qual as alternativas não viáveis não apresentam um período de retorno dentro dos 300 meses de análise. Enquanto os cenários viáveis apontam para diferentes períodos, que variam entre prazos razoáveis, como de 53 meses (4 anos e 5 meses) no cenário 13, até prazos mais longos, de 107 meses (8 anos e 11 meses), no cenário 5.

Tabela 3 – Resultados com relação à bandeira verde

Potência instalada	TMA (ao mês)	Cenário	VPL (R\$)	TIR (ao mês)	PBS (meses)	PBD (meses)
23,76 kWp	1,0%	1	173.104,27	2,36%	47	63
	2,0%	5	20.838,96	2,36%	47	107
	3,0%	9	-23.256,04	2,36%	47	VPL < 0
39,6 kWp	1,0%	13	313.993,82	2,65%	43	53
	2,0%	17	56.067,68	2,65%	43	80
	3,0%	21	-18.470,66	2,65%	43	VPL < 0

Fonte: autor (2018).

Pode-se perceber que para um estudo mais raso, no qual o PBS pode ser considerado suficiente, todos os projetos mostram-se viáveis, o que demonstra a importância de traduzir os valores do fluxo de caixa para o presente a partir da TMA da empresa. A TMA, aliás, também mostrou-se fator determinante que, quando utilizado o seu maior valor, de 3,0% ao mês, atuou de forma negativa para a viabilidade econômica dos projetos.

Para os resultados seguintes utilizou-se a bandeira amarela como referência tarifária no desenvolvimento dos cálculos, o que significa um acréscimo de R\$ 0,01 por kWh consumido. Apresentam-se na Tabela 4 os resultados dos métodos VPL, TIR, PBS e PBD para os cenários 2, 6, 10, 14, 18 e 22.

Tabela 4 – Resultados com relação à bandeira amarela

Potência instalada	TMA (ao mês)	Cenário	VPL (R\$)	TIR (ao mês)	PBS (meses)	PBD (meses)
23,76 kWp	1,0%	2	175.565,29	2,38%	47	62
	2,0%	6	22.131,55	2,38%	47	104
	3,0%	10	-22.392,16	2,38%	47	VPL < 0
39,6 kWp	1,0%	14	318.095,51	2,68%	41	53
	2,0%	18	58.222,00	2,68%	41	79
	3,0%	22	-17.030,86	2,68%	41	VPL < 0

Fonte: autor (2018).

A partir desses resultados, pode-se perceber a semelhança com aqueles apresentado na Tabela 3, já que o valor de acréscimo relacionado à bandeira amarela é pequeno. Novamente, a TMA foi o fator determinante para a viabilidade econômica dos projetos, que mostram-se viáveis nos cenários 2, 6, 14 e 18, nos quais a TMA utilizada foi de 1,0% ao mês e 2,0% ao mês. Para a TMA de 3,0% ao mês ambos os projetos são considerados não viáveis economicamente, já que apresentam VPL negativo para o período considerado. Os períodos de PBD para os projetos viáveis variam entre 53 meses (4 anos e 5 meses), no cenário 2, até 104 meses (8 anos e 8 meses), no cenário 6, ambos considerados prazos razoáveis de retorno frente à dimensão do projeto.

A próxima etapa define os indicadores para os cenários compostos pela bandeira vermelha patamar 1. Os resultados dos métodos de análise para os cenários 3, 7, 11, 15, 19 e 23, referentes a bandeira vermelha patamar 1, estão apresentados na Tabela 5.

Nesse caso, o acréscimo atrelado à bandeira vermelha patamar 1 é de R\$ 0,03 por kWh consumido, o que influencia de forma positiva nos resultados quando comparados aos das bandeiras verde e amarela. Pode-se perceber, então, um aumento dos resultados do VPL e da TIR para todos os cenários, pois os sistemas irão compensar uma energia mais cara unitariamente. Já o PBD apresenta valores ainda menores que, para os projetos viáveis, variam entre 51 meses (4 anos e 3 meses), no cenário 15, até 99 meses (8 anos e 3 meses), no cenário 7. Os projetos com TMA considerada em 3,0% ao mês mostraram-se, novamente, não viáveis segundo os métodos VPL, TIR e PBD. Este fato que mostra a importância da TMA para uma análise econômica, já que define, em função do tempo, qual o real valor do capital a ser investido.

Tabela 5 – Resultados com relação à bandeira vermelha patamar 1

Potência instalada	TMA (ao mês)	Cenário	VPL (R\$)	TIR (ao mês)	PBS (meses)	PBD (meses)
23,76 kWp	1,0%	3	180.487,32	2,43%	46	60
	2,0%	7	24.716,74	2,43%	46	99
	3,0%	11	- 20.664,40	2,43%	46	VPL < 0
39,6 kWp	1,0%	15	326.298,89	2,73%	41	51
	2,0%	19	62.530,64	2,73%	41	75
	3,0%	23	- 14.151,27	2,73%	41	VPL < 0

Fonte: autor (2018).

Por fim, na Tabela 6 são apresentados os resultados da aplicação dos métodos citados com a bandeira vermelha patamar 2, que implica em um acréscimo de R\$ 0,05 por kWh consumido. Como pode-se prever para esse caso, os valores relacionados aos métodos são os que se mostram mais favoráveis em relação à viabilidade econômica dos projetos de investimento, condizente ao maior acréscimo considerado na tarifa energética.

Tabela 6 – Resultados com relação à bandeira vermelha patamar 2

Potência instalada	TMA (ao mês)	Cenário	VPL (R\$)	TIR (ao mês)	PBS (meses)	PBD (meses)
23,76 kWp	1,0%	4	185.409,35	2,47%	45	58
	2,0%	8	27.301,92	2,47%	45	93
	3,0%	12	- 18.936,65	2,47%	45	VPL < 0
39,6 kWp	1,0%	16	334.502,27	2,79%	40	50
	2,0%	20	66.839,28	2,79%	40	71
	3,0%	24	- 11.271,68	2,79%	40	VPL < 0

Fonte: autor (2018).

O resultado do VPL de R\$ 334.502,27 para o cenário 16 foi o maior valor encontrado para esse indicador dentre todos os cenários analisados. Mesmo que constituam os cenários mais vantajosos dentre os apresentados, seus resultados são de importante análise devido à realidade das tarifas pagas pela empresa, na qual em 7 das 12 faturas concedidas apresentam o custo adicional relacionado à bandeira vermelha patamar 2. A partir da inviabilidade apenas dos cenários 12 e 24, que consideram TMA em 3,0% ao mês, reitera-se a relevância desse parâmetro para a análise. Para os cenários viáveis, os valores obtidos de PBD representam curtos períodos de retorno, principalmente para os que configuram o projeto de maior capacidade de geração, que variam entre 50 meses (4 anos e 2 meses), no cenário 16, e 71 meses (5 anos e 11 meses), no cenário 20. Para os de menor geração, o prazo máximo de PBD é de 93 meses (7 anos e 9 meses), calculados conforme a TIR considerada pela empresa de 2,0% ao mês.

4.3 MÉTODO LCOE

O método LCOE traduz todos os custos esperados ao longo da vida útil do projeto, desde a instalação até as manutenções necessárias e, portanto, é um interessante método a ser analisado neste estudo. Seus resultados são obtidos em moeda corrente, no caso o real, em função da unidade de quilowatt-hora, o que facilita a comparação entre as alternativas consideradas.

Na execução dos cálculos, para encontrar o valor que será dividido pela produção total multiplica-se o custo de instalação pelo Fator de Recuperação do Capital, ou CRF, e então somam-se todos os outros custos de manutenção. Os valores obtidos para o CRF dependem da TMA e do período considerados e, logo, possuem 3 valores distintos para os 24 cenários. Seus resultados estão apresentados na Tabela 7, em conjunto com a média de produção e os custos de instalação e manutenção que determinam o LCOE final de cada projeto. Os valores de LCOE variam a cada 4 cenários, já que a TMA e os investimentos totais de cada um variam desta forma.

Tabela 7 – Resultados do LCOE com relação aos cenários

Cenário	Média de geração mensal	Custo de instalação	Custo de manutenção	CRF	LCOE (R\$/kWh)
1 ao 4	2.592 kWh	R\$ 92.664,00	R\$123.000,00	0,010532241	0,159434104
5 ao 8				0,020052738	0,160568630
9 ao 12				0,030004227	0,161754516
13 ao 16	4.320 kWh	R\$134.640,00	R\$176.665,50	0,010532241	0,137410927
17 ao 20				0,020052738	0,138400000
21 ao 24				0,030004227	0,139433850

Fonte: autor (2018).

Conforme os resultados apresentados, todos os valores de LCOE representam cenários viáveis, comparando-os com as tarifas pagas pela unidade de energia elétrica no período analisado. A maior variação entre os valores de Custo Nivelado da Eletricidade mostrou-se entre os projetos de diferentes capacidades de geração, visto que ambos apresentam custos distintos de instalação e manutenção. Entre eles, apenas a variação do CRF, ocasionado pelas Taxas Mínimas de Atratividade, fez com que a diferença do custo nivelado seja pequena.

Os cenários mais favoráveis relacionados à esse método são os que retratam os sistemas de maior geração média ao mês, de 4.320 kWh, justamente por resultarem em uma alta produção. Essa informação condiz com os resultados apresentados nos outros métodos, nos quais o projeto de maior capacidade já se mostrava mais vantajoso. Utilizando a TMA definida pela empresa, de 2,0% ao mês, os resultados de LCOE obtidos foram de 0,16056863 R\$/kWh para o sistema de 2.592 kWh de geração média mensal e 0,1384 R\$/kWh relacionado ao sistema de 4.320 kWh.

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com os resultados apresentados, verificou-se a viabilidade econômica de todos os cenários propostos relacionados à TMA de 1,0% e 2,0% ao mês, consideradas as diferentes bandeiras tarifárias e capacidades de geração de energia elétrica do projeto. Já para os cenários com a TMA igual a 3,0% ao mês, os métodos de Engenharia Econômica indicaram a inviabilidade econômica. Nesses casos, para a bandeira vermelha patamar 2 encontraram-se os resultados mais próximos da viabilidade econômica, com TIR igual a 2,79% ao mês, ou seja, 0,21% inferior à TMA. A análise da TIR é interessante para a avaliação individual dos cenários, além de, ao tomar a TMA como referência, quantificar percentualmente as diferenças de rendimento entre esses.

Com isso, pode-se demonstrar a vantagem de viabilidade econômica do sistema de 39,6 kWp, motivada pelo acréscimo nos custos entre os projetos de 45,30% para a instalação e 43,63% para a manutenção, frente a um aumento de 66,67% na média de geração do sistema, ou em outras palavras, de 2.592 kWh para 4.320 kWh. Assim, a diferença de geração de energia elétrica torna-se um fator importante, que pode ou não ser utilizado diretamente pela empresa. E no caso se não ser, deve passar a uma análise dos custos de recuperação da parcela excedente.

Nesse caso, o sistema deve estar ligado a um medidor de energia, para que se estabelecido o excesso, o mesmo seja transferido à rede principal. Segundo a legislação vigente, amparada pela Resolução Normativa número 687, a energia excedente não pode ser vendida à concessionária, mas sim retornada na forma de crédito para a utilização do consumidor em até 60 meses (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2015).

É também interessante comparar os resultados obtidos com os de outros estudos semelhantes, como os anteriormente expostos na seção do referencial teórico. Para tal, considera-se a taxa de conversão do dólar comercial americano para o dia 8 de janeiro de 2019, na qual 1 dólar dos EUA/USD é igual à 3,7208 real Brasil/BRL (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019). Com relação aos valores de VPL e LCOE, para o sistema de potência nominal igual à 23,76 kWp, os maiores obtidos foram de, respectivamente, US\$ 49.830,51 e US\$ 0,042849415 por kWh, e para o de 39,6 kWp, US\$ 89.900,63 e US\$ 0,036930479 por kWh gerado.

No trabalho desenvolvido por Lee et. al (2016), no qual foram utilizados dados de um pequeno sistema fotovoltaico para analisar a sua expansão em uma universidade americana, conclui-se a sua viabilidade econômica a partir do VPL de US\$ 81.996,00 e período de PBS de 11 anos, para um sistema com geração anual de 82.800 kWh. Adaramola (2014) obteve valor de LCOE igual à US\$ 0,103 por kWh gerado em sistemas conectados à rede no norte da Nigéria, com geração anual de 331.536 kWh. Destaca-se que com a redução dos custos iniciais de instalação o LCOE pode ser significativamente reduzido (ADARAMOLA, 2014). Tal fato também se aplica à realidade deste trabalho, o que evidencia a importância do desenvolvimento do mercado e de apoios governamentais para a implantação desses sistemas.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho, portanto, corrobora com a necessidade mundial de buscar novas alternativas para a geração de energia elétrica, visto a tendência de aumento da demanda e necessidade de condições mais sustentáveis de geração. Tal realidade implica em uma matriz energética mais diversificada e que faz melhor proveito de fontes renováveis, como por exemplo, a solar fotovoltaica.

Como resposta aos métodos aplicados aos cenários modelados neste trabalho, obteve-se que os cenários 4, 8, 12, 16, 20 e 24 são os que apresentam maior viabilidade econômica, se comparados aos semelhantes em TMA e capacidade de geração. Dentre estes, os cenários 16, 20 e 24, compostos pela maior potência instalada e relacionados à bandeira vermelha patamar 2, apresentam a maior TIR, de 2,79% ao mês. O VPL mais alto obtido é correspondente ao cenário 16, com valor de R\$ 334.502,27, e a diferença desse para o cenário 13, o menos favorável com mesma condição de TMA e capacidade instalada, é de apenas R\$ 20.508,45, o que indica boa atratividade para essas condições. Para a instalação do projeto de menor potência, a maior TIR obtida foi de 2,47% ao mês, também atrelada à bandeira vermelha patamar 2. Já o maior VPL obtido para essa condição foi de R\$ 185.409,35, no cenário 4, com variação de apenas 6,6367% para o cenário 1, de igual geração e TMA, porém o menos favorável devido a condição de bandeira vigente.

A estratégia de modelar diferentes cenários auxilia para trabalhos futuros à medida que torna essa análise mais ampla e, portanto, com maior possibilidade de aplicação a diferentes realidades. Destaca-se que a principal contribuição é para a implementação de projetos de geração fotovoltaica em empresas de médio porte no Brasil. Quanto à decisão final sobre a execução dos projetos, entende-se que o sistema com menor capacidade de geração, apesar de apresentar menor grau de atratividade, pode ser mais bem aproveitado com a adequação da demanda restante perante a companhia fornecedora. O sistema com maior capacidade geradora foi o que apresentou maior grau de atratividade, considerada a utilização de toda sua produção, condição que então é, portanto, interessante no caso da empresa expandir seu porte e consequente demanda.

Para concluir esse trabalho, afirma-se que o mesmo obteve sucesso quanto ao alcance do objetivo geral de analisar economicamente a instalação de painéis fotovoltaicos conectados à rede em uma indústria de médio porte. A partir de informações técnicas reais de consumo de energia elétrica, custos de investimento e média de geração, dimensionaram-se duas alternativas de sistemas fotovoltaicos que, para a condição de TMA igual a 2,0% utilizada pela empresa em estudo, mostraram-se viáveis em todos os cenários analisados.

REFERÊNCIAS

- [1] ADARAMOLA, M. S. Viability of grid-connected solar PV energy system in Jos, Nigeria. *Electrical Power and Energy Systems*, v.61, p. 64-69, 2014.
- [2] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa Nº 687. Brasília, 2015
- [3] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Matriz de Energia Elétrica. 2019. Disponível em: <<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm>>. Acesso em: 29 ago. 2019.
- [4] ARDIVEL, B. V. S.; Diretrizes para a análise de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos imobiliários. *Revista Especialize On-line IPOG*, Goiânia, 2015.
- [5] ASSAF NETO, A.; LIMA, F. G.; Curso de administração financeira: manual do mestre. São Paulo: Atlas, 2009.
- [6] AVILA, A. V.; Matemática financeira e engenharia econômica. Programa de Educação Tutorial de Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.
- [7] BANCO CENTRAL DO BRASIL. Calculadora do Cidadão. 2018. Disponível em: <<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADA0/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1>>. Acesso em: 24 nov. 2018.
- [8] BANCO CENTRAL DO BRASIL. Conversor de Moedas. 2019. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/conversao>>. Acesso em: 9 jan. 2019.
- [9] BLANK, L. T.; TARQUIN, A. *Engineering economy*. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
- [10] BRAGA, R. P. Energia solar fotovoltaica: fundamentos e aplicações. 64 f. Projeto (Graduação) – Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
- [11] DAVI, G. E. A. Energy performance evaluation of a net plus-energy residential. *Energy and Buildings*, v. 120, p.19-29, 2016.
- [12] DICIONÁRIO FINANCEIRO. O que é depreciação na contabilidade?. 2018. Disponível em: <<https://www.dicionariofinanceiro.com/depreciacao/>>. Acesso em: 11 nov. 2018
- [13] EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Nota técnica DEA 13/15: Demanda de Energia 2050. Ministério de Minas e Energia. Rio de Janeiro. 2016.
- [14] FERREIRA, A. et al. Economic overview of the use and production of photovoltaic solar energy in Brazil. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v.1, p.181-191, 2018.
- [15] GOLDEMBERG, J.; PALETTA, C. F. *Energias Renováveis*. São Paulo: Blucher, 2012.
- [16] MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Ações de estímulo à geração distribuída com base em fontes renováveis. Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica. Brasília, 2015.
- [17] LAI, C. S.; MCCULLOCH, M.; Levelized cost of energy for PV and grid scale energy storage systems. *Applied Energy*, 2016.
- [18] LEE, J. et al. Economic feasibility of campus-wide photovoltaic systems in New England. *Renewable Energy*, v.99, p.452-464, 2016.

- [19] LI, Z.; BOYLE, F.; REYNOLDS, A. Domestic application of solar PV systems in Ireland: the reality of their economic viability. *Energy*, v.36, n.10, p. 5865-5876, 2011.
- [20] MIGUEL, P. (Org.). *Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações*. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier: ABEPRO, 2012.
- [21] MONDAL, A. H.; ISLAM, S. Potential and viability of grid-connected solar PV system in Bangladesh. *Renewable Energy*, v.36, n.6, p.1869-1874, 2010.
- [22] NASCIMENTO, R. L.; *Energia solar no Brasil: situação e perspectivas*. Estudo técnico. Câmara dos Deputados, Brasília, 2017.
- [23] NGAN, M. S.; TAN, C. W. Assessment of economic viability for PV/wind/diesel hybrid energy system in southern Peninsular Malaysia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v.16, n.1, p.637-647, 2011.
- [24] NAKANO, Y. *Engenharia Econômica e Desenvolvimento*. Revista de Administração de Empresas, v. 7, n. 22, p.89-112, 1967.
- [25] PRATES, W. R. Qual a diferença entre payback simples e descontado?. 2016. Disponível em: <<https://www.wrprates.com/qual-e-a-diferenca-entre-payback-simples-e-descontado/>>. Acesso em: 12 ago. 2019.
- [26] PEREIRA, E. B. et al. *Atlas brasileiro de energia solar*. 1ª. ed. São José dos Campos: INPE, 60 p., 2007.
- [27] PRODANOV, C.C.; DE FREITAS, E.C.; *Metodologia do Trabalho Científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
- [28] QUIZA, E. G.; *Engenharia econômica: aplicada à avaliação de projetos imobiliários*. Curso de Especialização em Gerenciamento de Obras, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2011.
- [29] SILVA, R. M. *Energia Solar no Brasil: dos incentivos aos desafios*. Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Brasília, 2015.
- [30] TORRES, R.; *Matemática financeira e engenharia econômica: a teoria e a prática*. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Curso de Matemática, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.
- [31] UECKERDT, F. et al. System LCOE: What are the costs of variable renewables?. *Energy*, v. 63, p. 61 – 75, 2013.
- [32] UNITED STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Levelized cost and levelized avoided cost of new generation resources in the annual energy outlook 2018, 2018. Disponível em: <https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/electricity_generation.pdf>. Acesso em: 7 de outubro de 2018.
- [33] VALE, M. A. et al. Analysis of the economic viability of a photovoltaic generation project applied to the Brazilian housing program “Minha Casa Minha Vida”. *Energy Policy*. v.292. p.10. 2017.

Capítulo 18

A expansão da geração solar e eólica na matriz elétrica brasileira

André Rodrigues Gonçalves

Rodrigo Santos Costa

Enio Bueno Pereira

Fernando Ramos Martins

Resumo: O Brasil, assim como diversos países no mundo, atravessa um período de transição energética impulsionada por não apenas por aspectos técnicos-econômicos, mas também em decorrência de questões ambientais como o aquecimento global e a poluição urbana. Neste contexto, o planejamento da expansão do sistema elétrico nacional torna-se uma tarefa árdua face às incertezas políticas, econômicas e mudanças tecnológicas em curso. Dentre as diversas alternativas possíveis, algumas soluções já se mostram consistentes como a diversificação da matriz elétrica com a inserção de novas fontes renováveis, principalmente a energia solar e eólica. Este artigo apresenta uma revisão sobre as projeções de crescimento da participação das fontes solar e eólica na matriz elétrica brasileira. Diferentes cenários produzidos em documentos oficiais são discutidos com base em uma revisão de literatura sobre o tema. São apresentados dados recentes do setor elétrico e da disponibilidade e custo das fontes de energia, além de uma breve discussão sobre a inserção de fontes intermitentes no sistema elétrico. Este estudo foi apresentado no VII Congresso de Energia Solar realizado em Gramado/RS em 2018 e a publicação deste capítulo tem como foco promover a disseminação do conhecimento e ampliar a discussão sobre a adoção de fontes renováveis intermitentes na matriz elétrica brasileira. Os resultados mostram que apesar da perspectiva crescimento da energia solar e eólica chegando a 26% da matriz na próxima década, há necessidade de aprofundar os estudos no que se refere ao balanço de carga em horários de ponta com uso de fontes intermitentes, uma vez que a adoção de até 18 GW em termelétricas podem trazer prejuízos às metas de emissões e impacto no custo da energia para a sociedade.

Palavras-chave: Energia Solar, Energia Eólica, Planejamento Energético, Matriz Elétrica Brasileira.

1 INTRODUÇÃO

Estima-se que 69% das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa (GEEs) no mundo sejam oriundas da queima de combustíveis fósseis o que evidencia a importância da questão energética na mitigação do aquecimento global (BLANCO et al., 2014). Esta questão se torna ainda mais relevante se considerarmos os objetivos do desenvolvimento sustentável (SDGs) assumidos pelas Nações Unidas de prover energia limpa e acessível à população mundial SDG7 (ONU, 2015). Atualmente, cerca de 1,2 bilhão de pessoas ainda não tem acesso a eletricidade, e 2,7 bilhões ainda utilizam biomassa sólida como combustível para cozimento de alimentos, conforme dados da Agência Internacional de Energia (IEA, 2016), colocando forte pressão sobre a demanda futura no planeta. Para alcançar o SDG7, um esforço na busca de avanços importantes em eficiência no uso da energia combinado com ações para promover a descarbonização da matriz energética mundial. Evidências apontam para uma participação crescente de fontes renováveis na matriz como parte da solução, capitaneada principalmente pela geração solar e eólica (IEA, 2016).

Tratando especificamente do Brasil, onde a matriz elétrica é predominantemente renovável sustentada na maior parte pela fonte hidráulica, o consumo de energia elétrica per capita vem crescendo acima da evolução do PIB na última década, elevando a intensidade energética da economia brasileira em torno de 2% ao ano. Na ausência de melhoria em eficiência energética, esta demanda crescente tem sido sustentada por uma ampliação das fontes térmicas não-renováveis (principalmente gás natural) em um processo de carbonização da matriz elétrica brasileira. Dados recentes mostram que as térmicas chegaram a responder por quase 25% da oferta interna de energia elétrica em 2014 frente a um decréscimo na geração hidráulica de 85% para 65% entre 2012 e 2014, em parte devido à grave estiagem no período. Tal fato fez com que as emissões de carbono na geração de energia elétrica subissem de 82 para 137 gCO₂/kWh em apenas dois anos (EPE, 2016a).

Neste contexto, este capítulo investiga e discute os diferentes cenários produzidos para a expansão da geração elétrica no Brasil, avaliando a evolução da participação das fontes solar e eólica na matriz. A partir de uma análise comparativa entre as diferentes metodologias e premissas, o estudo procura identificar e discutir as restrições e potencialidades para o crescimento destas fontes alternativas, assim como definir trajetórias otimistas e pessimistas para o futuro.

2 CENÁRIOS DE EXPANSÃO PARA SETOR ELÉTRICO

Estimar a expansão da energia consiste em adotar premissas socioeconômicas e tecnológicas que permitam conciliar a evolução da demanda e da oferta de energia em uma região. Dadas as incertezas inerentes a estas premissas é conveniente construir alternativas ou cenários para a expansão deste setor, apurando previsões otimistas e pessimistas para as variáveis de modo a quantificar a dispersão entre as diversas trajetórias possíveis. As regras que definem a dinâmica espacial ou temporal entre as diferentes variáveis envolvidas caracterizam um modelo, seja ele estritamente um arcabouço teórico-conceitual ou equações matemáticas que descrevem o meio biofísico associado.

Existe uma variedade de modelos que estimam a demanda e oferta de energia em escala nacional ou global com graus de complexidade distintos. Os mais completos são classificados como Modelos de Avaliação Integrada ou IAMs (do inglês Integrated Assessment Models) e contemplam aspectos socioeconômicos, tecnológicos e ambientais no balanço entre oferta e demanda de energia. Os resultados destes modelos são utilizados por exemplo pelo Painel Intergovernamental para as Mudanças do Clima (IPCC – do inglês Intergovernmental Panel for Climate Change) na definição das trajetórias para mitigação das emissões de GEE (CLARKE et al. 2014).

2.1 A EVOLUÇÃO DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA SOB O PONTO DE VISTA HISTÓRICO

O sistema elétrico brasileiro se apresenta como um sistema hidrotérmico interconectado pelo do Sistema Interligado Nacional (SIN) conferindo tamanho e características únicas em âmbito mundial. O SIN apresenta uma capacidade total instalada de 152 GW com destaque para a forte predominância de usinas hidrelétricas com participação da ordem de 65%. A geração térmica contribui com aproximadamente 27% na matriz elétrica nacional (ANEEL, 2017). Desde 2004, o país modernizou sua estrutura de expansão da oferta de energia através dos leilões regulados de contratação de longo prazo, onde concorrem tanto empreendimentos estatais quanto privados. Este mecanismo aliado a programas de incentivo fiscal

possibilitou a maior diversificação de fontes de energia no país na última década, com o importante crescimento da geração eólica e de biomassa de cana por exemplo (REGO, 2013).

A expansão da geração eólica vem ocorrendo através de grandes plantas de geração (parques eólicos) discretizadas tipicamente em empreendimentos modulares de 5 a 30 MW espalhados pelas regiões Nordeste e Sul do Brasil. A expansão da geração solar vem ocorrendo com emprego da tecnologia fotovoltaica, tanto em grandes centrais geradoras fotovoltaicas de capacidade superior a 1 MW, quanto em pequenas plantas em geração distribuída onde consumidores são habilitados a gerar sua própria energia e conectá-la à rede elétrica. A geração distribuída é responsável hoje por grande parte da expansão da energia solar no mundo e sua aplicação no Brasil foi alavancada a com a publicação das Resoluções Normativas nº 482 de 2012 e nº 687 de 2015 pela ANEEL (2012 e 2015), que regula a compensação entre a energia gerada e consumida pelos consumidores residências, indústrias ou comerciais.

A Figura 1 ilustra a evolução da contratação de empreendimentos de geração eólica no Brasil nos últimos anos, ilustrando o acentuado crescimento desta fonte na matriz. Mais recentemente, e de forma similar, a energia solar vem experimentando um crescimento vertiginoso, alavancada não só pelos leilões, que contrataram mais de 2GW em dois anos, mas também pelo aumento da geração distribuída que saltou para mais de 10.000 conexões em apenas dois anos. Estes dados ressaltam o momento singular de transição energética em que vivemos. Convém ressaltar que, enquanto as fontes térmicas e hidroelétricas são consideradas “firmes” uma vez que possibilitam estocar energia para despachar conforme demanda, as fontes eólica e solar fotovoltaica são consideradas fontes intermitentes de energia (Variable Renewable Energy - VREs) uma vez que sua disponibilidade varia em função das condições meteorológicas.

Figura 1 – Evolução da capacidade eólica instalada (cinza), solar contratada (laranja) e usuários de geração solar distribuída conectados (azul).

Fonte: Adaptado de ANEEL (2017)

3 GERAÇÃO RENOVÁVEL DE ELETRICIDADE NO BRASIL: POTENCIAL E LIMITAÇÕES

3.1 GERAÇÃO HIDRÁULICA

O potencial hidroelétrico brasileiro é estimado em 247 GW sendo que 43,7% deste potencial já é explorado pelas usinas atuais e dos 56,3% restantes, a maior parte está em fase de inventário (Tabela 1), ou seja, não possuem viabilidade técnica e ambiental comprovada até o momento.

Tabela 1 - Potencial hidroelétrico inventariado para cada bacia em (MW)

Estágio / Bacias	Atlântico E/SE	Atlântico N/NE	Amazonas	Paraná /Uruguai	São Francisco	Tocantins	Totais
Em operação	9118	587	10742	49725	10724	13229	38,0%
Percentual Aproveitado	3,7%	0,3%	9,5%	20,4%	4,4%	5,4%	43,7%
Percentual Disponível	6,1%	0,8%	29,5%	9,6%	4,8%	5,5%	56,3%

Fonte: ELETROBRÁS (2015)

Com isto resta ao Brasil 9% ou 22 GW em projetos de centrais hidrelétricas em carteira, a grande maioria na região amazônica (ELETROBRÁS, 2015). Importante ressaltar que mesmo estes projetos tecnicamente viáveis sofrem sérios questionamentos por parte da academia, da sociedade civil e de organizações nacionais e internacionais quanto aos reais impactos ambientais e sociais, principalmente se tratando de grandes empreendimentos na Amazônia. As grandes áreas alagadas implicam em remoção de populações ribeirinhas e indígenas, emissões de metano, alteração do ciclo hidrológico e danos ao equilíbrio ecológico local (FEARNSIDE, 2015; PRADO et al., 2016). As usinas de Santo Antonio e Jirau no Rio Madeira, Belo Monte no rio Xingu e a provável usina de São Luís, no rio Tapajós são exemplos recentes que, além de enfrentar crescentes críticas de parte da sociedade pelos impactos sociais e ambientais, perpetuam a dependência da matriz elétrica brasileira ao regime de chuvas, impactando a segurança energética do país. Além disso, com o aumento das hidrelétricas que operam a fio d'água associado com o crescimento da demanda de eletricidade, a capacidade de reserva de energia vem caindo a cada ano, 20% em 10 anos segundo FGV (2014). Este aspecto torna nossa matriz elétrica mais vulnerável aos períodos de estiagem, que aumentam o risco de apagões assim como o custo da energia devido ao despacho adicional de termelétricas.

3.2 GERAÇÃO SOLAR

A energia solar incidente na superfície caracteriza o potencial teórico, uma vez que o potencial técnico dependerá das tecnologias utilizadas em sua conversão. A irradiação solar diária no Brasil apresenta valores médios acima de 5,2 kWh/m².dia, superando estas médias nas porções mais continentais das regiões Nordeste e Centro-oeste, conforme demonstra a Figura 2 extraída do Atlas Brasileiro de Energia Solar (PEREIRA et al. 2017).

Ao considerar a tecnologia fotovoltaica de geração de eletricidade e premissas modestas de desempenho chega-se à conclusão de que uma área de 2.400 km² (equivalente a área de 0,03% do território nacional) seria suficiente para suprir toda a demanda de eletricidade do Brasil em 2011 (EPE, 2012). Para se ter uma ideia, o país possuía só em áreas degradadas em desertificação avançada mais de 70.000 km² em 2015, área suficiente para suprir quase 30 vezes a demanda de eletricidade do Brasil (CGEE, 2016).

Se considerarmos a geração distribuída, estudos indicam que o potencial para geração de energia fotovoltaica pelos telhados apenas do setor residencial equivaleria a 32 GW médios, o que representa 50% do consumo de eletricidade no Brasil em 2015 (EPE, 2016a). Uma outra tecnologia de aproveitamento solar para eletricidade em fase de maturação tecnológica são as usinas heliotérmicas ou CSPs (do inglês Concentrated Solar Power). O Brasil possui áreas superiores a 97.700 km² adequadas para este aproveitamento, mas o custo elevado devido a pequena escala de produção ainda é considerado um entrave a sua expansão (MALAGUETA et al. 2014). Estimativas sugerem um potencial de 166 a 346 GW para plantas CSP no Brasil (BURGI, 2013). Outra opção interessante para o aproveitamento do recurso solar no Brasil está no desenvolvimento de plantas híbridas, onde há geração complementar entre heliotérmicas e biomassa de cana por exemplo (SORIA et al., 2015). Estes dados evidenciam que o potencial de geração solar disponível não é uma restrição a sua expansão como fonte de energia para o Brasil.

Figura 2 - Mapa de irradiação global média diária para o Brasil e valores médios regionais.

Fonte: PEREIRA et al. (2017).

Por se tratar de uma fonte de geração de baixo impacto ambiental, pois não emite gases de efeito estufa (GEE) durante sua operação, a energia solar não enfrenta oposição a sua adoção, tendo inclusive seu uso incentivado pela sociedade. A principal barreira para expansão do mercado de energia solar está na competitividade no custo final da energia, um reflexo do custo dos equipamentos e da disponibilidade de financiamento. Há alguns anos os preços dos painéis fotovoltaicos vem caindo no mundo, tendo reduzido em média 10% ao ano na última década (EPE, 2012; IRENA, 2016). Nos leilões do governo para a fonte solar de 2014 e 2015 realizados no Brasil o preço final da energia ficou entre 215 e 301 R\$/MWh, sendo muito sensível a taxa cambial adotada (EPE, 2015b). Isenções fiscais e financiamento estatal atrelado a conteúdo nacional podem ter um efeito econômico positivo sobre o setor.

3.3 GERAÇÃO EÓLICA

O potencial de geração eólica nacional é estimado em 143 GW conforme dados do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro dos quais pouco mais de 18 GW (12,6%) está sendo explorado (AMARANTE, 2001; ANEEL, 2017). Considerando-se o fator de capacidade médio dos parques eólicos no país, isto seria suficiente para atender a 86% da demanda elétrica brasileira (EPE, 2013). Estas são estimativas consideradas conservadoras uma vez que foram feitas com base na tecnologia eólica disponível há 15 anos considerando a altura da nacelle (espaço destinado ao aerogerador) em 50 m e densidade média de instalação de 2 MW/km².

Muitos avanços ocorreram no porte médio dos aerogeradores de modo que a simples adoção de um aerogerador operando a 100 metros acima do solo eleva o potencial técnico para cerca de 245 GW como já apontado em estudos recentes (EPE, 2016). Atualmente, a energia eólica no Brasil é bastante competitiva sob o ponto de vista econômico, sendo comercializada a preços em torno de US\$ 45/ MWh nos leilões de energia realizados pelo governo, custo superior apenas das grandes centrais hidrelétricas (SILVA, 2016). Conforme dados do setor o custo dos equipamentos de energia eólica caiu em 30% desde 2009 comprovando a competitividade alcançada (IRENA, 2016). Estes dados mostram que tanto o potencial disponível quanto o custo não são uma restrição para a expansão da geração eólica nas próximas décadas no Brasil.

4 LIMITES DE INSERÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL VARIÁVEL (VRES)

Estudos sugerem números em torno de 25% a 35% como limites teóricos de inserção de VREs na matriz elétrica de uma nação (IEA, 2016). Porém, diante de sistemas elétricos cada vez mais diversificados e interconectados (onde há importação e exportação de energia entre países) definir limites torna-se uma

tarefa complexa, já que cada sistema possui características próprias. A composição do parque gerador, tempo de resposta das plantas, níveis de complementariedade entre as fontes e perfil da curva de demanda são algumas das características que determinam a penetração máxima, conforme discutido em alguns estudos (HUBER et al., 2014; BECKER et al., 2014). Existem países que já experimentam níveis de penetração bastante elevados como Portugal, Espanha, Irlanda, Dinamarca e Alemanha, chegando acima de 40% por alguns períodos no ano (IRENA, 2016; WECOUNCIL, 2016). Estudos recentes indicam que o Brasil poderia operar seu sistema com penetração de até 46% de VREs (SCHMIDT et al., 2016). Mais além, alternativas para uma matriz nacional totalmente renovável baseada somente em energia hidráulica, solar e eólica é discutido em detalhes por DELUCHI e JACOBSON (2011) e BUDISCHAK (2013). Dentre as soluções para aumentar a resiliência do sistema para a inserção das VRE's estão:

Redução no tempo de resposta das centrais geradoras: centrais com armazenamento de energia que respondem rápido às variações no sistema podem amenizar os impactos na qualidade da energia no sistema elétrico causados por eventos de rampa ocasionados pelas VREs;

Planejamento espacial da matriz elétrica: ordenar a expansão do sistema elétrico de modo a explorar a complementariedade espacial e temporal entre as plantas de geração por VREs (solar-eólica-hidráulica) tende a suavizar a variabilidade no sistema através de um efeito conhecido como spatial smoothing;

Hibridização de plantas de geração: as diversas combinações entre as fontes solar-térmica, solar-hidráulica, solar-eólica, hidro-eólica e termo-eólica tem efeito estabilizador na capacidade de geração das plantas permitindo a auto-regulação do despacho de energia. A melhor opção de hibridização dependerá da análise dos recursos energéticos disponíveis em cada local;

Armazenamento de energia: novas tecnologias para armazenamento de energia em diversas escalas de tempo tendem a regularizar a oferta, permitindo um aumento da penetração das VREs. Exemplos são os reservatórios térmicos, reservatórios de gravidade, armazenamento eletroquímico (ex: hidrogênio e baterias) e supercapacitores (RASMUSSEN et al., 2012). Mesmo os veículos elétricos plugados à rede para carga podem agir como elementos de armazenamento distribuído no sistema (BORBA et al., 2012; IEA, 2016);

Interconexão entre sistemas elétricos nacionais: acordos de compartilhamento de rede elétrica entre países com cláusulas técnicas e comerciais bem definidas tendem a trazer vantagens para países envolvidos na medida em que proporcionam uma aumento na segurança energética e reduzem custos com armazenamento (HALLER, 2012);

Controle de demanda: tecnologias que permitam a taxação da energia em função do horário de consumo tendem a nivelar a curva de demanda, reduzindo o tamanho do parque gerador necessário para sustentar a rede elétrica e as perdas associadas no sistema. O advento as redes elétricas inteligentes ou smartgrids tendem a cumprir este papel;

5 PERSPECTIVAS PARA EXPANSÃO DA GERAÇÃO SOLAR E EÓLICA NO BRASIL

Conforme dados recentes da ANEEL, a matriz elétrica brasileira do ponto de vista da capacidade instalada é composta por 61% de usinas hidráulicas, 16% de termelétricas fósseis, 8,7% de biomassa e 6,5% de eólicas conforme ilustra a Figura 3. Analisando a capacidade a instalar, já contratada ou em construção, nota-se uma predominância da fonte eólica 31% e um forte crescimento da geração solar, com 12%. No entanto percebe-se uma parcela crescente de energia fóssil a ser adicionada, o que tende a aumentar a intensidade de carbono da matriz elétrica brasileira (ANEEL, 2019).

Figura 3 - Matriz Elétrica do Brasil sob ponto de vista de capacidade instalada.

Fonte: ANEEL (2019)

O Plano Decenal de Expansão de Energia em sua última edição (PDEE2026) define diretrizes para expansão da capacidade instalada em função das previsões de demanda até 2026. No cenário apresentado, a eletricidade será responsável por 20,6% do consumo final de energia chegando a 741 TWh em 2026 o que representa um aumento de 43,6%. Isto acontecerá pela expansão de 26,5 GW médios em capacidade de geração (GW médios é a expectativa de potência média da usina, obtido pelo fator de capacidade x potência instalada). Este plano apresenta uma abordagem mais profícua em relação a versão anterior uma vez que a metodologia adotada avalia diversos cenários obtidos pela alteração de premissas iniciais e permite quantificar melhor as incertezas da análise.

O documento que complementa o planejamento do sistema elétrico brasileiro a mais longo prazo é o Plano Nacional de Energia, sendo que o mais recente se refere ao horizonte 2030 – PNE2030 (EPE, 2007). Sua nova versão PNE2050 encontra-se em elaboração. Nele prevê-se uma demanda por energia elétrica em 2050 em torno de 1600 TWh, dependendo dos cenários de ganhos de eficiência energética. A participação da eletricidade no consumo final é projetada em torno de 26% indicando forte eletrificação no período 2026 a 2050.

No âmbito internacional, o Brasil assumiu compromissos para mitigação das emissões de GEE durante a COP21 (21ª Conferência das Partes) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), por meio de sua Contribuição Nacionalmente Determinada – NDC (MRE, 2015). Neste documento o Brasil se compromete, dentre outros a:

Expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de energia para uma participação de 28% a 33% até 2030;

Expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de energias renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de eólica, biomassa e solar;

A meta (i) é inócua uma vez que ao balanço nacional já aponta para uma participação de 29% de outras fontes renováveis (OFR) na matriz nacional de energia em 2015. Já a meta (ii) é pouco ambiciosa uma vez que a participação das OFR na geração elétrica em 2015 foi de 13,5%, restando um aumento de apenas 9,5% em 15 anos. Nos últimos anos este aumento tem sido de 2% ao ano, evidenciando um potencial maior de crescimento.

De modo a esclarecer os pontos omissos, a Empresa de Pesquisas Energéticas publicou uma Nota Técnica em 2016 com detalhes das metodologias utilizadas para a NDC brasileira (EPE 2016b). Consta entre outros compromissos até 2030, o aumento da participação de fontes renováveis na matriz energética para 45%. Esta participação foi de 41% em 2015. Esta meta é desafiadora na medida em que se estima que 54% de toda a expansão de energia até 2030 deverá acontecer com inserção de fontes renováveis. Especificamente quanto a matriz elétrica, este estudo considera que no período de 2014 a 2030 haverá a expansão de 290 TWh na oferta interna de energia hidráulica, 93 TWh na energia eólica e 35 TWh energia solar, sendo 26 TWh em fotovoltaica centralizada e 9 TWh em geração distribuída. Isto significa que, em 2030, 12% da geração elétrica será por conversão da fonte solar e eólica. A Tabela 2 apresenta estes valores assim como uma estimativa da potência adicional necessária para atingir esta geração e o respectivo crescimento em relação ao parque gerador atual.

Tabela 2 - Previsão de expansão da geração por fonte conforme NDC COP21 para o horizonte 2030.

Fonte	2014 (TWh)	2030 (TWh)	Participação em 2030 (%)	Incremento (TWh)	Potência Adicional (GWp) ¹	Crescimento (%) ²
Hidráulica	407	697	61%	290	66,0	64%
Eólica	12	105	9%	93	26,5	108%
Solar-Cent.	0	26	2%	26	14,8	493%
Solar-Dist.	0	9	1%	9	5,1	6321%
Biomassa	41	134	12%	93	4,2	28%
Outras	164	180	15%	16	-	
Total	624	1151		527	-	

Fonte: EPE, (2016b)

¹ Admitindo-se os seguintes fatores de capacidade: Solar: 0,20; Eólica: 0,45; Hidráulica: 0,50; Biomassa: 0,85.² Em relação a capacidade instalada e contratada na matriz até 2016 conforme ANEEL;

A Nota Técnica acima, embora contribua na presente discussão, apresenta números bastante defasados em relação ao PDE2026, uma vez que não considera a recessão dos últimos dois anos em suas análises. No entanto, é elemento útil de comparação para identificar a trajetória recente do planejamento energético no Brasil.

Na Figura 4, por exemplo, é apresentada a comparação entre as projeções para expansão da capacidade de geração eólica. Nota-se que as estimativas do PDEE estão além das metas estabelecidas pela NDC brasileira, indicando uma adição de 14 a 23 GW no horizonte até 2026, sugerindo taxas próximas de 2 GW/ano.

Figura 4 – Projeções da expansão da capacidade de geração eólica pelo PDEE e NDC.

Fonte: EPE (2016b, 2017).

De forma análoga, a Figura 5 apresenta esta a comparação para a expansão da capacidade de geração solar centralizada e distribuída, onde prevê-se um aumento de 15GW até 2026 pelo PDEE e 20 GW na capacidade instalada até 2030 pela NDC. Os dados de geração distribuída foram retirados das projeções da ANEEL (2017).

Figura 5 – Projeções da expansão da capacidade de geração solar (centralizada e distribuída) pelo PDEE e NDC.

Fonte: EPE (2016b, 2017); ANEEL (2017).

Por se tratar da fonte de geração elétrica predominante no Brasil, avaliou-se também as projeções para a expansão da matriz hidráulica. A Figura 6 ilustra um grande descompasso na instalação de hidrelétricas entre os planos. Enquanto o PDEE estima uma adição modesta de 11 GW até 2026, a NDC estima em 58 GW em novas hidrelétricas até 2030. Sendo o PDEE o planejamento mais recente, isto indica que houve uma mudança considerável nas perspectivas de expansão do setor hidroelétrico brasileiro nos últimos dois anos. Ressalta-se, entretanto, a previsão de até 18 GW adicionais em 2026 para suprir carga horária de ponta, cuja solução ainda é alvo de discussão no PDEE.

Figura 6 – Projeções da expansão da capacidade de geração hidráulica (UHE e PCH) pelo PDEE e NDC.

Fonte: EPE (2016b, 2017).

5 DISCUSSÃO

Os dados apresentados mostram que o Brasil está em uma posição confortável no que se refere aos desafios para redução de emissões oriundas do consumo de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade. As metas assumidas pelo governo federal podem ser consideradas modestas se comparada ao potencial renovável disponível no território brasileiro. No entanto, o histórico recente mostra uma tendência a carbonização da matriz elétrica brasileira frente a dificuldades de se implantar grandes projetos hidrelétricos, agravado pelos investimentos ainda tímidos em novas fontes renováveis como solar e eólica. Este cenário pode ser agravado pela perspectiva de inclusão de até 18 GW de capacidade extra (possivelmente termelétricas) para suprir carga de ponta no sistema elétrico em determinados horários como ilustra a Figura 6.

A real necessidade desta potência extra é incerta, uma vez que o próprio PDEE observa a deficiência dos modelos utilizados em representar a geração solar e eólica em escala horária. Existem evidências que apontam que há uma subutilização do potencial oriundo das fontes solar e eólica no planejamento nacional (AQUILA, 2017). Os cenários mais otimistas apresentados pelo PDEE sugerem uma penetração de VREs de 26% na matriz elétrica enquanto diversos estudos apontam a viabilidade técnica e econômica para uma penetração superior a 30%. SCHMIDT, 2016 [a,b] realizou simulações com modelos de despacho de carga para o ano de 2013 e chegou a uma matriz composta por 37% de geração solar, 9% de eólica, 50% de hidráulicas e 2% de térmicas a biomassa, capaz de atender aos critérios brasileiros de segurança energética. Isto representa quase duas vezes o cenário otimista do PDEE e mais de quatro vezes a meta de 12% em geração solar e eólica estipulado pelo NDC.

Estudos similares com penetração de renováveis de até 100% associado a uma eletrificação da matriz energética têm sido publicados para diversos países mostrando ser este um campo onde há margem para inovação (BECKER, 2014; BUDISHACK, 2013; RASMUNSEN, 2012; DELUCHI, 2011). No contexto técnico-econômico estudos com cenários diversos construídos por modelos integrados (IAM) específicos para o Brasil mostram que, na presença de mecanismos de incentivo e compensação de emissões de carbono, há uma tendência de expansão das fontes eólica e biomassa no horizonte de 2050, podendo atingir 30% da geração total (SANTOS et al., 2017). Em contrapartida, há uma incerteza tecnológica quanto aos limites de inserção de VREs ao sistema. Isto porque a geração hidrotérmica brasileira pode não estar adaptada a grandes penetrações de geração variável, uma vez que requisitos de flexibilidade são necessários para responder a rápidas variações na potência oriunda de plantas solares e eólicas (DENHOLM et al., 2011; MIRANDA et al., 2015).

Outras incertezas tecnológicas que afetam a expansão da matriz elétrica se referem ao advento dos veículos elétricos e dos smartgrids. Em 2015, o número de veículos elétricos no mundo chegou a marca de 1,3 milhão e deve alcançar 30 milhões em 2025 e 150 milhões em 2040, causando um aumento de 40% na demanda de eletricidade mundial. Se políticas de incentivo forem adotadas de modo a limitar as emissões de CO₂ este número pode chegar a 715 milhões em 2040, o que ilustra a incerteza e o potencial impacto deste setor (IEA, 2016). As metas brasileiras consideram uma inserção de 4,5% de veículos elétricos até 2030 o que teria pouco efeito sobre a demanda neste horizonte. Por outro lado, os smartgrids afetam a demanda de duas formas: i) permitindo tarifas diferenciadas ao longo do dia de modo a reduzir a demanda no horário de pico; e ii) aumentando a eficiência elétrica na medida em que reduz perdas na distribuição de energia. Estes grids tendem a favorecer a inserção de VREs no sistema elétrico, mas a velocidade de sua expansão para grande escala em países como o Brasil ainda é incerta.

6 CONCLUSÕES

Este trabalho mostra que a discussão sobre os cenários futuros para o setor de energia permeia as esferas econômica, política, social e ambiental da sociedade tratando-se de um tema essencialmente interdisciplinar.

Considerando especificamente a expansão da geração solar e eólica, conclui-se que a disponibilidade de recursos e o custo de geração não são restrições para o seu crescimento no Brasil. Restam incertezas tecnológicas quanto aos limites para inserção de VREs no sistema elétrico, embora evidências apontem que este limite é muito superior à meta assumida no planejamento atual.

Os cenários apresentados mostram que o Brasil assume uma posição questionável ao atribuir até 20 GW (considerando 2,6 GW previstos mais 18 GW em alternativa de ponta) possivelmente a termelétricas fósseis, o que representa 50% de toda a expansão do setor nos próximos 10 anos. Se concretizada, esta

decisão pode elevar os custos da energia no país e dificultar o atendimento às metas de emissões de CO₂ assumidas junto à comunidade internacional.

Por fim salienta-se que advento de tecnologias que afetam a demanda de eletricidade, como os veículos elétricos e os smartgrids podem alterar substancialmente as premissas adotadas para a construção dos cenários de expansão da geração no Brasil, especialmente a partir de 2030.

Essa questão energética é reconhecidamente um desafio da sociedade contemporânea, sendo considerado um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS7) da Agenda 2030 – Energia Limpa e Acessível. Este capítulo teve como base o estudo apresentado no VII Congresso de Energia Solar realizado em Gramado/RS em 2018. Os autores entendem que a publicação do texto como um capítulo deste livro específico sobre a temática da Energia no Brasil irá contribuir para promover a disseminação de conhecimento sobre os recursos energéticos renováveis no território brasileiro e poderá reduzir barreiras de conhecimento que ainda possam restringir a expansão do uso de fontes de energia que produzem menor impacto ambiental e que possibilitem suprir a demanda energética com qualidade e segurança.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado graças a infraestrutura oferecida pelo Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis de Energia (LABREN) e com apoio do curso de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre (PGCST) do INPE.

REFERÊNCIAS

- [1] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), Resolução Normativa Nº 482, De 17 de Abril De 2012 - RN-482/2012, Brasília, 2012.
- [2] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), Resolução Normativa Nº 687, De 24 de Novembro De 2015 - RN-687/2015, Brasília, 2015.
- [3] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), Nota Técnica Nº 0056/2017-SRD/ANEEL, de 24 de maio de 2017, Brasília, 2017.
- [4] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), Banco de Informações de Geração, 2019. Disponível em: <www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>
- [5] AMARANTE, O. A. C.; BROWER, M.; ZACK, J. Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, Ministério de Minas e Energia. Rio de Janeiro, 2001.
- [6] AQUILA, G. et al. An overview of incentive policies for the expansion of renewable energy generation in electricity power systems and the Brazilian experience. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2016.
- [7] BECKER, Sarah et al. Features of a fully renewable US electricity system: Optimized mixes of wind and solar PV and transmission grid extensions. *Energy*, v. 72, p. 443-458, 2014.
- [8] BLANCO G. et al., 2014: Drivers, Trends and Mitigation. In: *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Edenhofer, O. et. al (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA
- [9] BUDISCHAK, C. et al. Cost-minimized combinations of wind power, solar power and electrochemical storage, powering the grid up to 99.9% of the time. *Journal of Power Sources*, v. 225, p. 60-74, 2013.
- [10] BURGI, S. 2013. Avaliação do potencial técnico de geração elétrica termossolar no brasil a partir de modelagem em SIG e simulação de plantas virtuais. Dissertação de mestrado, COPPE, UFRJ.
- [11] BORBA, B. S.; SZKLO, A.; SCHAEFFER, R. Plug-in hybrid electric vehicles as a way to maximize the integration of variable renewable energy in power systems: The case of wind generation in northeastern Brazil. *Energy*, v. 37, n. 1, p. 469-481, 2012.
- [12] CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS – CGEE. Desertificação, degradação da terra e secas no Brasil. Brasília, DF: 2016. 252p
- [13] CLARKE L., et al., 2014: Assessing Transformation Pathways. In: *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Edenhofer, O., et. al (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- [14] DELUCCHI, M. A.; JACOBSON, M. Z. Providing all global energy with wind, water, and solar power, Part II: Reliability, system and transmission costs, and policies. *Energy policy*, v. 39, n. 3, p. 1170-1190, 2011.

- [15] DENHOLM, P.; HAND, M. Grid flexibility and storage required to achieve very high penetration of variable renewable electricity. *Energy Policy*, v. 39, n. 3, p. 1817-1830, 2011.
- [16] ELETROBRAS, Sistema de Informações do Potencial Hidrelétrico Brasileiro – SIPOT. RJ, Dez/2015.
- [17] EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas. Plano Nacional Energia 2030 / Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME/EPE, 2007.
- [18] EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas. Análise da Inserção da Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira. Rio de Janeiro, maio de 2012.
- [19] EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas. Caracterização do Recurso Eólico e Resultados Preliminares de sua Aplicação no Sistema Elétrico, 2013.
- [20] EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, 2014. Inserção da Geração Fotovoltaica Distribuída no Brasil – Condicionantes e Impactos. Nota Técnica DEA 19/14. Série Recursos Energéticos, Outubro, 2014
- [21] EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, Nota Técnica 127/2015, 1º Leilão de energia de reserva de 2015, Participação dos Empreendimentos Solares Fotovoltaicos: Visão Geral, 2015
- [22] EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas. Balanço Energético Nacional 2016: Ano base 2015 / Empresa de Pesquisa Energética, 2016a.
- [23] EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas. O Compromisso do Brasil no Combate às Mudanças Climáticas: Produção e Uso de Energia, 2016b
- [24] EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, Energia Renovável: Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar, Oceânica, 2016 – EPE: Rio de Janeiro, 2016c
- [25] EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas. Plano Decenal de Expansão de Energia 2026. Ministério de Minas e Energia. Brasília: MME/EPE, 2017
- [26] FEARNSIDE, P. M. Amazon dams and waterways: Brazil's Tapajós Basin plans. *Ambio*, v. 44, n. 5, p. 426-439, 2015.
- [27] GONÇALVES, A. R.; COSTA, R. S.; PEREIRA, E. B., MARTINS, F. R. Cenários de Expansão da Geração Solar e Eólica na Matriz Elétrica Brasileira. In: Anais do VII Congresso Brasileiro de Energia Solar realizado em Gramado/RS de 17 a 20 de abril de 2018. Associação Brasileira de Energia Solar, 2018.
- [28] HALLER, M.; LUDIG, S.; BAUER, N. Decarbonization scenarios for the EU and MENA power system: Considering spatial distribution and short term dynamics of renewable generation. *Energy Policy*, v. 47, p. 282-290, 2012.
- [29] HUBER, Matthias; DIMKOVA, Desislava; HAMACHER, Thomas. Integration of wind and solar power in Europe: Assessment of flexibility requirements. *Energy*, v. 69, p. 236-246, 2014.
- [30] IEA, International Energy Agency. Energy Technology Perspectives 2016: Towards Sustainable Urban Energy Systems, 2016b.
- [31] IRENA, International Renewable Energy Agency. Rethinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, 2017.
- [32] FGV, Fundação Getúlio Vargas. Energia e Sustentabilidade. Desafios do Brasil na expansão da oferta e na gestão da demanda, relatório, GCV-Energia, Rio de Janeiro, 2014.
- [33] MALAGUETA, D. et al. Potential and impacts of Concentrated Solar Power (CSP) integration in the Brazilian electric power system. *Renewable Energy*, v. 68, p. 223-235, 2014.
- [34] MIRANDA, R. F., Szklo, A., Schaeffer, R. Technical-economic potential of PV systems on Brazilian rooftops. *Renewable Energy*, 75, 694-713, 2015.
- [35] MRE, Ministério das Relações Exteriores, 2015. Contribuição Nacionalmente Determinada - NDC, Convenção das Partes das Nações Unidas - COP21, Paris, 2015.
- [36] ONU, Organização das Nações Unidas. Sustainable Development Goals - SDGs, 17 Goals to transform our world, 2015.
- [37] PEREIRA, E. B.; Martins, F. R.; Gonçalves, A. R.; Costa, R. S.; Lima, F. J. L.; Rüther, R.; Abreu, S. L.; Tiêpolo, G. M.; Souza, J. G.; Pereira, S. V. Atlas Brasileiro de Energia Solar. 2. ed. São José dos Campos: INPE, 2017. v. 1. 84p.
- [38] PRADO, F. A. et al. How much is enough? An integrated examination of energy security, economic growth and climate change related to hydropower expansion in Brazil. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 53, p. 1132-1136, 2016.
- [39] RASMUSSEN, M.G.; ANDRESEN, G.B.; GREINER, M. Storage and balancing synergies in a fully or highly renewable pan-European power system. *Energy Policy*, v. 51, p. 642-651, 2012.

- [40] SANTOS, M. J. et al. Scenarios for the future Brazilian power sector based on a multi-criteria assessment. *Journal of Cleaner Production*, 2017.
- [41] SCHMIDT, J.; CANCELLA, R.; PEREIRA, A. O. An optimal mix of solar PV, wind and hydro power for a low-carbon electricity supply in Brazil. *Renewable Energy*, v. 85, p. 137-147, 2016a.
- [42] SCHMIDT, J.; CANCELLA, R.; PEREIRA, A. O. The role of wind power and solar PV in reducing risks in the Brazilian hydro-thermal power system. *Energy*, v. 115, p. 1748-1757, 2016b.
- [43] SILVA, R. C.; DE MARCHI NETO, I. SEIFERT, S.S. Electricity supply security and the future role of renewable energy sources in Brazil. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 59, p. 328-341, 2016.
- [44] SORIA, R. et al. Hybrid concentrated solar power (CSP)–biomass plants in a semiarid region: A strategy for CSP deployment in Brazil. *Energy Policy*, v. 86, p. 57-72, 2015.
- [45] WECOUNCIL, World Energy Council. *World Energy Perspectives. Variable renewables integration in electricity systems: How to get it right*, relatório, 2016.

Capítulo 19

Utilização da tecnologia, da construção e da operação de drones e o impacto na formação complementar de engenharia

Antonio Newton Licciardi Junior

Laercio Alves Nogueira

Paulo Alves Garcia

Rodrigo Vieira dos Santos

Resumo: Neste relato são expostas atividades desenvolvidas sobre drones com estudantes de engenharia do Mackenzie. Estas atividades são praticadas no formato de um projeto integrador. Elas receberam este nome, pois são desenvolvidas em paralelo com as disciplinas que fazem parte do currículo dos programas de engenharia, captando estudantes interessados de qualquer etapa do curso e qualquer modalidade de curso, como por exemplo, elétrica e produção. O enfoque dado é o de aprendizagem sobre uma nova tecnologia, utilizando tópicos que são abordados em outras disciplinas de forma interdisciplinar, oferecendo uma forma de abordagem diferenciada aos alunos. Além disto, conceitos como ‘sala de aula invertida’ em sessões teóricas e práticas, revisão por pares e processos colaborativos que estimulam desenvolvimento de competências são exercitados. O programa permite então uma abordagem pedagógica e de formação interessantes, no contexto de drones e pontos como: segurança, legislação, física e dinâmica de utilização, processo construtivo. Os resultados obtidos são apresentados e analisados.

Palavras-chave: Drones, Projeto Integrador, Protagonismo, Ensino, Safety.

1. INTRODUÇÃO

No presente trabalho apresenta-se o projeto e relato de resultados do programa para conhecimento, pilotagem e construção de equipamentos drones, aberto aos alunos de todas as etapas (semestres) da Escola de Engenharia (EE) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a partir em 2018. Trata-se de um programa especial, chamado de 'Projeto Integrador' dentro da universidade. Projetos Integradores são atividades promovidas pela EE a fim de complementar a formação do aluno por meio de estratégias, tanto em projetos quanto em ações, que possam integrar as diversas áreas do conhecimento, vinculadas à extensão, ao ensino e à pesquisa. O aluno é o protagonista no processo de ensino e aprendizagem (VIEIRA e LOPES, 2018). O Projeto Integrador desde seu início vem tendo elevada procura por alunos da Escola, por envolver novas tecnologias com diversas potenciais aplicações na Engenharia e áreas afins (ADAMS, 2011). Pode-se citar a importância e relevância da operação de drones, no suporte às equipes de busca e resgate envolvidas na tragédia recente de Brumadinho (PORSANI et al, 2019). A Universidade pretende incluir o cunho extensionista nesta classe de programas oferecidos, portanto, envolvendo a sociedade na aprendizagem e utilização da tecnologia.

Por drone (uma palavra usada em Português, que em Inglês significa 'zangão'), entenda como um VANT (veículo aéreo não tripulado), ou, VARP (veículo aéreo remotamente tripulado) de uso regulado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), Ministério da Aeronáutica e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) no Brasil. É um dispositivo tecnológico que pode possuir aplicações civis e militares. Ao longo do projeto são enumeradas e discutidas as atividades e missões em que podem ser aplicadas este artefato tecnológico com os estudantes.

Além disso, são trazidas aos alunos a problemática e conscientização sobre a confiabilidade, disponibilidade e segurança (safety em Inglês) dos dispositivos e de outros projetos utilizados na área, aspectos que devem ser considerados com atenção em Engenharia (ZIO, 2009). Tais conceitos e a operação segura de sistemas projetados por engenheiros são conceitos fundamentais para serem treinados como habilidades técnicas nos futuros engenheiros que irão interagir com a sociedade. Na formação atual do engenheiro, segundo Dwek (2011), enfatiza-se a necessidade de realização de atividades contextualizadas para melhorar a formação crítica dos profissionais. O programa de conhecimento, projeto e pilotagem de drones da EE da Universidade foi preparado respeitando este aspecto.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

Na área de engenharia, diversas novas tecnologias vêm surgindo e nem sempre são possíveis de serem prontamente abordadas e inseridas nos currículos de formação das escolas, como enfatizado por dos Santos Matai (2008). As novas tecnologias geram uma série de questões sobre a sua confiabilidade, segurança de uso por e para os seres humanos, questões regulatórias nem sempre bem definidas e sobre como modificam o relacionamento entre seres humanos na sociedade (JACINSKI, 2012).

A tecnologia e desenvolvimento de drones ou VANTs não é recente, diversos esforços, historicamente principalmente militares, remetem a testes de aeronaves pilotadas por rádio na década de 20, conhecida como the bugs (KEANE, 2013). Tais esforços foram melhor consolidados em artefatos inicialmente de uso militar, na década de 1980. Para o uso civil, uma série de empresas tem promovido a popularização nos últimos anos do conceito de quadcópteros (VANTs que utilizam 4 micromotores elétricos de elevada eficiência e rotação): DJI (China), Yuneec (China), Parrot (França), Autel (EUA), Hubsan (China) (VALENTAK, 2018). Dentre os fabricantes citados, os equipamentos da DJI são os mais vendidos mundialmente, em particular os da linha Phantom, reconhecidos pela sua estabilidade de voo, prevista confiabilidade, autonomia, recursos de segurança de uso entre outras características (DRONECENTRAL, 2019).

Com tal popularização, órgãos reguladores do uso do espaço aéreo no Brasil, como o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), têm manifestado preocupação e divulgado a importância de que sejam respeitadas normas já editadas e vigentes (JÚNIOR, 2017). Além disso, diversos trabalhos têm sido publicados questionando os aspectos éticos desta nova tecnologia para uso civil e militar; entre eles pode-se citar (DE MIGUEL MOLINA, OÑA, 2018). Para exemplificar, tem-se um caso muito recente ocorrido no Guarujá, em que um drone tentou realizar a invasão do espaço aéreo em um local em que se encontrava o Presidente da República com finalidade a princípio não clara. O aparelho foi interceptado por um dispositivo de interferência eletrônica em teste pelas autoridades brasileiras (PIMENTEL, 2019). O

objetivo era o de violar a privacidade, um aspecto previsto no Artigo 5 da atual Constituição Brasileira (JÚNIOR, 1993).

Com este cenário em mente e respeitando o desenvolvimento desta temática, foi concebido e implementado o projeto sobre conhecimento, construção e pilotagem de drones da Escola de Engenharia em 2018. Para os treinos de pilotagem indoor (em ambientes fechados) e outdoor foram adquiridos pela Faculdade equipamentos Phantom 4 e 4 Pro da fabricante DJI. O estudo aprofundado de drones é realizado com o mesmo padrão de equipamento quando necessário, considerado como uma referência de drones de uso civil (CISSAMAGAZINE, 2019). Para os projetos, mencionados na Seção 4, tem sido utilizada tecnologia que implica no uso de microcontroladores como o Arduino ou FPGA. Tais projetos têm seu interesse específico demonstrado por alunos de engenharia elétrica.

3. DOS OBJETIVOS DO PROJETO

Viabilizar o conhecimento prático, operacional, construtivo e de uso seguro e legal de drones, bem como suas implicações sociais.

3.1 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Familiarização teórica dos estudantes, de qualquer etapa-semester das engenharias, com novas tecnologias, em particular a de drones. Abordam-se os conceitos físicos que viabilizam o seu voo e estabilidade, aspectos de controle, segurança de uso dos equipamentos e análise de riscos.

Estudo, discussão da aprendizagem sobre normas aplicáveis para a utilização da tecnologia no Brasil e no mundo. Debates sobre as diversas normas de órgãos como ANATEL, ANAC, DAC (Departamento de Aviação Civil) e Ministério da Aeronáutica são trabalhados em sala.

Adaptação dos estudantes aos equipamentos através do uso de simuladores e checklists de voo. Conscientização sobre o trabalho em duplas com os equipamentos (piloto e observador)

Práticas de voos indoor e outdoor. Os estudantes melhor avaliados são escolhidos como tutores dos futuros projetos e/ou participantes de eventos abertos de conhecimento da Universidade, conhecido como 'Mackenzie Day'.

4. DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto é desenvolvido com os estudantes ao longo de quatro meses. Os encontros são em horários diferentes dos do calendário de aulas normal da graduação. O conteúdo do projeto é dividido em sessões de uma hora e trinta minutos semanalmente, sendo: 10 sessões de aprendizagem da teoria e embasamento necessário e 6 sessões práticas (duas de trabalhos indoor e quatro de atividades outdoor). O estudo teórico é realizado com o conceito de sala de aula invertida (VALENTE, 2014). Respeitando este conceito:

- nas duas primeiras sessões são realizadas períodos de aprendizagem tradicional, em que o professor explica que atuará como facilitador dos demais encontros, cabendo aos estudantes escolherem e se organizarem em relação aos temas a serem trabalhados de forma ativa;
- os materiais sobre os diversos temas teóricos trabalhados são publicados no sistema LMS (Learning Management System) da Universidade, neste caso o Moodle (ALVES e BARROS, 2009). Além disto, foi criado web site de suporte aos estudantes (LICCIARDI e NOGUEIRA, 2019) aberta ao público na Internet;
- durante a realização das sessões, os alunos tutores e professores auxiliam no processo de sala de aula invertida quando necessário, esclarecendo pontos ou mesmo propondo discussões complementares sobre cada tema abordado. O conceito de alunos tutores foi criado no primeiro semestre de implementação do curso, correspondendo a um convite que é feito a aqueles que apresentarem o melhor desempenho e demonstrarem mais interesse sobre o assunto;
- para a avaliação do nível de retenção do tema diversas técnicas são usadas:
  - a de solicitar a alunos para realizarem uma breve recapitulação da sessão anterior para os colegas;

- a de testes cruzados propostos pelos próprios alunos e tutores;
- testes propostos via LMS;
- os alunos que eventualmente não atingiram o nível desejado são alertados pelos tutores ou professores a realizarem uma revisão de tema abordado e possível reapresentação de recapitulação;
- no programa desenvolvido, a participação e desempenho mínimo dos estudantes não é obrigatória, mas implica na atribuição do que é chamado de “horas complementares” aos estudantes de engenharia. Ao longo do curso superior, os alunos devem ter acumulado até 360 horas em atividades complementares às realizadas através das Disciplinas do curso. Para o programa dos drones, estudantes com desempenho insatisfatório nas sessões teóricas, por questões de segurança, não obtêm permissão para participar das sessões práticas. O número de horas atribuído a cada um depende então de quantas sessões realizou e enfim, de como se desempenhou nas sessões interativas teóricas e práticas.

4.1 DAS AULAS TEÓRICAS

Encontros semanais ocorrem em uma sala de aula ou laboratório com projetor e lousa. Os alunos preparam apresentações sobre as normas que a eles foram determinadas na semana, como seminários. Neste esquema de sala de aula invertida, se alguma dúvida ocorrer durante a apresentação, o professor ou algum tutor ajuda o aluno esclarecendo o ponto. A quantidade de participantes total é dividida em grupos e cada grupo estuda uma norma por semana, por exemplo a ICA100-40, do Tráfego Aéreo do Comando da Aeronáutica.

4.2 DOS ENCONTROS COM PRÁTICA

Os alunos reunidos com os tutores e com o professor põem em prática os conceitos de pilotagem que foram previamente ensaiados com o simulador na plataforma Android; na Figura 1 os alunos fazem exercícios de voo com um drone DJI Pro indoor. Antes do início de cada sessão os tutores repassam a lista de checagem e verificam a configuração de voo do drone, como por exemplo as opções de GPS (Global Positioning System) ligado; bússola ativada; e, return to home (retorno ao local da decolagem) configurado. Os planos de voo são determinados previamente, geralmente antes do início do semestre e são repassados entre tutores e os professores antes de cada encontro com os estudantes.

Figura 1 - Prática com drone no laboratório.

Fonte: autores.

Além das práticas de voos, os alunos aprendem e exercitam como utilizar a câmera para registrar e coletar dados topológicos, por exemplo, de certas áreas sob estudo ou pesquisa. Outros locais de prática são as quadras da universidade e a cobertura do prédio onde está instalado o grupo de pesquisas de Astronomia da universidade. Os discentes também participam de eventos na universidade para demonstrar os

equipamentos e sistemas da engenharia a alunos de colégios e outros visitantes. Na Figura 2, os alunos executam um voo outdoor para demonstração.

Figura 2 - Drone em voo de demonstração, alunos praticando em evento.

Fonte: autores.

4.2 DA SEGURANÇA E ANÁLISE DE RISCOS

Ao se discutir segurança com a introdução de drones no espaço aéreo, é necessário ponderar o aumento de risco às pessoas causados por aeronaves pilotadas remotamente, comparado ao benefício que a nova tecnologia proporciona. Como benefícios é possível mencionar a de redução do próprio risco em atividades policiais e o salvamento de vidas por entidades como a defesa civil, de formas que não se podia até recentemente com outros sistemas existentes não tão flexíveis ou caros (CEZNE, 2015). Considerando por exemplo que com um drone o transporte de órgão de um doador pode ser feito mesmo de uma via congestionada até o hospital (DA ROSA, 2018), deve-se concordar que este artefato é uma solução nova para muitos desafios, e que veio para ficar. Outros fatores a favor dos drones são preço, tecnologia, facilidade de operação e flexibilidade. Mas esses novos benefícios somente se concretizarão como um todo se uma nova legislação abrangente estabelecer que os drones operem de forma segura como prioridade (DE FARIA, COSTA, 2015). A educação e o treinamento são fatores essenciais para que este tipo de projeto tenha sucesso. Os fatores que se colocam contra os drones, que o caracterizam como uma ameaça, devido ao seu mau uso ou emprego são: drones que interrompem eventos esportivos, ou cerimônias; drones que se chocam com pessoas no espaço público; que invadem espaço aéreo restrito, de segurança governamental, por exemplo; que causam problemas ao serviço de bombeiros na tentativa de obter boas imagens dos acidentes; que derrubam fontes de energia, como postes ou geradores; os que são usados como ferramentas no tráfico de drogas, e como meio de comunicação em presídios; e os que invadem o espaço de aeroportos. Tais usos devem ser combatidos e evitados.

5. RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE

Como resultados do projeto proposto em execução contínua, é interessante comentar:

- **Baixa evasão:** tem se observado uma baixa taxa de evasão e poucas faltas dos alunos ao longo do projeto. Em termos de evasão a taxa estável obtida é de 16% (dezesseis por cento). Segundo pesquisa realizada com os alunos que frequentaram o mesmo (perguntas não dirigidas – mas apenas solicitando feedback

sobre o que o projeto agregou para a formação dos mesmos e como perceberam o transcorrer das sessões), os motivadores para tal aspecto referem-se ao fato de que o projeto versa sobre novas e atuais tecnologias que podem ser usadas e trabalhadas em engenharia, pelo conteúdo e pela abordagem pedagógica dinâmica implementada, incluindo as sessões teóricas e as práticas (82% dos respondentes);

- **Abordagem multidisciplinar.** A aprendizagem de uma tecnologia sob diversos pontos de vista: Física do dispositivo, controle dinâmico (software e hardware envolvidos), benefícios e riscos, regulação e segurança (safety). Dentro da temática ‘drones’ abordada no projeto, os alunos são convidados a compreender a mesma através de conceitos trabalhados em diversas disciplinas e áreas de engenharia. Vale realçar, que além das sessões apresentarem uma forma diferenciada de abordar conceitos de prática profissionalizando, os alunos respondentes da pesquisa realizada se dizem mais motivados e com maior disposição para se aplicarem às formações básicas da engenharia (68% das respostas), apesar de seu teor mais abstrato, como a Física, Eletricidade aplicada, Fenômenos dos Transportes e Controle, por exemplo. Isto se deve ao aspecto de terem compreendido a importância do estudo e onexo causal destes diversos conteúdos;

- **Cultura de Segurança:** percebeu-se que o projeto foi uma maneira interessante de criar e lembrar a cultura e boas práticas de segurança (Safety) e análise de riscos e perigos (Ex. – o uso de checklists) sempre necessário no projeto e operações de produtos e processos técnicos de engenharia (READER et al, 2015), (SALEH e PENDLEY, 2012). Curiosamente, embora não tenha sido um feedback comum das pesquisas (apontada por 24% dos respondentes), os professores e tutores do projeto são constantemente interpelados sobre casos mencionados em diversas reportagens jornalísticas e científicas, que envolvem conceitos de segurança, incidentes e acidentes. A mais recente ocorreu sobre o Boeing 787 (BROWN, 2019);

- **Estrutura do projeto:** a forma pedagógica em utilização e o tema de tecnologia escolhido têm contribuído para aprendizagem e para aguçar a curiosidade dos estudantes, como desenvolvido por De Paiva (2011). Diversos alunos questionam sobre outros módulos de continuidade do programa, como respostas a pesquisa realizada (86% dos respondentes). Vale mencionar que a partir da formação recebida, pelo menos dois trabalhos de iniciação científica na área já foram implementados e um TCC (trabalho de conclusão de curso). A Figura 3 contém a foto de um drone desenvolvido em uma iniciação, com partes e peças implementadas em oficina com impressora 3D e sistema de controle de voo desenvolvido em C para a plataforma Arduino. Em função dos pedidos recebidos, tem-se estudado a possibilidade de desenvolver um novo módulo do programa explorando características e recursos avançados dos equipamentos, como voos automatizados (em ambiente que respeita a regulação), além de outro sobre programação de voos em enxame, usando técnicas de IA (Inteligência Artificial).

Figura 3 - Drone desenvolvido em Iniciação Científica por estudante que frequentou o projeto.

Fonte: autores.

- **Carreira:** a execução do projeto pelos participantes, segundo respostas obtidas do questionário do final do treinamento (68% dos respondentes), melhorou a confiança dos mesmos em relação a decisão de carreira e de que área da engenharia desejam seguir, além de lhes elucidar o processo e oportunidades de aprendizagem do engenheiro fora do ambiente ‘sala de aula’ somente;

- **Extensão:** a experiência e formação realizada, permitirá desenhar projetos de extensão com a utilização de drones. Grupos de estudantes treinados pelo mesmo estarão habilitados a operar os equipamentos em condições de apoio às comunidades fora dos domínios do Mackenzie. Como exemplo, pode-se citar levantamentos ou reconhecimentos fotográficos. Este processo ainda será melhor esclarecido dentro da Universidade pelas Pró-reitorias responsáveis;

- **Interação:** criar e motivar o espírito de grupos (sala de aula invertida e operação em duplas dos equipamentos) com divisão de tarefas e responsabilidades. Tais aspectos são observáveis pela preocupação dos alunos em participarem das sessões teóricas quando são facilitadores de um certo tema. E, ainda, em aulas práticas, enquanto o observador corrigindo e alertando o piloto sobre suas manobras e o plano de voo estabelecido;

- **Colaboração e proatividade:** Desenvolver as habilidades ou competências comportamentais de trabalho em equipe, colaboração e proatividade. Tais habilidades são percebidas no desenvolvimento das atividades práticas e teóricas em que um estudante atua complementando e apoiando os conhecimentos e técnicas de outros que o objetivo estabelecido no treinamento seja cumprido.

6. CONCLUSÃO

O Projeto Integrador dos drones iniciado para os alunos da Escola de Engenharia na Universidade Mackenzie em 2018 despertou a atenção do corpo docente, da direção da universidade e dos alunos da engenharia em relação aos resultados interessantes que vem sendo obtidos, compartilhados através do corrente trabalho. Os alunos participantes mostram-se empenhados e têm desenvolvido de forma ativa e protagonista a aprendizagem da temática em torno da tecnologia. Trata-se de uma maneira inovadora encontrada de abordar diversos conteúdos de disciplinas e integralizar a aprendizagem teórica e prática dos mesmos. Tal aspecto proporciona uma visão holística diferenciada sobre um assunto, como o de drones, que não é facilmente viabilizada na abordagem das disciplinas de formação da engenharia. Com o futuro cunho extensionista que se pretende dar ao projeto a partir de 2020, a aplicação da tecnologia poderá ainda beneficiar a sociedade e comunidades envolvidas e aumentar o senso de responsabilidade e prática profissional de temas trabalhados pelos alunos na Universidade.

REFERÊNCIAS

- [1] ADAMS, Stuart M.; FRIEDLAND, Carol J. A survey of unmanned aerial vehicle (UAV) usage for imagery collection in disaster research and management. 9th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Response. 2011.
- [2] ALVES, Lynn; BARROS, Daniela Melaré Vieira; OKADA, Alexandra. Moodle: estratégias pedagógicas e estudos de caso. 2009.
- [3] BROWN, Vanessa. Fresh concerns over safety of the Boeing 737 MAX 8 aircraft. Disponível em <https://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/fresh-concerns-over-safety-of-the-boeing-737-max-8-aircraft/news-story/b2ea15763c80fa8233c4d24304cc05d3>. Acesso em: 04 mai. 2019.
- [4] CEZNE, Eric et al. Drones como veículos para a ação humanitária: perspectivas, oportunidades e desafios. Conjuntura Austral, v. 7, n. 33-34, p. 45-60, 2015.
- [5] CISSAMAGAZINE. Os 8 melhores drones de 2019. Disponível em <https://www.cissamagazine.com.br/melhores-drones>. Acesso em: 04 mai. 2019.
- [6] DA ROSA, Djulian Paes; et al. Transporte de órgãos através de drones. Revista Fatec Sebrae em debate-gestão, tecnologias e negócios, v. 5, n. 08, p. 211-211, 2018.
- [7] DE FARIA, Rodrigo Ribeiro; COSTA, Marledo Egidio. A inserção dos veículos aéreos não tripuláveis (drones) como tecnologia de monitoramento no combate ao dano ambiental. Revista Ordem Pública, v. 8, n. 1, p. 81-103, 2015.
- [8] DE MIGUEL MOLINA, Blanca; OÑA, Marival Segarra. The drone sector in Europe. In: Ethics and Civil Drones. Springer, Cham, 2018. p. 7-33.
- [9] DE PAIVA, Davi Freitas et al. Aprendizagem centrada no aluno e interação estudante-estudante no processo de educação em engenharia: um relato de experiência. COBENGE 2011, Blumenau-SC.
- [10] DOS SANTOS MATAI, Patricia Helena Lara; MATAI, Shigueharu. Ensino cooperativo: o conhecimento das competências. Revista de Ensino de Engenharia, v. 24, n. 2, 2008.
- [11] DRONECENTRAL. Melhores drones a venda. Disponível em <http://dronecentral.com.br/melhores-drones-a-venda/>. Acesso em: 04 mai. 2019.

- [12] DWEK, Maurício; COUTINHO, Heloísa; MATHEUS, Fernando. Por uma formação crítica em engenharia. COBENGE (XXXIX Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia). 2011.
- [13] JACINSKI, Edson et al.; Sentidos das interações entre tecnologia e sociedade na formação de engenheiros: limites e possibilidades para repensar a educação tecnológica, 2012.
- [14] JÚNIOR, Francisco Falcão. DRONE STRIKE–A Ameaça das Aeronaves Tripuladas Remotamente à Segurança Aeronáutica e Possíveis Medidas de Mitigação. Revista Conexão SIPAER, v. 8, n. 2, p. 26-32, 2017.
- [15] JÚNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 88, p. 439-459, 1993.
- [16] KEANE, John F.; CARR, Stephen S.; A brief history of early unmanned aircraft. Johns Hopkins APL Technical Digest, v. 32, n. 3, p. 558-571, 2013.
- [17] LICCIARDI, Newton; NOGUEIRA, Laercio. Web site sobre Drones do Mackenzie. Disponível em <https://bit.ly/mackdrones>. Acesso em: 01 mai. 2019.
- [18] PIMENTEL, Cláudio José, Drone não militar interceptado. Disponível em <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/04/21/sistema-barra-invasao-de-drone-durante-estadia-de-bolsonaro-em-guaruja-sp.ghml>. Acesso em: 01 mai. 2019.
- [19] PORSANI, Jorge Luís; JESUS, Felipe Augusto Nascimento de; STANGARI, Marcelo Cesar. GPR Survey on an Iron Mining Area after the Collapse of the Tailings Dam I at the Córrego do Feijão Mine in Brumadinho-MG, Brazil. Remote Sensing, v. 11, n. 7, p. 860, 2019.
- [20] READER, Tom W. et al. Safety sans frontières: An international safety culture model. Risk analysis, v. 35, n. 5, p. 770-789, 2015.
- [21] SALEH, Joseph H.; PENDLEY, Cynthia C.; From learning from accidents to teaching about accident causation and prevention: Multidisciplinary education and safety literacy for all engineering students. Reliability Engineering & System Safety, v. 99, p. 105-113, 2012.
- [22] VALENTAK, Z. Drone Market Share Analysis & Predictions for 2018: DJI Dominates, Parrot and Yuneec Slowly Catching Up. Drones Globe (2018/07/25.). <http://www.dronesglobe.com/news/drone-market-share-analysis-predictions-2018>, 2017.
- [23] VALENTE, José Armando. Aprendizagem Ativa no Ensino Superior: a proposta da sala de aula invertida. Puc. São Paulo, 2014.
- [24] VIEIRA, Marili Moreira da Silva; Lopes, Ana Lúcia de Souza. Protagonismo estudantil e tecnologia. em Disponível em <https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/protagonismo-estudantil-e-tecnologia/> Consultado em 04/05/2018.
- [25] ZIO, Enrico; Reliability engineering: Old problems and new challenges. Reliability Engineering & System Safety, v. 94, n. 2, p. 125-141, 2009.

Capítulo 20

Estudo e elaboração de um exemplar em cordel para o ensino de redes de planejamento para alunos de engenharia civil

Ana Raira Gonçalves da Silva

Maria Aridenise Macena Fontenelle

Resumo: O uso de metodologias e didática que proporcionem sempre a melhoria e eficiência do processo de ensino e aprendizagem é fundamental para os cursos da área de Engenharia Civil, pois proporcionam aos alunos aulas mais dinâmicas e aos professores, que possuem como base um bacharelado e que buscam uma formação para a docência, a compreensão de que ser professor vai além de dar aulas e aplicar provas. Assim, com o intuito de apresentar uma maneira didática para a apresentação do conteúdo de planejamento e controle de obras, mais especificamente as Redes de planejamento, este trabalho caracterizado por ser uma pesquisa estratégica e de cunho descritivo, usou como metodologia o levantamento bibliográfico em livros sobre as redes de planejamento e as principais características da literatura em cordel; seguido da escrita do texto acadêmico para a literatura de cordel, e por fim a confecção de um exemplar de cordel, que apresenta de forma sucinta, prática e em linguagem acessível os conceitos e definições estudadas para a elaboração de uma rede de planejamento. Ao fim espera-se que com este trabalho o leitor, em especial da área de engenharia civil, compreenda com facilidade os principais conceitos e definições utilizadas para a elaboração de uma Rede PERT/CPM e uma Rede Roy de planejamento de atividades.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. PERT/CPM. Rede Roy. Cordel.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Dias et. al. (2018) um dos principais desafios da atualidade para o ensino nos cursos de engenharia é o paralelo entre o surgimento de uma geração imbuída no mundo da internet e que está entrando na universidade; e os professores que, em sua maioria, foram formados em um período sem o aporte tecnológico presente, e que por isso são levados à uma busca constante de novos métodos de ensino e aprendizagem que venham aprimorar as metodologias didática a partir da adequação às demandas das novas gerações.

Para Lázaro (2018) a educação escolar, até mesmo a do Ensino Superior, apresenta de alguma maneira resquícios do modelo tradicional de ensino; como a disposição das cadeiras em filas, silêncio, predominância do uso do quadro e do giz ou pincel para quadro, e principalmente a reprodução dos conteúdos em aulas presenciais e expositivas. Levando a relação do professor com o aluno a acontecer de um modo verticalizado, em que o professor é aquele que detém todo o conhecimento e o aluno é aquele sujeito passivo, que memoriza os conhecimentos repassados e apenas os repete. O que leva a uma estrutura organizacional do ensino à incompatibilidade com as demandas atuais da sala de aula, e a procura de novas metodologias para o ensino-aprendizagem.

Oliveira et al (2013) afirma também que diversas escolas de engenharia utilizam o método tradicional de ensino, composto somente de uma metodologia baseada na transmissão de conteúdos em aulas expositivas. No entanto, hoje, o ambiente profissional necessita que o engenheiro detenha tanto de conhecimentos técnicos quanto de habilidades transversais, que devem ser desenvolvidas no período da graduação, para que assim os estudantes ingressem na profissão com tais habilidades, como trabalho em equipe e comunicação oral e escrita. Pois, de acordo com Sousa (2014), quando o aluno possui competências e habilidades garantem a globalidade do comportamento frente a desafios, e conseguem, portanto, mobilizar o que foi aprendido em situações reais.

Com constantes buscas por metodologias que proporcionem mais dinamismo para a aprendizagem, Lima (2018) afirma que a Literatura de Cordel é um dos meios indispensáveis que proporciona ao aluno um diálogo mais independente com sua imaginação, o que gera antecipações, expectativas e inferências no desenrolar da leitura, pois trata-se de um texto rico em possibilidades linguísticas e culturais que levam o aluno a amadurecer na sua capacidade de interpretar e aumenta o reconhecimento com a cultura local.

Desta maneira Silva (2016) afirma que levar a Literatura de Cordel a sala de aula:

“Significa motivar o aluno a conhecer mais da formação cultural de nosso povo, pois o Cordel em sua temática não narra apenas ficção, mas também fatos acontecidos que retratam o cotidiano e a realidade vivida por esses cordelistas. Além do mais, pode ser utilizado como um importante instrumento no processo de incentivo à leitura com foco na oralidade, já que são fáceis de memorizá-los” (SILVA, 2016).

A Literatura de Cordel é definida conforme Valendorf e Toscan (2013) como a literatura popular que surgiu em meados de 1890 nas feiras nordestinas, que de modo geral são textos escritos em versos nos folhetos impressos em folhas de papel de baixa qualidade, dobradas e com a capa ilustrada em xilogravuras, desenhos ou ainda imagens de jornais. É considerada, portanto, uma Arte popular, uma vez que os artistas não possuem formação acadêmica específica, mas alcança um público diverso, estando presente nas feiras, escolas e universidades.

Assim, com o intuito de apresentar aos alunos de engenharia o conteúdo de Planejamento do Tempo, especificamente os conceitos envolvidos das Redes PERT/CPM e Rede Roy, de uma maneira mais didática, este trabalho pretende através de uma pesquisa bibliográfica, estudar os conceitos envolvidos no planejamento de uma atividade de construção civil e apresentá-los em forma de cordel, trazendo uma nova possibilidade de apresentação e discussão do conteúdo para as aulas nos cursos de engenharia civil, proporcionado aos alunos desenvolver habilidades e competências diversas. Para isto este trabalho foi dividido em três partes: o referencial teórico; escrita do texto acadêmico estudado no referencial teórico para a literatura de cordel; e por fim, a confecção do exemplar, que traz de forma sucinta, prática e em linguagem acessível os conceitos e definições que são estudados no conteúdo de planejamento do tempo em cursos superiores de construção civil e engenharia civil.

2. OBJETIVOS

2.1 GERAL

Apresentar em forma de poesia popular nordestina conceitos importantes sobre Redes de Planejamento PERT/CPM e Rede Roy através de um exemplar de Cordel como uma metodologia para ensino de engenharia que desperte habilidades e competências para além da sala de aula.

2.2 ESPECÍFICO

Estudar as principais características da literatura em cordel;

Identificar os conceitos mais relevantes sobre rede de planejamento;

Sintetizar em cordel os conceitos sobre Redes PERT/CPM e Redes Roy.

3. METODOLOGIA

O trabalho aqui apresentado trata-se de uma pesquisa estratégica de cunho descritivo, na qual se estudou, com mais aprofundamento, em livros, artigos e monografias as definições e conceitos relacionados ao planejamento do tempo, enfocando principalmente as redes de planejamento PERT/CPM e Rede Roy; os desafios para metodologias de ensino em engenharia e as técnicas e conceitos da poesia popular característica do Nordeste, para que ao fim fosse possível a confecção de um exemplar de cordel abordando os principais conceitos abordados sobre as Redes PERT/CPM e Rede Roy.

Para tanto, este trabalho foi dividido em três partes fundamentais: o referencial teórico, elemento que serviu para estudo dos conceitos utilizados nesta pesquisa; escrita do texto acadêmico para a literatura de cordel; e a confecção do exemplar, que traz de forma sucinta, prática e em linguagem acessível os conceitos e definições estudados nas Redes de planejamento.

A revisão bibliográfica, consistiu em levantar os principais conceitos utilizados para elaborar uma rede de planejamento tipo PERT/CPM e Roy, bem como estudar as principais características de uma poesia em cordel. Nesta etapa do trabalho foi necessário um contato maior com os escritos poéticos do autor Leandro Gomes de Barros, considerado o pai da Literatura de Cordel; foi estudado também as classificações para as rimas, os tipos de versos, a metrificação dos versos de um cordel, e a xilogravura, técnica de pintura em madeira utilizada para confeccionar as capas dos folhetos de cordéis.

A transcrição do texto teórico para a literatura de cordel, consistiu em colocar os termos específicos do conteúdo acadêmico em forma de poesia rimada em estrofes com seis versos e metrificadas com sete e oito sílabas poéticas, aparecendo com uma classificação em rimas externas e alternadas, que segundo Neves (2019) são caracterizadas por serem rimas em que as últimas sílabas dos versos rimam uma com a outra e que há uma alternância de rima entre os versos, respectivamente.

Em seguida foi confeccionado um exemplar de cordel que trata em linguagem acessível o assunto de Redes de planejamento com o cunho de despertar nos professores e alunos habilidades transversais para além dos conhecimentos de sala de aula, possibilitando um contato maior com a cultura nordestina e se apresentando como uma possibilidade de metodologia para ensino nos cursos de engenharia.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

O cordel confeccionado como resultado deste trabalho possui 48 estrofes, cada uma formada por seis versos, rimando sempre o segundo com o quarto, e o quarto com o sexto. A capa do cordel traz a imagem em foto reproduzindo uma imagem em xilogravura, técnica utilizada para elaboração da capa de um folheto em cordel, como mostra a Figura 1. E mostra também a representação gráfica utilizada para diferenciar atividades paralelas em redes de atividades em setas; a representação de uma rede em Rede Roy; uma das maneiras de como as atividades de uma rede Roy se interligam e a defasagem de uma atividade para outra, conteúdos abordados no corpo do cordel.

Figura 1: Capa do cordel

Fonte: Autoria Própria

A página 1 e 2 do exemplar traz uma breve introdução sobre o assunto abordado e apresenta em seguida o tema proposto, como mostra a Figura 2. Com estas estrofes que caracterizam a introdução e a apresentação do tema, é desejável que o leitor compreenda que o tempo de duração de uma obra ou projeto constitui um dos elementos fundamentais do planejamento, e é feito a partir da duração de cada atividade, sendo necessário a elaboração de um cronograma que pode ser em redes ou em barras.

Figura 2: Páginas 1 e 2 do cordel

O tempo é tão precioso Que é preciso planejar E para que a sua obra Não venha a fracassar O planejamento do tempo Neste cordel vamos estudar		Como no planejamento Que deverá ser realizado Para o controle do projeto Também deve ser executado Um cronograma em redes Em obras é muito usado
Peço aqui muita atenção Para tudo entender Mas se alguma dúvida Por ventura venha a ter Não se acanhe e pode sim Voltar as folhas, ler e reler.	-1-	O cronograma em Redes Pode ser representado Com atividades em seta AES assim denominado Ou atividades em nós AEN assim chamado
O tempo de duração É assim determinado Depende da atividade E do serviço executado Para cada um há de ter Um prazo bem estimado.		Então para uma rede De atividades em setas Duas técnicas descritas Conhecidas e corretas Vou apresentar agora De maneira curta e direta
O tempo total estimado Da duração do projeto Pode ser representado Delineando seu trajeto Seja tabular ou gráfica Cronograma é o correto		Primeiro, a técnica PERT. Não só de avaliação Mas para o planejamento Uma técnica de revisão Dos programas executados Sob nossa supervisão

Fonte: Autoria Própria

Em seguida é apresentada as técnicas PERT, Técnica de Avaliação e Revisão de Programas, e a Técnica CPM, Método do Caminho Crítico, técnicas para a elaboração de um cronograma em Redes de Atividades em Seta (AES), que com um tempo se fundiram em uma só, e ficou chamada PERT/CPM. Nestas estrofes que abordam sobre as Redes em seta, é esperado que o leitor entenda como representar uma atividade no PERT/CPM; como proceder quando se tem duas atividades paralelas; e entender graficamente a introdução de uma atividade fantasma.

A Figura 03 traz três estrofes do cordel que conceitua e explica como representar uma atividade no PERT/CPM.

Figura 3: Estrofes referentes a representação de uma atividade no PERT/CPM

Uma seta aqui vai então
A atividade representar
Caracterizada por um nó
Inicial que vamos criar
E depois você pode crê
Que ao nó final vai se ligar

Como outra denominação
Nós i e j irão se chamar
Evento de início e fim
Pode até aí indo anotar
E a seta no meio dos nós
É a atividade pra realizar

Em cima da seta terá
Sempre uma designação
E embaixo deverá ter
O tempo de duração
Para o engenheiro
Fazer a sua programação

Fonte: Autoria Própria

A Figura 04 mostra como deve ser uma representação para uma atividade no PERT/CPM, segundo Limmer (2012), em que deve-se ter dois eventos: o de início e o de fim, caracterizados, respectivamente, pelas letras i e j, para os quais há uma seta ligando o evento inicial ao evento final. A cima da seta deve-se ter a designação da atividade e abaixo a duração da mesma.

Figura 04: Representação de uma atividade no PERT/CPM

Fonte: Limmer, 2012.

Segundo Limmer (2012) as Redes de atividades em nós (AEN), também conhecida como Rede de precedência ou Neopert, desenvolvida pelo francês Roy, e por isso também denominada de rede Roy, são redes em que não existe atividades fantasmas e que se interligam por meio de setas e possuem quatro maneiras distintas, como apresentada na Figura 05.

Figura 05: Tipos de Ligações na Rede Roy

Fonte: Limmer, 2012.

Para apresentar os tipos de ligações possíveis em uma Rede Roy, seja a ligação do fim de uma atividade com o início de uma atividade subsequente, ligação fim-início; ligação do início de uma atividade com o início da atividade subsequente, ligação início-início; ligação do início de uma atividade com o fim de uma atividade subsequente, ligação início-fim; ou ligação do fim de uma atividade com o fim da atividade subsequente, ligação fim-fim; foram escritos três versos, Figura 06.

Figura 06: Tipos de Ligações na Rede Roy

Primeiro o tipo FI
Ligação assim chamada
De ligação fim início
Pode sim ser executada
Dependendo da atividade
Que será determinada

Pode-se também o tipo II
Na Rede Roy aparecer
Ligação início a início
Sua denominação vai ser
Mas pode ser que IF
Início ao fim venha a ter

Não esquecendo também
Que FF pode acontecer
Chamada Ligação fim a fim
Pode sim aparecer
E para todas as interligações
Uma defasagem d vamos ter

-6-

Fonte: Autoria Própria

Em seguida é apresentado os principais conceitos que são utilizados para montar uma rede de planejamento como: primeira data de início, primeira data de término, última data de término, última data de início, tempo disponível, folga livre, folga total, atividade crítica e caminho crítico, conceitos fundamentais para se calcular as redes de planejamento, que estão descrito nas estrofes de 29 a 42, como apresentado na Figura 07.

Figura 07: Principais conceitos para montar uma rede de planejamento.

Primeira data de início PDI assim denominada Ou então cedo de início CI assim chamada, que é Data em que atividade Poderá sim ser iniciada	Última data de término Tarde de fim também chamada É, portanto, a data limite Que deverá ser terminada Para que não haja atraso Nas outras que serão iniciadas	A Folga de um evento É assim determinada Pela diferença das datas Que foram estipuladas De uma rede que está Sendo determinada	É aquela atividade Que vai sempre apresentar A menor folga para a rede Você vai visualizar Curto espaço entre eventos Inicial e final terá
Mas veja que para isso Corretamente acontecer Todas as antecessoras Você não pode esquecer Deverão ter sido cumpridas Para PDI de fato ser	Última data de início Tarde de início chamada É, portanto, a data limite Que deverá ser iniciada Para uma atividade Terminar na TF marcada	Agora veja que existe Uma folga livre chamada É o tempo que se dispõem Para a atividade ser realizada E que a PDI das sucessoras Não sejam assim afetadas	A sequência dessas atividades Irá, portanto, determinar O caminho crítico veja Que para toda a rede terá Esse as menores folgas Livre e total mostrará
Primeira data de término Ou cedo de fim chamada Respectivamente: PDT Ou CF são denominadas Preste atenção que elas São assim conceituadas:	Vamos fazer aqui um cálculo Tempo disponível achar Para uma atividade Que iremos realizar PDI menos a UDT Da atividade a realizar	Mas se temos a somatória Para uma atividade Da folga livre com a menor Folga livre das atividades Isso é chamado portanto De folga total de uma atividade	Amigos veja que agora Vamos brevemente falar Como você um dia vai Esses conhecimentos usar E uma Rede Roy com este cordel Você vai ligeiro calcular
É a data de término Da atividade iniciada Na PDI cuja duração Foi prevista e respeitada Para que assim sua obra Seja bem planejada	Prestem muita atenção Veja que também haverá Para o nosso planejamento As folgas a determinar De evento, livre ou total. Teremos assim, que estudar	Conhecido sobre as folgas Vamos então determinar O que é a atividade crítica Vamos neste texto apontar De maneira muito rápida Você sempre vai lembrar	No cálculo da Rede Roy Informe nome e duração Um quadro com datas e folgas Feito para a programação E o controle do tempo Destrichado em suas mãos

Fonte: Autoria Própria

Por fim, foi escrito em três estrofes uma pequena conclusão que instiga o leitor e aluno de construção civil a treinar o que foi passado no cordel, como exercício prático, executar uma rede de planejamento, como está descrito na Figura 08.

Figura 08: Estrofes conclusivas

Agora que você já sabe
Se quiser pode praticar
Pegue uma planta baixa
E comece a exercitar
Monte uma sequência
Pra uma rede planejar

Se dúvida você tiver
Pode as folhas voltar
E mais conhecimento
Você vai assim fixar
Pra quando o assunto
Vir atona você lembrar

De um jeito diferente
E muito interessante
Você aprendeu PERT/CPM
De uma forma intrigante
Assunto que para nós,
É muito importante.

Fonte: Autoria Própria

Como todo exemplar de cordel possui a ficha técnica para este também foi executado uma ficha técnica, para que ao fim do trabalho, todo o conteúdo sobre PERT/CPM e Rede Roy fosse de fato apresentado em literatura de cordel.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca por metodologias de ensino é crescente nos cursos de engenharia, sendo importante que os conhecimentos adquiridos em sala de aula transpasse o profissional técnico aprendido na faculdade. É necessário, portanto, que o profissional relacione os conhecimentos de sala de aula com problemas reais, por isso o perfil do professor de engenharia exige novas metodologias, e o uso de literatura de cordel é uma das formas de aproximar os conhecimentos técnicos à realidade profissional desenvolvendo também outras habilidades que o mercado de trabalho solicita, como comunicação oral e escrita.

É através de literatura de cordel que muitos alunos assemelham o conteúdo de forma a memorizá-lo mais facilmente, e que desperta maior sensibilidade para a resolução de problemas, relacionando a leitura com a aprendizagem, desta forma um conteúdo de engenharia civil, pode ser trabalhado para que as metodologias tradicionais, como o uso de lousa e quadro, cadeiras enfileiradas sejam menos utilizadas, e deem origem a uma metodologia com mais contato e troca de experiências entre professores e alunos.

REFERÊNCIAS

- [1] DIAS, Cádmo A.R. et. al. Promovendo o ensino em engenharia por meio da interdisciplinaridade: desenvolvimento de um software para o ensino de mecânica dos solos. In: XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia e 1º Simpósio Internacional de Educação em Engenharia, 2018, Salvador. Anais. Salvador, 2018.
- [2] LÁZARO, Adriana Cristina. Et. al. Metodologias ativas no ensino superior: o papel do docente no ensino presencial. In: Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e Encontro de Pesquisadores em Educação a distância, 2018, São Carlos. Anais. São Carlos, 2018.
- [3] LIMA, Leidiane Faustino. A literatura de cordel na sala de aula: uma reflexão sobre a experiência no estágio de literatura ensino fundamental. In: V ENID Encontro de Iniciação à docência da UEPB, 2015, Campina Grande. Anais. Campina Grande, 2015.
- [4] LIMMER, Varl V. Planejamento, orçamento e controle projetos e obras. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- [5] NEVES, Flávia. Classificação de rimas. Disponível em: <https://www.normaculta.com.br/classificacao-de-rimas/>. Acesso em: 05 jul. 2019.
- [6] OLIVEIRA, Vanderlí Fava et al. DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA: Formação em Engenharia, Capacitação Docente, Experiências Metodológicas e Proposições. In: Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, 2012. Gramados, 2013.
- [7] SILVA, Verônica Diniz. A literatura de Cordel e suas contribuições para o ensino desse gênero na sala de aula. In: X Simpósio Linguagens e Identidade da/na Amazônia Sul-Occidental, 2016, Acre. Anais. Acre, 2016.
- [8] SOUSA, Maria Ribeiro. O cordel na sala de aula: a resignificação do ensino da língua portuguesa. 2012. 49f. (Monografia) Curso de Especialização Fundamentos da Educação: Práticas Pedagógicas Interdisciplinares. Universidade Estadual da Paraíba, Sousa, 2014.
- [9] VALENDOLF, Eduarda Caroline; TOSCAN, Márcia. Algumas considerações sobre a importância do Cordel para a cultura e arte brasileira. Revista Educação, Artes e Inclusão, Florianópolis, v.7, n.1, p.58-77, 2013.

Autores

ADEILDO CABRAL DA SILVA

Professor titular do Departamento da Construção Civil do Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza. Licenciado e Bacharel em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. Especialista em Saneamento ambiental pela Universidade Mackenzie. Mestre e doutor em Ciências da Engenharia ambiental pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal.

ADLON FARIAS DA ROCHA

Profissional com sólida experiência de mais de 13 anos na indústria metalúrgica (polo de duas rodas) nas áreas de Usinagem, solda, elaboração de programas CNC e Plano de Melhorias. Formação como Técnico em Automação Industrial, cursando Tecnologia em Mecatrônica Industrial (IFAM). Atualmente é participante da equipe de desenvolvimento de novos projetos na área de metalurgia e responsável do setor técnico em uma multinacional japonesa.

ANA MARTA DE SOUZA

A Professora Ana Marta de Souza possui graduação e mestrado em Engenharia Química e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia. É professora adjunta da Universidade Federal de Uberlândia na Faculdade de Engenharia Mecânica desde 2013. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Motores de Combustão Interna, atuando principalmente nos temas de CFD (Computational Fluid Dynamics) e desempenho. Atua também nas áreas de Educação em Engenharia e de Mulheres em Carreiras STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

ANA RAIRA GONÇALVES DA SILVA

Engenheira civil formada pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2016), possui Especialização Lato Sensu em Engenharia Ambiental pela Universidade Cândido Mendes (2019), Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (UFERSA 2014), Técnico Integrado em Edificações pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (2011), Técnico subsequente em Segurança do Trabalho pelo IFRN (2019). Técnico em Manutenção e Suporte em informática pela UFRN(2018). Tem experiência em docência nas disciplinas de Resistência dos Materiais e Administração de projetos; e possui experiência técnica em elaboração de projetos, orçamento e planejamento de obras, possui interesse em sustentabilidade ambiental, resíduos da construção civil, materiais de construções não convencionais e alternativas sustentáveis para construção civil.

ANDRÉ RODRIGUES GONÇALVES

Graduado em Engenharia Aeronáutica na Universidade de São Paulo (2006) e mestre em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2011). Atualmente é tecnologista vinculado ao Laboratório de Modelagem e Estudos em Recursos Renováveis de Energia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (LABREN /INPE). Possui experiência em instrumentação ambiental e meteorologia aplicada ao setor de energia atuando nos seguintes temas: previsão e variabilidade de recursos energéticos renováveis, camada limite atmosférica e impactos de cenários climáticos futuros sobre os recursos energéticos.

ANDREWS RAPHAEL DA SILVA VIEIRA

Cursando Especialização em Processos de Fabricação Mecânica pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com MBA em Engenharia da Qualidade pela mesma universidade e graduado em Engenharia Mecânica pela Laureate International Universities. Atualmente é analista técnico, responsável pela negociação de commodities, máquinas e ferramentas no exterior.

ANTONIO NEWTON LICCIARDI JUNIOR

Atua há mais de 4 anos na área de Estratégia, Tecnologia e Escritório de Projetos (PMO) da Solvay-SBS como Líder de Arquitetura Corporativa, possui mais de 25 anos na área de TI e de Telecomunicações, sendo anteriormente responsável pela Gerência do WTAT - Worldwide Technical Architecture Team da Rhodia. Projeto de Pesquisa para Doutorado em andamento pela Escola Politécnica de São Paulo - USP, orientador Prof. Dr. Jose Sidnei Martini; Mestre em Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações e em Computação, Especialista na área de Redes de Computadores, Especialista na Área de Didática para o Ensino Superior pela FAAP (Andragogia), Engenheiro eletrônico formado com menções honrosas pela ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Professor com 30 Anos de Experiência na área, onde atua/atuou nas seguintes Instituições: FAAP - Graduação de Eng. Elétrica (Cursos de Ciência de Dados, Microprocessadores e Internet das Coisas, Sistemas Computacionais e Redes de Computadores, Engenharia de Software, Processamento Digital de Sinais, Técnicas de Programação, Circuitos Digitais e Circuitos Elétricos), Universidade Presbiteriana Mackenzie - Pós-graduação em Eng. de Telecomunicações e de Computação (Cursos de Lato Sensu de Eng. de Telecomunicações, Curso de Especialização e de Mestrado em Eng. de Telecomunicações e Eng. de Computação), Pos-Graduação em Gestão Estratégica de TI e Telecomunicações, Pos-Graduação em Gestão de Projetos, Cursos de Formação PMI, Análise e Mitigação de Riscos, Sistemas VoIP; Universidade São Judas Tadeu - Pós-graduação em Eng. de Computação (área de Gerenciamento de Redes de Computadores). Membro do Conselho Técnico Consultivo da Escola Técnica Federal. Pesquisador na área de Processamento Digital de Sinais, com artigos publicados no IEEE. Trabalhou no projeto do Caça AMX na Embraer (interferências eletromagnéticas na cablagem e aviônicos), que equipa a Força Aérea, Marinha e OTAN; Projeto do foguete Sonda 4 (unidade de controle), Projeto do míssil infra-vermelho 'Piranha', Concepção do Giroscópio a laser no CTA (Centro Técnico Aeroespacial).

APARECIDO SIRLEY NICOLETT

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Fundação Armando Alvares Penteado - FEFAAP (1990), mestrado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade de São Paulo - EPUSP (1995) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo - EPUSP (2001). Atualmente é Professor Associado e Diretor Adjunto da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia - FCET da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em medidas elétricas, caracterização elétrica de dispositivos e circuitos eletrônicos. Atua no projeto e desenvolvimento de equipamentos eletrônicos para pesquisas avançadas. Desenvolve projetos de Kits didáticos voltados ao ensino em Engenharia Elétrica.

BRENDA MANUELLA DA SILVA GILÓ

Concluinte do curso técnico em edificações pelo IFPE, bolsista no projeto de extensão (Pibex), estagiária no laboratório de materiais do IFPE.

BRUNO CARRILHO DE CASTRO

Doutor em Geotecnia pela Universidade de Brasília e graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Goiás. Atualmente é Professor Adjunto na Universidade Federal do Tocantins. Sua tese trata da criação de modelos geotécnicos para a cidade de Palmas utilizando sondagens à percussão e métodos geofísicos. Tem experiência em Engenharia Civil nas áreas de investigações de campo, estruturas de fundações e ensaios de laboratório. Atua no dimensionamento, detalhamento e consultoria em obras geotécnicas.

CHARLON WILDSON LEITE COSTA

Profissional com sólida experiência de mais de 15 anos na indústria metalúrgica (polo de duas rodas) nas áreas de Usinagem, Tratamento térmico e Plano estratégico da Qualidade. Formação como Mecânico Industrial, Engenharia Mecânica e Especialização em Tecnologia em Processos de Fabricação Mecânica (Cursando). Atualmente é líder no desenvolvimento de novos projetos na área de metalurgia.

CÍCERO JANDERSON TAVARES NEVES

Bacharel em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Cursando Mecânica Industrial, nível técnico, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE. Bolsista voluntário do Laboratório de Energias Renováveis e Conforto Ambiental – LERCA/IFCE. Experiência na área Logística e possui estudos em Monitoramento Ambiental, Materiais e Transporte.

CLERSON DALVANI REIS

Consultor de engenharia na área ambiental e de infraestrutura. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria (2000) e mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2011). Especialista em Ciências Políticas, Defesa, Meio Ambiente e Estratégia Nacional pela Fundação Universidade Federal do Tocantins, Especialista em Elaboração e Gerenciamento de Projetos Públicos pela Faculdade Albert Einstein de Brasília. Atualmente é professor no curso de engenharia civil do IFTO e consultor.

CRISTIANE KELLY FERREIRA DA SILVA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba (2004), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (2007) e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (2010), Área de Concentração em Termofluidos. Suas pesquisas têm ênfase na análise e modelagem matemática de transferência de calor e massa durante o processo de secagem de alimentos, atuando também na solução de problemas inversos para a estimação de parâmetros. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Engenharia de Energias Renováveis da UFPB (DEER/UFPB).

CRISTIANO ROOS

É Professor do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas no Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. É Engenheiro de Produção, Especialista em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria, e Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina.

EDILSON APARECIDO BUENO

Graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrotécnica pela UNESP - Ilha Solteira. Mestre e Doutor em Sistemas de Energia pela Faculdade de Engenharia Elétrica da UNICAMP com vistas à Redução de Perdas em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica. Atuou como Professor no curso de Engenharia Elétrica na FAM - Faculdade de América. Diretor do Departamento de Infraestrutura e Expansão no IFSP - Instituto Federal de São Paulo e atualmente é Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnólogo no IFSP - Câmpus Salto.

ELIAS GARCIA

Graduação em Ciências Contábeis; Especialização em Contabilidade Gerencial; Especialização em Auditoria; Especialização em Business Management; Mestrado em Contabilidade; Doutorado em Ciências Empresariais; Doutorado em Letras/Linguística; Professor do Curso de Ciências Contábeis da Unioeste; Professor do Mestrado em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade da Unioeste; Consultor de empresas; Acadêmico imortal da Academia de Ciências Contábeis do Paraná (Cadeira 07).

ENIO BUENO PEREIRA

Graduado em Física com doutorado em Geociências pela W. M. Rice University (USA). É pesquisador titular sênior do INPE onde coordena o Laboratório de Modelagem e Estudos em Recursos Renováveis de Energia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (LABREN /INPE). Atualmente concentra suas atividades na área de Ciências do Sistema Terrestre, com ênfase em estudos de levantamentos de recursos de energias renováveis e os impactos das mudanças climáticas. Outras áreas de atuação são: sensoriamento remoto da atmosfera, radiação solar, aerossóis e traçadores atmosféricos e desenvolvimento de instrumentação.

FABIANO CORDEIRO CAVALCANTI

É graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Possui mestrado e doutorado em Engenharia Térmica e Energia pelo Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon (INSA de Lyon, França). Atualmente é professor adjunto do Departamento de Engenharia de Energias Renováveis da UFPB (DEER/UFPB). Tem experiência nos seguintes campos de pesquisa: identificação de propriedades termofísicas dos materiais, mudança de fase (sólido / líquido), problemas inverso em transferência de calor e estimação de parâmetros.

FERNANDO RAMOS MARTINS

Bacharel em Física pela Universidade de São Paulo (1986) e Doutor em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2001). Pesquisador CNPq, nível 2, atuando no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Sua atividade de pesquisa possui foco em Modelagem numérica aplicada em áreas interdisciplinares envolvendo recursos renováveis, sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica.

FLAVIO ROLDÃO DE CARVALHO LELIS

Possui graduação em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (1997); mestrado em Estruturas pela Universidade de Brasília (2000); especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás (2005) e doutorado em Estruturas e Construção Civil pela Universidade de Brasília (2009). Atualmente é professor Titular, vinculado à Área de Construção Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins/Campus Palmas; Tutor do Grupo PET-Civil; Membro do Comitê Científico do IFTO/Campus Palmas; Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia Civil do IFTO/Campus Palmas; Membro do Comitê Local de Acompanhamento (CLAA) do Programa de Educação Tutorial (PET) do IFTO; professor do curso de Engenharia Civil do IFTO/Campus Palmas e especializando em Estruturas de Concreto Armado e Fundações (UNIP/INBEC). Tem experiência na área de Engenharia Civil, atuando principalmente nos seguintes temas: Estruturas de Concreto Armado; Higiene e Segurança do Trabalho; Desempenho de materiais e elementos estruturais; Ensino de Engenharia; Perícias e Avaliações de Engenharia.

GERMANO JOSÉ GOMES LEITE

Engenheiro Civil - Unicap - Universidade Católica de Pernambuco. Mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela UFPE - com ênfase em Estruturas e Materiais. Docente do IFPE - Instituto Federal de Pernambuco - Campus Caruaru.

GISELE TESSARI SANTOS

Doutora em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2012). Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Minas Gerais (2008). Atualmente é professora do Mestrado em Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas do Ietec - Instituto de Educação Tecnológica, e professora do curso de Engenharia de Produção do Ibmec-BH - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Tem experiência nas seguintes áreas: modelagem, otimização e simulação de processos, fenômenos de transporte, termodinâmica, análise numérica aplicada, secagem de grãos e engenharia financeira.

GUILHERME ALVES MORAIS

Atualmente é Auxiliar Técnico de Engenharia pela Técnica Engenharia Ltda e possui experiência internacional em investigações geotécnicas e controle tecnológico de asfalto e concreto em estágio na Artech Consulting Ltd do Canadá. Cursa Bacharelado em Engenharia Civil pelo IFTO - Campus Palmas com período sanduíche no College of the Rockies através de bolsa do programa ELAP. Foi Bolsista do grupo PET Civil - IFTO.

GUILHERME LÚCIO DA SILVA NETO

Engenheiro Civil formado pelo Centro Universitário Vale do Ipojuca. Mestre em Engenharia Civil e Ambiental na UFPE com ênfase em Simulação Numérica. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

HENRIQUE VALENTIM PADRÃO

Atualmente atuando em gestão de comunidade na Wework em São Paulo, imerso no ambiente de inovação do Cubo-Itaú. Aproximadamente um ano de experiência em BI, planejamento e desenvolvimento de sistemas para melhoria de processos na Stone. Bacharel em Engenharia de Produção com Láruea acadêmica pelo Ibmec-MG em 2016. Técnico em gestão empresarial pela EFG-BH - SEBRAE-MG. Diretor de projetos na empresa júnior Ibmx.

IOLANDA DE ALMEIDA BISPO

Engenheira Ambiental e Sanitarista pela Faculdade Área 1- Wyden (2018) ,Auditora interna da ISO 9001 (2019),interpretação da ISO 45001 Segurança do Trabalho(2019) ,Instrutora de treinamentos comportamentais e ambientais, Operadora de Tratamento de Águas e Efluentes - Residência Educação , Operadora de Tratamento de Resíduos Sólidos - Instituto Tecnológico Brasileiro.Experiências acadêmicas em Recuperação de áreas degradadas no Parque São Bartolomeu em Salvador-BA, Elaboração de EIA /RIMA em Santo Amaro da Purificação- Ba.

JOÃO JORGE RIBEIRO DAMASCENO

Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980). Obteve os graus de Mestre e de Doutor em Engenharia Química em 1985 e 1992, respectivamente, na Coordenação dos Programas de Pós-graduação em Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) desde 1983, aonde alcançou a categoria de Professor Titular. Seus temas de interesse são sedimentação, operações em ciclones e hidrociclones, e filtração de gases e líquidos, dentre outros.

LAERCIO ALVES NOGUEIRA

Engenheiro Eletricista formado pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (1993), Mestre em Engenharia Elétrica pelo Mackenzie (2003), Doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP (2013) e Técnico em Eletrônica pela Escola Técnica Federal de São Paulo (1986). Em 2008 foi pesquisador visitante na Universidade de Southampton, no Reino Unido (Doutorado sanduíche). Interesses: espalhamento espectral, processamento digital de sinais, detecção, estatística; wavelets e sistemas dinâmicos.

LIANE DA SILVA BUENO

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Pelotas (1994), mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (2000) na área de Cadastro Técnico Multifinalitário e doutorado em Engenharia de Produção com ênfase em Gestão Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina pelo Grupo de GeoEngenharia desde 1998. Professora de Topografia e Cartografia (2012 e 2013) pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Professora contratada pelo Departamento de Engenharia Civil da UFSC para as disciplinas de Topografia e Fotogrametria em 2019/01. Professor

titular desde 2013 da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) nas disciplinas de Topografia I e Topografia II e Introdução de Engenharia Civil, Coordenadora do Curso de Engenharia Civil da UNIARP (desde 2015), Editora chefe da IGNIS: Periódico Científico de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Sistemas de Informação classificada na Qualis/Capes: B3. Membro da Comissão institucional de Iniciação Científica da UNIARP. Líder do grupo de pesquisa Inovação e Tecnologia da UNIARP desde 2015. Autora do livro *Uso e Ocupação do Solo: Uma Estratégia para o Zoneamento Sustentável*. Autora de artigos científicos nacionais e internacionais. Tem experiência nas áreas de engenharias, gestão territorial, áreas de risco, desenvolvimento sustentável, topografia, cartografia.

LIGIANE MARIE SHIQUEDONI KIHARA

Graduação em Fisioterapia. Graduação em Gestão Pública. MBA em Gestão de Recursos Humanos. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade da Unioeste. Técnico Administrativo em Educação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - Unila

LUCAS CARVALHO CRUZ

Aluno de graduação do curso de Engenharia de Materiais - UEA/EST. Desenvolveu projetos nas áreas de compósitos poliméricos reforçados com fibras vegetais, caracterização de cerâmicas indígenas e fundição de alumínio. aplicados ao Polo Industrial de Manaus (PIM), no Laboratório de Materiais e Processamento (LabMatPro) como bolsista FAPEAM. Possui experiência profissional nas áreas de injeção plástica, na área da manutenção, refrigeração e climatização e atuando na inspeção da qualidade na fundição de alumínio.

LUCIANO LEITE POMPEU

MBA – Gestão de Projetos – FACI Wyden – (2020). Mestrado Engenharia Mecânica – Energia e Materiais – UFPA.(2020). Pós-Graduado Engenharia Elétrica – Eficiência Energética e Qualidade da Energia. UFPA - (2018). Graduado em Engenharia de Controle e Automação. IESAM - (2014). Área de Atuação Profissional - Subestação - Parque Fabril Albras Alumínio Brasileiro

LUIZ EDUARDO LOPES

Possui graduação em Engenharia Mecânica - Escola Politécnica pela Universidade de São Paulo (1972), Especialização em Administração de Empresas - Fundação Getúlio Vargas (1975), mestrado em Automação de Sistemas Mecânicos - Loughborough University (1980) e doutorado em Automação de Sistemas Mecânicos - Loughborough University (1982). Atualmente é professor doutor em tempo parcial da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em: projeto e avaliação de desempenho de produto e máquinas de usinagem, atuando principalmente nos seguintes temas: manufatura integrada por computador e comando numérico; manufatura automatizada de estruturas leves em compósitos; monitoramento de saúde estrutural

LUIZ GUSTAVO MARTINS VIEIRA

Possui graduação em Engenharia Química (1999) e Direito (2004), bem como Mestrado (2001) e Doutorado (2006) em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é Professor Associado da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Operações de Separação e Mistura e Fenômenos de Transporte, atuando principalmente nos seguintes temas: hidrociclone, ciclone, fluidodinâmica computacional, secagem, filtração, hidrogênio, pirólise e energia solar.

MAIKON DA SILVA FREITAS

Está realizando graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Atualmente é técnico de processo na empresa Showa do Brasil Ltda, sendo responsável pelo planejamento de implantação de novos modelos do setor de engenharia, atuando nas seguintes áreas: controle do novos dispositivos, novas máquinas e documentação do projeto do processo.

MARCELO TAVARES GOMES DE SOUZA

Engenheiro Civil - Centro Universitario Vale do Ipojuca. Mestre em engenharia Civil e Ambiental pela UFPE com ênfase em Ciências dos Materiais. Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo IFPE - Campus Caruaru

MARIA ARIDENISE MACENA FONTENELLE

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza (1991), mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (1994) e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004). Atualmente é docente da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ARIDO e professor adjunto da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ARIDO. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Materiais e Componentes de Construção, atuando principalmente nos seguintes temas: construçao civil, qualidade, canteiro de obras, aprendizagem e construção civil. Formação em Pedagogia Waldorf.

MARIA EMÍLIA DE LIMA TOSTES

Possui graduação em Curso de Engenharia Elétrica e da Computação pela Universidade Federal do Pará (1987), mestrado em Engenharia Elétrica pela UFPA (1992) e doutorado em Curso de Pós Graduação em Engenharia Elétrica pela UFPA (2003). Foi diretora do Instituto de Tecnologia - ITEC/UFPA, no interstício de março de 2010 a março de 2014. É Coordenadora do PPGEE - Programa de pós graduação em engenharia elétrica da UFPA, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. Atualmente é professor Titular da UFPA. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: sistemas de distribuição de energia, eficiência energética e qualidade da energia elétrica.

MAURICIO ANDRÉS GAGGERO LAJAÑA

Possui graduação em Ingeniería Civil Mecánica pela Universidad de Chile (2006) e Mestrado em Energias Renováveis pela UFPB (2017). Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em modelagem matemática e métodos numéricos aplicados a mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte e reações químicas. Trabalhou como Engenheiro Programador no Centro de Modelagem Matemática da Universidade do Chile. Atualmente é mestre em Energias Renováveis na Universidade Federal da Paraíba.

MICHAEL ANTÃO DOS SANTOS

Engenheiro Civil - Upe - Universidade de Pernambuco. Mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação. Docente do IFPE - Instituto Federal de Pernambuco - Campus Caruaru. Curso Técnico em Edificações.

MICHAEL LIMA SILVA

Graduado no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal do Ceará. Cursando Técnico em Edificações no Instituto Federal do Ceará. Pesquisador do Laboratório de Energias Renováveis e Conforto Ambiental (LERCA/IFCE). Servidor público federal, lotado no departamento de Geodésia e Cartografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), unidade do Estado do Ceará. Tem experiência em estudos de novos materiais, desempenho térmico de edificações, conforto ambiental e monitoramento de poluição atmosférica.

NATASHA GRUGINSKIE

Doutoranda no Instituto de Moléculas e Materiais na Universidade de Radboud (Nijmegen, The Netherlands), no laboratório de Ciência dos Materiais Aplicada. Obteve o título de mestra em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e de Bacharel em Engenharia em Energia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Especializada em processamento e modelagem de células solares fotovoltaicas dos grupos III-V.

NILIS CUNHA CHIMENDES

Possui graduação em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Ceará (UFC). cursando Técnico em Mecânica Industrial pelo Instituto Federal do Ceará. Tem experiência na indústria de fundição.

PATRICIA ABDALA RAIMO

Com cursos de pós graduação em Energia e Meio Ambiente pelo IPEN, mestrado em Energia Solar para Aquecimento de Água, doutorado em Energia Solar Fotovoltaica pela USP, atualmente, atua como pesquisadora e consultora em eficiência energética para edificações em média e baixa tensão. Formada em engenharia elétrica, trabalhou em sistemas de energia, tais como, No-Break e atuou na área de educação cerca de 30 anos, na formação de técnicos e engenheiros na grande área de sistemas elétricos e eletrônicos.

PATRÍCIA DE DEUS E SILVA

Possui graduação em Matemática pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - Campus de Videira (UNOESC) (2008) e graduação em Física pela UNOESC (2011). Especialização em Metodologia do Ensino de Matemática e Física - UNINTER (2011). Mestranda no programa de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade - UNIARP (em andamento). Atualmente é professora na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP. Autora de artigos científicos nacionais e internacionais. Tem experiência na área de matemática e física, na educação básica e superior.

PAULA CORDEIRO RODRIGUES DA CUNHA

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade do Triângulo Mineiro (2014) e Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia (2017). Atualmente é servidora técnico-administrativa na UFTM e realiza Doutorado na área de Processos Oxidativos junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFU sob orientação dos Professores Luiz Gustavo Martins Vieira e João Jorge Ribeiro Damasceno.

PAULO ALVES GARCIA

Possui graduação em Engenharia Elétrica Modalidade Eletrônica pela Fundação Armando Álvares Penteado (1978), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2000) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (2005). Atuou durante mais de vinte anos em empresas na área de Automação de Manufatura, Automação de Processos, Instrumentação Industrial e Predial em cargos operacionais em engenharia e em cargos gerenciais. Durante 9 anos foi coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie e atualmente é Coordenador do Curso de Engenharia de Produção da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

PEDRO DA SILVA AGUIAR NETO

Bacharel em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Tocantins (2019), membro fundador da Empresa Júnior de Construção Civil (CONTRUFT) e Iniciação Científica em Drenagem Urbana Compensatória (2017-2018).

PEDRO HENRIQUE DE MOURA TAVARES

Concluinte de edificações no IFPE, extensionista Pibex, integrante do programa PDVT (Programa despertando vocações), estagiário da empresa UNIX construtora

PERBOYRE BARBOSA ALCÂNTARA

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (1988), mestrado em Engenharia Civil (Geotecnia) pela Universidade Federal da Paraíba (1992) e doutorado em Engenharia Civil (Geotecnia ambiental) pela Universidade Federal de Pernambuco (2007). Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em geotecnia ambiental, mecânica dos solos e materiais de construção, atuando principalmente nos seguintes temas: meio ambiente, aterros de resíduos sólidos, ensaios de campo e instrumentação, materiais alternativos de construção civil.

REINALDO DE ALMEIDA RODRIGUES

Graduando em Engenharia de Materiais pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), possui curso técnico em Mecânica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM). Atualmente é Analista de Qualidade na empresa Showa do Brasil Ltda sendo responsável técnico no laboratório de ensaios, atuando nas seguintes áreas: ensaios destrutivos e não destrutivos de materiais metálicos; calibração de equipamentos de medição.

RODRIGO KAUFMANN MARTINUZZI

É aluno do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Maria. Foi bolsista em monitoria acadêmica das disciplinas de Sistemas de Qualidade II e de Controle da Qualidade. Participou do projeto extracurricular Formula SAE na Universidade Federal de Santa Maria, e participou como voluntário do programa de intercâmbio EduChange pela AIESEC Itália.

RODRIGO LEONEL SOBREIRA

Formado em Sistemas Elétricos pela IFSP-SPO com pós-graduação em Engenharia e Gestão de Fontes Renováveis pelo ISEL, trabalha como consultor técnico em sistemas fotovoltaicos conectados a rede e sistemas fotovoltaicos isolados. Possui experiência em gerenciamento de obras, tais como, construção de usinas fotovoltaicas na modalidade geração distribuída.

RODRIGO SANTOS COSTA

Graduado em Meteorologia na Universidade Federal de Alagoas (2003), obteve seu doutorado também em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 2012. Atualmente é Tecnologista Pleno do Laboratório de Modelagem e Estudos em Recursos Renováveis de Energia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (LABREN /INPE). Possui larga experiência na área de Geociências com ênfase em modelagem atmosférica. Atua nos seguintes temas: aerossóis, radiação solar, meteorologia da energia, climatologia, micrometeorologia e meteo-oceanografia.

RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS

Possui graduação em ENGENHARIA ELETRICA pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1999), mestrado em Telecomunicacoes pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2002) e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (2012). Trabalhou em multinacionais como Siemens Ltda., Nokia Siemens Networks e Coriant, predominantemente no setor de telecomunicações, redes de comunicação e sistemas ópticos. Atualmente é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica e Coordenador dos Fundamentos de Ensino da Escola de Engenharia (ciclo básico). Tem experiência em atividades de administração acadêmica, empresarial e planejamento estratégico, forte atuação na área de Engenharia Elétrica.

ROSANA NUNES DOS SANTOS

Possuo graduação em Física pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1986), mestrado em Física Nuclear pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1992) e doutorado em Geofísica Nuclear pela Universidade de São Paulo (2001). Na PUC/SP, desenvolvo trabalhos na área de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica e desde 2011 pertencem ao Departamento de Engenharia da PUC/SP. Fui Coordenadora do Curso de Engenharia Elétrica (2011-2012) e Engenharia Biomédica (2014-2015). Assumi a Chefia do Departamento de Engenharia para os biênios 2015-2017 e 2017-2019. Atualmente estou matriculada no Programa de Pós-Graduação USP-IDPC (Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia) fazendo meu Pós-Doutoramento na área de Biomateriais.

SAMUEL GUILHERME FREIRE MARQUES

Tecnólogo em Saneamento ambiental pelo Instituto Federal do Ceará – IFCE. Pesquisador do Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC/IFCE) e do Laboratório de Energias Renováveis e Conforto Ambiental (LERCA/IFCE).

SANDRO RIZZON VIEIRA

Graduação em Administração; Graduação em Ciências Contábeis; Especialização em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria; Especialização em Gestão de Projetos; Mestrando (aluno especial) do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade da Unioeste

SELMA SOUZA ALVES SANTOS

Bacharel em Química pela Universidade Federal da Bahia (1993), Licenciada em química pela UFBA (1994), especialista em Gestão Ambiental pela Escola de Engenharia de Agrimensura (2006) e em Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias para professor do ensino médio pela Universidade de Brasília (2007), Especialista em Mídias na Educação pela UESB, Mestre em Química pela UFBA (2011), Doutora em Química pela UFBA (2015) área de concentração Química Analítica. Experiência em laboratório Físico-químico (CETEBA-UNEB) 1992-1998, Assistente de Saneamento na EMBASA, com experiência nos laboratório Físico-químico de água e de esgoto. Experiência na estação de tratamento de água e no laboratório de pesquisa, atualmente se encontra atuando no tratamento de água. Professora da disciplina Química no ensino médio. Professora da disciplina Tratamento de água e Efluentes na Faculdade AREA1. Orienta alunos em trabalhos de conclusão de curso e Iniciação científica.

SERGIO FRANCISCO DELA ANTONIO

Possui graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica, pela Faculdade de Engenharia São Paulo – FESP (1992), mestrado em Engenharia Mecânica na área de Mecânica dos Sólidos pela UNICAMP (2005). Atualmente é pesquisador do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, vinculado ao Laboratório de Equipamentos Mecânicos e Estruturas, onde trabalha principalmente no desenvolvimento de metodologias de ensaios de componentes mecânicos nas áreas automotiva e de petróleo. Atuou também na área de instrumentação eletrônica voltada a ensaios mecânicos e elétricos de campo e laboratório.

SHEILA DOS SANTOS ALMEIDA XAVIER

Engenheira Ambiental e Sanitarista pela Faculdade Área 1 - wyden, MBA em Gestão da Qualidade pela Estácio, Analista da Qualidade, Saúde e Segurança do Trabalho, Segurança do Paciente e Sustentabilidade, Caldeiraria, Montagem e Manutenção.

WELLINGTON DA SILVA FONSECA

Possui graduação em Física pela Universidade Federal do Pará (2007) e Mestrado e Doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (2010 e 2016, respectivamente). Atualmente é Professor do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará - ITEC/FEEB. É pesquisador do CEAMAZON - Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia. É Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - PPGEM/UFPA.

WILLIAN GOMES BATISTA

Atualmente cursa Engenharia Civil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins e faz parte do grupo PET Civil - IFTO.