III SIMPÓSIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

**COLETÂNEA DE ARTIGOS
2020**

EDITORA POISSON

Vinícius da Silva Almeida
(Organizador)

III Simpósio de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica da Universidade Federal de Campina
Grande: Coletânea de artigos

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2019

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais
Ms. Davilson Eduardo Andrade
Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas
MS. Fabiane dos Santos Toledo
Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia
Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC
Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy
Ms. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia
Eng. Mec. Paulo Venicio Alves Vieira - Universidade Federal de Campina Grande
Eng. Mec. Antônio Cláudio Cavalcanti Holanda - Universidade Federal de Campina Grande

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S612

**III Simpósio de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica da Universidade Federal de
Campina Grande: coletânea de artigos /
Organização Vinícius da Silva Almeida -
Editora Poisson - Belo
Horizonte - MG : Poisson, 2019**

Formato: PDF

ISBN: 978-85-7042-207-1

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1

**Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia**

1. Engenharia 2. Engenharia Mecânica.

I. Título

CDD-620

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

Baixe outros títulos gratuitamente em www.poisson.com.br
contato@poisson.com.br

III Simpósio de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Campina Grande

Realização

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - UFCG/CCT

Organizador do livro

Vinícius da Silva Almeida

Comitê Organizador SiPGEM 2019

Eng. Mec. Antônio Cláudio Cavalcanti Holanda – (Presidente)
Eng. Mec. Paulo Venicio Alves Vieira – (Vice-Presidente)
Eng. Mec. Vinícius da Silva Almeida – (Secretário)
Ma. em Eng. Mater. Magna Silmara de Oliveira Araújo – (Tesoureira)
Eng. Mec. Álvaro Barbosa da Rocha – (Organizador)
Dra. em Eng. Mec. Estephannie Nobre Dantas Grassi – (Organizadora)
Eng. Mec. Francisco Procópio Batista Neto – (Organizador)
Enga. Mec. Hidalinne Chris do Carmo Rodrigues – (Organizadora)
Eng. Mec. Jefferson Segundo de Lima – (Organizador)
Eng. Mec. José Geraldo Vicente da Silva – (Organizador)
Eng. Mec. Ramon Sales de Araújo Batista – (Organizador)
Me. em Eng. Mec. Ricardo Soares Gomez – (Organizador)
Me. em Eng. Mec. Andersson Guimarães Oliveira – (Colaborador)
Me. em Eng. Mec. Felipe Silva Lima – (Colaborador)
Me. em Eng. Mec. João Manoel de Oliveira Neto – (Colaborador)
Me. em Eng. Mec. Paulo César Sales da Silva – (Colaborador)
Me. em Eng. Mec. Yuri José Oliveira Moraes – (Colaborador)

Comitê Científico SiPGEM 2018

Prof. Dr. Antônio Almeida Silva – PPGEM/UFCG
Prof. Dr. Carlos José de Araújo – PPGEM/UFCG
Prof. Dr. Celso Rosendo Bezerra Filho – PPGEM/UFCG
Prof. Dr. Marcelo Bezerra Grilo – PPGEM/UFCG
Prof. Dr. Marcelo Cavalcanti Rodrigues – UFPB
Prof. Dr. Renato Alexandre Costa de Santana – PPGEM/UFCG
Prof. Dr. Richard Senko – Engenharia de Produção/UFCG
Prof. Dr. Severino Rodrigues de Farias Neto – PPGEM/UFCG
Dra. em Eng. Mec. Estephannie Nobre Dantas Grassi – PPGEM/UFCG
Dr. em Eng. Mec. Henrique Martinni Ramos de Oliveira
Me. em Eng. Mec. Andersson Guimarães Oliveira
Me. em Eng. Mec. Armando Wilmans Nunes Da Fonseca Junior
Me. em Eng. Mec. Carlos Eduardo da Silva Albuquerque
Me. em Eng. Mec. Felipe Silva Lima
Me. em Eng. Mec. João Manoel de Oliveira Neto
Ma. em Eng. Mec. Kaline Ventura Batista
Ma. em Eng., Magna Silmara de Oliveira
Me. em Eng. Mec. Marcelio Ronnie Dantas de Sá
Me. em Eng. Mec. Paulo César Sales da Silva
Ma. em Eng. Mec. Raíssa Alves Queiroga
Me. em Eng. Mec. Ricardo Soares Gomez
Me. em Eng. Mec. Yuri José Oliveira Moraes

APRESENTAÇÃO

Este livro reúne uma seleção dos trabalhos apresentados no III Simpósio de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (SiPGEM), que teve como tema: “Empreendedorismo e Inovação na Pesquisa”, sendo realizado na Universidade Federal de Campina Grande, em Campina Grande, Brasil, de 2 a 4 de outubro de 2019.

O simpósio surgiu em 2017, por iniciativa dos alunos de mestrado do Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica, buscando melhorar e divulgar o programa. Assim, criou-se um evento científico local e regional, para a comunicação e divulgação da comunidade acadêmica, onde pesquisadores, pós-graduandos e graduandos são incentivados a expor seus trabalhos, palestrar e debater suas ideias.

Nesta edição do evento, os trabalhos foram publicados no formato de resumo expandido, a fim de permitir que uma maior amostra do acervo científico apresentado no evento integrasse o livro. A comissão científica avaliou e selecionou ao todo vinte e dois trabalhos para compor este livro, no qual os tópicos abordados estão relacionados às principais linhas de pesquisa desenvolvidas no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFCG: Análise e Projeto de Sistemas Termomecânicos (AST), Fenômenos de Transporte e Energia (FTE), Processos Mecânico-Metalúrgicos (PMM). Acreditamos que os vinte e dois capítulos oferecem uma boa amostra das pesquisas desenvolvidas nessas áreas dentro da nossa comunidade acadêmica local, sendo uma valorosa fonte de informações técnicas, bem como inspiração para futuras pesquisas.

Por fim, agradecemos a todos que contribuíram com seus trabalhos para composição desse livro, à UAEM/UFCG, a Editora Poisson pela parceria que tornou este trabalho possível, as agências de fomento as pesquisas (CNPq, CAPES, Fapesq-PB), às empresas parceiras e a todos os componentes da comissão organizadora do evento, cujos esforços foram essenciais para realização deste trabalho.

Antonio Almeida Silva

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - UFCG/CCT

Sumário

Capítulo 1: Análise de incerteza em distribuições petrofísicas heterogêneas em cenários simplificados de campos petrolíferos do nordeste Brasileiro 10

Iasmim Cristina da Silva Freitas, Gustavo Charles Peixoto de Oliveira, Cristina da Paixão Araújo, Moisés Dantas dos Santos

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.01

Capítulo 2: Análise de variância da capacidade de fluxo 3d em reservatórios petrolíferos estimada pela média generalizada..... 16

Thiago Ney Evaristo Rodrigues, Gustavo Charles Peixoto de Oliveira

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.02

Capítulo 3: Análise estrutural de componente de suspensão de um veículo fórmula SAE. 22

Maria Gabriela Medeiros de Lucena, Valesca de Souza Vaz

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.03

Capítulo 4: Determinação do atraso de ignição em um motor de combustão interna do ciclo diesel através da aplicação de análise de vibração 28

Márcio Andrade Rocha, Carlos Antônio Cabral Santos, Lessio Benedito do Santos, Dhiego Luiz de Andrade Veloso, Fábio Araújo de Lima, Gustavo Elia Assad, Igor Novais Rocha

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.04

Capítulo 5: Implementação de um sistema de controle passivo de vibrações em pórtico de edifício: Viabilidade de dispositivo com minimolas LMF SE associadas a TMD 36

Yuri José Oliveira Moraes, Paulo César Sales da Silva, Marcelo Cavalcanti Rodrigues, Antonio Almeida Silva, João Manoel de Oliveira Neto, Andersson Guimarães Oliveira

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.05

Capítulo 6: Modelagem e análise estrutural de uma biela de motor de combustão interna..... 46

Jailson Pereira da Silva Junior, Evelyn Louise Santos Souza, Handerson Patrick Moreira Valdenio, Fernando Patrício de Macêdo Júnior, Yuri José de Oliveira Moraes

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.06

Capítulo 7: Projeto de automação de uma máquina de enchimento de chaveiros em indústria têxtil situada no polo industrial de Caruaru - PE 53

Rodolfo Rodrigues do Nascimento, Yuri José Oliveira Moraes, Allysson Daniel de Oliveira Ramos, Eduardo Corte Real Fernandes

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.07

Sumário

Capítulo 8: Utilizando a otimização topológica para redução de massa em um “Bell Crank” aplicado à veículos FSAE.....	61
--	----

Ramon Sales de Araújo Batista, Álvaro Barbosa da Rocha

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.08

Capítulo 9: Viabilidade da aplicação da transformada discreta de Wavelet (DWT) com vistas a detectar condições de desalinhamento angular em um par engrenado através da análise sonora.....	68
--	----

João Manoel de Oliveira Neto, Andersson Guimarães Oliveira, Yuri José Oliveira Moraes, Vinicius da Silva Almeida, Marcelo Cavalcanti Rodrigues, Antônio Almeida Silva

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.09

Capítulo 10: Análise comparativa entre métodos de perimetria manual e por escaneamento tridimensional: um estudo piloto	76
--	----

Renan Rodrigues Teófilo, Ketinlly Yasmyne Nascimento Martins, Rodolfo Ramos Castelo Branco, Isabella Diniz Gallardo, Anna Kellssya Leite Filgueira

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.10

Capítulo 11: Análise do escoamento de ar em coletor de admissão genérico do sistema de admissão de um motor de combustão interna.....	84
--	----

Fernando Patrício de Macêdo Júnior, Handerson Patrick Moreira Valdevino, Jailson Pereira da Silva Júnior, Evelyn Louise Santos Souza, Yuri José Oliveira Moraes

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.11

Capítulo 12: Análise numérica do comportamento aerodinâmico de uma “Front Wing” aplicado à veículos fórmula SAE.....	92
---	----

Álvaro Barbosa da Rocha, Ramon Sales de Araújo Batista

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.12

Capítulo 13: Análise térmica de dutos de condução de ar: O efeito da espessura do isolamento térmico na condensação de água.....	96
---	----

Ricardo Soares Gomez, Túlio Rafael Nascimento Porto, Hortência Luma Fernandes Magalhães, Antônio Gilson Barbosa de Lima

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.13

Sumário

Capítulo 14: Avaliação do número de Nusselt local na convecção forçada assimétrica de fluidos não-Newtonianos 103

Dhiego Luiz de Andrade Veloso, Carlos Antônio Cabral dos Santos, Fábio Araújo de Lima, Gustavo Elia Assad, Márcio Andrade Rocha, Francisco Antônio Belo

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.14

Capítulo 15: Características do secador solar em desenvolvimento na UFCG..... 115

Jonas Fernando de Souza Fernandes, Maria de Sousa Leite Filha, Nancy Lima Costa, Marcelo Bezerra Grilo

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.15

Capítulo 16: Estudo teórico do escoamento turbulento de fluidos Newtonianos via Gitt 122

Carlos Antônio Cabral dos Santos, Dhiego Luiz de Andrade Veloso, Gustavo Elia Assad, Fábio Araújo de Lima, Márcio Andrade Rocha

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.16

Capítulo 17: Avaliação simplificada da influência da resistência térmica de contato na transferência de calor de microprocessadores multicore com convecção forçada..... 130

Álvaro Barbosa da Rocha, Allan Dayvison de Lima Marques, Emerson da Trindade Marcelino, Luan Antônio Perreira Duarte Correia

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.17

Capítulo 18: Análise termofluidodinâmica do processo de solidificação de um material de mudança de fase: Um estudo numérico..... 135

Túlio Rafael Nascimento Porto, Ricardo Soares Gomez, Antonio Gilson Barbosa de Lima, Tony Herbert Freire de Andrade

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.18

Capítulo 19: Avaliação da vida em fadiga de juntas soldadas de fios superelásticos de Ni-Ti obtidas por pulsos de Micro GTAW..... 142

Magna Silmara de Oliveira Araújo, Paulo César Sales da Silva, Carlos José de Araújo

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.19

Sumário

Capítulo 20: Estudo do comportamento em fadiga de fios NiTi com memória de forma utilizando um analisador dinâmico-mecânico 151

José Geraldo Vicente da Silva, Carlos José de Araújo

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.20

Capítulo 21: Fabricação e caracterização termomecânica de uma estrutura celular diamante de liga com memória de forma Cu-Al-Mn 158

Railson de Medeiros Nóbrega Alves, Yann Navarro de Lima Santana, Paulo César Sales da Silva, Carlos José de Araújo

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.21

Capítulo 22: Influência dos parâmetros do processo de soldagem sobre a resistência à tração de juntas de alumínio aeronáutico soldadas pelo processo FSW 164

Jefferson Segundo de Lima, Oclávio Coutinho dos Santos, Raphael Henrique Falcão de Melo, Theophilo Moura Maciel

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.22

Capítulo 23: Otimização da densidade de corrente e do pH para obtenção da liga Zn-Fe-Ni pelo processo de eletrodeposição 170

Heleno da Costa Neto, Fernando Emanuel de Souza Macedo, José Anderson Machado Oliveira, Alison Silva Oliveira, Renato Alexandre Costa de Santana, Ana Regina Nascimento Campos

DOI: 10.36229/978-85-7042-207-1.CAP.23

Capítulo 1

Análise de incerteza em distribuições petrofísicas heterogêneas em cenários simplificados de campos petrolíferos do nordeste Brasileiro

Iasmim Cristina da Silva Freitas

Gustavo Charles Peixoto de Oliveira

Cristina da Paixão Araújo

Moisés Dantas dos Santos

Resumo: Os campos produtores de petróleo do Nordeste brasileiro, são responsáveis por grande parte da produção de óleo em terra do país. A maior parte dessas reservas contém óleo pesado, o que impõe maiores limitações tecnológicas e gera produtos de menor valor agregado, comparativamente ao óleo leve. Para avaliar as decisões a respeito do desenvolvimento do campo, é importante conhecer os riscos associados a cada escolha. Através de modelos matemáticos aplicados a reservatórios de petróleo, é possível prever o comportamento de um fluido de interesse a ser produzido, avaliar parâmetros do reservatório, como porosidade, permeabilidades e saturação das fases, entre outras características que interferem diretamente na produção. Este trabalho tem como objetivo criar um modelo sintético heterogêneo a partir de dados reais de um campo maduro do Nordeste brasileiro, e avaliar a incerteza na modelagem geoestatística de porosidade, permeabilidade e saturações de óleo e água em função do número de perfis estratigráficos de poços inseridos no modelo estrutural básico. Usando o MATLAB® para processamento de dados e interpolação das propriedades petrofísicas, e o CMG Builder® para a execução de realizações geoestatísticas, estimou-se a incerteza na construção de dois cenários distintos, contento quatro e cinco poços. Para verificar a redução da incerteza nos cenários avaliados calculou-se a variância condicional de um conjunto de 10 realizações obtidas a partir de simulação Gaussiana sequencial para as propriedades investigadas. Este trabalho demonstrou que o uso de ferramentas geoestatísticas, utilizada para caracterizar a modelagem do reservatório permite acessar a incertezas do modelo investigado.

Palavras-Chave: Redução da incerteza, modelos heterogêneos, reservatório de petróleo.

1. INTRODUÇÃO

Os campos produtores de petróleo do Nordeste brasileiro, representados principalmente pelas bacias Potiguar, Sergipe-Alagoas e do Recôncavo, são responsáveis por grande parte da produção de óleo em terra do país. Segundo Estefen et al. (2006) a maior parte dessas reservas contém óleo pesado (grau API inferior a 19), o que impõe limitações tecnológicas, e gera produtos de menor valor agregado, comparativamente ao óleo leve.

Para avaliar as decisões a respeito do desenvolvimento do campo, é importante conhecer os riscos associados a cada escolha. No processo de perfuração de poços e produção de petróleo é indispensável ter um conhecimento prévio da estimativa de produção de um reservatório para avaliar o custo de produção, retorno financeiro e saber se o investimento é economicamente viável ou não.

Através de modelos aplicados a reservatórios de petróleo, é possível prever o comportamento de um fluido de interesse a ser produzido, seja ele óleo ou gás, avaliar as propriedades do reservatório, como porosidade, permeabilidades e saturação das fases, entre outras características que interferem diretamente na produção, como queda de pressão e curva de produção.

Durante a década de 1950 (Bruce, 1953) foram concebidas modelagens numéricas baseadas em malhas. A disposição de blocos na malha permite uma representação discreta, bastante aproximada e realista do reservatório no que diz respeito ao formato e às propriedades de rochas e fluidos.

No início da década de 90, Peaceman definiu um modelo matemático geoestatístico de reservatório de petróleo como sendo um espaço físico caracterizado por uma matriz de células discretas, delineada por uma grade que pode ser regular ou irregular. A matriz de células é geralmente tridimensional, embora modelos 1D e 2D também sejam algumas vezes usados. Os valores para atributos, tais como porosidade, permeabilidade e saturação de água estão associados com cada célula. O valor de cada atributo é implicitamente considerado para ser aplicado uniformemente por todo o volume do reservatório representado pela célula.

Tal caracterização de valores considera o reservatório como sendo homogêneo, ou seja, ele apresenta as mesmas características em todos os pontos, o que não se aplica na prática e pode levar a previsões errôneas em virtude da representatividade incerta da realidade.

Diante desse cenário, da urgente necessidade de se criar modelos mais realistas, surgiu a proposta de desenvolver a modelagem de sistemas heterogêneos, que expresse com maior precisão os valores de campos de produção, com diferentes valores para propriedades petrofísicas ao longo do reservatório.

Esse trabalho tem como objetivo avaliar a redução da incerteza com o aumento da informação obtida a partir da perfuração de poços. Inicialmente, criou-se um modelo sintético heterogêneo a partir de dados reais, que contém as propriedades petrofísicas: porosidade, permeabilidade e saturação de água e óleo encontrados em bacias nordestinas. Dois cenários distintos, denominados *4-spot* contendo quatro poços e *5-spot* com cinco poços foram avaliados. Para isto, utilizou-se os softwares MATLAB® para processamento de dados e obtenção das propriedades petrofísicas, o CMG Builder ® para promover realizações geoestatística e estimativa de incerteza na construção dos dois cenários distintos.

2. METODOLOGIA

Neste estudo de caso, investigou-se o comportamento das variáveis porosidade, permeabilidade, saturação de óleo e água, obtidas a partir de dados reais de poços de petróleo localizados em um campo maduro da região Nordeste do Brasil, que serão utilizados para construir modelos sintéticos heterogêneos.

Para obter os modelos dos reservatórios foi utilizada simulação estocástica que têm como objetivo avaliar a incerteza local e espacial de uma variável regionalizada no local não amostrado e produzir cenários equiprováveis (Journel, 1974; Journel e Huijbregts, 1978). Os modelos obtidos por simulação reproduzem as estatísticas das amostras (histograma e modelo de continuidade espacial), validando os dados em seus locais originais. Para isto, foi utilizado o algoritmo simulação Gaussiana sequencial (SGS) (Isaaks, 1990), disponível no software CMG Builder®.

Para avaliar a incerteza dos cenários, calculou-se a variância condicional para cada conjunto de realizações da propriedade distribuída. A Fig. 1 mostra o fluxograma da metodologia proposta definida em quatro fases distintas:

- I. Etapa 01: Coleta de dados, a partir de perfilagem a cabo.
- II. Etapa 02: Processamento de dados e subida de escala por interpolação das propriedades petrofísicas, porosidade, permeabilidade e saturações de óleo e água, por meio de computação algébrica via software Matlab®.
- III. Etapa 03: Construção dos modelos de reservatórios n-cenários equiprováveis, a partir de simulação estocástica.
- IV. Etapa 04: Análise da redução da incerteza a partir dos cenários gerados e cálculo da variância condicional dos experimentos para cada variável simulada.

Figura 1- Fluxograma da metodologia proposta

2.1 ARRANJOS DE POÇOS

Neste estudo, investigou-se 02 cenários distintos com arranjos usuais identificados como *4-spot* e *5-spot*. Essas configurações foram tratadas como as mais naturais para fins de distribuição das propriedades no modelo apenas, e não devem ser confundidas com a nomenclatura utilizada no posicionamento de poços de injeção em processos de recuperação avançada de petróleo. A Fig. 2 mostra o mapa de localização em 3D dos poços de petróleo dos arranjos *4-spot* e *5-spot* investigados.

O arranjo espacial *4-spot* possui 4 poços perfurados em locais distintos localizados na extremidade do volume de interesse, com 23 amostras, que corresponde a cada camada (*layers*) de profundidade. Este cenário possui 92 amostras. Já no *5-spot*, semelhante ao arranjo *4-spot*, adicionamos 1 poço similar no centro do volume de interesse. Assim, as amostras aumentaram em 25 % e este arranjo possui 115 amostras.

Para avaliar a incerteza do modelo, foram construídos 10 cenários equiprováveis para cada arranjo espacial investigado, a partir do algoritmo de simulação Gaussiana sequencial (SGS). Empregou-se a mesma estratégia de busca, número de amostras e número de células vizinhas para cada cenário.

Figura 2: Arranjos 4-spot e 5-spot utilizados para a modelagem geoestatística.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para verificar a redução da incerteza nos cenários avaliados calculamos a variância condicional (S^2) do conjunto de realizações, para as propriedades investigadas usando a equação 1:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (1)$$

Onde n corresponde a números de cenários obtidos por SGS, x_i , ($i = 1, \dots, n$) representa todos os valores do campo (por célula) para cada cenário obtido e $\bar{x}$ corresponde ao cenário médio das realizações.

A Fig. 3 mostra os mapas de localização da variância condicional normalizada para cada variável avaliada, na mesma escala de cor, que varia entre zero e um (azul a vermelho). Blocos com coloração azul representam regiões com menor incerteza, ao passo que aqueles com cor vermelha, correspondem a locais com maior incerteza. A Fig. 3a, mostra a variável de estudo saturação de água, no cenário 4-spot. Pode-se verificar que o número de bloco com maior incerteza, os quais são representados, nas cores laranja e amarelo. Já para o cenário 5-spot, o número de blocos com maior incerteza é menor, ou seja, possui mais blocos azuis que representam menor incerteza. Ao comparar esta variável com as outras propriedades porosidade, permeabilidade e saturação de óleo, a redução de incerteza foi maior. Para a variável porosidade (Fig. 3b) e a variável permeabilidade (Fig. 3c), o cenário 4-spot possui mais blocos com maior incerteza (amarelo e laranja) que o cenário 5-spot. Para a variável saturação de óleo (Fig. 3d), verificamos que houve redução da incerteza no cenário 5-spot, mas não foi tão acentuada quando comparada às outras variáveis (porosidade, permeabilidade e saturação de água). Assim, pode-se verificar que houve a redução da incerteza em todas as propriedades, sendo em maior grau para as variáveis saturação de água, porosidade e permeabilidade do que para a variável saturação de óleo. Os resultados mostraram que o uso da informação acrescentada com a perfuração de um poço adicional, e consequente aumento do número de amostras cooperaram para a redução da incerteza dos modelos obtidos, assim resultando em distribuições espaciais mais acuradas.

Figura 3- Mapa da variância condicional normailizada para o arranjo 4-spot (à esquerda) e o cenário 5-spot (à direita) para as propriedades a) saturação de água, b) porosidade, c) permeabilidade e d) saturação de óleo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo investigou-se 02 cenários distintos voltados à modelagem geoestatística de campos de petróleo heterogêneos. Buscamos avaliar a incerteza de propriedades essenciais para a construção de modelos de fluido, a saber, porosidade, permeabilidade e saturações. Entre elas, a redução da incerteza foi maior para as variáveis porosidade, permeabilidade e saturação de água.

Mostrou-se que o uso de ferramentas geoestatísticas, no caso, a simulação Gaussiana sequencial (SGS), utilizada para caracterizar e realizar a modelagem do reservatório permite acessar a incertezas do modelo investigado.

Adicionalmente, verificou-se que a inclusão de informação adicional ao volume de interesse mediada por dados de perfuração de poços contribui para o aumento da acurácia da modelagem geoestatística como esperado. Posteriormente, o modelo geológico atual será reformulado para considerar a variação estratigráfica real do campo estudado e análises mais robustas serão executadas.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Petrobras (Projeto P&D 2018-00051-8) pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1] Estefen, S.F., Ribeiro, G.S., Fraça, A. F.: Novas tecnologias na produção de petróleo. Lisboa (Unicamp) Programa de Desenvolvimento de Tecnologias para a Produção de Óleos Pesados em Campos do Mar CTPetro – INT – Finep – MCT, fev. 2006.
- [2] Bruce, G. H., Peaceman, D. W., Jr. Rachford, H.H., Rice, J.D. : Calculations of Unsteady- state Gas Flow through Porous Media, Trans. Aime, 198, 79, 1953.
- [3] D. W. Peaceman. Fundamentals of Numerical Reservoir Simulation. Elsevier Science Inc., New York, Ny, USA, 1991.
- [4] Isaaks, E. H. The application of Monte Carlo methods to the analysis of spatially correlated data. Tese de doutorado, Stanford University, 1990.
- [5] Journel, A. G. Geostatistics for conditional simulation of orebodies: Economic Geology, v. 69, p. 673–680, 1974. Journel, A. G.; Huijbregts, C. H. Mining Geoestatics. London: Academic Press, 1978.600p.

Capítulo 2

Análise de variância da capacidade de fluxo 3d em reservatórios petrolíferos estimada pela média generalizada

Thiago Ney Evaristo Rodrigues

Gustavo Charles Peixoto de Oliveira

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de estudar alterações na estimativa da capacidade de fluxo cumulativa normalizada em um modelo de reservatório 3D sintético e heterogêneo quando diferentes regras de média são utilizadas. O cálculo desta grandeza precede a identificação e o delineamento de regiões favoráveis ao escoamento de hidrocarbonetos. Aplicamos a análise de variância (ANOVA) a amostras locais que reduzem a dimensionalidade do tensor permeabilidade previamente computadas pela média integrada das médias aritmética, harmônica e geométrica. Mostra-se que a distribuição 3D da capacidade de fluxo é sensível à regra de média aplicada e que perfis estratigráficos locais são alterados. Por fim, concluímos que a variância é praticamente nula, permitindo que testes múltiplos sejam realizados para interpretar correlações petrofísicas úteis à caracterização de reservatórios de petróleo.

Palavras-chave: capacidade de fluxo, média generalizada, ANOVA, petróleo e gás, caracterização de reservatórios.

1. INTRODUÇÃO

Reservatórios de petróleo são típicos exemplos de meios porosos, visto que as rochas são porções de matéria compostas por cavidades que podem ser caracterizadas por meio de várias propriedades. Entre as principais existentes, podemos citar a porosidade (capacidade de armazenamento de fluido) e a permeabilidade (capacidade de escoamento de fluido), que se enquadram na classe das chamadas *propriedades petrofísicas* (propriedades físicas das rochas).

Dadas as dimensões de um campo petrolífero, as suas propriedades podem variar distintamente ao longo das diversas regiões, bem como com as variadas escalas utilizadas (micro, macro, mega ou giga), assim caracterizando-o como um meio heterogêneo. Por esta razão, surge a necessidade de estabelecermos um valor efetivo para representar a determinada propriedade por toda a extensão do campo.

Porosidade, permeabilidade e saturações, por exemplo, são propriedades fundamentais para localizar regiões favoráveis ao escoamento de hidrocarbonetos em reservatórios petrolíferos denominadas *unidades de fluxo*. Alguns processos conhecidos na indústria amparam-se na caracterização e determinação de tipos de rocha que formam unidades representativas da formação porosa. Quando dados do meio são escassos, é necessário realizar diversas correlações por métodos petrofísicos, geológicos e gráficos. Entre as ferramentas gráficas utilizadas para determinar as unidades de fluxo, podemos citar a plotagem cruzada de permeabilidade por porosidade de Winland, perfil de fluxo estratigráfico, plotagem de Lorenz estratigráfica modificada (SMLP), plotagem de Lorenz modificada (MLP), capacidade de fluxo e capacidade de armazenamento. Os dois últimos são discutidos em Fanchi (2018) e os anteriores nos artigos de Gunter (1997, 2012).

Em geral, as características relevantes procuradas ao se identificar unidades de fluxo são: *barreiras* (selantes de escoamento), *zonas de velocidade* (conduítes) e *retentores* (zonas que estrangulam o movimento dos fluidos). A fração da permeabilidade pela porosidade, por exemplo, é uma medida relativa da velocidade de processos que ocorrem no reservatório e fornece uma visão simplificada de difusividade que ignora efeitos de viscosidade e compressibilidade.

Vários métodos são sugeridos para o cálculo das propriedades efetivas de um reservatório. Jensen (1991), por exemplo, cita que é comum o uso da média geométrica para se obter a permeabilidade efetiva de um reservatório. Entretanto, se valores positivos muito pequenos e/ou grandes quantidades forem percebidos, a permeabilidade efetiva tenderá a zero. Diante disso, ele propõe o uso de um método alternativo denominado média j^{th} Winsorized.

Baker, Yarranton e Jensen (2015), propõem que a permeabilidade efetiva para fluxo na direção horizontal ao longo de um reservatório seja calculada a partir de uma média ponderada das permeabilidades de cada camada do reservatório, com os pesos sendo as espessuras das camadas (ocasionando em uma média aritmética no caso de camadas com mesmos valores de espessuras), a partir de uma média harmônica das permeabilidades de cada camada do reservatório para permeabilidade efetiva do fluxo na direção vertical ou a partir da média geométrica das permeabilidades do reservatório para permeabilidade efetiva de uma região com permeabilidade aleatória.

Com base na problemática apresentada, estudamos o comportamento do modelo de reservatório *SPE10* (SPE, 2001), realizando um estudo paramétrico da influência de diferentes regras de ponderação para a estimativa de cálculo da capacidade de fluxo do modelo sintético de referência. Para tanto, realizamos prototipagens computacionais usando o software *MATLAB®* e a *toolbox MRST* (desenvolvida pelo grupo Sintef/Noruega) seguindo o conceito de média generalizada de Hölder como passo anterior à identificação de regiões com características petrofísicas similares denominadas unidades de fluxo hidráulico.

2. METODOLOGIA

2.1 MÉTODOS DE TRABALHO

Através das estruturas de dados e rotinas contidas nos módulos da MRST (MATLAB Reservoir Simulation Toolbox), as quais possibilitam a representação e manipulação de parâmetros necessários para simular reservatórios, códigos foram elaborados com a finalidade de visualizar e, conseqüentemente, compreender como é o comportamento da permeabilidade ao longo dos modelos de reservatórios aqui utilizados. A apresentação dos resultados foi baseada no método petrofísico propostos por Fanchi (2018), chamado *Capacidade de Fluxo Cumulativa Normalizada*. A Capacidade de Fluxo Cumulativa Normalizada (F) é uma função adimensional, visto que é fração de quantidades de mesmas dimensões, que descreve o comportamento da permeabilidade efetiva (k) das camadas de reservatório (uma permeabilidade média

para cada célula deve ser utilizada, visto que a permeabilidade é anisotrópica, resultando em uma propriedade tensorial, que varia ao seu valor a depender da direção de referência adotada) em relação à profundidade, através da Eq. (1).

$$F_m = \frac{\sum_{i=1}^m k_i h_i}{\sum_{i=1}^n k_i h_i}; \quad m = 1, \dots, n \quad (1)$$

sendo n o número total de camadas do reservatório, k_i e h_i a permeabilidade e a espessura da camada i , respectivamente.

Tomando por base o método petrofísico apresentado, buscou-se aplicar a média generalizada, a fim de se estudar a influência de diversas médias no comportamento da capacidade ao longo de cada camada. A média generalizada de Hölder é uma família de funções que, para um conjunto de dados e um expoente (p) determinado, retorna os respectivos valores médios, sendo expressa pela Eq. (2). Para p igual a zero, a média generalizada assume a forma da Eq. (3). Para alguns valores específicos de p a média generalizada assume a forma de expressões clássicas para o cálculo de médias, a saber, média harmônica ($p = -1$), média geométrica ($p = 0$) e média aritmética ($p = 1$).

$$M_p(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (2)$$

sendo p um expoente real diferente de zero e $x_1, x_2, \dots, x_n$ números reais positivos. Em particular, para p igual a zero, a Média Generalizada é expressa por:

$$M_0(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lim_{p \rightarrow 0} M_p(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} \quad (3)$$

Por fim, com posse dos valores das diferentes médias, foi-se comparado qual o nível de significância das mesmas em termos de dispersões estatísticas. Para isso, através da Eq. (4), foram calculadas as variâncias para os dados em questão, tomando como base a média aritmética das médias obtidas anteriormente.

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (4)$$

sendo n o número de elementos de uma amostra ($x_1, x_2, \dots, x_n$) e $\bar{x}$ a referente média.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tomando como referência o modelo de reservatório SPE10 (que possui uma malha com dimensões 60, 220 e 85, ao longo do espaço cartesiano), foram realizadas análises para a capacidade de fluxo cumulativa normalizada, considerando-se as três médias clássicas citadas, para seis situações distintas: três fatias do reservatório, que possuem as células da malha do reservatório com localização (1,1:220,1:85), (30,1:220,1:85) e (60,1:220,1:85), e três poços do reservatório, que possuem as células da malha do reservatório com localização (1,55,1:85), (30,110,1:85) e (60,165,1:85), a fim de realizar testes sobre a factibilidade de estimativas de capacidades locais.

Figura 1: Representação do modelo SPE10: distribuição de permeabilidade

(Autor, 2019)

Através da Fig. 2 é possível observar a capacidade de fluxo cumulativa normalizada para cada coluna das fatias amostradas. Diante disso, vemos que o comportamento da capacidade de fluxo se altera para as diversas médias. Isto implica que um reservatório (ou uma região especificada) pode ser caracterizado de forma distinta, ao se usar diferentes expressões para o cálculo da permeabilidade equivalente. Entre as médias utilizadas, as que apresentaram resultados mais próximos foram a harmônica e a geométrica, enquanto que a aritmética apresentou valores mais distintos das outras duas.

Figura 2: Perfis de capacidade de fluxo cumulativa normalizada locais em planos (fatias do reservatório) amostradas: (a) média harmônica (b) média geométrica; (c) média aritmética

(Autor, 2019)

Através da Fig. 3, podemos observar dois aspectos interessantes sobre o comportamento da capacidade de fluxo ao longo das camadas. O primeiro são regiões com inclinação quase nula, significando regiões onde os valores de permeabilidade são desprezíveis para a capacidade de fluxo. O segundo são regiões com inclinação quase normal, significando que ao longo da mudança de uma camada para outra, houve uma variação significativa na grandeza da permeabilidade (consequentemente um alto grau de heterogeneidade ao longo das respectivas camadas).

Figura 3: Perfis de capacidade de fluxo cumulativa normalizada locais em colunas amostradas: (a) poço $(x,y,z) = (1,55,z)$; (b) poço $(x,y,z) = (30,110,z)$; (c) poço $(x,y,z) = (60,165,z)$

Por fim, as Figs. 4 e 5 apresentam a variância da média entre as médias aritmética, geométrica e harmônica das direções principais do tensor permeabilidade para cada célula ao longo de fatias e poços selecionadas do reservatório, respectivamente. Em cada fatia da Fig. 4, vemos que os valores são praticamente nulos, com exceção de algumas células. As mesmas observações podem ser obtidas ao longo dos valores referentes aos poços da Fig. 5. Assim, verifica-se que a dispersão dos valores é pequena em valor absoluto, mas não totalmente desprezível quando se leva em conta o movimento hidrodinâmico de microescala no meio poroso, mesmo os perfis de capacidade das Figs. 2 e 3 apresentando comportamentos significativamente distintos.

Figura 4: Variância das médias obtidas para as capacidades de fluxo cumulativa normalizada das fatias do reservatório

Figura 5: Variância das médias obtidas para as capacidades de fluxo cumulativa normalizada dos poços do reservatório

(Autor, 2019)

4.CONCLUSÕES

Os resultados mostraram que a escolha de diferentes médias para o cálculo da permeabilidade tem influência significativa na caracterização de reservatórios de petróleo. No aspecto de grau de dispersão dos resultados, as distintas médias possuíram uma baixa influência quando utilizadas para caracterizar perfis de fluxo de reservatório. Por fim, as análises realizadas proporcionaram uma visão sobre a caracterização do comportamento de reservatórios petrolíferos, em particular no modelo utilizado (SPE10), quanto a perfis de capacidade de fluxo.

5.AGRADECIMENTOS

À PROPESQ/UFPB pelo apoio proporcionado através da bolsa de estudos de modalidade PIBIC concedida ao estudante T.N.E.R.

À ANP (Projeto P&D 2018-00051-8) pelo suporte financeiro concedido ao LaMEP/UFPB.

REFERÊNCIAS

- [1] Baker, R.O., Yarranton, H.W. e Jensen, J.L. "Practical reservoir engineering and characterization". *Gulf Professional Publishing*, 1ª edição, 2015.
- [2] Fanchi, J.R. "Principles of applied reservoir simulation". *Gulf Professional Publishing*, 4ª edição, 2018.
- [3] Gunter, G.W., Finneran, J.M., Hartmann, D.J. e Miller, J.D. "Early Determination of Reservoir Flow Units Using an Integrated Petrophysical Method". *Society of Petroleum Engineers*, San Antonio, Texas, Estados Unidos, 1997.
- [4] Gunter, G.W., Viro, E.J. e Wolgemuth, K. "Identifying Value Added Opportunities by Integrating Well Log Interpretation, Petrophysical Rock Types and Flow Units; Introducing a New Multi-Component Stratigraphic Modified Lorenz Method". *SPWLA*, Cartagena, Colombia, 2012.
- [5] Jensen, J.L. "Use of the geometric mean for effective permeability estimation". *Mathematic Geology*, Vol. 23, No. 6, 1991.
- [6] SPE. "SPE Comparative Solution Project". 04 Jul. 2019 <<https://www.spe.org/web/csp/datasets/set02.htm>>, 2001.

Capítulo 3

Análise estrutural de componente de suspensão de um veículo fórmula SAE.

*Maria Gabriela Medeiros de Lucena
Valesca de Souza Vaz*

Resumo: No campo da dinâmica veicular, a análise estrutural é uma prática que tornou-se indispensável e tem como finalidade aumentar a confiabilidade dos projetos, otimizar recursos, melhorar a segurança e aumentar o desempenho dos veículos automotivos. No âmbito desse contexto, este trabalho propõe-se a realizar uma análise dos esforços atuantes nas bandejas do sistema de suspensão de um veículo do tipo Fórmula SAE por meio de simulações estáticas utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF) através do programa *Ansys (Static Structural)*. Para isso, foram definidos os principais parâmetros do sistema de suspensão e os componentes que o constituem foram projetados com a ferramenta de CAD *SolidWorks*. Os fatores que foram avaliados interferem significativamente no comportamento do veículo, o que torna fundamental realizar este tipo de análise para obtenção de um melhor entendimento dos fenômenos existentes no decorrer das circunstâncias enfrentadas em sua condição de uso.

Palavras-Chave: Análise estrutural, suspensão, fórmula SAE.

1. INTRODUÇÃO

Segundo HEIBING e ERSOY (2001) o sistema de suspensão foi criado com finalidade de absorver as tensões, forças e impactos gerados por buracos e demais avarias das pistas de rodagem, fazendo com que o contato pneu-solo aumente, minimizando a transmissão dos seus efeitos para o condutor e passageiros do veículo, assim como também para a sua própria estrutura (chassis). Um dos aspectos mais relevantes para um sistema de suspensão veicular é o contato entre os pneus e o solo, pois, caso não ocorra esse contato, as manobras de aceleração, frenagem e curvas serão impossíveis de serem realizadas.

Os esforços atuantes em um sistema de suspensão refletem de forma significativa no comportamento do veículo e dada a crescente exigência dos consumidores por segurança, desempenho, conforto e baixo custo, é essencial a realização de estudos na área da dinâmica veicular.

De acordo com Rocha (2004), o sucesso do desenvolvimento de produtos das empresas automobilísticas, está relacionado com a utilização de novos conceitos e tecnologias, que tornam a atividade de projeto mais eficiente. A aplicação de recurso de simulação computacional, atualmente, é considerado indispensável para a viabilidade de projetos, visto que, segundo Santos (2007), permite uma redução de custos, de tempo de desenvolvimento e lançamento do produto, sendo possível prever e simular o comportamento dos sistemas mecânicos veiculares.

Desta forma, com o objetivo de aprimorar o projeto do protótipo FSAE UFCG, este trabalho busca agregar informações relevantes na fase de desenvolvimento, tendo em vista que atualmente muitos dados de entrada são estimados, ficando-se claro que é de fundamental importância a realização de simulações para o aprimoramento e validação das características pensadas.

2. METODOLOGIA

A realização da análise estrutural deu-se início selecionando a bandeja frontal inferior direita como objeto de estudo. A análise estática linear foi executada através da versão *Academic* do programa de elementos finitos *Ansys (Static Structural)*, que trata-se de uma das ferramentas mais consolidadas para solução de problemas estruturais.

A geometria, mostrada na Fig. 1, foi construída no programa *SolidWork* e em seguida, importada para o programa *Ansys*. Posteriormente, foi definido o material que compõe a estrutura, seguindo com a inspeção dos valores das propriedades mecânicas do material na biblioteca do *software* de simulação.

Figura 1: Componentes estruturais do sistema de suspensão.

As propriedades mais relevantes para este estudo foram a massa específica (ρ), o Coeficiente de Poisson (ν), Limite de Escoamento, Resistência à Tração e o Módulo de Elasticidade (E), que seguem descritas na Tab. 1, de acordo com Chiaverini (2005).

Tabela 1: Principais propriedades mecânicas do material

Material	ρ [kg/m ³]	ν	Limite de escoamento (Mpa)	Resistência à tração (Mpa)	E (GPa)
Aço SAE 1020	7850	0,30	350	420	205

O processo de discretização do meio contínuo e geração de malha foi realizado pelo *Ansys*, onde obteve-se um total de 14.589 elementos e 28.959 nós. Também foi feita uma análise com a finalidade de constatar a qualidade da malha gerada, que pode ser observada na Fig. 2.

Figura 2: Malha do componente de suspensão

Na análise estrutural, as condições de contorno são os fatores que influenciam o comportamento do modelo em estudo. Para este trabalho, são considerados os carregamentos e as restrições.

Os pontos 2 e 3 indicados na Fig. 3, ancorados ao chassi, tiveram os deslocamentos restringidos em relação à translação nos três eixos. Já o carregamento foi aplicado no ponto 1, onde será fixada a manga de eixo.

Figura 3: Condições de contorno

Os valores apresentados na Tab. 2, foram obtidos através dos cálculos da transferência de carga lateral, longitudinal e força vertical, por meio das Eq. 1 e Eq. 2, de acordo com Milliken (1995).

Tabela 2: Forças na roda frontal inferior direita.

	Força X (N). Longitudinal	Força Y (N). Lateral	Força Z (N). Vertical	Força Resultante (N)
Bandeja frontal inferior direita	700	210	580	933

$$\Delta L_y = \frac{a_y \times W \times h_{CG}}{t} \quad (1)$$

$$\Delta L_x = \frac{a_x \times W \times h_{CG}}{l} \quad (2)$$

Onde:

a_y = aceleração lateral

W = peso do veículo

h_{CG} = altura do centro de gravidade

t = bitola

l = entre eixos

a_x = aceleração longitudinal

Através de verificação do comportamento dinâmico da estrutura, foi identificado a condição em que a associação dos esforços (x, y, z) possui maior resultante a partir da raiz quadrada do somatório das forças elevadas ao quadrado, de acordo com a Eq. 3:

$$F_{Res} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} \quad (3)$$

A resultante foi identificada para a condição de saída brusca de curva para esquerda.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a aplicação de todas as condições de contorno na etapa inicial, é então realizada a solução do problema estático, onde o programa efetua os devidos cálculos, possibilitando obter os resultados de tensões e deformações.

Sabendo que o Método dos Elementos Finitos é inexato, por se tratar de um cálculo numérico, é fundamental efetuar simulações consecutivas reduzindo o tamanho dos elementos, principalmente daqueles localizados nos pontos onde os valores de tensão e deformação apresentam-se máximos. Com isso, busca-se alcançar a convergência dos resultados, que ocorre quando a diferença de valores entre duas simulações subsequentes é pouco relevante, podendo ser observado na Fig.4.

Figura 4: Gráfico de convergência de malha da bandeja de suspensão frontal inferior direita.

A Fig. 5 expõe o resultado da análise estática da bandeja de suspensão frontal inferior direita em relação às tensões de Von Mises.

Pode-se verificar que o ponto máximo de tensão possui um valor na ordem de 284,3 Mpa.

Sendo o limite de escoamento do material em questão de 350 Mpa, é possível presumir que as bandejas que compõe o sistema de suspensão estão dimensionadas para suportar os esforços estáticos oriundos da condição de uso, sem que ocorra avaria estrutural.

Figura 5: Tensão de Von Mises

Figura 6: Máxima Tensão Principal.

Figura 7: Deformação Total

Os valores de Máxima Tensão Principal e Deformação, apresentados nas Fig. 6 e Fig. 7 respectivamente, também apontam condição aceitável para o projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] Alves Filho, A. Apostila Projeto Prático contra a Fadiga: Parte 1. São Paulo, 2011.
- [2] Alves Filho, A. Elementos Finitos: A Base da Tecnologia CAE. 6. Ed. São Paulo: Érica, 2013.
- [3] Azevedo, A. F. M. Método dos Elementos Finitos. Faculdade de Engenharia da universidade do Porto, 2003. Disponível em: http://civil.fe.up.pt/pub/apoio/ano5/aae/pdf/Apontamentos/Livro_MEF_AA.pdf. Acesso em: 10 julho. 2019.
- [4] Azevedo, D. F. Análise Estrutural com Ansys Workbench: Static Strutural. Mogi das Cruzes, 2014.
- [5] Ciapparini, J. V. Avaliação de Fadiga de uma Carroceria de Ônibus Submetida a Diferentes Perfis de Pista. 2012. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- [6] Costa neto, A. Dinâmica Veicular. 2006. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).
- [7] Gay neto, A. Apostila de Método dos Elementos Finitos e Geração de Malha.
- [8] Gillespie, T. D. Fundamentals of Vehicle Dynamics. Warrendale, PA, EUA: Society of Automotive Engineers, 1992.
- [9] Heibing, Bernd; Ersoy, Metin. Chassis handbook. s.l.: Vieweg Teubner, 2001.
- [10] Milliken, W. F.; Milliken, D. L. Race Car Vehicle Dynamics. Warrendale, PA, EUA: Society of Automotive Engineers, 1995.
- [11] Portal Sae Brasil. 2016 Formula SAE® Rules. Disponível em: http://www.saebrasil.org.br/eventos/programas_estudantis/arquivos/2016_FSAE_Rules.pdf. Acesso em: 9 Ago. 2019.
- [12] Rocha, F. K. "Desenvolvimento de uma metodologia para análise de estrutura veicular", UFSC, 2004.
- [13] Santos, V. L. "Estudo da dinâmica vertical de um veículo através da teoria de sistemas Multicorpos", Trabalho de conclusão de curso, Politécnica USP, 2007.
- [14] Shigley, J. E.; Mischke, C. R.; Budynas, R. G. Projeto de engenharia mecânica. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- [15] Staniforth, A. Competition Car Suspension: Design, Construction, Tuning. 3. ed. Society of Automotive Engineers, 1999.

DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.

Capítulo 4

Determinação do atraso de ignição em um motor de combustão interna do ciclo diesel através da aplicação de análise de vibração

Márcio Andrade Rocha

Carlos Antônio Cabral Santos

Lesso Benedito do Santos

Dhiego Luiz de Andrade Veloso

Fábio Araújo de Lima

Gustavo Elia Assad

Igor Novais Rocha

Resumo: O presente trabalho objetiva estudar o tempo de atraso de ignição em um motor de combustão interna do ciclo Diesel por meio do uso da análise de vibração. O estudo se deu no Laboratório de Ensaaios de Motores e Emissões-LEME da Universidade Federal da Paraíba-UFPB. Um sensor piezoelétrico foi acoplado em um motor MWM 4.07 TCE e os sinais de vibração no momento da explosão do combustível foram tratados eletronicamente por um circuito de condicionamento de sinal. Diante da comparação entre os sinais provenientes do sensor piezoelétrico e do atuador de abertura do bico injetor foi possível determinar o tempo de atraso da ignição.

Palavras-Chave: Atraso de ignição; sensor piezoelétrico; análise de vibração.

1. INTRODUÇÃO

Os motores de combustão interna por compressão necessitam injetar o combustível na câmara de combustão em um instante predeterminado sendo o início do processo um pouco antes do pistão atingir o ponto morto superior – PMS. Entretanto, o combustível não se inflama instantaneamente a partir do início da injeção levando, portanto, uma fração de segundos desde a abertura do injetor até o início da explosão propriamente dita. Neste trabalho propomos utilizar a análise de vibração a partir do uso de um sensor piezoelétrico tipo automotivo (sensor de detonação) na determinação do atraso de ignição em um motor do ciclo Diesel.

O “atraso de ignição” em um motor a diesel foi definido por Heywood (1988) como o intervalo de tempo (ou ângulo de manivela) compreendido entre o início da injeção e o início da combustão. O início da injeção é geralmente considerado como o momento em que a agulha do injetor sai do assento. Por outro lado, o início da combustão é mais difícil de ser detectado conforme Lata & Misra (2011).

De acordo com Martins (2016), o atraso de ignição decompõe-se em “atraso físico” (transferência de calor, vaporização das gotas e difusão) e “atraso químico” (reações químicas de oxidação lenta). Uma série de fatores físicos e químicos influenciam no atraso de ignição. Em termos físicos, o atraso de ignição é depende grandemente da injeção do combustível e da preparação da mistura conforme Zhao (2009).

Segundo Gupta (2009), aspectos relacionados com a qualidade do combustível utilizado como tamanho da cadeia do hidrocarboneto, número de cetano do combustível, propriedades característica do ar local como densidade, pressão, temperatura e concentração de oxigênio, atomização das moléculas do combustível, tamanho das gotas formadas, velocidade de injeção do combustível, geometria da câmara de combustão, avanço de ignição, taxa de swirl, taxa de compressão do motor e recirculação dos gases de exaustão (EGR).

Geralmente as técnicas aplicadas para determinação do delay de ignição são complexas e exigem equipamentos sofisticados de alto custo e exigem intervenções invasivas no motor que alteram a sua originalidade. Duas dessas técnicas são descritas por Taylor (1985): a primeira utilizando câmera fotográfica de alta velocidade instaladas em janelas transparentes no cilindro para estudo do progresso do spray de combustível e o desenvolvimento de chama dentro da câmara de combustão e, conseqüentemente, determinação do atraso de ignição; a segunda através da introdução de um sensor de alta pressão no interior da câmara de combustão para confecção do diagrama pressão *versus* ângulo do virabrequim que, juntamente com o início da injeção, obtemos o atraso de ignição.

Outra técnica que pode ser utilizada são as correlações empíricas para prever processos como transferência de calor, o atraso da ignição e a taxa de queima conforme descreve Stone (1999). Neste caso específico, o método utilizado deixa de ser experimental e passa a ser simulação computacional.

A importância desse trabalho encontra-se no aprimoramento de uma técnica de baixo custo que não requer intervenções invasivas no motor sem perda da sua originalidade e que possa ser utilizada posteriormente para avaliar processos de combustão envolvendo diversos ciclos e combustíveis. Outro fato importante dessa técnica é que pode ser utilizada em motores com mais de um cilindro em linha. Para as demais configurações a técnica não foi testada.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um trabalho de caráter experimental realizado no Laboratório de Ensaio de Motores e Emissões-LEME da Universidade Federal da Paraíba-UEPB onde foram utilizados: um motor MWM 4.07 TCE com sistema de injeção Common Rail e turbo alimentado; sensor de detonação automotivo (piezoelétrico); osciloscópio de dois canais modelo Tektronix MDO 4054-6, 6 GHz e 2,5 GS/s; circuito de instrumentação para o condicionamento dos sinais dos sensores contendo amplificador, filtros, comparador e microcontrolador.

A vibração produzida pela combustão da mistura ar/combustível no interior do cilindro do motor se espalha por toda a sua massa em uma variação temporal que implicou numa primeira etapa do desenvolvimento do trabalho, que foi a escolha do sensor ideal para a medição dessa vibração considerando o princípio de funcionamento, custo envolvido, complexidade de instalação, facilidade de aquisição e faixa de frequência de vibração do motor. Como conclusão, os sensores que funcionam utilizando o efeito piezoelétrico a partir de estudos realizados em Nusc (1978) foram considerados. A princípio optamos em utilizar uma pastilha piezoelétrica conforme ilustra a Fig. 1.

Figura 1 – Pastilha piezoelétrica

Logo observamos que teríamos dificuldades em poder fixá-la principalmente por conta de espaço, acesso e forma de fixação no bloco, fato que nos levou a fixá-la em um suporte instalado no cabeçote do motor. Os sinais obtidos eram bastante instáveis provavelmente motivado pela própria forma de fixação inadequada e também pelo local onde a pastilha foi instalada.

Sendo assim, decidimos usar um sensor de detonação de uso automotivo em motores flex o qual possui fácil aquisição, baixo custo e simples de ser instalado. Sua fixação foi feita em uma parte central da lateral do bloco motor sem arruela e com torque recomendado pelo fabricante conforme ilustra a Fig. 2. Diante disso, optamos em testar o sensor de detonação da Bosch modelo (0 261 231 176) utilizado em motor flex e disponível facilmente no mercado.

Figura 2 - Sensor de detonação instalado no bloco do motor

Os sinais emitidos pelo sensor de detonação se mostraram estáveis e possíveis de serem utilizados, entretanto seria necessário construir um circuito eletrônico capaz de condicionar tais sinais. Sendo assim, um circuito eletrônico foi construído contendo filtros, amplificação e processamento de sinal..

Segundo Oppenheim (2012), o processamento de sinais lida com a representação, a transformação e a manipulação de sinais e da informação que os sinais contêm. A Fig. 3 mostra o fluxograma das etapas envolvidas para o condicionamento dos sinais.

Figura 3 – Fluxograma das etapas de condicionamento dos sinais.

A etapa seguinte diz respeito à realização do projeto da placa, escolha e aquisição dos componentes eletrônicos, confecção da placa e montagem. A princípio os testes foram realizados com componentes eletrônicos acoplados em placa de protoboard, isto em virtude da dificuldade em confeccionar vários circuitos de teste em placa de fenolite seja por questão de falta de maquinário apropriado, tempo disponível e também por ter um custo menor.

Após a realização dos testes preliminares e ajustes dos componentes eletrônicos, optamos em confeccionar o circuito eletrônico na placa de fenolite, haja vista estávamos tendo problemas de perda de sinal ocasionado por falta de contato de componentes ou de fios condutores interligados no protoboard. A Fig. 4 ilustra o circuito teste que foi confeccionado e utilizado.

Figura 4 – Circuito eletrônico confeccionado para condicionamento dos sinais.

Após os sinais provenientes do sensor de detonação passarem pelo processo de condicionamento, um código computacional foi elaborado com o software MatLab na intenção de poder armazenar em tempo real as informações necessárias e efetuar os cálculos estabelecidos para determinação do atraso de ignição.

De acordo com Oppenheim (2012), uma mudança importante no ensino de processamento de sinais, que ocorreu por volta da última década, é um amplo uso de sofisticados pacotes de software, como MATLAB, LabVIEW e Mathematica, que fornecem uma experiência interativa e prática para os alunos. A validação do código que foi elaborado se deu pela comparação dos resultados apresentados no osciloscópio com aqueles obtidos pelo código elaborado.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sinal gerado pelo sensor de detonação durante a construção do circuito eletrônico de condicionamento foi analisado e percebido que necessitava de amplificação, pois sua amplitude era muito baixa para ser detectada pelo conversor analógico-digital de 10 bits do microcontrolador, sendo necessário a utilização de um amplificador com ganho 100, o qual apresentou sinais com picos em torno de 50 mV. Após a seleção do primeiro amplificador de alto ganho (LM324), notamos que o sinal estava perdendo definição das bordas, como pode ser observado na Fig. 5. Problema relacionado à amplificação de sinais foram estudados no Handbook da Texas Instruments (2016).

Figura 5 - Aspecto do sinal sem definição nas bordas.

Ao se investigar a possível causa, foi considerada a possibilidade de o ganho estar muito alto e o amplificador estar sendo saturado. Após a aquisição de um amplificador de baixo ruído, o sinal com o motor em baixa rotação voltava a ficar abaixo da resolução do conversor analógico-digital do microcontrolador.

Considerando as amostras obtidas dos ensaios, observamos que havia ocorrido aumento na amplitude do sinal juntamente com o aumento da rotação do motor, e que o amplificador apresentou o comportamento esperado quando a tensão do sinal de saída estivesse abaixo de 1,5V menor que a tensão de alimentação. Com isso, passamos a alimentar o amplificador com 12V e o ganho foi ajustado para 15.

Com as devidas alterações nos amplificadores operacionais, incluindo ajuste do ganho, tensão de alimentação e topologia do amplificador, o sinal apresentou-se dentro dos níveis de tensão necessários e esperados para o perfeito funcionamento juntamente ao microcontrolador. A Fig. 6 ilustra os sinais do sensor piezoelétrico em cor amarela após o tratamento e o da abertura do bico injetor em cor verde.

Figura 6 - Aspecto do sinal do sensor piezoelétrico após tratamento (em amarelo) e do sinal elétrico de abertura do bico injetor (em verde).

Após a realização dos ajustes necessários para obter um sinal do sensor de detonação, o passo seguinte era determinar o atraso de ignição. Para isso restava agora comparar o sinal de abertura do bico injetor e o primeiro sinal de máxima vibração detectado pelo sensor de detonação conforme ilustra a Fig. 7. Dessa forma foi possível obter o ponto exato no qual acreditamos que seja o início da ignição da mistura no interior do cilindro do motor em estudo, proporcionando ao projeto obter a informação desejada, ou seja, do valor temporal do atraso de ignição.

Figura 7 – Determinação do atraso de ignição

4. CONCLUSÃO

A utilização da técnica de análise de vibração a partir do uso do sensor piezoelétrico tem se mostrado consistente para o estudo do atraso de ignição em motores de combustão interna do ciclo Diesel tendo este um ou mais cilindros, testado com disposição em linha.

O custo envolvido no experimento é muito baixo, haja vista o sensor utilizado seja de aplicação automotiva em motores flex, de baixo custo, de fácil aquisição e também de instalação. Os componentes eletrônicos utilizados na construção do circuito de condicionamento de sinais também seguem os aspectos acima citados.

Outra questão importante que deve ser mencionada é o fato de os ensaios serem não invasivos, não interferindo em nenhuma ordem mecânica ou eletro-eletrônica alterando a originalidade de fábrica do motor.

O estudo do princípio de funcionamento para a do sensor utilizado agregado ao uso de um circuito apropriado de condicionamento de sinais, proporcionou um tratamento adequado a uma grandeza física para que esta pudesse ser corretamente convertida em sinal elétrico, lida e tratada por um microcontrolador.

A aquisição destes dados é de grande valia à pesquisadores que atuam nessa área científica, uma vez que o conhecimento do ponto exato no qual o combustível detona é imprescindível para que o motor se comporte da forma desejada e tenha o melhor rendimento térmico possível, mesmo com uma mudança de combustível.

A técnica aqui apresentada ainda se encontra em fase de aprimoramento e novos testes em motores com disposições de cilindros diferentes da em linha e também com diferentes combustíveis deverão ser avaliados.

REFERÊNCIAS

- [1] Freitas, V., Silva, J.. *Sensor de Vibração Mecânica Utilizando Plataforma Arduino e Material Piezoelétrico*. Mossoró-RN, 2017.
- [2] Gupta, H. N.. *Fundamentals of Internal Combustion Engines*. 2ª. ed. India: Prentice-Hall, 2009.
- [3] Heywood, J.B.. *Internal combustion engine fundamentals*. New York: McGraw-Hill; 1988.
- [4] Lata, D.B. , Misra A.. *Analysis of ignition delay period of a dual fuel diesel engine with hydrogen and LPG as secondary fuels*. International journal of hydrogen energy v. 36 (2011), p. 3746 a 3756.

- [5] Martins, J.. *Motores de Combustão Interna*. Porto-Portugal: Publindústria, 2016.
- [6] Nusc, Technology Monograph, *Handbook for the analysis of piezoelectric transducers*, 1978.
- [7] Oppenheim, A. V., Schafer, R. W.. *Processamento em tempo discreto de sinais*. 3ª ed. Publisher: Pearson, 2012
- [8] Stone, R. *Introduction to Internal Combustion Engines*. 3th ed. Macmillan Press LTD – London, 1999.
- [9] Tayilor, C. F.. *The Internal-Combustion Engine in Theory and Practice*. M.I.T. Press paperback: Cambrige Revised edition, vol. 2. , 1985.
- [10] Texas Instruments, *Handbook of Operational Amplifiers Applications*. Outubro de 2001. Revisado em Outubro de 2016.
- [11] Zhao, H.. *Advanced direct injection combustion engine technologies and development*. New York: CRC Press, v. 2: Diesel engines, 2009.

5.AVISO DE RESPONSABILIDADE

Os autores são os únicos responsáveis pelo material impresso incluído neste trabalho.

Capítulo 5

Implementação de um sistema de controle passivo de vibrações em pórtico de edifício: Viabilidade de dispositivo com minimolas LMF SE associadas a TMD

Yuri José Oliveira Moraes

Paulo César Sales da Silva

Marcelo Cavalcanti Rodrigues

Antonio Almeida Silva

João Manoel de Oliveira Neto

Andersson Guimarães Oliveira

Resumo: Dentre os métodos de controle vibracional disponíveis o controle passivo se destaca para diversos tipos de solicitações, como as permanentes e por excitação de base. A sua principal característica é o seu baixo custo e pouca manutenção. Neste sentido este trabalho tem o objetivo principal de testar atenuadores de minimolas helicoidais comerciais de uma Liga com Memória de Forma (LMF), Superelástica (SE), de NiTiNOL, aplicadas em protótipo de edifício de três Graus De Liberdade (3GDL), como um Absorvedor de Massa Sintonizada (TMD) associado a um dispositivo secundário com estaio de molas. O intuito é avaliar a influência de variáveis funcionais como a deformação do elemento e frequência e comparar com o estaio de molas de aço comum assim como o sistema de TMD simples. O estudo foi feito de forma quantitativa e qualitativa, pela análise modal analítica, numérica e experimental. Resultados analíticos e numéricos de análise modal apresentaram erros em margem aceitável de 4,3%. Experimentalmente resultados com o TMD com molas LMF no dispositivo secundário, foram mais eficazes em todos os picos adjacentes a frequência de corte sintonizada, em comparação ao TMD simples. Em termos de deformação foi verificado que molas LMF quando calibradas em um ponto ótimo de “offset” com 300% de deformação, apresentam um poder de atenuação superior, sendo mais eficiente em 03 das 04 situações testadas com o material inteligente, ou seja, 75% dos casos testados. Em relação ao caso mais crítico, último piso, reduções de 131,5% e 115,0% foram observadas, validando o uso deste material.

Palavras-Chave: Controle Passivo de Vibrações, Ligas com Memória de Forma (LMF), Absorvedor de Massa Sintonizada (TMD), Análise Modal, Pórtico de Edifício.

1. INTRODUÇÃO

A crescente preocupação com a eficiência e confiabilidade de sistemas estruturais tem levado pesquisadores de todo o mundo a buscar técnicas de controle dos efeitos vibracionais em estruturas de construção civil, quando submetidas a solicitações dinâmicas. Este é o caso de edifícios esbeltos e de alta vulnerabilidade a ventos, vibrações de máquinas e a própria ocupação. De acordo com Janke *et al.* (2005) nos sistemas estruturais atuais faz-se necessário mais do que apenas atender às necessidades de funcionalidade e resistência as cargas estáticas, têm-se também que considerar cargas dinâmicas de excitações externas. Todos esses fatores dificultam o trabalho dos engenheiros.

A busca por novas tecnologias levaram à consideração de pesquisa, estudo e aplicabilidade de novos materiais para concepção de dispositivos de controle, dentre eles, as ligas LMF's que vem sendo utilizadas no controle de vibração de estruturas, seja na forma ativa, com atuadores, seja sob a forma passiva, com amortecedores/dissipadores, explorando sua propriedade de superelasticidade, ativados mecanicamente e fornecendo alto poder de dissipação de energia, capacidade recentragem e altos níveis de deformação sem plastificação do material (Lagoudas, 2008 e Santos, 2011).

Em estudos de Clark *et al.* (1995) e Sweeney *et al.* (1995), verificou-se que o uso de LMF's superelásticas como amortecedores em estruturas produziram uma menor amplitude de resposta do sistema e diminuição das deformações residuais como resultado da alta capacidade de dissipação de energia. Outras pesquisas demonstraram experimental e analiticamente benefícios dos dissipadores LMF utilizados para a construção de pavimentos de edifícios e prédios. Anteriormente em estudos realizados, identificou-se que fios LMF podem ser usados em sistemas de absorvedores TMD, para otimizar a resposta dinâmica da estrutura (Inaudi & Kelly, 1994).

Um exemplo da técnica é explorado pela pesquisa de Barros & Rade (2009) no controle de vibrações de uma excitação harmônica para as quatro frequências naturais de uma placa, pelo uso de um TMD, atenuando assim as amplitudes de resposta geradas em uma faixa de frequência fixa. Na Fig. 1(a) é visualizado a técnica de controle de vibrações aplicada em uma ponte estaiada, na França, ocasionadas por cargas dinâmicas de vento. O TMD aplicado é constituído de uma massa de 40.000 kg que se movimenta em um guia ligado as laterais do tabuleiro e fixada por um conjunto de molas. Esta técnica possibilitou uma redução de 35% nas amplitudes de resposta da estrutura (Caetano, 2007). Na Fig. 1(b) é visto uma fotografia real do TMD usado na construção da ponte suspensa de Akashi Kaikyo, Japão, inaugurada em 1998, e com vão livre de 2 km. Os absorvedores foram instalados nas duas torres da ponte e sintonizados em 0,13 Hz e 0,46 Hz (Kitagawa, 2004).

Figura 1: Aplicação de sistema de controle passivo do tipo TMD. (a) TMD em ponte estaiada, na Normandia, França; (b) TMD da ponte de Akashi Kaikyo, Japão.

Fonte: Caetano (2007) e Kitagawa (2004).

Neste sentido, a ideia de projetar um mecanismo de controle que incorpora minimolas LMF superelásticas vem do fato delas serem conceitualmente um elemento mecânico de fácil fabricação e implementação, além do fato de já funcionarem como um amortecedor estrutural, devido as propriedades intrínsecas da liga metálica. Pode-se dizer que as LMF's apresentam características termomecânicas singulares, a quasiplasticidade, que é devida a variação de temperatura a certos níveis e com grande deformação

residual (Delaey *et al.*, 1974), relacionada ao próprio nome, o efeito memória de forma (Duerig *et al.*, 1990). A segunda propriedade é a superelasticidade, onde o material inteligente se encontra em um estado mais rígido e estável, de mais alta temperatura, e grandes deformações podem ser recuperadas, no entanto, agora por meio de um dado carregamento e descarregamento mecânico. Na Fig. 2 é visualizado curvas teóricas (tensão x deformação) destes efeitos característicos. Na Fig.2 (a) é exibido o efeito memória, e na Fig.2 (b) a superelasticidade, que será explorada neste estudo.

Figura 2: Representação dos dois efeitos de uma LMF. (a) Efeito memória de forma (ME); (b) Efeito da superelasticidade (SE).

Fonte: Moraes *et al.* (2018).

Deste modo, foi selecionado elementos de minimolas helicoidais de uma liga LMF NiTi SE a partir da definição de parâmetros de projeto, como o diâmetro do fio e espira, comprimento útil e ângulo entre espiras, a ser empregado no controle passivo de um pórtico de edifício com 3GDL. Como contribuição deste trabalho pretende-se apresentar a comparação da eficiência do controle aplicado pela análise modal da estrutura com os elementos incorporados a um TMD. Além disto, verificar a influência das propriedades funcionais, como a pré-deformação ou *offset* dos elementos e frequências de excitação, comparando com molas de aço comum.

Devido às limitações dos equipamentos de excitação e instrumentação aplicados na pesquisa experimental, o modelo assim como os atenuadores foram desenvolvidos e selecionados em escala prototipada, adequando a massa dos pisos, rigidez, deslocamentos máximos e frequências principais do pórtico e diâmetro e rigidez dos elementos de mola LMF. Todavia, em vistas de aproveitamento, o sistema utilizado reproduz um comportamento intrínseco aos modelos e materiais, podendo de forma análoga ser reproduzido em escala de aplicação, incorporados a estruturas de engenharia.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 PROJETO CONCEITUAL DA ESTRUTURA E TMD

O primeiro passo para o desenvolvimento do estudo é a obtenção do modelo estrutural, que servirá de base para os testes experimentais, e no qual será adicionado o TMD acoplado com os amortecedores. Esta estrutura possui limitações baseadas no equipamento excitador, que limita uma massa de 15 kg e uma frequência de excitação de até 20 Hz. Assim iniciou-se o desenvolvimento do modelo em ambiente computacional, utilizando o método dos elementos finitos para a obtenção das frequências naturais. Primeiro, definiu-se os elementos da estrutura, que seriam pisos de alumínio, cantoneiras e base de aço carbono e, por fim, colunas de aço inoxidável SAE 304. Para esta simulação, os contatos foram selecionados como sendo engastes perfeitos, ou seja, faces coladas e sem atrito. Para o desenho técnico CAD, foi utilizado o software *Autodesk Inventor*® 2018. Já na análise modal foi utilizado o software de simulação *Ansys*® 16.0. Para a simulação, foi gerada uma malha com elementos mistos, num total de 1.534.436 nós e 525.918 elementos, e 2,0 mm de tamanho ótimo do elemento, juntamente com a base como face fixa de engaste.

Para validar a análise obtida no método numérico, foi desenvolvida uma rotina em ambiente *Matlab*® com o intuito de obter as frequências naturais analiticamente. Esta análise partiu da equação de movimento de Newton, em sua forma matricial, como denotado na Eq. (1), no qual $[M]$, $[C]$ e $[K]$ representam as matrizes de massa, amortecimento e rigidez, respectivamente. Segundo Rao (2008) deve-se encontrar a solução da

equação característica ou polinomial do sistema e assim determinar os seus autovalores relacionados as frequências principais. Nesta análise, considerou-se a estrutura sob vibração livre, ou seja, com $f(t) = 0$, e para fins de simplificação desprezou-se o amortecimento, assim $[C] = 0$.

$$[M]\ddot{x}(t) + [C]\dot{x}(t) + [K]x(t) = f(t) \quad (1)$$

Para o projeto conceitual do sistema de controle, inicia-se definindo um TMD. Este dispositivo nada mais é do que um elemento composto por uma haste de rigidez conhecida e uma massa em sua extremidade, cujo objetivo é reduzir as vibrações oriundas das diversas solicitações externas, e com a calibração em uma das frequências naturais do sistema (Rao, 2011). No caso estudado, foi selecionado um TMD, sintonizado na segunda frequência natural da estrutura, adotada por suas limitações físicas. A calibração de um TMD pode ser feita mantendo uma massa fixa e variando o comprimento da haste. Nesse estudo, selecionou-se uma massa de 250g e uma haste retangular de aço aplicada no pêndulo. Pelas Eqs. (2) e (3), calculou-se o comprimento de haste necessário para que o TMD fosse devidamente calibrado. Nessa equação o termo de " f_n " é a frequência natural sintonizada, dada em Hz.

$$\omega_n = \omega_{nTMD} \rightarrow \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k_{TMD}}{m_{TMD}}} \rightarrow k_{TMD} = \frac{m_{TMD}k}{m} = m_{TMD}(\omega_n)^2 = m_{TMD}(2\pi f_n)^2 \quad (2)$$

$$k_{TMD} = \frac{3EI_c}{l_{TMD}^3}; \quad I_c = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$l_{TMD} = \sqrt[3]{\frac{Eb h^3}{4m(2\pi f_n)^2}} \quad (3)$$

O dispositivo deve estar devidamente fixado, para que não saia da posição durante os ensaios. O intuito é de se evitar movimentos. O TMD foi fixado a partir de cantoneiras metálicas parafusadas à parte inferior do terceiro piso.

2.2 SELEÇÃO DAS MOLAS LMF E FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA COM TMD

Com o objetivo de obter conclusões sobre a dissipação de energia causada pelo efeito da superelasticidade, foram selecionadas duas molas helicoidais de rigidez aproximada, sendo uma de aço comum e a outra de LMF, sendo a última com o efeito SE presente a temperatura ambiente. Para que os elementos funcionem adequadamente quando acopladas ao TMD, estes devem estar sob uma pré-deformação (*offset*), evitando que suas espiras plastifiquem ou flambem. Esta deformação é baseada no comprimento útil das molas. Por este motivo, ambas as molas serão estudadas com um *offset* de 100%. Por outro lado, acredita-se que um *offset* maior pode acrescentar um maior laço de histerese e poder dissipação, por isso, a mola LMF também será testada com uma pré-deformação de 300%. As molas citadas se encontram na Fig. 3.

Figura 3: Molas selecionadas para aplicação no dispositivo secundário do TMD. (a) Fotografias das molas utilizadas nos ensaios; (b) Mola LMF comercial M7.

Fonte: Autoria própria.

Após o projeto conceitual foi possível identificar que a estrutura possuía variáveis dentro dos limites estabelecidos. A etapa subsequente constitui em manufaturar o sistema estrutural e o sistema de controle para realização dos ensaios experimentais. O dispositivo TMD completo é mostrado na Fig. 4(a). O modelo final sobre a *Shake Table* pode ser visto na Fig. 4(b), destacando os sensores de deslocamento LVDT's e os parafusos Allen M6 e M10 aplicados como elementos de união dos pisos com as cantoneiras e com as colunas. O absorvedor TMD instalado no terceiro pavimento da estrutura, evidenciando sua deformação quando em funcionamento, também é ilustrado na Fig. 4(c).

Figura 4: Sistema de controle passivo aplicado ao modelo estrutural. (a) Montagem final da estrutura sob mesa vibratória; (b) Detalhe do TMD com acoplamento do sistema secundário.

Fonte: Autoria própria.

Para o caso do sistema TMD, utilizou-se na sua fabricação os componentes da Tab. 1, que denota a descrição, quantidade, dimensões e propriedades dos materiais aplicados. De forma inicial foi estudado a eficiência da técnica com o TMD simples e posteriormente modificado e otimizado com o dispositivo secundário, composto de molas helicoidais LMF estaiadas.

Tabela 1: Componentes usados na construção do sistema TMD.

Descrição TMD	Parâmetros Físicos	Material	E (GPa)	Quant. (und.)
Haste l_{TMD}	$l \times b \times h$ ($l_i \times 29,0 \times 0,8$) mm	Aço Inox	$\cong 193$	03
Inércia m_{TMD}	($\emptyset 44,0 \times 20$) mm 0,250 kg	Aço Carbono	$\cong 207$	01
Cantoneira	0,082 kg	Aço Fundido	$\cong 200$	02
Fios de Fixação	($\emptyset \times l$) mm (0,5 x 160)	Aço Carbono	$\cong 207$	02
Molas Helicoidais M7 LMF	$\Phi (L_u \times d \times D \times N_m)$ mm (2,5 x 0,22 x 1 x 7) $\theta = 45^\circ$	NiTi SE	G (GPa)* $\cong 32,5$	02

Fonte: Autoria Própria.

$$G^* = E \div 2(1 + \nu)$$

2.3 ANÁLISE MODAL EXPERIMENTAL

Os experimentos foram realizados utilizando a mesma configuração de ensaio, a qual é mostrada esquematicamente na Fig. 5. Nesta figura estão ilustrados o PC controlador da mesa vibratória (1); a plataforma de geração de sinais (2); o módulo de força (3), a *Quanser Shake Table II*® (4), a estrutura (5); os sensores LVDT's (6), o sistema de aquisição de dados *HBM*® (7), a geração dos sinais com o *Catman Easy*® e, o tratamento de dados com o *Matlab*® (9). A sequência do processo de (1 a 9) e a montagem real do procedimento, podem ser vistos na Fig. 5 e Fig. 6.

Figura 5: Esquema experimental aplicado na excitação de base da estrutura.

Fonte: Autoria própria.

Para a fase de tratamento de dados, uma rotina foi construída com o intuito de cumprir quatro objetivos: calcular a *fast Fourier Transform* (FFT) tanto para os sinais de entrada como para os de saída, dividir o sinal de saída pelo da entrada, aplicar um filtro para a eliminação de ruídos e interferências e, por fim, plotar as Funções de Resposta em Frequência (FRF's) em dB, as quais serão analisadas para obter as conclusões. Todos os testes foram realizados para o mesmo sinal de entrada, um *sweep* de senos de 0,7 mm de amplitude de pico, com 180 segundos de duração. Para melhor caracterizar o comportamento do dispositivo na estrutura, houve a aquisição de dados em todos os seus pisos.

Figura 6: Montagem dos testes experimentais da estrutura sob vibração forçada de base, sem o sistema de controle, com medição no 2º piso.

Fonte: Autoria Própria.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 RESULTADOS NUMÉRICOS E ANALÍTICOS

Em termos da análise numérica, os três primeiros modos de vibrar longitudinais obtidos estão representados na Fig. 7. As frequências naturais conseguidas tanto pelo método numérico quanto pelo analítico se encontram na Tab. 2. Para a análise física da massa total utilizando o CAD da estrutura foi conseguido um valor de 10,33 kg, dentro dos limites aceitáveis pelo equipamento de excitação, possibilitando a realização dos ensaios experimentais.

Figura 7: Análise modal da estrutura, obtidos pela simulação numérica. (a) 1º Modo de vibrar em vista frontal; (b) 2º Modo de vibrar; (b) 3º Modo de vibrar.

Fonte: Autoria Própria.

Tabela 2: Frequências naturais obtidas pelos métodos numérico e analítico.

Frequências Naturais	Deslocamentos Máximos	Método Analítico	Método Numérico	Variação _A
f_{n1}	15,0 mm	4,66 Hz	4,69 Hz	0,6 %
f_{n2}	15,1 mm	12,73 Hz	13,02 Hz	2,3 %
f_{n3}	13,4 mm	17,44 Hz	18,15 Hz	4,1 %

Fonte: Autoria própria.

Erro (%): $\{| \text{Maior} - \text{Menor} | \div | \text{Menor} | \} \times 100$.

3.2 RESULTADOS DA ANÁLISE EXPERIMENTAL

Analizando o absorvedor TMD e dispositivo secundário, pôde-se evidenciar pela Tab. 3 os parâmetros calculados com as Eqs. (2) e (3), e componentes da Tab. 1. Para este caso também é visto as frequências naturais experimentais médias da estrutura, excitada por vibração forçada.

Tabela 3: Componentes aplicados na construção do sistema AMS.

Frequências Naturais	Valor Médio	$l_{TMD(i)}$	$m_{Haste(i)}$	$k_{TMD(i)}$
f_{n1}	3,73 Hz	174,0 mm	25 g	137 N/m
f_{n2}	11,57 Hz	82,0 mm	10 g	1.321 N/m
f_{n3}	16,87 Hz	63,0 mm	08 g	2.809 N/m

Fonte: Autoria Própria.

Analizando as curvas dos gráficos da Fig. 8 comprova-se a eficiência do sistema sintonizado no segundo modo de vibrar, frequência média de 11,57 Hz, medidas em todos pavimentos. Percebe-se em termos da medição no primeiro piso uma redução máxima absoluta de até 52,5 dB (2º Caso – molas de aço e *offset* de 100%) quando se compara com sua antirressonância.

Em termos das duas frequências adjacentes, verificou-se uma redução considerável de energia quase em todos os casos, sendo os maiores valores de redução percebidos nas configurações que adotam o dispositivo secundário no TMD. Neste caso a redução para a frequência adjacente anterior foi de 9,1 dB ou

cerca de 80,0% (3º Caso – molas LMF e *offset* de 100%) e na posterior de 11,6 dB ou 101,6% (2º Caso – molas de aço e *offset* de 100%).

Os resultados das curvas medidas no segundo e terceiro piso apresentaram comportamento similar, observando-se uma boa redução nos picos de antirressonância e nas frequências adjacentes anterior e posterior, seguindo o padrão de respostas da análise do primeiro pavimento. É notório que o sistema secundário que adota molas LMF possui maior eficiência de dissipação, mantendo para este caso os maiores níveis de redução de transmissibilidade de deslocamento, sobretudo quando comparado com o sistema TMD simples, sem o sistema secundário.

Quando analisado o sistema com molas de aço comum percebe-se que mesmo apresentando dois casos de menores amplitudes (primeiro e segundo piso nas frequências adjacentes posteriores), a sua baixa efetividade de controle e absorção de energia é evidente, pois proporciona um pico adjacente na mesma magnitude do sistema de TMD simples, Fig. 8(a), além do fato de adicionar uma nova ressonância devido ao acréscimo de um grau de liberdade na aplicação do TMD, o que invalidaria a aplicação do sistema. Na Tab. 4 é sintetizado os resultados para os casos analisados.

Figura 8: FRF's em termos de transmissibilidade de deslocamento (mm/mm) dB.

(c) Autoria Própria.

Tabela 4: Redução nas transmissibilidades e sintonização na segunda frequência.

Pisos	Frequência Antirressonante	Frequência Anterior	Menor Amplitude	Frequência Posterior	Menor Amplitude
1º	52,5 dB	80,0 %	LMF - 100%	101,6 %	Aço - 100%
2º	14,4 dB	+30,9 %	LMF - 300%	136,4 %	Aço - 100%
3º	50,1dB	131,5 %	LMF - 300%	115,0 %	LMF - 300%

Fonte: Autoria própria.

4.CONCLUSÕES

A partir dessas análises, pode-se concluir que o TMD é um método efetivo de controle para uma estrutura com três pisos, desde que a faixa de frequência de trabalho seja conhecida. Este fato pode ser evidenciado pela grande redução nas amplitudes referente as antirressonâncias, chegando a até 52,5 dB para as curvas do primeiro piso. Além disso, na sua forma simples também tem a característica de causar uma ligeira redução nas frequências adjacentes à sintonização.

A adição de molas helicoidais tem o objetivo atenuar ainda mais as vibrações nas frequências adjacentes, amplificando a energia dissipada. Fazendo uma análise comparativa entre molas de aço e molas LMF, pode-se notar que em 67% dos melhores casos, as molas LMF causaram uma maior redução dos picos nas frequências adjacentes, mostrando-se bem mais eficiente também nas frequências anteriores, mais baixas.

Com relação aos *offsets* pode-se observar que as molas LMF de 300% causaram uma redução de transmissibilidade bem maior que as minimolas LMF a 100%, em 75% dos casos estudados. Essa diferença foi maior para as curvas do terceiro andar, que é o piso que tem o maior deslocamento em relação à base. Neste caso as reduções atingiram 131,5% e 115% para as frequências anteriores e posteriores, respectivamente, demonstrando alta eficiência para maiores deformações.

Ao se pensar em um caso real, os resultados mostram que o TMD com molas LMF de 300% forneceria um controle efetivo. Neste caso, os elementos mais críticos são os andares superiores, e o estudo evidenciou que quanto mais longe da base, mais eficiente é a configuração que aplica a pré-deformação ótima. A fim de se obter melhor entendimento, um estudo detalhado das deformações que as molas sofrem durante o movimento do TMD faz-se necessário, obtendo assim uma gama de *offsets* aplicáveis. Além disso, outras geometrias e variações de elementos pode ser estudado.

AGRADECIMENTOS

Os autores deste artigo são gratos pelo apoio do CNPq ao processo 408131/2018-7 do Edital Universal, Nº 28/2018, como também ao LVI, LaMMEA, LabII, UFCG e UFPB, importantes para o desenvolvimento deste projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] Barros, M. B., Rade, D. A., 2009, "Projeto Optimizado de Absorvedores Dinâmicos de Vibrações Multimodais". In: *19º Simpósio do Programa de pós-graduação, Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia*.
- [2] Caetano, E., 2007, "Cable Vibrations in Cable-Stayed Bridges", In: *Structural Engineering Documents*, IABSE.
- [3] Clark, P. W., Aiken, I. D., Kelly, J. M., Higashino, M., And Krumme, R. C., "Experimental and Analytical Studies of Shape Memory Alloy Dampers for Structural Control". *Proc. SPIE*, 2445, pp. 241–251, 1995.
- [4] Delaey, L., Krishnan, R. V., Tas, H., 1974, "Thermoelasticity, Pseudoelasticity, and the Memory Effects Associated with Martensitic Transformations: Structural and Microstructural Changes Associated with the Transformations". In: *Journal of Materials Science*, Part 1, n. 9, p. 1521-1535.
- [5] Duerig, T. W., Melton, K. N., Stöckel, D., Wayman, C. M., 1990, "Engineering Aspects of Shape Memory Alloys". 1ª ed. London, England, In: *Butterworth-Heinemann Ltd*, Inclue índice. ISBN 0-750-61009-3.
- [6] Inaudi, J., Kelly, J., "Experiments on Tuned Mass Dampers Using Viscoelastic, Frictional and Shape-Memory Alloy Materials". *First World Conference on Structural Control*, Los Angeles, pp. 127–136, 1994.
- [7] Janke, L., Czaderski, C., Motavalli, M., Ruth, J., "Applications of Shape Memory Alloys in Civil Engineering Structures – Overview, Limits and New Ideas". *Materials and Structures*. vol. 38. doi: 10.1617/14323., 2005.
- [8] Kitagawa, M., 2004, "Technology of the Akashi Kaikyo Bridge", In: *Structural Control and Health Monitoring*, v. 11, pp.75-90.
- [9] Lagoudas, D. C., "Shape Memory Alloy: Modeling and Engineering Applications", New York, *Springer Science Business Media*. 435p, 2008.
- [10] Moraes, Y. J. O., Silva, A. A., Rodrigues, M. C., Lima, A. G. B., Dos Reis, R. P., Da Silva, P. C. S., 2018, "Dynamical Analysis Applied to Passive Control of Vibrations in a Structural Model Incorporating SMA-SE Coil Springs". In: *Advances in Materials Science and Engineering*, vol. 2018, Article ID 2025839, 15 p.
- [11] Rao, S., 2011, "Vibrações Mecânicas". In: Prentice Hall, 5th edition.
- [12] Santos, F. P. A., "Vibration Control with Shape-memory Alloys in Civil Engineering Structures". Tese de Doutorado em Engenharia Civil. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 2011.
- [13] Sweeney, S. C., And Hayes, J. R., Jr., "Shape Memory Alloy Dampers for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings". *Proceedings of 27th Joint Meeting on Wind and Seismic Effects*, Tsukuba, Japan, Public Works Research Institute, Tsukuba, Japan, pp. 317–332, 1995.

DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material incluído no seu trabalho.

Capítulo 6

Modelagem e análise estrutural de uma biela de motor de combustão interna

Jailson Pereira da Silva Junior

Evelyn Louise Santos Souza

Handerson Patrick Moreira Valdenio

Fernando Patrício de Macêdo Júnior

Yuri José de Oliveira Moraes

Resumo: A biela é um elemento de ligação entre o pistão e o virabrequim de um Motor a Combustão Interna (MCI), tem por finalidade transmitir a potência gerada devido da queima do combustível na câmara de combustão para o virabrequim, convertendo o movimento alternativo do pistão em movimento de rotação para o virabrequim. O objetivo desse estudo é realizar uma análise estrutural estática da compressão que a biela sofre devido a pressão recebida na câmara de combustão e fazer um comparativo entre dois materiais usados para a sua fabricação, com o intuito de analisar as cargas e as tensões que atuam sobre ela, assim como também sua deformação total. Para essa análise foi-se utilizado o Método dos Elementos Finitos (MEF) simulado através do software Ansys® e como materiais o aço SAE 4340 e a liga metálica de titânio Ti-6Al-4V. Analisando os resultados obtidos, conclui-se que o aço SAE 4340 apresentou uma deformação cerca de 41% menor que a liga de titânio, porém com um peso próprio superior em até 42,6%, e coeficiente de segurança 47% menor.

Palavras-Chave: Método dos Elementos Finitos, Elemento de Biela, Análise Estática de Tensões, Ansys®.

1. INTRODUÇÃO

A indústria automotiva trabalha no sentido de aperfeiçoamento contínuo dos componentes dos motores a combustão interna, visando maior eficiência energética, redução do consumo, redução de vibração e redução de peso. Devido a essas necessidades os motores vêm cada vez mais reduzindo seu tamanho e a quantidade de cilindros. Essa redução é compensada pelo aumento da pressão na câmara de combustão.

Devido a esse aumento de pressão o sistema de transmissão de potência da câmara de combustão ao virabrequim sofre esforços maiores. Novos métodos de projetos, materiais e análise vem sendo utilizados para dimensionar corretamente esse sistema. Um deles é a análise estrutural realizada através do método dos elementos finitos.

A biela é um dos elementos presentes no sistema de transmissão de potência que mais sofre esforços devido a combustão. A biela é submetida a um estado complexo de carregamento. Ganeshram et al (2013) diz que a biela é submetida a altas cargas cíclicas da ordem de 108 a 109 ciclos, que variam desde altas cargas compressivas devido a força da combustão, até altas cargas de tração devido a inércia.

Bielas de motores de combustão interna são usualmente feitas de aço ou ferro fundido, mas existem aplicações de alta performance que aplicam titânio e até mesmo alumínio (Augugliaro, 2000; Cascella, 2005).

O objetivo desse trabalho é analisar as tensões geradas sobre a biela devido a pressão submetida na combustão em diferentes materiais, a fim de compará-los em questão a sua resistência a compressão, tensões máximas, deformação final e coeficiente de segurança.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Bielas são fabricadas em diversos materiais, dependendo das propriedades exigidas em projeto, por exemplo, aço, alumínio, titânio e etc. Segundo Ramani et al (2014) as bielas de aço são as mais amplamente produzidas e utilizadas devido a sua alta resistência a fadiga e longa vida útil. Para o presente trabalho analisaremos dois materiais, o mais comumente usado aço forjado, mas especificamente o aço SAE 4340 e uma liga de titânio, a liga Ti-6Al-4V, pela sua alta resistência e leveza. A Tab. 1 e Tab. 2 trazem as propriedades físicas do Aço SAE 4340 e da liga Ti-6Al-4V respectivamente.

Tabela 1 - Propriedades do Aço SAE 4340. Fonte: ASTM A320.

Propriedades do Material	
Modulo de Young (GPa)	210
Coeficiente de Poisson	0,3
Densidade (g/cm ³)	7,85
Limite de escoamento (Mpa)	470

Tabela 2 - Propriedades da Liga Ti-6Al-4V. Fonte: ASTM B265.

Propriedades do Material	
Modulo de Young (GPa)	124
Coeficiente de Poisson	0,3
Densidade (g/cm ³)	4,5
Limite de escoamento (Mpa)	895

2.1. CÁLCULO DAS FORÇAS ATUANTES

Basshuysen et al (2004) mostra que as forças atuantes na biela se resumem a força estática provinda da expansão do gás devido a combustão no pistão e a carga dinâmica devida à oscilação do mesmo, para uma primeira aproximação as forças de inercia de oscilação da biela são desconsideradas. A Fig. 1 descreve a geometria da árvore de potência, onde (X) é a posição do pistão, (L) o comprimento da biela, (r) o raio do virabrequim e (θ) o ângulo da biela.

Figura 1 - Geometria da Árvore de Potência.

Fonte: Autoria Própria.

Lima (2013) diz que a força de combustão é uma força externa originada da pressão dos gases de combustão. Logo a força de combustão (F_c) é dada pela Eq. 1.

$$F_c = \frac{P * \pi * D^2}{4} \quad (1)$$

Onde P é a pressão de combustão e D é o diâmetro do cilindro.

2.2. PARAMETROS DE ENTRADA E CÁLCULO DA FORÇA DE COMBUSTÃO

Como base para cálculo tomou-se os dados de um motor de pequena cilindrada, quatro tempos com ignição por centelha, com pressão máxima de 3,5 Mpa a 5000 RPM. A Tab. 3 traz valores de dimensão dos componentes de um motor desse tipo, esses valores foram selecionados através de média entre motores de pequena cilindrada e são parâmetros necessários para os cálculos das forças atuantes na biela.

Tabela 3 - Parâmetros de Entrada. Fonte: Autoria Própria.

Parâmetros Aplicados	
Pressão de combustão (Mpa)	3,5
Diâmetro do cilindro (mm)	74,5
Comprimento da biela (mm)	131
Diâmetro do pino do pistão (mm)	22
Diâmetro do pino do virabrequim (mm)	44

Substituindo os valores na Eq. 1, temos:

$$F_c = \frac{3,5 \cdot 10^6 * \pi * 74,5^2}{4} \quad (2)$$

Logo a força de combustão é equivalente a 15250 N.

2.3. SIMULAÇÃO NUMÉRICA E ANÁLISE DAS TENSÕES

O *Autodesk Inventor®* é um *software* de modelamento 3D, ele permite ao usuário criar modelos de sólidos 3D para projeto e análises em um ambiente simulado. É um software muito usado por designers e engenheiros para um modelamento simples ou complexo de peças. O uso de tal software rende tempo e custo monetário, pois não se faz necessário a criação de vários modelos ou protótipos para teste.

Seguindo essa linha temos o seguinte modelo de biela desenvolvida no *Inventor®* de acordo com as informações apresentadas na Tab. 3, a Fig. 2(a) traz as dimensões da biela e a 2(b) o modelo 3D em perspectiva isométrica.

Figura 2 – (a)Desenho CAD do Projeto da Biela; (b) Modelo em Perspectiva Isométrica.

Fonte: Autoria Própria.

O método dos elementos finitos vem sendo usado por engenheiros, projetistas e cientistas para prever o comportamento estrutural, mecânico, térmico, elétrico e químico de sistemas, tanto na etapa de projeto como na análise de desempenho, (FISH et al, 2009). Soluções numéricas e análises muito complexas podem ser facilmente obtidas utilizando o método dos elementos finitos.

O método traz muitas vantagens pois os resultados são facilmente obtidos e analisados, o tempo de projeto e desenho é consideravelmente menor e o custo em modelos de testes é reduzido devido a vantagem de não necessitar produzir muitos modelos. Para a análise da biela o software utilizado foi o *Ansys®* 19.1. O modelo CAD da biela foi importado do software de desenho para o software de simulação, que logo depois teve a análise estática realizada seguindo o procedimento:

1. Importação do modelo 3D;
2. Seleção e definição das propriedades físicas dos materiais;
3. Gerar e Refinar a Malha de elementos;
4. Definir a intensidade das forças atuantes e definir a posição das reações;
5. Definir dados a serem calculados;
6. Solucionar/Calcular;
7. Analisar os resultados.

A malha gerada resultou em 3977 nós e 2085 elementos, elementos tetraédricos, estes com comprimento de borda de 8mm cada, como mostra a Fig. 3(a).

Como a análise estática ocorre apenas no momento da expansão do gás devido a combustão, ou seja, no momento da explosão, apenas duas condições de restrições são aplicadas ao modelo, a restrição do tipo fixa no furo de encaixe do virabrequim e a restrição do tipo força, aplicada no furo de encaixe do pistão, como mostra a Fig. 3(b). Com a malha gerada e as condições de contorno aplicadas a simulação é realizada para cada material a ser comparado.

Figura 3 – (a) Malha gerada para a simulação; (b) Restrições.

Fonte: Autoria Própria.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como a força aplicada foi a mesma para ambos os materiais, logo apresentarão uma máxima tensão de von-misses iguais, equivalente a 223,48 Mpa. Essa tensão é localizada na parte interna do anel de encaixe do pino do pistão, como mostra a Fig. 4.

Figura 4 - Tensão de von-misses.

Fonte: Autoria Própria.

Ambos materiais apresentaram uma pequena ovalização no anel do pino do pistão devido aos esforços submetidos, porém como pode-se visualizar nas Figs. 5(a) e 5(b), a liga de titânio teve uma deformação 41% maior se comparada a deformação do Aço SAE 4340. O valor da deformação máxima para o aço SAE 4340 foi equivalente a 0,049 mm como mostra a Fig. 5(b), enquanto a da liga de titânio foi de 0,084 mm como mostra a Fig. 5(a).

Figura 5 – (a) Deformação da liga Ti-6Al-4V; (b) Deformação do Aço SAE 4340.

Fonte: Autoria Própria.

A liga de titânio, Fig. 6(a), apresentou um coeficiente de segurança consideravelmente maior comparado ao aço SAE 4340, Fig. 6(b), cerca de 47% maior, que equivale a cerca de 2,1 para o aço, contra 4,0 para a liga de titânio. A massa total da biela foi equivalente a 0,794 kg para o aço e 0,455 kg para a liga de titânio.

Figura 6 – (a) FS Ti-6Al-4V; (b) FS Aço SAE 4340

4. CONCLUSÕES

A partir da análise acima pode-se concluir que dentre os materiais selecionados a liga Ti-6Al-4V é o melhor material para a fabricação da biela sujeita aos esforços pré-definidos inicialmente, apesar de apresentar uma tensão igual a tensão máxima do aço SAE 4340 e também uma deformação maior, quase o dobro comparada ao aço, o mesmo traz um coeficiente de segurança 47% maior e uma massa 42,6% menor, dessa forma a biela fabricada na liga de titânio vai apresentar uma maior resistência a compressão com um peso consideravelmente menor. Tais características são desejáveis no projeto de uma biela.

Apesar da liga de titânio ser o melhor material para a fabricação da biela para as condições previamente definidas, o aço SAE 4340 apresentou valores satisfatórios para projeto, seu coeficiente de segurança foi de 2,1 isto significa que a tensão máxima encontrada é metade da tensão máxima admitida para o material, ou seja a biela projetada com esse material sujeita as condições previamente definidas suportara os esforços.

Devido ao alto coeficiente de segurança da liga de titânio, sugere-se para trabalhos futuros uma remoção de material nas áreas onde o fator é máximo, chegando a novos valores de deformação e reduzindo assim ainda mais seu peso final. Sugere-se também uma análise da força tracionaria que age sobre a biela verificando assim sua resistência a tração no sistema pré-definido.

REFERÊNCIAS

- [1] Ansys for Material Optmization”, Journal of Engineering Research and Application ISSN: 2248-9622, Vol. 4, Março 2014.
- [2] Astm B265-15, Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet, and Plate, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015, www.astm.orgASTM B265-15, Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet, and Plate, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015, www.astm.orgTechnology, v-6, i-SUPPL.6, pp-4808-4813, 2013.
- [3] Astm B265-15, Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet, and Plate, Astm International, West Conshohocken, PA, 2015, www.astm.org.
- [4] Astm A320 / A320M-18, Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for Low-Temperature Service, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018, www.astm.org. [3] Ganeshram V., Achudhan M., Design and
- [5] Augugliaro, G. e Biancolini, M. “Optimisation of fatigue performance of a titanium connecting rod” s.n.t, 2000.automobiles, Indian Journal of Science and
- [6] Cascella, M, T. “Fatica su Componenti - simulazione e prove sperimentali”. Dissertação de doutorado. Università’ Degli Studi Di Bologna, Bologna, 2005.
- [7] Fish, Jacob; Belytschko, Ted. “Um Primeiro Curso Em Elementos Finitos”, Vol. 1, LTC, 2009.
- [8] Ganeshram V., Achudhan M., “Design and moldflow analysis of piston cooling nozzle in automobiles”, Indian Journal of Science and Technology, v-6, i-SUPPL.6, pp-4808-4813, 2013.
- [9] Kuldeep B, Arun L.R., Mohammed Faheem, “Analysis and optimization of connecting rod using ALFASiC Cposite material”, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Junho 2013.
- [10] Lima e Silva, Rafael Augusto. “ Projeto mecânico de biela automotiva baseado em otimização estrutural” - Campinas, SP – 2013.
- [11] M.S. Shaari, M.M. Rahman, M.M. Noor, K. Kardirgama and A.K. Amirruddin, “Design of connecting rod os internal combustion engine: A Topology Optimization Research” National Conference in Mechanical Engineering Research and Postgraduate Studies (2nd NCMER 2010), December 2010.moldflow analysis of piston cooling nozzle in
- [12] Ramani J.D, Prof. Sunil Shukla, Dr. Pushpendra Kumar Sharma “FE-Analysis os Connecting Rod of I.C. Engine by Using

Capítulo 7

Projeto de automação de uma máquina de enchimento de chaveiros em indústria têxtil situada no polo industrial de Caruaru - PE

Rodolfo Rodrigues do Nascimento

Yuri José Oliveira Moraes

Allysson Daniel de Oliveira Ramos

Eduardo Corte Real Fernandes

Resumo: O Agreste do Estado de Pernambuco possui uma cadeia produtiva caracterizada por indústrias no ramo têxtil, com foco em processamento de algodão, fibras sintéticas, indústrias de confecções e outros. A empresa objeto deste estudo apresenta um processo produtivo em larga escala de itens como etiquetas para roupas, cadarços e outros produtos, fabricados em vários tipos de materiais como: tecido, couro sintético, plástico, etc., assim como produtos decorativos, como chaveiros e diversos acessórios. A atividade principal da empresa é configurada como B2B, ou *Business-to-business*, atendendo empresas de médio e grande portes em âmbito nacional. Neste sentido, este trabalho apresenta como objetivo a reestruturação e proposta de melhorias a uma etapa do processo produtivo de fabricação de chaveiros, com a automatização do modelo artesanal, através da implementação de uma máquina de enchimento automático. Resultados apontaram a necessidade de aprimorar uma estação de trabalho, conferindo padronização e controle ao processo. Foi observado que durante a operação com a máquina proposta, houve melhorias significativas, conferindo uma padronização do enchimento de chaveiros, obtendo valores fixos por hora trabalhada, independentemente da experiência do operador. No que diz respeito a produção, testes iniciais mostraram que o processo manual não ultrapassou 70% da produção, quando comparado como o novo equipamento automático. Outro benefício foi a redução da perca de materiais e insumos, com a diminuição do desvio padrão de $\pm 0,04$ para $\pm 0,02$.

Palavras-Chave: Automação de Máquina, Controle da Produção, Ergonomia, Indústria Têxtil.

1. INTRODUÇÃO

O Agreste Meridional do Estado de Pernambuco possui uma cadeia produtiva caracterizada por indústrias no ramo têxtil, com foco em processamento de algodão, fibras sintéticas, indústrias de confecção de vestimentas e unidades de lavagem de tecidos e peças de confecções. Esta coletividade de empresas ligadas à área têxtil contribui para o desenvolvimento do polo de confecções do Agreste do estado, gerando um grande volume de renda e de geração de empregos para a região (Sebrae, 2013).

Neste ambiente competitivo de negócios está inserida uma empresa de fabricação de etiquetas e acessórios de vestimentas, localizada no município de Caruaru, cidade componente do polo têxtil do Agreste Meridional do Estado de Pernambuco, à cerca de 100km da capital do estado, Recife. A empresa objeto deste estudo apresenta um processo produtivo em larga escala de itens como etiquetas para roupas, cadarços e outros produtos, fabricados em vários tipos de materiais como: tecido, couro sintético, plástico, entre outros, assim como produtos decorativos, como chaveiros, tags, e diversos acessórios. A atividade principal da empresa é configurada como B2B, ou Business-to-business, atendendo empresas de médio e grande portes em âmbito nacional.

Para este estudo específico, será considerada uma linha de produção de chaveiros da empresa, a qual é constituída de quatro etapas distintas: tecelagem, corte à laser, enchimento, e, montagem. Na etapa de enchimento de chaveiros, identifica-se um processo artesanal, dando abertura para investigação para melhoria na eficiência produtiva (Moreira, 2008; Vasconcelos et al., 2009).

Desta forma, o objetivo do trabalho foi de realizar a construção e implementação de uma máquina capaz de transformar o processo artesanal em industrial, permitindo o acompanhamento quantitativo do mesmo, capacitando os gestores a padronizar o volume de produção por hora, obtendo controle de produção, além de melhorar a ergonomia do processo, mantendo um ritmo confortável de trabalho para os operadores, podendo com isso aumentar a produção.

Este artigo é composto por quatro partes sendo a primeira uma apresentação do referencial teórico detalhando os fundamentos da pesquisa em questão, seguindo-se da metodologia, a qual trata sobre o método de realização da pesquisa, bem como o tipo da mesma, além de explorar elementos críticos para a discussão em questão, no terceiro componente, o resultado das pesquisas são apresentados de forma positiva, ao final a conclusão determina os benefícios obtidos com o objeto da pesquisa, bem como, proposições para pesquisas futuras.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Moreira (2008), um sistema de produção é definido como um conjunto de componentes inter-relacionados cuja finalidade é prover um produto e/ou serviço a partir de recursos transformados e transformadores. Ainda de acordo com os autores, são meios/métodos pelos quais há o processo de fabricação. Um sistema de produção possui um modelo genérico de entrada, processamento e saída. Na entrada estão os inputs (como é o caso da matéria prima); na etapa de processamento esta matéria prima é modificada de acordo com o objetivo organizacional; e por fim tem-se o output, onde a matéria prima inicial está modificada (Slack et al., 2015; Antunes, 2008).

Para entendimento do presente estudo alguns pontos necessitam ser debatidos. Percebe-se que para acontecer o processo de transformação são necessárias várias etapas e metodologias. Em empresas têxteis existem várias etapas, como é o caso de da tecelagem e do corte a laser. Na tecelagem, a empresa inicia o processo de entrelaçamento dos fios, onde forma tecidos (Vasconcelos et.al, 2009).

Neste processo torna-se necessário a obtenção de materiais de alta qualidade, uma vez que é um processo chave para o processo produtivo destes tipos de empresas. Com relação ao corte a laser, outro processo importante nestes tipos empresas, o raio é concentrado no material, por exemplo, os tecidos. Desta forma, o material aquece o suficiente para fundir-se. Para remover o material que foi derretido, há o gás de corte, que possui esta finalidade (Tolfo et al. 2013).

2.1 SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Um sistema de produção de acordo com Moreira (2008) é definido como um conjunto de componentes inter-relacionados cuja a finalidade é prover um produto e/ou serviço a partir de recursos transformados e transformadores. Ainda de acordo com os autores, são meios/métodos pelos quais há o processo de fabricação.

Um sistema de produção possui um modelo genérico de entrada, processamento e saída. Na entrada estão os *inputs* (como é o caso da matéria prima; na etapa de processamento esta matéria prima é modificada de acordo com o objetivo organizacional; e por fim tem-se o *output*, onde a matéria prima inicial está totalmente modificada (SLACK 2015; ANTUNES, 2008).

Para entendimento do presente estudo alguns pontos necessitam ser debatidos. Percebe-se que para acontecer o processo de transformação são necessárias várias etapas e metodologias. Em empresas têxteis existem várias etapas, como é o caso de da tecelagem e do corte a laser.

Na tecelagem, a empresa inicia o processo de entrelaçamento dos fios, onde forma tecidos (VASCONCELOS *et.al*, 2009). Há diversas máquinas que trabalham simultaneamente para garantir produção contínua e de acordo com as especificações empresariais.

Neste processo torna-se necessário a obtenção de materiais de alta qualidade, uma vez que é um processo chave para o processo produtivo destes tipos de empresas.

Com relação ao corte a laser (outro processo importante nestes tipos empresas), o raio é concentrado no material (por exemplo, tecidos). Desta forma, o material aquece o suficiente para derrete-lo. Para remover o material que foi derretido, há o gás de corte, que possui esta finalidade (TOLFO *et al*. 2013).

Outros pontos importantes serão abordados na sessão três (Metodologia e Desenvolvimento).

2.2 COMPONENTES ELETROMECAÑICOS

No presente trabalho foram utilizados equipamentos para compor a solução de melhoria. A Tab. 1 ilustra os principais componentes utilizados no presente estudo:

Tabela 1: Componentes eletromecânicos

Item	Descrição
Válvula solenoide	As válvulas solenoides são utilizadas em diversos equipamentos de produção em larga escala, pois, devido à sua utilidade supre uma grande variedade de necessidades pertinentes a produção industrial.
Válvula pneumática	As válvulas pneumáticas é um componente pertencente ao circuito pneumático que tem como finalidade realizar o controle da direção, pressão ou a vazão do ar que está comprimido.
Temporizador	Relés de tempo, ou temporizadores mecânicos são utilizados para atrasar a abertura ou fechamento dos contatos do circuito de controle, e o seu funcionamento é ao do relé de controle, exceto que alguns de seus contatos são projetados para funcionar com um intervalo de tempo pré-ajustado, após a bobina ser energizada ou sem energia.
Contador de pulso	O contador de pulso é um dispositivo eletrônico que registra no seu display o número de pulsos elétricos de um equipamento, fazendo com que a contagem neste contador avance uma unidade.

Fonte: adaptado de Petruzella (2013, pg. 125); Jefferson (2015); CHP (2014); Hessel, *et al*. (2008)

2.3 PROCESSO PRODUTIVO

Em relação aos fins, a pesquisa é classificada como descritiva, levando em consideração o aprimoramento de um processo produtivo com base em análise e aplicação prática; em relação aos meios, a pesquisa é bibliográfica - fundamentada em livros, artigos científicos e outros eixos de pesquisa popularizados; o levantamento principal da pesquisa embasa-se em avaliação de informações e análise de dados, com testes realizados através da construção e implementação de uma máquina (Vergara, 2009; Hessel *et al*, 2008). O universo dessa pesquisa ocorre em uma fábrica de etiquetas, tags, e acessórios, onde é analisado um de seus processos produtivos, a produção de chaveiros, com etapas detalhadas abaixo:

- 1) Tecelagem – Neste primeiro procedimento o desenho do chaveiro é tecido por uma máquina de tear que, de forma automática borda um desenho criado por meio de software e o reproduz ao tecer as fitas que serão cortadas na etapa seguinte;
- 2) Corte à laser – Durante este processo o desenho do chaveiro produzido pelo tear é cortado por uma máquina a laser que reconhece pontos utilizando coordenadas “x” e “y” em um plano cartesiano,

podendo atribuir formas pré-definidas por meio de software, que realiza o corte do perímetro da figura, que quando preenchido tornara-se o corpo do chaveiro. Durante este processo é feita a primeira triagem para falhas (Moreira, 2008), que, após selecionados serão levados à terceira etapa;

3) Enchimento – O preenchimento do chaveiro é necessário para dar o volume ao mesmo, e é feito à partir da inserção de fio de poliéster no interior de cada unidade, este processo em particular é feito de forma manual, utilizando-se um bico injetor, por meio de um pedal que aciona uma válvula pneumática, na qual o tempo e fluxo de abertura são controlados de forma manual pelo operador da máquina;

4) Montagem – Nesta etapa com a peça principal pronta, é agregado ao chaveiro uma corrente de metal ligada a um anel para chaves, como pode ser visto na Fig. 1 a seguir.

Figura 1: Etapas de fabricação do chaveiro.

Fonte: Autoria Própria.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O objetivo do presente estudo consiste em detalhar como o processo produtivo descrito pode ser melhorado no qual, estudando-se suas etapas visando identificar atuais falhas, e pontos de melhorias, bem como propor ações construtivas que otimizem o processo produtivo como um todo. Tendo isto em vista, foi identificado que a etapa 3 (Fig. 1), apresenta uma característica de trabalho manual, a qual está ausente dos dois primeiros processos, desta forma, verificou-se que a tarefa realizada é pouco prática, e ineficiente, sem possibilidade de estabelecimento de controles gerenciais quantitativos e qualitativos, uma vez que não é possível aferir métricas de produção. Desta forma, será analisada a terceira etapa do processo de produção dos chaveiros, identificando suas falhas, pontos de melhoria, e otimização propostas.

A primeira análise realizada (denominado teste 1) foi a verificação de volume de material por peça, com intuito de quantificar se há alguma alteração significativa de material utilizado na fabricação de várias peças de um mesmo modelo. Para isso foram analisadas 3 amostras de 5 tipos diferentes de chaveiros. Para a obtenção de dados foi realizado o seguinte teste: cada chaveiro foi impermeabilizado e mergulhado em uma bisnaga graduada (Fig. 2), onde sua variação de volume foi observada pelo deslocamento do nível de líquido e determinada pela Eq. 1.

Figura 2: Teste das amostras.

Fonte: Autoria Própria.

$$\Delta V = V_o - V_f \quad (1)$$

O volume de cada tipo de chaveiro foi considerado como sendo a média do volume final das três amostras, podendo ser calculado utilizando-se a Eq. 2.

$$\bar{V} = \frac{m_1+m_2+m_3}{Q} \quad (2)$$

Uma segunda análise (denominado teste 2) foi realizada para determinar a quantidade de material dispensado por segundo pelo bico injetor da máquina quando pressionado o pedal de injeção manualmente pelo operador. Deste modo foram coletadas 5 (cinco) amostras em 3 (três) durações de tempo diferentes, sendo estas: 3 (três), 5 (cinco) e 7 (sete) segundos, representados na Fig. 3.

Figura 3: Amostras coletadas.

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	Amostra 5	Média
Tempo 1 3s						
Tempo 2 5s						
Tempo 3 7s						

Fonte: Autoria Própria.

A massa de cada amostra foi medida em balança de precisão, onde a média simples das 5 repetições foi dividida pelo seu respectivo tempo, obtendo assim o mesmo valor gramas de material dispensado pelo bico injetor por segundo, bem como desvio padrão praticado (manual). Os resultados podem ser analisados na Tab. 1.

Tabela 1: Média e desvio padrão de peso em gramas no processo manual. Fonte: Autoria Própria.

Variável	Média	Desvio Padrão
Enchimento manual	1,1339	± 0,04

Outro aspecto observado refere-se ao operador da máquina, que, por realizar um acionamento manual produz peças com variação na utilização de materiais, dificultando um controle preciso de material utilizado por produção, e padronização de unidades a serem preenchidas por hora. A experiência e familiaridade com a utilização são fatores importantes a serem considerados, uma vez que variam de operador para operador. Para eliminar este fator variável, propõe-se a modificação deste processo ao substituir o pedal de acionamento pneumático por uma máquina de enchimento automático programável, tornando o enchimento um processo padronizado, uma vez que o bico injetor funcionará em intervalos de tempo programados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Pontos de melhoria: O processo de produção era realizado de forma manual com pedal de enchimento. Uma vez que não há padronização da produção, cada operador utiliza o pedal de enchimento de acordo com sua sensibilidade, podendo utilizar mais ou menos material para cada chaveiro, e levando mais ou menos tempo para produzir uma quantidade. Deste modo para que se possa realizar o controle de produção, bem como padronização do mesmo, a solução de otimização proposta é a de construção e

implantação de uma máquina de enchimento automático com temporizador denominada UNEAUT (Unidade de enchimento automático).

A UNEAUT dos chaveiros é composta por uma válvula de solenoide, um temporizador digital, dois sinalizadores luminosos, um contador de pulso digital, um botão comutador e um botão de retenção, instalados em uma caixa opaca de material termoplástico auto extingüível (Fig. 6). O novo equipamento já se encontra em completo funcionamento, após os testes ele se mostrou eficiente e com um maior rendimento por hora comparado ao processo anterior utilizando o pedal. Este funciona da seguinte forma: com o botão comutador, o aparelho pode ser ligado, acendendo o sinalizador verde e o display do temporizador, este é programado com dois tempos distintos, onde programa-se quantos segundos a válvula estará aberta (tempo de enchimento) e quantos segundos ela estará fechada (tempo de pausa para troca do chaveiro), essa função é cíclica e, portanto, só será programada apenas uma vez (Fig. 4 e 5). O sinalizador vermelho indica que a válvula está aberta e o botão de retenção poderá ser acionado como parada de emergência.

Figura 4: Fluxograma de programação.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 5: Fluxograma de funcionamento da UNEAUT.

Fonte: Autoria Própria.

Na questão da padronização, a utilização do dispositivo se mostrou muito eficiente, testes de variância e de desvio padrão (para 20 elementos de uma amostra) apontaram que o enchimento realizado com o equipamento teve o menor desvio padrão de $\pm 0,02$ gramas, quando comparado ao processo anterior de $\pm 0,04$ gramas, ambos apresentando variações apenas após a segunda casa decimal em relação à média (Tab. 2), questão atribuída a grande experiência das operadoras, no entanto o dispositivo poderá ser utilizado por pessoas de nenhuma experiência no processo de enchimento e alcançar o mesmo nível de padronização.

Tabela 2: Média e desvio padrão de peso em gramas no processo automático.

Variável	Média	Desvio Padrão
Enchimento automático	1,2378	$\pm 0,02$

Fonte: Autoria Própria.

No que diz respeito a produção, testes iniciais mostraram que o processo de enchimento utilizando o pedal (manual) não ultrapassou 70% da produção quando comparado com o novo equipamento (automático). Este ganho é devido ao fato de uma sequência contínua em todo o processo, com tempos de pausa para troca e enchimento do chaveiro programadas previamente. Esta programação também nos possibilita uma previsão fiel da produção por hora em condições ideais, como pode ser verificada na Tab. 3. O equipamento também dispõe de um contador de pulso que mostra em seu display o número de ciclos dados pelo dispositivo informando o número de enchimentos realizados, permitindo ao operador verificar em tempo real sua produção. Este equipamento é detalhado na Fig. 6.

Figura 6: Painel de controle da UNEAUT.

Fonte: Autoria Própria.

As principais queixas ao equipamento foram relacionadas ao excessivo número de vezes que o botão de parada de emergência foi acionado, pois como o contador acrescenta uma unidade a cada ciclo dado pelo dispositivo, quando o botão de parada de emergência é acionado o ciclo se fecha acrescentando uma unidade inexistente ao contador causando uma grande diferença entre o número real de chaveiros produzido e o número registrado. As causas destas paradas de emergência são diversas conforme as descrições a seguir: fio preso, falha na pressão do ar comprimido, e lançamento de fio fora do chaveiro. Além destas causas o botão de parada de emergência tem sido acionado sem justificativas, o que só agrava a situação.

Algumas providências já têm sido tomadas, foram realizados testes com outro tipo de fio e foi decidido que permaneceriam com o mesmo tipo de fio, sobre a diferença de pressão do ar comprimido, foi projetado um sistema de tubulação em termofusão que permitirá a distribuição mais uniforme deste ar, quanto ao lançamento de fio fora do chaveiro, é uma questão de adaptação no manuseio da máquina. Além disso, o novo equipamento não satisfaz em casos especiais de enchimento, onde há mais de um ponto de enchimento ou ainda em chaveiros muito pequenos. Por este motivo o equipamento terá funcionamento híbrido unindo as vantagens do processo manual e automático.

Durante a apreciação inicial tinha-se como objetivo trazer o controle gerencial sobre o processo produtivo, onde cada operador da máquina apresentava desempenhos diferentes em quantidades produzidas por hora, onde apenas era possível realizar cálculos após a produção, obtendo-se uma média. Após a instalação da máquina, foi possível controlar o tempo de preenchimento, e por consequência a previsão de produção por hora. Desta forma, de acordo com a Tab. 3, pode-se ver que o tempo de pausa entre um enchimento e outro era de 4 segundos, o qual inicialmente era mais confortável ao operário, que somado ao tempo de enchimento possibilita a previsão de produção por hora. Neste sentido também é possível estabelecer metas de produção por hora (Slack et al., 2015; Petruzella, 2013).

Tabela 3: Programação de enchimentos com tempo de parada inicial.

Enchimento programável automático dos chaveiros – 4 segundos de pausa				
Enchimento (s)	Programação		Resultado	
	Parada (s)	Total (s) / Unidade	Produção / Hora	Meta >90%
3	4	7	514	463
4	4	8	450	405
5	4	9	400	360
6	4	10	360	324
7	4	11	327	295
8	4	12	300	270

Fonte: Autoria Própria.

Após a operacionalização da máquina por 3 meses, foi possível reduzir o tempo de pausa de 4 (quatro) para 2 (dois) segundos e meio, aumentando a quantidade produzida por hora.

5.CONCLUSÕES

Foi observado que durante o processo de operação com a máquina proposta houve melhorias significativas ao processo, conferindo aos gestores a padronização do enchimento de chaveiros, fazendo com que a quantidade preenchida de chaveiros por hora seja a mesma para cada operador,

independentemente de sua experiência. O segundo benefício foi a redução de perda de materiais, onde diminuiu-se o desvio padrão de material utilizado por enchimento de $\pm 0,04$ para $\pm 0,02$. O terceiro benefício foi voltado a qualidade de vida no trabalho, com o ganho de ergonomia na operação da estação de trabalho, uma vez que os operadores deixarão de ter um desgaste na operação de um pedal pneumático em favor de uma programação de enchimento automatizada, conferindo um ritmo de trabalho confortável. O controle de produção agora é possível, uma vez que se pode calcular quantas peças são preenchidas por hora, com isto os gestores podem atribuir metas de produção, bem como realizar previsão de atendimento de demandas, e determinar capacidade de produção (Moreira, 2008).

5.1 LIMITAÇÕES DO PROTÓTIPO E OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

A máquina só é capaz de registrar cada enchimento como a confecção de um único chaveiro, desta forma, não sendo adequada para chaveiros que apresentam dois pontos distintos de preenchimento. A segunda falha observa-se ao realizar o preenchimento de chaveiros muito pequenos, uma vez que a máquina dispensa uma quantidade exata de fio por segundo, e a quantidade necessária para preencher este tipo de chaveiro é menor que a realizada pela máquina. Outros dois fatores que podem apresentar problemas ou perda de eficiência caso não sejam acompanhados de forma correta são uma possível variação de pressão do ar comprimido, e ainda a adaptação do operador à máquina, que por falta de experiência com o funcionamento da máquina, requer um período de treinamento para utilização correta desta.

REFERÊNCIAS

- [1] Antunes, J. Sistemas de Produção: Conceitos e práticas para projeto e gestão da produção enxuta. 1ª ed. São Paulo: Bookman, 2008.
- [2] Moreira, Daniel. “Administração da produção e operações”. São Paulo: Thomson Learning, 2008.
- [3] Hessel, R.; De Oliveira, C.S.; Santarine, G.A.; Vollet, D.R. “Contadores eletrônicos no laboratório didático. Parte 1. Montagem e Aplicações”. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.30, n. 1, 2008.
- [4] Slack, N; Chamber, S.; Johnston, R. “Administração da Produção”. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2015.
- [5] Sebrae/PE. Estudo econômico do Arranjo Produtivo Local de confecções do Agreste pernambucano, 2013. Disponível em: <[https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/Anexos/Estudo Econômico do APL de Confecções do Agreste - 07 de Maio 2013 docx.pdf](https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Estudo%20Econômico%20do%20APL%20de%20Confecções%20do%20Agreste%20-%2007%20de%20Maio%202013.docx.pdf)>. Acesso em 01/05/2017.
- [6] Vaconcelos, D.S.C.; Souto, M.S.M.L.; Gomes, M.L.B.; Mesquita, A.M. “A utilização das ferramentas da qualidade como suporte a melhoria no processo de produção – Estudo de caso na indústria têxtil”. In: ENEGEP, 2009.
- [7] Vergara, S. “Projetos e relatórios de pesquisa em administração”. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- [8] Petruzella, F. “Controladores Lógicos Programáveis”. McGraw Hill. 2013.
- [9] Tolfo, C.; Medeiros, T.S.; Monbach, J.G. “Modelagem de Processos com BPMN em pequenas empresas: um estudo de caso”. In: Enegep, 2013.

Capítulo 8

Utilizando a otimização topológica para redução de massa em um “Bell Crank” aplicado à veículos FSAE

Ramon Sales de Araújo Batista

Álvaro Barbosa da Rocha

Resumo: O processo de desenvolvimento de um componente mecânico está apoiado, inicialmente, no desejo de se obter uma peça que corresponda a requisitos de funcionalidade, resistência mecânica e mínima deformação quando solicitada. A otimização topológica está associada a análise dos contornos de estresse em função das restrições estabelecidas, modificando aspectos estruturais em áreas não vinculadas. A utilização de processos de otimização topológica em componentes de suspensão de veículo de competição Fórmula SAE é realizada para reduzir massa de componentes mecânicos, melhorando o gradiente de tensão e reduzindo o tempo de desenvolvimento da estrutura. A determinação da estrutura ótima baseia-se no Método dos Elementos de Contornos acoplados ao Método *Level Set*, para análise estrutural inicial, otimização topológica e reconstrução da estrutura com retalhamento. O presente artigo tem por objetivo aplicar o Método do *Level Set* para otimizar o “bell crank”, um elemento de suspensão automotiva, visando aperfeiçoar o design de produto da peça proposta para o veículo FSAE da Equipe Scuderia-UFCG. A otimização topológica conseguiu minimizar a massa do *bell crank*, reduzindo de 800g para 176g e maximizando os gradientes de tensão.

Palavras-Chave: Otimização Topológica, *Bell crank*, Fórmula SAE, Elo de Suspensão.

1. INTRODUÇÃO

Os engenheiros automobilísticos vivem em uma busca incansável para melhorar o desempenho de seus projetos. Marion et al. (2016) afirmam que essa melhoria pode ser alcançada reduzindo o peso de componentes do veículo, e ao mesmo tempo sem comprometer sua durabilidade. Essa estratégia dos projetistas torna-se possível devido a um método matemático, chamado de otimização topológica que aperfeiçoa o layout de uma determinada peça, fornecendo uma distribuição ótima de material, dentro de um domínio de projeto (Campos, 2018).

A otimização topológica está sendo usada com mais frequência em estudos recentes para encontrar configurações estruturais preliminares e, às vezes, totalmente inovadoras, que atendam a condições específicas, ou seja, propósito funcional e restrições. Inicialmente, o domínio de projeto é composto por um grande número de elementos (finitos), e o processo de otimização de topologia remove seletivamente elementos desnecessários do domínio (Riordan; Tovar; Renaud, 2018).

As áreas que envolvem à dinâmica veicular são fundamentais para o comportamento do veículo, nesse âmbito, a suspensão é o termo dado ao sistema de molas, amortecedores e articulações que conectam o veículo às rodas, tornando possível o movimento relativo entre os dois. Em um carro de competição a suspensão possui a finalidade de conceder melhor desempenho no comportamento dinâmico do mesmo, e é importante que ela mantenha o contato dos pneus com o solo o máximo possível, visto que todas as forças que o veículo está submetido são transferidas por esse contato (Da Rocha, 2013, Rocha, 2016).

A competição Fórmula SAE tem o propósito de promover para os estudantes de engenharia a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, projetando veículos de alta performance. A natureza dessa competição exige que os componentes do veículo sejam extremamente leves e fortes o suficiente para suportar as cargas repetitivas e a exposição à fadiga fornecidas pelos eventos dinâmicos. As análises associadas a melhorias no veículo permitem o dimensionamento de componentes de acordo com a necessidade, reduzindo o custo final do veículo, assim como, redução de adaptações ocasionadas por falhas de projeto. Logo os elementos de ligação da suspensão são os candidatos perfeitos para aplicação do método de otimização topológica, pois são responsáveis pela integração da estrutura da roda (Moraes et al., 2018; Riordan; Tovar; Renaud, 2018).

Dentro desse contexto, este trabalho objetivou realizar a otimização topológica de um *bell crank* ou elo de suspensão automotiva para veículos FSAE, de modo a reduzir a massa do elo em pelo menos 75% e melhorar os gradientes de tensão e deslocamento.

2. METODOLOGIA

2.1. AQUISIÇÃO DE ESFORÇOS

De acordo com a metodologia exposta por Moraes (2014) o método seguido foi o de transferência de carga da roda interna para a roda externa, que ocorre em situações de curvas. A 1ª parcela é a ação do momento, pois em período do raio "R" da curva, há a ação da força centrífuga das massas suspensas em relação ao eixo de rolamento (Rocha, 2013). Foram trabalhados os seguintes parâmetros: a constante da mola (k) que está fixada a uma distância (u) do ponto de fixação no chassi da bandeja superior, (v) é a distância do ponto de fixação da bandeja superior até a manga de eixo e a constante de mola (k) na rótula do braço, todos podem ser observados no esquema da Fig. 1.

Figura 1: Equilíbrio de Momentos da Ação da 1ª Parcela de Esforços.

Fonte: Adaptado (Moraes, 2014).

A variação da carga nas rodas é apresentada como relação entre a constante de mola na rótula do braço, deslocamento da suspensão no plano médio do pneu (w) e consequentemente o ângulo de giro (Ψ). A Eq. 1, obtida por análise do diagrama de corpo livre da Fig. 1, pode ser aplicada para determinação dos esforços na suspensão independente dianteira (ΔG_I) (a) e traseira (ΔG_{II}) (b):

$$\Delta G_I(1) = w_I k_I \left(\frac{u}{v} \right)^2 \quad (a) \quad \Delta G_{II}(1) = w_{II} k_{II} \left(\frac{u}{v} \right)^2 \quad (b) \quad (1)$$

Ação da força centrífuga das massas suspensas relaciona-se com a ação de transferência da força entre as rodas interna e externa a uma curva, Fig. 2, onde o equilíbrio de localiza-se no ponto de contato da roda direita com o solo.

Figura 2: Equilíbrio de Momentos da Ação da 2ª Parcela de Esforços.

Fonte: Adaptado (Morais, 2014).

A Fig. 2 apresenta a variação de carga oriunda da ação da força centrífuga para suspensão dianteira e traseira, onde os parâmetros j , i e l são as alturas do centro de rolagem dianteiro, traseiro e a distância lateral entre eixos, respectivamente. Os parâmetros e e s são parâmetros geométricos, onde representam a distância lateral do centro de gravidade até o eixo dianteiro e traseiro, respectivamente, além de, e e s serem as bitolas dianteira e traseira (Rocha 2013, Rocha 2016) modeladas segundo a Eq. 2a e Eq. 2b, respectivamente.

$$\Delta G_I(2) = W \frac{v^2}{gR} \frac{b_{II}}{l} \frac{j}{t_I} \quad (a) \quad \Delta G_{II}(2) = W \frac{v^2}{gR} \frac{b_I}{l} \frac{i}{t_{II}} \quad (b) \quad (2)$$

As cargas dinâmicas totais sobre as rodas, e, portanto, a variação de carga total na roda dianteira é dada por Eq. 3 e, para a suspensão traseira pela Eq. 4.

$$\Delta G_I^t = w_I k_I \left(\frac{u}{v} \right)^2 + W \frac{v^2}{gR} \frac{b_{II}}{l} \frac{j}{t_I} + W_{nI} \frac{v^2}{gR} \frac{r_d}{t_I} \frac{m}{p_I} \quad (3)$$

$$\Delta G_{II}^t = w_{II} k_{II} \left(\frac{u}{v} \right)^2 + W \frac{v^2}{gR} \frac{b_I}{l} \frac{n}{t_{II}} + W_{nII} \frac{v^2}{gR} \frac{r_d}{t_{II}} \frac{n}{p_{II}} \quad (4)$$

A transferência de carga total no modelo matemático, é modelado como simétrico, fracionado o peso (W) sobre o eixo dianteiro (W_I) e peso sobre o eixo traseiro (W_{II}), acarretará que metade estará na roda interna e a outra metade na roda externa (MORAIS 2014, ROCHA, 2016). As reações entre os pneus sobre o solo são apresentadas pela Eq. 5a e Eq. 5b para as rodas dianteira externa e dianteira interna, respectivamente:

$$\Delta W_{el}^{t'} = \frac{W_I}{2} + \Delta G_I^{t'} \quad (a) \quad \Delta W_{il}^{t'} = \frac{W_I}{2} - \Delta G_I^{t'} \quad (b) \quad (5)$$

De maneira análoga, para a roda traseira externa, e traseira interna temos a Eq. 6a, e a Eq. 6b:

$$\Delta W_{eII}^{t'} = \frac{W_{II}}{2} + \Delta G_{II}^{t'} \quad (a) \quad \Delta W_{iII}^{t'} = \frac{W_{II}}{2} - \Delta G_{II}^{t'} \quad (b) \quad (6)$$

2.2. TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO

O algoritmo utilizado faz uso de equações gerais da otimização topológica para minimizar a conformidade de um conjunto voltado a materiais isotrópicos, onde o módulo de elasticidade é constante para cada elemento e modelado em função da densidade relativa do elemento (Fanni, 2013). O algoritmo empregado faz uso do Método dos Elementos de Contornos e do Método *Level Set*, que modifica geometria original (*level 0*) minimizando a massa a mediada que readapta a malha a fim de determinar a sensibilidade de cada elemento é determinada pelos pontos campo (c), forças de superfície (p(x)), matriz de rigidez global (k) e o vetor de carga global (**u**), Eq. 7. Segundo Larsson (2016) o comportamento da derivada dos pontos de campo em relação a coordenada irá determinar a sensibilidade do elemento, determinado, assim, sua remoção ou não.

$$\frac{\partial c}{\partial x} = -p(x)^{p-1} \cdot u_i^t \cdot K_i \cdot u_i \quad (7)$$

A rotina de otimização apresentada pela Eq. 7 é formulada por comparação, resolvidas por meio da avaliação das derivadas das funções **f(x)** e **g(u(x))** em relação à x. (Larsson, 2016, Fanni, 2013). Os problemas de otimização podem ser classificados, segundo Larsson (2016) e Fanni (2013) em:

- Otimização volumétrica: a variável de interesse (x) representa o volume da estrutura distribuída em uma área de seção transversal que pode ser variada. O objetivo deste modelo é a minimização da espessura ideal baseada na minimização da energia de deformação ou a deflexão, enquanto as restrições são mantidas;
- Otimização de geometria: a variável de design (x) que pode variar de tal forma que a remoção de porções física pode ser minimizada;
- Otimização topológica: a variável de design (x), relaciona-se com recursos geométricos e de tensão, como número e tamanho dos furos no domínio do design.

3. RESULTADOS

Os resultados obtidos pela otimização topológica foram voltados a redução da massa do *bell cranck*, modelada visando provas de autódromo e autocross. Autocross caracteriza-se como uma corrida de circuito fechado com múltiplas voltas, sendo o autódromo escolhido o autódromo Piracicabano, localizada em Piracicaba/SP, devido ser o local de realização das provas FSAE. A modelagem utiliza o percurso médio de 2,3km, onde os raios das curvas foram estabelecidos via software AutoCad para determinar os máximos esforços no *bell cranck*. A Tab. 1 apresenta os raios (R) das curvas do circuito, apresentados na Fig. 3b.

Tabela 1 – Raios das curvas para o circuito de 2,3km do autódromo Piracicabano.

Curvas	Raios (R)	Curvas	Raios (R)	Curvas	Raios (R)
1	12,2 m	6	8,0 m	11	10,7 m
2	10,6 m	7	7,3 m	12	9,0 m
3	16,4 m	8	8,0 m	13	8,0 m
4	14,0 m	9	9,6 m	14	7,5 m
5	8,3 m	10	22,0 m	15	10,0 m

A Tab. 1 apresenta os raios de todas as curvas do circuito escolhido, sendo utilizado para determinar os esforços no *bell cranck*, posteriormente empregados na análise numérica. A partir da análise algébrica da transferência de carga, onde a velocidade do veículo na curva é pré-definida como 22m/s (79,2km/h). A força de transferência de carga para cada uma das rodas nas curvas 7 e 10 são apresentadas na Tab. 2.

Tabela 2 – Carregamentos nas rodas internas e externas das curvas 7 e 10.

	Curva 7		Curva 10	
	Interna	Externa	Interna	Externa
Cargas (N)	969,16	318,4	756,91	530,66

A Tab. 2 apresenta o comportamento das cargas geradas pela velocidade sobre bell crank, o raio da curva atua para promover o carregamento sobre a suspensão.

Para a otimização do bell crank foram utilizadas as vinculações e carregamentos empregados no modelo, usando um cylindrical support como único suporte. Foram aplicados os carregamentos Ra, Rb e Rc apresentados na Tab. 3. As reações aplicadas sobre o modelo são: Ra como reação da curva sobre os elementos de suspensão, Rb a reação dos amortecedores e Rc a reação de uma barra estabilizadora (Rollbar) com rigidez torcional de 600Nm/°, com ângulo máximo de torção de 0,75° e comprimento de braço máximo de 250mm.

Tabela 3 - Reações aplicadas ao bell crank.

Carregamentos	Coordenada		
	X	Y	Z
Ra (N)	- 800,00	547,05	0
Rb (N)	500, 00	559,01	0
Rc (N)	0	-300,00	0

O modelo a ser otimizado foi, inicialmente, idealizado como um bloco massivo de liga de alumínio 6065, apresentando massa inicial de 800g. A otimização foi idealizada para manter no máximo um percentual de 20% da massa, aproximadamente 180g, devido a necessidade de manter o peso do veículo baixo. A análise numérica fez uso de uma malha estruturada com elemento hexagonais, apresentando 600 mil elementos de malha.

Figura 3: Modelo de *bell crank* (a), e modelagem das restrições e carregamento referentes ao modelo a ser otimizado (b).

As Fig. 4(a) e 4(b) apresentam os contornos de deformação e tensão somente para o caso de maior carregamento, tido como crítico.

Figura 4: Contornos de deslocamento (a) e tensão para a peça inicialmente idealizada (b).

As Figura 4(a) e 4(b) também demonstram os contornos de deslocamento e tensão da estrutura inicial, sendo esta usada como base para realização da otimização topológica, onde o mínimo de massa mantida, para melhorar o gradiente de tensão, foi de 22%, obtendo a geometria exposta na Fig. 5.

Figura 5 – Nova geometria obtida a partir da otimização topológica.

A Figura 5 apresenta a estrutura do *bell crank* otimizada, onde foi removida pouco mais de 75% da massa original, melhorando o gradiente de tensão entre as vinculações e aplicações das cargas. Para efeitos de comparação da otimização pode-se comparar as Fig. 4(a) a Fig. 5.

4. CONCLUSÃO

A partir da otimização topológica foi possível modificar o design do elo de suspensão (*bell crank*), tido inicialmente como um bloco de alumínio maciço de massa 800g e obter uma geometria com massa de aproximadamente 180g. A redução na massa levou a melhoria do gradiente de tensão, evitando zonas com elevados concentrações de tensão (Figura 4(a)). Embora a melhoria promova a remoção de massa para maximização dos gradientes de tensão e deslocamento o processo exige que o design seja remodelado. O objetivo do artigo foi aperfeiçoar o design do *bell crank*, minimizando a massa para melhorar os gradientes de tensão. A otimização do *bell crank* foi realizada pela remoção máxima de massa que ficou, aproximadamente, na casa de 78%, diminuindo a massa inicial de 800g para 176g.

REFERÊNCIAS

- [1] Campos, A. V. G. Otimização Topológica Aplicado as Estruturas Cíclicas Simétricas. 118 p. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia Mecânica, UNICAMP. Campinas, 2018.
- [2] Fanni, Mohamed & Shabara, N & Alkalla, Mohamed. A Comparison Between Different Topology Optimization Methods. Engineering Journal, 2013.
- [3] Larsson, Robin. Methodology for Topology and Shape Optimization: Application to a Rear Lower Control Arm. Department of Applied Mechanics Chalmers University Of Technology, Goteborg, 2016.
- [4] Marion, L. B.; Oliveira, L. F. S.; Pesamosca, L. G.; Barbon, V. D.; Carvalho, F. S. Análise Estrutural E Otimização Topológica Em Caixa De Transmissão De Veículo Off-Road Modelo Baja Sae. Anais do Salão de Ensino e de Extensão, p. 400, 2016.
- [5] Moraes, B. D. M. Análise dos esforços que atuam no braço de suspensão do veículo fórmula SAE Scuderia-UFCG. VII Conem – Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica. Uberlândia – MG, 2014.
- [6] Moraes, B. D. M de; Rocha, A. B. da; Oliveira, A. R. de; Duarte, R. N. C. Análise Dos Esforços Que Atuam Na Suspensão Do Veículo Fórmula Sae Scuderia-Ufcg. III Conapesc, Campina Grande, 2018.
- [7] Riordan, C.; Tovar, A.; Renaud, J. Topology Optimization of a Fórmula SAE Upright Using OptiStruct. SAE Technical Papers, Schmit 1960, 2018.
- [8] Rocha, T. C. P. DA. Análise Experimental E Simulação Computacional Das Forças Atuantes Na Suspensão De Um Protótipo De Formula Sae. 73p. Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento de Engenharia Mecânica.UFRJ, Rio de Janeiro, 2013.
- [9] Rocha, V. R. Análise de uma Suspensão para um Veículo de Fórmula SAE via Elementos Finitos. 114p. Monografia. Faculdade UnB Gama. Universidade de Brasília - UnB, Brasília, 2016.

DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.

Capítulo 9

Viabilidade da aplicação da transformada discreta de Wavelet (DWT) com vistas a detectar condições de desalinhamento angular em um par engrenado através da análise sonora

*João Manoel de Oliveira Neto
Andersson Guimarães Oliveira
Yuri José Oliveira Moraes
Vinicius da Silva Almeida
Marcelo Cavalcanti Rodrigues
Antônio Almeida Silva*

Resumo: A manutenção preditiva conta com diversas técnicas, das quais há a característica em comum de promover meios para antever a ocorrência de falhas através da observação das alterações do comportamento dos sistemas. Neste sentido, no presente trabalho recorreu-se à análise sonora utilizando a transformada discreta de *wavelet*, de um par engrenado de dentes retos submetido a condições de desalinhamento. Para tanto, utilizou-se como recurso a captação de áudio com uso de um microfone de eletreto, com sinais pós processados e analisados através de rotina implementada em Matlab. Os resultados obtidos reforçam dados da literatura que apresentam a transformada discreta de *wavelet* como método satisfatório no tratamento de sinais sonoros, sobretudo nas condições sujeitas a altos níveis de ruído, do ponto de vista referente ao enfoque da análise na frequência de engrenamento. A aplicação desta técnica possibilitou a detecção dos modos de desalinhamentos a partir da análise do detalhe do sinal de áudio filtrado com uso da transformada de *wavelet*.

Palavras-Chave: Transformada Discreta de *Wavelet*, desalinhamento angular, engrenagens retas, análise sonora e manutenção preditiva.

1. INTRODUÇÃO

Existe grande variedade de sistemas mecânicos que se utilizam de pares engrenados, e um dos componentes mais utilizados desses acoplamentos é a engrenagem cilíndrica de dentes retos, largamente utilizada em motores para produzir a transmissão de potência com redução entre eixos paralelos. Estes conjuntos mecânicos estão sujeitos a defeitos que diminuem a vida útil dos equipamentos, tais como: trinca nos dentes, excentricidade, folga e o desalinhamento.

Como ferramenta de auxílio na detecção de falhas, é aplicada a manutenção preditiva, que é utilizada para prever o tempo residual de vida útil dos equipamentos a partir do estudo das condições destes. Essa técnica permite chegar ao nível de detectar o elemento de máquina defeituoso e estabelecer níveis de prioridade no reparo de equipamentos.

De acordo com Pereira (2018) o mau funcionamento da máquina corrobora para o surgimento de indicadores bem evidentes nas análises de falha. Essas análises são realizadas com o acompanhamento de uma ou mais variáveis de controle, como a vibração mecânica, a temperatura e/ou o som.

Ao longo dos últimos vinte anos, muitos trabalhos foram realizados em engrenagens utilizando-se da manutenção preditiva por análise de vibração (GARCIA, 2005; PATIL & GAIKWAD, 2013; PEREIRA, 2018; SENKO, 2013; SOLEIMANI & KHADEM, 2015), entretanto, Parey & Singh (2019) afirma que muitas vezes os sinais de vibração não estão disponíveis, sendo mais conveniente a utilização de sinais acústicos para monitorar as condições das máquinas.

As vantagens da implementação da análise acústica em equipamentos são uma relativa praticidade, facilidade e menor custo quando comparados à análise de vibração. Em contrapartida, a aquisição dos sinais se apresenta bastante sensíveis a emissores que não são de interesse do estudo. Para contornar as limitações, o ideal é ter um bom isolamento acústico e realizar o tratamento de dados com técnicas de filtragem adequadas, entretanto, no ambiente de campo o isolamento é bastante difícil, portanto, a utilização dos filtros devem ser a principal ferramenta nesta análise.

Para escolher o filtro apropriado, é necessário considerar que a resolução do tempo é inversamente proporcional a resolução da frequência no estudo dos sinais, e esse filtro deve ser capaz de produzir boas resoluções nos dois domínios. De acordo com Pereira (2018), no método de *Fourier* (*Fast Fourier Transform – FFT*) há muitas perdas de informações no tempo, e a correção com a transformada local de *Fourier* (*STFT*) possui a limitação de ter janelas fixas sem corrigir simultaneamente os dois domínios.

Já a transformada de *wavelet* utiliza janelas estreitas em altas frequências e janelas mais largas em baixas frequências, devido as amplitudes em altas frequências serem mais baixas. A partir disto, Lyra (2019) afirma que esse filtro usa o princípio de analisar o sinal de acordo com a escala, e esta é a principal vantagem em relação aos outros dois métodos citados. Essa vantagem permite que se possa analisar detalhes que não se apresentam claramente apenas visualizando o domínio da frequência. Por esses motivos, a transformada de *wavelet* é aplicada nos sinais acústicos do presente trabalho.

Dentre os métodos de *wavelet*, há a transformada discreta, que segundo Lyra (2019) é o processamento do sinal ao passar por uma série de filtros passa baixa e passa alta, onde em cada nível novos sinais de aproximação (passa baixa) e detalhe (passa alta) com metade da largura de banda do original são gerados. Em cada etapa desse processo a resolução da frequência é duplicada, e a resolução de tempo é reduzida pela metade pela redução de amostragem. Dentre as funções que são usadas como *wavelet* analisadoras é utilizada a *Haar*, onde Domingues *et al.* (2016) afirma que possui uma melhor localização temporal em detrimento da frequência. Tais características tornaram essas formas da transformada de *wavelet* as mais adequadas para o trabalho.

Assim, o objetivo desse trabalho é verificar a presença de um desalinhamento angular através de análise acústica em um par engrenado cilíndrico de dentes retos, utilizando como filtro a transformada de *wavelet* discreta com a função de *Haar*.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O fluxograma da Fig. 1 expõe os procedimentos metodológicos empregados neste trabalho.

Figura 1: Procedimentos metodológicos

Na ATIVIDADE 1, levantou-se informações a respeito de engrenagens retas quanto ao seu funcionamento, como calcular frequência de engrenamento (eq. 1) e de que forma a manutenção preditiva atua de modo a analisar condições de desalinhamentos angulares ao funcionamento destas. Uma das técnicas de manutenção, utilizada de modo preditivo, é a análise sonora, não configurando a mesma precisão de uma análise de vibração. Mesmo assim, segundo informações levantadas na literatura, a partir da aplicação de técnicas como a Transformada Discreta de *Wavelet* detalhes intrínsecos ao funcionamento de um sistema podem ser observados, de modo viabilizar em casos particulares a utilização da análise sonora, como realizado por Parey e Singh (2018).

$$\text{Frequência de engrenamento} = \text{frequência de rotação} \times N^{\circ} \text{ de dentes da engrenagem} \quad (1)$$

Na ATIVIDADE 2, os equipamentos foram preparados para a realização dos ensaios. Foi utilizada uma bancada de testes a qual reproduz o funcionamento de um par engrenado de dentes retos do tipo coroa-pinhão, sendo o pinhão a engrenagem motora composto por 42 dentes, com redução de 2:1 e composta por elementos diversos. Os componentes mais importantes a serem mencionados são os eixos de aço SAE 1020 dispostos entre si de forma paralela, mancais de rolamento do tipo autocompensador de esferas e

inversor de frequência. Foi utilizado para captação do som um microfone de eletreto adquirido no comércio local, onde sua resposta frequência foi levantada com auxílio de um gerador de funções Agilent 33220A. A bancada foi posicionada sobre uma mesa inercial. Na Fig. 2, está exemplificada a montagem do sistema para aquisição dos dados.

Na ATIVIDADE 3 deu-se início a coleta dos dados, onde posicionou-se o microfone à 3 cm de distância do par engrenado por meio de um suporte magnético com braço articulado. A velocidade para rotação no sistema foi determinada em 40 Hz, mediante ajuste através do inversor de frequência, onde ao mesmo tempo sabendo-se da influência da carga entre o par engrenado e taxa de escorregamento do motor, com auxílio de um tacômetro digital modelo MDT-2244B realizou-se a medição da velocidade de rotação do pinhão de modo a configurar a velocidade real de funcionamento das engrenagens, assim como a frequência de engrenamento. Coletou-se o sinal sonoro a partir do *software* Audacity, onde as amostras de áudio eram salvas em formato .wav com taxa de aquisição de 44100Hz de modo a reproduzir boa confiabilidade mediante uma quantidade de dados mais robusta proveniente deste tipo de arquivo. Foram coletadas amostras de áudio para três condições distintas de funcionamento do par engrenado: condição de referência, desalinhamento angular de 1 mm e posteriormente 2 mm (8º e 11º), ambos no eixo da coroa onde essas condições foram estabelecidas e ajustadas com auxílio de um relógio comparador devidamente calibrado da marca Messen, com capacidade de medição de até 10 mm e resolução de 0,1mm. Realizam-se os ensaios mediante um tempo de coleta de 20 segundos para cada amostra de som, três vezes para cada condição, de modo a identificar um padrão de comportamento da frequência de engrenamento no conjunto de ensaios, objetivando reproduzir boa confiabilidade e assegurar que os dados obtidos reproduzem uma condição estável de funcionamento do sistema.

Figura 2: Esquema de montagem para os experimentos

Na ATIVIDADE 4, após coletados os dados, a partir do *software* MATLAB esses foram tratados utilizando DWT, com o objetivo de promover o detalhamento do som na frequência de engrenamento, a qual foi calculada em aproximadamente 1630 Hz, utilizou-se a *Wavelet* do tipo *haar* no level 4 que possui a faixa apropriada, conforme exposto na Fig. 3, de modo a tratar os dados dentro dos intervalos de frequência os quais configuram melhor detalhamento para a condição de funcionamento do par engrenado.

Figura 3: Diagrama de representação de aplicação dos coeficientes de aproximação e detalhe da transformada discreta de *Wavelet*.

Na ATIVIDADE 5 os arquivos de som filtrados a partir da aplicação da DWT foram colhidos, assim como os gráficos remetentes ao espectro de frequência (coeficiente de aproximação) e no domínio do tempo (coeficiente de detalhes), de modo a promover uma análise mais detalhada dos sinais, discutir e concluir os resultados obtidos.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

A consequência imediata do desalinhamento foi o aumento da interferência entre os dentes no par engrenado e consequente aumento de carga, com posterior diminuição da velocidade de rotação do eixo quando comparado à condição de referência. Na Tab. 1 estão presentes as medidas de rotação, bem como os valores de frequência teóricos (calculados com base na frequência do eixo e no número de dentes) e os valores medidos (obtidos a partir da resposta em frequência retirada do sinal medido).

Tabela 1: Parâmetros do par engrenado

Parâmetro	Condição de referência	Condição de falha	Tipos de falha
Frequência do eixo do pinhão (experimental)	38,87 Hz	37,13 Hz	-
Frequência de engrenamento (teórico)	1632 Hz	1559 Hz	-
Frequência de engrenamento (experimental)	1596 Hz	1523 Hz	Falha 1: desalinhamento – 1mm – 6 graus
Frequência de engrenamento (experimental)		1519 Hz	Falha 2: desalinhamento – 2mm – 11 graus
Número de dentes do pinhão	42		-

Na Fig. 4 podem ser observados os gráficos de resposta em frequência obtidos a partir da FFT, nela são evidenciadas as amplitudes mais altas e a mudança da assinatura dos sinais referentes às condições de anomalia, sendo que a densidade espectral dificulta a análise comparativa quando se trata da condição de referência e as condições de desalinhamentos trabalhados, tendo em vista a dificuldade em evidenciar a frequência de engrenamento devido os ruídos indesejados no sinal.

Figura 4: a) FFT – condição de referência; b) FFT – condição de falha 01; c) FFT – condição de falha 02

Para a análise do sinal no domínio do tempo e da frequência, eliminou-se os intervalos entre frequências os quais não são relevantes (coeficientes de detalhe d1, d2, e d3) através do filtro *wavelet*, pelo fato de não englobarem a frequência de engrenamento mencionada na Tab. 1, correspondente as engrenagens utilizadas no experimento. Tem-se como janela de análise o coeficiente de aproximação (a3) e o coeficiente de detalhe (d4), respectivamente, conforme mostrado nas Fig. 3 e 5.

Figura 5: a) Gráficos no domínio da frequência (coeficiente de aproximação – a_3) e no domínio do tempo (coeficiente de detalhe – d_4) para condição de referência e desalinhamento de 1 mm; b) Gráficos no domínio da frequência (coeficiente de aproximação – a_3) e no domínio do tempo (coeficiente de detalhe – d_4) para condição de referência e desalinhamento de 2 mm

Na análise comparativa da resposta dinâmica apresentada na Fig. 5a verifica-se que ocorreram alterações não só na frequência fundamental de engrenamento como também em outras frequências presentes no sinal. O mesmo efeito é observado na Fig. 5b.

Quanto à análise dos coeficientes de detalhe é importante destacar que a cada período de aproximadamente 25ms (condição de referência) ou 26ms (condição de falha) ocorre um giro completo do pinhão ou o dobro desse tempo para a coroa. Logo, o detalhe em nível 4 é adequado para observar no domínio do tempo a assinatura do sinal com e sem ocorrência da falha. Na observação dos coeficientes de detalhe verificam-se eventos periódicos, perturbações no domínio do tempo que apontam possíveis falhas não detectadas através do sinal no domínio da frequência.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o tipo de sinal analisado, o som que se propaga num meio suscetível a perturbações como o ar, essa técnica se mostrou bastante apropriada. Haja vista que o que o sinal acústico, mesmo que captado à curta distância sofre diversas fontes de interferência como o ruído ambiente, reverberações e reflexões.

Por isso, conclui-se que a partir da utilização da técnica da transformada discreta de *wavelet* dos sinais sonoros é possível detectar condições de desalinhamento angular do sistema devido a modificação no valor da frequência de engrenamento. Isso decorre do maior contato e maior condição de carga entre o par, por conseguinte redução de velocidade de rotação e frequência de engrenamento.

A partir da DWT é possível uma maior clareza na análise do sinal, devido a capacidade da ferramenta em filtra-lo focando na frequência de interesse. No domínio do tempo foi possível enxergar uma assinatura diferente do sinal no que se trata da ocorrência dos ciclos, onde na condição de falha é possível enxergar um ciclo um pouco mais duradouro.

O presente trabalho também evidencia a capacidade de uma técnica de baixo custo ser efetiva na detecção de más condições de funcionamento, de uma forma bem semelhante ao que se é obtido por métodos tradicionais de análise mais dispendiosos, como é o caso de uma análise de vibrações. Para uma análise sonora, conforme abordado nesse estudo, necessita-se de uma estrutura não muito robusta, contando apenas com um transdutor para captação das ondas sonoras, onde mesmo utilizando os microfones de maior sensibilidade e captação de baixas frequência, ainda assim tem-se um baixo custo quando se comparado a um aparelhado para realização de uma análise de vibração. Além do microfone, a partir de *softwares* gratuitos e um computador de características técnicas medianas tem-se garantia de um bom processamento dos dados.

5. AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho foi possível mediante fomento do CNPQ e apoio dos Laboratório de Vibrações e Instrumentação da Universidade Federal de Campina Grande e Laboratório de Integridade e Inspeção da Universidade Federal da Paraíba.

REFERÊNCIAS

- [1] Domingues, M. O.; Mendes, O.; Kaibara, M. K.; Menconi, V. E.; Bernardes, E. "Explorando A Transformada *Wavelet* Contínua". *Revista Brasileira de Ensino de Física*, Vol. 38(3), 2016.
- [2] Garcia, M. S. "Análise De Defeitos Em Sistemas Mecânicos Rotativos A Partir Da Monitoração De Vibrações". Tese de doutorado, UFRJ, 2005.
- [3] Lyra, G. J. "Sistema Inteligente Para Diagnóstico De Falhas Em Rolamentos De Motores De Indução Trifásicos Via Análise Sonora". Tese de doutorado, UFPB, 2019.
- [4] Parey, A.; Singh, A. "Gearbox Fault Diagnosis Using Acoustic Signals, Continuous *Wavelet* Transform And Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System". *Applied Acoustics*, Vol. 147, 2019, pp. 133–140.
- [5] Patil, S. S.; Gaikwad, J. A. "Vibration Analysis Of Electrical Rotating Machines Using FFT A Method Of Predictive Maintenance". *2013 Fourth International Conference on Computing, Communications and Networking Technologies (ICCCNT)*, 2013, pp. 1–6.
- [6] Pereira, A. L. V. "Manutenção Preditiva De Um Par Engrenado Através Da Análise De Lubrificantes E Da Análise De Vibrações Utilizando A Transformada De *Wavelet*". Dissertação de mestrado, UNESP, 2018.
- [7] Senko, R. "Implementação De Sistema Especialista Para O Monitoramento E Diagnóstico De Desbalanceamento Em Sistema Mecânico Rotativo Por Análise De Vibrações". Dissertação de mestrado, UFCG, 2013.
- [8] Soleimani, A.; Khadem, S. E. "Early Fault Detection Of Rotating Machinery Through Chaotic Vibration Feature Extraction Of Experimental Data Sets". *Chaos, Solitons and Fractals*, Vol. 78, 2015, pp. 61–75.

Capítulo 10

Análise comparativa entre métodos de perimetria manual e por escaneamento tridimensional: um estudo piloto

Renan Rodrigues Teófilo

Ketinlly Yasmyne Nascimento Martins

Rodolfo Ramos Castelo Branco

Isabella Diniz Gallardo

Anna Kellssya Leite Filgueira

Resumo: A aplicação da tecnologia dentro do campo da saúde tem se tornado objeto de estudo para análise de sua eficácia dentro do que se deseja utilizá-lo. Sobre as novas tecnologias de avaliação corpórea, visualizou-se a aplicação do escaneamento tridimensional para medição antropométrica. Objetivo: avaliar a fidedignidade da análise perimétrica por escaneamento tridimensional quando comparada ao método manual. Metodologia: realizou-se a avaliação de um dimídio da cintura escapular de paciente sobre a técnica manual (com uso de fita métrica corporal) e por escaneamento tridimensional (com uso de *scanner* 3D) por dois avaliadores distintos, havendo sido realizada duas mensurações por cada técnica e por avaliador. Resultados: o estudo identificou diferenças significativas nas avaliações entre técnicas, havendo divergência de valores próximo a 4 cm (com a possível influência de fatores relacionado a coleta de dados e sua mensuração). Quanto a comparação de avaliações dentro do mesmo método sobre avaliadores diferentes, os valores identificados estão próximos a uma correlação significativa. O Coeficiente de Correlação Intraclass evidencia ainda que a variação das técnicas apresenta uma correlação, o qual se visualiza pelos resultados dentro da categoria de excelência do indicador. Conclusão: o escaneamento tridimensional demonstrou ser uma técnica útil para avaliação, porém carente de análises para uma maior acurácia e reprodutibilidade de sua utilização, já que as limitações do presente estudo não permitiram uma minuciosa análise, sendo necessária a realização de maiores produções dentro desse campo de estudo.

Palavras-Chave: Antropometria, Tecnologia em Saúde, Imagem Tridimensional.

1. INTRODUÇÃO

O mundo da tecnologia vem alterando o cenário mundial em seus vários aspectos: o campo da saúde, assim como as demais áreas do conhecimento, se moldou através das influências trazidas por esses recursos inovadores, modernizando a forma na qual se presta assistência ao ser humano em seus diversos níveis de atenção (Santana, 2018). A sua utilização pode ser observada desde o momento da abordagem ao paciente, no seu primeiro contato com o profissional da saúde (telemedicina), passando pela educação em saúde, e finalizando na parte de intervenção, com a aplicação da tecnologia como meio de tratamento/terapia utilizada em benefício da recuperação do indivíduo (Lopes; Heimann, 2016).

Um dos destaques dos recursos avançados é a tecnologia de escaneamento tridimensional, com uma utilização diferenciada, aliada aos softwares de manipulação de dados 3D, sendo a maior parte baseados em fotogrametria, laser ou luz branca (Pinheiro, 2016).

Apesar de ser uma tecnologia recente, o escaneamento tridimensional já demonstra suas possíveis aplicabilidades, o que vem possibilitando a inovação em diversos processos clínicos. Em procedimentos cirúrgicos assistidos por CAD/CAE/CAM (*Computer Aided Design / Computer Aided Engineering / Computer Aided Manufacture*), por exemplo, existe a possibilidade de modelagem de suportes, talas, modelos e guias cirúrgicos customizados, que também demonstram resultados semelhantes ou possivelmente mais eficientes em relação aos métodos clássicos, já que utilizam escalas de precisão nanométrica para sua produção, diminuindo consideravelmente erros sobre a sua produção e adaptando o produto ao biotipo do paciente (Coutinho et al., 2018).

Sobre esse avanço na customização de artefatos médicos, observa-se uma grande expansão no que se diz respeito a pesquisas e investimentos necessários para uma produção precisa e customizável, evitando assim rejeição e levando em consideração as deformações superficiais no ato da avaliação do paciente, com integração de outras tecnologias, como a manufatura aditiva para uma maior especificidade destes (Santos; Bertacini; Martinez, 2017).

Nesse sentido, a avaliação das medidas do paciente para produção de artefatos customizados requer a mensuração mais fidedigna possível para que se evite maiores rejeições e/ou inadequações dos produtos; logo, a técnica de perimetria, um dos métodos de coleta de dados sobre uma determinada área, apresenta-se como um dos meios mais baratos, simples e de fácil aplicabilidade para análise da dimensão do segmento (Silva, 2016). Essa técnica, parte integrante da anamnese, serve para determinar a circunferência corporal através do uso da fita métrica, sendo o método mais simples e prático; porém, as medidas podem não ser fidedignas caso padrões anatômicos não sejam observados (Cuochinski; Tokars, 2017).

A realização de uma avaliação perimétrica precisa contribui para uma melhor intervenção no que se diz respeito a redução de erros sobre sua aplicação e acompanhamento da avaliação do segmento (seja em uma abordagem de avaliação patológica ou terapêutica). Se trata de um método não invasivo e de baixo custo para mensuração da circunferência e volume da área avaliada.

Visando a necessidade de análise sobre a eficácia da perimetria realizada por técnicas de coleta distintas, este estudo teve como objetivo avaliar a fidedignidade da análise perimétrica por escaneamento tridimensional quando comparada ao método manual.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo piloto que, de acordo com Zaccaron et al. (2018), se trata de um instrumento em pequena escala capaz de reproduzir os meios e métodos planejados para um dado estudo, os quais serão encontrados na coleta de dados definitiva. Caracteriza-se como pesquisa aplicada, transversal e experimental, com abordagem quantitativa, de caráter exploratório.

O estudo foi desenvolvido no Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde – Nutes, no Laboratório de Tecnologias 3D – LT3D, localizado na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, no período de maio de 2019, sendo submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB, sob número de projeto: CAAE 10308819.5.0000.5187, com número de parecer 3.240.444.

A amostra caracterizou-se como não probabilística por conveniência e disponibilidade, composta por um paciente que se encontrava em tratamento fisioterapêutico, que não apresentasse nenhuma contraindicação clínica sobre a aplicação da técnica em questão. O paciente foi informado sobre o objetivo da pesquisa, seus riscos e benefícios referentes a sua participação, formalizando sua participação através

da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e Termo de Autorização de Uso de Imagem, seguindo os preceitos éticos contidos na Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Para aplicação deste estudo de caso, foi estabelecido que seria feita a análise perimétrica de ambas as técnicas (manual e perimétrica) em apenas um dimídio da cintura escapular, para melhor desenvolvimento da técnica e melhor aprofundamento sobre sua execução.

Para a coleta de dados, foi utilizada uma ficha semiestruturada contendo dados pessoais da paciente e informações referentes as medidas coletadas. Foram utilizadas na coleta: fita métrica corporal (1mm) para análise manual, *scanner* tridimensional *Sense3D* (modelo Sense-RS) da 3D Systems®, além de lápis dermográfico e marcadores de resina em alto relevo.

Inicialmente foi feito o preenchimento da ficha com os dados pessoais da paciente e, logo após, foram realizadas as demarcações dos pontos-base para as avaliações, com a utilização de lápis dermográfico e marcadores em alto relevo. Suas demarcações foram realizadas tendo como referencial os seguintes acidentes anatômicos do membro superior: para o ponto proximal, o tubérculo maior do úmero (PTU); para o ponto médio do membro, a prega de flexão do cotovelo (PFC); para o ponto mais distal, o processo estilóide da ulna (PPE). Para que houvesse uma verificação maior sobre variadas circunferências, foram utilizados ainda os pontos médios de cada subsegmento, obtidos pela mensuração do comprimento do braço e antebraço e realizando a média métrica de cada subsegmento: para a medida do ponto médio do braço (PMB), a medição total é realizada do PTU ao PFC; já o ponto médio do antebraço (PMA) é identificado mensurando-se do PFC ao PPE. As marcações foram realizadas utilizando lápis dermográfico.

Figura 2: Pontos-base ao nível dos acidentes anatômicos: (A) Esquema de demarcação dos pontos; (B) Posicionamento na paciente

Fonte: Dados da pesquisa, (2019, com adaptações).

Para a realização da mensuração padronizada, o paciente precisou adotar a posição sentada, com o membro avaliado em abdução a 90° em pronação, objetivando o conforto do membro durante a análise. O fluxo da pesquisa foi dado segundo o esquema abaixo:

Figura 3: Fluxograma dos processos da pesquisa

(Autoria própria)

As medidas manuais foram realizadas nos pontos previamente marcados, sendo mensurada por dois avaliadores diferentes (A1 e A2), utilizando fita métrica. Para que não houvesse interferência das avaliações do método manual entre os dois avaliadores, as marcações foram retiradas ao final de cada mensuração para que o próximo avaliador pudesse realizá-la novamente. Evitando qualquer tipo de fadiga por parte do avaliado, respeitou-se o repouso do membro entre cada avaliação, por cerca de 1 minuto.

Na perimetria por escaneamento tridimensional, o paciente permaneceu na mesma posição da avaliação manual, tendo seu membro escaneado pelo *scanner* portátil e captado pelo software do equipamento (*3D Systems Sense®*); nesse caso, os pontos de referência utilizados nesta avaliação foram os mesmos mencionados na avaliação anterior, porém captados pelo próprio software. Os marcadores em alto relevo destacavam-se no processo de escaneamento pelo diferencial na superfície da imagem projetada de forma tridimensional – que ainda consegue registrar as marcações realizadas pelo lápis dermatográfico. Todas as medidas (tanto manuais quanto por escaneamento tridimensional) foram registradas na ficha de avaliação do paciente junto ao seu questionário.

Os dados obtidos nas duas avaliações, registrados na ficha da paciente, foram repassados a um banco de dados produzido para pesquisa. A tabulação das medidas foi realizada utilizando o Microsoft Excel (pacote Professional Plus 2016), no qual foram analisadas quanto as variáveis estatísticas cabíveis.

O Escaneamento Tridimensional após captado é projetado no software *3D Systems Sense®*, o qual serve para gerar o arquivo STL (*Standard Triangle Language*), que representa uma malha triangular caracterizada pela superfície do membro analisado. A partir desta representação, a imagem é exportada para ser importada no software Autodesk Meshmixer®, cuja a função é corrigir e suavizar a malha triangular; após isso, é exportado novamente em um novo arquivo STL. Por fim, o novo arquivo é importado e tratado no software CAD Autodesk Inventor®, o qual tem a função de editar o arquivo STL, determinando exatamente os planos em secções transversais nos pontos de resina em alto relevo pré determinados na coleta do escaneamento, determinando assim o perímetro de cada seção transversal no membro superior, totalizando em 5 pontos, 5 planos transversais e cinco perímetros, para as duas coletas dos avaliadores A1 e A2.

Figura 3: Coleta de dados perimétrica realizada por escaneamento tridimensional (A) e manual (B).

(Autoria própria)

Figura 3: Processo de tratamento das imagens: (1) projeção tridimensional após escaneamento de membro; (2) trabalho de malha em molde de membro da paciente; e (3) Tratamento de imagem com medidas circunferenciais de cada ponto no AutoDesk Inventor®

(Autoria própria)

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Paciente V.G.F., sexo feminino, 39 anos, realizou mastectomia radical total da mama esquerda há dois anos e quatro meses. Atualmente apresenta linfedema de membro superior ipsilateral à cirurgia e realiza tratamento fisioterapêutico para redução do linfedema. Submetida a análise perimétrica através do método manual (MM) pelo Avaliador 1 (A1) e Avaliador 2 (A2), estas foram as medidas obtidas:

Tabela 2: Análise das medidas perimétricas manuais da paciente (Autoria própria)

	Método Manual (cm)			
	MM A1	MM A2	Média	Δ %
PTU	32,5	33,5	33,00	3%
PMB	28,0	29,0	28,50	3%
PFC	26,0	26,5	26,25	2%
PMA	23,5	23,0	23,25	2%
PPE	16,5	16,5	16,50	0%
Braço	23,5	24,0	23,75	2%
Antebraço	22,0	22,0	22,00	0%

PTU – Ponto ao nível do Tubérculo maior do Úmero; PMB – Ponto Médio do Braço;

PFC – Ponto da prega de Flexão do Cotovelo; PMA – Ponto Médio do Antebraço;

PPE – Ponto ao nível do Processo Estiloide da ulna;

No método de perimetria manual, através da análise dos resultados, se observou uma diferença máxima de 1cm em termos de validação dos valores obtidos entre os avaliadores, com índices de variação percentual em duas medidas (PPE e Antebraço) com valores zero para ambos os operadores; isso indica uma proximidade de medidas do método manual quando comparado a aplicações por avaliadores distintos.

Para análise dos dados referentes a coleta por escaneamento tridimensional, utilizou-se o tratamento de imagens através de softwares específicos: num primeiro momento, a projeção da malha foi realizada através do software MeshMixer®, no qual se realiza uma espécie de “molde” com base nas imagens obtidas pelo *scanner*. Após isso, o molde é trabalhado no Inventor® com a projeção de vetores e delimitação de pontos de medida com base nas demarcações anteriores. Com esse processo, obtêm-se a medida perimétrica dos pontos.

Com base nos dados obtidos após este processo, pôde-se realizar a construção da Tabela 2, que evidencia as medidas tridimensionais de cada ponto.

Tabela 2: Análise das medidas perimétricas tridimensionais (Autoria própria)

	Método Tridimensional (cm)			
	MT A1	MT A2	Média	Δ %
PTU	36,65	37,43	37,04	2%
PMB	30,36	30,67	30,51	1%
PFC	28,06	29,04	28,55	3%
PMA	25,43	26,13	25,78	3%
PPE	20,48	20,67	20,58	1%
Braço	23,60	23,90	23,75	1%
Antebraço	22,35	22,50	22,43	1%

PTU – Ponto ao nível do Tubérculo maior do Úmero; PMB – Ponto Médio do Braço;

PFC – Ponto da prega de Flexão do Cotovelo; PMA – Ponto Médio do Antebraço;

PPE – Ponto ao nível do Processo Estiloide da ulna;

Uma análise similar foi realizada sobre o método tridimensional e, assim como a técnica anterior, se observou variações máximas de cerca de 1 cm sobre as avaliações. A reprodutibilidade desse processo de escaneamento tridimensional evidenciada no estudo de McKinnon et al. (2007) é confirmada pela similaridade de resultados deste estudo.

Após o tratamento dos dados obtidos, foi possível relacionar as duas técnicas através dos valores dos pontos. A comparação de cada ponto de forma isolada apresenta uma diferença significativa sobre os dois métodos, como se observa sobre os valores médios de cada técnica em relação ao PTU, por exemplo – manual: 33,0cm e tridimensional: 37,0cm. Pode-se avaliar a atribuição dessa diferença a fatores específicos de cada avaliação perimétrica: para o método manual; existe a influência da tensão aplicada sobre a fita métrica no ato da mensuração, o alinhamento paralelo da fita ao se contornar o segmento, a irregularidade da superfície por sua localização (o ponto mais proximal – PTU – apresenta dificuldades na coleta pela sua localização próxima a região axilar, o que dificulta o devido posicionamento da fita); para o

método tridimensional, deve-se considerar a geração de malha duplicada no momento da avaliação, análise de nuvem de erros, especificamente para essa pesquisa deve-se considerar também a instabilidade na avaliação por escaneamento tridimensional, dados os tremores apresentados pela paciente, oriundos da medicação que a mesma faz uso. Estatisticamente, e para que seja verificada sua fidedignidade, seria necessário verificar a medida de erro de cada avaliador, verificando dessa forma a acurácia da aplicação de sua técnica.

Como observado nas tabelas anteriores, os valores das médias e variação percentual de cada método foram calculados e, para que seja confirmada a correlação entre as medidas, adotou-se o processo de análise estatística utilizando o método de Coeficiente de Correlação Intraclass (CCI), uma das ferramentas mais utilizadas para mensuração e fidedignidade de medidas. Os valores estatísticos estão dispostos na Tabela 3:

Tabela 3: Análise do Coeficiente de Correlação Intraclass (Autoria própria)

Segmento Comparado	Valor do CCI
Entre avaliadores - MM	0,9975
Entre avaliadores - MT	0,9990
Entre métodos - A1	0,9599
Entre métodos - A2	0,9578

MM – Método Manual; MT – Método Tridimensional;

A1 – Avaliador 1; A2 – Avaliador 2;

O CCI realiza a mensuração da homogeneidade de duas ou mais medidas e é interpretado como a medida da proporção da variabilidade total atribuída ao objeto medido, onde os seus valores podem ser interpretados de acordo com sua reprodutibilidade em um estudo: sendo o valor igual ou maior a 0,4 e menor que 0,75 é considerado como satisfatória; abaixo de 0,4 como pobre; e igual ou acima de 0,75 como excelente (Pinto et al., 2019). Como se observa, os valores obtidos quando comparadas as técnicas e avaliadores são próximos a 1, o que representa, dentro da classificação informada, como uma correlação de interpretação excelente.

4. CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES

O estudo identificou diferenças significativas nas avaliações entre técnicas, havendo divergência de valores próximo a 4 cm (PTU sobre A2); os fatores supracitados podem ter sido decisivos para influenciar na diferença de mensuração dos métodos. Quanto a comparação de avaliações dentro do mesmo método sobre avaliadores diferentes, os valores identificados estão próximos a uma correlação significativa. O CCI evidencia ainda que a variação das técnicas apresenta uma correlação, o qual se visualiza pelos resultados dentro da categoria de excelência do indicador, confirmando o que foi verificado em outras pesquisas de mesma linha, a exemplo de Cau et al., (2016).

Em outro aspecto, o escaneamento tridimensional demonstrou ser uma técnica útil para avaliação, porém carente de análises para uma maior acurácia e reprodutibilidade de sua utilização, já que se trata de um método de fácil aplicação, porém recém introduzido dentro do objetivo estudado. Para que sua utilização seja dada, por exemplo, na prática clínica em casos patológicos, que requerem um acompanhamento de alterações circunferenciais de membros, se faz necessária a produção de mais estudos voltados à sua aplicação, com base nas variáveis já pontuadas nesta produção. O uso de uma ferramenta precisa e confiável de avaliação perimétrica é indispensável, e isso vem sendo objeto de pesquisa em vários outros estudos, com aplicações sobre diversos segmentos da avaliação corpórea.

Este estudo visou a análise de comparação de métodos de mensuração circunferencial de um segmento, e apresentou resultados significantes sobre a confiabilidade da nova tecnologia quando comparada a um método já difundido no meio científico e clínico, como a perimetria manual.

As limitações do estudo foram dadas sobre o pequeno número amostral, para reunião de maiores comprovações estatísticas, bem como a análise sobre indivíduos considerados saudáveis, para uma análise

basal dos métodos; sendo, dessa forma, recomendada a produção de novas pesquisas para um maior conhecimento voltadas ao tema.

REFERÊNCIAS

- [1] Cau, N. et al. Comparative study between circumferential method and laser scanner 3D method for the evaluation of arm volume in healthy subjects. *Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders*, v. 4, n.1; jan. 2016.
- [2] Coutinho, G. K. et al. Modelagem e tecnologias 3D (CAD CAM) aplicada à saúde: uma revisão sistemática. *Tecnologia 3D na Saúde: uma visão sobre Órteses e Próteses, Tecnologias Assistivas e Modelagem 3D [recurso eletrônico]* – Natal: Sedis-Ufrn, 2018.
- [3] Cuochinski, S.; Tokars, E. A importância da padronização de medidas corporais em centros de estética. *TCC On-line*, jun 2017.
- [4] Lopes, J. E.; Heimann, C. Uso das tecnologias da informação e comunicação nas ações médicas a distância: um caminho promissor a ser investido na saúde pública. *J. Health Inform*, p. 27, jan/mar 2016.
- [5] McKinnon, J. et al. Measurement of Limb Volume: Laser Scanning Versus Volume Displacement. *Journal of Surgical Oncology*, p. 383-387, 2007.
- [6] Pinheiro, R. C. Digitalização tridimensional direcionada à cirurgia plástica. In: *Seminário de Inovação e Tecnologia*, 6., 2016, Rio Grande do Sul: Unijuí, 2016.
- [7] Pinto, J. S. Et al. Métodos para Estimação de Reprodutividade de Medidas -Coeficiente de Correlação Intraclass. *Faculdade de Medicina do Porto*, 2019.
- [8] Santana, J. S. et al. Software para consulta de enfermagem aos hipertensos da Estratégia Saúde na Família. *Rev. Bras. Enferm.*, v. 71, n. 5, p. 2542, out. 2018.
- [9] Santos, A. C. R.; Bertacini, M. P.; Martinez, V. D. M. Tecnologia 3D revoluciona a produção de próteses. *Jornalismo Especializado Unesp*, jul 2017.
- [10] Silva, P. K. E. Avaliação de Pacientes com Fratura de Fêmur Estabilizada com Fixador Externo Linear em um Hospital Referência em Trauma. 69f.Trabalho de Conclusão de Residência (Especialização em urgência e emergência no trauma) – Universidade do Estado do Pará, Belém – PA, 2016.
- [11] Zaccaron, R. et al. Estudo piloto: um processo importante de adaptação e refinamento para uma pesquisa quase experimental em aquisição de L2. *Rev Gelne*, v.20, n. 1. [online]. 2018.

Capítulo 11

Análise do escoamento de ar em coletor de admissão genérico do sistema de admissão de um motor de combustão interna

Fernando Patrício de Macêdo Júnior

Handerson Patrick Moreira Valdevino

Jailson Pereira da Silva Júnior

Evelyn Louise Santos Souza

Yuri José Oliveira Moraes

Resumo: O sistema de admissão de um motor de combustão interna (MCI), é o conjunto responsável por conduzir o ar atmosférico até as válvulas de admissão, que controlam a entrada de ar na câmara de combustão de um motor. Esse sistema é projetado visando a obtenção de uma maior eficiência volumétrica. A otimização do coletor de admissão é então uma alternativa para melhoria no desempenho de um motor de combustão interna. O objetivo principal deste trabalho é investigar o comportamento do escoamento de ar dentro de um coletor de admissão genérico e realizar um estudo paramétrico com a geometria do coletor. A metodologia da utilizada é baseada em uma análise computacional através de uma simulação numérica, utilizando um modelo matemático no software *Ansys Fluent®* 19.1. A partir da definição da geometria do coletor de admissão, foi gerada a malha, e posteriormente definidas as condições de contorno e as equações governantes para o escoamento do ar dentro do coletor, realizando assim, a primeira simulação. Em seguida, foram feitas pequenas alterações na geometria do coletor de admissão, permitindo realizar comparações com o primeiro caso analisado. Diante dos resultados encontrados, conclui-se que a diminuição do comprimento do *plenum* resulta em um gradiente de velocidade mais uniforme, e que a diminuição do comprimento dos *runners* resulta numa maior perda de carga durante o escoamento, em especial no *runner* mais próximo da entrada do coletor de admissão.

Palavras-Chave: Simulação Numérica, Ansys Fluent®, CFD, Coletor de Admissão, Escoamento Interno.

1. INTRODUÇÃO

O desempenho do motor de combustão interna (MCI) é diretamente dependente da quantidade e modo como o ar é deslocado por todo o sistema até ser admitido pela câmara de combustão. Todo o percurso é influenciado principalmente pelas dimensões geométricas do conjunto, que podem favorecer ou prejudicar a eficiência volumétrica do motor (ALVES, 2017).

A eficiência volumétrica é usada como uma medida geral da eficácia de um motor de ciclo de quatro tempos e seus sistemas de admissão e de exaustão como dispositivos de bombeamento de ar (HEYWOOD, 1988). Com a crescente necessidade de motores mais eficientes e ao mesmo tempo menos poluentes, devido às regulamentações impostas pelo governo em prol da diminuição da poluição, um sistema de coletor de admissão que tenha sua geometria aperfeiçoada através da simulação computacional, surge como uma alternativa de otimização da eficiência volumétrica, buscando atingir o melhor desempenho de um motor de combustão interna.

No presente trabalho, foram realizadas simulações numéricas da geometria dos dutos de um coletor de admissão, via *software Ansys Fluent® 19.2*, com intuito de diminuir as perdas de carga ao longo do escoamento do ar, e aumentar a eficiência volumétrica do modelo estudado.

2. METODOLOGIA

Com o auxílio do *Ansys Workbench® 19.1*, a modelagem geométrica pode ser importada do *Autodesk Inventor® 2019*, bem como a elaboração da malha e a aplicação das condições de contorno obtidas por meio da revisão bibliográfica.

2.1 GEOMETRIA

A geometria foi baseada num coletor de admissão genérico, modelado por meio do *software Autodesk Inventor Professional 2019*. Como o objetivo do trabalho é observar o comportamento do ar, o modelo 3D (geometria) representa o interior do coletor, ou seja, a região ocupada pelo fluido, conforme Fig. 1.

Figura 4: Geometria representando o interior do coletor.

2.2 MALHA

Para a geração da malha, foi utilizado o *software Ansys Fluid Flow (Fluent) 19.1*, que é uma ferramenta de geração automática de malha computacional. Para a realização do refinamento da malha, foi diminuído o tamanho dos elementos para um máximo de 5 mm. A partir deste procedimento utilizado, verificou-se visualmente que, em razão da geometria do coletor ser predominantemente circular, os elementos triangulares ficam um pouco distante da real geometria no interior do coletor de admissão.

Foi necessário um refinamento ainda maior, utilizando um recurso denominado *Inflation*, nas regiões de entrada (*inlet*) e saída (*outlet*) do coletor de admissão, refinando regiões de fronteira da malha. Segundo Lira Jr, *et al.* (2016), o *Inflation* é um recurso que permite um melhor refino de malha nas regiões da camada limite, com isso, foi possível criar 5 camadas sobrepostas de elementos mais finos, promovendo uma melhoria na percepção de fenômenos físicos nessas regiões. Assim, foi gerada uma malha com 164.057 nós e 511.966 elementos, conforme Fig. 2.

Figura 2: Malha gerada.

Para a convergência de malha foram realizadas 344 iterações na simulação 1, 352 iterações na simulação 2 e 350 iterações na simulação 3.

2.3 CONDIÇÕES DE CONTORNO

Após a criação da malha, são atribuídas as propriedades físicas às faces ou limites da geometria. Sendo chamadas de condições de contorno essas propriedades são atribuídas as faces de entrada (*inlet*), as faces de saída (*outlet*), e ao corpo de volume inteiro do coletor de admissão.

Nesse trabalho foi utilizado o método de simulação de turbulência k-epsilon, que tem intensidade média de turbulência de 5%, apresentando assim, boas aproximações para escoamentos que contém vórtices. Segundo Lira Jr. *et al.* (2016), o modelo k-ε (RNG) baseia-se na alteração de alguns termos das equações de Navier-Stokes, sendo um modelo utilizado na maioria das aplicações industriais de engenharia. Foi também estabelecido o ar como fluido operante, com pressão de 1 atm na entrada do coletor de admissão, conforme Souza (2017).

2.4 SOLUÇÃO

As simulações CFD são baseadas em equações que representam formulações matemáticas das leis de conservação física. Sendo elas: Conservação da massa (2.1), conservação do momento (2.2) e conservação da energia (2.3) (ALVES, 2018).

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0 \quad (2.1)$$

$$\sum F_x = m \cdot a_x \quad (2.2)$$

$$\frac{dE}{dt} = \sum \dot{Q} - \sum W \quad (2.3)$$

Um fator muito importante na análise fluidodinâmica computacional é definir corretamente os critérios de parada da simulação. Desta forma, para todas as simulações realizadas na presente pesquisa, o critério de parada adotado foi de 10^{-4} para o resíduo máximo absoluto.

Com os parâmetros de cálculo definidos, o *software* possibilita a visualização dos resultados em sua forma de gráfico e imagens 3D, permitindo realizar análises quali-quantitativas dos resultados, assim como comparações entre diferentes geometrias para o coletor de admissão idealizado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 SIMULAÇÃO 1

No início foi plotado o valor dos vetores de velocidade no coletor de admissão, sendo observado alguns locais onde o escoamento do fluido perde carga e, conseqüentemente, a velocidade do fluido diminuiu um pouco, principalmente na parte final do *plenum*, conforme aponta a Fig. 3 (a), porém como pode ser visto na Fig. 3 (b), os vetores de velocidade na saída dos *runners* atingem uma velocidade uniforme, não afetando o desempenho do coletor consideravelmente.

Figura 3: Vetores de velocidade. (a) vetor velocidade; (b) vetor velocidade na saída dos dutos (*runners*).

3.2 SIMULAÇÃO 2

Para a segunda simulação, foi utilizado um coletor de admissão com o comprimento do *plenum* 6 milímetros menor. No início da análise da segunda simulação, também foi plotado o valor dos vetores de velocidade no coletor de admissão, sendo observado alguns locais onde o escoamento do fluido perde carga e, conseqüentemente, a velocidade do fluido diminuiu um pouco, principalmente na parte final do *plenum* (Fig. 4).

Figura 4: Vetores de velocidade. (a) vetor velocidade; (b) vetor velocidade na saída dos dutos (*runners*).

A primeira mudança feita na geometria do coletor, foi a diminuição do tamanho do coletor, proporcionando dois benefícios de imediato: o primeiro é a redução do tamanho do *plenum*, ganha-se em espaço interno dentro do compartimento do motor, e o segundo a redução de material para a fabricação do coletor de admissão, tudo isso sem que haja perda de eficiência volumétrica. A partir disso, a próxima alteração no coletor, será a diminuição do tamanho dos *runners*, e posterior análise.

3.3 SIMULAÇÃO 3

Na terceira simulação, foi utilizado um coletor de admissão com o comprimento dos *runners* 10 milímetros menor. Para expor os resultados da terceira simulação, também foi plotado o valor dos vetores de velocidade no coletor de admissão, sendo observado alguns locais onde o escoamento do fluido perde carga e, conseqüentemente, a velocidade do fluido diminuiu um pouco, principalmente na parte final do *plenum* (Fig. 5).

Figura 5: Vetores de velocidade. (a) vetor velocidade; (b) vetor velocidade na saída dos dutos (*runners*).

A segunda mudança feita na geometria do coletor foi a diminuição do tamanho dos *runners*, que também proporcionou um ganho de espaço e redução de material para fabricação, ao mesmo tempo em que se manteve a eficiência volumétrica. Isto fica mais evidente a partir da análise da figura exposta no tópico a seguir.

3.4 VAZÃO MÁSSICA

A seguir, vemos a distribuição da vazão mássica na saída dos *runners*, em cada uma das três simulações.

Figura 6: Vazão mássica. (a) geometria 1; (b) geometria 2; (c) geometria 3.

Mass Flow Rate (kg/s)	Mass Flow Rate (kg/s)	Mass Flow Rate (kg/s)
outlet_1 -0.034896049	outlet_1 -0.034896269	outlet_1 -0.034673463
Mass Flow Rate (kg/s)	Mass Flow Rate (kg/s)	Mass Flow Rate (kg/s)
outlet_2 -0.037772119	outlet_2 -0.037714193	outlet_2 -0.037744681
Mass Flow Rate (kg/s)	Mass Flow Rate (kg/s)	Mass Flow Rate (kg/s)
outlet_3 -0.039371513	outlet_3 -0.03946137	outlet_3 -0.039574525
Mass Flow Rate (kg/s)	Mass Flow Rate (kg/s)	Mass Flow Rate (kg/s)
outlet_4 -0.039262232	outlet_4 -0.039231396	outlet_4 -0.039309722

4. CONCLUSÕES

A presente pesquisa demonstrou a importância da análise computacional no desenvolvimento de um coletor de admissão, bem como, a metodologia utilizada para obtenção dos resultados e etapas necessárias ao desenvolvimento de uma pesquisa de aprimoramento de um coletor de admissão já existente, sendo dividida em três etapas: pré-processamento, solução e pós-processamento. De início na fase de pré-processamento, a geometria foi definida, renomeada, gerada a malha, e determinadas as condições de contorno. Na fase de solução, todas as físicas relacionadas ao escoamento do ar foram definidas, bem como os critérios de parada. A última fase (pós-processamento) consistiu na avaliação dos vetores de velocidade.

A partir da simulação computacional da primeira geometria, foi possível analisar o comportamento do ar dentro do coletor, realizar algumas alterações na geometria do coletor, e observar quais mudanças iriam ocorrer nessa geometria. A primeira alteração ocorreu pela diminuição do tamanho do *plenum*, que proporcionou uma economia no espaço interno do compartimento do motor e no consumo de material na fabricação do coletor, mantendo o rendimento. Em seguida, foi feita mais uma alteração na geometria do coletor, caracterizada pela diminuição do tamanho dos *runners*, que mais uma vez, trouxe ganhos de espaço e material sem perder rendimento. Isso pode ser verificado ao observar os dados expostos na Fig. 6.

Por fim, os objetivos do trabalho foram alcançados, sendo possível determinar os parâmetros físicos envolvidos no escoamento de ar no coletor de admissão, aplicá-los em modelos computacionais para serem analisados de maneira a identificar alterações do comportamento do ar em função da geometria adotada para o coletor de admissão.

REFERÊNCIAS

- [1] Alves, J. V. “Análise da influência de coletores de admissão com geometria variável nos parâmetros de desempenho em motores de combustão interna de ignição por faísca e Hcci usando AVL-Boost”. Joinville: Trabalho de Conclusão de Curso na Universidade Federal de Santa Catarina, 2017.
- [2] Brunetti, F. “Motores de combustão interna”. São Paulo: Blucher, v. 1, 2012.
- [3] Carvalho, R. S. B. D. et al. Congresso Internacional de Motores, Combustíveis e Combustão. “Análise de um coletor de admissão para motor veicular 1.0 pelo método de dinâmica dos fluidos computacional”, Belo Horizonte, 2016.
- [4] Cavaglieri, M. R. “Estudo experimental do fenômeno de onda em coletores de admissão para motores de combustão interna”. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2014.
- [5] Fonseca, L. G. “Caracterização do escoamento de ar em um motor de combustão interna utilizando mecânica dos fluidos computacional”. Belo Horizonte: Dissertação (pós-graduação) - Universidade Federal de Minas Gerais, 2014.
- [6] Fox, R. W.; McDonald, A. T.; Pritchard, P. J. “Introdução à Mecânica dos Fluidos”. Tradução de Luiz Machado Ricardo Nicolau Nassar Koury. 7ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- [7] Guimarães, L. D. M. “Análise de escoamento dinâmico em coletores de admissão de motores de combustão interna com variador de fase”. Belo Horizonte: [s.n.], 2008.
- [8] Heisler, H. “Advanced Engine Technology”. U.S.A: SAE, 1995.
- [9] Heywood, J. B. “Internal Combustion Engine Fundamentals”. 1. ed. New York: McGraw-Hill Education, 1988.
- [10] Maliska, C. R. “Transferência de calor e mecânica dos fluidos computacional”. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2004.
- [11] Moran, M. J. “Princípios da termodinâmica para engenharia”. Tradução de Gisele Maria Ribeiro Veira; Paulo Pedro Kenedi e Fernando Ribeiro da Silva. 7ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- [12] Moura, T. M. “Análise numérica dos fenômenos de onda em coletores de admissão de motores de combustão interna”. Campinas: Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, 2013.
- [13] Nabbout, K. D. O. “Estudo das Ondas de Pressão Formadas na Admissão de um Motor de Combustão Interna com a Presença de um Ressonador”. Uberlândia: Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal de Uberlândia, 2017.

Capítulo 12

Análise numérica do comportamento aerodinâmico de uma “Front Wing” aplicado à veículos fórmula SAE.

Alvaro Barbosa da Rocha

Ramon Sales de Araújo Batista

Resumo: A aerodinâmica de um veículo tem influência significativa na capacidade de aceleração, eficiência de combustível e estabilidade de condução, e por isso os pesquisadores passaram décadas investigando o fluxo de ar em torno dos veículos e de seus componentes. Um dos elementos mais importantes nesse sentido são as asas (*Rear Wing* e *Front Wing*) que são responsáveis pela geração de sustentação negativa e ampliação da força lateral suportada pelos pneus. A aplicação ou não de um *Front Wing* em um veículo de alto desempenho influencia diretamente em todo o projeto de desenvolvimento dele, tornando extremamente necessário conhecer o comportamento aerodinâmico desse componente estrutural e sua atuação sobre o restante do veículo. Portanto, este trabalho buscou estudar a viabilidade da utilização de um *Front Wing* em um carro de Fórmula SAE, e observar o comportamento do escoamento aerodinâmico sobre esse elemento. A inserção da *Front Wing*, como dispositivo aerodinâmico, permite um aumento do efeito das reações das rodas dianteiras (N_f) e traseiras (N_r) em 5,32% e 3%, respectivamente.

Palavras-Chave: Front Wing, Análise Numérica, Fórmula SAE, Aerodinâmica.

1. INTRODUÇÃO

Um carro de competição, assim como qualquer outro veículo, é um equipamento de alta complexidade aerodinâmica. E muito de seus dispositivos podem ser comparados aos aplicados à aeronáutica, contudo, considerando finalidades opostas (Soares, 2013).

Nas primeiras concepções de carros de corrida, a aerodinâmica era considerada a base da maioria dos projetos, portanto, objetivando alcançar grandes velocidades, os engenheiros atribuíam geometrias que gerassem o mínimo de arrasto possível. Porém a partir dos anos 60, os carros passaram a receber asas e formatos alternativos, devido o foco dos projetistas que passou a ser a maior geração de sustentação negativa (*downforce*), assim proporcionando maior aderência e consequentemente aumento das acelerações (Katz, 1995; Marra, 2018).

Muitas equipes que competem na Fórmula SAE (FSAE) já tentaram essa abordagem, mas desde que as asas foram usadas pela primeira vez na FSAE, o debate sobre se elas ajudam ou prejudicam o desempenho está em andamento. Aqueles que são a favor obviamente afirmam que eles ajudam e os que se opõem geralmente afirmam que as asas não geram efeito satisfatório na faixa de velocidade dada, ao mesmo tempo em que aumentam o peso e o arrasto, o que no final viria a reduzir o desempenho (Collins, 2011; Rehnberg *et al*, 2013).

Para Barnard (2009) o método para aperfeiçoar o desempenho de veículos de corrida através da adição de dispositivos de produção de força descendente (*rear wing*, *front wing*) está bem estabelecido, e em resumo, as asas aumentam a eficácia dos pneus aumentando a carga nos mesmos sem adicionar massa equivalente, assim essa carga extra aumenta a força lateral que pode ser produzida pelos pneus.

O objetivo deste artigo é a análise da viabilidade e do comportamento aerodinâmico de uma *font wing* no veículo FSAE da Universidade Federal de Campina Grande, avaliando as forças de arrasto e *downforce* para velocidades entre 10 e 100 km/h.

2. METODOLOGIA

2.1 DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS

A distribuição de carga geradas pela inserção de apêndices aerodinâmicos é calculada a partir do cálculo das forças aerodinâmicas geradas por estes, levando em consideração as posições e dimensões das asas em diferentes velocidades. Assume-se que a *downforce* gerada pelos apêndices aerodinâmicos atuam em um ponto próximo ao centro de gravidade (CG), gerando cargas nos pneus traseiros.

Para um veículo dotado de asas frontal (*front wing*) as cargas geradas também tendem a atuar sobre as rodas traseiras, porém sem influência da componente L_r e sem o arrasto (D_f). A força gerada sobre o CG do veículo pode ser calculada a partir do diagrama de equilíbrio de um corpo livre das forças que atuam no veículo, Fig. 1.

Figura 1 – Diagrama de Corpo livre das forças que atuam em um veículo de competição FSAE com geometria genérica.

Fonte: Adaptado (Dahlberg, 2014).

A Fig. 1 apresenta a distribuição de forças em um veículo FSAE equipado com asas dianteiras e traseiras. Para a análise será considerada apenas a asa dianteira, tomando L_r e D_r nulos. Matematicamente temos:

$$\uparrow \therefore \sum F(y)_{ii} = 0 \rightarrow N_f + N_r - mg - L_f - L_r = 0 \rightarrow N_f = mg + L_f - N_r \quad (1)$$

$$\hookrightarrow \therefore \sum (r_i - r_{CG}) \times F(x)_{ii} = 0 \rightarrow b \cdot N_r - a \cdot N_f - (l_f + a) \cdot L_f + (h_{CG} - h_f) \cdot D_f = 0 \quad (2)$$

Portanto:

$$N_r = \frac{a \cdot mg + l_f \cdot L_f - (h_{CG} - h_f) \cdot D_f}{(a+b)} \quad (3)$$

A Eq. (3) pode ser usado para calcular a distribuição de carga total nas rodas traseiras para as forças aerodinâmicas a diferentes velocidades. O uso de N_r , ao invés de N_f , dar-se devido a necessidade de melhorar o contato das rodas traseiras com o solo, devido serem as rodas motoras do veículo.

2.2 FERRAMENTAS DE ANÁLISE NUMÉRICA

A análise da força gerada pela aplicação do front *wing* foi realizada a partir do uso do *ANSYS Workbench Academic*, que é um conjunto de *software* de engenharia, usando o *FLUENT* como *plugin* para análise *CFD*. A Tab. 1 apresenta os parâmetros empregadas na simulação.

Tabela 1 – Parâmetros da análise numérica.

Fluido	Ar
Transferência de calor	Ausente
Temperatura (°C)	25°
Densidade do ar (kg.m ⁻³)	1,182
Modelo de turbulência	SST k- ω
Nº de elementos de malha	100000
Nº de nós	38000
Pressão de saída (hPa)	987,55
Pressão de estagnação (hPa)	1013,25
Velocidade de entrada (m/s)	2,78 ~ 27,78
Condição da parede	Não deslizamento
Volume de controle – V.C.	Retangular
Turbulência	5%

As propriedades apresentadas na Tab. 1 foram empregadas na análise numérica em 2D e 3D, sendo executadas em *software* em versão acadêmica. A simulação numérica foi modelada como totalmente turbulenta.

2.3 DESIGN PRELIMINAR

O *design* desenvolvido para a *front wing* é voltado a uma análise de viabilidade para a implementação em um veículo FSAE da Universidade Federal de Campina Grande. Para o estabelecimento do *design* preliminar, segundo Marcello (2014) e Merkel (2013), deve-se atentar que o coeficiente de sustentação varia com a espessura do Aerofólios, retardando a formação de pressão de estagnação nas rodas e a estrutura do veículo. Marcello (2014) e Merkel (2013), afirmam ainda que a sustentação dos aerofólios, assim como seu arrasto, varia com sua curvatura de modo que para a redução do arrasto deve-se optar por perfis menos inclinados e mais finos, sendo que a utilização de perfis com múltiplas aletas o ideal para uma combinação de alta sustentação com baixo arrasto. A Fig. 2 apresenta o design utilizado para analisar o comportamento aerodinâmico.

Figura 2 – Vista isométrica da geometria da *Front Wing* utilizada na análise do comportamento aerodinâmico (a) e perfil dos aerofólios (b).

A Fig. 2 apresenta a geometria do *front wing* utilizada. A Fig. 2 (b) apresenta os 3 perfis idênticos sobrepostos que compõe o *front wing*, sendo estes da família *Eppler E423* com ângulos de ataque crescentes. A Tab. 2 apresenta os parâmetros geométricos dos perfis utilizados.

Tabela 2 – parâmetros geométricos dos perfis *Eppler E423*.

Aerofólio	1	2	3
Modelo	E423	E423	E423
Corda (mm)	260	120	90
Ângulo de inclinação (°)	14	18	26
Área superficial (m ²)	0,119	0,045	0,029
Comprimento total da asa (mm)	500	500	500

3. RESULTADOS

O aumento da velocidade de deslocamento do veículo promove a modificação das forças de arrasto (D_f) e sustentação (L_f) de modo não linear. O crescimento ou diminuição de D_f e L_f promovem modificações consideráveis nas reações sofridas pelas rodas dianteiras e traseiras (Zlatanov, 1998) e, por consequência, no centro de gravidade do veículo (CG), de modo a alterar a dirigibilidade do veículo em curvas e outras áreas de pista. A forla de sustentação (L_f) é apresentada como negativa devido ao efeito oposto ao ocorrido em aerofólios, uma vez que a *Front Wing* é constituída de asas invertidas aplicadas a formação de cargas que promovam maior aderência do pneu a pista.

Tabela 3 – Comportamento da força de arrasto (D_f) e da força de sustentação (L_f) para velocidades entre 10 e 100 km/h.

Velocidade		Força (N)	
Km/h	m/s	Sustentação (L_f)	Arrasto (D_f)
10	2,78	-1,5	8,2
20	5,56	-2,38	7,81
30	8,33	-3,94	7,2
40	11,11	-6,18	6,51
50	13,89	-12,11	5,71
60	16,67	-18,73	5,22
70	19,44	-25,04	4,8
80	22,22	-32,03	4,1
90	25,00	-42,71	3,9
100	27,78	-76,07	3,72

Tomando por base a Tab. 3, onde se apresenta o comportamento das forças de sustentação e arrasto, pode-se calcular a componente N_r do veículo formula SAE. Para o cálculo de N_r , Tab. 4, foram adotados os valores de: $a = 0,6\text{m}$; $b = 0,42\text{m}$; $m = 189\text{kg}$; $g = 9,81\text{m.s}^{-1}$; $l_f = 0,45\text{m}$; $h_{cg} = 0,32\text{m}$ e $h_f = 0,11\text{m}$.

Tabela 4 – Comportamento das reações N_r e N_f para velocidades entre 10 e 100 km/h.

Velocidade		Reações (N)	
Km/h	m/s	N_r	N_f
10	2,78	1089,61	765,98
20	5,56	1090,08	766,39
30	8,33	1090,90	767,13
40	11,11	1092,03	768,24
50	13,89	1094,81	771,39
60	16,67	1097,83	774,99
70	19,44	1100,70	778,43
80	22,22	1103,93	782,19
90	25,00	1108,68	788,12
100	27,78	1123,44	806,72

A *Front Wing*, devido sua proximidade com o solo acaba por induzir o efeito do solo, caracterizado pela interrupção dos vórtices e mudança na direção de ar, desviado pela ação aerodinâmica, como parte do processo de produção de sustentação. O comportamento dos contornos de pressão no perfil da *Front Wing* é apresentado na Fig. 3.

Figura 3 – Contornos de pressão no perfil da *Front Wing* para velocidades de $2,78\text{m.s}^{-1}$ (a) e $27,78\text{m.s}^{-1}$ (b).

A Fig. 3 apresenta as situações de deslocamento do veículo em velocidades diferentes, sendo $2,78\text{m.s}^{-1}$ Fig. 3(a) e $27,78\text{m.s}^{-1}$ Fig. 3(b). Nessas simulações, o ângulo de ataque máximo da *Front Wing* foi ajustado para 26° . O aumento excessivo do ângulo de ataque ocasiona a uma separação excessiva do escoamento, elando a redução drástica da força de sustentação (L_f), reduzindo a distribuição de carga e o equilíbrio do veículo.

4. CONCLUSÃO

A inserção de apêndices aerodinâmicos, como o *Front Wing*, interfere nas reações geradas pelas rodas sobre o solo, de modo a aumentar a aderência do pneu e permitir um melhor comportamento em competições. Originalmente, sem a utilização da *Front Wing*, as reações N_r e N_f são de 1087N e 760N. Para velocidades abaixo de 20km/h, ou 5,56m/s, os efeitos gerados são irrisórios, atuando melhor para velocidades maiores. A inserção de uma *Rear Wing*, ou asa traseira, poderia melhorar os ganhos para velocidades mais baixas, porém não foi considerada para a análise em questão. Para melhorar o desempenho em velocidades abaixo de 50km/h ou 13,89m/s a modificação do perfil, assim como a

modificação da proximidade entre as asas, é necessária. Os ganhos gerados pela geometria em análise para velocidades de 100km/h ou 27,78m/s foram de 3% e 5,32% para as reações Nr e Nf, respectivamente.

REFERÊNCIAS

- [1] Barnard, R. H., "Road Vehicle Aerodynamic Design", MechAero Publishing, Hertfordshire, ISBN 9 780954 073473, 2009.
- [2] Collins, S., Racecar Engineering, "Wings and Things", [http:// www.racecar-engineering.com/blogs/wings-and-things/](http://www.racecar-engineering.com/blogs/wings-and-things/), visitado em Agosto 2019.
- [3] Dahlberg, H., "Aerodynamic Development of Formula Student Race Car", p.31, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm – Sweden; 2014.
- [4] Katz, Joseph, "Race Car Aerodynamics: Designing For Speed". Bentley Publishers, 2ª edição, 1995.
- [5] Marcello, D. G., "Wing Efficiency Of Race Cars", Ph.D. thesis, University of California, Santa Cruz. May 2014.
- [6] Marra, F. M. R. "Estudo Aerodinâmico De Geometrias Multielementos Para Os Difusores De Um Carro De Formula Sae", p.85, TCC. Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal Fluminense, 2018.
- [7] Merkel, J. P. "Development Of Multi-Element Active Aerodynamics For The Formula Sae Car", Masters of Science thesis, University of Texas-Arlington. December 2013.
- [8] Rehnberg, Sven et al. "Race Car Aerodynamics-The Design Process Of An Aerodynamic Package For The 2012 Chalmers Formula Sae Car". SAE Technical Paper, 2013.
- [9] Soares, R. F. "Estudo Fluidodinâmico Computacional (Cfd) Aplicado À Aerodinâmica Do Esporte Automobilístico", p.150, Trabalho de Conclusão de Curso, Departamento de Engenharia Industrial Mecânica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2015.
- [10] Zlatanov, D.S. "Generalized Singularity Analysis Of Mechanisms". Tese de Doutorado, Universidade de Toronto, 1998.

DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho

Capítulo 13

Análise térmica de dutos de condicionamento de ar: O efeito da espessura do isolamento térmico na condensação de água

Ricardo Soares Gomez

Túlio Rafael Nascimento Porto

Hortência Luma Fernandes Magalhães

Antônio Gilson Barbosa de Lima

Resumo: Este trabalho tem por objetivo verificar a influência da temperatura e umidade relativa do ar externo, e temperatura de insuflamento na espessura mínima de lã de rocha, revestida com um filme de alumínio, necessária para evitar o efeito da condensação em duto de ar condicionado com seção transversal retangular. A formulação matemática utilizada é baseada na primeira lei da termodinâmica e na lei de Fourier. Foi desenvolvido um planejamento experimental para obtenção de um modelo matemático empírico para a variável em análise e superfícies de resposta. Resultados indicam que o aumento na temperatura e umidade relativa do ar externo e redução na temperatura de insuflamento contribuem para o aumento na espessura mínima de isolamento térmico necessária para evitar a condensação do vapor d'água presente no ar quando em contato com a superfície do duto. Além disso, constatou-se que a umidade relativa é a variável que mais influencia na variável de resposta analisada.

Palavras-Chave: climatização, condensação, planejamento experimental.

1. INTRODUÇÃO

Uma rede de dutos é um conjunto estrutural cuja função primária é a de conduzir ar entre pontos específicos. É comumente empregado na climatização de prédios comerciais, shoppings centers, hospitais, hotéis de grande porte, etc. Segundo a ABNT NBR 16401-1 (2008), os dutos metálicos utilizados no transporte de ar condicionado devem ser isolados termicamente para reduzir ganhos ou perdas de calor do ar, além de evitar a condensação do vapor d'água presente no ar ambiente quando em contato com a superfície do duto. Tal fenômeno acontece quando o ar entra em contato com uma superfície cuja temperatura é menor que a temperatura de orvalho.

Se a espessura do isolamento térmico não for suficiente para evitar o efeito da condensação, ocorrerá gotejamento no local em que o duto estiver instalado. Além disso, a condensação do vapor d'água presente no ar contribui para a germinação e proliferação de fungos nos dutos de ar condicionado (PASANEN, 1993), comprometendo a qualidade do ar no interior do ambiente.

Ainda de acordo com a norma ABNT NBR 16401-1 (2008), o material e a espessura do isolamento térmico devem ser estipulados pelo projetista. Diante do exposto, é importante que a espessura do isolamento térmico seja tal que se obtenha uma temperatura superficial externa superior a temperatura do ponto de orvalho, evitando desta forma o efeito da condensação. O objetivo deste trabalho é quantificar a influência de três variáveis, através de um planejamento experimental, na espessura mínima de lã de rocha, revestida com um filme de alumínio, necessária para evitar o efeito da condensação em dutos de ar condicionado com seção transversal retangular.

2. METODOLOGIA

Para o problema físico em análise, foi considerado transferência de calor unidimensional em regime permanente e sem geração de energia interna. Na Fig. 1a está representado a distribuição de temperatura no duto com isolamento térmico. A transferência de calor ocorre por convecção na superfície interna do duto, por condução na parede do duto e no isolamento térmico e por convecção e radiação na superfície externa ao isolamento térmico, conforme indicado no circuito térmico (Fig. 1b). Observa-se que a espessura mínima de isolamento térmico necessária para evitar o efeito da condensação (L_{iso}) é obtida considerando que a temperatura na superfície mais externa ao isolamento térmico é igual a temperatura de orvalho (T_{PO}), que é determinada em função da temperatura (T_{BS}) e da umidade relativa do ar externo ao duto (ϕ).

Figura 1: Distribuição de temperatura no duto com isolamento térmico (a) e circuito térmico equivalente (b).

A partir do circuito térmico equivalente apresentado anteriormente, tem-se a seguinte equação para o fluxo de calor no duto de seção transversal retangular:

$$q'' = \frac{T_{BS} - T_{PO}}{\frac{1}{h_{c,ext} + h_{r,ext}}} = \frac{T_{BS} - T_{INS}}{\frac{1}{h_{c,int}} + \frac{L_{duto}}{k_{duto}} + \frac{L_{iso}}{k_{iso}} + \frac{1}{h_{c,ext} + h_{r,ext}}} \quad (1)$$

onde q'' é o fluxo de calor, $h_{c,ext}$ e $h_{r,ext}$ são os coeficientes de transferência de calor por convecção e radiação, respectivamente, fora do duto. $h_{c,int}$ é o coeficiente de transferência de calor no interior do duto. $k_{duto} = 52 \text{ W/mK}$ e $k_{iso} = 0,0372 \text{ W/mK}$ são as condutividades térmicas do duto (aço galvanizado) e do isolamento térmico (lã de rocha), respectivamente. $L_{duto} = 0,7 \text{ mm}$ é a espessura do duto e L_{iso} é a espessura mínima de isolamento térmico necessária para evitar o efeito da condensação, que pode ser calculada rearranjando a Eq. 1, como segue:

$$L_{iso} = k_{iso} \cdot \left[\frac{1}{h_{c,ext} + h_{r,ext}} \cdot \left(\frac{T_{BS} - T_{INS}}{T_{BS} - T_{PO}} - 1 \right) - \frac{1}{h_{c,int}} - \frac{L_{duto}}{k_{duto}} \right] \quad (2)$$

É importante ressaltar que o isolamento térmico foi modelado apenas com a condutividade térmica da lã de rocha, haja vista que a condutividade térmica do alumínio é muito superior à da lã de rocha (aproximadamente 50.000 vezes maior), de tal forma que sua contribuição na resistência térmica pode ser desprezada. Não foi considerado resistência térmica de contato entre a parede do duto e o isolamento térmico.

O coeficiente de transferência de calor por radiação é dado pela Eq. 3, como segue:

$$h_{r,ext} = \epsilon \sigma (T_{BS} + T_{PO}) (T_{BS}^2 + T_{PO}^2) \quad (3)$$

onde $\epsilon = 0,04$ é a emissividade do filme do alumínio que reveste a lã de rocha e σ é a constante de Stefan-Boltzmann ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \times \text{K}^4)$).

O coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa ao isolamento térmico é calculado pela Eq. 4.

$$h_{c,ext} = \frac{k_f}{L} \cdot \overline{Nu}_L \quad (4)$$

onde $L = 1,0 \text{ m}$ é o comprimento característico que, para o caso em estudo, corresponde à altura da parede lateral externa do duto e k_f é a condutividade térmica do fluido (ar ambiente).

Considerando que a natureza do escoamento é por convecção natural, modelando as paredes laterais do duto como placas planas verticais e considerando escoamento laminar ($10^4 \leq Ra_L \leq 10^9$), utilizou-se a correlação recomendada por Churchill e Chu (1975) para calcular o número de Nusselt médio (Eq. 5), como segue:

$$\overline{Nu}_L = \left\{ 0.825 + \frac{0.387 Ra_L^{1/6}}{[1 + (0.492/Pr)^{9/16}]^{8/27}} \right\}^2 \quad (5)$$

onde Pr é o número de Prandtl, que representa a razão entre as difusividades de momento e térmica do ar, e Ra_L é o número de Rayleigh, definido pela Eq. 6.

$$Ra_L = \frac{g\beta(T_{Po} - T_{\infty})L^3}{\nu\alpha} \quad (6)$$

onde g é a aceleração da gravidade, β é o coeficiente de expansão volumétrica, T_{Po} e T_{∞} são as temperaturas de orvalho e ambiente, respectivamente. L é o comprimento característico, ν é a viscosidade cinemática e α é a difusividade térmica do ar. Para calcular os valores das propriedades do ar úmido (k_f , Pr , β , ν e α) foi utilizado metodologia proposta por Tsilingiris (2008), que é válida para temperaturas entre 0 e 100°C.

O coeficiente de transferência de calor por convecção no interior do duto ($h_{c,int}$) é obtido em função do número de Nusselt para escoamento interno e turbulento (CENGEL, 2014), como segue:

$$h_{c,int} = \frac{k_{f,int}}{D_h} \cdot Nu_L = \frac{k_{f,int}}{D_h} \cdot 0,125 \cdot f \cdot Re \cdot Pr_{int}^{1/3} \quad (7)$$

onde $k_{f,int}$ é a condutividade térmica do ar no interior do duto, $D_h = 0,5$ m é o diâmetro hidráulico do duto, f é fator de atrito, Re é o número de Reynolds e Pr_{int} é o número de Prandtl do ar no interior do duto. A velocidade de insuflamento, utilizada no cálculo do número de Reynolds, foi de 6 m/s.

As variáveis de entrada do planejamento experimental bem como os níveis reais e codificados estão apresentadas na Tab. 1, em que (-1) e (+1) representam o menor e maior nível, respectivamente, e (0) representa o nível do ponto central.

Tabela 1: Níveis reais e codificados das variáveis de entrada em estudo

Variáveis de entrada	Níveis		
	-1	0	+1
T_{BS} (°C)	26	33	40
ϕ (%)	50	70	90
T_{INS} (°C)	8	15	22

Como metodologia, desenvolveu-se um planejamento experimental do tipo 2^3 com um experimento no ponto central, totalizando 9 experimentos, conforme Tab. 2. É importante ressaltar que o número de ensaios recomendados no ponto central é 3 (RODRIGUES; IEMMA, 2009). Porém, por se tratar de uma análise numérica, em que não há variações nos resultados quando se utiliza as mesmas variáveis de entrada, foi empregado apenas um experimento no ponto central.

Tabela 2: Matriz de planejamento experimental 2^3 com um experimento no ponto central e resultados obtidos para a variável de resposta L_{ISO} .

Experimento	Variáveis Independentes			Variável-Resposta
	T_{BS} (°C)	ϕ (%)	T_{INS} (°C)	L_{ISO} (mm)
1	26 (-1)	50 (-1)	8 (-1)	5,919
2	40 (1)	50 (-1)	8 (-1)	18,350
3	26 (-1)	90 (1)	8 (-1)	196,911
4	40 (1)	90 (1)	8 (-1)	324,078
5	26 (-1)	50 (-1)	22 (1)	-10,331
6	40 (1)	50 (-1)	22 (1)	3,882
7	26 (-1)	90 (1)	22 (1)	25,427
8	40 (1)	90 (1)	22 (1)	172,173
9	33 (0)	70 (0)	15 (0)	27,725

A partir dos resultados obtidos da matriz de planejamento experimental, foi utilizado o programa *STATISTICA*® 7 para calcular os efeitos principais e de interação das variáveis de entrada na variável de resposta, auxiliar na análise de variância (ANOVA), bem como na obtenção do modelo matemático e das superfícies de resposta.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tab. 3 estão listados os níveis de significância e os coeficientes estatisticamente significativos dos fatores principais e de interação sobre a variável de resposta L_{iso} , desconsiderando o fator de interação $T_{BS} \times T_{INS}$. A um nível de significância (α) de 0,10, todos os fatores na Tab. 3 são considerados estatisticamente significativos, ou seja, há uma probabilidade de acerto de pelo menos 90% em se admitir que estes fatores estejam influenciando na variável de resposta analisada.

Tabela 3: Níveis de significância e coeficientes estatisticamente significativos dos fatores para a variável de resposta L_{iso} .

Fatores	Níveis de significância (α)	Coefficientes estatisticamente significativos ($\alpha < 0,1$)
Média	0,00556	84,904
T_{BS}	0,05787	37,570
ϕ	0,00602	87,596
T_{INS}	0,03865	-44,263
$T_{BS} \times \phi$	0,09050	30,909
$\phi \times T_{INS}$	0,06164	-36,584

Com isso, o modelo matemático empírico para a variável de resposta L_{iso} , em função dos valores codificados para as variáveis de entrada, conforme Tab. 1, é apresentado na Eq. 8, como segue:

$$L_{iso}(mm) = 84,904 + 37,570T_{BS} + 87,596\phi - 44,263T_{INS} + 30,909T_{BS} \times \phi - 36,584\phi \times T_{INS} \quad (8)$$

A partir do modelo matemático apresentado anteriormente, é possível quantificar os efeitos principais e de interação das variáveis de entrada em cada uma das variáveis de resposta. Desta forma, torna-se possível prever a espessura mínima de lâ de rocha para evitar o efeito da condensação no duto, em função da temperatura (T_{BS}) e umidade relativa (ϕ) do ar externo, e temperatura do ar de insuflamento. Por apresentar o maior coeficiente do modelo, a umidade relativa é o fator que apresenta maior influência na variável de resposta analisada.

Os principais resultados da análise de variância (ANOVA) para a variável de resposta L_{iso} estão resumidos na Tab. 4. Tais resultados são úteis para avaliar o coeficiente de correlação (R^2), a significância estatística e o ajuste do modelo matemático obtido a partir da metodologia de planejamento experimental.

Tabela 4: Análise de variância (ANOVA) para a variável de resposta L_{iso} .

Fonte de Variação	Soma dos Quadrados (S.Q)	Graus de Liberdade (G.L)	Quadrado da Média (Q.M)	$F_{Calculado}$ (QM/QM _{Res})	$F_{Tabelado}$
Efeito de T_{BS}	11291,76	1	11291,76	11,97	4,11
Efeito de ϕ	61384,58	1	61384,58	65,05	4,11
Efeito de T_{INS}	15673,96	1	15673,96	16,61	4,11
Efeito de $T_{BS} \times \phi$	7642,78	1	7642,78	8,10	4,11
Efeito de $\phi \times T_{INS}$	10707,13	1	10707,13	11,35	4,11
Regressão	106700,21	4	26675,05	28,27	4,11
Resíduo	3774,77	4	943,69	1,00	4,11
Falta de Ajuste	3754,29	4	938,57	0,99	4,11
Erro Puro	20,48	0	-	-	-
Total	110474,98	8	-	-	-
Coeficiente de Correlação (R^2)	96,58%		-	-	-

A partir da análise da Tab. 4, constata-se que o modelo apresentou coeficiente de correlação (R^2) muito satisfatório e regressão estatisticamente significativa, tendo em vista que $F_{\text{Calculado}} > F_{\text{Tabelado}}$ ao nível de 90% de confiança. Além disto, o modelo também está bem ajustado, visto que $F_{\text{Calculado}} < F_{\text{Tabelado}}$ para a falta de ajuste. É importante ressaltar que o valor de F_{Tabelado} para a regressão e para falta de ajuste foram determinados conforme Rodrigues e Iemma (2009).

A Fig. 2a ilustra a superfície de resposta para L_{iso} em função da umidade relativa (ϕ) e temperatura do ar externo (T_{BS}). Para obtenção de tal superfície de resposta, fixou-se a temperatura de insuflamento no nível de ponto central, ou seja, $T_{\text{INS}} = 15^\circ\text{C}$. Na Fig. 2b está representada a superfície de resposta L_{iso} em função da temperatura de insuflamento (T_{INS}) e umidade relativa (ϕ) para $T_{\text{BS}} = 33^\circ\text{C}$.

Figura 2: Superfícies de resposta para $T_{\text{BS}} \times \phi$ (a) e $\phi \times T_{\text{INS}}$ (b).

Pela análise conjunta das Figs. 2a e 2b, constata-se que o aumento na umidade relativa (ϕ), aumento na temperatura de bulbo seco do ar externo ao duto (T_{BS}) e redução na temperatura de insuflamento do ar no interior duto (T_{INS}) contribuem para o aumento da espessura mínima de lã de rocha necessária para evitar

o efeito da condensação do ar no duto de ar condicionado (L_{iso}). Observa-se também que a influência de T_{BS} e T_{INS} na variável de resposta cresce à medida que a umidade relativa do ar (ϕ) aumenta. Valores negativos para L_{iso} indicam que não há necessidade de utilização de isolamento térmico para evitar o efeito da condensação, sendo a sua aplicação útil apenas do ponto de vista de reduzir a transferência de calor para o ar que será insuflado no ambiente a ser climatizado.

4. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos e discussões feitas neste trabalho, pode-se concluir que:

- a) Pela análise estatística de variância (ANOVA), foi possível determinar um modelo matemático bem ajustado, com coeficiente de correlação (R^2) muito satisfatório e regressão estatisticamente significativa para a variável de resposta em análise.
- b) A análise desenvolvida pelo método do planejamento experimental foi importante para comprovar que a temperatura (T_{BS}) e umidade relativa (ϕ) do ar externo, bem como a temperatura do ar de insuflamento (T_{INS}) influenciam na espessura mínima de lã de rocha necessária para evitar o efeito da condensação em dutos de ar condicionado.
- c) Dentre as três variáveis de entrada analisadas, a umidade relativa (ϕ) é a que apresenta maior influência na variável de resposta em estudo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a FAPESQ, CNPQ, CAPES e FINEP pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1] abnt Nbr 16401-1. "Instalação de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários". 2008.
- [2] Cengel, Y. "Heat and mass transfer: fundamentals and applications". McGraw-Hill Higher Education, 2014.
- [3] Churchill, S. W.; Chu, H. H. S. "Correlating equations for laminar and turbulent free convection from a vertical plate". *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 18, 1975, pp. 1323–1329.
- [4] Pasanen, P.; Pasanen, AL.; Jantunen, M. "Water condensation promotes fungal growth in ventilation ducts". *Indoor Air*, Vol. 3, 1993, pp. 106–112.
- [5] Rodrigues, M. I.; Iemma, A. F. "Planejamento de experimentos e otimização de processos". Cárita Editora Espírita, 2009.
- [6] Tsilingiris, P. T. "Thermophysical and transport properties of humid air at temperature range between 0 and 100°C". *Energy Conversion and Management*, Vol. 49, 2008, pp. 1098–1110.

DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.

Capítulo 14

Avaliação do número de Nusselt local na convecção forçada assimétrica de fluidos não-Newtonianos

Dhiego Luiz de Andrade Veloso
Carlos Antônio Cabral dos Santos
Fábio Araújo de Lima
Gustavo Elia Assad
Márcio Andrade Rocha
Francisco Antônio Belo

Resumo: O presente trabalho visa analisar a transferência de calor em um escoamento no interior de um canal de placas planas paralelas, hidrodinamicamente desenvolvido e termicamente em desenvolvimento. Considera-se que as placas planas tenham propriedades termofísicas distintas entre si e que as mesmas estejam em contato com reservatórios térmicos com diferentes temperaturas, o que garante uma assimetria no problema estudado. O fluido escoante é considerado não-newtoniano do tipo lei de potência. A Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT) foi utilizada para resolver a equação da energia. Os números de Nusselt local nas placas superior e inferior são avaliados para vários valores do índice lei de potência e do número de Biot. Os resultados obtidos foram confrontados com existentes na literatura aberta de forma a validar o modelo apresentado.

Palavras-Chave: transferência de calor, placas planas, assimetria, GITT, Nusselt.

1. INTRODUÇÃO

Com o grande avanço tecnológico da modernidade torna-se providencial um conhecimento aprofundado sobre os processos reais de transferência de calor, bem como surge uma necessidade de analisá-los quantitativamente. Dentro deste contexto, os métodos numéricos vêm ganhando força e conseguindo obter boas aproximações para as soluções pretendidas. Com o advento dos computadores de alta tecnologia, esses problemas, que na sua grande maioria não apresentam solução analítica, podem ser tratados por métodos de aproximação numérica que são bastante úteis nas aplicações de engenharia (Diniz, 2005). Devido à necessidade cada vez maior de soluções exatas em curto intervalo de tempo, as técnicas de aproximação numérica vêm ganhando espaço sobre a experimentação. Isto ocorre, pois a experimentação é geralmente demorada, dispendiosa e os gastos com aquisição e aferição de equipamentos são enormes para cada nova situação, e os métodos analíticos clássicos apresentam certas limitações (Veronese *et al.*, 2012).

Tratando-se especificamente de problemas de difusão de calor e massa, a GITT se apresenta como uma metodologia consagrada tendo sido utilizada com sucesso em várias classes de modelos de transferência de calor e mecânica dos fluidos, conforme se pode observar em (Mikhailov e Özisik, 1984). A transferência de calor na convecção forçada laminar de fluidos newtonianos ou não newtonianos na região de entrada térmica de dutos circulares e retangulares tem sido estudada tanto analiticamente como numericamente para as várias condições de contorno (Norris and Streid, 1940; Shah, 1975; Johnston, 1994; Chahub, 2011; Veronese *et al.*, 2012 e Assad *et al.*, 2018). Uma revisão bastante abrangente da literatura pode ser encontrada nos trabalhos de (Kakaç *et al.*, 2014; Shah e London, 2014 e Santos *et al.*, 2001). O problema a ser estudado trata-se de um escoamento completamente desenvolvido de um fluido não-newtoniano do tipo lei de potência, no interior de um canal de placas planas paralelas, sujeito às condições de contorno do 3º tipo (condição de Robin, devido a troca de calor com o meio), conforme ilustrado na Fig. 1.

Figura 1: Ilustração do problema

Pode-se verificar que as placas planas possuem condutividades térmicas diferentes e coeficientes de transferência de calor distintos, além de se observar que as mesmas estejam em contato térmico com ambientes que possuem diferentes temperaturas. Na literatura especializada, geralmente o sistema de referência é posto no centro do canal levando-se em consideração a condição de simetria no escoamento. Devido à assimetria imposta pelas considerações adotadas, no presente trabalho tomaremos o referencial na parede correspondente a placa inferior, o que nos possibilita analisar o problema do ponto de vista da assimetria, ou seja, condições de contorno distintas para as placas superior e inferior.

Os fluidos não newtonianos têm viscosidade variável em resposta à tensão aplicada a ele, têm uma não linearidade intrínseca. Como exemplos pode-se citar suspensões de sólidos em líquidos, polímeros, emulsões, materiais em processamento com propriedades visco-elástico, borrachas, plásticos, fibras sintéticas, petróleo, detergente e sabão, fluidos biológicos e farmacêuticos, alimentos, operações no campo de óleos e de tintas (Assad *et al.*, 2018). O presente trabalho observa a influência da reologia do fluido e a influência dos números de Biot (associados à transferência de calor entre cada placa e a sua respectiva região externa ao escoamento) sobre o desenvolvimento dos números de Nusselt local nas placas superior e inferior.

A avaliação do número de Nusselt assume grande importância neste estudo, uma vez que o mesmo quantifica, para um fluido, a razão entre a transferência de calor por convecção e a transferência de calor

por condução. Além disso, o número de Nusselt é uma grandeza bastante utilizada para a determinação do coeficiente de transferência de calor por convecção, também denominado de coeficiente de película (h), que exprime a potência térmica do fluido por unidades de área e temperatura.

2.MODELAGEM MATEMÁTICA

Para a modelagem matemática do problema físico proposto, foram feitas as seguintes considerações:

- i) Escoamento laminar, em regime permanente;
- ii) Fluido incompressível;
- iii) As propriedades termofísicas do fluido e das placas são consideradas constantes;
- iv) O perfil de velocidade é completamente desenvolvido na entrada térmica (escoamento hidrodinamicamente desenvolvido);
- v) Os efeitos de dissipação viscosa e convecção natural não serão considerados;
- vi) Impermeabilidade e não-deslizamento nas paredes;
- vii) Desprezando as forças de corpo;
- viii) Sem geração de energia interna;
- ix) Gradiente de pressão uniforme na direção axial;
- x) Desprezando a difusão axial do fluido;
- xi) O comprimento do canal é muito maior do que a sua altura;
- xii) O fluido entra no duto com temperatura constante (T_e);
- xiii) Consideram-se como condições de contorno, e portanto conhecidas, as transferências de calor por convecção entre cada placa e a sua respectiva região externa ao escoamento, ajustando a partir destas informações a variação do campo térmico no interior do duto retangular.

Levando-se em conta as hipóteses simplificadoras mencionadas, as equações governantes do problema físico proposto assumem a forma:

Equação da energia:

$$\rho C_p u(y) \frac{\partial T(x, y)}{\partial x} = \kappa_f \frac{\partial^2 T(x, y)}{\partial y^2} \quad ; \quad 0 < y < L \quad e \quad x > 0 \quad (1)$$

onde ρ , C_p e κ_f representam, respectivamente, a massa específica, o calor específico a pressão constante e a condutividade térmica do fluido. O campo de velocidade, proposto no presente trabalho, para o escoamento completamente desenvolvido mencionado, resolvendo-se as equações de Navier-Stokes e considerando o não-deslizamento nas paredes, bem como o sistema de referência adotado, é dado por:

$$u(y) = \frac{2n+1}{n+1} u_m \left\{ 1 - \left[1 - 2 \left(\frac{y}{L} \right) \right]^{\frac{n+1}{n}} \right\} \quad ; \quad 0 \leq y \leq \frac{L}{2} \quad (2)$$

$$u(y) = \frac{2n+1}{n+1} u_m \left\{ 1 - \left[2 \left(\frac{y}{L} \right) - 1 \right]^{\frac{n+1}{n}} \right\} \quad ; \quad \frac{L}{2} \leq y \leq L \quad (3)$$

onde u_m corresponde a velocidade média do escoamento e n representa o índice lei de potência. Caso $n=1$, o fluido é newtoniano, se $n>1$, o fluido é dilatante e se $n<1$, o fluido é pseudoplástico.

Condições de contorno:

$$-\kappa_1 \frac{\partial T(x, y)}{\partial y} = h_1 [T(x, y) - T_{amb,1}] \quad y=0 \text{ e } x>0 \quad (4) \quad -\kappa_2 \frac{\partial T(x, y)}{\partial y} = h_2 [T(x, y) - T_{amb,2}] \quad y=L \text{ e } x>0 \quad (5)$$

Condição de entrada:

$$T(x, y) = T_e \quad ; \quad x=0 \text{ e } 0 \leq y \leq L \quad (6)$$

2.1 ADIMENSIONALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Para a análise do problema foram definidos os seguintes parâmetros adimensionais, dados pelas equações (7a-j), com o objetivo de se resolver não só um problema particular, mas uma classe de problemas que sejam definidos pelo mesmo modelo proposto.

$$\begin{aligned} X &= \frac{\alpha \cdot x}{L^2 \cdot u_m} & \zeta &= \frac{y}{L} & u(\zeta) &= \frac{u(y)}{u_m} & (7a-c) & \quad Bi_1 &= \frac{h_1 \cdot L}{\kappa_1} & \quad Bi_2 &= \frac{h_2 \cdot L}{\kappa_2} & \quad Pr_a &= \frac{\nu_a}{\alpha} & (7d-f) \\ Re_a &= \frac{D_h \cdot u_m}{\nu_a} & P_e &= Re_a \cdot Pr_a = \frac{D_h u_m}{\alpha} & (7g-h) & \quad \Theta(X, \zeta) &= \frac{T(x, y) - T_{amb,1}}{T_e - T_{amb,1}} & \quad \Theta_2 &= \frac{T_{amb,2} - T_{amb,1}}{T_e - T_{amb,1}} & (7i-j) \end{aligned}$$

Onde ν_a é a viscosidade cinemática aparente, α é a difusividade térmica do fluido, κ_1 é a condutividade térmica da placa inferior, κ_2 é a condutividade térmica da placa superior, L é a distância entre as placas, $D_h = 2L$ é o diâmetro hidráulico, h_1 corresponde ao coeficiente de transferência de calor na região externa a placa inferior, h_2 é o coeficiente de transferência de calor na região externa a placa superior e Pr_a , Re_a e Pe são, respectivamente, os números de Prandtl aparente, Reynolds aparente e Peclet.

Aplicando os parâmetros adimensionais supracitados nas equações (1), (4), (5) e (6), encontra-se a equação principal, as condições de contorno e a condição de entrada nas formas adimensionalizadas:

Equação principal adimensional:

$$u(\zeta) \frac{\partial \Theta(X, \zeta)}{\partial X} = \frac{\partial^2 \Theta(X, \zeta)}{\partial \zeta^2} \quad ; \quad 0 < \zeta < 1 \text{ e } X > 0 \quad (8)$$

Condições de contorno adimensionais:

$$\frac{\partial \Theta(X, \zeta)}{\partial \zeta} + Bi_1 \cdot \Theta(X, \zeta) = 0 \quad ; \quad \zeta = 0 \text{ e } X > 0 \quad (9)$$

$$\frac{\partial \Theta(X, \zeta)}{\partial \zeta} + Bi_2 \cdot \Theta(X, \zeta) = Bi_2 \cdot \Theta_2; \quad \zeta = 1 \text{ e } X > 0 \quad (10)$$

Condição de entrada dimensional:

$$\Theta(X, \zeta) = 1, \quad 0 \leq \zeta \leq 1, \quad X = 0 \quad (11)$$

2.2. APLICAÇÃO DE UM FILTRO MATEMÁTICO

Após o processo de adimensionalização, a condição de contorno encontrada em $\zeta = 1$ é não homogênea, conforme eq. (10). Por este motivo, foi introduzido um filtro matemático com o objetivo de torná-la homogênea, para que a GITT seja aplicada de forma adequada, bem como melhore o desempenho computacional. O filtro matemático proposto segue o formato da equação 12 e foi introduzido de acordo com a equação 13.

$$\Theta(X, \zeta) = \Theta^*(X, \zeta) + \Theta_F(\zeta) \quad (12) \quad \Theta_F(\zeta) = \frac{Bi_2 \Theta_2}{Bi_2 - Bi_1 Bi_2 - Bi_1} [1 - Bi_1 \cdot \zeta] \quad (13)$$

A GITT será aplicada em $\Theta^*(X, \zeta)$, onde será possível obter a sua solução. De posse da mesma, utilizar-se-á as equações (12) e (13) para encontrar a solução geral do problema físico proposto. Seguindo a metodologia da GITT deve-se definir problemas auxiliares apropriados, bem como desenvolver um par transformada-inversa.

2.3 PROBLEMA AUXILIAR DE AUTOVALOR NA DIREÇÃO RADIAL

O problema auxiliar para o campo de temperatura recai sobre o problema típico de Sturm-Liouville. O problema auxiliar de autovalor para a determinação do campo de temperatura é escrito da seguinte forma:

$$\frac{d^2 \Psi_i(\zeta)}{d\zeta^2} + \mu_i^2 u(\zeta) \Psi_i(\zeta) = 0; \quad 0 \leq \zeta \leq 1 \quad (14)$$

$$\frac{d\Psi_i(\zeta)}{d\zeta} + Bi_1 \cdot \Psi_i(\zeta) = 0; \quad \zeta = 0 \quad (15)$$

$$\frac{d\Psi_i(\zeta)}{d\zeta} + Bi_2 \cdot \Psi_i(\zeta) = 0; \quad \zeta = 1 \quad (16)$$

Toda a complexidade matemática para o problema físico proposto reside na solução do problema de autovalores descrito pelas equações (14), (15) e (16), principalmente pela discretização do perfil de velocidade imposta nas equações (2) e (3). Vários estudos apontam grandes dificuldades no cálculo dos autovalores para problemas auxiliares com estruturas semelhantes ao do presente estudo, devido às limitações nos esquemas numéricos utilizados, conforme pode ser visto em (Santos *et al.*, 2001 e Özisik *et al.*, 1989). Isso fez tardar o surgimento de soluções analíticas para o campo térmico no estudo da convecção forçada turbulenta, por exemplo. Alguns autores, tais como (Özisik *et al.*, 1989; Brown *et al.*, 1997 e Santos *et al.*, 1995) empregaram o método de contagem de sinais (Mikhailov e Vulchanov, 1983; Mikhailov e Özisik, 1984) para contornar as dificuldades associadas a esses tipos de problemas de autovalores. (Cotta, 1993) desenvolveu um método usando a técnica de transformação integral, baseado nas idéias da técnica de transformada integral generalizada (GITT), que permite resolver problemas de

autovalor com elevado grau de dificuldade, mesmo que tenham domínios irregulares. No presente trabalho utiliza-se o método da transformação integral para a determinação dos autovalores (μ_i), das autofunções, $\Psi_i(\zeta)$, e das normas (N_i), conforme descrito por (Cotta, 1993). O método da transformação integral foi implementado em código computacional com auxílio do software *Wolfram Mathematica 12.0*, para a solução do problema de autovalor associado.

2.4 TRANSFORMAÇÃO INTEGRAL DO CAMPO DE TEMPERATURA

Seguindo a metodologia de uso da GITT, define-se um par transformada-inversa com a finalidade de reduzir o problema original, que se trata de uma equação diferencial parcial, num sistema infinito e acoplado de equações diferenciais ordinárias. Num segundo momento, a fórmula da inversa pode ser utilizada para obtenção da solução do problema original (Cotta, 1993 e 1998). O par transformada integral definido para este problema é dado por:

$$\bar{\Theta}_i(X) = \frac{1}{N_i^{1/2}} \int_0^1 u(\zeta) \cdot \Psi_i(\zeta) \Theta^*(X, \zeta) d\zeta \quad (17)$$

$$\Theta^*(X, \zeta) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\Psi_i(\zeta) \bar{\Theta}_i(X)}{N_i^{1/2}}, \quad \text{Inversa} \quad (18)$$

Aplicando operadores integrais na equação (8), com o auxílio do problema auxiliar e do par transformada-inversa pré-definidos, pode-se transformar a equação diferencial parcial, que rege o problema físico proposto, num sistema de equações diferenciais ordinárias dado por:

$$\frac{d\bar{\Theta}_i(X)}{dX} + \mu_i^2 \bar{\Theta}_i(X) = 0 \quad (19)$$

cuja solução geral é clássica, dada por (20). A equação (21) mostra o coeficiente transformado associado à condição de entrada:

$$\bar{\Theta}_i(X) = \bar{\Theta}_i(0) e^{-\mu_i^2 X} \quad (20)$$

$$\bar{\Theta}_i(0) = \frac{1}{N_i^{1/2}} \int_0^1 u(\zeta) \cdot \Psi_i(\zeta) d\zeta = \bar{f}_i \quad (21)$$

A partir desta solução, podemos utilizar a fórmula da inversa, dada pela equação (18), para encontrar a solução geral do problema físico proposto. A temperatura média adimensional pode ser calculada por meio da expressão:

$$\Theta(X)_{av.} = \frac{\int_0^1 u(\zeta) \cdot \Theta(X, \zeta) d\zeta}{\int_0^1 u(\zeta) d\zeta} \quad (22)$$

Considerando $Nu_1(X)$ o número de Nusselt Local na placa inferior, e $Nu_2(X)$ o número de Nusselt Local na placa superior, temos que:

$$Nu_1(X) = -\frac{2}{\Theta(X,0) - \Theta(X)_{av.}} \left. \frac{d\Theta(X, \zeta)}{d\zeta} \right|_{\zeta=0} \quad (23) \quad Nu_2(X) = -\frac{2}{\Theta(X)_{av.} - \Theta(X,1)} \left. \frac{d\Theta(X, \zeta)}{d\zeta} \right|_{\zeta=1} \quad (24)$$

3.RESULTADOS

3.1 VALIDAÇÃO - RESULTADOS OBTIDOS (CASO SIMÉTRICO)

Para fins de *benchmarking* os resultados do presente trabalho foram confrontados com resultados encontrados na literatura especializada, particularmente em Shah (1975), Cotta e Ozisik (1986), Chahub (2011) e Assad *et al.* (2018), mostrando a robustez e a eficácia da GITT na resolução do problema físico proposto. A comparação é feita para o caso clássico, onde leva-se em consideração a condição de simetria e coloca-se o sistema de referência no centro do canal. Na Tab. (1) compara-se a temperatura média adimensional e o número de Nusselt local para o caso simétrico ($Bi_1=Bi_2$ e $\theta_2=0$) em que o fluido é considerado newtoniano ($n=1$) e a temperatura é especificada nas paredes ($Bi_1=Bi_2 \rightarrow \infty$). Na Tab. (2) compara-se o número de Nusselt local para fluidos não-newtonianos com diferentes índices lei de potência e uma condição de contorno simétrica do 1º tipo, onde é possível verificar uma boa concordância com os resultados aqui apresentados.

Tabela 1. Comparação da temperatura média adimensional e do número de Nusselt local para um fluido newtoniano com temperatura prescrita nas paredes

$X^* = 4 \frac{\alpha x}{L^2 u_m}$	Temperatura Média adimensional			Número de Nusselt Local			
	Shah(1975)	Cotta e Ozisik (1986)	Presente trabalho	Shah (1975)	Cotta e Ozisik (1986)	Presente trabalho NU1(X)	Presente trabalho NU1(X)
0.016	0.92774	0.92774	0.92774	12.822	12.822	12.82174	12.82174
0.032	0.88604	0.88604	0.88604	10.545	10.545	10.54481	10.54481
0.048	0.85137	0.85137	0.85138	9,5132	9,5132	9.51325	9.51325
0.064	0.82065	0.82065	0.82065	8.9100	8.9100	8.90999	8.90999
0.096	0.76648	0.76648	0.76648	8.2456	8.2456	8.24558	8.24558
0.112	0.74191	0.74191	0.74191	8.0532	8.0532	8.05323	8.05323
0.128	0.71860	0.71860	0.71860	7.9146	7.9146	7.91461	7.91461
0.144	0.69636	0.69636	0.69636	7.8139	7.8139	7.81392	7.81392
1.600	0.04459	0.04459	0.04459	7.5407	7.5407	7.54070	7.54070

Tabela 2. Comparação do número de Nusselt local para fluidos não-newtonianos com temperatura prescrita nas paredes

X^* n	$X^* = 0.002$				
	Chalhub -2011 FVM	Chalhub -2011 GITT	Assad <i>et al.</i> -2018	Presente Trabalho Nu1(X)	Presente Trabalho Nu2(X)
$n=0.5$	268.448	268.453	268.448	268.451	268.451
$n=1.0$	246.882	246.885	246.882	246.884	246.884
$n=2.0$	233.941	233.943	233.941	233.942	233.942
$n=10$	222.101	222.103	222.101	222.102	222.102
$n=50$	219.535	219.537	219.535	219.536	219.536
X^* n	$X^* = 0.02$				
	Chalhub -2011 FVM	Chalhub -2011 GITT	Assad <i>et al.</i> -2018	Presente Trabalho Nu1(X)	Presente Trabalho Nu2(X)
$n=0.5$	129.082	129.082	129.082	129.082	129.082
$n=1.0$	120.145	120.145	120.145	120.145	120.145
$n=2.0$	114.618	114.618	114.618	114.618	114.618
$n=10$	109.469	109.469	109.469	109.469	109.469
$n=50$	108.343	108.343	108.343	108.343	108.343
X^* n	$X^* = 0.2$				
	Chalhub -2011 FVM	Chalhub -2011 GITT	Assad <i>et al.</i> -2018	Presente Trabalho Nu1(X)	Presente Trabalho Nu2(X)
$n=0.5$	804.903	804.903	804.903	804.903	804.903
$n=1.0$	763.215	763.215	763.215	763.215	763.215
$n=2.0$	735.890	735.890	735.890	735.890	735.890
$n=10$	709.586	709.586	709.586	709.586	709.586
$n=50$	703.742	703.742	703.742	703.742	703.742
X^* n	$X^* = 2$				
	Chalhub -2011 FVM	Chalhub -2011 GITT	Assad <i>et al.</i> -2018	Presente Trabalho Nu1(X)	Presente Trabalho Nu2(X)
$n=0.5$	793.976	793.976	793.976	793.976	793.976
$n=1.0$	754.070	754.070	754.070	754.070	754.070
$n=2.0$	727.790	727.790	727.790	727.790	727.790
$n=10$	702.415	702.415	702.415	702.415	702.415
$n=50$	696.769	696.769	696.769	696.769	696.769

Normalmente a literatura soluciona o problema considerando uma condição de simetria no centro do duto, de modo que a análise da transferência de calor concentra-se apenas na região do centro do canal até a extremidade de uma das placas, uma vez que a outra parcela do domínio do fluido possui solução que é puro reflexo do resultado obtido na análise anterior. Com a abordagem proposta no presente estudo é possível reproduzir o caso simétrico sem a imposição desta condição de simetria, de modo que a simetria

aparece de forma natural (quando se estabelece condições de contorno iguais), sendo, portanto, a simetria um caso particular do estudo realizado, e podendo-se explorar os casos em que essa simetria não aconteça.

3.2 RESULTADOS OBTIDOS (CASO ASSIMÉTRICO)

Nesta seção analisa-se o caso em que o escoamento é assimétrico ($Bi_1 \neq Bi_2$ ou $Bi_1 = Bi_2$ e $\theta_2 \neq 0$), avaliando a influência da consideração de assimetria sobre o desenvolvimento dos números de Nusselt Local nas placas inferior e superior. Para todas as tabelas e gráficos contidos neste trabalho foram usados 200 autovalores e 200 autofunções correspondentes no problema auxiliar. Para todos os casos analisados considera-se que $Bi_1 \rightarrow \infty$ (temperatura constante na placa inferior), variando-se apenas os valores do número de Biot na placa superior (Bi_2), os valores do índice lei de potência (n) e os valores para a diferença adimensional de temperatura entre os ambientes em contato térmico com as placas (θ_2). Nas Tab. 3 e 4 compara-se, para fluidos não-newtonianos com índices lei de potência iguais a 0.25; 1 e 4, $\theta_2 = 0$, e um número de Biot especificado na placa superior (Bi_2), os valores de Nusselt Local nas placas inferior e superior. É possível verificar valores distintos entre si, fruto da condição de assimetria, já que nessa situação o fluido troca calor de forma distinta em relação às placas superior e inferior. Nota-se que à medida que o número de Biot aumenta, a diferença entre $Nu_1(X)$ e $Nu_2(X)$ diminui, tendendo assintoticamente a situação de simetria uma vez que $Bi_1 \rightarrow \infty$ é fixado.

Tabela 3. Comparação dos números de Nusselt Local nas placas inferior e superior para $Bi_2 = 15$ e $\theta_2 = 0$.

X	X=0.001		X=0.01		x-0.1		X=1	
	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$
n = 0.25	23.6313	27.4204	11.2416	13.0358	7.7762	9.6056	7.73135	9.66144
n = 1.00	19.5778	22.1299	9.7347	10.8757	7.0764	8.3041	7.0475	8.3390
n = 4.00	18.0403	20.2030	9.09889	10.0359	6.74109	7.74274	6.72069	7.76665

Tabela 4. Comparação dos números de Nusselt Local nas placas inferior e superior para $Bi_2 = 45$ e $\theta_2 = 0$.

X	X=0.001		X=0.01		x-0.1		X=1	
	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$
n = 0.25	23.7444	26.6150	11.4353	12.1410	8.19127	8.81987	8.17603	8.82902
n = 1.00	19.6503	20.8582	9.8617	10.3032	7.36641	7.79058	7.35632	7.79736
n = 4.00	18.0998	19.1051	9.20357	9.56354	6.98129	7.32768	6.97408	7.33238

Tabela 5. Comparação dos números de Nusselt Local nas placas inferior e superior para $Bi_2 = 15$ e $\theta_2 = 0.1$.

X	X=0.001		X=0.01		x-0.1		X=1	
	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$
n = 0.25	23.6112	27.5267	11.17443	13.22375	7.41094	10.55953	4.03685	3.95696
n = 1.00	19.5628	22.1933	9.68377	10.9995	6.80177	8.93678	4.06333	3.92673
n = 4.00	18.0270	20.2540	9.05403	10.1390	6.50394	8.26068	4.07948	3.90776

Tabela 6. Comparação dos números de Nusselt Local nas placas inferior e superior para $Bi_2 = 45$ e $\theta_2 = 0.1$.

X	X=0.001		X=0.01		x-0.1		X=1	
	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$	$Nu_1(x)$	$Nu_2(x)$
n = 0.25	23.7127	25.6819	11.3464	12.2814	7.73438	9.58221	4.02173	3.97688
n = 1.00	19.6279	20.9007	9.79673	10.4002	7.03278	8.31354	4.04128	3.95598
n = 4.00	18.0805	19.1402	9.14721	9.64579	6.69694	7.76184	4.05414	3.94188

Nas Tab. 5 e 6 compara-se os valores do número de Nusselt local nas placas inferior e superior, para fluidos não-newtonianos com índices lei de potência iguais a 0.25; 1 e 4, $\theta_2 = 0.1$, e um número de Biot na placa superior (Bi_2) especificado. Uma diferença de resultados pode ser verificada em relação aos casos

apresentados nas Tab. 3 e 4, onde a convergência é estabelecida para o número de Nusselt local em torno do valor 4, conforme Bi_2 aumenta.

Para uma análise mais detalhada da influência dos parâmetros sobre os números de Nusselt nas placas superior e inferior, uma vez que o problema apresenta muitos parâmetros que interferem diretamente na solução, os resultados são divididos em duas subseções, onde em cada uma delas considera-se constante um dos parâmetros e variam-se os demais. São elas: Influência do índice lei de potência e influência do número de Biot na placa superior.

3.3 INFLUÊNCIA DO ÍNDICE LEI DE POTÊNCIA (n)

Neste ponto, o escopo volta-se para a influência do índice lei de potência sobre o desenvolvimento dos números de Nusselt nas placas inferior e superior. Adota-se quatro índices lei de potência distintos ($n=0.25$, $n=1$, $n=4$ e $n=16$) representando, respectivamente, fluidos pseudoplásticos, newtonianos e, os dois últimos, dilatantes. Para $Bi_2 = 10$ e considerando dois casos para a diferença adimensional de temperatura entre os ambientes em contato térmico com as placas ($\theta_2=0$ e $\theta_2=1$), investiga-se a influência da reologia do fluido sobre o processo de transferência de calor.

As Fig. 2 e 3 mostram que os resultados são diferentes quando diferentes índices de lei de potência são considerados. Através da Fig. 2 pode-se verificar que o número de Nusselt converge para valores menores na proporção em que o índice lei de potência aumenta, e isso vale para o Nusselt na placa inferior e superior. Ainda nesta figura pode-se observar que o número de Nusselt converge assintoticamente a uma curva comum, à medida que o n aumenta. Na Fig. 2 também é possível verificar uma maior taxa de transferência de calor na placa superior, fruto dos maiores valores de $Nu_2(X)$ em relação ao $Nu_1(X)$. Na Fig. 3, devido à diferença de temperatura entre as placas inferior e superior, é possível concluir que a convecção é desprezível na placa superior até um determinado comprimento adimensional a partir do qual o número de Nusselt (Nu_2) começa a aumentar, convergindo para o valor 4 independente do n .

Figura 2. Número de Nusselt para $Bi_2 = 10$ e $\theta_2=0$

Figura 3. Número de Nusselt para $Bi_2 = 10$ e $\theta_2=1$

3.3.1 INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE BIOT NA PLACA SUPERIOR (Bi_2)

Neste subitem discutir-se-á a influência do número de Biot na placa superior sobre os números de Nusselt nas placas superior e inferior. Para $n=1$ e θ_2 assumindo os valores 0 e 1, avalia-se o desenvolvimento dos números de Nusselt para os casos em que Bi_2 assume os valores 5, 10, 50 e 100, respectivamente.

Nas Fig. 4-5 é possível verificar que os números de Nusselt se desenvolvem de formas distintas quando diferentes números de Biot (Bi_2) são considerados. A Fig. 4 mostra que a diferença entre $Nu_1(X)$ e $Nu_2(X)$

diminui à medida que o número de Biot aumenta, em conformidade com o que foi apresentado e discutido nas Tab. 3-6. Como $Bi_1 \rightarrow \infty$ foi fixado nas análises e $\theta_2=0$ (caso da Fig. 4), a medida que o Bi_2 aumenta (tendendo ao infinito) o problema recai sobre o clássico caso simétrico em que não há diferença na transferência de calor nas paredes superior e inferior, sendo portanto iguais os números de Nusselt nas duas placas. Na Fig. 5 ocorre, mais uma vez, já que $\theta_2=1 \neq 0$, uma convecção desprezível na placa superior até um determinado comprimento adimensional, a partir do qual a convecção passa a ocorrer e aumenta gradativamente. Na situação representada na Fig. 5 pode se verificar ainda, nas condições estabelecidas, que a transferência de calor na placa inferior é pouco influenciada pelo Bi_2 , de modo que o número de Nusselt $Nu_1(X)$ apresentou praticamente o mesmo comportamento variacional nas situações avaliadas.

Figura 4. Número de Nusselt para $n=1$ e $\theta_2=0$

Figura 5. Número de Nusselt para $n=1$ e $\theta_2=1$

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, a partir da análise dos resultados obtidos, que a aplicação da GITT se mostra eficaz na resolução do problema proposto, uma vez que, para o caso simétrico, a formulação apresentada foi validada com os resultados encontrados na literatura especializada. Desta forma, os objetivos foram alcançados satisfatoriamente, sendo mostrada a influência do índice lei de potência e do número de Biot sobre o desenvolvimento dos números de Nusselt local nas placas superior e inferior. A partir do estudo teórico realizado pode-se otimizar a performance e o dimensionamento de equipamentos térmicos, produzindo soluções com precisão controlada, em curto intervalo de tempo, reduzindo os custos nos recursos empregados nos projetos e aumentando a eficiência dos equipamentos.

REFERÊNCIAS

- [1] Assad, G.E.; Lima, J.A.; Santos, C.A.C.; Lima, F.A.; Veloso, D.L.A.; Gonçalves, P.G., 2018. "Análise da convecção forçada laminar de fluidos não-newtonianos em dutos retangulares". X Congresso Nacional de Engenharia Mecânica-CONEM 2018.
- [2] Brown, D.M., Santos, C.A.C., Cotta, R.M. and Kakaç, S., 1997. "Analysis of Steady Forced Convection in Thermally Developing Turbulent Duct Flows, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 7, 424-437.
- [3] Chalhub, D. J. N. M., 2011. "Desenvolvimento de Soluções para Problemas da Advecção-Difusão Combinando Transformação Integral e Métodos Discretos". Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia, UFF. Niterói, Rio de Janeiro.
- [4] Cotta, R.M. and Ozisik, M.N., 1986, "Laminar forced convection of power-law non-Newtonian fluids inside ducts", Wärme- und Stoffübertragung, Vol. 20, pp. 211-218.
- [5] Cotta, R.M., 1993. "Integral Transform in Computational Heat and Fluid Flow". CRC Press, Boca Raton.

- [6] Cotta, R.M., 1998. "The Integral Transform Method in Thermal and Fluid". Science and Engineering, Begell House Inc, NY, USA.
- [7] Diniz, L. S., 2005. "Estudo das Tensões Térmicas no Acoplamento Condução-Radiação em Materiais Semitransparentes"; Tese de doutorado, - CT/UFPB
- [8] Johnston, P. R., 1994. "A Solution Method For The Graetz Problem For Non-Newtonian Fluids With Dirichlet And Neumann boundary conditions", Mathl. Comput. Modelling 19, 1-19
- [9] Kakaç, S. Yener, Y. W. And Pramuanjaroenkij, A., 2014. "Convective Heat Transfer", CRC Press, 3rd edition, New York
- [10] Mikhailov, M. D. And Özisik, M. N., 1984. "Unified Analysis and Solutions of Heat and Mass Diffusion", John Wiley, New York
- [11] Mikhailov, M. D. And Vulchanov, N. L., 1983. "Computational procedure for Sturm-Liouville problems", Journal of computational Physics, v. 5, 323-336
- [12] Norris, R. H. And Streid, D. D. , 1940. "Laminar flow heat-transfer coefficient for ducts", Trans. ASME, 62, 525-533.
- [13] Özisik, M.N., Cotta, R.M. and Kim, W.S., 1989. " Heat Transfer in Turbulent Forced Convection between Parallel-Plates", The Canadian Journal of Chemical Engineering, 67, 771-776.
- [14] Santos, C.A.C.; Quaresma, J.N.N. And Lima, J. A., 2001. "Convective Heat Transfer in Ducts: the Integral Transform Approach", 348 p., E-Papers, ABCM Mechanical Sciences Series, Rio de Janeiro, Brazil
- [15] Santos, C.A.C., Brown, D.M., Kakaç, S. and Cotta, R.M., 1995. "Analysis of Unsteady Forced Convection in Turbulent Duct Flow", Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. 9, pp. 508-515.
- [16] Shah, R.K., 1975. "Thermal entry length solutions for the circular tube and parallel plates", Proc. Natl. Heat Mass Transfer Conf., 3rd, Indian Inst. Technol., Bombay, Vol. I, Pap. No. HMT-11-75
- [17] Shah, R.K. And London, A.L., 2014. "Laminar Flow Forced Convection in Ducts: A Source Book for Compact Heat Exchanger Analytical Data", vol. 1, Academic Press
- [18] Veronese, J.P.; Silva, S.A.; Martins, C.R; Lucena, D.V. And Santos, J.C., 2012. "Análise da convecção forçada laminar de um fluido não newtoniano do tipo pseudoplástico via GITT", VII Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação.

AVISO DE RESPONSABILIDADE

Os autores são os únicos responsáveis pelo material impresso incluído neste trabalho.

Capítulo 15

Características do secador solar em desenvolvimento na UFCG

Jonas Fernando de Souza Fernandes

Maria de Sousa Leite Filha

Nancy Lima Costa

Marcelo Bezerra Grilo

Resumo: Este trabalho apresenta, por meio de uma revisão bibliográfica, as principais características dos secadores solares de exposição indireta desenvolvidos e testados no Laboratório Experimental de Máquinas Térmicas (LEMT) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), direcionados a secagem de frutas, que utilizam exclusivamente a energia solar como fonte de energia. Desde 2007 que são desenvolvidos na UFCG secadores solares com materiais de baixo custo e que são facilmente encontrados na região. Nos últimos quatro anos a pesquisa tem se dedicado a melhorar tanto a eficiência do processo de secagem quanto o rendimento térmico dos secadores solares em desenvolvimento. A eficiência do processo de secagem foi de 95,10%, 86,15%, 86,95%, para os protótipos desenvolvidos por Gomes, Nunes e Melo, respectivamente. No que se refere ao rendimento térmico os valores obtidos por Gomes, Nunes, Melo e Lima foram, respectivamente, 35,92%, 20,47%, 28,30%, 28,31%. Estes resultados estão de acordo com os reportados na literatura. Observa-se um aperfeiçoamento nos equipamentos em desenvolvimento. Ao realizar a comparação entre o experimento realizado nas cidades de Patos (PB) e em Campina Grande (PB), fica nítido que o local onde é realizado o experimento é relevante na análise do processo, uma vez que a localização altera fatores importantes no processo de secagem, principalmente, a temperatura e a umidade relativa do ar de secagem, neste caso foram melhores os resultados obtidos na cidade de Patos, localizado no sertão da Paraíba.

Palavras-Chave: Secador solar. Secagem. Energia solar, Rendimento Térmico.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é um país de dimensões continentais e está geograficamente posicionado numa zona de excepcional disponibilidade de energia solar. Essa fonte de energia é particularmente importante, porque o país tem o desafio de promover a mobilidade social e precisa fazer isto incentivando seu desenvolvimento tecnológico de modo sustentável (GOMES; GRILO, 2017).

As altas temperaturas ambientais deixam a produção brasileira de frutas sujeita a prejuízos de até 40%, causados pela degradação das colheitas. Uma alternativa viável para minimizar a perda da produção, aumentar o tempo de prateleira e manter as propriedades nutricionais dos produtos é através dos processos de secagem de frutas e grãos. A secagem de produtos agrícolas ao sol de forma direta, também chamada de secagem solar de exposição direta, é o método mais tradicional empregados na maioria dos países em desenvolvimento, por ser um método de baixo custo. Contudo, esse processo pode resultar em produtos de qualidade inferior dos produtos devido à sua dependência das condições meteorológicas e ao ataque de poeira, sujeiras, chuvas, insetos, pragas e micro-organismos (GRILO, 2007).

A secagem pode ser realizada de forma natural até de formas mais sofisticadas como a liofilização (GUIMARÃES, 2011). A secagem de produtos agrícolas ao sol de forma natural, também chamada de secagem solar de exposição direta, por ser um método de baixo custo, é o método mais tradicionais empregados na maioria dos países em desenvolvimento. Contudo, esse processo pode resultar em produtos de qualidade inferior dos produtos devido à sua dependência das condições meteorológicas e ao ataque de poeira, sujeiras, chuvas, insetos, pragas e micro-organismos.

Em contrapartida, o uso de métodos convencionais, como estufas e fornos, que utilizam como fonte de energia a eletricidade e combustíveis fósseis têm apresentado custos muito elevados, principalmente devido a crise energética e ao aumento do preço dos combustíveis fósseis, exigindo a busca de novas metodologias (FALCÃO FILHO, 2011). Nesse contexto, a utilização de secador solar vem ganhando destaque por ser uma fonte de energia livre, renovável e não poluente e tem sido objeto de estudo de pesquisadores de IES brasileiras e internacionais.

Diante desse cenário, o Grupo de Pesquisa em Energia e Desenvolvimento Sustentável (GEDS), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), vem trabalhando no desenvolvimento de secadores solares. Os equipamentos são construídos e testados no LEMT desde 2007. Em 2007 (Fig. 1), Moura (2007) desenvolveu um secador solar de exposição direta para ser utilizado em atividades didáticas na UFCG. Desde então, diversos protótipos foram construídos e testados, resultando em 5 Projetos de Iniciação Científica (PIBIC), 3 Trabalhos de Conclusão de Curso, 3 Dissertações e 4 Teses. Os resultados dessas pesquisas vêm sendo divulgado na comunidade acadêmica e entre os pequenos produtores da região. Este artigo tem o objetivo de apresentar, por meio de uma revisão bibliográfica, as principais características dos secadores solares de exposição indireta desenvolvidos e testados no LEMT entre 2015 e 2017.

2. AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS E DO PROCESSO DE SECAGEM

Os secadores desenvolvidos no LEMT estão voltados para o desenvolvimento regional sustentável que atendam as demandas do pequeno produtor, são equipamentos de baixo custo e as pesquisas vinculados têm se dedicado a melhorar a eficiência do processo de secagem e o rendimento térmico do equipamento.

Para avaliação do desempenho dos sistemas de secagem são apresentados alguns conceitos importantes que culminam com o cálculo da eficiência do processo de secagem e da eficiência térmica do equipamento. O teor de umidade de um produto agrícola em base úmida é determinado pela Equação 1

$$X_{bu} = \frac{m_{\text{água}}}{m_t} \quad (1)$$

Onde

m_t - massa total do produto [kg].

A eficiência do processo de secagem foi obtida a partir da Equação 2

$$\eta_p = \frac{m_{inicial} - m_{final}}{m_{\text{água}}} \cdot 100 \quad (2)$$

onde,

η_p - eficiência do processo [%];

$m_{inicial}$ - Massa inicial do produto [kg];

m_{final} - Massa final do produto [kg];

$m_{\text{água}}$ - Massa inicial de água presente no produto a ser seco [kg].

O rendimento térmico do secador solar foi determinado pela Equação 3

$$\eta_T = \frac{P_u}{A_1 \cdot I} \cdot 100 \quad (3)$$

Onde

η_T - rendimento do secador solar [%];

P_u - Potência transferida ao fluido de trabalho [W];

A_1 - área de cobertura transparente [m^2];

I - Média da radiação solar incidente [W/m^2].

A determinação da radiação solar incidente para os testes experimentais realizadas na cidade de Campina Grande foram obtidas através do piranômetro disponível no LEMT, para os testes realizados em outras cidades foi utilizado os dados obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A potência útil, foi obtida pela Equação 4, que quantifica a energia transferida ao fluido de trabalho, neste caso, o ar ambiente:

$$P_u = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (4)$$

onde,

$\dot{m}$ - vazão mássica do fluido de trabalho [kg/s];

c_p - calor específico do fluido de trabalho [J/kg.K];

ΔT - Variação de Temperatura [K].

3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DOS SECADORES SOLARES DESENVOLVIDO NO LEMT

Os secadores solares desenvolvidos no LEMT são compostos, basicamente, por um coletor solar que permite o aquecimento do fluido de trabalho, o ar ambiente, através da utilização da energia fototérmica e uma câmara de secagem onde o produto a ser seco fica depositado até atingir níveis recomendados de composição mássica. As coberturas dos coletores solares são de policarbonato alveolar cristal, as caixas são de madeira do tipo MDF ultra, uma telha de fibrocimento pintada de preto fosco (é utilizada como capacitor térmico). Os secadores desenvolvidos, a partir de 2015, apresentam dispositivo de ventilação forçada com a utilização de *coolers*, alimentado por um painel solar fotovoltaico de 12 V e 6 W com função de propiciar a movimentação do ar de secagem através do sistema (convecção forçada).

Nos experimentos foram medidas, no intervalo de 60 min, a variação de massa do produto a ser seco, temperatura do ar ambiente, temperatura do ar na entrada do coletor solar, temperatura do ar no interior do coletor solar, temperatura do ar na junção do coletor solar com a câmara de secagem e a temperatura do ar na saída da câmara de secagem.

Os componentes do sistema desenvolvido por Gomes (2015) apresentado na Fig. 2 são: um coletor solar de 120 litros de volume interno com uma superfície transparente de 0,80 m^2 e uma câmara de secagem de

224 litros, apresentando, portanto, uma razão de volumes do coletor em relação à câmara de 0,54, o que representa, aproximadamente, uma câmara de secagem duas vezes maior que o coletor solar. Foram realizados cinco testes experimentais na cidade de Patos, localizada no sertão paraibano e o produto a ser seco foi o abacaxi. O processo de secagem durou 1200 min. As temperaturas foram medidas com um Multímetro digital portátil, modelo ET 1400, marca Minipa, com a utilização de termopares tipo k.

O secador desenvolvido por Nunes (2016), apresentado nas Fig. 3 e 4, foi constituído por um coletor solar de dimensões 1,24 m x 0,77 m x 0,18 m, com volume interno de 176 litros e área de incidência 1,0 m². A câmara de secagem tem dimensões de 0,43 m x 0,35 m x 0,50 m e volume interno de 67 litros. Portanto, o volume do coletor solar é superior a 2,5 vezes ao volume da câmara. Nunes (2016) realizou 6 experimentos de secagem de banana prata, no *solarium* do LEMT no Campus da UFCG em Campina Grande, o tempo de secagem foi de 960 min.

Figura 1: Secador Solar desenvolvido por Moura (2007).

Figura 2: Secador Solar desenvolvido por Gomes (2015).

No equipamento desenvolvido por Melo (2016), Fig. 3, o coletor solar possui dimensões de 0,80 m x 1,25 m x 0,20 m, com 0,175 m³ de volume interno e área de incidência de 1,0 m². A câmara de secagem possui um volume interno de 0,035 m³. Neste caso, o volume do coletor é 5 vezes maior que o volume da câmara. Melo (2016) realizou 4 experimentos de secagem de banana para, no *solarium* do LEMT no Campus da UFCG de Campina Grande, o tempo de secagem foi de 840 min.

Figura 3: Secador Solar, Nunes (2016).

Figura 4: Secador Solar, Melo (2016).

Lima (2017), desenvolveu um secador solar cujas características construtivas são semelhantes ao desenvolvido por Nunes (2016), com o diferencial da realização de uma comparativo entre a secagem solar com a secagem híbrida (solar + mista). Lima (2017) realizou dois experimentos utilizando apenas a secagem solar de banana prata, o experimento foi realizado no *solarium* do LEMT no Campus da UFCG em Campina Grande, o tempo de secagem foi de 1020 min.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os valores apresentados nas Tab. 1 e 2 foram obtidos através da média aritmética dos dados obtidos experimentalmente nos secadores solares desenvolvidos no período de 2015 a 2017.

Tabela 1: Parâmetros medidos no processo de secagem

Autor	X_{BU_i} [%]	X_{BU_f} [%]	η_p
Gomes (2015)	85,00	22,20	95,10
Nunes (2016)	69,57	24,10	86,15
Melo (2016)	68,15	25,30	83,95
Lima (2017)	70,00	17,44	86,30

Como pode ser observado na Tab. 1, o teor de água final (X_{BU_f} [%]) está compatível com a Resolução RDC nº 272/05 da ANVISA, dentro dos padrões exigidos para comercialização que deve ser menor que 25%. Quanto as eficiências do processo de secagem (η_p) os secadores desenvolvidos na UFCG obtiveram resultados maiores do que os reportados na literatura. Vale ressaltar, que a eficiência do processo no protótipo desenvolvido por Gomes (2015) foi maior que os demais pois o abacaxi possui um teor de água maior que a banana.

Tabela 2: Parâmetro de massa e eficiência mássica de secagem

Autor	$\bar{I}$ (W /m ²)	P_u [%]	η_t [%]	T_{amb} [°C]	T_c [°C]	$T_{s, cam}$ [°C]	UR_e [°C]	$UR_{ent, cam}$ [°C]
Gomes (2015)	602,37	175,64	35,92	31,80	64,00	44,60	-	-
Nunes (2016)	635,33	130,37	20,47	28,67	52,51	38,66	43,21	20,80
Melo (2016)	606,52	171,77	28,30	30,11	51,27	40,57	47,96	20,65
Lima (2017)	572,62	167,66	29,27	32,49	49,96	35,25	48,00	30,65

T_c - Temperatura entrada da câmara;

$T_{s, cam}$ - Temperatura saída da câmara;

UR_e - Umidade relativa do ar na entrada do coletor;

$UR_{ent, cam}$ - Umidade relativa do ar na entrada da câmara

De acordo com a Tab. 2, o rendimento do equipamento está de acordo com os reportados na literatura (FUDHOLI et al., 2014; HUBACKOVA et al., 2014), é observado um aumento na potência útil e no rendimento térmico dos secadores solares. Ressalta-se que o protótipo desenvolvido por Gomes (2015) apresentou valores maiores pois o experimento foi realizado na cidade de Patos, onde as condições meteorológicas são favoráveis a secagem.

5. CONCLUSÕES

Com base nos resultados apresentados, observa-se um aperfeiçoamento nos equipamentos desenvolvidos. Ao realizar a comparação entre o experimento realizado em Patos e em Campina Grande, fica nítido que a região da realização do experimento é relevante na análise do processo, uma vez que a localização altera fatores importantes no processo de secagem, principalmente, a temperatura e a umidade relativa do ar de secagem.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio da CAPES no desenvolvimento deste trabalho, através da concessão de bolsa de pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] Anvisa, Brasil. Resolução RDC nº 272, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aprova o regulamento técnico para produtos de vegetais, produtos de frutas e cogumelos comestíveis. Brasília: Diário Oficial. 2005.
- [2] Fudholi, A., Sopian, K., Yazdi, M. H., Ruslan, M. H., Gabbasa, M., Kazem, H. A. Performance analysis of solar drying system for red chili. *Solar Energy*. v. 99, p. 4754. 2014.
- [3] Falcão Filho, R. S., Produção de passas de talo de abacaxi pérola por processo osmo-solar, Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal da Paraíba, UFPB, João Pessoa. 2011.
- [4] Guimarães, Leonardo Durval Duarte., Agroecologia e educação agrícola: alternativa sustentável para agricultura familiar no município de Seropédica, Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola). Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola, UFRRJ, Seropédica, RJ. 2011.
- [5] Gomes, Ítalo de Andrade e Grilo, Marcelo Bezerra., Secador solar de frutas: Análise experimental de um modelo multienergético. Belo Horizonte: Novas Edições Acadêmicas, ISBN, 978620240160-9, 149 p, 2017.
- [6] Gomes, Ítalo de Andrade. Desenvolvimento Experimental de um Secador Solar de Frutas com Aproveitamento Multienergético. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB. 2015.
- [7] Grilo, Marcelo Bezerra. Fundamentos da Energia Solar: Radiação Solar e Coletor Solar Plano – Conceitos Básicos e Aplicações. Campina Grande: editora da UFCG, ISBN 978858967434-8, 63 p. 2007.
- [8] Hubackova, A., Kuceroval, I., Chrun, R., Chaloupkova, P., Banout, J. Development of solar drying model for selected cambodian fish species. *The Scientific World Journal*. v.2014, 10 p. 2014.
- [9] Lima, Wellington Sousa., Análises de Sistemas de Secagem: Solar, Elétrico e Misto na Produção de Banana Passa. Tese (Doutorado em Engenharia de Processos). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB. 2017.
- [10] Melo, Caio. T. M. C. B. Desenvolvimento e Estudo Experimental de um Secador Solar Aplicado na Secagem de Banana. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB. 2016.
- [11] Moura, Jorge. L.F.P. Projeto e Construção de um Secador Solar para ser utilizado em Atividades Didáticas na UFCG. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Mecânica), Universidade Federal de Campina Grande. 2007.
- [12] Nunes, Antônio Gomes., Desenvolvimento experimental de um secador solar multienergético para a secagem de frutas. Tese (Doutorado em Engenharia de Processos). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB. 2016.

Capítulo 16

Estudo teórico do escoamento turbulento de fluidos Newtonianos via Gitt

Carlos Antônio Cabral dos Santos

Dhiego Luiz de Andrade Veloso

Gustavo Elia Assad

Fábio Araújo de Lima

Márcio Andrade Rocha⁵

Resumo: Este trabalho descreve uma solução para a transferência de calor por convecção forçada na região de entrada térmica de um duto retangular ou circular, para o escoamento turbulento de fluidos newtonianos dinamicamente desenvolvidos e termicamente em desenvolvimento. A equação da energia é resolvida utilizando a Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT). O campo de temperatura e o número de Nusselt local são avaliados para vários valores dos números de Reynolds e Prandtl, onde também foi investigado o comprimento de desenvolvimento térmico. Os resultados são apresentados em forma de tabelas e gráficos, comparando com valores existentes na literatura especializada observando-se uma boa concordância entre os mesmos.

Palavras-chave: convecção forçada, escoamento turbulento, GITT, campo de temperatura, Nusselt

1. INTRODUÇÃO

A mecânica dos fluidos e a transferência de calor sempre despertaram curiosidades entre físicos e matemáticos, devido a sua variedade de aplicações e complexidade ao mesmo tempo. Atualmente, com o grande avanço tecnológico,

torna-se essencial um conhecimento aprofundado sobre os processos reais de transferência de calor, pois o mesmo permite um melhor dimensionamento dos equipamentos térmicos, uma melhor escolha de materiais adequados para as tubulações, que evitem a corrosão e estenda a vida útil dos equipamentos, além de otimizar a transferência de calor nos processos, permitindo aumentar o rendimento destes equipamentos.

A convecção forçada turbulenta na região de entrada térmica de dutos circulares e retangulares tem sido amplamente estudada, considerando vários modelos de turbulência e diversas condições de contorno. Nos trabalhos de (Sleicher *et al.*, 1970; Notter e Sleicher, 1971; Notter e Sleicher, 1972; Shibani e Özisik, 1977; Özisik *et al.*, 1989; Santos *et al.*, 1995; Brown *et al.*, 1997; Quaresma *et al.*, 2001) é possível fazer uma abrangente revisão acerca da convecção forçada turbulenta em desenvolvimento térmico e hidrodinamicamente desenvolvida, objeto de estudo do presente trabalho.

Não existe uma forma unívoca, ou uma teoria fundamental, para o tratamento da turbulência, entretanto existem relações empíricas ou semi-empíricas que possibilitam este estudo através de modelos de turbulência. Os cálculos de parâmetros de interesses práticos, tais como fatores de atrito e coeficientes de transferência de calor, são totalmente dependentes do modelo de turbulência adotado. Cada modelo de turbulência apresenta uma margem de precisão em relação aos resultados obtidos. O presente trabalho soluciona numericamente o escoamento turbulento de fluidos newtonianos, usando como referência o modelo de turbulência baseado nos trabalhos de Prandtl (1910) e Taylor (1916).

2. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA

As hipóteses simplificadoras a seguir são consideradas na análise do problema:

- i) Convecção forçada constante em desenvolvimento térmico, desenvolvido hidrodinamicamente;
- ii) Dissipação viscosa, convecção livre e efeitos de condução axial são negligenciados;
- iii) Propriedades físicas são consideradas constantes;
- iv) A parede do duto é submetida a uma temperatura uniforme (T_w);
- v) O fluido entra no duto com uma temperatura constante (T_i).

A formulação matemática para este problema de convecção forçada é uma forma sem dimensões escrita como:

Equação da Energia:

$$U(R) \left(\partial \Theta(X, R) / \partial X \right) = \left(1 / R^m \right) \left(\partial / \partial R \right) \left[R^m E_h(R) \left(\partial \Theta(X, R) / \partial R \right) \right], \quad x > 0 \text{ e } 0 < R < 1 \quad (1)$$

onde, a constante m está relacionada com a geometria do duto. Se $m = 0$ o duto é retangular (canal de placas paralelas), se $m = 1$ o duto é circular (tubo circular).

Condições de Contorno:

$$\partial \Theta(X, R) / \partial R = 0; \quad x > 0 \text{ e } R = 0 \quad ; \quad \Theta(X, R) = 1; \quad x > 0 \text{ e } R = 1 \quad (2-3)$$

Condições de entrada:

$$\Theta(X, R) = 1; X = 0 \text{ e } 0 \leq R \leq 1 \quad (4)$$

Para a análise do problema foram definidos os seguintes parâmetros adimensionais:

$$X = \frac{2^{(4-2m)} (x/D_h)}{C \cdot Re \cdot Pr}; R = \frac{r}{r_0}; U(R) = \frac{u(r)}{u_{\max}} = \frac{u(r)}{Cu_m}; C = \frac{u_{\max}}{u_m}; Pr = \frac{\nu}{\alpha} \quad (5a-e)$$

$$Pr_t = \frac{\varepsilon_m}{\varepsilon_h}; Re = \frac{D_h u_m}{\nu}; \Theta(X, R) = \frac{T(x, r) - T_w}{T_i - T_w}; E_h(R) = 1 + \frac{\varepsilon_h}{\alpha} = 1 + \frac{Pr}{Pr_t} \frac{\varepsilon_m}{\nu} \quad (5f-i)$$

onde ν representa a viscosidade cinemática, α é a difusividade térmica do fluido, r_0 é o comprimento característico, $D_h = 2$ (2-m) r_0 é o diâmetro hidráulico e Pr , Re e Pr_t são, respectivamente, os números de Prandtl, Reynolds e Prandtl turbulento.

O modelo de turbulência é baseado em expressões analíticas propostas para o perfil de velocidade universal - Lei da Muralha (Kestin e Richardson, 1963; Kakaç et al., 2014 e Santos et al., 2001). O modelo de turbulência é o modelo de duas camadas totalmente desenvolvido para distribuição de velocidade em conjunto com o modelo de duas camadas para a difusividade de momento, baseado nos trabalhos de Prandtl (1910), Taylor (1916) e Schlichting (1960).

A distribuição de velocidade turbulenta de duas camadas é tomada como:

$$u^+ = y^+; \quad \text{para } 0 \leq y^+ \leq 11.5, \text{ subcamada laminar} \quad (6)$$

$$u^+ = 5.5 + 2.5 \ln(y^+); \quad \text{para } y^+ > 11.5, \text{ núcleo de turbulência} \quad (7)$$

O modelo de duas camadas para a difusividade turbulenta do momento é considerado como:

$$E_h(R) = 1 + (Pr/Pr_t)(\varepsilon_m/\nu) = 1; \quad \text{para } 0 \leq y^+ \leq 11.5 \quad (8)$$

$$E_h(R) = 1 + (Pr/Pr_t)(\varepsilon_m/\nu) = 1 + (Pr/Pr_t)(0.4y^+ - 1); \quad \text{para } y^+ > 11.5 \quad (9)$$

Vários grupos adimensionais foram incluídos nas equações (6-9), onde são definidos da seguinte forma:

$$y^+ = (1-R)R^+; R^+ = \frac{Re}{2^{(2-m)}} \sqrt{\frac{f}{8}}; u^+ = \frac{u(r)}{u_m \sqrt{f/8}}; f = \frac{4\tau_w}{\rho u_m^2/2} \quad (10a-d)$$

onde f é o fator de atrito. No presente trabalho, correlações empíricas são utilizadas para o fator de atrito, baseado nos trabalhos de Filonenko (1954), Dean (1978) e de Bhatti e Shah (1987).

Correlação de Filonenko para tubo circular ou canal de placas paralelas:

$$f/4 = [1.58 \ln(Re) - 3.28]^{-2}; \quad 1 \times 10^4 \leq Re \leq 1 \times 10^7 \quad (11)$$

Correlação de Dean para canal de placas paralelas:

$$f/4 = 0.073(Re/2)^{-0.25}; \quad 1.2 \times 10^4 \leq Re \leq 1.2 \times 10^6 \quad (12)$$

Correlação de Bhatti e Shah para canal circular ou canais paralelos:

$$f/4 = 0.00128 + 0.1143/\text{Re}^{1/3.2154} \quad ; \quad 4 \times 10^3 \leq \text{Re} \leq 1 \times 10^7 \quad (13)$$

3. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA TRANSFORMADA INTEGRAL GENERALIZADA

3.1 PROBLEMA DE AUTOVALOR AUXILIAR

O problema auxiliar para determinar o campo de temperatura é considerado como:

$$\frac{1}{R^m} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^m E_h(R) \frac{\partial \Psi_i(\mu_i, R)}{\partial R} \right) + \mu_i^2 U(R) \Psi_i(\mu_i, R) = 0, \quad 0 < R < 1 \quad (14)$$

$$\partial \Psi_i(\mu_i, R) / \partial R = 0 \quad ; \quad R = 0 \text{ e } \mu_i > 0 \quad (15)$$

$$\Psi_i(\mu_i, R) = 0 \quad ; \quad R = 1 \text{ e } \mu_i > 0 \quad (16)$$

3.2. TRANSFORMAÇÃO INTEGRAL DO CAMPO DE TEMPERATURA

O par, transformada integral e inversa, definido para este problema é dado por:

$$\bar{\Theta}_i(X) = (1/N_i^{1/2}) \int_0^1 R^m U(R) \Psi_i(\mu_i, R) \Theta(X, R) dR, \quad \text{Transformada} \quad (17)$$

$$\Theta(X, R) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\Psi_i(\mu_i, R) \bar{\Theta}_i(X)}{N_i^{1/2}} \quad \text{Inversa} \quad (18)$$

Aplicando operadores integrais na Eq. 1, com o auxílio do problema auxiliar e do par transformado-inverso, é possível transformar essa equação diferencial parcial em um sistema de equações diferenciais ordinárias com a solução dada por:

$$\bar{\Theta}_i(X) = \bar{\Theta}_i(0) \cdot e^{-\mu_i^2 X} \quad (19)$$

Com condição de entrada transformada dada por:

$$\bar{\Theta}_i(0) = \frac{1}{N_i^{1/2}} \int_0^1 R^m U(R) \Psi_i(\mu_i, R) dR = \bar{f}_i \quad (20)$$

3.3. SOLUÇÃO PARA O CAMPO DE TEMPERATURA

Usando a fórmula da inversa, é possível encontrar a solução geral do campo de temperatura para o problema físico proposto. Através desta solução é possível calcular a temperatura média e o número de Nusselt local através das expressões:

$$\Theta(X)_{\text{average}} = \frac{\int_0^1 R^m U(R) \Theta(X, R) dR}{\int_0^1 R^m U(R) dR} \quad (21)$$

$$\text{Nu}(X) = - \frac{2 \cdot (2-m)}{\Theta(X)_{\text{average}} - \Theta(X, 1)} \frac{d\Theta(X, R)}{dR} \bigg|_{R=1} \quad (22)$$

Para a avaliação do número de Nusselt assintótico e validação dos resultados obtidos no presente trabalho, utiliza-se a expressão obtida por Gnielinski (1976) dada por:

$$\text{Nu}_{\infty} = \left(\frac{f}{2} \right) (\text{Re} - 1000) \text{Pr} \left/ 1 + 12.7 \left(\frac{f}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\text{Pr}^{\frac{2}{3}} - 1 \right) \right., \quad \text{para} \quad \begin{matrix} 2.3 \times 10^3 \leq \text{Re} \leq 5 \times 10^6 \\ 0.5 \leq \text{Pr} \leq 2000 \end{matrix} \quad (23)$$

Também é utilizada a expressão obtida por (Prandtl, 1910 e Taylor, 1916) dada por:

$$Nu_{\infty} = \left(\frac{f}{2} \right) Re Pr \left/ 1 + 5 \left(\frac{f}{2} \right)^{\frac{1}{2}} (Pr - 1) \right., \quad \text{para} \quad \begin{matrix} 5 \times 10^3 \leq Re \leq 5 \times 10^6 \\ Pr \leq 10 \end{matrix} \quad (24)$$

4. RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados do presente estudo foram confrontados com resultados encontrados na literatura especializada, particularmente em Gnielinski (1976) e Taylor (1916), mostrando a robustez e eficácia do GITT na resolução do problema físico proposto. Neste trabalho é analisado a situação de um fluxo dentro de um canal de placas planas paralelas e dentro de um tubo circular, considerando valores diferentes de Reynolds e Prandtl, como pode ser visto nas Tab. 1-4 e Fig. 1-2.

As Tab. 1-2 mostram a notável influência que os números de Reynolds e Prandtl exercem na predição do número de Nusselt convectivo assintótico. Para um número específico de Reynolds, um aumento no número de Prandtl leva a um aumento no número de Nusselt assintótico. Esse comportamento também ocorre com o aumento do número de Reynolds, mantendo-se o mesmo número de Prandtl. Desta forma constata-se que o aumento nos números de Reynolds e Prandtl produz uma elevação nas taxas de transferência de calor, fazendo com que o comprimento axial de desenvolvimento térmico seja reduzido, conforme pode ser visto nas Fig. 1-2.

Conforme previsto, os resultados obtidos no presente estudo, apresentados nas Tab. 1 e 2, não apresentam perfeita conformidade com os resultados previstos pelas correlações de Gnielinski (1976) e Taylor (1916), por se tratar da comparação de estudos experimentais com estudos teóricos de simulação numérica. Porém, é possível observar na Tab. 1 e 2 uma variação semelhante entre os resultados, o que valida o estudo desenvolvido no presente trabalho.

Tabela 1. Nusselt local convergido considerando diferentes números de Reynolds e Prandtl

Placas planas - $Pr_t = 1$								
$Pr = 0,72$			$Pr = 1$			$Pr = 2$		
$Re = 1,10^4$	$Re = 5,10^4$	$Re = 1,10^5$	$Re = 1,10^4$	$Re = 5,10^4$	$Re = 1,10^5$	$Re = 1,10^4$	$Re = 5,10^4$	$Re = 1,10^5$
38,31 ^a	123,91 ^a	211,26 ^a	41,69 ^a	141,75 ^a	247,16 ^a	47,58 ^a	177,16 ^a	326,20 ^a
38,17 ^b	123,82 ^b	210,54 ^b	41,52 ^b	141,64 ^b	246,27 ^b	47,37 ^b	177,03 ^b	324,86 ^b
39,87 ^c	129,41 ^c	219,26 ^c	43,46 ^c	148,23 ^c	257,14 ^c	49,77 ^c	185,74 ^c	341,14 ^c
30,24 ^d	105,97 ^d	181,85 ^d	35,41 ^d	128,37 ^d	222,65 ^d	48,25 ^d	185,79 ^d	328,93 ^d
29,93 ^e	105,78 ^e	180,40 ^e	35,09 ^e	128,15 ^e	220,99 ^e	47,87 ^e	185,52 ^e	326,80 ^e
33,67 ^f	118,33 ^f	198,48 ^f	39,07 ^f	142,23 ^f	241,65 ^f	52,38 ^f	202,91 ^f	353,14 ^f
31,06 ^g	101,59 ^g	173,44 ^g	39,35 ^g	130,99 ^g	224,90 ^g	59,91 ^g	208,59 ^g	363,59 ^g
30,76 ^h	101,41 ^h	172,10 ^h	38,98 ^h	130,76 ^h	223,22 ^h	59,42 ^h	208,27 ^h	361,13 ^h
34,43 ⁱ	113,02 ⁱ	188,80 ⁱ	43,41 ⁱ	145,14 ⁱ	244,09 ⁱ	65,30 ⁱ	228,67 ⁱ	391,48 ⁱ

^a – Presente trabalho: Nusselt com fator de fricção de Filonenko (Modelo de Prandtl e Taylor)

^b – Presente trabalho: Nusselt com fator de fricção de Shah and Bhatti (Modelo de Prandtl e Taylor)

^c – Presente trabalho: Nusselt com fator de fricção de Dean (Modelo de Prandtl e Taylor)

^d – Correlação empírica de Gnielinsk com fator de fricção de Filonenko

^e – Correlação empírica de Gnielinsk com fator de fricção de Shah and Bhatti

^f – Correlação empírica de Gnielinsk com fator de fricção de Dean

^g – Correlação empírica de Taylor com fator de fricção de Filonenko

^h – Correlação empírica de Taylor com fator de fricção de Shah and Bhatti

ⁱ – Correlação empírica de Taylor com fator de fricção de Dean

Tabela 2. Nusselt local convergido considerando diferentes números de Reynolds e Prandtl para o escoamento turbulento no interior de um tubo circular.

Tubo circular - $Pr_t = 1$								
$Pr = 0,72$			$Pr = 1$			$Pr = 2$		
$Re=1,10^4$	$Re=5,10^4$	$Re=1,10^5$	$Re=1,10^4$	$Re=5,10^4$	$Re=1,10^5$	$Re=1,10^4$	$Re=5,10^4$	$Re=1,10^5$
34,68 ^a	116,63 ^a	201,56 ^a	38,48 ^a	136,46 ^a	241,81 ^a	45,41 ^a	180,15 ^a	346,03 ^a
34,55 ^b	116,54 ^b	200,85 ^b	38,33 ^b	136,35 ^b	240,87 ^b	45,21 ^b	179,99 ^b	344,22 ^b
30,24 ^c	105,97 ^c	181,85 ^c	35,41 ^c	128,37 ^c	222,65 ^c	48,25 ^c	185,79 ^c	328,93 ^c
29,93 ^d	105,78 ^d	180,40 ^d	35,09 ^d	128,15 ^d	220,99 ^d	47,87 ^d	185,52 ^d	326,80 ^d
31,06 ^e	101,59 ^e	173,44 ^e	39,35 ^e	130,99 ^e	224,90 ^e	59,91 ^e	208,59 ^e	363,59 ^e
30,76 ^f	101,41 ^f	172,10 ^f	38,98 ^f	130,76 ^f	223,22 ^f	59,42 ^f	208,27 ^f	361,13 ^f

^a – Presente trabalho: Nusselt com fator de fricção de Filonenko (Modelo de Prandtl e Taylor)

^b – Presente trabalho: Nusselt com fator de fricção de Shah and Bhatti (Modelo de Prandtl e Taylor)

^c – Correlação empírica de Gnielinsk com fator de fricção de Filonenko

^d – Correlação empírica de Gnielinsk com fator de fricção de Shah and Bhatti

^e – Correlação empírica de Taylor com fator de fricção de Filonenko

^f – Correlação empírica de Taylor com fator de fricção de Shah and Bhatti

Figura 1. Campo de temperatura para o escoamento turbulento entre placas planas, considerando $Pr = 1$, $Re = 1.10^4$, fator de atrito de Filonenko Figura 2. Campo de temperatura para o escoamento turbulento entre placas planas, considerando $Pr = 1$, $Re = 1.10^5$, fator de atrito de Filonenko

Tabela 3. Comprimento adimensional de desenvolvimento térmico para o fluxo turbulento entre placas planas.

Placas Planas - $Pr_t = 1$								
$Pr = 0,72$			$Pr = 1$			$Pr = 2$		
$Re=1,10^4$	$Re=5,10^4$	$Re=1,10^5$	$Re=1,10^4$	$Re=5,10^4$	$Re=1,10^5$	$Re=1,10^4$	$Re=5,10^4$	$Re=1,10^5$
0,2100 ^a	0,0676 ^a	0,0399 ^a	0,1921 ^a	0,0588 ^c	0,0347 ^a	0,1670 ^a	0,0471 ^a	0,0266 ^a
0,2108 ^b	0,0676 ^b	0,0400 ^b	0,1929 ^b	0,0588 ^b	0,0349 ^b	0,1676 ^b	0,0471 ^b	0,0267 ^b
0,2022 ^c	0,0649 ^c	0,0388 ^c	0,1847 ^c	0,0565 ^c	0,0333 ^c	0,1598 ^c	0,0451 ^c	0,0256 ^c

^a – Presente trabalho: Comprimento adimensional de desenvolvimento térmico usando o fator de atrito de Filonenko

^b – Presente trabalho: Comprimento adimensional de desenvolvimento térmico usando o fator de atrito de Shah-Bhatti

^c – Presente trabalho: Comprimento adimensional de desenvolvimento térmico usando o fator de atrito de Dean

Tabela 4. Comprimento adimensional de desenvolvimento térmico para o fluxo turbulento no interior do tubo circular.

Tubo Circular - $Pr_t = 1$								
$Pr = 0,72$			$Pr = 1$			$Pr = 2$		
$Re=1,10^4$	$Re=5,10^4$	$Re=1,10^5$	$Re=1,10^4$	$Re=5,10^4$	$Re=1,10^5$	$Re=1,10^4$	$Re=5,10^4$	$Re=1,10^5$
0,0563 ^a	0,0185 ^a	0,0103 ^a	0,0499 ^a	0,0166 ^a	0,0096 ^a	0,0420 ^a	0,0122 ^a	0,0091 ^a
0,0565 ^b	0,0185 ^b	0,0104 ^b	0,0501 ^b	0,0167 ^b	0,0096 ^b	0,0423 ^b	0,0122 ^b	0,0092 ^b

^a – Presente trabalho: Comprimento adimensional de desenvolvimento térmico usando o fator de atrito de Filonenko

^b – Presente trabalho: Comprimento adimensional de desenvolvimento térmico usando o fator de atrito de Shah-Bhatti

As Tab. 3 e 4 mostram a influência que o fator de atrito e os números de Reynolds e Prandtl exercem na predição do comprimento de entrada térmica adimensional. Na Tab. 3 analisa-se o caso de escoamento entre placas planas e na Tab. 4 explora-se a situação de escoamento no interior de um tubo circular. Em ambas tabelas considera-se a combinação de diferentes números de Reynolds ($1,10^4$, $5,10^4$ e $1,10^5$), diferentes números de Prandtl (0,72, 1 e 2) e diferentes correlações para o fator de atrito (Dean, Filonenko e Bhatti-Shah). Os resultados apresentados permitem estimar, para cada situação investigada, um valor de tendência para o comprimento adimensional de desenvolvimento térmico, que pode representar uma informação extremamente importante em situações práticas. No presente estudo define-se o comprimento de entrada térmica como o comprimento axial máximo necessário para que o fluido atinja a sua temperatura final com uma margem de 10% de diferença relativa. Em situações práticas essa informação pode ser relevante no processo de dimensionamento de um equipamento térmico. Conforme previsto, os resultados diferem entre si mas não com uma diferença muito expressiva. Através desta tabela é possível estimar o comprimento dimensional de desenvolvimento térmico através da equação 5a, ou seja, é possível encontrar quantos “metros” de duto são necessários para se atingir o desenvolvimento térmico.

5. CONCLUSÕES

Conclui-se, que a aplicação do GITT é eficaz na solução do problema proposto, uma vez que a formulação apresentada foi validada com os resultados encontrados na literatura especializada. Os objetivos foram alcançados satisfatoriamente, onde a influência dos números de Reynolds e Prandtl no desenvolvimento do campo térmico e do número de Nusselt foi mostrada. O estudo da turbulência assume grande importância na engenharia haja visto o grande número de aplicações práticas em que se faz presente. Na transferência de calor, o envolvimento de um fluido em movimento turbulento aparece na maioria dos processos que envolvem o transporte de energia. Nas áreas aplicadas, tais como projeto de trocadores de calor, engenharia de reatores e engenharia de potência, o escoamento laminar é uma exceção em vez de regra.

REFERÊNCIAS

- [1] Bhatti, M.S. And Shah, R.K., 1987. "Turbulent and Transition Flow Convective Heat Transfer in Ducts", in: Kakaç, S., Shah, R.K. and Aung, W. (Eds.), *Handbook of Single-Phase Convective Heat Transfer*, J. W., New York.
- [2] Brown, D.M., Santos, C.A.C., Cotta, R.M. And Kakaç, S., 1997. "Analysis of Steady Forced Convection in Thermally Developing Turbulent Duct Flows", *International J. of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow*, 7.
- [3] Dean, R.B., 1978. "Reynolds Number Dependence of Skin Friction and other Bulk Flow Variables in Two-Dimensional Rectangular Duct Flow", *Journal of Fluids Engineering*, 100, 215-223.
- [4] Filonenko, G.K., 1954. "Hydraulic Resistance in Pipes (in Russian)", *Teploenergetika*, 1, 40-44.
- [5] Gnielinski, V., 1976. "New Equations for Heat and Mass Transfer in Turbulent Pipe and Channel Flow", *International Chemical Engineering*, 16, 359-368.
- [6] Kakaç, S. Yener, Y. W. and Pramuanjaroenkij, A., 2014. "Convective Heat Transfer", CRC Press, 3rd edition, New York.
- [7] Kestin, J. And Richardson, P. D., 1963. "Heat Transfer Across Turbulent, Incompressible Boundary Layers", *Int. J. Heat Mass Transfer*, Vol. 6, pp. 147-189.
- [8] Notter, R.H. And Sleicher, C.A., 1971. "The Eddy Diffusivity in the Turbulent Boundary Layer near a Wall". *Chemical Engineering Science*, 26, 161-171.
- [9] Notter, R.H. and Sleicher, C.A., 1972. "A Solution to the Turbulent Graetz Problem - III. Fully Developed and Entry Region Heat Transfer Rates". *Chemical Engineering Science*, 27, 2073-2093.
- [10] Özisik, M.N., Cotta, R.M. and Kim, W.S., 1989. "Heat Transfer in Turbulent Forced Convection between Parallel-Plates", *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, 67, 771-776.
- [11] Prandtl, L., 1910. "Eine Beziehung zwischen, Wärmeaustausch und Stromungswiderstand der Flüssigkeit", *Z. Physik*, Vol.11, 1910, pp.1072-1078.
- [12] Santos, C.A.C., Brown, D.M., Kakaç, S. And Cotta, R.M., 1995. "Analysis of Unsteady Forced Convection in Turbulent Duct Flow", *Journal of Thermophysics and Heat Transfer*, Vol. 9, pp. 508-515.
- [13] Santos, C.A.C.; Quaresma, J.N.N. and Lima, J. A., 2001. "Convective Heat Transfer in Ducts: the Integral Transform Approach", 348 p., E-Papers, ABCM Mechanical Sciences Series, Rio de Janeiro, Brazil.
- [14] Schlichting, H., 1960. "Boundary Layer Theory", translated by J. Kestin (4th ed.), McGraw-Hill, New York.
- [15] Shibani, A.S. and Özisik, M.N., 1977. "A Solution to Heat Transfer in Turbulent Flow between Parallel Plates". *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 20, 565-573.
- [16] Sleicher, C.A., Notter, R.H. and Crippen, M.D., 1970. "A Solution of Turbulent Graetz Problem by Matched Asymptotic Expansions - I. The Case of Uniform Wall Temperature". *Chemical Engineering Science*, 25, 845-857.
- [17] Taylor, G.I., 1916. "Conditions at the surface of a hot body exposed to the Wind", British Advisory Committee for Aeronautics, 2-R & M, N° 272, pp. 423-429.

AVISO DE RESPONSABILIDADE

Os autores são os únicos responsáveis pelo material impresso incluído neste trabalho.

Capítulo 17

Avaliação simplificada da influência da resistência térmica de contato na transferência de calor de microprocessadores multicore com convecção forçada

Álvaro Barbosa da Rocha

Allan Dayvison de Lima Marques

Emerson da Trindade Marcelino

Luan Antônio Perreira Duarte Correia

Resumo: Um computador é basicamente constituído por três elementos básicos: microprocessador, memória e dispositivos de entrada e saída. O microprocessador por sua vez é um circuito integrado que realiza cálculos e tomada de decisões para o funcionamento adequado da máquina. Formado por uma superposição de camadas de semicondutores em uma mesa epitaxial de silício submetido a uma Energia Térmica de Projeto (TDP), representando o consumo médio de energia dissipada com todos os núcleos ativos de acordo com uma carga de trabalho de alta complexidade definida pelo fabricante. Esta energia é dissipada na forma de calor e tende a elevar a temperatura do sistema. Para temperaturas acima de níveis determinados pelo fabricante a eficiência de processamento é reduzida consideravelmente, podendo até causar danos ao dispositivo. Todo computador é munido de um sistema de transferência de calor, composto por uma camada de pasta térmica, uma chapa de 0,5 mm para o acoplamento no processador, material condutor na forma de um bloco aletado e um ventilador conhecido como cooler. Neste artigo, avalia-se a influência que a Resistência Térmica de Contato (RTC) tem na dissipação de calor de um microprocessador multicore de 15 W de um computador pessoal munido de cooler padrão.

Palavras-Chave: transferência de calor, resistência térmica de contato, microprocessador, convecção forçada.

1. INTRODUÇÃO

Os computadores surgiram entre o final da Primeira e início da Segunda Guerra Mundial com a finalidade de realizar operações de cálculo em intervalos excepcionalmente curtos para àquela época. Segundo Pereira (2012), eles eram eficientes para o padrão tecnológico daquele período e eram voltados apenas para o caráter industrial/militar tanto pelo tamanho que possuíam, quanto pelo custo elevado.

Em meados de 1947, no Bell Labs eram desenvolvidos os primeiros computadores que utilizavam transistores, possibilitando o barateamento das máquinas que utilizavam o silício como principal semicondutor que, segundo Saffioti (1968), compunha cerca de 26 % da crosta terrestre.

Segundo Pereira (2012), ao final da década de 1990 a energia dissipada pelos microprocessadores cresceu abruptamente, chegando a 40 W. O microprocessador aqui analisado, lançado em 2010, possui uma Energia Térmica de Projeto (TDP) de 15 W.

Segundo Incropera (2002), a geometria das aletas influi diretamente no desempenho da transferência de calor. Outro fator que influencia no desempenho da transferência do calor é a Resistência Térmica de Contato (RTC), que aparece devido ao uso de sistemas compostos em que duas superfícies estão em contato. Porém, devido aos efeitos da rugosidade de cada superfície, os pontos em contato são intercalados com espaçamentos que geralmente são preenchidos por ar. Então, a RTC pode ser vista como duas resistências em paralelo: uma devido aos pontos em contato e outra devido aos espaçamentos vazios preenchidos por ar (Incropera, 2002).

Visto tal problemática, este trabalho analisou a influência da RTC no processo de transferência de calor do microprocessador multicore para o ambiente fazendo uso de um cooler padrão com uma vazão de ar de $0,014 \text{ m}^3/\text{s}$.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA ANALISADO

O processador analisado aplica-se em computadores pessoais dotado de cooler de ar. A transferência de calor do sistema para o ambiente é feita através de uma ventoinha, uma pequena chapa de cobre, com espessura de 0,35 mm, localizada entre a camada de pasta térmica sobre o processador e o conjunto de aletas, auxiliando na dissipação do calor.

Segundo informações técnicas dispostas no manual do fabricante a TDP é o consumo médio de energia dissipada por todos os núcleos ativos. A TDP tem valor de 15 W e a temperatura crítica de operação é de 100°C (373 K) indicando a análise para uma temperatura externa de 30°C (303 K).

Na análise foram considerados os seguintes aspectos, conforme Fig. 1: (a) as regiões das paredes laterais da placa de cobre e da pasta térmica são adiabáticas, (b) o sistema opera em regime estacionário, com transferência de calor unidimensional e (c) as propriedades termofísicas são ditas constantes.

Figura 1: Principais componentes do sistema de refrigeração analisado. Disponível em: Pereira (2012)

2.2 PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS DOS MATERIAIS EMPREGADOS

As propriedades expostas na Tab. 1 foram tomadas com base na temperatura média de operação, avaliada em 316,5 K, apresentada por Calister (2002).

Tabela 1: Propriedades termofísicas dos materiais do sistema na temperatura média de operação avaliadas a 316,5 K.

Material	Massa Específica (Kg/m ³)	Condutividade Térmica (W/mk)
Cobre	2702	400
Alumínio	8933	237,5

A eficiência do processo de refrigeração do sistema está diretamente relacionada com a vazão de ar de 0,014 m³/s promovida pelo cooler com rotação entre 1980 e 2420 RPM.

2.3 AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA RTC NA TRANSFERÊNCIA DE CALOR

A modelagem da transferência baseia-se no princípio da modelagem do problema segundo um circuito de resistências térmicas, apresentado na Fig. 2.

Figura 2: Circuito representativo das resistências térmicas do sistema

Os termos presentes na Fig. 2 representam a resistência à condução pela pasta térmica (R₁), a resistência à condução pela placa de cobre com 0,35 mm de espessura (R₂), a RTC total (processador/placa de cobre e placa de cobre/aletas) (R₃), a resistência à condução pelas aletas (R₄), a resistência à convecção forçada pela ventoinha (R₅) e a convecção natural nas paredes laterais do conjunto de aletas (R₆).

A representação do circuito ilustrado na Fig. 2 como uma resistência equivalente (R_{eq}) é descrita pela Eq. 1, onde ΔT é a diferença de temperaturas global, q é a taxa de transferência de calor, U é o coeficiente global de transferência de calor relacionado à resistência térmica total e A é a área da parede normal à direção da transferência de calor.

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^6 R_i = \frac{\Delta T}{q} = \frac{1}{UA} \quad (1)$$

A resistência da pasta térmica (R₁) apresenta características de material fluido com capacidade de penetrar em localidades porosas das interfaces de transferência de calor, reduzindo a RTC entre os materiais. As pastas térmicas empregadas nesta análise numérica estão expostas na Tab. 2.

Tabela 2: Resistências térmicas de alguns tipos de pastas térmicas.

Pasta térmica	Resistência Térmica (K.cm ² /W)	Resistência Térmica (K/W)
(A)	0,018	0,002
(B)	0,226	0,025
(C)	0,166	0,018
(D)	0,101	0,011
(E)	0,387	0,043

2.3.1 RESISTÊNCIA À CONDUÇÃO PELO CONJUNTO DE ALETAS (R₄)

A resistência à transferência de calor por condução do conjunto de aletas foi obtida tomando por base a quantidade total de aletas (N) e a resistência unitária das aletas, determinando a resistência total do conjunto aletado conforme Eq. 2, obtendo R₄ equivalente a 0,0517 K/W.

$$R_4 = \frac{L_{aleta}}{k_{Al} N A_{aleta}} \quad (2)$$

2.3.2 RESISTÊNCIA À CONVECÇÃO FORÇADA PROVENIENTE DA AÇÃO DA VENTONHA (R₅)

Kakaç (1993) e Incropera (2002) apresentam a resistência à transferência de calor por convecção forçada de um dado sistema como denota a Eq. 3. Nesta equação, h é o coeficiente convectivo médio da

transferência de calor, A é a secção de área que o fluxo de calor transpõe em um aleta e N é o número total de aletas do conjunto.

$$R_5 = \frac{1}{\bar{h}_f N A} \quad (3)$$

2.3.3 RESISTÊNCIA À CONVECÇÃO LIVRE NAS PAREDES LATERAIS DO SUPORTE DAS ALETAS

Segundo Incropera (2002), o movimento de um fluido por convecção livre é devido às forças de empuxo no interior do fluido, onde, por meio do valor do Nusselt Médio, Eq. 4, em que o número de Grashof (Gr) e $g(Pr)$, Eq. 5, são funções dependentes do número de Prandtl.

$$\overline{Nu}_k = \frac{\bar{h}L}{k} = \frac{4}{3} \left(\frac{Gr}{4} \right)^{\frac{1}{4}} g(Pr) \quad (4)$$

$$g(Pr) = \frac{0,75 Pr^{1/2}}{0,609 + 1,22 Pr^{1/2} + 1,238 Pr^{1/4}}, \text{ para } 0 \leq Pr \leq \infty \quad 5)$$

Para a realização da análise foram propostos 5 casos baseados no funcionamento da máquina segundo especificações do fabricante, como vemos a seguir. A Tab. 3 apresenta os valores analíticos para esses 5 casos propostos.

- I) Temperatura mínima de operação do processador: 303 K;
- II) Temperatura máxima de operação do processador: 373 K
- III) Temperatura ideal de operação do processador: 330 K;
- IV) Temperatura média dos casos (I) e (II): 338 K;
- V) Temperatura média dos casos (I) e (III): 316,5 K;

Tabela 3: Parâmetros referentes à convecção livre determinados analiticamente para diferentes temperaturas de filme.

Caso	I	II	III	VI	V
Temperatura de filme (K)	303	373	330	338	316,5
Pr	0,70658	0,69678	0,7028	0,70168	0,70469
$\overline{Nu}$	49,51623	49,28624	49,42777	49,40150	49,47929
Gr	28475,5	19844,8	24384,9	23389,4	26271,9
$g(Pr)$	0,50086	0,49834	0,49989	0,49960	0,50046
$\bar{h}$	2,60	2,82	2,77	2,71	2,64
$R_5(K/W)$	0,21017	0,17665	0,18917	0,19192	0,20270
$R_6(K/W)$	1,13	1,04	1,06	1,09	1,11

3.RESULTADOS

Mensurou-se a RTC através do *coeficiente global de calor* (U), definido por Kakaç (1993), como o inverso do produto da resistência térmica total e a secção que o fluxo de calor percorre. O resultado da análise pode ser visto segundo a Fig. 3. Observou-se que a temperatura no processador aumenta com a influência da variação da taxa de transferência de calor nas paredes laterais das aletas influenciada pela variação da resistência a condutibilidade térmica das pastas térmicas.

Figura 3: Variação da temperatura do processador com a RTC para os casos analisados usando a resistência térmica à condutibilidade térmica de (a) $0,018 \text{ K.cm}^2.\text{W}^{-1}$ e (b) $0,387 \text{ K.cm}^2.\text{W}^{-1}$.

4.CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos observa-se que a temperatura do processador cresce linearmente com o aumento da RTC até atingir o nível crítico em 373 K, quando a RTC se aproxima de 3,246 K/W. Observa-se que a variação da resistência à condutibilidade térmica da pasta térmica não apresenta influência sobre o resultado apresentado, diferente dos valores de R_5 e R_6 . Para as condições ideais de operação, 330 K, o valor da RTC aproximada de 0,4 K/W, representando, em média, 22,6 % da resistência total do circuito térmico para todos os casos analisados.

REFERÊNCIAS

- [1] Callister, W.D. *Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução*. 2002.
- [2] Incropera, F.P., Witt, D.P. *Transferência de Calor e Massa*, 5ª. 2002.
- [3] Kakaç, S., Yener, Y. *Heat Conduction*, 3ª. Ed. 1993.
- [4] Pereira, A.S.S. *Análise teórica e simulação computacional de um sistema de resfriamento líquido de processadores de computadores pessoais*. Unesp. 2012.
- [5] Saffioti, W. *Fundamentos de Química*. Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1968.

DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.

Capítulo 18

Análise termofluidodinâmica do processo de solidificação de um material de mudança de fase: Um estudo numérico

Túlio Rafael Nascimento Porto

Ricardo Soares Gomez

Antonio Gilson Barbosa de Lima

Tony Herbert Freire de Andrade

Resumo: Este trabalho tem por objetivo realizar um estudo numérico do processo de solidificação de um Material de Mudança de Fase (Phase Change Material-PCM), inserido em um sistema de troca térmica do tipo tubo triplex (Triplex Tube Heat Exchanger-TTHX), com tubos aletados (24 aletas, distribuídas simetricamente nas superfícies dos tubos em contato com o PCM) e fabricados em cobre (Cu), por meio dos quais, ocorre transferência de calor entre um fluido de resfriamento (Cold Heat Transfer Fluid-CHTF) a 68°C e o PCM, que inicia o processo a uma temperatura média de 84°C, a qual foi obtida após o material ter sido aquecido em uma etapa anterior. Através do *software* Ansys FLUENT®, foram avaliadas de forma qualitativa, as temperaturas e frações de líquido, desenvolvidas no PCM e de forma quantitativa, os fluxos de calor médios desenvolvidos no trocador, bem como, a energia liberada ao longo do processo de solidificação. O tempo total para o descarregamento do material foi de cerca de 167min, necessários para a solidificação completa do PCM. A redução nas temperaturas do PCM, foi traduzida em aumento na densidade, o que promoveu o surgimento de forças de empuxo no interior do material, deslocando as frações mais pesadas para as partes inferiores do trocador. A energia latente acumulada, 200 kJ/kg, durante o processo de carregamento do material, com a qual se inicia o processo de solidificação é totalmente liberada para o CHTF ao longo do descarregamento. Os fluxos de calor médios, provenientes da parte interna do trocador, ocorrem até o valor máximo de -6 kW/m², enquanto que na superfície externa, o valor máximo ocorre por volta de -1,5 kW/m².

Palavras-Chave: Solidificação, PCM, Estudo numérico, Tubo triplex, FLUENT®.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de meios de armazenar energia, na sua forma térmica, apresenta-se como uma possível solução na busca por reduções entre a oferta e a demanda energética mundial (BAHRANI et al., 2017). Neste âmbito observa-se a característica de determinados materiais de absorver ou liberar grandes montantes de energia, em determinados períodos de tempo e sob condições específicas de operação. Estes, são denominados Materiais de Mudança de Fase (PCMs), capazes de armazenar de 5 a 14 vezes mais energia por unidade de volume, que os materiais que armazenam energia via calor sensível (SHARMA; CHEN, 2009). Entretanto, esses materiais possuem limitações quanto a sua aplicação, como a baixa condutividade térmica e, portanto, faz-se necessária à sua interação com materiais de elevada condutividade, como os metais, para que seja possível controlar os tempos de absorção e liberação de energia (SU; DARKWA; KOKOGIANNAKIS, 2015). Neste sentido, este trabalho se propõe a estudar, por meio da Fluidodinâmica Computacional (CFD), o processo de solidificação do PCM parafínico RT82, fabricado pela empresa Rubtherm®, tendo em vistas avaliar a eficiência da liberação de energia, sob condições térmicas e fluidodinâmicas pré-estabelecidas.

2. METODOLOGIA

Como apresentado na Fig. 1, a proposta física de estudo é analisar a transferência de calor entre o fluido de troca térmica e o PCM, durante o processo de solidificação do material, que se encontra confinado em um TTHX, com 480mm de comprimento e superfícies aletadas. Desta forma, o trocador é subdividido em 5 domínios físicos, a saber, o volume de fluido (água), circulando nas tubulações; os volumes sólidos dos tubos de cobre interno, intermediário e externo do TTHX; e o volume de PCM, compreendido entre as superfícies interna do tubo intermediário e a externa do tubo interno. No carregamento, a água adentra o trocador com temperatura (T_i) e fluxo mássico ($\dot{m}$), por um tubo de cobre com 50,8 mm de diâmetro e espessura de 1,2 mm. Esse fluxo mássico, é dividido por uma ramificação da tubulação de entrada, a qual possui 32 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Desta forma, o CHTF recebe energia do PCM, através das superfícies externa do tubo intermediário e interna do tubo interno. Por sua vez, o calor é conduzido pelas tubulações aletadas para o PCM. Na medida que o CHTF, recebe energia do sistema, sua temperatura na saída (T_s) é aumentada e ao longo do tempo. Desta forma, obtém-se a solidificação do PCM. Para efeito de simplificação, o domínio referente as tubulações externas, não é considerado nas simulações, devido a pequena espessura da tubulação e ao isolamento, utilizado nas superfícies externas do TTHX. Desta forma apenas os domínios referentes ao CHTF, PCM, tubulações interna e intermediária foram considerados.

Figura 1-Problema físico.

2.1 MODELAGEM MATEMÁTICA

Para modelagem do processo de solidificação do PCM inserido no TTHX, as seguintes equações foram consideradas:

a - Conservação da massa.

$$\frac{\partial(\rho)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i) = 0 \quad (1)$$

b - Conservação do momento linear

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_i u_j) = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial x_j} (-\rho \overline{u'_i u'_j}) \quad (2)$$

c - Modelo de turbulência: Shear-Stress Transport- k- ω SST

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho k u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\Gamma_k \frac{\partial k}{\partial x_j} \right) + G_k - Y_k + W_k \quad (3)$$

$$\frac{\partial(\rho \omega)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \omega u_i)}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\Gamma_\omega \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right) + G_\omega - Y_\omega + D_\omega + W_\omega \quad (4)$$

c - Conservação da Energia

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho E) + \frac{\partial}{\partial x_i} [u_i(\rho E + P)] = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\gamma_{\text{eff}} \frac{\partial T}{\partial x_j} + u_i(\tau_{ij})_{\text{eff}} \right] + W_h \quad (5)$$

d - Modelo de Mudança de fase

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho H) + \frac{\partial}{\partial x_i} (u_i \rho H) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\gamma \frac{\partial T}{\partial x_j} \right] + S_h \quad (6)$$

$$H = h + \Delta H \quad (7)$$

$$\psi = \begin{cases} 0 & \text{se } T < T_s \\ 1 & \text{se } T > T_l \\ \frac{T - T_s}{T_l - T_s} & \text{se } T_s < T < T_l \end{cases} \quad (8)$$

$$\Delta H = \psi L \quad (9)$$

e - Função para densidade variável com a temperatura

$$\rho = \begin{cases} \rho_l [1 - \eta(T - T_l)] & \text{se } T \geq T_l \\ \rho_l \psi + (1 - \psi) \rho_s & \text{se } T_l \geq T \geq T_s \\ \rho_s & \text{se } T_s \geq T \end{cases} \quad (10)$$

Nas equações 1-10, ρ é a densidade do fluido, μ é a viscosidade dinâmica, t é a variável temporal, P é a pressão, X é o vetor posição, u é vetor velocidades, os sub-índices i e j representam as componentes (x , y e z) dos eixos coordenados, de modo que, sendo i ou $j=1$ tem-se a componente na direção x , sendo i ou $j=2$ tem-se a componente na direção y , sendo i ou $j=3$ tem-se a componente na direção z . O termo $(\overline{u'_i u'_j})$ representa as tensões de Reynolds, derivadas do escoamento turbulento. G_ω representa a geração de ω , Γ_k e Γ_ω representam a difusividade efetiva de k e ω , devido a turbulência, Y_k e Y_ω , representam a dissipação de k e ω . O termo D_ω representa a difusão cruzada, W_k e W_ω , representam os termos fonte das referidas equações. T é temperatura, W_h é o termo fonte de energia, E é a energia total e γ_{eff} é a condutividade térmica efetiva, ψ é a fração de líquido, H é a entalpia total do material, computada como a soma da entalpia sensível, h , e da variação entalpia latente do material ΔH , L é o calor latente de fusão T_s é a

temperatura de solidificação do material e T_l é a temperatura em que todo o material se encontra no estado líquido. ρ_s e ρ_l são as densidades do material no estado sólido e líquido, respectivamente e η é o coeficiente de expansão térmica.

No momento inicial do processo de solidificação, todo o material de mudança de fase encontra-se completamente no estado líquido, após passar por um processo prévio de aquecimento, a partir da temperatura ambiente (27°C), até atingir uma temperatura média de 84°C, por um fluido de troca térmica com temperatura de 90°C. Desta, forma, no início do processo de solidificação o trocador está cheio de água aquecida, que será expelida do TTHX pelo CHTF, o qual é injetado com temperatura de 68°C e vazão de 8,3 L/min, iniciando o processo de resfriamento do PCM.

A Tab. 1 resume todas as propriedades físicas dos materiais tratados.

Tabela 1 - Propriedades físicas dos materiais

Materia l	μ (Pa.s)	ρ (kg/m ³)	L (kJ/kg)	C_p (kJ/kg.K)	λ (W/m.K)	T_s (K)	T_l (K)
Água	0,001003	998,2	-	4182	0,6	-	-
PCM	0,03499	950 (s)/ 870 (l)	201643,8	2000	0,2	343,2775	355,3263
Cobre	-	8978	-	381	387,6	-	-

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados numéricos foram validados a partir de resultados experimentais apresentados por Al-abidi et al (2013), que utilizaram um TTHX com oito aletas de cobre e a parafina RT82 como PCM. A Fig.2 apresenta a comparação entre os resultados numéricos e experimentais para a temperatura média do PCM, tomada na seção 100mm da entrada do TTHX. Observa-se que os resultados numéricos reproduzem bem, a tendência dos resultados experimentais apresentando um erro máximo de 5,02°C (7,17%) e o erro médio de 3,09°C (4,2%). Dado as várias simplificações utilizadas e as próprias medições experimentais, sujeitas a erros de precisão, pode-se concluir, com razoável aproximação, que os resultados numéricos estão validados experimentalmente.

Na Fig. 3a observa-se, de maneira conjunta, as distribuições de temperatura para o fluido de aquecimento, as tubulações e o PCM, para quatro instantes específicos do processo de solidificação, a saber, quando a fração de líquido no volume do PCM corresponde a 80 (14,95min), 50 (35,78min), 10 (98,63min) e 0% (166,13min), para a seção a 480mm da entrada, ou seja, a última seção a solidificar, pois ao longo do comprimento do TTHX, o CHTF aumenta sua temperatura, ganhando energia das seções de entrada e resfriando mais lentamente, as seções mais próximas a saída do trocador. Observa-se que o CHTF, que entra no trocador com 68°C, na seção a 480mm da entrada, na região externa do domínio, encontra-se com temperaturas, por volta de 80°C. Na região interna do CHTF, as temperaturas, apenas nas regiões muito próximas a superfície interna do tubo interno, são aumentadas de 68 para valores em torno de 73°C, indicando que a camada limite térmica nessa região, é muito fina. Diante disto, pode-se constatar que existem dois mecanismos importantes de transferência de calor, atuando no TTHX: na região externa ao anular do PCM, tem-se uma área de troca térmica e tempo de contato do CHTF, com a parede da tubulação, maiores, o que leva o fluido de troca térmica a sair mais resfriado, do anular externo do trocador. Na parte interna, no entanto, tem-se uma menor área de contato, mas níveis de velocidade relativamente mais altos, o que faz a transferência de calor por convecção, a partir da superfície interna do anular preenchido com PCM, ser mais intensa. Em relação ao PCM, verifica-se que, ao longo do processo de solidificação, frações de com baixas temperaturas são acumulados nas regiões inferiores da metade superior do anular, próximas a tubulação interna. Isto se deve ao aumento na densidade, relativo à redução de temperatura na parafina. Os fluidos mais resfriados, são mais pesados e tendem a se depositar nas faces superiores do tubo interno e inferiores do tubo intermediário, aglomerando as frações mais leves nas faces superiores do tubo intermediário e inferiores do tubo interno, haja visto, que a própria geometria das aletas restringe os movimentos de decaimento das frações mais pesadas dentro no anular. Observa-se, que o tempo total do processo, para o alcance, nestas condições, de 0% de material líquido no trocador, está por volta de 167min.

Figura 2-Comparação entre os resultados numéricos e experimentais para temperatura média do PCM a 100mm da face entrada do TTHX.

Figura 3- (a) Distribuição temperaturas para CHTF, PCM e Tubulações; (b) Distribuição Fração de líquido para o PCM na seção a 480mm na da entrada do TTHX.

Na Fig. 3b, tem-se as distribuições de frações de líquido ao longo do processo de solidificação, com, respectivamente, 90 (9,45min), 80, 50 e 10% do volume do PCM no estado líquido. Em 9,45min de processamento, pode-se observar, dentro de um range de 48 a 100% de fração de líquido, que o processo de mudança de fase, ainda está restrito às superfícies internas do anular, com valores entre 60 e 87% nas regiões inferiores da metade superior do anular e valores predominantemente, no intervalo de 90 a 100% nas demais regiões. Em 14,95min, pode-se observar, dentro de um range de 39 a 100% de fração de líquido, uma distribuição de frações pesadas, valores próximos a 70% de líquido, até na metade inferior do anular. Em 35,78min, constata-se, dentro de um range de 14 a 66% de fração de líquido, que nas regiões próximas às superfícies internas do anular e na metade inferior, próximas às superfícies externas, valores em torno de 45%. Para 98,63min, dentro de um range de 0 a 27%, observa-se que as regiões próximas às superfícies internas do anular estão completamente solidificadas enquanto nas regiões próximas às extremidades das aletas internas ainda se encontram frações com 27% de líquido em sua composição.

A Fig. 4a, ilustra os resultados obtidos para os fluxos de calor médios, medidos na superfície interna do tubo interno e externa do tubo intermediário, durante o processo de solidificação. Esses resultados indicam as quantidades de energia associadas ao escoamento do HTF nas suas partes externa e interna. Observa-se, que um pico de fluxo de calor negativo é apresentado no início do processo de descarga do PCM, para as duas superfícies referidas, o que ocorre devido ao choque térmico entre as temperaturas do

CHTF e do PCM, no início do processo de solidificação. Para superfície interna, o pico de fluxo é de aproximadamente -6 kW/m^2 e para superfície externa, de $0,75 \text{ kW/m}^2$. Esta diferença é decorrente da variação das velocidades existentes entre os tubos interno e anular externo do CHTF. Na medida que o PCM é resfriado, a intensidade dos fluxos negativos, em ambas as superfícies é reduzida. Ao longo do processo de solidificação, estes fluxos são reduzidos em módulo até, no final da solidificação os mesmos são nulos serem próximos de zero. Na Fig. 4b são descritos os níveis de liberação de energia, médias volumares, associados aos processos de solidificação do PCM: O PCM, que inicia o processo de solidificação com cerca de 322 kJ/kg , passa a transmitir essa energia para o CHTF. Como o PCM inicia o processo de solidificação com uma temperatura média de aproximadamente 84°C , rapidamente o mesmo retorna ao intervalo de transição de fases, $82\text{-}70^\circ\text{C}$, onde se caracteriza o início da redução de energia latente acumulada no PCM. Em paralelo a isto, a energia sensível acumulada é reduzida de 122 kJ/kg para aproximadamente 100 kJ/kg , dentro dos primeiros 10min de resfriamento, instante a partir do qual, esta energia reduz-se, com taxas muito baixas até valores próximos a 80 kJ/kg no final dos 167min do processo, o que ocorre devido a diferença entra a temperatura do CHTF (68°) em relação a temperatura sólidos (70°), atingida no final da solidificação, ser relativamente baixa. Tem-se, portanto, que a soma das energias ao final do processo de solidificação é igual a energia sensível. A energia latente é completamente liberada, devido, ao final do processo de solidificação, o material ter atingido o estado de 100% sólido.

Figura 4 - (a) Fluxo médio de calor (b) Energia acumulada, ao longo do processo de carregamento.

4.CONCLUSÕES

A partir dos resultados apresentados, é possível concluir que:

O tempo total para solidificação completa do material, nestas condições, foi de aproximadamente 167min; A energia latente, liberada ao longo do processo de solidificação, 200 kJ/kg , foi cerca de 10 vezes a energia liberada via calor sensível, 22 kJ/kg ; Em módulo, os fluxos médios máximos, correspondentes a superfície interna do tubo interno foram cerca de 8 vezes os fluxos correspondentes a superfície externa do tubo intermediário. A depender das condições de aplicação do material, este tempo pode não se ajustar ao tempo de descarga demandado em um dado projeto. Neste sentido, deve-se avaliar os parâmetros operacionais do TTHX para adequar e equipamento a aplicação necessária.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq, à CAPES e à FINEP pelo apoio financeiro, e aos autores citados no texto que auxiliaram na melhoria do trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] al-Abidi, A. A.; Mat, S.; Sopian, K.; Sulaiman, M. Y.; Mohammad, A. T. "Numerical study of PCM solidification in a triplex tube heat exchanger with internal and external fins". *International Journal of Heat and Mass Transfer*, v. 61, n. 1, 2013, p. 684–695.
- [2] Bahrani, s. A.; Royon, l.; Abou, b.; Osipian, r.; Azzouz, k.; Bontemps, a. "A phenomenological Approach of Solidification of Polymeric Phase Change Materials". *Journal of Applied Physics*, v. 121, n. 3, 2017.
- [3] Sharma, A.; Chen, C. "Solar Water Heating System With Phase Change Materials". *International Review Of Chemical*, V. 1, N. 1 July, P. 297–307, 2009.
- [4] Su, W.; Darkwa, J.; Kokogiannakis, G. "Review Of Solid-Liquid Phase Change Materials And Their Encapsulation Technologies". *Renewable And Sustainable Energy Reviews*, V. 48, P. 373–391, 2015.

Capítulo 19

Avaliação da vida em fadiga de juntas soldadas de fios superelásticos de Ni-Ti obtidas por pulsos de Micro GTAW

Magna Silmara de Oliveira Araújo

Paulo César Sales da Silva

Carlos José de Araújo

Resumo: As Ligas com Memória de Forma (LMF) do sistema Níquel-Titânio (Ni-Ti) são as mais difundidas no mercado. Porém, devido à dificuldade de fabricar componentes com geometria complexa utilizando LMF Ni-Ti, em algumas aplicações pode ser necessário obter juntas permanentes por meio de soldagem. Durante a sua utilização, essas juntas de Ni-Ti podem ficar submetidas a carregamentos cíclicos. Diante disto, neste trabalho foram avaliados os efeitos de parâmetros de soldagem e da amplitude de deformação cíclica no comportamento em fadiga de juntas soldadas obtidas por micropulsos controlados de Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) em fios Ni-Ti. Para realizar os testes de fadiga foi utilizado um equipamento de Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) operando em modo de flexão simples alternada. A vida em fadiga dos fios íntegros e soldados foi avaliada por meio do número de ciclos até a ruptura em função das diferentes amplitudes de deformação aplicadas durante a ciclagem mecânica, para cada nível de energia de soldagem empregado. Os fios Ni-Ti íntegros apresentaram uma vida em fadiga entre 103 e 104 ciclos, na faixa de amplitude de deformação avaliada (1,0 % a 1,6 %). Entretanto, em geral, apesar de situada na mesma faixa de ciclos, a vida em fadiga das juntas soldadas foi ligeiramente menor em comparação com o fio íntegro. Foi possível concluir que o processo de soldagem GTAW apresenta potencial para a união permanente de fios Ni-Ti que podem ser empregados em condições de fadiga de baixo ciclo para desenvolver estruturas com geometria complexa para aplicações em diferentes áreas.

Palavras-Chave: Ligas com memória de forma, ligas Ni-Ti, fadiga, soldagem, GTAW

1. INTRODUÇÃO

As ligas com memória de forma (LMF) constituem uma classe de materiais metálicos que apresentam duas propriedades funcionais específicas: o efeito memória de forma (EMF) e a superelasticidade (SE). O EMF se refere à capacidade da LMF de recuperar totalmente uma deformação aparentemente plástica (pseudoplástica) introduzida em uma fase de mais baixa temperatura (martensita) por meio de um aquecimento a uma temperatura suficiente para promover uma transformação de fase intrínseca do material (martensita - austenita). Já a SE está relacionada com a capacidade da LMF de sofrer grandes deformações reversíveis associadas a uma transformação de fase induzida por carregamento mecânico aplicado à temperatura constante (austenita - martensita) e, após a retirada do esforço, recuperar sua forma original sem que ocorra deformação plástica excessiva. (Otsuka & Wayman, 1998; Lagoudas, 2008).

As LMF's mais desenvolvidas e utilizadas são as ligas do sistema Níquel-Titânio (Ni-Ti). Estas ligas apresentam grande capacidade de recuperação de deformação pseudoplástica (cerca de 8 %) e já é bastante difundida no mercado. Adicionalmente, trata-se de um material biocompatível e de boa resistência à corrosão. (Yahia, 2000).

Entretanto, as LMF Ni-Ti apresentam dificuldades no processo de conformação e usinagem, complicando assim a fabricação de componentes com geometrias complexas. Por isso, em algumas aplicações pode-se tornar necessário realizar uniões permanentes por meio de operações de soldagem. Além disso, produtos novos podem ser fabricados a partir do processo de soldagem de LMF, como por exemplo um atuador complexo utilizando duas LMF com temperaturas de transformação diferentes. Os principais problemas que ocorrem durante o processo de soldagem de LMF Ni-Ti são trincas de solidificação, formação de óxidos e intermetálicos frágeis, além da degradação das propriedades funcionais da liga, necessitando assim, de uma melhor compreensão sobre o assunto. (Hsu *et al.*, 2001; Oliveira *et al.*, 2017).

Nas últimas décadas, o número de trabalhos encontrados na literatura sobre técnicas de soldagem e união em LMF Ni-Ti aumentou significativamente, principalmente utilizando o processo de soldagem a laser. (Tam *et al.*, 2012; Chan *et al.*, 2013; Oliveira *et al.*, 2016a). Existem poucos trabalhos na literatura que fizeram uso do processo de soldagem por arco elétrico com eletrodo de tungstênio não consumível (GTAW) em LMF Ni-Ti. Trata-se de um processo que é mais simples e apresenta menor custo em comparação com a soldagem a laser. (Ikai *et al.*, 1996; Amorim *et al.*, 2015; Rodrigues, 2016; Oliveira *et al.*, 2016b). Outra característica importante é que muitas das aplicações das LMF ocorrem sob solicitações térmicas e/ou mecânicas cíclicas ou variáveis, tornando o estudo da vida em fadiga deste tipo de material importante para garantir sua funcionalidade estrutural e sob condições de trabalho. (Wilkes & Liaw, 2000).

Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento em fadiga de juntas soldadas obtidas com pulsos controlados de micro GTAW em fios de LMF Ni-Ti superelásticos. Para isto, utilizou-se um equipamento de Análise Dinâmica Mecânica (DMA - Dynamic Mechanical Analysis) em modo de flexão simples alternada (*Single Cantilever*). Avaliou-se a influência da amplitude de deformação cíclica utilizada nos testes de fadiga, assim como, a energia utilizada no processo de soldagem GTAW.

2. METODOLOGIA

2.1 SOLDAGEM DOS FIOS NI-TI

Para realização deste estudo foram utilizados fios de uma LMF Ni-Ti ASTM F2063 com 0,9 mm de diâmetro, fornecidos pela empresa Sandinox Ltda (São Paulo, Brasil). O fio LMF Ni-Ti superelástico, assim como recebido, foi inicialmente cortado em corpos de prova (CP) com comprimentos retilíneos de aproximadamente 70 mm. Em seguida, esse CP inicial foi cortado ao meio utilizando uma cortadeira metalográfica da marca Buehler, modelo Isomet Low Speed, obtendo, assim, duas partes de aproximadamente 35 mm cada uma. As rebarbas oriundas do processo de corte dos fios foram amenizadas utilizando uma microrretífica Dremel MultiPro 395. Antes do processo de soldagem, os CP's foram limpos com acetona para remover quaisquer impurezas que pudessem ser prejudiciais às propriedades da junta.

O processo de soldagem dos fios LMF Ni-Ti superelásticos foi realizado por meio de pulsos controlados de GTAW, utilizando uma soldadora modelo PUK U4 fornecida pela empresa Lampert (Alemanha). O processo de soldagem foi autógeno, de topo e foi utilizada uma atmosfera protetora de argônio a fim de reduzir a quantidade de impurezas na região da junta durante o processo de soldagem. No presente trabalho, três valores de energia de soldagem foram utilizados: 1,96 J, 2,08 J e 2,16 J. Estes parâmetros

foram escolhidos de acordo com o estudo de Rodrigues (2016), que utilizou planejamento experimental para a otimização dos parâmetros de soldagem GTAW com a máquina de solda PUK U4 e fios Ni-Ti com diâmetro de 0,9 mm, obtendo soldas com penetração total. Na Fig. 1 é possível observar os aspectos das juntas soldadas obtidas com os parâmetros acima mencionados.

Figura 5: Imagens das juntas soldadas com diferentes energias de soldagem. (a) 1,96 J, (b) 2,08 J e (c) 2,16 J.

(Autoria própria).

Observa-se que todas as juntas soldadas revelaram alguma oxidação, isto ocorre devido à grande afinidade do titânio com o oxigênio em altas temperaturas, mesmo na presença de um gás de proteção inerte. (Watanabe & Topham, 2006; Oliveira *et al.*, 2016b). Além disso, a oxidação é aparentemente maior nos fios soldados com 2,16 J, ou seja, com maior energia de soldagem.

3.2 CARACTERIZAÇÕES PRÉ-FADIGA

As histereses térmicas, temperaturas e entalpias de transformação do metal de base (MB) e da zona fundida (ZF) foram determinadas utilizando a técnica de calorimetria diferencial de varredura (DSC), a fim de verificar a influência da soldagem sobre o comportamento térmico da LMF Ni-Ti. Os testes foram realizados utilizando um calorímetro DSC modelo Q20, da marca TA Instruments, em uma faixa de temperatura de -80°C a 100°C, com taxas de aquecimento e resfriamento fixadas em 10°C/min.

Após o processo de soldagem dos fios LMF Ni-Ti, as microestruturas das juntas obtidas foram observadas por meio de microscopia ótica. Neste caso, os CP's foram preparados seguindo a sequência: 1) embutimento à quente; 2) lixamento com lixas de granulometria 280, 360, 400, 600, 1000 e 1200; 3) polimento em solução de alumina com granulometria de 1µm, 0,3 µm e 0,05 µm; e 4) ataque químico por imersão da superfície polida das juntas soldadas em solução ácida (HF 10 vol%, HNO₃ 40 vol%, H₂O 50 vol%) por 20 segundos. As imagens foram capturadas utilizando um microscópio óptico da marca Olympus, modelo BX51.

3.3 FADIGA MECÂNICA

Os testes de fadiga foram realizados nos fios de Ni-Ti íntegros e soldados utilizando um DMA modelo Q800, da marca TA Instruments, em um nível constante de amplitude de deformação (controle de deformação) e no modo flexão simples alternada em viga simplesmente engastada (*Single Cantilever*), conforme indicado na Fig. 2. Optou-se por este esquema de montagem, com a junta soldada próximo ao engaste fixo, pois, de acordo com teste preliminares realizados com o fio Ni-Ti íntegro, os CP's submetidos a ensaio de fadiga no DMA (no modo *Single Cantilever*) rompem próximo ao engaste móvel. Então, este esquema de montagem foi escolhido de modo que nenhuma influência do engaste ocorresse na ruptura dos fios.

Figura 2: Esquema da montagem dos fios Ni-Ti soldados para ensaio de DMA no modo *Single Cantilever*.

(Autoria própria).

Os ensaios de fadiga foram realizados com amplitudes de deformação de 1,0; 1,3 e 1,6%, frequência constante de 1 Hz e temperatura de 35 °C. Essas deformações correspondem a amplitudes de deslocamento de 1098 μm , 1445 μm e 1771 μm , respectivamente. Os níveis de amplitude de deformação foram selecionados de modo que os testes de fadiga fossem realizados sem ultrapassar, ou ultrapassando minimamente, a região de deformação elástica linear da austenita levando, assim, potencialmente a uma fadiga de alto ciclo.

A partir dos resultados obtidos, foram construídas curvas revelando a evolução do número de ciclos até a ruptura em função do nível da amplitude de deformação aplicada durante o processo de ciclagem mecânica, permitindo determinar a fadiga estrutural dos fios. Adicionalmente, força para manter constante a amplitude de deformação em função do número de ciclos também foi avaliada para cada caso.

2.RESULTADOS E DISCUSSÕES

As curvas de DSC do metal de base e da zona fundida para as diferentes condições de soldagem são mostradas na Fig. 3. Além das temperaturas de transformação de fase, foram obtidos os valores de histerese térmica (HT) e as entalpias de transformação (ΔH). Os resultados estão resumidos nas Tab. 1.

Figura 3: Curvas DSC do fio Ni-Ti. Metal de base (MB) e zona fundida (ZF) para as diferentes condições de soldagem.

(Autoria própria)

Tabela 1: Temperaturas de transformação de fases, valores de histerese térmica (HT) e entalpias de transformação (ΔH). Metal de base (MB) e zona fundida (ZF) para as diferentes condições de soldagem (1,96 J, 2,08 J, 2,16 J).

CP	Temperaturas de transformação (°C)				H_T (°C)(Ap – Rp)	ΔH (J/g)	
	Resfriamento		Aquecimento			Resfri.	Aquec.
	R_f	R_s	A_s	A_f			
MB	-13	20,7	-0,7	27,3	9,8	6,7	4,3
1,96 J	-79	-46	-35	-12,6	33	9,1	8,2
2,08 J	-79	-45	-34,7	-12,2	32	8,7	9,2
2,16 J	-80	-44	-35,1	-11,9	32,5	9,2	9,9

Fonte: Autoria própria.

Na faixa de temperatura avaliada, uma típica transformação martensítica é observada nos fios Ni-Ti, indicada pela presença dos picos de energia nas curvas de resfriamento e aquecimento (Fig. 3). Além disso, verifica-se que os mesmos apresentam a fase austenita estável em aproximadamente 27°C para o MB e -12 °C para a ZF. Estes valores são indicativos da presença de um material totalmente austenítico, em ambos os fios, como recebido e soldado, na temperatura dos ensaios de fadiga realizados neste trabalho (35°C).

Os valores reduzidos de histerese térmica, inferiores a 10°C para o MB (Tab. 2), indicam que as transformações de fase observadas são de fato transformações intermediárias, ou seja, envolvem a formação da martensita conhecida por fase R durante o resfriamento. Esta transformação de fase está associada a uma histerese térmica reduzida e libera pouca energia quando comparada à transformação martensítica completa (austenita B2 para a fase R e depois para a martensita monoclinica B19') e sua reversa, que apresentam valores de histerese e entalpia geralmente entre 35 °C e 50 °C e entre 19 e 32 J/g, respectivamente. (Otsuka & Wayman, 1998; Oliveira *et al.*, 2016b).

Nos fios Ni-Ti soldados, no entanto, valores mais altos de histerese (32 a 33 °C) e entalpias (8 a 10 J/g) em relação ao MB são observados. Isto ocorre provavelmente devido a modificação estrutural introduzida pela solda. (Tuissi *et al.*, 1999). Além disso, as temperaturas de transformação (R_s , R_f , A_s e A_f) da ZF foram significativamente reduzidas em comparação com o MB. Comportamento semelhante foi observado por outros autores para LMF Ni-Ti superelástica. Hsu *et al.*, 2001; Chan *et al.*, 2013; Amorim *et al.*, 2015; Oliveira *et al.*, 2016b). De acordo com Chan *et al.* (2013), tal decréscimo pode ter devido a remoção do efeito de trabalho a frio no MB e a presença de defeitos induzidos termicamente na microestrutura da solda, como tensão residual e crescimento de grãos. Alguns autores atribuem a diminuição das temperaturas de transformação à presença de oxigênio introduzida na ZF durante a soldagem (Hsu *et al.*, 2001; Oliveira *et al.*, 2016b; Watanabe & Topham, 2006), causando a precipitação do Ti_4Ni_2O e consequentemente aumentando o teor de Ni na matriz (Otubo *et al.*, 2006). Comparando os diferentes parâmetros de soldagem utilizados, verifica-se que não há diferenças significativas nas temperaturas de transformação de fase, na histerese térmica e nas entalpias quando os parâmetros de soldagem foram modificados.

As microestruturas das juntas soldadas dos fios LMF Ni-Ti foram observadas por meio de microscopia ótica. As imagens obtidas para as diferentes condições de soldagem estão apresentadas na Fig. 4. Essas imagens revelam juntas soldadas com microestruturas semelhantes. Na ZF observa-se uma linha central delimitando o crescimento dos grãos dendritos colunares que diminuem de tamanho na interface e são maiores no centro das juntas soldadas, próximo à aplicação do pulso de solda.

Figura 4: Imagens de microscopia ótica das juntas soldadas com diferentes energias de soldagem. (a) 1,96 J, (b) 2,08 J e (c) 2,16 J.

(Autoria própria).

Os grãos colunares são menores e mais estreitos quando menores valores de energia de soldagem são utilizados durante o pulso de soldagem (Fig. 4a). Estes grãos dendriticos colunares ocorrem devido a rápida solidificação (Chan *et al.*, 2013). Já a ZTA exibiu estrutura com grãos equiaxiais grosseiros, os quais podem fragilizar a junta e diminuir a vida em fadiga da mesma. Em alguns casos, ocorreram defeitos comuns ao processo de soldagem, como poros e redução de seção (mordedura). Estes defeitos podem atuar como concentradores de tensão, reduzindo as propriedades mecânicas da junta soldada. Outros autores obtiveram microestruturas semelhantes em juntas soldadas LMF Ni-Ti pelo processo GTAW (Oliveira *et al.*, 2016b) e laser (Chan *et al.*, 2013; Mehrpouya *et al.*, 2018).

O comportamento em fadiga dos fios de Ni-Ti foi avaliado por meio da evolução da força aplicada para impor a amplitude de deformação desejada *versus* número de ciclos até a falha. Os resultados obtidos podem ser observados na Fig. 5.

Em geral, observa-se que a força necessária para impor as deformações prescritas aumenta em média 8% para os fios soldados e 15% para os fios íntegros durante os primeiros ciclos devido a um processo de endurecimento cíclico gerado pelo acúmulo de defeitos durante a ciclagem mecânica (Yan *et al.*, 2006). Então, esta força se estabiliza e permanece praticamente constante até que comece uma diminuição, indicativa do início do processo de ruptura cíclica (início da propagação da trinca no material). Além disso, verifica-se que o nível do patamar da força aumenta (aproximadamente 4,8 N, 6,0 N e 7,2 N) à medida que amplitude de deformação imposta nos testes aumenta (1%, 1,3% e 1,6%).

Figura 5: Comportamento em fadiga dos fios LMF Ni-Ti (a) amplitude de deformação 1,0 %, (b) amplitude de deformação 1,3 % e (c) amplitude de deformação 1,6 %.

A relação entre a amplitude de deformação e o número de ciclos até a ruptura (Nf) obtida nos testes de fadiga está apresentada na Fig. 6.

Figura 6: Vida em fadiga dos fios LMF Ni-Ti íntegros e soldados.

Como esperado, a vida em fadiga dos fios íntegros e soldados diminuem à medida que a amplitude de deformação aumenta, corroborando com outros autores em estudos de fadiga de flexão rotativa em fios LMF Ni-Ti soldados a laser (Yan *et al.*, 2006; Chan *et al.*, 2013). Os fios Ni-Ti íntegros apresentaram uma vida em fadiga entre 10^3 e 10^4 ciclos, na faixa de amplitude de deformação estudada. Por outro lado, a vida em fadiga das juntas soldadas, embora permanecendo praticamente na mesma faixa, foi menor do que a do fio íntegro, exceto nos testes de fadiga realizados com uma amplitude de deformação de 1%. Para este caso, fios de Ni-Ti soldados sob as condições de 1,96 J e 2,08 J apresentaram uma maior vida em fadiga em comparação com os fios íntegros.

Nas condições de soldagem de 1,96 J e 2,08 J, os CP's submetidos a testes de fadiga com uma amplitude de deformação de 1 % apresentam ruptura próximo ao engaste móvel, isto é, no lado oposto à solda. Já os CP's sujeitos a maiores amplitudes de deformação (1,3 e 1,6 %), a falha ocorre próximo ao engaste fixo, na região entre a ZF e ZTA. Por fim, os fios soldados que apresentaram maior vida em fadiga entre os casos estudados foram os soldados com energia de soldagem de 1,96 J, que aparentemente apresentaram menor ZTA (Fig. 1a).

3.CONCLUSÕES

O comportamento em fadiga de juntas soldadas obtidas por pulsos controlados de micro GTAW em fios de LMF Ni-Ti superelásticos foi avaliado para ensaios de fadiga no modo de flexão simples alternada.

Foi possível a obtenção de juntas soldadas de fios LMF Ni-Ti por pulsos controlados de micro GTAW. Normalmente, a vida em fadiga do fio de Ni-Ti diminui após a soldagem, no entanto, para uma pequena amplitude de deformação (1,0%) isso nem sempre foi observado. Em geral, para ambos os fios, íntegro e soldado, a vida em fadiga diminui com o aumento da amplitude de deformação cíclica. A ruptura dos fios soldados ocorreu na região entre a ZF e a ZTA, devido à redução da seção transversal (diâmetro) e granulometria grosseira e dendrítica. Além disso, condição de soldagem que apresentou maior vida em fadiga foi de 1,96 J.

Estes resultados podem ser importantes para a implementação da LMF Ni-Ti em componentes com geometrias complexas obtidos por micro soldagem, já que o GTAW é um processo simples, com baixo custo de instalação e operação em comparação com a soldagem a laser.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo financiamento dos seguintes projetos: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Smart Structures in Engineering (Grant 574001/2008-5), Universal 16/2016 (Grant 401128/2016-4) e PQ-1C (concessão 302740/2018-0). Também gostaríamos de agradecer à agência CAPES pela concessão da bolsa de doutorado para o primeiro autor.

REFERÊNCIAS

- [1] Amorim, F. A.; Rodrigues, L. F. A.; Araújo, C. J.; Maciel, T. M. "Avaliação das Propriedades Termomecânicas de Fios de Liga com Memória de Forma NiTi Soldados por Pulsos de Micro TIG". *Soldagem & Inspeção*, Vol. 20, n. 4, 2015, pp. 423 – 433
- [2] Campbell, F. C. "Elements of Metallurgy and Engineering Alloys". ASM International, 2008. ISBN 9781615030583.
- [3] Chan, C. W.; Man, H. C.; Cheng, F. T. "Fatigue Behavior of Laser-Welded NiTi Wires in Small-Strain Cyclic Bending". *Materials Science & Engineering A*, Vol. 559, 2013, pp. 407- 415.
- [4] Hsu, Y.T.; Wang, Y.R.; Wu, S.K.; Chen, C. "Effect of CO₂ Laser Welding on the Shape-Memory and Corrosion Characteristics of TiNi Alloys". *Metallurgical and Materials Transactions A*, Vol. 32, 2001, pp. 569–576.
- [5] Ikai, A.; Kimura, K.; Tobushi, H. "TIG Welding and Shape Memory Effect of NiTi Shape Memory Alloy". *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, Vol. 7, 1996, pp. 646-655.
- [6] Lagoudas, D. C. "Shape Memory Alloys – Modeling and Engineering Application". Springer, Texas-USA, 2008. ISBN 978-0-387-47685-8.
- [7] Mehrpouya, M.; Gisario, A.; Elahinia, M. "Laser Welding of NiTi Shape Memory Alloy: A Review". *Journal of Manufacturing Processes*, Vol. 31, 2018, pp. 162 – 186.
- [8] Oliveira, J. P.; Barbosa, D.; Fernandes, F. M. B.; Miranda, R. M. "Tungsten Inert Gas (TIG) Welding of Ni-rich NiTi Plates: Functional Behavior", *Smart Materials and Structures*, Vol. 25, 2016a, pp. 1- 7.
- [9] Oliveira, J. P.; Miranda, R. M.; Schell, N.; Fernandes, F. M. B. "High Strain and Long Duration Cycling Behavior of Laser Welded NiTi Sheets". *International Journal of Fatigue*, Vol. 83, 2016b, pp.195–200.
- [10] Oliveira, J. P.; Miranda, R. M.; Fernandes, F. M. B. "Welding and Joining of NiTi Shape Memory Alloys: A Review". *Progress in Materials Science*, Vol. 88, 2017, pp. 412 - 466.
- [11] Otsuka, K.; Wayman, C.M. "Shape Memory Materials". Cambridge University Press, 1998. ISBN 0 521 663849.

- [12] Otubo, J.; Rigo, O. D.; Mei, P. R. "The Effects of Vacuum Induction Melting and Electron Beam Melting Techniques on the Purity of NiTi Shape Memory Alloys". *Materials Science & Engineering A*, Vol. 438, 2006, pp. 679-682.
- [13] Rodrigues, L. F. A. "Microsoldagem por Pulsos de GTAW em Fios de Ligas com Memória de Forma NiTi". Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais), Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Campina Grande-Paraíba, 2016.
- [14] Tam, B.; Pequegnat, A.; Khan, M. I.; Zhou, Y. "Resistance Microwelding of Ti-55.8 wt pct Ni NiTiNol Wires and the Effects of Pseudoelasticity". *Metallurgical and Materials Transactions A*, Vol. 43, n.8, 2012, pp. 2969 - 2978.
- [15] Tuissi, A.; Besseghini, S.; Ranucci, T.; Squatrito, F.; Pozzi, M. "Effect of Nd-YAG Laser Welding on the Functional Properties of the Ni-49,6at.%Ti". *Materials Science & Engineering A*, Vol. 273-275, 1999, pp. 813-817.
- [16] Watanabe, I.; Topham, D. S. "Laser Welding of Cast Titanium and Dental Alloys Using Argon Shielding". *Journal of Prosthodontics*, Vol. 15, 2006, pp.102-107.
- [17] Wilkes, K. E.; Liaw, P. K. "The Fatigue Behavior of Shape Memory Alloys". *Journal of the Minerals, Metals & Materials Society*, Vol. 52, 2000, pp. 45 - 51.
- [18] Yahia, L.H. "Shape Memory Implants". Springer Verlag, 2000. ISBN 978 -3-642-64118-3.
- [19] Yan, X. J.; Yang, D. Z.; Qi, M. "Rotating-Bending Fatigue of a Laser-Welded Superelastic NiTi Alloy Wire". *Materials Characterization*, Vol. 57, 2006, pp. 58-63.

DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído neste trabalho.

Capítulo 20

Estudo do comportamento em fadiga de fios NiTi com memória de forma utilizando um analisador dinâmico-mecânico

*José Geraldo Vicente da Silva
Carlos José de Araújo*

Resumo: As Ligas com Memória de Forma (LMF) são materiais metálicos que apresentam propriedades especiais que os permitem classificá-los como materiais inteligentes ou ativos. Dentre estes materiais, as ligas de Níquel-Titânio são as mais estudadas e empregadas em diversas áreas de aplicação, devido às suas propriedades mecânicas e funcionais de efeito de memória de forma e superelasticidade, além da biocompatibilidade e resistência à corrosão. Considerando que na maioria das aplicações os atuadores de LMF estão submetidos carregamentos mecânicos cíclicos, o estudo da vida em fadiga destes materiais é de fundamental importância para a segurança em sua utilização. Então este trabalho teve como propósito, estudar o comportamento termomecânico de fios atuadores de NiTi, com diferentes diâmetros (0,29 e 0,45 mm), por meio de ensaios de fadiga sob o modo de flexão simples, nos estados martensítico e austenítico, utilizando um Analisador Dinâmico-Mecânico (DMA). Os resultados obtidos demonstraram a boa resistência mecânica dos fios sob carregamento dinâmico e seu bom desempenho em fadiga podendo ser utilizados para a obtenção de atuadores de LMF de formatos complexos.

Palavras-Chave: Vida em Fadiga, Fios Atuadores, Ligas com Memória de Forma, NiTi, DMA.

1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico nos últimos anos fez surgir materiais ativos que se revelaram como uma alternativa interessante aos materiais estruturais e sistemas passivos clássicos da engenharia, permitindo o desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações. Dentre estes materiais estão as Ligas com Memória de Forma (LMF), internacionalmente conhecidas como *Shape Memory Alloys (SMA)*, que são materiais metálicos que podem sofrer transformações de fase no estado sólido como resultado da aplicação de um carregamento termomecânico (temperatura e/ou carga mecânica). Estes materiais especiais são considerados materiais inteligentes com um grande potencial de aplicação e um crescimento cada vez maior em termos de pesquisas e patentes nas últimas décadas (Benafan et al., 2014; Jani et al., 2014; Rao et al., 2015).

As pesquisas em LMF são dirigidas com o intuito de adequar suas propriedades termomecânicas às aplicações propostas. As LMF do sistema NiTi, conhecidas como Nitinol, são atualmente utilizadas em uma ampla variedade de aplicações em diversos setores, como o aeroespacial, biomédico, energia, petróleo e gás, sendo as mais usadas em aplicações comerciais (Degeratu et al., 2009). As propriedades funcionais das LMF são basicamente duas: a capacidade de retornar a uma determinada forma após deformação aparentemente plástica com subsequente aumento de temperatura, denominada Efeito de Memória de Forma (EMF), e a habilidade de após sofrer um carregamento e descarregamento mecânico, recuperar grandes deformações (aprox. 8% sob tração uniaxial) com uma histerese mecânica associada ao fenômeno, denominado de Superelasticidade (SE) (Rao et al., 2015).

As LMF NiTi produzidas na forma de fios são consideradas atuadores lineares por natureza e apresentam grandes possibilidades de aplicação, devido a sua grande capacidade de carga quando confrontados com suas dimensões e peso. No contexto do desenvolvimento de aplicações de fios de LMF do sistema NiTi, ressalta-se a importância da realização de ensaios termomecânicos, com a finalidade de avaliar seu comportamento de EMF ou SE sob carregamento mecânico. Tendo em vista que na maioria das aplicações esses materiais estão submetidos a solicitações mecânicas cíclicas, o conhecimento da sua resposta em fadiga é fundamental para avaliar a durabilidade e segurança na sua utilização.

A fadiga de LMF pode ser classificada em fadiga funcional e estrutural. A primeira refere-se à degradação das propriedades funcionais (EMF ou SE), como consequência do carregamento cíclico, relacionada às mudanças microestruturais que ocorrem durante a ciclagem. A fadiga estrutural refere-se ao processo convencional de fadiga, ou dano microestrutural, que se acumula durante o carregamento cíclico (Figueiredo, 2006). Segundo relatado por Melton e Mercier (1979), ciclos repetidos sob controle de deformação, com amplitude de deformação constante, levam ao endurecimento do material. Especula-se que esse endurecimento se deve aos efeitos de um aumento na densidade de discordâncias com o aumento dos ciclos.

Assim sendo, este trabalho teve por objetivo estudar o comportamento em fadiga, em modo de viga simplesmente engastada, de fios de uma LMF NiTi com diâmetros de 0,29 e 0,45 mm nos estados martensítico (35°C) e austenítico (90°C), usando um equipamento de DMA (Analisador Dinâmico-Mecânico). Concomitantemente com esses ensaios foi realizada a caracterização das temperaturas de transformação de fase utilizando a técnica de calorimetria diferencial de varredura (DSC) e caracterização mecânica através de ensaios de tração uniaxial isotérmicos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório Multidisciplinar de Materiais e Estruturas Ativas (LaMMEA) na Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica (UAEM) da UFCG. A metodologia aplicada no desenvolvimento do estudo está resumida no fluxograma da Fig. 1.

Figura 1: Fluxograma da metodologia empregada para a realização do trabalho.

2.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS DE LMF

Foram empregados fios de uma LMF NiTi com diâmetros de 0,29 e 0,45 mm, adquiridos junto a empresa *Memory-Metalle GmbH* (Alemanha): fios da liga M com temperatura de transformação A_f de aproximadamente 65°C, conforme informado pelo fabricante. Os fios trabalhados a frio (*cold worked*) foram submetidos a um tratamento térmico de recozimento a 450°C por 15 min usando um forno de resistência elétrica, seguido de resfriamento ao ar ambiente. Esse tratamento visa eliminar as tensões residuais oriundas do processo de fabricação e liberar a transformação martensítica que origina os fenômenos de EMF e SE.

2.2.DETERMINAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE TRANSFORMAÇÃO NO DSC

Para a caracterização térmica, os fios de NiTi foram cortados em amostras de aproximadamente 3 mm de comprimento. Em seguida, estas amostras foram submetidas a limpeza em solução ácida (3%HF+15%HNO₃+82%H₂O, em volume) e pesagem utilizando-se uma balança de precisão. Para realização dos ensaios foi utilizado um aparelho de DSC, modelo Q20, da TA Instruments. Durante o ensaio fez-se variar a temperatura de -40°C até 120°C à uma taxa de aquecimento e resfriamento de 5°C/min.

2.3 ENSAIOS DE TRAÇÃO UNIAXIAL

A caracterização mecânica dos fios NiTi foi realizada nos estados martensítico (35°C) e austenítico (90°C), através de ensaios de carregamento e descarregamento (sem ruptura), utilizando-se uma máquina universal de ensaios da marca INSTRON, modelo 5582.

2.4 ENSAIOS DE FADIGA EM MODO DE VIGA SIMPLEMENTE ENGASTADA

O comportamento em fadiga dos fios de NiTi foi estudado sob flexão simples com controle da amplitude de deflexão (controle de deformação), utilizando o equipamento de DMA Q800 da TA Instruments. Foram utilizadas amostras de 15 mm de comprimento nos estados martensítico e austenítico. Os ensaios foram realizados no modo de viga simplesmente engastada (*single cantilever*), onde uma extremidade do fio permaneceu fixa e a outra submetida a um movimento vertical através de um carregamento cíclico de natureza senoidal, conforme Fig. 2.

Figura 2: Suporte utilizado nos ensaios de fadiga em modo de viga simplesmente engastada no equipamento DMA.

Conforme recomendações da literatura (Prymaka et al., 2004), os parâmetros utilizados para a realização dos ensaios de fadiga foram: frequência de excitação constante de 5,0 Hz, amplitude de deflexão máxima de 500 μm e distância entre as partes fixa e móvel do suporte de 5 mm. Para garantir a distância de 5 mm, tendo em vista que a distância real entre as partes fixa e móvel no DMA é de aproximadamente 18 mm, foi fabricado um dispositivo em aço inoxidável, com rigidez superior a dos fios ensaiados, mostrado na Fig. 3.

Figura 3: Montagem do dispositivo de fixação do fio de NiTi no suporte do DMA.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA NO DSC

As Fig. 4 e 5 mostram as curvas obtidas no ensaio de DSC para os fios NiTi de 0,29 e 0,45 mm. As temperaturas de transformação foram determinadas usando o método das tangentes. Em ambos os casos se verificou claramente a presença da transformação da austenita em fase R e depois em martensita, resultando no aparecimento de dois picos durante o resfriamento (Otsuka; Wayman, 1998).

Figura 4: Variação do fluxo de calor em função da temperatura para o fio NiTi de 0,29 mm.

Figura 5: Variação do fluxo de calor em função da temperatura para o fio NiTi de 0,45 mm.

A transformação de fase para ambos os fios ocorre em duas etapas, em conformidade com a literatura (Otsuka; Wayman, 1998). Durante o resfriamento observa-se a transformação da austenita em fase R, que consiste numa variante da martensita de estrutura romboédrica que ocorre antes da transformação da austenita em martensita. Em seguida a fase R se transforma na estrutura martensítica. No aquecimento ocorre a transformação reversa em uma única etapa, de martensita para austenita, resultando em apenas um pico na curva de aquecimento. A Tab. 1 resume as temperaturas de transformação obtidas.

Tabela 3: Temperaturas de transformação dos fios NiTi.

Fios (mm)	Temperaturas (°C)					
	R_s	R_f	M_s	M_f	A_s	A_f
0,29	48,67	39,84	10,14	-25,01	48,88	63,16
0,45	49,20	34,07	21,94	02,19	52,89	69,33

As diferenças de temperaturas de transformação verificadas nos fios, de mesma composição e submetidos ao mesmo tratamento térmico de recozimento, pode ser atribuída aos diferentes níveis de deformação a frio a que são submetidos para atingir diâmetros diferentes. As temperaturas críticas A_f obtidas são da mesma ordem de grandeza da temperatura informada pelo fabricante dos fios (65°C).

3.2 ENSAIOS DE TRAÇÃO ISOTÉRMICOS

Na Fig. 6 verifica-se que a 35°C os fios NiTi de 0,29 e 0,45 mm de diâmetro encontram-se na região de fase R pré-martensítica, na qual o descarregamento resultou em uma deformação residual situada entre 3 e 4%, apresentando menor concentração de tensão, em conformidade com a literatura. Essa deformação pode ser recuperada por Efeito Memória de Forma (EMF) após aquecimento acima de A_f . A 90°C, na região de fase austenítica, ocorre recuperação superelástica da deformação, associada a uma alta histerese mecânica. A fase austenítica nas LMF tem estrutura cristalina cúbica, o que implica em maior rigidez do material, sendo estável a altas temperaturas, apresentando maior concentração de tensão.

Figura 6: Ensaio de tração isotérmicos. (a) Fio de 0,29 mm. (b) Fio de 0,45 mm.

3.3 ENSAIOS DE FADIGA NO DMA

As Fig. 7 e 8 mostram os resultados obtidos nos ensaios de fadiga, em modo de viga simplesmente engastada, para os fios de NiTi de 0,29 e 0,45 mm de diâmetro, ambos estudados nas regiões de fase martensítica (35°C) e austenítica (90°C). Neste ensaio, as curvas de vida em fadiga ($F-N$) fornecem a força correspondente à deflexão máxima aplicada (0,5 mm) em função do tempo (ou número de ciclos) até ruptura dos fios. As curvas obtidas foram comparadas entre si e com as encontradas na literatura (Figueiredo, 2006; Prymaka et al., 2004).

Figura 7: Vida em fadiga do fio 0,29 mm. (a) Estado Martensítico. (b) Estado Austenítico.

Figura 8: Vida em fadiga do fio 0,45 mm. (a) Estado Martensítico. (b) Estado Austenítico.

Conforme verificado nas Fig. 7 e 8, os fios no estado martensítico apresentaram maior vida em fadiga, em conformidade com a literatura (Figueiredo, 2006; Pelton, 2011). Este fato se deve à concentração de tensões e deformações ser bem menos intensa no fio martensítico. A liga quando no estado austenítico está sujeita a uma maior intensificação das tensões, devido a sua maior rigidez, o que explicaria o pior desempenho deste em relação ao estado martensítico (Rao et al., 2015). Em um estudo realizado por Melton e Mercier (1979), foi relatado que a vida em fadiga do Nitinol martensítico é superior ao do Nitinol superelástico sob controle de deformação. Esta observação pode estar relacionada aos efeitos combinados de um módulo mais baixo e uma menor energia mecânica por ciclo, que está relacionada com a área do ciclo de histerese.

A partir das curvas $F-N$, observa-se inicialmente um aumento no nível de força, sendo mais evidenciado no estado austenítico. Esse comportamento pode estar associado ao endurecimento do material durante os ciclos iniciais, devido ao aumento da densidade de discordâncias, tendendo rapidamente à saturação, a partir da qual a força permanece praticamente constante até perto da fratura. Em seguida, tem-se o decréscimo da força indicando o início da formação de trincas e consequente ruptura do fio.

Na grande maioria dos ensaios, a ruptura ocorreu na região próxima à extremidade móvel (parte móvel do suporte), possivelmente porque, além de ser a região com maior tensão devida à flexão inicial, é a região

onde se dá a transmissão de carga do equipamento DMA ao fio. O fio de 0,29 mm de diâmetro no estado martensítico apresentou uma vida em fadiga da ordem de 10 vezes maior que no estado austenítico enquanto esse fator para o fio de 0,45 mm foi da ordem de 20 vezes.

4.CONCLUSÕES

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa experimental, em que se analisou o comportamento em fadiga de fios de uma LMF NiTi, é possível concluir que:

- A caracterização térmica no DSC possibilitou a visualização dos picos de transformação de fase dos fios NiTi, inclusive com o aparecimento da fase intermediária R, permitindo a determinação das temperaturas críticas de transformação de cada fase;
- Os fios no estado martensítico apresentaram maior vida em fadiga em relação aos fios no estado austenítico, em conformidade com a literatura;
- O fio de 0,29 mm de diâmetro no estado martensítico (35°C) apresentou vida em fadiga da ordem de 10 vezes maior que o fio em estado austenítico (90°C) e o fio de 0,45 mm da ordem de 20 vezes.

REFERÊNCIAS

- [1] Benafan, O.; Brown, J.; Calkins, F. T.; Kumar, P.; Stebner, A. P.; Turner, T. L.; Vaidyanathan, R.; Webster, J.; Young, M. L. "Shape memory alloy actuator design: CSMART collaborative best practices and case studies". *International Journal of Mechanics and Materials in Design*, v. 10, n. 1, p. 1–42, 2014.
- [2] Degeratu, S.; Rotaru, P.; Manolea, G.; Manolea, H. O.; Rotaru, A. "Thermal characteristics of Ni–Ti SMA (shape memory alloy) actuators". *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, v. 97, n. 2, p. 695–700, 2009.
- [3] Figueiredo, A. M. G. "Caracterização da fadiga mecânica de baixo ciclo em ligas superelásticas de NiTi". Tese de doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Minas, Universidade Federal de Minas Gerais, 2006.
- [4] Jani, J. M.; Leary, M.; Subic, A.; Gibson, M. A. "A review of shape memory alloy research, applications and opportunities". *Materials and Design*, v. 56, p. 1078–1113, 2014.
- [5] Melton, K.N.; Mercier, O. "Fatigue of NiTi Thermoelastic Martensites". *Acta Metall.* 1979, 27, p 137–144.
- [6] Pelton, A R. "Nitinol fatigue: a review of microstructures and mechanisms". *J. Mater. Eng. Perform.* 20 613–7, 2011.
- [7] Prymaka, O., Klocke, A., Kahl-Nieke, B., Eppe, M. "Fatigue of orthodontic nickel–titanium (NiTi) wires in different fluids under constant mechanical stress". *Materials Science and Engineering. A* 378, 2004, 110–114.
- [8] Otsuka, K.; Wayman, C. M. "Shape Memory Materials". , p. 284, 1998.
- [9] Rao, A.; Srinivasa, A. R.; Reddy, J. N. "Design of Shape Memory Alloy (SMA) Actuators". Texas, USA: Springer, 2015.

5.DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.

Capítulo 21

Fabricação e caracterização termomecânica de uma estrutura celular diamante de liga com memória de forma Cu-Al-Mn

Railson de Medeiros Nóbrega Alves

Yann Navarro de Lima Santana

Paulo César Sales da Silva

Carlos José de Araújo

Resumo: Ao contrário dos metais e ligas convencionais, as ligas com memória de forma (LMF) têm a capacidade de recuperar grandes deformações (3 a 10%), além de apresentarem dois fenômenos: o efeito de memória de forma (EMF) e a Superelasticidade (SE). A LMF tornou-se bastante promissor com várias aplicações nas mais diversas áreas da engenharia, como a biomecânica e o desenvolvimento de dispositivos de amortecimento de impacto. Portanto, o objetivo deste trabalho é fabricar e caracterizar termicamente uma estrutura celular de geometria diamante a partir de uma LMF Cu-Al-Mn. Para a obtenção das estruturas celulares foi utilizado o processo de fundição de precisão e injeção centrífuga. As propriedades térmicas e mecânicas foram avaliadas utilizando calorimetria diferencial de varredura (DSC) e ensaios mecânicos de compressão em função da temperatura. Para uma compressão de 5% na faixa de 30°C a 110°C, a estrutura suportou cargas variando entre 1400 N e 1600 N.

Palavras-Chave: Liga com Memória de Forma; Estrutura Celular; Fundição de Precisão.

1. INTRODUÇÃO

As ligas com memória de forma (LMF) são ligas metálicas que pertencem ao seleto grupo dos materiais inteligentes, considerados materiais de alta performance, capaz de proporcionar componentes com baixo peso e características funcionais. As LMF apresentam propriedades funcionais importantes, correspondentes a recuperação de deformações pseudoplásticas, quando aquecidas a uma temperatura crítica característica de cada LMF. Esta propriedade ocorre devido a existência de uma transformação de fase do tipo sólido-sólido, adifusional e reversível entre duas estruturas cristalinas, austenita (cúbica de corpo centrado) e martensita (geralmente monoclinica). Essas LMF podem apresentar dois fenômenos principais: Superelasticidade (SE) e Memória de Forma (SME) (Lagoudas, 2008).

As LMF a base de cobre e alumínio vêm originando vários estudos associados aos fenômenos de EMF e SE, devido ao fato que essas ligas quando são comparáveis às LMF Ni-Ti, apresentam possibilidades de temperaturas de transformação de fase superiores, um custo bem inferior, resultados promissores e capacidade de alcançar as propriedades desejadas por meio de adições de elementos químicos ternários (Mn, Ni, Nb, entre outros). Os desafios que essa liga pode apresentar são as mudanças nas temperaturas de transformações a partir de um terceiro elemento adicionado e a fragilidade quando se trabalha a frio (policristalinas) (Sutou et al., 2004; Kumar et al., 2015).

Recentemente, as LMF vêm sendo avaliadas para o desenvolvimento de estruturas celulares, como os *honeycombs*. Devido às suas propriedades mecânicas leves e únicas, os favos de mel poliméricos e metálicos são amplamente utilizados como núcleos para estruturas de painéis em sanduíche e absorvedores de energia, sem produzir um alto nível de estresse no *honeycomb* (Habib et al., 2018). Estas estruturas geralmente são fabricadas em alumínio, sendo bastante utilizadas nas indústrias naval e aeronáutica. Porém, o alumínio apresenta uma grande desvantagem que é o fato de se deformar plasticamente quando do aumento do carregamento mecânico, contrariamente as LMF que podem se deformar “superelásticamente” (Marcadon, 2012). Com isso, estruturas celulares fabricadas a partir de uma LMF são interessantes devido ao fato que as LMF apresentam os fenômenos EMF e SE (Shaw et al., 2007).

Honeycombs e telas de LMF Níquel-Titânio (Ni-Ti) foram fabricados pelo processo de fundição de precisão por cera perdida recentemente por Simões (2016) e Montenegro (2016), realizando a caracterização mecânica destes componentes em tração e compressão. Santana (2018) fabricou e caracterizou estruturas celulares de LMF Cu-Al-Mn com EMF, também usando o processo de fundição de precisão e apresentando bons resultados comparado aos de Ni-Ti.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo realizar a fabricação e a caracterização termomecânica de uma estrutura celular com geometria diamante de LMF Cu-Al-Mn usando tecnologia de fundição de precisão, mais especificamente as técnicas de Plasma Skull Push-Pull (PSPP) (De Araújo et al., 2009) e Fusão por Indução com Injeção por Centrifugação (FIC) (Simões, 2016).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 PROCESSO DE FABRICAÇÃO

O fluxograma da fabricação e caracterização da estrutura celular de geometria diamante é apresentado na Fig. 1.

Figura 1: Fluxograma da fabricação e caracterização a estrutura celular de geometria Diamante.

Para a fabricação da estrutura celular diamante, foi utilizada a técnica de fundição de precisão. Para isso, os modelos de PLA foram obtidos por prototipagem rápida usando uma impressora 3D Snapmaker®. Todos os modelos foram fabricados com as dimensões mostradas, na Fig. 2.

Figura 2. Modelo da estrutura celular diamante e da estrutura obtida de LMF Cu-Al-Mn.

Dos modelos PLA impressos, os moldes sólidos cerâmicos foram obtidos (Simões, 2016). Estes modelos foram cobertos com um revestimento cerâmico (Calibra Express) para obter moldes da estrutura desejada. O molde é aquecido em um forno elétrico, com o intuito de evaporar o PLA, assim resultando no molde de revestimento cerâmico com o formato da estrutura celular diamante.

A obtenção das pastilhas de LMF Cu-Al-Mn necessárias à fabricação das estruturas celulares diamante foi realizada pelo processo *Plasma Skull Push Pull* (PSPP) (De Araujo et al, 2009). Após a fabricação dos moldes cerâmicos e a preparação das pastilhas LMF Cu-Al-Mn, a fabricação da estrutura diamante foi executada utilizando o equipamento PowerCAST 1700 (EDG). A temperatura do molde neste processo foi de 250°C , com o intuito de eliminar prováveis defeitos de fundição. Logo após a conclusão do processo de fundição, foi realizado o desmolde das estruturas, a limpeza utilizando o processo de jateamento com alumina em pó e o corte das estruturas por eletroerosão.

2.2 ANÁLISE TÉRMICA

Para a realização da análise térmica utilizou-se o método da Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), com o objetivo de determinar as temperaturas críticas das transformações de fase das estruturas diamante de Cu-Al-Mn. As amostras retiradas das estruturas (canal de alimentação) foram submetidas à varredura na faixa de temperatura de 0°C até 160°C com uma taxa de aquecimento e resfriamento de $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Com a aplicação do método das tangentes aos picos de DSC pode-se obter estas temperaturas, seguindo a norma internacional ASTM F2005-05.

2.3 ENSAIOS MECÂNICOS DE COMPRESSÃO

As estruturas celulares diamante de LMF CuAlMn foram submetidas à ensaios de compressão, em diferentes temperaturas (30°C, 50°C, 70°C, 90°C e 110°C), com o intuito de verificar como a estrutura se comporta nas determinadas temperaturas, utilizando uma máquina de ensaios universal da série 5582, da marca Instron.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA CELULAR

A metodologia adotada para a fabricação de estruturas celulares diamantes de LMF Cu-Al-Mn, utilizando o processo de fundição centrífuga, foi validada, devido à obtenção da estrutura como indicado na Fig. 2. Então, os parâmetros de fundição foram satisfatórios, uma vez que os moldes foram completamente preenchidos.

3.2 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA

Na Fig. 3, é possível observar as curvas de DSC da amostra retirada da estrutura celular diamante. A partir destas curvas, foi possível determinar as temperaturas de transformação pelo método das tangentes aos picos.

Figura 3. Temperaturas de transformação da estrutura diamante LMF Cu-Al-Mn.

Considerando que a temperatura M_s é da ordem de 50,6°C, a estrutura pode ser pseudo-plasticamente deformada à temperatura ambiente (aproximadamente 25°C) e recuperada por aquecimento (EMF) até uma temperatura maior que A_f (103,0°C).

3.3 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA

A Fig. 4 apresenta o resultado para os ensaios de compressão realizado na estrutura celular diamante LMF Cu-Al-Mn em diferentes temperaturas (30°C, 50°C, 70°C, 90°C e 110°C). A deformação imposta foi de 5% para cada temperatura, com uma taxa de 0,5%/min.

Figura 4. Comportamento de força-deformação da estrutura diamante LMF Cu-Al-Mn, a diferentes temperaturas.

Como esperado, a partir da análise das temperaturas de transformação (Fig. 3), pode-se verificar na Fig. 4 que a estrutura diamante com 1 mm de espessura apresentou um estado martensítico para a primeira temperatura testada (30°C). Observou-se também que, com o início da formação da estrutura austenítica (acima de 70°C), houve uma diminuição da deformação residual e um aumento da força máxima em relação ao ensaio à 70°C, levando assim ao início do fenômeno de SE a partir desta temperatura. Esta deformação residual foi recuperada por aquecimento simples. Santana et al (2018) descreve o comportamento termomecânico de uma LMF Cu-Al-Mn com uma temperatura A_f próxima a encontrada neste trabalho. As estruturas celulares estudadas pelos autores se comportaram da mesma maneira em relação à força máxima e à deformação residual.

Para a temperatura de 110°C percebe-se que a estrutura celular começa a fraturar em 2,9%, correspondendo a uma força de 1476 N, mas através da sua deformação residual (cerca de 1,8%), observa-se que a estrutura já apresentava um comportamento SE.

4. CONCLUSÕES

Neste trabalho, a fabricação e caracterização de uma estrutura celular de geometria diamante com uma LMF Cu-Al-Mn é estudada. A fabricação da estrutura foi realizada com sucesso, validando o processo de fundição centrífuga. A partir da caracterização térmica foi possível confirmar que a estrutura fabricada apresenta transformação de fase, que permite potencializar o aparecimento do EMF e da SE dependendo da temperatura de trabalho. Com a caracterização termomecânica em compressão foi possível observar o comportamento da estrutura em diferentes temperaturas, levando a obtenção do fenômeno de SE a partir de 90°C. Com isso a estrutura celular de geometria diamante fabricada a partir de uma LMF Cu-Al-Mn se mostrou bastante promissora para situações onde necessitam uma absorção de energia melhor.

REFERÊNCIAS

- [1] American Society For Testing And Materials, 2010, "ASTM F2004-05: Standard Test Method for Transformation Temperature of Nickel-Titanium Alloys by Thermal Analysis", West Conshohocken: Astm International.
- [2] De Araújo, C. J.; Gomes, A. A. C.; Silva, J. A.; Cavalcanti, A. J. T. and Reis, R. P. B.; Gonzalez, C. H. Fabrication of shape memory alloy using the plasma skull push-pull process. *Journal of materials processing technology*, v. 209, n. 7, p. 3657-3664, 2009.
- [3] marca, F. N., Iovenitti, P., Masood S.H. and Nikzad, M. "Cell geometry effect on in-plane energy absorption of periodic honeycomb structures", *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Int J Adv Manuf Technol, 2018.

- [4] Kumar, P., Jain, A. K., Hussain, S., Pandey, A. and Dasgupta, R. "Changes in the properties of Cu-Al-Mn shape memory alloy due to quaternary addition of different elements", *Revista Matéria*, Vol. 20, Rio de Janeiro, n. 1, pp. 284-292. 2015
- [5] Lagoudas, D. *Shape Memory Alloys: Modeling and Engineering Applications*, Editora: Springer Science+Business Media, LLC, 2008.
- [6] Marcadon, V. "Mechanical behaviour of hollow-tube stackings: Experimental characterization and modelling of the role of their constitutive material behavior". *Onera – The French Aerospace Lab*, Chatillon, France. 2012.
- [7] Montenegro, E. de O. S. *Estudo Do Comportamento Termomecânico De Telas De Ligas Com Memória De Forma Ni-Ti Obtidas Por Fundição De Precisão*. MSc Thesis, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2016.
- [8] Santana, Y. N. de L.; Da Silva, P. C. S.; Calazans, R. N. D. and De Araújo, C. J. "Fabricação de honeycombs de liga com Memória de Forma Cu-Al-Mn usando fundição de precisão". *X Congresso Nacional de Engenharia Mecânica*, Salvador, p. 1-7, 2018.
- [9] Shaw, J. A., Grummon, D., Foltz, J., "Superelastic NiTi honeycombs: fabrication and experiments", *Smart Materials and Structures*, Vol. 16, n. 1, pp. 170. 2007.
- [10] Simões, J. De B. "*Fabricação de componentes miniaturizados de ligas com memória de forma Ni-Ti usando fundição de precisão*". DSc Thesis, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2016.
- [11] Sutou, Y., R. Kainuma, and Ishida K. "Effect of Alloying Elements on the Shape Memory Effect Properties of ductile Cu-Al-Mn Alloys." *Materials Science and Engineering*, 1999: 375-379.

5.DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.

Capítulo 22

Influência dos parâmetros do processo de soldagem sobre a resistência à tração de juntas de alumínio aeronáutico soldadas pelo processo FSW

Jefferson Segundo de Lima

Oclávio Coutinho dos Santos

Raphael Henrique Falcão de Melo

Theophilo Moura Maciel

Resumo: As ligas de alumínio da série 7xxx possuem excelentes características e propriedades mecânicas, como baixo peso e alta resistência mecânica, sendo amplamente utilizadas em estruturas primárias de aeronaves. No entanto, a soldagem de ligas de alumínio termicamente tratáveis por processos convencionais de soldagem a arco resulta em uma degradação excessiva de sua resistência mecânica. Nesse contexto, o processo Friction Stir Welding (FSW) tem recebido atenção nos últimos anos, principalmente por não atingir o ponto de fusão do material durante o processo. No entanto, o processo de FSW possui diversas variáveis que influenciam o desempenho da junta soldada. Assim, este trabalho teve como objetivo, avaliar influência da velocidade de rotação da ferramenta e da velocidade de soldagem sobre a resistência a tração de juntas soldadas de liga AA7075-T651 obtidas pelo processo FSW. Foram obtidas juntas soldadas com limite de escoamento (LE) acima de 50% do LE do metal de base e com limite de resistência à tração de até 380 MPa.

Palavras-Chave: Liga de alumínio AA7075-T651; Alumínio aeronáutico; Juntas soldadas; Processo FSW; Resistência a tração.

1. INTRODUÇÃO

O uso do alumínio tem experimentado um crescimento constante em diversos setores da indústria, já que a combinação de baixa densidade, alta resistência à corrosão, boa tenacidade, excelente conformabilidade e reciclabilidade garantem seu uso em escala industrial. Além disso, o alumínio pode ser combinado com uma ampla gama de outros elementos de liga, ampliando ainda mais a sua aplicabilidade (DAVIS, 2001).

Dentre os diversos tipos de ligas de alumínio, as ligas Al - Zn (série 7xxx) são as mais utilizadas na indústria aeronáutica, pois oferecem uma alta relação resistência mecânica/peso (CAVALIERE, 2013; ZAMAN et al., 2017). No entanto, a soldagem deste tipo de liga de alumínio por processos convencionais por fusão, requer uma série de precauções, a fim de evitar a perda de propriedades mecânicas devido à solubilização e coalescimento de precipitados, formação de estruturas grosseiras de solidificação, distorção e alto nível de tensões residuais, entre outros defeitos de solidificação (LEE et al., 2005; MAGGIOLINI et al., 2016; YANG et al., 2018). Para superar tais dificuldades impostas pelos processos tradicionais de soldagem, tem sido utilizada, de forma mais intensa, a aplicação do processo de soldagem por fricção onde a união de peças ocorre sem fusão (CAPELARI; MAZZAFERRO, 2009; TEXIER et al., 2018).

Desenvolvido e patenteado pelo Welding Institute (TWI) em 1991, o processo Friction Stir Welding (FSW) consiste em uma ferramenta rotativa de alta resistência mecânica com perfil especial, que é inserida no material avançando continuamente, gerando calor e promovendo uma mistura mecânica dos metais envolvidos, confeccionando uma junta soldada de alta qualidade sem a necessidade de metal de adição (PADHY; WU; GAO, 2018). No entanto, o processo FSW possui diversas variáveis que influenciam o desempenho da junta soldada, como velocidade de rotação da ferramenta, geometria da ferramenta, velocidade de soldagem, ângulo de inclinação da ferramenta, força axial e entrada do ombro da ferramenta. Sendo necessário estudos prospectivos sobre a influência desses parâmetros de soldagem sobre as propriedades mecânicas das juntas soldadas (JI et al., 2015; RAJAKUMAR; MURALIDHARAN; BALASUBRAMANIAN, 2011a).

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da velocidade de rotação da ferramenta e da velocidade de soldagem no processo FSW sobre resistência a tração de juntas soldadas de liga de alumínio AA7075-T651.

2. METODOLOGIA

Neste trabalho foram utilizadas chapas de alumínio da liga 7075-T651 com dimensões de 5x50x120 mm. A composição química nominal das chapas, de acordo com o fabricante, é apresentada na Tab. 1.

Tabela 1: Composição química nominal da liga AA7075-T651 (%).

Zn	Mg	Cu	Cr	Al
5.6	2.5	1.6	0.23	Balanço

As propriedades mecânicas do metal base obtidas por ensaio uniaxial de tração, são apresentadas na Tab. 2.

Tabela 2: Propriedades mecânicas do metal base.

Material	Limite de escoamento (MPa)	Limite de resistência a tração (MPa)	Deformação (%)
7075-T651	500	575	11,7

Para avaliar a influência da variação dos parâmetros de soldagem sobre a resistência a tração das juntas soldadas foram executadas 4 juntas pelo processo FSW, variando-se a velocidade de soldagem e velocidade de rotação da ferramenta, com valores usualmente indicados e utilizados na literatura (RAJAKUMAR; MURALIDHARAN; BALASUBRAMANIAN, 2010, 2011b), conforme apresentado na Tab. 3.

Tabela 3: Valores dos parâmetros de soldagem utilizados.

PARÂMETROS DE SOLDAGEM		
Velocidade de rotação da ferramenta (RPM)	Velocidade de soldagem (mm/s)	JUNTA SOLDADA
410	48	1
1415	48	2
410	118	3
1415	118	4

A ferramenta utilizada no processo FSW possui diâmetro de ombro de 16 mm e diâmetro de pino de 6 mm, com geometria cilíndrica reta. A ferramenta e suas dimensões são mostradas na Fig. 1. O material utilizado para a confecção da ferramenta foi uma chapa de aço carbono ABNT 1020 a qual após a usinagem foi submetida a um processo de cementação a 925 °C por 4 horas, seguido de resfriamento em água agitada, a fim de obter a dureza e a resistência ao desgaste necessárias para a utilização no processo de soldagem.

Figura 1: Ferramenta FSW: (a) confeccionada e (b) dimensões de projeto (em 'mm').

Fonte: Arquivo do autor, 2019.

As juntas soldadas da FSW foram confeccionadas em uma fresadora universal da Diplommat FU-300, com ajuste da velocidade transversal, da inclinação e da rotação da ferramenta. O ângulo de inclinação da ferramenta foi mantido a 3° durante todo o processo.

Para determinar a resistência à tração das juntas foi utilizada uma prensa universal de ensaio, modelo MTS-810. As dimensões dos corpos de prova para ensaio de tração são observadas na Fig. 2.

Figura 2: Dimensões especificadas para amostra de ensaio de tração (em 'mm').

Fonte: Arquivo do autor, 2019.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Fig. 3 é possível observar o cordão de solda FSW em uma das juntas soldadas, defeitos associados a espaços vazios e irregularidades não foram observados visualmente. Verifica-se um excesso de rebarba na região contra avanço ferramenta, ou seja, no lado do recuo da junta soldada, devido possivelmente a

deformação plástica compressiva do material que está ao redor da ferramenta, principalmente no lado de recuo da solda.

Figura 3: Cordão FSW em junta soldada de alumínio 7075-T651.

Fonte: Arquivo do autor, 2019.

Ao observar a Fig. 4 e Fig. 5, curvas tensão x deformação geradas durante o ensaio de tração das juntas soldadas, pode-se verificar que a rotação exerceu a principal influência sobre a resistência do material à tração.

Figura 4: Curvas tensão-deformação.

Fonte: Arquivo do autor, 2019.

Figura 5: Curvas tensão-deformação.

Na Fig. 6, pode-se observar que os valores do Limite de escoamento (LE), limite de resistência à tração (LRT) e deformação até a fratura do metal de base são superiores àqueles das juntas soldadas, resultados já esperados. Devido ao crescimento e alongamento dos grãos na ZTA, consequência do calor de atrito gerado pela velocidade relativa entre a ferramenta rotativa e o substrato (SARSILMAZ, 2018).

Figure 6: Principais valores obtidos no ensaio de tração uniaxial

Observa-se também que as juntas soldadas 1 e 3, obtidas com menor velocidade de rotação, 410 RPM, apresentaram melhor comportamento tensão-deformação, alcançando maiores valores de LE, LRT e DEF. Enquanto que as juntas soldadas 2 e 4, com maior velocidade de rotação, de 1415 RPM, apresentaram menor desempenho, ocorrendo fratura frágil, sem deformação plástica. Consequência do maior aporte de calor gerado durante o processo.

O aumento da velocidade de rotação levou à uma menor resistência a tração, em razão do maior aporte de calor que leva a maiores temperaturas nas zonas afetadas pelo calor, aumentando os efeitos de crescimento de grão e dissolução de precipitados.

Os parâmetros de velocidade de rotação da ferramenta, de 410 RPM, e velocidade de soldagem, de 48 mm/s, garantiram um LRT de 380 MPa a junta 1, para este trabalho, desempenho convencionalmente superior a juntas soldadas por processo de soldagem a arco elétrico, conforme literatura (OLABODE et al., 2016; SIVASHANMUGAM et al., 2010; TEMMAR; HADJI; SAHRAOUI, 2011).

4.CONCLUSÃO

Parâmetros de menor de velocidade de rotação da ferramenta, de 410 RPM, associado a menor de velocidade de soldagem, de 48 mm/s, produziram a junta de maior desempenho tração-deformação, com um LE acima de 50% do MB e um LRT de até 380 MPa, sem defeitos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao PRPIPG do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba pelo investimento e bolsa de estudos, por meio da INTERCONECTA 2019. E ao edital 285/18, Fundação de Amparo à Pesquisa da Paraíba (FAPESQ), pela concessão de bolsa de estudos.

REFERÊNCIAS

- [1] Capelari, T. V.; Mazzaferro, J. A. E. Avaliação Da Geometria De Ferramenta E Parâmetros Do Processo Fsw Na Soldagem Da Liga De Alumínio Aa 5052. Soldagem E Inspecao, V. 14, N. 3, P. 215–227, 2009.
- [2] Cavaliere, P. Friction Stir Welding Of Al Alloys: Analysis Of Processing Parameters Affecting Mechanical

Behavior. *Procedia Cirp*, V. 11, P. 139–144, 2013.

- [3] Davis, J. R. Aluminum And Aluminum Alloys. In: *Alloying: Understanding The Basics*. [S.L: S.N.]. P. 351–416.
- [4] Ji, P. Et Al. Residual Stress Distribution And Microstructure In The Friction Stir Weld Of 7075 Aluminum Alloy. *Journal Of Materials Science*, V. 50, N. 22, P. 7262–7270, 2015.
- [5] Lee, C. Y. Et Al. The Joint Characteristics Of Friction Stir Welded Mg-Zn-Y Alloy. *Materials Science Forum*, V. 475–479, P. 555–558, 2005.
- [6] Maggiolini, E. Et Al. Crack Path And Fracture Analysis In Fsw Of Small Diameter 6082-T6 Aluminium Tubes Under Tension–Torsion Loading. *International Journal Of Fatigue*, V. 92, P. 478–487, 2016.
- [7] Olabode, M. Et Al. Effect Of Al₂O₃ Film On The Mechanical Properties Of A Welded High-Strength (Aw 7020) Aluminium Alloy. *Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers, Part B: Journal Of Engineering Manufacture*, V. 230, N. 11, P. 2092–2101, 2016.
- [8] Padhy, G. K.; Wu, C. S.; Gao, S. Friction Stir Based Welding And Processing Technologies - Processes, Parameters, Microstructures And Applications: A Review. *Journal Of Materials Science And Technology*, V. 34, N. 1, P. 1–38, 2018.
- [9] Rajakumar, S.; Muralidharan, C.; Balasubramanian, V. Optimization Of The Friction-Stir-Welding Process And Tool Parameters To Attain A Maximum Tensile Strength Of Aa7075-T6 Aluminium Alloy. *Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers, Part B: Journal Of Engineering Manufacture*, V. 224, N. 8, P. 1175–1191, 2010.
- [10] Rajakumar, S.; Muralidharan, C.; Balasubramanian, V. Influence Of Friction Stir Welding Process And Tool Parameters On Strength Properties Of Aa7075-T6 Aluminium Alloy Joints. *Materials & Design*, V. 32, N. 2, P. 535–549, 2011a.
- [11] Rajakumar, S.; Muralidharan, C.; Balasubramanian, V. Influence Of Friction Stir Welding Process And Tool Parameters On Strength Properties Of Aa7075-T6 Aluminium Alloy Joints. *Materials And Design*, V. 32, N. 2, P. 535–549, 2011b.
- [12] Sarsilmaz, F. Relationship Between Micro-Structure And Mechanical Properties Of Dissimilar Aluminum Alloy Plates By Friction Stir Welding. *Thermal Science*, V. 22, P. S55–S66, 2018.
- [13] Sivashanmugam, M. Et Al. Investigation Of Microstructure And Mechanical Properties Of Gtaw And Gmaw Joints On Aa7075 Aluminum Alloy. *Proceedings Of The International Conference On Frontiers In Automobile And Mechanical Engineering - 2010, Fame-2010*, V. 3, N. 2, P. 241–246, 2010.
- [14] Temmar, M.; Hadji, M.; Sahraoui, T. Effect Of Post-Weld Aging Treatment On Mechanical Properties Of Tungsten Inert Gas Welded Low Thickness 7075 Aluminium Alloy Joints. *Materials And Design*, V. 32, N. 6, P. 3532–3536, 2011.
- [15] Texier, D. Et Al. Fatigue Performances Of Fsw And Gmaw Aluminum Alloys Welded Joints: Competition Between Microstructural And Structural-Contact-Fretting Crack Initiation. *International Journal Of Fatigue*, V. 116, N. June, P. 220–233, 2018.
- [16] Yang, C. Et Al. A Comparative Research On Bobbin Tool And Conventional Friction Stir Welding Of Al-Mg-Si Alloy Plates. *Materials Characterization*, V. 145, N. June, P. 20–28, 2018.
- [17] Zaman, N. Et Al. Mechanical And Microstructural Behavior Of Friction Stir Welded Similar And Dissimilar Sheets Of Aa2219 And Aa7475 Aluminium Alloys. *Journal Of Alloys And Compounds*, V. 695, P. 2902–2908, 2017.

4.DIREITOS AUTORAIS

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo do material impresso incluído no seu trabalho.

Capítulo 23

Otimização da densidade de corrente e do pH para obtenção da liga Zn-Fe-Ni pelo processo de eletrodeposição

Heleno da Costa Neto

Fernando Emanuel de Souza Macedo

José Anderson Machado Oliveira

Alison Silva Oliveira

Renato Alexandre Costa de Santana

Ana Regina Nascimento Campos

Resumo: Revestimentos formados por ligas à base de zinco podem ser utilizados para proteção de aço e materiais ferrosos contra processos corrosivos. A eletrodeposição é uma das principais técnicas utilizadas na indústria para obtenção de revestimentos metálicos aplicados em diversas finalidades. A técnica de planejamento experimental pode ser utilizada em associação com a técnica de metodologia de superfície de resposta (MSR) para otimizar os parâmetros de obtenção de revestimentos metálicos com propriedades específicas. O objetivo deste trabalho foi otimizar os parâmetros de deposição, densidade de corrente e pH do banho eletrolítico, do processo de eletrodeposição da liga Zn-Fe-Ni. O banho eletrolítico foi preparado utilizando sulfato de zinco (0,05M), sulfato de ferro (0,1M) e sulfato de níquel (0,1M) como fontes dos metais. A composição química dos revestimentos foi obtida por EDX e a morfologia superficial por MEV. Os resultados de composição química mostraram que o zinco e o ferro depositaram-se em maiores proporções em quase todos os experimentos em relação ao níquel, confirmando o fenômeno de deposição anômala apresentado por ligas à base de zinco. Diferentes morfologias superficiais foram obtidas dependendo das condições utilizadas no processo de deposição. Portanto, os resultados aqui apresentados mostram a importância da utilização de técnicas de otimização experimental para deposição de revestimentos metálicos com propriedades controladas.

Palavras-Chave: Eletrodeposição, Planejamento Experimental, Ligas Metálicas.

1. INTRODUÇÃO

Revestimentos de zinco podem ser utilizados para proteção de estruturas metálicas contra corrosão, pois quando expostos ao meio corrosivo o zinco irá atuar como ânodo de sacrifício e, dessa forma, corroendo-se preferencialmente. Para melhorar suas propriedades mecânicas e aumentar sua resistência à corrosão, estudos têm focado na deposição de ligas de zinco com metais, como ferro, níquel e cobalto (Oliveira et al., 2018; Nayana et al., 2019).

A técnica de eletrodeposição é extensamente utilizada na indústria para obtenção de revestimentos metálicos, pois permite a obtenção de revestimentos à temperatura ambiente com propriedades específicas através do controle dos parâmetros de deposição, além da utilização de equipamento simples e de baixo custo (Costa et al., 2018).

Técnicas de planejamento de experimentos são importantes para otimização do processo de obtenção de revestimentos metálicos, pois possibilita a realização de uma investigação mais ampla dos parâmetros de deposição utilizando uma menor quantidade de experimentos permitindo, dessa forma, uma economia de tempo e dos custos referentes à pesquisa (Oliveira et al., 2015).

O objetivo deste trabalho foi utilizar um planejamento experimental para otimizar e avaliar o efeito da densidade de corrente e do pH do banho eletrolítico na obtenção da liga Zn-Fe-Ni pelo processo de eletrodeposição. Os resultados aqui apresentados pavimentam um caminho para futuras pesquisas voltadas para otimização das condições operacionais utilizadas no processo de eletrodeposição de revestimentos metálicos com propriedades específicas para determinadas aplicações. Desta forma serão avaliados os efeitos das variáveis na composição química das ligas obtidas.

2. METODOLOGIA

2.1 ELETRODEPOSIÇÃO

Os reagentes utilizados na preparação do banho eletrolítico são apresentados na Tab. 1. O pH foi ajustado para os valores avaliados neste trabalho utilizando ácido sulfúrico (50% v/v) e/ou hidróxido de amônio (concentrado).

Tabela 1: Composição química do banho eletrolítico.

Reagente	Concentração (mol.L ⁻¹)	Função
Sulfato de zinco	0,05	Fonte de zinco
Sulfato de níquel	0,1	Fonte de níquel
Sulfato de ferro	0,1	Fonte de ferro
Ácido bórico	0,3	Tampão
Citrato de sódio	0,3	Complexante

A eletrodeposição foi realizada sob controle galvanostático utilizando uma fonte de energia da MINIPA (modelo MPL-1303M) em um sistema convencional composto de chapas de cobre (8 cm² de área exposta para deposição) e uma malha cilíndrica de platina como eletrodo auxiliar. O eletrodo de trabalho passou por dois tratamentos antes do processo de eletrodeposição: polimento mecânico, utilizando lixas de carbeto de silício (SiC) com granulação de 400, 600 e 1200 e tratamento químico, utilizando hidróxido de sódio (10% m/v) para desengraxe e ácido sulfúrico (1% v/v) para ativação da superfície. Em seguida os eletrodos foram lavados com água destilada e imediatamente utilizados para deposição. Ao final do processo os eletrodos foram retirados do sistema de deposição e secos em fluxo de ar quente (temperatura inferior a 50 °C). Foi utilizada uma carga de 252 C (definida nos testes preliminares) em todos os experimentos.

2.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Para otimização dos parâmetros avaliados neste trabalho (Tab. 2) em relação aos resultados de composição química, foi utilizado um planejamento experimental completo (2²), mais dois pontos centrais (PC), totalizando 6 experimentos em cada matriz, associado a técnica de Metodologia de Superfície de Resposta (MSR). Os parâmetros (variáveis independentes) foram avaliados nos níveis inferior (-1), central (0) e superior (+1). A análise estatística foi realizada utilizando o software STATISTICA® na versão 8.0.

Tabela 2: Níveis reais e codificados das variáveis do planejamento fatorial 2².

Variáveis	Nível -1	Nível 0	Nível +1
Densidade de corrente, j (mA/cm ²)	10	35	60
pH	2	4,5	7

2.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA

A análise de composição química dos revestimentos foi realizada pela técnica de Energia Dispersiva de Raios-X (EDX), utilizando um espectrômetro de fluorescência de raios-X por energia dispersiva da SHIMADZU (modelo EDX-7000).

2.4 MORFOLOGIA SUPERFICIAL

A análise da morfologia superficial dos revestimentos foi feita por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), utilizando um microscópio eletrônico da TESCAN (modelo VEGA 3SBH).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de composição química, percentual em massa (wt%), são apresentados na Tab. 3. Observa-se pelos resultados de composição a deposição dos três metais em todos os experimentos, dessa forma, pode-se confirmar a deposição da liga ternária de Zn-Fe-Ni.

Tabela 3: Resultados de composição química.

Exp.	j (mA/cm ²)	pH	Zn (wt%)	Ni (wt%)	Fe (wt%)
1	-1 (10)	-1 (2)	90,6	7,8	1,6
2	1 (60)	-1 (2)	75,0	3,7	21,3
3	-1 (10)	1 (7)	31,2	29,1	39,7
4	1 (60)	1 (7)	8,2	70,2	21,6
5 (PC)	0 (35)	0 (4,5)	55,0	3,7	41,3
6 (PC)	0 (35)	0 (4,5)	55,7	3,6	40,7

Os gráficos de superfície de contorno, obtidos pela técnica de Metodologia de Superfície de Resposta (MSR), para os resultados de composição são apresentados nas Fig. 1, 2 e 3.

Figura 1: Superfície de contorno para a composição química de zinco em função das variáveis densidade de corrente e pH do banho eletrolítico.

Os resultados de composição química para o zinco mostraram que os maiores valores foram obtidos em toda faixa de densidade de corrente e nos níveis inferiores de pH. Observa-se que a maior quantidade de zinco foi obtida no experimento 1 com 90,6 wt% (Tab.3).

Figura 2: Superfície de contorno para a composição química de níquel em função das variáveis densidade de corrente e pH do banho eletrolítico.

Os melhores resultados de composição química para o níquel foram obtidos quando as variáveis foram analisadas nos níveis superiores do planejamento experimental (+1 e +1, Exp. 4), ou seja, este resultado mostra um efeito sinérgico entre as variáveis avaliadas para este resultado.

Figura 3: Superfície de contorno para a composição química de ferro em função das variáveis densidade de corrente e pH do banho eletrolítico.

Os maiores valores de composição química de ferro foram obtidos quando o pH do banho eletrolítico foi avaliado no nível superior e quando a densidade de corrente foi avaliada no nível inferior do planejamento experimental. Nota-se também que os maiores valores de ferro foram obtidos quando as variáveis foram avaliadas no ponto central do planejamento (Tab. 3).

A literatura relata que a deposição de ligas de zinco é considerada um fenômeno anômalo, pois o metal menos nobre, neste caso o zinco, tende a depositar em maior quantidade em relação aos demais metais (Qiao et al., 2013). Este fenômeno foi observado neste trabalho, pois houve uma maior proporção de zinco e ferro em relação ao níquel em quase todos os experimentos (Tab. 3). A Fig. 4 mostra as imagens (MEV) da superfície dos revestimentos.

Figura 4: MEV (ampliação de 1000X): a) Exp. 1, b) Exp. 2, c) Exp. 3, d) Exp. 4, e) ponto central.

Observa-se nas imagens de MEV diferentes tipos de morfologia. Dessa forma, nota-se a influência significativa das variáveis densidade de corrente e pH do banho eletrolítico no processo de nucleação e formação dos revestimentos. Segundo Kondo (1990) ligas à base de zinco obtidas por corrente pulsada apresentam uma morfologia piramidal triangular; este tipo de morfologia pode ser claramente observado na superfície do Exp. 1 que apresentou o maior percentual de zinco (90,6 wt%, Tab. 3). Já os demais revestimentos não apresentaram este tipo característico de morfologia, o que mostra a influência da composição química no tipo de morfologia obtida.

4. CONCLUSÃO

Os resultados de composição química comprovam a eletrodeposição dos três metais em todos os experimentos, dessa forma, confirmando a formação do revestimento ternário de Zn-Fe-Ni. As variáveis operacionais influenciaram a composição química dos revestimentos obtidos. Revestimentos com maior teor de Zn (90,6 wt%) foram obtidos com os seguintes parâmetros ótimos: densidade de corrente de 10 mA/cm² e pH 2. Para revestimentos com maior teor de Ni (70,2 wt%) foram obtidos com densidade de corrente de 60 mA/cm² e pH 7. Os revestimentos ricos em ferro (~ 41 wt%) foram obtidos com os seguintes parâmetros otimizados: densidade de corrente de 35 mA/cm² e pH 4,5 (ponto central). Os resultados de MEV mostraram que diferentes morfologias podem ser obtidas dependendo da composição química dos revestimentos. Portanto, os resultados aqui apresentados comprovam a importância da utilização de técnicas de otimização para obtenção de revestimentos metálicos, com propriedades controladas, por eletrodeposição.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ao PET-Química, pelo apoio financeiro e ao Laboratório de Eletroquímica e Corrosão da UFCG-CES.

REFERÊNCIAS

- [1] Costa, J.D.; de Sousa, M.B.; Alves, J.J.M.; Evaristo, B.O.; Queiroga, R.A.; dos Santos, A.X.; Maciel, T.M.; Campos, A.R.N.; Santana, R.A.C.; Prasad, S. "Effect of electrochemical bath composition on the preparation of Ni-W-Fe-P amorphous alloy". *International Electrochemical Science*, Vol. 13, 2018, pp. 2969-2985.
- [2] Nayana, K.O.; Prashanth, S.A.; Venkatesha, T.V.; Pandurangappa, M. "Effect of additives on nanocrystalline bright Zn-Ni-Fe alloy electrodeposit properties". *Surface Engineering*, 2019, pp. 1-9.
- [3] Oliveira, A.L.M.; Costa, J.D.; Sousa, M.B.; Alves, J.J.M.; Campos, A.R.N.; Santana, R.A.C.; Prasad, S. "Studies on electrodeposition and characterization of the Ni-W-Fe alloys coatings". *Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 619, 2015, pp. 697-703.
- [4] Oliveira, R.P.; Bertagnolli, D.C.; Ferreira, E.A.; da Silva, L. Paula, A.S. "Influence of Fe²⁺ oxidation and its antioxidant ascorbic as additive in Zn-Ni-Fe electrodeposition process on a low carbon steel". *Surface & Coatings Technology*, Vol. 349, 2018, pp. 874-884.
- [5] Qiao, X.; Li, H.; Zhao, W.; Li, D. "Effects of deposition temperature on electrodeposition of zinc-nickel alloy coatings". *Electrochimica Acta*, Vol. 89, 2013, pp. 771-777.
- [6] Kondo, K. "Morphology and Microstructure of Pulse Electrodeposited Zinc-Iron Binary Alloys". *ISIJ International*, Vol. 30, 1990, PP. 464-468.

Agência Brasileira do ISBN

ISBN 978-85-7042-207-1