FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Kolozsvár, 1999. március 19-20.

ANALITIKUS MODSZER A HÁTRAKÖSZÖRÜLT CSIGAMAROK PONTOSSÁGÁNAK NÖVELESÉRE

Mosoni Tibor

SUMMARY

This work represent a simple method to optimize the geometry of the worm hob, wich can reduce the profile errors with approx. 50 %.

BEVEZETES

Ismeretes, hogy forgásfelület alaku köszörűkoronggal a kupos csavarfelületű munkadarabok többsége pontosan nem köszörülhető meg. A csigamaró oldalhátfelületének pontos megmunkálása a csigaatmerő-valtozasabol eredő fogoldalgörbület-valtozassal együttjaro kapcsolodasi görbe változást követő, a fogarokban valo előtolasa közben profiljat változtato korongot igényelne. Ennek a problemanak megoldasara a szakirodalom ket modszert javasol:

-a [1] dolgozatbol ismert olyan CNC vezeresű köszörűgép-korongszabalyzo berendezes integralasaval létrejövő együttes es alkalmazasara vonatkozó eljárás, mely a köszülendő hajtoelem irant nem tamaszt specialis kialakitasra vonatkozó elvarast, hanem a munkadarab köszörülendő felülete által a köszörűkorong köszörülés közbeni folytonos alakváltozasa irant tamasztott igényt a köszörűkorong köszörülés közbeni folytonos szabalyozasaval es- szükség eseten- a korong helyzetének egyidejű utánallitasaval elegiti ki. Ez az eljárás vegtelen gyors szabalyzomozgas eseten az elmeletileg helyes munkadarab-felületet allitana aló, gyakorlati szabalyzomozgas-sebessegeknel pedig a munkadarab előirtfelületi erdessegenek nagysagrendjebe eső, de elvileg közelítő megoldást ad. Az eljárás hatranya, hogy nagyobb korongelhasználást jelent es alkalmazasakor nem használhatók a legmodernebb egyszemcsesoros köszörűkorongok.

- a [2] dolgozatbol ismert köszörűgép, melynek reszekent olyan köszörűkorongot alkalmaznak, amelynek működőfelülete a munkadarab köszörülendő felületének olyan konjugált lekepezesekent tekinthető,

melyet a munkadarab és a köszörűkorong saját tengelye körüli forgatásból nyerünk. Egy ilyen korong működőfelülete az alkalmazott relatív mozgásoktól függően sokféle lehet, emlekeztethet egy Reishauer-fele csigakorongra, vagy egy toroid hajtóelemre is. Az eljárás hatránya, hogy gyakorlatilag csak kupos csigák elméletileg pontos megköszörülésére alkalmas.

A KÖSZÖRÜLÉSI FELADAT MEGOLDÁSA

A következőkben az ismert eljárások hatrányainak nagy részét kiküszöbölő, az oldalhatfelület nagy pontosságu megköszörülésére alkalmas aljarast ismerhetünk meg. A módszer lenyege, hogy a hatraköszörülés (hagyományos csigaköszörűgépén, forgásfelület alakú köszörűkoronggal) nem archimedeszi spirál, hanem olyan sajátos görbe után történik, hogy minimalis legyen az érintkezési vonalváltozás (a köszörűkorong és az oldalhatfelület között) az oldalhatfelület egész hosszan (1. ábra). Gyakorlati számításokból arra a következtetésre jutottunk, hogy a köszörűkorong közepatmerőjének azon pontja amelyik érintkezési pontja a P_0 -nak (2. ábra), állandó érintkezési pont kell legyen, így az elméleti S és gyakorlati oldalhatfelületek S nem csak az LK [4.] görbe, hanem az L_m görbe mentén is metszik egymást (minimalizálódik a felületek elterese).

1. ábra Az elérhető legjobb érintkezési vonalak a köszörűkorong felületén

2.abra Elmeleti es gyakorlatban kivitelezhető oldalhatfelületek

A hatraköszörülési görbe kiszámításának első pontja, hogy kiszámítjuk azt a korongprofilt amelyik lekepezi az LK görbet (2. abra) egy adott radialis elötolasra [4]. Behelyettesítve az M pont normalisait a kapcsolodas egyenletebe, a számítogepes gyakorlatban jól ismert közeliteses módszerrel meghatározható (pontrol-pontra) az L_m görbe vagyis a keresett görbe.

Az ismertett eljárás legfőbb előnye:

- lehetővé valik egyszemcsesoros köszörűkorong alkalmazasa
- kis korongelhasználás mellett biztosít nagy teljesítményt és tartós pontoságot
- CNC vezérelt köszörűgép hiányában [1] -a már klaszikus vált köszörűgépeken az új eljárással köszörülve- több mint 50%-al növelhetjük a csigamarok pontoságát.

IRODALOM

- [1] Dudas, I. -Dudas, L.: CAD/CAM System for Geometrically Exact Manufacturing of Helicoid Surfaces International Conference on Engineering Design ICED Dubrovnik, 28-31. Aug. 1990., 1839-1846 ol.
- [2] Dudas, L.: Kúpos és globoid csigák elméleti pontoságú megköszörülésére alkalmas új köszörűgép-konstrukció GEP. 1992. 9-10. sz.GTE. Budapest. 33-35. ol.
- [3] Pfauter, H.: Pfauter Wälzfresen Springer - Verlag Berlin, 1976.262-275. ol.
- [4.] Gyenge,Cs.: Contributi asupra îmbunatatirii preciziei frezelor-melc pentru executarea angrenajului melcat duplex. U.T. Kolozsvár, 1979. 57. ol.

Mosoni Tibor, doktorandusz

Nagykarolyi Ardealul RT.

Tel:207, Csanálos (Urziceni) Szatmár megye