МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ
С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ УФИЦ РАН
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«УФИМСКАЯ ОСЕННЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА – 2020»

г. Уфа, 11 – 14 ноября 2020 г.

СЕКЦИЯ «НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ»
СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
УФА - 2020

УДК 517.9
ББК 22

Мероприятие проводится при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 20-01-22025

Редакционная коллегия:

д.ф.-м.н. **З.Ю. Фазуллин** (отв. редактор);
д.ф.-м.н. **М.Г. Юмагулов**;
д.ф.-м.н. **О.А. Кривошеева**;
А.С. Белова (отв. секретарь)

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«УФИМСКАЯ ОСЕННЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА -
2020»:** сборник тезисов (г. Уфа, 11-14 ноября 2020 г.). / отв. ред. З.Ю.
Фазуллин. – Уфа: Аэтерна, 2020. - 276 с.

В сборнике представлены тезисы докладов участников Международной научной конференции «Уфимская осенняя математическая школа - 2020» (г. Уфа, 11-14 ноября 2020 г.). Целью конференции являлось детальное обсуждение новейших результатов и открытых проблем в спектральной теории, нелинейном и комплексном анализе, вычислительной математике, математическом моделировании. Материалы сборника предназначены для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся указанными проблемами.

ISBN 978-5-00177-038-1

© БашГУ, 2020

© ООО «АЭТЕРНА», 2020

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

***«УФИМСКАЯ ОСЕННЯЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА – 2020»***

СЕКЦИЯ «НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ»

г. Уфа, 11-14 ноября 2020 г.

О ПОСТРОЕНИИ ОБЛАСТЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НЕАВТОНОМНОГО УРАВНЕНИЯ ВАН-ДЕР-ПОЛЯ

А.В. Абдуллин

a.v.abdullin@gmail.com

УДК 517.91

В докладе обсуждаются вопросы о синхронизации периодических колебаний неавтономного уравнения Ван-дер-Поля. Предлагаются новые формулы приближенного построения областей синхронизации в плоскости параметров системы.

Ключевые слова: периодические колебания, синхронизация, устойчивость.

Periodic solutions of the non-autonomous Van-der-Pol equation

Synchronization of oscillations (phase synchronization) is the process of establishing and maintaining the oscillation mode of two or more coupled oscillators, in which the frequencies of these oscillators are close to each other (or their ratio is close to the ratio of two small integers). Synchronization of oscillations is possible only in the case of nonlinear oscillators. The report discusses questions about periodic solutions of the non-autonomous Van-der-Pol equation.

Keywords: periodic fluctuations, synchronization, stability.

Рассматривается дифференциальное уравнение:

$$x' = A(\alpha)x + a(x, \alpha) + \beta g(t), \quad x \in R^2, \quad (1)$$

зависящее от двух параметров α и β . Здесь $A(\alpha)$ – квадратная вещественная матрица, нелинейность $a(x, \alpha)$ удовлетворяет условию: $a(x, \alpha) = O(\|x\|^2)$ при $x \rightarrow 0$; функция $g(t)$ является T -периодической: $g(t + T) = g(t)$. Предполагается, что при некотором $\alpha = \alpha_0$ матрица $A_0 = A(\alpha_0)$ имеет пару чисто мнимых собственных значений $\lambda = \pm iw_0$; здесь $w_0 > 0$.

При $\beta = 0$ система (1) является автономной вида

$$x' = A(\alpha)x + a(x, \alpha), \quad x \in R^2. \quad (2)$$

В силу наших предположений значение $\alpha = \alpha_0$ является точкой бифуркации Андронова–Хопфа системы (2), то есть при переходе α через α_0 в системе (2) в окрестности решения $x = 0$ возникают ненулевые периодические решения малой амплитуды. Период $T(\alpha)$ этих решений непрерывно зависит от α , причем $T(\alpha_0) = T_0 = \frac{2\pi}{w_0}$.

Пусть период T функции $g(t)$ равен или близок к числу T_0 . В этом случае (см., например, [1]) возможна *синхронизация периодических колебаний* в системе (1). А именно, в системе (1) при α , близких к α_0 , и β ,

Абдуллин Айрат Валиевич, БашГУ (Уфа, Россия)

близких к $\beta = 0$, в окрестности точки $x = 0$ возникают ненулевые периодические решения малой амплитуды с периодом T внешнего воздействия $g(t)$.

В докладе обсуждаются вопросы описания областей синхронизации системы (1) в плоскости параметров (α, β) . В качестве основного объекта рассматривается неавтономное уравнение Ван-дер-Поля.

Литература

1. Юмагулов М.Г., Имангулова Э.С. Метод функционализации параметра в задаче о седло-узловых бифуркациях динамических систем. // Автоматика и телемеханика. 4 (2017), 63–77.

О СУЩЕСТВОВАНИИ И ЕДИНСТВЕННОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Г.Э. Абдурагимов

gusep_e@mail.ru

УДК 517.927

Рассматривается краевая задача для одного нелинейного функционально-дифференциального уравнения второго порядка с однородными граничными условиями. На основе теории полуупорядоченных пространств с помощью специальных топологических средств доказано существование единственного положительного решения исследуемой задачи.

Ключевые слова: положительное решение, краевая задача, конус

On the existence and uniqueness of a positive solution to a boundary value problem for one nonlinear functional - differential equation of the second order

We consider a boundary value problem for one nonlinear functional - differential equation of the second order with homogeneous boundary conditions. Based on the theory of semi-ordered spaces using special topological tools, the existence of a unique positive solution to the problem under study is proved.

Keywords: positive solution, boundary value, cone

Абдурагимов Гусен Эльдерханович, к.ф.-м.н., доцент, ДГУ (Махачкала, Россия);
Gusen Abduragimov (Dagestan State University of Makhachkala, Russia)

Обозначим через C — пространство $C[0, 1]$, через $\mathbb{L}_p$ ($1 < p < \infty$) — пространство $\mathbb{L}_p(0, 1)$ и через $\mathbb{W}^2$ — пространство вещественных функций, определенных на $[0, 1]$, с абсолютно непрерывной производной.

Пусть $\tilde{K}$ — конус неотрицательных функций $x(t)$ пространства C .

Рассмотрим краевую задачу

$$x''(t) + f(t, (Tx)(t)) = 0, \quad 0 < t < 1, \quad (1)$$

$$x(0) = 0, \quad x(1) = 0, \quad (2)$$

где $T: C \rightarrow \mathbb{L}_p$ ($1 < p < \infty$) — линейный положительный непрерывный оператор, функция $f(t, u)$ неотрицательна, возрастает по второму аргументу, удовлетворяет условию Каратеодори и $f(\cdot, 0) \equiv 0$.

Под положительным решением задачи (1)–(2) будем понимать функцию $x \in \mathbb{W}^2$, положительную в интервале $(0, 1)$, удовлетворяющую почти всюду уравнению (1) и краевым условиям (2).

Теорема 1. *Предположим, что $T: C \rightarrow \mathbb{L}_p$ — положительный на конусе $[1, c.59]$ $\tilde{K}$ оператор и выполнены условия.*

1. $p > q > 1$;

2. $\psi(u) \leq f(t, u) \leq bu^{p/q}$, $t \in [0, 1]$, $u \geq 0$,
где $b > 0$, $1 < q < \infty$, $\psi(u)$ — такая неотрицательная неубывающая функция, что $\lim_{u \rightarrow \infty} \frac{\psi(u)}{u} = \infty$

Тогда краевая задача (1)–(2) имеет по крайней мере одно положительное решение.

Теорема 2. *При выполнении условий теоремы 1 краевая задача (1)–(2) имеет единственное положительное решение, если функция $f(t, u)$ дифференцируема по u , производная $f'_u(t, u)$ возрастает по второму аргументу u*

$$\|\theta\|_{\mathbb{L}_{p'}} \gamma < 4,$$

где $\theta(t) \equiv f'_u(t, \sigma(T1)(t))$, $\sigma = \left(\frac{1}{b\gamma^{\frac{p}{q}}} \right)^{\frac{q}{p-q}}$, γ — норма оператора $T: C \rightarrow \mathbb{L}_p$ и $\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = 1$.

Литература

1. Красносельский М. А. Положительные решения операторных уравнений. — Физматгиз, М., 1962

УСТОЙЧИВОСТЬ И БИФУРКАЦИИ НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

С.В. Акманова
svet.akm_74@mail.ru

УДК 517.938

Исследуются вопросы устойчивости и бифуркаций непрерывно-дискретных динамических систем. Выявлены условия устойчивости, основные сценарии бифуркаций в окрестностях точек равновесия в зависимости от коэффициентов системы и параметра времени.

Ключевые слова: непрерывно-дискретная система, точка равновесия, устойчивость, бифуркация

Stability and bifurcations of continuous-discrete dynamical systems

The questions of stability and bifurcations of continuous-discrete dynamical systems are investigated. The conditions of stability, the main scenarios of bifurcations and bifurcation points of these systems are revealed, taking into account their coefficients and the time parameter.

Keywords: continuous-discrete system, the equilibrium point, the stability of the system, the scenario of bifurcation

Рассматривается непрерывно-дискретная система

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)) + y(t_k), \\ y(t_{k+1}) = ax(t_{k+1}) + by(t_k), \end{cases} \quad (1)$$

где $a, b \in R, t \in [t_k, t_{k+1}), k = 0, 1, \dots, n-1, n \in N, f(x)$ - непрерывно дифференцируемая функция такая, что $f(0) = 0$. Тогда система (1) имеет точку равновесия $x^* = y^* = 0$. Величина $h = t_{k+1} - t_k > 0$ предполагается постоянной, т.е. не зависит от k . При изучении вопросов устойчивости и бифуркаций системы (1) в окрестности этой точки в качестве бифуркационного параметра рассматривается величина h .

Пусть $f'(0) \neq 0$; без ограничения общности можно считать, что $f'(0) = 1$ или $f'(0) = -1$. Далее для определенности будем полагать, что $f'(0) = -1$.

Для изучения поставленной задачи осуществляется линеаризация системы (1) в окрестности точки $x = y = 0$ и переход от полученной линейной системы к дискретной системе

$$\begin{cases} x_{k+1} = e^{-h}x_k + (1 - e^{-h})y_k, \\ y_{k+1} = ae^{-h}x_k + [a(1 - e^{-h}) + b]y_k. \end{cases} \quad (2)$$

Акманова Светлана Владимировна, к.п.н., доцент, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова (Магнитогорск, Россия); Svetlana Akmanova (Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia)

На основе анализа линейной дискретной системы (2) получены новые теоремы об условиях устойчивости и основных сценариях бифуркации системы (1). С учётом [1, 2] показано, что в зависимости от коэффициентов a и b возможны разновидности сценариев бифуркации Андронова-Хопфа.

Литература

1. Шильников Л.П., Шильников А.А., Тураев Д.В., Чуа Л. Методы качественной теории в нелинейной динамике. Часть 2. — Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2009. — 548.
2. Юмагулов М.Г., Гусарова Н.И., Муртазина С.А., Фалытдинов М.Ф. Операторные методы вычисления ляпуновских величин в задачах о локальных бифуркациях динамических систем // Уфимск. матем. журн. . Том 10. №1. 2018. — 25-49.

КРИТЕРИЙ ОДНОЗНАЧНОЙ РАЗРЕШИМОСТИ СПЕКТРАЛЬНОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ МНОГОМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА-БИЦАДЗЕ

С.А. Алдашев
aldash51@mail.ru

УДК 517.956

В работе изучается спектральная смешанная задача для многомерного уравнения Лаврентьева-Бицадзе. Приводятся собственные значения и соответствующие им собственные функции этой задачи.

Ключевые слова: спектральная задача, собственные значения, собственные функции, функции Бесселя.

The criterion of the unique solvability of the spectral mixed problem for the multi-dimensional Lavrentiev-Bitsadze equation

We study the spectral mixed problem for the multi-dimensional Lavrentiev-Bitsadze equation. We find the eigenvalues and the corresponding eigenfunctions of this problem.

Keywords: spectral problem, eigenvalues, eigenfunctions, Bessel functions.

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда науки КазНПУ (проект 8 от 05.01.2020).

Алдашев Серик Аймурзаевич, д.ф.-м.н., профессор, КазНПУ (Алматы, Казахстан); Serik Aldashev (Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan)

Введение Двумерные спектральные задачи для уравнений гиперболического-эллиптического типа хорошо изучены ([1-3]). Однако их многомерные аналоги мало исследованы ([4,5]). В данной работе получен критерий однозначной разрешимости задачи для многомерного уравнения Лаврентьева-Бицадзе.

Постановка задачи и результат Пусть Ω_α - конечная область евклидова пространства E_{m+1} точек $(x_1, \dots, x_m, t)$, ограниченная при $t > 0$ сферической поверхностью $\sigma : |x|^2 + t^2 = 1$ а при $t < 0$ цилиндром $\Gamma = \{(x, t) : |x| = 1\}$ и плоскостью $t = 0$, где $|x|$ - длина вектора $x = (x_1, \dots, x_m)$, $m \geq 2$. Обозначим через Ω_α^+ и Ω_α^- части области Ω_α , лежащие в полупространствах $t > 0$ и $t < 0$. Пусть далее Γ_α - часть цилиндра, ограничивающая область Ω_α^- . В области Ω_α рассмотрим многомерное уравнение Лаврентьева-Бицадзе со спектральным действительным параметром μ

$$\Delta_x u - (\operatorname{sgn} t) u_{tt} = \mu u$$

где Δ_x - оператор Лапласа по переменным $x_1, \dots, x_m$. Рассмотрим следующую спектральную смешанную задачу.

Задача 1. Найти решение уравнения (1) в области Ω_α при $t \neq 0$ из класса $C(\overline{\Omega_\alpha}) \cap C^1(\Omega_\alpha) \cap C^2(\Omega_\alpha^+ \cup \Omega_\alpha^-)$ удовлетворяющее краевому условию

$$u|_{\sigma \cup \Gamma_\alpha} = 0.$$

Справедлива

Теорема. Задача 1 однозначно разрешима $\Leftrightarrow \mu \neq -\gamma_\varepsilon^2$

Следствие. Задача 1 имеет собственные значения $\mu = -\gamma_\varepsilon^2$ и соответствующие им собственные функции, где γ_ε - положительные нули функции Бесселя первого рода $J_\nu(z)$ целого порядка $\varepsilon \geq \frac{m+1}{2}$.

Литература

1. Моисеев Е.Н. Уравнения смешанного типа со спектральным параметром. — М.: Изд-во МГУ, 1988.
2. Кальменов Т.Ш. О регулярных краевых задачах и их спектре для уравнений гиперболического и смешанного типа. Автореф. дисс. д.ф.м.н. — М., 1982.
3. Сабитов, К.Б. О задаче Трикоми для уравнения Лаврентьева-Бицадзе со спектральным параметром // Дифференциальные уравнения, **22**:11 (1986), 1977-1984.
4. Алдашев, С.А. Критерий однозначной разрешимости спектральной задачи Дирихле в цилиндрической области для многомерного уравнения Лаврентьева-Бицадзе // Известия высших учебных заведений. Математика, **4** (2011), 3-7.
5. Алдашев, С.А. Собственные значения и собственные функции задач Геллерстедта для многомерного уравнения Лаврентьева-Бицадзе // Укр. мат. журнал, **63**:6 (2011), 827-832.
6. Алдашев, С.А. Корректность смешанной задачи для многомерных гиперболических уравнений? с волновым оператором // Укр. мат. журнал, **69**:7 (2017), 992-999.

О НЕКОТОРЫХ ОБОБЩЕНИЯХ ПОТЕНЦИАЛОВ КАЛОДЖЕРО, МОРЗЕ И ПЁШЛЯ-ТЕЛЛЕРА

Е.С. Алексеева, А.Э. Рассадин
kometarella@mail.ru, brat_ras@list.ru

УДК 517.925.42

В работе предложены обобщения ряда хорошо известных потенциалов, приводящие к интегрируемым в терминах эллиптических функций Якоби одномерным гамильтоновым системам. Применения этих потенциалов в различных разделах механики и физики также обсуждены.

Ключевые слова: классическая механика, квантовая механика, функция Гамильтона, уравнение Шрёдингера, нелинейные волны.

On some generalizations of Calogero, Morse and Pöschl-Teller potential wells

In the paper, generalizations of a number of well-known potentials carrying into one-dimensional Hamiltonian systems integrated in terms of Jacobian elliptic functions have been proposed. Applications of these potentials in various branches of mechanics and physics have been also discussed.

Keywords: classical mechanics, quantum mechanics, Hamiltonian, Schrödinger equation, nonlinear waves.

При обучении студентов университетов как классической, так и квантовой механике на протяжении многих десятилетий большой популярностью пользуется целый ряд одномерных потенциалов [1, 2], а именно, потенциал Калоджеро:

$$U^C(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}, \quad (1)$$

потенциал Морзе:

$$U^M(x) = \exp(-2x) - 2 \exp(-x) \quad (2)$$

и потенциал Пёшля-Теллера:

$$U^{PT}(x) = \tan^2 x. \quad (3)$$

Алексеева Елена Сергеевна, член Нижегородского математического общества (Нижний Новгород, Россия); Elena Alekseeva (Nizhny Novgorod Mathematical Society, Nizhny Novgorod, Russia)

Рассадин Александр Эдуардович, член Правления Нижегородского математического общества (Нижний Новгород, Россия); Alexander Rassadin (Nizhny Novgorod Mathematical Society, Nizhny Novgorod, Russia)

Такая популярность обусловлена тем фактом, что в классической механике для гамильтоновой системы вида:

$$H(p, x) = \frac{p^2}{2} + U(x) \quad (4)$$

при выборе в качестве потенциала $U(x)$ любого из потенциалов (1), (2) или (3) нелинейной заменой переменных $y = f(x)$ система (4) сводится к гармоническому осциллятору [1], а в квантовой механике для стационарного уравнения Шрёдингера с гамильтонианом (4) и потенциалами (1)-(3) явно выписываются и собственные функции, и собственные значения энергии [2].

Используя очевидные замены обобщённой координаты, несложно доказать следующую теорему:

Теорема. Для гамильтоновой системы (4) с потенциалами вида:

$$U_g^C(x) = U^C(x) + ax^4 + bx^6, \quad (5)$$

$$U_g^M(x) = U^M(x) + a \exp(x) + b \exp(2x), \quad (6)$$

$$U_g^{PT}(x) = U^{PT}(x) + a \sin x + b \sin^2 x \quad (7)$$

при $a, b \in \mathbb{R}$ решения уравнений движения выражаются через эллиптические функции Якоби.

Такие обобщения потенциалов (1)-(3) полезны не только при построении модифицированной теории модуляции Уизема [3] для нелинейных уравнений Клейна-Гордона-Фока с потенциалами (5)-(7), но и при определении характеристик нелинейных элементов однородных цепочек [4] по экспериментальным данным с помощью метода наименьших квадратов.

Методом, развитым в работе [5], можно описать слабое затухание движения частицы в потенциальных ямах (5)-(7).

Наконец, следует ожидать прогресса в решении задачи Коши на прямой для нестационарного уравнения Шрёдингера с гамильтонианом (4) и потенциалами (5)-(7) в рамках предложенного в статье [6] формализма квазифейнмановских формул.

Литература

1. Коткин Г.Л., Сербо В.Г. Сборник задач по классической механике. — М.: Наука, 1977.
2. Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И. Задачи по квантовой механике. — М.: Наука, 1981.
3. Алексеева Е.С., Рассадин А.Э. Модифицированная теория модуляции Уизема для нелинейного уравнения Клейна-Гордона-Фока с простейшим дробно-рациональным потенциалом // Океанологические исследования, **47:1** (2019), 12-14.

4. Костромина О.С., Потапов А.А., Ракуть И.В., Рассадин А.Э. Колебания в однородной цепочке с сегнетоэлектрическими конденсаторами с отрицательной ёмкостью // Учёные записки физического факультета Московского университета, **6** (2017), 1760703-1-6.

5. Алексеева Е.С., Рассадин А.Э. Асимптотическое описание слабозатухающих колебаний классической частицы в потенциале Пёшля-Теллера // Гарифуллин Р.Н. (ред.) Комплексный анализ, математическая физика и нелинейные уравнения: сборник тезисов Международной конференции (г. Уфа, 18 - 22 марта 2019 г.). — Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. — 13.

6. Ремизов И.Д., Стародубцева М.Ф. Квазифейнмановские формулы дают решение многомерного уравнения Шредингера с неограниченным потенциалом // Математические заметки, **104:5** (2018), 790-795.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО УРАВНЕНИЯ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРИЗА С НАГРУЖЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ

Т.Ж. Алланазарова, У.Б. Муминов

j.tazagul86@mail.ru, umuminov153@gmail.com

УДК 517.957

Краткая аннотация. В этой работе метод обратной спектральной задачи применяется к интегрированию модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза с нагруженными членами в классе периодических (не обязательно конечнозонных) функций.

Ключевые слова: Модифицированные уравнения Кортевега-де Фриза, оператор Дирака, обратная спектральная задача, формулы следов, система уравнений Дубровина.

Integration of the modified Korteweg-de Vries equation with the loaded term

Short abstract. In this paper, the method of the inverse spectral problem is applied to the integration of the modified Korteweg-de Vries equation with the loaded term in the class of periodic (not necessarily finite-gap) functions.

Keywords: Modified Korteweg-de Vries equation, Dirac's operator, inverse spectral problem, trace formulas, Dubrovin system of equation.

Алланазарова Тазагул Жуманиязовна, ассистент кафедры "Прикладная математика КГУ (Нукус, Узбекистан); Allanazarova Tazagul (Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan)

Муминов Улугбек Бабамурадович, ассистент кафедры "Дифференциальные уравнения СамГУ (Самарканд, Узбекистан); Muminov Ulugbek (Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan)

Обратные спектральные задачи играют значительную роль при интегрировании некоторых важных эволюционных уравнений математической физики.

Рассмотрим задача Коши для модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза с нагруженными членами вида

$$q_t = a(t) q(x_0, t) [6q^2 q_x - q_{xxx}] + b(t) q(x_1, t), \quad (1)$$

при начальных условиях

$$q(x, t)|_{t=0} = q_0(x), \quad x \in R \quad (2)$$

в классе действительных π -периодических по x (не обязательно конечных) функций, удовлетворяющих условиям гладкости

$$q(x + \pi, t) = q(x, t) \in C_x^3(t > 0) \cap C_t^1(t > 0) \cap C(t \geq 0). \quad (3)$$

В уравнение (1) коэффициенты $a(t), b(t) \in C[0, \infty)$ - заданная действительная ограниченная функция, а $x_0, x_1 \in R$.

Цель настоящей работы является алгоритм построения решения $q(x, t)$, $x \in R, t > 0$ задачи (1)-(3) в рамках обратной спектральной задачи для оператора Дирака:

$$L(\tau, t)y \equiv By' + \Omega(x + \tau, t)y = \lambda y, \quad \tau \in R \quad (4)$$

где

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Omega(x, t) = \begin{pmatrix} 0 & q(x, t) \\ q(x, t) & 0 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

Обозначим через $c(x, \lambda, \tau, t) = (c_1(x, \lambda, \tau, t), c_2(x, \lambda, \tau, t))^T$ и $s(x, \lambda, \tau, t) = (s_1(x, \lambda, \tau, t), s_2(x, \lambda, \tau, t))^T$ решения уравнения (4) с начальными условиями $c(0, \lambda, \tau, t) = (1, 0)^T$ и $s(0, \lambda, \tau, t) = (0, 1)^T$. Функция $\Delta(\lambda) = c_1(\pi, \lambda, \tau, t) + s_2(\pi, \lambda, \tau, t)$ называется функцией Ляпунова для уравнения (4).

Спектр оператора L чисто непрерывно и состоит из следующего множества:

$$\sigma(L) \equiv \{\lambda \in R : |\Delta(\lambda)| \leq 2\} = R \setminus \bigcup_{n=-\infty}^{\infty} (\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n}),$$

при этом интервалы $(\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n})$, $n \in \mathbb{Z}$ называются лакунами, где $\lambda_{4k-1}, \lambda_{4k}$ собственные значения периодической задачи ($y(0, \tau, t) = y(\pi, \tau, t) = 0$), а $\lambda_{4k+1}, \lambda_{4k}$ собственные значения антипериодической задачи

$$(y(0, \tau, t) = -y(\pi, \tau, t))$$

для уравнения (4).

Корни уравнения $s_1(\pi, \lambda, \tau, t) = 0$ обозначим через $\xi_n = \xi_n(\tau, t)$, $n \in \mathbb{Z}$. Они совпадают с собственными значениями задачи Дирихле ($y_1(0, \tau, t) = 0$, $y_1(\pi, \tau, t) = 0$) для системы (4).

Набор $\{\lambda_n(\tau, t), \xi_n(\tau, t), \sigma_n(\tau, t), n \in \mathbb{Z}\}$ - называются спектральными данными оператора $L(\tau, t)$, где

$$\sigma_n = \sigma_n(\tau, t) = \text{sign} \{s_2(\pi, \xi_n, \tau, t) - c_1(\pi, \xi_n, \tau, t)\} = \pm 1.$$

Основной результат настоящей работы содержится в следующей теореме.

Теорема 1. Пусть $q(x, t)$, $x \in R$, $t > 0$ решение задачи (1)-(3). Тогда $\lambda_n(\tau, t)$, $n \in \mathbb{Z}$ - границы спектра оператора Дирака $L(\tau, t)$ не зависят от параметров τ и t , т.е. $\lambda_n(\tau, t) = \lambda_n$, $n \in \mathbb{Z}$ а спектральные параметры $\xi_n(\tau, t)$, $\sigma_n(\tau, t)$, $n \in \mathbb{Z}$ удовлетворяют аналогу системы уравнений Дубровина

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_n(\tau, t) &= 2(-1)^n \sigma_n(\tau, t) h_n(\xi) \{-2\xi_n a(t) q(x_0, t) \cdot \\ &\cdot [q^2(\tau, t) + q'_\tau(\tau, t) + 2\xi_n^2] - b(t)\xi_n q(x_1, t)\}, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned} \quad (5)$$

Здесь знак $\sigma_n(\tau, t) = \pm 1$ меняется на противоположный при каждом столкновении точки $\xi_n(\tau, t)$ с границами своей лакуны $[\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n}]$. Кроме того, выполняются следующие начальные условия

$$\xi_n(\tau, t)|_{t=0} = \xi_n^0(\tau), \quad \sigma_n(\tau, t)|_{t=0} = \sigma_n^0(\tau), \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (6)$$

при этом $\xi_n^0(\tau)$, $\sigma_n^0(\tau)$, λ_n , $n \in \mathbb{Z}$ - спектральные параметры оператора Дирака $L(\tau, 0)$ с коэффициентам $q_0(x + \tau)$, $\tau \in R$.

Замечание 1. Используя формулы следов

$$q^2(\tau, t) + q_\tau(\tau, t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\lambda_{2k-1}^2 + \lambda_{2k}^2}{2} - \xi_k^2(\tau, t) \right), \quad (7)$$

$$q(\tau, t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^{k-1} \sigma_k(\tau, t) h_k(\xi(\tau, t)) \quad (8)$$

систему (5) можно переписать в замкнутой форме.

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_n(\tau, t) &= 2(-1)^n \sigma_n(\tau, t) h_n(\xi(\tau, t)) \{-2a(t) \xi_n(\tau, t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^{k-1} \sigma_k(x_0, t) \cdot \\ &\cdot h_k(\xi(x_0, t)) [\sum_{k=-\infty}^{\infty} (\frac{\lambda_{2k-1}^2 - \lambda_{2k}^2}{2} - \xi_k^2(\tau, t)) + 2a(t)\xi_k^2(\tau, t)] - \end{aligned} \quad (9)$$

$$-b(t)\xi_n(\tau, t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^{k-1} \sigma_k(x_1, t) h_k(\xi(x_1, t))\},$$

где

$$h_n(\xi) = \sqrt{(\xi_n - \lambda_{2n-1})(\lambda_{2n} - \xi_n)} \sqrt{\prod_{\substack{k=-\infty \\ k \neq n}}^{\infty} \frac{(\lambda_{2k-1} - \xi_n)(\lambda_{2k} - \xi_n)}{(\xi_k - \xi_n)^2}}.$$

Замечание 2. Это теорема дает метод решения задачи (1)-(3). Для этого, сначала найдем спектральные данные λ_n , $\xi_n^0(\tau)$, $\sigma_n^0(\tau)$, $n \in \mathbb{Z}$ оператора Дирака $L(\tau, 0)$ соответствующие коэффициенту $q_0(x + \tau)$. Теперь в уравнение (9) и начальным условиям (6) последовательно положим $\tau = x_0$ и $\tau = x_1$. Решая полученную задачу Коши, находим $\xi_n(x_0, t)$, $\sigma_n(x_0, t)$ и $\xi_n(x_1, t)$, $\sigma_n(x_1, t)$. Затем из формулы (8) определим функции $q(x_0, t)$ и $q(x_1, t)$. После этого, подставляя эти данные в систему уравнений (5), и решая задачу Коши (5), (6) при произвольном значении τ , находим $\xi_n(\tau, t)$, $\sigma_n(\tau, t)$, $n \in \mathbb{Z}$. Из формул следов (8) получаем $q(\tau, t)$, т.е. решение задачи.

Литература

1. Итс А.Р., Матвеев В.Б. Операторы Шредингера с конечнозонным спектром и N – солитонные решения уравнения Кортевега-де Фриза. //ТМФ, **23**:1(1975), с.51-68.
2. Дубровин Б.А., Новиков С.П. Периодический и условно периодический аналоги многосолитонных решений уравнения Кортевега-де Фриза. //ЖЭТФ, **67**:12(1974), 2131-2143.
3. Итс А.Р., Котляров В.П. Явные формулы для решений нелинейного уравнения Шредингера. //Докл.АН СССР.Сер.А.,1976. — №965-968.
4. Смирнов А.О. Эллиптические решения нелинейного уравнения Шредингера и модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза. //Матем.сб., **185**:8(1994), с.103-114.
5. Trubowitz E. The inverse problem for periodic potentials. //Comm.Pure. Appl.Math., — New York,1977. — v.30.-p.321-337.
6. Хасанов А.Б., Яхшимуратов А.Б. Аналог обратной теоремы Г.Борга для оператора Дирака. //Узб.матем.журн.,2000,№3-4.,с.40-46.
7. Яхшимуратов А.Б., Хасанов М.М., Янгигаева Р. Об одном аналоге обратной теоремы Борга для системы уравнений Дирака. //Илм сарчашмалари. — Ургенч, 2019, №1, с.11-16.
8. Хасанов А.Б., Хасанов М.М. Интегрирование нелинейного уравнения Шредингера с дополнительным членом в классе периодических функций. //ТМФ, **199**:1(2019),60-68.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ТИПА СВЕРТКИ В КОМПЛЕКСНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

С.Н. Асхабов

askhabov@yandex.ru

УДК 517.968.4

Методами теории монотонных операторов доказаны теоремы существования и единственности решения для различных классов уравнений типа свертки с монотонной нелинейностью в комплексных пространствах Лебега $L_p(\mathbb{R})$. Показано, что решения могут быть найдены в пространстве $L_2(\mathbb{R})$ методом последовательных приближений.

Ключевые слова: нелинейные интегральные уравнения, свертка, монотонный оператор

Nonlinear integral equations of convolution type in complex spaces

By methods of monotone operators theory, existence and uniqueness theorems are proved for some classes convolution type equations with monotone nonlinearity in complex Lebesgue spaces $L_p(\mathbb{R})$. It is shown that the solutions can be found in space $L_2(\mathbb{R})$ by a Picard's type successive approximations method.

Keywords: nonlinear integral equations, convolution, monotone operator

Многие задачи современной математики, физики, механики и биологии приводят к нелинейным интегральным уравнениям типа свертки. Так, например, общий класс нелинейных сервомеханизмов (следящих систем) описывается нелинейным интегральным уравнением типа свертки вида

$$u(x) + \int_{-\infty}^{\infty} h(x-t) \cdot F[t, u(t)] dt = f(x), \quad (1)$$

где неоднородность $f(x)$ есть входной сигнал, а ядро $h(x)$ есть ответный импульс системы. Уравнение (1) возникает также в теории электрических сетей (сигнальной трансмиссии через общую электрическую сеть), содержащих нелинейные элементы (нелинейный резистор). При $f(x) \equiv 0$ уравнение вида (1) описывает детерменистические модели пространственного распространения эпидемии, а также используется как

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-41-200001) и публикуется в рамках выполнения государственного задания в соответствии с Дополнительным соглашением от 07.07.2020 № 075-03-2020-239/2 реестр №248 КБК 01104730290059611 (проект «Нелинейные сингулярные интегро-дифференциальные уравнения и краевые задачи»).

Асхабов Султан Нажмудинович, д.ф.-м.н., профессор, ЧГПУ, ЧГУ (Грозный, Россия); Sultan Askhabov (Chechen State Pedagogical University, Chechen State University, Grozny, Russia)

математическая модель некоторых инфекционных заболеваний или как уравнение роста некоторых видов популяции (подробнее см. [1] и приведенную в ней библиографию).

В данной работе методами теории монотонных (по Браудеру-Минти) операторов установлены теоремы существования и единственности решения для различных классов интегральных уравнений типа свертки с монотонной нелинейностью в *комплексных* пространствах Лебега $L_p(\mathbb{R})$, $p > 1$, в предположении, что ядро $h(x) \in L_1(\mathbb{R})$ и удовлетворяет условию:

$$\operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} h(t) \cdot \exp(-ixt) dt \geq 0, \quad \forall x \in (-\infty, \infty). \quad (2)$$

Введем в рассмотрение нелинейный оператор суперпозиции (оператор Немыцкого) $(Fu)(x) = F[x, u(x)]$, порожденный комплекснозначной функцией $F(x, z) : \mathbb{R} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, удовлетворяющей условиям Каратеодори: она измерима по $x \in \mathbb{R}$ при каждом фиксированном $z \in \mathbb{C}$ и непрерывна по z почти для всех $x \in \mathbb{R}$. Обозначим через $L_p^+(\mathbb{R})$ множество всех неотрицательных функций из $L_p(\mathbb{R})$ и положим $q = p/(p-1)$ при $p > 1$.

Теорема 1. Пусть $p \geq 2$, $h(x) \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_p(\mathbb{R})$ и удовлетворяет условию (2). Если нелинейность $F(x, z)$ удовлетворяет условиям:

1). Существуют $c(x) \in L_q^+(\mathbb{R})$ и $d_1 > 0$ такие, что для почти всех $x \in \mathbb{R}$ и любого $z \in \mathbb{C}$ выполняется неравенство:

$$|F(x, z)| \leq c(x) + d_1 \cdot |z|^{p-1}, \quad d_1 > 0;$$

2). Для почти всех $x \in \mathbb{R}$ и всех $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ выполняется неравенство:

$$\operatorname{Re} \left\{ [F(x, z_1) - F(x, z_2)] \cdot \overline{(z_1 - z_2)} \right\} > 0 \quad \text{при} \quad z_1 \neq z_2;$$

3). Существуют $D(x) \in L_1^+(\mathbb{R})$ и $d_2 > 0$ такие, что для почти всех $x \in \mathbb{R}$ и всех $z \in \mathbb{C}$ выполняется неравенство:

$$\operatorname{Re} \{ F(x, z) \cdot \bar{z} \} \geq d_2 \cdot |z|^p - D(x).$$

Тогда уравнение (1) имеет единственное решение $u^*(x) \in L_p(\mathbb{R})$ при любом $f(x) \in L_p(\mathbb{R})$. Кроме того, если условия 1) и 3) выполняются при $c(x) = 0$ и $D(x) = 0$, то справедлива оценка:

$$\|u^*\|_p \leq \frac{d_1}{d_2} \cdot \|f\|_p. \quad (3)$$

Также в работе, комбинированием метода монотонных операторов и принципа сжимающих отображений, показано, что решения рассматриваемых уравнений могут быть найдены в пространстве $L_2(\mathbb{R})$ методом

последовательных приближений пикаровского типа и доказаны оценки скорости сходимости этих приближений. Все полученные результаты в рамках пространства $L_2(\mathbb{R})$ охватывают, в частности, линейные интегральные уравнения типа свертки. Доказательство аналогичных результатов в случае *вещественных* пространств $L_p(\mathbb{R})$ и $L_p(-\pi, \pi)$ приведено в [1].

В заключение отметим, что имеют место *дискретные* аналоги доказанных теорем как в случае вещественных [2], так и в случае комплексных [3] пространств ℓ_p .

Литература

1. *Асхабов С.Н.* Нелинейные уравнения типа свертки. — Москва: Физматлит, 2009.
2. *Асхабов С.Н., Карпетянц Н.К.* Дискретные уравнения типа свертки с монотонной нелинейностью // Дифференц. уравнения, **25**:10 (1989), 1777-1784.
3. *Askhabov S.N., Karapetian N.K.* Convolution type discrete equations with monotonous nonlinearity in complex spaces // Journal of Integral Equations and Applications, **1**:1 (1992), 44-66.

О НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЯХ

А.Д. Ахметшина, М.Б. Губайдуллин, Д.Г. Латыпов

gubm@rambler.ru, damgak@mail.ru, akhmetshina_azaliya_1997@mail.ru

УДК 514.85

В данной работе предлагается процедура, обобщающая линеаризацию, в том смысле что в разложении по формуле Тейлора нечетной относительно положения равновесия функции силы вдобавок учитывается слагаемое содержащее куб переменной.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, колебания, линеаризация

About non-linear oscillations

In this article, a procedure supplementing the linearization method is suggested. More exactly, in the Taylor expansion of the retracting force function the cubic term is taken into account.

Keywords: differential equations, oscillations, linearization

Ахметшина Азалия Давлетгареевна, магистрант 2-го курса факультета математики и информационных технологий, БашГУ (Уфа, Россия); Azaliya Akhmetshina(Bashkir State University, Ufa, Russia)

Губайдуллин М.Б., к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Marat Gubaidullin(Bashkir State University, Ufa, Russia)

Латыпов Дамир Гакилович, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Damir Latipov(Bashkir State University, Ufa, Russia)

Рассмотрим следующее дифференциальное уравнение

$$\ddot{x} = f(x); \quad x(0) = x_0; \quad \dot{x}(0) = y_0. \quad (1)$$

Если при переходе через какую нибудь точку (положение равновесия) функция $f(x)$ меняет знак с плюса на минус, то данное уравнение описывает колебания вокруг положения равновесия. Известно, что в данной задаче сохраняется следующая величина (энергия) (см. [1, § 2] или [2])

$$E = \dot{x}^2(t)/2 + U(x) = \dot{x}^2(0)/2 + U(0), \quad U(x) = - \int f(x)dx.$$

Следовательно,

$$t = \int \frac{dx}{\sqrt{2(E - U(x))}}. \quad (2)$$

То, что случай линейной возвращающей силы ($f(x) = kx$, $k < 0$) не является единственным случаем, когда решение удается выписать в явном виде доказывает следующий пример:

$$x(t) = \arcsin \left(\sqrt{\frac{E}{1+E}} \sin \left(\sqrt{2(1+E)}t \right) \right)$$

которое является решением уравнения

$$\ddot{x} = -\frac{2 \sin x}{\cos^3 x}; \quad x(0) = 0; \quad \dot{x}(0) = y_0 > 0; \quad -\pi/2 < x(t) < \pi/2. \quad (3)$$

Отметим, что уравнению (3) соответствует потенциал $U(x) = tg^2 x$. Уравнение (3) можно обобщить введя параметры:

$$\ddot{x} = -\frac{2\alpha \sin \beta x}{\cos^3 \beta x}; \quad \alpha, \beta > 0; \quad x(0) = 0; \quad \dot{x}(0) = y_0 > 0; \quad -\pi/(2\beta) < x(t) < \pi/(2\beta) \quad (4)$$

оно имеет своим решением функцию

$$x(t) = \frac{1}{\beta} \arcsin \left(\sqrt{\frac{\check{E}}{1+\check{E}}} \sin \left(\sqrt{2\alpha\beta(1+\check{E})}t \right) \right). \quad (5)$$

Здесь $\check{E}$ не есть энергия в данной задаче. Она связана с ней соотношением $\check{E} = \beta E/\alpha$, в чем легко убедиться продифференцировав (5) и выразив E через $\dot{x}(0)$.

Разложим теперь функцию из правой части уравнения (4) по формуле Тейлора

$$-\frac{2\alpha \sin \beta x}{\cos^3 \beta x} = (-2\alpha\beta)x - \frac{8\alpha\beta^3}{3}x^3 + o(x^4) \quad \text{при } x \rightarrow 0.$$

Если нечетная функция из правой части уравнения (1) также разлагается по формуле Тейлора $f(x) = ax + bx^3 + o(x^4)$ при $x \rightarrow 0$ и мы хотим, чтобы коэффициенты при соответствующих степенях x совпадали, то следует решить алгебраическую систему уравнений

$$\begin{cases} -2\alpha\beta = a, \\ -8\alpha\beta^3 = 3b. \end{cases}$$

При любых отрицательных a и b она имеет единственное решение

$$\alpha = -a\sqrt{\frac{a}{3b}} > 0, \quad \beta = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3b}{a}} > 0.$$

Подставим найденные выражения для α и β в (5). Можно утверждать, что функция

$$\begin{aligned} x(t) &= 2\sqrt{\frac{a}{3b}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{\check{E}}{1+\check{E}}} \sin \left(\sqrt{-a(1+\check{E})}t \right) \right) \Big|_{\check{E}=-\frac{3}{2}\frac{b}{a^2}E=-\frac{3by_0^2}{4a^2}} = \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{3b}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{3by_0^2}{3by_0^2-4a^2}} \sin \left(\frac{\sqrt{4a^2-3by_0^2}}{2\sqrt{|a|}}t \right) \right) \end{aligned} \quad (6)$$

дает хорошее приближенное решение уравнения

$$\ddot{x} = f(x) = ax + bx^3 + \dots; \quad x(0) = 0; \quad \dot{x}(0) = y_0 > 0.$$

Отметим, что описанную процедуру можно использовать для развития и уточнения результатов полученных в [3].

Литература

1. Арнольд В.И. Математические методы классической механики // Наука, М., (1979).
2. Табор М. Хаос и интегрируемость в нелинейной динамике // УРСС, М., (2001).
3. Gubaidullin M.B. Commensurability and Molchanov's hypothesis // Theoretical and Mathematical Physics, **187** (2016), No 1, 570–582.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ БИФУРКАЦИЙ ГАМИЛЬТОНОВЫХ АВТОНОМНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

А.С. Белова
89177662488@mail.ru

УДК 517.938

В работе рассматриваются основные сценарии локальных бифуркаций гамильтоновых автономных динамических систем, зависящих от малого параметра. Изучение этих задач базируется на новых формулах теории возмущений линейных гамильтоновых операторов.

Ключевые слова: бифуркация, динамические системы, гамильтоновы системы, устойчивость

Investigation of local bifurcations of Hamiltonian autonomous dynamical systems

In the work we consider basic scenarios of local bifurcations of Hamiltonian autonomous dynamical systems, depending on a small parameter. The study of these problems is based on new formulas of the perturbation theory of linear Hamiltonian operators.

Keywords: bifurcation, dynamical systems, Hamiltonian systems, equilibrium point, stability.

Рассматривается гамильтонова система

$$\frac{dx}{dt} = JA(\varepsilon)x + Ja(x, \varepsilon), \quad x \in \mathbb{R}^{2N}, \quad (1)$$

зависящая от скалярного или векторного параметра ε . Здесь J – косо-симметрическая блочная матрица размерности $2N \times 2N$, $A(\varepsilon)$ – симметрическая блочная матрица размерности $2N \times 2N$.

Положим, что система (1) имеет точку равновесия $x = 0$ при всех значениях параметра ε .

Пусть матрица $JA(0)$ имеет собственное значение с нулевой вещественной частью, тогда значение $\varepsilon = 0$ является точкой бифуркации в окрестности $x = 0$ системы (1).

В докладе обсуждается задача об основных сценариях локальных бифуркаций системы (1) в следующих основных случаях:

- 1⁰ матрица $JA(0)$ имеет простое собственное значение вида $\pm i\omega_0$, $\omega_0 > 0$;
- 2⁰ матрица $JA(0)$ имеет полупростое (неполупростое) нулевое собственное значение кратности 2;

Белова Анна Сергеевна, аспирант, БашГУ (Уфа, Россия); Belova Anna Sergeevna (Bashkir State University, Ufa, Russia)

3^0 матрица $JA(0)$ имеет полупростое (неполупростое) чисто мнимое собственное значение $\pm i\omega_0$, $\omega_0 > 0$ кратности 2.

Исследование системы (1) базируется на методах теории возмущения [1] и развитием некоторых результатов, полученные в [2].

Литература

1. Като Т. Теория возмущений линейных операторов. М.: Мир. 1975. 740 с.
2. Юмагулов М. Г., Ибрагимова Л. С., Белова А. С. Методы исследования устойчивости линейных периодических систем, зависящих от малого параметра, Дифференциальные уравнения, Итоги науки и техн. Сер. Современ. мат. и ее прил. Темат. обз., 163, ВИНТИ РАН, М., 2019, 113–126.

ВВЕДЕНИЕ В НЕЛИНЕЙНЫЙ АНАЛИЗ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

А.Д. Брюно, А.Б. Батхин

abruno@keldysh.ru, batkhin@gmail.com

УДК 517.55

Здесь излагаются два простейших метода решения полиномиальных уравнений, основанных на построении выпуклого многоугольника. Первый метод позволяет находить приближённые корни многочлена с помощью многоугольника Адамара. Второй метод позволяет находить ветви алгебраической кривой вблизи её особой точки с помощью многоугольника Ньютона и строить эскизы вещественных алгебраических кривых на плоскости. Указаны алгоритмы компьютерной алгебры, которые упрощают эти вычисления.

Ключевые слова: выпуклый многоугольник, конус задачи, полином, ломаная Адамара, алгебраическая кривая, многоугольник Ньютона

Introduction to nonlinear nanalysis of algebraic equations

Here we demonstrate two simplest methods of solution of polynomial equations, based on constructing a convex polygon. The first method allows to find approximate roots of a polynomial by means of the Hadamard polygon. The second one allows to compute branches of an algebraic curve near its singular point and near infinity by means of the Newton polygon and to draw sketches of real algebraic curves in the plane.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00422а).

Брюно Александр Дмитриевич, д.ф.-м.н., профессор, ИПМ им. М.В.Келдыша (Москва, Россия); Alexander Bruno (Keldysh Institute of Applied Mathematics, Moscow, Russia)

Батхин Александр Борисович, к.ф.-м.н., доцент, ИПМ им. М.В.Келдыша (Москва, Россия); Alexander Batkhin (Keldysh Institute of Applied Mathematics, Moscow, Russia)

Computer algebra algorithms are specified, which essentially simplify these calculations.

Keywords: convex polygon, polynomial, Hadamard's open polygon, algebraic curve, Newton polygon]

Для многочлена

$$f_m(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k \quad (1)$$

с вещественными или комплексными коэффициентами a_k его корни всегда выражаются в радикалах если $m \leq 4$ (формулы Кардано и Феррари — XVI век).

Опишем новый способ [1, Гл. 4, п. 2.1] вычисления приближённых значений корней многочлена (1). Для этого на вещественную плоскость q_1, q_2 наносятся точки

$$\check{Q}_k(q_1, q_2) = (k, \ln |a_k|), \quad k = 0, \dots, m,$$

образующие *суперноситель* $\mathbf{S} = \{\check{Q}_0, \dots, \check{Q}_m\}$, и строится их выпуклая оболочка

$$\mathbf{H} = \left\{ \check{Q} = \mu_0 \check{Q}_0 + \dots + \mu_m \check{Q}_m, \mu_k \geq 0, \sum_{k=0}^m \mu_k = 1 \right\},$$

которая называется *многогранник Адамара* [2]. Граница $\partial \mathbf{H}$ является *ломаной линией*. Каждому ребру $\Gamma_j^{(1)}$ и вершине $\Gamma_j^{(0)}$ этой границы $\partial \mathbf{H}$ соответствует граничное подмножество $\mathbf{S}_j^{(d)}$ точек $\check{Q}_k$, лежащих на $\Gamma_j^{(d)}$, и укороченный многочлен

$$\check{f}_j^{(d)}(x) = \sum a_k x^k \text{ по } \check{Q}_k \in \mathbf{S}_j^{(d)}. \quad (2)$$

В укороченный многочлен входят те и только те слагаемые $a_k x^k$, у которых модуль $|a_k x^k|$ наибольший при фиксированном $|x| : \ln |x| = p_1$, ибо тогда

$$|a_k x^k| = \exp \langle \check{Q}, (p_1, 1) \rangle,$$

а экспонента — монотонная функция. Поскольку вектор $(p_1, 1)$ лежит в верхней полуплоскости двойственной плоскости $\mathbb{R}_*^2$, то *конус задачи* есть $\mathcal{K} = \{P = (p_1, p_2) : p_2 > 0\}$, а соответствующая часть $\partial \mathbf{H}(\mathcal{K})$ границы $\partial \mathbf{H}$ — это её верхняя часть, называемая *ломаной Адамара* [2] и обозначаемая $\tilde{\mathbf{H}}$.

Если $\Gamma_j^{(d)}$ — вершина, то укороченный многочлен (2) является мономом, который не имеет ненулевого корня. Если $\Gamma_j^{(d)}$ — ребро, то укороченный многочлен (2) имеет ненулевые корни, которые дают приближённые значения для корней полного многочлена (1). Кроме исключительных случаев, укороченные многочлены (2) существенно проще исходного многочлена (1) и их корни вычисляются легче.

Второй метод позволяет находить ветви алгебраической кривой вблизи её особой точки и вблизи бесконечности с помощью многоугольника Ньютона. Он также позволяет строить эскизы вещественных алгебраических кривых на плоскости. Эти методы обобщаются на большие размерности [1].

Все предлагаемые в работе алгоритмы сопровождаются их реализацией в наиболее распространённых системах компьютерной алгебры. Изложение снабжено примерами и упражнениями.

Литература

1. Брюно А.Д. Локальный метод нелинейного анализа дифференциальных уравнений. — М.: Наука, 1979.
2. Hadamard J. Étude sur les propriétés des fonctions entières et en particulier d'une fonction considérée par Riemann // Journal de mathématiques pures et appliquées, **9**:2 (1893), 171–215.

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА ПОТЕНЦИАЛАМИ ИЗ ПРОСТРАНСТВА МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ

В.Ф. Вильданова, Ф.Х. Мукминов

gilvenera@mail.ru, mfkh@rambler.ru

УДК 517.956.25

Доказаны существование, единственность и устойчивость решений задачи Дирихле в ограниченной области для эллиптического уравнения с потенциалом из пространства мультипликаторов.

Ключевые слова: существование и единственность, эллиптическое уравнение с p - лапласианом, потенциал из пространства мультипликаторов

Perturbation of a nonlinear elliptic operator potentials from the space of multipliers

Existence, uniqueness and stability of solutions to the Dirichlet problem in a bounded domain are proved for an elliptic equations with potential from the space of multipliers.

Keywords: existence and uniqueness, an elliptic equation with p - Laplacian, potential from the space of multipliers

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00428а).
Вильданова Венера Фидарисовна, к.ф.-м.н., доцент, БГПУ имени М. Акмуллы (Уфа, Россия); Venera Vildanova (Bashkir Pedagogical State University of Ufa, Russia)
Мукминов Фарит Хамзаевич, д.ф.-м.н., профессор, ИМБИЦ УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Farit Mukminov (Institute of Mathematics with Computing Centre - Subdivision of the Ufa Federal Research Centre of Russian Academy of Science, Ufa, Russia)

В работе [1] рассматривался оператор вида

$$L = \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} D^\alpha c_{\alpha, \beta}(x) D^\beta$$

в R^n . Главная часть оператора L сильно эллиптическая, а младшие коэффициенты $c_{\alpha, \beta}$, $|\alpha| + |\beta| \leq 2m$, являются распределениями. При некоторых условиях на них установлено, что оператор L корректно определен в смысле квадратичных форм.

В настоящей работе рассматривается задача Дирихле в ограниченной области Ω :

$$-\Delta_p u + \mu u + \lambda u = f, \quad f \in W_{p'}^{-1}(\Omega), u \in \dot{W}_p^1(\Omega), \quad \lambda \geq 0. \quad (1)$$

Условия на распределение $\mu \in D'(\Omega)$ приведены ниже.

Следуя [1], назовем мультипликатором такой элемент $\mu \in D'(\Omega)$, для которого выполнено неравенство

$$\|\mu\varphi\|_{p', -1} \leq C \|\varphi\|_{p, 1}, \quad \forall \varphi \in D(\Omega).$$

Минимум постоянной C в этом неравенстве назовем нормой мультипликатора $\mu \in M_p(\Omega)$.

Будем говорить, что мультипликатор обладает бесконечно малой существенной частью, если выполнено неравенство

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \|\mu\varphi\|_{p', -1} \leq \varepsilon \|\varphi\|_{p, 1} + C(\varepsilon) \|\varphi\|_p, \quad \forall \varphi \in D(\Omega).$$

Будем говорить, что мультипликатор неотрицателен в главном, если выполнено неравенство

$$\langle \mu\varphi, \varphi \rangle \geq -\lambda \|\varphi\|_2^2, \quad \forall \varphi \in D(\Omega).$$

Теорема 1. Пусть $p > 2$. Пусть мультипликатор $\mu \in M_p(\Omega)$ обладает бесконечно малой существенной частью и неотрицателен в главном.

Тогда существует единственное решение задачи Дирихле и оно устойчиво.

Под устойчивостью здесь понимается сходимость решений u_n задачи [1] с μ_n вместо μ к решению u при условии сходимости $\mu_n \rightarrow \mu$ в пространстве $M_p(\Omega)$.

Литература

1. Neiman-zade M. I. and Shkalikov A. A. Strongly Elliptic Operators with Singular Coefficients // Russian Journal of Mathematical Physics, , **13**:1 (2006), 70–78.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛАССА С ИНТЕГРАЛАМИ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

Ю.Г. Воронова, А.В. Жибер

mihaylovaj@mail.ru, zhiber@mail.ru

УДК 517.9

В работе рассмотрен класс нелинейных гиперболических уравнений с y -интегралом второго порядка, сводящихся дифференциальной подстановкой к уравнениям с y -интегралом первого порядка. С использованием инвариантов Лапласа описан специальный класс гиперболических уравнений, обладающих y -интегралом первого порядка и x -интегралами второго и третьего порядков. Приведены x -интегралы.

Ключевые слова: инварианты Лапласа, x - и y -интегралы, дифференциальные подстановки

Classification of nonlinear hyperbolic equations of a special class with integrals of the second and third orders

The work considered class of nonlinear hyperbolic equations with y - integral of the second order, which are reduced by differential substitution to equations with y - integral first order. Using Laplace invariants, we describe a special class of hyperbolic equations with y - integrals of the first order and x - integrals of the second and third orders. The x - integrals are given.

Keywords: Laplace invariants, x - and y -integrals, differential substitutions

Известно (см. [1]), что уравнения вида

$$u_{xy} = \frac{p - \varphi_u}{\varphi_{u_y}} u_x + \frac{q}{u_y} \sqrt{u_x}, \quad (1)$$

обладающие y -интегралом второго порядка дифференциальной подстановкой сводятся к уравнениям вида

$$u_{xy} = p_x + p_u u_x, \quad p = p(x, y, u). \quad (2)$$

Лёне содержатся в классе уравнений (2). В работе доказана следующая
Теорема 1. *Если уравнение (2) обладает x -интегралом третьего порядка и y -интегралом первого порядка, то реализуется один из следующих четырех случаев:*

Воронова Юлия Геннадьевна, к.ф.-м.н., старший преподаватель, УГАТУ (Уфа, Россия); Julia Voronova (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia)

Жибер Анатолий Васильевич, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Anatoly Zhiber (Institute of Mathematics, Ufa Federal Research Centre, RAS, Ufa, Russia)

$$p = e^u + a(x, y),$$

$$W = \frac{1}{a_{xx} - a_x z} \cdot \left\{ a_x \left(\frac{u_3}{u_1} - u_1(2u_1 + 3z) \right) - a_{xxx} \right\} - 3 \int a_x(x, y) dy,$$

здесь $z = \frac{u_2}{u_1} - u_1$, а удовлетворяет уравнению $a_{xy} + 2a \cdot a_x = a_x \varepsilon(y)$
либо

$$p = \frac{1}{2}u^2,$$

$$W = \frac{u_3}{u_1} - \frac{3}{2} \left(\frac{u_2}{u_1} \right)^2.$$

либо

$$p = a(x, y) \cdot u,$$

$$W = e^{-b}u_3 - \frac{E}{a_x F} e^{-b} (a_x u_2 - a_{xx} u_1) - e^{-b} \frac{a_{xxx}}{a_x} u_1,$$

где $b_y = a$, $E = 6a_{xx} - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{a_{xxx}}{a_x} \right)$, $F = 2a_x - \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \ln a_x$ и выполнено условие

$$D \left[\frac{F_y}{F} - 3a + \frac{2a_{xy}}{a_x} \right] = 0,$$

либо

$$p = e^u - H(y)e^{-u},$$

$$W = \frac{u_3}{u_1} - \frac{3}{2} \left(\frac{u_2}{u_1} \right)^2 - \frac{1}{2}u_1^2.$$

Также в работе найдены все уравнения вида (1), обладающие x -интегралом третьего порядка и y -интегралом второго порядка, а именно:

$$u_{xy} = \frac{(F + B_u u_y)}{B - a} \left[u_x \pm \sqrt{\frac{a_x}{B_u} u_x} \right] - \frac{u_x (F_u + B_{uu} u_y)}{B_u} \quad (3)$$

и

$$u_{xy} = \pm 2 \frac{\left\{ 1 - f(F + B_u u_y) \pm \sqrt{1 - f(F + B_u u_y)} \right\}}{(a - B)f} \left[u_x + \sqrt{\frac{a_x}{B_u} u_x} \right] - \frac{u_x (F_u + B_{uu} u_y)}{B_u}, \quad (4)$$

где $f(y) \neq 0$,

$$F(y, u) = B_y + B^2 - \mu(y) - \varepsilon(y)B,$$

$$a_y + a^2 - \mu(y) - \varepsilon(y)a = 0.$$

Показано (см. [2]–[4]), что известные уравнения Лэне являются частным случаем уравнений (3), (4).

Литература

1. *Zhiber A. V., Yur'eva A. M.* Special Class of Liouville-Type Hyperbolic Equations // J. Math. Sci. (N. Y.), 236:6 (2019), 594–602.
2. *Жибер А.В., Юрьева А.М.* Об одном классе гиперболических уравнений с интегралами второго порядка // Итоги науки и техники. Сер. Соврем. мат. и ее прил. Темат. обз., 2018, том 152, 46-52.
3. *Laine M. E.* Sur l'application de la methode de Darboux aux equations $s = f(x, y, z, p, q)$ // Comptes rendus. V.182, 1926. — 1126–1127.
4. *Капцов О.В.* О проблеме классификации Гурса // Программирование. — 2012. № 2. — 68–71.

БЕГУЩИЕ ВОЛНЫ В SIR МОДЕЛИ С НЕЛИНЕЙНЫМ УРОВНЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФУЗИЕЙ

Т.А. Гаджимурадов, А.М. Агаларов, А.А. Балякин, В.Г. Жулего
gta-1987@mail.ru, agalarow@mail.ru, balyakinaa@gmail.com, zhulego@mail.ru

УДК 517.957; 51-76

В работе рассматривается вопрос существования бегущих волн в эпидемиологической SIR модели с нелинейным уровнем заболеваемости и пространственной диффузией. Дана нижняя оценка скорости распространения волны.

Ключевые слова: уединённая волна, SIR модель, реакционно-диффузионная модель, covid-19

Travelling Waves of a SIR Model with Nonlinear Incidence Rate and Spatial Diffusion

This work is concerned with the existence of travelling waves to a SIR epidemic model with nonlinear incidence rate and spatial diffusion. An velocity lower-bound estimate is given.

Keywords: solitary wave, SIR model, reaction-diffusion model, covid-19

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-010-00576 А).

Гаджимурадов Тельман Алимагомедович, Институт физики ДФИЦ РАН (Махачкала, Россия); Gadzhimuradov Telman (Dagestan Federal Research Center, RAS, Makhachkala, Russia)

Агаларов Агалар Магомедзакиевич, к.ф.-м.н., Институт физики ДФИЦ РАН (Махачкала, Россия); Agalarov Agalar (Dagestan Federal Research Center, RAS, Makhachkala, Russia)

Балякин Артем Александрович, к.ф.-м.н., НИЦ «Курчатовский институт» (Москва, Россия); Balyakin Artem (National Research Center «Kurchatov Institute», Moscow, Russia)

Жулего Владимир Григорьевич, к.ф.-м.н., НИЦ «Курчатовский институт» (Москва, Россия); Zhulego Vladimir (National Research Center «Kurchatov Institute», Moscow, Russia)

Рис. 1: Численное моделирование бегущих волн при $c > c^*$. (a) динамика восприимчивых (b) динамика инфицированных.

Бегущие волны в реакционно-диффузионных моделях имеют огромное прикладное значение в химии, эпидемиологии, теплофизике, коррозии металлов [1-3]. В данной работе рассматривается реакционно-диффузионная SIR модель:

$$\partial_t s = \partial_x \left[\frac{d_s}{1 + \sigma i^2} \partial_x s \right] - \frac{\alpha s i}{1 + \delta i^2},$$

$$\partial_t i = d_i \partial_x^2 i + \frac{\alpha s i}{1 + \delta i^2} - \gamma i,$$

$$s(x, 0) = \phi(x), \quad i(x, 0) = \psi(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t \in [0, +\infty),$$

где все параметры действительны и положительны. В рамках эпидемиологии s и i плотности восприимчивых и инфицированных соответственно, σ характеризует величину ограничений на перемещение восприимчивых в области с повышенной инфицированностью, а δ описывает величину принятых локальных карантинных мер (средства индивидуальной защиты и т.д.).

Вопрос наличия бегущих волн $s(x, t) = s(\xi)$, $i(x, t) = i(\xi)$, $\xi = x - ct$ в модели сводится к изучению системы дифференциальных уравнений:

$$\frac{d_s s''}{1 + \sigma i^2} + c s' - \frac{2 d_s \sigma i i' s'}{(1 + \sigma i^2)^2} - \frac{\alpha i s}{1 + \delta i^2} = 0,$$

$$d_i i'' + c i' + \frac{\alpha i s}{1 + \delta i^2} - \gamma i = 0,$$

Анализ характеристического уравнения данной системы при граничных условиях $s(-\infty) = s_0 > 0$, $s(+\infty) = s_1 < s_0$, $i(-\infty) = i(+\infty) = 0$ показывает, что существует $c^* = 2\sqrt{d_i(s_0\alpha - \gamma)}$, такой что для всех $c < c^*$ реакционно-диффузионная модель не поддерживает бегущих волн. Дополнительно при $c \geq c^*$ численное моделирование указывает на наличие такого рода решений (см. Рис. 1).

Литература

1. *Britton N.F.* Reaction-diffusion equations and their applications to biology. — Academic Press: New York, 1986.
2. *Колмогоров А. Н., Петровский Н. Г., Пискунов Н. С.* Исследование уравнения диффузии, соединенной с возрастанием вещества, и его применение к одной биологической проблеме // Бюл. МГУ. Сер. А. Математика и Механика, 1:6 (1937), 1–16.
3. *Fisher R. A.* The wave of advance of advantageous genes // Annual Eugenics, 7 (1937), 355–369

ПОЛИНОМ КАК ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАТРИЧНОГО ОПЕРАТОРА

О.Г. Гайдамак, О.Г. Коробчинская, В.И. Луценко, Е.В. Силова
lutsenko_v_i@mail.ru

УДК 517.53, 517.98

В публикации [1] был опубликован результат о представлении многочлена двух переменных второго порядка определителем матрицы

Ключевые слова: матричный оператор. полиномиальные уравнения

Polynomial as a determinant of a matrix operator

The publication [1] published a result on the representation of a polynomial of two second-order variables by a matrix determinant

Keywords: matrix operator, polynomial equations

В данной работе решается следующая задача: пусть дан многочлен от двух переменных порядка n

$$P(x, y) = \int_{k=0, m=0}^n a_{km} x^k y^m$$

Найти матрицу с линейными коэффициентами вида $ax + by + c$, определитель которой равен $P(x, y)$.

Гайдамак Ольга Григорьевна, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Gaidamak Olga Grigorievna (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Коробчинская Ольга Геннадьевна, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Olga Gennadevna Korobchinskaya (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Луценко Владимир Иванович, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Lutsenko Vladimir Ivanovich (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Силова Елена Викторовна, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Silova Elena Viktorovna (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Решение этой задачи нужно для сведения системы полиномиальных уравнений вида

$$\begin{cases} P(x, y) = \int_{i=0, j=0}^n p_{ij} x^i y^j = 0 \\ Q(x, y) = \int_{i=0, j=0}^m q_{ij} x^i y^j = 0 \end{cases}$$

к виду

$$\begin{cases} V(x) = \int_{i=0}^N v_i x^i = 0 \\ Q(y) = \int_{j=0}^M u_j y^j = 0 \end{cases}$$

При этом используется, на первом этапе, представление полинома в виде определителя, а на втором решение обратной задачи, например как в работе [2]. В данном сообщении описано новое представление полинома в виде определителя $P(x, y) = \int_{k=0, m=0}^n a_{km} x^k y^m =$

$$= \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{0n} & a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \dots & a_{n-1n} & a_{nn} & y & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} & \dots & a_{n-13} & a_{n3} & 0 & \dots & y & 1 & 0 & 0 \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{32} & \dots & a_{n-12} & a_{n2} & 0 & \dots & 0 & y & 1 & 0 \\ a_{01} & a_{11} & a_{21} & a_{31} & \dots & a_{n-11} & a_{n1} & 0 & \dots & 0 & 0 & y & 1 \\ a_{00} & a_{10} & a_{20} & a_{30} & \dots & a_{n-10} & a_{n0} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & y \end{vmatrix}$$

Построен вычислительный алгоритм по решению подобных задач.

Литература

1. *A. MuhiŸ c and B. Plestenjak* On the quadratic two-parameter eigenvalue problem and its linearization, Linear Algebra and its Applications 432 (10), 2529-2542, 2010
2. *Валеев Н.Ф.* Об одном спектральном свойстве иррегулярных пучков, Уфимск. матем. журн., 4:4 (2012), 45–53

О СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ТОЧЕК ЛИБРАЦИИ ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАДАЧИ ТРЕХ ТЕЛ

Э.В. Давыдова
markwella@inbox.ru

УДК 517.51

Рассматривается плоская ограниченная эллиптическая задача трех тел. Изучаются спектральные свойства прямолинейных точек либрации в зависимости от параметра масс и эксцентриситета.

Ключевые слова: задача трёх тел, точки либрации, гамильтонова система.

Linear Hamiltonian systems of celestial mechanics

We consider a planar bounded elliptic three-body problem in Hamiltonian form. Properties of rectilinear libration points depending on the mass parameter are studied.

Keywords: three-body problem, libration points, Hamiltonian mechanics.

Движение тела малой массы в плоской ограниченной эллиптической задаче трех тел (см., например, [1]) описывается дифференциальным уравнением

$$z'' + 2iz' = \rho \left(z - \mu + \frac{\mu - 1}{|z|^3} - \frac{\mu}{|z - 1|^3} - \frac{\mu}{|z - 1|^3} z \right), \quad (1)$$

в котором $\mu = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$ – параметр масс, $\rho = \frac{1}{1 + \varepsilon \cos t}$, ε – эксцентриситет. Уравнение (1) имеет пять постоянных решений – точек либрации. Два из них – это треугольные точки либрации $z_0 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ и $\bar{z}_0 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Три другие называются прямолинейными точками либрации; они в явном виде не выписываются.

Важными (как с теоретической, так и практической точек зрения) представляются вопросы о спектральных свойствах прямолинейных точек либрации. Особый интерес вызывает следующий вопрос. При определенных значениях параметра масс μ и ε прямолинейные точки либрации могут оказаться как гиперболическими, так и негиперболическими. Возникает вопрос о границе области гиперболичности в плоскости параметров (μ, ε) . В докладе предлагаются новые приближенные формулы для определения границ области гиперболичности.

Давыдова Эмилия Владимировна, магистрант 2-го года обучения ФМиИТ, БашГУ (Уфа, Россия); Emiliya Davydova (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Литература

1. Маркеев А.П. Точки либрации в небесной механике и космодинамике. М.: Наука, 1978, 312 с.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ РЕШЕНИЙ СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПОСЛЕДСТВИЕМ

М. Илолов, В.Н. Козоброд, С.М. Лашкарбеков

ilolov.mamadsho@gmail.com

УДК 517.957

Установлены условия существования, единственности, асимптотической устойчивости, и асимптотической устойчивости почти наверное стационарных решений дифференциальных уравнений с последствием в гильбертовом пространстве.

Ключевые слова: стационарные решения, случайный процесс, асимптотическая устойчивость, асимптотическая устойчивость почти наверное

On the stability of stationary solutions of stochastic differential equations with delay

Conditions for the existence, uniqueness, asymptotic stability, and asymptotic stability almost surely of stochastic differential equations with a delay in a Hilbert Space are established.

Keywords: stationary solution, random process, asymptotic stability, asymptotic stability almost surely

Пусть H - гильбертово пространство, R - числовая ось и пусть $U(t) : R \rightarrow H$ стохастический процесс, $B_{uv}(U)$ минимальная берелевская алгебра относительно которой $U(t)$ измерима для каждого $t \in [u, v]$. Через $W(t) (W(0) = 0)$ обозначим H - значный винеровский процесс с соответствующей алгеброй $B_{uv}(dW)$ относительно которой $W(s) - W(t)$ измерима для каждого (t, s) с $u \leq t < s \leq \omega$. Далее, пусть даны стохастический

Илолов Мамадшо, д.ф.-м.н., профессор, Центр инновационного развития науки и новых технологий, Национальная Академия наук Таджикистана (Душанбе, Таджикистан); Mamadsho Ilolov (Center of Innovative Development of Science and New Technologies, National Academy of Sciences, Dushanbe, Tajikistan)

Козоброд Вячеслав Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, филиал НИЯУ МИФИ (Волгодонск, Россия); Vyacheslav Nikolaevich Kozobrod (branch of NRNU MEPhI, Volgograd, Russia)

Лашкарбеков Сухроб Мамадхакимович, ассистент, Таджикский государственный педагогический Университет (Душанбе, Таджикистан); Suhrob Mamadhakimovich Lashkarbekov (Tajik State Pedagogical University, Dushanbe, Tajikistan)

процесс $X(t), t \in R$ и любое фиксированное число s . Стохастический процесс

$$V(\theta) = \pi_s U = U(s + \theta), \theta \leq 0$$

называется предисторией процесса U в момент s . Через C_- обозначим метрическое пространство всех непрерывных функций, определенных на $(-\infty, 0]$ со значениями в H . Пусть $a(f)$ и $b(f)$ - непрерывные операторы определенные на C_- отображения со значениями в H и $\mathfrak{L}(H, H)$ - пространство всех линейных ограниченных операторов из H в H .

Рассмотрим в H стохастическое уравнение

$$du(t) = (Au(t) + a(\pi_t U))dt + b(\pi_t U)dW(t), t \in R \quad (1)$$

при условии, что алгебра

$$B_{-\infty t}(U) \cup B_{-\infty t}(dW)$$

независима от $B_{t\infty}(dW)$ для каждого $t \in R$. Здесь A является производящим оператором C_0 - полугруппы $S(t)$.

Решение $U(t)$ называется стационарным, если $U(t)$ и $W(t)$ сильно стационарно связаны, т.е. если распределения вероятностей системы

$$(U, dW) = U(t), t \in R, W(v) - W(u), t \in R$$

инвариантно при сдвигах времени.

Уравнению (1) соответствует стохастическое интегральное уравнение

$$U(t) = S(t)U(0) + \int_0^t S(t-s)a(\pi_s U)ds + \int_0^t S(t-s)b(\pi_s U)ds \quad (2)$$

с условием на прошлое

$$U(t) = U_-(t), t \leq 0 \quad (3)$$

где $U_-(t), t \leq 0$ - заданный процесс.

В работе найдены условия существования и единственности односторонних и стационарных решений задачи (2)-(3). Установлены также признаки асимптотической устойчивости, асимптотической устойчивости почти наверное стационарных решений.

Отметим, что близкие вопросы для скалярных стохастических уравнений изучены в работе [1]. Вопросам устойчивости решений эволюционных стохастических уравнений со сосредоточенными запаздываниями посвящены работы [2, 3].

Литература

1. *Ито К., Нисиро М.* Стандартные решения стохастического дифференциального уравнения // Математика, **11:3** (1967), 117-174.
2. *Luo J.* Fixed points and exponential stability of mild solutions of stochastic partial differential equations with delay // J. of Math. Anal. and Appl., **342** (2008), 753-760.
3. *Илолов М., Козоброд В.Н.* Периодические случайные возмущения дифференциально разностных уравнений нейтрального типа // Дифференц. уравнения, **21:5** (1985), 899-900.

РЕЗОНАНСНЫЕ КИНК-ПРИМЕСНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МОДЕЛИ СИНУС-ГОРДОНА С УЧТОМ ВНЕШНЕЙ СИЛЫ И НЕОДНОРОДНОГО ЗАТУХАНИЯ

Р.В. Кудрявцев, А.М. Гумеров, Е.Г. Екомасов, К.Ю. Самсонов

Уравнение синус-Гордона (УСГ) имеет решения в виде солитонов — уединённых волн, сохраняющих свою форму и скорость во времени, в том числе при взаимодействии друг с другом. УСГ применяется в различных разделах физики для описания многочисленных явлений. Для более адекватного моделирования реальных физических систем в УСГ вводятся дополнительные коэффициенты и функции. Во многих публикациях изучается взаимодействие топологического солитона — кинка — с пространственной неоднородностью параметра в виде примеси, приводящее к возбуждению на ней примесной моды [1–2]. Для качественного понимания изучаемого процесса и для контроля правильности численных расчётов сохраняют актуальность аналитические исследования. В нашей работе с помощью метода коллективных переменных получена система дифференциальных уравнений, качественно описывающая одномерную резонансную динамику кинка УСГ и колебания возбуждаемых им примесных мод в модели с произвольным числом разных точечных примесей, расположенных на произвольном расстоянии друг от друга, в присутствии внешней силы и неоднородной диссипации. С помощью полученных уравнений построены и проанализированы зависимости координаты центра кинка и амплитуд примесных мод от времени в частных случаях: колебания примесных

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-31-90048).

Кудрявцев Р.В., Башкирский государственный университет (Уфа, Россия)
Kudryavtsev R.V., Institute for Physics of Molecules and Crystals, UFIC RAS, (Ufa, Russia)

Гумеров А.М., Башкирский государственный университет (Уфа, Россия)
Gumerov A.M., Bashkir State University, (Ufa, Russia)

Екомасов Е.Г., Тюменский государственный университет, (Тюмень, Россия),
Башкирский государственный университет (Уфа, Россия) Ekomasov E.G., Bashkir
State University, (Ufa, Russia), Tyumen State University, (Tyumen, Russia)

Самсонов К.Ю., Тюменский государственный университет, (Тюмень, Россия)
Samsonov K.Yu., Tyumen State University, (Tyumen, Russia)

мод при наличии одной, двух или трёх примесей в отсутствии кинка, динамика кинка в отсутствии примесных мод, совместная динамика кинка и примесных мод при наличии одной или двух примесей при различных параметрах системы.

Литература

1. *Ekomasov, E.G., Gumerov, A.M., Kudryavtsev, R.V., Dmitriev, S.V., Nazarov, V.N.* // Brazilian Journal of Physics, 2018, v. 48(6), pp. 576–584
2. *Gumerov, A.M., Ekomasov, E.G., Kudryavtsev, R.V.* // Journal of Physics: Conference Series. VII Euro-Asian Symposium “Trends in Magnetism”, 2019, v. 1389, p. 012004: 1–6.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ВОЛНЫ УРАВНЕНИЯ СИНУС-ГОРДОНА В МОДЕЛИ С ПРИМЕСЯМИ

К.Ю. Самсонов, А.М. Гумеров, Р.В. Кудрявцев, Е.Г. Екомасов
k.y.samsonov@gmail.com, bgu@bk.ru, xc.89@mail.ru, ekomasoveg@gmail.com

УДК 517.957, 537.611, 51-73

С помощью метода коллективных переменных исследуется динамика связанных локализованных нелинейных волн в модели синус-Гордона для случая трёх одинаковых точечных примесей и малых амплитуд колебаний. Для описания поведения локализованных волн получена система трёх гармонических осцилляторов со связью упругого типа. Проведен анализ влияния параметров системы и начальных условий на частоту и вид возможных решений.

Ключевые слова: уравнение синус-Гордона, локализованные нелинейные волны, притягивающая примесь, примесная мода

Nonlinear localized waves of the sine-Gordon equation in the impurity model

The dynamics of coupled localized nonlinear waves in the sine-Gordon model is studied using the method of collective variables for the case of three identical point impurities and small oscillation amplitudes. To describe the behavior of localized waves, a system of three harmonic

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-31-90048).
Самсонов Кирилл Юрьевич, аспирант, ТюмГУ (Тюмень, Россия); Kirill Samsonov (University of Tyumen, Tyumen, Russia)

Гумеров Азамат Маратович, к.ф.-м.н., инженер, БашГУ (Уфа, Россия); Azamat Gumerov (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Кудрявцев Роман Владимирович, к.ф.-м.н., инженер, ИФМК УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Roman Kudryavtsev (Institute of Molecule and Crystal Physics UFIC RAS, Ufa, Russia)

Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор, ТюмГУ (Тюмень, Россия); Evgeniy Ekomasov (University of Tyumen, Tyumen, Russia)

oscillators with elastic coupling is obtained. The analysis of the influence of system parameters and initial conditions on the frequency and type of possible solutions is carried out.

Keywords: sine-Gordon equation, localized nonlinear waves, attracting impurity, impurity mode

Уравнение синус-Гордона (УСГ) является одним из интенсивно изучаемых нелинейных дифференциальных уравнений математической физики. Данное уравнение описывает волновые процессы в самых разнообразных областях естествознания [1]. Найдены различные точные решения УСГ типа кинка, бризера и некоторые другие решения более сложного мультисолитонного типа. Обычно для использования в реальных физических моделях требуется модификация УСГ, например, путем добавления дополнительных слагаемых и функций. Они могут описывать наличие внешней силы, диссипации в системе, неоднородность параметров среды и др. Хотя получаемое в результате модифицированное уравнение синус-Гордона (МУСГ) уже не имеет точных аналитических решений, разработан и широко применяется ряд аналитических методов (например, теория возмущений для солитонов или метод коллективных координат). С помощью данных методов исследован широкий спектр различных задач. Интересно с точки зрения физических приложений изучение влияния пространственной модуляции периодического потенциала (или примеси) на динамику солитонов УСГ. Возбуждение локализованной на примеси волны (примесной моды) в результате рассеяния кинка приводит к значительному изменению его динамики. Ранее были проанализированы структура и свойства локализованных нелинейных волн, возбужденных на одной и двух примесях [2,3]. Было показано, что притягивающая примесь может быть использована для возбуждения мультисолитонов УСГ. В случае, когда на двух примесях возбуждаются локализованные примесные волны, аналитически показано, что их колебания можно описать системой двух гармонических осцилляторов со связью упругого типа. Аналитические результаты качественно совпадают с результатами численного моделирования УСГ (как для двух точечных, так и для двух протяженных примесей). Случай двух примесей дает большее разнообразие новых мультисолитонных решений и динамических эффектов по сравнению со случаем одной примеси. Можно ожидать еще большего разнообразия решений и эффектов при наличии трёх и более примесей в системе. В данной работе исследована динамика примесных мод в модели синус-Гордона с тремя одинаковыми точечными притягивающими примесями, находящимися на одинаковом расстоянии друг от друга. С помощью метода коллективных переменных получена система дифференциальных уравнений, приближенно описывающая колебания примесных мод. Полученные уравнения представляют собой уравнения колебательной системы с тремя степенями свободы или

трёх связанных гармонических осцилляторов. Колебания системы представляют собой сумму трёх типов гармонических колебаний: синфазного, синфазно-антифазного и антифазного. Найдена зависимость частот гармонических колебаний и их коэффициентов, определяющих, наряду с начальными условиями, вклад каждой гармоники в колебания примесных мод, от величин неоднородности и расстояния между примесями. Вычислены пределы квадратов частот и коэффициентов при бесконечном расстоянии между примесями, соответствующем случаю невзаимодействующих примесных мод. При уменьшении расстояния между примесями частота синфазных колебаний уменьшается, частота синфазно-антифазных колебаний увеличивается, частота антифазных колебаний увеличивается не так быстро по сравнению с синфазно-антифазным случаем. Найдены зависимости амплитуд примесных мод от времени. В случае возбуждения одной гармоники наблюдаемые колебания гармонические. При возбуждении двух гармоник возникают биения, колебания похожи на колебания в случае двух одинаковых примесей. При возбуждении трёх гармоник форма колебаний сильно усложняется. Показано, что рассмотренная модель может быть использована, например, для описания и управления динамикой волн намагниченности в мультислойных магнетиках.

Литература

1. Cuevas-Maraver J. The Sine-Gordon Model and Its Applications: From Pendula and Josephson Junctions to Gravity and High-energy Physics/ J. Cuevas-Maraver, P. G. Kevrekidis, F. Williams (Eds.) // Springer. — 2014. — V. 10. — P. 263.
2. Ekomasov E. G., Gumerov A. M., and Murtazin R. R. Interaction of Sine-Gordon Solitons in the Model with Attracting Impurities, Math. Models Methods Appl. Sci., 2016, vol. 40, no. 17, pp. 6178–6186.
3. Ekomasov E. G., Gumerov A. M., Kudryavtsev R. V., Dmitriev S. V., and Nazarov V. N. Dynamics in the Sine-Gordon Model with Two Point Impurities, Braz. J. Phys., 2018, vol. 48, no. 6, pp. 576–584.

**РЕГУЛЯРИЗОВАННАЯ АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЙ
СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ С
ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ С БЫСТРО
ОСЦИЛЛИРУЮЩИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ**

Б.Т. Калимбетов, М.А. Темирбеков

burkhan.kalimbetov@ayu.edu.kz, marat.temirbekov@ayu.edu.kz

УДК 517.96

Рассматривается сингулярно возмущенное уравнение с частными производными и с быстро осциллирующими коэффициентами. Доказывается разрешимость итерационных задач.

Ключевые слова: сингулярное возмущение, интегро-дифференциальное уравнение, регуляризация

**Regularized asymptotics of solutions of a singularly
perturbed partial differential equation with rapidly
oscillating coefficients**

A singularly perturbed partial differential equation with rapidly oscillating coefficients is considered. The solvability of iterative problems is proved.

Keywords: singular perturbation, integro-differential equation, regularization.

Рассматривается задача Коши для сингулярно возмущенного интегро-дифференциального уравнения с частным производным:

$$\begin{aligned} L_\varepsilon y(x, t, \varepsilon) \equiv \varepsilon \frac{\partial y}{\partial x} - A(x)y - \int_{x_0}^x K(x, t, s)y(s, t, \varepsilon)ds - \varepsilon g(x) \times \\ \times \cos \frac{\beta(x)}{\varepsilon} By = h(x, t), \quad y(x_0, t, \varepsilon) = y^0(t), \quad ((x, t) \in [x_0, X] \times [0, T]), \end{aligned} \quad (1)$$

где $A(x)$, $g(x)$, $h(x, t)$, $y^0(t)$, $\beta'(x) > 0$ ($x \in [x_0, X]$) — известные скалярные функции, $B = \text{const}$, $y = y(x, t, \varepsilon)$ — неизвестная функция, $\varepsilon > 0$ — малый параметр. Ставится задача построения регуляризованного асимптотического решения [1] задачи (1). Предельный оператор $A(x)$ имеет спектр $\lambda_1(x) = A(x)$, $\beta'(x)$ — частота быстро осциллирующего косинуса, функции $\lambda_2(x) = -i\beta'(x)$, $\lambda_3(x) = +i\beta'(x)$ спектр быстро осциллирующего коэффициента.

Мы предполагаем, что выполнены условия:

Работа выполнена при финансовой поддержке КН МОН РК (проект № AP05133858).

Калимбетов Бурхан Тешебаевич, д.ф.-м.н., профессор, Университет Ахмеда Ясави (Туркестан, Казахстан); Kalimbetov Burkhan (Ahmet Yasawi University, Turkestan, Kazakhstan)

Темирбеков Марат Алишерович, PhD-докторант, Университет Ахмеда Ясави (Туркестан, Казахстан); Marat Temirbekov (Ahmet Yasawi University, Turkestan, Kazakhstan)

- 1) $g(x), \beta(x), A(x) \in C^\infty([x_0, X], \mathbb{R})$, $h(x, t) \in C^\infty([x_0, X] \times [0, T], \mathbb{R})$,
 $y^0(t) \in C^\infty([0, T], \mathbb{R})$, $K(x, t, s) \in C^\infty(\{x_0 \leq s \leq x \leq X, 0 \leq t \leq T\}, \mathbb{R})$;
2) $A(x) < 0$ ($\forall x \in [x_0, X]$).

Обозначим через $\sigma_j = \sigma_j(\varepsilon)$, не зависящие от t величины $\sigma_1 = e^{-\frac{i}{\varepsilon}\gamma(t_0)}$, $\sigma_1 = e^{+\frac{i}{\varepsilon}\gamma(t_0)}$, и перепишем систему (1) в виде

$$\begin{aligned} L_\varepsilon y(x, t, \varepsilon) &\equiv \varepsilon \frac{\partial y}{\partial x} - A(x)y - \int_{x_0}^x K(x, t, s)y(s, t, \varepsilon)ds - h(x, t) = \\ &= \varepsilon \frac{g(x)}{2} \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{\varepsilon} \int_{x_0}^x \beta'(\theta)d\theta} & + \frac{i}{\varepsilon} \int_{x_0}^x \beta'(\theta)d\theta \\ \sigma_1 + e & \sigma_2 \end{pmatrix} By, \quad y(x_0, t, \varepsilon) = y^0(t). \end{aligned} \quad (2)$$

Введем регуляризующие переменные $\tau_j = \frac{1}{\varepsilon} \int_{x_0}^x \lambda_j(\theta)d\theta \equiv \frac{\psi_j(x)}{\varepsilon}$, $j = \overline{1, 3}$, и вместо задачи (2) рассмотрим задачу

$$\begin{aligned} \varepsilon \frac{\partial \tilde{y}}{\partial x} + \sum_{j=1}^3 \lambda_j(x) \frac{\partial \tilde{y}}{\partial \tau_j} - A(x)\tilde{y} - \int_{x_0}^x K(x, t, s)\tilde{y}(s, t, \frac{\psi(s)}{\varepsilon}, \varepsilon)ds + \\ + \varepsilon \frac{g(x)}{2} (e^{\tau_2} \sigma_1 + e^{\tau_3} \sigma_2) B \tilde{y} = h(x, t), \quad \tilde{y}(x, t, \tau, \varepsilon)|_{x=x_0, \tau=0} = y^0(t), \end{aligned} \quad (3)$$

для функции $\tilde{y} = \tilde{y}(x, t, \tau, \varepsilon)$, где обозначено: $\tau = (\tau_1, \tau_2, \tau_3)$, $\psi = (\psi_1, \psi_2, \psi_3)$. Ясно, что если $\tilde{y} = \tilde{y}(x, t, \tau, \varepsilon)$ — решение задачи (3), то функция $\tilde{y} = \tilde{y}(x, t, \frac{\psi(x)}{\varepsilon}, \varepsilon)$ является точным решением задачи (2), поэтому задача (3) является расширенной по отношению к задаче (2).

Произведя регуляризацию интегрального члена

$$J\tilde{y} = \int_{x_0}^x K(x, t, s)\tilde{y}(s, t, \frac{\psi(s)}{\varepsilon}, \varepsilon)ds,$$

разложив коэффициенты расширенной задачи в степенной ряд по степеням ε , получим общеитерационную задачу вида:

$$Ly(x, t, \tau) \equiv \sum_{j=1}^3 \lambda_j(x) \frac{\partial y}{\partial \tau_j} - A(x)y - R_0 y = H(x, t, \tau), \quad y(x_0, t, 0) = y_*(t), \quad (4)$$

где $H(x, t, \tau) = H_0(x, t) + \sum_{i=1}^3 H_i(x, t)e^{\tau_i} + \sum_{2 \leq |m| \leq N_H}^* H^m(x, t)e^{(m, \tau)} \in U$,
 $y_*(t)$ — известная функция комплексного пространства $\mathbb{C}$, а оператор R_0 имеет вид

$$R_0 y(x, t, \tau) \equiv R_0 \left[y_0(x, t) + \sum_{i=1}^3 y_i(x, t)e^{\tau_i} + \sum_{2 \leq |m| \leq N_y}^* y^m(x, t)e^{(m, \tau)} \right] =$$

$$= \int_{x_0}^x K(x, t, s) y_0(s, t) ds.$$

Имеет место следующее утверждение.

Теорема Пусть выполнены условия 1), 2) и правая часть $H(x, t, \tau) = H_0(x, t) + \sum_{i=1}^3 H_i(x, t) e^{\tau_i} + \sum_{2 \leq |m| \leq N_H}^* H^m(x, t) e^{(m, \tau)}$ уравнения (4) принадлежит пространству U . Тогда уравнение (4) разрешимо в U , тогда и только тогда, когда

$$\langle H(x, t, \tau), e^{\tau_1} \rangle \equiv 0, \forall (x, t) \in [x_0, X] \times [0, T].$$

Литература

1. Ломов С.А. Введение в общую теорию сингулярных возмущений. — Москва: Наука, 1981.

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННОГО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ С БЫСТРО ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ

Б.Т. Калимбетов, Ж.О. Хабибуллаев
 burkhan.kalimbetov@ayu.edu.kz, jakob8448@mail.ru

УДК 517.96

В работе рассматривается система с быстро осциллирующей правой частью. Цель работы - обобщение метода регуляризации Ломова и выявление быстро осциллирующей правой части на асимптотику решения исходной задачи.

Ключевые слова: сингулярное возмущение, интегро-дифференциальное уравнение, регуляризация.

Asymptotic solution of a singularly perturbed integro-differential equation with rapidly oscillating inhomogeneity

Работа выполнена при финансовой поддержке КН МОН РК (проект № AP05133858).

Калимбетов Бурхан Тешебаевич, д.ф.-м.н., профессор, Университет Ахмеда Ясави (Туркестан, Казахстан); Kalimbetov Burkhan (Ahmet Yasawi University, Turkestan, Kazakhstan)

Хабибуллаев Жанибек Октемович, PhD-докторант, Университет Ахмеда Ясави (Туркестан, Казахстан); Zhanibek Khabibullaev (Ahmet Yasawi University, Turkestan, Kazakhstan)

In this paper, we consider a system with a rapidly oscillating right-hand side. The aim of this work is to generalize the Lomov regularization method and identify the rapidly oscillating right - hand side to the asymptotics of the solution of the original problem.

Keywords: singular perturbation, integro-differential equation, regularization.

Рассматривается начальная задача для сингулярно возмущенной интегро-дифференциальной системы

$$\varepsilon \frac{dy}{dt} - A(t)y - \int_{t_0}^t K(t,s)y(s,\varepsilon)ds = h_1(t) + \varepsilon h_2(t) \sin \frac{\beta(t)}{\varepsilon}, y(t_0, \varepsilon) = y^0, \quad (1)$$

где $A(t), h_1(t), h_2(t), \beta(t)$ - скалярные функции, $\beta'(t)$ - частота быстро осциллирующего синуса, y^0 - постоянное число, ε - малый параметр.

Функция $\lambda_1(t) = A(t)$ является собственным значением предельного оператора $A(t)$, а функции $\lambda_2(t) = -i\beta'(t)$ и $\lambda_3(t) = +i\beta'(t)$ связаны с наличием в уравнения (1) быстро осциллирующего синуса.

Построим регуляризованную асимптотическую решению [1,2], задачи (1) при следующих условиях:

1) $A(t), \beta(t), \mu(t) \in C^\infty([t_0, T], \mathbb{R})$, $h_1(t), h_2(t) \in C^\infty([t_0, T], \mathbb{C})$,
 $K(t, s) \in C^\infty\{t_0 \leq s \leq t \leq T, \mathbb{C}\}$;

2) $A(t) < 0$, $t \in [t_0, T]$,

Обозначим, через $\sigma_j = \sigma_j(\varepsilon)$ не зависящие от t величины $\sigma_1 = e^{-\frac{i}{\varepsilon}\beta(t_0)}$, $\sigma_2 = e^{+\frac{i}{\varepsilon}\beta(t_0)}$, и перепишем уравнению (1) в виде

$$\varepsilon \frac{dy}{dt} - A(t)y - \int_{t_0}^t K(t,s)y(s,\varepsilon)ds = h_1(t) + \frac{1}{2i}h_2(t) \left(e^{-\frac{i}{\varepsilon}\int_{t_0}^t \beta'(\theta)d\theta} \sigma_1 - e^{+\frac{i}{\varepsilon}\int_{t_0}^t \beta'(\theta)d\theta} \sigma_2 \right), y(t_0, \varepsilon) = y^0. \quad (2)$$

Введем регуляризирующие переменные:

$$\tau_j = \frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0}^t \lambda_j(\theta)d\theta \equiv \frac{\psi_j(t)}{\varepsilon}, \quad j = \overline{1,3},$$

и вместо задачи (2) рассмотрим задачу

$$\varepsilon \frac{\partial \tilde{y}}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \lambda_j(t) \frac{\partial \tilde{y}}{\partial \tau_j} - A(t)\tilde{y} - \int_{t_0}^t K(t,s)\tilde{y}\left(s, \frac{\psi(s)}{\varepsilon}, \varepsilon\right)ds = h_1(t) + \frac{1}{2i}h_2(t) (e^{\tau_2}\sigma_1 - e^{\tau_3}\sigma_2), \quad \tilde{y}(t, \tau, \varepsilon)|_{t=t_0, \tau=0} = y^0, \quad t \in [t_0, T], \quad (3)$$

для функции $\tilde{y} = \tilde{y}(t, \tau, \varepsilon)$, где $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_3)$, $\psi = (\psi_1, \dots, \psi_3)$. Ясно, что если $\tilde{y} = \tilde{y}(t, \tau, \varepsilon)$ решение задачи (3), то вектор-функция $y = \tilde{y}\left(t, \frac{\psi(t)}{\varepsilon}, \varepsilon\right)$ является точным решением задачи (2), поэтому задача (3) является расширенной по отношению к задаче (2).

Регуляризации интегрального члена

$$J\tilde{y} = \int_{t_0}^t K(t, s) \tilde{y} \left(s, \frac{\psi(s)}{\varepsilon}, \varepsilon \right) ds$$

задачи (3) и разложение коэффициентов полученной расширенной задачи в степенной ряд по степеням ε , позволяют получить итерационные задачи в виде:

$$Ly(t, \tau) \equiv \sum_{j=1}^3 \lambda_j(t) \frac{\partial y}{\partial \tau_j} - A(t)y - R_0 y = H(t, \tau), y(t_0, 0) = y_*, \quad (4)$$

где $H(t, \tau) = H_0(t) + \sum_{i=1}^3 H_i(t) e^{\tau_i}$ - известная функция пространства U :

$$y(t, \tau) = y_0(t) + \sum_{i=1}^3 y_i(t) e^{\tau_i}, y_0(t), y_i(t) \in C^\infty([t_0, T], \mathbb{C}), i = \overline{1, 3},$$

а оператор R_0 имеет вид

$$R_0 y \equiv R_0 \left(y_0(t) + \sum_{i=1}^3 y_i(t) e^{\tau_i} \right) \stackrel{def}{=} \int_{t_0}^t K(t, s) y_0(s) ds.$$

Имеет место следующее утверждение.

Теорема 1. Пусть выполнены условия 1) и 2) и правая часть $H(t, \tau) = H_0(t) + \sum_{i=1}^3 H_i(t) e^{\tau_i}$ уравнения (4) принадлежит пространству U . Тогда для разрешимости уравнения (4) в U необходимо и достаточно, чтобы имели место тождества

$$H_1(t, \tau) \equiv 0, \quad \forall t \in [t_0, T].$$

Литература

1. Ломов С.А. Введение в общую теорию сингулярных возмущений. — Москва: Наука, 1981.
2. Ломов С.А., Ломов И.С. Основы математической теории пограничного слоя. — Москва: Издательство Московского университета, 2011.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИИ

А. Кароматулои

r-sharipov@mail.ru

УДК 517.53, 517.98

В настоящей работе рассматривается популяции некоторых объектов нашей реальной природы, в ситуации. Также рассматриваются некоторые задачи биологии, и экологии, которые приводятся в решении некоторых задач ОДУ, и систем дифференциальных уравнений в полных дифференциалах в действительной плоскости.

Ключевые слова: популяция, непрерывность функции, «хищник-жертва», природные явления, скорость движений и полета

Application of differential equations to some problems of ecology

In this paper, we consider populations of some objects of our real nature, in a situation. Also some problems of biology and ecology, which are given in the solution of some problems of ODE, and systems of differential equations in total differentials in the real plane are considered.

Keywords: population, continuity of function, "predator-prey", natural phenomena, speed of movement and flight

В работах [1]-[3] были изучены приложение обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), и некоторые классы системы уравнений в полных дифференциалах (п.д.- систем) [4]-[6], имеющие некоторые взаимосвязи с задачами экологии. Ими найдены многообразия решений систем ОДУ, и п.д.- систем в определённых формах, причём, в явном виде.

Прежде всего, заметим, что наука об экологии изучает взаимоотношение человека с живыми организмами природы, и вся человеческая жизнь с природных факторов, экономики и других факторов, которые зависят от экологически чистой нашей природы. Основным предметом экологии является популяция живых организмов природы, начиная из маленьких насекомых до людей, как высшей категории элемента природы

1. Пусть $y = y(x)$ представляет число особей в популяции в момент времени x . Тогда число a можем обозначать как число особей при рождающихся в популяции, b - как числом особей, умирающих в течение моментов времени x . Тогда скорость изменения числа указанных особей рождающийся и умирающих в момент времени популяции, можно записать следующей формулой

$$\frac{dy}{dx} = a - b \quad (1)$$

Кароматулои А., ТГФЭУ (Душанбе, Таджикистан); Alexander Abanin (Southern Federal University, Rostov-na-Donu, Russia)

Заметим, что разность особей ($a - b$) представляются как постоянным числом, либо как функции зависящей от x , либо от (x, y) – в линейных формах, либо нелинейным видам. Некоторые эти случаи, рассмотрим в отдельности;

1. Пусть в уравнении (1) $a, b = \text{const.}$, $(a - b) = \text{const.}$ Тогда в результате интегрирования уравнений системы (1) будем иметь $y(x) = y_0 + (a - b) \cdot (x - x_0)$.
2. Если разность $(a - b)$ - представляется как линейной функции, т.е. объёмно, то уравнение (1) принимает вид

$$\frac{dy}{dx} = (a - b) \cdot x \cdot y, \text{ либо}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a - b}{x} \cdot y. \quad (2)$$

Интегрируя этого уравнения, будем иметь:

$$y(x) = y_0 \cdot \exp \left\{ \frac{a - b}{2} \cdot (x^2 - x_0^2) \right\}. \quad (3)$$

В процессе интегрирования второго уравнения из (2), находим

$$y(x) = y_0 \cdot (x^{a-b} - x_0^{a-b}). \quad (4)$$

Если же уравнение записывается в виде $\frac{dy}{dx} = \frac{a-b}{x^k} \cdot y^n$, то в результате ее интегрирования будем иметь $y^{1-n} - y_0^{1-n} = \frac{(1-n)(a-b)}{1-k} \cdot (x^{1-k} - x_0^{1-k})$, либо

$$y(x) = \left[y_0^{1-n} + \frac{(1-n)(a-b)}{1-k} \cdot (x^{1-k} - x_0^{1-k}) \right]^{1/(1-k)}. \quad (5)$$

Если в предыдущих задачах число рождающихся будет меньше, чем число вымирающих особей, то на некотором интервале получим модели убывающих функций, как показательной, либо степенной и других функций.

с) Пусть a, b являются особей, но не как постоянные числа, а непрерывных функций зависящие от переменных, как: $a = a(x)$, $b = b(x)$; $a = a(x, y)$, $b = b(x, y)$, и других видов функций от одного, либо многих переменных, так например;

$$\frac{dy}{dx} = a(x) - b(x) \text{ либо}$$

$$\frac{dy}{dx} = a(x) \cdot y^k - b(x) \cdot y. \quad (6)$$

Тогда в результате интегрирования этих уравнений, соответственно имеем:

$$y(x) = y_0 + A(x) - B(x), \text{ либо}$$

$$y(x) = \exp(-B(x)) \cdot \left[y_0 + (1-k) \int_{x_0}^x a(t) \cdot \exp(1-k)B(t)dt \right]^{1/(k-1)}. \quad (7)$$

При этом, формула вида (7) представляется как математическая модель некоторой задачи экологии, представляется как непрерывной функции.

Пусть модель некоторой задачи экологии представляются в видах функции нескольких действительных переменных, как например;

$$\frac{\partial u}{\partial x} = a(x, y) \cdot u, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = b(x, y) \cdot u$$

, либо

$$\frac{\partial u}{\partial x} = a(x, y) \cdot m(u), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = b(x, y) \cdot m(u). \quad (8)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (a(x, y) - f(x, y)) \cdot m(u), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = (b(x, y) - g(x, y)) \cdot m(u), \quad (9)$$

либо

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (a(x, y) - f(x, y)) \cdot m(u), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = (b(x, y) - g(x, y)) \cdot n(u), \quad (10)$$

где $a, b, f, g, m, n \in C^1(\bar{D})$, $u = u(x, y) \in C^2(\bar{D} \times R^1)$, $a, b, f, g \geq 0$, $0 \leq u \leq k$. Условие совместности соответствующих систем (8)- (10) соответственно имеют вид:

$a'_y = b'_x$ для систем (8), $(a-f)'_y = (b-g)'_x$ для системы (9), и системы (10)

$$(a-f)'_y \cdot m + (a-f) \cdot (b-g) \cdot m' \cdot n = (b-g)'_x \cdot n + (a-f) \cdot (b-g) \cdot m \cdot n. \quad (11)$$

Когда условие совместности систем (8) выполняются тождественно, т.е., по всем переменным, тогда многообразие решений этих систем определяются непрерывными во всей области, соответствующими формулами:

$$u(x, y) = C \cdot \exp \{A(x, y) + B(0, y)\}, \text{ либо}$$

$$u(x, y) = u_0 \cdot \exp \{A(x, y) + B(0, y)\}. \quad (12)$$

Решением 2-й системы из (9), определяется по аналогии предыдущими формулами следующим образом:

$$u(x, y) = M^{-1} \{C + A(x, y) + B(0, y)\}, \text{ либо}$$

$$u(x, y) = M^{-1} \{u_0 + A(x, y) + B(0, y)\}. \quad (13)$$

Пусть условие совместности (11) для п.д.- системы (10) выполняется, но не тождественно, тогда решая ее как линейное неоднородное уравнение алгебраическим способом (см.[6]), относительно неизвестной функции, имеем $u = H(x, y)$. Если найденная функция удовлетворяет каждому уравнению системы (9), тогда она представляющее как производственной функции, будет частным решением системы (9). Условием совместности (11) по аналогии с предыдущими случаями выполняется тождественно, если

$$n(u) = \left[1 + e^{-M(u)}\right] \cdot m(u), \quad b(x, y) - g(x, y) = \beta(y) \cdot e^{A(x, y) - F(x, y)}. \quad (14)$$

Тогда исходная система (10) разрешима в квадратурах, и многообразия ее решений найдётся следующей явной формулой

$$u(x, y) = M^{-1} \left\{ y; A(x, y) + \frac{1}{\lambda} \ln \left[u_0 + \lambda (\tilde{B}(y) - \tilde{G}(y)) \right] \right\}. \quad (15)$$

Теорема 1. Пусть в п.д.- системах (8) – (10) данные функций удовлетворяют условиям $a, b, f, g, m, n \in C^1(\bar{D})$, $u = u(x, y) \in C^2(\bar{D} \times R^1)$, $a, b, f, g \geq 0$, $0 \leq u \leq k$. Если для систем вида (8) и (9) их условие совместности $a'_y = b'_x$, $(a - f)'_y = (b - g)'_x$ по всем переменным выполняются, то эти системы разрешимые, и многообразия их решений определяются формулами вида (12) и (13). Для совместности системы вида (10) необходимо и достаточно, чтобы взаимосвязь между функциями $n(u)$, $m(u)$ и $b(x, y), g(x, y), a(x, y), f(x, y)$ определялись формулами вида (14). Тогда п.д.- система (10) разрешима, и многообразие, либо единственное ее решений определяется формулой вида (15), непрерывной во всей данной области.

2. Заметим, что популяции птиц, например; золотая щурка (пчелоед), которая перелетают на территорию Таджикистан в конце апреля месяца, и проживают до половине сентября ежегодно. Они перелетают из стран южной Азии и северной Африки. Здесь в нашей стране они в процессе популяции, размножаются. Эти птицы питаются насекомыми, осями, шмелями, кузнечиками, пчелами и другими видами насекомыми. До второй половине сентября месяце ежедневно, они съедают до 200-300 особей пчел, очень сильно вредят экономике пчеловодам, а также хозяйствам. Набирая силу, с питомцами перелетают обратно на свою вторую родину. При этом, дифференциальные модели задачи (1), как скорость размножения птенцов, принимает вид системы уравнений в полных дифференциалов (п.д.- систем) различных степеней, с непрерывными коэффициентами:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = a(x, y) \cdot u^k - f(x, y) \cdot u, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = b(x, y) \cdot u^m - g(x, y) \cdot u. \quad (16)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = [a(x, y) - h(x, y)] \cdot u^k - [f(x, y) - q(x, y)] \cdot u, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = [b(x, y) - p(x, y)] \cdot u^m - [g(x, y) - s(x, y)] \cdot u. \end{cases} \quad (17)$$

где $a, b, f, g \in C^1(\bar{D})$, $u = u(x, y) \in C^2(\bar{D} \times R^1)$, $a, b, f, g \geq 0$, $0 \leq u \leq k$. Условию совместности системы (16) представим формулой:

$$\begin{aligned} & [a'_y - (k-1)a \cdot g] \cdot u^k - [b'_x - (m-1)b \cdot f] \cdot u^m + \\ & + ab(k-m) \cdot u^{k+m-1} + (g'_x - f'_y) \cdot u = 0 \end{aligned} \quad (18)$$

Если условие (18) выполняется, по всем переменным, но не тождественно, то решая (18), алгебраическим способом, имеем $u(x, y) = 0$, $u = h(x, y)$. Очевидно, что $u = 0$ будет тривиальным решением системы (17). Если же $u = h(x, y)$ удовлетворяет каждому уравнению системы (17), то она также будет, только лишь некоторым частным решением системы. В противном случае, система (17) кроме тривиального, другие решения не имеет. Пусть условие (18) по всем переменным выполняется тождественно, т.е.:

$$a'_y - (k-1)a \cdot g = 0, \quad b'_x - (m-1)b \cdot f = 0, \quad k = m, \quad g'_x - f'_y = 0. \quad (19)$$

При этом, предыдущая п.д.-система принимает вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \alpha(x) \cdot \exp[(k-1)G(x, y)] \cdot u^m - f(x, y) \cdot u, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \beta(y) \cdot \exp[(k-1)F(x, y)] \cdot u^m - g(x, y) \cdot u. \end{aligned}$$

Поскольку для последней системы условия (19) выполняется по всем переменным, поэтому интегрируя ее, получим многообразие решений, либо единственное решение исходной задачи, следующей непрерывно функцией:

$$u(x, y) = \exp[-G(x, y)] \cdot [u_0 + (1-m)\Omega(x, y)]^{1/(1-m)} \quad (20)$$

$$\omega'_x = f(x, y), \quad \omega'_y = g(x, y),$$

$$\Omega'_x = \alpha(x) \exp\{(m-1)(G - \omega)\}, \quad \Omega'_y = \beta(y) \exp\{(m-1)(F - \omega)\}.$$

Таким образом, формула (20) будет математический модель некоторой задачи экологии.

Теорема 2. Пусть в п.д.-системе (17) $a, b, f, g \in C^1(\bar{D})$, $u = u(x, y) \in C^2(\bar{D} \times R^1)$, $a, b, f, g \geq 0$, $0 \leq u \leq k$. Если условие (18) выполняется, но не тождественно, то из него найдётся некоторая функция, что возможно являющиеся частным решением системы (17). Если условие совместности (18) по всем переменным выполняется тождественно, тогда система (17) разрешима, и многообразия ее

решений, либо единственное решение системы (17) определяется явной формулой (20), непрерывной во всей данной области.

3. Далее, рассмотрим случай, когда математическая модель некоторой задачи экологии даётся в виде

$$\frac{\partial u}{\partial x} = a(x, y) \cdot u, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = b(x, y) \cdot u - h(x, y) \cdot u^k. \quad (21)$$

где функции $a, b, h \in C^1(\bar{D})$, $u = u(x, y) \in C^2(\bar{D} \times R^1)$, $a, b, h \geq 0$, $0 \leq u \leq k$. Условие совместности системы (21) имеет вид:

$$[b'_x - a'_y] \cdot u - (h'_x + (k-1)a \cdot h) \cdot u^k = 0. \quad (22)$$

Допустим, что условие (22) выполняется, но не тождественно, тогда решая ее алгебраическим методом, получим: $u = 0$, $u = h(x, y)$. Очевидно, что $u = 0$ является тривиальным решением системы, т.е. природа нашей республики, реальна чиста. При этом функция $u = h(x, y)$ как некоторым другим частным решением системы означает, что некоторое явление природы в нашей республики (как ураган, либо афганская буря) наблюдается, и они отрицательно влияют в экологическую часть природы. Для того чтобы условие совместности (21) по всем переменным выполнялась тождественно, необходимо и достаточно, чтобы взаимосвязь между функциями $a(x, y)$ с $b(x, y)$, $h(x, y)$ определялась формулами

$$b(x, y) = \alpha(y) + A'_y(x, y), \quad h(x, y) = \beta(y) \cdot \exp \{(1-k) \cdot A(x, y)\}. \quad (23)$$

Тогда система (21) разрешима, и многообразие ее решений определяется следующей формулой:

$$u(x, y) = e^{A(x, y) + \bar{A}(y)} [u_0 + \Omega(y)]^{1/(1-k)}. \quad (24)$$

Теорема 3. Пусть в системе уравнений (21) $a, b, h \in C^1(\bar{D} \times R^1)$, $u = u(x, y) \in C^2(\bar{D})$, $a, b, h \geq 0$, $0 \leq u \leq k$. Если условие совместности (22) выполняется, но не тождественно, то существует некоторые частные решения исходной системы. Для тождественного выполнения условие совместности системы (21) необходимо и достаточно, чтобы взаимосвязь между функциями $a(x, y)$, $b(x, y)$, $h(x, y)$ определялись формулами вида (23). Тогда п.д.- система (21) разрешима явно, и многообразие ее решений определяется формулой (24), непрерывной во всей области.

Замечание. Если по аналогии с системой (21) рассматривать систему

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = [a(x, y) - f(x, y)] \cdot u, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = [b(x, y) - g(x, y)] \cdot u + [h(x, y) - q(x, y)] \cdot u^k, \end{cases}$$

то записывая условие совместности этой системы в виде (22), проверим ее выполнение, либо тождественного выполнения, определяем некоторые частные, либо многообразие решений системы. А также для этой системы выполняется равносильное предложение теоремой 3.

Литература

1. *Амелькин В.В.* Дифференциальные уравнения в приложениях.-М.: наука, ГРФ-МЛ, 1987, 160 с.
2. *Михайлов Л.Г.* Некоторые переопределённые системы уравнений в частных производных, с двумя неизвестными функциями.-Душанбе –1986 -116 с.
3. *Шарипов Б., Юсупов С.Ю.* Применение обыкновенных дифференциальных уравнений в решении некоторых задач экономики.-В кн.: Сб. Материалов международной научно-практической конференции «Использование экономико-математических методов в науке, управлении и образовании». Новосибирск, 2009, с. 353-358.
4. *Шарипов Б. Менгдиев А.* Эффективность теории дифференциальных уравнений в решении одной задачи рекламы. Математические заметки, ЯГУ, т.14, выпуск 1, Якутск, 2007, с. 122-129.
5. *Шарипов Б., Шомирзоев А.* Приложение дифференциальной уравнении в решении одной задачи экономики.
6. *Степанов В.В.* Курс дифференциальных уравнений. ГИФ-МЛ, Москва-1958,-468 с.
7. *Dai J.* Topological structure of the set of composition operators on the weighted Bergman space // J. Math. Anal. Appl., **473**:1 (2019), 444-467.
8. *Abanin A.V., Khoi L.H., Tien P.T.* Topological structure in the space of (weighted) composition operators on weighted Banach spaces of holomorphic functions // Bull. Sci. Math., **158** (2020), article 102806.

СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КВАЗИЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВАХ МУЗИЛАКА-ОРЛИЧА-СОБОЛЕВА ДЛЯ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ

А.П. Кашникова

a.kashnikova98@yandex.ru

УДК 517.956.25

В работе рассматривается вопрос существования решений задачи Дирихле для нелинейных эллиптических уравнений второго порядка в неограниченных областях. Нелинейности определяются функциями Музилака-Орлича M таких, что M не удовлетворяет Δ_2 -условию, а дополнительная к ней функция $\bar{M}$ подчиняется Δ_2 -условию.

Ключевые слова: пространство Музилака-Орлича-Соболева, задача Дирихле, нерефлексивное пространство

Кашникова Анастасия Павловна, студент, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (Стерлитамак, Россия); Anastasia Kashnikova (Sterlitamak Branch of Bashkir State University of Sterlitamak, Russia)

**Existence of solutions of quasilinear elliptic equations in
Muzilak-Orlicz-Sobolev spaces for unbounded domains**

The paper considers the existence of solutions to the Dirichlet problem for second-order nonlinear elliptic equations in unbounded domains. Nonlinearities are determined by the Muzilak-Orlicz functions M such that M does not satisfy the Δ_2 -condition, and the additional function $\bar{M}$ obeys the Δ_2 -condition.

Keywords: Muzilak-Orlicz-Sobolev space, Dirichlet problem, non-reflexive space

Пусть Ω — произвольная неограниченная область пространства $\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n)\}$, $n \geq 2$. Рассматривается задача Дирихле для квазилинейного эллиптического уравнения второго порядка вида

$$-\operatorname{div} a(x, u, \nabla u) + a_0(x, u, \nabla u) = F(x), \quad x \in \Omega; \quad (1)$$

с однородным краевым условием

$$u \Big|_{\partial\Omega} = 0. \quad (2)$$

Ограничения на функции

$$a(x, s_0, s) = (a_1(x, s_0, s), \dots, a_n(x, s_0, s)), \quad a_0(x, s_0, s),$$

входящие в уравнение (1), формулируются в терминах специального класса выпуклых функций, называемых обобщенными N -функциями.

В работе доказана теорема существования решения задачи (1), (2) для произвольной неограниченной области Ω в нерефлексивном пространстве Музилака-Орлича-Соболева.

Для рассматриваемого класса уравнений доказательство теоремы существования проводится на основе абстрактной теоремы для дополнительных систем [2]. Важным инструментом, который позволил обобщить имеющиеся результаты существования решений рассматриваемых уравнений для ограниченных областей на неограниченные области, является теорема вложения пространств Музилака-Орлича-Соболева [1].

Пусть функция Музилика-Орлича $M(x, z)$ удовлетворяет следующим условиям:

$$\int_1^\infty \frac{M^{-1}(x, z)}{z^{\frac{n+1}{n}}} dz = \infty, \quad \int_0^1 \frac{M^{-1}(x, z)}{z^{\frac{n+1}{n}}} dz < \infty. \quad (3)$$

Предполагается, что функции $a(x, s_0, s)$, $a_0(x, s_0, s)$ измеримы по $x \in \Omega$ для $\mathbf{s} = (s_0, s) = (s_0, s_1, \dots, s_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$, непрерывны по $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^{n+1}$ для почти всех $x \in \Omega$.

Условия М. Пусть $\omega \in \mathring{W}^1 E_M$ и существуют неотрицательные функции $\Psi, \Psi_0, \phi \in L_1(\Omega)$ и положительные константы $\hat{A}, \hat{A}_0, \bar{a}, \bar{d}, \hat{d}$

такие, что для п.в. $x \in \Omega$ и для любых $s_0 \in \mathbb{R}$, $s, t \in \mathbb{R}^n$, $s \neq t$, справедливы неравенства:

$$a(x, s_0, s) \cdot (s - \nabla \omega) + a_0(x, s_0, s)(s_0 - \omega) \geq \bar{a}M(x, \bar{d}s_0) + \bar{a}M(x, \bar{d}|s|) - \phi(x); \quad (4)$$

$$\bar{M}(x, |a(x, s_0, s)|) \leq \Psi(x) + \hat{A}M(x, \bar{d}|s|) + \hat{A}P(x, \hat{d}s_0); \quad (5)$$

$$\bar{M}(x, |a_0(x, s_0, s)|) \leq \Psi_0(x) + \hat{A}_0P(x, \hat{d}|s|) + \hat{A}_0M(x, \hat{d}s_0); \quad (6)$$

$$(a(x, s_0, s) - a(x, s_0, t)) \cdot (s - t) > 0. \quad (7)$$

Здесь функция Музилака-Орлича $M(x, z)$ интегрируемая в Ω , дополнительная к ней функция $\bar{M}$ удовлетворяет Δ_2 -условию, $P(x, z)$ — функция Музилака-Орлича интегрируемая в Ω такая, что $P \prec\prec M$, $s \cdot t = \sum_{i=1}^n s_i t_i$, $|s| = \left(\sum_{i=1}^n s_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$.

Определение. Обобщенным решением задачи (1), (2) с $F = f_0 - \operatorname{div} f \in W^{-1}L_{\bar{M}}(\Omega)$ назовем функцию $u \in \dot{W}^1L_M(\Omega)$, удовлетворяющую интегральному тождеству

$$\int_{\Omega} (a(x, u, \nabla u) \cdot \nabla v + a_0(x, u, \nabla u)v) dx = \int_{\Omega} (f \cdot \nabla v + f_0 v) dx$$

для любой функции $v \in \dot{W}^1L_M(\Omega)$.

В работе доказана следующая

Теорема. Пусть выполнены условия M , (3), тогда для любого $F \in W^{-1}L_{\bar{M}}(\Omega)$ существует хотя бы одно решение задачи (1), (2).

Таким образом, в работе найдены условия на структуру квазилинейных уравнений в терминах функций Музилака-Орлича, достаточные для разрешимости задачи Дирихле в неограниченных областях.

Литература

1. Benkirane A., Sidi El Vally M. An existence result for nonlinear elliptic equations in Musielak-Orlicz-Sobolev spaces // Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin, **20:1** (2013), 57–75.
2. Gossez J.P., Mustonen V. Variational inequalities in Orlicz-Sobolev spaces // Nonlinear Analysis, Variational inequalities in Orlicz-Sobolev spaces // Nonlinear Analysis, **11:3** (1987), 379–392.

ON THE INVISCID LIMIT OF STATIONARY MEASURES FOR THE STOCHASTIC SYSTEM OF THE QUASI-SOLENOIDAL LORENZ MODEL FOR A BAROCLINIC ATMOSPHERE

Yu. Yu. Klevtsova
yy_klevtsova@ngs.ru

It was obtained the sufficient conditions on the right-hand side and the parameters of the Lorenz model for a baroclinic atmosphere with white noise perturbation for existence of a unique stationary measure of Markov semigroup defined by solutions of the Cauchy problem for this system, for the exponential convergence of the distributions of solutions to the stationary measure as $t \rightarrow +\infty$ and for the existence a limiting point for any sequence of the stationary measures for this system when any sequence of the kinematic viscosity coefficients goes to zero. A similar result was obtained for the equation of a barotropic atmosphere and the two-dimensional Navier-Stokes equation.

Keywords: the two-layer quasi-solenoidal Lorenz model for a baroclinic atmosphere, white noise perturbation, existence of a unique stationary measure, exponential convergence of distributions of solutions to the stationary measure, inviscid limit of stationary measures, the two-dimensional Navier-Stokes equation

We consider the system of equations for the quasi-solenoidal Lorenz model for a baroclinic atmosphere

$$\frac{\partial}{\partial t} A_1 u + \nu A_2 u + A_3 u + B(u) = g, \quad t > 0, \quad (1)$$

on the two-dimensional unit sphere S centered at the origin of the spherical polar coordinates (λ, φ) , $\lambda \in [0, 2\pi)$, $\varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\mu = \sin \varphi$. Here $\nu > 0$ is the kinematic viscosity, $u(t, x, \omega) = (u_1(t, x, \omega), u_2(t, x, \omega))^T$ is an unknown vector function and $g(t, x, \omega) = (g_1(t, x, \omega), g_2(t, x, \omega))^T$ is a given vector function, $x = (\lambda, \mu)$, $\omega \in \Omega$, (Ω, P, F) is a complete probability space,

$$A_1 = \begin{pmatrix} -\Delta & 0 \\ 0 & -\Delta + \gamma I \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} \Delta^2 & 0 \\ 0 & \Delta^2 \end{pmatrix},$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} -k_0 \Delta & 2k_0 \Delta \\ k_0 \Delta & -(2k_0 + k_1 + \nu \gamma) \Delta + \rho I \end{pmatrix},$$

$$B(u) = (J(\Delta u_1 + 2\mu, u_1) + J(\Delta u_2, u_2), J(\Delta u_2 - \gamma u_2, u_1) + J(\Delta u_1 + 2\mu, u_2))^T.$$

Also, $\gamma, \rho, k_0, k_1 \geq 0$ are numerical parameters, I is the identity operator, $J(\psi, \theta) = \psi_\lambda \theta_\mu - \psi_\mu \theta_\lambda$ is the Jacobi operator and $\Delta \psi = ((1 - \mu^2) \psi_\mu)_\mu + (1 - \mu^2)^{-1} \psi_{\lambda\lambda}$ is the Laplace-Beltrami operator on the sphere S . A random

Klevtsova Yulia (Federal State Budgetary Institution Siberian Regional Hydrometeorological Research Institute, Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences, Novosibirsk, Russia)

vector function $g = f + \eta$ is taken as the right-hand side of (1); here $f(x) = (f_1(x), f_2(x))^T$ and $\eta(t, x, \omega) = (\eta_1(t, x, \omega), \eta_2(t, x, \omega))^T$ is a white noise in t . In [1] and in the present work it was obtained for existence of a unique stationary measure of Markov semigroup defined by solutions of the Cauchy problem for (1) and for the exponential convergence of the distributions of solutions to the stationary measure as $t \rightarrow +\infty$ the sufficient conditions on the right-hand side of (1) and the parameters $\nu, \gamma, \rho, k_0, k_1$:

$$\begin{aligned}
k_0 &< \min_{i=1,2,\dots,i_*} \varsigma(i), \\
\varsigma(i) &= \frac{2}{(j(i) - \gamma)^2} \left(3\nu j^2(i)(j(i) + \gamma) + \chi(j(i)) \right. \\
&\quad \left. + \sqrt{(3\nu j^2(i)(j(i) + \gamma) + \chi(j(i)))^2 + (j(i) - \gamma)^2 (\nu^2 j^3(i)(j(i) + \gamma) + \nu j(i)\chi(j(i)))} \right), \\
\chi(y) &= (k_1 + \nu\gamma)(y^2 + \gamma y) + \rho(\gamma + y), \quad j(y) = y(y + 1), \quad y \geq 0, \\
i_* &= \left\lfloor \frac{c_*}{(1 + \sqrt{2})\nu} \left(\sqrt{1 + \frac{2c_*}{(1 + \sqrt{2})\nu}} + 1 \right)^{-1} \right\rfloor \geq 1, \\
c_* &= \begin{cases} \varsigma(1), & \text{if } \gamma \neq 2, \\ \varsigma(2), & \text{if } \gamma = 2, \end{cases} \quad [r] - \text{the integer part of } r.
\end{aligned} \tag{2}$$

In the present work it was also proven the theorem (for definitions of $\{b_i\}_{i=1}^\infty, l_2^+, H^p, p \in \mathbb{Z}, P(X)$ see the third paragraph of [1], for definitions of H^p for all $p \in \mathbb{R}$, see publication [30] in [1]).

Let

$$f = \nu f', \quad b_i = \sqrt{\nu} b'_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

f' and $\{b'_i\}_{i=1}^\infty$ are independent of ν .

Theorem. *Let $\gamma, \rho, k_0, k_1 \geq 0$ be such that inequality*

$$k_0 \leq \min \left\{ 4k_1, \frac{4(2 + \gamma)}{(2 - \gamma)^2} (2k_1 + \rho) \right\} \tag{3}$$

is satisfied, let $\{b'_i\}_{i=1}^\infty \in l_2^+$ and let $f' \in H^{-1}$. Then there exists a stationary measure $\mu_\nu \in P(H^2)$ such that $\mu_\nu(H^3) = 1$ for system (1) for all $\nu > 0$ and for any sequence of the probability measures $\{\mu_{\nu_n}, \nu_n \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty\}$ there exists a limiting point μ in the sense of weak- convergence in $P(H^{3-\varepsilon})$, where $\varepsilon \in (0, 1]$ is an arbitrary real number and $\mu(H^3) = 1$.*

Note that if (3) is satisfied and $\nu > 0$ then (2) is also satisfied.

A similar result is obtained for the equation of a barotropic atmosphere and the two-dimensional Navier-Stokes equation. A comparative analysis with some of the available related results is given for the latter.

Литература

1. Klevtsova Yu. Yu. On the rate of convergence as $t \rightarrow +\infty$ of the distributions of solutions to the stationary measure for the stochastic system of the Lorenz model describing a baroclinic atmosphere // Sb. Math., **208:7** (2017), 929-976.

О C^1 -СХОДИМОСТИ КУСОЧНО-ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ВАРИАЦИОННОГО УРАВНЕНИЯ 4-ГО ПОРЯДКА

А.А. Клячин

aleksey.klyachin@volsu.ru, klyachin-aa@yandex.ru

УДК 517.95

В настоящей работе получены условия сходимости кусочно-полиномиальных решений уравнения 4-го порядка, построенных на произвольной треугольной сетке.

Ключевые слова: бигармонические функции, треугольная сетка, кусочно-полиномиальные функции, погрешность вычисления.

On the C^1 -convergence of piecewise polynomial solutions of a fourth-order variational equation

In this paper, we obtain conditions for the convergence of piecewise polynomial fourth-order solutions of equations constructed on an arbitrary triangular grid.

Keywords: biharmonic functions, triangular mesh, piecewise polynomial functions, computation error

Мы рассматриваем функционал вида

$$I(f) = \int_{\Omega} G(x, f, \nabla f, D^2 f) dx, \quad D^2 f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{i,j=1}^n, \quad (1)$$

который определен для функций $f \in C^2(\bar{\Omega})$ и функция G имеет вид

$$G = G(x, u, \xi_1, \dots, \xi_n, \eta_{11}, \eta_{12}, \dots, \eta_{nn}).$$

Для функционала $I(f)$ можно записать соответствующее уравнение Эйлера-Лагранжа вариационной задачи

$$Q[f] \equiv \sum_{i,j=1}^n \left(G'_{\eta_{ij}}(x, f, \nabla f, D^2 f) \right)''_{x_i x_j} - \sum_{i=1}^n \left(G'_{\xi_i}(x, f, \nabla f, D^2 f) \right)'_{x_i} + G'_u(x, f, \nabla f, D^2 f) = 0, \quad (2)$$

$$f|_{\partial\Omega} = \varphi|_{\partial\Omega}, \quad \nabla f|_{\partial\Omega} = \nabla \varphi|_{\partial\Omega} \quad (3)$$

Работа выполнена при поддержке Математического Центра в Академгородке, соглашение с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации номер 075-15-2019-1613.

Клячин Алексей Александрович, д.ф.-м.н., профессор, ВолГУ (Волгоград, Россия); Alexey Klyachin (Volgograd State University, Volgograd, Russia)

Мы предполагаем, что область Ω есть многоугольник, который разбит на треугольники $\{T_k\}_{k=1}^N$ (треугольная сетка).

В настоящей работе мы получаем условия, в том числе на треугольную расчетную сетку, которые гарантировали бы равномерную ограниченность, как минимум, вторых производных приближенных решений в ячейках сетки при стремлении к нулю размеров этих ячеек. Используя данный факт нам удастся доказать C^1 -сходимость кусочно-полиномиальных решений к точному решению соответствующей краевой задачи.

Далее, будем через $\alpha > 0$ обозначать минимум углов во всех треугольниках T_k . Мы считаем, что α отделена положительной постоянной, независимой от $h = \max_{1 \leq k \leq N} \text{diam} T_k$. Сформулируем еще одно условие на треугольную сетку. Будем считать, что найдется постоянная $C_1 > 0$, независимая от h и такая, что

$$h \cdot \sum_{\Gamma_l} |\Gamma_l| \leq C_1, \quad (4)$$

где сумма берется по всем внутренним сторонам Γ_l треугольников триангуляции. Это условие сформулировано в работе [1] и дает нужную степень погрешности вычисления интеграла $I(f)$ при замене f на кусочно-полиномиальную функцию.

Введем в рассмотрение величину

$$\begin{aligned} \delta(u', u'', \xi', \xi'', \eta', \eta'') = & G(x, u'', \xi'', \eta'') - \\ & - G(x, u', \xi', \eta') - G'_u(x, u', \xi', \eta')(u'' - u') - \\ & - \sum_{i=1}^2 G'_{\xi_i}(x, u', \xi', \eta')(\xi'_i - \xi''_i) - \sum_{i,j=1}^2 G'_{\eta_{ij}}(x, u', \xi', \eta')(\eta'_{ij} - \eta''_{ij}). \end{aligned}$$

Будем предполагать, что для некоторой постоянной $\mu > 0$ справедливо неравенство

$$\delta(u', u'', \xi', \xi'', \eta', \eta'') \geq \mu \left(\sum_{i=1}^2 (\eta''_{ii} - \eta'_{ii}) \right)^2 \quad (5)$$

для всех $u', u'', \xi', \xi'', \eta', \eta''$.

Множество m раз непрерывно дифференцируемых кусочно-полиномиальных функций с нулевыми краевыми условиями обозначим через $P_{0,4m+1}^m$, то есть $v \in P_{0,4m+1}^m$, если $v \in C^m(\Omega)$, в каждом треугольнике T_k функция v является многочленом степени $4m+1$ и удовлетворяет условиям $v = 0, \nabla v = 0$ на $\partial\Omega$.

Если на функции $v^* \in P_{0,4m+1}^m$ достигается минимум интеграла $I(\varphi + v)$, среди всех $v \in P_{0,4m+1}^m$, то функцию $f^* = \varphi + v^*$ будем называть

кусочно-полиномиальным решением уравнения (2), удовлетворяющее граничным условиям

$$f^*|_{\partial\Omega} = \varphi|_{\partial\Omega}, \quad \nabla f^*|_{\partial\Omega} = \nabla \varphi|_{\partial\Omega}.$$

Теорема 1. Пусть $f \in C^{4m+2}(\overline{\Omega})$ – решение уравнения (2), удовлетворяющее краевым условиям (3) и f^* – приближенное кусочно-полиномиальное решение с теми же краевыми условиями. Если выполнены условия (4) и (5), то

$$\lim_{h \rightarrow 0} \max_{\Omega} |f^*(x) - f(x)| = 0, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{i=1}^2 \max_{\Omega} |f_{x_i}^* - f_{x_i}| = 0.$$

Литература

1. Клячин А. А. Оценка погрешности вычисления функционала, содержащего производные второго порядка, на треугольной сетке // Сиб. электрон. матем. изв., **16** (2019), 1856–1867.

СУЩЕСТВОВАНИЕ ЭНТРОПИЙНЫХ РЕШЕНИЙ КВАЗИЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВАХ МУЗИЛАКА-ОРЛИЧА-СОБОЛЕВА

Л.М. Кожевникова

kosul@mail.ru

УДК 517.956.25

В работе рассматриваются нелинейные эллиптические уравнения второго порядка с правой частью в виде диффузной меры. В произвольных областях доказано существование энтропийных решений задачи Дирихле в нерелексивных пространствах Музилака-Соболева-Орлича.

Ключевые слова: квазилинейное эллиптическое уравнение, задача Дирихле, пространство Музилака-Орлича-Соболева, энтропийное решение, нерелексивное пространство, мера

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-01-00000).

Кожевникова Лариса Михайловна, доктор физико-математических наук, профессор, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (Стерлитамак, Россия); Larisa Kozhevnikova (Sterlitamak Branch of Bashkir State University of Sterlitamak, Russia)

Existence of entropy solutions of quasilinear elliptic equations in Muzilak-Orlicz-Sobolev spaces

The paper considers nonlinear elliptic equations of the second order with the right-hand side in the form of a diffuse measure. In arbitrary domains, the existence of entropy solutions to the Dirichlet problem in nonreflexive Muzilak-Sobolev-Orlicz spaces is proved.

Keywords: quasilinear elliptic equation, Dirichlet problem, Muzilak-Orlicz-Sobolev space, entropy solution, non-reflexive space, measure

Пусть Ω — произвольная неограниченная область пространства $R^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n)\}$, $n \geq 2$. Рассматривается задача Дирихле для квазилинейного эллиптического уравнения второго порядка вида

$$-\operatorname{div} a(x, u, \nabla u) + a_0(x, u, \nabla u) = \mu, \quad x \in \Omega; \quad (1)$$

с однородным краевым условием

$$u|_{\partial\Omega} = 0. \quad (2)$$

Для квазилинейных эллиптических уравнений вида (1) с нелинейностями, определяемыми функциями Музилака-Орлича, и $\mu \in L_1(\Omega)$ в ограниченных областях Ω было доказано существование энтропийных (см. [1]) и ренормализованных (см. [2]) решений задачи (1), (2). В настоящей работе выделен некоторый класс нелинейных эллиптических уравнений вида (1) с мерой Радона μ специального вида для которых построены энтропийные решения задачи Дирихле для произвольных неограниченных областей Ω в нерефлексивных пространствах Музилака-Орлича-Соболева.

Ограничения на каратеодориевы функции

$$a(x, s_0, s) = (a_1(x, s_0, s), \dots, a_n(x, s_0, s)) : \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \\ a_0(x, s_0, s) : \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R},$$

входящие в уравнение (1), формулируются в терминах специального класса выпуклых функций Музилака-Орлича. **Условия М.** Предполагается, что функция Музилака-Орлича $M(x, z)$ интегрируемая в Ω , дополнительная к ней функция $\overline{M}$ удовлетворяет Δ_2 -условию, $P(x, z)$ — функция Музилака-Орлича интегрируемая в Ω такая, что $P \prec\prec M$, и выполнены следующие условия:

$$\int_1^\infty M^{-1}(x, z) z^{-(n+1)/n} dz = \infty, \quad \int_0^1 M^{-1}(x, z) z^{-(n+1)/n} dz < \infty.$$

Пусть $w \in \dot{W}^1 E_M(\Omega)$ и существуют неотрицательные функции Ψ , ϕ , $\Phi_0 \in L_1(\Omega)$, непрерывная неубывающая функция $\widehat{b} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, положительные числа $\widehat{A}, \widehat{a}, \widehat{d}, \widehat{d}$ такие, что для п.в. $x \in \Omega$ и для любых $s_0 \in \mathbb{R}$, $s, t \in \mathbb{R}^n$, $s \neq t$:

$$\begin{aligned}
(a(x, s_0, s) - \nabla w) \cdot s &\geq \bar{a}M(x, \bar{d}s_0) - \phi(x), \\
\overline{M}(x, |a(x, s_0, s)|) &\leq \Psi(x) + \hat{A}M(x, \hat{d}|s|) + \hat{A}P(x, \hat{d}s_0), \\
(a(x, s_0, s) - a(x, s_0, t)) \cdot (s - t) &> 0, \\
a_0(x, s_0, s) = M'(x, s_0) + b(x, s_0, s), \quad |b(x, s_0, s)| &\leq \hat{b}(|s_0|)(M(x, s) + \Phi_0(x)), \\
b(x, s_0, s)s_0 &\geq 0,
\end{aligned}$$

где $s \cdot t = \sum_{i=1}^n s_i t_i$, $|s| = (\sum_{i=1}^n s_i^2)^{1/2}$.

Будем считать, что мера μ имеет вид

$$\mu = f + f_0 - \operatorname{div} f, \quad f \in L_1(\Omega), \quad f_0 \in E_{\overline{M}}(\Omega), \quad f \in (E_{\overline{M}}(\Omega))^n. \quad (3)$$

Определим функцию $T_k(r) = \max(-k, \min(k, r))$. Введем обозначение $\langle u \rangle = \int_{\Omega} u dx$. Через $\mathring{T}_M^1(\Omega)$ обозначим множество измеримых функций $u : \Omega \rightarrow R$ таких, что $T_k(u) \in \dot{W}^1 L_M(\Omega)$ при любом $k > 0$.

Определение. Энтропийным решением задачи (1)–(3) называется функция $u \in \mathring{T}_M^1(\Omega)$ такая, что

- 1) $B(x) = b(x, u, \nabla u) \in L_1(\Omega)$;
- 2) при всех $k > 0$, $\xi \in C_0^1(\Omega)$ справедливо неравенство:

$$\langle (b(x, u, \nabla u) + M'(x, u) - f - f_0)T_k(u - \xi) \rangle + \langle (a(x, u, \nabla u) - f) \cdot \nabla T_k(u - \xi) \rangle \leq 0.$$

Основным результатом работы является

Теорема. Пусть выполнены условия М, тогда существует энтропийное решение задачи (1)–(3).

Литература

1. *Elemine Vall M.S.B., Ahmed A., Touzani A. and Benkirane A.* Existence of entropy solutions for nonlinear elliptic equations in Musielak framework with L1 data // Bol. Soc. Paran. Mat., **36**:1 (2018), 125–150.
2. *Ahmedatt T., Elemine Vall M.S.B., Benkirane A. and Touzani A.* Existence of renormalized solutions for a nonlinear elliptic equation in Musielak framework and L1 data // Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series, **44**:2 (2017), 190–213.

STURM–LIOUVILLE DIFFERENTIAL OPERATORS ON TIME SCALES AND PROPERTIES OF THEIR SPECTRAL CHARACTERISTICS

M. A. Kuznetsova
kuznetsovama@info.sgu.ru

We study Sturm–Liouville differential operators on the time scales consisting of a finite number of isolated points and segments. Such operators unify differential and difference operators. It is previously proved that the operators on time scales are uniquely determined by their spectral characteristics. We obtain properties of the spectral characteristics including asymptotic formulae for eigenvalues and weight numbers. It is also proved that eigenvalues of two boundary value problems with one common boundary condition alternate.

Keywords: differential operators, Sturm–Liouville operators, time scales, closed sets, inverse spectral problems, asymptotic formulae

We consider the Sturm–Liouville equation with Δ -derivatives

$$\ell y := -y^{\Delta\Delta}(x) + q(x)y(\sigma(x)) = \lambda y(\sigma(x)), \quad x \in T^{0^2}, \quad (1)$$

where the potential $q(x) \in C(T^{0^2})$ is real-valued. The definitions of Δ -derivative, $\sigma(x)$, and T^{0^2} are given in [1; 2]. The closed set $T \subseteq \mathbb{R}$ in (1) is called a *time scale*. Depending on the structure of T , equation (1) can be the classical Sturm–Liouville equation or the difference equation, see [3].

Let L_0 and L_1 be the boundary value problems for equation (1) with the following conditions:

$$L_0: y(\min T) = y(\max T) = 0; \quad L_1: y^{\Delta}(\min T) = y(\max T) = 0.$$

Denote the eigenvalues of L_j by $\{\lambda_{nj}\}_{n \geq 1}$, $j = 0, 1$. We also introduce the *Weyl solution* $\Phi(x, \lambda)$ of equation (1) under the conditions

$$\Phi^{\Delta}(\min T, \lambda) = 1, \quad \Phi(\max T, \lambda) = 0$$

and the *Weyl function* $M(\lambda) := \Phi(\min T, \lambda)$.

We assume that the time scale is a finite union of N segments and M points:

$$T = \bigcup_{l=1}^{N+M} [a_l, b_l], \quad a_{l-1} \leq b_{l-1} < a_l \leq b_l, \quad l = \overline{2, N+M}, \quad a_l < b_l \Leftrightarrow l \in \{l_k\}_{k=1}^N.$$

Then, equation (1) is equivalent to the system of N classical Sturm–Liouville equations

$$-y''(x_k) + q(x_k)y(x_k) = \lambda y(x_k), \quad x_k \in (a_{l_k}, b_{l_k}), \quad k = \overline{1, N},$$

This work was supported by the Russian Science Foundation (project 19-71-00009).
Maria Kuznetsova, PhD student, Saratov State University (Saratov, Russia)

equipped with the *jump conditions*

$$\begin{aligned} y(a_{l+1}) &= y(b_l) + \beta_l y^\Delta(b_l), \quad l = \overline{1, N+M-1} \\ y^\Delta(a_{l+1}) &= \beta_l(q(b_l) - \lambda)y(b_l) + [1 + \beta_l^2(q(b_l) - \lambda)]y^\Delta(b_l), \\ l &= \overline{1, N+M-1-\mu_1}, \end{aligned}$$

where $\beta_l := a_{l+1} - b_l$ and $\mu_1 = 1$ if $a_{N+M} = b_{N+M}$, otherwise $\mu_1 = 0$. Using this fact, we proved the following properties of the eigenvalues and the Weyl function.

Proposition 1. *1. For $j = 0, 1$, all eigenvalues λ_{nj} are real and simple.
2. For $j = 0, 1$, the spectrum $\{\lambda_{nj}\}_{n \geq 1}$ is infinite if $N > 0$, otherwise it consists of $M - 2$ elements.
3. The Weyl function $M(\lambda)$ is a meromorphic function with simple poles at λ_{n1} .*

For each $j = 0, 1$, assume that eigenvalues λ_{nj} are numbered in the increasing order:

$$\lambda_{nj} < \lambda_{n+1,j}, \quad n = \overline{1, \Theta_{NM} - 1}, \quad \Theta_{NM} := \begin{cases} +\infty, & N > 0, \\ M - 2, & N = 0. \end{cases}$$

Theorem 1. *The eigenvalues alternate in the following way:*

$$\lambda_{n1} < \lambda_{n0} < \lambda_{n+1,1}, \quad n = \overline{1, \Theta_{NM}},$$

where we put $\lambda_{M-1,1} := +\infty$ if $\Theta_{NM} = M - 2$.

Based on the last paragraph of Proposition 1, we introduce the *weight numbers* as

$$\alpha_n = \operatorname{Res}_{\lambda=\lambda_{n1}} M(\lambda).$$

The following asymptotic formulae hold for the eigenvalues and the weight numbers.

Theorem 2. *Each spectrum $\{\lambda_{nj}\}_{n \geq 1}$, $j = 0, 1$, can be subdivided into $N + 1$ parts:*

$$\{\lambda_{nj}\}_{n \geq 1} = \Lambda_j \bigcup \left(\bigcup_{k=1}^N \{(\rho_{nj}^{(k)})^2\}_{n \geq 1} \right), \quad j = 0, 1,$$

where Λ_j contains $N + M + j(1 - \mu_0)\operatorname{sign}(N - 1 + \mu_1) - \mu_1 - 1$ elements and

$$\rho_{nj}^{(k)} = \pi \frac{n - \delta_k^j}{d_k} + o(1), \quad n \in \mathbb{N}, \quad \delta_k^j \in \{0, \frac{1}{2}\}, \quad d_k := b_{l_k} - a_{l_k}, \quad 1 \leq k \leq N,$$

while $\mu_0 = 0$ if $a_1 < b_1$ and $\mu_0 = 1$ otherwise.

Theorem 3. *The weight numbers are positive and bounded: $\alpha_n > 0$, $\alpha_n = O(1)$, $n \geq 1$.*

In [2] it was proved by the method of spectral mappings that q can be uniquely determined from the following sets of the spectral characteristics: 1) $M(\lambda)$; 2) $\{\lambda_{nj}\}_{n \geq 1}$, $j = 0, 1$; 3) $\{\lambda_{n1}\}_{n \geq 1}$ and $\{\alpha_n\}_{n \geq 1}$.

The obtained properties of the spectral characteristics can be used in further studies of the corresponding inverse problems.

Литература

1. Yurko V. Inverse problems for Sturm-Liouville differential operators on closed sets // Tamkang Journal of Mathematics, **50**:3 (2019), 199–206.
2. Kuznetsova M. A uniqueness theorem on inverse spectral problems for the Sturm-Liouville differential operators on time scales // Results Math., **75**:44 (2020), 1–23.
3. Bohner M., Peterson A. Dynamic Equations on Time Scales. — Boston: Birkhäuser, 2001.

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СИММЕТРИИ ОДНОГО ДРОБНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОБОБЩЕНИЯ УРАВНЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

В.О. Лукашук, Э.И. Тимирбаева

voluks@gmail.com, evelinatimirbaeva@mail.ru

УДК 517.95

Работа посвящена поиску симметрий нелинейного приближенного уравнения в частных производных, полученного путём разложения дробной производной Римана-Лиувилля в ряд по малому параметру, выделенному из порядка дробного дифференцирования в дробно-дифференциальном обобщении уравнения нелинейной фильтрации.

Ключевые слова: уравнение нелинейной фильтрации, дробная производная, приближенные симметрии

Approximate point symmetries of a nonlinear fractional differential equation of filtration

The problem of finding approximate Lie point symmetries of a nonlinear fractional differential equation describing filtration processes is considered. The corresponding equation with a small parameter is obtained by expanding the Riemann – Liouville time-fractional derivative in a series with respect to the order of fractional differentiation.

Keywords: nonlinear filtration, fractional derivative, approximate symmetries

Лукашук Вероника Олеговна, к.ф.-м.н., доцент, УГАТУ (Уфа, Россия); Lukashchuk Veronika (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia)

Тимирбаева Эвелина Ильдаровна, студент, УГАТУ (Уфа, Россия); Evelina Timirbaeva (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia)

Рассматривается дробно-дифференциальное обобщение уравнения нелинейной фильтрации

$$D_t^\alpha u_t + f(u)u_t = u_x^\sigma u_{xx}, \quad u = u(x, t), \alpha \in (0, 1), \quad (1)$$

с дробной производной Римана-Лиувилля по времени [1]:

$$D_t^\alpha u_t = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^t \frac{u_\tau(\tau, x)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau,$$

где $\Gamma(1-\alpha)$ -гамма-функция. Функция $f(u)$ в уравнении (1) произвольного вида, а σ – произвольная константа, не равная нулю. Предполагается, что влияние памяти среды мало, поэтому $\alpha = 1 - \varepsilon$, то есть из порядка дробного дифференцирования выделяется малый параметр $0 < \varepsilon \ll 1$, по которому происходит разложение в ряд дробной производной [2]. В результате исходное уравнения (1) приближается уравнением с малым параметром:

$$u_{tt} + \varepsilon[(\ln(t) + \gamma - 1)u_{tt} + \frac{u_t}{t} + \sum_{s=1}^{\infty} \frac{(-1)^s t^s}{s(s+1)!} D_t^{s+2} u] + f(u)u_t \approx u_x^\sigma u_{xx}, \quad (2)$$

где γ – постоянная Эйлера.

При $\varepsilon \rightarrow 0$ уравнение (2) переходит в уравнение нелинейной фильтрации гиперболического типа

$$u_{tt} + f(u)u_t = u_x^\sigma u_{xx}.$$

Для нахождения симметрий уравнения (2) сначала выполнялось построение допускаемой группы невозмущенного уравнения.

В данной работе, следуя [3], найдены приближенные симметрии уравнения (2). Показано, что если $\sigma \neq 0, -2$, а $f(u)$ – произвольная функция, то уравнение (2) допускает трехпараметрическую группу приближенных точечных преобразований. При $f(u)$ – степенная или экспоненциальная функция, то приближенная группа расширяется до пятипараметрической; при $f(u)$ – константе, отличной от нуля, расширяется до семи параметрической; при $f(u) = 0$ – до девятипараметрической. Если $\sigma = -2$ и $f(u)$ – произвольная функция, то уравнение (2) приближенно допускает пятипараметрическую группу, которая расширяется до семипараметрической при $f(u)$ равной константе, отличной от нуля, и до девятипараметрической при $f(u) = 0$.

Литература

1. Самко С. Г., Килбас А. А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка, и некоторые их приложения // Минск: Наука и техника, 1987.

2. Лукашук, С.Ю. Групповая классификация одного нелинейного приближенного уравнения субдиффузии // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. наука, **20**:4 (2016), 603-619.

3. Байков В. А., Газизов Р. К., Ибрагимов Н. Х. Методы возмущений в групповом анализе // Итоги науки и техн. Сер. Современ. пробл. мат. Нов. достиж., **34** (1989), 85-147.

ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ В ТРХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

М.Х. Мирзорахимов

УДК 517.946

В настоящей работе для волнового уравнения рассматривается применение метода Фурье в трёхмерном пространстве. Доказано существование единственного классического решения несамосопряженной смешанной задачи, удовлетворяющей ее начальным и граничным условиям.

Ключевые слова: нелокальная задача, сопряженная смешанная задача, волновое уравнение в многомерном пространстве.

Solution of a self-adjoint mixed problem for the wave equation in a multidimensional space

In this paper, for the wave equation is considered use of the Fourier method in a multidimensional space. It proved the existence of a unique classical solution of the mixed problem nonselfadjoint satisfying its initial and boundary conditions.

Keywords: djoint mixed problem, the wave equation in a multidimensional space, non-local problem.

В работах [2]-[4] были рассмотрены нелокальные задачи для волнового уравнение в одномерных и двумерных случаях. Ими найденный единственное решение с начальными данными.

В настоящие работа как в [5]-[6] рассматривается нелокальная смешанная задача для волнового уравнение в R^3 и найдётся единственное ее решение с начальными данными. А также доказывается единственность классического решения нелокальной смешанной задачи ((1)).

Рассмотрим следующую смешанную задачу:

Мирзорахимов Муродали Хасанбоевич, Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан (Душанбе, Таджикистан); Mirzorakhimov Murodali Khasanboyevich, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan (Dushanbe, Tajikistan);

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + f(x, y, z, t), (x, y, z, t) \in Q_t = \Omega \times [0, T] \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \bar{R} \times \bar{R} \times \bar{R}, \bar{R} = [0, 1] \\ u_t(x, y, z, 0) = \psi(x, y, z), (x, y, z) \in \bar{R} \times \bar{R} \times \bar{R}, \bar{R} = [0, 1] \\ u(0, y, z, t) = 0, u_x(0, y, z, t) = u_x(1, y, z, t), (y, z, t) \in \bar{R} \times \bar{R} \times [0, T], t \in [0, T] \\ u(x, 0, z, t) = 0, u_y(x, 0, z, t) = u_y(x, 1, z, t), (x, z, t) \in \bar{R} \times \bar{R} \times [0, T], t \in [0, T] \\ u(x, y, 0, t) = 0, u_z(x, y, 0, t) = u_z(x, y, 1, t), (x, y, t) \in \bar{R} \times \bar{R} \times [0, T], t \in [0, T] \end{array} \right. \quad (1)$$

Задача ((1)) является нелокальной смешанной задачей. Кроме того, она является несамосопряжённой задачей.

Следуя Ильина В.А. [1], дадим следующее.

Определение. Функции $u(x, y, z, t)$ называем классическим решением смешанной задачи (1), если она удовлетворяет следующим требованиям:

1. Функция $u(x, y, z, t) \in {}^{(1)}(\bar{\Omega}_T) \cap C^{(2)}(\Omega_T)$ и удовлетворяет волновому уравнению задачи (1) внутри параллелепипеда Ω_T ;
2. удовлетворяет начальным и граничным условиям задачи (1) в обычном классическом смысле.

Из нашего исследование поставленной задачи следует, что классическое решение задачи (1) имеет представление в виде суммы биортогонального ряда указанного в [5]-[6]. И для него справедливо следующая теорема.

Теорема. Пусть начальные функции $\varphi(x, y, z)$, $\psi(x, y, z)$ и правая часть $f(x, y, z, t)$ задачи (1) соответственно удовлетворяют условиям:

1. Функция $\varphi(x, y, z)$ имеет в параллелепипеде $\bar{R} = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ непрерывные производные до четвертого порядка и функции, $\varphi, \Delta\varphi$ и $\Delta^2\varphi$ удовлетворяют краевым условиям задачи (1) в обычном смысле.
2. Функция $\psi(x, y, z)$ имеет непрерывные производные до третьего порядка в $\bar{R}$ и $\psi, \Delta\psi$ удовлетворяют краевым условиям задачи (1).

Тогда для любого отрезка времени $t \in [0, T]$ сумма биортогонального ряда (2) (из [5]-[6]) дает классическое в смысле В.А. Ильина решение смешанной (1). При этом ряд (2) (из [5]-[6]) и ряды u_t, u_x и полученные из него однократным и двукратным почленным дифференцированием по t сходятся абсолютно и равномерно во всей замкнутой области $\bar{R} \times [0, T] = \bar{Q}_T$. Кроме того, ряды полученные из (2) (из [5]-[6]) двукратным почленным дифференцированием $u_{x_it}, u_{x_ix_j}$ ($i, j = 1, 2$) сходятся абсолютно и равномерно в любой строго внутренней подобласти $Q'_T \subset Q_T$ при $t > 0$. Тогда задача (1) имеет не более одного классического решения.

В хода доказательства теоремы указываются, что коэффициенты S_n, m, k обращаются в нуль, что показывать существование единственность решения задачи с начальными данными (1).

Литература

1. Ильин В.А. Успехи мат. наук, 1960, т. 15, в.2, с. 97-154.

2. *Исматил М.* О некоторых самосопряженных и несамопряженных смешанных задачах математической физики: Автореф. дисс. д.ф-м.н.- 2003, 29с.
3. *Исматил М.* Об одной несамопряженной задаче. - ДАНТаджССР, 1985, т. XVIII, № 11, с.619-622.
4. *Исматов М.И.* О разрешимости неклассических задач.-Изв. АН ТаджССР. отд. физ. мат. 1986, № 3, с.56-58.
5. *Мирзорахимов М.Х.* О разрешимости одной сопряженной смешанной задачи для волнового уравнения в трёхмерном пространстве -ДАН РТ.,2013, т. 56,№1, с.26-34.
6. *Мирзорахимов М.Х.* Решение сопряженной смешанной задачи для неоднородного волнового уравнения-ДАН РТ.,2013, т. 56,№9, с.658-665.

РЕШЕНИЕ ОДНОЙ НЕСАМОСОПРЯЖЕННОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОРОДНОГО ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ В МНОГОМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

М.Х. Мирзорахимов
murodali6161@mail.ru

УДК 517.946

В настоящей работе для волнового уравнения рассматривается применение метода Фурье в многомерном пространстве. Доказано существование единственного классического решения несамопряженной смешанной задачи, удовлетворяющей ее начальным и граничным условиям.

Ключевые слова: нелокальная задача, сопряженная смешанная задача, волновое уравнение в многомерном пространстве.

Solution of one non-self-adjoint mixed problem for a homogeneous wave equation in multidimensional space

In this paper, for the wave equation is considered use of the Fourier method in a multidimensional space. It proved the existence of a unique classical solution of the mixed problem nonselfadjoint satisfying its initial and boundary conditions.

Keywords: djoint mixed problem, the wave equation in a multidimensional space, non-local problem.

Мирзорахимов Муродали Хасанбоевич, Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан (Душанбе, Таджикистан); Mirzorakhimov Murodali Khasanboyevich, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan (Dushanbe, Tajikistan);

Рассматривается задача об описании компонент связности семейства (весовых) композиционных операторов в пространствах Бергмана голоморфных в единичном круге функций с равномерной и интегральной весовыми нормами. Начало данной тематике положила работа Е. Берксона [1], в которой было установлено существование изолированных точек в множестве $C(H^p)$ всех композиционных операторов в пространствах Харди H^p , снабженном операторной нормой. Впоследствии она изучалась многими авторами [2]–[7] для двух основных классов пространств, которые в зависимости от техники исследования можно разделить на две группы, относящиеся к гильбертовым пространствам или к пространству H^∞ всех ограниченных голоморфных в единичном круге функций.

В докладе будет представлен новый метод, разработанный автором совместно с Ле Хай Хоем и Фам Тронг Тиеном, который позволяет, с одной стороны, избежать использования специфики гильбертова случая, а с другой, — существенно расширить класс пространств, множество композиционных операторов в которых имеет топологическую структуру, подобную $C(H^2)$ или $C(H^\infty)$. Именно, речь пойдет о пространствах Бергмана

$$H_v := \{f \in H(\mathbb{D}) : \|f\|_v = \sup_{z \in \mathbb{D}} \frac{|f(z)|}{v(z)} < \infty\}$$

с равномерной нормой, задаваемой радиальным весом $v(z)$ общего вида (этот случай исследован в работе [8]), и

$$A_\alpha^p := \left\{ f \in H(\mathbb{D}) : \|f\|_{p,\alpha} = \left(\int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p (1 - |z|^2)^\alpha d\lambda(z) \right)^{\frac{1}{p}} < \infty \right\},$$

где $d\lambda$ — мера Лебега в $\mathbb{D}$.

Литература

1. *Исматил М.* Об одной многомерной несамосопряженной задаче теории теплопроводности // Доклады РАН. 2004. Т. 395, №5. С.86-91.
2. *Исматил М.И.* Об одной несамосопряженной задаче // Докл. Академии наук Тадж. ССР. 1985. Т. XVIII, № 11. С.619-622.
3. *Мирзорохимов М.Х.* О разрешимости одной сопряженной смешанной задачи для волнового уравнения в трёхмерном пространстве // Докл. Академии наук Республики Таджикистан. 2013. Т. 56, №1. С.26-34.

О ПРОСТЫХ ВОЛНАХ КОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

Т.Ф. Мукминов, С.В. Хабиров

mukminov.tf@yandex.ru, habirov@anrb.ru

УДК 517.958, 533.7

Объектом исследования является цепочка вложенных подалгебр 11-мерной алгебры Ли для идеальной модели гидродинамического типа. Для подалгебр выбираются согласованные инварианты. На их основе строится цепочка инвариантных подмоделей. Решения подмодели, построенной по подалгебре большей размерности, будут являться решениями подмоделей, построенных по подалгебрам меньших размерностей из рассматриваемой цепочки. Построены инвариантные подмодели, вложенные друг в друга. Цель работы – для подмодели ранга 1 дефекта 1 4-мерной подалгебры выяснить, возможна ли редукция к инвариантным подмоделям, и классифицировать частично-инвариантные решения подмодели.

Ключевые слова: цепочка вложенных подалгебр, согласованные инварианты, инвариантные подмодели, частично инвариантные решения

About simple waves of conic motions

We considered the chain of embedded subalgebras of 11-dimensional Lie algebra for the models of the continuous medium mechanics. We chose coordinated invariants for each subalgebra from the chain. Based on chosen invariants, the chain of invariant submodels is built. It is proved that solutions of a submodel constructed from a subalgebra of higher dimension are part of solutions of submodels constructed on subalgebra of smaller dimensions from the considered chain. Embedded submodels are constructed. The aim of the work is to find out whether it is possible to reduce the submodel of rank 1 defect 1 of the 4-dimensional subalgebra to invariant submodels, and to classify partially-invariant solutions for the submodel.

Keywords: the chain of embedded subalgebras, coordinated invariants, invariant submodels, partially invariant solutions

Введение

Уравнения механики сплошной среды допускают 11-мерную алгебру Ли L_{11} . Рассмотрим цепочку вложенных подалгебр L_{11} из оптимальной системы [1]: $1.6 \subset 2.5 \subset 3.2 \subset 4.3$, где подалгебры заданы базисами из

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-10071).

Мукминов Тимур Флюорович, студент, УГАТУ (Уфа, Россия); Timur Mukminov (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia)

Хабиров Салават Валеевич, д.ф.-м.н., профессор, Институт механики им. Р.Р.Мавлютова УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Salavat Khabirov (Mavlyutov Institute of Mechanics, Ufa Investigation Center, R.A.S., Russia)

операторов дифференцирования

$$\begin{aligned} 1.6 &= \{X_7 + X_{10}\}, \\ 2.5 &= \{X_7, X_{10}\}, \\ 3.2 &= \{X_7, X_{10}, X_{11}\}, \\ 4.3 &= \{X_1, X_7, X_{10}, X_{11}\}. \end{aligned}$$

Выберем согласованные инварианты этой цепочки. Инварианты подалгебры меньшей размерности должны содержать инварианты подалгебры большей размерности. Это всегда можно сделать [2].

Получено представление решения, которое подставляем в уравнения газовой динамики в удобной системе координат. Доказано, что после исключения функций общего вида получится система уравнений только для новых функций [1]. Если выбраны согласованные инварианты для цепочки подалгебр, то всякое решение подмодели с меньшим числом независимых переменных будет точным решением подмодели с большим числом независимых переменных для подмоделей одного дефекта.

Инвариантная подмодель 4-мерной подалгебры будет иметь только тривиальные решения. Нетривиальные решения являются частично-инвариантными. Задачей работы является выяснить, возможна ли редукция подмодели ранга 1 дефекта 1 4-мерной подалгебры к инвариантным подмоделям и классифицировать найденные частично-инвариантные решения этой подалгебры.

Согласованные инварианты в цилиндрической системе координат

Удобно вычисление подмоделей цепочки подалгебр проводить в цилиндрических координатах $t, x, y = r \cos \theta, z = r \sin \theta, 0 \leq r \leq \infty, 0 \leq \theta < 2\pi$,

$$u = U, v = V \cos \theta - W \sin \theta, w = V \sin \theta + W \cos \theta,$$

где t – время, $\vec{x} = (x, y, z)$, $\vec{u} = (u, v, w)$ – декартовы координаты.

Операторы цепочки подалгебр примут вид

$$\begin{aligned} X_1 &= \partial_x, & X_4 &= t\partial_x + \partial_u, & X_7 &= \partial_\theta, \\ X_{10} &= \partial_t, & X_{11} &= t\partial_t + x\partial_x + r\partial_r. \end{aligned}$$

Уравнения газовой динамики (законы сохранения импульса, массы и энергии)

$$\begin{aligned} \vec{u}_t + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} + \rho^{-1} \nabla p &= 0, \\ \rho_t + \vec{u} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \vec{u} &= 0, \\ \varepsilon_t + \vec{u} \cdot \nabla \varepsilon + p \rho^{-1} \nabla \cdot \vec{u} &= 0 \end{aligned}$$

замыкаются уравнением состояния $\varepsilon = \varepsilon(\rho, p)$.

Для механики сплошной среды термодинамические характеристики таковы: ρ – плотность, p – давление, T – температура, ε – удельная внутренняя энергия, S – энтропия. Они связаны тождеством $TdS = d\varepsilon + pdV$, где $V = \rho^{-1}$.

Инварианты подалгебры $\{X_1 = \partial_x, X_4 = t\partial_x + \partial_u, X_7 = \partial_\theta, X_{10} = \partial_t, X_{11} = t\partial_t + x\partial_x + r\partial_r\}$ вычисляются из системы уравнений $X_i I = 0$. Видно, что I не зависит от x, θ, t, r, U . Независимые инварианты V, W, p, ρ .

Инварианты подалгебры $\{X_1, X_7, X_{10}, X_{11}\}$ не зависят от x, θ, t, r . Независимые инварианты U, V, W, p, ρ .

Для подалгебры $\{X_7, X_{10}, X_{11}\}$ инварианты не зависят от θ, t . Инвариант для X_{11} равен $\frac{x}{r} = \Phi$. Остальные инварианты U, V, W, p, ρ .

Для $\{X_7, X_{10}\}$ инварианты не зависят от θ и t . Согласованные инварианты таковы: $r, \Phi, U, V, W, p, \rho$.

Для $\{X_7 + X_{10}\}$ согласованные инварианты таковы: $\tau = \theta - t, r, \Phi = \frac{x}{r}, U, V, W, p, \rho$.

Таким образом, получена цепочка согласованных инвариантов:

$$\begin{aligned} \{U, V, W, p, \rho\} &\subset \{\Phi, U, V, W, p, \rho\} \subset \\ &\subset \{r, \Phi, U, V, W, p, \rho\} \subset \{\tau, r, \Phi, U, V, W, p, \rho\}. \end{aligned}$$

Частично инвариантные решения

В работе [3] для каждой подалгебры из выбранной цепочки построены инвариантные подмодели. Подалгебра 4.3 не имеет инварианта, зависящего от исходных независимых переменных, поэтому представление инвариантного решения U, V, W, p, ρ – постоянные. Нетривиальное решение подалгебры 4.3 есть частично инвариантное решение ранга 1 дефекта 1 с представлением

$U = U(\alpha), V = V(\alpha), W = W(\alpha), p = p(\alpha), \rho = \rho(\alpha), \alpha = \alpha(t, \tau, r, \Phi)$.

Была выведена система

$$\begin{aligned} U'D\alpha + \rho^{-1}r^{-1}p'\alpha_\Phi &= 0, \\ V'D\alpha + \rho^{-1}p'(\alpha_r - \frac{\Phi}{r}\alpha_\Phi) &= r^{-1}W^2, \\ W'D\alpha + \rho^{-1}r^{-1}p'\alpha_\tau &= -r^{-1}VW, \\ \rho'D\alpha + \rho[(U' - \Phi V')r^{-1}\alpha_\Phi + V'\alpha_r + r^{-1}(V + W'\alpha_\tau)] &= 0, \\ S'D\alpha &= 0, \\ p &= f(\rho, S), \end{aligned}$$

где $D = \partial_t + (\frac{W}{r} - 1)\partial_\tau + V\partial_r + \frac{1}{r}(U - V\Phi)\partial_\Phi$.

Исследование системы может привести к ее редукции на инвариантные подмодели в зависимости от вида α .

Функция α определяется с точностью до функционального произвола $\alpha = \varphi(\alpha)$ (преобразование эквивалентности). Если $\alpha = \alpha(\Phi)$, то получим инвариантную подмодель ранга 1. Это конические движения, описанные в [4]. Если $\alpha = \alpha(\Phi, r)$, то среди решений системы могут найтись

решения подмодели ранга 2. Если $\alpha = \alpha(\tau, r, \Phi)$, то могут получиться решения подмодели ранга 3.

Заключение

Рассмотрена цепочка вложенных подалгебр 11-мерной алгебры Ли для идеальной модели гидродинамического типа. Для подалгебр выбраны согласованные инварианты. На их основе построена цепочка инвариантных подмоделей и рассмотрены их решения. Доказано, что решения подмодели, построенной по подалгебре большей размерности, будут являться решениями подмоделей, построенных по подалгебрам меньших размерностей из рассматриваемой цепочки.

На основе согласованных инвариантов построена подмодель ранга 1 дефекта 1. Получены частные решения, которые могут быть инвариантными относительно подалгебр, вложенных в четырехмерную подалгебру из рассматриваемой цепочки.

Литература

1. Чиркунов Ю.А., Хабиров С.В. Элементы симметричного анализа дифференциальных уравнений механики сплошной среды. — Новосибирск: НГТУ, 2012, 659 с.
2. Хабиров С.В. Иерархия подмоделей дифференциальных уравнений // СМЖ, **54:6** (2013), 1396–1406.
3. Мукминов Т.Ф. Цепочка вложенных инвариантных подмоделей конических движений // Многофазные системы, **14:4** (2019), 270–275.
4. Хабиров С.В. Лекции аналитические методы в газовой динамике. — Уфа: БГУ, 2013, 224 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ФРУСТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ИЗИНГА С МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

К.Ш. Муртазаев, А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, М.А. Магомедов

УДК 538.9

Исследование фазовых переходов (ФП) и критических явлений фрустрированных спиновых систем в настоящее время является одним из наиболее актуальных и сложных задач в области физики конденсированных сред [1,2]. Это связано с тем, что основное состояние системы сильно вырождено при наличии фрустраций. [3-7]. Репличный алгоритм метода МК безусловно является мощным аппаратом для решения таких задач. Поэтому в данном исследовании был использован высокоэффективный репличный обменный алгоритм метода МК.

Ключевые слова: фрустрированная модель Изинга

Study of phase transitions in a frustrated Ising model with a magnetic field

Investigation of phase transitions (PT) and critical phenomena of frustrated spin systems is currently one of the most urgent and complex problems in the field of condensed matter physics [1, 2]. This is due to the fact that the ground state of the system is strongly degenerate in the presence of frustrations. [3-7]. The replica algorithm of the MC method is undoubtedly a powerful tool for solving such problems. Therefore, in this study, a highly efficient replica exchange algorithm of the MC method was used.

Keywords: frustrated Ising model

Гамильтониан антиферромагнитной модели Изинга на объемно-центрированной кубической (ОЦК) решетке с учетом взаимодействия первых и вторых ближайших соседей, а также внешнего магнитного поля имеет следующий вид:

$$H = -J_1 \sum_{\langle i,j \rangle} (S_i \cdot S_j) - J_2 \sum_{\langle i,l \rangle} (S_i \cdot S_l) - H \sum_{\langle i \rangle} S_i \quad (1)$$

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 20-32-90079-аспиранты и № 19-02-00153 –А.).

Муртазаев К.Ш., Институт физики ДФИЦ РАН, (Махачкала, Россия); Murtazaev K.Sh., Institute of Physics, DPRC RAS, (Makhachkala, Russia)

Муртазаев А.К., Институт физики ДФИЦ РАН, (Махачкала, Россия); Murtazaev A.K., Institute of Physics, DPRC RAS, (Makhachkala, Russia)

Рамазанов М.К., Институт физики ДФИЦ РАН, (Махачкала, Россия); Ramazanov M.K., Institute of Physics, DPRC RAS, (Makhachkala, Russia)

Магомедов М.А., Институт физики ДФИЦ РАН, (Махачкала, Россия); Magomedov M.A., Institute of Physics, DPRC RAS, (Makhachkala, Russia)

где $J1$ и $J2$ – константы обменного антиферромагнитного взаимодействия первых ($J1 < 0$) и вторых ($J2 < 0$) ближайших соседей, $S_i, j, l = \pm 1$ – изинговский спин, H – величина магнитного поля (величина магнитного поля приводится в единицах $H/|J1|$). В данной работе рассматривается случай, когда $r = |J2|/|J1| = 1.0$.

Расчеты проводились для систем с периодическими граничными условиями и линейными размерами $2 \times L \times L \times L = N$, $L = 18 \div 90$, где L измеряется в размерах элементарной ячейки.

Величина значений внешнего магнитного поля менялось в интервале $0.0 < H \leq 6.0$. Для анализа природы и характера ФП использовались гистограммный метод и метод кумулянтов Биндера.

Рис. 1. Зависимость кумулянта Биндера U_L от температуры $k_B T / |J_1|$ для разных L при $H=6$.

Зависимости кумулянта Биндера U_L от температуры при $H=6$ для разных значений L представлены на рисунке 1. На рисунке видна четко выраженная точка пересечения ($T_N = 3.510$), которая является критической температурой и свидетельствует о ФП второго рода [8].

Выполнено исследование трехмерной антиферромагнитной модели Изинга на объемно-центрированной кубической решетке с учетом взаимодействия первых и вторых ближайших соседей, а также внешнего магнитного поля. Рассмотрен интервал значений величины магнитного поля $0.0 < H \leq 6.0$. Установлено, что для всех значений магнитных полей в рассмотренном интервале наблюдается фазовый переход второго рода.

Литература

1. Паташинский А.З., Покровский В.Л. Флуктуационная теория фазовых переходов. Наука, М. (1982)
2. Ма.И. Современная теория критических явлений. Мир, М.(1980).
3. Kassan-Ogly F.A., Murtazaev A.K., Zhuravlev A.K., Ramazanov M.K., Proshkin

- A.I. J. Mag. Mag. Mater. 384, 247 (2015)
 4. Муртазаев А.К., Рамазанов М.К. Письма в ЖЭТФ 101 (2015)
 5. Муртазаев А.К., Рамазанов М.К., Бадиев М.К. ЖЭТФ. 142, 2 (2012).
 6. Murtazaev A.K., Ramazanov M.K., Badiev M.K. Physica B: Condensed Matter 476, 1 (2015).
 7. Муртазаев А.К., Рамазанов М.К., Муртазаев К.Ш., Магомедов М.А., Бадиев М.К. ФТТ 62, 2 (2020).

О ПРИБЛИЖЕННОМ ПОСТРОЕНИИ ГРАНИЦЫ ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ

И.Ж. Мустафина
fanina84@bk.ru

УДК 517.518

Рассматривается нелинейная периодическая система, зависящая от двух малых скалярных параметров. Изучаются вопросы построения границ областей устойчивости точек равновесия в плоскости параметров.

Ключевые слова: точка равновесия, устойчивость, матрица монодромии, мультипликатор.

On approximate constructions of the boundary of the stability domain of nonlinear periodic systems

A nonlinear periodic system depending on two small scalar parameters is considered. The problems of constructing the boundaries of the stability regions of equilibrium points in the parameter plane are studied.

Keywords: equilibrium point, stability, monodromy matrix, multiplier.

Рассмотрим нелинейную периодическую систему

$$\frac{dx}{dt} = [A_0 + S(t, \alpha, \beta)]x + a(x, t, \alpha, \beta), \quad x \in R^{2N}, \quad (1)$$

где α и β - скалярные параметры, A_0 - вещественная матрица, а $S(t, \alpha, \beta)$ и вектор-функция $a(x, t, \alpha, \beta)$ являются непрерывными и T -периодическими по t , гладко (непрерывно дифференцируемо) зависящие от скалярных параметров α и β , при этом $a(x, t, \alpha, \beta)$ гладко зависит от x и удовлетворяет соотношению:

$$\|a(x, t, \alpha, \beta)\| = O(\|x\|^2)$$

Мустафина Ильмира Жаватовна, УКГП (Учалы, Россия); Ilmira Mustafina (Uchaly College of mining industry, Uchaly, Russia)

при $\|x\| \rightarrow 0$ равномерно по t , α и β . При этом выполняется условие

$$S(t, 0, 0) \equiv 0. \quad (2)$$

Уравнение (1) при всех значениях параметров α и β имеет точку равновесия $x = 0$, которая при одних значениях параметров может быть устойчивой, а при других - неустойчивой. Множество G в плоскости Π параметров (α, β) будем называть областью устойчивости (областью неустойчивости) точки равновесия $x = 0$ системы (1), если для любого $(\alpha, \beta) \in G$ точка равновесия $x = 0$ является устойчивой (неустойчивой). Точку $(\alpha_0, \beta_0) \in \Pi$ будем называть граничной точкой области устойчивости G , если в любой ее окрестности содержатся точки как из области устойчивости G , так и из области неустойчивости. Совокупность граничных точек множества G будем называть границей Γ множества G .

Обозначим через $X(t, \alpha, \beta)$ фундаментальную матрицу решений системы (1), а через $V(\alpha, \beta) = X(T, \alpha, \beta)$ - матрицу монодромии системы (1). Тогда верны равенства $X(t, 0, 0) = e^{A_0 t}$ и $V(0, 0) = e^{A_0 T}$.

Собственные значения μ_i , где $i = \overline{1, 2N}$, матрицы $V(\alpha, \beta)$ называют мультипликаторами системы (1).

В данной работе основным является предположение:

P1 Матрица A_0 имеет в точности одну пару простых чисто мнимых собственных значений $\pm \omega_0 i$, где $\omega_0 = \frac{\pi k_0}{T}$ при некотором натуральном k_0 , а остальные ее собственные значения являются чисто мнимыми и для любых двух других различных собственных значений $\pm \omega_1 i$ и $\pm \omega_2 i$ выполняется условие $\omega_1 - \omega_2 \neq \frac{2\pi k}{T}$ при целых k .

В таком случае система (1) при $\alpha = 0$ и $\beta = 0$ имеет полупростые мультипликаторы равные 1 в случае, когда k_0 - является четным числом; и -1 в случае, когда k_0 - является нечетным числом; и точка $(0, 0)$ плоскости параметров (α, β) является граничной точкой области устойчивости.

Так как матрица A_0 имеет пару простых чисто мнимых собственных значений $\pm \omega_0 i$, где $\omega_0 = \frac{\pi k_0}{T}$ при некотором натуральном k_0 , то найдутся такие ненулевые векторы $e, g, e^*, g^* \in R^{2N}$, что выполняются равенства

$$A_0(e + ig) = \omega i(e + ig), \quad A_0^*(e^* + ig^*) = -\omega i(e^* + ig^*). \quad (3)$$

Будем предполагать, что векторы e, g, e^*, g^* нормированы равенствами

$$(e, e^*) = (g, g^*) = 1, \quad (e, g^*) = (g, e^*) = 0. \quad (4)$$

Теорема 1. Пусть выполнено предположение **P1**. Тогда через точку $(0, 0)$ плоскости параметров (α, β) проходят в точности две граничные кривые $\gamma_{1,2}$ области устойчивости системы (1), при этом прямые, заданные формулами

$$\beta = \beta_0 + \beta_1^1 \alpha, \quad \beta = \beta_0 + \beta_2^1 \alpha,$$

являются касательными в точке $(0, 0)$ к граничным кривым $\gamma_{1,2}$ области устойчивости, в которых β_1^1 и β_2^1 определяются из равенства

$$(V_1 e, e^*)^2 + (V_1 g, e^*)(V_1 e, g^*) = 0,$$

где

$$V_1 = \int_0^T e^{-A_0 \tau} (S'_\alpha(\tau, 0, 0) + \beta_1^j S'_\beta(\tau, 0, 0)) e^{A_0 \tau} d\tau, \quad j = \overline{(1, 2N)}.$$

Литература

1. Ибрагимова Л.С., Мустафина И.Ж., Юмагулов М.Г. Асимптотические формулы в задаче построения областей гиперболичности и устойчивости динамических систем // Уфимск. матем. журн. , Уфа, 2016, Т. 8, № 3, С. 59-81.
2. Белова А.С., Ибрагимова Л.С., Юмагулов М.Г. Методы исследования устойчивости линейных периодических систем, зависящих от малого параметра // Итоги науки и техники. Сер. Соврем. мат. и ее прил. Темат. обз., Москва, 2019, Т. 163, С. 113-126.

ЗАДАЧИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СИНГУЛЯРНЫХ КВАЗИЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ И ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

А.Б. Муравник

amuravnik@mail.ru

УДК 517.9

Представлен обзор свежих результатов о качественных свойствах решений, полученных (в рамках единого подхода) для сингулярных эллиптических и параболических уравнений второго порядка с квазилинейными членами KPZ-типа в неизотропных (цилиндрических) областях.

Ключевые слова: квазилинейные уравнения, эллиптические уравнения, параболические уравнения, сингулярные уравнения

Problems in cylindrical domains for singular quasilinear elliptic and parabolic equations

A review of recent results on qualitative properties of solutions, obtained (from a unique viewpoint) for singular elliptic and parabolic second-order equations with quasilinear KPZ-type terms in nonisotropic (cylindrical) domains, is presented.

Keywords: quasilinear equations, elliptic equations, parabolic equations, singular equations

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-01-00288 А).
Муравник Андрей Борисович, д.ф.-м.н., АО «Концерн «Созвездие» (Воронеж, Россия); Andrey Muravnik (JSC “Concern “Sozvezdie”, Russia)

1. Стационарный случай

Для задачи

$$\Delta u + \frac{\alpha}{u} |\nabla u|^2 - a(x') u^p = 0, \quad x' := (x_1, \dots, x_n) \in \Omega, \quad x_{n+1} \geq 0, \quad (1)$$

$$u^\alpha \frac{\partial u}{\partial n} = 0, \quad x' \in \partial\Omega, \quad x_{n+1} \geq 0, \quad (2)$$

где Ω — ограниченная область с липшицевой границей в $\mathbb{R}^n$, а a — ограниченная измеримая функция, найдены условия, при которых для любого положительного решения $u(x) = u(x', x_{n+1})$ задачи (1)-(2) предел $\lim_{x_{n+1} \rightarrow \infty} x_{n+1}^{\frac{2(\alpha+1)}{p-1}} u^{\alpha+1}(x)$ существует для любого x' из Ω , является равномерным относительно x' из $\bar{\Omega}$ и равен либо нулю, либо постоянной

$$\left(\frac{2(2\alpha + p + 1) \text{mes} \Omega}{(\alpha + 1)^2 \int_{\Omega} a(y) dy [(\alpha + 1)a(x') - 1]^2} \right)^{\frac{\alpha+1}{p-1}}.$$

2. Нестационарный случай

Задача

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u + \frac{\alpha}{u} |\nabla u|^2 - a(x) u^p, \quad x \in \Omega, \quad 0 < t < T, \quad (3)$$

$$u^\alpha \frac{\partial u}{\partial n} = 0, \quad x \in \partial\Omega, \quad 0 < t < T, \quad (4)$$

рассматривается при следующих предположениях: T — положительная (конечная или бесконечная) постоянная, Ω — ограниченная область с липшицевой границей в $\mathbb{R}^n$, функция a ограничена и измерима, а постоянная α отлична от -1 .

Показывается что в параболическом случае качественные свойства решений существенно зависят от знака произведения $(p-1) \int_{\Omega} a(x) dx$:

- если оно отрицательно, то имеет место мгновенное (локальное, полное) разрушение положительных решений;
- если оно равно нулю (очевидно, это возможно только при обращении в нуль интегрального сомножителя), то не существует глобальных положительных решений;
- если оно положительно, то имеет место равномерная стабилизация каждого глобального положительного решения (если оно существует) к постоянной.

2.1. Поведение решений при $t \rightarrow \infty$

Для случая, когда $T = \infty$, найдено условие, обеспечивающее справедливость следующих утверждений для любого положительного решения $u(x, t)$ задачи (3)-(4): существует $\lim_{t \rightarrow \infty} t^{\frac{\alpha+1}{p-1}} u^{\alpha+1}(x, t)$, он равномерен в $\bar{\Omega}$

и равен либо нулю, либо постоянной $\left[\frac{p-1}{\text{mes } \Omega} \int_{\Omega} a(y) dy \right]^{\frac{1+\alpha}{1-p}}$.

2.2. Отсутствие решений

Предъявляются два набора условий. Первый обеспечивает отсутствие положительных ограниченных решений задачи (3)-(4) в случае бесконечного T , т.е. устанавливается *разрушение глобальных решений*. Второй обеспечивает отсутствие положительных ограниченных решений задачи (3)-(4) для любого (сколь угодно малого) положительного T , т.е. устанавливается *мгновенное разрушение решений*.

ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ТРАЕКТОРИЯХ ТРЕХМЕРНЫХ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ С ГЛАВНОЙ ГРАДИЕНТНОЙ ЧАСТЬЮ

Э. Мухамадиев, А.Н. Наимов

emuhamadiev@rambler.ru, naimovan@vogu35.ru

УДК 517.927.4

Для трехмерных автономных систем с выделенной главной градиентной частью исследован вопрос о существовании и поведении ограниченных траекторий. Сформулированы и доказаны теоремы о существовании ограниченных траекторий. Построен пример трехмерной автономной системы, имеющей множество нестационарных ограниченных траекторий. Для построенной автономной системы исследованы устойчивые и неустойчивые замкнутые траектории и выявлены поверхности, состоящие из незамкнутых ограниченных траекторий.

Ключевые слова: автономная система, ограниченная траектория, вращение векторного поля

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-01-00103а).

Мухамадиев Эргашбой, д.ф.-м.н., профессор, ВоГУ (Вологда, Россия); Ergashboy Mukhamadiev (Vologda State University, Vologda, Russia)

Наимов Алижон Набиджанович, д.ф.-м.н., профессор, ВоГУ (Вологда, Россия); Alizhon Naimov (Vologda State University, Vologda, Russia)

About the bounded trajectories of three-dimensional autonomous systems with the main gradient part

For three-dimensional autonomous systems with a dedicated main gradient part is investigated the question of the existence and behavior of bounded trajectories. Theorems on the existence of bounded trajectories are formulated and proved. Is constructed example of a three-dimensional an autonomous system with many non-stationary bounded trajectories. For the constructed autonomous system, stable and unstable closed trajectories are studied and surfaces consisting of open bounded trajectories are identified.

Keywords: autonomous system, bounded trajectory, rotation of vector field

Доклад посвящен исследованию ограниченных траекторий трехмерных автономных систем следующего вида:

$$x' = \nabla f(x) + h(x), \quad x \in \mathbb{R}^3. \quad (1)$$

Здесь ∇f – градиент гладкой функции $f : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^1$. Предполагается, что функция f положительно однородна порядка $m > 2$, т. е. $f(\lambda x) \equiv \lambda^m f(x)$ при любом $\lambda > 0$, кроме того, $\nabla f(x) \neq 0$ при $x \neq 0$. Отображение $h : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ непрерывно и удовлетворяет условию

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^{-m} |h(x)| = 0. \quad (2)$$

Вопросы существования периодических и ограниченных траекторий систем вида (1) исследованы в работах [1, 2]. В связи с результатами указанных работ представляет интерес вопрос о существовании периодических и ограниченных траекторий для таких систем, у которых векторное поле ∇f имеет нулевое вращение $\gamma(\nabla f)$ на единичной сфере $|x| = 1$.

Справедлива следующая теорема о существовании периодических траекторий.

Теорема 1. *Для некоторого $\omega > 0$ и любого отображения h , удовлетворяющего условию (2), существует ω -периодическая траектория автономной системы (1) тогда и только тогда, когда $\gamma(\nabla f) \neq 0$.*

В вопросе существования ограниченных траекторий у автономной системы (1) решающую роль играет структура нулевой линии уровня функции f на единичной сфере $|x| = 1$. А именно имеет место следующая теорема.

Теорема 2. *Для любого отображения h , удовлетворяющего условию (2), существует ограниченная траектория автономной системы (1) тогда и только тогда, когда множество*

$$K(f) := \{x : f(x) = 0, \quad |x| = 1\}$$

пусто или содержит более одной связной компоненты.

В случае $\gamma(\nabla f) = 0$ представляет интерес вопрос о построении отображения h , удовлетворяющего условию (2) и для которого автономная система (1) имеет нестационарные ограниченные траектории. Данный вопрос актуален тем, что автономная система (1) в общем случае является гиперболической: одна часть траекторий уходит в бесконечность при возрастании времени, а другая часть траекторий уходит в бесконечность при убывании времени. В общеизвестных работах существование ограниченных траекторий исследуется в основном в тех случаях, когда нет траекторий, уходящих в бесконечность при убывании или возрастании времени. Например, в системе Лоренца нет траекторий, уходящих в бесконечность при возрастании времени.

В настоящей работе построен пример автономной системы вида (1), у которой $\gamma(\nabla f) = 0$ и существуют нестационарные замкнутые ограниченные траектории. Исследуя устойчивые и неустойчивые замкнутые траектории, выявлены поверхности, состоящие из незамкнутых ограниченных траекторий. Приводятся графические иллюстрации ограниченных траекторий, полученные с применением пакета MatLab.

Литература

1. Мухамадиев Э. Ограниченные решения и гомотопические инварианты систем нелинейных дифференциальных уравнений // Докл. РАН, **351**:5 (1996), 596-598.
2. Мухамадиев Э. Число Морса направляющих функций и рекуррентные движения динамических систем // Изв. РАЕН, серия МММИУ, **4**:4 (2000), 37-66.

О СПЕКТРАЛЬНЫХ РАДИУСАХ И НОРМАХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ В ЗАДАЧЕ ДИРИХЛЕ НА КВАДРАТЕ

Э. Мухамадиев, А.Б. Назимов
etuhamadiev@rambler.ru, n.akbar54@mail.ru

УДК 517.642.7

Рассматривается задача Дирихле для уравнения Лапласа на квадрате. Найдены норма и спектральный радиус интегральных операторов. Приведены некоторые свойства этих операторов. Утверждается однозначная разрешимость однородной и неоднородной систем интегральных уравнений.

Ключевые слова: уравнение Лапласа, задача Дирихле, интегральный оператор, норма, спектральный радиус

Мухамадиев Эргашбой, д.ф.-м.н., профессор, ВоГУ (Вологда, Россия); Ergashboy Mukhamadiev (Vologda State University, Vologda, Russia)

Назимов Акбар Багадурович, д.ф.-м.н., профессор, ВоГУ (Вологда, Россия); Akbar Nazimov (Vologda State University, Vologda, Russia)

**On spectral radii and norms of integral operators in the
Dirichlet problem on a square**

The Dirichlet problem for the Laplace equation on a square is considered. The spectral radius and norm of integral operators are found. Some properties of these operators are given. The unique solvability of homogeneous and inhomogeneous systems of integral equations is stated.

Keywords: Laplace equation, Dirichlet problem, integral operator, spectral radius, norm

Рассмотрим задачу Дирихле для уравнения Лапласа

$$\Delta u = 0, \quad (x, y) \in G, \quad u|_{\Gamma} = \Psi(x, y),$$

где $G = (0, 1) \times (0, 1)$, Γ – граница области G , Ψ – заданная функция на Γ .

Решение рассматриваемой задачи, когда G – открытый круг, Γ его граница, явно выражается через свое граничное значение с помощью интеграла Пуассона. В общем случае, когда данная задача рассматривается в области с гладкой границей, то интегральное уравнение, получаемое для определения неизвестной плотности, является уравнением типа Фредгольма и для его решения применима теория Фредгольма. Для области с угловыми точками получаются интегральные уравнения типа Фредгольма с интегральными операторами, не являющимися вполне непрерывными. Поэтому, применение известных результатов теории интегральных уравнений Фредгольма не представляется возможным [1]. Ниже предлагается метод решения рассматриваемой задачи, основанный на свойствах некоторых интегральных операторов, однозначной и корректной разрешимости систем интегральных уравнений, содержащие эти интегральные операторы.

Пусть функция $\varphi(x)$ измерима на числовой оси $(-\infty, +\infty)$, для которой при $y > 0$ существует интеграл

$$u(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(\xi) d\xi}{(x - \xi)^2 + y^2},$$

называемый интегралом Пуассона. На полуплоскости $y > 0$ интеграл Пуассона является гармонической функцией.

Предполагая $\Psi \in C(\Gamma)$, положим

$$\psi_1(x) = \Psi(x, 0), \quad \psi_2(y) = \Psi(1, y), \quad \psi_3(x) = \Psi(x, 1), \quad \psi_4(y) = \Psi(0, y);$$

$$\|\Psi\|_{C(\Gamma)} = \max \{ \|\psi_i\|_{C[0,1]} : i = 1, \dots, 4 \}.$$

Решение задачи Дирихле будем искать в виде суммы четырех гармонических функций:

$$u = u_1 + u_2 + u_3 + u_4;$$

$$u_1(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_0^1 \frac{\varphi_1(\xi) d\xi}{(x - \xi)^2 + y^2}, \quad u_2(x, y) = \frac{1 - x}{\pi} \int_0^1 \frac{\varphi_2(\eta) d\eta}{(1 - x)^2 + (y - \eta)^2},$$

$$u_3(x, y) = \frac{1 - y}{\pi} \int_0^1 \frac{\varphi_3(\xi) d\xi}{(x - \xi)^2 + (1 - y)^2}, \quad u_4(x, y) = \frac{x}{\pi} \int_0^1 \frac{\varphi_4(\eta) d\eta}{x^2 + (y - \eta)^2},$$

где $\varphi_1, \dots, \varphi_4$ – неизвестные плотности интегралов Пуассона. Эти плотности определяются из системы интегральных уравнений

$$(I + A)\bar{\Phi} = \bar{\Psi},$$

где I – единичная матрица порядка 4; $\bar{C} = \bar{C}[0, 1]$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & SK & K_0 & K \\ KS & 0 & SKS & K_0 \\ K_0 & SKS & 0 & KS \\ K & K_0 & SK & 0 \end{pmatrix} : \bar{C} \mapsto \bar{C}, \quad \bar{\Phi} = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ \varphi_4 \end{pmatrix}, \quad \bar{\Psi} = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix},$$

$$(K\varphi)(x) = \frac{x}{\pi} \int_0^1 \frac{\varphi(\eta) d\eta}{x^2 + \eta^2}, \quad 0 < x \leq 1, \quad (K\varphi)(0) = \frac{1}{2}\varphi(0);$$

$$(K_0\varphi)(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{\varphi(\xi) d\xi}{1 + (x - \xi)^2}, \quad (S\varphi)(x) = \varphi(1 - x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Справедливы следующие утверждения:

1. Для любого натурального n оператор K_0 действует из пространства суммируемых функций $L_1[0, 1]$ в пространство n раз непрерывно дифференцируемых функций $C^n[0, 1]$ и является вполне непрерывным.

2. Оператор K действует непрерывно в пространстве $C[0, 1]$, но не является вполне непрерывным и его спектральный радиус и норма равны:

$$\rho(K) = \|K\|_{C \mapsto C} = \frac{1}{2}.$$

3. Число $\lambda = 1$ является собственным значением операторов A и A^2 , действующих в пространстве $\bar{C}[0, 1]$, а постоянная вектор-функция $\bar{\Phi}_0 = (\varphi_0, \varphi_0, \varphi_0, \varphi_0)$, $\varphi_0(x) \equiv 1$ – единственная собственная вектор-функция этих операторов с точностью до постоянного множителя.

4. Для любого натурального n : $\rho(A) = \|A^n\|_{\bar{C} \mapsto \bar{C}} = 1$.

5. Однородное уравнение $(I + A)\bar{\Phi} = 0$ в пространстве $\bar{C}$ имеет только тривиальное решение. а неоднородное уравнение $(I + A)\bar{\Phi} = \bar{\Psi}$ для каждой функции $\bar{\Psi} \in \bar{C}$ имеет единственное решение в $\bar{C}$.

Литература

1. Назимов А. Б., Мухамадиев Э. М., Морозов В. А. Классический и регуляризованный операторы Пуассона в пространстве непрерывных и ограниченных функций. — Вологда: ВоГТУ, 2010.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НУЛЕВОГО РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Я. Мухтаров, Т.Э. Буриев

ya-mukhtarov@rambler.ru, tolibjonb@yahoo.com

УДК 517.518

Одним из наиболее эффективных методов исследования устойчивости тривиального решения систем дифференциальных уравнений является второй метод Ляпунова. Однако здесь появляется определенные трудности нахождения функции Ляпунова. В работе указывается подход к отысканию этой функции.

Ключевые слова: Исследования устойчивости, системы дифференциальных уравнений, устойчивости тривиального решения

Investigation of stability of the zero solution of a system of differential equations

One of the most effective methods for studying the stability of trivial solutions of systems of differential equations is the second Lyapunov method. However, certain difficulties arise in finding the Lyapunov function. The paper indicates an approach to finding this function.

Keywords: Studies of stability, systems of differential equations, stability of a trivial solution

Исследуем устойчивость тривиального решения системы

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) + f_1(y), \\ \dot{y} = \varphi(x) + \varphi_1(y), \end{cases} \quad (1)$$

где $f(0) = f_1(0) = \varphi(0) = \varphi_1(0) = 0$ и $f(x), f_1(y), \varphi(x), \varphi_1(y)$ непрерывные функции.

Функцию Ляпунова возьмем в виде

$$v = \int_0^x [f(x) - \varphi(x)] dx + \int_0^y [f_1(y) - \varphi_1(y)] dy$$

и учитывая, что в силу системы (1) будем иметь

$$v = f^2(x) + f(x)f_1(y) - \varphi(x)f(x) + f_1(y)\varphi_1(y) - \varphi_1(x)\varphi(x) - \varphi_1^2(y)$$

и отсюда получим достаточные условия устойчивости тривиального решения системы (1) в целом:

Мухтаров Яхё, к.ф.-м.н., доцент, СамГУ (Самарканд, Узбекистан); Mukhtarov Yakhyo (SamarkandState University, Samarkand, Uzbekistan)

Бурiev Толиб Эгашевич, к.ф.-м.н., доцент, СамГУ (Самарканд, Узбекистан); Buriyev Tolib Eshonkulovich (SamarkandState University, Samarkand, Uzbekistan)

- а) $[f(x) - \varphi(x)]x > 0$, $[f_1(y) - \varphi_1(y)]y > 0$ при $xy \neq 0$;
 б) $\vartheta < 0$ при $xy \neq 0$;
 в) $\int_0^x [f(x) - \varphi(x)]dx \rightarrow \infty$ при $|x| \rightarrow \infty$ или
 $\int_0^y [f_1(y) - \varphi_1(y)]dy \rightarrow \infty$ при $|y| \rightarrow \infty$.

Литература

1. Ш.Р. Шарипов Об одном методе построения функции Ляпунова // Сб. ICSTM, Самарканд, (1996).

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО УРАВНЕНИЯ СИНУС-ГОРДОНА ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДИНАМИКИ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ МАГНИТНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В МУЛЬТИСЛОЙНЫХ СТРУКТУРАХ

В.Н. Назаров, А.Т. Харисов, К.Ю. Самсонов, Е.Г. Екомасов
nazarovvn@gmail.com, khantaf@mail.ru, k.y.samsonov@gmail.com,
ekomasoveg@gmail.com

УДК 517.957, 51-73

Рассмотрена возможность применения модифицированного уравнения синус-Гордона для описания магнитных неоднородностей типа бризера и солитона. Изучена эволюция под действием внешних магнитных полей структуры магнитного бризера и солитона, образующиеся в тонком слое трехслойного ферромагнетика, при наличии диссипации в системе. Найдены условия авторезонансного управления амплитудами магнитного бризера и солитона переменным внешним магнитным полем.

Ключевые слова: уравнение синус-Гордона, бризер, солитон

Application of the modified sine-Gordon equation to describe the dynamics of localized magnetic inhomogeneities in multilayer structures

The possibility of using the modified sine-Gordon equation to describe magnetic inhomogeneities of the breather and soliton type is considered. The evolution under the action of external magnetic fields of the structure of a magnetic breather and a soliton formed in a thin layer of

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-31-90048).

Назаров Владимир Николаевич, к.ф.-м.н., ИФМК УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Vladimir Nazarov (IMCP UFRC RAS, Ufa, Russia)

Харисов Анвар Тафкильевич, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Anvar Kharisov (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Самсонов Кирилл Юрьевич, аспирант, ТюмГУ (Тюмень, Россия); Kirill Samsonov (University of Tyumen, Tyumen, Russia)

Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор, ТюмГУ (Тюмень, Россия), БашГУ (Уфа, Россия); Evgeniy Ekomasov (University of Tyumen, Tyumen, Russia), (Bashkir State University, Ufa, Russia)

a three-layer ferromagnet in the presence of dissipation in the system is studied. The conditions for autoresonant control of the amplitudes of the magnetic breather and soliton by an alternating external magnetic field are found.

Keywords: sine-Gordon equation, breather, soliton

Рассмотрена трёхслойная ферромагнитная структура, состоящая из двух широких одинаковых слоёв, разделённых тонким слоем с изменёнными значениями параметра магнитной анизотропии. При прохождении доменной границы с постоянной скоростью через тонкий слой в зависимости от параметров этого слоя образуется магнитная неоднородность в виде магнитного бризера или солитона [1]. В отсутствии внешнего магнитного поля магнитные неоднородности со временем затухают. Для задач управления динамической структурой магнитных неоднородностей наиболее интересен случай применения переменного внешнего магнитного поля, когда с помощью резонансных эффектов можно добиться локализованных колебаний намагниченности достаточно большой амплитуды. Для этого численно решалось модифицированное уравнение синус-Гордона [2]:

$$\Delta\theta - \ddot{\theta} - \frac{1}{2}f(r)\sin 2\theta = h\sin\theta + \alpha\dot{\theta},$$

включающее в себя слагаемые, определяющие пространственную модуляцию параметра обменного взаимодействия и константы анизотропии $f(r)$, диссипативные члены и слагаемые, задающие вид функции внешнего магнитного поля. Функция $f(r)$ моделируется в виде прямоугольника, являющегося для доменной границы потенциальной ямой, θ - угол, описывающий выход вектора намагниченности из плоскости доменной границы, внешнее поле задается в виде

$$h = h_0 \cos(\omega t),$$

где частота является линейной функцией времени $\omega = \omega_0 - \mu t$ [3]. Здесь ω_0 - рассчитанная ранее в [1] собственная частота магнитного бризера, локализованного в области магнитного слоя, μ - малый параметр. Полученное уравнение движения для намагниченности решалось численно с использованием явной схемы интегрирования. Анализ решений уравнения движения в переменном поле показывает возможность при определенных условиях увеличение со временем амплитуды магнитного бризера. Для каждого случая значений параметров магнитной анизотропии имеется пороговое значение амплитуды магнитного поля приводящее к резонансу. На резонансный эффект влияют также геометрические параметры тонкого слоя: при уменьшении ширины слоя рост амплитуды бризера происходит медленнее по времени. При большой ширине слоя возбуждается еще и трансляционная мода колебаний бризера [4]. В случае

магнитной неоднородности типа солитона можно наблюдать переключение направления намагниченности в центре солитона, если приложить постоянное внешнее магнитное поле против направления намагниченности в центре магнитного солитона. В переменном магнитном поле можно добиться увеличения на порядок амплитуды солитона. Как и в случае с бризером, при достаточно большой ширине слоя возбуждается еще и трансляционная мода колебаний.

Литература

1. *Ekomasov E. G., Gumerov A. M., Kudryavtsev R. V.* Journal of Computational and Applied Mathematics, **312** (2017), 198-208.
2. *Назаров В.Н., Екомасов Е.Г.* Письма о материалах, **8:2** (2018), 158-164.
3. *Калякин Л.А.* Успехи математических наук, **63:5** (2008), 3-72.
4. *Екомасов Е.Г., Назаров В.Н., Гумеров А.М., Самсонов К.Ю., Муртазин Р.Р.* Письма о материалах, **10:2** (2020), 141-146.

ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 1-ГО ПОРЯДКА С СИЛЬНО-ОСЦИЛЛИРУЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

Э.А.Назирова, А.Р.Сагитова, Я.Т.Султанаев

ellkid@gmail.com

УДК 517.518

В докладе предлагается метод последовательных преобразований системы линейных дифференциальных уравнений 1-го порядка с быстро-осциллирующим коэффициентом, позволяющий получить асимптотические формулы решения при больших значениях аргумента

Ключевые слова: спектральные задачи, дифференциальные операторы

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00250 А), грант РК AP08856104 .

Назирова Эльвира Айратовна, к.ф.-м.н., доцент, Башкирский государственный университет (Уфа, Россия); Nazirova Elvira Ayratovna (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Сагитова Айгуль Рашитовна, к.ф.-м.н., доцент, Башкирский государственный университет (Уфа, Россия); A.R.Sagitova, (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Султанаев Яудат Талгатович, д.ф.-м.н., профессор, Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы (Уфа, Россия); Sultanaev Yaudat Talgatovich, (Bashkir State Pedagogical University, Ufa, Russia)

On the asymptotic expansion of solutions of a system of 1st order differential equations with a strongly oscillating coefficient.

The talk proposes a method of sequential transformations of a system of 1st order linear differential equations with a fast oscillating coefficient, which allows one to obtain asymptotic formulas for the solution for large values of the argument

Keywords: spectral problems, differential operators

Хорошо известно [1,2], что одним из эффективных способов изучения асимптотических разложений решений систем линейных ОДУ первого порядка вида

$$\frac{dY}{dx} = A(x)Y, \quad x \in [0, +\infty) \quad (1)$$

где $y(x) = colon(y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x))$ -неизвестная вектор-функция, $A(x)$ -квадратная матрица порядка n , удовлетворяющая ряду условий на элементы $a_{ij}(x)$, является приведение системы (1) к так называемой L -диагональной форме, [1].

Сформулируем теорему из [1] в более общей форме для случая $n = 2$.

Теорема 1. Пусть

- 1) функция $w(x)$ суммируема на каждом интервале $[0, b], b > 0$,
- 2) функции $c_{11}(x), c_{12}(x), c_{21}(x), c_{22}(x)$ суммируемы на интервале $[0, +\infty)$,
- 3) для достаточно большого x функция $Re w(x)$ не меняет знак.

Тогда система

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = c_{11}(x)y_1 + c_{12}(x)y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = w(x)y_2 + c_{21}(x)y_1 + c_{22}(x)y_2 \end{cases} \quad (2)$$

имеет единственное решение, удовлетворяющее следующему условию:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y_1(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} y_2(x) = 0. \quad (3)$$

Заметим, что условия на коэффициенты $c_{ij}(x)$ слишком жесткие. Наш главный результат сформулирован в следующей теореме.

Теорема 2. 1) функция $w(x)$ суммируема на каждом интервале $[0, b], b > 0$,

- 2) функции $c_{12}(x), c_{21}(x), c_{22}(x)$ суммируемы на интервале $[0, +\infty)$,
- 3) для достаточно большого x функция $Re w(x)$ не меняет знак.

Тогда система

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = \sin(e^x)y_1 + c_{12}(x)y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = w(x)y_2 + c_{21}(x)y_1 + c_{22}(x)y_2 \end{cases}$$

имеет единственное решение, удовлетворяющее следующему условию (3).

Замечание 1. Теорема, аналогичная Теореме 2 справедлива для системы с быстроосциллирующими коэффициентами любой размерности.

Замечание 2. Так как дифференциальное уравнение порядка n может быть сведено к системе первого порядка, для ОДУ так же может быть получен аналог теоремы 2, и мы исследуем этот случай в отдельных работах.

Замечание 3. Теорема 2 остается в силе, если положить $c_{11}(x) = x^\alpha \sin(x^\beta)$, где $\alpha > 0, \beta > \alpha + 1$.

Литература

1. *М.В. Федорюк*, Асимптотические методы для дифференциальных уравнений. М.: Наука. 1983.
2. *М.А. Наймарк*, Линейные дифференциальные операторы. М.: Наука. 1969.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ

С.Х. Негмонов

boboali.sharipov@mail.ru

УДК 517.956

В настоящей сообщении, рассматриваются некоторые системы дифференциальных уравнений с линейными правыми частями с сингулярными коэффициентами целого порядка. Учитывая тождественного выполнения условия совместности систем, находятся некоторые решения систем. Также применяя им теоремы об интегралах Коши, а также теорем вычетов находятся решение изучаемых систем непрерывное во всей данной области.

Ключевые слова: линейная правая часть с сингулярными коэффициентами

Representation of solutions of one class of a system of differential equations in the complex plane

In this post, we consider some systems of differential equations with linear right-hand sides with singular coefficients of integer order. Taking into account the identical fulfillment of the compatibility condition of the systems, some solutions of the systems are found. Also, using theorems on Cauchy integrals, as well as theorems of residues, he finds the solution of the studied systems continuous in the entire given domain.

Keywords: linear right-hand side with singular coefficients

Негмонов С.Х., Таджикский Государственный финансово-экономический университет (Душанбе, Таджикистан); Negmonov S.Kh., Tajik State University of Finance and Economics (Dushanbe, Tajikistan);

1. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений вида

$$\frac{\partial W}{\partial z} = \frac{p(z_1, z_2)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n} \cdot W^n, \quad \frac{\partial W}{\partial z_2} = \frac{q(z_1, z_2)}{(z_2 - z_2^{(0)})^n} \cdot W^n, \quad (1)$$

где $p, q \in C^1 \cap A(\bar{D})$, $W \in C^2 \cap A(D_0)$,

$$\bar{D}(a, b) = \left\{ (z_k, z_k^{(0)}) \mid \left| z_k - z_k^{(?) } \right| \leq R, |W| \leq b \right\}, \quad (k = 1, 2).$$

Если множество точек $(z_k, z_k^{(0)}) \mid \left| z_k - z_k^{(?) } \right| \leq a \leq R$ является круга радиусом R , то внутри этой области в процессе интегрирование системы (1) можем применять теорем Коши для простого, и высшего порядка полюсов.

Начальное условие для системы (1) ставится в виде

$$W = W_0 \text{ при условии } z_j = a_j, \quad (j = 1, 2). \quad (M)$$

Условие совместности системы (1) записывается в виде

$$\frac{\partial}{\partial z_1} \left(\frac{q}{(z_2 - z_2^{(0)})^n} \right) - \frac{\partial}{\partial z_2} \left(\frac{p}{(z_1 - z_1^{(0)})^n} \right) = 0, \quad (2)$$

Допустим, что неизвестной функции W и ее частные производные по каждым переменным на данной области являются ограниченными, и существуют пределы в особых точках данной области, причём каждые они равны к нулю: $\lim_{z_k \rightarrow z_k^{(?)}} \left((z_k - z_k^{(0)})^n \cdot \frac{\partial W}{\partial z_k} \right) = 0, \quad (k = 1, 2).$

Тогда из системы (1) находим тривиальное решение исходной системы. Также заметим, что если условие совместности (2) не выполняется, то система дифференциальных уравнений (1) не совместна. Пусть условие (2) выполняется по каждым переменным. Тогда считая в (1) функцию $p(z_1, z_2)$ вполне определённой или данной функцией, определяем вид функции $q(z_1, z_2)$

$$q(z_1, z_2) = (z_2 - z_2^{(0)})^n \cdot (\varphi(z_2) + A'_{z_2}(z_1, z_2)), \quad A(z_1, z_2) = \int_0^{z_1} \frac{p(t, z_2)}{(t - z_1^{(0)})^n} dt. \quad (3)$$

При этом, с учётом найденным значением функции q - условие совместности системы (6) выполняется тождественно, и тогда в процессе этой данной функции, в процессе интегрирование системы, получаем многообразие решений исходной системы в виде (3) $W(z_1, z_2) = C \cdot$

$$\exp \left\{ \int_0^{z_1} \frac{p(t, z_2)}{(t - z_1^{(0)})^n} dt + \int_0^{z_2} [\varphi(\varsigma) + A'_\varsigma(0, \varsigma)] d\varsigma \right\}^{1/(1-n)}. \quad (2)$$

Полученное решение данной системы (1) с применением теоремы вычетов на всей данной области, включая особых точек, непрерывно.

2. По аналогии системой (1) можно рассматривать систему дифференциальных уравнений вида

$$\frac{\partial W}{\partial z_1} = \frac{p(z_1, z_2)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n} \cdot m(W), \quad \frac{\partial W}{\partial z_2} = \frac{q(z_1, z_2)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n} \cdot m(W), \quad (3)$$

где $p, q, m \in C^1 \cap A(\bar{D})$, $W \in C^2 \cap A(D_0)$,
 $\bar{D}(a, b) = \left\{ (z_k, z_k^{(0)}) \mid \left| z_k - z_k^{(??)} \right| \leq a, |W| \leq b \right\}$, $(k = 1, 2)$. Условие совместности системы уравнений (3) принимает вид (2). Если это условие выполняется, то многообразие ее решений представляется формулой вида

$$W(z_1, z_2) = C \cdot M^{-1} \left\{ \int_0^{z_1} \frac{p(t, z_2)}{(t - z_1^{(0)})^n} dt + \int_0^{z_2} [\varphi(\varsigma) + A'_\varsigma(0, \varsigma)] d\varsigma \right\},$$

$$M(W) = \int_0^W \frac{d\tau}{m(\tau)}. \quad (4)$$

Заметим, функции M и ее обратного возможно в некоторых точках данной области сохраняет однозначности. В частности, рассмотрим примера $\frac{\partial W}{\partial z_1} = \frac{z_1 z_2 - z_2 + 4z_1}{z_1 - 1} \cdot \cos^2 W$, $\frac{\partial W}{\partial z_2} = \frac{z_1 z_2 - 2z_1 + 6z_2}{z_2 - 2} \cdot \cos^2 W$.

Условием совместности этой системы выполняется тождественно, и многообразие ее решений находится следующей формулой: $W(z_1, z_2) = \arctg \left\{ z_1 z_2 + 4z_1 + (4 - z_2) \ln |z_1 - 1| + 6z_2 + 6 \ln \left| \frac{z_2 - 2}{2} \right| \right\}$.

Полученное решение этой системы, кроме указанных особых точек, почти всюду в области непрерывно, а в данных особых точках области имеет логарифмическую особенность, причём оно в этих точках многозначно.

3. Будем рассматривать систему дифференциальных уравнений вида

$$\frac{\partial W}{\partial z_1} = \frac{p(z_1, z_2)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n} \cdot m(W), \quad \frac{\partial W}{\partial z_2} = \frac{q(z_1, z_2)}{(z_1 - z_1^{(0)})^n} \cdot n(W), \quad (5)$$

где $p, q, m, n \in C^1 \cap A(\bar{D})$, $W \in C^2 \cap A(D_0)$,

$$\bar{D}(a, b) = \left\{ (z_k, z_k^{(0)}) \mid \left| z_k - z_k^{(??)} \right| \leq a, |W| \leq b \right\}, \quad (k = 1, 2).$$

В данной системе (5) требуется нахождение непрерывной решения системы дифференциальных уравнения. Необходимой условия системы выполняется, если при ограниченности неизвестной функции, и ее частные производные по каждому переменным, существуют следующие пределы и равны нулю

$$\lim_{z_1 \rightarrow 0} (z_1 - z_1^{(0)})^n \cdot \frac{\partial W}{\partial z_1} = 0, \quad \lim_{z_2 \rightarrow 0} (z_1 - z_1^{(0)})^n \cdot \frac{\partial W}{\partial z_2} = 0.$$

Откуда имеем, что $W=C$ будет тривиальным решением данной системы.

Условие совместности системы (5) принимает вид

$$\begin{aligned} & \left(z_1 - z_1^{(0)} \right)^n \left(z_2 - z_2^{(0)} \right)^n \left(\frac{\partial}{\partial z_2} \left(\frac{p}{\left(z_1 - z_1^{(0)} \right)^n} \right) - \frac{\partial}{\partial z_1} \left(\frac{q}{\left(z_2 - z_2^{(0)} \right)^n} \right) \right) + \\ & + pq \cdot (m' \cdot n - n' \cdot m) = 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Выполнение условия (6) можно рассматривать в различных случаях:

Пусть в соотношении (6) $\frac{\partial}{\partial z_2} \left(\frac{p}{\left(z_1 - z_1^{(0)} \right)^n} \right) = 0$, $\frac{\partial}{\partial z_1} \left(\frac{q}{\left(z_2 - z_2^{(0)} \right)^n} \right) = 0$, $m' \cdot n - n' \cdot m = 0$. Тогда получаем некоторый вид взаимосвязи каждой из данных функций p, q, m, n в следующих видах

$$n(W) = \lambda \cdot m(W), \quad p(z_1, z_2) = (z_1 - z_1^{(0)})^n \cdot r(z_1), \quad q(z_1, z_2) = (z_2 - z_2^{(0)})^n \cdot r(z_2).$$

А также в случае $\frac{\partial}{\partial z_2} \left(\frac{p}{\left(z_1 - z_1^{(0)} \right)^n} \right) - \frac{\partial}{\partial z_1} \left(\frac{q}{\left(z_2 - z_2^{(0)} \right)^n} \right) \neq 0$, $m' \cdot n - n' \cdot m \neq 0$ можем определить взаимосвязь между данными функциями определёнными формулами, и многообразие решений, либо единственное решение исходной системы можем представить формулой

$$\begin{aligned} & W(z_1, z_2) = \exp \{ A(z_1, z_2) - \varphi(z_2) \} \cdot [C + (1 - k)H(z_2)]^{1/(1-k)}, \\ & (4) W(z_1, z_2) = \exp \{ A(z_1, z_2) - \varphi(z_2) \} \cdot [W_0 + (1 - k)H(z_2)]^{1/(1-k)}, \end{aligned} \quad (5)$$

где в этой формуле H , φ , ψ -являются вполне определёнными функциями, возможно непрерывными. Но в этой полученных формулах неизвестная функция возможно будет многозначным. Справедлива следующая

Теорема 1. Пусть в системе дифференциальных уравнений (1) данные и неизвестная функция удовлетворяют условиям $a, b, p \in A(\bar{D})$, по W и

$$W \in A(D_0), \quad \bar{D}(a, b) = \left\{ z_k, z_k^{(0)} \mid \left| z_k - z_k^{(0)} \right| \leq a, |W| \leq b \right\}, \quad (k = 1, 2).$$

Если условие совместности (2) выполняется, но не тождественно, то система возможно имеет некоторые частные, либо особые решения. Если выполняется условия $(M0)$, то система имеет лишь тривиальное решение $W=0$. Если в данной системе коэффициенты имеют

слабую особенность, то в случае тождественного выполнения условие совместности, исходная система разрешима, и многообразие ее решений, либо ее единственное решение определяется формулой вида (4), (5) непрерывное во всей данной области, возможно многозначное.

Литература

1. Векуа И.Н. Обобщённые аналитические функции.- М: Москва, 1978, 512 с.
2. Михайлов Л.Г. Новый класс особых интегральных уравнений и его приложения к дифференциальным уравнениям с сингулярными коэффициентами. Душанбе, 1983, 183 с.
3. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. – М.: Наука, 1965, 716 с.
4. Шарипов Б. Об одном классе нелинейных обобщённых систем Коши-Римана.-//Шарипов Б.// Ж.: Дифференциальные уравнения, 2015, т. 51(№9), с. 1252-1256.

ДИСКРЕТНЫЕ МАГНИТНЫЕ БРИЗЕРЫ В МОНООКСИАЛЬНОМ ХИРАЛЬНОМ ГЕЛИМАГНЕТИКЕ

А.С. Овчинников, И.Г. Бострем, В.Е. Синицын, Е.Г. Екомасов
alexander.ovchinnikov@urfu.ru

УДК 517.925

Обсуждаются локализованные спиновые моды в модели моноаксиального хирального гелимагнетика, в фазе вынужденного ферромагнетизма, где спины выстроены вдоль поля направленного параллельно геликоидальной оси. Исследуется влияние взаимодействия Дзялошинского-Мория на свойства дискретных бризеров.

Ключевые слова: бризеры, гелимагнетики

Discrete magnetic breathers in monoaxial chiral helimagnet

We address the so-called phase of forced ferromagnetism, where in the ground state all spins align with an external magnetic field applied along the chiral axis. We investigate an effect of Dzyaloshinskii-Moryia (DM) interaction on the properties of the discrete breathers.

Keywords: breathers, helimagnets

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-02-00213).

Овчинников Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, УрФУ (Екатеринбург, Россия); Alexander Ovchinnikov (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia)

Бострем Ирина Генадьевна, к.ф.-м.н., доцент, УрФУ (Екатеринбург, Россия); Irina Bostrem (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia)

Синицын Владимир Евгеньевич, к.ф.-м.н., доцент, УрФУ (Екатеринбург, Россия); Vladimir Sinityn (Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia)

Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор, БашГУ (Уфа, Россия); Evgeniy Ekomasov (Bashkir State University, Ekaterinburg, Russia)

Мы рассматриваем спиновый гамильтониан хирального гелимагнетика, включающий гейзенберговское обменное взаимодействие, легкоплоскостную анизотропию, зеемановское взаимодействие спинов с внешним магнитным полем, направленным вдоль хиральной оси, и взаимодействие Дзялошинского-Мория, стабилизирующее геликоидальное спиновое упорядочение. Предполагается, что внешнее поле превосходит критическое поле перехода в вынужденное ферромагнитное состояние. Используя уравнения движения спиновых операторов для конечной цепочки, мы находим приближенное решение для дискретных бризеров и устанавливаем условия их возникновения в виде ограничений на частоту и силу легкоплоскостной анизотропии. Дискретные бризеры аккумулируют не только магнетонную плотность, но и топологический заряд. Величина топологического заряда определяется конкуренцией масштаба пространственной локализации бризера и шага магнитной спирали, фиксируемого взаимодействием Дзялошинского-Мория. Мы вычисляем энергию дискретных бризеров, и показываем, что она включает слагаемое, получаемое в континуальном пределе, и энергию пиннинга, учитывающую дискретность спиновой цепочки.

О ПРЕДЕЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ В НЕКОТОРЫХ ГАМИЛЬТОНОВЫХ СИСТЕМАХ КИМУРЫ

В.А. Павленко

PVA100186@mail.ru

УДК 517.925

Рассматриваются две гамильтоновы системы Кимуры. В работе будет найден предельный переход от одной системы к другой системе. А именно дифференциальные уравнения одной системы переходят в дифференциальные уравнения другой системы, также их решения при этом предельном переходе переходят друг в друга.

Ключевые слова: гамильтонова система, дифференциальные уравнения, гамильтониан, нелинейные уравнения Шредингера, предельный переход

Passage to the limit in some Hamiltonian Kimura systems

We study two Hamiltonian systems of Kimura. We find limited transformation from one system to another system. So, differential equations of one system goes to differential equations of another system and solutions transform to each other by this limited transformation.

Keywords: Hamiltonian system, differential equations, nonlinear Schrödinger's equations, limited transformation

Павленко Виктор Александрович, к.ф.-м.н., доцент (Уфа, Россия); Viktor Pavlenko (Ufa, Russia)

В предыдущих работах мы говорили, что в настоящее время возрастает актуальность исследования дифференциальных уравнений, которые интегрируются методом изомонодромной деформации (ИДМ). Существует конечный список таких уравнений. К их числу относятся решения иерархии гамильтоновых вырождений системы Гарнье, выписанной в известной статье Кимуры [1]. В настоящий момент автором были рассмотрены некоторые из них. В каждой предыдущей работе автора были рассмотрены по два линейных эволюционных уравнения с временами t_1 и t_2 , которые зависели от двух пространственных переменных. Такие эволюционные уравнения можно рассматривать как аналоги уравнений Шредингера, которые определялись гамильтонианами Кимуры. В терминах решений соответствующих линейных ОДУ методом ИДМ были построены решения данных эволюционных уравнений.

В этой работе будет представлен предельный переход между гамильтоновыми системами Кимуры. Кимура выписывал свои системы в разных видах. Кимура указал только предельный переход в рациональном виде. Автору удалось найти переход и в других видах. С помощью этого предельного перехода также переходят и решения соответствующих уравнений Шредингера.

Литература

1. *Hironobu Kimura* The degeneration of the two dimensional Garnier system and the polynomial Hamiltonian structure// Annali di Matematica pura et applicata IV. V. 155. No. 1. P. 25 – 74.

О РАЗРЕШИМОСТИ АНТИПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОЛУЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДРОБНОГО ПОРЯДКА $1 < Q < 2$

Г.Г. Петросян

garikpetrosyan@yandex.ru

УДК 517.929

Мы рассматриваем разрешимость антипериодической задачи для полулинейных дифференциальных уравнений дробного порядка $1 < q < 2$ в банаховом пространстве, на основе метода функции Грина.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение дробного порядка, полулинейное дифференциальное уравнение, антипериодическая задача, мера некомпактности, уплотняющий оператор.

This work was supported by the State contract of the Russian Ministry of Science and Higher Education as part of the state task (contract FZGF-2020-0009).

Петросян Гарик Гагикович, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, ВГУИТ, ВГПУ (Воронеж, Россия); Garik Petrosyan (Voronezh State University of Engineering Technologies and Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russia)

On the solvability of the antiperiodic problem for semilinear differential equations of fractional order $1 < q < 2$

We consider the solvability of the antiperiodic problem for a semilinear differential equation of fractional order $1 < q < 2$ in Banach space based on the Green's function method.

Keywords: fractional differential equation, semilinear differential equation, antiperiodic problem, measure of noncompactness, condensing operator

For a semilinear fractional-order $1 < q < 2$ differential equation in a separable Banach space E of the form

$${}^C D^q x(t) = \lambda x(t) + f(t, x(t)), \quad t \in [0, T], \quad (1)$$

we consider the problem of existence of a mild solution satisfying the following antiperiodic boundary value conditions

$$x(0) = -x(T), \quad x'(0) = -x'(T), \quad (2)$$

where ${}^C D^q x$ denotes the Caputo fractional derivative, $\lambda < 0$, nonlinearity $f : [0, T] \times E \rightarrow E$ obeys the following conditions:

(f1) for each $\xi \in E$ the function $f(\cdot, \xi) : [0, T] \rightarrow E$ is measurable;

(f2) for a.e. $t \in [0, T]$ the map $f(t, \cdot) : E \rightarrow E$ is continuous;

(f3) for each $r > 0$ there exist functions $\omega_r \in L_+^\infty([0, T])$ such that, for each $\|\xi\|_E \leq r$, we have

$$\|f(t, \xi)\|_E \leq \omega_r(t) \text{ for a.e. } t \in [0, T],$$

(f4) there exists a function $\mu \in L^\infty([0, T])$ such that for each bounded set $\Delta \subset E$ we have:

$$\chi(f(t, \Delta)) \leq \mu(t)\chi(\Delta),$$

for a.e. $t \in [0, T]$, χ is the Hausdorff MNC in E .

Theorem 1. Under conditions (f1), (f2), (f4), suppose that condition (f3) has the following form:

(f3') there exists a function $\alpha \in L_+^\infty[0, T]$ such that

$$\|f(t, x(t))\|_E \leq \alpha(t)(1 + \|x(t)\|_E).$$

If

$$L \frac{k}{\lambda} < 1, \quad (3)$$

where

$$L = \frac{E_q^2(\lambda T^q) - 1 + 3E_{q,0}(\lambda T^q)E_q(\lambda T^q)E_{q,2}(\lambda T^q)}{|(1 + E_q(\lambda T^q))^2 - E_{q,0}(\lambda T^q)E_{q,2}(\lambda T^q)|} + E_q(\lambda T^q) - 1,$$

$k = \max \{\|\alpha\|_\infty, \|\mu\|_\infty\}$, functions α and μ are from conditions (f3') and (f4) respectively, then problems (1)–(2) have a solution.

Литература

1. *Afanasova M., Liou Y. Ch., Obukhoskii V., Petrosyan G.* On controllability for a system governed by a fractional-order semilinear functional differential inclusion in a Banach space // *Journal of Nonlinear and Convex Analysis*, **20**:9 (2019), 1919-1935.
2. *Афанасова М.С., Петросян Г.Г.* О краевой задаче для функционально-дифференциального включения дробного порядка с общим начальным условием в банаховом пространстве // *Известия вузов. Математика*, 9 (2019), 3-15.
3. *Kamenskii M., Obukhovskii V., Petrosyan G., Yao J.C.* On semilinear fractional order differential inclusions in Banach spaces // *Fixed Point Theory*, **18**:1 (2017), 269-292.
4. *Kamenskii M., Obukhovskii V., Petrosyan G., Yao J.C.* Boundary value problems for semilinear differential inclusions of fractional order in a Banach space // *Applicable Analysis*, **97**:4 (2018), 571-591.
5. *Kamenskii M., Obukhovskii V., Petrosyan G., Yao J.C.* On approximate solutions for a class of semilinear fractional-order differential equations in Banach spaces // *Fixed Point Theory Applications*, **28**:4 (2017), 1-28.
6. *Kamenskii M., Obukhovskii V., Petrosyan G., Yao J.C.* Existence and Approximation of Solutions to Nonlocal Boundary Value Problems for Fractional Differential Inclusions // *Fixed Point Theory and Applications*, 2 (2019).
7. *Kamenskii M., Obukhovskii V., Petrosyan G., Yao J.C.* On a Periodic Boundary Value Problem for a Fractional-Order Semilinear Functional Differential Inclusions in a Banach Space // *Mathematics, Special Issue "Fixed Point, Optimization, and Applications* **7**:12 (2019), 5-19.
8. *Kamenskii M., Obukhovskii V., Zecca P.* Condensing Multivalued Maps and Semilinear Differential Inclusions in Banach Spaces. — Berlin–New-York: de Gruyter Series in Nonlinear Analysis and Applications, 7, Walter de Gruyter, 2001.
9. *Петросян Г.Г., Афанасова М.С.* О задаче Коши для дифференциального включения дробного порядка с нелинейным граничным условием // *Вестник Воронежского государственного университета. Серия Физика.Математика*, 1 (2017), 135-151.
10. *Петросян Г.Г.* Об одной теореме о слабой замкнутости суперпозиционного мультиоператора // *Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки*, **20**:5 (2015), 1355-1358.
11. *Петросян Г.Г.* О формальном представлении решений дифференциальных уравнений дробного порядка // *Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки*, **23**:123 (2018), 524-530.

УСЛОВИЯ СОВМЕСТИМОСТИ И МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ЧЕТЫРЕХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ В R^3

Р. Пиров

pirov_-60@mail.ru

УДК 517.956

Работа включает в себя исследования некоторых переопределённых систем указанные в заглавии типов. Найдены явные условия совместности обеспечивающие существования многообразий содержащие не более шести произвольных функции от z .

Ключевые слова: переопределённые системы, условия совместности, многообразия решений, операция прекрестного дифференцирования (о.п.д), система в полных дифференциалах (п.д-система)

The work includes studies of some overriden systems of the type indicated in the title. Expelicit compatibility conditions are found that ensure the existence of varieties contarning no more thau six arbitrary functions of z .

Keywords: compatibility conditon, overdetermined systems, manifold solition, cross differentiation operation, full differential sustem

Если в многографии Е.Гурса [1] рассматривались уравнения в частных производных с одной искомой функцией, то в многографии [2] и работы [3] изучались некоторые системы с двумя неизвестными функциями. Обращаемся к системам с тремя неизвестными U, V, W от трёх независимых переменных x, y, z [4 – 7], которые могут оказаться весьма востребованными в трёхмерной теории поля и механики деформируемого твёрдого тела.

В данной работе рассматривается только два типа систем а именно

$$U_x, U_y, V_x, W_y = f^i(x, y, z; U, V, W, W_x), i = \overline{1, 4}, x, y, z \in R^3, \quad (1)$$

$$U_x, U_y, V_x, W_y = f^i(x, y, z; U, V, W, W_x, V_y), i = \overline{1, 4}, x, y, z \in R^3. \quad (2)$$

Одинаковые обозначения f^i в (1) и (2) зависящих от различного числа аргументов (7 и 8 соответственно) оправдано тем, что эти системы изучаются независимо друг от друга. В них неизвестные функции U, V, W ищутся в классе $C^3(\Pi_0)$, где $\Pi_0 = \{(x, y, z) : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq a, |z - z_0| \leq a\}$ при некотором $a > 0$.

Пиров Рахмон, доктор физико-математических наук, профессор ТГПУ им.С.Айни (Таджикистан) (Pirov Rahmon, doctor phujicaland mathematical sciencej, professjh, Tajik state pedagogical University named after S.Aini

1. Пусть дана система (1). С помощью замен $W_x = R(x, y, z)$, $V_y = \theta(x, y, z)$ и о.п.д. приходим к квазилинейной системы составляющее укороченную п.д.-систему с пятью неизвестными функциями U, V, W, R, θ , совместность которой тесно связана с тождественным выполнением (или не выполнением) условия

$$H(x, y, z : U, V, W, R, \theta) \equiv f_y^7 - f_x^8 + f_U^7 \cdot f^2 - f_U^8 \cdot f^1 + f_V^7 \cdot \theta - f_V^8 \cdot R + f_W^7 \cdot f^4 - f_W^8 \cdot R + f_R^7 \cdot f^6 - f_R^8 \cdot f^5 + f_\theta^7 \cdot f^8 - f_\theta^8 \cdot f^7 = 0. \quad (3)$$

($f^i(x, y, z : U, V, W, R, \theta)$, $i = \overline{5, 8}$ явно выражаются через $f^1 - f^4$ и их первые и вторые частные производные, так что f^i считаются далее уже известными.

Теорема 1. Пусть дана система (1), где

$$f^i, i = \overline{1, 4}, U \in C^2(\Pi), V, W \in C^3(\Pi);$$

($\Pi = \Pi(a; b)$ -прямоугольник в R^7 заданные неравенствами: $|x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq a, |z - z_0| \leq a, |U - U_0| \leq b, |V - V_0| \leq b, |W - W_0| \leq b, |W_x - W_x^0| \leq b$) и кроме того $f_R^1 \cdot f_R^4 - f_R^2 \neq 0, f_0^5 - f_0^3 \cdot f_0^6 \neq 0$. Если $\alpha < \min(a, \frac{b}{M}), M = \max|f^i|$ и в некоторой окрестности точки $(x_0, y_0, z_0 : U_0, V_0, W_0, W_x^0, V_y^0)$ будет имеет место

а) условие (3) выполняется тождественно, тогда на $\Pi(\alpha, b)$ однозначно разрешима задача

$$\begin{aligned} [U]_{x=x_0, y=y_0} &= \varphi_1(z), [V]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_2(z), [W]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_3(z) \\ [W_x]_{x=x_0, y=y_0} &= \varphi_4(z), [V_y]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_5(z). \end{aligned} \quad (4)$$

в классе $C^3(\Pi_0)$;

б) соотношение (3) (в котором $\theta = V_y$) разрешимо в виде $\theta = \Psi(x, y, z : U, V, W, R)$, $\Psi \in C^1(\Pi)$ и выполняются условия

$$\Psi_x + \Psi_U \cdot f^1 + \Psi_V \cdot f^3 + \Psi_W \cdot R + \Psi_R \cdot f^5 \equiv f^7(x, y, z : U, V, W, R, \Psi)$$

,

$$\Psi_y + \Psi_U \cdot f^2 + \varphi_2 \cdot \theta + \Psi_W \cdot f^4 + \Psi_R \cdot f^6 \equiv f^8(x, y, z : U, V, W, R, \Psi)$$

тогда на $\Pi(\alpha; b)$ задача (1) и

$$\begin{aligned} [U]_{x=x_0, y=y_0} &= \varphi_1(z), [V]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_2(z), \\ [W]_{x=x_0, y=y_0} &= \varphi_3(z), [W_x]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_4(z). \end{aligned} \quad (5)$$

в классе $C^3(\Pi_0)$ имеет единственное решение.

Теорема 2. Пусть в системе (1) $f^i, i = \overline{1, 4}, U \in C^2(\Pi), V, W \in C^3(\Pi), f_R^1 \cdot f_R^4 - f_R^2 \equiv 0, f_R^3 \cdot f_R^4 - \tilde{f}_R^5 \neq 0, f_V^1 \neq 0$ и $\alpha < \min(a, \frac{b}{M}), M = \max|f^i|$. Если в некоторой окрестности точки $(x_0, y_0, z_0; U_0, V_0, W_0, W_x^0)$ имеет место:

а) соотношение $\tilde{H}(x, y, z; U, V, W, R) \equiv D_y \cdot \tilde{f}^6 - D_x \tilde{f}^7 \equiv 0$, то на $\Pi(\alpha, b)$ задача (1) (5) в классе $C^3(\Pi)$ имеет единственное решение.

б) если соотношение $\tilde{H}(x, y, z; U, V, W, R) = 0$ не выполняется тождественно, а разрешимо в виде $R(\equiv W_x) = \Phi(x, y, z : U, V, W)$ и выполняются два условия

$$\Phi_x + \Phi_U \cdot f^1 + \Phi_V \cdot f^3 + \Phi_W \cdot R \equiv \tilde{f}^6(x, y, z; U, V, W, \Phi),$$

$$\Phi_y + \Phi_U \cdot f^2 + \Phi_V \cdot \tilde{f}^5 + \Phi_W \cdot f^4 \equiv \tilde{f}^7(x, y, z; U, V, W, \Phi)$$

тогда на $\Pi(\alpha, b)$ задача (1) и

$$[U]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_1(z^1), [V]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_2(z), [W]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_3(z)$$

в классе $C^3(\Pi_0)$ имеет единственное решение.

2. Переходим к системе (2), содержащая в правой части две производные (W_y, V_y) . Исследуемая система после осуществления замены $W_x = R(x, y, z), V_y = p(x, y, z)$ и $p_y = V_{yy} = q(x, y, z)$ о.п.д. и несложные преобразования приводится к укороченной п.д.-системой относительно шесть неизвестных U, V, W, R, p, q для которой условием совместности будут следующие соотношения

$$\begin{aligned} & \tilde{f}_y^8 - \tilde{f}_x^9 + \tilde{f}_U^8 \cdot f^2 - \tilde{f}_V^9 \cdot f^1 + \tilde{f}_W^8 \cdot p - \tilde{f}_V^9 \cdot f^3 + \tilde{f}_W^8 \cdot f^4 - \tilde{f}_W^9 \cdot R + \tilde{f}_R^8 \cdot \tilde{f}^6 - \tilde{f}_R^9 \cdot \tilde{f}^5 + \\ & + \tilde{f}_p^8 \cdot q - \tilde{f}_p^9 \cdot \tilde{f}^7 + \tilde{f}_q^8 \cdot \tilde{f}^9 - \tilde{f}_q^9 \cdot \tilde{f}^8 (\equiv \tilde{H}(x, y, z : U, V, W, R, p, q)) = 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Теорема 3. Пусть в система (2) $f^i, i = \overline{1, 4}, V, W \in C^3(\Pi), U \in C^2(\Pi), f_R^2 \cdot f_R^3 \cdot f_P^4 + f_R^1 \cdot f_R^4 + f_R^1 \cdot f_R^4 - f_P^2 \cdot f_R^3 \cdot f_R^4 - f_R^2 \neq 0, \tilde{f}_P^5 \neq 0$. Если в некоторой окрестности точки $(x_0, y_0, z_0 : U_0, V_0, W_0, W_x^0, V_y^0, V_{yy}^0)$ тождественно выполняется условие (6) (т.е. $\tilde{H}(x, y, z : U, V, W, R, P, q) \equiv 0$), а также $\alpha < \min(a, \frac{b}{M}), M = \max|f^i|$, то на $\Pi(\alpha, b)$ задача (2) и $[U]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_1(z), [V]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_2(z), [W]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_3(z), [W_x]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_4(z), [V_y]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_5(z), [V_{yy}]_{x=x_0, y=y_0} = \varphi_6(z)$ в классе $C^3(\Pi_0)$ однозначно разрешима.

Нетождественное выполнение $\tilde{H} = 0$ (или её разрешимость в виде $q(q = p_y = V_{yy}) = \Phi(x, y, z : U, V, W, R, p), \Phi \in C^1(\Pi)$ в конечном итоге приводит к многообразию с пятью произвольными функциями от z (т.е. на одну меньше).

Литература

1. *Goursat E.* econs sur l'integration des equations aux derivees partielles de premier ordre // Paris, 1921, 454p/.
2. *Михайлов Л.Г.* Некоторые переопределённые системы уравнений в частных производных с двумя неизвестными функциями. // Душанбе: Дониш, 1986, с.116.
3. *Михайлов Л.Г., Пиров Р.* О некоторых квазилинейных переопределённых системах уравнений в частных производных с двумя неизвестными функциями. Докл. АН Тадж. ССР, 1981, т.24, №2, С.90-93.
4. *Михайлов Л.Г., Пиров Р.* Об условиях совместности и многообразиях решений некоторых переопределённых систем уравнений в частных производных с тремя неизвестными функциями. ДАН России, 2013, т. 451, №3, С. 251-254.
5. *Пиров Р.* Об одном способе исследования решения систем уравнений в частных производных возникающей в трехмерной теории поля. Вест. Воронеж. гос.-та, серия физика, математика, 2015, №4, С. 175-180.
6. *Pirov R.* Material VIII CDEA. Brno, 2003, p.59.
7. *Пиров Р.* К теории переопределённых квазилинейных систем с тремя неизвестными функциями. Вестник Хорогского Университета, серия 1, №5, Хорог, 2002, С. 32-35.

РАЗРЕШИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

С.В. Полынцева, А.Л. Сугежик
siriuspsv@mail.ru, aidanasugezhik@mail.ru

УДК 517.9

В работе доказана локальная однозначная разрешимость коэффициентной обратной задачи для квазилинейного параболического уравнения в классе гладких ограниченных функций. Найдено условие зависимости верхней границы малого временного отрезка от постоянных ограничивающих входные данные. Приведен пример входных данных, удовлетворяющих условиям доказанных теорем существования и единственности решения обратной задачи.

Ключевые слова: коэффициентная обратная задача, квазилинейное параболическое уравнение, условие переопределения, задача Коши, метод слабой аппроксимации

Полынцева Светлана Владимировна, к.ф.-м.н., доцент, СФУ (Красноярск, Россия); Svetlana Polyntseva (Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia)

Сугежик Айдана Леонидовна, аспирант, СФУ (Красноярск, Россия); Aidana Sugezhik (Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia)

Solvability of the coefficient inverse problem for a quasilinear parabolic equation

Theorems of existence and uniqueness for the solution of the coefficient inverse problem for a quasilinear parabolic equation in the class of smooth bounded functions are proved. The condition for the dependence of the upper boundary of a small time interval on the constants limiting the input data is found. An example of input data satisfying the conditions of the proved existence and uniqueness theorems for the solution of the inverse problem is given.

Keywords: coefficient inverse problem, quasilinear parabolic equation, Cauchy problem, weak approximation method

В работе рассматривается задача определения функции источника и коэффициента при производной по времени в квазилинейном параболическом уравнении. Отметим, что коэффициентные обратные задачи для квазилинейных параболических уравнений применяются: в исследовании высокотемпературных процессов, в которых учитывается зависимость теплофизических характеристик от температуры, в исследовании нестационарных процессов фильтрации в подземной гидродинамике, при моделировании нелинейных процессов диффузии и т.д. Данные задачи исследовались в работах [1-4] и др.

Рассмотрим задачу Коши

$$a_1(t, x)u_t = \alpha_1(t, x)u_{xx} + \alpha_2(t, x)u_x + b_1(t, x)uu_{zz} + b_2(t, x)u_z + b_3(t, x)u^2 + a_2(t, x)f(t, x, z), \quad (1)$$

$$u(0, x, z) = u_0(x, z), (x, z) \in E_2. \quad (2)$$

Функции $f(t, x, z)$ и $u_0(x, z)$ заданы в $G_{[0;T]} = \{(t; x; z) | 0 \leq t \leq T, x \in E_1, z \in E_1\}$ и E_2 соответственно. Коэффициенты $\alpha_i(t, x), b_j(t, x)$ непрерывно дифференцируемые действительнoзначные функции, причем $\alpha_1(t, x) \geq a_0 > 0, b_1(t, x) \geq b_0 > 0$, где $0 \leq t \leq T, T > 0, a_0, b_0, T - const, j = 1, 2, 3, i = 1, 2, E_n - n$ -мерное евклидовое пространство, $n \in N$.

Предположим, что выполняются условия переопределения

$$u(t, x, a(t)) = \varphi_1(t, x), \quad u(t, x, b(t)) = \varphi_2(t, x), (t, x) \in \Pi_{[0,T]}, \quad (3)$$

где $\Pi_{[0,T]} = \{(t, x) | 0 \leq t \leq T, x \in E_1\}; a(t) \neq b(t), a(t), b(t) \in C^1[0, T]; \varphi_1(t, x), \varphi_2(t, x)$ -заданные функции, удовлетворяющие условиям согласования $\varphi_1(0, x) = u_0(x, a(0)), \varphi_2(0, x) = u_0(x, b(0)), x \in E_1$.

Решением задачи (1)-(3) в полосе $G_{[0,t^*]}$ будем считать тройку функций $u(t, x, z), a_1(t, x), a_2(t, x)$, которые удовлетворяют уравнению (1) в $G_{[0,t^*]}, 0 < t^* \leq T$ и условиям (2)-(3), причем условия (3) выполняются при $(t, x) \in \Pi_{[0,t^*]}$.

Доказаны теоремы существования и единственности решения задачи (1)-(3) в классе $\mathbf{Z}(t^*) = \{u(t, x, z), a_1(t, x), a_2(t, x) | u \in C_{t,x,z}^{1,2,4}(G_{[0;t^*]})\}$,

$a_1(t, x), a_2(t, x) \in C_{t,x}^{0,2}(G_{[0;t^*]})$, где $C_{t,x,z}^{1,2,4}(G_{[0;t^*]}) = \{f(t, x, z) | f, f_t \in C(G_{[0;t^*]}), \frac{\partial^{k+l}}{\partial z^k \partial x^l} \in C(G_{[0;t^*]}), l = \overline{0, 2}, k = \overline{0, 4}\}$, $C_{t,x}^{0,2}(G_{[0;t^*]}) = \{a(t, x) | \frac{\partial^p}{\partial x^p} a(t, x) \in C(\Pi_{[0;t^*]}), p = \overline{0, 1, 2}\}$, причем $u(t, x, z), a_1(t, x), a_2(t, x)$ удовлетворяют неравенствам $\sum_{l=0}^2 \sum_{k=0}^4 |\frac{\partial^{l+k}}{\partial x^l \partial z^k} u(t, x, z)| \leq C_1, \sum_{l=0}^2 |\frac{\partial^l}{\partial x^l} a_1(t, x)| + \sum_{l=0}^2 |\frac{\partial^l}{\partial x^l} a_2(t, x)| \leq C_2$, $C_1, C_2 - const > 0$; $(t, x) \in \Pi_{[0;t^*]}, (t, x, z) \in G_{[0;t^*]}$. Выписано условие зависимости t^* от постоянных, ограничивающих достаточно гладкие входные данные. Доказательство теоремы существования решения задачи (1)-(3) основано на сведении с помощью условий переопределения (3) исходной обратной задачи (1)-(3) к вспомогательной прямой задаче. Доказательство разрешимости прямой задачи проведено с помощью метода слабой аппроксимации [5]. Решение задачи (1)-(3) выписано в явном виде через решение прямой задачи. Приведен пример входных данных, удовлетворяющих условиям доказанных теорем существования и единственности решения задачи (1)-(3).

Литература

1. Гольдман Н.Л. Обратная задача с финальным переопределением для квазилинейного параболического уравнения с неизвестной правой частью // Вычислительные методы и программирование, **4** (2003), 155-166.
2. Гольдман Н.Л. Исследование некоторых математических моделей нестационарных фильтрационных процессов // Вычислительные методы и программирование, **21** (2020), 1-12.
3. Искендеров А.Д. Многомерные обратные задачи для линейных и квазилинейных параболических уравнений // Докл. АН СССР, **225**:5 (1975), 1005-1008.
4. Щеглов А.Ю. Об одной обратной задаче для квазилинейного уравнения теплопроводности // Вестн. Моск.ун-та. Сер.15. Вычисл.матем. и кибернетика, №2 (1987), 8-11.
5. Белов Ю.Я., Кантор С.А. Метод слабой аппроксимации. – Краснояр.гос.ун-т.; Красноярск, 1999.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СПИРАЛЬНОГО СЛОЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО СПИНОВОГО ВЕНТИЛЯ

Н.Г. Пугач, Н.А. Гусев, Д.И. Джепаров,
pugach@magn.ru, nagusev@gmail.com, didzheparov@edu.hse.ru

УДК 538.945

Путем решения уравнения Ландау-Лифшица моделировалось переключение слоя спирального магнетика от одного направления магнитной спирали к другому. Это нужно для управления состояниями сверхпроводникового спинового вентиля

Ключевые слова: сверхпроводниковый спиновый вентиль, спиральный магнетик

The modeling of behavior of spiral magnetic layer of superconducting spin valve

Solving Landau-Lifshits equation we modelled the switch of spiral magnetic layer from one spiral direction to other one. This is a method of control of a superconducting spin valve.

Keywords: mathematics, differential equations, spectral theory

Сверхпроводниковая спинтроника является новой областью в нанoeлектронике квантовых систем, которая появилась в 21 веке и активно развивается последние годы. Её основной идеей, как и в обычной спинтронике, является использование переноса спина электронов для хранения и обработки информации, но реализованная в сверхпроводящих контурах при низкой температуре.

Решением проблем энергосбережения и быстродействия современных нанoeлектронных устройств после насыщения закона Мура, мог бы быть отказ от использования десятилетиями отработанных методов КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник), и переходом на сверхпроводящие материалы [1].

Эта новая область призвана решать следующие задачи: энергосбережение, миниатюризация элементов, их быстродействие, и наконец, обес-

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Мегагрант № 075-15-2019-1934.

Пугач Наталия Григорьевна, к.ф.-м.н., снс НИИЯФ МГУ им. М.В. Ломоносова и Научно-исследовательский Университет Высшая Школа Экономики (Москва, Россия); Nataliya Pugach (SINP Lomonosov MSU and National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia)

Гусев Николай Александрович, мнс, Российский Квантовый Центр (Сколково Моск.Обл., Россия); Nikolay Gusev (Russian Quantum Center, Skolkovo Moscow Region, Russia)

Джепаров Даниил Иванович, студент, Научно-исследовательский Университет Высшая Школа Экономики (Москва, Россия); Daniil Dzheparov (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia)

печение работы принципиально нового типа устройств – квантовой логики. Основными, хорошо разработанными на сегодняшний день элементами сверхпроводниковой спинтроники являются сверхпроводящие спиновые вентили. Будут обсуждаться перспективы и проблемы их применения в качестве совместимой магнитной памяти для сверхпроводниковых классических и квантовых логических устройств. Недавно нами были разработаны сверхпроводниковые спиновые вентили нового типа, базирующиеся на спирально-упорядоченном магнитном слое [2].

В данной работе с помощью решения уравнения Ландау-Лифшица моделировалось переключение слоя спирального магнетика от одного направления магнитной спирали к другому импульсным магнитным полем. Такое переключение должно обеспечивать управление процессом записи элемента памяти МРАМ, на основе спирального сверхпроводящего спинового вентиля.

Литература

1. *Holmes S. D.,... Pugach N., et al.* International roadmap for devices and systems. Cryogenic electronics and quantum information processing // 2018 Update. — IEEE USA, (2019) — 67 pp.

2. *Pugach N.G., Safonchik M., Champel T., Zhitomirsky M.E., Lahderanta E., Eschrig M., Lacroix C.* Superconducting spin valves controlled by spiral re-orientation in B-20 family magnets // Appl. Phys. Lett. **111** (2017), 162601.

ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ НА ВСЕЙ ПЛОСКОСТИ РЕШЕНИЯХ КВАЗИЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ДВУХ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ

М.Р. Рахимова

rakhimova.mahsuda@mail.ru

УДК 517.95

В докладе рассматривается квазилинейная переопределенная система двух линейных дифференциальных уравнений с частными производными первого порядка с одной неизвестной функцией от двух вещественных переменных.

Ключевые слова: переопределенная система уравнений в частных производных, ограниченные во всей плоскости решения

Рахимова Махсуда Аюбовна, доцент, ТГУБП (Худжанд, Таджикистан);
Rahimova Makhsuda Aubovna (Tajik State University of law, business and politics,
Khujand, Tajikistan)

**Bounded on the whole plane solutions of quasilinear
overdetermined systems of two partial differential equations**

The report considers a quasilinear overdetermined system of two linear first-order partial differential equations with one unknown function of two real variables.

Keywords: overdetermined system of partial differential equations, bounded on the whole plane solutions

Многие задачи математической физики приводят к переопределенным системам уравнений с частными производными (см., например, [1]). Например, к таким системам относятся системы уравнений магнетогидродинамики, термоупругости и др. Переопределенным системам уравнений с частными производными посвящено огромное количество работ (см., например, [2-3]).

Рассмотрим квазилинейную переопределенную систему двух уравнений с частными производными

$$\begin{cases} u_x = au + f(x, y, u), \\ u_y = bu + g(x, y, u), \end{cases} \quad (1)$$

где a, b - постоянные, функции f, g определены и непрерывны в R^3 , ограничены по x, y и существуют частные производные f_y, g_x, f_u, g_u принадлежащие $L_{1,loc}(R^3)$. Для системы (1) рассмотрена задача об ограниченных во всей плоскости решениях. Исследование этой задачи проводилось методами функционального анализа.

Условие полной разрешимости системы (1) имеет вид

$$(bf_u - ag_u)u + f_y - g_x + (a + f_u)g - (b + g_u)f = 0 \quad \forall (x, y, u) \in R^3. \quad (2)$$

Справедлива следующая

Теорема 1. Пусть выполнено условие (2) и хотя бы одно из следующих условий:

1. $a \neq 0$ и функция $f(x, y, u)$ равномерно по x, y , удовлетворяет условию Липшица по переменной u

$$|f(x, y, u_1) - f(x, y, u_2)| \leq K|u_1 - u_2|,$$

где $K > 0$ не зависит от x, y, u_1, u_2 , причем $K < |a|$;

2. $b \neq 0$ и функция $g(x, y, u)$ равномерно по x, y , удовлетворяет условию Липшица по переменной u

$$|g(x, y, u_1) - g(x, y, u_2)| \leq L|u_1 - u_2|,$$

где $L > 0$ не зависит от x, y, u_1, u_2 , причем $L < |b|$.

Тогда система (1) имеет единственное ограниченное на R^2 решение.

Литература

1. Михайлов Л. Г. Некоторые переопределенные системы уравнений в частных производных с двумя неизвестными функциями. — Душанбе: Дониш, 1986. 116 с.
2. Гайшун И. В. Вполне разрешимые многомерные дифференциальные уравнения. Изд. 2-е, стереотипное. — Москва: Едиториал УРСС, 2004. 272 с.
3. Байзаев С., Рахимова М.А. О некоторых функциональных уравнениях в пространствах Шварца и их приложениях // Уфимск. матем. журн. 2018. том 10. выпуск 1. 3 - 13.
4. Байзаев С., Рахимова М. А. Об ограниченных решениях одного класса переопределенных систем уравнений в частных производных // Ученые записки ХГУ. Сер: естественные и экономические науки. — Худжанд: Нури маърифат, 2016. №3(38), 8-15.

ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМЫ В ПОЛНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ С СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ

Б.Б. Саидов, М.У. Шадманов

boboali.sharipov@mail.ru

УДК 517.956

В предлагаемой работе рассматривается один класс системы нелинейных дифференциальных уравнений в полных дифференциалах (п.д. систем) функций трёх независимых переменных, с сингулярной точкой в трёхмерном пространстве. Учитывая взаимосвязи данных функций, определяется закономерность между данными функциями, которые обеспечивают тождественного выполнения условия совместности систем и ее решение находится определёнными формулами внутри и вне данной области.

Ключевые слова: сингулярная точка, нелинейные дифференциальные уравнения

Boundary-value problems for one class of system in total differentials with singular points

This work considers one class systems of nonlinear differential equations in complete differentials (pd - systems) functions of three independent variables, with a singular point in three-dimensional space. Taking into

Саидов Бахтиёр Бобокалонович, к.ф.-м.н., доцент, Таджикский Государственный финансово-экономический университет (Душанбе, Таджикистан); Saidov Bakhtiyor Bobokalonovich, Tajik State University of Finance and Economics (Dushanbe, Tajikistan)

Шадманов Мирали Уракбаевич, к.ф.-м.н., доцент, Таджикский Государственный финансово-экономический университет (Душанбе, Таджикистан); Shadmanov Mirali Urakbaevich, Tajik State University of Finance and Economics (Dushanbe, Tajikistan)

account the relationship of these functions, it is determined the pattern between these functions, which ensure the identical fulfillment of the compatibility condition systems and its solution is found by certain formulas inside and outside of this area.

Keywords: singular point, nonlinear differential equations

1. Рассмотрим систему уравнений в полных дифференциалах вида

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = a(\rho, \varphi, \theta)h(\varphi, \theta, u) \\ \frac{\partial u}{\partial \varphi} = \frac{b(\rho, \varphi, \theta, u)}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{c(\rho, \varphi, \theta, u)}{(\rho - \rho_0)^{n-1}}, \end{cases} \quad (1)$$

где $a, b, c, h \in C^1(\bar{D} = D^\pm UL)$, $u \in C^2(D_0)$, L – множества точек границы шара.

Условиями совместности системы будут:

$$\begin{cases} \frac{ah}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \frac{\partial b}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{b}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \right) - \frac{ab}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \frac{\partial h}{\partial \varphi} - h \frac{\partial a}{\partial \varphi} = 0 \\ \frac{ah}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \frac{\partial c}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{c}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \right) - \frac{ac}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \frac{\partial h}{\partial u} - \frac{1}{(\rho - \rho_0)^n} (h \frac{\partial c}{\partial \theta} + a \frac{\partial h}{\partial \theta}) = 0, \\ (\rho - \rho_0)^{n-1} \frac{\partial c}{\partial \varphi} + b \frac{\partial c}{\partial u} - (\rho - \rho_0)^{n-1} \frac{\partial b}{\partial u} - c \frac{\partial b}{\partial u} = 0. \end{cases} \quad (2)$$

Поскольку систему (1) в точках линии вырождения $\rho = \rho_0$ интегрировать нельзя, поэтому учитывая аналоги работы Л.Г.Михайлова- [1-2], найдём непрерывное решение данной системы всюду в области, включая линии вырождения, и требуем, чтобы выполнялись условие **Лемма**. Пусть в п.д.- системе (1) $a, b, c, h \in C^1(D^\pm UL)$, $u \in C^2(D_0)$. Если в случае ограниченности частные производные и по всем независимым переменным, существуют и равны к нулю следующие пределы: $\lim_{\rho \rightarrow 0} (\rho - \rho_0)^{n-1} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = 0$, $\lim_{\rho \rightarrow 0} (\rho - \rho_0)^{n-1} \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0$, то необходимо выполнении условий $b(0, \varphi, \theta, u) = b_0 = 0$, $h(\varphi, \theta, u) = h_0 = 0$, $c(0, \varphi, \theta, u) = c_0 = 0$. При этом, существуют функции вида $u = h_k(\varphi, \theta)$, ($k = 1, 2$), которые возможно будут некоторыми частными, либо особыми решениями данной п.д.-системы (1).

Если хотя бы одна из этих функций удовлетворяет системе (1), то она будет некоторым ее частным либо особым решением. Заметим, что тождественное выполнение условий (2) можно рассматривать частично, либо в случае: $b(\rho, \varphi, \theta) \equiv (\rho - \rho_0)^{n-1} \beta(\varphi, \theta)$, $A(\rho, \varphi, \theta, u) \equiv (\rho - \rho_0)^{n-1} \gamma(\varphi, \theta)$, $m = const$, $c = const$.

В этом случае в случаи тождественного выполнения условий совместности полученное решение системы (1) во всей расширенной области $\bar{D}^\pm UL$ является непрерывными [2,3], и определяются формулами вида

$$a) u^\pm(\rho, \varphi, \theta) = S^{-1} \{C + A(\rho, \varphi, \theta) + \lambda B(\varphi, \theta) + \lambda C(\varphi, \theta)\} \quad (3)$$

$$b) u^\pm(\rho, \varphi, \theta) = H^{-1} \{\theta; V(\varphi, \theta, C) + A(\rho, \varphi, \theta)\}.$$

2. Рассмотрим систему уравнений в полных дифференциалах вида

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{a(\rho, \varphi, \theta)}{(\rho - \rho_0)^n} p(\theta, u), \\ \frac{\partial u}{\partial \varphi} = \frac{b(\rho, \varphi, \theta)}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} q(\theta, u) \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{c(\rho, \varphi, \theta, u)}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \end{cases} \quad (4)$$

где $a, b, c, p, q \in C^1(\bar{D} = D^\pm UL)$, $u \in C^2(D_0)$, L —множества точек границы шара.

Условиями совместности системы (4) будут:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{a}{(\rho - \rho_0)^n} \right) \cdot p + \frac{q \cdot ab}{(\rho - \rho_0)^{2n-1}} \frac{\partial p}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{b}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \right) \cdot q + \frac{p \cdot ab}{(\rho - \rho_0)^{2n-1}} \frac{\partial q}{\partial u} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{c}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \right) + \frac{ap}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \frac{\partial c}{\partial u} = \frac{ac}{(\rho - \rho_0)^{2n-1}} \frac{\partial p}{\partial u} + \left(p \frac{\partial a}{\partial \theta} + a \frac{\partial p}{\partial \rho} \right) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{c}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \right) + \frac{bq}{(\rho - \rho_0)^{n-1}} \frac{\partial c}{\partial u} = \frac{bc}{(\rho - \rho_0)^{2n-1}} \frac{\partial q}{\partial u} + \left(q \frac{\partial b}{\partial \theta} + b \frac{\partial q}{\partial \rho} \right) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Аналогично предыдущим случаям, заметим, что систему (4) в точке $\rho = 0$ интегрировать нельзя. Поэтому учитывая результаты работы [1], потребуем, чтобы выполнялись следующие равенства:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \left(\rho^n \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) = 0, \quad \lim_{\rho \rightarrow 0} \left(\rho^{n-1} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) = 0, \quad \lim_{\rho \rightarrow 0} \left(\rho^{n-1} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) = 0, \quad (6)$$

Тогда имеем некоторые частные либо особые решения системы (4). Теперь допустим, что условия (5) выполняются тождественно. Тогда, в результате интегрирования первой пары уравнений системы (4) имеем: $H(\theta, u) = V(\theta) + \omega_0(\rho, \varphi, \theta)$ или $H(\theta, u) - \omega_0(\rho, \varphi, \theta) = V(\theta)$.

При этом последние два равенства условий (6) выполняются тождественно, если функция $c(\rho, \varphi, \theta; u)$ принимает вид:

$$c(\rho, \varphi, \theta; u) = \left\{ \frac{\partial \omega_0}{\partial \theta} - \frac{\partial H}{\partial \theta} + f[\theta; H(\theta, u) - \omega_0(\rho, \varphi, \theta)] \right\} h(\theta, u).$$

Тогда многообразия решений исходной системы, по аналогии п.1, в областях $D^\pm$ записываются явными формулами $u^\pm(\rho, \varphi, \theta)$, непрерывными функциями.

Литература

1. Михайлов Л.Г. Шарипов Б. О системах в полных дифференциалах для функций от произвольного числа независимых переменных и с сингулярными точками. / Л.Г. Михайлов // Докл. АН Респ. Таджикистан -2011- т.54(№8)- с.701-708.

2. Усманов Н., Шадманов М.У. Теория разрешимости краевых задач со сдвигом в сингулярном случае. Материалы научно-практической республиканской конференции, Душанбе, ТГФЭУ, 2018, с. 104-107.

3. Усманов Н., Саидов Б.Б. Задачи сопряжения гармонических функций с сингулярными точками. Материалы республиканской конференции, Душанбе, ТНУ, -2019, с. 247-251.

ПРОСТРАНСТВА СОБОЛЕВА В КЛАССАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ И ВИХРЕВЫХ ПОЛЕЙ

Р.С. Сакс

romen-saks@yandex.ru

УДК 517.984.50

Изучаются аналоги пространств Соболева в классах потенциальных и вихревых полей, определяемых операторами градиент дивергенции и ротор в $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, - подпространствах $\mathbf{L}_2(G)$.

Ключевые слова: операторы градиент дивергенции и ротор в подпространствах $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, классы потенциальных и вихревых полей, шкала пространств Соболева.

Sobolev spaces in the classes of potential and vortex fields

We study analogues of Sobolev spaces in the classes of potential and vortex fields defined by the operators gradient of divergence and curl in $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$, - subspaces $\mathbf{L}_2(G)$.

Keywords: operators gradient divergence and curl in subspaces $\mathcal{A}$ and $\mathcal{B}$, classes of potential and vortex fields, the scale of Sobolev spaces

Пространство Лебега $\mathbf{L}_2(G)$ (трех компонентных полей в ограниченной области G в $\mathbf{R}^3$) разлагается на ортогональные подпространства $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. Назовем их классами. В классе $\mathcal{A}$ находятся собственные поля $\mathbf{q}_j(\mathbf{x})$ оператора $\nabla \operatorname{div}$, из которых составляем ортонормированный базис в $\mathcal{A}_\gamma$. Проекция поля $\mathbf{f} \in \mathbf{L}_2$ на $\mathcal{A}_\gamma$ представляется в виде ряда Фурье: $\mathbf{f}_\mathbf{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbf{f}_\mathbf{A}^n) = \sum_{j=1}^{\infty} (\mathbf{f}, \mathbf{q}_j) \mathbf{q}_j(\mathbf{x})$. Оператор

$$\mathcal{N}_d \mathbf{f}_\mathbf{A} = \lim_{n \rightarrow \infty} \nabla \operatorname{div} (\mathbf{f}_\mathbf{A}^n) = - \sum_{j=1}^{\infty} \nu_j^2 (\mathbf{f}, \mathbf{q}_j) \mathbf{q}_j$$

с областью определения $\mathbf{A}_\gamma^2(G) = \{\mathbf{f}_\mathbf{A} \in \mathcal{A}_\gamma : \mathcal{N}_d \mathbf{f}_\mathbf{A} \in \mathcal{A}_\gamma\}$ является сомосопряженным расширением оператора $\nabla \operatorname{div} \mathbf{v}$ в $\mathcal{A}$. Доказано, что $\mathbf{f}_\mathbf{A} \in \mathbf{A}_\gamma^2$, если $\mathbf{f} \in \mathbf{H}^2$ и что $\mathcal{N}_d$ имеет единственный обратный оператор: $\mathcal{N}_d^{-1} \mathbf{f}_\mathbf{A} = - \sum_{j=1}^{\infty} \nu_j^{-2} (\mathbf{f}, \mathbf{q}_j) \mathbf{q}_j$, из $\mathbf{A}_\gamma$ в $\mathbf{A}_\gamma^2$. Оператор $\mathcal{N}_d^{-1}$ - компактен. Вводятся пространства

$$\mathbf{A}_\gamma^{2k} = \{ \mathbf{f} \in \mathcal{A}_\gamma, \dots, (\nabla \operatorname{div})^k \mathbf{f} \in \mathcal{A}_\gamma \}, \quad k \geq 1,$$

$\mathbf{A}_\gamma^{2k} \subset \mathbf{H}^{2k}$ и является проекциями $\mathbf{H}^{2k}$ на $\mathcal{A}$. Они образуют левую части шкалы Соболева в классе *потенциальных полей*. Чтобы составить всю шкалу, привлечем пространства $\mathbf{A}^{-2k}(G) = (\mathbf{A}_0^{2k})^*$ и отметим вложения:

$$\mathbf{A}_\gamma^{2k} \subset \dots \subset \mathbf{A}_\gamma^2 \subset \mathcal{A} \subset \mathbf{A}^{-2} \subset \dots \subset \mathbf{A}^{-2k}$$

Сакс Ромэн Семенович, старший научный сотрудник, Институт Математики с ВЦ УФИЦ РАН (Уфа, Россия);

Эта цепь имеет симметрию. Отображения $\mathcal{N}_d^{2k} : \mathbf{A}_\gamma^{2k} \rightarrow \mathbf{A}^{-2k}$, для любого $k > 1$, обратимы: $\mathcal{N}_d^{-2k} : \mathbf{A}^{-2k} \rightarrow \mathbf{A}_\gamma^{2k}$ и $\{\mathbf{u}, \mathbf{u}\}_{2k} = (\mathcal{N}_d^k \mathbf{u}, \mathcal{N}_d^k \mathbf{u}) = (\mathcal{N}_d^{-k} \mathbf{v}, \mathcal{N}_d^{-k} \mathbf{v}) = \{\mathbf{v}, \mathbf{v}\}_{-2k}$.

Класс $\mathcal{B}$ состоит из двух ортогональных подпространств $\mathbf{V}^0$ и $\mathcal{B}_H$.

Подкласс $\mathbf{V}^0$ **вихревых** полей имеет ортонормированный базис из собственных полей $\mathbf{q}_j^\pm(\mathbf{x})$ ротора с ненулевыми собственными значениями $\pm\lambda_j$, а конечномерное пространство $\mathcal{B}_H$ состоит из **безвихревых соленоидальных** полей.

Проекция поля $\mathbf{f} \in \mathbf{L}_2$ на $\mathbf{V}^0$ представляется в виде сходящегося ряда Фурье $\mathcal{P}_V \mathbf{f} \equiv \mathbf{f}_V =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbf{f}_V^n) = \sum_{j=1}^{\infty} [(\mathbf{f}, \mathbf{q}_j^+) \mathbf{q}_j^+ + (\mathbf{f}, \mathbf{q}_j^-) \mathbf{q}_j^-],$$

а операторы S и S^{-1} -преобразованиями этих рядов: $S\mathbf{f}_V = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{rot}(\mathbf{f}_V^n) =$

$$\sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j [(\mathbf{f}, \mathbf{q}_j^+) \mathbf{q}_j^+ - (\mathbf{f}, \mathbf{q}_j^-) \mathbf{q}_j^-],$$

$$S^{-1}\mathbf{f}_V = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j^{-1} [(\mathbf{f}, \mathbf{q}_j^+) \mathbf{q}_j^+ - (\mathbf{f}, \mathbf{q}_j^-) \mathbf{q}_j^-].$$

Вводятся пространства

$$\mathbf{W}^m = \{ \mathbf{f} \in \mathbf{V}^0, \dots, (\text{rot})^m \mathbf{f} \in \mathbf{V}^0 \}, \quad m \geq 1.$$

$\mathbf{W}^m \subset \mathbf{H}^m$ и являются проекциями $\mathbf{H}^m$ на $\mathbf{V}^0$. Они образуют левую часть шкалы Соболева в классе *вихревых полей*. Чтобы составить всю шкалу, привлечем пространства $\mathbf{W}^{-m} = (\mathbf{W}_0^m)^*$ и отметим вложения:

$$\mathbf{W}^m \subset \dots \subset \mathbf{W}^1 \subset \mathbf{V}^0 \subset \mathbf{W}^{-1} \subset \dots \subset \mathbf{W}^{-m}$$

Эта цепь также имеет симметрию: *отображения* $S^{2m} : \mathbf{W}^m \rightarrow \mathbf{W}^{-m}$, для любого $m \geq 1$, *обратимы*: $S^{-2m} : \mathbf{W}^{-m} \rightarrow \mathbf{W}^m$ и $\{\mathbf{u}, \mathbf{u}\}_m = (S^m \mathbf{u}, S^m \mathbf{u}) = (S^{-m} \mathbf{v}, S^{-m} \mathbf{v}) = \{\mathbf{v}, \mathbf{v}\}_{-m}$.

Точнее, доказано, что *при заданном* $\mathbf{v} \in \mathcal{B}/\mathcal{B}_H$ *и* $m \geq 1$ *уравнение* $\text{rot}^{2m} \mathbf{u} = \mathbf{v}$ *разрешимо в пространстве* $\mathbf{W}^m$ *тогда и только тогда, когда* $\mathbf{v} \in \mathbf{W}^{-m}$. *Его решение задается рядом:* $\mathbf{u} = S^{-2m} \mathbf{v}$.

В классе смежности $\mathcal{B}(G)/\mathcal{B}_H$ *поле* $\mathbf{u} = S^{-2m} \mathbf{v}$ *определяется однозначно.*

Прямые суммы $C(2k, m) \equiv \mathbf{A}_\gamma^{2k} \oplus \mathbf{W}^m$ образуют пары в сети векторных подпространств в $\mathbf{L}_2(G)$. Доказано, что *при* $\lambda \neq Sp(\text{rot})$ *оператор* $\text{rot} + \lambda I$ *отображает пару* $C(2k, m+1)$ *на* $C(2k, m)$ *взаимно однозначно и непрерывно; а при* $\lambda \neq Sp(\nabla \text{div})$ *оператор* $\nabla \text{div} + \lambda I$ *отображает пару* $C(2(k+1), m)$ *на* $C(2k, m)$, *соответственно.* Работа есть продолжение исследований автора [?]-[?], [?]

Литература

1. *Соболев С.Л.* Введение в теорию кубатурных формул. М.: Наука, 1974. 810 с.
2. *Михайлов В.П.* Дифференциальные уравнения в частных производных. М.: Наука, 1975. 392 с..
3. *Солонников В.А.* Записки научных семинаров ЛОМИ, Л., 21:5 (1971), 112-158.
4. *Вайнберг Б.Р., Грушин В.В.,* Математич. сборник, 72(114):4 (1967), 602-636.
5. *Сакс Р.С.* Ортогональные подпространства пространства $\mathbf{L}_2(G)$ и само-сопряженные расширения операторов ротора и градиента дивергенции, Доклады Академии Наук, 462:3 (2015), 278-282.
6. *Сакс Р.С.* Оператор градиент дивергенции в $\mathbf{L}_2(\mathbf{G})$, ДАН, 462:5 (2015), 61-65.
7. *Сакс Р.С.* ж. Динамические системы, Крым. ФУ им. В.И. Вернадского, 8(36):4 (2018), 385-407.
8. *Weyl H.* Duke Math. V.7, 1941. P. 411-444.
9. *Соболев С.Л.* Известия АН СССР (серия математическая), 18 (1954), 3-50.
10. *Ладыженская О.А.* Математические вопросы динамики вязкой несжимаемой жидкости М.: Наука 1970, 288 с..
11. *Fridrichs K.* Comm. Pure Appl. Math., VIII № 2 (1955).
12. *Yoshida Z. and Giga Y.* Math. Z., 204 (1990), 235-245.
13. *Borchers W., Sohr H., Hokkaido Math. J.,* On the equations $\operatorname{rot} \mathbf{v}=\mathbf{g}$ and $\operatorname{div} \mathbf{u}=\mathbf{f}$ with zero boundary conditions. Hokkaido Mathematical Journal, 19 (1990) pp.67-87
14. *Владимиров В.С.,* Уравнения математической физики, Учебник, 5-е изд., Наука, М., 1988, 512 с..
15. *Сакс Р.С.,* Вестник Самарского ГТУ, Серия ф.-м. науки, 2:1 (2013), 131-146.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

Е.В. Силова, О.Г. Гайдамак, О.Г. Коробчинская, В.И. Луценко

lutsenko_v_i@mail.ru

УДК 517.53, 517.98

Рассмотрим пространство решений системы уравнений в частных производных, $u'_x - v'_y = 0$, $u'_y + v'_x = 0$, в единичном круге, где $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ удовлетворяет следующим ограничениям:

$$\frac{\alpha + 1}{\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 - \rho^2)^\alpha |f(\rho e^{i\theta})|^p \rho d\rho d\theta,$$

$\theta < \infty$, $p > 0$, $\alpha > -1$.

Ключевые слова: решение, уравнение в частных производных

Partial differential system solution representation

Consider the space of solutions of a system of partial differential equations, $u'_x - v'_y = 0$, $u'_y + v'_x = 0$, in the unit circle, where

$$\frac{\alpha + 1}{\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 - \rho^2)^\alpha |f(\rho e^{i\theta})|^p \rho d\rho d\theta,$$

$\theta < \infty$, $p > 0$, $\alpha > -1$.

Keywords: solution, partial differential equation

В работе (1) найдено представление решений в виде:

$$f(z) = \frac{\alpha + 1}{\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 - \rho^2)^\alpha \frac{f(\rho e^{i\theta})}{(1 - z\rho e^{-i\theta})^{\alpha+2}} \rho d\rho d\theta < \infty.$$

В статье (2) результат обобщили на пространство с условием

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} w(1 - \rho) |f(\rho e^{i\theta})|^p \rho d\rho d\theta < \infty,$$

где весовая функция является медленно меняющейся функцией.

В данной публикации удалось существенно снизить ограничения на положительный вес. А, именно,

$$\int_0^1 w(t) dt < \infty.$$

Силова Елена Викторовна, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Silova Elena Viktorovna (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Гайдамак Ольга Григорьевна, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Gaidamak Olga Grigorievna (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Коробчинская Ольга Геннадьевна, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Olga Gennadevna Korobchinskaya (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Луценко Владимир Иванович, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Lutsenko Vladimir Ivanovich (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Если решение принадлежит пространству, со следующим ограничением

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} w(\rho^2) \left| f(\rho e^{i\theta}) \right|^p \rho d\rho d\theta < \infty$$

то решение имеет вид

$$f(z) = \int_0^1 \int_0^{2\pi} w(\rho^2) W(z\rho e^{-i\theta}) f(\rho e^{i\theta}) \rho d\rho d\theta$$

где

$$W(z) = \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2z^k}{\int_0^1 w(t)t^k dt}.$$

Литература

1. Джрбашян М.М. К проблеме представимости аналитических функций. // Сообщение Института математики и механики АН АрмССР. 1948. Вып. 2. С.3-30.

НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА СО СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОЙ КОНВЕКЦИИ

Р.Н. Тураев

rasul.turaev@mail.ru

УДК 517.956.45

В настоящей работе рассматривается нелокальная задача со свободной границей типа Флорина для квазилинейного уравнения диффузии с учетом нелинейной конвекции. Устанавливаются априорные оценки Шаудерского типа. Изучается поведение свободной границы и доказывается существование и единственности решения.

Ключевые слова: Задача Флорина, нелинейная конвекция, уравнения диффузии, априорные оценки Шаудерского типа.

Nonlocal problem with a free boundary for a quasilinear diffusion equation taking into account nonlinear convection

In this paper, we consider a nonlocal problem with a free boundary of the Florin type for a quasilinear diffusion equation taking into account nonlinear convection. A priori estimates of the Schauder type are established. The behavior of the free boundary is studied and the existence and uniqueness of the solution is proved.

Keywords: Florin problem, nonlinear convection, diffusion equations, a priori estimates of the Schauder type.

Тураев Расул Нортгожиевич, к.ф.-м.н., доцент, Чирчикский государственный педагогический институт (Ташкент, Узбекистан); Rasul Turaev (Chirchikskiy GPI, Tashkent, Uzbekistan)

Последние годы в современной науке задачи со свободной границей широко применяются при исследовании различных проблем биологии, экологии, медицины и др. Например, являются математическими моделями онлайн сети [1], математическими моделями биологии [2], экологии [3], медико-биологической модели заживления ран [4], а также математическими моделями некоторых диффузионных процессов [5].

В настоящей работе изучается нелокальная задача со свободной границей типа Флорина для квазилинейного параболического уравнения с учетом нелинейной конвекции.

Постановка задачи. Требуется найти на некотором отрезке $0 < t \leq T$ непрерывно дифференцируемую функцию $s(t)$, такую, что $s(0) = s_0 > 0$, $0 < \dot{s}(t) \leq N$, $s(t)$ — удовлетворяет условию Гельдера, а функция $u(t, x)$ в области $D = \{(t, x) : 0 < t \leq T, 0 < x < s(t)\}$ удовлетворяет уравнению

$$u_t(t, x) = a(t, x, u_x)u_{xx}(t, x) + bu_x^2(t, x), \quad (t, x) \in D, \quad (1)$$

и следующим начальным и граничным условиям

$$u(0, x) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq s_0, \quad (2)$$

$$u_x(t, 0) = \psi(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (3)$$

$$\alpha u(t, 0) = u(t, s(t)), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (4)$$

$$u_x(t, s(t)) = \omega(t), \quad 0 \leq t \leq T. \quad (5)$$

где $s(t)$ — свободная (неизвестная) граница, которая определяется вместе с функцией $u(t, x)$. $a(t, x, u_x)$ — коэффициент диффузии, b — коэффициент конвективного потока.

В одномерном пространстве уравнения диффузии реакции конвекции с нелинейным членом может быть записано в следующем общем виде [6]:

$$u_t = au_{xx} + (b(u))_x + c(u).$$

В этой формулировке представлены коэффициент диффузии, $b(u)$ — нелинейная функция конвективного потока, $b'(u)$ — может рассматриваться как нелинейная скорость, $c(u)$ — обозначает член реакции.

Нелинейные задачи диффузии со свободными граничными условиями обычно используются для описания расширения и распространения биологических видов или химических веществ, а свободная граница используется для представления границы этого расширения [6].

Исследование проводится по следующей схеме. Сначала устанавливаются некоторые априорные оценки для решений $s(t)$, $u(t, x)$ и их производные в норм Гельдера. Чтобы оценить $u_x(t, x)$, а также исследовать характер и гладкость свободной границы $s(t)$, мы перейдем к задаче типа Стефана. Продифференцировав уравнение (1) в D по x , для $u_x(t, x) = v(t, x)$ получим следующую задачу

$$v_t(t, x) = a(t, x, v)v_{xx}(t, x) + a'_v(t, x, v) \cdot v_x^2(t, x) +$$

$$+a'_x(t, x, v)v_x(t, x) + 2bv(t, x) \cdot v_x(t, x), \quad (t, x) \in D, \quad (6)$$

$$v(0, x) = \varphi'(x), \quad 0 \leq x \leq s_0, \quad (7)$$

$$v(t, 0) = \psi(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (8)$$

$$v(t, s(t)) = \omega(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \omega(t) \cdot \dot{s}(t) = & \alpha a(t, 0, \psi(t))v_x(t, 0) + \alpha \psi^2(t) - a(t, s(t), \omega(t))v_x(t, s(t)) - \\ & - b\omega^2(t), 0 \leq t \leq T. \end{aligned} \quad (10)$$

Далее, на основе установленных оценок исследуется поведение свободной границы в рассматриваемом промежутке времени, доказывается единственности решения первоначальной задачи. И в итоге, доказываются существование решения полученный и первоначальной задачи при помощи методом неподвижной точки Шаудера.

Литература

1. *Lei Ch, Lin Zh., Wang H.* The free boundary problem describing information diffusion on online social networks // Jour.Diff.Eq. 254 (2013), 1326-1341.
2. *Friedman A.* Free boundary problems in biology // Discrete Contin.Dyn.Syst. 32 (2012), no. 9. 3081-3097.
3. *Okubo A., Levin S.A.* Diffusion and Ecological Problems. // Springer, 2002, pp. 470.
4. *Chen X., Friedman A.* A free boundary problem arising in a model of wound healing. // SIAM J. Math. Anal, 2000. - 32. P. 788-800.
5. *Fasano A.* Mathematical Models of Some Diffusive Processes with Free Boundaries. MAT - Serie A, 8 (2004), P.11-19.
6. *Ren-Hu Wang, Lei Wang, Zhi-Cheng Wang.* Free boundary problem of a reaction-diffusion equation with nonlinear convection term. J. Math. Anal. Appl. 467.2018.p.1233-1257.

НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ФЛОРИНА ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО КВАЗИЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ

Р.Н. Тураев, К.Н. Тураев

rasul.turaev@mail.ru, k_turaev@mail.ru

УДК 517.95

В настоящей работе изучается нелокальная задача со свободной границей типа Флорина для нагруженного квазилинейного уравнения диффузии. Установлены априорные оценки Шаудерского типа. На основе установленных оценок исследуется поведение неизвестной границы в рассматриваемом промежутке времени, доказывается единственность решения первоначальной задачи. И в итоге доказывается существование решения полученной и первоначальной задачи при помощи метода неподвижной точки Шаудера.

Ключевые слова: Задача Флорина, нагруженного квазилинейного уравнения диффузии, априорные оценки Шаудерского типа.

The nonlocal Florin problem for a loaded quasilinear diffusion equation

In this paper, we study a nonlocal problem with a free boundary of Florin type for a quasilinear parabolic equation taking into account nonlinear convection. A priori estimates of the Schauder type are established. Based on established estimates, the behavior of the free boundary in the considered time interval, the uniqueness of the solution is proved the original task. And in the end the existence is proved solving the obtained and original problem using the method Schauder fixed point.

Keywords: Florin problem, loaded with quasilinear diffusion equations, a priori estimates of Schauder type.

В настоящее время в современной науке круг рассматриваемых задач для нагруженных параболических уравнений значительно расширилось. Это объясняется тем, что многие практически важные задачи, связанные с динамикой почвенной влаги, с процессом диффузии частиц в турбулентной плазме, с охлаждением неоднородного изогнутого стержня, моделированием процесса излучения лазера, приводят к локальным и нелокальным краевым условиям. Исследования последних лет убедительно показывают, что в математической биологии весьма часто возникают как локальные краевые, так и нелокальные краевые задачи [1]. Требования современной науки и техники приводят к необходимости

Тураев Расул Нортожиевич, к.ф.-м.н., доцент, Институт математики АН РУз (Ташкент, Узбекистан); Rasul Turaev (Institut matematiki AN RUz, Tashkent, Uzbekistan)

Тураев Кахрамон Нортожиевич, ст.преподаватель, Термезский Государственный университет (Термез, Узбекистан); Turaev Kahramon (Termezskiy Gos.Universitet, Uzbekistan)

рассматривать нелокальные задачи для нагруженных параболических уравнений.

Задачи со свободной границей для нагруженных параболических уравнений рассмотрены в работах [2,3]. Задачи со свободной границей с нелокальными граничными условиями для нагруженных квазилинейных параболических уравнений почти не изучены.

В настоящей работе изучается нелокальная задача со свободной границей для нагруженного квазилинейного параболического уравнения.

Постановка задачи. Требуется найти пару функций $s(t), u(t, x)$, такую что непрерывно дифференцируемая функция $s(t)$ определена на отрезке $0 < t \leq T, s(0) = s_0 > 0, 0 < \dot{s}(t) \leq N$, а функция $u(t, x)$ в области $D = \{(t, x) : 0 < t \leq T, 0 < x < s(t)\}$ удовлетворяет уравнение

$$u_t(t, x) - a(u_x)u_{xx}(t, x) = F(u(t, 0)), \quad (t, x) \in D \quad (1)$$

и следующим начальным и граничным условиям

$$u(0, x) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq s_0, \quad (2)$$

$$u_x(t, 0) = f(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (3)$$

$$\alpha u(t, x_0) = u(t, s(t)), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (4)$$

$$u_x(t, s(t)) = \psi(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (5)$$

где $s(t)$ -свободная (неизвестная) граница, которая определяется вместе с функциям $u(t, x)$. $a(u_x)$ -коэффициент диффузии.

Коэффициент диффузии $a(u_x)$ являющийся одной из наиболее важных величин, определяющих скорость диффузии, зависит от природы растворителя и растворенного вещества, от структурных факторов [4].

Относительно данных задач в работе предполагаем, что для заданных функций выполнены следующие основные условия:

1. Функции $a(u_x)$ и $a'_{u_x}(u_x)$ определены и непрерывны для любого значения аргумента и ограничены на любом замкнутом множестве аргумента, причем $a(u_x) \geq a_0 > 0$.

2. Постоянные s_0, x_0 удовлетворяют неравенствам

$$s(0) = s_0 > 0, 0 < x_0 < s_0.$$

3. $\varphi(x)$ трижды, $\psi(t)$ и $f(t)$ один раз непрерывно дифференцируемые функции, $\varphi'''(x), \psi'(t), f'(t)$ -удовлетворяют условию Гельдера.

4. Выполнены условия согласования в угловых точках (в т.ч. в рассматриваемых вспомогательных задачах). В частности $\varphi'(0) = f(0), \varphi'(s_0) = 0, \varphi'(s_0) = \psi(0), \alpha\varphi(x_0) = \varphi(s_0)$.

Исследование проводится по следующей схеме. Сначала задача сводится типа задача Стефана и доказывается их эквивалентность. Устанавливаются априорные оценки свободной границей и решений и их производных в норм Гельдера. Далее, на основе установленных оценок исследуется поведение свободной границы в рассматриваемом промежутке

времени, доказываемости единственности решения первоначальной задачи. А также, доказываемости существования решения полученный и первоначальной задачи.

Литература

1. *Нахушев А., М.* Нагруженные уравнения и их применение. // Москва: Наука, 2012. 232 с.
2. *Adrina C., Briozzo., Domingo A., Tarzia.* A one-phase Stefan problem for a non-classical heat equation with a heat flux condition on the fixed face. // App.Math.and Com. 2016. No.182, № 5. P. 809-818.
3. *Adrina C., Briozzo., Domingo A., Tarzia.* Existence and uniqueness for one-phase Stefan problems of non-classical heat equations with temperature boundary condition at a fixed face. // El.Jour.Differ.Eq. 2016. No.206, № 21. P. 1-16.
4. *Готтштайн Г.* Физико-химические основы материаловедения. Пер. с англ. / Г. Готтштайн. - Москва : БИНОМ; Лаборатория знаний, 2011. - 400 с.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬ РЕАКЦИИ БЕЛОУСОВА-ЖАБОТИНСКОГО

М.Ф. Фазлытдинов

fazlitdin_marat@mail.ru

УДК 517.93

В работе рассматривается сценарий возникновения малоамплитудных колебательных решений в модели реакции Белоусова-Жаботинского, называемой орегонатор. Применяется схема построения центрального многообразия, которая содержит возникающие колебательные решения в окрестности точки равновесия.

Ключевые слова: реакция Белоусова-Жаботинского, Орегонатор, ляпуновские величины, устойчивость, периодические решения, центральное многообразие

Central manifold in the mathematical model of the Belousov-Zhabotinsky reaction

The paper considers the case of the low-amplitude vibrational solutions appearance in the Belousov-Zhabotinsky reaction model, called the oregonator. The scheme for constructing the central manifold is applied, in which contains the vibrational solutions that arise in the vicinity of the equilibrium point.

Keywords: BZ-reaction, Oregonator, Lyapunov quantity, stability, periodic solutions, central manifold

Фазлытдинов Марат Флюрович, Газпромнефть НТЦ (Санкт-Петербург, Россия);
Fazlytinov Marat Flyrovich (Gazpromneft STC, Saint Petersburg, Russia)

Математическая модель реакции Белоусова-Жаботинского в безразмерной форме предложенная Филдом и Нойесом имеет следующий вид [1]:

$$\begin{cases} x' = s(y - xy + x - qx^2) \\ y' = \frac{1}{s}(-y - xy + fz) \\ z' = w(x - z) \end{cases}, \quad (1)$$

где $x \sim [HBrO_2]$, $y \sim [Br^-]$, $z \sim [M^{(n+1)+}]$. А параметры $s = 77,27$, $q = 8,375 \cdot 10^{-6}$, $w = 0.161$, $0 < f < 2$.

При любом $f > 0$ единственным стационарным решением в положительном октане пространств x, y, z является точка

$$\begin{aligned} x_0 &= (1 - f - q + \sqrt{(1 - f - q)^2 + 4q(f + 1)})/2q \\ y_0 &= fx_0/(1 + x_0) \\ z_0 &= x_0 \end{aligned}.$$

Запишем матрицу Якоби системы (2) в точке равновесия (x_0, y_0, z_0)

$$A_0 = \begin{pmatrix} s(1 - 2qx_0 - y_0) & s(1 - x_0) & 0 \\ -y_0/s & -(1 + x_0)/s & f/s \\ w & 0 & -w \end{pmatrix}.$$

При значении параметра $f_0 \approx 1.52672725$ матрица Якоби A_0 имеет собственные значения $\lambda_1 \approx -20.5908$ и $\lambda_{2,3} \approx \pm i 0.1406$. Точка равновесия (x_0, y_0, z_0) системы (1) является негиперболической. При прохождении параметра f через f_0 реализуется сценарий бифуркации Андронова-Хопфа. В работе применяется схема построения центрального многообразия в сценарии бифуркации Андронова-Хопфа, которая была предложена в работе [2].

Литература

1. Филд Р., Бургер М. (Ред.) Колебания и бегущие волны в химических системах. – Москва: Мир, 1988.
2. Юмагулов М.Г., Фазлытдинов М.Ф. Приближенные формулы и алгоритмы построения центральных многообразий динамических систем // Автоматика и телемеханика. 2020. № 1. С. 34-51.

СИММЕТРИЙНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ БАЕРА — НАНЗИАТО

Н.В. Филин

nikolay_flin@inbox.ru

УДК 517.95

Изучена групповая структура системы уравнений Баера — Нанзиато. С помощью симметрий системы, образующих ее главную алгебру Ли, найдены решения и подмодели системы в общем случае, а также при заданных давлениях.

Ключевые слова: двухфазная среда, групповой анализ, подмодель, инвариантное решение

Symmetric analysis of the Baer — Nunziato system of equations

The group structure of the Baer — Nunziato system of equations is studied. Using the symmetries of the system forming its principal Lie algebra, solutions and submodels of the system are found in the general case, as well as for given pressures.

Keywords: two-phase medium, group analysis, submodel, invariant solution

Данная работа посвящена системе уравнений Баера — Нанзиато

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_1 u_1)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \rho_2}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_2 u_2)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial(\rho_1 u_1)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_1 u_1^2 + m_1 P_1)}{\partial x} = P_1 \frac{\partial m_1}{\partial x} - \frac{m_1 \rho_2 (u_1 - u_2)}{\tau}, \\ \frac{\partial(\rho_2 u_2)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_2 u_2^2 + m_2 P_2)}{\partial x} = P_1 \frac{\partial m_2}{\partial x} + \frac{m_1 \rho_2 (u_1 - u_2)}{\tau}, \\ \frac{\partial m_2}{\partial t} + u_2 \frac{\partial m_2}{\partial x} = -a m_1 m_2 (P_1 - P_2), \end{cases}$$

которая описывает динамику двухфазной среды. В предположении конечности объемной концентрации дискретных частиц и отсутствия температурных эффектов данная система состоит из уравнений сохранения массы и импульса каждой из фаз. Правая часть $P_1 \frac{\partial m_1}{\partial x} - \frac{m_1 \rho_2 (u_1 - u_2)}{\tau}$ отвечает за силу вязкого трения между фазами. Кроме того $\rho_i = m_i \rho_{ii}$ — средняя плотность i -й фазы, m_i , ρ_{ii} , u_i , P_i — объемная концентрация, истинная плотность, скорость, давление i -й фазы.

Филин Николай Владимирович, ЧелГУ (Челябинск, Россия); Nikolay V. Filin (Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia)

Теорема 1. Алгебра Ли групп преобразований эквивалентности системы уравнений Баера — Ханзиато порождается операторами

$$Y_1 = \frac{\partial}{\partial t}, \quad Y_2 = \frac{\partial}{\partial x}, \quad Y_3 = t \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v}, \quad Y_4 = \frac{\partial}{\partial P} + \frac{\partial}{\partial Q}.$$

Теорема 2. Ядро основных алгебр Ли системы уравнений Баера — Ханзиато порождается операторами

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial t}, \quad X_2 = \frac{\partial}{\partial x}, \quad X_3 = t \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v}.$$

В частности, рассмотрен случай с давлениями $P_1 = \frac{\rho_1}{m_1} - 1$, $P_2 = a_1 \left(\frac{\rho_2}{1-m_1} - r \right)$, которые используются в приложениях [1]. К примеру, получено решение для оператора X_2 при $a_1 r \neq 1$

$$\rho_1(t) = \frac{\rho_0}{t}, \quad \sigma_1(t) = \frac{\sigma_0}{t}, \quad \rho_0 \neq 0, \quad \sigma_0 \neq 0,$$

$$u_1(t, x) = \frac{x}{t} - \frac{b\sigma_0 c_1}{\rho_0} e^{-\int \frac{1}{t} + b m_1(t) \left(1 + \frac{\sigma_0}{\rho_0}\right) dt} \int \frac{m_1(t)}{t} e^{-\int \frac{1}{t} + b m_1(t) \left(1 + \frac{\sigma_0}{\rho_0}\right) dt} dt + \frac{c_1}{t},$$

$$u_2(t, x) = \frac{x}{t} + b c_1 e^{-\int \frac{1}{t} + b m_1(t) \left(1 + \frac{\sigma_0}{\rho_0}\right) dt} \int \frac{m_1(t)}{t} e^{-\int \frac{1}{t} + b m_1(t) \left(1 + \frac{\sigma_0}{\rho_0}\right) dt} dt,$$

$$m_1(t) = \frac{\rho_0 \Phi_1(t) - c_2 \Psi_1(t)}{a a_1 \sigma_0 c_2 \Psi_2(t) + a_1 \sigma_0 \Phi_2(t) + \rho_0 \Phi_1(t) - c_2 \Psi_1(t)},$$

где

$$\Phi_1(t) = \varphi(a a_1 \sigma_0, 1 + a(a_1 \sigma_0 + \rho_0), a(1 - r a_1)t),$$

$$\Psi_1(t) = \psi(a a_1 \sigma_0, 1 + a(a_1 \sigma_0 + \rho_0), a(1 - r a_1)t),$$

$$\Phi_2(t) = \varphi(a a_1 \sigma_0 + 1, 1 + a(a_1 \sigma_0 + \rho_0), a(1 - r a_1)t),$$

$$\Psi_2(t) = \psi(a a_1 \sigma_0 + 1, 1 + a(a_1 \sigma_0 + \rho_0), a(1 - r a_1)t),$$

а φ и ψ это функции Куммера.

Литература

1. Жилин А.А., Федоров В.Е. Распространение ударных волн в двухфазной смеси с различными давлениями компонентов // Приклад. математика и техн. физика, **40**:1, 57–63.

ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ МАТРИЧНО-СВЕРТОЧНОГО ОПЕРАТОРА

В.Н. Филиппов
viktory.filippov@yandex.ru

УДК 517.55

Асимптотика решений многомерных уравнений свертки, асимптотика пассивных операторов и их фундаментальных решений изучалась в работах В.С.Владимирова, Ю.Н.Дрождинова, Б.И.Завьялова.

Работа посвящена вопросу существования и единственности решения задачи Коши для матрично-сверточного оператора.

Ключевые слова: обобщенная функция, оператор свертки, задача Коши, фундаментальное решение

Generalized task Cauchy for matrix-convolute operator

Asymptoty of decisions of multmeasure equations of convolution, asymptoty of passive operators and theis fundamental decisions studied by V.S. Vladimirov, Y.N.Drozhzhinov, V.I.Zavialov.

This article is devoted to the problem of existence and unique of decision of Cauchy problem for matrix-convolute operator.

Keywords: generalized function, operator of convolution, Cauchy problem, fundamental decision

Рассмотрим систему

$$Z * q = f, \quad (1)$$

где $Z = (z_{kj})$, $k = \overline{1, N}$, $j = \overline{1, N}$, $z_{kj} \in \mathfrak{D}'(\mathbb{R}^n)$, $q = (q_1, \dots, q_N)$, $f = (f_1, \dots, f_N)$, $q_k \in \mathfrak{D}'$, $k = \overline{1, N}$, $f_j \in \mathfrak{D}'$, $j = \overline{1, N}$.

Пусть Γ - замкнутый острый телесный конус в $\mathbb{R}^n$ с вершиной в O . Матрица Z определяет пассивный относительно конуса Γ оператор, если для любой вектор-функции $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_N)$, $\varphi_j \in \mathfrak{D}$, $j = \overline{1, N}$, выполнено неравенство

$$\operatorname{Re} \int_{-\Gamma} \langle Z * \varphi, \varphi \rangle d\xi \geq 0. \quad (2)$$

Обозначим Γ^* конус, сопряженный к конусу Γ , и $C = \operatorname{int} \Gamma^*$.

Обобщенной задачей Коши для пассивного относительно конуса Γ оператора Z называется задача о нахождении решения q из $\mathfrak{D}'(\overline{S_+})$ системы (1) для $f_j \in \mathfrak{D}'(\overline{S_+})$, $j = \overline{1, N}$.

Пассивный относительно острого конуса Γ оператор Z называется невырожденным, если

$$\det \hat{Z}(z) \neq 0, \quad z \in T^c, \quad (3)$$

Филиппов Викторий Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, ННГУ имени Н.И.Лобачевского (Нижний Новгород, Россия); Filippov Viktoriy (Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia)

где $\hat{Z}(z)$ - преобразование Лапласа матрицы Z .

В [1] доказана следующая

Теорема. Если Z - пассивный относительно конуса Γ невырожденный оператор, то решение обобщенной задачи Коши существует для любой $f = (f_1, \dots, f_N)$, $f_j \in \mathfrak{D}'(\overline{S_+})$, $j = \overline{1, N}$, единственно и выражается формулой

$$q = A * f, \quad (4)$$

где A - фундаментальное решение оператора Z , S_+ - область, лежащая над C -подобной поверхностью S . При этом, если S - строго C -подобная поверхность и $f_j \in \mathcal{S}'(\overline{S_+})$, то решение обобщенной задачи Коши существует и единственно в классе $\mathcal{S}'(\overline{S_+})$.

Доказана справедливость аналогичного утверждения в случае, когда Z есть $N \times K$ - матрица ($N \geq K$).

Литература

1. Владимиров В.С., Дрожджинов Ю.Н., Завьялов Б.И. Многомерные тауберовы теоремы для обобщенных функций // М.: Наука, 1986.

ОБОБЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕКОТОРОГО КЛАССА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

В.Н. Филиппов, А.И. Эгамов

viktory.filippov@yandex.ru, albert810@yandex.ru

УДК 517.968.7

Для некоторого класса функционально-дифференциальных уравнений поставлена начально-краевая задача с начальными и вторыми краевыми условиями. Для этого класса уравнений дается определение обобщенного решения, не противоречащее аналогичным определениям для подобных задач. Доказано, что ее обобщенное решение связано с обобщенным решением линейной второй начально-краевой задачи гиперболического типа. Предложен аналог энергетического неравенства для вспомогательной линейной задачи. На его основе делается вывод единственности полученного решения исходной задачи.

Ключевые слова: функционально-дифференциальное уравнение, вторая начально-краевая задача, гиперболическое уравнение, теорема существования и единственности

Филиппов Викторий Николаевич, к.ф.-м.н., доцент, ННГУ имени Н.И.Лобачевского (Нижний Новгород, Россия); Viktoriy Filippov (Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia)

Эгамов Альберт Исмаилович, к.ф.-м.н., доцент, ННГУ имени Н.И.Лобачевского (Нижний Новгород, Россия); Albert Egamov (Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia)

Generalized solution of an initial-boundary value problem for a class of functional differential equations

For a certain class of functional differential equations, an initial-boundary value problem with initial and second boundary conditions is set. For this class of equations, we define a generalized solution that does not contradict similar definitions for similar problems. It is proved that its generalized solution is related to the generalized solution of a linear second initial-boundary value problem of hyperbolic type. An analog of the energy inequality for the auxiliary linear problem is proposed. It is based on the conclusion about the uniqueness of the obtained solution of the original problem.

Keywords: functional differential equation, second initial boundary value problem, hyperbolic equation, existence and uniqueness theorem

В работах [1], [2] рассмотрен вопрос о классическом решении для данного класса функционально-дифференциальных уравнений с начальными и краевыми условиями. Переход к обобщенному решению для подобных уравнений позволяет перейти к задачам теории управления, оптимального управления, связанных с ними, в которых, как правило, условия на решение задачи должны быть слабее классических. Более четкое представление о понятии и свойствах обобщенных решений различных операторных уравнений имеется в работе [3].

Рассматривается начально-краевая задача для функционально-дифференциального уравнения: на множестве $Q = (0, l) \times [0, T]$ с границей Σ , найти функцию $y(x, t) \in W_2^1(Q)$, – решение уравнения:

$$y''_{tt}(x, t) = a^2 y''_{xx}(x, t) + b(x, t)y(x, t) + \beta(t)y'_t(x, t) - R[y]y(x, t) \quad (1)$$

с краевыми и начальными условиями

$$y'_x(0, t) = y'_x(l, t) = 0, \quad y(x, 0) = \varphi(x), \quad y'_t(x, 0) = \psi(x). \quad (2)$$

Начальные функции $\varphi(x) \in W_2^1(0, l)$, $\psi(x) \in L_2(0, l)$, функции $b(x, t) \in L_2(Q)$, $\beta(t) \in L_2(0, T)$. $R[y]$ – интегральный оператор вида

$$R[y] = \int_0^l F(y(x, t)) dx,$$

где функция $y(x, t) \in W_2^1(Q)$, F – функция непрерывно дифференцируемая относительно своего аргумента, такая, что интеграл Лебега существует для любой $y(x, t) \in W_2^1(Q)$ – аргумента оператора $R[y]$. Все коэффициенты-параметры, входящие в качестве функций в (1) и (2), ограничены. Их свойства относительно неравенств (то или иное сравнение, ограниченность, положительность и т. п.) трактуются в смысле "почти всюду".

Аналогично [4] под обобщенным решением задачи (1), (2) будем понимать функцию $y(x, t)$ – элемент пространства $W_2^1(Q)$, который при $t = 0$ равен $\varphi(x)$ и для любой функции $\Phi(x, t) \in W_2^1(Q)$, удовлетворяющей условию $\Phi(x, T) = 0$, справедливо тождество:

$$\begin{aligned} & \int_0^l \Phi(x, 0) \psi(x) dx + \int_0^T \int_0^l \Phi'_t(x, t) y'_t(x, t) dx dt - \int_0^T \int_0^l \Phi'_x(x, t) \times \\ & \times a^2 y'_x(x, t) dx dt + \int_0^T \int_0^l \Phi(x, t) (b(x, t) y(x, t) + \beta(t) y'_t(x, t)) dx dt - \\ & - \int_0^T \int_0^l \Phi(x, t) y(x, t) R[y] dx dt = 0. \end{aligned}$$

Доказана теорема существования и единственности обобщенного решения задачи (1), (2). Показана связь этого решения и обобщенного решения линейной вспомогательной задачи, что далее позволяет воспользоваться методами решений линейных задач, в частности, методом Фурье.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ ИНВАРИАНТНЫХ МНОГООБРАЗИЙ

И.Т. Хабибуллин, А.Р. Хакимова

habibullinismagil@gmail.com, aigul.khakimova@mail.ru

УДК 517.518

В настоящей работе обсуждаются приложения понятия обобщенного инвариантного многообразия в теории интегрируемости. Обобщенным инвариантным многообразием (ОИМ) дифференциального уравнения в частных производных называется обыкновенное дифференциальное уравнение совместное с линеаризованным уравнением на любом решении рассматриваемого уравнения. Показано, что подходящим образом выбранное ОИМ позволяет строить пару Лакса, оператор рекурсии и частные решения для заданного интегрируемого уравнения.

Ключевые слова: нелинейные интегрируемые уравнения, линеаризованное уравнение, инвариантное многообразие

Хабибуллин Исмагил Талгатович, д.ф.-м.н., профессор, г.н.с. ОМФ, Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Ismagil Habibullin (Institute of Mathematics, Ufa Federal Research Centre, RAS, Ufa, Russia)

Хакимова Айгуль Ринатовна, инженер-исследователь ОМФ, Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Aigul Khakimova (Institute of Mathematics, Ufa Federal Research Centre, RAS, Ufa, Russia)

Some applications of generalized invariant manifolds

In this paper discusses applications of the notion of a generalized invariant manifold in integrability theory. The generalized invariant manifold (GIM) of a partial differential equation is an ordinary differential equation compatible with the linearized equation on any solution of the considered equation. It is shown that an appropriately selected GIM allows us to construct a Lax pair, a recursion operator, and particular solutions for a given integrable equation.

Keywords: nonlinear integrable equations, linearized equation, invariant manifold

Рассмотрим нелинейное уравнение в частных производных вида

$$u_t = f(x, t, u, u_x, u_{xx}, \dots, u_k), \quad u_j = \frac{\partial^j u}{\partial x^j}. \quad (1)$$

Линеаризуем это уравнение

$$U_t = \left(\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial u_x} D_x + \frac{\partial f}{\partial u_{xx}} D_x^2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial u_k} D_x^k \right) U. \quad (2)$$

Найдем обыкновенное дифференциальное уравнение вида

$$U_m = F(x, t, U, U_x, U_{xx}, \dots, U_{m-1}; u, u_x, u_{xx}, \dots, u_n), \quad (3)$$

совместное с (2), на произвольном решении $u = u(x, t)$ уравнения (1). Под совместностью уравнений (2) и (3) мы подразумеваем существование функции $U = U(x, t)$, удовлетворяющей обоим уравнениям. Кроме того мы требуем, чтобы $U = U(x, t)$ было общим решением уравнения (3).

Определение. Уравнение (3) определяет обобщенное инвариантное многообразие (ОИМ) для уравнения (1), если условие

$$D_x^m U_t - D_t U_m|_{(1),(2),(3)} = 0$$

выполняется тождественно для всех значений переменных $\{u_j\}$ и $U, U_x, \dots, U_{m-1}$.

Здесь переменные u_t, U_t и их производные по x заменяются в силу уравнений (1) и (2), а переменные $U_m, U_{m+1}, \dots$ – в силу равенства (3). Поскольку переменные $x, t, U, U_x, U_{xx}, \dots, U_{m-1}, u, u_x, u_{xx}, \dots, u_n, u_{n+1}, \dots$ в уравнении (3) являются независимыми, задача отыскания функции $F(x, t, U, U_x, \dots, U_{m-1}; u, u_x, \dots, u_n)$ является переопределенной и эффективно решается.

В наших работах (см. [1]–[6]) показано, что обобщенные инвариантные многообразия могут быть применены для построения пар Лакса, операторов рекурсии и решений нелинейных интегрируемых уравнений.

Литература

1. *Habibullin I.T., Khakimova A.R., Poptsova M.N.* On a method for constructing the Lax pairs for nonlinear integrable equations // J. Phys. A: Math. Theor., **49**:3 (2016), 35 pp.
2. *Habibullin I.T., Khakimova A.R.* On a method for constructing the Lax pairs for integrable models via a quadratic ansatz // J. Phys. A: Math. Theor., **50**:30 (2017), 19 pp.
3. *Хабибуллин И.Т., Хакимова А.Р.* Инвариантные многообразия и пары Лакса для интегрируемых нелинейных цепочек // ТМФ, **191**:3 (2017), 369-388.
4. *Habibullin I.T., Khakimova A.R.* On the recursion operators for integrable equations // J. Phys. A: Math. Theor., **51**:42 (2018), 22 pp.
5. *Хабибуллин И.Т., Хакимова А.Р.* Прямой алгоритм построения операторов рекурсии и пар Лакса для интегрируемых моделей // ТМФ, **196**:2 (2018), 294-312.
6. *Habibullin I.T., Khakimova A.R.* Invariant manifolds and separation of the variables for integrable chains // J. Phys. A: Math. Theor., **53**:38 (2020), 17 pp.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРИЗА С ИСТОЧНИКОМ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТИПА

А.Б. Хасанов, Т.Г. Хасанов

ahasanov2002@mail.ru, temur.xasanov2018@mail.ru

УДК 517.957

Краткая аннотация. Метод обратной спектральной задачи применяется к интегрированию нагруженного уравнения Кортевега-де Фриза с источником интегрального типа в классе периодических (не обязательно конечнозонных) функций.

Ключевые слова: Уравнение Кортевега-де Фриза, оператор Хилла, обратная спектральная задача, формулы следов, система уравнений Дубровина.

Integration of the loaded Korteweg-de Vries equation with an integral type source

Short abstract. The method of the inverse spectral problem is applied to the integration of the loaded Korteweg-de Vries equation with an integral-type source in the class of periodic (not necessarily finite gap) functions.

Keywords: Korteweg-de Vries equation, Hill's operator, inverse spectral problem, trace formulas, Dubrovin system of equation.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-01-00000).

Хасанов Акназар Бекдурдиевич, д.ф.-м.н., профессор, СамГУ (Самарканд, Узбекистан); Khasanov Aknazar (Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan)

Хасанов Темур Гафуржанович, 2 курс магистр, УрГУ (Ургенч, Узбекистан); Khasanov Temur (Urgench State University, Urgench, Uzbekistan)

В настоящей работе рассматривается задачи Коши для нагруженного уравнения КдФ с источником интегрального типа

$$q_t = a(t)q(x_0, t)[q_{xxx} - 6qq_x] + b(t)q(x_1, t)q_x + 2 \int_0^\infty \beta(\lambda, t)s(\pi, \lambda, t)[\psi_+(x, \lambda, t)\psi_-(x, \lambda, t)]'_x d\lambda \quad (1)$$

$$q(x, t)|_{t=0} = q_0(x), \quad x \in R, \quad t > 0, \quad (2)$$

в классе π - периодических по x функций

$$q(x + \pi, t) = q(x, t) \in C_x^3(t > 0) \bigcap C_t^1(t > 0) \bigcap C(t \geq 0). \quad (3)$$

В уравнение (1), коэффициенты $a(t), b(t) \in C[0, \infty)$ и ограниченные и действительные функции, а $x_0, x_1 \in R$. Кроме того $\beta(\lambda, t) \in C([0, \infty) \times [0, \infty))$ - заданная действительная функция, имеющая равномерную асимптотику

$$\beta(\lambda, t) = O\left(\frac{1}{\lambda}\right), \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

Через $\psi_\pm = \psi_\pm(x, \lambda, t)$ обозначено решение Флоке (нормированные условием $\psi_\pm(0, \lambda, t) = 1$) уравнения Хилла

$$L(t) \equiv -y'' + q(x, t)y = \lambda y, \quad x \in R, \quad t > 0, \quad (4)$$

а $s(x, \lambda, t)$ - решение уравнения (4), удовлетворяющее начальным условиям $s(0, \lambda, t) = 0, \quad s'(0, \lambda, t) = 1$.

Целью настоящей работы является разработка алгоритма построения решения $q(x, t), \psi_\pm(x, \lambda, t), x \in R, t > 0$ задачи (1)-(3) в рамках метода обратной спектральной задачи для оператора Хилла (4).

Основной результат настоящей работы содержится в следующей теореме.

Обозначим через $\lambda_n, n \geq 0, \xi_n^0(\tau), \sigma_n^0(\tau) = \pm 1, n \geq 1$ спектральные данные оператора $L(\tau) \equiv -y'' + q_0(x + \tau)y, x \in R$.

Теорема. Пусть $q(x, t), \psi_\pm(x, \lambda, t), x \in R, t > 0$ решение задачи (1)-(3). Тогда спектральные данные $\lambda_n(\tau, t), n \geq 0, \xi_n(\tau), \sigma_n(\tau) = \pm 1, n \geq 1$ оператора $L(\tau, t) \equiv -y'' + q(x + \tau, t)y, x \in R, t > 0$ удовлетворяют аналогу системы уравнений Дубровина

$$\lambda_n(\tau, t) = \lambda_n, \quad n \geq 0,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi_n(\tau, t)}{\partial t} = & 2(-1)^n \sigma_n(\tau, t) h_n(\xi) \{a(t)q(x_0, t)[2q(\tau, t) + \\ & + 4\xi_n(\tau, t)] - b(t)q(x_1, t) + \int_0^\infty \frac{\beta(\lambda, t)s(\pi, \lambda, t)}{\xi_n(\tau, t) - \lambda} d\lambda\}, \quad n \geq 1 \end{aligned} \quad (5)$$

где $s(x, \lambda, t)$ решение уравнения $L(t) = \lambda y$ с начальными условиями $s(0, \lambda, t) = 0$, $s'(0, \lambda, t) = 1$, а знак $\sigma_n(\tau, t) = \pm 1$ меняется на противоположный при каждом столкновении точки $\xi_n(\tau, t)$ с границами своей лакуны $[\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n}]$. Кроме того выполняются следующие начальные условия

$$\xi_n(\tau, t)|_{t=0} = \xi_n^0(\tau), \sigma_n(\tau, t)|_{t=0} = \sigma_n^0(\tau) = \pm 1, n \geq 1 \quad (6)$$

Здесь

$$h_n(\xi) = \sqrt{(\xi_n - \lambda_{2n-1})(\lambda_{2n} - \xi_n)} \bar{h}_n(\xi),$$

$$\bar{h}_n(\xi) = \sqrt{(\xi_k - \lambda_0) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq n}}^{\infty} \frac{(\lambda_{2k-1} - \xi_k)(\lambda_{2k} - \xi_k)}{(\xi_k - \xi_n)^2}}. \quad (7)$$

Замечание. Используя формулу первого след

$$q(\tau, t) = \lambda_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_{2k-1} + \lambda_{2k} - 2\xi_k(\tau, t)) \quad (8)$$

систему дифференциальных уравнений (8) можем переписать в замкнутой форме

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi_n(\tau, t)}{\partial t} = & 2(-1)^n \sigma_n(\tau, t) h_n(\xi) \{a(t) [\lambda_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_{2k-1} + \lambda_{2k} - 2\xi_k(x_0, t))] \cdot \\ & \cdot [2\lambda_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_{2k-1} + \lambda_{2k} - 2\xi_k(\tau, t))] - b(t) [\lambda_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_{2k-1} + \lambda_{2k} - 2\xi_k(x_1, t))] + \\ & + \int_0^{\infty} \frac{\beta(\lambda, t) s(\pi, \lambda, t, \tau)}{\xi_n(\tau, t) - \lambda} d\lambda\}, \quad n \geq 1. \end{aligned} \quad (9)$$

Следствие. Эта теорема дает метод решения задачи (1)-(3). Для этого сначала найдем спектральные данные λ_n , $n \geq 0$, $\xi_n^0(\tau)$, $\sigma_n^0(\tau) = \pm 1$, $n \geq 1$ оператора $L(\tau)$. Обозначим через λ_n , $n \geq 0$, $\xi_n(\tau, t)$, $\sigma_n(\tau, t) = \pm 1$, $n \geq 1$ спектральные данные оператора $L(\tau, t)$. Теперь в уравнение (9) и начальным условиям (6) последовательно положим $\tau = x_0$ и $\tau = x_1$. Решая полученную задачу Коши, находим $\xi_n(x_0, t)$ и $\xi_n(x_1, t)$. Затем из формулы (8) определим функции $q(x_0, t)$ и $q(x_1, t)$. После этого подставляем эти данные в систему уравнений (5), и решая задачу Коши (5)-(6) при произвольном значении τ , находим $\xi_n(\tau, t)$, $n \geq 1$. Из формулы следов (8), получим $q(\tau, t)$. Следует отметить, что решения Флоке $\psi_{\pm}(x, \lambda, t)$ уравнения (4), можно найти обычным способом.

Литература

1. Gardner C., Green I., Kruskal M., Miura R. A method for solving the Korteweg-de Vries equation. // Phys. Rev. Lett., — New York, 1967. — v.19. — p.1095-1098.
2. Итс. А.Р., Матвеев В.Б. Операторы Шредингера с конечнозонным спектром и N – солитонные решения уравнения Кортевега-де Фриза. // ТМФ, 23:1(1975), с.51-68.
3. Дубровин Б.А., Новиков С.П. Периодический и условно периодический аналоги многосолитонных решений уравнения Кортевега-де Фриза. // ЖЭТФ, 67:12(1974), 2131-2143.
4. Trubowitz E. The inverse problem for periodic potentials. // Comm. Pure. Appl. Math., — New York, 1977. — v.30.-p.321-337.
5. Hochstadt H. A generalization of Borg's inverse theorem for Hill's equations. // J. Math. Anal. and Appl.-Elsevier, 1984, -v.102.-p.599-605.
6. Хасанов А.Б., Яхшимуратов А.Б. Об уравнения Кортевега-де Фриза с самосоогласованным источником в классе периодических функций. // ТМФ, 164:2(2010), 214-221.
7. Хасанов А.Б., Матякубов М.М. Интегрирование нелинейного уравнения Кортевега-де Фриза с дополнительным членом. // ТМФ, 203:2(2020), 192-204.
8. Хасанов А.Б., Хасанов М.М. Интегрирование нелинейного уравнения Шредингера с дополнительным членом в классе периодических функций. // ТМФ, 199:1(2019), 60-68.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРИЗА В КЛАССЕ БЫСТРОУБЫВАЮЩИХ ФУНКЦИЙ

А.Б. Хасанов, У.А. Хоитметов
ahasanov2002@mail.ru, x_umid@mail.ru

УДК 517.946

В этой работе метод обратной задачи рассеяния применяется к интегрированию нагруженного уравнения Кортевега-де Фриза с самосоогласованным источником в классе быстроубывающих функций.

Ключевые слова: нагруженное уравнение Кортевега-де Фриза, оператор Штурма-Лиувилля, решения Йоста, данные рассеяния, обратная задача теории рассеяния, интегральное уравнение Гельфанда-Левитана-Марченко.

Хасанов Акназар Бекдурдиевич, д.ф.-м.н., профессор, СамГУ (Самарканд, Узбекистан); Aknazar Khasanov (Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan)

Хоитметов Умид Азадович, к.ф.-м.н., доцент, Хорезмское отделение института математики имени Романовского и УрГУ (Ургенч, Узбекистан); Umid Hoitmetov (Khorezm Branch of the Romanovsky Institute of Mathematics and Urgench State University, Urgench, Uzbekistan)

Integration of the loaded Korteweg-de Vries equation in the class of rapidly decreasing functions

In this work, the inverse scattering method is applied to the integration of the loaded Korteweg-de Vries equation with a self-consistent source in the class of rapidly decreasing functions.

Keywords: loaded Korteweg-de Vries equation, Sturm-Liouville operator, Jost solutions, scattering data, inverse problem of scattering theory, Gelfand-Levitan-Marchenko integral equation.

Метод обратной задачи рассеяния ведет свое начало с работы Гарднера, Грина, Крускала и Миура [1]. Им удалось найти глобальное решение задачи Коши для уравнения Кортевега-де Фриза (КдФ), сведением ее к обратной задаче рассеяния для самосопряженного оператора Штурма-Лиувилля. Эта обратная задача рассеяния впервые была решена в работе Л.Д.Фаддеева [2], затем в работах В.А.Марченко [3], Б.М.Левитана [4] и др. В работе [5] П.Лакс показал универсальность метода обратной задачи рассеяния и обобщил уравнение КдФ, введя понятие высшего уравнения КдФ.

За последние годы в связи с интенсивным исследованием задач оптимального управления агроэкосистемой существенно повысился интерес к нагруженным уравнениям. Нагруженными дифференциальными уравнениями в литературе принято называть уравнения, содержащие в коэффициентах или в правой части какие-либо функционалы от решения, в частности значения решения или его производных на многообразиях меньшей размерности. Среди работ, посвященных нагруженным уравнениям, следует особо отметить работы А. М. Нахушева [7], А.И. Кожанова [8] и других.

В данной работе изучается нагруженное уравнение КдФ, а именно, рассмотрим следующее уравнение:

$$u_t + \beta(t)u(x_0, t)(u_{xxx} - 6uu_x) + \gamma(t)u(x_1, t)u_x = 0, \quad (1)$$

где $\beta(t)$ и $\gamma(t)$ – заданные непрерывные функции, а $x_0, x_1 \in \mathbb{R}$. Уравнение (1) рассматривается при начальном условии

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad (2)$$

где начальная функция $u_0(x)$ обладает свойствами:

1)

$$\int_{-\infty}^{\infty} (1 + |x|) |u_0(x)| dx < \infty; \quad (3)$$

2) оператор $L(0) := -\frac{d^2}{dx^2} + u_0(x)$, $x \in \mathbb{R}$ имеет равно N отрицательных собственных значений $\lambda_1(0), \lambda_2(0), \dots, \lambda_N(0)$.

Требуется найти функцию $u(x, t)$, которая обладает достаточной гладкостью и достаточно быстро стремится к своим пределам при $x \rightarrow \pm\infty$,

т.ч.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left((1 + |x|) |u(x, t)| + \left| \frac{\partial^j u(x, t)}{\partial x^j} \right| \right) dx < \infty, \quad j = 1, 2, 3. \quad (4)$$

Целью настоящей работы является разработка алгоритма построения решения $u(x, t)$ задачи (1)-(4) с помощью метода обратной задачи рассеяния для самосопряженного оператора Штурма-Лиувилля.

Основным результатом данной работы является следующая теорема.

Теорема 1. Если функция $u(x, t)$ является решением задачи (1)-(4), то данные рассеяния $\{r^+(k, t), \lambda_n(t), B_n(t), n = \overline{1, N}\}$ оператора $L(t)$ с потенциалом $u(x, t)$ меняются по t следующим образом

$$\frac{d\lambda_j(t)}{dt} = 0,$$

$$\frac{dr^+(k, t)}{dt} = (8ik^3\beta(t)u(x_0, t) - 2ik\gamma(t)u(x_1, t)) r^+(k, t).$$

$$\frac{dB_n(t)}{dt} = (8\chi_n^3\beta(t)u(x_0, t) + 2\chi_n\gamma(t)u(x_1, t)) B_n(t), \quad n = 1, 2, \dots, N.$$

Пример 1. Рассмотрим следующую задачу

$$u_t + \beta(t)u(0, t)(u_{xxx} - 6uu_x) + \gamma(t)u(1, t)u_x(x, t) = 0, \quad (5)$$

$$u(x, 0) = -\frac{2}{ch^2x}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (6)$$

где

$$\beta(t) = t^2 + 1 + \frac{\sqrt{t^2 + 1}}{8}, \quad \gamma(t) = -\left(\frac{\sqrt{t^2 + 1} + t}{e} + \frac{e}{\sqrt{t^2 + 1} + t} \right)^2.$$

В этом случае решение задачи Коши (5)-(6) имеет следующий вид:

$$u(x, t) = -\frac{2}{ch^2(x - \operatorname{arcsht} t)}.$$

Известно, что решение уравнения КдФ, удовлетворяющее начальному условию (6), выглядит следующим образом:

$$u(x, t) = -\frac{2}{ch^2(x - 4t)}.$$

Разница этих двух решений представлена на следующем рисунке:

Таким образом, обнаружен следующий эффект: при наличии нагруженного коэффициента или члена в уравнении КдФ скорость распространения солитона, в зависимости от коэффициентов $\beta(t)$ и $\gamma(t)$, увеличится или уменьшится, а амплитуда не меняется. Однако, если импульс распространяется в виде солитона нагруженного уравнения КдФ вида (1), то он может переносить информацию на большие расстояния без искажений и без заметной потери интенсивности чем обычный солитон.

Литература

1. Gardner C.S., Greene I.M., Kruskal M.D., Miura R.M. Method for Solving the Korteweg-deVries Equation // Phys. Rev. Lett. **19**, p.1095-1097, 1967.
2. Фаддеев Л.Д. Свойства S-матрицы одномерного уравнения Шредингера // Труды института им. В.А.Стеклова **73**, с.314-336, 1964.
3. Марченко В.А. Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения // Киев, Наукова думка, 1977.
4. Левитан Б.М. Обратные задачи Штурма-Лиувилля // М.Наука, 1984.
5. Lax P.D. Integrals of Nonlinear Equations of Evolution and Solitary Waves // Comm. Pure and Appl. Math. **21**:5, p.467-490, 1968.
6. Захаров В.Е., Мананков С.В., Новиков С.П., Питаевский Л.П. Теория солитонов. Метод обратной задачи // М.Наука, 1980.
7. Нахушев А.М. Уравнения математической биологии // М.Высшая школа, 1995.
8. Кожанов А.И. Нелинейные нагруженные уравнения и обратные задачи // Ж. вычисл. матем. и матем. физ., **44**:4, с.694-716, 2004.
9. Mel'nikov V.K. Exact Solutions of the Korteweg-de Vries Equation with a Self-consistent Source // Phys. Lett. A. **128**:9, p.488-492, (1988).
10. Хасанов А.Б., Хойтметов У.А. Об интегрировании уравнения Кортевега-де Фриза в классе быстроубывающих комплекснозначных функций // Изв. вузов. Матем., **3**, с.79-90, 2018.
11. Хасанов А.Б., Матякубов М.М. Интегрирование нелинейного уравнения Кортевега-де Фриза с дополнительным членом // Теор. и матем. физика, **203**:2, с.192-204, 2020.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРИЗА СО СВОБОДНЫМ ЧЛЕНОМ

Т.Г.Хасанов, Х.Н.Нормуродов

temur.xasanov2018@mail.ru, normurodov.96@bk.ru

УДК 517.957

Краткая аннотация. В данной работе метод обратной спектральной задачи применяется к интегрированию нагруженного уравнения Кортевега-де Фриза с свободным членом независимым от пространственной переменной в классе периодических функций.

Ключевые слова: Уравнение Кортевега-де Фриза, оператор Хилла, обратная спектральная задача, формулы следов, система уравнений Дубровина.

Integration of the loaded Korteweg-de Vries equation with an integral type source

Short abstract. In this paper, the method of the inverse spectral problem is applied to the integration of the loaded Korteweg-de Vries equation with a free term independent of the spatial variable in the class of periodic functions.

Keywords: Korteweg-de Vries equation, Hill's operator, inverse spectral problem, trace formulas, Dubrovin system of equation.

В настоящей работе рассматривается задачи Коши для нагруженного уравнения КдФ со свободным членом вида

$$q_t = a(t)q(x_0, t)(q_{xxx} - 6qq_x) + b(t)q(x_1, t)q_x + f(t), \quad t > 0 \quad (1)$$

$$q(x, t)|_{t=0} = q_0(x), \quad x \in R \quad (2)$$

В классе действительных π - периодических по x (не обязательно конечноразмерных) функций

$$q(x + \pi, t) = q(x, t) \in C_x^3(t > 0) \bigcap C_t^1(t > 0) \bigcap C(t \geq 0). \quad (3)$$

Коэффициенты $a(t), b(t) \in C[0, \infty)$ и ограниченные функции, а $x_0, x_1 \in R$, $f(t)$ - заданная непрерывная ограниченная функция.

Целью настоящей работы является разработка процедуры построения решения $q(x, t)$, $q(x_j, t)$, $j = 0, 1$ задачи (1)-(3) с помощью обратной спектральной задачи для оператора Хилла

$$L(\tau, t) \equiv -y'' + q(x + \tau, t)y = \lambda y, \quad x \in R, \quad t > 0, \quad (4)$$

Хасанов Темур Гафуржанович, 2 курс магистр, УрГУ (Ургенч, Узбекистан); Khasanov Temur (Urgench State University, Urgench, Uzbekistan)

Нормуродов Хожимурод Нормуминович, ассистент кафедры дифференциальных уравнений, СамГУ (Самарканд, Узбекистан); Normurodov Hojimurod (Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan)

Обозначим через $c(x, \lambda, \tau, t)$ и $s(x, \lambda, \tau, t)$ решения уравнения (4) с начальными условиями $c(0, \lambda, \tau, t) = 1$, $c'(0, \lambda, \tau, t) = 0$ и $s(0, \lambda, \tau, t) = 0$, $s'(0, \lambda, \tau, t) = 1$. Функция $\Delta(\lambda) = c(\pi, \lambda, \tau, t) + s'(\pi, \lambda, \tau, t)$ называется функций Ляпунова для уравнения (4). Спектр оператора L чисто непрерывна и состоит из следующего множества

$$\sigma(L) = \{\lambda \in R : |\Delta(\lambda)| \leq 2\} = R \setminus ((-\infty, \lambda_0) \bigcup_{n=1}^{\infty} (\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n})),$$

при этом интервалы $(-\infty, \lambda_0)$, $(\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n})$, $n \geq 1$ называются лакунами, где $\lambda_0, \lambda_{4k-1}, \lambda_{4k}$ - собственные значения периодической задачи $(y(0) = y(\pi), y'(0) = y'(\pi))$, а $\lambda_{4k-3}, \lambda_{4k-2}$ - собственные значения антипериодической задачи $(y(0) = -y(\pi), y'(0) = -y'(\pi))$ для уравнения (4).

Через ξ_n , $n \geq 1$ обозначим собственные значения задачи Дирихле $(y(0) = 0, y(\pi) = 0)$ для уравнения (4), при этом выполняется следующие включения $\xi_n \in [\lambda_{2n-1}, \lambda_{2n}]$, $n \geq 1$.

Определение. Числа ξ_n , $n \geq 1$ вместо со знаками

$$\sigma_n = \text{sign}\{s'(\pi, \xi_n, \tau, t) - c(\pi, \xi_n, \tau, t)\} = \pm 1, \quad n \geq 1$$

и границы λ_n , $n \geq 0$ спектра называются спектральными данными оператора L .

Основной результат настоящей работы содержится в следующей теореме.

Теорема. Пусть $q(x, t), x \in R, t > 0$ решение задачи (1)-(3). Тогда $\lambda_n(\tau, t), n \geq 0$ -границы спектра оператора $L(\tau, t)$ удовлетворяют системе уравнений

$$\dot{\lambda}_n(\tau, t) = f(t), \quad \lambda_n(\tau, t)|_{t=0} = \lambda_n^0, \quad n \geq 0, \quad (5)$$

а спектральные параметры $\xi_n = \xi_n(\tau, t)$, $\sigma_n = \sigma_n(\tau, t)$, $n \geq 1$ оператора $L(\tau, t)$ удовлетворяют аналогу системы уравнений Дубровина

$$\frac{\partial \xi_n(\tau, t)}{\partial t} = 2(-1)^n \sigma_n(\tau, t) h_n(\xi) \{a(t)q(x_0, t)[2q(\tau, t) + 4\xi_n(\tau, t)] - b(t)q(x_1, t)\} + f(t), \quad n \geq 1 \quad (6)$$

$$\xi_n(\tau, t)|_{t=0} = \xi_n^0(\tau), \quad \sigma_n(\tau, t)|_{t=0} = \sigma_n^0(\tau), \quad n \geq 1 \quad (7)$$

где λ_n^0 , $n \geq 0$, $\xi_n^0(\tau), \sigma_n^0(\tau) = \pm 1$, $n \geq 1$ спектральные данные оператора $L(\tau, 0)$ с коэффициентом $q_0(x + \tau)$, $\tau \in R$.

Замечание 1. Используя формулу первого следа

$$q(\tau, t) = \lambda_0(t) + \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_{2k-1}(t) + \lambda_{2k}(t) - 2\xi_k(\tau, t)) \quad (8)$$

систему (6) можем переписать в замкнутой форме

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi_n(\tau, t)}{\partial t} = & 2(-1)^n \sigma_n(\tau, t) h_n(\xi) \{a(t) [\lambda_0(t) + \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_{2k-1}(t) + \lambda_{2k}(t) - 2\xi_k(x_0, t))] \cdot \\ & \cdot [2\lambda_0(t) + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_{2k-1}(t) + \lambda_{2k}(t) - 2\xi_k(\tau, t)) + 4\xi_n(\tau, t)] - \\ & - b(t) [\lambda_0(t) + \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_{2k-1}(t) + \lambda_{2k}(t) - 2\xi_k(x_1, t))] \} + f(t) \end{aligned} \quad (9)$$

где

$$\begin{aligned} h_n(\xi) = & \sqrt{(\xi_n - \lambda_{2n-1})(\lambda_{2n} - \xi_n)} \bar{h}_n(\xi), \\ \bar{h}_n(\xi) = & \sqrt{(\xi_n - \lambda_0) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq n}}^{\infty} \frac{(\lambda_{2k-1} - \xi_k)(\lambda_{2k} - \xi_k)}{(\xi_k - \xi_n)^2}}. \end{aligned} \quad (10)$$

Следствие 1. Эта теорема дает метод решения задачи (1)-(3). Для этого сначала найдем спектральные данные λ_n^0 , $n \geq 0$, $\xi_n^0(\tau)$, $\sigma_n^0(\tau)$, $n \geq 1$ для уравнения $L(\tau, 0)y \equiv -y'' + q_0(x+\tau)y = \lambda y$, $x \in R$. Решая уравнения (5), находим

$$\lambda_n(t) = \lambda_n^0 + \int_0^t f(s) ds, \quad n \geq 0. \quad (11)$$

Теперь в уравнения (9) и начальным условиям (6) последовательно положим $\tau = x_0$ и $\tau = x_1$. Решая полученную задачу Коши находим $\xi_n(x_0, t)$ и $\xi_n(x_1, t)$. Затем из формулы (8) учитывая (11) определим функции $q(x_0, t)$ и $q(x_1, t)$. После этого подставляем эти данные в систему уравнений (6), и решая задачу Коши (6), (7) при произвольном значении τ , находим $\xi_n(\tau, t)$, $n \geq 1$. Из формул следов (8) получаем $q(\tau, t)$, т.е. решение задачи (1)-(3).

Замечание 2. Из равенств (11) видно, что спектр оператора Хилла, даигается на оси сохраняя начальную структуру, т.е. длины лакуны не меняются.

Литература

1. Итс А.Р., Матвеев В.Б. Операторы Шредингера с конечнозонным спектром и N – солитонные решения уравнения Кортевега-де Фриза. //ТМФ, **23:1**(1975), с.51-68.
2. Дубровин Б.А., Новиков С.П. Периодический и условно периодический аналоги многосолитонных решений уравнения Кортевега-де Фриза. //ЖЭТФ, **67:12**(1974), 2131-2143.
3. Итс А.Р., Котляров В.П. Явные формулы для решений нелинейного уравнения Шредингера. //Докл.АН СССР.Сер.А.,1976. — №965-968.

4. *Смирнов А.О.* Эллиптические решения нелинейного уравнения Шредингера и модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза. // Матем. сб., **185**:8(1994), с.103-114.

5. *Trubowitz E.* The inverse problem for periodic potentials. // Comm. Pure. Appl. Math., — New York, 1977. — v.30.-p.321-337.

6. *Хасанов А.Б., Яхшимуратов А.Б.* Аналог обратной теоремы Г.Борга для оператора Дирака. // Узб. матем. журн., 2000, №3-4., с.40-46.

7. *Яхшимуратов А.Б., Хасанов М.М., Янгибаева Р.* Об одном аналоге обратной теоремы Борга для системы уравнений Дирака. // Илм сарчашмалари. — Ургенч, 2019, №1, с.11-16.

8. *Хасанов А.Б., Хасанов М.М.* Интегрирование нелинейного уравнения Шредингера с дополнительным членом в классе периодических функций. // ТМФ, **199**:1(2019), 60-68.

ОСОБЕННОСТЬ ОМБИЛИЧЕСКОГО ТИПА РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ ОДНОМЕРНОЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

А.М. Шавлуков

aza3727@yandex.ru

УДК 517.958

Описана катастрофа типа гиперболической омбилики формального решения системы уравнений одномерной газовой динамики.

Ключевые слова: математика, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, уравнений газовой динамики, теория особенностей, теория катастроф

Umbilic catastrophe of the formal solution of one gas dynamics system

Hyperbolic umbilic catastrophe of the formal solution of the one-dimensional gas flow system is described.

Keywords: mathematics, differential equations, mathematical physics equations. gas dynamics equations, singularity theory, catastrophe theory

Изучается типичная (с точки зрения математической теории катастроф) особенность омбилического типа формального асимптотического решения системы уравнений течения одномерного изоэнтропического газа

$$\begin{cases} u_t + uu_x + 3A\rho\rho_x = 0, \\ \rho_t + (\rho u)_x = 0, \end{cases} \quad (1)$$

Шавлуков Азамат Мавлетович, аспирант 2 курса факультета математики и информационных технологий БашГУ (Уфа, Россия); Azamat Shavlukov, (Bashkir State University, Ufa, Russia)

соответствующей газовой политропе $p = A(\rho^3 - \rho_0^3)$. Здесь A – вещественная константа, ρ_0 – начальная плотность газа. В уравнение течения входит $\rho^{-1} \frac{\partial p}{\partial \rho} = 3A\rho$. Указанная система – частный случай общей модели одномерной газовой динамики

$$\begin{cases} u_t + uu_x + \alpha(\rho)\rho_x = 0, \\ \rho_t + (\rho u)_x = 0, \end{cases} \quad (2)$$

где функция давления $\alpha(\rho)$ раскладывается в ряд Тейлора в окрестности точки $\rho_* > 0$.

Система (1) в инвариантах Римана $r = u + \sqrt{3A\rho}$, $l = u - \sqrt{3A\rho}$ переписывается как система уравнений Хопфа:

$$\begin{cases} r_t + rr_x = 0, \\ l_t + ll_x = 0. \end{cases} \quad (3)$$

Выдвигается гипотеза о неточности представленной в работе [1] классификации особенностей инвариантов Римана в силу отличия возмущения роста катастрофы от нашего результата. Выдвигается гипотеза о наследовании особенностей решений гиперболических уравнений второго порядка от линейного однородного волнового уравнения.

Исследование выполнено совместно с Б.И. Сулеймановым.

Литература

1. Рахимов А.Х. Особенности римановых инвариантов // Функц. анализ и его прил., **27:1** (1993), 46-59; Funct. Anal. Appl., **27:1** (1993), 39-50

ФОРМУЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Б. Шарипов, Э.Х. Джумаев

boboali.sharipov@mail.ru, eraj59_59@mail.ru

УДК 517.956

В работе рассматривается один класс эллиптических систем уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными.

Ключевые слова: эллиптические системы, уравнение второго порядка, сингулярные коэффициенты, обобщённые системы Коши-Римана.

Шарипов Бобоали, к.ф.-м.н., доцент, ТГФЭУ (Душанбе, Таджикистан); Sharipov Boboali (The Tajik state university of finance and economics, Dushanbe, Tajikistan)

Джумаев Эраж Хакназарович, к.ф.-м.н., доцент, Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г.Душанбе(Душанбе, Таджикистан); Jumaev Eraj (Dushanbe Branch of Moscow State University, Tajikistan)

The representation formular solutions of an elliptic system of second order equations class

In this paper is considered a class of elliptic systems of second order equations with two independent variables.

Keywords: elliptic systems, second order equations, singular coefficients, generalized Cauchy-Riemann systems.

Введём обозначения: $C_{\bar{z}}^k$ - класс k -раз ($k = 1, 2$) непрерывно-дифференцируемых функций; $\mathbf{A}$ - класс аналитических функций по независимой комплексной переменной z .

В работах И. Н. Векуа [1], Л. Г. Михайлова [2],[3] и другие, были изучены обобщённые системы Коши-Римана (о.с.К.-Р.) первого порядка, для неизвестной функции $W = u + iv$ от одного, либо двух, и многих независимых комплексных переменных классах $C(\bar{D})$, $L(\bar{D})$, $C_{\bar{z}}^1(\bar{D})$, $C_{\bar{z}}^n$. В частности вида:

$$\frac{\partial W}{\partial \bar{z}} = f(z, \bar{z}; W), \quad (1)$$

где $f(z, \bar{z}; W) \in C^1(\bar{D})$, $f(z, \bar{z}; W) = a(z) \cdot W + b(z) \cdot \bar{W} + c(z)$, $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y})$, $\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y})$, $\bar{D} = \{z | |\bar{z} - \bar{z}(0)| \leq a, |W| \leq R\}$.

Вышеуказанными авторами рассматривались и обобщались условия аналитичности функции $W = u + iv$ по известной формуле Коши-Римана: $\partial_{\bar{z}}W = 0$, либо неоднородного уравнения (1). В [3] исследованы вопросы нётеровости обобщённых уравнений Коши-Римана.

В настоящей работе рассматривается эллиптическая система так называемой обобщённой системы Коши-Римана второго порядка вида:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}^2} = \frac{z^m}{|z|^{2k}} \{ a(z, \bar{z}) \frac{\partial W}{\partial \bar{z}} + b(z, \bar{z}) \frac{\partial W}{\partial z} + c(z, \bar{z}) \frac{\partial \bar{W}}{\partial z} + \\ + p(z, \bar{z}) \frac{\partial \bar{W}}{\partial \bar{z}} + q(z, \bar{z}) W + r(z, \bar{z}) \bar{W} + f(z, \bar{z}) \}. \end{aligned} \quad (2)$$

Заметим, что в уравнение (2) функции $a, b, \dots, f \in C_{\bar{z}}^1(\bar{D})$, $W \in C_{\bar{z}}^2(\bar{D})$. Интегрируя уравнение (2) в различных случаях, убедимся в том, что многообразия ее решений выражается через две произвольные аналитические функции одной переменной z , т.е. $\Phi_1(z)$, $\Phi_2(z)$.

Рассмотрим некоторые случаи обобщённой системы Коши-Римана (2).

1. Пусть правая часть о.с. К.-Р. (2) тождественно равно нулю, т.е. $\frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}^2} = 0$. Тогда интегрируя это уравнение, последовательно два раза, получим функцию: $W(z, \bar{z}) = \Phi_2(z) + \Phi_1(z) \cdot \bar{z}$. Причем функция $W(z, \bar{z})$, содержащая две произвольные аналитические функции, является непрерывной функцией во всей данной области.

2. Рассмотрим неоднородный случай о.с. К.-Р. вида

$$\frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}^2} = \frac{1}{|z|^2} f(z, \bar{z}), \quad k = 1, f(z, \bar{z}) \in C_{\bar{z}}^1, W \in C^2(\bar{D}). \quad (3)$$

Решение уравнения (3) выражается формулой

$$W(z, \bar{z}) = \Phi_2(z) + \Phi_1(z) \cdot \bar{z} + \frac{1}{R^2} T_2(T_1(f)),$$

где $T(f)$ - фундаментальный интеграл, а $\Phi_1(z)$ и $\Phi_2(z)$ произвольные аналитические функции.

3. Рассмотрим о.с.К.-Р. вида

$$\frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}^2} = \frac{a(z, \bar{z})}{\bar{z}} \cdot \frac{\partial W}{\partial \bar{z}}, \quad a(z, \bar{z}) \in C_{\bar{z}}^1, W \in C_{\bar{z}}^2(\bar{D}). \quad (4)$$

Непрерывное решение уравнения (4) дается формулой:

$$W(z, \bar{z}) = \Phi_2(z) + \exp\{\Phi_1(z)\} \cdot T_2(\exp\{\frac{1}{R^2} T_1(z \cdot a)\}).$$

Литература

1. *И. Н. Векуа* Обобщённые аналитические функции. -Москва, 1978, 512 с.
2. *Л. Г. Михайлов* Новый класс особых интегральных уравнений и его применения к дифференциальным уравнениям с сингулярными коэффициентами. -//Михайлов Л.Г. / Душанбе, 1983, 183 с.
3. *Э.Мухаммадиев, С. Байзаев* О нётеровости обобщённых уравнений Коши-Римана. -// Известия АН Тадж.ССР, 1988, №2(108), с.3-9.
4. *Б. Шарипов* Об одном классе нелинейных обобщённых систем Коши-Римана с сингулярными коэффициентами.-Ж:Дифференциальные уравнения,- 2015,т.51(№9) с. 1252-1256.

О НЕКОТОРЫХ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Б. Шарипов, Э.Х. Джумаев

УДК 517.53, 517.98

Изучается задача о некоторых переопределённых системах дифференциальных уравнений второго порядка

Ключевые слова: переопределённые системы дифференциальных уравнений

On some overdetermined systems of second order differential equations

We study the problem of some overdetermined systems of second-order differential equations

Keywords: overridden systems of differential equations

В ряде известных работ И.Н.Векуа [1], Л.Г.Михайлова [2, 3] и других были изучены обобщённые системы Коши-Римана (о.с. К.-Р.) одной неизвестной функции W от одной и многих независимых комплексных переменных классах $\hat{N}_z^1(\bar{D}), C_z^2, \dots$, например, в частности уравнений вида: $\frac{\partial W}{\partial z} = f(z, \bar{z}, W)$ где

$$f(z, \bar{z}; W) \in C_{\bar{z}}^1(\bar{D}), \quad f(z, \bar{z}, W) = a(z, \bar{z}) \cdot W + b(z, \bar{z}) \cdot \bar{W} + c(z, \bar{z}) \quad (1)$$

Учитывая определённые методы, авторами в указанных классах найдены многообразия решений указанных задач, и исследованы поведения решений внутри и во вне данной области.

Аналогично эллиптической системе уравнений в частных производных первого порядка, в действительной плоскости, будем рассматривать систему уравнений эллиптического типа второго порядка, двух действительных переменных, например вида;

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \frac{\partial^2(u+v)}{\partial x \partial y} = a_1 \frac{\partial u}{\partial x} + b_1 \frac{\partial u}{\partial y} + c_1 \frac{\partial v}{\partial x} + d_1 \frac{\partial v}{\partial y} + p_1 u + q_1 v + f_1 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2(u-v)}{\partial x \partial y} = a_2 \frac{\partial u}{\partial x} + b_2 \frac{\partial u}{\partial y} + c_2 \frac{\partial v}{\partial x} + d_2 \frac{\partial v}{\partial y} + p_2 u + q_2 v + f_2 \end{cases} \quad (2)$$

где коэффициенты уравнений системы как функции двух действительных переменных принадлежат классу $C^2(D)$ по действительным переменным (x, y) преобразованного в комплексной плоскости, как о.с. К.-Р. одного уравнения переменных $z, \bar{z}$.

Шарипов Бобоали, к.ф.-м.н., доцент ТГФЭУ, (Душанбе, Таджикистан); Alexander Abanin (Southern Federal University, Rostov-na-Donu, Russia)

Эраж Хакназарович, к.ф.-м.н., доцент филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе (Душанбе, Таджикистан); Alexander Abanin (Southern Federal University, Rostov-na-Donu, Russia)

В случае, когда в системе (2) неизвестные функций и их коэффициентов зависят от четырёх действительных независимых переменных, то она преобразуется в переопределённой обобщённых систем Коши-Римана (п.о.с. К. – Р.) двух комплексных дифференциальных уравнений, комплексных независимых переменных функций от $z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2$, вида

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1^2} = A_1(z_1, z_1) \frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1} + B_1(z_1, z_2) \frac{\partial W}{\partial z_1} + C_1(z_1, z_2) \frac{\partial \bar{W}}{\partial z_1} + \dots + \\ + Q_1(z_1, z_2) W + R_1(z_1, z_2) \bar{W} \\ \frac{\partial^2 W}{\partial z_1 \partial \bar{z}_2} = A_2(z_1, z_2) \frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1} + B_2(z_1, z_2) \frac{\partial W}{\partial z_1} + C_2(z_1, z_2) \frac{\partial \bar{W}}{\partial z_1} + \dots + \\ + Q_2(z_1, z_2) W + R_2(z_1, z_2) \bar{W} \end{cases} \quad (3)$$

где $A_k(z_1, z_2), B_k, H_k, \dots, F_k \in C_{\bar{z}_k}^1(\bar{D}), W \in C_{\bar{z}}^2(\bar{D}), z_k = x_k + iy_k, (k = 1, 2)$.

При этом, для п.о.с. К.-Р. должно записаться условие совместности системы (3). Если это условие выполняется, но не тождественно, то по ней определяется некоторые частные, либо общие решения систем. Тогда в случае приравнивания перекрестного дифференцирования смешанные производные третьего порядка, прибавим систему (3), третьим уравнением по $\frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_2^2}$, а правую ее часть как в остальных уравнениях предыдущей системы. При этом, получаем полную систему уравнений второго порядка. Делая замену в системе, вводим новую функцию, преобразуем систему (3) к полной системе уравнений первого порядка, и по возможности, находим решение исходной задачи.

В частности, рассмотрим одной из частью системы уравнений (3) в виде

$$\frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1^2} = A_1(z_1, z_1) \frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1} + F_1(z_1, z_2), \quad \frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1 \partial \bar{z}_2} = A_2(z_1, z_1) \frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1} + F_2(z_1, z_2). \quad (4)$$

1. Пусть в системе (4) $A_k \equiv 0, F_k = 0$, то данная система принимает вид системы линейных однородных уравнений $\frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1^2} = 0, \frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1 \partial \bar{z}_2} = 0$.

Интегрируя эту однородную систему, получаем функции вида:

$$W_1(z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2) = F_2(z_1, z_2) + F_1(z_1, z_2) \cdot \bar{z}_1,$$

либо

$$W_2(z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2) = F_1(z_1, z_2) + F_2(z_1, z_2) \cdot \bar{z}_2,$$

где $F_1(z_1, z_2), F_2(z_1, z_2)$ – произвольные аналитические функции двух комплексных переменных.

2. Если в данной системе $A_k \equiv 0, F_k \neq 0$, то имеем систему вида $\frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1^2} = F_1(z_1, z_2), \frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1 \partial \bar{z}_2} = F_2(z_1, z_2)$. В случае выполнения условия совместности $\frac{\partial F_1}{\partial \bar{z}_2} = \frac{\partial F_2}{\partial \bar{z}_1}$, исходная система интегрируема, и по аналогии [2-3], многообразие ее решений определяется следующей формулой:

$W_1(z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2) = F_2(z_1, z_2) + F_1(z_1, z_2) \cdot \bar{z}_1 + T[T_1 F_2 + S(T_2 F_1)]$ либо

$$W_2(z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2) = F_1(z_1, z_2) + F_2(z_1, z_2) \cdot \bar{z}_2 + T[T_2 F_1 + S(T_1 F_2)]. \quad (5)$$

При этом, W_1, W_2 - являясь решениями данной системы, получаютс в процессе интегрирования первого уравнения данной системы, и подстановки ее значения во второе уравнение системы, и наоборот. А также в формулах (5) T, T_1, T_2, S - соответственно являются интегральными операторами Коши-Векуа, либо Гурса - Векуа, и интеграл типа Коши.

2. Пусть в системе (5) $F_k = 0, A_k \neq 0, (k = 1, 2)$.

$$\frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1^2} = A_1(z_1, z_1) \frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1}, \quad \frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1 \partial \bar{z}_2} = A_2(z_1, z_1) \frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1}. \quad (6)$$

По аналогии предыдущего случая, учитывая выполнение условие совместности системы (6), и ее интегрирования, по аналогии п. 1, получаем:

$$W(z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2) = F_2(z_1, z_2) + \varphi_1(z_1, z_2) \cdot T \{ \exp[T_1 F_2 + S(T_2 F_1)] \}$$

либо

$$W(z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2) = F_1(z_1, z_2) + \varphi_2(z_1, z_2) \cdot T \{ \exp[T_1 F_1 + S(T_2 F_2)] \}$$

$$\varphi_k = \exp[F_k(z_1, z_2)].$$

3. Теперь считаем, что в системе (4) $A_k \neq 0, F_k \neq 0$. Делая замену $\frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1} = U$, преобразуем уравнений системы (5) к следующему виду:

$$\frac{\partial U}{\partial \bar{z}_1} = A_1(z_1, z_1) \cdot U + F_1(z_1, z_2), \quad \frac{\partial U}{\partial \bar{z}_2} = A_2(z_1, z_1) \cdot U + F_2(z_1, z_2). \quad (7)$$

Пусть условие совместности системы (7), т.е. $P(z_1, z_2) \cdot U + Q(z_1, z_2) = 0$ выполняется, но нетождественно. Тогда решая ее алгебраическим способом, получаем $U = h(z_1, z_2)$. Учитывая предыдущую замену, и в результате интегрирования $\frac{\partial W}{\partial \bar{z}} = h(z_1, z_2)$, получим

$$W(z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2) = F_1(z_1, z_2) + T(h).$$

При этом получаем, что если последняя функция удовлетворяет данную систему, то она будет некоторым частным ее решением. В противном случае система (8) и (5) соответственно не могут быть совместными. Также, если в условие совместности системы хотя бы одна из функций $P(z_1, z_2), Q(z_1, z_2)$ равна нулю, а другая отличается от нуля, то данная система несовместна.

В случае тождественного выполнения условия $P(z_1, z_2) \equiv 0, Q(z_1, z_2) \equiv 0$, система (7) разрешима, и многообразия ее решений определяется формулой

$$W(z_1, \bar{z}_1, z_2, \bar{z}_2) = F_2(z_1, z_2) + \\ + F_1(z_1, z_2) T e^{[T_2(\omega_0)]} + T(e^{[T_2(\omega_0)]} T_1(\varphi_1)) + T(e^{[T_2\omega_0]} S(T_1(\varphi_2))) \quad (8)$$

При этом, многообразие решений системы (7), найдётся формулой (8), являющиеся во всей данной области будет непрерывной, но не аналитической по всем независимым переменным.

Также для системы (7) можно доказать аналог теоремы единственности Карлемана в многосвязной области $\bar{D}$.

4. Допустим, что в системе (3) дана (переопределённая) п.о.с. К.-Р. вида

$$\frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1^2} = A_1(z_1, z_1) \frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1} + B_1(z_1, z_2) \frac{\partial W}{\partial z_1}, \\ \frac{\partial^2 W}{\partial \bar{z}_1 \partial \bar{z}_2} = A_2(z_1, z_2) \frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1} + B_2(z_1, z_2) \frac{\partial W}{\partial z_1} \quad (9)$$

Делая замену $\frac{\partial W}{\partial \bar{z}_1} = U$, преобразуем уравнений систему (9) к виду:

$$\frac{\partial U}{\partial \bar{z}_1} = A_1(z_1, z_1) \cdot U + B_1(z_1, z_2) \cdot \bar{U}, \quad \frac{\partial U}{\partial \bar{z}_2} = A_2(z_1, z_1) \cdot U + B_2(z_1, z_2) \cdot \bar{U}. \quad (10)$$

По аналогии предыдущим случаям, проверяя выполнения условие совместности системы (9), получаем, что в случае простого выполнения условие совместности, находится некоторое частное решение системы. А в случае тождественного выполнения условие совместности системы (10), многообразие решений исходной системы выражается через две произвольные аналитические функций.

Литература

1. *Векуа И.Н.* Обобщённые аналитические функции. М.:Наука,. 1988,512 с.
2. *Михайлов Л.Г.* Новый класс особых интегральных уравнений и его применения к дифференциальным уравнениям с сингулярными коэффициентами, - Дониш, 1983,180 с .
3. *Михайлов Л.Г., Горелов И.В.* Об одном интегральной преставлении функции многих комплексных переменных.-Докл. АН Тадж. ССР,-1971- т.14 (№5)- с.5-7.
4. *Шарилов Б., Джумаев Э.Х.* О формуле представления решений одного класса обобщённой системы Коши- Римана второго порядка.//Б.Шарилов, Э.Х. Джумаев //, Материалы респ. конф. Филиала МГУ им.М.В.Ломоносова,- Душанбе, 2017, с.57-61.
5. *Шарилов Б.* Об одном классе нелинейных обобщённых системе Коши-Римана с сингулярными коэффициентами.- Ж:Дифференциальные уравнения,- 2015, т.51(№9) с. 1252-1256.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СТАЦИОНАРНОГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

З.И. Шарифзода, И.Дж. Нуров
sakhara-2803@mail.ru, nid1@mail.ru

УДК 517.91

Исследуется асимптотическая устойчивость стационарного состояния нелинейной динамической системы.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, стационарное решение, устойчивость, асимптотическая устойчивость, матрица Якоби.

About stability of the stationary solution of the nonlinear system differential equation

The researched asymptotic stability of a stationary solution of the dynamical systems.

Keywords: differential equation, stationary solution, stability, asymptotic stability, matrix Jacoby.

Настоящий доклад посвящен исследованию устойчивости нелинейной системы описывающий фотосинтез. То есть,

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -k_1bx(1-y-z) + k_{-1}b(1-x)y - k_2bxy + k_{-2}b(1-x)z + k_0(1-x), \\ \frac{dy}{dt} = k_1ax(1-y-z) - k_{-1}a(1-x)y - k_2axy + k_{-2}a(1-x)z, \\ \frac{dz}{dt} = k_2axy - k_{-2}az(1-x) - k_3z, \end{cases} \quad (1)$$

где коэффициенты $a, b, k_0, k_{-1}, k_{-2}, k_2, k_3, k_0$ - положительные константы, а x, y, z - искомые функции. Система (1) была предложена профессором Ризниченко Г.Ю. как математическая модель, описывающая ключевой этап взаимодействия систем первичных процессов фотосинтеза с системой метаболических реакций в автотрофных (фотосинтезирующих) системах и является развитием моделей, изученных в работах [1-2].

В работе [2] показано, что система (1) в множестве

$$M = (x, y, z) : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

имеет единственное стационарное решение, принадлежащий области

$$\Pi = \{(x, y, z) : 0 < x < 1, y > 0, z > 0, y + z < 1\}, \quad (2)$$

Шарифзода Зебонисо Иброхим, аспирант, ТНУ (Душанбе, Таджикистан); Sharifzoda Zeboniso (Tajik national University, Dushanbe, Tajikistan)

Нуров Ишхокбой Джумаевич, д.ф.-м.н., профессор, ТНУ (Душанбе, Таджикистан); Nurov Ishokboy (Tajik national University, Dushanbe, Tajikistan)

которая инвариантна относительно движения вдоль траектории системы (1) при возрастании времени t .

Теорема 1. Пусть точка (x, y, z) принадлежит области (2). Тогда все собственные значения матрицы Якоби имеют отрицательную вещественную часть при всех положительных значений коэффициентов $a, b, k_0, k_{-1}, k_{-2}, k_2, k_3, k_0$.

Теорема 2. Стационарное решение системы (1) (x_0, y_0, z_0) принадлежащий области (2) является асимптотически устойчивым по Ляпунову.

Установлено, что стационарное решение системы (1) является асимптотически устойчивым без дополнительных ограничений на параметры $a, b, k_0, k_{-1}, k_{-2}, k_2, k_3, k_0$ система (1) при единственном условии их положительности. Более того, доказано, что свойство асимптотической устойчивости стационарного решения системы (1) является следствием более общего свойства системы (1), а именно, что все собственные значения матрицы Якоби вектор-функции, порожденной правой частью системы (1) в любой точке области (2), имеют отрицательную вещественную часть.

Литература

1. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. — Москва-Ижевск: РХД, 2011, 558 с.
2. Э.М. Мухамадиев, З.И. Шарифзода, И.Дж. Нуоров Качественные исследования нелинейной задачи фотосинтеза// Докл. АН РТ, №11-12 (2019), 822-828.

ОБ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ, ДОПУСКАЮЩИХ ТРЁХМЕРНУЮ АЛГЕБРУ ЛИ

Т. Эргашбоев, А.Д. Воситова, Ш.М. Набиева

vositova.dilorom@mail.ru, manzura.nabieva.2014@mail.ru

УДК 517.97

В работе приводится метод построения обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, допускающих трёхмерную алгебру Ли. Выводится общий вид таких уравнений.

Ключевые слова: алгебра Ли, дифференциальные уравнения, группа Ли, определяющее уравнение, инвариант, оператор.

Ordinary differential equations admitting a three-dimensional Lie algebra

The paper presents a method for constructing second-order ordinary differential equations admitting a three-dimensional Lie algebra. The general form of such equations is derived.

Keywords: Lie algebra, differential equations, Lie group, defining equation, invariant, operator.

Группы Ли имеют большое значение при нахождении решений дифференциальных уравнений и при их качественном анализе. Знания общего вида дифференциальных уравнений, допускающих группу или алгебру Ли, даёт возможность применить методы группового анализа к исследованиям таких уравнений. Основные понятия и факты о группах и алгебрах Ли можно найти в работах [1] и [2].

Рассмотрим дифференциальное уравнение, разрешённое относительно y'' следующего вида

$$y'' = f(x, y, y'). \quad (1)$$

Определяющее уравнение имеет вид

$$\begin{aligned} \eta_{xx} + (2\eta_{xy} - \xi_{xx})y' - (\eta_{yy} - 2\xi_{xy})y'^2 - y'^3\xi_{yy} + (\eta_y - 2\xi_x - 3y'\xi_y)f - \\ - [\eta_x + (\eta_y - \xi_x)y' - y'^2\xi_y]f_{y'} - \xi f_x - \eta f_y = 0, \end{aligned} \quad (2)$$

где $\xi(x, y)$ и $\eta(x, y)$ функции инфинитезимального оператора

$$X = \xi \frac{\partial}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial y}. \quad (3)$$

Эргашбоев Турсунбой, к.ф.-м, доцент, ХГУ (Худжанд, Таджикистан); Ergashboev Tursunboy (Khujand State University academician B.Gafurov, Tajikistan)

Воситова Дилором Абдурасуловна, доцент, ХГУ имени Б.Гафурова (Худжанд, Таджикистан); Vositova Dilorom Abdurasulovna (Khujand State University academician B.Gafurov, Tajikistan)

Набиева Манзура Шокировна, преподаватель, ХГУ имени Б.Гафурова (Худжанд, Таджикистан); Nabieva Manzura Shokirovna (Khujand State University academician B.Gafurov, Tajikistan)

Если задана однопараметрическая группа преобразований

$$(\bar{x}, \bar{y}) = T_a(x, y) = (\varphi(x, y, a), \psi(x, y, a)),$$

где $\varphi|_{a=0} = x$ и $\psi|_{a=0} = y$, то

$$\xi(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial a}|_{a=0}, \eta(x, y) = \frac{\partial \psi}{\partial a}|_{a=0}.$$

Множество всех операторов вида (3) образует векторное пространство. Если в этом пространстве ввести коммутаторы двух элементов, то полученное пространство называется алгеброй Ли ([2], с.5).

Рассматривается в основном две задачи:

1) По заданной алгебре Ли построит дифференциальное уравнение, допускающее эту алгебру.

2) По заданному дифференциальному уравнению построит алгебру Ли, (если это возможно) относительно которой это уравнение инвариантно.

В этой работе мы приведём пример построения обыкновенного дифференциального уравнение второго порядка вида (1), по заданной трёхмерной алгебры Ли.

Пример. Пусть задана трёхмерная алгебра Ли

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial y}, \quad X_2 = x \frac{\partial}{\partial y}, \quad X_3 = (1 - k)x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \quad (k \neq 1).$$

Пусть $f(x, y, y')$ — искомая функция в уравнение (1).

Возьмём оператор X_1 . Для него $\xi = 0, \eta = 1$ т.е. $J_{11} = x$ есть инвариант. Из определяющего уравнения (2) имеем $\eta f_y = 0$. Тогда $f_y = 0$ и $f = f(x, y')$.

Для оператора $X_2, \xi = 0, \eta = x$ и определяющее уравнение имеет вид $f'_y - x f_y = 0$, отсюда $f'_y = 0$ и $f = \varphi(x)$. Из определяющего уравнения для X_3 находим

$$\frac{\varphi'}{\varphi} = \frac{2k-1}{(1-k)x} \implies \varphi(x) = Cx^{\frac{2k-1}{1-k}}.$$

Таким образом дифференциальное уравнение вида (1) допускающее заданную алгебру Ли имеет вид

$$y'' = Cx^{\frac{2k-1}{1-k}} \quad (k \neq 1).$$

Пользуясь случаем выражаем наши благодарности профессору Наиль Хайруллоевичу Ибрагимову за его работы по групповому анализу. Благодаря его работам [1] и [2] мы смогли сделать скромные шаги при изучении группового анализа дифференциальных уравнений.

Литература

1. *Ибрагимов Н.Х* Алгебра группового анализа // Н. Х. Ибрагимов. М.: Знание, 8/1989.
2. *Ибрагимов Н.Х* Опыт группового анализа обыкновенных дифференциальных уравнений // Н. Х. Ибрагимов. М.: Знание, 7/1991.

ФОРМУЛЫ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ В ЗАДАЧЕ О ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ РЕЗОНАНСЕ ДЛЯ ГАМИЛЬТОНОВЫХ СИСТЕМ

М.Г. Юмагулов, Л.С. Ибрагимова, А.С. Белова
yum_mg@mail.ru, lilibr@mail.ru, 89177662488@mail.ru

УДК 517.938

Предлагаются основанные на методах теории возмущений линейных операторов новые формулы в задаче приближенного построения мультипликаторов линейных периодических гамильтоновых систем, зависящих от малого параметра. Полученные формулы приводят к новым признакам устойчивости по Ляпунову таких систем в критических случаях. Рассматриваются приложения в задаче о параметрическом резонансе для линейных периодических гамильтоновых систем в основных резонансах.

Ключевые слова: гамильтонова система, устойчивость, параметрический резонанс

Perturbation theory formulas in the problem of parametric resonance for Hamiltonian systems

Perturbation theory methods based on linear operators, new formulas in the problem of approximate construction of multipliers of linear periodic Hamiltonian systems depending on a small parameter. The formulas obtained lead to new criteria for the Lyapunov stability of such systems in critical cases. Applications in the problem of parametric resonance for linear periodic Hamiltonian systems in fundamental resonances.

Keywords: Hamiltonian system, stability, parametric resonance

Рассматривается зависящая от скалярного или векторного малого параметра ε линейная периодическая гамильтонова система (ЛПГС) вида:

$$\frac{dx}{dt} = JA(t, \varepsilon)x, \quad x \in \mathbb{R}^{2N}, \quad (1)$$

Юмагулов Марат Гаязович, д.ф.-м.н., профессор, БашГУ (Уфа, Россия); Marat Yumagulov (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Ибрагимова Лилия Сунагатовна, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Liliya Ibragimova (Bashkir State University, Russia)

Белова Анна Сергеевна, аспирант, БашГУ (Уфа, Россия); Anna Belova (Bashkir State University, Russia)

в которой $A(t, \varepsilon)$ – вещественная симметрическая и T -периодическая по t матрица (т.е. $A(t+T, \varepsilon) \equiv A(t, \varepsilon)$), а матрица J определена равенством:

$$J = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{bmatrix}; \quad \text{здесь } I \text{ – единичная } (N \times N) \text{ матрица.}$$

Предполагается, что $A(t, 0) \equiv A_0$, где A_0 – постоянная симметрическая матрица. Другими словами, ЛПГС (1) при $\varepsilon = 0$ является линейной автономной гамильтоновой системой (ЛАГС):

$$\frac{dx}{dt} = JA_0x, \quad x \in \mathbb{R}^{2N}. \quad (2)$$

Пусть все собственные значения матрицы JA_0 являются чисто мнимыми, а именно, ими являются числа:

$$\pm i\omega_1, \pm i\omega_2, \dots, \pm i\omega_N, \quad (3)$$

где $\omega_j \geq 0$. Если среди собственных значений (3) матрицы JA_0 имеется хотя бы одно $i\omega_{m_0}$ такое, что

$$\omega_{m_0} = \frac{\pi k_0}{T} \quad (4)$$

при некотором целом неотрицательном k_0 , или хотя бы одна пара $i\omega_{m_0}$ и $i\omega_{l_0}$ ($m_0 \neq l_0$) такая, что

$$\omega_{m_0} - \omega_{l_0} = \frac{2\pi k_0}{T} \quad (5)$$

при некотором целом k_0 , то система (1) может уже не обладать свойством устойчивости при всех малых $|\varepsilon|$.

Задачу исследования устойчивости системы (1) в условиях, когда имеется соотношение типа (4) или (5), часто называют (см., например, [1]) *задачей о параметрическом резонансе*, а сами эти соотношения называют *параметрическими резонансами*.

В докладе обсуждаются вопросы о приближенном построении мультипликаторов линейных периодических гамильтоновых систем и связанные с ними вопросы об устойчивости по Ляпунову таких систем в критических случаях. Основное внимание уделяется исследованию задачи о параметрическом резонансе для ЛПГС (1) в условиях, когда выполнено одно из соотношений (4) или (5).

Литература

1. *Маркеев А.П.* Линейные гамильтоновы системы и некоторые задачи об устойчивости движения спутника относительно центра масс. — Ин-т компьютерных исслед., М.-Ижевск., 2009.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

***«УФИМСКАЯ ОСЕННЯЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА – 2020»***

**СЕКЦИЯ
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»**

г. Уфа, 11-14 ноября 2020 г.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ЗАВОДНЕНИЯ ПУТЕМ ЗАДАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДИРИХЛЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

А.Р. Абдрахманов
aydarabd@yandex.ru

УДК 519.688

Данная работа посвящена проблемам разработки гидродинамического симулятора. На основе закона Дарси и уравнений неразрывности получена система уравнений в частных производных. С помощью данной системы возможно смоделировать циклическое заводнение.

Ключевые слова: уравнения неразрывности, циклическое заводнение, закон Дарси, система уравнений в частных производных

Cyclic waterflooding modeling by setting periodic Dirichlet conditions for a two-phase filtration problem

This work is devoted to the problems of developing a hydrodynamic simulator. Based on Darcy's law and continuity equations there was constructed partial differential equation system. This system can be used for the modelling cyclic waterflooding.

Keywords: continuity equations, cyclic waterflooding, Darcy's law, partial differential equations system

Циклическое заводнение один из гидродинамических методов для повышения коэффициента извлечения нефти. Он применяется как на ранней, так и на поздней стадии разработки месторождения. Данному методу посвящены современные статьи [1-2]. Для прогнозирования разработки месторождения используются гидродинамические симуляторы. В их основе лежит система дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП), которая получается из уравнений неразрывностей и закона Дарси [3-4].

Целью данной работы является реализация двумерного гидродинамического симулятора в системе нефть+вода, в котором свойства породы и физико-химические свойства постоянны.

В большинстве коммерческих симуляторов таких как Eclipse, Roxar, отечественный «РН-КИМ» необходимо моделировать данный процесс через задание граничных условий в виде истории скважин, контролируя их режим работы и другие параметры. В симуляторе, описываемом в данной работе, возможно задание граничных условий явно как условия Дирихле через периодическую функцию. Данный способ задания гораздо проще и удобнее для первичного анализа проектного решения.

Абдрахманов Айдар Радикович, магистрант 2 курса каф. математики, УГАТУ (Уфа, Россия); Aydar Abdrakhmanov (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia)

Для достижения данной цели система ДУЧП, являющаяся основой вычислительного ядра симулятора, состоящая из уравнений неразрывностей, дополненного уравнением Дарси, была дискретизована с помощью двух конечно-разностных схем. Первой схемой была схема «предиктор-корректор» [5]. Данная схема условно устойчива, и ее решение корректно при выполнении условия Куранта $\tau/h^2 > 1$, где τ - шаг по времени, h - шаг по пространству. Второй схемой была полная неявная схема [3-4]. Данная схема уже безусловно устойчива, именно она использовалась во всех расчётах.

Решение созданного симулятора было верифицировано симулятором «РН-КИМ» с помощью нескольких синтетических моделей.

Литература

1. *Шадрина М.А., Козлоа И.А.* Обоснование применения циклического заводнения Башкирской залежи Сухобизярского поднятия Баклановского месторождения // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2012. № 3, 39-44.
2. *Поплыгин В.В., Уирсигроч М.* Исследование эффективности комплексного нестационарного воздействия на залежь с высоковязкой нефтью // Известия ТПУ. 2020. Т.331. № 1, 7-12.
3. *Азиз Х., Сеттари Э.* Математическое моделирование пластовых систем // Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. — 416 с.
4. *Каневская Р.Д.* Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов // Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. — 140 с.
5. *Самарский А.А., Гулин А.А.* Численные методы // М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1989. — 432 с.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА В ВИДЕ ГРАФОВ

М.Р. Агзамова, Г.И. Маннанова, И.М. Губайдуллин

milya.davletovp@mail.ru, gulshat.islamova.2017@mail.ru, irekmars@mail.ru

УДК 519

Технологические объекты нефтеперерабатывающей отрасли относятся к химико-технологическим процессам. Для их анализа и оптимизации используется теория графов: потоковые, информационно-потоковые, сигнальные графы и графы надежности.

Ключевые слова: процесс каталитического риформинга

Representation of the catalytic process graph reforming

Technological facilities of the oil refining industry belong to chemical-technological processes. Graph theory is used to analyze and optimize them: streaming, information-streaming, signal graphs and graphs of reliability.

Keywords: catalytic process reforming

К потоковым графам относятся материальные, параметрические и тепловые графы, которым соответствуют физико-химические превращения веществ и энергии в химико-технологической системе. Представим установку каталитического риформинга в стационарном слое катализатора на основе теории графов. Установка каталитического риформинга (рис. 1) зависит в первую очередь от работы реакционного блока, который состоит из трех последовательно работающих реакторов. Опишем их с помощью теплового (рис. 2) и материального потокового графами (рис. 3).

На первичном этапе данные графы носят качественный характер, но представленные материальные и тепловые потоковые графы позволяют определить порядок расчетов аппаратуры и составить математические автоматизированные программные алгоритмы решения уравнений связанных с процессом каталитического риформинга в стационарном слое катализатора с получением продуктов с более низкой себестоимостью.

Ниже представлены рис 1., рис 2. и рис. 3.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-000341).

Агзамова Миляуша Раиловна, магистр УГНТУ (Уфа, Россия); Agzamova Milyausha Railovna (Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

Маннанова Гульшат Ильнуровна, аспирант Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Mannanova Gulshat Il'nurovna (Institute of Petrochemistry and Catalysis, Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н. в.н.с. Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, УГНТУ (Уфа, Россия); Gubaydullin Irek Marcovich (Institute of Petrochemistry and Catalysis of UfRC RAS, Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

Рисунок 1. Технологическая схема установки каталитического риформинга: 1 – блок гидроочистки; 2 – печь; 3,4,5 – реакторы риформинга; 6 – сепаратор ВСТ; 7 – блок стабилизации.

Рисунок 2. Материальный потоковый граф процесса каталитического риформинга со стационарным слоем катализатора: I – блок гидроочистки; II – печь; III – реактор риформинга; VI – сепаратор; VII – блок стабилизации; i – поток сырья; S – поток ВСТ; S1 – газ; S2 – катализат; q1-q8 – массовый расход.

Рисунок 3. Тепловой потоковый граф процесса каталитического риформинга в стационарном слое катализатора: 1-7 номера вершин, являющихся операторами i – поток сырья; S – поток ВСТ; S1 – газ; S2 – катализат; H1-H12 – тепловые потоки внутри системы.

Литература

1. *Ахметов С.А., Ишимияров М.Х., Кауфман А.А.* Технология переработки нефти, газа и твердых горючих ископаемых: учебное пособие для вузов. Под ред. С.А. Ахметова. – СПб.: Недра, 2009 – 944с.
2. *Исламова, Г. И.* Representation of the process of oxidative regeneration of coked catalysts in a fixed layer based on graph theory / Г. И. Исламова, М. Р. Давлетова, О. В. Дубинец // Journal of Physics: Conference Series : V International Conference on Information Technology and Nanotechnology .Samara, Russia. - 2019.

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РЕШЕНИИ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ БАЛКИ СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

А.А. Аниyarов, Д.Б. Нурахметов, Р.К. Кусаинов, С.А. Джумабаев
aniyarov@math.kz, nurakhmetov@math.kz, rinat.k.kus@mail.ru,
serik.jumabayev@apa.kz

УДК 517.927.6

В докладе будет представлен способ решения обратных задач определения веса промежуточных масс на однородной балке по известным трем собственным частотам. Будет показано влияние геометрической симметрии расположения первой и третьей массы относительно середины балки, которое играет важную роль для определения веса промежуточных масс. Полученные результаты подтверждаются примерами.

Ключевые слова: сосредоточенный элемент, обратная задача, собственные частоты

A method for solving the inverse problem of a beam with lumped elements

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан (проект № AP0805223).

Аниyarов Альмир Аскарлович, к.ф.-м.н., ВНС, Институт математики и математического моделирования (Алматы, Казахстан); Almir Aniyarov (Institute of mathematics and mathematical modelling, Almaty, Kazakhstan)

Нурахметов Даулет Багдатович, PhD, ВНС, Институт математики и математического моделирования (Алматы, Казахстан); Daulet Nurakhmetov (Institute of mathematics and mathematical modelling, Almaty, Kazakhstan)

Кусаинов Ринат Кенжеевич, магистр физики, НС, Институт математики и математического моделирования (Алматы, Казахстан); Rinat Kussainov (Institute of mathematics and mathematical modelling, Almaty, Kazakhstan)

Джумабаев Серик Асетович, к.ф.-м.н., профессор, Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (Нур-Султан, Казахстан); Serik Jumabayev (Academy of Public Administration under the President of Kazakhstan, Nur-Sultan, Kazakhstan)

The report will present a method for solving inverse problems of determining the weight of intermediate masses on a homogeneous beam from the known three natural frequencies. The influence of the geometric symmetry of the arrangement of the first and third masses relative to the middle of the beam will be shown. It plays an important role in determining the weight of the intermediate masses. The obtained results will be support by examples.

Keywords: a lumped element, an inverse problem, natural frequencies

Рассмотрим дифференциальное уравнение поперечных колебаний балки длины ℓ с шарнирным закреплением на обоих концах:

$$EJy^{IV}(\lambda, x) = \omega^2 \rho A y(\lambda, x), \quad -\frac{\ell}{2} < x < \frac{\ell}{2}, \quad x \neq a - \frac{\ell}{2}, \quad x \neq b - \frac{\ell}{2}, \quad x \neq c - \frac{\ell}{2}, \quad (1)$$

с тремя сосредоточенными элементами. Первая, вторая и третья сосредоточенные элементы располагаются от левого конца балки на расстоянии a, b и c , соответственно. Здесь $y(\lambda, x)$ – собственные функции поперечного статического отклонения балки; E – модуль упругости материала; J – момент инерции поперечного сечения балки; $\lambda^4 = \frac{\rho A \omega^2}{EJ}$ – собственное значение; ω – частотный параметр; ρ – плотность материала; A – площадь поперечного сечения.

Поскольку изменения величин сосредоточенных масс на балке могут характеризовать степень изношенности дисков, то актуально исследовать механические системы с n ($1 < n < \infty$) элементами (при $n = 2$) [1]. В работе [1] массы находятся однозначно с точностью до перестановки их местами.

В данном докладе будет рассказано о выявленных закономерностях, исходя из которых был разработан метод для решения обратных задач по определению веса сосредоточенных элементов на однородной балке по известным трем собственным частотам.

Литература

1. Ахтямов А. М., Аюпова А. Р. Диагностирование двух масс, сосредоточенных на балке // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, 1 (2010), 42-44.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕРНОКИСЛОТНОГО АЛКИЛИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА ОЛЕФИНАМИ

И.А. Арефьев, Л.В. Еникеева
purgonga@gmail.com, leniza.enikeeva@yandex.ru

УДК 66.011

Целью данной работы является разработка математической модели сернокислотного алкилирования изобутана олефинами, учитывающей физико-химические закономерности протекания процесса. Выявлены значимые особенности технологии, которые необходимо учесть при моделировании. Рассмотрены основные схемы превращений сернокислотного алкилирования изобутана олефинами. По значению энергии Гиббса оценена вероятность протекания всех реакций. Заложены основы для дальнейшего моделирования всего химико-технологического процесса.

Ключевые слова: алкилирование, математическая модель, кинетическая модель

Mathematical modeling of the process of sulfuric acid alkylation of isobutane with olefins

The purpose of this work is to develop a mathematical model of sulfuric acid alkylation of isobutane by olefins, taking into account the physical and chemical laws of the process. Significant features of the technology that need to be taken into account when modeling are identified. The main schemes of transformations of sulfuric acid alkylation of isobutane by olefins are considered. The probability of all reactions is estimated from the Gibbs energy value. The foundations for further modeling of the entire chemical-technological process are laid.

Keywords: alkylation, mathematical model, kinetic model

В настоящее время, в связи с тенденцией к улучшению экологических характеристик топлива при одновременном сохранении высокого октанового числа, сернокислотное алкилирование изобутана олефинами является значимым процессом современного нефтеперерабатывающего комплекса. Потому как назначением этого процесса является переработка бутан-бутиленовой фракции с получением высокооктанового компонента бензина — алкилата [1].

К числу достоинств алкилата, в первую очередь, стоит отнести его высокое октановое число: 96 — по исследовательскому методу, 92 — по

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-37-60014).

Арефьев Илья Александрович, ИМех УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Arefiev Ilya Alexandrovich, IMEh UFITS RAS (Ufa, Russia)

Еникеева Лениза Васимовна, к.ф.-м.н. н.с. НГУ (Новосибирск, Россия); Enikeeva Leniza Vasimovna, Candidate of Physical and Mathematical Sciences n.s. NSU (Novosibirsk, Russia)

моторному. Продукт алкилирования не токсичен, не содержит бензола, и имеет низкое давление насыщенных паров, следовательно, мало испаряются при хранении и транспортировке.

Математическое моделирование уже давно используется для исследования сложных технологических объектов в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. При этом важно учесть тот факт, что любая математическая модель химико-технологического процесса строится на физико-химической основе и учитывает термодинамику и химическую кинетику. Таким образом, для успешного моделирования процесса необходимо тщательное изучение его химизма и составление детализированной кинетической модели [2,3].

При моделировании данного процесса стоит принять во внимание свойства кислотных катализаторов, обладающих высокой коррозионной активностью и низкой селективностью, ведущей к тому, что наряду с целевыми реакциями алкилирования, протекает большое количество побочных реакций. Они приводят к потере активности и увеличению расхода катализатора, а также к образованию более легких и более тяжелых углеводородов, чем целевой продукт [1,4].

Наиболее полный учёт термодинамических и кинетических закономерностей целевых и побочных реакций, при моделировании позволит с наибольшей степенью достоверности прогнозировать выход целевого продукта. Что в будущем можно использовать для поиска оптимальных технологических условий и интенсификации процесса [5].

Нами разработана детализированная кинетическая модель сернокислотного алкилирования, учитывающая следующие реакции: алкилирование изобутана олефинами, реакции полимеризации олефинов, диспропорционирования, самоалкилирования с Н-переносом и деструктивного алкилирования.

Литература

1. *Ахметов С.А.* Технология глубокой переработки нефти и газа. Учебное пособие для вузов. — Уфа: Гилем, 2002. С. 672.
2. *Зайнуллин Р.З., Коледина К.Ф., Ахметов А.Ф., Губайдуллин И.М.* Кинетика каталитического риформинга бензина // Кинетика и катализ, 2017. Т. 58, № 3. — с. 292-303.
3. *Зернов П.А., Мурзин Д.Ю., Парпуц О.И., Кузичкин Н.В.* Моделирование процесса алкилирования изобутана бутиленами в аппарате реакционно-ректификационного типа // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология, 2014. Т. 57, № 9. — с. 100-104.
4. *Albright L.F., Wood K.V.* Alkylation of isobutane with C3-C4 olefins: identification and chemistry of heavy-end products // Industrial and Engineering Chemistry, 1997. № 36. — p. 2110-2112.
5. *Слинько М. Г.* Теоретические основы химической технологии, 2007. Т. 1, № 1. — с. 16.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕТЛЕВОЙ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ АМПЛИФИКАЦИИ

Л.У. Ахметзянова, О.Ю. Кирьянова, И.М. Губайдуллин

www.lianab@mail.ru, olga.kiryanova27@gmail.com, irekmars@mail.ru

УДК 51-76

В данной работе представлен обзор существующих компьютерных программ для моделирования петлевой изотермической амплификации (LAMP) и подбора праймеров. Описаны основные параметры, которые необходимо учитывать при подборе праймеров.

Ключевые слова: дизайн праймеров, изотермическая петлевая амплификация, LAMP, программа.

Computer modeling for loop mediated isothermal amplification

This paper provides an overview of existing computer programs for modeling loop isothermal amplification (LAMP) and selection of primers. The main parameters that must be taken into account when selecting primers are described.

Keywords: primer design, loop mediated isothermal amplification, LAMP, software package.

В настоящее время основным методом молекулярной диагностики, в том числе и новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19 является полимеразная цепная реакция (ПЦР)[1]. Однако сейчас растут масштабы применения метода изотермической петлевой амплификации LAMP (Loop AMPlification), разработанного еще в 2000 г. [2]. Во многих работах отмечается, что LAMP по чувствительности значительно превосходит ПЦР [3, 4]. Существуют существенные различия между методами ПЦР и LAMP.

В сравнении с ПЦР LAMP является изотермической и не требует смены температурного режима, в то время как ПЦР требует смены 3 температурных режимов в одном цикле. Важными компонентами являются праймеры – короткие нуклеотидные фрагменты. Для стандартной

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-37-90091).

Ахметзянова Лиана Ульфатовна, аспирант, Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Liana Akhmetzianova (Institute of Petrochemistry and Catalysis, Ufa Scientific Center of RAS, Ufa, Russia)

Кирьянова Ольга Юрьевна, ассистент, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Olga Kiryanova (Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin (Institute of Petrochemistry and Catalysis, Ufa Scientific Center of RAS, Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

ПЦР требуется всего пара праймеров, а для LAMP необходим набор из шести праймеров, что усложняет процесс подбора праймеров.

Подбор праймеров можно рассматривать как задачу классификации большого набора данных. Например, если длина праймера 20 нуклеотидов, то комбинаций может быть более триллиона (4^{20} , где 4 – количество азотистых оснований (A, G, C, T), а 20 – длина праймера) и проанализировать их вручную практически невозможно. И если для дизайна праймеров ПЦР существует более полутора сотен различных программ [5], то для моделирования LAMP таких программ не больше десяти.

В результате проведенного обзора рассмотрена программа Primer-Explorer (версии 4 и 5), а также две коммерческие программы LAMP Designer и программа FastPCR, программа GLAPD, рассчитанная на дизайн классической системы LAMP [6]. Имеется также пакет Electric LAMP, представляющий собой электронную симуляцию протекания LAMP. Однако, данные программы довольно жестко «защиты» и не позволяют вводить специфические параметры при выборе праймеров. Основные параметры, которые необходимо учитывать при подборе праймеров:

- 1) диапазон длин праймера: от 15 до 30 нуклеотидов (для внутренних от 30 до 50);
- 2) температура плавления T_m , зависит от GC-состава (55–65°C);
- 3) расстояния между праймерами;
- 4) средний размер ампликона;
- 5) GC-состав, зависит от длины праймера: от 40% до 60%.

В данной работе был проведен тестовый подбор праймеров в программе Lamprim [7]. Однако она не позволяет учитывать наличие гибридизационного зонда, как самостоятельного элемента комплекта праймеров. Для решения задачи поиска позиции отжига праймера на цепи ДНК был применен алгоритм Бойера-Мура. Это необходимо для определения успешности планируемого натурального эксперимента.

Первоначальный вариант программы дизайна праймеров реализован на языке программирования Python с применением библиотеки BioPython.

В дальнейшем планируется применение методов машинного обучения, которые позволят значительно улучшить проведение подбора праймеров с учетом гибридизационного зонда для LAMP.

Литература

1. Гарафутдинов Р.Р., Баймиев А.Х., Малеев Г.В., Алексеев Я.И., Zubov B.B., Чемерис Д.А., Кирьянова О.Ю., Губайдуллин И.М., Матниязов Р.Т., Сахабутдинова А.Р., Никоноров Ю.М., Кулуев Б.Р., Баймиев А.Х., Чемерис А.В. Разнообразие праймеров для ПЦР и принципы их подбора // Биомика, 2019. Т. 11. № 1. 23-70.
2. Notomi T., Okayama H., Masubuchi H., Yonekawa T., Watanabe K., Amino N., Hase T. Loop-mediated isothermal amplification of DNA // Nucleic Acids Res. 2000. V.28(12).
3. Chen Z., Liao Y., Ke X., Zhou J., Chen Y., Gao L., Chen Q., Yu S.

Comparison of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification, conventional PCR and real-time PCR assays for Japanese encephalitis virus // Mol. Biol. Rep. 2011. V.38(6). P. 4063-4070.

4. Wang C., Shen X., Lu J., Zhang L. Development of a Reverse Transcription-Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) System for Rapid Detection of HDV Genotype 1 // Lett Appl. Microbiol. 2013. V.56(3). P. 229-235.

5. Чемерис Д.А., Кирьянова О.Ю., Губайдуллин И.М., Чемерис А.В. Дизайн праймеров для полимеразной цепной реакции (краткий обзор компьютерных программ и баз данных) // Биомика. 2016. Т. 8. № 3. 215-238.

6. Jia B., Li X., Liu W., Lu C., Lu X., Ma L., Li Y-Y., Wei C. GLAPD: Whole Genome Based LAMP Primer Design for a Set of Target Genomes // Front. Microbiol. 2019. V.10:2860.

7. Maximato/lamprim. URL: <https://github.com/Maximato/lamprim> (дата обращения 21.06.2020).

MODELING THE BASIS OF HOMODESMIC REACTIONS OF CHEMICAL COMPOUNDS

A.I. Akhmetyanova

ai-albina@mail.ru

УДК 524.882

Настоящая работа посвящена описанию математического аппарата, обеспечивающего гомодесмический метод расчета энергетических характеристик циклических химических соединений. Разработка программы основана на теоретико-графическом методе. Программа генерирует набор независимых гомодесмических реакций для исследуемого соединения, что повышает надежность теоретического определения стандартной энтальпии образования.

Ключевые слова: химические реакции, термодинамический анализ, образование энтальпии

This work is devoted to the description of the mathematical apparatus for providing a homodesmic method for calculating the energy characteristics of cyclic chemical compounds. The development of the program is based on the graph-theoretic method. The program generates a set of independent homodesmic reactions for the test compound, which increases the reliability of the theoretical determination of the standard enthalpy of formation

Keywords: chemical reactions, thermodynamic analysis, enthalpy formation

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект № 18-07-00584 А)
Akhmetyanova Albina Ilshatovna, graduate student (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Determination of the energy content of chemical compounds is necessary in various branches of industry and science. Formation of the relationship between the structure of a substance and its properties is a fundamental task of modern physical organic chemistry. The results can be used to determine the quantitative characteristics of organic compounds and processes for the analysis of chemical transformations. Quantitative information of this kind is constantly used in the practice of scientific research. The results can find their application when used in thermal calculations in the development of technologies for the production of practically significant products, for example, in petrochemical production or the development of high-energy fuels. The aim of the work is to develop mathematical and software for determining the energy characteristics of cyclic organic compounds using modern concepts of molecular energy. These calculations provide a comparative assessment and allow you to find the optimal conditions for the reaction. Earlier, the GDR method was applied in [2-4] to determine the standard enthalpy of formation of acyclic compounds representing the classes of alcohols, ethers and esters, carbonyl compounds. The calculation results turned out to be insensitive to the level of complexity of the quantum chemical method. This makes it possible to apply the GDR method, develop mathematical and software support for more complex molecular systems, including cyclic compounds. The algorithm for calculating the stress energy of cycles in organic compounds of various classes is based on the design of homodesmic reactions. Homodesmic reaction is a formal thermochemical equation, in the construction of which the material balance, isogyric balance, bond balance, group balance and non-valence effects balance are taken into account [3]. Revealing the basic set of group separation reactions is based on the graph-theoretic representation of the analyzed structures. This makes it possible to perform transformations on the adjacency matrix of the vertices of the molecular graph, which uniquely describes a chemical compound, and, thus, to rewrite the algorithm into machine language. An algorithm for calculating the stress energy of cycles in organic compounds of various classes has been developed [1]. The analysis of the dependence of the influence of structural features on the energetics of compounds, non-bonded interactions, calculation of the stress energy of the cycles of compounds, free from other non-bonded interactions (gauche, intramolecular hydrogen bonds, effects of small molecules) in reference compounds.

Литература

1. Зиганишина Ф.Т., Исмагилова А.С., Ахметьянова А.И., Ахметшина Е.С., Ахмеров А.А. Компьютерное моделирование задачи определения базиса гомодесмических реакций // Системы управления и информационные технологии. 2019. № 4 (78). С. 10-15.
2. Хурсан С.Л. Сопоставительный анализ теоретических методов определения термохимических характеристик органических соединений // Вестник Башкирского университета. 2014. Т.19. №2. С.395–401.

3. *Khursan S.L., Ismagilova A.S., Spivak S.I.* Graph Theory Method for Determining the Basis of Homodesmic Reactions for Acyclic Chemical Compounds // *Doklady Physical Chemistry*. 2017. V.474. Part.2. P.99-102. 4. *Khursan S.L., Ismagilova A.S., Akhmetyanova A.I.* Determining the basis of homodesmotic reactions of cyclic chemical compounds // *Doklady Physical Chemistry*, 2018. T. 92. № 7. P. 1312-1320.

ШЕСТНАДЦАТИКОМПОНЕНТНАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

Г.Р. Бикбова, И.М. Губайдуллин, Г.И. Маннанова

bikbovagul@gmail.com, irekmars@mail.ru

УДК 51-76

В работе представлена шестнадцатикомпонентная кинетическая модель процесса каталитического крекинга. Данная модель учитывает массовый и структурный состав компонентов, что позволяет оценивать выход бензина, и их основные качественные показатели.

Ключевые слова: бензин, константы равновесия, каталитический крекинг, кинетическая модель, кокс, математическое моделирование

Sixteen-lump kinetic model of catalytic cracking process

The paper presents a sixteen-component kinetic model of the catalytic cracking process. This model takes into account the mass and structural composition of the components, which makes it possible to assess the yield of gasoline and their main quality indicators.

Keywords: gasoline, equilibrium constants, catalytic cracking, kinetic model, coke, mathematical modeling

На сегодняшний день во всем мире существует большая потребность в получении автомобильных бензинов высокого качества. Процесс каталитического крекинга является одним из основных процессов нефтепереработки, в связи с чем разработка математической модели данного процесса является важной и актуальной задачей. Исходя из рассмотренных

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-000341).

Бикбова Гульшан Рушановна, магистрант УГНТУ (Уфа, Россия); Bikbova Gulshan Rushanovna (Ufa state oil technical University Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н. в.н.с. Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, УГНТУ (Уфа, Россия); Gubaydullin Irek Marcovich (Institute of Petrochemistry and Catalysis, Russian Academy of Sciences, Ufa state oil technical University Ufa, Russia)

Маннанова Гульшат Ильнуровна, аспирант Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Mannanova Gulshat Il'nurovna (Institute of Petrochemistry and Catalysis, Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia)

нами математических моделей [1-5], мы предлагаем шестнадцатикомпонентную модель процесса каталитического крекинга. Принципиальная схема превращений представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема превращений шестнадцатикомпонентной кинетической модели процесса каталитического крекинга

Система дифференциальных уравнений, характеризующая кинетическую модель каталитического крекинга:

$$\begin{aligned}
 d[y_1]/dt &= -k_1[y_1] - k_8[y_1] \\
 d[y_2]/dt &= -k_2[y_2] - k_9[y_2] \\
 d[y_3]/dt &= -k_3[y_3] - k_{10}[y_3] - k_{15}[y_3] \\
 d[y_4]/dt &= k_1[y_1] - k_4[y_4] - k_{11}[y_4] \\
 d[y_5]/dt &= k_2[y_2] - k_5[y_5] - k_{12}[y_5] - k_{30}[y_5] \\
 d[y_6]/dt &= k_3[y_3] - k_6[y_6] - k_{13}[y_6] - k_{16}[y_6] \\
 d[y_7]/dt &= k_8[y_1] + k_9[y_2] + k_{10}[y_3] - k_7[y_7] - k_{14}[y_7] \\
 d[y_8]/dt &= k_4[y_4] - k_{18}[y_8] - k_{19}[y_8] - k_{20}[y_8] \\
 d[y_9]/dt &= k_5[y_5] + k_{14}[y_7] - k_{21}[y_9] - k_{22}[y_9] + k_{23}[y_9] + k_{31}[y_9] \\
 d[y_{10}]/dt &= k_6[y_6] - k_{17}[y_{10}] - k_{24}[y_{10}] - k_{25}[y_{10}] - k_{26}[y_{10}] \\
 d[y_{11}]/dt &= k_7[y_7] + k_{11}[y_4] + k_{12}[y_5] + k_{13}[y_6] - k_{27}[y_{11}] - k_{28}[y_{11}] - k_{29}[y_{11}] \\
 d[y_{12}]/dt &= k_{15}[y_3] + k_{16}[y_6] + k_{17}[y_{10}] \quad d[y_{13}]/dt = k_{18}[y_8] + k_{21}[y_9] + \\
 &+ k_{24}[y_{10}] + k_{27}[y_{11}] + k_{33}[y_{16}] \\
 d[y_{14}]/dt &= k_{19}[y_8] + k_{22}[y_9] + k_{25}[y_{10}] + k_{28}[y_{11}] + k_{34}[y_{16}] \\
 d[y_{15}]/dt &= k_{20}[y_8] + k_{23}[y_9] + k_{26}[y_{10}] + k_{29}[y_{11}] + k_{35}[y_{16}]
 \end{aligned}$$

$$d[y_{16}]/dt = k_{30}[y_5] + k_{32}[y_9] - k_{31}[y_{16}] - k_{33}[y_{16}] - k_{34}[y_{16}] - k_{35}[y_{16}]$$

Рисунок 2 – Кинетические кривые зависимость концентрации от времени для сырья и фракции ТКГ И ЛКГ

Рисунок 3 - Кинетические кривые зависимость концентрации от времени для бензиновой фракции и газов

Таким образом, на основе графиков можно сделать вывод, что наша модель хорошо описывает кинетику каталитического крекинга. Расчеты показали адекватность получаемых результатов (рисунок 2, 3). Это позволит нам в дальнейшем получить полноценную модель технологического процесса каталитического крекинга.

Литература

1. Исламова Г. И., Губайдуллин И.М. Обзор и анализ математических моделей процесса каталитического крекинга//Сбор. науч. трудов к межд. конференции актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики

–Марчуковские научные чтения-2019 - Новосибирск 2019- 127с.

2. Pitault I., Forissier M., Bernard J.R., Determination of kinetics constants of catalytic cracking by modeling microactivity test. // Can. J. Chem. Eng. – 1995. – Vol.73. – P.498–504.

3. H. S. Cerqueira Mathematical modeling and simulation of catalytic cracking of gasoil in a fixed bed: Coke formation / E.C. Biscaia Jr., E. F. Sousa-Agular // Applied Catalysis A: General 164 (1997) 35-45.

4. Behjata Y. CFD analysis of hydrodynamic, heat transfer and reaction of three phase riser reactor / Shahhosseini S. // Chemical engineering research and design. – №89. – 2011. – P.978–989.

5. Sadeghzadeh J., Farshi A., Forsat K., A Mathematical modeling of the riser reactor in industrial FCC unit // Petrol.Coal. – 2008. – Vol.50 (2) – P.15–24.

РАЗНОСТНАЯ СХЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ МАССОПЕРЕНОСА В СИСТЕМЕ СЕТЬ «ТРЕЩИН - МАТРИЦА»

Ю.О. Бобренёва, И.М. Губайдуллин

byulyao12@mail.ru, irekmars@mail.ru

УДК 519.63

В работе представлена разностная схема для уравнения в частных производных -уравнения переноса. Построены схемы для одномерных уравнений с использованием метода конечных разностей. В качестве примера рассматривается задача массопереноса жидкости в трещиновато-поровой среде в нефтяном коллекторе со смешанными краевыми условиями.

Ключевые слова: математическая модель, дифференциальные уравнения, разностная схема, трещиноватый коллектор

Difference scheme for solving the fluid flow processes problem in the «fracture network-matrix» system

The paper presents an approximation of the boundary value problem for a partial differential equation - convection–diffusion equation. Schemes are constructed for one-dimensional equations using the finite-difference methods. As an example, the problem of mass filtration of fluid in a fractured-porous reservoir in an oil reservoir with mixed boundary

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект № 18-07-000341)

Бобренёва Юлия Олеговна, техник-проектировщик, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Yulia Bobreneva(Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., в.н.с. Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, профессор, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin(Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

conditions is considered. Computational experiments have been carried out.

Keywords: mathematical model, differential equations, difference scheme, fractured reservoir

Существует весьма большое разнообразие задач о распространении частиц в веществе. В работе рассматриваются уравнения данного типа на примере задачи массопереноса в трещиновато-поровом коллекторе. Исследовано уравнение пьезопроводности, описывающее однофазное и одномерное течение флюида. Наличие трещин значительно усложняет разработку месторождения, так как характеризуются интенсивным обменным потоком жидкости между трещинами и пористыми блоками, что вносит коррективы в известные методы определения фильтрационных параметров [1].

Распределение давления в системе «сеть трещин - матрица» описывается дифференциальными уравнениями второго порядка:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_f}{\partial t} &= \frac{1}{r\phi_f c_{tf}} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{k_f}{\mu} \cdot r \cdot \frac{\partial P_f}{\partial r} \right) - \alpha \cdot \frac{k_m}{\mu \cdot \phi_f \cdot c_{tf}} \cdot (P_f - P_m) \\ \frac{\partial P_m}{\partial t} &= \alpha \frac{k_m}{\mu \cdot \phi_m \cdot c_{tm}} \cdot (P_f - P_m) \end{aligned} \quad (1)$$

На практике приходится решать уравнения переноса в некоторой ограниченной области. В данном случае зададим: $r_w \leq r \leq r_e, 0 \leq t \leq t_k$.

Здесь $\alpha = \frac{12}{L_m^2}, L = a, \phi_f$ – пористость сети трещин (д.ед), ϕ_m – пористость матрицы (д.ед), c_{tf} – сжимаемость сети трещин (1/Па), c_{tm} – сжимаемость матрицы (1/Па), k_f – проницаемость сети трещин (м²), k_m – проницаемость матрицы (м²), μ – вязкость нефти (Па·с), P_f – пластовое давление в сети трещин (МПа), P_m – пластовое давление в матрице (МПа), q – дебит жидкости (м³/сут), α – коэффициент трещиноватой породы (1/м²), n – число взаимно перпендикулярных групп трещин, L – размер блоков (м²), a – длина стороны блока матрицы (м), r_w – радиус скважины (м), r_e – радиус контура питания, t_k – заданный конечный момент времени (окончание исследования) (сут).

Для задания начальных и граничных условий обратимся к физической постановке задачи [2]. Для левого граничного условия рассматривается случай, когда в скважине интервалы перфорации неограничены пакером и пластовая жидкость заполняет межтрубное пространство. При закрытии скважины на исследование возникает несовпадение дебитов на устье и забое, такой процесс носит название влияние объема ствола скважины и вносит свои коррективы в модель. Еще один фактор, который необходимо учитывать это скин-эффект, который определяется дополнительным перепадом давления, происходящим в зоне пренебрежимо малой толщины вокруг скважины.

Для правого граничного условия будем считать, что скважины ее окружения работали на режиме истощения, поэтому, на контуре питания скважины задано условие непротекания.

Таким образом, учитывая эффекты, влияющие на процесс переноса жидкости, граничные условия для математической модели (1) будут выглядеть следующим образом [3]:

$$\begin{aligned} P_m|_{t=0} &= P_0; & P_f|_{t=0} &= P_0; \\ 2\pi h \frac{k_f}{\mu} (r \frac{\partial P_f}{\partial r})_{r=r_w} &= -q \cdot B \cdot + C_s \cdot (\frac{\partial P_f}{\partial t})|_{r=r_w} & \frac{\partial P_f}{\partial r}|_{r=r_e} &= 0 \\ r_w &= r_w \cdot \exp(-skin) \end{aligned} \quad (2)$$

В области G вводится равномерная сетка по пространственному направлению и по времени.

$$\begin{aligned} \bar{W}_h &= \{r_i = r_w + ih, i = 0, 1 \dots N, h = \frac{r_e - r_w}{N}\} \\ \bar{W}_\tau &= \{t_j = j\tau, j = 0, 1 \dots M, \tau = \frac{t_k}{M}\} \end{aligned} \quad (3)$$

Тогда разностная схема для модели (1) запишется в следующем виде:

$$\begin{aligned} P f_i^n &= \frac{\tau k_f r_{i+1/2}}{\phi \mu c_{tf} r_i h^2} P f_{i+1}^{n+1} + (1 + \frac{\tau k_f (r_{i+1/2} + r_{i-1/2})}{\phi \mu c_{tf} r_i h^2} + \frac{\tau k_m \alpha}{\phi \mu c_{tf}}) P f_i^{n+1} - \\ &\quad - \frac{\tau k_f r_{i-1/2}}{\phi \mu c_{tf} r_i h^2} P f_{i-1}^{n+1} - \frac{\tau k_m \alpha}{\phi \mu c_{tf}} P m_i^{n+1} \\ P m_i^n &= (1 + \frac{\tau k_m \alpha}{\phi \mu c_{tm}}) P m_i^{n+1} - \frac{\tau k_m \alpha}{\phi \mu c_{tm}} P f_i^{n+1} \end{aligned} \quad (4)$$

Проведем аппроксимацию граничных условий. Левое граничное условие будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned} P f_0^{n+1} &= \frac{1}{1 + \frac{h_r^2}{2\chi_1 \tau} + \frac{C_s \mu \gamma h_r}{2\pi k h r_w e^{-s}} - \frac{\alpha \chi_3 h_r^2}{2\chi_1}} P f_1^n + 1 + \\ &\quad + \frac{\frac{q B \mu h_r}{2\pi k h r_w e^{-s}} + \frac{C_s \mu h_r P f_0}{2\pi k r_w e^{-s}} + \frac{h_r^2}{2\chi_1 \tau} P f_0^n - \frac{\alpha \chi_3 h_r^2}{2\chi_1} P m_0^{n+1}}{1 + \frac{h_r^2}{2\chi_1 \tau} + \frac{C_s \mu \gamma h_r}{2\pi k h r_w e^{-s}} - \frac{\alpha \chi_3 h_r^2}{2\chi_1}} \end{aligned} \quad (5)$$

Дискретизация правого граничного условия представится в виде:

$$P f_{N-1}^{n+1} = (\frac{h_r^2}{2\chi_1 \tau} + 1) P f_N^{n+1} - \frac{h_r^2}{2\chi_1 \tau} P_N^n - \frac{h_r^2 \alpha \chi_3}{2\chi_1} \cdot (P f_N^{n+1} - P m_N N + 1) \quad (6)$$

В результате аппроксимации получена СЛАУ, для решения которой использовался метод матричной прогонки. Проведены вычислительные эксперименты.

Литература

1. *Hongyang Chu, Xinwei Liao, Zhiming Chen, Youwei He, Jiandong Zou, Jiali Zhang, Juan Zhao, Jiaxin Wei.* A numerical model for pressure transient analysis in fractures reservoirs with poorly connected fractures. [SPE-191246] Port of Spain, Trinidad and Tobago : SPE Trinidad and Tobago Section Energy Resources Conference held, 2018
2. *Деева Т.А., Камартдинов М.Р., Кулагина Т.Е., Мангазеев П.В.* Гидродинамические исследования скважин: анализ и интерпретация данных. Томск : б.н., 2009.
3. *Тихонов А.Н., Самарский А.А.* Уравнения математической физики. Москва: Наука, 1972. стр. 735.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВОДНЫХ ПЕНАХ И ВСКИПАЮЩИХ СТРУЯХ

Р.Х. Болотнова, Э.Ф. Гайнуллина, В.А. Коробчинская, Э.А.
Файзуллина

*bolotnova@anrb.ru, elina.gef@yandex.ru, buzina_lera@mail.ru,
elnara_fayzullina@mail.ru*

УДК 532.529:5

Проведено численное исследование динамических процессов, сопровождающих ударное воздействие на водные пены и сверхкритические режимы струйного истечения вскипающей воды через тонкое сопло, с использованием модифицированных решателей программного комплекса OpenFOAM. Дан анализ эволюции ударного импульса в водной пене с учетом явлений синерезиса. Изучен процесс образования вихревых течений и их влияние на структуру струи.

Ключевые слова: пакет OpenFOAM, математическое и численное моделирование, ударные волны, истечение вскипающей воды

Modeling of spatial dynamic processes in aqueous foams and boiling jets

Numerical study of the dynamic processes accompanying the shock impact on aqueous foams and supercritical modes of the jet outflow of boiling water through a thin nozzle has been carried out using modified solvers of the OpenFOAM software. The analysis of the shock pulse evolution in aqueous foam is given taking into account the syneresis phenomena. The process of vortex flows formation and their influence on the structure of the jet are studied.

Keywords: OpenFOAM software, mathematical and numerical modeling, shock waves, boiling water outflow

В настоящей работе, как и в исследованиях [1-3], изучены особенности ударного воздействия на водные пены [1] и рассмотрены режимы

Исследования Болотновой Р.Х., Гайнуллиной Э.Ф. выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-31-90013, исследования Коробчинской В.А., Файзуллиной Э.А. поддержаны средствами госбюджета по госзаданию 0246–2019–0052.

Болотнова Раиса Хакимовна, д.ф.-м.н., г.н.с. лаб. ММС ИМех УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Raisa Bolotnova (Mavlyutov Institute of Mechanics UFRC RAS, Ufa, Russia)

Гайнуллина Элина Фанилевна, аспирант, м.н.с. лаб. ММС ИМех УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Elina Gainullina (Mavlyutov Institute of Mechanics UFRC RAS, Ufa, Russia)

Коробчинская Валерия Александровна, к.ф.-м.н., н.с. лаб. ММС ИМех УФИЦ РАН (Уфа, Россия), старший преподаватель БашГУ (Уфа, Россия); Valeriya Korobchinskaya (Mavlyutov Institute of Mechanics UFRC RAS, Bashkir State University, Ufa, Russia)

Файзуллина Эльнара Айдаровна, аспирант ИМех УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Elnara Faizullina (Mavlyutov Institute of Mechanics UFRC RAS, Ufa, Russia)

истечения водяного пара через тонкое сопло из сверхкритического состояния [2, 3], являющиеся важными направлениями научных исследований в области экологической защиты и взрывобезопасности.

Моделирование изучаемых явлений проведено на основе системы трехмерных уравнений двухфазной паро-газожидкостной среды, включающей уравнения неразрывности фаз и динамики межфазных массообменных процессов, законы сохранения импульса и энергии фаз:

$$\frac{\partial(\alpha_i \rho_i)}{\partial t} + \operatorname{div}(\alpha_i \rho_i \vec{v}_i) = \Gamma_i, \quad \frac{\partial(\alpha_i \rho_i \Gamma_i)}{\partial t} + \operatorname{div}(\alpha_i \rho_i \Gamma_i \vec{v}_i) = \operatorname{div}(\alpha_i \frac{\mu_i}{Sc_i} \nabla \Gamma_i),$$

$$\frac{\partial(\alpha_i \rho_i \vec{v}_i)}{\partial t} + \operatorname{div}(\alpha_i \rho_i \vec{v}_i \vec{v}_i) = -\alpha_i \nabla p + \operatorname{div}(\alpha_i \vec{\tau}_i) + \vec{F}_{i,drag} + \vec{F}_{i,vm} + \Gamma_i \vec{v}_i,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\alpha_i \rho_i (e_i + K_i))}{\partial t} + \operatorname{div}(\alpha_i \rho_i (e_i + K_i) \vec{v}_i) = & -p \frac{\partial \alpha_i}{\partial t} - \operatorname{div}(\alpha_i \vec{v}_i p) + \\ & + \operatorname{div}(\alpha_i \gamma_{i,eff} (\nabla h_i)) + K_{ht} (T_i - T_j) + L_i \Gamma_i. \end{aligned}$$

Основные обозначения, использованные в приведенных выше уравнениях: α_i — объемное содержание; Γ_i — скорость массообмена; Sc_i — число Шмидта; $\vec{\tau}_i$ — тензор вязких напряжений; $\vec{F}_{i,drag}$, $\vec{F}_{i,vm}$ — силы межфазного сопротивления и присоединенных масс; $\gamma_{i,eff}$ — эффективная температуропроводность; K_{ht} — коэффициент теплообмена; L_i — скрытая теплота парообразования; остальные обозначения — общепринятые. Нижний индекс $i = 1, 2$ соответствует жидкой и газовой фазам. Термодинамические свойства фаз описаны с применением реалистических уравнений состояния жидкости и газа. Численная реализация модели выполнена в новых решателях, построенных авторами в среде OpenFOAM.

При исследовании демпфирующих свойств водной пены в условиях ударного нагружения учитывалось влияние вязкоупругих свойств и синерезиса (осаждения) пены под действием гравитационных сил. Установлено существенное снижение амплитуды и скорости ударной волны при ее распространении вглубь пены. Процесс синерезиса приводит к увеличению скорости ударного импульса и снижению интенсивности силы межфазного сопротивления. Результаты расчетов согласуются с экспериментами [4].

Полученные решения в задаче о струйном истечении вскипающей воды из тонкого сопла для условий экспериментов [5] демонстрируют динамику образования вихревых течений в газовой области, возникающих вследствие интенсивно расширяющейся пароводяной струи. С течением времени взаимное влияние отмеченных явлений приводит к осциллирующей структуре струйного течения с сохранением полости внутри струи и сопровождается формированием перед струей сферических волновых импульсов периодической структуры.

Литература

1. Болотнова Р.Х., Гайнуллина Э.Ф. Моделирование динамики ударного воздействия на водные пены с учетом вязкоупругих свойств и явлений синергизиса // Изв. РАН. МЖГ, **5** (2020), 28-32.
2. Болотнова Р.Х., Коробчинская В.А. Пространственное моделирование процесса формирования струи вскипающей воды при истечении из тонкого сопла // Т и А, **24**:5 (2017), 783-794.
3. Болотнова Р.Х., Гайнуллина Э.Ф. Особенности формирования полой струи водяного пара сверхкритических параметров состояния, истекающего через тонкое сопло // Т и А, **25**:5 (2018), 783–789.
4. Del Prete E., Chinnayya A., Domergue L., et al. Blast Wave Mitigation by Dry Aqueous Foams // Shock Waves, **23**:1 (2013), 39-53.
5. Решетников А.В., Бусов К.А., Мажейко Н.А. и др. Переходные режимы вскипания струй перегретой воды // Т и А, **19**:3 (2012), 359-367.

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОДИНОЧНЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ТРЕУГОЛЬНОМ МИКРОКАНАЛЕ

Булатова А.З., Солнышкина О.А., Фаткуллина Н.Б.

Многофазный поток наблюдается во многих химической, нефтяной, строительной, энергетической промышленности. Как известно макроскопическое поведение дисперсных во многом систем определяется их динамикой на микроуровне, поэтому моделирование многофазных потоков в микромасштабах позволяет решать многие прикладные задачи.

Рис. 1. Относительная скорость центра масс пузырьков радиуса $a=0.007$ в треугольном канале

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-38-20102).

Булатова А.З., Солнышкина О.А., Фаткуллина Н.Б. Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия

В данной работе приведено многопараметрическое исследование динамики несжимаемых пузырьков вязкой жидкости при медленном периодическом течении в микроканале с поперечным сечением формы треугольника. Рассмотрено влияние положения пузырька относительно осевой линии канала на деформацию и относительную скорость центра масс.

На рис. 1 представлены графики изменения относительных скоростей центра масс пузырьков равных радиусов, имеющих различные положения в канале.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИЛБУТИЛОВОГО ЭФИРА

А.Г. Вовденко, М.К. Вовденко, К.Ф. Коледина, И.М. Губайдуллин
vovdenkoann@gmail.com, mikhail_vovdenko@rambler.ru, koledinakamila@mail.ru, irekmars@mail.ru

УДК 544.431:519.876.5

На основе экспериментальных данных, полученных при различных температурах, предложена математическая модель реакции синтеза бензилбутилового эфира через межмолекулярную дегидратацию бензилового и н-бутилового спиртов под действием катализатора (бромид меди (II)). Разработанная математическая модель в пределах допустимой погрешности позволяет адекватно описать экспериментальные данные.

Ключевые слова: математическое моделирование, дифференциальные уравнения, химическая реакция, сложные эфиры

Mathematic modeling of reaction of benzyl butyl ether synthesize

On the basis of experimental data obtained at different temperatures mathematical model for benzyl butyl ester synthesis reaction ether by the dehydration of benzyl and n-butyl alcohols in the presence of the catalyst (copper (II) bromide) is proposed. The developed mathematical model, within the permissible error, allows to describe experimental data adequately.

Keywords: mathematical modeling, differential equation, chemical reaction, ethers

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-71-00006) и РФФИ (проект № 18-07-000341)

Вовденко Анна Григорьевна, аспирант, УФИЦ ИНК РАН (Уфа, Россия); Anna Vovdenko (UFIC IPC RAS, Ufa, Russia)

Вовденко Михаил Константинович (Уфа, Россия); Vovdenko Mikhail (Ufa, Russia)

Коледина Камила Феликсовна, к.ф.-м.н., УФИЦ ИНК РАН (Уфа, Россия); Koledina Kamila (UFIC IPC RAS, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, к.ф.-м.н. УФИЦ ИНК РАН (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin (UFIC IPC RAS, Ufa, Russia)

Бензилбутиловый эфир, обладающий фруктовым и цветочным запахами является ценным душистым веществом и широко используется для ароматизации продуктов парфюмерной, косметической и пищевой промышленности. Применение бензилбутилового эфира разрешено во многих странах, в качестве ароматизатора пищевых продуктов (для мороженого, льда, напитков, десертов, выпечки и т.д.). Бензилбутиловый эфир – крупнотоннажный промышленный продукт [1,2]. Наиболее подходящим и перспективным способом получения бензилбутилового эфира является совместная межмолекулярная дегидратация бензилового и н-бутилового спиртов в присутствии какого-либо галогенидов. Наилучшие результаты были достигнуты при использовании бромида меди (II) [3]. Синтез бензилбутилового эфира проводили взаимодействием бензилового спирта с н-бутанолом в присутствии вышеуказанного катализатора, при температуре в пределах 140-175°C в течение 2-10 ч при мольном соотношении $[\text{CuBr}_2]:[\text{BuOH}]:[\text{n-C}_4\text{H}_9\text{OH}] = 1\text{-}5:100:100\text{-}400$ [4]. Определение кинетических параметров для модели реакции проводилось на основе подхода, описанного в [4], когда исследователями составляется система дифференциальных уравнений, описывающих процесс, и решая затем прямую и обратные кинетические задачи. В данном случае для решения прямой задачи использовались методы Розенброка и Рунге-Кутты. Для решения обратной задачи использовался генетический алгоритм. С использованием данного подхода были получены результаты – параметры математической модели, позволяющие адекватно описывать рассматриваемый процесс.

Литература

1. *Войткевич С.А.* 895 душистых веществ для парфюмерии и бытовой химии. — М.: Пищевая промышленность, 1994.
2. *Burdock G.A.* Encyclopedia of food and color additives. — CRC Press, 1997.
3. *R. Bayguzina, L. I. Gimaletdinova, R. I. Khusnutdinov* Synthesis of Benzyl Alkyl Ethers by Intermolecular Dehydration of Benzyl Alcohol with Aliphatic Alcohols under the Effect of Copper Containing Catalysts // CEUR Workshop Proceedings Journal of Physics **123**:3 Conference Series 1368 (2019).
4. *Koledina K.F., S.N.Koledin, A. G.Vovdenko A.G. , A. R.Bayguzina A.R., Khusnutdinov R.I.* Scattering theory // Петровский И.Г. (ред.) Труды Межд. конгресса математиков. — Москва: Мир, 1968. — 542-545.

ОБЗОР АЛГОРИТМА ГАРМОНИЧЕСКОГО ПОИСКА, ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АЛГОРИТМА, СХЕМА ЕГО РАБОТЫ, ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Л.Р. Габдрахманова, Л.В. Еникеева
u314dorou@mail.ru, leniza.enikeeva@yandex.ru

УДК 51-7

Оптимизация в наше время играет исключительно важную роль. Поэтому оптимизационные алгоритмы активно разрабатываются и пользуются популярностью. Одним из таких алгоритмов является алгоритм гармонического поиска. Его работа основана на математической модели импровизации музыканта.

Ключевые слова: оптимизационные алгоритмы, метаэвристика, гармонический поиск

Review of the Harmonic Search Algorithm, history of the creation of the algorithm, scheme of its operation, examples of application

Optimization plays an extremely important role in our time. Therefore, optimization algorithms are actively developed and popular. One of such algorithms is the Harmonic Search algorithm. It's work is based on a mathematical model of a musician's improvisation.

Keywords: optimization algorithms, metaheuristics, harmony search

Оптимизация необходима во всех сферах жизни человека, так как она способствует обеспечению максимального комфорта (а также экологичности, безопасности и многих других критериев) для потребителей и повышение выгоды для производителей.

Оптимизация в общем случае – процесс максимизации выгодных характеристик, соотношений и минимизации расходов. Задачи, которые решает оптимизация, как правило очень сложны и имеют множество условий.

Методы решений оптимизационных задач подразделяют на две большие группы: точные методы (прямого перебора, динамического программирования ветвей и границ) и приближенные методы (метаэвристический метод).

Точные методы достаточно громоздки, особенно метод прямого перебора. Поэтому используются алгоритмы сокращенного перебора, которые базируются главным образом на методе динамического программирования, предусматривающем проведение пошаговой оптимизации. Для

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект № 19-37-60014)
Габдрахманова Ляйсан Рамиловна, студентка, УГНТУ (Уфа, Россия);
Gabdrahmanova Lyaisan (Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russia)
Еникеева Лениза Васимовна, к.ф.-м.н., доцент кафедры ИТМ, УГНТУ (Уфа, Россия);
Enikeeva Leniza (Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russia)

высоконадежных систем, к которым относится электроэнергетическое оборудование, в ряде случаев можно использовать приближенные методы. Они дают достаточно точные результаты.

Метаэвристики являются мощным классом оптимизационных методов, которые позволяют находить решения для широкого круга задач из различных приложений. Сила метаэвристик состоит в их способности решения сложных задач без знания пространства поиска, именно поэтому эти методы дают возможность решать трудноразрешимые задачи оптимизации. В упрощенном виде метаэвристики можно представить как прямой случайный поиск возможных решений задачи, оптимальных или наиболее близких к оптимальным, пока не будет выполнено определенное условие или достигнуто заданное количество итераций [1].

Harmony Search (далее HS, Гармонический поиск) – это метаэвристический алгоритм оптимизации, вдохновленный процессом поиска музыкантами гармонии в музыке. Был предложен Гимом (Zong Woo Geem) в 2001 году.

Как и любой алгоритм, он обладает своими достоинствами и недостатками. К самым явным недостаткам можно отнести сложность подбора значений свободных параметров алгоритма. Модификации HS призваны устранить эти недостатки. Поэтому для изучения была выбрана модификация HS global optimization algorithm.

Цель стоит следующая: изучить все возможности, достоинства и недостатки HS и применить его в дальнейшем для решения химических задач и для кинетического моделирования процесса каталитической изомеризации пропан-гексановой фракции. Для решения последней задачи HS будет применен впервые.

Литература

1. *Щербина О.А.* Метаэвристические алгоритмы для задач комбинаторной оптимизации(обзор)/ *О.А. Щербина.* — Симферополь: Таврический вестник информатики и математики, 2014. — 72 с.

РАСПОЗНАВАНИЕ СФЕР МЕЗОФАЗЫ ИГОЛЬЧАТОГО КОКСА НА ИЗОБРАЖЕНИИ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

А.Ш. Галин, М.Р. Еникеев

aidar.galins@gmail.com, enikeev.marat.rus@gmail.com

УДК 004.852

Игольчатый кокс является сортом нефтяного кокса, который нашел широкое применение в металлургии. В углеводородном сырье в интервале температур 400–500С происходит формирование жидкокристаллических структур, называемых мезофазой. Размеры мезофазы определяют микроструктурные характеристики коксов, прочностные и другие свойства. Распознавая мезофазу, используя алгоритмы машинного обучения, на изображении и считывая размер, можно контролировать процесс формирования игольчатого кокса.

Ключевые слова: игольчатый кокс, мезофаза, гистограмма направленных градиентов, метод опорных векторов, машинное обучение.

Recognition of the coke mesophase in the image using machine learning algorithms

Needle coke is a type of petroleum coke that has found widespread use in metallurgy. In hydrocarbon raw materials in the temperature range 400–500C, the formation of liquid crystal structures called mesophase occurs. The sizes of the mesophase determine the microstructural characteristics of cokes, strength and other properties. Recognizing the mesophase, using machine learning algorithms in the image and reading the size, it is possible to control the process of the formation of needle coke.

Keywords: needle coke, mesophase, histogram oriented gradients, support vector machine, machine learning

Распознавание образов — это отнесение исходных данных к определенному классу с помощью выделения существенных признаков, характеризующих эти данные, из общей массы несущественных данных. В качестве объекта распознавания выступает мезофаза игольчатого кокса. Для выделения признаков мезофазы применяется алгоритм «Гистограмма направленных градиентов», а классификатором является алгоритм обучения с учителем «Метод опорных векторов».

Важным этапом в производстве игольчатого кокса является регулирование скорости роста и коалесценции мезофазных сфер, факторов, влияющих на проходящие процессы и механизмов, по которым осуществляется это влияние. В данной работе описаны алгоритмы и программа,

Галин Айдар Шамилевич, студент, УГНТУ (Уфа, Россия); Aidar Galin (Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

Еникеев Марат Рустемович, преподаватель, УГНТУ (Уфа, Россия); Enikeev Marat (Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

написанная на основе этих алгоритмов, с помощью которой возможно распознавание мезофазных сфер на изображении игольчатого кокса.

Целью проекта является создание алгоритмов распознавания и программы, основанной на этих алгоритмах, которая давала бы приемлемое качество для распознавания объектов на изображении. Классификация в первую очередь должна разделять исходное изображение на фон и объект распознавания.

В проекте решаются следующие задачи:

1. Построение математической модели распознавания мезофаз кокса и её реализация с помощью HOG-алгоритма и SVM-классификатора на языке программирования Python.
2. Подготовка изображений мезофаз кокса для распознавания и подача на обучение классификатором.
3. Оценка работы классификатора и точности распознавания объектов на изображениях.

1. Гистограмма направленных градиентов.

В ходе предварительной обработки данных, из исходных изображений получаем наборы положительных и отрицательных выборок, на основе которых будет рассчитываться дескриптор. Для вычисления дескриптора необходимо вычислить горизонтальный и вертикальный градиенты, представляющие собой вектор частных производных. На производные изображения применяется свертка с помощью фильтрующих ядер. В каждом пикселе градиент имеет величину и направление. На этапе формирования гистограмм градиентов в ячейках изображение делится на ячейки размером 8×8 , и гистограмма градиентов рассчитывается для каждой 8×8 ячеек. Гистограмма представляет собой вектор (или массив) из 9 столбцов (чисел), соответствующих углам 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Для того чтобы дескриптор не зависел от вариаций освещения гистограмма нормализуется с помощью L2-нормализации. При вычислении окончательного вектора признаков всего участка изображения, векторы объединяются в один вектор большего размера.

2. Классификатор Метод опорных векторов.

На данном этапе используется вид алгоритма метода опорных векторов, называемый SVM с мягким зазором (soft-margin SVM), так как линейная разделимость объектов выборки на практике не представляется возможным. К задаче SVM применяется условие Каруша-Куна-Таккера, которое сводится к поиску седловой точки функции Лагранжа. Необходимым условием седловой точки является равенство нулю производных Лагранжа. Определяются опорные объекты. Вывод: Построенная математическая модель HOG-алгоритма и SVM-классификатора была реа-

лизована на языке программирования Python и обучена классификатором на предварительно подготовленных изображениях мезофаз кокса с результатом распознавания 97%.

Литература

1. *Vapnik V.* Statistical Learning // John Wiley & Sons, (1998).
2. *Chapelle O., Vapnik V., Bousquet O., Mukherjee S.* Machine Learning, 2002, 131–159.
3. *Yu L., Wang S., Lai K. K., Zhou L.* Bio-Inspired Credit Risk Analysis. Computational Intelligence with Support Vector Machines. // Springer-Verlag, 2008.
4. *Raikwal J. S., Saxena K.* International Journal of Computer Applications, 2012, 35–39.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГОРЕНИЯ ГИДРАТА В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ

И.К. Гималтдинов, М.В. Столповский, А.С. Чиглинцева

Исследуется процесс горения гидратов в замкнутом объеме. Процесс горения газогидратов (ГГ) очень сложный процесс, при котором происходит одновременное протекание ряда физико-химических процессов: разложение ГГ на газ и воду, образование газожидкостной пены, стекание жидкости с поверхности ГГ, процесс горения в газовой фазе, лучистый теплообмен и т.д. Горение ГГ является уникальным процессом, потому что массовое содержание воды в гидрате составляет 87,1%. Но, как показывают экспериментальные исследования при определенных условиях ГГ горит. Для исследования применяются методы механики многофазных сред. Записывается система уравнений, состоящая из уравнений сохранения масс, импульса и энергии. На границе ГГ записываются соответствующие граничные условия. Численные расчеты проведены с использованием метода крупных частиц. По результатам исследований разработана математическая модель горения гидрата в замкнутом объеме в предположении полного испарения воды на границе ГГ. Проанализированы поля температур, концентрации составляющих газовой фазы. Показана динамика максимальной температуры и максимального давления в области, температуры поверхности гидрата, изменения линейного размера гидрата и т.д. Установлено, что для устойчивого горения гидрата необходима интенсивная передача тепла из газовой фазы. Основная часть теплоты горения расходуется на диссоциацию гидрата и испарению выделившейся при разложении воды.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-01-00526).

Гималтдинов И.К., Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Ufa State Petroleum Technical University (Ufa, Russia)

Столповский М.В., Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Ufa State Petroleum Technical University (Ufa, Russia)

Чиглинцева А.С., Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Ufa State Petroleum Technical University (Ufa, Russia)

**ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА
МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЭФИРА ПУТЕМ
РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ**

Д.А. Дубовцев, Л.В. Еникеева, И.М. Губайдуллин
dubovcev2@yandex.ru, leniza.enikeeva@yandex.ru

УДК 004.942

Исследуется влияние состава исходного сырья на качество получаемой высокооктановой добавки (метил-трет-бутилового эфира), а также технологических параметров процесса при ее получении. Предлагается математическая модель, описывающая процесс синтеза метил-трет-бутилового эфира, для сравнения с эмпирическими данными.

Ключевые слова: математическое моделирование, МТБЭ

**Optimization of the synthesis of methyl tert-butyl ether by
developing a mathematical model**

The influence of the feedstock on the quality of high-octane additives (methyl tert-butyl ether) and process parameters when it is received is studied. A mathematical model describing the synthesis of methyl tert-butyl ether is proposed for comparison with empirical data.

Keywords: mathematical modeling, methyl tert-butyl ether

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) – эффективный нетоксичный высокооктановый компонент, октановое число смешения которого достигает до 135 пунктов по исследовательскому методу. Применение МТБЭ позволяет производить высокооктановый бензин на основе широкой гаммы базового бензина. Первоначальная цель внедрения МТБЭ – исключение тетраэтилсвинца как добавки к бензину. При использовании МТБЭ сокращается расход нефти на производство заданного количества товарного бензина, а также достигается ее заметная экономия благодаря смягчению требований к октановой характеристике традиционных углеводородных компонентов бензина [1]. В настоящее время МТБЭ является основной высокооктановой добавкой в России.

Основной целью современных исследований является стремление решить задачу эффективной оптимизации процесса синтеза МТБЭ. Для определения параметров, оказывающих наибольшее влияние на качество

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект № 19-37-60014)

Дубовцев Дмитрий Александрович, аспирант, Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Dmitry Dubovtsev (Institute of petrochemistry and catalysis, Ufa, Russia)

Еникеева Лениза Васимовна, к.ф.-м.н., н.с., НГУ (Новосибирск, Россия); Leniza Enikeeva (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin (Institute of petrochemistry and catalysis, Ufa, Russia)

и выход целевого продукта, необходимо составить математическую модель процесса и оценить ее соответствие эмпирическим данным.

Технология производства МТБЭ заключается в присоединении метилового спирта $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ к изобутилену C_4H_8 . МТБЭ получают в одну стадию, при «мягких» условиях проведения процесса (невысокие температуры и давления). Реакцию осуществляют на специальном катализаторе (чаще всего это ионообменные смолы) с высокой селективностью и почти полной конверсией за проход. Сырьем является бутан-бутиленовая фракция (ББФ) каталитического крекинга, содержание целевого изобутилена, вступающего в реакцию синтеза, в которой составляет до $\sim 17\%$ масс. Реакция проходит при температуре $50-80^\circ\text{C}$ и давлении 4-12 атм.

Технологическая схема содержит два узла. В первом узле происходит непосредственно синтез и выделение эфира, во втором узле – очищение непрореагировавших углеводородов от спирта и возврат спирта обратно в процесс. В технологической схеме синтез и выделение эфиров проводят в реакционно-ректификационном аппарате, который состоит из двух зон, в первой осуществляется процесс ректификации, а во второй – реакция. Углеводородная фракция перемешивается со свежим спиртом и подается в реактор испарительно-адиабатического типа. Это полый цилиндрический аппарат, который заполнен катализатором. Его отличие в том, что происходит снятие тепла за счет нагрева реакционной массы от $30-45^\circ\text{C}$ до $70-80^\circ\text{C}$ за счет испарения части реакционной массы. Давлением в реакторе регулируется процесс испарения.

Для проверки адекватности описания были проведены экспериментальные исследования. Для этого в течение 2 суток регистрировались показатели содержания изобутилена в исходном сырье (ББФ), содержания метанола в товарном МТБЭ, а также технологические параметры проведения процесса: температура контрольной тарелки реакционно-ректификационного узла, расход метанола в узел смешения и реактор синтеза, расход ББФ в узел смешения [2].

Составим уравнение материального баланса согласно модели реактора идеального вытеснения по реагенту A [3]. Поступление реагента A в элементарный объем dV_p осуществляется со входным потоком, расход – с выходным потоком и в результате химического превращения в этом объеме. В соответствии с этим

$$n_A|_l = n_A|_{l+dl} + W_A(C)dV_p,$$

откуда $dn_A/dV_p = -W_A(C)$, или с учетом $dV_p = Sdl$

$$dn_A/dl = -W_A(C)S,$$

где n_A – мольная скорость потока реагента A .

Если объем реакционной смеси в ходе реакции не изменяется ($V = const$), то и объемная скорость потока $v = const$. Учитывая, что $n_A = vC_A$ и $V_p = v\tau$, в этих условиях получим $dC_A/d\tau = -W_A(C)$.

Литература

1. *Ахметов С.А.* Технология глубокой переработки нефти и газа — СПб.: Недра, 2013. — 544.
2. *Бахметьев С.Н.* Алгоритмизация технологического процесса синтеза метил-трет-бутилового эфира при разработке АСУТП // Омский научный вестник, **2:23** (2003), 117-120.
3. *Царева З.М., Орлова Е.И.* Теоретические основы химической технологии — К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. — 271.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУР ВСПЫШЕК УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТОДОМ QSPR

М.Ю. Доломатов, О.С. Коледин, К.Р. Ахтямова

Температура вспышки является важным показателем в теории горения. Она характеризует наименьшую температуру, при которой образующиеся над поверхностью вещества пары способны вспыхивать в воздухе от внешнего источника тепла без перехода в процесс горения. [1].

Для определения температуры вспышки наиболее часто применяется лабораторный метод в открытом тигле, что является трудоемким процессом, на точность которого влияет множество факторов [2].

Существуют зависимости [3], использующие величину теплоты сгорания соединений для прогнозирования температуры вспышки веществ.

Сложность оценки температур вспышки привела к необходимости поиска QSPR модели на основе связи температуры вспышки и структуры веществ.

В качестве характеристики разветвленности и протяженности углеродного скелета молекулы, используем индекс молекулярной связности (индекс Рандича) и индекс Винера соответственно [4]:

$$\rho = \sum_{\text{по всем ребрам}} \frac{1}{\sqrt{v_i \cdot v_j}}$$

где ρ — индекс Рандича;

i и j — номера атомов молекулы, формально связанных рассматриваемой связью;

v_i — число ребер графа отходящих от i -ой вершины;

v_j — число ребер графа отходящих от j -ой вершины.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-38-90085).

Доломатов М.Ю., Коледин О.С., Ахтямова К.Р., Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Ufa State Petroleum Technical University (Ufa, Russia)

$$W = 0.5 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} \quad (1)$$

где W – индекс Винера;

n – число вершин в соответствующем молекуле графе;

d_{ij} – кратчайшее расстояние между вершинами i и j .

Введем дескриптор N – полное число электронов в молекуле. В ряду нормальных алканов и изоалканов C_nH_{2n+2} , имеем:

$$N = 6n + 1 \cdot (2n + 2) = 8n + 2$$

где n – число атомов углерода;

N – полное число электронов, равное числу протонов в молекуле.

С учетом значимых коэффициентов регрессии модель QSPR имеет вид:

$$T_{\text{всп.}} = a_0 + a_1 \cdot N + a_2 \cdot R + a_3 \cdot W + a_4 \cdot N^2 + a_5 R^2 + a_6 W^2 + a_7 NR + a_8 NW + a_9 RW$$

где i , ($i = 0, \dots, 9$) – коэффициенты модели QSPR, полученные методом наименьших квадратов.

$T_{\text{всп.}}$ – температура вспышки

Для того, чтобы определить точность регрессионного уравнения (1) был вычислен коэффициент детерминации $R^2 = 0.998$. Поскольку $R^2 > 0.9$, можно утверждать, что модель адекватно позволяет прогнозировать температуру вспышки.

Выводы: Получена полуэмпирическая нелинейная многофакторная регрессионная модель «Структура-свойство», которая позволяет адекватно прогнозировать температуру вспышки алканов от топологических характеристик молекул. В качестве топологических индексов используются индексы, характеризующие протяженность и разветвленность углеродного скелета, а также индекс, равный полному числу электронов в молекуле.

Адекватность моделей подтверждена статистической обработкой данных. Максимальные абсолютная и относительная ошибки для тестовой выборки температур вспышек составляют 7,09 ед. и 3,1 % соответственно.

Литература

1. Шленский О.Ф., Сиренко В.С., Егорова Е.А. Режимы горения материалов. М.: Машиностроение, 2011. 220с.
2. Баум Ф.А., Станюкович К.П., Шехтер Б.И. Физика взрыва. М.: Физматгиз, 1999. 264 с..
3. Агафонов И.А., Гаркушин И.К., Люстрицкая Д.В., Снопов С.Г. Анализ и прогнозирование пожароопасных свойств индивидуальных n -алканов. // Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 2009. Т.18., №2, С. 16-19..
4. Баскин И.И., Маджидов Т.И., Варнек А.А. Введение в хемеоинформатику. Моделирование структура- свойство. Изд-во Казанского ун-та. Казань. 2015. 302 с..

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КИНЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Л.В. Еникеева, И.М. Губайдуллин, М.Р. Еникеев
leniza.enikeeva@yandex.ru

УДК 004.942,519.688

В работе рассматривается применение ряда эвристических методов для решения обратных задач химической кинетики с целью построения кинетических моделей химических процессов.

Ключевые слова: математическое моделирование, химическая кинетика, эвристические методы

Heuristic methods for building kinetic models of chemical processes

The paper considers the application of a number of heuristic methods for solving inverse problems of chemical kinetics in order to build kinetic models of chemical processes.

Keywords: mathematical modeling, chemical kinetics, heuristic methods

Одним из направлений лаборатории математической химии Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН является исследование химических реакций методами математического моделирования. На данный момент изучено большое количество сложных химических процессов – реакция циклоалюминирования алкенов триэтилалюминием в алюма-циклопентаны, реакция гидроалюминирования олефинов алюминийорганическими соединениями, реакция спиртов с диметилкарбонатом и др. Математическое описание химических реакций необходимо для построения математических моделей химической кинетики, которые называются кинетическими моделями. Кинетическая модель является основой математического моделирования химических реакций и исходным уровнем при математическом моделировании химических реакторов. При разработке кинетической модели многостадийной химической реакции решается обратная задача химической кинетики (ХК). Обратной задачей ХК в общем случае называют процесс выбора механизма сложного процесса и определение его количественных характеристик – констант скорости одностадийных реакций на основе опытных

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-37-60014).

Еникеева Лениза Васимовна, к.ф.-м.н., н.с., НГУ (Новосибирск, Россия); Leniza Enikeeva (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin (Institute of petrochemistry and catalysis, Ufa, Russia)

Еникеев Марат Рустемович, преподаватель, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Marat Enikeev (Ufa state petrochemistry technological university, Ufa, Russia)

данных о динамике протекания процесса. В лаборатории разработана информационно-аналитическая система обратных задач химической кинетики (ИАС ОЗХК), которая включает в себя: базы данных кинетических исследований, методы обработки кинетических кривых и механизмов сложных химических реакций [1].

Данная работа направлена на пополнение банка методов решения обратных кинетических задач ИАС ОЗХК эвристическими методами оптимизации. Эвристические методы оптимизации нашли широкое распространение при решении инженерных оптимизационных задач в разных областях науки и техники, однако на сегодняшний день достаточно малое количество работ посвящено применению современных эвристических методов к задачам моделирования промышленных химических процессов. Таким образом, решение обратных задач химической кинетики современными эвристическими методами является актуальной задачей.

Эвристическими алгоритмами называют алгоритмы, для которых сходимость к глобальному решению не доказана, но экспериментально установлено, что в большинстве случаев они дают достаточно хорошее решение [2].

На данный момент банк алгоритмов эвристических методов включает в себя генетический алгоритм, алгоритм гравитационного поиска и алгоритм гармонического поиска. Генетический алгоритм (ГА) – это эвристический метод поиска, имитирующий принципы биологической адаптации. Он основан на теории Дарвина о выживании наиболее приспособленных особей. В ГА кандидаты решений являются индивидами в популяции, которая эволюционирует со временем в заранее определенной среде. В настоящей работе кандидатом решения или индивидуумом является набор кинетических параметров при решении обратной задачи химической кинетики. Алгоритм гравитационного поиска использует аналогию движения тяжелых тел вследствие их гравитационного взаимодействия. Все объекты притягивают друг друга посредством силы гравитации, тем самым порождая движение всей системы к самым тяжелым объектам. Каждому объекту соответствует положение в пространстве и некоторая масса. Положение объекта соответствует решению (набор кинетических параметров реакции), а масса отражает насколько решение является близким к оптимальному (насколько хорошо данный набор параметров описывает экспериментальные данные). Гармонический поиск (ГП) инициирован процессом поиска музыкантами гармонии в музыке. Ситуации идеальной гармонии звуков алгоритм ГП ставит в соответствие глобальный экстремум в задаче многомерной оптимизации, а процессу импровизации музыканта – процедуру поиска этого экстремума.

Объектами исследования в данной работе являются ряд промышленно-важных процессов:

- каталитическая изомеризация пентан-гексановой фракции,
- пред-риформинг углеводородов в синтез-газ с высоким содержанием метана,
- синтез метил-трет-бутилового эфира,
- сернокислородное алкилирование изобутана олефинами.

Литература

1. Губайдуллин И.М., Спивак С.И. Информационно-аналитическая система обратных задач химической кинетики // Системы управления и информационные технологии, **1-1:31** (2008), 150-153.
2. Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, вдохновленные природой: учебное пособие. — Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2017. — 446.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ МОЛЕКУЛ В ПОЛЯРНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Ермоленко И.П., Михайлова В.А., Иванов А.И.

Описание оптического возбуждения молекулы и анализ динамики возбужденного состояния представляет немалый научный интерес. Для моделирования спектральной динамики в реальных системах можно опираться на хорошо развитую и успешно применяемую теорию спектроскопии с временным разрешением [1]. Современные методы моделирования спектров нестационарной флуоресценции основаны на применении простых функциональных зависимостей [2]. Они не включают в себя какие-либо характеристики физического процесса (логнормальное распределение, первый и второй корреляционные моменты). Такой подход к моделированию спектральной динамики затрудняет разделение эффектов внутримолекулярной колебательной релаксации и релаксации растворителя в динамике стока сдвига. Как следствие, подгонка без такого разделения может привести к неправильным оценкам времен релаксации растворителя.

Сверхбыстрые фотохимические реакции переноса заряда, инициируемые коротким лазерным импульсом (с несущей частотой ω_e и длительностью τ_e), протекают во время релаксации растворителя. Сразу после фотовозбуждения, формируется состояние Франка-Кондона с неравновесной конфигурацией ядерной подсистемы. В работе [3] в рамках спин-бозонной модели получено

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-53-00021).

Ермоленко И.П., Михайлова В.А., Иванов А.И., Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

общее аналитическое выражение для нестационарных спектров флуоресценции молекулярных систем, учитывающее реорганизацию релаксационных мод и высокочастотных внутримолекулярных колебаний. В отсутствии последних его можно записать в виде:

$$I(\omega, t) \sim \omega^3 Z_e^{-1} \int_{-\infty}^t d\xi \exp \left\{ -\frac{[y_1(\omega) - 2E_{rm}X(t)]^2}{2b} - \frac{2\xi^2}{\tau_e^2} - \frac{\hbar^2 \delta\omega_e^2(t)}{2\sigma_e^2(t)} \right\} \quad (1)$$

Здесь $\hbar$ – постоянная Планка, k_B – постоянная Больцмана T – температура, ΔG – параметр экзергоничности реакции, E_{rm} – энергия реорганизации среды,

$$\sigma_e^2(t) = b [1 - X^2(t)] + \hbar^2 \tau_e^{-2}, \quad b = 2E_m k_B T$$

$$Z_e = \tau_e \sqrt{\pi^2 b (b + \hbar^2 \tau_e^{-2})^{-1}} \exp \left\{ -y_1^2(\omega_e) (2b + 2\hbar^2 \tau_e^{-2})^{-1} \right\}$$

нормировочный множитель, $y_1(\omega) = \hbar\omega + \Delta G - E_{rm}$, $\hbar\delta\omega_e(t) = y_1(\omega_e) - y_1(\omega)X(t) + 2E_{rm}X(t)^2$ и

$$X(t) = (\pi E_{mm})^{-1} \int_0^\infty (J(\omega)/\omega) \cos \omega t d\omega$$

- автокорреляционная функция среды.

Спектральная плотность $J(\omega) = x_1 J_D(\omega) + x_2 J_G(\omega)$ складывается из двух компонент, вклад которых регулируется весовыми коэффициентами x_i . Для описания флуктуации поляризации среды применяется Дебаевская модель [4] $J_D(\omega) = 2E_{rm} \tau_D \omega (1 + \omega^2 \tau_D^2)^{-1}$. Для описания наиболее быстрой релаксации, связанной с инерционным движением полярных молекул растворителя, используется модель Гаусса [2]: $J_G(\omega) = \sqrt{2\pi} \tau_G E_{rm} \omega \exp(-\omega^2 \tau_G^2)$. Здесь τ_D и τ_G – соответствующие времена релаксации.

Выражение (1) описывает динамику спектров излучения молекулярных систем в полярном растворителе. Вся система переводится в возбужденное состояние импульсом накачки, затем, с помощью зондирующих импульсов в разные моменты времени t (время задержки), можно получить спектры излучения и поглощения и исследовать динамические процессы, происходящие в системе. На рис. 1 показана динамика максимума спектра флуоресценции вдоль координаты реакции для разных наборов весов x_1 и x_2 .

Рис. 1. Динамика максимума спектра флуоресценции. Расчетные параметры: $\hbar\omega_e = 2$ эВ, $\Delta G = -1.8$ эВ., $E_{rm} = 1$ эВ, $\tau_e = 0.1$ пс, $k_B T = 0.025$ эВ, $\tau_D = 5$ пс и $\tau_G = 0.5$ пс

Используя в качестве свободных параметров весовые коэффициенты, можно регулировать вклад различных мод, что расширяет область применимости модели на сложные многорежимные процессы. Энергетические и релаксационные характеристики среды, полученные из фитинга эмпирических данных,

позволят моделировать ход реакции переноса заряда на масштабах недоступных для эксперимента.

Литература

1. *W. W. Parson* Modern Optical Spectroscopy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015
2. *M.L. Horng, J.A. Gardecki, A. Papazyan, M. Maroncelli* J. Phys. Chem., 99 (48) (1995) 17311–17337
3. *R.G. Fedunov, I. P. Yermolenko, A. E. Nazarov, A. I. Ivanov, A. Rosspeintner, G. Angulo* Journal of Molecular Liquids. 2020, V. 298, 112016
4. *H. Frohlich* Theory of Dielectrics; Dielectric Constant and Dielectric Loss, Clarendon Pres, Oxford, 1959

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРИРОВАНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Ш.Г. Загидуллин, К.Ф. Коледина, И.М. Губайдуллин

zagidullin-shamil@mail.ru, koledinakamila@mail.ru, irekmars@mail.ru

УДК 517.977.58

Кинетические расчеты химических процессов позволяют математически описать протекание целевых реакций, определять их скорости и конечные конверсии. Данные, полученные на основе этих расчетов, нужны для дальнейшего определения необходимого количества катализатора, размеров и габаритов реакторов.

Ключевые слова: математическое моделирование, дифференциальные уравнения, катализатор, реактор

Mathematical modeling of the process of hydrogenation of polycyclic aromatic hydrocarbons

Kinetic calculations of chemical processes make it possible to mathematically describe the course of target reactions, determine their rates and final conversions. The data obtained on the basis of these calculations are needed to further determine the required amount of catalyst, sizes and dimensions of reactors.

Keywords: math modeling, differential equations, catalyst, reactor.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-00341).

Загидуллин Ш.Г, аспирант, инженер, ПАО АНК "Башнефть" (Новыйл (Уфа, Россия); Shamil Zagidullin (PJSC ANK "Bashneft Bashneft-Novoil Ufa, Russia)

Коледина Камила Феликсовна, к.ф.-м.н., н.с. ИНК УФИЦ РАН (Уфа, Россия), доцент УГНТУ (Уфа, Россия); Kamila Koledina (Institute of Petrochemistry and catalysis RSA, Ufa, Russia), Ufa State Petroleum Technological university, Ufa, Russia

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., в.н.с. ИНК УФИЦ РАН (Уфа, Россия), УГНТУ (Уфа, Россия); Irek Gubaidullin (Institute of Petrochemistry and catalysis RSA, Ufa, Russia), Ufa State Petroleum Technological university, Ufa, Russia

Разработка эффективной технологии получения реактивных топлив для сверхзвуковой авиации является перспективной задачей. Одним из вариантов такой технологии является гидрирование полициклических ароматических углеводородов [1]. Актуальной является разработка детализированной кинетической модели процесса гидрирования полициклических ароматических (деароматизации) углеводородов с учетом всех необходимых показателей, выделением стадий и кинетических параметров, ведущих к образованию нафтенов. Последующая разработка методики многокритериальной оптимизации (МКО) процесса деароматизации на основе кинетической модели, позволит определять наилучшие условия проведения, в зависимости от критериев оптимальности (например, для более глубокого гидрирования – полного насыщения) [2]. Также применение разработанной кинетической модели возможно и для других промышленных задач (расчет необходимого количества катализатора и габаритов реактора).

Целевая реакция процесса гидрирования нафталиновых углеводородов приведена ниже на схеме.

Реакция протекает в присутствии катализатора, обладающего гидрирующей функцией. К таким катализаторам относятся металлы VIII группы (платина, палладий, никель, кобальт и т.д.). В нашем случае был взят - катализатор никель на кизельгуре.

Гидрирование нафталина проходит через 2 стадии. В результате первой стадии образуется тетралин – продукт неполного гидрирования нафталина, в результате второй стадии – декалин – целевой компонент высокоплотного реактивного топлива. Как показывают исследования, лимитирующей стадией гидрирования нафталина до декалина является вторая стадия [3]. Проведена детализация схемы химических превращений с учетом промежуточных стадий реакции гидрирования сырья, содержащих ароматические углеводороды (поли-, и моноциклические). Для моделирования кинетики процесса применено математическое описание на основе закона действующих масс, что представляет собой систему дифференциальных уравнений с начальными данными [4].

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^J \nu_{ij} w_j(k_j, x_i), i = 1, \dots, I; \quad k_j = k_j^0(k_j^0, E_j, T), \quad (1)$$

С начальными условиями: при $t = 0$, $x_i(0) = x_i^0$; где t – время, мин; (ν_{ij}) – стехиометрические коэффициенты; J – количество стадий, x_i – концентрации веществ участвующих в реакции, моль/л; I – количество

веществ; w_j – скорость j -ой стадии, 1/мин; k_j – константы скоростей стадий (приведенные), 1/мин; E_j , – энергии активации стадий, ккал/моль; T – температура, К; k_j^0 – предэкспоненциальные множители, 1/мин. Решение системы уравнений (1) представляет собой прямую кинетическую задачу. Для восстановления кинетических параметров процесса деароматизации будет решена обратная кинетическая задача на основе экспериментальных данных [5]. Детально кинетика реакции исследуется на основе экспериментальных данных посредством построения математической модели в программе MatLab. Таким образом, разрабатываемая кинетическая модель будет являться основой определения оптимальных условий реакции гидрирования полициклических ароматических углеводородов.

Литература

1. *Ахметов А.Ф., Ахметов А.В.* Реактивные топлива: свойства, марки, технологии получения.-Уфа: РИЦ УГНТУ, 2014.- 111 с.
2. *Коледина К.Ф., Коледин С.Н., Губайдуллин И.М.* Автоматизированная система идентификации условий проведения гомогенных и гетерогенных реакций в задачах многоцелевой оптимизации // Сиб. журн. вычисл. Математики / РАН Сиб. отделение. — Новосибирск, 2019. — Т.22, № 2 — С.137 — 151.
3. Jet fuel production : пат. US 3,126,330, заявл. 6.04.1959; выдан 24.03.1964, 6 с. URL: <http://www.google.ru/patents/US3126330> (дата обращения 05.10.2020).
4. *Апостолов С.А., Бабаи С.Е. и др.* Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности органических и неорганических веществ. Ч. I. СПб.: АНО НПО «Мир и Семья», АНО НПО «Профессионал», 2002. 988 с.
5. *А.Ф. Ахметов, А. В. Ахметов, Ш. Г. Загидуллин, Н. С. Шайжанов.* Гидропереработка тяжелой фракции ароматических углеводородов C10+, на катализаторе никель на кизельгуре // Башкирский химический журнал. — 2018. — Т. 25, № 1. — С.96-98.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ РАСЧЕТА ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА С ГРУППОВОЙ КИНЕТИКОЙ

Е.С. Зайцева, И.М. Губайдуллин

elenaacro@bk.ru, irekmars@mail.ru

УДК 665.642

В данной работе представлен план по разработке математической модели основного показателя качества автомобильных бензинов, такого как октановое число. Математическое моделирование является оптимальным способом повышения эффективности процесса каталитического риформинга. На основе данных хроматограмм сырья и продуктов процесса каталитического риформинга создана база данных индивидуальных углеводородов с такими характеристиками, как октановые числа по моторному и исследовательскому методам, количество атомов углерода, класс углеводородов.

Ключевые слова: октановое число, каталитический риформинг, математическое моделирование

Development of a mathematical description of the octane number of catalytic reforming gasolines with group kinetics

This paper presents a plan for the development of a mathematical model of the main indicator of the quality of motor gasoline, such as octane number. Mathematical modeling is the best way to improve the efficiency of the catalytic reforming process. Based on the data of chromatograms of raw materials and products of the catalytic reforming process, a database of individual hydrocarbons was created with such characteristics as octane numbers by engine and research methods, the number of carbon elements, classes of hydrocarbons.

Keywords: octane number, catalytic reforming, math modeling

Стабильный рост мирового потребления высокооктановых автомобильных бензинов ставит перед переработчиками нефтяной продукции важную задачу оптимизирования каталитического риформинга бензина для увеличения ресурсов риформата с высоким октановым числом. Важнейшей характеристикой топлив для двигателей с искровым зажиганием

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект № 18-07-000341)

Зайцева Елена Сергеевна, магистр Уфимский Государственный Нефтяной Технологический Университет (Уфа, Россия); Elena Zaytseva (Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н. Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, УГНТУ (Уфа, Россия); Gubaydullin Irek (Institute of Petrochemistry and Catalysis, Russian Academy of Sciences, Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

является октановое число, поскольку именно этот показатель характеризует устойчивость смеси горючего с воздухом к детонации (взрывному сгоранию в цилиндре) и, как следствие, способность топлива обеспечивать работу двигателя при высоких степенях сжатия. О значимости октанового числа говорит тот факт, что октановое число выносится в название марки бензина, и именно оно в большинстве случаев определяет цену последнего. Наиболее оптимальным и инновационным способом повышения эффективности процесса каталитического риформинга является создание математических и компьютерных моделей процесса каталитического риформинга. Сложность при расчете октанового числа бензинов осложняется тем, что современные автомобильные бензины представляют смеси компонентов, получаемых различными технологическими процессами. В бензинах в зависимости от углеводородного состава сырья и технологии синтеза может содержаться свыше 300 индивидуальных углеводородов различного строения, содержание которых, а также взаимодействие между собой определяют свойства бензина.

Целью работы является разработка математической модели расчета октанового числа бензинов каталитического риформинга с групповой кинетикой, которая будет способна описывать динамику изменения ОЧ по мере проведения процесса. Разработка математического описания расчета октанового числа бензинов для моделей каталитического риформинга с групповой кинетикой, которая будет способна описывать динамику изменения октанового числа по мере протекания процесса, позволит использовать данную математическую модель для оптимизации процесса и сократить высокие затраты на определение октанового числа бензина стандартным методом на нефтеперерабатывающем заводе.

Задачами исследовательской работы являются:

- создание базы данных индивидуальных углеводородов, входящих в состав бензинов, на основе исходных хроматограмм;
- определение критериев группировки индивидуальных углеводородов;
- написание компьютерной программы для расчета октанового числа бензинов по заданным группировкам;
- разработка математического уравнения, адекватно описывающего октановое число бензина на протяжении всего процесса от исходного сырья до конечных продуктов при различных способах группировки индивидуальных углеводородов.

Разработанная математическая модель позволит рассчитывать октановое число бензинов каталитического риформинга применительно к моделям процесса, которые обладают только данными составов групповых компонентов.

Литература

1. *Имашев У.Б., Тюрин А.А., Удалова Е.А.* Особенности развития процесса

каталитического риформинга в России // Башкирский химический журнал. 2009. Т.16, №4. С.184-186.

2. *Овчаров С.Н., Пикалов И.С. и др.* Расчетные методы оценки детонационной стойкости прямогонных бензиновых фракций // Технологии нефти и газа. 2007. № 5. С. 75-80.

3. *Смышляева Ю.А., Иванчина Э.Д., Кравцов А.В., Зыонг Ч.Т., Фан Ф.* Разработка базы данных по октановым числам для математической модели процесса компаундирования товарных бензинов // Известия Томского политехнического университета. 2011, № 3. С.75-80.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРОТАЖНЫХ КРИВЫХ МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Э.А. Зарипова, М.Р. Еникеев

zzaripova.eliza@gmail.com, Mat-83@mail.ru

УДК 004.852

В статье представлены результаты работы алгоритмов машинного обучения на основании градиентного бустинга. Обучения методов проводились с использованием разработанного программного пакета на языке Python. В работе представлены точности предсказания акустического и плотностного каротажа на основе другой имеющейся скважинной информации четырех методов машинного обучения.

Ключевые слова: каротаж, машинное обучение, градиентный бустинг, метрика, скважинная информация.

Recovery of logging curves using machine learning methods

The article presents the results of machine learning algorithms based on gradient boosting. Training methods were conducted using a developed software package in Python. The paper presents the accuracy of predicting acoustic and density logging based on other available well information using four machine learning methods.

Keywords: logging, machine learning, gradient boosting, metrics, well information.

В докладе рассматриваются алгоритмы машинного обучения для восстановления кривых акустического и плотностного каротажа, на основе другой имеющейся скважинной информации.

Каротаж – полная запись информации, полученной во время геофизических исследований скважины. Такая информация даёт возможность построить полную картину геологического разреза, пройденного данной

Зарипова Элиза Альбертовна, студент УГНТУ (Уфа, Россия); Eliza Zaripova (USPTU, Ufa, Russia)

Еникеев Марат Рустемович, преподаватель УГНТУ (Уфа, Россия); Marat Enikeev (USPTU, Ufa, Russia)

скважиной при бурении. Выбор именно этих каротажей обосновывается тем, что на их основе можно предсказать литологию пласта.

В статистике хорошо известно интуитивное соображение, согласно которому усреднение результатов наблюдений может дать более устойчивую и надежную оценку, поскольку ослабляется влияние случайных отклонений в отдельном измерении. На аналогичной идее было основано развитие алгоритмов комбинирования моделей, в результате чего построение их ансамблей оказалось одним из самых мощных методов машинного обучения, нередко превосходящим по качеству предсказаний другие методы.

Методом улучшения предсказаний является бустинг (boosting), идея которого заключается в итеративном процессе последовательного построения частных моделей. Каждая новая модель обучается с использованием информации об ошибках, сделанных на предыдущем этапе, а результирующая функция представляет собой линейную комбинацию всего ансамбля моделей с учетом минимизации любой штрафной функции.

Статья посвящена анализу работы четырех методов реализации алгоритма градиентного бустинга для задачи восстановления каротажных кривых.

Процедура восстановления каротажных кривых заключается:

1. Загрузка и подготовка данных,
2. Вычисление корреляционной матрицы,
3. Нормализация кривых,
4. Создание тренировочной и тестовой выборки для валидации получаемого решения,
5. Обучение GradientBoostingRegressor(), GridSearchCV(),
6. Обучение LGBMRegressor(), GridSearchCV(),
7. Обучение XGBoostRegressor(), GridSearchCV(),
8. Обучение CatBoostRegressor(), GridSearchCV(),
9. Расчет метрик и оценка результата,
10. Анализ полученных результатов.

Литература

1. *Еникеев М.Р.* Прогноз обводненности на проектируемых к бурению скважинах методами машинного обучения / М.Р. Еникеев, М.Ф. Фазлытдинов, Л.В. Еникеева, И.М. Губайдуллин – 2019.
2. *Косков В.Н. Косков В.В.* Геофизические исследования скважин и интерпретация данных ГИС. Учеб. пособие / Пермь: Перм. гос. техн. ун-т.; 2007. – 122 с
3. *Еникеев М.Р.* Информационно-вычислительная аналитическая система для оценки и прогнозирования коррозионных процессов на поверхности стали и алюминия / Еникеев М.Р., Губайдуллин И. М., Малеева М. А. / Системы и средства информатики – 2017, Т. – 27, – № 3, С. 155–170

О ПОСТРОЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ РЕАКЦИЯ-ДИФФУЗИЯ С ДВУМЕРНЫМ ВИНЕРОВСКИМ ПРОЦЕССОМ

А.А. Зарянов,
artemzaryanov2013@yandex.ru

УДК 519.2

Предложен способ построения аналитического решения для одного класса уравнений реакция-диффузия с двумерным винеровским процессом.

Ключевые слова: системы стохастических дифференциальных уравнений, уравнения реакция-диффузия, аналитические решения, винеровский процесс.

On the construction of analytical solutions of reaction-diffusion equations with a two-dimensional Wiener process.

A method for constructing an analytical solution for a class of reaction-diffusion equations with a two-dimensional Wiener process is proposed.

Keywords: systems of stochastic differential equations, reaction-diffusion equations, analytical solutions, Wiener process.

Решается следующая задача:

$$\begin{cases} u_1 - u_{10} = \int_0^t (u_{1xx} + f_1) ds + \int_0^t g_{11} * dW_1(s) + \int_0^t g_{12} * dW_2(s), \\ u_2 - u_{10} = \int_0^t (u_{2xx} + f_2) ds + \int_0^t g_{21} * dW_1(s) + \int_0^t g_{22} * dW_2(s), \end{cases} \quad (1)$$

где $u_i = u_i(x, t)$, $f_i = f_i(t, x, u_1, u_2)$, $i = 1, 2$, а функции g_{ij} определяются следующим образом:

$$g_{11} = g_{11}(x, t, u_2), \quad g_{12} = g_{12}(x, t, u_2),$$

$$g_{21} = g_{21}(x, t, u_1), \quad g_{22} = g_{22}(x, t, u_1).$$

Данная система будет решаться методом, предложенным в работе [1]. В работе показывается, что решение стохастической системы (1) можно получить, решив нескольких систем дифференциальных уравнений, которые уже не содержат стохастических интегралов по винеровскому процессу.

Будем искать решение системы (1) в виде

$$\begin{cases} u_1(x, t) = \phi_1(x, t, W_1(t), W_2(t)), \\ u_2(x, t) = \phi_2(x, t, W_1(t), W_2(t)). \end{cases} \quad (2)$$

Зарянов Артем Александрович, студент, УГАТУ(Уфа, Россия); Zaryanov Artem Aleksandrovich (USATU, Ufa, Russia).

Строим цепочку уравнений, используя (2):

$$\begin{cases} \phi_{1v_1}(x, t, v_1, v_2) = g_{11}(x, t, v_2), \\ \phi_{1v_1}(x, t, v_1, v_2) = g_{12}(x, t, v_2), \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \phi_{1v_2}(x, t, v_1, v_2) = g_{21}(x, t, v_1), \\ \phi_{2v_2}(x, t, v_1, v_2) = g_{22}(x, t, v_1), \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} \phi_1(x, t, v_1, v_2)|_{v_1=W_1(t), v_2=W_2(t)} = \phi_{1xx}(x, t, W_1(t), W_2(t)) + f_1(\phi_1, \phi_2), \\ \phi_2(x, t, v_1, v_2)|_{v_1=W_1(t), v_2=W_2(t)} = \phi_{2xx}(x, t, W_1(t), W_2(t)) + f_2(\phi_1, \phi_2). \end{cases} \quad (5)$$

Системы (3) и (4) интегрируются тривиально. Решение системы (3) подставляем в систему (4) и решив её получаем решения

$$\begin{cases} \phi_1(x, t, v_1, v_2) = g_{11}v_1 + g_{12}v_2 + C_1(x, t), \\ \phi_2(x, t, v_1, v_2) = g_{21}v_1 + g_{22}v_2 + C_2(x, t). \end{cases} \quad (6)$$

Для определения произвольных постоянных $C_1(x, t) = C_1$ и $C_2(x, t) = C_2$ подставим решение (6) в систему (5). После алгебраических преобразований получаем систему дифференциальных уравнений в частных производных

$$\begin{cases} C_{1t} = C_{1xx} + W_1(g_{11xx} - g_{11t}) + W_2(g_{12xx} - g_{12t})f_1(t, x, \phi_1, \phi_2), \\ C_{2t} = C_{2xx} + W_1(g_{21xx} - g_{21t}) + W_2(g_{22xx} - g_{22t})f_2(t, x, \phi_1, \phi_2), \end{cases} \quad (7)$$

которую можно записать в матричном виде следующим образом

$$\mathbf{C}_t = \mathbf{C}_x x + \Delta \mathbf{G} \mathbf{W} + \mathbf{F},$$

где $\mathbf{C} = (C_1, C_2)^T$, $\mathbf{W} = (W_1(t), W_2(t))^T$, $\mathbf{F} = (f_1, f_2)^T$, $\Delta \mathbf{G} = (g_{tij} - g_{xxij})|_{i,j=1,2}$.

Пусть $\Delta \mathbf{G} = 0$, то есть функции g_{ij} должны удовлетворять одномерному уравнению теплопроводности, тогда, воспользовавшись тем, что для такой системы (7) существуют аналитические решения, например при

$$f_1 = f_2 = \frac{(u_1 + u_2)^2}{4} - \frac{(u_1 + u_2 - 2W)}{4} - u_1 u_2, \quad (8)$$

получаем, что и исходная система (1) при условии $\Delta \mathbf{G} = 0$ и (8) имеет аналитическое решение

$$\begin{cases} C_1(x, t) = \frac{1}{4} \left[1 + th \left(\sqrt{\frac{1}{24}} \left(x + 5\sqrt{\frac{1}{6}}t \right) \right) \right], \\ u_1(x, t) = g_{11}W_1(t) + g_{12}W_2(t) + C_1(x, t), \\ u_2(x, t) = g_{21}W_1(t) + g_{22}W_2(t) + 1 - C_1(x, t). \end{cases}$$

Таким образом, найдены условия, при которых система (1) имеет аналитическое решение.

Литература

1. Насыров Ф.С. Об интегрировании систем стохастических дифференциальных уравнений // Математические труды. 2016 Т.4, №2. С.1-12.
2. Мартинсон Л.К., Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения математической физики. М.: МГТУ, 2002.

ПОСТРОЕНИЕ ИНВАРИАНТНО-РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЭМДЕНА-ФАУЛЛЕРА

Р.В. Исхакова

iskhakova.rv@ugatu.su

УДК 519.62

Для численного решения задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения часто важным является точность выбранной схемы. Инвариантно-разностные схемы (ИРС), основанные на выполнении условий теоремы Э. Нётер, позволяют получать решения с высокой точностью. В данной работе построена и исследована ИРС для уравнения Эмдена-Фаулера. Проведено сравнение решений, полученных с помощью ИРС и схемы Рунге – Кутты 2-го порядка.

Ключевые слова: обыкновенные дифференциальные уравнения, симметрия, группа преобразований, инвариантные разностные схемы, точное решение

Construction of an invariant-difference scheme for the Emden-Fowler equation

For the numerical solution of the Cauchy problem for an ordinary differential equation, the accuracy of the chosen scheme is often important. Invariant-difference schemes (IRS) based on Noether's theorem allow us to obtain solutions with high accuracy. In this paper, the IRS for the Emden-Fowler equation is constructed and investigated. The solutions obtained using the IRS and the 2-order Runge-Kutta scheme are compared.

Keywords: ordinary differential equations, symmetry, transformation group, invariant difference schemes, exact solution

Исхакова Розалина Валеевна, студент УТАТУ (Уфа, Россия); Rozalina Iskhakova (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia)

Инвариантно-разностные схемы для дифференциальных уравнений строятся из представления этих уравнений в виде закона сохранения. Общий метод построения законов сохранения для дифференциальных уравнений, связывающий законы сохранения с инвариантностью интегралов, основан на теореме Э. Нётер.

Теорема 1.[3] Пусть $x_i^* = x_i + \xi X_i, u^* = u + \xi U$ - инфинитезимальная симметрия для лагранжиана $L(x, u, \frac{\partial u}{\partial x})$. Тогда уравнения Лагранжа допускают закон сохранения

$$T = (T_1 \dots T_n), T_i = LX_i + \left(U - \sum_j x_j \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \frac{\partial L}{\partial u_i}, \quad (1)$$

здесь $u_i = \frac{\partial u}{\partial x}$.

В [1-2] предлагается методика построения инвариантно-разностных схем, которые будут сохранять симметрии дифференциального уравнения.

В данной работе рассматривается уравнение Эмдена – Фаулера вида

$$\frac{d^2 u}{dx^2} - u^{-3} = 0.$$

Применив к этому уравнению метод, предложенный в [1], можно получить точную инвариантно-разностную схему вида

$$\begin{cases} \frac{\delta}{u^2 u^+} = \frac{u_x - u_{\bar{x}}}{h^-} \\ \frac{h^+}{uu^+} = \xi, \frac{h^-}{uu^-} = \xi, \xi = const \end{cases}$$

На рисунке 1 представлено сравнение решений, полученных по построенной ИРС и методом Рунге – Кутты 2-го порядка соответственно.

Рис. 2: Решение ОДУ

Как видно из графиков, достижение приемлемой точности решения по ИРС требует меньшее количество узлов, чем решение по схеме Рунге

- Кутты 2-го порядка. При вычислении решения методом Рунге - Кутты 2-го порядка имеем максимальную погрешность 10^{-5} , для точной инвариантной разностной схемы погрешность составила 10^{-10} .

Литература

1. Дородницын В.А., Капцов Е.И. Инвариантные разностные схемы для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, обладающих симметриями // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. – Москва, 2014. — 9-22.
2. Лещева С.В., Лухманова Т.В., Волохин А.В. Замечание о теореме Э. Нётер // Труды НГТУ им. Р. Е. Алексеева №4. — Нижний Новгород, 2017. — 31-36.
3. Беллман Р. Теория устойчивости решений дифференциальных уравнений // Ин. лит., — Москва, 1954, 171-194.

РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РЕМОНТНОМ ПРОЦЕССЕ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Э.Р. Карамова, М.Р. Еникеев

elinaker28@gmail.com, enikeev.marat.rus@gmail.com

УДК 004.852

Каждый вид ремонта включает в себя операции, проводимые с целью поддержания скважины в состоянии полной работоспособности. Последовательность операций регламентирована и имеет неизменяемую структуру. Вследствие этого, выбрав любую последовательность ремонтных операций, можно на ее основе определить следующую ремонтную операцию нейронной сетью. В работе рассматривается задача применения рекуррентной нейронной сети вида LSTM (Long short-term memory) для предсказания следующей ремонтной операции на основе последовательности предыдущих операций.

Ключевые слова: скважина, ремонтная операция, рекуррентная нейронная сеть, алгоритм LSTM, предсказание.

Calculation of the forecasting accuracy of operations in the technological workover process of oil wells using a recurrent neural network

Each type of repair includes operations carried out in order to maintain the well in a state of full operability. The sequence of operations is regulated and has an immutable structure. As a result, by choosing

Карамова Элина Ралифовна, студент, УГНТУ (Уфа, Россия); Elina Karamova (Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

Марат Рустемович Еникеев, преподаватель, УГНТУ (Уфа, Россия); Marat Enikeev (Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

any sequence of repair operations, it is possible to determine the next repair operation by a neural network on its basis. In this paper, we consider the problem of using a recurrent neural network of the type LSTM (Long short-term memory) to predict the next repair operation based on the sequence of previous operations.

Keywords: well, repair operation, recurrent neural network, LSTM algorithm, prediction.

Ремонт нефтяных скважин заключается в выполнении мероприятий по предупреждению и устранению неполадок работы подземной части оборудования. Каждый вид ремонта включает в себя операции. Последовательность операций регламентирована и имеет неизменяемую структуру согласно плану ГТМ (геолого-технических мероприятий).

Актуальность данной работы состоит в том, чтобы полученные прогнозы следующих операции могли применяться предприятием для эффективного планирования дальнейших ремонтов и сэкономили время на их составление.

Целью данной исследовательской работы является определение точности прогнозирования, следующей после выбранной ремонтной операции на основе «памяти» о предыдущих операциях, проводимых на скважинах, с помощью рекуррентной нейронной сети вида LSTM (Long short-term memory).

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи:

1. подобрать и подготовить данные;
2. реализовать нейронную сеть на языке программирования Python, обучить её на последовательностях операций;
3. составить упрощенную расчетную схему определения следующей операции;
4. сравнить результаты, полученные упрощенной схемой и нейронной сетью.

В связи с тем, что на обучение нейронной сети нецелесообразно подавать строковые типы данных, то для каждой ремонтной операции был присвоен свой уникальный идентификатор. Далее были созданы массивы данных, содержащие последовательности идентификаторов операций. Полученный массив разбивался на последовательности длиной по 5 элементов методом «скользящего окна», т.е. последовательности генерировались со сдвигом через 1 элемент. Всего было получено от 400000 до 600000 последовательностей в зависимости от выбранной длины окна, которые содержали 596 идентификаторов операций. Полученные последовательности были разделены в соотношении 70% к 30%, где на 70%

данных происходило обучение нейронной сети, а на 30% - тестирование обученной сети и получение результата.

Для задачи определения точности предсказания следующей ремонтной операции на основе «памяти» о предыдущих операциях, проводимых на скважинах, была выбрана рекуррентная нейронной сети вида LSTM. Обучение нейронной сети происходило в течение некоторого количества эпох, затем осуществлялась проверка на тестовых данных. В результате для каждой операции в диапазоне идентификаторов от 1 до 600 были получены значения точностей близкие к 90%.

По упрощенной схеме для расчета вероятности предсказания p для следующего элемента, повторяющиеся элементы были сгруппированы и среди них был найден наиболее часто встречающийся и обозначен как *max*. Вероятность предсказания для каждой операции была рассчитана по формуле: $p_i = \frac{max}{\sum n_i}$, где n_i частота появления каждого элемента в списке. В результате для каждой операции в диапазоне идентификаторов от 1 до 600 были получены значения точностей близкие к 60%.

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что точность определения следующего элемента по всем ремонтным технологическим операциям нейронной сетью выше, чем вероятностным упрощенным методом. По итогам данного исследования, можно сделать вывод, что созданная нейронная сеть удовлетворительно справилась с поставленной задачей. Регулирование весов и параметров сети, позволит получить лучший результат для задачи прогнозирования операции в технологическом ремонтном процессе.

Литература

1. *Jason Brownlee* Deep Learning with Python // (2016), 100-245.
2. *Jason Brownlee* Deep Learning for Time Series Forecasting // (2019), 50-354.
3. *Траск Э.* Грокаем глубокое обучение // СПб.: Питер (2019), 352.
4. *Любимова Т.В.* Решение задач прогнозирования с помощью нейронных сетей // Минеральные воды (2019), 20-25.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ В ЗАДАЧЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДНЕГО СЛОЯ ТРЕХСЛОЙНОГО СТЕРЖНЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

Р.А. Каюмов, Б.Ф. Тазюков, И.З. Мухамедова

Kayumov@rambler.ru, Muhamedova-inzilija@mail.ru

УДК 539.3

Предложена методика определения коэффициента постели для среднего слоя трехслойного стержня на основе сравнения аналитического и численного решений задачи об изгибе балки на упругом основании при известных геометрических и механических параметрах. Проведены численные эксперименты по выявлению закономерности изменения коэффициента постели, получена регрессионная функция, позволяющая определять критическую нагрузку от различных параметров.

Ключевые слова: модель, устойчивость, конечный элемент, балка

Method for determining the subgrade ratio in the problem of loss in stability of the middle layer of a three-layer rod under tension

A method is proposed for determining the bed coefficient for the middle layer of a three-layer rod based on a comparison of analytical and numerical solutions to the problem of bending a beam on an elastic foundation with known geometric and mechanical parameters. Numerical experiments have been carried out to reveal the regularity of the change in the bed coefficient, a regression function has been obtained that allows one to determine the critical load from various parameters.

Keywords: model, stability, finite element, beam

Многослойные элементы конструкций, благодаря высоким значениям удельной жесткости и прочности, улучшенным звуко- и теплоизоляционным свойствам, демпфирующим и вибропоглощающим характеристикам, нашли свое широкое применение в строительстве и во многих областях промышленности.

На сегодняшний день особое внимание уделяется изучению структурных особенностей и физико-механических свойств многослойных элементов конструкций, в частности, таких как многослойные стержни и пластины. Для оценки работоспособности многослойной конструкции необходимо исследовать ее напряженно-деформированное состояние (НДС).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-08-00349).

Каюмов Рашит Абдулхакович, д.ф.-м.н., профессор, КазГАСУ (Казань, Россия); Rashit Kayumov (Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russia)

Тазюков Булат Фэридович, к.ф.-м.н., доцент, КФУ (Казань, Россия); Bulat Tazioukov (Kazan (Volga region) Federal University, Russia)

Мухамедова Инзилия Заудатовна, к.ф.-м.н., доцент, КазГАСУ (Казань, Россия); Inzilija Muhamedova (Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russia)

Для определения НДС наряду с экспериментальными методами исследования, все чаще применяют методы математического моделирования многослойных элементов конструкции.

При исследовании многослойных балок и панелей часто используют методику сведения исходной задачи расчета более жестких слоев к задаче об изгибе балки или пластины на упругом основании. Так, для расчета на местную устойчивость трехслойных панелей и пластин со сплошным средним слоем, можно применять упрощенную линейную теорию расчета пластинок на упругом основании, в которой учитывается изгибная жесткость наружных слоев и модуль упругости сплошного среднего слоя в направлении, нормальном к внешним слоям.

Рассматривается стержень, у которого коэффициент Пуассона внутреннего сплошного слоя меньше, чем у наружных слоев. Средний слой стержня имеет преимущественное армирование поперек оси, а внешние слои армированы вдоль оси стержня. Средний слой при продольном растяжении стержня испытывает сжатие. Одной из причин разрушения трехслойного стержня может быть отслоение внутреннего слоя от наружных. Разрушение может происходить не только в результате потери прочности в продольном направлении, но также в результате кромочного эффекта, и также в результате потери устойчивости среднего слоя от сжимающих напряжений. Рассматривается последний случай.

Определение коэффициента постели для среднего слоя в данной работе основывается на методе сравнения аналитического и численного решений задачи об изгибе балки на упругом основании. Построена конечно-элементная модель балки на упругом основании с приложенной сосредоточенной нагрузкой P . Для расчета выбран шестиузловой конечный элемент.

Проведены численные эксперименты по выявлению закономерности изменения коэффициента постели в зависимости от варьирования геометрических и механических параметров. На основе минимизации квадратичной невязки, получена регрессионная функция для этого коэффициента. Выявлено, что с пропорциональным увеличением коэффициентов Пуассона балки и упругого основания коэффициент постели увеличивается. Полученная регрессионная функция позволяет получить коэффициент постели упругого основания в широком диапазоне изменения геометрических и механических параметров задачи и определять критическую нагрузку для балки в упругой среде.

Литература

1. Хайруллин Л.Р., Каюмов Р.А. Исследование прочности трехслойных панелей с технологическими стыками среднего слоя вблизи опоры // Известия КазГАСУ 2:16 (2011), 116-120.
2. Паймушин В.Н., Бобров С.Н. Критические нагрузки шарнирно опертых трехслойных пластин симметричного строения при двустороннем сжатии одного внешнего слоя // Изв. ВУЗов, Авиационная техника 2 (1985), 51-55.

3. *Паймушин В.Н., Гюнал И., Газиуллини Р.К., Шишов М.А.* Формы потери устойчивости трехслойного стержня с трансверсально-мягким заполнителем и композитными несущими слоями, имеющими малую сдвиговую жесткость // Материалы XXII Межд. симп «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. — Москва: МАИ, 2016. — 187-193.

4. *Паймушин В.Н.* Аналитико-вычислительно-экспериментальная методология определения критических нагрузок и частот свободных колебаний деформируемых твердых тел. // Доклады академии наук, **330**:1. — Москва, 1993, 52-54.

ALGORITHMIC COMPLEXITY OF LINEAR NONASSOCIATIVE ALGEBRA

R.K. Kerimbaev, K.A. Dosmagulova

ker_im@mail.ru, karlygash.dosmagulova@gmail.com

УДК 517.518

Известно, что сложность конечномерной алгебры - это количество умножений не скалярных делений оптимального алгоритма, вычисляющего произведение двух элементов этой алгебры. Также отметим, что алгоритмическая сложность линейных алгебр изучена достаточно подробно, а именно, простая алгебра доказана для простой алгебры и произвольной алгебры. Позже, как следствие этих результатов для произвольной конечномерной ассоциативной алгебры получена оценка числа максимальных двусторонних идеалов алгебры. Оценка сложности алгебр из других более сложных классов актуальна. В этой статье мы выводим оценку сложности невырожденной симметрической билинейной формы над алгебраическим замкнутое поле для простой йордановой алгебры, а также оценка для тела Кэли-Диксона и для простого Алгебра Ли над характеристическим полем.

Ключевые слова: сложность алгебры, оптимальный алгоритм, простая алгебра, тело Кэли-Диксона, алгебра Ли, характеристическое поле

It is known, that the complexity of a finite-dimensional algebra is the number of multiplications of non-scalar divisions of an optimal algorithm that calculates the product of two elements of this algebra. We also note, that the algorithmic complexity of linear algebras has been studied in sufficient detail, namely, a simple algebra has been proved

Kerimbaev Rashid Konyrbaevich, candidate of physical and mathematical sciences Al-Farabi Kazakh National University (Almaty, Kazakhstan);

Dosmagulova Karlygash Almatkyzy, PhD student, Al-Farabi Kazakh National University (Almaty, Kazakhstan);

for a simple algebra and an arbitrary algebra. Later, as a consequence of these results, for an arbitrary finite-dimensional associative algebra, an estimate is obtained for the number of maximal two-sided ideals of the algebra. Estimation of the complexity of algebras from other more complex classes is relevant. In this paper, we derive an estimate for the complexity of a nondegenerate symmetric bilinear form over an algebraic closed field for a simple Jordan algebra, as well as an estimate for a Cayley-Dixon body and for a simple Lie algebra over a characteristic field.

Keywords: algebra complexity, optimal algorithm, simple algebra, Cayley-Dixon body, Lie algebra, characteristic field.

The complexity $L(A)$ of a finite-dimensional algebra A is a multiplication number (non-scalar:), divisions of the optimal algorithm, computing the production of two elements of algebra.

In the work [1] for associated algebra the results are obtained:

$$1) L(A) \geq L(A/\text{rad}A) + 2 * \dim(\text{rad}A),$$

where $\text{rad}A$ is a radical of algebra.

$$2) L(A) \geq 2 * \dim A - 1,$$

where A is a simple algebra. More general: for simple algebra A and arbitrary algebra B it is proved, that

$$L(A \oplus B) \geq 2 * \dim A - 1 + L(B)$$

As a result, for arbitrary finite-dimensional associative algebra A the final estimation is obtained:

$$3) L(A) \geq 2 * \dim A - t,$$

where t is a number of maximal two-sided ideal of algebra A . Naturally, the issue about complexity of algebra from other classes is arisen.

We note, that the 1-st result, as a sequence of structural theorems [2], are true for jordan alternative algebra.

$B(f) = K1 + V$ is jordan algebra [2]-[3] of symmetric nondegenerated bilinear form $f : V \times V \rightarrow K$, where K is a field, V is the vector space over K dimensionality n . Multiplication in $B(f)$ is defined:

$$(x_0 * 1 + x)(y_0 * 1 + y) = (x_0 y_0 + f(x, y))(x_0 y_0 + y_0 x).$$

Теорема 1. *a) If K is algebraic closed field, then*

$$L(B(f)) = 2n.$$

b) If $K = \mathbb{R}$ is a field of the real numbers, then

$$L(B(f)) = \begin{cases} 2n + 1, & \text{if } f \text{ is negative defined;} \\ 2n, & \text{in the other case.} \end{cases}$$

Let C be a Keli-Dixon body, $1, l_1, \dots, l_7$ is a basis C .

Теорема 2. *C is a Keli-Dixon body. Then*

$$15 \leq L(C) \leq 30.$$

Теорема 3. *Let $sl(2, K)$ is Li algebra 2×2 with zero trace over the field K of characteristics $\neq 2$.*

Then $L(sl(2, K)) = 5$.

A dependence on the field of the complexity algebra is presented in the paper. For example, there is a difference between the complexity of nondegenerate bilinear form of algebra in the field of the real numbers and complex numbers.

Литература

1. Alder A., Shtrassen F. Algorithmic complexity of linear algebra. Algorithms in the modern mathematics and its applications // **2:3** (1978), 124.
2. Zhevlakov K.A., Slinko A.M., Shestakov I.P., Shirshov A.I. Rings, closed to associative // М.: Science, 1978.
3. Strassen V. Vermeidung Von Divissionen. — I. fur reine und angew. Mathematik., (1973), 184–202.

СРАВНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ШТРИХ-КОДОВ РОДСТВЕННЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ

О.Ю. Кирьянова, И.М. Губайдуллин

olga.kiryanova27@gmail.com, irekmars@mail.ru

УДК 51.76, 575.112

В работе представлены основные идеи решения задачи частично совпадающих последовательностей на примере сравнения генетических штрих-кодов. В качестве метрики используется расстояние Левенштейна

Ключевые слова: генетический штрих-код, сравнение последовательностей, расстояние Левенштейна.

Кирьянова Ольга Юрьевна, ассистент, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Olga Kiryanova (Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, профессор, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin (Institute of Petrochemistry and Catalysis, Ufa Scientific Center of RAS, Ufa State Petroleum Technological University, Ufa Russia)

Comparison of genetic barcodes of related plant varieties

The paper presents ideas for solving partially coinciding sequences on test genetic barcodes. Levenshtein distance is used as a metric.

Keywords: genetic barcode, sequence comparison, Levenshtein distance.

Решение задач приближенного совпадения и сравнение последовательностей играет важную роль в вычислительной молекулярной биологии. Это связано с наличием ошибок в молекулярных данных и осуществлением активных мутационных процессов, которые необходимо моделировать и выявлять. Кроме того, в данной работе предлагается проводить сравнительный анализ так называемых генетических штрих-кодов для выявления родственной близости геномов.

Сравнение генетических штрих-кодов позволит определить родственные между собой геномы растений и наглядно увидеть совпадающие участки. Между собой сравниваются последовательности длиной 450, состоящие из 0 и 1. Для того, чтобы измерить различие или расстояние между двумя последовательностями, применяется расстояние Левенштейна (редакционное расстояние)[1]. Оно определяется как минимальное количество односимвольных операций (а именно вставки, удаления, замены), необходимых для превращения одной последовательности символов в другую.

В общем случае расстояние Левенштейна определяется следующим образом [2]. Пусть S_1 и S_2 – две строки длиной m и n соответственно над некоторым алфавитом. Тогда редакционное расстояние $d(S_1, S_2)$ можно посчитать по рекуррентной формуле:

$d(S_1, S_2) = D(m, n)$, где

$$D(i, j) = \begin{cases} 0, & i=0, j=0 \\ i, & j=0, i>0 \\ j, & i=0, j>0 \\ M & i>0, j>0 \end{cases}$$

где $m(a, b)$ равна 0, если $a = b$, в противном случае равна 1,

$M \min\{D(i, j - 1) + 1, D(i - 1, j) + 1, (i - 1, j - 1) + 1 + m(S_1[i], S_2[j])\}$;

$\min(a, b, c)$ возвращает наименьший из аргументов.

Экспериментальной основой метода является модифицированная полимеразная цепная реакция, в основе которой лежит метод амплификации ДНК RAPD – Random Amplified Polymorphic DNA. Получаемые данные по наличию / отсутствию фрагментов ДНК в конкретной ДНК-ячейке преобразуются в бинарный код, служащий основой для формирования генетического штрих-кода [3]. То есть в диапазоне длин от 51 до 500 нуклеотидов формируется последовательность 0 и 1, 1 – в случае

присутствия длины ампликона в нуклеотидной последовательности, 0 – в случае ее отсутствия. Соответственно при переводе бинарной последовательности в формат штрих-кода 1 соответствует полосе, 0 соответствует пробелу. На рисунке 1 представлены примеры штрих-кодов для линий *Arabidopsis thaliana*.

Виды / разновидности	Генетические штрих-коды																			
<i>Arabidopsis thaliana</i> Col-0																				
<i>A.thaliana</i> An-1																				
<i>A.thaliana</i> C24																				

Рис. 3: Генетические штрих-коды линий *Arabidopsis thaliana*.

Литература

1. Гасфилд Д. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах. Информатика и вычислительная биология. // перевод с английского И.В. Романовского — Санкт-Петербург: Невский диалект, 2003.
2. Levenshtein distance. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Levenshteindistance> (Дата обращения 01.09.2020)
3. Кирьянова О.Ю., Кулуев Б.Р., Кулуев А.Р., Марданшин И.С., Губайдуллин И.М., Чемерис А.В. Мультиплексный *in silico* RAPD-анализ ряда родственных растений с отличающимися размерами геномов и перспективы такого подхода для ДНК-паспортизации сортов сельскохозяйственных растений // Биомика. Т. 12. № 2. (2020), 194-210.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ГРАНИЦЫ ПАРЕТО ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

К.Ф. Коледина, И.М. Губайдуллин, С.Н. Коледин

koledinakamila@mail.ru, irekmars@mail.ru, koledinsrg@gmail.com

УДК 517.977.58

Необходимость исследования устойчивости задач оптимизации к возмущениям некоторых их параметров вызвана целым рядом факторов, таких как неточность исходных данных, неадекватность моделей реальным процессам, погрешность численных методов, ошибки округления. В работе разработан алгоритм параметрического анализа устойчивости границы Парето оптимальных условий проведения каталитических процессов, позволяющий определять радиус устойчивости варьируемых параметров.

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, кинетическая модель, граница Парето, алгоритм расчета радиуса устойчивости

Parametric analysis of the stability of the Pareto frontier of optimal conditions for carrying out catalytic processes

The need to study the stability of optimization problems to perturbations of some of their parameters is caused by a number of factors, such as the inaccuracy of the initial data, the inadequacy of models for real processes, the error of numerical methods, and round-off errors. An algorithm for the parametric analysis of the stability of the Pareto frontier of the optimal conditions for carrying out catalytic processes has been developed, which makes it possible to determine the stability radius of the variable parameters.

Keywords: multicriteria optimization, kinetic model, Pareto frontier, stability radius calculation algorithm

Многокритериальная оптимизация (МКО) условий проведения сложных каталитических реакций на основе кинетической модели актуальна как для промышленных, так и лабораторных процессов. Для задач химической кинетики при анализе устойчивости многокритериальной оптимизации необходимо определить радиус устойчивости по каждому параметру, с целью возможного изменения рассчитанных значений с за-

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-71-000006) и при финансовой поддержки РФФИ (проект № 18-07-000341)

Коледина Камила Феликсовна, к.ф.-м.н., ИНК УФИЦ РАН (Уфа, Россия), УГНТУ (Уфа, Россия); Kamila Koledina (Institute of petrochemistry and catalysis RSA, Ufa, Russia, Ufa State Technological Petroleum University, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., ИНК УФИЦ РАН (Уфа, Россия), УГНТУ (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin (Institute of petrochemistry and catalysis RSA, Ufa, Russia, Ufa State Technological Petroleum University, Ufa, Russia)

Коледин Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., УГНТУ (Уфа, Россия); Sergey Koledin (Ufa State Technological Petroleum University, Ufa, Russia)

данной погрешностью. Приведена постановка задачи многокритериальной оптимизации условий проведения каталитической реакции на основе кинетической модели [1, 2]. Дано определение устойчивости решения задачи МКО и радиуса устойчивости. Разработан алгоритм расчета радиуса устойчивости решения МКО-задачи. Радиус устойчивости границы Парето определяется как [3]

$$\rho_s^j(A) = \begin{cases} \sup P_j(A), & P(A) \neq \emptyset \\ 0, & P(A) = \emptyset. \end{cases} \quad (1)$$

Где A – матрица оптимальных значений варьируемых параметров, s – мощность множества решений задачи МКО; $j = 1, \dots, n$; n – число критериев оптимальности задачи МКО; $P(A)$ – множество допустимых возмущений.

В работе для каталитической реакции синтеза бензилбутилового эфира решена задача МКО условий проведения на основе кинетической модели и рассчитан допустимый интервал изменения оптимальных значений температуры, мольного соотношения исходных реагентов и времени реакции для недопущения сильного изменения значений критериев оптимальности. Разработанный алгоритм расчета устойчивости границы Парето будет применяться для анализа других каталитических процессов, в том числе промышленных.

Литература

1. *Deb K., Mohan M., Mishra S.* Towards a Quick Computation of Well-Spread Pareto-Optimal Solutions — Evolutionary Multi-Criterion Optimization. Springer, 2003. P. 222-236. **123:3** (1958), 401-404.
2. *Koledina K.F., Koledin S.N., Gubaydullin I.M.* Automated System for Identification of Conditions for Homogeneous and Heterogeneous Reactions in Multiobjective Optimization Problems // Numerical Analysis and Applications. **12:2** (2019), 116–125.
3. *Бухтояров С.Е., Емеличев В.А.* Параметризация принципа оптимальности (“от Парето до Слейтера”) и устойчивость многокритериальных траекторных задач // Дискретн. анализ и исслед. опер. **10:2** (2003), 3–18.

**КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ ФРУСТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ПОТТСА**
Д.Р. Курбанова, А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, М.А. Магомедов

УДК 538.7

В настоящей работе на основе алгоритма Ванга-Ландау метода Монте-Карло мы исследуем влияние конкуренции обменного взаимодействия на фазовые переходы, термодинамические свойства и магнитные структуры основного состояния двумерной модели Поттса с числом состояний спина $q = 4$ на треугольной решетке с взаимодействиями первых и вторых ближайших соседей.

Ключевые слова: модель Поттса

**Computer simulation of the critical behavior of the
frustrated Potts model**

In this paper, based on the Wang-Landau algorithm of the Monte Carlo method, we investigate the effect of competition of exchange interaction on phase transitions, thermodynamic properties and magnetic structures of the ground state of the two-dimensional Potts model with the number of spin states $q = 4$ on a triangular lattice with interactions of the first and second nearest neighbors.

Keywords: Potts model

Изучение эффектов фрустрации в спиновых решеточных моделях представляет большой интерес в течении последних десятилетий. Интерес к таким системам обусловлен богатой природой фазовых переходов и особенностью их термодинамического и критического поведения.

В настоящей работе на основе алгоритма Ванга-Ландау метода Монте-Карло мы исследуем влияние конкуренции обменного взаимодействия на фазовые переходы, термодинамические свойства и магнитные структуры основного состояния двумерной модели Поттса с числом состояний спина $q = 4$ на треугольной решетке с взаимодействиями первых и вторых ближайших соседей.

Гамильтониан модели может быть представлен в следующем виде:

$$H = -J_1 \sum_{i,j} \cos \theta_{i,j} - J_2 \sum_{i,k} \cos \theta_{i,k}$$

где J_1 и J_2 – параметры обменных ферро- ($J_1 > 0$) и антиферромагнитного ($J_2 < 0$) взаимодействия соответственно для первых и вторых

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-02-00153 и фонда Гаджи Махачева по поддержке науки, образования и культуры

Курбанова Д.Р., Муртазаев А.К., Рамазанов М.К., Магомедов М.А. Институт физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, г. Махачкала, Россия

ближайших соседей, $\theta_{i,j}$, $\theta_{i,k}$ – углы между взаимодействующими спинами $S_i - S_j$ и $S_i - S_k$; $r = |J_2/J_1|$ – величина взаимодействия вторых ближайших соседей.

Согласно результатам нашего исследования, учет антиферромагнитных взаимодействий вторых ближайших соседей в интервале $0.5 \leq r \leq 1.0$ приводит к фрустрации и нарушению магнитного упорядочения. Установлено, что в точках фрустраций в данной модели фазовый переход отсутствует.

Литература

1. Курбанова Д.Р., Муртазаев А.К., Рамазанов М.К., Магомедов М.А., Тааев Т.А. // ЖЭТФ, 2020, Т. 158(6), С. 1-6.
2. D.P. Landau and K. Binder Monte Carlo Simulations in Statistical Physics, Cambridge University Press, Cambridge (2000).

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

А.А. Мазитов, И.М. Губайдуллин
mazitov.ainur13@gmail.com, irekmars@mail.ru

УДК 519.63

Рассматривается процесс течения многофазного потока в пористых средах. Многофазный поток формируется путем смешения нефти, пластовой воды и нефтяного газа. Первым шагом в исследовании является решение системы уравнений, характеризующей течение однофазной жидкости, путем преобразования в систему линейных уравнений.

Ключевые слова: математическое моделирование, дифференциальные уравнения, метод контрольных объемов

Mathematical modeling of unsteady multiphase flow in a porous environment

The process of multiphase flow in porous environment is considered. A multiphase flow is formed by mixing oil, formation water and oil gas. The first step in the study is to solve the system of equations

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-37-90080).

Мазитов Айнур Асгатович, аспирант, ИНК УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Ainur Mazitov (Institute of Petrochemistry and Catalysis of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории математической химии, ИНК УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin (Institute of Petrochemistry and Catalysis of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia)

characterizing the flow of a single-phase liquid by transforming it into a system of linear equations.

Keywords: mathematical modeling, differential equations, control volume method

В работе рассматривается многокомпонентное течение в нефтяном пласте.

Добыча нефти сопровождается попутной водой или попутными газом, который выделяется из нефти как в поверхностных, так и в пластовых условиях. Различие давлений в пласте и на поверхности приводит к тому, что часть газа, растворенного в сырой нефти, при подъеме в стволе скважины переходит в свободное состояние [1]. Таким образом происходит перемешивание нефти, пластовой воды и нефтяного газа, образуя многофазные потоки. Как правило многофазные газожидкостные потоки характерны для всех эксплуатируемых нефтяных и газовых скважин. В таких потоках концентрация компонентов смеси изменяется во времени и зависит от различных факторов, что в свою очередь приводит к неустойчивости структуры течения потока и изменению его физических свойств. Отсюда можно сделать вывод, что характеристики нефтегазоводяной смеси являются случайными временными функциями.

Качественное описание многофазных потоков и количественная оценка их основных параметров необходимы для проектирования конструкций добывающих скважин, транспортировки продукции, а также для контроля над потоками и для прогноза их показателей.

Изучение любого объекта невозможно одним лишь его экспериментальным исследованием. Поэтому, сформулировав цели и выявив самое существенное в объекте, часто прибегают к моделированию. Целью работы является разработка математической модели, которая наиболее полно описывает процесс тепломассопереноса жидкости в случае многокомпонентного потока. Изучение задачи будет проходить поэтапно.

На первом этапе рассматривается однофазная жидкость, течение которой описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных:

$$\phi c \frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{k}{\mu} r \frac{\partial P}{\partial r} \right),$$
$$c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial r} \right) - c_p u \left(\frac{\partial T}{\partial r} + \epsilon \frac{\partial P}{\partial r} \right) + \eta \phi c_p \frac{\partial P}{\partial t}.$$

Здесь ϕ — пористость (д.ед.), c — сжимаемость (1/Па), k — проницаемость (м²), μ — вязкость (Па·с), P — пластовое давление (МПа), r — радиус (м), t — время (сут), λ — теплопроводность пористой среды [Вт/м³·К], c_p — теплоемкость жидкости [Дж/м³·К], T — температура (К), u — скорость конвективного переноса тепла в пористой среде [м/с], ϵ —

коэффициент Джоуля-Томсона [К/Па], η — коэффициент адиабатического расширения [К/Па].

Первое уравнение описывает процесс изменения давления в пласте. Второе — процесс теплопереноса жидкости. Начальным шагом к решению представленной системы уравнений является его преобразование в систему линейных алгебраических уравнений путем получения дискретных аналогов исходных уравнений. Для этого используется метод контрольных объемов, который заключается в разбиении расчетной области на некоторое число контрольных объемов, в каждом из которых содержится одна узловая точка [2]. Дифференциальные уравнения интегрируются по каждому контрольному объему, для вычисления интегралов используются кусочные профили.

Полученная математическая модель позволит количественно описывать поведение температуры и давления в нефтяных коллекторах. Разработанные алгоритм и программа дадут пользователю удобный и легко адаптируемый к потребностям практики инструментарий для расчета сложных процессов, возникающих при разработке пористых коллекторов.

Литература

1. Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Розенберг Г.Д. Нефтегазовая гидромеханика: Учебник для вузов. — Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2003. — 480с.
2. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости // Виленский В.Д. (пер.). — Москва: Энергоатомиздат, 1984. — 152с.

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С НЕПРЕРЫВНЫМ И ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ

В.П. Максимов

maksimov@econ.psu.ru

УДК 517.929

Рассматриваются линейные динамические модели в форме функционально-дифференциальных систем, включающих одновременно уравнения с последействием и непрерывным временем и разностные уравнения с дискретным временем. Обсуждается постановка задач управления при наличии полиэдральных ограничений на управление. Дается описание конструкций, позволяющих строить аппроксимации множеств достижимости и программные управления, приводящие к заданным достижимым значениям целевых показателей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01-00332).

Максимов Владимир Петрович, д.ф.-м.н., профессор, ПГНИУ (Пермь, Россия); Vladimir Maksimov (Perm State University, Perm, Russia)

Ключевые слова: функционально-дифференциальные уравнения, задачи управления, множества достижимости

Dynamic models with continuous and discrete times

Dynamic models in the form of linear functional differential systems are considered which include simultaneously equations with aftereffect and continuous time and difference equations with discrete time. Some control problems with respect to a given on-target vector-functional and polyhedral constraints are discussed. There are proposed main constructions for description of attainability sets and the programming control bringing prescribed on-target attainable values.

Keywords: functional differential equations, control problems, attainability sets

В докладе на примере модели экономической динамики с дискретной памятью [1] обсуждается постановка задачи целевого управления [2] и основные конструкции, используемые для ее решения. Модель включает производственную подсистему с описанием состояния в непрерывном времени и финансовую подсистему, состояние которой меняется в фиксированные моменты времени. Управление, входящее в систему, действует по принципу накопленного эффекта и стеснено линейными поточечными ограничениями-неравенствами. Цель управления назначается с помощью линейного целевого вектор-функционала общего вида, для которого задаются целевые значения. Представлены результаты по оценке множества достижимости – множества таких целевых значений, для которых найдется допустимое программное управление, решающее задачу управления. Обсуждаются также способы построения таких программных управлений.

Литература

1. *Максимов В.П.* Достижимые значения целевых функционалов в задачах экономической динамики // Прикладная математика и вопросы управления, № 4 (2019), 124-135.
2. *Chadov A.L., Maksimov V.P.* Linear boundary value problems and control problems for a class of functional differential equations with continuous and discrete times // Functional Differential Equations, **19**: 1-2 (2012), 49-62.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ГРАНИЦЫ ПРОГНОЗА, В МЕТОДЕ ЛОКАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

П.И. Марков, С.А. Маякова
door323@yandex.ru, mayakovasa@mail.ru

УДК 519.245

В работе проводится анализ влияния таких факторов, как: оптимальная позиция начала прогноза, длина векторов задержки, количество векторов-соседей, на прогнозирование временных рядов методом локальной аппроксимации.

Ключевые слова: локальная аппроксимация, временные ряды, прогнозирование

Estimation of factors influencing on the forecast boundaries in the method of local approximation of irregular time series

In this article we analyze the effect of such factors as: the optimal position of the beginning of the forecast, the length of the delay vectors, the number of neighboring vectors, on the forecasting by the method of local approximation.

Keywords: local approximation, time series, forecasting

На сегодняшний день большинство методов, используемых для прогнозирования временных рядов, так или иначе связаны с построением авторегрессионных моделей, относящихся к классу моделей глобальной аппроксимации. Методы выбора параметров этих моделей хорошо проработаны, а сами алгоритмы этих методов входят в большинство статистических программных пакетов: EViews, STATA, R Studio, SAS, MATLAB и т.д. (см. [1]). Рассматриваемые в данной работе методы локальной аппроксимации (ЛА) [2] имеют много общего с авторегрессионными методами, но в то же время обладают одним явным преимуществом – оно заключается в том, что вместо использования единой для всего ряда глобальной аппроксимации применяется кусочно-линейная, что позволяет успешно прогнозировать нерегулярные (квазипериодические, хаотические) временные ряды без дополнительной обработки (выделения периодической, трендовой, хаотической составляющей ряда). В настоящее время теория методов локальной аппроксимации развивается достаточно активно, поскольку в качественных моделях прогноза испытывают потребность различные сферы жизнедеятельности.

Марков Павел Ильич, студент, УГАТУ (Уфа, Россия); Pavel Markov (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia)

Маякова Светлана Алексеевна, к.ф.-м.н., доцент, УГАТУ (Уфа, Россия); Svetlana Mayakova (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia)

Главная отличительная черта методов ЛА при вычислении аппроксимирующего параметра – метод задержек [3]: переход от скалярного временного ряда к векторному представлению:

$$\{x_1, x_2, \dots, x_N\} \rightarrow X_{p \times (N-p+1)} = \begin{pmatrix} x_p & \dots & x_N \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & \dots & x_{N-p+1} \end{pmatrix}.$$

Далее выбирается вид локального представления $x_{t+1} = f(\mathbf{x}_t, a)$, т.е. вид функции, связывающей следующие значения ряда с предыдущим. Пример функции первого порядка:

$$f(\mathbf{x}_t, a) = a_0 + \mathbf{x}_t^T a.$$

Происходит выбор ближайших к вектору $\mathbf{x}_{N-p+1}$ соседних векторов $\mathbf{x}_s$, удовлетворяющие условию:

$$\{\mathbf{x}_s\} : \sum_{i \in N-p} \|\mathbf{x}_{N-p+1} - \mathbf{x}_i\| \rightarrow \min,$$

где $s \in \omega_\Xi$, Ξ - количество соседей, ω_Ξ - набор номеров векторов-соседей, также присутствует нижняя оценка количества соседей [2]: $\Xi \geq p + 1$.

После выбора соседей происходит оценка параметров локального представления и составление прогноза на один шаг вперёд. Для прогноза на несколько шагов существует три варианта ЛА [2]: прямой, итеративный и модифицированный итеративный, отличающиеся способами вычисления аппроксимирующего параметра.

Рассматривая факторы, влияющие на границы прогноза методом ЛА различных типов временных рядов, порожденных реальными процессами, можно сделать несколько выводов:

1. Идеальная позиция для старта предсказаний – середина линии тренда, либо – локальный экстремум.
2. Большая длина вектора задержек и большое число векторов-соседей не гарантирует увеличения точности прогноза.
3. Методы ЛА сложны для автоматизации (каждый параметр требуется подбирать вручную) из-за этого они отсутствуют в статистических пакетах.
4. Сложность прогноза экономических и климатических процессов связана с наличием смен характеристик временного ряда (воздействие кризиса, сговор и т.д.) и сложностью самого процесса (многофакторность). Для подобных типов данных целесообразнее использовать модифицированный итеративный метод ЛА [3].
5. Самыми трудными для предсказаний являются данные эпидемиологического типа, имеющие взрывной характер на малом промежутке времени. Итеративный метод показывает лучший результат, так как используется наименьшее число прошлых значений ряда.

Главная причина, которая ограничивает применение методов локальной аппроксимации: их эффективное использование возможно для рядов, значения которых фиксировались достаточно продолжительное время.

Литература

1. *Цыпин А.П., Сорокин А.С.* Статистические пакеты программ в социально-экономических исследованиях // Азимут научных исследований: экономика и управление. — Т. 5, №. 4 (17), 2016. — 379-384.
2. *Лоскутов А.Ю.* Анализ временных рядов [Электронный ресурс] // курс лекций. — 51.
3. *Истомин И.А., Котляров О.Л., Лоскутов А.Ю.* К проблеме обработки временных рядов: расширение возможностей метода локальной аппроксимации посредством сингулярного спектрального анализа // Теоретическая и математическая физика. — Т. 142, №. 1, 2005. — 149.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИЙНОГО ЛИМИТЕРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЯВНОЙ СХЕМЫ МЕТОДА ГАЛЕРКИНА С РАЗРЫВНЫМИ БАЗИСНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

В.Ф. Масягин, Р.В. Жалнин, В.Ф. Тишкин

vmasyagin@mrsu.ru, zhalnin@gmail.com, v.f.tishkin@mail.ru

УДК 517.518

В работе представлена неявная схема метода Галеркина с разрывными базисными функциями для решения трехмерных уравнений газовой динамики на неструктурированных сетках. Для обеспечения монотонности численного решения используется энтропийный лимитер, обеспечивающий неотрицательное производство энтропии в каждом конечном элементе. Проведены численные расчеты некоторых модельных задач, позволяющие оценить эффективность метода.

Ключевые слова: уравнения газовой динамики, метод Галеркина с разрывными базисными функциями, неявная схема, энтропийный лимитер, неструктурированные сетки

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-71-00131).

Масягин Виктор Федорович, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет (Саранск, Россия); Victor Masyagin (National Research Mordovia State University, Saransk, Russia)

Жалнин Руслан Викторович, к.ф.-м.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет (Саранск, Россия); Ruslan Zhalnin (National Research Mordovia State University, Saransk, Russia)

Тишкин Владимир Федорович, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН (Москва, Россия); Vladimir Tishkin (Keldysh Institute of Applied Mathematics, Moscow, Russia)

**Application of the entropy limiter for solving
three-dimensional gas dynamics equations using the implicit
scheme of the discontinuous Galerkin method**

The paper presents an implicit scheme of the discontinuous Galerkin method for solving three-dimensional gas dynamics equations on unstructured grids. To ensure the monotonicity of the numerical solution, an entropy limiter is used, which ensures non-negative entropy production in each finite element. Numerical calculations of some model problems have been carried out in order to evaluate the efficiency of the method.

Keywords: gas dynamic equations, discontinuous Galerkin method, implicit scheme, entropy limiter, unstructured grids

В работе рассматривается трехмерная система уравнений Навье-Стокса:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) + \nabla p + \nabla \cdot \tau = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot ((\rho E + p) \mathbf{v}) - \nabla \cdot (\tau \cdot \mathbf{v}) = 0, \quad (3)$$

дополненная подходящими начальными и граничными условиями, которые конкретизируются для каждой задачи. В системе (1)–(3) ρ – плотность, $\mathbf{v} = (u, v, w)$ – вектор скорости, p – давление, $E = \rho \left(e + \frac{u^2 + v^2 + w^2}{2} \right)$ – полная энергия, e – внутренняя энергия, τ_{ij} ($i, j = x, y, z$) – компоненты тензора вязких напряжений. Система уравнений замыкается уравнением состояния $p = \rho e (\gamma - 1)$, где γ – показатель адиабаты.

Тензор вязких напряжений представлен в виде:

$$\tau = -\frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I} + \mu(\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T),$$

где μ – коэффициент динамической вязкости, $\mathbf{I}$ – плотность импульса.

Для пространственной аппроксимации уравнений используется метод Галеркина с разрывными базисными функциями. Производные по времени аппроксимируются с использованием схемы Эйлера.

Для нахождения значений функций на гранях в конвективных слагаемых используется потоковая функция Годунова. Значения на гранях в диффузионных слагаемых уравнений находятся как среднее арифметическое между двумя поверхностными состояниями.

Построение неявной схемы базируется на представлении системы уравнений в так называемой «дельта-форме», когда рассматриваются не сами искомые функции, а их приращения на каждом шаге по времени [1].

Полученную в результате СЛАУ, решаем с использованием решателей из библиотеки NVIDIA AmgX [2].

Для обеспечения монотонности численного решения на основе идеи из работ [3,4] обобщен и реализован энтропийный лимитер в трехмерном случае.

Для верификации численного алгоритма решены 2 модельные задачи. В первой из них моделируется течение невязкого сжимаемого газа в плоском канале с клином при числе Маха равным 2. Во второй задаче моделируется трансзвуковое обтекание симметричного аэродинамического профиля NASA 0012. Представлены результаты расчетов.

Литература

- 1 *Андерсон Д., Таннехилл Дж., Плетчер Р.* Вычислительная гидромеханика и теплообмен. В 2 томах. — Москва: Мир, 1990. — 728 с.
- 2 *Naumov M. [et al.]* AmgX: a library for GPU accelerated algebraic multigrid and preconditioned iterative methods // SIAM J. Sci. Comput. — Vol. 37, No. 5, 2015. — 602-626.
- 3 *Брагин М.Д., Криксин Ю.А., Тишкин В.Ф.* Обеспечение энтропийной устойчивости разрывного метода Галеркина в газодинамических задачах // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. — №51, 2019. — 22 с.
- 4 *Криксин Ю.А., Тишкин В.Ф.* Вариационная энтропийная регуляризация разрывного метода Галеркина для уравнений газовой динамики // Матем. моделирование. — Т. 31, №5, 2019. — 69-84.

МЕТОД РОЯ ЧАСТИЦ

Д.Ф. Махмутова, Л.В.Еникеева

mahmutenko.dianka@gmail.com, leniza.enikeeva@yandex.ru

УДК 004.021

В последние годы интенсивно развиваются алгоритмы поисковой оптимизации. Среди них наибольшую популярность набирают популяционные алгоритмы. Их эффективность часто превосходит эволюционные алгоритмы. В работе описан метод роя частиц.

Ключевые слова: метод роя частиц

Particle Swarm Method

Search engine optimization algorithms have been intensively developing in recent years. Among them, population algorithms are gaining the greatest popularity. Their efficiency is often superior to evolutionary algorithms. Much attention is paid to the particle swarm method.

Keywords: particle swarm method

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект № 19-37-60014)
Махмутова Диана, студент, УГНТУ (Уфа, Россия); Mahmutova Diana (Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russia)

Еникеева Лениза Васимовна, к.ф.-м.н., доцент кафедры ИТМ, УГНТУ (Уфа, Россия); Enikeeva Leniza (Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russia)

Метод роя частиц (particle swarm optimization) – метод численной оптимизации, для использования которого не требуется знать точного градиента оптимизируемой функции. Данный метод относится к группе алгоритмов роевого интеллекта (swarm intelligence), которые описывают коллективное поведение децентрализованной самоорганизующейся системы. Системы роевого интеллекта, как правило, состоят из множества агентов, локально взаимодействующих между собой и с окружающей средой. Сами агенты обычно довольно просты, но все вместе, локально взаимодействуя, создают так называемый роевой интеллект [1].

Впервые метод был создан для симуляции социального поведения стаи птиц и косяков рыб. В результате развития метода его начали успешно применять к задачам нахождения экстремумов функции.

Метод роя частиц был разработан Джеймсом Кеннеди и Расселом Эберхартом в 1995 году.

Модель, положенная в основу этого метода, была получена упрощением модели Рейнолдса, в результате чего отдельные особи популяции стали представляться отдельными объектами, не имеющего размера, но обладающими некоторой скоростью.

В силу крайней схожести с материальными частицами получившиеся простые объекты стали называться частицами, а популяция – роем.

Метод роя частиц предназначен для решения задач многомерной непрерывной оптимизации и основан на моделировании социального поведения колоний животных, выполняющих коллективный поиск мест с наилучшими условиями существования.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА РОЯ ЧАСТИЦ. Метод роя частиц является, по сути, метаэвристикой, хорошо зарекомендовавшей себе при решении различных оптимизационных задач.

Его отличительной особенностью от многих других методов является то, что для метода роя частиц необходимо уметь вычислять только значения оптимизируемой функции, не обязана быть дифференцируемой, более того, она может быть разрывной, зашумленной и т.п. [2]

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА. Идея алгоритма была частично заимствована из исследований поведения скоплений животных (косяков рыб, стай птиц и т.п.), модель была немного упрощена и добавлены элементы поведения толпы людей, поэтому, в отличие, например, от алгоритма пчел агенты алгоритма (возможные решения) и были названы нейтрально – частицы.

Чтобы понять алгоритм роя частиц, представьте себе n -мерное пространство (область поиска), в котором рыщут частицы (агенты алгоритма). В начале частицы разбросаны случайным образом по всей области поиска, и каждая частица имеет случайный вектор скорости. В каждой точке, где побывала частица, рассчитывается значение целевой функции. При этом каждая частица запоминает, какое (и где) лучшее значение целевой функции она лично нашла, а также каждая частица знает

где расположена точка, являющаяся лучшей среди всех точек, которые разведали частицы. На каждой итерации частицы корректируют свою скорость (модуль и направление), чтобы, с одной стороны, быть поближе к лучшей точке, которую частица нашла сама (авторы алгоритма назвали этот аспект поведения "ностальгией"), и, в то же время, приблизиться к точке, которая в данный момент является глобально лучшей. Через некоторое количество итераций частицы должны собраться вблизи наиболее хорошей точки, хотя возможно, что часть частиц останется где-то в относительно неплохом локальном экстремуме, но главное, чтобы хотя бы одна частица оказалась вблизи глобального экстремума.

Самое интересное в алгоритме – это коррекция скорости, именно от этого шага зависит сходимость алгоритма. Рассчитываем значение целевой функции в каждой новой точке, каждая частица проверяет, не стала ли новая координата лучшей среди всех точек, где она побывала. Затем среди всех новых точек проверяем, не нашли ли мы новую глобально лучшую точку, и, если нашли, запоминаем ее координаты и значение целевой функции в ней.

НЕДОСТАТКИ: Во-первых, он обладает всеми недостатками, что и другие стохастические алгоритмы оптимизации - не гарантирована сходимость алгоритма при конечном числе частиц, отсюда и увеличение необходимого количества расчетов целевой функции (но, разумеется, меньше, чем у простого перебора), и, что характерно именно для этого алгоритма, - это ориентация на одну лучшую точку, что увеличивает вероятность остановки алгоритма в неплохом, но не глобальном минимуме. **ПРЕИМУЩЕСТВА:** это его понятность и возможность быстро перестроить алгоритм на другую формулу для расчета скорости частиц. Кроме того, он довольно эффектно выглядит при визуализации [3].

Литература

1. *S. Achasova, O. Bandman, V. Markova, et al.* Parallel Substitution Algorithm. Theory and Application., Singapore: World Scientific, 1994.
2. *J. Kennedy, R. C. Eberhart.* Particle swarm optimization, Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks, Piscataway, NJ, pp. 1942–1948, 1995.
3. <https://jenyay.net/Programming/ParticleSwarm>

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА ПОДСТРОКИ В ТЕКСТЕ

В.А. Михайлов, Ф.М. Аблаев, Т.А. Михайлова

v.mikhailov23@gmail.com

УДК 004.021, 510.522

В статье представлены результаты исследования алгоритмов, решающих задачу поиска подстроки в строке. Путём сравнительного анализа асимптотических оценок сложности детерминированных алгоритмов построен вероятностный алгоритм поиска. Составлена программная реализация и проведены вычислительные эксперименты, моделирующие практические применения исследуемых алгоритмов. Результаты экспериментов отражают рекомендуемые назначения и способы применения каждого алгоритма.

Ключевые слова: алгоритм, поиск, вероятностный алгоритм, оценка сложности, сравнительный анализ

Experimental and comparative analysis of string-searching algorithms in the text

The article presents the results of a study of algorithms that solve the problem of finding the substring in the text. The probabilistic search algorithm is constructed by a comparative analysis of asymptotic estimates of the complexity of deterministic algorithms. The software implementation was compiled and computational experiments were carried out, modeling practical applications of the algorithms under study. The experimental results reflect the recommended assignments and uses of each algorithm.

Keywords: algorithm, search, probabilistic algorithm, complexity estimation, comparative analysis

Поиск подстроки в тексте — одна из популярных задач поиска информации, для решения которой существует множество алгоритмов. Данный класс задач аналогичен поиску «иголки в стоге сена» и описывается следующим образом:

Пусть задан текст t и шаблон (строка) p . Необходимо определить, входит ли некоторый заданный шаблон символов в исходный текст. В случае вхождения – найти массив номеров символов, начиная с которого p содержится в t , в противном случае – вывести пустой массив.

Михайлов Владимир Анатольевич, КФУ (Казань, Россия); Vladimir Mikhailov (Kazan Federal University, Kazan, Russia)

Аблаев Фарид Мансурович, д.ф.-м.н., профессор, КФУ (Казань, Россия); Farid Ablayev (Kazan Federal University, Kazan, Russia)

Михайлова Татьяна Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент, Стерлитамакский филиал БашГУ (Стерлитамак, Россия); Tatiana Mikhailova (Bashkir State University, Sterlitamak, Russia)

Целью исследования является программная реализация детерминированных и вероятностного алгоритмов поиска для проведения экспериментально-сравнительного анализа.

В ходе работы были рассмотрены 4 основных алгоритма поиска подстроки (простейший последовательный алгоритм поиска, Рабина-Карпа, Кнута-Морриса-Пратта, Бойера-Мура) и был построен вероятностный алгоритм поиска.

В результатах оценивания сложности алгоритмов (таблица 1) выбрана модель однопроцессорной машины с произвольным доступом к памяти и используются следующие обозначения: $O(\dots)$ – асимптотически верхняя оценка сложности алгоритма, $|\Sigma|$ – мощность алфавита Σ , n – длина текста, m – длина шаблона (строки).

Таблица 1.

Оценки сложности детерминированных алгоритмов поиска подстроки

Название	Сложность предварительных вычислений	Сложность фазы сравнения	Сложность сравнения в наихудшем случае
Простейший алгоритм поиска	0	$O(m(n - m + 1))$	$O(n^2)$
Алгоритм КМП	$O(m)$	$O(n)$	$O(n + m)$
Алгоритм Бойера-Мура	$O(m + \Sigma)$	$O(n)$	$O(n + m + \Sigma)$
Алгоритм Рабина-Карпа	$O(m)$	$O(n)$	$O(m(n - m + 1))$

В ходе изучения вышеописанных алгоритмов на языке программирования Java была построена реализация, которая тестировалась на ЭВМ, имеющей следующую конфигурацию:

- процессор Intel Core i5-9300h, 2.3 GHz;
- оперативная память DDR4 16 GB DRAM 2666 MHz (двухканальный режим памяти).

Были проведены численные эксперименты, моделирующие поиск информации, соответствующей шаблону, в различных неупорядоченных базах данных и учебниках.

Литература

1. Гасфилд Д. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах: информатика и вычислительная биология / пер. с англ. И. В. Романовский. — СПб.: Невский Диалект, 2003. — 654 с.
2. Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.Е., Ривест Р.Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ / под ред. И. В. Красикова; пер. с англ. И. В. Красиков. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2013. — 1328 с.

3. *Смут Б.* Методы и алгоритмы вычислений на строках [Текст] — М., 2006. — 496 с.
4. *Rabin M.O., Karp R.M.* Efficient randomized pattern-matching algorithms [Text] // IBM Journal of Research and Development. Т. 31, № 2. — IBM, 1987. — с. 249–260.
5. *Rabin M.O.* Fingerprinting by random polynomials [Text] // Tech Report TR-CSE-03-01. — Center for Research in Computing Technology, Harvard University, 1981. — С. 1–14.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННОЙ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ $A \longrightarrow B$ НА ЗЕРНЕ И В СЛОЕ КАТАЛИЗАТОРА

Р.С. Мугалимова, К.Ф. Коледина, И.М. Губайдуллин
mugalimova.r@mail.ru, koledinakamila@mail.ru, irekmars@mail.ru

Теория каталитических процессов на пористых зернах начала развиваться с конца 1930-х годов. Применение компьютеров для решения задач расширило возможности качественного анализа, благодаря сочетанию аналитических методов с численными расчетами. В работе приводятся результаты, полученные при моделировании модельной гетерогенной экзотермической реакции $A \rightarrow B$ в неподвижном слое катализатора.

Ключевые слова: математическое моделирование, дифференциальные уравнения, экзотермическая реакция, катализатор, диффузная кинетика, метод матричной прогонки

Mathematical modeling of heterogeneous exothermic reaction $A \longrightarrow B$ on the grain and in the catalyst layer

The theory of catalytic processes on porous grains began to develop in the late 1930s. The use of computers to solve problems has expanded the possibilities of qualitative analysis by combining analytical methods with numerical calculations. The paper presents the results obtained by modeling a model heterogeneous exothermic reaction $A \rightarrow B$ in a stationary catalyst layer.

Keywords: math modeling, differential equations, exothermic reaction, catalyst, diffuse kinetics

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект № 18-07-000341)
Мугалимова Р.С., аспирант, Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Regina Mugalimova (Institute of Petrochemistry and Catalysis of UFRS RAS, Ufa, Russia)

Коледина Камила Феликсовна, к.ф.-м.н., н.с. ИНК УФИЦ РАН (Уфа, Россия), доцент УГНТУ (Уфа, Россия); Kamila Koledina (Institute of Petrochemistry and catalysis of UFRS RAS, Ufa, Russia), Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., в.н.с. ИНК УФИЦ РАН (Уфа, Россия), УГНТУ (Уфа, Россия); Irek Gubaidullin (Institute of Petrochemistry and catalysis of UFRS RAS, Ufa, Russia), Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

В работе приведены математические модели процесса согласно предложенному М.Г.Слинько иерархическому подходу: сначала рассматривается поведение реакционной системы на зерне, а затем в слое катализатора. То есть модель разбивается на две части – анализ и синтез. Анализ – решение на какой-то элементарной части (зерно), а синтез – обобщение для всей задачи (слой). Дан краткий обзор понятия экзотермической реакции и диффузионной кинетики, а также некоторые определения и понятия теории кинетики сложных химических реакций. Для модельной экзотермической реакции первого порядка разработана математическая модель, учитывающая процессы массы- и теплопереноса на зерне и в слое катализатора. Из двух уравнений материального и теплового балансов было получено одно дифференциальное уравнение, учитывающее диффузионный и термодиффузионный перенос в порах зерна катализатора. Также в работе приводится алгоритм численного решения систем уравнений математического описания методом матричной прогонки. Подробно описывается используемый метод, приводятся необходимые формулы для решения уравнений материального и теплового балансов. Сформулирован пошаговый алгоритм решения поставленной задачи. Предложен алгоритм численного решения системы уравнений математического описания и в программной среде Delphi разработана программа расчета. Приводятся результаты решения задачи, которые представлены как в табличном, так и графическом виде. Отмечено явление гистерезиса, наблюдаемое в данном процессе. При варьировании параметров моделей (адиабатического разогрева и параметра Тиле) проведен вычислительный эксперимент и определены температуры зажигания и затухания. Найдены условия существования трех режимов протекания реакции, один из которых является неустойчивым. И в координатах адиабатический разогрев – обратный параметр Тиле дана графическая интерпретация протекания процесса.

Литература

1. *Слинько М.Г.* Принципы и методы технологии каталитических процессов. Теор. основы хим. технол. 1999. Т.33. №5. 600 с.
2. *Слинько М.Г.* Научные основы теории каталитических процессов и реакторов. Кинетика и катализ. 2000. Т. 41. №6. С. 960 с.
3. *Слинько М.Г.* Основы и принципы математического моделирования каталитических процессов. Ин-т катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Новосибирск, 2004. 488 с.
4. *Малиновская О.А., Бесков В.С., Слинько М.Г.* Моделирование каталитических процессов на пористых зернах. Новосибирск: Наука, 1975. 266с.
5. *Вэйлас С.* Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов. Москва. Издательство Химия 1967 г. 416с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ СО СЛОЖНЫМИ ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

С.М. Музафаров
aygiz.muzafarov03@mail.ru

УДК 517.977

Получены условия при которых колебательные процессы со сложными запаздываниями можно изучать на основе исследования динамики простейших звеньев. Разработаны алгоритмы численного исследования колебательных процессов в динамических системах со сложными запаздываниями.

Ключевые слова: моделирование, динамические системы, запаздывания, колебания, линейные звенья

Modeling of pulse-frequency characteristics and oscillatory processes in systems with complex delays.

Conditions are obtained under which oscillatory processes with complex delays can be studied based on research dynamics of the simplest links. Algorithms for numerical studies of oscillatory processes in dynamical systems with complex delays.

Keywords: simulation, dynamic systems, delays, oscillations, linear links

При моделировании колебательных процессов более реалистическая модель должна включать некоторые из предшествующих состояний системы. Более того, многие задачи теряют смысл если не учитывать такие состояния. На важность учета запаздывания в моделях сложных систем управления одним из первых обратил внимание Н. Минорский [1]. Он, в частности, в своих работах, посвященных стабилизации курса корабля и автоматическому управлению его движением, ввел в рассмотрение запаздывания в механизме обратной связи. Наиболее общей моделью является линейное скалярное звено W , вход $u(t)$ и выход $x(t)$, которые связаны уравнением вида

$$x^{(n)}(t) + \sum_{j=0}^{n-1} \int_0^r x^{(j)}(t-s) d\alpha_j(s) = \sum_{j=0}^m \int_0^r u^{(j)}(t-s) d\beta_j(s), \quad (1)$$

где $n > m$, $\alpha_j(t)$ и $\beta_j(t)$ – функции ограниченной вариации на отрезке $[0, r]$, а интегралы понимаются в смысле Лебега-Стилтьеса. К таким уравнениям приводятся многие дифференциальные уравнения запаздывающего типа с разными видами запаздываний. В частности, математические модели сложных процессов с последействием, например математические модели теплотехнических установок (при моделировании

Музафаров Салих Мухаррамович, к.ф.-м.н, СИ (филиал) БашГУ (Сибай, Россия);
Salikh Muzafarov (Sibay Institute (branch) of Bashkir State University, Sibay, Russia)

нагревательных печей с толстыми стенками) и т.п. При изучении уравнения (1) важную роль играют характеристические многочлены $L(p) = p^n + \sum_{j=0}^{n-1} p^j \int_0^T e^{-ps} d\alpha_j(s)$ и $M(p) = \sum_{j=0}^m p^j \int_0^T e^{-ps} d\beta_j(s)$. Тогда уравнение (1) может быть формально записано в виде $L(p)x = M(p)u$ или $x = W(p)u$, где $W(p) = \frac{M(p)}{L(p)}$.

Одним из основных в периодической задаче для линейных стационарных звеньев является понятие импульсно-частотной характеристики (ИЧХ), определяется как T -периодическая реакция звена на T -периодическую последовательность бесконечных мгновенных импульсов.

В настоящей работе обсуждаются вопросы разложения импульсно-частотной характеристики (ИЧХ) звена W в ряд по экспоненциальным решениям однородного (1) уравнения.

Пусть числа $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_k, \dots$ ($|\tau_k| \rightarrow \infty$) – это простые нули квазиполинома $L(p)$, расположенные в порядке возрастания их модулей.

Теорема 1. Пусть $\alpha_j(t)$ – абсолютно непрерывная функция. Тогда импульсно-частотная характеристика $G(t, T)$ линейного звена с передаточной функцией $W(p) = \frac{M(p)}{L(p)}$ представляется в виде ряда

$$G(t, T) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{\tau_k(t)}}{L'(\tau_k)(1 - e^{\tau_k T})} \quad (0 \leq t \leq T), \quad (2)$$

который равномерно сходиться на каждом отрезке $0 < \alpha \leq t \leq T$ и сходится по норме гильбертова пространства $L_2(0, T)$ суммируемых с квадратом на $(0, T)$ функций.

Пусть для простоты изучается линейная система

$$L(p)x(t) = M(p)u(t), \quad (3)$$

где $u(t + T) \equiv u(t)$. При выполнении условия $L(\pm \frac{2\pi ki}{T}) \neq 0$

($k = 0, 1, 2, \dots$), уравнение (3) имеет единственный T – периодический выход $x(t)$.

Моделирование колебательных выходов $x(t)$ может быть осуществлено по следующей схеме.

1) Вычисляются (точно или приближенно) корни τ_k квазиполинома $L(p)$.

2) В зависимости от требуемой точности импульсно-частотная характеристика $G(t, T)$ звена (1) моделируется в виде

$$G(t, T) \approx G_1(t, T) + \dots + G_n(t, T),$$

где $G_k(t, T)$ – это функции $G_k(t, T) = \frac{e^{\tau_k t}}{L'(\tau_k)(1 - e^{\tau_k T})}$.

3) Колебательный выход $x(t)$ моделируется как сумма

$$x(t) \approx x_1(t) + \dots + x_n(t),$$

где $x_k(t) = \int_0^T G_k(t-s, T)u(s)ds$.

Литература

1. *Minorsky N.* Self – excited oscillations in dynamical systems processing retarded action. — J.Appl.Mech.9 (1942), 65-71.
2. *Юмагулов М.Г., Музафаров С.М.* Метод элементарных звеньев в задаче приближенного исследования систем со сложными запаздываниями // Автоматика и телемеханика. — 2003. — № 12. — С. 10 -16.

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ, ИМЕЮЩИХ КОРРОЗИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ

А.Ф. Муллаянова, И.М.Губайдуллин
alina316396@yandex.ru, irekmars@mail.ru

УДК 621.22-225

Данная работа посвящена обзору методов оценки прочности оболочковых конструкций. Авторами изучены 6 различных методик. Даны рекомендации по применению методик, основанные на экспериментальных данных из открытых источников.

Ключевые слова: прочность, оболочковая конструкция, трубопровод

Pipeline strength assessments, with corrosion defects

This work is devoted to the review of methods for assessing the strength of shell structures. The authors have studied 6 different methods. Recommendations for application of the methods based on experimental data from open sources are given.

Keywords: strength, shell design, pipeline

Одной из основных причин снижения несущей способности трубопроводов является появление локальных коррозионных дефектов при эксплуатации. Для оценки степени опасности выявленных дефектов и принятие дальнейших решений по эксплуатации необходимо оценить прочность и долговечность трубопровода. Прочность и долговечность характеризуются количественными показателями. Количественный показатель прочности - разрушающее давление, количественный показатель долговечности - предельный срок эксплуатации трубопровода.

Существуют различные модели для оценки разрушающего давления. В данной работе рассматриваются следующие модели: ASME B31G, B31Gmod, DNV, CSA, PB, Shell-92 [1-2].

Муллаянова Алина Фиратовна, ассистент, ФГБОУВО УГНТУ (Уфа, Россия);
Alina Mullayanova (State petroleum technological university, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., профессор, ФГБОУВО УГНТУ (Уфа, Россия); Irek Gubaidullin (State petroleum technological university, Ufa, Russia)

В основе всех методик представлена формула Барлоу [3] представленная в сравнении (1). Уравнение (1) оценивает внутреннее давление, которое труба может выдержать, учитывая ее геометрию и материал.

$$p = \frac{2\delta\sigma}{D}, \quad (1)$$

где p – давление, действующее на трубопровод, D – внешний диаметр трубопровода, δ – толщина стенки трубы, σ – кольцевые напряжения при разрушении участка трубопровода с дефектом.

На основе экспериментальных данных из открытых источников проанализированы коррозионные дефекты глубиной 80% от толщины стенки, определена подходящая модель.

Литература

1. ASME B31G-1991 American national standard. Manual for determining the remaining strength of corroded pipelines // ASME B31G-1984. — N.Y., **123:3** (1991), 56.
2. *Kiefner J.F., Vieth P.* A modified criterion for evaluating the remaining strength of corroded pipe // Pipeline Research Committee, American Gas Association, 1989.
3. *В.Н. Антипов, В.М. Стояков, В.Н. Чепурский* Методы определения остаточного ресурса нефтепроводов // М. : ТрансПресс, 1995. – 48 с.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ СВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ ИЗ ТРЕХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФАЗОВОЙ ДИНАМИКИ

Е.В. Навроцкая, Д.А. Смирнов, Б.П. Безручко

sidakev@gmail.com

УДК 530.18

В работе предложена модификация известного метода анализа связанности двух осцилляторов по временным рядам фаз на случай анализа направленных связей в ансамбле из трех систем. На эталонных математических системах проведено тестирование эффективности предложенной модификации метода.

Ключевые слова: фазовая динамика, моделирование по временным рядам, анализ связанности между осцилляторами, оценка статистической значимости, проверка нулевых гипотез

Development of a method for reconstruction of the structure of couplings in a system of three oscillators using phase dynamics modeling

In this paper, we propose a modification of the well-known method for analyzing the couplings between two oscillators from time series of phases for the case of three systems. The effectiveness of the proposed modified method was tested on etalon mathematical systems.

Keywords: phase dynamics, modeling from time series, analysis of couplings between oscillators, estimation of statistical significance, testing of null hypotheses

Во многих областях науки и техники нередко возникает задача [1-3] анализа наличия/отсутствия связей между колебательными системами по сигналам от этих систем. Перспективными при решении подобного рода задач оказываются методы, основанные на введении и анализе фаз колебаний, поскольку фаза является чувствительной к внешнему воздействию переменной. Ранее в работах [4,5] был предложен метод, позволяющий по фазам сигналов от двух осцилляторов получать оценки наличия и направления связи между ними. Метод заключается в следующем. Пусть имеется два сигнала $x_1(t)$ и $x_2(t)$. По ним, например, с

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-12-00201.

Навроцкая Елена Владимировна, к.ф.-м.н., доцент, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, СФ ИРЭ РАН (Саратов, Россия); Elena Navrotskaya (Saratov State University, Saratov Branch of the Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS, Saratov, Russia)

Смирнов Дмитрий Алексеевич, д.ф.-м.н., в.н.с., СФ ИРЭ РАН (Саратов, Россия); Dmitry Smirnov (Saratov Branch of the Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS, Saratov, Russia)

Безручко Борис Петрович, д.ф.-м.н., в.н.с., СФ ИРЭ РАН, СГУ имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия); Boris Bezruchko (Saratov Branch of the Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS, Saratov State University, Saratov, Russia)

помощью преобразования Гильберта, рассчитываются временные ряды фаз колебаний $\{\phi_1(t_1), \dots, \phi_1(t_N)\}$ и $\{\phi_2(t_1), \dots, \phi_2(t_N)\}$, где $t_i = i\Delta t$, Δt - интервал выборки, N - длина ряда. Предполагается, что фазовая динамика корректно описывается стохастическими дифференциальными уравнениями первого порядка:

$$d\phi_i/dt = \omega_i + G_i(\phi_i(t), \phi_j(t)) + \xi_i(t), i, j = 1, 2, \quad (1)$$

где параметр ω_i определяет угловую частоту колебаний, $\xi_k(t)$ - белый шум с нулевым средним и автоковариационной функцией $\langle \xi_k(t)\xi_k(t') \rangle = D_{\xi_k} \delta(t - t')$, функции G_k 2π -периодичны по обоим аргументам и определяют взаимодействие осцилляторов и собственную нелинейность их фазовой динамики. При анализе дискретных временных рядов удобно рассматривать разностную форму уравнений, соответствующую интегрированию уравнений (1) на интервале ширины τ :

$$\Delta\phi_i(t) = \phi_i(t + \tau) - \phi_i(t) = F_i(\phi_i(t), \phi_j(t), \mathbf{a}_i) + \varepsilon_i(t), i, j = 1, 2, \quad (2)$$

где $\varepsilon_i(t) \approx \int \xi_i(t')dt'$ - гауссовский шум с нулевым средним и дисперсией $D_{\varepsilon_i} = D_{\xi_i}\tau$, интервал τ берется равным порядку одного характерного периода колебаний. По временным рядам фаз $\phi_1(t)$ и $\phi_2(t)$ от двух систем строится модель (2) с тригонометрическими многочленами невысокого порядка $F_i(\phi_1, \phi_2, \mathbf{a}_i) = w_i + \sum (\alpha_{i,m,n} \cos(m\phi_i - n\phi_j) + \beta_{i,m,n} \sin(m\phi_i - n\phi_j))$ где $\mathbf{a}_i$ - вектор коэффициентов, которые получают с помощью метода наименьших квадратов. Интенсивность воздействия второй системы на первую $\gamma_{2 \rightarrow 1}$ рассчитывают на основе оценок коэффициентов модели: $\gamma_{2 \rightarrow 1} = \sum_{(m,n)} n^2 (\alpha_{i,m,n}^2 + \beta_{i,m,n}^2 - 2D_{\hat{\alpha}_{i,m,n}})$, где $D_{\hat{\alpha}_{i,m,n}}$ - оценка дисперсии коэффициентов модели, см. [5]. Аналогично получается оценка индекса направленного воздействия первой системы на вторую. В работе [5] через оценки дисперсий коэффициентов модели предложены формулы для оценки 95 процентных доверительных интервалов индексов $\gamma_{j \rightarrow i}$.

Описанный выше метод ранее показал свою эффективность при анализе связанности различных систем двух осцилляторов (таких как, линейные стохастические осцилляторы, осцилляторы Ван-дер-Поля, Ресслера и пр.). Нередко возникает задача поиска связей в ансамбле трех и более осцилляторов. Как показано в работе [6], попарных анализ связей между каждым системами, входящими в ансамбль, с помощью данного метода, может давать ошибочные выводы как о наличии, так и о направлении связи, особенно, когда все осцилляторы в ансамбле имеют близкие частоты.

В данной работе описанный выше метод был модифицирован для анализа связанности одновременно трех систем. Для этого в функции

модели фазы была введена фаза третьего осциллятора. Были предложены модифицированные формулы для оценки индексов направленного воздействия. Также были предложены модифицированные формулы для оценки 95 процентных доверительных интервалов развитых в работе индексов воздействия.

Эффективность развитого в данной работе метода была протестирована на системе трех связанных осцилляторов Ван дер Поля с шумом. Задавалась определенная структура связей между осцилляторами и задача состояла в том, чтобы восстановить исходную структуру связей. Параметры осцилляторов Ван дер Поля (уровень шума, длина ряда и др.) менялись в широком диапазоне. Были получены количественные значения параметров тестовых осцилляторов, при которых метод эффективен - доля ошибочных выводов не превышает уровень 0.05, при этом сохраняется высокая чувствительность метода.

Литература

1. *Kraskov A. et al.* Comparison of two phase synchronization analysis techniques for interictal focus lateralization in mesial temporal lobe epilepsy // *Epilepsia*. **43(7):48** (2002), 48.
2. *Smirnov D.A., Barnikol U.B., Barnikol T.T., et al.* The generation of parkinsonian tremor as revealed by directional coupling analysis // *Europhys. Lett.* **83** (2008), 20003.
3. *I.I. Mokhov, D.A. Smirnov* El Nino - Southern Oscillation drives North Atlantic Oscillation as revealed with nonlinear techniques from climatic indices // *Geophys. Res. Lett.* **33** (2006), 03708.
4. *Rosenblum M., Pikovsky A.* Detecting direction of coupling in interacting oscillators // *Phys. Rev. E*. **64** (2001), 045202(R).
5. *Smirnov D.A., Bezruchko B.P.* Detection of coupling in ensembles of stochastic oscillators // *Phys. Rev. E*. **79** (2009), 046204.
6. *Навроцкая Е.В., Смирнов Д.А., Безручко Б.П.* Восстановление структуры связей в ансамбле осцилляторов по записям колебаний через моделирование фазовой динамики // *Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика*. **27** (2019), 41-53.

PARAMETER ESTIMATION OF CHAOTIC MAPS USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

N.G. Nikolaeva, A.S. Sheludko

et1814nng42@susu.ru, sheludkoas@susu.ru

In this work, the problem of parameter estimation is considered for discrete models of chaotic systems. The estimates of the unknown variables in the model are found using the minimization of the cost function, which has a large number of local minima. The solution of this problem requires the use of a global optimization algorithm. This work presents the application of particle swarm optimization.

Keywords: chaotic map, parameter estimation, swarm intelligence

Particle swarm optimization (PSO) is one of the most widely used techniques for parameter estimation of chaotic systems [1–3]. However, most of the studies in this topic are only focused on continuous models of chaotic systems (see review of these studies in [4]). This work considers the parameter estimation problem for a class of discrete models, which are described by chaotic maps [5].

Consider a general form of chaotic map:

$$x_k = f(x_{k-1}, \lambda),$$

where x_k is the state variable, and k is the time step index. In parameter estimation problem, it is assumed that the model parameter λ and initial condition x_0 are unknown, and the only available data is the sequence of measurements:

$$y_k = x_k + v_k, \quad k = 1, 2, \dots, N,$$

where v_k is the additive error, and N is the number of measurements.

In the context of optimization approach [1, 6], the estimates of the unknown variables are found using the minimization of the cost function

$$F(\mathbf{p}) = \sum_{k=1}^N \left(y_k - f^k(x_0, \lambda) \right)^2,$$

where $\mathbf{p} = [x_0 \ \lambda]^T$ is the vector of the unknown variables, and f^k is the k -fold composition of the map f with itself. Due to the nonlinear properties of the chaotic map, the cost function F becomes multi-extremal [6]. It means

The work was supported by Act 211 Government of the Russian Federation, contract no. 02.A03.21.0011.

Nikolaeva Nadezhda Gennadevna, student, South Ural State University (Chelyabinsk, Russia)

Sheludko Anton Sergeevich, senior lecturer, South Ural State University (Chelyabinsk, Russia)

that F has a large number of local minima. This is the reason for the application of global optimization algorithms, such as PSO.

PSO is based on the simulation of the swarm evolution [7]. The swarm consist of m particles, which move in the search space to find the global minimum of the cost function F . Let $\mathbf{p}_{i,j}$, $\tilde{\mathbf{p}}_i$, $\hat{\mathbf{p}}$ be the current position of particle, the best individual position, and the best position among all particles, respectively. Here, i is the particle index, and j is the iteration index. The swarm evolution from iteration $j - 1$ to iteration j is described by the following algorithm [1, 2].

Step 1. Calculation of the particle velocity:

$$\mathbf{v}_{i,j} = w_j \mathbf{v}_{i,j-1} + c_1 r_1 (\tilde{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_{i,j-1}) + c_2 r_2 (\hat{\mathbf{p}} - \mathbf{p}_{i,j-1}),$$

$$w_j = w_{max} - \frac{w_{max} - w_{min}}{M} \times j,$$

where $c_1, c_2 > 0$ are acceleration coefficients, $r_1, r_2 \in [0, 1]$ are uniformly distributed random numbers, and $w_j > 0$ is the inertia weight (w_{max}, w_{min} are its maximum and minimum values, respectively).

Step 2. Calculation of the new particle position:

$$\mathbf{p}_{i,j} = \mathbf{p}_{i,j-1} + \mathbf{v}_{i,j}.$$

Step 3. If the new position is better than the best position, then the last one is updated:

$$F(\mathbf{p}_{i,j}) < F(\tilde{\mathbf{p}}_i) \Rightarrow \tilde{\mathbf{p}}_i = \mathbf{p}_{i,j}.$$

Step 4. If the best position of the particle was updated in the previous step, then try to update the global best position:

$$F(\tilde{\mathbf{p}}_i) < F(\hat{\mathbf{p}}) \Rightarrow \hat{\mathbf{p}} = \tilde{\mathbf{p}}_i.$$

After M iterations of the algorithm, the best position $\hat{\mathbf{p}}$ is considered as the solution of the parameter estimation problem.

This work presents the cost function analysis, application of PSO to different data sets, and comparison of the estimation results for different control parameters of the algorithm.

Литература

1. He Q., Wang L., Liu B. Parameter estimation for chaotic systems by particle swarm optimization // Chaos, Solitons & Fractals, **32**:2 (2007), 654-661.
2. Alatas B., Akin E. Chaotically encoded particle swarm optimization algorithm and its applications // Chaos, Solitons & Fractals, **41**:2 (2009), 939-950.
3. Modares H., Alfi A., Fateh M.M. Parameter identification of chaotic dynamic systems through an improved particle swarm optimization // Expert Systems with Applications, **37**:5 (2010), 3714-3720.
4. Quaranta G., Lacarbonara W., Masri S.F. A review on computational intelligence for identification of nonlinear dynamical systems // Nonlinear Dynamics, **99**:2 (2020), 1709-1761.

5. *Mikhailov A.S., Loskutov A.Yu.* Foundations of Synergetics II. Chaos and Noise. — Springer, 1996.
6. *Voss H.U., Timmer J., Kurths J.* Nonlinear dynamical system identification from uncertain and indirect measurements // International Journal of Bifurcation and Chaos, **14:6** (2004), 1905-1933.
7. *Kennedy J., Eberhart R., Shi. Y.* Swarm Intelligence. — Morgan Kaufmann, 2001.

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ ОДНОАТОМНОГО ГАЗА

Р.Ф. Никонорова
shayakhmetova.renata@gmail.com

УДК 517.958

Рассматриваются уравнения газовой динамики с уравнением состояния одноатомного газа. Из оптимальной системы допускаемых подалгебр выбраны 4-х мерные подалгебры, содержащие проективный оператор. Вычислены инварианты базисных операторов. Получены инвариантные решения ранга 0 ("простые" решения).

Ключевые слова: уравнения газовой динамики, проективный оператор, инвариантное решение

Simple solutions for the equations of monatomic gas dynamics

We consider the gas dynamics equations with the state equation of monatomic gas. From the optimal system of admissible subalgebras, four-dimensional subalgebras containing the projective operator are selected. The invariants of the basic operators are computed. Invariant solutions of rank 0 are obtained ("simple solutions").

Keywords: gas dynamics equations, projective operator, invariant solution.

Система уравнений газовой динамики в случае одноатомного газа для вектора скорости $\vec{u} = (u, v, w)$, плотности ρ , давления p и энтропии S имеет вид [1]:

$$\begin{aligned} D\vec{u} + \rho^{-1}\nabla p &= 0, \\ D\rho + \rho \operatorname{div}\vec{u} &= 0, \end{aligned} \tag{1}$$

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-10071) и средств государственного бюджета по госзаданию (№ 0246-2019-0052).

Никонорова Рената Фуатовна, к.ф.-м.н., научный сотрудник, ИМех УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Renata Nikonorova (Mavlyutov Institute of Mechanics UFRS RAS, Ufa, Russia)

$$DS = 0, S = p\rho^{-\frac{5}{3}},$$

где $D = \partial_t + \vec{u} \cdot \nabla$. Все зависимые переменные считаются функциями времени t и декартовых координат $\vec{x} = (x, y, z)$.

Система (1) допускает группу преобразований с 14-мерной алгеброй Ли операторов. Особенностью уравнения состояния одноатомного газа является то, что допускаемая алгебра Ли содержит проективный $X_{12} = t^2\partial_t + tx\partial_x + ty\partial_y + tz\partial_z + (x - tu)\partial_u + (y - tv)\partial_v + (z - tw)\partial_w - 3t\rho\partial_\rho - 5tp\partial_p$. Оптимальная система подалгебр 14-мерной алгебры Ли построена в работе [2].

Из оптимальной системы неподобных подалгебр в работе [3] выбраны подалгебры, содержащие проективный оператор X_{12} . Рассмотрены все 24 четырехмерные подалгебры с проективным оператором, для них вычислены инварианты базисных операторов. Получены все инвариантные решения ранга ноль (простые решения), заданные простыми явными формулами. Их количество — 8. Все решения небарохронного типа, 6 из них с линейным полем скоростей. Если решение ранга 0 имеет отрицательное давление, то можно добавить минимальный дефект, чтобы решение имело физический смысл. Так, для подалгебр, отличающихся только оператором растяжения по термодинамическим параметрам газа X_{14} , 4 из 5 инвариантов одинаковые. Для таких подалгебр можно рассмотреть частично инвариантное решение, в которых плотность есть функция общего вида, а остальные функции имеют инвариантное представление ранга 0. Такие решения обобщают инвариантные решения.

Литература

1. Овсянников Л.В. Программа ПОДМОДЕЛИ. Газовая динамика // Прикладная математика и механика, **58:4** (1994), 30-55.
2. Черевко А.А. Оптимальная система подалгебр для алгебры Ли операторов, допускаемых системой уравнений газовой динамики с уравнением состояния $p = f(S)\rho^{5/3}$. — Новосибирск, 1996. (Препр. / СО РАН. Ин-т гидродинамики; № 4-96).
3. Шаяхметова Р.Ф. Вложенные инвариантные подмодели движения одноатомного газа // Сибирские электронные математические известия, **11** (2014), 605-625.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛНЫ В МНОГОСЛОЙНОЙ СРЕДЕ

Л.Ю. Привалов
HungryDoodles@yandex.ru

УДК 51-72

Рассматривается прохождение плоской акустической волны через пачку плоскогоризонтальных слоев разной плотности. Используя решение преобразованного по Фурье акустического уравнения и связь между слоями, реализованы два метода нахождения амплитуды прошедшей и отраженной волны.

Ключевые слова: акустика, акустическая среда, многослойная среда, преобразование Фурье, прохождение волны

Modeling of wave propagation through a multilayer medium

In this work a problem of acoustic wave propagation through a pack of flat horizontal layers of various densities is being addressed. Using the solution of an acoustic equation transformed using Fourier transform and the boundary condition between layers, two methods of finding the amplitudes of the transmitted and reflected waves are implemented.

Keywords: acoustics, acoustic medium, multilayer medium, Fourier transform, wave propagation

В настоящее время задача распространения волн в многослойных средах привлекает многих исследователей, поскольку подобные задачи возникают в ряде интенсивно развивающихся научных и производственных отраслей [1, 2]. Например, с развитием нанотехнологий возникают задачи моделирования прохождения волн через тонкие плёнки и слоистые структуры толщиной, не превышающей длину волны падающего излучения. В нефтедобывающей отрасли, при добыче углеводородов возникают задачи моделирования, связанные с имитацией процесса сейсмической разведки, когда волна проходит через несколько геологических слоев. И подобных примеров можно привести множество.

Целью данной работы является решение задачи распространения падения плоской волны в жидкой или газообразной акустической среде на пачку горизонтально расположенных слоёв с разной плотностью и скоростью распространения в них волны.

Волна в произвольной среде в общем случае задается уравнением

$$\varphi_{tt} = c^2 \Delta \varphi, \quad (1)$$

где c — скорость распространения волны в среде, $\varphi = \varphi(z, x, t)$ — потенциал смещения, определяемый вектором смещения $\mathbf{u} = \nabla \varphi$.

Привалов Лаврентий Юрьевич, студент УГАТУ (Уфа, Россия); Lavrentii Privalov (Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia)

Волновое уравнение (1) преобразованием Фурье приводится к виду

$$\Phi_{zz} + k_z^2 \Phi = 0, \quad (2)$$

где $k_z^2 = \omega^2/c^2 - k_x^2$. Решение (2) имеет следующий вид:

$$\Phi = c_1(k_x, \omega) e^{ik_z z} + c_2(k_x, \omega) e^{-ik_z z}.$$

Рассматривается условие сшивки, которое задаёт неразрывность смещения и постоянство давления:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi_0}{\partial z} \big|_{z=z_0} = \frac{\partial \Phi_1}{\partial z} \big|_{z=z_0}, \\ p_0 \big|_{z=z_0} = p_1 \big|_{z=z_0}; \end{cases} \quad (3)$$

Для волны, идущей вниз и вверх с коэффициентами при $e^{ik_z z}$ и при $e^{-ik_z z}$ соответственно, с помощью разделения приходящей волны амплитудой 1 на прошедшую t и отражённую r , обобщив для пачки из N слоёв, строится матрица переходов

$$G = B_{N-1} E_{N-1} \dots B_2 E_2 B_1 E_1 B_0,$$

где B_i — матрица перехода через границу, E_i — матрица смещения [3].

Согласно условию разделения волны на прошедшую и отражённую рассчитываются амплитуды этих волн с помощью решения системы:

$$G \begin{pmatrix} R^\downarrow \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ T^\downarrow \end{pmatrix}.$$

В данном контексте коэффициенты отражения и прохождения выражают долю отражённой или прошедшей волны от падающей волны с учётом изменением угла и скорости движения. Конечный вид волны, порождаемый этими вероятностями, находится с помощью рекуррентного вычисления вероятностей $R_n^\downarrow, T_n^\downarrow, R_n^\uparrow, T_n^\uparrow$ из $R_{n-1}^\downarrow, T_{n-1}^\downarrow, R_{n-1}^\uparrow, T_{n-1}^\uparrow$ с предварительно явно заданными начальными коэффициентами на крайних слоях на основе условия сшивки (3).

К основным результатам работы относятся следующие положения: а) на основе изложенного выше подхода разработана программа, рассчитывающая амплитуду отражённой волны, переводящая исходный сигнал в частотное пространство при помощи дискретного преобразования Фурье и производящая расчёт по положительным частотам, восстанавливая отрицательные частоты комплексным сопряжением; б) показано полное совпадение сигналов на тестовых случаях для двух разных способов; в) проверены элементарные случаи прохождения и отражения волны от границы между воздухом и водой, произвольной средой и вакуумом, подтверждающие корректность методов; г) выявлены достоинства методов, заключающиеся в очень высокой скорости работы и высокой точности,

недостатки — сложность перехода в многомерное пространство, а также общие ограничения и сторонние эффекты такого подхода — необходимость брать достаточно большое окно, чтобы долговременное переотражение не оказывало чрезмерного влияния при переходе через границу временного интервала, в силу предположения о цикличности сигнала.

Литература

1. *Антонец И.В.* Распространение волн через многослойные структуры. Часть шестая. Метод исключения: монография / И.В. Антонец, В.И. Щеглов. — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. — 106 с.
2. *Chapman C.H.* Fundamentals of seismic wave propagation — New York: Cambridge University Press, 2004.
3. *Горковец А.А., Кремлев А.Н.* Об унитарности и рекуррентном методе вычисления матрицы рассеяния плоских волн на упругой слоистой среде // Докл. АН СССР **313**:2 (1990), 1448-1452.

ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛН В ОДНОМЕРНОЙ МОДЕЛИ С ТРЕМЯ ПРИТЯГИВАЮЩИМИ ПРИМЕСЯМИ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ СИНУС-ГОРДОНА

К.Ю. Самсонов, А.М. Гумеров, Р.В. Кудрявцев, Е.Г. Екомасов

УДК 517.957, 537.611, 51-73

Уравнение синус-Гордона (УСГ) является одним из интенсивно изучаемых нелинейных дифференциальных уравнений математической физики. Данное уравнение описывает волновые процессы в самых разнообразных областях естествознания [1]. Найдены различные точные решения УСГ типа кинка, бризера и некоторые другие решения более сложного мультисолитонного типа.

Ключевые слова: уравнение синус-Гордона

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-31-90048).

Самсонов К.Ю., Тюменский государственный университет, (Тюмень, Россия)
Samsonov K.Yu., Tyumen State University, (Tyumen, Russia)

Гумеров А.М., Башкирский государственный университет (Уфа, Россия)
Gumerov A.M., Bashkir State University, (Ufa, Russia)

Кудрявцев Р.В., Башкирский государственный университет (Уфа, Россия)
Kudryavtsev R.V., Institute for Physics of Molecules and Crystals, UFIC RAS, (Ufa, Russia)

Екомасов Е.Г., Тюменский государственный университет, (Тюмень, Россия),
Башкирский государственный университет (Уфа, Россия) Ekomasov E.G., Bashkir
State University, (Ufa, Russia), Tyumen State University, (Tyumen, Russia)

**Description of the dynamics of nonlinear waves in a
one-dimensional model with three attracting impurities using
the sine-gordon equation**

The sine-Gordon equation (USG) is one of the intensively studied nonlinear differential equations in mathematical physics. This equation describes wave processes in a wide variety of areas of natural science [1]. Various exact solutions of the USG of the kink, breather type, and some other solutions of a more complex multisoliton type are found.

Keywords: sine-Gordon equation

Обычно для использования в реальных физических моделях требуется модификация УСГ, например, путем добавления дополнительных слагаемых и функций. Они могут описывать наличие внешней силы, диссипации в системе, неоднородность параметров среды и др. Хотя получаемое в результате модифицированное уравнение синус-Гордона (МУСГ) уже не имеет точных аналитических решений, разработан и широко применяется ряд аналитических методов (например, теория возмущений для солитонов или метод коллективных координат). Интересно с точки зрения физических приложений изучение влияния пространственной модуляции периодического потенциала (или примеси) на динамику солитонов УСГ. Возбуждение локализованной на примеси волны (примесной моды) в результате рассеяния кинка приводит к значительному изменению его динамики. Ранее были проанализированы структура и свойства локализованных нелинейных волн, возбужденных на одной и двух примесях [2,3]. Было показано, что притягивающая примесь может быть использована для возбуждения мультисолитонов УСГ. В случае, когда на двух примесях возбуждаются локализованные примесные волны, аналитически показано, что их колебания можно описать системой двух гармонических осцилляторов со связью упругого типа. Аналитические результаты качественно совпадают с результатами численного моделирования УСГ (как для двух точечных, так и для двух протяженных примесей). Случай двух примесей дает большее разнообразие новых мультисолитонных решений и динамических эффектов по сравнению со случаем одной примеси. Можно ожидать еще большего разнообразия решений и эффектов при наличии трёх и более примесей в системе. В данной работе исследована динамика примесных мод в модели синус-Гордона с тремя одинаковыми точечными притягивающими примесями, находящимися на одинаковом расстоянии друг от друга. С помощью метода коллективных переменных получена система дифференциальных уравнений (1), приближенно описывающая колебания примесных мод. Полученные уравнения представляют собой уравнения колебательной системы с тремя степенями свободы или трёх связанных гармонических осцилляторов. Колебания системы представляют собой сумму трёх типов гармонических колебаний: синфазного, синфазно-антифазного и антифазного. Найдена зависимость частот гармонических колебаний и их

коэффициентов, определяющих, наряду с начальными условиями, вклад каждой гармоники в колебания примесных мод, от величин неоднородности и расстояния между примесями. Вычислены пределы квадратов частот и коэффициентов при бесконечном расстоянии между примесями, соответствующем случаю невзаимодействующих примесных мод. При уменьшении расстояния между примесями частота синфазных колебаний уменьшается, частота синфазно-антифазных колебаний увеличивается, частота антифазных колебаний увеличивается не так быстро по сравнению с синфазно-антифазным случаем. Найдены зависимости амплитуд примесных мод от времени. В случае возбуждения одной гармоники наблюдаемые колебания гармонические. При возбуждении двух гармоник возникают биения, колебания похожи на колебания в случае двух одинаковых примесей. При возбуждении трёх гармоник форма колебаний сильно усложняется. Показано, что рассмотренная модель может быть использована, например, для описания и управления динамикой волн намагниченности в мультислойных магнетиках.

$$\begin{cases} \ddot{a}_1 + a_1\omega_1^2 + a_2k_{12} + a_3k_{13} = 0 \\ \ddot{a}_2 + a_2\omega_2^2 + (a_1 + a_3)k_{21} = 0 \\ \ddot{a}_3 + a_3\omega_1^2 + a_1k_{13} + a_2k_{12} = 0 \end{cases}$$

где a_1, a_2, a_3 — амплитуды примесных мод, локализованных на первой, второй и третьей примесях $\omega_1^2, \omega_2^2, k_{12}, k_{21}, k_{13}$ — параметры, связанные с размерами примеси и расстоянием примесей друг от друга.

Литература

1. Cuevas-Maraver, J. The Sine-Gordon Model and Its Applications: From Pendula and Josephson Junctions to Gravity and High-energy Physics / J. Cuevas-Maraver, P. G. Kevrekidis, F. Williams (Eds.) // Springer. — 2014. — V. 10. — P. 263.
2. Ekomasov, E. G., Gumerov, A. M., and Murtazin, R. R. Interaction of Sine-Gordon Solitons in the Model with Attracting Impurities, *Math. Models Methods Appl. Sci.*, 2016, vol. 40, no. 17, pp. 6178–6186.
3. Ekomasov, E. G., Gumerov, A. M., Kudryavtsev, R. V., Dmitriev, S. V., and Nazarov, V. N., Multisoliton Dynamics in the Sine-Gordon Model with Two Point Impurities, *Braz. J. Phys.*, 2018, vol. 48, no. 6, pp. 576–584.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВАРИАЦИИ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ОЖИДАЕМЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ

Л.Ф. Сафиуллина, И.М. Губайдуллин

Nurislamova_LF@mail.ru, IrekMars@mail.ru

УДК 519.6

Изучена чувствительность математической модели реакций каталитического риформинга бензина и каталитической изомеризации пентангексановой фракции к вариациям констант скоростей стадий. В ходе компьютерного эксперимента выявлены реакции, оказывающие наибольшее влияние на выходы целевых продуктов.

Ключевые слова: кинетическая модель, анализ чувствительности, математическое моделирование

Mathematical modeling of chemical reactions: study of the effect of variations in kinetic parameters on the expected composition of products

The sensitivity of the mathematical model of the reactions of catalytic reforming of gasoline and catalytic isomerization of the pentane-hexane fraction to variations in the rate constants of the stages has been studied. By means of a computer experiment, the reactions that have the greatest influence on the yields of the target products were revealed.

Keywords: kinetic model, sensitivity analysis, mathematical modeling

Кинетический механизм химической реакции может быть исследован на основе схем различной степени детализации и с разной степенью агрегирования компонентов. Однако адекватность математической модели, построенной по этой схеме, зависит в первую очередь от точности исходных параметров, особенно констант скорости множества частных реакций, протекающих в ходе реакции. Константы скорости и энергии активации частных реакций заранее определяют в лабораторных условиях, а затем уточняют, решая обратную задачу химической кинетики применительно к конкретным условиям проведения реакции.

По этой причине актуальной является задача оценка чувствительности математической модели к вариации ее кинетических параметров. Данный анализ показывает константы скорости каких стадий должны

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-37-60003).

Сафиуллина Лиана Фануровна, к.ф.-м.н., научный сотрудник, БашГУ (Уфа, Россия); Liana Safiullina (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, ИНК УФИЦ РАН (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin (Institute of Petrochemistry and Catalysis of UfRC RAS, Ufa, Russia)

быть измерены как можно точнее, так как их неопределенность в наибольшей степени влияет на прогнозируемый состав продуктов. А также показывает константы скорости стадий можно определять с большей погрешностью, либо вовсе исключить из модели.

Для анализа чувствительности математической модели химических реакций авторы в работе используют локальный анализ чувствительности (частные производные первого порядка) и глобальный метод Соболя [1,2]. Методами анализа чувствительности исследованы математические модели реакций каталитического риформинга бензина и каталитической изомеризации пентангексановой фракции. Определены наиболее влияющие стадии реакций, проведено физико-химическое обоснование.

Литература

1. *Nurislamova L.F., Gubaydullin I.M.* Mechanism reduction of chemical reaction based on sensitivity analysis: development and testing of some new procedure // Journal of Mathematical Chemistry, **55**:9 (2017), 1779-1792.
2. *Нурисламова Л.Ф., Губайдуллин И. М.* Численный анализ идентифицируемости параметров математической модели химической реакции // Вычислительные методы и программирование, **15**(2018), 685-696.

ЗАДАЧА О РАСПРОСТРАНЕНИИ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОЛН В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ, НАСЫЩЕННОЙ ПУЗЫРЬКОВОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Л.Ф. Ситдикова

УДК 532.546:534.1

На основе промышленных данных и исследований о механизме протекания основных химических реакций составлена схема превращений каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции. Построена математическая модель реакторного блока процесса и определены кинетические параметры.

Ключевые слова: распространение фильтрационных волн, пористая среда

The problem of the propagation of filtration waves in a porous medium saturated with a bubbly liquid

On the basis of industrial data and studies on the mechanism of the main chemical reactions, a scheme of transformations of the catalytic isomerization of the pentane-hexane fraction has been drawn up. A

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-31-60015).

Ситдикова Л.Ф., Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Ufa State Petroleum Technical University (Ufa, Russia)

mathematical model of the reactor block of the process was built and the kinetic parameters were determined.

Keywords: filtration wave propagation, porous medium

Исследование распространения волн давления различной интенсивности в насыщенных пористых средах является актуальным в связи с изучением эффективности временных защитных сооружений, вопросах акустического каротажа и зондирования [1-3].

В настоящей работе исследована эволюция импульса конечной длительности в пористой среде, насыщенной газожидкостной смесью, проанализированы две ситуации расположения пузырьков в пористой среде. Первая, когда пузырек охватывает несколько пор, и вторая ситуация – пузырьки газа намного меньше, чем размеры пор и находятся на стенках пор. Записана общая система уравнений и физических соотношений, описывающая распространение волн в пористой среде, заполненной пузырьковой жидкостью. Получены дисперсионные соотношения для обоих случаев, на основе которых исследована зависимость фазовой скорости и коэффициента затухания от частоты для «быстрой» и «медленной» волн.

Установлено, что для «медленной» (фильтрационной) волны существует три диапазона частот, где существенно различаются не только количественная, но и качественная картина дисперсионных кривых.

Методом быстрого преобразования Фурье исследована динамика волн конечной длительности для обоих случаев состояния газа в поровом пространстве. Получено, что «быстрая» волна сохраняет свою амплитуду и форму на достаточно большом расстоянии, в то время как «медленная» волна практически полностью затухает уже на расстоянии 0,1 м.

Литература

1. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Ч. 2 М.: Наука. 1987. - 360 с.
2. Гималтдинов И.К., Дмитриев В.Л., Ситдикова Л.Ф. Динамика звуковых волн в насыщенных парогазовой смесью пористых средах. Теплофизика высоких температур. 2014. Т. 52, № 4. С. 572-580.
3. Губайдуллин, А.А. Распространение импульсных возмущений в цилиндрическом волноводе в насыщенной пузырьковой жидкостью пористой среде / А.А. Губайдуллин, О.Ю. Болдырева, Д.Н. Дудко // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2019. – Т. 5, № 1. – С. 111-122.

СВОЙСТВА ЧАСТОТ СЕРГЕЕВА УРАВНЕНИЯ ХИЛЛА

А.Х. Сташ

aidamir.stash@gmail.com

УДК 517.926

Настоящая работа посвящена изучению частот Сергеева уравнения Хилла. Установлено равенство между верхней и нижней частотами Сергеева дифференциального уравнения второго порядка с периодическими коэффициентами. Получена формула, связывающая мультипликаторы уравнения Хилла с нецелой частотой Сергеева. Найдены необходимые и достаточные условия устойчивости частоты уравнения Хилла.

Ключевые слова: уравнение Хилла, число нулей, показатель колеблемости, число вращения, частота Сергеева, мультипликаторы

Properties of the Sergeev's frequencies of the Hill's equation

This paper is devoted to the study of the Sergeev's frequencies of the Hill's equation. Equality between the upper and lower frequencies of the Sergeyev's second-order differential equation with periodic coefficients is established. A formula connecting Hill equation multipliers with non-integer Sergeyev's frequencies is obtained. Necessary and sufficient conditions of the stability of frequency of the Hill's equation are derived.

Keywords: Hill's equation, number of zeros, exponents of oscillation, rotation number, Sergeev frequency, multiplier.

Рассмотрим множество $\mathcal{E}^2$ линейных однородных уравнений второго порядка

$$\ddot{y} + a_1(t)\dot{y} + a_2(t)y = 0, \quad t \in \mathbb{R}_+ \equiv [0; \infty),$$

задаваемых ограниченными непрерывными функциями

$$a \equiv (a_1, a_2): \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

с которыми в дальнейшем и будем отождествлять сами уравнения.

Определение 1 [1–3]. *Верхняя и нижняя частоты Сергеева* скалярной функции $y: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ зададим формулой

$$\hat{\nu}(y) \equiv \overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \frac{\pi}{t} \nu(y, t), \quad \check{\nu}(y) \equiv \underline{\lim}_{t \rightarrow \infty} \frac{\pi}{t} \nu(y, t),$$

где $\nu(y, t)$ – число нулей y на промежутке $(0, t]$.

В случае совпадения верхней частоты Сергеева функции y с нижней будем называть ее *точной*.

Сташ Айдамир Хазретович, к.ф.-м.н., доцент, Кавказский математический центр, Адыгейский государственный университет (Майкоп, Россия); Aydamir Stash (Caucasus Mathematical Center, Adyghe State University, Maykop, Russia)

Будем изучать уравнение Хилла $(0, p) \in \mathcal{E}^2$ с непрерывной π -периодической функцией $p : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$. Известно [1, 4], что все ненулевые решения какого-либо уравнения $a \in \mathcal{E}^2$ имеют одну и ту же верхнюю (как и нижнюю) частоту Сергеева, причем для решений некоторого уравнения $a \in \mathcal{E}^2$ верхние частоты Сергеева не совпадают с нижними. Однако, это неравенство не имеет места для решений уравнения Хилла.

Теорема 1. *Для любого нетривиального решения уравнения Хилла $(0, p) \in \mathcal{E}^2$ частота Сергеева является точной.*

Частоту $\omega(p)$ уравнения Хилла $(0, p) \in \mathcal{E}^2$ определим как частоту Сергеева произвольного его ненулевого решения. Если эта частота $\omega(p)$ уравнения Хилла – целое число, то о его мультипликаторах почти ничего определенного сказать нельзя – разве только, что они вещественные и имеют знак числа $(-1)^{\omega(p)}$. В противном случае по частоте Сергеева однозначно восстанавливаются мультипликаторы уравнения Хилла, как показывает следующая

Теорема 2. *Пусть частота $\omega(p)$ уравнения $(0, p) \in \mathcal{E}^2$ является нецелой, тогда для мультипликаторов $\mu_{\pm}$ этого уравнения справедливо равенство $\mu_{\pm} = e^{\pm i\omega(p)\pi}$.*

Частоты Сергеева будем рассматривать как функционалы на линейном топологическом пространстве $a \in \mathcal{E}^2$ с естественными для функции линейными операциями и равномерной на $\mathbb{R}_+$ топологией. Эти частоты являются непрерывными на всем множестве $\mathcal{E}^2$ [1]. В связи с этим возникает вопрос: может ли частота уравнения Хилла в некоторых случаях не меняться, несмотря на произвольные, но достаточно малые возмущения?

Определение 2[5]. Будем называть частоту уравнения Хилла $(0, p) \in \mathcal{E}^2$ устойчивой, если для некоторого $\epsilon > 0$ и для любого уравнения Хилла $(0, q) \in \mathcal{E}^2$, удовлетворяющего оценке $\sup_{t \in \mathbb{R}^+} |q(t) - p(t)| < \epsilon$, имеет место равенство $\omega(q) = \omega(p)$. В противном случае будем называть частоту уравнения Хилла неустойчивой.

Теорема 3. *Если частота уравнения Хилла иррациональна, то она неустойчива.*

Теорема 4. *Если частота уравнения Хилла равна $\frac{s}{k}$ ($s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $k \in \mathbb{N}$) и для любого его решения x справедливо неравенство*

$$\int_0^{\pi k} \frac{x\ddot{x}(t) - \dot{x}^2(t)}{x^2(t) + \dot{x}^2(t)} dt \leq \pi s \quad \text{или} \quad \int_0^{\pi k} \frac{x\ddot{x}(t) - \dot{x}^2(t)}{x^2(t) + \dot{x}^2(t)} dt \geq \pi s,$$

то эта частота неустойчива.

Теорема 5. *Для того чтобы частота уравнения Хилла была устойчивой, необходимо и достаточно, чтобы она равнялась $\frac{s}{k}$ ($k, s \in \mathbb{N}$) и для*

некоторых его решений x, z выполнялось неравенство

$$\left(\int_0^{\pi k} \frac{x\ddot{x}(t) - \dot{x}^2(t)}{x^2(t) + \dot{x}^2(t)} dt - \pi s \right) \cdot \left(\int_0^{\pi k} \frac{z\ddot{z}(t) - \dot{z}^2(t)}{z^2(t) + \dot{z}^2(t)} dt - \pi s \right) < 0.$$

Литература

1. *Сергеев И.Н.* Определение и свойства характеристических частот линейного уравнения // Труды Семинара им. И. Г. Петровского, **25** (2006), 249–294.
2. *Барabanов Е.А.* К теории частот Сергеева нулей, знаков и корней решений линейных дифференциальных уравнений // Дифференциальные уравнения, **52**:10 (2016), 1302–1320.
3. *Быков В.В.* О бэровской классификации частот Сергеева нулей и корней решений линейных дифференциальных уравнений // Дифференциальные уравнения, **52**:4 (2016), 419–425.
4. *Сергеев И.Н.* Свойства характеристических частот линейных уравнений произвольного порядка // Труды Семинара им. И. Г. Петровского, **29** (2013), 414–442.
5. *Плисс В.А.* Нелокальные проблемы теории колебаний. — М.;Л.: Наука, 1964.

ДИНАМИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ВИХРЕЙ В ПРОВОДЯЩИХ НАНОСТОЛБЧАТЫХ МАГНИТНЫХ СТРУКТУРАХ

Степанов С.В., Екомасов А.Е., Антонов Г.И.

Актуальной физической проблемой является разработка нового поколения высокоскоростных и эргономичных электронных устройств. Магнитные наностолбчатые структуры, содержащие в себе вихрь, с недавних пор привлекают к себе большое внимание благодаря возможности их практического применения, в частности, в магнитной памяти или наноразмерных спин-токовых генераторах, излучающих в ГГц-диапазоне, которые планируется использовать в телекоммуникационных приложениях. В настоящее время большой интерес привлекает спин-трансферный наногенератор (СТНГ) СВЧ, который отличается значительной выходной мощностью, небольшой шириной и относительно большим спектром частот, даже без приложения внешнего магнитного поля. Например, исследуется влияние поляризованного электрического тока и магнитного поля на динамику магнитных вихрей, находящихся в двух магнитных слоях, входящих в состав наностолбчатой спин-вентильной структуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-02-00316).

Степанов С.В., Екомасов А.Е., Антонов Г.И., Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия

В работе исследуется СТНГ, состоящий из трёх слоёв (пермаллоевый (Рy) 4 нм/Cu - 10 нм/Рy -15 нм) кругового сечения диаметром 120 нм. Намагниченности обоих магнитных слоёв находятся в вихревом состоянии. Рассматривается случай, когда два магнитных слоя взаимодействуют через поля размагничивания и спин-поляризованный ток и, при этом, система находится во внешнем магнитном поле, перпендикулярном плоскости слоёв. С помощью микромагнитного моделирования была исследована динамика движения вихрей, образование С-структуры вихревого состояния. Построены траектории движения вихрей в разных динамических режимах. Для больших токов, при выходе края вихря на край диска в толстом и тонком слоях наблюдалась С-структура вихревого состояния [1]. Для случая небольших токов, когда наблюдается важный для практических применений режим стационарных связанных колебаний магнитных вихрей, в начальный момент движения наблюдается сильно нелинейный режим движения. Затем траектория движения выходит на расширяющуюся спираль и доходит до максимальной величины.

Литература

1. Челябин. физ.-матем. журн. 2020. Т. 5, вып. 2., С. 161-173

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДАВЛЕНИЯ В ТРЕЩИНОВАТОМ КОЛЛЕКТОРЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ.

Р.М. Узьянбаев, Ю.О. Бобренева, И.М. Губайдуллин

ravil-11@mail.ru, byulyao12@mail.ru, irekmars@mail.ru

УДК 519.63

Рассматривается краевая задача для уравнения параболического типа на примере задачи фильтрации жидкости в нефтяном коллекторе. В работе построена разностная схема исходной задачи. Расписаны граничные условия для различных условий. Проведен вычислительный эксперимент, построены зависимости кривых давлений от времени и радиуса.

Ключевые слова: давление, дифференциальные уравнения, метод прогонки

Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект № 18-07-000341)

Узьянбаев Равиль Мунирович, аспирант МГУ им. Н. П. Огарева (Саранск, Россия); ассистент, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Ravil Uzyanbaev (National Research Mordovia State University, Russia; Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

Бобренёва Юлия Олеговна, техник-проектировщик, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Yulia Bobrenева (Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., в.н.с. Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН; профессор, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Irek Gubaydullin (Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

MODELING THE PRESSURE DYNAMICS IN A FRACTURED RESERVOIR DEPENDING ON THE BOUNDARY CONDITIONS

A boundary value problem for a parabolic equation is considered by the example of the problem of fluid filtration in an oil reservoir. In this paper, a difference scheme of the original problem is constructed. Boundary conditions for various conditions are described. A computational experiment was carried. The dependences of the pressure curves on time and radius were plotted

Keywords: pressure, differential equations, sweep algorithm

Перспективы развития нефтегазовой отрасли нуждаются в изучении различных вопросов. Самым основным и существенным является освоение и эффективная разработка месторождения. Современная научная технология базируется на тщательном изучении свойств продуктивных пластов и изучении сложных процессов, происходящих в пластах при эксплуатации скважин. На данном этапе важно понимать фильтрационные особенности коллектора, характер движения жидкостей. В данной работе проводится моделирование динамики давления в коллекторе [1, 2]. Распределение давления описывается дифференциальными уравнениями, которые выглядят следующим образом:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_f}{\partial t} &= \frac{1}{r\phi_f c_{tf}} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{k_f}{\mu} \cdot r \cdot \frac{\partial P_f}{\partial r} \right) - \alpha \cdot \frac{k_m}{\mu \cdot \phi_f \cdot c_{tf}} \cdot (P_f - P_m) \\ \frac{\partial P_m}{\partial t} &= \alpha \frac{k_m}{\mu \cdot \phi_m \cdot c_{tm}} \cdot (P_f - P_m) \end{aligned} \quad (1)$$

Пространственно-временной интервал, в котором задана система уравнений, задан в виде:

$$\begin{aligned} r_w &\leq r \leq r_e \\ 0 &\leq t \leq t_k \end{aligned} \quad (2)$$

В задаче рассмотрены разного типа начальные и граничные условия. На первом этапе рассмотрены следующие:

$$\begin{aligned} P_m|_{t=0} &= P_0; & P_f|_{t=0} &= P_0; & P_f|_{r=r_e} &= P_k; & P_m|_{r=r_e} &= P_k; \\ 2\pi h \frac{k_f}{\mu} \left(r \frac{\partial P_f}{\partial r} \right)_{r=r_w} &= -q \end{aligned} \quad (3)$$

Здесь ϕ_f – пористость сети трещин (д.ед), ϕ_m – пористость матрицы (д.ед), c_{tf} – сжимаемость сети трещин (1/Па), c_{tm} – сжимаемость матрицы (1/Па), k_f – проницаемость сети трещин (м²), k_m – проницаемость матрицы (м²), μ – вязкость нефти (Па·с), P_f – пластовое давление в сети трещин (МПа), P_m – пластовое давление в матрице (МПа), q – дебит жидкости (м³/сут), α – коэффициент трещиноватой породы (1/м²), r_w – радиус скважины (м), r_e – радиус контура питания, t_k – конечный момент времени (сут).

Таким образом, замкнув задачу граничными и начальными условиями, получаем модель, описывающую перераспределение давления в пласте и сети трещин в коллекторе. В работе проведена разностная аппроксимация задачи чисто неявной разностной схемой [3]. Универсальным методом решения аппроксимирующей задачи является метод сеток. Для численного решения полученной сеточной задачи выбран метод матричной прогонки [4]. Посчитаны начальные и прогоночные коэффициенты метода, которые выглядят следующим образом:

$$\alpha_0 = \frac{1}{1 + \frac{h_r^2}{2\tau\chi_1} - \frac{\chi_3\alpha h_r^2}{2\chi_1}}$$

$$\beta_0 = \frac{\frac{q\beta\mu h_r}{2\pi k h r_w} + \frac{h_r^2}{2\tau\chi_1} P f_0^n - \frac{\chi_3\alpha h_r^2}{2\chi_1} P m_0^{n+1}}{1 + \frac{h_r^2}{2\tau\chi_1} - \frac{\chi_3\alpha h_r^2}{2\chi_1}} \quad (4)$$

$$P f_N^{n+1} = \frac{h_r^2 P f_N^n - \alpha h_r^2 \chi_3 \tau P m_N^{n+1} + 2\chi_1 \tau \beta_{N-1}}{2\chi_1 \tau + h_r^2 - h_r^2 \chi_3 \alpha \tau - 2\chi_1 \tau \alpha_{N-1}} \quad (5)$$

В результате работы проведены вычислительные эксперименты. Получены кривые зависимости давления от времени и радиуса в коллекторе при разных режимах работы скважины. Также проведены расчеты для других наборов начальных и граничных условий.

Литература

1. *Т.Д., Голф-Рахт.* Основы нефтепромысловой геологии и разработки трещиноватых коллекторов. [ред.] Ковалева А.Г. [перев.] Голованова П.К., Власенкова В.В., Покровский В.В. Бардина Н.А. Москва : Недра, 1986. стр. 608.
2. *Л.А., Котляр.* Математическое моделирование и интерпретация нестационарных термогидродинамических процессов в системе скважина-пласт. авт.-дисс. на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук. Москва : б.н., 2013 г.
3. *Самарский А.А., Гулин А.В.* Численные методы. Москва : Наука, 1989 г. стр. 432..
4. *Самарский А.А., Николаев Е.С.* Методы решения сеточных уравнений. Москва : Наука, 1978 г.

РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРИЛОЖЕНИЙ С МАГАЗИНА APPLE STORE

А.С Фадеев, Е.В Саяпова

imetonyuk@gmail.com, SayapovaEV@gmail.com

УДК 004.62, 004.42

В докладе описана работа с большими данными. В качестве примера были выбраны данные из магазина приложений Apple Store, которые можно найти на сайте сообщества специалистов по анализу данных kaggle.com. Анализ проходит в два шага, первый - подготовка данных, второй - выполнение анализа по трём критериям, которые описаны в работе. Целью анализа является выбор популярного, но при этом менее конкурентного жанра для дальнейшей разработки приложения. Работа выполнена на языке Python.

Ключевые слова: Большие данные, анализ, Apple Store

Big Data analysis of apps from Apple Store

The report describes a work with big data. Data from the Apple Store was selected as an example, which can be found in one the world's largest data science community kaggle.com. The analysis takes place in two steps, the first is preparing the data, the second is performing the analysis according to three criteria, which are described in the work. The purpose of the analysis is to select a popular, but less competitive genre for further application development. All work was done in Python.

Keywords: Big data, analysis, Apple Store

Для подготовки анализа данных с магазина Apple Store были выполнены следующие действия: определено количество данных, с которыми предстоит работа, была прочитана документация по набору данных для точного понимания каждой ячейки в наборе данных, были отсеяны ненужные для цели анализа результаты, такие как копии данных, приложения с не русскими или не английскими названиями. В качестве первого анализа нужно было выполнить поиск самых распространённых приложений. Второй анализ - поиск приложений с большинством количеством пользователей по жанрам. Третий анализ - вывод популярно оцененных приложений по жанрам.

Для 1 анализа: была разработана функция для генерации частотных таблиц, которая также будут отображать проценты, и вторая функция, которая будет отображать проценты в порядке убывания. В результате были выведены приложения по жанрам в процентах: Games : 58.16, Entertainment : 7.88, Photo and Video : 4.96, Education : 3.66, Social

Фадеев Антон Сергеевич, магистрант БашГУ (Уфа, Россия); Fadeev Anton (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Саяпова Елена Владимировна, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Elena Sayapova (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Networking : 3.28, Shopping : 2.60, Utilities : 2.51, Sports : 2.14, Music : 2.04, Health and Fitness : 2.01, Productivity : 1.73, Lifestyle : 1.58, News : 1.33, Travel : 1.24, Finance : 1.11, Weather : 0.86, Food and Drink : 0.80 Reference : 0.55, Business : 0.52, Book : 0.43, Navigation : 0.18, Medical : 0.18, Catalogs : 0.12. На основании этого результата можно сделать вывод, что большинство бесплатных приложений в Apple App Store являются играми (58,16). Второе место занял жанр «Развлечения», доля рынка которого составляет всего 7,88, за которым следуют приложения «Фото и видео» - 4,96. С другой стороны, наименее распространенные приложения состоят из приложений «Навигация», «Медицина» и «Каталоги», каждое из которых занимает не более 0,2 приложений в нашем наборе данных. Общее впечатление таково, что в Apple App Store в настоящее время доминируют приложения, предназначенные для развлечения, такие как игры, развлечения и т. д. В то время как приложения с практическими целями, такими как производительность, финансы и навигация, встречаются реже. Однако количество приложений для развлечения не обязательно означает, что у них наибольшее количество пользователей, так как спрос может не совпадать с предложением.

Для 2 анализа: были изолированы приложения каждого жанра, суммированы оценки пользователей этого жанра, разделена сумма на количество приложений, принадлежащих к этому жанру. В результате было выведено, что жанр книги имеют наибольшее среднее количество оценок пользователей после того, как были исключены все основные приложения, за которыми следуют приложения для социальных сетей и магазинов: Kindle – Read eBooks, Magazines and Textbooks : 252076, Audible – audio books, original series and podcasts : 105274, Color Therapy Adult Coloring Book for Adults : 84062 - первые 3 результата. После просмотра был сделан вывод, что наиболее популярными приложениями для книг, являются приложения библиотечного типа, где человек может получить доступ к нескольким книгам в одном приложении. Книжка-раскраска - единственное приложение, не относящееся к библиотеке, которое имеет большое количество пользовательских оценок. Тем не менее, желательно избежать создания другого развлекательного приложения, потому что на основании нашего первого анализа кажется, что рынок уже перенасыщен приложениями такого типа.

Для выполнения 3 анализа можно предположить, что, если люди готовы предоставить положительные отзывы для определенного жанра, у них также есть вероятность продвижения этих приложений своим друзьям. Эти данные затем будут означать потенциальную скорость роста потенциального приложения. В результате были получены данные результаты: ('Medical', 4.5) ('Book', 4.375) ('Productivity', 4.25) ('Games', 4.19) - первые 3 результата в порядке убывания. По данной сортировке, видно, что жанр с наивысшим средним рейтингом - медицинский (4,5), за ним следует жанр Книги - 4,375. Это еще больше укрепляет нашу

идею о разработке приложения в жанре книги.

В результате был сделан вывод, что оба рынка уже перенасыщены развлекательными приложениями. Поэтому самое оптимальное – начать разработку приложения с жанром Книги. Например, можно попытаться разработать приложение Book, основанное на различных руководствах по фотографии. Наше приложение может содержать советы по фотографии, справочное руководство от экспертов и доски обсуждений на различные темы фотографии.

Литература

1. *Анналин Бн., Кеннет Су.* Теоретический минимум Big Data // Серия Библиотека Программиста, 2019

3. *TRamanthan.* Mobile app store // <https://www.kaggle.com/ramamet4/app-store-apple-data-set-10k-apps>, 2019

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ СМЕШАННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА В СОЧЕТАНИИ С МЕТОДОМ СЕТОК

М.Э. Файрузов, Ф.В. Лубышев

fairuzovme@mail.ru

УДК 519.6:517.962

Рассматривается смешанная краевая задача для уравнения эллиптического типа дивергентного вида с переменными коэффициентами. В настоящей работе предложена аппроксимация исходной смешанной краевой задачи третьей краевой задачей с параметром. Методом сумматорных тождеств построена разностная схема для третьей краевой задачи. Рассмотрена модельная краевая задача для проведения вычислительных экспериментов.

Ключевые слова: эллиптические уравнения, смешанная краевая задача, разностная аппроксимация, метод сеток.

On a method for solving a mixed boundary value problem for an elliptic equation in combination with the grid method

A mixed boundary value problem for an elliptic equation of divergent type with variable coefficients is considered. In this paper, we propose an approximation of the original mixed boundary value problem by a third boundary value problem with a parameter. The difference scheme for the third boundary value problem is constructed using the summator

Файрузов Махмут Эрнстович, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); *Mahmut Fayruzov (Bashkir State University, Ufa, Russia)*

Лубышев Федор Владимирович, д.ф.-м.н., профессор, БашГУ (Уфа, Россия); *Fedor Lubyshv (Bashkir State University, Ufa, Russia)*

identities method. A model boundary value problem for conducting computational experiments is considered.

Keywords: elliptic equations, mixed boundary value problem, finite difference approximation, the method of grids.

Пусть $\Omega = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x_\alpha < l_\alpha, \alpha = 1, 2\}$ – прямоугольник в $\mathbb{R}^2$ с границей $\partial\Omega = \Gamma$, $\bar{\Omega} = \Omega \cup \Gamma$. Для участков границы Γ прямоугольника $\bar{\Omega}$ введем, для определенности постановки смешанной задачи, следующие обозначения: $\Gamma_{+1} = \{x_1 = l_1, 0 \leq x_2 \leq l_2\}$, $\Gamma_{-1} = \{x_1 = 0, 0 \leq x_2 \leq l_2\}$, $\Gamma_{-2} = \{0 \leq x_1 \leq l_1, x_2 = 0\}$, $\Gamma_{+2} = \{0 \leq x_1 \leq l_1, x_2 = l_2\}$, $\Gamma = \partial\Omega = \Gamma_{-1} \cup \Gamma_{+1} \cup \Gamma_{-2} \cup \Gamma_{+2}$, $\Gamma_1 = \Gamma \setminus \Gamma_{-1} = \Gamma_{+1} \cup \Gamma_{-2} \cup \Gamma_{+2}$, $\Gamma_2 = \Gamma_{-1}$.

Рассматривается следующая смешанная граничная задача:

$$Lu(x) = - \sum_{\alpha=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\alpha} \left(k_\alpha(x) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} \right) = f(x), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^2, \quad (1)$$

$$u(x) = \mu_1(x), \quad x \in \Gamma_1 = \Gamma_{+1} \cup \Gamma_{-2} \cup \Gamma_{+2} = \Gamma \setminus \Gamma_{-1}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial u}{\partial N}(x) = -k_1(x) \frac{\partial u}{\partial x_1}(x) = \mu_2(x), \quad x \in \Gamma_2 = \Gamma_{-1}, \quad (3)$$

где $k_\alpha(x)$, $f(x)$, $\mu_1(x)$, $\mu_2(x)$ – заданные функции, $k_\alpha(x) \in L_\infty(\Omega)$, $f(x) \in L_2(\Omega)$, $\mu_1(s) \in L_2(\Gamma_1)$, $\mu_2(s) \in L_2(\Gamma_2)$, $0 < \nu_0 \leq k_\alpha(x) \leq \bar{\nu}_0$, $\alpha = 1, 2$.

Поставленная задача – это задача с разрывным граничным условием. Задачи такого типа со смешанными условиями на границе Γ , соответствующими различному характеру взаимодействия рассматриваемой среды Ω на различных участках $\partial\Omega_i = \Gamma_i$ ее границы $\Gamma = \partial\Omega$ являются наиболее часто встречающимися на практике задачами (на $\Gamma = \partial\Omega$ задаются условия разных типов). По поводу более подробной постановки задачи см. [1].

В работе рассматривается метод, заключающийся в приближенной замене смешанной краевой задачи (1)-(3) третьей задачей с параметром $\varepsilon > 0$:

$$- \sum_{\alpha=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\alpha} \left(k_\alpha(x) \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_\alpha} \right) = f(x), \quad x \in \Omega, \quad (4)$$

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial N} + \varepsilon(s)u_\varepsilon = g(s), \quad s \in \Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \partial\Omega, \quad (5)$$

где

$$\varepsilon(s) = \begin{cases} \varepsilon, & s \in \Gamma_1 = \Gamma_{+1} \cup \Gamma_{-2} \cup \Gamma_{+2} = \Gamma \setminus \Gamma_{-1}, \\ 0, & s \in \Gamma_2 = \Gamma_{-1}, \end{cases}$$

$$g(s) = \begin{cases} \varepsilon\mu_1(s), & s \in \Gamma_1 = \Gamma_{+1} \cup \Gamma_{-2} \cup \Gamma_{+2} = \Gamma \setminus \Gamma_{-1}, \\ \mu_2(s), & s \in \Gamma_2 = \Gamma_{-1}, \end{cases} \quad \varepsilon = \text{const} > 0.$$

В настоящей работе проведена разностная аппроксимация краевой задачи (4)-(5). Рассмотрен вопрос корректности постановки полученной сеточной задачи. Наиболее универсальным методом численного решения, аппроксимирующей краевой задачи, является метод сеток [2]-[3]. Для численного решения полученной сеточной задачи методом сумматорных тождеств (см. [3]) построена разностная схема. В качестве примера использования рассмотренного метода, приведена модельная смешанная краевая задача. Выполнены вычислительные эксперименты. Для решения систем линейных уравнений, возникающих при применении метода сеток, использовались треугольные итерационные методы [4].

Литература

1. Лубышев Ф. В., Файрузов М. Э. Аппроксимация смешанной краевой задачи // Журнал Средневолжского математического общества, **20:4** (2018), 429—438.
2. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Вычислительная теплопередача. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
3. Самарский А. А., Андреев В. Б. Разностные методы для эллиптических уравнений. — М.: Наука, 1976.
4. Самарский А. А., Николаев Е. С. Методы решения сеточных уравнений. — М.: Наука, 1978.

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ИЗОМЕРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

А.Г. Фасхутдинов, К.Ф. Коледина, И.М. Губайдуллин

azamat-d1989@mail.ru

УДК 519.688

Предложены математические описания критериев оптимизации для используемой модели. Представлены температурные режимы работы блока реакторов, удовлетворяющие критериям оптимальности. Полученные результаты позволяют повысить эффективность процесса каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-000341).

Фасхутдинов Азамат Гумерович, аспирант, Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (ИНК УФИЦ РАН Уфа, Россия); Azamat Faskhutdinov (Ufa Branch of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia)

Коледина Камила Феликсовна, к.ф.-м.н., доцент, УГНТУ (Уфа, Россия); Kamila Koledina (Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., доцент, Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (ИНК УФИЦ РАН Уфа, Россия), Уфимский Государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Gubaidullin Irek Marsovich (Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

Ключевые слова: каталитическая изомеризация, многоцелевая оптимизация, реакторный блок, октановое число.

Multi-objective optimization of Catalytic Isomerization based on a mathematical model

Mathematical descriptions of the optimization criteria for the used model are proposed. The temperature modes of operation of the reactor block that meet the criteria of optimality are presented. The results obtained make it possible to increase the efficiency of the catalytic isomerization of the pentane-hexane fraction.

Keywords: catalytic isomerization, multi-objective optimization, reactor block, octane number

В последние годы наблюдается существенный рост потребности в производстве высокооктановых компонентов автомобильного бензина, особенно отвечающим всем современным экологическим требованиям [1]. Увеличение эффективности каталитических процессов путем выбора оптимального режима управления химико-технологическим процессом является актуальной задачей. Одним из методов решения этой задачи выступает многоцелевая оптимизация, учитывающая кинетические аспекты каталитического превращения исходных компонентов реакционной среды внутри реактора. Объектом исследования является реакторный блок процесса каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции. Октановое число является важной эксплуатационной характеристикой бензина, характеризующее его детонационную стойкость. Октановое число, главным образом, зависит от компонентного состава продуктовой смеси и соотношения в ней высокооктановых компонентов [2]. Известно, что среди целевых индивидуальных компонентов каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции изопентан и диметилзамещенные углеводороды (2,2-диметилбутан, 2,3-диметилбутан) обладают наибольшими октановыми числами. В конечном итоге можно утверждать, что при увеличении селективности данных индивидуальных компонентов конечное октановое число продуктовой смеси (бензина) тоже повысится. Эффективность процесса также зависит от степени превращения исходных компонентов, обладающими низкими октановыми числами, в данном случае *n*-пентана и *n*-гексана, и выхода продуктов гидрокрекинга. Данную задачу многоцелевой оптимизации можно представить в виде:

$$extrF(X) = F(X^*) = F^* \quad (1)$$

где X – вектор варьируемых параметров, $X \in D_X$; F – вектор-функция критериев оптимальности; D_X – область допустимых значений вектора X ; X^* – оптимальные значения вектора X ; F^* – оптимальные значения вектора F .

Поставленная задача многоцелевой оптимизации для процесса каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции (1) была решена генетическим алгоритмом [3] в ПС Matlab. В результате были предложены оптимальные условия проведения процесса, в ходе которых можно достичь повышения селективности изопентана, 2,2-диметилбутана, 2,3-диметилбутана, степени превращения н-пентана и н-гексана, а также снижения выхода продуктов гидрокрекинга.

Литература

1. *Данные из сайта Федеральной службы государственной статистики от 29.01.2020*
2. *Ахметов С.А.* Технология глубокой переработки нефти и газа. Учебное пособие для вузов // Уфа: Гилем, 2002. - 672 с.;
3. *Deb K., Mohan M., Mishra S.* Scalable Test Problems for Evolutionary Multiobjective Optimization // Evolutionary Multi-Criterion Optimization. - 2006. - №3. - 105-145 p.

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РЕАКЦИЙ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ИЗОМЕРИЗАЦИИ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Р.И. Фасхутдинова, Л.В. Еникеева, Губайдуллин И.М.

faskhutdinovari@mail.ru

УДК 519.688

На основе промышленных данных и исследований о механизме протекания основных химических реакций составлена схема превращений каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции. Построена математическая модель реакторного блока процесса и определены кинетические параметры.

Ключевые слова: каталитическая изомеризация, кинетика, реакторный блок.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-31-90094).

Фасхутдинова Роза Ильфатовна, аспирант, Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (ИНК УФИЦ РАН Уфа, Россия); Roza Faskhutdinova (Ufa Branch of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia)

Еникеева Лениза Васимовна, к.ф.-м.н., доцент, УГНТУ (Уфа, Россия); Leniza Enikeeva (Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia)

Губайдуллин Ирек Марсович, д.ф.-м.н., доцент, Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (ИНК УФИЦ РАН Уфа, Россия), Уфимский Государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Gubaidullin Irek Marsovich (Ufa State Petroleum Technological University, Russia)

Study of the kinetics of catalytic isomerization reactions methods of mathematical modeling.

On the basis of industrial data and studies on the mechanism of the main chemical reactions, a scheme of transformations of the catalytic isomerization of the pentane-hexane fraction has been drawn up. A mathematical model of the reactor block of the process was built and the kinetic parameters were determined.

Keywords: catalytic isomerization, kinetics, reactor block

В настоящее время математическое моделирование химико-технологических процессов, протекающих в присутствии катализаторов, играет важную роль при решении задач повышения эффективности существующих производств и оптимального управления ими. Объектом исследования является реакторный блок процесса каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции – одного из перспективных процессов производства высокооктановых компонентов автомобильного бензина. Основой для построения математической модели каталитического превращения исходных компонентов реакционной среды внутри реактора служит кинетическая модель химических реакций, протекающих на поверхности катализатора.

Математическая модель процесса будет иметь следующий вид:

$$\frac{dx_i}{d\tau} = \sum_{j=1}^J v_{ij} \cdot w_j, i = 1, \dots, I \quad (1)$$

$$w_j = k_j^0 \exp\left(\frac{-E_j^+}{RT}\right) \prod_{i=1}^J \left(\frac{x_i}{F}\right)^{|\alpha_{ij}|} - k_{-j}^0 \exp\left(\frac{-E_j^-}{RT}\right) \prod_{i=1}^J \left(\frac{x_i}{F}\right)^{|\beta_{ij}|}$$

с начальными условиями: при $\tau = 0, x_i(0) = x_i^0$,

где v_{ij} – стехиометрические коэффициенты схем химических превращений; J – количество стадий; x_i – мольный расход i -го компонента, участвующего в реакциях, кмоль/ч; I – количество компонентов; w_j – скорость j -ой стадии, кмоль/(ч*кг кат.), E_j^+, E_j^- – энергии активации прямой и обратной реакций, Дж/моль, R – газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(моль*К); T – температура, К; α_{ij} – отрицательные элементы матрицы (v_{ij}) , β_{ij} – положительные элементы матрицы (v_{ij}) , k_j^0, k_{-j}^0 – предэкспоненциальные множители, кмоль/(ч*кг кат.); τ – условное время контакта, (кг кат.); F – мольный расход потока, кмоль/ч.

Математическая модель (1) учитывает скорость потока сырья в реакторе [1]. Также в модели необходимо учесть неизотермический характер технологического процесса (2), поскольку данный процесс протекает с выделением тепла за счет протекания реакций [2].

$$\frac{dT}{d\tau} = \frac{\sum_{i=1}^I \left(\frac{dx_i}{d\tau} \cdot \Delta H_{Ti}^f \right)}{\sum_{i=1}^I (x_i \cdot C_{pi}^T)}, \quad (2)$$

$$\frac{dF}{d\tau} = \sum_{i=1}^I \frac{dx_i}{d\tau}$$

с начальными условиями: при $\tau = 0, T(0) = T^0$, где T – температура, К; ΔH_{Ti}^f – энтальпия образования i -го компонента при температуре T , Дж/моль; C_{pi}^T – удельная теплоемкость i -го компонента при температуре T , (Дж/моль*К); F – мольный расход потока, кмоль/ч.

Путем решения прямой и обратной задачи химической кинетики численными методами определили кинетические параметры каждой реакции, входящей в схему превращений.

Данная математическая модель может служить основой для проведения прогнозируемых расчетов и оптимизации процесса каталитической изомеризации пентан-гексановой фракции.

Литература

1. Коледина К.Ф., Губайдуллин И.М. Журнал физической химии // 2016. Т. 90. №5. С.671.
2. Димитров В.И. Простая кинетика //Новосибирск: Наука, 1982. С. 379.

УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УПРАВЛЯЮЩИЕ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

А.А. Федюков

TeleginSasha@yandex.ru

УДК 519.711, 681.51

Рассмотрена задача стабилизации тела в электромагнитном подвесе при наличии ограничений на фазовые и управляющие переменные. Подход к решению основан на применении функций Ляпунова и аппарата линейных матричных неравенств. Получены стабилизирующее объект управление и область допустимых начальных состояний.

Ключевые слова: математическая модель, линейные матричные неравенства, стабилизация по состоянию

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-41-520002 и № 19-01-00289).

Федюков Александр Анатольевич, аспирант, ННГУ имени Н.И.Лобачевского (Нижний Новгород, Россия); Alexander Fedyukov (Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia)

Control of dynamic object under constraints on control and state variables

The state feedback control problem under constraints imposed on control function and the outputs is studied. The solution is based on the method of Lyapunov functions and technique of linear matrix inequalities. The conditions of existence for controllers are derived.

Keywords: mathematical model, linear matrix inequalities, stabilization by state feedback

Линеаризация позволяет вместо нелинейной математической модели изучать более простую линейную модель. Вместе с тем возможна ситуация, когда полученное для линеаризованной модели решение физически не может быть реализовано. Например, синтез линейных законов управления на основе линейной модели управляемого объекта [1] может быть эффективно применен только там, где линейная модель более или менее адекватно описывает реальный объект, т.е. в ограниченной области фазового пространства. В связи с этим возникает необходимость учитывать в модели ограничения на фазовые переменные объекта. Проблема синтеза управления при заданных ограничениях является сложной и актуальной в настоящее время [2,3]. В данной работе рассмотрена задача стабилизации с помощью обратной связи по состоянию неустойчивого объекта при заданных ограничениях.

Уравнения движения тела в электромагнитном подвесе одностороннего действия имеют вид:

$$\begin{aligned} m\ddot{y} &= \frac{C_L I^2}{2(\delta - y)^2} - mg, \\ \frac{C_L}{(\delta - y)}\dot{I} + \frac{C_L I}{(\delta - y)^2}\dot{y} + RI &= U, \end{aligned} \quad (1)$$

где m — масса вывешенного тела, y — координата вывешенного тела, g — ускорение свободного падения, C_L — конструктивный параметр, δ — величина номинального зазора между электромагнитом и вывешенным телом, I — сила тока в электромагните, R — сопротивление в цепи электромагнита, U — напряжение, подаваемое на электромагнит.

Состояние равновесия системы (1) определяется равенствами $y = 0$, $\dot{y} = 0$, $I = I_c$, где $I_c = \sqrt{\frac{2\delta^2 mg}{C_L}}$. Перейдем к безразмерным величинам. Введем новое безразмерное время $t = \sqrt{\frac{2g}{\delta}}t_c$ и обозначив $x_1 = \frac{1}{\delta}y$, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2g\delta}}\dot{y}$, $x_3 = \frac{1}{I_c}I - 1$, $u = \sqrt{\frac{\delta}{4g^2 m C_L}}(U - RI_c)$ линеаризуем систему в окрестности состояния равновесия. Получим

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (2)$$

$$\text{где } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -\alpha \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \frac{R\delta}{C_L}\sqrt{\frac{\delta}{2g}}.$$

Введем $z_i = C_i x + D_i u$, $i = 1, 2, \dots, N$ — выходы, определяющие ограничения на фазовые и управляющие переменные, где C_i , D_i — заданные матрицы, соответствующего размера.

Требуется построить управление вида

$$u = \Theta x, \quad (3)$$

обеспечивающее асимптотическую устойчивость замкнутой системы (2), (3) при выполнении для заданных значениях γ_i ограничений

$$\max_{t \geq 0} |z_i(t)| \leq \gamma_i, i = 1, 2, \dots, N.$$

и оценить множество допустимых начальных состояний системы (2).

Численное решение проведено в пакете MATLAB. При значении параметра $\alpha=7.5$ получено управление

$$u = -37x_1 - 25.79x_2 - 2.88x_3 \quad (4)$$

которое стабилизирует замкнутую систему при ограничениях

$$\max_{t \geq 0} |x_1(t)| \leq 0.1, \max_{t \geq 0} |u(t)| \leq 1,$$

где x_1 — величина, пропорциональная смещению тела. В работе указано множество начальных состояний, при которых регулятор (4) стабилизирует замкнутую систему. Проведено сравнение полученного закона управления с законом управления по состоянию, обеспечивающего стабилизацию объекта (2) без учета ограничений на $x_1(t)$ и $u(t)$. Показано, что такой регулятор не применим к решению данной задачи. Расчеты показали, что регулятор (4) стабилизирует нелинейную модель электромагнитного подвеса при заданных ограничениях на фазовую переменную и управление.

Литература

1. Баландин Д.В., Коган М.М. Синтез законов управления на основе линейных матричных неравенств. М.: Физматлит, 2007.
2. Баландин Д.В., Коган М.М. Синтез линейных законов управления при фазовых ограничениях // Автоматика и телемеханика. 2009. № 6. С. 48–57.
3. Федюков А.А. Синтез динамических регуляторов, обеспечивающих стабилизацию систем с ограничениями на фазовые переменные // Вестник ННГУ. Математическое моделирование и оптимальное управление. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2013. № 2 (1). С. 152–159.

**РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ
КОНТАКТОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИНФИЦИРОВАНИЕМ
В SIR-МОДЕЛИ КЕРМАКА-МАККЕНДРИКА ДЛЯ
ПАНДЕМИИ COVID-19 В ВЕСЕННИЙ И ЛЕТНИЙ
ПЕРИОДЫ 2020 ГОДА**

Ш.И. Цыганов, А.С. Белова

TsyganovSI@ufanet.ru, 89177662488@mail.ru

УДК 51.7

В работе даны оценки сверху для коэффициентов интенсивности контактов с последующим инфицированием в детерминистской SIR-модели Кермака-Маккендрика для пандемии COVID-19.

Ключевые слова: математические модели эпидемий, детерминистские модели

**The calculation of the intensity coefficients of contacts with
subsequent infection in the SIR-Kermack-McKendrick-model
for the COVID-19 pandemic in the spring and summer of
2020**

The paper gives upper estimates for the intensity coefficients of contacts with subsequent infection in the deterministic SIR-Kermack-McKendrick-model for the COVID-19 pandemic.

Keywords: mathematical models of epidemics, deterministic models

Математические методы, применяемые в педагогических измерениях [1] и доказательной медицине [2], носят сходный характер. В настоящее время в связи с распространением COVID-инфекции приобрели актуальность вопросы изучения математических моделей эпидемий. Математические методы для изучения заболеваний были впервые применены в 1760 году Даниэлем Бернулли, а в 1840 году Уильям Фарр успешно описал данные по смертности от оспы в Англии кривой нормального распределения. Модель Кермака и Маккендрика, появившаяся в начале XX века дала начало широкому применению детерминированных SIR-моделей («Susceptible — Infected — Recovered»), в которых описывается динамика групп восприимчивых $x(t)$, инфицированных $y(t)$ и выздоровевших $z(t)$ индивидов. Данная модель записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\beta xy, \\ \frac{dy}{dt} = \beta xy - \gamma y, \\ \frac{dz}{dt} = \gamma y, \end{cases}$$

Цыганов Шамиль Ирикович, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Shamil Tsyganov (Bashkir State University, Ufa, Russia)

Белова Анна Сергеевна, аспирант, БашГУ (Уфа, Россия); Anna Belova (Bashkir State University, Ufa, Russia)

с начальным условием $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$, $z(0) = 0$, где β – коэффициент интенсивности контактов с последующим инфицированием, γ – коэффициент выздоровления.

Из системы уравнений видно, что в данной модели численность популяции постоянна: $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt} = 0$.

Поскольку для COVID-19 среднее время течения болезни в настоящее время определяется как 14 дней, то используя имеющиеся статистические данные за весенний и летний периоды 2020 года, мы можем оценить сверху и снизу параметр β в допущении, что эпидемия корректно описывается моделью Кермака-Маккендрика (что является отдельной задачей и в данный момент авторами не рассматривалась). В работе получены оценки сверху для параметра β для периода с 1 апреля по 31 мая (период жёсткого карантина) и с 1 июня по 31 августа (период минимального соблюдения карантинных мер). В момент написания тезисов исследование носит незаконченный характер, поскольку наиболее интересным с практической и управленческой точек зрения является исследование данного параметра β для периода с 15 октября 2020 года, который, видимо, может оказаться периодом "точечных" карантинных мероприятий. Это позволит сравнить коэффициенты инфицирования в условиях полного и выборочного карантинов весной и осенью соответственно.

Литература

1. Цыганов Ш.И. Математические теории педагогических измерений — Уфа: Эдвис, 2007. 92 с.
2. Бейли Н. Математика в биологии и медицине — Москва: Мир, 1970. 327 с.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ВЫСОТУ СВЕРХВЫСОКИХ ЗДАНИЙ С НАДУВНЫМ КАРКАСОМ

Р.А. Шарипов

r-sharipov@mail.ru

УДК 519.615.5, 69.04, 69.07

Высота зданий ограничивается весом и прочностью строительных материалов. Традиционные материалы — бетон и сталь — не могут дать существенного увеличения высоты по сравнению с уже существующими небоскрёбами. Надувные конструкции с использованием полимеров считаются в этом плане более перспективными. В докладе даются теоретические оценки предельной высоты разделённой на сегменты газонаполненной цилиндрической конструкции,

Шарипов Руслан Абдулович, к.ф.-м.н., доцент, БашГУ (Уфа, Россия); Ruslan Sharipov (Bashkir State University, Ufa, Russia)

устроенной так, что её сегменты практически не нагружают друг друга, передавая почти всю вертикальную нагрузку на фундамент через газ.

Ключевые слова: сверхвысотное строительство, надувной каркас

On height limits for super-tall buildings with inflated carcass

The height of buildings is limited by the weight and the strength of constructive materials. Regular materials — concrete and steel — cannot provide much taller buildings as compared to the presently existing skyscrapers. Inflated structures using polymers are considered to be more prospective. The report presents theoretical estimates for the maximal height of an inflated cylindrical structure subdivided into segments designed in such a way that they practically do not load each other transmitting almost all of the vertical load to the basement through the gas.

Keywords: super-tall buildings, inflated carcass

Несущие колонны современных небоскрёбов изготавливаются из стали. К ним крепятся межэтажные перекрытия и фасад из стеклянных панелей. Колонны из армированного бетона для таких зданий невозможны, ибо бетон у основания колонн не выдерживал бы нагрузки и трескался. Возможности стальных колонн также ограничены. Поэтому дальнейшие перспективы существенного увеличения высоты зданий связаны с использованием надувных несущих конструкций. Это определяется двумя аспектами: 1) газ существенно легче стали; 2) газ не трескается ни при каком давлении.

Для того, чтобы газ выполнял несущие функции, его надо заключить в определённый объем и удерживать в нём. Газ передаёт вертикальную нагрузку во все стороны, в том числе и на боковые стенки удерживающего объёма, создавая проблему высокой прочности боковых стенок. Оказывается эта проблема решаемая при использовании полимеров. Например, можно использовать кевлар. Он в 14,5 раза прочнее на разрыв, чем сталь.

Идея создания сверхвысоких надувных башен принадлежит А.А. Болонкину (см. [1] и [2]). Есть также группа авторов из Канады [3], один из которых получил патент US 9085987 B2 на эту тему. Несмотря на это, проделанные в [1-3] расчёты не вполне законченные. Они не содержат расчёта вертикальных нагрузок в стенках надувного сооружения. В [4] автор доклада предложил модифицировать конструкцию из [3], сделав давление газа в сегментах цилиндрической колонны переменным по высоте и увеличивающимся сверху вниз. За счёт этого удаётся практически обнулить вертикальные напряжения в боковых стенках колонны, передав все несущие функции газу. Сами сегменты с внутренним диаметром 1 метр и длиной по 3 метра каждый предлагается изготавливать из резины, армированной кевларом. Расчёт толщины кевларовой оплётки в

зависимости от давления газа в сегменте выполнен на основе линейной теории упругости. Далее в [4] выводится и численно решается рекуррентное уравнение для зависимости давления газа от высоты расположения сегмента в колонне. Основные результаты работы [4] приведены в следующей таблице.

Газ-наполнитель	гелий	азот
Вес полезного груза на вершине (на 1 колонну) в тоннах	20	20
Число сегментов (этажность)	2391	1878
Высота сооружения в метрах	7173	5634
Полный вес полезного груза (на 1 колонну) в тоннах	1726	1336
Полный вес колонны с полезным грузом в тоннах (без учёта веса газа)	3433	2653
Давление колонны на фундамент в мегапаскалях	45,2	45,2

В расчётах заложен четырёхкратный запас прочности. Оказалось, что высота колонны лимитируется не прочностью кевлара, а прочностью резины, удерживающей газ (compressive yield strength of rubber). Данные по кевлару найти удалось, а по резине - нет. Пришлось пойти на хитрость - использовать данные производителей резиновых изделий, а именно шлангов высокого давления. Величина 45,2 МПа в таблице - это лучший результат по внутреннему рабочему давлению в шланге при четырёхкратном запасе прочности для шланга. Шлангов с кевларовой оплёткой никто не производит. Возможно для них внутреннее рабочее давление газа было бы выше 45,2 МПа. Тогда это дало бы ещё большие оценки на предельную высоту надувных колонн описанной выше конструкции.

Литература

1. *Bolonkin A.A.* Optimal inflatable space towers with 3-100 km height // Journ. of the British Interplanetary Soc., **56** (2003), 87-97.
2. *Bolonkin A.A.* Optimal solid space tower. — arXiv:physics/0701093, 2007.
3. *Seth R.K., Quine B.M., Zhu Z.H.* Feasibility of 20 km free-standing inflatable space tower // Journ. of the British Interplanetary Soc., **62** (2009), 342-353.
4. *Sharipov R.A.* On upper limits for the height of inflated towers. — viXra:2008.0185, 2020.

АЛГОРИТМЫ ПОИСК ГАРМОНИИ И ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА В ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧАХ

Е.Н. Шварева, Л.В. Еникеева
elenaniks@yandex.ru, leniza.enikeeva@yandex.ru

УДК 004.942,519.688

Описаны гармонический и электромагнитный алгоритмы, проведено тестирование тестовых функций. Гармонический алгоритм был применен для решения производственной задачи.

Ключевые слова: математические модели, гармонический алгоритм, электромагнитный алгоритм, химическая кинетика

Algorithms search for harmony and electromagnetism in optimization problems

Harmonic and electromagnetic algorithms are described, test functions are tested. The harmonic algorithm was applied to solve a production problem.

Keywords: mathematical models, harmonic algorithm, electromagnetic algorithm, chemical kinetics

Гармонический алгоритм (ГА) – относительно новый алгоритм, впервые разработанный Z. W. Geem [1]. ГА - это музыкой вдохновленный алгоритм метаэвристической оптимизации. Он вдохновлен наблюдением, что цель музыки - поиск совершенного состояния гармонии. Эта гармония в музыке аналогична поиску оптимальности в процессе оптимизации. Когда музыкант импровизирует, у него есть три возможных варианта:

- воспроизвести любую известную музыкальную пьесу (серию гармонических тонов) точно по памяти;
- сыграть что-то похожее на известную пьесу (таким образом слегка регулируя высоту тона);
- сочинить новые или случайные ноты.

Если мы формализуем эти три варианта оптимизации, у нас есть три соответствующих компонента: использование памяти гармонии, регулировка высоты тона и рандомизация. Использование памяти гармонии

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-37-60014).

Шварева Елена Николаевна, старший преподаватель, Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа, Россия); Shvareva Elena (Ufa state petrochemistry technological university, Ufa, Russia)

Еникеева Лениза Васимовна, к.ф.-м.н., н.с., НГУ (Новосибирск, Россия); Leniza Enikeeva (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia)

важно. Это гарантирует, что лучшие гармонии будут перенесены в новую память гармонии.

Поиск Гармонии

Целевая функция $f(x), x = (x_1, \dots, x_p)^T$

Генерация начальных гармоник (массивы действительных чисел)

Определите скорость регулировки высоты тона и пределы высоты тона

Определите скорость приема памяти

while ($t < \text{максимальное число итераций}$)

Генерируйте новые гармоники, принимая лучшие гармоники

Отрегулируйте высоту тона, чтобы получить новые гармоники (решения)

if (rand > T),

выберите существующее гармоническое случайно

else if (rand > скорость регулировки)

регулировка высоты случайным образом в пределах полосы пропускания

else генерации новых гармоник с помощью рандомизации

end if

Примите новые гармоники (решения), если они лучше

end while

Найдите текущие лучшие оценки

Другая новая эвристика для глобальной оптимизации – метод использования механизма притяжения-отталкивания для перемещения точек выборки в направлении оптимальности [2]. Алгоритм электромагнетизма (АЭ) сначала производит набор начальных решений случайным образом из допустимых областей, а затем определяет область притяжения в соответствии со значением целевой функции каждой частицы, чтобы произвести новое поколение частиц в некоторых областях. АЭ моделирует механизм притяжения и отталкивания в электромагнитном поле, сравнивает каждое решение с заряженной частицей, а затем заставляет частицы двигаться к оптимальному решению в соответствии с определенными критериями. Что еще более важно, доказана сходимость АЭ, и результаты показывают, что по крайней мере одна частица в популяции движется вблизи глобального оптимума с вероятностью единицы.

Электромагнитный алгоритм (количество частиц, максимальное количество итераций)

Инициализация (количества частиц)

iteration = 1

while (iteration < максимальное количество итераций) **do**

LOCAL (максимальное количество итераций в локальном поиске, локальный параметр поиска)

Расчет целевой функции для каждой частицы (силы, действующей на каждую частицу)

Движение частиц относительно вычисленной силы.

iteration = iteration + 1

end while

Проведено тестирование тестовых функций с помощью рассматриваемых ГА и АЭ. Канонический алгоритм использовался для решения прямой и обратной задач химической кинетики. Полученная модель корректно описывает имеющиеся экспериментальные данные. Планируется применить АЭ к задачам химической кинетики.

Литература

1. *Geem Z.W., Kim J.H., Loganathan G.V.* Heuristic Optimization Algorithm: Harmony Search // Simulation (2001), 60–68.

2. *Birbil, S.I., Fang, S. C.* An electromagnetism-like mechanism for global optimization // J. Glob. Optim., **25** (2003), 262-282.

TOWARDS PLATFORM-INDEPENDENT SPECIFICATION AND VERIFICATION OF THE STANDARD TRIGONOMETRY FUNCTIONS IN COMPUTER ARITHMETICS

N.V. Shilov

shiloviis@mail.ru

УДК 004.052

Исследовательский проект “Платформенно-независимый подход к формальной спецификации и верификации стандартных математических функций” направлен на развитие пошагового комбинированного подхода к спецификации и проверке стандартных математических функций например `texttt sqrt`, `texttt cos`, `texttt sin` и т. д.). В докладе будет представлено резюме статьи автора arXiv с коллегами. Борис Л. Файфель, Светлана О. Шилова и Алексей В. Промский, опубликованный в 2019 году. Цель выступления - познакомить профессиональное сообщество с исследованием.

Ключевые слова: Числа с фиксированной запятой, числа с плавающей запятой, компьютерная / машинно-линейная арифметика, формальная проверка, частичная и полная корректность, тройки Хоара, метод проверки Флойда индуктивных утверждений

Research project “Platform-independent approach to formal specification and verification of standard mathematical functions” is aimed onto a development of an incremental combined approach to the specification and verification of the standard mathematical functions like `sqrt`, `cos`, `sin`, etc.). The talk will present a summary of the arXiv paper of the author with colleagues Boris L. Faifel, Svetlana O. Shilova and Aleksey

Nikolay V. Shilov (Innopolis University, Innopolis, Russia)

V. Promsky that was published in 2019. The purpose of this talk is to introduce the research to professional community.

Keywords: Fix-point numbers, floating-point numbers, computer/machine arithmetic, formal verification, partial and total correctness, Hoare triples, Floyd verification method of inductive assertions

Platform-independent approach means that we attempt to design a relatively simple axiomatization of the computer arithmetic in terms of real, rational, and integer arithmetic (i.e. the fields $\mathbb{R}$ and $\mathbb{Q}$ of real and rational numbers, the ring $\mathbb{Z}$ of integers) but don't specify neither base of the computer arithmetic, nor a format of numbers' representation. Incrementality means that we start with the most straightforward specification of the simplest easy to verify algorithm in real numbers and finish with a realistic specification and a verification of an algorithm in computer arithmetic. We call our approach combined because we start with a manual (pen-and-paper) verification of some selected algorithm in real numbers, then use these algorithm and verification as a draft and proof-outlines for the algorithm in computer arithmetic and its manual verification, and finish with a computer-aided validation of our manual proofs with some proof-assistant system (to avoid appeals to "obviousness" that are very common in human-carried proofs). Paper [1] presents steps towards a platform-independent incremental combined approach to specification and verification of the standard functions `cos` and `sin` (that implement mathematical trigonometric functions `cos` and `sin`), namely formal specification and manual formal verification of these two standard functions in fix-point computer arithmetic for fix-point arguments in the range $[-1, +1]$.

Литература

1. *Shilov N.V., Faifel B.L., Shilova S.O., Promsky A.V.* Towards platform-independent specification and verification of the standard trigonometry functions // arXiv:1901.03414 [cs.LO] (2019). Available at <https://arxiv.org/abs/1901.03414> (visited October 14, 2020).

ACCRETION FLOW ON JOSHI-MALAFARINA-NARAYAN NAKED SINGULARITY

R.M. Yusupova, I.D. Lavrik, D.D. Karamov

yu.rose@mail.ru, irina.lavrik.94@mail.ru, karamov_danfis@bk.ru

УДК 524.882

Using general framework for the study of spherical accretion onto spherically symmetric compact objects we explored various features of the fluid flow near naked singularities. We focused on dust, stiffmatter, quintessence, and phantom dark energy accretion onto compact objects and found that different fluids with distinct state parameters have different evolutions. Our results then compared with Jannis-Newman-Winicour solution.

Keywords: naked singularity, accretion flow

It is well known that any spherical distribution of non-interacting particles (thus in the absence of pressure) cannot sustain itself against the pull of its own gravitational field and must undergo complete gravitational collapse. The final outcome of such a dust collapse is either a black hole or a naked singularity, depending on the initial density configuration and velocity distribution of the particles. There are many well known spacetimes, e.g. Joshi Malafarina-Narayan (JMN) spacetimes [1, 2], Janis-Newman-Winicour (JNW) spacetime [3], which have central timelike singularities. We investigate the accretion process for JMN solution that represents naked singularities.

JMN solution for the metric in the interior $R < R_b$ is then given by

$$ds_e^2 = -(1 - M_0)\left(\frac{R}{R_0}\right)^{\frac{M_0}{1-M_0}} dt^2 + \frac{dR^2}{1 - M_0} + R^2 d\Omega^2.$$

This metric matches smoothly to a Schwarzschild spacetime in the exterior $R \geq R_b$

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{M_0 R_b}{R}\right) dt^2 + \frac{dR^2}{(1 - M_0 R_b/R)} + R^2 d\Omega^2,$$

where R - physical radius, R_b - physical radius corresponding to the boundary of the matter cloud in the final equilibrium state, M_0 - mass of the compact object.

Yusupova Rozaliya Mansurovna, post graduate student, Institute of Molecule and Crystal Physics, Ufa Federal Research Centre, Russian Academy of Sciences (Ufa, Russia)

Lavrik Iraida Dmitrievna, student, M. Akmullah Bashkir State Pedagogical University (Ufa, Russia);

Karamov Danfis Danisovich, Candidate of Sciences in Mathematics, Associate Professor, Institute of Molecule and Crystal Physics, Ufa Federal Research Centre, Russian Academy of Sciences (Ufa, Russia); M. Akmullah Bashkir State Pedagogical University (Ufa, Russia)

Using general formalism [4] we examine the accretion process for specific spherically symmetric metrics obtaining the velocity of the sound during the process and the critical speed of the flow of the fluid around the JMN naked singularities. In addition, we study the behavior of the rate of change of the mass for chosen metric for a barotropic fluid.

Литература

1. *Joshi P.S., Malafarina D. and Narayan R.* Equilibrium configurations from gravitational collapse // *Class. Quant. Grav.*, **28**:23 (2011), 235018.
2. *Joshi P.S., Malafarina D. and Narayan R.* Distinguishing black holes from naked singularities through their accretion disc properties // *Class. Quant. Grav.*, **31**:1 (2014), 015002.
3. *Janis A.I., Newman E.T. and Winicour J.* Reality of the Schwarzschild Singularity // *Phys. Rev.Lett.*, **20**:16 (1968), 878.
4. *Bahamonde S., Jamil M.* Accretion processes for general spherically symmetric compact objects // *Eur. Phys. J. C*, **75**:10 (2015), 508.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОЛОЧЕК СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Н.М. Якупов, Б.Ф. Тазюков, Х.Г. Киямов, И.З. Мухамедова
yzsrr@kfti.knc.ru, kijamov.hakim@rambler.ru, muhamedova-inzilija@mail.ru

УДК 539.3

Разработана методика, которая позволяет определять напряженно-деформированное состояние тонкостенных конструкций со сложной геометрией, на основе сплайнового варианта метода конечных элементов.

Ключевые слова: трехмерные конечные элементы, кубические сплайны, концентрация напряжений

Study of complex geometry shells

A technique has been developed that allows one to determine the stress-strain state of thin-walled structures with complex geometry. Based on three-dimensional finite elements with cubic approximation of the initial variables, the behavior of various shell structures was simulated.

Якупов Нух Махмудович, д.ф.-м.н., гл. н. с., ИММ КазНЦ РАН, (Казань, Россия); Nuh Yakupov (Institute of Mechanics and Engineering, FRC Kazan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia)

Тазюков Булат Фэридович, к.ф.-м.н., доцент, КФУ, (Казань, Россия); Bulat Tazioukov (Kazan (Volga region) Federal University, Russia)

Киямов Хаким Габдрахманович, к.ф.-м.н., с. н. с., ИММ КазНЦ РАН, (Казань, Россия) Hakim Kiyamov (Institute of Mechanics and Engineering, FRC Kazan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia)

Мухамедова Инзилия Заудатовна, к.ф.-м.н., с. н. с., ИММ КазНЦ РАН, (Казань, Россия) Inzilija Mukhamedova (Institute of Mechanics and Engineering, FRC Kazan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia)

Keywords: dimensional finite elements, cubic splines, stress concentration

Предложен подход моделирования трехмерных элементов конструкций, имеющих сложную геометрию, а также развит подход моделирования массивных и тонкостенных элементов конструкций, заданных в сферических координатах трехмерными конечными элементами, основанный на базе синтеза идеи предварительной параметризации всей рассматриваемой области параметрами единичного куба и метода конечных элементов с кубической аппроксимацией искомых переменных во всех трех направлениях в пределах каждого элемента. Подход позволяет получать пространственно искривленные согласованные трехмерные конечные элементы и производить расчет напряженно - деформированного состояния (НДС), как трехмерных массивных элементов, так и тонкостенных элементов конструкций. Проведен анализ НДС области пересечения оболочек, зон приложения сосредоточенных нагрузок и точечного крепления, локальных дефектных областей и т.д.

Литература

1. Корнишин М.С., Якупов Н.М. Сплайновый вариант метода конечных элементов для расчета оболочек сложной геометрии // Прикладная механика, **23:3** (1987), 38-44.
2. Киямов Х.Г., Якупов Н.М., Киямов И.Х., Якупов С.Н. Расчет напряженно-деформированного состояния элементов оболочек сплайновым вариантом метода конечных элементов // Известия КГАСУ, **1:7** (2007). С.35-42.

Предметный указатель

- Абдрахманов А.Р., 152
Абдурагимов Г.Э., 5
Аблаев Ф.М., 223
Агаларов А.М., 28
Агзамова М.Р., 154
Адуллин А.В., 4
Акманова С.В., 7
Алдашев С.А., 8
Алексеева Е.С., 10
Алланазарова Т.Ж., 12
Аниязов А.А., 156
Антонов Г.И., 248
Арефьев И.А., 158
Асхабов С.Н., 16
Ахметзянова Л.У., 160
Ахметшина А.Д., 18
Ахметьянова А.И., 162
Ахтямова К.Р., 182
- Балякин А.А., 28
Батхин А.Б., 22
Безручко Б.П., 231
Белова А.С., 21, 149, 263
Бикбова Г.Р., 164
Бобренёва Ю.О., 167, 249
Болотнова Р.Х., 170
Бострем И.Г., 92
Брюно А.Д., 22
Булатова А.З., 172
Буриев Т.Э., 83
- Вильданова В.Ф., 24
Вовденко А.Г., 173
Вовденко М.К., 173
Воронова Ю.Г., 26
Воситова Д.А., 147
- Габдрахманова Л.Р., 175
Гаджимурадов Т.А., 28
Гайдамак О.Г., 30, 112
Гайнуллина Э.Ф., 170
- Галин А.Ш., 177
Гималтдинов И.К., 179
Губайдуллин И.М., 154, 160, 164, 167,
173, 180, 184, 188, 191, 206, 209,
212, 225, 229, 243, 249, 256, 258
Губайдуллин М.Б., 18
Гумеров А.М., 35, 36, 240
Гусев Н.А., 103
- Давыдова Э.В., 32
Джепаров Д.И., 103
Джумабаев С.А., 156
Джумаев Э.Х., 138, 141
Доломатов М.Ю., 182
Досмагулова К.А., 204
Дубовцев Д.А., 180
- Екомасов А.Е., 248
Екомасов Е.Г., 35, 36, 84, 92, 240
Еникеев М.Р., 177, 184, 193, 199
Еникеева Л.В., 175, 180, 184, 220, 258,
267
Еникеева Л.В., 158
Ермоленко И.П., 186
- Жалнин Р.В., 218
Жибер А.В., 26
Жулего В.Г., 28
- Загидуллин Ш.Г., 188
Зайцева Е.С., 191
Зарипова Э.А., 193
Зарянов А.А., 195
- Ибрагимова Л.С., 149
Иванов А.И., 186
Илолов М., 33
Исхакова Р.В., 197
- Калимбетов Б.Т., 39, 41
Карамов Д.Д., 271

- Карамова Э.Р., 199
 Кароматуллои А., 44
 Кашникова А.П., 50
 Каюмов Р.А., 202
 Керимбаев Р.К., 204
 Кирьянова О.Ю., 160, 206
 Киямов Х.Г., 272
 Клевцова Ю.Ю., 53
 Клячин А.А., 55
 Кожевникова Л.М., 57
 Козоброд В.Н., 33
 Коледин О.С., 182
 Коледин С.Н., 209
 Коледина К.Ф., 173, 188, 209, 225, 256
 Коробчинская В.А., 170
 Коробчинская О.Г., 30, 112
 Кудрявцев Р.В., 35, 36, 240
 Кузнецова М.А., 60
 Курбанова Д.Р., 211
 Кусаинов Р.К., 156

 Лаврик И.Д., 271
 Латыпов Д.Г., 18
 Лашкарбеков С.М., 33
 Лубышев Ф.В., 254
 Лукашук В.О., 62
 Луценко В.И., 30, 112

 Магомедов М.А., 72, 211
 Мазитов А.А., 212
 Максимов В.П., 214
 Маннанова Г.И., 154, 164
 Марков П.И., 216
 Масыгин В.Ф., 218
 Махмутова Д.Ф., 220
 Маякова С.А., 216
 Мирзорахимов М.Х., 64, 66
 Михайлов В.А., 223
 Михайлова В.А., 186
 Михайлова Т.А., 223
 Мугалимова Р.С., 225
 Музафаров С.М., 227
 Мукминов Т.Ф., 68
 Мукминов Ф.Х., 24
 Муллаянова А.Ф., 229
 Муминов У.Б., 12
 Муравник А.Б., 76
 Муртазаев А.К., 72, 211
 Муртазаев К.Ш., 72
 Мустафина И.Ж., 74

 Мухамадиев Э., 78, 80
 Мухамедова И.З., 202, 272
 Мухтаров Я., 83

 Набиева М.Ш., 147
 Навроцкая Е.В., 231
 Назаров В.Н., 84
 Назимов А.Б., 80
 Назирова Э.А., 86
 Наимов А.Н., 78
 Негмонов С.Х., 88
 Николаева Н.Г., 234
 Никонорова Р.Ф., 236
 Нормуродов Х.Н., 134
 Нурахметов Д.Б., 156
 Нуров И.Дж., 145

 Овчинников А.С., 92

 Павленко В.А., 93
 Петросян Г.Г., 94
 Пиров Р., 97
 Польшцева С.В., 100
 Привалов Л.Ю., 238
 Пугач Н.Г., 103

 Рамазанов М.К., 72, 211
 Рассадин А.Э., 10
 Рахимова М.А., 104

 Сагитова А.Р., 86
 Сакс Р.С., 109
 Самсонов К.Ю., 35, 36, 84, 240
 Сафиуллина Л.Ф., 243
 Саяпова Е.В., 252
 Силова Е.В., 30, 112
 Синицын В.Е., 92
 Ситдикова Л.Ф., 244
 Смирнов Д.А., 231
 Солнышкина О.А., 172
 Сташ А.Х., 246
 Степанов С.В., 248
 Столповский М.В., 179
 Сугежик А.Л., 100
 Султанаев Я.Т., 86

 Тазюков Б.Ф., 202, 272
 Темирбеков М.А., 39
 Тимирбаева Э.И., 62
 Тишкин В.Ф., 218
 Тураев К.Н., 116

Тураев Р.Н., 113, 116

Узянбаев Р.М., 249

Фадеев А.С., 252

Фазлытдинов М.Ф., 118

Файзуллина Э.А., 170

Файрузов М.Э., 254

Фасхутдинов А.Г., 256

Фасхутдинова Р.И., 258

Фаткуллина Н.Б., 172

Федюков А.А., 260

Филин Н.В., 120

Филиппов В.Н., 122, 123

Хабибуллаев Ж.О., 41

Хабибуллин И.Т., 125

Хабиров С.В., 68

Хакимова А.Р., 125

Харисов А.Т., 84

Хасанов А.Б., 127, 130

Хасанов Т.Г., 127, 134

Хоитметов У.А., 130

Цыганов Ш.И., 263

Чиглинцева А.С., 179

Шавлуков А.М., 137

Шаринов Б., 138, 141

Шаринов Р.А., 264

Шарифзода З.И., 145

Шварева Е.Н., 267

Шелудько А.С., 234

Шилов Н.В., 269

Эгамов А.И., 123

Эргашбоев Т., 147

Юмагулов М.Г., 149

Юсупова Р.М., 271

Якупов Н.М., 272