CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

.....

VOLUME III

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Ciência da computação: princípios fundamentais

3ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

3ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238C Ciência da computação: princípios fundamentais

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

156 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl232

ISBN: 978-65-89145-81-3

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. tecnologia 2. informática 3. codificação 4. sistemas I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 620

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl232>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

MSc. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2020

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	6
ANÁLISE DAS MUDANÇAS NO NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TICS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IN SGD/ME 01/2019	
Luiz Sérgio Plácido da Silva	
Juliano Manabu Iyoda	
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos	
Suzana Cândido de Barros Sampaio	
Renata Teles Moreira	
DOI 10.37423/210403775	
CAPÍTULO 2	35
A REALIDADE AUMENTADA E SEU POTENCIAL PARA O ENSINO NAS ESCOLAS.	
JONATHA LISBOA GALVÃO DO NASCIMENTO	
DOI 10.37423/210403776	
CAPÍTULO 3	46
A PRÁTICA DA TEORIA – VIVENCIANDO A INTERNET DAS COISAS NA MOBILIDADE URBANA	
Marcelo Falco	
Marly de Menezes	
Ricardo Bontempo	
Augusto Gottsfritz	
DOI 10.37423/210403833	
CAPÍTULO 4	59
DAILYFRIEND: UMA NOVA PROPOSTA DE REDE SOCIAL	
Higor Pires Oliveira	
Lucas Floriano Garcia	
Sandra Vieira	
DOI 10.37423/210403874	
CAPÍTULO 5	70
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE CONSUMO DE RECURSOS DE PROGRAMAS BINÁRIOS UTILIZANDO A TÉCNICA DAMICORE	
Renê de Souza Pinto	
Alexandre Claudio Botazzo Delbem	
Francisco José Monaco	
DOI 10.37423/210403882	

CAPÍTULO 6 88

PLOTTER THOMPSON

Michell Thompson Ferreira Santiago

Larissa Vanile Santos Carneiro

Francimar Conceição dos Santos

Tiago Jairo Vieira de Almeida

Rafael Maia Gadelha

Carlos Augusto Francisco de Jesus Ribeiro.

Tiara Borges Santiago Ferreira

DOI 10.37423/210403885

CAPÍTULO 7 98

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE PARA AMBIENTE COBERTO: UMA ABORDAGEM BASEADA NA INTERNET DAS COISAS

Antonio Ferreira de Oliveira Neto

Herman A. Lepikson

Mário Augusto Santana de Oliveira Júnior

Rafael Barbosa Mendes

DOI 10.37423/210403886

CAPÍTULO 8 107

UMA ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA SUBAMOSTRAGEM DE CROMINÂNCIA EM VÍDEOS ESTEREOSCÓPICOS ANAGLÍFICOS

Leonardo Antonio de Andrade

Rudinei Goularte

DOI 10.37423/210403888

CAPÍTULO 9 128

UTILIZAÇÃO DE MORFISMO COMO CLASSIFICADOR PARA VERIFICAÇÃO DE ASSINATURAS OFF-LINE

Lucindo de Mélo

Cleber Zanchettin

Anderson Apolonio Lira Queiroz

Gliner Dias Alencar

DOI 10.37423/210403978

CAPÍTULO 10 146

INTERFACES ADAPTATIVAS TANGÍVEIS E VIRTUAIS PARA ENSINO DE LÓGICA

Daniel Almeida Chagas

Maria Elizabeth Sucupira Furtado

DOI 10.37423/210403988

Capítulo 1

10.37423/210403775

ANÁLISE DAS MUDANÇAS NO NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TICS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IN SGD/ME 01/2019

Luiz Sérgio Plácido da Silva

Universidade Federal de Pernambuco

Juliano Manabu Iyoda

Universidade Federal de Pernambuco

Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos

Universidade Federal de Pernambuco

Suzana Cândido de Barros Sampaio

Universidade Federal Rural de Pernambuco

Renata Teles Moreira

Universidade Federal de Lavras

Resumo: Diversas iniciativas têm sido realizadas pela Administração Pública Federal Brasileira (APF) na busca de melhorias na contratação de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TICs) nos últimos anos. Apesar destas iniciativas, a contratação de soluções de TICs pela APF ainda encontra diversos obstáculos. Segundo o relatório de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), comumente são encontrados problemas como a ausência de processos e a dificuldade em executar e gerenciar as atividades da contratação. Neste sentido, o Ministério da Economia (ME), por meio da Secretaria de Governo Digital (SGD), lançou em 2019 um novo processo de contratação de soluções de TICs, presente na Instrução Normativa (IN) SGD/ME 01/2019, que tem como objetivo melhorar as contratações públicas de soluções de TICs no âmbito do Poder Executivo Federal. A IN SGD/ME 01/2019 revoga e substitui a IN SLTI/MP 04/2014 e tem como um de seus principais objetivos, a simplificação de processos e a otimização de resultados. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise a respeito das mudanças no processo de contratação de soluções de TI da IN SLTI/MP 04/2014, em relação ao novo processo de contratação de soluções de TICs da IN SGD/ME 01/2019. Para isto, foi realizada uma comparação entre os processos das normas, por meio de um mapeamento de atividades que possibilitou identificar as similaridades, as mudanças, as exclusões e inclusões de novas atividades, assim como os seus impactos

Palavras Chaves: Melhoria, Processos de Contratação, Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço e a dependência de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TICs), as organizações, tanto públicas quanto privadas, batalham para manterem-se competitivas no mercado em que atuam para atenderem aos altos níveis de qualidade cada vez mais exigidos pelos clientes e seus negócios (COBIT, 2013; FOX e PETERSON, 2015; FITZSIMMONS et al., 2014; ARAUJO, R.M.; MACIEL, R.S.;

BOSCARIOLI, C., 2017; SILVA et al., 2017a). No âmbito da Administração Pública Federal Brasileira (APF), diversos trabalhos têm sido realizados com o propósito de analisar os fatores que afetam as contratações de soluções de TICs. Dentre estes fatores destacam-se a adoção de práticas que apoiem os processos de contratação como forma de melhorar continuamente seus resultados (TCU, 2020; CAVALCANTI, 2015; MPOG, 2015; CRUZ, 2015; SILVA et al., 2017b). Apesar desta ser uma iniciativa ligada à melhoria, a adoção de práticas, está baseada em leis, normas e jurisprudências, que são complexas e burocráticas e, ainda assim, ocorrem de forma reativa (CRUZ, 2015; SILVA et al., 2017c). Além disso, os trabalhos realizados relatam a ausência de um processo adequado ao contexto e às necessidades, assim como a falta de conhecimento deste processo por parte dos envolvidos. Dessa forma, percebe-se a existência de falhas na gestão e execução dos processos de contratação de soluções de TICs pela APF (TCU, 2014; CAVALCANTI, 2015; MPOG, 2015; CRUZ, 2015; SILVA et al., 2017c).

O Governo Federal Brasileiro figura entre os maiores consumidores de soluções de TICs no Brasil (SILVA et al., 2017d; ABES, 2018; SOFTEX, 2018). Se observarmos o cenário nacional, somente as contratações de soluções de TICs por parte do Poder Executivo Federal consumiram mais de R\$ 8 bilhões em 2018, espalhados em 3,4 mil contratos distintos (ECONOMIA, 2019; TCU, 2019).

Devido ao alto e crescente volume de recursos investidos nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem realizado auditorias frequentes nas contratações de soluções de TICs da APF. Nestas auditorias, o TCU tem relatado vários problemas como: ausência de processos, dificuldade na elaboração do plano de contrato, existência de artefatos incompletos, dificuldades em executar e gerenciar os processos e as atividades inerentes às contratações, dentre outros (PERFIL_GOV_TI, 2016; AUD_TI_TCU, 2015; TCU, 2019). Estes problemas contribuem para aumentar a relevância desta temática, demandando uma atenção especial dos gestores e dos mecanismos de controle, uma vez que desvendar e compreender a normativa que apoia as contratações pela APF, é um fator essencial para apoiar as organizações públicas no cumprimento de seus objetivos institucionais.

Com o objetivo de diminuir os problemas encontrados neste contexto, diversas ações têm sido realizadas por meio da Secretaria de Governo Digital (SGD), do Ministério da Economia (ME), e por outros órgãos que compõem a APF. Como exemplo, destaca-se o novo processo de contratação de soluções de TICs, presente na Instrução Normativa (IN) SGD/ME 01/2019, que tem como objetivo melhorar as contratações públicas, no contexto dos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), ligado ao Poder Executivo Federal (LEI 8.666, 1993; SISP, 2017; IN01, 2019). A nova IN SGD/ME 01/2019 revoga a IN SLTI/MP 04/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do antigo Ministério do Planejamento (MP), e tem como um de seus principais objetivos maximizar e melhorar processos, bem como otimizar resultados (ECONOMIA, 2019).

Visando apoiar o processo de compreensão da evolução da normativa, o presente trabalho apresenta uma análise a respeito das mudanças no processo de contratação de soluções de TI da antiga e extinta IN SLTI/MP 04/2014 em relação ao novo processo de contratação de soluções de TICs da nova IN SGD/ME 01/2019. Para isto, foi realizada uma comparação entre as atividades do processo de contratação de ambas as normas, por meio de um mapeamento que possibilitou identificar as similaridades entre ambas, as mudanças, as exclusões e as inclusões de novas atividades, assim como seus impactos.

Além desta seção introdutória, este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta uma breve revisão bibliográfica relacionada a APF que inclui a IN SLTI/MP 04/2014; a IN SGD/ME 01/2019 e o processo de contratação; a Seção 3 apresenta a metodologia de pesquisa utilizada no trabalho; a Seção 4 apresenta a execução do mapeamento; a Seção 5 apresenta a análise dos resultados; a Seção 6 apresenta os desafios encontrados; e por fim, a Seção 7 apresenta as conclusões da pesquisa e propostas de trabalhos futuros.

2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL BRASILEIRA

O ato da Administração Pública Federal (APF) contratar bens e serviços com a iniciativa privada está fundamentado no Decreto Lei 200/67. Este Decreto descreve que para melhorar o cumprimento das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, a APF deve isentar-se da realização de tarefas operacionais, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante o estabelecimento de um contrato com terceiros (CRUZ, 2008).

Atualmente no Brasil, a APF é dividida em Administração Direta e Administração Indireta. A Administração Direta é composta pela União, Estados, Distrito Federal e os Municípios. A Administração Indireta é composta pelas Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Estes entes são responsáveis por prestar serviços públicos, criar órgãos e entidades públicas com o propósito de atender e/ou satisfazer às necessidades da sociedade (HACK, 2008).

No contexto da APF, o Ministério da Economia (ME) é responsável pelo planejamento, orçamento e gestão das ações públicas. O ME tem a função de planejar a administração governamental, planejar os custos, analisar a viabilidade de projetos, monitorar e controlar orçamentos, liberar recursos para estados, municípios e projetos do governo federal (ECONOMIA, 2019).

No âmbito da Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), a Secretaria de Governo Digital (SGD) do ME é o órgão central responsável pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP). O SISP foi criado pelo Decreto de Lei nº 1.048 de 21 de janeiro de 1994 e atualizado pelo Decreto de Lei nº 7.579 de 11 de outubro de 2011, com o objetivo de organizar a operação, controle, supervisão, aquisições e coordenação dos recursos de informação e informática do Poder Executivo Federal (LEI 8.666, 1993; SISP, 2017; IN01, 2019).

2.1 A INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP 04/2014

A Instrução Normativa (IN) SLTI/MP 04/2014, já descontinuada, foi lançada em 11 de setembro de 2014 e dispõe sobre o processo de contratação de soluções de tecnologia da informação (TI) pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal (IN 04.2014; SLTI, 2015; SISP, 2017). A estrutura da IN SLTI/MP 04/2014 prevê mecanismos de governança para contratações de soluções de TI de acordo com a seguinte estrutura:

- **No Capítulo I** - Disposições Gerais está descrita a Estratégia Geral de TI (EGTI), elaborada pelo órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP). Em seguida, encontra-se a obrigatoriedade da formulação de um Plano Diretor de TI (PDTI) por parte de cada órgão ou entidade integrante do SISP.
- **No Capítulo II** - Processo de Contratação encontra-se o processo de contratação de soluções de TI, constituído das fases de planejamento da contratação, de seleção do fornecedor e de gestão do contrato.

- **No Capítulo III** - Disposições Finais estão os elementos e dispositivos finais da estrutura da IN/SLTI/MP 04/2014.

A IN SLTI/MP 04/2014 entrou em vigor em 02 de janeiro de 2015, quando a IN SLTI/MP 04/2010 deixou de vigorar. Dentre as mudanças na IN SLTI/MP 04/2014 está a obrigatoriedade explícita da existência e operação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para realizar as contratações de TI.

2.2 A INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME 01/2019

A Secretaria de Governo Digital (SGD), do Ministério da Economia (ME), publicou em 05 de abril de 2019, a Instrução Normativa (IN) SGD/ME 01/2019, que define novas diretrizes sobre as contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TICs) por parte do Poder Executivo Federal. A IN SGD/ME 01/2019 define um novo processo que disciplina as contratações de soluções de TICs pelos Órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal (IN 01, 2019; SISP, 2017).

A IN SGD/ME 01/2019 revoga a IN SLTI/MP 04/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do antigo Ministério do Planejamento (MP). Dentre os objetivos da nova regulamentação das contratações de TICs definida pela IN SGD/ME nº 01/2019, estão a simplificação de procedimentos, a melhoria dos serviços aos cidadãos e a proposta de redução de fraudes nas compras públicas relacionadas a TICs.

A IN SGD/ME 01/2019 possui a mesma estrutura presente na IN SLTI/MP 04/2014, adotando os 03 (três) Capítulos: Disposições Gerais, Processo de Contratação e Disposições Finais. A IN SGD/ME 01/2019 está alinhada às recomendações feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em face da elevada frequência de irregularidades e improbidades em contratações de TI da Administração Pública Federal (APF) nos últimos anos.

2.3 O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

O processo de contratação descrito nas normas IN SLTI/MP 04/2014 e IN SGD/ME 01/2019, define fases que contêm as atividades e os documentos relacionados às obrigações da gestão e execução de contratos. Na IN SLTI/MP 04/2014 é chamado de processo de contratação de soluções de tecnologia da informação (TI). Na IN SGD/ME 01/2019 o nome foi atualizado e passou a ser chamado de processo de contratação de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TICs) (IN 04, 2014; IN 01, 2019).

Assim como na IN SLTI/MP 04/2014, o processo de contratação de soluções de TICs da IN SGD/ME 01/2019, em sua maior parte, é dedicado ao planejamento. Porém, a IN SGD/ME 01/2019 traz a proposta de simplificar os procedimentos de planejamento da contratação, deixando de exigir alguns documentos, como por exemplo, o plano de inserção, o plano de fiscalização e o plano de capacidade.

O processo de contratação de soluções de TICs possui 03 (três) fases: planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Além disso, tem-se ainda a gestão de riscos, como um processo que deve ser executado durante todas as fases da contratação, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1: Processo de Contratação de Solução de tics

Fonte: Adaptado de MCTI (2020)

A fase de planejamento da contratação é destinada à definição de todos os elementos da contratação imprescindíveis à gestão e execução do contrato, de forma a garantir que as condições necessárias para seu bom desempenho sejam atendidas e satisfeitas.

A fase de seleção do fornecedor é destinada a selecionar o fornecedor mais adequado ao atendimento da necessidade da contratação, com base nas definições realizadas no momento do planejamento.

A fase de gestão do contrato é o momento em que as condições que foram acordadas serão executadas e monitoradas, com a finalidade de alcançar os objetivos previstos.

Por fim, a gestão de riscos define as atividades de planejamento, identificação, análise, respostas, monitoramento e controle de riscos durante todo o processo de contratação.

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho é de natureza qualitativa. Neste tipo de pesquisa, existe uma preocupação com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, concentrando-se na compreensão, investigação e explicação da dinâmica das relações sociais (SEVERINO, 2018).

A pesquisa qualitativa explora um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo nas relações, nos processos e nos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MYNAIO, 2014). Logo, dado a característica desse trabalho, que aborda a necessidade de compreender as normas e compará-las, a abordagem qualitativa foi escolhida por ser mais apropriada ao contexto desta pesquisa.

A metodologia de pesquisa deste trabalho é composta por cinco fases, conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 2: Metodologia de Pesquisa.

Fonte: Autor (2020).

A comparação entre o processo de contratação das normas IN SLTI/MP 04/2014 e a IN SGD/ME 01/2019 foi realizada por meio de um mapeamento de atividades. Para isto, um método foi construído para comparar as similaridades, mudanças, exclusões e inclusões de novas atividades no processo de contratação.

O mapeamento é uma das estratégias mais utilizadas na literatura para comparar atividades entre normas e modelos (Mello et al., 2011). Para garantir que o mapeamento seja claro, completo e não ambíguos, como preconizado por Rout e Tuffley (Rout e Tuffley, 2007), uma revisão por especialistas foi adotada para avaliar o método definido para o mapeamento, incluindo o planejamento, assim como os resultados obtidos.

4. COMPARAÇÃO ENTRE A INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP 04/2014 E A INSTRUÇÃO NORMATIVA IN/SGD/ME 01/2019

O método de mapeamento construído para comparar as atividades das normas IN SLTI/MPOG 04/2014 e a IN SGD/ME 01/2019 contém oito fases, como apresentadas na Figura 3.

As fases são: (i) Estudo das normas; (ii) Definição do escopo do trabalho; (iii) Definição dos critérios de classificação; (iv) Definição do protocolo de mapeamento; (v) Execução do mapeamento; (vi) Comparação entre as normas; (vii) Consolidação dos resultados; e, (viii) Validação por meio da técnica de revisão por pares.

Figura 3: Método de Mapeamento

Fonte: Autor (2020).

Inicialmente foi realizado o estudo das normas IN SLTI/MP 04/2014 e IN SGD/ME 01/2019 em sua integralidade. Foram analisadas as estruturas de cada norma com o objetivo de obter um maior entendimento de seus aspectos gerais, contexto e aplicação. Uma questão importante identificada na fase de estudo das normas, é que o mapeamento deveria ser estruturado pela identificação de uma norma em direção a outra norma. Logo, a IN SLTI/MP 04/2014 foi selecionada como norma de origem e a IN SGD/ME 01/2019 como norma de destino.

Após o estudo das normas e considerando a necessidade de aprofundar o conhecimento necessário para alcançar o objetivo desta pesquisa, o escopo do trabalho foi delimitado. Dessa forma, ao invés de considerar todo o conteúdo das normas, o foco do trabalho manteve-se especificamente no

processo de contratação e suas fases, ou seja, no Capítulo II de ambas as normas, conforme exemplificado na Tabela 1.

Tabela 1. Exemplo do Relacionamento entre o Processo de Contratação das Normas Fonte: Autor (2020).

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA IN SLTI/MP 04/2014	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA IN SGD/ME 01/2019
Art. 8º As contratações de Soluções de Tecnologia da Informação deverão seguir três fases:	Art. 8º As contratações de soluções de TIC deverão seguir as seguintes fases:
I - Planejamento da Contratação;	I - Planejamento da Contratação;
II - Seleção do Fornecedor; e	II - Seleção do Fornecedor; e
III - Gestão do Contrato.	III - Gestão do Contrato.
	§ 1º As atividades de gerenciamento de riscos devem ser realizadas durante todas as fases do processo de contratação, observando o disposto no art. 38.
	§ 2º As contratações de soluções de TIC devem atender às normas específicas dispostas no ANEXO e observar os guias, manuais e modelos publicados pelo
	Órgão Central do SISP.

O protocolo de mapeamento prevê a análise do conteúdo presente em todas as fases do processo de contratação de ambas as normas, considerando: artigo, caput, inciso, alínea e, parágrafo. Logo, cada item normativo foi generalizado como uma atividade (Figura 4), considerando que esta define uma ação a ser executada.

Figura 4: Estrutura das Normas.

Fonte: Autor (2020).

Com o escopo do trabalho delimitado, uma classificação foi definida para cada item do mapeamento, conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2. Critérios de Classificação Adotados no Mapeamento Fonte: Autor (2020).

CLASSIFICAÇÃO		DEFINIÇÃO
SIGLA	DESCRIÇÃO	
EXT	Existente	A atividade descrita no processo de contratação da IN SLTI/MP 04/2014 está presente na IN SGD/ME 01/2019.
MDF	Modificado	A atividade descrita no processo de contratação da IN SLTI/MP 04/2014 está presente na IN SGD/ME 01/2019, porém sofreu alguma mudança.
EXC	Excluído	A atividade descrita no processo de contratação da IN SLTI/MP 04/2014 foi excluída e não existe na IN SGD/ME 01/2019.
INC	Incluído	A atividade não está descrita na IN SLTI/MP 04/2014, mas foi incluída no processo contratação da IN SGD/ME 01/2019.

As fases do processo de contratação (Fase), o identificador das atividades relacionadas (Atividade) e o seu significado (Descrição), foram definidos e incluídos no formulário de mapeamento, conforme apresentado na Tabela 3. Além disso, foi adicionado um campo de classificação, seguindo os critérios descritos na Tabela 2.

Tabela 3. Formulário de Mapeamento Fonte: Autor (2020).

FASE	ATV	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO
PC	PCATV-07	Analisar DOD	EXT
PC	PCATV-16	Analisar projetos similares	EXC
PC	PCATV-05	Enviar solicitação de atualização do PDTIC ao comitê	EXC
PC	PCATV-11	Obter ciência da equipe de planejamento da contratação	INC
PC	PCATV-35	Elaborar e assinar o mapa de gerenciamento de riscos	INC
SF	SFATV-02	Avaliar TR/PB	EXT
SF	SFATV-10	Revisar e ajustar artefatos	EXT
SF	SFATV-13	Apoiar tecnicamente a resposta aos questionamentos ou às impugnações	MDF
SF	SFATV-20	Nomear gestor e fiscais	MDF
SF	SFATV-23	Publicar documentos/artefatos (DOD, ETPC, TR/PB).	INC
GC	GC-ATV-05	Encaminhar ordem de serviço	EXT
GC	GC-ATV-09	Avaliar qualidade	EXT
GC	GC-ATV-16	Confeccionar termo de recebimento definitivo	MDF
GC	GC-ATV-01	Elaborar plano de inserção	EXC
GC	GC-ATV-02	Elaborar plano de fiscalização	EXC

Ao finalizar o mapeamento, as atividades do processo de contratação de ambas as normas foram comparadas, e os resultados foram contabilizados considerando os critérios definidos. Em seguida, estes resultados foram consolidados de acordo com o quantitativo de atividades excluídas (EXC), atividades existentes (EXT), atividades incluídas (INC) e atividades modificadas (MDF), conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4. Consolidação dos Resultados Fonte: Autor (2020).

SEQ	FASES	EXISTENTES	MODIFICADAS	EXCLUÍDAS	INCLUÍDAS
1	Planejamento da Contratação	31	13	03	07
2	Seleção do Fornecedor	18	04	00	01
3	Gestão do Contrato	22	01	02	00
Total Geral		71	18	05	08

Adicionalmente foi criado um Diagrama de Venn (Figura 5) para ilustrar graficamente os resultados obtidos como um conjunto (SANDIFER, 2007). A área com atividades excluídas (EXC) contém somente elementos que existem exclusivamente na IN SLTI/MP 04/2014. A área com atividades existentes (EXT) estão na interseção de ambos os processos de contratação. Por fim, a área as atividades que só existem na IN SGD/ME 01/2019 podem ser novas (INC) ou modificadas (MDF).

Figura 5. Visualização Gráfica dos Resultados.

Fonte: Autor (2020).

Em seguida, os resultados foram validados por meio de uma revisão por pares envolvendo especialistas com conhecimento e experiência no tema da pesquisa. Adicionalmente, os seguintes critérios foram utilizados para a realização da revisão:

- Sem problema (SP): Não foi encontrado problema no mapeamento da atividade;
- Problema técnico alto (PTA): Foi encontrado problema de alto impacto no mapeamento da atividade que, se não for alterado, compromete os resultados;
- Problema técnico baixo (PTB): Foi encontrado problema de baixo impacto no mapeamento da atividade, o qual é recomendado considerar;
- Sugestão de melhoria (SM): Não foi encontrado problema no mapeamento da atividade. As sugestões de melhoria podem ou não serem consideradas; e,
- Dúvida (DV): Não foi encontrado problema no mapeamento da atividade, apenas questionamentos foram levantados.

Estes critérios foram incluídos em um formulário, visando apoiar a atividade de revisão, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5. Revisão por Pares do Mapeamento Fonte: Autor (2020).

REVISÃO POR PARES DO MAPEAMENTO ENTRE O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA IN SLTI/MP 04/2014 E A IN SGD/ME 01/2019	
Perfil dos Revisores:	
Revisor 1: (X) Experiência no governo; (X) Experiência na indústria; (X) Experiência na academia; () Outro: _____.	
Revisor 2: () Experiência no governo; (X) Experiência na indústria; (X) Experiência na academia; () Outro: _____.	
Revisor 3: (X) Experiência no governo; (X) Experiência na indústria; () Experiência na academia; () Outro: _____.	
Norma: IN SGD/ME 01/2019	
Fase do Processo: Planejamento da Contratação	
Atividade: SFATV-23 - Publicar documentos/artefatos (DOD, ETPC, TR/PB).	
Classificação:	1 - () Sem problema (SP) 2 - (X) Problema técnico alto (PTA) 3 - () Problema técnico baixo (PTB) 4 - () Sugestão de melhoria (SM) 5 - () Dúvida (DV)
Ação: Corrigir a classificação adotada de "Existente" para "Incluída".	
Observações: O órgão deverá realizar a publicação do DOD, ETP e TR/PB até a data de publicação do edital da licitação ou até a data de publicação da contratação conforme (subseção IV da IN SGD/ME).	

Nos resultados da revisão em pares foram encontrados: (i) 70 itens (42,7%), sem problemas (SP); (ii) 12 itens (7,3%), com problema técnico alto (PTA); (iii) 20 itens (12,2%), com problema técnico baixo; (iv) 28 itens (17,1%) de solicitação de melhorias; e, (v) 34 itens (20,7), de dúvidas.

Ao concluir a revisão por pares, os resultados foram consolidados considerando as modificações realizadas decorrentes dos ajustes sugeridos pelos revisores. Dessa forma, a revisão resultou em mudanças significativas no mapeamento, contribuindo assim para a criação da versão final validada.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A consolidação dos resultados do mapeamento realizado entre as atividades do processo de contratação de soluções de TI da IN SLTI/MP 04/2014 e as do processo de contratação de soluções de TICS da IN SGD/ME 01/2019 é demonstrada no Gráfico 1.

Gráfico 1: Processos de Contratação da IN SLTI/MP 04/2014 x IN SGD/ME 01/2019.

Fonte: Autor (2020).

De uma forma geral percebe-se a existência de grandes semelhanças entre as atividades do processo de contratação da IN SLTI/MP 04/2014 e as do processo de contratação da IN SGD/ME 01/2019. O mapeamento das atividades mostrou que: (i) 69,6% permanecem; (ii) 17,6% sofreram alguma mudança; (iii) 4,9% foram excluídas; e, (iv) 7,8% foram incluídas.

A análise detalhada dos resultados será apresentada nas próximas seções por meio da avaliação de cada uma das fases.

5.1 FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A consolidação dos resultados do mapeamento de atividades da fase de planejamento da contratação é demonstrada no Gráfico 2.

Gráfico 2: Planejamento da Contratação da IN SLTI/MP 04/2014 x IN SGD/ME 01/2019.

Fonte: Autor (2020).

Quanto às atividades desta fase, foi identificado que: (i) 57,4% permanecem; (ii) 24,1% sofreram alguma mudança; (iii) 5,6% foram excluídas; e, (iv) 13,0% foram incluídas.

Dentre as atividades mantidas, destacam-se: (i) elaborar documento de oficialização da demanda (DoD), com o detalhamento da necessidade da área requisitante da solução; (ii) justificar escolha da solução de TI, que objetiva descrever as características da proposta selecionada para atender a necessidade; e, (iii) analisar viabilidade da contratação, que contém um parecer técnico da efetividade da solução selecionada. Estas atividades são essenciais para o cumprimento dos objetivos a serem alcançados na contratação.

Dentre as atividades modificadas, ressaltam-se: (i) definir e especificar necessidades de negócio e tecnológicas, que passou a considerar além dos aspectos econômicos, aspectos qualitativos dos benefícios com relação ao alcance dos objetivos da contratação; (ii) analisar custo total de propriedade, que, além do detalhamento da análise comparativa de custos, que incluiu os custos totais de propriedade, deve ser apresentado também o racional de cálculo utilizados nas análises; e, (iii) definir objeto, que tornou obrigatória a inserção dos códigos do catálogo de materiais (CATMAT) ou do catálogo de serviços (CATSER) do governo, para cada item ligado ao objeto da contratação.

Ainda em relação às mudanças, um destaque identificado é o pensamento orientado ao risco. Na IN SLTI/MP 04/2014, as atividades relacionadas aos riscos da contratação concentravam-se apenas na fase de planejamento. Já na IN SGD/ME 01/2019, estas atividades fazem parte de um processo que permeia todas as fases da contratação, tendo se tornado um apoio ao planejamento, seleção e gestão do contrato, com atividades de identificação, análise, resposta aos riscos e criação do mapa de riscos.

Dentre as atividades excluídas, enfatizam-se: (i) enviar solicitação de atualização do PDTIC ao comitê, que não se faz mais necessário, dado o alinhamento ao plano anual de contratações; (ii) avaliar demandas potenciais, que deixou de existir e deve fazer parte do planejamento de cada órgão; e, (iii) analisar projetos similares, que foi incorporado à avaliação de alternativas de mercado.

Dentre as atividades incluídas, têm-se: (i) obter ciência da equipe de planejamento da contratação, uma vez que esta equipe passa a concordar expressamente e formalmente com sua participação no âmbito da aquisição e como as suas atribuições; (ii) aprovar estudo técnico preliminar (ETP) que passa a ser aprovado (assinado) também pela autoridade competente da área de TIC, em qualquer situação; e, (iii) elaborar e assinar o mapa de gerenciamento de riscos, que deve ser criado no planejamento da contratação, atualizado e divulgado em todas as fases.

Em termos gerais, o planejamento da contratação na IN/SLTI MP 04/2014 e também na IN SGD/ME 01/2019 são semelhantes e, em ambas as normas produzem três importantes documentos: (i) o estudo técnico preliminar (ETP); (ii) o mapa de riscos; e,

(iii) o termo de referência (TR) ou projeto básico (PB). Estes documentos são condicionados à realização de um conjunto de atividades, demandando um maior envolvimento de pessoas e/ou áreas relacionadas. Logo, pode-se dizer que, nesta fase está concentrada o maior número de atividades a serem realizadas, uma vez que o processo de contratação possui um maior direcionamento às atividades de preparação para aquisição. Ou seja, a maior parte dos esforços atribuídos concentram-se na fase de planejamento, dado o conjunto de levantamentos que devem ser realizados e as justificativas necessárias. Estes esforços devem ser melhor avaliados empiricamente quanto à simplificação da fase, ou seja, quanto aos ganhos obtidos e o custo de se executar as atividades do processo.

5.2 FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A consolidação dos resultados do mapeamento de atividades da fase de seleção do fornecedor é demonstrada no Gráfico 3.

Gráfico 3: Seleção do Fornecedor da IN SLTI/MP 04/2014 x IN SGD/ME 01/2019.

Fonte: Autor (2020).

Nesta fase, foram identificadas que: (i) 78,3% das atividades permaneceram; (ii) 17,4% sofreram alguma mudança; (iii) nenhuma atividade foi excluída; e, (iv) 4,3% foram incluídas na IN SGD/ME 01/2019.

Dentre as atividades mantidas, destacam-se: (i) avaliar termo de referência ou projeto básico, onde a área de licitação inicia um processo administrativo, assim como avalia seu conteúdo quanto ao atendimento a padrões; (ii) confeccionar minuta de edital e contrato, que auxilia a área de licitações na confecção do instrumento convocatório; e, (iii) realizar sessão pública, que ocorre de acordo com a determinação da área de licitações.

Dentre as atividades modificadas, ressaltam-se: (i) apoiar tecnicamente a resposta aos questionamentos ou às impugnações; (ii) apoiar tecnicamente a análise e julgamento das propostas; e (iii) apoiar tecnicamente a análise e julgamento dos recursos. Em todas estas atividades, a equipe de planejamento da contratação passou a ser a responsável por apoiar tecnicamente o pregoeiro e não mais exclusivamente a área de TI e integrante técnico.

Dentre as atividades incluídas, têm-se a atividade de publicar documentos/artefatos (DOD, ETPC, TR/PB, onde o órgão deverá providenciar a publicação destes documentos até a data de publicação do edital da licitação, publicação do extrato de contratação ou de assinatura do contrato, de acordo com a modalidade da licitação.

A fase de seleção do fornecedor, em ambas as normas, é a mais simples do processo de contratação, demandando um conjunto menor de atividades a serem realizadas. Nesta fase, são observadas as prerrogativas determinadas na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002 e decretos associados. Com a nova IN SGD/ME, o Decreto 2.271/97 foi extinto e foi incluído o Decreto 9.507/2018, que amplia a possibilidade de terceirização pela Administração Pública Federal Direta, por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista controladas pela União.

Basicamente, na fase de seleção do fornecedor, é obrigatório a utilização de pregão como modalidade de compra e, nesta fase, o termo de referência ou projeto básico elaborado na fase de planejamento é enviado à área de licitações. Na IN SLTI/MPOG 04/2014, o encerramento da fase de seleção do fornecedor ocorria mediante a assinatura do contrato. Já na IN SGD/ME 01/2019, esta fase é iniciada com o envio do termo de referência ou projeto básico pela área de TIC à área de licitações e, finaliza com a publicação da licitação após a homologação do resultado.

Por fim, as atividades da fase de seleção do fornecedor não afetam diretamente o processo de contratação, uma vez que as responsabilidades da execução destas atividades são da área de licitação que irá conduzir todas as etapas pertinentes à seleção do fornecedor.

5.3 GESTÃO DO CONTRATO

A consolidação dos resultados do mapeamento de atividades da fase de seleção de gestão do contrato é demonstrada no Gráfico 4.

Gráfico 4: Gestão do Fornecedor da IN SLTI/MP 04/2014 x IN SGD/ME 01/2019.

Fonte: Autor (2020).

Nesta fase, foram identificadas que: (i) 88,0% das atividades permanecem na IN SGD/ME 01/2019; (ii) 4,0% sofreram alguma mudança; (iii) 8,0% foram excluídas; e, (iv) nenhuma nova atividade foi incluída.

Dentre as atividades mantidas, destacam-se: (i) avaliar a qualidade, que verifica o atendimento dos critérios e padrões que foram definidos no planejamento; (ii) verificar a manutenção das condições definidas, que analisa se todas condições inicialmente definidas estão sendo mantidas na execução do contrato; e, (iii) manter histórico da gestão do contrato, que visa garantir que ocorrências e mudanças sejam gerenciadas, rastreadas e implementadas adequadamente na execução do contrato.

Dentre as atividades modificadas, ressaltam-se: (i) confeccionar termo de recebimento definitivo, que deve ser elaborado e assinado pelos fiscais técnico e requisitante do contrato, ao invés do gestor e fiscal requisitante. Na prática, essa mudança favorece uma melhor aceitação do produto ou serviço entregue, diminuindo divergências e inconsistências.

Dentre as atividades excluídas, enfatizam-se: (i) elaborar plano de inserção, que consistia em construir um documento contendo procedimentos, atividades e alocação do material necessário para o início da execução do contrato; e, (ii) elaborar plano de fiscalização, que focava na definição da metodologia,

procedimentos, recursos e controles necessários à fiscalização do contrato. Ambas as atividades tratavam questões que já foram abordadas na fase de planejamento da contratação. Logo, a sua exclusão, simplifica as atribuições e atividades direcionadas ao início da execução do contrato.

A fase de gestão do contrato visa executar as definições de acordo com o planejamento, acompanhando e garantindo de forma apropriada, que a prestação dos serviços e/o fornecimento de bens que fazem parte da solução de TIC, sejam desenvolvidos e entregues durante todo o período de execução do contrato. É a fase do processo em que a contratante e a contratada mantêm um maior relacionamento em decorrência da execução do contrato e onde as atividades e atribuições são realizadas e/ou compartilhadas por ambas as partes, com objetivo de atender as especificações da contratação. Além disso, a gestão dos riscos também faz parte desta fase.

Por fim, é na fase de gestão do contrato, que os resultados obtidos são avaliados em função do que foi planejado e em caso de desvios, ações são tomadas para corrigir potenciais problemas.

6. DESAFIOS ENCONTRADOS

Alguns desafios foram identificados no mapeamento realizado entre as atividades do processo de contratação de soluções de TI da IN SLTI/MP 04/2014 e as atividades do processo de contratação de soluções de TICs da IN SGD/ME 01/2019. Parte destes desafios está no fato de que mapear atividades em normas, que são obrigatórias e possuem um arcabouço jurídico, difere do mapeamento de atividades comumente realizado em normas e modelos de processos utilizados no mercado, como detalhado a seguir.

O mapeamento sob a ótica de aspectos jurídicos, analisa questões de atendimento a um conjunto de bases legais, relativas a um contexto, ou seja, as leis, normas e regulamentos que devem ser cumpridos na execução de uma determinada atividade. Dessa forma, é crucial o entendimento de toda a legislação relacionada ao domínio em questão. Já o mapeamento de normas e modelos de processos utilizados no mercado, são usualmente feitos para comparar as semelhanças e diferenças de atividades entre duas ou mais entidades, ou seja, as equivalências e relacionamentos existentes entre processos e atividades. Notadamente, este mapeamento também pode ser utilizado para comparar graus de complexidade, facilidade, completude e relacionamento entre atividades.

Ainda neste sentido, vale destacar que, apesar de o mapeamento demonstrar uma grande semelhança existente em ambas as normas, estas semelhanças foram levantadas por meio da análise de seu conteúdo e do mapeamento de atividades que foram identificadas, com base na estrutura de cada

uma das normas. A comparação foi realizada considerando a construção de um método de mapeamento que contemplou a identificação de atividades, o conteúdo destas atividades e as relações existentes considerando as fases do processo de contratação. Sendo assim, não foi realizado um mapeamento por meio da análise do conteúdo jurídico e normativo de ambas as normas.

7. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma análise e reflexão a respeito das mudanças no processo de contratação de soluções de TI da IN SLTI/MP 04/2014 em relação ao novo processo de contratação de soluções de TICS da nova IN SGD/ME 01/2019. Foi realizada uma comparação entre ambas as normas, de acordo com a metodologia de pesquisa proposta, com a criação e execução de um método de mapeamento que possibilitou identificar as similaridades, as mudanças, as exclusões e as inclusões de novas atividades no processo de contratação de soluções de TICS da nova IN SGD/ME 01/2019.

No geral, o processo de contratação de soluções de TICS da nova IN SGD/ME 01/2019 mantém grande semelhança em relação ao processo da IN SLTI/MP 04/2014, porém apresenta um conjunto de complexidades adicionais relacionadas às atividades da contratação, principalmente no que diz respeito a fase de planejamento. A proposta de simplificação do processo parece ter sido tímida. A questão de “um” ou “outro” documento deixar de existir, por si só, não é suficiente para tornar o processo mais simples. No tocante à simplicidade, agilidade e eficiência, este processo deve ser analisado empiricamente. O processo ainda permanece extenso, com exigências divididas em documentos com informações comuns e/ou que se repetem.

A fase de planejamento da contratação em ambas as normas produz os mesmos documentos: (i) o Estudo Técnico Preliminar; (ii) a Análise ou Mapa de Riscos; e, o (iii) Termo de Referência ou Projeto Básico. Porém, existem muitas atividades associadas que tornam o processo pesado. O planejamento da contratação possui atividades que estão ligadas a diversas questões que são até mesmo estratégicas do órgão e não somente a uma contratação específica. Logo, percebe-se que esta fase permanece extensa. Uma sugestão de melhoria seria a criação de uma fase de preparação para a contratação, que se concentrasse nas atividades de planejamento do órgão e de suas estratégias, a fim de que este planejamento organizacional estivesse preparado antes de iniciar o planejamento da contratação.

A fase de seleção do fornecedor, da mesma forma que a fase de planejamento, permanece semelhante em relação à definição da IN SLTI/MP 04/2014. Esta fase basicamente baseia-se na Lei

8.666/93, Lei 10.520/2002 e decretos associados. A novidade é que os documentos relacionados aos resultados do processo de licitação devem ser obrigatoriamente publicados como meio de aumentar a transparência no processo. Vale destacar que o nível de transparência obtida com a publicação dos resultados da contratação, deve ser avaliado à luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), que faz parte da legislação brasileira e que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e, que também, altera os artigos 7º e 16 do Marco Civil da Internet.

A fase de gestão do contrato excluiu as atividades de elaboração do plano de inserção e do plano de fiscalização, visto que o conteúdo destas atividades já estava definido no momento do planejamento da contratação. Ou seja, estas atividades eram redundantes do ponto de vista de seu conteúdo, e suas exclusões favorecem a um processo mais limpo. Destaca-se ainda que, nesta fase, tem-se o envolvimento da empresa contratada, através da execução de atividades que são compartilhadas. Logo, separar claramente estas atividades de forma a definir o que é de responsabilidade da contratante e o que é de responsabilidade da contratada, favorece a solução de conflitos no tocante a tais responsabilidades. Além disso, o “como fazer” em relação às atividades que são de responsabilidade da contratada, podem ser avaliadas e definidas pela mesma, desde que seja mantido o atendimento às questões definidas no contrato.

Com base nos resultados da pesquisa, conclui-se que as atividades inerentes ao processo de contratação de soluções de TICs da IN SGD/ME 01/2019 podem exigir uma maturidade em termos da gestão e execução de processos. Logo, é recomendado avaliar se o órgão que fará a aquisição possui a devida maturidade exigida pelo processo, visando alcançar os objetivos da contratação.

7.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

As principais contribuições desta pesquisa são:

- O levantamento da revisão bibliográfica específica da área, incluindo a nova Instrução Normativa SGD/ME 01/2019;
- A definição de um método de mapeamento entre as atividades das normas;
- A execução do mapeamento entre as atividades das normas de acordo com o método definido;
- A identificação das atividades semelhantes, modificadas, excluídas e incluídas no processo de contratação de soluções de TI da IN SLTI/MP 04/2014 em relação ao processo de contratação de soluções de TICs da IN SGD/ME 01/2019; e,

- As análises geradas na execução da pesquisa.

7.2 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES

Algumas dificuldades foram identificadas na realização deste trabalho, entre elas destacam-se:

- A ausência de trabalhos relacionados ao processo de contratação de soluções de TICs utilizando a IN SGD/ME 01/2019;
- Poucos trabalhos relacionados a mapeamento entre normas; e,
- A ausência de trabalhos relacionados à experiência dos órgãos do Governo Federal na utilização dos processos de contratação de soluções de TICs da IN SGD/ME 01/2019.

Como limitação deste desta pesquisa destacam-se:

- O fato do mapeamento ter sido realizado somente com base na definição de atividades do processo contratação de soluções de TI da IN SLTI/MP 04/2014 em relação às atividades do processo de contratação de soluções de TICs da IN SGD/ME 01/2019, sem considerar os dados relativos à experiência e utilização deste processo;
- O trabalho ter sido realizado sob o ponto de vista da definição e avaliação de atividades e processos, sem considerar os aspectos normativos e jurídicos envolvidos; e,
- A validação dos resultados ter sido realizada somente por meio da avaliação de especialistas, sem considerar resultados obtidos no uso do processo.

7.3 TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros, pretende-se:

- Realizar o mapeamento baseado em dados gerados na execução de contratos, considerando os resultados da contratação;
- Avaliar o impacto do processo de contratação de soluções de TICs da IN SGD/ME 01/2019 tanto nos órgãos ligados a APF, quanto na indústria de software e de serviços brasileira, por meio identificação da percepção dos usuários;
- Dividir a fase de planejamento da contratação sob a perspectiva estratégica das e operacional das contratações;

- Realizar o mapeamento considerando as estruturas normativas, o arcabouço jurídico e o compliance relacionado à contratação de soluções de TICS; e,
- Criar um ciclo de vida para o processo de contratação de soluções de TICS da IN SGD/ME 01/2019, contendo fases, processos e atividades e seus devidos relacionamentos.

8. REFERÊNCIAS

ABES -Associação Brasileira de Empresas de Software. Disponível em:

<<http://www.abes.org.br/>>. Acesso em: 08/07/2020.

ARAUJO, R.M.; MACIEL, R.S.; BOSCARIOLI, C. (2017) “I GrandSI-BR: Grandes

Desafios de Pesquisa em Sistemas de Informação no Brasil (2016-2026)” - Relatório Técnico. Comissão Especial de Sistemas de Informação (CE-SI) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 67p, 2017. ISBN 978-85-7669-359-8. <http://www2.sbc.org.br/ce-si/arquivos/grandsi.pdf>.

AUD_TI_TCU. Auditorias na gestão de contratos de TI. Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação’, Tribunal de Contas da União, TCU, Brasília. 2015.

BECKER, A.L., PRIKLADNICKI, R., AUDY, J.L.N. Strategic Alignment of Software Process Improvement Programs Using QFD, In: 1st International Workshop on Business Impact of Process Improvements, pp. 9-14, Leipzig, Germany, May. 2008.

CAVALCANTI, S.C. O Novo Modelo de Contratação de Soluções de TI pela Administração Pública Federal. 2a. Ed. Belo Horizonte. Editora Fórum, 2015.

COBIT - CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED

TECHNOLOGY. 5.0. ed. Rolling Meadows: ITGI, 2013. Disponível em:

<<http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Cobit/Pages/Downloads.aspx>>. Acesso em: 20/06/2020.

CRUZ, C. S. Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Seminário Boas Práticas em Contratações de TI. 2015. Disponível em:

<http://www.enap.gov.br/documents/586010/1597880/2015-10-16+-Semin%C3%A1rio+Boas+Pr%C3%A1ticas+em+Contrata%C3%A7%C3%B5es+de+TI_v01.pdf/f79e92b9-133b-42ea-baba-725baddf4bae>. Acesso em: 15/06/2020.

CRUZ, C. S. da. Governança de TI e Conformidade Legal no Setor Público: Um Quadro Referencial Normativo para A Contratação de Serviços de TI. 2008. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008.

ECONOMIA. Ministério da Economia. Disponível em:

< <http://www.planejamento.gov.br/> >. Acesso em: 20 de junho 2020.

FOX, A e PATTERSON D. Construindo software como um serviço. Uma abordagem ágil usando computação em nuvem. 1a Ed. LLC. Califórnia. EUA. 2015.

FITZSIMMONS. James A e FITZSIMMONS Mona J. Administração de Serviços: Operações, estratégias e tecnologia da informação. 7a. Ed. Bookman. Porto Alegre/RS. 2014.

IN04. Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação

pelos órgãos integrantes da Administração Pública Federal, Instrução Normativa MPOG/SLTINº4/2014. 2014. Disponível em:

<https://www.cti.ufu.br/sites/cti.ufu.br/files/IN_SLTI_04-12Set2014.pdf>. Acesso em: 28 de maio 2020.

IN01. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal, Instrução Normativa Nº01/2019. 2019. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucaonormativan-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535>. Acesso em: 28 de maio 2020.

LAKATOS, E. M. de A.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2013.

LEI 8.666. Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, Presidência da República, Brasil. 1993. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 28 de junho 2020.

MELLO, M. S. Melhoria de Processos de Software Multi-Modelos Baseada nos Modelos MPS e CMMI-DEV. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

MINAYO, M. C. S. O Desafio do Conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2014.

MPOG -Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão. Disponível em:

<<http://www.planejamento.gov.br/>>. Acesso em: 15/06/2020.

PERFIL_GOV_TI. Levantamento de Governança de TI, Tribunal de Contas da União (TCU). 2016. Disponível em:

<<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15478D5E50154A0216F6050D6>>. Acesso em: 28 de junho 2020.

Processo de Contratação de Serviços de Tecnologia da Informação para Organizações Públicas. Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade de Software. MCTI. 2011.

ROUT, T.P; TUFFLEY, A., 2007. Harmonizing ISO/IEC 15504 AND CMMI. SPI;2007;12: 361-371, InterScience.

SANDIFER, C. E. How Euler. Mathematical Association of America, 2007. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2018.

SISP. Órgãos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação. 2017. Disponível em: <<http://sisp.gov.br/ct-gcie/lista-orgaos-sisp#content-wrapper>>. Acesso em: 28 de maio 2020.

SILVA, L. S. P. Modelo de Contratação de Soluções de TI: Uma Análise Comparativa para Identificar a Maturidade e a Aderência aos Modelos CMMI-ACQ, CMMI-DEV e

CMMI-SVC. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, 2013.

SILVA, L. S. P. MOREIRA R. T. VASCONCELOS. A. M. L. Análise Qualitativa da

Aderência entre a Instrução - Normativa IN/SLTI/MPOG 04/2014 e os Modelos CMMI. Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. Florianópolis/SC. 2016.

SILVA, L. S. P. SAMPAIO. S. C. B. MOREIRA R. T. VASCONCELOS. A. M. L.

Mapping between the guide of it solution contract and CMMI models: A qualitative analysis. International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC). O Porto. 2016.

SILVA, L. S. P. SAMPAIO. S. C. B. MOREIRA R. T. VASCONCELOS. A. M. L. A

Strategy for Mapping IT Solution Procurement Processes of IN/SLTI/MPOG 04/2014 of the Brazilian Federal Public Administration based on CMMI Constellation. Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação. Lavras/MG. 2017.

SILVA, L. S. P. SAMPAIO. S. C. B. MOREIRA R. T. VASCONCELOS. A. M. L. The

Legal Requirements of the Process Of Hiring IT Solutions Of Regulatory Instruction IN/SLTI/MPOG 04/2014 and the CMMI-Dev Model: A Comparative Analysis. Conference on Information Systems and Technology Management (CONTECSI). São Paulo/SP. 2017.

SOFTEX - Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro. Disponível em: <http://www.softex.br/>. Acesso em: 08/07/2020.

TCU - Tribunal de Contas da União. Consulta pública à base de jurisprudência do TCU (JURIS).2015.Disponível em:<<http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/PesquisaFormulario>>. Acesso em: 15/06/2020.

TCU. Tribunal de Contas da União. 2019. Disponível em:

<<https://portal.tcu.gov.br/inicio/index.htm>>. Acesso em: 28 de junho 2020.

Capítulo 2

10.37423/210403776

A REALIDADE AUMENTADA E SEU POTENCIAL PARA O ENSINO NAS ESCOLAS.

JONATHA LISBOA GALVÃO DO NASCIMENTO

Universidade Federal da Paraíba

Resumo: Com o avanço da tecnologia os professores buscam atualizações para utilizarem a informática como auxílio em suas aulas, sendo que existem diversas barreiras para inserção da tecnologia de fato em sala de aula, como alguns fatores sociais, de acesso ou até mesmo por uma simples incapacidade de ter acesso à internet, em face de essas dificuldades, o seguinte trabalho tem como intuito mostrar a utilização da tecnologia de Realidade Aumentada e como encontrar materiais que possam ser utilizados em sala de aula de forma fácil, dessa forma o professor terá acesso à sites seguros que possam levar a resultados efetivos de como utilizar a Realidade Aumentada em sala de aula.

Palavras-chave: Educação, Realidade Aumentada, Tecnologia.

1- INTRODUÇÃO

Atualmente as pessoas já se encontram em um conhecimento mais aproximado da tecnologia, é perceptível que muitos usuários da informática em várias faixas de idade possuem aproximação ou interesse em conhecer ou utilizar algum aparato tecnológico.

Ao verificar esse interesse por parte de muitos, o seguinte trabalho tem como principal objetivo mostrar o funcionamento dessa tecnologia de Realidade Aumentada, como se dá o uso, origem e desenvolvimentos existentes, tendo em vista que as ferramentas tecnológicas evoluem bastante com o passar do tempo. Os objetivos específicos são atribuídos às análises bibliográficas sobre a Realidade Aumentada, exibindo as limitações, benefícios e evoluções que foram alcançadas com o passar dos anos.

A motivação principal para desenvolvimento deste trabalho, é a ausência de trabalhos no idioma brasileiro que relatam sobre a tecnologia de Realidade Aumentada, é visto muitos sites, blog, redes sociais, etc, mas em quesito artigos científicos, ainda é visto com menos frequência à publicação de periódicos que possam levar a Realidade Aumentada e educação para docentes com ou sem conhecimento em programação.

2- METODOLOGIA

Para elaboração deste trabalho, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica exploratória em diversos materiais na internet e livros existentes na área em que o assunto é abordado. Alguns autores renomados da área serão citados, desde os que tratam sobre Realidade Aumentada como também de tecnologias relacionadas que possuem ligação direta ou indireta.

Durante pesquisa também é visto como metodologia, somente os artigos, livros e materiais “críticos” (no bom sentido), voltado para conteúdo que abordem a tecnologia como facilitador para docentes e pessoas com pouco conhecimento da tecnologia e que possuem interesse em desenvolver alguma aplicação em sala de aula ou em seu cotidiano.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Realidade Aumentada no cenário atual de educação já não é uma palavra totalmente desconhecida, pelo menos algum professor ou aluno já ouviu falar sobre; ao menos teve uma experiência de ter observado o desenvolvimento desse aparato tecnológico. Sua definição se dá a partir do recurso virtual que se faz presente no ambiente físico. O autor Hautsch (2009, s.n.p.) complementa a informação dizendo:

é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja misturado ao real, possibilitando maior interação e abrindo uma nova dimensão na maneira como nós executamos tarefas, ou mesmo as que nós incumbimos às máquinas. Assim, se você pensava que objetos pulando para fora da tela eram elementos de filmes de ficção científica, está na hora de mudar seus conceitos.

Algumas pessoas até chegam a confundir, o conceito de Realidade Aumentada com o de Realidade Virtual, mesmo ambos tendo ligação, possuem atividades distintas, a Realidade Virtual realiza o apostrofo, leva o meio físico para o virtual. (COUTINHO, 2015).

3.1 Origem e funcionamento da Realidade Aumentada A tecnologia de Realidade Aumentada surgiu a partir do desenvolvimento das etiquetas e códigos de barras que existe até hoje, nominalmente em alguma demarcação de objetivo, como os alimentos de supermercados, brinquedos, livros, etc, para que as informações do objeto fosse melhor especificada ou lida através de um leitor de código de barras, os códigos evoluíram e com o passar do tempo surgiram os códigos de 2 dimensões, já proporcionando armazenamento de informações, além de meros códigos de barras, código esse conhecido não mais como código de barras e sim “QRCODE”, que de acordo com o autor Prass (2011, s.n.p.) a definição mais apropriada é que o QRCODE:

É um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica. Esse código, após a decodificação, passa a ser um trecho de texto, um link e/ou um link que irá redirecionar o acesso ao conteúdo publicado em algum site.

Com isso o código nos dias atuais caiu na utilização de muitas empresas e em até alguns projetos de escola, como visitaçao em museu, etc. Com isso, a Realidade Aumentada realiza a combinaçao do código QRCODE, como demarcador para informar o local em que o objeto virtual será exibido, e com um software para realizar o procedimento de exposiçao da figura virtual no ambiente físico.

3.2 FUNCIONAMENTOS DA REALIDADE AUMENTADA

Para funcionamento efetivo da tecnologia é importante ter três componentes principais, em forma de infográfico será mostrado quais são esses componentes considerados importantes para execução da Realidade Aumentada.

Figura 1- Descrição dos principais componentes para execução da Realidade Aumentada.

Como visto na figura 1, os três principais recursos para reprodução da Realidade Aumentada são os de: Figura 3D com o marcador, em que a figura será desenvolvida pelo responsável de exibir a informação, como também o marcador, que pode fazer uso de diversos tipos de marcadores, desde que a figura 3D seja associada e registrada nesse marcador. Em segunda etapa, dentro dos recursos utilizados, é necessária uma câmera, pelo menos com qualidade suficiente para ler figuras pequenas, e por último o terceiro recurso que é o software responsável em reproduzir o sinal que é obtido pela câmera, tornando capaz a visualização do que é lido pela câmera no marcador selecionado.

3.3 ALGUMAS APLICAÇÕES DE REALIDADE AUMENTADA

Quando temos uma tecnologia, principalmente de aproximação com o real, a vontade é de vê-la em funcionamento, a Realidade Aumentada traz diversos mundos de aplicações, tendo em vista que a criatividade é o limite para utiliza-la. Dentre as inúmeras aplicações da tecnologia a:

Realidade Aumentada não tem limite de aplicações. Ela pode ser usada no entretenimento, para criação de jogos muito mais interativos do que os já existentes; melhoria de processos da medicina, como cirurgias remotas, nas quais o médico pode estar a quilômetros de distância do paciente; indústria automobilística, facilitando a manutenção do carro pelo próprio dono, através de manuais de instrução interativos; além de milhares de alternativas que provavelmente ainda veremos serem criadas. HAUTSCH (2009).

Então, percebe-se o poder da tecnologia, quando o quesito é utilizar a criatividade, comodidade e principalmente segurança. Quando toca no tema segurança, a Realidade Aumentada traz um diferencial, pois a mesma possui diversos tipos de possibilidade e treinamento sem a necessidade de utilizar a prática real, por exemplo, uma amostra de um crânio, edição, recortes. Atividades essas realizadas sem a perda de objetos reais, somente objetos virtuais, que podem ser refeitos facilmente depois, pelo desenvolvedor que criou a arte.

3.4 CRIAÇÃO E FORMAÇÃO DE UM OBJETO VIRTUAL

Para realização do processo de criação e exibição da Realidade Aumentada é necessário uma sequência de passos para que o objeto seja exibido corretamente e com qualidade em nossa tela. A seguir veremos um passo a passo de como o processo ocorre:

Figura 2- Passos de como a imagem é lida

Para criação e utilização da Realidade Aumentada, pode-se ver que existem alguns passos a serem seguidos e que não é tão simples quanto parece, principalmente no desenvolvimento da figura 3D, que o pesquisador ou professor terá que utilizar a criatividade para elaborar material, que não é obrigatório ser uma figura em terceiro plano, podendo também ser: Imagem, vídeos, animações, etc.

3.5 RECOMENDAÇÕES DE APLICATIVOS PARA UTILIZAÇÃO DA REALIDADE AUMENTADA

Para recomendar algum aplicativo é necessário uma pesquisa longa e alguns estudos para chegar a uma consideração final, como o espaço de páginas do trabalho limita-se a uma quantidade pequena, buscou-se em fontes a produção de trabalho de conclusão de curso (TCC) em Computação do próprio autor, em que o TCC abordou as ferramentas de Realidade Aumentada de forma detalhada,

denominada como *toolkits*, dentre as elencadas, o autor recomendou Aurasma, ferramenta totalmente gratuita e capaz de criar o objeto de apresentação diretamente no próprio celular, tablete ou computador, como também gerando a condição de compartilhamento desse conteúdo elaborado, podendo ser individual ou em grupo.

De acordo com o autor Nascimento (2018), a ferramenta trouxe aproximação com as necessidades dos professores com pouco conhecimento em linguagem de programação e que os docentes podem a partir do aplicativo gerar seu próprio conteúdo, e interagir com livros ou anotações realizadas em sala de aula.

O Aurasma é uma ferramenta gratuita que pode ser utilizada tanto no computador quanto no celular, os usuários normalmente realizam uso do aplicado porque o aplicativo possui praticidade de instalação. Seu sistema é compatível com múltiplas plataformas, as principais são: Android e iOS. Abrindo possibilidade para instalação e uso.

Para utilização do aplicativo aurasma, segue-se alguns simples passos; também, necessita-se de internet para poder fazer o uso, porém, seu consumo de dados não é alto. Os benefícios encontrados no software é que a navegação é totalmente no idioma português e de fácil localização das ferramentas, o que possibilita um aprendizado fácil. Além disso, as ferramentas disponíveis para uso é de fácil reconhecimento e com bastante robustez no quesito usabilidade, pois possui fluidez de uma função para outra, todas sendo bem especificadas e ilustradas.

A seguir, veremos uma tabela mostrando algumas atividades que é possível realizar com o aplicativo Aurasma, e suas funções disponíveis ou indisponível, a tabela é uma tabela adaptada do trabalho de conclusão de curso do autor deste artigo, TCC esse apresentado para conclusão do curso de Computação.

Site que contém suporte para aplicativo	https://www.aurasma.com/
O aplicativo é gratuito?	Gratuito
Pode compartilhar arquivos entre os membros cadastrados no site?	Sim, desde que esteja cadastrado no site.
É possível cadastrar para ter acesso a alguma biblioteca para compartilhamento de informações?	Sim, a partir do cadastro o usuário poderá ter acesso aos objetos cadastrados.
Possui interface de fácil utilização?	Sim, inclusive todo conteúdo de aprendizado disponível no site é em português.
Existe atualização constante?	Sim, sempre que atualizado chega notificação no e-mail do usuário cadastrado.

Existe tutorial em português?	Sim, com fácil acesso para usuário.
O site presta suporte ágil?	Sim, sempre que solicitado por email a resposta é em tempo bom, de pelo menos 48 horas.
Qual requisito mínimo para instalação no computador?	2gb de memória ram, e pelo menos 500gb de HD. Um computador básico consegue executar esse software.
Qual requisito mínimo para instalação no celular?	Um celular básico que contenha memória interna com pelo menos 1 gb disponível para o aplicativo. Sendo que o aplicativo tem consumo menor.
É necessário ter internet para utilização do aplicativo?	Sim, para um bom desempenho é necessário acesso à internet.
É aceito qualquer tipo de mídia?	Sim, imagens, textos, vídeos, e o próprio usuário poderão utilizar seus dados do aparelho celular, ou até mesmo produzir junto com os alunos, como por exemplo, vídeo, fotos, informações adicionais que possam ser usadas em uma parte do texto.

Tabela 1- Detalhes sobre o aplicativo Aurasma

Com essas informações do quadro, podemos ver que o aplicativo é uma excelente ferramenta, capaz de nos trazer acréscimo de informações, o que é ideal para quem trabalha com dinâmicas de aulas, podendo assim adicionar dados aos textos e possibilitar uma interação de tecnologia mais próxima ao aluno, facilitando o aprendizado e estendendo o conteúdo da atividade em uso, o que gera um interesse de buscas extras por novos conteúdos aos alunos.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com essas observações, chega-se a algumas considerações finais, referente à tecnologia estudada e também ao aplicativo indicado no trabalho de conclusão do autor deste texto. A Realidade Aumentada proporciona bastante exemplificação ao que o professor deseja transmitir, como em muitas vezes o aumento de informações referente ao conteúdo que está sendo estudado, sempre estendendo dados, através de alguma mídia associada ao texto. E quanto ao aplicativo indicado, é visto que o software traz uma série de recursos importantes e que pode proporcionar uma grande facilidade de uso, por ser uma ferramenta gratuita e com material de tutorial em português, ao qual vai atrair os professores ou profissionais interessados para que possam de fato utilizar a ferramenta em sala de aula.

5- REFERENCIAS

HAUTSCH, Oliver. Como funciona a Realidade Aumentada. 2009. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/realidade-aumentada/2124-como-funciona-a-realidade-aumentada.htm>>. Acesso em: 18 maio 2018.

COUTINHO, Dário. O que é Realidade Virtual? Entenda melhor como funciona a tecnologia. 2015. Disponível em: <<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/09/o-que-e-realidade-virtual-entenda-melhor-como-funciona-a-tecnologia.html>>. Acesso em: 19 maio 2018.

PRASS, Ronaldo. Entenda o que são os 'QR Codes', códigos lidos pelos celulares. 2011. Disponível em: <<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/05/entenda-o-que-sao-os-qr-codes-codigos-lidos-pelos-celulares.html>>. Acesso em: 19 maio 2018.

Capítulo 3

10.37423/210403833

A PRÁTICA DA TEORIA – VIVENCIANDO A INTERNET DAS COISAS NA MOBILIDADE URBANA

Marcelo Falco

Universidade Anhembi Morumbi

Marly de Menezes

Universidade Anhembi Morumbi

Ricardo Bontempo

Universidade Anhembi Morumbi

Augusto Gottsfritz

Universidade Anhembi Morumbi

Abstract: This article will present the development of the discipline of Interdisciplinary Project - Digital Design and Internet of Things, taught in the superior course of Digital Design, of Anhembi Morumbi University, through the application of the concepts of Active Methodologies. The principles inherent to projects related to the Internet of Things (IoT) such as efficiency, ease and intelligence, applied to current and future needs of society, will be demonstrated through the work of a group of students who have developed a device directed to the area of urban mobility For the help of users of collective public transportation in the city of São Paulo.

Keywords: Digital Design, Internet of Things, IoT, Urban Mobility, Teaching.

INTRODUÇÃO

A tecnologia e o desenvolvimento digital têm avançado na busca de novas interações para atender as mais variadas necessidades dos seres humanos dentro do seu cotidiano.

Nesse sentido, o conceito da Internet das Coisas (IoT) tem contribuído com diversas ferramentas e dispositivos de interação que possibilitam realizar as tarefas do dia a dia com maior facilidade, eficiência e inteligência, proporcionando otimização do consumo de energia, agilidade na mobilidade, acessibilidade, enfim realizando ações que promovam a melhora da qualidade de vida das pessoas.

Segundo Douglas Comer “a internet envolve o deslocamento da comunicação entre um ou mais humanos para a IoT, que permite que aparelhos com autonomia, comuniquem-se sem a intervenção do ser humano” (COMER, 2016), viabilizando a estes o acesso a um conjunto de informações de diferentes fontes em tempo real.

Atualmente, as cidades inteligentes passam a ter interação de dispositivos que permitem gerenciar com maior eficiência, por exemplo, a logística do trânsito, desafogando vias congestionadas, controlando o fluxo do transporte público de ônibus, trens e metrô, possibilitando que o usuário tenha facilidade para chegar ao destino de maneira mais rápida e segura ou estabelecendo um maior controle na coleta de lixo e ações na coleta seletiva de maneira que a população possa contribuir de forma mais ativa.

Quando a pessoa acessa o aplicativo antes de pegar o carro para saber a condição do trânsito e tem como resposta três rotas diferentes para atingir seu destino com informações de acidentes ou obstáculos na via, indicando qual o melhor caminho e o tempo a ser dispendido atualizado ao longo do percurso, ela está utilizando um produto digital que recebe as informações complexas de outros dispositivos, comunicando-se automaticamente de máquina para máquina (M2M) e atualizando-se com as tarefas necessárias para o bom desempenho das atividades diárias do ser humano.

Para Kevin Ashton, pesquisador britânico do MIT, que cunhou a expressão IoT, em 1999, a Internet das Coisas é a interação inteligente dos objetos entre si e em rede de forma a tornar as ações do cotidiano mais eficientes.

Neste artigo, será apresentada a disciplina de Projeto Interdisciplinar – Design Digital e Internet das Coisas que, utilizando os conceitos das Metodologias Ativas, trabalhou com os alunos projetos contextualizados às necessidades atuais e futuras da sociedade, empregando as qualidades de eficácia, agilidade e perspicácia da Internet das Coisas de maneira a questionar, compreender,

relacionar e compartilhar informações como: acessibilidade, mobilidade, sustentabilidade, saúde e educação envolvidos com o ambiente construído e, por meio dos processos de ensino, influenciar a prática profissional do futuro designer, em diferentes áreas relacionadas com a vida humana.

Para elucidar o contexto da disciplina, será apresentado o trabalho desenvolvido por um grupo de alunos sobre mobilidade urbana.

O grupo desenvolveu um dispositivo que possibilita ao usuário a comunicação e a troca de informações úteis sobre o transporte público da cidade de São Paulo.

Dentro da disciplina, para além da execução do projeto, foram estudados o conceito de trabalho colaborativo, a interdisciplinaridade entre as matérias do curso e a relevância do impacto das novas tecnologias no comportamento das pessoas, questionando qual a contribuição dos novos produtos digitais para a sociedade.

O ALUNO

Os integrantes da geração z são comumente chamados de nativos digitais. Este grupo de pessoas, nascidas entre 1999 e 2010, têm adentrado às universidades apresentando um perfil diferenciado de aluno.

São indivíduos que desde a tenra idade tiveram acesso à internet por meio de smartphones, tablets, aplicativos, redes sociais, e-mails, convivendo sem problemas entre o mundo on e off-line.

O perfil desta geração demonstra serem pessoas com características dinâmicas e inovadoras, utilizando as novas tecnologias como se fossem extensores corporais.

Apesar de se comunicarem de forma individual e imediatista, totalmente conectados no mundo digital, é uma geração preocupada com questões sociais e ambientais, sendo capazes de importantes mobilizações via redes sociais.

Para os nativos digitais, a Internet das Coisas (IoT) é uma realidade a ser cada vez mais explorada e desenvolvida, pois já faz parte do seu modo de vida.

Aplicativos de localização do trânsito, programas de identificação do perfil do cliente, aparelhos inteligentes que se comunicam de máquina para máquina (M2M), wearables, enfim são alguns dos exemplos que são possíveis enumerar sobre o uso da Internet das Coisas no cotidiano destes jovens.

Dentro das paredes da universidade, mais especificamente dentro dos cursos de Design Digital, os alunos vivenciam a IoT como parte da sua formação profissional, tanto da criação de produtos

conectados em rede com comunicação real e autônoma, como na aplicação desses dispositivos em seus projetos.

A DISCIPLINA

A disciplina de Projeto Interdisciplinar – Design Digital e Internet das Coisas tem como objetivo aprimorar a visão sistêmica e o inter-relacionamento entre as várias áreas do saber na busca de soluções estratégicas, analisando a concepção, o desenvolvimento e a implantação de projetos de design com foco no aprimoramento do uso das tecnologias relacionadas à Internet das Coisas.

As aulas são elaboradas de forma a que os discentes tenham uma formação direcionada ao desenvolvimento do pensamento reflexivo sobre o processo de execução do produto digital, como meio de expressão a ser direcionado ao público-alvo e na sensibilização dos estudantes sobre o entendimento da sociedade e a importância da colaboração como futuros designers digitais.

Ao longo do semestre, os grupos de estudantes são orientados à concepção e produção de projetos que envolvam sistemas de informações visuais, estéticos, culturais e tecnológicos, ressaltando as questões históricas, sociais e relativas ao usuário, procurando analisar as mudanças e efeitos comportamentais na sociedade, advindos do uso das tecnologias digitais interativas.

A metodologia utilizada em sala de aula está baseada nos Métodos Ativos, utilizando a Aprendizagem Baseada em Problemas, no qual o docente proporciona à classe uma situação do cotidiano, instigando o aluno a refletir sobre a realidade, apontando dificuldades a serem ultrapassadas e apresentando temas a serem pesquisados como base para defesa de argumentação à novas soluções.

Esta metodologia, procura centrar o processo de aprendizagem no aluno, colocando-o em uma posição ativa na busca de conhecimento por meio de pesquisa, discussão, planejamento e colaboração dentro do grupo.

Ao professor cabe a função de: facilitar os recursos à busca de informação, mediar os conteúdos provenientes das pesquisas bibliográfica, documental, experimental e de levantamento de dados, orientando os grupos na definição do tema e nos objetivos a serem obtidos, assim como alimentar nos discentes a busca por soluções que atendam às demandas do público-alvo.

Desta forma, a disciplina procura desenvolver a autonomia dos alunos na resolução de desafios profissionais, promovendo a liberdade na busca e nas escolhas realizadas ao longo do processo formativo, como modo de desenvolver seu senso crítico e investigativo.

O PROJETO INTERDISCIPLINAR

Dentro da disciplina Projeto Interdisciplinar – Design Digital e Internet das Coisas, o trabalho a ser desenvolvido em grupo de no máximo nove estudantes, consiste em propor o uso da computação ubíqua, computação pervasiva, computação vestível ou realidade aumentada, a fim de propiciar algum tipo de melhoria na qualidade de vida, de um grupo definido de indivíduos, público-alvo, com o uso dos preceitos da convergência e Integração Máquina-Homem.

As demais disciplinas do semestre corroboram com o projeto interdisciplinar de acordo com as expertises de cada matéria de forma a fazer com que o aluno compreenda como a interdisciplinaridade está presente na sua formação profissional.

O apoio teórico ao projeto interdisciplinar, trabalhando temas relacionados do Desktop à Internet das Coisas e a Inteligência Artificial fica reservado às disciplinas: Teoria da Computação, que estuda a tecnologia e conectividade multiplataforma, a evolução do computador e da tecnologia, bem como a Teoria das Redes, que apresenta conceitos como BigData, Hipertexto e Hipermissão.

O suporte técnico ao projeto é realizado com as disciplinas Laboratório de Interfaces Físicas que desenvolve estudo da interação física, programando em Arduino, Raspberry Pi, Sensores, Webcam e Laboratório de Mobilidade e Tradução que trabalha a mobilidade e conectividade por meio da programação, utilizando Bluetooth, VoiceXML, Wireless.

Ao iniciar a disciplina de Projeto Interdisciplinar, os alunos são apresentados aos macrotemas com os quais os grupos definirão sua linha de pesquisa. São macrotemas: Sustentabilidade, Acessibilidade, Educação, Transporte e Saúde.

A partir da escolha do macrotema, o grupo define qual o grupo de indivíduos pertencente ao stakeholder do tema selecionado, ou seja, qual o público estratégico ou grupo de indivíduos interessados e envolvidos no projeto, definidos com soluções projetuais objetivas e realistas.

Por meio de pesquisas exploratórias, levantamento de dados, bibliografias, entrevistas e todos os meios para compreender o tema a ser executado, as equipes iniciam o desenvolvimento do trabalho, procurando atender às expectativas do usuário.

Ao final da disciplina, o grupo apresenta um dispositivo formado por um mock-up que simule as funções práticas, estéticas e simbólicas do projeto, exibindo uma parte da interface eletrônica digital a fim de demonstrar a viabilidade tecnológica do dispositivo, com estímulo e resposta input e output.

De acordo com as metodologias ativas que propõem a análise e avaliação da atividade de aprendizagem realizada durante o semestre, todo o processo de desenvolvimento do projeto é registrado pelo grupo. Estes poderão utilizar recursos de vídeo, fotos, textos explicativos de maneira a descrever as etapas de trabalho, apresentando as dificuldades, as propostas elaboradas, as tomadas de decisão e os resultados de cada fase do processo.

Como forma de sintetizar as ideias principais do trabalho, é solicitado aos alunos que realizem um vídeo conceitual, como forma de divulgação do projeto. Com um tempo de aproximadamente um minuto, o vídeo deverá elucidar o funcionamento do dispositivo, demonstrando, por exemplo: os aspectos de uso, os benefícios para o público-alvo e qual a contribuição para a sociedade.

O trabalho é compilado em um documento chamado Projeto Executivo, onde são registrados: o conceito de criação e objetivo do dispositivo; o público-alvo a ser beneficiado, caracterizando-o por personas; a estratégia de comunicação do produto criado; o projeto de informação, navegação e interação do dispositivo (UX/UI); projeto de interface do dispositivo e a direção de arte do produto, com estudo de tipografia, logotipia, layouts; o conjunto de tecnologias aplicadas para a realização do dispositivo; um infográfico, detalhando o dispositivo, o local de uso e o comportamento de uso; e finalmente, uma planilha de custos.

Durante todo o semestre, o professor orientador, ao utilizar os princípios das metodologias ativas, procura “provocar, desafiar ou ainda promover as condições de construir, refletir, compreender, transformar, sem perder de vista o respeito a autonomia e dignidade deste outro” (DIESEL et al., 2017, p.278), proporcionando a cada grupo, trabalhar a troca de ideias, de diferentes pontos de vistas inerentes às experiências individuais de cada elemento da equipe, permitindo que o dispositivo seja desenvolvido sobre conceitos diversificados, ampliando a resposta do projeto à sociedade.

São trabalhados com todos os grupos, a reflexão sobre o conceito de: projetos colaborativos, mobilidade urbana, responsabilidade social, educacional, de saúde e acessibilidades de forma a proporcionar ações que venham ao encontro das necessidades atuais e futuras da sociedade, possibilitando a mudança de paradigmas.

Dentro do processo de ensino voltado à contextualização e mobilização dos dados coletados e utilizando o conceito de Internet das Coisas, o projeto ao desenvolver dispositivos, permite entusiasmar o estudante na busca da sua prática profissional, abrangendo as diversas necessidades da vida humana, fomentando seu senso crítico para a base de atuação nos futuros cenários em constante mutação dentro da sociedade.

O TRABALHO DOS ALUNOS

Para ilustrar o trabalho realizado ao longo do semestre, será apresentado o projeto elaborado por um grupo de alunos que desenvolveram um produto digital dentro do macrotema transporte, direcionando o tema do trabalho para a área da mobilidade urbana. O conceito de Internet das Coisas foi aplicado a um dispositivo de auxílio aos usuários de transporte público coletivo na cidade de São Paulo.

Tendo como premissa que o legado do conceito de Internet das Coisas é melhorar a vida das pessoas, a pesquisa buscou analisar as dificuldades de locomoção das grandes cidades.

Como afirmou Guilherme Lopasso, gerente de Marketing e Estratégico da Ericsson “a aplicação da tecnologia móvel no transporte público tem se mostrado uma grande aliada na melhoria da qualidade vida das pessoas nas grandes cidades” (LOPASSO, 2013).

O grupo realizou uma pesquisa online quantitativa sobre o uso de transporte coletivo na cidade de São Paulo, apontando que aproximadamente 45% dos respondentes declararam falta de informação sobre as linhas de ônibus na cidade, 64% tinham dificuldade em se localizar dentro do espaço da cidade em virtude das grandes distâncias de um bairro para outro e 60,4% haviam realizado o desembarque antes ou depois do ponto desejado.

Com base na pesquisa realizada e diagnosticada a necessidade do usuário, o grupo elaborou o projeto “Q. - que ponto”, criando um aplicativo que permite ao passageiro ser informado, por mensagem via smartphone, em qual paragem deverá realizar sua saída do transporte público.

Na tela do aplicativo é possível identificar a rota, as paragens e com cores diferentes as paragens já ultrapassadas, as próximas a serem alcançadas e a de destino do passageiro (figura 1).

Figura 1: Interface do aplicativo

Para a viabilidade do projeto, foi utilizada uma placa de Arduino para a elaboração do painel eletrônico informativo localizado no interior do veículo e uma conexão Bluetooth com o aplicativo nos smartphones dos usuários do transporte público, trabalhando off-line com o smartphone para que este tenha um baixo consumo de dados.

Assim que o passageiro chega perto do seu destino, um sinal é enviado ao smartphone, indicando em qual paragem será realizado o desembarque (figura2).

Figura 2: Interface do aplicativo

Este dispositivo, que no princípio foi destinado ao público tradicional do transporte público de São Paulo, em uma segunda análise também poderá atender ao público estrangeiro que visite a cidade em turismo de lazer ou de negócios e que necessite usar o transporte público e não domine a língua portuguesa.

Dentro do semestre letivo, período em que o dispositivo foi elaborado, não houve tempo para aprofundar outras aplicações do produto digital. Contudo, nas análises realizadas pelo grupo na avaliação final do trabalho, uma evolução do projeto seria a inclusão de som para os deficientes visuais.

Desta forma, a Análise e Avaliação da Atividade de Aprendizagem proporcionou aos alunos refletir sobre as conquistas realizadas ao longo do semestre.

De acordo com KÜLLER e RODRIGO, o último passo fundamental das metodologias ativas é a Síntese e Aplicação, onde “as referências já existentes no universo cultural são integradas com a experiência prévia e a vivência concreta dos participantes” (KÜLLER, e RODRIGO, 2012), permitindo visualizar as formas de evolução futura do projeto como meio de compreender a importância do trabalho

colaborativo e o registro do processo de desenvolvimento de um projeto para a geração de novas ideias.

RESULTADOS

Desde o século 20, as práticas pedagógicas têm proporcionado cada vez mais diferentes formas de abordar o ensino dentro e fora do espaço da sala de aula. Neste início do século 21, com o acesso facilitado à informação e com a entrada dos nativos digitais dentro das universidades, o professor tem a oportunidade de trabalhar o conteúdo programático de sua disciplina de forma colaborativa, aproveitando os benefícios que as novas tecnologias têm proporcionado ao desenvolvimento de conhecimento. Nunca o saber esteve tão acessível, mas em contrapartida tão superficial.

Cabe aos docentes trabalhar em sala de aula a contextualização de seus eixos temáticos com a realidade a qual o aluno está inserido, mobilizando-o a participar de atividades onde o estudante perceba a sua importância dentro da sociedade em que vive.

Como dito anteriormente, o nativo digital apesar de viver com seus fones de ouvido, conectados às mídias sociais, tendo um perfil individualista e imediatista, são preocupados com questões de responsabilidade social e ambiental, interessados em participar da elaboração dos novos cenários que envolvam desde comunidades vulneráveis a grupos com carências sociais e comportamentais, preocupados em melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Nesse sentido, trabalhos que envolvam os princípios atrelados aos projetos relacionados à Internet das Coisas e a Inteligência Artificial, onde as informações interconectadas encontram nas novas tecnologias novas soluções necessidades sociais, são o meio pelo qual a nova geração será mobilizada a aprender novos conhecimentos.

Como resultado, este trabalho possibilitou à disciplina Projeto Interdisciplinar – Design Digital e Internet das Coisas promover nos alunos o desenvolvimento de uma formação direcionada ao pensamento reflexivo e da sensibilidade para entender o mundo em que vive, utilizando o processo e a expressão tecnológica atrelados aos conceitos da IoT como meio para desenvolver produtos digitais que possam interagir com ou sem a intervenção de humanos de maneira inteligente para a identificação de necessidades do dia a dia.

É relevante registrar que apesar de ser importante a finalização do produto digital ao término do semestre letivo, a maior riqueza da disciplina foi poder envolver os alunos nos conceitos de viver em sociedade, trabalho colaborativo, qualidade de vida, responsabilidade social, acessibilidade,

mobilidade urbana, saúde e educação, preparando o olhar destes futuros designers digitais para a sociedade que os aguarda.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos alunos do 6º semestre do curso de Design Digital, em especial a: André Ferreira Bruniera, Beatriz Cardoso Salazar, Gabriel Amorim Vecchio, Gabriela Nakanish Miyasato, Ingrid Mayra Brasil Schwinden, Jessica Silva Losano, Lucas Fernandez Rossi, Renata Bueno Pires Tassinari e Ricardo Braz Garrido Cadima, desenvolvedores do dispositivo “Q. – que ponto”, pelo envolvimento no projeto e pela cedência das imagens que ilustram este artigo.

REFERÊNCIAS

ASHTON, K. Kevin Ashton – entrevista exclusiva com o criador do termo “Internet das Coisas” <http://finep.gov.br/noticias/todas-noticias/4446-kevin-ashton-entrevista-exclusiva-com-o-criador-do-termo-internet-das-coisas>. acessado em 08/04/2017

COMER, D. Redes de Computadores e Internet. Porto Alegre: Editora: Bookman, 2016

DIESEL, A. et al. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. Revista Thema. 14, nº 1. 2017. Disponível em: <<http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/viewFile/404/295>>. Acessado em: 30 jun.2017

KÜLLER, J. e RODRIGO, N. Uma metodologia de desenvolvimento de competências. Revista de Educação Profissional. Rio de Janeiro: Senac. v. 38, nº 1, jan./abr. 2012. Disponível em: <<http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/171/156>>.

Acessado em: 30 jun.2017

LOPASSO,G. Lidando com serviços over-the-top.

https://www.ericsson.com/res/region_RLAM/press-release/2013/ott-po.pdf. acessado em

Capítulo 4

10.37423/210403874

DAILYFRIEND: UMA NOVA PROPOSTA DE REDE SOCIAL

Higor Pires Oliveira

*Instituto Federal Catarinense - Campus
Avançado Sombrio*

Lucas Floriano Garcia

*Instituto Federal Catarinense - Campus
Avançado Sombrio*

Sandra Vieira

*Instituto Federal Catarinense - Campus
Avançado Sombrio*

Resumo: Este trabalho consiste na construção e documentação de uma aplicação de rede social mobile. A ideia do desenvolvimento deu-se após constatações de que as atuais redes sociais abusam de sua influência para quebrar a privacidade de seus usuários vendendo e manipulando suas informações pessoais. Assim, o trabalho apresenta uma proposta de rede social alternativa que atende as demandas dos usuários, garantindo aos mesmos que seus dados não serão manipulados, usados ou vendidos. Na construção do aplicativo foram utilizadas linguagens como HTML, CSS e JavaScript, além dos frameworks como o Ionic e o Angular.

Palavras-chaves: Comunicação. Redes sociais. Segurança de dados.

I. INTRODUÇÃO

É fato que as redes sociais ao longo do século XXI se tornaram extremamente presentes na vida de grande parcela das pessoas. Atualmente metade da população mundial está presente ativamente nas redes sociais, contabilizando mais de 3,5 bilhões de usuários segundo relatório da Global Digital Report de 2019 [1].

Esse protagonismo que é dado às redes sociais é principalmente ligado a facilidade que esses serviços proporcionam à comunicação e a globalização, permitindo que pessoas do mundo todo se comuniquem entre si em escala global e de maneira instantânea. Além da comunicação, as redes sociais tornaram possível o compartilhamento em massa das informações, se tornando também um importante meio difusor.

No entanto apesar dos benefícios citados, as redes sociais também se tornaram ao longo do tempo meios de manipulação de informações, coleta de dados e, principalmente, meios indiciosos de venda de informações de usuários praticado por grandes empresas por trás de aplicativos de redes sociais, visando a obtenção de lucro e poder.

A exemplo da venda indiciosa praticada por empresas ligadas a redes sociais podemos citar as inúmeras notícias envolvendo o Facebook, maior rede social da atualidade, com casos de venda de informações privadas de seus usuários. Um dos casos noticiado em 2018 pelo The New York Times [2] tornou público documentos internos da companhia que mostraram que o Facebook havia concedido a permissão de empresas como Spotify e Netflix a ter acesso de mensagens privadas dos usuários da rede social.

Essa venda e exposição de informações gera inúmeros problemas. Um deles é a manipulação direcionada, como foi o caso da Cambridge Analytica noticiado pelo The Guardian [3] em 2018. A empresa utilizou dados do Facebook para determinar a personalidade de cidadãos americanos e filtrar usuários indecisos, a fim de manipular as eleições de 2016 dos Estados Unidos. Isso foi possível a partir de anúncios criados com base nesses resultados de personalidade, mostrando a cada usuário aquilo que poderia atrair seu voto, tirando-o da zona de indecisos.

Diante dos fatos apresentados, os autores deste trabalho perceberam a necessidade do desenvolvimento de uma rede social alternativa que primasse pela preservação dos dados privados dos usuários. O que norteia a construção desse projeto é o artigo 5, inciso X da Constituição Federal

brasileira de 1988 [4] que aborda sobre informações pessoais, cita: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, [...]”.

Apontadas as justificativas que motivaram este trabalho, a seção seguinte destina-se a apresentar alguns conceitos básicos que alicerçam o desenvolvimento do mesmo.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

No desenvolvimento deste trabalho percebeu-se necessário uma base teórica que serviria como alicerce para construção do projeto. Um dos conceitos primordiais para este trabalho é a definição de redes sociais. Segundo Ferreira [5] o termo tem origem etimológica do latim e dentre seus muitos significados possíveis é: um conjunto de pessoas, estabelecimentos ou organizações que trabalham comunicando entre si. O autor ainda destaca que o termo não é uma invenção do século XX, mas sim, possui origem muito mais antiga, sendo que, no entanto, apenas no século XX passou a ser utilizado com a ideia de relações sociais que compõem um tecido na qual condiciona a ação dos indivíduos nele inseridos.

Complementando esse significado e trazendo para a contemporaneidade, Torres [6] classifica o termo como “sites na internet que permitem a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o consumir é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação”.

Outro conceito importante é o de software, que segundo o site americano Computer Hope [7] que desde 1998 provém significados relacionados a área de informática, nada mais é do que “uma coleção de instruções que permitem ao usuário interagir com um computador e seu hardware, executando tarefas”. Ainda complementando essa ideia, Velloso [8] afirma que um “software é constituído pelos programas que lhe permitem atender às necessidades dos usuários”. Com esse conceito em mente, sabemos da necessidade que nosso software deve possuir e que ele deve realmente atender uma necessidade real de seus usuários para que possa ser validado e atender seus objetivos, cujo principal é: tornar as informações dos usuários privadas.

Durante o projeto também foi necessário definir uma metodologia para a organização do projeto. Essas metodologias são baseadas em projetos de software, que segundo Falbo [9] é aquilo o que pode ser visto como um conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que guiam pessoas na produção do software. Ainda em relação as metodologias utilizadas durante o desenvolvimento de

um software, Falbo [9] conceitua os modelos de processos como sendo a representação abstrata de um esqueleto de processos que inclui a ordem de precedência entre elas.

Apontados alguns conceitos primordiais que nortearam este trabalho, é possível apresentar, na seção seguinte, a metodologia utilizada no desenvolvimento.

III. METODOLOGIA

Para dar início ao desenvolvimento da rede social, foi necessário primeiramente definir quais seriam os objetivos que deveríamos alcançar, isto é, a primeira etapa realizada foi a de planejamento, onde foram definidas as métricas desejadas e quais os requisitos que a rede social deveria atender.

No planejamento da rede social percebeu-se necessário a utilização de metodologias pragmáticas visando a obtenção de melhores resultados e a garantia de que pudéssemos atingir os objetivos previamente propostos através dos requisitos da rede social.

A metodologia de um projeto, segundo Mattar [10] é a descrição dos procedimentos que serão utilizados na pesquisa. Sendo assim a definição de metodologias torna-se importante pois permite a visualização parcial dos possíveis resultados a serem obtidos, dessa forma permitindo adequar a etapa de desenvolvimento para obtenção dos resultados desejados.

A metodologia empregada para construção do software foi o modelo de processo conhecido como cascata, cuja principal característica é a execução sequencial de cada uma das tarefas, visando validar cada etapa do desenvolvimento antes de avançar para a próxima.

Com o modelo de cascata foi possível dividir a construção do projeto em 6 etapas (figura 1), sendo elas: 1) Levantamento de requisitos; 2) Planejamento; 3) Desenvolvimento; 4) Testes; 5) Validação; 6) Implantação final.

Figura 1. Fluxograma de atividades.

Com a definição da metodologia empregada na construção do projeto, também foi realizado o levantamento de requisitos a partir da análise de outras redes sociais, na qual obteve-se os seguintes requisitos funcionais:

- Permitir a criação de publicações pelos usuários;
- Garantir que usuários possam interagir com publicações ou outros usuários;
- Permitir que usuários enviem perguntas a outros usuários de forma anônima ou não;
- Garantir que usuários possam responder a perguntas feitas ao mesmo;
- Permitir a definição de uma foto de perfil pública;
- Permitir que usuários possam enviar mensagens privadas a outros usuários;
- Permitir o acesso a notificações de maneira facilitada a cada usuário;
- Permitir que usuários possam enviar recados a outros usuários;
- Permitir que usuários escolham a privacidade de seus perfis;

Esses requisitos foram utilizados como base para a definição das funcionalidades do aplicativo, nas quais podemos destacar as que estão diretamente ligadas ao aumento da privacidade dos dados voluntários do usuário. A preocupação pela criptografia desses dados também foi discutida, na qual optou-se pela utilização de criptografias como o md5 e sha256 para assegurar que ninguém além do próprio pudesse ter acesso aos dados compartilhados, sendo assim dando a garantia que esses dados não poderão ser manipulados.

Além da definição dos requisitos e das funcionalidades da rede social, durante o desenvolvimento inicial do projeto, percebeu-se a necessidade no desenvolvimento de uma identidade visual que contribuísse no marketing da proposta. Sendo assim, tendo em vista a importância de um bom nome e de uma boa marca visual foi definida como nome *Dailyfriend*, junção das palavras em inglês *daily* e *friend*, que em tradução literal é “amigo diário” e deve representar de fato um local amigável na qual você pode confiar para compartilhar seu dia à dia com quem é relevante para você. Na figura 2 temos a representação da logomarca criada.

Figura 2. Logomarca da rede social.

Após a definição das funcionalidades da rede social e da fixação dos seus requisitos, iniciou-se o processo de construção do banco de dados com a definição da estruturação de dados pois entendemos que segundo Angelotti [11] a etapa de modelagens é a principal etapa durante o desenvolvimento do banco de dados.

Para o desenvolvimento da Dailyfriend utilizou-se de três modelagens, sendo elas: conceitual, lógica e física, cada uma dela seguindo um propósito específico.

Com as modelagens definidas a etapa do desenvolvimento do software poderia ser iniciada. Para desenvolver a aplicação optou-se pela criação de um aplicativo híbrido, que são aplicativos que podem ser programados utilizando-se de linguagens da web, como o HTML e JavaScript, e mesclando linguagens próprias para construção de aplicativos mobile como o Java para o Android e o Swift para o iOS. Esse modo de desenvolvimento de aplicativo dá aos desenvolvedores mais agilidade durante o desenvolvimento pois podem ser convertidos rapidamente entre plataformas, além de possuírem uma curva de aprendizado muito alta.

Essas aplicações funcionam como uma aplicação nativa de smartphones, porém são executadas através de um *webview* que permite o encapsulamento do aplicativo que é programado utilizando linguagens da web e garante que o usuário tenha a mesma experiência de acessar um aplicativo nativo.

Para desenvolver a aplicação híbrida foi utilizada o *framework Ionic*, já que este possui amplo suporte no desenvolvimento desse tipo de aplicação.

Além disso, o desenvolvimento das interfaces do sistema foi feito a partir do HTML, para a semântica e a definição das regras de exibição, e o CSS que é responsável por estilizar as páginas HTML criadas.

Nas interações entre o servidor e a aplicação (usuário), a linguagem JavaScript foi utilizada em conjunto com o framework Angular. No JavaScript são realizadas as regras de interação entre a aplicação e o usuário, além da comunicação via requisições HTTP entre o servidor da aplicação mantida em um servidor virtual privado, do inglês *virtual private server* (VPS) e o usuário.

Para construção do servidor que tem como objetivo realizar as interações entre o banco de dados da aplicação mantido em MySQL e o usuário final, foi utilizado o interpretador de código JavaScript, Node.js.

Por fim, para realizar o empacotamento da aplicação desenvolvida para um executável que pode ser compreendido por sistemas operacionais como Android e iOS foi utilizado o Cordova. Neste usou-se

também a linguagem de programação Java para a construção de plugins que permitem a interação direta com funções nativas do dispositivo que acessa a aplicação.

Outras ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento do aplicativo foram: XAMPP, *MySQL Workbench*, phpMyAdmin e o *Node Package Manager* (NPM).

IV. RESULTADOS PARCIAIS

O desenvolvimento deste trabalho exigiu que possuísem minimamente uma base sobre conceitos de programação, banco de dados e das metodologias necessárias para o desenvolvimento de projetos, além de ter sido extremamente importante para reforçar os conceitos vistos em sala de aula durante todo o período letivo dos alunos.

Atualmente o trabalho ainda se encontra em desenvolvimento tendo em vista que nem todas as funcionalidades foram desenvolvidas, contudo, já existem algumas funcionalidades incrementadas na versão atual do aplicativo que foi disponibilizado para usuários com sistema Android para testes através da loja de aplicativos do sistema, Google Play conforme representado na figura 3.

Figure 1. Aplicativo disponibilizado na Google Play

A versão atual de testes conta com funcionalidades como: criação e compartilhamento de publicações; possibilidade de interações com publicações e usuários; possibilidade de enviar e responder perguntas no perfil; possibilidade de enviar recados; e possibilidade de gerenciar todas as opções de privacidade da rede social e ter um controle total acerca do que a rede social expõe publicamente. Na figura 4 há a representação do aplicativo em sua versão mais recente.

Figure 2. Página inicial do aplicativo.

Com a disponibilização da rede social ao público, mesmo estando em fase de desenvolvimento e sem todas as suas funcionalidades devidamente concluídas, foi possível obter até a data presente de escrita deste trabalho mais de 250 usuários cadastrados na rede social.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foi possível abordar toda a metodologia empregada no desenvolvimento da rede social Dailyfriend, que como abordado anteriormente, tem como objetivo oferecer uma nova opção para os usuários que utilizam redes sociais. Apesar do projeto ainda estar em fase de construção, foram liberadas versões de testes para avaliação dos utilizadores e o apontamento de possíveis necessidade de adequações no desenvolvimento do aplicativo.

Em relação a rede social, projeta-se para o futuro dar continuar desenvolvendo o aplicativo dando a ele novas atualizações com o aperfeiçoamento das funcionalidades já existentes, além da inclusão de novas funcionalidades conforme a necessidade dos usuários da plataforma.

REFERÊNCIAS

[1] KEMP, Simon. Digital 2019: Internet trends in Q3 2019. Disponível em:

<<https://datareportal.com/reports/digital-2019-internet-trends-in-q3>>. Acesso em: 10 set. 2019.

[2] Dance, Gabriel; LaForgia, Michael; Confessore, Nicholas. As Facebook raised a privacy wall, it carved an opening for tech

giants. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2018/12/18/technology/facebook-privacy.html>>. Acesso em: 03 set. 2019.

[3] THEGUARDIAN. Exposing Cambridge Analytica: 'It's been exhausting, exhilarating, and slightly terrifying'. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/membership/2018/sep/29/cambridge-analytica-cadwalladr-observer-facebook-zuckerberg-wylie>>. Acesso em: 01 set. 2019.

[4] JUSBRASIL. Art. 5, inc. X da Constituição Federal de 88. Disponível em:

<<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constituicao-federal-de-1988>> Acesso em: 03 abr. 2019.

[5] FERREIRA, Gonçalo Costa. Redes sociais de Informação: uma história e um estudo de caso. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/pci/v16n3/13.pdf>> Acesso em: 04 abr. 2019.

[6] TORRES, Cláudio. A bíblia do Marketing Digital. 1 ed. São Paulo: Novatec Editora Ltda, 2009. 348 p.

[7] COMPUTER HOPE. Software. Disponível em:

<<https://www.computerhope.com/jargon/s/software.htm>> Acesso em: 13 abril. 2019.

[8] VELLOSO, Fernando. Informática: Conceitos básicos. 9 ed. [S.L.]: Elsevier Brasil, 2017. 488 p.

[9] FALBO, Ricardo de Almeida; Engenharia de Software. Disponível em

<https://inf.ufes.br/~falbo/download/aulas/es-g/2005-2/NotasDeAula.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2018.

[10] MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática: 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 307 p.

[11] ANGELOTTI, Elaini Simoni. Banco de Dados. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010

Capítulo 5

10.37423/210403882

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE CONSUMO DE RECURSOS DE PROGRAMAS BINÁRIOS UTILIZANDO A TÉCNICA DAMICORE

Renê de Souza Pinto

Universidade de São Paulo

Alexandre Claudio Botazzo Delbem

Universidade de São Paulo

Francisco José Monaco

Universidade de São Paulo

Resumo: O perfil de consumo de recursos de um software é uma informação importante que pode ser utilizada para diversos fins: em escalonadores, balanceadores de carga, sistemas de Qualidade de Serviço (QoS), entre outros. Técnicas convencionais para avaliar o perfil de carga de softwares são baseadas em análise estática do código fonte ou através de aferições obtidas durante a execução dos mesmos. Por um lado, muitas vezes não há disponibilidade do código fonte da aplicação em análise, por outro, promover aferições da execução de um processo requer cuidados especiais para minimizar o impacto da aferição no sistema. Este artigo apresenta o uso da técnica de mineração de dados DAMICORE para promover a caracterização do perfil de consumo de programas binários. A técnica foi aplicada com sucesso em um conjunto composto por 80 programas binários sistematicamente selecionados.

Palavras-Chave: DAMICORE, Clusterização , Executáveis, Caracterização.

1. INTRODUÇÃO

O consumo de recursos do sistema por um software durante sua execução é uma informação importante que pode ser utilizada para diversos fins, tais como algoritmos de escalonamento, balanceamento de carga, planejamento de recursos, análise e eficiência energética[19] e mecanismos de alocação elástica^[P1] e dinâmica com Qualidade de Serviço (QoS)[7].

No contexto de sistemas computacionais, um processo em execução demanda recursos da plataforma em que é executado tais como consumo de CPU, Entrada/Saída (E/S), Memória e quaisquer outros recursos providos pela mesma.

Mesmo que o comportamento de um programa seja ditado pela sua entrada, o conjunto de instruções que o compõe podem caracterizar seu perfil de execução, permitindo por exemplo determinar se é uma aplicação que executa tarefas em disco (E/S), muitos ou poucos acessos à memória, operações de ponto flutuante ou instruções que promovam o uso intensivo de CPU. Métodos predominantes para caracterização de perfil de aplicações são inseridos basicamente em duas categorias: identificação ou inferência. A primeira corresponde as técnicas baseadas em caixa-preta que promovem a análise de dados da aplicação obtidos através de aferição, ou seja, monitorando-se a execução do aplicativo e avaliando diretamente os parâmetros de interesse no sistema. Entretanto, fazer a aferição requer adequada instrumentação do sistema para reduzir o impacto sobre o mesmo. Já as técnicas baseadas em inferência utilizam abordagens alternativas à aferição, sendo uma das mais utilizadas a análise estática do código fonte da aplicação. Entretanto, além da disponibilidade do código fonte ser necessária, códigos grandes e complexos tornam a análise difícil, especialmente para avaliar todas as possibilidades de fluxo dos dados durante a execução do programa. Mesmo com a possibilidade da aplicação em códigos binários[11], por exemplo em Bytecode Java, a análise estática é em sua maioria voltada para códigos fonte, dependendo da linguagem de programação adotada, além de não considerarem otimizações promovidas pelo compilador e presentes somente no código binário final.

1.1 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo apresentar a utilização da técnica de mineração de dados DAMICORE como uma abordagem alternativa para caracterização e análise do perfil de programas executáveis utilizando somente seus respectivos códigos binário. Esta abordagem difere-se de trabalhos existentes nos principais aspectos: somente o código binário é necessário para a análise; o DAMICORE não

necessita de um conhecimento semântico dos dados a serem analisados, portanto não é necessário um conhecimento a priori das aplicações para determinar correlações entre código e desempenho; o resultado gerado é uma filogenia que descreve relações hierárquicas de similaridade entre os programas avaliados.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

No contexto de consumo de recursos, diversos trabalhos estudam diferentes abordagens, desde métricas dinamicamente identificadas para otimização adaptativa[1, 2, 3], até técnicas que identificam cargas de trabalho através de simulação[9, 23, 22] *Balasubramonian et al.*[1, 2] explora mecanismos para reconfigurar dinamicamente uma micro-arquitetura de acordo com as necessidade da aplicação. A identificação de mudanças no comportamento do programa em tempo de execução é feita com base nas instruções e acesso à memória.

Dhodapkar e Smith[3] estendem o algoritmo utilizado em [1] para compor um conjunto de “assinaturas” de instruções de aplicações criando um mecanismo baseado em tabela, permitindo escolher a melhor configuração a ser utilizada no hardware configurável a partir da caracterização da aplicação com base na comparação de assinaturas de execuções anteriores.

A técnica de mineração de dados DAMICORE vem sendo utilizada com sucesso em diversas áreas. FERREIRA et.

al.[5] utilizam a técnica para diagnóstico da doença *Greening* no *Citrus*. Já Moro et. al.[16] utilizam a técnica para mineração de dados em ambientes virtuais de Ensino/Aprendizagem.

Outros trabalhos abordam a técnica em sistemas reconfiguráveis (FPGA) e compiladores[17, 24, 14, 13].

3. DAMICORE

DAMICORE (*DATA Mining of Code REpositories*)[21] é um arcabouço teórico composto pela combinação de várias técnicas provindas de diversos campos, tais como Teoria da Informação, Bioinformática e Redes Complexas. Esta técnica pode ser aplicada a quaisquer conjuntos de dados, sem a necessidade do conhecimento da semântica dos mesmos, sendo capaz de encontrar relações hierárquicas entre os dados analisados. Dado um repositório de objetos de dados a serem analisados, o DAMICORE é aplicado através de três passos: o primeiro passo consiste na construção de uma matriz de distâncias que compara par a par cada um dos objetos do repositório levando em consideração

uma métrica de similaridade; o segundo passo consiste na conversão da matriz de distâncias em uma rede que conecta os objetos de acordo com suas respectivas similaridades; o último passo consiste na aplicação de um algoritmo de detecção de comunidades para encontrar grupos de elementos semelhantes na árvore gerada no passo anterior. Os três algoritmos utilizados originalmente nestes processos são: *Normalized Compression Distance* (NCD)[10] para a construção da matriz de distâncias; *Neighbor Joining* (NJ)[4] para produzir uma árvore *filogenética* a partir da matriz de distâncias; e o método *Fast Newman* (FN)[18] para detecção de comunidades na árvore gerada.

A NCD é uma aproximação computável da complexidade de *Kolmogorov*, sendo a distância entre dois elementos é definida pela equação 1.

$$NCD_z(a, b) = \frac{C_z(ab) - \min\{C_z(a), C_z(b)\}}{\max\{C_z(a), C_z(b)\}} \quad (1)$$

Os termos a e b denominam os dois elementos a serem comparados, sendo ab a concatenação de ambos. $C_z(x)$ representa o tamanho da versão compactada do elemento x obtido através de um certo algoritmo de compressão Z.

Considerando um compressor ideal e dois arquivos idênticos, $C_z(ab) = C_z(a) = C_z(b)$, logo, $NCD_z(a, b) = 0$, enquanto para dois arquivos totalmente diferentes, $C_z(ab) = C_z(a) + C_z(b)$ e logo $NCD_z(a, b) = 1$. Dado que a compressão dos dados é realizada em nível de cada byte, o método

DAMICORE torna-se indiferente quanto à semântica dos dados, podendo ser aplicado em qualquer tipo de repositórios: textos, imagens, áudio, códigos fonte, programas binários, pois todos são representados como sequências de bytes. Assim, o cálculo da NCD é o passo que garante essa independência semântica.

Uma vez obtida a matriz de distâncias, a aplicação do algoritmo NJ produz uma árvore filogenética dos objetos do repositório permitindo a visualização de relações antes não evidenciadas na matriz de distâncias. O método é completado através da aplicação do algoritmo FN para detecção de agrupamentos (comunidades) dos elementos semelhantes na árvore, destacando as relações mais fortes entre os objetos do repositório.

4. EXPERIMENTOS

Dentre diversas possibilidades de recursos de sistema a serem analisados, este trabalho foca-se em dois notadamente relevantes: CPU e E/S (operações de Entrada/Saída), ambos são frequentemente

considerados como gargalos para diversas aplicações em cenários reais[8, 20, 12]. Entretanto, esta abordagem pode ser estendida para outros recursos de sistema, tais como memória, energia, rede, etc. Para execução dos experimentos foi composto um conjunto de 80 programas obtidos de diferentes fontes, sendo 40 programas caracterizados como *CPU-Intensive*, pois fazem predominantemente uso de CPU, e 40 programas caracterizados como *IO-Intensive*, pois fazem predominantemente operações de

E/S. Todos os programas foram obtidos com seus respectivos códigos fonte (Linguagem C) e compilados com o mesmo compilador e opções (flags) de otimização. Para assegurar que o perfil de cada programa selecionado pertencia realmente a sua respectiva classificação, uma extensa análise dinâmica foi executada através de benchmarks e aferições.

Posteriormente, o DAMICORE foi aplicado sobre todo o repositório composto pelos programas binários e sobre amostras obtidas de forma aleatória a partir do repositório original.

Para avaliar o impacto de diferentes compiladores e flags de compilação na aplicação do método, uma análise estatística também foi executada com repositórios compostos pelos programas binários compilados com os compiladores *gcc*, *icc* e *llvm*, em cada uma das principais *flags* de otimização: -O1, -O2, -O3 e -Os.

4.1 SELEÇÃO DE PROGRAMAS

Para compor o repositório de programas binários foram executadas pesquisas em bases de dados científicas, trabalhos acadêmicos e outras fontes para encontrar programas que implementassem algoritmos cujo perfil se enquadrasse em uma classificação *CPU-Intensive* (algoritmos que majoritariamente executam somente operações e consumo de CPU) ou *IO-Intensive* (algoritmos que majoritariamente executam operações de Entrada/Saída).

Os programas selecionados foram obtidos de trabalhos acadêmicos, utilitários de software presentes em sistemas operacionais de produção (tais como Linux), ferramentas específicas de benchmark, além de alguns códigos que foram implementados para exibirem determinado comportamento específico.

Para o grupo de programas *CPU-Intensive*, 13 algoritmos clássicos foram selecionados de [15], incluindo série de Fibonacci, *Bubble sort* para ordenação de vetores, FDCT e Sobel para processamento de imagens (filtros), ADPCM para processamento digital de sinais, e outros algoritmos de largo processamento vetorial, juntamente com benchmarks com operações de multiplicação de 32 bits e processamento de imagens desenvolvidos pela Texas *Instruments*. Também compõem o grupo uma

versão variante do clássico benchmark de CPU *Wheatstone*, geradores de fractais, um gerador de números primos, um algoritmo de processamento de árvores rubro negras, algoritmos de compressão[6], algoritmos de stress de CPU[25] e alguns programas implementados pelo autores, sendo cinco algoritmos de ordenação e quatro algoritmos de métodos numéricos (Bisseção, Gauss, Simpson e Método dos Mínimos Quadrados).

O grupo de programas IO-Intensive é composto por 6 benchmarks de disco providos pelo projeto Linux Kernel Performance^{1,4}, 4 testadores de leitura e escrita em disco, benchmarks e estressadores de disco *Spew* e *IOthrash*, além de utilitários distribuídos com sistemas operacionais derivados do Unix (como o Linux) e relacionados com operações em arquivos e sistemas de arquivos (*e2fsprogs*, *cpio*, *dff*, *dupedit*, *findutils*, *freedup*, *cdrkit*, *cdrecord*, *squashfs*, *ncdu*, *rsync*, *updatedb*, *dosfs*). A Tabela 1 contém a listagem completa de todos os programas que compõem o repositório, sendo cada programa identificado por p_n , $1 \leq n \leq 80$.

4.2 PLATAFORMA DE EXPERIMENTOS

Todos os experimentos foram executados em um PC desktop x86 64 bits executando sistema operacional GNU/Linux (Gentoo) com kernel 3.11, composto por placa mãe Intel DG31PR, microprocessador Intel Core2 Quad de 2.66MHz, 2GB de memória RAM DDR2, disco rígido SATA com 5400 RPM e transferência nominal de 3.0Gb/s (pelo barramento

Tabela 1: Programas do repositório.

CPU-Intensive		IO-Intensive	
<i>p</i> ₁	adpcm_code	<i>p</i> ₄₁	Bonnie
<i>p</i> ₂	adpcm_deco	<i>p</i> ₄₂	badblocks
<i>p</i> ₃	arithoh	<i>p</i> ₄₃	base64
<i>p</i> ₄	autcor—	<i>p</i> ₄₄	cat
<i>p</i> ₅	bisection	<i>p</i> ₄₅	cp
<i>p</i> ₆	bubble_sor	<i>p</i> ₄₆	cpio
<i>p</i> ₇	bzip2	<i>p</i> ₄₇	dd
<i>p</i> ₈	combsort—	<i>p</i> ₄₈	dirload_io
<i>p</i> ₉	dhry2	<i>p</i> ₄₉	disk
<i>p</i> ₁₀	dhry2reg	<i>p</i> ₅₀	du
<i>p</i> ₁₁	dotprod—	<i>p</i> ₅₁	duft
<i>p</i> ₁₂	double	<i>p</i> ₅₂	dupedit
<i>p</i> ₁₃	dsp_mul32	<i>p</i> ₅₃	flsb
<i>p</i> ₁₄	fdct—	<i>p</i> ₅₄	find
<i>p</i> ₁₅	fft—	<i>p</i> ₅₅	fio
<i>p</i> ₁₆	fibonacci-	<i>p</i> ₅₆	freedup
<i>p</i> ₁₇	float	<i>p</i> ₅₇	fsck.fat
<i>p</i> ₁₈	fractal—	<i>p</i> ₅₈	genisoimage
<i>p</i> ₁₉	gauss—	<i>p</i> ₅₉	genload_io
<i>p</i> ₂₀	genload_wh	<i>p</i> ₆₀	io_thrash
<i>p</i> ₂₁	goraud—	<i>p</i> ₆₁	ioping
<i>p</i> ₂₂	gzip	<i>p</i> ₆₂	iozone
<i>p</i> ₂₃	hanoi	<i>p</i> ₆₃	make-many-files
<i>p</i> ₂₄	heap—	<i>p</i> ₆₄	md5sum
<i>p</i> ₂₅	insertion-	<i>p</i> ₆₅	mkisofs
<i>p</i> ₂₆	long	<i>p</i> ₆₆	mksquasfts
<i>p</i> ₂₇	mandelbulber	<i>p</i> ₆₇	ncdu
<i>p</i> ₂₈	max—	<i>p</i> ₆₈	od
<i>p</i> ₂₉	mmq	<i>p</i> ₆₉	randrw
<i>p</i> ₃₀	pop_cnt—	<i>p</i> ₇₀	recarray
<i>p</i> ₃₁	primegen	<i>p</i> ₇₁	rsync
<i>p</i> ₃₂	radixsort-	<i>p</i> ₇₂	seeker
<i>p</i> ₃₃	redblack	<i>p</i> ₇₃	shred
<i>p</i> ₃₄	register	<i>p</i> ₇₄	spew
<i>p</i> ₃₅	selection-	<i>p</i> ₇₅	split
<i>p</i> ₃₆	short	<i>p</i> ₇₆	sysbench
<i>p</i> ₃₇	simpson13	<i>p</i> ₇₇	tac
<i>p</i> ₃₈	sobel—	<i>p</i> ₇₈	tiotest
<i>p</i> ₃₉	summillion	<i>p</i> ₇₉	unsquasfts
<i>p</i> ₄₀	vecsum—	<i>p</i> ₈₀	updatedb

SATA). Os códigos binários foram compilados e linkados dinamicamente com o biblioteca C GNU libc versão 2.2.5.

4.3 VERIFICAÇÃO DO PERFIL DAS APLICAÇÕES

Mesmo com o conhecimento prévio sobre o perfil de consumo dos programas do repositório, experimentos foram executados para analisar o perfil de consumo de recursos de cada programa

diretamente na plataforma adotada para a execução dos experimentos, traçando suas características de consumo de CPU e E/S. Os dados de consumo em tempo de execução foram obtidos a partir do próprio monitor do *kernel* Linux, através dos arquivos especiais */proc/stat*, */proc/statm* e */proc/io*. As métricas analisadas foram: tempo de execução em espaço de usuário (fração de tempo em que a CPU ficou ocupada processando instruções da aplicação), tempo de execução em espaço de *kernel* (fração de tempo em que a CPU ficou ocupada executando uma chamada ao sistema no *kernel* feita pela aplicação); tamanho do segmento de dados e da pilha; número de bytes lidos ou escritos em operações de E/S.

Para automatizar os procedimentos experimentais o utilitário *mtool*² foi desenvolvido. A ferramenta inicia o processo sob teste e monitora sua execução em uma taxa de 1 aferição por segundo (para minimizar os efeitos do processo de aferição no sistema) durante 30 segundos, provendo 30 amostras de aferições. Para os programas escolhidos neste estudo, foi verificado experimentalmente que 30 amostras são suficientes para os cálculos estatísticos de desvio padrão e intervalo de confiança. Após os 30 segundos, o processo é finalizado através do envio do sinal de sistema SIGKILL. Um cuidado especial foi tomado para que as entradas fornecidas aos programas garantissem sua execução durante 30 segundos.

Os programas *CPU-Intensive* que utilizam entradas já pré-programas em código foram levemente modificados para efetuar a execução de seus algoritmos em loop evitando seu término antes dos 30 segundos necessários para aferição.

4.4 DIFERENTES COMPILADORES E OTIMIZAÇÕES

Para investigar a influência de diferentes compiladores e *flags* de otimização no processo de agrupamento, todos os programas do repositório foram compilados com os compiladores gcc 5.4.0, *icc* 15.0.6 e *llvm* 3.8.1 com as *flags* -O1, -O2, -O3 e -Os. Assim, cada par (compilador, *flag*) representa um único repositório de programas no qual o DAMICORE foi aplicado. Para cada árvore filogenética gerada, foi calculada a distância d_{raiz} que representa a distância entre um elemento da árvore e a raiz. Logo, caso as árvores de cada nível de otimização sejam semelhantes, o desvio padrão entre as respectivas distâncias d_{raiz} será baixo, indicando a robustez do agrupamento provido pelo DAMICORE, independente dos níveis de otimização ou compiladores utilizados.

5. RESULTADOS

5.1 RESULTADOS DAS AFERIÇÕES

Os resultados das aferições de consumo de cada programa através da avaliação com o utilitário mtool são exibidos nas

Figuras 1 e 2. A Figura 1 contém a média de consumo de CPU (em %) durante o tempo de avaliação (30 segundos) para cada um dos 80 programas do repositório (representados por uma barra, começando em p_1 ao p_{80}). Já a Figura 2 contém a média de operações de E/S em Bytes/s em escala logarítmica para melhor visualização. É possível observar que os primeiros 40 programas do repositório possuem alta taxa de consumo de CPU (próximos ou iguais a 100%). Já os programas de p_{41} ao p_{80} possuem baixa média (menor que 20%) com algumas exceções. Este resultado é importante pois detectou programas escolhidos, que por mais que possuam um perfil de consumo majoritariamente de E/S, e portanto classificados como *IO-Intensive*, possuem também características de programas com alto consumo de CPU. As quatro exceções foram os programas p_{41} , p_{63} , p_{65} e p_{67} , que obtiveram médias de consumo acima de 60%.

Em relação ao consumo de E/S, observa-se na Figura 2 que os programas classificados como *IO-Intensive* (p_{41} a p_{80}) apresentam maior média de operações de E/S em relação aos primeiros 40 programas (caracterizados como *CPU-Intensive*) aproximadamente em ordens superiores a 106.

As aferições executadas confirmaram os perfis dos programas selecionados para comporem o repositório com a detecção de quatro exceções, consistindo-se de programas ca-

Figura 1: Média de consumo de CPU (em %) de cada programa do repositório.

Figura 2: Média de operações de E/S em Bytes/s (log) de cada programa do repositório.

racterizados como *IO-Intensive*, mas que também possuem grande consumo de CPU. É importante notar que não é necessário a remoção destes programas do repositório, mas esta informação deve ser levada em consideração durante a análise dos resultados providos pelo DAMICORE.

5.2 RESULTADOS DO DAMICORE

A Figura 3 contém a árvore filogenética resultante da aplicação do DAMICORE em uma amostra do repositório de 20 programas escolhidos aleatoriamente, sendo 10 *CPU-Intensive* e 10 *IO-Intensive*. A linha tracejada foi inserida manualmente para reforçar visualmente a divisão provida na árvore: todos os programas posicionados abaixo da linha tracejada são *IO-Intensive*, assim como todos os programas acima da linha são *CPU-Intensive*. É importante notar que a árvore determina a filogenia dos programas, ou seja, programas com comportamentos semelhantes (no que tange consumo de CPU ou E/S) foram agrupados próximos pois foi encontrada alguma semelhança entre os mesmos. Outras amostras também foram geradas aleatoriamente e passaram pela aplicação do DAMICORE produzindo resultados de agrupamentos semelhantes. O método Jackknife³ também foi aplicado para fazer reamostragem das amostras selecionadas não sendo detectadas mudanças nos agrupamentos nas árvores resultantes das novas amostragens.

A Figura 4 contém a árvore filogenética resultante da aplicação do DAMICORE sobre todo o repositório com os 80 programas. Novamente a linha tracejada foi inserida manualmente para reforçar visualmente a divisão entre os programas *CPU-Intensive* e *IO-Intensive* na árvore. Os nós sombreados contém os programas p₄₁, p₆₃, p₆₅ e p₆₇, que não puderam ser caracterizados exclusivamente em uma das classes abordadas (*CPU* ou *IO-Intensive*).

Figura 3: Árvore gerada para um subconjunto de 20 binários do repositório, sendo 10 CPU-Intensive e 10 IO-Intensive.

Figura 4: Árvore filogenética de todo o repositório de programas.

5.3 ESTABILIDADE DO MÉTODO

As Figuras 5, 6 e 7 contém o desvio padrão da distância d_{raiz} considerando um determinado compilador e todas as *flags* de otimização -O1, -O2, -O3 e -Os para cada um dos programas do repositório, cada um representado por uma barra no gráfico. Os resultados são mostrados para os compiladores *gcc*, *icc* e *llvm*, respectivamente.

Em todos os três compiladores o desvio padrão ficou abaixo de 0.04 (4%). O máximo desvio padrão obtido foi 0.038 com o programa p80 compilado pelo compilador *icc*.

Figura 5: Desvio padrão das distâncias d_{raiz} para cada programa binário compilado com *gcc* e diferentes *flags* de otimização.

O cálculo da distância d_{raiz} e o respectivo desvio padrão baixo obtido mostra que as árvores geradas são semelhantes, mesmo quando compiladas com diferentes compiladores e níveis de otimização. Este resultado ressalta a estabilidade do método DAMICORE, que irá produzir resultados semelhantes para diferentes representações binárias do mesmo programa.

Figura 6: Desvio padrão das distâncias d_{raiz} para cada programa binário compilado com *icc* e diferentes *flags* de otimização.

Figura 7: Desvio padrão das distâncias d_{raiz} para cada programa binário compilado com *llvm* e diferentes *flags* de otimização.

6. CONCLUSÕES

Programas executáveis binários podem ser considerados como uma representação em instruções de máquina de seus respectivos códigos fontes e algoritmos implementados. No contexto de consumo de recursos, os programas que apresentam comportamento semelhantes tenderão a utilizar instruções semelhantes. Portanto, a metodologia desenvolvida pela técnica DAMICORE pode ser utilizada dado que é agnóstica quanto à semântica dos dados analisados.

A técnica foi aplicada em um repositório de 80 programas que foram obtidos de diversas fontes entre trabalhos acadêmicos, utilitários de sistema ou benchmarks específicos.

Analisando apenas os respectivos códigos binários (sem nenhum tratamento especial ou informação adicional fornecida) o DAMICORE foi capaz de produzir árvores filogenéticas que caracterizam os programas de acordo com seus respectivos perfis de consumo majoritariamente em CPU ou E/S. Esta informação pode ser utilizada para diversos fins, como escalonadores adaptativos, balanceadores de carga, provisionamento de QoS ou para comparação com outros programas.

Para avaliar o impacto do compilador e *flags* de compilação à aplicação da técnica, um estudo estatístico foi executado com três principais compiladores amplamente utilizados (gcc, icc e llvm). Os resultados mostraram que as árvores geradas pelo DAMICORE são consistentes e muito semelhantes (com desvio padrão máximo da ordem de 4%), o que mostra a estabilidade do método.

Trabalhos futuros incluem a avaliação de outros recursos consumidos do sistema, assim como a aplicação do DAMICORE para avaliação de outras características e comparação dos programas binários, podendo ser aplicado, por exemplo, na detecção de softwares maliciosos.

7. REFERENCES

- [1] R. Balasubramonian, D. Albonesi, A. Buyuktosunoglu, and S. Dwarkadas. Memory hierarchy reconfiguration for energy and performance in general-purpose processor architectures. In *Proceedings of the 33rd annual ACM/IEEE international symposium on Microarchitecture*, pages 245–257. ACM, 2000.
- [2] R. Balasubramonian, S. Dwarkadas, and D. H. Albonesi. Dynamically managing the communication-parallelism trade-off in future clustered processors. In *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, volume 31, pages 275–287. ACM, 2003.
- [3] A. S. Dhodapkar and J. E. Smith. Managing multi-configuration hardware via dynamic working set analysis. In *Computer Architecture, 2002. Proceedings. 29th Annual International Symposium on*, pages 233–244. IEEE, 2002.
- [4] J. Felsenstein and J. Felsenstein. *Inferring phylogenies*, volume 2. Sinauer Associates Sunderland, 2004.
- [5] E. J. FERREIRA, V. V. MELO, and A. C. B. DELBEM. Algoritmos de estimação de distribuição em mineração de dados: Diagnóstico do greening in citrus. In *II Escola Luso-Brasileira de Computação Evolutiva*, pages 1–1, Guimaraes, Portugal, 2010.
- [6] J. L. Henning. Spec cpu2006 benchmark descriptions. *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, 34(4):1–17, 2006.
- [7] P. D. Kaur and I. Chana. A resource elasticity framework for qos-aware execution of cloud applications. *Future Generation Computer Systems*, 37:14–25, 2014.
- [8] H. Kim, H. Lim, J. Jeong, H. Jo, and J. Lee. Task-aware virtual machine scheduling for i/o performance. In *Proceedings of the 2009 ACM SIGPLAN/SIGOPS international conference on Virtual execution environments*, pages 101–110. ACM, 2009.
- [9] T. Lafage and A. Seznec. Choosing representative slices of program execution for microarchitecture simulations: A preliminary application to the data stream. In *Workload characterization of emerging computer applications*, pages 145–163. Springer, 2001.
- [10] M. Li and P. Vitányi. *An introduction to Kolmogorov complexity and its applications*. Springer Science & Business Media, 2013.
- [11] K. Liu, H. B. K. Tan, and X. Chen. Binary code analysis. *Computer*, (8):60–68, 2013.
- [12] H. A. Mahmoud, H. J. Moon, Y. Chi, H. Hacigumus, D. Agrawal, and A. El-Abadi. Cloudoptimizer: multi-tenancy for i/o-bound olap workloads. In *Proceedings of the 16th International Conference on Extending Database Technology*, pages 77–88. ACM, 2013.
- [13] L. G. MARTINS, R. NOBRE, A. C. Delbem, E. MARQUES, and J. M. CARDOSO. Exploration of compiler optimization sequences using clustering-based selection. In *the 2014 SIGPLAN /SIGBED conference on Languages, compilers and tools for embedded systems*, page 63, Edinburgh, 2014.

- [14] L. G. A. Martins, R. Nobre, A. C. B. Delbem, E. Marques, and J. M. P. Cardoso. A clustering-based approach for exploring sequences of compiler optimizations. In 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 2436–2443, Beijing, 2014. doi: 10.1109/CEC.2014.6900634.
- [15] R. Menotti. LALP: uma linguagem para exploração do paralelismo de loops em computação configurável. PhD thesis, Universidade de São Paulo, São Carlos, maio 2010.
- [16] L. F. Moro, C. L. Rodriguez, F. R. H. Andrade, A. C. B. Delbem, and S. ISOTANI. Caracterização de alunos em ambientes de ensino online. In Workshop de Mineração de Dados em Ambientes Virtuais do Ensino/Aprendizagem, Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação, pages 1–10, Dourados, 2014.
- [17] L. F. S. MORO, A. M. Z. LOPES, A. C. B. DELBEM, and S. ISOTANI. Os desafios para minerar dados educacionais de forma rápida e intuitiva: o caso da damicore e a caracterização de alunos em ambientes de elearning.. in: li workshop de desafios da computação aplicada à educação. In XXXIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, pages 1–10, Maceio, 2013.
- [18] M. E. Newman. Modularity and community structure in networks. *Proceedings of the national academy of sciences*, 103(23):8577–8582, 2006.
- [19] A. Noureddine, S. Islam, and R. Bashroush. Jolinar: analysing the energy footprint of software applications. In *The International Symposium on Software Testing and Analysis*, pages Pages–445, 2016.
- [20] X. Pu, L. Liu, Y. Mei, S. Sivathanu, Y. Koh, and C. Pu. Understanding performance interference of i/o workload in virtualized cloud environments. In *Cloud Computing (CLOUD)*, 2010 IEEE 3rd International Conference on, pages 51–58. IEEE, 2010.
- [21] A. Sanches, J. M. Cardoso, and A. C. Delbem. Identifying merge-beneficial software kernels for hardware implementation. In *Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig)*, 2011 International Conference on, pages 74–79. IEEE, 2011.
- [22] T. Sherwood, E. Perelman, G. Hamerly, and B. Calder. Automatically characterizing large scale program behavior. In *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, volume 30, pages 45–57. ACM, 2002.
- [23] T. Sherwood, S. Sair, and B. Calder. Phase tracking and prediction. In *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, volume 31, pages 336–349. ACM, 2003.
- [24] B. A. SILVA, A. C. B. DELBEM, P. C. DENIZ, and V. BONATO. Runtime mapping and scheduling for energy efficiency in heterogeneous multi-core systems. In *International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs*, pages 1–6, Mayan Riviera, 2015.
- [25] P. Wilshire. Real-time linux: Testing and evaluation. In *Real Time Linux Workshop*, Orlando, FL, page 13,

Capítulo 6

10.37423/210403885

PLOTTER THOMPSON

Michell Thompson Ferreira Santiago

Universidade Federal da Bahia

Larissa Vanile Santos Carneiro

Faculdade Metropolitana de Camaçari

Francimar Conceição dos Santos

Faculdade Metropolitana de Camaçari

Tiago Jairo Vieira de Almeida

Faculdade Metropolitana de Camaçari

Rafael Maia Gadelha

Faculdade Metropolitana de Camaçari

Carlos Augusto Francisco de Jesus Ribeiro.

Universidade Federal da Bahia

Tiara Borges Santiago Ferreira

Universidade Cândido Mendes

Resumo: A construção de um dispositivo plotter, controlado via Arduino similar a um CNC, baseou-se na necessidade de executar desenhos bidimensionais em superfícies sólidas, tendo como partes da sua estrutura física a utilização de tubos pvc e sucatas de equipamentos. Após a concretização da sua construção e do seu funcionamento, dando abertura para novas reformulações, com a possibilidade de inseri-la em aplicações destinadas ao campo da impressão, assim todos os objetivos foram alcançados, a construção e desenvolvimento do equipamento, análise e inserção de melhorias. Exaltando e reformulando o entendimento dos discentes ao que realmente seria a responsabilidade ambiental direcionando a percepção dos mesmos a novos horizontes relacionados ao descarte do lixo eletrônico.

Palavras-Chave: Plotter; Arduino; CNC; Tubos PVC.

1. INTRODUÇÃO

O desenho a mão livre consiste na habilidade do indivíduo transpor em um papel uma determinada criação ou mesmo uma reprodução artística de um elemento físico ou abstrato, com o avanço dos processos de construção no decorrer dos séculos a aplicação do ato de desenhar em estruturas e monumentos tornou-se de extrema importância para tais fins; simplesmente passar para o papel deixou de ser apenas uma atividade manual, mas automatizada com uma extrema precisão de detalhes nas suas curvas e coloração, linhas extremamente retas fotos com alta qualidade e nitidez proporcionando uma melhor experiência de visualização.

Devido aos avanços tecnológicos o trabalho automatizado apresentou uma consistência nunca vista em qualquer trabalho manual suprimindo as necessidades que um processo produtivo em grande escala necessita; demandando máquinas que consigam acompanhar o ritmo frenético que tais atividades se encontram suprimindo essas novas necessidades.

Mesclando os desenvolvimentos anteriores chegou-se a constatação que impressões passariam a ir além do ato de tingir desbravaria novas superfícies além do papel, mas executar demarcações em equipamentos sólidos e até mesmo cortá-los; dando origem ao nascimento de máquinas plotters que auxiliadas a softwares e ferramentas físicas possuíam a capacidade de executar este novo tipo de trabalho.

2. METODOLOGIA

O projeto originou-se na Faculdade Metropolitana de Camaçari (Famec), quando alguns membros da equipe que criaram a plotter, pensaram em desenvolver um equipamento capaz de demarcar placas de circuitos impresso profissionais, porém devido à dificuldade em desenhar linhas precisas sobre as placas utilizando a caneta de forma manual, o que era um grande problema, foi necessário a montagem de um router CNC (Computer Numeric Control) auxiliada com uma ferramenta de corte para desenhar as trilhas na placa de fenolite conforme a imagem abaixo:

Figura 1: Gravação em PCB com router CNC

No processo de construção do corpo da máquina, foi utilizado sucatas para criar um equipamento que desenha no plano vetorial x,y . Tomando como base vetores de desenhos criados pelo computador, onde contém informações que o G-code (Código G) consegue converter para uma linguagem baseada em códigos que são interpretados pela biblioteca GRBL (firmware open source) e executa como coordenadas, modelando o mesmo com motores de passo e correias dentadas. Foi utilizado tubos PVC (Polyvinyl chloride) como guias, um marcador permanente como ferramenta de desenho e um servo motor como solenoide, que faz o controle do marcador.

A precisão do desenho foi melhorado ao longo do projeto, onde foi possível obter os resultados esperados, todavia para dar início ao projeto, verificou-se que teria um custo elevado para a sua construção, por conta da imprescindibilidade em comprar ferramentas de corte e outros equipamentos, então para reduzir a despesa, foi decidido montar uma plotter 2D, que segue o mesmo princípio das que são construídas para cortar, no entanto a ferramenta de corte, seria substituída por um marcador permanente, que desenha as trilhas de forma precisa na placa de fenolite para fazer a corrosão do cobre com o percloroeto de ferro.

Onde o dispositivo é controlado por eixos e motores que recebem coordenadas de um microcontrolador Arduino uno, que atua em suas saídas para ativar os motores de acordo com o que o GRBL manda de sinal, ou seja, a sequência seguida para acionamento deles é feita pelo arduino de comandos recebidos pelo GRBL. Neste projeto foi reutilizado materiais que seriam descartados, entre eles: tubos e conexões pvc, pedaço de chapa de madeira, correias de máquina Singer, fonte de alimentação de vídeo game e engrenagens de ferro. Porém houve a necessidade de adquirir alguns componentes como: Arduino, cnc shield v3, Motores de passo, Servo Motor, fita Hellerman e parafusos.

2.1 DESCRIÇÕES DOS COMPONENTES

2.1.1 ARDUINO UNO R3

Um Arduino é um pequeno computador que você pode programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a ele. O Arduino é que chamamos de plataforma de computação física ou embarcada, ou seja, um sistema que pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e software [1].

2.1.2 CNC SHIELD V3

O Cnc Shield v3 é uma placa que faz a conexão dos drivers de potência, fonte de energia e demais periféricos com o Arduino UNO. Este shield simplifica a instalação eletrônica e possui encaixes para o acoplamento direto de até quatro drivers de potência, com circuito de alimentação de energia tanto para o Arduino quanto para os drivers [2].

2.1.3 MOTOR DE PASSO

Segundo Brites e Santos [3], os Motores de Passo são dispositivos eletromecânicos que convertem pulsos elétricos em movimentos mecânicos que geram variações angulares discretas. O rotor ou eixo de um motor de passo é rotacionado em pequenos incrementos angulares, denominados “passos”, quando pulsos elétricos são aplicados em uma determinada sequência nos terminais deste. A rotação de tais motores é diretamente relacionada aos impulsos elétricos que são recebidos, bem como a sequência a qual tais pulsos são aplicados reflete diretamente na direção a qual o motor gira. A velocidade que o rotor gira é dada pela frequência de pulsos recebidos e o tamanho do ângulo rotacionado é diretamente relacionado com o número de pulsos aplicados.”

2.1.4 SERVO MOTOR

Conforme Neto [4], o servo motor é um dispositivo eletromecânico que, a partir de um sinal elétrico em sua entrada, pode ter seu eixo posicionado em uma determinada posição angular. Servo motores não foram feitos para girar livremente, e sim para ir para uma posição escolhida de acordo com um limite, que é geralmente de 180 graus. Por serem pequenos, compactos, além de permitir um posicionamento preciso de seu eixo, eles são comumente utilizados em robótica e modelismo.

2.1.5 GRBL

O Grbl (pronuncia-se “gerbil”) é um firmware desenvolvido e otimizado para ser gravado em microcontroladores atmega328p (sendo estes presentes em placas Arduino UNO compatíveis), com a finalidade de controlar os movimentos de máquinas operatrizes. Trata-se de um software livre, lançado sob a licença GPLv3 e desenvolvido em C, que requer um hardware simples e opera seguindo os padrões industriais. Por estes motivos, o Grbl se tornou um fenômeno entre as plataformas de código aberto, sendo base para máquinas CNC, impressoras 3D entre outros [2].

2.1.5 G-CODE

G-code é o nome genérico para a linguagem de programação utilizada para controle de máquinas-ferramentas. Quando um desenho é feito no computador, ele contém informações que devem ser convertidas para uma linguagem que a máquina irá entender e o Gcode é a linguagem responsável por essa interpretação. Quando o usuário aciona um botão para movimentar uma máquina CNC ou quando carrega um arquivo para iniciar a criação de uma peça, linhas de comandos em G-code são enviados para a máquina onde um controlador as interpreta e transforma os comandos em movimentos ou aciona ferramentas [2].

2.1.6 CORREIAS E POLIAS

Dentro do par correia-polia, existe uma variedade de tipos de transmissões, por correias planas, em V e correias dentadas ou sincronizadoras podendo todas estas serem acompanhadas de polias das mesmas variedades sendo a correia plana a mais comum dos tipos.

O par correia-polia é uma alternativa barata para transmissões mecânicas, já que os elementos não precisam de grande precisão para atingir grandes rendimentos, sendo geralmente superiores a 90%.

Quando instalando uma correia, uma preocupação deve ser a tensão mecânica. A tensão não pode ser muito alta, pois pode causar muito atrito na correia ou muito esforço no eixo, mas se a tensão for muito baixa a transmissão entre eixos terá um menor rendimento.

A principal vantagem das correias dentadas é que os dentes delas se encaixam nos dentes da roda dentada acoplada no eixo motriz, o que a faz agir quase como uma corrente e diminuir um dos maiores problemas das correias, o escorregamento. [2]

2.2 LISTAS DE MATERIAIS

4 Cano PVC 20 mm com 3,5 cm de comprimento.

2 Cano PVC 20 mm com 5,5 cm de comprimento.

4 Cano PVC 20 mm com 9,5 cm de comprimento.

4 Cano PVC 20 mm com 17,5 cm de comprimento.

2 Cano PVC 20 mm com 40 cm de comprimento.

4 Cano PVC 20 mm com 30 cm de comprimento.

8 Cano PVC 25 mm com 3 cm de comprimento.

6 Joelhos 90º de cano 20 mm

8 Ts 90º de cano de 20 mm

1 Arduino uno

1 CNC Shield V3

4 Drivers A4988

2 Motor de passo nema 17 ZEPHYR

1 Servo motor 9g

1 fonte de alimentação

4 Engrenagens de 20x20 de passo 4

2 Correias dentadas de passo 4

1 Chapa de madeira 200 mm x 200 mm

10 fitas hellerman

4 Prendedores de papel

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo do projeto, foi constatado que a plotter estava sem estabilidade no marcador, evidenciando a necessidade de fazer algumas melhorias com a impressora 3D, sendo eles um suporte para segurar

e fixar tanto o marcador quanto o servo motor, também foram feitas algumas engrenagens, para que todas ficassem padronizadas, com a intenção de movimentarem-se em sincronia.

Foram projetados alguns suportes para estabilizar os motores de passo, na estrutura, a fim de que conseguissem manter uma maior aderência e estabilidade, deste modo foi possível oferecer mais qualidade e precisão para os desenhos, conservando a ideia de um bom custo benefício.

Durante o processo foi constatado que na utilização do marcador (caneta de tinta comum), ocorria o deslocamento do seu módulo de elasticidade na sua estrutura física, devido a pressão exercida pelos eixos, que era causado pelo atrito imposto pela placa, com isso provocando a diminuição da precisão ao fazer curvas e as demarcações dos círculos onde seriam feitas as perfurações para inserir os componentes.

Optou-se em substituir o suporte do marcador por um laser de drive de DVD (Digital Versatile Disc), ao utilizar o diodo laser removido do drive foi observado que a luz emitida por ele, não estava concentrada em um único ponto, sendo insuficiente para fazer demarcações nas placas, devido a dispersão da luz em uma área maior. Não houve um efeito satisfatório, perdendo a sua eficiência.

Foi realizado no projeto a inserção da lente presente no drive, tendo por função direcionar toda a luz nas áreas desejadas sendo capaz de executar com exatidão as gravações na placa de fenolite.

Figura 2: Frame Plotter

Figura 3: Plotter executando um desenho.

4. CONCLUSÃO

Iniciando novas formas de aprimorar os conhecimentos além dos livros didáticos, pensou-se no desenvolvimento e implantação de experimentações práticas baseadas em projetos já existentes, compartilhando com os discentes as principais diretrizes básicas para o seu desenvolvimento criativo, por meio do manuseio de ferramentas, montagem e desmontagem de componentes eletrônicos. Além da concepção da linguagem de programação, garantindo autonomia para que os alunos construam suas próprias plotters.

Promovendo a proposta de sustentabilidade, foi realizado o reaproveitamento de peças e materiais de sucata para a composição do plotter, e como programação dos comandos, foi utilizada a plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre Arduino.

5. REFERÊNCIAS

- [1] THOMPSON, M. Arduino Básico. São Paulo. NOVATEC Editora, 2011.
- [2] POLASTRINI, F. H. Desenvolvimento de uma Máquina CNC de Baixo Custo com Software e Hardware Abertos. 2016. 100f. Bacharel em Engenharia Elétrica. Instituto Federal Minas Gerais, Formiga.
- [3] BRITES, F. G.; SANTOS, V. P. de A. Motor de Passo. 2008. 15f. Bacharel em Engenharia de Telecomunicações. Universidade Federal Fluminense. Niterói.
- [4] MARQUES NETO, M. C. Desenvolvimento de Aplicações Ubíquas com Arduino e Raspbery Pi. 2014. 30f. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Salvador.

Capítulo 7

10.37423/210403886

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE PARA AMBIENTE COBERTO: UMA ABORDAGEM BASEADA NA INTERNET DAS COISAS

Antonio Ferreira de Oliveira Neto

Universidade Federal da Bahia

Herman A. Lepikson

Senai Cimatec

Mário Augusto Santana de Oliveira Júnior

Universidade Federal da Bahia

Rafael Barbosa Mendes

Universidade Federal da Bahia

Resumo: Sistemas inteligentes para estacionamentos cobertos buscam dinamizar e acelerar a procura por vagas e veículos em um ambiente. Este estudo visa identificar como estão sendo direcionadas as pesquisas em relação ao desenvolvimento dos sistemas para estacionamentos inteligentes com o uso da internet das coisas. Realizou-se busca, em quatro bases de dados nacionais e estrangeiras para a caracterização da revisão de literatura. Como resultado da busca, 40 artigos e trabalhos foram selecionados, realizando-se avaliação criteriosa quanto à relevância e às tecnologias empregadas na construção dos sistemas. Assim, conclui-se que existem publicações sobre sistemas inteligentes que facilitem a procura por vagas, mas poucas que tratam também da localização de veículos em um estacionamento.

Palavras-Chave: Estacionamentos inteligentes; Ambientes cobertos; Internet das Coisas.

1. INTRODUÇÃO

A alteração no ritmo de vida e nas basilares estruturas econômicas e sociais promovem uma maior dinâmica à vida da população. As tecnologias desenvolvidas para melhoria da comunicação e transferência de informação são de extrema importância e decisivas para a aceleração das mudanças em uma sociedade informatizada e em desenvolvimento [1]. A dinâmica atual de vida dos cidadãos não é tão restrita à convivência doméstica, como em tempos passados. Nos dias atuais as pessoas têm um ritmo mais acelerado que envolve viagens diárias para trabalhar, estudar e realizar atividades de cunho turístico ou de consumo.

O deslocamento dos cidadãos que utilizam automóveis é bastante simplificado e facilitado quando há a utilização do navegador com aporte de um sistema de posicionamento global (GPS), que geralmente é utilizado para navegação rodoviária ou trafegar nas ruas de uma cidade. Mesmo com a utilização de GPS para a navegação, a busca de vagas para estacionar é bastante limitada e demorada pelo fato de este recurso não ser projetado para tanto. A busca por vaga pelos meios convencionais gera perdas de tempo e para o meio ambiente, que é comprometido pelo lançamento de gases tóxicos na atmosfera. Hoje os sistemas de estacionamento a céu aberto contam com o auxílio de algumas tecnologias de comunicação e informação (TIC) que melhoram as condições para um usuário, por meio do desenvolvimento de aplicações particulares e informativos por quadrante de estacionamento [2]. O mesmo não se pode afirmar quando se trata de estacionamentos fechados.

Quando se trata de navegação em ambientes cobertos ou fechados como são as situações encontradas em estacionamentos de shoppings, hospitais e prédios, nota-se que as navegações por GPS e outros dispositivos são bastante comprometidas, devido a fatores que são intrínsecos das estruturas construtivas dos ambientes, que podem causar interferência. Isto dificulta a vida dos motoristas e pilotos que necessitam utilizar estacionamentos nesses locais [3].

Os sistemas de estacionamentos desenvolvidos na atualidade estão ganhando uma quantidade maior de possibilidades tecnológicas, processo que melhora a confiabilidade dos sistemas e melhora a precisão das informações embarcadas pelo desenvolvedor [1]. Com isso, os utilizadores de serviços baseados em sistemas inteligentes desenvolvidos diretamente para facilitar a vida na busca por vagas e veículos em estacionamentos ganham um tempo valioso para o dia-a-dia, sendo possibilitada uma maior eficácia na distribuição de serviços de estacionamento.

Para [4] a vinculação dos serviços de estacionamento inteligentes à internet das coisas melhora as condições para a geração de sistemas com maior eficácia e precisão, durante a aquisição, envio e recepção de dados que são disponibilizados à nuvem por meio dos instrumentos ligados a rede de identificação veicular em um estacionamento. Isso possibilita disponibilizar e melhorar as condições estabelecidas pelas redes desenvolvidas para estacionamentos inteligentes, de modo a possibilitar o gerenciamento, navegação e informação tanto para proprietários comerciais quanto para os clientes, que podem contar com serviços de informação a segurança veicular, localização e pagamento do serviço prestado pelo estacionamento.

Desse modo, o grande desafio para a inserção de sistemas inteligentes direcionados a estacionamento está na melhoria do desempenho dos navegadores para ambientes cobertos, aprimoramento dos sinais captáveis para esses ambientes, rede de sensores adaptativa e redução da interferência humana nos sistemas para estacionamentos.

2. METODOLOGIA ADOTADA

O uso de plataformas de buscas de trabalhos acadêmicos foi utilizado para direcionar a escolha dos trabalhos cujos temas estão em consonância com a utilização de sistemas de estacionamento inteligente vinculados à abordagem de internet das coisas, com o uso das palavras chaves em inglês e em português mostradas na figura 1. As principais bases de dados utilizadas foram o Google Acadêmico, ScienceDirect da Elsevier, SciELO - Scientific Electronic Library Online e IEEE Xplorer Digital Library.

Figura 1. Palavras-chave da pesquisa em inglês e português.

O desenvolvimento de critérios de avaliação para a escolha dos artigos que tornam viável à conclusão da pesquisa tornam-se necessários para auxiliar a exclusão de trabalhos que possuíssem características de desenvolvimento diferentes das pesquisadas, tempo igual ou menor a 9 anos de

publicação e que utilizasse ao menos duas das palavras chaves designadas na pesquisa em seu desenvolvimento. A tabela 1 abaixo mostra o quantitativo de artigos encontrados em cada ano descrito e o número final de pesquisas selecionadas para o desenvolvimento do trabalho.

Tabela 1. Base de seleção de trabalhos correlatos

Ano	Artigos encontrados	Pré-selecionados	Selecionados
2019	8	3	3
2018	7	1	1
2017	3	1	0
2016	4	1	1
2015	4	2	2
2014	5	3	1
2012 -2013	5	2	2
Datas anteriores	4	2	2
Total de trabalhos	40	18	12

3. RESULTADOS

A busca por artigos relacionados ao tema em desenvolvimento resultou na seleção de 40 artigos e trabalhos. Em uma primeira etapa de seleção 18 artigos trabalhavam nos segmentos de desenvolvimento de projetos com utilização da internet das coisas (em inglês, *Internet Of Things*- IOT) para estacionamentos inteligentes. Desses, apenas 12 utilizam seus estudos voltados a implantação de projetos para ambientes cobertos ou fechados.

Desse modo, será discutido no subitem a seguir as tecnologias e arquiteturas utilizadas para o desenvolvimento dos trabalhos, processo que poderá estabelecer como estão sendo desenvolvidas as pesquisas e projetos para estacionamentos inteligentes.

3.1 DISCUSSÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS

A realidade do desenvolvimento de projetos pensando na acomodação de veículos em vagas de estacionamento e na comodidade para o usuário que busca uma vaga já era uma preocupação desde

o fim da década de 90 para o início dos anos 2000, período em que [5] patenteou um projeto que utilizava sensores e antenas de rádio frequência para comunicação e transmissão de dados para o gerenciamento de vagas em um estacionamento, com a tecnologia de Sistema de Posicionamento Global (em inglês, *Global Positioning System* – GPS).

No trabalho de [6] é realizada a implementação de um sistema de gerenciamento de estacionamento em que há a alocação das informações em um banco de dados, de modo a incrementar ao sistema de gerenciamento a possibilidade de encontrar vagas de estacionamento vazias, cobrança automática de taxas de estacionamento, gerenciamento de segurança e relatório estatístico, por meio da utilização da arquitetura formada por rede de sensores, MOTE-VIEW, banco de dados PostgreSQL, TinyOS, Banco de dados CarRecord e o aplicativo de estacionamento.

Na busca por melhorias nos sistemas de estacionamentos inteligentes, [1] desenvolve condições importantes para melhorar os parâmetros de comodidade para o cliente de um estabelecimento comercial onde o estacionamento é coberto e dificulta a utilização do GPS para navegação. A integração do sistema de GPS para navegação rodoviária com a navegação para ambiente interno, que utilizam mapas de piso baseados em imagens, é realizado por meio de uma solução de posicionamento precisa denominada HIPE, que utiliza a leitura dos sensores adquirida pela interface de programação de aplicativos *QtMobility* para indicar se há ou não vaga disponível. Os dados dos sensores são lançados na base de dados que está conectada via Wireless Local Area Network (WLAN, em português, rede local sem fios) e disponibiliza o recurso para os usuários via aplicativo de celular que, por meio de sistema de navegação próprio, é capaz de encontrar uma vaga previamente selecionada no aplicativo e posteriormente reencontrar o veículo.

Já no trabalho desenvolvido por [7] há, junto ao sistema inteligente do estacionamento, a utilização de comunicação via SMS para que, na chegada ao estacionamento, o usuário digitando o número de seu telefone celular, é designado um local onde o veículo será estacionado e um mapa é mostrado na tela, sendo enviada informação do local a ser estacionado o veículo para o celular do condutor. Esse processo pode ser realizado pelo fato do estacionamento estar equipado com uma Estação supervisora Central com modem GSM e cada local de estacionamento com um sensor luminoso para detectar se há ou não veículo estacionado.

Na pesquisa desenvolvida por [8] são utilizados sensor ultrassom para detectar a vaga de estacionamento, rede sem fio nRF24L01+ para a transmissão e recepção de radiofrequências e processador Raspberry Pi com o intuito de indicar, por meio de um aplicativo, se há vaga disponível

ou não em um estacionamento. [9] por sua vez, busca a integração de sistemas multiagentes para a construção de seu projeto que utiliza a plataforma Jacamo para alocação de vagas em estacionamento inteligente, capaz de integrar o sistema do estacionamento com o usuário, informando o local a ser estacionado através da solicitação do usuário.

Com outra perspectiva, [10] gera um sistema capaz de identificar a quantidade de vagas ocupadas e disponíveis. A leitura de etiquetas RFID gera uma contagem de veículos entrando e saindo de um estacionamento, lançando os dados na nuvem por meio de sensores de rede sem fio *ZigBee*, processo que disponibiliza através de cálculos a quantidade de vagas disponíveis em cada parque de estacionamento. Já [11], em uma mesma linha de trabalho que [9], incorpora ao sistema a utilização de sensores ultrassônicos conectados a *esp8266s* e *beacons* instalados em cada esquina do estacionamento, além de gerar mapas internos para navegação do cliente até uma das vagas, finalizando aí o processo de navegação.

Para a realização do trabalho de [12] há a instalação de sensores de dois tipos associados ao *Bluetooth Low Energy* (BLE) para envio, recepção e comunicação com os usuários. Em ambientes internos são instalados sensores ultrassônicos em conjunto com os BLE em cada vaga e no ambiente externo há a utilização de sensores magnéticos também instalados em conjunto com os BLE. Os dados desses sensores são enviados para o Módulo de Identidade Universal do Assinante, junto com a identificação de cada usuário para o servidor através de Zigbee com *gateway*. Este processo possibilita ao servidor identificar o local de estacionamento e conseqüentemente o veículo.

No sistema de estacionamento planejado por [13], os usuários são informados, na entrada do estacionamento, em qual lugar está posicionada a vaga mais próxima de acordo com o tamanho do veículo e o direcionamento é mostrado após simulação do sistema Proteus com a utilização do algoritmo de Dijkstra.

Os trabalhos desenvolvidos por [14] e [15] seguem a linha de identificação de um usuário, indicação de ocupação ou disponibilidade de uma vaga em um estacionamento baseada em sensores fixos e, por fim, conectividade com sistemas sem fio para a acomodação dos usuários nas vagas. Não se fornece informações adicionais quanto à navegação interna dos ambientes, apenas utilizando sinalização luminosa.

4. CONCLUSÃO

Apesar do grande número de tecnologias desenvolvidas passíveis de utilização para o aprimoramento dos sistemas de estacionamento inteligente, conclui-se que ainda existem obstáculos a serem superados no desenvolvimento de sistemas complexos e que possam gerar produtos com maior qualidade e confiabilidade para os usuários, a custos viáveis.

Desse modo, tecnologias como câmeras de alta resolução e outros sensores e formas de envio de informação podem ser implantadas em conjunto com módulos sensores para possibilitar maior comodidade e possibilidade de escolha para os usuários de estacionamentos fechados ou cobertos no processo de identificação do local em que seus veículos estão estacionados, bem como estacioná-los mais rapidamente, minimizando o esforço e diminuindo o processo poluidor gerado pela queima desnecessário de combustíveis.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao apoio financeiro da CAPES e dos professores do curso de Pós-graduação em Mecatrônica da Universidade Federal da Bahia.

5. REFERÊNCIAS

- ¹ LIU, Jingbin et al. iParking: An intelligent indoor location-based smartphone parking service. *Sensors*, v. 12, n. 11, p. 14612-14629, 2012.
- ² IDRIS, M. Y. I. et al. Car park system: a review of smart parking system and its technology. *Information Technology Journal*, v. 8, n. 2, p. 101-113, 2009.
- ³ FERNANDES, Hugo et al. Location based services for the blind supported by RFID technology. *Procedia Computer Science*, v. 27, p. 2-8, 2014.
- ⁴ KHANNA, Abhirup; ANAND, Rishi. IoT based smart parking system. In: 2016 International Conference on Internet of Things and Applications (IOTA). IEEE, p. 266-270, 2016.
- ⁵ CLAPPER, Edward O. Method and apparatus for parking management system for locating available parking space. U.S. Patent n. 6,147,624, 14 nov. 2000.
- ⁶ TANG, Vanessa WS; ZHENG, Yuan; CAO, Jiannong. An intelligent car park management system based on wireless sensor networks. In: 2006 First International Symposium on Pervasive Computing and Applications. IEEE, p. 65-70, 2006.
- ⁷ JEFFREY, Joseph et al. Smart parking system using wireless sensor networks. In: The Sixth International Conference on Sensor Technologies and Applications. p. 306-311, 2012.
- ⁸ CAVAMURA, Humberto Fernando Massaharu; MITSUHASHI, Marlos Kenjy. Sistema de gerência de vagas de estacionamento. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- ⁹ CASTRO, Lucas Fernando Souza de. Modelagem e implementação de um sistema multiagente utilizando a plataforma Jacamo para alocação de vagas em um estacionamento inteligente. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- ¹⁰ PHAM, Thanh Nam et al. A cloud-based smart-parking system based on Internet-of-Things technologies. *IEEE Access*, v. 3, p. 1581-1591, 2015.
- ¹¹ TSAI, Ming-Fong; KIONG, Ye Chin; SINN, Ang. Smart service relying on Internet of Things technology in parking systems. *The Journal of Supercomputing*, v. 74, n. 9, p. 4315-4338, 2018.
- ¹² LEE, Chungsan et al. Smart parking system for Internet of Things. In: 2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE). IEEE, p. 263-264, 2016.
- ¹³ ATA, KI Mohammad et al. Smart Indoor Parking System Based on Dijkstra's Algorithm. *International Journal of Electrical Engineering and Applied Sciences (IJEEAS)*, v. 2, n. 1, p. 13-20, 2019.
- ¹⁴ DESHMUKH, Abhay; JOSHI, Radhika D. UNDERSTANDING THE ARCHITECTURE OF INTERNET OF THINGS USING A CASE STUDY OF SMART PARKING b. *Asian Journal For Convergence In Technology (AJCT)*, 2019.
- ¹⁵ BALHWAN, Suman et al. Smart Parking—A Wireless Sensor Networks Application Using IoT. In: *Proceedings of 2nd International Conference on Communication, Computing and Networking*. Springer, Singapore, p. 217-230, 2019.

Capítulo 8

10.37423/210403888

UMA ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA SUBAMOSTRAGEM DE CROMINÂNCIA EM VÍDEOS ESTEREOSCÓPICOS ANAGLÍFICOS

Leonardo Antonio de Andrade

Universidade Federal de São Carlos

Rudinei Goularte

Universidade de São Paulo

Resumo: Este trabalho apresenta uma análise sobre como a subamostragem de crominância afeta a correta percepção tridimensional em vídeos estereoscópicos anaglíficos. A análise utilizou medidas objetivas e subjetivas de qualidade sobre vídeos codificados pelos métodos de combinação de cores vermelho/ciano e verde/magenta. Para cada método de combinação de cores, foram aplicadas subamostragens de crominância 4:2:2 e 4:2:0, e os resultados mostraram que o método verde/magenta sofre menos interferência da subamostragem de crominância do que o método vermelho/ciano, e que a subamostragem 4:2:0 é proibitiva para os dois métodos.

Palavras-Chave: Vídeo Digital, Estereoscopia, Visão Anaglífica Estereoscópica, Subamostragem de Crominância.

1. INTRODUÇÃO

A visão estereoscópica é baseada na capacidade de percepção da profundidade, pela aquisição de duas imagens da mesma cena horizontalmente separadas, representando a visão dos olhos esquerdo e direito [1]. O cérebro humano processa as diferenças entre as imagens adquiridas pelos olhos para perceber a profundidade na cena [2]. É designado par estéreo as duas imagens que simulam as imagens adquiridas pela visão de ambos os olhos [3].

O vídeo estereoscópico, também denominado de vídeo estéreo, é um tipo de vídeo composto por seqüências de pares estéreo. Para a percepção do vídeo estéreo é necessário um sistema especial de visualização, que na maioria das vezes utiliza óculos específicos (anaglíficos, polarizados ou obturadores), para realizar a separação das visões direita e esquerda sendo exibidas em monitor ou projeção [4]. A exceção são os monitores auto-estereoscópicos, no qual não são necessários óculos especiais [5][6].

Apesar do recente impulso que a tecnologia 3D vem recebendo da indústria do cinema [7] [8] e da televisão [9], ainda existe necessidade de mais pesquisa na área. Um reflexo disso é a atual falta de padronização no modo de organizar os dados estéreo para fins de armazenamento ou transmissão, sendo que tais métodos podem ser divididos em dois grandes grupos: os métodos aqui chamados de vinculados [10] e o método de Lipton [11].

No método de Lipton o par estéreo é armazenado em containers (AVI por exemplo), com compressão ou não. Apesar de ser mais flexível que os métodos vinculados, resulta em um volume de dados duas vezes maior, devido à necessidade de se armazenar dois streams de vídeo (o par estéreo).

Em direção ao estabelecimento de um método de codificação de vídeos estéreo que seja flexível, não vinculado e com baixo volume de dados, são necessárias ferramentas que atendam aos requisitos de todos os métodos de visualização estéreo. Nesse ponto existe uma problemática particularmente ligada ao método anaglífico.

A visualização anaglífica tem sido utilizada em diversas áreas, tais como visualização científica [12], visualização médica [13], ferramenta de ensino [14][15], e a na área de cinema [16], mostrando que ainda existe espaço para essa tecnologia que tem baixo custo comparada a outras técnicas [4]. Com este método é possível utilizar um único stream de vídeo, economizando assim espaço de armazenamento e facilitando sua transmissão. No entanto, qualquer que seja o armazenamento do vídeo estéreo, ele necessita de compressão e neste procedimento nos deparamos com duas técnicas,

com e sem perdas. A utilização da compressão sem perdas não é suficiente para a demanda atual das aplicações multimídia envolvendo vídeos [17], e isso se torna mais complexo com os vídeos estereoscópicos, devido à necessidade de maior espaço de armazenamento. A compressão com perdas gera diferenças nas cores, geralmente imperceptíveis em um vídeo comum. Porém, tais perdas podem impossibilitar a correta visualização de vídeos estereoscópicos anaglíficos [18].

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar uma etapa comum da compressão de vídeos, a subamostragem de crominância, verificando como esta afeta a visualização anaglífica. Em particular a análise busca apontar qual o melhor método de combinação de cores (verde/magenta ou vermelho/ciano) e qual o método mais adequado para realizar a subamostragem (4:2:2 ou 4:2:0). Os resultados obtidos trazem contribuições para o desenvolvimento de técnicas mais efetivas de compressão de vídeos estereoscópicos anaglíficos.

Este texto está organizado do seguinte modo: a seção 2 mostra a estereoscopia anaglífica aplicada a vídeos digitais; a seção 3 discute os modelos de compressão de vídeo, e as etapas em que esse processo ocorre; a seção 4 mostra uma base de testes estereoscópica anaglífica e a escolha de técnicas de subamostragem de crominância utilizadas para testes de compressão; a seção 5 mostra as medidas objetivas e subjetivas de qualidade aplicada aos vídeos codificados; por último, a seção 6 discute as conclusões do trabalho.

2. ESTEREOSCOPIA ANAGLÍFICA

O método de visualização estereoscópica anaglífica é o mais simples dos métodos de visualização estereoscópica. Esta técnica caracteriza-se em colorizar com uma cor primária diferente cada uma das imagens referentes a cada olho, de modo que o espectador tenha sensação da profundidade. A primeira experiência tridimensional utilizando esse método data de 1922, com o filme “Power of Love” [3].

Esta técnica apresenta-se como uma alternativa viável para visualização 3D de vídeos, pois necessita apenas guardar informações em um vídeo monocular com três canais de cores (RGB).

Considerando o par de vídeos estéreo, temos suas componentes definidas como R1G1B1 para as componentes de cor do vídeo da visão do olho direito e R2G2B2 para as componentes de cor do vídeo da visão do olho esquerdo. O vídeo anaglífico combina as componentes de cor do par estéreo em um novo vídeo. As combinações possíveis de cor para este tipo de formato de armazenamento são dadas a seguir:

- Vermelho/Ciano: neste caso o vídeo estereoscópico anaglífico utiliza as componentes verde e azul do vídeo da visão do olho direito e a componente vermelha da visão do olho esquerdo (R2G1B1);
- Verde/Magenta: neste caso o vídeo estereoscópico anaglífico utiliza as componentes vermelha e azul do vídeo da visão do olho direito e a componente verde da visão do olho esquerdo (R1G2B1);
- Azul/Amarelo: neste caso o vídeo estereoscópico anaglífico utiliza as componentes verde e vermelha do vídeo da visão do olho direito e a componente azul da visão do olho esquerdo (R1G1B2).

Neste escopo, para visualizar o vídeo estéreo anaglífico é necessário utilizar óculos com as respectivas lentes de filtros coloridos para separar cada uma das imagens que se encontram misturadas no monitor ou projeção. Os filtros de cor precisam ser complementares para uma precisa visualização do vídeo anaglífico [19]. Isso implica que o primeiro filtro deve deixar determinados comprimentos de onda passar e barrar os outros do espectro visível. O outro filtro tem ação complementar a essa, barrando as informações que o primeiro deixou passar e deixando passar as que o primeiro barrou. Se ambos os filtros deixaram determinado comprimento de onda passar, essa informação será passada aos dois olhos, e isso pode gerar imperfeições que dificultam a percepção estereoscópica.

Para os métodos que combinam as cores vermelho/ciano e verde/magenta, foram pesquisados filtros padronizados que correspondem aos filtros comumente utilizados para óculos encontrados no mercado [19]. Os códigos dos filtros Roscolux encontrados se encontram a seguir:

- Vermelho: #25 – Orange Red;
- Ciano: #69 – Brilliant Blue;
- Verde: #139 – Primary Green.
- Magenta: #339 – Broadway Pink;

Pela dificuldade de serem encontrados no mercado filtros para o métodos amarelo/azul, não foi possível sua análise no presente trabalho.

A visualização anaglífica com o método verde/magenta, apresenta resultados melhores do que o método vermelho/ciano. Esse fato está relacionado à complementação dos filtros, como mostram as Figuras 1 e 2 nos gráficos de comprimento de onda do espectro eletromagnético visível (que resultam nas cores visíveis) pela porcentagem da transmissão de luz.

Figura 1: Sobreposições dos gráficos de comprimento de onda do espectro eletromagnético visível pela porcentagem da transmissão de luz das cores ciano e vermelho.

Figura 2: Sobreposições dos gráficos de comprimento de onda do espectro eletromagnético visível pela porcentagem da transmissão de luz das cores magenta e verde.

Podemos observar que nos dois gráficos anteriores, a área escura representa uma região onde os filtros não são complementares. Na Figura 1 a área escura é maior do que a área escura da Figura 2, mostrando que a combinação verde/magenta possui filtros complementares melhores do que da combinação vermelho/ciano.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

Relacionado à percepção de vídeos estereoscópicos anaglíficos, existe o trabalho de Eric Dubois no qual foi desenvolvida uma metodologia para o método vermelho/ciano [19]. A solução proposta consiste em um processamento sobre os canais de cor RGB do vídeo, gerando assim componentes de cor filtradas. O trabalho desenvolvido no presente artigo não incluiu a possibilidade de pós-processamento dos canais de cor, realizando a visualização dos vídeos sem nenhum processamento adicional.

Outro trabalho relacionado a percepção estereoscópica em vídeos anaglíficos, foi realizada em 2009 por Andrade e Goularte [18], onde a percepção em vídeos anaglíficos vermelho/ciano foi analisada em vídeos com crominância e em vídeos apenas com luminância, onde os vídeos com crominância tiveram sua percepção estereoscópica alterada ao sofrerem codificações com perda.

O presente trabalho mostra uma comparação entre métodos de combinação de cor, analisando as possibilidades técnicas de ambas as combinações (vermelho/ciano e verde/magenta) para vídeos digitais. Além da análise de complementaridade dos filtros (Figura 1 e 2), será analisada a subamostragem da crominância de vídeos estereoscópicos anaglíficos. Ainda hoje, principalmente na área de ferramenta de ensino [14][15], a tecnologia anaglífica com a combinação vermelho/ciano é empregada. A comparação das técnicas pode trazer futuros benefícios para melhorar a qualidade da percepção de imagens e de vídeos digitais anaglíficos.

4. SUBAMOSTRAGEM DE CROMINÂNCIA

Uma etapa do processo de compressão de vídeos digitais, é a diminuição das informações do cor do vídeo. Isso é possível separando as informações do vídeo em luminância e crominância. A crominância é menos sensível para a visão humana do que a luminância, e esta redução é pouco perceptível [20]. Para realizar essa redução, as informações do espaço de cor RGB do vídeo são transformadas para o espaço de cor YCbCr, e posteriormente as informações de Cb e Cr são reduzidas. A esta redução dá-se o nome de subamostragem de crominância.

Um vídeo com o espaço de cor YCbCr e amostragem 4:4:4 representa um vídeo com a mesma quantidade de informação de luminância (componente Y) e de crominância (componentes Cb e Cr), equivalente ao modelo RGB. Um vídeo que sofreu redução de crominância, sendo transformado no espaço de cor 4:2:2, por exemplo, representa um vídeo cujas informações de crominância foram reduzidas pela metade [20]. Na subamostragem 4:2:2 são necessários 16 bits para representação de cada pixel, enquanto no 4:4:4 são necessários 24 bits. Outra subamostragem utilizada no espaço de cor YCbCr, é a 4:2:0, onde para cada dois Y são associados alternadamente um de Cb e outro de Cr. Isto faz com que essa subamostragem necessite apenas de 12 bits por pixel, e quanto menor a quantidade de bits por pixel em cada subamostragem, maior a redução da crominância do vídeo. É desejável que seja utilizada uma maior compressão, contudo isso pode acarretar em dificuldades na percepção anaglífica.

Afim de testar qual é o limiar dessa subamostragem, os vídeos estéreo anaglíficos deste trabalho foram subamostrados para 4:2:2 e 4:2:0, no qual os testes objetivos e subjetivos de qualidade foram realizados.

5. BASE DE TESTES

Apesar de a literatura reportar critérios de seleção de vídeos monoculares para compor uma base de testes [21] [22] para que desenvolvedores possam realizar testes de conformidade e de qualidade, não existem tais critérios para vídeos estereoscópicos. Em um trabalho anterior [18], havia sido proposto uma base de testes de vídeos estereoscópicos, contudo essa base possuía poucos vídeos e estes se encontravam em definição standard. Neste presente trabalho a base foi ampliada em seu número de amostras, assim como a definição dos vídeos (que aumentou para 960 x 540 pixels). Seguem abaixo os sete critérios para vídeos monoculares conforme os padrões do ITU-T:

1. Uma seqüência estressando cor;
2. Uma seqüência estática (com pouco movimento);
3. Uma seqüência estressando luminância;
4. Uma seqüência que contenha texto;
5. Devem existir várias seqüências;
6. Devem existir seqüências com movimentação;
7. Todas as seqüências originais não podem ter ruído.

De forma a acrescentar informações referentes aos vídeos estereoscópicos, foram avaliadas algumas informações de diversos planos (como as presentes nos critérios 1, 2, 3, 4 e 6) para que houvesse a variação determinada pelo critério 5. As informações analisadas estão descritas a seguir:

- **Enquadramento do Plano:** refere-se ao local e de que forma posicionar a câmera durante as gravações. Determinar o enquadramento significa pensar em qual área irá aparecer na cena e qual o ponto de vista mais indicado para que a ação seja registrada. Alguns tipos de enquadramento são:
 - **plano geral ou de conjunto:** mostra uma paisagem;
 - **plano médio:** mostra um ambiente;
 - **plano detalhe:** mostra uma parte do corpo humano ou objeto.
 - **Movimento e Informações dentro do Plano:** com a estereoscopia, a movimentação torna-se presente em mais uma dimensão, o que traz muitas possibilidades tendo como base o vídeo bidimensional;
 - **Cores e Luminância:** planos com maior e menor incidência de cores e com variação de luminância devem estar contemplados na base estereoscópica.

Para compor a base de teste, dois planos foram captados manualmente, com equipamento do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar. A produção destes planos se encontra detalhada em um relatório técnico [23]. Outros dois planos foram cedidos por um pesquisador², no entanto o conjunto não possuía grande variação de informações, e para completar a base foi necessário procurar

em diversos vídeos estereoscópicos³, alguns planos que tivessem variações das informações analisadas.

Para todos os planos dos pares estereoscópicos de vídeo, foi aplicado um filtro de correção de artefatos gerados pela compressão de dados. As codificações MPEG-2 e H264 (utilizadas pelas câmeras digitais) utilizam transformada DCT (*Discrete Cossine Transform*) e sua respectiva quantização, que acarreta a presença de artefatos de compressão ou blockiness [24]. Para minimizar esse ruídos, os vídeos foram processados no *software VirtualDub* com o filtro *deblocking*, desenvolvido pelo MSU. Este pré-processamento foi realizado para garantir que os planos estivessem sem ruídos, respeitando o critério 7. Os planos selecionados para a base estereoscópica estão relacionados na Tabela 2.

Tabela 2. Planos dos vídeos estereoscópicos utilizados para testes de codificação

Nº - Vídeo	Enquadramento e Movimento	Cores e Luminância	N. de Quadros
1 - ARV01	Plano Geral - Panorâmica com pouco movimento de transeuntes, em plano pouco profundo.	Verde e muitas variações; Alta luminância.	400
2 - CORR01	Plano Médio - Câmera e cenário estáticos; um transeunte se move do fundo para proximidades do primeiro plano.	Predominância de branco e azul; Média luminância.	260
3 - CRUZ01	Plano Geral - Movimentação de pessoas em primeiro plano e cidade no cenário de fundo, estático.	Presença de verde e algumas variações, com baixa luminância.	450
4 - DO01	Plano Geral - Movimento de câmera semi-circular, com objeto orbitando em primeiro plano.	Predominância de amarelo; alta luminância.	460
5 - DO02	Plano Detalhe - Câmera e cenário estáticos; movimentação de transeuntes no plano profundo	Presença de verde e algumas variações. Média luminância.	110
6 - DO03	Plano Médio - Movimentação na perspectiva diagonal; câmera estacionária.	Alta luminância, onde se faz predominante o azul claro celeste.	330
7 - DO04	Plano Detalhe - Câmera e cenário estáticos; movimentação de alta rotação na partida da hélice em primeiro plano	Alta luminância, onde se faz predominante o azul claro celeste e matizes de verde.	170
8 - DO05	Plano Geral - Objeto quase estático, oscilando no primeiro plano e cenário se movimentando lentamente ao fundo.	Presença de verde e algumas variações; alta luminância.	220
9 - DZ01	Plano Geral - Rotação do objeto em primeiro plano.	Média luminância, fundo em camaféu. Tons saturados entre verde e azul.	216
10 - DZ02	Plano Detalhe - Câmera em movimento dentro de cenário.	Predominância de vermelho/púrpura dessaturado, com baixa luminância.	130
11 - DZ03	Plano Detalhe - Rotação da câmera, pivotada no objeto em primeiro plano, relativo ao fundo.	Tons dessaturados, com predominância de amarelo e bege. Média luminância.	130
12 - DZ04	Plano Geral - Panorâmica no ambiente, seguido por movimentação da câmera.	Grande luminância e amplo espectro de cores entre amarelo, azul e vermelho	160
13 - FW01	Plano Geral - Câmera estática, com partículas se movendo em expansão centrífuga.	Baixa luminância. Predominância de amarelo dourado nas partículas	540
14 - FW02	Grande Plano Geral - Câmera estática, com partículas em explosão.	Baixa luminância. Presença de amarelo, verde azul, vermelho e tons mistos.	400
15 - HEI01	Grande Plano Geral - Câmera estática. Grafismo faz <i>zoom in</i> no primeiro plano	Média luminância, predominância do azul celeste, verde e vermelho-terra.	360

16 - HEI02	Plano Médio – <i>Zoom in</i> seguido de panorâmica.	Alta luminância, predominância do azul celeste, verde e tons médios	350
17 - HEI 03	Plano Geral – Panorâmica.	Alta luminância no segundo plano; predominância de vermelho e bege sépia	220
18 - HEI04	Plano Geral - Câmera estática; movimento de transeuntes na perspectiva.	Alta luminância no segundo plano e amplo contraste; predominância de tons azulados .	380
19 - MP01	Plano Médio - Câmera se movimenta e mantém os sujeitos do primeiro plano no quadro.	Média luminância; presença de azul saturado na iluminação	600
20 - OLD01	Plano Geral - Câmera estática, com objeto se movendo em perspective, da esquerda para a direita.	Alta luminância, com cores saturadas em detalhes pontuais (amarelo e vermelho).	470
21 - OLD02	Plano Geral - Câmera estática, com objeto se movendo em perspective, da direita para a esquerda.	IDEM	200
22 - OLD03	Plano Geral – Panorâmica.	Alta luminância com baixo contraste de cores. Presença de amarelo e vermelho	470
23 - OLD04	Plano Geral indo para Detalhe – Panorâmica.	IDEM	160
24 - RV01	Grande Plano Geral – Panorâmica com giro.	Alta luminância e tons de azul / ciano predominantes	130
25 - RV02	Grande Plano Geral variando em Plano Médio – Panorâmica seguida de movimentação da câmera.	Alta luminância e tons dessaturados de azul e verde. Detalhes em vermelho mais saturado	420
26 - RV03	Plano Geral – Panorâmica.	Média luminância, com predominância de tons azulados e detalhes pequenos em amarelo e vermelho saturados	340
27 - RV04	Plano Geral – Câmera com movimento enquando o plano de baixo.	Luminância média, com tons pastéis de verde predominantes.	160
28 - RV05	Plano Geral - Panorâmica suave , onde o objeto em primeiro plano se desloca relativo ao fundo.	Média luminância e cores dessaturadas.	190
29 - RV06	Plano Geral - Panorâmica com giro.	Alta luminância e tons dessaturados de verde, azul e marrom.	100
30- SKY01	Plano Geral – Câmera com movimento relativo de translação ao objeto referencial, em segundo plano	Predominância de azul celeste; alta luminância.	200
31 - SKY02	Plano Geral – Câmera com movimento relativo de translação ao objeto referencial, em primeiro plano	Predominância de azul celeste e tons verdes; alta luminância.	500
32-TRAV01	Plano Geral - Câmera estática, com movimento de pessoas e veículos nos eixo de perspectiva da câmera (frente-fundo) e lateral (esquerda-direita).	Luminância média; cores saturadas em alguns objetos pontuais, ocorrendo o laranja, vermelho, amarelo, azul e verde.	600

Todos os 32 vídeos pré-processados possuem dimensões de 960x540 pixels e 24 quadros por segundo. A base de testes se encontra disponível na Web .

5.1. CODIFICAÇÃO

Para criar os vídeos estereoscópicos anaglíficos a partir do par de vídeos estéreo, foi desenvolvida uma aplicação em Java que realiza a leitura de dois arquivos AVI sem compressão (estes arquivos são pares estereoscópicos), e gera uma sequência de imagem BMP sem compressão. A ordem dos canais referente a combinação de cor foi explanada na seção 2, na qual o método ciano/vermelho utiliza as componentes $R_2G_1B_1$ e o método magenta/verde utiliza as componentes $R_1G_2B_1$.

A partir das imagens geradas pela aplicação em Java, utilizou-se o software Virtual Dub para gerar os vídeos estereoscópicos e posteriormente para realizar a subamostragem 4:2:2 e 4:2:0. É importante ressaltar que nas operações realizadas de codificação de vídeo não foram utilizados CODECs de vídeo e os vídeos codificados não foram comprimidos.

MEDIDAS REALIZADAS

6.1. MEDIDAS SUBJETIVAS E OBJETIVAS

Para medir o grau de interferência da subamostragem de crominância na percepção estereoscópica anaglífica foram realizados dois testes: um subjetivo, usando como medida o MOS (*Mean Opinion Score*) [17]; e outro objetivo, usando como medida o PSNR (*Peak Signal-to-Noise Ratio*) [17].

A medida subjetiva do MOS foi realizada para averiguar quanto a percepção de profundidade era afetada com a subamostragem dos vídeos anaglíficos. Seu cálculo foi realizado de acordo com as normas do ITU-T [21][22]. Inicialmente foram montadas estruturas de vídeo ABAB, onde A é o vídeo original e B é vídeo processado, e foi constatado que nos intervalos dos vídeos existem trechos de tela cinza, como mostra a Figura 3.

Figura 3. Estruturas de vídeo utilizadas para medida do MOS.

Essas estruturas de vídeo foram submetidas a um grupo de avaliadores composto de 32 pessoas, dentre os quais, indivíduos de ambos os sexos, entre alunos e professores da UFSCar com faixa etária de 18 a 50 anos, todos sem ter experiência alguma em avaliação de vídeos digitais e processamento de imagem e vídeo, conforme atestado por eles mesmos. O tempo de duração da avaliação foi de aproximadamente de 30 minutos e para esta situação foram utilizados óculos com filtros coloridos conforme citados na seção 2. Foi utilizado para a reprodução dos vídeos avaliados um monitor de 22 polegadas modelo LG W2252TQ, que possui taxa de brilho de 300 cd/m² e taxa de contraste de 10.000:1.

Tais avaliadores utilizaram uma tabela de pontuação cuja variação ocorre de 1 (pior qualidade) à 5 (melhor qualidade). Através do resultado do grupo de avaliadores, obteve-se o MOS, ou seja, a média de valores atribuídos aos vídeos pelos avaliadores.

Para tal procedimento (avaliação), foi necessário englobar os seguintes passos [22]:

- (i) Teste de acuidade visual utilizando o teste de ishihara⁷;
- (ii) Treinamento e apresentação das possíveis imparidades encontradas;
- (iii) Apresentação da sequência de vídeo.

Após a avaliação subjetiva, a próxima etapa constituiu-se de uma avaliação objetiva da qualidade dos vídeos. Como neste caso a qualidade dos vídeos está relacionada à cor, realizou-se o cálculo PSNR nas componentes de cor RGB, sendo que o PSNR avalia a quantidade de ruídos introduzidos na compressão tendo como base de comparação a imagem original, e seus valores mínimo e máximo de qualidade são 0 e 100 dB.

O PSNR foi medido em cada uma das componentes de cor dos vídeos codificados com a ferramenta MSU VQMT (*Video Quality Measurement Tool*⁸), ferramenta esta que calcula o valor do PSNR de cada quadro do vídeo codificado (comparando-o com o quadro correspondente do vídeo original), assim como uma média de PSNR de todos os valores.

Considerando os métodos de combinação de cor vermelho/ciano e verde/magenta, a média de PSNR das componentes azul e verde foi calculada para produzir os dados da componente ciano. Da mesma forma, a média do PSNR das componentes azul e vermelha foi calculada para produzir os dados da componente magenta.

A metodologia de análise do PSNR é distinta para cada método anaglífico, e envolve analisar suas médias (calculadas à partir do valor do PSNR de cada quadro do vídeo) para cada componente de cor. Valores muito distantes das médias de PSNR das duas componentes podem implicar em uma avaliação subjetiva na qual a profundidade não é percebida adequadamente [18].

6.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As Figuras 4 e 5 mostram o cálculo do MOS para as seqüências de teste ciano/vermelho enquanto as Figuras de 6 e 7 mostram o cálculo do MOS para as seqüências de testes magenta/verde. Nestes gráficos, o eixo horizontal representa o vídeo avaliado da Tabela 2, enquanto o eixo horizontal a média de MOS.

Figura 4. MOS dos vídeos vermelho/ciano codificados com a subamostragem 4:2:0

Figura 5. MOS dos vídeos vermelho/ciano codificados com a subamostragem 4:2:2.

Ao analisar o MOS dos vídeos codificados (Figuras 4 à 7), concluiu-se que os vídeos codificados com o espaço de cor 4:2:2, tem melhores resultados do que os vídeos codificados com o espaço de cor 4:2:0. Ao compararmos os vídeos vermelho/ciano com os verde/magenta, tendo como referência a análise das médias dos valores dos MOS de todos os vídeos, temos os dados apresentados na Tabela 3.

Os dados contidos na Tabela 3 apontam os vídeos magenta/verde codificado com a subamostragem 4:2:2 como os que possuem melhor percepção estereoscópica, dentre os vídeos analisados. Aliado a este fato, este método com a referida subamostragem, foi o único a ter as suas avaliações de MOS acima de 3,5 nas Figuras 4 à 7.

Na avaliação subjetiva, o índice de MOS 3 é definido como Regular, enquanto o índice 4 é definido como Bom [21]. Durante a avaliação subjetiva da percepção estereoscópica o índice 3,5 foi tido como um índice crítico para percepção. Valores abaixo desse índice indicaram vídeos cuja percepção estereoscópica não foi aceitável.

Figura 6. MOS dos vídeos verde/ magenta codificados com a subamostragem 4:2:0.

Figura 7. MOS dos vídeos verde/ magenta codificados com a subamostragem 4:2:2.

Tabela 3. Média dos valores de MOS dos vídeos codificados

Combinação	YV12 (4:2:0)	YV16 (4:2:2)
Vermelho/Ciano	3,61563	3,97187
Verde/Magenta	4,14063	4,45937

Os gráficos das Figuras 8 e 9 mostram os valores médios de PSNR para as componentes vermelho/ciano e as Figuras 10 e 11 para as componentes verde/magenta. Nestes gráficos, o eixo horizontal representa os 32 vídeos avaliados, enquanto que no eixo vertical se encontra o valor médio de PSNR.

Figura 8. PSNR dos vídeos vermelho/ciano codificados com a subamostragem 4:2:0.

Figura 9. PSNR dos vídeos vermelho/ciano codificados com a subamostragem 4:2:2.

Figura 10. PSNR dos vídeos verde/ magenta codificados com a subamostragem 4:2:0.

Figura 11. PSNR dos vídeos verde/ magenta codificados com a subamostragem 4:2:2.

Ao analisarmos as medidas objetivas, o PSNR dos vídeos codificados com o espaço de cor 4:2:2 obteve médias superiores ao PSNR dos vídeos com o espaço de cor 4:2:0. Dando continuidade a análise, ao verificarmos as medidas subjetivas, em especial os índices de MOS das Figuras de 4 e 5, vemos que as combinações de vermelho/ciano com subamostragem de cor tiveram alguns vídeos com índices de MOS abaixo de 3,5, enquanto que para a combinação verde/magenta, observou-se nas Figuras 6 e 7 que apenas um vídeo da subamostragem apresentou índice de MOS igual a 3,5 (vídeo 15 da subamostragem 4:2:0).

Em relação ao cálculo do PSNR de cada método, é apresentada a Tabela 4, onde constatamos que o método vermelho/ciano obtém valores médios maiores de PSNR. Calculando as diferenças de PSNR das respectivas componentes de cor, obtem-se a Tabela 5, e desta informação observamos que quanto maior a diferença das médias de PSNR entre suas componentes de cor, como vemos nos dados apresentados na Tabela 5, pior a percepção subjetiva correspondente.

Tabela 4. Média dos PSNR dos vídeos codificados por subamostragem

	4:2:0	4:2:2
Ciano	39,12046	42,58279
Vermelho	32,28649	36,12640
Magenta	33,65208	37,43634
Verde	36,83681	40,50566

Tabela 5. Média das diferenças de PSNR dos vídeos codificados por subamostragem

	4:2:0	4:2:2
Vermelho/Ciano	6,83397	6,45639
Verde/Magenta	3,18473	3,07026

7. CONCLUSÕES

Ao verificarmos os dados da Tabela 3, constatamos que nas duas subamostragens aplicadas a diferença de MOS entre os métodos de combinação variou em torno de 0,5. Esse valor com relação ao método de avaliação subjetivo implica em 10% de acréscimo de qualidade, favorecendo o método magenta/verde em relação ao método vermelho/ciano.

Analisando as médias de PSNR da Tabela 5, verificamos que o método verde/magenta possui diferenças das médias de PSNR nas duas subamostragens da ordem de 3 dB, enquanto as diferenças das mesmas médias para o método ciano/vermelho é da ordem de 6 dB (mais do que o dobro do valor).

Ao cruzarmos os resultados das análises das Tabelas 3 e 5, verificamos que o método verde/magenta obtém resultados melhores que no vermelho/ciano para as duas subamostragens avaliadas. Ainda assim, se a comparação for realizada entre as subamostragens de crominância, a opção 4:2:2 apresenta MOS superior em 0,3 (cerca de 6%) em relação ao 4:2:0 nos dois métodos.

Considerando que o método 4:2:2 não teve nenhum valor de MOS abaixo de 3,5 e que apresentou os melhores resultados nas Tabelas 3 e 5, concluiu-se que o método de combinação anaglífica verde/magenta na subamostragem 4:2:2 se apresenta como a melhor alternativa, no escopo deste trabalho para a composição de vídeos estereoscópicos anaglíficos, tendo como objetivo a obtenção de uma melhor percepção da profundidade. Esse resultado pode ser utilizado para beneficiar diversos trabalhos relacionados que utilizam a técnica vermelho/ciano, substituindo-a pela verde/magenta para obtenção de ganho de qualidade da percepção estereoscópica.

Como contribuições deste trabalho têm-se uma base de testes para vídeos estereoscópicos e um software para a geração de vídeos estereoscópicos anaglíficos a partir de um par estéreo de vídeos.

Tendo em vista trabalhos futuros pretendem-se realizar testes e comparações com diferentes transformadas matemáticas, verificando como a etapa de quantização relacionada às transformadas matemáticas influencia na perda da percepção anaglífica, visando o estabelecimento de um método de codificação flexível que possa atender todas as demandas de aplicações de visualização estereoscópica atuais e futuras.

AGRADECIMENTOS

Nossos agradecimentos à FAPESP pelo apoio à participação no evento, a Djalma Ribeiro Jr. e Pedro Dolosic, do DAC (UFSCar) que auxiliaram na montagem da câmera e nas captações estereoscópicas, e por fim a todos os cinegrafistas e ao animador que permitiram a utilização de seus planos na base de testes.

REFERÊNCIAS

- [1] Adikari, A. B. B.; Fernando, W. A. C.; Arachchi, H. K.; Loo, K. K. A H.264 Compliant Stereoscopic Video Codec. Electrical and Computer Engineering, 2005. P. 1614-1617. ISSN: 0840-7789.
- [2] StereoGraphics Corporation. Stereographics Developers Handbook: Background on Creating Imagens for CrystalEyes and SimulEyes,1997. Disponível em:
<http://www.cs.unc.edu/Research/stc/FAQs/Stereo/stereo-handbook.pdf>. Acesso em: 10 abril 2010.
- [3] Zone, R. Stereoscopic cinema and the origins of 3-D film, 1838–1952. The University Press of Kentucky, 2007. ISBN: 0813124611.
- [4] J. Konrad and M. Halle, 3-D Displays and Signal Processing – An Answer to 3-D Ills?. IEEE Signal Processing Magazine, Vol. 24, No. 6, Nov. 2007.
- [5] Perlin, K., Paxia, S. and Kollin, J. An Autostereoscopic Display. SIGGRAPH 2000 Conference Proceedings. New Orleans, Louisiana. July 23-28.
- [6] Perlin, K. et. al. Recent Advances in the NYU Autostereoscopic Display. Proceedings of the SPIE, v. 4297, São José, California, 2001.
- [7] Mendiburu, B. 3D Movie Making Stereoscopic Digital Cinema from Script to Screen. ISBN: 978-0-240-81137-6. Ed. Focal Press, Elsevier, 2009.
- [8] Suppia, A. O. Monstro Brasileiro Revive em 3D. Revista Cultura e Ciência, ano 59, n.2, p.57-59, 2007. ISBN 85-0009-6725.
- [9] Sony Group. Sony's 3D TV. Disponível em :
<<http://www.sony.net/united/3D/#technology/3dtv/>>. Acesso em: 01 abril 2010.
- [10] Smolic, A.; Mueller, K.; Merkle, P.; Kauff, P.; Wiegand, T. An Overview of Avaliable and Emerging 3D Video Formats and Depth Enhanced Stereo as Efficient Generic-Solution. Proceedings of the 27th conference on Picture Coding Symposium. Chicago, 2009.
- [11] Lipton, L. Stereo-Vision Formats for Video and Computer Graphics White Paper. Disponível em <http://www.cours.polymtl.ca/inf6802/stereo/body_stereo_formats.html>. Acesso em: 10 abril 2010.
- [12] Matsuura, F.; Fujisawa, N. Anaglyph Stereo Visualization by the Use of a Single Image and Depth Information. Journal of Visualization archive, v. 11, n. 1, p. 79-86, janeiro de 2008.
- [13] Menezes, M. S. et al. Estereoscopia Aplicada à Neuroanatomia - Estudo comparativo entre as técnicas de filtro de cores e de polarização. Arquivo de Neuro-Psiquiatria, v. 60, n. 3B, São Paulo, 2002.
- [14] Martin, S., Rubio, R. Parallax cues in the design of graphics used in technical education to illustrate spatial problems. Computer & Education. Elsevier Science, 2009. Vol 52, n 2, pp. 493-503.

- [15] Hartman, N. W., Bertoline, N. W. Spatial Abilities and Virtual Technologies: Examining the Computer Graphics Learning Environment, iv, pp.992-997, Ninth International Conference on Information Visualisation (IV'05), 2005.
- [16] Andrade, L.; Dolosic, P.; Ribeiro, D. J. Vídeo digital estereoscópico: aspectos tecnológicos e implicações na narrativa. In: Congresso SET - Broadcast&Cable, 2009, São Paulo-SP. Revista de Radiodifusão. São Paulo - SP : EMBRASEC - EDITORA & EVENTOS, 2009. v. 03. p. 338-345.
- [17] Gonzalez, R. C., Woods, R. E. Digital Image Processing. Third Edition, Ed. Prentice Hall, 2008. ISBN: 013168728X.
- [18] Andrade, L., Goularte, R. Percepção Estereoscópica Anaglífica em Vídeos Digitais Comprimidos com Perda, Webmedia – Brazilian Symposium on Multimedia and the Web, Fortaleza, v. 1, n.1 , pp. 226-233. 2009.
- [19] Dubois, E. A projection method to generate anaglyph stereo images. Proc. IEEE Int. Conf. Acoustics Speech Signal Processing, vol. 3, Maio de 2001, p. 1661-1664.
- [20] Poynton, C. Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces. Morgan Kaufmann Publishers, 2003.
- [21] ITU-T Recommendation J.247: Objective perceptual multimedia video quality measurement in the presence of a full reference. International Telecommunication Union, 2008.
- [22] ITU-R, ITU-R Recommendations BT-500.11 methodology for the subjective assessment for the Television Pictures. International Telecommunication Union, 2002.
- [23] Andrade, L.; Dolosic, P.; Goularte, R. Construção de uma Base de Vídeos Estereoscópicos. São Carlos: Relatório Técnico, Nr. 351, ICMC-USP, 2010.
- [24] Ebrahimi F.; Chamik M.; Winkler S. JPEG vs. JPEG 2000: An Objective Comparison of Image Encoding Quality. Proceedings of SPIE, 2004.

NOTAS

Nota 1

An Analysis of Chrominance Subsampling Influence in Anaglyph Stereoscopic Videos

Nota 2

<http://www.propp.ufms.br/gestor/titan.php?target=openFile&fileId=637>

Nota 3

A grande maioria dos planos foi obtida em vídeos disponíveis no site <http://www.3dtv.at>

Nota 4

O software Virtual Dub é um software livre que opera no sistema operacional Windows e realiza conversão de vídeo e áudio. <http://virtualdub.org/>

Nota 5

O MSU Graphics&Media Lab Video Group é composto por um grupo de pesquisadores russos, da Universidade de Moscou. http://compression.ru/video/deblocking/index_en.html

Nota 6

<http://200.136.217.194/videoestereo>

Nota 7

http://genetica.ufcspa.edu.br/seminarios%20monitores/2004/daltonismo_texto.pdf

Nota 8

O software MSU VQMT foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa MSU Graphics & Media Lab da Universidade de Moscou.

http://compression.ru/video/quality_measure/video_measurement_tool_en.html

Capítulo 9

10.37423/210403978

UTILIZAÇÃO DE MORFISMO COMO CLASSIFICADOR PARA VERIFICAÇÃO DE ASSINATURAS OFF-LINE

Lucindo de Mélo

Universidade Federal de Pernambuco

Cleber Zanchettin

Universidade Federal de Pernambuco

Anderson Apolonio Lira Queiroz

Universidade Federal de Pernambuco

Gliner Dias Alencar

Universidade Federal de Pernambuco

Resumo. *Esta artigo oferece contribuições para o problema de verificação de assinaturas Off-line através da criação de um classificador baseado em morfismo utilizando uma técnica de triangulação de pontos. Esta técnica permite verificar a distância entre as assinaturas de uma determinada classe, objetivando discriminá-las como falsas ou genuínas. Neste artigo cinco cenários foram avaliados, em todos foram utilizadas assinaturas genuínas, falsificações simuladas e falsificações aleatórias. O quinto cenário é avaliado utilizando uma quantidade variável de pontos por experimento, no qual foi obtido o melhor resultado, uma taxa de Erro Global de 0,18.*

1. INTRODUÇÃO

A verificação de assinatura é uma tarefa necessária na sociedade, assinaturas são bem estabelecidas e aceitas como um meio formal de verificação da identidade de pessoas.

Devido a essa característica, elas são usadas por governos, transações comerciais e legais, sendo um dos métodos mais aceitos de verificação da identidade [BARANOSKI, et. al., 2005].

A verificação de assinaturas reduz o risco de uma assinatura forjada ser aceita como verdadeira. O problema que surge quando a validação da assinatura muitas vezes precisa ser feita rapidamente. Isso geralmente ocorre quando se lida com transações monetárias, especialmente através de cartões de crédito e cheques bancários [MA, 2007]. Uma vantagem da utilização de assinaturas é a segurança, pois ao contrário das senhas, mesmo que alguém conheça a assinatura de um usuário, usualmente não é possível reproduzir esta assinatura de forma trivial.

A assinatura manuscrita, assim como a escrita manuscrita, é um comportamento biométrico, o qual sofre variação em todo período de tempo na vida de um indivíduo.

Características físicas e psicológicas influenciam vigorosamente na formação de tais comportamentos, além disso, a assinatura de um indivíduo é socialmente e legalmente aceita como um firmamento de intenção ou anuência sobre algo [BERTOLINI, 2008].

Apesar das diversas vantagens, a autenticação automática de assinaturas é um problema de difícil solução do ponto de vista computacional, devido à grande variabilidade existente entre assinaturas de uma mesma pessoa. Este foi um dos fatos que inspirou pesquisadores a estudar duas categorias distintas de sistemas de verificação automática de assinatura. Estes sistemas são referidos como *Off-line* e *On-line*

[BALTZAKIS & PAPAMARKOS, 2000], [YEUNG, et. al., 2004]. No primeiro caso a assinatura é avaliada posteriormente a sua escrita e no segundo caso no momento da escrita, a qual é adquirida em um dispositivo específico (ex. *tablet*).

No contexto do reconhecimento de assinaturas *Off-line*, a abordagem proposta neste artigo utiliza uma técnica de computação gráfica conhecida como *Morphing*, para desenvolver uma metodologia e um classificador capaz de identificar os diversos tipos de falsificações existentes.

2. VERIFICAÇÃO DE ASSINATURAS MANUSCRITAS

Um sistema de verificação de assinaturas objetiva autenticar uma assinatura através de métodos que possam discriminar amostras genuínas de falsificações [BERTOLINI, 2008]. De acordo com o método de aquisição da mesma, o processo de verificação de assinaturas pode ser classificado como *On-line* ou *Off-line*. A diferença entre os métodos *On-line* (Dinâmica) e *Off-line* (Estática) se caracteriza pela forma como são obtidas as assinaturas [PLAMONDON & LORETTE, 1989].

2.1. TIPOS DE FALSIFICAÇÕES

De acordo com Coetzer [COETZER, 2005], pode-se classificar as falsificações de assinaturas em três tipos: aleatória, simples e simulada. Observa-se um aumento da qualidade nas falsificações quando se desloca das aleatórias em sentido das simuladas, dificultando seu reconhecimento, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Tipos de Falsificação. Adaptação de [COETZER, 2005].

2.2. MEDIDAS DE DESEMPENHO

O desempenho dos sistemas de verificação de assinaturas pode ser avaliado em função dos erros ocorrido quanto à classificação. Na Figura 2, são apresentadas duas distribuições normais, sendo classes genuínas e falsificações. Observa-se uma intersecção entre essas curvas. A área preenchida da intersecção representa os erros do sistema.

Figura 2: Intersecção existente entre assinaturas genuínas e falsificações [Bertolini, 2008].

Na taxa de Falsa Rejeição (*False Rejection Rate* - FRR) ou Falso Negativo ou erro tipo I, o sistema classifica uma assinatura como falsa, sendo ela uma assinatura genuína.

$$\text{FRR} = \frac{\text{Número de Assinaturas Genuínas Rejeitadas}}{\text{Número de Assinaturas Genuínas Submetidas}} \quad (2.1)$$

Na taxa de Falsa Aceitação (*False Acceptance Rate* - FAR) ou Falso Positivo ou erro tipo II, o sistema classifica, de forma verdadeira, sendo ela uma assinatura não genuína.

$$\text{FAR} = \frac{\text{Número de Falsificações Aceitas}}{\text{Número de Falsificações Submetidas}} \quad (2.2)$$

Alguns autores como (Coetzer, 2005), apresentam ainda a Taxa de Erro Médio (*Average Error Rate* - AER), que representa a média aritmética entre FRR e FAR.

$$\text{AER} = \frac{\text{FRR} + \text{FAR}}{2} \quad (2.3)$$

2.3. SISTEMAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES

Um classificador para verificação de assinaturas é um sistema que através de um vetor de características que representam a assinatura é capaz de identificar se uma nova assinatura que lhe é apresentada pertence ou não ao indivíduo que se supõe que ela pertença. Essa resposta do sistema

pode ser binária, indicando apenas se a assinatura é ou não verdadeira, ou pode ainda indicar um percentual, ou um grau de veracidade [SOUSA, 2009].

3. MÉTODO PARA UTILIZAÇÃO DE MORFISMO COMO CLASSIFICADOR PARA VERIFICAÇÃO DE ASSINATURAS OFF-LINE

Na Figura 3 é apresentado um resumo do processo de verificação de assinaturas proposto.

3.1.1. SEGMENTAÇÃO

Na proposta deste artigo a segmentação tem grande relevância, pois o classificador desenvolvido pode utilizar diferentes tamanhos de grades para realizar a verificação da assinatura. A configuração do problema proposto adéqua-se melhor na abordagem não contextual para a segmentação das assinaturas. Essa abordagem faz uso de características relacionadas à forma dos traços das assinaturas, levando em consideração os aspectos geométricos e estatísticos desses traços, se tornando mais adequada para sistemas de verificação de assinaturas, devido à grande quantidade de rubricas, estilos diferentes utilizados, pois permite a utilização de diferentes técnicas.

Figura 3: Método de Classificação por Morfismo.

As grades (*grids*) utilizadas neste artigo têm a características de se moldarem ao formato da imagem, funcionando como uma impressão digital para cada classe imagem, um exemplo pode ser observado na Figura 4.

Figura 4: Configuração do grid para cada tipo de imagem, modelo proposto.

Após o treinamento ser realizado, cada classe de assinatura passa a ter uma formatação de grid específica, característico apenas dessa classe. Na Figura 4 pode-se observar a distorção gerada na grid para transformar a imagem *F* original em outra imagem *F*, como também se podem ver as configurações finais das grids, geradas a partir de *F* e transformada em *T* e *P*. Conclui-se então que imagens semelhantes geram uma perturbação menor na grid, enquanto que imagens de classes diferentes a distorção é maior.

3.1.2. EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

Kass e Terzopoulos [KASS, WITKIN & TERZOPOULOS, 1988], descreveram um método de contornos ativos, que chamaram modelo de *snake*. Contornos ativos são modelos geométricos em que suas coordenadas são os parâmetros do modelo. O *snake* tornou-se uma ferramenta inestimável para base de segmentação e rastreamento de objetos, capaz de estabilizar a sua evolução na proximidade de bordas, linhas ou terminações em imagens. Observa-se na Figura 5 os pontos criados pelo *snake*.

Figura 5: Pontos de controle gerados pelo snake.

3.1.3. ALGORITMO MESH ENTRE AS ETAPAS DO MORFISMO

Após a obtenção dos pontos (*snake*), a etapa seguinte é a realização do morfismo (*morph*) entre duas imagens. Tem-se assim, a assinatura da esquerda (*left*), na qual se deseja fazer a transformação, e a assinatura direita (*right*), o resultado da transformação.

A partir da interseção entre a *grid* e o *snake* de cada imagem obtém-se uma malha (*mesh*) onde os pontos estão localizados nos vértices do *grid*, então é feito uma correlação de um-para-um (1:1) entre os pontos das duas assinaturas. Realizando-se a fusão entre as duas malhas (*mesh merging*) obtidas, como pode ser visto na Figura 6.

Figura 6: Etapas no morfismo

3.1.4. TRIANGULAÇÃO DOS RETÂNGULOS DA MALHA

A Triangulação de Delaunay [DELAUNAY, 1934] e [WEISSTEIN, 2011] tem a seguinte propriedade: ele determina um círculo cujo interior não contém nenhum outro ponto do conjunto de pontos que não seja os três pontos que determinam o triângulo.

Esta condição significa que, dentro do círculo circunscrito de um triângulo, não deve haver ponto que não pertence a este triângulo.

Segundo [GUEDES, 2011] o custo computacional para realizar a triangulação de Delaunay pode chegar, no pior caso a uma complexidade $O(n^2)$, porém é considerado por Guedes um bom algoritmo. Ainda em Guedes se um certo problema é dividido exatamente ao meio em um algoritmo, com a técnica dividir-para-conquistar, e os procedimentos para a divisão e unificação juntos têm complexidade $O(n)$, então o algoritmo tem complexidade $O(n \log n)$, e se esses procedimentos tem complexidade $O(1)$, então o algoritmo tem complexidade $O(\log n)$.

3.1.5. INTERPOLAÇÃO DE TRIÂNGULO

A interpolação é utilizada para deformar as coordenadas de cada ponto de um triângulo de entrada para o ponto correspondente de um triângulo resultado. Isso é feito por uma matriz de transformação com duas linhas e três colunas. Para cada ponto da imagem resultado, os pontos correspondentes das imagens de entrada são calculados inversamente com as seguintes fórmulas: $x_{input} = a_{11} * x_{result} + a_{12} * y_{result} + a_{13}$ (3.1); $y_{input} = a_{21} * x_{result} + a_{22} * y_{result} + a_{23}$ (3.2).

Todo o triângulo pode ser transformado pela matriz. Pontos, área e linha são interpolados, além da transformação afim como transladar, rotacionar e dimensionar o sistema de coordenadas de um

triângulo não ortogonal. Pode-se obter a matriz de uma transformação afim entre um único par de triângulos através da resolução de um sistema de seis equações com seis variáveis, exemplificada na Figura 7.

Figura 7: Interpolação de Triângulo

$$(1) \text{ xinput_1} = a11 * \text{xresult_1} + a12 * \text{yresult_1} + a13 \quad (3.3);$$

$$(2) \text{ yinput_1} = a21 * \text{xresult_1} + a22 * \text{yresult_1} + a23 \quad (3.4);$$

$$(3) \text{ xinput_2} = a11 * \text{xresult_2} + a12 * \text{yresult_2} + a13 \quad (3.5);$$

$$(4) \text{ yinput_2} = a21 * \text{xresult_2} + a22 * \text{yresult_2} + a23 \quad (3.6);$$

$$(5) \text{ xinput_3} = a11 * \text{xresult_3} + a12 * \text{yresult_3} + a13 \quad (3.7);$$

$$(6) \text{ yinput_3} = a21 * \text{xresult_3} + a22 * \text{yresult_3} + a23 \quad (3.8).$$

Os pontos são transformados e todos os pontos pertencem a um índice do triângulo na lista. Na Figura 8(a) é mostrada a interpolação entre duas assinaturas da mesma classe, a Figura 8(b) mostra a interpolação entre duas assinaturas de classes diferentes. Foram geradas, através de interpolação linear, duas imagens intermediárias.

O processo de transformação de uma assinatura em outra pode ser realizado em várias etapas de interpolação, fazendo com que a transformação fique mais suave, ou seja, são geradas várias imagens de interpolação intermediárias.

Figura 8: Interpolação linear entre duas assinaturas

3.1.6. COMPLEXIDADE ALGORÍTMICA

O custo computacional para realizar a verificação de assinaturas, utilizando morfismo, é equivalente a soma das complexidades de realização do snake $O(n)$, triangulação de Delaunay $O(\log n)$ e interpolação de triângulo $O(n)$, logo, tem-se, $O(n) + O(\log n) + O(n)$.

3.1.7. DISTÂNCIA EUCLIDIANA

A Distância Euclidiana é derivada do cálculo da distância geométrica entre dois pontos, sendo adequada para o tratamento de classes cujos elementos tendem a se agrupar próximos à média, ou seja, possuem variância desprezível. Problemas em que as classes apresentam comportamento semelhante quanto à forma da função de distribuição de probabilidades e valores de variância também são indicados para o uso da Distância Euclidiana [BARBEAU et al., 2002].

$$L_{d_{ij}} = \sum_{K=1} \sqrt{(X_{ik} - X_{jk})^2} \quad (3.9)$$

3.1.8. PROCESSO DE DECISÃO

Entre as etapas da interpolação das assinaturas é calculada a distância entre os deslocamentos dos vértices dos triângulos da imagem esquerda até a transformação da imagem da assinatura direita, ou seja, parametrizando com um número de n de saltos a transformação das assinaturas esquerda em

direita, teremos um número de $n-1$ interpolações entre as imagens, tendo um vetor contendo todos os pontos dos vértices da triangulação.

Com isso, permite-se calcular exatamente para cada interpolação qual foi a distância deslocada de um ponto em relação a sua posição imediatamente anterior. Para n saltos são criados n vetores de tamanho igual ao número de pontos interpolados, sendo calculadas as distâncias Euclidianas das diferenças entre os saltos, e armazenadas nestas posições.

O treinamento calcula e armazena, nos n vetores, a distância Euclidiana obtida dos pontos em uma mesma classe de assinaturas. Para a fase de testes é calculada e armazenada, nos n vetores, a distância da assinatura que se deseja avaliar, com as assinaturas pertencentes à classe que se deseja verificar sua validade. O processo de decisão sobre a autenticidade de uma assinatura pode ser realizado usando a abordagem de Limiar de Decisão.

Limiar de Decisão: é obtido utilizando, a média da Distância Euclidiana de todos os pontos dos n vetores de treinamento, caso a média da Distância Euclidiana dos n vetores da assinatura a ser submetida ao teste, seja inferior ao limiar a assinatura será considerada genuína.

4. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Nesta seção serão demonstrados os experimentos realizados e os resultados obtidos a partir da metodologia proposta. Iniciamos pela aquisição e apresentação da base de dados, em seguida é explanada como foi realizado o pré-processamento das imagens e como ela foi dividida para os experimentos, como também é informada a escolha dos parâmetros e os resultados obtidos em cada experimento. Finalmente, para cada modelo de experimento são escolhidos os melhores resultados para em seguida compará-los, buscando avaliar os resultados entre todos os experimentos.

As assinaturas foram obtidas dos repositórios da competição da ICDAR 2011 *Signature Verification Competition*. A coleção contém amostras de assinatura *on-line* e *off-line*. Os conjuntos de dados *off-line* serão constituídos de imagens PNG (*Portable Network Graphics* é um formato de dados utilizado para imagens), digitalizados em 400 DPI (significa Dots Per Inch, em português Pontos por Polegada,) de cor RGB (sigla do sistema de cores aditivas formado pelas iniciais das cores em inglês *Red*, *Green* e *Blue*, que significa em português, respectivamente, Vermelho, Verde e Azul). O conjunto de assinaturas utilizado, composto apenas por autores Ocidentais, sendo eliminadas as de autores Orientais. O total utilizado de assinaturas foi de 360.

4.1. PRÉ-PROCESSAMENTO

O pré-processamento elaborado, para esse estudo, pode ser dividido nas seguintes etapas: No processo de binarização da imagem em preto e branco, pois o conjunto de dados está em 400 DPI de cor RGB e o redimensionamento das imagens, padronizando todas em tamanho 588x117, pois para realizar o morfismo, faz-se necessário que as imagens de uma mesma classe tenham o mesmo tamanho.

4.2. CENÁRIOS DOS EXPERIMENTOS

Nos experimentos é avaliado o impacto proporcionado por diferentes números de pontos snake sobre as assinaturas no processo de treinamento e teste. A base de dados foi selecionada em 10, 40, 70 e 100 pontos por assinatura para cada autor no treinamento. Foram usadas nos testes, seis assinaturas genuínas, quatro assinaturas de autores diferentes e quatro assinaturas hábeis para cada autor, totalizando 14 assinaturas.

Cinco cenários foram avaliados, em todos foram utilizadas, assinaturas genuínas, falsificações simuladas e aleatórias. Do primeiro ao quarto cenários examinam-se quanto à quantidade fixa de pontos por experimento. O quinto cenário é avaliado utilizando uma quantidade variável de pontos por experimento, ou seja, foi utilizado o melhor resultado para cada classe de assinaturas obtidos nos experimentos com a quantidade de pontos fixas.

Analisou-se também o impacto que o número de assinaturas usadas como referência nos experimentos influencia no desempenho do sistema. Primeiro utilizou-se 200 assinaturas, sendo 120 genuínas, 40 falsificações aleatórias, 40 falsificações simuladas, em segundo, 240 assinaturas, sendo 180 genuínas, 30 falsificações aleatórias, 30 falsificações simuladas, e o terceiro usou-se como referência 120 assinaturas, sendo 60 genuínas, 30 falsificações aleatórias, 30 falsificações simuladas. Utilizou-se uma base de assinaturas para teste composta por 10 autores.

4.3. EXPERIMENTOS E ANÁLISE

Diferentes quantidades de pontos por assinatura foram utilizadas, em cada autor foram disponibilizados arquivos XML contendo 10, 40, 70 e 100 pontos. Para uma melhor análise dividiu-se os experimentos por quantidade de pontos, buscando identificar o melhores resultados na relação quantidade de pontos e assinatura de autor.

Após as análises das diferentes quantidades de pontos, procurou-se neste artigo realizar testes, utilizando a quantidade de melhor desempenho por assinatura de autor.

Isso foi possível porque utilizando Morfismo podemos realizar treinamentos e testes independentes por assinatura, não ficando preso a uma estrutura classificadora que engloba todas as assinaturas, como é o caso de Redes Neurais Artificiais. Nos treinamentos e testes pode-se verificar qual foi a melhor configuração do classificador para um determinado autor e utilizar essa informação para futuros testes.

Para determinar o limiar de classificação foram utilizados a soma, média e Distancia Euclidiana de todos os pontos dos n vetores de treinamento, com o intuito de verificar a que obtinha o melhor resultado. A avaliação do impacto que o número de assinaturas de referências no experimento influi nas taxas, é um dos objetivos desta pesquisa, foram utilizadas nos experimentos as seguintes quantidades como referências $As = \{6, 12, \text{ e } 18\}$, respectivamente. Através do uso de diferentes números de assinaturas como referência, fica possível estipular até que ponto a quantidade de assinaturas influencia na taxa de acertos, já que na prática o número de assinaturas é um tanto quanto limitado.

Avaliando os resultados finais proporcionados através dos diferentes esquemas, foi observado que o Limiar de Decisão com o uso de Distância Euclidiana apresentou um desempenho superior às demais, o mesmo não ocorrendo para soma e média.

Em cada cenário três casos foram avaliados isoladamente. No primeiro, utilizaram-se seis assinaturas como referência ($As = 6$), no segundo, 12 assinaturas ($As = 12$) e por fim 18 assinaturas ($As = 18$). O classificador foi configurado com uma divisão de grids de 12×15 e com geração de duas imagens intermediárias no Morfismo. Essa configuração foi utilizada para todas as análises realizadas neste artigo.

Os resultados alcançados com o Limiar de Decisão para Soma e Média, não foram satisfatório, pois a Taxa de Erro Global em ambos foi de 0,5. Não sendo significativo para análise desta pesquisa. Os experimentos realizados com utilização de Distância Euclidiana associado ao uso do Limiar de Decisão, podem ser vistos, na

Tabela 1, foram realizados nos experimentos utilizando 10, 40, 70 e 100 pontos por assinatura.

Ao analisar os resultados da Tabela 1 pode-se concluir que utilizando uma quantidade de pontos específica para cada autor, a quantidade melhor que representa uma classe de assinatura, obtem-se

um FAR com 25% e FRR com 11%, chegando a um AER com 18%, desta forma melhorando a confiabilidade em relação ao desempenho do Morfismo como classificador em verificação de assinatura *Off-line*.

Tabela 1: FAR: *False Acceptance Rate*; FRR: *False Rejection Rate*; AER: *Average Error Rate*.

	10 Pontos	40 Pontos	70 Pontos	100 Pontos	Pontos por Autor
FAR	0,4500	0,3667	0,3667	0,2834	0,2500
FRR	0,1000	0,2500	0,2833	0,2667	0,1167
EER	0,2750	0,3083	0,3250	0,2750	0,1833

5. TRABALHOS RELACIONADOS

Justino em [JUSTINO, et. al., 2005], utilizou *grids* fixas sobrepostos à imagem para processo de segmentação, assim, características estáticas e pseudo-dinâmicas são utilizadas. O autor utilizou a Densidade de Pixels, Distribuição de Pixels, Curvatura dos Ângulos e a Inclinação como características estáticas e pseudo-dinâmicas. Diferente da nossa abordagem, onde utilizamos *grids* que são mudáveis a transformação (morfismos) de uma imagem em outra, ver figura 8.

SHUKLA em [SHUKLA et al. 2014] utiliza o termo "centro de gravidade", que é usado num campo de gravidade uniforme para representar o ponto único em um objeto ou sistema. A noção de centro de massa é a média das massas divididas por suas distâncias de um ponto de referência. Para tanto ele faz uso de Distância Euclidiana para encontrar tais pontos. Neste estudo, Shukla também utilizou triangulação Delaunay nas *grids*, para encontrar o custo do perímetro de cada triângulo gerado. No presente trabalho, o uso da Distância Euclidiana é utilizada como limiar de decisão, enquanto Triangulação de Delaunay é utilizada na criação da *grid*.

6. CONCLUSÃO

Após todos os experimentos realizados, com utilização de diversos pontos por assinatura para uso do classificador proposto, foram avaliados os resultados quanto aos cenários, identificando:

As utilizações do limiar local, usando, individualmente, soma e média, como limiar apresentaram os piores resultados obtidos durante os experimentos, não apresentando valores significativos, por isso sua análise foi pouco detalhada neste artigo; O uso do limiar de Decisão associada à Distância

Euclidiana apresentou resultados superiores aos demais. Entretanto, o mesmo não apresentou bons resultados quando utilizado um número de assinaturas de referência igual a seis, associado a um número fixo de pontos;

Quanto aos testes realizados foram levados em consideração cinco cenários, sendo, do primeiro ao quarto uma quantidade fixa de pontos, enquanto o quinto foi utilizado uma quantidade variável, de acordo com o autor. Observou-se que os melhores resultados para os experimentos com um número de pontos fixos foram obtidos para a quantidade de assinaturas de referência próximas a 12, mostrando que a uma convergência para o número de assinaturas próximo a 12, e mesmo elevando o seu número os resultados não apresentam uma melhora significativa para as taxas de Erros, Global e Tipo II (falsa aceitação);

Verificou-se através dos experimentos que o melhor resultado foi obtido utilizando quantidade de pontos distintos entre os autores, chegando a se ter para o cenário I, resultado superior aos melhores obtidos com a utilização de pontos fixos.

Uma limitação da proposta foi utilização apenas da distância Euclidiana, como limiar de decisão para validação da assinatura. Um trabalho futuro seria utilizar métricas que levem em consideração a deformação dos triângulos gerados para as imagens intermediárias.

REFERÊNCIAS

- ARMAND, S.; BLUMENSTEIN, M.; MUTHUKKUMARASAMY, V. Offline signature verification using the enhanced modified direction feature and neural-based classification. International Joint Conference on Neural Networks, 2006. 684–691.
- BALTZAKIS, H.; PAPAMARKOS, N. A new signature verification technique based on a two stage neural network classifier. Engineering applications of Artificial intelligence, 14 Setembro 2000. 95-103.
- BARANOSKI, F. L.; JUSTINO, E.; BORTOLOZZI, F. Identificação da Autoria em Documentos Manuscrito Usando SVM. XXV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. UNISINOS, 2005.
- BATISTA, L. et al. State Of The Art In Off-line Signature Verification. Pattern Recognition technologies and Applications: Recent Advances, 2007. 39-53.
- BERTOLINI, D. Agrupamento de Classificadores na Verificação de Assinaturas Offline. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2008.
- BERTOLINI, D.; OLIVEIRA, L. S.; JUSTINO, E. S. R. Reducing forgeries in writerindependent off-line signature verification through ensemble of classifiers. Pattern Recognition, v. 43, January 2010.
- CARDOT, H. et al. A static signature verification system based on a cooperating neural networks architecture. IJPRAI, v. 8, n. 3, p. 679–692, 1994.
- COETZER, J. Off-line Signature Verification. PhD thesis, University of Stellenbosh, 2005.
- DELAUNAY, B. Sur la sphère vide. Izvestia Akademii Nauk SSSR, Otdelenie Matematicheskikh i Estestvennykh Nauk, v. 7, p. 793-800, 1934.
- FANG, B. et al. Off-line signature verification by the tracking of feature and stroke positions. Pattern Recognition, v. 36, n. 1, p. 91–101, 2003.
- GONÇALVES, B. D. Agrupamento de Classificadores na Verificação de Assinaturas Off-line. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2008.
- GUEDES, A. L. P. Introdução à Geometria Computacional. [www.inf.ufpr.br](http://www.inf.ufpr.br/andre/geom/geom.html), 2011. Disponível em: <<http://www.inf.ufpr.br/andre/geom/geom.html>>. Acesso em: 21 Agosto 2011.
- GUO, J. K.; DOERMANN, D. S.; ROSENFELD, A. Local correspondence for detecting random forgeries. In ICDAR 97, International Conference on Document Analysis and Recognition, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society, 1997.319–323.
- HEINEN, M. R.; OSÓRIO, F. S. Autenticação de Assinaturas utilizando Análise de Componentes Principais e Redes Neurais Artificiais. SBIA-IBERAMIA 2006 / WCI - Simp. Brasileiro de Inteligência Artificial., Ribeirão Preto - SP, October 2006.
- JUSTINO, E. J. R.; BORTOLOZZI, F.; SABOURIN, R. Offline signature verification using hmm for random. In ICDAR 2001, International Conference on Document Analysis and Recognition, 2001. 1031–1034.

JUSTINO, E. J. R.; BORTOLOZZI, F.; SABOURIN, R. A comparison of svm and hmm classifiers in the off-line signature verification. *Pattern Recogn. Lett*, v. 26, n. 9, p. 1377–1385, 2005.

KASS, M.; WITKIN, A.; TERZOPOULOS, D. Snakes: Active Contour Models. *International Journal of Computer Vision*, 1988. 321-331.

MA, ZENG. A Novel Off-line Signature Verification Based on Adaptive Multiresolution Wavelet Zero-Crossing and One-Class-One-Network. *Lecture Notes in Computer Science*, v. 4493/E, p. 4493-1077, 2007. ISSN 2007.

MIGHELL, D. A.; WILKINSON, T. S.; GOODMAN, J. W. Backpropagation and its application to handwritten signature verification. *Advances in Neural Information Processing Systems 1*, 1989. 340-347.

PLAMONDON, R.; LORETTE, G. Automatic signature verification and writer identification -- the state of the art. *Pattern Recognition*, v. 22, n. 2, p. 107–131, 1989.

SANTOS, C. R. Análise Automática de Assinaturas Manuscritas Baseada nos Princípios da Grafoscopia. *Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba*, 2004.

SOUSA, M. Verificação de Assinaturas Off-line: Uma abordagem Baseada na Combinação de Distância e em Classificadores de uma Classe. *Dissertação de Mestrado*, Agosto 2009.

WEISSTEIN, E. W. Delaunay Triangulation. De MathWorld, 2011. Disponível em:

<<http://mathworld.wolfram.com/DelaunayTriangulation.html>>. Acesso em: 11 Julho

2011.

YEUNG, D. Y. et al. First int. signature verification competition. 1st Int. Conf. Biometric Authentication (ICBA), Hong Kong, July 2004. 16-22.

SHUKLA, A. K.; MOHAN, P.; OJHA, G.; WARIYA, M. Issues and Challenges in Intelligent Computing Techniques (ICICT), 2014 International Conference on Digital Object Identifier: 10.1109/ICICT.2014.6781380 Publication Year: 2014, Page(s): 784 - 789.

Capítulo 10

10.37423/210403988

INTERFACES ADAPTATIVAS TANGÍVEIS E VIRTUAIS PARA ENSINO DE LÓGICA

Daniel Almeida Chagas

Universidade de Fortaleza

Maria Elizabeth Sucupira Furtado

Universidade de Fortaleza

Abstract: A presente pesquisa busca trazer uma releitura dos trabalhos de Papert na criação de uma linguagem de programação para crianças, à luz da educação tecnológica (STEM) e das interfaces tangíveis. Propõe a criação, avaliação e adoção de artefatos físicos e virtuais no ensino de lógica e matemática para crianças, adaptadas a diferentes perfis de idade, aderentes aos requisitos de ensino da realidade escolar brasileira. Busca também investigar práticas para apoio ao professor na adoção de tecnologias na sala de aula.

Author Keywords: User experience; educational objects; teaching logic, stem.

ACM Classification Keywords:H.5.m. Information interfaces and presentation (e.g., HCI): Miscellaneous.

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

Acompanhamos toda uma tendência mundial no ensino, baseada na adoção de tecnologias na sala de aula. É o chamado ensino STEM - Ciência (Science), Tecnologia, Engenharia e Matemática. Essa tendência visa tratar a educação de forma mais prática e aplicada, desde o ensino fundamental até o superior. Vários estudos [6], declaram a importância do ensino tecnológico para fomento da inovação e pesquisa. Dentre elas, estão: o ensino de programação para idades cada vez menores, a aplicação de robótica e automação para ensino, e a criação de ferramentas específicas para auxiliar no ensino.

A adoção de incentivos ao ensino por meio da tecnologia para criança aumenta o interesse também do público feminino [5], onde temos que meninas decrescem seu interesse nas áreas tecnológicas e exatas. Uma dificuldade inerente ao ato de ensinar programação é o caráter abstrato da lógica [4]. Uma solução é a adoção de práticas para ‘materializar’ os conceitos de programação [13], como uso da própria tecnologia[10], programação em blocos e robótica. Tais abordagens têm mostrado dados promissores, principalmente quando adotados em idades menores [14] e para público feminino [5].

Pesquisas mostram as vantagens de utilização de interação tangível na educação, como em Posada e Baranauskas [18] que um ambiente sócio-construcionista, de baixo custo, para a criação de histórias pelas crianças.

Estudos da União Europeia [3] declaram a necessidade de se definir uma idade ótima de introdução dos conceitos de pensamento computacional, contudo expõem o consenso que estas capacidades devem ser introduzidas mesmo para crianças muito pequenas.

Soluções comerciais para ensino de robótica, como as da Lego são caras mesmo para escolas particulares, limitando seu uso para grupos específicos de alunos. Para as escolas públicas, tal produto tem o custo proibitivo, dado que se reflete na Olimpíada Brasileira de Robótica: Na falta de uma plataforma melhor para as competições, muitas das competições exigem que a escola possua o kit LEGO, inviabilizando a ida da grande maioria das escolas [16].

A presente pesquisa busca o desenvolvimento de objetos educacionais interativos e adaptativos para o ensino de lógica de programação e de matemática, por meio de interfaces tangíveis, que aportam um caráter prático, material, lúdico e fácil de usar. O público alvo são crianças iletradas até adolescentes, de custo acessível tanto para escolas públicas quanto particulares.

Contribuições para a pesquisa em Interação Humano Computador são descritas neste texto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os trabalhos de Papert [17] na década de 80 são os fundamentos do ensino STEM. O autor é o criador da linguagem de programação infantil Logo, que utiliza comandos simples e conhecidos (para frente, direita, esquerda, etc.) das crianças para movimentar uma tartaruga robô (física ou virtual). A linguagem Logo é utilizada como base para uma gama de softwares e plataformas modernos de ensino de lógica de programação [15].

Interfaces de usuário tangíveis pertencem à área de estudo da interação humano computador que utiliza artefatos tangíveis (físicos) para representar informação [19]. Aproveita-se a capacidade humana de múltiplos sentidos para manipular objetos físicos que representam informação virtual, naturalizando a interação com dispositivos tecnológicos.

PROPOSTA

Desenvolver um sistema multi-plataforma via web, aplicativo móvel e por interação tátil, que viabilize o ensino de programação, sendo a primeira plataforma em formato de cursos para formação pedagógica e a segunda, chamada *Code Dominó*, baseada em artefatos físicos e pictóricos e no uso de um aplicativo móvel.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Incrementar artefatos físicos, no formato de peças de dominó, com codificação embutida que seja lido por dispositivo computacional;
- Desenvolver uma linguagem de programação tangível baseada na linguagem Logo [17];
- Desenvolver um mini robô, que leia os artefatos físicos e execute os comandos programados;
- Desenvolver o aplicativo móvel que permita a manipulação de peças virtuais de programação;
- Executar testes de usabilidade e de acessibilidade com crianças de diferentes faixas etárias entre os diferentes artefatos criados; e
- Desenvolver um sistema interativo de formação pedagógica para professores e alunos.

METODOLOGIA

A metodologia do estudo compõe-se dos seguintes passos:

1. Realização de uma revisão sistemática sobre objetos educacionais tecnológicos, ou de ensino de lógica de programação, buscando analisar as principais abordagens acadêmicas e comerciais;
2. Definição de requisitos para o ensino de lógica e matemática através de objetos educacionais tecnológicos. Definir também uma subcategoria de requisitos para a realidade educacional brasileira;
3. Construção de artefatos baseados nos requisitos levantados, virtuais e tangíveis;
4. Realização de testes de usabilidade com usuários (crianças, pré-adolescentes e adolescentes), buscando avaliar os artefatos (objetos educacionais) na sua eficiência, eficácia e satisfação em diferentes faixas de idade. Questões éticas estão sendo tratadas com o apoio da Coética, setor da universidade onde esta pesquisa está sendo conduzida.
5. Realização de entrevistas e grupos de trabalho com professores, buscando relatar práticas aderentes às atuais metodologias pedagógicas que insiram os artefatos na realidade do professor.

Os primeiros dois passos já foram realizados. O projeto está na fase de refinamento e pré-testes dos artefatos interativos.

REVISÃO SISTEMÁTICA

A revisão sistemática seguiu o modelo de Nakagawa [7] para a obtenção e análise dos artigos publicados no período entre 2000 e 2017, prioritariamente no idioma inglês. O objetivo foi adquirir conhecimentos sobre outros projetos acadêmicos e científicos que visassem o ensino de lógica de programação, principalmente para alunos do ensino fundamental e médio, com diferentes objetos educacionais, nos idiomas Português e Inglês.

Sem entrar em detalhes, o resultado do processo de RS foram 20 artigos, que trazem diferentes abordagens para o ensino tecnológico. Eles podem ser agrupados em:

INTERAÇÃO POR MANIPULAÇÃO

A substituição dos comandos digitados por blocos de comando tem sido uma estratégia para ensino de programação tanto para crianças quanto adultos. Ao arrastar e conectar peças representando comandos e parâmetros, várias características ideais de interação são favorecidas [2, 18], como visibilidade (organização das peças, uso de tabuleiros), reconhecimento ao invés de memorização (pelas características de design), e restrições (as formas dos blocos ou peças já deixam claro que opções de combinação são viáveis ou não). Testes com 100 alunos usando programação em bloco [11],

mostraram que a maioria deles conseguia prever, entender e aplicar o comportamento de um bloco, mesmo sem nunca tê-lo visto.

FEEDBACK LÚDICO E USO DE ROBÔS

O ensino de programação de adultos inicia-se com comandos para saídas lógico-matemáticas. O aluno é capacitado a operar comandos e receber respostas do computador. As práticas com crianças tratam as respostas de forma lúdica, algo mais visível ou tangível. Os movimentos físicos ou virtuais, robóticos (de cabeça, de corpo, de braços) [2, 18], tornam os feedback mais atrativos para crianças e adolescentes.

COMANDOS SIMPLES E PICTOGRÁFICOS

O ato de programar um computador é uma interação do tipo instrução [2], digitando comandos previamente definidos, em um conjunto de regras de posicionamento do código, que não são similares nem à escrita nem à matemática. Ela assim é definida por ser um ambiente que exige a interação eficiente por parte dos programadores avançados. A dificuldade do aluno iniciante em não saber o que pode digitar, nem como organizar esses comandos é o que faz com que uma tela de um ambiente para desenvolvimento seja uma primeira frustração [12].

Ao substituir os comandos digitados por blocos, físicos ou virtuais, pictográficos, e generalistas em suas funções, identifica-se o princípio de design *affordance* [2] definido como “um atributo de um objeto que permite que as pessoas saibam como utilizá-lo”. A manipulação de blocos de comando, com conectores, traz um *affordance* similar ao de jogos de cartas, quebra-cabeças ou dominós, quebrando a barreira da interação inicial. Evitam-se com isso erros de digitação e sintaxe, tão comuns aos iniciantes.

CUSTO E PROPRIEDADE

Soluções tangíveis naturalizam a interação, porém são mais caras de se adquirir que soluções baseadas somente em software. A adoção de tecnologias livres de fácil replicação pelos próprios professores diminuem esse custo, consequentemente facilitam a implementação.

REQUISITOS

A elaboração dos requisitos parte da análise das referências estudadas no estado da arte, da crítica pedagógica dessas referências, e do estudo empírico dos autores, com experiência no ensino tecnológico de adolescentes e universitários. São eles:

- Apresentar os comandos de programação não como texto, mas como blocos de comando, reais ou virtuais;
- Iniciar com códigos que gerem ludicidade (movimento, som, luz, etc.), utilizando dispositivos físicos interativos básicos, enquanto que viabiliza o progresso do aluno, utilizando recursos mais avançados (Comandos condicionais, funções, etc.);
- Apoiar o professor com planos de ensino com uma metodologia que permita explorar os artefatos (Recursos tangíveis e em diversas plataformas) de forma adaptativa ao plano de ensino.

REALIDADE BRASILEIRA

Para além do conjunto de requisitos básicos apresentados, a realidade brasileira das escolas precisa de um subconjunto específico de requisitos. Isso se dá pela pouca estrutura física e de laboratórios das escolas brasileiras em geral, e pela falta de formação dos professores para adoção de tecnologias na sala de aula. São eles:

- Baixo custo de implantação, com softwares e hardwares livres (*open source*) que permitam a interação virtual com os elementos da proposta, ou uso de materiais de baixo custo para objetos tangíveis, como madeira M.D.F., E.V.A. e papel, e.

SOLUÇÕES INTERATIVAS

Figura 1 - Programação do robô através de peças tangíveis

SOLUÇÕES TANGÍVEIS

Foi desenvolvido um robô de baixo custo, capaz de ler uma sequência de peças RFID dispostas pelas crianças, representando os comandos (Figura 1). Em seguida o robô executa as instruções lidas. Esta modalidade de interação tangível (sem uso de telas ou representações virtuais) favorece a colaboração entre as crianças.

Dois conjuntos de peças de dominó foram desenvolvidos (Figura 2), para diferentes faixas de idade: O primeiro traz somente instruções concretas de movimentação do robô (frente, trás, direita, esquerda, etc.), enquanto o segundo traz elementos presentes na lógica de programação (operações, parâmetros, condicionais, funções, etc.).

Figura 2 - Diferentes peças de comandos do robô.

SOLUÇÕES VIRTUAIS

Um aplicativo para tablets está em desenvolvimento buscando trazer novas formas de interação o projeto. Também são apresentadas duas formas de interação virtual, para diferentes faixas de idade: Modo desenho, onde a criança desenha o caminho que o robô deve percorrer, que é depois transformado em peças virtuais e enviado ao robô para execução; e modo dominó virtual, onde ela manipula peças de comando virtuais, podendo criar sequências mais longas que com o dominó tangível.

Figura 3. Uso do dominó e robô sobre um quadro de lousa para facilitar o movimento

RESULTADOS PRELIMINARES

Dois conjuntos de peças de dominó (para iletrados e crianças) foram desenvolvidos. São formados por peças em acrílico, contendo uma etiqueta RFID e adesivo impresso com a função da peça. O conjunto de peças para os iletrados contem somente os comandos básicos de movimento do robô. O dominó para crianças, além dos comandos básicos de movimento, inclui os comandos vistos em linguagens de programação modernas, como estruturas de repetição, estruturas condicionais, variáveis e funções.

Testes pilotos de usabilidade foram realizados com o robô e o dominó de programação com 3 crianças (**Figura 3 3**).

Este trabalho visa contribuir para a pesquisa em Interação Humano Computador à medida que usa os desafios lançados pela comunidade no documento GrandIHC [1], destacando:

- Acessibilidade e Inclusão Digital, com o desenvolvimento e inovação com a temática de Tecnologias Assistivas, Adaptáveis e Inclusivas [8]. A substituição dos comandos digitados por blocos de comando contendo objetos interativos educacionais desenvolvidos e a substituição de plataformas caras e importadas por soluções de custo menor tem os objetivos de ampliar a capacidade de auxiliar no ensino o ensino das áreas STEM, e contribuir para a igualdade social e de gênero no trabalho;
- Ubiquidade, Múltiplos Dispositivos e Tangibilidade [9], com, artefatos físicos de interação mais acessíveis, e interfaces tangíveis mais contextualizadas as diversas realidades de interação;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Baranauskas, M.C.C. et al. 2012. GrandIHC-BR: Prospecção De Grandes Desafios De Pesquisa Em Interação Humano-computador No Brasil. Companion Proceedings of the 11th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (Porto Alegre, Brazil, Brazil, 2012), 63–64.
2. Barbosa, S. and Silva, B. 2010. Métodos de Avaliação de IHC. Interação Humano-Computador. Elsevier. 384.
3. Bocconi, S. et al. 2016. Developing computational thinking in compulsory education. Proceedings EdMedia 2016. (2016). DOI:<https://doi.org/10.2791/792158>.
4. Bosse, Y. and Gerosa, M.A. 2017. Why is Programming So Difficult to Learn?: Patterns of Difficulties Related to Programming Learning Mid-Stage. SIGSOFT Softw. Eng. Notes. 41, 6 (2017), 1–6. DOI:<https://doi.org/10.1145/3011286.3011301>.
5. Commission On Technology, Gender, A.T.E. 2000. Tech-Savvy: Educating Girls in the New Computer Age.
6. Dopplick, R. 2015. Maker Movement and Innovation Labs. ACM Inroads. 6, 4 (Nov. 2015), 108. DOI:<https://doi.org/10.1145/2829975>.
7. Elisa Nakagawa 2017. Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software.
8. Furtado, E.. et al. 2012. Acessibilidade e Inclusão Digital. I GrandIHC-BR — Grandes Desafios de Pesquisa em Interação Humano-Computador no Brasil. C.E. de I.H.-C. CEIHC, ed. Sociedade Brasileira de Computação. 19–22.
9. Furtado, E.. et al. 2012. Ubiquidade, Múltiplos Dispositivos e Tangibilidade. I GrandIHC-BR — Grandes Desafios de Pesquisa em Interação Humano-Computador no Brasil. C.E. de I.H.-C. CEIHC, ed. Sociedade Brasileira de Computação. 23–26.
10. Guimarães, R.L. et al. 2017. A Comparative Study of Technology-Mediated Learning Strategies for Teaching People with Intellectual Disability. Proceedings of the XVI Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (New York, NY, USA, 2017), 72:1--72:4.
11. Honig, W.L. 2013. Teaching and assessing programming fundamentals for non majors with visual programming. Proceedings of the 18th ACM conference on Innovation and technology in computer science education - ITICSE '13 (New York, NY, USA, 2013), 40.
12. Horn, M.S. et al. 2009. Comparing the use of tangible and graphical programming languages for informal science education. Proceedings of the 27th international conference on Human factors in computing systems - CHI 09. (2009), 975. DOI:<https://doi.org/10.1145/1518701.1518851>.
13. Kalelioğlu, F. 2015. A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.org. Computers in Human Behavior. 52, (2015), 200–210. DOI:<https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.05.047>.

14. Katterfeldt, E.-S. et al. 2016. Talkoo. A new paradigm for physical computing at school. Proceedings of the The 15th International Conference on Interaction Design and Children - IDC '16. (2016), 512–517. DOI:<https://doi.org/10.1145/2930674.2935990>.
15. McNerney, T.S. 2004. From turtles to Tangible Programming Bricks: Explorations in physical language design. *Personal and Ubiquitous Computing*. 8, 5 (2004), 326–337. DOI:<https://doi.org/10.1007/s00779-004-0295-6>.
16. de Miranda, L.C. et al. 2010. RoboFácil: Especificação e Implementação de um Kit de Robótica para a Realidade Educacional Brasileira. *Revista Brasileira de Informática na Educação*. (2010). DOI:<https://doi.org/10.5753/RBIE.2010.18.03.46>.
17. Papert, S. 1993. *The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer*. Basic Books, Inc.
18. Posada, J.E.G. and Baranauskas, M.C.C. 2015. A Socio-constructionist Environment to Create Stories Using Tangible Interfaces. *Proceedings of the 14th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (New York, NY, USA, 2015)*, 1:1--1:10.
19. Tangible Media Group, 2006. Tangibles at play. *ACM SIGGRAPH 2006 Emerging technologies on - SIGGRAPH '06*. (2006), 32. DOI:<https://doi.org/10.1145/1179133.1179166>.