FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA SANITÁRIA

PP-R 070

OFF ON

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Frederico Celestino Barbosa

Fundamentos da engenharia sanitária

1ª ed.

Piracanjuba-GO
Editora Conhecimento Livre
Piracanjuba-GO

1ª ed.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Barbosa, Frederico Celestino
B238F Fundamentos da engenharia sanitária

/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2021

57 f.: il

DOI: 10.37423/2021.edcl241

ISBN: 978-65-89955-08-5

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. recursos-hídricos 2. saneamento-básico 3. tratamento I. Barbosa, Frederico Celestino II. Título

CDU: 628

<https://doi.org/10.37423/2021.edcl241>

O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

EDITORA CONHECIMENTO LIVRE

Corpo Editorial

Dr. João Luís Ribeiro Ulhôa

Dra. Eyde Cristianne Saraiva-Bonatto

Dr. Anderson Reis de Sousa

MSc. Frederico Celestino Barbosa

MSc. Carlos Eduardo de Oliveira Gontijo

MSc. Plínio Ferreira Pires

Editora Conhecimento Livre

Piracanjuba-GO

2021

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	5
UTILIZAÇÃO DO BIOGÁS PRODUZIDO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, APLICAÇÃO NA ETE BALDO	
Joale de Carvalho Pereira	
Ricardo Ferreira Pinheiro	
DOI 10.37423/210504033	
 CAPÍTULO 2	 17
ANÁLISE COMPARATIVA DE VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA EM DIFERENTE USOS DO SOLO NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO CAMPO - PR	
Heloise Beatriz Quesada	
Eudes José Arantes	
Ana Paula Peron	
Paulo Agenor Alves Bueno	
DOI 10.37423/210504043	
 CAPÍTULO 3	 28
METODOLOGIA ALTERNATIVA PARA A DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO POR VANADATO-MOLIBDATO EM ÁGUAS NATURAIS IMPACTADAS POR POLUIÇÃO ANTRÓPICA	
Simone Maria Ribas Vendramel	
Cristiane Ribeiro Mauad	
José Jorge Chastinet Ribeiro da Costa	
Amanda Chen Lin Ye	
DOI 10.37423/210504083	
 CAPÍTULO 4	 41
MANEJO DO LODO DE TANQUE ESCAVADO DA PRODUÇÃO DE ALEVINOS DE TILÁPIA ÀS MARGENS DO RESERVATÓRIO DE ITAPARICA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO	
Jorge Luiz Araújo da Silva	
Maria do Socorro Bezerra de Araújo	
Jorge Vitor Ludke	
Dário Costa Primo	
Maria do Carmo Martins Sobral	
DOI 10.37423/210504108	

Capítulo 1

10.37423/210504033

UTILIZAÇÃO DO BIOGÁS PRODUZIDO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, APLICAÇÃO NA ETE BALDO

Joale de Carvalho Pereira

CAERN

Ricardo Ferreira Pinheiro

UFRN

Resumo: O presente trabalho foi estruturado em função da grande necessidade de inserção de fontes renováveis de geração de energia elétrica na matriz energética mundial, mais especificamente, na utilização da energia térmica disponível no biogás. Este uso, além de propiciar a geração de energia, agrega benefícios ao meio ambiente, pois, quando não aproveitado, frequentemente o biogás é lançado diretamente na atmosfera, sendo muito agressivo ao meio ambiente. Nesta proposta, o biogás é utilizado em motores de combustão interna para acionamento de geradores elétricos. Como forma de possibilitar um melhor aproveitamento da produção do biogás, foi desenvolvido um programa computacional, o SAGGAS. A partir dos dados de vazão volumétrica do biogás, suas propriedades e características técnicas da instalação, o SAGGAS simula o funcionamento do sistema de geração e determina uma combinação de geradores que possibilita maximizar a geração de energia e o retorno financeiro. O programa foi aplicado na estação de tratamento de esgotos do Baldo, situada no município do Natal/RN. Obteve-se nesta aplicação, um Valor Presente Líquido de R\$ 46.356.973,80 para o sistema de geração no decorrer de 20 anos, com um Índice de Benefício Custo de 2,85, o que mostrou a grande rentabilidade financeira do projeto, fruto de uma eficiente utilização do biogás propiciada pela metodologia do SAGGAS. Demais características do programa e do sistema dimensionado para a ETE do Baldo serão descritas no decorrer deste trabalho.

Palavras-Chave: Geração de Energia Elétrica, Energia Renovável, Biogás, Estações de Tratamento de Esgotos, Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente, Geradores Elétricos.

INTRODUÇÃO

A inserção de fontes renováveis na matriz energética mundial visa tanto suprir o consumo crescente, como propiciar um menor impacto ambiental, comparativamente às principais fontes utilizadas atualmente, que utilizam recursos fósseis finitos, como o carvão, o petróleo e o gás natural, ou causam grandes impactos ambientais, como é o caso das hidroelétricas. Somando-se a tudo isso, ainda se deve levar em consideração a grande emissão de dióxido de carbono que atinge a atmosfera. O Brasil, apesar de tardiamente, está percebendo a importância da geração de energia elétrica a partir de outras fontes, já que se imaginava as hidroelétricas capazes de atender todo o consumo nacional a longo prazo.

O biogás produzido em Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), aterros sanitários e demais instalações semelhantes frequentemente é descartado diretamente no meio ambiente ou queimado em *flares*. Observando-se que nesta queima está sendo desperdiçado um grande poder calorífico para a geração de energia elétrica, decidiu-se por desenvolver este trabalho visando ao aproveitamento deste potencial. A metodologia criada poderá ser aplicada a qualquer instalação que produza biogás e que se tenha o desejo de utilizá-lo para a geração de energia elétrica.

O objetivo principal deste trabalho foi criar um programa computacional, o SAGGAS, para dimensionamento de sistemas de geração de energia elétrica a partir do biogás, aplicar a sua metodologia, detalhar os componentes do sistema de geração e realizar uma análise financeira do investimento. O SAGGAS pode ser utilizado para dimensionar um, ou um conjunto de geradores, funcionando de forma escalonada, com o intuito de maximizar o retorno financeiro obtido e a utilização do biogás. O método de escalonamento de geradores criado no SAGGAS foi desenvolvido em virtude do perfil de produção do biogás variar bastante em alguns casos. Desta forma, é necessário considerar um ou um conjunto de geradores funcionando a cada instante, de acordo com a vazão volumétrica de biogás produzida. Busca-se, desta forma, que o sistema de geração opere o maior tempo possível dentro do intervalo de produção do biogás, com a maior proximidade entre a vazão produzida e a utilizada pelos geradores.

CARACTERÍSTICAS DO BIOGÁS E DO BIODIGESTOR UASB

O biogás é incolor, insolúvel e de baixa densidade, constituído principalmente por metano, gás carbônico e outros gases em menores concentrações. Ele é obtido através da digestão anaeróbia da matéria orgânica (FISHER et al., 1979). Este processo é realizado através de microrganismos

(bactérias), que não precisam de oxigênio dissolvido na água ou no ar para sobreviver. Elas "respiram" o oxigênio que faz parte das moléculas complexas de carbono que compõem os lipídios, carboidratos e proteínas (biomassa). Quando retiram o oxigênio, rompem essas cadeias moleculares transformando-as em outras menores, como metano e gás carbônico. Para realizar a digestão anaeróbia da matéria orgânica são utilizados os equipamentos denominados biodigestores (CHERNICHARO, 2007).

O biodigestor modelo UASB é um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente. Este é um equipamento difundido mundialmente, em países de clima quente, para o tratamento de esgotos domésticos em ETE's. Com retenção interna de lodo, este biodigestor de certa forma revolucionou a área de tratamento, pois passou a oferecer muitas vantagens que até então não se tinha, como o baixo custo operacional e o aproveitamento do biogás e do lodo gerados. O princípio deste equipamento se baseia no fluxo ascendente do afluente a ser tratado, o qual atravessa um leito de biomassa ativa (lodo), sendo descartado após passar por um sistema de placas defletoras colocadas no topo do biodigestor, que separa o biogás e o direciona para o coletor (HIDRATA et al., 1986).

O principal componente do biogás, quando se pensa em sua utilização como combustível, é o metano. Quanto maior a sua concentração, mais puro é o biogás e maior é o seu poder calorífico (OLIVEIRA, 2005). De acordo com os resultados obtidos com a realização da análise do biogás, é determinado o seu potencial de geração e definidos os tratamentos necessários para a remoção das substâncias indesejáveis ao processo de geração de energia. Os tratamentos elementares visam à remoção do gás sulfídrico e da umidade.

Como a produção do biogás geralmente não ocorre de maneira uniforme e constante, um armazenamento mínimo é necessário, principalmente, para dar estabilidade ao sistema de geração. Desta forma, é permitida uma autonomia mínima de funcionamento aos geradores quando a vazão volumétrica de produção estiver abaixo do valor mínimo necessário, assim como, armazenamento do excesso de biogás produzido, que não pode ser aproveitado pelos geradores, para posterior utilização, diminuindo as perdas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ETE DO BALDO

A ETE do Baldo é a maior estação de tratamento de esgoto sanitário do Rio grande do Norte, recebendo e tratando cerca de 30% de todo o esgoto produzido na cidade do Natal. O sistema de tratamento existente é composto pelo tratamento preliminar, tratamento primário, secundário e

terciário. Na Figura 1 é apresentado um fluxograma simplificado, desde a entrada do afluyente até a saída do efluente tratado.

Figura 1: Fluxograma do tratamento na ETE do Baldo

Fonte: Elaboração própria.

O efluente é encaminhado para oito UASB's, que removem cerca de 65% da carga orgânica. O lodo que retorna do decantador secundário para os UASB's, sob o ponto de vista do tratamento, visa diminuir a quantidade final de lodo a ser descartado. Porém, esta é uma grande vantagem do projeto da ETE do Baldo no que tange à produção de biogás, haja vista que a DQO do lodo é em torno de 5000 mg/L, enquanto a do esgoto bruto é de 500 mg/L. Como a produção de biogás está diretamente relacionada com a DQO do afluyente, este lodo vindo do decantador secundário proporciona um grande aumento na produção de biogás (CAERN, 2018)..

A subestação da ETE do Baldo é composta por dois transformadores, um de 1500 kVA e outro de 750 kVA. Cada transformador possui um circuito secundário exclusivo, não havendo comunicação entre as cargas que cada um alimenta.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA COMPUTACIONAL

O SAGGAS é programa computacional desenvolvido para a simulação de sistemas de geração de energia a partir do biogás, de acordo com o método de escalonamento de geradores. A partir dos dados de produção e das características do biogás e da instalação, o programa dimensiona os geradores, obtém o valor possível de energia a ser gerada, os custos associados e realiza a análise financeira para o período estipulado.

Para a análise financeira do investimento, o SAGGAS utiliza o valor presente líquido (VPL) do investimento. Seu principal atrativo é a facilidade de compreensão e desenvolvimento da análise, que consiste basicamente em concentrar todas as receitas e despesas presentes no fluxo de caixa no período zero, fazendo uso da taxa mínima de atratividade (TMA). Dessa forma, a escolha dos geradores a serem instalados, como partes constituintes do sistema de geração, é realizada de forma a maximizar o VPL no decorrer do tempo considerado. Os custos de investimento inicial, manutenção, reposição de equipamentos, vida útil dos equipamentos, taxas financeiras e outros fatores inerentes ao sistema são importantes na definição do resultado (BRASIL, 2008).

Com a execução do algoritmo de dimensionamento do programa, é obtida a melhor combinação de geradores, visando a maximização do VPL. A energia horária gerada é obtida em função da vazão consumida por este(s) gerador(es). O programa permite dimensionar um, ou um grupo de geradores. No caso de ser necessária a utilização de apenas um gerador, não é empregada a metodologia de escalonamento, sendo realizada a escolha do gerador que apresente o maior VPL para os dados informados. Para a otimização, com redução do tempo de processamento e esforço computacional, da escolha dos geradores, é utilizada a metodologia do Algoritmo Genético.

O SAGGAS possui dez telas de interface para a entrada de dados e visualização dos resultados pelo usuário, que são as seguintes:

- Tela inicial;
- Telas de entradas de dados:
 - Produção de biogás;
 - Análise do biogás;
 - Cadastro dos geradores;
 - Custos, taxas e tarifas;
 - Características da instalação;
 - Tela de Dimensionamento dos geradores;
- Telas de saída de dados:
 - Potencial de geração;
 - Payback e VPL acumulado;
 - Perfil de utilização do biogás;

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA ETE DO BALDO

Para demonstrar a aplicação da metodologia desenvolvida na simulação do funcionamento de sistemas de geração a partir do biogás e dimensionamento da potência e quantidade de geradores, foi dimensionado um sistema de geração para a ETE do Baldo.

A partir das características inseridas no programa, que dizem respeito à produção do biogás, sua composição, características da instalação e do sistema de geração, foi obtida uma combinação de geradores para a composição do sistema de geração conforme apresentado na tabela 1.

Tabela 1: Valores obtidos pelo SAGGAS para os geradores na ETE do Baldo

Gerador	G1	G2	G3	G4
Tipo	Síncrono	Síncrono	Síncrono	Síncrono
Transformador associado	T1	T1	T1	T2
Vazão (m ³ /h)	149,73	249,54	349,36	299,45
S (kVA)	300,00	500,00	700,00	600,00

Fonte: Elaboração própria.

O diagrama esquemático do sistema de geração obtido para a ETE do Baldo é apresentado na Figura 2, no qual podem ser observados os componentes de maior relevância.

Figura 2: Diagrama esquemático do sistema de geração proposto para a ETE do Baldo.

Fonte: Elaboração própria.

O período de simulação utilizado para a execução do programa corresponde aos dados de produção de biogás entre 27/05/2012 e 22/09/2012. Os valores obtidos para o volume total de biogás utilizado pelo sistema de geração, percentual de uso do biogás e energia gerada, podem ser observados na Tabela 2. Observa-se que, com a metodologia de escalonamento empregada, conseguiu-se utilizar um percentual de 67,42 % do total de biogás produzido nos UASB's. O volume diário que não é utilizado segue para a queima nos *flares*, podendo ser aproveitados para outros fins.

Tabela 2 – Dados de simulação da geração de energia e utilização do biogás obtidos para a ETE do Baldo

Volume de biogás utilizado (m ³)	2.388.784,53
Percentual de uso do biogás (%)	67,42
Total de energia gerada (kW/h)	4.319.635,75

Fonte: Elaboração própria.

Os custos considerados para a implantação deste sistema de geração constam na tabela 3, considerando-se um período de utilização de 20 anos.

Tabela 3 – Tabela de custos para o sistema de geração da ETE do Baldo.

	Custo unitário (R\$)	Durabilidade (anos)
Gerador 1	360.000,00	20,00
Gerador 2	550.000,00	20,00
Gerador 3	770.000,00	20,00
Gerador 4	660.000,00	20,00
Demanda	190.714,50	1,00
Mão de obra e acessórios	505.500,00	20,00
Manutenção	701.390,28	1,00
Análise do biogás	3.000,00	1,00
Desumidificadores	200.000,00	20,00
Sistema supervisor	250.000,00	20,00
Sistema de remoção do H ₂ S	500.000,00	20,00
Gasômetros	40.000,00	10,00

Fonte: Elaboração própria.

Com a realização da análise financeira, pode-se observar na tabela 4 o *payback* obtido através da análise do VPL acumulado da aplicação no decorrer dos 20 anos de funcionamento do sistema.

Tabela 4 – VPL acumulado no decorrer de 20 anos

Ano	VPL acumulado (R\$)
0	-3.835.500,00
1	-558.685,08
2	2.777.838,93
3	6.008.124,09
4	9.134.212,40
5	12.158.093,19
6	15.081.704,26
7	17.906.933,02
8	20.635.617,50
9	23.269.547,48
10	25.764.578,52
11	28.214.180,84
12	30.574.118,49
13	32.845.998,17
14	35.031.383,23
15	37.131.794,56
16	39.148.711,47
17	41.083.572,56
18	42.937.776,60
19	44.712.683,30
20	46.356.973,80

Fonte: Elaboração própria.

O VPL (lucro) e o Índice de Benefício Custo (IBC) encontrados para o sistema de geração durante os 20 anos de funcionamento são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 – VPL e IBC obtidos

VPL (R\$)	46.356.973,80
IBC	2,85

Fonte: Elaboração própria.

CONCLUSÃO

A partir do programa computacional desenvolvido (SAGGAS) é possível aplicar a metodologia de escalonamento de geradores. Esta metodologia otimiza a geração de energia elétrica a partir do biogás, através do aumento do volume de biogás utilizado pelos geradores e da maximização do VPL. Pode-se concluir, a partir dos dados obtidos, que a metodologia de escalonamento é eficiente para

sistemas que possuem produção de biogás com perfil variável, como é o caso da ETE do Baldo. Porém, o método do SAGGAS também pode ser utilizado em outros tipos de instalação, mesmo aquelas que possuam uma vazão de produção de biogás constante, neste caso, o(s) gerador(es) serão dimensionados sem utilizar o critério de escalonamento.

A aplicação do SAGGAS na ETE do Baldo mostrou ser viável a implantação do sistema de geração, obtendo-se um lucro (VPL) de R\$ 46.356.973,80 e um IBC de 2,85 para um período de 20 anos de funcionamento do sistema. Conseguiu-se obter um percentual de 67,42% de utilização do biogás produzido na ETE, gerando uma média de 1.088.983,80 kW/h de energia por mês. Estes resultados permitem concluir que o retorno financeiro é muito satisfatório, sendo o investimento inicial pago já no decorrer do segundo ano de operação do sistema. A energia gerada é suficiente para atender a todo o consumo de energia da ETE do Baldo, e o restante, sendo injetado na rede da distribuidora, pode ser utilizado para o abatimento de faturas em outros locais.

Em suma, observa-se que este trabalho apresentou um método diferente para o dimensionamento de sistemas de geração de energia a partir do biogás, através do escalonamento de geradores. Esta metodologia permite otimizar o volume de biogás utilizado pelo sistema de geração e maximizar o lucro obtido (VPL), através da escolha da melhor combinação para os geradores que virão a compor o sistema de geração. Este método foi concretizado no SAGGAS, um programa computacional que dimensiona os geradores e simula o funcionamento do sistema, apresentando o total de energia passível de ser gerada e a viabilidade econômico-financeira do investimento. Espera-se que este método empregado no SAGGAS possa contribuir futuramente para o incentivo ao uso do biogás como uma fonte renovável de geração de energia elétrica, trazendo benefícios às empresas, à sociedade e ao meio ambiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS – ABNT. NBR 15213: Gás natural e outros combustíveis gasosos - Cálculo do poder calorífico, densidade absoluta, densidade relativa e índice de Wobbe a partir da composição. Rio de Janeiro, 2008.
2. ABIOGÁS – Associação Brasileira de Biogás e Biometano. Disponível em:
< <https://www.abiogas.org.br/producao-de-energia-eletrica>>. Acesso em: 25/07/2018.
3. BARRERA, Paulo. Biodigestores: energia, fertilidade e saneamento para a zona rural. Editora Ícone, São Paulo, 2ª Ed., 2003.
4. CCEE. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Disponível em
<https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/ondeatuamos/fontes?_afLoop=536710192977525&_adf.ctrlstate=3k0thiohl_1#!%40%40%3F_afLoop%3D536710192977525%26_adf.ctrlstate%3D3k0thiohl_5>. Acesso em: 04 out. 2017.
5. CAERN. Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Disponível em
<<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/caern/DOC/DOC000000000017758.PDF>> Acesso em 25/07/2018.
6. CHERNICHARO, C. A. L. Reatores Anaeróbios. 2. ed. Belo Horizonte. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, UFMG, v.5, 2007, 377p.
7. CIBIOGÁS. Centro Internacional de Energias Renováveis–Biogás. Disponível em
<<https://cibiogas.org/biogas>> Acesso em 13 dezembro de 2017.
8. FISHER, J.R.; IANNOTTI, E.L; PORTER, J.H; GARCIA, A. Producing methane gas from swine manure in a pilot-size digester. Transactions of the ASAE, St. Joseph, v. 22, n.2, 1979. p 4-370.
9. HIDRATA, Y.S; CRAVEIRO, A.M; SOARES, H.M. Aplicação de reatores de fluxo ascendente com leito de lodo (RAFA) no tratamento de efluentes líquidos e produção de energia. In: Simpósio Nacional sobre Fontes Novas e Renováveis de Energia, Anais I. Brasília, 1986.
10. ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade Manual para aproveitamento do biogás: volume um, aterros sanitários. Secretariado pra América Latina e Caribe, São Paulo, SP, 2009, 80p.
11. LAMO, P.; DIAS, N. Reatores anaeróbios de leito expandido para o tratamento de efluentes das indústrias de bebidas. DEDINI Indústria de Base. Campinas. 2000.
12. NETO, C.F. et al. Correlação entre a formação de biogás, volume de esgoto afluente e remoção de dco numa ete em escala real. ABES. 2013.
13. OLIVEIRA, L. R. P. Biodigestor. Seminários técnicos de suinocultura. Goiânia, 2005.
14. PIRES, N. J. Biogás – O aproveitamento dos resíduos orgânicos. Disponível em:
<http://www.esb.ucp.pt/~bungah/pires/index.htm>. Acesso em: 07/10/2017.
15. PROBIOGÁS. Guia técnico de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Brasília, 2017. 164p.

16. WEREKO-BROBBY, C. Y; HAGEN, E.B. Biomass Conversion and Technology. Editora John Wiley & Sons. p. 2-224. New York, 2000.
17. ZACHOW, C. R. Biogás. DeTec – Departamento de Tecnologia, UNIJUI – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Panambi, 2000, 12p.

Capítulo 2

10.37423/210504043

ANÁLISE COMPARATIVA DE VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA EM DIFERENTE USOS DO SOLO NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO CAMPO - PR

Heloise Beatriz Quesada

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Eudes José Arantes

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Ana Paula Peron

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Paulo Agenor Alves Bueno

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Resumo: O impacto da atividade humana sobre um território pode ser facilmente avaliado através do diagnóstico da qualidade das águas superficiais. A avaliação de parâmetros como, por exemplo, pH, oxigênio dissolvido (OD) e turbidez em águas de microbacia hidrográfica auxilia na determinação do nível de qualidade da água. A microbacia do Rio do Campo está localizada no município de Campo Mourão. O presente trabalho teve objetivo de verificar a influência do uso e ocupação do solo sobre a qualidade da água dessa. Foram realizadas três coletas de dados em cinco pontos do Rio do Campo. Os pontos 1 e 2 pertencem à área urbana, e os demais, à área rural. Os parâmetros medidos foram pH, OD, turbidez, condutividade elétrica e temperatura. Realizaram-se análises de Kruskal-Wallis e similaridade Cluster para verificar as diferenças entre os pontos em relação aos parâmetros citados. Em relação ao pH, turbidez e temperatura, os pontos de coleta não apresentaram diferença significativa. Em relação ao OD e condutividade elétrica, os pontos apresentaram diferenças significativas, principalmente entre os pontos localizados na área rural e urbana. Os pontos inseridos na área agrícola apresentaram maior similaridade.

Palavras-chave: Qualidade da água. Uso do solo. Kruskal-Wallis. Similaridade.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A água é um recurso insubstituível em todo o equilíbrio ecológico, sendo indispensável para a manutenção da vida. O crescimento populacional faz com que a necessidade por água também aumente, e tem provocado uma notável queda na sua qualidade (SANTOS et al., 2012).

A utilização da água tem como objetivo atender necessidades pessoais, agrícolas, industriais e sociais. Contudo, a diversificação no uso da água, quando realizada de forma inadequada, altera sua qualidade, prejudicando recursos hídricos (SOUZA et al., 2014).

Durante o ciclo hidrológico, a água sofre alterações na sua qualidade, justificadas pelas relações entre os componentes do ciclo com o ambiente ou pelo uso dos centros urbanos, indústrias, agricultura e das mudanças da ocupação do solo (SETTI et al., 2001).

A captação da água utilizada para abastecimento dos núcleos urbanos ou rurais usualmente é afetada por ações antrópicas próximas aos locais, salientando a importância de sua conservação para a manutenção da qualidade física, química e biológica da água (GÓES-SILVA, 2014).

O impacto da atividade humana sobre um território pode ser avaliado através do diagnóstico da qualidade das águas superficiais. Segundo HERMES et al. (2004), existem várias maneiras de monitorar a qualidade das águas, sendo exemplos parâmetros químicos (oxigênio dissolvido, pH, sedimentos, metais pesados, nutrientes e agrotóxicos), parâmetros físicos (temperatura, cor, velocidade) e parâmetros biológicos (abundância e variedade da fauna e flora aquática).

A qualidade da água depende diretamente do uso a que se destina, como balneabilidade, consumo humano, irrigação, transporte ou manutenção da vida aquática. A resolução CONAMA nº 357 estabeleceu parâmetros que definem limites aceitáveis de elementos estranhos, levando em consideração os diferentes usos da água (SOUZA et al., 2014).

O presente trabalho teve como objetivo verificar a influência do uso e ocupação do solo sobre parâmetros de qualidade da água da microbacia hidrográfica do Rio do Campo, no município de Campo Mourão, Paraná.

2. METODOLOGIA

A microbacia do Rio do Campo está localizada predominantemente no município de Campo Mourão, PR. O município situa-se na mesorregião Centro Ocidental do Paraná. A área territorial é de 763,637 km² e altitude média de 585m (IPARDES, 2015).

Em relação à vegetação, o município encontra-se em uma área de ecótono entre Floresta Estacional Semidecidual Montana, Floresta Ombrófila Mista Montana e fragmentos de Cerrado (RODERJAN *et al*, 2002). O clima é qualificado como Cfa: subtropical úmido mesotérmico, com tendência de concentração de chuva nos meses de verão, sem estação seca definida (CAVIGLIONE *et al.*, 2000). Os solos são classificados como latossolos vermelhos, nitossolos vermelhos e neossolos litólicos (SOUZA, 2003).

Foram realizadas três coletas de dados nos meses de outubro e novembro de 2015 em cinco pontos do Rio do Campo, localizados dentro do município de Campo Mourão. Os pontos 1 e 2 estão localizados na área urbana e os demais, pontos 3, 4 e 5 em área rural. Para as coletas foi utilizado uma sonda multiparamétrica de qualidade da água modelo 6600 V2, da marca YSI. Os parâmetros medidos foram: potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, condutividade elétrica, turbidez e oxigênio dissolvido (OD).

Realizaram-se análises de similaridade com o *software* livre Past e análises de variância (Kruskal-Wallis) com o *software* livre BioEstat 5.0. O teste a posteriori utilizado foi o de Student-Newman-Keuls, para comparar cada um dos pontos separadamente. Para a descrição do uso e ocupação do solo da microbacia foi utilizado o *software* livre Qgis 2.8.3.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

O mapa de uso e ocupação do solo está representado na Figura 1. No mesmo, também estão inseridas as localizações dos pontos de coleta. Observa-se que a cultura temporária, caracterizada por seu rápido ciclo, é dominante no uso da terra na microbacia.

Figura 1 - Uso do solo da sub-bacia do Rio do Campo.

3.2. PARÂMETROS SEM SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA

Os parâmetros que não apresentaram diferença significativa entre os pontos foram pH, turbidez e temperatura. Os valores de pH obtidos nas coletas estão inseridos na Tabela 2.

Tabela 2 - Valores de pH para os cinco pontos.

Potencial Hidrogeniônico			
	08/out	27/out	09/nov
Ponto 1	6,91	7,05	7,36
Ponto 2	6,87	6,92	6,43
Ponto 3	6,88	6,94	7,27
Ponto 4	7,04	6,92	7,23
Ponto 5	6,50	6,94	7,27

Observa-se que o ponto 1 apresenta os maiores valores de pH, sendo 7,36 o maior valor registrado nas três campanhas. O menor valor encontrado foi de 6,43, no ponto 2. De acordo com a resolução CONAMA nº 357/2005, o pH pode variar de 6,0 a 9,0 em rios classe 2. Desse modo, o Rio do Campo demonstra valores aceitáveis de acordo com a legislação pertinente. Em estudo de Queiroz et al. (2010), os autores justificaram que o bom resultado pode-se relacionar ao fato que o uso da microbacia é essencialmente agrícola, já que as maiores alterações no que se refere ao pH são provocadas por despejos de origem industrial.

Com o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis foi constatado que não há diferença significativa entre os pontos ($H= 4,2813$ e $p= 0,3693$). Porém, foi verificado que os pontos 3, 4 e 5, são mais similares pela análise Cluster de similaridade.

Os valores de turbidez para as coletas realizadas estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Valores de Turbidez para os cinco pontos.

Turbidez (UNT)			
	08/out	27/out	09/nov
Ponto 1	84	63	105,4
Ponto 2	49,4	45,6	100
Ponto 3	54,4	46,3	49
Ponto 4	58	47,4	48,3
Ponto 5	55,3	47,6	67,2

O ponto 1 contém a maior turbidez em todas as coletas, tendo os demais pontos sem grande variação, com exceção do ponto 2 no dia 9 de novembro. A turbidez corresponde a redução da transparência da água, sendo consequência principalmente do material em suspensão, que dificulta a passagem de luz pela solução (TOMAZONI et al., 2005).

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece o valor máximo de turbidez igual a 100 UNT. O dado do dia 9 de novembro registrou o maior valor de turbidez para os pontos 1 e 2, sendo que o 1 esteve acima do estabelecido pela legislação vigente. Isso pode ser justificado pela ocorrência de precipitação nos dias anteriores à coleta. A precipitação gera escoamento superficial devido a saturação do solo, o que propicia o carregamento de sedimentos para o leito do rio, elevando os valores de turbidez.

QUEIROZ *et al.* (2010) observou valores de turbidez de 5,7 UNT a 23,1 UNT em rio de classe 2. Ele afirma que baixos valores de turbidez estão relacionados a áreas florestadas, pois esta desempenha função de contenção dos sólidos. Nos pontos de coleta dos autores a mata ciliar era extensa, o que não se pode observar nos pontos do presente estudo.

Com o teste de Kruskal-Wallis foi constatado que não há diferença significativa entre os pontos ($H= 5,5$ e $p= 0,2397$). Entretanto, com o teste de similaridade Cluster, pode-se observar uma semelhança entre os pontos localizados em área urbana e os localizados em área agrícola.

A Tabela 6 expõe os valores de temperatura das três coletas realizadas no Rio do Campo.

Tabela 6 – Temperatura para os cinco pontos.

Temperatura (°C)			
	08/out	27/out	09/nov
Ponto 1	20,25	21,33	21,51
Ponto 2	21,01	21,5	22,34
Ponto 3	21,31	22,09	22,71
Ponto 4	21,38	22,14	22,8
Ponto 5	21,5	22,25	22,9

Variações de temperatura são consequência do regime climático, bem como latitude, altitude, taxa de fluxo e profundidade. O comportamento da temperatura também é afetado pelo uso do solo, com tendência de apresentar valores menores em áreas florestadas, justificado pela condição de cobertura das águas, enfatizando a função significativa da vegetação ciliar (BUENO *et al.*, 2005).

Comparando os pontos com o teste estatístico de Kruskal-Wallis não foi verificado diferenças significativas (H= 3,8652 e p= 0,4246). O teste de similaridade Cluster indica maior semelhança entre os pontos 3, 4 e 5.

3.3. PARÂMETROS COM SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA

Os parâmetros com diferenças significativas entre os pontos foram oxigênio dissolvido e condutividade elétrica. A Tabela 3 apresenta os valores de oxigênio dissolvido (OD) para as coletas realizadas.

Tabela 3 - Valores de OD (mg/L) para os cinco pontos.

Oxigênio Dissolvido (mg/L)			
	08/out	27/out	09/nov
Ponto 1	7,3	7,12	7,12
Ponto 2	7,73	7,71	7,65
Ponto 3	8,22	8,13	8,11
Ponto 4	8,11	8,06	8,02
Ponto 5	8,02	7,99	7,92

Observa-se que o ponto 3 apresenta os maiores valores de OD, enquanto o ponto 1, os menores. Do ponto de vista ecológico, o oxigênio dissolvido (OD) é uma variável de grande importância, pois o oxigênio é necessário para a respiração da maioria dos organismos aquáticos. Geralmente o OD é reduzido ou mesmo desaparece quando a água recebe grandes volumes de despejo de substâncias

orgânicas biodegradáveis, como por exemplo, o esgoto doméstico (OLIVEIRA et al, 2012). A resolução CONAMA 357/2005 estabelece que o valor de OD não seja inferior a 5 mg/L, para rios de classe 2.

Quanto menor o valor de oxigênio dissolvido, maior o índice de poluição do curso d`água. Portanto, o ponto 1, que se localiza na área urbana, indica maior poluição por despejo de efluente doméstico. Em estudo realizado por LIMA (2001), os valores de OD encontrados para o rio Cuiabá de classe 2, variaram de 5,01 mg/L a 8,63 mg/L, em estação seca. Alves *et al.* (2008) constatou que os valores de OD no rio Pirapó variaram de 4,5 mg/L a 9,6 mg/L, sendo os pontos com menores concentrações localizados dentro do município de Maringá, próximos a zona urbana.

Com o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, foi possível observar diferenças significativas entre os pontos ($p=0,010$). A maior diferença verificada foi entre os pontos 1 e 3 ($p= 0,0012$), em seguida os pontos 1 e 4 ($p= 0,0137$) e por fim, 2 e 3 ($p= 0,0156$). Com isso, pode-se inferir que os valores de OD para áreas urbanas diferem das áreas rurais. A análise Cluster complementa a discussão, onde pode-se verificar maior similaridade entre os pontos 3, 4 e 5. Esses pontos possuem similaridade superior a 99%.

Os valores de condutividade elétrica para as coletas realizadas nos cinco pontos do Rio do Campo estão inseridos na Tabela 5.

Tabela 5 - Valores de Condutividade Elétrica para os cinco pontos.

Condutividade Elétrica (µS/cm)			
	08/out	27/out	09/nov
Ponto 1	27	31	25
Ponto 2	28	27	26
Ponto 3	29	28	27
Ponto 4	36	33	33
Ponto 5	36	32	34

Em geral, os valores de condutividade encontrados nas áreas rurais foram maiores, variando de 27 a 36 µS/cm. Esta pode ser alterada devido à entrada de fertilizantes e defensivos agrícolas no rio. Quanto mais sólidos dissolvidos são adicionados, maior a condutividade da água (MOSCA, 2003). Nos pontos urbanos variaram de 26 a 31 µS/cm.

A condutividade representa a capacidade da água de conduzir corrente elétrica. Essa variável depende de concentrações iônicas e temperatura. É uma medida indireta de concentração de poluentes. Em

geral, valores de condutividade superiores a 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ indicam ambientes impactados (CETESB, 2006).

Queiroz et al. (2010) obteve valores de condutividade entre 12 e 19 $\mu\text{S}/\text{cm}$, considerados baixos pelos autores. Tal resultado foi justificado pela presença de áreas de preservação permanente nas margens dos cursos d'água e a boa conservação do solo na área agricultável, o que evita o escoamento superficial, propiciando maior infiltração.

O teste de Kruskal-Wallis constatou que os pontos possuíam diferenças significativas ($p=0,0317$) para os pontos 1 e 4 ($p= 0,0319$), 1 e 5 ($p= 0,0319$), 2 e 4 ($p= 0,0225$) e 2 e 5 ($p= 0,0225$). Estas podem estar relacionadas ao uso do solo. A análise de Cluster apontou maior similaridade entre os pontos 4 e 5 com uma grandeza de aproximadamente 99%. Porém, também se observa similaridade entre os pontos 2 e 3 (aproximadamente 98%).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados pode-se verificar diferenças na qualidade da água no meio urbano e agrícola, para as variáveis oxigênio dissolvido (OD) e condutividade elétrica. Porém, mesmo sem diferenças significativas em relação ao potencial hidrogeniônico (pH), turbidez e temperatura, foi observado maior similaridade entre os pontos localizados na área rural.

Em geral, a qualidade da água em meios urbanos é influenciada pelo despejo de efluentes domésticos. Já em meios rurais, a influência consiste principalmente na contaminação por fertilizantes e defensivos agrícolas.

O Rio do Campo, dentro da área de estudo, apresentou parâmetros físico-químicos satisfatórios em relação à legislação pertinente para rios de classe 2, com exceção da turbidez. Porém, esse fato pode ser justificado pela precipitação ocorrida no dia 08 de novembro.

5. REFERÊNCIAS E CITAÇÕES

ALVES, E. C.; SILVA, C. F. da; COSSICH, E. S.; TAVARES, C. R. G.; FILHO, E. E. de S.; CARNIEL, A. Avaliação da qualidade da água da bacia do rio Pirapó – Maringá, Estado do Paraná, por meio de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. *Acta Sci. Technol.*, v.30, n.1, p.39-48. Maringá, 2008.

BUENO, L. F.; GALBIATTI, J. A.; BORGES, M. J. Monitoriamento de Variáveis de Qualidade da Água do Horto Ouro Verde - Conchal - SP. *Eng. Agríc., Jaboticabal*, v.25, n.3, p.742-748, set./dez. 2005.

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução n. 357, de 17 de março de 2005.

CETESB. Significado Ambiental e Sanitário das Variáveis de Qualidade das Águas e dos Sedimentos e Metodologias Analíticas de Amostragem. São Paulo, 2009.

CAVIGLIONE, J. H. ; KIIHL, L. R. B.; CARAMORI, P. H. ; OLIVEIRA, D. Cartas climáticas do Paraná. Londrina : IAPAR, 2000. CD

GÓES-SILVA, L.R. Macroinvertebrados como bioindicadores da qualidade da água nos pontos de captação para o abastecimento urbano no município de Ouro Fino (MG). *Revista Agrogeoambiental*, v.6, n.3, p.83-93.

HERMES, L.C.; FAY, E.F.; BUSCHINELLI, C.C. de A.; SILVA, A de S,; SILVA, E.F. de F e. Participação comunitária em monitoramento da qualidade da água. Embrapa Meio Ambiente. Circular Técnica, n. 8, 2004.

IPARDES. Caderno Estatístico do Município de Campo Mourão. 2015.

LIMA, E. B. N. R. Modelação Integrada para Gestão da Qualidade da Água da Bacia do Rio Cuiabá. 2001. 184 f. Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia Civil) – Coordenação de Programas de Pós-graduação de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2001.

MINEROPAR. Mapa Geomorfológico. Estado do Paraná. 2006. Escala 1:650000.

MOSCA, A. A. O. Caracterização hidrológica de duas microbacias visando a identificação de indicadores hidrológicos para o monitoramento ambiental do manejo de florestas plantadas. Dissertação (Mestrado em Recursos Florestais) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba-SP, 2003, p.19 e 20.

OLIVEIRA, T.H. de; SILVA, D.F. da; GALVÍNCIO, J.D. Análise da degradação ambiental na região da usina hidrelétrica de Três Marias através de sensoriamento remoto (IVDN) e parâmetros de qualidade da água. *UNOPAR Cient. Exatas Technol*, v.11, n.1, p.47-58. Londrina, 2012.

QUEIROZ, M. M. F.; IOST, C.; GOMES, S. D.; BOAS, M. A. V. Influência do uso do solo na qualidade da água de uma microbacia hidrográfica rural. *Revista Verde*, v. 5, n. 4, p. 200 – 210. Mossoró, 2010.

RODERJAN, C. V.; GALVÃO, F.; KUNIYOSHI, Y. S.; HATSCHBACH, G. G. As regiões fitogeográficas do Estado do Paraná. *Revista Ciência e Ambiente*, n.24, p.75-92. 2002.

SANTOS, G.P. dos; REGO, N.A.C.; SANTOS, J.W.B. dos; JÚNIOR, F.D.; JÚNIOR, M.F. da S. Avaliação espaço-temporal dos parâmetros de qualidade da água do rio Santa Rita (BA) em função do lançamento de manipueira. *Revista Ambiente & Água*, v.7, n.3. 2012.

SETTI, A. A.; LIMA, J. E. F. W.; CHAVES, A. G. M.; PEREIRA, I. C. Introdução ao gerenciamento de recursos hídricos. Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 2001. p. 42, 43.

SOUZA, M. L. Caracterização geotécnica básica dos materiais inconsolidados do município de Campo Mourão (PR). In: Encontro Geotécnico do Terceiro Planalto Paranaense (ENGEOPAR). Anais... Maringá: UEM. 2003. p. 86-100.

SOUZA, J.R. de; MORAES, M.E.B. de; SONODA, S.L.; SANTOS, H.C.R.G. A importância da qualidade da água e seus múltiplos usos: Caso Rio Almada, Sul da Bahia, Brasil. *REDE*, v.8, n.1, p.26-45. Fortaleza, 2014.

TOMAZONI, J.C.; MANTOVANI, J.E.; BITTENCOURT, A.V.L.; FILHO, E.F. da. Utilização de medidas de turbidez na quantificação da movimentação de sólidos por veiculação hídrica nas bacias dos rios Anta Gorda, Brinco, Coxilha Rica e Jirau – Sudoeste do Estado do Paraná. *Boletim Paranaense de Geociências*, n. 57, p. 49 – 56. 2005.

Capítulo 3

10.37423/210504083

METODOLOGIA ALTERNATIVA PARA A DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO POR VANADATO-MOLIBDATO EM ÁGUAS NATURAIS IMPACTADAS POR POLUIÇÃO ANTRÓPICA

Simone Maria Ribas Vendramel

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

Cristiane Ribeiro Mauad

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

José Jorge Chastinet Ribeiro da Costa

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

Amanda Chen Lin Ye

Universidade Federal Fluminense

Resumo: O método de determinação de fósforo utilizando o ácido fosfórico vanadato-molibdato é uma das técnicas colorimétricas a qual possui a faixa de aplicação mais ampla (desde $200 \mu\text{g L}^{-1}$ até $20,0 \text{ mg L}^{-1}$), sendo um método adequado para a determinação de fósforo em águas poluídas e em efluentes. Neste contexto, procurou-se otimizar esta metodologia pela minimização do uso de reagentes assim como da geração de resíduos, além de mostrar ser possível realizar as reações e leituras espectrofotométricas em um único frasco, neste caso, utilizando os frascos tipicamente destinados às análises de DQO (Demanda Química de Oxigênio), método espectrofotométrico. Para alcançar este objetivo, foram investigadas 5 curvas analíticas com variações na quantidade e proporção de reagente e amostra. Para a verificação das curvas foram utilizadas quatro amostras de água natural coletadas ao longo de um rio urbano. Como resultado principal observou-se que para a faixa de determinação de fósforo investigada, $2,0$ a 15 mg L^{-1} , os resultados para as amostras coletadas não apresentaram diferenças significativas. Em relação à alteração da proporção de reagente:amostra sugeridos neste trabalho, foi verificada apenas a diminuição da sensibilidade da curva de calibração em relação a metodologia original do “Standard Methods”, apresentando coeficientes de variação entre os resultados, para as 5 curvas investigadas, inferiores a $3,0\%$. Portanto, conclui-se que as alterações de volume e proporção reagente:amostra investigadas para a determinação de fósforo mostraram-se viáveis, assim como a realização da reação e da leitura da absorbância no mesmo frasco, tornando a análise mais rápida e prática com menor consumo de reagentes e menor geração de resíduos.

Palavras-chave: fósforo, vanadato-molibdato, águas naturais e águas poluídas.

INTRODUÇÃO

Existe um tênue limiar no que se refere à presença do fósforo em ambientes aquáticos. Esta substância inorgânica é conhecidamente necessária e muitas vezes indispensável para vários metabolismos presentes na fauna e flora, ou seja, é um elemento essencial a vida. Por outro lado, concentrações de fósforo presentes no ambiente, seja por fonte natural ou antropogênica, acima de certos limites, tornam esta substância um poluente, principalmente quando presentes em cursos d'água.

No ambiente aquático o fósforo pode advir de fontes naturais, como da lixiviação de material rochoso, da decomposição de material vegetal, ou até mesmo como produto de decomposição e excreção de organismos terrestres e aquáticos. A contribuição antrópica pode ser relacionada à utilização de fertilizantes em lavouras agrícolas e por despejos inadequados de esgoto sanitário e de certos efluentes industriais - dependendo dos seus processos produtivos (Henze *et al.*, 2008).

Perante a legislação brasileira, conforme consta da Resolução CONAMA 357 de 2005, dentre as 5 Classes pelas quais as águas doces podem ser classificadas, aquela menos restritiva para o parâmetro fósforo total é a Classe 3, sendo que a Classe 4 não possui quaisquer restrições quanto a presença de fósforo. Portanto, esta Resolução determina que os valores máximos para o fósforo total devem seguir as seguintes orientações no caso de cursos d'água classificados como de Classe 3: valores máximos de 0,05 mgP L⁻¹ para ambientes lênticos, 0,075 mgP L⁻¹ para ambientes intermediários e, 0,15 mgP L⁻¹ para ambientes lóticos. No entanto, esta mesma Resolução, complementada pela CONAMA 430 de 2011, não faz qualquer menção para limites de descarte de efluentes no que se refere ao fósforo total, ficando a cargo das legislações estaduais formalizarem limites e controlar o descarte de fósforo em seus efluentes. Contudo, é de senso comum que elevadas concentrações ou excesso de fósforo em cursos hídricos pode ser responsável por desequilíbrios no meio ambiente tais como a proliferação exacerbada de algas e a eutrofização acelerada (Macêdo, 2007), sendo no mínimo um indicativo de poluição.

Órgãos Internacionais como o “National Sanitation Foundation” nos Estados Unidos criaram em 1970 um índice global de avaliação da qualidade das águas conhecido no Brasil pela sigla “IQA – Índice de Qualidade das Águas”. Dentre os nove parâmetros que compõem o IQA encontra-se o fósforo total, demonstrando a relevância deste parâmetro para a qualidade dos recursos hídricos (ANA, 2018).

Segundo a APHA (2005), responsável pelo principal manual de metodologias a serem aplicadas na área ambiental, o fósforo pode estar presente nas águas e/ou efluentes em diferentes condições tais como:

ortofosfatos, polifosfatos e fosfatos orgânicos, na forma solúvel, em materiais particulados, em sedimentos e ainda na composição de micro-organismos e de organismos superiores.

Existem várias técnicas padronizadas para a determinação de fósforo em matrizes ambientais, dentre elas pode-se citar os métodos colorimétricos como o do ácido fosfórico vanadato-molibdato, o do cloreto estanhoso e o método do ácido ascórbico, além das técnicas por injeção em fluxo (APHA, 2005).

A técnica que utiliza o ácido fosfórico vanadato-molibdato é uma das técnicas colorimétricas, portanto, de fácil aplicação e, principalmente, a qual possui a faixa mais ampla para a determinação de fósforo, desde $200 \mu\text{g L}^{-1}$ até 20 mg L^{-1} . Neste caso, sendo um método adequado para a determinação de fósforo em águas poluídas e em efluentes e, portanto, por suas características foi o método escolhido para o desenvolvimento deste trabalho.

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal otimizar o método de determinação de fósforo pela metodologia do ácido fosfórico vanadato-molibdato e verificar sua aplicação em matrizes ambientais. Para cumprir este objetivo foram coletadas amostras de água em quatro pontos distintos ao longo do curso de um rio urbano. Os objetivos específicos do estudo foram: (1) a minimização do uso de reagentes e da geração de resíduos, tornando a metodologia mais compatível com a química verde e (2) a adequação da análise de forma a permitir que as reações ocorram no mesmo frasco que são realizadas as leituras espectrofotométricas. Para tal finalidade foram utilizados frascos tipicamente destinados às análises de DQO método espectrofotométrico, visando proporcionar a diminuição de tempo e esforço durante a realização da análise.

MATERIAIS E MÉTODOS

Dentre os vários parâmetros ambientais utilizados para a avaliação da qualidade das águas dos cursos hídricos, além de outros interesses, a determinação de fósforo é necessária quando se deseja realizar o cálculo do IQA pois é um dos parâmetros indispensável para a obtenção do mesmo.

Neste contexto, observou-se a possibilidade de otimizar a técnica de determinação de fósforo pelo método colorimétrico 4500-P C (Ácido fosfórico vanadato-molibdato) do “Standard Methods” (APHA/2005). A escolha deste método, dentre os três métodos colorimétricos disponíveis, foi por conta do método com vanadato-molibdato apresentar a faixa da curva analítica linear mais ampla, desde $200 \mu\text{gP L}^{-1}$ até 20 mgP L^{-1} , faixa apropriada para amostras de águas naturais com diferentes graus de poluição.

A técnica de interesse neste trabalho para a determinação do fósforo, conforme apresentada no “Standard Methods” determina que: sejam utilizados até 35 mL de amostra, conforme concentração de fósforo na mesma, adicione-se 10 mL da solução reagente de vanadato-molibdato e complete-se com água destilada em balão de 50 mL. Após 10 min, a leitura da absorbância deve ser realizada em comprimento de onda entre 400 e 490 nm.

Portanto, foram testadas 3 curvas analíticas mantendo-se a proporção de 35:10:5 mL para amostra:reagente:água, respectivamente, e outras duas curvas analíticas alterando minimamente esta proporção para 15:5:5 mL também para amostra:reagente:água, respectivamente. Assim a configuração das 5 curvas consta da Tabela 1.

Tabela 1. Diferenças entre as 5 curvas analíticas investigadas.

Curvas	Volume de amostra (mL)	Volume da solução de vanadato-molibdato (mL)	Volume de água destilada (mL)
1	35	10	5,0
2	7,0	2,0	1,0
3	3,5	1,0	0,5
4	15	5,0	5,0
5	3,0	1,0	1,0

As curvas 1, 2 e 3 possuem a mesma proporção entre volume de amostra e reagente, sendo que o objetivo da variação foi diminuir o volume total de forma prática o suficiente para utilizar o tubo do DQO (volume útil de 10 mL) como o frasco para realizar a reação e para a leitura da absorbância diretamente.

As curvas 4 e 5, possuem a mesma proporção entre volume de amostra e reagente, porém ligeiramente distinta das curvas 1, 2 e 3, ou seja, uma alteração na proporção de 14,20% em relação à proporção sugerida no “Standard Methods” para concentrações de fósforo até 1,0 mgP L⁻¹. Esta alteração foi proposta, por conta da possibilidade de se trabalhar com volumes mais acessíveis analiticamente e também para verificar o quanto a variação na proporção amostra:solução reagente pode vir, ou não, interferir no resultado de fósforo nas amostras, considerando que o método conforme apresentado no “Standard Methods” permite esta alteração.

As curvas analíticas foram confeccionadas com 7 pontos de concentrações distintas, utilizando como padrão para o fósforo a substância dihidrogenofosfato de potássio anidro (KH_2PO_4). As diluições para a curva analítica partiram de uma solução padrão preparada com 50 mg L^{-1} . Os 7 pontos escolhidos para construir as curvas analíticas foram: 2,0; 5,0; 7,0; 8,0; 10; 12 e 15 mg L^{-1} . As cinco curvas foram realizadas em triplicata em dias distintos pelo mesmo analista.

As amostras coletadas em quatro pontos ao longo do curso do rio Maracanã foram filtradas em membranas de nitrato celulose de $45 \mu\text{m}$ e não sofreram nenhum tratamento prévio de hidrólise, portanto, foi determinado nas mesmas apenas o fósforo livre dissolvido. As quatro amostras foram processadas nas mesmas proporções e condições de cada uma das 5 curvas analíticas apresentadas neste trabalho. Realizou-se sete réplicas para cada uma das 4 amostras.

As absorbâncias foram lidas no comprimento de onda fixo de 420 nm , em espectrofotômetro UV-VIS modelo DR5000, marca Hach, comprimento de onda indicado na metodologia padrão para a faixa da curva investigada, ou seja, a partir de $2,0 \text{ mgP L}^{-1}$. Os frascos de vidro utilizados, tanto para promover a reação da solução reagente com o fósforo presente nos padrões, assim como possivelmente presente nas amostras, quanto para a leitura da absorbância na determinação do fósforo foram aqueles usualmente destinados para a determinação de DQO pelo método espectrofotométrico, os quais possuem 10 mL de volume útil e são da marca Hach.

RESULTADOS OBTIDOS

A Figura 2 mostra as curvas obtidas pelo resultado médio das tréplicas da absorbância em cada ponto para as cinco curvas analíticas avaliadas.

Figura 2. Comparação entre as curvas analíticas para determinação de fósforo com distintos volumes de amostra e reagente.

Observam-se na Figura 2 dois perfis distintos. Um que agrupa as curvas 1, 2 e 3 (grupo 1) e outro, as curvas 4 e 5 (grupo 2). Os valores de absorvância observados nas curvas do grupo 1 foram ligeiramente acima dos obtidos para as curvas do grupo 2, que mostraram comportamento idêntico entre si. A precisão das medidas obtidas pelas curvas de calibração do grupo 1 foi avaliada a partir do teste de Cochran. O intuito foi avaliar se as 3 curvas possuíam o mesmo comportamento a ponto de poderem ser consideradas uma única curva e não haver diferenças estatísticas quanto aos dados obtidos através das mesmas. Ao trabalhar com as três curvas como se fossem uma curva única, o teste estatístico mostrou comportamento homocedástico, e o gráfico de resíduos não apresentou tendência, comprovando não somente a linearidade da curva de calibração, como também a possibilidade da diminuição das concentrações da solução reagente (vanadato-molibdato), mantendo as proporções propostas pela metodologia original.

A Tabela 2 apresenta as médias e desvios padrão dos coeficientes angulares “a” e lineares “b”, assim como a correlação “R²” para as equações obtidas a partir das curvas analíticas apresentadas na Figura 2. Os coeficientes angulares observados para as curvas 4 e 5 mostram uma pequena perda da sensibilidade do método (14,26%) em relação as curvas 1, 2 e 3, ao alterar a proporção de 3,5:1 de volume de amostra e volume de reagente vanadato-molibdato para proporção de 3:1.

Tabela 2. Resultados médios e respectivos desvios padrão dos coeficientes angulares e lineares das curvas analíticas, o R^2 das mesmas.

	Coeficiente angular (a)	Coeficiente linear (b)	R^2
Curva 1	$0,0211 \pm 0,00008$	$0,00087 \pm 0,00407$	$0,9990 \pm 0,00005$
Curva 2	$0,0204 \pm 0,00118$	$0,0124 \pm 0,00985$	$0,9991 \pm 0,00432$
Curva 3	$0,0220 \pm 0,00028$	$0,0020 \pm 0,00218$	$0,9979 \pm 0,0041$
Curva 4	$0,0181 \pm 0,0002$	$0,0015 \pm 0,0019$	$0,9995 \pm 0,0001$
Curva 5	$0,0182 \pm 0,00027$	$0,0028 \pm 0,00332$	$0,9995 \pm 0,00111$

Ainda na Tabela 2 observa-se que os desvios padrão calculados para todos os parâmetros das curvas foram da ordem de 10^{-3} ou inferiores, mostrando boa repetibilidade das curvas analíticas em todos os casos. A partir do R^2 comprova-se a adequada linearidade das curvas para a faixa de fósforo investigada (2,0 a 15mg L^{-1}). Com exceção apenas da curva 3, todas as demais apresentaram R^2 acima de 0,999.

A concentração de fósforo para cada um dos 4 pontos amostrados do rio Maracanã foi determinada em cada uma das 5 curvas de calibração investigadas conforme consta na Tabela 3, sendo apresentados os valores médios de 7 réplicas e seus respectivos desvios-padrão.

Tabela 3. Concentração de fósforo (mg L^{-1}) determinada a partir de 5 curvas analíticas distintas para 4 pontos de coleta no rio Maracanã.

	Ponto 1	Ponto 2	Ponto 3	Ponto 4
Curva 1	$0,6640 \pm 0,036669$	$4,7262 \pm 0,294445$	$7,5089 \pm 0,15518$	$7,1907 \pm 0,136645$
Curva 2	$0,5393 \pm 0,045401$	$4,9692 \pm 0,253461$	$7,0727 \pm 0,047255$	$6,9613 \pm 0,051599$
Curva 3	$0,5676 \pm 0,037692$	$4,7434 \pm 0,053305$	$7,1351 \pm 0,020441$	$7,0446 \pm 0,020441$
Curva 4	$0,5268 \pm 0,158656$	$5,0550 \pm 0,132808$	$7,4902 \pm 0,049949$	$7,3391 \pm 0,128133$
Curva 5	$0,4045 \pm 0,102414$	$4,9464 \pm 0,080686$	$7,4387 \pm 0,122759$	$7,2213 \pm 0,100032$

Foi realizada a análise descritiva dos resultados obtidos para a determinação de fósforo nas amostras do rio Maracanã, conforme pode ser observado na Tabela 4 e pela avaliação em Box-plot (Figura 2) utilizando o software Statistica 6.0.

Tabela 4. Análise descritiva da concentração de fósforo (mg L^{-1}) determinada a partir de 5 curvas analíticas distintas para 4 pontos de coleta no rio Maracanã.

Pontos amostrais	Mínimo (mg L^{-1})	Máximo (mg L^{-1})	1º Quartil	3º Quartil	Desvio padrão	Variância	Coeficiente de variação (CV%)
P1	0,4045	0,6640	0,5268	0,5676	0,0931	0,008668	17,23
P2	4,7262	5,0550	4,7434	4,9692	0,1458	0,021245	2,982
P3	7,0727	7,5089	7,1351	7,4902	0,2084	0,043418	2,843
P4	6,9613	7,3391	7,0446	7,2213	0,1493	0,022302	2,088

A partir da análise descritiva dos dados foi possível observar que para as amostras dos pontos 2, 3 e 4, o coeficiente de variância (CV%) dos resultados obtidos nas 5 curvas foi inferior a 3%, mostrando que para a finalidade aplicada, a alteração da metodologia pouco influenciou no resultado final.

As amostras do ponto 1, que possuem as menores concentrações apresentaram o maior CV%. Esse comportamento pode ser justificado pelo fato do primeiro ponto da curva analítica investigada no presente trabalho não abranger concentrações tão baixas quanto a observada no ponto 1. Sendo assim, a quantificação da concentração de fósforo neste ponto está sendo utilizada apenas como um comparativo para a avaliação da evolução da concentração do fósforo ao longo do rio. Ademais, é de conhecimento comum na área analítica que quanto menor a concentração maior as chances de erros analíticos, o que também justifica o elevado CV% encontrado.

Figura 2. Gráfico de Box-plot da concentração de fósforo obtida para cada ponto amostral do rio Maracanã pelas 5 alterações metodológicas propostas para cada curva de calibração.

Em termos de avaliação da qualidade das águas do rio Maracanã ao longo do seu curso, foi possível observar a crescente concentração de fósforo ao longo do seu leito desde o ponto 1 (mais próximo possível de sua nascente) até os pontos 3 e 4. Vale acrescentar que alguns metros antes do ponto de coleta número 4, as águas do rio Maracanã recebem as águas do rio Joana, conforme pode ser observado na Figura 1. Este fato justifica a proximidade da coleta dos pontos 3 e 4, pois pretendia-se avaliar a possível alteração da qualidade das águas do rio Maracanã a partir da contribuição das águas do rio Joana. Somente em termos de fósforo, único parâmetro investigado no presente trabalho, observa-se uma variação insignificante em termos de concentração média entre os pontos 3 e 4, apresentando 7,07 e 6,96 mg L⁻¹ de fósforo, respectivamente. Sendo assim sugere que a qualidade das águas do rio Joana, no que se refere à presença de fósforo está muito próxima a qualidade das águas do rio Maracanã.

No geral, infere-se que o aumento de fósforo está diretamente ligado ao aporte de esgoto sanitário ao longo do leito do rio Maracanã. A fonte de fósforo neste caso, muito provavelmente seja oriunda

dos detergentes e sabões utilizados domesticamente e que possuem substâncias fosforadas em suas formulações.

CONCLUSÕES

Com base no trabalho realizado, concluiu-se que:

A diminuição do volume de reagente e de amostra propostos e investigados no presente trabalho, empregados na metodologia de determinação de fósforo pelo método ácido fosfórico vanadato-molibdato, associada a utilização de frascos de DQO se mostrou apropriada, permitindo que se tenha uma economia na quantidade dos reagentes utilizados assim como na minimização da geração de resíduos. Ademais, mostrou ser viável realizar a reação e a leitura da absorbância em um único frasco, sem a necessidade de transferência para a cubeta de leitura no espectrofotômetro, tornando a análise mais rápida e prática.

A alteração da proporção amostra:reagente, conforme sugerido pela metodologia original do “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” apresentou diminuição da sensibilidade das curvas analíticas, porém, não alterou de forma significativa os resultados da concentração de fósforo obtidas nas amostras de águas naturais poluídas, como as do rio Maracanã, mostrando inicialmente que a alteração das proporções também pode ser viável. Ainda assim, levando em consideração os resultados de fósforo obtidos para as amostras dentro da faixa de concentração utilizada para as 5 curvas analíticas investigadas obtiveram-se coeficientes de variação inferiores a 3,0% para todos os resultados.

Estudos futuros devem ser realizados buscando validar a alteração metodológica proposta para o método ácido fosfórico vanadato-molibdato frente a outras metodologias utilizadas tradicionalmente para a determinação do fósforo em amostras de águas poluídas e/ou efluentes, assim como explorar a curva de calibração para as concentrações mais baixas, entre os $200 \mu\text{g L}^{-1}$ (conforme sugere o “Standard Methods”) até $2,00 \text{ mg L}^{-1}$ (ponto inferior da curva utilizado no presente trabalho).

No que se refere às águas no rio Maracanã, embora um único parâmetro não seja o ideal para se tirar conclusões a respeito da sua qualidade, observou-se claramente um aumento da concentração de fósforo ao longo do seu leito, levando a inferir que este aumento não é um fenômeno natural e que ocorre contribuição antropogênica, muito provavelmente de esgoto doméstico no decorrer do curso das suas águas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] APHA/AWWA/WEF. EATON, A.D. et al. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21^a ed. Washington: American Public Health Association, 2005
- [2] BRASIL, Resolução CONAMA n°357, de 17 de março de 2005. Classificação de águas, doces, salobras e salinas do Território Nacional. Publicado no D.O.U.
- [3] BRASIL, Resolução CONAMA n°430, de 13 de maio de 2011. Condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água. Publicado no D.O.U.
- [4] HENZE, M.; LOOSDRECHT, M. C.; EKAMA, G. A.; BRDJANOVIC, D. Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design. London: IWA Publishing, 2008.
- [5] MACÊDO, J. A. B. Águas & águas – 3^a edição - Belo Horizonte – MG: CRQ-MG, 2007.

Capítulo 4

10.37423/210504108

MANEJO DO LODO DE TANQUE ESCAVADO DA PRODUÇÃO DE ALEVINOS DE TILÁPIA ÀS MARGENS DO RESERVATÓRIO DE ITAPARICA - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

Jorge Luiz Araújo da Silva

Universidade Federal de Pernambuco

Maria do Socorro Bezerra de Araújo

Universidade Federal de Pernambuco

Jorge Vitor Ludke

Embrapa Suínos e Aves

Dário Costa Primo

Universidade Federal de Pernambuco

Maria do Carmo Martins Sobral

Universidade Federal de Pernambuco

Resumo: A aquicultura brasileira está em franca evolução retratada pelas estatísticas. A sua expansão como atividade econômica que vai se estruturando, com maior adoção de tecnologias, em um processo de produção intensiva voltada para a escala comercial. No Brasil o desenvolvimento de uma cadeia produtiva da piscicultura organizada e sustentável ainda enfrenta imensos desafios e entraves tecnológicos também no quesito da gestão ambiental. O manejo do lodo dos tanques de recria e produção alevinos é um enorme desafio porque representa um passivo ambiental. O objetivo no presente trabalho é estruturar uma metodologia que consiga captar a realidade no entorno da atividade econômica com a atuação dos atores sociais e as instituições e os instrumentos que conduzem e controlam a atividade. Através da técnica de Análise de Constelação se estruturou uma alternativa que visa agregar valor ao passivo ambiental. O aproveitamento do lodo dos tanques escavados da produção dos alevinos com a sua incorporação em um adubo organomineral visando atender cultivos intensivos desenvolvidos no sertão em solo tipo Neossolo Quartzarênico. Após realizar a análise laboratorial e cálculo do total disponível, o dimensionamento e a análise de viabilidade econômica para a instalação da fábrica de adubo organomineral foram executados. A conclusão foi pela viabilidade econômica considerando os preços regionais correntes para todas as etapas da implantação do empreendimento.

Palavras-chave: Análise da composição do lodo, Análise de Constelação, Adubo Organomineral, Piscicultura, Redução do impacto ambiental, Valoração econômica de resíduo

INTRODUÇÃO

A gestão dos resíduos sólidos em atividades da agropecuária no Brasil é uma demanda que deve ser consolidada continuamente tendo como referencial a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e deveria ser complementada com os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos. O conceito de sustentabilidade ambiental é uma prerrogativa exigida por inúmeras leis que abrangem todas as áreas das atividades empresariais no agronegócio. No contexto da aquicultura brasileira a evolução, retratada pelas estatísticas, indica franca expansão como atividade econômica que vai se estruturando, com maior adoção de tecnologias, em um processo de produção intensiva voltada para a escala comercial. No Brasil o desenvolvimento de uma cadeia produtiva da piscicultura organizada e sustentável ainda enfrenta imensos desafios e entraves tecnológicos também no quesito da gestão ambiental. Na realidade da bacia hidrográfica do Rio São Francisco entidades governamentais estimulam o investimento na piscicultura intensiva para geração de emprego e renda no semiárido nordestino principalmente através da consolidação de APLs - Arranjos Produtivos Locais que são formados na sua maioria por pequenos empreendimentos. Enquanto o modelo de produção intensiva de tilápia no Reservatório de Itaparica se consolida, a gestão ambiental neste cenário ainda precisa ser estabelecida e, no caso dos tanques escavados existe a necessidade de: medidas para melhorar a qualidade da água residuária através do manejo, uso controlado de drogas profiláticas e terapêuticas, controle de qualidade das rações, adoção de medidas gerais de biossegurança e manejo adequado do lodo sedimentado. Sampaio e Costa (2012) realizaram uma extensa avaliação, no Nordeste, para verificar as condições de certificação de pequenos empreendimentos aquícolas e concluíram que os principais obstáculos ou dificuldades encontradas para certificação dos produtores visitados são: a) o acesso à informação, b) obtenção das licenças ambientais junto aos órgãos ambientais competentes, c) a realização do monitoramento ambiental e d) gestão e adequação do empreendimento. E, também concluíram que o monitoramento ambiental dos recursos hídricos não é realizado de maneira efetiva devido à ausência dos equipamentos necessários e aos altos custos das análises. Segundo aqueles autores capacitações em diversas áreas, tais como gestão, meio ambiente e manejo dos resíduos sólidos são necessárias. Yacout et al. (2016) compararam sistemas intensivos com sistemas semi-intensivos de produção de tilápia através da Análise de Ciclo de Vida e constataram que nos sistemas intensivos o impacto ambiental em termos de potencial: de eutrofização (kg PO₄ equivalente) é duas vezes maior, aquecimento global (kg CO₂ equivalente) é 4 vezes menor, acidificação (kg SO₂ equivalente) é 3 vezes menor e a demanda total de energia (GigaJoules equivalente) é 5 vezes menor. Segundo Rafiee e Saad (2005) na produção intensiva da tilápia com a aceleração e intensificação dos

ciclos de nutrientes que fluem nos sistemas são gerados impactos ambientais afetando tanto a qualidade da água como a formação de lodos sedimentados no caso da produção em tanques escavados. Embora inúmeras publicações científicas façam a abordagem da concentração de nutrientes presentes nos sedimentos não existe unanimidade no destino a ser dado ao lodo. Queiroz e Boeira (2006) em uma abordagem preliminar desconsideram o valor nutricional do lodo como potencial uso como fertilizante na produção agrícola em áreas de solos com boa fertilidade. Até mesmo o lodo gerado em sistemas não intensivos de produção, segundo Muendo (2006), Muendo et al. (2006), Ihejirika et al. (2012) e Muendo et al. (2014), tem alto valor em nutrientes. São 300 kg de nitrogênio, até 5 ton. de matéria orgânica, 1,1 kg de fósforo disponível e 125 kg de potássio trocável por hectare em um ciclo de produção de 135 dias para tilápia em engorda (Muendo et al. 2014). Isto corresponde ao potencial de adubação de 1,2 hectares com nitrogênio e 1,5 hectares com potássio para a produção de milho enquanto a concentração de fósforo é baixa e alcançaria apenas 1 % da exigência da cultura. Segundo Siddiqui e Al-Harbi (1999) no sistema intensivo de produção de tilápias submetidas à alimentação até a saciedade aproximadamente 21 a 22 % do nitrogênio e 18 a 19% do fósforo fornecidos via arraçoamento são retidos na produção considerando as fases de crescimento e engorda. Isto representa que até 78% do nitrogênio e 82% do fósforo inserido no sistema não são aproveitados pela tilápia e, potencialmente, se tornam passivo ambiental entrando na dinâmica de reciclagem dos nutrientes nos tanques escavados. Os autores concluíram que, considerando em base matéria seca, para um kg de ração foram produzidos 130 gramas de peixe e 870 g de resíduo o que significa que, com base em matéria seca, a conversão alimentar pode variar de 7,4 a 7,9 (equivalente a uma conversão alimentar expressa na base natural de 2,0 a 2,2). Os principais objetivos deste trabalho são: i) avaliar os impactos provenientes do manejo do sedimento dos tanques escavados da piscicultura na região de Itaparica/PE; ii) apresentar alternativas e critérios visando minimizar ou mitigar os problemas ambientais identificados no manejo do lodo; iii) utilizar o método análise de constelação para hierarquizar as alternativas prioritárias na opinião de alguns atores de diferentes setores da economia da região; iv) propor uma rota tecnológica para processamento e industrialização do lodo visando a produção de um adubo organomineral para comercialização considerando o potencial de formatar um plano de negócios.

MATERIAIS E MÉTODOS

Na elaboração de uma proposta viável para a gestão do lodo de tanques escavados às margens do reservatório de Itaparica foram utilizados os conceitos da análise de constelação. A revisão da

literatura técnica já produzida sobre a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, sobre o Sub-Médio São Francisco, sobre o Reservatório de Itaparica e sobre as atividades de piscicultura às margens do rio desenvolvidas em Itacuruba permitiram identificar a necessidade da abordagem em sub-constelações refletindo um detalhamento sobre os tanques escavados. Dessa forma ao mesmo tempo em que se capta a realidade do reservatório de Itaparica também é possível detalhar em profundidade a gestão do lodo gerado nos tanques escavados. Identificação dos impactos ambientais - A coleta de dados a campo com observações visuais e de informações com os principais operadores foi realizada durante as visitas regulares, bimestrais, realizadas na Vila do Coité, município de Itacuruba, entre os anos de 2012 a 2017. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas no qual o entrevistado aporta a sua experiência a partir do foco principal abordado permitindo respostas livres e espontâneas (Gill et al. 2008; Harrell e Bradley, 2009). As questões elaboradas levaram em conta o embasamento teórico, as observações visuais e informações obtidas sobre o manejo adotado nos tanques escavados. Foram conduzidas entrevistas informais com trabalhadores especializados, isto é, com prática no manejo dos alevinos nos tanques escavados, com responsáveis técnicos pela produção e com os administradores das entidades que exploram comercialmente a produção de alevinos (uma associação de jovens e uma cooperativa de pescadores). Após cada visita imediatamente as impressões visuais e as observações dos interlocutores eram registradas para futuros novos questionamentos com os entrevistados e posterior reavaliação e interpretação precisa. Assim, dessa forma, foi aplicado o método observador participante conforme descrito em Kawulich (2005), Mack et al. (2005) e Valladares (2007). Apresentação de alternativas e critérios visando minimizar os problemas ambientais identificados a partir da opinião de alguns atores de diferentes setores da região, por meio da Análise de Constelação - O método da análise de constelação (Schön et al., 2007; Rodorff et al., 2013; Ohlhorst e Schön, 2015) foi empregado para caracterizar, descrever e classificar as relações entre atores (do setor privado, setor público e sociedade), tendo como base três eixos principais: o econômico, o ambiental e o social (Tripple Botton Line) definindo a aquicultura sustentável que contempla a intersecção dos três eixos segundo Edwards (1998). Metodologicamente, na análise de constelação, seguindo Rodorff et al. (2013), quatro etapas sequenciais foram estabelecidas para qualificar e analisar as múltiplas possibilidades com relação à gestão do lodo: a) etapa um - elaboração de uma delimitação prévia via mapeamento inicial das possibilidades; b) etapa dois - detalhamento e avaliação das opções existentes; c) etapa três - comparação das potencialidades de cada opção e reavaliação crítica da opção preferencial; d) etapa quatro - elaboração de um resumo dos resultados.

Na etapa um foi realizada a identificação preliminar dos elementos centrais e suas relações através do estabelecimento de três questões: a) identificar os elementos centrais e o interesse central na abordagem, b) no foco da abordagem identificar como os elementos se relacionam e quais os conflitos e alianças que existem, c) identificar os princípios que determinam e regem os arranjos em torno da questão (a estrutura das relações). Na sequência foi realizada a escolha das opções a serem mapeadas com a identificação dos principais atores que apresentam relevância na questão.

Na etapa dois foi realizada a análise individual dos interesses de cada ator e esta análise se fundamentou novamente em três questões centrais: a) ao considerar o desafio estabelecido, para cada um dos atores identificados, identificar quais são os elementos relevantes, b) Nesta circunstância identificar que papel cada ator se atribui e definir como é o seu desempenho com relação a este papel além de caracterizar como cada ator caracteriza o seu relacionamento com os outros elementos na constelação, c) identificar como cada ator interpreta a própria influência sobre os outros elementos da constelação e quais elementos preponderantes e influentes cada um dos atores leva em consideração. Na sequência foi identificado o elemento núcleo para a solução do desafio proposto que é aquele presente em todas as soluções mapeadas.

Na etapa três foi realizada, com os atores, a reavaliação das possibilidades de gestão do lodo: a) para identificar se as opções foram corretamente interpretadas, se existe consenso entre os atores sobre as diferentes opções mapeadas. Neste estágio alterações necessárias para o consenso foram consideradas, b) para realizar a comparação das diferentes opções interpretando quais os elementos, estruturas e relacionamentos estão presentes em todas as opções. Neste momento foi verificado se os atores interpretaram de forma unanime a complexidade das estruturas de relacionamentos e se não existia ambiguidade nos conceitos, c) para fazer a análise das similaridades e das diferenças nas opções com a interpretação de quais elementos permitem estabelecer convergências e quais elementos são interpretados como obstáculos ou conflitos. Na etapa de reavaliação com os atores foram interpretadas e definidas as alternativas em função das similaridades e das diferenças.

Finalmente na etapa quatro foi elaborada uma compilação dos resultados. Os elementos identificados foram representados conforme a metodologia padrão da análise de constelação. As relações e interações entre os elementos da constelação foram estabelecidos em conformidade com a metodologia interconectando elementos naturais (solo, lodo, vegetação natural, paisagem, relevo, água, tanques escavados), elementos técnicos (produção animal, aquicultura, produção vegetal, logística, infraestrutura viária, infraestrutura técnica de apoio à atividade fim, indústria, comércio), os

atores (indivíduos, associações, cooperativas, empresários, instituições governamentais, sistema financeiro, ONGs, organizações sociais sem fins lucrativos, organizações religiosas) e representação dos sinais e símbolos que caracterizam a realidade a ser interpretada (regras, leis, ordenamento legal, conceitos, comunicação, princípios, ideias, insegurança).

A contínua obtenção de informações locais, no ambiente focal para a gestão, foi através de consultas constantes aos principais atores envolvidos no manejo do lodo dos tanques escavados usados na produção de alevinos. A frequente presença no local associada aos diálogos com os principais atores foi essencial na construção de um modelo de gestão. A interação de uma equipe de técnicos com diferentes formações e vivências, conforme preconizado por Armstrong e Jackson-Smith (2013), nas questões de produção sustentável também foi essencial para desenhar e propor um modelo de gestão.

A caracterização esquemática das possíveis relações e interações entre os elementos identificados em conformidade com a simbologia adotada na Análise de Constelação está apresentada na tabela 1.

Tabela 1 – Tipo de relação entre os elementos da constelação e sua representação gráfica padronizada.		
Tipo de relação	Descrição	Representação gráfica
Simplex	Os elementos estão inter-relacionados.	
Direcionada/alvo	Um elemento atua sobre um ou mais outros elementos.	
Indeterminada ou inexistente ou falta	A relação entre os elementos está indeterminada ou inexistente.	
Incompatível	Dois ou mais elementos estão incompatíveis.	
Conflituosa	Um elemento se opõe explicito contra um ou mais outros elementos.	
Resistência passiva	Um elemento se opõe passivo, não explicito contra as expectativas de um ou mais elementos.	
Reacional	Dois elementos estão em correlação que se intensifica.	
Tênue	A relação dos elementos que em teoria deveriam ter uma relação, porém não apresentam aquela na prática.	

Proposição de rota tecnológica para processamento do lodo - Com base nas alternativas de gestão disponibilizadas através da análise de constelação foram empreendidas revisões bibliográficas para:

- 1) esclarecer a dinâmica dos nutrientes em sistema intensivo de produção de tilápia em tanque escavado,
- 2) sistematizar as informações disponíveis sobre a composição dos lodos nos sedimentos,
- 3) avaliar o potencial do uso do lodo na produção vegetal e,
- 4) após coletar amostras do lodo

sedimentado (viveiros de recria VR 6 e 7 ao lado do reservatório de Itaparica), quantificar a produção de lodo por ciclo de produção de alevinos e realizar análises de concentração de nutrientes (conforme sequência figura 1) foi explorado o potencial de uso do lodo na produção de adubo organomineral em associação com duas fontes locais de resíduos disponíveis: a) pó de coco gerado na industrialização do coco verde e, b) esterco de poedeiras gerado na produção intensiva de ovos. O processamento do lodo visando a produção de um adubo organomineral para comercialização considerando o potencial de formatar um plano de negócios.

Figura 1. Sequência ilustrativa dos procedimentos de manejo e coleta de lodo nos tanques escavados destinados à produção de alevinos VR 6 e VR 7 ao lado do reservatório de Itaparica para quantificação do lodo a gerado e coleta de amostras para análise laboratorial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de constelação apresentada na figura 2 foi construída apenas sobre um dos elos da produção da piscicultura intensiva desenvolvida no reservatório de Itaparica. Este elo é representado pela exploração dos tanques escavados para a produção de alevinos. A descrição parcial do dimensionamento e manejo dos tanques escavados em Itacuruba foi realizada por Cardoso et al. (2016). O lodo sedimentado nos tanques escavados, ao final de cada ciclo de produção de alevinos, que tem duração média de 60 dias, por questões técnicas e de manutenção da produtividade deve necessariamente ser removido. Dar um destino ecologicamente correto sem onerar o custo de produção dos alevinos é um desafio e é o ponto focal abordado. Na linha do tempo os tanques escavados foram construídos pela CHESF às margens do reservatório após a formação do lago como

parte integrante de um plano de atividades de produção integrada de alimentos tendo a água como ponto de partida. No sistema de produção em avaliação, o modelo tecnológico adotado para o manejo dos tanques escavados é o mais simples possível e se fundamenta na taxa de renovação de água para manter o padrão de qualidade no ambiente aquático. A frequência de remoção do lodo é inerente às características dos tanques escavados e práticas de manejo adotadas tais como intensidade de arraçamento, a taxa de renovação da água, uso de aeradores para manutenção do nível de oxigênio na água. O adequado manejo dos tanques escavados é também necessário em função dos aspectos que afetam a produtividade e, principalmente, da manutenção de elevado nível de sobrevivência dos alevinos. Problemas sanitários decorrentes de manejo ineficaz incluem a presença de protozoários de Trichodina (*Trichodina* spp) que podem causar alta mortalidade entre pós-larvas e alevinos de tilapia alcançando níveis de 70 a 80%. Para o seu controle preventivo é necessária para a manutenção da qualidade da água, bons níveis de oxigênio e redução da carga orgânica. Os xenobióticos usados para controle de parasitos, fungos e bactérias usados nos tanques escavados são: sal comum, permanganato de potássio, formaldeído, cloramina, sulfato de cobre, triclorfom (organofosforado), oxitetraciclina ou clorohidrato de tetraciclina, ormetoprim, sulfadimetoxazin e eritromicina.

Figura 2. Análise de Constelação para produção intensiva e sustentável de tilápia às margens do Rio São Francisco em Itacuruba-PE com ênfase na Sub-Constelação representando o manejo do lodo de tanques escavados utilizados na produção de alevinos.

Na figura 2 os elementos naturais são representados na cor verde, os elementos técnicos são representados na cor azul, os atores são representados na cor amarela e os sinais e símbolos são representados na cor vermelha. Os tipos de relações entre os elementos da constelação são conforme a representação gráfica padronizada apresentada na tabela 1.

As características do lodo ao final de um ciclo de produção são dependentes de múltiplas condicionantes sendo afetadas tanto pelo solo nos taludes e fundo do tanque escavado, do manejo da água durante e, principalmente, ao final do ciclo, do manejo da alimentação e composição da ração fornecida (Jamu e Piedrahita, 2002). A qualidade das rações disponibilizadas pelas fábricas de rações determina a conversão alimentar e a digestibilidade dos nutrientes presentes, isto é, tem influência direta na quantidade e composição do lodo (Gouvello e Simard, 2017). Pois a maior parte das matérias orgânica e mineral presentes nas rações e que não são aproveitadas no crescimento dos alevinos e juvenis são depositados no sedimento para compor o lodo. Nas fábricas de rações devem ser seguidas as normas rígidas de qualidade nos processos e nos produtos com registro no MAPA tendo um profissional que é o responsável técnico pelos procedimentos e processos. A fábrica de ração é fiscalizada pelo Serviço de Inspeção Federal do MAPA.

Apresentação de alternativas visando minimizar os problemas ambientais identificados - Apenas técnicos envolvidos com a atividade da piscicultura intensiva (os responsáveis técnicos) identificaram o lodo em excesso como uma ameaça à produção de alevinos, mas sem terem uma posição clara a respeito do impacto ambiental da disposição inadequada. Isto decorre do parcial desconhecimento sobre a concentração de nutrientes e matéria orgânica no lodo. Segundo Rafiee e Saad (2005) a taxa de produção de lodo e de assimilação de nutrientes pelo peixe depende, além da qualidade da ração, também da fase de desenvolvimento do peixe, do manejo adotado e do ambiente. Os autores calcularam uma retenção de 11% do ferro, 13 % do zinco, 7% do manganês, 4% do cobre, 27% do cálcio, 20% do magnésio, 33% do nitrogênio, 7% do potássio e 16% do fósforo na quando a tilápia estava em crescimento na faixa de peso de 20 a 200g. Nestas condições no lodo foram retidos 24% de ferro, 86% do manganês, 46% do zinco, 22% do cobre, 16% do cálcio, 89% do magnésio, 6% do nitrogênio, 6% do potássio e 18% do fósforo que foi fornecido via fornecimento das rações. Dessa forma na produção intensiva da tilápia com a aceleração e intensificação dos ciclos de nutrientes que fluem nos sistemas são gerados impactos ambientais que afetam tanto a qualidade da água como a formação de lodos sedimentados no caso da produção em tanques escavados.

Alguns técnicos do serviço de extensão rural envolvidos com a produção agrícola intensiva, irrigada e com uso de adubos químicos, visualizaram um potencial de uso do lodo para melhoria da fertilidade e condicionamento dos solos. A resultante implica em potencial geração de um adubo organomineral para ser comercializado na região tendo como base a alta demanda para uso agrícola em cultivos temporários ou permanentes manejados com irrigação e uso intensivo de tecnologia, especialmente, fertilizantes químicos. Dessa forma se interligam dois APLs incentivados no estado (Moutinho et al., 2010a, b) o de piscicultura do Sertão de Itaparica como fornecedor de insumos para o APL de Fruticultura Irrigada do Vale do São Francisco e nos perímetros irrigados na região de desenvolvimento de Itaparica. Segundo Theodoro et al. (2007) o uso dos sedimentos pode ter utilidade para recuperação de solos com baixa fertilidade e com características físicas comprometidas com potencial recuperação do teor de matéria orgânica, dos nutrientes e da estrutura do solo. Na região de desenvolvimento de Itaparica, sobretudo nos perímetros irrigados, existe demanda por um adubo organomineral devido às características peculiares dos solos predominantes. O uso de adubo organomineral apresenta vantagens como fonte de nutrientes, potencial de reduzir o índice salino dos fertilizantes usados, auxiliar no combate à salinização em alguns tipos de solos argilosos, melhoria da estrutura do solo com aumento da capacidade de retenção da água de irrigação. Nos perímetros irrigados existem inúmeras culturas perenes e temporárias irrigadas que são manejadas sob alto nível de tecnificação com intenso uso de insumos e altas produções por área. Os principais produtos são: coco da baía, limão, goiaba, manga, uva, banana, maracujá, melão, melancia, tomate e plantas medicinais. Cada uma dessas culturas tem especificidade no total de nutrientes exportados por unidade de área em função da produtividade. O desenvolvimento de formulações específicas de diferentes adubos organominerais com concentração de nutrientes ajustada para cada cultura alvo tem enorme demanda. Para fazer o dimensionamento do mercado consumidor, preço máximo possível e a viabilidade econômica da instalação de uma fábrica de adubo organomineral usando como um dos insumos o lodo dos tanques escavados é necessário desenvolver um projeto técnico e estudo econômico.

Avaliando o potencial do lodo - Segundo as análises laboratoriais realizadas a concentração do lodo em termos de nutrientes na condição de 12 % de umidade é de 0,39% de N, 0,163 % de P_2O_5 , 1,38% de K_2O , 0,486% de CaO e 0,254% de MgO. A variabilidade na concentração de nutrientes pode ser alta e é dependente de múltiplos fatores de manejo dos tanques escavados. A concentração de K no lodo é função, principalmente, do solo de origem onde se localizam os tanques escavados e do aporte via manejo da alimentação na produção de alevinos. Uma das grandes contribuições do lodo é a alta

concentração de K principalmente quando integra um adubo organomineral que se destina a solos pobres nesse nutriente. No sertão muitos plantios de diversas culturas manejadas com irrigação ocorrem em Neossolo Quartzarênico e Planossolos Háplicos existentes na região denominada Região de Desenvolvimento Itaparica (RD Itaparica-PE) usados na fruticultura, olericultura e forrageiras. O Neossolo Quartzarênico apresenta baixa capacidade de troca de cátions, reduzida capacidade de armazenamento de K, baixo nível de matéria orgânica e em região que apresenta distribuição concentrada das chuvas em apenas alguns meses ao longo do ano. Estes são todos fatores que facilitam as perdas por lixiviação. Na tabela 2 está apresentado o resultado da avaliação da quantidade de lodo coletada em um ciclo de produção de alevinos conduzido em sistema semi-intensivo de produção.

Tabela 2 - Avaliação da produção de lodo em tanque escavado em manejo na produção de alevinos

Dados de produção do tanque VR 6	
Área	1.240 metros quadrados
Ciclo de vida	60 dias
Ração fornecida	1.284 kg
Calagem	100 kg
Quantidade de alevinos	30.000 unidades
Média de peso	50 g
Lodo coletado	4.800 kg

Ao converter os dados da tabela 2 para um hectare é estimada uma produção de 38.710 kg por hectare e ciclo, em se tratando que esses alevinos são vendidos com 50 gramas potencialmente podem ser estimados cinco ciclos ao ano, portanto com previsão de uma coleta de 193.548 kg de lodo retirado anualmente. Considerando da estrutura de produção aquícola local em tanques escavados de 10 hectares a produção prevista anualmente é de um mil e duzentas toneladas de lodo aptos para inclusão no processamento de insumos organominerais.

Modelando um adubo organomineral - Considerando a fertilidade natural de um Neossolo Quartzarênico e uma cultura hipotética que demanda uma adubação de 150 kg de N, 250 kg de P_2O_5 e 350 kg de K_2O para alta produtividade pode ser otimizada uma composição de adubo a ser aplicado. Na fórmula apresentada na tabela 3 é considerada uma aplicação de 10 toneladas do adubo organomineral por hectare. Cada um dos componentes da fórmula apresenta dinâmica própria quanto à mineralização e disponibilidade dos nutrientes para a cultura alvo. Os valores de concentração em nutrientes considerados para o esterco de galinha e o pó de coco são os valores médios descritos na literatura. A concentração de nutrientes do esterco de poedeira considerando um teor de 30% de umidade é de 4,6% de N, 1,30% de P_2O_5 , 0,50% de K_2O , 5,46% de CaO e 0,83% de MgO. A fórmula

apresentada atende a legislação dos adubos organominerais em termos de concentração percentual de nutrientes e teor máximo de umidade. O valor equivalente em termos de calcário (CaCO_3) é de 927 kg ($1,79 \times 440$ kg para o CaO + $2,48 \times 56$ kg para o MgO). O esterco de poedeira traz o aporte de 88% do nitrogênio presente no adubo organomineral. Os dados de literatura indicam que metade do N presente no esterco de poedeira é de disponibilidade imediata (solúvel) e a outra metade tem liberação lenta e continuada sendo dependente de reações bioquímicas no solo. Preliminarmente existem pelo menos três vantagens intrínsecas do adubo organomineral não consideradas em um comparativo econômico: 1) a composição em equivalente calcário (927 kg de CaCO_3), 2) alta concentração nos principais micronutrientes - Zinco, Boro, Cobre e Manganês e, 3) o teor de matéria orgânica que alcança mais de 10%.

Tabela 3 - Contribuição parcial em termos de nutrientes de cada componente de um adubo organomineral hipotético formulado para uma aplicação de 10 toneladas por hectare.

Componente da Fórmula	Composição, %	Kg de nutriente por hectare				
		N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO
Esterco de poedeira	33,000	152	43	17	180	28
Lodo de Tanque Escavado	50,000	20	8	69	24	13
Pó de Coco	1,547	1	-	-	15	5
Super Fosfato Simples	11,050	-	199	-	221	11
Cloreto de Potássio	4,403	-	-	264	-	-
Total	100,000	173	250	350	440	56

Considerações sobre a viabilidade econômica - Na análise da viabilidade econômica para a produção de um adubo organomineral em escala industrial são consideradas todas as peculiaridades locais desde fatores ambientais, logística e disponibilidade local a custo acessível de outros resíduos da produção agropecuária que têm composição em nutrientes favorável. O valor monetário dos resíduos orgânicos é comparado em termos de concentração de nutrientes com o preço atualizado por unidade de NPK dos adubos minerais tomando como base a Uréia para o nitrogênio, o Super Fosfato Simples para o fósforo e o Cloreto de Potássio para o potássio. Na construção dos cenários, o investimento para estruturar uma fábrica foi utilizada a ferramenta de Análise e Estudo de Elaboração de Projetos (SEAP) para determinar o mérito socioeconômico do projeto baseado no preço de mercado do organomineral de acordo com o NPK. Os indicadores econômicos utilizados para estruturar uma fábrica são, custo total do investimento, taxa interna de retorno econômico, o fluxo de caixa, o valor presente líquido (VPL), o payback e o comparativo entre taxa mínima de atratividade e taxa de retorno.

No cenário estabelecido, para época do cálculo (agosto de 2017) pelas condições no entorno do reservatório de Itaparica o payback encontrado de nove anos e oito décimos (9,08) está abaixo do estabelecido no estudo de dez anos e, conseqüentemente, o adubo organomineral pode ser comercializado a preço menor do que a oferta que tem no mercado conforme o fluxo de caixa para esse cenário. Para a fábrica do organomineral o valor presente líquido é maior que zero, portanto, esse investimento tem um rendimento atrativo devido à taxa mínima de atratividade de 7% ser menor que a taxa de retorno de 8,6%, o que faz esse empreendimento potencialmente apresentar um retorno melhor do que uma taxa de remuneração financeira, nesse caso o índice da poupança que o pequeno empresário consegue no mercado.

CONCLUSÃO

A Análise de Constelação permitiu interpretar a realidade local sobre a questão dos resíduos sólidos gerados na produção de alevinos de tilápia, o que conduziu à ideia de uso do lodo como adubo. Fundamentado na concentração de nutrientes no lodo foram estabelecidos cenários para determinar a viabilidade econômica do seu uso. Neste cenário a produção de um adubo organomineral nutricionalmente balanceado é observado que o projeto de produção é economicamente atrativo. O ponto forte do adubo organomineral são os níveis de minerais na sua composição exigidos por diversas culturas praticadas em solos com características de baixa fertilidade natural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Edwards, P. A systems approach for the promotion of integrated aquaculture. *Aquaculture Economics & Management*, v. 2, n. 1, p. 1-12, 1998. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1080/13657309809380209>

Gill, P.; Stewart, K.; Treasure, E.; Chadwick, B. Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. *British Dental Journal*, v. 204, n. 2, p. 291 - 295, 2008. doi:10.1038/bdj.2008.192.

Gouvello, R.; Simard, F. Durabilité des aliments pour le poisson em aquaculture: Réflexions et recommandations sur les aspects technologiques, économiques, sociaux et environnementaux. Gland, Suisse: UINC et Paris France: Comité français de l'UICN. 296 pp., 2017.

Harrell, M.C.; Bradley, M.A. Collection Methods Semi-Structured Interviews and Focus Groups. Training Manual. RAND Corporation – National Defense Research Institute: Santa Monica, CA, 148 pp., 2009. Disponível em:

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2009/RANDTR718.pdf.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades @. Itacuruba/Pernambuco, 2015.

Ihejirika, C.E.; Onwudike, S.U.; Nwaogu, L.A.; Emereibeole, E.L.; Ebe, T.E.; Ejiogu, C.C. Assessment of aquaculture sediment for agricultural fertilizer supplement and soil conditioner in Owerri Urban, Nigeria. *Journal of Research in Agriculture*, v. 1, p. 34 – 38, 2012.

Jamu, D.; Piedrahita, R.H. An organic matter and nitrogen dynamics model for the ecological analysis of integrated aquaculture/agriculture systems: I. model development and calibration. *Environmental Modelling & Software*, v. 17, n. 3, p. 571–582, 2002.

Kawulich, B.B. Participant Observation as a Data Collection Method [81 paragraphs]. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, [On-line Journal], v. 6, n. 2, Art. 43, 2005. Disponível em: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0502430>.

Lemos, J.B.; Rodrigues, M.E.B.; Lopes, J.P. Diagnóstico de ectoparasitas e bactérias em tilápias (*Oreochromis niloticus*) cultivados na região de Paulo Afonso, Bahia. *Revista Brasileira de Engenharia de Pesca*, v. 1, n.1, p. 75-90, 2009.

Mack, N.; Woodsong, C.; Macqueen, K.M.; Guest, G.; Namey, E. Participant Observation (Module 2). p. 13- 28. In: *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide*. ed.: Family Health International, Triangle Park: North Carolina, USA, pp. 137, 2005. Disponível em:

<https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/QualitativeResearchMethods-ADataCollectorFieldGuide.pdf>

Moutinho, L.M.G.; Campos, L.H.R.; Raposo, I.P.A.; Souza Leão E.L., Ferraz, J.M.M. Projeto Análise do Mapeamento e das Políticas para Arranjos Produtivos Locais no Norte, Nordeste e Mato Grosso e dos Impactos dos Grandes Projetos Federais no Nordeste, Nota Técnica 05, Caracterização, Análise e

sugestões para adensamento das políticas de apoio a APLs implementadas nos estados: Pernambuco, 76 p., 2010a.

Moutinho, L.M.G.; Campos, L.H.R.; Raposo, I.P.A.; Souza Leão E.L., Ferraz, J.M.M. Projeto Análise do Mapeamento e das Políticas para Arranjos Produtivos Locais no Norte, Nordeste e Mato Grosso e dos Impactos dos Grandes Projetos Federais no Nordeste, Nota Técnica 10, Caracterização dos Grandes Projetos Federais em Pernambuco, 172 p., 2010b.

Muendo, P.N.; Verdegem, M.C.J.; Stoorvogel, J.J. et al. Sediment accumulation in fish ponds: It's potencial for agricultural use. *International Journal of Fisheries and Aquatic Studies*, v. 1, n. 5, p. 228-241, 2014.

Muendo, P.N. The role of fish ponds in the nutriente dynamics of mixed farming systems. PhD Thesis, Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) Wageningen University, The Netherlands, 120 pp., 2006.

Muendo P. N., Stoorvogel, J. J., Verdegem, M. C. J., Gamal E. N., Verreth, J. A. J. The role of fish ponds in farms' nutrient balances. In: *Proceedings of the Fish Ponds in Farming Systems' Symposim*, Can Tho, VietNam, 25 - 28 April, 2006.

Ohlhorst, D.; Schön, S. Constellation analysis as a means of interdisciplinary innovation research: theory formation from the bottom up. *Historical Social Research*, v. 40, n. 3, p. 258-278, 2015. DOI: 10.12759/hsr.40.2015.3.258-278

Queiroz, J. F., Boeira, R. C. Recomendações práticas para o manejo de sedimentos do fundo dos viveiros de aquicultura. Jaguariúna: EMBRAPA MEIO AMBIENTE, 2006. Série Comunicado Técnico nº 37, 6p, 2006.

Rafiee, G.; Saad, C.R. Nutrient cycle and sludge production during different stages of red tilapia (*Oreochromis sp.*) growth in a recirculating aquaculture system. *Aquaculture*, v. 244, p. 109 – 118, 2005.

Rodorff, V.; Araújo, G.J.F.; Gomes, E. T. A.; et al.; Driving forces and barriers for a sustainable management of the Itaparica reservoir region – basic millestones towards a Constellation Analysis. In: Gunkel, G.; Silva, J. A. A.; Sobral, M. C. (eds.). *Suistainable Management of Water and Land in semiarid áreas: Case study of the Itaparica Reservoir in Northeast Brazil*. Editora universitária UFPE, Recife, 2013.

Sampaio, F.G.; Costa, M.S.N. Certificação e selos de qualidade asseguram requisitos na produção. *Visão Agrícola*, v. 11, p. 40-44, 2012. Disponível em:

<http://www.esalq.usp.br/visaoagricola/sites/default/files/va11-meio-ambiente02.pdf>

Schön, S.; Kruse, S.; Meister, M.; et al. *Handbuch Konstellationsanalyse: Ein interdisziplinäres Brückenkonzept für die Nachhaltigkeits-, Technik- und Innovationsforschung*. München: Oekom Verlag, 2007.

Siddiqui, A.Q.; Al-Harbi, A.H. Nutrient budgets in tanks with diferente stocking densities of hybrid tilapia. *Aquaculture*, v. 170, p. 245-252, 1999.

Theodoro, S.H.; Fonseca, M.R.; Barriga, F.J.A.S.; Macedo, I.L. The use of accumulated sediments in the Tucuruí and Três Marias dams to recover degraded soils. In: GUNKEL, G; SOBRAL, M.C.S. (ed), Reservoir and river basin management: exchange of experiences from Brazil, Portugal and Germany. Berlin, Universitätsverlag der TU Berlin, p. 211-225, 2007.

Valladares, L. Os dez mandamentos da observação participante: Resenha. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 22, n. 63, p. 153 – 155, 2007.

Yacout, D.M.M.; Soliman, N.F.;Yacout, M.M. Comparative life cycle assessment (LCA) of Tilapia in two production systems: semi-intensive and intensive. International Journal of Life Cycle Assessment, v. 21, p. 806 – 819, 2016.